

云数据库 Tendis

快速入门

产品文档



腾讯云

【版权声明】

©2013-2023 腾讯云版权所有

本文档著作权归腾讯云单独所有，未经腾讯云事先书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、抄袭、传播全部或部分本文档内容。

【商标声明】

及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。

【服务声明】

本文档意在向客户介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的整体概况，部分产品、服务的内容可能有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或模式的承诺或保证。

文档目录

快速入门

创建 Tendis 实例

连接 Tendis 实例

iptables 转发

快速入门

创建 Tendis 实例

最近更新时间：2021-02-08 18:36:13

本文为您介绍如何通过控制台创建 Tendis 实例。

前提条件

已注册腾讯云账号并完成实名认证。

- 如需注册腾讯云账号：

[点此注册腾讯云账号](#)

- 如需完成实名认证（未进行实名认证的用户无法购买中国境内的云数据库 Tendis 实例）：

[点此完成实名认证](#)

操作步骤

1. 登录 [Tendis 购买页](#)，根据实际需求选择各项配置信息，确认无误后，单击【立即购买】。
 - **计费模式**：支持按量计费。
 - 若业务量有瞬间大幅波动场景，建议选择按量计费。
 - **地域和可用区**：选择您业务需要部署 Tendis 的地域和可用区。建议您选择与云服务器同一个地域，不同地域的云产品内网不通，购买后不能更换。
 - **产品版本**：支持混合存储版和存储版。
 - **兼容版本**：混合存储版兼容 Redis 4.0。
 - **架构版本**：混合存储版支持集群架构；存储版支持标准架构。
 - **网络**：云数据库 Tendis 所属网络，建议您选择与云服务器同一个地域下的同一私有网络，否则无法通过内网连接云服务器和数据库，缺省设置为“Default-VPC（默认）”。
 - **安全组**：安全组创建与管理请参见 [云数据库安全组](#)。
 - **指定项目**：选择数据库实例所属的项目，缺省设置为默认项目。
 - **购买数量**：每个用户在每个可用区可购买按量计费实例的总数量为10个。
2. 支付完成后，返回实例列表，会看到实例显示“发货中”（大概需要3min - 5min，请耐心等待），待实例状态变为“运行中”，即可正常使用。

后续操作

- 使用云服务器 CVM 直接访问云数据库的内网地址，请参见 [连接 Tendis 实例](#)。
- 通过具备外网 IP 的云服务器 CVM 进行端口转发，来实现外网连接 Tendis 实例，请参见 [iptables 转发](#)。

连接 Tendis 实例

最近更新时间：2021-03-02 18:31:48

云数据库 Tendis 支持如下连接方式：内网地址连接、数据库管理工具 DMC、多语言连接。

通过内网地址连接

使用的云服务器 CVM 访问自动分配给云数据库的内网地址，这种连接方式使用内网高速网络，延迟低。云服务器和数据库须是同一账号，且同一个 VPC 内（保障同一个地域），或同在基础网络内。

说明：

- 对于不同的 VPC 下（包括同账号/不同账号，同地域/不同地域）的云服务器和数据库，内网连接方式请参见 [云联网](#)。
- 如需通过外网地址连接实例，可参见 [iptables 转发](#)。

步骤1：准备环境

- 登录到 Linux 云服务器，请参见 [快速配置 Linux 云服务器](#)。
- 以 CentOS 系统的云服务器为例，执行如下命令安装 Redis 客户端：

```
yum install redis -y
```

提示 Complete! 说明客户端安装完成。

步骤2：连接实例

支持开源格式类型的连接方式：

```
redis-cli -h IP地址 -p 端口 -a 密码
```

例如您设置的密码是 abcd1234，则连接命令如下：

```
redis-cli -h IP地址 -p 端口 -a abcd1234
```

数据库管理工具 DMC

通过腾讯云数据库管理工具 [DMC 控制台](#)，可便捷地访问实例、操作库表级、管理实例会话、实时监控、InnoDB 锁等待、SQL 窗口等。

多语言连接

各语言连接示例，请参见 [多语言连接](#)。


iptables 转发

最近更新时间：2021-01-15 16:38:06

云数据库 Tendis 暂时不支持直接通过外网地址访问，您可以通过具备外网 IP 的云服务器 CVM 进行端口转发，来实现外网地址访问 Tendis 实例。

说明：

iptables 转发的方式存在稳定性风险，不建议在生产环境使用外网接入。




操作步骤

1. 登录 [云服务器](#)，开通云服务器 IP 转发功能。


说明：

云服务器和数据库须是同一账号，且同一个 VPC 内（保障同一个地域），或同在基础网络内。



```
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

2. 配置转发规则，如下示例是将26.xx.x.2:10001（云服务器外网地址，端口可自行选择）的访问转发至内网为10.0.0.5:6379的Tendis实例。



```
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 10001 -j DNAT --to-destination 10.0.0.5
iptables -t nat -A POSTROUTING -d 10.0.0.5 -p tcp --dport 6379 -j MASQUERADE
```

3. 配置 [云服务器安全组](#)，放开云服务器外网端口的访问权限，安全组规则建议仅放开需要访问的源地址。
4. 在访问端通过外网地址（本示例即26.xx.xx.2:10001）连接内网 Tendis 实例，连接命令与内网连接命令一致，命令请参见 [连接实例](#)。
5. 连接 Tendis 后，执行 `info` 命令返回数据库相关信息即表示连接成功。