

邮件推送

Webhook 文档

产品文档



腾讯云

【版权声明】

©2013-2024 腾讯云版权所有

本文档著作权归腾讯云单独所有，未经腾讯云事先书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、抄袭、传播全部或部分本文档内容。

【商标声明】

及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。

【服务声明】

本文档意在向客户介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的整体概况，部分产品、服务的内容可能有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或模式的承诺或保证。

文档目录

Webhook 文档
邮件通知事件

Webhook 文档

邮件通知事件

最近更新时间：2024-03-29 10:15:22

设置回调地址后，腾讯云将在产生“递送成功、腾讯云拒信、ESP 退信、用户打开邮件、点击链接、退订”等事件后通知到回调地址。通过邮件推送控制台，您可以配置回调地址的操作，请参见 [回调地址](#)。

请求示例



```
{  
  "event": "bounce",  
  "email": "example@example.com",  
  "bulkId": "qcloudses-30-251200670-date-20220601142439-8jolHvR2XcXC1",  
  "timestamp": 1654064683,  
  "reason": "551 5.1.1 recipient is not exist",  
  "bounceType": "hard_bounce",  
  "username": "251200670",  
  "from": "test@fromexample.com",  
  "fromDomain": "fromexample.com",  
  "templateId": 123456
```

```

}
    
```

字段	类型	描述
event	string	事件类型，详情请参见 事件类型
email	string	收件人地址
link	string	用户点击的邮件中的链接 URL，仅在 <code>event="click"</code> 时生效
bulkid	string	SendEmail 接口返回的 MessageId
timestamp	int	事件产生的时间戳
reason	string	邮件递送失败的原因
bounceType	string	如果收件人邮件服务商拒信，拒信类型，取值： <code>soft_bounce</code> <code>hard_bounce</code> ，仅在 <code>event="bounce"</code> 的时候生效
username	string	腾讯云账号对应的 appId
from	string	发信地址（不带发件人别名）
fromDomain	string	发信域名
templateId	int	模板 Id
useragent	string	用户代理提供有关用于访问邮件的设备、操作系统和浏览器的信息，仅对 <code>open</code> 和 <code>click</code> 事件生效

事件类型

Value	Description
deferred	邮件被收件人邮件服务商延迟传递，正在重试中
delivered	递送成功，收件人邮件服务商已接收此邮件
dropped	因为某种原因，这封邮件不能送达，被丢弃
open	收件人打开了此邮件
click	收件人点击了此邮件中的链接
bounce	收件人邮件服务商拒收此邮件（一般是因为邮箱地址错误）

spamreport	收件人举报了此邮件
unsubscribe	收件人点击了业务方的“退订”按钮，需要业务方在退订链接中包含"unsubscribe"关键词