边缘计算机器

词汇表

产品文档

腾讯云

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

【版权声明】

©2013-2024 腾讯云版权所有

本文档著作权归腾讯云单独所有，未经腾讯云事先书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、抄袭、传播全部或部分本文档内容。

【商标声明】

及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。

【服务声明】

本文档意在向客户介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的整体概况，部分产品、服务的内容可能有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

词汇表

最近更新时间：2022-03-08 11:51:16

边缘模块

管理边缘计算和网络资源的基础单位。边缘模块使用默认配置创建边缘实例，为同一类服务或应用提供基础服务。

边缘实例

物理服务器经过虚拟化后提供的计算资源，可以在 CPU 核数、内存、存储和网络等配置上，针对不同计算需求选择适合的实例类型。

边缘节点

指建设在靠近用户物理位置的数据中心，为边缘计算提供底层物理资源。

IP 地址

IP 地址是 IP 协议提供的一种统一的地址格式，它为互联网上的每一个网络和每一台主机分配一个逻辑地址，以此来屏蔽物理地址的差异。在此表示边缘实例对内和对外的服务地址，也即内网 IP 地址和公网 IP 地址。

内网 IP 地址

内网 IP（Private IP）地址指在腾讯云私有网络或基础网络内分配给实例的 IP 地址，内网 IP 地址无法通过 Internet 访问，但内网 IP 可用于私有网络中或基础网络实例之间的通信。

公网 IP 地址

公网 IP 地址是 Internet 上的非保留地址，有公网 IP 地址的云服务器可以和 Internet 上的其他计算机互相访问。

镜像

实例预置模版，包含服务器的预配置环境（操作系统和其他已安装的软件）。

本地存储

与实例处于同一台物理服务器上，可被实例用作持久存储的设备。

安全组

是一种虚拟防火墙，具备有状态的数据包过滤功能，用于设置云服务器、负载均衡、云数据库等实例的网络访问控制，控制实例级别的出入流量，是重要的网络安全隔离手段。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司