

数字版权管理

API 文档

产品文档



腾讯云

【版权声明】

©2013-2019 腾讯云版权所有

本文档著作权归腾讯云单独所有，未经腾讯云事先书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、抄袭、传播全部或部分本文档内容。

【商标声明】

及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。

【服务声明】

本文档意在向客户介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的整体概况，部分产品、服务的内容可能有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或模式的承诺或保证。

文档目录

API 文档

更新历史

简介

API 概览

调用方式

请求结构

公共参数

接口鉴权 v3

接口鉴权

返回结果

密钥相关接口

查询加密密钥列表

工作流相关接口

启动DRM加密

许可证相关接口

生成DRM的播放许可证

证书相关接口

新设置fairplay方案所需私钥

删除Fairplay方案的私钥、ask

查询所设置的FairPlay私钥

设置fairplay方案所需私钥

数据结构

错误码

API 文档

更新历史

最近更新时间：2019-07-18 20:15:17

第 3 次发布

发布时间：2019-07-18 20:12:34

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- [AddFairPlayPem](#)
- [DeleteFairPlayPem](#)
- [DescribeFairPlayPem](#)
- [ModifyFairPlayPem](#)

新增数据结构：

- [FairPlayPemDigestInfo](#)

第 2 次发布

发布时间：2019-02-28 20:07:54

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- [CreateLicense](#)
 - 新增出参：ContentId

第 1 次发布

发布时间：2018-11-22 20:08:34

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- [CreateLicense](#)
- [DescribeKeys](#)
- [StartEncryption](#)

新增数据结构：

- [DrmOutputObject](#)
- [DrmOutputPara](#)
- [DrmSourceObject](#)
- [Key](#)
- [PlaybackPolicy](#)

简介

最近更新时间：2019-07-18 20:15:16

数字版权管理 API 升级到 3.0 版本。全新的 API 接口文档更加规范和全面，统一的参数风格和公共错误码，统一的 SDK/CLI 版本与 API 文档严格一致，给您带来简单快捷的使用体验。支持全地域就近接入让您更快连接腾讯云产品。

数字版权管理解决方案（Digital Rights Management, DRM），通过技术手段加密内容，用来控制带版权作品的使用、更改和分发，保护带版权内容的安全。适用于音乐、电影等带版权的多媒体内容。

API 概览

最近更新时间：2019-07-18 20:15:16

密钥相关接口

接口名称	接口功能
DescribeKeys	查询加密密钥列表

workflow 相关接口

接口名称	接口功能
StartEncryption	启动DRM加密

许可证相关接口

接口名称	接口功能
CreateLicense	生成DRM的播放许可证

证书相关接口

接口名称	接口功能
AddFairPlayPem	新设置fairplay方案所需私钥
DeleteFairPlayPem	删除Fairplay方案的私钥、ask
DescribeFairPlayPem	查询所设置的FairPlay私钥
ModifyFairPlayPem	设置fairplay方案所需私钥

调用方式

请求结构

最近更新时间：2019-08-14 19:17:15

1. 服务地址

API 支持就近地域接入，本产品就近地域接入域名为 `drm.tencentcloudapi.com`，也支持指定地域域名访问，例如广州地域的域名为 `drm.ap-guangzhou.tencentcloudapi.com`。

推荐使用就近地域接入域名。根据调用接口时客户端所在位置，会自动解析到最近的某个具体地域的服务器。例如在广州发起请求，会自动解析到广州的服务器，效果和指定 `drm.ap-guangzhou.tencentcloudapi.com` 是一致的。

注意：对时延敏感的业务，建议指定带地域的域名。

目前支持的域名列表为：

接入地域	域名
就近地域接入（推荐，只支持非金融区）	<code>drm.tencentcloudapi.com</code>
华南地区(广州)	<code>drm.ap-guangzhou.tencentcloudapi.com</code>
华东地区(上海)	<code>drm.ap-shanghai.tencentcloudapi.com</code>
华北地区(北京)	<code>drm.ap-beijing.tencentcloudapi.com</code>
西南地区(成都)	<code>drm.ap-chengdu.tencentcloudapi.com</code>
西南地区(重庆)	<code>drm.ap-chongqing.tencentcloudapi.com</code>
港澳台地区(中国香港)	<code>drm.ap-hongkong.tencentcloudapi.com</code>
亚太东南(新加坡)	<code>drm.ap-singapore.tencentcloudapi.com</code>
亚太东南(曼谷)	<code>drm.ap-bangkok.tencentcloudapi.com</code>
亚太南部(孟买)	<code>drm.ap-mumbai.tencentcloudapi.com</code>
亚太东北(首尔)	<code>drm.ap-seoul.tencentcloudapi.com</code>
亚太东北(东京)	<code>drm.ap-tokyo.tencentcloudapi.com</code>
美国东部(弗吉尼亚)	<code>drm.na-ashburn.tencentcloudapi.com</code>
美国西部(硅谷)	<code>drm.na-siliconvalley.tencentcloudapi.com</code>
北美地区(多伦多)	<code>drm.na-toronto.tencentcloudapi.com</code>
欧洲地区(法兰克福)	<code>drm.eu-frankfurt.tencentcloudapi.com</code>
欧洲地区(莫斯科)	<code>drm.eu-moscow.tencentcloudapi.com</code>

注意：由于金融区和非金融区是隔离不互通的，因此当访问金融区服务时（公共参数 Region 为金融区地域），需要同时指定带金融区地域的域名，最好和 Region 的地域保持一致。

金融区接入地域	金融区域名
华东地区(上海金融)	drm.ap-shanghai-fsi.tencentcloudapi.com
华南地区(深圳金融)	drm.ap-shenzhen-fsi.tencentcloudapi.com

2. 通信协议

腾讯云 API 的所有接口均通过 HTTPS 进行通信，提供高安全性的通信通道。

3. 请求方法

支持的 HTTP 请求方法:

- POST (推荐)
- GET

POST 请求支持的 Content-Type 类型：

- application/json (推荐)，必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。
- application/x-www-form-urlencoded，必须使用 HmacSHA1 或 HmacSHA256 签名方法。
- multipart/form-data (仅部分接口支持)，必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。

GET 请求的请求包大小不得超过32KB。POST 请求使用签名方法为 HmacSHA1、HmacSHA256 时不得超过1MB。POST 请求使用签名方法为 TC3-HMAC-SHA256 时支持10MB。

4. 字符编码

均使用 UTF-8 编码。

公共参数

最近更新时间：2019-07-18 20:15:17

公共参数是用于标识用户和接口鉴权目的的参数，如非必要，在每个接口单独的接口文档中不再对这些参数进行说明，但每次请求均需要携带这些参数，才能正常发起请求。

签名方法 v3

使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到 HTTP Header 请求头部中，如下：

参数名称	类型	必选	描述
X-TC-Action	String	是	操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。
X-TC-Region	String	是	地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。
X-TC-Timestamp	Integer	是	当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如 1529223702。注意：如果与服务器时间相差超过5分钟，会引起签名过期错误。
X-TC-Version	String	是	操作的 API 的版本。取值参考接口文档中输入公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。
Authorization	String	是	HTTP 标准身份认证头部字段，例如： TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=fe5f80f77d5fa3beca038a248ff027d0445342fe2855ddc963176630326f1024 其中， - TC3-HMAC-SHA256：签名方法，目前固定取该值； - Credential：签名凭证，AKIDEXAMPLE 是 SecretId；Date 是 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致；service 为产品名，通常为域名前缀，例如域名 cvm.tencentcloudapi.com 意味着产品名是 cvm。本产品取值为 cvm； - SignedHeaders：参与签名计算的头部信息，content-type 和 host 为必选头部； - Signature：签名摘要。
X-TC-Token	String	否	临时证书所用的 Token，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token。

假设用户想要查询广州地域的云服务器实例列表，则其请求结构按照请求 URL、请求头部、请求体示例如下：

HTTP GET 请求结构示例：

```
https://cvm.tencentcloudapi.com/?Limit=10&Offset=0
```

```
Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE/2018-10-09/cvm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
Host: cvm.tencentcloudapi.com
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1539084154
X-TC-Region: ap-guangzhou
```

HTTP POST (application/json) 请求结构示例 :

```
https://cvm.tencentcloudapi.com/

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/2018-05-30/cvm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=582c400e06b5924a6f2b5d7d672d79c15b13162d9279b0855cfba6789a8edb4c
Content-Type: application/json
Host: cvm.tencentcloudapi.com
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1527672334
X-TC-Region: ap-guangzhou

{"Offset":0,"Limit":10}
```

HTTP POST (multipart/form-data) 请求结构示例 (仅特定的接口支持) :

```
https://cvm.tencentcloudapi.com/

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/2018-05-30/cvm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=582c400e06b5924a6f2b5d7d672d79c15b13162d9279b0855cfba6789a8edb4c
Content-Type: multipart/form-data; boundary=58731222010402
Host: cvm.tencentcloudapi.com
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1527672334
X-TC-Region: ap-guangzhou

--58731222010402
Content-Disposition: form-data; name="Offset"

0
--58731222010402
Content-Disposition: form-data; name="Limit"

10
--58731222010402--
```

签名方法 v1

使用 HmacSHA1 和 HmacSHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到请求串中，如下

参数名称	类型	必选	描述
------	----	----	----

参数名称	类型	必选	描述
Action	String	是	操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。
Region	String	是	地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。
Timestamp	Integer	是	当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如1529223702，如果与当前时间相差过大，会引起签名过期错误。
Nonce	Integer	是	随机正整数，与 Timestamp 联合起来，用于防止重放攻击。
SecretId	String	是	在 云API密钥 上申请的标识身份的 SecretId，一个 SecretId 对应唯一的 SecretKey，而 SecretKey 会用来生成请求签名 Signature。
Signature	String	是	请求签名，用来验证此次请求的合法性，需要用户根据实际的输入参数计算得出。具体计算方法参见接口鉴权文档。
Version	String	是	操作的 API 的版本。取值参考接口文档中输入公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。
SignatureMethod	String	否	签名方式，目前支持 HmacSHA256 和 HmacSHA1。只有指定此参数为 HmacSHA256 时，才使用 HmacSHA256 算法验证签名，其他情况均使用 HmacSHA1 验证签名。
Token	String	否	临时证书所用的 Token，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token。

假设用户想要查询广州地域的云服务器实例列表，其请求结构按照请求 URL、请求头部、请求体示例如下：

HTTP GET 请求结构示例：

```
https://cvm.tencentcloudapi.com/?Action=DescribeInstances&Version=2017-03-12&SignatureMethod=HmacSHA256&Timestamp=1527672334&Signature=37ac2f4fde00b0ac9bd9eadeb459b1bbee224158d66e7ae5fcadb70b2d181d02&Region=ap-guangzhou&Nonce=23823223&SecretId=AKIDEXAMPLE
```

```
Host: cvm.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

HTTP POST 请求结构示例：

```
https://cvm.tencentcloudapi.com/
```

```
Host: cvm.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
Action=DescribeInstances&Version=2017-03-12&SignatureMethod=HmacSHA256&Timestamp=1527672334&Signature=37ac2f4fde00b0ac9bd9eadeb459b1bbee224158d66e7ae5fcadb70b2d181d02&Region=ap-guangzhou&Nonce=23823223&SecretId=AKIDEXAMPLE
```

接口鉴权 v3

最近更新时间：2019-08-14 19:17:15

腾讯云 API 会对每个请求进行身份验证，用户需要使用安全凭证，经过特定的步骤对请求进行签名（Signature），每个请求都需要在公共请求参数中指定该签名结果并以指定的方式和格式发送请求。

申请安全凭证

本文使用的安全凭证为密钥，密钥包括 SecretId 和 SecretKey。每个用户最多可以拥有两对密钥。

- SecretId：用于标识 API 调用者身份，可以简单类比为用户名。
- SecretKey：用于验证 API 调用者的身份，可以简单类比为密码。
- **用户必须严格保管安全凭证，避免泄露，否则将危及财产安全。如已泄漏，请立刻禁用该安全凭证。**

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录 [腾讯云管理中心控制台](#)。
2. 前往 [云API密钥](#) 的控制台页面。
3. 在 [云API密钥](#) 页面，单击【新建】即可以创建一对密钥。

使用开发者资源

腾讯云 API 配套了 7 种常见的编程语言 SDK，均已开源，包括 [Python](#)、[Java](#)、[PHP](#)、[Go](#)、[NodeJS](#)、[.NET](#)、[C++](#)。同时还提供了 [API Explorer](#) 供用户在线调用、签名验证、生成 SDK 代码。如果在签名时遇到困难，请善加利用这些资源。

TC3-HMAC-SHA256 签名方法

TC3-HMAC-SHA256 签名方法相比以前的 HmacSHA1 和 HmacSHA256 签名方法，功能上覆盖了以前的签名方法，而且更安全，支持更大的请求，支持 json 格式，性能有一定提升，建议使用该签名方法计算签名。

云 API 支持 GET 和 POST 请求。对于 GET 方法，只支持 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 协议格式。对于 POST 方法，目前支持 Content-Type: application/json 以及 Content-Type: multipart/form-data 两种协议格式，json 格式绝大多数接口均支持，multipart 格式只有特定接口支持，此时该接口不能使用 json 格式调用，参考具体业务接口文档说明。推荐使用 POST 请求，因为两者的结果并无差异，但 GET 请求只支持 32 KB 以内的请求包。

下面以云服务器查询广州实例列表作为例子，分步骤介绍签名的计算过程。我们选择该接口是因为：

1. 云服务器默认已开通，该接口很常用；
2. 该接口是只读的，不会改变现有资源的状态；
3. 接口覆盖的参数种类较全，可以演示包含数据结构的数组如何使用。

在示例中，不论公共参数或者接口的参数，我们尽量选择容易犯错的情况。在实际调用接口时，请根据实际情况来，每个接口的参数并不相同，不要照抄这个例子的参数和值。

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE 和 Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE。用户想查看广州云服务器名为“未命名”的主机状态，只返回一条数据。则请求可能为：

```
curl -X POST https://cvm.tencentcloudapi.com \
-H "Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE/2019-02-25/cvm/tc3_re
quest, SignedHeaders=content-type;host, Signature=72e494ea809ad7a8c8f7a4507b9bddcbaa8e581f516e8da2f66e2c5a9
6525168" \
-H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" \
-H "Host: cvm.tencentcloudapi.com" \
-H "X-TC-Action: DescribeInstances" \
-H "X-TC-Timestamp: 1551113065" \
-H "X-TC-Version: 2017-03-12" \
-H "X-TC-Region: ap-guangzhou" \
-d '{"Limit": 1, "Filters": [{"Values": ["\u672a\u547d\u540d"], "Name": "instance-name"}]}'
```

下面详细解释签名计算过程。

1. 拼接规范请求串

按如下伪代码格式拼接规范请求串（CanonicalRequest）：

```
CanonicalRequest =
HTTPRequestMethod + '\n' +
CanonicalURI + '\n' +
CanonicalQueryString + '\n' +
CanonicalHeaders + '\n' +
SignedHeaders + '\n' +
HashedRequestPayload
```

字段名称	解释
HTTPRequestMethod	HTTP 请求方法（GET、POST）。此示例取值为 POST。
CanonicalURI	URI 参数，API 3.0 固定为正斜杠（/）。
CanonicalQueryString	发起 HTTP 请求 URL 中的查询字符串，对于 POST 请求，固定为空字符串""，对于 GET 请求，则为 URL 中问号（?）后面的字符串内容，例如：Limit=10&Offset=0。 注意：CanonicalQueryString 需要经过 URL 编码。
CanonicalHeaders	参与签名的头部信息，至少包含 host 和 content-type 两个头部，也可加入自定义的头部参与签名以提高自身请求的唯一性和安全性。 拼接规则： 1. 头部 key 和 value 统一转成小写，并去掉首尾空格，按照 key:value\n 格式拼接； 2. 多个头部，按照头部 key（小写）的 ASCII 升序进行拼接。 此示例计算结果是 content-type:application/json; charset=utf-8\nhost:cvm.tencentcloudapi.com\n。 注意：content-type 必须和实际发送的相符合，有些编程语言网络库即使未指定也会自动添加 charset 值，如果签名时和发送时不一致，服务器会返回签名校验失败。

字段名称	解释
SignedHeaders	参与签名的头部信息，说明此次请求有哪些头部参与了签名，和 CanonicalHeaders 包含的头部内容是一一对应的。content-type 和 host 为必选头部。 拼接规则： 1. 头部 key 统一转成小写； 2. 多个头部 key (小写) 按照 ASCII 升序进行拼接，并且以分号 (;) 分隔。 此示例为 content-type;host
HashedRequestPayload	请求正文 (payload, 即 body, 此示例为 {"Limit": 1, "Filters": [{"Values": [{"\u672a\u547d\u540d}], "Name": "instance-name"}]}) 的哈希值，计算伪代码为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(RequestPayload)))，即对 HTTP 请求正文做 SHA256 哈希，然后十六进制编码，最后编码串转换成小写字母。对于 GET 请求，RequestPayload 固定为空字符串。此示例计算结果是 35e9c5b0e3ae67532d3c9f17ead6c90222632e5b1ff7f6e89887f1398934f064。

根据以上规则，示例中得到的规范请求串如下：

```
POST
/

content-type:application/json; charset=utf-8
host:cvm.tencentcloudapi.com

content-type;host
35e9c5b0e3ae67532d3c9f17ead6c90222632e5b1ff7f6e89887f1398934f064
```

2. 拼接待签名字符串

按如下格式拼接待签名字符串：

```
StringToSign =
Algorithm + \n +
RequestTimestamp + \n +
CredentialScope + \n +
HashedCanonicalRequest
```

字段名称	解释
Algorithm	签名算法，目前固定为 TC3-HMAC-SHA256。
RequestTimestamp	请求时间戳，即请求头部的公共参数 X-TC-Timestamp 取值，取当前时间 UNIX 时间戳，精确到秒。此示例取值为 1551113065。
CredentialScope	凭证范围，格式为 Date/service/tc3_request，包含日期、所请求的服务和终止字符串 (tc3_request)。Date 为 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致；service 为产品名，必须与调用的产品域名一致。此示例计算结果是 2019-02-25/cvm/tc3_request。

字段名称	解释
HashedCanonicalRequest	前述步骤拼接所得规范请求串的哈希值，计算伪代码为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(CanonicalRequest)))。此示例计算结果是 5ffe6a04c0664d6b969fab9a13bdab201d63ee709638e2749d62a09ca18d7031。

注意：

1. Date 必须从时间戳 X-TC-Timestamp 计算得到，且时区为 UTC+0。如果加入系统本地时区信息，例如东八区，将导致白天和晚上调用成功，但是凌晨时调用必定失败。假设时间戳为 1551113065，在东八区的时间是 2019-02-26 00:44:25，但是计算得到的 Date 取 UTC+0 的日期应为 2019-02-25，而不是 2019-02-26。
2. Timestamp 必须是当前系统时间，且需确保系统时间和标准时间是同步的，如果相差超过五分钟则必定失败。如果长时间不和标准时间同步，可能导致运行一段时间后，请求必定失败，返回签名过期错误。

根据以上规则，示例中得到的待签名字符串如下：

```
TC3-HMAC-SHA256
1551113065
2019-02-25/cvm/tc3_request
5ffe6a04c0664d6b969fab9a13bdab201d63ee709638e2749d62a09ca18d7031
```

3. 计算签名

1) 计算派生签名密钥，伪代码如下：

```
SecretKey = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"
SecretDate = HMAC_SHA256("TC3" + SecretKey, Date)
SecretService = HMAC_SHA256(SecretDate, Service)
SecretSigning = HMAC_SHA256(SecretService, "tc3_request")
```

字段名称	解释
SecretKey	原始的 SecretKey，即 Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE。
Date	即 Credential 中的 Date 字段信息。此示例取值为 2019-02-25。
Service	即 Credential 中的 Service 字段信息。此示例取值为 cvm。

2) 计算签名，伪代码如下：

```
Signature = HexEncode(HMAC_SHA256(SecretSigning, StringToSign))
```

4. 拼接 Authorization

按如下格式拼接 Authorization：

```
Authorization =
Algorithm + ' ' +
```



```
'Credential=' + SecretId + '/' + CredentialScope + ',' +
'SignedHeaders=' + SignedHeaders + ',' +
'Signature=' + Signature
```

字段名称	解释
Algorithm	签名方法，固定为 TC3-HMAC-SHA256。
SecretId	密钥对中的 SecretId，即 AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE。
CredentialScope	见上文，凭证范围。此示例计算结果是 2019-02-25/cvm/tc3_request。
SignedHeaders	见上文，参与签名的头部信息。此示例取值为 content-type;host。
Signature	签名值。此示例计算结果是 72e494ea809ad7a8c8f7a4507b9bddcbaa8e581f516e8da2f66e2c5a96525168。

根据以上规则，示例中得到的值为：

```
TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE/2019-02-25/cvm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=72e494ea809ad7a8c8f7a4507b9bddcbaa8e581f516e8da2f66e2c5a96525168
```

最终完整的调用信息如下：

```
POST https://cvm.tencentcloudapi.com/
Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE/2019-02-25/cvm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=72e494ea809ad7a8c8f7a4507b9bddcbaa8e581f516e8da2f66e2c5a96525168
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Host: cvm.tencentcloudapi.com
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1551113065
X-TC-Region: ap-guangzhou

{"Limit": 1, "Filters": [{"Values": ["\u672a\u547d\u540d"], "Name": "instance-name"}]}
```

5. 签名演示

Java

```
import java.nio.charset.Charset;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.security.MessageDigest;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.TimeZone;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.xml.bind.DataConverter;

public class TencentCloudAPITC3Demo {
```

```

private final static Charset UTF8 = StandardCharsets.UTF_8;
private final static String SECRET_ID = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE";
private final static String SECRET_KEY = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE";
private final static String CT_JSON = "application/json; charset=utf-8";

public static byte[] hmac256(byte[] key, String msg) throws Exception {
    Mac mac = Mac.getInstance("HmacSHA256");
    SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key, mac.getAlgorithm());
    mac.init(secretKeySpec);
    return mac.doFinal(msg.getBytes(UTF8));
}

public static String sha256Hex(String s) throws Exception {
    MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("SHA-256");
    byte[] d = md.digest(s.getBytes(UTF8));
    return DatatypeConverter.printHexBinary(d).toLowerCase();
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
    String service = "cvm";
    String host = "cvm.tencentcloudapi.com";
    String region = "ap-guangzhou";
    String action = "DescribeInstances";
    String version = "2017-03-12";
    String algorithm = "TC3-HMAC-SHA256";
    String timestamp = "1551113065";
    //String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis() / 1000);
    SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
    // 注意时区, 否则容易出错
    sdf.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC"));
    String date = sdf.format(new Date(Long.valueOf(timestamp + "000")));

    // ***** 步骤 1 : 拼接规范请求串 *****
    String httpRequestMethod = "POST";
    String canonicalUri = "/";
    String canonicalQueryString = "";
    String canonicalHeaders = "content-type:application/json; charset=utf-8\n" + "host:" + host + "\n";
    String signedHeaders = "content-type;host";

    String payload = "{\"Limit\": 1, \"Filters\": [{\"Values\": [\"\\u672a\\u547d\\u540d\"], \"Name\": \"instance-name\"}]";
    String hashedRequestPayload = sha256Hex(payload);
    String canonicalRequest = httpRequestMethod + "\n" + canonicalUri + "\n" + canonicalQueryString + "\n"
    + canonicalHeaders + "\n" + signedHeaders + "\n" + hashedRequestPayload;
    System.out.println(canonicalRequest);

    // ***** 步骤 2 : 拼接待签名字符串 *****
    String credentialScope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request";
    String hashedCanonicalRequest = sha256Hex(canonicalRequest);
    String stringToSign = algorithm + "\n" + timestamp + "\n" + credentialScope + "\n" + hashedCanonicalRequest;
    System.out.println(stringToSign);

    // ***** 步骤 3 : 计算签名 *****
    byte[] secretDate = hmac256(("TC3" + SECRET_KEY).getBytes(UTF8), date);
    byte[] secretService = hmac256(secretDate, service);
    
```

```

byte[] secretSigning = hmac256(secretService, "tc3_request");
String signature = DatatypeConverter.printHexBinary(hmac256(secretSigning, stringToSign)).toLowerCase();
System.out.println(signature);

// ***** 步骤 4 : 拼接 Authorization *****
String authorization = algorithm + " " + "Credential=" + SECRET_ID + "/" + credentialScope + ", "
+ "SignedHeaders=" + signedHeaders + ", " + "Signature=" + signature;
System.out.println(authorization);

TreeMap<String, String> headers = new TreeMap<String, String>();
headers.put("Authorization", authorization);
headers.put("Content-Type", CT_JSON);
headers.put("Host", host);
headers.put("X-TC-Action", action);
headers.put("X-TC-Timestamp", timestamp);
headers.put("X-TC-Version", version);
headers.put("X-TC-Region", region);

StringBuilder sb = new StringBuilder();
sb.append("curl -X POST https://").append(host)
.append(" -H \"Authorization: ").append(authorization).append("\")")
.append(" -H \"Content-Type: application/json; charset=utf-8\"")
.append(" -H \"Host: ").append(host).append("\")")
.append(" -H \"X-TC-Action: ").append(action).append("\")")
.append(" -H \"X-TC-Timestamp: ").append(timestamp).append("\")")
.append(" -H \"X-TC-Version: ").append(version).append("\")")
.append(" -H \"X-TC-Region: ").append(region).append("\")")
.append(" -d ").append(payload).append("");
System.out.println(sb.toString());
}
}
    
```

Python

```

# -*- coding: utf-8 -*-
import hashlib, hmac, json, os, sys, time
from datetime import datetime

# 密钥参数
secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

service = "cvm"
host = "cvm.tencentcloudapi.com"
endpoint = "https://" + host
region = "ap-guangzhou"
action = "DescribeInstances"
version = "2017-03-12"
algorithm = "TC3-HMAC-SHA256"
#timestamp = int(time.time())
timestamp = 1551113065
date = datetime.utcfromtimestamp(timestamp).strftime("%Y-%m-%d")
params = {"Limit": 1, "Filters": [{"Name": "instance-name", "Values": [u"未命名"]}]}
    
```

```

# ***** 步骤 1 : 拼接规范请求串 *****
http_request_method = "POST"
canonical_uri = "/"
canonical_querystring = ""
ct = "application/json; charset=utf-8"
payload = json.dumps(params)
canonical_headers = "content-type:%s\nhost:%s\n" % (ct, host)
signed_headers = "content-type;host"
hashed_request_payload = hashlib.sha256(payload.encode("utf-8")).hexdigest()
canonical_request = (http_request_method + "\n" +
canonical_uri + "\n" +
canonical_querystring + "\n" +
canonical_headers + "\n" +
signed_headers + "\n" +
hashed_request_payload)
print(canonical_request)

# ***** 步骤 2 : 拼接待签名字符串 *****
credential_scope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request"
hashed_canonical_request = hashlib.sha256(canonical_request.encode("utf-8")).hexdigest()
string_to_sign = (algorithm + "\n" +
str(timestamp) + "\n" +
credential_scope + "\n" +
hashed_canonical_request)
print(string_to_sign)

# ***** 步骤 3 : 计算签名 *****
# 计算签名摘要函数
def sign(key, msg):
return hmac.new(key, msg.encode("utf-8"), hashlib.sha256).digest()
secret_date = sign(("TC3" + secret_key).encode("utf-8"), date)
secret_service = sign(secret_date, service)
secret_signing = sign(secret_service, "tc3_request")
signature = hmac.new(secret_signing, string_to_sign.encode("utf-8"), hashlib.sha256).hexdigest()
print(signature)

# ***** 步骤 4 : 拼接 Authorization *****
authorization = (algorithm + " " +
"Credential=" + secret_id + "/" + credential_scope + ", " +
"SignedHeaders=" + signed_headers + ", " +
"Signature=" + signature)
print(authorization)

print('curl -X POST ' + endpoint
+ ' -H "Authorization: ' + authorization + '"
+ ' -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8"
+ ' -H "Host: ' + host + '"
+ ' -H "X-TC-Action: ' + action + '"
+ ' -H "X-TC-Timestamp: ' + str(timestamp) + '"
+ ' -H "X-TC-Version: ' + version + '"
+ ' -H "X-TC-Region: ' + region + '"
+ " -d '" + payload + "'")
    
```

签名失败

存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理。

错误码	错误描述
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期。Timestamp 与服务器接收到请求的时间相差不得超过五分钟。
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在。请到控制台查看密钥是否被禁用，是否少复制了字符或者多了字符。
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误。可能是签名计算错误，或者签名与实际发送的内容不符合，也有可能是密钥 SecretKey 错误导致的。
AuthFailure.TokenFailure	临时证书 Token 错误。
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）。

接口鉴权

最近更新时间：2019-08-14 19:17:15

腾讯云 API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息 (Signature) 以验证请求者身份。签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往 [云API密钥页面](#) 申请，否则无法调用云 API 接口。

1. 申请安全凭证

在第一次使用云 API 之前，请前往 [云 API 密钥页面](#) 申请安全凭证。安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- **用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。**

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录 [腾讯云管理中心控制台](#)。
2. 前往 [云 API 密钥](#) 的控制台页面
3. 在 [云 API 密钥](#) 页面，单击【新建】即可以创建一对 SecretId/SecretKey。

注意：每个账号最多可以拥有两对 SecretId/SecretKey。

2. 生成签名串

有了安全凭证 SecretId 和 SecretKey 后，就可以生成签名串了。以下是生成签名串的详细过程：

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：

- SecretId: AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE
- SecretKey: Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

注意：这里只是示例，请根据用户实际申请的 SecretId 和 SecretKey 进行后续操作！

以云服务器查看实例列表(DescribeInstances)请求为例，当用户调用这一接口时，其请求参数可能如下：

参数名称	中文	参数值
Action	方法名	DescribeInstances
SecretId	密钥 ID	AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE
Timestamp	当前时间戳	1465185768
Nonce	随机正整数	11886
Region	实例所在区域	ap-guangzhou
InstanceIds.0	待查询的实例 ID	ins-09dx96dg

参数名称	中文	参数值
Offset	偏移量	0
Limit	最大允许输出	20
Version	接口版本号	2017-03-12

2.1. 对参数排序

首先对所有请求参数按参数名的字典序（ASCII 码）升序排序。注意：1）只按参数名进行排序，参数值保持对应即可，不参与比大小；2）按 ASCII 码比大小，如 InstanceIds.2 要排在 InstanceIds.12 后面，不是按字母表，也不是按数值。用户可以借助编程语言中的相关排序函数来实现这一功能，如 PHP 中的 ksort 函数。上述示例参数的排序结果如下：

```
{
  'Action': 'DescribeInstances',
  'InstanceIds.0': 'ins-09dx96dg',
  'Limit': 20,
  'Nonce': 11886,
  'Offset': 0,
  'Region': 'ap-guangzhou',
  'SecretId': 'AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE',
  'Timestamp': 1465185768,
  'Version': '2017-03-12',
}
```

使用其它程序设计语言开发时，可对上面示例中的参数进行排序，得到的结果一致即可。

2.2. 拼接请求字符串

此步骤生成请求字符串。将把上一步排序好的请求参数格式化成“参数名称=参数值”的形式，如对 Action 参数，其参数名称为 "Action"，参数值为 "DescribeInstances"，因此格式化后就为 Action=DescribeInstances。注意：“参数值”为原始值而非 url 编码后的值。

然后将格式化后的各个参数用"&"拼接在一起，最终生成的请求字符串为：

```
Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

2.3. 拼接签名原文字符串

此步骤生成签名原文字符串。签名原文字符串由以下几个参数构成：

1. 请求方法: 支持 POST 和 GET 方式，这里使用 GET 请求，注意方法为全大写。
2. 请求主机: 查看实例列表(DescribeInstances)的请求域名为：cvm.tencentcloudapi.com。实际的请求域名根据接口所属模块的不同而不同，详见各接口说明。
3. 请求路径: 当前版本云API的请求路径固定为 /。
4. 请求字符串: 即上一步生成的请求字符串。

签名原串的连接规则为：请求方法 + 请求主机 + 请求路径 + ? + 请求字符串。

示例的连接结果为：

```
GETcvm.tencentcloudapi.com/?Action=DescribeInstances&InstanceId=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

2.4. 生成签名串

此步骤生成签名串。首先使用 HMAC-SHA1 算法对上一步中获得的**签名原字符串**进行签名，然后将生成的签名串使用 Base64 进行编码，即可获得最终的签名串。

具体代码如下，以 PHP 语言为例：

```
$secretKey = 'Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE';
$srcStr = 'GETcvm.tencentcloudapi.com/?Action=DescribeInstances&InstanceId=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12';
$signStr = base64_encode(hash_hmac('sha1', $srcStr, $secretKey, true));
echo $signStr;
```

最终得到的签名串为：

```
EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGel=
```

使用其它程序设计语言开发时，可用上面示例中的原文进行签名验证，得到的签名串与例子中的一致即可。

3. 签名串编码

生成的签名串并不能直接作为请求参数，需要对其进行 URL 编码。

如上一步生成的签名串为 EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGel=，最终得到的签名串请求参数（Signature）为：EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGel=，它将用于生成最终的请求 URL。

注意：如果用户的请求方法是 GET，或者请求方法为 POST 同时 Content-Type 为 application/x-www-form-urlencoded，则发送请求时所有请求参数的值均需要做 URL 编码，参数键和=符号不需要编码。非 ASCII 字符在 URL 编码前需要先用 UTF-8 进行编码。

注意：有些编程语言的库会自动为所有参数进行 urlencode，在这种情况下，就不需要对签名串进行 URL 编码了，否则两次 URL 编码会导致签名失败。

注意：其他参数值也需要进行编码，编码采用 RFC 3986。使用 %XY 对特殊字符例如汉字进行百分比编码，其中“X”和“Y”为十六进制字符（0-9 和大写字母 A-F），使用小写将引发错误。

4. 签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理。

错误代码	错误描述
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在

错误代码	错误描述
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误
AuthFailure.TokenFailure	token 错误
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）

5. 签名演示

在实际调用 API 3.0 时，推荐使用配套的腾讯云 SDK 3.0，SDK 封装了签名的过程，开发时只关注产品提供的具体接口即可。详细信息参见 [SDK 中心](#)。当前支持的编程语言有：

- [Python](#)
- [Java](#)
- [PHP](#)
- [Go](#)
- [JavaScript](#)
- [.NET](#)

为了更清楚的解释签名过程，下面以实际编程语言为例，将上述的签名过程具体实现。请求的域名、调用的接口和参数的取值都以上述签名过程为准，代码只为解释签名过程，并不具备通用性，实际开发请尽量使用 SDK。

最终输出的 url 可能为：`https://cvm.tencentcloudapi.com/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Signature=Elip9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGel=&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12`。

注意：由于示例中的密钥是虚构的，时间戳也不是系统当前时间，因此如果将此 url 在浏览器中打开或者用 curl 等命令调用时会返回鉴权错误：签名过期。为了得到一个可以正常返回的 url，需要修改示例中的 SecretId 和 SecretKey 为真实的密钥，并使用系统当前时间戳作为 Timestamp。

注意：在下面的示例中，不同编程语言，甚至同一语言每次执行得到的 url 可能都有所不同，表现为参数的顺序不同，但这并不影响正确性。只要所有参数都在，且签名计算正确即可。

注意：以下代码仅适用于 API 3.0，不能直接用于其他的签名流程，即使是旧版的 API，由于存在细节差异也会导致签名计算错误，请以对应的实际文档为准。

Java

```
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.net.URLEncoder;
import java.util.Random;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

public class TencentCloudAPIDemo {
    private final static String CHARSET = "UTF-8";
```

```

public static String sign(String s, String key, String method) throws Exception {
    Mac mac = Mac.getInstance(method);
    SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key.getBytes(CHARSET), mac.getAlgorithm());
    mac.init(secretKeySpec);
    byte[] hash = mac.doFinal(s.getBytes(CHARSET));
    return DatatypeConverter.printBase64Binary(hash);
}

public static String getStringToSign(TreeMap<String, Object> params) {
    StringBuilder s2s = new StringBuilder("GETcvm.tencentcloudapi.com/?");
    // 签名时要求对参数进行字典排序, 此处用TreeMap保证顺序
    for (String k : params.keySet()) {
        s2s.append(k).append("=").append(params.get(k).toString()).append("&");
    }
    return s2s.toString().substring(0, s2s.length() - 1);
}

public static String getUrl(TreeMap<String, Object> params) throws UnsupportedEncodingException {
    StringBuilder url = new StringBuilder("https://cvm.tencentcloudapi.com/?");
    // 实际请求的url中对参数顺序没有要求
    for (String k : params.keySet()) {
        // 需要对请求串进行urlencode, 由于key都是英文字母, 故此处仅对其value进行urlencode
        url.append(k).append("=").append(URLEncoder.encode(params.get(k).toString(), CHARSET)).append("&");
    }
    return url.toString().substring(0, url.length() - 1);
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
    TreeMap<String, Object> params = new TreeMap<String, Object>(); // TreeMap可以自动排序
    // 实际调用时应当使用随机数, 例如: params.put("Nonce", new Random().nextInt(java.lang.Integer.MAX_VALUE));
    params.put("Nonce", 11886); // 公共参数
    // 实际调用时应当使用系统当前时间, 例如: params.put("Timestamp", System.currentTimeMillis() / 1000);
    params.put("Timestamp", 1465185768); // 公共参数
    params.put("SecretId", "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"); // 公共参数
    params.put("Action", "DescribeInstances"); // 公共参数
    params.put("Version", "2017-03-12"); // 公共参数
    params.put("Region", "ap-guangzhou"); // 公共参数
    params.put("Limit", 20); // 业务参数
    params.put("Offset", 0); // 业务参数
    params.put("InstanceIds.0", "ins-09dx96dg"); // 业务参数
    params.put("Signature", sign(getStringToSign(params), "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE", "HmacSHA1")); // 公共参数
    System.out.println(getUrl(params));
}
}

```

Python

注意：如果是在 Python 2 环境中运行，需要先安装 requests 依赖包：`pip install requests`。

```

# -*- coding: utf8 -*-
import base64

```

```
import hashlib
import hmac
import time

import requests

secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

def get_string_to_sign(method, endpoint, params):
    s = method + endpoint + "/"
    query_str = "&".join("%s=%s" % (k, params[k]) for k in sorted(params))
    return s + query_str

def sign_str(key, s, method):
    hmac_str = hmac.new(key.encode("utf8"), s.encode("utf8"), method).digest()
    return base64.b64encode(hmac_str)

if __name__ == '__main__':
    endpoint = "cvm.tencentcloudapi.com"
    data = {
        'Action': 'DescribeInstances',
        'InstanceId.0': 'ins-09dx96dg',
        'Limit': 20,
        'Nonce': 11886,
        'Offset': 0,
        'Region': 'ap-guangzhou',
        'SecretId': secret_id,
        'Timestamp': 1465185768, # int(time.time())
        'Version': '2017-03-12'
    }
    s = get_string_to_sign("GET", endpoint, data)
    data["Signature"] = sign_str(secret_key, s, hashlib.sha1)
    print(data["Signature"])
    # 此处会实际调用，成功后可能产生计费
    # resp = requests.get("https://" + endpoint, params=data)
    # print(resp.url)
```

返回结果

最近更新时间：2019-08-14 19:17:15

正确返回结果

以云服务器的接口查看实例状态列表 (DescribeInstancesStatus) 2017-03-12 版本为例，若调用成功，其可能的返回如下为：

```
{
  "Response": {
    "TotalCount": 0,
    "InstanceStatusSet": [],
    "RequestId": "b5b41468-520d-4192-b42f-595cc34b6c1c"
  }
}
```

- Response 及其内部的 RequestId 是固定的字段，无论请求成功与否，只要 API 处理了，则必定会返回。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。
- 除了固定的字段外，其余均为具体接口定义的字段，不同的接口所返回的字段参见接口文档中的定义。此例中的 TotalCount 和 InstanceStatusSet 均为 DescribeInstancesStatus 接口定义的字段，由于调用请求的用户暂时还没有云服务器实例，因此 TotalCount 在此情况下的返回值为 0，InstanceStatusSet 列表为空。

错误返回结果

若调用失败，其返回值示例如下为：

```
{
  "Response": {
    "Error": {
      "Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
      "Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is correct."
    },
    "RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
  }
}
```

- Error 的出现代表着该请求调用失败。Error 字段连同其内部的 Code 和 Message 字段在调用失败时是必定返回的。
- Code 表示具体出错的错误码，当请求出错时可以先根据该错误码在公共错误码和当前接口对应的错误码列表里面查找对应原因和解决方案。
- Message 显示出了这个错误发生的具体原因，随着业务发展或体验优化，此文本可能会经常保持变更或更新，用户不应依赖这个返回值。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。

公共错误码

返回结果中如果存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。Error 中的 Code 字段表示错误码，所有业务都可能出现的错误码为公共错误码，下表列出了公共错误码。

错误码	错误描述
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）。
AuthFailure.MFAFailure	MFA 错误。
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在。
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期。
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误。
AuthFailure.TokenFailure	token 错误。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	请求未 CAM 授权。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidAction	接口不存在。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
NoSuchVersion	接口版本不存在。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
UnsupportedProtocol	HTTPS 请求方法错误，只支持 GET 和 POST 请求。
UnsupportedRegion	接口不支持所传地域。

密钥相关接口

查询加密密钥列表

最近更新时间：2019-07-24 15:17:48

1. 接口描述

接口请求域名：drm.tencentcloudapi.com。

开发者需要指定使用的DRM类型、和需要加密的Track类型，后台返回加密使用的密钥 如果加密使用的ContentID没有关联的密钥信息，后台会自动生成新的密钥返回

默认接口请求频率限制：200次/秒。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 [公共请求参数](#)。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeKeys
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-11-15
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
DrmType	是	String	使用的DRM方案类型，接口取值WIDEVINE、FAIRPLAY、NORMALAES。
Tracks.N	是	Array of String	加密的track列表，接口取值VIDEO、AUDIO。
ContentType	是	String	内容类型。接口取值VodVideo,LiveVideo
RsaPublicKey	否	String	Base64编码的Rsa公钥，用来加密出参中的SessionKey。 如果该参数为空，则出参中SessionKey为明文。
ContentId	否	String	一个加密内容的唯一标识。 如果该参数为空，则后台自动生成

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Keys	Array of Key	加密密钥列表

参数名称	类型	描述
SessionKey	String	用来加密密钥。 如果入参中带有RsaPublicKey，则SessionKey为使用Rsa公钥加密后的二进制数据，Base64编码字符串。 如果入参中没有RsaPublicKey，则SessionKey为原始数据的字符串形式。
ContentId	String	内容ID
Pssh	String	Widevine方案的Pssh数据，Base64编码。 Fairplay方案无该值。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 请求示例

请求Fairplay方案使用的加密密钥

输入示例

```
https://drm.tencentcloudapi.com/?Action=DescribeKeys
&DrmType=FAIRPLAY
&Tracks.0=VIDEO
&Tracks.1=AUDIO
&PublicKey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUIHZk1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRHTkFEQ0JpUUtC
Z1FDcmJBUmhXamRTZjIWTGtpZGZGdHhkbnZjUwpOak9PTEExhdjdaRWZZSzltd2NZQ3BqRmtDaG41bi8xcHM2LzZwZjIjBRU
s1Mmt5T0ISVTVzR0hqczEMEGrUUFzCndJZnBya1NzV0krSS9hTGyrM2l0b0tlb0Y5eWRTMEhneHdEcUM0dWRTRFFzRmxKcz
FTNHZEdm5WbG1IRGNJSkIKdDBLTzZoSVJ4Z2F3bmVxUHN3SURBUUFCCi0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=
&ContentType=LiveVideo
&<公共请求参数>
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Keys": [
      {
        "Track": "VIDEO",
        "KeyId": "0c366a3173584fb693be0218c27d4532",
        "Key": "7CiNq5Q+fYTBAlYsw/ggInNNeBmw6uQ76erlvD3lQj0=",
        "Iv": "tHUB8M/yvRcHswxRm74hb/ej+q4amjEg0/m8F82ezbg="
      },
      {
        "Track": "AUDIO",
        "KeyId": "0c366a3173584fb693be0218c27d4532",
        "Key": "7CiNq5Q+fYTBAlYsw/ggInNNeBmw6uQ76erlvD3lQj0=",
        "Iv": "tHUB8M/yvRcHswxRm74hb/ej+q4amjEg0/m8F82ezbg="
      }
    ],
    "SessionKey": "l2XuCkQx288LFB1bDeKuQ1tfW5LOC2mbRfcAvhD8byFmlq8sqTQ+KA/UMrJyk1llmqgodiOuv+fmVTNbb061Y"
```

```
9vILtBDaN3Ek5/x2c0HUJ3k+kL4gMxOvKmAe/F0+qr0Kbl9CVx6YRntXWcWqD+IJ18D76+tQD1aBP8tS5pwV6Q=",
"ContentId": "test",
"Pssh": "",
"RequestId": "3c140219-cfe9-470e-b241-907877d6fb03"
}
```

5. 开发者资源

API Explorer

该工具提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力，能显著降低使用云 API 的难度，推荐使用。

- [API 3.0 Explorer](#)

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Python](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Java](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Go](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for NodeJS](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET](#)

命令行工具

- [Tencent Cloud CLI 3.0](#)

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 [公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

workflow相关接口

启动DRM加密

最近更新时间：2019-07-24 15:17:48

1. 接口描述

接口请求域名：drm.tencentcloudapi.com。

开发者调用该接口，启动一次内容文件的DRM加密 workflow

默认接口请求频率限制：200次/秒。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 [公共请求参数](#)。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：StartEncryption
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-11-15
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
CosEndPoint	是	String	cos的end point。
CosSecretId	是	String	cos api密钥id。
CosSecretKey	是	String	cos api密钥。
DrmType	是	String	使用的DRM方案类型，接口取值WIDEVINE,FAIRPLAY
SourceObject	是	DrmSourceObject	存储在COS上的原始内容信息
OutputObjects.N	是	Array of DrmOutputObject	加密后的内容存储到COS的对象

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 请求示例

演示启动一次fairplay方案的加密

输入示例

```
https://drm.tencentcloudapi.com/?Action=StartEncryption
&CosEndPoint=cos.ap-hongkong.myqcloud.com
&CosSecretId=your secretID
&CosSecretKey=your secret key
&DrmType=FAIRPLAY
&SourceObject.BucketName=drm-unencrypt-1234567
&SourceObject.ObjectName=in.mp4
&OutputObjects.0.BucketName=drm-encrypt-1234567
&OutputObjects.0.ObjectName=out.m3u8
&OutputObjects.0.Para.Type=m3u8
&OutputObjects.1.BucketName=drm-encrypt-1234567
&OutputObjects.1.ObjectName=out.ts
&OutputObjects.1.Para.Type=audio
&<公共请求参数>
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "3c140219-cfe9-470e-b241-907877d6fb03"
  }
}
```

5. 开发者资源

API Explorer

该工具提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力，能显著降低使用云 API 的难度，推荐使用。

- [API 3.0 Explorer](#)

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Python](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Java](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Go](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for NodeJS](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET](#)

命令行工具

- [Tencent Cloud CLI 3.0](#)

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 [公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

许可证相关接口

生成DRM的播放许可证

最近更新时间：2019-07-24 15:17:48

1. 接口描述

接口请求域名：drm.tencentcloudapi.com。

本接口用来生成DRM方案对应的播放许可证，开发者需提供DRM方案类型、内容类型参数，后台将生成许可证后返回许可证数据。开发者需要转发终端设备发出的许可证请求信息。

默认接口请求频率限制：200次/秒。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 [公共请求参数](#)。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateLicense
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-11-15
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
DrmType	是	String	DRM方案类型，接口取值：WIDEVINE，FAIRPLAY。
LicenseRequest	是	String	Base64编码的终端设备License Request数据。
ContentType	是	String	内容类型，接口取值：VodVideo,LiveVideo。
Tracks.N	否	Array of String	授权播放的Track列表。 该值为空时，默认授权所有track播放。
PlaybackPolicy	否	PlaybackPolicy	播放策略参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
License	String	Base64 编码的许可证二进制数据。
ContentId	String	加密内容的内容ID
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 请求示例

开发者使用该接口生成使用Fairplay方案的加密内容的播放许可证。

输入示例

```
https://drm.tencentcloudapi.com/?Action=CreateLicense
&DrmType=FAIRPLAY
&LicenseRequest=AAAAAQAAAACKyNwKOF1D2xd5gghh/RrpszqioEfe1j4Ut2lgX0RwHy2qBwhlu+s9L6gbBXTWI/iJ02cNar
B37Z01/DuBVbhs0kokAj9ujOM1ztnil2jNe7U3wBOhWiiMFnuU3794G+G173s4wq6kakbf3swXE4bM5ovRFX4P4xH2zOPZfA
G0h0ya3W9HhBuxdrKeLli7nvp5i6plzdlMwHULQJdAwzY5pwhgAAEuCjZsNRDHz9O16FcgWjuNS5320s2L6Hvjv/Dx9uwdki
S8ZT3qo+pC7k15nVCHMfgKmTKo8czamp5XRccKcAAMXHPzSLty5lBOs5eXYRzwTXInVnQObp/kl2M3CKkXNyyvR+uvj/Sfm
YcDOyW4MdubOVJMXr25w5pJZIPkq1rdlfj9JW2MqU0e76ZZoPw50gflSs3wkZvQyPFv7+nOBKdJn7Qt7FpdiCktiCtYYj2KLD
6quFXgZ6k0Jj7Y9IEoaQRVcr+L8o4WJmSHJtZBYOOLDKt3a02hU58w+JT1pQSUL95tLp8CVSkjb2gaEbqmGczepR9X96JHAb
h/7MQYzu6m8ATKYrChXh2WUUhOc5Tqo2P1M/jblron3u6ELj6GZOVtmq1Qsrj8EzVucBse5+q+tdBKvCBJQr+Rmk8SXWS10
nDulXakSR2EjYFMlqLAqfSgv6fjCjDnRjOUvrpXuke03a76qKHMp0i4p9R28/UNYjxbv0oVD0oRVKDKkrGAgXR3Z0KbaPHDx
RO32mFDA8n3gE3GI1iNXkkYuL8Vgu/ef8a1gJT796Gc8r7afx6bYF9ZU+ZREU1K3WYAKP1+IE1eZ/cgzGCdu++VcyFqsszNu
NuSeE2NSzsiNXnaTfTTS8zzEmdwgmU+91WMxnlagel82eU5mt46l63D/0d62oMzL5BX6zJ+xRdQdpu0hgDscijUiJyR6Xc8N+
ofWfe1W8flTnFvGnPzK12BIWQp4u5NclJAnV3S153XMBWuek9H4APf2d1T8J+0nplovNg7PxtSRvutR7ipZl+YqZTJ8htBYp9t
nMvyo+H7mVNBm9vjMpvZbqoV0JB+V4s8mq7dmZ0bACWi32SSlJehNCsDrgWxodZ17VzoPFwlZjmNnYfMdYuPUQ5cx8rk
LDI4W4uOgGvLaXMHB6cufqS/SXfZQm+1hxDd+vkllyX6XCjYyg7EBF7bv5uYeen7rpvhxNe5tTbDDmQrduxlc2EN8vS1ni4+jl
O7xxuHtiFbyn7nyVd2dWzYA/tMJCPS21joMdDJ8h1vx9p1PKyysgqfnzUdrDZBHj9rU9jeLiCxsgnLn56CWRZvl5sDS6Q0W59I95
80LgdINXbD6JH29U0/2rPJOk128TUHT67vp8SlwkjiKwHelZbUawukoYLohtY1hqSdFqsm5a18PjeOeVCV4ziV1lyZquPKyFWj
QauBtV6Q0yEpdKhUpb1x2Oemivhp1jFrxG67VeGPgyQTwaJowlmML6/iAEHTuKF1F9tcnImtirAEiiaC57aD8L7u5wgOYRGG
CZOnyfhT61Aq9GcMm4POq9VkjN5xAd5inSnwxQxQ65qr9YzXtRQs8BAo7FRTkaGd8f6YXo3+rvOi5JiG1Vl3n6Jh5c98E/B3Jn
uz5nGsuWBOm9V8jXrVtUjBHC6xAD0qj2MtyjOeZKXaIT/h2ft9GVuDMQRetbHf+JEkGf56hzKt6QaJcH5WUxLKFvKsXqE4jHlLi
jG1gtVbnNcFdg6WZTERXX/wBtntDOaqEAMLg7NbnGkD1bDBG1+EP/hxwaz/BRZRcQL0BgL7hwmDKM7x0XUGFs7UdKzrh
wo7BKJAQaKsQvtCcRj3UuJkOlP+4Bj75EotbVWaq7CC5LQvH992OK74gAWW43srXYL5qtzcBWdP/uJWjRWR7UJKihsxmuXe
lCmQz+fK8caEEEVJo5angxuog7rXzm3S/qGP+SH/n+1gQwZ4yvznnVwbwe7LvLBC/QwAPy4KS/7rx2HN/nf+fYPmP859Flkn
OZgJlHMSpfNQESynmN+FFFbtqCOs0iGi357/eZJKJWU0oBcA5cBYOCQ95YSO0l/wpbnyqZnOuxQ/yEuyAB/GuychGurcwbut
kRle6eZD3+evlMxYerhzYmpXDQ4GKE8fjAerQiCawv/xVkreQivlqLqj3Tmni//2YPRQAqUkolqJHaxAHYjnBG3iMuC9em57c4e
6b7kJMcFlb9W6DZxlW4xl7PQp++ckFH/+rLReEOWzIMgD/+HEdLQzJR6z1Q3J71N/BfRxEwfAhqRlv0UpH5Iw55ifCQ+t0a
yyd0uhLPBi2vCAIrdwZ8lOCmtLG3uECjY1QYIZHy8xd5Vl/wBGmeYYNAYauic4/7Z3szhBkl6pyX30S6jN54WGOIJ9/w2EQz8vk
2F/tkIWDPrHhT2rzk5o7wKeZj4p4y/3FJXa8EoFt6dsldj6VfWlar1wo+uYMWgojCLmRbs3IGpD4ialeJA0Hm1Z0owqhvPoDrJ+
OVhDF1F+D2/cOUliZ7lVWzmvj6bFORhVvzn3TRKhK9FefL7J4U/sXlZ83KmtWP86VDVAs8+nZ9W0r/56d525zOvDbqXmBTaX
lZnArToH4f/m4z5Za4sr7EMuLeAmLg/Xl2rOcTYRvWwLjkFLX3HaC/siQJ+CkVFsRVDPI+uMRYQF9OKv/lqUh553L/0IP6H/XJr9
blY2h+A1+lpwrAa6iNcXlTVIGUBEqdNvtKDqFKayB1plxiBxkl9l0Els8a+XRst07Yqg0aPrTQ/ZK1vPaC2z3iklOZpVrBF2PglW+F
M2BbJNkBg4XD+1SZKJfslbBfkyZLID3CD595e4uDJ6tvGof0vURBaSrRB1INafhLddbHIQwMc8vtG1EyaboCIROdspESDDQ2
39tB47X3YgEEqxvaxtOizbh3ZfXrzPKOOExzaRkTJerc/P97fdXnSJ0HPtQsjBj0JP5jx1s+kq1z7dOxEVwn91I8jBz0/f2rPY12eTP1k
LPwqvSy8RhfK0q4NWj9hgWQNZgl+Xe4QNVBTunWLnVGENlbc0iwbLzSugrRSKKhvWNT8qjXsbFAg2n4wUWXDHycTCRVA
5H2LVOAGVES1s83xQ7A1ZIS1afgxl7SOwwZHcVIV8SpfVdgammi5EYI9SoAnZAvqWZvCaHt3Q9Kc4pK+7atflgRQw5dZcAFj0
56sdQ/KQzXu386WvlCOdBIGjm34B17ji6vuUAV/iMxyoLj0jRLzaKG2ZszRc9umRg2BXgfRZNGWqH+lfmVNV0C75JkHQn80AI
5/f1ePuXAAWFJTKPcmRyR+YDIPqm6fkeYoja8UloLFlxVwXps16LDP+Ao1P5/VuWYY/llbJpx4QTbjxPIfjzdlNCg5r13ajwMN9+
CKdxW9SCeTKUEi4w2pisON4WRKo16XJpBJShHbvbkH8bHidMuwyMvto3yHNvPhV4kmWSohXBKtbFvG7rYriC9n8ueX
Qw3Dw+28QYkjXPQD9GPQITZwPopRww1eXy9+GdaY2/bAtgCelLlFHy7oubprfq+zTgxDj6CiMko8YshMz095cMYTrP6Yq6q9
Hilkc70KjTR83OvaMMcGAXMYxRd7c4vBnF5Lxx9wLggvIDE9L1q1iggdSo+2l9qvBMxtZL/n8/FEVP5WJipX963M4abigpb/gv
MkrEbFOW2T4Lax7Lfu/+Jc2CxRbcqZKvX5/0SC9nnlzO1KbEBSBw31auzW05qba0DZn0QUGRUJDDj2SdG1ONPQFlsPN5g3
aqQE4KRqTlHfSzJHN326FDE84YPQxMsPJxAP3VpiRymerDPiO6tBHp5IRib+HHvhnr6pLEyxrAoaOo4G4DYmqLh1BQIWUbrRiQ
MlOj748YQhIL/GMCi4Q4lcKzzjUAVeFXvj7Y//JzC0d4sFxt6guZllGxjVtptmxEqEjyQoIV9Fn0/Y1sbXUXhDf/yDGKbysh6cGjKCoY
Sp1GkuWoajC9or584Hx5PywaKpaG9zEkIjHW+4zTe3VJQTdzXjO15bCXWH3f0Y/wptX+8HnA0QY8MES3ljFdu198/vaJsFnMV
JPpyDhVQiqUA6T5VynCeHbn7UYloKmom7Ogy06f2PQ+WuZX2w8p2f7bfz1GrAQCuoAV7UU79rI9l0Yl69nSwbi4vp/i2RE9z
```

NihAUvj2oIrc8zH0t+DxivmPcC6RXOlyC2HyvKBwBUvTJLi1PG2i6Vf6uKsQLOLJtcwYejLGRBs7In6GcdCJWnAZw+9cM/VdYnV
XtgmmBp9AKL4zfaYQBejJhyIrwth4h/IUBELXYlvAlsb/2cYA2zD2hm7W9ZFIQalqBCA6KwaY9YdWI81qnhDzkgQ6xJEDkl/yE
nz6Qx/c/g3S7yYwFKvEi2RQOMGhmsyLe8yPlteKq2cqR272IFepLJcNcGVPbqVclw5RLk5mLEg+Qr5E/TeS8S0h0w4tMwrzcPM
dGhKamgtc8ViBCQnu7e9teyR4YFyj+C4Y6nebgxl1YHwyzW7Dn1dSBlcRX01aiXw0KqUDgxRk1PFZ1yl+y2mqLj0Ljqe7Vhx2V
8Ro/xJBITK694ujFdK4dgCIV7M1RORbqkbBgRdXKTYVv4qhVar+Rf4tNHoHCF8F2LX6W2QpD7z0CFvVoNEXsd34B75ZS1V5m
LjMHZczh8IP3yrUXT04Ex/WXN6tEK+UY6gwzoHNJ36VNzN6xxrawfeb0R0XQ8plc63nrRRVeySQxVatSogxQcAezN7pCDuW
i//17LBPsi3RzU5KUgJpOyCcsG4TSYtIrCHR2oQnC5nbo34Nheyyjvz3WZ4FYj5sZdveF/3530docWhJEb69R4L40T3PtpYPlagT
VceyAs3xInEK6QPbis+HWKlt1M3ZSFY4D9Z9f+TgTfo0zmiHKcOuV5DtBn26Ck1e87oTnyXtzFuXL5xkmrZ9HpxMIJ9V1Yyoq
bvIcM56VtMkcaaSo+ThjHbeZc80PcZWLNA6zV4eUEvT76mji0ncMfmBm1JiBZyAXVumQGG83cMBN+zCRNZfeQA28/tFbSi
dgPX7dshd16t3/NMwQwPwxl4OVYfTNRyUhwEBtXU176QPMOwDCY7AP9u5aEXfY1yY5ANpLEW/MHqfYmkkvs+D4o6Pk/X
BSFmtrZ3ISloyjTi1qx4dJw6KUyJvBi3nca/1OYMFSSdKHRJrqweYHcoTMMrcW5mfkgVwDJOtAqymO9WIIDwK/3zG6Dq4+YbS
YBPeFxrQvKxYV8FZ978DR/rf2GfCnvta6vUYrp7e7SPf/7t4BE2BAit4r0+Q9T8kQagV5+crLsxti3LRy09PLijC7lrRXGS8YMa071BfY
ZkZQhRterMGwvIG7Qkm2pOYLidJ00IfUH/cNIH0EnrJDxtal+oEZKL/WT5mAgRfC3goqonRmncFwQovMMLa0Nuegi5b6+e
0hWviKgcSm/pqZ0Slu6hMXNi/3KnfzdXPd1LsfTfBuOcgllxdKcwrTlPcZF0pqGn54i44galcQPIGDS6ua8Tg2xCZVmh+olCvD+c
c03ZriEAAIc5KkhzWcQz+gVfQNYn2UzH9eHonVANzzkht5aKG/PcA+xsB/J5CfLmXpQznbwaqRup1nn2gXegwtzdO+NAttsx
t72fiATl4UJa/CD4u3ig6Kd5cEr99inwMyA3ORjZfvftsSeH7TvkRuu/7Gm9QpNdcf/hKliYj3fSCIXA6iLZ0tEKEct3zjzNY78txld
3j09sHBgvGR+A5zX8Yi8wvN63L7PVtOtJKpuyXB3Vd0kzyScfWT1ajlgtv/FaBRlkTeHuSuGyCUlaOrQqDOOPBO/Yx1pmOJp1d
GktKC38orJL6iXQpeWp1BTUBhXYKagMiQUlymS1bDaGEJVsCFGEluwYL6tXttdhZdJnQyVcv1W0rVjPwBMwuXj9nMm5wlPu
GcEa+R7rAW/g88weulX0qo7O+VefSoCBlqPe1MdXBV25/lg+fQjolgkcH7rx+ptH+EmVhP582Ymbs61yB2BXdxu7n8hLJmy
6i2+aUI4/2B0/EYiYtDBGzLoYw+mCezKbeTS5FYIHnDrLusSdWpJ2wXCM3B8EDdvNSoyHsjNw2pDhmJ3pVfIGIE84CirXPRRy
1MYz5g3pcvlQUJZVsGvY5jmFxBNeWv9sJdr8nqc5GmzUEAiLe5Gza8JijuD7zV13f7jzp2t6VYq3huFo3oclfj/l1M+ja9joVT/uP
C1tQOMmG2ggZahlAqQ1/u7KB06/s+Df9fIKRhCFhvrPOPh7YrZs9aRQ7BtQV4nobXUhiQjz3++lm1qB9/txcBSs903RLzu7olf
aujVbedSm24H/BWjLxJdJcIM6Oim8AYwzNi2Bm07C7xqB9sDvQ23LcOTGincHJU1Lvovj9NQwQufwKZMeiTeQStMbYJPEJjiz
ONeKh5m0k18S1T82KgjUPUSWN3Vo7DawourkzRh8c+19BNBWTc9CJgslGezWmYYEoVzO6tekaAfUEJuh4xHXCu8ukiQv5
OxCxPAbAbN/RXddGwMf2y3M4NENxyiA+uZMTqd1NQ4RQzAPdQT+jwFXPSayKHd0oyZVM0nkPH4z4vHZmcriKEQfcPHT
p719oPCdNKsBpFN0THh9XBZmna/anJm4iGI6XzbWxet23eIW6RgYbQiw==
&ContentType=LiveVideo
&<公共请求参数>

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "3c140219-cfe9-470e-b241-907877d6fb03",
    "ContentId": "twelve",
    "License": "AAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAD7KZa2/J7Gz2f/tq584d8AQx6DemMJ5eHhfByaM8Jup
QHW7jkl8xOGXPzqzG2qsMV4i3e/LYQbJAavAKFN8qJnGLJfFwIcBRVW8WPTwwgHPauRdU52H+r7fmup3TQP3oYnOTYrQ
NhJl7Cu/VJqpfBRqBfI3kZvey9gVDoicp34/OwQVEXgWo+liFc+R9a6ypQAzfZFQVkeVIQQcXTJso1R5rr0V1uv6Ygh7Z3RZDM
pW0883z85C0auNkYp6VPPjIKKUHkzYsOXEcv1HEMpzow6VaAcKfql0A/yIxf1bzjNW24caxU8GuM1VLBCx4yLtc2j8oKBW
QaSv/zi1fsKca7hrF+RjPAo4euuleFWIbHezXfBdanAsfYPlav8uxkmpPkpjA0sRQzx094CnXiAXaJDTbJun2fsZ+DzNITZw21bVK
ybHIXzOKja/hgqxGaw5A7cuHG/UZG0VTbsujmWfbsWwecMazvH3w5yNI+YXScFlcyuu5Zci3k6CgnEj3Le6/3LSjUSbRI+2SR
jIMBUMJHb9+IKzUfgleZqwPqgJtPjRD1gK5Fifr4j1r00hGNhQDjj23ax7xw7t2iXkyBFzL45pvq945jNZvtJQaiUofDellW/ubRyt5
kfc1wl6+1xFyXXZ1eaPUXa1VcF45KNIF7THN68G82/0hmBf3yDjmgUhtbfpSnxY44qIJSmxgZyz7+DScA2LP5qztSr/jNfU5U
mzelTphq/HEqm6f+GwiWJMTKheLKP4CnNf1ITixhalQLXSDZkTP7tGc28nbDYQRlZrImv9vkwCHQujrf1zb0naLXhsKHSXc0/
HBz2GvOMQ/0zztdRXc6cC4ds6XptYJ4/+7IUGn4grjq0IbHxbzMITMaqHQq7V5xWp5AV+5OanopHdwKplhelSuaHavd2IF5
OUzyYnWMws/XRW/rEPvqPDevgz2zO4azbh2oRn4GT0hdzRr16yifeRCOXv0/Z6ucnoF9D2A3qJjAeTH4/GV4VbfMVpaM242
5A=="
  }
}
```

5. 开发者资源

API Explorer

该工具提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力，能显著降低使用云 API 的难度，推荐使用。

- [API 3.0 Explorer](#)

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Python](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Java](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Go](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for NodeJS](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET](#)

命令行工具

- [Tencent Cloud CLI 3.0](#)

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 [公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

证书相关接口

新设置fairplay方案所需私钥

最近更新时间：2019-07-24 15:17:47

1. 接口描述

接口请求域名：drm.tencentcloudapi.com。

本接口用来设置fairplay方案所需的私钥、私钥密钥、ask等信息。如需使用fairplay方案，请务必先设置私钥。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 [公共请求参数](#)。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：AddFairPlayPem
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-11-15
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Pem	是	String	加密后的fairplay方案申请时使用的私钥。 请使用腾讯云DRM 提供的公钥，使用rsa加密算法，PKCS1填充方式对私钥文件中的字段进行加密，并对加密结果进行base64编码。
Ask	是	String	加密后的fairplay方案申请返回的ask数据。 请使用腾讯云DRM 提供的公钥，使用rsa加密算法，PKCS1填充方式对Ask字符串进行加密，并对加密结果进行base64编码。
PemDecryptKey	否	String	私钥的解密密钥。 openssl在生成rsa时，可能会需要设置加密密钥，请记住设置的密钥。 请使用腾讯云DRM 提供的公钥，使用rsa加密算法，PKCS1填充方式对解密密钥进行加密，并对加密结果进行base64编码。
BailorId	否	Integer	委托者Id,适用于托管自身证书的客户。普通客户无需填该字段。
Priority	否	Integer	私钥的优先级，优先级数值越高，优先级越高。 该值可以不传，后台将自动分配一个优先级。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
------	----	----

参数名称	类型	描述
FairPlayPemId	Integer	设置私钥后，后台返回的pem id，用来唯一标识一个私钥。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Priority	Integer	私钥的优先级，优先级数值越高，优先级越高。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 设置Fairplay方案所需的私钥、ASK

输入示例

```
https://drm.tencentcloudapi.com/?Action=AddFairPlayPem
&Pem=ENEcl2pZnZPi/x+wZNXaNDyfdw/hMoTpYDSNuaGV0gw1NhEE2zMMDDPhFcE0EbRx6sBKcTNfqTSa/M7cB6RAWcv
0lc/96UBSMjzIKvViMUnozEoce3ySm6pS/KHxa32Xtmd/3aKxYgeHI1MIG03CdGlotV6rXo/V727gXTVQcg=&Ask=ISS0DkPg
q41Q7ca7/QWEUIAkrCsRsrN2y0R8kJN4jlepYnafIbNXiIsb/iR0Rrg24DofcKJx2Y5NgYUMVaxPtVyiTR5mtoo5HB9cvEyEgje9t
KMIP1WyBoKRMFIYy32jqTZZeUW1uLpXdLhn2yyPOfw9s0XlSdKVks5Hsxqnc=
&<公共请求参数>
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "3c140219-cfe9-470e-b241-907877d6fb03",
    "FairPlayPemId": 1234,
    "Priority": 2
  }
}
```

5. 开发者资源

API Explorer

该工具提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力，能显著降低使用云 API 的难度，推荐使用。

- [API 3.0 Explorer](#)

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Python](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Java](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Go](#)

- [Tencent Cloud SDK 3.0 for NodeJS](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET](#)

命令行工具

- [Tencent Cloud CLI 3.0](#)

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 [公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation.PemIdNotExist	pem id不存在。
FailedOperation.PemNumTooMuch	系统中存在的私钥数超过两个。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

删除Fairplay方案的私钥、ask

最近更新时间：2019-07-24 15:17:47

1. 接口描述

接口请求域名：drm.tencentcloudapi.com。

本接口用来删除fairplay方案的私钥、ask等信息 注：高风险操作，删除后，您将无法使用腾讯云DRM提供的fairplay服务。由于缓存，删除操作需要约半小时生效

默认接口请求频率限制：20次/秒。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 [公共请求参数](#)。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteFairPlayPem
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-11-15
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Bailorld	否	Integer	委托者Id,适用于托管自身证书的客户。普通客户无需填该字段。
FairPlayPemId	否	Integer	要删除的pem id。 当未传入该值时，将删除所有的私钥。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 删除fairplay 方案私钥、ask

输入示例

```
https://drm.tencentcloudapi.com/?Action=DeleteFairPlayPem
&<公共请求参数>
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "3c140219-cfe9-470e-b241-907877d6fb03"
  }
}
```

5. 开发者资源

API Explorer

该工具提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力，能显著降低使用云 API 的难度，推荐使用。

- [API 3.0 Explorer](#)

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Python](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Java](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Go](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for NodeJS](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET](#)

命令行工具

- [Tencent Cloud CLI 3.0](#)

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 [公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

查询所设置的FairPlay私钥

最近更新时间：2019-07-24 15:17:47

1. 接口描述

接口请求域名：drm.tencentcloudapi.com。

该接口用来查询设置的FairPlay私钥校验信息。可用该接口校验设置的私钥与本身的私钥是否一致。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 [公共请求参数](#)。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeFairPlayPem
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-11-15
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
BailorId	否	Integer	委托者Id,适用于托管自身证书的客户。普通客户无需填该字段。
FairPlayPemId	否	Integer	需要查询的pem id。 当该值未填入时，将返回所有的私钥信息。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
FairPlayPems	Array of FairPlayPemDigestInfo	该账户下，所有设置的FairPlay私钥摘要信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 请求示例

输入示例

```
https://drm.tencentcloudapi.com/?Action=DescribeFairPlayPem
&<公共请求参数>
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "3c140219-cfe9-470e-b241-907877d6fb03",
    "FairPlayPems": []
  }
}
```

5. 开发者资源

API Explorer

该工具提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力，能显著降低使用云 API 的难度，推荐使用。

- [API 3.0 Explorer](#)

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Python](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Java](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Go](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for NodeJS](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET](#)

命令行工具

- [Tencent Cloud CLI 3.0](#)

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 [公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

设置fairplay方案所需私钥

最近更新时间：2019-07-24 15:17:47

1. 接口描述

接口请求域名：drm.tencentcloudapi.com。

本接口用来设置fairplay方案所需的私钥、私钥密钥、ask等信息。如需使用fairplay方案，请务必先设置私钥。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 [公共请求参数](#)。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyFairPlayPem
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-11-15
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Pem	是	String	加密后的fairplay方案申请时使用的私钥。 请使用腾讯云DRM 提供的公钥，使用rsa加密算法，PKCS1填充方式对私钥文件中的字段进行加密，并对加密结果进行base64编码。
Ask	是	String	加密后的fairplay方案申请返回的ask数据。 请使用腾讯云DRM 提供的公钥，使用rsa加密算法，PKCS1填充方式对Ask字符串进行加密，并对加密结果进行base64编码。
FairPlayPemId	是	Integer	要修改的私钥id
PemDecryptKey	否	String	私钥的解密密钥。 openssl在生成rsa时，可能会需要设置加密密钥，请记住设置的密钥。 请使用腾讯云DRM 提供的公钥，使用rsa加密算法，PKCS1填充方式对解密密钥进行加密，并对加密结果进行base64编码。
BailorId	否	Integer	委托者Id,适用于托管自身证书的客户。普通客户无需填该字段。
Priority	否	Integer	私钥的优先级，优先级数值越高，优先级越高。 该值可以不传，后台将自动分配一个优先级。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
FairPlayPemId	Integer	设置私钥后，后台返回的pem id，用来唯一标识一个私钥。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

参数名称	类型	描述
Priority	Integer	私钥的优先级，优先级数值越高，优先级越高。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 设置Fairplay方案所需的私钥、ASK

输入示例

```
https://drm.tencentcloudapi.com/?Action=ModifyFairPlayPem
&Pem=ENEcl2pZnZPi/x+wZNXaNDyfdw/hMoTpYDSNuaGV0gw1NhEE2zMMDDPhFcE0EbRx6sBKcTNfqTSa/M7cB6RAWcv
0lc/96UBSMjzIKwViMUnozEoce3ySm6pS/KHxa32Xtmd/3aKxYgeHI1MIG03CdGlOtV6rXo/V727gXTVQcg=&Ask=ISS0DkPg
q41Q7ca7/QWEUIAkrCsRsxrN2y0R8kJN4jlepYnafIFNXiIsb/iR0Rrg24DofcKJx2Y5NgYUMVaxPtVyiTR5mtoo5HB9cvEyEgje9t
KMIP1WyBoKRMFIYy32jqTZZeUW1uLpXdLhn2yyPOfw9s0XlSdKVKs5Hsxqnc=
&FairPlayPemId=16
&<公共请求参数>
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "3c140219-cfe9-470e-b241-907877d6fb03",
    "FairPlayPemId": 1234,
    "Priority": 2
  }
}
```

5. 开发者资源

API Explorer

该工具提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力，能显著降低使用云 API 的难度，推荐使用。

- [API 3.0 Explorer](#)

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Python](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Java](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Go](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for NodeJS](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET](#)

命令行工具

- [Tencent Cloud CLI 3.0](#)

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 [公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation.PemIdNotExist	pem id不存在。
FailedOperation.PemNumTooMuch	系统中存在的私钥数超过两个。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

数据结构

最近更新时间：2019-07-18 20:15:18

DrmOutputObject

DRM加密后的输出对象

被如下接口引用：StartEncryption。

名称	类型	必选	描述
BucketName	String	否	输出的桶名称。
ObjectName	String	否	输出的对象名称。
Para	DrmOutputPara	否	输出对象参数。

DrmOutputPara

Drm加密对象输出参数

被如下接口引用：StartEncryption。

名称	类型	必选	描述
Type	String	否	内容类型。例:video , audio , mpd , m3u8
Language	String	否	语言,例: en, zh-cn

DrmSourceObject

用于DRM加密的源对象

被如下接口引用：StartEncryption。

名称	类型	必选	描述
BucketName	String	否	输入的桶名称。
ObjectName	String	否	输入对象名称。

FairPlayPemDigestInfo

FairPlay 私钥摘要信息。

被如下接口引用：DescribeFairPlayPem。

名称	类型	描述
FairPlayPemId	Integer	fairplay 私钥pem id。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Priority	Integer	私钥的优先级。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Md5Pem	String	私钥的md5 信息。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Md5Ask	String	ASK的md5信息。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Md5PemDecryptKey	String	私钥解密密钥的md5值。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

Key

DRM加密密钥

被如下接口引用：DescribeKeys。

名称	类型	描述
Track	String	加密track类型。
KeyId	String	密钥ID。
Key	String	原始Key使用AES-128 ECB模式和SessionKey加密的后的二进制数据，Base64编码的字符串。
Iv	String	原始IV使用AES-128 ECB模式和SessionKey加密的后的二进制数据，Base64编码的字符串。

PlaybackPolicy

播放控制参数

被如下接口引用：CreateLicense。

名称	类型	必选	描述
LicenseDurationSeconds	Integer	否	播放许可证的有效期
PlaybackDurationSeconds	Integer	否	开始播放后，允许最长播放时间

错误码

最近更新时间：2019-07-18 20:15:18

功能说明

如果返回结果中存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。例如：

```
{
  "Response": {
    "Error": {
      "Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
      "Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is correct."
    },
    "RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
  }
}
```

Error 中的 Code 表示错误码，Message 表示该错误的具体信息。

错误码列表

公共错误码

错误码	说明
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）。
AuthFailure.MFAFailure	MFA 错误。
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在。请在控制台检查密钥是否已被删除或者禁用，如状态正常，请检查密钥是否填写正确，注意前后不得有空格。
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期。Timestamp 和服务器时间相差不得超过五分钟，请检查本地时间是否和标准时间同步。
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误。签名计算错误，请对照调用方式中的接口鉴权文档检查签名计算过程。
AuthFailure.TokenFailure	token 错误。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	请求未授权。请参考 CAM 文档对鉴权的说明。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidAction	接口不存在。
InvalidParameter	参数错误。

错误码	说明
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
NoSuchVersion	接口版本不存在。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
UnsupportedProtocol	HTTP(S)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。
UnsupportedRegion	接口不支持所传地域。

业务错误码

错误码	说明
FailedOperation.PemIdNotExist	pem id不存在。
FailedOperation.PemNumTooMuch	系统中存在的私钥数超过两个。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。