

文本内容安全

API 文档



腾讯云

【 版权声明 】

©2013–2026 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【 商标声明 】



及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【 服务声明 】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

【 联系我们 】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100或 95716。

文档目录

API 文档

文本内容安全

图片内容安全

音频内容安全

视频内容安全

API 文档

文本内容安全

最近更新时间：2026-09-08 17:18:31

文本内容安全（Text Moderation System，TMS）对文本内容进行智能识别，检测涉黄、涉暴、违法、广告、谩骂、以及违反特定行业规范的风险内容。

能力矩阵及接口

产品能力	能力说明	接口文档
标准内容安全	检测文本中的涉黄、涉暴、违法、广告、谩骂等风险内容	“标准内容安全”和“文本 AI 生成识别”的调用接口是同一个，通过 BizType 和 Type 字段来区分服务功能。 详见接口文档：TextModeration
文本 AI 生成识别	识别文本中是否存在 AI 工具生成或篡改的痕迹	
金融大模型审校	适配金融行业合规要求的文本检测服务	金融大模型审校为异步调用模型，涉及两个接口： - 创建任务接口：CreateFinancialLLMTask - 查询结果接口：GetFinancialLLMTaskResult

- i* 说明：
1. 标准内容安全
 - Type 取值 TEXT
 - BizType 取值需先在 [内容安全控制台](#) 中配置，配置方式可参见 [快速入门-配置策略](#)

2. 文本 AI 生成识别
 - Type 取值 TEXT_AIGC
 - BizType 取值请参见 [快速入门-通过 API 接口调用](#)

服务调用方式

一、API Explorer 在线调试

1. 打开 [API Explorer](#) 工具页面。
2. 在左侧选择目标接口，如 TextModeration，填写 Content、BizType、Type 等参数。
3. 点击「发起调用」，右侧即时返回 JSON 结果，并自动生成各语言调用代码。

二、正式接入

正式接入提供以下两种方式：

- **SDK 调用（推荐）**：SDK 已内置签名逻辑，接入时只需关注各接口的业务参数，无需自行处理签名，详情参见 [SDK 接入指引](#)。
- **原生 API 调用**：该方式需要您自行实现签名，详情参见 [API 接入指引](#)，其中签名算法建议采用 **v3 版本**。

图片内容安全

最近更新时间：2026-09-08 17:18:31

图片内容安全（Image Moderation System，IMS）对图片内容进行智能识别，检测涉黄、性感、违法、涉暴、引流图等风险内容。

能力矩阵及接口

产品能力	能力说明	接口文档
标准内容安全	检测图片中的色情、性感、暴力、血腥、违禁品、引流二维码等风险内容，支持 OCR 文字识别	支持同步和异步两种模式： - 同步接口：ImageModeration - 异步接口：CreateImageModerationAsyncTask
图片 AI 生成识别	识别图片中是否存在 AI 工具生成或篡改的痕迹	仅支持同步接口： ImageModeration

① 说明：

“标准内容安全”和“图片 AI 生成识别”同步接口是同一个，通过 Type 字段区分功能、BizType 字段标识策略：

1. 标准内容安全

- Type 取值 IMAGE
- BizType 取值需先在 [内容安全控制台](#) 中配置，配置方式可参见 [快速入门-配置策略](#)

2. 图片 AI 生成识别

- Type 取值 IMAGE_AIGC
- BizType 取值请参见 [快速入门-通过 API 接口调用](#)

服务调用方式

一、API Explorer 在线调试

- 打开 [API Explorer](#) 工具页面。
- 在左侧选择目标接口，如 TextModeration，填写 Content、BizType、Type 等参数。
- 点击「发起调用」，右侧即时返回 JSON 结果，并自动生成各语言调用代码。

二、正式接入

正式接入提供以下两种调用方式：

- **SDK 调用（推荐）**：SDK 已内置签名逻辑，接入时只需关注各接口的业务参数，无需自行处理签名，详情参见 [SDK 接入指引](#)。
- **原生 API 调用**：该方式需要您自行实现签名，请参见 [API 接入指引](#)，其中签名方法推荐采用 **v3 版本**。

音频内容安全

最近更新时间：2026-09-08 17:18:30

音频内容安全（Audio Moderation System，AMS）对点播、直播及实时音频内容进行智能识别，检测涉黄、涉暴、违法、广告、谩骂等风险内容。

能力矩阵及接口

产品能力	能力说明	接口文档
标准内容安全	检测音频中的涉黄、涉暴、违法、广告、谩骂、娇喘等风险内容。	支持同步和异步两种模式： - 异步接口： CreateAudioModerationTask，适合绝大部分音频场景，要求音频时长 < 1小时 - 同步接口： CreateAudioModerationSyncTask，适合如 IM 等短音频场景，要求音频时长 < 60秒
音频 AI 生成识别	识别音频中是否存在 AI 工具生成或篡改的痕迹	仅支持异步接口： CreateAudioModerationTask

说明：

“标准内容安全”和“音频 AI 生成识别”同步接口是同一个，通过 Type 字段区分功能、BizType 字段标识策略：

1.标准内容安全：

Type 字段取值 AUDIO（点播音频）、LIVE_AUDIO（直播音频）

BizType 字段取值需先在 [内容安全控制台](#) 中配置（配置方式可参见 [快速入门-配置策略](#)）

2.音频 AI 生成识别：

Type 字段取值 AUDIO_AIGC

BizType 字段取值请参见 [快速入门-通过 API 接口调用](#)

服务调用方式

一、API Explorer 在线调试

- 打开 [API Explorer](#) 工具页面。
- 在左侧选择目标接口，如 TextModeration，填写 Content、BizType、Type 等参数。
- 点击「发起调用」，右侧即时返回 JSON 结果，并自动生成各语言调用代码。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

第8 共10页

二、正式接入

正式接入提供以下两种方式：

- **SDK 调用（推荐）**：SDK 已内置签名逻辑，接入时只需关注各接口的业务参数，无需自行处理签名，详情参见 [SDK 接入指引](#)。
- **原生 API 调用**：该方式需要您自行实现签名，请参见 [API 接入指引](#)，其中签名方法推荐采用 **v3 版本**。

视频内容安全

最近更新时间：2026-09-08 17:18:30

视频内容安全（Video Moderation System，VM）对点播、直播视频内容进行智能识别，检测涉黄、性感、违法、涉暴、谩骂、引流广告等风险内容。

能力矩阵及对应接口

产品能力	能力说明	接口文档
标准内容安全	检测视频中画面、音频可能涉及的色情、性感、暴力、血腥、违禁等风险，支持点播和直播两种方式。	“标准内容安全”和“视频 AI 生成识别”的调用接口是同一个，通过 BizType 和 Type 字段来区分服务功能。 详见接口文档：CreateVideoModerationTask
视频 AI 生成识别	识别视频中是否存在 AI 工具生成或篡改的痕迹	

说明：

1. 标准内容安全：

- Type 字段取值 VIDEO（点播视频），LIVE_VIDEO（直播视频）
- BizType 字段取值需先在 内容安全控制台 中配置（配置方式可参见 快速入门-配置策略）

2. 视频 AI 生成识别：

- Type 字段取值 VIDEO_AIGC
- BizType 字段取值请参见 快速入门-通过 API 接口调用

服务调用方式

一、API Explorer 在线调试

- 打开 [API Explorer](#) 工具页面。
- 在左侧选择目标接口，如 TextModeration，填写 Content、BizType、Type 等参数。
- 点击「发起调用」，右侧即时返回 JSON 结果，并自动生成各语言调用代码。

二、正式接入

正式接入提供以下两种方式：

- SDK 调用（推荐）**：SDK 已内置签名逻辑，接入时只需关注各接口的业务参数，无需自行处理签名，详情参见 [SDK 接入指引](#)。
- 原生 API 调用**：该方式需要您自行实现签名，请参见 [API 接入指引](#)，其中签名方法推荐采用 **v3 版本**。