数据开发治理平台 WeData

API 文档

腾讯云

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

【版权声明】

©2013-2025 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【商标声明】

腾讯云

及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【服务声明】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。
您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

【联系我们】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100或95716。

文档目录

API 文档
- 更新历史
- 简介
- API 概览
- 调用方式
  - 请求结构
  - 公共参数
  - 签名方法 v3
  - 签名方法
  - 返回结果
  - 参数类型
- 智能运维相关接口
  - 分页查询试运行实例列表
  - 事件实例-事件实例查看消费任务
  - 查找事件实例
  - 周期任务统计
  - 任务运维-批量启动任务
  - DescribeInstanceDetailInfo
  - 手动任务触发运行
- 数据开发相关接口
  - 删除任务连接
  - 注册事件监听者
  - 删除编排空间任务
  - 批量操作页面获取任务列表
  - 分页查询引用模板的任务列表
  - 获取工作流调度信息
  - 更新工作流下任务调度信息
  - 查询模版提交任务参数
  - 删除代码模版
  - 开发空间-批量删除目录和文件
  - 根据文件夹查询工作流
  - 开发空间-获取数据开发脚本信息
  - 编排空间批量操作页面查找全部的文件夹
  - 创建任务文件夹
  - 移动任务到工作流文件夹
  - 编排空间-查询目录树
  - 获取批量操作错误日志
  - 获取操作详情列表
  - 查询项目任务模版列表
  - 开发空间-删除文件
  - 开发空间-保存任务信息
  - 提交SQL任务
  - 提交工作流测试运行任务
  - 删除资源（废弃）
  - 获取资源管理目录树
  - 创建用户自定义函数
  - 删除用户自定义函数
  - 查询函数分类
  - 查询函数类型
  - 查询全量函数（层级化）接口
  - 保存用户自定义函数
  - 提交自定义函数
  - 创建文件夹
  - 删除文件夹
  - 编排空间-查询父目录树

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

文件夹更新
【资源管理】批量删除资源
查询代码模版具体详情
添加当前任务父任务依赖
更新代码模版
更新工作流信息【整合】
获取待提交任务预提交校验信息
数据开发-编排空间任务相关接口
根据任务ID分页查询上下游直接关联任务
查询任务父依赖
查询任务具体详情【新】
异步批量创建任务版本
提交任务版本
聚合创建任务
数据开发-编排空间工作流相关接口
创建工作流
删除编排空间工作流
批量更新工作流下任务责任人
数据开发-代码模版相关接口
提交模版版本
创建代码模版
数据开发-资源管理相关接口
【资源管理】判断资源文件是否存在
【资源管理】上传资源
【资源管理】删除资源
数据开发-事件管理相关接口
注册事件
触发事件
数据开发-项目参数相关接口
删除项目参数
数据运营相关接口
表血缘信息查询接口
字段基础信息查询
表基础信息查询
元数据相关接口
列出字段血缘信息
列出表血缘信息
工作空间相关接口
开发空间-获取cos token
资源管理相关接口
根据id查询执行资源组指标-商业化版本
任务运维相关接口
暂停工作流下的所有任务
通过工作流Id删除工作流
通过taskIds查询task详情列表
查询工作流画布运行起止时间
查询工作流任务数
根据项目id 获取项目下所有工作流列表
通过工作流id，查询工作流详情
修改工作流责任人（废弃）
任务运维-实例批量重跑
查询工作流画布
查询父目录下所有子文件夹+工作流
分页查询任务运行历史
实例运维-实例批量置成功1
实例运维-批量终止l实例
批量启动工作流

任务状态趋势
实例状态趋势
查询用户生产工作流列表
运维大屏-任务状态分布
批量停止工作流
周期实例统计
任务状态周期增长趋势
运维大屏-实例状态分布
aiops-获取实例列表
查询调度实例日志内容
获取调度实例详情
获取调度实例列表
任务运维-批量补数据（创建补录计划）
任务状态统计
运维大屏-实例运行时长排行
数据补录-查看补录计划任务实例
数据补录-查看补录计划任务
数据补录-查询补录计划
数据补录-按补录计划批量终止实例
任务运维-批量删除任务
拉取文件夹下的工作流
查询任务脚本
按行下载日志信息
更新任务（废弃）
添加父任务依赖（废弃）
修改任务脚本
更新工作流调度（废弃）
注册事件（废弃）
注册事件监听器（废弃）
设置任务告警，新建（更新）告警信息
提交任务（废弃）
提交工作流（废弃）
触发事件生成事件实例（废弃）
任务运维-批量修改任务责任人
任务运维-批量停止任务
智能运维-统计任务实例状态
根据层级查找上-下游任务节点
智能运维-任务运维列表组合条件查询
获取任务全部下游（开发态）
任务运维-批量暂停任务
创建任务（废弃）
更新工作流信息（废弃）
实例运维相关接口
下载日志文件
实例运维-获取第三方运行日志
实例运维-事件实例-查询事件详情
实例诊断信息-新
拉取dag实例
实例运维-获取实例日志列表
实例运维-获取具体实例相关日志信息内容
告警信息相关接口
获取值班日历
获取值班表列表
数据资产-数据字典相关接口
查询表的所有列元数据
查询数据库列表
查询表元数据详情

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

获取表元数据list
查询表的分区详情信息
数据资产-配置相关接口
数据类目基础信息列表
数据质量相关接口
提交规则组运行任务接口
创建质量规则接口
创建规则模板
删除质量规则接口
删除规则模板
数据质量数据监测情况接口
查询维度评分
查询规则组执行策略
查询质量评分
查询质量分趋势
查询规则详情
数据质量触发维度分布统计接口
查询规则执行结果详情
规则执行日志查询
规则执行结果列表查询
数据质量规则运行情况接口
查询规则组详情接口
规则组执行结果分页查询接口
查询规则组订阅信息
查询表绑定执行规则组信息
分页查询规则组接口
查询模板详情
查询规则模板列表
查询质量规则列表
分页查询质量规则
查询表质量详情
查询表得分趋势
查询规则模板维度分布情况
数据质量表排行接口
数据质量概览页面趋势接口
修改维度权重
更新规则组执行策略
更新监控状态
更新质量规则接口
更新规则组订阅信息
编辑规则模板
数据集成相关接口
批量创建任务告警规则
批量删除集成任务
批量置成功集成任务实例
批量终止集成任务实例
批量补数据
批量重跑集成任务实例
批量继续执行集成任务
批量运行集成任务
批量停止集成任务
批量暂停集成任务
批量更新集成任务
判断告警规则重名
判断集成节点名称是否存在
判断集成任务名称是否存在
离线任务重名校验

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

提交集成任务
建hive表
创建hive表
创建集成节点
创建集成任务
创建任务告警规则
删除集成节点
删除实时集成任务
删除离线任务
删除任务告警规则
告警事件列表
告警接收人详情
获取日志详情页面
获取离线运维实例列表
获取实例运行日志
获取离线任务实例运行日志列表
查询集成节点
数据集成大屏概览
数据集成大屏实例状态统计趋势
数据集成大屏同步条数统计趋势
数据集成大屏任务状态分布统计
数据集成大屏任务状态统计趋势
查询集成任务详情
查询集成任务列表
查询集成任务版本节点信息
获取离线任务长连接Token
查询实时任务实例节点信息
实时任务同步速度趋势
规则模板查询接口
查询实时任务日志列表
查询任务告警规则列表
查看任务锁状态信息
查询实时任务表粒度指标概览
调试运行集成任务
生成建hive表的sql
提取数据集成节点字段Schema
获取离线任务实例列表(新)
获取离线任务实例
锁定实时集成任务
更新集成节点
更新集成任务
修改任务告警规则
重命名任务（任务编辑）
继续实时集成任务
抢占锁定集成任务
启动实时集成任务
停止实时集成任务
暂停实时集成任务
查询实时任务日志接口
解锁实时集成任务
创建离线任务
实时任务运行指标概览
平台管理相关接口
添加项目用户角色
删除项目用户
修改项目用户角色
获取待审批列表

获取审批分类列表
获取项目信息
获取项目下的用户列表
获取角色列表信息
获取租户全局范围的项目列表
修改审批单状态
数据服务相关接口
查询数据服务API的发布态信息详情
获取数据服务API的发布态信息列表
数据源管理相关接口
数据源管理-创建数据源
数据源管理-删除数据源
获取数据源信息
数据源管理-查询数据源分页列表
获取数据库信息
数据源管理-数据源详情
数据集成分页获取数据库Schema
获取数据表信息
获取表schema信息
数据源管理-修改数据源
数据资产相关接口
获取用量大盘任务详情
查询用量大盘任务列表
通过任务查询表的血缘关系
任务血缘上报接口
数据建模相关接口
（仅公有云）创建数据建模，提供给云应用使用，实现"Wedata数据建模"的下单发货
（仅公有云）销毁数据建模，提供给云应用使用，实现Wedata数据建模的销毁
（仅公有云）数语向Wedata注册，更新相关信息
数据结构
错误码

API 文档
更新历史

最近更新时间：2025-06-11 02:16:22

第 155 次发布

发布时间：2025-06-11 02:12:32

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- DeleteLink
- DescribeParentTask
- DescribeRelatedTasksByTaskId
- DescribeTaskDetailDs
- DescribeWorkflowByFordIds
- RegisterDsEventListener

新增数据结构：

- AlarmDsVO
- AlarmExtDsVO
- CandidateDsDTo
- DependencyConfigDsDTO
- DependencyStrategyDs
- DescribeRelatedTasksByTaskIdResp
- ParameterTaskDsDto
- ParameterTaskInDsDto
- ParameterTaskOutDsDto
- RelatedTask
- TaskCycleLinkDTO
- TaskDataRegistryDTO
- TaskDsDTO
- TaskLinkDsDTO
- TaskTypeDsVO
- TaskTypeExtDsVO
- TaskTypeExtParamDsVO
- WorkflowDsDTO

修改数据结构：

- DependencyConfig
  - 新增成员：Offset
- TaskInnerInfo
  - 新增成员：CycleStep, TaskAction, DependencyRel, DependencyWorkflow
  - **修改成员：** TaskName, WorkflowId, CycleType

第 154 次发布

发布时间：2025-06-09 02:17:59

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- DescribeExecutorGroupMetric

新增数据结构：

- ExecutorResourceGroupInfo
- ExecutorResourcePackageExtInfo
- ExecutorResourcePackageInfo
- ExecutorResourcePackageUsageInfo
- ExecutorUsageTrendInfo
- MQPackageVO

第 153 次发布

发布时间：2025-05-28 01:33:59

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- CreateOpsMakePlan
  - 新增入参：MakeType, StatusList, MakeCheckEventType
- DownloadLogByLine
  - 新增入参：QueryFileFlag, ExtInfo

新增数据结构：

- ExtensionInfoVO

修改数据结构：

- InstanceLogByLine
  - 新增成员：ExecutionExtendedProps, ExtInfo

第 152 次发布

发布时间：2025-05-27 02:17:43

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- DescribeRealViewSchemaPage

新增数据结构：

- DatabaseSchemaInfo

第 151 次发布

发布时间：2025-05-16 02:16:57

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- DescribeCodeTemplateDetail
- GetBatchDetailErrorLog
- ListBatchDetail

新增数据结构：

- AsyncResourceVO

修改数据结构：

- CodeTemplateDetail
  - 新增成员：Content

第 150 次发布

发布时间：2025-05-15 02:18:31

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- DescribeTaskTemplates
- DownloadLogByLine

修改接口：

- UpdateCodeTemplate
  - 新增入参：Content

新增数据结构：

- CodeTemplateDetail
- InstanceLogByLine
- JobLogErrorTip
- PageTaskTemplateInfo

第 149 次发布

发布时间：2025-05-13 02:16:33

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- CreateCodeTemplate
- CreateCodeTemplateVersion
- DeleteCodeTemplate
- DescribeFormVersionParam
- DescribeTasksForCodeTemplate
- ReportTaskLineage
- UpdateCodeTemplate

修改接口：

- DescribeEventConsumeTasks
  - 新增入参：ProjectId

新增数据结构：

- AttributeItemDsVO
- ColumnLineage
- ColumnLineagePair
- DescribeTasksForCodeTemplatePage
- ExtParam
- LineageTask
- OrderCondition
- ParamMapDsDto
- TableLineage
- TableLineagePair
- TaskCollectionParamDTO
- TaskExtDsVO

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

- TaskFormParams
- TaskSimpleVo

第 148 次发布

发布时间：2025-05-12 02:15:54

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- DescribeBaseBizCatalogs

新增数据结构：

- BizCatalogsInfo

第 147 次发布

发布时间：2025-05-09 02:16:48

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- CreateTaskNew
- ModifyTaskLinksDs
- RegisterDsEvent
- RenewWorkflowOwnerDs
- UpdateWorkflowInfo

新增数据结构：

- EventDsDto
- EventListenerDTO
- EventListenerTaskInfo

第 146 次发布

发布时间：2025-05-08 02:16:11

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- GenHiveTableDDLSql
  - 新增入参：TaskType, SinkTableName

第 145 次发布

发布时间：2025-04-30 01:33:44

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- GetInstanceLog
  - 新增入参：ExtInfo

第 144 次发布

发布时间：2025-04-28 02:18:43

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- DescribeTenantProjects

新增数据结构：

- ProjectPage

第 143 次发布

发布时间：2025-04-21 01:33:59

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改数据结构：

- Rule
  - 新增成员：UpdateTime
- RuleGroupExecResult
  - 新增成员：RuleGroupName, RuleGroupExist

第 142 次发布

发布时间：2025-04-15 02:18:53

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- GetInstanceLog
- GetTaskInstance
- ListInstances

修改接口：

- DescribeInstanceLogFile
  - 新增入参：MaxLifeRound

新增数据结构：

- InstanceDetailVO
- InstanceLifeCycleVO
- InstanceLogVO
- InstancePageVO
- InstanceVO

修改数据结构：

- TableMeta
  - 新增成员：DataFromType, EngineOwner, DataLayerUuid, DataLayerName

第 141 次发布

发布时间：2025-04-03 01:34:17

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改数据结构：

- Apply
  - 新增成员：Metadata

第 140 次发布

发布时间：2025-04-02 01:34:57

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改数据结构：

- ProjectUserRole
  - 新增成员：IsProjectOwner

第 139 次发布

发布时间：2025-03-31 12:27:14

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- DescribeRoleList
- UpdateProjectUserRole

新增数据结构：

- BaseRole
- PageRoles

第 138 次发布

发布时间：2025-03-26 02:25:12

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改数据结构：

- TableMeta
  - 新增成员：ColumnCount

第 137 次发布

发布时间：2025-03-25 02:22:46

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- AddProjectUserRole
  - 新增入参：ProjectId, UserIds, RoleIds
  - 新增出参：Data

修改数据结构：

- AlarmReceiverInfo
  - 新增成员：AlarmMessageSendResult
- TaskAlarmInfo
  - 新增成员：AlarmMessageRule

第 136 次发布

发布时间：2025-03-24 02:22:47

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改数据结构：

- ProdSchedulerTask
  - 新增成员：TaskType
- RuleGroup
  - 新增成员：Name, ExecDetail, PipelineTaskCount, EnableRuleCount, Description, CreateUserName
- RuleGroupExecStrategy
  - 新增成员：RuleGroupName, DatabaseName, SchemaName, TableName, DatasourceId, Description
- RuleGroupSubscribe
  - 新增成员：AlarmMessageRule

第 135 次发布

发布时间：2025-03-21 02:23:34

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改数据结构：

- DatabaseMeta
  - 新增成员：DatabaseGuid

第 134 次发布

发布时间：2025-03-20 12:49:41

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- GenHiveTableDDLSql
  - 新增入参：WriteMode

第 133 次发布

发布时间：2025-03-20 02:22:47

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- CreateDsFolder
  - 新增入参：FolderForm
- DescribeDsFolderTree
  - 新增入参：TaskTypeIdList, InChargeIdList, OnlyMe, IncludeCodeTemplate, FolderForm

第 132 次发布

发布时间：2025-03-19 02:24:36

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- TriggerManualTasks
  - 新增入参：TimeType

修改数据结构：

- InstanceApiOpsRequest
  - 新增成员：ScheduleTimeFrom, ScheduleTimeTo
- MakePlanOpsDto
  - 新增成员：TimeType
- ManualTriggerRecordOpsDto
  - 新增成员：TimeType

第 131 次发布

发布时间：2025-03-17 01:32:12

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- DescribeReportTaskDetail
  - **删除入参：** PageNum, PageSize, ProjectId, TaskId, InstanceId, JobId, ProductSource, OnwerUid, StartTime, EndTime
  - **修改入参：** TenantId, EngineTaskId

修改数据结构：

- Project
  - 新增成员：Owner

第 130 次发布

发布时间：2025-03-14 01:31:15

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- TriggerManualTasks

新增数据结构：

- KVPair
- ManualTriggerRecordOpsDto

第 129 次发布

发布时间：2025-03-13 02:14:51

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- DescribeReportTaskDetail
- DescribeReportTaskList

新增数据结构：

- EngineTaskInfo
- ReportTaskDetail
- ReportTaskListInfo
- TaskInfoVo

修改数据结构：

- TableLineageInfo
  - 新增成员：DataFromType, CollectJobId

第 128 次发布

发布时间：2025-03-07 01:31:20

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- CreateHiveTable
  - 新增入参：ResourceGroupName
- CreateHiveTableByDDL
  - 新增入参：ResourceGroupName
- DescribeOperateOpsTasks
  - 新增入参：BlackTaskIdList, ScheduleTimeZone
- RenewWorkflowSchedulerInfoDs
  - 新增入参：ClearLink
- TriggerDsEvent
  - 新增入参：ScheduleTimeZone

修改数据结构：

- InstanceApiOpsRequest
  - 新增成员：ScheduleTimeZone
- MakePlanOpsDto
  - 新增成员：ScheduleTimeZone, AppParam
- TaskOpsDto
  - 新增成员：SelfWorkFlowDependType
- WorkflowScheduleDtoDs
  - 新增成员：ScheduleTimeZone

第 127 次发布

发布时间：2025-03-04 01:30:49

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- RenewWorkflowSchedulerInfoDs
  - 新增入参：ScheduleTimeZone

第 126 次发布

发布时间：2025-02-20 02:23:38

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增数据结构：

- DataSourceEnvInfo

修改数据结构：

- DataSourceInfo
  - 新增成员：DisplayType, Env, DatasourceUrn, Model, DataSourceEnvInfos

- Project
  - 新增成员：SecondModuleList

第 125 次发布

发布时间：2025-02-19 02:23:01

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- AddProjectUserRole

第 124 次发布

发布时间：2025-02-14 02:15:46

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

预下线接口：

- DescribeDrInstancePage
- DescribeTaskByCycleReport

修改数据结构：

- InstanceLogInfoOpsDto
  - 新增成员：ExecutionExtendedProps
- PairDto
  - 新增成员：Description

第 123 次发布

发布时间：2025-02-13 02:15:11

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增数据结构：

- CreateAndDDLSupport

修改数据结构：

- DatabaseMeta
  - 新增成员：ModifiedTimeByTables, LastAccessTimeByTables
- TableMeta
  - 新增成员：OwnerByEngine, ErrorTips, IfSupportCreateAndDDL

第 122 次发布

发布时间：2025-02-12 02:14:53

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- DescribeInstanceDetailInfo

第 121 次发布

发布时间：2025-01-17 01:30:18

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- DescribeTaskTableMetricOverview

新增数据结构：

- OrderFields
- TaskTableMetricInfo

第 120 次发布

发布时间：2025-01-15 01:31:30

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- CreateHiveTable
  - 新增入参：TableName
- CreateHiveTableByDDL
  - 新增入参：TableName
- CreateWorkflowDs
  - 新增入参：WorkflowType
- DescribeDsFolderTree
  - 新增入参：WorkflowType
- DescribeInstanceLogDetail
  - 新增入参：InstanceLifeDetailDtoList, CurrentLifeRound, MaxLifeRound, Tries, Dynamic
- DescribeInstanceLogFile
  - 新增入参：InstanceLifeDetailDtoList, CurrentLifeRound, Tries, Dynamic
- DescribeOpsWorkflows
  - 新增入参：WorkflowTypeList, KeyWord
- RunRerunScheduleInstances
  - 新增入参：CheckParentType, SameSelfDependType, ParallelNum, SameSelfWorkflowDependType, SelfWorkflowDependency, DataTimeOrder, ReDoParams

修改数据结构：

- InstanceLifeCycleOpsDto
  - 新增成员：TaskName, TotalLifeRound, TaskType
- InstanceLogInfoOpsDto
  - 新增成员：MatchedBrokerIp
- MakePlanOpsDto
  - 新增成员：MakeDataTimeOrder
- WorkflowCanvasOpsDto
  - 新增成员：WorkflowType
- WorkflowExtOpsDto
  - 新增成员：WorkflowType
  - **修改成员：** TaskCount, FolderName, WorkFlowId, Owner, OwnerId, ProjectId, ProjectIdent, ProjectName, WorkFlowDesc, WorkFlowName, FolderId, Status, CreateTime, ModifyTime

第 119 次发布

发布时间：2025-01-10 01:31:06

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- CreateHiveTable
  - 新增入参：DataOptimizationResource, SmartOptimizerWritten
- CreateHiveTableByDDL
  - 新增入参：DataOptimizationResource, SmartOptimizerWritten
- GenHiveTableDDLSql
  - 新增入参：Env

修改数据结构：

- AlarmIndicatorInfo
  - 新增成员：IndicatorTimeRangeUnit, IndicatorTimeRangeValue
- TaskAlarmInfo
  - 新增成员：BusinessType

第 118 次发布

发布时间：2025-01-07 01:32:10

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改数据结构：

- AlarmEventInfo
  - 新增成员：IndicatorTimeRangeValue, IndicatorTimeRangeUnit, SyncType

第 117 次发布

发布时间：2024-12-19 02:14:02

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- BatchStopOpsTasks
  - 新增入参：AsyncMode
- BatchStopWorkflowsByIds
  - 新增入参：AsyncMode
- CreateCustomFunction
  - 新增入参：FunctionResourceFileType
- CreateHiveTableByDDL
  - 新增入参：Async
  - 新增出参：TaskId
- CreateOfflineTask
  - 新增入参：TaskImportInfo
  - 新增出参：ArrangeSpaceTaskId
- DescribeDsFolderTree
  - 新增入参：NewFolderTreeMode, TaskNodeId
- DescribeDsParentFolderTree
  - 新增入参：NewFolderTreeMode
- DescribeOperateOpsTasks
  - 新增入参：ProjectIds
- DescribeOpsMakePlanTasks
  - 新增入参：StateList
- DescribeOpsMakePlans
  - 新增入参：StateList, Keyword
- DescribeOpsWorkflows
  - 新增入参：ProjectIds
- DescribeSchedulerInstanceStatus
  - 新增入参：ProjectIds

- DescribeSchedulerRunTimeInstanceCntByStatus
  - 新增入参：ProjectIds
- DescribeSchedulerTaskCntByStatus
  - 新增入参：ProjectIds, ResourceGroupIds
- DescribeStatisticInstanceStatusTrendOps
  - 新增入参：ProjectIds, TimePoint
- DescribeTaskByCycle
  - 新增入参：ProjectIds, ResourceGroupIds, TaskTypeIdList
- DescribeTaskByStatusReport
  - 新增入参：ProjectIds
- FreezeTasksByWorkflowIds
  - 新增入参：AsyncMode
- KillOpsMakePlanInstances
  - 新增入参：AsyncMode, PlanName
- KillScheduleInstances
  - 新增入参：AsyncMode
- RunForceSucScheduleInstances
  - 新增入参：AsyncMode
- RunRerunScheduleInstances
  - 新增入参：AsyncMode

新增数据结构：

- TaskImportInfo

修改数据结构：

- BatchOperateResultOpsDto
  - 新增成员：AsyncActionId
  - **修改成员：** Result, ErrorId, ErrorDesc
- BatchOperationOpsDto
  - 新增成员：AsyncActionId
- IntegrationTaskInfo
  - 新增成员：TaskImportInfo, BusinessLatency, CurrentSyncPosition
- MakePlanOpsDto
  - 新增成员：SameSelfWorkflowDependType, SelfWorkflowDependency
  - **修改成员：** PlanId, MakeName, ProjectId, CheckParent, SameSelfDependType, ParallelNum, SameCycle, SourceTaskCycle, TargetTaskCycle, TargetTaskAction, MapParamList, CreatorId, Creator, CreateTime, TaskIdList, MakeDatetimeList, Remark, SchedulerResourceGroup, SchedulerResourceGroupName, IntegrationResourceGroup, IntegrationResourceGroupName, TaskCount, CompletePercent, SuccessPercent, CheckParentType
- OperationOpsDto
  - 新增成员：AsyncActionId
  - **修改成员：** Result, ResultMsg, ErrorId, ErrorDesc
- RuntimeInstanceCntTop
  - 新增成员：ProjectId, ProjectName
- ScreenInstanceInfo
  - 新增成员：SkipRunningNum
- ScreenTaskInfo
  - 新增成员：InvalidNum

第 116 次发布

发布时间：2024-12-17 02:08:35

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增数据结构：

- DataSourceConnectStatus

修改数据结构：

- DataSourceInfo
  - 新增成员：ConnectStatus

第 115 次发布

发布时间：2024-12-16 02:12:42

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改数据结构：

- Pair
  - 新增成员：Id

第 114 次发布

发布时间：2024-11-25 01:32:25

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- UpdateDataModelRegistryInfo
  - 新增入参：VpcId, VpcRegion, Pip, Pport, IsPublic

第 113 次发布

发布时间：2024-11-20 02:21:38

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- CreateTaskFolder
  - 新增入参：TaskNodeType

第 112 次发布

发布时间：2024-11-18 02:12:52

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- UpdateDataModelRegistryInfo
  - 新增入参：Ip, Port
  - **删除入参：** Vip, Vport

第 111 次发布

发布时间：2024-11-12 02:23:06

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- CreateDataModel
- DeleteDataModel

- UpdateDataModelRegistryInfo

第 110 次发布

发布时间：2024-11-08 02:20:47

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- DescribeInstanceLogDetail
  - 新增入参：LogLevelType, ExecutionFileType, ExecutionJobId, ExtInfo, RequestFromSource
  - **修改入参：** BrokerIp, OriginFileName
- DescribeInstanceLogFile
  - 新增入参：RequestFromSource, ExecutionJobId, LogLevelType, ExecutionFileType
  - **修改入参：** BrokerIp, OriginFileName
- DescribeOrganizationalFunctions
  - **修改入参：** Filters, OrderFields
- DescribeScheduleInstances
  - 新增入参：RequestFromSource, ProjectIds
  - 新增出参：RequestFromSource
- GetCosToken
  - 新增入参：RemoteRegion
- RenewWorkflowSchedulerInfoDs
  - 新增入参：ModifyCycleValue, CalendarOpen, CalendarName, CalendarId

新增数据结构：

- GovDatasourceInfo

修改数据结构：

- DatabaseMeta
  - 新增成员：TableCount, DatasourceList, CollectJobId, CollectJobName, ClusterId, ClusterName
- InstanceApiOpsRequest
  - 新增成员：OnlyRerun
- InstanceLifeCycleOpsDto
  - 新增成员：ScheduleRunType, ExecutionJobId, InstanceRunType
- InstanceLogInfo
  - 新增成员：ExecutionJobId
- InstanceLogInfoOpsDto
  - 新增成员：ExtInfo, IsEnd, FileSize
- InstanceOpsDto
  - 新增成员：ConcurrentStrategy, ScheduleRunType
- OrganizationalFunction
  - 新增成员：FunctionResourceFileType
- ProjectUserRole
  - 新增成员：PhoneNum, Email, OwnerUin, AppId
  - **修改成员：** DisplayName, IsProjectAdmin
- Rule
  - 新增成员：ProjectId, ProjectName
- RuleExecResult
  - 新增成员：TriggerCondition
- RuleGroupExecResult
  - 新增成员：ProjectId, ProjectName, InstanceStatus, StartTime, FinishTime
- SystemRole
  - **修改成员：** RoleType, SystemInit, Params
- TableMeta
  - 新增成员：CollectDatasourceList, CollectJobId, CollectJobName, Urn, HasBizPermission

- WorkflowScheduleDtoDs
  - 新增成员：CalendarOpen, CalendarName, CalendarId

第 109 次发布

发布时间：2024-10-30 02:23:17

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- DescribeDataServicePublishedApiDetail
- DescribeDataServicePublishedApiList

新增数据结构：

- DataServicePublishedApiListFilter
- DataServiceRequestListOrder
- DataServiceRequestParam
- DataServiceResponseParam
- DescribeDataServicePublishedApiDetailResp
- DescribeDataServicePublishedApiListResp

第 108 次发布

发布时间：2024-10-22 01:38:35

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- DescribeProjectUsers

新增数据结构：

- ProjectUserRole
- ProjectUsersPage
- RolePrivilege
- SystemRole

第 107 次发布

发布时间：2024-09-25 01:40:14

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改数据结构：

- TaskOpsDto
  - 新增成员：NewParentTaskInfos

第 106 次发布

发布时间：2024-08-29 20:07:34

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- DescribeTablePartitions

新增数据结构：

- TablePartition

第 105 次发布

发布时间：2024-08-28 02:52:24

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- BatchCreateTaskVersionAsync
- DescribePendingSubmitTaskList
- DescribeWorkflowSchedulerInfoDs
- GetCosToken
- JudgeResourceFile
- RenewWorkflowSchedulerInfoDs

新增数据结构：

- AiOpsEventListenerDTO
- AiopsDLCResourceConfigDto
- AiopsScriptInfo
- AiopsSimpleTaskDto
- BatchResultDs
- BatchTaskOperateNew
- CosTokenResponse
- DescribePendingSubmitTaskInfo
- ExtResourceFlagDto
- ParamInfoDs
- TaskSubmitPreCheckDetailInfo
- WorkflowScheduleDtoDs

修改数据结构：

- TaskOpsDto
  - 新增成员：TaskExtInfo, EventListenerInfos, ScriptInfo, DLCResourceConfig, ParentTaskInfos, ExtResourceFlag

第 104 次发布

发布时间：2024-08-27 02:51:24

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改数据结构：

- Apply
  - 新增成员：ApplyId

第 103 次发布

发布时间：2024-08-08 02:34:16

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- CreateDataSource
  - 新增入参：ProjectId

第 102 次发布

发布时间：2024-08-07 02:40:50

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- DescribeTaskLineage

修改接口：

- CreateOpsMakePlan
  - 新增入参：MakeExtList, SameSelfWorkflowDependType, SelfWorkflowDependency
- DescribeDatabaseMetas
  - 新增入参：PageSize, PageNumber
- DescribeOpsMakePlanInstances
  - 新增入参：StateList
- DescribeTableMeta
  - 新增入参：SearchNames
  - 新增出参：LifecycleInfo, TagVoteSumList
- DescribeTableSchemaInfo
  - 新增入参：Env, Model, DevDatasourceId
- ModifyRule
  - 新增入参：TargetDatabaseName, TargetSchemaName, TargetTableName

新增数据结构：

- LifecycleInfo
- TagVoteSum
- TaskLineageInfo
- TaskLineageInfoPair

修改数据结构：

- AlarmEventInfo
  - 新增成员：AlarmReason
- ColumnMeta
  - 新增成员：InfluxCategory
- DatabaseInfo
  - 新增成员：ClusterDeployType, SchemaName
- IntegrationNodeSchema
  - 新增成员：Category
- Rule
  - 新增成员：DatasourceType, SchemaName, TargetSchemaName
- RuleExecConfig
  - 新增成员：DlcGroupName
- RuleExecResultDetail
  - 新增成员：ClusterDeployType
- RuleGroup
  - 新增成员：SchemaName, ClusterDeployType
- RuleGroupExecResult
  - 新增成员：DatabaseName, RuleGroupTableId, ClusterDeployType, InstanceId, DsEnvType
- TableInfo
  - 新增成员：TableType
- TableMeta
  - 新增成员：Environment, Schema
- TableQualityDetail
  - 新增成员：SchemaName, RuleGroupTableId

第 101 次发布

发布时间：2024-07-25 02:32:09

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改数据结构：

- OrganizationalFunction
  - 新增成员：EnvType

第 100 次发布

发布时间：2024-07-24 02:30:53

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- DescribeOrganizationalFunctions
  - 新增入参：Filters, OrderFields
- DescribeTableSchemaInfo
  - 新增入参：ProjectId

修改数据结构：

- RuleGroupExecStrategy
  - 新增成员：DlcGroupName

第 99 次发布

发布时间：2024-07-02 01:28:21

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- DescribeDutyScheduleDetails
- DescribeDutyScheduleList

新增数据结构：

- Duty
- DutyPerson
- DutySchedule
- DutyScheduleData
- DutyScheduleDetailsInfo

第 98 次发布

发布时间：2024-06-26 01:28:35

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- UploadResource

新增数据结构：

- UploadResourceRequestInfo
- UserFileDTONew

第 97 次发布

发布时间：2024-06-20 02:35:45

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- DiagnosePro
  - **修改入参：** SearchCondition, ProjectId

修改数据结构：

- TaskAlarmInfo
  - 新增成员：DingDingWebHooks

第 96 次发布

发布时间：2024-06-19 02:35:11

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- MoveTasksToFolder

修改数据结构：

- OpsTaskCanvasInfoList
  - **修改成员：** CirculateTaskList

第 95 次发布

发布时间：2024-06-17 02:35:04

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- CreateTaskFolder

第 94 次发布

发布时间：2024-06-14 03:00:16

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- DescribeTableMeta
  - 新增入参：TableNameFilter, TableFilterType

新增数据结构：

- TableMetaProperty
- TableNameFilter

修改数据结构：

- TableMeta
  - 新增成员：TableProperties

第 93 次发布

发布时间：2024-06-07 02:54:55

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改数据结构：

- OrganizationalFunction
  - 新增成员：OperatorUserIdsStr, OwnerUserIdsStr

第 92 次发布

发布时间：2024-06-06 02:55:04

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改数据结构：

- DimensionScoreInfo
  - 新增成员：UserIdStr
- RuleTemplate
  - 新增成员：UserIdStr
- SubscribeReceiver
  - 新增成员：ReceiverUserIdStr

第 91 次发布

发布时间：2024-06-04 02:35:39

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- UploadContent
  - 新增入参：ProjectId

第 90 次发布

发布时间：2024-05-29 02:30:31

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- BatchStopOpsTasks
  - 新增入参：KillInstance
- BatchStopWorkflowsByIds
  - 新增入参：KillInstance
- CreateHiveTableByDDL
  - 新增入参：SchemaName
- DescribeOperateOpsTasks
  - 新增入参：InitStrategy, RequestResourceTypes
- FreezeOpsTasks
  - 新增入参：KillInstance
- FreezeTasksByWorkflowIds
  - 新增入参：KillInstance

修改数据结构：

- DatasourceBaseInfo
  - 新增成员：Category
- InstanceOpsDto
  - 新增成员：DeletedFatherList, CirculateInstanceList
- OpsTaskCanvasInfoList
  - 新增成员：CirculateTaskList
- OpsTaskLinkInfoDto
  - 新增成员：LinkStyle

第 89 次发布

发布时间：2024-05-07 01:30:27

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- DescribeProject
  - 新增出参：Data

新增数据结构：

- BaseClusterInfo
- BaseTenant
- BaseUser
- Project

第 88 次发布

发布时间：2024-04-18 15:07:41

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

删除接口：

- DescribeInstanceByCycleReport
- DescribeTaskDetail
- DescribeTasksByPage

删除数据结构：

- TaskInfoData
- TaskInfoDataPage

第 87 次发布

发布时间：2024-04-18 01:35:09

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- CreateWorkflowDs
- DiagnosePro

新增数据结构：

- ColumnData
- ColumnItem
- Content
- DiagnoseRep

- Table

第 86 次发布

发布时间：2024-04-16 17:50:29

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

删除接口：

- BatchCreateTaskVersionDs
- BatchDeleteTasksDs
- BatchDeleteTasksNew
- BatchModifyOwnersNew
- BatchStopTasksNew
- CheckDuplicateRuleName
- CheckDuplicateTemplateName
- CommitExportTask
- CommitRuleGroupExecResult
- CreateBaseline
- CreateFolder
- CreateOrUpdateResource
- CreateResourcePath
- CreateWorkflow
- DeleteBaseline
- DeleteFolder
- DeleteWorkflowNew
- DescribeAllTaskType
- DescribeAllUsedVersionSon
- DescribeBaselineAllTaskDag
- DescribeBaselineById
- DescribeBaselineInstanceDag
- DescribeBaselineInstanceGantt
- DescribeBaselineInstances
- DescribeBaselines
- DescribeBelongTo
- DescribeDataBases
- DescribeDataObjects
- DescribeDataSourceWithoutInfo
- DescribeDataTypes
- DescribeDependOpsTaskList
- DescribeDependTasksNew
- DescribeDiagnosticInfoByBaselineId
- DescribeDrInstanceScriptContent
- DescribeDrSonInstance
- DescribeEventDetail
- DescribeEventIsAlarmTypes
- DescribeEventTypes
- DescribeEvents
- DescribeFathers
- DescribeFolderList
- DescribeInstanceLogs
- DescribeInstances
- DescribeInstancesInfoWithTaskInfo
- DescribeMonitorsByPage
- DescribeOperateOpsTaskDatasource
- DescribeOperateOpsTaskDatasourceType

- DescribeOperateTasks
- DescribeProdTasks
- DescribeRelatedInstances
- DescribeRuleDataSources
- DescribeRuleExecExportResult
- DescribeRuleExecHistory
- DescribeRuleExecResultsByPage
- DescribeRuleGroupExecResultsByPageWithoutAuth
- DescribeRuleHistoryByPage
- DescribeRuleTablesByPage
- DescribeScheduleInstance
- DescribeSonInstances
- DescribeTaskInstance
- DescribeTaskInstanceReportDetail
- DescribeTaskInstances
- DescribeTaskReport
- DescribeTaskReportDetailList
- DescribeTemplateHistory
- DescribeWorkflowOpsCanvasInfo
- DiagnosePlus
- EditBaseline
- ForceSucInstances
- ForceSucScheduleInstances
- FreezeTasks
- FreezeTasksByMultiWorkflow
- KillInstances
- MakeUpOpsTasks
- MakeUpTasksByWorkflow
- MakeUpTasksNew
- MakeUpWorkflowNew
- ModifyBaselineAlarmStatus
- ModifyBaselineTaskAlarmStatus
- ModifyFolder
- RerunInstances
- RerunOpsMakePlanInstances
- RerunScheduleInstances
- RunTask
- StopBaseline
- SubmitBaseline

修改接口：

- CreateTaskVersionDs
  - 新增入参：EnableCheckTaskCycleLink
- DeleteProjectUsers
  - 新增入参：ProjectId, UserIds
- DescribeDatasource
  - 新增入参：Env
- DescribeOperateOpsTasks
  - 新增入参：KeyWord
- DescribeOrganizationalFunctions
  - 新增入参：EnvType
- GenHiveTableDDLSql
  - 新增入参：SinkSchemaName
- ModifyExecStrategy
  - 新增入参：TriggerTypes
- SaveCustomFunction
  - 新增入参：ProjectId, DbName, Name

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

删除数据结构：

- AlarmDsVO
- AlarmExtDsVO
- AlarmRuleDto
- AttributeItemDsVO
- BaselineDetailResponse
- BaselineDto
- BaselineInstanceVo
- BaselineTaskDto
- BaselineTaskInfo
- BaselineTaskInstanceDto
- BatchCreateTaskVersionDsDTOLite
- BatchOperateResultDs
- BooleanResponse
- CandidateDsDTo
- CanvasInfo
- CollectionTaskOpsDto
- CreateAlarmRuleRequest
- DatasourceTypeByTaskType
- DependencyConfigDsDTONoRecurV2
- DependencyStrategyDs
- DescribeBaselineResponse
- DescribeBaselineTaskDagResponse
- DescribeDiagnosticInfoResponse
- DescribeFolderListData
- DescribeTaskInstancesData
- EventDto
- EventPage
- ExportTaskInfo
- Folder
- InstanceInfo
- InstanceLog
- InstanceReportReadNode
- InstanceReportSummary
- InstanceReportWriteNode
- Label
- ModifyAlarmRuleRequest
- OperateResult
- ParamInfoDs
- ParameterTaskDsDto
- ParameterTaskInDsDto
- ParameterTaskOutDsDto
- RuleExecExportResult
- RuleGroupMonitor
- RuleGroupMonitorPage
- RuleHistory
- RuleHistoryPage
- RuleTemplateHistory
- RuleTemplateHistoryPage
- RunnerRuleExecResult
- SearchConditionInstance
- SimpleDataSourceInfo
- SourceObject
- StringListNode
- TaskCanvasInfo
- TaskDsDTOLiteV2
- TaskDsDTONoRecurV2

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

- TaskExtDsVO
- TaskInfoPage
- TaskInstanceDetail
- TaskInstanceInfo
- TaskLinkDsDTO
- TaskLinkInfo
- TaskReportDetail
- TaskTypeDsVO
- TaskTypeExtDsVO
- TaskTypeExtParamDsVO
- UserFileDTO

修改数据结构：

- CommonIdOpsDto
  - **修改成员：** Id
- DatabaseInfo
  - 新增成员：DsEnvType
- DatasourceBaseInfo
  - 新增成员：ParamsString
  - **修改成员：** Version
- EventCaseConsumeLogOptDto
  - **修改成员：** ConsumeLogId, EventCaseId, ConsumerId, CreationTimestamp, ConsumerDetail
- EventCaseConsumeLogOptDtoCollection
  - **修改成员：** TotalCount, TotalPage, PageCount, PageNumber, PageSize, Items
- EventCaseOpsDto
  - **修改成员：** CaseId, Name, Dimension, CreationTimestamp, ConsumerId, Description
- EventListenerOpsDto
  - **修改成员：** EventName, Key, Type, Properties, CreationTimestamp
- EventOpsDto
  - **修改成员：** Name, EventType, EventSubType, EventBroadcastType, DimensionFormat, TimeToLive, TimeUnit, CreationTimestamp, Owner, Properties, Description, Listeners, EventCases
- MakePlanTaskOpsDtoCollection
  - **修改成员：** TotalCount, TotalPage, PageCount, PageNumber, PageSize, Items
- OrganizationalFunction
  - 新增成员：Tag
- ProdSchedulerTask
  - 新增成员：CycleType
- Rule
  - 新增成员：DsEnvType
- RuleExecResult
  - **修改成员：** RuleExecId, RuleGroupExecId, RuleGroupId, RuleId, RuleName, RuleType, SourceObjectDataTypeName, SourceObjectValue, ConditionExpression, ExecResultStatus, TriggerResult, CompareResult, TemplateName, QualityDim, TargetDBTableName, TargetObjectValue, TargetObjectDataType, FieldConfig, RelConditionExpr, StartTime, AlarmLevel
- RuleGroup
  - 新增成员：DsEnvType
- RuleGroupExecStrategy
  - 新增成员：TriggerTypes
- SearchCondition
  - **修改成员：** Instance
- TableQualityDetail
  - 新增成员：DsEnvType

第 85 次发布

发布时间：2024-04-12 01:28:34

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

删除接口：

- CreateInLongAgent
- DeleteInLongAgent
- DescribeClusterNamespaceList
- DescribeInLongAgentList
- DescribeInLongAgentTaskList
- DescribeInLongAgentVpcList
- DescribeInLongTkeClusterList
- DescribeIntegrationStatisticsAgentStatus
- DescribeStandardRuleDetailInfoList
- RestartInLongAgent
- UpdateInLongAgent

删除数据结构：

- CvmAgentStatus
- InLongAgentDetail
- InLongAgentTask
- InLongTkeDetail
- Namespace

修改数据结构：

- InstanceList
  - **修改成员：** CostTime, CurRunDate, CycleType, DoFlag, InCharge, LastLog, SchedulerDesc, StartTime, State, TaskId, TaskName, TryLimit
- InstanceLogList
  - **修改成员：** TaskId, CurRunDate, Tries, LastUpdate, BrokerIp, FileSize, OriginFileName, CreateTime, InstanceLogType, TaskName, CostTime
- IntegrationInstanceLog
  - **修改成员：** LogInfo

第 84 次发布

发布时间：2024-04-01 01:31:06

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- CreateOrUpdateResource
  - 新增入参：FileMd5

第 83 次发布

发布时间：2024-03-29 01:32:12

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改数据结构：

- ExportTaskInfo
  - 新增成员：Expire, DatasourceName, DbTableName, RuleName, RuleExecId
- Rule
  - 新增成员：TriggerCondition
- RuleExecResult
  - **修改成员：** RuleExecId, RuleGroupExecId, RuleGroupId, RuleId, RuleName, RuleType, SourceObjectDataTypeName, SourceObjectValue, ConditionExpression, ExecResultStatus, TriggerResult, CompareResult, StartTime, AlarmLevel
- RuleGroupExecResult

- 新增成员：RuleExecResultVOList

第 82 次发布

发布时间：2024-03-28 01:32:09

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改数据结构：

- TaskCanvasInfo
  - 新增成员：SelfDepend, ExecutorGroupId, ExecutorGroupName, RunPriority, TryLimit, RetryAble, RetryWait, LastSchedulerCommitTime, Notes, Creator, UpdateUser, UpdateUserId, YarnQueue, ExecutionTTL
  - **修改成员：** ExecutionStartTime, ExecutionEndTime, Layer, SourceServiceId, SourceServiceType, TargetServiceId, TargetServiceType, AlarmType, CreateTime, UserId, OwnerId, TenantId

第 81 次发布

发布时间：2024-03-27 01:31:32

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- BatchKillIntegrationTaskInstances
  - 新增出参：TaskNames
- BatchRerunIntegrationTaskInstances
  - 新增出参：TaskNames
- CreateDataSource
  - 新增入参：DevelopmentParams
- DescribeAlarmReceiver
  - 新增入参：RecordId
  - **修改入参：** MessageId
- ModifyDataSource
  - 新增入参：DevelopmentParams

新增数据结构：

- QuietPeriod

修改数据结构：

- AlarmEventInfo
  - 新增成员：InQuitePeriods, RecordId
- DataSourceInfo
  - 新增成员：ProductId, DevelopmentId, DevelopmentParams
- MakePlanTaskOpsDto
  - 新增成员：InstanceTotalCount
  - **修改成员：** TaskBaseInfo, InstanceCount, CompletePercent, SuccessPercent
- TaskAlarmInfo
  - 新增成员：QuietPeriods

第 80 次发布

发布时间：2024-03-26 01:30:25

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- ModifyTaskInfo
  - 新增入参：ExecutionTTL, ScriptChange, InChargeIds
  - **废弃入参：** InCharge

第 79 次发布

发布时间：2024-03-14 01:29:38

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改数据结构：

- TableLineageInfo
  - 新增成员：DatasourceName, DatabaseName, DatabaseId
- TableMeta
  - 新增成员：IsPartitionTable, PartitionColumns, PartitionExpireDays

第 78 次发布

发布时间：2024-03-13 01:28:24

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改数据结构：

- InstanceLifeCycleOpsDto
  - 新增成员：InstanceState
  - **修改成员：** TaskId, CurRunDate, LifeRound, RunType, Tries, InstanceLifeDetailDtoList, RunnerState, ErrorDesc, ErrorCodeLevel, InstanceLogListOpsDto
- InstanceLifeDetailDto
  - 新增成员：DetailState, EndTime
  - **修改成员：** State, StartTime

第 77 次发布

发布时间：2024-03-01 01:29:38

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- BatchDeleteIntegrationTasks
  - 新增入参：Name, TaskNames
- BatchResumeIntegrationTasks
  - 新增出参：TaskNames
- BatchStartIntegrationTasks
  - 新增入参：StartTaskInfoSet
  - **修改入参：** TaskIds
  - 新增出参：TaskNames
- BatchStopIntegrationTasks
  - 新增出参：TaskNames
- BatchSuspendIntegrationTasks
  - 新增入参：TaskNames
- BatchUpdateIntegrationTasks
  - 新增入参：TaskNames

新增数据结构：

- StartTaskInfo

第 76 次发布

发布时间：2024-02-29 01:29:13

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- DescribeColumnsMeta
  - 新增入参：ComplianceId
- DescribeInstanceLogDetail
  - 新增入参：StartCount, LineCount

修改数据结构：

- ColumnBasicInfo
  - 新增成员：Scale
- ColumnLineageInfo
  - **修改成员：** TableId
- ColumnMeta
  - 新增成员：LevelName, LevelRank
- CompareRule
  - 新增成员：ComputeExpression
- InstanceLogInfoOpsDto
  - 新增成员：LineCount
- RuleGroup
  - 新增成员：StrategyConfig, SubscribeConfig
- TableBasicInfo
  - 新增成员：Location
- TableLineageInfo
  - 新增成员：DisplayType, EngineType, TableType
- TableMeta
  - 新增成员：MetaCrawlType, IsView, Location
  - **修改成员：** DataSourceCategory, Columns

第 75 次发布

发布时间：2024-02-23 01:28:34

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增数据结构：

- AttributeItemDTO
- InstanceLifeCycleOpsDto
- InstanceLifeDetailDto

修改数据结构：

- InstanceLogInfo
  - 新增成员：ExtensionInfo
  - **修改成员：** TaskId, CurRunDate, Tries, LastUpdate, BrokerIp, FileSize, OriginFileName, CreateTime, InstanceLogType, TaskName, CostTime, InstanceStatus, CodeFileName
- InstanceOpsDto
  - 新增成员：RelatedInstanceList, RelatedInstanceSize, OwnerId, UserId, InstanceLifeCycleOpsDto, RetryAttempts

第 74 次发布

发布时间：2024-01-30 01:28:12

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

删除接口：

- AcquireLock
- AnalyzeDependentTasks
- BatchCreateTaskVersionAsync
- BatchCreateVirtualTaskDs
- BatchDeleteTasksDsAsync
- BatchRunTasksDs
- BatchUpdateTasksDs
- CheckCustomFunctionPremise
- CheckTaskNameExistDs
- CheckTaskPriorityDs
- ClearRecycleTask
- CommitWorkflow
- CompareDsTaskVersionInfo
- CopyTaskDs
- CopyWorkflowDs
- CreateBrowsingHistory
- CreateFileVersion
- CreateLink
- CreatePath
- CreateProjectParamDs
- CreateResourceDirectory
- CreateScriptsImportTasksDs
- CreateTaskDs
- CreateTaskFolder
- CreateTaskInParamDs
- CreateTaskOutParamDs
- CreateTaskOutputRegistries
- CreateTaskOutputRegistry
- CreateTaskParamDs
- CreateWorkflowDs
- DeleteBatchWorkflowDs
- DeleteDsEvent
- DeleteDsEventListener
- DeleteDsEventPublisher
- DeleteEventListenerByTaskId
- DeleteLink
- DeleteProjectParamVersionDs
- DeleteRecordList
- DeleteRecycleTask
- DeleteResourcePath
- DeleteTaskFolder
- DeleteTaskInParamDs
- DeleteTaskOutParamDs
- DeleteTaskOutputRegistry
- DescribeAllParamDs
- DescribeBatchTestRun
- DescribeBrowsingHistories
- DescribeChildrenDs
- DescribeChildrenPathTrees
- DescribeCodeDetail
- DescribeCodeDetailV2
- DescribeCodeSearchAuditInfo
- DescribeCodeSearchAuditInfoV2

- DescribeCodeSearchCount
- DescribeCodeSearchInfo
- DescribeCodeSearchInfoV2
- DescribeCrontabTopNDs
- DescribeCustomFunctionVersionList
- DescribeDataDevelopTaskType
- DescribeDataTableImportProgress
- DescribeDependTasksDevDs
- DescribeDependencyTasksForProjectClone
- DescribeDependencyWorkflowForProjectClone
- DescribeDevelopmentSpaceSupportType
- DescribeDsEvent
- DescribeDsEventDetail
- DescribeDsEventListener
- DescribeDsEventListenerList
- DescribeDsEventPublisher
- DescribeDsEventPublisherList
- DescribeDsKettleServerFolderTree
- DescribeDsLatestTaskVersionInfo
- DescribeDsNotSubmitTasksAndCanRunByWorkflow
- DescribeDsTaskVersionInfo
- DescribeDsTaskVersionList
- DescribeEtlTaskType
- DescribeEventListenerByTaskId
- DescribeEventListenerTask
- DescribeExecutionLog
- DescribeFatherDatasourceInfoDs
- DescribeFileVersions
- DescribeGlobalWorkflowDs
- DescribeImportableOfflineTask
- DescribeInfoTransByTypeIdDs
- DescribeLock
- DescribeNewSqlTaskResult
- DescribeParentTask
- DescribePathTrees
- DescribeProdWorkflowCanvasInfoDs
- DescribeProjectParamDs
- DescribeProjectParamDsPage
- DescribeProjectParamVersionDs
- DescribeProjectParamVersionInfoDs
- DescribeRecordList
- DescribeRecycleTaskDetail
- DescribeRecycleTaskList
- DescribeScriptsImportTaskType
- DescribeSqlTaskResult
- DescribeTaskBindVirtualTask
- DescribeTaskDetailDs
- DescribeTaskInParamDs
- DescribeTaskLatestRunTime
- DescribeTaskListByConditionDs
- DescribeTaskOutParamDs
- DescribeTaskOutputRegistries
- DescribeTaskParamDs
- DescribeTaskParentRunTime
- DescribeTaskTypeByScriptType
- DescribeTasksForProjectClone
- DescribeTestRun

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

- DescribeToken
- DescribeWorkflowByFordIds
- DescribeWorkflowCanvasInfoDs
- DescribeWorkflowCanvasOpLogs
- DescribeWorkflowCanvasOperators
- DescribeWorkflowForProjectClone
- DescribeWorkflowParamDs
- DescribeWorkflowSchedulerInfoDs
- DescribeWorkflowTasksForProjectClone
- DownloadNewSqlResult
- DownloadSqlResult
- ExportDsEvent
- ExportFiles
- ExportProjectParamDs
- ExportWorkflowXml
- ExportWorkflowZip
- FindDependTaskListDs
- FindDependTaskListsDs
- FindFuzzyTasksDs
- FindTaskByRemotePath
- GetAdvanceRunParams
- GetBatchDetailErrorLog
- GetCosToken
- GetLatestAnalyseInfo
- GetLatestTestRunInfo
- GetPathTrees
- GetResourceCosPath
- GetResourcePathTree
- GetRunSonListDs
- GetTestRunTaskInstancesStatusInfo
- HeartBeat
- ImportDsEvent
- ImportFiles
- ImportOfflineTask
- ImportProjectParamDs
- ImportTableData
- ImportWorkflowXml
- ImportWorkflowZip
- JudgeResourceFile
- JudgeTaskListenEvent
- KillTasksTestRun
- ListBatchDetail
- ListBatchJob
- ModifyTaskFolder
- ModifyTaskInfoDs
- ModifyTaskLinksDs
- ModifyTaskScriptDs
- MoveFile
- MoveTasksToFolder
- PreviewDataTableCsv
- QueryWorkflowVersion
- RegisterDsEvent
- RegisterDsEventListener
- RegisterDsEventPublisher
- ReleaseLock
- RenameFile
- RenameResource

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

- RenameResourceFile
- RenameResourcePath
- RenameTaskDs
- RenewWorkflowDs
- RenewWorkflowFolderDs
- RenewWorkflowOwnerDs
- RenewWorkflowSchedulerInfoDs
- ReplaceProjectParamVersionDs
- RestoreRecycleTask
- RollbackCustomFunctionVersion
- SavePositionsDs
- ScriptUsedByOtherTaskDs
- StopAdhocTask
- StopTestRun
- SubmitBatchTestRun
- SubmitIntegrationTask
- SubmitPySparkTask
- SubmitPythonTask
- SubmitShellTask
- SubmitTestRun
- UpdateBatchTaskAdvancedSettings
- UpdateBatchTaskDatasource
- UpdateBatchTaskInCharge
- UpdateBatchTaskParameter
- UpdateBatchTaskParams
- UpdateBatchTaskResourceGroup
- UpdateBatchTaskSchedule
- UpdateDsEvent
- UpdateEventListener
- UpdateTaskDs
- UpdateWorkflowInfo
- UploadAdvanceRunParams
- UploadFilesDs
- UploadResource

删除数据结构：

- AdhocRecordInfoDto
- AdhocSubTaskDto
- AlarmExtVO
- AlarmVO
- AnalyzeDependentTask
- AsyncResourceVO
- AttributeItemVO
- BatchCreateVirtualTaskDTO
- BatchJobVO
- BatchResultDs
- BatchTaskOperateNew
- BizParams
- BrowsingHistory
- CheckTaskNameExistResult
- CheckTaskPriorityTaskDTO
- CloneObjectDTO
- CloneTaskModeInfo
- CloneTaskModePageInfoInfo
- CodeDetailResult
- CodeMatchInfo
- CodeSearchAuditDTO

- CodeSearchAuditInfo
- CodeSearchAuditResult
- CodeSearchCountInfo
- CodeSearchInfo
- CodeSearchInfoPage
- CodeSearchResult
- CollectionEventDTO
- CollectionEventListenerTaskDTO
- CollectionParamDTO
- Columns
- CosTokenResponse
- CreateTaskOutputRegistry
- CsvReadDTO
- CsvRow
- CustomizeBusinessEntityDTO
- DeleteUserFileDTO
- DependencyConfigDsDTO
- DependencyConfigDsDTONoRecur
- DependencyConfigDsDTONoRecurV3
- DependencyStrategy
- DependencyTaskDTO
- DependencyWorkflowDTO
- DescribeLockResp
- DescribeTestRunBatchItem
- DescribeWorkflowCanvasOplogRequestFilter
- DsKettleServerFolderTreeNodeDto
- EventDsDto
- EventListenerDTO
- EventListenerNewDTO
- EventListenerTaskInfo
- EventPublisherDTO
- ExportEventDTO
- ExportFile
- ExportRequestInfo
- ImportRequestInfo
- ImportTableDTO
- KillTestRunTasksResponseResult
- LatestAnalyseInfoTask
- LatestTestRunInfoTask
- ListBatchJobPages
- NewPathDTO
- ParamDsRequest
- ParamGetTaskInstancesStatusInfoResponseInstance
- ParamGetTestRunTaskInstancesStatusInfoTask
- ParamMapDsDto
- ParamTaskDsRequest
- ParameterInfoDsDto
- ParameterVersionDsDto
- Params
- PathTreeNode
- PathTreeNodeParams
- ProjectCloneTaskInfo
- ProjectCloneTaskInfoPageNew
- ProjectCloneWorkflowInfo
- ProjectCloneWorkflowInfoPageNew
- RecycleFilePageInfo
- RecycleTaskInfo

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

- RecycleTaskPageInfo
- RenameResourceDTO
- RowColumn
- ScriptTypeInfo
- ShareStorageFileDTO
- ShareStorageFileMappingDTO
- SparkParameterDTO
- SubCloneObjectDTO
- TCHouseXTaskParameter
- TableHybrisReq
- TaskBaseInfo
- TaskDataRegistry
- TaskDataRegistryDTO
- TaskDatasourceDTO
- TaskDatasourceDTOPage
- TaskDsDTO
- TaskDsDTOLite
- TaskDsDTOLiteV3
- TaskDsDTONoRecur
- TaskDsDTONoRecurV3
- TaskDsDTOPage
- TaskExtVO
- TaskInfoWithInstance
- TaskParentSchedulerDependency
- TaskTypeExtParamVO
- TaskTypeExtVO
- TaskTypeVO
- TaskVersionDsDTO
- TestRunBatchItem
- UpdateBatchTaskParameterDTO
- UploadResourceRequestInfo
- UserFileDTONew
- UserFileVersionDto
- VirtualTaskInfo
- VirtualTaskInfoPage
- WorkflowCanvasOpLogResult
- WorkflowCanvasOperatorsDs
- WorkflowCanvasOplog
- WorkflowDsDTO
- WorkflowDsDTOPage
- WorkflowScheduleDtoDs
- WorkflowVersionInfo

第 73 次发布

发布时间：2024-01-26 01:25:54

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- CheckCustomFunctionPremise
- ClearRecycleTask
- CommitWorkflow
- CompareDsTaskVersionInfo
- CopyWorkflowDs
- CreateBrowsingHistory

- CreateLink
- CreateResourceDirectory
- CreateWorkflowDs
- DeleteBatchWorkflowDs
- DeleteDsEvent
- DeleteEventListenerByTaskId
- DeleteRecordList
- DeleteRecycleTask
- DeleteResourcePath
- DescribeAllParamDs
- DescribeBatchTestRun
- DescribeCustomFunctionVersionList
- DescribeDataTableImportProgress
- DescribeDsEventDetail
- DescribeDsEventListener
- DescribeDsEventListenerList
- DescribeDsEventPublisher
- DescribeDsEventPublisherList
- DescribeDsLatestTaskVersionInfo
- DescribeDsNotSubmitTasksAndCanRunByWorkflow
- DescribeDsTaskVersionInfo
- DescribeDsTaskVersionList
- DescribeExecutionLog
- DescribeFileVersions
- DescribeGlobalWorkflowDs
- DescribeNewSqlTaskResult
- DescribeProdWorkflowCanvasInfoDs
- DescribeProjectParamDs
- DescribeProjectParamVersionDs
- DescribeRecordList
- DescribeRecycleTaskDetail
- DescribeRecycleTaskList
- DescribeSqlTaskResult
- DescribeTaskInParamDs
- DescribeTaskOutParamDs
- DescribeTaskParamDs
- DescribeTestRun
- DescribeToken
- DescribeWorkflowByFordIds
- DescribeWorkflowCanvasOperators
- DescribeWorkflowParamDs
- DownloadNewSqlResult
- DownloadSqlResult
- FindTaskByRemotePath
- GetLatestAnalyseInfo
- GetLatestTestRunInfo
- GetResourceCosPath
- ImportTableData
- ImportWorkflowXml
- ImportWorkflowZip
- JudgeResourceFile
- KillTasksTestRun
- PreviewDataTableCsv
- QueryWorkflowVersion
- RenameResourcePath
- ReplaceProjectParamVersionDs
- RestoreRecycleTask

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

- RollbackCustomFunctionVersion
- StopAdhocTask
- StopTestRun
- SubmitBatchTestRun
- SubmitIntegrationTask
- SubmitTestRun
- UpdateWorkflowInfo

修改接口：

- DeleteProjectParamDs
  - **修改入参：** ParamKey, ProjectId
- DeleteResource
  - **修改入参：** ProjectId, ResourceId
- DeleteTaskDs
  - **修改入参：** ProjectId

新增数据结构：

- AdhocRecordInfoDto
- AdhocSubTaskDto
- BizParams
- Columns
- CsvReadDTO
- CsvRow
- DescribeTestRunBatchItem
- ImportTableDTO
- KillTestRunTasksResponseResult
- LatestAnalyseInfoTask
- LatestTestRunInfoTask
- ParameterVersionDsDto
- RecycleTaskInfo
- RecycleTaskPageInfo
- RowColumn
- TableHybrisReq
- TaskVersionDsDTO
- TestRunBatchItem
- UserFileVersionDto
- WorkflowCanvasOperatorsDs
- WorkflowDsDTOPage
- WorkflowVersionInfo

第 72 次发布

发布时间：2024-01-25 01:27:19

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- BatchCreateTaskVersionDs
  - 新增入参：NeedCheckParentSubmitted
- DescribeCodeSearchInfo
  - 新增入参：WorkflowIds, FolderIds, DatasourceIds, FolderPaths, TaskStatus
  - **修改入参：** SearchScopes
- RemoveWorkflowDs
  - 新增入参：DeleteScript, OperateIsInform, DeleteMode

修改数据结构：

- OrganizationalFunction
  - 新增成员：SchemaName, CommandFormat, OwnerName, SubmitTimestamp

第 71 次发布

发布时间：2024-01-24 01:40:11

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- AcquireLock
- AnalyzeDependentTasks
- BatchCreateTaskVersionAsync
- BatchCreateVirtualTaskDs
- BatchDeleteTasksDsAsync
- BatchRunTasksDs
- BatchUpdateTasksDs
- CheckTaskNameExistDs
- CheckTaskPriorityDs
- CopyTaskDs
- CreateFileVersion
- CreatePath
- CreateProjectParamDs
- CreateScriptsImportTasksDs
- CreateTaskDs
- CreateTaskFolder
- CreateTaskInParamDs
- CreateTaskOutParamDs
- CreateTaskOutputRegistries
- CreateTaskOutputRegistry
- CreateTaskParamDs
- DeleteDsEventListener
- DeleteDsEventPublisher
- DeleteLink
- DeleteProjectParamVersionDs
- DeleteTaskFolder
- DeleteTaskInParamDs
- DeleteTaskOutParamDs
- DeleteTaskOutputRegistry
- DescribeBrowsingHistories
- DescribeChildrenDs
- DescribeChildrenPathTrees
- DescribeCodeDetail
- DescribeCodeDetailV2
- DescribeCodeSearchAuditInfo
- DescribeCodeSearchAuditInfoV2
- DescribeCodeSearchCount
- DescribeCodeSearchInfo
- DescribeCodeSearchInfoV2
- DescribeCrontabTopNDs
- DescribeDataDevelopTaskType
- DescribeDependTasksDevDs
- DescribeDependencyTasksForProjectClone
- DescribeDependencyWorkflowForProjectClone
- DescribeDevelopmentSpaceSupportType
- DescribeDsEvent

- DescribeDsKettleServerFolderTree
- DescribeEtlTaskType
- DescribeEventListenerByTaskId
- DescribeEventListenerTask
- DescribeFatherDatasourceInfoDs
- DescribeImportableOfflineTask
- DescribeInfoTransByTypeIdDs
- DescribeLock
- DescribeParentTask
- DescribePathTrees
- DescribeProjectParamDsPage
- DescribeProjectParamVersionInfoDs
- DescribeScriptsImportTaskType
- DescribeTaskBindVirtualTask
- DescribeTaskDetailDs
- DescribeTaskLatestRunTime
- DescribeTaskListByConditionDs
- DescribeTaskOutputRegistries
- DescribeTaskParentRunTime
- DescribeTaskTypeByScriptType
- DescribeTasksForProjectClone
- DescribeWorkflowCanvasInfoDs
- DescribeWorkflowCanvasOpLogs
- DescribeWorkflowForProjectClone
- DescribeWorkflowSchedulerInfoDs
- DescribeWorkflowTasksForProjectClone
- ExportDsEvent
- ExportFiles
- ExportProjectParamDs
- ExportWorkflowXml
- ExportWorkflowZip
- FindDependTaskListDs
- FindDependTaskListsDs
- FindFuzzyTasksDs
- GetAdvanceRunParams
- GetBatchDetailErrorLog
- GetCosToken
- GetPathTrees
- GetResourcePathTree
- GetRunSonListDs
- GetTestRunTaskInstancesStatusInfo
- HeartBeat
- ImportDsEvent
- ImportFiles
- ImportOfflineTask
- ImportProjectParamDs
- JudgeTaskListenEvent
- ListBatchDetail
- ListBatchJob
- ModifyTaskFolder
- ModifyTaskInfoDs
- ModifyTaskLinksDs
- ModifyTaskScriptDs
- MoveFile
- MoveTasksToFolder
- RegisterDsEvent
- RegisterDsEventListener

- RegisterDsEventPublisher
- ReleaseLock
- RenameFile
- RenameResource
- RenameResourceFile
- RenameTaskDs
- RenewWorkflowDs
- RenewWorkflowFolderDs
- RenewWorkflowOwnerDs
- RenewWorkflowSchedulerInfoDs
- SavePositionsDs
- ScriptUsedByOtherTaskDs
- SubmitPySparkTask
- SubmitPythonTask
- SubmitShellTask
- UpdateBatchTaskAdvancedSettings
- UpdateBatchTaskDatasource
- UpdateBatchTaskInCharge
- UpdateBatchTaskParameter
- UpdateBatchTaskParams
- UpdateBatchTaskResourceGroup
- UpdateBatchTaskSchedule
- UpdateDsEvent
- UpdateEventListener
- UpdateTaskDs
- UploadAdvanceRunParams
- UploadFilesDs
- UploadResource

新增数据结构：

- AlarmExtVO
- AlarmVO
- AnalyzeDependentTask
- AsyncResourceVO
- AttributeItemVO
- BatchCreateVirtualTaskDTO
- BatchJobVO
- BatchResultDs
- BatchTaskOperateNew
- BrowsingHistory
- CheckTaskNameExistResult
- CheckTaskPriorityTaskDTO
- CloneObjectDTO
- CloneTaskModeInfo
- CloneTaskModePageInfoInfo
- CodeDetailResult
- CodeMatchInfo
- CodeSearchAuditDTO
- CodeSearchAuditInfo
- CodeSearchAuditResult
- CodeSearchCountInfo
- CodeSearchInfo
- CodeSearchInfoPage
- CodeSearchResult
- CollectionEventDTO
- CollectionEventListenerTaskDTO
- CollectionParamDTO

- CosTokenResponse
- CreateTaskOutputRegistry
- CustomizeBusinessEntityDTO
- DeleteUserFileDTO
- DependencyConfigDsDTO
- DependencyConfigDsDTONoRecur
- DependencyConfigDsDTONoRecurV3
- DependencyStrategy
- DependencyTaskDTO
- DependencyWorkflowDTO
- DescribeLockResp
- DescribeWorkflowCanvasOplogRequestFilter
- DsKettleServerFolderTreeNodeDto
- EventDsDto
- EventListenerDTO
- EventListenerNewDTO
- EventListenerTaskInfo
- EventPublisherDTO
- ExportEventDTO
- ExportFile
- ExportRequestInfo
- ImportRequestInfo
- ListBatchJobPages
- NewPathDTO
- ParamDsRequest
- ParamGetTaskInstancesStatusInfoResponseInstance
- ParamGetTestRunTaskInstancesStatusInfoTask
- ParamMapDsDto
- ParamTaskDsRequest
- ParameterInfoDsDto
- Params
- PathTreeNode
- PathTreeNodeParams
- ProjectCloneTaskInfo
- ProjectCloneTaskInfoPageNew
- ProjectCloneWorkflowInfo
- ProjectCloneWorkflowInfoPageNew
- RecycleFilePageInfo
- RenameResourceDTO
- ScriptTypeInfo
- ShareStorageFileDTO
- ShareStorageFileMappingDTO
- SparkParameterDTO
- SubCloneObjectDTO
- TCHouseXTaskParameter
- TaskBaseInfo
- TaskDataRegistry
- TaskDataRegistryDTO
- TaskDatasourceDTO
- TaskDatasourceDTOPage
- TaskDsDTO
- TaskDsDTOLite
- TaskDsDTOLiteV3
- TaskDsDTONoRecur
- TaskDsDTONoRecurV3
- TaskDsDTOPage
- TaskExtVO

- TaskInfoWithInstance
- TaskParentSchedulerDependency
- TaskTypeExtParamVO
- TaskTypeExtVO
- TaskTypeVO
- UpdateBatchTaskParameterDTO
- UploadResourceRequestInfo
- UserFileDTONew
- VirtualTaskInfo
- VirtualTaskInfoPage
- WorkflowCanvasOpLogResult
- WorkflowCanvasOplog
- WorkflowDsDTO
- WorkflowScheduleDtoDs

第 70 次发布

发布时间：2024-01-22 01:25:42

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- DeleteProjectUsers

第 69 次发布

发布时间：2024-01-18 01:27:50

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- DeleteCustomFunction
  - 新增入参：FunctionName, FunctionType, DatabaseName, SchemaName, CommandFormat
  - **修改入参：** ClusterIdentifier, FunctionId

新增数据结构：

- SqlExpression
- SqlExpressionTable

修改数据结构：

- BooleanResponse
  - 新增成员：Code
- InstanceReportReadNode
  - 新增成员：WaitWriterTime
- InstanceReportWriteNode
  - 新增成员：WaitReaderTime
- IntegrationTaskInfo
  - 新增成员：ArrangeSpaceTaskId, OfflineTaskStatus
- Rule
  - 新增成员：TableName, TableOwnerName, ExecStrategy, Subscription, CreateTime, DatasourceId, DatabaseId, MonitorStatus
- RuleGroupExecStrategy
  - 新增成员：RuleId, RuleName
  - **修改成员：** RuleGroupId, MonitorType, ExecQueue, ExecutorGroupId, ExecutorGroupName, Tasks, StartTime, EndTime, CycleType, DelayTime, CycleStep, TaskAction
- RuleGroupSubscribe

- 新增成员：RuleId, RuleName
- RuleTemplate
  - 新增成员：ResolvedSqlExpression, DatasourceTypes

第 68 次发布

发布时间：2024-01-17 01:27:06

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- CreateDataSource
  - 新增入参：ConnectResult
- DescribeBaselineAllTaskDag
  - 新增入参：BaselineTaskId
- DescribeBaselineInstanceDag
  - 新增入参：PromiseTaskId
- DescribeBaselineInstanceGantt
  - 新增入参：PromiseTaskId
- DescribeSchedulerInstanceStatus
  - 新增入参：WorkflowId
- DescribeSchedulerRunTimeInstanceCntByStatus
  - 新增入参：WorkflowId, SortItem, SortType
- DescribeSchedulerTaskCntByStatus
  - 新增入参：WorkflowId
- DescribeStatisticInstanceStatusTrendOps
  - 新增入参：WorkflowId
- DescribeTaskByCycle
  - 新增入参：WorkflowId
- DescribeTaskByStatusReport
  - 新增入参：WorkflowId

修改数据结构：

- BaselineTaskInstanceDto
  - 新增成员：CriticalDependency
  - **修改成员：** Id, BaselineInstanceId, BaselineType, BaselineDataTime, UpstreamInstanceIds, DownstreamInstanceIds, IsPromiseTask, TaskId, CurRunDate, TaskName, InCriticalPath, InFirstLevel, EstimatedCostTime, ActualCostTime, LatestStartTime, ActualStartTime, EstimatedEndTime, LatestEndTime, ActualEndTime, TaskInstanceStatus, ProjectId, ShardKey, CreateTime, UpdateTime, UserUin, OwnerUin, AppId
- ColumnLineageInfo
  - **修改成员：** PrefixPath
- RuntimeInstanceCntTop
  - 新增成员：WaitScheduleTime
  - **修改成员：** TaskId, TaskName, InCharge, CycleUnit, State, RunTime, CurRunTime
- TableLineageInfo
  - 新增成员：ChannelType
  - **修改成员：** PrefixPath

第 67 次发布

发布时间：2024-01-16 01:27:38

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

删除接口：

- DescribeKafkaTopicInfo

第 66 次发布

发布时间：2023-12-28 01:29:55

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- DescribeFieldBasicInfo
- DescribeTableBasicInfo
- DescribeTableLineageInfo

新增数据结构：

- ColumnBasicInfo
- TableBasicInfo
- TableLineageBaseInfo

第 65 次发布

发布时间：2023-12-20 02:28:42

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改数据结构：

- InstanceLogInfo
  - 新增成员：CodeFileName
  - **修改成员：** TaskId, CurRunDate, Tries, LastUpdate, BrokerIp, FileSize, OriginFileName, CreateTime, InstanceLogType, TaskName, CostTime, InstanceStatus

第 64 次发布

发布时间：2023-12-19 02:31:16

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- DescribeTableMeta

修改接口：

- BatchSuspendIntegrationTasks
  - 新增入参：Event
- CommitIntegrationTask
  - 新增入参：EventDesc
- ResumeIntegrationTask
  - 新增入参：EventDesc
- StartIntegrationTask
  - 新增入参：EventDesc
- SuspendIntegrationTask
  - 新增入参：Event

修改数据结构：

- AlarmReceiverInfo
  - 新增成员：LarkGroup
- TaskAlarmInfo
  - 新增成员：LarkWebHooks

第 63 次发布

发布时间：2023-12-15 20:46:29

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- CreateTaskVersionDs
  - 新增入参：RequestFromSource
- UploadContent
  - 新增入参：RequestFromSource

修改数据结构：

- ColumnMeta
  - 新增成员：DictionaryId, DictionaryName

第 62 次发布

发布时间：2023-12-07 02:52:47

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- DescribeDsFolderTree
  - 新增入参：TaskFolderId, DisplayType, IncludeTaskFolder
- DescribeDsParentFolderTree
  - 新增入参：DisplayType

第 61 次发布

发布时间：2023-12-01 01:30:04

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- BatchUpdateIntegrationTasks
  - 新增入参：InchargeIds
- CheckAlarmRegularNameExist
  - 新增入参：MonitorType
- DescribeAlarmEvents
  - 新增入参：MonitorType
  - **修改入参：** Filters, OrderFields, TaskType, StartTime, EndTime
- DescribeAlarmReceiver
  - 新增入参：MonitorType
- DescribeEventCases
  - 新增入参：TimeToLive, SortItem, SortType
  - **废弃入参：** EventType, EventBroadcastType, Status
- TriggerDsEvent
  - 新增入参：EventBatchCaseList
  - **修改入参：** EventCaseList

新增数据结构：

- EventBatchCaseDTO

修改数据结构：

- AlarmEventInfo
  - 新增成员：MonitorObjectId, MonitorObjectName, Threshold
- AlarmIndicatorInfo
  - 新增成员：Threshold

第 60 次发布

发布时间：2023-11-30 08:21:21

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- TriggerDsEvent

新增数据结构：

- BatchOpsDTO
- EventCaseDTO
- FailMessage

第 59 次发布

发布时间：2023-11-23 01:33:33

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- DescribeColumnsMeta

新增数据结构：

- ColumnMeta
- Pair

第 58 次发布

发布时间：2023-11-21 01:42:45

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- DescribeApproveTypeList

新增数据结构：

- ApproveType

修改数据结构：

- Apply
  - 新增成员：ErrorMessage, ApplyName, ApproverId, ApproverName, ApproveProjectName
  - **修改成员：** ApplicantName, ApproveId

第 57 次发布

发布时间：2023-11-20 00:24:26

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- BatchCreateTaskVersionDs
- CreateTaskVersionDs
- DescribeApproveList
- ModifyApproveStatus

新增数据结构：

- AlarmDsVO
- AlarmExtDsVO
- Apply
- ApproveModify
- AttributeItemDsVO
- BatchCreateTaskVersionDTO
- BatchCreateTaskVersionDsDTOLite
- BatchOperateResultDs
- CandidateDsDTo
- DependencyConfigDsDTONoRecurV2
- DependencyStrategyDs
- DescribeApply
- FilterOptional
- OrderFieldOptional
- ParamInfoDs
- ParameterTaskDsDto
- ParameterTaskInDsDto
- ParameterTaskOutDsDto
- TaskDsDTOLiteV2
- TaskDsDTONoRecurV2
- TaskExtDsVO
- TaskLinkDsDTO
- TaskTypeDsVO
- TaskTypeExtDsVO
- TaskTypeExtParamDsVO

第 56 次发布

发布时间：2023-11-14 01:33:54

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- DescribeTableMetas

新增数据结构：

- SearchColumnDocVO
- TableHeat
- TableMeta
- TablePropertyScore

第 55 次发布

发布时间：2023-11-07 02:48:57

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- DeleteDataSources
  - 新增入参：ProjectId
- DescribeDsFolderTree
  - 新增入参：IncludeVirtualTask
- ModifyDataSource
  - 新增入参：ProjectId

第 54 次发布

发布时间：2023-11-01 01:26:43

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- DescribeDatabaseMetas

新增数据结构：

- DatabaseMeta

第 53 次发布

发布时间：2023-10-31 02:51:22

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- SubmitSqlTask
  - 新增入参：ScriptEncryption

第 52 次发布

发布时间：2023-10-27 02:35:29

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- DescribeOperateOpsTasks
  - 新增入参：TaskTags

新增数据结构：

- TaskTag

第 51 次发布

发布时间：2023-10-19 16:24:08

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改数据结构：

- BooleanResponse
  - 新增成员：BaselineId
  - **修改成员：** Success, Message

第 50 次发布

发布时间：2023-10-18 03:15:04

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- GetFileInfo

第 49 次发布

发布时间：2023-10-17 01:32:55

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改数据结构：

- OfflineTaskAddParam
  - 新增成员：TaskAutoSubmit, InstanceInitStrategy

第 48 次发布

发布时间：2023-10-16 01:29:53

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

预下线接口：

- DescribeKafkaTopicInfo

第 47 次发布

发布时间：2023-10-13 11:16:14

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- CreateDsFolder
- DeleteDsFolder
- DescribeDsFolderTree
- DescribeDsParentFolderTree
- FindAllFolder
- ModifyDsFolder
- RunForceSucScheduleInstances
- RunRerunScheduleInstances

修改接口：

- DescribeOperateOpsTasks
  - 新增入参：ExecutorGroupIdList
- DescribeStreamTaskLogList
  - 新增入参：Keyword

新增数据结构：

- FolderDsDto
- PathNodeDsVO

修改数据结构：

- AlarmEventInfo

- 新增成员：AlarmRecipientName, TaskType, SendResult
- InLongAgentDetail
  - 新增成员：ClusterId, AgentRegion
  - **修改成员：** LifeDays
- InstanceApiOpsRequest
  - 新增成员：ExecutorGroupIdList
- InstanceOpsDto
  - 新增成员：ExecutorGroupId, ExecutorGroupName
- TaskOpsDto
  - 新增成员：ExecutorGroupId, ExecutorGroupName

第 46 次发布

发布时间：2023-08-31 01:29:16

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改数据结构：

- DataSourceInfo
  - 新增成员：ShowType
  - **修改成员：** ModifiedTime

第 45 次发布

发布时间：2023-08-30 01:28:20

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- DescribeTaskRunHistory
  - **修改入参：** PageNumber

修改数据结构：

- LinkOpsDto
  - **修改成员：** Id, LinkKey, TaskFrom, TaskTo, InCharge, LinkDependencyType, Offset, LinkType, WorkflowId
- TaskOpsDto
  - **修改成员：** TaskId, VirtualTaskId, VirtualFlag, TaskName, WorkflowId, RealWorkflowId, WorkflowName, FolderId, FolderName, CreateTime, LastUpdate, Status, InCharge, InChargeId, StartTime, EndTime, ExecutionStartTime, ExecutionEndTime, CycleType, CycleStep, CrontabExpression, DelayTime, StartupTime, RetryWait, RetryAble, TaskAction, TryLimit, RunPriority, TaskType, BrokerIp, ClusterId, MinDateTime, MaxDateTime, ExecutionTTL, SelfDepend, LeftCoordinate, TopCoordinate, Notes, InstanceInitStrategy, YarnQueue, LastSchedulerCommitTime, NormalizedJobStartTime, SchedulerDesc, ResourceGroup, Creator, DependencyRel, DependencyWorkflow, EventListenerConfig, EventPublisherConfig, VirtualTaskStatus, TaskLinkInfo, ProductName, ProjectId, ProjectIdent, ProjectName, OwnId, UserId, TenantId, UpdateUser, UpdateTime, UpdateUserId, TaskTypeId, TaskTypeDesc, ShowWorkflow, FirstSubmitTime, FirstRunTime, ScheduleDesc, CycleNum, Crontab, StartDate, EndDate, CycleUnit, InitStrategy, Layer, SourceServiceId, SourceServiceType, TargetServiceId, TargetServiceType, TasksStr, Submit

第 44 次发布

发布时间：2023-08-25 02:27:36

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改数据结构：

- IntegrationNodeSchema
  - 新增成员：Comment

第 43 次发布

发布时间：2023-08-23 01:51:51

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改数据结构：

- UserFileDTO
  - **修改成员：** CreateTime, UpdateTime

第 42 次发布

发布时间：2023-08-22 01:23:51

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改数据结构：

- RuleGroup
  - 新增成员：CreateTime

第 41 次发布

发布时间：2023-08-17 06:34:07

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- DescribeTableLineage
  - 新增入参：RecursiveSecond

第 40 次发布

发布时间：2023-08-09 02:00:26

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- DescribeSchedulerInstanceStatus
  - 新增入参：StartTime, EndTime, InCharge
- DescribeSchedulerRunTimeInstanceCntByStatus
  - 新增入参：TaskType, InCharge
- DescribeSchedulerTaskCntByStatus
  - 新增入参：InCharge
- DescribeSchedulerTaskTypeCnt
  - 新增入参：InCharge
- DescribeStatisticInstanceStatusTrendOps
  - 新增入参：InCharge, TaskType, StateList, AggregationUnit, AverageWindowSize
- DescribeTaskByCycle
  - 新增入参：InCharge
- DescribeTaskByStatusReport
  - 新增入参：AggregationUnit, CycleUnit, Status, InCharge

修改数据结构：

- InstanceStatisticInfo
  - 新增成员：ReportTime, Count

- TaskByStatus
  - 新增成员：ReportTime, Count

第 39 次发布

发布时间：2023-08-08 01:27:52

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- DescribeBatchOperateTask
  - 新增入参：DatasourceIdList, DatasourceTypeList, CycleUnitList, CanSubmit

修改数据结构：

- DescribeBatchOperateTaskDTO
  - 新增成员：CycleUnit, ScheduleDesc, DatasourceId, DatasourceType

第 38 次发布

发布时间：2023-08-04 01:21:15

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- BatchDeleteIntegrationTasks
  - 新增入参：DeleteKFFlag
- CommitIntegrationTask
  - 新增入参：VersionDesc, InstanceVersion
- DeleteIntegrationTask
  - 新增出参：DeleteFlag, DeleteErrInfo
- DescribeIntegrationTask
  - 新增入参：InstanceVersion
  - 新增出参：AgentStatus, TaskVersion

新增数据结构：

- AgentStatus
- TaskVersionInstance

修改数据结构：

- IntegrationTaskInfo
  - 新增成员：SwitchResource, ReadPhase, InstanceVersion

第 37 次发布

发布时间：2023-07-20 01:54:12

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- BatchDeleteOpsTasks
- BatchModifyOpsOwners
- BatchRunOpsTask
- BatchStopOpsTasks
- BatchStopWorkflowsByIds
- CountOpsInstanceState

- CreateBaseline
- CreateOpsMakePlan
- DagInstances
- DeleteBaseline
- DeleteFile
- DeleteResourceFile
- DeleteWorkflowById
- DescribeAllByFolderNew
- DescribeAllTaskType
- DescribeAllUsedVersionSon
- DescribeBaselineAllTaskDag
- DescribeBaselineById
- DescribeBaselineInstanceDag
- DescribeBaselineInstanceGantt
- DescribeBaselineInstances
- DescribeBaselines
- DescribeBelongTo
- DescribeDependOpsTaskList
- DescribeDependOpsTasks
- DescribeDependTaskLists
- DescribeDiagnosticInfoByBaselineId
- DescribeDrInstancePage
- DescribeDrInstanceScriptContent
- DescribeDrSonInstance
- DescribeEvent
- DescribeEventCases
- DescribeEventConsumeTasks
- DescribeEventDetail
- DescribeEventIsAlarmTypes
- DescribeEventTypes
- DescribeEvents
- DescribeFathers
- DescribeInstanceByCycle
- DescribeInstanceByCycleReport
- DescribeInstanceLogDetail
- DescribeInstanceLogFile
- DescribeInstancesInfoWithTaskInfo
- DescribeOperateOpsTaskDatasource
- DescribeOperateOpsTaskDatasourceType
- DescribeOperateOpsTasks
- DescribeOpsInstanceLogList
- DescribeOpsMakePlanInstances
- DescribeOpsMakePlanTasks
- DescribeOpsMakePlans
- DescribeOpsWorkflows
- DescribeScheduleInstance
- DescribeScheduleInstances
- DescribeSchedulerInstanceStatus
- DescribeSchedulerRunTimeInstanceCntByStatus
- DescribeSchedulerTaskCntByStatus
- DescribeSchedulerTaskTypeCnt
- DescribeSonInstances
- DescribeStatisticInstanceStatusTrendOps
- DescribeSuccessorOpsTaskInfos
- DescribeTaskByCycle
- DescribeTaskByCycleReport
- DescribeTaskByStatusReport

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

- DescribeTaskRunHistory
- DescribeThirdTaskRunLog
- DescribeWorkflowCanvasInfo
- DescribeWorkflowExecuteById
- DescribeWorkflowInfoById
- DescribeWorkflowListByProjectId
- DescribeWorkflowOpsCanvasInfo
- DescribeWorkflowTaskCount
- DiagnosePlus
- EditBaseline
- ForceSucScheduleInstances
- FreezeOpsTasks
- FreezeTasksByWorkflowIds
- KillOpsMakePlanInstances
- KillScheduleInstances
- MakeUpOpsTasks
- MakeUpTasksByWorkflow
- ModifyBaselineAlarmStatus
- ModifyBaselineTaskAlarmStatus
- RerunOpsMakePlanInstances
- RerunScheduleInstances
- RunTasksByMultiWorkflow
- StopBaseline
- SubmitBaseline
- UpdateWorkflowOwner

新增数据结构：

- AlarmRuleDto
- BaselineDetailResponse
- BaselineDto
- BaselineInstanceVo
- BaselineTaskDto
- BaselineTaskInfo
- BaselineTaskInstanceDto
- BatchOperateResultOpsDto
- BatchOperationOpsDto
- BooleanResponse
- CollectionFolderOpsDto
- CollectionInstanceOpsDto
- CollectionTaskOpsDto
- CommonIdOpsDto
- CreateAlarmRuleRequest
- CreateMakeDatetimeInfo
- DatasourceTypeByTaskType
- DescribeBaselineResponse
- DescribeBaselineTaskDagResponse
- DescribeDiagnosticInfoResponse
- DrInstanceOpsDto
- DrInstanceOpsDtoPage
- EventCaseAuditLogOptDto
- EventCaseAuditLogVOCollection
- EventCaseConsumeLogOptDto
- EventCaseConsumeLogOptDtoCollection
- EventCaseOpsDto
- EventDto
- EventListenerOpsDto
- EventOpsDto

- EventPage
- FolderOpsDto
- InstanceApiOpsRequest
- InstanceCondition
- InstanceDownloadLogInfo
- InstanceLogInfo
- InstanceLogInfoOpsDto
- InstanceOpsDto
- InstanceOpsInfoPage
- InstanceSearchCondition
- InstanceStatisticInfo
- LinkOpsDto
- MakePlanInstanceOpsDtoCollection
- MakePlanOpsDto
- MakePlanOpsDtoCollection
- MakePlanTaskOpsDto
- MakePlanTaskOpsDtoCollection
- ModifyAlarmRuleRequest
- OperationOpsDto
- OpsTaskCanvasDto
- OpsTaskCanvasInfoList
- OpsTaskInfoPage
- OpsTaskLinkInfoDto
- PairDto
- ProjectBaseInfoOpsRequest
- RuntimeInstanceCntTop
- ScreenInstanceInfo
- ScreenTaskInfo
- SimpleDataSourceInfo
- StrToStrMap
- StringListNode
- TaskByCycle
- TaskByStatus
- TaskInstanceCountDto
- TaskOpsDto
- TaskTypeCnt
- TaskTypeMap
- TaskTypeOpsDto
- WorkFlowExecuteDto
- WorkFlowExecuteDtoByPage
- WorkflowCanvasOpsDto
- WorkflowExtOpsDto
- WorkflowExtOpsDtoPage
- WorkflowSchedulerOpsDto
- WorkflowTaskCountOpsDto

第 36 次发布

发布时间：2023-07-19 01:51:22

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- BatchDeleteTasksDs
- DeleteFilePath
- DeleteProjectParamDs

- DeleteResourceFiles
- DeleteTaskDs
- RemoveWorkflowDs
- SubmitSqlTask
- SubmitTaskTestRun

新增数据结构：

- AdhocDetail
- AdhocRecord
- StageCloudApiRequest
- UserFileInfo

修改数据结构：

- TaskCanvasInfo
  - 新增成员：UserId, OwnerId, TenantId

第 35 次发布

发布时间：2023-07-12 01:53:01

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- DescribeColumnLineage
- DescribeTableLineage

新增数据结构：

- ColumnAggregationLineage
- ColumnLineageInfo
- LineageParamRecord
- SimpleColumnInfo
- TableLineageInfo

第 34 次发布

发布时间：2023-07-07 02:01:57

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- DescribeBatchOperateTask

新增数据结构：

- DescribeBatchOperateTaskDTO
- DescribeBatchOperateTaskPage

第 33 次发布

发布时间：2023-07-05 01:56:36

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- CommitIntegrationTask

- 新增入参：ExtConfig
- GenHiveTableDDLSql
  - 新增入参：UpsertKeys, TableBaseInfo
- ResumeIntegrationTask
  - 新增入参：Event, ExtConfig
- StartIntegrationTask
  - 新增入参：Event, ExtConfig

新增数据结构：

- DlcDataGovernPolicy
- DlcExpiredSnapshotsInfo
- DlcMergeManifestsInfo
- DlcRemoveOrphanFilesInfo
- DlcRewriteDataInfo
- TableBaseInfo

修改数据结构：

- AlarmIndicatorInfo
  - 新增成员：Duration, DurationUnit, MaxTimes
- RecordField
  - **修改成员：** Name, Value
- SourceFieldInfo
  - 新增成员：Comment

第 32 次发布

发布时间：2023-06-27 01:54:02

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- DescribeDimensionScore
  - 新增入参：Filters
- DescribeQualityScore
  - 新增入参：ScoreType, Filters
- DescribeQualityScoreTrend
  - 新增入参：ScoreType, Filters
- DescribeTableQualityDetails
  - 新增入参：ScoreType
- DescribeTableScoreTrend
  - 新增入参：ScoreType

修改数据结构：

- DimensionCount
  - 新增成员：QualityDim
  - **废弃成员：** DimType
- RuleExecResult
  - 新增成员：StartTime, AlarmLevel
- RuleExecResultDetail
  - 新增成员：DatasourceType
- RuleGroup
  - 新增成员：InstanceId
- SourceObject
  - 新增成员：ObjectDataTypeName, ObjectValue, ObjectType
  - **废弃成员：** SourceObjectDataTypeName, SourceObjectValue

第 31 次发布

发布时间：2023-06-08 02:14:41

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- UploadContent

新增数据结构：

- ScriptInfoResponse
- ScriptRequestInfo

第 30 次发布

发布时间：2023-06-07 02:00:11

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- DeleteTaskAlarmRegular
  - **修改入参：** TaskId, TaskType

第 29 次发布

发布时间：2023-06-06 02:12:11

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- CheckAlarmRegularNameExist
  - 新增入参：TaskType
  - **修改入参：** TaskId
  - **废弃入参：** TaskId
- DescribeInstanceList
  - 新增出参：InstanceList, TotalCount
- DescribeInstanceLog
  - 新增出参：InstanceLogInfo
- DescribeInstanceLogList
  - 新增出参：InstanceLogList
- DescribeIntegrationTasks
  - 新增出参：TotalCount
- DescribeTaskAlarmRegulations
  - **修改入参：** TaskId, TaskType

新增数据结构：

- InstanceList
- InstanceLogList
- IntegrationInstanceLog

修改数据结构：

- AlarmEventInfo
  - 新增成员：RegularId
- IntegrationTaskInfo

- 新增成员：InputDatasourceType, OutputDatasourceType, NumRecordsIn, NumRecordsOut, ReaderDelay, NumRestarts, CreateTime, UpdateTime, LastRunTime, StopTime, HasVersion, Locked, Locker, RunningCu, TaskAlarmRegularList
- TaskAlarmInfo
  - 新增成员：UpdateTime, OperatorUin, TaskCount, MonitorType, MonitorObjectIds, LatestAlarmInstanceId, LatestAlarmTime, Description

第 28 次发布

发布时间：2023-05-31 01:52:47

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- DescribeOperateTasks
  - 新增入参：SourceServiceId, SourceServiceType, TargetServiceId, TargetServiceType, AlarmType

修改数据结构：

- TaskCanvasInfo
  - 新增成员：ExecutionStartTime, ExecutionEndTime, Layer, SourceServiceId, SourceServiceType, TargetServiceId, TargetServiceType, AlarmType, CreateTime
- TaskInfoPage
  - 新增成员：PageCount, TotalCount

第 27 次发布

发布时间：2023-05-24 02:08:07

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- CommitRuleGroupTask
  - 新增入参：EngineType
- CreateRule
  - 新增入参：SourceEngineTypes
- DescribeRules
  - 新增入参：EngineType
- ModifyExecStrategy
  - 新增入参：ExecEngineType
- ModifyRule
  - 新增入参：SourceEngineTypes

修改数据结构：

- Rule
  - 新增成员：SourceEngineTypes
- RuleExecConfig
  - 新增成员：EngineType
- RuleGroupExecResult
  - 新增成员：EngineType
- RuleGroupExecStrategy
  - 新增成员：ExecEngineType, ExecPlan

第 26 次发布

发布时间：2023-05-15 02:15:00

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改数据结构：

- DatasourceBaseInfo
  - 新增成员：Version

第 25 次发布

发布时间：2023-05-08 02:04:21

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- DescribeDatabaseInfoList
  - 新增出参：DatabaseInfo

第 24 次发布

发布时间：2023-04-27 13:15:51

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- DescribeOperateTasks

修改接口：

- DescribeDatabaseInfoList
  - 新增入参：Filters
- DescribeRealTimeTaskMetricOverview
  - 新增入参：StartTime, EndTime
- GenHiveTableDDLSql
  - 新增入参：TargetDatasourceId

新增数据结构：

- TaskInfoPage

修改数据结构：

- AlarmIndicatorInfo
  - 新增成员：AlarmIndicatorUnit
- DataSourceInfo
  - 新增成员：ModifiedTime

第 23 次发布

发布时间：2023-03-31 02:11:48

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改数据结构：

- InLongAgentDetail
  - 新增成员：LifeDays

第 22 次发布

发布时间：2023-03-22 02:53:10

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- CreateOfflineTask
  - 新增出参：TaskId

第 21 次发布

发布时间：2023-03-16 02:33:23

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改数据结构：

- Rule
  - 新增成员：TemplateSql, SubQualityDim, TargetObjectType, TargetObjectDataType, TargetObjectDataTypeName, TargetObjectValue

第 20 次发布

发布时间：2023-03-08 02:25:19

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增数据结构：

- AlarmIndicatorInfo

修改数据结构：

- AlarmEventInfo
  - **修改成员：** AlarmIndicator
- AlarmReceiverInfo
  - 新增成员：WecomGroup
- IntegrationTaskInfo
  - 新增成员：DataProxyUrl, Submit
- TableInfo
  - 新增成员：OriginDatabaseName, OriginSchemaName
- TaskAlarmInfo
  - 新增成员：AlarmIndicatorInfos, AlarmRecipientType, WeComHook
  - **修改成员：** AlarmIndicator, AlarmRecipientId, AlarmRecipientName

第 19 次发布

发布时间：2023-02-22 02:17:42

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- DescribeOfflineTaskToken
  - 新增出参：Data
- DescribeRealTimeTaskSpeed
  - 新增出参：Data
- DescribeTaskInstance
  - 新增出参：Data
- GenHiveTableDDLSql
  - 新增出参：Data

新增数据结构：

- RealTimeTaskSpeed

第 18 次发布

发布时间：2023-02-15 02:14:22

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- GenHiveTableDDLSql
  - 新增入参：Partitions, Properties, TableMode, TableVersion, UpsertFlag, TableComment, AddDataFiles, AddEqualityDeletes, AddPositionDeletes, AddDeleteFiles

新增数据结构：

- Partition
- Property

第 17 次发布

发布时间：2023-01-12 01:49:24

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改数据结构：

- CompareRule
  - 新增成员：CycleStep

第 16 次发布

发布时间：2022-12-30 01:58:31

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- DescribeInLongAgentList
  - 新增入参：AgentTypes

新增数据结构：

- CvmAgentStatus

修改数据结构：

- InLongAgentDetail
  - 新增成员：AgentGroupId, CvmAgentStatusList, AgentTotal

第 15 次发布

发布时间：2022-12-07 07:21:53

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- ModifyRuleGroupSubscription
  - 新增入参：WebHooks

新增数据结构：

- SubscribeWebHook

修改数据结构：

- RuleGroupSubscribe
  - 新增成员：WebHooks

第 14 次发布

发布时间：2022-11-23 07:08:01

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- CreateResourcePath

修改接口：

- GenHiveTableDDLSql
  - 新增入参：SourceFieldInfoList

新增数据结构：

- SourceFieldInfo

修改数据结构：

- IntegrationNodeSchema
  - 新增成员：Alias

第 13 次发布

发布时间：2022-11-16 06:49:20

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- DescribeDataBases
  - 新增入参：DsTypes
- DescribeRuleDataSources
  - 新增入参：DsTypes
- DescribeRuleTemplates
  - 新增入参：SourceEngineTypes

修改数据结构：

- DatabaseInfo
  - 新增成员：OriginDatabaseName, OriginSchemaName

第 12 次发布

发布时间：2022-11-15 06:51:30

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- CheckDuplicateRuleName

- CheckDuplicateTemplateName
- CommitExportTask
- CommitRuleGroupExecResult
- CommitRuleGroupTask
- CreateRule
- CreateRuleTemplate
- DeleteRule
- DeleteRuleTemplate
- DescribeDataBases
- DescribeDataCheckStat
- DescribeDataObjects
- DescribeDimensionScore
- DescribeExecStrategy
- DescribeInstances
- DescribeMonitorsByPage
- DescribeProdTasks
- DescribeQualityScore
- DescribeQualityScoreTrend
- DescribeRule
- DescribeRuleDataSources
- DescribeRuleDimStat
- DescribeRuleExecDetail
- DescribeRuleExecExportResult
- DescribeRuleExecHistory
- DescribeRuleExecLog
- DescribeRuleExecResults
- DescribeRuleExecResultsByPage
- DescribeRuleExecStat
- DescribeRuleGroup
- DescribeRuleGroupExecResultsByPage
- DescribeRuleGroupExecResultsByPageWithoutAuth
- DescribeRuleGroupSubscription
- DescribeRuleGroupTable
- DescribeRuleGroupsByPage
- DescribeRuleHistoryByPage
- DescribeRuleTablesByPage
- DescribeRuleTemplate
- DescribeRuleTemplates
- DescribeRuleTemplatesByPage
- DescribeRules
- DescribeRulesByPage
- DescribeTableQualityDetails
- DescribeTableScoreTrend
- DescribeTemplateDimCount
- DescribeTemplateHistory
- DescribeTopTableStat
- DescribeTrendStat
- ModifyDimensionWeight
- ModifyExecStrategy
- ModifyMonitorStatus
- ModifyRule
- ModifyRuleGroupSubscription
- ModifyRuleTemplate

新增数据结构：

- CompareResult
- CompareResultItem

- CompareRule
- CompareRuleItem
- DailyScoreInfo
- DataCheckStat
- DatabaseInfo
- DimensionCount
- DimensionScore
- DimensionScoreInfo
- ExportTaskInfo
- FieldConfig
- ProdSchedulerTask
- QualityScore
- QualityScoreTrend
- Rule
- RuleConfig
- RuleDimCnt
- RuleDimStat
- RuleExecConfig
- RuleExecDateStat
- RuleExecExportResult
- RuleExecLog
- RuleExecResult
- RuleExecResultDetail
- RuleExecResultPage
- RuleExecStat
- RuleFieldConfig
- RuleGroup
- RuleGroupExecResult
- RuleGroupExecResultPage
- RuleGroupExecStrategy
- RuleGroupMonitor
- RuleGroupMonitorPage
- RuleGroupPage
- RuleGroupSchedulerInfo
- RuleGroupSubscribe
- RuleGroupTable
- RuleGroupTableInnerInfo
- RuleHistory
- RuleHistoryPage
- RulePage
- RuleTemplate
- RuleTemplateHistory
- RuleTemplateHistoryPage
- RuleTemplatePage
- RunnerRuleExecResult
- SourceObject
- SubscribeReceiver
- TableConfig
- TableQualityDetail
- TableQualityDetailPage
- TableScoreStatisticsInfo
- ThresholdValue
- TopTableStat
- TopTableStatItem
- WeightInfo

第 11 次发布

发布时间：2022-11-07 15:46:29

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- BatchCreateIntegrationTaskAlarms
- BatchDeleteIntegrationTasks
- BatchForceSuccessIntegrationTaskInstances
- BatchKillIntegrationTaskInstances
- BatchMakeUpIntegrationTasks
- BatchRerunIntegrationTaskInstances
- BatchResumeIntegrationTasks
- BatchStartIntegrationTasks
- BatchStopIntegrationTasks
- BatchSuspendIntegrationTasks
- BatchUpdateIntegrationTasks
- CheckAlarmRegularNameExist
- CheckIntegrationNodeNameExists
- CheckIntegrationTaskNameExists
- CheckTaskNameExist
- CommitIntegrationTask
- CreateHiveTable
- CreateHiveTableByDDL
- CreateInLongAgent
- CreateIntegrationNode
- CreateIntegrationTask
- CreateOfflineTask
- CreateTaskAlarmRegular
- DeleteInLongAgent
- DeleteIntegrationNode
- DeleteIntegrationTask
- DeleteOfflineTask
- DeleteTaskAlarmRegular
- DescribeAlarmEvents
- DescribeAlarmReceiver
- DescribeClusterNamespaceList
- DescribeDataSourceInfoList
- DescribeDataTypes
- DescribeDatabaseInfoList
- DescribeInLongAgentList
- DescribeInLongAgentTaskList
- DescribeInLongAgentVpcList
- DescribeInLongTkeClusterList
- DescribeInstanceLastLog
- DescribeInstanceList
- DescribeInstanceLog
- DescribeInstanceLogList
- DescribeIntegrationNode
- DescribeIntegrationStatistics
- DescribeIntegrationStatisticsAgentStatus
- DescribeIntegrationStatisticsInstanceTrend
- DescribeIntegrationStatisticsRecordsTrend
- DescribeIntegrationStatisticsTaskStatus
- DescribeIntegrationStatisticsTaskStatusTrend
- DescribeIntegrationTask
- DescribeIntegrationTasks

- DescribeIntegrationVersionNodesInfo
- DescribeKafkaTopicInfo
- DescribeOfflineTaskToken
- DescribeRealTimeTaskInstanceNodeInfo
- DescribeRealTimeTaskMetricOverview
- DescribeRealTimeTaskSpeed
- DescribeStandardRuleDetailInfoList
- DescribeStreamTaskLogList
- DescribeTableInfoList
- DescribeTableSchemaInfo
- DescribeTaskAlarmRegulations
- DescribeTaskInstance
- DescribeTaskInstanceReportDetail
- DescribeTaskLockStatus
- DescribeTaskReport
- DescribeTaskReportDetailList
- DryRunDIOfflineTask
- GenHiveTableDDLSql
- GetIntegrationNodeColumnSchema
- GetOfflineDIInstanceList
- GetOfflineInstanceList
- LockIntegrationTask
- ModifyIntegrationNode
- ModifyIntegrationTask
- ModifyTaskAlarmRegular
- ModifyTaskName
- RestartInLongAgent
- ResumeIntegrationTask
- RobAndLockIntegrationTask
- StartIntegrationTask
- StopIntegrationTask
- SuspendIntegrationTask
- TaskLog
- UnlockIntegrationTask
- UpdateInLongAgent

新增数据结构：

- AlarmEventInfo
- AlarmReceiverInfo
- BytesSpeed
- DatasourceBaseInfo
- InLongAgentDetail
- InLongAgentTask
- InLongTkeDetail
- InstanceNodeInfo
- InstanceReportReadNode
- InstanceReportSummary
- InstanceReportWriteNode
- IntegrationNodeInfo
- IntegrationStatisticsTrendResult
- IntegrationTaskInfo
- Label
- LogContent
- LogContentInfo
- Namespace
- OfflineInstance
- OfflineTaskAddParam

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

- RealTimeTaskInstanceNodeInfo
- RecordsSpeed
- RobLockState
- SchedulerTaskInstanceInfo
- SchemaDetail
- SearchCondition
- SearchConditionInstance
- SearchConditionInstanceNew
- SearchConditionNew
- SpeedValue
- TableInfo
- TaskAlarmInfo
- TaskInstanceDetail
- TaskLockStatus
- TaskReportDetail

第 10 次发布

发布时间：2022-10-28 07:02:18

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- DeleteCustomFunction
  - 新增入参：ProjectId
- SubmitCustomFunction
  - 新增入参：ProjectId

第 9 次发布

发布时间：2022-10-20 07:01:15

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- CreateOrUpdateResource
- DeleteResource
- DescribeResourceManagePathTrees

新增数据结构：

- ResourcePathTree
- UserFileDTO

第 8 次发布

发布时间：2022-10-17 06:55:30

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- DeleteCustomFunction
- DescribeFunctionKinds
- DescribeFunctionTypes
- DescribeOrganizationalFunctions
- SaveCustomFunction

- SubmitCustomFunction

新增数据结构：

- FunctionResource
- FunctionTypeOrKind
- FunctionVersion
- OrganizationalFunction

第 7 次发布

发布时间：2022-10-12 07:10:44

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- CreateCustomFunction

第 6 次发布

发布时间：2022-09-21 17:26:55

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- DescribeDataSourceList
- DescribeDataSourceWithoutInfo

新增数据结构：

- DataSourceInfoPage
- Filter

第 5 次发布

发布时间：2022-09-19 21:02:53

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- CreateDataSource
- DeleteDataSources
- ModifyDataSource

第 4 次发布

发布时间：2022-09-19 19:36:37

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- DescribeDatasource

新增数据结构：

- DataSourceInfo

第 3 次发布

发布时间：2022-08-05 15:51:29

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- BatchDeleteTasksNew
- BatchModifyOwnersNew
- BatchStopTasksNew
- CreateFolder
- CreateTask
- CreateWorkflow
- DeleteFolder
- DeleteWorkflowNew
- DescribeDependTasksNew
- DescribeFolderList
- DescribeFolderWorkflowList
- DescribeInstanceLogs
- DescribeTaskDetail
- DescribeTaskScript
- DescribeTasksByPage
- ForceSucInstances
- FreezeTasks
- FreezeTasksByMultiWorkflow
- KillInstances
- MakeUpTasksNew
- MakeUpWorkflowNew
- ModifyFolder
- ModifyTaskInfo
- ModifyTaskLinks
- ModifyTaskScript
- ModifyWorkflowInfo
- ModifyWorkflowSchedule
- RegisterEvent
- RegisterEventListener
- RerunInstances
- RunTask
- SetTaskAlarmNew
- SubmitTask
- SubmitWorkflow
- TriggerEvent

新增数据结构：

- AlarmInfo
- BatchOperateResult
- BatchResult
- BatchReturn
- CanvasInfo
- CommonContent
- CommonId
- DependencyConfig
- DescribeFolderListData
- DescribeFolderWorkflowListData
- Folder
- GeneralTaskParam
- InstanceInfo

- InstanceLog
- IntegrationNodeDetail
- IntegrationNodeMapping
- IntegrationNodeSchema
- IntegrationNodeSchemaMapping
- OperateResult
- ParamInfo
- RecordField
- SimpleTaskInfo
- SubmitWorkflow
- TaskCanvasInfo
- TaskExtInfo
- TaskInfoData
- TaskInfoDataPage
- TaskInnerInfo
- TaskLinkInfo
- TaskScriptContent
- Workflow

第 2 次发布

发布时间：2022-07-04 06:20:00

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- DescribeProject

第 1 次发布

发布时间：2022-07-01 10:43:09

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- DescribeRelatedInstances
- DescribeTaskInstances

新增数据结构：

- DescribeTaskInstancesData
- OrderField
- TaskInstanceInfo

简介

最近更新时间：2025-04-25 02:14:51

数据开发治理平台 WeData（以下简称 WeData）是腾讯云推出的一站式数据开发治理平台，融合了包含数据集成 DataInLong、数据开发 DataStudio 的全链路 DataOps 数据开发能力，以及数据地图、数据质量、数据安全等一系列数据开发与治理能力，帮助企业在数据构建和应用的过程中实现降本增效，数据价值最大化。

API 概览

最近更新时间：2025-06-11 02:16:21

智能运维相关接口

接口名称	接口功能	频率限制（次/秒）
DescribeDrInstancePage	分页查询试运行实例列表	20
DescribeEventConsumeTasks	事件实例-事件实例查看消费任务	20
DescribeEventCases	查找事件实例	20
DescribeTaskByCycle	周期任务统计	20
BatchRunOpsTask	任务运维-批量启动任务	20
DescribeInstanceDetailInfo	DescribeInstanceDetailInfo	20
TriggerManualTasks	手动任务触发运行	20

数据开发相关接口

接口名称	接口功能	频率限制（次/秒）
DeleteLink	删除任务连接	20
RegisterDsEventListener	注册事件监听者	20
DeleteTaskDs	删除编排空间任务	20
DescribeBatchOperateTask	批量操作页面获取任务列表	20
DescribeTasksForCodeTemplate	分页查询引用模板的任务列表	20
DescribeWorkflowSchedulerInfoDs	获取工作流调度信息	20
RenewWorkflowSchedulerInfoDs	更新工作流下任务调度信息	20
DescribeFormVersionParam	查询模版提交任务参数	20
DeleteCodeTemplate	删除代码模版	20
DeleteFilePath	开发空间-批量删除目录和文件	20
DescribeWorkflowByFordIds	根据文件夹查询工作流	20
GetFileInfo	开发空间-获取数据开发脚本信息	20
FindAllFolder	编排空间批量操作页面查找全部的文件夹	20
CreateTaskFolder	创建任务文件夹	20
MoveTasksToFolder	移动任务到工作流文件夹	20
DescribeDsFolderTree	编排空间-查询目录树	20
GetBatchDetailErrorLog	获取批量操作错误日志	20
ListBatchDetail	获取操作详情列表	20
DescribeTaskTemplates	查询项目任务模版列表	20
DeleteFile	开发空间-删除文件	20
UploadContent	开发空间-保存任务信息	20
SubmitSqlTask	提交SQL任务	20
SubmitTaskTestRun	提交工作流测试运行任务	20
DeleteResource	删除资源（废弃）	20
DescribeResourceManagePathTrees	获取资源管理目录树	20
CreateCustomFunction	创建用户自定义函数	20

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名称	接口功能	频率限制（次/秒）
DeleteCustomFunction	删除用户自定义函数	20
DescribeFunctionKinds	查询函数分类	20
DescribeFunctionTypes	查询函数类型	20
DescribeOrganizationalFunctions	查询全量函数（层级化）接口	20
SaveCustomFunction	保存用户自定义函数	20
SubmitCustomFunction	提交自定义函数	20
CreateDsFolder	创建文件夹	20
DeleteDsFolder	删除文件夹	20
DescribeDsParentFolderTree	编排空间-查询父目录树	20
ModifyDsFolder	文件夹更新	20
DeleteResourceFiles	【资源管理】批量删除资源	20
DescribeCodeTemplateDetail	查询代码模版具体详情	20
ModifyTaskLinksDs	添加当前任务父任务依赖	20
UpdateCodeTemplate	更新代码模版	20
UpdateWorkflowInfo	更新工作流信息【整合】	20
DescribePendingSubmitTaskList	获取待提交任务预提交校验信息	20

数据开发-编排空间任务相关接口

接口名称	接口功能	频率限制（次/秒）
DescribeRelatedTasksByTaskId	根据任务ID分页查询上下游直接关联任务	20
DescribeParentTask	查询任务父依赖	20
DescribeTaskDetailDs	查询任务具体详情【新】	60
BatchCreateTaskVersionAsync	异步批量创建任务版本	20
CreateTaskVersionDs	提交任务版本	20
CreateTaskNew	聚合创建任务	20

数据开发-编排空间工作流相关接口

接口名称	接口功能	频率限制（次/秒）
CreateWorkflowDs	创建工作流	20
RemoveWorkflowDs	删除编排空间工作流	20
RenewWorkflowOwnerDs	批量更新工作流下任务责任人	20

数据开发-代码模版相关接口

接口名称	接口功能	频率限制（次/秒）
CreateCodeTemplateVersion	提交模版版本	20
CreateCodeTemplate	创建代码模版	20

数据开发-资源管理相关接口

接口名称	接口功能	频率限制（次/秒）
JudgeResourceFile	【资源管理】判断资源文件是否存在	20
UploadResource	【资源管理】上传资源	20
DeleteResourceFile	【资源管理】删除资源	20

数据开发-事件管理相关接口

接口名称	接口功能	频率限制（次/秒）
RegisterDsEvent	注册事件	50
TriggerDsEvent	触发事件	50

数据开发-项目参数相关接口

接口名称	接口功能	频率限制（次/秒）
DeleteProjectParamDs	删除项目参数	20

数据运营相关接口

接口名称	接口功能	频率限制（次/秒）
DescribeTableLineageInfo	表血缘信息查询接口	20
DescribeFieldBasicInfo	字段基础信息查询	20
DescribeTableBasicInfo	表基础信息查询	20

元数据相关接口

接口名称	接口功能	频率限制（次/秒）
DescribeColumnLineage	列出字段血缘信息	20
DescribeTableLineage	列出表血缘信息	20

工作空间相关接口

接口名称	接口功能	频率限制（次/秒）
GetCosToken	开发空间-获取cos token	20

资源管理相关接口

接口名称	接口功能	频率限制（次/秒）
DescribeExecutorGroupMetric	根据id查询执行资源组指标-商业化版本	20

任务运维相关接口

接口名称	接口功能	频率限制（次/秒）
FreezeTasksByWorkflowIds	暂停工作流下的所有任务	20
DeleteWorkflowById	通过工作流Id删除工作流	20

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名称	接口功能	频率限制（次/秒）
DescribeDependTaskLists	通过taskIds查询task详情列表	20
DescribeWorkflowExecuteById	查询工作流画布运行起止时间	20
DescribeWorkflowTaskCount	查询工作流任务数	20
DescribeWorkflowListByProjectId	根据项目id 获取项目下所有工作流列表	20
DescribeWorkflowInfoById	通过工作流id，查询工作流详情	1000
UpdateWorkflowOwner	修改工作流责任人（废弃）	20
RunRerunScheduleInstances	任务运维-实例批量重跑	20
DescribeWorkflowCanvasInfo	查询工作流画布	20
DescribeAllByFolderNew	查询父目录下所有子文件夹+工作流	20
DescribeTaskRunHistory	分页查询任务运行历史	20
RunForceSucScheduleInstances	实例运维-实例批量置成功1	20
KillScheduleInstances	实例运维-批量终止l实例	20
RunTasksByMultiWorkflow	批量启动工作流	20
DescribeTaskByStatusReport	任务状态趋势	20
DescribeStatisticInstanceStatusTrendOps	实例状态趋势	20
DescribeOpsWorkflows	查询用户生产工作流列表	20
DescribeSchedulerTaskTypeCnt	运维大屏-任务状态分布	20
BatchStopWorkflowsByIds	批量停止工作流	20
DescribeInstanceByCycle	周期实例统计	20
DescribeTaskByCycleReport	任务状态周期增长趋势	20
DescribeSchedulerInstanceStatus	运维大屏-实例状态分布	20
DescribeScheduleInstances	aiops-获取实例列表	20
GetInstanceLog	查询调度实例日志内容	20
GetTaskInstance	获取调度实例详情	20
ListInstances	获取调度实例列表	20
CreateOpsMakePlan	任务运维-批量补数据（创建补录计划）	20
DescribeSchedulerTaskCntByStatus	任务状态统计	20
DescribeSchedulerRunTimeInstanceCntByStatus	运维大屏-实例运行时长排行	20
DescribeOpsMakePlanInstances	数据补录-查看补录计划任务实例	20
DescribeOpsMakePlanTasks	数据补录-查看补录计划任务	20
DescribeOpsMakePlans	数据补录-查询补录计划	20
KillOpsMakePlanInstances	数据补录-按补录计划批量终止实例	20
BatchDeleteOpsTasks	任务运维-批量删除任务	20
DescribeFolderWorkflowList	拉取文件夹下的工作流	20
DescribeTaskScript	查询任务脚本	50
DownloadLogByLine	按行下载日志信息	20
ModifyTaskInfo	更新任务（废弃）	20

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名称	接口功能	频率限制（次/秒）
ModifyTaskLinks	添加父任务依赖（废弃）	20
ModifyTaskScript	修改任务脚本	20
ModifyWorkflowSchedule	更新工作流调度（废弃）	20
RegisterEvent	注册事件（废弃）	20
RegisterEventListener	注册事件监听器（废弃）	20
SetTaskAlarmNew	设置任务告警，新建（更新）告警信息	20
SubmitTask	提交任务（废弃）	20
SubmitWorkflow	提交工作流（废弃）	20
TriggerEvent	触发事件生成事件实例（废弃）	20
BatchModifyOpsOwners	任务运维-批量修改任务责任人	20
BatchStopOpsTasks	任务运维-批量停止任务	20
CountOpsInstanceState	智能运维-统计任务实例状态	20
DescribeDependOpsTasks	根据层级查找上-下游任务节点	20
DescribeOperateOpsTasks	智能运维-任务运维列表组合条件查询	20
DescribeSuccessorOpsTaskInfos	获取任务全部下游（开发态）	20
FreezeOpsTasks	任务运维-批量暂停任务	20
CreateTask	创建任务（废弃）	20
ModifyWorkflowInfo	更新工作流信息（废弃）	20

实例运维相关接口

接口名称	接口功能	频率限制（次/秒）
DescribeInstanceLogFile	下载日志文件	20
DescribeThirdTaskRunLog	实例运维-获取第三方运行日志	20
DescribeEvent	实例运维-事件实例-查询事件详情	20
DiagnosePro	实例诊断信息-新	20
DagInstances	拉取dag实例	20
DescribeOpsInstanceLogList	实例运维-获取实例日志列表	20
DescribeInstanceLogDetail	实例运维-获取具体实例相关日志信息内容	20

告警信息相关接口

接口名称	接口功能	频率限制（次/秒）
DescribeDutyScheduleDetails	获取值班日历	20
DescribeDutyScheduleList	获取值班表列表	20

数据资产-数据字典相关接口

接口名称	接口功能	频率限制（次/秒）
DescribeColumnsMeta	查询表的所有列元数据	20

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名称	接口功能	频率限制（次/秒）
DescribeDatabaseMetas	查询数据库列表	20
DescribeTableMeta	查询表元数据详情	20
DescribeTableMetas	获取表元数据list	20
DescribeTablePartitions	查询表的分区详情信息	20

数据资产-配置相关接口

接口名称	接口功能	频率限制（次/秒）
DescribeBaseBizCatalogs	数据类目基础信息列表	20

数据质量相关接口

接口名称	接口功能	频率限制（次/秒）
CommitRuleGroupTask	提交规则组运行任务接口	20
CreateRule	创建质量规则接口	20
CreateRuleTemplate	创建规则模板	20
DeleteRule	删除质量规则接口	20
DeleteRuleTemplate	删除规则模板	20
DescribeDataCheckStat	数据质量数据监测情况接口	20
DescribeDimensionScore	查询维度评分	20
DescribeExecStrategy	查询规则组执行策略	20
DescribeQualityScore	查询质量评分	20
DescribeQualityScoreTrend	查询质量分趋势	20
DescribeRule	查询规则详情	20
DescribeRuleDimStat	数据质量触发维度分布统计接口	20
DescribeRuleExecDetail	查询规则执行结果详情	20
DescribeRuleExecLog	规则执行日志查询	20
DescribeRuleExecResults	规则执行结果列表查询	20
DescribeRuleExecStat	数据质量规则运行情况接口	20
DescribeRuleGroup	查询规则组详情接口	20
DescribeRuleGroupExecResultsByPage	规则组执行结果分页查询接口	20
DescribeRuleGroupSubscription	查询规则组订阅信息	20
DescribeRuleGroupTable	查询表绑定执行规则组信息	20
DescribeRuleGroupsByPage	分页查询规则组接口	20
DescribeRuleTemplate	查询模板详情	20
DescribeRuleTemplates	查询规则模板列表	20
DescribeRules	查询质量规则列表	20
DescribeRulesByPage	分页查询质量规则	20
DescribeTableQualityDetails	查询表质量详情	20

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名称	接口功能	频率限制（次/秒）
DescribeTableScoreTrend	查询表得分趋势	20
DescribeTemplateDimCount	查询规则模板维度分布情况	20
DescribeTopTableStat	数据质量表排行接口	20
DescribeTrendStat	数据质量概览页面趋势接口	20
ModifyDimensionWeight	修改维度权重	20
ModifyExecStrategy	更新规则组执行策略	20
ModifyMonitorStatus	更新监控状态	20
ModifyRule	更新质量规则接口	20
ModifyRuleGroupSubscription	更新规则组订阅信息	20
ModifyRuleTemplate	编辑规则模板	20

数据集成相关接口

接口名称	接口功能	频率限制（次/秒）
BatchCreateIntegrationTaskAlarms	批量创建任务告警规则	20
BatchDeleteIntegrationTasks	批量删除集成任务	20
BatchForceSuccessIntegrationTaskInstances	批量置成功集成任务实例	20
BatchKillIntegrationTaskInstances	批量终止集成任务实例	20
BatchMakeUpIntegrationTasks	批量补数据	20
BatchRerunIntegrationTaskInstances	批量重跑集成任务实例	20
BatchResumeIntegrationTasks	批量继续执行集成任务	20
BatchStartIntegrationTasks	批量运行集成任务	20
BatchStopIntegrationTasks	批量停止集成任务	20
BatchSuspendIntegrationTasks	批量暂停集成任务	20
BatchUpdateIntegrationTasks	批量更新集成任务	20
CheckAlarmRegularNameExist	判断告警规则重名	20
CheckIntegrationNodeNameExists	判断集成节点名称是否存在	20
CheckIntegrationTaskNameExists	判断集成任务名称是否存在	20
CheckTaskNameExist	离线任务重名校验	20
CommitIntegrationTask	提交集成任务	20
CreateHiveTable	建hive表	20
CreateHiveTableByDDL	创建hive表	20
CreateIntegrationNode	创建集成节点	20
CreateIntegrationTask	创建集成任务	20
CreateTaskAlarmRegular	创建任务告警规则	20
DeleteIntegrationNode	删除集成节点	20
DeleteIntegrationTask	删除实时集成任务	20
DeleteOfflineTask	删除离线任务	20

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名称	接口功能	频率限制（次/秒）
DeleteTaskAlarmRegular	删除任务告警规则	20
DescribeAlarmEvents	告警事件列表	20
DescribeAlarmReceiver	告警接收人详情	20
DescribeInstanceLastLog	获取日志详情页面	20
DescribeInstanceList	获取离线运维实例列表	20
DescribeInstanceLog	获取实例运行日志	20
DescribeInstanceLogList	获取离线任务实例运行日志列表	20
DescribeIntegrationNode	查询集成节点	20
DescribeIntegrationStatistics	数据集成大屏概览	20
DescribeIntegrationStatisticsInstanceTrend	数据集成大屏实例状态统计趋势	20
DescribeIntegrationStatisticsRecordsTrend	数据集成大屏同步条数统计趋势	20
DescribeIntegrationStatisticsTaskStatus	数据集成大屏任务状态分布统计	20
DescribeIntegrationStatisticsTaskStatusTrend	数据集成大屏任务状态统计趋势	20
DescribeIntegrationTask	查询集成任务详情	20
DescribeIntegrationTasks	查询集成任务列表	20
DescribeIntegrationVersionNodesInfo	查询集成任务版本节点信息	20
DescribeOfflineTaskToken	获取离线任务长连接Token	20
DescribeRealTimeTaskInstanceNodeInfo	查询实时任务实例节点信息	20
DescribeRealTimeTaskSpeed	实时任务同步速度趋势	20
DescribeRuleTemplatesByPage	规则模板查询接口	20
DescribeStreamTaskLogList	查询实时任务日志列表	20
DescribeTaskAlarmRegulations	查询任务告警规则列表	20
DescribeTaskLockStatus	查看任务锁状态信息	20
DescribeTaskTableMetricOverview	查询实时任务表粒度指标概览	20
DryRunDIOfflineTask	调试运行集成任务	20
GenHiveTableDDLSql	生成建hive表的sql	20
GetIntegrationNodeColumnSchema	提取数据集成节点字段Schema	20
GetOfflineDIInstanceList	获取离线任务实例列表(新)	20
GetOfflineInstanceList	获取离线任务实例	20
LockIntegrationTask	锁定实时集成任务	20
ModifyIntegrationNode	更新集成节点	20
ModifyIntegrationTask	更新集成任务	20
ModifyTaskAlarmRegular	修改任务告警规则	20
ModifyTaskName	重命名任务（任务编辑）	20
ResumeIntegrationTask	继续实时集成任务	20
RobAndLockIntegrationTask	抢占锁定集成任务	20
StartIntegrationTask	启动实时集成任务	20

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名称	接口功能	频率限制（次/秒）
StopIntegrationTask	停止实时集成任务	20
SuspendIntegrationTask	暂停实时集成任务	20
TaskLog	查询实时任务日志接口	20
UnlockIntegrationTask	解锁实时集成任务	20
CreateOfflineTask	创建离线任务	20
DescribeRealTimeTaskMetricOverview	实时任务运行指标概览	20

平台管理相关接口

接口名称	接口功能	频率限制（次/秒）
AddProjectUserRole	添加项目用户角色	20
DeleteProjectUsers	删除项目用户	20
UpdateProjectUserRole	修改项目用户角色	20
DescribeApproveList	获取待审批列表	20
DescribeApproveTypeList	获取审批分类列表	20
DescribeProject	获取项目信息	20
DescribeProjectUsers	获取项目下的用户列表	20
DescribeRoleList	获取角色列表信息	20
DescribeTenantProjects	获取租户全局范围的项目列表	20
ModifyApproveStatus	修改审批单状态	20

数据服务相关接口

接口名称	接口功能	频率限制（次/秒）
DescribeDataServicePublishedApiDetail	查询数据服务API的发布态信息详情	20
DescribeDataServicePublishedApiList	获取数据服务API的发布态信息列表	20

数据源管理相关接口

接口名称	接口功能	频率限制（次/秒）
CreateDataSource	数据源管理-创建数据源	20
DeleteDataSources	数据源管理-删除数据源	20
DescribeDataSourceInfoList	获取数据源信息	20
DescribeDataSourceList	数据源管理-查询数据源分页列表	20
DescribeDatabaseInfoList	获取数据库信息	20
DescribeDatasource	数据源管理-数据源详情	20
DescribeRealViewSchemaPage	数据集成分页获取数据库Schema	20
DescribeTableInfoList	获取数据表信息	20
DescribeTableSchemaInfo	获取表schema信息	20
ModifyDataSource	数据源管理-修改数据源	20

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

数据资产相关接口

接口名称	接口功能	频率限制（次/秒）
DescribeReportTaskDetail	获取用量大盘任务详情	20
DescribeReportTaskList	查询用量大盘任务列表	20
DescribeTaskLineage	通过任务查询表的血缘关系	20
ReportTaskLineage	任务血缘上报接口	20

数据建模相关接口

接口名称	接口功能	频率限制（次/秒）
CreateDataModel	（仅公有云）创建数据建模，提供给云应用使用，实现"Wedata数据建模"的下单发货	20
DeleteDataModel	（仅公有云）销毁数据建模，提供给云应用使用，实现Wedata数据建模的销毁	20
UpdateDataModelRegistryInfo	（仅公有云）数语向Wedata注册，更新相关信息	20

⚠ 注意：
以上给出的接口频率限制维度为 API + 接入地域 + 子账号，有关限频更多说明参考：API 频率限制说明

调用方式
请求结构

最近更新时间：2025-05-21 01:38:18

1. 服务地址

API 支持就近地域接入，本产品就近地域接入域名为 wedata.tencentcloudapi.com ，也支持指定地域域名访问，例如广州地域的域名为 wedata.ap-guangzhou.tencentcloudapi.com 。

推荐使用就近地域接入域名。根据调用接口时客户端所在位置，会自动解析到**最近的**某个具体地域的服务器。例如在广州发起请求，会自动解析到广州的服务器，效果和指定 wedata.ap-guangzhou.tencentcloudapi.com 是一致的。

注意：对时延敏感的业务，建议指定带地域的域名。

注意：域名是 API 的接入点，并不代表产品或者接口实际提供服务的地域。产品支持的地域列表请在调用方式/公共参数文档中查阅，接口支持的地域请在接口文档输入参数中查阅。

目前支持的域名列表为：

接入地域	域名
就近地域接入（推荐，只支持非金融区）	wedata.tencentcloudapi.com
华南地区（广州）	wedata.ap-guangzhou.tencentcloudapi.com
华东地区（上海）	wedata.ap-shanghai.tencentcloudapi.com
华东地区（南京）	wedata.ap-nanjing.tencentcloudapi.com
华北地区（北京）	wedata.ap-beijing.tencentcloudapi.com
西南地区（成都）	wedata.ap-chengdu.tencentcloudapi.com
西南地区（重庆）	wedata.ap-chongqing.tencentcloudapi.com
港澳台地区（中国香港）	wedata.ap-hongkong.tencentcloudapi.com
亚太东南（新加坡）	wedata.ap-singapore.tencentcloudapi.com
亚太东南（雅加达）	wedata.ap-jakarta.tencentcloudapi.com
亚太东南（曼谷）	wedata.ap-bangkok.tencentcloudapi.com
亚太东北（首尔）	wedata.ap-seoul.tencentcloudapi.com
亚太东北（东京）	wedata.ap-tokyo.tencentcloudapi.com
美国东部（弗吉尼亚）	wedata.na-ashburn.tencentcloudapi.com
美国西部（硅谷）	wedata.na-siliconvalley.tencentcloudapi.com
南美地区（圣保罗）	wedata.sa-saopaulo.tencentcloudapi.com
欧洲地区（法兰克福）	wedata.eu-frankfurt.tencentcloudapi.com

注意：由于金融区和非金融区是隔离不互通的，因此当访问金融区服务时（公共参数 Region 为金融区地域），需要同时指定带金融区地域的域名，最好和 Region 的地域保持一致。

金融区接入地域	金融区域名
华东地区（上海金融）	wedata.ap-shanghai-fsi.tencentcloudapi.com
华南地区（深圳金融）	wedata.ap-shenzhen-fsi.tencentcloudapi.com

2. 通信协议

腾讯云 API 的所有接口均通过 HTTPS 进行通信，提供高安全性的通信通道。

3. 请求方法

支持的 HTTP 请求方法:

- POST（推荐）
- GET

POST 请求支持的 Content-Type 类型:

- application/json（推荐），必须使用签名方法 v3（TC3-HMAC-SHA256）。
- application/x-www-form-urlencoded，必须使用签名方法 v1（HmacSHA1 或 HmacSHA256）。
- multipart/form-data（仅部分接口支持），必须使用签名方法 v3（TC3-HMAC-SHA256）。

GET 请求的请求包大小不得超过32KB。POST 请求使用签名方法 v1（HmacSHA1、HmacSHA256）时不得超过1MB。POST 请求使用签名方法 v3（TC3-HMAC-SHA256）时支持10MB。

4. 字符编码

均使用 `UTF-8` 编码。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

公共参数

最近更新时间：2024-11-15 02:20:29

公共参数是用于标识用户和接口签名的参数，如非必要，在每个接口单独的文档中不再对这些参数进行说明，但每次请求均需要携带这些参数，才能正常发起请求。

公共参数的具体内容会因您使用的签名方法版本不同而有所差异。

使用签名方法 v3 的公共参数

签名方法 v3（有时也称作 TC3-HMAC-SHA256）相比签名方法 v1（有些文档可能会简称签名方法），更安全，支持更大的请求包，支持 POST JSON 格式，性能有一定提升，推荐使用该签名方法计算签名。完整介绍详见 签名方法 v3。

注意：出于简化的目的，部分接口文档中的示例使用的是签名方法 v1 GET 请求，而不是更安全的签名方法 v3。

使用签名方法 v3 时，公共参数需要统一放到 HTTP Header 请求头部中，如下表所示：

参数名称	类型	必选	描述
Action	String	是	HTTP 请求头：X-TC-Action。操作的接口名称。取值参考接口文档输入参数章节关于公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。
Region	String	-	HTTP 请求头：X-TC-Region。地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。取值参考接口文档中输入参数章节关于公共参数 Region 的说明。**注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。**
Timestamp	Integer	是	HTTP 请求头：X-TC-Timestamp。当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如 1529223702。**注意：如果与服务器时间相差超过5分钟，会引起签名过期错误。**
Version	String	是	HTTP 请求头：X-TC-Version。操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。
Authorization	String	是	HTTP 标准身份认证头部字段，例如： TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKID***/Date/service/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=fe5f80f77d5fa3beca038a248ff027d0445342fe2855ddc963176630326f1024 其中， - TC3-HMAC-SHA256：签名方法，目前固定取该值； - Credential：签名凭证，AKID*** 是 SecretId；Date 是 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致；service 为具体产品名，通常为域名前缀。例如，域名 cvm.tencentcloudapi.com 意味着产品名是 cvm。本产品取值为 wedata；tc3_request 为固定字符串； - SignedHeaders：参与签名计算的头部信息，content-type 和 host 为必选头部； - Signature：签名摘要，计算过程详见 文档。
Token	String	否	HTTP 请求头：X-TC-Token。即 安全凭证服务 所颁发的临时安全凭证中的 Token，使用时需要将 SecretId 和 SecretKey 的值替换为临时安全凭证中的 TmpSecretId 和 TmpSecretKey。使用长期密钥时不能设置此 Token 字段。
Language	String	否	HTTP 请求头：X-TC-Language。指定接口返回的语言，仅部分接口支持此参数。取值：zh-CN，en-US。zh-CN 返回中文，en-US 返回英文。

假设用户想要查询广州地域的云服务器实例列表中的前十个，接口参数设置为偏移量 Offset=0，返回数量 Limit=10，则其请求结构按照请求 URL、请求头部、请求体示例如下：

HTTP GET 请求结构示例：

```
https://cvm.tencentcloudapi.com/?Limit=10&Offset=0

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKID********************************/2018-10-09/cvm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Host: cvm.tencentcloudapi.com
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1539084154
X-TC-Region: ap-guangzhou
```

HTTP POST（application/json）请求结构示例：

```
https://cvm.tencentcloudapi.com/

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKID********************************/2018-05-30/cvm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=582c400e06b5924a6f2b5d7d672d79c15b13162d9279b0855cfba6789a8edb4c
Content-Type: application/json
Host: cvm.tencentcloudapi.com
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1527672334
X-TC-Region: ap-guangzhou

{"Offset":0,"Limit":10}
```

HTTP POST（multipart/form-data）请求结构示例（仅特定的接口支持）：

```
https://cvm.tencentcloudapi.com/

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKID********************************/2018-05-30/cvm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=582c400e06b5924a6f2b5d7d672d79c15b13162d9279b0855cfba6789a8edb4c
Content-Type: multipart/form-data; boundary=58731222010402
Host: cvm.tencentcloudapi.com
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1527672334
X-TC-Region: ap-guangzhou

--58731222010402
Content-Disposition: form-data; name="Offset"

0
--58731222010402
Content-Disposition: form-data; name="Limit"

10
--58731222010402--
```

使用签名方法 v1 的公共参数

使用签名方法 v1（有时会称作 HmacSHA256 和 HmacSHA1），公共参数需要统一放到请求串中，完整介绍详见文档

参数名称	类型	必选	描述
Action	String	是	操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数章节关于公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。
Region	String	-	地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。**注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。**
Timestamp	Integer	是	当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如1529223702，如果与当前时间相差过大，会引起签名过期错误。
Nonce	Integer	是	随机正整数，与 Timestamp 联合起来，用于防止重放攻击。
SecretId	String	是	在 云API密钥 上申请的标识身份的 SecretId，一个 SecretId 对应唯一的 SecretKey ，而 SecretKey 会用来生成请求签名 Signature。
Signature	String	是	请求签名，用来验证此次请求的合法性，需要用户根据实际的输入参数计算得出。具体计算方法参见 文档。

参数名称	类型	必选	描述
Version	String	是	操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。
SignatureMethod	String	否	签名方式，目前支持 HmacSHA256 和 HmacSHA1。只有指定此参数为 HmacSHA256 时，才使用 HmacSHA256 算法验证签名，其他情况均使用 HmacSHA1 验证签名。
Token	String	否	即 安全凭证服务 所颁发的临时安全凭证中的 Token，使用时需要将 SecretId 和 SecretKey 的值替换为临时安全凭证中的 TmpSecretId 和 TmpSecretKey。使用长期密钥时不能设置此 Token 字段。
Language	String	否	指定接口返回的语言，仅部分接口支持此参数。取值：zh-CN，en-US。zh-CN 返回中文，en-US 返回英文。

假设用户想要查询广州地域的云服务器实例列表，其请求结构按照请求 URL、请求头部、请求体示例如下：

HTTP GET 请求结构示例：

```
https://cvm.tencentcloudapi.com/?Action=DescribeInstances&Version=2017-03-12&SignatureMethod=HmacSHA256&Timestamp=1527672334&Signature=37ac2f4fde00b0ac9bd9eadeb459b1bbee224158d66e7ae5fcadb70b2d181d02&Region=ap-guangzhou&Nonce=23823223&SecretId=AKID*******************************

Host: cvm.tencentcloudapi.com
```

HTTP POST 请求结构示例：

```
https://cvm.tencentcloudapi.com/

Host: cvm.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Action=DescribeInstances&Version=2017-03-12&SignatureMethod=HmacSHA256&Timestamp=1527672334&Signature=37ac2f4fde00b0ac9bd9eadeb459b1bbee224158d66e7ae5fcadb70b2d181d02&Region=ap-guangzhou&Nonce=23823223&SecretId=AKID*****************************
```

地域列表

本产品所有接口 Region 字段的可选值如下表所示。如果接口不支持该表中的所有地域，则会在接口文档中单独说明。

地域	取值
华北地区（北京）	ap-beijing
华南地区（广州）	ap-guangzhou
港澳台地区（中国香港）	ap-hongkong
华东地区（上海）	ap-shanghai
华东地区（上海金融）	ap-shanghai-fsi
亚太东南（新加坡）	ap-singapore
美国西部（硅谷）	na-siliconvalley

签名方法 v3

最近更新时间：2024-12-25 02:15:51

以下文档说明了签名方法 v3 的签名过程，但仅在您编写自己的代码来调用腾讯云 API 时才有用。我们推荐您使用 腾讯云 API Explorer ，腾讯云 SDK 和 腾讯云命令行工具（TCCLI）等开发者工具，从而无需学习如何对 API 请求进行签名。

推荐使用 API Explorer　　点击调试

您可以通过 API Explorer 的【签名串生成】模块查看每个接口签名的生成过程。

腾讯云 API 会对每个请求进行身份验证，用户需要使用安全凭证，经过特定的步骤对请求进行签名（Signature），每个请求都需要在公共参数中指定该签名结果并以指定的方式和格式发送请求。

为什么要进行签名

签名通过以下方式帮助保护请求：

1. 验证请求者的身份
   签名确保请求是由持有有效访问密钥的人发送的。请参阅控制台 云 API 密钥 页面获取密钥相关信息。

2. 保护传输中的数据
   为了防止请求在传输过程中被篡改，腾讯云 API 会使用请求参数来计算请求的哈希值，并将生成的哈希值加密后作为请求的一部分，发送到腾讯云 API 服务器。服务器会使用收到的请求参数以同样的过程计算哈希值，并验证请求中的哈希值。如果请求被篡改，将导致哈希值不一致，腾讯云 API 将拒绝本次请求。

签名方法 v3（TC3-HMAC-SHA256）功能上覆盖了以前的签名方法 v1，而且更安全，支持更大的请求，支持 JSON 格式，POST 请求支持传空数组和空字符串，性能有一定提升，推荐使用该签名方法计算签名。

首次接触，建议使用 API Explorer 中的“签名串生成”功能，选择签名版本为“API 3.0 签名 v3”，可以对生成签名过程进行验证，也可直接生成 SDK 代码。推荐使用腾讯云 API 配套的 8 种常见的编程语言 SDK，已经封装了签名和请求过程，均已开源，支持 Python、Java、PHP、Go、NodeJS、.NET、C++、Ruby。

申请安全凭证

本文使用的安全凭证为密钥，密钥包括 SecretId 和 SecretKey。每个用户最多可以拥有两对密钥。

- SecretId：用于标识 API 调用者身份，可以简单类比为用户名。
- SecretKey：用于验证 API 调用者的身份，可以简单类比为密码。
- **用户必须严格保管安全凭证，避免泄露，否则将危及财产安全。如已泄露，请立刻禁用该安全凭证。**

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录 腾讯云管理中心控制台 。
2. 前往 云API密钥 的控制台页面。
3. 在 云API密钥 页面，单击【新建密钥】创建一对密钥。

签名版本 v3 签名过程

云 API 支持 GET 和 POST 请求。对于GET方法，只支持 `Content-Type: application/x-www-form-urlencoded` 协议格式。对于POST方法，目前支持 `Content-Type: application/json` 以及 `Content-Type: multipart/form-data` 两种协议格式，json 格式绝大多数接口均支持，multipart 格式只有特定接口支持，此时该接口不能使用 json 格式调用，参考具体业务接口文档说明。推荐使用 POST 请求，因为两者的结果并无差异，但 GET 请求只支持 32 KB 以内的请求包。

下面以云服务器查询广州区实例列表作为例子，分步骤介绍签名的计算过程。我们选择该接口是因为：

1. 云服务器默认已开通，该接口很常用；
2. 该接口是只读的，不会改变现有资源的状态；
3. 接口覆盖的参数种类较全，可以演示包含数据结构的数组如何使用。

在示例中，不论公共参数或者接口的参数，我们尽量选择容易犯错的情况。在实际调用接口时，请根据实际情况来，每个接口的参数并不相同，不要照抄这个例子的参数和值。此外，这里只展示了部分公共参数和接口输入参数，用户可以根据实际需要添加其他参数，例如 Language 和 Token 公共参数（在 HTTP 头部设置，添加 X-TC- 前缀）。

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：`AKID********************************` 和 `********************************`。用户想查看广州区云服务器名为“未命名”的主机状态，只返回一条数据。则请求可能为：

```
curl -X POST https://cvm.tencentcloudapi.com \
-H "Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKID********************************/2019-02-25/cvm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host;x-tc-action, Signature=10b1a37a7301a02ca19a647ad722d5e43b4b3cff309d421d85b46093f6ab6c4f" \
-H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" \
-H "Host: cvm.tencentcloudapi.com" \
-H "X-TC-Action: DescribeInstances" \
-H "X-TC-Timestamp: 1551113065" \
-H "X-TC-Version: 2017-03-12" \
-H "X-TC-Region: ap-guangzhou" \
-d '{"Limit": 1, "Filters": [{"Values": ["\u672a\u547d\u540d"], "Name": "instance-name"}]}'
```

下面详细解释签名计算过程。

1. 拼接规范请求串

按如下伪代码格式拼接规范请求串（CanonicalRequest）：

```
CanonicalRequest =
HTTPRequestMethod + '\n' +
CanonicalURI + '\n' +
CanonicalQueryString + '\n' +
CanonicalHeaders + '\n' +
SignedHeaders + '\n' +
HashedRequestPayload
```

字段名称	解释
HTTPRequestMethod	HTTP 请求方法（GET、POST）。此示例取值为 `POST`。
CanonicalURI	URI 参数，API 3.0 固定为正斜杠（/）。
CanonicalQueryString	发起 HTTP 请求 URL 中的查询字符串，对于 POST 请求，固定为空字符串""，对于 GET 请求，则为 URL 中问号（?）后面的字符串内容，例如：Limit=10&Offset=0。 注意：CanonicalQueryString 需要参考 RFC3986 进行 URLEncode 编码（特殊字符编码后需大写字母），字符集 UTF-8。推荐使用编程语言标准库进行编码。
CanonicalHeaders	参与签名的头部信息，至少包含 host 和 content-type 两个头部，也可加入其他头部参与签名以提高自身请求的唯一性和安全性，此示例额外增加了接口名头部。 拼接规则： 1. 头部 key 和 value 统一转成小写，并去掉首尾空格，按照 key:value\n 格式拼接； 2. 多个头部，按照头部 key（小写）的 ASCII 升序进行拼接。 此示例计算结果是 `content-type:application/json; charset=utf-8\nhost:cvm.tencentcloudapi.com\nx-tc-action:describeinstances\n`。 注意：content-type 必须和实际发送的相符合，有些编程语言网络库即使未指定也会自动添加 charset 值，如果签名时和发送时不一致，服务器会返回签名校验失败。
SignedHeaders	参与签名的头部信息，说明此次请求有哪些头部参与了签名，和 CanonicalHeaders 包含的头部内容是一一对应的。content-type 和 host 为必选头部。 拼接规则： 1. 头部 key 统一转成小写； 2. 多个头部 key（小写）按照 ASCII 升序进行拼接，并且以分号（;）分隔。 此示例为 content-type;host;x-tc-action
HashedRequestPayload	请求正文（payload，即 body，此示例为 `{"Limit": 1, "Filters": [{"Values": ["\u672a\u547d\u540d"], "Name": "instance-name"}]}`）的哈希值，计算伪代码为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(RequestPayload)))，即对 HTTP 请求正文做 SHA256 哈希，然后十六进制编

字段名称	解释
	码，最后编码串转换成小写字母。对于 GET 请求，RequestPayload 固定为空字符串。此示例计算结果是 35e9c5b0e3ae67532d3c9f17ead6c90222632e5b1ff7f6e89887f1398934f064。

根据以上规则，示例中得到的规范请求串如下：

```
POST
/

content-type:application/json; charset=utf-8
host:cvm.tencentcloudapi.com
x-tc-action:describeinstances

content-type;host;x-tc-action
35e9c5b0e3ae67532d3c9f17ead6c90222632e5b1ff7f6e89887f1398934f064
```

2. 拼接待签名字符串

按如下格式拼接待签名字符串：

```
StringToSign =
Algorithm + "\n" +
RequestTimestamp + "\n" +
CredentialScope + "\n" +
HashedCanonicalRequest
```

字段名称	解释
Algorithm	签名算法，目前固定为 TC3-HMAC-SHA256。
RequestTimestamp	请求时间戳，即请求头部的公共参数 X-TC-Timestamp 取值，取当前时间 UNIX 时间戳，精确到秒。此示例取值为 1551113065。
CredentialScope	凭证范围，格式为 Date/service/tc3_request，包含日期、所请求的服务和终止字符串（tc3_request）。**Date 为 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致**；service 为产品名，必须与调用的产品域名一致。此示例计算结果是 2019-02-25/cvm/tc3_request。
HashedCanonicalRequest	前述步骤拼接所得规范请求串的哈希值，计算伪代码为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(CanonicalRequest)))。此示例计算结果是 7019a55be8395899b900fb5564e4200d984910f34794a27cb3fb7d10ff6a1e84。

注意：

1. **Date 必须从时间戳 X-TC-Timestamp 计算得到，且时区为 UTC+0。如果加入系统本地时区信息，例如东八区，将导致白天和晚上调用成功，但是凌晨时调用必定失败。假设时间戳为 1551113065，在东八区的时间是 2019-02-26 00:44:25，但是计算得到的 Date 取 UTC+0 的日期应为 2019-02-25，而不是 2019-02-26。**
2. **Timestamp 必须是当前系统时间，且需确保系统时间和标准时间是同步的，如果相差超过五分钟则必定失败。如果长时间不和标准时间同步，可能运行一段时间后，请求失败，返回签名过期错误。**

根据以上规则，示例中得到的待签名字符串如下：

```
TC3-HMAC-SHA256
1551113065
2019-02-25/cvm/tc3_request
7019a55be8395899b900fb5564e4200d984910f34794a27cb3fb7d10ff6a1e84
```

3. 计算签名

1）计算派生签名密钥，伪代码如下：

```
SecretKey = "********************************"
SecretDate = HMAC_SHA256("TC3" + SecretKey, Date)
SecretService = HMAC_SHA256(SecretDate, Service)
SecretSigning = HMAC_SHA256(SecretService, "tc3_request")
```

派生出的密钥 `SecretDate`、`SecretService` 和 `SecretSigning` 是二进制的数据，可能包含不可打印字符，将其转为十六进制字符串打印的输出分别为：
da98fb70dcf6b112dc21038d1eeeb3a95c74b4dcb12c1131f864f6066bd02be0，
8d70cbefb03939f929db64d32dc2ba89b1095620119fe3e050e2b18c5bd2752f，
b596b923aad85185e2d1f6659d2a062e0a86731226e021e61bfe06f7ed05f5af。

请注意，不同的编程语言，HMAC 库函数中参数顺序可能不一样，请以实际情况为准。此处的伪代码密钥参数 key 在前，消息参数 data 在后。通常标准库函数会提供二进制格式的返回值，也可能会提供打印友好的十六进制格式的返回值，此处使用的是二进制格式。

字段名称	解释
SecretKey	原始的 SecretKey，即 `********************************`。
Date	即 Credential 中的 Date 字段信息。此示例取值为 `2019-02-25`。
Service	即 Credential 中的 Service 字段信息。此示例取值为 `cvm`。

2）计算签名，伪代码如下：

```
Signature = HexEncode(HMAC_SHA256(SecretSigning, StringToSign))
```

此示例计算结果是 `10b1a37a7301a02ca19a647ad722d5e43b4b3cff309d421d85b46093f6ab6c4f`。

4. 拼接 Authorization

按如下格式拼接 Authorization：

```
Authorization =
Algorithm + ' ' +
'Credential=' + SecretId + '/' + CredentialScope + ', ' +
'SignedHeaders=' + SignedHeaders + ', ' +
'Signature=' + Signature
```

字段名称	解释
Algorithm	签名方法，固定为 `TC3-HMAC-SHA256`。
SecretId	密钥对中的 SecretId，即 `AKID********************************`。
CredentialScope	见上文，凭证范围。此示例计算结果是 `2019-02-25/cvm/tc3_request`。
SignedHeaders	见上文，参与签名的头部信息。此示例取值为 `content-type;host;x-tc-action`。
Signature	签名值。此示例计算结果是 `10b1a37a7301a02ca19a647ad722d5e43b4b3cff309d421d85b46093f6ab6c4f`。

根据以上规则，示例中得到的值为：

```
TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKID********************************/2019-02-25/cvm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host;x-tc-action, Signature=10b1a37a7301a02ca19a647ad722d5e43b4b3cff309d421d85b46093f6ab6c4f
```

最终完整的调用信息如下：

```
POST https://cvm.tencentcloudapi.com/
Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKID********************************/2019-02-25/cvm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host;x-tc-action, Signature=10b1a37a7301a02ca19a647ad722d5e43b4b3cff309d421d85b46093f6ab6c4f
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Host: cvm.tencentcloudapi.com
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1551113065
X-TC-Region: ap-guangzhou

{"Limit": 1, "Filters": [{"Values": ["\u672a\u547d\u540d"], "Name": "instance-name"}]}
```

> ⚠ 注意：
>
> 请求发送时的 HTTP 头部（Header）和请求体（Payload）必须和签名计算过程中的内容完全一致，否则会返回签名不一致错误。可以通过打印实际请求内容，网络抓包等方式对比排查。

签名演示

在实际调用 API 3.0 时，推荐使用配套的腾讯云 SDK 3.0，SDK 封装了签名的过程，开发时只关注产品提供的具体接口即可。详细信息参见 SDK 中心。当前支持的编程语言有：

- Python
- Java
- PHP
- Go
- NodeJS
- .NET
- C++
- Ruby

下面提供了不同产品的生成签名 demo，您可以找到对应的产品参考签名的生成：

- Signature Demo

为了更清楚地解释签名过程，下面以实际编程语言为例，将上述的签名过程完整实现。请求的域名、调用的接口和参数的取值都以上述签名过程为准，代码只为解释签名过程，并不具备通用性，实际开发请尽量使用 SDK。

Java

```java
import java.nio.charset.Charset;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.security.MessageDigest;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.TimeZone;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

public class TencentCloudAPITC3Demo {
private final static Charset UTF8 = StandardCharsets.UTF_8;
// 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_ID，值为示例的 AKID********************************
private final static String SECRET_ID = System.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_ID");
// 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY，值为示例的 ********************************
```

```
private final static String SECRET_KEY = System.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY");
private final static String CT_JSON = "application/json; charset=utf-8";

public static byte[] hmac256(byte[] key, String msg) throws Exception {
Mac mac = Mac.getInstance("HmacSHA256");
SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key, mac.getAlgorithm());
mac.init(secretKeySpec);
return mac.doFinal(msg.getBytes(UTF8));
}

public static String sha256Hex(String s) throws Exception {
MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("SHA-256");
byte[] d = md.digest(s.getBytes(UTF8));
return DatatypeConverter.printHexBinary(d).toLowerCase();
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
String service = "cvm";
String host = "cvm.tencentcloudapi.com";
String region = "ap-guangzhou";
String action = "DescribeInstances";
String version = "2017-03-12";
String algorithm = "TC3-HMAC-SHA256";
String timestamp = "1551113065";
//String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis() / 1000);
SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
// 注意时区，否则容易出错
sdf.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC"));
String date = sdf.format(new Date(Long.valueOf(timestamp + "000")));

// ************ 步骤 1: 拼接规范请求串 ************
String httpRequestMethod = "POST";
String canonicalUri = "/";
String canonicalQueryString = "";
String canonicalHeaders = "content-type:application/json; charset=utf-8\n"
+ "host:" + host + "\n" + "x-tc-action:" + action.toLowerCase() + "\n";
String signedHeaders = "content-type;host;x-tc-action";

String payload = "{\"Limit\": 1, \"Filters\": [{\"Values\": [\"\\u672a\\u547d\\u540d\"], \"Name\": \"instance-name\"}]}";
String hashedRequestPayload = sha256Hex(payload);
String canonicalRequest = httpRequestMethod + "\n" + canonicalUri + "\n" + canonicalQueryString + "\n"
+ canonicalHeaders + "\n" + signedHeaders + "\n" + hashedRequestPayload;
System.out.println(canonicalRequest);

// ************ 步骤 2: 拼接待签名字符串 ************
String credentialScope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request";
String hashedCanonicalRequest = sha256Hex(canonicalRequest);
String stringToSign = algorithm + "\n" + timestamp + "\n" + credentialScope + "\n" + hashedCanonicalRequest;
System.out.println(stringToSign);

// ************ 步骤 3: 计算签名 ************
byte[] secretDate = hmac256(("TC3" + SECRET_KEY).getBytes(UTF8), date);
byte[] secretService = hmac256(secretDate, service);
byte[] secretSigning = hmac256(secretService, "tc3_request");
String signature = DatatypeConverter.printHexBinary(hmac256(secretSigning, stringToSign)).toLowerCase();
System.out.println(signature);
```

```
// ************* 步骤 4：拼接 Authorization *************
String authorization = algorithm + " " + "Credential=" + SECRET_ID + "/" + credentialScope + ", "
+ "SignedHeaders=" + signedHeaders + ", " + "Signature=" + signature;
System.out.println(authorization);

TreeMap<String, String> headers = new TreeMap<String, String>();
headers.put("Authorization", authorization);
headers.put("Content-Type", CT_JSON);
headers.put("Host", host);
headers.put("X-TC-Action", action);
headers.put("X-TC-Timestamp", timestamp);
headers.put("X-TC-Version", version);
headers.put("X-TC-Region", region);

StringBuilder sb = new StringBuilder();
sb.append("curl -X POST https://").append(host)
.append(" -H \"Authorization: ").append(authorization).append("\"")
.append(" -H \"Content-Type: application/json; charset=utf-8\"")
.append(" -H \"Host: ").append(host).append("\"")
.append(" -H \"X-TC-Action: ").append(action).append("\"")
.append(" -H \"X-TC-Timestamp: ").append(timestamp).append("\"")
.append(" -H \"X-TC-Version: ").append(version).append("\"")
.append(" -H \"X-TC-Region: ").append(region).append("\"")
.append(" -d '").append(payload).append("'");
System.out.println(sb.toString());
}
}
```

Python

```
# -*- coding: utf-8 -*-
import hashlib, hmac, json, os, sys, time
from datetime import datetime

# 密钥参数
# 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_ID，值为示例的 AKID********************************
secret_id = os.environ.get("TENCENTCLOUD_SECRET_ID")
# 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY，值为示例的 ********************************
secret_key = os.environ.get("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY")

service = "cvm"
host = "cvm.tencentcloudapi.com"
endpoint = "https://" + host
region = "ap-guangzhou"
action = "DescribeInstances"
version = "2017-03-12"
algorithm = "TC3-HMAC-SHA256"
#timestamp = int(time.time())
timestamp = 1551113065
date = datetime.utcfromtimestamp(timestamp).strftime("%Y-%m-%d")
params = {"Limit": 1, "Filters": [{"Values": [u"未命名"], "Name": "instance-name"}]}

# ************* 步骤 1：拼接规范请求串 *************
http_request_method = "POST"
canonical_uri = "/"
canonical_querystring = ""
```

```
ct = "application/json; charset=utf-8"
payload = json.dumps(params)
canonical_headers = "content-type:%s\nhost:%s\nx-tc-action:%s\n" % (ct, host, action.lower())
signed_headers = "content-type;host;x-tc-action"
hashed_request_payload = hashlib.sha256(payload.encode("utf-8")).hexdigest()
canonical_request = (http_request_method + "\n" +
canonical_uri + "\n" +
canonical_querystring + "\n" +
canonical_headers + "\n" +
signed_headers + "\n" +
hashed_request_payload)
print(canonical_request)

# ************* 步骤 2：拼接待签名字符串 *************
credential_scope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request"
hashed_canonical_request = hashlib.sha256(canonical_request.encode("utf-8")).hexdigest()
string_to_sign = (algorithm + "\n" +
str(timestamp) + "\n" +
credential_scope + "\n" +
hashed_canonical_request)
print(string_to_sign)


# ************* 步骤 3：计算签名 *************
# 计算签名摘要函数
def sign(key, msg):
return hmac.new(key, msg.encode("utf-8"), hashlib.sha256).digest()
secret_date = sign(("TC3" + secret_key).encode("utf-8"), date)
secret_service = sign(secret_date, service)
secret_signing = sign(secret_service, "tc3_request")
signature = hmac.new(secret_signing, string_to_sign.encode("utf-8"), hashlib.sha256).hexdigest()
print(signature)

# ************* 步骤 4：拼接 Authorization *************
authorization = (algorithm + " " +
"Credential=" + secret_id + "/" + credential_scope + ", " +
"SignedHeaders=" + signed_headers + ", " +
"Signature=" + signature)
print(authorization)

print('curl -X POST ' + endpoint
+ ' -H "Authorization: ' + authorization + '"'
+ ' -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8"'
+ ' -H "Host: ' + host + '"'
+ ' -H "X-TC-Action: ' + action + '"'
+ ' -H "X-TC-Timestamp: ' + str(timestamp) + '"'
+ ' -H "X-TC-Version: ' + version + '"'
+ ' -H "X-TC-Region: ' + region + '"'
+ " -d '" + payload + "'")
```

Golang

```
package main

import (
"crypto/hmac"
```

```
"crypto/sha256"
"encoding/hex"
"fmt"
"os"
"strings"
"time"
)

func sha256hex(s string) string {
b := sha256.Sum256([]byte(s))
return hex.EncodeToString(b[:])
}

func hmacsha256(s, key string) string {
hashed := hmac.New(sha256.New, []byte(key))
hashed.Write([]byte(s))
return string(hashed.Sum(nil))
}

func main() {
// 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_ID，值为示例的 AKID********************************
secretId := os.Getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_ID")
// 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY，值为示例的 ********************************
secretKey := os.Getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY")
host := "cvm.tencentcloudapi.com"
algorithm := "TC3-HMAC-SHA256"
service := "cvm"
version := "2017-03-12"
action := "DescribeInstances"
region := "ap-guangzhou"
//var timestamp int64 = time.Now().Unix()
var timestamp int64 = 1551113065

// step 1: build canonical request string
httpRequestMethod := "POST"
canonicalURI := "/"
canonicalQueryString := ""
canonicalHeaders := fmt.Sprintf("content-type:%s\nhost:%s\nx-tc-action:%s\n",
"application/json; charset=utf-8", host, strings.ToLower(action))
signedHeaders := "content-type;host;x-tc-action"
payload := `{"Limit": 1, "Filters": [{"Values": ["\u672a\u547d\u540d"], "Name": "instance-name"}]}`
hashedRequestPayload := sha256hex(payload)
canonicalRequest := fmt.Sprintf("%s\n%s\n%s\n%s\n%s\n%s",
httpRequestMethod,
canonicalURI,
canonicalQueryString,
canonicalHeaders,
signedHeaders,
hashedRequestPayload)
fmt.Println(canonicalRequest)

// step 2: build string to sign
date := time.Unix(timestamp, 0).UTC().Format("2006-01-02")
credentialScope := fmt.Sprintf("%s/%s/tc3_request", date, service)
hashedCanonicalRequest := sha256hex(canonicalRequest)
string2sign := fmt.Sprintf("%s\n%d\n%s\n%s",
algorithm,
```

```
timestamp,
credentialScope,
hashedCanonicalRequest)
fmt.Println(string2sign)

// step 3: sign string
secretDate := hmacsha256(date, "TC3"+secretKey)
secretService := hmacsha256(service, secretDate)
secretSigning := hmacsha256("tc3_request", secretService)
signature := hex.EncodeToString([]byte(hmacsha256(string2sign, secretSigning)))
fmt.Println(signature)

// step 4: build authorization
authorization := fmt.Sprintf("%s Credential=%s/%s, SignedHeaders=%s, Signature=%s",
algorithm,
secretId,
credentialScope,
signedHeaders,
signature)
fmt.Println(authorization)

curl := fmt.Sprintf(`curl -X POST https://%s\
-H "Authorization: %s"\
-H "Content-Type: application/json; charset=utf-8"\
-H "Host: %s" -H "X-TC-Action: %s"\
-H "X-TC-Timestamp: %d"\
-H "X-TC-Version: %s"\
-H "X-TC-Region: %s"\
-d '%s'`, host, authorization, host, action, timestamp, version, region, payload)
fmt.Println(curl)
}
```

PHP

```
<?php
// 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_ID，值为示例的 AKID********************************
$secretId = getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_ID");
// 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY，值为示例的 ********************************
$secretKey = getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY");
$host = "cvm.tencentcloudapi.com";
$service = "cvm";
$version = "2017-03-12";
$action = "DescribeInstances";
$region = "ap-guangzhou";
// $timestamp = time();
$timestamp = 1551113065;
$algorithm = "TC3-HMAC-SHA256";

// step 1: build canonical request string
$httpRequestMethod = "POST";
$canonicalUri = "/";
$canonicalQueryString = "";
$canonicalHeaders = implode("\n", [
"content-type:application/json; charset=utf-8",
"host:".$host,
"x-tc-action:".strtolower($action),
```

```
""
]);
$signedHeaders = implode(";", [
"content-type",
"host",
"x-tc-action",
]);
$payload = '{"Limit": 1, "Filters": [{"Values": ["\u672a\u547d\u540d"], "Name": "instance-name"}]}';
$hashedRequestPayload = hash("SHA256", $payload);
$canonicalRequest = $httpRequestMethod."\n"
.$canonicalUri."\n"
.$canonicalQueryString."\n"
.$canonicalHeaders."\n"
.$signedHeaders."\n"
.$hashedRequestPayload;
echo $canonicalRequest.PHP_EOL;

// step 2: build string to sign
$date = gmdate("Y-m-d", $timestamp);
$credentialScope = $date."/".$service."/tc3_request";
$hashedCanonicalRequest = hash("SHA256", $canonicalRequest);
$stringToSign = $algorithm."\n"
.$timestamp."\n"
.$credentialScope."\n"
.$hashedCanonicalRequest;
echo $stringToSign.PHP_EOL;

// step 3: sign string
$secretDate = hash_hmac("SHA256", $date, "TC3".$secretKey, true);
$secretService = hash_hmac("SHA256", $service, $secretDate, true);
$secretSigning = hash_hmac("SHA256", "tc3_request", $secretService, true);
$signature = hash_hmac("SHA256", $stringToSign, $secretSigning);
echo $signature.PHP_EOL;

// step 4: build authorization
$authorization = $algorithm
." Credential=".$secretId."/".$credentialScope
.", SignedHeaders=".$signedHeaders.", Signature=".$signature;
echo $authorization.PHP_EOL;

$curl = "curl -X POST https://".$host
.' -H "Authorization: '.$authorization.'"'
.' -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8"'
.' -H "Host: '.$host.'"'
.' -H "X-TC-Action: '.$action.'"'
.' -H "X-TC-Timestamp: '.$timestamp.'"'
.' -H "X-TC-Version: '.$version.'"'
.' -H "X-TC-Region: '.$region.'"'
." -d '".$payload."'";
echo $curl.PHP_EOL;
```

Ruby

```
# -*- coding: UTF-8 -*-
# require ruby>=2.3.0
require 'digest'
```

```ruby
require 'json'
require 'time'
require 'openssl'

# 密钥参数
# 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_ID，值为示例的 AKID********************************
secret_id = ENV["TENCENTCLOUD_SECRET_ID"]
# 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY，值为示例的 ********************************
secret_key = ENV["TENCENTCLOUD_SECRET_KEY"]

service = 'cvm'
host = 'cvm.tencentcloudapi.com'
endpoint = 'https://' + host
region = 'ap-guangzhou'
action = 'DescribeInstances'
version = '2017-03-12'
algorithm = 'TC3-HMAC-SHA256'
# timestamp = Time.now.to_i
timestamp = 1551113065
date = Time.at(timestamp).utc.strftime('%Y-%m-%d')

# ************* 步骤 1：拼接规范请求串 *************
http_request_method = 'POST'
canonical_uri = '/'
canonical_querystring = ''
canonical_headers = "content-type:application/json; charset=utf-8\nhost:#{host}\nx-tc-action:#{action.downcase}\n"
signed_headers = 'content-type;host;x-tc-action'
# params = { 'Limit' => 1, 'Filters' => [{ 'Name' => 'instance-name', 'Values' => ['未命名'] }] }
# payload = JSON.generate(params, { 'ascii_only' => true, 'space' => ' ' })
# json will generate in random order, to get specified result in example, we hard-code it here.
payload = '{"Limit": 1, "Filters": [{"Values": ["\u672a\u547d\u540d"], "Name": "instance-name"}]}'
hashed_request_payload = Digest::SHA256.hexdigest(payload)
canonical_request = [
http_request_method,
canonical_uri,
canonical_querystring,
canonical_headers,
signed_headers,
hashed_request_payload,
].join("\n")

puts canonical_request

# ************* 步骤 2：拼接待签名字符串 *************
credential_scope = date + '/' + service + '/' + 'tc3_request'
hashed_request_payload = Digest::SHA256.hexdigest(canonical_request)
string_to_sign = [
algorithm,
timestamp.to_s,
credential_scope,
hashed_request_payload,
].join("\n")
puts string_to_sign

# ************* 步骤 3：计算签名 *************
digest = OpenSSL::Digest.new('sha256')
secret_date = OpenSSL::HMAC.digest(digest, 'TC3' + secret_key, date)
```

```
secret_service = OpenSSL::HMAC.digest(digest, secret_date, service)
secret_signing = OpenSSL::HMAC.digest(digest, secret_service, 'tc3_request')
signature = OpenSSL::HMAC.hexdigest(digest, secret_signing, string_to_sign)
puts signature

# ************* 步骤 4：拼接 Authorization *************
authorization = "#{algorithm} Credential=#{secret_id}/#{credential_scope}, SignedHeaders=#{signed_headers}, Signature=#{si
gnature}"
puts authorization

puts 'curl -X POST ' + endpoint \
+ ' -H "Authorization: ' + authorization + '"' \
+ ' -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8"' \
+ ' -H "Host: ' + host + '"' \
+ ' -H "X-TC-Action: ' + action + '"' \
+ ' -H "X-TC-Timestamp: ' + timestamp.to_s + '"' \
+ ' -H "X-TC-Version: ' + version + '"' \
+ ' -H "X-TC-Region: ' + region + '"' \
+ " -d '" + payload + "'"
```

DotNet

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;

public class Application
{
public static string SHA256Hex(string s)
{
using (SHA256 algo = SHA256.Create())
{
byte[] hashbytes = algo.ComputeHash(Encoding.UTF8.GetBytes(s));
StringBuilder builder = new StringBuilder();
for (int i = 0; i < hashbytes.Length; ++i)
{
builder.Append(hashbytes[i].ToString("x2"));
}
return builder.ToString();
}
}

public static byte[] HmacSHA256(byte[] key, byte[] msg)
{
using (HMACSHA256 mac = new HMACSHA256(key))
{
return mac.ComputeHash(msg);
}
}

public static Dictionary<String, String> BuildHeaders(string secretid,
string secretkey, string service, string endpoint, string region,
string action, string version, DateTime date, string requestPayload)
{
string datestr = date.ToString("yyyy-MM-dd");
```

```
DateTime startTime = new DateTime(1970, 1, 1, 0, 0, 0, 0, DateTimeKind.Utc);
long requestTimestamp = (long)Math.Round((date - startTime).TotalMilliseconds, MidpointRounding.AwayFromZero) / 1000;
// ************* 步骤 1: 拼接规范请求串 *************
string algorithm = "TC3-HMAC-SHA256";
string httpRequestMethod = "POST";
string canonicalUri = "/";
string canonicalQueryString = "";
string contentType = "application/json";
string canonicalHeaders = "content-type:" + contentType + "; charset=utf-8\n"
+ "host:" + endpoint + "\n"
+ "x-tc-action:" + action.ToLower() + "\n";
string signedHeaders = "content-type;host;x-tc-action";
string hashedRequestPayload = SHA256Hex(requestPayload);
string canonicalRequest = httpRequestMethod + "\n"
+ canonicalUri + "\n"
+ canonicalQueryString + "\n"
+ canonicalHeaders + "\n"
+ signedHeaders + "\n"
+ hashedRequestPayload;
Console.WriteLine(canonicalRequest);

// ************* 步骤 2: 拼接待签名字符串 *************
string credentialScope = datestr + "/" + service + "/" + "tc3_request";
string hashedCanonicalRequest = SHA256Hex(canonicalRequest);
string stringToSign = algorithm + "\n"
+ requestTimestamp.ToString() + "\n"
+ credentialScope + "\n"
+ hashedCanonicalRequest;
Console.WriteLine(stringToSign);

// ************* 步骤 3: 计算签名 *************
byte[] tc3SecretKey = Encoding.UTF8.GetBytes("TC3" + secretkey);
byte[] secretDate = HmacSHA256(tc3SecretKey, Encoding.UTF8.GetBytes(datestr));
byte[] secretService = HmacSHA256(secretDate, Encoding.UTF8.GetBytes(service));
byte[] secretSigning = HmacSHA256(secretService, Encoding.UTF8.GetBytes("tc3_request"));
byte[] signatureBytes = HmacSHA256(secretSigning, Encoding.UTF8.GetBytes(stringToSign));
string signature = BitConverter.ToString(signatureBytes).Replace("-", "").ToLower();
Console.WriteLine(signature);

// ************* 步骤 4: 拼接 Authorization *************
string authorization = algorithm + " "
+ "Credential=" + secretid + "/" + credentialScope + ", "
+ "SignedHeaders=" + signedHeaders + ", "
+ "Signature=" + signature;
Console.WriteLine(authorization);

Dictionary<string, string> headers = new Dictionary<string, string>();
headers.Add("Authorization", authorization);
headers.Add("Host", endpoint);
headers.Add("Content-Type", contentType + "; charset=utf-8");
headers.Add("X-TC-Timestamp", requestTimestamp.ToString());
headers.Add("X-TC-Version", version);
headers.Add("X-TC-Action", action);
headers.Add("X-TC-Region", region);
return headers;
}
public static void Main(string[] args)
```

```
{
// 密钥参数
// 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_ID，值为示例的 AKID********************************
string SECRET_ID = Environment.GetEnvironmentVariable("TENCENTCLOUD_SECRET_ID");
// 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY，值为示例的 ********************************
string SECRET_KEY = Environment.GetEnvironmentVariable("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY");

string service = "cvm";
string endpoint = "cvm.tencentcloudapi.com";
string region = "ap-guangzhou";
string action = "DescribeInstances";
string version = "2017-03-12";

// 此处由于示例规范的原因，采用时间戳2019-02-26 00:44:25，此参数作为示例，如果在项目中，您应当使用：
// DateTime date = DateTime.UtcNow;
// 注意时区，建议此时间统一采用UTC时间戳，否则容易出错
DateTime date = new DateTime(1970, 1, 1, 0, 0, 0, 0, DateTimeKind.Utc).AddSeconds(1551113065);
string requestPayload = "{\"Limit\": 1, \"Filters\": [{\"Values\": [\"\\u672a\\u547d\\u540d\"], \"Name\": \"instance-name
\"}]}";

Dictionary<string, string> headers = BuildHeaders(SECRET_ID, SECRET_KEY, service
, endpoint, region, action, version, date, requestPayload);

Console.WriteLine("POST https://cvm.tencentcloudapi.com");
foreach (KeyValuePair<string, string> kv in headers)
{
Console.WriteLine(kv.Key + ": " + kv.Value);
}
Console.WriteLine();
Console.WriteLine(requestPayload);
}
}
```

NodeJS

```
const crypto = require('crypto');

function sha256(message, secret = '', encoding) {
const hmac = crypto.createHmac('sha256', secret)
return hmac.update(message).digest(encoding)
}

function getHash(message, encoding = 'hex') {
const hash = crypto.createHash('sha256')
return hash.update(message).digest(encoding)
}

function getDate(timestamp) {
const date = new Date(timestamp * 1000)
const year = date.getUTCFullYear()
const month = ('0' + (date.getUTCMonth() + 1)).slice(-2)
const day = ('0' + date.getUTCDate()).slice(-2)
return `${year}-${month}-${day}`
}

function main(){
```

```
// 密钥参数
// 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_ID，值为示例的 AKID********************************
const SECRET_ID = process.env.TENCENTCLOUD_SECRET_ID
// 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY，值为示例的 ********************************
const SECRET_KEY = process.env.TENCENTCLOUD_SECRET_KEY

const endpoint = "cvm.tencentcloudapi.com"
const service = "cvm"
const region = "ap-guangzhou"
const action = "DescribeInstances"
const version = "2017-03-12"
//const timestamp = getTime()
const timestamp = 1551113065
//时间处理，获取世界时间日期
const date = getDate(timestamp)

// ************* 步骤 1：拼接规范请求串 *************
const payload = "{\"Limit\": 1, \"Filters\": [{\"Values\": [\"\\u672a\\u547d\\u540d\"], \"Name\": \"instance-name\"}]}"

const hashedRequestPayload = getHash(payload);
const httpRequestMethod = "POST"
const canonicalUri = "/"
const canonicalQueryString = ""
const canonicalHeaders = "content-type:application/json; charset=utf-8\n"
+ "host:" + endpoint + "\n"
+ "x-tc-action:" + action.toLowerCase() + "\n"
const signedHeaders = "content-type;host;x-tc-action"

const canonicalRequest = httpRequestMethod + "\n"
+ canonicalUri + "\n"
+ canonicalQueryString + "\n"
+ canonicalHeaders + "\n"
+ signedHeaders + "\n"
+ hashedRequestPayload
console.log(canonicalRequest)

// ************* 步骤 2：拼接待签名字符串 *************
const algorithm = "TC3-HMAC-SHA256"
const hashedCanonicalRequest = getHash(canonicalRequest);
const credentialScope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request"
const stringToSign = algorithm + "\n" +
timestamp + "\n" +
credentialScope + "\n" +
hashedCanonicalRequest
console.log(stringToSign)

// ************* 步骤 3：计算签名 *************
const kDate = sha256(date, 'TC3' + SECRET_KEY)
const kService = sha256(service, kDate)
const kSigning = sha256('tc3_request', kService)
const signature = sha256(stringToSign, kSigning, 'hex')
console.log(signature)

// ************* 步骤 4：拼接 Authorization *************
const authorization = algorithm + " " +
"Credential=" + SECRET_ID + "/" + credentialScope + ", " +
"SignedHeaders=" + signedHeaders + ", " +
```

```
"Signature=" + signature
console.log(authorization)

const curlcmd = 'curl -X POST ' + "https://" + endpoint
+ ' -H "Authorization: ' + authorization + '"'
+ ' -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8"'
+ ' -H "Host: ' + endpoint + '"'
+ ' -H "X-TC-Action: ' + action + '"'
+ ' -H "X-TC-Timestamp: ' + timestamp.toString() + '"'
+ ' -H "X-TC-Version: ' + version + '"'
+ ' -H "X-TC-Region: ' + region + '"'
+ " -d '" + payload + "'"
console.log(curlcmd)
}
main()
```

C++

```
#include <algorithm>
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <sstream>
#include <string>
#include <stdio.h>
#include <time.h>
#include <openssl/sha.h>
#include <openssl/hmac.h>

using namespace std;

string get_data(int64_t &timestamp)
{
string utcDate;
char buff[20] = {0};
// time_t timenow;
struct tm sttime;
sttime = *gmtime(&timestamp);
strftime(buff, sizeof(buff), "%Y-%m-%d", &sttime);
utcDate = string(buff);
return utcDate;
}

string int2str(int64_t n)
{
std::stringstream ss;
ss << n;
return ss.str();
}

string sha256Hex(const string &str)
{
char buf[3];
unsigned char hash[SHA256_DIGEST_LENGTH];
SHA256_CTX sha256;
SHA256_Init(&sha256);
```

```
SHA256_Update(&sha256, str.c_str(), str.size());
SHA256_Final(hash, &sha256);
std::string NewString = "";
for(int i = 0; i < SHA256_DIGEST_LENGTH; i++)
{
snprintf(buf, sizeof(buf), "%02x", hash[i]);
NewString = NewString + buf;
}
return NewString;
}

string HmacSha256(const string &key, const string &input)
{
unsigned char hash[32];

HMAC_CTX *h;
#if OPENSSL_VERSION_NUMBER < 0x10100000L
HMAC_CTX hmac;
HMAC_CTX_init(&hmac);
h = &hmac;
#else
h = HMAC_CTX_new();
#endif

HMAC_Init_ex(h, &key[0], key.length(), EVP_sha256(), NULL);
HMAC_Update(h, ( unsigned char* )&input[0], input.length());
unsigned int len = 32;
HMAC_Final(h, hash, &len);

#if OPENSSL_VERSION_NUMBER < 0x10100000L
HMAC_CTX_cleanup(h);
#else
HMAC_CTX_free(h);
#endif

std::stringstream ss;
ss << std::setfill('0');
for (int i = 0; i < len; i++)
{
ss << hash[i];
}

return (ss.str());
}

string HexEncode(const string &input)
{
static const char* const lut = "0123456789abcdef";
size_t len = input.length();

string output;
output.reserve(2 * len);
for (size_t i = 0; i < len; ++i)
{
const unsigned char c = input[i];
output.push_back(lut[c >> 4]);
output.push_back(lut[c & 15]);
```

```
}
return output;
}

int main()
{
// 密钥参数
// 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_ID，值为示例的 AKID********************************
string SECRET_ID = getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_ID");
// 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY，值为示例的 ********************************
string SECRET_KEY = getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY");

string service = "cvm";
string host = "cvm.tencentcloudapi.com";
string region = "ap-guangzhou";
string action = "DescribeInstances";
string version = "2017-03-12";
int64_t timestamp = 1551113065;
string date = get_data(timestamp);

// ************* 步骤 1: 拼接规范请求串 *************
string httpRequestMethod = "POST";
string canonicalUri = "/";
string canonicalQueryString = "";
string lower = action;
std::transform(action.begin(), action.end(), lower.begin(), ::tolower);
string canonicalHeaders = string("content-type:application/json; charset=utf-8\n")
+ "host:" + host + "\n"
+ "x-tc-action:" + lower + "\n";
string signedHeaders = "content-type;host;x-tc-action";
string payload = "{\"Limit\": 1, \"Filters\": [{\"Values\": [\"\\u672a\\u547d\\u540d\"], \"Name\": \"instance-name\"}]}";
string hashedRequestPayload = sha256Hex(payload);
string canonicalRequest = httpRequestMethod + "\n"
+ canonicalUri + "\n"
+ canonicalQueryString + "\n"
+ canonicalHeaders + "\n"
+ signedHeaders + "\n"
+ hashedRequestPayload;
cout << canonicalRequest << endl;

// ************* 步骤 2: 拼接待签名字符串 *************
string algorithm = "TC3-HMAC-SHA256";
string RequestTimestamp = int2str(timestamp);
string credentialScope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request";
string hashedCanonicalRequest = sha256Hex(canonicalRequest);
string stringToSign = algorithm + "\n" + RequestTimestamp + "\n" + credentialScope + "\n" + hashedCanonicalRequest;
cout << stringToSign << endl;

// ************* 步骤 3: 计算签名 ***************
string kKey = "TC3" + SECRET_KEY;
string kDate = HmacSha256(kKey, date);
string kService = HmacSha256(kDate, service);
string kSigning = HmacSha256(kService, "tc3_request");
string signature = HexEncode(HmacSha256(kSigning, stringToSign));
cout << signature << endl;

// ************* 步骤 4: 拼接 Authorization *************
```

```
string authorization = algorithm + " " + "Credential=" + SECRET_ID + "/" + credentialScope + ", "
+ "SignedHeaders=" + signedHeaders + ", " + "Signature=" + signature;
cout << authorization << endl;

string curlcmd = "curl -X POST https://" + host + "\n"
+ " -H \"Authorization: " + authorization + "\"\n"
+ " -H \"Content-Type: application/json; charset=utf-8\"" + "\n"
+ " -H \"Host: " + host + "\"\n"
+ " -H \"X-TC-Action: " + action + "\"\n"
+ " -H \"X-TC-Timestamp: " + RequestTimestamp + "\"\n"
+ " -H \"X-TC-Version: " + version + "\"\n"
+ " -H \"X-TC-Region: " + region + "\"\n"
+ " -d '" + payload + "\'";
cout << curlcmd << endl;
return 0;
};
```

C

```
#include <ctype.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <stdint.h>
#include <openssl/sha.h>
#include <openssl/hmac.h>

void get_utc_date(int64_t timestamp, char* utc, int len)
{
// time_t timenow;
struct tm sttime;
sttime = *gmtime(&timestamp);
strftime(utc, len, "%Y-%m-%d", &sttime);
}

void sha256_hex(const char* str, char* result)
{
char buf[3];
unsigned char hash[SHA256_DIGEST_LENGTH];
SHA256_CTX sha256;
SHA256_Init(&sha256);
SHA256_Update(&sha256, str, strlen(str));
SHA256_Final(hash, &sha256);
for(int i = 0; i < SHA256_DIGEST_LENGTH; i++)
{
snprintf(buf, sizeof(buf), "%02x", hash[i]);
strcat(result, buf);
}
}

void hmac_sha256(const char* key, int key_len,
const char* input, int input_len,
unsigned char* output, unsigned int* output_len)
{
HMAC_CTX *h;
```

```
#if OPENSSL_VERSION_NUMBER < 0x10100000L
HMAC_CTX hmac;
HMAC_CTX_init(&hmac);
h = &hmac;
#else
h = HMAC_CTX_new();
#endif

HMAC_Init_ex(h, key, key_len, EVP_sha256(), NULL);
HMAC_Update(h, ( unsigned char* )input, input_len);
HMAC_Final(h, output, output_len);


#if OPENSSL_VERSION_NUMBER < 0x10100000L
HMAC_CTX_cleanup(h);
#else
HMAC_CTX_free(h);
#endif

}

void hex_encode(const char* input, int input_len, char* output)
{
static const char* const lut = "0123456789abcdef";

char add_out[128] = {0};
char temp[2] = {0};
for (size_t i = 0; i < input_len; ++i)
{
const unsigned char c = input[i];
temp[0] = lut[c >> 4];
strcat(add_out, temp);
temp[0] = lut[c & 15];
strcat(add_out, temp);
}
strncpy(output, add_out, 128);
}

void lowercase(const char * src, char * dst)
{
for (int i = 0; src[i]; i++)
{
dst[i] = tolower(src[i]);
}
}

int main()
{
// 密钥参数
// 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_ID，值为示例的 AKID********************************
const char* SECRET_ID = getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_ID");
// 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY，值为示例的 ********************************
const char* SECRET_KEY = getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY");
const char* service = "cvm";
const char* host = "cvm.tencentcloudapi.com";
const char* region = "ap-guangzhou";
const char* action = "DescribeInstances";
```

```
const char* version = "2017-03-12";
int64_t timestamp = 1551113065;
char date[20] = {0};
get_utc_date(timestamp, date, sizeof(date));

// ************* 步骤 1: 拼接规范请求串 *************
const char* http_request_method = "POST";
const char* canonical_uri = "/";
const char* canonical_query_string = "";
char canonical_headers[100] = {"content-type:application/json; charset=utf-8\nhost:"};
strcat(canonical_headers, host);
strcat(canonical_headers, "\nx-tc-action:");
char value[100] = {0};
lowercase(action, value);
strcat(canonical_headers, value);
strcat(canonical_headers, "\n");
const char* signed_headers = "content-type;host;x-tc-action";
const char* payload = "{\"Limit\": 1, \"Filters\": [{\"Values\": [\"\\u672a\\u547d\\u540d\"], \"Name\": \"instance-name
\"}]}";
char hashed_request_payload[100] = {0};
sha256_hex(payload, hashed_request_payload);

char canonical_request[256] = {0};
sprintf(canonical_request, "%s\n%s\n%s\n%s\n%s\n%s", http_request_method,
canonical_uri, canonical_query_string, canonical_headers,
signed_headers, hashed_request_payload);
printf("%s\n", canonical_request);


// ************* 步骤 2: 拼接待签名字符串 *************
const char* algorithm = "TC3-HMAC-SHA256";
char request_timestamp[16] = {0};
sprintf(request_timestamp, "%d", timestamp);
char credential_scope[64] = {0};
strcat(credential_scope, date);
sprintf(credential_scope, "%s/%s/tc3_request", date, service);
char hashed_canonical_request[100] = {0};
sha256_hex(canonical_request, hashed_canonical_request);
char string_to_sign[256] = {0};
sprintf(string_to_sign, "%s\n%s\n%s\n%s", algorithm, request_timestamp,
credential_scope, hashed_canonical_request);
printf("%s\n", string_to_sign);

// ************* 步骤 3: 计算签名 ***************
char k_key[64] = {0};
sprintf(k_key, "%s%s", "TC3", SECRET_KEY);
unsigned char k_date[64] = {0};
unsigned int output_len = 0;
hmac_sha256(k_key, strlen(k_key), date, strlen(date), k_date, &output_len);
unsigned char k_service[64] = {0};
hmac_sha256(k_date, output_len, service, strlen(service), k_service, &output_len);
unsigned char k_signing[64] = {0};
hmac_sha256(k_service, output_len, "tc3_request", strlen("tc3_request"), k_signing, &output_len);
unsigned char k_hmac_sha_sign[64] = {0};
hmac_sha256(k_signing, output_len, string_to_sign, strlen(string_to_sign), k_hmac_sha_sign, &output_len);

char signature[128] = {0};
```

```
hex_encode(k_hmac_sha_sign, output_len, signature);
printf("%s\n", signature);

// ************* 步骤 4: 拼接 Authorization *************
char authorization[512] = {0};
sprintf(authorization, "%s Credential=%s/%s, SignedHeaders=%s, Signature=%s",
algorithm, SECRET_ID, credential_scope, signed_headers, signature);
printf("%s\n", authorization);

char curlcmd[10240] = {0};
sprintf(curlcmd, "curl -X POST https://%s\n \
-H \"Authorization: %s\"\n \
-H \"Content-Type: application/json; charset=utf-8\"\n \
-H \"Host: %s\"\n \
-H \"X-TC-Action: %s\"\n \
-H \"X-TC-Timestamp: %s\"\n \
-H \"X-TC-Version: %s\"\n \
-H \"X-TC-Region: %s\"\n \
-d \'%s\'",
host, authorization, host, action, request_timestamp, version, region, payload);
printf("%s\n", curlcmd);
return 0;
}
```

其他语言

- Lua: GitHub
- Swift: GitHub
- Dart: GitHub
- Shell(Bash): GitHub

签名失败

存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理。

错误码	错误描述
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期。Timestamp 与服务器接收到请求的时间相差不得超过五分钟。
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在。请到控制台查看密钥是否被禁用，是否少复制了字符或者多了字符。
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误。可能是签名计算错误，或者签名与实际发送的内容不相符合，也有可能是密钥 SecretKey 错误导致的。
AuthFailure.TokenFailure	临时证书 Token 错误。
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）。

签名方法

最近更新时间：2024-12-25 02:15:52

签名方法 v1 简单易用，但是功能和安全性都不如签名方法 v3，推荐使用签名方法 v3。

首次接触，建议使用 API Explorer 中的“签名串生成”功能，选择签名版本为“API 3.0 签名 v1”，可以生成签名过程进行验证，并提供了部分编程语言的签名示例，也可直接生成 SDK 代码。推荐使用腾讯云 API 配套的 8 种常见的编程语言 SDK，已经封装了签名和请求过程，均已开源，支持 Python、Java、PHP、Go、NodeJS、.NET、C++、Ruby。

推荐使用 API Explorer　点击调试

您可以通过 API Explorer 的【签名串生成】模块查看每个接口签名的生成过程。

腾讯云 API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息（Signature）以验证请求者身份。
签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往 云API密钥页面 申请，否则无法调用云 API 接口。

1. 申请安全凭证

在第一次使用云 API 之前，请前往 云 API 密钥页面 申请安全凭证。
安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- **用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。**

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录 腾讯云管理中心控制台 。
2. 前往 云 API 密钥 的控制台页面
3. 在 云 API 密钥 页面，单击【新建密钥】即可以创建一对 SecretId/SecretKey。

注意：每个账号最多可以拥有两对 SecretId/SecretKey。

2. 生成签名串

有了安全凭证 SecretId 和 SecretKey 后，就可以生成签名串了。以下是使用签名方法 v1 生成签名串的详细过程：

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：

- SecretId: AKID********************************
- SecretKey: ********************************

注意：这里只是示例，请根据用户实际申请的 SecretId 和 SecretKey 进行后续操作！

以云服务器查看实例列表（DescribeInstances）请求为例，当用户调用这一接口时，其请求参数可能如下：

参数名称	中文	参数值
Action	方法名	DescribeInstances
SecretId	密钥 ID	AKID********************************
Timestamp	当前时间戳	1465185768
Nonce	随机正整数	11886
Region	实例所在区域	ap-guangzhou
InstanceIds.0	待查询的实例 ID	ins-09dx96dg
Offset	偏移量	0
Limit	最大允许输出	20
Version	接口版本号	2017-03-12

这里只展示了部分公共参数和接口输入参数，用户可以根据实际需要添加其他参数，例如 Language 和 Token 公共参数。

2.1. 对参数排序

首先对所有请求参数按参数名的字典序（ ASCII 码）升序排序。注意：1）只按参数名进行排序，参数值保持对应即可，不参与比大小；2）按 ASCII 码比大小，如 InstanceIds.2 要排在 InstanceIds.12 后面，不是按字母表，也不是按数值。用户可以借助编程语言中的相关排序函数来实现这一功能，如 PHP 中的 ksort 函数。上述示例参数的排序结果如下:

```
{
'Action' : 'DescribeInstances',
'InstanceIds.0' : 'ins-09dx96dg',
'Limit' : 20,
'Nonce' : 11886,
'Offset' : 0,
'Region' : 'ap-guangzhou',
'SecretId' : 'AKID********************************',
'Timestamp' : 1465185768,
'Version': '2017-03-12',
}
```

使用其它程序设计语言开发时，可对上面示例中的参数进行排序，得到的结果一致即可。

2.2. 拼接请求字符串

此步骤生成请求字符串。
将把上一步排序好的请求参数格式化成“参数名称=参数值”的形式，如对 Action 参数，其参数名称为 "Action" ，参数值为 "DescribeInstances" ，因此格式化后就为 Action=DescribeInstances 。
注意：“参数值”为原始值而非 url 编码后的值。

然后将格式化后的各个参数用"&"拼接在一起，最终生成的请求字符串为:

```
Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKID*******
************************&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

2.3. 拼接签名原文字符串

此步骤生成签名原文字符串。
签名原文字符串由以下几个参数构成:

1. 请求方法: 支持 POST 和 GET 方式，这里使用 GET 请求，注意方法为全大写。
2. 请求主机:查看实例列表(DescribeInstances)的请求域名为：cvm.tencentcloudapi.com。实际的请求域名根据接口所属模块的不同而不同，详见各接口说明。
3. 请求路径: 当前版本云API的请求路径固定为 / 。
4. 请求字符串: 即上一步生成的请求字符串。

签名原文串的拼接规则为： 请求方法 + 请求主机 +请求路径 + ? + 请求字符串 。

示例的拼接结果为:

```
GETcvm.tencentcloudapi.com/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-gu
angzhou&SecretId=AKID********************************&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

2.4. 生成签名串

此步骤生成签名串。
首先使用 HMAC-SHA1 算法对上一步中获得的**签名原文字符串**进行签名，然后将生成的签名串使用 Base64 进行编码，即可获得最终的签名串。

具体代码如下，以 PHP 语言为例:

```
$secretKey = '********************************';
$srcStr = 'GETcvm.tencentcloudapi.com/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&R
egion=ap-guangzhou&SecretId=AKID********************************&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12';
```

```
$signStr = base64_encode(hash_hmac('sha1', $srcStr, $secretKey, true));
echo $signStr;
```

最终得到的签名串为：

```
7RAM2xfNMO9EiVTNmPg06MRnCvQ=
```

使用其它程序设计语言开发时，可用上面示例中的原文进行签名验证，得到的签名串与例子中的一致即可。

3. 签名串编码

生成的签名串并不能直接作为请求参数，需要对其进行 URL 编码。

如上一步生成的签名串为 7RAM2xfNMO9EiVTNmPg06MRnCvQ= ，最终得到的签名串请求参数（Signature）为：7RAM2xfNMO9EiVTNmPg06MRnCvQ%3D，它将用于生成最终的请求 URL。

注意：如果用户的请求方法是 GET，或者请求方法为 POST 同时 Content-Type 为 application/x-www-form-urlencoded，则发送请求时所有请求参数的值均需要做 URL 编码，参数键和=符号不需要编码。非 ASCII 字符在 URL 编码前需要先以 UTF-8 进行编码。

注意：有些编程语言的网络库会自动为所有参数进行 urlencode，在这种情况下，就不需要对签名串进行 URL 编码了，否则两次 URL 编码会导致签名失败。

注意：其他参数值也需要进行编码，编码采用 RFC 3986。使用 %XY 对特殊字符例如汉字进行百分比编码，其中“X”和“Y”为十六进制字符（0-9 和大写字母 A-F），使用小写将引发错误。

4. 签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理。

错误代码	错误描述
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误
AuthFailure.TokenFailure	token 错误
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）

5. 签名演示

在实际调用 API 3.0 时，推荐使用配套的腾讯云 SDK 3.0 ，SDK 封装了签名的过程，开发时只关注产品提供的具体接口即可。详细信息参见 SDK 中心。当前支持的编程语言有：

- Python
- Java
- PHP
- Go
- NodeJS
- .NET
- C++
- Ruby

下面提供了不同产品的生成签名 demo，您可以找到对应的产品参考签名的生成：

- Signature Demo

为了更清楚的解释签名过程，下面以实际编程语言为例，将上述的签名过程具体实现。请求的域名、调用的接口和参数的取值都以上述签名过程为准，代码只为解释签名过程，并不具备通用性，实际开发请尽量使用 SDK 。

最终输出的 url 可能为：`https://cvm.tencentcloudapi.com/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-`

guangzhou&SecretId=AKID**********&Signature=7RAM2xfNMO9EiVTNmPg06MRnCvQ%3D&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12 。

注意：由于示例中的密钥是虚构的，时间戳也不是系统当前时间，因此如果将此 url 在浏览器中打开或者用 curl 等命令调用时会返回鉴权错误：签名过期。为了得到一个可以正常返回的 url ，需要修改示例中的 SecretId 和 SecretKey 为真实的密钥，并使用系统当前时间戳作为 Timestamp 。

注意：在下面的示例中，不同编程语言，甚至同一语言每次执行得到的 url 可能都有所不同，表现为参数的顺序不同，但这并不影响正确性。只要所有参数都在，且签名计算正确即可。

注意：以下代码仅适用于 API 3.0，不能直接用于其他的签名流程，请以对应的实际文档为准。

Java

```
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.net.URLEncoder;
import java.util.Random;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

public class TencentCloudAPIDemo {
private final static String CHARSET = "UTF-8";

public static String sign(String s, String key, String method) throws Exception {
Mac mac = Mac.getInstance(method);
SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key.getBytes(CHARSET), mac.getAlgorithm());
mac.init(secretKeySpec);
byte[] hash = mac.doFinal(s.getBytes(CHARSET));
return DatatypeConverter.printBase64Binary(hash);
}

public static String getStringToSign(TreeMap<String, Object> params) {
StringBuilder s2s = new StringBuilder("GETcvm.tencentcloudapi.com/?");
// 签名时要求对参数进行字典排序，此处用TreeMap保证顺序
for (String k : params.keySet()) {
s2s.append(k).append("=").append(params.get(k).toString()).append("&");
}
return s2s.toString().substring(0, s2s.length() - 1);
}

public static String getUrl(TreeMap<String, Object> params) throws UnsupportedEncodingException {
StringBuilder url = new StringBuilder("https://cvm.tencentcloudapi.com/?");
// 实际请求的url中对参数顺序没有要求
for (String k : params.keySet()) {
// 需要对请求串进行urlencode，由于key都是英文字母，故此处仅对其value进行urlencode
url.append(k).append("=").append(URLEncoder.encode(params.get(k).toString(), CHARSET)).append("&");
}
return url.toString().substring(0, url.length() - 1);
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
TreeMap<String, Object> params = new TreeMap<String, Object>(); // TreeMap可以自动排序
// 实际调用时应当使用随机数，例如: params.put("Nonce", new Random().nextInt(java.lang.Integer.MAX_VALUE));
params.put("Nonce", 11886); // 公共参数
// 实际调用时应当使用系统当前时间，例如: params.put("Timestamp", System.currentTimeMillis() / 1000);
params.put("Timestamp", 1465185768); // 公共参数
// 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_ID，值为示例的 AKID**********
params.put("SecretId", System.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_ID")); // 公共参数
```

```
params.put("Action", "DescribeInstances"); // 公共参数
params.put("Version", "2017-03-12"); // 公共参数
params.put("Region", "ap-guangzhou"); // 公共参数
params.put("Limit", 20); // 业务参数
params.put("Offset", 0); // 业务参数
params.put("InstanceIds.0", "ins-09dx96dg"); // 业务参数
// 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY，值为示例的 ********************************
params.put("Signature", sign(getStringToSign(params), System.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY"), "HmacSHA1")); // 公共参数
System.out.println(getUrl(params));
}
}
```

Python

注意：如果是在 Python 2 环境中运行，需要先安装 requests 依赖包： `pip install requests` 。

```
# -*- coding: utf8 -*-
import base64
import hashlib
import hmac
import os
import time

import requests

# 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_ID，值为示例的 AKID********************************
secret_id = os.environ.get("TENCENTCLOUD_SECRET_ID")
# 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY，值为示例的 ********************************
secret_key = os.environ.get("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY")

def get_string_to_sign(method, endpoint, params):
s = method + endpoint + "/?"
query_str = "&".join("%s=%s" % (k, params[k]) for k in sorted(params))
return s + query_str

def sign_str(key, s, method):
hmac_str = hmac.new(key.encode("utf8"), s.encode("utf8"), method).digest()
return base64.b64encode(hmac_str)

if __name__ == '__main__':
endpoint = "cvm.tencentcloudapi.com"
data = {
'Action' : 'DescribeInstances',
'InstanceIds.0' : 'ins-09dx96dg',
'Limit' : 20,
'Nonce' : 11886,
'Offset' : 0,
'Region' : 'ap-guangzhou',
'SecretId' : secret_id,
'Timestamp' : 1465185768, # int(time.time())
'Version': '2017-03-12'
}
s = get_string_to_sign("GET", endpoint, data)
data["Signature"] = sign_str(secret_key, s, hashlib.sha1)
print(data["Signature"])
# 此处会实际调用，成功后可能产生计费
```

```
# resp = requests.get("https://" + endpoint, params=data)
# print(resp.url)
```

Golang

```
package main

import (
"bytes"
"crypto/hmac"
"crypto/sha1"
"encoding/base64"
"fmt"
"os"
"sort"
"strconv"
)

func main() {
// 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_ID，值为示例的 AKID********************************
secretId := os.Getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_ID")
// 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY，值为示例的 ********************************
secretKey := os.Getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY")
params := map[string]string{
"Nonce": "11886",
"Timestamp": strconv.Itoa(1465185768),
"Region": "ap-guangzhou",
"SecretId": secretId,
"Version": "2017-03-12",
"Action": "DescribeInstances",
"InstanceIds.0": "ins-09dx96dg",
"Limit": strconv.Itoa(20),
"Offset": strconv.Itoa(0),
}

var buf bytes.Buffer
buf.WriteString("GET")
buf.WriteString("cvm.tencentcloudapi.com")
buf.WriteString("/")
buf.WriteString("?")

// sort keys by ascii asc order
keys := make([]string, 0, len(params))
for k, _ := range params {
keys = append(keys, k)
}
sort.Strings(keys)

for i := range keys {
k := keys[i]
buf.WriteString(k)
buf.WriteString("=")
buf.WriteString(params[k])
buf.WriteString("&")
}
buf.Truncate(buf.Len() - 1)
```

```
hashed := hmac.New(sha1.New, []byte(secretKey))
hashed.Write(buf.Bytes())

fmt.Println(base64.StdEncoding.EncodeToString(hashed.Sum(nil)))
}
```

PHP

```
<?php
// 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_ID，值为示例的 AKID********************************
$secretId = getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_ID");
// 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY，值为示例的 ********************************
$secretKey = getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY");
$param["Nonce"] = 11886;//rand();
$param["Timestamp"] = 1465185768;//time();
$param["Region"] = "ap-guangzhou";
$param["SecretId"] = $secretId;
$param["Version"] = "2017-03-12";
$param["Action"] = "DescribeInstances";
$param["InstanceIds.0"] = "ins-09dx96dg";
$param["Limit"] = 20;
$param["Offset"] = 0;

ksort($param);

$signStr = "GETcvm.tencentcloudapi.com/?";
foreach ( $param as $key => $value ) {
$signStr = $signStr . $key . "=" . $value . "&";
}
$signStr = substr($signStr, 0, -1);

$signature = base64_encode(hash_hmac("sha1", $signStr, $secretKey, true));
echo $signature.PHP_EOL;
// need to install and enable curl extension in php.ini
// $param["Signature"] = $signature;
// $url = "https://cvm.tencentcloudapi.com/?".http_build_query($param);
// echo $url.PHP_EOL;
// $ch = curl_init();
// curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
// $output = curl_exec($ch);
// curl_close($ch);
// echo json_decode($output);
```

Ruby

```
# -*- coding: UTF-8 -*-
# require ruby>=2.3.0
require 'time'
require 'openssl'
require 'base64'

# 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_ID，值为示例的 AKID********************************
secret_id = ENV["TENCENTCLOUD_SECRET_ID"]
# 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY，值为示例的 ********************************
```

```
secret_key = ENV["TENCENTCLOUD_SECRET_KEY"]

method = 'GET'
endpoint = 'cvm.tencentcloudapi.com'
data = {
'Action' => 'DescribeInstances',
'InstanceIds.0' => 'ins-09dx96dg',
'Limit' => 20,
'Nonce' => 11886,
'Offset' => 0,
'Region' => 'ap-guangzhou',
'SecretId' => secret_id,
'Timestamp' => 1465185768, # Time.now.to_i
'Version' => '2017-03-12',
}
sign = method + endpoint + '/?'
params = []
data.sort.each do |item|
params << "#{item[0]}=#{item[1]}"
end
sign += params.join('&')
digest = OpenSSL::Digest.new('sha1')
data['Signature'] = Base64.encode64(OpenSSL::HMAC.digest(digest, secret_key, sign))
puts data['Signature']

# require 'net/http'
# uri = URI('https://' + endpoint)
# uri.query = URI.encode_www_form(data)
# p uri
# res = Net::HTTP.get_response(uri)
# puts res.body
```

DotNet

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Net;
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;

public class Application {
public static string Sign(string signKey, string secret)
{
string signRet = string.Empty;
using (HMACSHA1 mac = new HMACSHA1(Encoding.UTF8.GetBytes(signKey)))
{
byte[] hash = mac.ComputeHash(Encoding.UTF8.GetBytes(secret));
signRet = Convert.ToBase64String(hash);
}
return signRet;
}
public static string MakeSignPlainText(SortedDictionary<string, string> requestParams, string requestMethod, string reques
tHost, string requestPath)
{
string retStr = "";
retStr += requestMethod;
```

```
retStr += requestHost;
retStr += requestPath;
retStr += "?";
string v = "";
foreach (string key in requestParams.Keys)
{
v += string.Format("{0}={1}&", key, requestParams[key]);
}
retStr += v.TrimEnd('&');
return retStr;
}

public static void Main(string[] args)
{
// 密钥参数
// 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_ID，值为示例的 AKID********************************
string SECRET_ID = Environment.GetEnvironmentVariable("TENCENTCLOUD_SECRET_ID");
// 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY，值为示例的 ********************************
string SECRET_KEY = Environment.GetEnvironmentVariable("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY");

string endpoint = "cvm.tencentcloudapi.com";
string region = "ap-guangzhou";
string action = "DescribeInstances";
string version = "2017-03-12";
double RequestTimestamp = 1465185768; // 时间戳 2019-02-26 00:44:25,此参数作为示例，以实际为准
// long timestamp = ToTimestamp() / 1000;
// string requestTimestamp = timestamp.ToString();
Dictionary<string, string> param = new Dictionary<string, string>();
param.Add("Limit", "20");
param.Add("Offset", "0");
param.Add("InstanceIds.0", "ins-09dx96dg");
param.Add("Action", action);
param.Add("Nonce", "11886");
// param.Add("Nonce", Math.Abs(new Random().Next()).ToString());

param.Add("Timestamp", RequestTimestamp.ToString());
param.Add("Version", version);

param.Add("SecretId", SECRET_ID);
param.Add("Region", region);
SortedDictionary<string, string> headers = new SortedDictionary<string, string>(param, StringComparer.Ordinal);
string sigInParam = MakeSignPlainText(headers, "GET", endpoint, "/");
string sigOutParam = Sign(SECRET_KEY, sigInParam);
Console.WriteLine(sigOutParam);
}
}
```

NodeJS

```
const crypto = require('crypto');

function get_req_url(params, endpoint){
params['Signature'] = encodeURIComponent(params['Signature']);
const url_strParam = sort_params(params)
return "https://" + endpoint + "/?" + url_strParam.slice(1);
}
```

```
function formatSignString(reqMethod, endpoint, path, strParam){
let strSign = reqMethod + endpoint + path + "?" + strParam.slice(1);
return strSign;
}
function sha1(secretKey, strsign){
let signMethodMap = {'HmacSHA1': "sha1"};
let hmac = crypto.createHmac(signMethodMap['HmacSHA1'], secretKey || "");
return hmac.update(Buffer.from(strsign, 'utf8')).digest('base64')
}

function sort_params(params){
let strParam = "";
let keys = Object.keys(params);
keys.sort();
for (let k in keys) {
//k = k.replace(/_/g, '.');
strParam += ("&" + keys[k] + "=" + params[keys[k]]);
}
return strParam
}

function main(){
// 密钥参数
// 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_ID，值为示例的 AKID********************************
const SECRET_ID = process.env.TENCENTCLOUD_SECRET_ID
// 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY，值为示例的 ********************************
const SECRET_KEY = process.env.TENCENTCLOUD_SECRET_KEY

const endpoint = "cvm.tencentcloudapi.com"
const Region = "ap-guangzhou"
const Version = "2017-03-12"
const Action = "DescribeInstances"
const Timestamp = 1465185768 // 时间戳 2016-06-06 12:02:48，此参数作为示例，以实际为准
// const Timestamp = Math.round(Date.now() / 1000)
const Nonce = 11886 // 随机正整数
//const nonce = Math.round(Math.random() * 65535)

let params = {};
params['Action'] = Action;
params['InstanceIds.0'] = 'ins-09dx96dg';
params['Limit'] = 20;
params['Offset'] = 0;
params['Nonce'] = Nonce;
params['Region'] = Region;
params['SecretId'] = SECRET_ID;
params['Timestamp'] = Timestamp;
params['Version'] = Version;

// 1. 对参数排序，并拼接请求字符串
strParam = sort_params(params)

// 2. 拼接签名原文字符串
const reqMethod = "GET";
const path = "/";
strSign = formatSignString(reqMethod, endpoint, path, strParam)
// console.log(strSign)
```

```
// 3. 生成签名串
params['Signature'] = sha1(SECRET_KEY, strSign)
console.log(params['Signature'])

// 4. 进行url编码并拼接请求url
// const req_url = get_req_url(params, endpoint)
// console.log(params['Signature'])
// console.log(req_url)
}
main()
```

返回结果

最近更新时间：2024-03-12 02:06:33

云 API 3.0 接口默认返回 JSON 数据，返回非 JSON 格式的接口会在文档中做出说明。返回 JSON 数据时最大限制为 50 MB，如果返回的数据超过最大限制，请求会失败并返回内部错误。请根据接口文档中给出的过滤功能（例如时间范围）或者分页功能，控制返回数据不要过大。

注意：目前只要请求被服务端正常处理了，响应的 HTTP 状态码均为200。例如返回的消息体里的错误码是签名失败，但 HTTP 状态码是200，而不是401。

正确返回结果

以云服务器的接口查看实例状态列表 (DescribeInstancesStatus) 2017-03-12 版本为例，若调用成功，其可能的返回如下为：

```
{
"Response": {
"TotalCount": 0,
"InstanceStatusSet": [],
"RequestId": "b5b41468-520d-4192-b42f-595cc34b6c1c"
}
}
```

- Response 及其内部的 RequestId 是固定的字段，无论请求成功与否，只要 API 处理了，则必定会返回。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系 腾讯云客服 或 提交工单，并提供该 ID 来解决问题。
- 除了固定的字段外，其余均为具体接口定义的字段，不同的接口所返回的字段参见接口文档中的定义。此例中的 TotalCount 和 InstanceStatusSet 均为 DescribeInstancesStatus 接口定义的字段，由于调用请求的用户暂时还没有云服务器实例，因此 TotalCount 在此情况下的返回值为 0， InstanceStatusSet 列表为空。

错误返回结果

若调用失败，其返回值示例如下为：

```
{
"Response": {
"Error": {
"Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
"Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is correct."
},
"RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
}
}
```

- Error 的出现代表着该请求调用失败。Error 字段连同其内部的 Code 和 Message 字段在调用失败时是必定返回的。
- Code 表示具体出错的错误码，当请求出错时可以先根据该错误码在公共错误码和当前接口对应的错误码列表里面查找对应原因和解决方案。
- Message 显示出了这个错误发生的具体原因，随着业务发展或体验优化，此文本可能会经常保持变更或更新，用户不应依赖这个返回值。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系 腾讯云客服 或 提交工单，并提供该 ID 来解决问题。

公共错误码

返回结果中如果存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。 Error 中的 Code 字段表示错误码，所有业务都可能出现的错误码为公共错误码。完整的错误码列表请参考本产品“API 文档”目录下的“错误码”页面。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

参数类型

最近更新时间：2022-08-10 06:59:58

目前腾讯云 API 3.0 输入参数和输出参数支持如下几种数据格式：

- String: 字符串。
- Integer：整型，上限为无符号64位整数。SDK 3.0 不同编程语言支持的类型有所差异，建议以所使用编程语言的最大整型定义，例如 `Golang` 的 `uint64`。
- Boolean：布尔型。
- Float：浮点型。
- Double：双精度浮点型。
- Date：字符串，日期格式。例如：2022-01-01。
- Timestamp：字符串，时间格式。例如：2022-01-01 00:00:00。
- Timestamp ISO8601：ISO 8601 是由国际标准化组织（International Organization for Standardization，ISO）发布的关于日期和时间格式的国际标准，对应国标《GB/T 7408-2005数据元和交换格式信息交换日期和时间表示法》。建议以所使用编程语言的标准库进行格式解析。例如：2022-01-01T00:00:00+08:00。
- Binary：二进制内容，需要以特定协议请求和解析。

智能运维相关接口
分页查询试运行实例列表

最近更新时间：2025-04-25 02:14:12

1. 接口描述

此接口处于预下线状态 。

预计下线时间：2025-05-14 14:08:09

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

无效API，没有上线过的业务功能

分页查询试运行实例列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDrInstancePage。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目id
TaskSource	是	String	任务来源 ADHOC || WORKFLOW
PageIndex	否	Integer	索引页码
PageSize	否	Integer	页面大小
TaskName	否	String	任务名称
StartTime	否	String	提交开始时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
EndTime	否	String	提交结束时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
FolderIds.N	否	Array of String	文件夹id
WorkflowIds.N	否	Array of String	工作流id
JustMe	否	Boolean	只看我的
TaskTypes.N	否	Array of String	任务类型
SubmitUsers.N	否	Array of String	试运行提交人userId列表
StatusList.N	否	Array of String	试运行状态

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	DrInstanceOpsDtoPage	结果集 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId ）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 分页查询试运行实例列表

分页查询试运行实例列表

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeDrInstancePage
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "abc",
"PageIndex": 0,
"PageSize": 0,
"TaskSource": "abc",
"TaskName": "abc",
"StartTime": "abc",
"EndTime": "abc",
"FolderIds": [
"abc"
],
"WorkflowIds": [
"abc"
],
"JustMe": true,
"TaskTypes": [
"abc"
],
"SubmitUsers": [
"abc"
],
"StatusList": [
"abc"
]
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"TotalCount": 0,
"Items": [
{
"TaskSource": "abc",
"RecordId": 1,
"SonRecordId": 1,
"InstanceId": "abc",
"TaskId": "abc",
"ScriptContent": "abc",
"CreateTime": "abc",
"StartTime": "abc",
"Duration": "abc",
"Status": "abc",
"TaskName": "abc",
```

```
"SubmitUserName": "abc",
"SubmitUserId": "abc",
"TaskType": "abc",
"HasResultSet": true
}
]
},
"RequestId": "abc"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

事件实例-事件实例查看消费任务

最近更新时间：2025-05-13 02:17:20

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

查看事件实例的消费任务

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer

点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeEventConsumeTasks。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
EventCaseId	是	String	事件实例ID 示例值："7b55e80c3a7949428c34b02ab82b09b7"
PageNumber	是	Integer	页码 示例值：1
PageSize	是	Integer	每页数目 示例值：20
ProjectId	否	String	项目ID 示例值：1501356495395639320

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	EventCaseConsumeLogOptDtoCollection	事件消费任务记录列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：{"Items":[],"PageCount":0,"PageNumber":1,"PageSize":20,"TotalCount":0,"TotalPage":0}
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 成功获取事件实例消费任务

成功获取事件实例消费任务

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeEventConsumeTasks
```

```
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1501356495395639320",
"EventCaseId": "9e2a0e***0006",
"PageNumber": 1,
"PageSize": 10
}
```

输出示例


```
{
"Response": {
"Data": {
"Items": [
{
"ConsumeLogId": "9eb04578870ec50d018712b3938d0005",
"ConsumerDetail": {
"Submit": true,
"TasksStr": "",
"BrokerIp": "any",
"ClusterId": null,
"CreateTime": "2023-03-24 16:09:14",
"Creator": "stackxchen",
"Crontab": null,
"CrontabExpression": null,
"CycleNum": null,
"CycleStep": 5,
"CycleType": "MINUTE_CYCLE",
"CycleUnit": null,
"DelayTime": 0,
"DependencyRel": "and",
"DependencyWorkflow": "no",
"EndDate": null,
"EndTime": "2023-03-24 23:59:59",
"EventListenerConfig": null,
"EventPublisherConfig": null,
"ExecutionEndTime": null,
"ExecutionStartTime": null,
"ExecutionTTL": -1,
"FirstRunTime": null,
"FirstSubmitTime": null,
"FolderId": null,
"FolderName": null,
"InCharge": "stackxchen",
"InChargeId": "100028590605",
"InitStrategy": null,
"InstanceInitStrategy": "T_PLUS_0",
"LastSchedulerCommitTime": null,
"LastUpdate": "2023-03-24 16:18:31",
"Layer": null,
"LeftCoordinate": 376,
"MaxDateTime": null,
"MinDateTime": null,
"NormalizedJobStartTime": null,
"Notes": "",
```

```
"OwnId": "100028448903",
"ProductName": "DATA_DEV",
"ProjectId": "1460963739345731584",
"ProjectIdent": "us_pre",
"ProjectName": "调度预发验证项目",
"RealWorkflowId": null,
"ResourceGroup": "20221221143954438902",
"RetryAble": 1,
"RetryWait": 5,
"RunPriority": 6,
"ScheduleDesc": null,
"SchedulerDesc": "从2023年03月24日 00:00:00开始，每间隔5分钟执行一次",
"SelfDepend": "parallel",
"ShowWorkflow": false,
"SourceServiceId": null,
"SourceServiceType": null,
"StartDate": null,
"StartTime": "2023-03-24 00:00:00",
"StartupTime": 0,
"Status": "Y",
"TargetServiceId": null,
"TargetServiceType": null,
"TaskAction": "",
"TaskId": "20230324160914089",
"TaskLinkInfo": null,
"TaskName": "test_event_minute",
"TaskType": {
"TypeDesc": "Shell",
"TypeId": 35,
"TypeSort": "数据计算"
},
"TaskTypeDesc": null,
"TaskTypeId": null,
"TenantId": "1315051789",
"TopCoordinate": 247,
"TryLimit": 5,
"UpdateTime": "2023-03-24 16:18:29",
"UpdateUser": "stackxchen",
"UpdateUserId": "100028590605",
"UserId": "100028590605",
"VirtualFlag": false,
"VirtualTaskId": null,
"VirtualTaskStatus": null,
"WorkflowId": "68ce6df0-7b80-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"WorkflowName": "dev_test",
"YarnQueue": null
},
"ConsumerId": "20230324160914089",
"CreationTimestamp": "2023-03-24T08:19:31.340Z",
"EventCaseId": "9e2a0e1f870ec340018712b3925f0006"
}
],
"PageCount": 1,
"PageNumber": 1,
"PageSize": 10,
"TotalCount": 1,
"TotalPage": 1
```

```
},
"RequestId": "b7d1e5cf-3454-48db-a261-41a760f70ee6"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

查找事件实例

最近更新时间：2025-04-25 02:14:12

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

根据条件查找事件实例

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeEventCases。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目ID 示例值："1485413914375667"
Category	是	String	事件实例目录,示例取值: - 已过期: expired - 未过期: consuming - 全部: all 示例值："consuming"
PageNumber	是	Integer	页码 示例值：1
PageSize	是	Integer	每页数目 示例值：10
EventName	否	String	事件名称 示例值："test_day_event"
EventSubType	否	String	事件分割类型
CreationTimeStart	否	String	事件实例最小创建时间
CreationTimeEnd	否	String	事件实例最大创建时间
EventTriggeredTimeStart	否	String	事件实例最小触发时间
EventTriggeredTimeEnd	否	String	事件实例最大触发时间
LogTimeStart	否	String	事件实例最小消费时间
LogTimeEnd	否	String	事件实例最大消费时间
Dimension	否	String	事件实例数据时间
TimeToLive	否	String	事件实例有效时间
SortItem	否	String	排序字段
SortType	否	String	排序顺序

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	EventCaseAuditLogVOCollection	事件实例分页查询结果 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 查找事件实例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeEventCases
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1253824234232",
"Category": "",
"PageNumber": 1,
"PageSize": 10,
"EventName": "test_day_event",
"EventType": "",
"EventSubType": "",
"EventBroadcastType": "",
"Status": "",
"CreationTimeStart": "",
"CreationTimeEnd": "",
"EventTriggeredTimeStart": "",
"EventTriggeredTimeEnd": "",
"LogTimeStart": "",
"LogTimeEnd": "",
"Dimension": ""
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"Items": [
{
"CaseId": "7b55e8***09b7",
"Description": null,
"Dimension": "20240409",
"EventBroadcastType": null,
"EventName": "test_event_mico",
"EventSubType": "DAY",
"EventTriggerTimestamp": "2024-04-11T06:45:06.198Z",
"EventType": "TIME_SERIES",
"LogTimestamp": "2024-04-11T07:37:40.410Z",
"Status": "CONSUMING",
```

```
"TTL": 30,
"TimeUnit": "DAYS"
}
],
"PageCount": 1,
"PageNumber": 1,
"PageSize": 20,
"TotalCount": 1,
"TotalPage": 1
},
"RequestId": "ed042b6e-e2de-4425-9868-b994d5d18fd8"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

周期任务统计

最近更新时间：2025-04-25 02:14:11

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

根据周期类型 查询所有任务

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeTaskByCycle。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目ID 示例值：1
InCharge	否	String	1
WorkflowId	否	String	工作流ID
ProjectIds.N	否	Array of String	项目ID列表筛选 示例值：1
ResourceGroupIds.N	否	Array of String	资源组ID列表筛选 示例值：1
TaskTypeIdList.N	否	Array of String	任务类型ID筛选 示例值：1

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Array of TaskByCycle	周期任务统计值
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 测试样例

查询1460947878944567296项目的周期任务分布

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
```

```
X-TC-Action: DescribeTaskByCycle
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1460947878944567296"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": [
{
"Number": 1,
"CycleUnit": "D",
"ProjectId": "1460947878944567296"
}
],
"RequestId": "f6aaa583-9ce1-4e92-a183-ea90a2a49d1d"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

任务运维-批量启动任务

最近更新时间：2025-04-25 02:14:12

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

任务运维-任务列表 批量启动

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer

点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：BatchRunOpsTask。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目id 示例值："1485413914375667"
EnableMakeUp	是	Integer	是否补录中间实例,0不补录;1补录 示例值：1
Tasks.N	是	Array of String	任务id列表 示例值：["12344","2314"]

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Boolean	操作结果 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：true
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 批量启动任务

任务运维-批量启动任务

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: BatchRunOpsTask
<公共请求参数>

{
```

```
"ProjectId": "126734830423424",
"EnableMakeUp": 0,
"Tasks": [
"123456"
]
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": true,
"RequestId": "f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InternalError.CallSchedulerApiError	外部系统调用异常。
ResourceNotFound	资源不存在。
UnsupportedOperation	操作不支持。

DescribeInstanceDetailInfo

最近更新时间：2025-04-25 02:14:11

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

实例详情页，返回某个实例所有生命周期信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeInstanceDetailInfo。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TaskId	是	String	任务ID 示例值：20230215201434653
CurRunDate	是	String	实例数据时间 示例值：2023-03-09 00:00:00
ProjectId	否	String	项目id 示例值：20240823183321597
LifeRound	否	Integer	实例的第几次执行 示例值：0
LifeRoundStartIndex	否	Integer	生命周期查询起始index 示例值：0
LifeRoundSize	否	Integer	生命周期查询批次数量 示例值：5
TotalLifeRound	否	String	生命周期总数，可省略 示例值：20
Dynamic	否	Boolean	动态加载日志标识 示例值：true

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Array of InstanceLifeCycleOpsDto	生命周期结果
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 样例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeInstanceDetailInfo
<公共请求参数>

{
"TaskId": "231232313",
"CurRunDate": "2024-10-01 00:00:00"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": [
{
"TaskId": "231232313",
"CurRunDate": "2024-10-01 00:00:00",
"LifeRound": 0,
"RunType": "REDO",
"Tries": 0,
"InstanceLifeDetailDtoList": [
{
"State": "RUNNING",
"StartTime": "231232313"
}
],
"RunnerState": "RUNNING",
"ErrorDesc": "",
"ErrorCodeLevel": "",
"InstanceLogListOpsDto": {
"TaskId": "231232313",
"CurRunDate": "2024-10-01 00:00:00",
"Tries": "1",
"LastUpdate": "2024-10-01 00:00:00",
"BrokerIp": "10.0.0.1",
"FileSize": "1000",
"OriginFileName": "test.log",
"CreateTime": "2024-10-01 00:00:00",
"InstanceLogType": "2",
"TaskName": "测试任务",
"CostTime": "10",
"InstanceStatus": "RUNNING",
"CodeFileName": "info.log",
"ExtensionInfo": [
{
"Key": "",
"Value": "",
"Description": ""
}
]
}
}
```

```
],
"RequestId": "12312434"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

手动任务触发运行

最近更新时间：2025-06-10 02:23:04

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

手动任务触发运行

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：TriggerManualTasks。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目ID 示例值：1
TriggerName	是	String	触发运行名称 示例值：task_t1
TriggerScope	是	String	运行范围 ENTIRE_WORKFLOW or SPECIFIED_TASK 示例值：ENTIRE_WORKFLOW
DataTimeList.N	是	Array of String	运行数据时间列表 示例值：[2024-12-12 11:11:11]
WorkflowId	是	String	工作流ID 示例值：9256-11ed-8909-bc
Remark	否	String	备注 示例值：备注
TaskIds.N	否	Array of String	需要运行的任务列表 TriggerScope=ENTIRE_WORKFLOW 时无需传此参数， TriggerScope=SPECIFIED_TASK此参数必传 示例值：[20240611101643545]
SchedulerResourceGroup	否	String	用户提交运行时指定的调度资源组，未指定时使用任务配置的调度资源组 示例值：202406111033
IntegrationResourceGroup	否	String	用户提交运行时指定的集成资源组，未指定时使用任务配置的集成资源组 示例值：202406111044
ExecOrder	否	String	执行顺序 ASC、RAND、DESC 示例值：ASC
CustomParams.N	否	Array of KVPair	自定义参数，最高优先级 示例值：[{Key:name,Value:jack}]
ExtraParams	否	String	页面反显使用，无业务含义 示例值：jsonString
ScheduleTimeZone	否	String	实例时间的时区 示例值：UTC+8

参数名称	必选	类型	描述
TimeType	否	String	时间类型，DATA_TIME：数据时间、SCHEDULE_TIME：计划调度时间, 为空时会被当成DATA_TIME处理 示例值：DATA_TIME

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestFromSource	String	请求来源，WEB 前端；CLIENT 客户端 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Data	ManualTriggerRecordOpsDto	详情结果 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 手动任务触发运行

手动任务触发运行

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: TriggerManualTasks
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1464962169590902784",
"TriggerName": "test_name",
"TriggerScope": "ENTIRE_WORKFLOW",
"DataTimeList": [
"2025-01-14 00:00:00",
"2025-01-14 01:00:00"
],
"WorkflowId": "d4d7e9a7-0649-4410-a2ae-89818043c58a",
"Remark": "",
"TaskIds": [],
"SchedulerResourceGroup": "20240703113703331017",
"IntegrationResourceGroup": "",
"ExecOrder": "RAND",
"CustomParams": [
{
"K": "param1",
"V": "10"
}
]
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
```

```
"Data": {
"CreateTime": "2025-01-14T17:42:37.069",
"DatetimeList": [
"2025-01-14 00:00:00",
"2025-01-14 01:00:00"
],
"FinishedInstanceCnt": null,
"InstanceCnt": null,
"OwnerUin": "100028448903",
"ProjectId": "1464962169590902784",
"Remark": "",
"Status": "INIT",
"SuccessInstanceCnt": null,
"TaskCnt": null,
"TenantId": "1315051789",
"TriggerId": "9a350a12-40bd-4610-9d9e-445ee8730d6e",
"TriggerName": "test_name",
"TriggerParams": "{\"ProjectId\":\"1464962169590902784\",\"TriggerName\":\"test_name\",\"Remark\":\"\",\"TriggerScope
\":\"ENTIRE_WORKFLOW\",\"WorkflowId\":\"d4d7e9a7-0649-4410-a2ae-89818043c58a\",\"TaskIds\":[\"20241223224113778\",\"202412
24171752455\",\"20241223224056125\"],\"DataTimeList\":[\"2025-01-14 00:00:00\",\"2025-01-14 01:00:00\"],\"SchedulerResourc
eGroup\":\"20240703113703331017\",\"IntegrationResourceGroup\":\"\",\"ExecOrder\":\"RAND\",\"CustomParams\":[{\"K\":\"para
m1\",\"V\":\"10\"}],\"ExtraParams\":null}",
"UserName": "wenjieyao",
"UserUin": "100028579606"
},
"RequestId": "da12b6d9-fd32-4b3e-8716-5085722e06e5"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

数据开发相关接口
删除任务连接

最近更新时间：2025-06-11 02:15:58

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

删除任务连接

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteLink。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	当前项目Id 示例值：1464962169590902784
TaskFrom	是	String	边的源节点 示例值：20250606112604725
TaskTo	是	String	边的目标节点 示例值：20250606112506283
WorkflowId	是	String	当前工作流Id 示例值：ab43623e-2473-413a-8c80-59e875167c96
Id	是	String	边Id 示例值：19029a7b-4286-11f0-8ec8-b8599f277de5
RequestFromSource	否	String	请求来源，WEB 前端；CLIENT 客户端

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Boolean	是否成功 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：true
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 删除连接

删除连接

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DeleteLink
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1470547050521227264",
"TaskFrom": "20250227112817430",
"TaskTo": "20250227112949151",
"WorkflowId": "05bee18d-9c89-480b-b0b0-18f979f33a81",
"Id": "25bb2081-f4bb-11ef-8ec8-b8599f277de5"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": true,
"RequestId": "3051fef7-217d-4710-8642-3cdc88fa73aa"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
FailedOperation.NoLock	查询数据开发资源锁状态-当前用户不持有锁

注册事件监听者

最近更新时间：2025-06-11 02:15:53

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

注册事件监听者

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：RegisterDsEventListener。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目Id 示例值：1461767738399854592
Key	是	String	任务Id 示例值：20250317220349191
Type	是	String	事件类型，默认 REST_API 示例值：REST_API
EventName	是	String	事件名称 示例值：event
RequestFromSource	否	String	请求来源，WEB 前端；CLIENT 客户端
Properties.N	否	Array of ParamInfoDs	配置信息，比如最长等待时间3天配置： [{"ParamKey":"maxWaitEventTime","ParamValue":"3"}, {"ParamKey":"maxWaitEventTimeUnit","ParamValue":"DAYS"}] 示例值：[{"ParamKey":"maxWaitEventTime","ParamValue":"3"}, {"ParamKey":"maxWaitEventTimeUnit","ParamValue":"DAYS"}]
EventProjectId	否	String	事件所属项目id 示例值：1461767738399854592

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	EventListenerDTO	事件监听者 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 注册事件监听者

注册事件监听者

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: RegisterDsEventListener
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1470547050521227264",
"Key": "20250228113937526",
"Type": "REST_API",
"EventName": "umin5",
"EventProjectId": "1460947878944567296",
"Properties": []
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"CreationTs": "2025-02-28T03:45:25.011Z",
"EventName": "umin5",
"EventProjectId": "1460947878944567296",
"Key": "20250228113937526",
"PropertiesList": null,
"TaskInfo": null,
"Type": "REST_API"
},
"RequestId": "76e6951b-8e0f-4734-a4dc-ac3e6506cc08"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
FailedOperation.NoLock	查询数据开发资源锁状态-当前用户不持有锁

删除编排空间任务

最近更新时间：2025-06-10 02:23:41

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

删除编排空间任务

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteTaskDs。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目Id 示例值：1485413911111111111
DeleteScript	否	Boolean	是否删除脚本 true：删除 false：不删除 不传默认false 示例值：FALSE
OperateInform	否	Boolean	任务操作是否消息通知下游任务责任人true：通知 false：不通知 不传默认false 示例值：FALSE
TaskId	否	String	任务ID 和VirtualTaskId选填一个 示例值：202305231111111111
VirtualTaskId	否	String	虚拟任务id 和TaskId选填一个 示例值：20230523111111111
VirtualFlag	否	Boolean	虚拟任务标记 true：是虚拟任务 false：不是虚拟任务 不传默认false 示例值：FALSE
DeleteMode	否	Boolean	任务删除方式 true：不针对下游任务实例进行强制失败 false：针对下游任务实例进行强制失败 不传默认false 示例值：FALSE

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Boolean	是否删除成功 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：true
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 任务删除

任务删除

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DeleteTaskDs
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1470547050521227264",
"DeleteScript": true,
"OperateInform": true,
"TaskId": "20230523111838986",
"VirtualTaskId": "20230523111838986",
"VirtualFlag": true,
"DeleteMode": true
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": true,
"RequestId": "77b63b69-b3c5-48ea-809e-d1bbfc1b3da0"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

批量操作页面获取任务列表

最近更新时间：2025-06-10 02:23:40

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

批量操作页面获取任务列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeBatchOperateTask。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目Id 示例值：1460947878944567296
Page	是	String	页码 示例值：1
Size	是	String	页号 示例值：10
StatusList.N	否	Array of String	状态列表 草稿：'NS'，'N','P','R' 运行："Y' 停止：'F' 冻结：'O' 停止中：'T' 示例值：["NS"]
OwnerNameList.N	否	Array of String	责任人名列表 示例值：["wedata"]
WorkflowIdList.N	否	Array of String	工作流列表 示例值：["860a23d6-ea4a-11ed-8909-bc97e105ba60"]
TaskNameFilter	否	String	任务名称搜索 示例值：wedata
TaskTypeList.N	否	Array of String	任务类型列表 示例值：["hive"]
FordIdList.N	否	Array of String	文件夹列表 示例值：["860a23d6-ea4a-11ed-8909-bc97e105ba60"]
TaskIdFilter	否	String	任务Id搜索 示例值：20230309172959474
OwnerNameFilter	否	String	责任人搜索 示例值：wedata
SortItem	否	String	排序字段： UpdateTime

参数名称	必选	类型	描述
			CreateTime 示例值：CreateTime
SortType	否	String	asc:升序 desc:降序 示例值：asc
DataEngineList.N	否	Array of String	引擎类型列表：三种 SparkJob SparkSql presto 示例值：["SparkJob"]
UserId	否	String	操作人名 示例值：100028578877
OwnerId	否	String	1 示例值：100028578877
TenantId	否	String	1 示例值：2223344
DatasourceIdList.N	否	Array of String	数据源ID列表 示例值：8902
DatasourceTypeList.N	否	Array of String	数据源类型列表 示例值：mysql
CycleUnitList.N	否	Array of String	调度单位类型列表 示例值：D
CanSubmit	否	Boolean	是否筛选出可提交的任务 示例值：true

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	DescribeBatchOperateTaskPage	无 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 查询失败

查询失败

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeBatchOperateTask
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1470547050521227264",
"StatusList": [],
"OwnerNameList": [],
"WorkflowIdList": [],
"TaskNameFilter": "",
```

```
"TaskTypeList": [],
"FordIdList": [],
"TaskIdFilter": "",
"OwnerNameFilter": "",
"Page": "1",
"Size": "20",
"SortItem": "",
"SortType": "",
"DataEngineList": []
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Error": {
"Code": "FailedOperation",
"Message": "Connect to 9.164.239.24:54220 [/9.164.239.24] failed: Connection refused (Connection refused) executing POST h
ttp://data-source/cloud/datasource/v1/DescribeDataSourceWithoutInfo"
},
"RequestId": "2be30f31-ec77-4f92-abd1-0f5b9113fb0e"
}
}
```

示例2 批量操作任务列表

批量操作任务列表

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeBatchOperateTask
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1464951627049713664",
"StatusList": [],
"OwnerNameList": [],
"WorkflowIdList": [],
"TaskNameFilter": "",
"TaskTypeList": [],
"FordIdList": [],
"TaskIdFilter": "",
"OwnerNameFilter": "",
"Page": "1",
"Size": "20"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"Items": [
```

```
{
"CreateTime": "2023-03-21 19:39:28",
"CycleUnit": "D",
"DataEngine": null,
"DatasourceId": null,
"DatasourceType": null,
"FolderId": "29c8c4f2-7953-11ed-8346-e43d1ad5f5f0",
"FolderName": "jayshi",
"InCharge": ";zheyuwang;",
"ScheduleDesc": "每天00:00执行一次",
"Status": "Y",
"Submit": 0,
"TaskId": "20230321193928764",
"TaskName": "20230321",
"TaskTypeDesc": "Shell",
"TaskTypeId": 35,
"UpdateTime": "2024-03-14 14:28:09",
"WorkflowId": "0302ca9b-c7dd-11ed-8346-e43d1ad5f5f0",
"WorkflowName": "dataflow_20230321"
}
],
"PageCount": 70,
"TotalCount": 700
},
"RequestId": "df914542-61ca-4c16-80d3-c2a9211425c7"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
FailedOperation	操作失败。

分页查询引用模板的任务列表

最近更新时间：2025-06-10 02:23:38

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

分页查询引用模板的任务列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeTasksForCodeTemplate。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目Id 示例值：1460947878944567296
PageNumber	是	Integer	页码，最小1 示例值：1
PageSize	是	Integer	单页大小，最小10，最大200 示例值：10
TemplateId	是	String	模板id 示例值：1314520
WorkflowIdList.N	否	Array of String	工作流id列表
OwnerIdList.N	否	Array of String	责任人名列表
TaskName	否	String	任务名
OrderCondition	否	OrderCondition	排序提交，目前只支持workflowName

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	DescribeTasksForCodeTemplatePage	无 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId ）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 分页查询引用模板的任务的列表

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeTasksForCodeTemplate
<公共请求参数>
```

```
{
"ProjectId": "1460947878944567296",
"PageNumber": 1,
"PageSize": 10,
"TemplateId": "20250311141017356"
}
```

输出示例


```
{
"Response": {
"Data": {
"Items": [
{
"InCharge": "peterpksong",
"OwnId": "100028448903",
"TaskId": "20250312151216033",
"TaskName": "asdasdasdas",
"TaskTypeId": 30,
"TenantId": "1315051789",
"UserId": "100028694266",
"WorkflowId": "4b4b885b-cf56-49f7-ae52-05d679b21411",
"WorkflowName": "上下游依赖问题"
},
{
"InCharge": "candouwang",
"OwnId": "100028448903",
"TaskId": "20250312175744154",
"TaskName": "fadfadfad",
"TaskTypeId": 30,
"TenantId": "1315051789",
"UserId": "100028649379",
"WorkflowId": "eb3ab1cb-464f-4009-b0d0-b3eee4744c24",
"WorkflowName": "abel_test"
},
{
"InCharge": "peterpksong;wenjieyao",
"OwnId": "100028448903",
"TaskId": "20250312111133801",
"TaskName": "peter",
"TaskTypeId": 30,
"TenantId": "1315051789",
"UserId": "100028694266",
"WorkflowId": "4b4b885b-cf56-49f7-ae52-05d679b21411",
"WorkflowName": "上下游依赖问题"
},
{
"InCharge": "peterpksong",
"OwnId": "100028448903",
"TaskId": "20250312225619856",
"TaskName": "peterTest",
"TaskTypeId": 30,
"TenantId": "1315051789",
"UserId": "100028694266",
"WorkflowId": "8966c7a5-15b0-400e-8062-9502967e8e34",
"WorkflowName": "aiops_delete"
```

```
},
{
"InCharge": "wenjieyao",
"OwnId": "100028448903",
"TaskId": "20250312161138565",
"TaskName": "petertest1",
"TaskTypeId": 30,
"TenantId": "1315051789",
"UserId": "100028579606",
"WorkflowId": "4b4b885b-cf56-49f7-ae52-05d679b21411",
"WorkflowName": "上下游依赖问题"
},
{
"InCharge": "peanutzhu",
"OwnId": "100028448903",
"TaskId": "20250311145732181",
"TaskName": "test_0999",
"TaskTypeId": 30,
"TenantId": "1315051789",
"UserId": "100028578753",
"WorkflowId": "8966c7a5-15b0-400e-8062-9502967e8e34",
"WorkflowName": "aiops_delete"
},
{
"InCharge": "peanutzhu",
"OwnId": "100028448903",
"TaskId": "20250311145611244",
"TaskName": "test_peanut_11",
"TaskTypeId": 30,
"TenantId": "1315051789",
"UserId": "100028578753",
"WorkflowId": "8966c7a5-15b0-400e-8062-9502967e8e34",
"WorkflowName": "aiops_delete"
}
],
"PageCount": 1,
"TotalCount": 7
},
"RequestId": "8ecf6437-d3e0-47b1-acce-525c952907fc"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
FailedOperation	操作失败。

获取工作流调度信息

最近更新时间：2025-06-10 02:23:38

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

获取工作流调度信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeWorkflowSchedulerInfoDs。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目ID
WorkflowId	是	String	工作流ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	WorkflowScheduleDtoDs	数据 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 示例1

demo

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeWorkflowSchedulerInfoDs
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1460947878944567296",
"WorkflowId": "f5d1b42f-ed67-11ed-8909-bc97e105ba60"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"CreateTime": null,
"Creater": null,
"CrontabExpression": null,
"CycleStep": 1,
"CycleType": "DAY_CYCLE",
"DelayTime": 0,
"DependencyWorkflow": "no",
"EndTime": "2099-12-31 23:59:59",
"ExecutionEndTime": null,
"ExecutionStartTime": null,
"FirstSubmitTime": null,
"InstanceInitStrategy": "T_PLUS_0",
"LatestSubmitTime": null,
"ModifyTime": null,
"ProjectId": "1460947878944567296",
"SchedulerDesc": "每天00:00执行一次",
"SelfDepend": "serial",
"StartTime": "2023-05-12 12:04:17",
"StartupTime": 0,
"TaskAction": "",
"WorkflowId": "f5d1b42f-ed67-11ed-8909-bc97e105ba60"
},
"RequestId": "4d12dcf0-83ef-40b9-a254-98bd6e168991"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

更新工作流下任务调度信息

最近更新时间：2025-06-10 02:23:35

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

更新工作流下任务调度信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：RenewWorkflowSchedulerInfoDs。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目ID
WorkflowId	是	String	工作流ID
DelayTime	否	Integer	延迟时间
StartupTime	否	Integer	启动时间
SelfDepend	否	String	任务依赖
StartTime	否	String	开始时间
EndTime	否	String	结束时间
TaskAction	否	String	指定运行时间
CycleType	否	String	调度周期时间单位
CycleStep	否	Integer	调度周期
ExecutionStartTime	否	String	执行时间左闭区间
ExecutionEndTime	否	String	执行时间右闭区间
InstanceInitStrategy	否	String	任务初始化策略，T_PLUS_1、T_PLUS_0、T_MINUS_1
DependencyWorkflow	否	String	工作流依赖，yes or no
CrontabExpression	否	String	CrontabExpression
ModifyCycleValue	否	String	0：不修改 1：将任务的上游依赖配置改为默认值 示例值：0、1
CalendarOpen	否	String	是否开启日历调度 1 开启 0关闭
CalendarName	否	String	日历名称
CalendarId	否	String	日历id
ScheduleTimeZone	否	String	时区
ClearLink	否	Boolean	是否自动清理不支持的任务链接 示例值：true

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	BatchResultDs	数据 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 示例1

demo

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: RenewWorkflowSchedulerInfoDs
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1460947878944567296",
"WorkflowId": "e5b0945c-ed6d-11ed-8909-bc97e105ba60",
"DelayTime": 0,
"SelfDepend": "serial",
"StartTime": "2023-05-13 12:44:29",
"EndTime": "2023-05-12 23:59:59",
"TaskAction": "",
"CycleType": "DAY_CYCLE",
"CycleStep": 1
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"Failed": 0,
"Success": 0,
"Total": 0
},
"RequestId": "59a4462b-66f3-4cc2-80a2-46c416726c46"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

查询模版提交任务参数

最近更新时间：2025-06-10 02:23:39

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

查询模版关联的任务和可填充参数，为下一步代码模版提交做准备

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeFormVersionParam。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目Id 示例值：1461767738399854592
CodeTemplateId	是	String	模版Id 示例值：20250320223428932
OriginalParams.N	否	Array of String	脚本中的参数 示例值：["aaddsadasd"]
Page	否	Integer	页码 示例值：1
Size	否	Integer	页号 示例值：20

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	TaskCollectionParamDTO	结果集 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 成功示例

成功示例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeFormVersionParam
```

<公共请求参数>

```
{
"ProjectId": "1461767738399854592",
"CodeTemplateId": "20250320223428932",
"OriginalParams": [
"aaddsadasd"
],
"Page": 1,
"Size": 10
}
```

输出示例


```
{
"Response": {
"Data": {
"Items": [
{
"InCharge": "peanutzhu",
"InChargeId": null,
"LatestSavedVersion": null,
"LatestSavedVersionId": null,
"MapParamList": [],
"ProductName": "dev_container",
"TaskId": "20250327221647427",
"TaskName": "testasda",
"WorkflowId": "a84dad06-9c40-4cd3-b3d3-7fd651496a8b",
"WorkflowName": "test_copy"
},
{
"InCharge": "peanutzhu",
"InChargeId": null,
"LatestSavedVersion": null,
"LatestSavedVersionId": null,
"MapParamList": [],
"ProductName": "dev",
"TaskId": "20250327222417287",
"TaskName": "test_0327",
"WorkflowId": "4dc1320a-191f-4736-9ed7-3edcc05f2d81",
"WorkflowName": "上游克隆工作流"
},
{
"InCharge": "peanutzhu",
"InChargeId": null,
"LatestSavedVersion": null,
"LatestSavedVersionId": null,
"MapParamList": [],
"ProductName": "dev_container",
"TaskId": "20250321162854699",
"TaskName": "test_python",
"WorkflowId": "d29535b5-5c19-11ee-83ca-b8cef6c02718",
"WorkflowName": "test_make"
}
],
"PageCount": 1,
```

```
"TotalCount": 3
},
"RequestId": "6ab1bd29-fdc1-452f-9dd9-ae8f26a4a0d3"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

删除代码模版

最近更新时间：2025-06-10 02:23:42

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

删除代码模版

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteCodeTemplate。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目ID 示例值：1470547050521227264
CodeTemplateId	是	String	模版ID 示例值：20250306102407751

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Boolean	是否成功 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：true
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId ）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 删除模版

删除模版

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DeleteCodeTemplate
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1470547050521227264",
```

```
"CodeTemplateId": "20250319120202893"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": true,
"RequestId": "9b612578-4f66-4ec0-9a63-3a2c43c858ee"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

开发空间-批量删除目录和文件

最近更新时间：2025-06-10 02:23:41

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

开发空间-批量删除目录和文件

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteFilePath。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目ID 示例值：1485413914375667712
ResourceIds.N	是	Array of String	资源ID 示例值：["860a23d6-ea4a-11ed-8909-bc97e105ba60"]
UseStatus	是	String	使用状态 - true - false 示例值：false
FilePaths.N	否	Array of String	文件路径 示例值：["qminliu/datastudio_sg.txt"]

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
UserFileList	Array of UserFileInfo	文件列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 开发空间-批量删除目录和文件

开发空间-批量删除目录和文件

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DeleteFilePath
```

```
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1486804694126882816",
"ResourceIds": [
"5b4a1a4c-4e8c-4a0b-a952-29fb417d84b9"
],
"UseStatus": "true"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"RequestId": "0487b757-35ab-4853-9d8f-6c39bd24f28c",
"UserFileList": []
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

根据文件夹查询工作流

最近更新时间：2025-06-11 02:15:55

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

根据文件夹查询工作流

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer

点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeWorkflowByFordIds。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目Id 示例值：1464962169590902784
FolderIdList.N	是	Array of String	文件夹Id 示例值：["0b3ceaca-d0b1-11ee-8ec8-b8599f277de5"]

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Array of WorkflowDsDTO	工作流详情 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 成功示例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeWorkflowByFordIds
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1464962169590902784",
"FolderIdList": [
"0b3ceaca-d0b1-11ee-8ec8-b8599f277de5"
```

```
]
}
```

输出示例


```
{
"Response": {
"Data": [
{
"FolderId": "0b3ceaca-d0b1-11ee-8ec8-b8599f277de5",
"Links": null,
"Owner": ";luissang;",
"OwnerId": ";100028649711;",
"Params": null,
"ProjectId": "1464962169590902784",
"ProjectIdent": "wedata_dev",
"ProjectName": "wedata数据开发",
"SparkParams": null,
"Tasks": null,
"WorkflowDesc": "",
"WorkflowId": "e16a1697-d131-11ee-8ec8-b8599f277de5",
"WorkflowName": "0zzz",
"WorkflowType": "cycle"
},
{
"FolderId": "0b3ceaca-d0b1-11ee-8ec8-b8599f277de5",
"Links": null,
"Owner": ";luissang;",
"OwnerId": ";100028649711;",
"Params": null,
"ProjectId": "1464962169590902784",
"ProjectIdent": "wedata_dev",
"ProjectName": "wedata数据开发",
"SparkParams": null,
"Tasks": null,
"WorkflowDesc": "",
"WorkflowId": "f088fc86-d131-11ee-8ec8-b8599f277de5",
"WorkflowName": "0zzzzzz",
"WorkflowType": "cycle"
},
{
"FolderId": "0b3ceaca-d0b1-11ee-8ec8-b8599f277de5",
"Links": null,
"Owner": ";zhanglin;",
"OwnerId": ";100028579801;",
"Params": null,
"ProjectId": "1464962169590902784",
"ProjectIdent": "wedata_dev",
"ProjectName": "wedata数据开发",
"SparkParams": null,
"Tasks": null,
"WorkflowDesc": "",
"WorkflowId": "127a2437-d0b1-11ee-8ec8-b8599f277de5",
"WorkflowName": "wf",
"WorkflowType": "cycle"
}
```

```
],
"RequestId": "7cb6f5a4-5f8f-47ed-aef9-13889375747e"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
FailedOperation	操作失败。

开发空间-获取数据开发脚本信息

最近更新时间：2025-06-10 02:23:37

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

开发空间-获取数据开发脚本信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetFileInfo。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目ID 示例值：1460947878944567296
FilePath	是	String	文件路径 项目区1470575647377821696项目，f1目录下： /datastudio/project/1470575647377821696/f1/sql1234.sql 个人区： /datastudio/personal/sqlTTT.sql 示例值：/datastudio/personal/sqlTTT.sql

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
UserFileInfo	UserFileInfo	当前脚本信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 开发空间-获取数据开发脚本信息

开发空间-获取数据开发脚本信息

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: GetFileInfo
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1486804694126882816",
```

```
"FilePath": "/datastudio/project/1486804694126882816/hui/111.sql"
}
```

输出示例


```
{
"Response": {
"RequestId": "915a8a1f-04d8-463c-9687-9bd3a696b7ce",
"UserFileInfo": {
"Bucket": "wedata-fusion-dev-1257305158",
"CreateTime": "2023-05-18 20:24:32",
"DeleteName": null,
"DeleteOwner": null,
"ExtraInfo": [
{
"ParamKey": "DatasourceType",
"ParamValue": "HIVE"
},
{
"ParamKey": "DatasourceId",
"ParamValue": "8445"
},
{
"ParamKey": "GroupId",
"ParamValue": ""
},
{
"ParamKey": "ResourceQueue",
"ParamValue": "root.default"
},
{
"ParamKey": "ComputeResource",
"ParamValue": ""
},
{
"ParamKey": "DatabaseName",
"ParamValue": ""
},
{
"ParamKey": "ConfParams",
"ParamValue": "&&&ResourceConfParams=&&&}}"
}
],
"FileExtensionType": "sql",
"FileName": "111.sql",
"LocalPath": "/datastudio/project/hui/111.sql",
"LocalTempPath": null,
"Md5Value": null,
"Operator": null,
"OperatorName": null,
"Owner": "100028579427",
"OwnerName": "hhhuilli",
"PathDepth": 4,
"ProjectId": "1486804694126882816",
"Region": "ap-nanjing",
"RemotePath": "/datastudio/project/1486804694126882816/hui/111.sql",
```

```
"ResourceId": "3adddc91-21e2-494d-a207-1ee4c70d77f4",
"Size": null,
"Type": "project",
"UpdateTime": "2023-05-18 20:25:55",
"ZipPath": null
}
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

编排空间批量操作页面查找全部的文件夹

最近更新时间：2025-06-10 02:23:37

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

编排空间批量操作页面查找全部的文件夹

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：FindAllFolder。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目ID 示例值：1460947878944567296

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
FolderList	Array of FolderDsDto	文件夹列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 错误用例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: FindAllFolder
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1470561602745229312"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
```

```
"RequestId": "",
"FolderList": [
{
"Id": "0a33e232-ab88-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-02-13 18:20:29",
"Name": "11eo",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-02-13 18:20:29",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "daa00f05-e30b-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-04-25 09:52:37",
"Name": "alvazhang",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-04-25 09:52:37",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "53229e6f-eb21-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-05-05 16:46:27",
"Name": "aurajin",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-05-05 16:46:27",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "d29fbdf7-b75c-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-02-28 19:41:21",
"Name": "bellyliu_test",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-02-28 19:41:21",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "0dbef461-e34a-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-04-25 17:17:51",
```

```
"Name": "charisma",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-04-25 17:17:51",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 2,
"Folders": [
{
"Id": "3ae5703a-e34c-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-04-25 17:33:26",
"Name": "dir1",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-04-25 17:33:26",
"ParentsFolderId": "0dbef461-e34a-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "42988347-e34c-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-04-25 17:33:39",
"Name": "dir2",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-04-25 17:33:39",
"ParentsFolderId": "0dbef461-e34a-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
}
],
"FindType": null
},
{
"Id": "a094275e-b7d6-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-03-01 10:13:16",
"Name": "charlesccao",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-03-01 10:13:16",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "d2c2833a-eed9-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-05-10 10:24:42",
"Name": "clone_test_0510",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-05-10 10:24:42",
"ParentsFolderId": "",
```

```
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "fb4dba50-a133-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-01-31 14:53:34",
"Name": "david",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-01-31 14:53:34",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "bbd4f134-c462-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-03-17 09:26:25",
"Name": "debug",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-03-17 09:26:25",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "5f20437f-cf63-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-03-31 09:28:42",
"Name": "delay_autotest",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-03-31 09:28:42",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "29e306be-0e73-11ee-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-06-19 15:30:28",
"Name": "fitzcao",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-06-19 15:30:28",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
```

```
},
{
"Id": "69c14625-fb94-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-05-26 15:10:36",
"Name": "gallop",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-05-26 15:10:36",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 1,
"Folders": [
{
"Id": "5d9d277a-14e1-11ee-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-06-27 19:54:26",
"Name": "gallop_inner",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-06-27 19:54:26",
"ParentsFolderId": "69c14625-fb94-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 1,
"Folders": [
{
"Id": "63264d36-14e1-11ee-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-06-27 19:54:35",
"Name": "gallop_inner_inner",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-06-27 19:54:35",
"ParentsFolderId": "5d9d277a-14e1-11ee-a3a7-b8cef6c14251",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
}
],
"FindType": null
}
],
"FindType": null
},
{
"Id": "ab8cd2b9-b711-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-02-28 10:43:23",
"Name": "harugeng",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-02-28 10:43:23",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "ce48835d-cc73-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
```

```
"CreateTime": "2023-03-27 15:48:47",
"Name": "harugeng_t",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-03-27 15:48:47",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "c035c575-ed7a-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-05-08 16:31:38",
"Name": "heidy",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-05-08 16:31:38",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "e39b9185-a16a-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-01-31 21:26:37",
"Name": "heidyhuang",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-01-31 21:26:37",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "9691d245-b736-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-02-28 15:07:40",
"Name": "hhhuilli",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-02-28 15:07:40",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "688d6ea2-0b48-11ee-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-06-15 14:46:51",
"Name": "hvietest",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-06-15 14:46:51",
"ParentsFolderId": "",
```

```
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "85528199-7a00-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2022-12-12 17:36:57",
"Name": "jayshi",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2022-12-12 17:36:57",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 1,
"Folders": [
{
"Id": "d60ef209-f4a8-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-05-17 19:49:10",
"Name": "clone_test",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-05-17 19:49:10",
"ParentsFolderId": "85528199-7a00-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
}
],
"FindType": null
},
{
"Id": "c9686e66-8c03-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-01-04 15:45:41",
"Name": "jianwjwang",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-01-04 15:45:41",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 1,
"Folders": [
{
"Id": "93cf622b-f2d2-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-05-15 11:42:55",
"Name": "alarm",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-05-15 11:42:55",
"ParentsFolderId": "c9686e66-8c03-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
}
```


版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

```
],
"FindType": null
},
{
"Id": "e1cddf9f-fb8f-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-05-26 14:38:10",
"Name": "jonsljiang",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-05-26 14:38:10",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "9d7f5165-a937-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-02-10 19:39:44",
"Name": "kaiqidong",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-02-10 19:39:44",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "851d8ff3-f5fd-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-05-19 12:27:52",
"Name": "keylchen",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-05-19 12:27:52",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "49e9e57a-cd0f-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-03-28 10:21:46",
"Name": "lijinbin",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-03-28 10:21:46",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "33fd4605-e34a-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
```

```
"CreateTime": "2023-04-25 17:18:55",
"Name": "lincolnzhu",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-04-25 17:18:55",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "efaf2547-0675-11ee-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-06-09 11:30:09",
"Name": "lincoln_autotest",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-06-09 11:30:09",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "9f615ca1-efd4-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-05-11 16:20:00",
"Name": "medivhyang",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-05-11 16:20:00",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "9221df8d-041b-11ee-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-06-06 11:38:15",
"Name": "panada_test",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-06-06 11:38:15",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "c52557f9-b9a4-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-03-03 17:21:25",
"Name": "peanutzhu",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-03-03 17:21:25",
"ParentsFolderId": "",
```

```
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "2c57df59-0b80-11ee-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-06-15 21:26:02",
"Name": "poco",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-06-15 21:26:02",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 1,
"Folders": [
{
"Id": "3bd432e7-0b80-11ee-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-06-15 21:26:28",
"Name": "质量测试",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-06-15 21:26:28",
"ParentsFolderId": "2c57df59-0b80-11ee-a3a7-b8cef6c14251",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
}
],
"FindType": null
},
{
"Id": "c733e4cf-fdd4-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-05-29 11:56:23",
"Name": "qminliu",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-05-29 11:56:23",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "f1fbd0ea-e349-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-04-25 17:17:05",
"Name": "qqghzhang",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-04-25 17:17:05",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
```

```
"FindType": null
},
{
"Id": "91c40238-0b70-11ee-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-06-15 19:34:20",
"Name": "quinnimport",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-06-15 19:34:20",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "ef5312e0-960f-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-01-17 10:37:50",
"Name": "quinnzhu",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-01-17 10:37:50",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "b9a0a430-fb85-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-05-26 13:25:28",
"Name": "randyren",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-05-26 13:25:28",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "ec25fd3f-e4d7-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-04-27 16:45:54",
"Name": "runzhou",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-04-27 16:45:54",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "dc425c22-cd40-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-03-28 16:16:37",
```

```
"Name": "spiritxishi",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-03-28 16:16:37",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "ce57de69-df2b-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-04-20 11:31:15",
"Name": "stackxchen",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-04-20 11:31:15",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "f06f5935-d530-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-04-07 18:42:48",
"Name": "testlijin",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-04-07 18:42:48",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "f2fcd43e-b784-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-03-01 00:28:35",
"Name": "tmp",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-03-01 00:28:35",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "31bfb1c6-e1ac-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-04-23 15:55:20",
"Name": "tmp_bugfix_test",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-04-23 15:55:20",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
```

```
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "4ba05d43-b77d-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-02-28 23:33:48",
"Name": "txyuwang",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-02-28 23:33:48",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "c73f7a14-c3d5-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-03-16 16:37:25",
"Name": "unifiedscheduler_autotest",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-03-16 16:37:25",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "699fc951-0117-11ee-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-06-02 15:30:56",
"Name": "v_vyuyudu",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-06-02 15:30:56",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "adde6116-b755-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-02-28 18:50:13",
"Name": "v_zaiqun",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-02-28 18:50:13",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
```

```
{
"Id": "ee338f26-d9a0-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-04-13 10:14:33",
"Name": "wineliu",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-04-13 10:14:33",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "5a9f9f8e-b712-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-02-28 10:48:17",
"Name": "xt",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-02-28 10:48:17",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "234b7a46-d9d1-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-04-13 15:59:38",
"Name": "xuewenliao",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-04-13 15:59:38",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "f01f8b7d-06b2-11ee-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-06-09 18:46:49",
"Name": "yuzhecui",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-06-09 18:46:49",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "1ef7fc7b-ee66-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-05-09 20:36:29",
"Name": "zenofu",
"ProjectId": "1470561602745229312",
```

```
"UpdateTime": "2023-05-09 20:36:29",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "5c1fd2b9-7a87-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2022-12-13 09:42:10",
"Name": "zhanglin",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2022-12-13 09:42:10",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "957df9ae-7618-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2022-12-07 18:19:07",
"Name": "zheyuwang",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2022-12-07 18:19:07",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "43d592dd-ee3d-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-05-09 15:44:01",
"Name": "zhululiu",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-05-09 15:44:01",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "8f6701ca-7618-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2022-12-07 18:18:57",
"Name": "默认文件夹",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2022-12-07 18:18:57",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 5,
```

```
"Folders": [
{
"Id": "fdd792ef-0a8c-11ee-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-06-14 16:25:16",
"Name": "deleteq",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-06-14 16:25:16",
"ParentsFolderId": "8f6701ca-7618-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "6ceb8bc1-08c7-11ee-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-06-12 10:18:31",
"Name": "dengboxu1",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-06-12 10:18:31",
"ParentsFolderId": "8f6701ca-7618-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "6460a2a0-a36c-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-02-03 10:42:25",
"Name": "peanutzhu",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-02-03 10:42:25",
"ParentsFolderId": "8f6701ca-7618-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 1,
"Folders": [
{
"Id": "863c9724-1595-11ee-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-06-28 17:24:04",
"Name": "test11",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-06-28 17:24:04",
"ParentsFolderId": "6460a2a0-a36c-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
}
],
"FindType": null
},
{
"Id": "2ed87b01-0b71-11ee-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-06-15 19:38:44",
```

```
"Name": "quinnzhu",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-06-15 19:38:44",
"ParentsFolderId": "8f6701ca-7618-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "983e2ceb-f5f0-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-05-19 10:55:21",
"Name": "taco",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-05-19 10:55:21",
"ParentsFolderId": "8f6701ca-7618-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
}
],
"FindType": null
}
]
}
}
```


示例2 查询文件夹列表

查询文件夹列表

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: FindAllFolder
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1470561602745229312"
}
```

输出示例


```
{
"Response": {
"RequestId": "",
"FolderList": [
{
"Id": "0a33e232-ab88-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-02-13 18:20:29",
"Name": "11eo",
"ProjectId": "1470561602745229312",
```

```
"UpdateTime": "2023-02-13 18:20:29",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "daa00f05-e30b-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-04-25 09:52:37",
"Name": "alvazhang",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-04-25 09:52:37",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "53229e6f-eb21-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-05-05 16:46:27",
"Name": "aurajin",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-05-05 16:46:27",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "d29fbdf7-b75c-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-02-28 19:41:21",
"Name": "bellyliu_test",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-02-28 19:41:21",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "0dbef461-e34a-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-04-25 17:17:51",
"Name": "charisma",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-04-25 17:17:51",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 2,
```

```
"Folders": [
{
"Id": "3ae5703a-e34c-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-04-25 17:33:26",
"Name": "dir1",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-04-25 17:33:26",
"ParentsFolderId": "0dbef461-e34a-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "42988347-e34c-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-04-25 17:33:39",
"Name": "dir2",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-04-25 17:33:39",
"ParentsFolderId": "0dbef461-e34a-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
}
],
"FindType": null
},
{
"Id": "a094275e-b7d6-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-03-01 10:13:16",
"Name": "charlesccao",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-03-01 10:13:16",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "d2c2833a-eed9-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-05-10 10:24:42",
"Name": "clone_test_0510",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-05-10 10:24:42",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
```

```
"Id": "fb4dba50-a133-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-01-31 14:53:34",
"Name": "david",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-01-31 14:53:34",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "bbd4f134-c462-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-03-17 09:26:25",
"Name": "debug",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-03-17 09:26:25",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "5f20437f-cf63-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-03-31 09:28:42",
"Name": "delay_autotest",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-03-31 09:28:42",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "29e306be-0e73-11ee-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-06-19 15:30:28",
"Name": "fitzcao",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-06-19 15:30:28",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "69c14625-fb94-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-05-26 15:10:36",
"Name": "gallop",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-05-26 15:10:36",
```

```
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 1,
"Folders": [
{
"Id": "5d9d277a-14e1-11ee-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-06-27 19:54:26",
"Name": "gallop_inner",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-06-27 19:54:26",
"ParentsFolderId": "69c14625-fb94-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 1,
"Folders": [
{
"Id": "63264d36-14e1-11ee-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-06-27 19:54:35",
"Name": "gallop_inner_inner",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-06-27 19:54:35",
"ParentsFolderId": "5d9d277a-14e1-11ee-a3a7-b8cef6c14251",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
}
],
"FindType": null
}
],
"FindType": null
},
{
"Id": "ab8cd2b9-b711-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-02-28 10:43:23",
"Name": "harugeng",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-02-28 10:43:23",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "ce48835d-cc73-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-03-27 15:48:47",
"Name": "harugeng_t",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-03-27 15:48:47",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
```

```
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "c035c575-ed7a-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-05-08 16:31:38",
"Name": "heidy",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-05-08 16:31:38",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "e39b9185-a16a-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-01-31 21:26:37",
"Name": "heidyhuang",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-01-31 21:26:37",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "9691d245-b736-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-02-28 15:07:40",
"Name": "hhhuilli",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-02-28 15:07:40",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "688d6ea2-0b48-11ee-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-06-15 14:46:51",
"Name": "hvietest",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-06-15 14:46:51",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
```

```
"Id": "85528199-7a00-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2022-12-12 17:36:57",
"Name": "jayshi",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2022-12-12 17:36:57",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 1,
"Folders": [
{
"Id": "d60ef209-f4a8-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-05-17 19:49:10",
"Name": "clone_test",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-05-17 19:49:10",
"ParentsFolderId": "85528199-7a00-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
}
],
"FindType": null
},
{
"Id": "c9686e66-8c03-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-01-04 15:45:41",
"Name": "jianwjwang",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-01-04 15:45:41",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 1,
"Folders": [
{
"Id": "93cf622b-f2d2-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-05-15 11:42:55",
"Name": "alarm",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-05-15 11:42:55",
"ParentsFolderId": "c9686e66-8c03-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
}
],
"FindType": null
},
{
"Id": "e1cddf9f-fb8f-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-05-26 14:38:10",
"Name": "jonsljiang",
```

```
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-05-26 14:38:10",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "9d7f5165-a937-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-02-10 19:39:44",
"Name": "kaiqidong",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-02-10 19:39:44",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "851d8ff3-f5fd-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-05-19 12:27:52",
"Name": "keylchen",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-05-19 12:27:52",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "49e9e57a-cd0f-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-03-28 10:21:46",
"Name": "lijinbin",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-03-28 10:21:46",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "33fd4605-e34a-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-04-25 17:18:55",
"Name": "lincolnzhu",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-04-25 17:18:55",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
```

```
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "efaf2547-0675-11ee-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-06-09 11:30:09",
"Name": "lincoln_autotest",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-06-09 11:30:09",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "9f615ca1-efd4-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-05-11 16:20:00",
"Name": "medivhyang",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-05-11 16:20:00",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "9221df8d-041b-11ee-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-06-06 11:38:15",
"Name": "panada_test",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-06-06 11:38:15",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "c52557f9-b9a4-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-03-03 17:21:25",
"Name": "peanutzhu",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-03-03 17:21:25",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
```


版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

```
"Id": "2c57df59-0b80-11ee-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-06-15 21:26:02",
"Name": "poco",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-06-15 21:26:02",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 1,
"Folders": [
{
"Id": "3bd432e7-0b80-11ee-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-06-15 21:26:28",
"Name": "质量测试",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-06-15 21:26:28",
"ParentsFolderId": "2c57df59-0b80-11ee-a3a7-b8cef6c14251",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
}
],
"FindType": null
},
{
"Id": "c733e4cf-fdd4-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-05-29 11:56:23",
"Name": "qminliu",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-05-29 11:56:23",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "f1fbd0ea-e349-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-04-25 17:17:05",
"Name": "qqghzhang",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-04-25 17:17:05",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "91c40238-0b70-11ee-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-06-15 19:34:20",
"Name": "quinnimport",
"ProjectId": "1470561602745229312",
```

```
"UpdateTime": "2023-06-15 19:34:20",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "ef5312e0-960f-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-01-17 10:37:50",
"Name": "quinnzhu",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-01-17 10:37:50",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "b9a0a430-fb85-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-05-26 13:25:28",
"Name": "randyren",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-05-26 13:25:28",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "ec25fd3f-e4d7-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-04-27 16:45:54",
"Name": "runzhou",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-04-27 16:45:54",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "dc425c22-cd40-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-03-28 16:16:37",
"Name": "spiritxishi",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-03-28 16:16:37",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
```

```
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "ce57de69-df2b-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-04-20 11:31:15",
"Name": "stackxchen",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-04-20 11:31:15",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "f06f5935-d530-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-04-07 18:42:48",
"Name": "testlijin",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-04-07 18:42:48",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "f2fcd43e-b784-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-03-01 00:28:35",
"Name": "tmp",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-03-01 00:28:35",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "31bfb1c6-e1ac-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-04-23 15:55:20",
"Name": "tmp_bugfix_test",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-04-23 15:55:20",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "4ba05d43-b77d-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
```

```
"CreateTime": "2023-02-28 23:33:48",
"Name": "txyuwang",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-02-28 23:33:48",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "c73f7a14-c3d5-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-03-16 16:37:25",
"Name": "unifiedscheduler_autotest",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-03-16 16:37:25",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "699fc951-0117-11ee-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-06-02 15:30:56",
"Name": "v_vyuyudu",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-06-02 15:30:56",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "adde6116-b755-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-02-28 18:50:13",
"Name": "v_zaiqun",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-02-28 18:50:13",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "ee338f26-d9a0-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-04-13 10:14:33",
"Name": "wineliu",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-04-13 10:14:33",
"ParentsFolderId": "",
```

```
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "5a9f9f8e-b712-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-02-28 10:48:17",
"Name": "xt",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-02-28 10:48:17",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "234b7a46-d9d1-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-04-13 15:59:38",
"Name": "xuewenliao",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-04-13 15:59:38",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "f01f8b7d-06b2-11ee-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-06-09 18:46:49",
"Name": "yuzhecui",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-06-09 18:46:49",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "1ef7fc7b-ee66-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-05-09 20:36:29",
"Name": "zenofu",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-05-09 20:36:29",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
```

```
},
{
"Id": "5c1fd2b9-7a87-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2022-12-13 09:42:10",
"Name": "zhanglin",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2022-12-13 09:42:10",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "957df9ae-7618-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2022-12-07 18:19:07",
"Name": "zheyuwang",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2022-12-07 18:19:07",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "43d592dd-ee3d-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-05-09 15:44:01",
"Name": "zhululiu",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-05-09 15:44:01",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "8f6701ca-7618-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2022-12-07 18:18:57",
"Name": "默认文件夹",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2022-12-07 18:18:57",
"ParentsFolderId": "",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 5,
"Folders": [
{
"Id": "fdd792ef-0a8c-11ee-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-06-14 16:25:16",
"Name": "deleteq",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-06-14 16:25:16",
```

```
"ParentsFolderId": "8f6701ca-7618-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "6ceb8bc1-08c7-11ee-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-06-12 10:18:31",
"Name": "dengboxu1",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-06-12 10:18:31",
"ParentsFolderId": "8f6701ca-7618-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "6460a2a0-a36c-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-02-03 10:42:25",
"Name": "peanutzhu",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-02-03 10:42:25",
"ParentsFolderId": "8f6701ca-7618-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 1,
"Folders": [
{
"Id": "863c9724-1595-11ee-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-06-28 17:24:04",
"Name": "test11",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-06-28 17:24:04",
"ParentsFolderId": "6460a2a0-a36c-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
}
],
"FindType": null
},
{
"Id": "2ed87b01-0b71-11ee-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-06-15 19:38:44",
"Name": "quinnzhu",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-06-15 19:38:44",
"ParentsFolderId": "8f6701ca-7618-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
```

```
"Folders": [],
"FindType": null
},
{
"Id": "983e2ceb-f5f0-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"CreateTime": "2023-05-19 10:55:21",
"Name": "taco",
"ProjectId": "1470561602745229312",
"UpdateTime": "2023-05-19 10:55:21",
"ParentsFolderId": "8f6701ca-7618-11ed-a3a7-b8cef6c14251",
"Total": 0,
"Workflows": null,
"TotalFolders": 0,
"Folders": [],
"FindType": null
}
],
"FindType": null
}
]
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

创建任务文件夹

最近更新时间：2025-06-10 02:23:43

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

编排空间-工作流-创建任务文件夹

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateTaskFolder。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目Id
FolderName	是	String	文件夹名称
WorkflowId	是	String	工作流ID
ParentFolderId	否	String	父文件夹ID
TaskNodeType	否	String	目录分类，该值必传，枚举值如下： ETL：数据集成 EMR：EMR TBDS：TBDS DLC：DLC TDSQL：TDSQL TCHOUSE：TCHOUSE GENERAL：通用 TI_ONE：TI-ONE机器学习 ACROSS_WORKFLOWS：跨工作流 示例值：DLC

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	任务文件夹Id，null则创建失败 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 创建工作流中任务目录接口

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: CreateTaskFolder
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1522676572149563392",
"FolderName": "FFFOOOLLLDDDEERR",
"ParentFolderId": "6cccb832-b76a-11ed-b7fc-043f72e73c62",
"WorkflowId": "63b3878f-0602-11ee-b7fc-043f72e73c62"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": "277e97b2-8475-11ee-bfeb-b8cef68a6637",
"RequestId": "7d1d9f10-fb66-40c3-b704-5e174ebc95dd"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

移动任务到工作流文件夹

最近更新时间：2025-06-10 02:23:36

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

编排空间-工作流-移动任务到工作流文件夹

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer

点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：MoveTasksToFolder。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目Id
WorkflowId	是	String	工作流ID
TaskFolderId	是	String	任务文件夹ID
TaskIds.N	是	Array of String	任务ID
VirtualTaskIds.N	是	Array of String	虚拟任务ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Boolean	true代表成功 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：true
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 编排空间-工作流-移动任务到工作流文件夹示例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: MoveTasksToFolder
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1522676572149563392",
```

```
"WorkflowId": "63b3878f-0602-11ee-b7fc-043f72e73c62",
"TaskFolderId": "1029cb2d-58f4-4400-b65a-6a3db680955f",
"TaskIds": [
"bf8c8d93-da0b-4665-aec9-92890baa9a18"
],
"VirtualTaskIds": []
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": true,
"RequestId": "bf8c8d93-da0b-4665-aec9-92890baa9a18"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

编排空间-查询目录树

最近更新时间：2025-06-10 02:23:40

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

查询目录树

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDsFolderTree。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目id 示例值：1460947878944567296
FirstLevelPull	否	Boolean	是否一级拉取 true 是 false 否 示例值：false
FolderId	否	String	文件夹ID 示例值：860a23d6-ea4a-11ed-8909-bc97e105ba60
WorkflowId	否	String	工作流ID 示例值：860a23d6-ea4a-11ed-8909-bc97e105baop
Keyword	否	String	关键字搜索 示例值：wedata
IncludeWorkflow	否	Boolean	是否包含工作流 true 是 false 否 示例值：false
IncludeTask	否	Boolean	是否包含任务 true 是 false 否 示例值：false
IncludeVirtualTask	否	Boolean	是否包含虚拟任务，当 IncludeTask 为 true 的时候，该参数才生效，默认为 true 示例值：false
TaskFolderId	否	String	任务目录id 示例值：8cc31ac0-ea4a-11ed-8909-bc97e105ba60
DisplayType	否	String	classification.分类展示 catalog.目录展示 示例值：classification
IncludeTaskFolder	否	Boolean	是否包含任务目录 true 是 false 否 示例值：false
NewFolderTreeMode	否	Boolean	是否使用最新模式展示目录树 示例值：false

参数名称	必选	类型	描述
TaskNodeId	否	String	节点分类ID 示例值：aaa_DLC
WorkflowType	否	String	工作流类型, 使用场景: 任务复制,选择工作流. 取值范围 - cycle 周期工作流 - manual 手动工作流 示例值：cycle
TaskTypeIdList.N	否	Array of Integer	任务类型id列表 示例值：36
InChargeIdList.N	否	Array of String	责任人id列表 示例值：1002134123
OnlyMe	否	Boolean	自身责任人 示例值：true
IncludeCodeTemplate	否	Boolean	是否包含代码模版 示例值：true
FolderForm	否	String	编排空间 或代码模版 orchestrationSpace 编排空间 template模版管理 示例值：orchestrationSpace

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Array of PathNodeDsVO	统一树结构返回属性列表
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 查询目录树

查询目录树，展开目录树

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeDsFolderTree
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1485413914375667733",
"FirstLevelPull": true,
"FolderId": "11265328-2c7d-11ee-8d13-a4ae120f8272",
"WorkflowId": "11265328-2c7d-11ee-8d13-a4ae120f8273",
"Keyword": "demoKey",
"IncludeWorkflow": true,
"IncludeTask": true
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": [
{
"Children": [
{
"Children": [],
"Id": "156b3b03-2c7d-11ee-8d13-a4ae120f8272",
"IsLeaf": false,
"Params": "eyJzdWJtaXRGbGFnIjp0cnVlLCJvd25lcklkIjoiMTAwMDI5NDExMDU2Iiwid29ya2Zsb3dEZXNjIjoiIn0=",
"ParentId": "11265328-2c7d-11ee-8d13-a4ae120f8272",
"Title": "f1332",
"Type": "workflow"
},
{
"Children": [],
"Id": "2f03778a-2c7d-11ee-8d13-a4ae120f8272",
"IsLeaf": false,
"Params": "eyJzdWJtaXRGbGFnIjp0cnVlLCJvd25lcklkIjoiMTAwMDI5NDExMDU2Iiwid29ya2Zsb3dEZXNjIjoiIn0=",
"ParentId": "11265328-2c7d-11ee-8d13-a4ae120f8272",
"Title": "f2",
"Type": "workflow"
}
],
"Id": "11265328-2c7d-11ee-8d13-a4ae120f8272",
"IsLeaf": false,
"Params": null,
"ParentId": "",
"Title": "0_dengboxu",
"Type": "folder"
}
],
"RequestId": "de4d6055-1501-46e4-86d3-7b6e47c5b8d5"
}
}
```


示例2 错误示例

错误示例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeDsFolderTree
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "2224252741354745856"
}
```

输出示例


```
{
"Response": {
```

```
"Error": {
"Code": "UnauthorizedOperation",
"Message": "当前用户角色或WeData版本没有权限，请进行角色授权或者升级WeData版本"
},
"RequestId": "78deafe3-7320-448e-a6a5-2fcb38a4e4a5"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

获取批量操作错误日志

最近更新时间：2025-06-10 02:23:37

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

获取批量操作错误日志

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetBatchDetailErrorLog。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
JobId	是	Integer	批量操作ID 示例值：1457
ResourceId	是	String	资源对象ID 示例值：efc02db7-f631-458e-84e7-7947762eab8d
ProjectId	否	String	项目ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	日志返回 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 示例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: GetBatchDetailErrorLog
<公共请求参数>

{
"JobId": 1,
"ResourceId": "efc02db7-f631-458e-84e7-7947762eab8d",
```

```
"ProjectId": "1461767738399854592"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": "delete workflow fail",
"RequestId": "4b948422-9254-422c-9d0d-9c45935ca88c"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

获取操作详情列表

最近更新时间：2025-06-10 02:23:36

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

获取批量操作详情列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ListBatchDetail。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
JobId	是	Integer	批量操作历史Id
ProjectId	否	String	项目Id

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
JobId	Integer	批量操作ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RunType	String	运行类型： ASYNC-异步 SYNC-同步 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SuccessResource	Array of AsyncResourceVO	成功列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
FailResource	Array of AsyncResourceVO	失败列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
JobType	String	job类型 BATCH_DELETE --批量删除：1、任务名称：ResourceName BATCH_CREATE_VERSION --批量提交：1、任务名称：ResourceId 2、资源组：GroupId BATCH_MODIFY_DATASOURCE --批量修改数据源：1、任务名称：ResourceName BATCH_MODIFY_INCHARGE --批量修改责任人：1、任务名称：ResourceName BATCH_MODIFY_PARAMETER --批量修改参数：1、任务名称：ResourceName BATCH_MODIFY_SCHEDULE --批量修改调度计划：1、任务名称：ResourceName BATCH_MODIFY_GROUPID --批量修改资源组：1、任务名称：ResourceName BATCH_MODIFY_CONFIG --批量修改高级配置：1、任务名称：ResourceName BATCH_MODIFY_SCHEDULE_PARAMETER --批量修改调度参数：1、任务名称：ResourceName FORM_CREATE_VERSION--模版提交 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
JobStatus	String	CREATING("CREATING", "创建中"), INIT("INIT", "已被创建"), RUNNING("RUNNING", "运行中"),

参数名称	类型	描述
		SUCCESS("SUCCESS", "成功"), FAIL("FAIL", "失败"), PART_SUCCESS("PART_SUCCESS", "部分成功"), PART_SUCCESS_WITH_ALARM("PART_SUCCESS_WITH_ALARM", "部分成功有告警"), SUCCESS_WITH_ALARM("SUCCESS_WITH_ALARM", "成功有告警"), UNKNOWN("UNKNOWN", "未知状态"); 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TotalResource	Integer	资源总数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
NeedApprove	Boolean	批量提交是是否需要审批，其他的批量操作默认为null 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 成功示例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: ListBatchDetail
<公共请求参数>

{
"JobId": 118786,
"ProjectId": "1461767738399854592"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"FailResource": [
{
"ExtraInfo": null,
"ProcessId": 190394,
"ResourceId": "20250415191408327",
"ResourceName": "aaaadasd"
}
],
"JobId": 118786,
"JobStatus": "FAIL",
"JobType": "BATCH_MODIFY_SCHEDULE",
"NeedApprove": false,
"RequestId": "2fe33308-82db-4d40-a275-d9fca1e5e284",
"RunType": "ASYNC",
"SuccessResource": [],
"TotalResource": 1
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

查询项目任务模版列表

最近更新时间：2025-06-10 02:23:38

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

查询项目下所有任务列表,包括虚拟任务

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeTaskTemplates。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目id 示例值：1460947878944567296
PageNumber	是	Integer	页号 示例值：1
PageSize	是	Integer	分页大小 示例值：10
OrderFields.N	否	Array of OrderField	排序字段, 仅支持更新时间, 取值示例 - UpdateTime 示例值：[{"Name": "UpdateTime","Direction": "DESC"}]
Filters.N	否	Array of Filter	过滤条件, 取值列表 - TemplateName 模版名称 - TaskType 支持任务类型 - InCharge 责任人 - FolderId 文件夹id - Status 提交状态 - UpdateStartTime 更新时间,时间区间查询 - UpdateEndTime 更新时间,时间区间查询 示例值：[{Name: "TemplateName", Values: ["weData"]}]

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	PageTaskTemplateInfo	查询项目下所有任务信息,不包括虚拟任务和离线任务
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 分页查询模版列表

分页查询模版列表

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeTaskTemplates
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1470547050521227264",
"PageNumber": 1,
"PageSize": 10,
"OrderFields": [
{
"Name": "UpdateTime",
"Direction": "DESC"
}
]
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"Items": [],
"PageCount": 0,
"PageNumber": 1,
"PageSize": 10,
"TotalCount": 0
},
"RequestId": "c2b2edf2-8537-4fb8-869a-92fa10cf3bb7"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

开发空间-删除文件

最近更新时间：2025-06-10 02:23:42

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

删除文件

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteFile。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目id 示例值：1470575647377821696
ResourceId	是	String	资源id 示例值：bd9211c6-3388-41e1-868f-cabd751c8877

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Boolean	删除结果 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：true
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 删除文件

开发空间-删除脚本

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DeleteFile
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1485413914375667733",
```

```
"ResourceId": "813bcb97-3313-49d9-b349-236fbf141333"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Result": true,
"RequestId": "8c96b4f9-4cbd-40ab-9a9b-388b26f0e2b7"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
AuthFailure.SignatureExpire	未登录或登录已过期。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameter.DataEngineInstanceNotExists	数据引擎实例不存在。
MissingParameter	缺少参数错误。

开发空间-保存任务信息

最近更新时间：2025-06-10 02:23:33

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

保存任务信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UploadContent。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ScriptRequestInfo	是	ScriptRequestInfo	脚本上传信息
RequestFromSource	否	String	请求来源，WEB 前端；CLIENT 客户端
ProjectId	否	String	项目id

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ScriptInfo	ScriptInfoResponse	脚本信息响应 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 UploadContent 示例

开发空间-保存任务信息

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: UploadContent
<公共请求参数>

{
"ScriptRequestInfo": {
"FilePath": "/datastudio/personal/shell1234.sh",
"ProjectId": "1485413914375667333",
"Operation": "create",
```

```
"ExtraInfo": "{\"taskId\":\"ap-shanghai|wedata-agent-sh-1257305432|/datastudio/personal/shell1234.sh\"}",
"BucketName": "wedata-agent-sh-1257305432",
"Region": "ap-shanghai",
"FileExtensionType": "sh"
},
"RequestFromSource": "WEB"
}
```


输出示例


```
{
"Response": {
"RequestId": "b24bf87c-c391-42cc-a41e-077f946bdff1",
"ScriptInfo": {
"Bucket": "wedata-agent-sh-1257305432",
"CreateTime": "2024-04-10 10:38:15",
"ExtraInfo": "{\"taskId\":\"ap-shanghai|wedata-agent-sh-1257305432|/datastudio/personal/shell1234.sh\"}",
"FileExtensionType": "sh",
"FileName": "shell1234.sh",
"LocalPath": "/datastudio/personal/shell1234.sh",
"LocalTempPath": null,
"Md5Value": null,
"Owner": "100028649733",
"OwnerName": "demo",
"PathDepth": null,
"ProjectId": "100028649733",
"Region": "ap-shanghai",
"RemotePath": "/datastudio/personal/100028649733/shell1234.sh",
"ResourceId": "3342446a-d046-4a97-9fe6-3c5dd9866ba4",
"Size": null,
"Type": "personal",
"UpdateTime": "2024-04-10 10:38:15",
"ZipPath": null
}
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
AuthFailure.SignatureExpire	未登录或登录已过期。
FailedOperation	操作失败。
FailedOperation.NoLock	查询数据开发资源锁状态-当前用户不持有锁
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameter.DataEngineInstanceNotExists	数据引擎实例不存在。
MissingParameter	缺少参数错误。

提交SQL任务

最近更新时间：2025-06-10 02:23:34

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

即席分析提交SQL任务

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：SubmitSqlTask。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
DatabaseType	是	String	数据库类型 示例值：HIVE
DatasourceId	是	Integer	数据源Id 示例值：4321
GroupId	是	String	资源组Id 示例值：20240409152903400000
ScriptId	是	String	脚本文件id 示例值：c6bff4c1-3ff1-4765-82b6-000000000
ProjectId	是	String	项目id 示例值：1485413111111111111
DatabaseName	否	String	数据库名称 示例值：databaseDemo
EngineId	否	String	执行引擎实例ID 示例值：emr-demo
ScriptContent	否	String	脚本内容 示例值：LS1TUUwKLS0qKioqKio
ResourceQueue	否	String	资源队列 示例值：default
DatasourceType	否	String	数据库类型 示例值：HIVE
ComputeResource	否	String	计算资源名称 示例值：default
RunParams	否	String	高级运行参数 示例值：{"yyyy-MM-dd HH:mm:ss":"2024-04-15 15:36:30"}
ConfParams	否	String	高级设置 示例值：{"RunConfParams":"","AdhocFileName":"sqldemo.sql","ResourceConfParams":{}}
ScriptEncryption	否	Boolean	脚本内容是否base64加密 示例值：true

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Record	AdhocRecord	任务提交记录 示例值：{"CreateTime":"2024-04-15T15:36:34+08:00","Id":11111,"InstanceId":"620240415151111111_2024-04-15T15:36:35+08:00","ScriptContent":"\n\n\n\nselect 1\n","Status":"WAITING"}
Details	Array of AdhocDetail	子任务记录列表 示例值：{"EndTime":null,"Id":11111,"RecordId":11111,"ScriptContent":"select 1","StartTime":null,"Status":"WAITING"}
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 请求demo

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: SubmitSqlTask
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "148541391437111111111",
"DatasourceType": "HIVE",
"DatasourceId": 1111,
"GroupId": "20240409111111111",
"ResourceQueue": "default",
"ComputeResource": "",
"DatabaseName": "",
"ConfParams": "{\"RunConfParams\":\"\",\"AdhocFileName\":\"sqldemo.sql\",\"ResourceConfParams\":{}}",
"DatabaseType": "HIVE",
"ScriptId": "c6bff4c1-3ff1-4765-82b6-1111111",
"ScriptContent": "LS1T",
"ScriptEncryption": true,
"RunParams": ""
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Details": [
{
"EndTime": null,
"Id": 43248,
"RecordId": 30388,
"ScriptContent": "select 1",
"StartTime": null,
"Status": "WAITING"
}
],
"Record": {
"CreateTime": "2024-04-15T15:36:34+08:00",
```

```
"Id": 30388,
"InstanceId": "6202404151536358025_2024-04-15T15:36:35+08:00",
"ScriptContent": "\n\n\n\n\nselect 1\n",
"Status": "WAITING"
},
"RequestId": "65e7142b-7d21-4df8-af43-b5705a6f8923"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
AuthFailure.SignatureExpire	未登录或登录已过期。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	CAM未授权，请联系主账号到CAM中授权QcloudWeDataFullAccess策略给该账户。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InternalError.InternalCallCloudApiError	调用云API失败。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameter.DataEngineInstanceNotExists	数据引擎实例不存在。
InvalidParameter.WeDataRoleNotExists	WeData_QCSRole不存在，请进行服务授权。
InvalidParameter.WorkspaceNotExist	工作空间不存在。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。

错误码	描述
MissingParameter	缺少参数错误。
OperationDenied	操作被拒绝。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

提交工作流测试运行任务

最近更新时间：2025-06-10 02:23:34

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

无

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：SubmitTaskTestRun。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TaskIds	是	String	taskId列表 示例值：20230504163927698
ProjectId	是	String	项目Id 示例值：1460947878944567296
WorkFlowId	否	String	工作流id 示例值：c53ade0e-e382-4970-93e0-755cb4bb7d63
Name	否	String	工作流名称 示例值：wedata
Tasks.N	否	Array of StageCloudApiRequest	工作流任务列表
Description	否	String	备注 示例值：测试
RunParams	否	String	运行参数，map的Json形式 示例值：{"yyyy-MM-dd HH:mm:ss":"2024-01-11 15:39:09"}
ScriptContent	否	String	脚本内容 示例值：echo '1234'
VersionId	否	String	版本号 示例值：10

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
JobId	Integer	提交运行jobid 示例值：100
RecordId	Array of Integer	运行记录id 示例值：10000
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 编排空间试运行

编排空间试运行

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: SubmitTaskTestRun
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1470575647377821696",
"TaskIds": "20240409181012354",
"ScriptContent": "LS1IaXZlIFNRTAotLSoqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKi0tCDE="
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"JobId": 442070,
"RecordId": [
458128
],
"RequestId": "feb87188-5b4b-457c-b08f-24337395f091"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

删除资源（废弃）

最近更新时间：2025-06-11 02:14:02

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

资源管理删除资源。本接口已废弃，请使用接口DeleteResourceFile。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteResource。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目ID 示例值：148541391433333333
ResourceId	是	String	资源ID 示例值：968a2cd4-fc1b-44eb-994f-8d999999999

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Boolean	是否成功 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：true
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 示例1

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DeleteResource
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1171938931991703552",
"ResourceId": "968a2cd4-fc1b-44eb-994f-8d99f95cf854"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": true,
```

```
"RequestId": "2fe0e0e3-9e79-49fb-872b-4c6a1abdc335"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

获取资源管理目录树

最近更新时间：2025-06-11 02:13:58

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

获取资源管理目录树

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeResourceManagePathTrees。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	否	String	项目ID 示例值：18984080899330334
Name	否	String	名字，供搜索 示例值：name
FileType	否	String	文件类型 示例值：app,csv,jar,py,sh,xml,zip
FilePath	否	String	文件路径 示例值：/path
DirType	否	String	文件夹类型 personal 个人 project 项目 resource 资源 示例值：personal

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Array of ResourcePathTree	响应数据 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 示例1

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
```

```
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeResourceManagePathTrees
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "11719389319917035521"
}
```

输出示例


```
{
"Response": {
"RequestId": "2fe0e0e3-9e79-49fb-872b-4c6a1abdc335",
"Data": [
{
"Name": "jaydenjhu",
"IsLeaf": false,
"ResourceId": "e2a6dd6e-6372-4e4e-995c-e318958da175",
"LocalPath": "/datastudio/resource/jaydenjhu",
"RemotePath": "/datastudio/resource/1171938931991703552/jaydenjhu",
"FileExtensionType": null,
"Size": null,
"Md5Value": null,
"OwnerName": "fe",
"UpdateUser": null,
"UpdateUserId": null,
"CreateTime": 1657704560000,
"UpdateTime": 1657704560000,
"CosBucket": null,
"CosRegion": null,
"ExtraInfo": null
},
{
"Name": "1-201111193502.zip",
"IsLeaf": true,
"ResourceId": "03343a77-b586-4b78-8e3e-2f1c30ba273a",
"LocalPath": "/datastudio/resource/jaydenjhu/1-201111193502.zip",
"RemotePath": "/datastudio/resource/1171938931991703552/jaydenjhu/1-201111193502.zip",
"FileExtensionType": "zip",
"Size": 4015960,
"Md5Value": null,
"OwnerName": "fe",
"UpdateUser": null,
"UpdateUserId": null,
"CreateTime": 1663299308000,
"UpdateTime": 1663299308000,
"CosBucket": "jaydenjhu-1257305158",
"CosRegion": "ap-guangzhou",
"ExtraInfo": null
},
{
"Name": "cos_token_1.jar",
"IsLeaf": true,
"ResourceId": "bdf74f83-4f63-47d2-89b2-26c3c08b735f",
"LocalPath": "/datastudio/resource/jaydenjhu/cos_token_1.jar",
"RemotePath": "/datastudio/resource/1171938931991703552/jaydenjhu/cos_token_1.jar",
```

```
"FileExtensionType": "jar",
"Size": 4292177,
"Md5Value": null,
"OwnerName": "fe",
"UpdateUser": null,
"UpdateUserId": null,
"CreateTime": 1660627885000,
"UpdateTime": 1660630699000,
"CosBucket": "jaydenjhu-1257305158",
"CosRegion": "ap-guangzhou",
"ExtraInfo": null
},
{
"Name": "wedata-udf-1.0-SNAPSHOT.jar",
"IsLeaf": true,
"ResourceId": "32d46df4-5316-4758-9c6d-1a841d8d91f8",
"LocalPath": "/datastudio/resource/jaydenjhu/wedata-udf-1.0-SNAPSHOT.jar",
"RemotePath": "/datastudio/resource/1171938931991703552/jaydenjhu/wedata-udf-1.0-SNAPSHOT.jar",
"FileExtensionType": "jar",
"Size": 3167,
"Md5Value": null,
"OwnerName": "fe",
"UpdateUser": null,
"UpdateUserId": null,
"CreateTime": 1657704602000,
"UpdateTime": 1657704602000,
"CosBucket": "jaydenjhu-1257305158",
"CosRegion": "ap-guangzhou",
"ExtraInfo": null
}
]
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

创建用户自定义函数

最近更新时间：2025-06-11 02:14:04

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

创建用户自定义函数

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateCustomFunction。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
Type	是	String	枚举值：HIVE、SPARK、DLC 示例值：HIVE
Kind	是	String	枚举值：ANALYSIS(函数)、ENCRYPTION(加密函数)、AGGREGATE(聚合函数)、LOGIC(逻辑函数)、DATE_AND_TIME(日期与时间函数)、MATH(数学函数)、CONVERSION(转换函数)、STRING(字符串函数)、IP_AND_DOMAIN(IP和域名函数)、WINDOW(窗口函数)、OTHER(其他函数) 示例值：ANALYSIS
Name	是	String	函数名称 示例值：demoFun
ClusterIdentifier	是	String	集群实例引擎 ID 示例值：emr-demo
DbName	否	String	数据库名称 示例值：dbName
ProjectId	否	String	项目ID 示例值：1485413914111111111111
FunctionResourceFileType	否	String	函数资源文件类型 示例值：JAR\PYTHON

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
FunctionId	String	函数唯一标识 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：217377ce-bcc0-446e-afd9-77777777
ErrorMessage	String	无 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：errorDemo
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 创建用户自定义函数

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: CreateCustomFunction
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1470575647377821111",
"Type": "HIVE",
"Kind": "OTHER",
"ClusterIdentifier": "emr-demo",
"DbName": "default",
"Name": "demoFu"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"ErrorMessage": null,
"FunctionId": "217377ce-bcc0-446e-afd9-64ef4b707391",
"RequestId": "e5ae06d9-898c-48a6-ae27-ed3758d9ef35"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

删除用户自定义函数

最近更新时间：2025-06-11 02:14:03

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

删除用户自定义函数

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteCustomFunction。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ClusterIdentifier	否	String	集群实例 ID 示例值：emr-demo
FunctionId	否	String	函数 ID 示例值：217377ce-bcc0-446e-afd9-77777777
ProjectId	否	String	项目ID，必须填 示例值：14854139143333333333
FunctionName	否	String	函数名称 示例值：funName
FunctionType	否	String	函数类型，HIVE，SPARK，DLC，CDW_POSTGRESQL 示例值：HIVE
DatabaseName	否	String	数据库名 示例值：dbName
SchemaName	否	String	模式名 示例值：schemaName
CommandFormat	否	String	函数命令格式 示例值：select

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
FunctionId	String	函数 ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：217377ce-bcc0-446e-afd9-77777777
ErrorMessage	String	无 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：demoError
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 删除自定义函数

删除自定义函数

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DeleteCustomFunction
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1470575647377821696",
"ClusterIdentifier": "emr-demo",
"FunctionId": "217377ce-bcc0-446e-afd9-64ef4b707777",
"FunctionType": "HIVE"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"ErrorMessage": null,
"FunctionId": "217377ce-bcc0-446e-afd9-64ef4b707391",
"RequestId": "3dfeffd0-74b1-4d5d-bcbd-247de85c9815"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

查询函数分类

最近更新时间：2025-06-11 02:13:59

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

查询函数分类

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeFunctionKinds。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Kinds	Array of FunctionTypeOrKind	无 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：{ "EnName": "analytical functions", "Name": "ANALYSIS", "ZhName": "分析函数" }
ErrorMessage	String	无 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：demoError
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 查询函数分类

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeFunctionKinds
<公共请求参数>

{}
```

输出示例

```
{
"Response": {
```

```
"Kinds": [
{
"EnName": "analytical functions",
"Name": "ANALYSIS",
"ZhName": "分析函数"
},
{
"EnName": "encryption function",
"Name": "ENCRYPTION",
"ZhName": "加密函数"
},
{
"EnName": "aggregate function",
"Name": "AGGREGATE",
"ZhName": "聚合函数"
}
],
"ErrorMessage": null,
"RequestId": "87b71fd5-190f-4bea-87ad-b5c0891c74a3"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
OperationDenied.UserNotInWhitelistError	用户不在白名单。

查询函数类型

最近更新时间：2025-06-11 02:13:59

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

查询函数类型

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeFunctionTypes。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Types	Array of FunctionTypeOrKind	类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：[{"Name": "日期函数", "EnName": "date", "ZhName": "日期函数"}]
ErrorMessage	String	错误信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：无权限
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 查询函数类型

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeFunctionTypes
<公共请求参数>

{}
```

输出示例

```
{
"Response": {
```

```
"ErrorMessage": null,
"RequestId": "0d7fda9a-607d-4e0b-817e-b6d39dd18005",
"Types": [
{
"Name": "日期函数",
"EnName": "date",
"ZhName": "日期函数"
}
]
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
OperationDenied.UserNotInWhitelistError	用户不在白名单。

查询全量函数（层级化）接口

最近更新时间：2025-06-11 02:13:59

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

查询全量函数

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer　点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeOrganizationalFunctions。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
Type	是	String	场景类型：开发、使用 示例值：FUNC_DEVELOP、USE_SPACE
ProjectId	是	String	项目 ID 示例值：1460947878944567296
Name	否	String	函数名称 示例值：wedata
DisplayName	否	String	展示名称 示例值：fenxi
EnvType	否	String	标准模式开发环境：DEV 标准模式生产环境：PROD 简单模式：ALL 示例值：dev
Filters.N	否	Array of Filter	过滤条件
OrderFields.N	否	Array of OrderField	排序条件

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Content	Array of OrganizationalFunction	函数信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ErrorMessage	String	操作失败 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：操作失败
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 查询全量函数（层级化）接口

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeOrganizationalFunctions
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1531609696090365952",
"Type": "FUNC_DEVELOP",
"Name": "test",
"DisplayName": "test"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Content": [
{
"Category": "CUSTOM",
"Status": "EFFECTIVE",
"Kind": "ANALYSIS",
"DisplayName": "Hive SQL 函数",
"Name": "hive_01",
"OwnerUserIds": [
0
],
"ReturnDesc": "test",
"FuncId": "d65df5af-28b4-4171-9a24-ce96fc4e83fa",
"ParamDesc": "test",
"Example": "",
"ClassName": "demoClass",
"ResourceList": [
{
"Comment": "test",
"UserName": "test",
"Timestamp": "20240101",
"UserId": "4563234",
"Content": "test",
"Tag": "tag",
"Type": "HIVE"
}
],
"OperatorUserIds": [
0
],
"Usage": "UDFRepeat(var,2)",
"ClusterIdentifier": "fpgreitj",
"LayerPath": "/HIVE/CUSTOM",
"Type": "HIVE",
"SubmitErrorMsg": "test",
"SchemaName": "cdw",
```

```
"CommandFormat": "cdw",
"DbName": "test",
"ParentLayerPath": "/HIVE",
"Description": "test"
}
],
"ErrorMessage": null,
"RequestId": "ef431542-96ae-467c-b821-f594df8ac83c"
}
}
```


示例2 错误用例

错误用例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeOrganizationalFunctions
<公共请求参数>

{
"Type": "1",
"ProjectId": "1"
}
```

输出示例


```
{
"Response": {
"Error": {
"Code": "UnauthorizedOperation",
"Message": "当前用户角色或WeData版本没有权限，请进行角色授权或者升级WeData版本"
},
"RequestId": "da268a37-2a3f-469f-afea-d41cd01d6a7c"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

保存用户自定义函数

最近更新时间：2025-06-11 02:13:54

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

保存用户自定义函数

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：SaveCustomFunction。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
FunctionId	是	String	函数唯一标识 示例值：c7c17dd8-5348-470f-80dc-61e845624885
Kind	是	String	分类：窗口函数、聚合函数、日期函数..... 示例值：ANALYSIS
ClusterIdentifier	是	String	集群引擎实例 示例值：emr-7ih89qvf
ClassName	是	String	类名 示例值：com.tencent.tbds.test.hive.udf.Example
ResourceList.N	是	Array of FunctionResource	资源列表 示例值：[{"id":null,"type":"cos","path":"cosn://a-jayjyxu-1257305158/function/hiveudf-1.0-SNAPSHOT.jar","md5":"5a0e6f3ce3cdb5d3b51149a08ec2c1b7","name":"hiveudf-1.0-SNAPSHOT.jar"}]
Description	是	String	函数说明 示例值：MODIFIED
Usage	是	String	用法 示例值：test
ParamDesc	是	String	参数说明 示例值：test
ReturnDesc	是	String	返回值说明 示例值：test
Example	是	String	示例 示例值：wedata
ProjectId	否	String	项目id，不支持修改，dlc侧创建函数保存时用 示例值：1485413914375667712
DbName	否	String	数据库名称，不支持修改，dlc侧创建函数保存时用 示例值：wedata
Name	否	String	函数名称，不支持修改，dlc侧创建函数保存时用 示例值：wedata

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
FunctionId	String	函数唯一标识 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：c7c17dd8-5348-470f-80dc-61e845624885
ErrorMessage	String	无 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：创建函数失败
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 保存用户自定义函数

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: SaveCustomFunction
<公共请求参数>

{
"Kind": "ANALYSIS",
"Description": "test",
"ReturnDesc": "test",
"ParamDesc": "test",
"Example": "",
"ClassName": "com.test.Ad",
"Usage": "UDFRepeat(var,2)",
"ResourceList": [
{
"Path": "/1219-agent-1ertty559/datastudio/not_del_for_auto/udf-demo-1.0-SNAPSHOT.jar",
"Id": "b0d9f61f-d15f-4723-8e06-9218b3fd57b3",
"Type": "cos",
"Name": "udf-demo-1.0-SNAPSHOT.jar",
"Md5": ""
}
],
"ClusterIdentifier": "hive-emr-tegfgd",
"FunctionId": "d65df5af-28b4-4171-9a24-ce96fc4e83fa"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"ErrorMessage": null,
"FunctionId": "d65df5af-28b4-4171-9a24-ce96fc4e83fa",
"RequestId": "ef431542-96ae-467c-b821-f594df8ac83c"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

提交自定义函数

最近更新时间：2025-06-11 02:13:54

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

提交自定义函数

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：SubmitCustomFunction。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
FunctionId	是	String	函数唯一标识 示例值：d65df5af-28b4-4171-9a24-ce96fc4e83fa
ClusterIdentifier	是	String	集群实例 ID 示例值：emr-terse
Comment	是	String	备注信息 示例值：test
ProjectId	否	String	项目ID 示例值：15316035464345346 5952

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
FunctionId	String	函数唯一标识 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：d65df5af-28b4-4171-9a24-ce96fc4e83fa
ErrorMessage	String	错误提示 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：提交失败
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 提交自定义函数

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
```

```
X-TC-Action: SubmitCustomFunction
<公共请求参数>

{
"Comment": "test",
"ClusterIdentifier": "emr-terse",
"FunctionId": "d65df5af-28b4-4171-9a24-ce96fc4e83fa",
"ProjectId": "153160354643453465952"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"ErrorMessage": null,
"FunctionId": "d65df5af-28b4-4171-9a24-ce96fc4e83fa",
"RequestId": "ef431542-96ae-467c-b821-f594df8ac83c"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

创建文件夹

最近更新时间：2025-06-10 02:23:44

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

编排空间-创建文件夹

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateDsFolder。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目Id 示例值：1460947878944567296
FolderName	是	String	文件夹名称 示例值：gallop
ParentsFolderId	否	String	父文件夹ID 示例值：860a23d6-ea4a-11ed-8909-bc97e105ba60
FolderForm	否	String	文件夹来源 template管理，orchestrationSpace 编排空间 示例值：orchestrationSpace

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	文件夹Id，null则创建失败 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：d398e684-f7d7-40d3-b6ec-9441eb6c5328
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 创建文件夹

编排空间-创建文件夹

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: CreateDsFolder
<公共请求参数>
```

```
{
"ProjectId": "1485413914375667712",
"ParentsFolderId": "860a23d6-ea4a-11ed-8909-bc97e105ba60",
"FolderName": "gallop"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": "0168a285-c764-7dad-0018-7315f30f4699",
"RequestId": "d398e684-f7d7-40d3-b6ec-9441eb6c5328"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

删除文件夹

最近更新时间：2025-06-10 02:23:42

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

编排空间-删除文件夹

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteDsFolder。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目Id 示例值：1460947878944567296
FolderId	是	String	文件夹ID 示例值：f15744a6-c9e8-4bd8-adf7-cedb9c7e59be

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Boolean	true代表删除成功，false代表删除失败 示例值：true
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 删除文件夹

编排空间-删除文件夹

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DeleteDsFolder
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1460947878944567296",
"FolderId": "d1962251-b6b9-4b9f-9039-e6456697cecf"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": true,
"RequestId": "d1962251-b6b9-4b9f-9039-e6456697cecf"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

编排空间-查询父目录树

最近更新时间：2025-06-10 02:23:40

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

查询父目录树，用于工作流、任务定位

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDsParentFolderTree。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目id 示例值：1460947878944567296
FolderId	否	String	文件夹ID 示例值：860a23d6-ea4a-11ed-8909-bc97e105ba60
WorkflowId	否	String	工作流ID 示例值：8cc31ac0-ea4a-11ed-8909-bc97e105ba60
TaskId	否	String	任务id 示例值：20230504163927698
DisplayType	否	String	任务展示形式, 示例取值 - classification:分类展示 - catalog:目录展示 示例值：classification
NewFolderTreeMode	否	Boolean	是否新模式展示目录树 示例值：true

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Array of PathNodeDsVO	统一树结构返回属性列表
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 查询父目录树

编排空间 用于定位工作流、任务

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeDsParentFolderTree
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1460947878944567296",
"FolderId": "37ae6016-1ea0-4aad-a070-48ecbf660588",
"WorkflowId": "ed7ea1ca-be5c-11ed-b7fc-043f72e73c62",
"TaskId": "20230504163927698"
}
```

输出示例


```
{
"Response": {
"Data": [
{
"Id": "100028578885",
"Title": "wedata",
"Type": "select-option",
"ParentId": "e345e27f-be5c-11ed-b7fc-043f72e73c62",
"IsLeaf": true,
"Children": [
{
"Id": "100028578886",
"Title": "tbds",
"Type": "select-option",
"ParentId": "e345e27f-be5c-11ed-b7fc-043f72e73c7",
"IsLeaf": true,
"Children": [
{
"Id": "100028578887",
"Title": "tenc",
"Type": "select-option",
"ParentId": "e345e27f-be5c-11ed-b7fc-043f72e73c8",
"IsLeaf": true,
"Params": "json"
}
],
"Params": "code1"
}
],
"Params": "code2"
}
],
"RequestId": "2ff1f873-90fb-438d-a948-50f90bc9c686"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

文件夹更新

最近更新时间：2025-06-10 02:23:36

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

数据开发模块-文件夹更新

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer

点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyDsFolder。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目Id 示例值：1460947878944567296
FolderName	是	String	文件夹名称 示例值：anyone
FolderId	是	String	文件夹Id 示例值：fe6d12bb-0f1b-4a72-9c9e-8ec2a131c084
ParentsFolderId	否	String	父文件夹ID 示例值：860a23d6-ea4a-11ed-8909-bc97e105ba60

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Boolean	true代表成功，false代表失败 示例值：true
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 更新文件夹

编排空间-更新文件夹

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: ModifyDsFolder
<公共请求参数>
```

```
{
"ProjectId": "1460947878944567296",
"ParentsFolderId": "fe6d12bb-0f1b-4a72-9c9e-8ec2a131c084",
"FolderName": "anyone",
"FolderId": "860a23d6-ea4a-11ed-8909-bc97e105ba60"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": true,
"RequestId": "860a23d6-ea4a-11ed-8909-bc97e105ba60"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

【资源管理】批量删除资源

最近更新时间：2025-06-10 02:23:41

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

资源管理-批量删除资源文件

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer　点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteResourceFiles。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目id 示例值：1470575647377821696
UseStatus	是	Boolean	使用状态， 为ture 判断资源的使用状态，如果使用中则不能删除 示例值：true
ResourceIds.N	否	Array of String	资源id列表 示例值：["bd9211c6-3388-41e1-868f-cabd751c8877"]
FilePaths.N	否	Array of String	需要删除的资源路径列表 即资源管理中的目录结构 示例值：["/datastudio/resource/qminliu/datastudio_sg"]

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Boolean	资源批量删除结果 示例值：true
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 资源管理-批量删除资源

批量删除资源

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DeleteResourceFiles
<公共请求参数>
```

```
{
"ProjectId": "1470575647377821987",
"ResourceIds": [
"7a4267f0-d7b0-4563-b4b4-34ac3291e488"
],
"FilePaths": [
"/datastudio/resource/demo/demo.zip"
],
"UseStatus": true
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": true,
"RequestId": "77b63b69-b3c5-48ea-809e-d1bbfc1b3da0"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

查询代码模版具体详情

最近更新时间：2025-06-10 02:23:40

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

查询代码模版具体详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer　点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeCodeTemplateDetail。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目Id 示例值：1470547050521227264
CodeTemplateId	是	String	模版Id 示例值：20250227112841503
NeedReturnScriptContent	否	Boolean	是否需要返回脚本内容，默认false。 示例值：false

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	CodeTemplateDetail	代码详情 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 查看代码模版详情

查看代码模版详情

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeCodeTemplateDetail
<公共请求参数>

{
"CodeTemplateId": "20250311155509313",
```

```
"ProjectId": "1470547050521227264"
}
```

输出示例


```
{
"Response": {
"Data": {
"BrokerIp": "any",
"CodeTemplateDesc": null,
"CodeTemplateId": "20250311155509313",
"CodeTemplateName": "copy11",
"Ext": {
"DryRunExtAttributes": null,
"DryRunParameter": null,
"Properties": [
{
"ParamKey": "bucket",
"ParamValue": "wedata-fusion-dev-1257305158"
},
{
"ParamKey": "ftp.file.name",
"ParamValue": "/datastudio/codeTemplate/1470547050521227264/copy11.py"
},
{
"ParamKey": "region",
"ParamValue": "ap-nanjing"
}
],
"TaskId": "20250311155509313"
},
"FolderId": "",
"FolderName": "",
"InCharge": "kevinnie",
"InChargeId": "100028578763",
"LastUpdateTime": "2025-03-11 15:55:09",
"ProjectId": "1470547050521227264",
"ResourceGroup": null,
"ScriptChange": true,
"Submit": false,
"TaskType": 30,
"UpdateUser": "kevinnie",
"UpdateUserId": "100028578763"
},
"RequestId": "9b5e61e9-0575-4c1e-9103-c1a1be7efc11"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter.ClientIpNotAuthorized	ClientIp未被授权。

添加当前任务父任务依赖

最近更新时间：2025-06-10 02:23:36

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

添加父任务依赖

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyTaskLinksDs。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目Id 示例值：1492511691706699776
TaskFrom	是	String	父任务ID 示例值：20240307211633923
TaskTo	是	String	子任务ID 示例值：20240307211852581
WorkflowId	是	String	子任务工作流 示例值：ca1253e8-dc84-11ee-8d13-a4ae120f8272
RealFromWorkflowId	是	String	父任务工作流 示例值：ca1253e8-dc84-11ee-8d13-a4ae120f82dasd
RequestFromSource	否	String	请求来源，WEB 前端；CLIENT 客户端
LinkDependencyType	否	String	父子任务之间的依赖关系 正常的依赖父任务全部实例 启用 normal_all(1), normal_first_one(2), 正常的依赖父任务 第一个 normal_last_one(3), 正常的依赖父任务 最后一个 normal_any_one(4), 正常的依赖父任务 任意一个 normal_specific_one(5), 正常的依赖父任务 指定的一个 self(6), 自身依赖，可能用不到 非正常的依赖父任务全部实例 启用（向前依赖 明天） non_normal_all_forward(11), non_normal_first_one_forward(12), 非正常的依赖父任务 第一个 non_normal_last_one_forward(13), 非正常的依赖父任务 最后一个 non_normal_any_one_forward(14), 非正常的依赖父任务 任意一个 non_normal_specific_one_forward(15),非正常的依赖父任务 指定一个 非正常的依赖父任务全部实例 启用（向后依赖 昨天） non_normal_all_backward(21), non_normal_first_one_backward(22), 非正常的依赖父任务 第一个 non_normal_last_one_backward(23), 非正常的依赖父任务 最后一个 non_normal_any_one_backward(24), 非正常的依赖父任务 任意一个

参数名称	必选	类型	描述
			non_normal_specific_one_backward(25) 非正常的依赖父任务 指定一个 示例值：normal_all
LinkExt	否	String	额外的属性信息 如分支节点、归并节点信息

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Boolean	成功或失败 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
LinkId	String	linkID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 成功示例

成功示例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: ModifyTaskLinksDs
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1492511691706699776",
"TaskFrom": "20240307211633923",
"TaskTo": "20240307211852581",
"LinkDependencyType": "real_real",
"WorkflowId": "ca1253e8-dc84-11ee-8d13-a4ae120f8272",
"RealFromWorkflowId": "ca1253e8-dc84-11ee-8d13-a4ae120f82sda"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": true,
"LinkId": "ca125988-dc84-11ee-8d13-a4ae120f8272",
"RequestId": "ca1sad259-dc84-11ee-8d13-a4ae120f8272"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
FailedOperation.NoLock	查询数据开发资源锁状态-当前用户不持有锁

更新代码模版

最近更新时间：2025-06-10 02:23:33

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

更新模版

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UpdateCodeTemplate。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目Id 示例值：1470547050521227264
CodeTemplateId	是	String	模版id 示例值：20250223153839112717
CodeTemplateName	是	String	模版名 示例值：test
InChargeId	是	String	责任人列表 示例值：874631
InCharge	是	String	责任人名称 示例值：test1;test2
Ext	是	TaskExtDsVO	扩展属性
BrokerIp	否	String	执行机ip 示例值：all
ResourceGroup	否	String	资源组id 示例值：20250223153839112717
CodeTemplateDesc	否	String	模版描述 示例值：test
RequestFromSource	否	String	请求来源，WEB 前端；CLIENT 客户端
ScriptChange	否	Boolean	脚本是否发生变化 示例值：true
Content	否	String	转Base64的代码内容 示例值：cHJpbnQoMSk=

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Boolean	详情 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 成功更新代码模版

成功更新代码模版

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: UpdateCodeTemplate
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1470547050521227264",
"CodeTemplateId": "20250319120202893",
"CodeTemplateName": "dfa",
"InChargeId": "100028579606",
"InCharge": "wenjieyao",
"Ext": {
"Properties": [
{
"ParamKey": "bucket",
"ParamValue": "wedata-fusion-dev-1257305158"
},
{
"ParamKey": "ftp.file.name",
"ParamValue": "https://wedata-fusion-dev-1257305158.cos.ap-nanjing.myqcloud.com/datastudio/codeTemplate/147054705052122726
4/dfa.py"
},
{
"ParamKey": "region",
"ParamValue": "ap-nanjing"
}
]
},
"BrokerIp": "any",
"ResourceGroup": "20240222212719833743",
"CodeTemplateDesc": "343",
"RequestFromSource": "WEB",
"ScriptChange": true
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": true,
"RequestId": "2430cabe-8dca-455e-917f-b86c78477e10"
```

```
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
FailedOperation.NoLock	查询数据开发资源锁状态-当前用户不持有锁

更新工作流信息【整合】

最近更新时间：2025-06-10 02:23:33

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

[该接口为 ds 中开发]

更新工作流（包括工作流基本信息与工作流参数）
默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UpdateWorkflowInfo。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目Id 示例值：1470547050521227264
OperatorName	是	String	操作者名称 示例值：kevinnie
WorkflowId	是	String	工作流id 示例值：3dfadfde-af87-11ee-8ec8-b8599f277de5
Owner	否	String	责任人 示例值：kevinnie
OwnerId	否	String	责任人id 示例值：1000285798991
WorkflowDesc	否	String	备注 示例值：更新工作流
WorkflowName	否	String	工作流名称 示例值：workflow2
FolderId	否	String	所属文件夹id 示例值：3dfadfde-af87-11ee-8ec8-b85900277de5
UserGroupId	否	String	工作流所属用户分组id 若有多个,分号隔开: a;b;c 示例值：1000285798900
UserGroupName	否	String	工作流所属用户分组名称 若有多个,分号隔开: a;b;c 示例值：kevinnie
WorkflowParams.N	否	Array of ParamInfo	工作流参数列表 示例值：[{"ParamKey":"aa","ParamValue":"ss"}]
GeneralTaskParams.N	否	Array of GeneralTaskParam	用于配置优化参数（线程、内存、CPU核数等），仅作用于Spark SQL节点。多个参数用英文分号分隔。 示例值：[{"Type":"SPARK_SQL","Value":"spark.executor=1"}]

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Boolean	true代表成功，false代表失败
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 工作流更新整合接口

更新工作流通用配置（基本信息 & 参数）

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: UpdateWorkflowInfo
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1470547050521227264",
"OperatorName": "kevinnie",
"WorkflowId": "3dfadfde-af87-11ee-8ec8-b8599f277de5",
"Owner": "zhanglin",
"OwnerId": "100028579801",
"WorkflowDesc": "fd",
"WorkflowName": "bp_ext_clone_01"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": true,
"RequestId": "947beddf-ecac-472e-8727-fba35e8cb96e"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

获取待提交任务预提交校验信息

最近更新时间：2025-06-10 02:23:38

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

获取待提交任务预提交校验信息（注意：工作流编号或者任务编号列表，必须填一项）

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer　点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribePendingSubmitTaskList。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目编号 示例值：1111
WorkflowId	否	String	工作流编号 示例值：1111
TaskIdList.N	否	Array of String	任务编号列表 示例值：1111

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Array of DescribePendingSubmitTaskInfo	待提交任务信息
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 获取待提交任务预提交校验信息

获取待提交任务预提交校验信息

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribePendingSubmitTaskList
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "abc",
```

```
"WorkflowId": "abc",
"TaskIdList": [
"abc"
]
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": [
{
"TaskId": "abc",
"TaskName": "abc",
"ModifyType": "abc",
"TaskStatus": "abc",
"SubmitPreCheck": "abc",
"SubmitPreCheckDetailList": [
{
"TaskId": "abc",
"TaskName": "abc",
"ProjectId": "abc",
"ProjectName": "abc",
"InChargeId": "abc",
"InCharge": "abc"
}
],
"ExecutorGroupId": "abc",
"ExecutorGroupName": "abc"
}
],
"RequestId": "abc"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
FailedOperation.ConnectionTimeOutError	连接超时
InvalidParameter.MaxLimitExceeded	超出最大限额

数据开发-编排空间任务相关接口
根据任务ID分页查询上下游直接关联任务

最近更新时间：2025-06-11 02:16:02

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

根据任务ID分页查询任务绑定监听的事件

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeRelatedTasksByTaskId。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目Id 示例值：1464962169590902784
TaskId	是	String	任务Id 示例值：20250606112506283
PageNumber	是	Integer	当前页码，从1开始 示例值：1
PageSize	是	Integer	单页大小，最大200 示例值：10
DependencyDirection	是	String	查询直接依赖方向，如UP表示上游、DOWN表示下游 示例值：UP
Environment	是	String	查询开发环境还是生产环境版本，DEV表示开发环境、PROD表示生产环境 示例值：DEV
TaskName	否	String	任务名称，模糊搜索 示例值：taskName
CycleTypeList.N	否	Array of String	任务调度周期,I：分支；H：小时；D：天；W：周；M：月；Y：年；O：一次性。 示例值：D
StatusList.N	否	Array of String	任务状态，N：新建； Y：调度中； O：已暂停；F：已下线；INVALID：已失效 示例值：NS
OwnerNameList.N	否	Array of String	任务责任人名 示例值：name

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	DescribeRelatedTasksByTaskIdResp	查询到的直接上下游任务列表结果 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 成功示例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeRelatedTasksByTaskId
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1464962169590902784",
"TaskId": "20250606112506283",
"PageNumber": 1,
"PageSize": 10,
"DependencyDirection": "UP",
"Environment": "DEV",
"TaskName": "",
"CycleTypeList": [],
"StatusList": [],
"OwnerNameList": []
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"PageNumber": 1,
"PageSize": 10,
"RelatedTaskList": [
{
"CycleType": "D",
"DependencyDirection": "UP",
"OwnerName": "peanutzhu",
"ProjectDisplayName": "wedata数据开发",
"ProjectId": "1464962169590902784",
"Status": "N",
"TaskId": "20250606112604725",
"TaskName": "test_0606_1",
"TaskTypeId": 35,
"WorkflowId": "ab43623e-2473-413a-8c80-59e875167c96",
"WorkflowName": "test_ceshi"
}
],
"TotalCount": 1
},
"RequestId": "49c7dfc2-c145-4937-830d-96ab1608a430"
```

```
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。

查询任务父依赖

最近更新时间：2025-06-11 02:16:02

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

查询任务父依赖

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeParentTask。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目Id 示例值：1464962169590902784
TaskId	是	String	任务Id 示例值：20250606112506283

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Array of DependencyConfigDsDTO	任务详情1 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 成功示例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeParentTask
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1464962169590902784",
"TaskId": "20250606112506283"
}
```

输出示例


```
{
"Response": {
"Data": [
{
"DependencyStrategy": {
"PollingNullStrategy": "EXECUTING"
},
"MainCyclicConfig": "RANGE_DAY",
"Offset": "-1,0",
"ParentTask": {
"Alarm": null,
"BrokerIp": "any",
"ClusterId": null,
"ConcurrentStrategy": null,
"ContentType": null,
"CreateTime": "2025-06-06 11:26:04",
"Creater": "peanutzhu",
"CrontabExpression": "0 0 22 30 * ?",
"CycleDependencyConfigList": null,
"CycleStep": 1,
"CycleType": "DAY_CYCLE",
"DelayTime": 0,
"DependencyConfigList": null,
"DependencyRel": "and",
"DependencyWorkflow": "no",
"EndTime": "2099-12-31 23:59:59",
"EventListenerConfig": null,
"EventPublisherConfig": null,
"ExecutionEndTime": "23:59",
"ExecutionStartTime": "00:00",
"ExecutionTTL": -1,
"FolderId": null,
"FolderName": null,
"ImportErrMsg": null,
"ImportResult": null,
"InCharge": "peanutzhu",
"InChargeId": "100028578753",
"InstanceInitStrategy": "T_PLUS_0",
"LastSchedulerCommitTime": null,
"LastUpdate": "2025-06-06 16:37:58",
"LeftCoordinate": 325,
"LinkId": "19029a7b-4286-11f0-8ec8-b8599f277de5",
"MaxDateTime": null,
"MaxRetryAttempts": null,
"MinDateTime": null,
"NewOrUpdate": null,
"NormalizedJobStartTime": null,
"Notes": "",
"OwnId": "100028448903",
"ParamInList": null,
"ParamOutList": null,
"Params": null,
"ProductName": "DATA_DEV",
"ProjectId": "1464962169590902784",
"ProjectIdent": null,
```

```
"ProjectName": "wedata数据开发",
"Properties": null,
"RealWorkflowId": null,
"RecoverFreezeStartTime": null,
"RecycleTips": null,
"RecycleUser": null,
"ResourceGroup": "20240703113703331017",
"ResourceGroupName": null,
"Retriable": 1,
"RetryWait": null,
"RunPriority": 6,
"ScheduleRunType": 0,
"ScheduleTimeZone": "UTC+8",
"SchedulerDesc": null,
"ScriptChange": false,
"SelfDepend": "serial",
"SourceServer": null,
"SourceServiceId": null,
"SourceServiceName": null,
"SourceServiceType": null,
"StartTime": "2025-06-06 00:00:00",
"StartupTime": 0,
"Status": "N",
"Submit": false,
"TargetServer": null,
"TargetServiceId": null,
"TargetServiceType": null,
"TaskAction": "",
"TaskAutoSubmit": null,
"TaskExt": {
"DryRunExtAttributes": null,
"DryRunParameter": null,
"Properties": [
{
"ParamKey": "calendar_id",
"ParamValue": ""
},
{
"ParamKey": "python_type",
"ParamValue": "python3"
},
{
"ParamKey": "data_cluster",
"ParamValue": ""
},
{
"ParamKey": "calendar_open",
"ParamValue": "0"
},
{
"ParamKey": "ExecutionTTLStrategy",
"ParamValue": "kill"
},
{
"ParamKey": "calendar_name",
"ParamValue": ""
},
```

```
{
"ParamKey": "waitExecutionTotalTTL",
"ParamValue": "-1"
},
{
"ParamKey": "bucket",
"ParamValue": "wedata-fusion-dev-1257305158"
},
{
"ParamKey": "specLabelConfItems",
"ParamValue": "eyJzcGVjTGFiZWxDb25mSXRlbXMiOltdfQ=="
},
{
"ParamKey": "python_sub_version",
"ParamValue": "python3"
},
{
"ParamKey": "ftp.file.name",
"ParamValue": "https://wedata-fusion-dev-1257305158.cos.ap-nanjing.myqcloud.com/datastudio/project/1464962169590902784/0_00克隆测试/test_ceshi/test_0606_1.sh"
},
{
"ParamKey": "tenantId",
"ParamValue": "1257305158"
},
{
"ParamKey": "region",
"ParamValue": "ap-nanjing"
},
{
"ParamKey": "enableKerberosLogin",
"ParamValue": "false"
},
{
"ParamKey": "extraInfo",
"ParamValue": "{\"fromMapping\":false}"
}
],
"TaskId": "20250606112604725"
},
"TaskFolderId": null,
"TaskId": "20250606112604725",
"TaskLinkInfo": null,
"TaskName": "test_0606_1",
"TaskRegisterOutputTable": null,
"TaskType": {
"BrokerParallelism": 10,
"CreateTime": "2022-02-12 11:13:41",
"DefaultAliveWait": 720,
"DoRedoParallelism": 10000,
"DowngradePriorityTries": 2,
"ExcludeCommonLib": false,
"FileType": null,
"InCharge": "admin",
"KillAble": 0,
"ParamList": "<parameters><parameter><name>hdpClient</name><value>/usr/hdp/current/hadoop-client</value></parameter><parameter><name>hiveClient</name><value>/usr/hdp/current/hive-client</value></parameter></parameters>",
```

```
"PollingSeconds": 5,
"PostHooks": null,
"RetryLimit": 5,
"RetryWait": 5,
"RunJarName": "IdexShell.jar",
"SelectFilePath": null,
"SourceServerType": null,
"TargetServerType": null,
"TaskParallelism": 10,
"TaskTypeExtension": null,
"TypeDesc": "Shell",
"TypeId": 35,
"TypeSort": "数据计算"
},
"Tasks": null,
"TemplateId": null,
"TenantId": "1315051789",
"TopCoordinate": 204,
"TryLimit": 5,
"UpdateTime": "2025-06-06 16:37:58",
"UpdateUser": "peanutzhu",
"UpdateUserId": "100028578753",
"UserFileId": null,
"UserId": "100028578753",
"VersionDesc": null,
"VirtualFlag": false,
"VirtualTaskId": null,
"VirtualTaskStatus": null,
"WorkflowId": "ab43623e-2473-413a-8c80-59e875167c96",
"WorkflowName": "test_ceshi",
"YarnQueue": null
},
"SonTask": null,
"SubordinateCyclicConfig": null
}
],
"RequestId": "dd39dc67-049f-4028-b93c-78e776b01647"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameter.ClientIpNotAuthorized	ClientIp未被授权。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。

查询任务具体详情【新】

最近更新时间：2025-06-11 02:16:02

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

查询任务具体详情【新】

默认接口请求频率限制：60次/秒。

推荐使用 API Explorer　点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeTaskDetailDs。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TaskId	是	String	任务Id 示例值：20250227112841503
ProjectId	否	String	项目Id 示例值：1470547050521227264
TaskAlarmStatus	否	Integer	已废弃，无需填写 示例值：1

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	TaskDsDTO	任务详情1 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 查询任务详情

查询任务详情

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeTaskDetailDs
<公共请求参数>

{
"TaskId": "20250227112841503",
```

```
"ProjectId": "1470547050521227264"
}
```


输出示例


```
{
"Response": {
"Data": {
"Alarm": null,
"BrokerIp": "any",
"ClusterId": null,
"ConcurrentStrategy": null,
"ContentType": null,
"CreateTime": "2025-02-27 11:28:41",
"Creater": "kevinnie",
"CrontabExpression": "",
"CycleDependencyConfigList": null,
"CycleStep": 1,
"CycleType": "DAY_CYCLE",
"DelayTime": 0,
"DependencyConfigList": [
{
"DependencyStrategy": {
"PollingNullStrategy": "WAITING"
},
"MainCyclicConfig": "DAY",
"Offset": null,
"ParentTask": {
"Alarm": null,
"BrokerIp": "any",
"ClusterId": null,
"ConcurrentStrategy": 0,
"ContentType": null,
"CreateTime": "2023-04-24 12:47:03",
"Creater": "wineliu",
"CrontabExpression": null,
"CycleDependencyConfigList": null,
"CycleStep": 5,
"CycleType": "MINUTE_CYCLE",
"DelayTime": 0,
"DependencyConfigList": null,
"DependencyRel": "and",
"DependencyWorkflow": "no",
"EndTime": "2024-07-22 23:59:59",
"EventListenerConfig": null,
"EventPublisherConfig": null,
"ExecutionEndTime": "23:59",
"ExecutionStartTime": "00:00",
"ExecutionTTL": -1,
"FolderId": null,
"FolderName": null,
"ImportErrMsg": null,
"ImportResult": null,
"InCharge": "wineliu",
"InChargeId": "100029386024",
"InstanceInitStrategy": "T_PLUS_0",
```

```
"LastSchedulerCommitTime": null,
"LastUpdate": "2024-12-19 21:46:21",
"LeftCoordinate": 337,
"LinkId": "6e572ef4-f4bb-11ef-8ec8-b8599f277de5",
"MaxDateTime": null,
"MaxRetryAttempts": null,
"MinDateTime": null,
"NewOrUpdate": null,
"NormalizedJobStartTime": null,
"Notes": "",
"OwnId": "100028448903",
"ParamInList": null,
"ParamOutList": null,
"Params": null,
"ProductName": "DATA_DEV",
"ProjectId": "1460947878944567296",
"ProjectIdent": null,
"ProjectName": "调度dev验证项目_new",
"Properties": null,
"RealWorkflowId": null,
"RecoverFreezeStartTime": null,
"RecycleTips": null,
"RecycleUser": null,
"ResourceGroup": "20240222212719833743",
"ResourceGroupName": null,
"Retriable": 1,
"RetryWait": null,
"RunPriority": 6,
"ScheduleRunType": 0,
"ScheduleTimeZone": null,
"SchedulerDesc": null,
"ScriptChange": false,
"SelfDepend": "orderly",
"SourceServer": null,
"SourceServiceId": null,
"SourceServiceName": null,
"SourceServiceType": null,
"StartTime": "2024-07-21 00:00:00",
"StartupTime": 0,
"Status": "F",
"Submit": false,
"TargetServer": null,
"TargetServiceId": null,
"TargetServiceType": null,
"TaskAction": "",
"TaskAutoSubmit": null,
"TaskExt": null,
"TaskFolderId": null,
"TaskId": "20230424124702936",
"TaskLinkInfo": null,
"TaskName": "asdfasdf",
"TaskRegisterOutputTable": null,
"TaskType": {
"BrokerParallelism": 10,
"CreateTime": "2022-02-12 11:13:41",
"DefaultAliveWait": 720,
"DoRedoParallelism": 10000,
```

```
"DowngradePriorityTries": 2,
"ExcludeCommonLib": false,
"FileType": null,
"InCharge": "admin",
"KillAble": 0,
"ParamList": "<parameters><parameter><name>hdpClient</name><value>/usr/hdp/current/hadoop-client</value></parameter><param
eter><name>hiveClient</name><value>/usr/hdp/current/hive-client</value></parameter></parameters>",
"PollingSeconds": 5,
"PostHooks": null,
"RetryLimit": 5,
"RetryWait": 5,
"RunJarName": "IdexShell.jar",
"SelectFilePath": null,
"SourceServerType": null,
"TargetServerType": null,
"TaskParallelism": 10,
"TaskTypeExtension": null,
"TypeDesc": "Shell",
"TypeId": 35,
"TypeSort": "数据计算"
},
"Tasks": null,
"TenantId": "1315051789",
"TopCoordinate": 265,
"TryLimit": 5,
"UpdateTime": "2024-07-21 16:54:10",
"UpdateUser": "jayshi",
"UpdateUserId": "100028578933",
"UserFileId": "7353e5e8-4a87-42c8-9872-8d13baf94429",
"UserId": "100029386024",
"VersionDesc": null,
"VirtualFlag": false,
"VirtualTaskId": null,
"VirtualTaskStatus": null,
"WorkflowId": "c55762aa-b1b8-11ed-8909-bc97e105ba60",
"WorkflowName": "aaaaa",
"YarnQueue": null
},
"SonTask": null,
"SubordinateCyclicConfig": "PREVIOUS_DAY"
}
],
"DependencyRel": "and",
"DependencyWorkflow": "no",
"EndTime": "2099-12-31 23:59:59",
"EventListenerConfig": null,
"EventPublisherConfig": null,
"ExecutionEndTime": "23:59",
"ExecutionStartTime": "00:00",
"ExecutionTTL": -1,
"FolderId": "da0a80d7-b671-11ee-8ec8-b8599f277de5",
"FolderName": "00leo",
"ImportErrMsg": null,
"ImportResult": null,
"InCharge": "kevinnie",
"InChargeId": "100028578763",
"InstanceInitStrategy": "T_PLUS_0",
```

```
"LastSchedulerCommitTime": null,
"LastUpdate": "2025-02-27 16:27:37",
"LeftCoordinate": 331,
"LinkId": null,
"MaxDateTime": null,
"MaxRetryAttempts": 4,
"MinDateTime": null,
"NewOrUpdate": null,
"NormalizedJobStartTime": null,
"Notes": "",
"OwnId": "100028448903",
"ParamInList": null,
"ParamOutList": null,
"Params": null,
"ProductName": "DATA_DEV",
"ProjectId": "1470547050521227264",
"ProjectIdent": "wedata_dev_new",
"ProjectName": "wedata数据开发_新",
"Properties": null,
"RealWorkflowId": null,
"RecoverFreezeStartTime": null,
"RecycleTips": null,
"RecycleUser": null,
"ResourceGroup": "20240222212719833743",
"ResourceGroupName": null,
"Retriable": 1,
"RetryWait": 5,
"RunPriority": 6,
"ScheduleRunType": 0,
"ScheduleTimeZone": "UTC+5",
"SchedulerDesc": "EveryDay03:00ExecuteOnce",
"ScriptChange": true,
"SelfDepend": "serial",
"SourceServer": null,
"SourceServiceId": null,
"SourceServiceName": null,
"SourceServiceType": ";spark;",
"StartTime": "2025-02-27 00:00:00",
"StartupTime": 0,
"Status": "N",
"Submit": false,
"TargetServer": null,
"TargetServiceId": null,
"TargetServiceType": null,
"TaskAction": "",
"TaskAutoSubmit": null,
"TaskExt": {
"DryRunExtAttributes": null,
"DryRunParameter": null,
"Properties": [
{
"ParamKey": "bucket",
"ParamValue": "wedata-fusion-dev-1257305158"
},
{
"ParamKey": "calendar_id",
"ParamValue": ""
```

```
},
{
"ParamKey": "specLabelConfItems",
"ParamValue": "eyJzcGVjTGFiZWxDb25mSXRlbXMiOltdfQ=="
},
{
"ParamKey": "python_type",
"ParamValue": "python3"
},
{
"ParamKey": "ftp.file.name",
"ParamValue": "https://wedata-fusion-dev-1257305158.cos.ap-nanjing.myqcloud.com/datastudio/project/1470547050521227264/001
eo/testjiek/testpython1_20250227112840742605.py"
},
{
"ParamKey": "tenantId",
"ParamValue": "1257305158"
},
{
"ParamKey": "calendar_open",
"ParamValue": "0"
},
{
"ParamKey": "calendar_name",
"ParamValue": ""
},
{
"ParamKey": "region",
"ParamValue": "ap-nanjing"
},
{
"ParamKey": "waitExecutionTotalTTL",
"ParamValue": "-1"
},
{
"ParamKey": "extraInfo",
"ParamValue": "{\"fromMapping\":false}"
}
],
"TaskId": "20250227112841503"
},
"TaskFolderId": null,
"TaskId": "20250227112841503",
"TaskLinkInfo": null,
"TaskName": "testpython1",
"TaskRegisterOutputTable": null,
"TaskType": {
"BrokerParallelism": 10,
"CreateTime": "2022-02-12 11:13:43",
"DefaultAliveWait": 720,
"DoRedoParallelism": 10000,
"DowngradePriorityTries": 2,
"ExcludeCommonLib": false,
"FileType": null,
"InCharge": "admin",
"KillAble": 0,
"ParamList": "<parameters><parameter><name>hive</name><value>/usr/bin/beeline</value></parameter></parameters>",
```

```
"PollingSeconds": 2,
"PostHooks": null,
"RetryLimit": 5,
"RetryWait": 5,
"RunJarName": "Python.jar",
"SelectFilePath": null,
"SourceServerType": "spark",
"TargetServerType": null,
"TaskParallelism": 10,
"TaskTypeExtension": [
{
"TaskTypeExtKey": "endDate",
"TaskTypeExtValue": {
"CandidateTexts": "",
"CandidateValues": "",
"Candidates": null,
"ConfLevel": 2,
"CopyKey": 1,
"DefaultFlag": 1,
"DefaultValue": "",
"InputType": "date",
"IsMandatory": 0,
"MaxValue": 0,
"MinValue": 0,
"PropDesc": "任务停止生成实例的时间",
"PropLabel": "终止时间",
"PropName": "endDate",
"RankId": 19,
"Regex": ".*",
"Tip": "need to fulltill rex",
"TypeId": 30,
"ValueType": "date",
"VisibleFlag": 1
}
},
{
"TaskTypeExtKey": "brokerIp",
"TaskTypeExtValue": {
"CandidateTexts": "",
"CandidateValues": "",
"Candidates": null,
"ConfLevel": 2,
"CopyKey": 1,
"DefaultFlag": 1,
"DefaultValue": "any",
"InputType": "string",
"IsMandatory": 0,
"MaxValue": 0,
"MinValue": 0,
"PropDesc": "任务实例执行所在机器ip",
"PropLabel": "代理IP",
"PropName": "brokerIp",
"RankId": 19,
"Regex": ".*",
"Tip": "need to fulltill rex",
"TypeId": 30,
"ValueType": "string",
```

```
"VisibleFlag": 1
}
},
{
"TaskTypeExtKey": "python_type",
"TaskTypeExtValue": {
"CandidateTexts": "python2,python3",
"CandidateValues": "python2,python3",
"Candidates": null,
"ConfLevel": 1,
"CopyKey": 1,
"DefaultFlag": 1,
"DefaultValue": "python2",
"InputType": "select-single",
"IsMandatory": 1,
"MaxValue": 0,
"MinValue": 0,
"PropDesc": "Python类型",
"PropLabel": "Python类型\n",
"PropName": "python_type",
"RankId": 10,
"Regex": ".*",
"Tip": "need to fulltill rex",
"TypeId": 30,
"ValueType": "string",
"VisibleFlag": 1
}
},
{
"TaskTypeExtKey": "cycleNum",
"TaskTypeExtValue": {
"CandidateTexts": "",
"CandidateValues": "",
"Candidates": null,
"ConfLevel": 2,
"CopyKey": 1,
"DefaultFlag": 1,
"DefaultValue": "1",
"InputType": "int",
"IsMandatory": 0,
"MaxValue": 0,
"MinValue": 0,
"PropDesc": "间隔多少周期执行一次(若是天任务，步数为2，每两天执行一次)",
"PropLabel": "步长",
"PropName": "cycleNum",
"RankId": 19,
"Regex": "^[1-9]+[0-9]*?$",
"Tip": "必须是正整数",
"TypeId": 30,
"ValueType": "int",
"VisibleFlag": 1
}
},
{
"TaskTypeExtKey": "ftp.file.name",
"TaskTypeExtValue": {
"CandidateTexts": "",
```

```
"CandidateValues": "",
"Candidates": null,
"ConfLevel": 1,
"CopyKey": 1,
"DefaultFlag": 1,
"DefaultValue": "",
"InputType": "button-file",
"IsMandatory": 1,
"MaxValue": 0,
"MinValue": 0,
"PropDesc": "任务执行资源,不要将资源放到子目录",
"PropLabel": "python脚本",
"PropName": "ftp.file.name",
"RankId": 11,
"Regex": "zip$",
"Tip": "必须是zip结尾文件",
"TypeId": 30,
"ValueType": "string",
"VisibleFlag": 1
}
},
{
"TaskTypeExtKey": "taskPriority",
"TaskTypeExtValue": {
"CandidateTexts": "高,中,低",
"CandidateValues": "4,5,6",
"Candidates": null,
"ConfLevel": 2,
"CopyKey": 1,
"DefaultFlag": 1,
"DefaultValue": "6",
"InputType": "single-select",
"IsMandatory": 0,
"MaxValue": 0,
"MinValue": 0,
"PropDesc": ">高优先级任务会优先下发（只对同一类型的任务有效）",
"PropLabel": "任务调度优先级",
"PropName": "taskPriority",
"RankId": 99,
"Regex": ".*",
"Tip": "need to fulltill rex",
"TypeId": 30,
"ValueType": "string",
"VisibleFlag": 1
}
},
{
"TaskTypeExtKey": "tryLimit",
"TaskTypeExtValue": {
"CandidateTexts": "",
"CandidateValues": "",
"Candidates": null,
"ConfLevel": 2,
"CopyKey": 1,
"DefaultFlag": 1,
"DefaultValue": "5",
"InputType": "int",
```

```
"IsMandatory": 0,
"MaxValue": 0,
"MinValue": 0,
"PropDesc": "任务实例尝试运行次数上\n限（设置为0，任务不下发）",
"PropLabel": "最大可运行次数",
"PropName": "tryLimit",
"RankId": 19,
"Regex": "^[1-9]+[0-9]*?$",
"Tip": "必须是正整数",
"TypeId": 30,
"ValueType": "int",
"VisibleFlag": 1
}
}
],
"TypeDesc": "Python",
"TypeId": 30,
"TypeSort": "数据计算"
},
"Tasks": null,
"TenantId": "1315051789",
"TopCoordinate": 85,
"TryLimit": 5,
"UpdateTime": "2025-02-27 11:28:58",
"UpdateUser": "kevinnie",
"UpdateUserId": "100028578763",
"UserFileId": null,
"UserId": "100028578763",
"VersionDesc": null,
"VirtualFlag": false,
"VirtualTaskId": null,
"VirtualTaskStatus": null,
"WorkflowId": "05bee18d-9c89-480b-b0b0-18f979f33a81",
"WorkflowName": "testjiek",
"YarnQueue": null
},
"RequestId": "327eb57c-3810-4989-bf4c-0bb6584762d4"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter.ClientIpNotAuthorized	ClientIp未被授权。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。

异步批量创建任务版本

最近更新时间：2025-06-10 02:23:45

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

异步批量创建任务版本

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：BatchCreateTaskVersionAsync。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
Tasks.N	是	Array of BatchCreateTaskVersionDTO	任务信息 示例值：taskinfo
ProjectId	是	String	项目ID 示例值：1470547050521227264
AutoRun	否	Boolean	是否自动运行 示例值：FALSE
AlarmWays	否	String	告警方式:email-邮件;sms-短信;wecom-企业微信 示例值：email
AlarmRecipientTypes	否	String	告警对象:1-项目管理员，2-任务责任人 示例值：1
NeedCheckParentSubmitted	否	Boolean	是否需要校验父任务已经提交到调度

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	BatchTaskOperateNew	批量操作返回 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 示例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
```

```
X-TC-Action: BatchCreateTaskVersionAsync
<公共请求参数>

{
"Tasks": [
{
"TaskId": "20250227112817430",
"VersionRemark": "test"
}
],
"AutoRun": true,
"AlarmWays": "true",
"AlarmRecipientTypes": "all",
"ProjectId": "1470547050521227264"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"JobId": 1
},
"RequestId": "2c66cc14-ea0a-4f25-bb2c-3a315bd9b606"
}
}
```

示例2 错误示例

错误示例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: BatchCreateTaskVersionAsync
<公共请求参数>

{
"Tasks": [
{
"TaskId": "20230425181533351",
"VersionRemark": "ces"
}
],
"AutoRun": true,
"AlarmWays": "email",
"AlarmRecipientTypes": "2",
"ProjectId": "1470561602745229312"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
```

```
"Error": {
"Code": "FailedOperation",
"Message": "操作失败"
},
"RequestId": "6218d665-282f-4e43-972a-262dc311618e"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
AuthFailure.SignatureExpire	未登录或登录已过期。
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
ResourceNotFound	资源不存在。

提交任务版本

最近更新时间：2025-06-10 02:23:43

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

提交任务版本

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateTaskVersionDs。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
Task	是	BatchCreateTaskVersionDTO	任务id 示例值：20230516199999999
NeedCheckParentSubmitted	是	Boolean	是否需要校验父任务已经提交到调度 示例值：TRUE
AutoRun	是	Boolean	是否自动运行 示例值：FALSE
ProjectId	是	String	项目ID 示例值：202305161999999999
RequestFromSource	否	String	请求来源，WEB 前端；CLIENT 客户端
AlarmWays	否	String	告警方式:email-邮件;sms-短信;wecom-企业微信 示例值：email
AlarmRecipientTypes	否	String	告警对象:1-项目管理员，2-任务责任人 示例值：1
EnableCheckTaskCycleLink	否	Boolean	是否需要校验循环依赖，默认为 true，如果使用了 CheckTaskCycleLink 和 CheckTaskCycleConfiguration 两个接口校验成功可以传 false，后台服务器不再做校验 示例值：FALSE

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	版本 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：v1
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 失败

失败

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: CreateTaskVersionDs
<公共请求参数>

{
"Task": {
"TaskId": "20230516193558842",
"VersionRemark": "version_1"
},
"NeedCheckParentSubmitted": false,
"AutoRun": false,
"ProjectId": "1470547050521227264"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Error": {
"Code": "FailedOperation",
"Message": "操作失败"
},
"RequestId": "ba2f7cf1-f2ff-4cd2-9951-312f924c5ef4"
}
}
```

示例2 成功

成功

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: CreateTaskVersionDs
<公共请求参数>

{
"Task": {
"TaskId": "20230516193558842",
"VersionRemark": "version_1"
},
"NeedCheckParentSubmitted": false,
"AutoRun": false,
"ProjectId": "1470547050521227264"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": "V1",
"RequestId": "ba2f7cf1-f2ff-4cd2-9951-312f924c5ef4"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
AuthFailure.SignatureExpire	未登录或登录已过期。
FailedOperation	操作失败。
FailedOperation.NoLock	查询数据开发资源锁状态-当前用户不持有锁
InvalidParameter	参数错误。
ResourceNotFound	资源不存在。

聚合创建任务

最近更新时间：2025-06-11 02:14:11

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

聚合创建任务

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateTaskNew。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目Id 示例值：1888532523621
WorkflowId	是	String	工作流id 示例值：55411f22-516b-4c8c-1111-5d4242a00
TaskName	是	String	任务名 示例值：task_test
TaskType	是	Integer	26离线同步，30Python，31PySpark，32DLC，33Impala，34Hive SQL，35Shell，36Spark SQL，39Spark，40CDW PG，92MapReduce 示例值：26
TaskExt.N	否	Array of TaskExtInfo	扩展属性 示例值：sql.file.name=""
ProductName	否	String	产品名称 示例值：DATA_DEV
InstanceInitStrategy	否	String	任务实例初始化策略 示例值：T+1
LeftCoordinate	否	Float	画布坐标横轴 示例值：1.0
TopCoordinate	否	Float	画布坐标纵轴 示例值：1.0
TaskFolderId	否	String	工作流目录ID 示例值：bf8c8d93-da0b-4665-aec9-92890baa9a18
Content	否	String	（必填参数）指定脚本内容，base64编码 示例值：c2VsZWN0IDE7
CodeTemplateId	否	String	代码模板ID 示例值：20250306102407751

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	无 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 创建任务

创建任务

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: CreateTaskNew
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1460947878944567296",
"WorkflowId": "c3ebf6b9-d34b-4dff-bc5d-334f8ce11ad1",
"TaskName": "test342342",
"TaskType": 35,
"TaskExt": [
{
"Key": "extraInfo",
"Value": "eyJmcm9tTWFwcGluZyI6ZmFsc2V9"
}
],
"ProductName": "DATA_DEV",
"LeftCoordinate": 224,
"TopCoordinate": 224,
"Content": "IyEvYmluL2Jhc2gKIyoqKioqKioqKio
```

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。

数据开发-编排空间工作流相关接口
创建工作流

最近更新时间：2025-06-10 02:23:43

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

创建工作流

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateWorkflowDs。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目ID 示例值：1460947878944567296
WorkflowName	是	String	工作流名称 示例值：workflow
FolderId	是	String	文件夹ID 示例值：73b1347e-ef81-448d-83dc-e159ca906647
WorkflowDesc	否	String	工作流描述 示例值：ETL
WorkflowType	否	String	工作流类型,取值示例 - cycle 周期工作流 - manual 手动工作流 示例值：cycle

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	工作流ID 示例值：73b1347e-ef81-448d-83dc-e159ca906647
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 示例1

demo

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: CreateWorkflowDs
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1460947878944567296",
"WorkflowName": "workflow_2",
"FolderId": "37db1991-ed4d-11ed-8909-bc97e105ba60"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": "1d4977d8-ed50-11ed-8909-bc97e105ba60",
"RequestId": "9053d40c-7576-41a4-b30d-2e220bb03629"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

删除编排空间工作流

最近更新时间：2025-06-10 02:23:35

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

删除编排空间工作流

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：RemoveWorkflowDs。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目ID 示例值：146094781111111111
WorkflowId	是	String	工作流ID 示例值：a09dac50-ed66-11ed-8909-bc97e1111111
DeleteScript	否	String	是否删除脚本 示例值：false
OperateIsInform	否	String	删除是否通知下游 示例值：false
DeleteMode	否	String	是否终止进行中的任务 示例值：false

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Boolean	是否删除成功 示例值：true
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 示例1

demo

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: RemoveWorkflowDs
```

```
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1460947878944567296",
"WorkflowId": "a09dac50-ed66-11ed-8909-bc97e105ba60"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": true,
"RequestId": "534ab7ba-7399-4dc7-b45d-9721e3aff985"
}
}
```

示例2 工作流不存在

失败示例1

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: RemoveWorkflowDs
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1460947878944567296",
"WorkflowId": "a09dac50-ed66-11ed-8909-bc97e105ba60"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Error": {
"Code": "FailedOperation",
"Message": "要删除的工作流不存在"
},
"RequestId": "9849acb3-fde9-4c6e-806c-9230fe4ccf01"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

批量更新工作流下任务责任人

最近更新时间：2025-06-10 02:23:35

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

批量更新工作流下任务责任人

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：RenewWorkflowOwnerDs。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	工作流ID 示例值：1460947878944567296
Owner	是	String	责任人 示例值：jaydjhu
OwnerId	是	String	责任人ID 示例值：100028664882
WorkflowIds.N	是	Array of String	工作流ID列表 示例值：["f5d1b42f-ed67-11ed-8909-bc97e105ba60"]

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	BatchResultDs	执行结果
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 示例1

demo

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: RenewWorkflowOwnerDs
<公共请求参数>

{
```

```
"ProjectId": "1460947878944567296",
"Owner": "jaydenjhu",
"OwnerId": "100028664112",
"WorkflowIds": [
"f5d1b42f-ed67-11ed-8909-bc97e105ba60"
]
}
```


输出示例


```
{
"Response": {
"Data": {
"Failed": 0,
"Success": 1,
"Total": 1
},
"RequestId": "6bedbc71-7c98-4223-a4b9-f43a072be9ec"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

数据开发-代码模版相关接口
提交模版版本

最近更新时间：2025-06-10 02:23:44

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

提交代码模版

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateCodeTemplateVersion。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
CodeTemplateId	是	String	模版Id 示例值：20250320223428932
ProjectId	是	String	项目Id 示例值：202305161999999999
Tasks.N	否	Array of TaskFormParams	模版关联的任务以及调度参数设置 示例值：[{"TaskId":"20250327221647427","MapParamList":[{"Key":"aadd sadasd","Value":"aa"}]},{"TaskId":"20250327222417287","MapParamList":[{"Key":"aadd sadasd","Value":"aa"}]},{"TaskId":"20250321162854699","MapParamList":[{"Key":"aadd sadasd","Value":"aa"}]}]
OriginalParams.N	否	Array of String	代码模本脚本内置参数 示例值：["aa"]
VersionRemark	否	String	提交描述 示例值：提交描述
NeedSubmitScheduleForTemplate	否	Boolean	true表示：针对新建、已下线状态的任务仅生成开发态保存版本，您可在任务中自行提交到生产。针对调度中、已暂停、已失效的任务生成开发态保存版本并提交到生产（即本次代码模板的改动在调度中生效）； false表示：针对所有状态的任务均仅生成开发态保存版本。 示例值：true

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Integer	批量操作JobId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1265
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 错误示例

错误示例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: CreateCodeTemplateVersion
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1461767738399854592",
"CodeTemplateId": "20250320223428932",
"VersionRemark": "qq",
"Tasks": [
{
"TaskId": "20250327221647427",
"MapParamList": [
{
"Key": "aadd sadasd",
"Value": "ah"
}
]
},
{
"TaskId": "20250327222417287",
"MapParamList": [
{
"Key": "aadd sadasd",
"Value": "ac"
}
]
},
{
"TaskId": "20250321162854699",
"MapParamList": [
{
"Key": "aadd sadasd",
"Value": "ad"
}
]
}
],
"OriginalParams": [
"aadd sadasd"
],
"NeedSubmitScheduleForTemplate": true
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": 127560,
```

```
"RequestId": "407e402d-eacf-4acd-8d6e-54a4e812e4df"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
AuthFailure.SignatureExpire	未登录或登录已过期。
FailedOperation	操作失败。
FailedOperation.NoLock	查询数据开发资源锁状态-当前用户不持有锁
InvalidParameter	参数错误。
ResourceNotFound	资源不存在。

创建代码模版

最近更新时间：2025-06-10 02:23:44

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

创建代码模版

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateCodeTemplate。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目Id 示例值：1470547050521227264
CodeTemplateName	是	String	模版名 示例值：test
TaskType	是	Integer	30Python，32DLC，50 DLC-PySpark 示例值：26
CodeTemplateDesc	否	String	模版描述 示例值：ces
FolderId	否	String	文件夹ID 示例值：bf8c8d93-da0b-4665-aec9-92890baa9a18
Content	否	String	指定脚本内容 示例值：select 1

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	模版id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 创建代码模版

创建代码模版

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: CreateCodeTemplate
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1470547050521227264",
"CodeTemplateName": "dfa",
"TaskType": 30,
"CodeTemplateDesc": "23",
"FolderId": ""
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": "20250319120202893",
"RequestId": "4d2dce44-c9f3-4a58-8e1d-8b051d7cdb1e"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

数据开发-资源管理相关接口
【资源管理】判断资源文件是否存在

最近更新时间：2025-06-10 02:23:45

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

资源管理-判断资源文件是否存在

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：JudgeResourceFile。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目id
FilePath	是	String	资源路径

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	资源文件完整路径
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 资源管理-判断资源文件是否存在

判断资源文件是否存在

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: JudgeResourceFile
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1470547050521227264",
"FilePath": "a/b"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": "ab/c",
"RequestId": "3b4d1a5a-69bf-41c7-946c-dd609cf89119"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

【资源管理】上传资源

最近更新时间：2025-06-10 02:23:45

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

资源管理-上传资源

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UploadResource。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
UploadResourceRequestInfo	否	UploadResourceRequestInfo	资源上传请求信息
ProjectId	否	String	项目id

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Array of UserFileDTONew	资源文件信息列表
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 资源上传接口示例

资源上传

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: UploadResource
<公共请求参数>

{
"UploadResourceRequestInfo": {
"ProjectId": "1486304694126882811",
"FileList": [
"spark-examples.zip"
],
```

```
"FilePath": "/datastudio/resource/clone_package",
"BucketName": "bucketName",
"Region": "ap-beijing",
"NewFile": true,
"FileSizeList": [
"1444541"
],
"FileMd5": "abaf29cce3bcc02d9fd1a1f49f7a5275"
},
"ProjectId": "1486304694126882811"
}
```


输出示例


```
{
"Response": {
"Data": [
{
"Bucket": "bucketName",
"CreateTime": "2025-01-08 10:46:00",
"DeleteName": null,
"DeleteOwner": null,
"ExtraInfo": null,
"FileExtensionType": "zip",
"FileName": "spark-examples.zip",
"FullPath": "cosn://bucketName/datastudio/resource/1486304694126882811/clone_package/spark-examples.zip",
"LocalPath": "/datastudio/resource/clone_package/spark-examples.zip",
"LocalTempPath": "/tmp//datastudio/resource/1486304694126882811/clone_package/spark-examples.zip",
"Md5Value": "",
"Operator": "10000009",
"OperatorName": "users",
"Owner": "100000001",
"OwnerName": "uers",
"PathDepth": "4",
"ProjectId": "1486304694126882811",
"Region": "ap-beijing",
"RemotePath": "/datastudio/resource/1486304694126882811/clone_package/spark-examples.zip",
"ResourceId": "efc439fb-9325-44f6-aaab-40fe952a1d59",
"Size": 1444541,
"Type": null,
"UpdateTime": "2025-01-08 10:46:00",
"ZipPath": null
}
],
"RequestId": "6f75e49d-ba56-429e-9dc0-779c50a9b53c"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

【资源管理】删除资源

最近更新时间：2025-06-10 02:23:46

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

资源管理-删除资源文件

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer　点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteResourceFile。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目id 示例值：1470575647377821696
ResourceId	是	String	资源id 示例值：bd9211c6-3388-41e1-868f-cabd751c8877

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Boolean	资源删除结果 示例值：true
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 资源管理-删除资源

删除资源文件

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DeleteResourceFile
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1470575647377821696",
"ResourceId": "bd9211c6-3388-41e1-868f-cabd751c8877"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": true,
"RequestId": "77b63b69-b3c5-48ea-809e-d1bbfc1b3da0"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

数据开发-事件管理相关接口
注册事件

最近更新时间：2025-06-10 02:23:35

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

注册事件

默认接口请求频率限制：50次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：RegisterDsEvent。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目ID 示例值：1470547050521227264
Name	是	String	事件名称 示例值：test_event
EventSubType	是	String	事件周期类型 1、分钟：MIN 2、小时：HOUR 3、天：DAY 示例值：DAY
TimeToLive	是	String	事件存活时间，值为大于0的整数 示例值：1
TimeUnit	是	String	事件存活时间单位 1、天：DAYS 2、分钟：MINUTES 示例值：DAYS
Owner	是	String	事件所属人，账号昵称 示例值：zhangsan
Description	是	String	事件描述 示例值：description

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	EventDsDto	事件信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 注册事件（新建事件）

新建事件

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: RegisterDsEvent
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1492511691706699776",
"Name": "test_event_1",
"EventSubType": "DAY",
"TimeToLive": "30",
"TimeUnit": "DAYS",
"Owner": "micofywang",
"Description": "test"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"CreationTs": null,
"Description": "test",
"DimensionFormat": "yyyyMMdd",
"EventBroadcastType": "BROADCAST",
"EventSubType": "DAY",
"EventType": "TIME_SERIES",
"Listeners": null,
"Name": "test_event_1",
"Owner": "micofywang",
"ProjectId": "1492511691706699776",
"ProjectName": "",
"Properties": null,
"TimeToLive": 30,
"TimeUnit": "DAYS"
},
"RequestId": "7bf51807-efe1-499a-952f-d6b040effaa0"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

触发事件

最近更新时间：2025-06-10 02:23:34

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

事件管理-触发事件

默认接口请求频率限制：50次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：TriggerDsEvent。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目id 示例值：1460947878944567296
EventCaseList.N	否	Array of EventCaseDTO	事件实例信息 示例值：{ "CaseId": 123, "Name": "event", "Dimension": "20240101", "CreationTs": "2024-01-01 11:00:00", "ConsumerId": "1485413914375667712", "Description": "用于a任务" }
EventBatchCaseList.N	否	Array of EventBatchCaseDTO	事件实例信息(连续时间) 示例值：[{ "CaseId": 233, "Name": "event", "StartDimension": "20240101", "CreationTs": "2024-01-01 11:00:00", "ConsumerId": "1485413914375667712", "Description": "用于a任务", "EndDimension": "20240102", "EventSubType": "DAY" }]
ScheduleTimeZone	否	String	触发时区 示例值：UTC+8

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	BatchOpsDTO	操作结果 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 触发事件

触发事件

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
```

```
Content-Type: application/json
X-TC-Action: TriggerDsEvent
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1470547050521227264",
"EventCaseList": [
{
"Name": "myTest",
"Dimension": "20220729",
"Description": "手动触发"
}
]
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"TotalCount": 1,
"SuccessCount": 1,
"FailCount": 0,
"FailMessageList": []
},
"RequestId": "a339e515-9f6c-46b1-a43a-587f1c39067c"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

数据开发-项目参数相关接口
删除项目参数

最近更新时间：2025-06-10 02:23:41

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

删除项目参数

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer

点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteProjectParamDs。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ParamKey	是	String	参数名 示例值：demoKey
ProjectId	是	String	项目id 示例值：1470547050527777777

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Boolean	结果 true 删除成功 false 删除失败 示例值：true
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 删除项目参数

删除项目参数

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DeleteProjectParamDs
<公共请求参数>

{
"ParamKey": "projectKey",
"ProjectId": "1470547050521227269"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": true,
"RequestId": "f194343a-4373-429b-9287-02f4c2daa12a"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
FailedOperation	操作失败。
OperationDenied	操作被拒绝。

数据运营相关接口
表血缘信息查询接口

最近更新时间：2025-06-10 02:23:21

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

列出表血缘信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer　点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeTableLineageInfo。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
Direction	是	String	查询方向，INPUT,OUTPUT,BOTH枚举值 示例值：BOTH
Data	是	TableLineageInfo	表信息
InputDepth	否	Integer	单次查询入度,默认 1 示例值：1
OutputDepth	否	Integer	单次查询出度,默认 1 示例值：1
ExtParams.N	否	Array of LineageParamRecord	额外参数（传递调用方信息）
IgnoreTemp	否	Boolean	是否过滤临时表,默认true 示例值：true
RecursiveSecond	否	Boolean	是否递归查询二级节点数目，默认为true 示例值：true

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TableLineageBasicInfo	TableLineageBaseInfo	表血缘信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 1

1

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeTableLineageInfo
<公共请求参数>

{
"Direction": "abc",
"InputDepth": 0,
"OutputDepth": 0,
"ExtParams": [
{
"Name": "abc",
"Value": "abc"
}
],
"Data": {
"ProjectId": "abc",
"DatasourceId": "abc",
"TableId": "abc",
"Params": [
{
"Name": "abc",
"Value": "abc"
}
],
"ParentSet": "abc",
"ChildSet": "abc",
"ExtParams": [
{
"Name": "abc",
"Value": "abc"
}
],
"Id": "abc",
"MetastoreType": "abc",
"MetastoreTypeName": "abc",
"TableName": "abc",
"QualifiedName": "abc",
"DownStreamCount": 0,
"UpStreamCount": 0,
"Description": "abc",
"PrefixPath": "abc",
"CreateTime": "abc",
"ModifyTime": "abc",
"Tasks": [
"abc"
]
},
"IgnoreTemp": true,
"RecursiveSecond": true
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"TableLineageBasicInfo": {
"ProjectId": "abc",
"DatasourceId": "abc",
"TableId": "abc",
"Params": [
{
"Name": "abc",
"Value": "abc"
}
],
"ParentSet": "abc",
"ChildSet": "abc",
"ExtParams": [
{
"Name": "abc",
"Value": "abc"
}
],
"Id": "abc",
"MetastoreType": "abc",
"MetastoreTypeName": "abc",
"TableName": "abc",
"QualifiedName": "abc",
"DownStreamCount": 0,
"UpStreamCount": 0,
"Description": "abc",
"PrefixPath": "abc",
"CreateTime": "abc",
"ModifyTime": "abc",
"Tasks": [
"abc"
]
},
"RequestId": "abc"
}
}
```


示例2 错误1

错误1

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeTableLineageInfo
<公共请求参数>

{
"Direction": "1",
"InputDepth": 1,
"OutputDepth": 1,
"Data": {
"ProjectId": "1"
```

```
}
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Error": {
"Code": "InternalError",
"Message": "内部服务错误，请稍后重试。"
},
"RequestId": "ca8fa3de-0024-4054-a5db-4919705ee8ee"
}
}
```

示例3 错误2

错误2

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeTableLineageInfo
<公共请求参数>

{
"Direction": "1",
"InputDepth": 1,
"OutputDepth": 1,
"ExtParams": [
{
"Name": "1"
}
],
"Data": {
"ProjectId": "1"
}
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Error": {
"Code": "InternalError",
"Message": "内部服务错误，请稍后重试。"
},
"RequestId": "079c4b23-fd76-4e91-b366-dc0c0a76c032"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
AuthFailure.SignatureExpire	未登录或登录已过期。
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
ResourceNotFound	资源不存在。

字段基础信息查询

最近更新时间：2025-06-10 02:23:21

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

元数据模型-字段基础信息查询接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeFieldBasicInfo。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
PageNumber	否	Integer	分页页码 示例值：1
PageSize	否	Integer	分页大小 示例值：10
Filters.N	否	Array of Filter	过滤字段
OrderFields.N	否	Array of OrderField	排序字段

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ColumnBasicInfoList	Array of ColumnBasicInfo	字段元数据 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TotalCount	Integer	总条数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId ）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 1

1

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeFieldBasicInfo
```

```
<公共请求参数>

{
"PageNumber": 0,
"PageSize": 0,
"Filters": [
{
"Name": "abc",
"Values": [
"abc"
]
}
],
"OrderFields": [
{
"Name": "abc",
"Direction": "abc"
}
]
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"ColumnBasicInfoList": [
{
"TableId": "abc",
"DatasourceId": "abc",
"DatasourceName": "abc",
"DatabaseId": "abc",
"DatabaseName": "abc",
"TableName": "abc",
"ColumnName": "abc",
"DataType": "abc",
"ColumnType": "abc",
"ColumnDefault": "abc",
"ColumnKey": "abc",
"ColumnPosition": 0,
"ColumnComment": "abc",
"StoreType": "abc",
"ProjectId": "abc",
"ProjectName": "abc",
"ProjectDisplayName": "abc",
"CreateTime": "abc",
"UpdateTime": "abc"
}
],
"TotalCount": 0,
"RequestId": "abc"
}
}
```

示例2 错误1

错误1

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeFieldBasicInfo
<公共请求参数>

{
"PageNumber": 1,
"PageSize": 1,
"Filters": [
{
"Name": "1",
"Values": [
"1"
]
}
]
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Error": {
"Code": "InternalError",
"Message": "内部服务错误，请稍后重试。"
},
"RequestId": "76e7bf2b-c516-4a4c-97ba-f0b788097c1f"
}
}
```

示例3 错误2

错误2

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeFieldBasicInfo
<公共请求参数>

{
"PageNumber": 1,
"PageSize": 1,
"Filters": [
{
"Name": "1",
"Values": [
"1"
]
}
```

```
]
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Error": {
"Code": "InternalError",
"Message": "内部服务错误，请稍后重试。"
},
"RequestId": "235a9ac1-1037-4f8a-befe-9765a29480cd"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

表基础信息查询

最近更新时间：2025-06-10 02:23:21

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

元数据模型-表基础信息查询接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeTableBasicInfo。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
PageNumber	否	Integer	分页页码 示例值：1
PageSize	否	Integer	分页大小 示例值：10
Filters.N	否	Array of Filter	过滤字段
OrderFields.N	否	Array of OrderField	排序字段

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TableBasicInfoList	Array of TableBasicInfo	表元数据 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TotalCount	Integer	总条数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 1

1

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeTableBasicInfo
```

```
<公共请求参数>

{
"PageNumber": 0,
"PageSize": 0,
"Filters": [
{
"Name": "abc",
"Values": [
"abc"
]
}
],
"OrderFields": [
{
"Name": "abc",
"Direction": "abc"
}
]
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"TableBasicInfoList": [
{
"TableId": "abc",
"DatasourceId": "abc",
"DatasourceName": "abc",
"DatabaseId": "abc",
"DatabaseName": "abc",
"TableName": "abc",
"EngineType": "abc",
"TableType": "abc",
"ProjectId": "abc",
"ProjectName": "abc",
"ProjectDisplayName": "abc",
"TableOwnerId": "abc",
"TableOwnerName": "abc",
"StorageLocation": 0,
"Description": "abc",
"IsPartitionTable": 0,
"PartitionColumns": [
"abc"
],
"StorageFormat": "abc",
"StorageSize": 1,
"StorageSizeWithUnit": "abc",
"TotalSizeMb": 1,
"ReplicaCount": 0,
"FileCount": [
0
],
"PartitionCount": [
0
```

```
],
"PartitionFieldCount": 0,
"PartitionExpireDays": 0,
"CreateTime": "abc",
"UpdateTime": "abc"
}
],
"TotalCount": 0,
"RequestId": "abc"
}
}
```

示例2 错误1

错误1

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeTableBasicInfo
<公共请求参数>

{
"PageNumber": 1,
"PageSize": 1,
"Filters": [
{
"Name": "1",
"Values": [
"1"
]
}
],
"OrderFields": [
{
"Name": "1",
"Direction": "1"
}
]
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Error": {
"Code": "InternalError",
"Message": "内部服务错误，请稍后重试。"
},
"RequestId": "8ded1268-1ffe-4d7c-af37-6d5eeb9868a4"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

元数据相关接口
列出字段血缘信息

最近更新时间：2025-06-10 02:23:53

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

列出字段血缘信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer　点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeColumnLineage。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
Direction	是	String	查询方向枚举值 - INPUT - OUTPUT - BOTH 示例值：BOTH
Data	是	ColumnLineageInfo	字段信息
InputDepth	否	Integer	单次查询入度 示例值：1
OutputDepth	否	Integer	单次查询出度 示例值：1
ExtParams.N	否	Array of RecordField	额外参数（传递调用方信息）
IgnoreTemp	否	Boolean	是否过滤临时表 默认值为true

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ColumnAggregationLineage	ColumnAggregationLineage	字段血缘信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 列出表血缘信息

列出表血缘信息

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeColumnLineage
<公共请求参数>

{
"Direction": "BOTH",
"Data": {
"Id": "12395550416",
"ColumnType": "INT",
"ColumnName": "col_a1",
"ColumnNameCn": "",
"Description": "",
"DatasourceId": "-",
"QualifiedName": "-",
"TableName": "0210_biao1",
"DownStreamCount": 0,
"UpStreamCount": 0,
"TableId": "JqDviGd3SJKP1Dzlaabbcc",
"ExtParams": [
{
"Value": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"Name": "nodeid"
},
{
"Value": "true",
"Name": "flag"
}
]
},
"IgnoreTemp": true
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"ColumnAggregationLineage": {
"ChildSet": null,
"ColumnInfoSet": [
{
"ColumnName": "a",
"ColumnNameCn": "",
"ColumnType": "",
"CreateTime": "",
"DatasourceId": "",
"Description": "",
"DownStreamCount": 0,
"Id": null,
"ModifyTime": "",
"Params": "",
"PrefixPath": "",
"QualifiedName": null,
"RelationParams": "",
"Tasks": [],
```

```
"UpStreamCount": 0
}
],
"MetastoreType": null,
"ParentId": "-",
"ParentSet": null,
"TableName": "0210_biao1"
},
"RequestId": "08e65bec-dbd8-4dde-b682-6734b5137557"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
AuthFailure.SignatureExpire	未登录或登录已过期。
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
ResourceNotFound	资源不存在。

列出表血缘信息

最近更新时间：2025-06-10 02:23:53

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

列出表血缘信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeTableLineage。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
Direction	是	String	查询方向枚举值 - INPUT - OUTPUT - BOTH 示例值：BOTH
Data	是	TableLineageInfo	表信息
InputDepth	否	Integer	单次查询入度,默认 1 示例值：1
OutputDepth	否	Integer	单次查询出度,默认 1 示例值：1
ExtParams.N	否	Array of LineageParamRecord	额外参数（传递调用方信息）
IgnoreTemp	否	Boolean	是否过滤临时表,默认true 示例值：true
RecursiveSecond	否	Boolean	是否递归查询二级节点数目，默认为true 示例值：true

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TableLineage	TableLineageInfo	表血缘信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 表血缘信息

表血缘信息

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeTableLineage
<公共请求参数>

{
"Direction": "INPUT",
"Data": {
"MetastoreType": "HIVE",
"PrefixPath": "",
"TableId": "JqDviGd3SJKP1DzlUbbccdd"
},
"IgnoreTemp": true,
"InputDepth": 1,
"OutputDepth": 1
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"RequestId": "e269b107-113c-4e21-a268-75da4abbf9a4",
"TableLineage": {
"ChannelType": null,
"ChildSet": null,
"CreateTime": "",
"DatabaseId": "1-zla91ZRLOUNMC9aabbcc",
"DatabaseName": "box",
"DatasourceId": "9323",
"DatasourceName": "hive_emr-cvdaabbcc",
"Description": "",
"DisplayType": null,
"DownStreamCount": 0,
"ExtParams": [],
"Id": null,
"MetastoreType": null,
"MetastoreTypeName": null,
"ModifyTime": "",
"Params": [],
"ParentSet": null,
"PrefixPath": "",
"ProjectId": null,
"QualifiedName": null,
"TableId": "JqDviGd3SJKP1DzlUXaabbcc",
"TableName": "0210_biao1",
"TableType": null,
"Tasks": [],
"UpStreamCount": 0
}
}
}
```

示例2 表血缘信息2

表血缘信息2

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeTableLineage
<公共请求参数>

{
"Direction": "OUTPUT",
"InputDepth": 1,
"OutputDepth": 1,
"Data": {
"MetastoreType": "HIVE",
"PrefixPath": "",
"TableId": "Qvkit5nqSYqTmn3IAQrpYQ"
},
"IgnoreTemp": true
}
```

输出示例


```
{
"Response": {
"RequestId": "ca391b2a-be9d-4412-a699-98ecd6479a06",
"TableLineage": {
"ChannelType": null,
"ChildSet": "[{\"ProjectId\":\"180589\",\"Params\":[],\"Id\":\"5be96928b52c8db567cbe90d7bac1e10\",\"MetastoreType\":\"HIVE
\",\"MetastoreTypeName\":\"HIVE\",\"TableType\":\"TABLE\",\"TableName\":\"student_table_copy\",\"Guid\":\"u_bLpJpLQ06sUMCk
ZNhSyQ\",\"QualifiedName\":\"guldan_ods.student_table_copy\",\"DownStreamCount\":1,\"UpStreamCount\":1,\"Description
\":\"\",\"PrefixPath\":\"f208bc03544797d08ef9d9eca39bdafb@5be96928b52c8db567cbe90d7bac1e10\",\"CreateTime\":\"2023-09-14 2
3:22:40\",\"ModifyTime\":\"2024-03-06 19:40:40\",\"Tasks\":[\"620240430180831 9831\",\"6202404301730219946\",\"620230915000
3168701\",\"6202311061201443094\",\"20230824011039676\",\"6202408030252238415\",\"6202404301807395098\"],\"SyncTasks\":\"
[]\",\"ParentSet\":[],\"ChildSet\":[],\"ExtParams\":[{\"Name\":\"flag\",\"Value\":\"false\"},{\"Name\":\"nodeid\",\"Value
\":\"fef4da76-c810-4fa7-b26b-b257c4c322dd\"}],\"DatasourceId\":\"43392\"}]",
"CreateTime": "2023-09-14 23:22:40",
"DatabaseId": "a2x29pNmQbysZRaTCoZaUA",
"DatabaseName": "guldan_ods",
"DatasourceId": "43392",
"DatasourceName": "hive_emr-foxwi67c",
"Description": "",
"DisplayType": null,
"DownStreamCount": 1,
"EngineType": null,
"ExtParams": [
{
"Name": "flag",
"Value": "true"
},
{
"Name": "nodeid",
"Value": "dfde51fb-dd33-48a3-ab26-22ea610ba7b3"
}
],
"Id": "f208bc03544797d08ef9d9eca39bdafb",
```

```
"MetastoreType": "HIVE",
"MetastoreTypeName": "HIVE",
"ModifyTime": "2024-03-06 19:40:40",
"Params": [],
"ParentSet": "",
"PrefixPath": "f208bc03544797d08ef9d9eca39bdafb",
"ProjectId": "180589",
"QualifiedName": "guldan_ods.student_table",
"TableId": "Qvkit5nqSYqTmn3IAQrpYQ",
"TableName": "student_table",
"TableType": "TABLE",
"Tasks": [
"6202404301808319831",
"6202404301730219946",
"6202309150003168701",
"6202311061201443094",
"20230824011039676",
"6202408030252238415",
"6202404301807395098"
],
"UpStreamCount": 0
}
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
AuthFailure.SignatureExpire	未登录或登录已过期。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
ResourceNotFound	资源不存在。

工作空间相关接口

开发空间-获取cos token

最近更新时间：2025-06-10 02:23:50

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

获取cos token

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetCosToken。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目id
OriginDomain	是	String	请求域名
CrossFlag	是	Boolean	是否需要跨域
BucketName	否	String	桶名
RemotePath	否	String	远程地址
RemoteRegion	否	String	地域

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Region	String	cos地域 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Token	CosTokenResponse	Token信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Bucket	String	桶名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
EndPoint	String	终止点（针对私有云环境） 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 GetCosToken 示例

开发空间-获取cos token

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: GetCosToken
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1470547050521227264",
"OriginDomain": "https://wedata-studio-dev.cloud.tencent.com",
"CrossFlag": true,
"RemotePath": "/datastudio/project/1470547050521227264/00leo/testjiek/testpython1_20250227112840742605.py"
}
```

输出示例


```
{
"Response": {
"Bucket": "wedata-fusion-dev-1257305158",
"EndPoint": "",
"Region": "ap-nanjing",
"RequestId": "b696ccf1-7365-4fb1-b185-bfb642919d21",
"Token": {
"CreateTime": 1740711197,
"ExpiredTime": 1740718397,
"Id": null,
"OperatorUin": null,
"OwnerUin": null,
"Response": null,
"SecretId": "AKID876VJThK494g_G9oRIqcL5Oy0kvWLB8uLJY7zmGYW55npHno3TdFo5mEMHCwcYFy",
"SecretKey": "tOBaGJEmLQbkSWe5mQfhFFDGzFJvCMQn1y4Rz992RGo=",
"Token": "3SGtCiyn5Dgyo1oNLp40PMbAKw2G9bLac1eb967f8fef73b570ea3f19bc83f45exJMAgMAA5vutzNHCId6iXbJwRu-DI17Ef0hkHpOPRPaJLojs
NddOS1SSNTqT44882gTlAFgSeZVaR2NDCHURBhTsq4YIJoqMj5d22-DFx_yr5tWPVSNF_9KSwvbhO6ANTIuEmCcfTiLyr9mOizm8Npxk_fF_eaFN0grjis9gmo
SwgNwfcIWhtlcBci5xsIDYI3rdIdSt-qeuPYrZnm2kZEvSnL3M4kiUIL1IZ0MjrSedMPW4X9g96TLMQvnqPhx7yVZqhT5U_TAoscIgyjXO8kRNfBpRahg5L1hy
-vIUKDUqA0BdyFF-4-iKi79XL8S7zA4sl8po9gZHCQsGjxJYSC2CuIlpQjjmnUznsy5rShLT7wFzF-wEJODEp1CzsNzNLta0fcMgOmYAL5VXDuZ7wJQ-BP8rv6
S6y5kOs7ZS4HWSdvX3EbqqZ50Xntkz7GQOPWBR8OVaTIH9ryLzDVnPs011ixP-AVSWl9q6rkDWprt_sY3518ZEG4ksqt4ScHy8ioxcsdnI4Wf2mfDtnUV5E6ow
bGgpkJDbh4GnhRXRNyT2rHQdmjWh7qcTseVhAOpq4Qgs8XZoKL3sN-9VP1G-crRlEZe_dL4CMEoqMDuqmYRxJ1uFzanrn3DNrW5WE0gsmxj6RWFEB68IV9wbeW
0NJxiEX47NDrzhEAGptNBX9SJ8P9Xf8OR8CA_qZxIpwn-6vZizN1gOmjeSk96Be1bo0U-z1Vogr9H9oTpXVLQHDrt_Y2IbNw70UZhRgWrU8WJmZunmqvCMqjri
pSHVLcTHgwXSxemZ7i7RngoRh1GkxYXDngcUFVvVoMVGLDhnJSw_Y5cF-XoMIz-GhFrZrxxFHoLXix5vTp4uenUcX_-R33yFLExfVRexfL5GkiXw94dOUL4K7-
NLzRE9uJY6nzng5oR0v1eP_PO-TtfP8FQgiJIp6uGpVWUCAm8tWI-0QnJpVHbwH9IMma8Y65F1EsLBD06XKELijAwsPyFNV2WzijmVvzCtjpNRskG0F2ogmT53
RLLvXmJQ2fucSCVb8cqdcNd9tiSwxykqoUfzsfDRphRuAqznWqMK6kbvKkeGE4L_UYju_cgmCjsLi_dzHnn7NA",
"UpdateTime": null
}
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
AuthFailure.SignatureExpire	未登录或登录已过期。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameter.DataEngineInstanceNotExists	数据引擎实例不存在。
MissingParameter	缺少参数错误。

资源管理相关接口
根据id查询执行资源组指标-商业化版本

最近更新时间：2025-06-10 02:23:04

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

商业化版本：根据id查询执行资源组指标

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeExecutorGroupMetric。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ExecutorGroupId	是	String	执行资源组id
TrendStartTime	否	Integer	使用趋势开始时间(毫秒)
TrendEndTime	否	Integer	使用趋势结束时间(毫秒)
ExecutorGroupType	否	String	执行资源组类型 示例值：scheduler:调度, integration:集成, all:全部
ExecutorResourceType	否	String	执行资源类型 示例值：offline:离线资源 online:实时资源 loader:执行机 hosting:托管资源 all:全部
LoaderId	否	String	执行机ID 示例值：ins-2zdje3dv
MetricType	否	String	指标维度 示例值：system: 系统指标 task: 任务指标 all: 全部
Granularity	否	Integer	指标采集粒度 示例值：1

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	ExecutorResourceGroupInfo	执行组指标信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 test

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeExecutorGroupMetric
<公共请求参数>

{
"TrendStartTime": "1",
"TrendEndTime": "1",
"ExecutorGroupId": "20220426145215957124"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"RequestId": "8552e3a0-69ec-4c21-a4b7-142f4b9c4678",
"Data": {
"ExecutorGroupId": "20221208174634944660",
"ExecutorGroupName": "资源组-dlc",
"ExecutorGroupDesc": null,
"RegionId": 8,
"Region": "北京",
"RegionEn": "ap-beijing",
"VpcId": "vpc-87y7jn70",
"SubnetId": "subnet-677xoxsl",
"ProjectId": "1475268929806635008",
"ProjectName": null,
"ProjectDisplayName": "DLC_test"
}
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

任务运维相关接口
暂停工作流下的所有任务

最近更新时间：2025-06-10 02:23:58

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

暂停工作流下的所有任务

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer　点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：FreezeTasksByWorkflowIds。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
WorkflowIds.N	是	Array of String	工作流id列表 示例值：1520b2bc-f0f4-11ee-8d13-a1ae120f8272
ProjectId	是	String	项目id 示例值：1531609696092265952
KillInstance	否	Boolean	是否终止已生成的实例 示例值：false
AsyncMode	否	Boolean	是否异步模式 示例值：false

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	OperationOpsDto	操作返回结果 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。 定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 暂停工作流下的所有任务--暂停成功

暂停工作流下的所有任务--暂停成功

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: FreezeTasksByWorkflowIds
```

```
<公共请求参数>

{
"WorkflowIds": [
"e1c0831c-e1a3-11ee-8ec8-b8599f277de5"
],
"ProjectId": "1470547050521227264"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"ErrorDesc": null,
"ErrorId": null,
"Result": true,
"ResultMsg": null
},
"RequestId": "ba5bafa6-e05d-4877-8f2e-0de7cc00305c"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

通过工作流Id删除工作流

最近更新时间：2025-06-10 02:24:05

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

通过工作流Id删除工作流

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteWorkflowById。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
WorkflowId	是	String	工作流id 示例值：1520b2bc-f0f4-11ee-8d13-a4ae12312272
ProjectId	是	String	项目id 示例值：1531609696123165952
DeleteMode	否	Boolean	删除后下游任务的处理方式，true:下游任务均正常运行 false:下游任务均运行失败 示例值：true
EnableNotify	否	Boolean	删除任务后是否通知下游任务责任人, true:通知 false:不通知 示例值：true

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	OperationOpsDto	删除结果 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 删除工作流

删除工作流

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DeleteWorkflowById
<公共请求参数>
```

```
{
"WorkflowId": "1520b2bc-f0f4-11ee-8s13-a4ae120f8272",
"ProjectId": "1531609692220365952",
"DeleteMode": true,
"EnableNotify": true
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"Result": true,
"ResultMsg": null,
"ErrorId": null,
"ErrorDesc": null
},
"RequestId": "46db9784-4083-44fc-99f3-f942babc1b93"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

通过taskIds查询task详情列表

最近更新时间：2025-06-10 02:24:05

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

通过taskIds查询task详情列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer

点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDependTaskLists。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TaskIds.N	是	Array of String	任务Id列表
ProjectId	是	String	项目id

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Array of TaskOpsDto	删除结果 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 通过taskIds查询task详情列表

通过taskIds查询task详情列表

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeDependTaskLists
<公共请求参数>

{
"TaskIds": [
"your tasld"
],
"ProjectId": "your projectId"
}
```

输出示例


```
{
"Response": {
"Data": [
{
"BrokerIp": "any",
"ClusterId": null,
"CreateTime": "2024-01-03 15:52:36",
"Creator": "jack",
"Crontab": null,
"CrontabExpression": null,
"CycleNum": null,
"CycleStep": 1,
"CycleType": "DAY_CYCLE",
"CycleUnit": null,
"DelayTime": 0,
"DependencyRel": "and",
"DependencyWorkflow": "no",
"EndDate": null,
"EndTime": "2099-12-31 23:59:59",
"EventListenerConfig": null,
"EventPublisherConfig": null,
"ExecutionEndTime": null,
"ExecutionStartTime": null,
"ExecutionTTL": -1,
"ExecutorGroupId": null,
"ExecutorGroupName": null,
"FirstRunTime": null,
"FirstSubmitTime": null,
"FolderId": null,
"FolderName": null,
"InCharge": "v_vyuyudu",
"InChargeId": "100029071486",
"InitStrategy": null,
"InstanceInitStrategy": "T_PLUS_0",
"LastSchedulerCommitTime": null,
"LastUpdate": "2024-01-03 16:36:34",
"Layer": null,
"LeftCoordinate": 365,
"MaxDateTime": null,
"MinDateTime": null,
"NormalizedJobStartTime": null,
"Notes": "",
"OwnId": "100028448903",
"ProductName": "DATA_DEV",
"ProjectId": "your projectId",
"ProjectIdent": null,
"ProjectName": null,
"RealWorkflowId": null,
"ResourceGroup": "your ResourceGroup",
"RetryAble": 1,
"RetryWait": 5,
"RunPriority": 6,
"ScheduleDesc": null,
"SchedulerDesc": null,
"SelfDepend": "serial",
```


版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

```
"ShowWorkflow": false,
"SourceServiceId": ";8738;",
"SourceServiceType": ";mysql;",
"StartDate": null,
"StartTime": "2024-01-03 00:00:00",
"StartupTime": 0,
"Status": "Y",
"TargetServiceId": ";122116;",
"TargetServiceType": ";hive;",
"TaskAction": "",
"TaskId": "your TaskId",
"TaskLinkInfo": null,
"TaskName": "mysql2hive_test",
"TaskType": {
"TypeDesc": "离线同步",
"TypeId": 26,
"TypeSort": "数据同步"
},
"TaskTypeDesc": null,
"TaskTypeId": null,
"TenantId": "your TenantId",
"TopCoordinate": 162,
"TryLimit": 5,
"UpdateTime": "2024-01-03 16:36:29",
"UpdateUser": "hang",
"UpdateUserId": "your UpdateUserId",
"UserId": "your UserId",
"VirtualFlag": false,
"VirtualTaskId": null,
"VirtualTaskStatus": null,
"WorkflowId": "c66da3ee-aa0b-11ee-8d13-a4ae120f8272",
"WorkflowName": "test11",
"YarnQueue": null,
"TasksStr": "your TasksStr",
"Submit": true
}
],
"RequestId": "fe7aeb66-f05b-4241-8f8a-7d6cd6975bd6"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

查询工作流画布运行起止时间

最近更新时间：2025-06-10 02:23:59

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

查询工作流画布运行起止时间

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeWorkflowExecuteById。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目ID 示例值：1
WorkFlowIdList	否	String	工作流ID 示例值：11111-2222
PageNumber	否	Integer	分页大小 示例值：10
PageSize	否	Integer	分页索引 示例值：1

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	WorkFlowExecuteDtoByPage	工作流运行时间信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：{"TotalCount":10,"Item":[{"StartTime":"2023-02-02 00:00:00","EndTime":"2023-02-03 01:01:01","status":0}]}
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId ）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 工作流运行信息demo

工作流运行信息

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeWorkflowExecuteById
```

```
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1531609696052",
"WorkFlowIdList": "92b97aae-699a-11ee-8d13-a4ae120f8272",
"PageNumber": 1,
"PageSize": 10
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"Items": [
{
"EndTime": "2023-11-22 00:29:27",
"StartTime": "2023-11-22 00:28:27",
"Status": 3
},
{
"EndTime": "2023-11-13 00:30:17",
"StartTime": "2023-11-13 00:29:17",
"Status": 3
}
],
"PageSize": 10,
"TotalCount": 2
},
"RequestId": "ac19fe07-0679-4f10-ae57-e11fb34cb065"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

查询工作流任务数

最近更新时间：2025-06-10 02:23:59

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

查询工作流任务数

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeWorkflowTaskCount。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
WorkflowId	是	String	工作流列表 示例值：b770784d-ecf9-11e-8d13-a4ae120f8272
ProjectId	是	String	项目id 示例值：1531609696092265952

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	WorkflowTaskCountOpsDto	统计结果 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 查询工作流任务数

查询工作流任务数

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeWorkflowTaskCount
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1531609690365952",
"WorkflowId": "92b97aae-699a-11ee-8d13-a4ae120f8272"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"Count": 7,
"CycleCount": [
{
"Key": "D",
"Value": "4"
},
{
"Key": "I",
"Value": "1"
},
{
"Key": "O",
"Value": "2"
}
],
"TypeCount": [
{
"Key": "离线同步",
"Value": "1"
},
{
"Key": "Shell",
"Value": "4"
},
{
"Key": "JDBC SQL",
"Value": "2"
}
]
},
"RequestId": "44d59b5b-a3a7-40d5-a2ef-edb0c3ba0f0a"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

根据项目id 获取项目下所有工作流列表

最近更新时间：2025-06-10 02:23:59

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

根据项目id 获取项目下所有工作流列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer

点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeWorkflowListByProjectId。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目id 示例值：202301213123

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Array of WorkflowCanvasOpsDto	根据项目id获取项目下所有工作流列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 根据项目id 获取项目下所有工作流列表示例

根据项目id 获取项目下所有工作流列表

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeWorkflowListByProjectId
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1453462344"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": [
{
"FolderId": "05561fa3-eb36-11ed-8909-bc97e105ba60",
```

```
"Owner": "wineliu",
"OwnerId": "100029386024",
"ProjectId": "1470547050521227264",
"ProjectIdent": "wedata_dev_new",
"ProjectName": "wedata数据开发_新",
"WorkflowDesc": "",
"WorkflowId": "26464ddf-eb36-11ed-8909-bc97e105ba60",
"WorkflowName": "aaa",
"Tasks": null,
"UserGroupId": null,
"FolderIds": null,
"Links": null,
"UserGroupName": null
},
{
"FolderId": "868bd554-f869-11ed-8909-bc97e105ba60",
"Owner": "keylchen",
"OwnerId": "100029705957",
"ProjectId": "1470547050521227264",
"ProjectIdent": "wedata_dev_new",
"ProjectName": "wedata数据开发_新",
"WorkflowDesc": "dsadsa",
"WorkflowId": "4f684e0f-f935-11ed-8909-bc97e105ba60",
"WorkflowName": "adasfsa",
"Tasks": null,
"UserGroupId": null,
"FolderIds": null,
"Links": null,
"UserGroupName": null
}
],
"RequestId": "e75879e3-0fa6-472d-a1df-3408e4501c08"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

通过工作流id，查询工作流详情

最近更新时间：2025-06-10 02:23:59

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

通过工作流id，查询工作流详情

默认接口请求频率限制：1000次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeWorkflowInfoById。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
WorkflowId	是	String	工作流id 示例值：b770784d-ecf9-11ee-8d13-a4ae120ff272
ProjectId	是	String	项目id 示例值：1031609696090365952

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	WorkflowSchedulerOpsDto	工作流调度详情 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 工作流详情demo

工作流详情demo

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeWorkflowInfoById
<公共请求参数>

{
"WorkflowId": "3db9f4ad-e0e2-11ee-8ec8-b8599f277de5",
"ProjectId": "1470547050521227264"
}
```

输出示例


```
{
"Response": {
"Data": {
"CreateTime": null,
"Creator": null,
"CrontabExpression": null,
"CycleStep": 1,
"CycleType": "DAY_CYCLE",
"DelayTime": 0,
"DependencyWorkflow": "no",
"EndTime": "2099-12-31 23:59:59",
"ExecutionEndTime": null,
"ExecutionStartTime": null,
"FirstSubmitTime": null,
"InstanceInitStrategy": "T_PLUS_0",
"LatestSubmitTime": null,
"ModifyTime": null,
"SchedulerDesc": "每天00:00执行一次",
"SelfDepend": "serial",
"StartTime": "2024-04-10 16:31:55",
"StartupTime": 0,
"TaskAction": "",
"WorkflowId": "3db9f4ad-e0e2-11ee-8ec8-b8599f277de5"
},
"RequestId": "b91acd1a-1ca9-4d94-9647-e032924ac6bc"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

修改工作流责任人（废弃）

最近更新时间：2025-06-10 02:23:53

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

修改工作流责任人。本接口已废弃，请使用接口RenewWorkflowOwnerDs。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UpdateWorkflowOwner。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目Id 示例值：1531609696090225952
WorkflowIds.N	否	Array of String	工作流Ids 示例值：46db9784-4083-44fc-99f3-f942babc1b93
Owner	否	String	责任人，多个以';'号分割 示例值：jack
OwnerId	否	String	责任人UserId，多个以';'号分割 示例值：105692121

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	BatchOperationOpsDto	响应数据 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 修改工作流责任人

修改工作流责任人

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: UpdateWorkflowOwner
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1531609696090365952",
"WorkflowIds": [
"1520b2bc-f0f4-11ee-8d13-a4ae120f8272"
],
"Owner": "jack",
```

```
"OwnerId": "1023234321"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"SuccessCount": 1,
"FailedCount": 0,
"TotalCount": 0
},
"RequestId": "46db9784-4083-44fc-99f3-f942babc1b93"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。

任务运维-实例批量重跑

最近更新时间：2025-06-10 02:23:54

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

实例批量重跑

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：RunRerunScheduleInstances。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
Instances.N	否	Array of InstanceOpsDto	实例列表 示例值：[{"TaskId":"20240226154637701","CurRunDate":"2024-04-0900:00:00"},{"TaskId":"20240307215220701","CurRunDate":"2024-04-0900:00:00"}]
CheckFather	否	Boolean	检查父任务类型, true: 检查父任务; false: 不检查父任务 示例值：true
RerunType	否	String	重跑类型, 1: 自身; 3: 孩子; 2: 自身以及孩子 示例值："3"
DependentWay	否	String	实例依赖方式, 1: 自依赖; 2: 任务依赖; 3: 自依赖及父子依赖 示例值："1"
SkipEventListening	否	Boolean	重跑忽略事件监听与否 示例值：true
SonInstanceType	否	String	下游实例范围 1: 所在工作流 2: 所在项目 3: 所有跨工作流依赖的项目 示例值："1"
SearchCondition	否	InstanceApiOpsRequest	查询条件
OptType	否	String	访问类型
OperatorName	否	String	操作者名称 示例值："tom"
OperatorId	否	String	操作者id 示例值："128765"
ProjectId	否	String	项目id 示例值："1485413914375667"
ProjectIdent	否	String	项目标志 示例值："pro_1"
ProjectName	否	String	项目名称 示例值："pro_1"

参数名称	必选	类型	描述
PageIndex	否	Integer	索引页码 示例值：1
PageSize	否	Integer	页面大小 示例值：10
Count	否	Integer	数据总数 示例值：10
RequestBaseInfo	否	ProjectBaseInfoOpsRequest	基础请求信息
IsCount	否	Boolean	是否计算总数 示例值：true
AsyncMode	否	Boolean	是否异步模式 示例值：true
CheckParentType	否	String	是否检查上游任务： ALL（全部）、MAKE_SCOPE（选中）、NONE（全部不检查） 示例值：ALL
SameSelfDependType	否	Boolean	任务原有自依赖配置 true（是）、false（否） 示例值：true
ParallelNum	否	Integer	实例运行并发度 示例值：2
SameSelfWorkflowDependType	否	Boolean	任务原有自依赖配置 true（是）、false（否） 示例值：true
SelfWorkflowDependency	否	String	代表重新指定 的 是 或者 否 yes、 no 示例值：yes
DataTimeOrder	否	Integer	运行实例数据时间排序 0---正常 1--正序 2 - 逆序 示例值：0
ReDoParams	否	String	重跑参数

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	BatchOperateResultOpsDto	结果 示例值：{"ErrorDesc":null,"ErrorId":null,"Result":true}
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 实例批量重跑

实例批量重跑

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: RunRerunScheduleInstances
<公共请求参数>

{
"Instances": [
{
```

```
"TaskId": "20240307215220701",
"CurRunDate": "2024-04-10 00:00:00",
"TaskName": "",
"WorkflowId": "",
"WorkflowName": "",
"InCharge": "",
"CycleType": "",
"NextCurDate": "",
"State": "",
"DependenceFulfillTime": "",
"FirstDependenceFulfillTime": "",
"FirstStartTime": "",
"StartTime": "",
"EndTime": "",
"CostTime": "",
"LastLog": "",
"SchedulerDateTime": "",
"LastSchedulerDateTime": "",
"LastUpdate": "",
"CreateTime": "",
"DependencyRel": "",
"ExecutionSpace": "",
"FolderId": "",
"FolderName": "",
"SonList": "",
"ProductName": "",
"ResourceGroup": "",
"ResourceInstanceId": "",
"YarnQueue": "",
"SchedulerDesc": "",
"FirstSubmitTime": "",
"FirstRunTime": "",
"ProjectId": "127890865433555",
"ProjectIdent": "",
"ProjectName": "",
"TenantId": "",
"InstanceKey": ""
}
],
"CheckFather": true,
"RerunType": "2",
"SkipEventListening": true,
"DependentWay": "1",
"SonInstanceType": "1"
}
```


输出示例


```
{
"Response": {
"Data": {
"ErrorDesc": null,
"ErrorId": null,
"Result": true
},
"RequestId": "1d287884-1214-4b75-b4e8-383ee8e57918"
```

```
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

查询工作流画布

最近更新时间：2025-06-10 02:23:59

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

查询工作流画布

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeWorkflowCanvasInfo。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
WorkflowId	是	String	工作流id 示例值：86f1fbd0-f0f0-11ee
ProjectId	是	String	项目id 示例值：20231213212

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	WorkflowCanvasOpsDto	工作流调度详情 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 查询工作流画布示例

查询工作流画布

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeWorkflowCanvasInfo
<公共请求参数>

{
"WorkflowId": "your projectId",
"ProjectId": "86f1fbd0-f0f0-11ee"
}
```

输出示例


```
{
"Response": {
"Data": {
"FolderId": "e01ef036-eeef-11ed-8d13-a",
"FolderIds": null,
"Links": [
{
"Id": "adfc6639-f0f8-11",
"InCharge": "jack",
"LinkDependencyType": "normal_all",
"LinkKey": "your taskId1_your taskId2",
"LinkType": "real_real",
"Offset": "1",
"TaskFrom": "your taskId1",
"TaskTo": "your taskId2",
"WorkflowId": "86f1fbd0-f0f0-11ee"
}
],
"Owner": "jack",
"OwnerId": "10001111",
"ProjectId": "your projectId",
"ProjectIdent": "project_wedata",
"ProjectName": "project_wedata",
"Tasks": [
{
"BrokerIp": "any",
"ClusterId": null,
"CreateTime": "2024-04-02 20:57:42",
"Creator": "jack",
"Crontab": null,
"CrontabExpression": null,
"CycleNum": null,
"CycleStep": 5,
"CycleType": "MINUTE_CYCLE",
"CycleUnit": null,
"DelayTime": 0,
"DependencyRel": "and",
"DependencyWorkflow": "no",
"EndDate": null,
"EndTime": "2024-04-02 23:59:59",
"EventListenerConfig": null,
"EventPublisherConfig": null,
"ExecutionEndTime": "23:59",
"ExecutionStartTime": "00:00",
"ExecutionTTL": -1,
"ExecutorGroupId": null,
"ExecutorGroupName": null,
"FirstRunTime": null,
"FirstSubmitTime": null,
"FolderId": null,
"FolderName": null,
"InCharge": "jack",
"InChargeId": "10001111",
"InitStrategy": null,
"InstanceInitStrategy": "T_PLUS_0",
```

```
"LastSchedulerCommitTime": null,
"LastUpdate": "2024-04-10 23:41:00",
"Layer": null,
"LeftCoordinate": 282,
"MaxDateTime": null,
"MinDateTime": null,
"NormalizedJobStartTime": null,
"Notes": "",
"OwnId": "1000284123123",
"ProductName": "DATA_DEV",
"ProjectId": "your projectId",
"ProjectIdent": null,
"ProjectName": "project_wedata",
"RealWorkflowId": null,
"ResourceGroup": "202402012229424",
"RetryAble": 1,
"RetryWait": 0,
"RunPriority": 4,
"ScheduleDesc": null,
"SchedulerDesc": "从2024年04月02日 00:00:00开始,每天00:00~23:59内，每间隔5分钟执行一次",
"SelfDepend": "serial",
"ShowWorkflow": false,
"SourceServiceId": null,
"SourceServiceType": null,
"StartDate": null,
"StartTime": "2024-04-02 00:00:00",
"StartupTime": 0,
"Status": "F",
"TargetServiceId": null,
"TargetServiceType": null,
"TaskAction": "",
"TaskId": "your taskId2",
"TaskLinkInfo": null,
"TaskName": "retry_01",
"TaskType": {
"TypeDesc": "Shell",
"TypeId": 35,
"TypeSort": "数据计算"
},
"TaskTypeDesc": null,
"TaskTypeId": null,
"TenantId": "1342333051789",
"TopCoordinate": 294,
"TryLimit": 1,
"UpdateTime": "2024-04-02 20:58:55",
"UpdateUser": "jack",
"UpdateUserId": "10001111",
"UserId": "10001111",
"VirtualFlag": false,
"VirtualTaskId": null,
"VirtualTaskStatus": null,
"WorkflowId": "86f1fbd0-f0f0-11ee",
"WorkflowName": "qm_0402",
"YarnQueue": null,
"TasksStr": "TasksStr",
"Submit": true
},
```

```
{
"BrokerIp": "any",
"ClusterId": null,
"CreateTime": "2024-04-02 20:59:12",
"Creator": "jack",
"Crontab": null,
"CrontabExpression": null,
"CycleNum": null,
"CycleStep": 5,
"CycleType": "MINUTE_CYCLE",
"CycleUnit": null,
"DelayTime": 0,
"DependencyRel": "and",
"DependencyWorkflow": "no",
"EndDate": null,
"EndTime": "2024-04-02 23:59:59",
"EventListenerConfig": null,
"EventPublisherConfig": null,
"ExecutionEndTime": "23:59",
"ExecutionStartTime": "00:00",
"ExecutionTTL": -1,
"ExecutorGroupId": null,
"ExecutorGroupName": null,
"FirstRunTime": null,
"FirstSubmitTime": null,
"FolderId": null,
"FolderName": null,
"InCharge": "jack",
"InChargeId": "10001111",
"InitStrategy": null,
"InstanceInitStrategy": "T_PLUS_0",
"LastSchedulerCommitTime": null,
"LastUpdate": "2024-04-10 23:41:00",
"Layer": null,
"LeftCoordinate": 540,
"MaxDateTime": null,
"MinDateTime": null,
"NormalizedJobStartTime": null,
"Notes": "",
"OwnId": "1000284123123",
"ProductName": "DATA_DEV",
"ProjectId": "your projectId",
"ProjectIdent": null,
"ProjectName": "project_wedata",
"RealWorkflowId": null,
"ResourceGroup": "2024020122294",
"RetryAble": 1,
"RetryWait": 1,
"RunPriority": 6,
"ScheduleDesc": null,
"SchedulerDesc": "从2024年04月02日 00:00:00开始,每天00:00~23:59内，每间隔5分钟执行一次",
"SelfDepend": "serial",
"ShowWorkflow": false,
"SourceServiceId": null,
"SourceServiceType": null,
"StartDate": null,
"StartTime": "2024-04-02 00:00:00",
```

```
"StartupTime": 0,
"Status": "F",
"TargetServiceId": null,
"TargetServiceType": null,
"TaskAction": "",
"TaskId": "2024040220591",
"TaskLinkInfo": null,
"TaskName": "retry_02",
"TaskType": {
"TypeDesc": "Shell",
"TypeId": 35,
"TypeSort": "数据计算"
},
"TaskTypeDesc": null,
"TaskTypeId": null,
"TenantId": "1342333051789",
"TopCoordinate": 343,
"TryLimit": 2,
"UpdateTime": "2024-04-02 20:59:43",
"UpdateUser": "jack",
"UpdateUserId": "10001111",
"UserId": "10001111",
"VirtualFlag": false,
"VirtualTaskId": null,
"VirtualTaskStatus": null,
"WorkflowId": "86f1fbd0-f0f0-11ee",
"WorkflowName": "qm_0402",
"YarnQueue": null,
"TasksStr": "TasksStr",
"Submit": true
},
{
"BrokerIp": "any",
"ClusterId": null,
"CreateTime": "2024-04-02 21:00:03",
"Creator": "jack",
"Crontab": null,
"CrontabExpression": null,
"CycleNum": null,
"CycleStep": 1,
"CycleType": "DAY_CYCLE",
"CycleUnit": null,
"DelayTime": 0,
"DependencyRel": "and",
"DependencyWorkflow": "no",
"EndDate": null,
"EndTime": "2099-12-31 23:59:59",
"EventListenerConfig": null,
"EventPublisherConfig": null,
"ExecutionEndTime": "23:59",
"ExecutionStartTime": "00:00",
"ExecutionTTL": -1,
"ExecutorGroupId": null,
"ExecutorGroupName": null,
"FirstRunTime": null,
"FirstSubmitTime": null,
"FolderId": null,
```

```
"FolderName": null,
"InCharge": "jack",
"InChargeId": "10001111",
"InitStrategy": null,
"InstanceInitStrategy": "T_PLUS_0",
"LastSchedulerCommitTime": null,
"LastUpdate": "2024-04-10 23:41:00",
"Layer": null,
"LeftCoordinate": 386,
"MaxDateTime": null,
"MinDateTime": null,
"NormalizedJobStartTime": null,
"Notes": "",
"OwnId": "1000284123123",
"ProductName": "DATA_DEV",
"ProjectId": "your projectId",
"ProjectIdent": null,
"ProjectName": "project_wedata",
"RealWorkflowId": null,
"ResourceGroup": "2024040221030",
"RetryAble": 1,
"RetryWait": 5,
"RunPriority": 6,
"ScheduleDesc": null,
"SchedulerDesc": "每天00:00执行一次",
"SelfDepend": "serial",
"ShowWorkflow": false,
"SourceServiceId": ";29243;",
"SourceServiceType": ";tdsqlc;",
"StartDate": null,
"StartTime": "2024-04-02 00:00:00",
"StartupTime": 0,
"Status": "F",
"TargetServiceId": null,
"TargetServiceType": null,
"TaskAction": "",
"TaskId": "your taskId1",
"TaskLinkInfo": null,
"TaskName": "tdsql_c_mysql",
"TaskType": {
"TypeDesc": "JDBC SQL",
"TypeId": 21,
"TypeSort": "数据计算"
},
"TaskTypeDesc": null,
"TaskTypeId": null,
"TenantId": "13150",
"TopCoordinate": 210,
"TryLimit": 5,
"UpdateTime": "2024-04-02 21:18:01",
"UpdateUser": "jack",
"UpdateUserId": "10001111",
"UserId": "10001111",
"VirtualFlag": false,
"VirtualTaskId": null,
"VirtualTaskStatus": null,
"WorkflowId": "86f1fbd0-f0f0-11ee",
```

```
"WorkflowName": "qm_0402",
"YarnQueue": null,
"TasksStr": "TasksStr",
"Submit": true
}
],
"UserGroupId": "",
"UserGroupName": "",
"WorkflowDesc": "",
"WorkflowId": "86f1fbd0-f0f0-11ee",
"WorkflowName": "qm_0402"
},
"RequestId": "64926868-c383-4718-a128-fc555782dc18"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

查询父目录下所有子文件夹+工作流

最近更新时间：2025-06-10 02:24:05

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

查询父目录下所有子文件夹+工作流

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeAllByFolderNew。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
Folder	否	FolderOpsDto	文件夹属性 示例值：{"Id":"c789de4f-bcc7-11ed-b7fc-043f72e73c62"}
Workflows.N	否	Array of WorkflowCanvasOpsDto	工作流列表 示例值：["WorkflowId":"f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479"]
TargetFolderId	否	String	目标文件id 示例值："c789de4f-bcc7-11ed-a567-0e02b2c3d479"
KeyWords	否	String	关键字 示例值："test_wf"
ParentsFolderId	否	String	父文件id 示例值："c789de4f-bcc7-11ed-a567-0e02b2c3d479"
IsAddWorkflow	否	String	拉取文件夹列表 示例值："false"
TaskStates.N	否	Array of String	任务状态 示例值：[]
FindType	否	String	搜索类型 示例值："all"
OptType	否	String	访问类型 示例值：""
OperatorName	否	String	操作者名称 示例值："tom"
OperatorId	否	String	操作者id 示例值："1234"
ProjectId	否	String	项目id 示例值："1232324234234"
ProjectIdent	否	String	项目标志 示例值："test_pro"
ProjectName	否	String	项目名称 示例值："测试项目"

参数名称	必选	类型	描述
PageIndex	否	Integer	索引页码 示例值：1
PageSize	否	Integer	页面大小 示例值：100
Count	否	Integer	数据总数 示例值：250
RequestBaseInfo	否	ProjectBaseInfoOpsRequest	基础请求信息
IsCount	否	Boolean	是否计算总数 示例值：true

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	CollectionFolderOpsDto	结果集
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 测试

测试

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeAllByFolderNew
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1460947878944567296",
"Folder": {
"Id": "c789de4f-bcc7-11ed-b7fc-043f72e73c62",
"ProjectId": "1460947878944567296"
},
"Workflows": [
{
"WorkflowId": "f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479"
}
],
"TargetFolderId": "c123de4f-b127-21cd-b7fc-043f98y73c62",
"FindType": "all",
"KeyWords": "",
"TaskStates": []
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
```

```
"TotalCount": 0,
"TotalPage": 0,
"PageCount": 0,
"PageNumber": 0,
"PageSize": 0,
"Items": [
{
"Id": "f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479",
"CreateTime": "2023-03-25 09:06:00",
"Name": "test",
"ProjectId": "1460947878944567296",
"UpdateTime": "2023-03-25 09:06:00",
"ParentsFolderId": "c789de4f-bcc7-11ed-b7fc-043f72e73c62",
"Total": 1,
"Workflows": [
{
"WorkflowId": "c789de4f-bcc7-11ed-b7fc-043f72e73c62",
"WorkflowDesc": "wf_0",
"WorkflowName": "wf_0",
"FolderId": "f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479",
"FolderIds": [
"f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479"
],
"Tasks": [
{
"TaskId": "20230405060708098",
"VirtualTaskId": "",
"VirtualFlag": false,
"TaskName": "task_1",
"WorkflowId": "c789de4f-bcc7-11ed-b7fc-043f72e73c62",
"RealWorkflowId": "",
"WorkflowName": "wf_0 ",
"FolderId": "f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479 ",
"FolderName": "test_dir",
"CreateTime": "2023-08-25 09:06:00 ",
"LastUpdate": "2023-08-25 09:06:00 ",
"Status": "",
"InCharge": "tom",
"InChargeId": "123435345",
"StartTime": "2023-08-25 09:09:00 ",
"EndTime": "2023-08-25 09:15:00 ",
"ExecutionStartTime": "2023-08-25 09:09:00 ",
"ExecutionEndTime": "2023-08-25 09:09:00 ",
"CycleType": "D",
"CycleStep": 1,
"CrontabExpression": "0,1 0 0 0 0",
"DelayTime": 1,
"StartupTime": 1,
"RetryWait": 1,
"RetryAble": 1,
"TaskAction": "",
"TryLimit": 1,
"RunPriority": 1,
"TaskType": {
"TypeDesc": "",
"TypeId": 0,
"TypeSort": ""
```

```
},
"BrokerIp": null,
"ClusterId": null,
"MinDateTime": null,
"MaxDateTime": null,
"ExecutionTTL": 0,
"SelfDepend": null,
"LeftCoordinate": 0,
"TopCoordinate": 0,
"Notes": null,
"InstanceInitStrategy": null,
"YarnQueue": null,
"LastSchedulerCommitTime": null,
"NormalizedJobStartTime": null,
"SchedulerDesc": null,
"ResourceGroup": null,
"Creator": null,
"DependencyRel": null,
"DependencyWorkflow": null,
"EventListenerConfig": null,
"EventPublisherConfig": null,
"VirtualTaskStatus": null,
"TaskLinkInfo": {
"Id": null,
"LinkKey": null,
"TaskFrom": null,
"TaskTo": null,
"InCharge": null,
"LinkDependencyType": null,
"Offset": null,
"LinkType": null,
"WorkflowId": null
},
"TargetServiceId": null,
"Submit": null,
"SourceServiceId": null,
"TargetServiceType": null,
"TasksStr": null,
"SourceServiceType": null,
"ProductName": null,
"ProjectId": null,
"ProjectIdent": null,
"ProjectName": null,
"OwnId": null,
"UserId": null,
"TenantId": null,
"UpdateUser": null,
"UpdateTime": null,
"UpdateUserId": null,
"TaskTypeId": 0,
"TaskTypeDesc": null,
"ShowWorkflow": true,
"FirstSubmitTime": null,
"FirstRunTime": null,
"ScheduleDesc": null,
"CycleNum": 0,
"Crontab": null,
```

```
"StartDate": null,
"EndDate": null,
"CycleUnit": null,
"InitStrategy": null,
"Layer": null
}
],
"Links": [
{
"Id": null,
"LinkKey": null,
"TaskFrom": null,
"TaskTo": null,
"InCharge": null,
"LinkDependencyType": null,
"Offset": null,
"LinkType": null,
"WorkflowId": null
}
],
"UserGroupId": null,
"UserGroupName": null,
"ProjectId": null,
"ProjectIdent": null,
"ProjectName": null,
"Owner": null,
"OwnerId": null
}
],
"TotalFolders": 0,
"FoldersList": null,
"FindType": null
}
]
},
"RequestId": "e125de4f-acc3-22ed-b5fc-123f72e73c62"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

分页查询任务运行历史

最近更新时间：2025-06-10 02:24:00

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

分页查询任务运行历史

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer　点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeTaskRunHistory。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目id 示例值：1531609952
SearchCondition	是	InstanceSearchCondition	检索条件 示例值：{"CycleList":["D"],"DateFrom":"2024-04-09 22:49:50","DateTo":"2024-04-1 10:35:30","Instance": {"ExecutionSpace":"CYCLIC","ProductName":"DATA_DEV"},"Keyword":"20240306 []}
PageSize	是	Integer	分页大小 示例值：1
PageNumber	是	Integer	分页页码 示例值：10

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	InstanceOpsInfoPage	分页查询任务运行历史结果 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 分页查询任务运行历史示例

分页查询任务运行历史

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
```

```
X-TC-Action: DescribeTaskRunHistory
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1531609696090365952",
"SearchCondition": {
"CycleList": [
"D"
],
"DateFrom": "2024-04-09 22:49:50",
"DateTo": "2024-04-12 10:35:30",
"Instance": {
"ExecutionSpace": "CYCLIC",
"ProductName": "DATA_DEV"
},
"Keyword": "20240306160150595",
"StateList": []
},
"PageSize": 10,
"PageNumber": 1
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"Items": [
{
"AvgCostTime": 0,
"CostMillisecond": 0,
"CostTime": "00:00:00.000",
"CreateTime": "2024-04-10 00:00:17",
"CurRunDate": "2024-04-10 00:00:00",
"CycleType": "DAY_CYCLE",
"DependenceFulfillTime": "2024-04-10 23:35:46",
"DependencyRel": null,
"DoFlag": 0,
"EndTime": "2024-04-10 23:35:56",
"ErrorDesc": "Dependency check failed at 202403061595_2024-04-10 00:00:00 with reason: Can not find the correct state task
20240300150595",
"ExecutionSpace": "CYCLIC",
"ExecutorGroupId": null,
"ExecutorGroupName": null,
"FirstDependenceFulfillTime": "2024-04-10 00:01:06",
"FirstRunTime": null,
"FirstStartTime": null,
"FirstSubmitTime": null,
"FolderId": null,
"FolderName": null,
"IgnoreEvent": true,
"InCharge": "kaiqidong",
"InstanceKey": "20240306595_2024-04-10 00:00:00",
"InstanceLifeCycleOpsDto": null,
"LastLog": "Had been enforce kill",
"LastSchedulerDateTime": null,
```

```
"LastUpdate": "2024-04-10 23:41:15",
"MaxCostTime": 0,
"MinCostTime": 0,
"NextCurDate": "2024-04-11 00:00:00",
"OwnerId": "",
"ProductName": "DATA_DEV",
"ProjectId": "1531609960952",
"ProjectIdent": null,
"ProjectName": null,
"RedoFlag": 0,
"RelatedInstanceList": null,
"RelatedInstanceSize": 0,
"ResourceGroup": "202307220519606",
"ResourceInstanceId": "any",
"RetryAttempts": 0,
"RunPriority": 6,
"RuntimeBroker": null,
"SchedulerDateTime": "2024-04-10 00:00:00",
"SchedulerDesc": null,
"SonList": null,
"StartTime": null,
"State": "EXPIRED",
"TaskId": "2024030616015",
"TaskName": "testsasdfas",
"TaskType": {
"TypeDesc": "JDBC SQL",
"TypeId": 21,
"TypeSort": "数据计算"
},
"TenantId": "1315051789",
"TotalRunNum": 0,
"Tries": 0,
"TryLimit": 5,
"UserId": "",
"VirtualFlag": null,
"WorkflowId": "7e602618-56e1-11ee-8d13-a272",
"WorkflowName": "20230919_release_check",
"YarnQueue": null
}
],
"TotalCount": 1
},
"RequestId": "aeba8b49-202f-4252-a623-2402691f2c7b"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

实例运维-实例批量置成功1

最近更新时间：2025-06-10 02:23:55

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

实例批量置成功

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：RunForceSucScheduleInstances。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
Instances.N	否	Array of InstanceOpsDto	实例列表 示例值：[{"TaskId":"20240307215220701","CurRunDate":"2024-04-0900:00:00"},{"TaskId":"20240307221158488","CurRunDate":"2024-04-0900:00:00"}]
CheckFather	否	Boolean	检查父任务类型, true: 检查父任务; false: 不检查父任务 示例值：false
RerunType	否	String	重跑类型, 1: 自身; 3: 孩子; 2: 自身以及孩子 示例值："1"
DependentWay	否	String	实例依赖方式, 1: 自依赖; 2: 任务依赖; 3: 自依赖及父子依赖 示例值："1"
SkipEventListening	否	Boolean	重跑忽略事件监听与否 示例值：true
SonInstanceType	否	String	下游实例范围 1: 所在工作流 2: 所在项目 3: 所有跨工作流依赖的项目 示例值："1"
SearchCondition	否	InstanceApiOpsRequest	查询条件
OptType	否	String	访问类型
OperatorName	否	String	操作者名称 示例值："tom"
OperatorId	否	String	操作者id 示例值："1234"
ProjectId	否	String	项目id 示例值："1890343324343423"
ProjectIdent	否	String	项目标志 示例值："test_pro"
ProjectName	否	String	项目名称 示例值："test_pro"
PageIndex	否	Integer	索引页码 示例值：1

参数名称	必选	类型	描述
PageSize	否	Integer	页面大小 示例值：10
Count	否	Integer	数据总数 示例值：10
RequestBaseInfo	否	ProjectBaseInfoOpsRequest	基础请求信息
IsCount	否	Boolean	是否计算总数 示例值：false
AsyncMode	否	Boolean	是否异步模式 示例值：true

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	BatchOperateResultOpsDto	结果 示例值：{"FailedCount":0,"SuccessCount":2,"TotalCount":2}
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 实例批量置成功

实例运维-实例批量置成功

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: RunForceSucScheduleInstances
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "148541567890667712",
"Instances": [
{
"TaskId": "20240307215220701",
"CurRunDate": "2024-04-09 00:00:00"
},
{
"TaskId": "20240307221158488",
"CurRunDate": "2024-04-09 00:00:00"
}
]
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"ErrorDesc": null,
"ErrorId": null,
```

```
"Result": true
},
"RequestId": "1d287884-1214-4b75-b4e8-383ee8e57918"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

实例运维-批量终止I实例

最近更新时间：2025-06-10 02:23:57

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

批量终止实例

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：KillScheduleInstances。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
Instances.N	否	Array of InstanceOpsDto	实例列表 示例值：[{"TaskId":"20240226154637701","CurRunDate":"2024-04-0900:00:00"},{"TaskId":"20240307215220701","CurRunDate":"2024-04-0900:00:00"}]
CheckFather	否	Boolean	检查父任务类型, true: 检查父任务; false: 不检查父任务
RerunType	否	String	重跑类型, 1: 自身; 3: 孩子; 2: 自身以及孩子
DependentWay	否	String	实例依赖方式, 1: 自依赖; 2: 任务依赖; 3: 自依赖及父子依赖
SkipEventListening	否	Boolean	重跑忽略事件监听与否
SonInstanceType	否	String	下游实例范围 1: 所在工作流 2: 所在项目 3: 所有跨工作流依赖的项目
SearchCondition	否	InstanceApiOpsRequest	查询条件
OptType	否	String	访问类型
OperatorName	否	String	操作者名称
OperatorId	否	String	操作者id
ProjectId	否	String	项目id 示例值："12634735943953945"
ProjectIdent	否	String	项目标志
ProjectName	否	String	项目名称
PageIndex	否	Integer	索引页码
PageSize	否	Integer	页面大小
Count	否	Integer	数据总数
RequestBaseInfo	否	ProjectBaseInfoOpsRequest	基础请求信息
IsCount	否	Boolean	是否计算总数
AsyncMode	否	Boolean	是否异步模式

参数名称	必选	类型	描述
			示例值：true

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	BatchOperateResultOpsDto	结果 示例值：{"ErrorDesc":null,"ErrorId":null,"Result":true}
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 批量终止实例

实例运维-批量终止实例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: KillScheduleInstances
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1460947878944567296",
"Instances": [
{
"TaskId": "20230313145539749",
"CurRunDate": "2023-03-13 14:55:53"
}
]
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"ErrorDesc": null,
"ErrorId": null,
"Result": true
},
"RequestId": "7ac627e0-4ebf-4127-a3f0-a2d82c64f0e3"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

批量启动工作流

最近更新时间：2025-06-10 02:23:54

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

批量启动工作流

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：RunTasksByMultiWorkflow。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目id 示例值：1531609696090362252
WorkflowIds.N	是	Array of String	工作流id列表 示例值：1520b2bc-f0f4-11ee-8d13-a4ae120f8272
EnableMakeUp	是	Integer	是否补录中间实例 0.不补录 1.补录实例 示例值：1

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	OperationOpsDto	操作返回结果 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 批量启动工作流

批量启动工作流

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: RunTasksByMultiWorkflow
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1531609696090322952",
```

```
"WorkflowIds": [
"1520b2bc-f0f4-11ee-8d13-a4ae120f8272"
],
"EnableMakeUp": 1
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"Result": true,
"ResultMsg": "",
"ErrorId": "",
"ErrorDesc": ""
},
"RequestId": "0b2bc-f0f4-11ee-8d13-a4ae12072"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

任务状态趋势

最近更新时间：2025-06-10 02:24:00

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

任务状态趋势

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeTaskByStatusReport。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目ID 示例值：1
Type	否	String	时间类型 示例值：12h
TaskType	否	String	类型 示例值：30
TypeName	否	String	类型名称 示例值：Python
StartTime	否	String	开始时间 示例值：2023-03-12
EndTime	否	String	结束时间 示例值：2023-03-20
AggregationUnit	否	String	聚合单元，H小时 示例值：H
CycleUnit	否	String	周期 示例值：C
Status	否	String	状态
InCharge	否	String	责任人 示例值：jack
WorkflowId	否	String	工作流ID 示例值：65599fe7-d776-11ee-8ec8-b8599f277de5
ProjectIds.N	否	Array of String	项目ID列表，用于多项目实例趋势筛选，当指定了 ProjectIds 的时候，ProjectId 将只用来鉴权，不做筛选

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Array of TaskByStatus	任务上报趋势指标 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 任务状态趋势示例

任务状态趋势

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeTaskByStatusReport
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1531609696090365052",
"TaskType": "",
"StartTime": "2024-04-10 00:00:00",
"EndTime": "2024-04-10 23:59:59",
"InCharge": "",
"Status": "F",
"CycleUnit": "W",
"AggregationUnit": "H",
"WorkflowId": ""
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": [
{
"Count": 1,
"CountGroup": null,
"CycleUnit": null,
"ReportTime": "2024-04-11 00:00:00",
"ShowTimeGroup": null,
"Status": "F"
}
],
"RequestId": "96c852e0-eb58-4954-845c-b4ec5648dd9d"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

实例状态趋势

最近更新时间：2025-06-10 02:24:01

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

任务状态趋势

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeStatisticInstanceStatusTrendOps。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目ID
TaskTypeId	否	String	任务类型Id 示例值：26
TimeType	否	String	时间类型 示例值：1d
TypeName	否	String	任务类型名称 示例值：jdbcName
StartTime	否	String	开始时间 示例值：2023-03-01
EndTime	否	String	结束时间 示例值：2023-03-12
ExecutionGroupId	否	String	资源组ID
ExecutionGroupName	否	String	资源组名称
InCharge	否	String	1
TaskType	否	Integer	1
StateList.N	否	Array of Integer	1
AggregationUnit	否	String	D代表天，H代表小时
AverageWindowSize	否	Integer	1
WorkflowId	否	String	工作流ID
ProjectIds.N	否	Array of String	项目ID列表，用于多项目实例趋势筛选，当指定了 ProjectIds 的时候，ProjectId 将只用来鉴权，不做筛选
TimePoint	否	Integer	指定时间点，当统计时常为整天的时候使用，必须小于 24

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Array of InstanceStatisticInfo	实例状态统计结果 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 任务状态趋势示例

任务状态趋势

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeStatisticInstanceStatusTrendOps
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "153160969665952",
"TaskTypeId": "",
"StateList": [
2
],
"StartTime": "2024-04-14 00:00:00",
"EndTime": "2024-04-14 23:59:59",
"InCharge": "",
"AggregationUnit": "H",
"WorkflowId": ""
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": [
{
"Count": 9,
"CountList": null,
"InstanceCount": 0,
"InstanceStatus": "SUCCEED",
"ReportTime": "2024-04-14 01:00:00",
"ShowTime": null,
"TimeList": null
}
],
"RequestId": "e75879e3-0fa6-472d-a1df-3408e4501c08"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

查询用户生产工作流列表

最近更新时间：2025-06-10 02:24:03

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

查询用户生产工作流列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeOpsWorkflows。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目id
ProductNameList	否	String	任务产品类型名称列表，以 ',' 号分割 示例值：TEST
FolderIdList	否	String	文件id列表，以 ',' 号分割 示例值：e1c0831c-e1a3-11ee-8ec8-b8599f277de5
WorkFlowIdList	否	String	工作流id，以 ',' 号分割 示例值：默认文件夹
WorkFlowNameList	否	String	工作流名称列表，以 ',' 号分割 示例值：testworkflow1
TaskNameList	否	String	任务名称列表，以 ',' 号分割 示例值：taskname1
TaskIdList	否	String	任务id列表，以 ',' 号分割 示例值：taskId1
StatusList	否	String	状态列表，以 ',' 号分割 示例值：ALL_STOPPTED
InChargeList	否	String	负责人列表，以 ',' 号分割 示例值：jack
PageNumber	否	Integer	分页页码 示例值：1
PageSize	否	Integer	分页大小 示例值：10
SortItem	否	String	排序项 示例值：FirstSubmitTime
SortType	否	String	排序方式，DESC或ASC 示例值：DESC
ProjectIds.N	否	Array of String	项目ID列表，用于多项目工作流筛选

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

参数名称	必选	类型	描述
WorkflowTypeList.N	否	Array of String	工作流类型列表 多个用英文逗号连接 cycle,manual. 默认只查询 cycle 示例值：cycle
KeyWord	否	String	工作流过滤keyword，支持工作流 id/name 模糊匹配， 多个用|分割 示例值：test_wf

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	WorkflowExtOpsDtoPage	工作流列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 查询用户生产工作流列表

查询用户生产工作流列表

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeOpsWorkflows
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1531609696090365852",
"PageNumber": 1,
"PageSize": 10
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"Items": [
{
"CreateTime": "2024-03-13 20:07:03",
"FolderId": "14ac5d0f-e132-11ee-8d13-a4ae120f8272",
"FolderName": "0sasha",
"ModifyTime": "2024-03-13 20:07:03",
"Owner": ";AUTO_TEST;",
"OwnerId": ";100029411056;",
"ProjectId": "1531609696090365952",
"ProjectIdent": null,
"ProjectName": "project_wedata",
"Status": "ALL_RUNNING",
"TaskCount": 3,
"WorkFlowDesc": "",
"WorkFlowId": "1a791878-e132-11ee-8d13-a4ae120f8272",
"WorkFlowName": "saflow"
```

```
}
],
"TotalCount": 1
},
"RequestId": "80f565cd-e63a-427a-98e5-c729d7e0e3f2"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

运维大屏-任务状态分布

最近更新时间：2025-06-10 02:24:01

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

运维大屏-任务状态分布

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeSchedulerTaskTypeCnt。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目ID 示例值：153267892342
InCharge	否	String	责任人 示例值：jack

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Array of TaskTypeCnt	data 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 运维大屏-任务状态分布示例

运维大屏-任务状态分布

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeSchedulerTaskTypeCnt
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "15316096965952",
"InCharge": "allenbguo"
}
```

输出示例


```
{
"Response": {
"Data": [
{
"Number": null,
"TaskType": "26",
"TypeName": "离线同步"
},
{
"Number": null,
"TaskType": "34",
"TypeName": "Hive SQL"
},
{
"Number": null,
"TaskType": "35",
"TypeName": "Shell"
}
],
"RequestId": "742ab36d-d56c-457e-b42a-b721d2a6b091"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

批量停止工作流

最近更新时间：2025-06-10 02:24:06

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

批量停止工作流

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：BatchStopWorkflowsByIds。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
WorkflowIds.N	是	Array of String	工作流id列表 示例值：1520b2bc-f0f4-11ee-8d23-a4ae120f8272
ProjectId	是	String	项目id 示例值：1531609696090222952
KillInstance	否	Boolean	是否终止已生成的实例 示例值：false
AsyncMode	否	Boolean	是否异步模式 示例值：false

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	OperationOpsDto	操作返回结果 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。 定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 批量停止工作流

批量停止工作流

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: BatchStopWorkflowsByIds
<公共请求参数>
```

```
{
"WorkflowIds": [
"1520b2bc-f0f4-11ee-2d13-a4ae120f8272"
],
"ProjectId": "1531609696090362952"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"Result": true,
"ResultMsg": "",
"ErrorId": "",
"ErrorDesc": ""
},
"RequestId": "46db9784-4083-44fc-99f3-f942babc1b93"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

周期实例统计

最近更新时间：2025-06-10 02:24:04

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

根据周期类型查询所有实例

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeInstanceByCycle。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	否	String	1
TenantId	否	String	1

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Array of TaskByCycle	统计结果
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 样例

周期实例统计

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeInstanceByCycle
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1460947878944567296"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": [
{
"Number": 445,
"CycleUnit": "I",
"ProjectId": "1460947878944567296"
}
],
"RequestId": "d197a658-411e-4d82-a3f6-35b11e5c9c44"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

任务状态周期增长趋势

最近更新时间：2025-06-10 02:24:00

1. 接口描述

此接口处于预下线状态 。

预计下线时间：2025-05-14 14:06:21

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

能够调通但该API已经没有使用了，看北京数据最后一次上报是23年10月，有接近一千万条数据历史无效数据。当前策略，云API示例修订然后已经分析出来的无效API走预下线流程。
https://capi.woa.com/api/detail?product=wedata&env=api_formal&version=2021-08-20&action=DescribeTaskByCycleReport
这两天在分析API的时候 有较多运维大屏的原始API当前已经没有使用了，但API没有下线。预计需要专项去梳理这一系列待下线API。

任务状态周期增长趋势

默认接口请求频率限制：20次/秒。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeTaskByCycleReport。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目id 示例值：1
Type	否	String	任务周期类型 示例值：1d
StartTime	否	String	开始时间 示例值：20203-03-01
EndTime	否	String	结束时间 示例值：2023-03-02

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Array of TaskByStatus	任务周期增长趋势统计 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 样例

周期任务1天增长趋势

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
```

```
X-TC-Action: DescribeTaskByCycleReport
<公共请求参数>

{
"Type": "abc",
"ProjectId": "abc",
"StartTime": "abc",
"EndTime": "abc"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": [],
"RequestId": "DescribeTaskByCycleReport"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

运维大屏-实例状态分布

最近更新时间：2025-06-10 02:24:02

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

运维大屏-实例状态分布

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeSchedulerInstanceStatus。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目ID 示例值：1470547050521227264
TaskTypeId	否	String	任务类型ID 示例值：21
ExecutionGroupId	否	String	执行资源组ID 示例值：20231219152536401480
ExecutionGroupName	否	String	执行资源组名字 示例值：scheduler_dev_1
StartTime	否	String	开始时间 示例值：2024-04-10 00:00:00
EndTime	否	String	结束时间 示例值：2024-04-10 00:00:00
InCharge	否	String	责任人 示例值：jack
WorkflowId	否	String	工作流ID 示例值：5cca14ac-e274-11ee-8ec8-b8599f277de5
ProjectIds.N	否	Array of String	任务ID列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Array of ScreenInstanceInfo	响应数据 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 实例状态分布示例

实例状态分布

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeSchedulerInstanceStatus
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1460947878944567296"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": [
{
"CountTag": 0,
"DependencyNum": 0,
"FailedNum": 5540,
"RunningNum": 0,
"StoppingNum": 0,
"SucceedNum": 1425,
"TotalNum": 6965,
"WaitEventNum": "0",
"WaitRunningNum": 0
}
],
"RequestId": "851a90c2-5c3e-4931-818d-66155133784b"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

aiops-获取实例列表

最近更新时间：2025-06-10 02:24:03

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

获取实例列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeScheduleInstances。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
RequestFromSource	否	String	请求来源，WEB 前端；CLIENT 客户端
Instances.N	否	Array of InstanceOpsDto	实例列表
CheckFather	否	Boolean	检查父任务类型, true: 检查父任务; false: 不检查父任务 示例值：true
RerunType	否	String	重跑类型, 1: 自身; 3: 孩子; 2: 自身以及孩子 示例值：1
DependentWay	否	String	实例依赖方式, 1: 自依赖; 2: 任务依赖; 3: 自依赖及父子依赖 示例值：1
SkipEventListening	否	Boolean	重跑忽略事件监听与否 示例值：true
SonInstanceType	否	String	下游实例范围 1: 所在工作流 2: 所在项目 3: 所有跨工作流依赖的项目 示例值：1
SearchCondition	否	InstanceApiOpsRequest	查询条件
OptType	否	String	访问类型
OperatorName	否	String	操作者名称 示例值：jack
OperatorId	否	String	操作者id 示例值：11231231032
ProjectId	否	String	项目id 示例值：1531612696090365952
ProjectIdent	否	String	项目标志 示例值：project_wedata
ProjectName	否	String	项目名称 示例值：project_wedata
PageIndex	否	Integer	索引页码 示例值：1

参数名称	必选	类型	描述
PageSize	否	Integer	页面大小 示例值：10
Count	否	Integer	数据总数 示例值：100
RequestBaseInfo	否	ProjectBaseInfoOpsRequest	基础请求信息
IsCount	否	Boolean	是否计算总数 示例值：false
ProjectIds.N	否	Array of String	项目ID列表，用于多项目实例列表筛选，请注意，该字段传入时 ProjectId 字段也必须传，且传入的 ProjectIds 中的项目ID必须是当前用户有权限的项目ID，否则会由于权限校验失败报错

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestFromSource	String	请求来源，WEB 前端；CLIENT 客户端 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Data	CollectionInstanceOpsDto	实例结果集
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 获取实例列表示例

获取实例列表

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeScheduleInstances
<公共请求参数>

{
"SearchCondition": {
"Instance": {
"ExecutionSpace": "CYCLIC",
"ProductName": "DATA_DEV"
}
},
"ProjectId": "1460947878944567296",
"PageIndex": 1,
"PageSize": 3
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"Items": [
{
```

```
"AvgCostTime": null,
"CostMillisecond": 0,
"CostTime": "00:00:00.000",
"CreateTime": "2023-03-15 15:15:42",
"CurRunDate": "2023-03-15 15:05:00",
"CycleType": "MINUTE_CYCLE",
"DependenceFulfillTime": null,
"DependencyRel": null,
"DoFlag": 2,
"EndTime": null,
"ErrorDesc": "该实例被手动终止",
"ExecutionSpace": "CYCLIC",
"FirstDependenceFulfillTime": null,
"FirstRunTime": "2023-01-16 11:00:00",
"FirstStartTime": null,
"FirstSubmitTime": "2023-01-16 11:23:38",
"FolderId": "22866126-84c3-11ed-8909-bc97e105ba60",
"FolderName": "qminliu",
"IgnoreEvent": false,
"InCharge": "qminliu",
"LastLog": "Had been kill",
"LastSchedulerDateTime": null,
"LastUpdate": "2023-03-15 15:22:58",
"MaxCostTime": null,
"MinCostTime": null,
"NextCurDate": "2023-03-15 15:10:00",
"ProductName": "DATA_DEV",
"ProjectId": "1460947878944567296",
"ProjectIdent": null,
"ProjectName": null,
"RedoFlag": 0,
"ResourceGroup": "20221229154930684210",
"ResourceInstanceId": "any",
"RunPriority": 6,
"RuntimeBroker": null,
"SchedulerDateTime": "2023-03-15 15:05:00",
"SchedulerDesc": null,
"SonList": null,
"StartTime": null,
"State": "EXPIRED",
"TaskId": "20230101114142907",
"TaskName": "retry_hive",
"TotalRunNum": 2,
"InstanceKey": "your InstanceKey",
"TaskType": {
"TypeDesc": "Hive SQL",
"TypeId": 34,
"TypeSort": "数据计算"
},
"TenantId": "1315051789",
"Tries": 0,
"TryLimit": 5,
"VirtualFlag": null,
"WorkflowId": "332e31f8-84c3-11ed-8909-bc97e105ba60",
"WorkflowName": "up",
"YarnQueue": "root.dev"
},
```


版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

```
{
"AvgCostTime": null,
"CostMillisecond": 0,
"CostTime": "00:00:00.000",
"CreateTime": "2023-03-15 15:15:40",
"CurRunDate": "2023-03-15 15:00:00",
"CycleType": "MINUTE_CYCLE",
"DependenceFulfillTime": null,
"DependencyRel": null,
"DoFlag": 2,
"EndTime": null,
"ErrorDesc": "该实例被手动终止",
"ExecutionSpace": "CYCLIC",
"FirstDependenceFulfillTime": null,
"FirstRunTime": "2023-01-16 11:00:00",
"FirstStartTime": null,
"FirstSubmitTime": "2023-01-16 11:23:38",
"FolderId": "22866126-84c3-11ed-8909-bc97e105ba60",
"FolderName": "qminliu",
"IgnoreEvent": false,
"InCharge": "qminliu",
"LastLog": "Had been kill",
"LastSchedulerDateTime": null,
"LastUpdate": "2023-03-15 15:22:58",
"MaxCostTime": null,
"MinCostTime": null,
"NextCurDate": "2023-03-15 15:05:00",
"ProductName": "DATA_DEV",
"ProjectId": "1460947878944567296",
"ProjectIdent": null,
"ProjectName": null,
"RedoFlag": 0,
"ResourceGroup": "20221229154930684210",
"ResourceInstanceId": "any",
"RunPriority": 6,
"RuntimeBroker": null,
"SchedulerDateTime": "2023-03-15 15:00:00",
"SchedulerDesc": null,
"SonList": null,
"StartTime": null,
"State": "EXPIRED",
"TaskId": "20230101114142907",
"TaskName": "retry_hive",
"TotalRunNum": 2,
"InstanceKey": "your InstanceKey",
"TaskType": {
"TypeDesc": "Hive SQL",
"TypeId": 34,
"TypeSort": "数据计算"
},
"TenantId": "1315051789",
"Tries": 0,
"TryLimit": 5,
"VirtualFlag": null,
"WorkflowId": "332e31f8-84c3-11ed-8909-bc97e105ba60",
"WorkflowName": "up",
"YarnQueue": "root.dev"
```

```
},
{
"AvgCostTime": null,
"CostMillisecond": 0,
"CostTime": "00:00:00.000",
"CreateTime": "2023-03-15 15:15:38",
"CurRunDate": "2023-03-15 14:55:00",
"CycleType": "MINUTE_CYCLE",
"DependenceFulfillTime": null,
"DependencyRel": null,
"DoFlag": 2,
"EndTime": null,
"ErrorDesc": "该实例被手动终止",
"ExecutionSpace": "CYCLIC",
"FirstDependenceFulfillTime": null,
"FirstRunTime": "2023-01-16 11:00:00",
"FirstStartTime": null,
"FirstSubmitTime": "2023-01-16 11:23:38",
"FolderId": "22866126-84c3-11ed-8909-bc97e105ba60",
"FolderName": "qminliu",
"IgnoreEvent": false,
"InCharge": "qminliu",
"LastLog": "Had been kill",
"LastSchedulerDateTime": null,
"LastUpdate": "2023-03-15 15:22:58",
"MaxCostTime": null,
"MinCostTime": null,
"NextCurDate": "2023-03-15 15:00:00",
"ProductName": "DATA_DEV",
"ProjectId": "1460947878944567296",
"ProjectIdent": null,
"ProjectName": null,
"RedoFlag": 0,
"ResourceGroup": "20221229154930684210",
"ResourceInstanceId": "any",
"RunPriority": 6,
"RuntimeBroker": null,
"SchedulerDateTime": "2023-03-15 14:55:00",
"SchedulerDesc": null,
"SonList": null,
"StartTime": null,
"State": "EXPIRED",
"TaskId": "20230101114142907",
"TaskName": "retry_hive",
"TotalRunNum": 2,
"InstanceKey": "your InstanceKey",
"TaskType": {
"TypeDesc": "Hive SQL",
"TypeId": 34,
"TypeSort": "数据计算"
},
"TenantId": "1315051789",
"Tries": 0,
"TryLimit": 5,
"VirtualFlag": null,
"WorkflowId": "332e31f8-84c3-11ed-8909-bc97e105ba60",
"WorkflowName": "up",
```

```
"YarnQueue": "root.dev"
}
],
"PageCount": 3,
"PageNumber": 1,
"PageSize": 3,
"TotalCount": 876,
"TotalPage": 292
},
"RequestId": "20805432-23c1-4c0c-9ae1-a622522034d1"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

查询调度实例日志内容

最近更新时间：2025-06-10 02:23:58

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

获取实例列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetInstanceLog。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	**项目ID** 示例值：1531612696090365952
InstanceKey	是	String	**实例唯一标识** 示例值：20240627201611119_2025-03-20 00:00:00
LifeRoundNum	是	Integer	**实例生命周期编号，标识实例的某一次执行** 例如：周期实例第一次运行的编号为0，用户后期又重跑了该实例，第二次执行的编号为1 示例值：1
ScheduleTimeZone	否	String	**时区** timeZone, 默认UTC+8 示例值：UTC+8
BrokerIp	否	String	**日志所在执行机Ip** 示例值：111***_vpc-4t9abvbv_1.0.1.1
OriginFileName	否	String	**日志文件** 实例详情中 executionJobId 为空时，但 originFileName 不为空时，入参中必须包含 originFileName 与 brokerIp 如果 executionJobId 与 originFileName 都为空，则说明实例未下发执行或没有产生日志。例如分支节点 或 归并节点 示例值：2024120517***3_2025-03-20 00:00:00_2025-03-20 00:02:49
ExecutionJobId	否	String	**执行ID** 实例详情中 executionJobId 不为空时，入参中需包含executionJobId 。originFileName 与 brokerIp为非必要参数 示例值：153161333***
LogLevel	否	String	**日志级别** 默认All - Info - Debug - Warn - Error

参数名称	必选	类型	描述
			- All 示例值：All
StartLineNum	否	Integer	**获取日志的开始行 行号** 默认 1 示例值：1
EndLineCount	否	Integer	**获取日志的结束行 行号** 默认 10000 示例值：10000
ExtInfo	否	String	**分页查询日志时使用，无具体业务含义** 第一次查询时值为null 第二次及以后查询时使用上一次查询返回信息中的ExtInfo字段值即可 示例值：115715

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	InstanceLogVO	调度实例详情 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 示例一

获取日志详情示例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: GetInstanceLog
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1460947878944567296",
"InstanceKey": "20250326150742906_2025-03-28 00:00:00",
"LifeRoundNum": 0,
"ScheduleTimeZone": "UTC+6",
"BrokerIp": "ins-6m365yvb",
"ExecutionJobId": "6820250328000318055",
"LogLevel": "All",
"StartLineNum": 1,
"EndLineCount": 10000
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"BrokerIp": "ins-6m365yvb",
"CodeFileSize": "1 KB",
```

```
"CodeInfo": "echo this is log demo;",
"EndTime": "2025-03-27 22:18:59",
"ExtInfo": "45308",
"InstanceKey": "20250326150742906_2025-03-28 00:00:00",
"InstanceState": 2,
"IsEnd": true,
"LineCount": 331,
"LogFileSize": "1 KB",
"LogInfo": "2025-03-28 00:18:37 this is log demo",
"ProjectId": "1460947878944567296",
"RunType": "PERIODIC",
"StartTime": "2025-03-27 22:18:43"
},
"RequestId": "724045bb-9cad-44ff-8311-bf5c79f7bff0"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

获取调度实例详情

最近更新时间：2025-06-10 02:23:57

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

获取实例列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetTaskInstance。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目ID 示例值：1531612696090365952
InstanceKey	是	String	实例唯一标识 示例值：20240627201611119_2025-03-20 00:00:00
ScheduleTimeZone	否	String	时区 timeZone, 默认UTC+8 示例值：UTC+8

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	InstanceDetailVO	调度实例详情 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 示例一

获取实例详情示例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: GetTaskInstance
<公共请求参数>

{
```

```
"ProjectId": "1460947878944567296",
"InstanceKey": "20250326150742906_2025-03-28 00:00:00",
"ScheduleTimeZone": "UTC+6"
}
```


输出示例


```
{
"Response": {
"Data": {
"CostTime": "00:00:12.000",
"CurRunDate": "2025-03-28 00:00:00",
"EndTime": "2025-03-27 22:18:55",
"ExecutorGroupId": "20240222212719833743",
"ExecutorGroupName": "qfh_test",
"FolderId": "2493fc25-643d-11ef-8ec8-b8599f277de5",
"FolderName": "dylandlwu",
"InChargeList": [
"dylandlwu"
],
"InstanceKey": "20250326150742906_2025-03-28 00:00:00",
"InstanceLifeCycleList": [
{
"BrokerIp": "ins-6m365yvb",
"CodeFileName": null,
"CostTime": "-11",
"ExecutionJobId": "68202503280003180 55",
"InstanceKey": "20250326150742906_2025-03-28 00:00:00",
"InstanceState": 2,
"LifeCycleDetailList": [
{
"DetailState": "COMPLETE",
"EndTime": null,
"StartTime": "2025-03-27 22:18:59",
"State": null
},
{
"DetailState": "RUNNING",
"EndTime": "2025-03-27 22:18:59",
"StartTime": "2025-03-27 22:18:43",
"State": null
},
{
"DetailState": "WAIT_RUN",
"EndTime": "2025-03-27 22:18:43",
"StartTime": "2025-03-27 22:02:58",
"State": null
},
{
"DetailState": "WAIT_UPSTREAM",
"EndTime": "2025-03-27 22:02:58",
"StartTime": "2025-03-27 22:02:44",
"State": null
}
],
"LifeRoundNum": 0,
```

```
"LogType": null,
"OriginFileName": null,
"RunType": "PERIODIC",
"Tries": 0
}
],
"InstanceState": 2,
"InstanceType": null,
"LatestLog": {
"BrokerIp": "ins-6m365yvb",
"CodeFileSize": "1 KB",
"CodeInfo": "echo this is log demo;",
"EndTime": "2025-03-27 22:18:59",
"ExtInfo": "45308",
"InstanceKey": "20250326150742906_2025-03-28 00:00:00",
"InstanceState": 2,
"IsEnd": true,
"LineCount": 331,
"LogFileSize": "1 KB",
"LogInfo": "2025-03-28 00:18:37 this is log demo",
"ProjectId": "1460947878944567296",
"RunType": "PERIODIC",
"StartTime": "2025-03-27 22:18:43"
},
"NextCurDate": "2025-03-28 00:20:00",
"ProjectId": "1460947878944567296",
"SchedulerTime": "2025-03-27 22:00:00",
"StartTime": "2025-03-27 22:18:43",
"TaskCycleType": "I",
"TaskId": "20250326150742906",
"TaskName": "dq_test_dylan_shell_01",
"TaskType": {
"TypeDesc": "Shell",
"TypeId": 35,
"TypeSort": "数据计算"
},
"TotalRunNum": 1,
"Tries": 1,
"TryLimit": 5,
"WorkflowId": "ec66594e-53a0-48cb-8044-a9eb3a58efe5",
"WorkflowName": "dq_test_0326"
},
"RequestId": "e8393496-32f6-4273-8555-32b9a69d63cb"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

获取调度实例列表

最近更新时间：2025-06-10 02:23:57

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

获取实例列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ListInstances。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	**项目ID** 示例值：1531612696090365952
ScheduleTimeFrom	是	String	**实例计划调度时间过滤条件** 过滤起始时间，时间格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss 示例值：2025-03-19 00:00:00
ScheduleTimeTo	是	String	**实例计划调度时间过滤条件** 过滤截止时间，时间格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss 示例值：2025-03-20 00:00:00
PageNumber	否	Integer	**页码，整型** 配合pageSize使用且不能小于1， 默认值1 示例值：1
PageSize	否	Integer	**每页数目，整型** 配合pageNumber使用且不能大于200, 默认值 10 示例值：10
SortColumn	否	String	**查询结果排序字段** - SCHEDULE_DATE 表示 根据计划调度时间排序 - START_TIME 表示 根据实例开始执行时间排序 - END_TIME 表示 根据实例结束执行时间排序 - COST_TIME 表示 根据实例执行时长排序 示例值：SCHEDULE_DATE
SortType	否	String	**实例排序方式** - ASC - DESC 示例值：ASC
InstanceType	否	Integer	**实例类型** - 0 表示补录类型 - 1 表示周期实例 - 2 表示非周期实例 示例值：1

参数名称	必选	类型	描述
InstanceStateList.N	否	Array of Integer	**实例执行状态** 支持过滤多个，条件间为 或 的过滤关系 - [0] 表示 等待事件 - [12] 表示 等待上游 - [6, 7, 9, 10, 18] 表示 等待运行 - [1, 19, 22] 表示 运行中 - [21] 表示 跳过运行 - [3] 表示 失败重试 - [8, 4, 5, 13] 表示 失败 - [2] 表示 成功 示例值：[6, 7, 9, 10, 18]
TaskTypeIdList.N	否	Array of Integer	**任务类型Id** - 支持过滤多个，条件间为 或 的过滤关系 - 可以通过接口 DescribeAllTaskType 获取项目支持的全部任务类型 示例值：[35]
TaskCycleList.N	否	Array of String	**任务周期类型** 支持过滤多个，条件间为 或 的过滤关系 * O: ONEOFF_CYCLE * Y: YEAR_CYCLE * M: MONTH_CYCLE * W: WEEK_CYCLE * D: DAY_CYCLE * H: HOUR_CYCLE * I: MINUTE_CYCLE * C: CRONTAB_CYCLE 示例值：[H,I]
Keyword	否	String	**任务名称 或 任务ID** 支持模糊搜索过滤, 多个用 英文逗号, 分割 示例值：cron_test
InChargeList.N	否	Array of String	**任务负责人** 支持过滤多个，条件间为 或 的过滤关系 示例值：[gshengshi]
TaskFolderIdList.N	否	Array of String	**任务所属文件件** 支持过滤多个，条件间为 或 的过滤关系 可以通过接口 FindAllFolder 获取项目下的所有文件夹列表 示例值：[bfefea67-37af***]
WorkflowIdList.N	否	Array of String	**任务所属工作流** 支持过滤多个，条件间为 或 的过滤关系 可以通过接口 DescribeOpsWorkflows 获取项目下的所有工作流列表 示例值：[ba48d170-3239***]
ExecutorGroupIdList.N	否	Array of String	**执行资源组Id** 支持过滤多个，条件间为 或 的过滤关系 可以通过接口 DescribeNormalSchedulerExecutorGroups 获取项目下的所有调度资源组列表 可以通过接口 DescribeNormalIntegrationExecutorGroups 获取项目下的所有集成资源组列表 示例值：[2024082115***]
StartTimeFrom	否	String	**实例执行开始时间过滤条件** 过滤起始时间，时间格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss 示例值：2025-03-19 00:00:00
StartTimeTo	否	String	**实例执行开始时间过滤条件** 过滤截止时间，时间格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss 示例值：2025-03-20 00:00:00
ScheduleTimeZone	否	String	**时区** timeZone, 默认UTC+8 示例值：UTC+8

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	InstancePageVO	实例结果集
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 示例一

查询实例列表示例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: ListInstances
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1460947878944567296",
"ScheduleTimeFrom": "2025-03-28 00:00:00",
"ScheduleTimeTo": "2025-03-28 23:59:59",
"PageNumber": 1,
"PageSize": 10,
"SortColumn": "START_TIME",
"SortType": "ASC",
"InstanceType": 1,
"InstanceStateList": [
2,
8
],
"TaskTypeIdList": [
35
],
"TaskCycleList": [
"D",
"H",
"I"
],
"Keyword": "dq_test_dylan_shell_01,封禁跨时区依赖1_UTC_PLUS_8",
"InChargeList": [
"dylandlwu",
"hongdianlin"
],
"TaskFolderIdList": [
"2493fc25-643d-11ef-8ec8-b8599f277de5",
"d56ffd9e-e916-11ef-8ec8-b8599f277de5"
],
"WorkflowIdList": [
"14f315e6-4994-41dd-8a55-529c3bfa01cd",
"ec66594e-53a0-48cb-8044-a9eb3a58efe5"
],
"ExecutorGroupIdList": [
"20240222212719833743"
```

```
],
"StartTimeFrom": "2025-03-27 00:00:00",
"StartTimeTo": "2025-03-28 23:59:59",
"ScheduleTimeZone": "UTC+8"
}
```

输出示例


```
{
"Response": {
"Data": {
"Items": [
{
"CostTime": "00:00:12.000",
"CurRunDate": "2025-03-28 00:00:00",
"EndTime": "2025-03-28 00:18:55",
"ExecutorGroupId": "20240222212719833743",
"ExecutorGroupName": "qfh_test",
"FolderId": "2493fc25-643d-11ef-8ec8-b8599f277de5",
"FolderName": "dylandlwu",
"InChargeList": [
"dylandlwu"
],
"InstanceKey": "20250326150742906_2025-03-28 00:00:00",
"InstanceState": 2,
"InstanceType": null,
"ProjectId": "1460947878944567296",
"SchedulerTime": "2025-03-28 00:00:00",
"StartTime": "2025-03-28 00:18:43",
"TaskCycleType": "I",
"TaskId": "20250326150742906",
"TaskName": "dq_test_dylan_shell_01",
"TaskType": {
"TypeDesc": "Shell",
"TypeId": 35,
"TypeSort": "数据计算"
},
"TotalRunNum": 1,
"Tries": 1,
"TryLimit": 5,
"WorkflowId": "ec66594e-53a0-48cb-8044-a9eb3a58efe5",
"WorkflowName": "dq_test_0326"
},
{
"CostTime": "00:00:23.000",
"CurRunDate": "2025-03-28 00:20:00",
"EndTime": "2025-03-28 00:21:09",
"ExecutorGroupId": "20240222212719833743",
"ExecutorGroupName": "qfh_test",
"FolderId": "2493fc25-643d-11ef-8ec8-b8599f277de5",
"FolderName": "dylandlwu",
"InChargeList": [
"dylandlwu"
],
"InstanceKey": "20250326150742906_2025-03-28 00:20:00",
"InstanceState": 2,
```

```
"InstanceType": null,
"ProjectId": "1460947878944567296",
"SchedulerTime": "2025-03-28 00:20:00",
"StartTime": "2025-03-28 00:20:46",
"TaskCycleType": "I",
"TaskId": "20250326150742906",
"TaskName": "dq_test_dylan_shell_01",
"TaskType": {
"TypeDesc": "Shell",
"TypeId": 35,
"TypeSort": "数据计算"
},
"TotalRunNum": 1,
"Tries": 1,
"TryLimit": 5,
"WorkflowId": "ec66594e-53a0-48cb-8044-a9eb3a58efe5",
"WorkflowName": "dq_test_0326"
},
{
"CostTime": "00:00:09.000",
"CurRunDate": "2025-03-28 00:40:00",
"EndTime": "2025-03-28 00:40:30",
"ExecutorGroupId": "20240222212719833743",
"ExecutorGroupName": "qfh_test",
"FolderId": "2493fc25-643d-11ef-8ec8-b8599f277de5",
"FolderName": "dylandlwu",
"InChargeList": [
"dylandlwu"
],
"InstanceKey": "20250326150742906_2025-03-28 00:40:00",
"InstanceState": 2,
"InstanceType": null,
"ProjectId": "1460947878944567296",
"SchedulerTime": "2025-03-28 00:40:00",
"StartTime": "2025-03-28 00:40:21",
"TaskCycleType": "I",
"TaskId": "20250326150742906",
"TaskName": "dq_test_dylan_shell_01",
"TaskType": {
"TypeDesc": "Shell",
"TypeId": 35,
"TypeSort": "数据计算"
},
"TotalRunNum": 1,
"Tries": 1,
"TryLimit": 5,
"WorkflowId": "ec66594e-53a0-48cb-8044-a9eb3a58efe5",
"WorkflowName": "dq_test_0326"
},
{
"CostTime": "00:00:09.000",
"CurRunDate": "2025-03-28 01:00:00",
"EndTime": "2025-03-28 01:12:16",
"ExecutorGroupId": "20240222212719833743",
"ExecutorGroupName": "qfh_test",
"FolderId": "2493fc25-643d-11ef-8ec8-b8599f277de5",
"FolderName": "dylandlwu",
```

```
"InChargeList": [
"dylandlwu"
],
"InstanceKey": "20250326150742906_2025-03-28 01:00:00",
"InstanceState": 2,
"InstanceType": null,
"ProjectId": "1460947878944567296",
"SchedulerTime": "2025-03-28 01:00:00",
"StartTime": "2025-03-28 01:12:07",
"TaskCycleType": "I",
"TaskId": "20250326150742906",
"TaskName": "dq_test_dylan_shell_01",
"TaskType": {
"TypeDesc": "Shell",
"TypeId": 35,
"TypeSort": "数据计算"
},
"TotalRunNum": 1,
"Tries": 1,
"TryLimit": 5,
"WorkflowId": "ec66594e-53a0-48cb-8044-a9eb3a58efe5",
"WorkflowName": "dq_test_0326"
},
{
"CostTime": "00:00:10.000",
"CurRunDate": "2025-03-28 01:20:00",
"EndTime": "2025-03-28 01:20:21",
"ExecutorGroupId": "20240222212719833743",
"ExecutorGroupName": "qfh_test",
"FolderId": "2493fc25-643d-11ef-8ec8-b8599f277de5",
"FolderName": "dylandlwu",
"InChargeList": [
"dylandlwu"
],
"InstanceKey": "20250326150742906_2025-03-28 01:20:00",
"InstanceState": 2,
"InstanceType": null,
"ProjectId": "1460947878944567296",
"SchedulerTime": "2025-03-28 01:20:00",
"StartTime": "2025-03-28 01:20:11",
"TaskCycleType": "I",
"TaskId": "20250326150742906",
"TaskName": "dq_test_dylan_shell_01",
"TaskType": {
"TypeDesc": "Shell",
"TypeId": 35,
"TypeSort": "数据计算"
},
"TotalRunNum": 1,
"Tries": 1,
"TryLimit": 5,
"WorkflowId": "ec66594e-53a0-48cb-8044-a9eb3a58efe5",
"WorkflowName": "dq_test_0326"
},
{
"CostTime": "00:00:08.000",
"CurRunDate": "2025-03-28 01:40:00",
```


版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

```
"EndTime": "2025-03-28 01:40:27",
"ExecutorGroupId": "20240222212719833743",
"ExecutorGroupName": "qfh_test",
"FolderId": "2493fc25-643d-11ef-8ec8-b8599f277de5",
"FolderName": "dylandlwu",
"InChargeList": [
"dylandlwu"
],
"InstanceKey": "20250326150742906_2025-03-28 01:40:00",
"InstanceState": 2,
"InstanceType": null,
"ProjectId": "1460947878944567296",
"SchedulerTime": "2025-03-28 01:40:00",
"StartTime": "2025-03-28 01:40:19",
"TaskCycleType": "I",
"TaskId": "20250326150742906",
"TaskName": "dq_test_dylan_shell_01",
"TaskType": {
"TypeDesc": "Shell",
"TypeId": 35,
"TypeSort": "数据计算"
},
"TotalRunNum": 1,
"Tries": 1,
"TryLimit": 5,
"WorkflowId": "ec66594e-53a0-48cb-8044-a9eb3a58efe5",
"WorkflowName": "dq_test_0326"
},
{
"CostTime": "00:00:08.000",
"CurRunDate": "2025-03-28 02:00:00",
"EndTime": "2025-03-28 02:00:34",
"ExecutorGroupId": "20240222212719833743",
"ExecutorGroupName": "qfh_test",
"FolderId": "2493fc25-643d-11ef-8ec8-b8599f277de5",
"FolderName": "dylandlwu",
"InChargeList": [
"dylandlwu"
],
"InstanceKey": "20250326150742906_2025-03-28 02:00:00",
"InstanceState": 2,
"InstanceType": null,
"ProjectId": "1460947878944567296",
"SchedulerTime": "2025-03-28 02:00:00",
"StartTime": "2025-03-28 02:00:26",
"TaskCycleType": "I",
"TaskId": "20250326150742906",
"TaskName": "dq_test_dylan_shell_01",
"TaskType": {
"TypeDesc": "Shell",
"TypeId": 35,
"TypeSort": "数据计算"
},
"TotalRunNum": 1,
"Tries": 1,
"TryLimit": 5,
"WorkflowId": "ec66594e-53a0-48cb-8044-a9eb3a58efe5",
```

```
"WorkflowName": "dq_test_0326"
},
{
"CostTime": "00:00:10.000",
"CurRunDate": "2025-03-28 02:20:00",
"EndTime": "2025-03-28 02:20:22",
"ExecutorGroupId": "20240222212719833743",
"ExecutorGroupName": "qfh_test",
"FolderId": "2493fc25-643d-11ef-8ec8-b8599f277de5",
"FolderName": "dylandlwu",
"InChargeList": [
"dylandlwu"
],
"InstanceKey": "20250326150742906_2025-03-28 02:20:00",
"InstanceState": 2,
"InstanceType": null,
"ProjectId": "1460947878944567296",
"SchedulerTime": "2025-03-28 02:20:00",
"StartTime": "2025-03-28 02:20:12",
"TaskCycleType": "I",
"TaskId": "20250326150742906",
"TaskName": "dq_test_dylan_shell_01",
"TaskType": {
"TypeDesc": "Shell",
"TypeId": 35,
"TypeSort": "数据计算"
},
"TotalRunNum": 1,
"Tries": 1,
"TryLimit": 5,
"WorkflowId": "ec66594e-53a0-48cb-8044-a9eb3a58efe5",
"WorkflowName": "dq_test_0326"
},
{
"CostTime": "00:00:14.000",
"CurRunDate": "2025-03-28 02:40:00",
"EndTime": "2025-03-28 02:40:31",
"ExecutorGroupId": "20240222212719833743",
"ExecutorGroupName": "qfh_test",
"FolderId": "2493fc25-643d-11ef-8ec8-b8599f277de5",
"FolderName": "dylandlwu",
"InChargeList": [
"dylandlwu"
],
"InstanceKey": "20250326150742906_2025-03-28 02:40:00",
"InstanceState": 2,
"InstanceType": null,
"ProjectId": "1460947878944567296",
"SchedulerTime": "2025-03-28 02:40:00",
"StartTime": "2025-03-28 02:40:17",
"TaskCycleType": "I",
"TaskId": "20250326150742906",
"TaskName": "dq_test_dylan_shell_01",
"TaskType": {
"TypeDesc": "Shell",
"TypeId": 35,
"TypeSort": "数据计算"
```


版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

```
},
"TotalRunNum": 1,
"Tries": 1,
"TryLimit": 5,
"WorkflowId": "ec66594e-53a0-48cb-8044-a9eb3a58efe5",
"WorkflowName": "dq_test_0326"
},
{
"CostTime": "00:00:10.000",
"CurRunDate": "2025-03-28 03:00:00",
"EndTime": "2025-03-28 03:00:30",
"ExecutorGroupId": "20240222212719833743",
"ExecutorGroupName": "qfh_test",
"FolderId": "2493fc25-643d-11ef-8ec8-b8599f277de5",
"FolderName": "dylandlwu",
"InChargeList": [
"dylandlwu"
],
"InstanceKey": "20250326150742906_2025-03-28 03:00:00",
"InstanceState": 2,
"InstanceType": null,
"ProjectId": "1460947878944567296",
"SchedulerTime": "2025-03-28 03:00:00",
"StartTime": "2025-03-28 03:00:20",
"TaskCycleType": "I",
"TaskId": "20250326150742906",
"TaskName": "dq_test_dylan_shell_01",
"TaskType": {
"TypeDesc": "Shell",
"TypeId": 35,
"TypeSort": "数据计算"
},
"TotalRunNum": 1,
"Tries": 1,
"TryLimit": 5,
"WorkflowId": "ec66594e-53a0-48cb-8044-a9eb3a58efe5",
"WorkflowName": "dq_test_0326"
}
],
"PageCount": 10,
"PageNumber": 1,
"PageSize": 10,
"TotalCount": 34,
"TotalPage": 4
},
"RequestId": "39304e20-9974-4c65-844f-e31357386eba"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

任务运维-批量补数据（创建补录计划）

最近更新时间：2025-06-10 02:24:06

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

批量补数据（创建补录任务）

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateOpsMakePlan。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目id 示例值："1485413914375667"
MakeName	是	String	补录计划名称 示例值："patch_1234566"
TaskIdList.N	是	Array of String	补录任务集合 示例值：["19920226154637701"]
MakeDatetimeList.N	是	Array of CreateMakeDatetimeInfo	补录计划日期范围 示例值：[{"StartDate":"2024-04-07","EndDate":"2024-04-10","StartTime":"00:00","EndTime":"23:59"}]
ProjectIdent	否	String	项目标识 示例值："test_wedata_pro"
CheckParent	否	Boolean	补录是否检查父任务状态，默认不检查。不推荐使用，后续会废弃，推荐使用 CheckParentType。 示例值：false
CheckParentType	否	String	补录检查父任务类型。取值范围： • NONE: 全部不检查 • ALL: 检查全部上游父任务 • MAKE_SCOPE: 只在（当前补录计划）选中任务中检查 示例值："ALL"
ProjectName	否	String	项目名称 示例值："test_wedata_pro"
SelfDependence	否	String	已弃用。任务自依赖类型：parallel（并行），serial（无序串行），orderly（有序串行） 示例值："parallel"
ParallelNum	否	Integer	并行度 示例值：2
SameCycle	否	Boolean	补录实例生成周期是否和原周期相同，默认为true 示例值：true

参数名称	必选	类型	描述
TargetTaskCycle	否	String	补录实例目标周期类型 示例值："day"
TargetTaskAction	否	Integer	补录实例目标周期类型指定时间 示例值：1
MapParamList.N	否	Array of StrToStrMap	补录实例自定义参数 示例值：["k1":"v1","k2":"v2"]
CreatorId	否	String	创建人id 示例值："128907655"
Creator	否	String	创建人 示例值："tom"
Remark	否	String	补录计划说明 示例值："补录数据"
SameSelfDependType	否	Boolean	是否使用任务原有自依赖配置，默认为true 示例值：true
SourceTaskCycle	否	String	补录实例原始周期类型 示例值："day"
SchedulerResourceGroup	否	String	补录指定的调度资源组（ID）为空则表示使用任务原有调度执行资源组 示例值："1098776666666"
IntegrationResourceGroup	否	String	补录指定的集成资源组（ID）为空则表示使用任务原有集成执行资源组 示例值："1988776554444"
SchedulerResourceGroupName	否	String	补录指定的调度资源组名称 为空则表示使用任务原有调度执行资源组 示例值："resource_schedule_1"
IntegrationResourceGroupName	否	String	补录指定的集成资源组名称 为空则表示使用任务原有集成执行资源组 示例值："resource_integration_1"
MakeExtList.N	否	Array of StrToStrMap	补录扩展属性 示例值：["k1":"v1","k2":"v2"]
SameSelfWorkflowDependType	否	Boolean	补录扩展属性 示例值：false
SelfWorkflowDependency	否	String	补录扩展属性 示例值："yes"
MakeType	否	String	任务 TASK； 项目： PROJECT
StatusList	否	String	任务状态
MakeCheckEventType	否	String	补录是否跳过事件检查

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	CommonIdOpsDto	结果 示例值：{"Id": "patch_20250527184634_1417_ok"}
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 批量补数据（创建补录任务）

任务运维-补数据

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: CreateOpsMakePlan
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1460947878944567296",
"ParallelNum": 2,
"MakeName": "patch_20230327104543_3122",
"TaskIdList": [
"20230313154453331"
],
"MakeDatetimeList": [
{
"StartDate": "2023-03-01",
"EndDate": "2023-03-01",
"StartTime": "00:00",
"EndTime": "23:59"
}
],
"CheckParent": true,
"SameSelfDependType": false,
"SelfDependence": "parallel",
"Remark": "",
"SameCycle": true
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"Id": "patch_20250527184634_1417_ok"
},
"RequestId": "261c5c56-2891-49f4-a725-edd755065485"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

任务状态统计

最近更新时间：2025-06-10 02:24:02

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

任务状态统计

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer

点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeSchedulerTaskCntByStatus。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TaskType	否	Integer	1
TypeName	否	String	Y
ProjectId	否	String	111
InCharge	否	String	1
WorkflowId	否	String	工作流ID
ProjectIds.N	否	Array of String	项目ID列表，如果传了 ProjectIds ，ProjectId 不会生效
ResourceGroupIds.N	否	Array of String	资源组ID筛选

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Array of ScreenTaskInfo	统计结果 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId ）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 任务状态统计示例

任务状态统计

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: ScheduleTaskCntByStatus
<公共请求参数>
```

```
{
"ProjectId": "12312"
}
```

输出示例


```
{
"Response": {
"Data": [
{
"CountTag": 0,
"DayNum": 0,
"FrozenNum": 0,
"HourNum": 0,
"InvalidNum": 0,
"MinuteNum": 0,
"MonthNum": 0,
"RunningNum": 0,
"StoppedNum": 0,
"StoppingNum": 0,
"TotalNum": 0,
"WeekNum": 0,
"YearNum": 0
}
],
"RequestId": "717516e8-fece-4821-850b-43b4379c816d"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

运维大屏-实例运行时长排行

最近更新时间：2025-06-10 02:24:02

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

运维大屏-实例运行时长排行

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeSchedulerRunTimeInstanceCntByStatus。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目ID
CycleUnit	否	String	周期类型 示例值：C
TimeUnit	否	String	时间单元 eg: 12h 示例值：12h
StartTime	否	String	开始日期：2023-03-02 示例值：2023-03-02
EndTime	否	String	结束日前：2023-03-20 示例值：2023-03-20
TaskType	否	Integer	任务类型 示例值：21
InCharge	否	String	责任人 示例值：jack
WorkflowId	否	String	工作流ID 示例值：65599fe7-d776-11ee-8ec8-b8599f277de5
SortItem	否	String	排序字段 示例值：RunTime
SortType	否	String	升序降序 示例值：asc, desc
ProjectIds.N	否	Array of String	项目ID列表，如果传了 ProjectIds，则 ProjectId 不会生效，用于多项目筛选

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Array of RuntimeInstanceCntTop	响应数据 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 实例运行时长排行示例

实例运行时长排行示例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeSchedulerRunTimeInstanceCntByStatus
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1",
"TimeUnit": "12h"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": [
{
"TaskId": "1",
"TaskName": "taskName",
"InCharge": ";jaydenjhu;",
"CycleUnit": "I",
"State": "RUNNING",
"RunTime": 27220,
"WaitScheduleTime": 1234,
"CurRunTime": "2023-01-01 12:12:12"
}
],
"RequestId": "12312312"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。

数据补录-查看补录计划任务实例

最近更新时间：2025-06-10 02:24:04

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

根据补录计划和补录任务获取补录实例列表。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeOpsMakePlanInstances。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目ID 示例值："1298776544"
PlanId	是	String	补录计划ID 示例值："789de4f-bcc7-11ed-b7fc-043f72e73c62"
TaskId	是	String	补录任务ID 示例值："20010280231098"
PageNumber	否	Integer	分页页码，默认值1 示例值：1
PageSize	否	Integer	分页大小，默认值10 示例值：10
StateList.N	否	Array of Integer	实例状态列表 示例值：[2, 12, 6, 7, 9, 18, 0]

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	MakePlanInstanceOpsDtoCollection	补录计划实例分页查询结果 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 获取补录计划任务实例

数据补录-获取补录计划任务实例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeOpsMakePlanInstances
<公共请求参数>

{
"PageNumber": 1,
"PageSize": 1,
"ProjectId": "147056160274522xxxx",
"PlanId": "e0bed861-0e95-44ca-9d10-28f29752xxxx",
"TaskId": "2023052809431xxxx"
}
```

输出示例


```
{
"Response": {
"Data": {
"TotalCount": 1,
"TotalPage": 1,
"PageCount": 1,
"PageNumber": 1,
"PageSize": 10,
"Items": [
{
"TaskId": "2002090216540987",
"TaskName": "test_shell_0",
"WorkflowId": null,
"WorkflowName": null,
"InCharge": null,
"CycleType": null,
"CurRunDate": "2024-04-08 00:00:00",
"NextCurDate": null,
"RunPriority": 1,
"TryLimit": 1,
"Tries": 1,
"TotalRunNum": 1,
"DoFlag": 0,
"RedoFlag": 1,
"State": "EXPIRED",
"RuntimeBroker": null,
"ErrorDesc": null,
"TaskType": {
"TypeDesc": null,
"TypeId": 0,
"TypeSort": null
},
"DependenceFulfillTime": null,
"FirstDependenceFulfillTime": null,
"FirstStartTime": null,
"StartTime": null,
"EndTime": "2024-04-09 18:21:36",
"CostTime": "00:00:00.000",
"CostMillisecond": 1,
"MaxCostTime": 1,
```

```
"MinCostTime": 1,
"AvgCostTime": 0,
"LastLog": null,
"SchedulerDateTime": null,
"LastSchedulerDateTime": null,
"LastUpdate": null,
"CreateTime": null,
"DependencyRel": null,
"ExecutionSpace": null,
"IgnoreEvent": true,
"VirtualFlag": true,
"FolderId": null,
"FolderName": null,
"SonList": null,
"ProductName": null,
"ResourceGroup": null,
"ResourceInstanceId": null,
"YarnQueue": null,
"SchedulerDesc": null,
"FirstSubmitTime": null,
"FirstRunTime": null,
"ProjectId": null,
"ProjectIdent": null,
"ProjectName": null,
"TenantId": null,
"InstanceKey": null,
"ExecutorGroupId": null,
"ExecutorGroupName": null,
"RelatedInstanceList": [
{
"TaskId": null,
"TaskName": null,
"WorkflowId": null,
"WorkflowName": null,
"InCharge": null,
"CycleType": null,
"CurRunDate": null,
"NextCurDate": null,
"RunPriority": 1,
"TryLimit": 1,
"Tries": 1,
"TotalRunNum": 1,
"DoFlag": 1,
"RedoFlag": 1,
"State": null,
"RuntimeBroker": null,
"ErrorDesc": null,
"TaskType": {
"TypeDesc": null,
"TypeId": 0,
"TypeSort": null
},
"DependenceFulfillTime": null,
"FirstDependenceFulfillTime": null,
"FirstStartTime": null,
"StartTime": "2024-04-09 18:23:48",
"EndTime": null,
```


版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

```
"CostTime": null,
"CostMillisecond": 1,
"MaxCostTime": 1,
"MinCostTime": 1,
"AvgCostTime": 0,
"LastLog": null,
"SchedulerDateTime": null,
"LastSchedulerDateTime": null,
"LastUpdate": null,
"CreateTime": null,
"DependencyRel": null,
"ExecutionSpace": null,
"IgnoreEvent": true,
"VirtualFlag": true,
"FolderId": null,
"FolderName": null,
"SonList": null,
"ProductName": null,
"ResourceGroup": null,
"ResourceInstanceId": null,
"YarnQueue": null,
"SchedulerDesc": null,
"FirstSubmitTime": null,
"FirstRunTime": null,
"ProjectId": null,
"ProjectIdent": null,
"ProjectName": null,
"TenantId": null,
"InstanceKey": null,
"ExecutorGroupId": null,
"ExecutorGroupName": null,
"RelatedInstanceList": [
{
"TaskId": null,
"TaskName": null,
"WorkflowId": null,
"WorkflowName": null,
"InCharge": null,
"CycleType": null,
"CurRunDate": null,
"NextCurDate": null,
"RunPriority": 1,
"TryLimit": 1,
"Tries": 1,
"TotalRunNum": 1,
"DoFlag": 1,
"RedoFlag": 1,
"State": null,
"RuntimeBroker": null,
"ErrorDesc": null,
"TaskType": {
"TypeDesc": null,
"TypeId": 0,
"TypeSort": null
},
"DependenceFulfillTime": null,
"FirstDependenceFulfillTime": null,
```

```
"FirstStartTime": null,
"StartTime": null,
"EndTime": null,
"CostTime": null,
"CostMillisecond": 1,
"MaxCostTime": 1,
"MinCostTime": 1,
"AvgCostTime": 0,
"LastLog": null,
"SchedulerDateTime": null,
"LastSchedulerDateTime": null,
"LastUpdate": null,
"CreateTime": null,
"DependencyRel": null,
"ExecutionSpace": null,
"IgnoreEvent": true,
"VirtualFlag": true,
"FolderId": null,
"FolderName": null,
"SonList": null,
"ProductName": null,
"ResourceGroup": null,
"ResourceInstanceId": null,
"YarnQueue": null,
"SchedulerDesc": null,
"FirstSubmitTime": null,
"FirstRunTime": null,
"ProjectId": null,
"ProjectIdent": null,
"ProjectName": null,
"TenantId": null,
"InstanceKey": null,
"ExecutorGroupId": null,
"ExecutorGroupName": null,
"RelatedInstanceSize": 0,
"OwnerId": null,
"UserId": null,
"InstanceLifeCycleOpsDto": {
"TaskId": null,
"CurRunDate": null,
"LifeRound": 0,
"RunType": null,
"Tries": 0,
"InstanceLifeDetailDtoList": [
{
"State": null,
"StartTime": null,
"DetailState": null,
"EndTime": null
}
],
"RunnerState": null,
"ErrorDesc": null,
"ErrorCodeLevel": null,
"InstanceLogListOpsDto": {
"TaskId": null,
"CurRunDate": null,
```

```
"Tries": null,
"LastUpdate": null,
"BrokerIp": null,
"FileSize": null,
"OriginFileName": null,
"CreateTime": null,
"InstanceLogType": null,
"TaskName": null,
"CostTime": null,
"InstanceStatus": null,
"CodeFileName": null,
"ExtensionInfo": [
{
"Key": null,
"Value": null,
"Description": null
}
]
},
"InstanceState": null
},
"RetryAttempts": 1
}
],
"RelatedInstanceSize": 0,
"OwnerId": null,
"UserId": null,
"InstanceLifeCycleOpsDto": {
"TaskId": null,
"CurRunDate": null,
"LifeRound": 0,
"RunType": null,
"Tries": 0,
"InstanceLifeDetailDtoList": [
{
"State": null,
"StartTime": null,
"DetailState": null,
"EndTime": null
}
],
"RunnerState": null,
"ErrorDesc": null,
"ErrorCodeLevel": null,
"InstanceLogListOpsDto": {
"TaskId": null,
"CurRunDate": null,
"Tries": null,
"LastUpdate": null,
"BrokerIp": null,
"FileSize": null,
"OriginFileName": null,
"CreateTime": null,
"InstanceLogType": null,
"TaskName": null,
"CostTime": null,
"InstanceStatus": null,
```

```
"CodeFileName": null,
"ExtensionInfo": [
{
"Key": null,
"Value": null,
"Description": null
}
]
},
"InstanceState": null
},
"RetryAttempts": 1
}
],
"RelatedInstanceSize": 0,
"OwnerId": null,
"UserId": null,
"InstanceLifeCycleOpsDto": {
"TaskId": null,
"CurRunDate": null,
"LifeRound": 0,
"RunType": null,
"Tries": 0,
"InstanceLifeDetailDtoList": [
{
"State": null,
"StartTime": null,
"DetailState": null,
"EndTime": null
}
],
"RunnerState": null,
"ErrorDesc": null,
"ErrorCodeLevel": null,
"InstanceLogListOpsDto": {
"TaskId": null,
"CurRunDate": null,
"Tries": null,
"LastUpdate": null,
"BrokerIp": null,
"FileSize": null,
"OriginFileName": null,
"CreateTime": null,
"InstanceLogType": null,
"TaskName": null,
"CostTime": null,
"InstanceStatus": null,
"CodeFileName": null,
"ExtensionInfo": [
{
"Key": null,
"Value": null,
"Description": null
}
]
},
"InstanceState": null
```

```
},
"RetryAttempts": 1
}
]
},
"RequestId": "123"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

数据补录-查看补录计划任务

最近更新时间：2025-06-10 02:24:03

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

查看补录计划任务

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeOpsMakePlanTasks。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目ID 示例值："1485413914375667"
PlanId	是	String	补录计划ID 示例值："f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479"
StateList.N	否	Array of Integer	实例状态过滤条件 示例值：[1,2]
PageNumber	否	Integer	分页页码，默认值1 示例值：1
PageSize	否	Integer	分页大小，默认值10 示例值：10

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	MakePlanTaskOpsDtoCollection	补录计划任务分页查询结果 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 获取补录计划任务

数据补录-获取补录计划任务

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeOpsMakePlanTasks
```

```
<公共请求参数>

{
"PageNumber": 1,
"PageSize": 1,
"ProjectId": "14705274522",
"PlanId": "f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479"
}
```

输出示例


```
{
"Response": {
"Data": {
"TotalCount": 0,
"TotalPage": 0,
"PageCount": 0,
"PageNumber": 0,
"PageSize": 0,
"Items": [
{
"TaskBaseInfo": {
"TaskId": "19920226154637701",
"VirtualTaskId": null,
"VirtualFlag": false,
"TaskName": "测试任务",
"WorkflowId": null,
"RealWorkflowId": null,
"WorkflowName": null,
"FolderId": null,
"FolderName": null,
"CreateTime": null,
"LastUpdate": null,
"Status": null,
"InCharge": "tom;jerry",
"InChargeId": null,
"StartTime": null,
"EndTime": null,
"ExecutionStartTime": null,
"ExecutionEndTime": null,
"CycleType": null,
"CycleStep": 1,
"CrontabExpression": null,
"DelayTime": 1,
"StartupTime": 1,
"RetryWait": 1,
"RetryAble": 1,
"TaskAction": null,
"TryLimit": 1,
"RunPriority": 1,
"TaskType": null,
"BrokerIp": null,
"ClusterId": null,
"MinDateTime": null,
"MaxDateTime": null,
"ExecutionTTL": 0,
```

```
"SelfDepend": null,
"LeftCoordinate": 0,
"TopCoordinate": 0,
"Notes": null,
"InstanceInitStrategy": null,
"YarnQueue": null,
"LastSchedulerCommitTime": null,
"NormalizedJobStartTime": null,
"SchedulerDesc": null,
"ResourceGroup": null,
"Creator": null,
"DependencyRel": null,
"DependencyWorkflow": null,
"EventListenerConfig": null,
"EventPublisherConfig": null,
"VirtualTaskStatus": null,
"TaskLinkInfo": {
"Id": null,
"LinkKey": null,
"TaskFrom": null,
"TaskTo": null,
"InCharge": null,
"LinkDependencyType": null,
"Offset": null,
"LinkType": null,
"WorkflowId": null
},
"ProductName": null,
"ProjectId": null,
"ProjectIdent": null,
"ProjectName": null,
"OwnId": null,
"UserId": null,
"TenantId": null,
"UpdateUser": null,
"UpdateTime": null,
"UpdateUserId": null,
"TaskTypeId": null,
"TaskTypeDesc": "Shell",
"ShowWorkflow": false,
"FirstSubmitTime": null,
"FirstRunTime": null,
"ScheduleDesc": null,
"CycleNum": 0,
"Crontab": null,
"StartDate": null,
"EndDate": null,
"CycleUnit": null,
"InitStrategy": null,
"Layer": null,
"SourceServiceId": null,
"SourceServiceType": null,
"TargetServiceId": null,
"TargetServiceType": null,
"TasksStr": null,
"Submit": true,
"ExecutorGroupId": null,
```

```
"ExecutorGroupName": null
},
"InstanceCount": 0,
"CompletePercent": 0,
"SuccessPercent": 0,
"InstanceTotalCount": 0
}
]
},
"RequestId": "f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

数据补录-查询补录计划

最近更新时间：2025-06-10 02:24:03

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

根据条件分页查询补录计划

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeOpsMakePlans。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目ID 示例值："12987655444"
PageNumber	否	Integer	分页数，默认值1 示例值：1
PageSize	否	Integer	分页大小，默认值10 示例值：10
PlanId	否	String	补录计划ID 示例值："f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479"
PlanName	否	String	补录计划名称 示例值：patch_20240409211651_1952
TaskName	否	String	补录任务名称 示例值："task_0"
TaskId	否	String	补录任务ID 示例值："20230908070102098"
Creator	否	String	补录计划创建者 示例值："12876534"
MinCreateTime	否	String	补录计划最小创建时间 示例值： "2024-04-01 00:00:00
MaxCreateTime	否	String	补录计划最大创建时间 示例值： "2024-04-09 00:00:00
StateList.N	否	Array of Integer	实例状态过滤条件 示例值：[1,2]
Keyword	否	String	模糊查询关键字 示例值："20230908070102098"

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	MakePlanOpsDtoCollection	补录计划分页查询结果 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 获取补录计划

数据补录-获取补录计划

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeOpsMakePlans
<公共请求参数>

{
"PageNumber": 1,
"PageSize": 1,
"ProjectId": "1470561602745 22xxxx"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"TotalCount": 0,
"TotalPage": 0,
"PageCount": 0,
"PageNumber": 0,
"PageSize": 0,
"Items": [
{
"PlanId": "abc",
"MakeName": "abc",
"ProjectId": "abc",
"CheckParent": true,
"SameSelfDependType": true,
"ParallelNum": 0,
"SameCycle": true,
"SourceTaskCycle": "abc",
"TargetTaskCycle": "abc",
"TargetTaskAction": 0,
"MapParamList": [
{
"K": "abc",
"V": "abc"
}
],
"CreatorId": "abc",
"Creator": "abc",
```

```
"CreateTime": "abc",
"TaskIdList": [
"abc"
],
"MakeDatetimeList": [
{
"StartDate": "abc",
"EndDate": "abc",
"StartTime": "abc",
"EndTime": "abc"
}
],
"Remark": "abc",
"SchedulerResourceGroup": "abc",
"SchedulerResourceGroupName": "abc",
"IntegrationResourceGroup": "abc",
"IntegrationResourceGroupName": "abc",
"TaskCount": 0,
"CompletePercent": 0,
"SuccessPercent": 0,
"CheckParentType": "abc",
"SameSelfWorkflowDependType": true,
"SelfWorkflowDependency": "abc"
}
]
},
"RequestId": "abc"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

数据补录-按补录计划批量终止实例

最近更新时间：2025-06-10 02:23:57

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

按补录计划批量终止实例。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：KillOpsMakePlanInstances。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目ID 示例值："128903434343"
PlanId	是	String	补录计划ID 示例值："de3c6c05-9118-43db-9d76-e1b04a145de7"
AsyncMode	否	Boolean	是否异步模式 示例值：true
PlanName	否	String	补录计划名 示例值：patch_20241114125640_486

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	BatchOperateResultOpsDto	批量操作结果 示例值：{"ErrorDesc":null,"ErrorId":null,"Result":true}
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 批量终止补录计划实例

批量终止补录计划实例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: KillOpsMakePlanInstances
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "147056160274522xxxx",
"PlanId": "e0bed861-0e95-44ca-9d10-28f29752xxxx"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"ErrorDesc": null,
"ErrorId": null,
"Result": true
},
"RequestId": "9d279258-48ed-4be3-84fa-069095c4xxxx"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

任务运维-批量删除任务

最近更新时间：2025-06-10 02:24:07

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

任务运维-批量删除任务

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：BatchDeleteOpsTasks。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TaskIdList.N	是	Array of String	批量删除的任务TaskId 示例值：["1111","2222"]
DeleteMode	是	Boolean	true : 删除后下游任务可正常运行 false：删除后下游任务不可运行 示例值：true
EnableNotify	是	Boolean	true：通知下游任务责任人 false: 不通知下游任务责任人 示例值：true
ProjectId	是	String	项目Id 示例值："1890873426729"

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	BatchOperationOpsDto	返回批量操作成功个数、失败个数、操作总数 示例值：{"FailedCount":0,"SuccessCount":2,"TotalCount":2}
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 批量删除任务

1

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: BatchDeleteOpsTasks
```

```
<公共请求参数>

{
"TaskIdList": [
"20210223145698"
],
"DeleteMode": true,
"EnableNotify": true,
"ProjectId": "11127277799887"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"SuccessCount": 1,
"FailedCount": 0,
"TotalCount": 0
},
"RequestId": "1d287884-1214-4b75-b4e8-383ee8e57918"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

拉取文件夹下的工作流

最近更新时间：2025-06-11 02:14:33

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

根据项目id 获取项目下所有工作流列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeFolderWorkflowList。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目Id 示例值：202312312414312
ParentsFolderId	是	String	父文件夹ID 示例值：62547ef7-5120-42e3-af11-3b92db8049e8
KeyWords	否	String	关键字
PageNumber	否	Integer	页码，默认1 示例值：1
PageSize	否	Integer	页大小，默认10 示例值：10

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	DescribeFolderWorkflowListData	无 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 拉取文件夹下的工作流示例

拉取文件夹下的工作流

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeFolderWorkflowList
```

```
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "15316096090365952",
"ParentsFolderId": "ae1875b0-df51-11ee-8d4ae120f8272",
"PageNumber": 1,
"PageSize": 20
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"Items": [
{
"FolderId": "ae1875b0-df51-11ee-8d4ae120f8272",
"Owner": "jack",
"OwnerId": "100028427",
"ProjectId": "15316096090365952",
"ProjectIdent": "project_wedata",
"ProjectName": "project_wedata",
"UserGroupId": null,
"UserGroupName": null,
"WorkflowDesc": "",
"WorkflowId": "b2487621-df51-11ee-8a4ae120f8272",
"WorkflowName": "demo"
}
],
"PageNumber": 0,
"PageSize": 0,
"TotalCount": 1
},
"RequestId": "b316ed89-2840-4eeb-8fbd-7240473f44f3"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

查询任务脚本

最近更新时间：2025-06-11 02:14:29

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

查询任务脚本

默认接口请求频率限制：50次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeTaskScript。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目Id 示例值：1531609696090365952
TaskId	是	String	任务ID 示例值：20211220203934257

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	TaskScriptContent	任务脚本内容 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId ）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 查询任务脚本范例

查询任务脚本

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeTaskScript
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1",
"TaskId": "20220727140613327"
}
```

输出示例


```
{
"Response": {
"RequestId": "3100df93-5da5-45d1-b06b-dd08612f8224",
"Data": {
"ScriptContent": "#!/bin/bash\n#*****************************************************************#\n##author: TBDS\n##cre
ate time: 2022-07-27 14:06:13\n#*****************************************************************#\necho \"222\""
}
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

按行下载日志信息

最近更新时间：2025-06-10 02:23:58

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

按行下载日志信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DownloadLogByLine。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
StartLine	是	Integer	开始行 示例值：1
LineCount	是	Integer	读取行 示例值：11
ProjectId	是	String	项目id 示例值：11
TaskId	否	String	任务id 示例值：11
CurRunDate	否	String	实例运行时间 示例值：2022-01-24 12:12:12
DetailId	否	String	任务详情id，用于读取切分的日志文件 示例值：11
FilePath	否	String	base64编码的文件路径 示例值：/12e
RecordId	否	String	任务记录id 示例值：123
SubJobId	否	String	子job id 示例值：123
JobType	否	String	hiveSql:34,sparkSql:36 dlcSql: 32 示例值：32
ParseErrorTip	否	Boolean	true:解析错误信息。false:不解析错误信息 示例值：false
FileType	否	Integer	log 0 code 1 result 2 custo 3 示例值：0
QueryFileFlag	否	Integer	查询文件标志：0: 从执行机获取，1: 从cos获取，获取不到会再从执行机获取 示例值：0
ExtInfo	否	String	透传字段，如果queryFileFlag为1，则ext回作为上一页的分页标识offset 示例值：11

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	InstanceLogByLine	日志信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 下载日志信息

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DownloadLogByLine
<公共请求参数>

{
"TaskId": "123",
"CurRunDate": "123",
"DetailId": "123",
"StartLine": 0,
"LineCount": 0,
"FilePath": "123",
"ProjectId": "123",
"RecordId": "123"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"Count": 0,
"Content": [
"123"
],
"Over": true,
"InstanceState": "123",
"InstanceId": "123",
"TaskId": "123",
"WorkerType": 0
},
"RequestId": "123"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
AuthFailure.SignatureExpire	未登录或登录已过期。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	CAM未授权，请联系主账号到CAM中授权QcloudWeDataFullAccess策略给该账户。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InternalError.CallSchedulerApiError	外部系统调用异常。
InternalError.InternalCallCloudApiError	调用云API失败。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameter.AlarmReceiveAddressNotExist	告警接收地址不存在。
InvalidParameter.ClientIpNotAuthorized	ClientIp未被授权。
InvalidParameter.DataEngineInstanceNotExists	数据引擎实例不存在。
InvalidParameter.DuplicateName	名称重复。
InvalidParameter.InvalidAlarmUrl	告警接收地址不合法。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnauthorizedOperation.UserNotInProject	用户不是当前项目成员。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。

更新任务（废弃）

最近更新时间：2025-06-11 02:14:26

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

[注意：该版本只满足广州区部分白名单客户使用]

更新任务。本接口已废弃，请使用接口ModifyTaskInfoDs。
默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer　点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyTaskInfo。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目Id 示例值："1995274688285233152"
TaskId	是	String	任务ID 示例值："20240328231651087"
DelayTime	否	Integer	执行时间，单位分钟，天/周/月/年调度才有。比如天调度，每天的02:00点执行一次，delayTime就是120分钟 示例值：10
StartupTime	否	Integer	启动时间 示例值：0
SelfDepend	否	Integer	自依赖类型 1:有序串行 一次一个 排队, 2: 无序串行 一次一个 不排队， 3:并行 一次多个 示例值：1
StartTime	否	String	生效开始时间，格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss 示例值："2023-03-18 11:51:00"
EndTime	否	String	生效结束时间，格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss 示例值："2099-03-18 23:59:59"
TaskAction	否	String	调度配置-弹性周期配置，小时/周/月/年调度才有，小时任务指定每天的0点3点4点跑，则为'0,3,4'。 示例值："0,3,4"
CycleType	否	Integer	"周期类型 0:crontab类型, 1:分钟，2:小时，3:天，4:周，5:月，6:一次性，7:用户驱动，10:弹性周期 周,11:弹性周期 月,12:年,13:即时触发Instant类型，与正常周期调度任务逻辑隔离 示例值：1
CycleStep	否	Integer	步长，间隔时间，最小1 示例值：1
CrontabExpression	否	String	cron表达式 周期类型为crontab调度才需要 示例值："0 0 0 * * ?"
ExecutionStartTime	否	String	执行时间左闭区间，格式：HH:mm 小时调度才有，例如小时任务, 每日固定区间生效 示例值："00:00"

参数名称	必选	类型	描述
ExecutionEndTime	否	String	执行时间右闭区间，格式：HH:mm 小时调度才有，例如小时任务, 每日固定区间生效 示例值："06:00"
TaskName	否	String	新的任务名 示例值："new_name"
RetryWait	否	Integer	失败重试间隔,单位分钟，创建任务的时候已经给了默认值 示例值：1
TryLimit	否	Integer	失败重试次数，创建任务的时候已经给了默认值 示例值：5
Retriable	否	Integer	是否可重试，1代表可以重试 示例值：1
RunPriority	否	Integer	运行优先级，4高 5中 6低 示例值：5
TaskExt.N	否	Array of TaskExtInfo	任务的扩展配置 示例值：TaskExtInfo数组
ResourceGroup	否	String	执行资源组id，需要去资源管理服务上创建调度资源组，并且绑定cvm机器 示例值："202401040908070"
YarnQueue	否	String	资源池队列名称 示例值："default"
BrokerIp	否	String	资源组下具体执行机，any 表示可以跑在任意一台。 示例值："any"
Notes	否	String	任务备注 示例值："test"
TaskParamInfos.N	否	Array of ParamInfo	任务参数 示例值：ParamInfo数组
SourceServer	否	String	源数据源 示例值："default"
TargetServer	否	String	目标数据源 示例值："default"
DependencyWorkflow	否	String	是否支持工作流依赖 yes / no 默认 no 示例值："no"
DependencyConfigDTOs.N	否	Array of DependencyConfig	依赖配置 示例值：DependencyConfig数组
ExecutionTTL	否	Integer	执行耗时 示例值：-1
ScriptChange	否	Boolean	脚本是否改变 示例值：false
InChargeIds.N	否	Array of String	责任人id 示例值：["102341324"]

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Boolean	执行结果 示例值：true
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 成功示例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: ModifyTaskInfo
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1492511691706699776",
"TaskId": "20240307211852581",
"DelayTime": 600,
"StartupTime": 0,
"SelfDepend": 0,
"StartTime": "2024-03-28 00:00:00",
"EndTime": "2024-03-29 00:00:00",
"TaskAction": "",
"CycleType": 3,
"CycleStep": 1,
"ExecutionStartTime": "00:00",
"ExecutionEndTime": "23:59",
"TaskName": "python_task_failed",
"RetryWait": 5,
"TryLimit": 5,
"Retriable": 1,
"RunPriority": 6,
"TaskExt": [
{
"Key": "python_type",
"Value": "python3"
}
],
"ResourceGroup": "20221229172428663695",
"BrokerIp": "ins-g8j6pv4f",
"InCharge": "micofywang",
"Notes": "test",
"TaskParamInfos": [
{
"ParamKey": "au",
"ParamValue": "3"
}
],
"DependencyWorkflow": "no",
"InChargeIds": [
"100033435965"
]
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": true,
"RequestId": "b41c3c3b-f7a8-4789-89f2-6b90711a6e5c"
```

```
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。

添加父任务依赖（废弃）

最近更新时间：2025-06-11 02:14:26

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

[注意：该版本只满足广州区部分白名单客户使用]

添加父任务依赖。本接口已废弃，请使用接口ModifyTaskLinksDs。
默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer　点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyTaskLinks。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目Id 示例值："1492511691706699776"
TaskFrom	是	String	父任务ID 示例值："20240307211633923"
TaskTo	是	String	子任务ID 示例值："20240307211852581"
WorkflowId	是	String	子任务工作流 示例值："ca1253e8-dc84-11ee-8d13-a4ae120f8272"
RealFromWorkflowId	是	String	父任务工作流 示例值："ca1253e8-dc84-11ee-8d13-a4ae120f8272"
LinkDependencyType	否	String	父子任务之间的依赖关系 示例值："normal_all"

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Boolean	成功或者失败 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：true
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 添加父任务依赖

添加父任务依赖

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: ModifyTaskLinks
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1492511691706699776",
"TaskFrom": "20240307211633923",
"TaskTo": "20240307211852581",
"WorkflowId": "ca1253e8-dc84-11ee-8d13-a4ae120f8272",
"RealFromWorkflowId": "ca1253e8-dc84-11ee-8d13-a4ae120f8272"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": true,
"RequestId": "2dd59176-0b25-428c-b4ec-bb7ab2876147"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

修改任务脚本

最近更新时间：2025-06-11 02:14:25

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

[注意：该版本只满足广州区部分白名单客户使用]

修改任务脚本

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyTaskScript。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目Id 示例值："1492511691706699776"
TaskId	是	String	任务ID 示例值："20240307211852581"
ScriptContent	否	String	脚本内容 base64编码 示例值：""
IntegrationNodeDetails.N	否	Array of IntegrationNodeDetail	集成任务脚本配置 示例值：[]

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	CommonContent	详情 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 范例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: ModifyTaskScript
<公共请求参数>
```

```
{
"ProjectId": "1492511691706699776",
"TaskId": "20240307211852581",
"ScriptContent": "IyoqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioq"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"Content": "https://wedata-fusion-1257305158.cos.ap-beijing.myqcloud.com/datastudio/project/1492511691706699776/micofywang/mico_wf_test_alarm/python_task_failed.py"
},
"RequestId": "cb69af6c-e19f-4c04-82d4-a015eda468cc"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

更新工作流调度（废弃）

最近更新时间：2025-05-08 02:17:05

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

更新工作流调度。本接口已废弃，请使用接口RenewWorkflowSchedulerInfoDs。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer

点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyWorkflowSchedule。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目Id 示例值：1492511691123199776
WorkflowId	是	String	工作流id 示例值：41fd29d-164f-11ee-8d13-a4ae120f
DelayTime	是	Integer	延迟时间，单位分钟 示例值：0
StartupTime	是	Integer	启动时间 示例值：1712883299
SelfDepend	是	Integer	自依赖类型 1:有序串行 一次一个 排队, 2: 无序串行 一次一个 不排队， 3:并行 一次多个 示例值：2
CycleType	是	Integer	"周期类型 0:crontab类型, 1:分钟，2:小时，3:天，4:周，5:月，6:一次性，7:用户驱动，10:弹性周期 周,11:弹性周期 月,12:年,13:即时触发Instant类型，与正常周期调度任务逻辑隔离 示例值：1
CycleStep	是	Integer	步长，间隔时间，最小1 示例值：10
StartTime	否	String	生效开始时间，格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss 示例值：2024-04-07 10:00:00
EndTime	否	String	生效结束时间，格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss 示例值：2024-04-13 12:00:00
TaskAction	否	String	调度配置-弹性周期配置，小时/周/月/年调度才有，小时任务指定每天的0点3点4点跑，则为'0,3,4'。 示例值：0
CrontabExpression	否	String	cron表达式 周期类型为crontab调度才需要 示例值：*/10 * * * *
ExecutionStartTime	否	String	执行时间左闭区间，格式：HH:mm 小时调度才有，例如小时任务, 每日固定区间生效 示例值：12:00
ExecutionEndTime	否	String	执行时间右闭区间，格式：HH:mm 小时调度才有，例如小时任务, 每日固定区间生效 示例值：23:59

参数名称	必选	类型	描述
DependencyWorkflow	否	String	工作流依赖 ,yes 或者no 示例值：no

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	BatchResult	执行结果
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 更新工作流调度范例1

更新工作流调度

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: ModifyWorkflowSchedule
<公共请求参数>

{
"WorkflowId": "34e51bc4-0cd9-11ed-89e105ba60",
"StartupTime": 1712883299,
"SelfDepend": 2,
"ProjectId": "1",
"ExecutionEndTime": "",
"TaskAction": "",
"DelayTime": 0,
"DependencyWorkflow": "no",
"StartTime": "2022-03-03 11:12:59",
"ExecutionStartTime": "",
"EndTime": "2022-09-03 11:12:59",
"CycleType": 1,
"CycleStep": 10,
"CrontabExpression": ""
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"RequestId": "dc5397bb-74e6f734102c",
"Data": {
"Running": 0,
"Success": 0,
"Failed": 0,
"Total": 0
}
}
}
```

示例2 更新工作流调度范例2

更新工作流调度

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: ModifyWorkflowSchedule
<公共请求参数>

{
"WorkflowId": "34e51bc4-0cd9-1105ba60",
"StartupTime": 1712883299,
"SelfDepend": 2,
"ProjectId": "1",
"ExecutionEndTime": "",
"TaskAction": "",
"DelayTime": 0,
"DependencyWorkflow": "no",
"StartTime": "2022-03-03 11:12:59",
"ExecutionStartTime": "",
"EndTime": "2022-09-03 11:12:59",
"CycleType": 1,
"CycleStep": 10,
"CrontabExpression": ""
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"RequestId": "c20f7fea-d73f-44cd-94a5-1d9f884df5cf",
"Data": {
"Running": 0,
"Success": 0,
"Failed": 0,
"Total": 0
}
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

注册事件（废弃）

最近更新时间：2025-06-11 02:14:25

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

[注意：该版本只满足广州区部分白名单客户使用]

注册事件。本接口已废弃，请使用接口RegisterDsEvent。
默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：RegisterEvent。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目Id 示例值：1492511691706699776
Name	是	String	事件名称，支持英文、数字和下划线，最长20个字符, 不能以数字下划线开头。 示例值：test_event
EventSubType	是	String	事件分割类型，周期类型: DAY，HOUR，MIN，SECOND 示例值：DAY
EventBroadcastType	是	String	广播：BROADCAST,单播：SINGLE 示例值：SINGLE
TimeUnit	是	String	周期类型为天和小时为HOURS ，周期类型为分钟 ： MINUTES,周期类型为秒：SECONDS 示例值：DAYS
Owner	是	String	事件所属人 示例值：tom
EventType	否	String	必填，事件类型，默认值：TIME_SERIES 示例值：TIME_SERIES
DimensionFormat	否	String	必填，对应day： yyyyMMdd，对应HOUR：yyyyMMddHH，对应MIN：yyyyMMddHHmm，对应SECOND：yyyyMMddHHmmss，默认值：yyyyMMdd 示例值：yyyyMMdd
TimeToLive	否	Integer	存活时间 示例值：30
Description	否	String	事件描述 示例值：天事件

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	BatchReturn	成功或者失败 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

参数名称	类型	描述
		示例值：{"ErrorDesc":null,"ErrorId":null,"Result":true}
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 注册事件

注册事件

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: RegisterEvent
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1492511691706699776",
"Name": "test_event_11",
"EventType": "TIME_SERIES",
"EventSubType": "DAY",
"EventBroadcastType": "SINGLE",
"DimensionFormat": "yyyyMMdd",
"TimeToLive": 30,
"TimeUnit": "DAYS",
"Owner": "micofywang",
"Description": "test"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"ErrorDesc": null,
"ErrorId": null,
"Result": true
},
"RequestId": "d43d2a97-0522-4917-a471-dbc0a8b3c318"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

注册事件监听器（废弃）

最近更新时间：2025-06-11 02:14:25

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

[注意：该版本只满足广州区部分白名单客户使用]

注册事件监听器。本接口已废弃，请使用接口RegisterDsEventListener。
默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer　点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：RegisterEventListener。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
Key	是	String	关键字，如果是任务，则传任务Id 示例值："20240307211852581"
EventName	是	String	事件名称 示例值："test_day_event"
ProjectId	是	String	项目id 示例值："1492511691706699776"
Type	否	String	事件类型，默认 REST_API 示例值："REST_API"
Properties	否	String	配置信息，比如最长等待时间1天配置json：{"maxWaitEventTime":1,"maxWaitEventTimeUnit":"DAYS"} 示例值：{"maxWaitEventTime":1,"maxWaitEventTimeUnit":"DAYS"}

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	BatchReturn	成功或者失败 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 范例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: RegisterEventListener
```

```
<公共请求参数>

{
"EventName": "mytest4",
"ProjectId": "1",
"Type": "REST_API",
"Key": "20220729142629819"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"RequestId": "372eab9d-1f32-47f5-8cc1-69d84b2427a6",
"Data": {
"Result": true,
"ErrorId": null,
"ErrorDesc": null
}
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

设置任务告警，新建（更新）告警信息

最近更新时间：2025-06-11 02:14:23

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

[注意：该版本只满足广州区部分白名单客户使用]

设置任务告警，新建/更新告警信息（最新）
默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：SetTaskAlarmNew。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
AlarmInfoList.N	是	Array of AlarmInfo	设置任务超时告警和失败告警信息 示例值：[]
ProjectId	是	String	项目Id 示例值："1492511691706699776"

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	BatchOperateResult	返回批量操作成功个数、失败个数、操作总数
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 设置任务告警

设置任务告警

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: SetTaskAlarmNew
<公共请求参数>

{
"AlarmInfoList": [
{
"TaskIds": "20240307211852581",
```

```
"AlarmType": "failure",
"AlarmWay": "email",
"AlarmRecipient": "micofywang",
"AlarmRecipientId": "100033435965",
"Hours": 0,
"Minutes": 1,
"TriggerType": 1,
"Status": 1
}
],
"ProjectId": "1492511691706699776"
}
```


输出示例


```
{
"Response": {
"Data": {
"FailedCount": 0,
"SuccessCount": 1,
"TotalCount": 1
},
"RequestId": "ddabe7a0-9747-4a52-ad37-f820a7c020ee"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

提交任务（废弃）

最近更新时间：2025-05-08 02:17:04

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

[注意：该版本只满足广州区部分白名单客户使用]

提交任务。本接口已废弃，请使用接口CreateTaskVersionDs。
默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：SubmitTask。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目Id 示例值："1492511691706699776"
TaskId	是	String	任务ID 示例值："20240307211852581"
VersionRemark	是	String	版本备注 示例值："3"
StartScheduling	是	Boolean	是否启动调度 示例值：true

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Boolean	成功或者失败 示例值：true
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 提交任务

提交任务

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: SubmitTask
<公共请求参数>
```

```
{
"ProjectId": "1492511691706699776",
"TaskId": "20240307211852581",
"VersionRemark": "3",
"StartScheduling": false
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": true,
"RequestId": "12ecd019-da78-48e5-8a5b-fc2751b528ec"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

提交工作流（废弃）

最近更新时间：2025-05-08 02:17:04

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

提交工作流。本接口已废弃，请使用接口BatchCreateTaskVersionAsync。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer　点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：SubmitWorkflow。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目Id 示例值：1492511222699776
WorkflowId	是	String	工作流id 示例值：d29d-164f-11ee-8d13-a4ae120f8
VersionRemark	是	String	提交的版本备注 示例值：test1712883299805
StartScheduling	是	Boolean	是否启动调度 示例值：true

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	SubmitWorkflow	执行结果
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 提交工作流范例

提交工作流

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: SubmitWorkflow
<公共请求参数>

{
```

```
"StartScheduling": true,
"WorkflowId": "9e993c1d-0cd9-11ed-8e105ba60",
"VersionRemark": "v1",
"ProjectId": "1"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"TaskIds": [
"20230629153735945",
"2023062915375617",
"20230703141549308"
],
"Result": true,
"ErrorDesc": null,
"ErrorId": null
},
"RequestId": "1c56c530-b6c9-4976-afd4-3b96fa2bd6bd"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

触发事件生成事件实例（废弃）

最近更新时间：2025-05-08 02:17:03

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

[注意：该版本只满足广州区部分白名单客户使用]

触发事件。本接口已废弃，请使用接口TriggerDsEvent。
默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer　点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：TriggerEvent。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目Id 示例值："1492511691706699776"
Name	是	String	案例名称 示例值："test_event_2"
Dimension	是	String	时间格式：如果选择触发时间：2022年6月21，则设置为20220621 示例值："20240411"
Description	否	String	描述信息 示例值："test"

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	BatchReturn	成功或者失败 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 范例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: TriggerEvent
<公共请求参数>
```

```
{
"ProjectId": "1",
"Description": "手动触发",
"Name": "mytest",
"Dimension": " 20220729"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"RequestId": "a339e515-9f6c-46b1-a43a-587f1c39067c",
"Data": {
"Result": true,
"ErrorId": null,
"ErrorDesc": null
}
}
}
```

示例2 触发事件件

触发事件

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: TriggerEvent
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1492511691706699776",
"Name": "test_event_2",
"Dimension": "20240411",
"Description": "\"手动触发\""
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"ErrorDesc": null,
"ErrorId": null,
"Result": true
},
"RequestId": "5f569dca-2f3a-4e57-93ac-449e787e0955"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

任务运维-批量修改任务责任人

最近更新时间：2025-06-10 02:24:07

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

批量修改任务责任人

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：BatchModifyOpsOwners。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TaskIdList.N	是	Array of String	需要更新责任人的TaskId数组 示例值：["1111","2222"]
Owners	是	String	需要更新的责任人userId信息，多个责任人用;连接 示例值："900028803099;900033435969""
ProjectId	是	String	项目Id 示例值："12345678910"

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	BatchOperationOpsDto	返回批量操作成功个数、失败个数、操作总数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：{"FailedCount":0,"SuccessCount":2,"TotalCount":2}
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 批量修改任务责任人

任务运维-批量修改任务责任人

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: BatchModifyOpsOwners
<公共请求参数>

{
```

```
"TaskIdList": [
"202103456789"
],
"Owners": "12345678910;12345678911",
"ProjectId": "1234567891011"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"SuccessCount": 1,
"FailedCount": 0,
"TotalCount": 0
},
"RequestId": "f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

任务运维-批量停止任务

最近更新时间：2025-06-10 02:24:07

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

仅对任务状态为”调度中“和”已暂停“有效，对所选任务的任务实例进行终止，并停止调度

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：BatchStopOpsTasks。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TaskIdList.N	是	Array of String	批量停止任务的TaskId 示例值：["1111","22222"]
ProjectId	是	String	项目Id 示例值："1485413914375667"
KillInstance	否	Boolean	是否终止已生成的实例 示例值：false
AsyncMode	否	Boolean	是否异步模式 示例值：true

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	BatchOperationOpsDto	返回批量操作成功个数、失败个数、操作总数
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 批量停止任务

任务运维-批量停止任务

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: BatchStopOpsTasks
<公共请求参数>

{
```

```
"TaskIdList": [
"111"
],
"ProjectId": "1485413914375667"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"SuccessCount": 1,
"FailedCount": 0,
"TotalCount": 0
},
"RequestId": "f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

智能运维-统计任务实例状态

最近更新时间：2025-06-10 02:24:06

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

统计任务实例状态

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CountOpsInstanceState。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TaskId	是	String	任务id 示例值：your taskId
ProjectId	是	String	项目Id 示例值：your projectId

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	TaskInstanceCountDto	任务对应实例的状态统计
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 统计任务实例状态示例

任务运维-统计任务实例状态

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: CountOpsInstanceState
<公共请求参数>

{
"TaskId": "your taskId",
"ProjectId": "your projectId"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"Success": 1,
"Running": 1,
"Waiting": 1,
"Depend": 1,
"Failed": 1,
"Stopped": 1
},
"RequestId": "40za5450-0fa4-49c9-b2f6-66232e84737c"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

根据层级查找上-下游任务节点

最近更新时间：2025-06-10 02:24:05

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

根据层级查找上/下游任务节点

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDependOpsTasks。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TaskId	是	String	任务Id 示例值："1111"
Deep	是	Integer	上游/下游层级1-6级 示例值：1
Up	是	Integer	1: 表示查询上游节点；0:表示查询下游节点；2：表示查询上游和下游节点 示例值：1
ProjectId	是	String	项目id 示例值：1
WorkflowId	是	String	任务工作流id 示例值："338a6229-72d6-11ec-854b-525400f55a20"

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	OpsTaskCanvasInfoList	画布任务和链接信息
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 根据层级查找上-下游任务节点示例

任务运维-根据层级查找上-下游任务节点

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeDependOpsTasks
```

```
<公共请求参数>

{
"TaskId": "your taskId",
"Deep": 1,
"Up": 1,
"ProjectId": "your projectId",
"WorkflowId": "c66ddxa3ee-aa0b-11ee-8d13-aaaa20f8272"
}
```

输出示例


```
{
"Response": {
"Data": {
"LinksList": [],
"TasksList": [
{
"CycleUnit": "D",
"DelayTime": 0,
"FirstRunTime": "2024-01-03 00:00:00",
"FirstSubmitTime": "2024-01-03 16:36:35",
"FolderId": "b1f2ff1-aa0b-11ee-8d13-ae120f8272",
"FolderName": "0_axb",
"InCharge": ";jack;",
"Layer": null,
"LeftCoordinate": 3615,
"ProjectId": "your projectId",
"ProjectIdent": "project_wedata",
"ProjectName": "project_wedata",
"ScheduleDesc": "每天00:00执行一次",
"Status": "Y",
"TaskAction": "",
"TaskId": "your taskId",
"TaskName": "mysql2hive_test",
"TaskTypeDesc": "离线同步",
"TaskTypeId": 26,
"TopCoordinate": 1612,
"VirtualFlag": false,
"WorkflowId": "c66ddxa3ee-aa0b-11ee-8d13-aaaa20f8272",
"WorkflowName": "test11",
"TargetServiceId": "123",
"CreateTime": "2024-01-03 00:00:00",
"ExecutionStartTime": "2024-01-03 00:00:00",
"ExecutionEndTime": "2024-01-04 00:00:00",
"SourceServiceId": "321",
"SourceServiceType": "hive",
"TargetServiceType": "hive",
"AlarmType": "1"
}
]
},
"RequestId": "5c961bb7-d22a-4a3e-bfa6-9a4a64084632"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

智能运维-任务运维列表组合条件查询

最近更新时间：2025-06-10 02:24:04

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

任务运维列表组合条件查询

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeOperateOpsTasks。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目id 示例值：1
FolderIdList	否	String	文件夹id，多个文件夹以逗号分隔 示例值："11,2222"
WorkFlowIdList	否	String	工作流id，多个工作流id之间以英文字符逗号分隔 示例值："111,222"
WorkFlowNameList	否	String	工作流名称，多个工作流名称之间以英文字符逗号分隔 示例值："111,222"
TaskNameList	否	String	任务名称，多个任务名称之间以英文字符逗号分隔 示例值："111,222"
TaskIdList	否	String	任务id，多个任务id之间以英文字符逗号分隔 示例值："111,222"
PageNumber	否	String	页号 示例值：1
PageSize	否	String	分页大小 示例值：15
SortItem	否	String	排序字段，支持字段为FirstSubmitTime和FirstRunTime，标识最近提交和首次执行事件 示例值：LastUpdate
SortType	否	String	排序类型。两种取值 DESC、ASC 示例值：DESC
InChargeList	否	String	责任人，多个责任人之间以英文字符逗号分隔 示例值："111,222"
TaskTypeIdList	否	String	任务类型Id字符串，多个任务类型id之间以英文字符逗号分隔 示例值："34,35"
StatusList	否	String	任务状态字符串，多个任务状态之间以英文字符逗号分隔 示例值："INVALID,Y"
TaskCycleUnitList	否	String	任务周期类型字符串，多个任务周期之间以英文字符逗号分隔 示例值："H,D"

参数名称	必选	类型	描述
ProductNameList	否	String	任务所属产品类型 示例值：“dev”
SourceServiceId	否	String	数据源id或（仅针对离线同步任务）来源数据源id 示例值：“111”
SourceServiceType	否	String	数据源类型或（仅针对离线同步任务）来源数据源类型 示例值：“mysql”
TargetServiceId	否	String	（仅针对离线同步任务）目标数据源id 示例值：“111”
TargetServiceType	否	String	（仅针对离线同步任务）目标数据源类型 示例值：“mysql”
AlarmType	否	String	告警类型，多个类型以逗号分隔 示例值：“failure”
ExecutorGroupIdList	否	String	资源组id,多个资源组id之间以英文字符逗号分隔 示例值：1
TaskTags.N	否	Array of TaskTag	任务标签 示例值：自测
KeyWord	否	String	查询关键字 示例值：test
InitStrategy	否	String	实例生成方式
RequestResourceTypes.N	否	Array of String	额外请求的资源类型
ProjectIds.N	否	Array of String	项目ID列表
BlackTaskIdList.N	否	Array of String	黑名单任务ID列表，传了该值在筛选的时候会将列表中的任务ID剔除
ScheduleTimeZone	否	String	时区 示例值：UTC+8

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	OpsTaskInfoPage	任务列表信息
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 失败示例

失败示例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeOperateOpsTasks
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1470561602745229312"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Error": {
"Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
"Message": "请求签名验证失败，请检查您的签名计算是否正确。"
},
"RequestId": "2aa47359-f740-4c00-a91d-51820f08e30f"
}
}
```

示例2 任务列表查询

任务列表查询

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeOperateOpsTasks
<公共请求参数>

{
"WorkFlowIdList": "1282d8d2-68e0-11ee-8d13-a411120f8272",
"TaskIdList": "20231220103934257",
"ProjectId": "1531609696110365952"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"Items": [
{
"BrokerIp": null,
"ClusterId": null,
"CreateTime": "2023-12-20 20:40:59",
"Creator": "MaksimGuo",
"Crontab": null,
"CrontabExpression": null,
"CycleNum": 1,
"CycleStep": null,
"CycleType": null,
"CycleUnit": "D",
"DelayTime": 0,
"DependencyRel": null,
"DependencyWorkflow": null,
"EndDate": "2099-12-31 23:59:59",
"EndTime": null,
"EventListenerConfig": null,
"EventPublisherConfig": null,
"ExecutionEndTime": null,
"ExecutionStartTime": null,
"ExecutionTTL": -1,
```

```
"ExecutorGroupId": null,
"ExecutorGroupName": null,
"FirstRunTime": "2023-10-12 17:18:45",
"FirstSubmitTime": "2023-12-21 21:06:36",
"FolderId": "0ab0ffbd-68e0-11ee-8d13-a4ae120f8272",
"FolderName": "jianweisong",
"InCharge": "MaksimGuo",
"InChargeId": null,
"InitStrategy": "T+0",
"InstanceInitStrategy": null,
"LastSchedulerCommitTime": "2023-12-21 21:06:36",
"LastUpdate": null,
"Layer": null,
"LeftCoordinate": 367,
"MaxDateTime": null,
"MinDateTime": null,
"NormalizedJobStartTime": null,
"Notes": null,
"OwnId": null,
"ProductName": null,
"ProjectId": "1531609696090365952",
"ProjectIdent": "project_wedata",
"ProjectName": "project_wedata",
"RealWorkflowId": null,
"ResourceGroup": null,
"RetryAble": 1,
"RetryWait": 5,
"RunPriority": 6,
"ScheduleDesc": "每天00:00执行一次",
"SchedulerDesc": null,
"SelfDepend": "serial",
"ShowWorkflow": false,
"SourceServiceId": null,
"SourceServiceType": null,
"StartDate": "2023-10-12 17:18:45",
"StartTime": null,
"StartupTime": null,
"Status": "F",
"TargetServiceId": null,
"TargetServiceType": null,
"TaskAction": "",
"TaskId": "20231220203934257",
"TaskLinkInfo": null,
"TaskName": "1111asdasdadsd",
"TaskType": null,
"TaskTypeDesc": "MapReduce",
"TaskTypeId": 92,
"TenantId": "1315051789",
"TopCoordinate": 227,
"TryLimit": 5,
"UpdateTime": null,
"UpdateUser": "MaksimGuo",
"UpdateUserId": "100029483142",
"UserId": "100029483142",
"VirtualFlag": false,
"VirtualTaskId": null,
"VirtualTaskStatus": null,
```

```
"WorkflowId": "1282d8d2-68e0-11ee-8d13-a4ae120f8272",
"WorkflowName": "1002",
"YarnQueue": null,
"TasksStr": "testss",
"Submit": true
}
],
"PageCount": 1,
"PageNumber": 1,
"PageSize": 10,
"TotalCount": 1,
"TotalPage": 1
},
"RequestId": "ce9d691e-47fc-4378-92db-3fa248e84166"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

获取任务全部下游（开发态）

最近更新时间：2025-06-10 02:24:01

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

获取下游任务信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeSuccessorOpsTaskInfos。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TaskId	是	String	任务id 示例值：202412313
ProjectId	是	String	项目id 示例值：1521340074532

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Array of TaskOpsDto	下游任务列表
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 获取下游任务信息

获取下游任务信息

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeSuccessorOpsTaskInfos
<公共请求参数>

{
"TaskId": "123",
"ProjectId": "213"
}
```

输出示例


```
{
"Response": {
"Data": [
{
"BrokerIp": "any",
"ClusterId": null,
"CreateTime": "2024-01-03 15:52:36",
"Creator": "jack",
"Crontab": null,
"CrontabExpression": null,
"CycleNum": null,
"CycleStep": 1,
"CycleType": "DAY_CYCLE",
"CycleUnit": null,
"DelayTime": 0,
"DependencyRel": "and",
"DependencyWorkflow": "no",
"EndDate": null,
"EndTime": "2099-12-31 23:59:59",
"EventListenerConfig": null,
"EventPublisherConfig": null,
"ExecutionEndTime": null,
"ExecutionStartTime": null,
"ExecutionTTL": -1,
"ExecutorGroupId": null,
"ExecutorGroupName": null,
"FirstRunTime": null,
"FirstSubmitTime": null,
"FolderId": null,
"FolderName": null,
"InCharge": "v_vyuyudu",
"InChargeId": "100029071486",
"InitStrategy": null,
"InstanceInitStrategy": "T_PLUS_0",
"LastSchedulerCommitTime": null,
"LastUpdate": "2024-01-03 16:36:34",
"Layer": null,
"LeftCoordinate": 365,
"MaxDateTime": null,
"MinDateTime": null,
"NormalizedJobStartTime": null,
"Notes": "",
"OwnId": "100028448903",
"ProductName": "DATA_DEV",
"ProjectId": "your projectId",
"ProjectIdent": null,
"ProjectName": null,
"RealWorkflowId": null,
"ResourceGroup": "your ResourceGroup",
"RetryAble": 1,
"RetryWait": 5,
"RunPriority": 6,
"ScheduleDesc": null,
"SchedulerDesc": null,
"SelfDepend": "serial",
```

```
"ShowWorkflow": false,
"SourceServiceId": ";8738;",
"SourceServiceType": ";mysql;",
"StartDate": null,
"StartTime": "2024-01-03 00:00:00",
"StartupTime": 0,
"Status": "Y",
"TargetServiceId": ";122116;",
"TargetServiceType": ";hive;",
"TaskAction": "",
"TaskId": "your TaskId",
"TaskLinkInfo": null,
"TaskName": "mysql2hive_test",
"TaskType": {
"TypeDesc": "离线同步",
"TypeId": 26,
"TypeSort": "数据同步"
},
"TaskTypeDesc": null,
"TaskTypeId": null,
"TenantId": "your TenantId",
"TopCoordinate": 162,
"TryLimit": 5,
"UpdateTime": "2024-01-03 16:36:29",
"UpdateUser": "hang",
"UpdateUserId": "your UpdateUserId",
"UserId": "your UserId",
"VirtualFlag": false,
"VirtualTaskId": null,
"VirtualTaskStatus": null,
"WorkflowId": "c66da3ee-aa0b-11ee-8d13-a4ae120f8272",
"WorkflowName": "test11",
"YarnQueue": null,
"TasksStr": "your TasksStr",
"Submit": true
}
],
"RequestId": "fe7aeb66-f05b-4241-8f8a-7d6cd6975bd6"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee

- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

任务运维-批量暂停任务

最近更新时间：2025-06-10 02:23:58

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

任务运维-批量暂停任务

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer　点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：FreezeOpsTasks。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
Tasks.N	是	Array of SimpleTaskInfo	任务列表 示例值：{ [{"TaskId": "123", "TaskName": "ew" }]
OperateIsInform	是	Boolean	任务操作是否消息通知下游任务责任人 示例值：true
KillInstance	否	Boolean	是否终止已生成的实例 示例值：false

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Boolean	操作结果 示例值：true
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 批量暂停任务

任务运维-批量冻结任务

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: FreezeOpsTasks
<公共请求参数>

{
"Tasks": [
```

```
{
"TaskId": "123",
"TaskName": "ew"
}
],
"OperateIsInform": true
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": true,
"RequestId": "12345"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

创建任务（废弃）

最近更新时间：2025-06-11 02:14:35

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

创建任务。本接口已废弃，请使用接口CreateTaskNew。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateTask。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目Id 示例值：202310231212
WorkflowId	是	String	工作流id 示例值：your workflowId
TaskName	是	String	任务名 示例值：任务名称test
TaskType	是	Integer	26离线同步，30Python，31PySpark，32DLC，33Impala，34Hive SQL，35Shell，36Spark SQL，39Spark，40TCHouse-P，92MapReduce 示例值：26
TaskExt.N	否	Array of TaskExtInfo	扩展属性

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	CommonId	返回任务Id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 范例

创建任务

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
```

```
X-TC-Action: CreateTask
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1",
"WorkflowId": "34e51bc4-0cd9-11ed-8909-bc97e105ba60",
"TaskExt": [
{
"Key": "key1",
"Value": "val1"
}
],
"TaskName": "aaab",
"TaskType": 35
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"RequestId": "2eeae735-b9c1-4c99-a4dd-54f3e8da674f",
"Data": {
"Id": "20220801203612642"
}
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

更新工作流信息（废弃）

最近更新时间：2025-06-11 02:14:25

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

更新工作流信息。本接口已废弃，请使用接口UpdateWorkflowInfo。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer

点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyWorkflowInfo。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目Id 示例值：202131121231312
WorkflowId	是	String	工作流id 示例值：bf2-2f78-11ee-8d13-a4ae120f8272
Owner	否	String	责任人 示例值：jack
OwnerId	否	String	责任人id 示例值：102523123
WorkflowDesc	否	String	备注 示例值：备注信息
WorkflowName	否	String	工作流名称 示例值：测试工作流
FolderId	否	String	所属文件夹id 示例值：2f78-11ee-8d13-a4ae120f8272
UserGroupId	否	String	工作流所属用户分组id 若有多个,分号隔开: a;b;c 示例值：1
UserGroupName	否	String	工作流所属用户分组名称 若有多个,分号隔开: a;b;c 示例值：开发组
WorkflowParams.N	否	Array of ParamInfo	工作流参数列表 示例值：[{"ParamValue":"11","ParamKey":"ff"}]
GeneralTaskParams.N	否	Array of GeneralTaskParam	用于配置优化参数（线程、内存、CPU核数等），仅作用于Spark SQL节点。多个参数用英文分号分隔。 示例值：[{"Type":"SPARK_SQL","Value":"cc"}]

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Boolean	true代表成功，false代表失败
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 更新工作流信息范例

更新工作流信息

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: ModifyWorkflowInfo
<公共请求参数>

{
"WorkflowId": "34e51bc4-0cd9-11ed-8909-bc97e105ba60",
"WorkflowName": "测试工作流",
"UserGroupName": "",
"WorkflowParams": [
{
"ParamValue": "11",
"ParamKey": "ff"
}
],
"GeneralTaskParams": [
{
"Type": "SPARK_SQL",
"Value": "cc"
}
],
"ProjectId": "1",
"WorkflowDesc": "ccc",
"UserGroupId": "1",
"Owner": "jack",
"OwnerId": "104293423",
"FolderId": "sdf-ddsef-oge923"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"RequestId": "f13c9348-c817-4ff0-b747-1c7581862281",
"Data": true
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

实例运维相关接口
下载日志文件

最近更新时间：2025-06-10 02:23:51

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

下载日志文件，返回日志下载URL

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeInstanceLogFile。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目ID 示例值："1485413914375667"
TaskId	是	String	任务ID 示例值："19920226154637701"
CurRunDate	是	String	实例数据时间 示例值："2024-04-09 00:00:00"
RequestFromSource	否	String	请求来源，WEB 前端；CLIENT 客户端
BrokerIp	否	String	执行机IP 示例值："172.16.1.119"
OriginFileName	否	String	日志文件名 示例值："20230309190426-9-all-log-0.20230309190612.log"
ExecutionJobId	否	String	执行平台下发执行id
LogLevelType	否	String	日志级别，Info/Debug/Warn/Error/All
ExecutionFileType	否	String	文件类型,Log/Code
InstanceLifeDetailDtoList.N	否	Array of InstanceLifeDetailDto	生命周期为基础数据进行日志匹配。Dynamic=true动态获取日志链路中使用
CurrentLifeRound	否	Integer	当前生命周期数 示例值：1
MaxLifeRound	否	Integer	最大生命周期数 示例值：10
Tries	否	Integer	当前生命周期重试次数 示例值：1
Dynamic	否	Boolean	动态获取日志信息标识 示例值：true

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	InstanceDownloadLogInfo	下载文件详情 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：{"FileName":"20230309190426-9-all-log-0.20230309190612.log","FileUrl":"https://dev-downloadlog-1257305158.cos.ap-xxx"}
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 成功下载日志文件

成功下载日志文件

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeInstanceLogFile
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1",
"TaskId": "20230309190527020",
"CurRunDate": "2023-03-09 19:04:26",
"BrokerIp": "1315051789_vpc-8i88z8fg_30.0.32.31",
"OriginFileName": "20230309190426-9-all-log-0.20230309190612.log"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"FileName": "20230309190426-9-all-log-0.20230309190612.log",
"FileUrl": "https://dev-downloadlog-1257305158.cos.ap-nanjing.myqcloud.com/20230309190527020/20230309190426/32204025/20230309190426-9-all-log-0.20230309190612.log?sign=q-sign-algorithm%3Dsha1%26q-ak%3D***_DhCfOuRtaa2-gkeJ06H9V2pOLPKYIdk7REPhJocXdJAnl9-HNfYg7Rk66AIX%26q-sign-time%3D1679625235%3B1679632435%26q-key-time%3D1679625235%3B1679632435%26q-header-list%3Dhost%26q-url-param-list%3D%26q-signature%3Daf2ed79c7626b6d73267e21cdeb5ec2c49b297c9&x-cos-security-token=oiXbaVVDKQNIvn1iBdyP5WRb8mnRa1Sa904dcfb5c94d0b68b8ed93658db45d39xWvJ6WUavmuP95kWvVjD6MJkv2423k-XlPlxdr39s6hcYGZa8pvG22I8dgtL8VtqZOeDNhuUnFOb07Cp3M8rmKNb3n5ykP295uKpVnAyKoUADmIk3-iV_FLqsyC4333AUeILLaoVps43jPrqKJnY7ELrYJfplQdUwvS2oR3wtaAbmxkreZOhSM0L_4haRpG4mmJ1YD1UBtk8Cb7F4EtC6bSvopILDEAMprf6PUjm79LdywGdklI7eQRy4iv2CiurbYUBteziJ3U3P82Q3gIAQhRTV3XEkFnEfznyYuSRfPm2hgEHBVgOz-3TscNx9SU9Tx2LyCunLSmAmiU3txNhhhqHvyGJKrzWvKUUzBAIaj50s3uWvDCL3x8a3cPn9VHKXmpozcBxFnA5ES2_BemtuGgfjph49Tkcu73DS5YGiL2WagOlVXvxRGgH_g6SZDtedF1XUFjYjPxtRpQ9qfKeRYrZk6Jk65x4QUTrz7uRFv1E4NUk7B5Krus5jaSQb4peiZfNzJwdJA3En1K4ulqS69R-0WxsThn40Xb_DLc3ECMwrV4B69vR8_9wP0xSrIylvF630sGLIHljXsYdmZ4XCIwV061-NxDvlauHzxC9XFp1ercFiaQ3bdBkDPlC4ZfBud5RIXM-SpLRGVM2guifcWz6P4He8D_UPAKxRujw6hU7YhJy2CfSQEQJXPw4Nrog"
},
"RequestId": "b6ed50b1-69f7-415c-9359-7a2576435b0f"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

实例运维-获取第三方运行日志

最近更新时间：2025-06-10 02:23:51

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

获取第三方运行日志

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeThirdTaskRunLog。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TaskId	是	String	任务ID 示例值："20230215201434653"
CurRunDate	是	String	实例数据时间 示例值："2023-03-09 00:00:00"

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	获取第三方运行日志 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：third party task logs
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 获取第三方日志成功返回

获取第三方日志成功返回

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeThirdTaskRunLog
<公共请求参数>

{
"TaskId": "20230313154400000",
```

```
"CurRunDate": "2023-03-13 15:44:16"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": "third party log",
"RequestId": "e2669547-161c-46ea-8d69-41863d2ba488"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

实例运维-事件实例-查询事件详情

最近更新时间：2025-06-10 02:23:51

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

根据项目ID和事件名称查看事件详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeEvent。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目ID 示例值："123242342323423"
EventName	是	String	事件名称 示例值："test_event_mico"

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	EventOpsDto	事件 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 查看事件详情成功返回

查看事件详情成功返回

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeEvent
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1",
"EventName": "sample_event"
}
```

输出示例


```
{
"Response": {
"Data": {
"CreationTimestamp": "2023-03-07T07:12:16.807Z",
"Description": "",
"DimensionFormat": "yyyyMMdd",
"EventBroadcastType": null,
"EventCases": null,
"EventSubType": "DAY",
"EventType": "TIME_SERIES",
"Listeners": null,
"Name": "sample_event",
"Owner": "sample_user",
"Properties": null,
"TimeToLive": null,
"TimeUnit": "DAYS"
},
"RequestId": "d9c516be-0f02-4902-a619-18942251bb17"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

实例诊断信息-新

最近更新时间：2025-06-10 02:23:50

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

实例诊断，用于诊断 INITIAL、DEPENDENCE、ALLOCATED、LAUNCHED、EVENT_LISTENING、BEFORE_ASPECT、EXPIRED、FAILED状态的实例

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer

点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DiagnosePro。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
SearchCondition	是	InstanceApiOpsRequest	查询条件（当前接口TaskId和CurRunDate需要填充在该字段方可诊断） 示例值：{"Instance":{"TaskId":"20231221111821390","CurRunDate":"2024-04-1105:00:00"}}
ProjectId	是	String	项目id 示例值："155477816885681"
Instances.N	否	Array of InstanceOpsDto	实例列表
CheckFather	否	Boolean	检查父任务类型, true: 检查父任务; false: 不检查父任务
RerunType	否	String	重跑类型, 1: 自身; 3: 孩子; 2: 自身以及孩子
DependentWay	否	String	实例依赖方式, 1: 自依赖; 2: 任务依赖; 3: 自依赖及父子依赖
SkipEventListening	否	Boolean	重跑忽略事件监听与否
SonInstanceType	否	String	下游实例范围 1: 所在工作流 2: 所在项目 3: 所有跨工作流依赖的项目
OptType	否	String	访问类型
OperatorName	否	String	操作者名称
OperatorId	否	String	操作者id
ProjectIdent	否	String	项目标志
ProjectName	否	String	项目名称
PageIndex	否	Integer	索引页码
PageSize	否	Integer	页面大小
Count	否	Integer	数据总数
RequestBaseInfo	否	ProjectBaseInfoOpsRequest	基础请求信息
IsCount	否	Boolean	是否计算总数

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	DiagnoseRep	结果 示例值：{"Content":{"Diagnose":"","Operation":"","Reason":"","TaskId":"20231227152818068","TaskName":"任务类型覆盖_离线同步_copy","Url":""},"Table":{"Column":[],"Data":[]}}
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 实例诊断

实例运维-实例诊断

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DiagnosePro
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "155477816884",
"SearchCondition": {
"Instance": {
"TaskId": "20240228175802766",
"CurRunDate": "2024-04-11 05:00:00"
}
}
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"Content": {
"Diagnose": "任务并发判断不通过，实例：20240228175802766_2024-04-11 11:35:00",
"Operation": "一般不用处理，等待平台自行调度处理。",
"Reason": "当任务自依赖属性设置为无序串行时，任务实例只是无序的一个个处理，其他实例会排队等待",
"TaskId": "20240228175802766",
"TaskName": "geehivesql",
"Url": ""
},
"Table": {
"Column": [],
"Data": []
}
},
"RequestId": "c7083b20-a691-4aa3-bb5c-d2a6ef2bd45e"
}
}
```

示例2 实例诊断示例

实例诊断

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DiagnosePro
<公共请求参数>

{
"SearchCondition": {
"Instance": {
"TaskId": "20240307211852581",
"CurRunDate": "2024-04-10 00:00:00"
}
},
"ProjectId": "1492511691706699776"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"Content": {
"Diagnose": "该实例执行失败",
"Operation": "结合运行日志排查失败原因",
"Reason": "用户代码和执行环境存在异常",
"TaskId": "20240307211852581",
"TaskName": "python_task_failed",
"Url": ""
},
"Table": {
"Column": [],
"Data": []
}
},
"RequestId": "cf111dff-a9c3-407d-83b5-d9424da7af12"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee

- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

拉取dag实例

最近更新时间：2025-06-10 02:23:52

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

拉取dag实例

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DagInstances。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
Instances.N	否	Array of InstanceOpsDto	实例列表 示例值：[{"TaskId":"20230313145623119","CurRunDate":"2023-03-1314:55:53"}]
CheckFather	否	Boolean	检查父任务类型, true: 检查父任务; false: 不检查父任务 示例值：false
RerunType	否	String	重跑类型, 1: 自身; 3: 孩子; 2: 自身以及孩子 示例值：1
DependentWay	否	String	实例依赖方式, 1: 自依赖; 2: 任务依赖; 3: 自依赖及父子依赖 示例值：1
SkipEventListening	否	Boolean	重跑忽略事件监听与否 示例值：true
SonInstanceType	否	String	下游实例范围 1: 所在工作流 2: 所在项目 3: 所有跨工作流依赖的项目 示例值：2
SearchCondition	否	InstanceApiOpsRequest	查询条件,当前接口需要把要查询的示例信息放在该字段 示例值：{"Instance":{"TaskId":"20230313145623119","CurRunDate":"2023-03-1314:55:53"},"DagType":"1","DagDependent":"3","DagDepth":1}
OptType	否	String	访问类型 示例值：1
OperatorName	否	String	操作者名称 示例值："tom"
OperatorId	否	String	操作者id 示例值："12344"
ProjectId	否	String	项目id 示例值："2324234235343"
ProjectIdent	否	String	项目标志 示例值："test_pro"
ProjectName	否	String	项目名称 示例值："测试项目"

参数名称	必选	类型	描述
PageIndex	否	Integer	索引页码 示例值：1
PageSize	否	Integer	页面大小 示例值：10000
Count	否	Integer	数据总数 示例值：20
RequestBaseInfo	否	ProjectBaseInfoOpsRequest	基础请求信息
IsCount	否	Boolean	是否计算总数 示例值：true

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	CollectionInstanceOpsDto	结果
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 拉取dag实例

拉取dag实例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DagInstances
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1460947878944567296",
"PageIndex": 1,
"PageSize": 10000,
"SearchCondition": {
"Instance": {
"TaskId": "20230313145623119",
"CurRunDate": "2023-03-13 14:55:53"
},
"DagType": "1",
"DagDependent": "3",
"DagDepth": 1
}
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"Items": [
{
```

```
"InstanceKey": "20230313145623119_2023-03-13 14:55:53",
"AvgCostTime": null,
"CostMillisecond": null,
"CostTime": "00:00:00.000",
"CreateTime": "2023-03-13 14:57:01",
"CurRunDate": "2023-03-13 14:55:53",
"CycleType": "ONEOFF_CYCLE",
"DependenceFulfillTime": "2023-03-20 21:15:45",
"DependencyRel": null,
"DoFlag": 0,
"EndTime": "2023-03-20 21:16:00",
"ErrorDesc": "Dependency check failed at 2023-03-20T21:21:13.007+08:00 with reason: task 20230313145623119 's parent task
instance failed: 20230313145539749 2023-03-13 14:55:53; parent instance failed num:1;relationShip:AND",
"ExecutionSpace": "CYCLIC",
"FirstDependenceFulfillTime": "2023-03-20 21:15:45",
"FirstRunTime": null,
"FirstStartTime": null,
"FirstSubmitTime": null,
"FolderId": null,
"FolderName": null,
"IgnoreEvent": true,
"InCharge": "stackxchen",
"LastLog": null,
"LastSchedulerDateTime": null,
"LastUpdate": "2023-03-20 21:21:14",
"MaxCostTime": null,
"MinCostTime": null,
"NextCurDate": "2023-03-13 14:55:53",
"ProductName": "DATA_DEV",
"ProjectId": "1460947878944567296",
"ProjectIdent": "us_dev",
"ProjectName": "调度dev验证项目",
"RedoFlag": 1,
"ResourceGroup": "20221229154930684210",
"ResourceInstanceId": "any",
"RunPriority": 6,
"RuntimeBroker": "ins-6m3r7n1h",
"SchedulerDateTime": "2023-03-13 14:55:53",
"SchedulerDesc": null,
"SonList": "[&&&\"TaskId\":\"20230313145539749\",\"TaskName\":\"parent_task\",\"WorkflowId\":\"d3398ce9-8743-11ed-8909-bc9
7e105ba60\",\"WorkflowName\":\"flow_01\",\"InCharge\":\"stackxchen\",\"CycleType\":\"ONEOFF_CYCLE\",\"CurRunDate\":\"2023-
03-13 14:55:53\",\"NextCurDate\":\"2023-03-13 14:55:53\",\"RunPriority\":6,\"TryLimit\":5,\"Tries\":0,\"TotalRunNum\":
0,\"DoFlag\":0,\"RedoFlag\":1,\"State\":\"EXPIRED\",\"RuntimeBroker\":\"ins-6m3r7n1h\",\"ErrorDesc\":\"\",\"TaskType\":&&&
\"typeDesc\":\"Shell\",\"typeId\":35,\"typeSort\":\"数据计算\"},\"DependenceFulfillTime\":\"2023-03-20 21:18:51\",\"FirstDep
endenceFulfillTime\":\"2023-03-20 21:18:51\",\"StartTime\":\"2023-03-20 21:18:18\",\"EndTime\":\"2023-03-20 21:18:20\",\"C
ostTime\":\"00:00:02.000\",\"CostMillisecond\":2000,\"LastLog\":\"Had been kill\",\"SchedulerDateTime\":\"2023-03-13 14:5
5:53\",\"LastUpdate\":\"2023-03-20 21:19:02\",\"CreateTime\":\"2023-03-13 14:56:11\",\"ExecutionSpace\":\"CYCLIC\",\"Ignor
eEvent\":true,\"VirtualFlag\":false,\"FolderId\":\"cc31c16e-8743-11ed-8909-bc97e105ba60\",\"FolderName\":\"stackxchen
\",\"list\":[],\"ProductName\":\"DATA_DEV\",\"ResourceGroup\":\"20221229154930684210\",\"ResourceInstanceId\":\"any\",\"Sc
hedulerDesc\":\"2023年03月13日 14:55:53执行\",\"ProjectIdent\":\"us_dev\",\"ProjectName\":\"调度dev验证项目\",\"TenantId\":\"1
315051789\"}]",
"StartTime": null,
"State": "EVENT_LISTENING",
"TaskId": "20230313145623119",
"TaskName": "son_task",
"TaskType": {
"TypeDesc": "Shell",
```

```
"TypeId": 35,
"TypeSort": "数据计算"
},
"TenantId": "1315051789",
"TotalRunNum": 0,
"Tries": 0,
"TryLimit": 5,
"VirtualFlag": false,
"WorkflowId": "d3398ce9-8743-11ed-8909-bc97e105ba60",
"WorkflowName": "flow_01",
"YarnQueue": null
}
],
"PageCount": 0,
"PageNumber": 1,
"PageSize": 10000,
"TotalCount": 1,
"TotalPage": 0
},
"RequestId": "aee4481f-a666-4d70-bcb6-d8b579b46086"
}
}
```


示例2 获取当前实例的子实例

获取当前实例的子实例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DagInstances
<公共请求参数>

{
"SearchCondition": {
"Instance": {
"TaskId": "20240307211633923",
"CurRunDate": "2024-04-12 00:00:00"
},
"DagType": "2",
"DagDependent": "3",
"DagDepth": 1
},
"ProjectId": "1492511691706699776",
"PageIndex": 1,
"PageSize": 10000
}
```

输出示例


```
{
"Response": {
"Data": {
"Items": [
{
```

```
"AvgCostTime": null,
"CostMillisecond": null,
"CostTime": "00:02:02.000",
"CreateTime": "2024-04-12 14:56:56",
"CurRunDate": "2024-04-12 00:00:00",
"CycleType": "CRONTAB_CYCLE",
"DependenceFulfillTime": "2024-04-12 14:56:56",
"DependencyRel": null,
"DoFlag": 1,
"EndTime": "2024-04-12 14:59:05",
"ErrorDesc": "",
"ExecutionSpace": "CYCLIC",
"ExecutorGroupId": null,
"ExecutorGroupName": null,
"FirstDependenceFulfillTime": "2024-04-12 14:56:56",
"FirstRunTime": null,
"FirstStartTime": "2024-04-12 14:57:03",
"FirstSubmitTime": null,
"FolderId": null,
"FolderName": null,
"IgnoreEvent": true,
"InCharge": "micofywang",
"InstanceKey": "20240307211633923_2024-04-12 00:00:00",
"InstanceLifeCycleOpsDto": null,
"LastLog": null,
"LastSchedulerDateTime": null,
"LastUpdate": "2024-04-12 14:59:07",
"MaxCostTime": null,
"MinCostTime": null,
"NextCurDate": "2024-04-13 00:00:00",
"OwnerId": "100028448903",
"ProductName": "DATA_DEV",
"ProjectId": "1492511691706699776",
"ProjectIdent": "Ryanrliao_DI",
"ProjectName": "集成",
"RedoFlag": 0,
"RelatedInstanceList": null,
"RelatedInstanceSize": 0,
"ResourceGroup": "20221229172428663695",
"ResourceInstanceId": "ins-g8j6pv4f",
"RetryAttempts": 0,
"RunPriority": 6,
"RuntimeBroker": "ins-g8j6pv4f",
"SchedulerDateTime": "2024-04-12 00:00:00",
"SchedulerDesc": null,
"SonList": "[&&&\"TaskId\":\"20240307211852581\",\"TaskName\":\"python_task_failed\",\"WorkflowId\":\"ca1253e8-dc84-11ee-8
d13-a4ae120f8272\",\"WorkflowName\":\"mico_wf_test_alarm\",\"InCharge\":\"micofywang\",\"CycleType\":\"CRONTAB_CYCLE\",\"C
urRunDate\":\"2024-04-12 00:00:00\",\"NextCurDate\":\"2024-04-13 00:00:00\",\"RunPriority\":6,\"TryLimit\":5,\"Tries\":
3,\"TotalRunNum\":3,\"DoFlag\":1,\"RedoFlag\":0,\"State\":\"FAILED\",\"RuntimeBroker\":\"ins-g8j6pv4f\",\"ErrorDesc
\":\"\",\"TaskType\":&&&\"TypeDesc\":\"Python\",\"TypeId\":30,\"TypeSort\":\"数据计算\"},\"DependenceFulfillTime\":\"2024-04
-12 15:04:32\",\"FirstDependenceFulfillTime\":\"2024-04-12 14:50:09\",\"FirstStartTime\":\"2024-04-12 14:50:23\",\"StartTi
me\":\"2024-04-12 15:04:37\",\"EndTime\":\"2024-04-12 15:04:40\",\"CostTime\":\"00:00:03.000\",\"CostMillisecond\":300
0,\"SchedulerDateTime\":\"2024-04-12 00:00:00\",\"LastUpdate\":\"2024-04-12 15:04:42\",\"CreateTime\":\"2024-04-12 14:50:0
9\",\"ExecutionSpace\":\"CYCLIC\",\"IgnoreEvent\":true,\"VirtualFlag\":false,\"FolderId\":\"9e954395-d479-11ee-8d13-a4ae12
0f8272\",\"FolderName\":\"micofywang\",\"list\":[],\"RelatedInstanceSize\":0,\"ProductName\":\"DATA_DEV\",\"ResourceGroup
\":\"20221229172428663695\",\"ResourceInstanceId\":\"ins-g8j6pv4f\",\"ProjectId\":\"1492511691706699776\",\"ProjectIdent
\":\"Ryanrliao_DI\",\"ProjectName\":\"集成\",\"TenantId\":\"1315051789\",\"OwnerId\":\"100028448903\",\"UserId\":\"10003343
```

```
5965\",\"InstanceKey\":\"20240307211852581_2024-04-12 00:00:00\",\"RetryAttempts\":0}]",
"StartTime": "2024-04-12 14:57:03",
"State": "COMPLETED",
"TaskId": "20240307211633923",
"TaskName": "shell_task_timeout_success",
"TaskType": {
"TypeDesc": "Shell",
"TypeId": 35,
"TypeSort": "数据计算"
},
"TenantId": "1315051789",
"TotalRunNum": 1,
"Tries": 1,
"TryLimit": 5,
"UserId": "100033435965",
"VirtualFlag": false,
"WorkflowId": "ca1253e8-dc84-11ee-8d13-a4ae120f8272",
"WorkflowName": "mico_wf_test_alarm",
"YarnQueue": null
}
],
"PageCount": 0,
"PageNumber": 1,
"PageSize": 10000,
"TotalCount": 1,
"TotalPage": 0
},
"RequestId": "b71bbdac-8001-4966-b183-a1e4bac8f903"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

实例运维-获取实例日志列表

最近更新时间：2025-06-10 02:23:51

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

实例运维-获取实例日志列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeOpsInstanceLogList。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TaskId	是	String	任务id 示例值："19920226154637701"
CurRunDate	是	String	数据时间 示例值："2024-03-25 00:00:00"

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Array of InstanceLogInfo	实例日志列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 获取实例日志列表

实例运维-获取实例日志列表

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeOpsInstanceLogList
<公共请求参数>

{
"TaskId": "201234567889999",
"CurRunDate": "2024-04-06 00:00:00"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": [
```

```
{
"TaskId": "1234567889999",
"CurRunDate": "2024-04-09 00:00:00",
"Tries": "1",
"LastUpdate": "2024-04-09 00:00:00",
"BrokerIp": "ins-841jqgbx",
"FileSize": "10",
"OriginFileName": "201234567889999-9-all-log-0.20240410203512.log",
"CreateTime": "2024-02-09 00:00:00",
"InstanceLogType": "run",
"TaskName": "test_task_0",
"CostTime": "00:05",
"InstanceStatus": "RUNNING"
}
],
"RequestId": "f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

实例运维-获取具体实例相关日志信息内容

最近更新时间：2025-06-10 02:23:51

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

获取具体实例相关日志信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeInstanceLogDetail。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目ID 示例值："1485413914375667"
TaskId	是	String	任务id 示例值："20210602165654425"
CurRunDate	是	String	数据时间 示例值："2021-06-02 00:00:00"
LogLevelType	否	String	日志级别，Info/Debug/Warn/Error/All
ExecutionFileType	否	String	文件类型,Log/Code
ExecutionJobId	否	String	统一执行平台执行id, 注意: ExecutionJobId 跟 "BrokerIp+OriginFileName" 必须有一个不为空
BrokerIp	否	String	服务器Ip, 注意: "BrokerIp+OriginFileName"跟ExecutionJobId必须有一个不为空 示例值："172.16.16.16"
OriginFileName	否	String	文件Name, 注意: "BrokerIp+OriginFileName"跟ExecutionJobId必须有一个不为空 示例值："20210602000000-9-all-log-0.20210602222614.log"
StartCount	否	Integer	起始行 示例值：1
LineCount	否	Integer	每次查询行数 示例值：10000
ExtInfo	否	String	查询日志扩展信息,通过统一执行平台接口分页查询日志时需要带上,第一页时为null
RequestFromSource	否	String	请求来源，WEB 前端；CLIENT 客户端
InstanceLifeDetailDtoList.N	否	Array of InstanceLifeDetailDto	生命周期为基础数据进行日志匹配
CurrentLifeRound	否	Integer	当前生命周期 示例值：0

参数名称	必选	类型	描述
MaxLifeRound	否	Integer	生命周期总数 示例值：10
Tries	否	Integer	当前生命周期重试次数 示例值：1
Dynamic	否	Boolean	动态加载日志 示例值：true

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	InstanceLogInfoOpsDto	日志结果 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 成功获取日志详情

成功获取日志详情

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeInstanceLogDetail
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1460963739345731584",
"TaskId": "20230324161041651",
"CurRunDate": "2023-03-24 16:20:00",
"BrokerIp": "ins-d6e89nmr",
"OriginFileName": "20230324162000-9-all-log-0.20230324162011.log"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"DataLogInfo": null,
"LogInfo": "2023-03-24 16:20:13.018 INFO n.AbstractTaskRunner.<init> [main] [line:269]- the customize_settings file exists in /usr/local/taskScheduler_loader/conf/runner_customize.properties<br>2023-03-24 16:20:13.037 WARN me.RealtimeLogParams.initRealtimeLog [main] [line:84]- schedulerInstanceDTO.getInstanceExtAttribute() is null<br>2023-03-24 16:20:13.037 DEBUG n.AbstractTaskRunner.startWork [main] [line:308]- convert xml file /usr/local/taskScheduler_loader/log/tasklog/35/20230324161041651/20230324162000.xml<br>2023-03-24 16:20:13.292 DEBUG n.AbstractTaskRunner.init [main] [line:373]- convert schedulerInstanceDTO SchedulerInstanceDTO{schedulerTaskDto=TaskDTO{taskId='20230324161041651', virtualTaskId='null', virtualFlag=false, taskName='null', workflowId='68ce6df0-7b80-11ed-a3a7-b8cef6c14251', realWorkflowId='null', workflowName='dev_test', folderId='null', folderName='null', createTime='null', status='Y', inCharge='stackxchen', startTime='2023-03-24 00:00:00', endTime='2023-03-24 23:59:59', projectId=1460963739345731584, projectIdent='null', projectName='null', cycleType=MINUTE_CYCLE, cycleStep=5, crontabExpression=null, instanceInitStrategy=T+0, delayTime=0, startupTime=0, retryWait=5, retriable=null, taskAction='', tryLimit=5, runPriority=6, taskType=TaskTypeDTO{typeId=35, typeDesc='Shell', createTime='2022-02-12 11:1
```

3:41', sourceServerType='null', targetServerType='null', runJarName='IdexShell.jar', killable=0, typeSort='数据计算', inCharge='admin', brokerParallelism=10, taskParallelism=10, doRedoParallelism=10000, downgradePriorityTries=2, retryWait=5, retryLimit=5, defaultAliveWait=720, pollingSeconds=5, paramList='<parameters><parameter><name>hdpClient</name><value>/usr/hdp/current/hadoop-client</value></parameter><parameter><name>hiveClient</name><value>/usr/hdp/current/hive-client</value></parameter></parameters>', taskTypeExts=null, fileType='null', selectFilePath=null, excludeCommonLib=false, postHooks=null}, brokerIp='any', clusterId='emr-k3s4qsys', minDateTime='2023-03-24 16:15:00', maxDateTime='2023-03-24 16:15:00', selfDepend=parallel, leftCoordinate=null, topCoordinate=null, taskExt=TaskExtDTO{taskId='20230324161041651', properties={bucket=wedata-agent-test3-1257305158, python_type=python2, ftp.file.name=https://wedata-agent-test3-1257305158.cos.ap-beijing.myqcloud.com/datastudio/project/1460963739345731584/stackxchen/dev_test/test_event_minute_20230324161041651_20230324161625186.sh, pre_dependence_config={}, region=ap-beijing, extraInfo={}}, dryRunExtAttributes=null, dryRunParameter=null}, properties='null', notes='null', yarnQueue='null', alarmDTO=null, alarm='null', submit=null, sourceServer='null', targetServer='null', tasks=null, creater='stackxchen', dependencyRel=and, dependencyWorkflow=no, dependencyConfigDTOList=null, eventListenerConfig='null', eventPublisherConfig='null', virtualTaskStatus='null', recycleTips='null', recycleUser='null', newOrUpdate='null', params=null, taskAutoSubmit=null, lastSchedulerCommitTime=2023-03-24 16:16:25, productName=DATA_DEV, ownId=100028448903, executionStartTime=null, executionEndTime=null, userId=100028590605, tenantId=1315051789, normalizedJobStartTime=2023-03-24 16:20:00, recoverFreezeStartTime=null, inChargeId=null, executionTTL=-1, resourceGroup=20221221143954438902}; SchedulerTaskDto [taskStatus=RUNNING, doFlag=false, executionSpace=CYCLIC, taskExecutionEpochMilli=0], schedulerServerDto=null, taskExtDTO=TaskExtDTO{taskId='20230324161041651', properties={bucket=wedata-agent-test3-1257305158, python_type=python2, ftp.file.name=/usr/local/taskScheduler_loader/tdcp/templates/20230324161041651/20230324162000/test_event_minute_20230324161041651_20230324161625186.sh, pre_dependence_config={}, region=ap-beijing, extraInfo={}, data_cluster=emr-k3s4qsys, shellBin_Hadoop=/usr/local/cluster-shim/v3/bin/hadoop, shellConfig_Hadoop=/usr/local/cluster-shim/v3/conf/emr-k3s4qsys, shellBase_Hadoop=/usr/local/cluster-shim/v3/, shellAuth_Hadoop=ldap, shellVersion_Hadoop=3.2.1, shellBin_Yarn=/usr/local/cluster-shim/v3/bin/yarn, shellConfig_Yarn=/usr/local/cluster-shim/v3/conf/emr-k3s4qsys, shellBase_Yarn=/usr/local/cluster-shim/v3/, shellAuth_Yarn=ldap, shellVersion_Yarn=3.2.1, yarn_api_addr=http://172.16.0.7:5004, RunnerLoaderKey=ins-d6e89nmr, RunnerLoaderPort=9066, yarn_queue_name=root.default, login_hive_password=}, dryRunExtAttributes=null, dryRunParameter=null}, schedulerParameterDTO=SchedulerParameterDTO{listProjectParameterInfo=[ParameterInfo [paramId=null, paramKey=heidy, paramDefine=123, paramValue=123]], listWorkflowParameterInfo=[], listTaskParameterInfo=[], listUpstreamParameterInfo=[], listDownstreamParameterInfo=[], listDryRunParameterInfo=[]}, lastDependencyInstanceTaskDataTimeMap={}, issueId='2023-03-24 16:20:08', loaderToken=com.tencent.tbds.taskscheduler.loader.center.common.utils.TemporaryToken@1440c311, runnerToken=null, nodeDispatchStrategy=RESOURCE, nodeBlacklist=null, instanceDTO=InstanceDTO{taskId='20230324161041651', taskName='null', workflowId='null', workflowName='null', inCharge='stackxchen', cycleType=MINUTE_CYCLE, curRunDate='2023-03-24 16:20:00', nextCurDate='2023-03-24 16:25:00', runPriority=6, tryLimit=5, tries=0, doFlag=0, redoFlag=0, state=LAUNCHED, runtimeBroker='ins-d6e89nmr', errorDesc='Launched succeed, waiting to be issued', taskType=TaskTypeDTO{typeId=35, typeDesc='Shell', createTime='2022-02-12 11:13:41', sourceServerType='null', targetServerType='null', runJarName='IdexShell.jar', killable=0, typeSort='数据计算', inCharge='admin', brokerParallelism=10, taskParallelism=10, doRedoParallelism=10000, downgradePriorityTries=2, retryWait=5, retryLimit=5, defaultAliveWait=720, pollingSeconds=5, paramList='<parameters><parameter><name>hdpClient</name><value>/usr/hdp/current/hadoop-client</value></parameter><parameter><name>hiveClient</name><value>/usr/hdp/current/hive-client</value></parameter></parameters>', taskTypeExts=null, fileType='null', selectFilePath=null, excludeCommonLib=false, postHooks=null}, dependenceFulfillTime='2023-03-24 16:20:00', firstDependenceFulfillTime='2023-03-24 16:20:00', firstStartTime='null', startTime='null', endTime='null', costTime='null', costMilliTime=null, maxCostTime=null, minCostTime=null, avgCostTime=null, lastLog='null', schedulerDateTime='null', lastSchedulerDateTime='2023-03-24 16:15:00', lastUpdate='2023-03-24 16:20:00', createTime='null', dependencyRel=and, ignoreEvent=false, virutalFlag=null, projectId='null', projectIdent='null', projectName='null', executionSpace='CYCLIC', instanceExtAttribute='null', list=null, productName=DATA_DEV, resourceGroup=20221221143954438902, resourceInstanceId=any, yarnQueue=null}}
2023-03-24 16:20:13.299 DEBUG n.AbstractTaskRunner.init [main] [line:390]- Find scheduler-loader-service scheduler-center-service in consul 9.164.88.149 8500
2023-03-24 16:20:13.305 INFO utils.FeignHttpUtils.getRunnerStartOpt [main] [line:103]- Server scheduler-loader-service ip is http://127.0.0.1:9066
2023-03-24 16:20:15.154 DEBUG geConverterExtractor.extractData [main] [line:102]- Reading to [com.tencent.tbds.guldan.api.common.api.ResponseObject<java.lang.Boolean>]
2023-03-24 16:20:15.182 INFO n.AbstractTaskRunner.init [main] [line:407]- -- The runner 20230324161041651_2023-03-24 16:20:00_9 register to loader true
2023-03-24 16:20:15.277 DEBUG ils.yarn.net.RestApi.post [main] [line:75]- put from rest api server body {\"data\":\"20230324161041651_2023-03-24 16:20:00\",\"pageIndex\":0,\"pageSize\":10,\"count\":true,\"desc\":false} to path https://wedata-api-fusion-test.cloud.tencent.com/tdw/taskScheduler/startRunner contentType application/json
2023-03-24 16:20:15.281 DEBUG .net.ConnectionUtils.sendPostOrPut [main] [line:87]- start post or put connection of url=https://wedata-api-fusion-test.cloud.tencent.com/tdw/taskScheduler/startRunner, method=POST, start date=1679646015281, timeout=10000
2023-03-24 16:20:15.563 DEBUG .net.ConnectionUtils.sendPostOrPut [main] [line:119]- finish post or put connection of url=https://wedata-api-fusion-test.cloud.tencent.com/tdw/taskScheduler/startRunner, method=POST, start date=1679646015563
2023-03-24 16:20:15.567 INFO n.AbstractTaskRunner.init [main] [line:441]- -- The runner 20230324161041651_2023-03-24 16:20:00 register to scheduler true
2023-03-2

4 16:20:15.967 INFO scheduler.TaskRunner.execute [main] [line:99]- **第0步：准备工作目录**
2023-03-24 16:20:15.974 INFO scheduler.TaskRunner.execute [main] [line:104]- Work Dir:/usr/local/taskScheduler_loader//tdcp/workspace/20230324161041651/20230324162000
2023-03-24 16:20:15.974 INFO n.AbstractTaskRunner.deleteDir [main] [line:1079]- delete dir true
2023-03-24 16:20:15.975 INFO scheduler.TaskRunner.execute [main] [line:111]- **第1步：获取安全凭证信息**
2023-03-24 16:20:15.977 INFO n.AbstractTaskRunner.getAuthInfo [main] [line:3485]- request param com.tencent.wedata.security.bean.AccountMappingQueryParam@3ca14cf4[clusterId=emr-k3s4qsys,projectId=1460963739345731584,sourceAccount=100028590605,commandList=<null>,serverHost=<null>,ownerUserId=100028448903,userId=100028590605,tenantId=1315051789,jwtSecret=tbds@2022,requestId=<null>,region=<null>]
2023-03-24 16:20:16.035 INFO ty.client.AuthClient.createHeader [main] [line:416]- requestId: ef2ba654-4073-4d89-b84d-9a09ffc88e26
2023-03-24 16:20:16.286 DEBUG ol.RequestAddCookies.process [main] [line:123]- CookieSpec selected: default
2023-03-24 16:20:16.306 DEBUG col.RequestAuthCache.process [main] [line:77]- Auth cache not set in the context
2023-03-24 16:20:16.455 DEBUG entConnectionManager.requestConnection [main] [line:266]- Connection request: [route: {s}->https://wedata-api-fusion-test.cloud.tencent.com:443][total kept alive: 0; route allocated: 0 of 2; total allocated: 0 of 20]
2023-03-24 16:20:16.483 DEBUG entConnectionManager.leaseConnection [main] [line:310]- Connection leased: [id: 0][route: {s}->https://wedata-api-fusion-test.cloud.tencent.com:443][total kept alive: 0; route allocated: 1 of 2; total allocated: 1 of 20]
2023-03-24 16:20:16.487 DEBUG chain.MainClientExec.execute [main] [line:234]- Opening connection {s}->https://wedata-api-fusion-test.cloud.tencent.com:443
2023-03-24 16:20:16.491 DEBUG ntConnectionOperator.connect [main] [line:139]- Connecting to wedata-api-fusion-test.cloud.tencent.com/39.156.125.95:443
2023-03-24 16:20:16.491 DEBUG nectionSocketFactory.connectSocket [main] [line:366]- Connecting socket to wedata-api-fusion-test.cloud.tencent.com/39.156.125.95:443 with timeout 0
2023-03-24 16:20:16.498 DEBUG nectionSocketFactory.createLayeredSocket [main] [line:430]- Enabled protocols: [TLSv1.2]
2023-03-24 16:20:16.498 DEBUG nectionSocketFactory.createLayeredSocket [main] [line:431]- Enabled cipher suites:[TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384, TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256, TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384, TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384, TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384, TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384, TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384, TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384, TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256, TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256, TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256, TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256, TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256, TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256, TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384, TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384, TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256, TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384, TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384, TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256, TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256, TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA, TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA, TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA, TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA, TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA, TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA, TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA, TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256, TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256, TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256, TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256, TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256, TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256, TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256, TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA, TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA, TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA, TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA, TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA, TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA, TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA, TLS_EMPTY_RENEGOTIATION_INFO_SCSV]
2023-03-24 16:20:16.498 DEBUG nectionSocketFactory.createLayeredSocket [main] [line:435]- Starting handshake
2023-03-24 16:20:16.524 DEBUG nectionSocketFactory.verifyHostname [main] [line:465]- Secure session established
2023-03-24 16:20:16.524 DEBUG nectionSocketFactory.verifyHostname [main] [line:466]- negotiated protocol: TLSv1.2
2023-03-24 16:20:16.525 DEBUG nectionSocketFactory.verifyHostname [main] [line:467]- negotiated cipher suite: TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
2023-03-24 16:20:16.525 DEBUG nectionSocketFactory.verifyHostname [main] [line:475]- peer principal: CN=*.cloud.tencent.cn, O=Tencent Technology (Shenzhen) Company Limited, L=Shenzhen, ST=Guangdong, C=CN
2023-03-24 16:20:16.525 DEBUG nectionSocketFactory.verifyHostname [main] [line:484]- peer alternative names: [*.cloud.tencent.cn, *.cloud.tencent.com, *.cloud.tencent.com.cn, cloud.tencent.com.cn, cloud.tencent.com, yun.tencent.cn, yun.tencent.com.cn, yun.tencent.com, *.qcloud.com, *.qcloud.qq.com, qcloud.qq.com, qcloud.com, cloud.tencent.cn]
2023-03-24 16:20:16.525 DEBUG nectionSocketFactory.verifyHostname [main] [line:488]- issuer principal: CN=GlobalSign Organization Validation CA - SHA256 - G2, O=GlobalSign nv-sa, C=BE
2023-03-24 16:20:16.530 DEBUG ntConnectionOperator.connect [main] [line:146]- Connection established 172.16.0.92:49738<->39.156.125.95:443
2023-03-24 16:20:16.531 DEBUG chain.MainClientExec.execute [main] [line:255]- Executing request POST /safe/v1/queryAccountMapping HTTP/1.1
2023-03-24 16:20:16.531 DEBUG chain.MainClientExec.execute [main] [line:266]- Proxy auth state: UNCHALLENGED
2023-03-24 16:20:16.533 DEBUG HttpClientConnection.onRequestSubmitted [main] [line:133]- http-outgoing-0 >> POST /safe/v1/queryAccountMapping HTTP/1.1
2023-03-24 16:20:16.533 DEBUG HttpClientConnection.onRequestSubmitted [main] [line:136]- http-outgoing-0 >> Content-type: application/json; charset=utf-8
2023-03-24 16:20:16.534 DEBUG HttpClientConnection.onRequestSubmitted [main] [line:136]- http-outgoing-0 >> Connection: Close
2023-03-24 16:20:16.534 DEBUG HttpClientConnection.onRequestSubmitted [main] [line:136]- http-outgoing-0 >> Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ0ZW5hbnRfaWQiOiIxMzE1MDUxNzg5IiwidXNlcl9pZCI6IjEwMDAyODU5MDYwNSIsIm93bmVyX3VzZXJfaWQiOiIxMDAwMjg0NDg5MDMiLCJleHAiOjE2Nzk2NDk2MTZ9.r3Up_MGPFxXok8jz_fcOa-Od1Je8q55sohDyL-x666U
2023-03-24 16:20:16.534 DEBUG HttpClientConnection.onRequestSubmitted [main] [line:136]- http-outgoing-0 >> x-wedata-trace-id: ef2ba654-4073-4d89-b84d-9a09ffc88e26
2023-03-24 16:20:16.534 DEBUG HttpClientConnection.onRequestSubmitted [main] [line:136]- http-outgoing-0 >> Content-Length: 93
2023-03-24 16:20:16.534 DEBUG HttpClientConnection.onRequestSubmitted [main] [line:136]- http-outgoing-0 >> Content-Encoding: UTF-8
2023-03-24 16:20:16.534 DEBUG HttpClientConnection.onRequestSubmitted

[main] [line:136]- http-outgoing-0 >> Host: wedata-api-fusion-test.cloud.tencent.com
2023-03-24 16:20:16.534 DEBUG HttpClientConnection.onRequestSubmitted [main] [line:136]- http-outgoing-0 >> User-Agent: Apache-HttpClient/4.5.8 (Java/1.8.0_292)
2023-03-24 16:20:16.534 DEBUG HttpClientConnection.onRequestSubmitted [main] [line:136]- http-outgoing-0 >> Accept-Encoding: gzip,deflate
2023-03-24 16:20:16.535 DEBUG .http.impl.conn.Wire.wire [main] [line:73]- http-outgoing-0 >> \"POST /safe/v1/queryAccountMapping HTTP/1.1[\\r][\\n]\"
2023-03-24 16:20:16.535 DEBUG .http.impl.conn.Wire.wire [main] [line:73]- http-outgoing-0 >> \"Content-type: application/json; charset=utf-8[\\r][\\n]\"
2023-03-24 16:20:16.535 DEBUG .http.impl.conn.Wire.wire [main] [line:73]- http-outgoing-0 >> \"Connection: Close[\\r][\\n]\"
2023-03-24 16:20:16.535 DEBUG .http.impl.conn.Wire.wire [main] [line:73]- http-outgoing-0 >> \"Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ0ZW5hbnRfaWQiOiIxMzE1MDUxNzg5IiwidXNlcl9pZCI6IjEwMDAyODU5MDYwNSIsIm93bmVyX3VzZXJfaWQiOiIxMDAwMjg0NDg5MDMiLCJleHAiOjE2Nzk2NDk2MTZ9.r3Up_MGPFxXok8jz_fcOa-Od1Je8q55sohDyL-x666U[\\r][\\n]\"
2023-03-24 16:20:16.535 DEBUG .http.impl.conn.Wire.wire [main] [line:73]- http-outgoing-0 >> \"x-wedata-trace-id: ef2ba654-4073-4d89-b84d-9a09ffc88e26[\\r][\\n]\"
2023-03-24 16:20:16.535 DEBUG .http.impl.conn.Wire.wire [main] [line:73]- http-outgoing-0 >> \"Content-Length: 93[\\r][\\n]\"
2023-03-24 16:20:16.535 DEBUG .http.impl.conn.Wire.wire [main] [line:73]- http-outgoing-0 >> \"Content-Encoding: UTF-8[\\r][\\n]\"
2023-03-24 16:20:16.535 DEBUG .http.impl.conn.Wire.wire [main] [line:73]- http-outgoing-0 >> \"Host: wedata-api-fusion-test.cloud.tencent.com[\\r][\\n]\"
2023-03-24 16:20:16.535 DEBUG .http.impl.conn.Wire.wire [main] [line:73]- http-outgoing-0 >> \"User-Agent: Apache-HttpClient/4.5.8 (Java/1.8.0_292)[\\r][\\n]\"
2023-03-24 16:20:16.536 DEBUG .http.impl.conn.Wire.wire [main] [line:73]- http-outgoing-0 >> \"Accept-Encoding: gzip,deflate[\\r][\\n]\"
2023-03-24 16:20:16.536 DEBUG .http.impl.conn.Wire.wire [main] [line:73]- http-outgoing-0 >> \"[\\r][\\n]\"
2023-03-24 16:20:16.536 DEBUG .http.impl.conn.Wire.wire [main] [line:87]- http-outgoing-0 >> \"{\"clusterId\":\"emr-k3s4qsys\",\"projectId\":\"1460963739345731584\",\"sourceAccount\":\"100028590605\"}\"
2023-03-24 16:20:16.780 DEBUG .http.impl.conn.Wire.wire [main] [line:73]- http-outgoing-0 << \"HTTP/1.1 200 [\\r][\\n]\"
2023-03-24 16:20:16.780 DEBUG .http.impl.conn.Wire.wire [main] [line:73]- http-outgoing-0 << \"Date: Fri, 24 Mar 2023 08:20:16 GMT[\\r][\\n]\"
2023-03-24 16:20:16.780 DEBUG .http.impl.conn.Wire.wire [main] [line:73]- http-outgoing-0 << \"Content-Type: application/json[\\r][\\n]\"
2023-03-24 16:20:16.781 DEBUG .http.impl.conn.Wire.wire [main] [line:73]- http-outgoing-0 << \"Transfer-Encoding: chunked[\\r][\\n]\"
2023-03-24 16:20:16.781 DEBUG .http.impl.conn.Wire.wire [main] [line:73]- http-outgoing-0 << \"Connection: close[\\r][\\n]\"
2023-03-24 16:20:16.781 DEBUG .http.impl.conn.Wire.wire [main] [line:73]- http-outgoing-0 << \"Server: APISIX/2.11.0[\\r][\\n]\"
2023-03-24 16:20:16.781 DEBUG .http.impl.conn.Wire.wire [main] [line:73]- http-outgoing-0 << \"x-wedata-trace-id: ef2ba654-4073-4d89-b84d-9a09ffc88e26[\\r][\\n]\"
2023-03-24 16:20:16.781 DEBUG .http.impl.conn.Wire.wire [main] [line:73]- http-outgoing-0 << \"[\\r][\\n]\"
2023-03-24 16:20:16.781 DEBUG .http.impl.conn.Wire.wire [main] [line:73]- http-outgoing-0 << \"1ac[\\r][\\n]\"
2023-03-24 16:20:16.781 DEBUG .http.impl.conn.Wire.wire [main] [line:73]- http-outgoing-0 << \"{\"Code\":\"OK\",\"Message\":\"SUCCESS\",\"Data\":{\"id\":276,\"clusterId\":\"emr-k3s4qsys\",\"authenticationType\":2,\"sourceAccount\":\"100028448903\",\"sourceAccountName\":\"Wedata[0xe5][0xbc][0x80][0xe5][0x8f][0x91][0xe6][0xb5][0x8b][0xe8][0xaf][0x95][0xe4][0xb8][0x93][0xe7][0x94][0xa8]\",\"projectId\":\"1460963739345731584\",\"targetAccount\":\"hadoop\",\"securityKey\":\"Guldan@2022\",\"fileName\":null,\"createUin\":\"100028636123\",\"operatorUin\":\"100028649389\",\"createTime\":\"2022-11-29T02:11:40.000+00:00\",\"updateTime\":\"2023-02-03T03:38:43.000+00:00\"}}[\\r][\\n]\"
2023-03-24 16:20:16.785 DEBUG HttpClientConnection.onResponseReceived [main] [line:122]- http-outgoing-0 << HTTP/1.1 200
2023-03-24 16:20:16.786 DEBUG HttpClientConnection.onResponseReceived [main] [line:125]- http-outgoing-0 << Date: Fri, 24 Mar 2023 08:20:16 GMT
2023-03-24 16:20:16.786 DEBUG HttpClientConnection.onResponseReceived [main] [line:125]- http-outgoing-0 << Content-Type: application/json
2023-03-24 16:20:16.786 DEBUG HttpClientConnection.onResponseReceived [main] [line:125]- http-outgoing-0 << Transfer-Encoding: chunked
2023-03-24 16:20:16.786 DEBUG HttpClientConnection.onResponseReceived [main] [line:125]- http-outgoing-0 << Connection: close
2023-03-24 16:20:16.786 DEBUG HttpClientConnection.onResponseReceived [main] [line:125]- http-outgoing-0 << Server: APISIX/2.11.0
2023-03-24 16:20:16.786 DEBUG HttpClientConnection.onResponseReceived [main] [line:125]- http-outgoing-0 << x-wedata-trace-id: ef2ba654-4073-4d89-b84d-9a09ffc88e26
2023-03-24 16:20:16.803 DEBUG .http.impl.conn.Wire.wire [main] [line:73]- http-outgoing-0 << \"0[\\r][\\n]\"
2023-03-24 16:20:16.803 DEBUG .http.impl.conn.Wire.wire [main] [line:73]- http-outgoing-0 << \"[\\r][\\n]\"
2023-03-24 16:20:16.804 DEBUG HttpClientConnection.close [main] [line:79]- http-outgoing-0: Close connection
2023-03-24 16:20:16.805 DEBUG ain.ConnectionHolder.releaseConnection [main] [line:104]- Connection discarded
2023-03-24 16:20:16.805 DEBUG entConnectionManager.releaseConnection [main] [line:349]- Connection released: [id: 0][route: {s}->https://wedata-api-fusion-test.cloud.tencent.com:443][total kept alive: 0; route allocated: 0 of 2; total allocated: 0 of 20]
2023-03-24 16:20:16.806 DEBUG ain.ConnectionHolder.cancel [main] [line:145]- Cancelling request execution
2023-03-24 16:20:16.831 INFO ty.client.AuthClient.getAccountMappingVo [main] [line:221]- -- **获取安全信息成功**! 100028448903(hadoop)
2023-03-24 16:20:16.833 INFO scheduler.TaskRunner.execute [main] [line:118]- Linux User:hadoop
2023-03-24 16:20:16.833 INFO scheduler.TaskRunner.execute [main] [line:120]- **第2步：校验** Shell **文件**
2023-03-24 16:20:16.834 INFO scheduler.TaskRunner.execute [main] [line:127]- **第3步：替换** Shell **文件中的参数**
2023-03-24 16:20:16.844 INFO scheduler.TaskRunner.execute [main] [line:133]- **替换后的** Shell **文件内容如下**
#!/bin/bash
#**********#
##author: stackxchen
##create time: 2023-03-24 16:09:14
#**********#
echo myevent=\"test_event,202303241610\"
2023-03-24 16:20:16.844 INFO scheduler.TaskRunner.execute [main]

[line:151]- Final Shell File:/usr/local/taskScheduler_loader//tdcp/workspace/20230324161041651/20230324162000/test_event_minute_20230324161041651_20230324161625186.sh
2023-03-24 16:20:16.845 INFO scheduler.TaskRunner.execute [main] [line:154]- **第4步：预处理** Shell **文件**
2023-03-24 16:20:16.867 INFO n.AbstractTaskRunner.exeSimpleLinuxCommand [main] [line:3425]- cmd dos2unix /usr/local/taskScheduler_loader//tdcp/workspace/20230324161041651/20230324162000/*.sh execute success!
2023-03-24 16:20:16.869 INFO n.AbstractTaskRunner.exeSimpleLinuxCommand [main] [line:3425]- cmd chmod 777 -R /usr/local/taskScheduler_loader//tdcp/workspace/20230324161041651 execute success!
2023-03-24 16:20:16.869 INFO scheduler.TaskRunner.execute [main] [line:158]- **第5步：准备** Shell **执行环境**
2023-03-24 16:20:16.883 INFO n.AbstractTaskRunner.exeSimpleLinuxCommand [main] [line:3425]- cmd sudo /usr/sbin/useradd hadoop execute success!
2023-03-24 16:20:16.883 INFO scheduler.TaskRunner.execute [main] [line:179]- Shell Command:/usr/local/taskScheduler_loader//script/2.sh /usr/local/taskScheduler_loader//tdcp/workspace/20230324161041651/20230324162000/test_event_minute_20230324161041651_20230324161625186.sh
2023-03-24 16:20:16.883 INFO scheduler.TaskRunner.execute [main] [line:181]- **第6步：获取定义的事件变量**
2023-03-24 16:20:16.884 DEBUG .net.ConnectionUtils.sendGetOrDelete [main] [line:58]- start get or delete connection of url=https://wedata-api-fusion-test.cloud.tencent.com/tdw/taskStore/v1/events/publishers/1460963739345731584/20230324161041651, method=GET, start date=1679646016884, timeout=10000
2023-03-24 16:20:16.973 DEBUG .net.ConnectionUtils.sendGetOrDelete [main] [line:77]- finish get or delete connection of url=https://wedata-api-fusion-test.cloud.tencent.com/tdw/taskStore/v1/events/publishers/1460963739345731584/20230324161041651, method=GET, start date=1679646016973
2023-03-24 16:20:16.974 INFO mon.utils.EventUtils.getEventHook [main] [line:203]- response body mapper. {\"key\":\"20230324161041651\",\"type\":\"REST_API\",\"creationTs\":\"2023-03-24T08:16:21.953Z\",\"properties\":\"{\\\"eventVariable\\\":\\\"myevent\\\"}\",\"description\":\"\"}
2023-03-24 16:20:16.978 INFO scheduler.TaskRunner.postEventHookVariable [main] [line:323]- -- event hook configured, properties: {\"eventVariable\":\"myevent\"}
2023-03-24 16:20:16.980 INFO scheduler.TaskRunner.postEventHookVariable [main] [line:334]- -- event variable: myevent
2023-03-24 16:20:16.980 INFO scheduler.TaskRunner.execute [main] [line:184]- Event Variable:myevent
2023-03-24 16:20:16.980 INFO scheduler.TaskRunner.execute [main] [line:200]- **第7步：启动** Shell **脚本**
2023-03-24 16:20:16.986 INFO n.AbstractTaskRunner.getTimeOut [main] [line:1009]- getDefault getTimeOut -1
2023-03-24 16:20:16.987 INFO .utils.CmdRunProcess.startProcess [main] [line:152]- -- env key cur_run_date value 20230324162000
2023-03-24 16:20:16.987 INFO .utils.CmdRunProcess.startProcess [main] [line:152]- -- env key task_id value 20230324161041651
2023-03-24 16:20:16.987 INFO .utils.CmdRunProcess.startProcess [main] [line:152]- -- env key hdfsAuthId value 5TUVpBd***jxDa2iC
2023-03-24 16:20:16.987 INFO .utils.CmdRunProcess.startProcess [main] [line:152]- -- env key hdfsAuthUserName value hdfs
2023-03-24 16:20:16.987 INFO .utils.CmdRunProcess.startProcess [main] [line:152]- -- env key task_cycleType value I
2023-03-24 16:20:16.988 INFO .utils.CmdRunProcess.startProcess [main] [line:152]- -- env key PWD value /data/wedata/taskScheduler_loader/log/tasklog/35/20230324161041651
2023-03-24 16:20:16.988 INFO .utils.CmdRunProcess.startProcess [main] [line:152]- -- env key hdfsAuthKey value P5x6PCkcR3J00PBpZt1AnEU5QNqREN15mfTw
2023-03-24 16:20:16.988 INFO .utils.CmdRunProcess.startProcess [main] [line:152]- -- env key LANG value zh_CN.UTF-8
2023-03-24 16:20:16.988 INFO .utils.CmdRunProcess.startProcess [main] [line:152]- -- env key hadoop_job_ugi value hadoop
2023-03-24 16:20:16.988 INFO .utils.CmdRunProcess.startProcess [main] [line:152]- -- env key SHLVL value 1
2023-03-24 16:20:16.988 INFO .utils.CmdRunProcess.startProcess [main] [line:152]- -- env key _ value /usr/jdk64/jdk1.8.0_191/bin/java
2023-03-24 16:20:17.000 INFO .CmdOutputReadThread.run [Thread-6] [line:81]- eventHookVariable myevent events test_event,202303241610
2023-03-24 16:20:17.000 INFO .CmdOutputReadThread.run [Thread-6] [line:86]- -- myevent=test_event,202303241610
2023-03-24 16:20:17.995 INFO .utils.CmdRunProcess.waitAndDestroyProcess [main] [line:207]- resultPath /data/wedata/taskScheduler_loader/log/tasklog/35/20230324161041651/20230324162000_result.log result {\"results\":{\"data\":\"myevent\\u003dtest_event,202303241610\\n\"}}
2023-03-24 16:20:17.996 INFO scheduler.TaskRunner.execute [main] [line:209]- Shell Process Finished With ExitCode 0
2023-03-24 16:20:17.996 INFO scheduler.TaskRunner.execute [main] [line:226]- Shell**运行成功**!
2023-03-24 16:20:17.996 INFO scheduler.TaskRunner.execute [main] [line:228]- **第8步：解析事件变量**
2023-03-24 16:20:17.996 INFO scheduler.TaskRunner.execute [main] [line:230]- **事件变量** myevent=test_event,202303241610
2023-03-24 16:20:17.996 INFO scheduler.TaskRunner.execute [main] [line:232]- **第9步：开始触发事件**
2023-03-24 16:20:18.007 INFO mon.utils.EventUtils.lambda$triggerEvents$1 [main] [line:152]- **正在触发事件** test_event 202303241610
2023-03-24 16:20:18.008 DEBUG ils.yarn.net.RestApi.post [main] [line:75]- put from rest api server body {\"name\":\"test_event\",\"dimension\":\"202303241610\",\"description\":\"runner triggered time series event\"} to path https://wedata-api-fusion-test.cloud.tencent.com/tdw/taskStore/v1/events/cases/1460963739345731584/trigger contentType application/json
2023-03-24 16:20:18.008 DEBUG .net.ConnectionUtils.sendPostOrPut [main] [line:87]- start post or put connection of url=https://wedata-api-fusion-test.cloud.tencent.com/tdw/taskStore/v1/events/cases/1460963739345731584/trigger, method=POST, start date=1679646018008, timeout=10000
2023-03-24 16:20:18.101 DEBUG .net.ConnectionUtils.sendPostOrPut [main] [line:119]- finish post or put connection of url=https://wedata-api-fusion-test.cloud.tencent.com/tdw/taskStore/v1/events/cases/1460963739345731584/trigger, method=POST, start date=1679646018101
2023-03-24 16:20:18.101 INFO mon.utils.EventUtils.triggerEvent [main] [line:68]- triggerEvent projectId 1460963739345731584 eventCase com.tencent.tbds.guldan.api.store.service.api.pojo.dto.EventCaseDTO@3a0896b3 response {\"caseId\":\"9e2a0e1f870ec340018712b44a160008\",\"name\":\"test_event\",\"dimension\":\"202303241610\",\"creationTs\":\"2023-03-24T08:20:18.069Z\",\"consumerId\":null,\"description\":\"runner triggered time series event\"}
2023-03-24 16:20:18.101 DEBUG mon.utils.EventUtils.lambda$triggerEvents$1 [main] [line:154]- event [name: test_event, dimension: 202303241610] triggered successfully
2023-03-24 16:

20:18.102 DEBUG .net.ConnectionUtils.sendGetOrDelete [main] [line:58]- start get or delete connection of url=https://wedata-api-fusion-test.cloud.tencent.com/tdw/taskStore/v1/events/1460963739345731584/test_event/lookup, method=GET, start date=1679646018102, timeout=10000
2023-03-24 16:20:18.209 DEBUG .net.ConnectionUtils.sendGetOrDelete [main] [line:77]- finish get or delete connection of url=https://wedata-api-fusion-test.cloud.tencent.com/tdw/taskStore/v1/events/1460963739345731584/test_event/lookup, method=GET, start date=1679646018209
2023-03-24 16:20:18.223 DEBUG mon.utils.EventUtils.lambda$null$0 [main] [line:176]- notify event listener. 20230324160914089, 2023-03-24 16:10:00
2023-03-24 16:20:18.226 DEBUG ils.yarn.net.RestApi.post [main] [line:75]- put from rest api server body {\"data\":[{\"taskId\":\"20230324160914089\",\"datatimeDimension\":\"2023-03-24 16:10:00\",\"tenantId\":\"1315051789\"}],\"pageIndex\":0,\"pageSize\":10,\"count\":true,\"desc\":false} to path https://wedata-api-fusion-test.cloud.tencent.com/tdw/taskScheduler/submitStatemachineEvent contentType application/json
2023-03-24 16:20:18.226 DEBUG .net.ConnectionUtils.sendPostOrPut [main] [line:87]- start post or put connection of url=https://wedata-api-fusion-test.cloud.tencent.com/tdw/taskScheduler/submitStatemachineEvent, method=POST, start date=1679646018226, timeout=10000
2023-03-24 16:20:18.278 DEBUG .net.ConnectionUtils.sendPostOrPut [main] [line:119]- finish post or put connection of url=https://wedata-api-fusion-test.cloud.tencent.com/tdw/taskScheduler/submitStatemachineEvent, method=POST, start date=1679646018278
2023-03-24 16:20:18.279 INFO mon.utils.EventUtils.submitStatemachineEvent [main] [line:98]- submitStatemachineEvent response {\"pageIndex\":0,\"pageSize\":0,\"sum\":0,\"code\":\"success\",\"message\":null,\"data\":true}
2023-03-24 16:20:18.279 INFO scheduler.TaskRunner.execute [main] [line:261]- 任务运行完成 bye~
2023-03-24 16:20:18.279 INFO n.AbstractTaskRunner.startWork [main] [line:332]- -- task running finish
2023-03-24 16:20:18.280 INFO n.AbstractTaskRunner.startPostHooks [main] [line:647]- startPostHooks, force=false
2023-03-24 16:20:18.280 INFO n.AbstractTaskRunner.startPostHooks [main] [line:674]- postHooks is null
2023-03-24 16:20:18.295 DEBUG geConverterExtractor.extractData [main] [line:102]- Reading to [com.tencent.tbds.guldan.api.common.api.ResponseObject<java.util.List<java.lang.String>>]
2023-03-24 16:20:18.302 DEBUG geConverterExtractor.extractData [main] [line:102]- Reading to [com.tencent.tbds.guldan.api.common.api.ResponseObject<java.lang.Boolean>]
2023-03-24 16:20:18.303 DEBUG n.AbstractTaskRunner.done [main] [line:573]- notify loader true
2023-03-24 16:20:18.305 DEBUG ils.yarn.net.RestApi.post [main] [line:75]- put from rest api server body {\"data\":{\"instanceKey\":\"20230324161041651_2023-03-24 16:20:00\",\"state\":\"COMPLETED\",\"lastLog\":\"\"},\"pageIndex\":0,\"pageSize\":10,\"count\":true,\"desc\":false} to path https://wedata-api-fusion-test.cloud.tencent.com/tdw/taskScheduler/commitRunnerState contentType application/json
2023-03-24 16:20:18.305 DEBUG .net.ConnectionUtils.sendPostOrPut [main] [line:87]- start post or put connection of url=https://wedata-api-fusion-test.cloud.tencent.com/tdw/taskScheduler/commitRunnerState, method=POST, start date=1679646018305, timeout=10000
2023-03-24 16:20:18.365 DEBUG .net.ConnectionUtils.sendPostOrPut [main] [line:119]- finish post or put connection of url=https://wedata-api-fusion-test.cloud.tencent.com/tdw/taskScheduler/commitRunnerState, method=POST, start date=1679646018365
2023-03-24 16:20:18.367 DEBUG n.AbstractTaskRunner.done [main] [line:619]- notify scheduler true
2023-03-24 16:20:18.367 INFO n.AbstractTaskRunner.done [main] [line:639]- Exe done ...
",
"ThirdTaskLogUrlDesc": null,
"ThirdTaskRunLogInfo": null,
"YarnLogInfo": null
},
"RequestId": "43cd2268-3295-454c-a229-f5249432a83b"
}
}

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee

- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

告警信息相关接口
获取值班日历

最近更新时间：2025-06-10 02:23:52

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

获取值班日历

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer　点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDutyScheduleDetails。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
Id	是	Integer	值班表id 示例值：1
QueryDate	是	String	查询时间 示例值：2022-02
Filters.N	否	Array of Filter	扩展字段

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Array of DutyScheduleDetailsInfo	值班日历信息
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 获取轮流值班

获取轮流值班

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeDutyScheduleDetails
<公共请求参数>

{
```

```
"Id": 132,
"QueryDate": "2023-12",
"Filters": [
{
"Name": "SHIFT",
"Values": [
"1"
]
}
]
}
```


输出示例


```
{
"Response": {
"Data": [
{
"Day": "2023-12-21",
"Duty": [
{
"DutyPersons": [
{
"OwnerUserId": "100028448903",
"TenantId": 1315051789,
"UserId": "100023475394",
"UserName": "andyylzhang"
}
],
"DutyScheduleId": 3,
"EndTime": "20:00:00",
"StartTime": "08:00:00"
}
]
},
{
"Day": "2023-12-20",
"Duty": [
{
"DutyPersons": [
{
"OwnerUserId": "100028448903",
"TenantId": 1315051789,
"UserId": "100022459089",
"UserName": "plaguewang"
}
],
"DutyScheduleId": 3,
"EndTime": "20:00:00",
"StartTime": "08:00:00"
}
]
},
{
"Day": "2023-12-01",
"Duty": [
```

```
{
"DutyPersons": [
{
"OwnerUserId": "100028448903",
"TenantId": 1315051789,
"UserId": "100023475394",
"UserName": "andyylzhang"
}
],
"DutyScheduleId": 3,
"EndTime": "20:00:00",
"StartTime": "08:00:00"
}
]
},
{
"Day": "2023-12-23",
"Duty": [
{
"DutyPersons": [
{
"OwnerUserId": "100028448903",
"TenantId": 1315051789,
"UserId": "100023475394",
"UserName": "andyylzhang"
}
],
"DutyScheduleId": 3,
"EndTime": "20:00:00",
"StartTime": "08:00:00"
}
]
},
{
"Day": "2023-12-22",
"Duty": [
{
"DutyPersons": [
{
"OwnerUserId": "100028448903",
"TenantId": 1315051789,
"UserId": "100022459089",
"UserName": "plaguewang"
}
],
"DutyScheduleId": 3,
"EndTime": "20:00:00",
"StartTime": "08:00:00"
}
]
},
{
"Day": "2023-12-14",
"Duty": [
{
"DutyPersons": [
{
```

```
"OwnerUserId": "100028448903",
"TenantId": 1315051789,
"UserId": "100022459089",
"UserName": "plaguewang"
}
],
"DutyScheduleId": 3,
"EndTime": "20:00:00",
"StartTime": "08:00:00"
}
]
},
{
"Day": "2023-12-13",
"Duty": [
{
"DutyPersons": [
{
"OwnerUserId": "100028448903",
"TenantId": 1315051789,
"UserId": "100023475394",
"UserName": "andyylzhang"
}
],
"DutyScheduleId": 3,
"EndTime": "20:00:00",
"StartTime": "08:00:00"
}
]
},
{
"Day": "2023-12-16",
"Duty": [
{
"DutyPersons": [
{
"OwnerUserId": "100028448903",
"TenantId": 1315051789,
"UserId": "100022459089",
"UserName": "plaguewang"
}
],
"DutyScheduleId": 3,
"EndTime": "20:00:00",
"StartTime": "08:00:00"
}
]
},
{
"Day": "2023-12-15",
"Duty": [
{
"DutyPersons": [
{
"OwnerUserId": "100028448903",
"TenantId": 1315051789,
"UserId": "100023475394",
```

```
"UserName": "andyylzhang"
}
],
"DutyScheduleId": 3,
"EndTime": "20:00:00",
"StartTime": "08:00:00"
}
]
},
{
"Day": "2023-12-18",
"Duty": [
{
"DutyPersons": [
{
"OwnerUserId": "100028448903",
"TenantId": 1315051789,
"UserId": "100022459089",
"UserName": "plaguewang"
}
],
"DutyScheduleId": 3,
"EndTime": "20:00:00",
"StartTime": "08:00:00"
}
]
},
{
"Day": "2023-12-17",
"Duty": [
{
"DutyPersons": [
{
"OwnerUserId": "100028448903",
"TenantId": 1315051789,
"UserId": "100023475394",
"UserName": "andyylzhang"
}
],
"DutyScheduleId": 3,
"EndTime": "20:00:00",
"StartTime": "08:00:00"
}
]
},
{
"Day": "2023-12-19",
"Duty": [
{
"DutyPersons": [
{
"OwnerUserId": "100028448903",
"TenantId": 1315051789,
"UserId": "100023475394",
"UserName": "andyylzhang"
}
],
```

```
"DutyScheduleId": 3,
"EndTime": "20:00:00",
"StartTime": "08:00:00"
}
]
},
{
"Day": "2023-12-30",
"Duty": [
{
"DutyPersons": [
{
"OwnerUserId": "100028448903",
"TenantId": 1315051789,
"UserId": "100022459089",
"UserName": "plaguewang"
}
],
"DutyScheduleId": 3,
"EndTime": "20:00:00",
"StartTime": "08:00:00"
}
]
},
{
"Day": "2023-12-10",
"Duty": [
{
"DutyPersons": [
{
"OwnerUserId": "100028448903",
"TenantId": 1315051789,
"UserId": "100022459089",
"UserName": "plaguewang"
}
],
"DutyScheduleId": 3,
"EndTime": "20:00:00",
"StartTime": "08:00:00"
}
]
},
{
"Day": "2023-12-31",
"Duty": [
{
"DutyPersons": [
{
"OwnerUserId": "100028448903",
"TenantId": 1315051789,
"UserId": "100023475394",
"UserName": "andyylzhang"
}
],
"DutyScheduleId": 3,
"EndTime": "20:00:00",
"StartTime": "08:00:00"
```


版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

```
}
]
},
{
"Day": "2023-12-12",
"Duty": [
{
"DutyPersons": [
{
"OwnerUserId": "100028448903",
"TenantId": 1315051789,
"UserId": "100022459089",
"UserName": "plaguewang"
}
],
"DutyScheduleId": 3,
"EndTime": "20:00:00",
"StartTime": "08:00:00"
}
]
},
{
"Day": "2023-12-11",
"Duty": [
{
"DutyPersons": [
{
"OwnerUserId": "100028448903",
"TenantId": 1315051789,
"UserId": "100023475394",
"UserName": "andyylzhang"
}
],
"DutyScheduleId": 3,
"EndTime": "20:00:00",
"StartTime": "08:00:00"
}
]
},
{
"Day": "2023-12-03",
"Duty": [
{
"DutyPersons": [
{
"OwnerUserId": "100028448903",
"TenantId": 1315051789,
"UserId": "100023475394",
"UserName": "andyylzhang"
}
],
"DutyScheduleId": 3,
"EndTime": "20:00:00",
"StartTime": "08:00:00"
}
]
},
```

```
{
"Day": "2023-12-25",
"Duty": [
{
"DutyPersons": [
{
"OwnerUserId": "100028448903",
"TenantId": 1315051789,
"UserId": "100023475394",
"UserName": "andyylzhang"
}
],
"DutyScheduleId": 3,
"EndTime": "20:00:00",
"StartTime": "08:00:00"
}
]
},
{
"Day": "2023-12-02",
"Duty": [
{
"DutyPersons": [
{
"OwnerUserId": "100028448903",
"TenantId": 1315051789,
"UserId": "100022459089",
"UserName": "plaguewang"
}
],
"DutyScheduleId": 3,
"EndTime": "20:00:00",
"StartTime": "08:00:00"
}
]
},
{
"Day": "2023-12-24",
"Duty": [
{
"DutyPersons": [
{
"OwnerUserId": "100028448903",
"TenantId": 1315051789,
"UserId": "100022459089",
"UserName": "plaguewang"
}
],
"DutyScheduleId": 3,
"EndTime": "20:00:00",
"StartTime": "08:00:00"
}
]
},
{
"Day": "2023-12-05",
"Duty": [
```

```
{
"DutyPersons": [
{
"OwnerUserId": "100028448903",
"TenantId": 1315051789,
"UserId": "100023475394",
"UserName": "andyylzhang"
}
],
"DutyScheduleId": 3,
"EndTime": "20:00:00",
"StartTime": "08:00:00"
}
]
},
{
"Day": "2023-12-27",
"Duty": [
{
"DutyPersons": [
{
"OwnerUserId": "100028448903",
"TenantId": 1315051789,
"UserId": "100023475394",
"UserName": "andyylzhang"
}
],
"DutyScheduleId": 3,
"EndTime": "20:00:00",
"StartTime": "08:00:00"
}
]
},
{
"Day": "2023-12-04",
"Duty": [
{
"DutyPersons": [
{
"OwnerUserId": "100028448903",
"TenantId": 1315051789,
"UserId": "100022459089",
"UserName": "plaguewang"
}
],
"DutyScheduleId": 3,
"EndTime": "20:00:00",
"StartTime": "08:00:00"
}
]
},
{
"Day": "2023-12-26",
"Duty": [
{
"DutyPersons": [
{
```

```
"OwnerUserId": "100028448903",
"TenantId": 1315051789,
"UserId": "100022459089",
"UserName": "plaguewang"
}
],
"DutyScheduleId": 3,
"EndTime": "20:00:00",
"StartTime": "08:00:00"
}
]
},
{
"Day": "2023-12-07",
"Duty": [
{
"DutyPersons": [
{
"OwnerUserId": "100028448903",
"TenantId": 1315051789,
"UserId": "100023475394",
"UserName": "andyylzhang"
}
],
"DutyScheduleId": 3,
"EndTime": "20:00:00",
"StartTime": "08:00:00"
}
]
},
{
"Day": "2023-12-29",
"Duty": [
{
"DutyPersons": [
{
"OwnerUserId": "100028448903",
"TenantId": 1315051789,
"UserId": "100023475394",
"UserName": "andyylzhang"
}
],
"DutyScheduleId": 3,
"EndTime": "20:00:00",
"StartTime": "08:00:00"
}
]
},
{
"Day": "2023-12-06",
"Duty": [
{
"DutyPersons": [
{
"OwnerUserId": "100028448903",
"TenantId": 1315051789,
"UserId": "100022459089",
```

```
"UserName": "plaguewang"
}
],
"DutyScheduleId": 3,
"EndTime": "20:00:00",
"StartTime": "08:00:00"
}
]
},
{
"Day": "2023-12-28",
"Duty": [
{
"DutyPersons": [
{
"OwnerUserId": "100028448903",
"TenantId": 1315051789,
"UserId": "100022459089",
"UserName": "plaguewang"
}
],
"DutyScheduleId": 3,
"EndTime": "20:00:00",
"StartTime": "08:00:00"
}
]
},
{
"Day": "2023-12-09",
"Duty": [
{
"DutyPersons": [
{
"OwnerUserId": "100028448903",
"TenantId": 1315051789,
"UserId": "100023475394",
"UserName": "andyylzhang"
}
],
"DutyScheduleId": 3,
"EndTime": "20:00:00",
"StartTime": "08:00:00"
}
]
},
{
"Day": "2023-12-08",
"Duty": [
{
"DutyPersons": [
{
"OwnerUserId": "100028448903",
"TenantId": 1315051789,
"UserId": "100022459089",
"UserName": "plaguewang"
}
],
```

```
"DutyScheduleId": 3,
"EndTime": "20:00:00",
"StartTime": "08:00:00"
}
]
}
],
"RequestId": "00327e43-fcf0-4241-8898-ddc6c4154a4b"
}
}
```


示例2 获取值班信息，日历格式

输入示例


```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeDutyScheduleDetails
<公共请求参数>

{
"QueryDate": "2022-08",
"Id": "2"
}
```


输出示例


```
{
"Response": {
"RequestId": "cf860f2d-e60b-4232-bf22-b22d955cb7b3",
"Data": [
{
"Day": "2022-08-12",
"Duty": [
{
"DutyScheduleId": 2,
"StartTime": "00:00:00",
"EndTime": "12:59:59",
"DutyPersons": [
{
"OwnerUserId": "100019092402",
"UserId": "100019092402",
"TenantId": 11,
"UserName": "fletcherli"
}
]
}
]
},
{
"Day": "2022-08-11",
"Duty": [
{
"DutyScheduleId": 2,
"StartTime": "00:00:00",
```

```
"EndTime": "12:59:59",
"DutyPersons": [
{
"OwnerUserId": "100019092402",
"UserId": "100019092402",
"TenantId": 11,
"UserName": "fletcherli"
}
]
}
]
},
{
"Day": "2022-08-10",
"Duty": []
},
{
"Day": "2022-08-31",
"Duty": []
},
{
"Day": "2022-08-30",
"Duty": []
},
{
"Day": "2022-08-19",
"Duty": [
{
"DutyScheduleId": 2,
"StartTime": "00:00:00",
"EndTime": "12:59:59",
"DutyPersons": [
{
"OwnerUserId": "100019092402",
"UserId": "100019092402",
"TenantId": 11,
"UserName": "fletcherli"
}
]
}
]
},
{
"Day": "2022-08-18",
"Duty": [
{
"DutyScheduleId": 2,
"StartTime": "00:00:00",
"EndTime": "12:59:59",
"DutyPersons": [
{
"OwnerUserId": "100019092402",
"UserId": "100019092402",
"TenantId": 11,
"UserName": "fletcherli"
}
]
```

```
}
]
},
{
"Day": "2022-08-17",
"Duty": []
},
{
"Day": "2022-08-16",
"Duty": []
},
{
"Day": "2022-08-15",
"Duty": []
},
{
"Day": "2022-08-14",
"Duty": []
},
{
"Day": "2022-08-13",
"Duty": []
},
{
"Day": "2022-08-01",
"Duty": []
},
{
"Day": "2022-08-23",
"Duty": []
},
{
"Day": "2022-08-22",
"Duty": []
},
{
"Day": "2022-08-21",
"Duty": []
},
{
"Day": "2022-08-20",
"Duty": []
},
{
"Day": "2022-08-09",
"Duty": []
},
{
"Day": "2022-08-08",
"Duty": []
},
{
"Day": "2022-08-07",
"Duty": []
},
{
"Day": "2022-08-29",
```


版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

```
"Duty": []
},
{
"Day": "2022-08-06",
"Duty": []
},
{
"Day": "2022-08-28",
"Duty": []
},
{
"Day": "2022-08-05",
"Duty": [
{
"DutyScheduleId": 2,
"StartTime": "00:00:00",
"EndTime": "12:59:59",
"DutyPersons": [
{
"OwnerUserId": "100019092402",
"UserId": "100019092402",
"TenantId": 11,
"UserName": "fletcherli"
}
]
}
]
},
{
"Day": "2022-08-27",
"Duty": []
},
{
"Day": "2022-08-04",
"Duty": [
{
"DutyScheduleId": 2,
"StartTime": "00:00:00",
"EndTime": "12:59:59",
"DutyPersons": [
{
"OwnerUserId": "100019092402",
"UserId": "100019092402",
"TenantId": 11,
"UserName": "fletcherli"
}
]
}
]
},
{
"Day": "2022-08-26",
"Duty": [
{
"DutyScheduleId": 2,
"StartTime": "00:00:00",
"EndTime": "12:59:59",
```


版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

```
"DutyPersons": [
{
"OwnerUserId": "100019092402",
"UserId": "100019092402",
"TenantId": 11,
"UserName": "fletcherli"
}
]
}
]
},
{
"Day": "2022-08-03",
"Duty": []
},
{
"Day": "2022-08-25",
"Duty": [
{
"DutyScheduleId": 2,
"StartTime": "00:00:00",
"EndTime": "12:59:59",
"DutyPersons": [
{
"OwnerUserId": "100019092402",
"UserId": "100019092402",
"TenantId": 11,
"UserName": "fletcherli"
}
]
}
]
},
{
"Day": "2022-08-02",
"Duty": []
},
{
"Day": "2022-08-24",
"Duty": []
}
]
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

获取值班表列表

最近更新时间：2025-06-10 02:23:52

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

获取值班表列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDutyScheduleList。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
PageNumber	是	Integer	页码，默认1 示例值：1
PageSize	是	Integer	页大小，默认10 示例值：10
Name	否	String	值班表名称 示例值：值班表A

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	DutySchedule	无
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 获取值班表列表

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeDutyScheduleList
<公共请求参数>

{
"PageNumber": "1",
"PageSize": "15"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"RequestId": "52571d9f-1b14-4aaf-833e-15546b220665",
"Data": {
"Rows": [
{
"Id": 1,
"Name": "值班表A"
},
{
"Id": 2,
"Name": "值班表D"
},
{
"Id": 3,
"Name": "值班表B"
}
],
"PageNumber": 1,
"PageSize": 15,
"TotalCount": 3,
"TotalPageNumber": 1
}
}
}
```

示例2 获取值班表列表，携带创建者信息

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeDutyScheduleList
<公共请求参数>

{
"PageNumber": "1",
"PageSize": "10"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"RequestId": "8c721701-0d14-4dbc-9724-4736eccca8e8",
"Data": {
"Rows": [
{
"Id": 87,
"Name": "mytestdd",
"Creator": "100022256608"
},
{
```

```
"Id": 88,
"Name": "xxx",
"Creator": "100022256608"
},
{
"Id": 89,
"Name": "sss1",
"Creator": "100022256608"
},
{
"Id": 90,
"Name": "sss11",
"Creator": "100022256608"
},
{
"Id": 91,
"Name": "sss111",
"Creator": "100022256608"
},
{
"Id": 92,
"Name": "sss12",
"Creator": "100022256608"
},
{
"Id": 93,
"Name": "e22ldd61ydb",
"Creator": "100022256608"
},
{
"Id": 94,
"Name": "idtxn1qnvx",
"Creator": "100022256608"
},
{
"Id": 95,
"Name": "m263x3gpci",
"Creator": "100022256608"
},
{
"Id": 96,
"Name": "fua1dsjja64",
"Creator": "100022256608"
}
],
"PageNumber": 1,
"PageSize": 10,
"TotalCount": 45,
"TotalPageNumber": 5
}
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

数据资产-数据字典相关接口
查询表的所有列元数据

最近更新时间：2025-06-10 02:23:47

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

查询表的所有列元数据

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeColumnsMeta。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TableId	是	String	表ID 示例值：111
PageNumber	是	Integer	页码 示例值：1
PageSize	是	Integer	每页大小 示例值：10
FilterSet.N	否	Array of Filter	过滤器
OrderFieldSet.N	否	Array of OrderField	排序字段
IsPartitionQuery	否	Boolean	是否查询分区字段，默认false 示例值：false
ComplianceId	否	Integer	合规组ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ColumnMetaSet	Array of ColumnMeta	分页返回的 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TotalCount	Integer	总记录数 示例值：3
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId ）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 失败

失败

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeColumnsMeta
<公共请求参数>

{
"TableId": "111",
"PageNumber": 1,
"PageSize": 1
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Error": {
"Code": "FailedOperation",
"Message": "DescribeColumnsMeta出错了，原因：元数据 MetaDataClient.describeColumnPageByTableName 接口出错了"
},
"RequestId": "9eba5f8a-8cf5-4ce1-a557-b5d8e624a9b9"
}
}
```

示例2 失败2

失败2

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeColumnsMeta
<公共请求参数>

{
"TableId": "1",
"PageNumber": 1,
"PageSize": 1
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Error": {
"Code": "FailedOperation",
"Message": "DescribeColumnsMeta出错了，原因：元数据 MetaDataClient.describeColumnPageByTableName 接口出错了"
},
"RequestId": "964be7a0-7dde-4a2f-8a53-fa60524f87f8"
}
}
```

示例3 查询表的所有列元数据

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeColumnsMeta
<公共请求参数>

{
"TableId": "abc",
"PageNumber": 0,
"PageSize": 0,
"FilterSet": [
{
"Name": "abc",
"Values": [
"abc"
]
}
],
"OrderFieldSet": [
{
"Name": "abc",
"Direction": "abc"
}
],
"IsPartitionQuery": true,
"ComplianceId": 0
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"ColumnMetaSet": [
{
"NameEn": "abc",
"NameCn": "abc",
"Type": "abc",
"Description": "abc",
"Position": 0,
"IsPartition": true,
"Name": "abc",
"ColumnFamiliesFieldSet": [
{
"Key": "abc",
"Value": "abc"
}
],
"DictionaryId": "abc",
"DictionaryName": "abc",
"LevelName": "abc",
"LevelRank": 0
}
```

```
],
"TotalCount": 0,
"RequestId": "abc"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
AuthFailure.SignatureExpire	未登录或登录已过期。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
ResourceNotFound	资源不存在。

查询数据库列表

最近更新时间：2025-06-10 02:23:47

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

查询数据库列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDatabaseMetas。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
Filters.N	否	Array of Filter	过滤字段，projectIds/msTypes/createTime/modifiedTime
OrderFields.N	否	Array of OrderField	排序字段，如name
PageSize	否	Integer	pagesize
PageNumber	否	Integer	pageNumber

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
DatabaseMeta	Array of DatabaseMeta	无 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 请求demo

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeDatabaseMetas
<公共请求参数>

{
"Filters": [
{
"Name": "a",
```

```
"Values": [
"1"
]
}
],
"OrderFields": [
{
"Name": "abc",
"Direction": "abc"
}
],
"PageSize": 0,
"PageNumber": 1
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"DatabaseMeta": [
{
"Catalog": null,
"Category": null,
"CreateTime": null,
"DatabaseId": "8MEGW08VQmavVIEC5iaabbcc",
"DatabaseName": "wedata_dev-db-name",
"DatasourceId": 8729,
"DatasourceName": "hbase_emr-bbnfaabbcc",
"Description": null,
"DisplayName": "hbase_emr-bbnfaabb",
"Instance": null,
"MetastoreType": "HBASE",
"ProjectDisplayName": null,
"ProjectId": null,
"ProjectName": null,
"Region": null,
"Status": null,
"StorageSize": null,
"StorageSizeWithUnit": null,
"OwnerAccountName": null
}
],
"RequestId": "7925e47c-5456-4591-9898-f76fbcfd36fa"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
ResourceNotFound	资源不存在。
UnknownParameter	未知参数错误。

查询表元数据详情

最近更新时间：2025-06-10 02:23:47

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

查询表元数据详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeTableMeta。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TableId	是	String	表唯一id 示例值：12345
TableNameFilter	否	TableNameFilter	按名称查询的条件
TableFilterType	否	Integer	查询条件类型0按id，1按名称，默认为0
SearchNames.N	否	Array of String	查询字段列表 示例值：["TAG"]

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TableMeta	TableMeta	表的元数据信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
LifecycleInfo	LifecycleInfo	生命周期信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TagVoteSumList	TagVoteSum	标签 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId ）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 查询表元数据详情

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeTableMeta
```

```
<公共请求参数>

{
"TableId": "MvNP9ruUR4qOYfQsaabbcc"
}
```

输出示例


```
{
"Response": {
"RequestId": "0eeb0618-621a-4e21-a74d-68f1d183749d",
"TableMeta": {
"BizCatalogIds": null,
"BizCatalogNames": null,
"ClusterId": "emr-1cbhbbccdd",
"ClusterName": "emr-1cbhbbccdd",
"ColumnSeparator": "Hive默认",
"Columns": [
{
"ChineseName": null,
"ColumnKey": null,
"Description": "wwwwww",
"IsPartition": false,
"Name": "wwwww",
"Position": 0,
"Type": "tinyint",
"CreateTime": "2024-01-08T23:32:51.000+00:00",
"DefaultValue": null,
"Length": null,
"ModifiedTime": "2024-01-08T23:32:51.000+00:00",
"Precision": null,
"Scale": null
}
],
"CreateTime": "2023-07-04T16:51:54+08:00",
"DataModifyTime": null,
"DataSourceCategory": "CLUSTER",
"DatabaseId": "dgz--YqoS3aWyUYjKE_QQQ",
"DatabaseName": "test11",
"DatasourceDisplayName": "hive_emr-1cbhqqbb.test11",
"DatasourceId": 30111,
"DatasourceName": "hive_emr-1cbhqqbb",
"DdlModifyTime": "2023-07-04T16:51:54+08:00",
"Description": null,
"FavoriteCount": 0,
"HasAdminAuthority": false,
"HasFavorite": false,
"HasLike": null,
"InstanceId": "emr-1cbhqqbb",
"IsPartitionTable": null,
"IsView": false,
"LastAccessTime": "2023-07-04T16:53:42+08:00",
"LifeCycleTime": null,
"LikeCount": 0,
"Location": null,
"MetaCrawlType": "MANAGED_TABLE",
```

```
"MetastoreId": 128643,
"MetastoreType": "HIVE",
"ModifyTime": "2023-07-04T16:51:54+08:00",
"OwnerProjectId": null,
"PartitionColumns": null,
"PartitionExpireDays": null,
"Partitions": null,
"ProjectDisplayName": "项目测试",
"ProjectId": "1728806907743539200",
"ProjectName": "loader_test",
"ReplicationFactor": null,
"StorageFormat": "TEXTFILE",
"StorageSize": 0,
"StorageSizeWithUnit": "0B",
"TableHeat": {
"DayTime": "2024-04-12T00:00:00+08:00",
"Heat": 0,
"MaxHeat": 0,
"TableId": "MvNP9ruUR4qOYfQsaabbcc"
},
"TableId": "MvNP9ruUR4qOYfQsaabbcc",
"TableName": "aaaa_test2",
"TableNameCn": null,
"TableNameEn": null,
"TableOwnerId": null,
"TableOwnerName": "shaopenquan",
"TablePath": "hdfs://172.16.0.7:4007/usr/hive/warehouse/test11.db/aaaa_test2",
"TablePropertyScore": {
"Average": 79.5,
"DayTime": "2024-04-12T00:00:00+08:00",
"Integrity": 88,
"Normative": 0,
"Safety": 30,
"Stability": 100,
"TableId": "MvNP9ruUR4qOYfQsVo5dFg",
"Timeliness": 100
},
"TableType": "MANAGED_TABLE",
"TechnologyType": "HIVE"
}
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
AuthFailure.SignatureExpire	未登录或登录已过期。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
OperationDenied.UserNotInWhitelistError	用户不在白名单。
ResourceNotFound	资源不存在。

获取表元数据list

最近更新时间：2025-06-10 02:23:47

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

获取表元数据list

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeTableMetas。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
PageNumber	否	Integer	分页页码 示例值：1
PageSize	否	Integer	分页大小 示例值：10
Filters.N	否	Array of Filter	过滤字段
OrderFields.N	否	Array of OrderField	排序字段

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TableMetas	Array of TableMeta	表元数据 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TotalCount	Integer	总条数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 获取表元数据list

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeTableMetas
<公共请求参数>
```

```
{
"OrderFields": [
{
"Direction": "xx",
"Name": "xx"
}
],
"PageNumber": 0,
"Filters": [
{
"Values": [
""
],
"Name": "xx"
}
],
"PageSize": 0
}
```


输出示例


```
{
"Response": {
"TableMetas": [
{
"ClusterId": "xx",
"TableHeat": {
"Heat": 0.0,
"TableId": "xx",
"DayTime": "2020-09-22T00:00:00+00:00"
},
"DatabaseId": "xx",
"HasFavorite": true,
"ProjectDisplayName": "xx",
"StorageSizeWithUnit": "xx",
"TableId": "xx",
"BizCatalogNames": [
"xx"
],
"TablePath": "xx",
"LikeCount": 0,
"TableNameCn": "xx",
"DdlModifyTime": "2020-09-22T00:00:00+00:00",
"Description": "xx",
"InstanceId": "xx",
"TableName": "xx",
"LastAccessTime": "2020-09-22T00:00:00+00:00",
"LifeCycleTime": 0,
"MetastoreId": 0,
"DataModifyTime": "2020-09-22T00:00:00+00:00",
"TablePropertyScore": {
"Timeliness": 0.0,
"Average": 0.0,
"DayTime": "2020-09-22T00:00:00+00:00",
"Normative": 0.0,
"Stability": 0.0,
```


版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

```
"TableId": "xx",
"Safety": 0.0,
"Integrity": 0.0
},
"Partitions": "xx",
"ReplicationFactor": "xx",
"DatasourceName": "xx",
"StorageFormat": "xx",
"TechnologyType": "xx",
"ProjectId": "xx",
"BizCatalogIds": [
"xx"
],
"ColumnSeparator": "xx",
"DatasourceId": 0,
"HasAdminAuthority": true,
"TableOwnerName": "xx",
"ModifyTime": "2020-09-22T00:00:00+00:00",
"TableNameEn": "xx",
"FavoriteCount": 0,
"TableType": "xx",
"DatasourceDisplayName": "xx",
"ClusterName": "xx",
"ProjectName": "xx",
"HasLike": true,
"MetastoreType": "xx",
"DatabaseName": "xx",
"StorageSize": 0,
"CreateTime": "2020-09-22T00:00:00+00:00"
}
],
"TotalCount": 0,
"RequestId": "xx"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

查询表的分区详情信息

最近更新时间：2025-06-10 02:23:47

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

查询表的分区详情信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeTablePartitions。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TableId	是	String	表ID 示例值：1
PageNumber	否	Integer	分页number 示例值：10
PageSize	否	Integer	分页size 示例值：1
FilterSet.N	否	Array of Filter	过滤器
OrderFieldSet.N	否	Array of OrderField	排序字段

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TablePartitionSet	Array of TablePartition	分区详情列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TotalCount	Integer	总记录数 示例值：3
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 查询表的分区详情信息

查询表的分区详情信息

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
```

```
X-TC-Action: DescribeTablePartitions
<公共请求参数>

{
"PageNumber": 0,
"TableId": "xx",
"PageSize": 0
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"TotalCount": 0,
"RequestId": "xx",
"TablePartitionSet": [
{
"ModifiedTime": "2020-09-22T00:00:00+00:00",
"RecordCount": 0,
"StorageSizeWithUnit": "xx",
"PartitionName": "xx",
"StorageSize": "xx",
"CreateTime": "2020-09-22T00:00:00+00:00"
}
]
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
AuthFailure.SignatureExpire	未登录或登录已过期。
FailedOperation	操作失败。
ResourceNotFound	资源不存在。

数据资产-配置相关接口
数据类目基础信息列表

最近更新时间：2025-06-10 02:23:48

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

数据地图-信息配置 数据类目列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeBaseBizCatalogs。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Array of BizCatalogsInfo	类目列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 类目基础信息列表

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeBaseBizCatalogs
<公共请求参数>

{}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": [
{
```

```
"AppId": "",
"Name": "",
"Id": 0,
"Level": 0,
"ParentId": 0,
"Position": 0
}
],
"RequestId": "123"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
ResourceNotFound	资源不存在。
UnknownParameter	未知参数错误。

数据质量相关接口
提交规则组运行任务接口

最近更新时间：2025-06-11 02:13:50

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

提交规则组运行任务接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CommitRuleGroupTask。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
RuleGroupId	否	Integer	规则组ID 示例值：123456
TriggerType	否	Integer	触发类型 1.手动触发 2.调度事中触发 3.周期调度触发 示例值：1
ExecRuleConfig.N	否	Array of RuleConfig	规则配置列表 示例值：[{ "ruleId": 13371, "conditionType": null, "condition": "2024-04-11 11:00:00", "targetCondition": null, "cycleStep": 3600 }]
ExecConfig	否	RuleExecConfig	执行配置
ProjectId	否	String	项目ID 示例值：123456
EngineType	否	String	该规则运行的执行引擎，不传时会请求该数据源下默认的执行引擎 示例值：HIVE

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	RuleGroupExecResult	规则组执行id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId ）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 提交规则组运行任务接口

提交规则组运行任务接口

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: CommitRuleGroupTask
<公共请求参数>

{
"RuleGroupId": 1,
"TriggerType": 1,
"ExecRuleConfig": [
{
"RuleId": 1,
"ConditionType": 1,
"Condition": "2024-04-11 11:00:00",
"TargetCondition": "ct='${yyyy-mm-dd-1}'"
}
],
"ExecConfig": {
"QueueName": "default",
"ExecutorGroupId": "567890",
"EngineType": "2"
},
"ProjectId": "456789",
"EngineType": "HIVE"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"RuleGroupExecId": 1,
"RuleGroupId": 1,
"TriggerType": 1,
"ExecTime": "1712804400000",
"Status": 1,
"AlarmRuleCount": 1,
"TotalRuleCount": 1,
"TableOwnerName": "zhangsan",
"TableName": "dq",
"TableId": "697ytfgquhewfa21we",
"DatabaseId": "85rft7qie3svwukacdavk",
"DatasourceId": "456789",
"Permission": true,
"ExecDetail": "2023-09-07 ~ 2099-12-31，每天07:00执行一次",
"EngineType": "HIVE",
"RuleExecResultVOList": [
{
"RuleExecId": 1,
"RuleGroupExecId": 1,
"RuleGroupId": 1,
"RuleId": 1,
"RuleName": "规则",
"RuleType": 1,
"SourceObjectDataTypeName": "int",
"SourceObjectValue": "age",
```

```
"ConditionExpression": "pt=substring('${yyyyMMddHHmmss-1H}',1,10)",
"ExecResultStatus": 1,
"TriggerResult": "",
"CompareResult": {
"Items": [
{
"FixResult": 1,
"ResultValue": "0",
"Values": [
{
"ValueType": 1,
"Value": "2"
}
],
"Operator": ">",
"CompareType": 1,
"ValueComputeType": 1
}
],
"TotalRows": 1,
"PassRows": 1,
"TriggerRows": 1
},
"TemplateName": "模版",
"QualityDim": 1,
"TargetDBTableName": "targaetName",
"TargetObjectValue": "value",
"TargetObjectDataType": "1",
"FieldConfig": {
"WhereConfig": [
{
"FieldKey": "param_1",
"FieldValue": "id",
"FieldDataType": "int"
}
],
"TableConfig": [
{
"DatabaseId": "NW0VL_YYPESvi8w",
"DatabaseName": "default",
"TableId": "EHdPET2IKQ2KBhGw",
"TableName": "dq_student",
"TableKey": "table_1",
"FieldConfig": [
{
"FieldKey": "table_1.column_1",
"FieldValue": "id",
"FieldDataType": "int"
}
]
}
]
},
"RelConditionExpr": "sourceTable.id=targetTable.id",
"StartTime": "2023-10-01",
"AlarmLevel": 1
}
```

```
]
},
"RequestId": "0ff4e8ae-ebea-4a41-8aa2-1f6bc4b68e69"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

创建质量规则接口

最近更新时间：2025-06-11 02:13:50

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

创建质量规则接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateRule。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	否	String	项目id 示例值：123456
RuleGroupId	否	Integer	规则组Id 示例值：123456
Name	否	String	规则名称 示例值：rule1
TableId	否	String	数据表ID 示例值：802yuhefwo08yih2
RuleTemplateId	否	Integer	规则模板列表 示例值：123456
Type	否	Integer	规则类型 1.系统模版, 2.自定义模版, 3.自定义SQL 示例值：1
QualityDim	否	Integer	规则所属质量维度（1：准确性，2：唯一性，3：完整性，4：一致性，5：及时性，6：有效性 示例值：1
SourceObjectDataTypeName	否	String	源字段详细类型，int、string 示例值：int
SourceObjectValue	否	String	源字段名称 示例值：name
ConditionType	否	Integer	检测范围 1.全表 2.条件扫描 示例值：1
ConditionExpression	否	String	条件扫描WHERE条件表达式 示例值：dt=1
CustomSql	否	String	自定义SQL 示例值：select count(*) from person
CompareRule	否	CompareRule	报警触发条件
AlarmLevel	否	Integer	报警触发级别 1.低, 2.中, 3.高 示例值：1

参数名称	必选	类型	描述
Description	否	String	规则描述 示例值：demo
DatasourceId	否	String	数据源Id 示例值：123456
DatabaseId	否	String	数据库Id 示例值：297ygefhi80uih2o
TargetDatabaseId	否	String	目标库Id 示例值：0u79hf2ojonjke8
TargetTableId	否	String	目标表Id 示例值：80y23rhgufujhbwfeu89
TargetConditionExpr	否	String	目标过滤条件表达式 示例值：dt=${yyyymmdd}
RelConditionExpr	否	String	源字段与目标字段关联条件on表达式 示例值：a.age=b.age
FieldConfig	否	RuleFieldConfig	自定义模版sql表达式字段替换参数
TargetObjectValue	否	String	目标字段名称 CITY 示例值：city
SourceEngineTypes.N	否	Array of Integer	该规则支持的执行引擎列表 示例值：[1]

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Rule	规则 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 创建质量规则接口

创建质量规则组中单个规则

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: CreateRule
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "11114192353510111488",
"RuleGroupId": 1,
"Name": "autotest_s3mC",
"TableId": "E-UEBWQB-XRjERluUg",
"RuleTemplateId": 1,
"Type": 1,
"QualityDim": 1,
"SourceObjectDataTypeName": "int",
"SourceObjectValue": "age",
```

```
"ConditionType": 1,
"ConditionExpression": "pt=substring('${yyyyMMddHHmmss-1H}',1,10)",
"CustomSql": "SELECT id,name FROM `at_hive_bj`.`at_hive_22`;",
"CompareRule": {
"Items": [
{
"CompareType": 1,
"Operator": ">",
"ValueComputeType": 1,
"ValueList": [
{
"ValueType": 3,
"Value": "0"
}
]
}
],
"CycleStep": 1,
"ComputeExpression": "0"
},
"AlarmLevel": 1,
"Description": "测试",
"DatasourceId": "678990",
"DatabaseId": "97yuhijbkh08y97uhi",
"TargetDatabaseId": "97yuhijbkh08y97uhi",
"TargetTableId": "E-UEBWQB-XRjERluUg",
"TargetConditionExpr": "ct='${yyyy-mm-dd-1}'",
"RelConditionExpr": "sourceTable.id=targetTable.id",
"FieldConfig": {
"TableConfig": [
{
"DatabaseId": "NW0VL_YYPESvi8w",
"DatabaseName": "default",
"TableId": "EHdPET2IKQ2KBhGw",
"TableName": "dq_student",
"TableKey": "table_1",
"FieldConfig": [
{
"FieldKey": "table_1.column_1",
"FieldDataType": "int",
"FieldValue": "id"
}
]
}
],
"WhereConfig": [
{
"FieldKey": "param_1",
"FieldDataType": "int",
"FieldValue": "id"
}
]
},
"TargetObjectValue": "value",
"SourceEngineTypes": [
2,
4
```

```
]
}
```

输出示例


```
{
"Response": {
"Data": {
"RuleId": 1,
"RuleGroupId": 1,
"TableId": "E-UEBWsQB-XRjERluUg",
"TableName": "dq",
"DatabaseId": "roeqgaBtT4m22RyjnMQ",
"DatasourceId": 6789789,
"Name": "测试",
"Type": 1,
"RuleTemplateId": 1,
"RuleTemplateContent": "描述",
"QualityDim": 1,
"SourceObjectType": 1,
"SourceObjectDataType": 1,
"SourceObjectDataTypeName": "int",
"SourceObjectValue": "age",
"ConditionType": 1,
"ConditionExpression": "pt=substring('${yyyyMMddHHmmss-1H}',1,10)",
"CustomSql": "SELECT id,name FROM `at_hive_bj`.`at_hive_22`;",
"CreateTime": "2024-02-22 21:49:55",
"TableOwnerName": "AUTO_TEST",
"SourceEngineTypes": [
2,
4,
16
],
"ExecStrategy": {
"CycleStep": null,
"CycleType": null,
"DelayTime": null,
"EndTime": null,
"ExecEngineType": null,
"ExecPlan": null,
"ExecQueue": null,
"ExecutorGroupId": null,
"ExecutorGroupName": null,
"MonitorType": 2,
"RuleGroupId": null,
"RuleId": 1263,
"RuleName": "field_minimum_trigger_fail",
"StartTime": null,
"TaskAction": null,
"Tasks": [
{
"TaskId": "20240205135835",
"TaskName": "at_qualire_task_1708606293AquG",
"WorkflowId": "1c2a85c6-d181-11eeb-b8cef68a6637"
}
]
```

```
},
"Subscription": {
"Receivers": [
{
"ReceiverName": "yukzhang",
"ReceiverUserId": 100581064
}
],
"RuleGroupId": null,
"RuleId": 125,
"RuleName": null,
"SubscribeType": [
1
],
"WebHooks": []
},
"CompareRule": {
"Items": [
{
"CompareType": 1,
"Operator": ">",
"ValueComputeType": 1,
"ValueList": [
{
"ValueType": 3,
"Value": "0"
}
]
}
],
"CycleStep": 1
},
"AlarmLevel": 2,
"Description": "测试",
"Operator": "zhangsan",
"TargetDatabaseId": "6788897uigygh967q23e",
"TargetDatabaseName": "test",
"TargetTableId": "y8o97hufe378qygfvbqd",
"TargetTableName": "dq",
"TargetConditionExpr": "ct='${yyyy-mm-dd-1}'",
"RelConditionExpr": "sourceTable.id=targetTable.id",
"FieldConfig": {
"TableConfig": [
{
"DatabaseId": "NW0VL_YYPESvi8w",
"DatabaseName": "default",
"TableId": "EHdPET2IKQ2KBhGw",
"TableName": "dq_student",
"TableKey": "table_1",
"FieldConfig": [
{
"FieldKey": "table_1.column_1",
"FieldDataType": "int",
"FieldValue": "id"
}
]
}
```

```
],
"WhereConfig": [
{
"FieldKey": "param_1",
"FieldDataType": "int",
"FieldValue": "id"
}
]
},
"MultiSourceFlag": true,
"WhereFlag": true,
"TemplateSql": "select count(${table_1.column_1}) from ${table_1}",
"SubQualityDim": 1,
"TargetObjectType": 1,
"TargetObjectDataType": 1,
"TargetObjectDataTypeName": "name",
"TargetObjectValue": "value"
},
"RequestId": "e447b6ad-c3c3-44b5-b473-dbfc39591f93"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter.DuplicateName	名称重复。
InvalidParameter.ServiceIsBusy	服务繁忙，请稍后重试。

创建规则模板

最近更新时间：2025-06-11 02:13:49

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

创建规则模板

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateRuleTemplate。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
Type	否	Integer	模板类型 1.系统模板 2.自定义模板 示例值：1
Name	否	String	模板名称 示例值：规则模版
QualityDim	否	Integer	质量检测维度 1.准确性 2.唯一性 3.完整性 4.一致性 5.及时性 6.有效性 示例值：1
SourceObjectType	否	Integer	源端数据对象类型 1.常量 2.离线表级 2.离线字段级 示例值：123456
Description	否	String	模板描述 示例值：描述
SourceEngineTypes.N	否	Array of Integer	源端对应的引擎类型 示例值：[2]
MultiSourceFlag	否	Boolean	是否关联其它库表 示例值：true
SqlExpression	否	String	SQL 表达式 示例值： c2VsZWN0IGNvdW50KCR7dGFibGVfY29sdW1uXzJ9ID0gJHt0YWJsZV9jb2x1bW5fMn0=
ProjectId	否	String	项目Id 示例值：123456
WhereFlag	否	Boolean	是否添加where参数 示例值：true

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Integer	模板Id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 创建规则模板

创建规则模板

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: CreateRuleTemplate
<公共请求参数>

{
"Description": "auto test description",
"MultiSourceFlag": true,
"Name": "auto_test_template_query_cust",
"ProjectId": "153160990365952",
"QualityDim": 1,
"SourceEngineTypes": [
2
],
"SourceObjectType": 2,
"SqlExpression": "c2VsZWN0IGNvdW50KCR7dGFibGVfY29sdW1uXzJ9ID0gJHt0YWJsZV9jb2x1bW5fMn0=",
"Type": 2,
"WhereFlag": true
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": 1,
"RequestId": "0ff4e8ae-ebea-8aa2-1f6bc4b68e69"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

删除质量规则接口

最近更新时间：2025-06-11 02:13:49

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

删除质量规则接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteRule。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
RuleId	否	Integer	质量规则ID 示例值：123456
ProjectId	否	String	项目ID 示例值：123456

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Boolean	是否删除成功 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：true
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 删除质量规则接口

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DeleteRule
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "153160990365952",
"RuleId": 1
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": true,
"RequestId": "0ff4e8ae-ebea-4a41-8aa2-1f6bc4b68e69"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameter.RuleNotExist	规则不存在。
MissingParameter	缺少参数错误。

删除规则模板

最近更新时间：2025-06-11 02:13:49

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

删除规则模板

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteRuleTemplate。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	否	String	项目Id 示例值：123456
Ids.N	否	Array of Integer	模板Id列表 示例值：[1]

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Boolean	删除成功 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：true
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 删除规则模板

删除规则模板

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DeleteRuleTemplate
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "153160990365952",
"Ids": [
1
```

```
]
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": true,
"RequestId": "0ff4e8ae-ebea-4a41-8aa2-1f6bc4b68e69"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

数据质量数据监测情况接口

最近更新时间：2025-06-11 02:13:49

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

数据质量的概览页面数据监测情况接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer　点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDataCheckStat。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目id 示例值：45678965
BeginDate	是	String	开始时间，时间戳到秒 示例值：1645155262
EndDate	是	String	结束时间，时间戳到秒 示例值：1645155262

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	DataCheckStat	结果 示例值：{ "TableTotal": 1, "ColumnTotal": 1, "TableConfig": 1, "ColumnConfig": 1, "TableExec": 1, "ColumnExec": 1 }
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 数据检测情况

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeDataCheckStat
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "153160990365952",
"BeginDate": "1645155262",
```

```
"EndDate": "1645155262"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"TableTotal": 1,
"ColumnTotal": 1,
"TableConfig": 1,
"ColumnConfig": 1,
"TableExec": 1,
"ColumnExec": 1
},
"RequestId": "0ff4e8ae-ebea-4a41-8aa2-1f6bc4b68e69"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation.UserNotInProject	用户不是当前项目成员。

查询维度评分

最近更新时间：2025-06-11 02:13:49

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

质量报告-查询质量评分

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDimensionScore。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
StatisticsDate	是	Integer	统计日期 时间戳 示例值：1679414400
ProjectId	是	String	项目id 示例值：12345678
DatasourceId	否	String	数据来源id 示例值：2345678
Filters.N	否	Array of Filter	过滤参数 示例值：[{ "Name": "DatabaseId", "Values": ["Z9ihkBxtQaa0FmNcfA_hZw"] }]

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	DimensionScore	维度评分 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 查询维度评分

查询维度评分

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeDimensionScore
<公共请求参数>
```

```
{
"ProjectId": "1547781656817664",
"StatisticsDate": 1712592000,
"DatasourceId": "567890",
"Filters": [
{
"Name": "DatabasesIds",
"Values": [
"78tygi2q0384yehuif"
]
},
{
"Name": "TableIds",
"Values": [
"80yhuqp3egaw-fdiphj"
]
}
]
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"DimensionScoreList": [
{
"JoinTableNumber": 0,
"Name": "一致性",
"Score": 0,
"UpdateTime": 1695718800000,
"UserId": 12941056,
"UserName": "AUTO_TEST",
"Weight": 10
},
{
"JoinTableNumber": 0,
"Name": "准确性",
"Score": 0,
"UpdateTime": 1678914216000,
"UserId": null,
"UserName": "系统默认",
"Weight": 25
},
{
"JoinTableNumber": 0,
"Name": "及时性",
"Score": 0,
"UpdateTime": 1678914216000,
"UserId": null,
"UserName": "系统默认",
"Weight": 25
},
{
"JoinTableNumber": 0,
"Name": "唯一性",
```

```
"Score": 0,
"UpdateTime": 1678914216000,
"UserId": null,
"UserName": "系统默认",
"Weight": 15
},
{
"JoinTableNumber": 0,
"Name": "完整性",
"Score": 0,
"UpdateTime": 1697029625000,
"UserId": 10411056,
"UserName": "AUTO_TEST",
"Weight": 20
},
{
"JoinTableNumber": 0,
"Name": "有效性",
"Score": 0,
"UpdateTime": 1678914216000,
"UserId": null,
"UserName": "系统默认",
"Weight": 15
}
]
},
"RequestId": "e447b6ad-c3c3-44b5-b473-dbfc39591f93"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	CAM未授权，请联系主账号到CAM中授权QcloudWeDataFullAccess策略给该账户。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameter.InvalidFilterParameter	查询过滤条件参数错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

查询规则组执行策略

最近更新时间：2025-06-11 02:13:48

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

查询规则组执行策略

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeExecStrategy。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
RuleGroupId	否	Integer	规则组Id 示例值：123456
ProjectId	否	String	项目Id 示例值：123456

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	RuleGroupExecStrategy	规则组执行策略 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId ）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 例子

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeExecStrategy
<公共请求参数>

{
"RuleGroupId": 1,
"ProjectId": "5678976547"
}
```

输出示例


```
{
"Response": {
"Data": {
"RuleGroupId": 1,
"MonitorType": 1,
"ExecQueue": "test",
"ExecutorGroupId": "5678987567",
"ExecutorGroupName": "执行队列",
"Tasks": [
{
"TaskId": "56777777777767tgy676tgy",
"TaskName": "任务名",
"WorkflowId": "67tyg9h87yhun80o7yuh"
}
],
"StartTime": "2023-10-01",
"EndTime": "2023-10-01",
"CycleType": "abc",
"DelayTime": 1,
"CycleStep": 1,
"TaskAction": "2",
"ExecEngineType": "HIVE",
"ExecPlan": "2024-03-07 00:00:00 ~ 2099-12-31 23:59:59，每间隔10分钟执行一次",
"RuleId": 1,
"RuleName": "规则1"
},
"RequestId": "0ff4e8ae-ebea-4a41-8aa2-1f6bc4b68e69"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation.UserNotInProject	用户不是当前项目成员。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

查询质量评分

最近更新时间：2025-06-11 02:13:48

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

质量报告-质量评分

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeQualityScore。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
StatisticsDate	是	Integer	统计日期 示例值：1679414400
ProjectId	是	String	项目id 示例值：1
DatasourceId	否	String	数据来源id 示例值：456789
ScoreType	否	String	1:按全维度权重计算,2:按已配置维度权重计算,3:不按维度权重计算,默认1 示例值：1
Filters.N	否	Array of Filter	过滤参数 示例值：[{ "Name": "DatabasesIds", "Values": ["Z9ihkBxtQaa0FmNcfA_hZw"] }]

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	QualityScore	质量评分 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 查询质量评分

查询质量评分

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeQualityScore
```

```
<公共请求参数>

{
"StatisticsDate": 1647878400,
"ProjectId": "1",
"DatasourceId": "232"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"CompositeScore": 13.64,
"ScoringDistribution": [
{
"Level": 1,
"Scale": 0,
"TableNumber": 0
},
{
"Level": 2,
"Scale": 0,
"TableNumber": 0
},
{
"Level": 3,
"Scale": 0,
"TableNumber": 0
},
{
"Level": 4,
"Scale": 0,
"TableNumber": 0
},
{
"Level": 5,
"Scale": 100,
"TableNumber": 1
}
],
"TotalTableNumber": 1
},
"RequestId": "2085cb56-c8ef-42d6-8e3a-5854aa3ce46c"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnsupportedOperation	操作不支持。

查询质量分趋势

最近更新时间：2025-06-11 02:13:48

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

质量报告-质量分周期趋势

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeQualityScoreTrend。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
StatisticsStartDate	是	Integer	统计开始日期 示例值：1679414400
StatisticsEndDate	是	Integer	统计结束日期 示例值：1679414400
ProjectId	是	String	项目id 示例值：234567
DatasourceId	否	String	数据来源id 示例值：4567
ScoreType	否	String	1:按全维度权重计算,2:按已配置维度权重计算,3:不按维度权重计算,默认1 示例值：1
Filters.N	否	Array of Filter	过滤参数 示例值：[{ "Name": "DatabasesIds", "Values": ["Z9ihkBxtQaa0FmNcfA_hZw"] }]

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	QualityScoreTrend	质量评分趋势视图 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：{ "AverageScore": 0.0, "DailyScoreList": [{ "StatisticsDate": 0, "Score": 0.0 }] }
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId ）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 质量评分趋势

质量评分趋势

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeQualityScoreTrend
<公共请求参数>

{
"StatisticsStartDate": 1679414400,
"StatisticsEndDate": 1679414400,
"ProjectId": "1",
"DatasourceId": "123"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"RequestId": "8f440fef-24c6-4f5c-a58e-7e0aa7aa19d7",
"Data": {
"AverageScore": 0.0,
"DailyScoreList": [
{
"StatisticsDate": 0,
"Score": 0.0
}
]
}
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	CAM未授权，请联系主账号到CAM中授权QcloudWeDataFullAccess策略给该账户。
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

查询规则详情

最近更新时间：2025-06-11 02:13:48

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

查询规则详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeRule。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
RuleId	否	Integer	质量规则ID 示例值：123456
ProjectId	否	String	项目ID 示例值：123456

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Rule	规则详情 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 查询规则详情

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeRule
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "153160990365952",
"RuleId": 1
}
```

输出示例


```
{
"Response": {
"Data": {
"AlarmLevel": 2,
"CompareRule": {
"ComputeExpression": "0",
"CycleStep": 1,
"Items": [
{
"CompareType": 1,
"Operator": ">",
"ValueComputeType": 1,
"ValueList": [
{
"Value": "10",
"ValueType": 3
}
]
}
]
},
"ConditionExpression": "pt=substring('${yyyyMMddHHmmss-1H}',1,10)",
"ConditionType": 1,
"CreateTime": "2024-02-22 21:49:55",
"CustomSql": "SELECT id,name FROM `at_hive_bj`.`at_hive_22`;",
"DatabaseId": "roeqgaBtT4m22RyjnMQ",
"DatasourceId": "678990",
"Description": null,
"ExecStrategy": {
"CycleStep": 10,
"CycleType": "I",
"DelayTime": 0,
"EndTime": "2099-12-31 23:59:59",
"ExecEngineType": "HIVE",
"ExecPlan": "2024-03-07 00:00:00 ~ 2099-12-31 23:59:59，每间隔10分钟执行一次",
"ExecQueue": "default",
"ExecutorGroupId": "20240307193015743960",
"ExecutorGroupName": "wedata-test-use-sch-sh",
"MonitorType": 3,
"RuleGroupId": null,
"RuleId": 1293,
"RuleName": "表记录数小于10",
"StartTime": "2024-03-07 00:00:00",
"TaskAction": "",
"Tasks": [
{
"TaskId": "20240205135835",
"TaskName": "at_qualire_task_1708606293AquG",
"WorkflowId": "1c2a85c6-d181-11eeb-b8cef68a6637"
}
]
},
"FieldConfig": null,
"MonitorStatus": 0,
"MultiSourceFlag": false,
```

```
"Name": "表记录数小于10",
"Operator": "dylandlwu",
"QualityDim": 1,
"RelConditionExpr": "sourceTable.id=targetTable.id",
"RuleGroupId": 371,
"RuleId": 1293,
"RuleTemplateContent": "准确性：表行数",
"RuleTemplateId": 1,
"SourceEngineTypes": [
2,
4,
16
],
"SourceObjectDataType": 3,
"SourceObjectDataTypeName": "table",
"SourceObjectType": 2,
"SourceObjectValue": "表",
"SubQualityDim": 0,
"Subscription": {
"Receivers": [
{
"ReceiverName": "solondeng",
"ReceiverUserId": 100596846
}
],
"RuleGroupId": null,
"RuleId": 1293,
"RuleName": null,
"SubscribeType": [
1,
2,
5
],
"WebHooks": [
{
"HookAddress": "https://qyapi.weixin.qq.com/cgi-bin/webhook/send?key=2477c-5a80-43f7-bb6b-6c606420e",
"HookType": "qywx"
}
]
},
"TableId": "O34kNIp-70pmT10q4vQ",
"TableName": null,
"TableOwnerName": null,
"TargetConditionExpr": null,
"TargetDatabaseId": null,
"TargetDatabaseName": null,
"TargetObjectDataType": null,
"TargetObjectDataTypeName": null,
"TargetObjectType": null,
"TargetObjectValue": null,
"TargetTableId": null,
"TargetTableName": null,
"TemplateSql": null,
"TriggerCondition": "固定值大于10",
"Type": 1,
"WhereFlag": false
},
```

```
"RequestId": "b50caa8f-0c3a-45b3--64948ae52b0c"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameter.RuleNotExist	规则不存在。

数据质量触发维度分布统计接口

最近更新时间：2025-06-11 02:13:48

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

数据质量概览页面触发维度分布统计接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeRuleDimStat。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目id 示例值：1
BeginDate	是	String	开始时间，时间戳到秒 示例值：1645155262
EndDate	是	String	结束时间，时间戳到秒 示例值：1645155262

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	RuleDimStat	结果 示例值： {"TotalCnt": 1, "DimCntList": [{"Dim": 1, "Cnt": 1}]}
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 规则触发维度情况

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeRuleDimStat
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1",
"BeginDate": "1645155262",
```

```
"EndDate": "1645155262"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"TotalCnt": 1,
"DimCntList": [
{
"Dim": 1,
"Cnt": 1
}
]
},
"RequestId": "0ff4e8ae-ebea-4a41-8aa2-1f6bc4b68e69"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
UnauthorizedOperation.UserNotInProject	用户不是当前项目成员。

查询规则执行结果详情

最近更新时间：2025-06-11 02:13:47

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

查询规则执行结果详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeRuleExecDetail。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	否	String	项目id 示例值：123456
RuleExecId	否	Integer	规则执行id 示例值：123456

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	RuleExecResultDetail	规则执行结果详情 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 查询规则执行结果详情

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeRuleExecDetail
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "19419808749824",
"RuleExecId": 1
}
```

输出示例


```
{
"Response": {
"Data": {
"DatabaseId": "zw-oGh2Y9XSkZxkPQVA",
"DatabaseName": "at_dlc_sh_dq",
"DatasourceId": 6259,
"DatasourceName": "dlc_qehpp208",
"DatasourceType": 3,
"InstanceId": "qep208",
"RuleExecResult": {
"AlarmLevel": 1,
"CompareResult": {
"Items": [
{
"CompareType": 5,
"FixResult": null,
"Operator": "==",
"ResultValue": "3.0000",
"ValueComputeType": null,
"Values": [
{
"Value": "0",
"ValueType": 3
}
]
}
],
"PassRows": null,
"TotalRows": 3,
"TriggerRows": null
},
"ConditionExpression": "全表",
"ExecResultStatus": 1,
"FieldConfig": null,
"QualityDim": 5,
"RelConditionExpr": null,
"RuleExecId": 341876,
"RuleGroupExecId": 112532,
"RuleGroupId": 308,
"RuleId": 885,
"RuleName": "data_in_time_fail",
"RuleType": 1,
"SourceObjectDataTypeName": "table",
"SourceObjectValue": "表",
"StartTime": "2024-04-09 21:10:25",
"TargetDBTableName": "null.null",
"TargetObjectDataType": null,
"TargetObjectValue": null,
"TemplateName": "数据产出及时性",
"TriggerResult": "无"
},
"TableId": "OE3C5Y0Qp5Sh40qq9g",
"TableName": "auto_dlc_test_dq",
"TableOwnerUserId": 10002056
},
```

```
"RequestId": "572b64f8-9-4207-8385-151c5e553ca1"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

规则执行日志查询

最近更新时间：2025-06-11 02:13:47

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

规则执行日志查询

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeRuleExecLog。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
RuleExecId	是	Integer	规则执行Id 示例值：123456
ProjectId	是	String	项目id 示例值：123456
RuleGroupExecId	是	Integer	规则组执行id 示例值：1

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	RuleExecLog	规则执行日志 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：{ "Finished": true, "Log": "[2024-04-09 21:10:24]-[INFO] the rule-sql list :" }
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId ）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 DescribeRuleExecResults

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeRuleExecLog
<公共请求参数>

{
"RuleGroupExecId": 1,
"RuleExecId": 1,
```

```
"ProjectId": "19419899749824"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"Finished": true,
"Log": "[2024-04-09 21:10:24]-[INFO] the rule-sql list :"
},
"RequestId": "0ff4e8ae-ebea-4a41-8aa2-1f6bc4b68e69"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InternalError.CallSchedulerApiError	外部系统调用异常。

规则执行结果列表查询

最近更新时间：2025-06-11 02:13:47

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

规则执行结果列表查询

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeRuleExecResults。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
RuleGroupExecId	否	Integer	规则组执行Id 示例值：123456
ProjectId	否	String	项目Id 示例值：123456

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	RuleExecResultPage	规则执行结果列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId ）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 规则执行结果列表查询

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeRuleExecResults
<公共请求参数>

{
"RuleGroupExecId": 1,
"ProjectId": "123456"
}
```

输出示例


```
{
"Response": {
"Data": {
"Items": [
{
"AlarmLevel": 1,
"CompareResult": {
"Items": [
{
"CompareType": 5,
"FixResult": null,
"Operator": "==",
"ResultValue": "3.0000",
"ValueComputeType": null,
"Values": [
{
"Value": "0",
"ValueType": 3
}
]
}
],
"PassRows": null,
"TotalRows": 3,
"TriggerRows": null
},
"ConditionExpression": "全表",
"ExecResultStatus": 1,
"FieldConfig": null,
"QualityDim": 5,
"RelConditionExpr": null,
"RuleExecId": 341876,
"RuleGroupExecId": 11232,
"RuleGroupId": 308,
"RuleId": 885,
"RuleName": "data_in_time_fail",
"RuleType": 1,
"SourceObjectDataTypeName": "table",
"SourceObjectValue": "表",
"StartTime": "2024-04-09 21:10:25",
"TargetDBTableName": "null.null",
"TargetObjectDataType": null,
"TargetObjectValue": null,
"TemplateName": "数据产出及时性",
"TriggerResult": "无"
}
],
"TotalCount": 1
},
"RequestId": "8150d24f-6ee7-4797-a7fccc771e008"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
UnauthorizedOperation.UserNotInProject	用户不是当前项目成员。

数据质量规则运行情况接口

最近更新时间：2025-06-11 02:13:47

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

数据质量概览页面规则运行情况接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer　点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeRuleExecStat。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目id 示例值：1123456
BeginDate	是	String	开始时间，时间戳到秒 示例值：1645155262
EndDate	是	String	结束时间，时间戳到秒 示例值：1645155262

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	RuleExecStat	结果
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 规则运行情况

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeRuleExecStat
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1",
"BeginDate": "1645155262",
```

```
"EndDate": "1645155262"
}
```

输出示例


```
{
"Response": {
"Data": {
"TotalCnt": 1,
"LastTotalCnt": 1,
"TotalCntRatio": 0,
"LastTotalCntRatio": 0,
"TriggerCnt": 1,
"LastTriggerCnt": 1,
"TriggerCntRatio": 0,
"LastTriggerCntRatio": 0,
"AlarmCnt": 1,
"LastAlarmCnt": 1,
"AlarmCntRatio": 0,
"LastAlarmCntRatio": 0,
"PipelineCnt": 1,
"LastPipelineCnt": 1,
"PipelineCntRatio": 0,
"LastPipelineCntRatio": 0
},
"RequestId": "0ff4e8ae-ebea-4a41-8aa2-1f6bc4b68e69"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
UnauthorizedOperation.UserNotInProject	用户不是当前项目成员。

查询规则组详情接口

最近更新时间：2025-06-11 02:13:46

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

查询规则组详情接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeRuleGroup。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
RuleGroupId	否	Integer	规则组ID 示例值：123456
DatasourceId	否	String	数据来源ID 示例值：123456
TableId	否	String	数据表Id 示例值：65R7TYFU9862YE
ProjectId	否	String	项目ID 示例值：123456
DatabaseId	否	String	数据库ID 示例值：7568tfvgy57tfvgy

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	RuleGroup	数据质量规则组详情 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 查询规则组详情接口

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeRuleGroup
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "5678987645",
"DatabaseId": "5rtfygfty6767tyug",
```

```
"TableId": "56tdryfccfyrt556t",
"DatasourceId": "44567",
"RuleGroupId": 1
}
```

输出示例


```
{
"Response": {
"Data": {
"CreateTime": null,
"DatabaseId": null,
"DatabaseName": "v_vzjfzng",
"DatasourceId": null,
"DatasourceName": "hive_er-o5bxp",
"DatasourceType": 2,
"ExecStrategy": null,
"InstanceId": "emr-ovzb5bxp",
"MonitorStatus": true,
"MonitorType": null,
"Permission": true,
"RuleCount": 0,
"RuleGroupId": null,
"Subscription": null,
"TableId": "XuKflA-wQbbohxQbg",
"TableName": "test",
"TableOwnerName": "zheyuang",
"TableOwnerUserId": null,
"UpdateTime": null
},
"RequestId": "7c8ef235-4c4f-4b8b-8-0303d9dc1"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter.InvalidFilterParameter	查询过滤条件参数错误。
UnauthorizedOperation.UserNotInProject	用户不是当前项目成员。

规则组执行结果分页查询接口

最近更新时间：2025-06-11 02:13:46

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

规则组执行结果分页查询接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer　点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeRuleGroupExecResultsByPage。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
PageNumber	否	Integer	分页序号 示例值：1
PageSize	否	Integer	分页大小 示例值：10
Filters.N	否	Array of Filter	过滤条件
OrderFields.N	否	Array of OrderField	排序字段 示例值：[{"Name": "CitationCount", "Direction": "DESC"}]
ProjectId	否	String	项目ID 示例值：153161111111111111

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	RuleGroupExecResultPage	规则组执行结果列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 规则组执行结果分页查询接口

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeRuleGroupExecResultsByPage
<公共请求参数>
```

```
{
"PageNumber": 1,
"PageSize": 1,
"Filters": [
{
"Name": "StartTime",
"Values": [
"1712160000"
]
}
],
"OrderFields": [
{
"Name": "CitationCount",
"Direction": "DESC"
}
],
"ProjectId": "66661616161616161616"
}
```


输出示例


```
{
"Response": {
"Data": {
"Items": [
{
"AlarmRuleCount": 1,
"DatabaseId": "sqhsS5G57A",
"DatasourceId": "92",
"EngineType": "HIVE",
"ExecDetail": "2024-04-07 00:00:00 ~ 2099-12-31 23:59:59，每间隔10分钟执行一次",
"ExecTime": "2024-04-10 17:01:23",
"Permission": true,
"RuleExecResultVOList": [
{
"AlarmLevel": 3,
"CompareResult": {
"Items": [
{
"CompareType": 1,
"FixResult": 1,
"Operator": ">",
"ResultValue": "2.0000",
"ValueComputeType": null,
"Values": [
{
"Value": "1",
"ValueType": 3
}
]
}
],
"PassRows": null,
"TotalRows": null,
"TriggerRows": null
```

```
},
"ConditionExpression": null,
"ExecResultStatus": 2,
"FieldConfig": null,
"QualityDim": 2,
"RelConditionExpr": null,
"RuleExecId": 3047,
"RuleGroupExecId": 1071,
"RuleGroupId": 1726,
"RuleId": 14723,
"RuleName": "文件上传规则",
"RuleType": 3,
"SourceObjectDataTypeName": "table",
"SourceObjectValue": "表",
"StartTime": "2024-04-10 17:01:23",
"TargetDBTableName": "null.null",
"TargetObjectDataType": null,
"TargetObjectValue": null,
"TemplateName": "用户定义SQL",
"TriggerResult": "发送告警成功，阻断任务成功"
}
],
"RuleGroupExecId": 1057371,
"RuleGroupId": 1726,
"Status": 4,
"TableId": "fr7xvusttwfQ",
"TableName": "at_1",
"TableOwnerName": "AUEST",
"TotalRuleCount": 1,
"TriggerType": 3
}
],
"TotalCount": 1
},
"RequestId": "15bb9da3584b"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter.InvalidFilterParameter	查询过滤条件参数错误。

查询规则组订阅信息

最近更新时间：2025-06-11 02:13:46

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

查询规则组订阅信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeRuleGroupSubscription。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
RuleGroupId	否	Integer	规则组ID 示例值：123456
ProjectId	否	String	项目ID 示例值：123456

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	RuleGroupSubscribe	规则组订阅信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 查询规则组订阅信息

查询规则组订阅详情

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeRuleGroupSubscription
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1",
"RuleGroupId": 1
}
```

输出示例


```
{
"Response": {
"Data": {
"RuleGroupId": 1,
"Receivers": [
{
"ReceiverUserId": 1,
"ReceiverName": "zhangsan"
}
],
"SubscribeType": [
1
],
"WebHooks": [
{
"HookType": "8",
"HookAddress": "http:www.baidu.com"
}
],
"RuleId": 1,
"RuleName": "规则1"
},
"RequestId": "0ff4e8ae-ebea-4a41-8aa2-1f6bc4b68e69"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

查询表绑定执行规则组信息

最近更新时间：2025-06-11 02:13:46

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

查询表绑定执行规则组信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeRuleGroupTable。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TableId	是	String	表ID 示例值：sqhsS5G57A

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	RuleGroupTable	数据 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 查询表绑定执行规则组信息

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeRuleGroupTable
<公共请求参数>

{
"TableId": "2389yuho80yhu"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"TableInfo": {
"TableId": "896rtfyogbasd",
"TableName": "teste",
"InstanceId": "5679t8yihub",
```

```
"DatasourceId": "6789",
"DatasourceName": "hive-uij97ug",
"DatasourceType": 0,
"DatabaseId": "7tyg89i8yuh",
"DatabaseName": "dbName",
"ProjectId": 0,
"UserId": 0
},
"RuleGroups": [
{
"Id": 0,
"MonitorType": 0,
"StartTime": "2023-10-01",
"EndTime": "2023-10-01",
"CycleType": "D",
"CycleStep": 1,
"CycleDesc": "3",
"TaskAction": "1",
"DelayTime": 0,
"CycleTaskId": "20240307109",
"AssociateTaskIds": [
"2024007195414609"
]
}
],
"Subscriptions": [
{
"RuleGroupId": 1,
"Receivers": [
{
"ReceiverUserId": 12738273899,
"ReceiverName": "zhangan"
}
],
"SubscribeType": [
1
],
"WebHooks": [
{
"HookType": "1",
"HookAddress": "zhangsan"
}
],
"RuleId": 1,
"RuleName": "规则1"
}
]
},
"RequestId": "0ff4e8ae-ec4b68e69"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

分页查询规则组接口

最近更新时间：2025-06-11 02:13:46

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

【过滤条件】
{表名称TableName,支持模糊匹配} {表负责人TableOwnerName,支持模糊匹配} {监控方式MonitorTypes，1.未配置 2.关联生产调度 3.离线周期检测,支持多选} {订阅人ReceiverUin}
【必要字段】
{数据来源DatasourceId}

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer　点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeRuleGroupsByPage。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
PageNumber	否	Integer	分页序号 示例值：1
PageSize	否	Integer	分页大小 示例值：50
Filters.N	否	Array of Filter	过滤条件,每次请求的Filters的上限为10，Filter.Values的上限为5
OrderFields.N	否	Array of OrderField	排序方式 示例值：[{ "Name": "CitationCount", "Direction": "DESC" }]
ProjectId	否	String	项目Id 示例值：153161111111111111

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	RuleGroupPage	规则组列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 分页查询规则组接口

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
```

```
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeRuleGroupsByPage
<公共请求参数>

{
"OrderFields": [
{
"Direction": "ASC",
"Name": "id"
}
],
"PageNumber": 1,
"Filters": [
{
"Values": [
"78yguhbu78yguh"
],
"Name": "tableId"
}
],
"PageSize": 1,
"ProjectId": "1"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"TotalCount": 1,
"Items": [
{
"RuleGroupId": 1,
"DatasourceId": "IBw6DFI_pGVj1F73Q",
"DatasourceName": "hive-emr-asda",
"DatasourceType": 1,
"MonitorType": 1,
"UpdateTime": "2022-09-08",
"TableName": "table1",
"TableId": "IBw6DFI_pGVj1F73Q",
"TableOwnerName": "zhangsan",
"ExecStrategy": {
"RuleGroupId": 1,
"MonitorType": 1,
"ExecQueue": "default",
"ExecutorGroupId": "1",
"ExecutorGroupName": "default",
"Tasks": [
{
"WorkflowId": "workflow_dq_1008997",
"TaskId": "202403567999922",
"TaskName": "shell_test1",
"CycleType": 0
}
],
"StartTime": "2023-09-07 09:09:09",
```

```
"EndTime": "2023-09-08 09:09:09",
"CycleType": "D",
"DelayTime": 1,
"CycleStep": 1,
"TaskAction": "",
"ExecEngineType": "HIVE",
"ExecPlan": "2024-04-07 00:00:00 ~ 2099-12-31 23:59:59，每间隔10分钟执行一次",
"RuleId": 1,
"RuleName": "规则名称",
"TriggerTypes": [
"1"
]
},
"Subscription": {
"RuleGroupId": 1,
"Receivers": [
{
"ReceiverUserId": 1078892223332,
"ReceiverName": "zhangsan"
}
],
"SubscribeType": [
1
],
"WebHooks": [
{
"HookType": "feishu",
"HookAddress": "http://aassdd.com"
}
],
"RuleId": 1,
"RuleName": "规则名称"
},
"DatabaseId": "IBw6DFI_pGVj1F73Q",
"DatabaseName": "dq_test1",
"Permission": true,
"RuleCount": 1,
"MonitorStatus": true,
"TableOwnerUserId": 1,
"InstanceId": "emr-asda",
"CreateTime": "2022-09-08",
"StrategyConfig": true,
"SubscribeConfig": true,
"DsEnvType": 0
}
]
},
"RequestId": "e06e90e7-40e0-4cf4--5566c"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameter.InvalidFilterParameter	查询过滤条件参数错误。
UnauthorizedOperation.UserNotInProject	用户不是当前项目成员。

查询模板详情

最近更新时间：2025-06-11 02:13:45

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

查询模板详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeRuleTemplate。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	否	String	项目ID 示例值：153161111111111111
TemplateId	否	Integer	规则模板Id 示例值：2

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	RuleTemplate	模板详情 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 查询模板详情

查询模板详情

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeRuleTemplate
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "153161111111111111",
"TemplateId": 1
}
```

输出示例


```
{
"Response": {
"Data": {
"RuleTemplateId": 1,
"Name": "表行数",
"Description": "描述",
"Type": 1,
"SourceObjectType": 1,
"SourceObjectDataType": 1,
"SourceContent": "",
"SourceEngineTypes": [
2
],
"QualityDim": 1,
"CompareType": 1,
"CitationCount": 1,
"UserId": 1,
"UserName": "zahgnsan",
"UpdateTime": "2023-10-01",
"WhereFlag": true,
"MultiSourceFlag": true,
"SqlExpression": "select count(*) from table",
"SubQualityDim": 1,
"ResolvedSqlExpression": {
"TableExpressions": [
{
"TableExpression": "table_2.column_2",
"ColumnExpression": [
"column_1"
]
}
],
"ParamExpressions": [
"param_1"
]
},
"DatasourceTypes": [
2
]
},
"RequestId": "0ff4e8ae-ebea-4a41-8aa2-1f6bc4b68e69"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter.RuleTemplateNotExist	规则模版不存在。

查询规则模板列表

最近更新时间：2025-06-11 02:13:45

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

查询规则模板列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeRuleTemplates。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
Type	否	Integer	模板类型 1.系统模板 2.自定义模板 示例值：1
SourceObjectType	否	Integer	1.常量 2.离线表级 2.离线字段级 示例值：2
ProjectId	否	String	项目Id 示例值：153160365952
SourceEngineTypes.N	否	Array of Integer	源端对应的引擎类型 示例值：[1,2]

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Array of RuleTemplate	规则模板列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 查询规则模板列表

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeRuleTemplates
<公共请求参数>

{
```

```
"Type": 1,
"SourceObjectType": 1
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": [
{
"RuleTemplateId": 1,
"Name": "表行数",
"Description": "描述",
"Type": 1,
"SourceObjectType": 1,
"SourceObjectDataType": 1,
"SourceContent": "",
"SourceEngineTypes": [
2
],
"QualityDim": 1,
"CompareType": 1,
"CitationCount": 1,
"UserId": 1,
"UserName": "zahgnsan",
"UpdateTime": "2023-10-01",
"WhereFlag": true,
"MultiSourceFlag": true,
"SqlExpression": "select count(*) from table",
"SubQualityDim": 1,
"ResolvedSqlExpression": {
"TableExpressions": [
{
"TableExpression": "table_2.column_2",
"ColumnExpression": [
"column_1"
]
}
],
"ParamExpressions": [
"param_1"
]
},
"DatasourceTypes": [
2
]
}
],
"RequestId": "0ff4e8ae-ebea-4a41-8aa2-1f6bc4b68e69"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。

查询质量规则列表

最近更新时间：2025-06-11 02:13:45

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

查询质量规则列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeRules。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	否	String	项目id 示例值：153161111111111111
RuleGroupId	否	Integer	规则组id 示例值：12
EngineType	否	String	该规则运行的执行引擎，不传时会请求该数据源下默认的执行引擎 示例值：HIVE

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Array of Rule	规则列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 查询质量规则列表

```
{
"ProjectId": "abc",
"RuleGroupId": 1,
"EngineType":"HIVE"
}
```

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeRules
```

```
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "153161111111111111",
"RuleGroupId": 1,
"EngineType": "HIVE"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": [
{
"RuleId": 1,
"RuleGroupId": 1,
"TableId": "79tyugihbksda",
"Name": "规则",
"Type": 1,
"RuleTemplateId": 1,
"RuleTemplateContent": "准确性：表行数",
"QualityDim": 1,
"SourceObjectType": 1,
"SourceObjectDataType": 1,
"SourceObjectDataTypeName": "string",
"SourceObjectValue": "1",
"ConditionType": 1,
"ConditionExpression": ">",
"CustomSql": "abc",
"CompareRule": {
"Items": [
{
"CompareType": 1,
"Operator": ">",
"ValueComputeType": 1,
"ValueList": [
{
"ValueType": 1,
"Value": "1"
}
]
}
],
"CycleStep": 1,
"ComputeExpression": "0"
},
"AlarmLevel": 1,
"Description": "描述",
"Operator": "zhangsan",
"TargetDatabaseId": "easdsad-dasdas",
"TargetDatabaseName": "db1",
"TargetTableId": "dsadxc-dsada",
"TargetTableName": "table1",
"TargetConditionExpr": "0",
"RelConditionExpr": "sourceTable.id = targetTable.id",
"FieldConfig": {
```

```
"WhereConfig": [
{
"FieldKey": "name",
"FieldValue": "zhangsan",
"FieldDataType": "string"
}
],
"TableConfig": [
{
"DatabaseId": "7p9gyuih78tgy",
"DatabaseName": "dbTest",
"TableId": "7t8ygihb670ygo",
"TableName": "test",
"TableKey": "asdfsdf",
"FieldConfig": [
{
"FieldKey": "id",
"FieldValue": "12",
"FieldDataType": "int"
}
]
}
]
},
"MultiSourceFlag": true,
"WhereFlag": true,
"TemplateSql": "select count(*) from a",
"SubQualityDim": 1,
"TargetObjectType": 1,
"TargetObjectDataType": 1,
"TargetObjectDataTypeName": "int",
"TargetObjectValue": "1",
"SourceEngineTypes": [
2
],
"TableName": "abc",
"TableOwnerName": "abc",
"ExecStrategy": {
"RuleGroupId": 1,
"MonitorType": 1,
"ExecQueue": "default",
"ExecutorGroupId": "2",
"ExecutorGroupName": "资源组",
"Tasks": [
{
"WorkflowId": "32131232323",
"TaskId": "321321321321",
"TaskName": "shell1",
"CycleType": 1
}
],
"StartTime": "2023-10-01",
"EndTime": "2023-10-01",
"CycleType": "D",
"DelayTime": 1,
"CycleStep": 1,
"TaskAction": "",
```

```
"ExecEngineType": "HIVE",
"ExecPlan": "2024-04-07 00:00:00 ~ 2099-12-31 23:59:59，每间隔10分钟执行一次",
"RuleId": 1,
"RuleName": "规则",
"TriggerTypes": [
"2"
]
},
"Subscription": {
"RuleGroupId": 1,
"Receivers": [
{
"ReceiverUserId": 1,
"ReceiverName": "zhangsan"
}
],
"SubscribeType": [
1
],
"WebHooks": [
{
"HookType": "1",
"HookAddress": "http://www.test.com"
}
],
"RuleId": 1,
"RuleName": "规则1"
},
"CreateTime": "2023-10-01",
"DatasourceId": 1,
"DatabaseId": "sddyhhjj-daskk",
"MonitorStatus": 0,
"TriggerCondition": "固定值 小于 2"
}
],
"RequestId": "0ff4e8ab68e69"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
UnauthorizedOperation.UserNotInProject	用户不是当前项目成员。

分页查询质量规则

最近更新时间：2025-06-11 02:13:45

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

分页查询质量规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeRulesByPage。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
PageNumber	否	Integer	分页序号 示例值：1
PageSize	否	Integer	分页大小 示例值：10
Filters.N	否	Array of Filter	过滤条件
OrderFields.N	否	Array of OrderField	排序字段 示例值：[{ "Name": "CitationCount", "Direction": "DESC" }]
ProjectId	否	String	项目ID 示例值：153161111111111111

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	RulePage	规则质量列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 分页查询质量规则

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeRulesByPage
<公共请求参数>
```

```
{
"PageNumber": 1,
"PageSize": 1,
"Filters": [
{
"Name": "tableId",
"Values": [
"79tugiojbfvdesc"
]
}
],
"OrderFields": [
{
"Name": "id",
"Direction": "asc"
}
],
"ProjectId": "5346789087654"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"TotalCount": 1,
"Items": [
{
"RuleId": 1,
"RuleGroupId": 1,
"TableId": "79tyugihbksda",
"Name": "规则",
"Type": 1,
"RuleTemplateId": 1,
"RuleTemplateContent": "cont",
"QualityDim": 1,
"SourceObjectType": 1,
"SourceObjectDataType": 1,
"SourceObjectDataTypeName": "string",
"SourceObjectValue": "1",
"ConditionType": 1,
"ConditionExpression": ">",
"CustomSql": "abc",
"CompareRule": {
"Items": [
{
"CompareType": 1,
"Operator": ">",
"ValueComputeType": 1,
"ValueList": [
{
"ValueType": 1,
"Value": "1"
}
]
}
```

```
],
"CycleStep": 1,
"ComputeExpression": "expr"
},
"AlarmLevel": 1,
"Description": "描述",
"Operator": "zhangsan",
"TargetDatabaseId": "70afsdfaasyighb",
"TargetDatabaseName": "dbName",
"TargetTableId": "8y9uhojt79u",
"TargetTableName": "test",
"TargetConditionExpr": "0",
"RelConditionExpr": "sourceTable.id = targetTable.id",
"FieldConfig": {
"WhereConfig": [
{
"FieldKey": "name",
"FieldValue": "zhangsan",
"FieldDataType": "string"
}
],
"TableConfig": [
{
"DatabaseId": "7p9gyuih78tgy",
"DatabaseName": "dbTest",
"TableId": "7t8ygihb670ygo",
"TableName": "test",
"TableKey": "asdfsdf",
"FieldConfig": [
{
"FieldKey": "id",
"FieldValue": "12",
"FieldDataType": "int"
}
]
}
]
},
"MultiSourceFlag": true,
"WhereFlag": true,
"TemplateSql": "select1",
"SubQualityDim": 1,
"TargetObjectType": 1,
"TargetObjectDataType": 1,
"TargetObjectDataTypeName": "int",
"TargetObjectValue": "1",
"SourceEngineTypes": [
1
],
"TableName": "test",
"TableOwnerName": "zhangsan",
"ExecStrategy": {
"RuleGroupId": 1,
"MonitorType": 1,
"ExecQueue": "test",
"ExecutorGroupId": "6578987685",
"ExecutorGroupName": "name",
```


版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

```
"Tasks": [
{
"TaskId": "576890867",
"TaskName": "任务名",
"WorkflowId": "79tyughib87yu9"
}
],
"StartTime": "2023-10-01",
"EndTime": "2023-10-01",
"CycleType": "D",
"DelayTime": 1,
"CycleStep": 1,
"TaskAction": "abc",
"ExecEngineType": "HIVE",
"ExecPlan": "2024-04-07 00:00:00 ~ 2099-12-31 23:59:59，每间隔10分钟执行一次",
"RuleId": 1,
"RuleName": "规则1"
},
"Subscription": {
"RuleGroupId": 1,
"Receivers": [
{
"ReceiverUserId": 1,
"ReceiverName": "zhangsan"
}
],
"SubscribeType": [
1
],
"WebHooks": [
{
"HookType": "1",
"HookAddress": "http://www.test.com"
}
],
"RuleId": 1,
"RuleName": "规则1"
},
"CreateTime": "2023-10-01",
"DatasourceId": 1,
"DatabaseId": "ssddyhhjj-daskk",
"MonitorStatus": 0,
"TriggerCondition": "固定值 小于 2"
}
]
},
"RequestId": "0ff4e8ab68e69"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter.InvalidFilterParameter	查询过滤条件参数错误。
UnauthorizedOperation.UserNotInProject	用户不是当前项目成员。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

查询表质量详情

最近更新时间：2025-06-11 02:13:44

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

质量报告-查询表质量详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeTableQualityDetails。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
StatisticsDate	是	Integer	统计日期 示例值：1679414400
ProjectId	是	String	项目id 示例值：153161111111111111
PageNumber	是	Integer	分页序号 示例值：1
PageSize	是	Integer	分页大小 示例值：10
Filters.N	否	Array of Filter	过滤参数TableName、DatabaseId 、DatabaseName、OwnerUserName
OrderFields.N	否	Array of OrderField	排序参数 排序方式 DESC 或者 ASC，表得分排序 TableScore 示例值：[{ "Name": "CitationCount", "Direction": "DESC" }]
DatasourceId	否	String	数据来源id 示例值：sykhj23ds-dsdh
ScoreType	否	String	1:按全维度权重计算,2:按已配置维度权重计算,3:不按维度权重计算,默认1 示例值：1

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	TableQualityDetailPage	表质量分详情结果 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 分页查询表数据质量详情

分页查询表数据质量详情

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeTableQualityDetails
<公共请求参数>

{
"PageSize": 1,
"ProjectId": "153161111111111111",
"StatisticsDate": 1679414400,
"DatasourceId": "dsadsa-dsadihjks",
"OrderFields": [
{
"Direction": "DESC",
"Name": "TableScore"
}
],
"PageNumber": 0,
"Filters": [
{
"Values": [
"TableName"
],
"Name": "dq_table1"
}
]
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"RequestId": "f2a131b8-0dd3a028",
"Data": {
"TotalCount": 4,
"Items": [
{
"DatabaseId": "dsadasd-dsad",
"DatabaseName": "dq_db1",
"TableId": "dsjklj-jkjk",
"TableName": "dq_table1",
"OwnerUserId": 100333290099,
"OwnerUserName": "zhangsna",
"DatabaseScore": 0.8,
"TableScore": 12.0,
"LastPeriodRatio": 0.18
}
]
}
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
AuthFailure.SignatureExpire	未登录或登录已过期。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	CAM未授权，请联系主账号到CAM中授权QcloudWeDataFullAccess策略给该账户。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。

查询表得分趋势

最近更新时间：2025-06-11 02:13:44

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

查询表得分趋势

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeTableScoreTrend。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目id 示例值：153161111111111111
StatisticsStartDate	是	Integer	开始时间 秒级时间戳 示例值：1652415150
StatisticsEndDate	是	Integer	结束时间 秒级时间戳 示例值：1652415150
TableId	是	String	表id 示例值：dewd-dqdsda
ScoreType	否	String	1:按全维度权重计算,2:按已配置维度权重计算,3:不按维度权重计算,默认1 示例值：1

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	QualityScoreTrend	表得分趋势 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值： { "AverageScore": 12.0, "DailyScoreList": [{ "StatisticsDate": 1679414400, "Score": 8.0 }] }
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId ）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 查询表得分趋势

查询表得分趋势

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
```

```
X-TC-Action: DescribeTableScoreTrend
<公共请求参数>

{
"StatisticsStartDate": 1679414400,
"StatisticsEndDate": 1679414400,
"ProjectId": "153161111111111111",
"TableId": "dsjhj-dsada"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"RequestId": "8f440fef-24c6-4f5c-a58e-7e0aa7aa19d7",
"Data": {
"AverageScore": 12.0,
"DailyScoreList": [
{
"StatisticsDate": 1679414400,
"Score": 8.0
}
]
}
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。

错误码	描述
AuthFailure.SignatureExpire	未登录或登录已过期。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	CAM未授权，请联系主账号到CAM中授权QcloudWeDataFullAccess策略给该账户。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
ResourceNotFound	资源不存在。
UnauthorizedOperation	未授权操作。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

查询规则模板维度分布情况

最近更新时间：2025-06-11 02:13:44

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

查询规则模板维度分布情况

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeTemplateDimCount。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
Type	否	Integer	模板类型 示例值：1
ProjectId	否	String	项目ID 示例值：123456

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Array of DimensionCount	维度统计结果 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 查询规则模板维度分布情况

查询规则模板维度分布情况

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeTemplateDimCount
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "155477816857664",
"Type": 1
}
```

输出示例


```
{
"Response": {
"Data": [
{
"Count": 40,
"QualityDim": 1
},
{
"Count": 4,
"QualityDim": 2
},
{
"Count": 2,
"QualityDim": 3
},
{
"Count": 3,
"QualityDim": 4
},
{
"Count": 1,
"QualityDim": 5
},
{
"Count": 6,
"QualityDim": 6
}
],
"RequestId": "09b57279-131e-48b5-b918-1969f5d7cf5a"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
UnauthorizedOperation.UserNotInProject	用户不是当前项目成员。

数据质量表排行接口

最近更新时间：2025-06-11 02:13:44

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

数据质量概览页面表排行接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeTopTableStat。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目id 示例值：158168856817664
BeginDate	是	String	开始时间，时间戳到秒 示例值：1645155262
EndDate	是	String	结束时间，时间戳到秒 示例值：1645155262

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	TopTableStat	结果
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 数据表排行

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeTopTableStat
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "153160990365952",
"BeginDate": "1645155262",
```

```
"EndDate": "1645155262"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"AlarmTables": [
{
"TableId": "asfert6345690uijn",
"TableName": "test",
"Cnt": 1
}
],
"PipelineTables": [
{
"TableId": "7896tyguhbi79tygui",
"TableName": "test",
"Cnt": 1
}
]
},
"RequestId": "0ff4e8ae-ebea-4a41-8aa2-1f6bc4b68e69"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

错误码	描述
UnauthorizedOperation.UserNotInProject	用户不是当前项目成员。

数据质量概览页面趋势接口

最近更新时间：2025-06-11 02:13:44

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

数据质量概览页面趋势变化接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeTrendStat。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目id 示例值：123
BeginDate	是	String	开始时间，时间戳到秒 示例值：1645155262
EndDate	是	String	结束时间，时间戳到秒 示例值：1645155262

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Array of RuleExecDateStat	结果
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 规则触发趋势情况

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeTrendStat
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1554778168856817664",
"BeginDate": "1645155262",
"EndDate": "1645155262"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": [
{
"StatDate": "2023-10-01",
"AlarmCnt": 1,
"PipelineCnt": 1
}
],
"RequestId": "0ff4e8ae-ebea-4a41-8aa2-1f6bc4b68e69"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
UnauthorizedOperation.UserNotInProject	用户不是当前项目成员。

修改维度权重

最近更新时间：2025-06-11 02:13:43

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

质量报告-修改维度权限

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyDimensionWeight。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
WeightInfoList.N	是	Array of WeightInfo	权重信息列表
ProjectId	是	String	项目id 示例值：1256789
Refresh	是	Boolean	是否重刷历史数据 示例值：true

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Boolean	更新权重是否成功 示例值：true
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 修改权重信息

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: ModifyDimensionWeight
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1",
"WeightInfoList": [
{
```

```
"QualityDim": 1,
"Weight": 0
}
],
"Refresh": true
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"RequestId": "f2a131b8-0de7-4cb8-a354-9bbfc5d3a028",
"Data": true
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
AuthFailure.SignatureExpire	未登录或登录已过期。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	CAM未授权，请联系主账号到CAM中授权QcloudWeDataFullAccess策略给该账户。
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。

更新规则组执行策略

最近更新时间：2025-06-11 02:13:43

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

更新规则组执行策略

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyExecStrategy。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
RuleGroupId	否	Integer	规则组ID 示例值：123456
MonitorType	否	Integer	监控类型 1.未配置, 2.关联生产调度, 3.离线周期检测 示例值：1
ExecQueue	否	String	计算队列 示例值：default
ExecutorGroupId	否	String	执行资源组ID 示例值：123456
ExecutorGroupName	否	String	执行资源组名称 示例值：group1
Tasks.N	否	Array of ProdSchedulerTask	关联的生产调度任务列表 示例值：[{"TaskId": "56777777777767tgy676tgy", "TaskName": "任务名", "WorkflowId": "67tyg9h87yhun80o7yuh"}]
ProjectId	否	String	项目ID 示例值：123456
StartTime	否	String	离线周期模式下,生效日期-开始时间 示例值：2023-10-01
EndTime	否	String	离线周期模式下,生效日期-结束时间 示例值：2023-10-01
CycleType	否	String	离线周期模式下,调度周期 MINUTE_CYCLE:I, HOUR_CYCLE:H, DAY_CYCLE:D, WEEK_CYCLE:W, MONTH_CYCLE:M 示例值：HOUR_CYCLE
CycleStep	否	Integer	离线周期模式下,调度步长 示例值：1
TaskAction	否	String	离线周期模式下,指定时间

参数名称	必选	类型	描述
			示例值：2
DelayTime	否	Integer	延时执行时间，单位分钟，可选: <0-1439 示例值：1
DatabaseId	否	String	数据库Id 示例值：67ytug70uugo34twef
DatasourceId	否	String	数据源Id 示例值：123456
TableId	否	String	数据表Id 示例值：76ty9gq23iebhfwak07uoaw
ExecEngineType	否	String	运行的执行引擎，不传时会请求该数据源下默认的执行引擎 示例值：HIVE
TriggerTypes.N	否	Array of String	触发场景 示例值：["CYCLE"]

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Integer	规则组ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123456
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 更新规则组执行策略

更新规则组执行策略

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: ModifyExecStrategy
<公共请求参数>

{
"RuleGroupId": 1,
"MonitorType": 1,
"ExecQueue": "default",
"ExecutorGroupId": "56789",
"ExecutorGroupName": "执行队列",
"Tasks": [
{
"TaskId": "20240205135835",
"TaskName": "at_qualire_task_1708606293AquG",
"WorkflowId": "1c2a85c6-d181-11eeb-b8cef68a6637"
}
],
"ProjectId": "678909876576",
"StartTime": "2023-10-01",
"EndTime": "2023-10-01",
```

```
"CycleType": "HOUR_CYCLE",
"CycleStep": 1,
"TaskAction": "2",
"DelayTime": 1,
"DatabaseId": "780yiqaw-e9fiph",
"DatasourceId": "87909876",
"TableId": "65rt8yoighawsde9u",
"ExecEngineType": "HIVE"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": 123456,
"RequestId": "0ff4e8ae-ebea-4a41-8aa2-1f6bc4b68e69"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InternalError.CallSchedulerApiError	外部系统调用异常。
UnsupportedOperation.NoRuleInRuleGroup	请先配置不少于一个规则。

更新监控状态

最近更新时间：2025-06-11 02:13:43

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

更新监控状态

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyMonitorStatus。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	否	String	项目Id 示例值：123456
RuleGroupId	否	Integer	规则组ID 示例值：123456
MonitorStatus	否	Boolean	监控开关状态 示例值：true

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Boolean	监控状态修改成功 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：true
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 更新监控状态

更新监控状态

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: ModifyMonitorStatus
<公共请求参数>

{
```

```
"ProjectId": "657890432",
"RuleGroupId": 1,
"MonitorStatus": true
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": true,
"RequestId": "0ff4e8ae-ebea-4a41-8aa2-1f6bc4b68e69"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InternalError.CallSchedulerApiError	外部系统调用异常。
UnsupportedOperation	操作不支持。

更新质量规则接口

最近更新时间：2025-06-11 02:13:43

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

更新质量规则接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyRule。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	否	String	项目Id 示例值：123456
RuleId	否	Integer	规则ID 示例值：123456
RuleGroupId	否	Integer	规则组ID 示例值：123456
Name	否	String	规则名称 示例值：rule1
TableId	否	String	数据表ID 示例值：123456
RuleTemplateId	否	Integer	规则模板ID 示例值：123456
Type	否	Integer	规则类型 1.系统模版, 2.自定义模版, 3.自定义SQL 示例值：1
QualityDim	否	Integer	规则所属质量维度（1：准确性，2：唯一性，3：完整性，4：一致性，5：及时性，6：有效性） 示例值：1
SourceObjectDataTypeName	否	String	源字段详细类型，int、string 示例值：int
SourceObjectValue	否	String	源字段名称 示例值：name
ConditionType	否	Integer	检测范围 1.全表 2.条件扫描 示例值：1
ConditionExpression	否	String	条件扫描WHERE条件表达式 示例值：dt=1
CustomSql	否	String	自定义SQL 示例值：select count(*) from person
CompareRule	否	CompareRule	报警触发条件

参数名称	必选	类型	描述
AlarmLevel	否	Integer	报警触发级别 1.低, 2.中, 3.高 示例值：1
Description	否	String	规则描述 示例值：demo
TargetDatabaseId	否	String	目标库Id 示例值：123456
TargetTableId	否	String	目标表Id 示例值：123456
TargetConditionExpr	否	String	目标过滤条件表达式 示例值：createTime=${yyyymmdd}
RelConditionExpr	否	String	源字段与目标字段关联条件on表达式 示例值：a.age=b.age
FieldConfig	否	RuleFieldConfig	自定义模版sql表达式字段替换参数
TargetObjectValue	否	String	目标字段名称 CITY 示例值：city
SourceEngineTypes.N	否	Array of Integer	该规则适配的执行引擎 示例值：[1]
TargetDatabaseName	否	String	目标库名 示例值：student
TargetSchemaName	否	String	目标模式名 示例值：schema
TargetTableName	否	String	目标表名 示例值：test

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Boolean	是否更新成功 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：true
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 更新质量规则接口

更新质量规则接口

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: ModifyRule
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1234",
"RuleId": 1,
"RuleGroupId": 1,
```

```
"Name": "规则1",
"TableId": "867ujhn8i3240eif",
"RuleTemplateId": 1,
"Type": 1,
"QualityDim": 1,
"SourceObjectDataTypeName": "int",
"SourceObjectValue": "name",
"ConditionType": 1,
"ConditionExpression": ">0",
"CustomSql": "abc",
"CompareRule": {
"Items": [
{
"CompareType": 1,
"Operator": "<",
"ValueComputeType": 1,
"ValueList": [
{
"ValueType": 1,
"Value": "10"
}
]
}
],
"CycleStep": 1
},
"AlarmLevel": 1,
"Description": "规则1",
"TargetDatabaseId": "97yghbj9ik",
"TargetTableId": "56yujhr57ftuvgjb 78u",
"TargetConditionExpr": "ct='${yyyy-mm-dd-1}'",
"RelConditionExpr": "sourceTable.id=targetTable.id",
"FieldConfig": {
"WhereConfig": [
{
"FieldKey": "param_1",
"FieldValue": "10",
"FieldDataType": "id"
}
],
"TableConfig": [
{
"DatabaseId": "78ughibj8t6ygihb",
"DatabaseName": "dbName",
"TableId": "8iuyhbf2we9fu",
"TableName": "test",
"TableKey": "table_1",
"FieldConfig": [
{
"FieldKey": "table_1.column_1",
"FieldValue": "id",
"FieldDataType": "int"
}
]
}
]
},
```

```
"TargetObjectValue": "表",
"SourceEngineTypes": [
1
]
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": true,
"RequestId": "0ff4e8ae-ebea-4a41-8aa2-1f6bc4b68e69"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter.RuleNotExist	规则不存在。

更新规则组订阅信息

最近更新时间：2025-06-11 02:13:42

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

更新规则组订阅信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyRuleGroupSubscription。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
RuleGroupId	否	Integer	规则组ID 示例值：123456
Receivers.N	否	Array of SubscribeReceiver	订阅人信息 示例值：[{ "receiverOwnerUserId": null, "receiverUserId": 100032160298, "receiverName": "sashaszhang" }]
SubscribeType.N	否	Array of Integer	订阅类型 示例值：[1,2]
ProjectId	否	String	项目ID 示例值：123456
DatabaseId	否	String	数据库Id 示例值：q032wey8aifsdfui
DatasourceId	否	String	数据源Id 示例值：123456
TableId	否	String	数据表Id 示例值：38w4eryufh9odsjhhc
WebHooks.N	否	Array of SubscribeWebHook	群机器人webhook信息 示例值：[{"HookType":"feishu","HookAddress":"http://xxxxxxxxxxxx"}]

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Integer	规则组ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123456
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId ）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 更新规则组订阅信息

生成/编辑规则组的订阅信息

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: ModifyRuleGroupSubscription
<公共请求参数>

{
"RuleGroupId": 1,
"Receivers": [
{
"ReceiverUserId": 1,
"ReceiverName": "zhangsan"
}
],
"SubscribeType": [
1
],
"ProjectId": "5667890432",
"DatabaseId": "r896tygouq24tg79",
"DatasourceId": "567890",
"TableId": "980yuiheowfcsy8huio23",
"WebHooks": [
{
"HookType": "8",
"HookAddress": "www.baidu.com"
}
]
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": 1,
"RequestId": "0ff4e8ae-ebea-4a41-8aa2-1f6bc4b68e69"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee

- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter.ServiceIsBusy	服务繁忙，请稍后重试。

编辑规则模板

最近更新时间：2025-06-11 02:13:42

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

编辑规则模板

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyRuleTemplate。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TemplateId	否	Integer	模板ID 示例值：123456
Type	否	Integer	模板类型 1.系统模板 2.自定义模板 示例值：1
Name	否	String	模板名称 示例值：tpl_name
QualityDim	否	Integer	质量检测维度 1.准确性 2.唯一性 3.完整性 4.一致性 5.及时性 6.有效性 示例值：1
SourceObjectType	否	Integer	源端数据对象类型 1.常量 2.离线表级 2.离线字段级 示例值：1
Description	否	String	描述 示例值：123456
SourceEngineTypes.N	否	Array of Integer	源端对应的引擎类型 示例值：[2,4]
MultiSourceFlag	否	Boolean	是否关联其它库表 示例值：true
SqlExpression	否	String	SQL 表达式 示例值： c2VsZWN0IGNvdW50KCR7dGFibGVfY29sdW1uXzJ9ID0gJHt0YWJsZV9jb2x1bW5fMn0=
ProjectId	否	String	项目Id 示例值：123456
WhereFlag	否	Boolean	是否添加where参数 示例值：true

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Boolean	修改成功 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：true
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 编辑规则模板

编辑规则模板

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: ModifyRuleTemplate
<公共请求参数>

{
"SourceEngineTypes": [
1
],
"Name": "模版名",
"SqlExpression": "c2VsZWN0IGNvdW50KCR7dGFibGVfY29sdW1uXzJ9ID0gJHt0YWJsZV9jb2x1bW5fMn0=",
"QualityDim": 1,
"MultiSourceFlag": true,
"TemplateId": 1,
"Type": 1,
"SourceObjectType": 1,
"Description": "描述"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": true,
"RequestId": "0ff4e8ae-ebea-4a41-8aa2-1f6bc4b68e69"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter.RuleTemplateNotExist	规则模版不存在。

数据集成相关接口
批量创建任务告警规则

最近更新时间：2025-06-11 02:13:39

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

批量创建任务告警规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：BatchCreateIntegrationTaskAlarms。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TaskIds.N	是	Array of String	任务id 示例值：["20220506145218687"]
TaskAlarmInfo	是	TaskAlarmInfo	告警配置信息
ProjectId	是	String	项目id 示例值："1102256800397030 4"

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
SuccessCount	Integer	操作成功的任务数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
FailedCount	Integer	操作失败的任务数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
TotalCount	Integer	任务总数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 BatchCreateIntegrationTaskAlarms

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: BatchCreateIntegrationTaskAlarms
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "11022568003970304",
"TaskIds": [
"20220506145218687",
"20220413105240052"
],
"TaskAlarmInfo": {
"AlarmRecipientName": "v_vxbbzhang",
"TaskId": "20220506171453813",
"EstimatedTime": 1,
"ProjectId": "11022568003970304",
"TaskType": 201,
"AlarmIndicator": 1,
"Id": "1",
"Creater": "tom",
"RegularId": "371",
"RegularName": "测试超时告警",
"TriggerType": 1,
"AlarmRecipientId": "100022187073",
"AlarmWay": "1",
"AlarmLevel": 1,
"RegularStatus": 1
}
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"SuccessCount": 1,
"FailedCount": 1,
"TotalCount": 2,
"RequestId": "as1cs2c123asyi23bh213cc"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee

- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

批量删除集成任务

最近更新时间：2025-06-11 02:13:38

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

批量删除集成任务

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：BatchDeleteIntegrationTasks。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TaskIds.N	是	Array of String	任务id 示例值：["3cd6b1b3-76a0-4147-8f0e-6df206bc58c0"]
TaskType	是	Integer	任务类型，201为实时任务，202为离线任务 示例值：201
ProjectId	是	String	项目id 示例值："11022568003970304"
DeleteKFFlag	否	Integer	是否删除开发态任务。默认不删除开发态，为 0 不删除 , 为 1 删除 示例值：0
Name	否	String	操作名称 示例值："Delete"
TaskNames.N	否	Array of String	本次批量操作涉及任务，用于审计 示例值：["test111"]

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
SuccessCount	Integer	操作成功的任务数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
FailedCount	Integer	操作失败的任务数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
TotalCount	Integer	任务总数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 BatchDeleteIntegrationTasks

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: BatchDeleteIntegrationTasks
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "11022568003970304",
"TaskIds": [
"20220506145218687",
"20230506145218687"
],
"TaskType": 201,
"DeleteKFFlag": 1
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"SuccessCount": 1,
"FailedCount": 1,
"TotalCount": 2,
"RequestId": "feo-afe-x2o"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。

批量置成功集成任务实例

最近更新时间：2025-06-11 02:13:38

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

批量置成功集成任务实例

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer

点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：BatchForceSuccessIntegrationTaskInstances。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
Instances.N	是	Array of SchedulerTaskInstanceInfo	实例信息
ProjectId	是	String	项目id 示例值："11022568003970304"

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
SuccessCount	Integer	操作成功的任务数 示例值：1
FailedCount	Integer	操作失败的任务数 示例值：1
TotalCount	Integer	任务总数 示例值：2
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 BatchForceSuccessIntegrationTaskInstances

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: BatchForceSuccessIntegrationTaskInstances
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "11022568003970304",
"Instances": [
{
```

```
"TaskId": "20220506145218687",
"CurRunDate": "2022-04-12 17:00:15"
},
{
"TaskId": "20220413104752613",
"CurRunDate": "2022-04-12 18:00:15"
}
]
}
```


输出示例


```
{
"Response": {
"SuccessCount": 1,
"FailedCount": 1,
"TotalCount": 2,
"RequestId": "as1cs2c123asyi23bh213cc"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

批量终止集成任务实例

最近更新时间：2025-06-11 02:13:38

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

批量终止集成任务实例

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：BatchKillIntegrationTaskInstances。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
Instances.N	是	Array of SchedulerTaskInstanceInfo	实例信息
ProjectId	是	String	项目id 示例值："11022568003970304"

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
SuccessCount	Integer	操作成功的任务数 示例值：1
FailedCount	Integer	操作失败的任务数 示例值：1
TotalCount	Integer	任务总数 示例值：2
TaskNames	Array of String	实际传的为taskId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：["20220506145218687"]
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 BatchKillIntegrationTaskInstances

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: BatchKillIntegrationTaskInstances
<公共请求参数>
```

```
{
"ProjectId": "11022568003970304",
"Instances": [
{
"TaskId": "20220506145218687",
"CurRunDate": "2022-04-12 17:00:15"
},
{
"TaskId": "20220413104752613",
"CurRunDate": "2022-04-12 18:00:15"
}
]
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"SuccessCount": 1,
"FailedCount": 1,
"TotalCount": 2,
"RequestId": "as1cs2c123asyi23bh213cc"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

批量补数据

最近更新时间：2025-06-11 02:13:38

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

对集成离线任务执行批量补数据操作

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：BatchMakeUpIntegrationTasks。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TaskIds.N	是	Array of String	任务id 示例值：["20220506145218687","20220413104752613"]
TaskType	是	Integer	任务类型，201为实时任务，202为离线任务 示例值：202
StartTime	是	String	补数据开始时间 示例值："2022-04-18 12:00:00"
EndTime	是	String	补数据结束时间 示例值："2022-04-18 13:00:00"
ProjectId	是	String	项目id 示例值："11022568003970304"

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
SuccessCount	Integer	操作成功的任务数 示例值：1
FailedCount	Integer	操作失败的任务数 示例值：1
TotalCount	Integer	任务总数 示例值：2
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 BatchMakeUpIntegrationTasks

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: BatchMakeUpIntegrationTasks
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "11022568003970304",
"TaskIds": [
"20220506145218687",
"20230506145218687"
],
"StartTime": "2022-04-18 12:00:00",
"EndTime": "2022-04-18 13:00:00",
"TaskType": 202
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"SuccessCount": 1,
"FailedCount": 1,
"TotalCount": 2,
"RequestId": "as1cs2c123asyi23bh213cc"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

批量重跑集成任务实例

最近更新时间：2025-06-11 02:13:38

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

批量重跑集成任务实例

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：BatchRerunIntegrationTaskInstances。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
Instances.N	是	Array of SchedulerTaskInstanceInfo	实例信息
ProjectId	是	String	项目id 示例值："11022568003970304"

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
SuccessCount	Integer	操作成功的任务数 示例值：1
FailedCount	Integer	操作失败的任务数 示例值：1
TotalCount	Integer	任务总数 示例值：2
TaskNames	Array of String	实际传的为taskId 示例值：["20220506145218687"]
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 BatchRerunIntegrationTaskInstances

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: BatchRerunIntegrationTaskInstances
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "11022568003970304",
"Instances": [
{
"TaskId": "20220506145218687",
```

```
"CurRunDate": "2022-04-12 17:00:15"
},
{
"TaskId": "20220413104752613",
"CurRunDate": "2022-04-12 18:00:15"
}
]
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"TaskNames": [
"默认"
],
"SuccessCount": 1,
"FailedCount": 1,
"TotalCount": 2,
"RequestId": "as1cs2c123asyi23bh213cc"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。

批量继续执行集成任务

最近更新时间：2025-06-11 02:13:37

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

批量继续执行集成实时任务

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：BatchResumeIntegrationTasks。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TaskIds.N	是	Array of String	任务id 示例值："3cd6b1b3-76a0-4147-8f0e-6df206bc58c0"
TaskType	是	Integer	任务类型, 201为实时任务，202为离线任务 示例值：201
ProjectId	是	String	项目id 示例值："1075233731086999552"

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
SuccessCount	Integer	操作成功的任务数 示例值：1
FailedCount	Integer	操作失败的任务数 示例值：1
TotalCount	Integer	任务总数 示例值：2
TaskNames	Array of String	本次批量操作涉及任务，用于审计 示例值：["test111"]
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 BatchResumeIntegrationTasks

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
```

```
Content-Type: application/json
X-TC-Action: BatchResumeIntegrationTasks
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "17865298918277529",
"TaskIds": [
"20220506145218687",
"20230506145218687"
],
"TaskType": 201
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"SuccessCount": 1,
"FailedCount": 1,
"TotalCount": 2,
"RequestId": "aasd-2343-2342-acef-35af"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

批量运行集成任务

最近更新时间：2025-06-11 02:13:37

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

批量运行集成任务

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：BatchStartIntegrationTasks。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TaskType	是	Integer	任务类型，201为实时任务，202为离线任务 示例值：202
ProjectId	是	String	项目id 示例值："11022568003970304"
TaskIds.N	否	Array of String	任务id 示例值：["20220506145218687","20220413104752613"
StartTaskInfoSet.N	否	Array of StartTaskInfo	批量运行集成任务，目前仅实时集成用到了这个参数

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
SuccessCount	Integer	操作成功的任务数 示例值：1
FailedCount	Integer	操作失败的任务数 示例值：1
TotalCount	Integer	任务总数 示例值：2
TaskNames	Array of String	本次批量操作成功任务id，用于审计 示例值：["20220506145218687"]
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 BatchStartIntegrationTasks

批量运行任务

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: BatchStartIntegrationTasks
<公共请求参数>

{
"TaskIds": [
"20220506145218687"
],
"TaskType": 201,
"ProjectId": "11022568003970304"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"SuccessCount": 0,
"FailedCount": 0,
"TotalCount": 0,
"TaskNames": [
"20220506145218687"
],
"RequestId": "as1cs2c123asyi23bh213cc"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

批量停止集成任务

最近更新时间：2025-06-11 02:13:37

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

批量停止集成任务

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：BatchStopIntegrationTasks。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TaskIds.N	是	Array of String	任务id 示例值：["20220506145218687"]
TaskType	是	Integer	任务类型，201为实时任务，202为离线任务 示例值：202
ProjectId	是	String	项目id 示例值："11022568003970304"

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
SuccessCount	Integer	操作成功的任务数 示例值：1
FailedCount	Integer	操作失败的任务数 示例值：1
TotalCount	Integer	任务总数 示例值：2
TaskNames	Array of String	本次批量操作涉及成功任务，用于审计 示例值：["20220506145218687"]
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId ）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 batchstop

测试环境实际停止用例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: BatchStopIntegrationTasks
<公共请求参数>

{
```

```
"TaskIds": [
"19c13c798-6488-4de6-971e-21796f797929"
],
"TaskType": 201,
"ProjectId": "1486804694126882816"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"FailedCount": 0,
"RequestId": "fc4e5ff1-262e-43f9-aa09-5b5543905423",
"SuccessCount": 1,
"TaskNames": [
"19c13c798-6488-4de6-971e-21796f797929"
],
"TotalCount": 1
}
}
```

示例2 BatchStopIntegrationTasks

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: BatchStopIntegrationTasks
<公共请求参数>

{
"TaskIds": [
"20220506145218687"
],
"TaskType": 0,
"ProjectId": "11022568003970304"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"SuccessCount": 0,
"FailedCount": 0,
"TotalCount": 0,
"TaskNames": [
"20220506145218687"
],
"RequestId": "as1cs2c123asyi23bh213cc"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。

批量暂停集成任务

最近更新时间：2025-06-11 02:13:37

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

批量暂停集成任务

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：BatchSuspendIntegrationTasks。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TaskIds.N	是	Array of String	任务id 示例值：["20220506145218687"]
TaskType	是	Integer	任务类型，201为实时任务，202为离线任务 示例值：201
ProjectId	是	String	项目id 示例值："11022568003970304"
Event	否	String	事件类型(START, STOP, SUSPEND, SUSPEND_WITHOUT_SP,RESUME, COMMIT, TIMESTAMP) 示例值："SUSPEND_WITHOUT_SP"
TaskNames.N	否	Array of String	本次批量操作涉及任务，用于审计 示例值：["20220506145218687"]

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
SuccessCount	Integer	操作成功的任务数 示例值：1
FailedCount	Integer	操作失败的任务数 示例值：1
TotalCount	Integer	任务总数 示例值：2
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 BatchSuspendIntegrationTasks

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: BatchSuspendIntegrationTasks
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "11022568003970304",
"TaskIds": [
"20220506145218687",
"20230506145218687"
],
"TaskType": 201,
"Event": "SUSPEND_WITHOUT_SP"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"SuccessCount": 1,
"FailedCount": 1,
"TotalCount": 2,
"RequestId": "9f2cdb12-cbc8-431a-94e8-c658ae3ca3ac"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

批量更新集成任务

最近更新时间：2025-06-11 02:13:36

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

批量更新集成任务（暂时仅支持批量更新责任人）

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：BatchUpdateIntegrationTasks。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TaskIds.N	是	Array of String	任务id 示例值："3cd6b1b3-76a0-4147-8f0e-6df206bc58c0"
Incharge	是	String	责任人（多个责任人用小写分号隔开；离线任务传入的是账号名，实时任务传入的是账号id） 示例值："100022256608"
TaskType	是	Integer	任务类型 示例值：201
ProjectId	是	String	项目id 示例值："1"
InchargeIds	否	String	责任人Id（多个责任人用小写分号隔开） 示例值："100022256608;100006908545"
TaskNames.N	否	Array of String	本次批量操作涉及任务，用于审计 示例值："test111"

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
SuccessCount	Integer	操作成功的任务数 示例值：1
FailedCount	Integer	操作失败的任务数 示例值：1
TotalCount	Integer	任务总数 示例值：2
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 BatchUpdateIntegrationTasks

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: BatchUpdateIntegrationTasks
```

```
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1",
"TaskIds": [
"3cd6b1b3-76a0-4147-8f0e-6df206bc58c0",
"1e12a7d0-81a6-4b36-90f9-deabefb0dc7a"
],
"Incharge": "100022256608;100006908545",
"TaskType": 202
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"SuccessCount": 1,
"FailedCount": 1,
"TotalCount": 2,
"RequestId": "as1cs2c123asyi23bh213cc"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。

判断告警规则重名

最近更新时间：2025-06-11 02:13:36

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

判断告警规则重名

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CheckAlarmRegularNameExist。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目名称 示例值："11022568003970304"
AlarmRegularName	是	String	规则名称 示例值："test_regular"
Id	否	String	主键ID 示例值："7467"
TaskType	否	Integer	任务类型:201.实时,202.离线 示例值：201
MonitorType	否	Integer	监控对象类型(1:所有任务,2:指定任务,3:指定责任人,4:指定资源组) 示例值：4

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Boolean	是否重名 示例值：true
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 检查规则名称是否存在

检查规则名称是否存在

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: CheckAlarmRegularNameExist
```

```
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "11022568003970304",
"AlarmRegularName": "test_regular"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"RequestId": "9f2cdb12-cbc8-431a-94e8-c658ae3ca3ac",
"Data": true
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

判断集成节点名称是否存在

最近更新时间：2025-06-11 02:13:36

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

判断集成节点名称是否存在

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer　点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CheckIntegrationNodeNameExists。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TaskId	是	String	任务ID 示例值："20220413104752613"
Name	是	String	节点名称 示例值："hive “
ProjectId	是	String	项目ID 示例值："11022568003970304"
Id	否	Integer	节点ID 示例值：76

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Boolean	返回true代表存在，返回false代表不存在 示例值：true
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 CheckIntegrationNodeNameExists

判断集成节点名称是否存在

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: CheckIntegrationNodeNameExists
<公共请求参数>
```

```
{
"ProjectId": "11022568003970304",
"Id": 0,
"TaskId": "20220506145218687",
"Name": "hive"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": true,
"RequestId": "as1cs2c123asyi23bh213cc"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

判断集成任务名称是否存在

最近更新时间：2025-06-11 02:13:36

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

判断集成任务名称是否存在

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CheckIntegrationTaskNameExists。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TaskName	是	String	任务名称 示例值："整库迁移"
ProjectId	是	String	项目ID 示例值："11022568003970304"
TaskId	否	String	任务ID 示例值："20220506145218687"
SyncType	否	Integer	同步类型1.单表同步，2.解决方案 示例值：1

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Boolean	true表示存在，false表示不存在 示例值：true
ExistsType	Integer	任务名重复类型（0:未重复, 1:开发态重复, 2:生产态重复） 示例值：1
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 CheckIntegrationTaskNameExists

判断集成任务名称是否存在

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: CheckIntegrationTaskNameExists
```

```
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "11022568003970304",
"TaskName": "整库迁移",
"TaskId": "20220506145218687"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": true,
"ExistsType": 1,
"RequestId": "as1cs2c123asyi23bh213cc"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

离线任务重名校验

最近更新时间：2025-06-11 02:13:36

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

离线任务重名校验

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CheckTaskNameExist。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目id/工作空间id 示例值："11022568003970304"
TypeId	是	Integer	任务类型（跟调度传参保持一致27） 示例值：27
TaskName	是	String	任务名 示例值："testTaskName"

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Boolean	结果 示例值：true
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 离线任务重名校验

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: CheckTaskNameExist
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "11022568003970304",
"TaskName": "testTaskName",
```

```
"TypeId": 27
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": true,
"RequestId": "as1cs2c123asyi23bh213cc"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

提交集成任务

最近更新时间：2025-06-11 02:13:35

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

提交集成任务

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CommitIntegrationTask。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TaskId	是	String	任务id 示例值："20220506145218687"
ProjectId	是	String	项目id 示例值："11022568003970304"
CommitType	否	Integer	0.仅提交，1.立即启动，2.停止线上作业，丢弃作业状态数据，重新启动运行，3.暂停线上作业，保留作业状态数据，继续运行，4.保留作业状态数据，继续运行 示例值：0
TaskType	否	Integer	实时任务 201 离线任务 202 默认实时任务 示例值：201
ExtConfig.N	否	Array of RecordField	额外参数
VersionDesc	否	String	提交版本描述 示例值："1"
InstanceVersion	否	Integer	提交版本号 示例值：1
EventDesc	否	String	前端操作类型描述

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Boolean	操作成功与否标识 示例值：true
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 1

2

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: CommitIntegrationTask
<公共请求参数>

{
"TaskId": "kb947c997-4f91-4a1f-913d-06f66a5fb927",
"ProjectId": "1486804694126882816",
"CommitType": 1,
"TaskType": 201,
"VersionDesc": "v1",
"InstanceVersion": 3
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Error": {
"Code": "UnsupportedOperation",
"Message": "CloudApiException: The current task is locked by 100028625403 and cannot be committed"
},
"RequestId": "6a160ebb-720b-47a7-8f88-4e30f033955d"
}
}
```

示例2 提交集成任务

提交集成任务

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: CommitIntegrationTask
<公共请求参数>

{
"TaskId": "3cd6b1b3-76a0-4147-8f0e-6df206bc58c0",
"ProjectId": "1",
"CommitType": 0,
"TaskType": 1,
"ExtConfig": [
{
"Name": "name1",
"Value": "1"
}
]
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"RequestId": "as1cs2c123asyi23bh213cc",
"Data": true
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
AuthFailure.SignatureExpire	未登录或登录已过期。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
OperationDenied	操作被拒绝。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

错误码	描述
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。

建hive表

最近更新时间：2025-06-11 02:13:35

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

建hive表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateHiveTable。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
DatasourceId	是	String	数据源id 示例值："423123421"
Database	是	String	数据库名称 示例值："databaseName"
DDLSql	是	String	base64转码之后的建表语句 示例值："c2VsZWN0ICogZnJvbSB0ZXN0MQo="
Privilege	是	Integer	表权限 ，默认为0:项目共享;1:仅个人与管理员 示例值：0
ProjectId	是	String	项目Id 示例值："231231234432312"
Incharge	否	String	责任人 示例值："218687"
DataOptimizationResource	否	String	数据优化引擎 示例值："dlc_op"
SmartOptimizerWritten	否	String	是否开启数据优化 示例值："open"
TableName	否	String	数据优化针对的表 示例值："aa"
ResourceGroupName	否	String	数据优化资源组 示例值："group"

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
IsSuccess	Boolean	建表是否成功 示例值：true
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId ）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 CreateHiveTable

建hive表

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: CreateHiveTable
<公共请求参数>

{
"Database": "testDB",
"ProjectId": "1",
"Incharge": "1",
"DatasourceId": "1",
"Privilege": 0,
"DDLSql": "Y3JlYXRlIHRhYmxlIHRlc3QxKGlkIGJpZ2ludCkK"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"IsSuccess": true,
"RequestId": "9f2cdb12-cbc8-431a-94e8-c658ae3ca3ac"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

创建hive表

最近更新时间：2025-06-11 02:13:35

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

创建hive表，返回表名称

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateHiveTableByDDL。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
DatasourceId	是	String	数据源ID 示例值："423123421"
Database	是	String	数据库 示例值："databaseName"
DDLSql	是	String	建hive表ddl的base64编码 示例 值："Q1JFQVRFIFRBQkxFIGBhYWFgLmBiaWdfdGFibGVfMWAoCmBpZGAgaW50LApgbnV
Privilege	是	Integer	表权限 ，默认为0:项目共享;1:仅个人与管理员 示例值：0
ProjectId	是	String	项目ID 示例值："11022568003970304"
Type	是	String	目标表类型(HIVE或GBASE) 示例值：HIVE
Incharge	否	String	责任人 示例值："321231"
SchemaName	否	String	schema名称 示例值：public
Async	否	Boolean	是否异步建表 示例值：false
DataOptimizationResource	否	String	数据优化使用的资源 示例值："dlc_engine"
SmartOptimizerWritten	否	String	是否开启数据优化 示例值："open"
TableName	否	String	数据优化表名 示例值："aa"
ResourceGroupName	否	String	数据优化资源组 示例值："group"

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	返回表名称，无论是否异步都有值 示例值："tablename"

参数名称	类型	描述
TaskId	String	异步任务轮询 id，只有异步才有值 示例值："25"
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 CreateHiveTableByDDL

创建表

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: CreateHiveTableByDDL
<公共请求参数>

{
"DatasourceId": "12342313",
"Database": "hive",
"DDLSql": "Q1JFQVRFIFRBQkxFIGBhYWFgLmBiaWdfdGFibGVfMWAoCmBpZGAgaW50LApgbnVtMWAgaW50LApgbnVtMmAgaW50LApgbnVtM2AgaW50LApgbnVtNGAgaW50LApgbnVtNWAgaW50KQpyb3cgZm9ybWF0IGRlbGltaXRlZCAKZmllbGRzIHRlcm1pbmF0ZWQgYnkgJ1x0JyAKU1RPUkVEIEFTIFBBU1FVRVQ7",
"Incharge": "231232",
"Privilege": 0,
"ProjectId": "124537",
"Type": "HIVE",
"Async": true
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": "tablename",
"TaskId": "25",
"RequestId": "as1cs2c123asyi23bh213cc"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。

创建集成节点

最近更新时间：2025-06-11 02:13:35

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

创建集成节点

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateIntegrationNode。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
NodeInfo	是	IntegrationNodeInfo	集成节点信息
ProjectId	是	String	项目id 示例值："11022568003970304"
TaskType	否	Integer	任务类型，201为实时任务，202为离线任务 示例值：201

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Id	String	节点 示例值："12321232"
TaskId	String	当前任务id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："20220506145218687"
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 CreateIntegrationNode

创建集成节点

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: CreateIntegrationNode
<公共请求参数>
```

```
{
"NodeInfo": {
"NodeType": "INPUT",
"Description": "test",
"CreatorUin": "100006386216",
"DataSourceType": "MYSQL",
"ProjectId": "17865298918277529",
"OwnerUin": "100006386216",
"ExtConfig": [
{
"Name": "test-name",
"Value": "test-value"
}
],
"DatasourceId": "1",
"NodeMapping": {
"SourceId": "1",
"SchemaMappings": [
{
"SinkSchemaId": "2",
"SourceSchemaId": "3"
}
],
"SinkId": "2",
"SourceSchema": [
{
"Type": "String",
"Id": "123",
"Value": "test",
"Name": "name"
}
]
},
"TaskId": "015235-2adc2d-372dasd-5274",
"AppId": "57234323",
"Schema": [
{
"Type": "String",
"Id": "134",
"Value": "test2",
"Name": "name2"
}
],
"Config": [
{
"Name": "config0",
"Value": "value0"
}
],
"Id": "123456",
"OperatorUin": "100006386235",
"Name": "name"
},
"ProjectId": "17865298918277529",
"TaskType": 201
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Id": "134321",
"TaskId": "015235-2adc2d-372dasd-5274",
"RequestId": "1234-adfasd-2342-ssd"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceNotFound	资源不存在。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

创建集成任务

最近更新时间：2025-06-11 02:13:35

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

创建集成任务

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateIntegrationTask。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TaskInfo	是	IntegrationTaskInfo	任务信息
ProjectId	是	String	项目id 示例值："11022568003970304"

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskId	String	任务id 示例值："20220506145218687"
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 创建集成任务

创建集成任务

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: CreateIntegrationTask
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "17865298918277529",
"TaskInfo": {
"TaskGroupId": "i06c73547-eca5-4bc9-849d-b4bfaaf279",
"Status": 0,
```

```
"WorkflowId": "12345(仅离线任务填写)",
"Description": "关于任务的自定义描述",
"CreatorUin": "100006386216",
"SyncType": 0,
"ProjectId": "17865298918277529",
"OwnerUin": "100006386216",
"ExecuteContext": [
{
"Name": "x1",
"Value": "test123"
}
],
"ScheduleTaskId": "2609696090365952",
"TaskType": 0,
"AppId": "57234323",
"ExecutorId": "9696090365952",
"TaskId": "015235-2adc2d-372dasd-5273",
"OperatorUin": "100006386235",
"Nodes": [
{
"NodeType": "INPUT",
"Description": "test",
"CreatorUin": "100006386235",
"DataSourceType": "MYSQL",
"ProjectId": "17865298918277529",
"OwnerUin": "100006386235",
"ExtConfig": [
{
"Name": "test-name",
"Value": "test-value"
}
],
"DatasourceId": "6090365952",
"NodeMapping": {
"SourceId": "1",
"SchemaMappings": [
{
"SinkSchemaId": "2",
"SourceSchemaId": "3"
}
],
"SinkId": "2",
"SourceSchema": [
{
"Type": "String",
"Id": "2393",
"Value": "test",
"Name": "name"
}
]
},
"TaskId": "015235-2adc2d-372dasd-5274",
"AppId": "57234323",
"Schema": [
{
"Type": "String",
"Id": "2134",
```

```
"Value": "test2",
"Name": "name2"
}
],
"Config": [
{
"Name": "config0",
"Value": "value0"
}
],
"Id": "325239",
"OperatorUin": "100006386235",
"Name": "name"
}
],
"ExtConfig": [
{
"Name": "name0",
"Value": "value0"
}
],
"Config": [
{
"Name": "config-name-0",
"Value": "config-value-09"
}
],
"TaskName": "task-2",
"Mappings": [
{
"SourceId": "1",
"SchemaMappings": [
{
"SinkSchemaId": "2",
"SourceSchemaId": "3"
}
],
"SinkId": "2",
"SourceSchema": [
{
"Type": "String",
"Id": "623",
"Value": "test",
"Name": "name"
}
]
}
]
}
}
```


输出示例


```
{
"Response": {
"RequestId": "abcdefg-1234-32415-asd23f",
```

```
"TaskId": "015235-2adc2d-372dasd-5274"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
AuthFailure.SignatureExpire	未登录或登录已过期。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
OperationDenied	操作被拒绝。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。

错误码	描述
UnsupportedOperation	操作不支持。

创建任务告警规则

最近更新时间：2025-06-11 02:13:34

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

创建任务告警规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateTaskAlarmRegular。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TaskAlarmInfo	是	TaskAlarmInfo	告警配置信息
ProjectId	是	String	项目ID 示例值："11022568003970304"

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
AlarmId	Integer	告警ID 示例值：78909
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 创建集成任务告警规则

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: CreateTaskAlarmRegular
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "11022568003970304",
"TaskAlarmInfo": {
"AlarmRecipientName": "hive2mysql",
"TaskId": "20220506145218687",
"EstimatedTime": 1,
"ProjectId": "11022568003970304",
"TaskType": 201,
"AlarmIndicator": 1,
"Id": "1102256800397O304",
"Creater": "tom",
"RegularId": "1",
```

```
"RegularName": "测试验证_17",
"TriggerType": 1,
"AlarmRecipientId": "100022187073,100024263714",
"AlarmWay": "2,1,3,5,6",
"AlarmLevel": 1,
"RegularStatus": 1
}
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"RequestId": "as1cs2c123asyi23bh213cc",
"AlarmId": 312
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
AuthFailure.SignatureExpire	未登录或登录已过期。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。

错误码	描述
MissingParameter	缺少参数错误。
ResourceNotFound	资源不存在。

删除集成节点

最近更新时间：2025-06-11 02:13:34

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

删除集成节点

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteIntegrationNode。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
Id	是	String	节点id 示例值："321123"
ProjectId	是	String	项目id 示例值："11022568003970304"

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Boolean	删除返回是否成功标识 示例值：true
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 DeleteIntegrationNode

删除集成节点

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DeleteIntegrationNode
<公共请求参数>

{
"Id": "231231",
"ProjectId": "11022568003970304"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": true,
"RequestId": "as1cs2c123asyi23bh213cc"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
AuthFailure.SignatureExpire	未登录或登录已过期。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
OperationDenied	操作被拒绝。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。

错误码	描述
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。

删除实时集成任务

最近更新时间：2025-06-11 02:13:34

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

删除集成任务

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer

点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteIntegrationTask。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TaskId	是	String	任务id 示例值："20220506145218687"
ProjectId	是	String	项目id 示例值："11022568003970304"

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Boolean	任务删除成功与否标识 示例值：true
DeleteFlag	Integer	任务删除成功与否标识 0表示删除成功 1 表示失败，失败原因见 DeleteErrInfo 100 表示running or suspend task can't be deleted失败，失败原因也会写到DeleteErrInfo里面 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0
DeleteErrInfo	String	删除失败原因 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："删除失败+err"
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 删除集成任务

删除集成任务

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DeleteIntegrationTask
```

```
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "11022568003970304",
"TaskId": "20220506145218687"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": true,
"DeleteFlag": 0,
"DeleteErrInfo": "删除失败+error",
"RequestId": "as1cs2c123asyi23bh213cc"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
AuthFailure.SignatureExpire	未登录或登录已过期。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。

错误码	描述
MissingParameter	缺少参数错误。
OperationDenied	操作被拒绝。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

删除离线任务

最近更新时间：2025-06-11 02:13:34

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

删除任务

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteOfflineTask。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
OperatorName	是	String	操作者name 示例值："tom"
ProjectId	是	String	项目/工作空间id 示例值："11022568003970304"
TaskId	是	String	任务id 示例值："40c442b0-3a33-4a95-ae7f-452eb5fdfa50"
VirtualFlag	是	Boolean	虚拟任务标记(跟之前调度接口保持一致默认false) 示例值：false

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Boolean	结果 示例值：true
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 删除任务

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DeleteOfflineTask
<公共请求参数>

{
```

```
"ProjectId": "11022568003970304",
"VirtualFlag": true,
"OperatorName": "tom",
"TaskId": "40c442b0-3a33-4a95-ae7f-452eb5fdfa50"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": true,
"RequestId": "as1cs2c123asyi23bh213cc"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

删除任务告警规则

最近更新时间：2025-06-11 02:13:33

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

删除任务告警规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteTaskAlarmRegular。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
Id	是	String	主键ID 示例值："123212412"
ProjectId	是	String	项目ID 示例值："11022568003970304"
TaskId	否	String	任务ID 示例值："20220506145218687"
TaskType	否	Integer	任务类型(201表示实时任务，202表示离线任务) 示例值：201

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Boolean	删除结果(true表示删除成功，false表示删除失败) 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：true
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId ）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 删除告警规则

删除告警规则

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DeleteTaskAlarmRegular
<公共请求参数>
```

```
{
"ProjectId": "11022568003970304",
"Id": "14324234"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": true,
"RequestId": "9f2cdb12-cbc8-431a-94e8-c658ae3ca3ac"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
AuthFailure.SignatureExpire	未登录或登录已过期。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。

错误码	描述
UnsupportedOperation	操作不支持。

告警事件列表

最近更新时间：2025-06-11 02:13:33

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

告警事件列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeAlarmEvents。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目ID 示例值："11022568003970304"
PageNumber	是	Integer	当前页 示例值：1
PageSize	是	Integer	每页记录数 示例值：10
Filters.N	否	Array of Filter	过滤条件(key可以是：AlarmLevel,AlarmIndicator,KeyWord)
OrderFields.N	否	Array of OrderField	排序字段（AlarmTime）
TaskType	否	Integer	类型(201表示实时，202表示离线) 示例值：201
StartTime	否	String	开始时间 示例值："2022-12-12 12:12:12"
EndTime	否	String	结束时间 示例值："2022-12-12 12:12:12"
MonitorType	否	Integer	监控对象类型(1:所有任务,2:指定任务,3:指定责任人,4:指定资源组) 示例值：4

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
AlarmEventInfoList	Array of AlarmEventInfo	告警事件列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TotalCount	Integer	总记录数 示例值：11
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 告警事件列表

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeAlarmEvents
<公共请求参数>

{
"Filters": [
{
"Values": [
"1"
],
"Name": "AlarmLevel"
}
],
"PageSize": 1,
"ProjectId": "1",
"OrderFields": [
{
"Direction": "DESC",
"Name": "AlarmTime"
}
],
"PageNumber": 1,
"StartTime": "2022-12-12 12:12:12",
"TaskType": 1,
"EndTime": "2022-12-12 12:12:12"
}
```

输出示例


```
{
"Response": {
"TotalCount": 1,
"AlarmEventInfoList": [
{
"AlarmId": "1",
"AlarmIndicator": 0,
"AlarmIndicatorDesc": null,
"AlarmLevel": 0,
"AlarmRecipientId": "1",
"AlarmRecipientName": "name1",
"AlarmTime": "2023-11-07 07:22:36",
"AlarmWay": 1,
"EstimatedTime": null,
"InstanceId": null,
"IsSendSuccess": 2,
"MessageId": "0ee4bf30",
"Operator": 1,
"ProjectId": "1455251608631480320",
"RegularId": "814",
"RegularName": "mmmm",
"SendResult": "email:1,sms:0,wecom:0,voice:0,wechat:0,http:0,wecomgroup:0",
"TaskId": "h8591470e",
"TaskName": "test",
"TaskType": 201,
```

```
"TriggerType": null
}
],
"RequestId": "1"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
AuthFailure.SignatureExpire	未登录或登录已过期。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
ResourceNotFound	资源不存在。
UnsupportedOperation	操作不支持。

告警接收人详情

最近更新时间：2025-06-11 02:13:33

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

告警接收人详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeAlarmReceiver。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
AlarmId	是	String	告警ID 示例值：876
PageNumber	是	Integer	当前页 示例值：1
PageSize	是	Integer	每页记录数 示例值：10
ProjectId	是	String	项目ID 示例值：9867
TaskType	否	Integer	类型 示例值：201
AlarmRecipient	否	String	告警接收人ID(逗号分隔) 示例值：8675
AlarmRecipientName	否	String	告警接收人姓名(逗号分隔) 示例值：jtyhdf
AlarmTime	否	String	告警时间 示例值：2022-02-02 11:11:11
MessageId	否	String	消息ID 示例值：123421
RecordId	否	Integer	告警记录id 示例值：100
MonitorType	否	Integer	监控对象类型(1:所有任务,2:指定任务,3:指定责任人,4:指定资源组) 示例值：4

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
AlarmReceiverInfoList	Array of AlarmReceiverInfo	告警接收人列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	总记录数 示例值：1
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 告警接收人详情

告警接收人详情

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeAlarmReceiver
<公共请求参数>

{
"AlarmRecipientName": "用户A",
"PageSize": 1,
"ProjectId": "123",
"MessageId": "123",
"AlarmTime": "2023-11-10 18:31:06",
"AlarmId": "1",
"PageNumber": 1,
"TaskType": 1,
"AlarmRecipient": "887"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"AlarmReceiverInfoList": [
{
"Http": 1,
"Sms": 1,
"AlarmId": "1",
"Wechat": 1,
"AlarmReceiver": "887",
"Wecom": 1,
"Voice": 1,
"Email": 1,
"WecomGroup": 1
}
],
"RequestId": "123",
"TotalCount": 1
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
AuthFailure.SignatureExpire	未登录或登录已过期。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
ResourceNotFound	资源不存在。
UnsupportedOperation	操作不支持。

获取日志详情页面

最近更新时间：2025-06-11 02:13:33

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

日志获取详情页面

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeInstanceLastLog。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TaskId	是	String	任务id 示例值：20210602165654425
CurRunDate	是	String	数据时间 示例值：2021-06-02+00:00:00

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	日志 示例值：true
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 日志获取详情页面

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeInstanceLastLog
<公共请求参数>

{
"TaskId": "20210602165654425",
"CurRunDate": "2021-06-02+00:00:00"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": "true",
"RequestId": "as1cs2c123asyi23bh213cc"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

获取离线运维实例列表

最近更新时间：2025-06-11 02:13:32

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

获取实例列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeInstanceList。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目/工作空间id 示例值："11022568003970304"
PageIndex	是	Integer	页码 示例值：1
PageSize	是	Integer	一页展示的条数 示例值：10
CycleList.N	是	Array of String	周期列表（如天，一次性），可选 示例值：[]
OwnerList.N	是	Array of String	责任人 示例值：[]
InstanceType	是	String	跟之前保持一致 示例值：ALL
Sort	是	String	排序顺序（asc，desc） 示例值：desc
SortCol	是	String	排序列（costTime 运行耗时，startTime 开始时间，state 实例状态，curRunDate 数据时间） 示例值：startTime
TaskTypeList.N	是	Array of Integer	类型列表（如python任务类型：30 pyspark任务类型：31 hivesql任务类型：34 shell任务类型：35 sparksql任务类型：36 jdbcsql任务类型：21 dlc任务类型：32），可选 示例值：[27]
StateList.N	是	Array of Integer	状态列表（如成功 2，正在执行 1），可选 示例值：[2]
Keyword	否	String	任务名称 示例值：123

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	结果 示例值：true
InstanceList	Array of InstanceList	实例列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TotalCount	Integer	总条数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 获取离线运维实例列表

获取离线运维实例列表

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeInstanceList
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "11022568003970304",
"PageIndex": 0,
"PageSize": 0,
"CycleList": [
"12312"
],
"OwnerList": [
"tom"
],
"InstanceType": "2",
"Sort": "DESC",
"SortCol": "name",
"TaskTypeList": [
0
],
"StateList": [
0
],
"Keyword": "123"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": "true",
"InstanceList": [
{
"CostTime": "1234",
"CurRunDate": "2022-04-10 19:38:37",
```

```
"CycleType": "2",
"DoFlag": 0,
"InCharge": "1231",
"LastLog": "LastLog",
"SchedulerDesc": "descripe",
"StartTime": "2022-04-10 19:38:37",
"State": "COMPLETED",
"TaskId": "20220408130054538",
"TaskName": "1",
"TryLimit": 0
}
],
"TotalCount": 0,
"RequestId": "as1cs2c123asyi23bh213cc"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

获取实例运行日志

最近更新时间：2025-06-11 02:13:32

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

获取实例运行日志

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeInstanceLog。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TaskId	是	String	任务id 示例值：20210602165654425
CurRunDate	是	String	数据时间 示例值：2021-06-02+00:00:00
BrokerIp	是	String	服务器Ip 示例值：172.16.16.16
OriginFileName	是	String	文件Name 示例值：20210602000000-9-all-log-0.20210602222614.log

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	返回结果 示例值：true
InstanceLogInfo	IntegrationInstanceLog	返回结果 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId ）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 获取实例运行日志

获取实例运行日志

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeInstanceLog
```

```
<公共请求参数>

{
"TaskId": "20220408130054538",
"CurRunDate": "2022-04-10 19:38:37",
"BrokerIp": "172.168.0.1",
"OriginFileName": "ins-1"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": "true",
"InstanceLogInfo": {
"LogInfo": "日志记录"
},
"RequestId": "as1cs2c123asyi23bh213cc"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

获取离线任务实例运行日志列表

最近更新时间：2025-06-11 02:13:32

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

离线任务实例运行日志列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer　点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeInstanceLogList。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TaskId	是	String	任务id 示例值：20210602165654425
CurRunDate	是	String	数据时间 示例值：2021-06-02+00:00:00

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	日志列表 示例值：true
InstanceLogList	Array of InstanceLogList	日志列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 获取离线任务实例运行日志列表

获取离线任务实例运行日志列表

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeInstanceLogList
<公共请求参数>

{
"TaskId": "20220408130054538",
```

```
"CurRunDate": "2022-04-10 19:38:37"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": "true",
"InstanceLogList": [
{
"TaskId": "20220408130054538",
"CurRunDate": "2022-04-10 19:38:37",
"Tries": "null",
"LastUpdate": "2022-04-10 19:38:37",
"BrokerIp": "172.1.1.1",
"FileSize": "10mb",
"OriginFileName": "ins-1",
"CreateTime": "2022-04-10 19:38:37",
"InstanceLogType": "info",
"TaskName": "1",
"CostTime": "123000"
}
],
"RequestId": "as1cs2c123asyi23bh213cc"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

查询集成节点

最近更新时间：2025-06-11 02:13:32

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

查询集成节点

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer

点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeIntegrationNode。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
Id	是	String	节点id 示例值："13231231"
ProjectId	是	String	项目id 示例值："11022568003970304"
TaskType	否	Integer	任务类型，201为实时任务，202为离线任务 示例值：201

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
NodeInfo	IntegrationNodeInfo	节点信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SourceCheckFlag	Boolean	上游节点是否已经修改。true 已修改，需要提示；false 没有修改 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：true
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 DescribeIntegrationNode

查询集成节点

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeIntegrationNode
<公共请求参数>

{
"Id": "14342",
"ProjectId": "11022568003970304",
"TaskType": 201
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"NodeInfo": {
"Id": "1",
"TaskId": "20220331184313320",
"Name": "1",
"NodeType": "INPUT",
"DataSourceType": "MYSQL",
"Description": "NULL",
"DatasourceId": "72036",
"Config": [
{
"Name": "isClean",
"Value": "0"
},
{
"Name": "fieldDelimiter",
"Value": ","
},
{
"Name": "encoding",
"Value": "utf-8"
},
{
"Name": "Database",
"Value": "auto_test_db"
},
{
"Name": "TableNames",
"Value": "auto_mysql_table_1"
},
{
"Name": "SiblingNodes",
"Value": "[]"
}
],
"ExtConfig": [
{
"Name": "x",
"Value": "280"
},
{
"Name": "y",
"Value": "150"
},
{
"Name": "iconPosition",
"Value": "left"
},
{
"Name": "size",
"Value": "m"
},
{
"Name": "imgHref",
"Value": "https://imgcache.qq.com/qcloud/tcloud_dtc/static/We_Data/72b24f22-a090-4052-9452-b0b9f38565e3.svg"
```

```
},
{
"Name": "disType",
"Value": "MySQL"
}
],
"Schema": [
{
"Id": "517902752",
"Name": "col1",
"Value": null,
"Type": "int(11)",
"Properties": [
{
"Name": "12231",
"Value": "ab23123c"
}
],
"Alias": "1111",
"Comment": "1111"
}
],
"NodeMapping": {
"SourceId": "3041",
"SinkId": "3042",
"SourceSchema": null,
"ExtConfig": [
{
"Name": "fromNode",
"Value": "node_3041"
},
{
"Name": "toNode",
"Value": "node_3042"
},
{
"Name": "fromNodeAnchor",
"Value": "bottom"
},
{
"Name": "toNodeAnchor",
"Value": "top"
}
],
"SchemaMappings": null
},
"AppId": "1257305158",
"ProjectId": "1",
"CreatorUin": "100022744352",
"OperatorUin": "100022744352",
"OwnerUin": "100006908545",
"CreateTime": "2022-03-31 18:43:24",
"UpdateTime": "2023-03-31 18:43:24"
},
"SourceCheckFlag": true,
"RequestId": "as1cs2c123asyi23bh213cc"
```

```
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
AuthFailure.SignatureExpire	未登录或登录已过期。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
OperationDenied	操作被拒绝。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

数据集成大屏概览

最近更新时间：2025-06-11 02:13:31

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

数据集成大屏概览

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer

点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeIntegrationStatistics。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TaskType	是	Integer	任务类型（实时：201，离线：202） 示例值：201
ProjectId	是	String	项目id 示例值：1
QueryDate	否	String	查询日期 示例值：2022-01-01

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalTask	Integer	总任务数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0
ProdTask	Integer	生产态任务数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0
DevTask	Integer	开发态任务数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0
TotalReadRecords	Integer	总读取条数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0
TotalWriteRecords	Integer	总写入条数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0
TotalErrorRecords	Integer	总脏数据条数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0
TotalAlarmEvent	Integer	总告警事件数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0
IncreaseReadRecords	Integer	当天读取增长条数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0
IncreaseWriteRecords	Integer	当天写入增长条数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0
IncreaseErrorRecords	Integer	当天脏数据增长条数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

参数名称	类型	描述
		示例值：0
IncreaseAlarmEvent	Integer	当天告警事件增长数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0
AlarmEvent	String	告警事件统计 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："{"important":1,"ordinary":0,"urgent":0}"
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 DescribeIntegrationStatistics

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeIntegrationStatistics
<公共请求参数>

{
"QueryDate": "2022-01-01",
"TaskType": 201,
"ProjectId": "1"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"TotalTask": 0,
"ProdTask": 0,
"DevTask": 0,
"TotalReadRecords": 0,
"TotalWriteRecords": 0,
"TotalErrorRecords": 0,
"TotalAlarmEvent": 0,
"IncreaseReadRecords": 0,
"IncreaseWriteRecords": 0,
"IncreaseErrorRecords": 0,
"IncreaseAlarmEvent": 0,
"AlarmEvent": "{\"important\":1,\"ordinary\":0,\"urgent\":0}",
"RequestId": "as1cs2c123asyi23bh213cc"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。

数据集成大屏实例状态统计趋势

最近更新时间：2025-06-11 02:13:31

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

数据集成大屏实例状态统计趋势

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeIntegrationStatisticsInstanceTrend。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TaskType	是	Integer	任务类型（实时：201，离线：202） 示例值：201
ProjectId	是	String	项目id 示例值：13231241233
QueryDate	否	String	查询日期 示例值：2022-01-01
ExecutorGroupId	否	String	资源组id 示例值：132131

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TrendsData	Array of IntegrationStatisticsTrendResult	统计结果 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 DescribeIntegrationStatisticsInstanceTrend

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeIntegrationStatisticsInstanceTrend
<公共请求参数>

{
```

```
"QueryDate": "2024-01-01",
"TaskType": 0,
"ProjectId": "14324123",
"ExecutorGroupId": "509e340a1cba617b679bd4b5001"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"TrendsData": [
{
"StatisticName": [
"a",
"b"
],
"StatisticValue": [
2,
3
],
"StatisticType": "FAILED"
}
],
"RequestId": "as1cs2c123asyi23bh213cc"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

数据集成大屏同步条数统计趋势

最近更新时间：2025-06-11 02:13:31

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

数据集成大屏同步条数统计趋势

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeIntegrationStatisticsRecordsTrend。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TaskType	是	Integer	任务类型（实时：201，离线：202） 示例值：201
ProjectId	是	String	项目id 示例值：1
QueryDate	否	String	查询日期 示例值：2022-01-01

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TrendsData	Array of IntegrationStatisticsTrendResult	统计结果 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 DescribeIntegrationStatisticsRecordsTrend

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeIntegrationStatisticsRecordsTrend
<公共请求参数>

{
"QueryDate": "2022-01-01",
"TaskType": 201,
"ProjectId": "1"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"TrendsData": [
{
"StatisticName": [
"a",
"b"
],
"StatisticValue": [
2,
3
],
"StatisticType": "typeA"
}
],
"RequestId": "as1cs2c123asyi23bh213cc"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。

数据集成大屏任务状态分布统计

最近更新时间：2025-06-11 02:13:31

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

数据集成大屏任务状态分布统计

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeIntegrationStatisticsTaskStatus。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TaskType	是	Integer	任务类型（实时：201，离线：202） 示例值：201
ProjectId	是	String	项目id 示例值："11022568003970304"
QueryDate	否	String	查询日期 示例值：2022-01-01
ExecutorGroupId	否	String	资源组id 示例值：1

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
StatusData	String	统计结果 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：{"running":0}
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 DescribeIntegrationStatisticsTaskStatus

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeIntegrationStatisticsTaskStatus
<公共请求参数>
```

```
{
"QueryDate": "2022-01-01",
"TaskType": 201,
"ProjectId": "11022568003970304",
"ExecutorGroupId": "14323212"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"StatusData": "{\"running\":0}",
"RequestId": "as1cs2c123asyi23bh213cc"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。

数据集成大屏任务状态统计趋势

最近更新时间：2025-06-11 02:13:30

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

数据集成大屏任务状态统计趋势

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeIntegrationStatisticsTaskStatusTrend。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TaskType	是	Integer	任务类型（实时：201，离线：202） 示例值：201
ProjectId	是	String	项目id 示例值："11022568003970304"
QueryDate	否	String	查询日期 示例值：2022-01-01
ExecutorGroupId	否	String	资源组id 示例值："2312312"

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TrendsData	Array of IntegrationStatisticsTrendResult	统计结果 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 DescribeIntegrationStatisticsTaskStatusTrend

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeIntegrationStatisticsTaskStatusTrend
<公共请求参数>

{
```

```
"QueryDate": "2022-01-01",
"TaskType": 201,
"ProjectId": "13213123",
"ExecutorGroupId": "14342131"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"TrendsData": [
{
"StatisticName": [
"a",
"b"
],
"StatisticValue": [
2,
3
],
"StatisticType": "FAILED"
}
],
"RequestId": "as1cs2c123asyi23bh213cc"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

查询集成任务详情

最近更新时间：2025-06-11 02:13:30

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

查询集成任务

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeIntegrationTask。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TaskId	是	String	任务id 示例值：5c6f6968-97c0-4e40-b25b-8258c0170f4
ProjectId	是	String	项目id 示例值：1486446569620893696
TaskType	否	Integer	任务类型，201: 实时集成任务, 202：离线集成任务，不传默认值为201 实时任务类型 示例值：201
InstanceVersion	否	Integer	提交版本号 示例值：12

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskInfo	IntegrationTaskInfo	任务信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
AgentStatus	AgentStatus	采集器统计信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskVersion	TaskVersionInstance	任务版本信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId ）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 查询集成任务

查询集成任务

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeIntegrationTask
<公共请求参数>

{
```

```
"TaskId": "c6f6968-97c0-4e40-b25b-8258c0170f4",
"ProjectId": "1486446569620893696",
"TaskType": 201,
"InstanceVersion": 12
}
```


输出示例


```
{
"Response": {
"TaskInfo": {
"TaskName": "testtaskname",
"Description": "testdesc",
"SyncType": 2,
"TaskType": 202,
"WorkflowId": "",
"TaskId": "n11a6d01c-0ec6-4efc-bd14-97a921d01d3f",
"ScheduleTaskId": "cql-hjlx38yl",
"TaskGroupId": "a5d814828-452c-46f6-b128-19c1a3249bf0",
"ProjectId": "1486446569620893696",
"CreatorUin": "100022187073",
"OperatorUin": "100022187073",
"OwnerUin": "100022187073",
"AppId": "1257305888",
"Status": 3,
"Nodes": [
{
"Id": "130973",
"TaskId": "n11a6d01c-0ec6-4efc-bd14-97a921d01d3f",
"Name": "nodeTestName",
"NodeType": "INPUT",
"DataSourceType": "MYSQL",
"Description": "testdesc",
"DatasourceId": "914840",
"Config": [
{
"Name": "Type",
"Value": "MYSQL"
},
{
"Name": "splitPk",
"Value": "id"
},
{
"Name": "Database",
"Value": "databasetestname"
},
{
"Name": "TableNames",
"Value": "tabletestname"
},
{
"Name": "PrimaryKey",
"Value": "id"
},
{
```

```
"Name": "isNew",
"Value": "true"
},
{
"Name": "PrimaryKey_INPUT_SYMBOL",
"Value": "input"
},
{
"Name": "splitPk_INPUT_SYMBOL",
"Value": "input"
},
{
"Name": "isClean",
"Value": "0"
},
{
"Name": "encoding",
"Value": "utf-8"
}
],
"ExtConfig": [
{
"Name": "x1",
"Value": "300"
},
{
"Name": "y2",
"Value": "260"
},
{
"Name": "iconPosition",
"Value": "left"
},
{
"Name": "size",
"Value": "m"
}
],
"Schema": [
{
"Type": "String",
"Alias": "name",
"Comment": "名字",
"Id": "616042880",
"Name": "name",
"Value": "nihao",
"Properties": [
{
"Name": "exttestname",
"Value": "exttestvalue"
}
]
}
],
"NodeMapping": {
"SourceId": "130973",
"SinkId": "130972",
```

```
"SourceSchema": [
{
"Id": "597853056",
"Name": "name",
"Value": "test",
"Type": "String",
"Alias": "name",
"Comment": "名称",
"Properties": [
{
"Name": "exttestname",
"Value": "exttestvalue"
}
]
}
],
"SchemaMappings": [
{
"SourceSchemaId": "597853056",
"SinkSchemaId": "616042880"
}
],
"ExtConfig": [
{
"Name": "Type",
"Value": "MYSQL"
}
]
},
"AppId": "1315051999",
"ProjectId": "1486446569620893696",
"CreatorUin": "100028644005",
"OperatorUin": "100028644005",
"OwnerUin": "100028644005",
"CreateTime": "2022-05-07 10:13:21",
"UpdateTime": "2022-05-07 10:13:21"
}
],
"ExecutorId": "20220331190555092303",
"Mappings": [
{
"SourceId": "130973",
"SinkId": "130972",
"SourceSchema": [
{
"Id": "597853056",
"Name": "name",
"Value": "test",
"Type": "String",
"Alias": "name",
"Comment": "名称",
"Properties": [
{
"Name": "exttestname",
"Value": "exttestvalue"
}
]
```

```
}
],
"SchemaMappings": [
{
"SourceSchemaId": "597853056",
"SinkSchemaId": "616042880"
}
],
"ExtConfig": [
{
"Name": "Type",
"Value": "MYSQL"
}
]
}
],
"TaskMode": "1",
"Incharge": "100028625403",
"OfflineTaskAddEntity": {
"WorkflowName": "",
"DependencyWorkflow": "",
"StartTime": "2024-04-10 00:00:00",
"EndTime": "2099-12-31 00:00:00",
"CycleType": 1,
"CycleStep": 5,
"DelayTime": 0,
"CrontabExpression": "",
"RetryWait": 3,
"Retriable": 1,
"TryLimit": 3,
"RunPriority": 6,
"ProductName": "DATA_INTEGRATION",
"SelfDepend": 3,
"TaskAction": "",
"ExecutionEndTime": "23:59",
"ExecutionStartTime": "00:00",
"TaskAutoSubmit": true,
"InstanceInitStrategy": "T+0"
},
"ExecutorGroupName": "资源组01",
"InLongManagerUrl": "172.16.64.68:8083",
"InLongStreamId": "f8317843e-68f9-4373-914f-241d7200a9a4",
"InLongManagerVersion": "v17",
"DataProxyUrl": [
"172.16.64.68:8086"
],
"Submit": true,
"InputDatasourceType": "MYSQL",
"OutputDatasourceType": "DLC",
"NumRecordsIn": 1000,
"NumRecordsOut": 1000,
"ReaderDelay": 5,
"NumRestarts": 2,
"CreateTime": "2022-05-07 10:13:21",
"UpdateTime": "2022-05-07 10:13:21",
"LastRunTime": "2022-05-07 10:13:21",
"StopTime": "2022-05-07 10:13:21",
```

```
"HasVersion": true,
"Locked": true,
"Locker": "100022187073",
"RunningCu": 2,
"TaskAlarmRegularList": [
"1769,1768"
],
"SwitchResource": 1,
"ReadPhase": 0,
"InstanceVersion": 12,
"ArrangeSpaceTaskId": "20230112170349643",
"OfflineTaskStatus": 1,
"Config": [
{
"Name": "Type",
"Value": "MYSQL"
}
],
"ExtConfig": [
{
"Name": "Type",
"Value": "MYSQL"
}
],
"ExecuteContext": [
{
"Name": "Type",
"Value": "MYSQL"
}
]
},
"AgentStatus": {
"Running": 0,
"Abnormal": 0,
"InOperation": 0
},
"TaskVersion": {
"InstanceVersion": 12,
"VersionDesc": "版本描述",
"ChangeType": 0,
"SubmitterUin": "100006908545",
"InstanceDate": "2022-09-29 16:40:38",
"InstanceStatus": 0
},
"RequestId": "4ec1ea77-7729-47bc-b541-e73412fc5fd7"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
AuthFailure.SignatureExpire	未登录或登录已过期。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
OperationDenied	操作被拒绝。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

查询集成任务列表

最近更新时间：2025-06-11 02:13:30

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

查询集成任务列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeIntegrationTasks。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目id 示例值：1486446569620893696
PageNumber	是	Integer	分页第n页 示例值：1
PageSize	是	Integer	分页大小 示例值：10
Filters.N	否	Array of Filter	查询filter;默认查询任务的开发态，如需查询生产态任务需添加{"Values":["true"],"Name":"ProductionState"};如需查询查询任务状态需要查询生产态任务列表
OrderFields.N	否	Array of OrderField	排序字段信息
StartTime	否	String	开始时间 示例值：2022-01-01
EndTime	否	String	结束时间 示例值：2022-01-02
TaskType	否	Integer	201. 实时同步, 202. 离线同步 默认实时 示例值：201

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskInfoSet	Array of IntegrationTaskInfo	任务列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TotalCount	Integer	任务总数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：10
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 查询集成任务列表

查询集成任务列表

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeIntegrationTasks
<公共请求参数>

{
"Filters": [
{
"Name": "TaskId",
"Values": [
"t5c6f6968-97c0-4e40-b25b-8258c0170f48"
]
}
],
"ProjectId": "1486446569620893696",
"OrderFields": [
{
"Name": "CreateTime",
"Direction": "DESC"
}
],
"StartTime": "",
"EndTime": "",
"PageNumber": 1,
"PageSize": 10,
"TaskType": 201
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"TotalCount": 10,
"TaskInfoSet": [
{
"TaskName": "testtaskname",
"Description": "testdesc",
"SyncType": 2,
"TaskType": 202,
"WorkflowId": "",
"TaskId": "n11a6d01c-0ec6-4efc-bd14-97a921d01d3f",
"ScheduleTaskId": "cql-hjlx38yl",
"TaskGroupId": "a5d814828-452c-46f6-b128-19c1a3249bf0",
"ProjectId": "1486446569620893696",
"CreatorUin": "100022187073",
"OperatorUin": "100022187073",
"OwnerUin": "100022187073",
"AppId": "1257305888",
"Status": 3,
```

```
"Nodes": [
{
"Id": "130973",
"TaskId": "n11a6d01c-0ec6-4efc-bd14-97a921d01d3f",
"Name": "nodeTestName",
"NodeType": "INPUT",
"DataSourceType": "MYSQL",
"Description": "testdesc",
"DatasourceId": "914840",
"Config": [
{
"Name": "Type",
"Value": "MYSQL"
},
{
"Name": "splitPk",
"Value": "id"
},
{
"Name": "Database",
"Value": "databasetestname"
},
{
"Name": "TableNames",
"Value": "tabletestname"
},
{
"Name": "PrimaryKey",
"Value": "id"
},
{
"Name": "isNew",
"Value": "true"
},
{
"Name": "PrimaryKey_INPUT_SYMBOL",
"Value": "input"
},
{
"Name": "splitPk_INPUT_SYMBOL",
"Value": "input"
},
{
"Name": "isClean",
"Value": "0"
},
{
"Name": "encoding",
"Value": "utf-8"
}
],
"ExtConfig": [
{
"Name": "12123",
"Value": "300"
},
{
```


版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

```
"Name": "y123131",
"Value": "260"
},
{
"Name": "iconPosition",
"Value": "left"
},
{
"Name": "size",
"Value": "m"
}
],
"Schema": [
{
"Type": "String",
"Alias": "name",
"Comment": "名字",
"Id": "616042880",
"Name": "name",
"Value": "nihao",
"Properties": [
{
"Name": "exttestname",
"Value": "exttestvalue"
}
]
}
],
"NodeMapping": {
"SourceId": "130973",
"SinkId": "130972",
"SourceSchema": [
{
"Id": "597853056",
"Name": "name",
"Value": "test",
"Type": "String",
"Alias": "name",
"Comment": "名称",
"Properties": [
{
"Name": "exttestname",
"Value": "exttestvalue"
}
]
}
],
"SchemaMappings": [
{
"SourceSchemaId": "597853056",
"SinkSchemaId": "616042880"
}
],
"ExtConfig": [
{
"Name": "Type",
"Value": "MYSQL"
```

```
}
]
},
"AppId": "1315051999",
"ProjectId": "1486446569620893696",
"CreatorUin": "100028644005",
"OperatorUin": "100028644005",
"OwnerUin": "100028644005",
"CreateTime": "2022-05-07 10:13:21",
"UpdateTime": "2022-05-07 10:13:21"
}
],
"ExecutorId": "20220331190555092303",
"Mappings": [
{
"SourceId": "130973",
"SinkId": "130972",
"SourceSchema": [
{
"Id": "597853056",
"Name": "name",
"Value": "test",
"Type": "String",
"Alias": "name",
"Comment": "名称",
"Properties": [
{
"Name": "exttestname",
"Value": "exttestvalue"
}
]
}
],
"SchemaMappings": [
{
"SourceSchemaId": "597853056",
"SinkSchemaId": "616042880"
}
],
"ExtConfig": [
{
"Name": "ext key name",
"Value": "ext key value"
}
]
}
],
"TaskMode": "1",
"Incharge": "100028625403",
"OfflineTaskAddEntity": {
"WorkflowName": "",
"DependencyWorkflow": "",
"StartTime": "2024-04-10 00:00:00",
"EndTime": "2099-12-31 00:00:00",
"CycleType": 1,
"CycleStep": 5,
"DelayTime": 0,
```

```
"CrontabExpression": "",
"RetryWait": 3,
"Retriable": 1,
"TryLimit": 3,
"RunPriority": 6,
"ProductName": "DATA_INTEGRATION",
"SelfDepend": 3,
"TaskAction": "",
"ExecutionEndTime": "23:59",
"ExecutionStartTime": "00:00",
"TaskAutoSubmit": true,
"InstanceInitStrategy": "T+0"
},
"ExecutorGroupName": "资源组01",
"InLongManagerUrl": "172.16.64.68:8083",
"InLongStreamId": "f8317843e-68f9-4373-914f-241d7200a9a4",
"InLongManagerVersion": "v17",
"DataProxyUrl": [
"172.16.64.68:8086"
],
"Submit": true,
"InputDatasourceType": "MYSQL",
"OutputDatasourceType": "DLC",
"NumRecordsIn": 1000,
"NumRecordsOut": 1000,
"ReaderDelay": 5,
"NumRestarts": 2,
"CreateTime": "2022-05-07 10:13:21",
"UpdateTime": "2022-05-07 10:13:21",
"LastRunTime": "2022-05-07 10:13:21",
"StopTime": "2022-05-07 10:13:21",
"HasVersion": true,
"Locked": true,
"Locker": "100022187073",
"RunningCu": 2,
"TaskAlarmRegularList": [
"1769,1768"
],
"SwitchResource": 1,
"ReadPhase": 0,
"InstanceVersion": 12,
"ArrangeSpaceTaskId": "20230112170349643",
"OfflineTaskStatus": 1,
"Config": [
{
"Name": "ext key name",
"Value": "ext key value"
}
],
"ExtConfig": [
{
"Name": "ext key name",
"Value": "ext key value"
}
],
"ExecuteContext": [
{
```

```
"Name": "ext key name",
"Value": "ext key value"
}
]
}
],
"RequestId": "ae90b19-209e-4acb-9f62-e2860dd810"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
AuthFailure.SignatureExpire	未登录或登录已过期。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
OperationDenied	操作被拒绝。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

错误码	描述
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

查询集成任务版本节点信息

最近更新时间：2025-06-11 02:13:30

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

查询集成任务版本节点信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeIntegrationVersionNodesInfo。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TaskId	是	String	任务id 示例值："ap-|cos-|file.dg"
ProjectId	是	String	项目id 示例值：1486446569620893696
TaskVersionPath	是	String	该任务选定版本的存储路径： DescribeDsTaskVersionList 或者 DescribeDsTaskVersionInfo 返回的对应的 TaskInfo.TaskExt.Properties 下 Base64.encode($region | $bucket | $ftp.file.name) 值 示例值："YXAtfGNvcy18ZmlsZV94eC5kZw=="
TaskVersion	否	String	该任务选定版本id： DescribeDsTaskVersionList 或者 DescribeDsTaskVersionInfo 返回的对应的 VersionId 取值 示例值："20230517110145728"

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Nodes	Array of IntegrationNodeInfo	任务节点信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Mappings	Array of IntegrationNodeMapping	任务映射信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskId	String	任务id 示例值："cos-|ap-|file.dg"
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 查询集成任务版本节点信息

查询集成任务版本节点信息

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeIntegrationVersionNodesInfo
<公共请求参数>

{
"TaskId": "ap-|cos-|file.dg",
"ProjectId": "123",
"TaskVersionPath": "YXAtfGNvcy18ZmlsZV94eC5kZw==",
"TaskVersion": "202310060503283"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Nodes": [
{
"Id": "130973",
"TaskId": "n11a6d01c-0ec6-4efc-bd14-97a921d01d3f",
"Name": "nodeTestName",
"NodeType": "INPUT",
"DataSourceType": "MYSQL",
"Description": "testdesc",
"DatasourceId": "914840",
"Config": [
{
"Name": "Type",
"Value": "MYSQL"
},
{
"Name": "splitPk",
"Value": "id"
},
{
"Name": "Database",
"Value": "databasetestname"
},
{
"Name": "TableNames",
"Value": "tabletestname"
},
{
"Name": "PrimaryKey",
"Value": "id"
},
{
"Name": "isNew",
"Value": "true"
},
{
"Name": "PrimaryKey_INPUT_SYMBOL",
"Value": "input"
},
{
```

```
"Name": "splitPk_INPUT_SYMBOL",
"Value": "input"
},
{
"Name": "isClean",
"Value": "0"
},
{
"Name": "encoding",
"Value": "utf-8"
}
],
"ExtConfig": [
{
"Name": "x",
"Value": "300"
},
{
"Name": "y",
"Value": "260"
},
{
"Name": "iconPosition",
"Value": "left"
},
{
"Name": "size",
"Value": "m"
}
],
"Schema": [
{
"Type": "String",
"Alias": "name",
"Comment": "名字",
"Id": "616042880",
"Name": "name",
"Value": "nihao",
"Properties": [
{
"Name": "exttestname",
"Value": "exttestvalue"
}
]
}
],
"NodeMapping": {
"SourceId": "130973",
"SinkId": "130972",
"SourceSchema": [
{
"Id": "597853056",
"Name": "name",
"Value": "test",
"Type": "String",
"Alias": "name",
"Comment": "名称",
```

```
"Properties": [
{
"Name": "exttestname",
"Value": "exttestvalue"
}
]
}
],
"SchemaMappings": [
{
"SourceSchemaId": "597853056",
"SinkSchemaId": "616042880"
}
],
"ExtConfig": [
{
"Name": "Type",
"Value": "MYSQL"
}
]
},
"AppId": "1315051999",
"ProjectId": "1486446569620893696",
"CreatorUin": "100028644005",
"OperatorUin": "100028644005",
"OwnerUin": "100028644005",
"CreateTime": "2022-05-07 10:13:21",
"UpdateTime": "2022-05-07 10:13:21"
}
],
"Mappings": [
{
"SourceId": "130973",
"SinkId": "130972",
"SourceSchema": [
{
"Id": "597853056",
"Name": "name",
"Value": "test",
"Type": "String",
"Alias": "name",
"Comment": "名称",
"Properties": [
{
"Name": "exttestname",
"Value": "exttestvalue"
}
]
}
],
"SchemaMappings": [
{
"SourceSchemaId": "597853056",
"SinkSchemaId": "616042880"
}
],
"ExtConfig": [
```

```
{
"Name": "ext key name",
"Value": "ext key value"
}
]
}
],
"TaskId": "n11a6d01c-0ec6-4efc-bd14-97a921d01d3f",
"RequestId": "ae90b19-209e-4acb-9f62-e2860dd810"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
AuthFailure.SignatureExpire	未登录或登录已过期。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
OperationDenied	操作被拒绝。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。

错误码	描述
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

获取离线任务长连接Token

最近更新时间：2025-06-11 02:13:29

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

获取离线任务长连接Token

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeOfflineTaskToken。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Token	String	长连接临时token 示例值："eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyIiOlt7InVzZXJfaWQiOiIxMTE"
Data	String	长连接临时token。与Token相同含义，优先取Data，Data为空时，取Token。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："true"
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 获取离线任务长连接Token

获取离线任务长连接Token

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeOfflineTaskToken
<公共请求参数>

{}
```

输出示例

```
{
"Response": {
```

```
"Token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9",
"Data": "true",
"RequestId": "as1cs2c123asyi23bh213cc"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

查询实时任务实例节点信息

最近更新时间：2025-06-11 02:13:29

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

查询实时任务实例节点信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeRealTimeTaskInstanceNodeInfo。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TaskId	是	String	实时任务id 示例值："20220331184313320"
ProjectId	是	String	项目id 示例值："11022568003970304"

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RealTimeTaskInstanceNodeInfo	RealTimeTaskInstanceNodeInfo	实时任务实例节点相关信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 查询实时任务实例节点信息

查询实时任务实例节点信息

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeRealTimeTaskInstanceNodeInfo
<公共请求参数>

{
"TaskId": "20220506145218687",
```

```
"ProjectId": "11022568003970304"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"RealTimeTaskInstanceNodeInfo": {
"TaskName": "task1",
"TaskId": "1",
"InstanceNodeInfoList": [
{
"NodeType": "INPUT",
"NodeId": "3039",
"NodeName": "1"
}
]
},
"RequestId": "as1cs2c123asyi23bh213cc"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
ResourceNotFound	资源不存在。

实时任务同步速度趋势

最近更新时间：2025-06-11 02:13:29

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

实时任务同步速度趋势

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeRealTimeTaskSpeed。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TaskId	是	String	任务id 示例值："123"
StartTime	是	Integer	带毫秒的时间戳 示例值：1712803796000
EndTime	是	Integer	带毫秒的时间戳 示例值：1712809796000
Granularity	是	Integer	粒度，1或者5 示例值：1
ProjectId	是	String	项目id 示例值："1"

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RecordsSpeedList	Array of RecordsSpeed	同步速度条/s列表
BytesSpeedList	Array of BytesSpeed	同步速度字节/s列表
Data	RealTimeTaskSpeed	同步速度，包括了RecordsSpeedList和BytesSpeedList
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 实时任务同步速度趋势

实时任务同步速度趋势

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeRealTimeTaskSpeed
<公共请求参数>

{
"TaskId": "123",
"StartTime": 1712803796000,
"EndTime": 1712803996000,
"Granularity": 1,
"ProjectId": "1"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"RecordsSpeedList": [
{
"NodeType": "INPUT",
"NodeName": "1",
"Values": [
{
"Time": 1,
"Speed": 0
}
]
}
],
"BytesSpeedList": [
{
"NodeType": "INPUT",
"NodeName": "1",
"Values": [
{
"Time": 1,
"Speed": 0
}
]
}
],
"Data": {
"RecordsSpeedList": [
{
"NodeType": "INPUT",
"NodeName": "1",
"Values": [
{
"Time": 1,
"Speed": 0
}
]
}
],
"BytesSpeedList": [
```

```
{
"Values": [
{
"Speed": 0,
"Time": 1
}
],
"NodeType": "INPUT",
"NodeName": "1"
}
]
},
"RequestId": "as1cs2c123asyi23bh213cc"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

规则模板查询接口

最近更新时间：2025-06-11 02:13:29

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

【过滤条件】{模板名称Name,支持模糊匹配}{模板类型type，1.系统模板 2.自定义模板}{质量检测维度QualityDims, 1.准确性 2.唯一性 3.完整性 4.一致性 5.及时性 6.有效性}【排序字段】{引用数排序类型CitationOrderType，根据引用数量排序 ASC DESC}

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer　点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeRuleTemplatesByPage。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
PageNumber	是	Integer	当前页 示例值：1
PageSize	是	Integer	每页记录数 示例值：10
ProjectId	是	String	工作空间ID 示例值：1
OrderFields.N	否	Array of OrderField	通用排序字段
Filters.N	否	Array of Filter	通用过滤条件

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	RuleTemplatePage	结果
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 规则模板列表

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeRuleTemplatesByPage
<公共请求参数>
```

```
{
"OrderFields": [
{
"Name": "id",
"Direction": "asc"
}
],
"Filters": [
{
"Name": "tableId",
"Values": [
"t678yuh987tgui"
]
}
],
"PageNumber": 1,
"PageSize": 1,
"ProjectId": "1"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"TotalCount": 1,
"Items": [
{
"RuleTemplateId": 1,
"Name": "规则1",
"Description": "描述",
"Type": 1,
"SourceObjectType": 1,
"SourceObjectDataType": 1,
"SourceContent": "content",
"SourceEngineTypes": [
1
],
"QualityDim": 1,
"CompareType": 1,
"CitationCount": 1,
"UserId": 1,
"UserName": "zhangsan",
"UpdateTime": "2023-10-01",
"WhereFlag": true,
"MultiSourceFlag": true,
"SqlExpression": "sql",
"SubQualityDim": 1,
"ResolvedSqlExpression": {
"TableExpressions": [
{
"TableExpression": "table1",
"ColumnExpression": [
"expr"
]
}
```

```
],
"ParamExpressions": [
"expr"
]
},
"DatasourceTypes": [
0
]
}
]
},
"RequestId": "0ff4e8ae-ebea-4a41-8aa2-1f6bc4b68e69"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter.InvalidFilterParameter	查询过滤条件参数错误。
UnauthorizedOperation.UserNotInProject	用户不是当前项目成员。

查询实时任务日志列表

最近更新时间：2025-06-11 02:13:28

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

查询实时任务日志列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer　点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeStreamTaskLogList。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目ID 示例值："1"
TaskId	是	String	任务ID 示例值："20230112170349643"
JobId	是	String	作业ID 示例值："123412"
EndTime	是	Integer	结束时间 示例值：2312311232
StartTime	是	Integer	开始时间 示例值：2312311211
Container	否	String	container名字 示例值："pod"
Limit	否	Integer	条数 示例值：5
OrderType	否	String	排序类型 desc asc 示例值："desc"
RunningOrderId	否	Integer	作业运行的实例ID 示例值：12312
Keyword	否	String	关键字 示例值：INFO

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ListOver	Boolean	是否是全量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：true

参数名称	类型	描述
LogContentList	Array of LogContentInfo	日志集合 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 查询实时任务日志列表

查询实时任务日志列表

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeStreamTaskLogList
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1",
"TaskId": "20230112170349643",
"JobId": "123213",
"Container": "pod",
"EndTime": 143213,
"StartTime": 143113,
"Limit": 1,
"OrderType": "desc",
"RunningOrderId": 1,
"Keyword": "INFO"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"ListOver": true,
"LogContentList": [
{
"Log": "vdscsdcs",
"PkgId": "1",
"PkgLogId": "1",
"Time": 1,
"ContainerName": "pod"
}
],
"RequestId": "as1cs2c123asyi23bh213cc"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
AuthFailure.SignatureExpire	未登录或登录已过期。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	CAM未授权，请联系主账号到CAM中授权QcloudWeDataFullAccess策略给该账户。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InternalError.InternalCallCloudApiError	调用云API失败。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourceNotFound	资源不存在。
UnsupportedOperation	操作不支持。

查询任务告警规则列表

最近更新时间：2025-06-11 02:13:28

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

查询任务告警规则列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeTaskAlarmRegulations。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目ID 示例值：1486446569620893696
PageNumber	是	Integer	当前页 示例值：1
PageSize	是	Integer	每页记录数 示例值：10
Filters.N	否	Array of Filter	过滤条件(name有RegularStatus、AlarmLevel、AlarmIndicator、RegularName)
OrderFields.N	否	Array of OrderField	排序条件(RegularId)
TaskId	否	String	任务ID 示例值：j224b9321-3be0-45de-ad6a-8fed924036a4
TaskType	否	Integer	任务类型(201代表实时任务，202代表离线任务) 示例值：201

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskAlarmInfos	Array of TaskAlarmInfo	告警规则信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TotalCount	Integer	总记录数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：10
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 查询任务告警规则列表

查询告警规则列表

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeTaskAlarmRegulations
<公共请求参数>

{
"Filters": [
{
"Values": [
"TaskId"
],
"Name": "j224b9321-3be0-45de-ad6a-8fed924036a4"
}
],
"PageSize": 10,
"ProjectId": "123",
"OrderFields": [
{
"Direction": "DESC",
"Name": "CreateTime"
}
],
"PageNumber": 1,
"TaskId": "j224b9321-3be0-45de-ad6a-8fed924036a4",
"TaskType": 201
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"TaskAlarmInfos": [
{
"Id": "",
"TaskId": "j224b9321-3be0-45de-ad6a-8fed924036a4",
"RegularId": "1768",
"RegularName": "规则名称",
"RegularStatus": 1,
"AlarmLevel": 1,
"AlarmIndicator": 1,
"TriggerType": 1,
"EstimatedTime": 1,
"AlarmWay": "7",
"AlarmRecipientId": "100035441697",
"TaskType": 201,
"ProjectId": "1486446569620893696",
"Creater": "100035441697",
"AlarmRecipientName": "username",
"AlarmIndicatorDesc": "",
"Operator": 1,
"NodeId": "",
"NodeName": "",
"AlarmIndicatorInfos": [
```

```
{
"Id": "",
"AlarmIndicator": 12,
"AlarmIndicatorDesc": "每10分钟内累计重启次数",
"TriggerType": 5,
"EstimatedTime": 1,
"Operator": 1,
"AlarmIndicatorUnit": "ms",
"Duration": 0,
"DurationUnit": "ms",
"MaxTimes": 1,
"Threshold": 0
}
],
"AlarmRecipientType": 0,
"QuietPeriods": [
{
"DaysOfWeek": [
6,
7
],
"EndTime": "06:00:00",
"StartTime": "00:00:00"
}
],
"WeComHook": "https://qyapi.weixin.qq.com/cgi-bin/webhook/send?key=50d83e54-97e3-41234567890",
"UpdateTime": "2024-02-27 14:45:12",
"OperatorUin": "100035441697",
"TaskCount": 0,
"MonitorType": 0,
"MonitorObjectIds": [
"k753e8924-a3ed-4201-b5d3-35ce683b589c"
],
"Description": "",
"LatestAlarmInstanceId": "",
"LatestAlarmTime": "",
"LarkWebHooks": ""
}
],
"TotalCount": 10,
"RequestId": "ec06dfed-ce42-4a5c-b23c-14a3a2227b39"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee

- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
AuthFailure.SignatureExpire	未登录或登录已过期。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
ResourceNotFound	资源不存在。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnsupportedOperation	操作不支持。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

查看任务锁状态信息

最近更新时间：2025-06-11 02:13:28

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

查看任务锁状态信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeTaskLockStatus。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TaskId	是	String	任务id 示例值：20220506145218687
ProjectId	是	String	项目id 示例值：11022568003970304
TaskType	是	Integer	任务类型：201. stream, 202. offline 示例值：201

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskLockStatus	TaskLockStatus	任务锁状态信息
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 查看任务锁状态信息

查看任务锁状态信息

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeTaskLockStatus
<公共请求参数>

{
"TaskId": "20220506145218687",
"ProjectId": "20220506145218687",
```

```
"TaskType": 201
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"TaskLockStatus": {
"TaskId": "20220506145218687",
"Locker": "Locker",
"IsLocker": 0,
"IsRob": 0
},
"RequestId": "as1cs2c123asyi23bh213cc"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
ResourceNotFound	资源不存在。

查询实时任务表粒度指标概览

最近更新时间：2025-06-10 02:23:09

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

查询实时任务表粒度指标概览

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeTaskTableMetricOverview。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TaskId	是	String	任务TaskId 示例值："123"
NodeType	是	String	来源类型，支持枚举： SOURCE、SINK 示例值："SOURCE"
PageNumber	是	Integer	页码 示例值：1
PageSize	是	Integer	页大小 示例值：10
ProjectId	是	String	项目ID 示例值："1"
TaskType	否	Integer	任务类型：201. stream, 202. offline，当前只支持实时201 示例值：201
Filters.N	否	Array of Filter	根据SchemaName来模糊搜索
OrderFields.N	否	Array of OrderFields	排序

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskTableMetricInfos	Array of TaskTableMetricInfo	表粒度指标集合
TotalCount	Integer	总数 示例值：1
MetricType	String	返回列表类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："num"
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 查询实时任务表粒度指标概览

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeTaskTableMetricOverview
<公共请求参数>

{
"TaskId": "123",
"NodeType": "NodeType",
"TaskType": 0,
"Filters": [
{
"Name": "Name",
"Values": [
"1"
]
}
],
"PageNumber": 0,
"PageSize": 0,
"OrderFields": [
{
"Name": "Name",
"Direction": "Direction"
}
],
"ProjectId": "1"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"TaskTableMetricInfos": [
{
"DatabaseName": "DatabaseName",
"TableName": "TableName",
"TotalRecordNum": 0,
"TotalRecordByteNum": 0,
"TotalDirtyRecordNum": 0,
"SchemaName": "SchemaName",
"Topic": "Topic",
"Collection": "Collection",
"DataSourceName": "DataSourceName",
"NodeId": "123"
}
],
"TotalCount": 0,
"MetricType": "num",
"RequestId": "as1cs2c123asyi23bh213cc"
```

```
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
ResourceNotFound	资源不存在。
UnsupportedOperation	操作不支持。

调试运行集成任务

最近更新时间：2025-06-11 02:13:28

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

调试运行集成任务

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DryRunDIOfflineTask。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TaskId	是	String	任务Id 示例值：20220403160554926
ProjectId	是	String	项目Id 示例值：1486446569620893696
ResourceGroup	否	String	资源组Id 示例值：20220331190555092303
TaskTypeId	否	Integer	默认 27 示例值：27

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
CurrentRunDate	String	数据时间 示例值：2022-04-12 17:00:15
ProjectId	String	项目Id 示例值：1486446569620893696
Status	String	任务状态 示例值：Continue
TaskId	String	任务Id 示例值：20220403160554926
TaskInstanceKey	String	任务实例唯一key 示例值："64893b7dff394c353ae305796ba2"
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 调试运行集成任务

调试运行集成任务

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DryRunDIOfflineTask
<公共请求参数>

{
"TaskId": "446569620893696",
"ResourceGroup": "mysql",
"ProjectId": "1486446569620893696",
"TaskTypeId": 201
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"CurrentRunDate": "2022-04-12 17:00:15",
"ProjectId": "1486446569620893696",
"Status": "running",
"TaskId": "446569620893696",
"TaskInstanceKey": "64893b7dff394c353ae305796ba2",
"RequestId": "as1cs2c123asyi23bh213cc"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
AuthFailure.SignatureExpire	未登录或登录已过期。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
OperationDenied	操作被拒绝。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

生成建hive表的sql

最近更新时间：2025-05-08 02:16:57

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

生成建hive表的sql

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GenHiveTableDDLSql。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目id 示例值：1486446569620893696
SinkDatabase	是	String	目标数据库 示例值：test_hive
Id	否	String	节点id
MsType	否	String	元数据类型(MYSQL、ORACLE) 示例值：MYSQL
DatasourceId	否	String	数据源id 示例值：915669
SourceDatabase	否	String	来源库名 示例值：test_mysql
TableName	否	String	来源表名 示例值：table_test
SinkType	否	String	目标表元数据类型(HIVE、GBASE) 示例值：HIVE
SchemaName	否	String	源端schema名称 示例值：test_schema
SourceFieldInfoList.N	否	Array of SourceFieldInfo	上游节点的字段信息
Partitions.N	否	Array of Partition	分区字段 示例值：pt
Properties.N	否	Array of Property	建表属性
TableMode	否	Integer	建表模式，0:向导模式，1:ddl 示例值：0
TableVersion	否	String	DLC表版本，v1/v2 示例值：v1
UpsertFlag	否	Boolean	是否upsert写入 示例值：true

参数名称	必选	类型	描述
TableComment	否	String	表描述信息 示例值：hghe
AddDataFiles	否	Integer	增加的文件数量阈值, 超过值将触发小文件合并 示例值：1000
AddEqualityDeletes	否	Integer	增加的Equality delete数量阈值, 超过值将触发小文件合并 示例值：1000
AddPositionDeletes	否	Integer	增加的Position delete数量阈值, 超过值将触发小文件合并 示例值：1000
AddDeleteFiles	否	Integer	增加的delete file数量阈值 示例值：1000
TargetDatasourceId	否	String	下游节点数据源ID 示例值：123
UpsertKeys.N	否	Array of String	dlc upsert主键
TableBaseInfo	否	TableBaseInfo	dlc表治理信息
SinkSchemaName	否	String	目标端schema名称 示例值：public
Env	否	String	获取源信息的环境 示例值：production
WriteMode	否	String	doris写入模式配置 示例值：append
TaskType	否	Integer	任务类型 201（实时），202（离线） 示例值：201
SinkTableName	否	String	目标端table名称 示例值：table

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
DDLSql	String	生成的ddl语句 示例值：CREATE TABLE IF NOT EXISTS `test_hive.test_table`(`id` bigint)
Data	String	生成的ddl语句。与DDLSql相同含义，优先取Data，如果Data为空，则取DDLSql。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：CREATE TABLE IF NOT EXISTS `test_hive.test_table`(`id` bigint)
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 GenHiveTableDDLSql

生成建hive表的sql

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: GenHiveTableDDLSql
<公共请求参数>
```

```
{
"Id": "",
"ProjectId": "1486446569620893696",
"MsType": "MYSQL",
"DatasourceId": "915669",
"SourceDatabase": "source_database_name",
"TableName": "test_table_name",
"SinkDatabase": "sink_database_name",
"SinkType": "HIVE",
"SchemaName": "test_schema_name",
"SourceFieldInfoList": [
{
"FieldName": "name",
"FieldType": "string",
"Alias": "name"
}
],
"Partitions": [
{
"Transform": "identity",
"Name": "id",
"TransformArgs": [
""
]
}
],
"Properties": [
{
"Key": "format-version",
"Value": "2"
}
],
"TableMode": 0,
"TableVersion": "v1",
"UpsertFlag": true,
"TableComment": "表注释",
"AddDataFiles": 0,
"AddEqualityDeletes": 0,
"AddPositionDeletes": 0,
"AddDeleteFiles": 0,
"TargetDatasourceId": "915792"
}
```


输出示例


```
{
"Response": {
"DDLSql": "CREATE TABLE IF NOT EXISTS `test_hive`.`test_table`(`id` bigint comment '主键id',`name` string comment '名称',`len` decimal(5,2),`a1` bigint)row format delimited fields terminated by '\\t' STORED AS PARQUET;",
"Data": "CREATE TABLE IF NOT EXISTS `test_hive`.`test_table`(`id` bigint comment '主键id',`name` string comment '名称',`len` decimal(5,2),`a1` bigint)row format delimited fields terminated by '\\t' STORED AS PARQUET;",
"RequestId": "53042adf-3bf5-4d52-aa48-9b91ef2ccaa7"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

提取数据集成节点字段Schema

最近更新时间：2025-06-11 02:13:27

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

提取数据集成节点字段Schema

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetIntegrationNodeColumnSchema。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ColumnContent	否	String	字段示例（json格式） 示例值：{"id": 1699859100000, "name": "This seems to be a string", "len": 0, "a1": "This seems to be a string"}
DatasourceType	否	String	数据源类型 MYSQL|HIVE|KAFKA|ES|MONGODB|REST_API|SYBASE|TIDB|DORIS|DM| 示例值：MYSQL

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Schemas	Array of IntegrationNodeSchema	字段列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 GetIntegrationNodeColumnSchema

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: GetIntegrationNodeColumnSchema
<公共请求参数>

{
"ColumnContent": "{ \"id\": 1699859100000, \"name\": \"This seems to be a string\", \"len\": 0, \"a1\": \"This seems to be a string\"}",
```

```
"DatasourceType": "MYSQL"
}
```

输出示例


```
{
"Response": {
"Schemas": [
{
"Alias": null,
"Comment": "",
"Id": "",
"Name": "id",
"Properties": null,
"Type": "bigint",
"Value": null
},
{
"Alias": null,
"Comment": "",
"Id": "",
"Name": "name",
"Properties": null,
"Type": "string",
"Value": null
},
{
"Alias": null,
"Comment": "",
"Id": "",
"Name": "len",
"Properties": null,
"Type": "int",
"Value": null
},
{
"Alias": null,
"Comment": "",
"Id": "",
"Name": "a1",
"Properties": null,
"Type": "string",
"Value": null
}
],
"RequestId": "b86188b4-93e4-4b90-a5ed-2f7346af921f"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。

获取离线任务实例列表(新)

最近更新时间：2025-06-11 02:13:27

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

获取离线任务实例列表(新)

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetOfflineDIInstanceList。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
PageIndex	是	Integer	第几页 示例值：0
PageSize	是	Integer	每页几条 示例值：1
ProjectId	是	String	项目Id 示例值：148644656962993696
SearchCondition	否	SearchConditionNew	无

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Total	Integer	总条数 示例值：4
List	Array of OfflineInstance	实例详情
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 调试运行集成任务

调试运行集成任务

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: GetOfflineDIInstanceList
```

```
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1486446569620893696",
"SearchCondition": {
"Instance": {
"ExecutionSpace": "DRY_RUN",
"ProductName": "DATA_INTEGRATION",
"ResourceGroup": "20240403154937113974"
},
"SortCol": "CurRunDate",
"Sort": "desc",
"Keyword": "20240408130054538"
},
"PageIndex": 0,
"PageSize": 1
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"List": [
{
"AppId": "1315059999",
"CreateTime": "2022-04-10 19:38:23",
"CreateUin": "100028649999",
"CurRunDate": "2022-04-10T19:38:21+08:00",
"EndTime": null,
"InlongTaskId": "dev_20220408130054538_1712749111_1712749111",
"InstanceKey": "20220408130054538_2022-04-10T19:38:21+08:00",
"IssueId": "2022-04-10 19:38:21",
"OperatorUin": "100028649999",
"OwnerUin": "100028448993",
"ResourceGroup": "20240403154937113777",
"StartTime": null,
"State": "COMPLETED",
"TaskId": "20220408130054538",
"TaskRunType": 1,
"UpdateTime": "2022-04-10 19:38:37",
"WorkspaceId": "1486446569620893399"
}
],
"RequestId": "ea9ec716-a23c-4adc-b7e8-cd54f562b9d3",
"Total": 4
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
AuthFailure.SignatureExpire	未登录或登录已过期。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
OperationDenied	操作被拒绝。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

获取离线任务实例

最近更新时间：2025-06-11 02:13:27

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

获取离线任务实例

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetOfflineInstanceList。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
PageIndex	是	String	第几页 示例值：1
PageSize	是	Integer	每页几条 示例值：10
ProjectId	是	String	项目Id 示例值：1486446569620893696
SearchCondition	否	SearchCondition	无

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Total	Integer	总条数 示例值：4
List	Array of OfflineInstance	实例详情
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId ）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 调试运行集成任务

调试运行集成任务

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: GetOfflineInstanceList
```

```
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1486446569620893696",
"SearchCondition": {
"Instance": {
"ExecutionSpace": "DRY_RUN",
"ProductName": "DATA_INTEGRATION",
"ResourceGroup": "20240403154937116000"
},
"SortCol": "CurRunDate",
"Sort": "desc",
"Keyword": "20220408130054538"
},
"PageIndex": "1",
"PageSize": 10
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"List": [
{
"AppId": "1315059999",
"CreateTime": "2022-04-10 19:38:23",
"CreateUin": "100028649999",
"CurRunDate": "2022-04-10T19:38:21+08:00",
"EndTime": null,
"InlongTaskId": "dev_20220408130054538_1712749111_1712749111",
"InstanceKey": "20220408130054538_2022-04-10T19:38:21+08:00",
"IssueId": "2022-04-10 19:38:21",
"OperatorUin": "100028649999",
"OwnerUin": "100028448993",
"ResourceGroup": "20220403154937113777",
"StartTime": null,
"State": "COMPLETED",
"TaskId": "20220408130054538",
"TaskRunType": 1,
"UpdateTime": "2022-04-10 19:38:37",
"WorkspaceId": "1486446569620893399"
}
],
"RequestId": "ea9ec716-a23c-4adc-b7e8-cd54f562b9d3",
"Total": 4
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
AuthFailure.SignatureExpire	未登录或登录已过期。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
OperationDenied	操作被拒绝。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

锁定实时集成任务

最近更新时间：2025-06-11 02:13:26

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

锁定集成任务

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：LockIntegrationTask。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TaskId	是	String	任务id 示例值：20220410163642075
ProjectId	是	String	项目id 示例值：1486446569620893696

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Boolean	操作成功与否标识 示例值：true
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 锁定集成任务

锁定集成任务

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: LockIntegrationTask
<公共请求参数>

{
"TaskId": "20220410163642075",
"ProjectId": "1486446569620893696"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": true,
"RequestId": "0c049ae3-d147-4557-8d24-9457c471037c"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
AuthFailure.SignatureExpire	未登录或登录已过期。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
OperationDenied	操作被拒绝。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。

错误码	描述
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。

更新集成节点

最近更新时间：2025-06-11 02:13:26

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

更新集成节点

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyIntegrationNode。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
NodeInfo	是	IntegrationNodeInfo	集成节点信息
ProjectId	是	String	项目id 示例值：11022568003970304
TaskType	否	Integer	任务类型 "201. stream, 202. offline" 示例值：202
TaskMode	否	Integer	区分画布模式和表单 "1. 画布, 2. 表单"模式 示例值：2

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Id	String	节点id 示例值：10439
TaskId	String	任务id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：20240410204219264
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 更新数据集成节点

更新数据集成节点

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: ModifyIntegrationNode
```

<公共请求参数>

```
{
"NodeInfo": {
"Id": "3039",
"TaskId": "20220331184313320",
"Name": "mysql",
"NodeType": "OUTPUT",
"DataSourceType": "MYSQL",
"Description": "描述",
"DatasourceId": "913032",
"Config": [
{
"Name": "isClean",
"Value": "0"
}
],
"ExtConfig": [
{
"Name": "x",
"Value": "269"
}
],
"Schema": [
{
"Id": "913935552",
"Name": "id",
"Value": "null",
"Type": "int",
"Properties": [
{
"Name": "111",
"Value": "1"
}
],
"Alias": "id",
"Comment": "主键ID"
}
],
"NodeMapping": {
"SourceId": "130973",
"SinkId": "130972",
"SourceSchema": [
{
"Id": "517902752",
"Name": "col1",
"Value": "null",
"Type": "int(11)",
"Alias": "col1",
"Comment": "列名"
}
],
"SchemaMappings": [
{
"SourceSchemaId": "517902752",
"SinkSchemaId": "756243136"
}
```

```
]
},
"AppId": "1257305158",
"ProjectId": "11022568003970304",
"CreatorUin": "100022744352",
"OperatorUin": "100022744352",
"OwnerUin": "100006908545",
"CreateTime": "2022-03-31 18:43:24",
"UpdateTime": "2022-03-31 18:43:24"
},
"ProjectId": "11022568003970304",
"TaskType": 202,
"TaskMode": 2
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Id": "1",
"TaskId": "20230112170349643",
"RequestId": "as1cs2c123asyi23bh213cc"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
AuthFailure.SignatureExpire	未登录或登录已过期。

错误码	描述
AuthFailure.UnauthorizedOperation	CAM未授权，请联系主账号到CAM中授权QcloudWeDataFullAccess策略给该账户。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
OperationDenied	操作被拒绝。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

更新集成任务

最近更新时间：2025-06-11 02:13:26

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

更新集成任务

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyIntegrationTask。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TaskInfo	是	IntegrationTaskInfo	任务信息
ProjectId	是	String	项目id 示例值：1486446569620893696
RollbackFlag	否	Boolean	默认false . 为true时表示走回滚节点逻辑 示例值：false

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskId	String	任务id 示例值：n11a6d01c-0ec6-4efc-bd14-97a921d01d3f
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 更新集成任务

更新集成任务

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: ModifyIntegrationTask
<公共请求参数>

{
"TaskInfo": {
"TaskName": "testtaskname",
```

```
"Description": "testdesc",
"SyncType": 2,
"TaskType": 202,
"WorkflowId": "",
"TaskId": "n11a6d01c-0ec6-4efc-bd14-97a921d01d3f",
"ScheduleTaskId": "cql-hjlx38yl",
"TaskGroupId": "a5d814828-452c-46f6-b128-19c1a3249bf0",
"ProjectId": "1486446569620893696",
"CreatorUin": "100022187073",
"OperatorUin": "100022187073",
"OwnerUin": "100022187073",
"AppId": "1257305888",
"Status": 3,
"Nodes": [
{
"Id": "130973",
"TaskId": "n11a6d01c-0ec6-4efc-bd14-97a921d01d3f",
"Name": "nodeTestName",
"NodeType": "INPUT",
"DataSourceType": "MYSQL",
"Description": "testdesc",
"DatasourceId": "914840",
"Config": [
{
"Name": "Type",
"Value": "MYSQL"
},
{
"Name": "splitPk",
"Value": "id"
},
{
"Name": "Database",
"Value": "databasetestname"
},
{
"Name": "TableNames",
"Value": "tabletestname"
},
{
"Name": "PrimaryKey",
"Value": "id"
},
{
"Name": "isNew",
"Value": "true"
},
{
"Name": "PrimaryKey_INPUT_SYMBOL",
"Value": "input"
},
{
"Name": "splitPk_INPUT_SYMBOL",
"Value": "input"
},
{
"Name": "isClean",
```

```
"Value": "0"
},
{
"Name": "encoding",
"Value": "utf-8"
}
],
"ExtConfig": [
{
"Name": "x1",
"Value": "300"
},
{
"Name": "y1",
"Value": "260"
},
{
"Name": "iconPosition",
"Value": "left"
},
{
"Name": "size",
"Value": "m"
}
],
"Schema": [
{
"Type": "String",
"Alias": "name",
"Comment": "名字",
"Id": "616042880",
"Name": "name",
"Properties": [
{
"Name": "exttestname",
"Value": "exttestvalue"
}
]
}
],
"NodeMapping": {
"SourceId": "130973",
"SinkId": "130972",
"SourceSchema": [
{
"Id": "597853056",
"Name": "name",
"Value": "test",
"Type": "String",
"Alias": "name",
"Comment": "名称",
"Properties": [
{
"Name": "exttestname",
"Value": "exttestvalue"
}
]
```

```
}
],
"SchemaMappings": [
{
"SourceSchemaId": "597853056",
"SinkSchemaId": "616042880"
}
]
},
"AppId": "1315051999",
"ProjectId": "1486446569620893696",
"CreatorUin": "100028644005",
"OperatorUin": "100028644005",
"OwnerUin": "100028644005",
"CreateTime": "2022-05-07 10:13:21",
"UpdateTime": "2022-05-07 10:13:21"
}
],
"ExecutorId": "20220331190555092303",
"Mappings": [
{
"SourceId": "130973",
"SinkId": "130972",
"SourceSchema": [
{
"Id": "597853056",
"Name": "name",
"Value": "test",
"Type": "String",
"Alias": "name",
"Comment": "名称",
"Properties": [
{
"Name": "exttestname",
"Value": "exttestvalue"
}
]
}
],
"SchemaMappings": [
{
"SourceSchemaId": "597853056",
"SinkSchemaId": "616042880"
}
]
}
],
"TaskMode": "1",
"Incharge": "100028625403",
"OfflineTaskAddEntity": {
"WorkflowName": "",
"DependencyWorkflow": "",
"StartTime": "2024-04-10 00:00:00",
"EndTime": "2099-12-31 00:00:00",
"CycleType": 1,
"CycleStep": 5,
"DelayTime": 0,
```

```
"CrontabExpression": "",
"RetryWait": 3,
"Retriable": 1,
"TryLimit": 3,
"RunPriority": 6,
"ProductName": "DATA_INTEGRATION",
"SelfDepend": 3,
"TaskAction": "",
"ExecutionEndTime": "23:59",
"ExecutionStartTime": "00:00",
"TaskAutoSubmit": true,
"InstanceInitStrategy": "T+0"
},
"ExecutorGroupName": "资源组01",
"InLongManagerUrl": "172.16.64.68:8083",
"InLongStreamId": "f8317843e-68f9-4373-914f-241d7200a9a4",
"InLongManagerVersion": "v17",
"DataProxyUrl": [
"172.16.64.68:8086"
],
"Submit": true,
"InputDatasourceType": "MYSQL",
"OutputDatasourceType": "DLC",
"NumRecordsIn": 1000,
"NumRecordsOut": 1000,
"ReaderDelay": 5.0,
"NumRestarts": 2,
"CreateTime": "2022-05-07 10:13:21",
"UpdateTime": "2022-05-07 10:13:21",
"LastRunTime": "2022-05-07 10:13:21",
"StopTime": "2022-05-07 10:13:21",
"HasVersion": true,
"Locked": true,
"Locker": "100022187073",
"RunningCu": 2.0,
"TaskAlarmRegularList": [
"1769,1768"
],
"SwitchResource": 1,
"ReadPhase": 0,
"InstanceVersion": 12,
"ArrangeSpaceTaskId": "20230112170349643",
"OfflineTaskStatus": 1
},
"ProjectId": "1486446569620893696",
"RollbackFlag": false
}
```


输出示例


```
{
"Response": {
"RequestId": "3508f999-0ee0-43b9-9ee3-542bfbf6559a",
"TaskId": "n11a6d01c-0ec6-4efc-bd14-97a921d01d3f"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
AuthFailure.SignatureExpire	未登录或登录已过期。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
OperationDenied	操作被拒绝。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

修改任务告警规则

最近更新时间：2025-06-11 02:13:26

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

修改任务告警规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyTaskAlarmRegular。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
Id	是	String	规则ID 示例值：8756
TaskAlarmInfo	是	TaskAlarmInfo	规则信息
ProjectId	是	String	项目ID 示例值：1486446569620893696

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Boolean	判断是否修改成功 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：true
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 修改任务告警规则

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: ModifyTaskAlarmRegular
<公共请求参数>

{
"Id": "1769",
"TaskAlarmInfo": {
```

```
"Id": "1289287",
"TaskId": "3cd6b1b3-76a0-4147-8f0e-6df206bc58c0",
"RegularId": "1769",
"RegularName": "测试规则",
"RegularStatus": 1,
"AlarmLevel": 1,
"AlarmIndicator": 1,
"TriggerType": 1,
"EstimatedTime": 1,
"AlarmWay": "1",
"AlarmRecipientId": "100028448903",
"TaskType": 201,
"ProjectId": "1486446569620893696",
"Creater": "100028448903",
"AlarmRecipientName": "100028448903",
"AlarmIndicatorDesc": "任务失败",
"Operator": 1,
"NodeId": "12846",
"NodeName": "node test name",
"AlarmIndicatorInfos": [
{
"Id": "",
"AlarmIndicator": 1,
"AlarmIndicatorDesc": "任务失败",
"TriggerType": 1,
"EstimatedTime": 20,
"Operator": 1,
"AlarmIndicatorUnit": "ms",
"Duration": 0,
"DurationUnit": "minute",
"MaxTimes": 0,
"Threshold": 0
}
],
"AlarmRecipientType": 1,
"QuietPeriods": [
{
"DaysOfWeek": [
6,
7
],
"EndTime": "06:00:00",
"StartTime": "00:00:01"
}
],
"WeComHook": "https://www.feishu.cn/",
"UpdateTime": "2022-04-10 10:49:56",
"OperatorUin": "100028448903",
"TaskCount": 1,
"MonitorType": 2,
"MonitorObjectIds": [
"k753e8924-a3ed-4201-b5d3-35ce683b589c"
],
"LatestAlarmInstanceId": "3047",
"LatestAlarmTime": "2022-04-11 10:49:56",
"Description": "描述",
"LarkWebHooks": "https://www.feishu.cn/"
```


版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

```
},
"ProjectId": "1486446569620893696"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": true,
"RequestId": "a502d7c7-d872-408e-9c2"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
AuthFailure.SignatureExpire	未登录或登录已过期。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。

重命名任务（任务编辑）

最近更新时间：2025-06-11 02:13:25

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

重命名任务（任务编辑）

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyTaskName。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TaskName	是	String	名称 示例值：newtaskname
TaskId	是	String	id 示例值：20220410160743666
ProjectId	是	String	项目/工作空间id 示例值：1486446569620773677
Notes	否	String	备注 示例值：desc

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Boolean	结果
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 重命名任务（任务编辑）

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: ModifyTaskName
<公共请求参数>

{
"TaskName": "newtaskname",
```

```
"TaskId": "20220410160743666",
"Notes": "desc",
"ProjectId": "1486446569620773677"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": true,
"RequestId": "bc930a1-11375459-ca5b68ab-99a66-60f5"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

继续实时集成任务

最近更新时间：2025-06-11 02:13:25

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

继续集成任务

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ResumeIntegrationTask。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TaskId	是	String	任务id 示例值：4c187b4a-394b-4eb7-b9b0-948ca0552378
ProjectId	是	String	项目id 示例值：1486446569620893696
Event	否	String	事件类型(START, STOP, SUSPEND, RESUME, COMMIT, TIMESTAMP) 示例值：RESUME
ExtConfig.N	否	Array of RecordField	额外参数 示例值：{"timestamp": "1686811933000"}
EventDesc	否	String	前端操作类型描述

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Boolean	操作成功与否标识 示例值：true
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 继续集成任务

继续集成任务

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: ResumeIntegrationTask
```

```
<公共请求参数>

{
"TaskId": "4c187b4a-394b-4eb7-b9b0-948ca0552378",
"ProjectId": "1486446569620893696",
"Event": "RESUME",
"ExtConfig": [
{
"Name": "timestamp",
"Value": "1686811933000"
}
]
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": true,
"RequestId": "b214be7-c5a0-44ca-bd92-9d21a68e2931"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
AuthFailure.SignatureExpire	未登录或登录已过期。
FailedOperation	操作失败。

错误码	描述
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
OperationDenied	操作被拒绝。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

抢占锁定集成任务

最近更新时间：2025-06-11 02:13:25

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

抢占锁定集成任务

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：RobAndLockIntegrationTask。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TaskId	是	String	任务id 示例值：b100e8264c67a3442df5ffd53ac2
ProjectId	是	String	项目id 示例值：1102250839503970304
TaskType	是	Integer	任务类型：201. stream, 202. offline 示例值：202

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RobLockState	RobLockState	抢锁状态
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 抢占锁定集成任务

抢占锁定集成任务

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: RobAndLockIntegrationTask
<公共请求参数>

{
"TaskId": "a9471037vb432fa8f88io37a217",
"ProjectId": "110225083773970304",
```

```
"TaskType": 202
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"RobLockState": {
"IsRob": true,
"Locker": "username"
},
"RequestId": "m8d94710-374fe432f-a8f88ba4-d437a210"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
ResourceNotFound	资源不存在。

启动实时集成任务

最近更新时间：2025-06-11 02:13:25

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

启动集成任务

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：StartIntegrationTask。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TaskId	是	String	任务id 示例值：4c187b4a-394b-4eb7-b9b0-948ca0552378
ProjectId	是	String	项目id 示例值：1486446569620893696
Event	否	String	事件类型(START, STOP, SUSPEND, RESUME, COMMIT, TIMESTAMP) 示例值：START
ExtConfig.N	否	Array of RecordField	额外参数 示例值：[{"timestamp": "1686811933000"}]
EventDesc	否	String	操作类型描述

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Boolean	操作成功与否标识 示例值：true
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 启动集成任务

启动集成任务

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: StartIntegrationTask
```

```
<公共请求参数>

{
"TaskId": "4c187b4a-394b-4eb7-b9b0-948ca0552378",
"ProjectId": "1486446569620893696",
"Event": "START ",
"ExtConfig": [
{
"Name": "timestamp",
"Value": "1686811933000"
}
]
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": true,
"RequestId": "bb214be7-c5a0-44ca-bd92-9d21a68e2931"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
AuthFailure.SignatureExpire	未登录或登录已过期。
FailedOperation	操作失败。

错误码	描述
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
OperationDenied	操作被拒绝。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

停止实时集成任务

最近更新时间：2025-06-11 02:13:24

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

停止集成任务

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：StopIntegrationTask。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TaskId	是	String	任务id 示例值：a64893b7dff394c3f89953a96ba2
ProjectId	是	String	项目id 示例值：1102250833970304

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Boolean	操作成功与否标识 示例值：true
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId ）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 停止集成任务

停止集成任务

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: StopIntegrationTask
<公共请求参数>

{
"TaskId": "f00vb100e8264c67a3442mffd53ac2",
"ProjectId": "1102250839773970304"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": true,
"RequestId": "tyv7b1-h00e826ad-4c67a349m-fkd53ac2"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
AuthFailure.SignatureExpire	未登录或登录已过期。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
OperationDenied	操作被拒绝。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。

错误码	描述
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。

暂停实时集成任务

最近更新时间：2025-06-11 02:13:24

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

暂停集成任务

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：SuspendIntegrationTask。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TaskId	是	String	任务id 示例值：c4c187b4a-394b-4eb7-b9b0-948ca0552378
ProjectId	是	String	项目id 示例值：1486446569620893696
Event	否	String	事件类型(START, STOP, SUSPEND, SUSPEND_WITHOUT_SP,RESUME, COMMIT, TIMESTAMP) 示例值：SUSPEND_WITHOUT_SP

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Boolean	操作成功与否标识 示例值：true
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 暂停集成任务

暂停集成任务

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: SuspendIntegrationTask
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1486446569620893696",
```

```
"TaskId": "v234b22e9-69d0-43e1-800f-420d6a468abc",
"Event": "SUSPEND_WITHOUT_SP"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"RequestId": "bb214be7-c5a0-44ca-bd92-9d21a68e2931",
"Data": true
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
AuthFailure.SignatureExpire	未登录或登录已过期。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
OperationDenied	操作被拒绝。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。

错误码	描述
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

查询实时任务日志接口

最近更新时间：2025-06-11 02:13:24

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

查询Inlong manager日志

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：TaskLog。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TaskId	是	String	任务id 示例值：l3f477376-928c-4a16-a5ba-d18e0760908a
StartTime	是	Integer	起始时间戳，单位毫秒 示例值：1659258887409
EndTime	是	Integer	结束时间戳，单位毫秒 示例值：1659345287409
ProjectId	是	String	项目id 示例值：1192697471740538880
Limit	否	Integer	拉取日志数量，默认100 示例值：100
OrderType	否	String	日志排序 desc 倒序 asc 顺序 示例值：desc
TaskType	否	Integer	实时任务 201 离线任务 202 默认实时任务 示例值：201

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
LogContentList	Array of LogContent	任务详细日志
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 查询实时任务日志接口

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: TaskLog
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "**",
"StartTime": 1659258887409,
"EndTime": 1659345287409,
"Limit": 100,
"OrderType": "desc",
"TaskId": "a9d94710bfa8f80437a217",
"TaskType": 201
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"LogContentList": [
{
"Time": 1,
"PkgId": "a2b142c",
"Log": "test log content "
}
],
"RequestId": "bd947vbf-a8fer80-4u782-17"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnsupportedOperation	操作不支持。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

解锁实时集成任务

最近更新时间：2025-06-11 02:13:23

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

解锁集成任务

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UnlockIntegrationTask。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TaskId	是	String	任务id 示例值：64893b7dff394c3f899796ba2
ProjectId	是	String	项目id 示例值：1102250839503904

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Boolean	操作成功与否标识 示例值：true
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 解锁集成任务

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: UnlockIntegrationTask
<公共请求参数>

{
"TaskId": "a64893b7dff394c3f89ae305796ba2",
"ProjectId": "1102250839970304"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": true,
"RequestId": "bhy893-bc394c3-f89av79-6obah"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
AuthFailure.SignatureExpire	未登录或登录已过期。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
OperationDenied	操作被拒绝。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

错误码	描述
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。

创建离线任务

最近更新时间：2025-06-11 02:13:34

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

创建离线任务

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateOfflineTask。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目ID 示例值：1486446569620893696
CycleStep	是	Integer	间隔，可选，默认1。非空。默认 1 示例值：1
DelayTime	是	Integer	延时执行时间，单位分钟 示例值：0
EndTime	是	String	任务结束数据时间。非空。默认当前时间 示例值：2099-12-31 00:00:00
Notes	是	String	备注 示例值："备注信息 “
StartTime	是	String	当前日期 示例值：2022-04-21 00:00:00
TaskName	是	String	任务名称 示例值：task test name
TypeId	是	Integer	跟之前调用调度接口保持一致27 示例值：27
TaskAction	是	String	时间指定，如月任务指定1，3号，则填入 1，3。非空。默认 "" 月任务：如具体1，3号则写 "1,3"，指定月末不可和具体号数一起输入，仅能为 "L" 示例值：1
TaskMode	是	String	区分画布和表单 示例值：1
TaskImportInfo	否	TaskImportInfo	导入编排空间配置 示例值：{"IsImport": false}

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskId	String	任务ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：20220411181355382
ArrangeSpaceTaskId	String	导入到编排空间的任务id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：20220411181355382
Data	String	结果 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：null
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 创建离线任务

创建离线任务

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: CreateOfflineTask
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1486446569620893696",
"CycleStep": 1,
"DelayTime": 0,
"EndTime": "2099-12-31 00:00:00",
"Notes": "",
"StartTime": "2022-04-11 00:00:00",
"TaskName": "task test name",
"TypeId": 27,
"TaskAction": "",
"TaskMode": "1"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"TaskId": "20220411181355382",
"ArrangeSpaceTaskId": null,
"Data": null,
"RequestId": "7508483f-5202-44b3-a846-8c6efb42acb0"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

实时任务运行指标概览

最近更新时间：2025-06-11 02:13:29

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

实时任务运行指标概览

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeRealTimeTaskMetricOverview。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TaskId	是	String	要查看的实时任务的任务ID，可在任务列表页面中获得 示例值：n5dc548fd-53cc-4282-0123-c56f50c447b9
ProjectId	是	String	要查看的项目ID 示例值：1786529890123752960
StartTime	否	Integer	开始时间 示例值：1669693200000
EndTime	否	Integer	结束时间 示例值：1669693200000

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalRecordNumOfRead	Integer	总读取记录数 示例值：91171
TotalRecordByteNumOfRead	Integer	总读取字节数 示例值：91171
TotalRecordNumOfWrite	Integer	总写入记录数 示例值：91171
TotalRecordByteNumOfWrite	Integer	总写入字节数 单位字节 示例值：1911271
TotalDirtyRecordNum	Integer	总的脏记录数据 示例值：91171
TotalDirtyRecordByte	Integer	总的脏字节数 单位字节 示例值：1291171
TotalDuration	Integer	运行时长 单位s 示例值：91171
BeginRunTime	String	开始运行时间 示例值：2022-04-10 16:27:09

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

参数名称	类型	描述
EndRunTime	String	目前运行到的时间 示例值：2022-04-11 17:46:40
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 实时任务运行指标概览

实时任务运行指标概览

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeRealTimeTaskMetricOverview
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1486446569620893696",
"TaskId": "j224b9321-3be0-45de-ad6a-8fed924036a4",
"StartTime": 1669693200000,
"EndTime": 1669693200000
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"TotalRecordNumOfRead": 91171,
"TotalRecordByteNumOfRead": 91171,
"TotalRecordNumOfWrite": 91171,
"TotalRecordByteNumOfWrite": 191171,
"TotalDirtyRecordNum": 91171,
"TotalDirtyRecordByte": 91171,
"TotalDuration": 191171,
"BeginRunTime": "2022-04-10 16:27:09",
"EndRunTime": "2022-04-11 17:46:40",
"RequestId": "55c2c097-26da-4302-b0dc-fc22bd33b54d"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

平台管理相关接口
添加项目用户角色

最近更新时间：2025-06-10 02:23:50

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

添加项目用户角色

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer　点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：AddProjectUserRole。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目id 示例值：1 2627832231084032
UserIds.N	是	Array of String	用户uin 示例值：["46116860184342759", "1000357654"]
RoleIds.N	是	Array of String	角色id 示例值：["3083352602742340", "3083352606768904"]

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Boolean	返回数据 示例值：true
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 成功示例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: AddProjectUserRole
<公共请求参数>

{
"RoleIds": [
```

```
"3083352602237440"
],
"UserIds": [
"1000037715"
],
"ProjectId": "6924757540804752"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"RequestId": "c315db4-27fd-4bb3-8626-f9c9d3efda",
"Data": true
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

删除项目用户

最近更新时间：2025-06-10 02:23:50

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

删除项目用户

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteProjectUsers。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目ID 示例值：1521813957238786585
UserIds.N	是	Array of String	用户ID列表 示例值：[100028659266,860013659259]

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 成功示例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DeleteProjectUsers
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "962447575408507752",
"UserIds": [
"100640076759"
]
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"RequestId": "eb621c29-6ee3-49d2-a4e0-cb44b46e6690"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

修改项目用户角色

最近更新时间：2025-06-10 02:23:48

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

修改项目用户角色

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UpdateProjectUserRole。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目id 示例值：25844270020317184
UserIds.N	是	Array of String	用户id 示例值： ["1000374508", "1002896846"]
RoleIds.N	是	Array of String	角色id 示例值：["3083356274237440", "3083352608462784"]

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 成功示例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: UpdateProjectUserRole
<公共请求参数>

{
"RoleIds": [
"3083526074237440"
],
"UserIds": [
"10000377159"
```

```
],
"ProjectId": "69244775408074752"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"RequestId": "c315ddb4-27fd-4bb3-826-f9c9ddefda"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

获取待审批列表

最近更新时间：2025-06-10 02:23:49

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

获取待审批列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeApproveList。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ApproveClassification	是	String	审批分类key 示例值：“db”代表库表审批，“task”代表任务审批，“api”代表API审批
PageSize	是	Integer	分页大小 示例值：10
PageNumber	是	Integer	分页数 示例值：1
Filters.N	否	Array of FilterOptional	自定义条件查询 示例值：{ "Name": "Keyword", "Values": [""] }，key值有ApplicantName，ProjectName，Status，ApproveType，Keyword
OrderFields.N	否	Array of OrderFieldOptional	排序字段 示例值：{ "Name": "CreateTime", "Direction": "DESC" }

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	DescribeApply	待审批列表详情 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 成功示例2

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeApproveList
```

```
<公共请求参数>

{
"OrderFields": [
{
"Direction": "DESC",
"Name": "CreateTime"
}
],
"ApproveClassification": "db",
"PageNumber": 1,
"PageSize": 10
}
```

输出示例


```
{
"Response": {
"Data": {
"Rows": [
{
"ApplicantId": "1000297561131",
"ApplicantName": "test_0",
"ApplyName": "test_db1520729990156341",
"ApproveClassification": "db",
"ApproveClassificationName": "库表申请",
"ApproveId": "23133",
"ApproveProjectName": "project_test",
"ApproveTime": "2022-04-11T07:06:16+08:00",
"ApproveType": "db_db",
"ApproveTypeName": "库申请",
"ApproverId": "100408890356",
"ApproverName": "EST",
"CreateTime": "2022-04-12T06:15:16+08:00",
"ErrorMessage": "null",
"Reason": "use test",
"Remark": "test",
"Status": "reject"
}
],
"TotalPageNumber": 1,
"TotalCount": 1,
"PageNumber": 1,
"PageSize": 1
},
"RequestId": "ef5f33da-4f24-41b0-bc89-979bd6737625"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
OperationDenied.UserNotInWhitelistError	用户不在白名单。

获取审批分类列表

最近更新时间：2025-06-10 02:23:49

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

获取审批分类列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeApproveTypeList。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
Classification	是	String	类型key 示例值："db"

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Array of ApproveType	获取审批分类列表
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 测试通过示例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeApproveTypeList
<公共请求参数>

{
"Classification": "db"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
```

```
"RequestId": "d4fe8fc5-ceb2-47fe-be21-8e5be39e28f1",
"Data": [
{
"Type": "db_db",
"TypeName": "库申请",
"Classification": "db"
},
{
"Type": "db_table",
"TypeName": "表申请",
"Classification": "db"
}
]
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
OperationDenied.UserNotInWhitelistError	用户不在白名单。

获取项目信息

最近更新时间：2025-06-11 02:14:18

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

获取项目信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeProject。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	否	String	项目id。一般使用项目Id来查询，与projectName必须存在一个。 示例值：10023212
DescribeClusters	否	Boolean	是否展示关联集群信息 示例值：true
DescribeExecutors	否	Boolean	是否展示关联执行组的信息，仅部分信息。 示例值：true
DescribeAdminUsers	否	Boolean	默认不展示项目管理员信息 示例值：true
DescribeMemberCount	否	Boolean	默认不统计项目人员数量 示例值：true
DescribeCreator	否	Boolean	默认不查询创建者的信息 示例值：false
ProjectName	否	String	项目名只在租户内唯一，一般用来转化为项目ID。 示例值：abcd

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Project	项目信息
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 describe project with params

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeProject
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "9782035857154610592"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"TenantId": "abc",
"ProjectId": "abc",
"ProjectName": "abc",
"DisplayName": "abc",
"Region": "abc",
"Description": "abc",
"CreateTime": "2020-09-22T00:00:00+00:00",
"Creator": {
"UserId": "abc",
"UserName": "abc",
"DisplayName": "abc",
"PhoneNum": "abc",
"Email": "abc"
},
"Tenant": {
"TenantId": "abc",
"TenantName": "abc",
"DisplayName": "abc",
"Description": "abc",
"OwnerUserId": "abc",
"Params": "abc"
},
"AdminUsers": [
{
"UserId": "abc",
"UserName": "abc",
"DisplayName": "abc",
"PhoneNum": "abc",
"Email": "abc"
}
],
"Clusters": [
{
"ClusterId": "abc",
"ClusterType": "abc",
"ClusterName": "abc",
"RegionCn": "abc",
"RegionEn": "abc",
"RegionArea": "abc",
"Used": true,
"Status": 1,
```

```
"StatusInfo": "abc",
"StorageType": "abc",
"ComputeType": "abc",
"ClusterResource": "abc",
"ChargeType": "abc",
"CreateTime": "2020-09-22T00:00:00+00:00",
"ExtraConf": "abc",
"RangerUserName": "abc",
"CdwUserName": "abc"
}
],
"Params": "abc",
"Status": 1,
"Model": "abc"
},
"RequestId": "abc"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter.WorkspaceNotExist	工作空间不存在。

获取项目下的用户列表

最近更新时间：2025-06-10 02:23:49

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

获取项目下的用户，分页返回

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeProjectUsers。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
PageNumber	是	Integer	分页号 示例值：0
PageSize	是	Integer	分页大小 示例值：10
Filters.N	否	Array of FilterOptional	【过滤参数】自定义条件查询 示例值：1
OrderFields.N	否	Array of OrderFieldOptional	【排序参数】排序字段 示例值：1
IsProjectAdmin	否	Boolean	是否项目管理员

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	ProjectUsersPage	项目列表
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 成功示例2

查询项目下用户

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeProjectUsers
<公共请求参数>
```

```
{
"PageNumber": "0",
"PageSize": "10"
}
```

输出示例


```
{
"Response": {
"Data": {
"PageNumber": 0,
"PageSize": 1,
"Rows": [
{
"AppId": null,
"CreateTime": "2024-08-14T17:48:55+08:00",
"Creator": true,
"DisplayName": "peterpksong",
"Email": null,
"IsProjectAdmin": true,
"OwnerUin": null,
"PhoneNum": null,
"Roles": [
{
"Description": null,
"MethodPaths": null,
"Name": "ProjectManager",
"NameCn": "项目管理员",
"Params": null,
"Privileges": null,
"RoleId": "308335260274237440",
"RoleType": null,
"SystemInit": null
}
],
"UserId": "100028694266",
"UserName": "peterpksong"
}
],
"TotalCount": 2,
"TotalPageNumber": 2
},
"RequestId": "477b3ec7-afe2-4d3d-a772-52100d60d668"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

获取角色列表信息

最近更新时间：2025-06-10 02:23:48

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

获取角色列表信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeRoleList。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ShowAllRoles	否	Boolean	返回所有角色。 示例值：true
IncludeRoleTypes.N	否	Array of String	需要返回的角色类型(system,tenant,project)
DescribeMemberCount	否	Boolean	返回角色绑定人员统计，仅私有化版本支持 示例值：true
DescribeOperator	否	Boolean	返回操作者信息，私有化多租户版本 示例值：true
DescribeSystemRoleOnly	否	Boolean	系统角色 示例值：false
DescribeCustomRoleOnly	否	Boolean	自定义角色 示例值：false
DescribePrivileges	否	Boolean	查看权限 示例值：false
RoleIds.N	否	Array of String	筛选角色id
ProjectId	否	String	项目id 示例值：123
PageNumber	否	Integer	页码 示例值：1
PageSize	否	Integer	分页信息 示例值：10
Filters.N	否	Array of Filter	查询字段
OrderFields.N	否	Array of OrderFields	排序字段

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	PageRoles	角色列表
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 test

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeRoleList
<公共请求参数>

{
"ShowAllRoles": true,
"IncludeRoleTypes": [
"abc"
],
"DescribeMemberCount": true,
"DescribeOperator": true,
"DescribeSystemRoleOnly": true,
"DescribeCustomRoleOnly": true,
"DescribePrivileges": true,
"RoleIds": [
"abc"
],
"ProjectId": "abc",
"PageNumber": 0,
"PageSize": 0,
"Filters": [
{
"Name": "abc",
"Values": [
"abc"
]
}
],
"OrderFields": [
{
"Name": "abc",
"Direction": "abc"
}
]
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"Rows": [
```

```
{
"RoleId": "abc",
"RoleName": "abc",
"DisplayName": "abc",
"Description": "abc",
"RoleType": "abc",
"SystemDefault": true,
"Parameters": "abc",
"MemberCount": 0,
"Privileges": [
{
"PrivilegeId": "abc",
"PrivilegeName": "abc",
"RestPath": "abc",
"RestMethod": "abc",
"Description": "abc"
}
],
"Operator": {
"UserId": "abc",
"UserName": "abc",
"DisplayName": "abc"
},
"OperateTime": 1,
"CreateTime": 1,
"CreateTimeStr": "abc",
"UpdateTimeStr": "abc",
"ProjectId": "abc"
}
],
"PageNumber": 0,
"PageSize": 0,
"TotalCount": 0,
"TotalPageNumber": 0
},
"RequestId": "abc"
}
}
```


示例2 test1

test1

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeRoleList
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "1554879954290339840"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"PageNumber": 1,
"PageSize": 10,
"Rows": [
{
"CreateTime": null,
"CreateTimeStr": "1600938213660",
"Creator": null,
"Description": "负责项目日常管理，包括成员添加，角色分配等",
"DisplayName": "项目管理员",
"MemberCount": null,
"OperateTime": null,
"Operator": null,
"Parameters": null,
"Privileges": null,
"ProjectId": null,
"RoleId": "308335260274237440",
"RoleName": "ProjectManager",
"RoleType": null,
"SystemDefault": null,
"UpdateTime": null,
"UpdateTimeStr": "1629985314500"
},
{
"CreateTime": null,
"CreateTimeStr": "1600938213684",
"Creator": null,
"Description": "负责数据集成、数据开发和服务开发",
"DisplayName": "数据工程师",
"MemberCount": null,
"OperateTime": null,
"Operator": null,
"Parameters": null,
"Privileges": null,
"ProjectId": null,
"RoleId": "308335260676890624",
"RoleName": "DataEngineer",
"RoleType": null,
"SystemDefault": null,
"UpdateTime": null,
"UpdateTimeStr": "1629985314533"
},
{
"CreateTime": null,
"CreateTimeStr": "1600938213690",
"Creator": null,
"Description": "运维中心，负责平台和业务运维工作，平台运维主要指在私有云环境",
"DisplayName": "运维工程师",
"MemberCount": null,
"OperateTime": null,
"Operator": null,
"Parameters": null,
"Privileges": null,
"ProjectId": null,
```

```
"RoleId": "308335260844662784",
"RoleName": "OperationEngineer",
"RoleType": null,
"SystemDefault": null,
"UpdateTime": null,
"UpdateTimeStr": "1629985314558"
},
{
"CreateTime": null,
"CreateTimeStr": "1600938213696",
"Creator": null,
"Description": "只读账号",
"DisplayName": "访客",
"MemberCount": null,
"OperateTime": null,
"Operator": null,
"Parameters": null,
"Privileges": null,
"ProjectId": null,
"RoleId": "308335260945326080",
"RoleName": "Visitor",
"RoleType": null,
"SystemDefault": null,
"UpdateTime": null,
"UpdateTimeStr": "1629985314587"
}
],
"TotalCount": 4,
"TotalPageNumber": 0
},
"RequestId": "8de3d3ad-978c-426b-83bb-f1af8b534ff1"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
OperationDenied.UserNotInWhitelistError	用户不在白名单。

获取租户全局范围的项目列表

最近更新时间：2025-06-10 02:23:48

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

租户全局范围的项目列表，与用户查看范围无关.

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeTenantProjects。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
PageNumber	是	Integer	第几页 示例值：1
PageSize	是	Integer	一页几条 示例值：10
DescribeExecutors	否	Boolean	是否展示关联执行组的信息。正常应该不是从项目列表里获取 示例值：true
DescribeAdminUsers	否	Boolean	是否展示项目管理员信息，减少默认返回的请求内容 示例值：true
DescribeMemberCount	否	Boolean	统计项目人员数量。数据地图需求 示例值：true
Filters.N	否	Array of Filter	自定义条件查询
OrderFields.N	否	Array of OrderField	排序字段
DescribeCreator	否	Boolean	默认不提供创建者信息，该参数与CAM交互比较耗时 示例值：fasle
DescribeResourcePools	否	Boolean	是否展示关联资源池信息 示例值：false

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	ProjectPage	项目列表
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 describe creator

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeTenantProjects
<公共请求参数>

{
"PageNumber": "0",
"DescribeCreator": "true",
"PageSize": "10"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"PageNumber": 1,
"PageSize": 1,
"Rows": [
{
"TenantId": "1",
"ProjectId": "1990",
"ProjectName": "admin",
"DisplayName": "admin",
"Region": "beijing",
"Description": "beijing",
"CreateTime": "2020-09-22T00:00:00+00:00",
"Creator": {
"UserId": "199199",
"UserName": "zhangsan",
"DisplayName": "zhangsan"
},
"Tenant": {
"TenantId": "1",
"TenantName": "zhangsan",
"DisplayName": "zhangsan",
"Description": "zhangsan",
"OwnerUserId": "zhangsan",
"Params": "zhangsan"
},
"AdminUsers": [
{
"UserId": "1999",
"UserName": "zhangsan",
"DisplayName": "zhangsan"
}
],
"Clusters": [
{
"ClusterId": "zhangsan",
"ClusterType": "zhangsan",
"ClusterName": "zhangsan",
"RegionCn": "zhangsan",
```

```
"RegionEn": "zhangsan",
"RegionArea": "zhangsan",
"Used": true,
"Status": 1,
"StatusInfo": "zhangsan",
"StorageType": "zhangsan",
"ComputeType": "zhangsan",
"ClusterResource": "zhangsan",
"ChargeType": "zhangsan",
"CreateTime": "2020-09-22T00:00:00+00:00",
"ExtraConf": "zhangsan",
"RangerUserName": "zhangsan",
"CdwUserName": "zhangsan"
}
],
"Params": "zhangsan",
"Status": 1
}
],
"TotalCount": 1,
"TotalPageNumber": 1
},
"RequestId": "zhangsan"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
OperationDenied.UserNotInWhitelistError	用户不在白名单。

修改审批单状态

最近更新时间：2025-06-10 02:23:48

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

修改审批单状态

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer

点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyApproveStatus。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ApproveIds.N	否	Array of String	审批单ids 示例值：1326
Remark	否	String	审批备注 示例值："同意"
Status	否	String	状态 示例值："pass"

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Array of ApproveModify	修改审批单状态
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 成功示例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: ModifyApproveStatus
<公共请求参数>

{
"Status": "pass",
"Remark": "通过了",
"ApproveIds": [
"1"
]
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"RequestId": "5a175a45-226d-4f0b-9b96-d01e264e443f",
```

```
"Data": [
{
"ApproveId": "1",
"Success": true
}
]
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

数据服务相关接口
查询数据服务API的发布态信息详情

最近更新时间：2025-06-10 02:23:33

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

查询数据服务API的发布态信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDataServicePublishedApiDetail。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表，本接口仅支持其中的: ap-beijing, ap-guangzhou, ap-shanghai, ap-shanghai-fsi, ap-singapore 。
Id	是	String	服务Id 示例值：1847084985566855169
ProjectId	是	String	项目ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	DescribeDataServicePublishedApiDetailResp	服务详情
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId ）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 查询数据服务API的发布态信息响应

查询数据服务API的发布态信息响应示例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeDataServicePublishedApiDetail
<公共请求参数>

{
"Id": "1848956796467621890",
```

```
"ProjectId": "1470547050521227264"
}
```

输出示例


```
{
"Response": {
"Data": {
"ApiDescription": "",
"ApiId": "1792441377707995137",
"ApiName": "test_0520",
"ApiStatus": 1,
"ApiTagNames": "",
"AuthType": 1,
"GatewayApiUrl": "http://service-xxxxxxx.bj.tencentapigw.cn;https://service-xxxxxxx.bj.tencentapigw.cn",
"MaxAllowPageSize": 2000,
"MaxAllowQps": 1,
"OwnerName": "jaredlin",
"PathUrl": "/test_0520",
"RequestError": "{\"code\":\"FailedOperation\",\"message\":\"服务内部发生异常!\",\"requestId\":\"37f66f3c-d9e5-48be-a745-c15eb4b9f41d\"}",
"RequestExample": "http://service-xxxxxxx.bj.tencentapigw.cn/test_0520?id=1",
"RequestParam": [
{
"BindField": "id",
"DefaultValue": "1",
"Description": "记录Id",
"ExampleValue": "1",
"NonEmpty": 0,
"Operator": "=",
"ParamName": "id",
"ParamPosition": "Query",
"ParamType": "Integer"
}
],
"RequestSuccess": "{\"code\":\"SUCCESS\",\"message\":\"查询成功\",\"data\":{\"totalCount\":1,\"dataSet\":[{\"name123\":\"李四\",\"id\":1}]},\"requestId\":\"94881ebe-01a8-4c45-b2bf-f2175ea2e093\"}",
"RequestType": "GET",
"ResponseParam": [
{
"BindField": "name123",
"Description": "姓名",
"ExampleValue": "李四",
"ParamName": "name123",
"ParamType": "String"
},
{
"BindField": "id",
"Description": "Id",
"ExampleValue": "1",
"ParamName": "id",
"ParamType": "Integer"
}
],
"TimeoutPeriod": 5
},
```

```
"RequestId": "13684205-8efc-479e-9bdd-772c96df6fff"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

获取数据服务API的发布态信息列表

最近更新时间：2025-06-10 02:23:32

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

获取数据服务API的发布态信息列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDataServicePublishedApiList。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表，本接口仅支持其中的: ap-beijing, ap-guangzhou, ap-shanghai, ap-shanghai-fsi, ap-singapore 。
PageNumber	是	Integer	页码 示例值：1
PageSize	是	Integer	每页大小 示例值：10
ProjectId	是	String	项目ID
Filters	否	DataServicePublishedApiListFilter	查询参数
OrderFields.N	否	Array of DataServiceRequestListOrder	排序配置

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	总条数 示例值：1
DataSet	Array of DescribeDataServicePublishedApiListResp	服务列表
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId ）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 获取数据服务API的发布态信息列表

获取数据服务API的发布态信息列表示例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
```

```
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeDataServicePublishedApiList
<公共请求参数>

{
"PageNumber": 1,
"PageSize": 2,
"ProjectId": "1470547050521227264",
"Filters": {
"Keyword": ""
}
}
```

输出示例


```
{
"Response": {
"DataSet": [
{
"ApiFolderName": "test",
"ApiId": "17533357141010145 29",
"ApiName": "test_gss_0202",
"ApiStatus": 1,
"ApiTagNames": "test_001",
"AuthType": 1,
"ConfigType": 1,
"CreateTime": "2024-04-25 10:14:29",
"Id": "1783318630750957569",
"OwnerName": "v_vgssgan"
},
{
"ApiFolderName": "test",
"ApiId": "1746830093602308097",
"ApiName": "test_gss_0116",
"ApiStatus": 1,
"ApiTagNames": "",
"AuthType": 0,
"ConfigType": 0,
"CreateTime": "2024-01-15 18:41:28",
"Id": "1746845044760952833",
"OwnerName": "v_vgssgan"
}
],
"RequestId": "39313658-20fe-4f38-ae42-17fca1853cf1",
"TotalCount": 39
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

数据源管理相关接口
数据源管理-创建数据源

最近更新时间：2025-06-11 02:13:52

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

创建数据源

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateDataSource。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
Name	是	String	数据源名称，在相同SpaceName下，数据源名称不能为空 示例值：mysql_test
Category	是	String	数据源类别：绑定引擎、绑定数据库 示例值：DB
Type	是	String	数据源类型:枚举值 示例值：MYSQL
OwnerProjectId	是	String	归属项目ID 示例值：10000434223
OwnerProjectName	是	String	归属项目Name 示例值：project_name
OwnerProjectIdent	是	String	归属项目Name中文 示例值：xx项目
BizParams	否	String	业务侧数据源的配置信息扩展 示例值：{"key":"value"}
Params	否	String	数据源的配置信息，以JSON KV存储，根据每个数据源类型不同，而KV存储信息不同 示例值：{"key":"value"}
Description	否	String	数据源描述信息 示例值：desc
Display	否	String	数据源展示名，为了可视化查看 示例值：test
DatabaseName	否	String	若数据源列表为绑定数据库，则为db名称 示例值：default
Instance	否	String	数据源引擎的实例ID，如CDB实例ID 示例值：cdb-3p3medhuc
Status	否	Integer	数据源数据源的可见性，1为可见、0为不可见。默认为1 示例值：1

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

参数名称	必选	类型	描述
ClusterId	否	String	数据源所属的业务空间名称 示例值：test
Collect	否	String	是否采集 示例值：true
COSBucket	否	String	cos桶信息 示例值：123
COSRegion	否	String	cos region 示例值：app-guangzhou
ConnectResult	否	String	连接测试结果
DevelopmentParams	否	String	开发环境数据源配置 示例值：{"key":"value"}
ProjectId	否	String	新建数据源的项目ID 示例值：12323

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Integer	主键ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 样例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: CreateDataSource
<公共请求参数>

{
"BizParams": "string",
"Category": "DB",
"DatabaseName": "db",
"Description": "string",
"Display": "saga",
"Name": "striaasdgng",
"Params": "string",
"ClusterId": "cdb-xxasfsdg6d",
"Status": 1,
"Type": "CLICKHOUSE",
"Collect": "1",
"OwnerProjectId": "100265651",
"OwnerProjectName": "pprasf",
"OwnerProjectIdent": "striasdgang",
"COSBucket": "string",
```

```
"COSRegion": "string"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"RequestId": "123",
"Data": "1"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

数据源管理-删除数据源

最近更新时间：2025-06-11 02:13:52

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

删除数据源

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteDataSources。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
Ids.N	是	Array of Integer	id列表 示例值：[1251,215]
ProjectId	否	String	项目id 示例值：10036549564

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Boolean	是否删除成功 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：true
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId ）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 样例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DeleteDataSources
<公共请求参数>

{
"Ids": [
10065,
251
```

```
]
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"RequestId": "1215-sdg15asg-15sd3",
"Data": true
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

获取数据源信息

最近更新时间：2025-06-11 02:13:52

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

获取数据源信息-数据源分页列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDataSourceInfoList。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ProjectId	是	String	项目id 示例值：1486446569620893696
PageNumber	否	Integer	页码 示例值：1
PageSize	否	Integer	页数 示例值：10
Filters	否	Filter	过滤条件（暂不支持）
OrderFields	否	OrderField	排序配置
Type	否	String	数据源类型，必选（如MYSQL、DLC等） 示例值：MYSQL
DatasourceName	否	String	数据源名称过滤 示例值：test_mysql

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	总条数。 示例值：55
DatasourceSet	Array of DatasourceBaseInfo	数据源信息列表。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 获取数据源信息

获取数据源列表

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeDataSourceInfoList
<公共请求参数>

{
"PageNumber": 0,
"PageSize": 10,
"ProjectId": "1",
"Type": "MYSQL"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"TotalCount": 0,
"DatasourceSet": [
{
"DatabaseNames": [
"default"
],
"Description": "备注",
"ID": 1,
"Instance": "cdb-sd56gs51",
"Name": "myst_test",
"Region": "ap-beijing",
"Type": "mysql",
"ClusterId": "cdb-sf78f",
"Version": "5.2.3",
"ParamsString": "string"
}
],
"RequestId": "asdg15-asgg48as-sdg4861-516"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

数据源管理-查询数据源分页列表

最近更新时间：2025-06-11 02:13:52

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

数据源详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDataSourceList。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
PageNumber	否	Integer	页码 示例值：0
PageSize	否	Integer	返回数量 示例值：10
OrderFields.N	否	Array of OrderField	排序配置
Filters.N	否	Array of Filter	可选过滤条件，Filter可选配置(参考): "Name": { "type": "string", "description": "数据源名称" }, "Type": { "type": "string", "description": "类型" }, "ClusterId": { "type": "string", "description": "集群id" }, "CategoryId": { "type": "string", "description": "分类，项目或空间id" }

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	DataSourceInfoPage	数据源列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId ）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 样例

查询数据源

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeDataSourceList
<公共请求参数>
```

```
{
"PageNumber": 0,
"PageSize": 10
}
```

输出示例


```
{
"Response": {
"Data": {
"PageNumber": 1,
"PageSize": 10,
"Rows": [
{
"AppId": 1986419,
"Author": false,
"AuthorityProjectName": null,
"AuthorityUserName": null,
"BizParams": null,
"BizParamsString": "",
"Category": "DB",
"ClusterId": "d6sdfg-b0d1-4b2c-b0bb-3f19654f9ff0b0",
"ClusterName": null,
"CreateTime": 1712823453266555,
"DataSourceStatus": "Available",
"DatabaseName": "emall",
"Deliver": false,
"Description": "",
"DevelopmentId": null,
"DevelopmentParams": null,
"Display": "emall",
"Edit": false,
"ID": 563511,
"Instance": null,
"ModifiedTime": 1712264523812655,
"Name": "emall",
"OwnerAccount": "100034623548673",
"OwnerAccountName": "allenbguasdo",
"OwnerProjectId": "153160969233490365952",
"OwnerProjectIdent": "project1",
"OwnerProjectName": "[project1]",
"Params": null,
"ParamsString": "{\"vport\":\"63348\",\"connectType\":\"public\",\"ip\":\"156.16.156.156\",\"publicPort\":\"6658\",\"publi
cIp\":\"189.15.15\",\"type\":\"MYSQL\",\"authorityType\":\"true\",\"deployType\":\"CONNSTR_PUBLICDB\",\"url\":\"jdbc:mysq
l://156.15.161.65:63258/emall\",\"vurl\":\"jdbc:mysql://68.23.265.86:63618/emall\",\"password\":\"********\",\"vpcTenantId
\":\"131506509\",\"port\":\"65113\",\"passwordEncrypt\":\"40de7fbe6ad34c9d581af31416ef2a6c\",\"publicUrl\":\"jdbc:mysql://
32.13.26.23:66413/emall\",\"vip\":\"156.168.95.62\",\"db\":\"emall\",\"username\":\"sdggds\"}",
"ProductId": "59111",
"Region": "ap-beijing",
"ShowType": "MySQL",
"Status": 2,
"Type": "MYSQL"
}
],
"TotalCount": 1,
```

```
"TotalPageNumber": null
},
"RequestId": "44266d40-5822-48b3-bf0f-74f5b06d98eb"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
OperationDenied.UserNotInWhitelistError	用户不在白名单。

获取数据库信息

最近更新时间：2025-06-11 02:13:51

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

获取数据库信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDatabaseInfoList。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
Filters.N	是	Array of Filter	过滤参数
ConnectionType	是	String	连接类型 示例值：rpc

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
DatabaseInfo	Array of DatabaseInfo	数据库列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 获取数据库信息

获取数据库信息

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeDatabaseInfoList
<公共请求参数>

{
"ConnectionType": "rpc",
"Filters": [
{
"Values": [
```

```
"cdlq-34sfds"
],
"Name": "datasourceId"
},
{
"Values": [
"hive"
],
"Name": "type"
}
]
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"DatabaseInfo": [
{
"DatasourceName": "hive-78yughbhyg",
"DatasourceId": "6789",
"DatabaseName": "dbName",
"DatabaseId": "89yuhi675tgy",
"InstanceId": "y79ugibh2wefsdc",
"DatasourceType": 1,
"OriginDatabaseName": "dbNmae",
"OriginSchemaName": "dbNmae"
}
],
"RequestId": "0ff4e8ae-ebea-4a41-8aa2-1f6bc4b68e69"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

数据源管理–数据源详情

最近更新时间：2025-06-11 02:13:51

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

数据源详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDatasource。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
Id	是	Integer	对象唯一ID 示例值：1035
Env	否	String	production：生产，development开发 示例值：production

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	DataSourceInfo	数据源对象 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 样例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeDatasource
<公共请求参数>

{
"Id": 1065,
"Env": "production"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"DatabaseName": "defalut",
"Description": "dec",
"ID": 1065,
"Instance": "cdb-s778sf",
"Name": "mysql1",
"Region": "beijing",
"Type": "mysql",
"ClusterId": "cdb-sf78sf",
"AppId": 1065994488,
"BizParams": "string",
"Category": "string",
"Display": "mysql_test",
"OwnerAccount": "12315",
"Params": "string",
"Status": 1,
"OwnerAccountName": "name",
"ClusterName": "cdb-sdhusf",
"OwnerProjectId": "10356894654",
"OwnerProjectName": "project1",
"OwnerProjectIdent": "project1",
"AuthorityProjectName": "project",
"AuthorityUserName": "xiaoming",
"Edit": true,
"Author": true,
"Deliver": true,
"DataSourceStatus": "Unavailable",
"CreateTime": 1712822907809,
"ParamsString": "string",
"BizParamsString": "string",
"ModifiedTime": 1712822907809,
"ShowType": "mysql",
"ProductId": 1023,
"DevelopmentId": 1,
"DevelopmentParams": "string"
},
"RequestId": "asf156-asdg4861adg-5a81g"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

数据集成分页获取数据库Schema

最近更新时间：2025-06-10 02:23:31

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

数据集成分页获取数据库SCHEMA信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeRealViewSchemaPage。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
PageNumber	是	Integer	页码 示例值：1
PageSize	是	Integer	每页记录数 示例值：10
DatabaseName	是	String	数据库名称 示例值：1
DatasourceId	是	String	数据源id 示例值：1
DataSourceType	是	String	数据type 示例值：MYSQL
ProjectId	是	String	项目id 示例值：1
Env	否	String	环境信息
Model	否	String	项目model
DevDatasourceId	否	String	dev的数据源Id
Keyword	否	String	过滤字段

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Items	Array of DatabaseSchemaInfo	数据库schema信息列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
PageNumber	Integer	页码 示例值：1
PageSize	Integer	每页记录数 示例值：10

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	总记录数 示例值：100
TotalPage	Integer	总页数 示例值：10
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 DescribeRealViewSchemaPage

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeRealViewSchemaPage
<公共请求参数>

{
"ProjectId": "2347806860396163072",
"PageNumber": 1,
"PageSize": 300,
"DatabaseName": "di_dev",
"DatasourceId": "65408",
"DataSourceType": "SQLSERVER",
"Keyword": "",
"Env": "development",
"Model": "STANDARD",
"DevDatasourceId": "65407"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Items": [
{
"SchemaName": "abc",
"OriginDatabaseName": "abc"
}
],
"PageNumber": 1,
"PageSize": 1,
"TotalCount": 1,
"TotalPage": 1,
"RequestId": "abc"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

获取数据表信息

最近更新时间：2025-06-11 02:13:51

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

获取数据表信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeTableInfoList。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
Filters.N	是	Array of Filter	表名
ConnectionType	是	String	如果是hive这里写rpc，如果是其他类型不传 示例值："rpc"
Catalog	是	String	数据库源类型 示例值："HIVE"

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TableInfo	Array of TableInfo	表信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 获取数据表信息

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeTableInfoList
<公共请求参数>

{
"Catalog": "HIVE",
"ConnectionType": "rpc",
"Filters": [
```

```
{
"Values": [
"7"
],
"Name": "datasourceId"
},
{
"Values": [
"hive"
],
"Name": "type"
},
{
"Values": [
"rost_test_hive384"
],
"Name": "databaseName"
}
]
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"TableInfo": [
{
"TableId": "1",
"TableName": "table1",
"OriginDatabaseName": "mysql",
"OriginSchemaName": "datasource"
}
],
"RequestId": "as1cs2c123asyi23bh213cc"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
MissingParameter	缺少参数错误。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。

获取表schema信息

最近更新时间：2025-06-11 02:13:50

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

获取表schema信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeTableSchemaInfo。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
Name	是	String	表名称 示例值："table_name"
DatabaseName	是	String	数据库名称 示例值："database_name"
MsType	是	String	数据源的类型（例如MYSQL、HIVE、KAFKA等） 示例值：MYSQL
DatasourceId	是	String	数据源id 示例值："231234124323"
ConnectionType	否	String	连接类型（示例值rpc） 示例值：rpc
SchemaName	否	String	元数据Database下的Schema名称 示例值："SchemaName"
ProjectId	否	String	项目空间ID 示例值："1455251608631480320"
Env	否	String	环境信息
Model	否	String	空间模式
DevDatasourceId	否	String	开发态的datasourceId

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
SchemaInfoList	Array of SchemaDetail	查询到的SchemaInfo信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 获取表schema信息

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeTableSchemaInfo
<公共请求参数>

{
"MsType": "HIVE",
"Name": "字符串",
"DatabaseName": "字符串",
"DatasourceId": "23432",
"ConnectionType": "rpc"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"SchemaInfoList": [
{
"ColumnKey": "ColumnKey",
"Description": "Description",
"Name": "Name",
"Type": "HIVE"
}
],
"RequestId": "b91acd1a-1ca9-4d94-9647-e032924ac6bc"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

数据源管理–修改数据源

最近更新时间：2025-06-11 02:13:50

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

修改数据源

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyDataSource。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
Name	是	String	数据源名称，在相同SpaceName下，数据源名称不能为空 示例值：test
Category	是	String	数据源类别：绑定引擎、绑定数据库 示例值：DB
Type	是	String	数据源类型:枚举值 示例值：MYSQL
ID	否	Integer	数据源ID 示例值：1111
BizParams	否	String	业务侧数据源的配置信息扩展 示例值：{"key":"value"}
Params	否	String	数据源的配置信息，以JSON KV存储，根据每个数据源类型不同，而KV存储信息不同 示例值：{"key":"value"}
Description	否	String	数据源描述信息 示例值：desc
Display	否	String	数据源展示名，为了可视化查看 示例值：test
DatabaseName	否	String	若数据源列表为绑定数据库，则为db名称 示例值：default
Instance	否	String	数据源引擎的实例ID，如CDB实例ID 示例值：uuid
Status	否	Integer	数据源数据源的可见性，1为可见、0为不可见。默认为1 示例值：1
ClusterId	否	String	数据源所属的业务空间名称 示例值：test
Collect	否	String	是否采集 示例值：true
OwnerProjectId	否	String	项目id 示例值：10658941568945
OwnerProjectName	否	String	项目名称

参数名称	必选	类型	描述
			示例值：atasd
OwnerProjectIdent	否	String	项目中文名 示例值：adfsdg
COSBucket	否	String	cos bucket 示例值：123
COSRegion	否	String	cos region 示例值：app-guangzhou
ProjectId	否	String	操作项目id 示例值：103656926486
DevelopmentParams	否	String	数据源开发环境配置 示例值：{"key":"value"}

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Boolean	是否成功 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：true
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 样例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: ModifyDataSource
<公共请求参数>

{
"ID": 1,
"BizParams": "string",
"Category": "DB",
"DatabaseName": "default",
"Description": "desc",
"Display": "test",
"Name": "mysql1",
"Params": "string",
"ClusterId": "string",
"Status": 1,
"Type": "CLICKHOUSE",
"Collect": "string",
"OwnerProjectId": "106659848354",
"OwnerProjectName": "project1",
"OwnerProjectIdent": "pppp",
"COSBucket": "string",
"COSRegion": "string"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"RequestId": "123",
"Data": true
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

数据资产相关接口
获取用量大盘任务详情

最近更新时间：2025-06-10 02:23:22

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

查询上报任务详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer　点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeReportTaskDetail。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
TenantId	是	String	租户id 示例值：1315051788
EngineTaskId	是	String	引擎任务id 示例值：88d97390cc2511ef9abe525400eda0b2

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	ReportTaskDetail	1 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 成功调用

成功调用

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeReportTaskDetail
<公共请求参数>

{
"TenantId": "145356789",
```

```
"EngineTaskId": "fd04099ecc1611ef9abe525400eda0b2"
}
```


输出示例


```
{
"Response": {
"Data": {
"BusinessInfo": null,
"EngineExeEndTime": "2025-01-06 18:14:18",
"EngineExeStartTime": "2025-01-06 18:14:17",
"EngineExeStatus": null,
"EngineTaskId": "fd04099ecc1611ef9abe525400eda0b2",
"EngineTaskInfo": {
"CmdArgs": "",
"CuConsume": null,
"EngineExeStatus": null,
"EngineExeTime": null,
"EngineExeTimes": null,
"EngineName": "DLC_Standard_Presto",
"EngineSubmitTime": null,
"InputBytesSum": null,
"OutputBytesSum": null,
"OutputFilesNum": null,
"OutputRecordsSum": null,
"OutputSmallFilesNum": null,
"QueryResultTime": null,
"ResourceUsage": -1,
"ShuffleReadBytesSum": null,
"ShuffleReadRecordsSum": null,
"TaskContent": "SELECT id\nFROM \"DataLakeCatalog\".\"a0a0a\".\"kuantest1\"\nlimit 10",
"TaskKind": "KyuubiSQLTask",
"TaskType": "StandardPrestoSQLTask",
"WaitTime": null
},
"TaskTypeId": null
},
"RequestId": "92c0c30f-286f-4a8c-a167-a5f22df82ae8"
}
}
```


示例2 成功调用2

正常调用示例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeReportTaskDetail
<公共请求参数>

{
"TenantId": "1315051789",
```

```
"EngineTaskId": "fd04099ecc1611ef9abe525400eda0b2"
}
```

输出示例


```
{
"Response": {
"Data": {
"BusinessInfo": null,
"EngineExeEndTime": "2025-01-06 18:14:18",
"EngineExeStartTime": "2025-01-06 18:14:17",
"EngineExeStatus": null,
"EngineTaskId": "fd04099ecc1611ef9abe525400eda0b2",
"EngineTaskInfo": {
"CmdArgs": "",
"CuConsume": null,
"EngineExeStatus": null,
"EngineExeTime": null,
"EngineExeTimes": null,
"EngineName": "DLC_Standard_Presto",
"EngineSubmitTime": null,
"InputBytesSum": null,
"OutputBytesSum": null,
"OutputFilesNum": null,
"OutputRecordsSum": null,
"OutputSmallFilesNum": null,
"QueryResultTime": null,
"ResourceUsage": -1,
"ShuffleReadBytesSum": null,
"ShuffleReadRecordsSum": null,
"TaskContent": "SELECT id\nFROM \"DataLakeCatalog\".\"a0a0a\".\"kuantest1\"\nlimit 10",
"TaskKind": "KyuubiSQLTask",
"TaskType": "StandardPrestoSQLTask",
"WaitTime": null
},
"TaskTypeId": null
},
"RequestId": "19cd1c6c-1f16-477c-91f3-eb4d03171f97"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

查询用量大盘任务列表

最近更新时间：2025-06-10 02:23:22

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

查询上报任务列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeReportTaskList。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
PageNum	否	Integer	页码 示例值：1
PageSize	否	Integer	每页条数 示例值：1
TenantId	否	String	租户id 示例值：1315051788
ProjectId	否	String	项目id 示例值：2272343094841700352
TaskId	否	String	任务id 示例值：20241226161711266
InstanceId	否	String	实例id 示例值：20241226161711266_2025-01-06T19:58:18
JobId	否	String	作业id 示例值：6820250106195820001
EngineTaskId	否	String	引擎任务id 示例值：88d97390cc2511ef9abe525400eda0b2
ProductSource	否	String	数据来源,DATA_INTEGRATION、DATA_EXPLORATION、DATA_QUALITY、OM_CENTER等 示例值：OM_CENTER
OnwerUid	否	String	主账号 示例值：100028448900
StartTime	否	String	开始时间 示例值：2025-01-06 19:58:25
EndTime	否	String	结束时间 示例值：2025-01-06 19:58:27

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	ReportTaskListInfo	任务列表信息
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 正常调用

正常调用

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeReportTaskList
<公共请求参数>

{
"PageNum": 1,
"PageSize": 10,
"EngineTaskId": "4dfedddfcc1611efa2b9525400942df5"
}
```

输出示例

```
{
"Response": {
"Data": {
"PageNum": 1,
"PageSize": 10,
"Rows": [
{
"AppID": "1315051789",
"EngineExeEndTime": "2025-01-06 18:09:25",
"EngineExeStartTime": "2025-01-06 18:09:24",
"EngineExeStatus": "SUCCESS",
"EngineExeUser": null,
"EngineName": "DLC_Standard_Presto",
"EngineSubType": "DLC_Standard_Presto",
"EngineTaskId": "4dfedddfcc1611efa2b9525400942df5",
"EngineType": "DLC",
"InChargeId": null,
"InstanceId": "ffda85b9-5258-477c-a965-380b3d4d3f64",
"JobId": "a93d192c-96f0-487e-9a81-7e7b964d22ef",
"OnwerUid": null,
"ProductSource": "DATA_EXPLORATION",
"ProjectId": "1460947878944567296",
"TaskId": null,
"TaskName": null,
"TaskTypeId": null
}
],
"TotalCount": 1,
"TotalPageNumber": 1
```

```
},
"RequestId": "cf410329-1b40-46cb-91ea-8d6d970c819b"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

通过任务查询表的血缘关系

最近更新时间：2025-06-10 02:23:21

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

通过任务查询表的血缘关系

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeTaskLineage。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
RequestFromSource	否	String	请求来源，WEB 前端；CLIENT 客户端
TaskId	否	String	任务ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestFromSource	String	请求来源，WEB 前端；CLIENT 客户端 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskLineageInfos	Array of TaskLineageInfoPair	通过任务ID查询集成任务信息列表
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 通过任务 ID 查询表血缘

通过任务 ID 查询表血缘

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeTaskLineage
<公共请求参数>

{
"TaskId": "20240610151527396"
}
```

输出示例


```
{
"Response": {
"RequestId": "5b52cec2-f76f-4e38-9855-1577b139ce9b",
"TaskLineageInfos": [
{
"SourceTable": {
"TaskId": "20240610151527396",
"TaskName": "chanchu",
"DataSourceId": 29547,
"DataSourceType": "HIVE",
"DatabaseName": "a_saski_test",
"SchemaName": "",
"TableName": "tb1554",
"TableUri": "a_saski_test.tb1554",
"Type": 0
},
"TargetTable": {
"TaskId": "20240610151527396",
"TaskName": "chanchu",
"DataSourceId": 29547,
"DataSourceType": "HIVE",
"DatabaseName": "a_saski_test",
"SchemaName": "",
"TableName": "tb1552",
"TableUri": "a_saski_test.tb1552",
"Type": 1
}
}
]
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

任务血缘上报接口

最近更新时间：2025-06-10 02:23:21

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

血缘上报接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer

点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ReportTaskLineage。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
ChannelType	是	String	上报渠道 示例值：THIRD_REPORT
Task	是	LineageTask	血缘任务
ProjectId	否	String	项目ID 示例值：110111121
TableLineages.N	否	Array of TableLineagePair	表血缘关系
ColumnLineages.N	否	Array of ColumnLineagePair	列血缘关系

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestFromSource	String	请求来源，WEB 前端；CLIENT 客户端 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Data	Boolean	上报结果 示例值：true
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 上报测试用例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: ReportTaskLineage
<公共请求参数>

{
"ChannelType": "THIRD_REPORT",
"Task": {
"TaskId": "Task-001",
"TaskType": "other",
"TaskSource": "other",
```

```
"ExtParams": [
{
"Key": "param1",
"Value": "value1"
},
{
"Key": "param2",
"Value": "value2"
}
]
},
"ProjectId": "1486804694126882816",
"TableLineages": [
{
"Sources": [
{
"DatasourceId": "61998",
"DatabaseName": "lineage_db1",
"TableName": "lineage_source_table1",
"CatalogName": "lineage_catalog1",
"TableType": "TABLE"
},
{
"DatasourceId": "61998",
"DatabaseName": "lineage_db2",
"TableName": "lineage_source_table2",
"CatalogName": "lineage_catalog1",
"TableType": "TABLE"
},
{
"DatasourceId": "61998",
"DatabaseName": "lineage_db2",
"TableName": "lineage_source_table3",
"CatalogName": "lineage_catalog1",
"TableType": "TABLE"
}
],
"Target": {
"DatasourceId": "61998",
"DatabaseName": "lineage_db3",
"TableName": "lineage_target_table1",
"CatalogName": "lineage_catalog1",
"TableType": "TABLE"
}
},
{
"Sources": [
{
"DatasourceId": "61999",
"DatabaseName": "lineage_db4",
"TableName": "lineage_source_table4",
"CatalogName": "lineage_catalog2",
"TableType": "TABLE"
},
{
"DatasourceId": "61999",
"DatabaseName": "lineage_db5",
```

```
"TableName": "lineage_source_table5",
"CatalogName": "lineage_catalog2",
"TableType": "TABLE"
}
],
"Target": {
"DatasourceId": "61999",
"DatabaseName": "lineage_db6",
"TableName": "lineage_target_table2",
"CatalogName": "lineage_catalog2",
"TableType": "TABLE"
}
}
],
"ColumnLineages": [
{
"Sources": [
{
"DatasourceId": "61998",
"DatabaseName": "lineage_db1",
"TableName": "lineage_source_table1",
"CatalogName": "lineage_catalog1",
"TableType": "TABLE",
"ColumnName": "source_column1",
"ColumnType": "STRING"
}
],
"Target": {
"DatasourceId": "61998",
"DatabaseName": "lineage_db3",
"TableName": "lineage_target_table1",
"ColumnName": "target_column1",
"CatalogName": "lineage_catalog1",
"TableType": "TABLE",
"ColumnType": "STRING"
}
}
]
}
```


输出示例


```
{
"Response": {
"Data": true,
"RequestId": "3c140219-cfe9-470e-b241-907877d6fb03"
}
}
```


5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。

数据建模相关接口
（仅公有云）创建数据建模，提供给云应用使用，实现"Wedata数据建模"的下单发货

最近更新时间：2025-06-10 02:23:46

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

创建数据建模，提供给云应用使用，实现“Wedata数据建模”的下单发货

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateDataModel。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
CloudappId	是	String	云应用的实例id 示例值：cloudapp-x3hadra3
UserId	是	String	用户的子账号id 示例值：1234567
TimeUnit	否	String	Wedata数据建模购买参数，包年包月类型单位，年：y，月：m，默认m 示例值：m
TimeSpan	否	Integer	Wedata数据建模购买参数，购买时长，默认1 示例值：1
AutoRenewFlag	否	Integer	Wedata数据建模购买参数，是否自动续费，是：1，否：0，默认0 示例值：0
DataModelVersion	否	String	Wedata数据建模购买参数，标准版：DATA_MODEL_STANDARD，企业版：DATA_MODEL_PRO，默认DATA_MODEL_STANDARD 示例值：DATA_MODEL_STANDARD

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	“Wedata数据建模”的实例id 示例值：0b2c0452-b8cc-447b-9c7c-d115ce28e8ea
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 创建数据建模示例

创建数据建模示例，实现数据建模的下单支付及发货

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: CreateDataModel
<公共请求参数>

{
"CloudappId": "cloudapp-x3hadra3jjj",
"TimeUnit": "m",
"TimeSpan": 1,
"AutoRenewFlag": 0,
"DataModelVersion": "DATA_MODEL_STANDARD",
"UserId": "10002855"
}
```

输出示例

```
{
"RequestId": "a4f6d342-5bc5-47f0-a378-3b6aa993a576",
"Response": {
"Data": "fd91ff2e-ea72-414a-8772-6edaa61a07f6",
"RequestId": "a4f6d342-5bc5-47f0-a378-3b6aa993a576"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue	参数取值错误。

错误码	描述
InvalidParameterValue.RepeatPurchaseError	重复购买错误，一个主账号在一个地域只允许购买一套数据建模

（仅公有云）销毁数据建模，提供给云应用使用，实现Wedata数据建模的销毁

最近更新时间：2025-06-10 02:23:46

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

销毁数据建模，提供给云应用使用，实现“Wedata数据建模”的销毁

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer

点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteDataModel。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
CloudappId	是	String	云应用的实例id 示例值：cloudapp-x3hadra3
DataModelId	是	String	数据建模的实例id 示例值：f4d52408-5cec-4075-b4f4-5b7154e0a4c7
UserId	是	String	用户的子账号id 示例值：12341

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Boolean	是否销毁成功 示例值：true
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 销毁数据建模示例

销毁数据建模

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DeleteDataModel
<公共请求参数>

{
"CloudappId": "cloudapp-x3hadra3",
"DataModelId": "cc2db8c1-4485-4ae2-85ef-57c6396c9836",
"UserId": "123456"
}
```

输出示例

```
{
"RequestId": "1f21a21b-c15c-4e80-9535-9130b473459d",
"Response": {
"Data": true,
"RequestId": "1f21a21b-c15c-4e80-9535-9130b473459d"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue	参数取值错误。
InvalidParameterValue.DataModelDestroyed	数据建模实例已经被销毁

（仅公有云）数语向Wedata注册，更新相关信息

最近更新时间：2025-06-10 02:23:46

1. 接口描述

接口请求域名： wedata.tencentcloudapi.com 。

数语向wedata注册，提供自身cam角色信息，跳转域名、ip、端口信息等

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer 点击调试

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UpdateDataModelRegistryInfo。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2021-08-20。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表。
CloudappId	是	String	云应用的实例id 示例值：cloudapp-x3hadra3
AppCamRole	是	String	数语的CAM角色 示例值：Cloudapp_x3HADRA3_Role
Ip	否	String	数语的公网访问ip 示例值：140.xx.xx.xx
Port	否	Integer	数语的公网访问端口 示例值：18091
AppCamRoleId	否	String	数语的CAM角色id 示例值：4000000001321
Provider	否	String	服务提供方 示例值：shuyu
TenantId	否	String	租户id 示例值：1234456
OwnId	否	String	主账号id 示例值：1234456
VpcId	否	String	VpcId 示例值：vpc-96zopisr
VpcRegion	否	String	Vpc地域 示例值：ap-beijing
Pip	否	String	数语的内网访问ip 示例值：10.xx.xx.xx
Pport	否	Integer	数语的内网访问端口 示例值：18091
IsPublic	否	Integer	是否开放公网访问数语, 1:是，0:否，默认1开放 示例值：1

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Boolean	数语向wedata注册成功 示例值：true
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 更新数语信息，入参传入ip和端口

更新数语信息，入参传入ip和端口

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: wedata.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: UpdateDataModelRegistryInfo
<公共请求参数>

{
"CloudappId": "cloudapp-x3hadra3",
"AppCamRole": "Cloudapp_x3HADRA3_Role",
"AppCamRoleId": "4000000001321",
"Ip": "10.2.3.4",
"Port": 18091,
"VpcId": "vpc-96zopisr",
"VpcRegion": "ap-beijing",
"Pip": "10.2.3.4",
"Pport": 18091,
"IsPublic": 1
}
```

输出示例

```
{
"RequestId": "176da6c4-d9a5-450a-a11b-b64acd4faa60",
"Response": {
"Data": true,
"RequestId": "176da6c4-d9a5-450a-a11b-b64acd4faa60"
}
}
```

5. 开发者资源

腾讯云 API 平台

腾讯云 API 平台 是综合 API 文档、错误码、API Explorer 及 SDK 等资源的统一查询平台，方便您从同一入口查询及使用腾讯云提供的所有 API 服务。

API Inspector

用户可通过 API Inspector 查看控制台每一步操作关联的 API 调用情况，并自动生成各语言版本的 API 代码，也可前往 API Explorer 进行在线调试。

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java: GitHub, Gitee

- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for C++: GitHub, Gitee
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Ruby: GitHub, Gitee

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue	参数取值错误。
InvalidParameterValue.UnsupportedProvider	不支持的数据建模服务提供方

数据结构

最近更新时间：2025-06-11 02:14:37

AdhocDetail

子任务记录

被如下接口引用：SubmitSqlTask。

名称	类型	描述
Id	Integer	子任务记录Id 示例值：11111
ScriptContent	String	脚本内容 示例值：select 1
StartTime	Timestamp ISO8601	任务启动时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2024-04-15T15:36:34+08:00
EndTime	Timestamp ISO8601	任务结束时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2024-04-15T15:36:34+08:00
Status	String	当前任务状态 示例值：CREATED
RecordId	Integer	提交任务id 示例值：11111

AdhocRecord

任务提交记录

被如下接口引用：SubmitSqlTask。

名称	类型	描述
Id	Integer	任务提交记录id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：11111
ScriptContent	String	脚本内容 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：\n\n\n\n\nselect 1\n
CreateTime	Timestamp ISO8601	任务提交时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2024-04-15T15:36:34+08:00
Status	String	任务状态 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：CREATED
InstanceId	String	实例id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：20220218112409315_2022-03-02T12:34:03+08:00

AgentStatus

Agent采集器状态统计

被如下接口引用：DescribeIntegrationTask。

名称	类型	描述
Running	Integer	运行中的数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：3
Abnormal	Integer	异常的数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：6
InOperation	Integer	操作中的数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：7

AiOpsEventListenerDTO

监听事件

被如下接口引用：DescribeAllByFolderNew, DescribeDependTaskLists, DescribeSuccessorOpsTaskInfos, DescribeWorkflowCanvasInfo, DescribeWorkflowListByProjectId。

名称	类型	必选	描述
EventName	String	否	事件名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreateTime	String	否	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ProjectDisplayName	String	否	项目展示名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
EventSubType	String	否	事件周期 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ProjectId	String	否	事件项目ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
PropertiesList	Array of ParamInfoDs	否	扩展名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
EventBroadcastType	String	否	事件广播类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

AiopsDLCResourceConfigDto

DLC资源配置信息

被如下接口引用：DescribeAllByFolderNew, DescribeDependTaskLists, DescribeSuccessorOpsTaskInfos, DescribeWorkflowCanvasInfo, DescribeWorkflowListByProjectId。

名称	类型	必选	描述
DriverSize	String	否	Driver资源 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ExecutorSize	String	否	Executor资源 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ExecutorNumbers	String	否	Executor数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
IsInherit	String	否	资源配置方式 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

AiopsScriptInfo

数据运维脚本信息

被如下接口引用：DescribeAllByFolderNew, DescribeDependTaskLists, DescribeSuccessorOpsTaskInfos, DescribeWorkflowCanvasInfo, DescribeWorkflowListByProjectId。

名称	类型	必选	描述
ScriptContent	String	是	脚本内容 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CosPath	String	是	脚本所在COS的路径 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CosRegion	String	是	脚本所在COS的地域 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CosBucketName	String	是	脚本所在COS的桶名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

AiopsSimpleTaskDto

父任务simple信息

被如下接口引用：DescribeAllByFolderNew, DescribeDependTaskLists, DescribeSuccessorOpsTaskInfos, DescribeWorkflowCanvasInfo, DescribeWorkflowListByProjectId。

名称	类型	必选	描述
TaskId	String	否	任务ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskName	String	否	任务名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Status	String	否	任务状态 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CycleType	String	否	周期类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Creator	String	否	任务创建人 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
WorkflowId	String	否	工作流id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
WorkflowName	String	否	工作流名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ProjectId	String	否	项目id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ProjectIdent	String	否	项目标识 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ProjectName	String	否	项目名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ConfigType	String	否	配置策略 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TimeDimension	String	否	时间维度 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InstanceScope	String	否	实例范围 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ExectuorPolicy	String	否	执行策略 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

AlarmDsVO

告警信息

被如下接口引用：DescribeTaskDetailDs。

名称	类型	必选	描述
AlarmId	String	否	告警策略id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskId	String	否	任务id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Status	Integer	否	告警是否生效 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
AlarmType	String	否	告警类别，目前支持失败告警，超时告警 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
AlarmWay	String	否	告警方式 ，目前支持email提醒，短信提醒 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Creator	String	否	告警创建人 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
AlarmRecipient	String	否	告警接收人 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
AlarmRecipientId	String	否	告警接收人ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ModifyTime	String	否	告警修改时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
LastFailTime	String	否	最近失败告警实例数据时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
LastOverTime	String	否	最近超时告警实例数据时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
LastAlarmTime	String	否	最新告警时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
AlarmExt	Array of AlarmExtDsVO	否	AlarmExt信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreateTime	String	否	告警创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

AlarmEventInfo

告警事件详情

被如下接口引用：DescribeAlarmEvents。

名称	类型	必选	描述
AlarmId	String	是	告警ID 示例值：4523
AlarmTime	String	是	告警时间 示例值：2020-10-10 10:10:10
TaskId	String	是	任务ID 示例值：74567
RegularName	String	是	规则名称 示例值：hjgjh
AlarmLevel	Integer	是	告警级别,0表示普通，1表示重要，2表示紧急 示例值：1

名称	类型	必选	描述
AlarmWay	Integer	是	告警方式,多个用逗号隔开（1:邮件，2:短信，3:微信，4:语音，5:代表企业微信，6:http） 示例值：1,2,3
AlarmRecipientId	String	是	告警接收人Id，多个用逗号隔开 示例值：780798
ProjectId	String	是	项目ID 示例值：8765
AlarmIndicator	Integer	否	告警指标,0表示任务失败，1表示任务运行超时，2表示任务停止，3表示任务暂停 示例值：1
AlarmIndicatorDesc	String	否	告警指标描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：hgff
TriggerType	Integer	否	指标阈值，1表示离线任务第一次运行失败，2表示离线任务所有重试完成后失败 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
EstimatedTime	Integer	否	预计的超时时间，分钟级别 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：20
InstanceId	String	否	实例ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：865764
TaskName	String	否	任务名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：ggrt
IsSendSuccess	Integer	否	0：部分成功，1：全部成功，2：全部失败 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0
InQuitePeriods	Integer	否	是否在免打扰时间内，0:否, 1:是 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0
RecordId	Integer	否	告警记录id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：100
MessageId	String	否	消息ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：kuytujnv
Operator	Integer	否	阈值计算算子，1：大于 2：小于 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
RegularId	String	否	告警规则ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：11
AlarmRecipientName	String	否	告警接收人昵称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：dsf
TaskType	Integer	否	告警任务类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：202
SendResult	String	否	发送结果 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：dsf
MonitorObjectId	String	否	监控对象id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	必选	描述
			示例值：89
MonitorObjectName	String	否	监控对象名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：名称A
Threshold	Float	否	指标阈值 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：80
AlarmReason	String	否	告警原因 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：原因
IndicatorTimeRangeValue	Integer	否	近范围值 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
IndicatorTimeRangeUnit	String	否	近范围单位 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：day
SyncType	Integer	否	同步类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1

AlarmExtDsVO

AlarmExtVO信息

被如下接口引用：DescribeTaskDetailDs。

名称	类型	必选	描述
AlarmId	String	否	告警策略ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
PropName	String	否	扩展字段key 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
PropValue	String	否	扩展字段value 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreateTime	String	否	告警创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ModifyTime	String	否	修改时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

AlarmIndicatorInfo

告警指标

被如下接口引用：BatchCreateIntegrationTaskAlarms, CreateTaskAlarmRegular, DescribeTaskAlarmRegulations, ModifyTaskAlarmRegular。

名称	类型	必选	描述
Id	String	否	指标id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123
AlarmIndicator	Integer	否	告警指标,0任务失败,1任务运行超时,2任务停止,3任务暂停, 4读取速度,5写入速度,6读取吞吐 7写入吞吐, 8脏数据字节数,9脏数据条数,10任务异常,11任务检测异常, 12重启次数, 13任务延时, 14近20分内的重启次数 15传输延迟,16业务延迟, 50离线包CPU使用率, 51离线包内存使用率, 52离线包并行度使用率, 53离线包排队中的实例数, 54实时包资源使用率, 55实时包运行中的任务数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1

名称	类型	必选	描述
AlarmIndicatorDesc	String	否	告警指标描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：任务失败
TriggerType	Integer	否	指标阈值，1表示离线任务第一次运行失败，2表示离线任务所有重试完成后失败 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
EstimatedTime	Integer	否	预计的超时时间，分钟级别 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123
Operator	Integer	否	告警阈值的算子,1 大于,2 小于 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
AlarmIndicatorUnit	String	否	告警指标阈值单位：ms(毫秒)、s(秒)、min(分钟) 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：ms
Duration	Integer	否	告警周期 示例值：1
DurationUnit	String	否	告警周期单位:hour,minute,day 示例值：minute
MaxTimes	Integer	否	周期内最多告警次数 示例值：1
Threshold	Float	否	指标阈值 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：50
IndicatorTimeRangeUnit	String	否	时间范围单位 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：minute
IndicatorTimeRangeValue	Integer	否	时间范围值 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：12

AlarmInfo

任务告警信息

被如下接口引用：SetTaskAlarmNew。

名称	类型	必选	描述
TaskIds	String	是	关联任务id 示例值：111,111
AlarmType	String	是	告警类别；failure表示失败告警；overtime表示超时告警 示例值：failure
AlarmWay	String	是	告警方式；SMS表示短信；Email表示邮件；HTTP 表示接口方式；Wechat表示微信方式 示例值：SMS,Email
AlarmRecipient	String	是	告警接收人，多个告警接收人以;分割 示例值：wang;zhang
AlarmRecipientId	String	是	告警接收人id，多个告警接收人id以;分割 示例值：111;222
Hours	Integer	是	预计运行的小时，取值范围0-23 示例值：2
Minutes	Integer	是	预计运行分钟，取值范围0-59

名称	类型	必选	描述
			示例值：20
TriggerType	Integer	是	告警出发时机；1表示第一次运行失败；2表示所有重试完成后失败； 示例值：1
AlarmId	String	否	告警信息id 示例值：xxx
Status	Integer	否	告警状态设置；1表示可用；0表示不可用，默认可用 示例值：1

AlarmReceiverInfo

告警接收人详情

被如下接口引用：DescribeAlarmReceiver。

名称	类型	必选	描述
AlarmId	String	是	告警ID 示例值：76
AlarmReceiver	String	是	告警接收人ID 示例值：765645
Email	Integer	是	邮件，0：未设置，1：成功，2：失败 示例值：1
Sms	Integer	是	短信，0：未设置，1：成功，2：失败 示例值：1
Wechat	Integer	是	微信，0：未设置，1：成功，2：失败 示例值：1
Voice	Integer	是	电话，0：未设置，1：成功，2：失败 示例值：1
Wecom	Integer	是	企业微信，0：未设置，1：成功，2：失败 示例值：1
Http	Integer	是	http，0：未设置，1：成功，2：失败 示例值：1
WecomGroup	Integer	否	企业微信群，0：未设置，1：成功，2：失败 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
LarkGroup	Integer	否	飞书群，0：未设置，1：成功，2：失败 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
AlarmMessageSendResult	String	否	发送结果 大json格式 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：{"a":"1"}

Apply

审批列表信息

被如下接口引用：DescribeApproveList。

名称	类型	描述
ApplicantId	String	申请人id 示例值：1001252651935
ApplicantName	String	申请人名称 示例值："test_name"

名称	类型	描述
Remark	String	审批备注 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："test"
ApproveClassification	String	审批分类key 示例值："db"
ApproveId	String	审批单id 示例值：1562
ApproveType	String	审批类型key 示例值："db_db"
Reason	String	申请原因 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："use test"
CreateTime	String	创建时间 示例值："2022-04-12T06:15:16+08:00"
ApproveTime	String	审批时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："2022-04-12T06:15:16+08:00"
ApproveClassificationName	String	审批分类名称 示例值："库表申请"
Status	String	状态 示例值："pass"
ApproveTypeName	String	审批类型名称 示例值："库申请"
ErrorMessage	String	审批异常或者失败信息 示例值："错误信息"
ApplyName	String	申请名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：test_db153562203
ApproverId	String	审批人id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：10065986435
ApproverName	String	审批人名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："name1"
ApproveProjectName	String	审批所属项目 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："project_name"
ApplyId	String	审批id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123
Metadata	String	扩展字段 示例值：123

ApproveModify

修改审批单状态

被如下接口引用：ModifyApproveStatus。

名称	类型	描述
ApproveId	String	审批单id

名称	类型	描述
		示例值：1
Success	Boolean	是否修改成功 示例值：true

ApproveType

审批分类

被如下接口引用：DescribeApproveTypeList。

名称	类型	描述
Type	String	申请分类key 示例值：db_db
TypeName	String	类型名称 示例值：库申请
Classification	String	申请类型key 示例值：db

AsyncResourceVO

操作资源DTO

被如下接口引用：ListBatchDetail。

名称	类型	描述
ProcessId	Integer	处理Id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ResourceId	String	资源Id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ResourceName	String	资源名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ExtraInfo	Array of ParamInfo	自定义信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

AttributeItemDTO

aiops基础信息

被如下接口引用：DescribeInstanceDetailInfo, DescribeOpsInstanceLogList。

名称	类型	必选	描述
Key	String	否	key 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Value	String	否	value 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Description	String	否	描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

AttributeItemDsVO

AttributeItemVO参数

被如下接口引用：DescribeTaskDetailDs, UpdateCodeTemplate。

名称	类型	必选	描述
Key	String	否	Key值 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Value	String	否	Value值 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Description	String	否	描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

BaseClusterInfo

集群基础信息

被如下接口引用：DescribeProject, DescribeTenantProjects。

名称	类型	描述
ClusterId	String	集群id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：43453434sdsd
ClusterType	String	集群类型，EMR/CDW等 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：EMR
ClusterName	String	集群名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：testcluster
RegionCn	String	地域中文 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：北京
RegionEn	String	地域英文 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：beijing
RegionArea	String	地区 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：beijing
Used	Boolean	集群是否使用 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：true
Status	Integer	集群状态 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
StatusInfo	String	集群状态信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：success
StorageType	String	集群存储类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ComputeType	String	集群计算类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ClusterResource	String	集群资源量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ChargeType	String	集群付费方式 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：test
CreateTime	Timestamp ISO8601	集群创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
		示例值：2020-09-22T00:00:00+00:00
ExtraConf	String	额外配置 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RangerUserName	String	ranger账号名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：user
CdwUserName	String	cdw账号（用于展示） 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：wedata

BaseRole

基础角色对象

被如下接口引用：DescribeRoleList。

名称	类型	必选	描述
RoleId	String	否	角色id 示例值：1
RoleName	String	否	角色名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：Name
DisplayName	String	否	角色昵称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：Name
Description	String	否	描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：描述
RoleType	String	否	角色类型, 分为System,Tenant,Project,Commercial 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：system
SystemDefault	Boolean	否	系统预设 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：true
Parameters	String	否	自定义参数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
MemberCount	Integer	否	成员统计 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123
Privileges	Array of RolePrivilege	否	权限 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Operator	BaseUser	否	操作者 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
OperateTime	Integer	否	操作时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123
CreateTime	Integer	否	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123
CreateTimeStr	String	否	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123

名称	类型	必选	描述
UpdateTimeStr	String	否	更新时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123
ProjectId	String	否	项目id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123
UpdateTime	String	否	更新时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123
Creator	String	否	创建人 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123

BaseTenant

租户基础信息

被如下接口引用：DescribeProject, DescribeTenantProjects。

名称	类型	必选	描述
TenantId	String	是	租户id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：100010
TenantName	String	是	租户标识 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：testtenant
DisplayName	String	是	租户显示名称，一般是中文名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：测试租户
Description	String	是	备注 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：测试租户备注
OwnerUserId	String	是	租户主账号 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：12343445
Params	String	是	租户的额外配置参数, json格式字符串 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

BaseUser

基础用户信息

被如下接口引用：DescribeProject, DescribeRoleList, DescribeTenantProjects。

名称	类型	必选	描述
UserId	String	否	有云的UIN，全局唯一 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
UserName	String	否	用户全局唯一标识 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：u100019933
DisplayName	String	否	用户显示名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：xiaoming

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

名称	类型	必选	描述
PhoneNum	String	否	电话号码 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：18888888888
Email	String	否	邮箱 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：test@test.com

BatchCreateTaskVersionDTO

BatchCreateTaskVersion使用，描述任务信息

被如下接口引用：BatchCreateTaskVersionAsync, CreateTaskVersionDs。

名称	类型	必选	描述
TaskId	String	是	任务ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123456
VersionRemark	String	否	VersionRemark 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：ABC
FolderId	String	否	文件夹ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：ABC

BatchOperateResult

批量操作的结果返回

被如下接口引用：SetTaskAlarmNew。

名称	类型	描述
SuccessCount	Integer	批量操作成功数 示例值：0
FailedCount	Integer	批量操作失败数 示例值：0
TotalCount	Integer	批量操作的总数 示例值：0

BatchOperateResultOpsDto

实例批量操作结果类

被如下接口引用：KillOpsMakePlanInstances, KillScheduleInstances, RunForceSucScheduleInstances, RunRerunScheduleInstances。

名称	类型	描述
Result	Boolean	结果 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ErrorId	String	错误id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ErrorDesc	String	错误说明 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
AsyncActionId	String	异步操作id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

BatchOperationOpsDto

批量操作的结果返回

被如下接口引用：BatchDeleteOpsTasks, BatchModifyOpsOwners, BatchStopOpsTasks, UpdateWorkflowOwner。

名称	类型	描述
SuccessCount	Integer	批量操作成功数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
FailedCount	Integer	批量操作失败数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0
TotalCount	Integer	批量操作的总数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0
AsyncActionId	String	异步操作记录的唯一id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：111222

BatchOpsDTO

批量操作结果，带失败原因

被如下接口引用：TriggerDsEvent。

名称	类型	描述
TotalCount	Integer	总数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：10
SuccessCount	Integer	成功数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2
FailCount	Integer	失败数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：8
FailMessageList	Array of FailMessage	失败原因 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

BatchResult

批量操作结果

被如下接口引用：ModifyWorkflowSchedule。

名称	类型	描述
Running	Integer	正在运行的任务数
Success	Integer	执行成功的任务数
Failed	Integer	执行失败的任务数
Total	Integer	总任务数

BatchResultDs

批量执行结果

被如下接口引用：RenewWorkflowOwnerDs, RenewWorkflowSchedulerInfoDs。

名称	类型	描述
Success	Integer	成功数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Failed	Integer	失败数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Total	Integer	总计 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

BatchReturn

操作结果

被如下接口引用：RegisterEvent, RegisterEventListener, TriggerEvent。

名称	类型	描述
Result	Boolean	执行结果
ErrorDesc	String	执行情况备注 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ErrorId	String	执行情况id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

BatchTaskOperateNew

批量操作出参

被如下接口引用：BatchCreateTaskVersionAsync。

名称	类型	描述
JobId	Integer	操作Id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1

BizCatalogsInfo

数据地图-数据类目信息

被如下接口引用：DescribeBaseBizCatalogs。

名称	类型	必选	描述
AppId	String	是	应用id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1234
Id	Integer	是	类目id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：122
Level	Integer	是	类目层级 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
Name	String	是	类目名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：类目名称
ParentId	Integer	是	上级类目id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：144

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

名称	类型	必选	描述
Position	Integer	是	类目顺序 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1

BytesSpeed

实时任务同步速度 字节/s

被如下接口引用：DescribeRealTimeTaskSpeed。

名称	类型	描述
NodeType	String	节点类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：SOURCE
NodeName	String	节点名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：mysql读取节点
Values	Array of SpeedValue	速度值列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

CandidateDsDTo

CandidateDsDTo

被如下接口引用：DescribeTaskDetailDs。

名称	类型	必选	描述
Value	String	否	取值 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：ABC
ValueDesc	String	否	取值描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：ABC

CodeTemplateDetail

模版详情

被如下接口引用：DescribeCodeTemplateDetail, DescribeTaskTemplates。

名称	类型	必选	描述
ProjectId	String	否	项目id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1460947878944567296
CodeTemplateName	String	否	模版名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：test
TaskType	Integer	否	任务类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：30
CodeTemplateDesc	String	否	代码模版描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：test
FolderId	String	否	文件夹id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：e635a7fd-87c3-4cbb-9074-58de52d08757

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

名称	类型	必选	描述
FolderName	String	否	文件夹名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：test
InCharge	String	否	责任人名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：leoftzhang
InChargeId	String	否	责任人id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：12341
Ext	TaskExtDsVO	否	扩展信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CodeTemplateId	String	否	模版id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：id
LastUpdateTime	String	否	最后更新时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2025-03-10 17:51:45
UpdateUser	String	否	更新人名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：kg
UpdateUserId	String	否	更新人id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：43827392
BrokerIp	String	否	执行ip 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：10.1.1.1
ResourceGroup	String	否	资源组id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：20241212031234
Submit	Boolean	否	是否提交 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：true
ScriptChange	Boolean	否	模版脚本是否发生变化 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：true
Content	String	否	代码模版脚本，base64编码返回 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：c2VsZWN0IDE7

CollectionFolderOpsDto

文件夹列表

被如下接口引用：DescribeAllByFolderNew。

名称	类型	必选	描述
TotalCount	Integer	否	总数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TotalPage	Integer	否	总页面数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
PageCount	Integer	否	当前页面数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	必选	描述
PageNumber	Integer	否	页码 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
PageSize	Integer	否	每页数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Items	Array of FolderOpsDto	否	任务信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

CollectionInstanceOpsDto

实例列表结构体

被如下接口引用：DagInstances, DescribeScheduleInstances。

名称	类型	必选	描述
TotalCount	Integer	否	总数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TotalPage	Integer	否	总页面数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
PageCount	Integer	否	当前页面数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
PageNumber	Integer	否	页码 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
PageSize	Integer	否	每页数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Items	Array of InstanceOpsDto	否	实例信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

ColumnAggregationLineage

列血缘聚合信息

被如下接口引用：DescribeColumnLineage。

名称	类型	描述
TableName	String	表名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ParentId	String	父节点ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
MetastoreType	String	元数据类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ParentSet	String	字符串类型的父节点集合 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ChildSet	String	字符串类型的子节点集合 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ColumnInfoSet	Array of SimpleColumnInfo	列信息集合 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

ColumnBasicInfo

表的元数据信息

被如下接口引用：DescribeFieldBasicInfo。

名称	类型	描述
TableId	String	表的全局唯一ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：12345
DatasourceId	String	数据源全局唯一ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：111
DatasourceName	String	数据源名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：emr-xx.default
DatabaseId	String	数据库ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
DatabaseName	String	数据库名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：Default
TableName	String	表名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：student
ColumnName	String	字段名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：name
DataType	String	数据类型,string/int等 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：string
ColumnType	String	字段类型, varchar(32)/int(10)等 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：varchar
ColumnDefault	String	字段默认值 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：a
ColumnKey	String	索引类型, PRI/MUL/PARTITION等,普通字段该值为空串 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：PRI
ColumnPosition	Integer	字段顺序标识 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
ColumnComment	String	字段注释 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：abc
StoreType	String	数据类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：a
ProjectId	String	所属项目ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：12345
ProjectName	String	所属项目英文名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：project
ProjectDisplayName	String	所属项目中文名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：项目

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

名称	类型	描述
CreateTime	String	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2023-12-26
UpdateTime	String	更新时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2023-12-26
Scale	Integer	精度 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：10

ColumnData

ColumnItem

被如下接口引用：DiagnosePro。

名称	类型	必选	描述
EventName	String	否	ColumnName1 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：ColumnName1
EventProjectName	String	否	ColumnName1 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：ColumnName1
Type	String	否	1 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
CurRunDate	String	否	1 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
TaskId	String	否	1 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
State	String	否	1 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
EventType	String	否	1 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
TaskName	String	否	任务名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：test_task
ProjectName	String	否	项目名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：dev_pro
ProjectId	String	否	项目ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1

ColumnItem

ColumnItem

被如下接口引用：DiagnosePro。

名称	类型	必选	描述
ColumnName	String	否	ColumnName1 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：ColumnName1
ColumnRef	String	否	ColumnName1 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：ColumnName1

ColumnLineage

列血缘节点

被如下接口引用：ReportTaskLineage。

名称	类型	必选	描述
DatasourceId	String	是	数据源id 示例值：5001
DatabaseName	String	是	database 名称 示例值：db
TableName	String	是	表名称 示例值：table
ColumnName	String	是	列名称 示例值：c1
CatalogName	String	否	catalog 名称 示例值：catalog
SchemaName	String	否	schema 名称 示例值：public
ExtParams	Array of ExtParam	否	扩展参数
TableType	String	否	表类型 示例值：tableType
ColumnType	String	否	列类型 示例值：columnType

ColumnLineageInfo

血缘字段信息

被如下接口引用：DescribeColumnLineage。

名称	类型	必选	描述
Id	String	是	血缘id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123
DatasourceId	String	是	数据源ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ColumnName	String	否	字段名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：a
ColumnNameCn	String	否	字段中文名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：a
ColumnType	String	否	字段类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	必选	描述
			示例值：int
RelationParams	String	否	关系参数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：a
Params	String	否	参数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：a
ParentId	String	否	父id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123
MetastoreType	String	否	元数据类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：HIVE
MetastoreTypeName	String	否	元数据类型名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：Hive
TableName	String	否	表名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：abc
QualifiedName	String	否	字段全名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：a.b.c
DownStreamCount	Integer	否	下游节点数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0
UpStreamCount	Integer	否	上游节点数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0
Description	String	否	描述信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：abc
PrefixPath	String	否	由中心节点出发的路径信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：a,b,c
CreateTime	String	否	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2021-08-01 00:00:00
ModifyTime	String	否	更新时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2021-08-01 00:00:00
Tasks	Array of String	否	任务id列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：["123"]
ParentSet	String	否	父节点列表字符串 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ChildSet	String	否	子节点列表字符串 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ExtParams	Array of LineageParamRecord	否	额外参数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TableId	String	否	表ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：12345

ColumnLineagePair

列血缘对

被如下接口引用：ReportTaskLineage。

名称	类型	必选	描述
Sources	Array of ColumnLineage	是	列血缘来源方
Target	ColumnLineage	是	列血缘目标方

ColumnMeta

列的元数据

被如下接口引用：DescribeColumnsMeta。

名称	类型	描述
NameEn	String	字段英文名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：age
NameCn	String	字段中文名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：年龄
Type	String	字段类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：String
Description	String	字段描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：年龄
Position	Integer	字段序号 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
IsPartition	Boolean	是否为分区字段 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：false
Name	String	字段名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：age
ColumnFamiliesFieldSet	Array of Pair	HBase列簇属性集合 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DictionaryId	String	对应码表字典ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
DictionaryName	String	对应码表字典名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：dict1
LevelName	String	安全等级：名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
LevelRank	Integer	安全等级：值范围1-10 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
InfluxCategory	String	influxdb字段类别 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：timetamp

CommonContent

内容详情

被如下接口引用：ModifyTaskScript。

名称	类型	描述
Content	String	详情内容 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

CommonId

Id包装对象

被如下接口引用：CreateTask。

名称	类型	必选	描述
Id	String	是	Id值 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

CommonIdOpsDto

返回命令id

被如下接口引用：CreateOpsMakePlan。

名称	类型	描述
Id	String	返回补录计划名称_ok 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："patch_20250527184634_1417_ok“

CompareResult

质量检查对比结果

被如下接口引用：CommitRuleGroupTask, DescribeRuleExecDetail, DescribeRuleExecResults, DescribeRuleGroupExecResultsByPage。

名称	类型	必选	描述
Items	Array of CompareResultItem	是	对比结果项列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TotalRows	Integer	是	检测总行数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123456
PassRows	Integer	是	检测通过行数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123456
TriggerRows	Integer	是	检测不通过行数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123456

CompareResultItem

对比结果项

被如下接口引用：CommitRuleGroupTask, DescribeRuleExecDetail, DescribeRuleExecResults, DescribeRuleGroupExecResultsByPage。

名称	类型	必选	描述
FixResult	Integer	是	对比结果， 1为真 2为假 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	必选	描述
			示例值：1
ResultValue	String	是	质量sql执行结果 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：100
Values	Array of ThresholdValue	是	阈值列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Operator	String	是	比较操作类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：>
CompareType	Integer	是	比较类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
ValueComputeType	Integer	是	值比较类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1

CompareRule

对比规则

被如下接口引用：CreateRule, DescribeRule, DescribeRules, ModifyRule。

名称	类型	必选	描述
Items	Array of CompareRuleItem	否	比较条件列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CycleStep	Integer	否	周期性模板默认周期，单位秒 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ComputeExpression	String	否	o 表示 或，a 表示 且，数字表示items下标 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：((0a1)o2a3)

CompareRuleItem

比较条件

被如下接口引用：CreateRule, DescribeRule, DescribeRules, ModifyRule。

名称	类型	必选	描述
CompareType	Integer	否	比较类型 1.固定值 2.波动值 3.数值范围比较 4.枚举范围比较 5.不用比较 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
Operator	String	否	比较操作类型 < <= == => > != IRLCRO:在区间内(左闭右开) IRLORC:在区间内(左开右闭) IRLCRC:在区间内(左闭右闭) IRLORO:在区间内(左开右开) NRLCRO:不在区间内(左闭右开) NRLORC:不在区间内(左开右闭) NRLCRC:不在区间内(左闭右闭) NRLORO:不在区间内(左开右开) 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：<
ValueComputeType	Integer	否	质量统计值类型 1.绝对值 2.上升 3. 下降 4._C包含 5. N_C不包含 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1

名称	类型	必选	描述
ValueList	Array of ThresholdValue	否	比较阈值列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

Content

Content

被如下接口引用：DiagnosePro。

名称	类型	必选	描述
TaskId	String	否	任务id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：任务id
TaskName	String	否	任务名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：任务名称
Diagnose	String	否	诊断 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：诊断
Reason	String	否	理由 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：理由
Operation	String	否	操作 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：操作
Url	String	否	链接 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：链接

CosTokenResponse

cos token信息

被如下接口引用：GetCosToken。

名称	类型	描述
Id	String	token id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Token	String	token内容 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SecretId	String	密钥id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SecretKey	String	密钥内容 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Response	String	响应 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
OwnerUin	String	用户uin 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ExpiredTime	Integer	过期时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreateTime	Integer	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

名称	类型	描述
UpdateTime	Integer	更新时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
OperatorUin	String	操作者uin 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

CreateAndDDLSupport

是否支持creat 或ddl

被如下接口引用：DescribeTableMeta, DescribeTableMetas。

名称	类型	描述
SupportSelect	Boolean	是否支持select 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：true
SupportDdl	Boolean	是否支持ddl 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：true

CreateMakeDatetimeInfo

补录计划日期范围

被如下接口引用：CreateOpsMakePlan, DescribeOpsMakePlans。

名称	类型	必选	描述
StartDate	String	否	开始日期 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："2024-04-07"
EndDate	String	否	结束日期 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："2024-04-10"
StartTime	String	否	开始时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："00:00"
EndTime	String	否	结束时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："23:59"

DailyScoreInfo

日评分信息

被如下接口引用：DescribeQualityScoreTrend, DescribeTableScoreTrend。

名称	类型	描述
StatisticsDate	Integer	统计日期 时间戳 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123
Score	Float	评分 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：12.02

DataCheckStat

数据监测情况结果

被如下接口引用：DescribeDataCheckStat。

名称	类型	描述
TableTotal	Integer	表总数 示例值：1
ColumnTotal	Integer	字段总数 示例值：1
TableConfig	Integer	表配置检测数 示例值：1
ColumnConfig	Integer	字段配置检测数 示例值：1
TableExec	Integer	表实际检测数 示例值：1
ColumnExec	Integer	字段实际检测数 示例值：1

DataServicePublishedApiListFilter

获取数据服务API的发布态信息列表过滤条件

被如下接口引用：DescribeDataServicePublishedApiList。

名称	类型	必选	描述
PathUrl	String	否	请求路径关键词筛选 示例值：test
Keyword	String	否	Api名称关键词筛选 示例值：test
AuthTypes	Array of Integer	否	Api认证方式筛选 0:免认证 1:应用认证 示例值：[0]
ApiStatus	Array of Integer	否	服务Api状态 1:已上线 3:已下线 示例值：[1]
ConfigTypes	Array of Integer	否	API配置方式 0:向导、1、脚本、2、注册Api 示例值：[1]

DataServiceRequestListOrder

数据服务通用排序参数

被如下接口引用：DescribeDataServicePublishedApiList。

名称	类型	必选	描述
Name	String	否	排序参数名称 取值： CreateTime 表示按照创建时间排序 ModifyTime 表示按照更新时间排序 示例值：CreateTime, ModifyTime
Direction	String	否	排序参数顺序 示例值：ASC

DataServiceRequestParam

数据服务入参

被如下接口引用：DescribeDataServicePublishedApiDetail。

名称	类型	必选	描述
ParamName	String	是	参数名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
BindField	String	是	绑定字段 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123-abc
ParamType	String	是	参数类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123-abc
ParamPosition	String	是	参数位置 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：path
Operator	String	是	操作符 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：=
NonEmpty	Integer	是	是否为空 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
DefaultValue	String	否	默认值 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
ExampleValue	String	否	示例值 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123-abc
Description	String	否	参数描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123-abc

DataServiceResponseParam

数据服务入参

被如下接口引用：DescribeDataServicePublishedApiDetail。

名称	类型	必选	描述
ParamName	String	是	参数名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
BindField	String	是	绑定字段 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123-abc
ParamType	String	是	参数类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123-abc
ExampleValue	String	是	示例值 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123-abc
Description	String	是	参数描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123-abc

DataSourceConnectStatus

数据源云梯连接状态

被如下接口引用：DescribeDataSourceList, DescribeDatasource。

名称	类型	描述
Id	Integer	id 示例值：1
ProjectId	String	项目id 示例值：1
DatasourceId	String	数据源id 示例值：1
ConnectResult	Integer	连接结果 示例值：1
ConnectError	String	错误信息 示例值：1
Timestamp	Integer	时间戳 示例值：1

DataSourceEnvInfo

数据源环境信息

被如下接口引用：DescribeDataSourceList, DescribeDatasource。

名称	类型	必选	描述
Env	String	否	环境 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：production
DataSourceType	String	否	数据源类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：hive
ClusterId	String	否	集群id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：emr-asf418ag
Params	String	否	配置信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：{"key":"value"}
ProjectId	String	否	项目id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：156431984651549
DataSourceId	String	否	数据源id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1235
EnvDataSourceId	String	否	env环境的数据源id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：6546
BizParams	String	否	配置信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：{"key":"value"}

DataSourceInfo

数据源对象

被如下接口引用：DescribeDataSourceList, DescribeDatasource。

名称	类型	描述
DatabaseName	String	若数据源列表为绑定数据库，则为db名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：default
Description	String	数据源描述信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：Desc
ID	Integer	数据源ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：10035
Instance	String	数据源引擎的实例ID，如CDB实例ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：null
Name	String	数据源名称，在相同SpaceName下，数据源名称不能为空 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：mysql_test
Region	String	数据源引擎所属区域 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：beijing
Type	String	数据源类型:枚举值 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：MYSQL
ClusterId	String	数据源所属的集群id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：cdb-xxx
AppId	Integer	应用ID AppId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：87654321345678
BizParams	String	业务侧数据源的配置信息扩展 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：{"key":"value"}
Category	String	数据源类别：绑定引擎、绑定数据库 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：DB
Display	String	数据源展示名，为了可视化查看 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：test
OwnerAccount	String	数据源责任人账号ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：100653484
Params	String	数据源的配置信息，以JSON KV存储，根据每个数据源类型不同，而KV存储信息不同 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：{"key":"value"}
Status	Integer	数据源数据源的可见性，1为可见、0为不可见。默认为1 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
OwnerAccountName	String	数据源责任人账号名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：admin
ClusterName	String	集群名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：emr-7ih89qvf

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

名称	类型	描述
OwnerProjectId	String	归属项目ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
OwnerProjectName	String	归属项目Name 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：test
OwnerProjectIdent	String	归属项目标识 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：test_ident
AuthorityProjectName	String	授权项目 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：test
AuthorityUserName	String	授权用户 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：aaasdg
Edit	Boolean	是否有编辑权限 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：true
Author	Boolean	是否有授权权限 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：true
Deliver	Boolean	是否有转交权限 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：true
DataSourceStatus	String	数据源状态 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：Available
CreateTime	Integer	时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1712823812655
ParamsString	String	Params json字符串 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123
BizParamsString	String	BizParams json字符串 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123
ModifiedTime	Integer	修改时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123
ShowType	String	数据源页面展示类型，与Type对应 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：MYSQL
ProductId	Integer	当前数据源生产源Id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：110111121
DevelopmentId	Integer	当前数据源开发源Id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：110111121
DevelopmentParams	String	同params 内容为开发数据源的数据 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：{"key":"value"}

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

名称	类型	描述
ConnectStatus	DataSourceConnectStatus	数据源连接状态 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
DisplayType	String	数据源展示类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：hive
Env	String	数据源环境 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：production
DatasourceUrn	String	数据源唯一标识 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：13653851789HIVEemr-3hkbg9ej
Model	String	是否标准模式 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：simple
DataSourceEnvInfos	Array of DataSourceEnvInfo	数据源环境信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：{ "Env": "production"}

DataSourceInfoPage

查询数据源分页列表

被如下接口引用：DescribeDataSourceList。

名称	类型	描述
PageNumber	Integer	分页页码 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0
PageSize	Integer	分页大小 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：10
Rows	Array of DataSourceInfo	数据源列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TotalCount	Integer	总数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：10
TotalPageNumber	Integer	总分页页码 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1

DatabaseInfo

数据质量数据来源数据库

被如下接口引用：DescribeDatabaseInfoList。

名称	类型	必选	描述
DatasourceName	String	否	数据源名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：datasource1
DatasourceId	String	否	数据源Id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123456

名称	类型	必选	描述
DatabaseName	String	否	数据库名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：database1
DatabaseId	String	否	数据库id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123456
InstanceId	String	否	实例Id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：EMR123456
DatasourceType	Integer	否	数据源类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
OriginDatabaseName	String	否	数据库原始名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123
OriginSchemaName	String	否	schema名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123
DsEnvType	Integer	否	0或者未返回.未定义，1.生产 2.开发 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0
ClusterDeployType	String	否	EMR引擎部署方式：CVM/TKE 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：CVM
SchemaName	String	否	模式名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：test

DatabaseMeta

数据源元数据

被如下接口引用：DescribeDatabaseMetas。

名称	类型	描述
ProjectId	String	项目Id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：88882
MetastoreType	String	技术类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：MYSQL
DatasourceName	String	数据源名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DatasourceId	Integer	数据源Id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123
ProjectName	String	项目英文名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：wedata
Category	String	数据源类别：绑定引擎、绑定数据库,可用值:DB,ENGINE 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：DB

名称	类型	描述
Description	String	数据源描述信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：desc
Instance	String	数据源引擎的实例ID，如CDB实例ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：cdb-abcdefg
Region	String	数据源引擎所属区域 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：ap-beijing
Status	Integer	数据源数据源的可见性，1为可见、0为不可见。默认为1 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
DatabaseName	String	db名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：student
ProjectDisplayName	String	项目中文名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：测试项目
OwnerAccountName	String	责任人名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
DisplayName	String	数据来源展示名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：xxxx.xxxx
DatabaseId	String	数据库ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1223
Catalog	String	数据来源类型：hive/mysql/hbase等 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：hbase
StorageSize	Integer	存储量大小,单位为 byte 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
StorageSizeWithUnit	String	格式化后的存储量大小，带单位，如 12B 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
CreateTime	String	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
TableCount	Integer	总表数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
DatasourceList	Array of GovDatasourceInfo	数据源信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CollectJobId	String	采集任务id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CollectJobName	String	采集任务名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ClusterId	String	引擎id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ClusterName	String	引擎名称

名称	类型	描述
		注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ModifiedTimeByTables	Integer	库下表的最新更新时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
LastAccessTimeByTables	Integer	库下表的最新访问时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DatabaseGuid	String	库guid 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

DatabaseSchemaInfo

数据库Schema信息

被如下接口引用：DescribeRealViewSchemaPage。

名称	类型	描述
SchemaName	String	schema名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
OriginDatabaseName	String	数据库名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

DatasourceBaseInfo

数据源对象

被如下接口引用：DescribeDataSourceInfoList。

名称	类型	描述
DatabaseNames	Array of String	若数据源列表为绑定数据库，则为db名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：Default
Description	String	数据源描述信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：Desc
ID	Integer	数据源ID 示例值：1
Instance	String	数据源引擎的实例ID，如CDB实例ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：uuid
Name	String	数据源名称，在相同SpaceName下，数据源名称不能为空 示例值：test
Region	String	数据源引擎所属区域 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：beijing
Type	String	数据源类型:枚举值 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：MYSQL
ClusterId	String	数据源所属的集群id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
Version	String	数据源版本信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ParamsString	String	数据源附带参数信息Params json字符串 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

名称	类型	描述
Category	String	区分数据源类型自定义源还是系统源 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

DependencyConfig

依赖配置

被如下接口引用：ModifyTaskInfo。

名称	类型	必选	描述
DependConfType	String	是	周期运行依赖配置： HOUR,DAY,WEEK,MONTH,YEAR,CRONTAB,MINUTE,RANGE_DAY,RANGE_HOUR,RAI 示例值：HOUR
SubordinateCyclicType	String	是	依赖配置从属周期类型，CURRENT_HOUR，PREVIOUS_HOUR，CURRENT_DAY，PREVIOU PREVIOUS_WEEKEND，CURRENT_MONTH，PREVIOUS_MONTH，PREVIOUS_END_(ALL_MONTH_OF_YEAR，ALL_DAY_OF_YEAR，CURRENT_YEAR，CURRENT，CURR PREVIOUS_HOUR_CYCLE 示例值：CURRENT_HOUR
DependencyStrategy	String	是	WAITING，等待（默认策略）EXECUTING:执行 示例值：WAITING
ParentTask	TaskInnerInfo	否	父任务信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SonTask	TaskInnerInfo	否	子任务信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Offset	String	否	偏移量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1

DependencyConfigDsDTO

依赖配置

被如下接口引用：DescribeParentTask, DescribeTaskDetailDs。

名称	类型	必选	描述
ParentTask	TaskDsDTO	是	ParentTask任务 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SonTask	TaskDsDTO	是	SonTask任务 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
MainCyclicConfig	String	是	the dependency config 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SubordinateCyclicConfig	String	是	SubordinateCyclicConfig配置 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DependencyStrategy	DependencyStrategyDs	是	DependencyStrategy策略 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Offset	String	否	偏移量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

DependencyStrategyDs

依赖配置策略

被如下接口引用：DescribeParentTask, DescribeTaskDetailDs。

名称	类型	必选	描述
PollingNullStrategy	String	否	等待（默认策略）或 执行 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

DescribeApply

申请列表

被如下接口引用：DescribeApproveList。

名称	类型	描述
Rows	Array of Apply	申请列表详情
TotalPageNumber	Integer	总分页页码 示例值：1
TotalCount	Integer	总个数 示例值：1
PageNumber	Integer	分页页码 示例值：1
PageSize	Integer	分页大小 示例值：1

DescribeBatchOperateTaskDTO

批量操作任务列表

被如下接口引用：DescribeBatchOperateTask。

名称	类型	必选	描述
TaskId	String	否	任务ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskName	String	否	任务名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
WorkflowId	String	否	工作流Id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
WorkflowName	String	否	工作流名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Status	String	否	状态 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskTypeId	Integer	否	任务ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskTypeDesc	String	否	任务类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
FolderName	String	否	文件夹名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
FolderId	String	否	文件夹ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InCharge	String	否	负责人 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Submit	Integer	否	是否提交 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DataEngine	String	否	引擎： presto\SparkJob\SparkSql

名称	类型	必选	描述
			注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UpdateTime	String	否	更新时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreateTime	String	否	创造时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CycleUnit	String	否	周期类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ScheduleDesc	String	否	调度计划 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DatasourceId	String	否	数据源ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DatasourceType	String	否	数据源类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

DescribeBatchOperateTaskPage

批量操作任务列表分页

被如下接口引用：DescribeBatchOperateTask。

名称	类型	必选	描述
PageCount	Integer	是	总页码数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
Items	Array of DescribeBatchOperateTaskDTO	是	内容 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TotalCount	Integer	否	总个数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

DescribeDataServicePublishedApiDetailResp

查询数据服务API的发布态信息详情出参

被如下接口引用：DescribeDataServicePublishedApiDetail。

名称	类型	描述
ApiName	String	服务Api名称 示例值：1
PathUrl	String	服务请求Path 示例值：/
OwnerName	String	服务责任人名称 示例值：1
RequestType	String	服务请求方式 示例值：POST
ApiTagNames	String	服务标签名称集合 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：abcd
ApiDescription	String	服务描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2
RequestExample	String	服务请求返回示例 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
		示例值：1
RequestSuccess	String	服务请求成功返回示例 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
RequestError	String	服务请求失败返回示例 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
RequestParam	Array of DataServiceRequestParam	服务请求参数列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
ResponseParam	Array of DataServiceResponseParam	服务响应参数列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
MaxAllowQps	Integer	最大qps 示例值：100
MaxAllowPageSize	Integer	最大记录数 示例值：2000
TimeoutPeriod	Integer	超时时间，单位ms 示例值：5000
ApiId	String	ApiId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：20321213123
AuthType	Integer	0:免认证 1:应用认证 示例值：0
GatewayApiUrl	String	请求地址 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：http://127.0.0.1/test_0725_01
ApiStatus	Integer	服务Api状态 1:已上线 3:已下线 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1

DescribeDataServicePublishedApiListResp

获取数据服务API的发布态信息列表响应内容

被如下接口引用：DescribeDataServicePublishedApiList。

名称	类型	描述
Id	String	服务id 示例值：1
ApiName	String	服务Api名称 示例值：apiName_test
ApiFolderName	String	所属目录名称 示例值：abcd
ApiTagNames	String	服务Api标签名称集合 示例值：测试
OwnerName	String	服务负责人 示例值：104593123
CreateTime	String	服务创建时间 示例值：2022-05-09 12:00:00

名称	类型	描述
ApiId	String	Api的id 示例值："1121"
AuthType	Integer	服务Api认证方式 0:免认证 1:应用认证 示例值：1
ApiStatus	Integer	服务Api状态 0:创建 1:已上线 2:已删除 3:已下线 示例值：1
ConfigType	Integer	配置方式 0:向导、1、脚本、2、注册Api 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0
ModifyTime	String	更新时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2022-05-09 12:00:00

DescribeFolderWorkflowListData

文件夹分页信息

被如下接口引用：DescribeFolderWorkflowList。

名称	类型	描述
Items	Array of Workflow	工作流信息列表
TotalCount	Integer	总条数 示例值：10
PageNumber	Integer	页号 示例值：1
PageSize	Integer	页大小 示例值：10

DescribePendingSubmitTaskInfo

待提交任务信息

被如下接口引用：DescribePendingSubmitTaskList。

名称	类型	描述
TaskId	String	任务编号 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1111
TaskName	String	任务名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：task_test_01
ModifyType	String	修改类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：N
TaskStatus	String	任务状态 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：N
SubmitPreCheck	String	提交预检查（Y/N） 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：N
SubmitPreCheckDetailList	Array of TaskSubmitPreCheckDetailInfo	提交预检查提交可能会失败的原因 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：依赖上游1000任务

名称	类型	描述
ExecutorGroupId	String	资源组编号 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1010101
ExecutorGroupName	String	资源组名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：wedata_dev

DescribeRelatedTasksByTaskIdResp

查询任务绑定的事件的响应

被如下接口引用：DescribeRelatedTasksByTaskId。

名称	类型	描述
PageNumber	Integer	页码 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
PageSize	Integer	单页大小 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TotalCount	Integer	总条数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RelatedTaskList	Array of RelatedTask	任务直接关联的上下游任务列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

DescribeTasksForCodeTemplatePage

批量操作任务列表分页

被如下接口引用：DescribeTasksForCodeTemplate。

名称	类型	必选	描述
PageCount	Integer	是	总页码数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
Items	Array of TaskSimpleVo	否	内容 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TotalCount	Integer	否	总个数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

DiagnoseRep

DiagnoseRep

被如下接口引用：DiagnosePro。

名称	类型	必选	描述
Content	Content	否	诊断信息内容 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：{"Content":{"Diagnose":"","Operation":"","Reason":"","TaskId":"20231227152818068","TaskName":"任务类型覆盖_离线同步_copy","Url":""}
Table	Table	否	诊断结果相关信息列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：{"Column":[],"Data":[]}}

DimensionCount

维度统计业务视图

被如下接口引用：DescribeTemplateDimCount。

名称	类型	必选	描述
Count	Integer	否	统计值 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123456
QualityDim	Integer	否	维度类型1：准确性，2：唯一性，3：完整性，4：一致性，5：及时性，6：有效性 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1

DimensionScore

维度评分

被如下接口引用：DescribeDimensionScore。

名称	类型	描述
DimensionScoreList	Array of DimensionScoreInfo	维度评分列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

DimensionScoreInfo

维度评分信息

被如下接口引用：DescribeDimensionScore。

名称	类型	描述
Name	String	维度名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：准确性
Weight	Float	权重 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0.2
UserId	Integer	设置人id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1242
UserName	String	设置人名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：系统默认
UpdateTime	Integer	更新时间 时间戳 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123214
JoinTableNumber	Integer	参与评估表数量 示例值：1
Score	Float	评分 示例值：2.1
UserIdStr	String	设置人idStr 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："12345678"

DlcDataGovernPolicy

数据治理配置项

被如下接口引用：GenHiveTableDDLSql。

名称	类型	必选	描述
RewriteDataPolicy	DlcRewriteDataInfo	否	数据排布治理项 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ExpiredSnapshotsPolicy	DlcExpiredSnapshotsInfo	否	快照过期治理项 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RemoveOrphanFilesPolicy	DlcRemoveOrphanFilesInfo	否	移除孤立文件治理项 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
MergeManifestsPolicy	DlcMergeManifestsInfo	否	合并元数据Manifests治理项 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InheritDataBase	String	否	是否集成库规则：default（默认继承）、none（不继承） 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：default
RuleType	String	否	治理规则类型，Customize: 自定义；Intelligence: 智能治理 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：Customize
GovernEngine	String	否	治理引擎 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：a

DlcExpiredSnapshotsInfo

快照过期治理项

被如下接口引用：GenHiveTableDDLSql。

名称	类型	必选	描述
ExpiredSnapshotsEnable	String	否	是否启用快照过期治理项：enable、none 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：enable
Engine	String	否	用于运行快照过期治理项的引擎名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：a
RetainLast	Integer	否	需要保留的最近快照个数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0
BeforeDays	Integer	否	过期指定天前的快照 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0
MaxConcurrentDeletes	Integer	否	清理过期快照的并行数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0
IntervalMin	Integer	否	快照过期治理运行周期，单位为分钟 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0

DlcMergeManifestsInfo

合并元数据Manifests治理项

被如下接口引用：GenHiveTableDDLSql。

名称	类型	必选	描述
MergeManifestsEnable	String	否	是否启用合并元数据Manifests文件治理项：enable、none 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：enable

名称	类型	必选	描述
Engine	String	否	用于运行合并元数据Manifests文件治理项的引擎名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：a
IntervalMin	Integer	否	合并元数据Manifests文件治理运行周期，单位为分钟 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0

DlcRemoveOrphanFilesInfo

移除孤立文件治理项

被如下接口引用：GenHiveTableDDLSql。

名称	类型	必选	描述
RemoveOrphanFilesEnable	String	否	是否启用移除孤立文件治理项：enable、none 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：enable
Engine	String	否	用于运行移除孤立文件治理项的引擎名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：a
BeforeDays	Integer	否	移除指定天前的孤立文件 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0
MaxConcurrentDeletes	Integer	否	移除孤立文件的并行数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0
IntervalMin	Integer	否	移除孤立文件治理运行周期，单位为分钟 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0

DlcRewriteDataInfo

数据排布治理项

被如下接口引用：GenHiveTableDDLSql。

名称	类型	必选	描述
RewriteDataEnable	String	否	是否启用数据重排布治理项：enable（启动）、disable（不启用，默认） 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：disable
Engine	String	否	用于运行数据重排布治理项的引擎名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：a
MinInputFiles	Integer	否	重排布任务执行的文件个数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0
TargetFileSizeBytes	Integer	否	数据重排布写后的数据文件大小，单位为字节 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0
IntervalMin	Integer	否	数据重排布治理运行周期，单位为分钟 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0

DrInstanceOpsDto

试运行记录

被如下接口引用：DescribeDrInstancePage。

名称	类型	描述
TaskSource	String	任务来源 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
JobId	String	编排空间jobId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RecordId	Integer	任务提交记录Id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SonRecordId	Integer	子任务记录id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InstanceId	String	任务实例Id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskId	String	编排空间为任务id, 开发空间为脚本id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RemotePath	String	脚本cos地址 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ScriptContent	String	试运行内容 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreateTime	String	任务提交时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
StartTime	String	任务启动时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Duration	String	运行时长(秒) 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Status	String	试运行状态 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskName	String	编排空间为任务名称，开发空间为脚本名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SubmitUserName	String	试运行提交人 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SubmitUserId	String	试运行提交人userId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskType	String	任务类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
HasResultSet	Boolean	是否含有结果集 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

DrInstanceOpsDtoPage

试运行记录

被如下接口引用：DescribeDrInstancePage。

名称	类型	描述
TotalCount	Integer	记录总数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Items	Array of DrInstanceOpsDto	记录列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

Duty

值班信息

被如下接口引用：DescribeDutyScheduleDetails。

名称	类型	描述
DutyScheduleId	Integer	值班Id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
StartTime	String	值班开始时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：12:00:00
EndTime	String	值班结束时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：23:59:59
DutyPersons	Array of DutyPerson	值班人员 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

DutyPerson

值班人员

被如下接口引用：DescribeDutyScheduleDetails。

名称	类型	必选	描述
UserId	String	是	值班人子账号id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123
UserName	String	是	值班人名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：name
OwnerUserId	String	否	值班人员主账号用户id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123
TenantId	Integer	否	值班人tenantId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123
AddTime	String	否	2023-11-02 08:00:00 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：添加时间
Params	String	否	扩展字段 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

DutySchedule

值班表列表

被如下接口引用：DescribeDutyScheduleList。

名称	类型	描述
Rows	Array of DutyScheduleData	值班表列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TotalCount	Integer	总条数 示例值：10
PageNumber	Integer	页号 示例值：1

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

名称	类型	描述
PageSize	Integer	页大小 示例值：10
TotalPageNumber	Integer	总页数 示例值：1

DutyScheduleData

值班表列表

被如下接口引用：DescribeDutyScheduleList。

名称	类型	描述
Id	Integer	值班表Id 示例值：1
Name	String	值班表名称 示例值：值班表A
Creator	String	创建人 示例值：12345

DutyScheduleDetailsInfo

值班信息表

被如下接口引用：DescribeDutyScheduleDetails。

名称	类型	描述
Day	String	值班日期 示例值：2022-02-01
Duty	Array of Duty	值班信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

EngineTaskInfo

引擎任务信息

被如下接口引用：DescribeReportTaskDetail。

名称	类型	描述
EngineSubmitTime	String	引擎提交时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2025-01-06 19:58:25
EngineExeTime	String	引擎执行时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：null
EngineExeTimes	Integer	引擎执行总时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：null
CuConsume	Integer	cu消耗 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：4
ResourceUsage	Integer	资源消耗 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：8

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

名称	类型	描述
EngineName	String	引擎名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：DLC_Standard_Presto
EngineExeStatus	String	引擎执行状态 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：null
TaskKind	String	任务种类 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：KyuubiSQLTask
TaskType	String	任务类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：StandardPrestoSQLTask
TaskContent	String	任务SQL语句 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：U0VMRUNUICogRlJPTSBgdGVzdGA7
InputBytesSum	Integer	数据扫描总 bytes 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：99330
ShuffleReadBytesSum	Integer	shuffle read 总 bytes 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：9807
ShuffleReadRecordsSum	Integer	shuffle read 总行数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：28
OutputRecordsSum	Integer	输出总行数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0
OutputBytesSum	Integer	输出总 bytes 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0
OutputFilesNum	Integer	输出文件数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0
OutputSmallFilesNum	Integer	输出小文件数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0
WaitTime	Integer	执行等待时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：100
QueryResultTime	Integer	查询结果时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：20
CmdArgs	String	入参 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：null

EventBatchCaseDTO

事件连续时间实例信息

被如下接口引用：TriggerDsEvent。

名称	类型	必选	描述
CaseId	String	否	事件实例id 示例值：233
Name	String	否	事件名 示例值：event
StartDimension	String	否	事件触发起始时间 示例值：20240101
CreationTs	String	否	创建时间 示例值：2024-01-01 11:00:00
ConsumerId	String	否	消费者id 示例值：1485413914375667712
Description	String	否	描述信息 示例值：描述信息
EndDimension	String	否	事件触发结束时间 示例值：20240102
EventSubType	String	否	事件周期 示例值：DAY

EventCaseAuditLogOptDto

事件实例

被如下接口引用：DescribeEventCases。

名称	类型	描述
CaseId	String	事件实例ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
EventName	String	事件名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
EventType	String	事件类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
EventSubType	String	事件分割类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
EventBroadcastType	String	事件广播类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TTL	Integer	事件实例存活时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TimeUnit	String	事件实例存活时间单位 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Dimension	String	数据时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Status	String	事件实例状态 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
EventTriggerTimestamp	String	事件实例触发时间戳 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
LogTimestamp	String	事件实例消费时间戳 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Description	String	事件实例描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

EventCaseAuditLogVOCollection

事件实例分页查询结果

被如下接口引用：DescribeEventCases。

名称	类型	描述
TotalCount	Integer	结果总数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TotalPage	Integer	总页数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
PageCount	Integer	当前页记录数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
PageNumber	Integer	页码 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
PageSize	Integer	分页大小 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Items	Array of EventCaseAuditLogOptDto	分页数据 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

EventCaseConsumeLogOptDto

事件消费记录

被如下接口引用：DescribeEventConsumeTasks。

名称	类型	描述
ConsumeLogId	String	消费ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："111"
EventCaseId	String	事件案例ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："3e2921c4eb9b48769e2b7a2f75a90464"
ConsumerId	String	消费者ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："20120304345623098"
CreationTimestamp	String	消费时间戳 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："2021-01-02 14:53:00"
ConsumerDetail	TaskOpsDto	任务详情 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

EventCaseConsumeLogOptDtoCollection

事件消费任务记录列表

被如下接口引用：DescribeEventConsumeTasks。

名称	类型	描述
TotalCount	Integer	结果总数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：10
TotalPage	Integer	结果总页数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1

名称	类型	描述
PageCount	Integer	当前页结果数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：10
PageNumber	Integer	页码 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
PageSize	Integer	每页数目 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：10
Items	Array of EventCaseConsumeLogOptDto	分页数据 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

EventCaseDTO

事件实例信息

被如下接口引用：TriggerDsEvent。

名称	类型	必选	描述
CaseId	String	否	事件实例id 示例值：123
Name	String	否	事件名 示例值：event
Dimension	String	否	事件格式 示例值：20240101
CreationTs	String	否	创建时间 示例值：wedata
ConsumerId	String	否	消费者id 示例值：1485413914375667712
Description	String	否	描述信息 示例值：用于a任务

EventCaseOpsDto

EventCaseOpsDto

被如下接口引用：DescribeEvent。

名称	类型	描述
CaseId	String	案例ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："7b55e80c3a7949428c34b02ab82b09b7"
Name	String	案例名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："test_event_day"
Dimension	String	时间格式 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："20240409"
CreationTimestamp	String	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："2024-04-11T06:37:20.662Z"
ConsumerId	String	消费者id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
		示例值："20240302090100321"
Description	String	描述信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：""

EventDsDto

事件管理- 事件实体

被如下接口引用：RegisterDsEvent。

名称	类型	必选	描述
Name	String	是	事件名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：event
EventType	String	是	事件类型GENERAL、TIME_SERIES 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：GENERAL
TimeToLive	Integer	是	存活时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
TimeUnit	String	是	存活时间单位 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：DAYS
EventSubType	String	否	事件分割类型 SECOND、MIN、HOUR、DAY 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：SECOND
EventBroadcastType	String	否	事件广播类型SINGLE、BROADCAST 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：SINGLE
DimensionFormat	String	否	时间格式 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：yyyyMMdd
CreationTs	String	否	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2023-04-21T03:42:04.707Z
Owner	String	否	事件所属人 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：张三
Properties	String	否	属性 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Description	String	否	描述信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：测试
Listeners	Array of EventListenerDTO	否	事件监听者信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ProjectId	String	否	项目id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ProjectName	String	否	项目名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

EventListenerDTO

事件监听者信息

被如下接口引用：RegisterDsEvent, RegisterDsEventListener。

名称	类型	必选	描述
Key	String	是	关键字，一般为任务id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123
Type	String	是	REST_API、KAFKA 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：REST_API
CreationTs	String	是	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
PropertiesList	Array of ParamInfoDs	是	配置信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
EventName	String	是	事件名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskInfo	EventListenerTaskInfo	是	监听者任务信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
EventProjectId	String	是	事件所属项目id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

EventListenerOpsDto

事件监听器

被如下接口引用：DescribeEvent。

名称	类型	描述
EventName	String	事件名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："test_day_event"
Key	String	关键字，如果是任务，则是任务ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："20240411143958297"
Type	String	触发方式 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："REST_API"
Properties	String	事件属性 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："[ParamInfo(paramKey=maxWaitEventTimeUnit, paramValue=DAYS), ParamInfo(paramKey=maxWaitEventTime, paramValue=1)]"
CreationTimestamp	String	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："2024-04-11T06:37:20.662Z"

EventListenerTaskInfo

监听者任务信息

被如下接口引用：RegisterDsEvent, RegisterDsEventListener。

名称	类型	必选	描述
TaskId	String	是	任务id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123

名称	类型	必选	描述
TaskName	String	是	任务名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：测试
WorkflowId	String	是	工作流id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：433
WorkflowName	String	是	工作流名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：工作流
TaskTypeId	Integer	是	任务类型id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：32
TaskType	String	是	任务类型名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：DLC
ProjectId	String	是	项目id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：765
CycleType	String	否	任务周期类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：HOUR_CYCLE

EventOpsDto

事件详情

被如下接口引用：DescribeEvent。

名称	类型	描述
Name	String	事件名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："test_day_event"
EventType	String	事件类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："TIME_SERIES"
EventSubType	String	事件分割类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："DAY"
EventBroadcastType	String	事件广播类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DimensionFormat	String	数据时间格式 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："yyyyMMdd"
TimeToLive	Integer	存活时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：30
TimeUnit	String	存活时间单位 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："DAYS"
CreationTimestamp	String	创建时间戳 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："2024-04-11T06:37:20.662Z"

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

名称	类型	描述
Owner	String	所属者 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："tom"
Properties	String	属性 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：""
Description	String	描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：""
Listeners	Array of EventListenerOpsDto	监听器 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
EventCases	Array of EventCaseOpsDto	事件案例 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

ExecutorResourceGroupInfo

资源组详情

被如下接口引用：DescribeExecutorGroupMetric。

名称	类型	描述
ExecutorGroupId	String	执行组id, 仅更新资源时需要传 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ExecutorGroupName	String	执行组名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ExecutorGroupDesc	String	执行组描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ExecutorResourceType	Integer	SCHEDULER（标准调度资源组），CUSTOM_SCHEDULER（自定义调度资源），INTEGRATION（集成资源组），DATA_SERVICE（数据服务资源组） 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Region	String	区域中文 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
VpcId	String	vpcId, 托管服务时需要传递 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SubnetId	String	subnetId, 托管服务时需要传递 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ProjectId	String	项目id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
BasicResourcePackage	ExecutorResourcePackageInfo	基础资源包，资源组至少包含一个基础资源包 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
AdvanceResourcePackage	ExecutorResourcePackageInfo	增强资源包 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
AutoRenewFlag	Integer	是否自动续费 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0
RegionEn	String	区域英文 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：ap-beijing
RegionId	Integer	区域Id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：8

名称	类型	描述
ProjectName	String	项目名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：abcfa
ProjectDisplayName	String	项目展示名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：abcfa
AssociateProjectNums	Integer	资源组关联项目数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
IsLocked	Boolean	是否锁定，false为未锁定，true为锁定 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：true
SourceType	Integer	来源类型，0为系统默认，1为自定义 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
MQPackageVO	MQPackageVO	队列资源包 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
FirstChoice	Boolean	是否首选 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：true
PythonSubVersions	Array of String	资源组python版本绑定详情 示例值：["python3.7"]

ExecutorResourcePackageExtInfo

执行资源包额外信息

被如下接口引用：DescribeExecutorGroupMetric。

名称	类型	必选	描述
InlongGroupId	String	否	集成资源组：InLong集群id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
OceanusClusterId	String	否	集成资源组：oceanus集群id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ProductResourceIdList	Array of String	否	计费相关：产品资源id列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
BillingSuccess	Boolean	否	当前资源包对应订单是否发货成功 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：true
ApigwServiceId	String	否	apigw服务id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：111
ApigwServiceName	String	否	apigw服务名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：111
DataProxySpec	Integer	否	数据集成相关：dataProxy配置规格 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
DataProxyNum	Integer	否	dataProxy数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
DataProxyStatus	Integer	否	dataProxy状态，同ExecutorGroupStatus 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	必选	描述
			示例值：1
InLongManagerUrl	String	否	inlongManager地址 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：111
InLongVersion	String	否	inlong版本 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1111
ExecutorMachineIpList	String	否	私有化资源组相关: 执行及机器ip列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

ExecutorResourcePackageInfo

执行资源包

被如下接口引用：DescribeExecutorGroupMetric。

名称	类型	必选	描述
ResourcePackageNum	Integer	是	资源包规格相关：资源包个数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
CpuNum	Integer	是	资源包规格相关：cpu个数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2
ExecutorResourcePackageId	String	否	资源包id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
MemSize	Integer	否	资源包规格相关：内存大小，单位:G 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
Status	Integer	否	资源包状态，/ *** 初始化中** ***/** **INIT(0),** */* * 运行中 / *RUNNING(1),* /* * 运行异常 / *RUNNING_FAILED(2),* /* * 释放中 / *DELETEING(3),* /* * 已释放 / *DELETED(4),* /* * 创建中 / *CREATING(5),* /* * 创建失败 / *CREATE_FAILED(6),* /* * 更新中 /

名称	类型	必选	描述
			UPDATING(7), /* * 更新失败 / *UPDATE_FAILED(8),* /* * 已到期 */ EXPIRED(9); 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
StatusDescription	String	否	资源包状态描述：保存创建失败，运行异常和更新失败的原因 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ExpireTime	Integer	否	资源包到期时间，时间戳毫秒 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ExtInfo	ExecutorResourcePackageExtInfo	否	资源包额外属性 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ProjectId	String	否	绑定的项目id，可为空 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ProjectBindTime	Integer	否	资源组绑定的时间，时间戳毫秒 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ResourcePackageUsage	ExecutorResourcePackageUsageInfo	否	资源包使用状态: cpu使用，内存使用及趋势 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ProductResourceIdList	Array of Integer	否	计费相关：产品资源id列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
LifeTime	Integer	否	生命周期 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：30
VpcId	String	否	私有网络Id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：vpc-1mwl8y2w
VpcName	String	否	私有网络名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：VPC-CLOUD-BJ
SubnetId	String	否	子网Id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：subnet-kt4zredb
SubnetName	String	否	子网名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：禁止使用-腾讯云TDMQ Pulsar
ResourceStandard	String	否	执行资源相关：资源规格描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TotalMemory	Integer	否	内存总数

ExecutorResourcePackageUsageInfo

执行资源包使用情况

被如下接口引用：DescribeExecutorGroupMetric。

名称	类型	必选	描述
CpuUsagePercent	Float	否	CPU占用百分比 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0.1

名称	类型	必选	描述
MemUsagePercent	Float	否	内存占用百分比 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0.3
Status	Float	否	资源包状态, / * 初始化中 */ INIT(0), / * 运行中 / RUNNING(1), /* * 运行异常 / RUNNING_FAILED(2), /* * 释放中 / DELETEING(3), /* * 已释放 / DELETED(4), /* * 创建中 / CREATING(5), /* * 创建失败 / CREATE_FAILED(6), /* * 更新中 / UPDATING(7), /* * 更新失败 / UPDATE_FAILED(8), /* * 已到期 */ EXPIRED(9); 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RunningTaskNum	Integer	否	/ * 初始化中 */ INIT(0), / * 运行中 / RUNNING(1), /* * 运行异常 / RUNNING_FAILED(2), /* * 释放中 / DELETEING(3), /* * 已释放 / DELETED(4), /*

名称	类型	必选	描述
			* 创建中 / *CREATING(5),* /* * 创建失败 / *CREATE_FAILED(6),* /* * 更新中 / *UPDATING(7),* /* * 更新失败 / *UPDATE_FAILED(8),* /* * 已到期 */ 运行中的任务数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
WaitingTaskNum	Integer	否	等待中的任务数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
UsageTrendStartTime	Date	否	资源使用趋势: 开始时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UsageTrendEndTime	Date	否	资源使用趋势: 结束时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UsageTrendList	Array of ExecutorUsageTrendInfo	否	资源使用趋势列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

ExecutorUsageTrendInfo

资源组/资源包使用趋势

被如下接口引用：DescribeExecutorGroupMetric。

名称	类型	必选	描述
Timestamp	Integer	否	时间戳，单位：毫秒 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CpuUsagePercent	Float	否	CPU占用百分比 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
MemUsagePercent	Float	否	内存占用百分比 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ConcurrencyUsage	Float	否	当前并发度使用百分比 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
OceanusCuUsage	Float	否	oceanus CU使用百分比 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

ExtParam

扩展参数

被如下接口引用：ReportTaskLineage。

名称	类型	必选	描述
Key	String	否	key 示例值：key
Value	String	否	具体值 示例值：Value

ExtResourceFlagDto

扩展信息参数

被如下接口引用：DescribeAllByFolderNew, DescribeDependTaskLists, DescribeSuccessorOpsTaskInfos, DescribeWorkflowCanvasInfo, DescribeWorkflowListByProjectId。

名称	类型	必选	描述
ParentTask	Boolean	否	父任务信息获取标识 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
EventListener	String	否	生产事件获取标识 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DlcResourceConfig	String	否	Dlc相关配置获取标识 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Script	String	否	脚本信息获取标识 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
OfflineSyncTask	String	否	离线任务信息获取标识 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

ExtensionInfoVO

key-value 键值对

被如下接口引用：DownloadLogByLine。

名称	类型	必选	描述
Key	String	否	key 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：taskId
Value	String	否	value 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123
Description	String	否	描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：任务id

FailMessage

错误处理结果信息

被如下接口引用：TriggerDsEvent。

名称	类型	描述
Key	String	数据唯一标识 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123
ErrorMessage	String	失败原因 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：数据不存在

FieldConfig

字段变量

被如下接口引用：CreateRule, DescribeRule, DescribeRules, ModifyRule。

名称	类型	必选	描述
FieldKey	String	否	字段key 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：table_n.column_n
FieldValue	String	否	字段值 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：city
FieldDataType	String	否	字段值类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：string

Filter

通用过滤器

被如下接口引用：DescribeAlarmEvents, DescribeColumnsMeta, DescribeDataSourceInfoList, DescribeDataSourceList, DescribeDatabaseInfoList, DescribeDatabaseMetas, DescribeDimensionScore, DescribeDutyScheduleDetails, DescribeFieldBasicInfo, DescribeIntegrationTasks, DescribeOrganizationalFunctions, DescribeQualityScore, DescribeQualityScoreTrend, DescribeRoleList, DescribeRuleGroupExecResultsByPage, DescribeRuleGroupsByPage, DescribeRuleTemplatesByPage, DescribeRulesByPage, DescribeTableBasicInfo, DescribeTableInfoList, DescribeTableMetas, DescribeTablePartitions, DescribeTableQualityDetails, DescribeTaskAlarmRegulations, DescribeTaskTableMetricOverview, DescribeTaskTemplates, DescribeTenantProjects。

名称	类型	必选	描述
Name	String	否	过滤字段名称 示例值：SearchWord
Values	Array of String	否	过滤值列表 示例值：default

FilterOptional

通用过滤器

被如下接口引用：DescribeApproveList, DescribeProjectUsers。

名称	类型	必选	描述
Name	String	否	过滤字段名称 示例值：SearchWord
Values	Array of String	否	过滤值列表 示例值：default

FolderDsDto

文件夹属性

被如下接口引用：FindAllFolder。

名称	类型	必选	描述
Id	String	否	文件夹id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreateTime	String	否	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

名称	类型	必选	描述
Name	String	否	文件夹名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ProjectId	String	否	所属项目id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UpdateTime	String	否	更新时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ParentsFolderId	String	否	父文件夹id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Total	Integer	否	工作流总数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Workflows	Array of WorkflowCanvasOpsDto	否	工作流列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TotalFolders	Integer	否	子文件夹总数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Folders	Array of FolderDsDto	否	子文件夹列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
FindType	String	否	搜索类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

FolderOpsDto

文件夹属性

被如下接口引用：DescribeAllByFolderNew。

名称	类型	必选	描述
Id	String	否	文件夹id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreateTime	String	否	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Name	String	否	文件夹名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ProjectId	String	否	所属项目id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UpdateTime	String	否	更新时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ParentsFolderId	String	否	父文件夹id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Total	Integer	否	工作流总数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Workflows	Array of WorkflowCanvasOpsDto	否	工作流列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TotalFolders	Integer	否	子文件夹总数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
FoldersList	String	否	子文件夹列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
FindType	String	否	搜索类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

FunctionResource

函数资源信息

被如下接口引用：SaveCustomFunction。

名称	类型	必选	描述
Path	String	是	资源路径 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Name	String	是	无 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Id	String	否	资源唯一标识
Md5	String	否	资源 MD5 值 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Type	String	否	默认是 hdfs 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：cos / hdfs

FunctionTypeOrKind

函数类型或函数分类

被如下接口引用：DescribeFunctionKinds, DescribeFunctionTypes。

名称	类型	描述
Name	String	名称 示例值：TypeName
ZhName	String	函数分类英文名 示例值：analytical functions
EnName	String	函数分类中文名 示例值：分析函数

FunctionVersion

函数提交版本信息

被如下接口引用：DescribeOrganizationalFunctions。

名称	类型	描述
Tag	String	版本号：V0 V1 V2 示例值：V0
UserId	String	提交人 ID
Type	String	变更类型：ADD、MODIFY 示例值：ADD
Comment	String	备注
Timestamp	String	提交时间: UTC 秒数
UserName	String	提交人名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Content	String	版本内容：json string 格式 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

GeneralTaskParam

Spark SQL配置参数

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

被如下接口引用：ModifyWorkflowInfo, UpdateWorkflowInfo。

名称	类型	必选	描述
Type	String	是	通用任务参数类型,例：SPARK_SQL 示例值：SPARK_SQL
Value	String	是	通用任务参数内容,直接作用于任务的参数。不同参数用; 分割

GovDatasourceInfo

数据源信息

被如下接口引用：DescribeDatabaseMetas, DescribeTableMeta, DescribeTableMetas。

名称	类型	描述
DatasourceId	String	数据源id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DatasourceName	String	数据源名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DatasourceClusterId	String	数据源集群ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DatasourceUrn	String	数据源urn 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DatasourceEnv	String	数据源环境 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

InstanceApiOpsRequest

实例查询类型

被如下接口引用：DagInstances, DescribeScheduleInstances, DiagnosePro, KillScheduleInstances, RunForceSucScheduleInstances, RunRerunScheduleInstances。

名称	类型	必选	描述
Instance	InstanceOpsDto	否	单个查询条件
SortCol	String	否	排序字段，目前包含：重试次数，实例数据时间，运行耗时
TaskIdList	Array of String	否	任务id列表
TaskNameList	Array of String	否	按照taskName模糊查询
FolderList	Array of String	否	文件夹列表
Sort	String	否	升序或者降序
StateList	Array of Integer	否	实例状态列表
TaskTypeList	Array of Integer	否	实例类型列表
CycleList	Array of String	否	周期类型
OwnerList	Array of String	否	责任人
DateFrom	String	否	数据时间
DateTo	String	否	数据时间
CreateTimeFrom	String	否	实例入库时间
CreateTimeTo	String	否	实例入库时间
StartFrom	String	否	开始执行时间

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

名称	类型	必选	描述
StartTo	String	否	开始执行时间
WorkflowIdList	Array of String	否	所属工作流
WorkflowNameList	Array of String	否	按照workflowName模糊查询
Keyword	String	否	关键字模糊查询
SearchColumns	Array of String	否	searchColumns是搜索的字段名列表
ProjectId	String	否	项目id
Limit	Integer	否	限制
TaskTypeMap	Array of TaskTypeMap	否	任务类型映射关系, 存储任务类型id和任务类型描述信息
InstanceType	String	否	0 补录类型 1 周期实例 2 非周期实例
DagDeal	Boolean	否	是否dag
DagType	String	否	1 父实例 2 子实例
DagDependent	String	否	1 自依赖 2 任务依赖 3 所有依赖
DagDepth	Integer	否	dag深度 默认为1，取值 1-6
TenantId	String	否	租户id
DataTimeCycle	String	否	根据当前数据时间或者是下一个数据时间查询, 默认当前数据时间
ExecutorGroupIdList	Array of String	否	资源组id,多个资源组id用英文逗号分隔
OnlyRerun	Boolean	否	true 只过滤重跑过的实例，false 忽略此过滤条件，结果集过滤条件中不包括是否重跑
ScheduleTimeZone	String	否	时区 示例值：UTC+7
ScheduleTimeFrom	String	否	计划调度时间
ScheduleTimeTo	String	否	计划调度时间

InstanceCondition

实例检索条件

被如下接口引用：DescribeTaskRunHistory。

名称	类型	必选	描述
ExecutionSpace	String	否	执行类型
ProductName	String	否	任务产品类型

InstanceDetailVO

调度实例详情

被如下接口引用：GetTaskInstance。

名称	类型	描述
InstanceKey	String	实例唯一标识 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：20240627201611119_2025-03-20 00:00:00
ProjectId	String	项目ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1531612696090365952

名称	类型	描述
FolderId	String	文件夹ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：f7418cc8-84f8****
FolderName	String	文件夹名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：testFolder
WorkflowId	String	工作流ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：ba48d170-3239***
WorkflowName	String	工作流名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：cron_test_wf
InChargeList	Array of String	负责人列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：[gshengshi]
TaskId	String	任务ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：20240627201611119
TaskName	String	任务名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：cron_test
TaskCycleType	String	**任务周期类型** 支持过滤多个，条件间为 或 的过滤关系 * O: ONEOFF_CYCLE * Y: YEAR_CYCLE * M: MONTH_CYCLE * W: WEEK_CYCLE * D: DAY_CYCLE * H: HOUR_CYCLE * I: MINUTE_CYCLE * C: CRONTAB_CYCLE 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：H
TaskType	TaskTypeOpsDto	任务类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ExecutorGroupId	String	执行资源组ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：20240821154428723333
ExecutorGroupName	String	资源组名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：测试资源组
CurRunDate	String	实例数据时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2025-03-20 00:00:00
NextCurDate	String	下一个实例数据时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2025-03-20 01:00:00
TryLimit	Integer	每次运行失败，下发重试次数限制 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：5
Tries	Integer	当前运行已下发运行次数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1

名称	类型	描述
TotalRunNum	Integer	累计运行次数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
LifeRoundNum	Integer	**实例生命周期编号，标识实例的某一次执行** 例如：周期实例第一次运行的编号为0，用户后期又重跑了该实例，第二次的执行的编号为1 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
InstanceType	Integer	**实例类型** - 0 表示补录类型 - 1 表示周期实例 - 2 表示非周期实例 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
InstanceState	Integer	**实例状态** - [0] 表示 等待事件 - [12] 表示 等待上游 - [6, 7, 9, 10, 18] 表示 等待运行 - [1, 19, 22] 表示 运行中 - [21] 表示 跳过运行 - [3] 表示 失败重试 - [8, 4, 5, 13] 表示 失败 - [2] 表示 成功 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2
SchedulerTime	String	计划调度时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2025-03-20 00:00:00
StartTime	String	运行开始时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2025-03-20 00:00:01
EndTime	String	运行完成时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2025-03-20 00:00:11
CostTime	String	耗费时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：00:00:11.000
InstanceRunType	String	**实例运行触发类型** - RERUN 表示重跑 - ADDITION 表示补录 - PERIODIC 表示周期 - APERIODIC 表示非周期 - RERUN_SKIP_RUN 表示重跑 - 空跑 - ADDITION_SKIP_RUN 表示补录 - 空跑 - PERIODIC_SKIP_RUN 表示周期 - 空跑 - APERIODIC_SKIP_RUN 表示非周期 - 空跑 - MANUAL_TRIGGER 表示手动触发 - RERUN_MANUAL_TRIGGER 表示手动触发 - 重跑 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：PERIODIC
ExecutionJobId	String	**下发执行ID** 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：153161269603433444 5952
InstanceLifeCycleList	Array of InstanceLifeCycleVO	**实例生命周期列表** 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
LatestLog	InstanceLogVO	**实例最近一次的执行日志** 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

InstanceDownloadLogInfo

下载日志详情

被如下接口引用：DescribeInstanceLogFile。

名称	类型	描述
FileName	String	文件名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
FileUrl	String	文件URL 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

InstanceLifeCycleOpsDto

实例生命周期详情

被如下接口引用：DagInstances, DescribeInstanceDetailInfo, DescribeScheduleInstances, DiagnosePro, KillScheduleInstances, RunForceSucScheduleInstances, RunRerunScheduleInstances。

名称	类型	必选	描述
TaskId	String	否	任务id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskName	String	否	任务名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：task name
CurRunDate	String	否	数据时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
LifeRound	Integer	否	实例生命次数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RunType	String	否	运行类型 重跑/补录/周期/非周期 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Tries	Integer	否	重跑次数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InstanceLifeDetailDtoList	Array of InstanceLifeDetailDto	否	实例生命周期 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RunnerState	String	否	Runner运行状态 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ErrorDesc	String	否	错误码 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ErrorCodeLevel	String	否	错误告警级别 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InstanceLogListOpsDto	InstanceLogInfo	否	实例日志简略信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InstanceState	String	否	实例状态 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ScheduleRunType	Integer	否	调度运行方式, 0: 周期调度, 1: 空跑调度 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0

名称	类型	必选	描述
ExecutionJobId	String	否	统一执行平台，下发执行Id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InstanceRunType	Integer	否	实例运行类型: 0: 普通运行, 1: 空跑运行 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
TotalLifeRound	Integer	否	实例当前总生命周期数 示例值：5
TaskType	TaskTypeOpsDto	否	任务类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

InstanceLifeCycleVO

调度实例详情

被如下接口引用：GetTaskInstance。

名称	类型	描述
InstanceKey	String	实例唯一标识 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：20240627201611119_2025-03-20 00:00:00
InstanceState	Integer	**实例状态** - [0] 表示 等待事件 - [12] 表示 等待上游 - [6, 7, 9, 10, 18] 表示 等待运行 - [1, 19, 22] 表示 运行中 - [21] 表示 跳过运行 - [3] 表示 失败重试 - [8, 4, 5, 13] 表示 失败 - [2] 表示 成功 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2
LifeRoundNum	Integer	**实例生命周期编号，标识实例的某一次执行** 例如：周期实例第一次运行的编号为0，用户后期又重跑了该实例，第二次执行的编号为1 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
RunType	String	**实例运行触发类型** - RERUN 表示重跑 - ADDITION 表示补录 - PERIODIC 表示周期 - APERIODIC 表示非周期 - RERUN_SKIP_RUN 表示重跑 - 空跑 - ADDITION_SKIP_RUN 表示补录 - 空跑 - PERIODIC_SKIP_RUN 表示周期 - 空跑 - APERIODIC_SKIP_RUN 表示非周期 - 空跑 - MANUAL_TRIGGER 表示手动触发 - RERUN_MANUAL_TRIGGER 表示手动触发 - 重跑 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：PERIODIC
Tries	Integer	失败重试次数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
LifeCycleDetailList	Array of InstanceLifeDetailDto	**实例生命周期列表** 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
CodeFileName	String	**实例代码文件** 该文件内容为当次执行实例运行使用的代码，仅部分任务支持 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：code_file
ExecutionJobId	String	**下发执行ID** 统一执行平台下发执行到新版执行机标识某次执行的唯一ID，存量老执行机下发执行没有此ID。如果不知道执行机版本是否支持此ID，可以联系腾讯云运维同学 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1531612696034334445952
BrokerIp	String	日志所在执行节点 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：111***_vpc-4t9abvbv_1.0.1.1
OriginFileName	String	日志文件名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2024120517***3_2025-03-20 00:00:00_2025-03-20 00:02:49
LogType	String	**实例日志类型** - run: 运行; - kill: 终止 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：run
CostTime	String	耗费时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：00:00:11.000

InstanceLifeDetailDto

实例生命周期detail

被如下接口引用：DescribeInstanceDetailInfo, DescribeInstanceLogDetail, DescribeInstanceLogFile, GetTaskInstance。

名称	类型	必选	描述
State	String	否	**实例状态** - [0] 表示 等待事件 - [12] 表示 等待上游 - [6, 7, 9, 10, 18] 表示 等待运行 - [1, 19, 22] 表示 运行中 - [21] 表示 跳过运行 - [3] 表示 失败重试 - [8, 4, 5, 13] 表示 失败 - [2] 表示 成功 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
StartTime	String	否	该状态开始时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2025-03-28 00:00:00
DetailState	String	否	**实例生命周期阶段状态** - WAIT_UPSTREAM 表示 等待事件/上游状态 - WAIT_RUN 表示 等待运行状态 - RUNNING 表示 运行中状态 - COMPLETE 表示 终态-完成 - FAILED 表示 终态-失败重试 - EXPIRED 表示 终态-失败 - SKIP_RUNNING 表示 终态-被上游分支节点跳过的分支 - HISTORY 表示 兼容2024-03-30之前的历史实例，之后实例无需关注次枚举类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：RUNNING

名称	类型	必选	描述
EndTime	String	否	该状态结束时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2025-03-28 00:00:05

InstanceList

离线运维实例列表

被如下接口引用：DescribeInstanceList。

名称	类型	描述
CostTime	String	耗费时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：00:01:07.000
CurRunDate	String	数据时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2022-04-01 15:50:00
CycleType	String	周期类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：MINUTE_CYCLE
DoFlag	Integer	是否补录 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2
InCharge	String	责任人 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：user name
LastLog	String	日志 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：20220408140507294_2024-04-01 15:50:00_202204-11 11:04:23
SchedulerDesc	String	调度计划 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
StartTime	String	开始启动时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2022-04-11 11:04:29
State	String	实例状态 EVENT_LISTENING|DEPENDENCE|BEFORE_ASPECT|ALLOCATED|LAUNCHED|KILL|SNAP_STATE_SAVING COMPLETED|EXPIRED|KILL_EXPIRED|DELETED 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：COMPLETED
TaskId	String	任务ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：20220408140507294
TaskName	String	任务名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：task test name
TryLimit	Integer	尝试运行次数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：3

InstanceLogByLine

日志信息

被如下接口引用：DownloadLogByLine。

名称	类型	描述
Count	Integer	返回行数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
Content	Array of String	内容 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123
Over	Boolean	文件是否读取完 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：true
InstanceState	String	实例状态 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：SUCCESS
InstanceId	String	实例id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123
TaskId	String	任务id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123
WorkerType	Integer	执行机类型 0:老执行机loader 1:新执行机woker 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
JobLogErrorTip	JobLogErrorTip	日志sql错误信息，包含行列信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ExecutionExtendedProps	Array of ExtensionInfoVO	执行实例的扩展属性 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ExtInfo	String	如果queryFileFlag为1，则ext返回当前页数据的结束行信息，下一页把这个extInfo透传过来 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：11

InstanceLogInfo

实例日志简述信息

被如下接口引用：DescribeInstanceDetailInfo, DescribeOpsInstanceLogList。

名称	类型	必选	描述
TaskId	String	否	任务id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123
CurRunDate	String	否	数据时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2022-12-12 00:00:00
Tries	String	否	尝试运行次数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
LastUpdate	String	否	日志更新时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2022-12-12 10:00:00
BrokerIp	String	否	日志所在节点 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：127.0.0.1
FileSize	String	否	文件大小 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

名称	类型	必选	描述
			示例值：123
OriginFileName	String	否	文件名 含全路径 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123_2022-12-12 00:00:00
CreateTime	String	否	日志创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2022-12-12 00:00:00
InstanceLogType	String	否	实例日志类型, run: 运行; kill: 终止 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：run
TaskName	String	否	任务名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：测试
CostTime	String	否	运行耗时 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123
InstanceStatus	String	否	实例状态 COMPLETED 完成 FAILED失败重试 EXPIRED失败 RUNNING运行中 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：COMPLETED
CodeFileName	String	否	实例代码文件，为空表示对应代码文件不存在，可能是因为执行机未升级/对应类型任务无代码。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ExtensionInfo	Array of AttributeItemDTO	否	扩展属性 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ExecutionJobId	String	否	统一执行平台，下发执行Id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

InstanceLogInfoOpsDto

实例日志信息详情

被如下接口引用：DescribeInstanceLogDetail。

名称	类型	描述
LogInfo	String	实例运行日志 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
YarnLogInfo	Array of String	实例运行提交的yarn日志地址 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DataLogInfo	String	实例运行产生的datax日志 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ThirdTaskRunLogInfo	String	第三方任务运行日志 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ThirdTaskLogUrlDesc	String	第三方任务日志链接描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
LineCount	Integer	日志行数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：10000
ExtInfo	String	统一执行平台日志分页查询参数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
IsEnd	Boolean	日志分页查询，是否最后一页 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

名称	类型	描述
FileSize	String	文件大小 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
MatchedBrokerIp	String	日志匹配节点信息 示例值：NA
ExecutionExtendedProps	Array of PairDto	执行平台通用协议

InstanceLogList

实例日志信息

被如下接口引用：DescribeInstanceLogList。

名称	类型	描述
TaskId	String	任务ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："20220408130054538"
CurRunDate	String	数据时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："2022-04-10 19:38:37"
Tries	String	重试次数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："null"
LastUpdate	String	最后更新时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："2022-04-10 19:38:37"
BrokerIp	String	节点ip 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："172.1.1.1"
FileSize	String	文件大小 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："10mb"
OriginFileName	String	原始文件名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："ins-1"
CreateTime	String	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："2022-04-10 19:38:37"
InstanceLogType	String	实例日志类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："info"
TaskName	String	任务名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："1"
CostTime	String	耗费时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："123000"

InstanceLogVO

实例日志内容

被如下接口引用：GetInstanceLog, GetTaskInstance。

名称	类型	描述
InstanceKey	String	实例唯一标识 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：20240627201611119_2025-03-20 00:00:00
ProjectId	String	项目ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1531612696090365952
InstanceState	Integer	**实例状态** - [0] 表示 等待事件 - [12] 表示 等待上游 - [6, 7, 9, 10, 18] 表示 等待运行 - [1, 19, 22] 表示 运行中 - [21] 表示 跳过运行 - [3] 表示 失败重试 - [8, 4, 5, 13] 表示 失败 - [2] 表示 成功 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2
RunType	String	**实例运行触发类型** - RERUN 表示重跑 - ADDITION 表示补录 - PERIODIC 表示周期 - APERIODIC 表示非周期 - RERUN_SKIP_RUN 表示重跑 - 空跑 - ADDITION_SKIP_RUN 表示补录 - 空跑 - PERIODIC_SKIP_RUN 表示周期 - 空跑 - APERIODIC_SKIP_RUN 表示非周期 - 空跑 - MANUAL_TRIGGER 表示手动触发 - RERUN_MANUAL_TRIGGER 表示手动触发 - 重跑 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：PERIODIC
StartTime	String	开始运行时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2025-03-20 20:00:05
EndTime	String	运行完成时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2025-03-20 20:00:10
CodeInfo	String	**运行代码内容** 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：echo 1
CodeFileSize	String	**运行代码文件大小** 单位KB 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
BrokerIp	String	日志所在节点信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：111***_vpc-4t9abvbv_1.0.1.1
LogInfo	String	**日志内容** 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
LogFileSize	String	**日志文件大小** 单位KB 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
LineCount	Integer	**本次查询返回的日志行数** 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
		示例值：1
ExtInfo	String	**分页查询日志时使用，无具体业务含义** 第一次查询时值为null 第二次及以后查询时使用上一次查询返回信息中的ExtInfo字段值即可 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：115715
IsEnd	Boolean	日志分页查询，是否最后一页 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：true

InstanceNodeInfo

查询实时任务实例当前的节点信息

被如下接口引用：DescribeRealTimeTaskInstanceNodeInfo。

名称	类型	描述
NodeType	String	读取节点SOURCE 写入节点SINK 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：SOURCE
NodeId	String	节点id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：11745
NodeName	String	节点名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：nodeTestName

InstanceOpsDto

实例运维详情

被如下接口引用：DagInstances, DescribeOpsMakePlanInstances, DescribeScheduleInstances, DescribeTaskRunHistory, DiagnosePro, KillScheduleInstances, RunForceSucScheduleInstances, RunRerunScheduleInstances。

名称	类型	必选	描述
TaskId	String	否	任务ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskName	String	否	任务名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
WorkflowId	String	否	工作流ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
WorkflowName	String	否	工作流名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InCharge	String	否	负责人 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CycleType	String	否	周期类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CurRunDate	String	否	数据时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
NextCurDate	String	否	下一个数据时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RunPriority	Integer	否	运行优先级

名称	类型	必选	描述
			注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TryLimit	Integer	否	尝试运行次数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Tries	Integer	否	当前运行次数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TotalRunNum	Integer	否	重跑总次数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DoFlag	Integer	否	是否补录 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RedoFlag	Integer	否	是否是重跑 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
State	String	否	实例状态 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RuntimeBroker	String	否	运行节点 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ErrorDesc	String	否	失败的原因 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskType	TaskTypeOpsDto	否	任务类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DependenceFulfillTime	String	否	依赖判断完成时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
FirstDependenceFulfillTime	String	否	首次依赖判断通过时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
FirstStartTime	String	否	首次启动时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
StartTime	String	否	开始启动时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
EndTime	String	否	运行完成时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CostTime	String	否	耗费时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CostMillisecond	Integer	否	耗费时间(ms) 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
MaxCostTime	Integer	否	最大运行耗时 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
MinCostTime	Integer	否	最小运行耗时 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
AvgCostTime	Float	否	平均运行耗时 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
LastLog	String	否	最近日志 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SchedulerDateTime	String	否	调度时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
LastSchedulerDateTime	String	否	上次调度时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
LastUpdate	String	否	最后更新事件 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

名称	类型	必选	描述
CreateTime	String	否	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DependencyRel	String	否	分支，依赖关系 and、or 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ExecutionSpace	String	否	执行空间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
IgnoreEvent	Boolean	否	忽略事件 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
VirtualFlag	Boolean	否	虚拟任务实例 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
FolderId	String	否	文件夹ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
FolderName	String	否	文件夹名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SonList	String	否	递归实例信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ProductName	String	否	产品业务名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ResourceGroup	String	否	资源组 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ResourceInstanceId	String	否	资源组指定执行节点 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
YarnQueue	String	否	资源队列 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SchedulerDesc	String	否	调度计划 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
FirstSubmitTime	String	否	最近提交时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
FirstRunTime	String	否	首次执行时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ProjectId	String	否	项目ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ProjectIdent	String	否	项目标识 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ProjectName	String	否	项目名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TenantId	String	否	租户id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InstanceKey	String	否	实例标识 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ExecutorGroupId	String	否	资源组id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ExecutorGroupName	String	否	资源组名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RelatedInstanceList	Array of InstanceOpsDto	否	关联实例信息。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RelatedInstanceSize	Integer	否	关联实例信息数量，不和RelatedInstanceList强关联。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

名称	类型	必选	描述
			注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
OwnerId	String	否	ownerId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UserId	String	否	用户id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InstanceLifeCycleOpsDto	InstanceLifeCycleOpsDto	否	实例生命周期 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RetryAttempts	Integer	否	自动重试次数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DeletedFatherList	Array of String	否	紧急去除的依赖父实例列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CirculateInstanceList	Array of InstanceOpsDto	否	循环依赖关联的实例 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ConcurrentStrategy	Integer	否	并发策略, 0: 等待并发, 1: kill自身 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0
ScheduleRunType	Integer	否	调度运行方式, 0: 周期调度, 1: 空跑调度 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1

InstanceOpsInfoPage

任务运行历史分页记录

被如下接口引用：DescribeTaskRunHistory。

名称	类型	描述
TotalCount	Integer	总记录数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Items	Array of InstanceOpsDto	记录列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

InstancePageVO

实例列表分页实体

被如下接口引用：ListInstances。

名称	类型	描述
TotalCount	Integer	**总条数** 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2
TotalPage	Integer	**总分页数** 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
PageNumber	Integer	页码 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
PageSize	Integer	每页条目数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：10
PageCount	Integer	总分页数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
		示例值：1
Items	Array of InstanceVO	数据列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

InstanceSearchCondition

实例检索条件

被如下接口引用：DescribeTaskRunHistory。

名称	类型	必选	描述
CycleList	Array of String	否	任务调度周期类型
DateFrom	String	否	起始时间
DateTo	String	否	截止时间
Instance	InstanceCondition	否	实例过滤条件
Keyword	String	否	模糊查询关键字
Sort	String	否	排序方式
SortCol	String	否	排序字段
StateList	Array of String	否	实例状态类型

InstanceStatisticInfo

运维大屏实例状态统计和实例状态趋势

被如下接口引用：DescribeStatisticInstanceStatusTrendOps。

名称	类型	描述
CountList	Array of Integer	实例状态趋势状态统计 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：[0,1,3,4]
TimeList	Array of String	实例状态趋势时间分割 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：["2022-02-26 07:00:00","2022-02-26 08:00:00"]
InstanceStatus	String	实例状态标识：WAITING_RUNNING、KILLING、FAILED、FAILED_TRYING、SUCCEED 分别表示等待执行、正在终止、失败、失败重试、成功，用于实例状态分布和实例状态趋势 示例值：WAITING_RUNNING
InstanceCount	Integer	用于实例状态分布计数 示例值：34
ShowTime	String	当前展示时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："2022-03-03 14:25:28"
ReportTime	String	1 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Count	Integer	1 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

InstanceVO

调度运行实例实体

被如下接口引用：ListInstances。

名称	类型	描述
InstanceKey	String	**实例唯一标识** 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：20240627201611119_2025-03-20 00:00:00
ProjectId	String	项目ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1531612696090365952
FolderId	String	文件夹ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：f7418cc8-84f8****
FolderName	String	文件夹名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：testFolder
WorkflowId	String	工作流ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：ba48d170-3239***
WorkflowName	String	工作流名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：cron_test_wf
InChargeList	Array of String	负责人列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：[gshengshi]
TaskId	String	任务ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：20240627201611119
TaskName	String	任务名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：cron_test
TaskType	TaskTypeOpsDto	任务类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskCycleType	String	**任务周期类型** 支持过滤多个，条件间为 或 的过滤关系 * O: ONEOFF_CYCLE * Y: YEAR_CYCLE * M: MONTH_CYCLE * W: WEEK_CYCLE * D: DAY_CYCLE * H: HOUR_CYCLE * I: MINUTE_CYCLE * C: CRONTAB_CYCLE 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：H
CurRunDate	String	实例数据时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2025-03-20 00:00:00
TryLimit	Integer	每次运行失败，下发重试次数限制 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：5
Tries	Integer	**失败重试次数** 再次使用 手动重跑 或 补录实例等方式触发运行时，会被重置为 0 后重新计数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
TotalRunNum	Integer	累计运行次数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1

名称	类型	描述
InstanceType	Integer	**实例类型** - 0 表示补录类型 - 1 表示周期实例 - 2 表示非周期实例 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
InstanceState	Integer	**实例状态** - [0] 表示 等待事件 - [12] 表示 等待上游 - [6, 7, 9, 10, 18] 表示 等待运行 - [1, 19, 22] 表示 运行中 - [21] 表示 跳过运行 - [3] 表示 失败重试 - [8, 4, 5, 13] 表示 失败 - [2] 表示 成功 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2
StartTime	String	运行开始时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2025-03-20 00:00:01
EndTime	String	运行完成时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2025-03-20 00:00:11
CostTime	String	耗费时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：00:00:11.000
SchedulerTime	String	计划调度时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2025-03-20 00:00:00
ExecutorGroupId	String	执行资源组ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：20240821154428723333
ExecutorGroupName	String	资源组名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：测试资源组

IntegrationInstanceLog

实例日志信息

被如下接口引用：DescribeInstanceLog。

名称	类型	描述
LogInfo	String	任务日志信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："[INFO][请求id]任务日志信息"

IntegrationNodeDetail

集成节点详情

被如下接口引用：ModifyTaskScript。

名称	类型	必选	描述
Name	String	否	集成节点名称

名称	类型	必选	描述
			示例值：test
NodeType	String	否	集成节点类型 示例值：INPUT
DataSourceType	String	否	节点数据源类型 示例值：MYSQL
Description	String	否	节点描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：test
DatasourceId	String	否	数据源id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123
Config	Array of RecordField	否	节点配置信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ExtConfig	Array of RecordField	否	节点扩展配置信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Schema	Array of IntegrationNodeSchema	否	节点schema 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
NodeMapping	IntegrationNodeMapping	否	节点映射 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
OwnerUin	String	否	owner uin 示例值：123

IntegrationNodeInfo

集成任务节点

被如下接口引用：CreateIntegrationNode, CreateIntegrationTask, DescribeIntegrationNode, DescribeIntegrationTask, DescribeIntegrationTasks, DescribeIntegrationVersionNodesInfo, ModifyIntegrationNode, ModifyIntegrationTask。

名称	类型	必选	描述
Id	String	否	集成节点id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：130973
TaskId	String	否	集成节点所属任务id 示例值：n11a6d01c-0ec6-4efc-bd14-97a921d01d3f
Name	String	否	集成节点名称 示例值：nodeTestName
NodeType	String	否	集成节点类型,INPUT: 输入节点，OUTPUT:输出节点 示例值：INPUT
DataSourceType	String	否	节点数据源类型： MYSQL|POSTGRE|ORACLE|SQLSERVER|FTP|HIVE|HDFS|ICEBERG|KAFKA|HBASI 示例值：MYSQL
Description	String	否	节点描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：testdesc
DatasourceId	String	否	数据源id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：914840
Config	Array of RecordField	否	节点配置信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	必选	描述
ExtConfig	Array of RecordField	否	节点扩展配置信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Schema	Array of IntegrationNodeSchema	否	节点schema 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
NodeMapping	IntegrationNodeMapping	否	节点映射 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
AppId	String	否	归属用户AppId,展示字段 非传入 示例值：1315051999
ProjectId	String	否	项目id 示例值：1486446569620893696
CreatorUin	String	否	创建人uin,展示字段 非传入 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：100028644005
OperatorUin	String	否	操作人uin，展示字段 非传入 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：100028644005
OwnerUin	String	否	owner uin 展示字段 非传入 示例值：100028644005
CreateTime	String	否	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
UpdateTime	String	否	更新时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

IntegrationNodeMapping

集成节点映射

被如下接口引用：CreateIntegrationNode, CreateIntegrationTask, DescribeIntegrationNode, DescribeIntegrationTask, DescribeIntegrationTasks, DescribeIntegrationVersionNodesInfo, ModifyIntegrationNode, ModifyIntegrationTask, ModifyTaskScript。

名称	类型	必选	描述
SourceId	String	否	源节点id 示例值：130973
SinkId	String	否	目标节点id 示例值：130972
SourceSchema	Array of IntegrationNodeSchema	否	源节点schema 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SchemaMappings	Array of IntegrationNodeSchemaMapping	否	节点schema映射 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ExtConfig	Array of RecordField	否	节点映射扩展信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

IntegrationNodeSchema

集成节点schema

被如下接口引用：CreateIntegrationNode, CreateIntegrationTask, DescribeIntegrationNode, DescribeIntegrationTask, DescribeIntegrationTasks, DescribeIntegrationVersionNodesInfo, GetIntegrationNodeColumnSchema, ModifyIntegrationNode, ModifyIntegrationTask, ModifyTaskScript。

名称	类型	必选	描述
Id	String	是	schema id 随机唯一 示例值：597853056
Name	String	是	schema名称 示例值：name
Type	String	是	schema类型 示例值：String
Value	String	否	schema值 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：test
Properties	Array of RecordField	否	schema拓展属性 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Alias	String	否	schema别名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：name
Comment	String	否	字段备注 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：名称
Category	String	否	category 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：tag

IntegrationNodeSchemaMapping

集成节点schema映射

被如下接口引用：CreateIntegrationNode, CreateIntegrationTask, DescribeIntegrationNode, DescribeIntegrationTask, DescribeIntegrationTasks, DescribeIntegrationVersionNodesInfo, ModifyIntegrationNode, ModifyIntegrationTask, ModifyTaskScript。

名称	类型	必选	描述
SourceSchemaId	String	是	任务节点的源schema id 示例值：597853056
SinkSchemaId	String	是	任务节点目标schema id 示例值：616042880

IntegrationStatisticsTrendResult

数据集成大屏趋势图统计结果

被如下接口引用：DescribeIntegrationStatisticsInstanceTrend, DescribeIntegrationStatisticsRecordsTrend, DescribeIntegrationStatisticsTaskStatusTrend。

名称	类型	描述
StatisticName	Array of String	统计属性名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：["00:30","01:00"]
StatisticValue	Array of Integer	统计值 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：[1,1]
StatisticType	String	统计项目 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："FAILED"

IntegrationTaskInfo

集成任务

被如下接口引用：CreateIntegrationTask, DescribeIntegrationTask, DescribeIntegrationTasks, ModifyIntegrationTask。

名称	类型	必选	描述
TaskName	String	否	任务名称 示例值：testtaskname
Description	String	否	任务描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：testdesc
SyncType	Integer	否	同步类型1.解决方案(整库迁移),2.单表同步 示例值：默认：2 同步类型: 1. all database, 2. single table, 3. log collect
TaskType	Integer	否	201.实时,202.离线 示例值：默认：201 任务类型：201. 实时同步, 202. 离线同步
WorkflowId	String	否	任务所属工作流id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskId	String	否	任务id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：n11a6d01c-0ec6-4efc-bd14-97a921d01d3f
ScheduleTaskId	String	否	任务调度id(oceanus or us等作业id)，非填项 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：cql-hjlx38yl
TaskGroupId	String	否	inlong任务id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：a5d814828-452c-46f6-b128-19c1a3249bf0
ProjectId	String	否	项目id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1486446569620893696
CreatorUin	String	否	创建人uin 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：100022187073
OperatorUin	String	否	操作人uin 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：100022187073
OwnerUin	String	否	owner uin 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：100022187073
AppId	String	否	应用id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1257305888
Status	Integer	否	0:新建(任务开发态默认状态)|1:未开始|2:操作中|3:运行中|4:暂停|5:任务停止中|6:停止|7:执行 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2
Nodes	Array of IntegrationNodeInfo	否	节点列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ExecutorId	String	否	执行资源id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：20220331190555092303
Config	Array of RecordField	否	任务配置信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ExtConfig	Array of RecordField	否	任务扩展配置信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	必选	描述
ExecuteContext	Array of RecordField	否	任务执行context信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Mappings	Array of IntegrationNodeMapping	否	节点映射 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskMode	String	否	任务配置模式，0:画布 1:表单 3:脚本 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0
Incharge	String	否	责任人 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：100028625403
OfflineTaskAddEntity	OfflineTaskAddParam	否	离线新增参数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ExecutorGroupName	String	否	group name 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：资源组01
InLongManagerUrl	String	否	inlong manager url 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：172.16.64.68:8083
InLongStreamId	String	否	stream id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：f8317843e-68f9-4373-914f-241d7200a9a4
InLongManagerVersion	String	否	version 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：v17
DataProxyUrl	Array of String	否	inlong dataproxy url 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：["172.16.64.68:8086"]
Submit	Boolean	否	任务版本是否已提交运维 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：true
InputDatasourceType	String	否	数据源类型： MYSQL|POSTGRE|ORACLE|SQLSERVER|FTP|HIVE|HDFS|ICEBERG|KAFKA 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：MYSQL
OutputDatasourceType	String	否	数据源类型： MYSQL|POSTGRE|ORACLE|SQLSERVER|FTP|HIVE|HDFS|ICEBERG|KAFKA 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：DLC
NumRecordsIn	Integer	否	读取条数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1000
NumRecordsOut	Integer	否	写入条数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1000
ReaderDelay	Float	否	读取延迟 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：5.0
NumRestarts	Integer	否	重启次数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2
CreateTime	String	否	任务创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

名称	类型	必选	描述
			示例值：2022-05-07 10:13:21
UpdateTime	String	否	任务更新时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2022-05-07 10:13:21
LastRunTime	String	否	任务最后一次运行时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2022-05-07 10:13:21
StopTime	String	否	任务停止时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2022-05-07 10:13:21
HasVersion	Boolean	否	作业是否已提交 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：true
Locked	Boolean	否	任务是否被锁定 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：true
Locker	String	否	任务锁定人 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：100022187073
RunningCu	Float	否	耗费资源量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2.0
TaskAlarmRegularList	Array of String	否	该任务关联的告警规则 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1769,1768
SwitchResource	Integer	否	实时任务资源分层情况： 0：进行中,1：成功 ,2：失败 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
ReadPhase	Integer	否	实时任务读取阶段：0：全部全量,1：部分全量,2：全部增量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0
InstanceVersion	Integer	否	实时任务版本号 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：12
ArrangeSpaceTaskId	String	否	离线任务导入到编排空间的任务id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：20230112170349643
OfflineTaskStatus	Integer	否	离线任务状态区分1.未提交2.已提交3.已导出 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
TaskImportInfo	TaskImportInfo	否	导入到编排空间配置 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
BusinessLatency	Integer	否	业务延迟 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1000
CurrentSyncPosition	Integer	否	当前同步位点 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：170000010000

JobLogErrorTip

调度任务日志错误提示信息

被如下接口引用：DownloadLogByLine。

名称	类型	描述
Content	String	执行日志错误信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：sql语法错误信息
LineNum	Integer	对应sql的行下标 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
ColumnNum	Integer	对应sql的列下标 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1

KVPair

键值对

被如下接口引用：TriggerManualTasks。

名称	类型	必选	描述
K	String	是	键名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：Name
V	String	是	值 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：Tom

LifecycleInfo

表生命周期相关信息

被如下接口引用：DescribeTableMeta。

名称	类型	描述
Lifecycle	Integer	生命周期值 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
Columns	Array of String	列名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：dt
DateFormat	Array of String	日期格式 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：yyyy-MM-dd

LineageParamRecord

血缘参数记录

被如下接口引用：DescribeColumnLineage, DescribeTableLineage, DescribeTableLineageInfo。

名称	类型	必选	描述
Name	String	是	字段名
Value	String	是	字段值 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：yy

LineageTask

血缘任务

被如下接口引用：ReportTaskLineage。

名称	类型	必选	描述
TaskId	String	否	任务id 示例值：110111121
TaskType	String	否	任务类型 示例值：taskType
TaskSource	String	否	任务来源 示例值：taskSource
ExtParams	Array of ExtParam	否	任务扩展参数 示例值：[{"Key":"key","Value":"value"}]

LinkOpsDto

任务依赖边详情

被如下接口引用：DescribeAllByFolderNew, DescribeDependTaskLists, DescribeSuccessorOpsTaskInfos, DescribeWorkflowCanvasInfo, DescribeWorkflowListByProjectId。

名称	类型	必选	描述
Id	String	是	边的id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
LinkKey	String	是	边的key 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskFrom	String	是	边的源节点 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskTo	String	是	边的目标节点 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InCharge	String	是	责任人 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
LinkDependencyType	String	是	父子任务之间的依赖关系 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Offset	String	是	父子任务之间依赖偏移量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
LinkType	String	是	边的类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
WorkflowId	String	是	工作流id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

LogContent

实时任务日志内容

被如下接口引用：TaskLog。

名称	类型	描述
Time	Integer	日志时间戳，单位毫秒 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1659345269008
PkgId	String	日志包id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：593BC8F76290D10F-42

名称	类型	描述
Log	String	日志内容 示例值：jobmanager-future-thread-4

LogContentInfo

日志内容实体

被如下接口引用：DescribeStreamTaskLogList。

名称	类型	描述
Log	String	日志内容 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："日志内容"
PkgId	String	日志组Id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："1"
PkgLogId	String	日志Id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："1"
Time	Integer	时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1712803796000
ContainerName	String	日志所属的容器名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："pod"

MQPackageVO

MQPackageVO

被如下接口引用：DescribeExecutorGroupMetric。

名称	类型	描述
Type	String	ckafka消息队列 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：CKAFKA
InstanceId	String	实例Id/集群Id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：cls-a6owtz9t
InstanceName	String	实例名称/集群名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：kafka测试集群
VpcId	String	局域网Id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：vpc-8r6rj3be
SubnetId	String	子网Id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：subnet-cx0644xr
Status	Integer	资源状态 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
StatusDescription	String	资源状态描述：保存创建失败，运行异常和更新失败的原因 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：运行中

名称	类型	描述
DataProxySpec	String	DataProxy规格 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2C4G
DataProxyNum	Integer	DataProxy数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2
DataProxyStatus	Integer	DataProxy状态 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
DataProxyStatusDescription	String	DataProxy状态描述：保存创建失败，运行异常和更新失败的原因 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：运行中
BillingType	String	计费类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：包年包月
ExpireTime	Integer	资源到期时间，时间戳毫秒 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1676025430000
LifeTime	Integer	资源生命周期 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：30

MakePlanInstanceOpsDtoCollection

补录计划实例集合

被如下接口引用：DescribeOpsMakePlanInstances。

名称	类型	描述
TotalCount	Integer	记录总数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TotalPage	Integer	记录总页数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
PageCount	Integer	当前页记录数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
PageNumber	Integer	页码 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
PageSize	Integer	页大小 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Items	Array of InstanceOpsDto	记录列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

MakePlanOpsDto

补录计划

被如下接口引用：DescribeOpsMakePlans。

名称	类型	描述
PlanId	String	补录计划ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
MakeName	String	补录计划名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
ProjectId	String	项目ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CheckParent	Boolean	补录是否检查父任务状态 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SameSelfDependType	Boolean	是否使用任务原有自依赖配置 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ParallelNum	Integer	并行度，在SameSelfDependType为false时生效 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SameCycle	Boolean	补录实例生成周期是否修改 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SourceTaskCycle	String	调度周期转换方式-原始周期类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TargetTaskCycle	String	调度周期转换方式-目标周期类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TargetTaskAction	Integer	调度周期转换方式-目标周期类型指定时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
MapParamList	Array of StrToStrMap	补录实例自定义参数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreatorId	String	创建人ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Creator	String	创建人 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreateTime	String	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskIdList	Array of String	补录任务ID集合 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
MakeDatetimeList	Array of CreateMakeDatetimeInfo	补录计划日期范围 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Remark	String	补录计划说明 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SchedulerResourceGroup	String	补录指定的调度资源组（ID） 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SchedulerResourceGroupName	String	补录指定的调度资源组名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
IntegrationResourceGroup	String	补录指定的集成资源组（ID） 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
IntegrationResourceGroupName	String	补录指定的集成资源组名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskCount	Integer	补录计划任务数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CompletePercent	Integer	补录计划实例完成百分数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SuccessPercent	Integer	补录计划实例成功百分数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CheckParentType	String	补录检查父任务类型。取值范围： • NONE: 全部不检查 • ALL: 检查全部上游父任务 • MAKE_SCOPE: 只在（当前补录计划）选中任务中检查

名称	类型	描述
		注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SameSelfWorkflowDependType	Boolean	是否和原任务保持相同工作流自依赖属性 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SelfWorkflowDependency	String	工作流自依赖类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：yes/no
MakeDataTimeOrder	String	补录时间顺序 NORMAL： 正常 ORDER： 按照实例时间顺序执行 REVERSE： 实例数据时间逆序 示例值：NORMAL
ScheduleTimeZone	String	补录时间范围的时区 示例值：UTC+8
AppParam	String	执行应用参数 示例值：–executor–cores 2 ––executor–memory 2g ––conf spark.task.maxFailures=3
TimeType	String	补录计划时间范围的类型： DATA_TIME：实例数据时间；SCHEDULE_TIME 计划调度时间 示例值：DATA_TIME

MakePlanOpsDtoCollection

补录计划集合

被如下接口引用：DescribeOpsMakePlans。

名称	类型	描述
TotalCount	Integer	记录总数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TotalPage	Integer	记录总页数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
PageCount	Integer	当前页记录数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
PageNumber	Integer	页码 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
PageSize	Integer	页大小 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Items	Array of MakePlanOpsDto	记录列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

MakePlanTaskOpsDto

补录计划任务

被如下接口引用：DescribeOpsMakePlanTasks。

名称	类型	描述
TaskBaseInfo	TaskOpsDto	任务基本信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InstanceCount	Integer	补录该任务当前已生成的实例数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：10

名称	类型	描述
CompletePercent	Integer	补录任务实例完成百分数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：3
SuccessPercent	Integer	补录任务实例成功百分数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
InstanceTotalCount	Integer	预计生成的总实例个数，由于是异步生成，-1代表实例还未完完全生成 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：20

MakePlanTaskOpsDtoCollection

补录计划任务集合

被如下接口引用：DescribeOpsMakePlanTasks。

名称	类型	描述
TotalCount	Integer	记录总数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：35
TotalPage	Integer	记录总页数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：4
PageCount	Integer	当前页记录数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：10
PageNumber	Integer	页码 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
PageSize	Integer	页大小 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：10
Items	Array of MakePlanTaskOpsDto	记录列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

ManualTriggerRecordOpsDto

手动工作流触发运行记录实体

被如下接口引用：TriggerManualTasks。

名称	类型	必选	描述
TriggerId	String	否	运行触发记录ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：a123
TriggerName	String	否	用户提交运行时配置的运行名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：test_t1
Remark	String	否	用户提交运行的备注 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：run
DatetimeList	Array of String	否	数据时间列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：[2024-12-12 11:11:11]

名称	类型	必选	描述
TaskCnt	Integer	否	任务数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
InstanceCnt	Integer	否	实例数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
FinishedInstanceCnt	Integer	否	已完成的实例数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0
SuccessInstanceCnt	Integer	否	成功的实例数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0
Status	String	否	记录运行状态 INIT, RUNNING, FINISHED 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：INIT
TriggerParams	String	否	用户提交运行时的入参，主要用于前端反显和记录原始提交信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：{"ProjectId": "1","TriggerName": "test1","TriggerScope": "ENTIRE_WORKFLOW","DataTimeList": "[2024-12-12 11:11:11]",WorkflowId":"9256-11ed-8909-bc", "TaskIds": "[20240611101643545]", "SchedulerResourceGroup": "202406111033","ExecOrder":"ASC"}
OwnerUin	String	否	用户主账号ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：100028649389
UserUin	String	否	用户ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：10002864933
UserName	String	否	用户展示名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：jack
TenantId	String	否	租户ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：10002864
ProjectId	String	否	项目ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
CreateTime	String	否	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2024-12-12 11:11:11]
ScheduleTimeZone	String	否	数据实例时间的时区 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：UTC+8
TimeType	String	否	时间类型，DATA_TIME：数据时间、SCHEDULE_TIME：计划调度时间, 为空时会被当成DATA_TIME处理 示例值：DATA_TIME

OfflineInstance

离线实例

被如下接口引用：GetOfflineDIInstanceList, GetOfflineInstanceList。

名称	类型	描述
CreateUin	String	创建账号sub uin 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：100028644555
OperatorUin	String	操作账号sub uin 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：100028644555
OwnerUin	String	主账号 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：100028644555
AppId	String	账号 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1315051999
WorkspaceId	String	项目Id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1486446569620893696
TaskId	String	任务Id 示例值：20220403160554926
CurRunDate	String	数据时间 示例值：2022-04-01 15:50:00
IssueId	String	下发时间 示例值：2022-04-19 10:16:33
InlongTaskId	String	下发资源组id，非传入项 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：uf2863331-0cb5-4a23-ae25-a9f970bcb18a
ResourceGroup	String	资源组 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：20221220114407994449
TaskRunType	Integer	任务类型(1 调试运行,2 调度执行) 示例值：1
State	String	实例状态 EVENT_LISTENING|DEPENDENCE|BEFORE_ASPECT|ALLOCATED|LAUNCHED|KILL|SNAP_STATE_SAVIN COMPLETED|EXPIRED|KILL_EXPIRED|DELETED 示例值：COMPLETED
StartTime	String	开始时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2022-04-11 11:04:29
EndTime	String	结束时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2022-04-11 12:04:29
CreateTime	String	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2022-04-01 11:04:29
UpdateTime	String	最后更新时间 示例值：2022-04-14 11:04:29
InstanceKey	String	唯一key 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

OfflineTaskAddParam

离线任务新增参数

被如下接口引用：CreateIntegrationTask, DescribeIntegrationTask, DescribeIntegrationTasks, ModifyIntegrationTask。

名称	类型	必选	描述
WorkflowName	String	是	名称
DependencyWorkflow	String	是	依赖：yes、no 示例值：no
StartTime	String	是	任务开始数据时间。非空。默认当前时间 示例值：2022-04-10 00:00:00
EndTime	String	是	任务结束数据时间。非空。默认当前时间 示例值：2099-12-31 00:00:00
CycleType	Integer	是	周期类型。一次性任务:6、分钟任务：1、小时任务：2、天任务：3、周任务：4、月任务：5、crontab任务：0 示例值：1
CycleStep	Integer	是	间隔，可选，默认1。非空。默认 1 示例值：1
DelayTime	Integer	是	延时执行时间，单位分钟 示例值：0
CrontabExpression	String	是	任务cron表达式，仅cron任务使用，其他时候默认为空 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值： 0 5 0,5 * * ?
RetryWait	Integer	是	重试等待 示例值：3
Retriable	Integer	是	是否可以重试 示例值：1
TryLimit	Integer	是	重试限制 示例值：3
RunPriority	Integer	是	优先级 示例值：6
ProductName	String	是	产品名称 示例值：DATA_INTEGRATION
SelfDepend	Integer	是	1 有序串行 一次一个，排队 orderly 2 无序串行 一次一个，不排队 serial 3 并行 一次多个 parallel 示例值：3
TaskAction	String	否	时间指定，如月任务指定1，3号，则填入 1，3。非空。默认 "" 月任务：如具体1，3号则写 "1,3"，指定月末不可和具体号数一起输入，仅能为 "L" 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
ExecutionEndTime	String	否	调度执行结束时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：23:59
ExecutionStartTime	String	否	调度执行开始时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：00:00
TaskAutoSubmit	Boolean	否	是否自动提交 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：true
InstanceInitStrategy	String	否	实例生成方式，T_PLUS_0 当天任务当天调度 / T_PLUS_1 当天任务后一天调度 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：T+0

OperationOpsDto

操作返回结果

被如下接口引用：BatchStopWorkflowsByIds, DeleteWorkflowById, FreezeTasksByWorkflowIds, RunTasksByMultiWorkflow。

名称	类型	描述
Result	Boolean	操作是否成功 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：true
ResultMsg	String	操作结果详情 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ErrorId	String	操作失败类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ErrorDesc	String	操作失败描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
AsyncActionId	String	异步操作记录id

OpsTaskCanvasDto

任务信息

被如下接口引用：DescribeDependOpsTasks。

名称	类型	描述
TaskId	String	任务Id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："111"
TaskName	String	任务名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："周期任务"
WorkflowId	String	工作流id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："xxxxx-yyyy"
WorkflowName	String	工作流名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："工作流名称"
ProjectName	String	项目名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："项目名称"
ProjectIdent	String	项目标识 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："项目标识"
Status	String	任务状态，'Y','F','O','T','INVALID' 分别表示调度中、已停止、已暂停、停止中、已失效 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："Y"
TaskTypeId	Integer	任务类型id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："12"
TaskTypeDesc	String	任务类型描述，其中任务类型id和任务类型描述的对应的关系为 20 通用数据同步任务 21 JDBC SQL 22 Tbase 25 数据ETL 30 Python 31 PySpark 34 Hive SQL 35 Shell 36 Spark SQL 37 HDFS到HBase

名称	类型	描述
		38 SHELL 39 Spark 45 DATA_QUALITY 55 THIVE到MYSQL 56 THIVE到PG 66 HDFS到PG 67 HDFS到Oracle 68 HDFS到MYSQL 69 FTP到HDFS 70 HIVE SQL 72 HIVE到HDFS 75 HDFS到HIVE 81 PYTHONSQL脚本 82 SPARKSCALA计算 83 虫洞任务 84 校验对账文件 85 HDFS到THIVE 86 TDW到HDFS 87 HDFS到TDW 88 校验对账文件 91 FLINK任务 92 MapReduce 98 custom topology 99 kafkatoHDFS 100 kafkatoHbase 101 MYSQL导入至HIVE(DX) 104 MYSQL到HIVE 105 HIVE到MYSQL 106 SQL SERVER到HIVE 107 HIVE到SQL SERVER 108 ORACLE到HIVE 109 HIVE到ORACLE 111 HIVE到MYSQL(NEW) 112 HIVE到PG 113 HIVE到PHOENIX 118 MYSQL到HDFS 119 PG到HDFS 120 ORACLE到HDFS 121 数据质量 10000 自定义业务 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："shell"
ProjectId	String	项目id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："12"
FolderName	String	文件夹名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："测试文件夹"
FolderId	String	文件夹id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："12"
FirstSubmitTime	String	最近提交时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2022-09-08 12:00:00
FirstRunTime	String	首次运行时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2022-09-08 12:00:00
ScheduleDesc	String	调度计划展示描述信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：从2022-09-08 12:00:00 开始 ，间隔1天执行一次

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

名称	类型	描述
InCharge	String	负责人 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：wang;ling;
CycleUnit	String	调度周期类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："O"
LeftCoordinate	Float	画布x轴坐标点 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：234.34
TopCoordinate	Float	画布y轴坐标点 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：345.23
VirtualFlag	Boolean	跨工作流虚拟任务标识；true标识跨工作流任务；false标识本工作流任务 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：true
TaskAction	String	弹性周期配置 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："3"
DelayTime	Integer	延迟时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0
ExecutionStartTime	String	执行开始时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ExecutionEndTime	String	执行结束时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Layer	String	层级 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SourceServiceId	String	来源数据源ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SourceServiceType	String	来源数据源类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TargetServiceId	String	目标数据源ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TargetServiceType	String	目标数据源类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
AlarmType	String	任务告警类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreateTime	String	任务创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

OpsTaskCanvasInfoList

画布所需的信息

被如下接口引用：DescribeDependOpsTasks。

名称	类型	描述
TasksList	Array of OpsTaskCanvasDto	画布任务信息
LinksList	Array of OpsTaskLinkInfoDto	画布任务链接信息

名称	类型	描述
CirculateTaskList	Array of OpsTaskCanvasDto	画布循环依赖任务信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

OpsTaskInfoPage

任务分页查询

被如下接口引用：DescribeOperateOpsTasks。

名称	类型	描述
PageNumber	Integer	页号 示例值：1
PageSize	Integer	页大小 示例值：15
Items	Array of TaskOpsDto	任务列表信息
TotalPage	Integer	总页数 示例值：10
PageCount	Integer	页数 示例值：1
TotalCount	Integer	总条数 示例值：10

OpsTaskLinkInfoDto

任务依赖的边信息

被如下接口引用：DescribeDependOpsTasks。

名称	类型	描述
TaskTo	String	下游任务id 示例值："111111"
TaskFrom	String	上游任务id 示例值："222222"
LinkType	String	依赖边类型 1、“real_real”表示任务->任务；2、"virtual_real" 跨工作流任务->任务 示例值："real_real"
LinkId	String	依赖边id 示例值："121212"
LinkStyle	String	为了区分新增的循环依赖新增的类型。默认是normal，循环依赖则是circulate 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：normal,circulate

OrderCondition

通用排序字段名和排序方向

被如下接口引用：DescribeTasksForCodeTemplate。

名称	类型	必选	描述
Name	String	是	name 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Direction	String	是	降序DESC; 升序ASC 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

OrderField

通用排序字段

被如下接口引用：DescribeAlarmEvents, DescribeColumnsMeta, DescribeDataSourceInfoList, DescribeDataSourceList, DescribeDatabaseMetas, DescribeFieldBasicInfo, DescribeIntegrationTasks, DescribeOrganizationalFunctions, DescribeRuleGroupExecResultsByPage, DescribeRuleGroupsByPage, DescribeRuleTemplatesByPage, DescribeRulesByPage, DescribeTableBasicInfo, DescribeTableMetas, DescribeTablePartitions, DescribeTableQualityDetails, DescribeTaskAlarmRegulations, DescribeTaskTemplates, DescribeTenantProjects。

名称	类型	必选	描述
Name	String	是	排序字段名称 示例值：Name
Direction	String	是	排序方向：ASC|DESC 示例值：ASC

OrderFieldOptional

通用排序字段

被如下接口引用：DescribeApproveList, DescribeProjectUsers。

名称	类型	必选	描述
Name	String	否	排序字段名称 示例值：Name
Direction	String	否	排序方向：ASC|DESC 示例值：ASC

OrderFields

排序

被如下接口引用：DescribeRoleList, DescribeTaskTableMetricOverview。

名称	类型	必选	描述
Name	String	否	字段 示例值：1
Direction	String	否	排序 示例值：desc

OrganizationalFunction

包含层级信息的函数

被如下接口引用：DescribeOrganizationalFunctions。

名称	类型	描述
Name	String	名称
DisplayName	String	展示名称
LayerPath	String	层级路径 示例值：/SPARK/CUSTOM
ParentLayerPath	String	上级层级路径 示例值：/SPARK
Type	String	函数类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：HIVE、SPARK

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

名称	类型	描述
Kind	String	函数分类：窗口函数、聚合函数、日期函数..... 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：ANALYSIS、ENCRYPTION
Category	String	函数种类：系统函数、自定义函数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：BUILD_IN、CUSTOM
Status	String	函数状态 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：NEW、SAVED
Description	String	函数说明 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Usage	String	函数用法 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ParamDesc	String	函数参数说明 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ReturnDesc	String	函数返回值说明 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Example	String	函数示例 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ClusterIdentifier	String	集群实例引擎 ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
FuncId	String	函数 ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ClassName	String	函数类名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ResourceList	Array of FunctionVersion	函数资源列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
OperatorUserIds	Array of Integer	操作人 ID 列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
OwnerUserIds	Array of Integer	公有云 Owner ID 列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DbName	String	数据库名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SubmitErrorMsg	String	提交失败错误信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SchemaName	String	模式名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CommandFormat	String	函数命令格式 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
OwnerName	String	名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SubmitTimestamp	String	时间戳 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Tag	String	函数tag 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：createSource=DLC&virtualFunctionId=id
OperatorUserIdsStr	Array of String	操作人 ID 列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：["123456"]

名称	类型	描述
OwnerUserIdsStr	Array of String	公有云 Owner ID 列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：["123456"]
EnvType	String	数据库环境 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：DEV;PROD
FunctionResourceFileType	String	函数资源文件类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：JAR;PYTHON

PageRoles

角色列表分页信息

被如下接口引用：DescribeRoleList。

名称	类型	描述
Rows	Array of BaseRole	角色信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
PageNumber	Integer	页码 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
PageSize	Integer	分页大小 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：10
TotalCount	Integer	总个数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
TotalPageNumber	Integer	总分页页码 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1

PageTaskTemplateInfo

任务模版分页

被如下接口引用：DescribeTaskTemplates。

名称	类型	描述
Items	Array of CodeTemplateDetail	任务集合信息
PageCount	Integer	总页数 示例值：10
TotalCount	Integer	总数量 示例值：1
PageNumber	Integer	当前页 示例值：1
PageSize	Integer	每页显示数 示例值：10

Pair

键值对

被如下接口引用：DescribeColumnsMeta。

名称	类型	必选	描述
Key	String	是	键名 示例值：name
Value	String	是	值 示例值：Tom
Id	String	否	唯一标识 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：id

PairDto

键值对

被如下接口引用：DescribeInstanceLogDetail, DescribeWorkflowTaskCount。

名称	类型	描述
Key	String	键名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：Name
Value	String	值 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：Tom
Description	String	描述 示例值：yarn id

ParamInfo

参数参数

被如下接口引用：DeleteFilePath, GetFileInfo, ListBatchDetail, ModifyTaskInfo, ModifyWorkflowInfo, UpdateWorkflowInfo。

名称	类型	必选	描述
ParamKey	String	是	参数名
ParamValue	String	是	参数值

ParamInfoDs

参数参数

被如下接口引用：DescribeAllByFolderNew, DescribeDependTaskLists, DescribeSuccessorOpsTaskInfos, DescribeTaskDetailDs, DescribeWorkflowCanvasInfo, DescribeWorkflowListByProjectId, RegisterDsEvent, RegisterDsEventListener, UpdateCodeTemplate。

名称	类型	必选	描述
ParamKey	String	是	参数名
ParamValue	String	是	参数值

ParamMapDsDto

ds参数map结构体

被如下接口引用：CreateCodeTemplateVersion。

名称	类型	必选	描述
Key	String	否	k 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	必选	描述
Value	String	否	v 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

ParameterTaskDsDto

任务参数Dto

被如下接口引用：DescribeTaskDetailDs, DescribeWorkflowByFordIds。

名称	类型	必选	描述
TaskId	String	否	任务id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ParamKey	String	否	参数名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ParamDefine	String	否	参数定义 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ParamValue	String	否	参数值 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreateTime	String	否	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UpdateTime	String	否	更新时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InputType	String	否	任务参数输入类型, 取值示例 - text 文本输入 - kv k-v输入 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：text

ParameterTaskInDsDto

查询任务输入参数Dto

被如下接口引用：DescribeTaskDetailDs。

名称	类型	必选	描述
Id	Integer	是	唯一标识 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskId	String	是	任务id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ParamKey	String	是	参数名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ParamDesc	String	是	参数描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
FromTaskId	String	是	父任务id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
FromParamKey	String	是	父任务参数key 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreateTime	String	是	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UpdateTime	String	是	升级时间

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

名称	类型	必选	描述
			注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
FromTaskName	String	是	父任务名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
FromProjectId	String	是	父任务项目id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
FromProjectName	String	是	父任务项目名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

ParameterTaskOutDsDto

任务参数输出dto

被如下接口引用：DescribeTaskDetailDs。

名称	类型	必选	描述
Id	Integer	是	唯一标识 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskId	String	是	任务id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ParamKey	String	是	参数名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ParamDesc	String	是	参数描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ParamDefine	String	是	参数定义 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreateTime	String	是	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UpdateTime	String	是	更新时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskName	String	是	任务名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ProjectId	String	是	项目id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ProjectName	String	是	项目名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

Partition

分区参数

被如下接口引用：GenHiveTableDDLSql。

名称	类型	必选	描述
Transform	String	否	分区转换策略 示例值：10
Name	String	否	分区字段名 示例值：aa
TransformArgs	Array of String	否	策略参数

PathNodeDsVO

数据开发-统一树结构返回属性

被如下接口引用：DescribeDsFolderTree, DescribeDsParentFolderTree。

名称	类型	必选	描述
Id	String	否	PathNode ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Title	String	否	PathNode 名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Type	String	否	PathNode 类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ParentId	String	否	父节点唯一标识 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
IsLeaf	Boolean	否	是否叶子节点 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Children	Array of PathNodeDsVO	否	子节点列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Params	String	否	业务参数 ,base64编译的json串，获取具体参数需要base64反编译 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

ProdSchedulerTask

数据质量生产调度任务业务实体

被如下接口引用：CreateRule, DescribeExecStrategy, DescribeRule, DescribeRuleGroup, DescribeRules, ModifyExecStrategy。

名称	类型	必选	描述
WorkflowId	String	是	生产调度任务工作流ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：342
TaskId	String	否	生产调度任务Id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2352
TaskName	String	否	生产调度任务名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：task1
CycleType	Integer	否	生产调度任务任务类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：6
TaskType	String	否	生产任务类型 示例值：1

Project

项目信息

被如下接口引用：DescribeProject, DescribeTenantProjects。

名称	类型	描述
TenantId	String	项目的所在租户ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
ProjectId	String	项目id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1

名称	类型	描述
ProjectName	String	项目标识，英文名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：testpj
DisplayName	String	项目显示名称，可以为中文名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：项目a
Region	String	地域 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：beijing
Description	String	备注 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：备注
CreateTime	Timestamp ISO8601	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2014-08-03T12:00:00+08:00
Creator	BaseUser	创建者 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Tenant	BaseTenant	租户信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
AdminUsers	Array of BaseUser	项目的管理员 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Clusters	Array of BaseClusterInfo	项目关联的集群信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Params	String	项目的额外配置参数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：{etr='a'}
Status	Integer	项目状态：0：禁用，1：启用，-3:禁用中，2：启用中 示例值：1
Model	String	项目类型，SIMPLE：简单模式 STANDARD：标准模式 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：STANDARD
SecondModuleList	Array of String	二级菜单 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：[101101,101102]
Owner	BaseUser	项目负责人 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

ProjectBaseInfoOpsRequest

基础信息

被如下接口引用：DagInstances, DescribeAllByFolderNew, DescribeScheduleInstances, DiagnosePro, KillScheduleInstances, RunForceSucScheduleInstances, RunRerunScheduleInstances。

名称	类型	必选	描述
ProjectId	String	否	项目Id
ProjectIdent	String	否	项目标识
ProjectName	String	否	项目名称
IsAdmin	Boolean	否	是否admin

ProjectPage

查询数据源分页列表

被如下接口引用：DescribeTenantProjects。

名称	类型	描述
PageNumber	Integer	分页页码 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0
PageSize	Integer	分页大小 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：10
Rows	Array of Project	数据源列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TotalCount	Integer	总数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0
TotalPageNumber	Integer	总分页页码 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1

ProjectUserRole

项目的用户对象

被如下接口引用：DescribeProjectUsers。

名称	类型	描述
Roles	Array of SystemRole	用户角色对象 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UserName	String	mc 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：名称
UserId	String	用户id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
CreateTime	String	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
Creator	Boolean	是否创建者 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：true
DisplayName	String	显示名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
IsProjectAdmin	Boolean	是否项目管理员 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
PhoneNum	String	手机号 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Email	String	邮箱 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
OwnerUin	String	主账号id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
AppId	String	租户iD 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

名称	类型	描述
IsProjectOwner	Boolean	是否项目负责人 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：true

ProjectUsersPage

项目下的用户集合

被如下接口引用：DescribeProjectUsers。

名称	类型	描述
Rows	Array of ProjectUserRole	用户集合 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：[]
PageSize	Integer	分页大小 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：10
PageNumber	Integer	分页页码 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0
TotalCount	Integer	总数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
TotalPageNumber	Integer	总分页页码 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1

Property

dlc建表属性

被如下接口引用：GenHiveTableDDLSql, SubmitTaskTestRun。

名称	类型	必选	描述
Key	String	是	key值 示例值：aa
Value	String	是	value值 示例值：bb

QualityScore

质量评分

被如下接口引用：DescribeQualityScore。

名称	类型	描述
CompositeScore	Float	综合分数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：12.0
ScoringDistribution	Array of TableScoreStatisticsInfo	评分分布 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TotalTableNumber	Integer	总表数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1

QualityScoreTrend

质量评分趋势

被如下接口引用：DescribeQualityScoreTrend, DescribeTableScoreTrend。

名称	类型	描述
AverageScore	Float	周期平均分 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：12.12
DailyScoreList	Array of DailyScoreInfo	日评分列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

QuietPeriod

数据集成 – 告警免打扰时间

被如下接口引用：BatchCreateIntegrationTaskAlarms, CreateTaskAlarmRegular, DescribeTaskAlarmRegulations, ModifyTaskAlarmRegular。

名称	类型	必选	描述
DaysOfWeek	Array of Integer	否	代表一周里的哪些天，1代表周一，7代表周日，以此类推 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：[1,2]
StartTime	String	否	开始时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：10:00:00
EndTime	String	否	结束时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：12:00:00

RealTimeTaskInstanceNodeInfo

实时任务实例当前的节点信息

被如下接口引用：DescribeRealTimeTaskInstanceNodeInfo。

名称	类型	描述
TaskName	String	任务名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：taskTestName
TaskId	String	任务id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1e12a7d0-81a6-4b36-90f9-deabefb0dc7a
InstanceNodeInfoList	Array of InstanceNodeInfo	实时任务实例节点信息列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

RealTimeTaskSpeed

实时任务同步速度趋势

被如下接口引用：DescribeRealTimeTaskSpeed。

名称	类型	描述
RecordsSpeedList	Array of RecordsSpeed	同步速度条/s列表
BytesSpeedList	Array of BytesSpeed	同步速度字节/s列表

RecordField

通用记录字段，与服务端约定传入合法的键值对

被如下接口引用：BatchStartIntegrationTasks, CommitIntegrationTask, CreateIntegrationNode, CreateIntegrationTask, DescribeColumnLineage, DescribeIntegrationNode, DescribeIntegrationTask, DescribeIntegrationTasks, DescribeIntegrationVersionNodesInfo, DescribeTableLineage, DescribeTableLineageInfo, GetIntegrationNodeColumnSchema, ModifyIntegrationNode, ModifyIntegrationTask, ModifyTaskScript, ResumeIntegrationTask, StartIntegrationTask。

名称	类型	必选	描述
Name	String	否	字段名称，拓展字段名称 示例值："concurrency"
Value	String	否	字段值，拓展字段值 示例值："1"

RecordsSpeed

实时任务同步速度 条/s

被如下接口引用：DescribeRealTimeTaskSpeed。

名称	类型	描述
NodeType	String	节点类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：SOURCE
NodeName	String	节点名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：mysql读取节点
Values	Array of SpeedValue	速度值列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

RelatedTask

任务直接关联的其他任务

被如下接口引用：DescribeRelatedTasksByTaskId。

名称	类型	描述
DependencyDirection	String	查询直接依赖方向，如UP、DOWN 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskId	String	任务id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskName	String	任务名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CycleType	String	任务调度周期 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Status	String	任务状态 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
OwnerName	String	责任人名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ProjectId	String	事件项目ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ProjectDisplayName	String	项目展示名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
WorkflowId	String	所属工作流id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
WorkflowName	String	所属工作流名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskTypeId	Integer	任务类型id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

ReportTaskDetail

上报任务详情

被如下接口引用：DescribeReportTaskDetail。

名称	类型	描述
EngineTaskId	String	引擎任务id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：88d97390cc2511ef9abe525400e
EngineExeStatus	String	引擎执行状态，枚举 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：SUCCESS
EngineExeStartTime	String	引擎执行开始时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2025-01-06 19:58:25
EngineExeEndTime	String	引擎执行结束时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2025-01-06 19:58:27
TaskTypeId	Integer	任务类型id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：8
BusinessInfo	String	业务信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：null
EngineTaskInfo	EngineTaskInfo	引擎任务信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

ReportTaskListInfo

上报任务信息

被如下接口引用：DescribeReportTaskList。

名称	类型	描述
Rows	Array of TaskInfoVo	任务列表详情 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
PageNum	Integer	页码 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
PageSize	Integer	每页条数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：10
TotalCount	Integer	总记录数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
TotalPageNumber	Integer	总页数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1

ResourcePathTree

资源管理目录树节点

被如下接口引用：DescribeResourceManagePathTrees。

名称	类型	描述
Name	String	资源名字 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：demo.zip
IsLeaf	Boolean	是否为叶子节点 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：true
ResourceId	String	资源ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：03343a77-b586-4b78-8e3e-222222222
LocalPath	String	本地路径 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：/datastudio/resource/1171938333333/demo/1-201111193502.zip
RemotePath	String	远程路径 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：/datastudio/resource/1171938333333/demo/1-201111193502.zip
FileExtensionType	String	文件类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：zip
Size	Integer	文件大小 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1000
Md5Value	String	文件MD5值 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：md5Demo
OwnerName	String	文件拥有者名字 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：demoUser
UpdateUser	String	更新人 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：demoUser
UpdateUserId	String	文件更新人uin 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：125733333
CreateTime	Integer	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1663299308000
UpdateTime	Integer	更新时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1663299308000
CosBucket	String	Cos存储桶名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：demo-125733333
CosRegion	String	Cos地域 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：ap-guangzhou
ExtraInfo	String	额外信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：null

RobLockState

抢锁状态：是否可以抢锁和当前持锁人

被如下接口引用：RobAndLockIntegrationTask。

名称	类型	描述
IsRob	Boolean	是否可以抢锁 示例值：false
Locker	String	当前持锁人 示例值：100022256608

RolePrivilege

角色权限对象

被如下接口引用：DescribeProjectUsers, DescribeRoleList。

名称	类型	必选	描述
PrivilegeId	String	否	id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
PrivilegeName	String	否	名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：名称
RestPath	String	否	路径 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：路径
RestMethod	String	否	方法 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：方法
Description	String	否	描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：描述
ModuleId	String	否	模块id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：模块id
Type	String	否	权限类型 N、R、RW、RWD 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：RWD

Rule

数据质量规则

被如下接口引用：CreateRule, DescribeRule, DescribeRules, DescribeRulesByPage。

名称	类型	必选	描述
RuleId	Integer	否	规则ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：4563452
RuleGroupId	Integer	否	规则组ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：234656
TableId	String	否	数据表Id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：745667

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

名称	类型	必选	描述
Name	String	否	规则名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：rule1
Type	Integer	否	规则类型 1.系统模版, 2.自定义模版, 3.自定义SQL 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
RuleTemplateId	Integer	否	规则模板Id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：345234
RuleTemplateContent	String	否	规则模板概述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：准确性：表行数，与固定值比较
QualityDim	Integer	否	规则所属质量维度 1：准确性，2：唯一性，3：完整性，4：一致性，5：及时性，6：有效性 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
SourceObjectType	Integer	否	规则适用的源数据对象类型（1：常量，2：离线表级，3：离线字段级别） 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：3
SourceObjectDataType	Integer	否	规则适用的源数据对象类型（1：数值，2：字符串） 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
SourceObjectDataTypeName	String	否	源字段详细类型，INT、STRING 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：int
SourceObjectValue	String	否	源字段名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：Name
ConditionType	Integer	否	检测范围 1.全表, 2.条件扫描 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2
ConditionExpression	String	否	条件扫描WHERE条件表达式 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：dt=1
CustomSql	String	否	自定义SQL 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：select count(*) from person
CompareRule	CompareRule	否	报警触发条件 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
AlarmLevel	Integer	否	报警触发级别 1.低, 2.中, 3.高 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
Description	String	否	规则描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：demo
Operator	String	否	规则配置人 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：park
TargetDatabaseId	String	否	目标库Id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：876923

名称	类型	必选	描述
TargetDatabaseName	String	否	目标库名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：234878
TargetTableId	String	否	目标表Id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2348782
TargetTableName	String	否	目标表名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：23894756
TargetConditionExpr	String	否	目标字段过滤条件表达式 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：dt=${yyyymmdd}
RelConditionExpr	String	否	源字段与目标字段关联条件on表达式 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：a.age=b.age
FieldConfig	RuleFieldConfig	否	自定义模版sql表达式参数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
MultiSourceFlag	Boolean	否	是否关联多表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：true
WhereFlag	Boolean	否	是否where参数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：true
TemplateSql	String	否	模版原始SQL 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：select count(1) from ${table_1}
SubQualityDim	Integer	否	模版子维度：0.父维度类型,1.一致性: 枚举范围一致性,2.一致性：数值范围一致性,3.一致性：字段数据相关性 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0
TargetObjectType	Integer	否	规则适用的目标数据对象类型（1：常量，2：离线表级，3：离线字段级别） 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
TargetObjectDataType	Integer	否	规则适用的目标数据对象类型（1：数值，2：字符串） 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
TargetObjectDataTypeName	String	否	目标字段详细类型，INT、STRING 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：INT
TargetObjectValue	String	否	目标字段名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：NULL
SourceEngineTypes	Array of Integer	否	源端对应的引擎类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：[1]
TableName	String	否	表名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：table
TableOwnerName	String	否	表负责人名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：tableowner

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

名称	类型	必选	描述
ExecStrategy	RuleGroupExecStrategy	否	执行策略信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Subscription	RuleGroupSubscribe	否	订阅信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreateTime	String	否	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2023-07-20 12:22:22
DatasourceId	Integer	否	数据源 id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
DatabaseId	String	否	数据库 id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：databaseId1
MonitorStatus	Integer	否	监控是否开启.0false,1true 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
TriggerCondition	String	否	触发条件 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：波动率上升大于等于10% 或 下降小于等于10% 或 下降在[10%,20%)区间内
DsEnvType	Integer	否	0或者未返回或者null：未定义，1：生产，2：开发 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
DatasourceType	Integer	否	数据源类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
SchemaName	String	否	模式名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：test
TargetSchemaName	String	否	目标模式名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：test
ProjectId	String	否	项目id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123
ProjectName	String	否	项目名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：projectName
UpdateTime	String	否	更新时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2023-07-20 12:22:22

RuleConfig

规则配置

被如下接口引用：CommitRuleGroupTask。

名称	类型	必选	描述
RuleId	Integer	否	规则ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123456

名称	类型	必选	描述
ConditionType	Integer	否	规则检测范围类型 1.全表 2.条件扫描 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
Condition	String	否	检测范围表达式 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：dt=1
TargetCondition	String	否	目标检测范围表达式 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：st=1

RuleDimCnt

RuleDimCnt 规则维度统计

被如下接口引用：DescribeRuleDimStat。

名称	类型	描述
Dim	Integer	1：准确性，2：唯一性，3：完整性，4：一致性，5：及时性，6：有效性 示例值：1
Cnt	Integer	count 数 示例值：1

RuleDimStat

规则维度数统计

被如下接口引用：DescribeRuleDimStat。

名称	类型	描述
TotalCnt	Integer	总数 示例值：1
DimCntList	Array of RuleDimCnt	维度统计数

RuleExecConfig

规则执行配置

被如下接口引用：CommitRuleGroupTask。

名称	类型	必选	描述
QueueName	String	否	计算队列名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：Default
ExecutorGroupId	String	否	执行资源组 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123456
EngineType	String	否	运行的执行引擎，不传时会请求该数据源下默认的执行引擎 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：HIVE
DlcGroupName	String	否	DLC执行引擎资源组 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：default

RuleExecDateStat

概览趋势结果

被如下接口引用：DescribeTrendStat。

名称	类型	描述
StatDate	String	统计日期 示例值：2022-01-12
AlarmCnt	Integer	告警数 示例值：1
PipelineCnt	Integer	阻塞数 示例值：1

RuleExecLog

规则执行日志

被如下接口引用：DescribeRuleExecLog。

名称	类型	描述
Finished	Boolean	是否完成 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Log	String	内容 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1

RuleExecResult

规则执行结果

被如下接口引用：CommitRuleGroupTask, DescribeRuleExecDetail, DescribeRuleExecResults, DescribeRuleGroupExecResultsByPage。

名称	类型	必选	描述
RuleExecId	Integer	否	规则执行ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123456
RuleGroupExecId	Integer	否	规则组执行ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123456
RuleGroupId	Integer	否	规则组ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123456
RuleId	Integer	否	规则ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123456
RuleName	String	否	规则名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：rule1
RuleType	Integer	否	规则类型 1.系统模版, 2.自定义模版, 3.自定义SQL 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
SourceObjectDataTypeName	String	否	源字段详细类型，int string 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：int
SourceObjectValue	String	否	源字段名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：Name

名称	类型	必选	描述
ConditionExpression	String	否	条件扫描WHERE条件表达式 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：dt=1
ExecResultStatus	Integer	否	检测结果（1:检测通过，2：触发规则，3：检测失败） 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
TriggerResult	String	否	触发结果，告警发送成功, 阻断任务成功 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：告警发送成功, 阻断任务成功
CompareResult	CompareResult	否	对比结果 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TemplateName	String	否	模版名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：Name
QualityDim	Integer	否	质量维度 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
TargetDBTableName	String	否	目标表-库表名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：defaule.person
TargetObjectValue	String	否	目标表-字段名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：city
TargetObjectDataType	String	否	目标表-字段类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：string
FieldConfig	RuleFieldConfig	否	自定义模版sql表达式参数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RelConditionExpr	String	否	源字段与目标字段关联条件on表达式 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：a=b
StartTime	String	否	执行时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2023-09-10 01:00:00
AlarmLevel	Integer	否	1/2/3:低/中/高 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：告警级别
TriggerCondition	String	否	触发条件 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：固定值>1

RuleExecResultDetail

规则执行结果详情

被如下接口引用：DescribeRuleExecDetail。

名称	类型	必选	描述
DatasourceId	Integer	否	数据源id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123456
DatasourceName	String	否	数据源名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	必选	描述
			示例值：Default
DatabaseId	String	否	数据库guid 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123456
DatabaseName	String	否	数据库名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：Default
InstanceId	String	否	实例ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123456
TableId	String	否	表guid 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123456
TableName	String	否	表名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：person
RuleExecResult	RuleExecResult	否	规则执行记录 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TableOwnerUserId	Integer	否	表负责人userId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123456
DatasourceType	Integer	否	2.HIVE 3.DLC 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：数据源类型
ClusterDeployType	String	否	集群部署类型，CVM/TKE 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：CVM

RuleExecResultPage

规则执行结果分页

被如下接口引用：DescribeRuleExecResults。

名称	类型	描述
TotalCount	Integer	记录数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：10
Items	Array of RuleExecResult	规则执行结果

RuleExecStat

规则运行情况结果

被如下接口引用：DescribeRuleExecStat。

名称	类型	描述
TotalCnt	Integer	规则运行总数 示例值：1
LastTotalCnt	Integer	环比规则运行总数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
TotalCntRatio	Float	规则运行总数占比 示例值：1

名称	类型	描述
LastTotalCntRatio	Float	规则运行总数环比变化 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0,4
TriggerCnt	Integer	规则触发数 示例值：1
LastTriggerCnt	Integer	环比规则触发数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
TriggerCntRatio	Float	触发占总数占比 示例值：0.6
LastTriggerCntRatio	Float	环比规则触发数变化 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0.6
AlarmCnt	Integer	规则报警数 示例值：1
LastAlarmCnt	Integer	环比规则报警数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
AlarmCntRatio	Float	报警占总数占比 示例值：0.6
LastAlarmCntRatio	Float	环比报警数变化 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0.6
PipelineCnt	Integer	阻塞发生数 示例值：1
LastPipelineCnt	Integer	环比阻塞发生数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
PipelineCntRatio	Float	阻塞占总数占比 示例值：0.6
LastPipelineCntRatio	Float	环比阻塞发生数变化 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0.6

RuleFieldConfig

规则变量替换

被如下接口引用：CommitRuleGroupTask, CreateRule, DescribeRule, DescribeRuleExecDetail, DescribeRuleExecResults, DescribeRuleGroupExecResultsByPage, DescribeRules, ModifyRule。

名称	类型	必选	描述
WhereConfig	Array of FieldConfig	否	where变量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TableConfig	Array of TableConfig	否	库表变量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

RuleGroup

数据质量规则组

被如下接口引用：DescribeRuleGroup, DescribeRuleGroupsByPage。

名称	类型	必选	描述
RuleGroupId	Integer	否	规则组Id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
DatasourceId	String	否	数据源Id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：5432323
DatasourceName	String	否	数据源名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：mysql_test
DatasourceType	Integer	否	数据源类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
MonitorType	Integer	否	监控类型 1.未配置, 2.关联生产调度, 3.离线周期检测 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
UpdateTime	String	否	更新时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2022-02-08 14:30:30
TableName	String	否	关联数据表名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：person
TableId	String	否	关联数据表Id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：734
TableOwnerName	String	否	关联数据表负责人 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：park
ExecStrategy	RuleGroupExecStrategy	否	执行策略 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Subscription	RuleGroupSubscribe	否	执行策略 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DatabaseId	String	否	数据库id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：35f324y54gerg
DatabaseName	String	否	数据库名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：base1
SchemaName	String	否	模式名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：test
Permission	Boolean	否	是否有权限 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：false
RuleCount	Integer	否	已经配置的规则数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：12
MonitorStatus	Boolean	否	监控状态 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：true
TableOwnerUserId	Integer	否	表负责人UserId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：342455

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

名称	类型	必选	描述
InstanceId	String	否	实例ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：qxd324
CreateTime	String	否	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2023-08-01 00:00:00
StrategyConfig	Boolean	否	是否已配置执行策略 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：true
SubscribeConfig	Boolean	否	是否已配置执行策略 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：true
DsEnvType	Integer	否	数据源环境：0或者未返回.未定义，1.生产 2.开发 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0
ClusterDeployType	String	否	EMR集群部署方式：CVM/TKE 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：CVM
Name	String	否	任务名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：task1
ExecDetail	String	否	执行详情 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：离线周期检测 2024-12-18 ~ 2024-12-19，每天00:00执行一次
PipelineTaskCount	Integer	否	事中关联任务数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：12
EnableRuleCount	Integer	否	有效规则数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：11
Description	String	否	任务描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：任务
CreateUserName	String	否	监控创建人 示例值：zhangsan

RuleGroupExecResult

规则组执行结果

被如下接口引用：CommitRuleGroupTask, DescribeRuleGroupExecResultsByPage。

名称	类型	必选	描述
RuleGroupExecId	Integer	否	规则组执行ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：4576345
RuleGroupId	Integer	否	规则组ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：23456345
TriggerType	Integer	否	执行触发类型（1：手动触发， 2：调度事中触发，3：周期调度触发） 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

名称	类型	必选	描述
ExecTime	String	否	执行时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
Status	Integer	否	执行状态（1.已提交 2.检测中 3.正常 4.异常） 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
AlarmRuleCount	Integer	否	异常规则数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：10
TotalRuleCount	Integer	否	总规则数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：10
TableOwnerName	String	否	源表负责人 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：park
TableName	String	否	源表名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：person
TableId	String	否	表id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：34523
DatabaseId	String	否	数据库id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：5674
DatasourceId	String	否	数据源ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：3456
Permission	Boolean	否	有无权限 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：true
ExecDetail	String	否	执行详情，调度计划或者关联生产任务ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：调度计划
EngineType	String	否	实际执行引擎 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RuleExecResultVOList	Array of RuleExecResult	否	规则执行结果 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DatabaseName	String	否	数据库名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：testA
RuleGroupTableId	String	否	本地规则表id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：11
ClusterDeployType	String	否	集群部署类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：CVM
InstanceId	String	否	实例id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：12346u
DsEnvType	String	否	数据库所属环境，0.未定义，1.生产 2.开发 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1

名称	类型	必选	描述
ProjectId	String	否	项目id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123
ProjectName	String	否	项目名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：项目1
InstanceStatus	String	否	实例状态 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：INITIAL
StartTime	String	否	实例运行的开始时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
FinishTime	String	否	实例运行的结束时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
RuleGroupName	String	否	监控名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：监控1
RuleGroupExist	String	否	判断是否屏蔽监控 0.屏蔽 1.不屏蔽 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1

RuleGroupExecResultPage

规则组执行结果分页

被如下接口引用：DescribeRuleGroupExecResultsByPage。

名称	类型	必选	描述
TotalCount	Integer	否	记录数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：10
Items	Array of RuleGroupExecResult	否	规则组执行结果 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

RuleGroupExecStrategy

质量规则执行策略

被如下接口引用：CreateRule, DescribeExecStrategy, DescribeRule, DescribeRuleGroup, DescribeRules。

名称	类型	必选	描述
RuleGroupId	Integer	否	规则组Id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：235234
MonitorType	Integer	否	监控类型 1.未配置, 2.关联生产调度, 3.离线周期检测 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
ExecQueue	String	否	计算队列 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：Default
ExecutorGroupId	String	否	执行资源组ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：13543

名称	类型	必选	描述
ExecutorGroupName	String	否	执行资源组名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：group1
Tasks	Array of ProdSchedulerTask	否	关联的生产调度任务列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
StartTime	String	否	周期开始时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
EndTime	String	否	周期结束时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CycleType	String	否	调度周期类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：H
DelayTime	Integer	否	延迟调度时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CycleStep	Integer	否	间隔 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
TaskAction	String	否	时间指定 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ExecEngineType	String	否	运行的执行引擎，不传时会请求该数据源下默认的执行引擎 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：HIVE
ExecPlan	String	否	执行计划 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RuleId	Integer	否	规则id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：342346
RuleName	String	否	规则名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TriggerTypes	Array of String	否	触发类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：["CYCLE"]
DlcGroupName	String	否	DLC资源组 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：dlc_group
RuleGroupName	String	否	任务名称 示例值：任务1
DatabaseName	String	否	数据库名称 示例值：db1
SchemaName	String	否	schema名称 示例值：schema1
TableName	String	否	表名称 示例值：testTable
DatasourceId	String	否	数据源id 示例值：82476
Description	String	否	任务描述 示例值：任务1

RuleGroupPage

规则组分页

被如下接口引用：DescribeRuleGroupsByPage。

名称	类型	描述
TotalCount	Integer	记录数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：50
Items	Array of RuleGroup	规则组列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

RuleGroupSchedulerInfo

规则组调度信息

被如下接口引用：DescribeRuleGroupTable。

名称	类型	描述
Id	Integer	规则组ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
MonitorType	Integer	1:未配置 2:关联生产调度 3:离线周期检测 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
StartTime	String	开始时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
EndTime	String	结束时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
CycleType	String	循环类型简写 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：H
CycleStep	Integer	循环步长 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
CycleDesc	String	循环类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：DAY_CYCLE
TaskAction	String	离线周期检测下指定时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
DelayTime	Integer	离线周期检测下延迟时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
CycleTaskId	String	离线周期检测下注册到任务调度的任务ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
AssociateTaskIds	Array of String	关联生产调度下关联的任务ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1

RuleGroupSubscribe

数据质量规则组订阅信息

被如下接口引用：CreateRule, DescribeRule, DescribeRuleGroup, DescribeRuleGroupSubscription, DescribeRuleGroupTable, DescribeRules。

名称	类型	必选	描述
RuleGroupId	Integer	否	规则组Id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：3456
Receivers	Array of SubscribeReceiver	否	订阅接收人列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SubscribeType	Array of Integer	否	订阅方式 1.邮件email 2.短信sms 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：[1,2]
WebHooks	Array of SubscribeWebHook	否	群机器人配置的webhook信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：[{"hookType":"feishu","hookAddress":"http://xxxxxxxx"}]
RuleId	Integer	否	规则Id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：234563456
RuleName	String	否	规则名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
AlarmMessageRule	String	否	发送对象 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：{ "alarmWay": "1,2,3", "webhooks": { "type": "7", "webhooks": ["test1", "test2"] } }

RuleGroupTable

表绑定规则组信息

被如下接口引用：DescribeRuleGroupTable。

名称	类型	描述
TableInfo	RuleGroupTableInnerInfo	表信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
RuleGroups	Array of RuleGroupSchedulerInfo	规则组调度信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
Subscriptions	Array of RuleGroupSubscribe	订阅者信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1

RuleGroupTableInnerInfo

规则组关联表信息

被如下接口引用：DescribeRuleGroupTable。

名称	类型	描述
TableId	String	表ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
TableName	String	表名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
InstanceId	String	实例ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1

名称	类型	描述
DatasourceId	String	数据源ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
DatasourceName	String	数据源名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
DatasourceType	Integer	数据源类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
DatabaseId	String	数据库ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
DatabaseName	String	数据库名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
ProjectId	Integer	项目ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：项目ID
UserId	Integer	责任人ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1

RulePage

数据质量规则分页

被如下接口引用：DescribeRulesByPage。

名称	类型	必选	描述
TotalCount	Integer	否	记录数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：10
Items	Array of Rule	否	规则列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

RuleTemplate

规则模版

被如下接口引用：DescribeRuleTemplate, DescribeRuleTemplates, DescribeRuleTemplatesByPage。

名称	类型	描述
RuleTemplateId	Integer	规则模版ID 示例值：1
Name	String	规则模版名称 示例值：表行数
Description	String	规则模版描述 示例值：计算表的行数
Type	Integer	模版类型（1：系统模版，2：自定义） 示例值：1
SourceObjectType	Integer	规则适用的源数据对象类型（1：常量，2：离线表级，3：离线字段级别） 示例值：2
SourceObjectDataType	Integer	规则适用的源数据对象类型（1：数值，2：字符串）

名称	类型	描述
		示例值：1
SourceContent	String	规则模版源侧内容，区分引擎，JSON 结构 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：{}
SourceEngineTypes	Array of Integer	源数据适用类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：3
QualityDim	Integer	规则所属质量维度（1：准确性，2：唯一性，3：完整性，4：一致性，5：及时性，6：有效性） 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
CompareType	Integer	规则支持的比较方式类型（1：固定值比较，大于、小于，大于等于等 2：波动值比较，绝对值、上升、下降） 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
CitationCount	Integer	引用次数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：100
UserId	Integer	创建人id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123456
UserName	String	创建人昵称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：wedata
UpdateTime	String	更新时间yyyy-MM-dd HH:mm:ss 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
WhereFlag	Boolean	是否添加where参数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：true
MultiSourceFlag	Boolean	是否关联多个库表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：true
SqlExpression	String	自定义模板SQL表达式 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123456
SubQualityDim	Integer	模版子维度，0.父维度类型,1.一致性：枚举范围一致性,2.一致性：数值范围一致性,3.一致性：字段数据相关性 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
ResolvedSqlExpression	SqlExpression	sql表达式解析对象 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DatasourceTypes	Array of Integer	支持的数据源类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UserIdStr	String	创建人IdStr 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："2345678"

RuleTemplatePage

RuleTemplatePage 结果

被如下接口引用：DescribeRuleTemplatesByPage。

名称	类型	描述
TotalCount	Integer	记录数 示例值：10
Items	Array of RuleTemplate	模版列表

RuntimeInstanceCntTop

指定时间窗口实例耗时排行

被如下接口引用：DescribeSchedulerRunTimeInstanceCntByStatus。

名称	类型	描述
TaskId	String	任务ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
TaskName	String	1 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InCharge	String	责任人 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CycleUnit	String	任务周期类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
State	String	实例状态 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RunTime	Integer	耗时 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CurRunTime	String	实例运行时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
WaitScheduleTime	Integer	等待调度耗时 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ProjectId	String	项目ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ProjectName	String	项目名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

SchedulerTaskInstanceInfo

集成离线任务实例信息

被如下接口引用：BatchForceSuccessIntegrationTaskInstances, BatchKillIntegrationTaskInstances, BatchRerunIntegrationTaskInstances。

名称	类型	必选	描述
TaskId	String	是	任务id 示例值："20220506145218687"
CurRunDate	String	是	实例运行时间 示例值："2022-04-12 17:00:15"

SchemaDetail

元数据字段信息

被如下接口引用：DescribeTableSchemaInfo。

名称	类型	描述
ColumnKey	String	列 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："ColumnKey"
Description	String	描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："Description"
Name	String	名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："Name"
Type	String	类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："Mysql"

ScreenInstanceInfo

实例统计信息展示

被如下接口引用：DescribeSchedulerInstanceStatus。

名称	类型	必选	描述
CountTag	Integer	否	统计标示 0：全部、1：当前天、2：昨天 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0
TotalNum	Integer	否	总数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2
RunningNum	Integer	否	运行中 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：12
WaitRunningNum	Integer	否	等待运行 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：12
DependencyNum	Integer	否	等待上游 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：12
WaitEventNum	String	否	等待事件 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
StoppingNum	Integer	否	正在终止 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2
SucceedNum	Integer	否	成功 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
FailedNum	Integer	否	失败 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：10
SkipRunningNum	Integer	否	跳过运行总数 示例值：1

ScreenTaskInfo

运维大屏任务展示

被如下接口引用：DescribeSchedulerTaskCntByStatus。

名称	类型	必选	描述
CountTag	Integer	否	统计标示 0：全部、1：当前天、2：昨天 示例值：0
TotalNum	Integer	否	总数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RunningNum	Integer	否	运行中 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
StoppingNum	Integer	否	停止中 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
StoppedNum	Integer	否	已停止 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
FrozenNum	Integer	否	暂停 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InvalidNum	Integer	否	无效任务数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
YearNum	Integer	否	年任务 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
MonthNum	Integer	否	月任务 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
WeekNum	Integer	否	周任务 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DayNum	Integer	否	天任务 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
HourNum	Integer	否	小时任务 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
MinuteNum	Integer	否	分钟任务 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

ScriptInfoResponse

开发空间-脚本相关响应

被如下接口引用：UploadContent。

名称	类型	描述
ResourceId	String	资源id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
FileName	String	脚本名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
FileExtensionType	String	文件扩展名类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Type	String	文件类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Md5Value	String	md5值 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreateTime	String	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UpdateTime	String	更新时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

名称	类型	描述
Size	Float	文件大小 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
LocalPath	String	本地路径 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RemotePath	String	远程路径 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
OwnerName	String	用户名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Owner	String	用户id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
PathDepth	Integer	路径深度 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ProjectId	String	项目id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ExtraInfo	String	附加信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
LocalTempPath	String	本地临时文件路径 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ZipPath	String	本地压缩文件路径 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Bucket	String	cos桶名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Region	String	cos地区 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

ScriptRequestInfo

开发空间-上传脚本请求

被如下接口引用：UploadContent。

名称	类型	必选	描述
FilePath	String	否	脚本路径 项目区1470575647377821696项目，f1目录下： /datastudio/project/1470575647377821696/f1/sql1234.sql 个人区： /datastudio/personal/sqlTTT.sql 示例值：/datastudio/personal/sqlTTT.sql
ProjectId	String	否	项目id
Version	String	否	脚本版本
Operation	String	否	操作类型
ExtraInfo	String	否	额外信息
BucketName	String	否	桶名称
Region	String	否	所属地区
FileExtensionType	String	否	文件扩展类型

SearchColumnDocVO

表字段信息

被如下接口引用：DescribeTableMeta, DescribeTableMetas。

名称	类型	描述
Name	String	字段名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：table1
ChineseName	String	字段中文名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：表1
Type	String	字段类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：int
Length	Integer	字段类型长度 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：20
Precision	Integer	字段类型精度 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Scale	Integer	字段类型scale 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DefaultValue	String	字段默认值 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Description	String	字段描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Position	Integer	字段的顺序 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
IsPartition	Boolean	是否为分区字段 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ColumnKey	String	列上的索引类型 主键: PRI,唯一索引: UNI,一般索引: MUL 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreateTime	String	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ModifiedTime	String	更新时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

SearchCondition

查询实例条件

被如下接口引用：GetOfflineInstanceList。

名称	类型	必选	描述
Instance	SearchConditionInstanceNew	是	查询框架，必选
Keyword	String	否	查询关键字（任务Id精确匹配，任务名称模糊匹配），可选
Sort	String	否	排序顺序（asc，desc）
SortCol	String	否	排序列（costTime 运行耗时，startTime 开始时间，state 实例状态，curRunDate 数据时间）

SearchConditionInstanceNew

搜索条件

被如下接口引用：GetOfflineDIInstanceList, GetOfflineInstanceList。

名称	类型	必选	描述
ExecutionSpace	String	是	执行空间，可选 "DRY_RUN" 示例值：DRY_RUN
ProductName	String	否	业务产品，可选: <data_dev data_quality="" data_integration，默认data_dev。非空。默认="" 自身项目 <br="">>示例值：DATA_INTEGRATION
ResourceGroup	String	否	资源组信息，可选 示例值：20220228110048059

SearchConditionNew

查询实例条件(新)

被如下接口引用：GetOfflineDIInstanceList。

名称	类型	必选	描述
Instance	SearchConditionInstanceNew	是	查询框架，必选
Keyword	String	否	查询关键字（任务Id精确匹配，任务名称模糊匹配），可选 示例值："keyword"
Sort	String	否	排序顺序（asc，desc） 示例值："asc"
SortCol	String	否	排序列（costTime 运行耗时，startTime 开始时间，state 实例状态，curRunDate 数据时间） 示例值："costTime"

SimpleColumnInfo

血缘列描述

被如下接口引用：DescribeColumnLineage。

名称	类型	描述
Id	String	列ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
QualifiedName	String	限定名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ColumnName	String	列名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ColumnNameCn	String	列中文名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ColumnType	String	列类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Description	String	列描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
PrefixPath	String	前缀路径 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreateTime	String	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ModifyTime	String	修改时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DatasourceId	String	数据源ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

名称	类型	描述
DownStreamCount	Integer	下游数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UpStreamCount	Integer	上游数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RelationParams	String	关系参数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Params	String	参数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Tasks	Array of String	任务集合 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

SimpleTaskInfo

简单Task信息

被如下接口引用：FreezeOpsTasks。

名称	类型	必选	描述
TaskId	String	是	任务ID
TaskName	String	是	任务名

SourceFieldInfo

上游节点字段信息

被如下接口引用：GenHiveTableDDLSql。

名称	类型	必选	描述
FieldName	String	否	字段名称 示例值：123
FieldType	String	否	字段类型 示例值：int
Alias	String	否	字段别名 示例值：123
Comment	String	否	字段描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：aa

SpeedValue

速度值对象

被如下接口引用：DescribeRealTimeTaskSpeed。

名称	类型	描述
Time	Integer	带毫秒的时间戳 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1712910802000
Speed	Float	无 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1

SqlExpression

数据质量自定义规则时的sql表达式解析对象

被如下接口引用：DescribeRuleTemplate, DescribeRuleTemplates。

名称	类型	描述
TableExpressions	Array of SqlExpressionTable	sql表达式表名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ParamExpressions	Array of String	sql表达式字段名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：param_1

SqlExpressionTable

数据质量自定义规则时的sql表达式解析表对象

被如下接口引用：DescribeRuleTemplate, DescribeRuleTemplates。

名称	类型	描述
TableExpression	String	sql表达式表名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：table_1
ColumnExpression	Array of String	sql表达式字段名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：column_1

StageCloudApiRequest

无

被如下接口引用：SubmitTaskTestRun。

名称	类型	必选	描述
ClusterId	String	否	无
StageId	String	否	无
JobId	String	否	无
StageName	String	否	无
Type	String	否	无
Mode	String	否	无
Version	String	否	无
Queue	String	否	无
Content	String	否	无
Parameters	Array of Property	否	无
Description	String	否	无
ProjectId	String	否	无
JobType	String	否	无
WorkFlowId	String	否	无

StartTaskInfo

批量运行集成任务配置

被如下接口引用：BatchStartIntegrationTasks。

名称	类型	必选	描述
Event	String	否	批量运行任务类型，比如START，TIMESTAMP，RESTORE，RESUME等 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：START
TaskIds	Array of String	否	任务Id列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：["20220506145218687"]
Config	Array of RecordField	否	批量运行任务配置，目前仅用与实时集成基于时间位点启动。基于时间位点启动，需要设置一个name=timestamp, value=具体时间戳的RecordField的配置 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Description	String	否	操作类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："test descript""

StrToStrMap

map

被如下接口引用：CreateOpsMakePlan, DescribeOpsMakePlans。

名称	类型	必选	描述
K	String	否	k 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
V	String	否	v 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

SubmitWorkflow

提交工作流实体

被如下接口引用：SubmitWorkflow。

名称	类型	描述
TaskIds	Array of String	被提交的任务id集合 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Result	Boolean	执行结果
ErrorDesc	String	执行情况备注 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ErrorId	String	执行情况id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

SubscribeReceiver

订阅接收人

被如下接口引用：CreateRule, DescribeRule, DescribeRuleGroupSubscription, DescribeRules, ModifyRuleGroupSubscription。

名称	类型	必选	描述
ReceiverUserId	Integer	否	接收人Uin 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123456
ReceiverName	String	否	接收人名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：park

名称	类型	必选	描述
ReceiverUserIdStr	String	否	接收人Uin 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值："345678764567"

SubscribeWebHook

群机器人订阅配置

被如下接口引用：CreateRule, DescribeRule, DescribeRuleGroupSubscription, DescribeRules, ModifyRuleGroupSubscription。

名称	类型	必选	描述
HookType	String	否	群机器人类型，当前支持飞书 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：feishu
HookAddress	String	否	群机器人webhook地址，配置方式参考https://cloud.tencent.com/document/product/1254/70736 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：https://open.feishu.cn/open-apis/bot/v2/hook/11111111

SystemRole

角色对象

被如下接口引用：DescribeProjectUsers。

名称	类型	描述
RoleId	String	角色id 示例值：1
Name	String	角色名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：Name
NameCn	String	角色昵称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：Name
Description	String	描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：描述
Privileges	Array of RolePrivilege	角色权限 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：[]
MethodPaths	Array of String	方法路径 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：[]
RoleType	String	角色类型, 分为System,Tenant,Project,Commercial 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SystemInit	Boolean	是否系统默认 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Params	String	自定义参数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

Table

Table

被如下接口引用：DiagnosePro。

名称	类型	必选	描述
Column	Array of ColumnItem	否	1 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
Data	Array of ColumnData	否	1 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1

TableBaseInfo

建dlc表所需信息

被如下接口引用：GenHiveTableDDLSql。

名称	类型	必选	描述
DatabaseName	String	否	数据库名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：aa
TableName	String	否	表名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：bb
DatasourceConnectionName	String	否	数据表所属数据源名字 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：cc
TableComment	String	否	表备注 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：aa
Type	String	否	类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：aa
TableFormat	String	否	数据格式类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：iceberg
UserAlias	String	否	用户昵称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：aa
UserSubUin	String	否	建表用户ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：aaa
GovernPolicy	DlcDataGovernPolicy	否	数据治理配置项 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DbGovernPolicyIsDisable	String	否	库数据治理是否关闭，关闭：true，开启：false 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：true

TableBasicInfo

表的元数据信息

被如下接口引用：DescribeTableBasicInfo。

名称	类型	描述
TableId	String	表的全局唯一ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：12345

名称	类型	描述
DatasourceId	String	数据源全局唯一ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：111
DatasourceName	String	数据源名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：emr-xx.default
DatabaseId	String	数据库ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
DatabaseName	String	数据库名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：Default
TableName	String	表名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：student
EngineType	String	引擎/存储类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：hive/mysql/doris/hbase/kafka/squirrel/es
TableType	String	表类型，视图，外部表等 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：MANAGED_TABLE、EXTERNAL_TABLE、VIRTUAL_VIEW、ALIAS_TABLE
ProjectId	String	项目Id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123
ProjectName	String	所属项目英文名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：school
ProjectDisplayName	String	所属项目英中文名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：学校
TableOwnerId	String	责任人ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123
TableOwnerName	String	责任人名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：zhang
StorageLocation	Integer	存储位置 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：hdfs
Description	String	表描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：这是学生信息表
IsPartitionTable	Integer	是否分区表，0-全量表 1-分区表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0
PartitionColumns	Array of String	分区字段list 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：[a,b,c]
StorageFormat	String	存储格式 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：text

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

名称	类型	描述
StorageSize	Integer	存储量，字节数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：10241
StorageSizeWithUnit	String	存储量，单位 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：bytes
TotalSizeMb	Integer	累计存储【MB】 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：mb
ReplicaCount	Integer	副本数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
FileCount	Integer	文件数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
PartitionCount	Integer	分区总数（包含hive，iceberg） 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
PartitionFieldCount	Integer	分区字段数量（包含hive，iceberg） 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
PartitionExpireDays	Integer	生命周期-分区保留天数【分区保留策略时有效】 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
CreateTime	String	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2021-07-01'T'00:00:00+0800
UpdateTime	String	更新时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2021-07-01'T'00:00:00+0800
Location	String	存储位置 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

TableConfig

规则表变量替换

被如下接口引用：CreateRule, DescribeRule, DescribeRules, ModifyRule。

名称	类型	必选	描述
DatabaseId	String	否	数据库Id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123456
DatabaseName	String	否	数据库名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123456
TableId	String	否	表Id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123456
TableName	String	否	表名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123456

名称	类型	必选	描述
TableKey	String	否	表Key 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123456
FieldConfig	Array of FieldConfig	否	字段变量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

TableHeat

过去七天（不算当天）表的热度值

被如下接口引用：DescribeTableMeta, DescribeTableMetas。

名称	类型	描述
TableId	String	表ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：12345
DayTime	Timestamp ISO8601	统计日期 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2004-05-03T17:30:08+08:00
Heat	Float	表热度 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：222.0
MaxHeat	Float	表热度最大值 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1000.0

TableInfo

元数据表详细信息

被如下接口引用：DescribeTableInfoList。

名称	类型	描述
TableId	String	表Id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TableName	String	表名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：test name
TableType	String	表类型，view/table 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：数据表类型
OriginDatabaseName	String	表databaseName 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：database test name
OriginSchemaName	String	表schemaName 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：schema test name

TableLineage

表血缘节点

被如下接口引用：ReportTaskLineage。

名称	类型	必选	描述
DatasourceId	String	是	数据源id 示例值：5009
DatabaseName	String	是	库名称 示例值：db
TableName	String	是	表名称 示例值：tableName
CatalogName	String	否	catalog值 示例值：catalog
SchemaName	String	否	schema名称 示例值：public
ExtParams	Array of ExtParam	否	扩展参数
TableType	String	否	table类型 TABLE | VIEW 示例值：TABLE

TableLineageBaseInfo

表血缘详细信息

被如下接口引用：DescribeTableLineageInfo。

名称	类型	必选	描述
MetastoreType	String	是	元数据类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：HIVE
PrefixPath	String	是	由中心节点到该节点的路径 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：a,b,c
ProjectId	String	否	空间id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123
DatasourceId	String	否	数据源id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123
TableId	String	否	表id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123
Params	Array of LineageParamRecord	否	表血缘参数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ParentSet	String	否	父节点列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ChildSet	String	否	子节点列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ExtParams	Array of RecordField	否	额外参数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Id	String	否	血缘id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123
MetastoreTypeName	String	否	元数据类型名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：Hive

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

名称	类型	必选	描述
TableName	String	否	表名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：abc123
QualifiedName	String	否	表全称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：a.abc123
DownStreamCount	Integer	否	血缘下游节点数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0
UpStreamCount	Integer	否	血缘上游节点数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0
Description	String	否	血缘描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：abc
CreateTime	String	否	血缘创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2021-07-01 00:00:00
ModifyTime	String	否	血缘更新时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2021-07-01 00:00:00
Tasks	Array of String	否	修改血缘的任务id列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：[]

TableLineageInfo

表血缘详细信息

被如下接口引用：DescribeTableLineage, DescribeTableLineageInfo。

名称	类型	必选	描述
MetastoreType	String	是	元数据类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：HIVE
ProjectId	String	否	空间id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123
DatasourceId	String	否	数据源id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123
TableId	String	否	表id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123
Params	Array of LineageParamRecord	否	表血缘参数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ParentSet	String	否	父节点列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ChildSet	String	否	子节点列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ExtParams	Array of RecordField	否	额外参数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

名称	类型	必选	描述
Id	String	否	血缘id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123
MetastoreTypeName	String	否	元数据类型名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：Hive
TableName	String	否	表名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：abc123
QualifiedName	String	否	表全称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：a.abc123
DownStreamCount	Integer	否	血缘下游节点数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0
UpStreamCount	Integer	否	血缘上游节点数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0
Description	String	否	血缘描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：血缘描述
PrefixPath	String	否	由中心节点到该节点的路径 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：a,b,c
CreateTime	String	否	血缘创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2021-07-01 00:00:00
ModifyTime	String	否	血缘更新时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2021-07-01 00:00:00
Tasks	Array of String	否	修改血缘的任务id列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：[110111121]
ChannelType	String	否	模块/应用类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：DATASERVICE
DisplayType	String	否	展示类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：TDSQL-PostgreSQL
EngineType	String	否	表类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：VIEW
TableType	String	否	表类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：VIEW
DatasourceName	String	否	datasourceName 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：datasourceName
DatabaseName	String	否	DatabaseName 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：DatabaseName

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

名称	类型	必选	描述
DatabaseId	String	否	DatabaseId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：DatabaseId
DataFromType	String	否	数据来源 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：Lineage
CollectJobId	String	否	采集id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：110111121

TableLineagePair

表血缘关系对

被如下接口引用：ReportTaskLineage。

名称	类型	必选	描述
Sources	Array of TableLineage	是	血缘数据来源表
Target	TableLineage	是	血缘数据目标表

TableMeta

表的元数据信息

被如下接口引用：DescribeTableMeta, DescribeTableMetas。

名称	类型	描述
TableId	String	表的全局唯一ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：3sURDHOlTaSQyx7lfulLJg
TableName	String	表名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：student
TableOwnerName	String	责任人 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：zh
DatasourceId	Integer	数据源全局唯一ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：9263
ClusterName	String	所属集群名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：23
DatasourceName	String	数据源名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：emr-xx.default
DatabaseName	String	数据库名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：Default
TablePath	String	表路径 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：hdfs://xxx
TableNameCn	String	表中文名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：学生表

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

名称	类型	描述
MetastoreId	Integer	元数据租户ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：integer(int64)
MetastoreType	String	技术类型，可用值:HIVE,MYSQL,KAFKA, HBASE 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：HIVE
Description	String	表描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：这是学生信息表
ColumnSeparator	String	列分隔符 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：,
StorageFormat	String	存储格式 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：text
StorageSize	Integer	存储量，字节数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：10241
TableType	String	表类型，如hive MANAGED_TABLE;EXTERNAL_TABLE 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：MANAGED_TABLE
CreateTime	Timestamp ISO8601	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2021-07-01T00:00:00+0800
ModifyTime	Timestamp ISO8601	最近数据变更时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2021-07-01T00:00:00+0800
DdlModifyTime	Timestamp ISO8601	最近DDL变更时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2021-07-01T00:00:00+0800
LastAccessTime	Timestamp ISO8601	数据最后访问时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2021-07-01T00:00:00+0800
ProjectName	String	所属项目英文名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：school
BizCatalogIds	Array of String	所属数据目录id（可能多个） 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：["1","2"]
BizCatalogNames	Array of String	所属数据目录（可能多个） 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：["支付","金融"]
HasFavorite	Boolean	true已收藏/false表示未收藏状态 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：true
LifeCycleTime	Integer	生命周期 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
StorageSizeWithUnit	String	存储量，已转为适合的单位展示 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：9.13TB

名称	类型	描述
InstanceId	String	数据源引擎的实例ID：如EMR集群实例ID/数据源实例ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1333
TechnologyType	String	数据来源技术类型：HIVE/MYSQL/HBASE/KAFKA等 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：HIVE
TableNameEn	String	表英文名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：student
ProjectId	String	项目Id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123
Partitions	String	Kafka Topic 分区数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：3
ReplicationFactor	String	Kafka Topic 副本数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2
ProjectDisplayName	String	所属项目英中文名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：学校
DataModifyTime	Timestamp ISO8601	数据最后修改时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2021-07-01T00:00:00+0800
ClusterId	String	集群ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：tbds-hoplnvlm
HasAdminAuthority	Boolean	当前用户是否有管理员权限 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：true
DatasourceDisplayName	String	数据源展示名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：emrziyong.default
DatabaseId	String	数据库ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
FavoriteCount	Integer	租户下对表的收藏总次数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：11
LikeCount	Integer	租户下对表的点赞总次数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2
HasLike	Boolean	true已点赞/false表示未点赞状态 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：true
TablePropertyScore	TablePropertyScore	表的资产评分 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TableHeat	TableHeat	表的热度值 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
OwnerProjectId	String	数据源ownerProjectId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
TableOwnerId	String	表负责人ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DataSourceCategory	String	系统源-CLUSTER, DB-自定义源 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Columns	Array of SearchColumnDocVO	表字段信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
MetaCrawlType	String	表采集类型 TABLE, VIEW, MANAGED_TABLE(Hive管理表), EXTERNAL_TABLE(Hive外部表), VIRTUAL_VIEW(虚拟视图), MATERIALIZED_VIEW(物化视图), LATERAL_VIEW, INDEX_TABLE(索引表), END_SELECT(查询结构), INSTANCE(中间临时表类型(数据血缘)), CDW(CDW表类型) 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：VIEW
IsView	Boolean	是否视图 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：true
Location	String	存储位置 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
IsPartitionTable	Integer	判断是否是分区表1 是 0否 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
PartitionColumns	Array of String	分区字段 key 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
PartitionExpireDays	Integer	生命周期-分区保留天数【分区保留策略时有效】 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TableProperties	Array of TableMetaProperty	表附属信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Environment	String	环境，取值 prod或者 dev 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Schema	String	数据库模式 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CollectDatasourceList	Array of GovDatasourceInfo	关联数据眼信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CollectJobId	String	采集任务id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CollectJobName	String	采集任务名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Urn	String	数据源urn 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
HasBizPermission	Boolean	是否有修改业务权限 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
OwnerByEngine	String	引擎侧创建人 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ErrorTips	String	用户无映射账户，请先完成账户映射后再来申请。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
IfSupportCreateAndDDL	CreateAndDDLSupport	是否支持select or ddl 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DataFromType	String	资产来源 历史默认值都是CRAWLER 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
EngineOwner	String	引擎侧责任人 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DataLayerUuid	String	数据分层UUID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DataLayerName	String	数据分层名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ColumnCount	Integer	字段数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

TableMetaProperty

表附加信息

被如下接口引用：DescribeTableMeta, DescribeTableMetas。

名称	类型	描述
Key	String	属性的key 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Value	String	属性的值 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

TableNameFilter

按表名查询的查询条件

被如下接口引用：DescribeTableMeta。

名称	类型	必选	描述
MsType	String	否	数据源类型
DatasourceId	Integer	否	数据源id
DatabaseName	String	否	数据库名称
SchemaName	String	否	schema
Name	String	否	表名

TablePartition

表的分区数据

被如下接口引用：DescribeTablePartitions。

名称	类型	描述
PartitionName	String	分区名称 示例值：dt=20220128
RecordCount	Integer	分区记录数 示例值：111
StorageSize	String	分区数据存储大小，字节数 示例值：10241
CreateTime	Timestamp ISO8601	分区创建时间 示例值：2020-09-22T00:00:00+00:00
ModifiedTime	Timestamp ISO8601	分区修改时间 示例值：2020-09-22T00:00:00+00:00

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

名称	类型	描述
StorageSizeWithUnit	String	分区数据存储大小，已转为适合的单位 示例值：9.13TB
NumFiles	Integer	文件数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
AverageFileSizeWithUnit	String	平均文件大小 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1MB

TablePropertyScore

按天更新的表的资产评分

被如下接口引用：DescribeTableMeta, DescribeTableMetas。

名称	类型	描述
TableId	String	表ID 示例值：12345
DayTime	Timestamp ISO8601	统计日期 示例值：2004-05-03T17:30:08+08:00
Integrity	Float	表完整性评分 示例值：98.15
Safety	Float	表保障性评分 示例值：98.15
Timeliness	Float	表及时性评分 示例值：98.15
Stability	Float	表稳定性评分 示例值：98.15
Normative	Float	表规范性评分 示例值：98.15
Average	Float	资产评分平均分 示例值：98.15

TableQualityDetail

表质量详情

被如下接口引用：DescribeTableQualityDetails。

名称	类型	描述
DatabaseId	String	数据库id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123
DatabaseName	String	数据库名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：test
TableId	String	表id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123
TableName	String	表名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：test

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

名称	类型	描述
OwnerUserId	Integer	表责任人ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1234
OwnerUserName	String	表责任人名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：小明
DatabaseScore	Float	库得分 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：12.21
TableScore	Float	表得分 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：12.21
LastPeriodRatio	Float	表环比 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：12.1
DsEnvType	Integer	0或者未返回或者null：未定义，1：生产，2：开发 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0
SchemaName	String	模式名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：test
RuleGroupTableId	String	规则表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1

TableQualityDetailPage

表质量分分页结果

被如下接口引用：DescribeTableQualityDetails。

名称	类型	描述
TotalCount	Integer	总条数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：100
Items	Array of TableQualityDetail	表质量列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

TableScoreStatisticsInfo

表评分统计信息

被如下接口引用：DescribeQualityScore。

名称	类型	描述
Level	Integer	等级 1、2、3、4、5 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
Scale	Integer	占比 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
TableNumber	Integer	表数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1

TagVoteSum

基于表的标签统计信息

被如下接口引用：DescribeTableMeta。

名称	类型	描述
TagId	Integer	标签id 示例值：12
VoteSum	Integer	该表该标签投票次数 示例值：1
Status	Boolean	当前用户对这张表是否加了该标签 true 已添加 false 未添加 示例值：true
TagName	String	标签名 示例值：标签名

TaskAlarmInfo

任务告警信息

被如下接口引用：BatchCreateIntegrationTaskAlarms, CreateTaskAlarmRegular, DescribeTaskAlarmRegulations, ModifyTaskAlarmRegular。

名称	类型	必选	描述
TaskId	String	是	任务ID 示例值：3cd6b1b3-76a0-4147-8f0e-6df206bc58c0
RegularName	String	是	规则名称 示例值：测试规则
RegularStatus	Integer	是	规则状态(0表示关闭，1表示打开) 示例值：1
AlarmLevel	Integer	是	告警级别(0表示普通，1表示重要，2表示紧急) 示例值：0
AlarmWay	String	是	告警方式,多个用逗号隔开（1:邮件，2:短信，3:微信，4:语音，5:代表企业微信，6:http） 示例值：1
TaskType	Integer	是	任务类型(201表示实时，202表示离线) 示例值：201
Id	String	否	ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1289287
RegularId	String	否	规则ID 示例值：1769
AlarmIndicator	Integer	否	告警指标,0表示任务失败，1表示任务运行超时，2表示任务停止，3表示任务暂停，4写入速度，5读取速度，6读取吞吐，7写入吞吐, 8脏数据字节数，9脏数据条数 示例值：1
TriggerType	Integer	否	指标阈值(1表示离线任务第一次运行失败，2表示离线任务所有重试完成后失败) 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
EstimatedTime	Integer	否	预计的超时时间(分钟级别) 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：20
AlarmRecipientId	String	否	告警接收人ID，多个用逗号隔开 示例值：100028448903
ProjectId	String	否	项目ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	必选	描述
			示例值：1486446569620893696
Creater	String	否	创建人 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：100028448903
AlarmRecipientName	String	否	告警接收人昵称，多个用逗号隔开 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：100028448903
AlarmIndicatorDesc	String	否	告警指标描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：任务失败
Operator	Integer	否	实时任务告警需要的参数，1是大于2是小于 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：100028448903
NodeId	String	否	节点id，多个逗号分隔 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
NodeName	String	否	节点名称，多个逗号分隔 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：toNode
AlarmIndicatorInfos	Array of AlarmIndicatorInfo	否	指标列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
AlarmRecipientType	Integer	否	告警接收人类型，0指定人员；1任务责任人 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0
QuietPeriods	Array of QuietPeriod	否	免打扰时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
WeComHook	String	否	企业微信群Hook地址，多个hook地址使用,隔开 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：https://www.feishu.cn/
UpdateTime	String	否	最近操作时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：100028448903
OperatorUin	String	否	最近操作人Uin 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：100028448903
TaskCount	Integer	否	关联任务数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0
MonitorType	Integer	否	监控对象类型,1:所有任务,2:指定任务,3:指定责任人 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2
MonitorObjectIds	Array of String	否	监控对象列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
LatestAlarmInstanceId	String	否	最近一次告警的实例ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：3047
LatestAlarmTime	String	否	最近一次告警时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2024-04-11 10:49:56
Description	String	否	告警规则描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	必选	描述
			示例值："test-regule"
LarkWebHooks	String	否	飞书群Hook地址，多个hook地址使用,隔开 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：https://www.feishu.cn/
DingDingWebHooks	String	否	钉钉群Hook地址，多个hook地址使用,隔开 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：https://www.dingtalk.com/
BusinessType	Integer	否	业务类型, 0-非默认, 1-默认 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0
AlarmMessageRule	String	否	alarm message rule 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：{"":""}

TaskByCycle

周期单位统计

被如下接口引用：DescribeInstanceByCycle, DescribeTaskByCycle。

名称	类型	必选	描述
Number	Integer	否	num 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
CycleUnit	String	否	周期单位 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ProjectId	String	否	项目ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

TaskByStatus

状态趋势统计

被如下接口引用：DescribeTaskByCycleReport, DescribeTaskByStatusReport。

名称	类型	必选	描述
CountGroup	String	否	统计值 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：[19, 19]
ShowTimeGroup	String	否	日期 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：[2023030605, 2023030606]
Status	String	否	状态 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：F
CycleUnit	String	否	周期单位 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：I
ReportTime	String	否	1
Count	Integer	否	1

TaskCollectionParamDTO

分页数据集

被如下接口引用：DescribeFormVersionParam。

名称	类型	必选	描述
TotalCount	Integer	否	总数据条数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：12
PageCount	Integer	否	总页数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：10
Items	Array of TaskFormParams	否	数据 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

TaskCycleLinkDTO

循环依赖响应体

被如下接口引用：DescribeTaskDetailDs。

名称	类型	必选	描述
Id	String	是	依赖关系唯一标识 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskFrom	String	是	上游任务ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskFromProjectId	String	是	上游任务项目ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskFromWorkflowId	String	是	上游任务工作流ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskTo	String	是	下游任务ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskToProjectId	String	是	下游任务项目ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskToWorkflowId	String	是	下游任务工作流ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskToInfo	TaskDsDTO	是	下游任务基本信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
MainCyclicConfig	String	是	依赖类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SubordinateCyclicConfig	String	是	依赖偏移类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DependencyStrategy	String	是	依赖策略 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Offset	String	是	自定义依赖偏移量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UpdateUserId	String	是	更新人用户ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreateUserId	String	是	创建人用户ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
AppId	String	是	租户ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
OwnerUserId	String	是	主账号ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

名称	类型	必选	描述
CreateTime	String	是	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UpdateTime	String	是	更新时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

TaskDataRegistryDTO

任务数据库登记项

被如下接口引用：DescribeTaskDetailDs。

名称	类型	必选	描述
TaskId	String	是	任务id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskName	String	是	任务名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：测试
ProjectId	String	是	项目id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1244
DatasourceId	String	是	数据源id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：352
DatabaseName	String	是	数据库名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：tst
TableName	String	是	表名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：test
DbGuid	String	是	库唯一标识 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TableGuid	String	是	表唯一标识 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
PartitionName	String	是	分区名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：asc
Id	Integer	是	登记项id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：23
AppId	String	是	租户id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1234
DataFlowType	String	是	输入输出表类型 输入流 UPSTREAM, 输出流 DOWNSTREAM; 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：UPSTREAM
CreateTime	String	是	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UserUin	String	是	用户id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	必选	描述
OwnerUin	String	是	主账号id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Ext	String	是	扩展信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TablePhysicalId	String	是	表物理唯一id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

TaskDsDTO

任务信息

被如下接口引用：DescribeParentTask, DescribeTaskDetailDs, DescribeWorkflowByFordIds。

名称	类型	必选	描述
TaskId	String	否	任务ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
VirtualTaskId	String	否	虚拟任务标记 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
VirtualFlag	Boolean	否	虚拟任务标记 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskName	String	否	任务名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
WorkflowId	String	否	工作流id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RealWorkflowId	String	否	真实工作流id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
WorkflowName	String	否	工作流名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
FolderId	String	否	文件夹id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
FolderName	String	否	文件夹名字 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreateTime	String	否	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
LastUpdate	String	否	更新时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Status	String	否	任务状态 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InCharge	String	否	责任人 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InChargeId	String	否	责任人用户id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
StartTime	String	否	生效日期 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
EndTime	String	否	结束日期 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ExecutionStartTime	String	否	执行时间左闭区间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

名称	类型	必选	描述
ExecutionEndTime	String	否	执行时间右闭区间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ProjectId	String	否	项目id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ProjectIdent	String	否	项目标识 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ProjectName	String	否	项目名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CycleType	String	否	周期类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CycleStep	Integer	否	步长 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CrontabExpression	String	否	对于crontab类型调度配置其为用户输入 对于周期类型调度配置其为系统计算 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DelayTime	Integer	否	延时调度 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
StartupTime	Integer	否	延时执行时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RetryWait	Integer	否	重试等待时间,单位分钟 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Retriable	Integer	否	是否可重试 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskAction	String	否	调度扩展信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TryLimit	Integer	否	运行次数限制 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RunPriority	Integer	否	运行优先级 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskType	TaskTypeDsVO	否	任务类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
BrokerIp	String	否	指定的运行节点 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ClusterId	String	否	集群name 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
MinDateTime	String	否	最小数据时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
MaxDateTime	String	否	最大数据时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ExecutionTTL	Integer	否	运行耗时超时时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SelfDepend	String	否	是否自身依赖 是1 否2 并行3 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
LeftCoordinate	Float	否	LeftCoordinate坐标 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TopCoordinate	Float	否	TopCoordinate坐标 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskExt	TaskExtDsVO	否	TaskExt信息

名称	类型	必选	描述
			注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Properties	String	否	taskExt 导入导出json使用 private Map properties; 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Notes	String	否	任务备注 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InstanceInitStrategy	String	否	实例生成策略 T+1 表示当前周期生成上一周期数据时间任务实例 默认T+1 T+0 表示当前周期生成当前周期数据时间任务实例 T-1 * 表示当前周期生成下一周期数据时间任务实例 * * service不做默认策略处理, 下沉到数据初始化默认T+1, service涉及到多个更新task的路径 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
YarnQueue	String	否	资源池队列名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Alarms	Array of AlarmDsVO	否	任务告警信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Alarm	String	否	alarmDTO 导入导出json使用 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ScriptChange	Boolean	否	任务脚本是否发生变化 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Submit	Boolean	否	任务版本是否已提交 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
LastSchedulerCommitTime	String	否	最新调度计划变更时间 仅生产态 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
NormalizedJobStartTime	String	否	仅生产态存储于生产态序列化任务信息, 减少base CPU重复密集计算 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RecoverFreezeStartTime	String	否	启动暂停的任务时，选择不补录中间实例，通过此字段来标识从哪个时间开始生成实例 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SourceServer	String	否	源数据源 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TargetServer	String	否	目标数据源 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Tasks	Array of TaskDsDTO	否	父子节点树 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Creater	String	否	创建者 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DependencyRel	String	否	分支，依赖关系，and/or, 默认and 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DependencyWorkflow	String	否	是否支持工作流依赖 yes / no 默认 no 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
EventListenerConfig	String	否	支持事件监听器配置导入导出 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
EventPublisherConfig	String	否	支持事件触发器配置导入导出 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DependencyConfigList	Array of DependencyConfigDsDTO	否	依赖配置 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
VirtualTaskStatus	String	否	虚拟任务状态 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	必选	描述
RecycleTips	String	否	回收站还原提示语 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RecycleUser	String	否	回收站所属用户 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
NewOrUpdate	String	否	新增 或 修改 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Params	Array of ParameterTaskDsDto	否	任务上游依赖信息 用于发布管理导入导出 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskLinkInfo	Array of TaskLinkDsDTO	否	任务上游依赖信息 用于发布管理导入导出 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ImportResult	Boolean	否	导入结果 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ImportErrMsg	String	否	导入失败原因 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ContentType	String	否	任务内容 全部内容 配置内容 资源内容 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskAutoSubmit	Boolean	否	是否导入提交运行 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ProductName	String	否	上层产品 数据质量 / 数据开发 / ... 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
OwnId	String	否	创建者帐号 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UserId	String	否	子账号 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TenantId	String	否	租户id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UpdateUser	String	否	最后修改的人 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UpdateTime	String	否	最后修改时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UpdateUserId	String	否	最后修改的人的ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SchedulerDesc	String	否	调度计划 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ResourceGroup	String	否	资源组 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
VersionDesc	String	否	版本提交说明 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
LinkId	String	否	编排-删除添加的链接 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UserFileId	String	否	脚本引用关系 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SourceServiceId	String	否	来源数据源ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SourceServiceType	String	否	来源数据源类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

名称	类型	必选	描述
TargetServiceId	String	否	去向数据源ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TargetServiceType	String	否	去向数据源类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ParamInList	Array of ParameterTaskInDsDto	否	输入参数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ParamOutList	Array of ParameterTaskOutDsDto	否	输出参数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskFolderId	String	否	任务文件夹id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
MaxRetryAttempts	Integer	否	最大尝试次数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ResourceGroupName	String	否	资源组名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SourceServiceName	String	否	数据源 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskRegisterOutputTable	Array of TaskDataRegistryDTO	否	任务产出登记 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CycleDependencyConfigList	Array of TaskCycleLinkDTO	否	循环依赖配置 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Warning	String	否	特殊警告信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ScheduleRunType	Integer	否	0 正常调度 1 空跑调度 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ConcurrentStrategy	Integer	否	0 并发度达到上限时，本次排队等待 1 并发度达到上限时，本次不执行，直接 kill 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ScheduleTimeZone	String	否	UTC+8;UDC-8 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TemplateId	String	否	引用的代码模版id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：20212311231234

TaskExtDsVO

属性配置

被如下接口引用：DescribeCodeTemplateDetail, DescribeTaskDetailDs, DescribeTaskTemplates, UpdateCodeTemplate。

名称	类型	必选	描述
TaskId	String	否	任务ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Properties	Array of ParamInfoDs	否	任务属性 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DryRunExtAttributes	Array of AttributeItemDsVO	否	任务试运行扩展业务属性 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DryRunParameter	Array of AttributeItemDsVO	否	任务试运行动态传参 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

TaskExtInfo

任务扩展信息

被如下接口引用：CreateTask, CreateTaskNew, ModifyTaskInfo。

名称	类型	必选	描述
Key	String	否	键
Value	String	否	值

TaskFormParams

任务参数

被如下接口引用：CreateCodeTemplateVersion, DescribeFormVersionParam。

名称	类型	必选	描述
TaskId	String	否	任务ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123
MapParamList	Array of ParamMapDsDto	否	参数值 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
WorkflowId	String	否	工作流ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：124
WorkflowName	String	否	工作流名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123
InChargeId	String	否	负责人ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123
InCharge	String	否	负责人名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123
TaskName	String	否	任务名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123
ProductName	String	否	任务类型 普通任务：dev 子任务：dev_container 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：DATA_DEV
LatestSavedVersion	String	否	如果最新保存版本和调度版本不一致，显示最新保存版本 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：V2
LatestSavedVersionId	String	否	保存版本ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123

TaskImportInfo

集成任务导入到编排空间配置

被如下接口引用：CreateIntegrationTask, CreateOfflineTask, DescribeIntegrationTask, DescribeIntegrationTasks, ModifyIntegrationTask。

名称	类型	必选	描述
IsImport	Boolean	否	是否导入编排空间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	必选	描述
			示例值：true
IsNewWorkFlow	Boolean	否	是否新建工作流 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：true
WorkFlowFolderId	String	否	工作流所属目录id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
WorkFlowFolderName	String	否	工作流所属目录名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：名称
WorkFlowId	String	否	工作流id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
WorkFlowName	String	否	工作流名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：工作流名称示例
TaskNameExistMode	Integer	否	重名任务处理策略, 0:跳过,不导入; 1: 重命名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1

TaskInfoVo

任务信息

被如下接口引用：DescribeReportTaskList。

名称	类型	描述
AppID	String	租户id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1315051777
ProjectId	String	项目id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1460947878944567296
TaskId	String	任务id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：20241226161711266
TaskName	String	任务名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：testDlcSql1
TaskTypeId	Integer	任务类型id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：8
OnwerUid	String	主账号id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：100028448999
InChargeId	String	负责人 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：100028448999
InstanceId	String	实例id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：20241226161711266_2025-01-06T19:58:18
JobId	String	jobId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
		示例值：6820250106195820001
EngineType	String	引擎类型，DLC、EMR 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：DLC
EngineName	String	引擎名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：bbvox9a1
EngineSubType	String	引擎子类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：DLC_Standard_Presto
EngineTaskId	String	引擎taskId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：88d97390cc2511ef9abe525400eda0b2
EngineExeStatus	String	引擎执行状态，枚举 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：SUCCESS
EngineExeUser	String	引擎执行用户 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：100028448999
EngineExeStartTime	String	引擎执行开始时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2025-01-06 19:58:25
EngineExeEndTime	String	引擎执行结束时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2025-01-06 19:58:26
ProductSource	String	数据来源,DATA_INTEGRATION、DATA_EXPLORATION、DATA_QUALITY、OM_CENTER等 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：OM_CENTER

TaskInnerInfo

任务属性

被如下接口引用：ModifyTaskInfo。

名称	类型	必选	描述
TaskId	String	是	任务ID
TaskName	String	否	任务名
WorkflowId	String	否	工作流id
CycleType	Integer	否	周期类型 0:crontab类型, 1:分钟，2:小时，3:天，4:周，5:月，6:一次性，7:用户驱动，10:弹性周期 周,11:弹性周期 月,12:年,13:即时触发Instant类型，与正常周期调度任务逻辑隔离
VirtualTaskId	String	否	虚拟任务id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
VirtualFlag	Boolean	否	虚拟任务标记 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RealWorkflowId	String	否	真实任务工作流id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CycleStep	Integer	否	步长 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1

名称	类型	必选	描述
TaskAction	String	否	调度配置-弹性周期配置，小时/周/月/年调度才有，小时任务指定每天的0点3点4点跑，则为 0,3,4。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
DependencyRel	String	否	分支，依赖关系，and/or, 默认and 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：and
DependencyWorkflow	String	否	是否支持工作流依赖 yes / no 默认 no 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：no

TaskInstanceCountDto

任务实例状态统计

被如下接口引用：CountOpsInstanceState。

名称	类型	描述
Success	Integer	成功的实例数 示例值：0
Running	Integer	执行中实例数 示例值：0
Waiting	Integer	等待中的实例数 示例值：0
Depend	Integer	等待上游实例数 示例值：0
Failed	Integer	失败实例数 示例值：0
Stopped	Integer	永久终止实例数 示例值：0

TaskLineageInfo

任务集成信息

被如下接口引用：DescribeTaskLineage。

名称	类型	必选	描述
TaskId	String	否	任务 ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskName	String	否	任务名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TableName	String	否	表名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TableUri	String	否	表 URI，格式：dsn.name 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Type	Integer	否	表方向类型 - 0 - table作为源表 - 1 - table作为目标表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DataSourceId	Integer	否	数据源ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DataSourceType	String	否	数据源类型

名称	类型	必选	描述
			注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DatabaseName	String	否	数据库名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SchemaName	String	否	模型名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

TaskLineageInfoPair

任务血缘信息，包括源表和目标表

被如下接口引用：DescribeTaskLineage。

名称	类型	描述
SourceTable	TaskLineageInfo	表血缘-源表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TargetTable	TaskLineageInfo	表血缘-目标表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

TaskLinkDsDTO

Task Link 信息

被如下接口引用：DescribeTaskDetailDs, DescribeWorkflowByFordIds。

名称	类型	必选	描述
TaskTo	String	否	TaskTo信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskFrom	String	否	TaskFrom信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
LinkType	String	否	LinkType信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
LinkKey	String	否	key 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Id	String	否	LinkId信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InCharge	String	否	责任人 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
LinkDependencyType	String	否	父子任务之间的依赖关系 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Offset	Integer	否	父子任务之间依赖偏移量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
WorkflowId	String	否	工作流id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RealFromTaskId	String	否	实体任务id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RealFromTaskName	String	否	实体任务名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RealFromWorkflowId	String	否	实体任务所属工作流 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RealFromWorkflowName	String	否	实体任务所属工作流名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

名称	类型	必选	描述
RealProjectId	String	否	实体任务所属项目id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RealProjectIdent	String	否	实体任务所属项目标识 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RealProjectName	String	否	实体任务所属项目名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CurveType	String	否	曲线类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

TaskLockStatus

任务锁的状态

被如下接口引用：DescribeTaskLockStatus。

名称	类型	描述
TaskId	String	任务id 示例值：123
Locker	String	持锁者 示例值：123
IsLocker	Integer	当前操作用户是否为持锁者，1表示为持锁者，0表示为不为持锁者 示例值：1
IsRob	Integer	是否可以抢锁，1表示可以抢锁，0表示不可以抢锁 示例值：1

TaskOpsDto

任务运维详情

被如下接口引用：DescribeAllByFolderNew, DescribeDependTaskLists, DescribeEventConsumeTasks, DescribeOperateOpsTasks, DescribeOpsMakePlanTasks, DescribeSuccessorOpsTaskInfos, DescribeWorkflowCanvasInfo, DescribeWorkflowListByProjectId。

名称	类型	必选	描述
TaskId	String	是	任务ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
VirtualTaskId	String	是	虚拟任务id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
VirtualFlag	Boolean	是	虚拟任务标记 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskName	String	是	任务名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
WorkflowId	String	是	工作流id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RealWorkflowId	String	是	任务为虚拟任务时，任务所在的真实工作流Id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
WorkflowName	String	是	工作流名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
FolderId	String	是	文件夹id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
FolderName	String	是	文件夹名字 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

名称	类型	必选	描述
CreateTime	String	是	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
LastUpdate	String	是	最近更新时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Status	String	是	任务状态 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InCharge	String	是	责任人 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InChargeId	String	是	责任人用户id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
StartTime	String	是	调度生效日期 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
EndTime	String	是	调度结束日期 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ExecutionStartTime	String	是	执行时间左闭区间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ExecutionEndTime	String	是	执行时间右闭区间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CycleType	String	是	周期类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CycleStep	Integer	是	步长 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CrontabExpression	String	是	调度cron表达式 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DelayTime	Integer	是	延时执行时间，unit=分钟 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
StartupTime	Integer	是	开始执行时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RetryWait	Integer	是	重试等待时间, unit=分钟 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RetryAble	Integer	是	是否可重试，1 代表可以重试 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskAction	String	是	调度配置-弹性周期配置，小时/周/月/年调度才有，小时任务指定每天的0点3点4点跑，则为'0,3,4' 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TryLimit	Integer	是	运行次数限制 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RunPriority	Integer	是	运行优先级 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskType	TaskTypeOpsDto	是	任务类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
BrokerIp	String	是	指定的运行节点 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ClusterId	String	是	集群name 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
MinDateTime	String	是	最小数据时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

名称	类型	必选	描述
MaxDateTime	String	是	最大数据时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ExecutionTTL	Integer	是	运行耗时超时时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SelfDepend	String	是	自依赖类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
LeftCoordinate	Float	是	左侧坐标 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TopCoordinate	Float	是	顶部坐标 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Notes	String	是	任务备注 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InstanceInitStrategy	String	是	任务初始化策略 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
YarnQueue	String	是	计算队列 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
LastSchedulerCommitTime	String	是	最新调度提交时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
NormalizedJobStartTime	String	是	按cron表达式计算的任务开始执行时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SchedulerDesc	String	是	调度计划描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ResourceGroup	String	是	计算资源组 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Creator	String	是	任务创建人 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DependencyRel	String	是	任务依赖类型 and、or 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DependencyWorkflow	String	是	任务工作流依赖 yes、no 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
EventListenerConfig	String	是	事件监听配置 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
EventPublisherConfig	String	是	事件驱动配置 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
VirtualTaskStatus	String	是	虚拟任务状态 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskLinkInfo	LinkOpsDto	是	任务依赖边详情 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ProductName	String	是	任务产品类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ProjectId	String	是	项目id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ProjectIdent	String	是	项目标识 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ProjectName	String	是	项目名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
OwnId	String	是	主账户userId

名称	类型	必选	描述
			注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UserId	String	是	用户userId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TenantId	String	是	租户id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UpdateUser	String	是	更新人昵称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UpdateTime	String	是	更新时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UpdateUserId	String	是	更新人userId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskTypeId	Integer	是	任务类型id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskTypeDesc	String	是	任务类型描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ShowWorkflow	Boolean	是	是否展示工作流 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
FirstSubmitTime	String	是	首次提交时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
FirstRunTime	String	是	首次运行时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ScheduleDesc	String	是	调度描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CycleNum	Integer	是	周期 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Crontab	String	是	表达式 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
StartDate	String	是	开始日期 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
EndDate	String	是	结束日期 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CycleUnit	String	是	周期单位 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InitStrategy	String	是	初始化策略 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Layer	String	是	层级 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SourceServiceId	String	是	来源数据源ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SourceServiceType	String	是	来源数据源类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TargetServiceId	String	是	目标数据源ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TargetServiceType	String	是	目标数据源类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TasksStr	String	是	子任务列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

名称	类型	必选	描述
Submit	Boolean	是	任务版本是否已提交 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ExecutorGroupId	String	否	资源组id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ExecutorGroupName	String	否	资源组名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskExtInfo	String	否	任务扩展信息(目前返沪离线同步的任务详情) 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
EventListenerInfos	Array of AiOpsEventListenerDTO	否	任务绑定的事件信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ScriptInfo	AiopsScriptInfo	否	脚本信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DLCResourceConfig	AiopsDLCResourceConfigDto	否	DLC资源配置 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ParentTaskInfos	AiopsSimpleTaskDto	否	父任务simple信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ExtResourceFlag	ExtResourceFlagDto	否	资源获取标识 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
NewParentTaskInfos	Array of AiopsSimpleTaskDto	否	父任务simple信息(新) 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SelfWorkFlowDependType	String	否	任务自依赖类型： yes： 任务需满足自依赖 no：任务无需满足自依赖 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

TaskScriptContent

任务执行脚本

被如下接口引用：DescribeTaskScript。

名称	类型	描述
ScriptContent	String	脚本内容 base64编码 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

TaskSimpleVo

任务信息简易版

被如下接口引用：DescribeTasksForCodeTemplate。

名称	类型	必选	描述
TaskId	String	否	任务id
TaskName	String	否	任务名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ProjectId	String	否	项目id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
WorkflowId	String	否	工作流id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
WorkflowName	String	否	工作流名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

名称	类型	必选	描述
InCharge	String	否	负责人名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
OwnId	String	否	主账号 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UserId	String	否	子账号 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TenantId	String	否	租户id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskTypeId	Integer	否	任务类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

TaskSubmitPreCheckDetailInfo

任务提交预校验详细信息

被如下接口引用：DescribePendingSubmitTaskList。

名称	类型	描述
TaskId	String	任务编号 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1111
TaskName	String	任务名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：task_p1
ProjectId	String	项目编号 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1111
ProjectName	String	项目名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：proj_test_01
InChargeId	String	责任人编号 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1111
InCharge	String	责任人名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：user_01

TaskTableMetricInfo

任务表粒度指标信息

被如下接口引用：DescribeTaskTableMetricOverview。

名称	类型	描述
DatabaseName	String	数据库名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TableName	String	表名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TotalRecordNum	Integer	总记录数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TotalRecordByteNum	Integer	总字节数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

名称	类型	描述
TotalDirtyRecordNum	Integer	总脏记录数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SchemaName	String	Schema名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Topic	String	topic名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Collection	String	Collection名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DataSourceName	String	数据源名称 示例值：测试数据源
NodeId	String	节点id 示例值：1212
LogicDatabase	String	逻辑库名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：database1
LogicTable	String	逻辑表名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：table1
LogicSchema	String	逻辑schema名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskTableMetricInfos	Array of TaskTableMetricInfo	物理表信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SyncStatus	Integer	同步状态，0-未知，1-正常， 2-异常 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TargetDatabaseName	String	Target数据库名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TargetTableName	String	Target表名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
WriteTotalRecordNum	Integer	Write总记录数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
WriteTotalRecordByteNum	String	Write总字节数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TargetSchemaName	String	TargetSchema名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TargetTopic	String	Targettopic名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TargetCollection	String	TargetCollection名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TargetDataSourceName	String	数据源名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：测试数据源
TargetNodeId	String	节点id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1212
TotalRecordSpeed	Float	读取条数的速度 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
WriteTotalRecordSpeed	Float	写入条数的速度 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
ExceptionReason	String	异常原因 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1,2

TaskTag

任务标签，可用于检索任务的条件

被如下接口引用：DescribeOperateOpsTasks。

名称	类型	必选	描述
TagName	String	是	标签名称 示例值：Database
TagValues	Array of String	是	标签值列表 示例值：[default,testdb]

TaskTypeCnt

TaskTypeCnt

被如下接口引用：DescribeSchedulerTaskTypeCnt。

名称	类型	描述
Number	String	统计值 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
TaskType	String	任务类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TypeName	String	类型名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

TaskTypeDsVO

任务类型

被如下接口引用：DescribeTaskDetailDs。

名称	类型	必选	描述
TypeId	Integer	否	任务类型id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：任务类型id
TypeDesc	String	否	TypeDesc描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreateTime	String	否	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SourceServerType	String	否	服务器类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TargetServerType	String	否	目标服务器类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RunJarName	String	否	RunJarName名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
KillAble	Integer	否	Killable参数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

名称	类型	必选	描述
TypeSort	String	否	TypeSort类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InCharge	String	否	InCharge参数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
BrokerParallelism	Integer	否	节点对应任务类型运行上限（暂时不考虑） 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskParallelism	Integer	否	每个任务运行上限（暂时不考虑 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DoRedoParallelism	Integer	否	补录和重跑上限 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DowngradePriorityTries	Integer	否	0 为不可创建任务; >0 可创建任务 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RetryWait	Integer	否	重试等待时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RetryLimit	Integer	否	重试次数（在任务属性配置中设置） 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DefaultAliveWait	Integer	否	DefaultAliveWait参数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
PollingSeconds	Integer	否	PollingSeconds秒数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ParamList	String	否	参数列表xml 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskTypeExtension	Array of TaskTypeExtParamDsVO	否	TaskTypeExts参数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
FileType	String	否	对应文件类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SelectFilePath	Boolean	否	是否选择脚本路径 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ExcludeCommonLib	Boolean	否	classpath是否要排除掉common-lib，默认是0不排除 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
PostHooks	String	否	runner任务完成后需要触发的hook 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

TaskTypeExtDsVO

属性类型扩展

被如下接口引用：DescribeTaskDetailDs。

名称	类型	必选	描述
TypeId	Integer	是	类型ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：34
PropName	String	是	属性名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：source_service
PropLabel	String	是	属性标签(ui展示用) 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：源数据源

名称	类型	必选	描述
DefaultFlag	Integer	是	缺省标志 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
VisibleFlag	Integer	是	可视标志 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
PropDesc	String	是	属性描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：HDFS 数据源
RankId	Integer	是	排列id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：16
InputType	String	是	控件类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：select-option
ValueType	String	是	值类型(integer，string) 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：string
DefaultValue	String	是	缺省值 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：no
CandidateValues	String	是	候选值列表(，分隔) 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：no
IsMandatory	Integer	是	是否必填 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
MaxValue	Integer	是	最大值 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0
MinValue	Integer	是	最小值 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0
ConfLevel	Integer	是	配置等级(1-普通，2-高级，3-管理员) 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
CandidateTexts	String	是	候选文本列表(，分隔) 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：no
CopyKey	Integer	是	复制时是否需要修改 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
Regex	String	是	字段正则表达式校验 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：.*
Tip	String	是	字段正则表达式校验证提示tip 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：need to fulltill rex
Candidates	Array of CandidateDsDTo	否	可选值 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：ABC

TaskTypeExtParamDsVO

TaskTypeExts参数

被如下接口引用：DescribeTaskDetailDs。

名称	类型	必选	描述
TaskTypeExtKey	String	否	TaskTypeExts的Key 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskTypeExtValue	TaskTypeExtDsVO	否	TaskTypeExts的Value 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

TaskTypeMap

任务类型map

被如下接口引用：DagInstances, DescribeScheduleInstances, DiagnosePro, KillScheduleInstances, RunForceSucScheduleInstances, RunRerunScheduleInstances。

名称	类型	必选	描述
Key	Integer	否	key
Value	String	否	value

TaskTypeOpsDto

任务类型基本信息

被如下接口引用：DagInstances, DescribeAllByFolderNew, DescribeDependTaskLists, DescribeInstanceDetailInfo, DescribeScheduleInstances, DescribeSuccessorOpsTaskInfos, DescribeWorkflowCanvasInfo, DescribeWorkflowListByProjectId, DiagnosePro, GetTaskInstance, KillScheduleInstances, ListInstances, RunForceSucScheduleInstances, RunRerunScheduleInstances。

名称	类型	必选	描述
TypeDesc	String	否	任务类型描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：shell任务
TypeId	Integer	否	任务类型id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：35
TypeSort	String	否	任务类型归类 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：数据计算

TaskVersionInstance

任务实例基本信息

被如下接口引用：DescribeIntegrationTask。

名称	类型	描述
InstanceVersion	Integer	实例版本号 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：12
VersionDesc	String	实例描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：版本
ChangeType	Integer	0, "新增"，1, "修改" 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

名称	类型	描述
SubmitterUin	String	版本提交人UIN 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：100006908545
InstanceDate	String	提交日期 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2022-09-29 16:40:38
InstanceStatus	Integer	0, "未启用"，1, "启用(生产态)" 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0

ThresholdValue

数据质量阈值

被如下接口引用：CommitRuleGroupTask, CreateRule, DescribeRule, DescribeRuleExecDetail, DescribeRuleExecResults, DescribeRuleGroupExecResultsByPage, DescribeRules, ModifyRule。

名称	类型	必选	描述
ValueType	Integer	否	阈值类型 1.低阈值 2.高阈值 3.普通阈值 4.枚举值 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
Value	String	否	阈值 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：12

TopTableStat

质量概览表排行结果

被如下接口引用：DescribeTopTableStat。

名称	类型	描述
AlarmTables	Array of TopTableStatItem	告警表列表
PipelineTables	Array of TopTableStatItem	阻塞表列表

TopTableStatItem

质量概览表排行元素

被如下接口引用：DescribeTopTableStat。

名称	类型	描述
TableId	String	表Id
TableName	String	表名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Cnt	Integer	数 示例值：1

UploadResourceRequestInfo

资管管理-上传资源请求

被如下接口引用：UploadResource。

名称	类型	必选	描述
ProjectId	String	是	项目id
FilePath	String	是	资源路径
BucketName	String	是	桶名称
Region	String	是	所属地区
NewFile	Boolean	是	是否为新资源
FileList	Array of String	否	资源列表
FileSizeList	Array of String	否	资源大小列表
FileMd5	String	否	File Md5（适配私有化，公有云可以不传）

UserFileDTONew

用户文件信息

被如下接口引用：UploadResource。

名称	类型	描述
ResourceId	String	资源ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：111111
FileName	String	文件名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1111
FileExtensionType	String	文件类型，如 jar zip 等 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：jar
Type	String	文件上传类型，资源管理为 resource 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：resouce
Md5Value	String	文件MD5值 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：aaaaa
CreateTime	String	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2023-02-27 00:00:00
UpdateTime	String	更新时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2023-02-27 00:00:00
Size	Integer	文件大小，单位为字节 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123123
LocalPath	String	本地路径 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：/datastudio/resource/jaydenjhu/xxxx/wedata-spark-1.0-SNAPSHOT.ja
LocalTempPath	String	本地临时路径 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：/tmp/datastudio/resource/1171938931991703552/jaydenjhu/xxxx/wed
RemotePath	String	远程路径 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：/datastudio/resource/1171938931991703552/jaydenjhu/xxxx/wedata-s

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

名称	类型	描述
OwnerName	String	文件拥有者名字 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：fe
Owner	String	文件拥有者uin 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：100022256608
PathDepth	String	文件深度 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
ProjectId	String	项目ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1111
ExtraInfo	String	附加信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：xxxx
ZipPath	String	本地临时压缩文件绝对路径 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：xxx
Bucket	String	文件所属存储桶 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：agent-test-1257305158
Region	String	文件所属存储桶的地域 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：ap-guangzhou
DeleteName	String	删除用户名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DeleteOwner	String	删除用户id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Operator	String	操作者id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
OperatorName	String	操作者名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
FullPath	String	全路径 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

UserFileInfo

开发空间-获取数据开发脚本信息响应体

被如下接口引用：DeleteFilePath, GetFileInfo。

名称	类型	必选	描述
ResourceId	String	否	资源ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：111111
FileName	String	否	文件名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1111
FileExtensionType	String	否	文件类型，如 jar zip 等 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：jar
Type	String	否	文件上传类型，资源管理为 resource 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	必选	描述
			示例值：resouce
Md5Value	String	否	文件MD5值 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：aaaaa
CreateTime	String	否	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2023-02-27 00:00:00
UpdateTime	String	否	更新时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2023-02-27 00:00:00
Size	Integer	否	文件大小，单位为字节 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：123123
LocalPath	String	否	本地路径 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：/datastudio/resource/jaydenjhu/xxxx/wedata-spark-1.0-SNAPSHOT.ja
LocalTempPath	String	否	本地临时路径 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：/tmp/datastudio/resource/1171938931991703552/jaydenjhu/xxxx/wed
RemotePath	String	否	远程路径 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：/datastudio/resource/1171938931991703552/jaydenjhu/xxxx/wedata-s
OwnerName	String	否	文件拥有者名字 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：fe
Owner	String	否	文件拥有者uin 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：100022256608
PathDepth	Integer	否	文件深度 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1
ProjectId	String	否	项目ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1111
ExtraInfo	Array of ParamInfo	否	附加信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：xxxx
ZipPath	String	否	本地临时压缩文件绝对路径 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：xxx
Bucket	String	否	文件所属存储桶 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：agent-test-1257305158
Region	String	否	文件所属存储桶的地域 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：ap-guangzhou
DeleteName	String	否	无 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DeleteOwner	String	否	无 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Operator	String	否	无 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	必选	描述
OperatorName	String	否	无 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
EncodeExtraInfo	String	否	附加信息 base64编码 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

WeightInfo

权重信息

被如下接口引用：ModifyDimensionWeight。

名称	类型	必选	描述
Weight	Integer	是	权重 示例值：12
QualityDim	Integer	是	维度类型 1：准确性，2：唯一性，3：完整性，4：一致性，5：及时性，6：有效性 示例值：1

WorkFlowExecuteDto

工作流运行信息

被如下接口引用：DescribeWorkflowExecuteById。

名称	类型	必选	描述
StartTime	String	否	开始时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2023-02-31 00:00:00
EndTime	String	否	结束时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：2023-02-31 01:01:11
Status	Integer	否	工作流运行状态 0：等待运行、1：运行中、2：运行完成、3：运行出错 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：0

WorkFlowExecuteDtoByPage

分页查询工作流画布运行起止时间

被如下接口引用：DescribeWorkflowExecuteById。

名称	类型	必选	描述
TotalCount	Integer	否	总数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：10
Items	Array of WorkFlowExecuteDto	否	data 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
PageSize	Integer	否	分页大小 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：1

Workflow

工作流信息

被如下接口引用：DescribeFolderWorkflowList。

名称	类型	描述
WorkflowId	String	工作流id
Owner	String	责任人 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
OwnerId	String	责任人Id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ProjectId	String	项目id
ProjectIdent	String	项目标识
ProjectName	String	项目名称
WorkflowDesc	String	备注 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
WorkflowName	String	工作流名称
FolderId	String	所属文件夹id
UserGroupId	String	工作流所属用户分组id 若有多个,分号隔开: a;b;c 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UserGroupName	String	工作流所属用户分组名称 若有多个,分号隔开: a;b;c 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

WorkflowCanvasOpsDto

工作流画布详情

被如下接口引用：DescribeAllByFolderNew, DescribeWorkflowCanvasInfo, DescribeWorkflowListByProjectId, FindAllFolder。

名称	类型	必选	描述
WorkflowId	String	否	工作流id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
WorkflowDesc	String	否	工作流详情描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
WorkflowName	String	否	工作流名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
FolderId	String	否	所属文件夹id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
FolderIds	Array of String	否	所属文件夹ids 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Tasks	Array of TaskOpsDto	否	任务列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Links	Array of LinkOpsDto	否	任务依赖边列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UserGroupId	String	否	工作流所属用户分组id,若有多个分号隔开: a;b;c 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UserGroupName	String	否	工作流所属用户分组名称,若有多个分号隔开: a;b;c 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ProjectId	String	否	项目id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ProjectIdent	String	否	项目标识 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ProjectName	String	否	项目名称

名称	类型	必选	描述
			注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Owner	String	否	责任人 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
OwnerId	String	否	责任人UserId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
WorkflowType	String	否	工作流类型，周期cycle，手动manual 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：cycle

WorkflowDsDTO

工作流信息

被如下接口引用：DescribeWorkflowByFordIds。

名称	类型	必选	描述
WorkflowId	String	否	工作流ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Owner	String	否	责任人 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
OwnerId	String	否	责任人ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ProjectId	String	否	项目ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ProjectIdent	String	否	项目标识 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ProjectName	String	否	项目名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
WorkflowDesc	String	否	工作流描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
WorkflowName	String	否	工作流名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
FolderId	String	否	文件夹ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SparkParams	String	否	SparkSQL参数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Tasks	Array of TaskDsDTO	否	任务列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Links	Array of TaskLinkDsDTO	否	任务链接列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Params	Array of ParameterTaskDsDto	否	参数列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
WorkflowType	String	否	工作流类型, 取值示例 - cycle 周期工作流 - manual 手动工作流 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：cycle

WorkflowExtOpsDto

工作流

被如下接口引用：DescribeOpsWorkflows。

名称	类型	描述
TaskCount	Integer	任务数量count 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
FolderName	String	文件名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
WorkFlowId	String	工作流id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Owner	String	责任人 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
OwnerId	String	责任人userId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ProjectId	String	项目id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ProjectIdent	String	项目标识 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ProjectName	String	项目名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
WorkFlowDesc	String	工作流描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
WorkFlowName	String	工作流名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
FolderId	String	工作流文件id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Status	String	工作流状态 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreateTime	String	工作流创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ModifyTime	String	最近更新时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
WorkflowType	String	工作流类型，周期cycle，手动manual 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 示例值：cycle

WorkflowExtOpsDtoPage

用户生产工作流列表分页

被如下接口引用：DescribeOpsWorkflows。

名称	类型	描述
TotalCount	Integer	记录总数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Items	Array of WorkflowExtOpsDto	记录列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

WorkflowScheduleDtoDs

工作流调度信息

被如下接口引用：DescribeWorkflowSchedulerInfoDs。

名称	类型	必选	描述
ProjectId	String	否	项目ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
WorkflowId	String	否	工作流ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreateTime	String	否	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Creater	String	否	创建人 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ModifyTime	String	否	修改时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DelayTime	Integer	否	延迟时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
StartupTime	Integer	否	启动时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SelfDepend	String	否	任务依赖 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
StartTime	String	否	开始时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
EndTime	String	否	结束时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskAction	String	否	指定运行时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CycleType	String	否	调度周期时间单位 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CycleStep	Integer	否	调度周期 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CrontabExpression	String	否	Cron表达式 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ExecutionStartTime	String	否	执行时间左闭区间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ExecutionEndTime	String	否	执行时间右闭区间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InstanceInitStrategy	String	否	实例初始化策略 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DependencyWorkflow	String	否	工作流依赖 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SchedulerDesc	String	否	调度计划 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
FirstSubmitTime	String	否	工作流首次提交时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
LatestSubmitTime	String	否	工作流最近提交时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CalendarOpen	String	否	日历调度是否开启 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CalendarName	String	否	日历调度名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

名称	类型	必选	描述
CalendarId	String	否	日历调度id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ScheduleTimeZone	String	否	时区配置 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

WorkflowSchedulerOpsDto

工作流调度详情

被如下接口引用：DescribeWorkflowInfoById。

名称	类型	描述
CreateTime	String	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Creator	String	创建人 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ModifyTime	String	修改时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DelayTime	Integer	延迟时间, unit=minute 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
StartupTime	Integer	启动时间,unit=minute 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SelfDepend	String	任务自依赖类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
StartTime	String	开始时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
EndTime	String	结束时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskAction	String	指定运行时间, 指定时间：如周一：1 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CycleType	String	调度周期类型，时间单位 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CycleStep	Integer	调度周期，间隔步长 unit=minute 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CrontabExpression	String	调度cron表达式 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ExecutionStartTime	String	执行时间左闭区间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ExecutionEndTime	String	执行时间右闭区间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InstanceInitStrategy	String	任务实例初始化策略 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
WorkflowId	String	工作流ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DependencyWorkflow	String	工作流自依赖 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SchedulerDesc	String	调度计划释义 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
FirstSubmitTime	String	工作流首次提交时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
LatestSubmitTime	String	工作流最近提交时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

WorkflowTaskCountOpsDto

工作流任务统计

被如下接口引用：DescribeWorkflowTaskCount。

名称	类型	描述
Count	Integer	工作流任务数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TypeCount	Array of PairDto	任务类型维度统计 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CycleCount	Array of PairDto	任务周期类型维度统计 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

错误码

最近更新时间：2025-05-15 02:19:30

功能说明

如果返回结果中存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。例如：

```
{
"Response": {
"Error": {
"Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
"Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is correct."
},
"RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
}
}
```

Error 中的 Code 表示错误码，Message 表示该错误的具体信息。

错误码列表

公共错误码

错误码	说明
ActionOffline	接口已下线。
AuthFailure.InvalidAuthorization	请求头部的 `Authorization` 不符合腾讯云标准。
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）。
AuthFailure.MFAFailure	MFA 错误。
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在。请在 控制台 检查密钥是否已被删除或者禁用，如状态正常，请检查密钥是否填写正确，注意前后不得有空格。
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期。Timestamp 和服务器时间相差不得超过五分钟，请检查本地时间是否和标准时间同步。
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误。签名计算错误，请对照调用方式中的签名方法文档检查签名计算过程。
AuthFailure.TokenFailure	token 错误。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	请求未授权。请参考 CAM 文档对鉴权的说明。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidAction	接口不存在。
InvalidParameter	参数错误（包括参数格式、类型等错误）。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
InvalidRequest	请求 body 的 multipart 格式错误。
IpInBlacklist	IP 地址在黑名单中。
IpNotInWhitelist	IP 地址不在白名单中。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数。

错误码	说明
NoSuchProduct	产品不存在
NoSuchVersion	接口版本不存在。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
RequestLimitExceeded.GlobalRegionUinLimitExceeded	主账号超过频率限制。
RequestLimitExceeded.IPLimitExceeded	IP 限频。
RequestLimitExceeded.UinLimitExceeded	主账号限频。
RequestSizeLimitExceeded	请求包超过限制大小。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResponseSizeLimitExceeded	返回包超过限制大小。
ServiceUnavailable	当前服务暂时不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误，用户多传未定义的参数会导致错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
UnsupportedProtocol	http(s) 请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。
UnsupportedRegion	接口不支持所传地域。

业务错误码

错误码	说明
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误。
FailedOperation.ConnectionTimeOutError	连接超时
FailedOperation.NoLock	查询数据开发资源锁状态-当前用户不持有锁
InternalError.CallSchedulerApiError	外部系统调用异常。
InternalError.InternalCallCloudApiError	调用云API失败。
InvalidParameter.AlarmReceiveAddressNotExist	告警接收地址不存在。
InvalidParameter.ClientIpNotAuthorized	ClientIp未被授权。
InvalidParameter.DataEngineInstanceNotExists	数据引擎实例不存在。
InvalidParameter.DuplicateName	名称重复。
InvalidParameter.InvalidAlarmUrl	告警接收地址不合法。
InvalidParameter.InvalidFilterParameter	查询过滤条件参数错误。
InvalidParameter.MaxLimitExceeded	超出最大限额
InvalidParameter.RuleNotExist	规则不存在。
InvalidParameter.RuleTemplateNotExist	规则模版不存在。
InvalidParameter.ServiceIsBusy	服务繁忙，请稍后重试。
InvalidParameter.WeDataRoleNotExists	WeData_QCSRole不存在，请进行服务授权。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

错误码	说明
InvalidParameter.WorkspaceNotExist	工作空间不存在。
InvalidParameterValue.DataModelDestroyed	数据建模实例已经被销毁
InvalidParameterValue.RepeatPurchaseError	重复购买错误，一个主账号在一个地域只允许购买一套数据建模
InvalidParameterValue.UnsupportedProvider	不支持的数据建模服务提供方
OperationDenied	操作被拒绝。
OperationDenied.UserNotInWhitelistError	用户不在白名单。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
UnauthorizedOperation.UserNotInProject	用户不是当前项目成员。
UnsupportedOperation.NoRuleInRuleGroup	请先配置不少于一个规则。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司