

云 API 公告



腾讯云

【 版权声明 】

©2013–2024 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【 商标声明 】



及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【 服务声明 】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

【 联系我们 】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100或 95716。

文档目录

公告

API 2.0下线通知

API 2.0接口迁移指引汇总

公告

API 2.0下线通知

最近更新时间：2023-01-11 17:42:21

尊敬的腾讯云客户，您好！

腾讯云 API 已全面升级到 API 3.0，实现多地域部署，支持就近接入，访问时延显著下降，接口设计标准规范，接口文档详细全面，开发者工具丰富易用，能让您方便快捷地使用腾讯云产品。

2023年1月1日起对于新增用户已停止旧版本 API 2.0接口服务，对于存量用户预计2023年3月31日停止服务。

如果您的腾讯云账号还在使用 API 2.0相关接口，请尽快迁移至 API 3.0，以免对您的业务造成影响，并获得更好的服务和体验。

各产品迁移 API 3.0指引

更多信息，请参考 [API 2.0接口迁移指引汇总](#)。

热点问题

不迁移 API 3.0有什么影响？

2023年1月1日起对于新增用户已停止旧版本 API 2.0接口服务，对于存量用户预计2023年3月31日停止服务，不切换会影响您后续使用。请参考产品迁移指引，对还在使用 API 2.0的接口进行排查，尽快迁移至 API 3.0，以获得更好的服务和体验。

代码层面有没有更快捷的方法来区分 API 2.0和3.0？

您可以通过调用 API 接口域名后缀的方式进行排查。API 2.0域名后缀为 `.api.qcloud.com`，API 3.0域名后缀为 `.tencentcloudapi.com`。

API 2.0接口迁移指引汇总

最近更新时间：2023-04-18 15:28:33

独立产品迁移指引文档

产品名称	迁移指引文档地址
云点播	云点播 VOD API 2.0切换 API 3.0指引
云直播	云直播 CSS API 2.0切换 API 3.0指引
内容分发网络	内容分发网络 CDN API 2.0切换 API 3.0指引
私有网络安全防火墙	私有网络 API 2.0切换 API 3.0指引
腾讯云可观测平台	腾讯云可观测平台接口迁移说明
DNSPod	腾讯云解析 API 2.0升级通知
云数据库 Redis	云数据库 Redis 云 API 2.0全面下线公告
云数据库 MySQL	云数据库 MySQL API 2.0切换 API 3.0指引
负载均衡	负载均衡 API 2.0切换 API 3.0指引
消息队列(CMQ)	消息队列 CMQ 版 API 2.0切换至 TDMQ CMQ 版 API 3.0指引
弹性公网IP	弹性公网 IP API 2.0切换 API 3.0指引

其他产品 API 2.0切换3.0接口对应

专线接入 DC

API 2.0 接口	API 3.0 接口
DescribeDirectConnectTunnels	DescribeDirectConnectTunnels
DescribeDirectConnects	DescribeDirectConnects
DeleteDirectConnectTunnel	DeleteDirectConnectTunnel

容器服务 CCS

API 2.0 接口	API 3.0 接口
------------	------------

CheckClusterRouteTableCidrConflict	DescribeRouteTableConflicts
CreateClusterRoute	CreateClusterRoute
CreateClusterRouteTable	CreateClusterRouteTable
CreateClusterService	Kubernetes API
DeleteClusterRoute	DeleteClusterRoute
DescribeCluster	DescribeClusters
DescribeClusterContainer	Kubernetes API
DescribeClusterInstances	DescribeClusterInstances
DescribeClusterRoute	DescribeClusterRoutes
DescribeClusterRouteTable	DescribeClusterRouteTables
DescribeClusterService	Kubernetes API
DescribeClusterServiceInfo	Kubernetes API
DescribeInstanceLog	Kubernetes API
DescribeServiceEvent	Kubernetes API
DescribeServiceInstance	Kubernetes API
GetClustersResourceStatus	已下线，无对应V3接口
GetLogDaemonStatus	已下线，无对应V3接口
ModifyClusterServiceImage	Kubernetes API
RedeployClusterService	Kubernetes API

云服务器 CVM

API 2.0 接口	API 3.0 接口	说明
DescribeAvailabilityZones	DescribeZones	-
DescribeInstances	DescribeInstances	<ol style="list-style-type: none"> uuid 转化为 InstanceIds 其他过滤条件放到 Filters 中维护

DescribeInstancesStatusV3	DescribeInstancesStatus	直接替代
DescribeKeyPairs	DescribeKeyPairs	keyIds -> KeyIds不再支持 keyName 过滤
DescribeZoneAbility	DescribeZones	-
InquiryInstancePrice	InquiryPriceRunInstances	不同询价场景使用不同的新接口替代： 创建 -> InquiryPriceRunInstances 续费 -> InquiryPriceRenewInstances 重装 -> InquiryPriceResetInstance 配置系统升级 -> InquiryPriceResetInstancesType 扩容实例磁盘 -> InquiryPriceResizeInstanceDisks 调整实例计费模式 -> InquiryPriceModifyInstancesChargeType
	InquiryPriceRenewInstances	
	InquiryPriceResetInstance	
	InquiryPriceResetInstancesType	
	InquiryPriceResizeInstanceDisks	
InquiryPriceModifyInstancesChargeType		
ModifyInstanceAttributes	ModifyInstanceAttributes	1. ipList, uuidList 新接口不再支持，需要转化为 InstanceIds 2. alias 在新接口中是 InstanceName
RenewInstance	RenewInstances	goodsDetail 中的信息需要提取到外层 1. uuid 转化为 InstanceIds 2. 新接口使用 InstanceChargePrepaid 传入预付费的相关信息，包括 Period (代替 timeSpan), TimeUnit (支持按天/月两种模式) 3. purchaseSource 不再需要传入
ResetInstancePassword	ResetInstancePassword	1. uuidList 新接口不再支持，需要转化为 InstanceIds 2. password 转化为 Password 3. hardPowerOffFlag 转化为 ForceStop

RestartInstances	RebootInstances	<ol style="list-style-type: none"> 1. uuidList 新接口不再支持，需要转化为 InstanceIds 2. softPowerOffFlag/hardPowerOffFlag 转化为 ForceReboot
RunInstances	RunInstances	goodsDetail 中的信息需要提取到外层，字段较多不一列举
RunInstancesHour	RunInstances (按量计费 and 包年包月在 v3 收敛到同一个接口)	goodsDetail 中的信息需要提取到外层，字段较多不一列举
StartInstances	StartInstances	uuidList 新接口不再支持，需要转化为 InstanceIds
StopInstances	StopInstances	<ol style="list-style-type: none"> 1. uuidList 新接口不再支持，需要转化为 InstanceIds 2. softPowerOffFlag/hardPowerOffFlag 转化为 ForceStop 3. actionType 转化为 StopType

账号服务 account

API 2.0 接口	API 3.0 接口
DescribeProject	DescribeProjects

SSL 证书 wss

API 2.0 接口	API 3.0 接口
CertDelete	DeleteCertificate
CertGetList	DescribeCertificates
CertUpload	UploadCertificate

费用中心 trade

API 2.0 接口	API 3.0 接口
DescribeDealsByCond	DescribeDealsByCond
PayDealsV2	PayDeals