自动化助手

快速入门

腾讯云

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

【版权声明】

©2013-2025 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【商标声明】

腾讯云

及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【服务声明】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

【联系我们】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100或95716。

快速入门

最近更新时间：2024-09-20 19:29:51

自动化助手提供了控制台、API 及 SDK 三种方式管理您的云服务。本文以使用轻量应用服务器控制台为例，快速开始使用自动化助手。

步骤1：安装自动化助手客户端

> **说明：**
> - 2020年12月15日之后使用公共镜像创建的实例，默认已预装自动化助手客户端。若您的实例于2020年12月15日前购买，请参见 安装自动化助手客户端 完成安装。
> - 自动化助手仅支持使用私有网络 VPC 的实例。使用基础网络的实例将无法使用自动化助手，请按需切换网络。

步骤2：创建命令

1. 登录 云服务器控制台 或 轻量应用服务器控制台 ，选择左侧导航栏中的 命令列表 。
2. 在**命令列表**页面中，选择**创建命令**。
3. 在弹出的**创建命令**窗口中，根据参数说明设置参数。如下图所示：



参数	说明
命令名称	设置命令名称。
命令类型	按需选择命令类型。
执行路径	自定义命令的执行路径。 • Linux 实例默认路径为 root 用户的 /home 目录。 • Windows 实例默认路径为 System 权限的 C:\\Program Files\\qcloud\\tat_agent\\workdir 目录。
执行用户	自定义执行命令的用户。 • Linux 实例默认为 root 用户。 • Windows 实例默认为 System 用户。

超时时间	设置命令在实例中的超时时间，当执行命令的任务超时后，自动化助手将强制终止任务进程。单位为秒，默认为60秒，取值范围为[1, 86400]。
命令内容	编辑或者粘贴您的命令。
使用参数	是否在命令中使用参数。您可在命令中设置变量值，以 `{{key}}` 的形式表示。

4. 单击**保存命令**即可创建命令。

步骤3：执行命令

> **说明：**
> 使用自动化助手在实例上执行命令，指定的实例需要处于 VPC 网络。

1. 在**命令列表**页面中，选择所需执行命令所在行右侧的**执行**。
2. 在打开的**执行命令**窗口中，在**选择实例**下拉列表中选择需执行命令的实例。
3. 单击**执行命令**即可执行命令。
   命令执行完成后，您可在“我的命令”页面选择命令所在行右侧的 **日志**，进入**日志详情**页面查看命令执行结果。