

边缘安全加速平台 EO

快速入门







【版权声明】

©2013-2025 腾讯云版权所有

本文档(含所有文字、数据、图片等内容)完整的著作权归腾讯云计算(北京)有限责任公司单独所有,未经腾讯云事先明确书面许可,任何主体不得 以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯,腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【商标声明】

🔗 腾讯云

及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算(北京)有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标,依法由权利人所有。未经腾 讯云及有关权利人书面许可,任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为,否则将构成对腾讯云及有关权利人商标 权的侵犯,腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【服务声明】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况,部分产品、服务的内容可能不时有所调整。 您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定,除非双方另有约定,否则,腾讯云对本文档内容不做任何明示 或默示的承诺或保证。

【联系我们】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务,及相应的技术售后服务,任何问题请联系 4009100100或95716。



文档目录

快速入门 选择业务场景 从零开始快速接入 EdgeOne 快速启用四层代理服务 通过 Pages 快速部署网站



快速入门 选择业务场景

最近更新时间: 2025-05-29 17:03:02

EdgeOne 基于分布于全球可用区的边缘节点,为用户提供一站式边缘安全加速平台服务,集成了包括动静态 CDN 加速、DDoS 防护、Web 防护、Bot 管理、 四层代理、边缘函数、Pages、媒体服务、DNS 记录管理等多种丰富的能力,旨在为网站、应用、APP、API 接口以及 TCP/UDP 协议提供全方位的安全防护和访问加速服务。

根据您的业务场景不同,我们建议您根据 EdgeOne 提供的不同业务类型,选择合适的场景开始将您当前的业务立即接入至 EdgeOne,开启安全加 速服务。

提供的业务类 型	支持的能力	主要解决的问题	常见场景示例
网站安全加速	为通过域名访问的网站/APP/应用等业务提 供动静态 CDN 加速、Web 防护、Bot 管 理、边缘函数、媒体服务等丰富功能。	 业务存在访问速度慢:用户通过 不同的区域、运营商访问,访问 速度慢,容易出现卡顿以及访问 失败等情况。 遭受网络攻击:业务中存在被盗 刷、漏洞攻击、CC攻击、Bot 爬虫等各种类型的网络攻击。 服务器性能差:站点的服务器带 宽资源和性能有限,在出现大量 用户集中访问时,将会导致源站 无法承载,导致用户访问不可 用。 	例如:门户网站、游戏下载、热 门视频点播、社交论坛、交易/ 支付/登录接口、OTA 升级等多 种场景。
	为 TCP/UDP 请求提供四层代理加速并支 持提供独立 DDoS 防护。	 为无法通过域名接入的业务提供 安全加速,例如:基于四层转发 的业务。 	例如:全球办公应用加速、全球 游戏同服、实时音视频连接等业 务场景。
Pages	通过导入 Git 仓库、使用模板或直接上传等 方式,用户能够快速构建、部署静态站点和 无服务器应用。此外,借助边缘函数能力, 还能实现高效的内容交付和动态功能扩展, 支持全球用户的快速访问。	 部署流程繁琐:从代码编写到部署上线周期较长,难以保证项目的快速迭代,让企业能够迅速应对市场需求。 站点的页面访问速度慢:用户在访问时难以获得流畅体验,网站性能较差。 服务器部署复杂、服务端开发成本高:需自行配置和管理服务器等基础设施,没办法直接在边缘节点编写超低延时的服务端逻辑。 	例如:个人博客、品牌官网、活 动推广页、AI 集成应用、文档 站点等。



从零开始快速接入 EdgeOne

最近更新时间: 2025-04-14 11:30:32

本文将引导您如何在 EdgeOne 上添加站点并开启安全加速的全流程,帮助您快速上手了解如何接入 EdgeOne 服务。

接入 EdgeOne 后,可以帮助您的站点:

- 通过腾讯云 EdgeOne 节点,提供动静态智能加速,用户可就近访问节点获取资源,解决跨地域、跨运营商的网络问题。
- 通过节点文件缓存,减少回源比例,解决源站带宽资源不足的问题。
- 通过腾讯云 EdgeOne 节点提供服务,隐藏您的源站 IP,保护源站免受恶意攻击。
- 通过站点,接入更多 EdgeOne 能力,包括域名解析、安全防护、边缘函数、四层代理等。

准备工作

- 1. 已注册腾讯云账号,并完成实名认证,有关实名认证的介绍请参见 实名认证基本介绍。
- 2. 准备一个已注册可用于接入的站点域名,例如: example.com 。有关域名注册的介绍请参见 域名注册流程介绍。

▲ 注意:

3. 已有一个可供对外访问的服务,可以是云服务器或者是腾讯云 COS 服务。例如:已有一个通过腾讯云服务器搭建的跨境电商网站,当前服务器 IP 地址为: 1.1.1.1 。



步骤一:添加站点

确认完成以上准备工作后,即可开始接入至 EdgeOne 。

- 1. 登录 边缘安全加速平台 EO 控制台。
- 2. 首次登录控制台时,您需要添加一个可用站点,单击**添加站点。**



区 仅需4步,快速开启站点加速和保护 EdgeOne 提供安全加速一站式服务,为您的业务保障学航	
Eogeune 我比较正面,是想到了的地名于和	

3. 在站点输入框中,输入准备好的待接入站点域名,例如: example.com; 单击下一步。

请输入您的站点 写 天城名投入 请输入您的站点 第四帮助 资输入您的站点 如何添加第一个站点? 联准 (3) + 通加 下一步 取消	 输入站点 	② 选择套帳		③ 选择)	加速区域与接入模式	④ 归属权验证/修改 DNS 服务器
・ 加何滿加第一个站点? ・ 加何滿加第一个站点? ・ NS 接入和 CNAME 接入的区别? ・ 什么时候需要进行站点检证? ・ 什么时候需要进行站点检证? ・ 什么时候需要进行站点检证? ・ ・ ・	请输入您的站点		口 元域名接入	7	需要帮助	
下一步 取消	请输入您的站点 标签 (选项) ① +添加				 如何添加第一个站点? NS 接入和 CNAME 接入的区别? 什么时候需要进行站点验证? 	
	下一步					

步骤二:选择套餐

该步骤需要绑定站点接入的套餐规格,以便平台为您分配对应的服务资源。您可以通过**选购新套餐**和**绑定至已有套餐**两种方式进行绑定:

选购新套餐

1. 进入选择套餐时,默认为选购新套餐页面,您可以查看 套餐选项对比 来查看不同版本套餐之间的区别。



約新套餐 绑定至已购套餐 8.8折 个月 3个月 6个月 1年	行 — <mark>8 折</mark> 3 年			兄挾甚會 甚管详细
个人版	🕁 基础版 ●	标准版《性价比》	企业版	
¥ 1111/月	¥ 王 [月	¥ #Ca P?/月	联系商务	
适用于个人业务和小型网站社区	适用于中小型官网和商城等专业网站	适用于中大型政企和电商等专业平台	适用于大型金融、电商、游戏	等专业定制需求
1个 站点 50 GB/月 加速流量 300 万次/月 加速请求	1个 站点 500 GB/月 加速流量 2000 万次/月 加速请求	1 个 站点 3 TB/月 加速流量 5000 万次/月 加速请求	可定制 站点 按量付费 加速流量 按量付费 加速请求	
3 局级安全防护能力全面覆盖 5月于:中小型官网动静态访问加速、中小型的 5月一,中小型官网动静态访问加速、中小型的	商城交易加速和安全防护、登录系统安全防护			
	💿 安全防护	:基础 WAF 防护	(6) 可观测性	
🗲 7层动静态加速	就近接入节点 含个人版全部能力	安全访问源站		
✔ 静态内容分发	 ✓ Web防护 - ✓ Web防护 - 	自定义页面	 性能监控 62 天数据分析 	
✔ 动态智能加速	✔ 精准 CC 攻	击防护	 ✓ 7 天内安全事件 	
	✓ OWASP Top	o10 托管规则集		
	和选并同者《九线由会标准页台段发表》》 27 21 24 400	10. m		
		11.0 IT.	必約 李恤版	

绑定至已有套餐

1. 如果您当前已购买套餐,您可以单击上方的**绑定至已有套餐**,切换至绑定套餐页面,选择已购套餐绑定。



套餐	信息 ▼	已绑定站点	套餐用量使用情况		套餐能力	套餐时间
	☆ 企业版 4 / 10 站点用量 + 增购配额	AND THE A	内容加速流量 智能加速流量 四层加速流量 独立防护流量 中国大陆网络优化流量 安全加速请求	500000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Web 防护精准匹配策略: 200 条 速率限制规则: 50 条 四层独立 DDoS 防护实例: 0 个 四层代理加速实例: 0 个 站点 DDoS 防护规格: 平台默认防护全球可用区(不 含中国大陆) 站点 DDoS 防护规格: 平台默认防护中国大陆可用区	购买于:2025-02-28 17:50:00 有效期:长期有效
	☆ 企业版 2 / 10 站点用量 + 端购配额	neri Serie Series	内容加速流量 智能加速流量 四层加速流量 独立防护流量 中国大陆网络优化流量 安全加速请求	La della d Cire arre Cire arre Cire Cire Cire Cire Cire Cire Cire C	Web 防护精准匹配策略: 200 条 速率限制规则: 50 条 四层独立 DDoS 防护实例: 0 个 四层代理加速实例: 0 个 站点 DDoS 防护规格: 平台默认防护全球可用区(不 含中国大陆) 站点 DDoS 防护规格: 平台默认防护中国大陆可用区	购买于:2025-02-28 17:50:00 有效期:长期有效
	☆ 企业版 2 / 10 站点用量 + 増购配额	iging), e (array Better arr	內容加速流量 智能加速流量 四层加速流量 独立防护流量 中国大陆网络优化流量 安全加速请求	(0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	Web 防护精准匹配策略: 200 条 速率限制规则: 50 条 四层独立 DDoS 防护实例: 0 个 四层代理加速实例: 0 个 站点 DDoS 防护规格: 平台默认防护全球可用区(不含中国大陆) 站点 DDoS 防护规格: 平台默认防护中国大陆可用区	购买于:2024-12-24 17:45:00 有效期:长期有效
	 ☆ 企业版 2 / 10 站点用量 + 増购配額 	27.0 m	内容加速流量 智能加速流量 四层加速流量 独立防护流量 中国大陆网络优化流量 安全加速请求	2017 10,5 10,5 10,5 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1	Web 防护精准匹配策略: 200 条 速率限制规则: 50 条 四层独立 DDoS 防护实例: 0 个 四层代理加速实例: 0 个 站点 DDoS 防护规格: 平台默认防护全球可用区(不 含中国大陆) 站点 DDoS 防护规格: 平台默认防护中国大陆可用区	购买于:2024-10-17 22:15:00 有效期:长期有效
			内容加速流量	1945	Web 防护精准匹配策略: 200 条	
已阅读	并同意《边缘安全加速平台服务	协议》和《退款规则》 🖸				下一步上一步

步骤三:选择加速区域和接入模式,完成站点接入

该步骤需要选择符合您需求的加速区域和接入模式。

1. 选择加速区域,加速区域主要用于分配服务当前站点的节点资源,各加速区域的区别如下和域名备案要求如下:

加速区域	说明
中国大陆可用区	选择加速区域为中国大陆可用区时,EdgeOne 将为您站点下的域名分配使用中国大陆可用区的节点提供安全加 速服务,选择该区域加速时,接入域名需完成工信部备案,如果域名未备案,请参考 备案流程 完成域名备案。
全球可用区	选择加速区域为全球可用区时,EdgeOne 将为您站点下的域名分配使用全球可用区的节点提供安全加速服务, 选择该区域加速时,接入域名需完成工信部备案,如果域名未备案,请参考 备案流程 完成域名备案。
全球可用区(不含中国大 陆)	选择加速区域为全球可用区(不含中国大陆)时,EdgeOne 将为您站点下的域名分配使用除中国大陆可用区外 的其他节点提供安全加速服务,选择该区域加速时,接入域名不要求工信部备案。



未在工信部备案,部分功能的使用将受限, 若您已完! 一定延迟,您可以先完成接入流程。备案指引 🖸

2. 选择接入模式,EdgeOne 为您提供了三种接入模式,分别为 NS 接入模式、CNAME 接入模式和 DNSPod 托管接入,不同的接入模式区别如下:

模式	NS接入(推荐)	CNAME 接入	DNSPod 托管接入
适用场景	可修改原有域名解析服务商,将域名 解析托管至 EdgeOne。	当前域名已托管在其他域名解析服务商 处,不希望更改原有解析服务商。	当域名托管在腾讯云 DNSPod 时, 建议使用该模式接入
接入方式	只需要去原域名解析服务商修改一次 DNS 服务器,托管域名解析后可针 对域名一键开启安全加速。	每次新增子域名并开启加速时,都需要 去相应的 DNS 解析服务商添加一次 CNAME 记录。	在域名已托管在腾讯云 DNSPod 内 且状态为已生效的情况下,选择该模 式经 EdgeOne 后台验证后,可直 接完成接入。
验证方式	需修改原有 NS 服务器至 EdgeOne 指定的地址。	通过添加 DNS 记录或者文本验证的方 式验证主域名归属权。	无需归属权校验。
优势	域名开启加速后,可直接解析出 A 记 录指向最近的 EdgeOne 边缘节 点。	域名开启加速后,通过 Cname 调度至 最近的 EdgeOne 边缘节点。	域名开启加速后,通过 Cname 调度 至最近的 EdgeOne 边缘节点。

NS 接入模式

- 1. 在选择接入模式中,选择 NS 接入。
- 2. (可选)在 NS 接入模式下,EdgeOne 将自动扫描当前站点域名下的所有 DNS 记录信息,您可以对扫描结果与原 DNS 解析记录结果进 行比对确认。
 - 如确认无误,可通过单击**一键导入**,将原 DNS 解析记录导入至 EdgeOne 。
 - 如 DNS 解析记录中存在部分缺失,您可以通过单击**添加记录**或**批量导入**来手动添加 DNS 记录。
- 3. 单击**下一步**,在 NS 接入模式下,您需要前往原域名注册服务商,将域名的 DNS 服务器地址修改为 EdgeOne 所提供的 DNS 服务器地址,操作步骤可参考:修改 DNS 服务器。



 2 課業要按照下列步骤修改 DNS 服务器记录服务才能生效 7 解更多 2 ① 建议您在导入 DNS 记录之后再切除 DNS 服务器、避免原 DNS 解析服务中断、如果您在上一步要中设有导入 DNS 记 来,可这样"首不切除"、后续意知完 DNS 记录再进行切除。 2 新发现 DNS 服务器记录 3 請登陆您的域名注册商网站,修改 DNS 服务器地址为: 「童童童童&com 官 使次后点击完成开启 EdgeOne 安全加速服务。 的关注都将终生放牧場、DNS 服务器成力切换至 EdgeOne 时,系统将会通过邮件/图信/站内信通知意。 	站点添加完,如何开始配置? ① 前往 域名整务 添加记录(这点子域名) ② 代理模式选择"开启代理", 一域开启七层加速 ③ 开启加速后,可前往 安全防护 进行安全相关配置
全周中 上一步 留不切换	
z完成后,EdgeOne 将自动检测当前的 DNS 服务器地址,言	当 DNS 服务器已生效后,单击 完成 ,即可完成站点添加。

CNAME 接入模式

- 1. 在选择接入模式中,选择 CNAME 接入,单击下一步。
- 2. CNAME 模式接入时需要您验证当前站点的归属权,您可以通过 DNS 解析验证和文件验证两种方式来进行校验,校验方法请参见:站点/域 名归属权验证 。

 ・ 验证站点 ・ 及其子域名无需再验证 可直接接入 ・ 如果您无法验证站点 ・ 如果您无法验证站点 ・ 如果您无法验证站点 ・ 的归属权,可以选择"暂不验证",后续验证需要接入的子域 	正归属权, 战名即可。	 前往 載名服务 添加记录(站点加速) 代理模式选择"开启代理",一键开启七层加速 牙启加速后,可前往 安全防护 进行安全相关配置 	
DNS 解析验证 文件验证			
EdgeOne 通过解析指定的 DNS 记录未验证您的贴点归属权 1. 请在您的域名解析服务商处给该站点(
生机记录 edgeonerectaim Fi 记录失型 TXT 记录信 reclaim-hij2v678nyft Fi			
 等到TXT解析生效,一般需要5-10分钟。如果长时间未生效,请您联系域名解析服务商进行确认 点击下方的"验证"按钮开始验证 			
验证			

DNSPod 托管接入

🔗 腾讯云

() 说明:

使用该模式接入的前提是您当前的域名已托管在腾讯云 DNSPod 内并且为已生效状态。

- 1. 在选择接入模式中,选择 DNSPod 托管接入,单击完成。
- 2. 首次使用该模式接入时,将会弹窗提示需要授权使用 TEO_QCSLinkedRoleInDnspodAccessEO 相关服务角色权限,单击**同意授权**, 授权通过后,即可完成站点接入。

步骤四:添加加速域名

() 说明:

添加域名后,如果您的源站类型为 IP/域名,回源 HOST 默认为加速域名,如果您的回源 Host 需要指定域名,可参考 修改回源 HOST 进行配置。如果您的源站为对象存储源站,回源 HOST 默认为对象存储源站域名。

- 1. 单击左侧菜单栏的**站点列表**,选择所添加的**站点**,进入站点详情管理。
- 2. 单击域名服务 > 域名管理 进入域名管理详情页,单击添加域名,新增加速域名。
- 3. 填写需添加的加速域名以及对应的源站信息,配置完成后单击**下一步。**

添加域名	×
 域名配式 加速域名 源站类型 源站 IP/域名 IPv6 访问 回源协议 回源端口 	工 2 推荐配置(可选) > 3 配置 CNAME ● IP/域名 对象存储源站 ● 页站组 ● 页载均衡 ● 云点插 域名配置指引 ③ IP/域名 对象存储源站 ● 页载均衡 ● 云点插 @ · IP/域名 开启 ● 关闭 三接将主域名 ● 支 · 资循站点配置:关闭 ● 开启 ● 关闭 · 新名···································
	取消
配置项	说明
加速域名	用于提供给客户端访问的域名,填写域名对应的主机记录值即可,支持泛域名接入,如果需要接入主域名,请直接填写@即可。 列。 例如:需要加速网站为 www.example.com ,这里填写为 www 即可。
源站配置	源站为客户端发起请求时,最终访问的资源地址,可选 IP/域名、对象存储源站、源站组三种方式: • IP/域名:用于接入单个源站,可填写单个 IP 或单个域名作为源站

	 对象存储源站:用于添加添加腾讯云 COS 和兼容 AWS S3 鉴权的对象存储桶作为源站。如果存储桶为公有读写访问,您也可以直接使用 IP/域名的源站类型接入。 源站组:如果源站为多个 IP,可通过配置源站组的方式添加。 云点播:云点播中授权的存储桶,分发范围可选择应用内所有文件或指定存储桶的文件生效 负载均衡:主动探测源站时延和健康状况,配置智能流量调度策略,提供更安全快捷的流量分发服务。 例如:已有一个使用腾讯云服务器搭建的跨境电商网站,该服务器的 IP 地址: 10.1.1.1 。配置源站时,源站配置选择为 IP/域名,填写该服务器地址即可。
	 ▲ 注意: 建议您的源站根据加速区域配置相同地域的源站,例如,加速区域为中国大陆可用区,请配置为境内源站回源,如果源站位于全球可用区(不含中国大陆),由于回源存在跨境访问,将无法为您保障回源效果。如果您需要加速中国大陆客户的访问,且源站在全球可用区(不含中国大陆),可以参考 跨地域安全加速(海外站点)。 如果您的加速区域为全球可用区,可以在规则引擎中,添加相应的规则,匹配条件选择客户端地理位置,操作选择修改源站,根据不同区域回源到不同的源站内,以保障回源效果。 如果您的源站类型为 IP/域名,回源 HOST 默认为加速域名,如果您的回源 Host 需要指定域名,可参考 修改回源 HOST 进行配置。如果您的源站为对象存储源站,回源 HOST 默认为对象存储源站域名。 源站地址不可以填写为已接入至 EdgeOne 且源站指向当前域名的加速域名,否则可能造成循环解析,无法正常回源。
IPv6 访问	选择是否启用支持使用 IPv6 访问,可参考文档: IPv6 访问 。默认为遵循站点配置。
回源协议	选择您源站支持的访问协议,默认为协议跟随,可选: • 协议跟随:回源时所使用协议与用户访问请求协议相同。 • HTTP:回源时使用 HTTP 协议。 • HTTPS:回源时使用 HTTPS 协议。
回源端口	指定回源时使用的端口,请确保您的源站指定端口是可连通的,默认 HTTP 回源使用 80 端口,HTTPS 回源使用 443 端 口。

- 4. (可选)在添加域名时,EdgeOne 根据各个常见业务场景,为您提供了推荐配置,以保证您的业务更安全顺畅运行,您可以根据业务场景选择对 应的推荐配置,单击**下一步**下发配置,或者直接单击**跳过**,不下发任何配置,进入下一步。
- 5. 域名创建完成后,EdgeOne 将为该域名分配一个 CNAME 地址,您需要完成配置 CNAME 才能使该域名的安全加速生效。配置方式请参考: 修改 CNAME 解析 。

() 说明:

- 在切换接入方式前,建议您也可以参考验证业务访问来验证当前域名配置是否正确。
- 如需配置域名 HTTPS 证书,可在域名部署完成后,参考部署/更新 SSL 托管证书至 EdgeOne 域名进行配置。

步骤五:访问测试,完成接入

您可以通过以下步骤来验证是否已接入 EdgeOne。根据您所选择接入模式不同,访问测试的验证方式也会有所区别,请根据 步骤三 内所选择的不同 接入模式来进行访问测试验证。

NS 接入模式

NS 接入模式下,针对已开启加速的域名,客户端访问时,EdgeOne 将自动调度至最近的边缘节点中,您可以通过访问验证当前所分配的服务 节点是否为 EdgeOne IP 来进行验证。

1. 测试获取当前访问节点 IP,可通过以下方式手动获取。

Windows





您也可以通过访问当前站点,例如: www.example.com ,访问该站点时,在浏览器内按 F12 打开开发者工具。单击任意的**请求记录**,可 以查看该请求指向的 IP 地址。





2. 在 IP 归属查询 页面,输入当前获取到的域名解析 IP 地址,查询该 IP 是否属于 EdgeOne,如果是,则当前加速解析已切换至 EdgeOne 内服务。

IP 43.132.70.128 请输入票要查询的 IP, 一行一个, 单	次查询最多支持 100 个 IP, 支持 IPv6	
宣询结果		1
IP	是否为EdgeOne IP	归属地
43.132.70.128	是	日本Tokyo 腾讯网络
共 1 条		н « 1 /1 <u>щ</u> » н

CNAME 接入模式

完成 CNAME 配置后,平台将自动检测当前 CNAME 状态是否已生效,如果在域名管理列表的状态一栏显示当前CNAME已生效,则当前域名 已正确配置并开启加速。

添加域名 快速添加	批量删除				输入加速域名/源	站类型/源站地址	Q Ø <u>+</u>
加速域名	拓展服务	源站类型	源站配置	状态	CNAME	HTTPS 证书	操作
1 March 19	0	IP/域名	2.46	● 已生效	$(a,b) \in \{a,b\} \in \{a,b\}$	未配置 编辑	编辑停用删除
	♡⊕	IP/域名	Alt res.	① 请配置 CNAME	$\mathcal{A} = \{0,1,2,\dots,n\}$	未配置 编辑	编辑停用删除
共 2 条						10 ▼ 条/页	H 4 1 /1页 ► H

如果您已正确配置 CNAME,当前状态仍显示未生效,也可能是域名解析服务商的 CNAME 解析生效延迟,您也可以通过以下方式手动验证。

Windows

在 Windows 系统中,打开 cmd 运行程序,以域名 www.example.com 为例,您可以在 cmd 内运行:

nslookup -qt=cname www.example.com ,根据运行的解析结果内,可以查看该域名的 CNAME 信息。若CNAME结果为 EdgeOne 平台内分配的 CNAME 地址,即已切换至 EdgeOne 加速。



DNSPod 托管接入模式

完成 CNAME 配置后,平台将自动检测当前 CNAME 状态是否已生效,如果在域名管理列表的状态一栏显示当前 CNAME 已生效,则当前域 名已正确配置并开启加速。

higi Baryak			 请添加 CNAME 一號添加 	$(1-\alpha_1) = (1-\alpha_2) + (1-\alpha_3) = (1-\alpha_3) + (1-\alpha_3) = (1-\alpha_3) + (1-\alpha$	未配置 編辑	编辑停用删除
	♥ ⊕ □P/域名	$\mathcal{O}_{\mathrm{train}}$	✓ 已生效	(1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2	未配置 编辑	编辑停用删除

如果您已正确配置 CNAME,当前状态仍显示未生效,也可能是域名解析服务商的 CNAME 解析生效延迟,您也可以通过以下方式手动验证。

Windows
在 Windows 系统中,打开 cmd 运行程序,以域名 www.example.com 为例,您可以在 cmd 内运行: nslookup -qt=cname www.example.com ,根据运行的解析结果内,可以查看该域名的 CNAME 信息。若 CNAME 结果为 EdgeOne 内分配的 CNAME 地址,即已切换至 EdgeOne 加速。
C:\Users\>nslookup -qt=cname com 服务器:com Address:56.23
非权威应答: .com canonical name =m.acc.edgeonedy1.com





了解更多

- 了解 EdgeOne 产品
- 了解规则引擎能力
- 了解边缘函数能力



快速启用四层代理服务

最近更新时间: 2025-04-14 11:30:32

EdgeOne 基于腾讯边缘计算节点提供了覆盖域名解析、动静态智能加速、四层代理、边缘函数等广泛的安全加速解决方案。当您只需要有选择地启用 部分功能如 四层代理 TCP/UDP 安全加速时,EdgeOne 提供了无域名接入方式,可以在不接入站点域名的情况下,快速启用相关服务。

本文将引导您通过无域名接入功能,快速接入 EdgeOne 启用四层代理服务。

使用场景

某企业提供了一款用于远程办公的应用。该应用支持语音聊天、视频会议、实时评论等在线服务,保证消息的实时触达和流畅传输是此类互动场景的必 要能力;同时此应用也支持电子邮件、文件传输等功能,对数据传输的可靠性和完整性有较高的要求。

因此,该企业希望启用 EdgeOne 四层代理 TCP/UDP 安全加速功能,以降低服务访问的延迟,保证连接的稳定性和可靠性。但不需要对业务域名开 启域名解析、七层安全加速等功能。为便于该企业使用四层代理服务,EdgeOne 提供了无域名接入功能,无需使用域名来创建站点,即可快速启用四 层代理 TCP/UDP 安全加速功能。

操作步骤

为快速启用四层代理服务,您可以参考以下步骤,在不准备站点域名的情况下,使用无域名接入功能快速接入 EdgeOne。

 说明: 接入前,您需要 注册腾讯云账号,并完成实名认证,有关实名认证的介绍请参见 实名认证基本介绍。

步骤一:新建无域名接入站点

- 1. 登录 边缘安全加速平台 EO 控制台。
- 2. 首次登录控制台时,您需要添加一个可用站点,单击添加站点。



3. 在输入站点页,单击无域名接入,切换为无域名接入模式。



← 添加站点	 (2) 选择 	套餐 ③ 选择加速区域与接入模式	④ 归属权验证/修改 DNS 服务器
	请输入您的站点 请输入您的站点 标签 (选项) ① + 添加	な 无域名接入 需要帮助 ・ 如何添加第一个站点? ・ NS 接入和 CNAME 接入的区别? ・ 什么时候需要进行站点验证?	
	下一步		

4. EdgeOne 将为您生成一个默认站点,用于管理无域名接入服务;单击下一步。

步骤二:选择套餐

该步骤需要选择适合您的套餐规格,以便平台为您分配对应的服务资源。标准版套餐不支持 TCP/UDP 应用防护和加速,如果您需要通过无域名接入,使用 TCP/UDP 应用防护和加速,请选择**企业版**套餐。您可以通过**选购新套餐**和**绑定至已有套餐**两种方式进行选择:

选购新套餐

1. 进入选择套餐时,默认为选购新套餐页面,选择适合您的套餐,您可以查看 套餐选项对比 来查看不同版本套餐之间的区别。



					兄殃甚發 甚發详细
● 3.5 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	新 3年				
个人版	☆ 基础版	٠	标准版 高性价比	企业版	
¥ 10-1/8	¥ 308/	B	¥ 10 00/B	联系商务	
+	+ ===/		+ 1/3		
适用于个人业务和小型网站社区	适用于中小型	官网和商城等专业网站	适用于中大型政企和电商等专	业平台 适用于大型金融	、电商、游戏等专业定制需求
1 个 站点 50 GB/月 加速流量	1 个 站点 500 GB/月 加	D速流量	1 个 站点 3 TB/月 加速流量	可定制 站点 按量付费 加速》	5量
300 万次/月 加速请求	2000 万次/月	加速请求	5000 万次/月 加速请求	按量付费加速调	「求
• 高级安全防护能力全面覆盖					
适用于:中小型官网动静态访问加速、中小型	商城交易加速和安全防护、登录	系统安全防护			
		ᅙ 安全防护:基础 WAF 防	护		
🗲 7层动静态加速	就近接入节点	含个人版全部能力	安全访问	◎ 可观测性	
▲ 藤本市の八仙		✔ Web 防护 - 精准匹配策略		✓ 性能监控	
▼ 静心内容分友		✔ Web防护 - 自定义页面		✔ 62 天数据分析	
▼		✔ 精准 CC 攻击防护		✔ 7天内安全事件	
		✓ OWASP Top10 托管规则集			
^{朋胺月自动续费}	^{阅读并同意《边缘安全加速平台} 下方的边缘安全加 系加在 站点列表 下	^{服务协议)和(退款规则)} 区 口速平台 EO 服务协议, ,您可以通过该页面管理	单击 下一步 。 所有创建的站点和7	^{选购} 基础版 ^{费用} 二十二 6. 成名接入服务。	, 下− 步 上−步
^{朋披月自动续责} 》续费9.5折 我已 人好套餐后,勾选并同意 建的无域名接入服务,会浇 题表	^{阅读并同意《边缘安全加速平台} 下方的 边缘安全加 添加在 站点列表下	^{服务协议)和(退款规则)} 已 口速平台 EO 服务协议, ,您可以通过该页面管理	单击 下一步 。 所有创建的站点和 ;	选购基础版 费用 🚬	₹ <u></u>∑-#
朋按月自动续费 ▶ 续费9.5折 □ 我已 人好套餐后,勾选并同意了 建的无域名接入服务,会深 和残	^{阅读并同意《边缘安全加速平台} 下方的边缘安全加 系加在 站点列表下	^{服务协议)和《退款规则》} 已]速平台 EO 服务协议,」 ,您可以通过该页面管理	单击 下一步 。 所有创建的站点和7	选购 基础版 费用 二十二 无域名接入服务。	₹ <u>۲</u>-# <u>1</u>-#
#按月自动续费 <mark>▶ 续费9.5折</mark> ① 我已 人好套餐后,勾选并同意 】 建的无域名接入服务,会深 和 表	测读并同意《边缘安全加速平台 下方的边缘安全加 添加在站点列表下 個次方式 ₹	服务协议》和《退款规则》 I2 印速平台 EO 服务协议, , 您可以通过该页面管理	单击下一步。 所有创建的站点和5	透购 基础版 费用	元 下一步 上一步 回牛曜分隔 Q 操作
Bitk月自动续费 ▲ 续费9.5折 ① 我已 人好套餐后,勾选并同意 包的无域名接入服务,会说 闭表	间读并同意《边缘安全加速平台 下方的 边缘安全加 添加在 站点列表下 ^{進入方式 +}	服务协议》和《退款规则》 2 口速平台 EO 服务协议, , 您可以通过该页面管理 ^{服务区端 ‡} 生效3	单击下一步。 所有创建的站点和5 ^{(3 2} 2∰(12) 3月 2 2∰(12)	透胸 基础版 费用	元 下一步 上一步 回车键分隔 Q 操作 備用 副除 更多 ▼

绑定至已有套餐

1. 如果您当前已购买套餐,您可以单击上方的**绑定至已有套餐**,切换至绑定套餐页面,选择已购套餐绑定。



套餐信息 ▼	已绑定站点	套餐用量使用情况		套餐能力	套餐时间
☆ 企业版 4 / 10 站点用量 + 增购配额	AND TAK	内容加速流量 智能加速流量 四层加速流量 独立防护流量 中国大陆网络优化流量 安全加速请求	5 (graph) (3,5* (3,5* (3,5*) (3,5*) (3,5*)	Web 防护精准匹配弹路: 200 条 速率限制规则: 50 条 四层独立 DDoS 防护实例: 0 个 四层代理加速实例: 0 个 站点 DDoS 防护规格: 平台默认防护全球可用区(不 含中国大格) 站点 DDoS 防护规格: 平台默认防护中国大陆可用区	购买于:2025-02-28 17:50:00 有效期:长期有效
▲ 企业版 2 / 10 站点用量 + 增购配额	ning a Marina Seriet	内容加速流量 智能加速流量 四层加速流量 独立防护流量 中国大陆网络优化流量 安全加速请求	Les physics Colors Colo	Web 防护精准匹配策略: 200 条 速率限制规则: 50 条 四层独立 DDoS 防护实例: 0 个 四层代理加速实例: 0 个 站点 DDoS 防护规格: 平台默认防护全球可用区(不 含中国大陆) 站点 DDoS 防护规格: 平台默认防护中国大陆可用区	购买于:2025-02-28 17:50:00 有效期:长期有效
★ 企业版 2 / 10 站点用量 + 增购配额	lying), stirmen Mittaria	内容加速流量 智能加速流量 四层加速流量 独立防护流量 中国大陆网络优化流量 安全加速请求	2003 1014 1015 1015 1017 1017 1017 1017 1017 1017	Web 防护精准匹配策略: 200 条 速率限制规则: 50 条 四层独立 DDoS 防护实例: 0 个 四层代理加速实例: 0 个 站点 DDoS 防护规格: 平台默认防护全球可用区 (不 含中国大陆) 站点 DDoS 防护规格: 平台默认防护中国大陆可用区	购买于:2024-12-24 17:45:00 有效期:长期有效
☆ 企业版 2 / 10 站点用量 + 増购配额		內容加速流量 智能加速流量 四层加速流量 独立防护流量 中国大陆网络优化流量 安全加速请求	7.1.7 10,4 10,4 10,4 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1	Web 防护精准匹配策略: 200 条 速率限制规则: 50 条 四层独立 DDoS 防护实例: 0 个 四层代理加速实例: 0 个 站点 DDoS 防护规格: 平台默认防护全球可用区 (不含中国大陆) 站点 DDoS 防护规格: 平台默认防护中国大陆可用区	购买于:2024-10-17 22:15:00 有效期:长期有效
		内容加速流量	564	Web 防护精准匹配策略: 200 条	
3阅读并同意 《边缘安全加速平台服务	协议》和《退款规则》 🗹				下一步上一步
择套餐后,勾选并同, 建的无域名接入服务。	意下方的 边缘安全 。会添加在 站点列 到	加速平台 EO 服务协	议,单击 下一步 。 面管理所有创建的	站占和无域名接入服务。	

+ 新福姆派				№ 多个天诞子用竖线""分隔,	多小过源标金用凹半硬分隔
站点	接入方式 🕏	服务区域 \$	生效状态 💲 套餐信息	标签	操作
nodomainaccess-0 站点ID: zone-2h			○ 已启用 ¹ 企业版	/ edgeone-2	停用 删除 更多 ▼

步骤三: 启用四层代理

完成无域名接入站点的创建后,便可使用 EdgeOne 为无域名接入场景提供的加速以及安全防护功能。您可以在**四层代理**页面下,开启 TCP/UDP 协 议加速及安全防护的相关功能,详情请参见 新建四层代理实例 。

补充信息

设置站点域名,启用更多安全加速功能



如果在使用过程中,您的无域名站点,需要绑定站点域名以使用更多安全加速功能,可以在域名管理页面,单击**设置站点域名**,使用 NS/CNAME 模 式接入 EdgeOne。

在 NS/CNAME 接入模式下,您需要使用域名来创建站点,假设您的域名为 example.com,您需要创建一个 example.com 的站点,通过 NS 或者 CNAME 接入使用 EdgeOne 更多服务。详情请参见 从零开始快速接入 EdgeOne 选择加速区域和接入模式,完成站点接入。





通过 Pages 快速部署网站

最近更新时间: 2025-06-10 11:33:52

本文将引导您如何通过 Pages 快速创建并部署网站,帮助您快速上手了解如何使用 Pages 服务。

Pages 是基于 Tencent EdgeOne 基础设施打造的前端开发和部署平台,专为现代 Web 开发设计,帮助开发者快速构建、部署静态站点和无服务 器应用。通过集成边缘函数能力,实现高效的内容交付和动态功能扩展,支持全球用户的快速访问。

步骤一:选择创建方式

确认完成以上准备工作后,即可开始接入至 EdgeOne。

- 1. 登录 边缘安全加速平台 EO 控制台。
- 2. 根据以下不同的情况下选择创建 Pages 项目的方式。

首次登录控制台

如果您是首次登录控制台,或者当前在 EdgeOne 内没有任何资源,则会进入场景选择大厅,在此界面内,鼠标移动至**创建项目**,可选通过"导 入 Git 仓库"、"从模板开始"或"直接上传"三种方式来创建项目。

欢迎使用 EdgeOne,为]您提供极速、安结	全、高效的网络体验	
送 提升网站/APP速度及安全性 支持多场景网络安全加速,面向全球用户提供极速且安全的访问体验。	通过 Page (⑦需关联代码仓) 全球节点, 畅享;	es 快速部署网站 ^实 或使用模板,即可"无服务器"快速部署静态网站至 EO 安全加速。	
添加站点 → 查看文档		通过导入 Git 仓库创建 从您的 Git 提供商添加一个仓库	
	不清楚如何选择? 了解更多	 □ 通过模板创建 使用 Pages 预制模板快速创建 □ 通过上传文件创建 上传项目资产 一幅积要站点 	

已有其他类型资源后创建项目

如果您当前是首次创建 Pages 项目,但是已有其他资源,可通过点击最上方的 Pages Tab,切换后在该 Tab 下选择创建 Pages 项目的方 式。



项目 KV 存储 API Toker			읍 使	用文档 🛛 🔡 开发者沟通
		創建施約第一个项目		
ラン (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	、Git 仓库 的 Git 提供商添加一个仓库	□吕 从模板开始 使用 Pages 预置模板快速开始	直接上传 上传项目资产,一键部署站点	

创建方式	说明
通过导入 Git 仓库创建	需关联至 Git 仓库提供商,从 Git 仓库内导入代码创建网站。
通过模板创建	可选从 EdgeOne 预制的模板快速创建一个网站。
通过上传文件创建	可自行上传当前的项目代码到 EdgeOne,根据上传的代码内容来部署站点。 注意:如果您选择上传文件的方式,则当前项目无法切换到 Git 集成。您必须创建一个具有 Git 集成的新项目 才能使用自动部署。

步骤二: 连接 Git 仓库

```
    说明:
如果选择的创建方式是"直接上传",可忽略这一步,直接跳转至第三步。
```

选择"通过导入 Git 仓库创建"或者"通过模板创建"时,要求您关联当前的 Git 提供商,当前已支持 Github,Gitee 等 Git 提供商的接入,下面 以 Github 的接入方式为例:

1. 在控制台页面,点击"Github"以链接您的仓库。



← 导入 Git	t 仓库
	请先选择 Git 平台来导入已有的仓库
	Github Gitee

2. 授予 EdgeOne 访问您仓库的权限,点击 Authorize EO Pages。

EOF	Pages by Tencent EdgeOne would like permission	n to:
	 Verify your GitHub identity (5	
	Learn more about EO Pages Cancel Authorize EO Pages Authorizing will redirect to https://connect.edgeone.site	
	Not owned or operated by GitHub Oreated Teated GitHub users GitHub users	

3.选择您要部署的仓库或授权所有仓库,点击 Install。





步骤三: 自定义构建

根据您创建项目时所选的方式不同,在处理构建的操作上会有所区别,具体如下:

导入 Git 仓库					
连接到 Git 仓库后,您需要填写构建 1. 选择您要部署的仓库。	配置。此步骤	聚对于项目能否正确编译和顺利	l部署至关重要 。		
选择 Git 仓库 O MapleShaw ~					请输入内容 Q
deepseek-r1-edge-3 1 天前更新	私有	C freeStuffDev 2 天前更新	公共	C rednote.host 4 天前更新	私有
C deepseek-r1-edge-1 5 天前更新	公共	free-deep-research 5 天前更新	公共	Static-demo 7 天前更新	公共
my-wordpress-hexo-template 8 天前更新	私有	Saas-starter 6 天前更新	私有	C deepseek-r1-edge 16 天前更新	私有

2. 输入您的构建命令。如果不确定,请检查 package.json 中的 scripts 部分的值。选择加速区域时,不同的区域决定了项目分配的节点资源,以及添加自定义域名的时候是否需要备案,详情可参考 域名管理 - 加速区域。



	<u> </u>
1 配置项目	项目名称 * deepseek-r1-edge-3
根据具体情况填写项目配置	
2 开始部署	
每次推送至该 Git 仓库时将自动部署	根目录・ J
	生产分支* main 、
已洗仓库	▶ 构建设置
0	▶ 环境变量
⊱ main	开始部署
 Ob517e87: Initialize repository based on template. 	
	开始部署
	\bigcirc
	准备创建项目
	y san aka kubaha ya pro

3. 检查您的配置项,确认无误后,点击开始部署,Pages 将自动构建您的项目并将其部署到全球边缘网络。

从模板开始

我们针对各种使用场景提供了丰富的模板。下面将向您展示如何通过模板快速启动并部署项目,后续您可以基于我们的模板进行开发,持续构建与 部署。

1. 授权 Github 后,选择一个需要部署的模板。





 2. 设置项目名称及仓库名称,亦可调整仓库属性。选择加速区域时,不同的区域决定了项目分配的节点资源,以及添加自定义域名的时候是否需 要备案,详情可参考 域名管理 - 加速区域。

腾讯云

青按照以下步骤快速创建您的网站。	选择 Git 平台
✔ 选择 Git 平台	MapleShaw ~
2 配置项目	
指定 Pages 如何构建和部署项目	配置项目
3 开始部署	项目名称 • deepseek-r1-edge
每次推送至该 Git 仓库时将自动部署	仓库名称 ① ● deepseek-r1-edge
模板信息	加速区域 * 全球可用区 (含中国大陆) *
spons 0	仓库属性 〇 私有 〇 公共
Legislated II or She Eggs The Annotation of the	立即创建
A second	开始部署
DeepSeek-R1 for Edge TencentEdgeOne/pages-templates/ex	
	准名古際模板 TancantEdgaOna/nagas_tamplatas/avamplas/daansaak_rt_adga

3. 点击**立即创建**,我们将在您的 GitHub 账户上基于该模板创建一个仓库部署过程将自动开始。您可以将此仓库克隆到本地进行进一步开发,并 根据需要推送更改。

直接上传

腾讯云

您可以将项目构建后的资产直接上传到 Pages 并将其部署到 EdgeOne 全球网络。如果您想集成自己的构建平台或从本地计算机上传,您应该 选择直接上传而不是导入 Git 仓库。

1. 在创建项目时选择了"直接上传"之后将进入如下页面。



	目动生成全球加速的	接,30秒完成发布	
页目名称 •		加速区域 *	
		全球可用区(含中国大陆)	~
	(2	
	(
	拖放文件	至此区域	
	*** 기미		
	远择 ZIP	远择文件关	
HTML	L/CSS/JS 等静态资源的文件	夹或 ZIP 文件,单文件限制 25MB	
	7772	12:112	
而日夕称。			
		加速区域 •	
project-name		加速区域。 全球可用区(含中国大陆)	~
project-name		加速区域。 全球可用区(含中国大陆)	~
project-name		加速区域 - 全球可用区(含中国大陆)	~
project-name		加速区域 • 全球可用区 (含中国大陆)	~
project-name	E	加速区域。 全球可用区(含中国大陆)	~
project-name	pages-demo	加速区域 • 全球可用区 (含中国大陆)	~
project-name	pages-demo 资产大小: 9.13K	加速区域 - 全球可用区 (含中国大陆) web-launch × 3 文件数量: 5	v
project-name	pages-demo 资产大小: 9.13K	加速区域 • 全球可用区 (含中国大陆) p-web-launch × 3 文件数量:5	~
project-name	Diages-demo 资产大小: 9.13K	加速区域 • 全球可用区 (含中国大陆) web-launch × 3 文件数量: 5	~
project-name	f pages-demo 资产大小: 9.13K	加速区域。 全球可用区 (含中国大陆) p-web-launch × 3 文件数量: 5	v
	нтм 后,将项目资产打	拖放文件 透择 ZP 叶TML/CSS/JS 等静态资源的文件:	全球可用区 (含中國大陆)

步骤四:验证生效状态

在部署完成后,看到如下图表示部署成功!



← deepseek-r1-edge-	-3 /构建部署 / eep5lv9lgk				
□□ 项目概览				_	
<u>1</u> 构建部署	EdgeCov Al	œ 项目名 deepse	k-r1-edge-3 次态	构建用时 3 85s	预览 ••••
KV 存储	DeepSeek R1 边接 Depone Al 设计实现运行和记录计不可计计计 中分别 采用用	計算 Albertowszither, and Albertowszither, and Albertowszither, and Albertowszither, and Albertowszither, and Alberto			
 项目设置 	5.010 Edgel Des Physic	2025/0	5/19 15:18:39		
	4510(1995)48.104-004887(1946)48(0) 24847(1949)49(194887(1946)48) 24847(1949)49(194887(1946)48) 248-04	分支 Naraestrisaetaness Pagashatteress と			
	19	#W M I I I I I I I I I I I I I I I I I I	793 feat: init		
	构建日志	构建产物	函数	重定向	标头
	初始化	⊙ 完成			
	~ 构建部署	⊙ 完成			
	15:20:00.391 15:20:00.391 Runnin 15:20:02.258 [cli] 15:20:02.280 15:20:02.280 Collec	<pre>ig "edgeone pages build"</pre>	s successfully		
	15:20:02.200				
	15:20:03.707 Checki 15:20:03.762 Checki	ing output			
	15:20:03.763	ing comproced			
	15:20:03.763 Collect 15:20:04.258	ting static files			

您可以通过在构建部署菜单内右上角的预览按钮生成部署预览链接,访问针对该版本的页面内容。

← deepseek-r1-edge-	-3 / 构建部署 /	eep5lv9lg	k				
□□ 项目概览							
构建部署	Diger (nr. A			Same and O	项目名 deepseek-r1-edge-3		预览 …
☐ KV 存储			epSeek R1边線计算 JRF Aitha、支利P #54/355355 - et 代表1985-				
④ 项目设置					2025/05/19 15:18:39		
					分支 ₽ main		
				8 M M	提交信息 -~ ec5a793 feat: init		
		🕢 预	览地址				标头
		https://dee	pseek-r1-edge-3-	eep5lv9lgk.edgeor	ne.site?eo_tok 🖸 🖻		
		为保障内容 持续可用。	合规,默认域名链排	度仅提供3小时限时预	顶宽,请及时添加 自定义域名 ,以	从确保服务	
	初始作	10.00 1100					
	~ 构建音			确定			
	15.20	100 201					
	15:20						
	15:20						
	15:20						6
	15:20						
	15:20						P.
	15:20						文档
	15:20						

您也可以通过"项目概览"页面的右上角的"预览"按钮,来生成项目预览链接,访问最新版本的页面内容。





如何自定义域名

在验证预览内容没有问题后,我们强烈建议您立即添加自定义域名访问,以确保您的项目在长期访问中更具专业性和可信度。有关如何添加自定义域名 的详细信息,请参阅 域名管理 – 自定义域名 章节。

如何创建一个新部署

根据您创建项目时所选的方式不同,在创建新部署的操作上会有所区别,具体如下:

indiehacker / 构建部署		igeone 1	7 0 4/1324X	/TPP1自取	MIN3795 X 0				
项目概览						选择时间 选择时	间 📋	搜索分支或提交信息,3	多个关键词用竖线分隔 Q
项目设置	部署 ID	环境	状态 🛛	分支	⑦ 提交信息			时间	操作
	x8uhfk3kie	生产	部署中	main	6f84979 feat(test): cha	ange name		2024-12-03 17:07:04	访问站点更多 🗸
	nhsbm0lrzq	生产	成功	main	6dc92f2 feat(test): upo	date		2024-12-03 16:40:47	访问站点 更多 ~
	93hok8vyjz	生产	成功	main	71db435 feat(func): up	odate		2024-11-21 15:18:32	访问站点 更多 >
	amhjgi5wat	生产	成功	main	ee4be86 feat(func): 测	试多层函数		2024-11-21 15:15:55	访问站点 更多 ~
	共 4 条						10	∨ 条/页 H 4	1 /1页 ▶ №



项目概览							
构建部署						选择时间 逆	译时间 📋
) KV 存储	部署ID	环境	状态 了	分支 🐨	提交信息	时间	操作
项目设置	mbtsavttqk	生产	成功	main	ca3ec74 feat(normal): change edgeone.json	2025-05-14 16:25 56	重新部署
	c0u0sae0av	生产	成功	main	ca3ec74 feat(normal): change edgeone.json	2025-05-14 16:21:14	预览更多 ~
	ibtwsfxm8q	生产	成功	main	95f5b84 feat(normal): change back edgeone.json	2025-05-09 14:57:01	预览 更多 ~
	1q55gsvzr1	生产	失败	main	e2910cf feat(normal): test function	2025-05-09 14:53:21	更多 >
	4dtodfjftu	生产	失败	main	e2910cf feat(normal): test function	2025-04-08 16:13:50	更多 >
	1jnz7ztfl2	生产	失败	main	42ced27 feat(normal): test function	2025-04-08 16:04:51	更多 >
	kxdniwwfqq	生产	失败	main	ae0990f feat(normal): test function	2025-04-08 15:58:01	更多 >
	g2j3aig2hv	生产	失败	main	3dd0a1e feat(normal): test function	2025-04-08 15:51:18	更多 ~
	itx4wfakk3	生产	失败	main	34d6555 feat(normal): test function	2025-04-08 15:43:29	更多~
	yors63y9wc	生产	失败	main	eecd7a0 feat(normal): test netlify blobs	2025-04-08 15:15:06	更多 ~
	++ 07 冬					10 冬/页 14	1 / / 页 、) /

直接上传

通过构建部署页面的"新建部	署"可以部署新版	本。				
← web-demo5 / 构建部署						
□□ 项目概览						
构建部署	新建部署			选择时间	选择时间	白
☐ KV 存储	部署 ID	环境	状态 了	时间	操作	
● 项目设置	6w9yke9wrz	生产	成功	2025-04-02 20:39:57	预览 更多 ~	
	共 1 条			10 🗸 条 / 页	■ ■ 1 /1页	► ►

将新版本的项目资产拖拽到指定区域,部署环境默认为"生产环境",可切换为"预览环境"。



	上传项目资产,一键部署站点
	自动生成全球加速链接, 30秒完成发布
	生产环境 🗸 ⑦
	$\langle \uparrow \rangle$
	拖放文件至此区域
	或
	选择 ZIP 选择文件夹
	HTML/CSS/JS 等静态资源的文件夹或 ZIP 文件,单文件限制 25MB
	<u>示例模板</u>
 说明: 生产环境:更新至用户访问的约 预览环境:在隔离环境中验证更 	走网站,立即生效。 更改,不影响正式数据。

相关问题排障

- 如果部署的版本与仓库不同,请确保拉取最新版本。
- 如果直接上传部署成功后页面 404,可排查上传的文件夹根目录下有没有 index.html 文件。
- 如有其他问题,可查看我们的文档 排障指南,也可以扫描右上角的"开发者沟通群"二维码,加群与我们联系。



EdgeOne	服务总览			
服务总览	网站安全加速 Pages Beta			
🔄 指标分析	项目 KV 存储 API Token			🖃 使用文档 🛛 🔡 开发者沟通群
💿 Web 安全分析	+ 创建项目		请输	入项 企业微信二维码
工具集				
☑ 清除缓存	edgeone-maple		china-shopping-websites-1	
. 预热缓存				
🗄 归属权验证	S ² main		§2 main	$\bigcirc \bigcirc \bigcirc$
💮 诊断工具 🛛 🗸 🗸	 ◆ b0a0b721 : feat: init 	运行中 22 小时前	 ◆ b0a0b72t : feat: init ◆球可田区(今中国大陆) 	
▣ IP 组		WEIJ-1. XX-3-9380		
○ IP 归属查询	tect001		nares_demo_saas	
计费管理	日 预览	•••	日 Pages-delito-saas 预览	
🔀 计费管理 🛛 🗸	④ 项目资产已上传		♀ 项目资产已上传	
Open Edge				
🗔 AI 网关 📴	全球可用区 (含中国大陆)	运行中 22 小时前	全球可用区(含中国大陆)	运行中 22 小时前
🖸 图片渲染 BETA				
移动网络加速	web3-data-fetching-maple		web3-data-fetching	
⑦ 多网聚合 ℃	♥ ジ main ◆ 8a8a6b07 : feat(normal): test error 全球可用区(不含中国大陆)	运行中 22 小时前	♀ main ◆ 8a8a6b07 : feat(normal): test error 全球可用区(含中国大陆)	运行中 22 小时前