

灾备中心 快速入门



腾讯云

【 版权声明 】

©2013–2026 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【 商标声明 】



及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【 服务声明 】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

【 联系我们 】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100或 95716。

文档目录

快速入门

备份服务快速入门

容灾服务快速入门

快速入门

备份服务快速入门

最近更新时间：2026-08-21 15:27:30

① 说明：

本服务已开启内测，点击 [申请使用](#)。

本文为您介绍如何通过 [灾备中心控制台](#) 快速创建备份策略并对 CVM 实例执行首次备份，完成从策略配置到数据恢复验证的全流程操作。

准备工作

- 已 [注册腾讯云账号](#) 并完成 [实名认证](#)。
- 已在目标地域创建至少一台 CVM 实例，且实例状态为运行中，详情请参考 [创建实例](#)。本文以在北京地域创建实例 ins-12345678 为例进行介绍，您可以自行选择其他您需要的地域，其他地域请以 [灾备中心控制台](#) 顶部地域选择器中实际支持的地域为准。

操作步骤

步骤1：创建备份策略并关联实例

- 登录 [灾备中心控制台](#)。
- 在左侧导航栏，选择 [备份](#) > [备份策略](#)，左上角选择 [北京地域](#)。
- 在备份策略页面，单击 [新建备份策略](#)，在弹窗中配置以下信息：

参数	说明
策略名称	策略名称，便于识别管理。例如填写“测试”
策略类型	策略适用的备份类型。选择 整机备份策略 。
备份计划	执行备份的规则。选择如下配置： - 备份周期：按周 - 备份日期：每周一 - 备份时间点：12:00
保留策略	删除备份的规则。选择如下配置： - 保留类型：按时间 - 保留日期：7天

4. 单击**确认创建**，进入下一步，选择需要关联的云服务器实例（ins-12345678），自动展示在右侧已选择框内，单击**关联资源**即可完成关联。

步骤2：验证备份结果

在下一个周一12:00后，可以查看备份结果。

1. 登录 [灾备中心控制台](#)，在左侧导航栏选择**备份 > CVM 整机备份**，左上角选择**北京地域**。
2. 单击**备份历史**，即可查看最近的备份记录。
3. 确认备份状态为**成功**，备份（示例：backup-12345678）已正常生成。

步骤3：执行恢复验证

1. 登录 [灾备中心控制台](#)，在左侧导航栏选择**备份 > CVM 整机备份**，左上角选择**北京地域**。
2. 单击**备份历史**，找到上一步创建成功的备份点（backup-12345678），单击操作列的**恢复**。
3. 选择创建新实例，单击**确定**，等待恢复任务完成。
4. 登录刚刚创建的新实例，验证数据是否为备份时间点（周一12:00）的数据结果。

容灾服务快速入门

最近更新时间：2026-08-21 15:27:30

说明：
本服务已开启内测，点击 [申请使用](#)。

本文为您介绍如何通过 [灾备中心控制台](#) 快速对 CVM 实例进行容灾保护。本例以广州地域内的跨可用区容灾（广州五区到广州七区）为例，完成资源规划、容灾站点创建、保护组与复制对配置，并最终验证容灾 RPO 结果。

准备工作

- 已 [注册腾讯云账号](#) 并完成 [实名认证](#)。
- 已在生产端地域创建至少一台 CVM 实例，且实例状态为运行中，详情请参见 [快速配置 Linux 实例](#) 或 [快速配置 Windows 实例](#)。本文以广州五区（生产端）和广州七区（容灾端）地域为例进行介绍，您可以自行选择其他您需要的地域，其他地域请以 [灾备中心控制台](#) 顶部地域选择器中实际支持的地域为准。本例中假设生产端实例配置如下，您可以前往 [云服务器控制台](#) 找到目标实例并单击实例 ID 进入详情页查看。

属性	配置值
实例 ID	ins-12345678
实例地域和可用区	广州地域 - 广州五区
实例所属 VPC	vpc-12345678（默认 VPC）
实例所属子网	subnet-12345678（默认子网）
实例绑定的安全组	sg-12345678

操作步骤

步骤1：在容灾端准备网络资源

说明：
网络规划详情请参见 [资源规划](#)。

- 在创建容灾站点之前，需要先在容灾端可用区（本例中为广州七区）准备好对应的 VPC、子网与安全组。
- 登录 [私有网络控制台](#)。
 - 在容灾端地域（本例中为广州地域）下确认或新建 VPC，例如 `vpc-12345678`。
 - 在该 VPC 下新建容灾端可用区（本例为广州七区）的子网，例如使用该可用区的默认子网，子网 ID 为 `subnet-abcdefgh`。

4. 在该 VPC 下确认或新建容灾端使用的安全组，本例使用和生产端相同的安全组 `sg-12345678`。若需新建安全组，建议规则参照生产端 CVM 的安全组配置以保障切换后业务端口可正常访问。

步骤2：创建容灾站点对

1. 登录 [灾备中心控制台](#)，在顶部地域选择器中选择广州地域。
2. 在左侧导航栏，选择容灾 > 云服务器容灾 > 容灾站点对。
3. 单击新建容灾站点对。
4. 在新建站点对弹框中，按以下示例填写。

参数	配置示例
容灾类型	选择跨可用区容灾。
名称	输入：广州跨可用区容灾测试
生产站点	依次选择：广州五区、 <code>vpc-12345678</code> 、 <code>subnet-12345678</code> 、 <code>sg-12345678</code>
容灾站点	依次选择：广州七区、 <code>vpc-12345678</code> 、 <code>subnet-abcdefgh</code> 、 <code>sg-12345678</code>

5. 单击确定完成容灾站点对创建，本例中容灾站点对 ID 为 `sitepair-12345678`。

步骤3：创建保护组

1. 登录 [灾备中心控制台](#)，在顶部地域选择器中选择广州地域。
2. 在左侧导航栏，选择容灾 > 云服务器容灾 > 容灾站点对。找到上一步创建的容灾站点对，单击 `sitepair-12345678` 进入容灾站点对详情页。
3. 选择保护组 Tab，单击新建保护组。在对话框中填写名称：测试用保护组。
4. 单击确定完成保护组创建，本例中保护组 ID 为 `pg-12345678`。

步骤4：添加复制对并启动复制

1. 登录 [灾备中心控制台](#)，在顶部地域选择器中选择广州地域。
2. 在左侧导航栏，选择容灾 > 云服务器容灾 > 保护组。
3. 找到上一步创建的保护组，单击 `pg-12345678` 进入保护组详情页。
4. 在复制对页签中，单击添加复制对。
5. 在对话框中填写复制对名称：容灾入门测试复制对。选择需要保护的实例 `ins-12345678`，单击下一步。
6. 右侧容灾实例部分已默认选择子网 `subnet-abcdefgh` 和安全组 `sg-12345678`，勾选延迟创建实例，单击下一步。
7. 确认输入信息无误后，单击提交。
8. 在左侧导航栏，选择容灾 > 云服务器容灾 > 保护组，找到刚刚添加好复制对的保护组 `pg-12345678`，单击更多 > 正向保护 > 启动复制。

步骤5：验证容灾保护

1. 等待一段时间后，登录 [灾备中心控制台](#)，选择容灾 > 云服务器容灾 > 保护组，确认保护组 `pg-12345678` 状态为增量复制中。
2. 检查 RPO 指标是否符合预期。