

游戏数据库 TcaplusDB

词汇表

产品文档



腾讯云

【版权声明】

©2013-2019 腾讯云版权所有

本文档著作权归腾讯云单独所有，未经腾讯云事先书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、抄袭、传播全部或部分本文档内容。

【商标声明】

及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。

【服务声明】

本文档意在向客户介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的整体概况，部分产品、服务的内容可能有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或模式的承诺或保证。

词汇表

最近更新时间：2019-03-07 17:20:37

Protobuf

Google Protocol buffer (简称Protobuf) Google 开发的一种轻便高效的结构化数据存储格式，可用于结构化数据串行化，或序列化。适合做数据存储或RPC数据交换格式。TcaplusDB 通过 Protobuf 定义表结构和序列化数据记录。

TcaplusDB 表

用户存储数据的表，结构通过满足 TcaplusDB 语义的 Protobuf 文件定义，相关定义请参考 [《proto文件加表说明》](#)。

应用 (App)

TcaplusDB 的应用单元，与游戏应用相对应。AppID 将通过配置信息页面显示，将作为 TcaplusDB SDK 连接表的连接参数。

应用密码 (AppKey)

TcaplusDB 的应用单元密码。AppKey 将通过配置信息页面显示，将作为 TcaplusDB SDK 连接表的连接参数。

部署单元 (Zone)

在 TcaplusDB 应用单元内部的数据部署单元，可以理解为区 Zone，一个 App 内部可以创建多个部署单元，不同的部署单元内可以创建同名的表，但同一部署单元内部不能创建同名的表。ZoneID 将通过表列表的【部署单元】列显示，将作为 TcaplusDB SDK 连接表的连接参数。

内网接入

TcaplusDB 目录服务接入点，是用户通过 Tcaplus SDK 访问 TcaplusDB 表的入口。内网接入地址将通过配置信息页面显示，将作为 TcaplusDB SDK 连接表的连接参数。

HTTP 接入

TcaplusDB RESTful API 服务接入点，是用户通过 HTTP 客户端访问 TcaplusDB 表的入口。HTTP 接入地址将通过配置信息页面显示，将作为 HTTP 客户端连接表的参数。