访问管理

支持CAM的业务接口



腾讯云

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

【版权声明】

©2013-2025 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【商标声明】

及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【服务声明】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。
您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

【联系我们】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100或95716。

文档目录

支持CAM的业务接口
- 概览
- 计算
  - 计算
    - 云服务器
    - 轻量应用服务器
    - 弹性伸缩
    - 自动化助手
    - 裸金属云服务器
    - 黑石私有网络
    - 黑石负载均衡
  - 分布式云
    - 专属可用区
    - 本地专用集群
    - 云托付物理服务器
  - 高性能计算
    - 高性能计算平台
    - 批量计算
    - 高性能应用服务
- 容器与中间件
  - 容器
    - 容器服务
    - 容器镜像服务
    - 云原生分布式云中心
    - 应用管理平台
    - 云原生 etcd
  - Serverless
    - 云函数
    - Serverless 应用中心
  - 消息队列
    - 消息队列 RocketMQ 版
    - 消息队列 RabbitMQ 版
    - 消息队列 TDMQ
    - 消息队列 CKafka 版
    - 消息队列 CMQ
  - 微服务工具与平台
    - 服务网格
    - 弹性微服务
    - 微服务引擎 TSE
    - 微服务平台 TSF
- 存储
  - 基础存储服务
    - 对象存储
    - 文件存储
    - 归档存储
    - 云 HDFS
    - 数据加速器 GooseFS
    - 轻量对象存储
  - 存储数据服务
    - 智能媒资托管
    - 数据万象
    - 日志服务
  - 数据迁移
    - 云数据迁移
  - 混合云存储

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

- 存储网关
- 智能存储
  - 智能视图计算平台
- 网络
- 混合云网络
  - 专线接入
  - 全球应用加速
- 云上网络
  - 智能高性能网络
  - 负载均衡
  - 全局接入
  - 私有网络
  - 负载均衡身份认证
- 数据库
- 关系型数据库
  - 云数据库 MySQL
  - 云数据库 MariaDB
  - 云数据库 SQL Server
  - 云数据库 PostgreSQL
- 企业级分布式数据库
  - TDSQL-A PostgreSQL 版
- NoSQL 数据库
  - NoSQL 数据库 CKV
  - 云数据库 Redis
  - 云数据库 MongoDB
  - 云数据库 Memcached
  - 时序数据库 CTSDB
  - 游戏数据库 TcaplusDB
  - 云数据库 KeeWiDB
  - 云数据库 Redis®
  - 向量数据库
- 数据库软硬一体
  - 云数据库独享集群
- 数据库 SaaS 服务
  - 数据库智能管家 DBbrain
  - 数据传输服务
  - 数据库专家服务
  - 数据库管理
  - 数据库备份服务
- 关系型数据库TDSQL
  - TDSQL-C MySQL 版
  - TDSQL MySQL 版
  - TDSQL PostgreSQL 版
  - TDSQL-A ClickHouse 版
  - TDSQL-C PostgreSQL 版
  - 轻量数据库
- 视频服务
- 视频服务
  - 云点播
  - 互动直播
  - 智能创作
  - 媒体传输
  - 媒体直播
  - 媒体包装
  - 腾讯云智绘
  - 云直播
  - 小程序 · 云直播

- 视频终端
  - 音视频终端 SDK(腾讯云视立方)
- 媒体处理
  - 媒体 AI
  - 云桌面
  - 云游戏
  - 智能编辑
  - 媒体处理
  - 应用云渲染
- 实时互动
  - 实时音视频
  - 即时通信 IM
  - 语音消息
  - 云联络中心
  - 游戏多媒体引擎
  - 实时互动-工业能源版
  - 实时互动-教育版
- 内容创作
  - 正版曲库直通车
  - 正版图库直通车
  - 音速达直播音乐版权引擎

安全

- 应用安全
  - 移动应用安全
  - 游戏应用安全
- 业务安全
  - 小程序安全
  - 借贷反欺诈
  - 保险反欺诈
  - 定制建模
  - 流量反欺诈
  - 活动防刷
  - 注册保护
  - 登录保护
  - 验证码
  - 联邦学习
  - 置信度评分
  - 行业风险评估
  - 全栈式风控引擎
  - T-Sec-安心平台(RP)
  - 应用合规平台
  - 设备安全
  - 大模型安全网关
  - 品牌经营管家
  - 账号风控平台
  - 身份访问控制
  - 专家兼容测试
  - 风控平台服务
  - 远程调试
  - 安全云手机
  - 标准兼容测试
  - 手游安全测试
  - 安全短链接
  - 黑产检测及情报
  - API 安全治理
  - 测试服务
  - 业务风险情报

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

- 版权保护平台
- 数据安全
  - 堡垒机
  - 数据安全审计
  - 数据脱敏
  - 云加密机
  - 密钥管理系统
  - 凭据管理系统
  - 云访问安全代理
  - 数据安全网关（云访问安全代理）
  - 数据安全治理中心
  - 运维安全中心（堡垒机）
  - 证书监控 SSLPod
- 安全服务
  - 网络资产风险监测系统
  - 安全托管服务
  - 暴露面管理服务
  - 攻击面管理ASM
- 内容安全
  - 内容安全
- 安全运营
  - 攻击面管理
  - 威胁情报云查与本地引擎
  - 文件多引擎判定平台
- 云安全
  - 主机安全
  - 容器安全服务
  - 云防火墙
  - 小程序安全检测
  - 安全湖
  - 安全态势感知
  - 云安全中心
  - Web 应用防火墙
  - 漏洞扫描服务
- 零信任
  - iOA 零信任安全管理系统
  - iOA 应用安全访问服务
- 身份安全
  - 数字身份管控平台
  - 数字身份管控平台（员工版）

大数据

- 数据分析
  - 弹性 MapReduce
  - Elasticsearch Service
  - 腾讯云数据仓库 TCHouse-P
  - 流计算 Oceanus
  - 数据湖计算 DLC
  - 腾讯云数据仓库 TCHouse-D
  - 腾讯云数据仓库 TCHouse-C
  - 腾讯云数据仓库 TCHouse-X
  - 腾讯云数据仓库 TCHouse
  - 检索分析服务
- 数据开发与治理
  - 数据开发治理平台 WeData
- 数据应用与可视化
  - 腾讯云 BI
  - 数字营销

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

- 腾讯云图数据可视化
- 移动推送

云通信与企业服务

- 云通信
  - 号码保护
  - 邮件推送
  - 短信
- 域名管理
  - 域名注册
  - 移动解析 HTTPDNS
  - 私有域解析 Private DNS
  - 智能全局流量管理
  - 云解析 DNS
- 区块链
  - 腾讯云区块链服务平台 TBaaS
  - 分布式身份
  - 区块链可信取证
  - 可信计算服务
- 网站与备案
  - SSL 证书
  - 网站建设
  - ICP备案
- 资质证照
  - 腾讯云拓客通

行业应用

- 金融服务
  - 云支付
  - 金融围笼
- 教育服务
  - 智聆口语评测
  - 数学作业批改
  - 题目结构化归档
  - 互动白板
  - 腾讯教育教师助手
  - 在线课堂
  - 互动在线课堂
- 游戏服务
  - 游戏语音GVoice
- 零售服务
  - 腾讯权益
- 汽车服务
  - 企业微信汽车行业版
  - 智能汽车云平台
  - 翌擎企业微信汽车行业主机厂版本
- 医疗服务
  - 智能导诊
  - 智能预问诊
  - 医疗报告结构化
  - 患者档案
  - 腾讯健康组学平台
  - 家医助手
  - 医学术语标准化API
- 科创服务
  - 材料研究平台

人工智能与机器学习

- AI 应用产品
  - 智能硬件 AI 语音助手

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

- 智能保险助手
- 人脸核身
- 对话机器人
- 音频内容安全
- 文本内容安全
- 视频内容安全
- 图片内容安全
- 腾讯同传
- 腾讯云智能数智人

AI 基础产品

- AI 智能测评解决方案
- 语音识别
- 人体分析
- NLP技术
- 人脸融合
- 人脸试妆
- 人像变换
- 文字识别
- 人脸识别
- 视频理解
- 图像识别
- 机器翻译
- 语音合成
- 视频转译
- 音色变换

AI 平台产品

- 腾讯觅影开放实验平台
- 腾讯智能对话平台
- TI-ONE 训练平台
- 客流数字化平台

语音技术

- 声音复刻

腾讯大模型

- 腾讯混元大模型
- 大模型视频创作引擎
- 大模型图像创作引擎

办公协同

办公协同

- 腾讯云企业网盘
- 腾讯乐享
- 腾讯浏览服务
- 腾讯云安灯
- 腾讯云商付
- 腾讯云 CA
- 腾讯微卡收付通
- 腾讯电子签

企业应用

- 代理记账
- 腾讯电子签企业版

连接器

- 腾讯轻联

微信生态

CRM

- 腾讯企点

CDN与边缘

CDN与边缘平台

- DDoS 防护

- 内容分发网络 CDN
- 全站加速网络
- 多网聚合加速
- 边缘安全加速平台 EO
- 边缘计算
  - 边缘计算机器
  - 物联网边缘计算平台
- 开发与运维
  - 云资源管理
    - 云顾问
    - 访问管理
    - 集团账号管理
    - 商业流程服务
    - 标签
    - 混沌演练平台
    - 控制中心
    - 配置审计
    - 腾讯云健康看板
    - 云顾问-混沌演练
    - 配额中心
    - TRTC云助手
    - 节省计划
    - 操作审计
    - 身份识别平台
  - 开发者工具
    - CODING DevOps
    - Cloud Studio（云端 IDE）
    - 云应用
    - 腾讯云小程序平台
    - 云原生自动化测试
    - 腾讯云超级应用服务
    - 腾讯云代码分析
    - 软件成分分析
  - 设计协同管理工具
    - 设计协作平台
  - 监控与运维
    - 腾讯云可观测平台
    - 云拨测
    - 云压测
    - 前端性能监控
    - 应用性能监控
    - 业务监控
    - 事件总线
  - 管理与审计
    - 安全凭证服务
  - API 与工具
    - 云 API
    - 地图基础服务
  - 云迁移工具
    - 云迁移
  - 低代码
    - 云托管 CloudBase Run
    - 云开发 CloudBase
    - 腾讯云微搭低代码
- 物联网
  - 物联网
    - 物联网通信

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

- 物联网开发平台
- 物联网智能视频服务(消费版)
- 物联网智能视频服务(行业版)

云平台服务

- 平台服务
  - 物联网市场
  - 费用中心
  - 渠道管理
  - 国际合作伙伴管理
  - 云市场
  - 合同管理
  - 磐石
  - 采购供应商管理
  - 渠道下单管理

其他

- 数字版权管理解决方案
- 网站管家
- 分布式数据库TDSQL MySQL版TDStore自研引擎
- 黑石弹性公网 IP
- 定制建模
- 人体分析
- 云加密机
- 云智明视视频识别
- 消息队列 CMQ
- 运维安全中心（堡垒机）
- 黑产检测及情报
- 腾讯电子签
- 全局接入
- 游戏语音GVoice
- 云直播
- 商场客留大数据
- 媒体处理
- 号码保护
- 集团账号管理
- 前端性能监控
- 智聆口语评测
- 腾讯云 CA
- 服务网格
- 弹性微服务
- 语音合成
- 风控平台服务
- 文件多引擎判定平台
- 测试服务
- 客流数字化平台
- 腾讯云数据仓库 Tencent Cloud TCHouse-D

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

支持CAM的业务接口

概览

最近更新时间：2025-06-25 09:20:24

简介

访问管理已经支持对多数腾讯云产品服务进行权限管理。本文主要介绍支持访问管理 CAM 的产品服务的相关信息。具体维度包括授权粒度、控制台、根据标签进行授权、参考文档等。
以下列表分别罗列了腾讯云平台各大产品类别下已支持 CAM 的服务。
对表中信息进行如下定义：
产品中文名：支持 CAM 的云服务的名称，单击链接至对应产品服务文档，方便您快速获取相关信息。
产品简称：支持 CAM 的产品简称。
授权粒度：当前服务提供的最小授权粒度。

> 说明：
> 其中授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。
>
> - 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。
> - 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
> - 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器。

控制台：是否支持子账号通过控制台访问当前服务，“✓”表示支持，“-”表示暂不支持。
按标签授权：当前服务是否支持通过标签进行权限管理，“✓”表示支持，“-”表示暂不支持。
接口列表：业务支持 CAM 接口详情，可单击链接查看。

计算

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
弹性伸缩	as	资源级	支持	支持	详细接口列表
批量计算	batch	资源级	支持	支持	详细接口列表
黑石物理服务器	bm	资源级	支持	支持	详细接口列表
黑石负载均衡	bmlb	资源级	支持	不支持	详细接口列表
黑石私有网络	bmvpc	资源级	支持	不支持	详细接口列表
本地专用集群	cdc	资源级	支持	不支持	详细接口列表
专属可用区	cdz	操作级	支持	不支持	详细接口列表
云托付物理服务器	chc	操作级	支持	不支持	详细接口列表
云服务器	cvm	资源级	支持	支持	详细接口列表
轻量应用服务器	lighthouse	资源级	支持	不支持	详细接口列表
腾讯云自动化助手	tat	资源级	支持	支持	详细接口列表
高性能计算平台	thpc	资源级	支持	支持	详细接口列表

容器与中间件

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
应用管理平台	camp	资源级	支持	不支持	详细接口列表
云原生 ETCD	cetcd	资源级	支持	支持	详细接口列表
消息队列 CKafka 版	ckafka	资源级	支持	支持	详细接口列表

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
云函数	scf	资源级	支持	支持	详细接口列表
Serverless 应用中心	sls	资源级	支持	不支持	详细接口列表
容器镜像服务	tcr	资源级	支持	支持	详细接口列表
云原生分布式云中心	tdcc	资源级	支持	支持	详细接口列表
消息队列 TDMQ	tdmq	资源级	支持	支持	详细接口列表
容器服务	tke	资源级	支持	支持	详细接口列表
消息队列 RabbitMQ 版	trabbit	资源级	支持	支持	详细接口列表
消息队列 RocketMQ 版	trocket	资源级	支持	支持	详细接口列表
腾讯云微服务引擎	tse	资源级	支持	支持	详细接口列表
腾讯微服务平台	tsf	操作级	支持	不支持	详细接口列表

存储

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
归档存储	cas	资源级	不支持	支持	详细接口列表
云数据迁移	cdm	服务级	支持	不支持	详细接口列表
文件存储	cfs	资源级	支持	支持	详细接口列表
云HDFS	chdfs	资源级	支持	支持	详细接口列表
数据万象	ci	资源级	支持	支持	详细接口列表
日志服务	cls	资源级	支持	支持	详细接口列表
对象存储	cos	资源级	支持	支持	详细接口列表
存储网关	csg	资源级	支持	支持	详细接口列表
数据加速器 GooseFS	goosefs	资源级	支持	支持	详细接口列表
智能视图计算平台	iss	资源级	支持	不支持	详细接口列表
轻量对象存储	lightcos	资源级	支持	不支持	详细接口列表
智能媒资托管	smh	操作级	支持	不支持	详细接口列表

网络

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
负载均衡	clb	资源级	支持	支持	详细接口列表
负载均衡身份认证	clbia	资源级	支持	不支持	详细接口列表
专线接入	dc	资源级	支持	支持	详细接口列表
全球应用加速	gaap	资源级	支持	支持	详细接口列表
智能高性能网络	ihn	操作级	支持	不支持	详细接口列表
私有网络	vpc	资源级	支持	支持	详细接口列表

数据库

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
云数据库 MySQL	cdb	资源级	支持	支持	详细接口列表
NoSQL 数据库 CKV	ckv	资源级	支持	支持	详细接口列表
时序数据库	ctsdb	资源级	支持	支持	详细接口列表
云原生数据库 TDSQL-C	cynosdb	资源级	支持	支持	详细接口列表
数据库智能管家	dbbrain	资源级	支持	不支持	详细接口列表
云数据库独享集群	dbdc	操作级	支持	不支持	详细接口列表
数据库专家服务	dbexpert	资源级	支持	不支持	详细接口列表
数据库备份服务	dbs	资源级	支持	支持	详细接口列表
TDSQL MySQL 版	dcdb	资源级	支持	支持	详细接口列表
数据库管理	dmc	资源级	支持	支持	详细接口列表
数据传输服务	dts	资源级	支持	支持	详细接口列表
云数据库 KeeWiDB	keewidb	资源级	支持	支持	详细接口列表
轻量数据库	lighthousedb	资源级	支持	不支持	详细接口列表
云数据库 MariaDB（TDSQL）	mariadb	资源级	支持	支持	详细接口列表
云数据库Memcached	memcached	资源级	支持	不支持	详细接口列表
文档数据库MongoDB	mongodb	资源级	支持	支持	详细接口列表
云数据库PostgreSQL	postgres	资源级	支持	支持	详细接口列表
云数据库 Redis®	redis	资源级	支持	支持	详细接口列表
云数据库 SQL Server	sqlserver	资源级	支持	支持	详细接口列表
TDSQL PostgreSQL版	tbase	资源级	支持	支持	详细接口列表
游戏数据库TcaplusDB	tcaplusdb	资源级	支持	支持	详细接口列表
TDSQL-H LibraDB	tdach	资源级	支持	支持	详细接口列表
TDSQL-C PostgreSQL 版	tdcpg	资源级	支持	不支持	详细接口列表
向量数据库	vdb	资源级	支持	支持	详细接口列表

视频服务

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
正版图库直通车	ape	服务级	支持	不支持	详细接口列表
商业直播	bizlive	操作级	支持	不支持	详细接口列表
应用云渲染	car	操作级	支持	不支持	详细接口列表
云联络中心	ccc	操作级	支持	不支持	详细接口列表
智能创作	cme	资源级	支持	不支持	详细接口列表
互动直播	consoleilvb	服务级	支持	不支持	详细接口列表
云桌面	cvd	操作级	支持	不支持	详细接口列表
游戏多媒体引擎	gme	资源级	支持	支持	详细接口列表
云游戏	gs	操作级	支持	不支持	详细接口列表
智能编辑	ie	服务级	支持	不支持	详细接口列表

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
即时通信	im	资源级	支持	支持	详细接口列表
实时互动-教育版	lcic	操作级	支持	不支持	详细接口列表
媒体传输	mdc	操作级	支持	不支持	详细接口列表
媒体直播	mdl	操作级	支持	不支持	详细接口列表
媒体包装	mdp	操作级	支持	不支持	详细接口列表
泰山创意创作	taidc	操作级	支持	不支持	详细接口列表
远程实时操控	trro	操作级	支持	不支持	详细接口列表
实时音视频	trtc	资源级	支持	支持	详细接口列表
音视频终端引擎	vcube	操作级	支持	不支持	详细接口列表
语音消息	vms	资源级	支持	支持	详细接口列表
云点播	vod	资源级	支持	支持	详细接口列表
音速达直播音乐版权引擎	yinsuda	操作级	不支持	不支持	详细接口列表

安全

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
活动防刷	aa	服务级	支持	不支持	详细接口列表
应用合规平台	acp	操作级	支持	不支持	详细接口列表
借贷反欺诈	af	服务级	支持	不支持	详细接口列表
大模型安全网关	apis	操作级	支持	不支持	详细接口列表
品牌经营管家	bma	操作级	支持	不支持	详细接口列表
业务风险情报	bri	资源级	支持	不支持	详细接口列表
验证码	captcha	资源级	支持	支持	详细接口列表
数据安全网关（云访问安全代理）	casb	资源级	支持	支持	详细接口列表
数据安全审计	cds	操作级	支持	不支持	详细接口列表
数据脱敏	cdsmask	操作级	支持	不支持	详细接口列表
云防火墙	cfw	操作级	支持	不支持	详细接口列表
账号风控平台	ciam	操作级	支持	不支持	详细接口列表
版权保护平台	cpp	操作级	支持	不支持	详细接口列表
暴露面管理服务	ctem	操作级	支持	不支持	详细接口列表
主机安全	cwp	资源级	支持	支持	详细接口列表
数据安全治理中心	dsgc	操作级	支持	不支持	详细接口列表
专家兼容测试	ect	操作级	支持	不支持	详细接口列表
数字身份管控平台（员工版）	eiam	操作级	支持	不支持	详细接口列表
联邦学习	fele	操作级	支持	不支持	详细接口列表
游戏应用安全	gas	资源级	支持	不支持	详细接口列表
保险反欺诈	iaf	服务级	支持	不支持	详细接口列表
iOA 零信任安全管理系统	ioa	操作级	支持	不支持	详细接口列表

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
置信度评分	ivs	服务级	支持	不支持	详细接口列表
密钥管理系统	kms	资源级	支持	支持	详细接口列表
登录保护	lp	服务级	支持	不支持	详细接口列表
小程序安全检测	mmps	操作级	支持	不支持	详细接口列表
移动应用安全	ms	服务级	支持	不支持	详细接口列表
安全托管服务	mss	操作级	支持	不支持	详细接口列表
网络资产风险监测系统	narms	服务级	支持	不支持	详细接口列表
行业风险评估	ra	服务级	支持	不支持	详细接口列表
全栈式风控引擎	rce	操作级	支持	不支持	详细接口列表
远程调试	rd	操作级	支持	不支持	详细接口列表
注册保护	rp	服务级	支持	不支持	详细接口列表
安全事态感知	sasec	操作级	支持	不支持	详细接口列表
安全云手机	scp	资源级	支持	支持	详细接口列表
标准兼容测试	sct	操作级	支持	不支持	详细接口列表
安全湖	securitylake	资源级	支持	不支持	详细接口列表
手游安全测试	sr	操作级	支持	不支持	详细接口列表
云安全中心	ssa	操作级	支持	不支持	详细接口列表
证书监控 SSLPod	sslpod	操作级	支持	不支持	详细接口列表
凭据管理系统	ssm	资源级	支持	支持	详细接口列表
安全短链接	ssu	资源级	支持	支持	详细接口列表
威胁情报云查与本地引擎	tae	资源级	支持	支持	详细接口列表
流量反欺诈	taf	操作级	支持	不支持	详细接口列表
容器安全服务	tcss	操作级	支持	不支持	详细接口列表
设备安全	tds	操作级	支持	不支持	详细接口列表
攻击面管理 ASM	tix	资源级	支持	不支持	详细接口列表
安心平台	trp	操作级	支持	不支持	详细接口列表
漏洞扫描服务	vss	操作级	支持	不支持	详细接口列表
Web 应用防火墙	waf	资源级	支持	支持	详细接口列表

大数据

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
商业智能分析	bi	操作级	支持	不支持	详细接口列表
腾讯云数据仓库 TCHouse-C	cdwch	资源级	支持	支持	详细接口列表
腾讯云数据仓库 TCHouse-D	cdwdoris	资源级	支持	支持	详细接口列表
腾讯云数据仓库 TCHouse-P	cdwpg	资源级	支持	支持	详细接口列表
数据湖计算	dlc	资源级	支持	支持	详细接口列表
数字营销	dm	服务级	支持	不支持	详细接口列表

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
弹性MapReduce	emr	资源级	支持	支持	详细接口列表
Elasticsearch Service	es	资源级	支持	支持	详细接口列表
流计算 Oceanus	oceanus	资源级	支持	支持	详细接口列表
腾讯云数据仓库 TCHouse-X	tchousex	资源级	支持	支持	详细接口列表
腾讯云图	tcv	资源级	支持	不支持	详细接口列表
腾讯移动推送	tpns	资源级	支持	支持	详细接口列表
检索分析服务	tsearch	资源级	支持	支持	详细接口列表
数据开发与治理平台	wedata	资源级	支持	支持	详细接口列表

云通信与企业服务

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
ICP备案	ba	操作级	支持	不支持	详细接口列表
区块链可信取证	btoe	服务级	支持	不支持	详细接口列表
云解析 DNS	dnspod	资源级	支持	支持	详细接口列表
域名注册	domain	操作级	支持	不支持	详细接口列表
移动解析 HTTPDNS	httpdns	资源级	支持	支持	详细接口列表
智能全网流量管理	igtm	操作级	支持	不支持	详细接口列表
私有域解析 Private DNS	privatedns	资源级	支持	支持	详细接口列表
邮件推送	ses	操作级	支持	不支持	详细接口列表
短信	sms	资源级	支持	支持	详细接口列表
SSL证书	ssl	资源级	支持	支持	详细接口列表
腾讯云区块链	tbaas	资源级	支持	支持	详细接口列表
可信计算服务	tbcc	操作级	支持	不支持	详细接口列表
腾讯云拓客通	tcet	服务级	支持	不支持	详细接口列表
分布式身份	tdid	操作级	支持	不支持	详细接口列表
网站建设	wds	操作级	支持	不支持	详细接口列表

行业应用

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
微信云支付	cpay	操作级	支持	不支持	详细接口列表
金融围笼	fc	服务级	支持	不支持	详细接口列表
家医助手	fda	操作级	支持	不支持	详细接口列表
数学作业批改	hcm	操作级	支持	不支持	详细接口列表
智能导诊	ig	操作级	支持	不支持	详细接口列表
智能预问诊	ipc	操作级	支持	不支持	详细接口列表
材料研究平台	mrp	操作级	支持	不支持	详细接口列表
医疗报告结构化	mrs	操作级	支持	不支持	详细接口列表

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
医学术语标准化API	mtst	操作级	支持	不支持	详细接口列表
在线课堂	oics	服务级	支持	不支持	详细接口列表
腾讯健康组学平台	omics	操作级	支持	不支持	详细接口列表
题目结构化归档	psa	操作级	支持	不支持	详细接口列表
患者档案	smr	操作级	支持	不支持	详细接口列表
智能汽车云平台	svcp	操作级	支持	不支持	详细接口列表
腾讯教育教师助手	tet	服务级	支持	不支持	详细接口列表
互动白板	tiw	资源级	支持	支持	详细接口列表
互动在线课堂	toc	服务级	支持	不支持	详细接口列表
商标注册	tr	资源级	支持	支持	详细接口列表
企业微信汽车行业版	wav	操作级	支持	不支持	详细接口列表

人工智能与机器学习

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
大模型图像创作引擎	aiart	操作级	支持	不支持	详细接口列表
音频内容安全	ams	操作级	支持	不支持	详细接口列表
语音识别	asr	资源级	支持	支持	详细接口列表
智能保险助手	cii	服务级	支持	不支持	详细接口列表
人脸融合	facefusion	操作级	支持	不支持	详细接口列表
人脸核身	faceid	资源级	支持	不支持	详细接口列表
人脸试妆	fmu	服务级	支持	不支持	详细接口列表
人像变换	ft	服务级	支持	不支持	详细接口列表
腾讯混元大模型	hunyuan	操作级	支持	不支持	详细接口列表
人脸识别	iai	资源级	支持	不支持	详细接口列表
对话机器人	icr	服务级	支持	不支持	详细接口列表
智能硬件 AI 语音助手	ihava	操作级	支持	不支持	详细接口列表
图片内容安全	ims	操作级	支持	不支持	详细接口列表
腾讯云智能数智人	ivh	操作级	支持	不支持	详细接口列表
视频智能标签	ivld	服务级	支持	不支持	详细接口列表
NLP技术	nlp	资源级	支持	不支持	详细接口列表
文字识别	ocr	资源级	支持	不支持	详细接口列表
音色变换	stsc	操作级	支持	不支持	详细接口列表
腾讯觅影开放实验平台	taop	服务级	支持	不支持	详细接口列表
腾讯智能对话平台	tbp	服务级	支持	不支持	详细接口列表
图像分析	tiia	服务级	不支持	不支持	详细接口列表
腾讯云 TI 平台 TI-ONE	tione	资源级	支持	支持	详细接口列表
文本内容安全	tms	操作级	支持	不支持	详细接口列表

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
机器翻译	tmt	操作级	支持	不支持	详细接口列表
腾讯同传系统	tsi	服务级	支持	不支持	详细接口列表
大模型视频创作引擎	vclm	操作级	支持	不支持	详细接口列表
视频内容安全	vm	操作级	支持	不支持	详细接口列表
声音复刻	vrs	操作级	支持	不支持	详细接口列表

办公协同

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
代理记账	ab	操作级	支持	不支持	详细接口列表
腾讯微卡收付通	cpdp	操作级	支持	不支持	详细接口列表
腾讯轻联	eis	操作级	支持	不支持	详细接口列表
腾讯乐享	lexiang	操作级	支持	不支持	详细接口列表
腾讯云安灯	tandon	操作级	支持	不支持	详细接口列表
腾讯浏览服务	tbs	操作级	支持	不支持	详细接口列表
腾讯云企业网盘	tced	操作级	支持	不支持	详细接口列表

微信生态

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
腾讯企点	qidian	操作级	支持	不支持	详细接口列表

CDN与边缘

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
DDoS 防护	antiddos	资源级	支持	支持	详细接口列表
内容分发网络	cdn	资源级	支持	支持	详细接口列表
全站加速网络	ecdn	资源级	支持	支持	详细接口列表
边缘计算机器	ecm	资源级	支持	支持	详细接口列表
物联网边缘计算平台	iecp	操作级	支持	不支持	详细接口列表
移动网络加速	mna	操作级	支持	不支持	详细接口列表
边缘安全加速平台 EO	teo	资源级	支持	支持	详细接口列表

开发与运维

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
云顾问	advisor	操作级	支持	不支持	详细接口列表
云 API	api	操作级	支持	不支持	详细接口列表
应用性能监控	apm	资源级	支持	支持	详细接口列表
流程服务	bpaas	资源级	支持	不支持	详细接口列表
软件成分分析	bsca	资源级	不支持	支持	详细接口列表

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
访问管理	cam	操作级	支持	不支持	详细接口列表
云拨测	cat	操作级	支持	不支持	详细接口列表
云顾问-混沌演练	cfg	资源级	支持	支持	详细接口列表
云应用	cloudapp	操作级	支持	不支持	详细接口列表
操作审计	cloudaudit	操作级	支持	不支持	详细接口列表
云端 IDE	cloudstudio	操作级	支持	不支持	详细接口列表
云迁移	cmg	操作级	支持	不支持	详细接口列表
设计协作平台	codesign	操作级	支持	不支持	详细接口列表
CODING DevOps	coding	服务级	支持	不支持	详细接口列表
配置审计	config	资源级	支持	不支持	详细接口列表
控制中心	controlcenter	资源级	支持	不支持	详细接口列表
服务迁移	csm	操作级	支持	不支持	详细接口列表
事件总线	eb	资源级	支持	支持	详细接口列表
身份识别平台	iap	操作级	支持	不支持	详细接口列表
地图基础服务	lbs	资源级	支持	支持	详细接口列表
云开发低码	lowcode	资源级	支持	支持	详细接口列表
腾讯云可观测平台	monitor	资源级	支持	支持	详细接口列表
云迁移	msp	操作级	支持	不支持	详细接口列表
云压测	pts	资源级	支持	支持	详细接口列表
配额中心	quota	操作级	支持	不支持	详细接口列表
安全凭证服务	sts	资源级	支持	不支持	详细接口列表
节省计划	svp	资源级	支持	支持	详细接口列表
云原生自动化测试	taas	资源级	支持	不支持	详细接口列表
标签	tag	资源级	支持	不支持	详细接口列表
腾讯云代码分析	tcap	操作级	支持	不支持	详细接口列表
云开发	tcb	资源级	支持	支持	详细接口列表
云托管 CloudBase Run	tcbr	资源级	支持	支持	详细接口列表
腾讯云健康看板	tchd	操作级	支持	不支持	详细接口列表
腾讯云超级应用服务	tcmpp	操作级	支持	不支持	详细接口列表
腾讯云超级应用服务	tcsas	操作级	支持	不支持	详细接口列表
TRTC云助手	trtccopilot	操作级	支持	不支持	详细接口列表

物联网

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
物联网通信	iotcloud	操作级	支持	不支持	详细接口列表
物联网开发平台	iotexplorer	资源级	支持	支持	详细接口列表
物联网智能视频服务	iotvideo	资源级	支持	不支持	详细接口列表

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
物联网智能视频服务(行业版)	iotvideoindustry	服务级	支持	不支持	详细接口列表

云平台服务

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
渠道管理	cbm	操作级	支持	不支持	详细接口列表
合同管理	clm	操作级	支持	不支持	详细接口列表
磐石	clouddc	操作级	支持	不支持	详细接口列表
渠道下单管理	cop	操作级	支持	不支持	详细接口列表
财务	finance	操作级	支持	不支持	详细接口列表
国际合作伙伴管理	intlpartnersmgt	操作级	支持	不支持	详细接口列表
物联网市场	iotmarket	服务级	支持	不支持	详细接口列表
云市场	market	操作级	支持	不支持	详细接口列表
采购供应商管理	subcontract	操作级	支持	不支持	详细接口列表

其他

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
定制建模	afc	服务级	支持	不支持	详细接口列表
人体分析	bda	服务级	支持	不支持	详细接口列表
运维安全中心（堡垒机）	bh	操作级	支持	不支持	详细接口列表
黑石弹性公网 IP	bmeip	资源级	支持	不支持	详细接口列表
云加密机	cloudhsm	资源级	支持	支持	详细接口列表
消息队列 CMQ	cmq	资源级	支持	不支持	详细接口列表
运维安全中心（堡垒机）	dasb	服务级	支持	不支持	详细接口列表
数字版权管理解决方案	drm	操作级	支持	不支持	详细接口列表
腾讯电子签（基础版）	essbasic	操作级	支持	不支持	详细接口列表
全局接入	ga	资源级	支持	支持	详细接口列表
网站管家	guanjia	操作级	支持	不支持	详细接口列表
游戏语音GVoice	gvoice	服务级	支持	不支持	详细接口列表
云直播	live	资源级	支持	支持	详细接口列表
媒体处理	mps	资源级	支持	支持	详细接口列表
号码保护	npp	服务级	支持	不支持	详细接口列表
集团账号管理	organization	操作级	支持	不支持	详细接口列表
前端性能监控	rum	资源级	支持	支持	详细接口列表
智聆口语评测	soe	资源级	支持	不支持	详细接口列表
腾讯云 CA	tcca	操作级	支持	不支持	详细接口列表
服务网格	tcm	资源级	支持	支持	详细接口列表
分布式数据库TDSQL MySQL版TDStore自研引擎	tdmysql	资源级	支持	支持	详细接口列表

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
弹性微服务	tem	资源级	支持	支持	详细接口列表
文旅客情大数据	tourism	操作级	支持	不支持	详细接口列表
语音合成	tts	操作级	支持	不支持	详细接口列表
黑产检测及情报	uidai	资源级	支持	支持	详细接口列表
文件多引擎判定平台	vdc	资源级	支持	支持	详细接口列表
微瓴同业开放平台	weilingwith	资源级	支持	不支持	详细接口列表
测试服务	wetest	操作级	支持	不支持	详细接口列表
云智明视视频识别	xvideo	操作级	支持	不支持	详细接口列表

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

计算
计算
云服务器

最近更新时间：2025-06-25 09:12:52

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云服务器	cvm	支持	支持	资源级	部分支持

说明：
云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AdjustPublicAddress	更换公网IP	操作级	*
AllocateAddresses	申请EIPV3	操作级	*
AllocateHosts	创建CDH实例	操作级	*
ApplyDiskBackup	本接口（ApplyDiskBackup）用于回滚云硬盘备份点	资源级	qcs::cvm::
ApplySnapshot	回滚云硬盘快照	资源级	qcs::cvm:$ qcs::cvm:$
AssociateAddress	绑定EIPV3	资源级	qcs::cvm:$ qcs::cvm:$
AssociateInstancesKeyPairs	绑定密钥V3	操作级	*
AssociateNetworkInterfaceSecurityGroups	弹性网卡绑定安全组	操作级	*
AssociateSecurityGroups	实例关联安全组V3	操作级	*
AttachCbsStorages	挂载云盘	资源级	qcs::cvm:$ qcs::cvm:$
AttachDisks	本接口（AttachDisks）用于挂载云硬盘。	资源级	qcs::cvm:$ qcs::cvm:$
BindAutoSnapshotPolicy	绑定自动快照策略	资源级	qcs::cvm:$ qcs::cvm:$ qcs::cvm:$
CancelCandidateOrder	取消预约单	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CloneSecurityGroup	克隆安全组	资源级	qcs::cvm:$
CloneSecurityGroups	批量克隆安全组	资源级	qcs::cvm:$
ColdMigrateInstance	服务冷迁移实例	操作级	*
ConfigureChcAssistVpc	配置CHC物理服务器的部署网络	操作级	*
ConfigureChcDeployVpc	配置CHC物理服务器部署网络	操作级	*
ConvertOperatingSystems	转换操作系统	资源级	qcs::cvm::
CopyAutoSnapshotPolicyCrossAccount	该接口用于进行跨账号复制自动快照策略	资源级	qcs::cvm:$
CopyInstanceDisk	拷贝实例磁盘	资源级	qcs::cvm:$
CopySnapshotCrossAccount	该接口用于进行快照的跨账号复制	资源级	qcs::cvm:$
CopySnapshotCrossRegions	本接口（CopySnapshotCrossRegions）用于快照跨地域复制	资源级	qcs::cvm:$
CreateAutoSnapshotPolicy	创建自动快照策略	操作级	*
CreateCandidateOrder	创建预约单	操作级	*
CreateCandidateOrderWithLongTerm	创建预约单-长期	操作级	*
CreateCbsStorages	购买云盘	操作级	*
CreateDiagnosticReports	创建实例健康检测报告	资源级	qcs::cvm:$ qcs::cvm:$
CreateDisasterRecoverGroup	创建容灾组	资源级	qcs::cvm:$
CreateDiskBackup	本接口（CreateDiskBackup）用于为云硬盘创建一个备份点	资源级	qcs::cvm:$
CreateDisks	该接口（CreateDisks）用于创建云硬盘。	操作级	*
CreateHpcCluster	创建高性能计算集群	资源级	qcs::cvm::
CreateImage	创建镜像V3	资源级	qcs::cvm:$ qcs::cvm:$
CreateKeyPair	创建密钥对	资源级	qcs::cvm:$
CreateLaunchTemplate	创建实例启动模板	资源级	qcs::cvm:$
CreateLaunchTemplateVersion	创建实例启动模板新版本	资源级	qcs::cvm:$
CreatePresetRules	创建预置授权策略	操作级	*
CreateSecurityGroup	创建安全组	操作级	*
CreateSecurityGroupPolicy	创建安全组规则	操作级	*
CreateSnapshot	创建快照	资源级	qcs::cvm:$
DeleteAutoSnapshotPolicies	删除自动快照策略	资源级	qcs::cvm:$
DeleteDisasterRecoverGroup	删除容灾组,仅空容灾组才能被删除。	资源级	qcs::cvm:$
DeleteDisasterRecoverGroups	批量删除容灾组	资源级	qcs::cvm:$
DeleteDiskBackups	本接口(DeleteDiskBackups)用于删除云硬盘的备份点。	资源级	qcs::cvm:$
DeleteDiskSecurityConfigurations	删除用户云盘安全配置	操作级	*
DeleteHpcClusters	删除高性能计算集群	资源级	qcs::cvm:$
DeleteImages	删除镜像V3	资源级	qcs::cvm:$
DeleteInstancesActionTimer	本接口 (DeleteInstancesActionTimer) 用于删除定时任务。	资源级	qcs::cvm:$

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DeleteInstancesDisasterRecoverGroups	实例移除置放群组	资源级	qcs::cvm:: qcs::cvm::
DeleteKeyPairs	删除密钥V3	资源级	qcs::cvm:$
DeleteLaunchTemplate	删除一个实例启动模板以及对应的所有版本	资源级	qcs::cvm:$
DeleteLaunchTemplateVersions	删除一个或者多个实例启动模板版本	资源级	qcs::cvm:$
DeleteMigrateTask	删除迁移任务日志	操作级	*
DeletePresetRules	删除预置授权策略	操作级	*
DeleteSecurityGroup	删除安全组	操作级	*
DeleteSecurityGroupPolicy	删除安全组规则	操作级	*
DeleteSnapshot	删除云硬盘快照	资源级	qcs::cvm:$
DeleteSnapshots	本接口（DeleteSnapshots）用于删除快照。	资源级	qcs::cvm:$
DescribeInstancesCbsNum	查看cvm可挂载云盘数量	资源级	qcs::cvm:$
DetachCbsStorages	卸载云盘	资源级	qcs::cvm:$
DetachDisks	该接口（DetachDisks）用于卸载云硬盘。	资源级	qcs::cvm:$
DisassociateAddress	解绑EIPV3	操作级	*
DisassociateInstancesKeyPairs	解绑密钥对	资源级	qcs::cvm:: qcs::cvm::
DisassociateNetworkInterfaceSecurityGroups	弹性网卡解绑安全组	操作级	*
DisassociateSecurityGroups	实例解关联安全组V3	操作级	*
EnterRescueMode	救援模式	资源级	qcs::cvm:$
ExecuteChcMiniOsCommand	本接口用于对chc执行进入或退出minios的指令	操作级	*
ExitRescueMode	退出救援模式	资源级	qcs::cvm::
ExportImages	导出自定义镜像。	资源级	qcs::cvm:$
ImportExternalImageToEdgeZone	导入外部镜像到边缘可用区，导入后的镜像可用于创建实例	资源级	qcs::cvm::
ImportImage	本接口用于导入镜像，导入后的镜像可用于创建实例。	资源级	qcs::cvm:$
ImportInstancesActionTimer	本接口 (ImportInstancesActionTimer) 用于导入定时任务。	资源级	qcs::cvm:$ qcs::cvm:$
ImportKeyPair	导入密钥对	操作级	*
IncreaseQuota	提升配额	操作级	*
InitializeDisks	本接口（InitializeDisks）用于重新初始化云硬盘至云硬盘初始创建时的状态。	资源级	qcs::cvm:$
InquirePricePurchasePrepInstancePack	创建预扣包询价	操作级	*
InquirePricePurchaseReservedInstancesOffering	创建预留实例询价	操作级	*
InquiryPriceAllocateHosts	创建CDH实例询价	操作级	*
MigrateHpcCluster	迁移HPC集群	资源级	qcs::cvm::
ModifyAccountQuota	修改用户配额数据	操作级	*
ModifyAddressAttribute	修改EIPV3	资源级	qcs::cvm:$
ModifyAddressesBandwidth	调整EIP带宽V3	资源级	qcs::cvm:$

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ModifyAutoSnapshotPolicy	修改自动快照策略	资源级	qcs::cvm:$
ModifyAutoSnapshotPolicyAttribute	修改定期快照策略信息	资源级	qcs::cvm:$
ModifyCbsRenewFlag	设置云硬盘自动续费标记	资源级	qcs::cvm:$
ModifyCbsStorageAttributes	修改云盘属性	资源级	qcs::cvm:$
ModifyChcAttribute	修改CHC物理服务器的属性	操作级	*
ModifyChcDhcpOptions	本接口用于修改chc的dhcp选项，常用于自定义minios下的pxe调试	操作级	*
ModifyChcInstanceTypeSaleRelation	修改CHC云主机机型的售卖关系	操作级	*
ModifyDisasterRecoverGroupAttribute	修改容灾组属性	资源级	qcs::cvm::
ModifyDiskAttributes	本接口（ModifyDiskAttributes）用于修改云盘属性信息，包括云盘名称、所属项目ID等。	操作级	*
ModifyDiskBackupQuota	本接口（ModifyDiskBackupQuota）用于修改云硬盘备份点配额。	资源级	qcs::cvm:$
ModifyDiskExtraPerformance	本接口（ModifyDiskExtraPerformance）用于调整云硬盘额外的性能。目前仅支持增强型SSD云硬盘(CLOUD_HSSD)和极速型SSD云硬盘（CLOUD_TSSD）。	资源级	qcs::cvm:$
ModifyDiskSecurityConfigurations	修改用户云盘安全配置	操作级	*
ModifyDisksChargeType	修改云盘付费类型	资源级	qcs::cvm:$
ModifyDisksRenewFlag	本接口（ModifyDisksRenewFlag）用于修改云硬盘续费标识，支持批量修改。	资源级	qcs::cvm:$
ModifyHostsAttribute	修改CDH实例的属性	操作级	*
ModifyHpcClusterAttribute	修改高性能计算集群属性	资源级	qcs::cvm:$
ModifyImageAttribute	修改镜像属性	资源级	qcs::cvm::
ModifyImageSharePermission	设置镜像分享V3	资源级	qcs::cvm:$
ModifyInstanceDisasterRecoverGroup	本接口 (ModifyInstanceDisasterRecoverGroup) 用于修改实例所在置放群组。* 目前只支持基础网络或私有网络实例，同时系统盘和数据盘类型均为CLOUD_BASIC、CLOUD_PREMIUM、CLOUD_SSD类型的实例使用该接口进行置放群组修改。	资源级	qcs::cvm:$ qcs::cvm:$
ModifyInstanceDiskType	修改实例的硬盘介质	资源级	qcs::cvm:$
ModifyInstanceHpcCluster	修改实例绑定的高性能计算集群	资源级	qcs::cvm::
ModifyInstanceInternetChargeType	切换网络计费模式	操作级	*
ModifyInstancesActionTimer	本接口 (ModifyInstancesActionTimer) 用于修改定时任务信息。	资源级	qcs::cvm:$
ModifyInstancesAttribute	修改实例属性	操作级	*
ModifyInstancesChargeType	修改实例计费模式	资源级	qcs::cvm:$
ModifyInstancesDisasterRecoverGroup	本接口 (ModifyInstancesDisasterRecoverGroup) 用于调整实例所在置放群组。* 目前只支持基础网络或私有网络实例。	资源级	qcs::cvm:$ qcs::cvm:$
ModifyInstancesHostPlacement	CDH子机迁移host机器	资源级	qcs::cvm:$
ModifyInstancesProject	修改实例所属项目	操作级	*
ModifyInstancesRenewFlag	修改实例续费标识	操作级	*
ModifyInstancesVpcAttribute	用于修改实例vpc属性，如私有网络ip	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ModifyKeyPairAttribute	修改密钥对属性	资源级	qcs::cvm::
ModifyLaunchTemplateDefaultVersion	修改实例启动模板默认版本	资源级	qcs::cvm:$
ModifyPreInstancePacksAttribute	修改预扣包属性	资源级	qcs::cvm:$
ModifyPresetRules	修改预置授权策略	操作级	*
ModifyReservedInstances	本接口(ModifyReservedInstances)用于用户预留实例拆分或合并。	资源级	qcs::cvm:$
ModifySecurityGroupAttributes	修改安全组属性	资源级	qcs::cvm:$
ModifySecurityGroupPolicys	修改安全组规则	操作级	*
ModifySingleSecurityGroupPolicy	编辑单条安全组规则	操作级	*
ModifySnapshot	修改云硬盘快照属性	资源级	qcs::cvm:$
ModifySnapshotAttribute	本接口（ModifySnapshotAttribute）用于修改指定快照的属性	资源级	qcs::cvm:$
ModifySnapshotsSharePermission	修改快照共享权限	资源级	qcs::cvm:$
ModifyUserLoginAttribute	修改用户登录属性	操作级	*
ProgramFpgaImage	在线烧录FPGA镜像到实例的FPGA卡	资源级	qcs::cvm::
PurchasePrepInstancePack	购买预扣包	资源级	qcs::cvm::
PurchaseReservedInstancesOffering	创建预留实例。	操作级	*
PurgeInstances	销毁云主机V3	操作级	*
RebootInstances	重启实例	资源级	qcs::cvm:$
ReleaseAddresses	释放EIPV3	资源级	qcs::cvm::
RemoveChcAssistVpc	清理CHC物理服务器的部署网络	操作级	*
RemoveChcDeployVpc	清理CHC物理服务器的部署网络	操作级	*
RemoveInstancesDisasterRecoverGroup	实例解绑置放群组	资源级	qcs::cvm:: qcs::cvm::
RenewAddresses	续费包月带宽弹性公网IP。	资源级	qcs::cvm:$
RenewCbsStorage	续费云盘	操作级	*
RenewDisk	本接口（RenewDisk）用于续费云硬盘。	资源级	qcs::cvm:$
RenewHosts	续费CDH实例	操作级	*
RenewInstances	续费实例	操作级	*
RenewPrepInstancePacks	本接口(RenewPrepInstancePacks)用于续期指定预扣包实例	资源级	qcs::cvm:$
RepairDiagnosticAction	自主检测结果一键修复接口	资源级	qcs::cvm:$
RepairTaskControl	管理维修任务	资源级	qcs::cvm::
ResetChcBmcPassword	本接口 (ResetInstancesPassword) 用于重置CHC物理服务器的带外密码。	操作级	*
ResetInstance	重装云主机V3	资源级	qcs::cvm:$ qcs::cvm:$ qcs::cvm:$
ResetInstancesInternetMaxBandwidth	调整最大带宽	操作级	*
ResetInstancesPassword	重置实例密码	操作级	*
ResetInstancesType	调整子机配置V3	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ResizeCbsStorage	扩容云盘	操作级	*
ResizeDisk	该接口（ResizeDisk）用于调整云硬盘容量。	资源级	qcs::cvm:$
ResizeInstanceDisks	扩容子机数据盘V3	操作级	*
RollbackInstanceSnapshot	回滚实例快照	操作级	*
RunChcInstances	创建云托付租赁服务器	操作级	*
RunInstances	创建云主机V3	资源级	qcs::cvm:: qcs::cvm:: qcs::cvm:: qcs::cvm:: qcs::vpc::u qcs::cvm:: qcs::cvm:: qcs::vpc::u
StartInstances	启动云主机V3	资源级	qcs::cvm:$
StopInstances	关闭实例	资源级	qcs::cvm::
SubscribeStockNotify	订阅机型到货通知	操作级	*
SwitchParameterPurchaseReservedInstancesOffering	本接口(SwitchParameterPurchaseReservedInstancesOffering)用于创建指定配置的预留实例参数转换。	操作级	*
SyncImages	同步镜像V3	资源级	qcs::cvm:$
TerminateCbsStorages	销毁云硬盘	资源级	qcs::cvm:$
TerminateDisks	本接口（TerminateDisks）用于退还云硬盘。	资源级	qcs::cvm:$
TerminateInstances	退还实例	资源级	qcs::cvm:$
TransformAddress	普通公网IP转EIPV3	操作级	*
UnbindAutoSnapshotPolicy	解绑自动快照策略	资源级	qcs::cvm:$ qcs::cvm:$ qcs::cvm:$
UnsubscribeStockNotify	取消订阅到货通知	资源级	qcs::cvm::
UpdateDisasterRecoverGroup	更新容灾组信息	资源级	qcs::cvm:$
UpdateInstancesActionTimer	本接口(UpdateInstancesActionTimer)用于修改定时任务信息。	资源级	qcs::cvm:$

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AssistRecommend	选型助手推荐	操作级	*
AssistRecommendConfig	选型助手推荐配置查询	操作级	*
CheckNetworkInterfaceSecurityGroupReady	检查网卡安全组是否Ready	操作级	*
DescribeAccountAttributes	查询用户属性	操作级	*
DescribeAccountQuota	查询用户配额详情	操作级	*
DescribeAddressQuota	查询EIP配额V3	操作级	*
DescribeAllBlockStorages	查询块存储	操作级	*
DescribeAutoSnapshotPolicies	查看自动快照策略	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeAvailableFeatures	查询配置的功能特性是否可用	操作级	*
DescribeBlockStorages	查询块存储	操作级	*
DescribeCandidateOrder	查询预约单	资源级	qcs::cvm::uin/${uin}:orc
DescribeCandidateOrderInstances	查询候补单关联的实例详情	资源级	qcs::cvm::uin/${uin}:orc
DescribeCbsAssociatedAsp	查询绑定的自动快照策略	资源级	qcs::cvm:${region}:uin/
DescribeCbsStorages	查询云盘	操作级	*
DescribeCbsStoragesForRecycle	查询回收站里的云盘	操作级	*
DescribeChcDeniedActions	查询CHC物理服务器禁止做的操作	操作级	*
DescribeChcGateways	查询专属CHC网关列表	操作级	*
DescribeChcHostConsumption	查询CHC云主机的消耗	操作级	*
DescribeChcHostTypes	查询CHC物理服务器机型	操作级	*
DescribeChcHosts	于查询一个或多个CHC物理服务器详细信息	资源级	qcs::cvm:${region}:uin/
DescribeChcInstanceTypes	查询CHC云主机机型	操作级	*
DescribeChcInstanceTypesForManager	管理员查看CHC云主机机型	操作级	*
DescribeChcZones	查询CHC云托付物理服务器的可用区	操作级	*
DescribeCopyAutoSnapshotPolicy	该接口用于跨账号复制的自动快照策略查询	操作级	*
DescribeDedicatedClusterDiskStatistics	本API(DescribeDedicatedClusterDiskStatistics)用于查询CDC集群云硬盘容量的统计信息	操作级	*
DescribeDiagnosticReports	描述实例健康检测报告	资源级	qcs::cvm:$region:uin/$ qcs::cvm:${region}:uin/
DescribeDisasterRecoverGroupQuota	本接口 (DescribeDisasterRecoverGroupQuota)用于查询分散置放群组配额。	资源级	qcs::cvm::uin/${uin}:ps/
DescribeDisasterRecoverGroups	查询容灾组	资源级	qcs::cvm:${region}:uin/
DescribeDiskAssociatedAutoSnapshotPolicy	查询云硬盘关联定期快照策略	操作级	*
DescribeDiskAssociatedSnapshots	查询云硬盘关联快照信息	操作级	*
DescribeDiskBackups	本接口（DescribeDiskBackups）用于查询备份点的详细信息	操作级	*
DescribeDiskSecurityConfigurations	查询用户云盘安全配置	操作级	*
DescribeDisks	查询云硬盘列表	操作级	*
DescribeEdgeZones	本接口(DescribeEdgeZones)用于查询边缘可用区信息。	操作级	*
DescribeEipStatistics	该接口用于查询各地域EIP数量统计信息，包括全地域EIP总数，和各地域的地域名称及其EIP总数等。	资源级	qcs::cvm:${region}:uin/
DescribeHostCapacity	查询cdh主机创建子机的能力	资源级	qcs::cvm:${Region}:uin
DescribeHostReleaseInfo	获取发布变更历史信息	操作级	*
DescribeHosts	查看CDH实例列表	操作级	*
DescribeHpcClusterQuota	查看高性能计算集群的配额限制	资源级	qcs::cvm::uin/${uin}:hp
DescribeHpcClusters	查询高性能集群信息	资源级	qcs::cvm::uin/${uin}:hp
DescribeImageDetectionDescriptions	查询镜像检测项描述信息	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeImageFromFamily	查询镜像内可用镜像	操作级	*
DescribeImageQuota	查询用户账号的镜像配额	操作级	*
DescribeImageStatistics	查询镜像数量统计信息	操作级	*
DescribeImages	查询镜像V3	操作级	*
DescribeImportImageOs	查看可以导入的镜像操作系统信息。	操作级	*
DescribeInstanceAttributes	获取指定实例属性	资源级	qcs::cvm:${region}:uin/
DescribeInstanceChargeTypeConfigs	查询CVM支持的计费模式	操作级	*
DescribeInstanceConfigInfos	查询实例静态配置信息	操作级	*
DescribeInstanceFamilyConfigs	查询所支持的实例机型族信息	操作级	*
DescribeInstanceInternetBandwidthConfigs	查询实例带宽配置	操作级	*
DescribeInstanceQuota	查询实例机型剩余资源数	操作级	*
DescribeInstanceReservedInventory	查询实例预留库存	操作级	*
DescribeInstanceTypeConfigs	查询实例机型列表	操作级	*
DescribeInstanceTypeRecommendTypeConfigs	查询同一可用区下相同规格推荐的机型信息	操作级	*
DescribeInstanceTypeZoneStatus	查询机型相关可用区售卖状态	操作级	*
DescribeInstanceVncUrl	查询实例管理终端地址	资源级	qcs::cvm:${region}:uin/
DescribeInstanceVolumeTarget	查询子机挂载的盘的盘符	资源级	qcs::cvm:${Region}:uin
DescribeInstances	查看实例列表	资源级	qcs::cvm::uin/${uin}:ins
DescribeInstancesAttributes	批量获取指定实例属性	资源级	qcs::cvm::uin/${uin}:ins
DescribeInstancesConvertOSAttributes	查询实例转换操作系统的属性	资源级	qcs::cvm::uin/${uin}:ins
DescribeInstancesCreateImageAttributes	查询实例创建镜像的属性	资源级	qcs::cvm:${Region}:uin
DescribeInstancesDiskNum	该接口（DescribeInstancesDiskNum）用于查询实例上已挂载的云硬盘数量	资源级	qcs::cvm:${region}:uin/
DescribeInstancesModification	查询实例可调整配置	资源级	qcs::cvm:${region}:uin/
DescribeInstancesOfferings	查询实例库存	操作级	*
DescribeInstancesOperationLimit	查询实例操作限制	资源级	qcs::cvm:${region}:uin/
DescribeInstancesReturnable	DescribeInstancesReturnable	操作级	*
DescribeInstancesStatus	查看实例状态列表	操作级	*
DescribeInternetChargeTypeConfigs	查询网络计费类型	操作级	*
DescribeKeyPairs	查询密钥对列表	操作级	*
DescribeLaunchTemplateVersions	查询实例模板版本信息	资源级	qcs::cvm:$region:uin/$
DescribeLaunchTemplates	查询一个或者多个实例启动模板	资源级	qcs::cvm:$region:uin/$
DescribeMarketImages	查询市场镜像列表	操作级	*
DescribeMigrateTaskStatus	查询服务迁移任务状态	操作级	*
DescribePreferentialInstances	获取优惠活动免费升级机器信息接口	资源级	qcs::cvm:${Region}:uin
DescribePreferentialRegion	获取正在进行优惠裁撤活动的可用区	操作级	*
DescribePrepInstancePacksSupplyTask	查询预扣包水位补充任务	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribePresetRuleDetail	获取预置授权策略详情	操作级	*
DescribePresetRules	获取预置授权策略列表	操作级	*
DescribePurchaseActivityInstanceFamily	查询享受新购活动的机型	操作级	*
DescribeQuotaIncreaseHistory	查询配额提升申请记录	操作级	*
DescribeQuotaIncreaseHistoryOverview	查询配额提升申请记录-全地域	操作级	*
DescribeQuotaKeys	查询配额对象列表	操作级	*
DescribeQuotaUpperLimit	查询配额自助申请上限	操作级	*
DescribeQuotas	查询配额	操作级	*
DescribeRecommendZoneInstanceTypes	推荐用户在相近地域购买相同或相似机型	操作级	*
DescribeRecommendedZones	查询可用区规格配额排序列表	操作级	*
DescribeRegions	查询地域列表	操作级	*
DescribeReservedInstanceStatistics	查询各个地域预留实例统计信息	资源级	qcs::cvm::uin/${uin}:res
DescribeReservedInstances	本接口(DescribeReservedInstances)可提供列出用户已购买的预留实例	资源级	qcs::cvm::uin/${uin}:res
DescribeReservedInstancesConfigInfo	查询预留实例机型配置。	操作级	*
DescribeReservedInstancesConfigInfos	查询预留实例机型配置。	操作级	*
DescribeReservedInstancesDurations	列出预留实例相关有效期时长配置。	操作级	*
DescribeReservedInstancesOfferings	列出可购买的预留实例配置	操作级	*
DescribeReservedInstancesProductDescriptions	列出预留实例计费的平台	操作级	*
DescribeReservedInstancesZones	列出预留实例相关可用区配置	操作级	*
DescribeReservedInventories	查询预留库存	操作级	*
DescribeResourcesOverview	查询概览页详情	操作级	*
DescribeRoyalstSpotInstanceInventory	查询尊享型竞价实例的库存信息	操作级	*
DescribeSecurityGroupAssociateInstances	查询安全组绑定资源数	操作级	*
DescribeSecurityGroupLimits	查询安全组配额	操作级	*
DescribeSecurityGroupPolicys	查询安全组规则	资源级	qcs::cvm::uin/${uin}:sg/
DescribeSnapshotOverview	查询快照使用概览	操作级	*
DescribeSnapshotSharePermission	本接口（DescribeSnapshotSharePermission）用于查询快照的共享信息。	资源级	qcs::cvm:${region}:uin/
DescribeSnapshots	查询云硬盘快照	操作级	*
DescribeSubMethod	获取故障处理策略列表	操作级	*
DescribeTask	控制台查询des任务接口	操作级	*
DescribeTaskInfo	故障历史查询	资源级	qcs::cvm::uin/${uin}:ins
DescribeTaskOperationLog	获取维修任务操作　志	操作级	*
DescribeTaskType	获取故障类型	操作级	*
DescribeUserAvailableInstanceTypes	购买页展示用户可用机型	操作级	*
DescribeUserAvailableRegionAndZones	查询用户可用的地域	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeUserAvailableZones	查询可用区列表	操作级	*
DescribeUserDiskResources	本接口（DescribeUserDiskResources）用于查询所有用户在所有地域下的云盘数量、快照数量及快照配额。	操作级	*
DescribeUserGlobalConfigs	查询用户全局配置	操作级	*
DescribeUserInstanceQuota	查询用户实例配额	操作级	*
DescribeUserInstancesDiscountInfo	本接口(DescribeUserInstancesDiscountInfo)用于获取用户当前实例可使用折扣信息。	操作级	*
DescribeUserLoginAttribute	查询用户登录属性	操作级	*
DescribeUserReservedInstanceQuota	查询用户预留实例配额	操作级	*
DescribeUserResources	查询云硬盘概览信息	操作级	*
DescribeUserZoneStatus	查询可用区实例计费类型状态	操作级	*
DescribeZoneCpuQuota	查询可用区CPU配额	操作级	*
DescribeZoneHostConfigInfos	获取专用宿主机型配置列表	操作级	*
DescribeZoneHostForSellStatus	获取专用宿主机的大区售罄情况	操作级	*
DescribeZoneInstanceConfigInfos	获取可用区机型配置信息	操作级	*
DescribeZoneInstanceSoldDiscount	可用区机型折扣查询	操作级	*
DescribeZones	查询可用区列表	操作级	*
ExitLiveMigrateInstance	结束服务热迁移	操作级	*
ImportCbs	迁入数据盘	操作级	*
InquiryPriceModifyInstanceDiskType	修改硬盘介质询价	操作级	*
InquiryPriceModifyInstanceInternetChargeType	InquiryPriceModifyInstanceInternetChargeType	操作级	*
InquiryPriceModifyInstancesChargeType	修改实例计费模式询价	操作级	*
InquiryPriceRenewHosts	续费CDH实例询价	操作级	*
InquiryPriceRenewInstances	查询价格续费实例	操作级	*
InquiryPriceResetInstance	询价重置实例	资源级	qcs::cvm:${region}:uin/ qcs::cvm:${region}:uin/
InquiryPriceResetInstancesInternetMaxBandwidth	询价重置实例带宽	资源级	qcs::cvm:${region}:uin/
InquiryPriceResetInstancesType	询价重置实例类型	资源级	qcs::cvm::uin/${uin}:ins
InquiryPriceResizeInstanceDisks	询价重置实例磁盘	资源级	qcs::cvm:${region}:uin/
InquiryPriceRunInstances	查询创建价格	资源级	qcs::cvm:${region}:uin/ qcs::cvm:${region}:uin/ qcs::cvm:${region}:uin/ qcs::cvm:${region}:uin/
InquiryPriceTerminateInstances	退还实例询价	操作级	*
InquirySnapshotPrice	查询云硬盘快照价格	操作级	*
InquiryStoragePrice	查询云盘价格	操作级	*
ListInstanceChanged	获取预约单实例变更信息	资源级	qcs::cvm::uin/${uin}:or
ListTimeWindow	获取时间窗数据	操作级	*
LiveMigrateInstance	服务热迁移实例	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
QueryDisasterRecoverGroup	查询容灾组信息	资源级	qcs::cvm:${region}:uin/
QuerySubscribeStockNotify	到货订阅记录查询	资源级	qcs::cvm::uin/${uin}:no
ViewModifyInstancesAttribute	修改实例属性	操作级	*

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeAddresses	查询EIPV3	资源级	qcs::cvm:${region}:uin/${uin}:eip/*
DescribeDedicatedPrepInstanceStatistics	查询专有预扣资源列表	资源级	qcs::cvm:${region}:uin/${uin}:prepinstancepacl
DescribeImageFamilies	查询所有镜像族	操作级	*
DescribeImageSharePermission	查询镜像分享V3	资源级	qcs::cvm:${region}:uin/${uin}:image/${ImageId}
DescribeInstanceBanInfo	查询实例封禁信息	资源级	qcs::cvm:${region}:uin/${uin}:instance/${instan
DescribeInstancesActionTimer	本接口(DescribeInstancesActionTimer)用于查询定时任务信息。	资源级	qcs::cvm:${region}:uin/${uin}:instance/${instan
DescribeInstancesActivityDiscount	查询实例享受的最低活动折扣。	资源级	qcs::cvm::uin/${uin}:instance/${instanceId}
DescribePrepInstancePacks	查询预扣包	资源级	qcs::cvm:${region}:uin/${uin}:prepinstancepacl
DescribeSecurityGroups	查询安全组	资源级	qcs::cvm:${region}:uin/${uin}:sg/*
SearchUserInstance	全地域搜索用户CVM信息	操作级	*

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeHostsVcpuMultiple	查询CDH实例支持的vcpu超卖倍数	资源级	qcs::cvm:${Region}:uin/:host/${HostIds}	支持
ExportImage	导出镜像	操作级	*	支持
PreferentialUpgradeInstancesType	优惠活动免费升级机器配置接口	操作级	*	支持

轻量应用服务器

最近更新时间：2025-06-25 09:15:25

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
轻量应用服务器	lighthouse	支持	不支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AddDomain	本接口 (AddDomain) 用于添加域名。	操作级	*
ApplyDiskBackup	本接口（ApplyDiskBackup）用于回滚指定云硬盘的备份点。 • 仅支持回滚到原云硬盘。 • 用于回滚的云硬盘备份点必须处于 NORMAL 状态。 • 回滚云硬盘备份点时，云硬盘的状态必须为UNATTACHED或ATTACHED。	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:disk/ qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:disk-backup/${diskBackupId}
ApplyFirewallTemplate	本接口 (ApplyFirewallTemplate) 用于应用防火墙模板。	资源级	qcs::lighthouse::uin/${uin}:firewall-temp
ApplyInstanceSnapshot	回滚实例快照	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:insta qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:snap
AssignInstancesIpv6Address	批量给实例分配公网IPv6地址。	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:insta
AssociateInstancesKeyPairs	绑定密钥对	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:insta qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:keyp
AttachCcn	关联云联网	操作级	*
AttachDisks	本接口（AttachDisks）用于挂载一个或多个弹性云盘。	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:disk/ qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:insta
BindInstanceDomain	实例绑定域名	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:insta
CancelShareBlueprintAcrossAccounts	本接口（CancelShareBlueprintAcrossAccounts）用于取消镜像跨账号共享。	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:blue
CreateBlueprint	创建镜像	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:insta qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:blue

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CreateDNSRecord	本接口 (CreateDNSRecord) 用于添加域名解析。	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:dom
CreateDNSRecords	本接口 (CreateDNSRecords) 用于添加域名解析。	资源级	qcs::lighthouse::uin/${uin}:domain/${don
CreateDiskBackup	本接口 (CreateDiskBackup) 用于创建指定云硬盘 (当前只支持数据盘) 的数据备份点。	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:disk/ qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:disk
CreateDisks	本接口 (CreateDisks) 用于创建一个或多个弹性云盘。	操作级	*
CreateFirewallRules	添加防火墙规则	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:insta
CreateFirewallTemplate	本接口 (CreateFirewallTemplate) 用于创建防火墙模板。	操作级	*
CreateFirewallTemplateRules	本接口 (CreateFirewallTemplateRules) 用于创建防火墙模板规则	资源级	qcs::lighthouse::uin/${uin}:firewall-temp
CreateFunction	创建函数	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:insta
CreateFunctionVersion	创建函数版本	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:insta
CreateInstanceSnapshot	创建实例快照	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:insta qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:snap
CreateInstances	创建实例	操作级	*
CreateKeyPair	创建密钥对	操作级	*
CreateMcpServer	创建MCP Server	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:insta
DebugFunctionVersion	调试函数版本	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:insta
DeleteBlueprints	删除镜像	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:blue
DeleteDNSRecord	本接口 (DeleteDNSRecord) 用于删除域名解析。	资源级	qcs::lighthouse::uin/${uin}:dns-record/$
DeleteDiskBackups	本接口 (DeleteDiskBackups) 用于删除云硬盘备份点。云硬盘备份点必须处于 NORMAL 状态，云硬盘备份点状态可以通过 DescribeDiskBackups接口查询，见输出参数中 DiskBackupState 字段解释。	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:disk backup/${diskBackupId}
DeleteFirewallRules	删除防火墙规则	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:insta
DeleteFirewallTemplate	本接口 (DeleteFirewallTemplate) 用于删除防火墙模板。	资源级	qcs::lighthouse::uin/${uin}:firewall-temp
DeleteFirewallTemplateRules	本接口 (DeleteFirewallTemplateRules) 用于删除防火墙模板规则。	资源级	qcs::lighthouse::uin/${uin}:firewall-temp rule/${templateRuleId}}
DeleteKeyPairs	删除密钥对	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:keyp
DeleteSnapshots	删除快照	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:snap
DeployFunction	部署函数	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:insta
DetachCcn	解关联云联网	操作级	*
DetachDisks	本接口 (DetachDisks) 用于卸载一个或多个弹性云盘。	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:disk/
DisassociateInstancesKeyPairs	解绑密钥对	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:insta qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:keyp
EnterRescueMode	本接口 (EnterRescueMode) 用于让实例进入救援模式。	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:insta

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ExitRescueMode	本接口（ExitRescueMode）用于让实例退出救援模式。	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:insta
ImportKeyPair	导入密钥对	操作级	*
InstallAutomationTool	本接口（InstallAutomationTool）用于在实例操作系统上安装腾讯云自动化助手 TAT 的 agent 组件。	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:insta
InstallCertificate	本接口（InstallCertificate）用于在支持开启 HTTPS 访问的实例内部安装 SSL 证书、并启用对应域名的 HTTPS 访问。	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:insta
IsolateDisks	本接口(IsolateDisks)用于隔离实例	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:disk/
IsolateInstances	隔离	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:insta
ModifyBlueprintAttribute	修改镜像属性	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:blue
ModifyBlueprintSharePermission	本接口（ModifyBlueprintSharePermission）用于修改自定义镜像共享属性，允许将镜像共享或者取消共享到CVM云服务器镜像。镜像的状态必须为NORMAL才可以共享。	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:blue
ModifyDNSRecord	本接口（ModifyDNSRecord）用于修改域名解析。	资源级	qcs::lighthouse::uin/${uin}:dns-record/$
ModifyDiskBackupsAttribute	本接口（ModifyDiskBackupsAttribute）用于修改云硬盘备份点属性。	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:disk-backup/${diskBackupId}
ModifyDisks	本接口（ModifyDisks）用于变配云硬盘。	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:disk/
ModifyDisksAttribute	本接口(ModifyDisksAttribute)用于修改磁盘属性	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:disk/
ModifyDisksBackupQuota	本接口(ModifyDisksBackupQuota)用于调整云硬盘备份点配额。	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:disk/
ModifyDisksRenewFlag	本接口（ModifyDisksRenewFlag）用于修改磁盘续费标识。	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:disk/
ModifyDockerContainer	修改实例内的Docker容器	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:insta
ModifyFirewallRuleDescription	修改防火墙规则描述	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:insta
ModifyFirewallRules	修改防火墙规则	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:insta
ModifyFirewallTemplate	本接口（ModifyFirewallTemplate）用于修改防火墙模板。	资源级	qcs::lighthouse::uin/${uin}:firewall-temp
ModifyFunction	修改函数信息	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:insta
ModifyHttpsSettings	修改域名 HTTPS 配置	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:dom
ModifyImageSharePermission	ModifyImageSharePermission	操作级	*
ModifyInstancePublicAddress	变更实例公网地址	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:insta
ModifyInstancesAttribute	修改实例的属性	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:insta
ModifyInstancesBundle	变更实例套餐	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:insta
ModifyInstancesIpv6Bandwidth	批量修改实例IPv6地址带宽。	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:insta
ModifyInstancesRenewFlag	修改实例续费标识	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:insta
ModifyMcpServer	修改MCP Server	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:insta
ModifySnapshotAttribute	修改快照信息	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:snap

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ModifyUserPreferences	本接口(DescribeUserPreferences)用于修改用户偏好配置。	操作级	*
RebootInstances	重启实例	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:insta
RemoveDockerContainers	删除Docker容器	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:insta
RemoveDomain	本接口 (RemoveDomain) 用于删除域名。	资源级	qcs::lighthouse::uin/${uin}:domain/${don
RemoveFunctionVersions	删除函数版本列表	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:insta
RemoveFunctions	删除函数列表	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:insta
RemoveMcpServers	删除MCP Server列表	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:insta
RenameDockerContainer	重命名Docker容器	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:insta
RenewDisks	本接口(RenewDisks)用于续费一个或多个磁盘	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:disk/
RenewInstances	续费	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:insta
ReplaceFirewallTemplateRule	本接口 (ReplaceFirewallTemplateRules) 用于替换防火墙模板规则。	资源级	qcs::lighthouse::uin/${uin}:firewall-temp rule/${templateRuleId}}
RerunDockerContainer	重新创建并运行Docker容器	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:insta
ResetAttachCcn	重新申请关联云联网	操作级	*
ResetFirewallTemplateRules	本接口 (ResetFirewallTemplateRules) 用于重置防火墙模板下所有规则。	资源级	qcs::lighthouse::uin/${uin}:firewall-temp
ResetInstance	重置应用	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:insta
ResetInstancesPassword	重置实例密码	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:insta
ResizeDisks	本接口(ResizeDisks)用于扩容云硬盘。该操作目前仅支持云硬盘类型为数据盘的云硬盘。	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:disk/
RestartDockerContainers	重启Docker容器	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:insta
RestartMcpServers	重启MCP Server列表	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:insta
RunDockerContainers	创建并运行Docker容器	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:insta
ShareBlueprintAcrossAccounts	本接口（ShareBlueprintAcrossAccounts）用于跨账号共享镜像。	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:blue
StartDockerContainers	启动Docker容器	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:insta
StartInstances	启动实例	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:insta
StartMcpServers	开启MCP Server列表	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:insta
StopDockerContainers	停止Docker容器	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:insta
StopInstances	关闭实例	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:insta
StopMcpServers	关闭MCP Server列表	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:insta
SyncBlueprint	本接口 (SyncBlueprint) 用于将自定义镜像同步到其它地域。	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:blue
TerminateDisks	本接口（TerminateDisks）用于销毁一个或多个磁盘。	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:disk/
TerminateInstances	退还	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:insta
UnassignInstancesIpv6Address	批量解绑实例IPv6地址	资源级	qcs::lighthouse::uin/${uin}:instance/${Ins
UnbindInstanceDomain	解绑实例域名	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:insta
UndeployFunction	取消部署函数	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:insta

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
UpdateGameDedicatedServers	更新游戏服务	资源级	qcs::lighthouse::uin/${uin}:instance/*

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CheckFirewallRules	检查防火墙规则	资源级	qcs::lighthouse::uin/${uin}:
DescribeAllBlueprintsOverview	本接口 (DescribeAllBlueprintsOverview) 用于查询全地域镜像概览信息。	操作级	*
DescribeAllDiskBackupsOverview	本接口 (DescribeAllDiskBackupsOverview) 用于查询全地域云硬盘备份点概览信息。	操作级	*
DescribeAllDisksOverview	本接口 (DescribeAllDisksOverview) 用于查询全地域云硬盘概览信息。	操作级	*
DescribeAllInstancesOverview	本接口 (DescribeAllInstancesOverview) 用于查询全地域实例概览信息。	操作级	*
DescribeAllSnapshotsOverview	本接口 (DescribeAllSnapshotsOverview) 用于查询全地域快照概览信息。	操作级	*
DescribeBlueprintBundles	查询镜像套餐列表	操作级	*
DescribeBlueprintSharePermission	DescribeBlueprintSharePermission	资源级	qcs::lighthouse:${region}:u
DescribeBlueprintsShareAcrossAccountInfos	本接口（DescribeBlueprintsShareAcrossAccountInfos）用于查询一个或多个镜像的跨账号共享信息。	资源级	qcs::lighthouse:${region}:u
DescribeDNSRecords	本接口 (DescribeDNSRecords) 用于查询域名解析列表。	资源级	qcs::lighthouse::uin/${uin}:
DescribeDiskBackups	本接口（DescribeDiskBackups）用于查询云硬盘备份点的详细信息。	资源级	qcs::lighthouse:${region}:u
DescribeDiskBackupsDeniedActions	本接口（DescribeDiskBackupsDeniedActions）用于查询一个或多个云硬盘备份点的操作限制列表信息。	资源级	qcs::lighthouse:${region}:u backup/${diskBackupId}
DescribeDiskConfigs	本接口（DescribeDiskConfigs）用于查询磁盘配置。	操作级	*
DescribeDiskDiscount	本接口(DescribeDiskDiscount)用于查询磁盘折扣信息	操作级	*
DescribeDisks	本接口（DescribeDisks）用于查询磁盘信息。	资源级	qcs::lighthouse:${region}:u
DescribeDisksDeniedActions	本接口（DescribeDisksDeniedActions）用于查询一个或多个磁盘的操作限制列表信息	资源级	qcs::lighthouse:${region}:u
DescribeDisksReturnable	本接口（DescribeDisksReturnable）用于查询磁盘是否可退还。	资源级	qcs::lighthouse:${region}:u
DescribeDockerContainerConfiguration	查询Docker容器配置信息	资源级	qcs::lighthouse:${region}:u
DescribeDockerContainerDetail	查询Docker容器详情	资源级	qcs::lighthouse:${region}:u
DescribeDomains	本接口 (DescribeDomains) 用于查询域名列表。	资源级	qcs::lighthouse::uin/${uin}:
DescribeFeaturesAvailability	查询一组特性的可用性	操作级	*
DescribeFirewallRulesTemplate	查询防火墙规则模板	操作级	*
DescribeFirewallTemplateApplyRecords	本接口 (DescribeFirewallTemplateApplyRecords) 用于查询防火墙模板应用记录列表。	资源级	qcs::lighthouse::uin/${uin}:
DescribeFirewallTemplateQuota	本接口 (DescribeFirewallTemplateQuota) 用于查询防火墙模板配额。	操作级	*
DescribeFirewallTemplateRuleQuota	本接口 (DescribeFirewallTemplateRuleQuota) 用于	资源级	qcs::lighthouse::uin/${uin}:

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
	查询防火墙模板规则配额。		
DescribeFirewallTemplateRules	本接口 (DescribeFirewallTemplateRules) 用于查询防火墙模板规则列表。	资源级	qcs::lighthouse::uin/${uin}:
DescribeFirewallTemplates	本接口 (DescribeFirewallTemplates) 用于查询防火墙模板列表	资源级	qcs::lighthouse::uin/${uin}:
DescribeGeneralResourceQuotas	查询通用资源配额信息	操作级	*
DescribeGraphData	获取硬盘分区使用图	操作级	*
DescribeInstanceLoginKeyPair	查询实例默认登录密钥	资源级	qcs::lighthouse::uin/${uin}:
DescribeInstanceVncUrl	查询实例管理终端地址	资源级	qcs::lighthouse:${region}:u
DescribeInstancesDiskNum	本接口(DescribeInstancesDiskNum)用于查询实例挂载云盘数量。	资源级	qcs::lighthouse:${region}:u
DescribeInstancesReturnable	查询实例是否可退还	资源级	qcs::lighthouse:${region}:u
DescribeInstancesTrafficPackages	查看实例流量包详情	资源级	qcs::lighthouse:${region}:u
DescribeMcpServerTemplates	查询社区MCP Server	操作级	*
DescribeMcpServers	查询MCP Servers	资源级	qcs::lighthouse:${region}:u
DescribeMonitorData	查询指标监控数据	操作级	*
DescribePresetFirewallRules	本接口（DescribePresetFirewallRules）用于查询预设防火墙规则。	操作级	*
DescribeResetInstanceBlueprints	查询重置实例的镜像信息	资源级	qcs::lighthouse:${region}:u
DescribeServiceLinkedRoleExist	查询服务角色是否存在	操作级	*
DescribeUserPreferences	本接口(DescribeUserPreferences)用于查询用户偏好配置。	操作级	*
GetMonitorData	拉取指标监控数据	操作级	*
InquirePriceCreateBlueprint	创建镜像询价	操作级	*
InquirePriceCreateDisks	本接口（InquirePriceCreateDisks）用于新购磁盘询价。	操作级	*
InquirePriceCreateInstances	创建实例询价	操作级	*
InquirePriceIsolateDisks	本接口（InquirePriceIsolateDisks）用于退还云硬盘询价。当前仅支持云硬盘类型为数据盘的云硬盘。	资源级	qcs::lighthouse:${region}:u
InquirePriceIsolateInstances	本接口（InquirePriceIsolateInstances）用于退还实例询价。	资源级	qcs::lighthouse:${region}:u
InquirePriceModifyDisks	本接口（InquirePriceModifyDisks）用于变配云硬盘询价。	资源级	qcs::lighthouse:${region}:u
InquirePriceModifyDisksBackupQuota	本接口（InquirePriceModifyDisksBackupQuota）用于调整云硬盘备份点配额询价。该操作目前仅支持云硬盘类型为数据盘的云硬盘。	资源级	qcs::lighthouse:${region}:u
InquirePriceRenewDisks	本接口（InquirePriceRenewDisks）用于续费磁盘询价。	资源级	qcs::lighthouse:${region}:u
InquirePriceRenewInstances	续费实例询价	资源级	qcs::lighthouse:${region}:u
InquirePriceResizeDisks	本接口（InquirePriceResizeDisks）用于扩容云硬盘询价。	资源级	qcs::lighthouse:${region}:u
SearchInstances	根据关键词模糊搜索实例	资源级	qcs::lighthouse:${region}:u
SwitchParameterModifyDisksBackupQuota	调整云硬盘备份点配额计费参数转换。	操作级	*

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeBlueprintInstances	查询镜像实例信息	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:instance
DescribeBlueprints	查询镜像信息	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:blueprint
DescribeCcnAttachedInstances	查询云联网关联的实例信息	操作级	*
DescribeDockerActivities	查询Docker活动列表	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:instance
DescribeDockerContainers	查询容器列表	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:instance
DescribeFirewallRules	查询防火墙规则	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:instance
DescribeFunctionActivities	查询函数活动列表	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:instance
DescribeFunctionVersions	查询函数版本列表	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:instance
DescribeFunctions	查询函数列表	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:instance
DescribeImagesToShare	本接口(DescribeImagesToShare)用于查询CVM的自定义镜像列表共享到轻量应用服务器。	操作级	*
DescribeInstallCertificateTasks	本接口(DescribeInstallCertificateTasks)用于查询 SSL 证书安装记录。	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:instance
DescribeInstanceDomains	查询实例绑定域名列表	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:domain/* qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:instance
DescribeInstanceDomainsDeniedActions	查看实例关联域名操作限制列表	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:instance
DescribeInstances	查看实例列表	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:instance
DescribeInstancesCreateBlueprintAttributes	查询实例创建镜像的属性	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:instance
DescribeInstancesDeniedActions	查看实例操作限制列表	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:instance
DescribeKeyPairs	查询用户密钥对列表	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:keypair/*
DescribeModifyInstanceBundles	查询实例可变更套餐列表	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:instance
DescribeSnapshots	查看快照列表	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:snapsho
DescribeSnapshotsDeniedActions	查看快照操作限制列表	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:snapsho
DescribeSupportHttpsInstances	本接口(DescribeSupportHttpsInstances)用于查询支持开启 HTTPS 访问的实例。	资源级	qcs::lighthouse:${region}:uin/${uin}:instance

弹性伸缩

最近更新时间：2025-06-25 09:10:28

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
弹性伸缩	as	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AttachInstances	添加 CVM 实例到伸缩组	操作级	*
AttachLoadBalancers	此接口（AttachLoadBalancers）用于将负载均衡器添加到伸缩组。	资源级	qcs::as:${region}:uin/${uin}:auto-scaling-group/${autoScalingGroupId}
CancelInstanceRefresh	取消实例刷新	资源级	qcs::as:${region}:uin/${uin}:auto-scaling-group/${autoScalingGroupId}
ClearLaunchConfigurationAttributes	清除启动配置属性	资源级	qcs::as:$region:$account:launch-configuration/$launchConfigurationId
CompleteLifecycleAction	完成生命周期动作	操作级	*
CreateAutoScalingGroup	创建伸缩组	资源级	qcs::as:${region}:uin/${uin}:auto-scaling-qcs::as:${region}:uin/${uin}:launch-configuration/${ascId}
CreateAutoScalingGroupFromInstance	根据实例创建启动配置及伸缩组	资源级	qcs::as:$region:$account:auto-scaling-g
CreateLaunchConfiguration	创建启动配置	资源级	qcs::as::uin/${uin}:launch-configuration/* qcs::cvm::uin/${uin}:image/${ImageId} qcs::as::uin/${uin}:sg/${sgId} qcs::as::uin/${uin}:keypair/${skeyId}
CreateLifecycleHook	创建生命周期挂钩	资源级	qcs::as:${region}:uin/${uin}:auto-scaling-group/${asgId}
CreateNotificationConfiguration	创建通知	操作级	*
CreateScalingPolicy	创建告警触发策略	操作级	*
CreateScheduledAction	创建定时任务	操作级	*
DeleteAutoScalingGroup	删除伸缩组	操作级	*
DeleteLaunchConfiguration	删除启动配置	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DeleteLifecycleHook	删除生命周期挂钩	操作级	*
DeleteNotificationConfiguration	删除通知	操作级	*
DeleteScalingPolicy	删除告警触发策略	操作级	*
DeleteScheduledAction	删除定时任务	操作级	*
DetachInstances	从伸缩组移出 CVM 实例	操作级	*
DetachLoadBalancers	本接口（DetachLoadBalancers）用于从伸缩组移出负载均衡器，本接口不会销毁负载均衡器。	资源级	qcs::as:${region}:uin/${uin}:auto-scaling-group/${autoScalingGroupId}
EnableAutoScalingGroup	启用伸缩组	操作级	*
EnterStandby	实例进入备用中状态	资源级	qcs::as:${region}:uin/${uin}:auto-scaling-group/${asgId}
ExecuteScalingPolicy	触发伸缩策略	操作级	*
ExitStandby	实例退出备用中状态	操作级	*
InvokeCommand	此接口（InvokeCommand）用于在指定的伸缩组内执行腾讯云自动化助手远程命令。调用成功后会返回活动ID（asa-xxxxxxxx）。	资源级	qcs::as:${region}:uin/${uin}:auto-scaling-group/${autoScalingGroupId} qcs::tat:${region}:uin/${uin}:command/${(
ModifyAutoScalingGroup	修改伸缩组	资源级	qcs::as:${region}:uin/${uin}:auto-scaling-group/${asgId}
ModifyDesiredCapacity	修改期望实例数	操作级	*
ModifyLaunchConfigurationAttributes	修改启动配置属性	操作级	*
ModifyLifecycleHook	修改生命周期挂钩	操作级	*
ModifyLoadBalancerTargetAttributes	本接口（ModifyLoadBalancerTargetAttributes）用于修改伸缩组内负载均衡器的目标规则属性。	资源级	qcs::as:${region}:uin/${uin}:auto-scaling-group/${autoScalingGroupId}
ModifyLoadBalancers	修改伸缩组的负载均衡器	操作级	*
ModifyNotificationConfiguration	修改通知	操作级	*
ModifyScalingPolicy	修改告警触发策略	资源级	qcs::as:${region}:uin/${uin}:auto-scaling-group/${asgId}
ModifyScheduledAction	修改定时任务	操作级	*
RemoveInstances	从伸缩组中删除 CVM 实例	操作级	*
ResumeInstanceRefresh	恢复实例刷新	资源级	qcs::as:${region}:uin/${uin}:auto-scaling-group/${autoScalingGroupId}
RollbackInstanceRefresh	回滚实例刷新	资源级	qcs::as:${region}:uin/${uin}:auto-scaling-group/${autoScalingGroupId}
ScaleInInstances	伸缩组指定数量缩容实例	资源级	qcs::as:${region}:uin/${uin}:auto-scaling-group/${autoScalingGroupId}
ScaleOutInstances	为伸缩组指定数量扩容实例	资源级	qcs::as:${region}:uin/${uin}:auto-scaling-group/${autoScalingGroupId}
SetInstancesProtection	设置实例移出保护	资源级	qcs::as:${region}:uin/${uin}:auto-scaling-group/${autoScalingGroupId}
StartAutoScalingInstances	开启云主机	资源级	qcs::as:${region}:uin/${uin}:auto-scaling-group/${autoScalingGroupId}
StartInstanceRefresh	启动实例刷新	资源级	qcs::as:${region}:uin/${uin}:auto-scaling-group/${autoScalingGroupId}

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
StopAutoScalingInstances	关闭云主机	资源级	qcs::as:${region}:uin/${uin}:auto-scaling-group/${autoScalingGroupId}
StopInstanceRefresh	暂停实例刷新	资源级	qcs::as:${region}:uin/${uin}:auto-scaling-group/${autoScalingGroupId}
UpgradeLaunchConfiguration	升级启动配置	资源级	qcs::as:$region:$account:launch-configuration/$launchConfigurationId
UpgradeLifecycleHook	升级生命周期挂钩	资源级	qcs::as:${region}:uin/${uin}:auto-scaling-group/${autoScalingGroupId}

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAccountLimits	查询用户账号的资源限制	操作级	*	支持
DescribeAutoScalingActivities	查询伸缩活动	资源级	qcs::as:${region}:uin/${uin}:auto-scaling-group/${asgId}	支持
DescribeAutoScalingAdvices	查询配置建议	资源级	qcs::as:${region}:uin/${uin}:auto-scaling-group/${autoScalingGroupId}	支持
DescribeAutoScalingGroups	查询伸缩组	资源级	qcs::as:${region}:uin/${uin}:auto-scaling-group/${asgId}	支持
DescribeAutoScalingInstances	查询实例	资源级	qcs::as:${region}:uin/${uin}:auto-scaling-group/${asgId}	支持
DescribeLaunchConfigurations	查询启动配置	资源级	qcs::as:${region}:uin/${uin}:launch-configuration/${LaunchConfigurationId}	支持
DescribeLifecycleHooks	查询生命周期挂钩	操作级	*	支持
DescribeNotificationConfigurations	查询通知	操作级	*	支持
DescribeRefreshActivities	查询实例刷新活动	操作级	*	支持
DescribeScalingPolicies	查询告警触发策略	操作级	*	支持
DescribeScheduledActions	查询定时任务	操作级	*	支持
DisableAutoScalingGroup	停用伸缩组	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAutoScalingGroupLastActivities	查询伸缩组最新一次伸缩活动	资源级	qcs::as:$region:$account:auto-scaling-group/$autoScalingGroupId	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

自动化助手

最近更新时间：2025-06-25 09:17:49

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
腾讯云自动化助手	tat	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CancelInvocation	取消命令执行	资源级	qcs::cvm:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持
CreateCommand	创建命令	操作级	*	支持
CreateInvoker	创建执行器	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:command/${commandId}	支持
CreateRegisterCode	接口用于创建注册码。	操作级	*	支持
DeleteCommand	删除命令	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:command/${commandId}	支持
DeleteCommands	此接口用于批量删除命令。	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:command/${commandId}	支持
DeleteInvoker	删除执行器	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:invoker/${invokerId}	支持
DeleteRegisterCode	接口用于删除注册码。	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:register-code/${registerCodeId}	支持
DeleteRegisterCodes	接口用于批量删除注册码。	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:register-code/${registerCodeId}	支持
DeleteRegisterInstance	接口用于删除托管实例。	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:register-instance/${registerInstanceId}	支持
Deletecommands	此接口用于批量删除命令。	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:command/${commandId}	支持
DisableInvoker	停止执行器	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:invoker/${invokerId}	支持
DisableRegisterCode	此接口用于禁用注册码。	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:register-code/${registerCodeId}	支持
DisableRegisterCodes	此接口用于批量禁用注册码。	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:register-code/${registerCodeId}	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
EnableInvoker	启用执行器	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:invoker/${invokerId}	支持
InvokeCommand	触发命令	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:command/${commandId} qcs::cvm:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持
ModifyCommand	修改命令	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:command/${commandId}	支持
ModifyInstancesFeatureStatus	修改实例特性状态	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持
ModifyInvoker	修改执行器	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:command/${commandId} qcs::tat:${region}:uin/${uin}:invoker/${invokerId}	支持
ModifyQuota	操作用户配额信息	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:instance/${instance}	不支持
ModifyRegisterInstance	接口用于修改托管实例信息。	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:register-instance/${registerInstanceId}	支持
PreviewReplacedCommandContent	查询渲染后命令	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:command/${commandId}	支持
RunCommand	运行临时命令	资源级	qcs::cvm:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持
StartSession	开始一次Webshell会话	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持
StartSessionWithMFA	使用MFA开始会话	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:instance/${instance}	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAllResourcesCount	查询各地域资源数量	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:command/${commandId}	支持
DescribeInstancesFeatureStatus	查询某个实例的云助手各个功能特性状态	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:instance/${instance}	支持
DescribeInvokerRecords	查询执行器记录	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:invoker/${invokerId}	支持
DescribeInvokers	查询执行器	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:invoker/${invokerId}	支持
DescribeQuotas	查询用户配额信息	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:instance/${instance}	支持
DescribeRegisterCodes	接口用于查询注册码信息。	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:register-code/${registerCodeId}	支持
DescribeRegisterInstances	接口用于查询被托管的实例信息。	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:register-instance/${registerInstanceId}	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAutomationAgentStatus	查询客户端状态	资源级	qcs::cvm:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持
DescribeCommands	查询命令	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:command/${commandId}	支持
DescribeInvocationTasks	查询执行任务	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:command/${commandId} qcs::cvm:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持
DescribeInvocations	查询执行结果	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:command/${commandId}	支持
DescribeScenes	查询场景	操作级	*	支持

裸金属云服务器

最近更新时间：2025-06-25 09:10:44

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
黑石物理服务器	bm	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddUserCmd	新建自定义脚本	操作级	*	不支持
AttachCamRole	服务器绑定CAM角色	资源级	qcs::bm::uin/:instance/${InstanceId}	支持
BindBmInstancesToSecGroup	安全组绑定物理机	操作级	*	不支持
BindEip	绑定黑石弹性IP	操作级	*	不支持
BindHostedDeviceLanIp	配置托管服务器内网IP	操作级	*	支持
BindHostedLanIP	托管服务器配置内网IP	操作级	*	不支持
BindPsaTag	为预授权规则绑定标签	操作级	*	支持
BuyDevice	购买黑石物理服务器	操作级	*	不支持
BuyDevices	购买物理机	操作级	*	支持
CloneBmSecGroup	克隆安全组	操作级	*	不支持
CreateBmSecGroup	创建安全组	操作级	*	不支持
CreateCustomImage	创建自定义镜像	资源级	qcs::bm::uin/:instance/${InstanceId}	不支持
CreatePsaRegulation	创建预授权规则	操作级	*	支持
CreateSpotDevice	创建黑石竞价实例	操作级	*	支持
CreateUserCmd	创建自定义脚本	操作级	*	支持
DeleteBmSecGroup	删除安全组	操作级	*	支持
DeleteCustomImages	删除自定义镜像	资源级	qcs::bm::uin/:image/${ImageIds}	支持
DeletePsaRegulation	删除预授权规则	操作级	*	支持
DeleteUserCmd	删除自定义脚本	操作级	*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteUserCmds	删除自定义脚本	操作级	*	支持
DetachCamRole	服务器解绑CAM角色	资源级	qcs::bm::uin/:instance/${InstanceId}	支持
HotChangeLanIp	不重装机器修改物理机内外IP	操作级	*	不支持
MigrateBareMetal	迁移物理机	资源级	qcs::bm::uin/:instance/${SrcInstanceId} qcs::bm::uin/:instance/${DstInstanceId}	不支持
ModifyBmInstanceSecGroups	物理机更新安全组	操作级	*	不支持
ModifyBmSecGroupAttrs	更新安全组名称或备注	操作级	*	不支持
ModifyBmSecGroupRules	更新安全组规则列表	操作级	*	不支持
ModifyCustomImageAttribute	修改自定义镜像属性	资源级	qcs::bm::uin/:image/${ImageId}	支持
ModifyDeviceAlias	修改设备别名	操作级	*	不支持
ModifyDeviceAliases	修改服务器名称	资源级	qcs::bm::uin/:instance/${InstanceIds}	支持
ModifyDeviceAutoRenewFlag	设置实例为自动续费	资源级	qcs::bm::uin/:instance/${InstanceIds}	支持
ModifyHostedAlias	修改托管机器别名	操作级	*	不支持
ModifyHostedDeviceAlias	修改托管服务器别名	操作级	*	支持
ModifyLanIp	修改物理机内网IP	资源级	qcs::bm::uin/:instance/${InstanceId}	支持
ModifyLbFeeBzConf	更改保障型LB计费方式	操作级	*	不支持
ModifyPayModePre2Post	切换实例付费模式至后付费	操作级	*	支持
ModifyPsaRegulation	修改预授权规则	操作级	*	支持
ModifyTaskStatus	修改维修任务状态	资源级	qcs::bm::uin/:instance/${InstanceId}	支持
ModifyUserCmd	修改自定义脚本	操作级	*	支持
OfflineDevice	退还服务器	操作级	*	不支持
OfflineDevices	销毁物理机	资源级	qcs::bm::uin/:instance/${InstanceIds}	支持
RebootDevice	重启实例	操作级	*	不支持
RebootDevices	重启机器	资源级	qcs::bm::uin/:instance/${InstanceIds}	支持
RecoverDevices	恢复物理机	资源级	qcs::bm::uin/:instance/${InstanceIds}	支持
ReloadDeviceOs	重装操作系统	资源级	qcs::bm::uin/:instance/${InstanceId}	支持
RepairBmInstanceSecGroups	物理机修复安全组	操作级	*	不支持
RepairBmSecGroupBoundInstances	修复安全组绑定的物理机	操作级	*	不支持
RepairTaskControl	维修任务管理	资源级	qcs::bm::uin/:instance/${InstanceId}	支持
ResetDevicePasswd	重置密码	操作级	*	不支持
ResetDevicePassword	重置密码	资源级	qcs::bm::uin/:instance/${InstanceIds}	支持
ReturnDevices	退回物理机	资源级	qcs::bm::uin/:instance/${InstanceIds}	支持
RollbackBareMetalMigration	回滚物理机迁移	操作级	*	支持
RunUserCmd	运行自定义脚本	操作级	*	支持
SetOutBandVPNAuthPwd	设置带外VPN认证用户密码	操作级	*	不支持
ShutdownDevice	关机	操作级	*	不支持
ShutdownDevices	关闭服务器	资源级	qcs::bm::uin/:instance/${InstanceIds}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
StartDevice	开机	操作级	*	不支持
StartDevices	开启服务器	资源级	qcs::bm::uin/:instance/${InstanceIds}	支持
UnbindBmInstancesFromSecGroup	安全组解绑物理机	操作级	*	不支持
UnbindEip	解绑黑石弹性IP	操作级	*	不支持
UnbindHostedDeviceLanIp	回收托管服务器内网IP	操作级	*	支持
UnbindHostedLanIP	托管服务器回收内网IP	操作级	*	支持
UnbindPsaTag	解除标签与预授权规则的绑定	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ConfirmBareMetalMigration	确认物理机迁移成功	操作级	*	支持
ConfirmBareMetalMigrationAbnormal	确认物理机迁移异常	操作级	*	支持
DescribeBareMetalMigrationDevice	查询用于物理机迁移的目标机器	操作级	*	支持
DescribeBareMetalMigrationLog	获取迁移物理机任务日志	操作级	*	支持
DescribeBareMetalMigrationTask	获取迁移物理机任务信息	操作级	*	支持
DescribeBmDevicePortStatus	查看指定子网内物理机上联交换机的端口状态	操作级	*	不支持
DescribeBmInstanceBoundSecGroups	获取物理机绑定的安全组列表	操作级	*	不支持
DescribeBmInstances	获取黑石监控设备列表	操作级	*	不支持
DescribeBmSecGroupInstances	获取安全组关联的物理机列表	操作级	*	不支持
DescribeBmSecGroupRules	获取安全组关联的规则	操作级	*	支持
DescribeBmSecGroupTemplates	获取安全组模板列表	操作级	*	不支持
DescribeBmSecGroups	获取安全组列表	操作级	*	支持
DescribeCustomImageProcess	查询自定义镜像制作进度	操作级	*	支持
DescribeCustomImages	查看自定义镜像列表	操作级	*	支持
DescribeDevice	查询黑石物理服务器列表	操作级	*	不支持
DescribeDeviceClass	查询黑石服务器类型	操作级	*	支持
DescribeDeviceClassPartition	查询机型RAID方式以及系统盘大小	操作级	*	支持
DescribeDeviceHardwareInfo	查询设备硬件配置信息	资源级	qcs::bm::uin/:instance/${InstanceIds}	支持
DescribeDeviceInventory	查询设备库存	操作级	*	支持
DescribeDeviceOperationLog	获取实例的操作日志	资源级	qcs::bm::uin/:instance/${InstanceId}	支持
DescribeDeviceOutBandInfo	查询设备带外信息	资源级	qcs::bm::uin/:instance/${InstanceId}	支持
DescribeDevicePartition	获取实例分区格式	资源级	qcs::bm::uin/:instance/${InstanceId}	支持
DescribeDevicePosition	查询服务器所在位置	操作级	*	支持
DescribeDevicePrice	获取服务器的价格	操作级	*	不支持
DescribeDevicePriceInfo	查询服务器价格信息	资源级	qcs::bm::uin/:instance/${InstanceIds}	支持
DescribeDeviceTrash	获取黑石物理服务器回收站列表	操作级	*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeDeviceWeb	获取黑石物理服务器列表(前台页面)	操作级	*	不支持
DescribeDevices	查询物理机信息	操作级	*	支持
DescribeDevicesForWeb	查询物理机信息(仅黑石前台调用)	操作级	*	支持
DescribeHostedDevice	获取托管物理服务器列表	操作级	*	不支持
DescribeHostedDeviceLanIpStatus	查询托管设备绑定IP状态	操作级	*	支持
DescribeHostedDeviceOutBandIP	获取托管设备带外信息	操作级	*	不支持
DescribeHostedDeviceOutBandInfo	查询托管设备带外信息	操作级	*	支持
DescribeHostedDevices	查询托管物理服务器列表	操作级	*	支持
DescribeOperationResult	查询异步任务状态	操作级	*	支持
DescribePsaRegulations	获取预授权规则列表	操作级	*	支持
DescribeRepairTaskConstant	维修任务配置获取	操作级	*	支持
DescribeRepairTaskInfo	获取公有云维修任务列表	操作级	*	不支持
DescribeTagKeyList	获取标签键列表	操作级	*	不支持
DescribeTagValueList	获取标签值列表	操作级	*	不支持
DescribeTaskInfo	获取维修任务列表	操作级	*	支持
DescribeTaskOperationLog	获取维修任务日志	资源级	qcs::bm::uin/:instance/${InstanceId}	不支持
DescribeUserCmdTaskInfo	获取自定义脚本任务详细信息	操作级	*	支持
DescribeUserCmdTasks	获取自定义脚本任务列表	操作级	*	支持
DescribeUserCmds	获取自定义脚本信息列表	操作级	*	支持
GetBindHostedLanIPStatus	获取托管设备绑定IP状态	操作级	*	不支持
GetDeviceDeployProcess	查询部署重装进度	操作级	*	不支持
GetDeviceOutBandInfo	获取实例带外信息	操作级	*	不支持
GetOutBandVPNAuthInfo	获取带外VPN认证信息	操作级	*	不支持
GetUserCmd	查自定义脚本内容	操作级	*	不支持
GetUserCmdList	查询自定义脚本列表	操作级	*	不支持
GetUserCmdTaskDetail	查任务详细信息	操作级	*	不支持
GetUserCmdTaskDetailList	获取任务详细信息列表	操作级	*	不支持
GetUserCmdTaskList	获取任务列表	操作级	*	不支持
QueryElasticPrice	查询黑石机型价格	操作级	*	不支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeDeviceCompleteInfo	导出黑石物理机详细信息	操作级	*	支持
DescribeTrashDevices	查询回收站服务器	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

黑石私有网络

最近更新时间：2025-06-25 09:10:51

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
黑石私有网络	bmvpc	支持	不支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AcceptVpcPeerConnection	接受对等连接请求	资源级	qcs::bmvpc::uin/:vpcPeerId/${VpcPeerConnectionId}	支持
AsyncRegisterIps	批量注册虚拟IP	资源级	qcs::bmvpc::uin/:unVpcId/${VpcId} qcs::bmvpc::uin/:unSubnetId/${SubnetId}	不支持
BindEipsToNatGateway	NAT网关绑定EIP接口，可将EIP绑定到NAT网关，该EIP作为访问外网的源IP地址，将流量发送到Internet	资源级	qcs::bmvpc::uin/:natId/${NatId} qcs::bmvpc::uin/:unVpcId/${VpcId}	支持
BindIpsToNatGateway	NAT网关绑定IP	资源级	qcs::bmvpc::uin/:natId/${NatId} qcs::bmvpc::uin/:unVpcId/${VpcId}	不支持
BindIpsToSpanGateway	镜像网关绑定外网IP	操作级	*	支持
BindReceiverToSpanGateway	镜像网关绑定接收机	操作级	*	支持
BindSubnetsToNatGateway	NAT网关绑定子网	资源级	qcs::bmvpc::uin/:natId/${NatId} qcs::bmvpc::uin/:unVpcId/${VpcId}	不支持
CreateDockerSubnetWithVlan	创建黑石Docker子网	资源级	qcs::bmvpc::uin/:unVpcId/${VpcId}	支持
CreateInterfaces	物理机加入子网	资源级	qcs::bmvpc::uin/:unVpcId/${VpcId} qcs::bmvpc::uin/:unSubnetId/${SubnetId} qcs::bm::uin/:instance/${InstanceId}	支持
CreateNatGateway	创建NAT网关	资源级	qcs::bmvpc::uin/:unVpcId/${VpcId}	不支持
CreateNetDetect	创建黑石网络探测	操作级	*	支持
CreateOutBandSubnet	创建带外子网	操作级	*	支持
CreateRoutePolicies	创建路由策略	操作级	*	不支持
CreateSpanGateway	创建镜像网关	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateSslVpnGateway	创建SSLVPN网关	资源级	qcs::bmvpc::uin/:unVpcId/${VpcId}	支持
CreateSslVpnGatewayAcl	创建SSLVPN网关Acl规则	资源级	qcs::bmvpc::uin/:unVpnGwId/${VpnGatewayId}	支持
CreateSslVpnGatewayUser	创建SSLVPN网关的用户	资源级	qcs::bmvpc::uin/:unVpnGwId/${VpnGatewayId}	支持
CreateSubnet	创建黑石私有网络的子网	资源级	qcs::bmvpc::uin/:unVpcId/${VpcId}	支持
CreateVirtualSubnetWithVlan	创建黑石虚拟子网	资源级	qcs::bmvpc::uin/:unVpcId/${VpcId}	支持
CreateVpcPeerConnection	创建对等连接	资源级	qcs::bmvpc::uin/:unVpcId/${VpcId}	支持
CreateVpnConnection	创建VPN通道	资源级	qcs::bmvpc::uin/:unUserGwId/${VpnGatewayId} qcs::bmvpc::uin/:unVpnGwId/${CustomerGatewayId} qcs::bmvpc::uin/:unVpcId/${VpcId}	支持
CreateVpnGateway	创建VPN网关	资源级	qcs::bmvpc::uin/:unVpcId/${VpcId}	支持
DeleteCustomerGateway	删除对端网关	资源级	qcs::bmvpc::uin/:unUserGwId/${CustomerGatewayId}	支持
DeleteInterfaces	物理机移除子网	资源级	qcs::bmvpc::uin/:unVpcId/${VpcId} qcs::bmvpc::uin/:unSubnetId/${SubnetId} qcs::bm::uin/:instance/${InstanceId}	支持
DeleteNatGateway	删除NAT网关	资源级	qcs::bmvpc::uin/:natId/${NatId} qcs::bmvpc::uin/:unVpcId/${VpcId}	支持
DeleteNetDetect	删除黑石网络探测	操作级	*	支持
DeleteRoutePolicy	删除路由策略	操作级	*	不支持
DeleteSpanGateway	删除镜像网关	操作级	*	支持
DeleteSslVpnGateway	删除SSLVPN网关	资源级	qcs::bmvpc::uin/:unVpnGwId/${VpnGatewayId}	支持
DeleteSslVpnGatewayAcl	删除SSLVPN网关Acl规则	资源级	qcs::bmvpc::uin/:unVpnGwId/${VpnGatewayId}	支持
DeleteSslVpnGatewayUser	删除SSLVPN网关的用户	资源级	qcs::bmvpc::uin/:unVpnGwId/${VpnGatewayId}	支持
DeleteSubnet	删除子网	资源级	qcs::bmvpc::uin/:unVpcId/${VpcId} qcs::bmvpc::uin/:unSubnetId/${SubnetId}	支持
DeleteVirtualIp	退还虚拟IP	资源级	qcs::bmvpc::uin/:unVpcId/${VpcId}	支持
DeleteVpc	删除私有网络	资源级	qcs::bmvpc::uin/:unVpcId/${VpcId}	支持
DeleteVpcPeerConnection	删除黑石对等连接	资源级	qcs::bmvpc::uin/:vpcPeerId/${VpcPeerConnectionId}	支持
DeleteVpnConnection	删除VPN通道。	资源级	qcs::bmvpc::uin/:unVpnConnId/${VpnConnectionId}	支持
DeleteVpnGateway	删除VPN网关	资源级	qcs::bmvpc::uin/:unVpnGwId/${VpnGatewayId}	支持
DeregisterIps	注销私有网络IP	资源级	qcs::bmvpc::uin/:unVpcId/${VpcId}	支持
EnableVpcPeerConnection	激活黑石对等连接申请	资源级	qcs::bmvpc::uin/:vpcPeerId/${VpcPeerConnectionId}	支持
ModifyBmSubnetAttribute	修改黑石私有网络中的子网属性	操作级	*	不支持
ModifyCustomerGatewayAttribute	修改对端网关	资源级	qcs::bmvpc::uin/:unUserGwId/${CustomerGatewayId}	支持
ModifyNatGateway	更新NAT网关	资源级	qcs::bmvpc::uin/:natId/${NatId} qcs::bmvpc::uin/:unVpcId/${VpcId}	不支持
ModifyNatGatewayName	更新NAT网关名称	资源级	qcs::bmvpc::uin/:natId/${NatId} qcs::bmvpc::uin/:unVpcId/${VpcId}	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyNetDetect	修改黑石网络探测	操作级	*	支持
ModifyRoutePolicy	修改路由策略	操作级	*	支持
ModifyRouteTable	修改路由表	操作级	*	不支持
ModifySpanGateway	更新镜像网关属性	操作级	*	支持
ModifySpanReceiverStatus	更新镜像接收机状态	操作级	*	支持
ModifySslVpnGatewayAcl	修改SSLVPN网关Acl规则	资源级	qcs::bmvpc::uin/:unVpnGwId/${VpnGatewayId}	支持
ModifySslVpnGatewayAttribute	修改SSLVPN网关属性	资源级	qcs::bmvpc::uin/:unVpnGwId/${VpnGatewayId}	支持
ModifySslVpnGatewayUser	修改SSLVPN网关的用户密码	资源级	qcs::bmvpc::uin/:unVpnGwId/${VpnGatewayId}	支持
ModifySubnetAttribute	修改子网属性	资源级	qcs::bmvpc::uin/:unVpcId/${VpcId} qcs::bmvpc::uin/:unSubnetId/${SubnetId}	支持
ModifySubnetDHCPRelay	修改子网DHCP Relay属性	资源级	qcs::bmvpc::uin/:unVpcId/${VpcId} qcs::bmvpc::uin/:unSubnetId/${SubnetId}	支持
ModifyVpcAttribute	修改黑石VPC属性	资源级	qcs::bmvpc::uin/:unVpcId/${VpcId}	支持
ModifyVpcPeerConnection	修改黑石对等连接	资源级	qcs::bmvpc::uin/:vpcPeerId/${VpcPeerConnectionId}	支持
ModifyVpnConnectionAttribute	修改VPN通道	资源级	qcs::bmvpc::uin/:unVpnConnId/${VpnConnectionId}	支持
ModifyVpnGatewayAttribute	修改VPN网关属性	资源级	qcs::bmvpc::uin/:unVpnGwId/${VpnGatewayId}	支持
RejectVpcPeerConnection	拒绝对等连接请求	资源级	qcs::bmvpc::uin/:vpcPeerId/${VpcPeerConnectionId}	支持
ResetVpnConnection	重置VPN通道	资源级	qcs::bmvpc::uin/:unVpnConnId/${VpnConnectionId}	支持
UnbindEipsFromNatGateway	NAT网关解绑该EIP后，NAT网关将不会使用该EIP作为访问外网的源IP地址	资源级	qcs::bmvpc::uin/:natId/${NatId} qcs::bmvpc::uin/:unVpcId/${VpcId}	支持
UnbindIpsFromNatGateway	NAT网关解绑IP接口，可将子网的部分IP从NAT网关中解绑	资源级	qcs::bmvpc::uin/:natId/${NatId} qcs::bmvpc::uin/:unVpcId/${VpcId}	不支持
UnbindIpsFromSpanGateway	镜像网关解绑外网IP	操作级	*	支持
UnbindReceiverFromSpanGateway	镜像网关解绑接收机	操作级	*	支持
UnbindSubnetsFromNatGateway	NAT网关解绑子网	资源级	qcs::bmvpc::uin/:natId/${NatId} qcs::bmvpc::uin/:unVpcId/${VpcId}	不支持
UpgradeNatGateway	升级nat网关	资源级	qcs::bmvpc::uin/:natId/${NatId} qcs::bmvpc::uin/:unVpcId/${VpcId}	不支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeBmNatGateway	黑石NAT网关列表	操作级	*	不支持
DescribeBmVpcEx	查询黑石私有网络列表	操作级	*	不支持
DescribeCustomerGateways	查询对端网关	操作级	*	不支持
DescribeNatGateways	获取NAT网关列表	操作级	*	支持
DescribeNatSubnets	获取NAT关联的子网信息	操作级	*	支持
DescribeNetDetects	获取黑石网络探测列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribePartSubnetBoundNatIps	获取部分IP类型子网绑定的NAT IP	操作级	*	支持
DescribeRoutePolicies	查询路由策略	操作级	*	支持
DescribeRouteTables	查询路由表	操作级	*	不支持
DescribeSpanGateways	查询镜像网关列表	操作级	*	支持
DescribeSpanIps	查询镜像IP信息	操作级	*	支持
DescribeSpanReceiver	查询镜像接收机信息	操作级	*	支持
DescribeSslVpnGatewayAcls	获取SSLVPN网关的ACL规则列表	操作级	*	不支持
DescribeSslVpnGatewayUsers	获取SSLVPN网关用户列表	操作级	*	不支持
DescribeSslVpnGateways	获取SSLVPN网关列表	操作级	*	不支持
DescribeSubnetAvailableIps	获取子网内可用IP列表	操作级	*	不支持
DescribeSubnetByDevice	查询物理机加入的子网列表	操作级	*	支持
DescribeSubnetByHostedDevice	查询托管机器加入的子网列表	操作级	*	支持
DescribeSubnetIpInfo	查看给定子网下的IP信息	操作级	*	不支持
DescribeSubnetIps	拉取子网已分配的IP列表	操作级	*	不支持
DescribeSubnetRelatedNatInfo	获取子网关联的NAT信息	操作级	*	支持
DescribeSubnets	查询子网列表	操作级	*	不支持
DescribeVpcPeerConnections	获取对等连接列表	操作级	*	不支持
DescribeVpcQuota	获取黑石私有网络的配额	操作级	*	不支持
DescribeVpcResource	查询黑石私有网络关联资源	操作级	*	支持
DescribeVpcView	黑石VPC视图	操作级	*	支持
DescribeVpcs	查询VPC列表	操作级	*	不支持
DescribeVpnConnections	查询VPN通道列表	操作级	*	不支持
DescribeVpnGateways	查询vpn网关	操作级	*	不支持
DescribeWanIpsForSpanGateway	查询外网IP镜像网关信息	操作级	*	支持
VerifyNetDetect	验证黑石网络探测	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

黑石负载均衡

最近更新时间：2025-06-25 09:10:49

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
黑石负载均衡	bmlb	支持	不支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
BindL4Backends	绑定黑石服务器到四层监听器	操作级	*	支持
BindL7Backends	绑定黑石物理服务器或半托管服务器到七层转发路径	操作级	*	支持
BindLbCustomConf	绑定LB 个性化配置到LB 实例	操作级	*	支持
BindLoadBalancerCustomConfig	绑定LB个性化配置到LB 实例	操作级	*	支持
BindTrafficMirrorListeners	绑定黑石服务器七层监听器到流量镜像实例	操作级	*	支持
BindTrafficMirrorReceivers	绑定黑石物理服务器成为流量镜像接收机	操作级	*	支持
CreateAutoRedirect	创建默认自动重定向	操作级	*	支持
CreateL4Listeners	创建黑石四层负载均衡监听器	操作级	*	支持
CreateL7Listeners	创建黑石负载均衡七层监听器	操作级	*	支持
CreateL7Rules	创建黑石负载均衡七层转发规则	操作级	*	支持
CreateLbCustomConf	添加LB 个性化参数	操作级	*	支持
CreateLoadBalancerCustomConfig	添加LB个性化参数	操作级	*	支持
CreateLoadBalancers	创建黑石负载均衡实例	操作级	*	支持
CreateRedirect	创建重定向	操作级	*	支持
CreateTrafficMirror	创建流量镜像实例	操作级	*	支持
DeleteL7Domains	删除黑石负载均衡七层转发域名	操作级	*	支持
DeleteL7Rules	删除黑石负载均衡七层转发规则	操作级	*	支持
DeleteLbCustomConf	删除LB 个性化配置	操作级	*	支持
DeleteListeners	删除黑石负载均衡监听器	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteLoadBalancer	删除用户指定的黑石负载均衡实例	操作级	*	支持
DeleteLoadBalancerCustomConfig	删除LB个性化配置	操作级	*	支持
DeleteRedirectGroup	删除重定向配置组	操作级	*	支持
DeleteTrafficMirror	删除流量镜像实例	操作级	*	支持
ModifyL4BackendPort	修改黑石负载均衡四层监听器后端实例端口	操作级	*	支持
ModifyL4BackendProbePort	修改黑石负载均衡四层监听器后端探测端口	操作级	*	支持
ModifyL4BackendWeight	修改黑石负载均衡四层监听器后端实例权重	操作级	*	支持
ModifyL4Listener	修改黑石负载均衡四层监听器	操作级	*	支持
ModifyL7BackendPort	修改黑石负载均衡七层转发路径后端实例端口	操作级	*	支持
ModifyL7BackendWeight	修改黑石负载均衡七层转发路径后端实例权重	操作级	*	支持
ModifyL7Listener	修改黑石负载均衡七层监听器	操作级	*	支持
ModifyL7Locations	修改黑石负载均衡七层转发路径	操作级	*	支持
ModifyLbCustomConf	更新LB 个性化配置	操作级	*	支持
ModifyLoadBalancer	修改黑石负载均衡实例的基本配置信息	操作级	*	支持
ModifyLoadBalancerChargeMode	更改黑石负载均衡的计费方式	操作级	*	支持
ModifyLoadBalancerCustomConfig	更新LB 个性化配置	操作级	*	支持
ReplaceCert	更新黑石负载均衡证书	操作级	*	支持
ReplaceRedirectGroup	替换保存重定向组	操作级	*	支持
SetTrafficMirrorAlias	设置流量镜像的别名	操作级	*	支持
SetTrafficMirrorHealthSwitch	设置流量镜像的健康检查参数	操作级	*	支持
UnBindLbCustomConf	解绑LB 个性化配置	操作级	*	支持
UnbindL4Backends	解绑黑石负载均衡四层监听器物理服务器	操作级	*	支持
UnbindL7Backends	解绑黑石物理服务器或者托管服务器到七层转发路径	操作级	*	支持
UnbindLoadBalancerCustomConfig	解绑LB个性化配置	操作级	*	支持
UnbindTrafficMirrorListeners	解绑流量镜像监听器	操作级	*	支持
UnbindTrafficMirrorReceivers	解绑流量镜像接收机	操作级	*	支持
UploadCert	创建黑石负载均衡证书	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeBmLoadBalancers	获取负载均衡实例列表	操作级	*	支持
DescribeCertDetail	获取黑石负载均衡证书详情	操作级	*	支持
DescribeDevicesBindInfo	获取主机的负载均衡的绑定详情	操作级	*	支持
DescribeL4Backends	获取黑石负载均衡四层监听器绑定的主机列表	操作级	*	支持
DescribeL4ListenerInfo	查找绑定了某主机或者指定监听器名称的黑石负载均衡四层监听器	操作级	*	支持
DescribeL4Listeners	获取负载均衡四层监听器	操作级	*	支持
DescribeL7Backends	获取黑石负载均衡七层转发路径绑定的主机列表	操作级	*	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeL7ListenerInfo	查找绑定了某主机或者有某转发域名黑石负载均衡七层监听器	操作级	*	支持
DescribeL7Listeners	获取负载均衡七层监听器	操作级	*	支持
DescribeL7ListenersEx	获取指定VPC下的7层监听器	操作级	*	支持
DescribeL7Rules	获取负载均衡七层转发规则	操作级	*	支持
DescribeLbCustomConf	获取LB 个性化配置详情	操作级	*	支持
DescribeLbCustomConfList	获取LB自定义配置列表	操作级	*	支持
DescribeLbDefaultConf	获取LB 个性化默认配置	操作级	*	不支持
DescribeLoadBalancerCustomConfigDetail	获取LB 个性化配置详情	操作级	*	支持
DescribeLoadBalancerCustomConfigSet	获取LB自定义配置列表	操作级	*	支持
DescribeLoadBalancerCustomConfigs	获取LB自定义配置列表	操作级	*	支持
DescribeLoadBalancerPortInfo	获取负载均衡端口信息	操作级	*	支持
DescribeLoadBalancerTaskResult	查询负载均衡实例异步任务的执行情况	操作级	*	支持
DescribeLoadBalancers	获取负载均衡实例列表	操作级	*	支持
DescribeNegativeFee	获取用户计费业务实例	操作级	*	支持
DescribeRedirectGroup	查询重定向列表	操作级	*	支持
DescribeTrafficMirrorListeners	获取流量镜像的监听器列表信息	操作级	*	支持
DescribeTrafficMirrorReceiverHealthStatus	获取流量镜像接收机健康状态	操作级	*	支持
DescribeTrafficMirrorReceivers	获取指定流量镜像实例的接收机信息	操作级	*	支持
DescribeTrafficMirrors	获取流量镜像实例的列表信息	操作级	*	支持
InquiryLoadBalancerPrice	查询黑石负载均衡的价格	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

分布式云
专属可用区

最近更新时间：2025-06-25 09:11:35

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
专属可用区	cdz	支持	不支持	操作级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeCdzHostStatistics	查询专属可用区内宿主机的统计信息	操作级	*	不支持
DescribeCdzHosts	查询专属可用区母机信息	操作级	*	不支持
DescribeEdgeHostVm	查询分布式云宿主机上的虚机信息	操作级	*	不支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeCloudDedicatedZoneActiveOrders	查询用户当前生效中的订单	操作级	*	支持
DescribeCloudDedicatedZoneFeatures	查询专属可用区可用区级特性配置	操作级	*	支持
DescribeCloudDedicatedZoneOrders	查询专属可用区订单列表	操作级	*	支持
DescribeCloudDedicatedZoneWhiteList	查询专属可用区白名单信息	操作级	*	支持
DescribeCloudDedicatedZones	本接口用于查询专属可用区列表	操作级	*	支持
DescribeLiteCloudDedicatedZones	本接口用于查询轻量专属可用区列表	操作级	*	支持
SwitchParameterDeliverPackage	购买抵扣包参数转换	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

本地专用集群

最近更新时间：2025-06-25 09:11:19

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
本地专用集群	cdc	支持	不支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateDedicatedCluster	创建专用集群	操作级	*	支持
CreateDedicatedClusterImageCache	创建本地专有集群云上镜像缓存	操作级	*	支持
CreateDedicatedClusterOrder	创建专用集群订单	操作级	*	支持
CreateDedicatedClusterUserDefinedOrder	创建专用集群的自定义订单	资源级	qcs::cdc:${region}:uin/${uin}:cluster/${DedicatedClusterId}	支持
CreateSite	创建站点	操作级	*	支持
DeleteDedicatedClusterImageCache	删除本地专用集群镜像缓存	操作级	*	支持
DeleteDedicatedClusters	删除专用集群	资源级	qcs::cdc:${region}:uin/${uin}:cluster/${clusterId}	支持
DeleteSites	删除站点	资源级	qcs::cdc:${region}:uin/${uin}:site/${site}	支持
ModifyDedicatedClusterInfo	修改本地专用集群信息	资源级	qcs::cdc:${region}:uin/${uin}:cluster/${DedicatedClusterId}	支持
ModifyDedicatedClusterOrder	修改本地专用集群订单信息	操作级	*	不支持
ModifyOrderStatus	修改订单	操作级	*	不支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
	状态			
ModifySiteDeviceInfo	修改机房设备信息	资源级	qcs::cdc:${region}:uin/${uin}:site/${SiteId}	支持
ModifySiteInfo	修改机房信息	资源级	qcs::cdc:${region}:uin/${uin}:site/${SiteId}	支持
SyncDedicatedClusterImage	同步CDC镜像	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeCdcHosts	查询专属集群母机信息	操作级	*	不支持
DescribeDedicatedClusterHostStatistics	查询专用集群内宿主机的统计信息	资源级	qcs::cdc:${region}:uin/${uin}:cluster/${cluster}	支持
DescribeDedicatedClusterHosts	获取集群宿主机信息列表	资源级	qcs::cdc:${region}:uin/${uin}:cluster/${cluster}	支持
DescribeDedicatedClusterInstanceTypes	查询专用集群支持的实例规格列表	操作级	*	支持
DescribeDedicatedClusterLoginAudit	查询特定集群的子母机登陆审计数据	操作级	*	支持
DescribeDedicatedClusterOrders	查询专用集群订单列表	资源级	qcs::cdc:${region}:uin/${uin}:cluster/${cluster}	支持
DescribeDedicatedClusterReleaseLogs	查询专用集群变更日志信息	操作级	*	支持
DescribeDedicatedClusters	查询专用集群列表	资源级	qcs::cdc:${region}:uin/${uin}:cluster/${cluster}	支持
DescribeDedicatedSupportedZones	查询专用集群支持的可用区列表	资源级	qcs::cdc:${region}:uin/${uin}:cluster/${cluster}	不支持
DescribeSites	查询站点列表	资源级	qcs::cdc:${region}:uin/${uin}:site/${site}	支持
DescribeSitesDetail	查询站点详情	资源级	qcs::cdc:${region}:uin/${uin}:site/${site}	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeDedicatedClusterAlarms	查询专用集群告警信息列表	操作级	*
DescribeDedicatedClusterCbsStatistics	查询本地专用集群云硬盘仓库信息	资源级	qcs::cdc:${region}:uin/${uin}:cluster/${DedicatedClusterId}
DescribeDedicatedClusterConfigs	查询本地专用集群的配置信息	资源级	qcs::cdc:${region}:uin/${uin}:cluster/${DedicatedClusterId}
DescribeDedicatedClusterCosCapacity	查询专用集群内cos的容量信息	操作级	*
DescribeDedicatedClusterHostsVcpuMultiple	查询宿主机支持的	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
	CPU超分信息		
DescribeDedicatedClusterOrderDetail	查询本地专用集群的订单详细信息	资源级	qcs::cdc:${region}:uin/${uin}:cluster/${DedicatedClusterId}
DescribeDedicatedClusterOrderServices	查询本地专用集群订单服务	操作级	*
DescribeDedicatedClusterOverview	查询专用集群的概览信息	资源级	qcs::cdc:${region}:uin/${uin}:cluster/${DedicatedClusterId}
DescribeUserDefinedOrderDefaultValues	查询专用集群自定义订单的默认值等	操作级	*
DescribeUserPermission	查询用户的角色权限	操作级	*
InquirePriceCreateDedicatedClusterOrder	专用集群订单询价	操作级	*
InquirePriceCreateDedicatedClusterUserDefinedOrder	专用集群自定义订单询价	操作级	*

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyDedicatedClusterHostsAttribute	修改本地专用集群宿主机的属性	操作级	*	支持

云托付物理服务器

最近更新时间：2025-06-25 09:11:46

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云托付物理服务器	chc	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateCommonServiceWorkOrder	创建通用服务工单	操作级	*	支持
CreateModelEvaluationWorkOrder	创建设备型号评估工单	操作级	*	支持
CreateMovingWorkOrder	创建设备搬迁工单	操作级	*	支持
CreatePowerOffWorkOrder	创建设备关电工单	操作级	*	支持
CreatePowerOnWorkOrder	创建设备开电工单	操作级	*	支持
CreateQuitWorkOrder	创建设备退出工单	操作级	*	支持
CreateRackOffWorkOrder	创建设备下架工单	操作级	*	支持
CreateRackOnWorkOrder	创建设备上架工单	操作级	*	支持
CreateRackPowerOnOffWorkOrder	创建机架上下电工单	操作级	*	支持
CreateReceivingWorkOrder	创建设备收货工单	操作级	*	支持
CreateSpeciallyQuitWorkOrder	创建临时设备退出工单	操作级	*	支持
DescribeAdminCustomerInfoFromIPlatform	根据客户简称同步客户机架机位信息	操作级	*	支持
ImportAdminCustomerPositionInfo	导入客户机位信息	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreatePersonnelVisitWorkOrder	创建人员到访工单	操作级	*	支持
DescribeCommonServiceWorkOrderDetail	获取通用服务工单详情	操作级	*	支持
DescribeCustomerPositionResourceDetail	查询客户机位资源详情	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeDeviceWorkOrderDetail	查询设备类工单详情	操作级	*	支持
DescribeModelVersionList	获取型号和版本列表	操作级	*	支持
DescribePersonnelVisitWorkOrderDetail	查询人员到访工单详情	操作级	*	支持
DescribeRacks	获取机架列表	操作级	*	支持
ExportCustomerWorkOrderDetail	导出客户工单详情	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

高性能计算
高性能计算平台

最近更新时间：2025-06-25 09:18:53

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
高性能计算平台	thpc	支持	支持	资源级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddClusterStorageOption	添加集群存储选项	资源级	qcs::thpc:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}	支持
AddNodes	添加节点	资源级	qcs::thpc:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}	支持
AddQueue	添加队列	资源级	qcs::thpc:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}	支持
AttachNodes	绑定计算资源到集群	资源级	qcs::thpc:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}	支持
BindAutoScalingGroup	绑定弹性伸缩组	资源级	qcs::thpc:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}	支持
CreateCluster	创建集群	操作级	*	支持
CreateWorkspaces	创建工作空间	操作级	*	支持
DeleteCluster	删除集群	资源级	qcs::thpc:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}	支持
DeleteClusterStorageOption	删除集群存储选项	资源级	qcs::thpc:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}	支持
DeleteJob	删除作业任务	操作级	*	支持
DeleteNodes	删除节点	资源级	qcs::thpc:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId} qcs::thpc:${region}:uin/${uin}:node/${NodeIds}	支持
DeleteQueue	删除队列	资源级	qcs::thpc:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}	支持
DetachNodes	从集群解绑节点	资源级	qcs::thpc::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}	支持
ModifyClusterDeletionProtection	修改集群删除保护状态	资源级	qcs::thpc:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}	支持
ModifyInitNodeScripts	修改节点初始化脚本	资源级	qcs::thpc:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}	支持
ModifyWorkspacesAttribute	修改工作空间的属性	资源级	qcs::thpc:${region}:uin/${uin}:workspace/${SpaceIds}	支持
ModifyWorkspacesRenewFlag	修改工作空间的续费标识	资源级	qcs::thpc::uin/${uin}:workspace/${SpaceIds}	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
RenewWorkspaces	续费工作空间	资源级	qcs::thpc:${region}:uin/${uin}:workspace/${SpaceIds}	支持
SetAutoScalingConfiguration	设置弹性伸缩配置信息	资源级	qcs::thpc:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}	支持
SubmitJob	提交作业任务	操作级	*	支持
TerminateJob	终止作业任务	操作级	*	支持
TerminateWorkspaces	销毁工作空间	资源级	qcs::thpc:${region}:uin/${uin}:workspace/${SpaceIds}	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAutoScalingConfiguration	查询弹性伸缩配置信息	资源级	qcs::thpc:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}	支持
DescribeAvailableWorkspaceConfigs	获取工作空间规格信息	操作级	*	支持
DescribeClusterActivities	查询集群活动历史记录	资源级	qcs::thpc:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}	支持
DescribeClusterStorageOption	查询集群存储选项	资源级	qcs::thpc:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}	支持
DescribeInitNodeScripts	查询节点初始化脚本列表	资源级	qcs::thpc:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}	支持
DescribeJobs	查询作业任务	操作级	*	支持
DescribeJobsOverview	查询集群下作业任务的概览信息	操作级	*	支持
DescribeNodes	查询指定集群节点列表	资源级	qcs::thpc:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId} qcs::thpc:${region}:uin/${uin}:node/${node-id}	支持
DescribeQueues	查询队列列表	资源级	qcs::thpc:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}	支持
DescribeQueuesOverview	查询集群队列资源概览信息	资源级	qcs::thpc:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}	支持
DescribeUserAvailableRegionAndZones	查询用户可用的地域	操作级	*	支持
DescribeWorkspaces	查询工作空间列表	资源级	qcs::thpc:${region}:uin/${uin}:workspace/${SpaceIds}	支持
DescribeWorkspacesDeniedActions	查询工作空间操作限制列表	资源级	qcs::thpc:${region}:uin/${uin}:workspace/${SpaceIds}	支持
InquirePriceCreateWorkspaces	创建工作空间询价	操作级	*	支持
InquirePriceRenewWorkspaces	续费工作空间询价	资源级	qcs::thpc:${region}:uin/${uin}:workspace/${SpaceIds}	支持
InquirePriceTerminateWorkspaces	退还工作空间询价	资源级	qcs::thpc:${region}:uin/${uin}:workspace/${SpaceIds}	支持
ValidateAssumeRole	验证用户是否创建了服务角色	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeClusters	查询集群列表	资源级	qcs::thpc:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterIds}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

批量计算

最近更新时间：2025-06-25 09:10:33

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
批量计算	batch	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AttachInstances	添加实例到计算环境	资源级	qcs::batch:${region}:uin/${uin}:computeenv/${envId}	支持
CreateComputeEnv	创建计算环境	资源级	qcs::batch:${region}:uin/${uin}:computeenv/*	支持
CreateCpmComputeEnv	创建黑石计算环境	资源级	qcs::batch:${region}:uin/${uin}:computeenv/*	不支持
CreateTaskTemplate	创建任务模板	资源级	qcs::batch:${region}:uin/${uin}:tasktemplate/*	支持
DeleteComputeEnv	删除计算环境	资源级	qcs::batch:${region}:uin/${uin}:computeenv/${envId}	支持
DeleteJob	删除作业	资源级	qcs::batch:${region}:uin/${uin}:job/${jobId}	支持
DeleteTaskTemplates	删除任务模板	资源级	qcs::batch:${region}:uin/${uin}:tasktemplate/${taskTemplateId}	支持
DetachInstances	从计算环境移出实例	资源级	qcs::batch:${region}:uin/${uin}:computeenv/${envId}	支持
ModifyComputeEnv	修改计算环境	资源级	qcs::batch:${region}:uin/${uin}:computeenv/${envId}	支持
ModifyTaskTemplate	修改任务模板	资源级	qcs::batch:${region}:uin/${uin}:tasktemplate/${taskTemplateId}	支持
RetryJobs	重试作业	资源级	qcs::batch:${region}:uin/${uin}:job/${jobId}	支持
SubmitJob	提交作业	资源级	qcs::batch:${region}:uin/${uin}:job/*	支持
TerminateComputeNode	销毁计算节点	资源级	qcs::batch:${region}:uin/${uin}:computeenv/${envId}	支持
TerminateComputeNodes	批量销毁计算节点	资源级	qcs::batch:${region}:uin/${uin}:computeenv/${envId}	支持
TerminateJob	终止作业	资源级	qcs::batch:${region}:uin/${uin}:job/${jobId}	支持
TerminateTaskInstance	终止任务实例	资源级	qcs::batch:${region}:uin/${uin}:job/${jobId}	支持

读操作

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAvailableCvmInstanceTypes	查看CVM可用机型配置信息	操作级	*	支持
DescribeComputeEnv	查看计算环境信息	资源级	qcs::batch:${region}:uin/${uin}:computeenv/${envId}	支持
DescribeComputeEnvActivities	查看计算环境活动信息	资源级	qcs::batch:${region}:uin/${uin}:computeenv/${envId}	支持
DescribeComputeEnvCreateInfo	查看计算环境的创建信息	资源级	qcs::batch:${region}:uin/${uin}:computeenv/${envId}	支持
DescribeCvmZoneInstanceConfigInfos	获取批量计算可用区机型配置信息	操作级	*	支持
DescribeInstanceCategories	查询实例分类信息	操作级	*	支持
DescribeJob	查看作业信息	资源级	qcs::batch:${region}:uin/${uin}:job/${jobId}	支持
DescribeJobSubmitInfo	查看作业的提交信息	资源级	qcs::batch:${region}:uin/${uin}:job/${jobId}	不支持
DescribeRegions	查询地域列表	操作级	*	支持
DescribeTask	查看任务信息	资源级	qcs::batch:${region}:uin/${uin}:job/${jobId}	支持
DescribeTaskLogs	获取任务日志详情	资源级	qcs::batch:${region}:uin/${uin}:job/${jobId}	支持
DescribeZones	查询可用区列表	操作级	*	支持
ValidateBatchAssumeRole	校验BATCH服务角色	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeComputeEnvCreateInfos	查看计算环境创建信息列表	资源级	qcs::batch:${region}:uin/${uin}:computeenv/${envId}	支持
DescribeComputeEnvs	查看计算环境列表	资源级	qcs::batch:${region}:uin/${uin}:computeenv/${envId}	支持
DescribeJobs	查看作业列表	资源级	qcs::batch:${region}:uin/${uin}:job/${jobId}	支持
DescribeTaskTemplates	查询任务模板	资源级	qcs::batch:${region}:uin/${uin}:tasktemplate/${taskTemplateId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

高性能应用服务

最近更新时间：2023-11-25 20:06:52

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
高性能应用服务	hai	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAppBundles	查询指定应用关联的算力套餐详情	操作级	*	支持
DescribeApplications	查询应用详情	操作级	*	支持
DescribeInstanceNetworkStatus	查询实例的网络配置及消耗情况	操作级	*	支持
DescribeInstances	查询HAI实例详情	操作级	*	支持
DescribeInstancesOverview	获取概览页数据	操作级	*	支持
DescribeRegions	查询可用地域	操作级	*	支持
DescribeScenes	查询应用场景	操作级	*	支持
DescribeScholarRocketStatus	查询学术加速的状态	操作级	*	支持
DescribeServiceLoginSettings	查询HAI实例包含的登录服务的配置	操作级	*	支持
InquirePriceRunInstances	创建HAI实例的询价	操作级	*	支持
InquirePriceStartInstance	关机不收费STOPPED_NO_CHARGE状态的hai实例启动询价	操作级	*	支持
InquirePriceStopInstance	hai实例关机场景下的询价接口	操作级	*	支持

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
RunInstances	创建HAI实例	操作级	*	支持
StartInstance	启动hai实例。	操作级	*	支持
StopInstance	关闭hai实例。	操作级	*	支持
SwitchScholarRocket	开启/关闭学术加速	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
TerminateInstances	销毁HAI实例	操作级	*	支持

容器与中间件
容器
容器服务

最近更新时间：2025-06-25 09:19:03

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
容器服务	tke	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AcquireClusterAdminRole	获取集群内资源RBAC的管理员角色	资源级	qcs::tke:$Region:uin/:cluster/$ClusterId
AcquireEKSClusterAdminRole	获取EKS集群管理员角色	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}
AcquireTDCCClusterAdminRole	通过此接口，可以获取EKS集群的tke:admin的ClusterRole，即管理员角色，可以用于CAM侧高权限的用户，通过CAM策略给予子账户此接口权限，进而可以通过此接口直接获取到kubernetes集群内的管理员角色。	资源级	qcs::tke::uin/:cluster/${ClusterId}
ActivateEKSCluster	激活弹性集群	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
AddClusterCIDR	给集群增加ClusterCIDR	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
AddClusterCIDRToCcn	添加TKE集群CIDR到云联网	操作级	*
AddExistedInstances	添加已有节点	资源级	qcs::tke:$Region:uin/:cluster/$ClusterId qcs::cvm:${region}:uin/${uin}:instance/$instanceId
AddNodeToNodePool	将集群内节点移入节点池	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
AddTkeEdgeAlarmPolicy	添加边缘集群告警策略	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterInstanceId}

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AddVpcCniSubnets	增加集群子网	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId} qcs::vpc:${region}:uin/${uin}:vpc/${VpcId} qcs::vpc:${region}:uin/${uin}:subnet/${SubnetIds}
AttachEKSDisks	绑定 EKS 云盘	操作级	*
ConvertRegularToNativeNode	转化普通节点为原生节点	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterID} qcs::cvm:${region}:uin/${uin}:sg/${SgId} qcs::cvm:${region}:uin/${uin}:keypair/${KeypairId}
CreateBackupStorageLocation	创建备份仓库	资源级	qcs::cos:${StorageRegion}:uid/${appId}:${Bucket}/${Path}
CreateBootstrapToken	创建BootstrapToken	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}
CreateCLSLogConfig	创建日志采集规则	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId} qcs::cls:${region}:uin/${uin}:logset/${LogSet} qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${Topic}
CreateCluster	创建集群	资源级	qcs::tke::uin/${uin}:cluster/* qcs::vpc:${region}:uin/${uin}:vpc/$VpcId qcs::vpc:${region}:uin/${uin}:subnet/$SubnetId qcs::cvm:${region}:uin/${uin}:instance/$InstanceId qcs::cvm:${region}:uin/${uin}:image/$ImageId
CreateClusterEndpoint	开启集群访问端口	资源级	qcs::tke:$Region:uin/:cluster/$ClusterId qcs::cvm:${region}:uin/${uin}:sg/$sg/$SecurityGroupId qcs::vpc:${region}:uin/${uin}:bwp/$BandwidthPackageId qcs::vpc:${region}:uin/${uin}:subnet/$SubnetId
CreateClusterEndpointVip	开启集群访问端口(托管集群外网)	资源级	qcs::tke:$Region:uin/:cluster/$ClusterId qcs::cvm:${region}:uin/${uin}:sg/$SecurityGroup
CreateClusterInstances	添加(新增)集群节点	资源级	qcs::tke:$Region:uin/:cluster/$ClusterId
CreateClusterNodePool	创建节点池	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
CreateClusterRoute	创建集群路由	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${RouteTableName}
CreateClusterRouteTable	创建集群路由表	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${RouteTableName} qcs::vpc:${region}:uin/${uin}:vpc/${VpcId}
CreateClusterVirtualNode	创建虚拟节点	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}
CreateClusterVirtualNodePool	创建虚拟节点池	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}
CreateDedicatedAPIServer	创建专属API服务器	资源级	qcs::tke::uin/${uin}:cluster/$ClusterId
CreateECMInstances	创建边缘计算ECM机器	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
CreateEKSContainerInstances	创建容器实例	操作级	*
CreateEKSDisk	创建 EKS CBS盘	操作级	*
CreateEdgeCVMInstances	创建边缘容器CVM机器	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
CreateEdgeLogConfig	创建边缘集群日志采集配置	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
CreateEksLogConfig	创建eks集群日志采集规则	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId} qcs::cls:${region}:uin/${uin}:logset/${LogSet} qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${Topic}
CreateExternalNodePool	创建第三方节点池	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}
CreateHealthCheckPolicy	创建健康检测规则	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CreateImageCache	创建镜像缓存	操作级	*
CreateInstantInspectJob	创建TKE集群巡检任务	资源级	qcs::tke:${region}:uin/:cluster/${ClusterId}
CreateNodePool	创建 TKE 节点池	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/$ClusterId qcs::vpc:${region}:uin/${uin}:bwp/$bwpId qcs::cvm:${region}:uin/${uin}:sg/$sgId qcs::cvm:${region}:uin/${uin}:keypair/$skeyId qcs::vpc:${region}:uin/${uin}:subnet/$subnetId qcs::tke:${region}:uin/${uin}:machine/* qcs::vpc:${region}:uin/${uin}:eip/* qcs::cvm:${region}:uin/${uin}:datadisk/*
CreatePod	创建Pod	资源级	qcs::tke::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
CreatePrometheusAgent	关联集群	操作级	*
CreatePrometheusAlertPolicy	创建告警策略	操作级	*
CreatePrometheusAlertRule	创建告警规则	操作级	*
CreatePrometheusClusterAgent	2.0实例关联集群	操作级	*
CreatePrometheusConfig	创建集群采集配置	操作级	*
CreatePrometheusDashboard	创建grafana监控面板	操作级	*
CreatePrometheusGlobalNotification	创建全局告警通知渠道	操作级	*
CreatePrometheusInstance	创建实例	操作级	*
CreatePrometheusRecordRule	新增聚合规则	操作级	*
CreatePrometheusRecordRuleYaml	创建聚合规则yaml方式	操作级	*
CreatePrometheusTemp	新建模板	操作级	*
CreatePrometheusTemplate	创建模板	操作级	*
CreateReservedInstances	购买预留券实例	操作级	*
CreateTDCCExternalCluster	创建注册集群	操作级	*
CreateTDCCHubCluster	创建Hub集群	操作级	*
CreateTKEEdgeCluster	创建边缘计算集群	操作级	*
CreateUpdateNodeUnit	创建更新NodeUnit	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterName}
CreateUpgradeTask	创建升级任务	操作级	*
DeleteAddon	删除addon	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DeleteBackupStorageLocation	删除备份仓库	操作级	*
DeleteBootstrapTokens	删除BootstrapToken	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}
DeleteCluster	删除集群	资源级	qcs::tke:$Region:uin/:cluster/$ClusterId
DeleteClusterAsGroups	删除集群伸缩组	资源级	qcs::tke:$Region:uin/:cluster/$ClusterId
DeleteClusterCIDRFromCcn	从云联网删除集群CIDR的路由	操作级	*
DeleteClusterEndpoint	删除集群访问端口	资源级	qcs::tke:$Region:uin/:cluster/$ClusterId

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DeleteClusterEndpointVip	删除集群访问端口(托管集群外网)	资源级	qcs::tke:$Region:uin/:cluster/$ClusterId
DeleteClusterInstances	删除集群节点	资源级	qcs::tke:$Region:uin/:cluster/$ClusterId
DeleteClusterMachines	删除托管节点池节点	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}
DeleteClusterNodePool	删除节点池	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DeleteClusterRoute	删除集群路由	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${RouteTableName}
DeleteClusterRouteTable	删除集群路由表	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${RouteTableName}
DeleteClusterVirtualNode	删除虚拟节点	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}
DeleteClusterVirtualNodePool	删除虚拟节点池	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}
DeleteECMInstances	删除边缘集群ECM实例	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DeleteEKSContainerInstances	删除容器实例，可批量删除	操作级	*
DeleteEKSDisk	删除 EKS 云硬盘	操作级	*
DeleteEKSNode	删除节点	资源级	qcs::tke::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DeleteEdgeCVMInstances	删除边缘容器CVM实例	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DeleteEdgeClusterInstances	删除边缘计算实例	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DeleteExternalNode	删除第三方节点	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}
DeleteExternalNodePool	删除第三方节点池	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}
DeleteHealthCheckPolicy	删除健康检测规则	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}
DeleteImageCaches	删除镜像缓存	资源级	qcs::tke::uin/${uin}:imagecache/${ImageCacheIds}
DeleteLogConfigs	删除采集规则	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}
DeleteNodePool	删除 TKE 节点池	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}
DeleteNodeUnit	删除NodeUnit	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterName}
DeletePod	删除pod	资源级	qcs::tke::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DeletePodsById	删除eks pod	操作级	*
DeletePrometheusAgent	解除集群关联	操作级	*
DeletePrometheusAlertPolicy	删除2.0实例告警策略	操作级	*
DeletePrometheusAlertRule	删除告警规则	操作级	*
DeletePrometheusConfig	删除集群采集配置	操作级	*
DeletePrometheusDashboard	删除grafana监控面板	操作级	*
DeletePrometheusInstance	删除实例	操作级	*
DeletePrometheusRecordRule	删除聚合规则配置	操作级	*
DeletePrometheusRecordRuleYaml	删除聚合规则	操作级	*
DeletePrometheusTemp	删除模板实例	操作级	*
DeletePrometheusTempSync	解除模板同步	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DeletePrometheusTemplate	删除模板	操作级	*
DeletePrometheusTemplateSync	取消模板同步	操作级	*
DeleteReservedInstances	退还预留券实例	操作级	*
DeleteRetainPod	删除预留 Pod	操作级	*
DeleteTDCCExternalCluster	从注册集群中删除第三方集群	资源级	qcs::tke::uin/:cluster/${ClusterId}
DeleteTKEEdgeCluster	删除边缘计算集群	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DeleteTkeEdgeAlarmPolicies	删除边缘集群告警策略	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterInstanceId}
DetachEKSDisks	解绑 EKS 云盘	操作级	*
DisableClusterAudit	关闭集群审计	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId} qcs::cls:${region}:uin/${uin}:logset/${LogSet} qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${Topic}
DisableClusterDeletionProtection	关闭集群删除保护	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}
DisableEdgeClusterAudit	关闭边缘集群审计	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DisableEdgeEventPersistence	关闭边缘集群事件持久化功能	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DisableEncryptionProtection	关闭加密信息保护	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DisableEventPersistence	关闭事件持久化功能	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId} qcs::cls:${region}:uin/${uin}:logset/${LogSet} qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${Topic}
DisableVpcCniNetworkType	关闭附加的VPC-CNI网络能力	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DrainClusterNode	驱逐集群的节点	资源级	qcs::tke:$Region:uin/:cluster/$ClusterId
DrainClusterVirtualNode	驱逐虚拟节点	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}
DrainExternalNode	驱逐第三方节点	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}
EnableClusterAudit	开启集群审计	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId} qcs::cls:${region}:uin/${uin}:logset/${LogSet} qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${Topic} qcs::cls:${region}:uin/${uin}:machinegroup/${MachineGroup}
EnableClusterDeletionProtection	启用集群删除保护	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}
EnableEdgeClusterAudit	开启边缘集群审计	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
EnableEdgeEventPersistence	开启边缘集群事件持久化功能	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
EnableEncryptionProtection	开启加密数据保护	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId} qcs::kms:${region}:uin/${uin}:key/creatorUin/*/$KeyId
EnableEventPersistence	开启事件持久化功能	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId} qcs::cls:${region}:uin/${uin}:logset/${LogSet} qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${Topic} qcs::cls:${region}:uin/${uin}:machinegroup/${MachineGroup}
EnableExternalNodeSupport	开启第三方节点池支持	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}
EnableMetaFeature	集群meta特性启用	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
EnableMetaFeatureForEks	EKS集群开通跨租户弹性网卡	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
EnableVpcCniNetworkType	开启vpc-cni容器网络能力	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId} qcs::vpc:${region}:uin/${uin}:subnet/${Subnets}
InstallAddon	安装addon	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
InstallEdgeLogAgent	安装边缘日志采集组件	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
InstallLogAgent	在TKE集群中安装CLS日志采集组件	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}
ModifyClusterAsGroupAttribute	修改集群伸缩组属性	资源级	qcs::tke:$Region:uin/:cluster/$ClusterId
ModifyClusterAsGroupOptionAttribute	修改集群伸缩属性	资源级	qcs::tke:$Region:uin/:cluster/$ClusterId
ModifyClusterAttribute	修改集群属性	资源级	qcs::tke:$Region:uin/:cluster/$ClusterId
ModifyClusterAuthenticationOptions	修改集群认证配置	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}
ModifyClusterDeletionProtectionState	修改集群删除保护状态	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}
ModifyClusterEndpointSP	修改集群端口安全组(托管集群外网)	资源级	qcs::tke:$Region:uin/:cluster/$ClusterId qcs::cvm:${region}:uin/${uin}:sg/$SecurityGrouId
ModifyClusterExtraArgs	更新集群自定义参数	资源级	qcs::tke::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
ModifyClusterExtraArgsTaskState	集群更新参数任务控制	资源级	qcs::tke::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
ModifyClusterImage	修改集群镜像	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
ModifyClusterInspection	更新集群巡检配置	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}
ModifyClusterMachine	更新原生节点	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
ModifyClusterNodePool	编辑节点池	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
ModifyClusterRuntimeConfig	修改集群运行时配置	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
ModifyClusterTags	修改集群标签	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
ModifyClusterUpgradingState	集群升级任务控制	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
ModifyClusterVirtualNodePool	修改虚拟节点池	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}
ModifyExternalNodePool	修改第三方节点池	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}
ModifyGrafanaAdminPassword	修改Grafana管理员账号和密码	操作级	*
ModifyHealthCheckPolicy	修改健康检测规则	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}
ModifyK8sWorkload	修改工作负载的配置	资源级	qcs::tke::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
ModifyMachinesKeyIds	批量修改machine密钥	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId} qcs::cvm:${region}:uin/${uin}:keypair/${skeyId}
ModifyMasterComponent	修改托管集群master组件	资源级	qcs::tke::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
ModifyNodePool	更新 TKE 节点池	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId} qcs::cvm:${Region}:uin/:sg/${sgId} qcs::cvm:${Region}:uin/:keypair/${skeyId} qcs::vpc:${Region}:uin/:bwp/${bwpId} qcs::vpc:${Region}:uin/:subnet/${subnetId}

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ModifyNodePoolDesiredCapacityAboutAsg	修改节点池关联伸缩组的期望实例数	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
ModifyNodePoolInstanceTypes	修改节点池的机型配置	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
ModifyOpenPolicyList	修改tke OPA策略列表开关	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
ModifyPodSecurityGroups	修改 Pod 安全组	操作级	*
ModifyPrometheusAgentExternalLabels	修改被关联集群的external labels	操作级	*
ModifyPrometheusAlertPolicy	修改2.0实例告警策略	操作级	*
ModifyPrometheusAlertRule	修改告警规则	操作级	*
ModifyPrometheusConfig	修改集群采集配置	操作级	*
ModifyPrometheusDashboard	修改grafana监控面板	操作级	*
ModifyPrometheusGlobalNotification	修改全局告警通知渠道	操作级	*
ModifyPrometheusInstance	修改实例属性	操作级	*
ModifyPrometheusRecordRule	修改聚合规则	操作级	*
ModifyPrometheusRecordRuleYaml	修改聚合规则yaml方式	操作级	*
ModifyPrometheusTemp	修改模板实例	操作级	*
ModifyPrometheusTemplate	修改模板	操作级	*
ModifyReservedInstanceScope	修改预留券的抵扣范围	操作级	*
ModifySuperNodeTag	修改超级节点的标签	资源级	qcs::tke::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
ModifyTkeEdgeAlarmPolicy	修改边缘集群告警策略	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterInstanceId}
ModifyUpgradeTask	更新升级任务	操作级	*
NotifyResult	通知EKS操作结果	操作级	*
OpUpgradeClusterInstances	节点升级任务状态控制	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
RebootMachines	重启云原生节点实例	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
RemoveNodeFromNodePool	移出节点池节点	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
RenewReservedInstances	续费预留券实例	操作级	*
ReservedResource	预留券保留资源	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:eksri/${RiId}
RestartEKSContainerInstances	重启弹性容器实例，支持批量操作	操作级	*
RunPrometheusInstance	初始化TMP实例	操作级	*
ScaleInClusterMaster	缩容独立集群master节点	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ScaleNodePool	设置 TKE 节点池期望节点数	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}
ScaleOutClusterMaster	扩容独立集群master节点	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}
SetMachineLogin	设置是否开启节点登录	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId} qcs::cvm:${Region}:uin/:keypair/${skeyId}
SetMachineScaleDownProtection	节点是否开启缩容保护设置	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}
StartEKSPod	EKS Pod开机	资源级	qcs::tke::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
StartMachines	启动原生节点实例	资源级	qcs::tke::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
StopEKSPod	EKS Pod关机	资源级	qcs::tke::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
StopEks	关机	操作级	*
StopMachines	关闭原生节点实例	资源级	qcs::tke::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
SwitchClusterEndpoint	切换集群内网访问端口链路	资源级	qcs::tke::uin/${uin}:cluster/$ClusterId
SyncPrometheusTemp	同步模板	操作级	*
UninstallEdgeLogAgent	卸载边缘日志采集组件	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
UninstallLogAgent	从TKE集群中卸载CLS日志采集组件	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}
UpdateAddon	更新addon	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
UpdateClusterAuthStatus	开启或关闭集群自动清理过期子账户	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
UpdateClusterKubeconfig	更新集群的kubeconfig信息	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
UpdateClusterVersion	升级集群	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
UpdateEKSContainerInstance	更新容器实例	操作级	*
UpdateEdgeClusterVersion	升级边缘集群	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
UpdateEdgeEni	更新边缘集群支持独立网卡的状态	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterID}
UpdateEdgeSSH	边缘集群SSH登录内网节点开关	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterID}
UpdateGrayScaleDeploymentGrid	灰度DeploymentGrid	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterName}
UpdateGrayScaleStatefulSetGrid	灰度StatefulSetGrid	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterName}
UpdateImageCache	更新镜像缓存	资源级	qcs::tke::uin/${uin}:imagecache/${ImageCacheId}
UpdateMetaFeatureForEks	EKS集群更新跨租户弹性网卡配置	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
UpdateTDCCClusterKubeconfig	更新注册集群的kubeconfig信息	资源级	qcs::tke::uin/:cluster/${ClusterId}
UpdateTDCCExternalCluster	更新注册集群信息	资源级	qcs::tke::uin/:cluster/${ClusterId}
UpdateTKEEdgeCluster	修改边缘计算的集群	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
UpdateTKEEdgeExternalKubeconfig	更新边缘计算外部访问的kubeconfig	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
UpdateUnitCluster	开启边缘集群的kins集群的公网访问	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
UpgradeClusterAuthorizationMode	升级集群的授权模式	资源级	qcs::tke:$Region:uin/:cluster/$ClusterId
UpgradeClusterInstances	集群节点升级	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
UpgradeEKSClusterAuthorizationMode	升级EKS集群授权模式为RBAC	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CheckClusterCIDR	检查集群的CIDR是否冲突	操作级	*
CheckClusterExtraArgs	检查集群自定义参数是否合法	操作级	*
CheckClusterHostName	检查集群节点主机名称	操作级	*
CheckClusterImage	检查镜像是否支持设置为集群镜像	操作级	*
CheckClusterRuntimeConfig	集群运行时检查	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
CheckComponentVersion	校验集群组件版本	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}
CheckEdgeClusterCIDR	检查边缘计算集群的CIDR是否冲突	操作级	*
CheckEksClusterCIDR	检查弹性集群的CIDR是否冲突	操作级	*
CheckInstancesUpgradeAble	节点是否可升级	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
CheckPodRetain	查询Pod是否保留	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
CheckSubaccountAuthority	校验子账户权限	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
CheckUseEks	检查用户是否使用弹性容器服务	操作级	*
CheckUseTKE	检查是否是TKE新用户	操作级	*
DescribeAddon	获取addon列表	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeAddonValues	获取addon的参数	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeAggregationData	展示聚合后的数据	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeAvailableClusterVersion	获取集群可以升级的所有版本	操作级	*
DescribeAvailableInstanceConfigInfo	查询可用的机型信息	操作级	*
DescribeAvailableMajorVersion	批量获取集群是否可以大版本升级	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeAvailableTKEEdgeVersion	边缘计算支持的k8s版本	操作级	*
DescribeBackupStorageLocations	查询备份仓库	操作级	*
DescribeBatchModifyTagsStatus	查询批量修改标签状态	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeBootstrapTokens	查询BootstrapTokens列表	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}
DescribeCcnInstances	查询云联网实例	资源级	qcs::vpc:${region}:uin/${uin}:vpc/${VpcId}
DescribeCcnRoutes	查询云联网路由	资源级	qcs::vpc:${region}:uin/${uin}:vpc/${VpcId}
DescribeClusterAsGroupOption	集群伸缩组属性	资源级	qcs::tke:$Region:uin/:cluster/$ClusterId
DescribeClusterAuthStatus	集群是否自动清理过期子账户	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeClusterAuthenticationOptions	查看集群认证配置	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}
DescribeClusterAuthorizationMode	获取集群授权模式	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeClusterAvailableExtraArgs	查询集群可用的自定义参数	操作级	*
DescribeClusterCIDRs	查询集群VPC下使用的CIDR	操作级	*
DescribeClusterCloudResources	获取集群内创建的其他云产品资源列表	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeClusterCommonNames	获取集群子账户CommonName映射关系	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeClusterControllers	查询Kubernetes控制器状态	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeClusterCreateProgress	获取集群创建进度	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeClusterEndpointVipStatus	查询集群开启访问端口状态(托管集群外网)	资源级	qcs::tke:$Region:uin/:cluster/$ClusterId
DescribeClusterEndpoints	获取集群访问地址	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeClusterExtraArgs	查询集群自定义参数	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeClusterGlobalStat	获取全局集群统计数据	操作级	*
DescribeClusterGlobalStatistics	获取所有地域集群数量统计	操作级	*
DescribeClusterHealthyStatus	集群健康状态描述	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeClusterInspectionOverviews	获得集群健康检查列表	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeClusterInspectionReport	获得集群巡检报告页详情	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeClusterInspectionResultsOverview	查询用户该地域所有集群巡检结果概览信息	操作级	*
DescribeClusterInspections	集群巡检概览	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeClusterInstanceIds	获取集群节点ID列表	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeClusterKubeconfig	获取tke集群kubeconfig信息	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeClusterLevelAttribute	获取集群规模	操作级	*
DescribeClusterLevelChangeRecords	查询集群变配记录	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${ClusterID}
DescribeClusterMetricsData	获取集群的监控数据	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeClusterMigration	获取TKE集群迁移状态	操作级	*
DescribeClusterNamespaces	获取集群命名空间列表	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeClusterNodePoolDetail	查询节点池详情	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeClusterPods	获取集群容器列表	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeClusterResourceDetails	获取集群对应资源的详细信息	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeClusterRouteTables	查询集群路由表	操作级	*
DescribeClusterRoutes	查询集群路由	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${RouteTableName}
DescribeClusterRuntimeVersion	描述集群运行时版本信息	操作级	*
DescribeClusterSchedulerPolicy	查询集群调度策略	资源级	qcs::tke::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeClusterSecurity	查询集群密钥	资源级	qcs::tke:$Region:uin/:cluster/$ClusterId
DescribeClusterSecurityGroup	查询集群安全组信息	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeClusterServices	获取集群Service列表	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeClusterStaticInstaller	获取集群节点静态安装脚本	操作级	*
DescribeClusterStatus	查看集群状态列表	操作级	*
DescribeClusterVirtualNode	查看虚拟节点列表	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}
DescribeClusterVirtualNodePools	查看虚拟节点池列表	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}
DescribeClustersResourceStatus	获取集群里资源状态	操作级	*
DescribeDedicatedAPIServers	查看集群专属APIServer列表	资源级	qcs::tke::uin/${uin}:cluster/$ClusterId
DescribeDeletionEvents	获取集群删除拦截事件列表	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeECMInstances	获取ECM实例相关信息	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterID}
DescribeEKSClusterCredential	获取eks集群认证信息	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeEKSClusterStatus	查询弹性容器集群状态	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeEKSContainerInstances	查询容器实例	操作级	*
DescribeEKSTask	查询EKS异步接口的结果	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeEdgeAvailableExtraArgs	查询边缘容器集群可用的自定义参数	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeEdgeCVMInstances	获取边缘容器CVM实例相关信息	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterID}
DescribeEdgeClusterExtraArgs	查询边缘集群自定义参数	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeEdgeClusterInstances	查询边缘计算集群的节点信息	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterID}
DescribeEdgeClusterUpgradeInfo	查询边缘集群升级信息	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeEdgeDashboardID	查询边缘集群dashboardID信息	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeEdgeEni	查询边缘集群是否开启支持独立网卡	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterID}
DescribeEdgeLogSwitches	查询边缘集群日志开关列表	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeEdgeNodeScript	获取tke边缘集群脚本链接	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeEdgeRegion	获取区域列表	操作级	*
DescribeEdgeSSH	获取边缘集群SSH登录内网节点状态	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterID}
DescribeEdgeUserBillingWhiteList	查询用户是否在边缘容器计费白名单中	操作级	*
DescribeEksMetaFeatureProgress	查询EKS集群开通跨租户弹性网卡开通状态	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeEksTaskResult	查询异步任务的结果	操作级	*
DescribeEnableVpcCniProgress	查询开启vpc-cni异步任务的进度	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeEncryptionStatus	查询etcd数据是否进行加密	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeExistedInstances	查询已经存在的节点是否可以加入集群	操作级	*
DescribeExternalNode	查看第三方节点列表	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}
DescribeExternalNodePools	查看第三方节点池列表	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}
DescribeExternalNodeScript	获取第三方节点添加脚本	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}
DescribeExternalNodeSupportConfig	查看开启第三方节点池配置信息	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}
DescribeGPUInfo	获取GPU信息	操作级	*
DescribeHealthCheckPolicies	查询健康检测策略	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}
DescribeHealthCheckPolicyBindings	查询健康检测策略绑定关系	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}
DescribeIPAMD	获取eniipamd组件信息	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeImageRegistryCredentials	查询镜像仓库凭证	资源级	qcs::tke::uin/${uin}:imgcred/${name}
DescribeInstanceCreateProgress	获取节点创建进度	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeInstanceTypesForDirectENI	查看独立网卡模式可用的机型	操作级	*
DescribeInstancesVersion	worker节点的版本统计	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeInstantInspectTask	查询TKE集群巡检任务结果	操作级	*
DescribeK8sWorkload	查询工作负载的配置	资源级	qcs::tke::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeK8sWorkloadPods	查询工作负载的Pod列表	资源级	qcs::tke::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeLogConfigs	查询日志采集规则	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}
DescribeMachineConfiguration	查询机器配置信息	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeMasterComponent	查询托管集群的master组件状态	资源级	qcs::tke::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeMetaFeatureProgress	查询跨租户特性启用进度	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeNodeGroup	获取NodeGroup信息	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterName}
DescribeNodeParamUpdateProcess	获取原生节点滚动更新参数	资源级	qcs::tke::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeNodeUnit	获取NodeUnit信息	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterName}
DescribeOSImageId	获取镜像id	操作级	*
DescribeOldStaticIPSubnets	查询旧版固定 IP 集群独占的子网列表	操作级	*
DescribeOpenPolicyList	查询tke集群OPA策略列表	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribePodChargeInfo	查询Pod的计费信息	资源级	qcs::tke::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribePodDeductionRate	查询Pod 抵扣率	操作级	*
DescribePodsBySpec	根据规格查询 Pod 信息	操作级	*
DescribePostNodeResources	查询按量计费超级节点上的资源详情	操作级	*
DescribePrometheusConfig	获取集群采集配置	操作级	*
DescribePrometheusCreatingProgress	获取实例创建进度	操作级	*
DescribePrometheusGlobalConfig	获得实例级别抓取配置	操作级	*
DescribePrometheusGlobalNotification	查询全局告警通知渠道	操作级	*
DescribePrometheusInstance	获取实例详细信息	操作级	*
DescribePrometheusInstanceDetail	获取TMP实例详情	操作级	*
DescribePrometheusInstanceInitStatus	获取2.0实例初始化任务状态	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribePrometheusRecordRule	获取聚合规则列表	操作级	*
DescribePrometheusRecordRules	获取聚合规则列表，包含关联集群内的资源	操作级	*
DescribePrometheusScrapeStatistics	获取实例采集速率信息	操作级	*
DescribePrometheusTargets	获取targets信息	操作级	*
DescribePrometheusTempSync	获取模板关联实例信息	操作级	*
DescribePrometheusTransferProgress	获取迁移任务执行状态	操作级	*
DescribeQuota	获取集群配额	操作级	*
DescribeRIPodDetail	查询预留券和Pod数量	操作级	*
DescribeRIUtilizationDetail	预留实例用量查询	操作级	*
DescribeRegionStat	获取地域统计数据	操作级	*
DescribeReservedInstanceUtilizationRate	查询预留券使用率	操作级	*
DescribeReservedInstances	查询预留实例列表	操作级	*
DescribeResourceUsage	获取集群资源使用量	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}
DescribeRouteTableConflicts	查询路由表冲突列表	操作级	*
DescribeSupportedInstanceFamilies	查询原生节点支持的实例族列表	操作级	*
DescribeTDCCClusterCommonNames	获取指定子账户的对应kube-apiserver的客户端证书中CommonName字段，如果没有客户端证书，将会签发一个，此接口有最大传入子账户数量上限，当前为50	资源级	qcs::tke::uin/:cluster/${ClusterId}
DescribeTDCCClusterMetricData	列出注册集群Metric信息	操作级	*
DescribeTDCCExternalClusterSpec	获取导入第三方集群YAML定义	资源级	qcs::tke::uin/:cluster/${ClusterId}
DescribeTKEEdgeAppChartList	获取TKEEdge支持的App列表	操作级	*
DescribeTKEEdgeClusterCredential	获取边缘计算集群的认证信息	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeTKEEdgeClusterResources	获取边缘计算节点资源	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeTKEEdgeClusterStatus	查询边缘计算集群状态	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeTKEEdgeDefaultsettings	边缘计算默认节点配置	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeTKEEdgeExternalKubeconfig	获取边缘计算外部访	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
	问的kubeconfig		
DescribeTKEEdgeInternalKubeconfig	获取边缘计算内部访问kubeconfig	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterID}
DescribeTKEEdgeScript	获取边缘添加节点脚本链接	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeTasks	查询任务相关信息	操作级	*
DescribeTkeEdgeAlarmPolicies	查询边缘集群的告警策略列表	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterInstanceId}
DescribeTkeEdgeAlarmSetting	查询边缘集群列表的监控告警是否设置	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeUnitClusterKubeconfig	获取边缘集群的边缘节点上部署的k3s集群的kubeconfig	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeUpgradeClusterProgress	集群升级进度	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeUpgradeTask	查询升级任务	操作级	*
DescribeVpcCniPodLimits	查询机型可支持的最大VPC-CNI模式Pod数量	操作级	*
GetClusterLevelPrice	获取集群规模价格	操作级	*
GetDashboardID	查询dashboardID信息	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
GetPrometheusTransMapping	获取TPS迁移至TMP映射关系	操作级	*
GetQuota	获取集群可创建的pod配额	操作级	*
GetTkeAppChartList	获取TKE支持的App列表	操作级	*
GetTkeAppDiff	获取TKEApp的Diff信息	操作级	*
GetTkeAppUpgradeInfo	获取集群下组件升级信息	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
GetUpgradeInstanceProgress	获得节点升级当前的进度	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
InquirePriceConvertNativeNode	存量转换原生节点询价	操作级	*
InquirePriceModifyNativeNode	原生节点变配询价接口	操作级	*
InquirePricePurchaseNativeNode	创建原生节点询价	操作级	*
ListClusterCertificates	获取集群证书列表	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
ListClusterInspectionResults	查询指定集群的巡检结果详细信息	操作级	*
ListClusterInspectionResultsItems	查询集群巡检历史报告列表	操作级	*
ListEKSClusterCertificates	获取EKS集群证书列表	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ListExpiredClusterAuth	获取集群内过期的权限信息	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
ListTDCCClusterCertificates	获取集群的证书列表，此接口接入CAM鉴权，只有管理权限的用户才可以正常调用，返回集群所有账户的证书列表	资源级	qcs::tke::uin/:cluster/${ClusterId}
ModifyReservedInstanceName	修改预留券名称	资源级	qcs::tke::uin/${uin}:eksri/${ReservedInstanceId}
ValidateClusterAddVirtualNodeConditions	校验集群添加虚拟节点条件	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}
VerifyQGPU	该接口用于校验入参中的机型和GPU驱动版本，能否正常使用QGPU能力	操作级	*

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckIsPrometheusNewUser	判断用户是否为云原生监控新用户	操作级	*	支持
ClearExpiredClusterAuth	一键清除集群内过期的权限信息	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}	支持
DeleteDedicatedAPIServer	删除专属API服务器	资源级	qcs::tke::uin/${uin}:cluster/$ClusterId	支持
DeletePrometheusClusterAgent	解除TMP实例的集群关联	操作级	*	支持
DestroyPrometheusInstance	销毁实例	操作级	*	支持
ProbePrometheusTargets	探测采集对象	操作级	*	支持
SetNodePoolNodeProtection	节点池节点设置移出保护	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}	支持
SyncPrometheusTemplate	同步模板到实例或者集群	操作级	*	支持
TransferPrometheusInstance	迁移TPS实例到TMP	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeClusterAsGroups	集群伸缩组列表	资源级	qcs::tke:$Region:uin/:cluster/$ClusterId	支持
DescribeClusterInstances	查询集群节点	资源级	qcs::tke:$Region:uin/:cluster/$ClusterId	支持
DescribeClusterMachines	查询原生节点列表	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}	支持
DescribeClusterNodePools	查询节点池列表	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}	支持
DescribeClusterResourceLabels	查询集群资源标签列表	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}	支持
DescribeClusters	获取集群列表	操作级	*	支持
DescribeEtcdOverrideConfigs	查看集群元数据拆分存储的Etcd配置列表	资源级	qcs::tke::uin/${uin}:cluster/$ClusterId	支持
DescribeImageCaches	查询镜像缓存信息	操作级	*	支持
DescribeLogSwitches	查询日志开关	操作级	*	支持
DescribeNodePools	查询 TKE 节点池列表	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribePrometheusAgentInstances	获取关联目标集群的实例列表	操作级	*	支持
DescribePrometheusAgents	获取被关联集群列表	操作级	*	支持
DescribePrometheusAlertHistory	获取告警历史	操作级	*	支持
DescribePrometheusAlertPolicy	获取2.0实例告警策略列表	操作级	*	支持
DescribePrometheusAlertRule	获取告警规则列表	操作级	*	支持
DescribePrometheusBasicMetrics	获取默认采集指标详情	操作级	*	支持
DescribePrometheusClusterAgents	获取TMP实例关联集群列表	操作级	*	支持
DescribePrometheusDashboard	查询grafana监控面板	操作级	*	支持
DescribePrometheusInstancesOverview	获取2.0实例列表	操作级	*	支持
DescribePrometheusOverviews	获取实例列表	操作级	*	支持
DescribePrometheusRecordRuleYaml	获取聚合规则yaml列表	操作级	*	支持
DescribePrometheusRegions	获得TPS所支持的地域	操作级	*	支持
DescribePrometheusTemp	拉取模板列表	操作级	*	支持
DescribePrometheusTemplateSync	获取模板同步信息	操作级	*	支持
DescribePrometheusTemplates	模板列表	操作级	*	支持
DescribeTKEEdgeClusters	查询边缘集群列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

容器镜像服务

最近更新时间：2025-06-25 09:18:24

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
容器镜像服务	tcr	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AuthorizeUserImageBuildConfig	添加coding认证	操作级	*
BatchDeleteImagePersonal	批量删除镜像版本	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/:repo/${Reponame}/${Tags}
BatchDeleteRepositoryPersonal	批量删除镜像仓库	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:repo/${RepoNames}
CreateApplicationTokenPersonal	创建第三方应用访问凭证	操作级	*
CreateApplicationTriggerPersonal	创建应用更新触发器	操作级	*
CreateCustomAccount	创建自定义账户	资源级	qcs::tcr:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceid}
CreateGCJob	创建 GC 作业	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/:instance/${RegistryId}
CreateHelmChart	创建Chart仓库	资源级	qcs::tcr:$regionid:$accountid:repository/$instanceid/$namespacer
CreateImageAccelerateService	创建镜像加速服务	资源级	qcs::tcr:${region}:uin/${uin}:instance/${RegistryId}
CreateImageAccelerationService	创建镜像加速服务	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/:instance/${RegistryId}
CreateImageLifecyclePersonal	创建个人版镜像版本清理策略	资源级	qcs::tcr:${region}:uin/${uin}:repo/${RepoName}

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CreateImmutableTagRules	创建镜像不可变规则	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/:instance/${RegistryId}
CreateInstance	创建实例	资源级	qcs::tcr:$regionid:$accountid:instance/$instanceid
CreateInstanceCustomizedDomain	创建自定义域名	资源级	qcs::tcr:${region}:uin/${uin}:instance/${RegistryId} qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/${CertificateId}
CreateInternalEndpointDns	创建私有域名解析	资源级	qcs::tcr:$regionid:$accountid:instance/$instanceid
CreateMultipleSecurityPolicy	创建实例公网访问多白名单策略	资源级	qcs::tcr:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceid}
CreateNamespacePersonal	创建命名空间	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/:repo/${Namespace}
CreateReplicationInstance	创建从实例	资源级	qcs::tcr:$regionid:$accountid:instance/$instanceid
CreateRepo	创建共享版镜像仓库	资源级	qcs::tcr:${region}:uin/${uin}:repo/${Reponame}
CreateRepositoryPersonal	创建镜像仓库	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/:repo/${RepoName}
CreateSecurityPolicy	创建实例公网访问白名单策略	资源级	qcs::tcr::uin/${uin}:instance/${RegistryId}
CreateServiceAccount	创建服务级账号	资源级	qcs::tcr:${region}:uin/${uin}:instance/${RegistryId}
CreateSignature	为一个镜像版本创建签名	资源级	qcs::tcr:${region}:uin/${uin}:repository/$instanceid/$namespacena
CreateTagRetentionRule	创建版本保留规则	资源级	qcs::tcr::uin/${uin}:repository/${RegistryId}/${NamespaceName}/*
CreateUserPersonal	创建CCR用户	操作级	*
CreateWebhookTriggerPersonal	创建个人版Webhook触发器	操作级	*
DeleteApplicationTriggerPersonal	删除应用更新触发器	操作级	*
DeleteCustomAccount	删除自定义账号	资源级	qcs::tcr:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceid}
DeleteHelmChart	删除 helm chart	资源级	qcs::tcr::uin/${uin}:repository/${RegistryId}/${NamespaceName}/${
DeleteImageAccelerateService	删除镜像加速服务	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/:instance/${InstanceId}
DeleteImageLifecycleGlobalPersonal	删除个人版全局镜像版本自动清理策略	资源级	qcs::tcr:$regionid:$accountid:repo/*
DeleteImageLifecyclePersonal	删除个人版镜像仓库Tag自动清理策略	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:repo/${RepoName}

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DeleteImagePersonal	删除镜像版本	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/:repo/${Reponame}/${Tag}
DeleteImmutableTagRules	删除镜像不可变规则	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/:instance/${RegistryId}
DeleteInstance	删除实例	资源级	qcs::tcr:$regionid:$accountid:instance/$instanceid
DeleteInstanceCustomizedDomain	删除自定义域名	资源级	qcs::tcr:$regionid:$accountid:instance/$instanceid
DeleteInstanceToken	删除长期访问凭证	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/:instance/${RegistryId}
DeleteInternalEndpointDns	删除私有域名解析	资源级	qcs::tcr:$regionid:$accountid:instance/$instanceid
DeleteMultipleSecurityPolicy	删除实例公网访问多白名单策略	资源级	qcs::tcr:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}
DeleteNamespacePersonal	删除命名空间	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/:repo/${Namespace}
DeleteReplicationInstance	删除从实例	资源级	qcs::tcr:$regionid:$accountid:instance/$instanceid
DeleteRepository	删除镜像仓库	资源级	qcs::tcr::uin/${uin}:repository/${RegistryId}/${NamespaceName}/${
DeleteRepositoryPersonal	删除镜像仓库	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/:repo/${Reponame}
DeleteSecurityPolicy	删除实例公网访问白名单策略	资源级	qcs::tcr:$regionid:$accountid:instance/$instanceid
DeleteServiceAccount	删除服务级账号	资源级	qcs::tcr:${region}:uin/${uin}:instance/${RegistryId}
DeleteTagRetentionRule	删除版本保留规则	资源级	qcs::tcr::uin/${uin}:repository/${RegistryId}/${NamespaceName}/*
DeleteWebhookTrigger	删除Webhook触发器	资源级	qcs::tcr::uin/${uin}:repository/${RegistryId}/${NamespaceName}/*
DeleteWebhookTriggerPersonal	删除个人版Webhook触发器	操作级	*
DuplicateImagePersonal	复制个人版仓库镜像版本	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:repo/*
ManageImageLifecycleGlobalPersonal	设置个人版全局镜像版本自动清理策略	资源级	qcs::tcr:$regionid:$accountid:repo/*
ModifyApplicationTriggerPersonal	修改应用更新触发器	操作级	*
ModifyCustomAccount	更新自定义账户	资源级	qcs::tcr:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceid}
ModifyImmutableTagRules	更新镜像不可变规则	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/:instance/${RegistryId}
ModifyInstance	更新实例	资源级	qcs::tcr:$regionid:$accountid:instance/*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ModifyInstanceToken	更新实例长期访问凭证	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/:instance/${RegistryId}
ModifyInstanceTokenValidTime	更新实例Token有效期	资源级	qcs::tcr:$regionid:$accountid:instance/$instanceid
ModifyNamespace	更新命名空间信息	资源级	qcs::tcr::uin/${uin}:repository/${RegistryId}/${NamespaceName}/*
ModifyRepository	更新镜像仓库	资源级	qcs::tcr::uin/${uin}:repository/${RegistryId}/${NamespaceName}/${
ModifyRepositoryAccessPersonal	更新个人版仓库访问属性	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:repo/${RepoName}
ModifyRepositoryInfoPersonal	更新个人版镜像仓库描述	操作级	*
ModifyServiceAccount	更新服务级账号	资源级	qcs::tcr:${region}:uin/${uin}:instance/${RegistryId}
ModifyTagRetentionRule	更新版本保留规则	资源级	qcs::tcr::uin/${uin}:repository/${RegistryId}/${NamespaceName}/*
ModifyUserPasswordPersonal	修改个人用户登录密码	操作级	*
ModifyWebhookTrigger	更新Webhook触发器	资源级	qcs::tcr::uin/${uin}:repository/${RegistryId}/${NamespaceName}/*
PushRepository	推送镜像	资源级	qcs::tcr:$regionid:$accountid:repository/$instanceid/$namespacer
PushRepositoryPersonal	推送镜像	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/:repo/${RepoName}
RenewInstance	预付费实例续费，同时支持按量计费转包年包月	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/:instance/${RegistryId}
UpdateApplicationTokenPermission	更新访问凭证读写权限	操作级	*
UpdateApplicationTokenPermissionPersonal	更新访问凭证读写权限	操作级	*
UpdateApplicationTokenPersonal	更新访问凭证	操作级	*

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckInstanceCustomizedDomains	检查自定义域名备案状态	操作级	*	不支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CheckInstanceName	检查待创建的实例名称是否符合规范	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CreateInstanceToken	获取临时登录密码	操作级	*
CreateNamespace	创建命名空间	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/${Uin}:repository/${RegistryId}/*
CreateRepository	创建镜像仓库	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/${Uin}:repository/${RegistryId}/${Namespac
CreateWebhookTrigger	创建Webhook触发器	操作级	*
DeleteNamespace	删除命名空间	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/${Uin}:repository/${RegistryId}/${Namespac
DescribeApplicationTokenPersonal	获取第三方应用访问凭证	操作级	*
DescribeApplicationTriggerLogPersonal	查询应用更新触发器触发日志	操作级	*
DescribeApplicationTriggerPersonal	查询应用更新触发器	操作级	*
DescribeChartDownloadInfo	查询Chart包下载信息	资源级	qcs::tcr:$regionid:$accountid:instance/$instanceid
DescribeChartUploadInfo	查询Chart包上传信息	资源级	qcs::tcr:$regionid:$accountid:instance/$instanceid
DescribeCosInfo	查询实例存储信息	资源级	qcs::tcr:$regionid:$accountid:instance/${instanceid}
DescribeCustomAccounts	查询自定义账号	资源级	qcs::tcr:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceid}
DescribeDockerHubImagePersonal	查询DockerHub镜像列表	操作级	*
DescribeDockerHubRepositoryInfoPersonal	查询DockerHub仓库信息	操作级	*
DescribeDockerHubRepositoryPersonal	查询DockerHub仓库列表	操作级	*
DescribeExternalEndpointStatus	查询实例公网访问开启状态	资源级	qcs::tcr:$regionid:$accountid:instance/$instanceid
DescribeFavorRepositoryPersonal	查询个人收藏仓库	操作级	*
DescribeGCJobs	GC 最近10条历史	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/:instance/${RegistryId}
DescribeHelmCharts	查询Chart仓库信息	资源级	qcs::tcr:$regionid:$accountid:repository/$instanceid/$namespace
DescribeImageAccelerateService	查询镜像加速服务状态	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/:instance/${RegistryId}
DescribeImageConfigPersonal	查询镜像版本配置信息	操作级	*
DescribeImageFilterPersonal	查询个人版中与指定tag镜像内容相同的tag列表	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeImageLifecycleGlobalPersonal	获取个人版全局镜像版本自动清理策略	操作级	*
DescribeImageLifecyclePersonal	获取个人版仓库自动清理策略	操作级	*
DescribeImageManifests	查询容器镜像Manifest信息	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/${Uin}:repository/${RegistryId}/${Namespac
DescribeImagePersonal	用于获取个人版镜像仓库tag列表	操作级	*
DescribeImageVulnerabilityDetails	根据镜像版本查询扫描后的镜像漏洞信息	资源级	qcs::tcr:${region}:uin/${uin}:instance/${RegistryId}
DescribeImages	查询镜像版本列表或指定容器镜像信息	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/${Uin}:repository/${RegistryId}/${Namespac
DescribeImmutableTagRules	列出镜像不可变规则	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/:instance/${RegistryId}
DescribeInstanceAllForCoding	Coding专用-查询全部实例信息	操作级	*
DescribeInstanceInspection	获取实例巡检结果信息	资源级	qcs::tcr:${region}:uin/${uin}:instance/*
DescribeInstanceStatus	查询实例状态	操作级	*
DescribeInstanceToken	查询长期访问凭证信息	操作级	*
DescribeInstances	查询实例信息	操作级	*
DescribeInternalEndpoints	查询实例内网访问链路信息	资源级	qcs::tcr:$regionid:$accountid:instance/$instanceid
DescribeNamespacePersonal	查询个人版命名空间信息	操作级	*
DescribeNamespaces	查询命名空间信息	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/${Uin}:repository/${RegistryId}/*
DescribeRegions	列出TCR可用区域	操作级	*
DescribeReplication	查看实例同步规则	资源级	qcs::tcr:$regionid:$accountid:instance/$instanceid
DescribeReplicationExecutions	实例同步/实例复制策略执行记录列表	资源级	qcs::tcr:${region}:uin/${uin}:instance/${RegistryId}
DescribeReplicationInstanceCreateTasks	查询创建从实例任务状态	资源级	qcs::tcr:$regionid:$accountid:instance/$instanceid
DescribeReplicationInstanceSyncStatus	查询从实例同步状态	资源级	qcs::tcr:$regionid:$accountid:instance/$instanceid
DescribeReplicationPolicies	获取实例同步规则列表	资源级	qcs::tcr:${region}:uin/${uin}:instance/${RegistryId}

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeReplicationTasks	实例同步/实例复制执行任务列表	资源级	qcs::tcr:${region}:uin/${uin}:instance/${RegistryId}
DescribeRepositories	读取镜像仓库	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/${Uin}:repository/${RegistryId}/${Namespac
DescribeRepositoryAllPersonal	查询所有可访问的镜像仓库	操作级	*
DescribeRepositoryFilterPersonal	获取满足输入搜索条件的个人版镜像仓库	操作级	*
DescribeRepositoryOwnerPersonal	查询用户创建的镜像仓库	操作级	*
DescribeRepositoryPersonal	查询个人版仓库信息	操作级	*
DescribeSecurityPolicies	查询实例公网访问白名单策略	操作级	*
DescribeServiceAccounts	查询服务级账号	资源级	qcs::tcr:${region}:uin/${uin}:instance/${RegistryId}
DescribeSourceCodeAuthPersonal	查询源代码授权	操作级	*
DescribeSystemInfo	返回 TCR 实例系统信息	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/:instance/${RegistryId}
DescribeTagRetentionExecutionTask	查询版本保留执行任务	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/${Uin}:repository/${RegistryId}/${Namespac
DescribeTagRetentionRuleLog	查询版本保留规则执行日志	资源级	qcs::tcr::uin/${uin}:repository/${RegistryId}/${NamespaceName}/*
DescribeTagRetentionRules	查询版本保留规则	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/${Uin}:repository/${RegistryId}/*
DescribeUserPersonal	查询个人用户	操作级	*
DescribeUserQuotaPersonal	查询个人用户配额	操作级	*
DescribeWebhookTrigger	查询Webhook触发器	资源级	qcs::tcr::uin/${uin}:repository/${RegistryId}/${NamespaceName}/*
DescribeWebhookTriggerLog	查询Webhook触发器日志	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/${Uin}:repository/${RegistryId}/${Namespac
DownloadHelmChart	下载helm chart	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/${Uin}:repository/${RegistryId}/${Namespac
ListChartRelease	查询Chart版本列表	资源级	qcs::tcr::uin/${uin}:repository/${RegistryId}/${NameSpaceName}/$
ManageExternalEndpoint	管理实例公网访问	资源级	qcs::tcr::uin/${uin}:instance/${RegistryId}
ManageInternalEndpoint	管理实例内网访问VPC链接	资源级	qcs::tcr:${region}:uin/${uin}:instance/${RegistryId} qcs::vpc:${region}:uin/${uin}:subnet/${subnetId}
ManageReplication	管理实例同步	资源级	qcs::tcr::uin/${uin}:instance/${SourceRegistryId}

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ModifySecurityPolicy	更新实例公网访问白名单策略	操作级	*
PullRepository	拉取镜像	资源级	qcs::tcr:$regionid:$accountid:repository/$instanceid/$namespace
PullRepositoryPersonal	拉取镜像	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/:repo/${RepoName}
ValidateApplicationTokenPersonal	验证第三方应用访问凭证	操作级	*
ValidateNamespaceExistPersonal	验证个人版命名空间是否存在	操作级	*
ValidateRepositoryExistPersonal	验证个人版仓库是否存在	操作级	*
ValidateUserPersonal	验证个人用户	操作级	*

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeInstanceCustomizedDomain	查询实例自定义域名列表	资源级	qcs::tcr:$regionid:$accountid:instance/$RegistryId	支持
DescribeInternalEndpointDnsStatus	批量查询vpc是否已经添加私有域名解析	资源级	qcs::tcr:$regionid:$accountid:instance/*	支持
DescribeReplicationInstances	查询从实例列表	资源级	qcs::tcr:$regionid:$accountid:instance/$instanceid	支持
DescribeWebhookTriggerPersonal	查询个人版 Webhook 触发器	操作级	*	支持

云原生分布式云中心

最近更新时间：2025-06-25 09:18:34

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云原生分布式云中心	tdcc	支持	支持	资源级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AcquireClusterAdminRole	通过此接口，可以获取EKS集群的tdcc:admin的ClusterRole，即管理员角色，可以用于CAM侧高权限的用户，通过CAM策略给予子账户此接口权限，进而可以通过此接口直接获取到kubernetes集群内的管理员角色。	资源级	qcs::tdcc::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}	支持
CreateAnywhereTunnel	创建代理通道	资源级	qcs::tdcc::uin/${uin}:hub/${ClusterId}	支持
CreateExternalCluster	创建TDCC注册集群	操作级	*	支持
CreateHubCluster	创建TDCC Hub集群	操作级	*	支持
DeleteAnywhereTunnel	删除代理通道	资源级	qcs::tdcc::uin/${uin}:hub/${ClusterId}	支持
DeleteExternalCluster	删除注册集群	资源级	qcs::tdcc::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}	支持
DeleteHubCluster	删除TDCC Hub集群	资源级	qcs::tdcc::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}	支持
InstallLogAgent	为注册集群安装日志组件	资源级	qcs::tdcc::uin/:cluster/${ClusterId}	支持
OpenPaasPlatform	开启Paas平台服务	资源级	qcs::tdcc::uin/:cluster/${ClusterId}	支持
RegisterClusters	自动纳管tke下的集群	操作级	*	支持
UninstallLogAgent	从注册集群删除日志组件	资源级	qcs::tdcc::uin/:cluster/${ClusterId}	支持
UpdateClusterKubeconfig	更新注册集群的kubeconfig信息	资源级	qcs::tdcc::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}	支持
UpdateExternalCluster	更新注册集群信息	资源级	qcs::tdcc::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}	支持
UpdateHubCluster	修改Hub集群名称等属性	资源级	qcs::tdcc::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}	支持
UpdateServiceVendor	为指定的集群列表更新Service Vendor	资源级	qcs::tdcc::uin/:cluster/${ClusterId}	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAnywhereComponentStatus	获取 Anywhere 集群系统组件升级状态	资源级	qcs::tdcc::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}	支持
DescribeAnywhereTunnelRegistration	获取代理通道注册命令	资源级	qcs::tdcc::uin/${uin}:hub/${ClusterId}	支持
DescribeAnywhereTunnels	查询代理通道信息	资源级	qcs::tdcc::uin/${uin}:hub/${ClusterId}	支持
DescribeAvailableAnywhereVersions	获取 anywhere 集群系统组件升级信息	资源级	qcs::tdcc::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}	支持
DescribeClusterCommonNames	获取指定子账户的对应kube-apiserver的客户端证书中CommonName字段，如果没有客户端证书，将会签发一个，此接口有最大传入子账户数量上限，当前为20	资源级	qcs::tdcc::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}	支持
DescribeClusterMetricData	列出注册集群Metric信息	操作级	*	支持
DescribeClusterStatus	查询集群部署的状态	资源级	qcs::tdcc::uin/:cluster/${ClusterId}	支持
DescribeExternalClusterSpec	获取导入第三方集群YAML定义	资源级	qcs::tdcc::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}	支持
DescribeHubClusterCredential	查询Hub集群的认证信息	资源级	qcs::tdcc::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}	支持
DescribeLogSwitches	无	资源级	qcs::tdcc::uin/:cluster/${ClusterId}	支持
DescribePolicies	获取TDCC权限策略列表	资源级	qcs::tdcc::uin/:hub/${ClusterId}	支持
DescribeRoles	获取TDCC角色列表	资源级	qcs::tdcc::uin/:hub/${ClusterId}	支持
DescribeServiceInstances	查询PaaS平台的实例列表	资源级	qcs::tdcc::uin/:cluster/${ClusterId}	支持
DescribeServicePlans	查询PaaS平台的规格列表	资源级	qcs::tdcc::uin/:cluster/${ClusterId}	支持
DescribeServiceVendors	查询PaaS平台服务提供商列表	资源级	qcs::tdcc::uin/:cluster/${ClusterId}	支持
DescribeUsers	获取TDCC用户列表	资源级	qcs::tdcc::uin/:hub/${ClusterId}	支持
ListClusterCertificates	获取集群的证书列表， 返回集群所有账户的证书列表	资源级	qcs::tdcc::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}	支持
ValidateAnywhereCluster	TKE Anywhere 集群环境预校验	资源级	qcs::tdcc::uin/:cluster/${ClusterId}	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeExternalClusters	查询注册集群列表	资源级	qcs::tdcc::uin/${uin}:cluster/${clusterId}	支持
DescribeHubClusters	查询Hub集群列表	资源级	qcs::tdcc::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}	支持
DescribeOpenStatus	检查TDCC产品开通状态	操作级	*	支持
ForwardRequestTDCC	转发注册集群请求	操作级	*	支持
ForwardRequestTDCCApp	转发Application请求	操作级	*	支持
GetAppChartList	获取APP chart列表	操作级	*	支持
ListRegion	查询TDCC可用地域	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

应用管理平台

最近更新时间：2025-06-25 09:11:01

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
应用管理平台	camp	支持	不支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ApproveQuotaOrder	管理员审批配额调整单	操作级	*
AuditQuotaOrder	管理员审批配额调整单	操作级	*
AuthorizePodExec	PodExec鉴权	操作级	*
ClusterResourceOperator	操作子集群资源	操作级	*
CreateAPISecret	创建供CAMP服务使用的API密钥信息	操作级	*
CreateAlarmPolicy	创建告警策略	操作级	*
CreateAppFailureDomain	创建故障域	操作级	*
CreateApplication	创建业务应用	操作级	*
CreateApproveOrder	创建智研单	操作级	*
CreateAutoRecovery	创建应用自愈策略	操作级	*
CreateAutoRecoveryStrategy	创建应用自愈策略	操作级	*
CreateBatchInstanceTask	创建批量实例任务	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CreateClusterPlan	创建集群特征	操作级	*
CreateClusterPlanBinding	绑定集群特征	操作级	*
CreateClusterPlanGroup	创建集群特征	操作级	*
CreateClusterPlanProject	为项目授权集群特征	操作级	*
CreateComponent	为应用创建组件	资源级	qcs::camp::uin/${uin}:application/${ProjectID}/${EnvironmentName}/
CreateComponentAlarmPolicy	创建组件告警策略	操作级	*
CreateConfig	创建配置	操作级	*
CreateEnvironment	为业务创建环境实例	资源级	qcs::camp::uin/${uin}:project/${ProjectID}
CreateGlobalRecoveryTask	创建自愈全局任务	操作级	*
CreateHubCluster	创建Hub集群	操作级	*
CreateInstance	创建应用实例	操作级	*
CreateInstanceFailureDomain	创建故障域	操作级	*
CreateMCI	创建多集群ingress	操作级	*
CreatePermissionSet	创建鉴权流程组	操作级	*
CreatePermissionTask	创建鉴权任务	操作级	*
CreatePermissions	创建鉴权流程	操作级	*
CreateProject	创建平台业务	操作级	*
CreateProtectionPolicy	创建防护策略	操作级	*
CreateQuotaOrder	创建配额调整单	操作级	*
CreateRegisterCluster	创建注册集群	操作级	*
CreateReleasePolicy	创建分发策略	操作级	*
CreateReleaseResource	创建分发资源	操作级	*
CreateSelfHealingStrategy	创建应用自愈策略	操作级	*
CreateStandardizationTask	创建批量实例标准化任务	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CreateTemplate	创建模板	操作级	*
DeleteAlarmPolicy	删除告警策略	操作级	*
DeleteAppFailureDomain	删除故障域	操作级	*
DeleteApplication	删除应用实例	资源级	qcs::camp::uin/${uin}:application/${ProjectID}/${EnvironmentName}/
DeleteAutoRecovery	删除应用自愈策略	操作级	*
DeleteAutoRecoveryStrategy	删除应用自愈策略	操作级	*
DeleteComponent	删除指定应用的某一组件	资源级	qcs::camp::uin/${uin}:application/${ProjectID}/${EnvironmentName}/
DeleteConfig	删除配置	操作级	*
DeleteEnvironment	删除环境实例	资源级	qcs::camp::uin/${uin}:environment/${ProjectID}/${Name}
DeleteFusePolicy	解除熔断	操作级	*
DeleteGlobalRecoveryTask	删除全局自愈任务	操作级	*
DeleteInstance	删除应用实例	操作级	*
DeleteInstanceFailureDomain	删除故障域	操作级	*
DeleteMCI	删除多集群Ingress配置	操作级	*
DeletePermission	删除鉴权流程	操作级	*
DeletePermissionSet	删除鉴权流程组	操作级	*
DeletePod	删除某一应用下的Pod	资源级	qcs::camp::uin/${uin}:application/${ProjectID}/${EnvironmentName}/
DeletePolicy	删除策略	操作级	*
DeleteProject	删除平台业务	资源级	qcs::camp::uin/${uin}:project/${ProjectID}
DeleteProjectFusePolicy	解除熔断	操作级	*
DeleteProtectionPolicy	删除防护策略	操作级	*
DeleteRecycledResourceForce	强制删除回收站中的资源	操作级	*
DeleteReleasePolicy	删除部署策略	操作级	*
DeleteReleaseResource	删除分发资源	操作级	*
DeleteSelfHealingStrategy	删除应用自愈策略	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DeleteTemplate	删除模板	操作级	*
DeleteVolumeSnapshot	删除存储卷快照	操作级	*
ExecuteAutoRecoveryTask	执行正在生效中的自愈策略	操作级	*
ExecutePodCommand	执行Pod命令	操作级	*
ExecuteStrategyTask	执行正在生效中的自愈策略	操作级	*
ForwardAPIServerRequest	转发APIserver请求	操作级	*
ForwardRequestCluster	转发注册集群请求	操作级	*
MigrateInstances	应用实例迁移	操作级	*
ModifyAlarmPolicy	修改告警策略	操作级	*
ModifyAlarmPolicyTargets	修改监控对象	操作级	*
ModifyApplication	修改业务应用信息	操作级	*
ModifyAutoRecovery	编辑自愈策略	操作级	*
ModifyAutoRecoveryStrategy	编辑自愈策略	操作级	*
ModifyBatchInstanceTask	编辑实例标准化任务	操作级	*
ModifyBatchInstances	批量修改实例，批量启用、批量修改网络质量	操作级	*
ModifyCluster	更新注册集群	操作级	*
ModifyClusterFeatureAuth	更新集群特征授权到项目	操作级	*
ModifyClusterFeatureAuthorizeToProjects	更新特征授权搭配项目或三级模块的状态	操作级	*
ModifyClusterPlanBinding	更新特征绑定状态	操作级	*
ModifyClusterPlanDescription	更新集群特征描述	操作级	*
ModifyClusterPlanGroup	更新集群特征组	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ModifyClusterPlanNodeBinding	更新集群节点绑定的特征	操作级	*
ModifyClusterPlanProject	更新特征授权搭配项目或三级模块的状态	操作级	*
ModifyComponent	修改组件	操作级	*
ModifyComponentAlarmPolicy	修改组件告警策略	操作级	*
ModifyComponentTrait	修改某个Componet的Trait	操作级	*
ModifyConfig	修改配置	操作级	*
ModifyDegradationRatio	更新自愈策略流量降级比例	操作级	*
ModifyEnvironment	修改环境实例信息	资源级	qcs::camp::uin/${uin}:environment/${ProjectID}/${Name}
ModifyGlobalRecoveryTask	编辑全局自愈任务	操作级	*
ModifyInstance	修改应用实例	操作级	*
ModifyInstanceDowngrade	实例切流	操作级	*
ModifyInstanceReschedule	实例重调度	操作级	*
ModifyInstanceRescheduling	实例重调度	操作级	*
ModifyInstanceServiceWeight	实例切流	操作级	*
ModifyInstanceZhiYanBinding	解绑智研关联关系	操作级	*
ModifyMCI	修改多集群ingress	操作级	*
ModifyMCIPodsWeight	修改多集群ingress pod权重	操作级	*
ModifyMCIs	批量修改多集群ingress	操作级	*
ModifyPermission	修改鉴权流程	操作级	*
ModifyPermissionSet	修改鉴权流程组	操作级	*
ModifyPolicy	修改策略	操作级	*
ModifyProject	修改平台业务信息	资源级	qcs::camp::uin/${uin}:project/${ProjectID}
ModifyProjectUser	修改业务人员信息	操作级	*
ModifyProtectionPolicy	更新防护策	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
	略		
ModifyQuotaAlarmStatus	屏蔽&解除屏蔽配额告警	操作级	*
ModifyRegisterCluster	更新注册集群	操作级	*
ModifyReleasePolicy	更新分发策略	操作级	*
ModifyReleaseResource	更新分发资源	操作级	*
ModifySelfHealingStrategy	编辑自愈策略	操作级	*
ModifyServiceSyncMode	修改服务同步模式	操作级	*
ModifyStandardizationTask	编辑实例标准化任务	操作级	*
ModifyTemplate	修改模板	操作级	*
ModifyTrait	修改运维操作	操作级	*
ModifyTraits	批量修改运维操作	操作级	*
ModifyZhiYanBinding	解绑智研关联关系	操作级	*
RecyclePermission	回收权限	操作级	*
RegisterCluster	创建注册集群	操作级	*
UploadPodFile	上传Pod文件	操作级	*

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CheckProjectAuth	查询用户是否有项目权限	操作级	*
CheckProjectUserRole	查询指定用户在指定项目下的角色	操作级	*
CheckQuota	查询配额	操作级	*
CheckUser	检查用户	操作级	*
CreateTrait	创建运维操作	操作级	*
CreateVolumeSnapshot	创建卷快照	操作级	*
DescribeAPISecret	获取供CAMP服务后台使用的密钥信息	操作级	*
DescribeActiveSelfHealingStrategy	查询正在生效的自愈策略	操作级	*
DescribeAffinities	获取节点亲和信息	操作级	*
DescribeAlarmHistories	查询告警历史	操作级	*
DescribeAlarmPolices	查询告警策略列表	操作级	*
DescribeAlarmPolicy	获取告警策略详情	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeAlarmPolicyTargets	获取告警策略监控目标	操作级	*
DescribeAppFailureDomain	查询故障域	操作级	*
DescribeApplication	获取平台应用详情	操作级	*
DescribeApplicationResource	查看应用资源信息	资源级	qcs::camp::uin/${uin}:appli
DescribeApplicationResources	查看应用资源列表	资源级	qcs::camp::uin/${uin}:appli
DescribeApplicationStatus	查看应用状态	资源级	qcs::camp::uin/${uin}:appli
DescribeAutoRecoveryCount	查询业务应用自愈策略执行次数	操作级	*
DescribeAutoRecoveryDetail	查询应用自愈策略详情	操作级	*
DescribeAutoRecoverySchedule	查询策略变更进度	操作级	*
DescribeAutoRecoveryStrategyDetail	查询应用自愈策略详情	操作级	*
DescribeBatchInstanceTask	查询批量实例任务详情	操作级	*
DescribeBusinessGroupDepartments	查询BG部门列表信息	操作级	*
DescribeCLBExclusiveClusters	查询CLB集群列表	操作级	*
DescribeCLBResources	查询CLB支持可用区列表和资源列表	操作级	*
DescribeCLSLogSets	查询 CLS 日志集列表	操作级	*
DescribeCMDBModules	查询CMDB三层模块信息	操作级	*
DescribeCertificates	获取证书列表	操作级	*
DescribeClbExclusiveClusters	查询CLB集群列表	操作级	*
DescribeClbResources	查询CLB支持可用区列表和资源列表	操作级	*
DescribeClusterBindingFeatures	查询注册集群绑定的特征	操作级	*
DescribeClusterDetail	查询注册集群详细信息	操作级	*
DescribeClusterFeatureAuthStatus	获取集群特征项目授权状态	操作级	*
DescribeClusterPlanBindingStatus	查看集群特征绑定状态	操作级	*
DescribeClusterPlanBindings	查询集群特征	操作级	*
DescribeClusterPlanGroups	查询特征组信息	操作级	*
DescribeClusterPlanNodeBindingStatus	DescribeClusterPlanNodeBindingStatus	操作级	*
DescribeClusterPlans	查询集群特征	操作级	*
DescribeComponentAlarmPolicy	获取组件告警策略	操作级	*
DescribeComponentStatus	查看组件状态	操作级	*
DescribeComponentsStatus	查看组件状态列表	操作级	*
DescribeConfig	查询配置	操作级	*
DescribeConfigs	查询配置列表	操作级	*
DescribeDifferenceStrategy	查询编辑实例时受到影响的策略	操作级	*
DescribeEnvironment	获取某一环境实例的信息	资源级	qcs::camp::uin/${uin}:envir
DescribeEnvironmentResources	获取环境相关资源统计	操作级	*
DescribeExternalClusters	查询注册集群列表	操作级	*
DescribeFaultHandlingSummary	查询故障总览	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeFeatureGate	查询特性开关	操作级	*
DescribeFixIPPermission	查询业务是否有创建固定IP权限	操作级	*
DescribeGlobalRecoveryTask	查询全局故障域	操作级	*
DescribeHubClusters	查询Hub集群列表	操作级	*
DescribeInfluencedAutoRecoveryStrategyForInstance	查询编辑实例时受到影响的策略	操作级	*
DescribeInstance	获取应用实例详情	操作级	*
DescribeInstanceAutoRecovery	查询实例自愈信息	操作级	*
DescribeInstanceAutoRecoveryCount	查询实例策略数	操作级	*
DescribeInstanceAvailability	创建实例预测资源是否满足要求	操作级	*
DescribeInstanceByPodIP	使用PodIP 查询实例信息	操作级	*
DescribeInstanceEvents	查看应用实例事件	操作级	*
DescribeInstanceFailureDomain	查询故障域	操作级	*
DescribeInstanceModule	查询实例模块信息	操作级	*
DescribeInstanceRescheduling	查询实例重调度结果	操作级	*
DescribeInstanceReschedulingResult	查询实例重调度结果	操作级	*
DescribeInstanceSelfhealingCount	查询实例策略数	操作级	*
DescribeInstanceSelfhealingStrategy	查询实例自愈信息	操作级	*
DescribeInstanceStatus	查看应用实例状态	操作级	*
DescribeInstances	获取应用实例列表	操作级	*
DescribeLoadBalancerExclusiveClusters	查询CLB集群列表	操作级	*
DescribeLoadBalancerResources	查询CLB支持可用区列表和资源列表	操作级	*
DescribeLoadBalancers	查询负载均衡实例列表	操作级	*
DescribeMCI	获取多集群Ingress配置	操作级	*
DescribeMonitoringTargetEvents	获取监控目标事件列表	操作级	*
DescribeMonitoringTargetMetrics	获取监控目标指标配置	操作级	*
DescribeOpenStatus	检查Camp产品开通状态	操作级	*
DescribePermissionSet	查询鉴权流程组信息	操作级	*
DescribePermissionSets	拉取鉴权流程组列表	操作级	*
DescribePermissions	拉取鉴权流程列表	操作级	*
DescribePod	查看归属于某一应用的Pod信息	资源级	qcs::camp::uin/${uin}:appli
DescribePodEvents	查看Pod事件	操作级	*
DescribePodLog	查看Pod日志	操作级	*
DescribePodStatus	获取应用实例pod状态	操作级	*
DescribePodWebshell	查看Pod webshell	操作级	*
DescribePolarisToken	获取北极星服务的token	操作级	*
DescribePolicies	查询策略列表	操作级	*
DescribePolicy	查询策略	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeProject	查询平台业务详情	资源级	qcs::camp::uin/${uin}:proje
DescribeProjectConfig	获取业务配置	操作级	*
DescribeProjectFaultHandling	查询业务故障总览	操作级	*
DescribeProjectInstances	获取指定业务下应用实例列表	操作级	*
DescribeProjectProtectionPolicy	查询单个业务的策略信息	操作级	*
DescribeProjectResources	获取业务相关资源统计	操作级	*
DescribeProtectionPolicy	查询防护策略详情	操作级	*
DescribeRegionZones	查询地域的可用区信息	操作级	*
DescribeRegisterClusters	获取注册集群信息	操作级	*
DescribeRegisterClustersDetail	查询注册集群详细信息	操作级	*
DescribeReleasePolicy	查看分发策略	操作级	*
DescribeReleaseResource	查询分发资源	操作级	*
DescribeRunningAutoRecovery	查询正在生效的自愈策略	操作级	*
DescribeSelfHealingExecutionCount	查询业务应用自愈策略执行次数	操作级	*
DescribeSelfHealingSchedule	查询策略变更进度	操作级	*
DescribeSelfHealingStrategies	查询应用自愈策略列表	操作级	*
DescribeSelfHealingStrategyDetail	查询应用自愈策略详情	操作级	*
DescribeServiceTraitStatuses	获取服务类Trait状态	操作级	*
DescribeSidebarsByRole	结合角色授权查询侧边栏展示列表	操作级	*
DescribeStandardizationTask	查询标准化任务详情	操作级	*
DescribeStrategyValidInstances	查询策略有效实例	操作级	*
DescribeTaskStatus	查询任务状态	操作级	*
DescribeTemplate	查询模板详情	操作级	*
DescribeTrait	查询运维操作	操作级	*
DescribeTraitStatus	查询运维操作状态	操作级	*
DescribeTraits	查询运维操作列表	操作级	*
DescribeUserRoles	查询当前用户角色列表	操作级	*
DescribeVolumeSnapshot	获取卷快照详情	操作级	*
DescribeVolumeSnapshots	获取卷快照列表	操作级	*
DescribeWhiteList	查询业务的白名单信息	操作级	*
ListApplication	获取所有应用列	操作级	*
ListAutoRecoveries	查询应用自愈策略列表	操作级	*
ListAutoRecovery	查询应用自愈策略列表	操作级	*
ListAutoRecoveryInstances	查询策略有效实例	操作级	*
ListAvailabilityZones	查询地域的可用区信息	操作级	*
ListBatchInstanceTasks	查询实例任务列表	操作级	*
ListCLBRegions	获取clb地域信息	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ListConfigVersions	查询配置列表-新	操作级	*
ListConfigs	查询配置列表-新	操作级	*
ListFaultHandlingInstances	查询应用故障实例列表	操作级	*
ListFaultHandlingTasks	查询应用故障的任务	操作级	*
ListIPSearch	获取IP搜索结果	操作级	*
ListInstancePods	查询业务下面的实例的pod列表	操作级	*
ListLevel3Modules	查询CMDB三层模块信息	操作级	*
ListMCIBackendServices	获取多集群Ingress后端服务列表	操作级	*
ListMCIPodWeights	获取多集群Ingress后端Pod权重	操作级	*
ListMCIs	获取多集群Ingress配置列表	操作级	*
ListMCIsByBaseInfo	根据基本信息获取多集群Ingress列表	操作级	*
ListMCIsByName	根据名称获取多集群Ingress配置列表	操作级	*
ListPods	查询pod列表	操作级	*
ListProjectApplications	获取某业务下所有应用	操作级	*
ListProjectInstances	拉取指定业务下的应用实例基础信息列表	操作级	*
ListProjectPods	查询业务下面的实例的pod列表	操作级	*
ListProjectQuotaStatus	查询业务配额状态信息	操作级	*
ListQuotaOrder	获取配额调整单列表	操作级	*
ListQuotaOrderForAdmin	管理员获取配额调整单	操作级	*
ListQuotaOrderOptions	配额调整单选项列表	操作级	*
ListRecycledResources	查询回收站中的资源	操作级	*
ListReleasePolicies	查看分发策略	操作级	*
ListReleaseResources	查询分发资源列表	操作级	*
ListResourceSearch	获取IP搜索结果	操作级	*
ListResourceSearchByIP	获取IP搜索结果	操作级	*
ListResourceSearchByLabel	获取label搜索结果	操作级	*
ListSidebarItems	结合角色授权查询侧边栏展示列表	操作级	*
ListStandardizationTasks	查询实例标准化任务列表	操作级	*
ListUserRoles	查询用户有哪些角色	操作级	*
MergeProject	合并业务	操作级	*
ValidateResourceStatus	校验修改的资源是否要提单	操作级	*

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteTrait	删除运维操作	操作级	*	支持
ValidateCreateComponent	校验创建组件	操作级	*	不支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAggregatedConfigs	查询配置聚合列表	操作级	*	支持
DescribeApplications	获取平台应用列表	操作级	*	支持
DescribeCLSTopics	查询 CLS 日志主题列表	操作级	*	不支持
DescribeClusterPlanProjectStatus	获取集群特征项目授权状态	操作级	*	支持
DescribeClusterPlanProjects	查询项目绑定的集群特征	操作级	*	支持
DescribeDepartments	查询部门列表信息	操作级	*	支持
DescribeEnvironments	获取某一业务下的环境列表	操作级	*	支持
DescribeImages	拉取镜像列表	操作级	*	支持
DescribeModules	查询部门或产品下模块信息	操作级	*	支持
DescribePods	查看Pod列表	操作级	*	支持
DescribeProducts	查询部门下产品信息列表	操作级	*	支持
DescribeProjects	查询业务列表详情	操作级	*	支持
DescribeRegions	查询地域列表	操作级	*	支持
DescribeRepositories	拉取镜像仓库列表	操作级	*	支持
DescribeServiceStatus	获取服务状态信息	操作级	*	不支持
DescribeTemplates	查询模板列表	操作级	*	支持
DescribeUsers	获取主账号下的所有子账号信息	操作级	*	支持
ListAffinityWhitelist	获取亲和性白名单	操作级	*	支持
ListAggregatedConfigs	配置接口列表	操作级	*	支持
ListApplications	获取所有应用列表	操作级	*	支持
ListAuditLogs	查询审计日志	操作级	*	支持
ListClusters	获取注册集群信息	操作级	*	支持
ListDeviceModels	查询水位线信息选项	操作级	*	支持
ListEKSWaterLevels	查询EKS水位线信息	操作级	*	支持
ListHubRegions	支持的Hub Region列表	操作级	*	支持
ListIPCBSWaterLevels	查询IP和CBS水位线信息	操作级	*	支持
ListInstanceRevisions	获取TAD应用修订历史列表	操作级	*	支持
ListPolarisServices	获取北极星服务列表	操作级	*	支持
ListProjectFuseHistories	查询熔断信息列表	操作级	*	支持
ListProtectionPolicies	查询防护策略列表	操作级	*	支持
ListProtectionProjects	查询防护策略绑定的业务信息	操作级	*	支持
ListQuotaBudget	获取产品预算信息	操作级	*	支持
ListQuotaBudgets	获取产品预算信息列表	操作级	*	支持
ListQuotaOrderOption	配额调整单选项列表	操作级	*	不支持
ListQuotaOrders	获取配额调整单列表	操作级	*	支持
ListRecycledMCIs	查询回收站中的MCI 列表	操作级	*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ListRecycledMCS	查询回收站MCS列表	操作级	*	不支持
ListServiceMCIMap	获取应用实例下Service与MCI的关联关系	操作级	*	支持
ListTADRevisions	获取TAD应用修订历史列表	操作级	*	不支持
ListWaterLevelOptions	查询水位线信息选项	操作级	*	不支持
ListWaterLevels	查询水位线信息	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

云原生 etcd

最近更新时间：2025-06-25 09:11:37

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云原生 ETCD	cetcd	支持	支持	资源级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckEtcdBackupInfo	校验远程备份信息	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${InstanceId}	支持
DescribeEtcdAvailableVersions	查看etcd可用版本	操作级	*	支持
DescribeEtcdCreatingProgress	查看etcd集群创建进度	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${InstanceId}	支持
DescribeEtcdCredentials	查询etcd访问凭证	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${InstanceId}	支持
DescribeEtcdQuota	查看etcd集群配额	操作级	*	支持
DescribeEtcdRegions	查看etcd支持地域	操作级	*	支持
DescribeEtcdSnapshotPolicies	查看etcd快照策略	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${InstanceId}	支持
DescribeEtcdSnapshotPreUploadURL	获取etcd快照预上传url	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${InstanceId}	支持
DescribeEtcdSnapshots	查看etcd快照列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${InstanceId}	支持
DescribeEtcdStat	查询etcd的统计信息	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${InstanceId}	支持
DescribeEtcdTasks	查看etcd相关tasks	操作级	*	支持
DescribeRPCMethodList	获取gRPC方法列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${InstanceId}	支持
VerifyEtcdBackupInfo	校验备份信息	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${InstanceId}	支持

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateEtcdInstance	创建etcd实例	操作级	*	支持
CreateEtcdSnapshot	创建etcd快照	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${InstanceId}	支持
CreateEtcdSnapshotPolicy	创建etcd快照策略	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${InstanceId}	支持
DeleteEtcdInstance	删除etcd实例	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${InstanceId}	支持
DeleteEtcdSnapshot	删除etcd快照	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${InstanceId}	支持
DeleteEtcdSnapshotPolicy	删除etcd快照策略	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${InstanceId}	支持
DisableEtcdInstanceDeletionProtection	关闭etcd实例删除保护	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${InstanceId}	支持
EnableEtcdInstanceDeletionProtection	启用etcd实例删除保护	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${InstanceId}	支持
ForwardEtcd	转发etcd请求	资源级	qcs::cetcd:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
ModifyEtcdAttribute	修改etcd实例属性	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${InstanceId}	支持
ModifyEtcdConfiguration	修改etcd实例配置	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${InstanceId}	支持
ModifyEtcdSnapshotPolicy	修改etcd快照策略	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${InstanceId}	支持
ResizeEtcdInstance	扩容etcd实例	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${InstanceId}	支持
RestoreRemoteEtcdSnapshot	恢复远程etcd快照	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${InstanceId}	支持
UpgradeEtcdInstance	升级etcd实例	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${InstanceId}	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeEtcdInstances	查询etcd实例列表	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
RestoreEtcdInstance	恢复etcd实例	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${InstanceId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

Serverless
云函数

最近更新时间：2025-06-25 09:16:55

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云函数	scf	支持	支持	资源级	部分支持

说明：
云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
BatchResumeService	恢复服务	操作级	*
BatchSuspendService	冻结服务	操作级	*
BindPackageResource	给包绑定生效范围	资源级	qcs::scf::uin/${uin}:package/${PackageId}
BindTrigger	云函数解绑触发器	操作级	*
BuildDebugConnection	建立调试连接	资源级	qcs::scf:$region:uin/$uin:namespace/$ns/function/$func
ChangeTcbBackendClsType	修改后端tcbcls类型	操作级	*
ConvertPayMode	修改资源付费方式	操作级	*
CopyFunction	复制函数	操作级	*
CreateAlias	创建函数版本别名	资源级	qcs::scf::uin/${uin}:namespace/$ns/function/$func
CreateCustomDomain	用户创建自定义域名路由到云函数	资源级	qcs::scf:${region}:uin/${uin}:domain/*
CreateFunctionTemplate	创建函数模板	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CreatePlugin	创建函数插件	操作级	*
CreateResource	用户购买的资源包发货	操作级	*
DeleteAlias	删除别名	资源级	qcs::scf:${region}:uin/${uin}:namespace/$ns/function/$func
DeleteCustomDomain	删除自定义域名	资源级	qcs::scf:${region}:uin/${uin}:domain/${Domain}
DeleteFunctionVersion	删除用户函数版本	操作级	*
DeleteLayerVersion	删除指定层的指定版本，被删除的版本无法再关联到函数上，但不会影响正在引用这个层的函数	资源级	qcs::scf:${region}:uin/${uin}:namespace/$ns/function/$func
DeletePlugin	删除整个函数插件	资源级	qcs::scf::uin/${uin}:plugin/{PluginName}
DeletePluginVersion	删除插件版本	资源级	qcs::scf::uin/${uin}:plugin/{PluginName}
DeleteProvisionedConcurrencyConfig	删除预置并发	资源级	qcs::scf:$region:uin/$uin:namespace/$ns/function/$func
DeleteReservedConcurrencyConfig	删除函数保留并发内存。	资源级	qcs::scf:$region:uin/$uin:namespace/$ns/function/$func
InvokeFunction	触发函数	操作级	*
InvokeFunctionUrl	函数URL调用接口	资源级	qcs::scf:${region}:uin/${uin}:namespace/${Namespace}/function/${FunctionI
PublishLayerVersion	使用给定的zip文件或cos对象创建一个层的新版本，每次使用相同的层的名称调用本接口，都会生	资源级	qcs::scf:${region}:uin/${uin}:namespace/$ns/function/$func
PublishPluginVersion	发布函数插件版本	资源级	qcs::scf::uin/${uin}:plugin/{PluginName}
PutProvisionedConcurrencyConfig	设置预置并发	资源级	qcs::scf:$region:uin/$uin:namespace/$ns/function/$func
PutReservedConcurrencyConfig	设置函数保留并发内存。	资源级	qcs::scf:$region:uin/$uin:namespace/$ns/function/$func

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
PutTotalConcurrencyConfig	设置用户并发内存配额。	操作级	*
SetTrigger	设置函数触发器	操作级	*
StartDebugMode	开启调试模式	资源级	qcs::scf:$region:uin/$uin:namespace/$ns/function/$func
StartDebugging	开启调试	资源级	qcs::scf:$region:uin/$uin:namespace/$ns/function/$func
StopDebugMode	关闭调试模式	资源级	qcs::scf:$region:uin/$uin:namespace/$ns/function/$func
StopDebugging	关闭调试	资源级	qcs::scf:$region:uin/$uin:namespace/$ns/function/$func
UnbindTrigger	云函数解绑触发器	操作级	*
UpdateAlias	更新别名的配置	资源级	qcs::scf:${region}:uin/${uin}:namespace/$ns/function/$func
UpdateCustomDomain	更新自定义域名	资源级	qcs::scf:${region}:uin/${uin}:domain/${Domain}
UpdateFunction	更新函数	操作级	*
UpdateFunctionEventInvokeConfig	更新函数异步重试配置	资源级	qcs::scf::uin/${uin}:namespace/${namespace}/function/${functionName}
UpdateFunctionIncrementalCode	增量更新函数代码	资源级	qcs::scf:${region}:uin/${uin}:namespace/${namespace}/function/${functionN
UpdateNamespace	更新命名空间	操作级	*
UpdateTrigger	更新触发器配置	操作级	*

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CheckCreate	检查后端是否能满足购买资源包的需求	操作级	*
CheckModify	检查是否满足调整资源规格的要求	操作级	*
CheckMonthResource	检查资源情况	操作级	*
CheckResource	查询发货进度	操作级	*
CheckSearchLogs	检查函数是否具高级检索日志的能力	操作级	*
CreateFunction	创建函数	操作级	*
CreateNamespace	创建命名空间	操作级	*
CreateTrigger	创建触发器	操作级	*
DeleteFunction	删除云函数	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DeleteNamespace	删除命名空间	操作级	*
DeleteTrigger	删除触发器	操作级	*
DescribeImageAccelerateInfo	获取镜像加速详情	操作级	*
DescribeUserResources	查询用户资源详情	操作级	*
GetAccountSettings	查询账户配额	操作级	*
GetAlias	获取别名详细信息	操作级	*
GetAsyncEventOverview	获取函数异步事件概览	资源级	qcs::scf:$region:uin/$uin:namespace/$ns/function/$func
GetAsyncEventStatus	获取函数异步事件状态	操作级	*
GetBatchUserInfo	批量获取用户全地域信息	操作级	*
GetBeianResource	获取具备备案资格的scf资源信息	操作级	*
GetCloudStudioAccessInfo	获取云上IDE访问信息	操作级	*
GetCloudStudioTicket	获取cloudStudio密钥	操作级	*
GetContainerLoginToken	获取登录token	资源级	qcs::scf::uin/${uin}:namespace/$ns/function/$func
GetCustomDomain	查看云函数自定义域名详情	资源级	qcs::scf:${region}:uin/${uin}:domain/${Domain}
GetDebuggingInfo	获取调试信息	资源级	qcs::scf:$region:uin/$uin:namespace/$ns/function/$func
GetDemoAddress	获取Demo下载地址	操作级	*
GetDemoDetail	获取demo详情	操作级	*
GetFunction	获取函数详情	操作级	*
GetFunctionEventInvokeConfig	获取函数异步重试配置	操作级	*
GetFunctionLogs	获取函数日志	操作级	*
GetFunctionSAM	获取函数对应的无服务器应用程序模型	操作级	*
GetFunctionTemplate	获取函数模板详情	操作级	*
GetFunctionsByPlugin	获取插件版本绑定的函数列表	资源级	qcs::scf::uin/${uin}:plugin/{PluginName}
GetLayerVersion	获取层版本详细信息，包括	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
	用于下载层中文件的链接。		
GetPackageTotalNum	获取全区包年包月包的个数	操作级	*
GetPkgsInfo	获取预付费资源包详情	操作级	*
GetPluginInfo	获取函数插件详情	资源级	qcs::scf::uin/${uin}:plugin/{PluginName}
GetPostAmount	获取当月用量明细	操作级	*
GetProvisionedConcurrencyConfig	获取函数预置并发详情	资源级	qcs::scf:$region:uin/$uin:namespace/$ns/function/$func
GetRequestStatus	获取函数单个请求运行状态	操作级	*
GetReservedConcurrencyConfig	获取函数保留并发详情。	资源级	qcs::scf:$region:uin/$uin:namespace/$ns/function/$func
GetUserBurst	获取用户burst设置	操作级	*
GetUserEipQuota	获取用户eip配额数据	操作级	*
GetUserInfo	获取账户详情	操作级	*
GetUserResourceAmount	获取用户本月资源使用量详情	操作级	*
Invoke	调用函数	操作级	*
ListAliases	获取函数别名列表	操作级	*
ListAsyncEvents	拉取函数异步事件列表	资源级	qcs::scf:$region:uin/$uin:namespace/$ns/function/$func
ListDemo	获取demo列表	操作级	*
ListFunctionInstances	查询函数实例列表	操作级	*
ListFunctionTestModels	获得函数测试模板列表	操作级	*
ListFunctionVersions	获取函数版本列表	资源级	qcs::scf::uin/${uin}:namespace/${namespace}/function/${functionName}
ListFunctions	显示函数列表	操作级	*
ListGoods	展示预付费商品信息	操作级	*
ListHelpDoc	获取文档列表	操作级	*
ListIntranetAddress	获取内网固定IP列表	操作级	*
ListIntranetAddressInternal	查询内网固定IP列表（内部接口）	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ListNamespaces	获取命名空间列表	操作级	*
ListPluginVersions	获取插件版本列表信息	资源级	qcs::scf::uin/${uin}:plugin/{PluginName}
ListPlugins	展示插件列表	资源级	qcs::scf:${region}:uin/${uin}:plugin/${pluginName}
ListTriggers	获取函数触发器列表	资源级	qcs::scf:${region}:uin/${uin}:namespace/$ns/function/$func
ListVersion	查询函数版本	操作级	*
ListVersionByFunction	查询函数版本	操作级	*
ModifyPreCheck	套餐包变更预检查	操作级	*
UpdateFunctionCode	更新函数代码	操作级	*
UpdateFunctionConfiguration	更新函数配置	操作级	*

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeMonthResources	获取包年包月包的列表信息	操作级	*	支持
ListCustomDomains	获取自定义域名列表	资源级	qcs::scf::uin/${uin}:domain/${Domain}	支持
ListLayerVersions	返回指定层的全部版本的信息	操作级	*	支持
ListLayers	返回全部层的列表，其中包含了每个层最新版本的信息，可以通过适配运行时进行过滤。	资源级	qcs::scf:${region}:uin/${uin}:layer/${layerName}	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
TerminateAsyncEvent	终止函数异步事件	资源级	qcs::scf:$region:uin/$uin:namespace/$ns/function/$func	支持

Serverless 应用中心

最近更新时间：2025-06-25 09:17:05

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
Serverless 应用中心	sls	支持	不支持	资源级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
GetCacheFileUrls	获取缓存文件链接	操作级	*	支持
GetInstance	获取Component的Instance信息	资源级	qcs::sls:${Region}:uin/:appname/${AppName}/stagename/${StageName}	支持
GetInstanceLogs	获取实例运行日志	资源级	qcs::sls::uin/${uin}:appname/${AppName}/stagename/${StageName}	支持
GetPackage	获取Package的详细信息	操作级	*	支持
ListPackages	获取Package的列表信息	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
GetUploadUrls	获取Component Instance的预签名URL链接	操作级	*	支持
InvokeInstance	调用实例	资源级	qcs::sls::uin/${uin}:appname/${AppName}/stagename/${StageName}	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ListInstances	获取Component的Instances列表信息	资源级	qcs::sls:${Region}:uin/:appname/${AppName}/stagename/${StageName}	支持

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
RunComponent	运行一个 Component 实例	资源级	qcs::sls:${Region}:uin/:appname/${AppName}/stagename/${StageName}	支持
RunFinishComponent	运行完成 Component实例	资源级	qcs::sls:${Region}:uin/:appname/${AppName}/stagename/${StageName}	支持
SaveInstance	保存Component 的Instance信息	资源级	qcs::sls:${Region}:uin/:appname/${AppName}/stagename/${StageName}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

消息队列
消息队列 RocketMQ 版

最近更新时间：2025-06-25 09:19:19

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
消息队列 RocketMQ 版	trocket	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AddMQTTClientSubscription	为MQTT客户端增加一条订阅	操作级	*
ChangeMigratingTopicToNextStage	修改迁移主题迁移阶段	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:taskId/${taskId}
CreateChaosTask	创建混沌测试任务	资源级	qcs::trocket::uin/${uin}:instance/${InstanceId}
CreateConsumerGroup	创建消费组	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:consumerGroup/${InstanceId}/*
CreateInstance	创建实例	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/*
CreateInstanceEndpoint	创建接入点	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}
CreateMQTTInsInternalEndpoint	为MQTT实例创建内网接入点	操作级	*
CreateMQTTInsPublicEndpoint	为MQTT实例创建公网接入点	操作级	*
CreateMQTTInstance	购买MQTT实例	操作级	*
CreateMQTTJWKSAuthenticator	创建一个MQTTJWKS认证器	操作级	*
CreateMQTTTopic	创建MQTT主题	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CreateMQTTUser	添加MQTT角色	操作级	*
CreateMigrationTask	创建元数据迁移上云任务	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:*
CreatePerformanceTestJob	创建性能测试任务	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}
CreateRole	添加角色	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}
CreateSmoothMigrationTask	创建平滑迁移任务	操作级	*
CreateTopic	创建主题	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:topic/${InstanceId}/*
DeleteBrokerNode	CSM故障调度Broker节点剔除	资源级	qcs::trocket::uin/${uin}:instance/${InstanceId}
DeleteConsumerGroup	删除消费组	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:consumerGroup/${InstanceId}/${Cons
DeleteInstance	删除实例	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}
DeleteInstanceEndpoint	删除接入点	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}
DeleteMQTTAuthenticator	删除一个MQTT认证器	操作级	*
DeleteMQTTClientSubscription	为MQTT客户端删除一条订阅	操作级	*
DeleteMQTTInsInternalEndpoint	删除MQTT实例的内网接入点	操作级	*
DeleteMQTTInsPublicEndpoint	删除MQTT实例的公网接入点	操作级	*
DeleteMQTTInstance	删除MQTT实例	操作级	*
DeleteMQTTTopic	删除MQTT主题	操作级	*
DeleteMQTTUser	删除MQTT角色	操作级	*
DeleteRole	删除角色	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}
DeleteSmoothMigrationTask	删除平滑迁移任务	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:taskId/${taskId}
DeleteTopic	删除主题	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:topic/${InstanceId}/${Topic}
DescribeNewOrderDetails	查询新购集群下单参数	操作级	*
DoHealthCheckOnMigratingTopic	执行迁移主题的健康检查	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:taskId/${taskId}
ImportACLForSmoothMigration	在迁移任务中导入ACL	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:taskId/${taskId}
ImportSourceClusterConsumerGroups	导入迁移集群消费组列表	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:taskId/${taskId}
ImportSourceClusterTopics	导入迁移集群	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:taskId/${taskId}

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
	列表		
ModifyBrokerNode	CSM故障调度Broker节点加回接口	资源级	qcs::trocket::uin/${uin}:instance/${InstanceId}
ModifyConsumerGroup	修改消费组属性	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:consumerGroup/${InstanceId}/${Cons
ModifyInstance	修改实例	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}
ModifyInstanceEndpoint	修改接入点	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}
ModifyInstancePayMode	修改集群付费模式	资源级	qcs::trocket::uin/${uin}:instance/${instanceId}
ModifyInstanceStatus	修改实例状态	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}
ModifyMQTTInsPublicEndpoint	更新MQTT实例公网接入点	操作级	*
ModifyMQTTInstance	修改MQTT实例属性	操作级	*
ModifyMQTTInstanceCertBinding	更新MQTT集群证书证书	操作级	*
ModifyMQTTJWKSAuthenticator	修改MQTTJWKS认证器	操作级	*
ModifyMQTTTopic	修改MQTT主题属性	操作级	*
ModifyMQTTUser	修改MQTT角色	操作级	*
ModifyRole	修改角色	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}
ModifySmoothMigrationTask	修改平滑迁移任务	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:taskId/${taskId}
ModifyTopic	修改主题属性	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:topic/${InstanceId}/${Topic}
PublishMQTTMessage	发布 MQTT 消息	操作级	*
RemoveMigratingTopic	移除正在迁移的主题	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:taskId/${taskId}
RenewInstance	集群续费	资源级	qcs::trocket::uin/${uin}:instance/${InstanceId}
ResendDeadLetterMessage	重新发送死信消息	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:consumerGroup/${InstanceId}/${Cons
ResetConsumerGroupOffset	重置消费位点	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:consumerGroup/${InstanceId}/${Cons
RestoreInstance	恢复集群	资源级	qcs::trocket::uin/${uin}:instance/${InstanceId}
RollbackMigratingTopicStage	回滚迁移主题至上个阶段	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:taskId/${taskId}
SendMessage	发送消息	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:topic/${instanceId}/${topic}
TerminatePerformanceTestJob	终止性能测试任务	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckMQTTJWKSEndpointConnection	检查JWKS端点连通性	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeBrokerStatus	CSM故障调度Broker节点切换进度查询	资源级	qcs::trocket::uin/${uin}:instance/${InstanceId}
DescribeChaosTask	查询混沌任务运行情况	操作级	*
DescribeConsumerClient	查询消费者客户端详情	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:consumerGroup/${InstanceId}/${Cons
DescribeConsumerClientLag	获取指定客户端堆积数	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}
DescribeConsumerClientList	查询消费组下的客户端连接	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:consumerGroup/${InstanceId}/${Cons
DescribeConsumerGroup	查询消费组详情	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:consumerGroup/${InstanceId}/${Cons
DescribeConsumerLag	查询指定消费组堆积数	资源级	qcs::trocket::uin/${uin}:consumerGroup/${InstanceId}/${ConsumerGrc
DescribeConsumerStack	获取在线消费端调用栈。	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:consumerGroup/${ClusterId}/${Group
DescribeDetailedRoleList	查询Topic&Group维度的角色权限配置详情	资源级	qcs::trocket::uin/${uin}:instance/${InstanceId}
DescribeInstance	查询实例	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}
DescribeInstanceDeliveryProgress	查询RocketMQ实例发货进度	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}
DescribeInstanceFeatures	查询集群支持的特性列表	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}
DescribeInstanceTopUsages	获取实例资源消耗排行	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}
DescribeMQTTAuthenticator	查询MQTT认证器	操作级	*
DescribeMQTTClient	查询 MQTT 客户端详情	操作级	*
DescribeMQTTInsInternalEndpoint	查询MQTT实例内网接入点	操作级	*
DescribeMQTTInsPublicEndpoints	查询MQTT实例公网接入点	操作级	*
DescribeMQTTInsVPCEndpoints	查询MQTT实例VPC接入点	操作级	*
DescribeMQTTInstance	查询MQTT实例详情信息	操作级	*
DescribeMQTTInstanceCert	查询MQTT集群证书列表	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeMQTTInstanceRealtimeStats	查询MQTT集群实时指标	操作级	*
DescribeMQTTMessage	查询MQTT消息	操作级	*
DescribeMQTTTopic	查询MQTT主题详情	操作级	*
DescribeMessage	查询消息	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}
DescribeMessageList	查询消息列表	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}
DescribeMessageTrace	查询消息轨迹	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}
DescribeMigratingGroupStats	查看迁移消费组的实时数据	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:taskId/${taskId}
DescribeMigratingTopicAccessInfo	查询迁移主题的访问信息	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:taskId/${taskId}
DescribeMigratingTopicList	查询迁移主题列表	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:taskId/${taskId}
DescribeMigratingTopicStats	查询迁移topic的数据	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:taskId/${taskId}
DescribeMigrationEndpoints	查询迁移接入点	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:taskId/${taskId}
DescribeMigrationTask	获取数据迁移任务详情	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:taskId/${TaskId}
DescribeMigrationTaskList	获取数据迁移任务列表	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/*
DescribeModifyOrderDetails	查询集群变配下单参数	资源级	qcs::trocket::uin/${uin}:instance/${InstanceId}
DescribePerformanceTestJob	查看性能测试任务	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}
DescribePerformanceTestJobMetric	查询性能测试结果指标数据	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}
DescribePerformanceTestJobNodes	查询性能测试任务执行节点信息	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}
DescribeProducerList	查询生产者信息列表	资源级	qcs::trocket::uin/${uin}:instance/${instanceId}
DescribeProductSKUs	获取产品售卖规格	操作级	*
DescribePurchaseConfig	获取购买配置信息	操作级	*
DescribeRenewOrderDetails	查询集群续费下单参数	资源级	qcs::trocket::uin/${uin}:instance/${InstanceId}
DescribeRetryMessageList	查询重试消息接口	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}
DescribeSmoothMigrationTask	查询迁移任务详情	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:taskId/${taskId}
DescribeSourceClusterGroupList	查询源集群的消费组列表	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:taskId/${taskId}
DescribeSourceClusterTopicList	查询源集群主题列表	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:taskId/${taskId}

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeTopic	查询主题详情	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:topic/${InstanceId}/${Topic}
DescribeTopicListByGroup	根据消费组获取主题列表	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:consumerGroup/${InstanceId}/${Cons
DescribeTopicQuota	查询指定集群的 Topic 配额	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}
DescribeTopicStatisticalList	获取指定实例下主题类型和个数	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}
ExportMessage	导出消息	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}
QueryPriceRenewOrder	集群续费询价	资源级	qcs::trocket::uin/${uin}:instance/${InstanceId}
VerifyMessageConsumption	消息消费验证	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:topic/${instanceId}/${topic}

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeConsumerGroupList	查询消费组列表	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:consumerGroup/${InstanceId}/${ConsumerGrc
DescribeConsumerGroups	查询集群消费组列表	资源级	qcs::trocket::uin/${uin}:instance/${InstanceId}
DescribeFusionInstanceList	查询4.x和5.0合并的实例列表	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}
DescribeFusionMigrationTaskList	获取数据迁移列表	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:taskId/${taskId}
DescribeInstanceList	查询实例列表	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}
DescribeMQTTClientList	查询MQTT客户端列表	操作级	*
DescribeMQTTInstanceList	获取MQTT实例列表	操作级	*
DescribeMQTTMessageList	查询MQTT消息列表	操作级	*
DescribeMQTTProductSKUList	查询MQTT产品规格	操作级	*
DescribeMQTTSubTopic	查询MQTT订阅子Topic列表	操作级	*
DescribeMQTTSubscription	查询MQTT订阅客户端列表	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeMQTTTopicList	查询MQTT主题列表	操作级	*
DescribeMQTTUserList	查询MQTT用户列表	操作级	*
DescribePerformanceTestJobList	获取性能测试任务列表	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}
DescribeRoleList	查询角色列表	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}
DescribeSmoothMigrationTaskList	查询平滑迁移任务列表	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:taskId/${taskId}
DescribeTopicList	查询主题列表	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:topic/${InstanceId}/${Topic}
DescribeTopics	查询全量主题列表	资源级	qcs::trocket::uin/${uin}:topic/${InstanceId}/${Topic}

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

消息队列 RabbitMQ 版

最近更新时间：2025-06-25 09:19:16

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
消息队列 RabbitMQ 版	trabbit	支持	支持	资源级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateRabbitMQServerlessBinding	创建RabbitMQ路由关系	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
CreateRabbitMQServerlessDataStreamPoint	添加数据流接入点	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${uin}:instance/${ClusterId}	支持
CreateRabbitMQServerlessExchange	创建RabbitMQ exchange	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
CreateRabbitMQServerlessInstance	创建rabbitmq serverless集群	操作级	*	支持
CreateRabbitMQServerlessQueue	创建RabbitMQ队列	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
CreateRabbitMQServerlessUser	创建RabbitMQ的用户	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
CreateRabbitMQServerlessVirtualHost	创建RabbitMQ的vhost	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DeleteRabbitMQServerlessBinding	解绑RabbitMQ路由关系	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DeleteRabbitMQServerlessDataStreamPoint	删除数据流接入点	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${uin}:instance/${ClusterId}	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteRabbitMQServerlessExchange	删除RabbitMQ exchange	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DeleteRabbitMQServerlessPermission	删除RabbitMQ的权限	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DeleteRabbitMQServerlessQueue	删除RabbitMQ队列	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DeleteRabbitMQServerlessUser	删除RabbitMQ的用户	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DeleteRabbitMQServerlessVirtualHost	删除RabbitMQ的vhost	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DestroyRabbitMQServerlessInstance	销毁rabbitmq集群	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
ImportRabbitMQServerlessDefinitions	导入RabbitMQ元数据	资源级	qcs::trabbit:${Region}:uin/:instance/${InstanceId}	支持
ModifyRabbitMQServerlessExchange	修改RabbitMQ exchange	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
ModifyRabbitMQServerlessInstance	修改rabbitmq serverless实例信息	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
ModifyRabbitMQServerlessPermission	修改RabbitMQ的权限	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
ModifyRabbitMQServerlessQueue	修改RabbitMQ队列	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
ModifyRabbitMQServerlessUser	修改RabbitMQ的用户	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
ModifyRabbitMQServerlessVirtualHost	修改RabbitMQ vhost信息	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
ModifyServerlessInstancePayMode	修改rabbitMq计费模式	资源级	qcs::trabbit:${Region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
UpgradeRabbitMQServerlessInstance	升级rabbitmq serverless集群	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeNewOrderDetail	生成下单参	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
	数接口		
DescribeRabbitMQServerlessBindings	查询RabbitMQ路由关系列表	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}
DescribeRabbitMQServerlessConnection	查询RabbitMQ连接列表	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}
DescribeRabbitMQServerlessConsumers	查询RabbitMQ队列消费者列表	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}
DescribeRabbitMQServerlessCreateInstanceProgress	查询创建集群的进度	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${uin}:instance/${ClusterId}
DescribeRabbitMQServerlessExchangeDetail	查询RabbitMQ exchange详情	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}
DescribeRabbitMQServerlessExchanges	查询RabbitMQ exchange列表	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}
DescribeRabbitMQServerlessInstance	获取rabbitmq serverless实例总体信息	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}
DescribeRabbitMQServerlessMessage	查询消息详情信息	资源级	qcs::trabbit:${Region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}
DescribeRabbitMQServerlessPermission	查询RabbitMQ权限列表	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}
DescribeRabbitMQServerlessQueueDetail	查询RabbitMQ队列详情	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}
DescribeRabbitMQServerlessQueues	查询RabbitMQ队列列表	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}
DescribeRabbitMQServerlessSkuConfig	获取创建集群配置信息	操作级	*
DescribeRabbitMQServerlessUser	查询RabbitMQ用户列表	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}
DescribeRabbitMQServerlessVirtualHost	查询RabbitMQ vhost列表	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}
DescribeReNewOrderDetail	获取续费下单参数	资源级	qcs::trabbit:${Region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}
DescribeUpgradeOrderDetails	生成变配下单参数	资源级	qcs::trabbit:${Region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}
ListRabbitMQServerlessInstances	获取RabbitMQ	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
	Serverless 集群列表		
ListRabbitMQServerlessMessages	查询队列消息	资源级	qcs::trabbit:${Region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}
VerifyRabbitMQServerlessImportDefinitions	校验导入的元数据合法性	资源级	qcs::trabbit:${Region}:uin/:instance/${InstanceId}

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ListRabbitMQServerlessImportDefinitionTasks	获取 RabbitMQ 导入元数据任务列表	资源级	qcs::trabbit:${Region}:uin/:instance/${InstanceId}	支持

消息队列 TDMQ

最近更新时间：2025-06-25 09:18:40

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
消息队列 TDMQ	tdmq	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AcknowledgeMessage	确认pulsar消息	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:AckTopic/${AckTopic}	支持
ValidateRabbitMQMetadata	校验RabbitMQ元数据	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${InstanceId}	不支持

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AddCMQGatewayCluster	添加 cmq gateway 集群信息	操作级	*
AddVpcEndpoints	添加VPC接入点信息	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${InstanceId}
AssociateCertificate	集群关联SSL证书	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
CancelCMQAlarm	作废cmq故障	操作级	*
ChangeRocketMQMigrationTopicToNextStage	批量修改正在迁移的topic状态进入下一步	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:taskId/${taskId}
CheckBatchRole	检验批量导入角色接口	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${ClusterScope}
ClearCmqQueue	清空cmq消息队列中的消息	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:cmqqueue/${queueName}
ClearCmqSubscriptionFilterTags	清空cmq订阅者消息标签	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:cmqtopic/${TopicName}

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CreateAMQPCluster	创建AMQP集群	操作级	*
CreateAMQPExchange	创建AMQP Exchange	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:vHost/${clusterId}/${vHostId}
CreateAMQPQueue	创建AMQP队列	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:vHost/${clusterId}/${vHostId}
CreateAMQPRouteRelation	创建AMQP路由关系	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:vHost/${clusterId}/${vHostId}
CreateAMQPVHost	创建AMQP VHost	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:cluster/${clusterId}
CreateBatchRole	批量导入角色接口	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterScope}
CreateCMQAlarm	新建cmq故障	操作级	*
CreateCMQBrokerCluster	创建cmq底层rocket集群	操作级	*
CreateCMQCluster	添加CMQ集群	操作级	*
CreateCMQCost	新增cmq成本项	操作级	*
CreateCMQResourceOnRocket	创建cmq资源引擎元数据	操作级	*
CreateCMQResourceRule	创建路由规则	操作级	*
CreateCMQSubscriptionOnRocket	创建cmq订阅引擎元数据	操作级	*
CreateCluster	创建集群	操作级	*
CreateClusterInternalAccessPoint	开启集群支撑接入点	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${InstanceId}
CreateClusterPrometheusAccessPoint	新增集群Prometheus接入点	资源级	qcs::tdmq:${Region}:uin/${uin}:cluster/${InstanceId}
CreateClusterVpcAccessPoint	新增集群Vpc接入点	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${InstanceId}
CreateCmqExclusiveInstance	创建cmq专享集群	操作级	*
CreateCmqQueue	创建cmq队列接口	操作级	*
CreateCmqSubscribe	创建cmq订阅接口	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:cmqtopic/${topicName}
CreateCmqTopic	创建cmq主题	操作级	*
CreateDisasterRecoveryLink	创建复制链路	资源级	qcs::tdmq:${Region}:uin/${uin}:cluster/${SourceClusterId}
CreateEngineVersionUpgradeTask	创建引擎版本升级任务	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
CreateEnvironment	创建环境	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:cluster/${clusterId}
CreateEnvironmentRole	创建环境角色授权	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:environmentRole/${clusterId}/${

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CreateMigrateTask	创建rocketmq迁移任务	操作级	*
CreateMigrateTaskAuto	自动创建迁移任务	操作级	*
CreateProCluster	创建专业集群	操作级	*
CreateRabbitMQAnalysisReport	创建分析报告	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${InstanceId}
CreateRabbitMQBinding	创建RabbitMQ路由关系	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${InstanceId}
CreateRabbitMQChaosTask	创建RabbitMQ混沌测试任务	资源级	qcs::tdmq:${Region}:uin/${uin}:cluster/${InstanceId}
CreateRabbitMQDomainName	RabbitMQ实例创建域名	资源级	qcs::tdmq:${Region}:uin/${uin}:cluster/${InstanceId}
CreateRabbitMQEndpointOP	运营端 – 创建RabbitMQ端口	操作级	*
CreateRabbitMQExchange	创建RabbitMQ exchange	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${InstanceId}
CreateRabbitMQMetaDataImportTask	创建RabbitMQ元数据导入任务	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${InstanceId}
CreateRabbitMQPolicy	创建RabbitMQ策略	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${InstanceId}
CreateRabbitMQQueue	创建RabbitMQ队列	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${InstanceId}
CreateRabbitMQUser	创建RabbitMQ的用户	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${InstanceId}
CreateRabbitMQVipInstance	创建RabbitMQ专享版实例	操作级	*
CreateRabbitMQVirtualHost	创建RabbitMQ的vhost	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${InstanceId}
CreateReplicationLink	创建跨地域复制任务	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${InstanceId}
CreateRocketMQCluster	创建RocketMQ集群	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:cluster/*
CreateRocketMQEnvironmentRole	创建RocketMQ环境角色授权	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
CreateRocketMQGroup	创建RocketMQ消费组	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:namespace/${clusterId}/${name

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CreateRocketMQGroupV2	创建RocketMQ消费组	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:consumerGroup/${ClusterId}/${I
CreateRocketMQMigrationTask	创建RocketMQ元数据迁移任务	操作级	*
CreateRocketMQNamespace	创建RocketMQ命名空间	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
CreateRocketMQRole	创建RocketMQ角色	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
CreateRocketMQRouterRule	创建RocketMQ Router规则	操作级	*
CreateRocketMQSmoothMigrationTask	创建RocketMQ平滑迁移任务	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:clusterId/${clusterId}
CreateRocketMQTopic	创建RocketMQ主题	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:namespace/${clusterId}/${name
CreateRocketMQTopicV2	创建RocketMQ主题	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:topic/${ClusterId}/${Namespace
CreateRocketMQVipInstance	创建RocketMQ专享实例	操作级	*
CreateRole	新增角色	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:cluster/${clusterId}
CreateRoute	创建路由	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
CreateSubscription	创建一个topic的订阅关系	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:topic/${clusterId}/${environment
CreateTopic	新增主题	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:environment/${clusterId}/${envi
CreateVipInstanceDataStreamPoint	RabbitMQ专享版创建公网，vpc数据流接入点	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DeleteAMQPCluster	删除AMQP集群	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:cluster/${clusterId}
DeleteAMQPExchange	删除AMQP Exchange	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:exchange/${clusterId}/${vHostId
DeleteAMQPQueue	删除AMQP队列	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:queue/${clusterId}/${vHostId}/${
DeleteAMQPRouteRelation	删除AMQP路由关系	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:routeRelation/${clusterId}/${vHo
DeleteAMQPVHost	删除AMQP VHost	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:vHost/${clusterId}/${vHostId}
DeleteCMQCluster	删除cmqBroker	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
	集群		
DeleteCMQResourceRule	删除appid对应的规则	操作级	*
DeleteCluster	删除集群	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:cluster/${clusterId}
DeleteClusterInternalAccessPoint	删除集群支撑接入点	资源级	qcs::tdmq:${Region}:uin/${uin}:cluster/${InstanceId}
DeleteClusterPrometheusAccessPoint	删除集群Prometheus接入点	资源级	qcs::tdmq:${Region}:uin/${uin}:cluster/${InstanceId}
DeleteClusterVpcAccessPoint	删除集群Vpc接入点	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${InstanceId}
DeleteCmqQueue	删除cmq队列	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:cmqqueue/${queueName}
DeleteCmqSubscribe	删除cmq订阅	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:cmqtopic/${topicName}
DeleteCmqTopic	删除cmq主题	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:cmqtopic/${topicName}
DeleteDisasterRecoveryLink	删除指定的元数据复制链路	资源级	qcs::tdmq:${Region}:uin/${uin}:cluster/${SourceClusterId}
DeleteEngineVersionUpgradeTask	删除引擎版本升级任务	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DeleteEnvironmentRoles	删除环境角色授权	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:environmentRole/${clusterId}/${
DeleteEnvironments	删除环境	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:environment/${clusterId}/${envi
DeleteProCluster	删除专业集群实例	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DeleteRabbitMQBinding	解绑RabbitMQ路由关系	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${InstanceId}
DeleteRabbitMQEndpointOP	运营端 – 删除RabbitMQ端口	操作级	*
DeleteRabbitMQExchange	删除RabbitMQ exchange	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${InstanceId}
DeleteRabbitMQPermission	删除RabbitMQ的权限	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${InstanceId}
DeleteRabbitMQPolicy	删除RabbitMQ策略	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${InstanceId}
DeleteRabbitMQQueue	删除RabbitMQ队列	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${InstanceId}
DeleteRabbitMQUser	删除RabbitMQ的用户	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${InstanceId}
DeleteRabbitMQVipInstance	删除RabbitMQ专享版集群	操作级	*
DeleteRabbitMQVirtualHost	删除RabbitMQ的	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${InstanceId}

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
	vhost		
DeleteReplicationLink	删除复制链路	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${InstanceId}
DeleteRocketMQCluster	删除RocketMQ集群	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:cluster/${clusterId}
DeleteRocketMQEnvironmentRoles	批量删除RocketMQ环境角色授权	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DeleteRocketMQGroup	删除RocketMQ消费组	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:consumerGroup/${ClusterId}/${I
DeleteRocketMQNamespace	删除RocketMQ命名空间	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DeleteRocketMQRoles	批量删除RocketMQ角色	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DeleteRocketMQRouterRule	删除规则	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:RuleId/${RuleId}
DeleteRocketMQTopic	删除RocketMQ主题	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:topic/${ClusterId}/${Namespace
DeleteRocketMQVipInstance	删除RocketMQ专享实例	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DeleteRoles	角色删除	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:cluster/${clusterId}
DeleteRoute	删除路由	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DeleteSubscriptions	删除订阅关系	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:subscription/${clusterId}/${envi
DeleteTopics	批量删除topics	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:topic/${clusterId}/${environmen
DeleteVipInstanceDataStreamPoint	RabbitMQ专享版删除公网，vpc数据流接入点	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeRocketMQNewOrderDetails	4.x查询集群新购下单参数	操作级	*
DoHealthCheckOnRocketMQMigrateTopic	迁移主题健康检查	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:taskId/${taskId}
ExecuteDisasterRecovery	执行异地访问切换	资源级	qcs::tdmq:${Region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
ExecuteDisasterRecoveryReFlow	执行异地访问切回	资源级	qcs::tdmq:${Region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
ExecuteResourceTasks	执行迁移任务	操作级	*
ImportRocketMQConsumerGroups	输入迁移任务id和要导入的Group，导入后台	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:taskId/${taskId}
ImportRocketMQTopics	平滑迁移：导入topic列表	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:taskId/${taskId}

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
InsertRabbitMQOfficeIp	插入办公网IP	操作级	*
IsolatePulsarClusterZone	隔离 pulsar 集群可用区	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
MigrateCmqTenant	导入租户元数据	操作级	*
ModifyAMQPCluster	修改AMQP集群	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:cluster/${clusterId}
ModifyAMQPExchange	修改AMQP Exchange	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:exchange/${clusterId}/${vHostId
ModifyAMQPQueue	修改AMQP队列	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:queue/${clusterId}/${vHostId}/${
ModifyAMQPVHost	修改AMQP VHost	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:vHost/${clusterId}/${vHostId}
ModifyAutoCreateTopic	修改自动创建主题策略	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${InstanceId}
ModifyCMQAlarm	编辑cmq故障	操作级	*
ModifyCMQAttribute	修改资源属性	操作级	*
ModifyCMQCluster	修改集群信息	操作级	*
ModifyCMQGatewayCluster	修改cmq gateway集群	操作级	*
ModifyCMQResourceRule	修改appid路由规则	操作级	*
ModifyCluster	修改集群	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:cluster/${clusterId}
ModifyCmqBacklog	修改cmq堆积大小	操作级	*
ModifyCmqConsumerRate	修改CMQ消费速率	操作级	*
ModifyCmqExclusiveInstance	修改专享实例信息	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:cluster/${InstanceId}
ModifyCmqPartition	修改cmq分区数	操作级	*
ModifyCmqPublishRate	修改CMQ生产速率	操作级	*
ModifyCmqQueueAttribute	修改cmq队列属性	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:cmqqueue/${queueName}
ModifyCmqQueueTTL	Tcmq 运营端修改 ttl	操作级	*
ModifyCmqSubscriptionAttribute	修改cmq订阅属性	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:cmqtopic/${topicName}
ModifyCmqTopicAttribute	修改cmq主题属性	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:cmqtopic/${topicName}
ModifyDisasterRecoveryLink	编辑复制链路	资源级	qcs::tdmq:${Region}:uin/${uin}:cluster/${SourceClusterId}
ModifyEnvironmentAttributes	修改环境属性	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:environment/${clusterId}/${envi
ModifyEnvironmentRole	修改环境角色授权	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:environmentRole/${clusterId}/${

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ModifyInternalRocketMQInstance	修改RocketMQ实例属性	操作级	*
ModifyInternalTenantQuota	修改虚拟集群配额	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${TenantId}
ModifyPhysicalCluster	更新物理集群信息	操作级	*
ModifyPublicNetworkAccessPoint	RabbitMQ专享版修改公网管控台，vpc15672开关	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
ModifyPublicNetworkSecurityPolicy	修改公网安全策略	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${InstanceId}
ModifyRabbitMQAnalysisSettings	修改分析结果	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${InstanceId}
ModifyRabbitMQExchange	修改RabbitMQ exchange	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${InstanceId}
ModifyRabbitMQPermission	修改RabbitMQ的权限	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${InstanceId}
ModifyRabbitMQPlugin	修改RabbitMQ插件的状态	资源级	qcs::tdmq:${Region}:uin/${uin}:cluster/${InstanceId}
ModifyRabbitMQPolicy	编辑RabbitMQ策略	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${InstanceId}
ModifyRabbitMQQueue	修改RabbitMQ队列	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${InstanceId}
ModifyRabbitMQTLSPort	修改RabbitMQ集群TLS加密链接	资源级	qcs::tdmq:${Region}:uin/${uin}:cluster/${InstanceId}
ModifyRabbitMQUser	修改RabbitMQ的用户	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${InstanceId}
ModifyRabbitMQVipInstance	修改RabbitMQ专享版实例	资源级	qcs::tdmq:${Region}:uin/${uin}:cluster/${InstanceId}
ModifyRabbitMQVipInstanceQuota	修改RabbitMQ配额	资源级	qcs::tdmq:${Region}:uin/${uin}:cluster/${InstanceId}
ModifyRabbitMQVirtualHost	修改RabbitMQ的vhost	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${InstanceId}
ModifyReplicationLink	编辑跨地域复制任务信息	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${InstanceId}
ModifyRocketMQCluster	修改RocketMQ集群信息	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:cluster/${clusterId}

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ModifyRocketMQEnvironmentRole	修改RocketMQ环境角色授权	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
ModifyRocketMQGroup	更新RocketMQ消费组信息	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:consumerGroup/${ClusterId}/${I
ModifyRocketMQInstance	修改RocketMQ集群信息	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:cluster/${InstanceId}
ModifyRocketMQInstanceSpec	修改RocketMQ专享实例配置	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${InstanceId}
ModifyRocketMQNamespace	更新RocketMQ命名空间	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
ModifyRocketMQRole	修改RocketMQ角色	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
ModifyRocketMQSmoothMigrationTask	修改RocketMQ平滑迁移任务	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:taskId/${taskId}
ModifyRocketMQTopic	更新RocketMQ主题信息	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:topic/${ClusterId}/${Namespace
ModifyRocketMQVipInstanceState	修改专享实例状态	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:cluster/${instanceId}
ModifyRole	角色修改	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:role/${clusterId}/${roleName}
ModifyTopic	修改主题	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:topic/${clusterId}/${environment
ModifyVipClusterDistributedRateLimiting	修改集群分布式限流值	资源级	qcs::tdmq:${Region}:uin/${uin}:cluster/${InstanceId}
ModifyVipInstanceAccessInfo	更新RabbitMQ专享实例接入信息	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
ModifyVipInstanceState	修改专享实例状态	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${InstanceId}
ModifyVipInstanceWhiteList	RabbitMQ专享版修改公网管控台，数据流白名单	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
NotifyInstanceStateChange	通知集群实例状态变更	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
PauseRocketMQRouterTask	暂停同步规则的任务	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:RuleId/${RuleId}
PublishCMQAlarm	发布cmq故障	操作级	*
PublishCmqMsg	发送cmq主题消息	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:cmqtopic/${topicName}
ResetCmqQueueConsumeStats	重置CMQ队列消费状态	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:cmqqueue/${QueueName}

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ResetMsgSubOffsetByTimestamp	根据时间戳进行消息回溯，精确到毫秒	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:subscription/$clusterId/$enviror
ResetRocketMQConsumerOffSet	重置RocketMQ消费位点	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:consumerGroup/${ClusterId}/${I
RestartRocketMQRouterTask	重启任务	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:RuleId/${RuleId}
RestoreRabbitMQCluster	恢复RabbitMQ集群	资源级	qcs::tdmq:${Region}:uin/${uin}:cluster/${InstanceId}
RetryNamespaceTask	升级专业版任务中命名空间迁移重试	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
RetryRocketMQDlqMessage	重发RocketMQ死信消息	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
ReverseRabbitMQVipInstance	恢复已隔离的RabbitMQ专享版实例	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${InstanceId}
RewindCmqQueue	回溯cmq队列	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:cmqqueue/${queueName}
RollbackRocketMQMigrationTopicStage	回滚RocketMQ主题迁移进度至上一阶段	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:taskId/${taskId}
SendBatchMessages	批量发送消息	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:Topic/${Topic}
SendCMQMsg4UserSubscribe	发送cmq公告	操作级	*
SendCmqMsg	发送cmq消息	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:cmqqueue/${queueName}
SendMessages	发送单条消息	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:Topic/${Topic}
SendMsg	发送消息，此接口仅用于测试发生消息，不能作为现网正式生产使用	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:topic/$clusterId/$environmentId
SendRocketMQMessage	发送RocketMQ消息	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:topic/${ClusterId}/${NamespaceId}/${Top
SetCMQRegionMigrate	设置全地域迁移状态	操作级	*
SetCmqUinAuthPolicy	cmq子账号开启/关闭授权	操作级	*
SetGeoReplicationStatus	集群元数据复制	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${CurrentCluster}
SetRocketMQPublicAccessPoint	设置RocketMQ实例公网访问接入点	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${InstanceId}
SetTaskComment	添加任务备注	操作级	*
TerminateCmqExclusiveInstance	销毁实例	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:cluster/${InstanceId}

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
UnbindCmqDeadLetter	解绑cmq死信队列	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:cmqqueue/${sourceQueueNam
UpdateCMQConsumeOffset	初始化cmq资源消费位点	操作级	*
UpdateResourceQueueNum	更新资源队列数	操作级	*
UpdateRocketMQRouterRule	修改规则信息	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:RuleId/${RuleId}
UpdateTrafficPercent	更新任务流量比例	操作级	*
VerifyRocketMQConsume	Rocketmq消费验证	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:consumerGroup/${ClusterId}/${Namespa
producerMessage	消息生产 TCP	资源级	qcs::tdmq:$region:$account:topic/$topicId

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeAMQPCluster	获取单个Amqp集群信息	资源级	qcs::tdmq:
DescribeAMQPCreateQuota	获取用户配额	操作级	*
DescribeAppIdStats	查询当前 appid 统计信息	资源级	qcs::tdmq:
DescribeBackLogInfo	查看堆积曲线	操作级	*
DescribeBatchRole	批量查询角色接口	资源级	qcs::tdmq:
DescribeBindVpcs	获取租户VPC绑定关系	资源级	qcs::tdmq:
DescribeCMQAppIdStats	查询cmq当前 appid 统计信息	操作级	*
DescribeCMQCluster	获取单个CMQ集群信息	操作级	*
DescribeCMQQueueTraceDetail	查询cmq队列消息轨迹详情	资源级	qcs::tdmq:
DescribeCMQQueueTraceList	查询cmq队列消息列表	资源级	qcs::tdmq:
DescribeCMQTopicTraceDetail	查询cmq主题消息轨迹详情	资源级	qcs::tdmq:
DescribeCMQTopicTraceList	查询cmq主题消息列表	资源级	qcs::tdmq:
DescribeCMQUserMigrateStatus	查询cmq用户迁移状态	操作级	*
DescribeClusterDetail	获取集群详细信息	资源级	qcs::tdmq:
DescribeClusterPrometheusAccessPoint	查询集群Prometheus接入点	资源级	qcs::tdmq:
DescribeCmqAuthPolicyUinList	查询cmq鉴权子账号列表	操作级	*
DescribeCmqDashBoard	查看TCmq大盘	操作级	*
DescribeCmqExclusiveInstanceDetail	查询专享实例详情	资源级	qcs::tdmq:
DescribeCmqLookUpService	tcmq运营端查看topic归属	操作级	*
DescribeCmqMsgDetail	查询 CMQ 消息详情	操作级	*
DescribeCmqNameSpace	Tcmq 运营端命名空间策略	操作级	*
DescribeCmqQueueDetail	查询cmq队列详情	资源级	qcs::tdmq:
DescribeCmqTopicDetail	查询cmq主题详情	资源级	qcs::tdmq:
DescribeCmqTopicInfo	运营端查询CmqTopic信息	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeCmqTopicStats	Tcmq 运营端查看topic底层信息	操作级	*
DescribeEngineVersionUpgradeTasks	查询引擎版本升级任务	资源级	qcs::tdmq::
DescribeEnvironmentAttributes	获取环境属性	资源级	qcs::tdmq::
DescribeGapMessages	查询空洞消息	资源级	qcs::tdmq::
DescribeInstanceVersions	查询集群版本信息	操作级	*
DescribeInternalNamespaces	运营端获取命名空间列表	资源级	qcs::tdmq::
DescribeInternalRocketMQInstances	查询RocketMQ实例列表	操作级	*
DescribeInternalTenants	运营端获取虚拟集群列表	操作级	*
DescribeMqMsgTrace	查询消息轨迹	资源级	qcs::tdmq::
DescribeMsg	消息详情	资源级	qcs::tdmq::
DescribeMsgTrace	消息轨迹	资源级	qcs::tdmq::
DescribeNodeHealthOpt	运营端获节点健康状态	资源级	qcs::tdmq::
DescribeProducers	获取生产者列表	资源级	qcs::tdmq::
DescribePublisherSummary	获取消息生产概览	资源级	qcs::tdmq::
DescribePublishers	获取生产者信息列表	资源级	qcs::tdmq::
DescribePulsarInstanceConfigList	查询pulsar集群配置列表	资源级	qcs::tdmq::
DescribePulsarProInstanceDetail	获取Pulsar专业版集群实例信息	资源级	qcs::tdmq::
DescribePulsarProInstanceDetailInternal	获取Pulsar专业版集群实例信息内部使用	资源级	qcs::tdmq::
DescribePulsarVipInstanceDetail	获取单个Pulsar专享实例信息	资源级	qcs::tdmq::
DescribeRabbitMQAccessPointTLSInfo	获取RabbitMQ集群接入点的加密信息	资源级	qcs::tdmq::
DescribeRabbitMQAnalysisReportList	查询报告列表	资源级	qcs::tdmq::
DescribeRabbitMQAnalysisReportOP	运营端 - RabbitMQ巡检	操作级	*
DescribeRabbitMQAnalysisSettings	查询分析详情	资源级	qcs::tdmq::
DescribeRabbitMQCertificate	获取RabbitMQ集群证书信息	资源级	qcs::tdmq::
DescribeRabbitMQChaosTask	查询RabbitMQ混沌任务的状态	操作级	*
DescribeRabbitMQConnection	查询RabbitMQ连接列表	资源级	qcs::tdmq::
DescribeRabbitMQEvent	获取RabbitMQ专享版事件列表	资源级	qcs::tdmq::
DescribeRabbitMQExchangeDetail	查询RabbitMQ exchange 详情	资源级	qcs::tdmq::
DescribeRabbitMQExchanges	查询交换机信息	资源级	qcs::tdmq::
DescribeRabbitMQInstanceDeliveryProgress	查询RabbitMQ实例发货进度	资源级	qcs::tdmq::
DescribeRabbitMQMessage	查询RabbitMQ消息	资源级	qcs::tdmq::
DescribeRabbitMQMetaDataImportReport	查询RabbitMQ元数据导入任务详情	操作级	*
DescribeRabbitMQMetadataValidation	校验RabbitMQ元数据	资源级	qcs::tdmq::
DescribeRabbitMQPermission	查询RabbitMQ权限列表	资源级	qcs::tdmq::
DescribeRabbitMQPolicyDetail	查询RabbitMQ 策略详情	资源级	qcs::tdmq::
DescribeRabbitMQProductSpecs	获取rabbitmq产品配置信息	操作级	*
DescribeRabbitMQPurchaseConfig	获取RabbitMQ购买配置信息	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeRabbitMQPurchaseConfigs	获取 RabbitMQ 地域售卖配置	操作级	*
DescribeRabbitMQQueueDetail	查询RabbitMQ队列详情	资源级	qcs::tdmq::
DescribeRabbitMQQueues	查询队列列表	资源级	qcs::tdmq::
DescribeRabbitMQUser	查询RabbitMQ用户列表	资源级	qcs::tdmq::
DescribeRabbitMQVipInstance	获取单个RabbitMQ专享实例信息	资源级	qcs::tdmq::
DescribeRabbitMQVipInstanceBillingResource	DescribeRabbitMQVipInstanceBillingResource	操作级	*
DescribeRabbitMQVirtualHost	查询集群的虚拟主机信息	资源级	qcs::tdmq::
DescribeRealTimeSubscription	实时消费订阅列表	资源级	qcs::tdmq::
DescribeRegionQps	查看地域流量QPS	操作级	*
DescribeResourceMigrateInfo	查询资源迁移	操作级	*
DescribeResourcePackage	整理用户迁移资源包	操作级	*
DescribeRocketMQAppIdStats	查询RocketMQ用户统计信息	操作级	*
DescribeRocketMQBillingUsage	获取RocketMQ当月使用用量	资源级	qcs::tdmq::
DescribeRocketMQCluster	获取单个RocketMQ集群信息	资源级	qcs::tdmq::
DescribeRocketMQConsumeStats	获取消费详情列表	资源级	qcs::tdmq::
DescribeRocketMQConsumerClientStack	获取消费者客户端线程堆栈	资源级	qcs::tdmq::
DescribeRocketMQConsumerClients	获取指定消费组下当前在线消费者客户端信息	资源级	qcs::tdmq::
DescribeRocketMQConsumerConnectionDetail	获取在线消费端详情	资源级	qcs::tdmq::
DescribeRocketMQConsumerConnections	获取指定消费组下当前客户端的连接情况	资源级	qcs::tdmq::
DescribeRocketMQCreateQuota	获取用户的配额，如Topic容量，Group容量，剩余可创建集群数	操作级	*
DescribeRocketMQEnvironmentRoles	获取RocketMQ命名空间角色列表	资源级	qcs::tdmq::
DescribeRocketMQInstanceDeliveryProgress	查询RocketMQ实例发货进度	资源级	qcs::tdmq::
DescribeRocketMQInternalEndpoint	查询 RocketMQ 集群支撑网接入点	资源级	qcs::tdmq::
DescribeRocketMQMigrateTopicAccessInfo	查询迁移主题访问目标集群的信息	资源级	qcs::tdmq::
DescribeRocketMQMigratingTopicList	查询Topic迁移状态列表，源集群和目标集群客户端数量信息需要配合DescribeRocketMQSmoothMigrationTaskTopicInsNum接口查询	资源级	qcs::tdmq::
DescribeRocketMQMigrationTaskDetail	获取RocketMQ数据迁移任务详情	资源级	qcs::tdmq::
DescribeRocketMQModifyOrderDetails	4.x查询集群变配下单参数	资源级	qcs::tdmq::
DescribeRocketMQMsg	查询消息列表	资源级	qcs::tdmq::
DescribeRocketMQMsgTrace	查询RocketMQ消息轨迹	资源级	qcs::tdmq::
DescribeRocketMQProducers	查询生产者客户端列表	资源级	qcs::tdmq::
DescribeRocketMQPublicAccessMonitorData	拉取公网指标监控数据	资源级	qcs::tdmq::
DescribeRocketMQPublicAccessPoint	查询RocketMQ实例公网接入点信息	资源级	qcs::tdmq::
DescribeRocketMQRenewOrderDetails	4.x查询集群续费下单参数	资源级	qcs::tdmq::
DescribeRocketMQRoles	获取RocketMQ角色列表	资源级	qcs::tdmq::
DescribeRocketMQRouterRuleDetail	查询规则明细	资源级	qcs::tdmq::

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeRocketMQSmoothMigrationTask	获取RocketMQ平滑迁移任务详情	资源级	qcs::tdmq::
DescribeRocketMQSmoothMigrationTaskTopicInsNum	查询在迁移过程中，一个task下的一个topic的 源集群消费者客户端数量，目标集群消费者客户端数量	资源级	qcs::tdmq::
DescribeRocketMQSourceClusterGroupList	平滑迁移过程获取源集群group列表接口	资源级	qcs::tdmq::
DescribeRocketMQSourceClusterTopicList	平滑迁移过程获取源集群topic列表接口	资源级	qcs::tdmq::
DescribeRocketMQSubscriptions	获取RocketMQ消费组订阅关系	资源级	qcs::tdmq::
DescribeRocketMQTopUsages	获取 RocketMQ 集群相关指标排序列表	资源级	qcs::tdmq::
DescribeRocketMQTopic	获取RocketMQ主题详情	资源级	qcs::tdmq::
DescribeRocketMQTopicMsgs	消息查询	资源级	qcs::tdmq::
DescribeRocketMQTopicStats	获取Topic生产详情列表	资源级	qcs::tdmq::
DescribeRocketMQVipInstanceDetail	获取单个RocketMQ专享集群信息	资源级	qcs::tdmq::
DescribeRocketMqMsg	查询消息列表	资源级	qcs::tdmq::
DescribeRoute	查看路由信息	资源级	qcs::tdmq::
DescribeTCMQRequestInfo	获取Tcmq请求信息	操作级	*
DescribeTopicMsgs	消息查询	资源级	qcs::tdmq::
DescribeUpgradeProInstanceTask	查询升级专业版集群任务详情1	资源级	qcs::tdmq::
DescribeUpgradingTask	查询虚拟集群正在升级的任务	资源级	qcs::tdmq::
DescribeUserMigrateStatus	用户迁移状态查询	操作级	*
DescribeVipClusterDistributedRateLimiting	获取集群分布式限流值	资源级	qcs::tdmq::
DownloadUserResource	下载用户资源信息	操作级	*
ExportRocketMQMessageDetail	导出RocketMQ消息详情	资源级	qcs::tdmq::
GetAssociatedResources	获取关联的资源信息	操作级	*
GetCMQAlarmList	获取cmq的故障列表	操作级	*
GetCMQBillingInfo	查询计费信息	操作级	*
GetCMQCostInfo	查询CMQ成本信息	操作级	*
GetCMQCostNameList	查询成本项列表	操作级	*
GetCMQCostPercent	获取cmq成本占比	操作级	*
GetCMQEndpoint	查看接入点	操作级	*
GetCMQGatewayCluster	查看cmq gateway集群信息	操作级	*
GetCMQTopAppid	查询Appid请求数量排行	操作级	*
GetCMQTopAppidResource	获取CMQ appid 资源排行	操作级	*
GetCMQUserResources	获取用户资源列表	操作级	*
GetMigrateTaskSummary	获取迁移任务列表统计信息	操作级	*
GetResourceTaskSummary	获取资源任务统计信息	操作级	*
GetTopicList	查询命名空间下的主题列表	资源级	qcs::tdmq::
GetWaitConfirmTasks	获取待确认迁移任务列表	操作级	*
ListAllCMQResources	查询cmq全量资源概览	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ListLinkPanels	获取所有超链接信息	操作级	*
ListRabbitMQInstances	查询 RabbitMQ 实例列表	资源级	qcs::tdmq::
ModifyRabbitMQTLS	修改RabbitMQ集群TLS加密证书	资源级	qcs::tdmq::
QueryIsolatePulsarTask	查询隔离 pulsar 集群可用区任务	操作级	*
ReceiveMessage	TDMQ pulsar消费消息	资源级	qcs::tdmq::
ScanClusterAccessPoints	扫描虚拟集群接入点列表	资源级	qcs::tdmq::
TriggerFetchUserResource	触发获取用户资源任务	操作级	*
VerifyBatchRole	校验批量导入角色接口	资源级	qcs::tdmq::

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeAMQPClusters	查询AMQP集群列表	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:cluster/${clusterId}
DescribeAMQPExchanges	查询AMQP Exchange列表	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:exchange/${clusterId}/${vHostId}/$
DescribeAMQPQueueConsumers	获取指定队列下消费者列表	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:queue/${clusterId}/${vHostId}/${qu
DescribeAMQPQueues	查询AMQP队列列表	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:queue/${clusterId}/${vHostId}/${qu
DescribeAMQPRouteRelations	查询AMQP路由关系列表	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:routeRelation/${clusterId}/${vHost
DescribeAMQPVHostConnections	查询AMQP VHost连接列表	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:vHost/${clusterId}/${vHostId}
DescribeAMQPVHosts	查询AMQP VHost列表	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:vHost/${clusterId}/${vHostId}
DescribeAllTenants	获取某个租户的虚拟集群列表	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:tenant/${tenantId}
DescribeBindClusters	获取专享集群列表	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:cluster/${cluster}
DescribeCMQAlarmClusters	获取cmq告警集群列表	操作级	*
DescribeClusters	获取集群列表	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:cluster/${cluster}
DescribeCmqExclusiveInstances	查询专享实例列表	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:cluster/${InstanceId}
DescribeCmqQueues	查询cmq全量队列	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:cmqqueue/${queueName}
DescribeCmqSubscribeInfo	查看Cmq运营端Subscribe	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeCmqSubscriptionDetail	查询cmq订阅详情	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:cmqtopic/${topicName}
DescribeCmqTopics	枚举cmq全量主题	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:cmqtopic/${topicName}
DescribeDisasterRecoveryLinks	获取跨地域元数据复制链路详情	操作级	*
DescribeDisasterRecoverySupportRegions	获取支持跨地域容灾的地域	操作级	*
DescribeEnvironmentRoles	获取环境角色列表	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:environmentRoles/${clusterId}/${e
DescribeEnvironments	获取环境列表	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:environmentId/${clusterId}/${envir
DescribePulsarProInstances	查询Pulsar专业版实例列表	操作级	*
DescribeRabbitMQAccessPointsOP	运营端 – 获取RabbitMQ接入点	操作级	*
DescribeRabbitMQBindings	查询RabbitMQ路由关系列表	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${InstanceId}
DescribeRabbitMQConsumers	查询RabbitMQ队列消费者列表	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${InstanceId}
DescribeRabbitMQExchangeList	RabbitMQ专享版查询交换机列表	操作级	*
DescribeRabbitMQMetaDataImportReportList	查询RabbitMQ元数据导入任务列表	操作级	*
DescribeRabbitMQNodeList	获取RabbitMQ节点列表	资源级	qcs::tdmq:${Region}:uin/${uin}:cluster/${InstanceId}
DescribeRabbitMQPluginList	列出RabbitMQ集群的插件	资源级	qcs::tdmq:${Region}:uin/${uin}:cluster/${InstanceId}
DescribeRabbitMQPlugins	查询插件列表	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${InstanceId}
DescribeRabbitMQPolicies	查询RabbitMQ策略列表	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${InstanceId}
DescribeRabbitMQVipInstances	查询用户已购的RabbitMQ专享实例列表	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:cluster/${InstanceId}

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeRabbitMQZoneResourceList	获取可用区的资源列表	操作级	*
DescribeReplicationLink	根据topic查询复制链路信息	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${InstanceId}
DescribeReplicationLinkPartition	根据topic查询复制链路的分区详情	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${InstanceId}
DescribeReplicationLinkTopicList	拉取geo任务下topic的列表接口	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${InstanceId}
DescribeReplicationLinkTopics	拉取geo任务下topic的列表	资源级	qcs::tdmq::uin/${uin}:cluster/${InstanceId}
DescribeRocketMQClusters	获取RocketMQ集群列表	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeRocketMQGroupList	获取RocketMQ消费组列表	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:consumerGroup/*
DescribeRocketMQGroups	获取RocketMQ消费组列表	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:consumerGroup/${ClusterId}/${Na
DescribeRocketMQMigrationTasks	获取RocketMQ数据迁移任务列表	操作级	*
DescribeRocketMQNamespaces	获取RocketMQ命名空间列表	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeRocketMQRouterRules	分页查询规则列表	操作级	*
DescribeRocketMQSmoothMigrationTaskList	获取RocketMQ平滑迁移任务列表	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:taskId/${taskId}
DescribeRocketMQTopicList	获取账号下全部RocketMQ主题	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:topic/*
DescribeRocketMQTopics	获取RocketMQ主题列表	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:topic/${ClusterId}/${NamespaceId}
DescribeRocketMQTopicsByGroup	获取指定消费组下订阅的主题列表	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeRocketMQVipInstances	查询RocketMQ vip用户的实例	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeRoles	获取角色列表	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:role/${clusterId}/${roleName}

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeSubscriptions	消费订阅列表	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:subscription/${clusterId}/${environ
DescribeTopics	查询主题列表	资源级	qcs::tdmq:${region}:uin/${uin}:topic/${clusterId}/${environmentId}
GetCMQLbList	获取cmq的clb列表	操作级	*
GetCmqUserAppIdList	导出cmq用户清单数据	操作级	*
ListCMQCluster	查询CMQ集群信息	操作级	*
ListCMQResourceRule	查看路由规则	操作级	*
ListMigrateTasks	获取迁移任务列表	操作级	*
ListResourceTasks	获取迁移资源列表	操作级	*
ListRocketMQClusters	获取Rocketmq集群列表	操作级	*
ListTaskExecuteHistories	获取任务执行列表	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

消息队列 CKafka 版

最近更新时间：2025-06-25 09:11:56

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
消息队列 CKafka 版	ckafka	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AddPartition	增加分区	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
AddRoute	添加路由	操作级	*
AddTopicIpwhitelist	增加主题白名单	操作级	*
AssociateRoutesSecurityGroup	绑定路由安全组	操作级	*
AuthorizeToken	实例授权token	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
BatchCreateAcl	批量添加ACL策略	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
BatchDeleteAcl	批量删除ACL	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
BatchModifyGroupOffsets	批量修改消费组offset	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
BatchModifyTopicAttributes	批量设置主题属性	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
BindSchema	绑定Schema	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:connectTask/${taskId}
BurnCPU	混沌演练CPU高负载	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
BurnDiskIO	混沌演练磁盘高负载	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:ckafkaId/${InstanceId}
CancelAuthorizationToken	取消授权token	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
CreateAcl	CreateAcl	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
CreateAclRule	添加 ACL 规则	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
CreateCdcCluster	创建cdc-ckafka集群	操作级	*
CreateConnectResource	创建Dip连接源	操作级	*
CreateConnector	创建数据同步任务	操作级	*
CreateConsumer	创建消费者组	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CreateCrossRegionSyncTask	创建跨地域同步任务	操作级	*
CreateDatahubGroup	创建Datahub消费者组	操作级	*
CreateDatahubTask	创建Dip转储任务	操作级	*
CreateDatahubTopic	创建Dip主题	操作级	*
CreateDipLink	创建链路	操作级	*
CreateFederationClusterTask	创建标准版集群拆分任务	操作级	*
CreateInstance	创建实例前置校验	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
CreateInstanceAnalysis	创建一键诊断任务	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
CreateInstancePost	创建后付费实例接口	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/* qcs::vpc::uin/${uin}:vpc/${vpcId} qcs::vpc::uin/${uin}:subnet/${subnetId}
CreateInstancePre	创建实例(预付费包年包月)	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/* qcs::vpc::uin/${uin}:vpc/${vpcId} qcs::vpc::uin/${uin}:subnet/${subnetId}
CreateMigrateToCloudTask	创建迁移上云任务	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
CreatePartition	增加分区	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
CreatePostPaidInstance	创建按量计费实例（新）	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/* qcs::vpc::uin/${uin}:vpc/${vpcId} qcs::vpc::uin/${uin}:subnet/${subnetId}
CreatePrometheus	添加普罗米修斯监控	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
CreateRoute	添加路由	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
CreateSchema	创建Schema	操作级	*
CreateServerlessInstance	创建ckafka-serverless形态的实例	操作级	*
CreateStringRegularExpressionMatchPattern	生成当前输入字符串的正则表达式模式串	操作级	*
CreateSystemMaintenanceTime	创建，变更系统维护时间	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
CreateToken	创建token	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
CreateTopic	创建主题	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
CreateTopicIpWhiteList	增加主题白名单	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
CreateUser	添加用户	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
DelayMessage	混沌演练生产消费延迟	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
DelayMessageRollback	混沌演练生产消费延迟恢复	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
DeleteAcl	DeleteAcl	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
DeleteAclRule	删除ACL规则	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
DeleteConnectResource	删除Dip连接源	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:connectResource/${res
DeleteConnector	删除Connector	操作级	*
DeleteCrossRegionSyncTask	删除跨地域同步任务	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DeleteDatahubGroup	删除Datahub消费组	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:connectTopic/${topicId
DeleteDatahubTask	删除Dip任务	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:connectTask/${taskId}
DeleteDatahubTopic	删除Dip主题	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:connectTopic/${topicId
DeleteDipLink	删除链路	操作级	*
DeleteGroup	删除消费组	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
DeleteGroupSubscribeTopic	删除消费分组订阅的topic	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
DeleteInstance	删除实例前置校验	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
DeleteInstancePost	删除后付费实例	操作级	*
DeleteInstancePre	删除预付费实例	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
DeleteIsolatedInstancePre	销毁隔离中的预付费实例	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${InstanceId}
DeletePrometheus	销毁Prometheus监控	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
DeleteRoute	删除路由	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
DeleteRouteTriggerTime	修改路由触发时间	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
DeleteSchema	删除Schema	操作级	*
DeleteTopic	删除主题	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
DeleteTopicIpWhiteList	删除主题IP白名单	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
DeleteTopicIpwhitelist	删除主题白名单	操作级	*
DeleteUser	DeleteUser	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
DisassociateRoutesSecurityGroup	解绑路由安全组	操作级	*
DownAttackRollback	混沌演练开机	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
InjectDownAttack	混沌演练关机	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
InstanceScalingDown	实例缩容	操作级	*
IsolatedInstancePre	隔离预付费实例接口	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${InstanceId}
ModifyAclRule	修改Acl预设规则	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
ModifyConnectResource	编辑Dip连接源	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:connectResource/${res
ModifyConsumerGroupConfig	设置是否可以自动创建consumerGroup	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
ModifyDatahubGroupOffsets	设置Datahub Groups消费分组offset	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:connectTopic/${topicId
ModifyDatahubPartition	增加Dip主题分区	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:connectTopic/${topicId
ModifyDatahubPassword	修改dip主题密码	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:connectTopic/${topicId
ModifyDatahubResource	修改Datahub数据源配置	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/:connectTask/${taskId}
ModifyDatahubTask	修改Datahub任务	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:connectTask/${taskId}
ModifyDatahubTopic	修改Dip主题属性	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:connectTopic/${topicId
ModifyForward	设置ckafka消息转发到cos	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ModifyGroupOffsets	ModifyGroupOffsets	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
ModifyInstanceAttributes	设置实例属性	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
ModifyInstanceMultiZone	设置跨可用区集群	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
ModifyInstancePre	预付费实例变配接口，调整磁盘，带宽	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
ModifyInstancesOwner	修改实例账号信息	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
ModifyPassword	ModifyPassword	操作级	*
ModifyRouteSecurityGroups	修改路由安全组关联	操作级	*
ModifyRoutineMaintenanceTask	设置动态消息保留策略	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
ModifySchema	修改Schema	操作级	*
ModifyServerlessInstance	变配ckafka-serverless形态的实例	操作级	*
ModifyTopicAttributes	修改主题属性	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
ModifyTopicReplicas	修改topic副本数	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${InstanceId}
ModifyTransformation	修改数据处理规则	操作级	*
PauseConnector	暂停数据同步任务	操作级	*
PauseCrossRegionSyncTask	暂停跨地域同步任务	操作级	*
PauseDatahubTask	暂停Dip任务	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:connectTask/${taskId}
PauseWorkflow	暂停流程任务	操作级	*
RenewCkafkaInstance	续费Ckafka实例	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
RenewInstance	续费实例	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
ResetPublicNetwork	退订公网带宽	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
RestartDatahubTask	重启Datahub任务	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:connectTask/${taskId}
RestartDisasterZone	重启故障区节点	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${InstanceId}
RestartWorkflow	重启流程任务	操作级	*
ResumeConnector	启动Connector任务	操作级	*
ResumeCrossRegionSyncTask	恢复跨地域同步任务	操作级	*
ResumeDatahubTask	恢复Dip任务	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:connectTask/${taskId}
ResumeWorkflow	恢复暂停的流程任务	操作级	*
RetryWorkflow	重试失败的流程任务	操作级	*
SendMessage	HTTP 数据上报	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:datahubId/${DataHubId
SendMessageByDatahubTopic	DIP Topic发送消息	操作级	*
SendMessageByTopic	发送消息	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
SetForward	设置ckafka转发消息到cos	操作级	*
SetInstanceAttributes	设置实例属性	操作级	*
SetTopicAttributes	修改主题属性	操作级	*
SwitchAvailableZone	容灾主动切换ckafka可	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${InstanceId}

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
	用区broker的接口		
TerminateWorkflow	终止流程任务	操作级	*
UnbindSchema	解绑Schema	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:connectTask/${taskId}
UpgradeBrokerVersion	broker版本升级接口	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AnalyseClickHouseSchema	解析ClickHouse的Schema	操作级	*	不支持
AnalyseContent	数据解析	操作级	*	支持
AnalyseRecordSchema	解析消息的 Schema	操作级	*	支持
CheckCreateDatahubTask	校验Datahub转储任务	操作级	*	支持
CheckDelete	校验删除实例	操作级	*	支持
TransformContent	数据处理	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CheckCdcCluster	查询cdc任务接口	操作级	*
DescribeACL	枚举ACL	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
DescribeAclRule	查询ACL规则列表	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
DescribeAnalysisDetail	查询一键诊断报告详细	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
DescribeAnalysisDistribute	一键诊断概览	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
DescribeAppIdIsVip	查询是否大客户	操作级	*
DescribeAppInfo	查询用户列表	操作级	*
DescribeAsyncResult	查询混沌演练任务执行结果	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
DescribeAttackAsyncRequestResult	混沌演练关机结果查询	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:asyncRequestId/${AsyncRequ
DescribeAutoCreateConsumerGroup	查看是否可以自动创建ConsumerGroup	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
DescribeBrokerCount	查询broker数量	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
DescribeBrokerIpInfo	查询broker的ip信息	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
DescribeBrokerIpTcpConnect	查询broker tcp连接情况	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
DescribeCkafkaOverview	查询ckafka实例数概览	操作级	*
DescribeCkafkaPrice	询价	操作级	*
DescribeCkafkaSpecifications	评估ckafka规格	操作级	*
DescribeCkafkaTypeConfigs	获取实例规格配置	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeCkafkaVersion	查询实例版本信息	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
DescribeCkafkaZone	查询可用区	操作级	*
DescribeClusterByAdmin	Adminx查询集群详情	操作级	*
DescribeConnectResource	查询Dip连接源	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:connectResource/${ResourceI
DescribeConnector	获取同步任务列表	操作级	*
DescribeConnectorConfigs	差选Connector配置	操作级	*
DescribeConnectorStatus	查询Connector 状态	操作级	*
DescribeCrossRegionConnectorTasks	跨地容灾任务的connector信息列表	操作级	*
DescribeCrossRegionFlowStatus	查询跨地域同步任务操作状态	操作级	*
DescribeCrossRegionSupportList	查询跨地域任务支持地域	操作级	*
DescribeCrossRegionSyncTaskAttributes	查询跨地域同步任务详情	操作级	*
DescribeCrossRegionSyncTasks	查询跨地域同步任务列表	操作级	*
DescribeCvmInfo	获取实例CVM信息	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
DescribeDataSyncProgress	查询跨地域同步任务数据同步进度	操作级	*
DescribeDatahubGroup	查询订阅Datahub主题的消息分组信息	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:connectTopic/${topicId}
DescribeDatahubGroupOffsets	获取Datahub消费分组offset	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:connectTopic/${topicId}
DescribeDatahubOverview	查询 Datahub 任务概览	操作级	*
DescribeDatahubTask	查询Dip任务信息	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:connectTask/${taskId}
DescribeDatahubTopic	获取Dip主题属性	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:connectTopic/${Name}
DescribeDatahubTopicSyncReplica	获取DIP Topic同步副本信息	操作级	*
DescribeDipLinkAttributes	查询链路详情	操作级	*
DescribeDipLinks	查询链路列表	操作级	*
DescribeDipTaskEventLogs	查询Dip任务事件列表	操作级	*
DescribeDipTaskSyncMetadataProgress	查询Dip任务元数据同步进度	操作级	*
DescribeEventCenterLogDetail	查询事件中心日志详情	操作级	*
DescribeEventCenterLogs	查询事件中心日志列表	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
DescribeEventLog	查询日志事件	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeFederationClusterTask	查询标准版集群拆分任务	操作级	*
DescribeGroup	获取消费分组信息	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
DescribeGroupInfo	查询消费分组	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
DescribeGroupOffsets	获取消费分组offset	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
DescribeHttpSourceTask	查询 HTTP 接入任务	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
DescribeIfCommunity	查询实例是否社区版	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
DescribeInstanceAttributes	获取实例属性	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
DescribeInstanceBrokers	获取实例节点实时详情	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${InstanceId}
DescribeInstanceCvm	获取实例CVM信息	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
DescribeInstanceDiskChangeHistory	获取实例硬盘容量变动记录列表	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
DescribeInstanceDowngrade	查询实例降配标识	操作级	*
DescribeInstancesMonitor	云监控获取实例列表	操作级	*
DescribeInstancesMonitorDetail	云监控获取实例和机器列表	操作级	*
DescribeMetaDataSyncProgress	查询跨地域同步任务元数据同步进度	操作级	*
DescribeMigrateToCloudTask	查询自建上云任务列表	操作级	*
DescribeMigrationTask	查询事件中心均衡任务详情	操作级	*
DescribeModifyProgress	获取实例变配进度	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
DescribeModifyType	查询变配类型	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
DescribeOrderConfig	新版询价接口	操作级	*
DescribeOrderSignInfo	获取订单签名信息	操作级	*
DescribePrometheus	获取实例Prometheus信息	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
DescribeRegion	查询地域	操作级	*
DescribeRollbackAsyncRequestResult	混沌演练开机结果查询	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:asyncRequestId/${AsyncRequ
DescribeRoute	路由详情	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
DescribeRoutineMaintenanceTasks	查询自动化运维任务列表	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
DescribeRunningEventIds	查询正在变配中的事件	操作级	*
DescribeSchema	查询Schema列表	操作级	*
DescribeSchemaAttributes	查询Schema详情	操作级	*
DescribeSecurityGroupRoutes	查询安全组路由列表	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeSwitchOperateStatus	检查切换任务是否完成	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${InstanceId}
DescribeTargetResource	拉取连接服务的具体存储单元	操作级	*
DescribeTaskStatus	查询任务状态	操作级	*
DescribeTopicAttributes	获取主题属性	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
DescribeTopicDetail	主题列表详情	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
DescribeTopicDiskUsage	获取主题的磁盘占用量	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
DescribeTopicDistribute	查询topic节点分布情况	操作级	*
DescribeTopicFlowRanking	查询当前实例的 Topic 流量排行	操作级	*
DescribeTopicOutOfReplica	实例所有未同步副本	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
DescribeTopicProduceConnection	查询topic生产端连接信息	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
DescribeTopicSubscribeGroup	查询订阅某主题消息分组信息	操作级	*
DescribeTopicSyncReplica	获取Topic 同步副本信息	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
DescribeTypeInstances	获取实例列表	操作级	*
DescribeUser	查询用户信息	操作级	*
DescribeUserElasticTopicPermit	获取用户弹性topic权限接口	操作级	*
DescribeUserInstances	查询用户实例	操作级	*
DescribeWorkflows	获取工作流任务列表	操作级	*
FetchDatahubMessageByOffset	查询Datahub Topic消息	操作级	*
FetchLatestDatahubMessageList	拉取连接器任务最后的消息	操作级	*
FetchLatestMessageList	查询最新消息列表	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
FetchMessageByOffset	查询消息	操作级	*
FetchMessageListByOffset	根据位点查询消息列表	操作级	*
FetchMessageListByTimestamp	根据时间戳查询消息列表	操作级	*
GetInstanceAttributes	获取实例属性	操作级	*
GetTopicAttributes	获取主题属性	操作级	*
InquireCkafkaPrice	Ckafka实例购买/续费询价	操作级	*

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeConnectResources	查询Dip连接源列表	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:connectResource/${resourceId}	支持
DescribeConsumerGroup	列出消息分组	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}	不支持
DescribeDatahubTasks	查询Dip任务列表	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:connectTask/${taskId}	支持
DescribeDatahubTopics	查询Dip主题列表	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:connectTopic/${topicId}	支持
DescribeInstance	获取实例列表数据	操作级	*	支持
DescribeInstanceDetail	获取实例列表详情	操作级	*	支持
DescribeInstances	获取实例列表	操作级	*	不支持
DescribeInstancesDetail	获取实例列表	操作级	*	不支持
DescribeTopic	获取主题列表	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}	不支持
ListConsumerGroup	列出消费分组	操作级	*	不支持
ListInstance	获取实例列表	操作级	*	不支持
ListRoute	路由详情	操作级	*	不支持
ListTopic	获取主题列表	操作级	*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

消息队列 CMQ

最近更新时间：2025-06-25 09:12:22

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
消息队列 CMQ	cmq	支持	不支持	资源级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeQueueDetail	查询队列列表	操作级	*	支持
DescribeTopicDetail	查询主题列表	操作级	*	支持

微服务工具与平台
服务网格

最近更新时间：2025-06-25 09:18:18

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
服务网格	tcm	支持	支持	资源级	部分支持

说明：
云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckClusterList	检查用户所属集群的可用性	资源级	qcs::tcm::uin/${uin}:-	支持
DescribeAccessLogConfig	获取AccessLog配置	资源级	qcs::tcm::uin/${uin}:mesh/${MeshId}	支持
DescribeAutoInjectionNamespaceList	获取某网格在关联集群某一命名空间的注入状态	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${MeshId}	支持
DescribeConfig	查询网格的配置信息，这些配置信息包括Istio和Kubernetes可安装版本，可升级版本，地域信息等。	操作级	*	支持
DescribeEgressGateway	查询egressgateway workload	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:mesh/${MeshId}	支持
DescribeGatewayWorkloadList	查询gateway workload列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:mesh/${MeshId}	支持
DescribeIngressGateway	查询ingressgateway workload	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:mesh/${MeshId}	支持
DescribeIngressGatewayList	查询 IngressGateway 列表	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${MeshId}	支持
DescribeIstioResource	获取Istio资源	资源级	qcs::tcm::uin/${uin}:mesh/${MeshId}	支持
DescribeIstioResourceList	查询属于某网格的Istio资源信息	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${MeshId}	支持
DescribeMesh	获取指定服务网格	资源级	qcs::tcm::uin/${uin}:mesh/${MeshId}	支持
DescribeMeshList	查询网格列表	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:-	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeMeshOperation	获取与网格关联操作的详细信息	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${MeshId}	支持
DescribeMeshStatistics	查询集群统计信息	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${MeshId}	支持
DescribeMetaClusterID	获取对应网格的托管集群ID	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${MeshId}	支持
DescribeNamespaceList	获取某一网格管理的命名空间列表	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${MeshId}	支持
DescribeNodeRegionList	当前服务网格所包含节点的所有地域和可用区列表。	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${MeshId}	支持
DescribeServiceDashboard	获取 Service 指标 Dashboard	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${MeshId}	支持
DescribeServiceList	查询网格服务列表	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${MeshId}	支持
DescribeServiceListDashboard	获取 ServiceList 指标 Dashboard	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${MeshId}	支持
DescribeTopology	获取监控拓扑图信息	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:DescribeTopology	支持
DescribeWorkloadDashboard	获取 Workload 指标 Dashboard	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${MeshId}	支持
ForwardRequestRead	读istio的CRD资源	操作级	*	支持
ListIstioIngresses	获取指定集群内所有Istio管理的Ingress	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${MeshId}	不支持
ListMeshes	获取所有服务网格	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${MeshId}	不支持

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ConvertIstioIngress	将Ingress转换为Gateway和VirtualService	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${MeshId}	不支持
CreateEgressGateway	在网格中创建出口网关	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${MeshId}	支持
CreateIngressGateway	创建 IngressGateway	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${MeshId}	支持
CreateIstioResource	在网格中创建Istio资源	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${MeshId}	支持
CreateMesh	创建服务网格	资源级	qcs::tcm::uin/${uin}:mesh/*	支持
CreateTrial	创建服务网格一键体验环境	操作级	*	支持
DeleteEgressGateway	删除网格中出口网关	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${MeshId}	支持
DeleteIngressGateway	删除 IngressGateway	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${MeshId}	支持
DeleteIstioResource	删除网格中的Istio资源	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${MeshId}	支持
DeleteMesh	删除服务网格	资源级	qcs::tcm::uin/${uin}:mesh/${MeshId}	支持
DeleteTrial	删除服务网格一键体验环境	操作级	*	支持
EnableAccessLogConfig	开启AccessLog配置	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${MeshId}	不支持
ForwardRequestWrite	写istio的CRD资源	操作级	*	支持
LinkClusterList	关联集群	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${MeshId}	支持
LinkNamespaceList	关联 Namespace	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${MeshId}	支持
LinkPrometheus	关联Prometheus	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:mesh/${MeshId}	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyAccessLogConfig	修改访问日志配置	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${MeshId}	支持
ModifyIngressGateway	修改 IngressGateway	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${MeshId}	支持
ModifyIstioResource	修改网格中的Istio资源	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${MeshId}	支持
ModifyMesh	修改网格	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${MeshId}	支持
ModifyMeshCanaryUpgradingPhase	对当前网格的灰度升级进行确认或者回滚	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${MeshId}	支持
ModifyTracingConfig	修改 Tracing 配置	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${MeshId}	支持
RelinkCluster	重新关联集群	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${MeshId}	支持
RetryTrialTask	重试创建服务网格一键体验环境	操作级	*	支持
UnlinkCluster	解关联集群	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${MeshId}	支持
UnlinkNamespaceList	解关联 Namespace	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${MeshId}	支持
UnlinkPrometheus	解除关联Prometheus	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:mesh/${MeshId}	支持
UpgradeGateway	升级边缘网关	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:mesh/${MeshId}	支持
UpgradeMesh	升级服务网格	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${MeshId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

弹性微服务

最近更新时间：2025-06-25 09:18:45

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
弹性微服务	tem	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CopyLogConfig	复制日志收集配置	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
CreateApplication	创建应用	操作级	*
CreateApplicationAutoscaler	创建弹性伸缩策略组合	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:application/${applicationId} qcs::tem::uin/${uin}:environment/${environmentId}
CreateApplicationCronHorizontalAutoscaler	创建定时弹性伸缩策略	操作级	*
CreateApplicationHorizontalAutoscaler	创建弹性伸缩策略	操作级	*
CreateApplicationService	新增访问方式	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:application/${applicationId} qcs::tem::uin/${uin}:environment/${environmentId}
CreateApplicationServiceMonitor	创建应用自定义监控配置	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
CreateConfigData	创建配置	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:environment/${environmentId}
CreateCosToken	生成Cos临时秘钥	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:application/${applicationId} qcs::tem::uin/${uin}:environment/${environmentId}
CreateEnvironment	创建环境	操作级	*
CreateGateway	创建网关	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CreateLogConfig	创建日志收集配置	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:application/${applicationId} qcs::tem::uin/${uin}:environment/${environmentId}
CreateNamespace	创建命名空间	操作级	*
CreateResource	绑定云资源	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:environment/${environmentId}
CreateSecretData	创建加密配置	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
CreateService	创建服务	操作级	*
CreateServiceVersion	创建服务版本	操作级	*
DeleteApplication	服务删除 – 停止当前运行服务 – 删除服务相关资源 – 删除服务	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:application/${applicationId} qcs::tem::uin/${uin}:environment/${environmentId}
DeleteApplicationAutoscaler	删除应用弹性策略	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:application/${applicationId} qcs::tem::uin/${uin}:environment/${environmentId}
DeleteApplicationDeploymentHistory	删除服务历史版本信息	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
DeleteApplicationPackageHistory	删除jar包的历史条目	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
DeleteApplicationService	删除一条访问方式	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:application/${applicationId} qcs::tem::uin/${uin}:environment/${environmentId}
DeleteApplicationServiceMonitor	删除应用自定义监控配置	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
DeleteIngress	删除Ingress规则	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:environment/${environmentId} qcs::tem::uin/${uin}:gateway/${environmentId}/${gatewayName}
DeleteResource	解绑云资源	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
DeleteService	删除服务	操作级	*
DeleteServiceVersion	服务版本删除	操作级	*
DeployApplication	应用部署	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:application/${applicationId} qcs::tem::uin/${uin}:environment/${environmentId}
DeployServiceVersion	服务版本部署	操作级	*
DestroyConfigData	销毁配置	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:environment/${environmentId}
DestroyEnvironment	销毁环境	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:environment/${environmentId}
DestroyGateway	删除网关	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DestroyLogConfig	销毁日志收集配置	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:application/${applicationId} qcs::tem::uin/${uin}:environment/${environmentId}
DestroyMultiLogConfigs	批量销毁日志收集配置	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
DestroyNamespace	销毁命名空间	操作级	*
DestroySecretData	销毁加密配置	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
DisableApplicationAutoscaler	关闭应用弹性策略组合	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:application/${applicationId} qcs::tem::uin/${uin}:environment/${environmentId}
EnableApplicationAutoscaler	启用应用弹性策略组合	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:application/${applicationId} qcs::tem::uin/${uin}:environment/${environmentId}
ForwardToApiServer	转发 k8s apiserver 请求	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
GenerateApplicationPackageDownloadUrl	生成应用程序包预签名下载链接	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:application/${applicationId} qcs::tem::uin/${uin}:environment/${environmentId}
ModifyApplicationAutoscaler	修改弹性伸缩策略组合	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:application/${applicationId} qcs::tem::uin/${uin}:environment/${environmentId}
ModifyApplicationCronHorizontalAutoscaler	修改定时弹性伸缩策略	操作级	*
ModifyApplicationHorizontalAutoscaler	修改弹性伸缩策略	操作级	*
ModifyApplicationInfo	修改应用基本信息	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:application/${applicationId} qcs::tem::uin/${uin}:environment/${environmentId}
ModifyApplicationInstance	修改服务实例规格	操作级	*
ModifyApplicationPortMapping	修改服务端口映射	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
ModifyApplicationPortMappingList	修改服务端口列表映射	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
ModifyApplicationReplicas	修改应用实例数量	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:application/${applicationId} qcs::tem::uin/${uin}:environment/${environmentId}
ModifyApplicationService	修改服务访问方式列表	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:application/${applicationId} qcs::tem::uin/${uin}:environment/${environmentId}
ModifyApplicationServiceMonitor	修改应用自定义监控配置	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
ModifyApplicationTraits	修改应用特性配置	操作级	*
ModifyCloudBaseGWAPI	打开或者关闭公网访问	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ModifyConfigData	编辑配置	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:environment/${environmentId}
ModifyEnvironment	编辑环境	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:environment/${environmentId}
ModifyGatewayIngress	修改网关的转发配置	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
ModifyIngress	创建或者更新Ingress规则	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:environment/${environmentId} qcs::tem::uin/${uin}:gateway/${environmentId}/${gatewayName}
ModifyInstanceSpec	修改实例规格	操作级	*
ModifyLogConfig	编辑日志收集配置	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:application/${applicationId} qcs::tem::uin/${uin}:environment/${environmentId}
ModifyNamespace	编辑命名空间	操作级	*
ModifyResourceConfig	修改云资源配置	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
ModifySecretData	编辑加密配置	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
ModifyServiceRouteConf	服务版本流量控制	操作级	*
ModifyServiceVersion	修改服务版本规格	操作级	*
ModifyVersionEsConf	修改弹性伸缩配置	操作级	*
RestartApplication	服务重启	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:application/${applicationId} qcs::tem::uin/${uin}:environment/${environmentId}
RestartApplicationPod	重启应用实例	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:application/${applicationId} qcs::tem::uin/${uin}:environment/${environmentId}
ResumeDeployApplication	开始下一批次发布	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:application/${applicationId} qcs::tem::uin/${uin}:environment/${environmentId}
RevertDeployApplication	回滚分批发布	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:application/${applicationId} qcs::tem::uin/${uin}:environment/${environmentId}
RollingUpdateApplicationByVersion	更新应用部署版本	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:application/${applicationId} qcs::tem::uin/${uin}:environment/${environmentId}
SpeedUpApplication	应用加速开启	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
StartEnvironment	环境启动	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
StopApplication	服务停止	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:application/${applicationId} qcs::tem::uin/${uin}:environment/${environmentId}
StopEnvironment	环境停止	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
StopServiceVersion	服务版本停止	操作级	*

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAlertApplications	获取应用告警对象	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}	支持
DescribeAlertEnvironments	获取用户环境告警对象	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}	支持
DescribeAllEnvironments	获取所有环境列表	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}	支持
DescribeApplicationAutoscalerList	获取应用弹性策略组合	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:application/${applicationId}	支持
DescribeApplications	获取运行服务列表	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}	支持
DescribeDeployApplicationHistory	获取分批次发布历史列表	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}	支持
DescribeEnvironments	获取租户环境列表	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:environment/${environmentId}	支持
DescribeGatewayList	查询网关列表	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}	支持
DescribeIngresses	查询 Ingress 规则列表	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:gateway/${environmentId}/${gatewayName}	支持
DescribeLogConfigList	查询日志收集配置列表	操作级	*	不支持
DescribeSecretDataList	查询加密配置列表	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeApplicationActiveNamespaces	获取服务当前部署的环境	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}	支持
DescribeApplicationContainerSpec	查询镜像规格信息	操作级	*	支持
DescribeApplicationDemoInfos	查询 demo 信息，包括了 demo 镜像信息和 demo jar/war 包信息	操作级	*	支持
DescribeApplicationDeploymentHistory	获取服务历史版本	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
	信息			
DescribeApplicationException	查询服务异常详情	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}	支持
DescribeApplicationExceptionRecords	获取接口异常列表	操作级	*	支持
DescribeApplicationImageRepo	查询镜像仓库推送指引	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}	支持
DescribeApplicationImages	查询服务镜像信息	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}	支持
DescribeApplicationInfo	服务基本信息查看	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:application/${applicationId}	支持
DescribeApplicationInterfaceRecords	获取接口监控列表	操作级	*	支持
DescribeApplicationInvolvedResources	查询应用关联资源	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}	支持
DescribeApplicationLogs	搜索日志	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}	支持
DescribeApplicationMonitorData	获取监控数据	操作级	*	不支持
DescribeApplicationMonitorStatistics	获取监控统计数据	操作级	*	支持
DescribeApplicationPackageHistory	获取服务历史版本包信息	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}	支持
DescribeApplicationPods	获取应用实例列表	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:application/${applicationId}	支持
DescribeApplicationPresetEnv	获取预设的环境变量	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}	不支持
DescribeApplicationServiceList	查询应用访问方式列表	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:application/${applicationId}	支持
DescribeApplicationServiceMonitors	查询应用自定义监控配置	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}	支持
DescribeApplicationSpeedUpStatus	获取应用加速状态	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}	不支持
DescribeApplicationsStatus	单环境下所有应用状态查看	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:environment/${environmentId}	支持
DescribeBaseService	获取服务基本信息	操作级	*	支持
DescribeBaseServiceVersion	服务版本基本信息查看	操作级	*	支持
DescribeChangeRecordDetail	获取变更记录详情	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}	支持
DescribeChangeRecordTypes	获取所有变更类型	操作级	*	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeChangeRecords	获取变更记录列表。	操作级	*	支持
DescribeCloudBaseRunPodList	获取服务版本下面运行pod列表	操作级	*	支持
DescribeConfigData	查询配置详情	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:environment/${environmentId}	支持
DescribeConfigDataList	查询配置列表	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:environment/${environmentId}	支持
DescribeCurveData	获取监控数据	操作级	*	支持
DescribeDemoInfos	查询demo信息	操作级	*	支持
DescribeDeployApplicationDetail	获取分批发布详情	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:application/${applicationId}	支持
DescribeDestroyLimit	获取命名空间剩余删除次数	操作级	*	支持
DescribeEnvStatus	获取环境状态	操作级	*	支持
DescribeEnvironment	获取环境基础信息	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:environment/${environmentId}	支持
DescribeEnvironmentStatistics	获取环境统计数据	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}	不支持
DescribeEnvironmentStats	查询环境概览	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}	支持
DescribeEnvironmentStatus	获取环境状态	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:environment/${environmentId}	支持
DescribeEventLogs	获取事件数组	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}	支持
DescribeEventObjects	获取事件对象分页	操作级	*	支持
DescribeGateway	读取网关信息	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}	支持
DescribeGatewayIngress	查询网关的转发配置详情	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}	支持
DescribeImages	查询镜像信息	操作级	*	支持
DescribeIngress	查询Ingress规则	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:gateway/${environmentId}/${gatewayName}	支持
DescribeLogConfig	查询日志收集配置详情	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:environment/${environmentId} qcs::tem::uin/${uin}:application/${applicationId}	支持
DescribeLogs	搜索日志	操作级	*	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeNamespaces	获取租户命名空间列表	操作级	*	支持
DescribePagedLogConfigList	查询分页的日志收集配置列表	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:environment/${environmentId} qcs::tem::uin/${uin}:application/${applicationId}	支持
DescribeRegistryResourceEnv	获取注册中心资源的ENV	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}	支持
DescribeRelatedIngresses	查询服务关联的Ingress规则列表	操作级	*	支持
DescribeResourceCategories	获取资源分类列表	操作级	*	支持
DescribeResourceInUseApplications	获取使用资源的应用	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}	支持
DescribeResources	获取资源列表	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}	支持
DescribeSecretData	查询加密配置详情	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}	支持
DescribeService	查询EKS Service	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}	支持
DescribeServiceImageRepoGuide	查询镜像仓库推送指引	操作级	*	支持
DescribeServiceList	查询EKS Service列表	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}	不支持
DescribeServiceVersions	获取服务版本列表	操作级	*	支持
DescribeServices	获取运行服务列表	操作级	*	支持
DescribeTopApplicationUsage	查询 top 用量应用列表	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}	支持
DescribeVersionContainerSpec	查询镜像规格信息	操作级	*	支持
DescribeVersionException	查询版本异常详情	操作级	*	支持
DescribeVersionName	获取服务版本下拉列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

微服务引擎 TSE

最近更新时间：2025-06-25 09:19:29

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
腾讯云微服务引擎	tse	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AddCloudNativeAPIGatewayBandwidthPackageResources	添加网关带宽包资源	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:gate
AddDeltaGovernanceServiceContractInterfaces	增量覆盖更新服务契约接口定义	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
AddGovernanceServiceContractInterfaces	全量覆盖更新服务契约的接口定义	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
AddGovernedK8S	添加服务治理的kubernetes集群	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:insta
BindAutoScalerResourceStrategyToGroups	弹性伸缩策略批量绑定网关分组	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
BindCLBSecurityGroup	给 clb 绑定安全组	资源级	qcs::tse::uin/:instance/$
BreakZookeeperMigrateCluster	分离集群	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
ChangeNacosAuthStatus	变更nacos接口和sdk鉴权开关状态	资源级	qcs::tse::uin/:instance/$
ChangeOperateApolloDeployType	ChangeOperateApolloDeployType	操作级	*
CloseKongIngress	关闭KongIngress	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
ClosePrometheus	关闭Prometheus指标推送	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
CloseWafProtection	关闭 WAF 防护	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
CreateAccessLimits	创建限流规则	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
CreateApplyLicense	CreateApplyLicense	操作级	*
CreateAutoScalerResourceStrategy	创建弹性伸缩策略	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
CreateBlockAllowListRule	创建黑白名单鉴权规则	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
CreateCircuitBreakerRule	创建熔断规则	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
CreateCloudNativeAPIGateway	创建云原生API网关实例	操作级	*
CreateCloudNativeAPIGatewayAuthenticateRule	创建云原生网关认证规则	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CreateCloudNativeAPIGatewayBandwidthPackage	创建网关共享带宽包	操作级	*
CreateCloudNativeAPIGatewayCanaryRule	创建云原生网关的灰度规则	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
CreateCloudNativeAPIGatewayCertificate	创建云原生网关证书	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
CreateCloudNativeAPIGatewayGlobalConfig	创建云原生网关的全局配置	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
CreateCloudNativeAPIGatewayInternalNetwork	创建内网网络配置	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
CreateCloudNativeAPIGatewayPublicNetwork	创建公网网络配置	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
CreateCloudNativeAPIGatewayRoute	创建云原生网关路由	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
CreateCloudNativeAPIGatewayRouteRateLimit	创建云原生网关限流插件(路由)	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
CreateCloudNativeAPIGatewaySecret	创建 Nginx Ingress Secret 证书	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
CreateCloudNativeAPIGatewayService	创建云原生网关服务	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
CreateCloudNativeAPIGatewayServiceRateLimit	创建云原生网关限流插件(服务)	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
CreateCloudNativeAPIGatewaySource	在云原生网关中，新建服务来源	资源级	qcs::${ApiModule}:${Re
CreateConfigFile	创建配置文件	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
CreateConfigFileGroup	创建配置文件分组	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
CreateEngine	创建微服务引擎实例API	操作级	*
CreateExecTask	CreateExecTask	操作级	*
CreateFaultDetectors	创建主动探测规则	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
CreateGovernanceAlias	创建治理中心服务别名	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:insta
CreateGovernanceGroup	创建治理中心用户组	资源级	qcs::tse::uin/:instance/$
CreateGovernanceInstances	创建治理中心服务实例	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:insta
CreateGovernanceLaneGroups	创建泳道组	资源级	qcs::tse:${Region}:uin/$
CreateGovernanceNamespaces	创建治理中心命名空间	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:insta
CreateGovernanceServiceContracts	批量创建服务契约定义	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
CreateGovernanceServices	创建治理中心服务	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:insta
CreateGovernanceStrategy	创建治理中心鉴权策略	资源级	qcs::tse::uin/:instance/$
CreateGovernanceUsers	批量创建治理中心用户	资源级	qcs::tse::uin/:instance/$
CreateLosslessRule	创建无损上下线规则	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
CreateNativeGatewayServerGroup	创建云原生网关引擎分组	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:gate
CreateNativeGatewayServiceGroup	创建网关服务实例分组	资源级	qcs::${ApiModule}:${Re
CreateNativeGatewayServiceSource	创建网关服务来源	资源级	qcs::${ApiModule}:${Re
CreateNativeGatewayServices	创建网关服务	资源级	qcs::${ApiModule}:${Re
CreateOperateEks	CreateOperateEks	操作级	*
CreateOperateEngineSpec	CreateOperateEngineSpec	操作级	*
CreateOperateEngineVersion	CreateOperateEngineVersion	操作级	*
CreateOperateFeatureVersion	CreateOperateFeatureVersion	操作级	*
CreateOperateRegion	CreateOperateRegion	操作级	*
CreateOperateWhiteList	CreateOperateWhiteList	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CreateOrModifyCloudNativeAPIGatewayIPRestriction	创建或编辑云原生网关访问控制	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
CreateOrModifyCloudNativeAPIGatewayIngress	新建或修改Ingress	资源级	qcs::${ApiModule}:${Re
CreateOrUpdateConfigFileAndRelease	新增或更新文件配置并发布	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
CreateRoutingRule	创建服务治理中心路由规则	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
CreateSREInstance	创建微服务注册引擎实例	操作级	*
CreateWafDomains	新建 WAF 防护域名	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
DeleteAccessLimits	删除限流规则	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
DeleteAutoScalerResourceStrategy	删除弹性伸缩策略	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
DeleteBlockAllowListRule	删除黑白名单鉴权规则	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
DeleteCircuitBreakerRule	删除熔断规则	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
DeleteCloudNativeAPIGateway	删除云原生API网关实例	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
DeleteCloudNativeAPIGatewayAuthenticateRule	删除云原生网关认证规则	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
DeleteCloudNativeAPIGatewayBandwidthPackage	删除网关共享带宽包	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:gate
DeleteCloudNativeAPIGatewayCanaryRule	删除云原生网关的灰度规则	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
DeleteCloudNativeAPIGatewayCertificate	删除云原生网关证书	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
DeleteCloudNativeAPIGatewayGlobalConfig	删除云原生网关的全局配置	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
DeleteCloudNativeAPIGatewayIPRestriction	删除云原生网关访问控制	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
DeleteCloudNativeAPIGatewayIngress	删除Ingress	资源级	qcs::${ApiModule}:${Re
DeleteCloudNativeAPIGatewayInternalNetwork	删除内网网络配置	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
DeleteCloudNativeAPIGatewayPlugin	删除云原生API网关插件	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
DeleteCloudNativeAPIGatewayPublicNetwork	删除公网网络配置	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
DeleteCloudNativeAPIGatewayRoute	删除云原生网关路由	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
DeleteCloudNativeAPIGatewayRouteRateLimit	删除云原生网关的限流插件(路由)	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
DeleteCloudNativeAPIGatewaySecret	删除TLS证书	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
DeleteCloudNativeAPIGatewayService	删除云原生网关服务	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
DeleteCloudNativeAPIGatewayServiceRateLimit	删除云原生网关的限流插件(服务)	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
DeleteCloudNativeAPIGatewaySource	删除云原生网关的服务来源	资源级	qcs::${ApiModule}:${Re
DeleteConfigFileGroup	删除配置文件分组	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
DeleteConfigFileReleases	删除文件配置版本	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
DeleteConfigFiles	删除配置文件	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
DeleteEngine	删除引擎实例	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:insta
DeleteFaultDetectors	删除主动探测规则	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
DeleteGovernanceAliases	删除治理中心服务别名	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:insta
DeleteGovernanceGroups	删除治理中心的用户组	资源级	qcs::tse::uin/:instance/$
DeleteGovernanceInstances	删除治理中心服务实例	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:insta
DeleteGovernanceInstancesByHost	根据HOST批量删除某个服务下的服务实例	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DeleteGovernanceLaneGroups	删除泳道组	资源级	qcs::tse:${Region}:uin/$
DeleteGovernanceNamespaces	删除治理中心命名空间	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:insta
DeleteGovernanceServiceContractInterfaces	批量删除服务契约接口定义	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
DeleteGovernanceServiceContracts	批量删除服务契约定义	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
DeleteGovernanceServices	删除治理中心服务	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:insta
DeleteGovernanceStrategies	删除治理中心鉴权策略	资源级	qcs::tse::uin/:instance/$
DeleteGovernanceUsers	删除治理中心的用户	资源级	qcs::tse::uin/:instance/$
DeleteGovernedK8S	删除服务治理的kubernetes集群	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:insta
DeleteNativeGatewayServerGroup	删除网关实例分组	资源级	qcs::${ApiModule}:${Re
DeleteNativeGatewayService	删除网关服务	资源级	qcs::${ApiModule}:${Re
DeleteNativeGatewayServiceGroup	删除网关服务实例分组	资源级	qcs::${ApiModule}:${Re
DeleteNativeGatewayServiceSource	删除网关服务来源实例	资源级	qcs::${ApiModule}:${Re
DeleteOperateApolloDeployment	DeleteOperateApolloDeployment	操作级	*
DeleteOperateEks	DeleteOperateEks	操作级	*
DeleteOperateEngineSpec	DeleteOperateEngineSpec	操作级	*
DeleteOperateEngineVersion	DeleteOperateEngineVersion	操作级	*
DeleteOperateFeatureVersion	DeleteOperateFeatureVersion	操作级	*
DeleteOperateRegion	DeleteOperateRegion	操作级	*
DeleteOperateWhiteList	DeleteOperateWhiteList	操作级	*
DeleteRoutingRule	删除服务治理中心路由规则	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
DeleteWafDomains	删除 WAF 防护域名	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
DeleteZookeeperBackup	删除备份	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
DestroySREInstance	销毁微服务注册引擎实例	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:insta
DisableZookeeperBackup	禁止ZK数据备份	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
EnableConsoleAccessAddress	引擎控制台访问地址开关	资源级	qcs::tse::uin/:instance/$
EnableEnginePodAccess	开启/关引擎闭节点地址	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
EnableInternet	集群公网开关	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:insta
EnableIntranet	云梯引擎开关客户端内网负载均衡	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
EnablePolarisCLS	控制 polaris 日志上报到 CLS 的能力	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
EnableZookeeperBackup	开启ZK数据备份	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
FinishMigrate	完成迁移	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
FinishZookeeperHardMigrate	完成冷迁移并重启	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
InstallCloudNativeAPIGatewayPlugin	安装云原生API网关插件	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
InstallCloudNativeAPIGatewaySystemPlugin	安装云原生API网关系统插件	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
LoadZookeeperHardMigrateData	执行冷迁移的导入数据	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
LoadZookeeperMigrateData	执行导入数据	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
ManageApolloEnv	管理Apollo环境	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:insta

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ManageCLB	管理内网CLB	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:insta
ManageConfig	管理配置	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:insta
ManageConsulConsole	管理Consul控制台接口	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:insta
ManageVpcEndPoint	管理VPC终端节点	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:insta
ManageZookeeperConfig	管理zookeeper配置	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:insta
MergeZookeeperMigrateCluster	合并集群	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
ModifyAccessLimits	修改限流规则	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
ModifyAccessLimitsStatus	修改限流规则启用状态	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
ModifyApolloAdminInfo	修改apollo管理员信息	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
ModifyAutoScalerResourceStrategy	更新弹性伸缩策略	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
ModifyBlockAllowListRule	修改黑白名单鉴权规则	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
ModifyBlockAllowListRuleStatus	启用或禁用鉴权规则	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
ModifyCircuitBreakerRule	修改熔断规则数据	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
ModifyCircuitBreakerRuleStatus	修改熔断规则启用状态	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
ModifyCloudNativeAPIGateway	修改云原生API网关实例基础信息	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
ModifyCloudNativeAPIGatewayAuthenticateRule	编辑云原生网关认证规则	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
ModifyCloudNativeAPIGatewayBandwidthPackage	修改网关共享带宽包	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:gate
ModifyCloudNativeAPIGatewayCanaryRule	修改云原生网关的灰度规则	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
ModifyCloudNativeAPIGatewayCertificate	修改云原生网关证书	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
ModifyCloudNativeAPIGatewayClsConfig	修改云原生API网关实例CLS配置	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
ModifyCloudNativeAPIGatewayGlobalConfig	修改云原生网关的全局配置	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
ModifyCloudNativeAPIGatewayLogConfig	修改日志规则	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
ModifyCloudNativeAPIGatewayNetwork	修改云原生API网关实例网络配置，例如带宽以及网络访问策略。	资源级	qcs::${ApiModule}:${Re
ModifyCloudNativeAPIGatewayRoute	修改云原生网关路由	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
ModifyCloudNativeAPIGatewayRouteRateLimit	修改云原生网关限流插件(路由)	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
ModifyCloudNativeAPIGatewayService	修改云原生网关服务	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
ModifyCloudNativeAPIGatewayServiceRateLimit	修改云原生网关限流插件(服务)	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
ModifyCloudNativeAPIGatewaySystemParameters	修改云原生API网关系统参数	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
ModifyCloudNativeAPIGatewayTracingConfig	修改链路追踪配置	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
ModifyCloudNativeGatewayNodesWeight	修改云原生网关分组节点权重	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
ModifyConfigFileGroup	修改文件分组	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
ModifyConfigFiles	修改配置文件	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
ModifyConsoleNetwork	修改云原生API网关实例Konga网络配置	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
ModifyEngineSpec	修改引擎实例的规格或节点数	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
ModifyFaultDetectors	修改主动探测规则	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
ModifyGovernanceAlias	修改治理中心服务别名	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:insta

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ModifyGovernanceGroup	修改治理中心用户组信息	资源级	qcs::tse::uin/:instance/$
ModifyGovernanceGroupToken	更新治理中心用户组Token	资源级	qcs::tse::uin/:instance/$
ModifyGovernanceInstances	修改治理中心服务实例	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:insta
ModifyGovernanceLaneGroups	修改泳道组	资源级	qcs::tse:${Region}:uin/$
ModifyGovernanceNamespaces	修改治理中心命名空间	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:insta
ModifyGovernanceServices	修改治理中心服务	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:insta
ModifyGovernanceStrategy	修改治理中心鉴权策略	资源级	qcs::tse::uin/:instance/$
ModifyGovernanceUser	修改治理中心用户信息	资源级	qcs::tse::uin/:instance/$
ModifyGovernanceUserPassword	修改治理中心账号密码	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
ModifyGovernanceUserToken	更新治理中心用户Token	资源级	qcs::tse::uin/:instance/$
ModifyInstanceTagInfos	修改实例的标签信息	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:insta
ModifyInstanceVersion	更新实例版本	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:insta
ModifyIntranetAccessPloy	修改内网访问策略	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
ModifyLosslessRule	编辑无损上下线规则	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
ModifyNacosAdminPassword	重置nacos管理员密码	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:insta
ModifyNativeGatewayServiceGroup	修改网关服务实例分组	资源级	qcs::${ApiModule}:${Re
ModifyNativeGatewayServiceSource	修改云原生网关服务来源	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
ModifyNetworkAccessStrategy	修改云原生API网关实例Kong访问策略	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
ModifyNetworkBasicInfo	修改云原生API网关实例网络基本信息	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
ModifyNetworkNodeAccessStrategy	修改云原生API网关实例节点访问策略	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
ModifyOperateEks	ModifyOperateEks	操作级	*
ModifyOperateEngineSpec	ModifyOperateEngineSpec	操作级	*
ModifyOperateEngineVersion	ModifyOperateEngineVersion	操作级	*
ModifyOperateFeatureVersion	ModifyOperateFeatureVersion	操作级	*
ModifyOperateInstance	ModifyOperateInstance	操作级	*
ModifyOperateInstanceUpgrade	ModifyOperateInstanceUpgrade	操作级	*
ModifyOperateRegion	ModifyOperateRegion	操作级	*
ModifyOperateSecurityGroup	ModifyOperateSecurityGroup	操作级	*
ModifyOperateWhiteList	ModifyOperateWhiteList	操作级	*
ModifyPolarisAuthStatus	变更治理中心鉴权开关状态	资源级	qcs::tse::uin/:instance/$
ModifyRoutingRule	修改服务治理中心路由规则	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
ModifyRoutingRuleStatus	修改服务治理中心路由规则启用状态	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
ModifySREInstanceBindCrossRegion	修改微服务引擎实例的绑定跨地域注册中心属性	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:insta
ModifySREInstanceBindGlobalRegistry	修改微服务引擎实例的绑定全局注册中心属性	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:insta
ModifySREInstanceSpec	修改微服务注册引擎实例规格	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:insta

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ModifySREInstanceUnbindCrossRegion	修改微服务引擎实例的解绑定跨地域注册中心属性	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:insta
ModifySREInstanceUnbindGlobalRegistry	修改微服务引擎实例的解除绑定全局注册中心属性	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:insta
ModifyUpstreamNodeStatus	修改云原生网关上游实例节点健康状态	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
ObtainApolloAdminToken	获取apollo管理员token	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:insta
OpenCloudNativeAPIGatewayTracing	开启链路追踪	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
OpenGovernance	开通服务治理中心	操作级	*
OpenKongIngress	开启KongIngress	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
OpenPrometheus	开启Prometheus指标推送	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
OpenWafProtection	开启 WAF 防护	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
PublishConfigFiles	发布配置文件	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
RecoverZookeeper	从备份中恢复	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
RedistributeEngineRegions	重新分配引擎实例对应地域的可用区信息	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
RefreshOperateAgent	RefreshOperateAgent	操作级	*
RemoveCloudNativeAPIGatewayBandwidthPackageResources	移除网关带宽包资源	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:gate
ResetGovernanceGroupToken	重置治理中心用户组Token	资源级	qcs::tse::uin/:instance/$
ResetGovernanceUserToken	重置治理中心用户Token	资源级	qcs::tse::uin/:instance/$
ResetZookeeperHardMigrate	重置冷迁移任务	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
ResetZookeeperMigrate	重置迁移任务	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
RestartCloudNativeGatewayNodes	重启网关节点	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:gate
RestartNativeGatewayInstanceNode	重启云原生网关节点	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
RestartSREInstance	重启注册引擎实例	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:insta
RollbackConfigFileReleases	回滚配置版本	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
RunExecTaskBatchJob	RunExecTaskBatchJob	操作级	*
StartEngineSyncJob	启动引擎数据同步任务	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
StartZookeeperBackup	立即备份	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
StartZookeeperHardMigrate	开始冷迁移准备阶段	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
StartZookeeperMigrateImportData	开始迁移导入数据阶段	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
StartZookeeperMigrateMergeCluster	开始迁移合并阶段	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
StartZookeeperMigratePrepare	开始迁移准备	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
SyncOperateAgent	SyncOperateAgent	操作级	*
TerminateZookeeperClient	终止zookeeper客户端会话或者连接	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
UnbindAutoScalerResourceStrategyFromGroups	弹性伸缩策略批量解绑网关分组	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
UninstallCloudNativeAPIGatewayPlugin	云原生网关卸载插件	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
UpdateApolloEnvInfo	更新Apollo环境信息	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:insta
UpdateAuthRuleRouteBindingConfig	更新认证规则-路由绑定关系	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
UpdateCloudNativeAPIGatewayCertificateInfo	修改云原生网关证书信息	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
UpdateCloudNativeAPIGatewayLogDeliveryConfig	更改日志投递配置	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
UpdateCloudNativeAPIGatewayServiceRouteByConfig	云原生网关服务路由配置导入	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
UpdateCloudNativeAPIGatewaySpec	修改云原生API网关实例的节点规格信息，比如节点扩缩容或者升降配	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
UpdateConsulConfigInfo	修改Consul参数配置	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:insta
UpdateEngineInternetAccess	修改引擎公网访问配置	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:insta
UpdateEurekaConfigInfo	修改Eureka参数配置	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
UpdateInstanceSpecForApollo	修改Apollo实例某环境的规格和节点数	资源级	qcs::tse::uin/:instance/$
UpdateNacosConfigInfo	更新Nacos系统参数	资源级	qcs::tse::uin/:instance/$
UpdateOperateApolloInstances	UpdateOperateApolloInstances	操作级	*
UpdatePolarisConfigInfo	变更北极星实例配置参数	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
UpdateSREInstanceBasicInfo	更新实例基本信息	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:insta
UpdateSREInstanceSubnet	更新实例子网信息	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:insta
UpdateUpstreamHealthCheckConfig	更新网关服务健康检查配置	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
UpdateUpstreamTargets	更新网关上游实例列表	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
UpdateZooKeeperConfigInfo	更新zookeeper系统参数	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:insta
UpdateZookeeperHardMigrateMetaInfo	更新冷迁移文件的md5值	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
UpdateZookeeperMigrateUploadMetaInfo	更新md5值	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$
UpgradeNativeGatewayServerGroup	升级云原生API网关实例分组功能	资源级	qcs::${ApiModule}:${Re
UploadCloudNativeAPIGatewayPlugin	上传云原生网关插件	资源级	qcs::tse:${region}:uin/$

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CheckEngineSyncJob	校验引擎数据同步任务	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
CheckSREInstanceFeature	检查引擎实例的版本特性	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
CheckSREInstanceLimit	检查创建实例限制	操作级	*
CheckUserCloudProduct	检查用户是否开启了相关云产品	操作级	*
CheckZookeeperMigrateConnection	迁移准备阶段检查连通性	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
CheckZookeeperMigrateTargetStatus	迁移准备阶段检查集群信息	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeAccessLimits	查询限流规则列表	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeAllConfigFileTemplates	查询配置模版列表	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeAnnouncement	查询公告内容	操作级	*
DescribeApolloEnvPods	查询Apollo引擎实例的每个环境的 POD 数	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeApolloEnvReplicas	获取Apollo具体某个环境的所有节点信息	资源级	qcs::tse::uin/:instance/${Ins
DescribeApolloReplicas	获取Apollo 集群实例信息	资源级	qcs::tse::uin/:instance/${Ins
DescribeAutoScalerResourceStrategies	查看弹性伸缩策略列表	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeAutoScalerResourceStrategyBindingGroups	查看弹性伸缩策略绑定的网关分组	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeAvailableZone	查询地域可用区	操作级	*
DescribeBatchInstanceLabels	批量查询多个服务的实例标签列表	资源级	qcs::tse:${Region}:uin/${uin
DescribeBlockAllowListRule	查询黑白名单鉴权规则	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeCLBSecurityGroup	查询 clb 安全组信息	资源级	qcs::tse::uin/:instance/${Ins
DescribeCircuitBreakerRule	查询熔断规则列表	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeCloudAlarmPolarisPods	查询北极星的实例列表	资源级	qcs::tse::uin/:instance/${Ins
DescribeCloudNativeAPIGateway	获取云原生API网关实例信息	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeCloudNativeAPIGatewayAuthenticateRules	查询云原生网关认证规则	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeCloudNativeAPIGatewayBasicLog	查询云原生网关日志。	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeCloudNativeAPIGatewayCertificateDetails	查询云原生网关单个证书详情	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeCloudNativeAPIGatewayClsConfig	获取云原生API网关实例关联的CLS配置信息	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeCloudNativeAPIGatewayCodeNames	查询云原生网关文案名称列表	操作级	*
DescribeCloudNativeAPIGatewayConfig	获取云原生API网关实例配置信息	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeCloudNativeAPIGatewayConfigInfo	查询云原生网关相关配置	操作级	*
DescribeCloudNativeAPIGatewayDefaultConfigs	查询默认规则	操作级	*
DescribeCloudNativeAPIGatewayIPRestriction	查询云原生网关访问控制	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeCloudNativeAPIGatewayImportTask	查询云原生网关服务路由配置导入任务	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeCloudNativeAPIGatewayInfoByIp	根据公网ip查询云原生网关实例信息	操作级	*
DescribeCloudNativeAPIGatewayIngress	获取Ingress详细信息	资源级	qcs::${ApiModule}:${Regior
DescribeCloudNativeAPIGatewayIngresses	获取Ingress列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${Regior
DescribeCloudNativeAPIGatewayLatestTaskPhases	当执行部分流程较长的任务时，任务会被拆分为多个阶段进行异步执行。此接口用于查询最新提交的任务的执行状态。	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeCloudNativeAPIGatewayLogConfig	查询日志规则	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeCloudNativeAPIGatewayLogDeliveryConfig	查询日志投递配置	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeCloudNativeAPIGatewayMonitorConfig	查询监控信息	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeCloudNativeAPIGatewayNodes	获取云原生网关节点列表	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeCloudNativeAPIGatewayOriginalPlugins	查询云原生网关原生插件列表	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeCloudNativeAPIGatewayPluginVersions	获取云原生API网关插件版本信息列表	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeCloudNativeAPIGatewayPlugins	获取云原生API网关插件列表	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeCloudNativeAPIGatewayRouteConfigView	查询云原生网关路由配置视图	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeCloudNativeAPIGatewayRouteRateLimit	查询云原生网关的限流插件(路由)	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeCloudNativeAPIGatewaySecret	获取单个TLS证书	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeCloudNativeAPIGatewayServiceRateLimit	查询云原生网关的限流插件(服务)	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeCloudNativeAPIGatewayServiceRouteConfig	云原生网关服务路由配置导出	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeCloudNativeAPIGatewaySources	获取云原生网关的服务来源列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${Regior

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeCloudNativeAPIGatewaySystemParameters	获取云原生API网关系统参数列表	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeCloudNativeAPIGatewaySystemPlugins	查询云原生网关系统插件列表	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeCloudNativeAPIGatewayTracingConfig	查询链路追踪配置	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeCloudNativeAPIGatewayUpstream	获取云原生网关服务详情下的Upstream列表	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeCloudNativeAPIGatewayVersion	获取云原生API网关实例版本列表	操作级	*
DescribeConfig	查看配置	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:instance
DescribeConfigFile	查询配置文件详细	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeConfigFileGroups	查询配置文件组	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeConfigFileRelease	查询配置文件的某个发布版本	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeConfigFileReleaseHistories	获取配置文件发布历史列表	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeConfigFileReleaseVersions	获取文件配置发布版本	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeConfigFileReleases	查询配置文件发布	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeConfigFiles	查询配置文件列表	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeConfigFilesByGroup	根据配置文件分组查询文件列表	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeConsulReplicas	查询Consul集群副本信息	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:instance
DescribeConsulServerInterfaces	查询consul服务接口列表	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:instance
DescribeConsulServiceInstances	查询指定实例下consul注册服务的实例列表	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:instance
DescribeConsulServices	查询指定实例下的consul注册服务列表	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:instance
DescribeCredential	查看临时凭证	操作级	*
DescribeEksMetrics	查询 eks 指标	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:instance
DescribeEngineAvailableZone	查询引擎在对应地域下的可用区列表信息	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeEngineExportPorts	查询引擎暴露的端口信息	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:instance
DescribeEnginePodAccessAddress	返回engine每个节点的地址	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeEngineQuotas	获取引擎剩余额度	操作级	*
DescribeEngineSyncJobCheckResult	查询引擎数据同步任务校验结果	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeEurekaConfigInfo	查询Eureka参数配置	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeEurekaReplicas	查询Eureka类型注册引擎实例副本信息	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:instance
DescribeEurekaServiceInstances	查询指定实例下eureka注册服务的实例列表	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:instance
DescribeEurekaServices	查询指定实例下的eureka注册服务列表	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:instance
DescribeExecTask	DescribeExecTask	操作级	*
DescribeExecTaskBatchJobExeInfo	DescribeExecTaskBatchJobExeInfo	操作级	*
DescribeExecTaskBatchJobInfo	DescribeExecTaskBatchJobInfo	操作级	*
DescribeFaultDetectors	查询主动探测规则	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeFeatureVersionInfos	查询功能版本列表	操作级	*
DescribeGatewayClbMetaInfo	主动告警获取云原生网关公网维度信息	操作级	*
DescribeGatewayMetaInfo	主动告警获取云原生网关实例维度信息	操作级	*
DescribeGovernanceAliases	查询治理中心服务别名列表	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:instance

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeGovernanceAuthStatus	查询治理中心的鉴权开关状态	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeGovernanceAuthStrategies	查询治理中心用户资源访问鉴权策略列表	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeGovernanceBootstrapConfig	查询服务治理中心的启动配置	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:instance
DescribeGovernanceConfigFileTrack	查询治理中心的配置发布轨迹	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:instance
DescribeGovernanceDiscoverEvents	查询治理中心服务变更历史事件列表	资源级	qcs::tse::uin/:instance/${Ins
DescribeGovernanceGroupDetail	查询治理中心用户组详细	资源级	qcs::tse::uin/:instance/${Ins
DescribeGovernanceGroupToken	查询治理中心用户组Token	资源级	qcs::tse::uin/:instance/${Ins
DescribeGovernanceGroups	查询治理中心用户组列表	资源级	qcs::tse::uin/:instance/${Ins
DescribeGovernanceInstances	查询治理中心服务实例	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:instance
DescribeGovernanceLaneGroups	查询泳道组列表	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeGovernanceMainToken	查询北极星引擎主账户的资源访问Token	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeGovernanceNamespaces	查询服务治理中心命名空间列表	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:instance
DescribeGovernanceServiceContractVersions	查询服务契约版本列表	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeGovernanceServiceContracts	查询服务契约定义列表	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeGovernanceServiceLinkQCloudInfo	查询服务治理中心关联的云产品信息	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeGovernanceServices	查询治理中心服务列表	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:instance
DescribeGovernanceStrategies	查询治理中心鉴权策略列表	资源级	qcs::tse::uin/:instance/${Ins
DescribeGovernanceStrategyDetail	查询治理中心鉴权策略详细	资源级	qcs::tse::uin/:instance/${Ins
DescribeGovernanceUserLoginInfo	查询治理中心用户的登录信息	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeGovernanceUserToken	查询治理中心用户Token	资源级	qcs::tse::uin/:instance/${Ins
DescribeGovernanceUsers	查询治理中心用户列表	资源级	qcs::tse::uin/:instance/${Ins
DescribeInstanceLabels	查询服务实例的所有标签信息	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeInstanceLog	查询实例日志信息	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:instance
DescribeInstanceTagInfos	查看实例的标签信息	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:instance
DescribeIntranetAccessPloy	查看内网访问策略	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeKongIngress	查询KongIngress状态	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeLicenses	DescribeLicenses	操作级	*
DescribeLosslessRule	查询无损上下线规则	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeMainControlRegionInfos	查询主控区域相关信息	操作级	*
DescribeMetricLabels	获取监控label	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeNacosConfigInfo	查看Nacos系统参数	资源级	qcs::tse::uin/:instance/${Ins
DescribeNacosDefaultConfigInfo	查看Nacos默认系统参数	操作级	*
DescribeNacosInsForAlarm	查询nacos实例用于主动告警	操作级	*
DescribeNacosReplicas	查询Nacos类型引擎实例副本信息	资源级	qcs::tse::uin/:instance/${Ins
DescribeNacosServerInterfaces	查询nacos服务接口列表	操作级	*
DescribeNativeGatewayServerGroups	查询云原生网关分组信息	资源级	qcs::${ApiModule}:${Regior
DescribeNativeGatewayServiceGroup	查询网关服务实例分组列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${Regior

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeNativeGatewayServiceSources	查询网关服务来源实例列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${Regior
DescribeNativeGatewayServices	查询网关服务列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${Regior
DescribeOneCloudNativeAPIGatewayService	获取云原生网关服务详情	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeOperateAgentDetail	DescribeOperateAgentDetail	操作级	*
DescribeOperateAgentList	DescribeOperateAgentList	操作级	*
DescribeOperateConsoleInstanceDetail	DescribeOperateConsoleInstanceDetail	操作级	*
DescribeOperateConsoleInstanceLogs	DescribeOperateConsoleInstanceLogs	操作级	*
DescribeOperateConsoleInstances	DescribeOperateConsoleInstances	操作级	*
DescribeOperateEksList	DescribeOperateEksList	操作级	*
DescribeOperateEngineSpecList	DescribeOperateEngineSpecList	操作级	*
DescribeOperateEngineVersionList	DescribeOperateEngineVersionList	操作级	*
DescribeOperateEventList	DescribeOperateEventList	操作级	*
DescribeOperateFeatureVersionList	DescribeOperateFeatureVersionList	操作级	*
DescribeOperateInstanceDetail	DescribeOperateInstanceDetail	操作级	*
DescribeOperateInstanceLogs	DescribeOperateInstanceLogs	操作级	*
DescribeOperateInstances	DescribeOperateInstances	操作级	*
DescribeOperateRegions	DescribeOperateRegions	操作级	*
DescribeOperateSecurityGroupList	DescribeOperateSecurityGroupList	操作级	*
DescribeOperateSpecList	DescribeOperateSpecList	操作级	*
DescribeOperateWhiteList	DescribeOperateWhiteList	操作级	*
DescribePolarisBindK8sClusters	查询 Polaris 关联的 kubernetes 集群	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribePolarisClsLogTypes	北极星CLS相关枚举的中文信息映射	操作级	*
DescribePolarisConfigInfo	查询北极星实例配置参数	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribePolarisDiscoverEventLogs	查询北极星引擎的服务事件记录	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribePolarisInsForAlarm	查询北极星实例用于主动告警	操作级	*
DescribePolarisMetrics	获取北极星实例的监控信息	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribePolarisOperationLogs	查询北极星操作记录	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribePolarisReplicas	查询Polaris引擎实例副本信息	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:instance
DescribePolarisServerInterfaces	查询北极星服务接口列表	操作级	*
DescribePolarisVersionUpgradeInfo	查询北极星版本升级的相关内容	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:instance
DescribePrincipalResource	查看某个principal可以有写操作的全部资源信息	资源级	qcs::tse::uin/:instance/${Ins
DescribePrometheus	查询Prometheus指标推送状态	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribePublicAddressConfig	查询网关公网地址列表	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribePublicNetwork	查询云原生API网关实例公网详情	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeRegionInfos	查询区域相关信息	操作级	*
DescribeRequestInterface	获取请求接口信息	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeRoutingRules	查询服务治理中心路由规则列表	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeSRECodeNames	查询微服务注册引擎文案码表信息	操作级	*
DescribeSREGlobalConfigs	查询微服务注册实例全局配置信息	操作级	*
DescribeSREInstanceAccessAddress	查询微服务引擎实例访问地址	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:instance
DescribeSREInstanceCrossRegionBindInfos	查询微服务引擎跨地域注册中心绑定信息	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:instance
DescribeSREInstanceHealthStatus	查询微服务注册引擎实例健康状态	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:instance
DescribeSRELatestTaskPhases	查询微服务注册引擎实例最新任务执行阶段信息	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:instance
DescribeSREPublicNetworkConfig	查询注册中心或服务治理中心相关配置	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeServerNodes	获取服务端节点	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeServiceCallerMetric	查询服务调用者级别监控指标列表视图	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeServiceInstances	获取服务实例信息	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeServiceInstancesMetric	查询服务下实例级别监控指标列表视图	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeServiceInterfacesMetric	查询服务下接口级别监控指标列表视图	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeServiceStatusList	查询注册服务状态列表配置信息	操作级	*
DescribeServicesMetric	获取服务监控信息	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeUpstreamHealthCheckConfig	获取网关服务健康检查配置	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeUserAuth	查询用户的权限	操作级	*
DescribeUserStatus	查询用户状态	操作级	*
DescribeWafDomains	获取 WAF 防护域名	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeWafProtection	获取 WAF 防护状态	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeZooKeeperConfigInfo	查看zookeeper系统参数	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:instance
DescribeZooKeeperDefaultConfigInfo	查看zookeeper默认系统参数	操作级	*
DescribeZookeeperBackupInfo	查询备份信息	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeZookeeperBackupList	查询备份列表信息	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeZookeeperBackupMetaInfo	获取备份cos信息	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeZookeeperBackupStatus	查看备份的启动状态	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeZookeeperConfig	查看zookeeper配置项	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:instance
DescribeZookeeperConnectionInfo	获取Zookeeper的连接信息	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeZookeeperConnectionInfoSummary	获取Zookeeper连接信息汇总	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeZookeeperDeployInfo	查询Zookeeper部署信息	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:instance
DescribeZookeeperDigestToken	查看超级管理员摘要	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeZookeeperHardMigrateMetaInfo	获取冷迁移的cos信息	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeZookeeperMigrateClusterInfo	查看迁移集群信息	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeZookeeperMigrateMergeStatus	查询合并状态	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeZookeeperMigratePhase	获取zookeeper迁移流程信息	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DescribeZookeeperReplicas	查询Zookeeper集群副本信息	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:instance
DescribeZookeeperServerInterfaces	查询zookeeper服务接口列表	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeZookeeperServiceInstanceCount	查询zookeeper服务实例个数	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:instance
DescribeZookeeperServiceInstances	查询指定实例下zookeeper注册服务的实例列表	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:instance
DescribeZookeeperServiceList	查询指定实例下的zookeeper注册服务列表	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:instance
DescribeZookeeperServices	查询指定实例下的zookeeper注册服务列表	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:instance
DescribeZookeeperSessionInfoByClientIp	通过客户端IP获取连接会话信息	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
DownloadLicense	DownloadLicense	操作级	*
GetCloudNativeAPIGatewayDomains	获取Nginx Ingress 域名信息	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
GetCloudNativeAPIGatewayPluginUploadInfo	上传插件前置操作	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
GetNginxIngressGlobalConfig	获取 Nginx Ingress 全部配置参数	操作级	*
GetNginxIngressNginxRawConf	获取 nginx 原始的 nginx.conf	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
GetParamForTradeSign	网关获取计费签名参数	操作级	*
GetTradeSign	获取计费签名	操作级	*
GetZookeeperHardMigrateLoadDataStatus	查看冷迁数据导入状态	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
GetZookeeperMigrateLoadDataStatus	查看数据导入状态	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}
GetZookeeperMigrateUploadMetaInfo	获取cos信息	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteLosslessRule	删除无损上下线规则	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}	不支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeCloudNativeAPIGatewayBandwidthPackage	查询网关带宽包列表	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:gateway/${GatewayId}	支持
DescribeCloudNativeAPIGatewayBandwidthPackages	查询网关带宽包列表	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:gateway/${GatewayId}	支持
DescribeCloudNativeAPIGatewayCanaryRules	查询云原生网关灰度规则列表	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}:gateway/${GatewayId}	支持
DescribeCloudNativeAPIGatewayCertificates	查询云原生网关证书列表	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}:gateway/${GatewayId}	支持
DescribeCloudNativeAPIGatewayCertificatesDomain	查询云原生网关证书域名列表	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}:gateway/${GatewayId}	支持
DescribeCloudNativeAPIGatewayEventCenterLogs	获取云原生网关的事件中心列表	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:gateway/${GatewayId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeCloudNativeAPIGatewayGlobalConfigList	获取云原生网关的全局配置列表	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}:gateway/${GatewayId}	支持
DescribeCloudNativeAPIGatewayPorts	获取云原生API网关实例端口信息	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}:gateway/${GatewayId}	支持
DescribeCloudNativeAPIGatewayRoutes	查询云原生网关路由列表	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}:gateway/${GatewayId}	支持
DescribeCloudNativeAPIGatewayServices	查询云原生网关服务列表	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}:gateway/${GatewayId}	支持
DescribeCloudNativeAPIGatewaySimpleInfos	查看所有云原生网关简略实例	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}:gateway/${GatewayId}	支持
DescribeCloudNativeAPIGateways	获取云原生API网关实例列表	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}:gateway/${GatewayId}	支持
DescribeEngineClbIntranetAccessAddressList	查询引擎实例云梯环境下的CLB地址列表	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeEngineIntranetAccessAddressList	获取引擎的私有网络地址列表	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeInstanceSimpleInfos	查看所有引擎简略实例	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeSREInstanceGlobalRegistryBindInfos	查询微服务引擎全局注册中心绑定信息	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeSREInstances	查询微服务注册引擎实例列表	资源级	qcs::tse::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
GetCloudNativeAPIGatewaySecrets	获取TLS证书	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}:gateway/${GatewayId}	支持
ListCloudNativeAPIGatewayCanaryRules	获取云原生网关灰度规则列表	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}:gateway/${GatewayId}	支持
ListCloudNativeAPIGatewayCertificateDetails	获取云原生网关单个证书详情	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}:gateway/${GatewayId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ListCloudNativeAPIGatewayCertificates	获取云原生网关证书列表	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}:gateway/${GatewayId}	支持
ListCloudNativeAPIGatewayCertificatesDomain	获取云原生网关证书域名列表	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}:gateway/${GatewayId}	支持
ListCloudNativeAPIGatewayRoutes	获取云原生网关路由列表	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}:gateway/${GatewayId}	支持
ListCloudNativeAPIGatewayServices	获取云原生网关服务列表	资源级	qcs::tse:${region}:uin/${uin}:gateway/${GatewayId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

微服务平台 TSF

最近更新时间：2025-06-25 09:19:33

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
腾讯微服务平台	tsf	支持	不支持	操作级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddClusterInstances	增加集群节点，并返回结果列表	操作级	*	支持
AddInstances	集群导入云主机	操作级	*	支持
AdjustLaneRulePriority	调整泳道优先级	操作级	*	支持
AssociateBusinessLogConfig	关联日志配置项到应用	操作级	*	支持
AssociateConfigWithGroup	关联投递配置到部署组	操作级	*	支持
AssociateFilebeatConfig	关联通用filebeat配置和部署组	操作级	*	不支持
AssociateInstance	关联apm业务系统	操作级	*	不支持
AutoRetryTransaction	开启事务自动重试	操作级	*	支持
BillingOperationDestroy	计费运营端销毁	操作级	*	支持
BillingOperationIsolate	计费运营端隔离	操作级	*	支持
BillingOperationModify	计费运营端变配	操作级	*	支持
BillingOperationPurchase	计费运营端购买	操作级	*	支持
BillingOperationRenew	计费运营端续费	操作级	*	支持
BindApiGroup	网关与API分组批量绑定	操作级	*	支持
BindNamespaceConfig	命名空间绑定配置中心	操作级	*	支持
BindPlugin	插件与网关分组/API批量绑定	操作级	*	支持
CancelClsConfig	撤销Cls日志采集规则	操作级	*	支持
CancelHideInstance	取消屏蔽实例	操作级	*	支持
ChangeApiUsableStatus	启用或禁用API	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ChangeContainerReplicas	容器扩缩容操作	操作级	*	支持
ChangeSecretStatus	启用（禁用）密钥	操作级	*	支持
ContinueResourceBatchOperation	继续执行资源批处理操作	操作级	*	支持
ContinueRunFailedTaskBatch	对执行失败的任务批次执行续跑	操作级	*	支持
CreateAbnormalMetricsConfig	创建异常指标配置	操作级	*	支持
CreateAlarmPolicy	新建告警策略	操作级	*	不支持
CreateAlarmReceiver	新增绑定人员	操作级	*	支持
CreateAllGatewayApiAsync	一键导入API分组	操作级	*	支持
CreateAndDownloadTemplate	保存并生成模板	操作级	*	支持
CreateApiAccess	开启外网访问	操作级	*	支持
CreateApiGroup	创建API分组	操作级	*	支持
CreateApiRateLimitRule	创建API限流规则	操作级	*	支持
CreateApiRateLimitRuleWithDetailResp	创建API限流规则返回详细信息	操作级	*	支持
CreateApplication	创建应用	操作级	*	支持
CreateAuthorization	新增服务权限配置	操作级	*	支持
CreateBuildTask	创建构建任务	操作级	*	支持
CreateBusinessLogConfig	创建业务日志配置项	操作级	*	支持
CreateCircuitBreakerRule	创建熔断规则	操作级	*	支持
CreateCkafka	创建ckafka	操作级	*	不支持
CreateClsConfig	创建cls日志配置项	操作级	*	支持
CreateClsLogset	创建cls日志集	操作级	*	支持
CreateCluster	创建集群	操作级	*	支持
CreateConfig	创建配置项	操作级	*	支持
CreateConfigTemplate	创建参数模板	操作级	*	支持
CreateConfigTemplateWithDetailResp	创建参数模板,并返回模版详细信息	操作级	*	支持
CreateConfigWithDetailResp	创建配置项，返回详细信息	操作级	*	支持
CreateContainGroup	创建容器部署组	操作级	*	支持
CreateContainerService	创建部署组访问配置	操作级	*	不支持
CreateContainerShellSession	创建容器登录的 session	操作级	*	支持
CreateDeliveryConfig	创建投递kafka配置项	操作级	*	支持
CreateDtsGroup	创建事务分组	操作级	*	不支持
CreateFileConfig	创建文件配置项	操作级	*	支持
CreateFileConfigWithDetailResp	创建文件配置，返回详细信息	操作级	*	支持
CreateFlameGraph	采集火焰图	操作级	*	支持
CreateGatewayApi	批量导入API至api分组	操作级	*	支持
CreateGatewayJwtPlugin	新增网关JWT认证插件	操作级	*	支持
CreateGatewayOAuthPlugin	新增网关OAuth认证插件	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateGatewayQQMiniProgramLoginPlugin	新增网关qq小程序登录插件	操作级	*	支持
CreateGatewayTagPlugin	新增网关Tag转化插件	操作级	*	支持
CreateGatewayWeChatMiniProgramLoginPlugin	新增网关微信小程序登录插件	操作级	*	支持
CreateGroup	创建分组	操作级	*	支持
CreateGroupSecret	创建API分组的密钥	操作级	*	支持
CreateImageRepositoryPersonal	创建个人镜像仓库	操作级	*	支持
CreateLane	创建泳道	操作级	*	支持
CreateLaneGroup	新增关联泳道部署组	操作级	*	支持
CreateLaneRule	创建泳道规则	操作级	*	支持
CreateMachines	创建机器列表	操作级	*	支持
CreateMicroservice	新增微服务	操作级	*	支持
CreateMicroserviceApi	新增微服务API	操作级	*	支持
CreateMicroserviceWithDetailResp	新增微服务返回id	操作级	*	支持
CreateMonitorStatisticsPolicy	创建监控统计策略	操作级	*	支持
CreateMultiClusterDeliveryConfig	创建投递kafka集群配置项	操作级	*	支持
CreateNamespace	创建命名空间	操作级	*	支持
CreatePathRewrites	创建路径重写	操作级	*	支持
CreatePathRewritesWithDetailResp	创建路径重写返回详细信息	操作级	*	支持
CreatePolicyDocument	创建CAM策略文档	操作级	*	支持
CreateProgram	创建数据集	操作级	*	支持
CreateProgramReturnId	创建数据集并返回ID	操作级	*	支持
CreatePublicConfig	创建公共配置项	操作级	*	支持
CreatePublicConfigWithDetailResp	创建公共配置项，并返回配置项详细信息	操作级	*	支持
CreateRatelimit	添加限流规则	操作级	*	支持
CreateRegion	增加业务地域	操作级	*	不支持
CreateRelease	创建发布单	操作级	*	支持
CreateRepository	创建仓库	操作级	*	支持
CreateResourcePool	创建虚拟机资源池	操作级	*	不支持
CreateRole	创建角色	操作级	*	支持
CreateRoute	创建路由	操作级	*	支持
CreateScalableRule	创建弹性扩缩容规则	操作级	*	支持
CreateScalableRuleWithDetailResp	创建弹性扩缩容规则返回id	操作级	*	支持
CreateSecret	创建Secret	操作级	*	不支持
CreateServerlessGroup	创建Serverless部署组	操作级	*	不支持
CreateServiceInstance	添加模块实例节点	操作级	*	支持
CreateSidecarFilter	创建Sidecar过滤器	操作级	*	支持
CreateTask	创建任务	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateTaskFlow	创建工作流	操作级	*	支持
CreateTemplate	保存模板草稿	操作级	*	支持
CreateTsfZone	创建基础可用区	操作级	*	不支持
CreateUnitNamespaces	批量创建单元化命名空间	操作级	*	支持
CreateUnitRule	创建单元化规则	操作级	*	支持
CreateUnitRuleWithDetailResp	创建单元化规则返回详细信息	操作级	*	支持
CreateView	创建视图	操作级	*	支持
CreateWildCardGatewayApi	创建通配符API	操作级	*	支持
CreateZone	创建业务可用区	操作级	*	不支持
DeleteAlarmPolicy	删除告警策略	操作级	*	支持
DeleteAlarmReceivers	删除人员	操作级	*	不支持
DeleteApiAccess	关闭外网访问	操作级	*	支持
DeleteApiGroup	删除Api分组	操作级	*	支持
DeleteApiRateLimitRule	删除API限流规则	操作级	*	支持
DeleteApplication	删除应用	操作级	*	支持
DeleteAuthorization	删除服务权限配置	操作级	*	支持
DeleteBusinessLogConfig	删除业务日志配置项	操作级	*	支持
DeleteCircuitBreakerRule	删除熔断规则	操作级	*	支持
DeleteClsConfig	删除cls日志配置项	操作级	*	支持
DeleteCluster	删除集群	操作级	*	支持
DeleteConfig	删除配置项	操作级	*	支持
DeleteConfigTemplate	删除模板	操作级	*	支持
DeleteContainerGroup	删除容器部署组	操作级	*	支持
DeleteContainerGroups	批量删除容器部署组	操作级	*	支持
DeleteContainerService	删除容器部署组访问配置	操作级	*	不支持
DeleteDeliveryConfig	删除投递配置	操作级	*	支持
DeleteDtsGroup	删除事务分组	操作级	*	不支持
DeleteFileConfig	删除文件配置项	操作级	*	支持
DeleteGatewayApi	批量删除API	操作级	*	支持
DeleteGatewayPlugin	批量删除网关插件	操作级	*	支持
DeleteGroup	删除分组	操作级	*	支持
DeleteGroupRevisions	批量删除 revision	操作级	*	支持
DeleteGroupSecret	删除API分组的密钥	操作级	*	支持
DeleteGroups	批量删除虚拟机部署组	操作级	*	支持
DeleteImageTag	删除镜像版本	操作级	*	支持
DeleteImageTags	批量删除镜像版本	操作级	*	支持
DeleteLane	删除泳道	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteLaneGroup	删除泳道部署组	操作级	*	支持
DeleteLaneRule	删除泳道规则	操作级	*	支持
DeleteMachines	删除机器	操作级	*	不支持
DeleteMicroservice	删除微服务	操作级	*	支持
DeleteMicroserviceApi	删除微服务API	操作级	*	支持
DeleteMicroserviceMetas	删除微服务元数据	操作级	*	支持
DeleteMonitorStatisticsPolicy	删除监控统计策略	操作级	*	支持
DeleteNamespace	删除命名空间	操作级	*	支持
DeletePathRewrites	删除路径重写	操作级	*	支持
DeletePkg	删除包	操作级	*	支持
DeletePkgs	批量删除包	操作级	*	支持
DeletePod	删除容器服务实例	操作级	*	支持
DeleteProgram	删除数据集	操作级	*	支持
DeletePublicConfig	删除公共配置项	操作级	*	支持
DeleteRatelimit	删除限流规则	操作级	*	支持
DeleteRegion	删除业务区域	操作级	*	不支持
DeleteRelatedGroup	删除关联部署组	操作级	*	支持
DeleteReleases	批量删除发布单	操作级	*	支持
DeleteRepository	删除仓库	操作级	*	支持
DeleteResourcePool	删除虚机资源池	操作级	*	不支持
DeleteRole	删除角色	操作级	*	支持
DeleteRoute	删除路由	操作级	*	支持
DeleteScalableRule	删除弹性伸缩规则	操作级	*	支持
DeleteServerlessGroup	删除部署组	操作级	*	支持
DeleteServiceInstances	删除模块实例节点	操作级	*	不支持
DeleteSidecarFilter	删除Sidecar过滤器	操作级	*	支持
DeleteTask	删除任务	操作级	*	支持
DeleteTaskFlow	删除工作流	操作级	*	支持
DeleteTemplate	删除模板	操作级	*	支持
DeleteTsfZone	删除基础可用区	操作级	*	不支持
DeleteUnitNamespaces	删除单元化命名空间	操作级	*	支持
DeleteUnitRule	删除单元化规则	操作级	*	支持
DeleteView	删除视图	操作级	*	支持
DeleteZone	删除业务可用区	操作级	*	不支持
DeployApplication	部署应用	操作级	*	支持
DeployContainGroup	部署容器应用	操作级	*	支持
DeployContainerApplication	部署容器应用（新）	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeployContainerGroup	部署容器应用	操作级	*	支持
DeployContainerGroupByPlainYaml	这里的简单 Yaml 指 k8s 的 YAML 剔除了 TSF 的信息后的 yaml。和 DescribeContainerGroupPlainYaml 返回的内容一致	操作级	*	支持
DeployContainerGroupByYaml	使用yaml部署部署组	操作级	*	支持
DeployGroup	部署分组	操作级	*	支持
DeployGroupRevision	回滚部署组	操作级	*	支持
DeployInstance	部署机器	操作级	*	支持
DeployServerlessGroup	部署Serverless应用	操作级	*	不支持
DeployTsfModules	模块部署	操作级	*	支持
DisableCircuitBreakerRule	禁用熔断规则	操作级	*	支持
DisableFallbackRoute	停用微服务路由保护策略	操作级	*	支持
DisableLaneGroupEntrance	取消泳道部署组为起始应用	操作级	*	支持
DisableLaneRule	禁用泳道规则	操作级	*	支持
DisableNamespaceAffinity	停用命名空间就近访问策略	操作级	*	支持
DisableRatelimit	关闭服务限流	操作级	*	支持
DisableRoute	停用服务路由	操作级	*	支持
DisableSidecarFilter	禁用Sidecar过滤器	操作级	*	支持
DisableTask	停用任务	操作级	*	支持
DisableTaskFlow	停用工作流	操作级	*	支持
DisableUnitRoute	禁用单元化路由	操作级	*	支持
DisableUnitRule	禁用单元化规则	操作级	*	支持
DisassociateBusinessLogConfig	取消关联业务日志配置项和应用	操作级	*	支持
DisassociateFilebeatConfig	取消通用FilebeatConfig和部署组的关联	操作级	*	不支持
DisassociateInstance	解除APM业务系统绑定	操作级	*	支持
DisassociateKafkaConfig	取消关联投递信息和部署组	操作级	*	支持
DownloadTemplate	生成模板	操作级	*	支持
DraftApiGroup	下线Api分组	操作级	*	支持
DraftPlugin	下线插件	操作级	*	支持
EnableAuthorization	开启服务鉴权	操作级	*	支持
EnableCircuitBreakerRule	启用熔断规则	操作级	*	支持
EnableFallbackRoute	启用微服务路由保护策略	操作级	*	支持
EnableLaneGroupEntrance	设置泳道部署组为起始应用	操作级	*	支持
EnableLaneRule	启用泳道规则	操作级	*	支持
EnableNamespaceAffinity	启用命名空间就近访问策略	操作级	*	支持
EnableRatelimit	开启服务限流	操作级	*	支持
EnableRoute	启用路由	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
EnableRouteRule	启用路由规则	操作级	*	支持
EnableTask	启用任务	操作级	*	支持
EnableTaskFlow	启用工作流	操作级	*	支持
EnableUnitRoute	启用单元化路由	操作级	*	支持
EnableUnitRule	启用单元化规则	操作级	*	支持
ExecuteTask	手动执行一次任务	操作级	*	支持
ExecuteTaskFlow	执行一次工作流	操作级	*	支持
ExpandGroup	扩容分组	操作级	*	支持
HideInstance	屏蔽实例	操作级	*	支持
ImageDeleteTag	删除镜像版本	操作级	*	支持
ImageRegister	镜像用户注册	操作级	*	支持
ImportGroupApis	网关批量导入API	操作级	*	支持
ImportPathRewrites	导入网关重定向配置	操作级	*	支持
InitializeApm	应用性能管理初始化接口	操作级	*	支持
InterruptResourceBatchOperation	中断资源批处理操作	操作级	*	支持
IssueLicense	授予许可证	操作级	*	不支持
ModifyAlarmPolicy	修改告警策略	操作级	*	不支持
ModifyApplication	修改应用	操作级	*	支持
ModifyAuthorization	更新微服务权限规则	操作级	*	支持
ModifyAuthorizationInfo	设置服务权限配置	操作级	*	支持
ModifyAuthorizationType	修改鉴权类型	操作级	*	支持
ModifyClsConfig	更新cls日志配置项	操作级	*	支持
ModifyCluster	修改集群信息	操作级	*	支持
ModifyContainerGroup	更新部署组	操作级	*	支持
ModifyContainerReplicas	修改容器部署组实例数	操作级	*	支持
ModifyContainerService	修改容器部署组访问配置	操作级	*	不支持
ModifyDtsGroup	更新事务分组	操作级	*	不支持
ModifyGroup	更新分组信息	操作级	*	支持
ModifyGroupLane	更新部署组的泳道信息	操作级	*	支持
ModifyInstanceBilling	修改业务系统计费模式	操作级	*	不支持
ModifyInstanceNamespace	修改机器命名空间	操作级	*	不支持
ModifyLane	修改泳道信息	操作级	*	支持
ModifyLaneRule	修改泳道规则	操作级	*	支持
ModifyMachines	修改机器列表	操作级	*	支持
ModifyMicroservice	修改微服务详情	操作级	*	支持
ModifyModuleConf	修改模块配置	操作级	*	不支持
ModifyMonitorStatisticsPolicy	修改监控统计策略	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyNamespace	修改命名空间	操作级	*	支持
ModifyNamespaceCode	更新命名空间编码	操作级	*	支持
ModifyPathRewrite	修改路径重写	操作级	*	支持
ModifyProductHelp	修改产品帮助	操作级	*	不支持
ModifyProductNews	修改产品动态	操作级	*	不支持
ModifyProgram	更新数据集	操作级	*	支持
ModifyRegion	修改业务地域	操作级	*	不支持
ModifyRelease	修改发布单	操作级	*	支持
ModifyReleasePipeline	修改发布单流水线	操作级	*	支持
ModifyReleasePipelineTask	修改发布单任务	操作级	*	支持
ModifyReleaseTemplate	修改发布单模板	操作级	*	支持
ModifyReleases	发布单批量关联应用ID接口	操作级	*	支持
ModifyResourcePool	修改虚机资源池	操作级	*	支持
ModifyResourceUsageConfig	修改概览页统计信息配置	操作级	*	支持
ModifyRole	更新角色	操作级	*	支持
ModifyRoute	更新路由详情	操作级	*	支持
ModifyScalableRule	修改弹性扩缩容规则	操作级	*	支持
ModifyTask	修改任务	操作级	*	支持
ModifyTaskFlow	修改工作流	操作级	*	支持
ModifyTsfZone	修改基础区域	操作级	*	支持
ModifyUploadInfo	调用该接口和COS的上传接口后，需要调用此接口更新TSF中保存的程序包状态	操作级	*	支持
ModifyZone	修改业务可用区	操作级	*	支持
OperateApplicationTcrBinding	绑定解绑tcr仓库	操作级	*	支持
OperateKubeInject	容器轻量化操作	操作级	*	支持
OperateManagerJob	操作运营端任务	操作级	*	支持
ReRelateGroupToScalableRule	重新关联弹性伸缩规则到应用	操作级	*	支持
RedoTask	重新触发一次任务	操作级	*	支持
RedoTaskBatch	重新执行任务批次	操作级	*	支持
RedoTaskExecute	重新执行任务	操作级	*	支持
RedoTaskFlowBatch	重新触发工作流批次的执行， 生成一个新的工作流流水记录	操作级	*	支持
RegisterImageUser	镜像用户注册	操作级	*	支持
RelateGroupToScalableRule	关联弹性伸缩规则到应用	操作级	*	支持
ReleaseApiGroup	发布Api分组	操作级	*	支持
ReleaseBusinessLogConfig	发布业务日志配置	操作级	*	支持
ReleaseClsConfig	Cls日志规则发布	操作级	*	支持
ReleaseConfig	发布配置	操作级	*	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ReleaseConfigWithDetailResp	发布配置返回详细信息	操作级	*	支持
ReleaseFileConfig	发布文件配置	操作级	*	支持
ReleasePlugin	发布插件	操作级	*	支持
ReleaseProductHelp	全量覆盖发布产品帮助	操作级	*	支持
ReleasePublicConfig	发布公共配置	操作级	*	支持
ReleaseSidecarFilter	发布Sidecar过滤器	操作级	*	支持
RemoveInstance	移除机器	操作级	*	不支持
RemoveInstances	移除云主机	操作级	*	支持
ResetMeshSidecarMonitor	重置监控信息	操作级	*	支持
RestartContainerGroup	重启容器部署组	操作级	*	不支持
RestartGroup	重启虚机部署组	操作级	*	不支持
RetryAllTransactions	触发重试全部异常主事务	操作级	*	不支持
RetryTaskPhase	重试任务阶段	操作级	*	支持
RetryTransaction	事务重试	操作级	*	支持
RetryTransactions	触发重试异常主事务	操作级	*	不支持
RevocationConfig	撤回已发布的配置	操作级	*	支持
RevocationPublicConfig	撤回已发布的公共配置	操作级	*	支持
RevokeFileConfig	撤回已发布的文件配置	操作级	*	支持
RollbackConfig	回滚配置	操作级	*	支持
RollbackFileConfig	回滚文件配置	操作级	*	支持
RollbackPublicConfig	回滚公共配置	操作级	*	支持
RunJvmDeadLockCheck	检测死锁	操作级	*	支持
RunRelease	执行发布单	操作级	*	支持
SaveDeployModuleParams	保存参数配置	操作级	*	支持
SetBuildTaskFailed	设置构建任务失败	操作级	*	支持
SetCkafkaToContainerCluster	配置ckafka到容器集群	操作级	*	支持
SetEnvoyCloseDebug	关闭envoy debug级别日志	操作级	*	支持
SetEnvoyDebug	获取sidecar监控指标	操作级	*	支持
SetJvmMonitorMethodProfile	设置JVM监控的方法执行分析	操作级	*	支持
SetNamespaceCode	设置命名空间编码	操作级	*	支持
SetReleasePipelineRunTaskRollback	设置发布单执行任务回滚	操作级	*	支持
SetUpKubeInject	开启容器原生部署	操作级	*	支持
ShirkGroup	缩容分组	操作级	*	不支持
ShirkInstance	缩容机器	操作级	*	不支持
ShirkNamespace	移除命名空间机器	操作级	*	不支持
ShrinkGroup	缩容虚拟机部署组	操作级	*	支持
ShrinkInstances	虚拟机部署组下线实例	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
StartBuildTask	启动构建任务	操作级	*	支持
StartContainerGroup	启动部署组	操作级	*	支持
StartGroup	启动分组	操作级	*	支持
StartInstance	启动机器	操作级	*	支持
StartServerlessGroup	启动Serverless部署组	操作级	*	不支持
StopBuildTask	停止构建任务	操作级	*	支持
StopContainerGroup	停止部署组	操作级	*	支持
StopGroup	停止分组	操作级	*	支持
StopInstance	停止机器	操作级	*	支持
StopServerlessGroup	停止Serverless部署组	操作级	*	不支持
StopTaskBatch	停止执行中的任务批次	操作级	*	支持
StopTaskExecute	停止正在执行的任务	操作级	*	支持
SynchronizeContainerCluster	同步 TKE 容器集群	操作级	*	支持
TerminateChangeOrder	终止变更单	操作级	*	支持
TerminateTaskFlowBatch	停止工作流的执行批次	操作级	*	支持
TriggerReleasePipelineRunAction	触发发布单流水操作	操作级	*	支持
TriggerReleasePipelineRunTaskAction	触发发布单流水运行任务操作	操作级	*	支持
UnbindApiGroup	API分组批量与网关解绑	操作级	*	支持
UnbindPlugin	插件批量解绑	操作级	*	支持
UpdateApiGroup	更新Api分组	操作级	*	支持
UpdateApiRateLimitRule	更新API限流规则	操作级	*	支持
UpdateApiRateLimitRules	更新API限流规则	操作级	*	支持
UpdateApiTimeouts	更新API超时	操作级	*	支持
UpdateApplicationAgent	更新Agent	操作级	*	支持
UpdateBusinessLogConfig	更新业务日志配置	操作级	*	支持
UpdateCircuitBreakerRule	更新熔断规则	操作级	*	支持
UpdateConfigTemplate	更新参数模板	操作级	*	支持
UpdateContainerGroup	修改容器部署组	操作级	*	支持
UpdateDeliveryConfig	更新传递配置	操作级	*	支持
UpdateFilebeatConfig	更新filebeat配置	操作级	*	不支持
UpdateGatewayApi	更新网关API	操作级	*	支持
UpdateGatewayJwtPlugin	修改网关Jwt插件	操作级	*	支持
UpdateGatewayOAuthPlugin	修改网关OAuth插件	操作级	*	支持
UpdateGatewayQQMiniProgramAppSecret	修改网关QQ小程序应用密钥参数	操作级	*	支持
UpdateGatewayQQMiniProgramLoginPlugin	修改qq小程序登录插件	操作级	*	支持
UpdateGatewayTagPlugin	修改网关Tag插件	操作级	*	支持
UpdateGatewayWeChatMiniProgramAppSecret	修改网关微信小程序应用密钥参数	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
UpdateGatewayWeChatMiniProgramLoginPlugin	修改微信小程序登录插件	操作级	*	支持
UpdateGroupSecret	更新API分组的密钥	操作级	*	支持
UpdateHealthCheckSettings	修改健康键查配置	操作级	*	支持
UpdateLogCapacity	更新日志使用量	操作级	*	支持
UpdateMultiClusterDeliveryConfig	更新投递kafka集群配置项	操作级	*	支持
UpdateRatelimit	修改限流规则	操作级	*	支持
UpdateRepository	更新仓库信息	操作级	*	支持
UpdateSidecarFilter	更新Sidecar过滤器	操作级	*	支持
UpdateUnitRule	更新单元化规则	操作级	*	支持
UpdateUploadInfo	反馈上传信息	操作级	*	不支持
UploadLicenseApplication	递交许可申请	操作级	*	支持
UploadPkg	上传包	操作级	*	支持
ValidateLogSchema	校验日志Pattern格式合法性	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AnalyzeLogSchema	模拟解析日志	操作级	*	支持
CheckClusterCIDR	检查集群CIDR是否可用	操作级	*	支持
CheckConfigCenterSupported	确认当前地域是否支持独立配置中心	操作级	*	支持
CheckFlowGraphValidity	检查工作流拓扑图的有效性	操作级	*	支持
CheckTaskRule	校验任务触发规则	操作级	*	支持
DescribeAbnormalMetricsConfig	查询异常指标配置	操作级	*	支持
DescribeAgentInfo	查询agent信息	操作级	*	不支持
DescribeAlarmPolicy	查询告警策略	操作级	*	支持
DescribeAllBillingLicenses	查询所有计费许可	操作级	*	支持
DescribeApiAccess	查询外网访问权限状态	操作级	*	支持
DescribeApiDetail	查询API详情	操作级	*	支持
DescribeApiGroup	查询API分组	操作级	*	支持
DescribeApiRateLimitRuleList	批量查询API限流规则列表	操作级	*	支持
DescribeApiStatus	查询API在线状态	操作级	*	支持
DescribeApiUseDetail	查询网关API监控明细数据	操作级	*	支持
DescribeApisWithPlugin	查询某个插件下可用于绑定的API	操作级	*	支持
DescribeApmInstances	拉取APM实例列表	操作级	*	支持
DescribeApmTaskStatus	APM查询耗时任务执行状态	操作级	*	支持
DescribeApplication	获取应用详情	操作级	*	支持
DescribeApplicationAttribute	获取应用列表其它字段，如实例数量信息等	操作级	*	支持
DescribeApplicationsOther	获取应用列表其它字段	操作级	*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeApplicatoinServerLog	获取应用服务器的日志	操作级	*	不支持
DescribeAssociateRelation	获取单个部署组关联信息	操作级	*	支持
DescribeAuthNamespaces	查询可用于授权的命名空间	操作级	*	支持
DescribeAuthorization	查询服务权限配置	操作级	*	支持
DescribeAuthorizationInfo	查询服务权限配置	操作级	*	支持
DescribeAuthorizationMicroservices	查询服务权限的微服务列表	操作级	*	不支持
DescribeAuthorizationType	查询鉴权类型	操作级	*	支持
DescribeBasicResourceUsage	TSF基本资源信息概览	操作级	*	支持
DescribeBillingAuthSign	获取计费下单签名	操作级	*	支持
DescribeBillingDealRecords	查询计费订单记录	操作级	*	支持
DescribeBillingOperationRecords	查询计费运营端操作记录	操作级	*	支持
DescribeBuildTasks	查询构建任务状态	操作级	*	支持
DescribeBusinessLogConfig	查询业务日志配置项信息	操作级	*	支持
DescribeChangeOrderDetail	获取变更单基本信息	操作级	*	支持
DescribeCircuitBreakerRule	查询单条熔断规则	操作级	*	支持
DescribeClsConfig	日志配置项查询接口	操作级	*	支持
DescribeClsLogsets	获取日志集	操作级	*	支持
DescribeClsTopics	获取日志主题列表	操作级	*	支持
DescribeCluster	查询集群信息	操作级	*	支持
DescribeClusterGroupCount	统计集群部署组信息	操作级	*	支持
DescribeClusterInstanceCount	查询集群机器统计信息	操作级	*	支持
DescribeClusterLimitResource	获取集群limit资源	操作级	*	支持
DescribeClusterSchedulability	查询容器集群可调度性	操作级	*	支持
DescribeClusterUsage	集群统计信息	操作级	*	支持
DescribeClusterVersions	查询可用集群版本	操作级	*	支持
DescribeCommonGroupAttribute	查询通用部署组额外属性	操作级	*	支持
DescribeCommonPkg	获取公共包信息	操作级	*	不支持
DescribeConfig	查询配置	操作级	*	支持
DescribeConfigTemplate	导入配置	操作级	*	支持
DescribeContainerEnv	查询容器部署组环境变量	操作级	*	支持
DescribeContainerEvents	获取容器事件列表	操作级	*	支持
DescribeContainerGroupAttribute	获取部署组其他字段-用于前端并发调用	操作级	*	支持
DescribeContainerGroupDeployInfo	获取部署组详情	操作级	*	支持
DescribeContainerGroupDetail	容器部署组详情	操作级	*	支持
DescribeContainerGroupPlainYaml	这里的简单 Yaml 指剔除 TSF 信息后的 Yaml。和 DeployContainerGroupByPlainYaml 接口配合使用	操作级	*	支持
DescribeContainerGroupYaml	获取部署组yaml	操作级	*	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeContainerTaskDetail	查询容器变更任务详情	操作级	*	支持
DescribeContainerVolumeOptions	获取k8s configMap、secret、pvc配置信息	操作级	*	支持
DescribeCreateGatewayApiStatus	查询一键导入API分组任务的状态	操作级	*	支持
DescribeDeliveryConfig	获取单个投递项配置	操作级	*	支持
DescribeDeliveryConfigByGroupId	用部署组id获取绑定信息	操作级	*	支持
DescribeDeployGroup	查询部署组详情	操作级	*	支持
DescribeDockerForUse	获取docker使用指引	操作级	*	支持
DescribeDownloadInfo	可以获取从COS下载程序包需要的信息	操作级	*	支持
DescribeDtsGroupStatistics	查询事务分组统计信息	操作级	*	不支持
DescribeEnabledUnitRule	查询生效的单元化规则	操作级	*	支持
DescribeEventCategoryName	事件名，事件摘要	操作级	*	支持
DescribeEventDetail	事件详情	操作级	*	支持
DescribeEventDimension	事件统计维度表	操作级	*	支持
DescribeEventStatistics	事件统计	操作级	*	支持
DescribeEventTrend	事件趋势	操作级	*	支持
DescribeExclusiveConfigCenters	获取配置中心列表	操作级	*	支持
DescribeFileConfig	查询文件配置项	操作级	*	支持
DescribeFlameGraph	查询火焰图	操作级	*	支持
DescribeFlowAvailableTasks	翻页查询可用于工作流的任务	操作级	*	支持
DescribeFlowBatchGraph	查看工作流执行批次对应的工作流图Graph	操作级	*	支持
DescribeFlowBatchHistoryRecords	查询工作流执行批次的历史	操作级	*	支持
DescribeFlowBatchRecord	查看工作流执行批次的详情	操作级	*	支持
DescribeFlowBatchRecords	查询工作流执行批次记录	操作级	*	支持
DescribeFlowLastBatchState	查询工作流最近一次执行状态	操作级	*	支持
DescribeFunctionStatus	查询功能状态	操作级	*	支持
DescribeGCLog	查询分析指定目录下GC日志	操作级	*	支持
DescribeGWOverviewInvocation	查询网关监控数据	操作级	*	支持
DescribeGatewayDailyUseStatistics	查询网关分组或者api日使用统计数据	操作级	*	支持
DescribeGatewayInstance	查询网关实例	操作级	*	支持
DescribeGatewayInstances	查询网关实体列表	操作级	*	支持
DescribeGatewayInstancesByApplication	查询网关实体列表（支持应用管理）	操作级	*	支持
DescribeGatewayJwtPlugin	查询jwt插件详情信息	操作级	*	支持
DescribeGatewayMonitorDetails	查询网关监控信息	操作级	*	支持
DescribeGatewayMonitorOverview	查询网关监控概览	操作级	*	支持
DescribeGatewayOAuthPlugin	查询OAuth插件详情信息	操作级	*	支持
DescribeGatewayQQMiniProgramLoginPlugin	查询qq小程序登录插件详情信息	操作级	*	支持
DescribeGatewayTagPlugin	查询Tag插件详情信息	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeGatewayWeChatMiniProgramLoginPlugin	查询微信登录插件详情信息	操作级	*	支持
DescribeGroup	查询分组详情	操作级	*	支持
DescribeGroupAttribute	获取部署组其他属性	操作级	*	支持
DescribeGroupEnv	查询虚拟机部署组环境变量	操作级	*	支持
DescribeGroupInstanceComponents	查询实例的 tsf-agent 相关组件状态	操作级	*	支持
DescribeGroupLane	查询部署组所属的泳道列表	操作级	*	支持
DescribeGroupOther	获取部署组其他字段	操作级	*	不支持
DescribeGroupRelease	查询部署组发布信息	操作级	*	支持
DescribeGroupResourceUsage	统计部署组信息	操作级	*	支持
DescribeGroupRevision	获取部署组revision详情	操作级	*	支持
DescribeGroupRevisions	获取部署组revision列表	操作级	*	支持
DescribeGroupUseDetail	查询网关分组监控明细数据	操作级	*	支持
DescribeHostResourceUsage	主机信息概览	操作级	*	支持
DescribeImageUserIsExists	镜像仓库用户是否已经开通	操作级	*	支持
DescribeInstanceMetrics	查询节点监控信息列表	操作级	*	支持
DescribeInstanceMonitorDetails	查询节点监控具体信息	操作级	*	支持
DescribeInstanceReleasedConfig	查看实例生效配置	操作级	*	支持
DescribeInstanceRequest	实例请求详情	操作级	*	支持
DescribeInstanceResourceUsage	TSF实例相关信息概览	操作级	*	支持
DescribeInstances	查询机器列表	操作级	*	支持
DescribeInterfaceList	接口告警获取微服务下接口列表	操作级	*	支持
DescribeInterfaceRequest	接口请求详情	操作级	*	支持
DescribeInvocationMetricDataCurve	查询调用指标数据变化曲线	操作级	*	支持
DescribeInvocationMetricDataDimension	查询维度	操作级	*	支持
DescribeInvocationMetricDataPoint	查询单值指标维度	操作级	*	支持
DescribeInvocationMetricScatterPlot	查询调用指标数据散点图	操作级	*	支持
DescribeInvocationStatistics	查询调用监控统计	操作级	*	支持
DescribeInvocationStatisticsRatio	查询调用统计数据对比	操作级	*	支持
DescribeJavaInstance	查询java实例指标详情列表	操作级	*	支持
DescribeJvmLogs	检索Jvm日志	操作级	*	支持
DescribeJvmMonitor	查询java实例jvm监控数据	操作级	*	支持
DescribeKubeDeployments	查询集群deployment列表	操作级	*	支持
DescribeKubeInjectConfig	查询容器轻量化配置	操作级	*	支持
DescribeLane	查询泳道详情	操作级	*	支持
DescribeLaneGroupExist	检查哪些部署组已经被关联	操作级	*	支持
DescribeLaneRule	查询泳道规则	操作级	*	支持
DescribeLicenseInfo	license相关信息概览	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeLoadBalancers	获取负载均衡列表	操作级	*	支持
DescribeLogCapacity	获取用户日志使用量	操作级	*	支持
DescribeLogCollection	查询日志采集详情	操作级	*	支持
DescribeMeshSidecarServiceInfo	查询mesh注册信息	操作级	*	支持
DescribeMeshSidecarStatus	查询sidecar状态	操作级	*	支持
DescribeMeshSidecarVersion	查询sidecar版本	操作级	*	支持
DescribeMicroServiceSummaryList	服务治理概要列表	操作级	*	支持
DescribeMicroservice	查询微服务详情	操作级	*	支持
DescribeMicroserviceCount	查询微服务个数	操作级	*	支持
DescribeMicroserviceProtocol	查询微服务协议	操作级	*	支持
DescribeMicroserviceTotalInstanceCount	查询微服务下所有部署组的总实例数	操作级	*	支持
DescribeMicroservicesByAssociateApplication	按关联的应用 ID 获取服务列表	操作级	*	支持
DescribeMicroservicesByGroupIds	通过部署组ID获取微服务	操作级	*	支持
DescribeMonitorStatisticsPolicy	查询指定id的监控统计策略	操作级	*	支持
DescribeMsRouteFallback	查询微服务路由保护策略启停状态	操作级	*	支持
DescribeNamespaceAffinity	查询命名空间就近访问策略	操作级	*	支持
DescribeNamespaceAlarm	查询依赖拓扑命名空间监控告警	操作级	*	支持
DescribeNamespaceMicroserviceCount	服务监控查询命名空间下服务数量	操作级	*	支持
DescribeNamespaceServiceOverview	获取命名空间维度的服务概览列表	操作级	*	支持
DescribeOverviewEvent	事件中心概览	操作级	*	支持
DescribeOverviewInvocation	服务调用监控统计概览	操作级	*	支持
DescribeOverviewResource	概览页资源信息	操作级	*	支持
DescribeOverviweService	概览页微服务信息	操作级	*	支持
DescribePathRewrite	查询路径重写	操作级	*	支持
DescribePathRewrites	查询路径重写列表	操作级	*	支持
DescribePkgs	获取某个应用的程序包信息列表	操作级	*	支持
DescribePrice	查询价格	操作级	*	支持
DescribeProductHelp	查询产品帮助列表	操作级	*	支持
DescribeProductNews	查询产品动态列表	操作级	*	支持
DescribeProgram	查询数据集	操作级	*	支持
DescribePublicConfig	查询公共配置（单条）	操作级	*	支持
DescribeRatelimit	读取限流规则列表	操作级	*	支持
DescribeRatelimitCommitConfig	获取限流规则填写配置信息	操作级	*	支持
DescribeReleasePipeline	查询发布单流水线	操作级	*	支持
DescribeReleasePipelineDeployTask	查询部署任务的部署任务id	操作级	*	支持
DescribeReleasePipelineRun	查询发布单执行详情	操作级	*	支持
DescribeReleasePipelineRunTaskStatus	查询发布单执行任务的状态信息	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeReleasePipelineRuns	查询发布单执行流水列表	操作级	*	支持
DescribeReleasePipelineTask	查询发布单流水任务	操作级	*	支持
DescribeReleasePipelineTaskRunRecord	查询发布单任务执行记录	操作级	*	支持
DescribeReleaseTemplate	查询发布单模板	操作级	*	支持
DescribeReleases	查询发布单列表	操作级	*	支持
DescribeRepositories	查询仓库列表	操作级	*	支持
DescribeRepository	查询仓库信息	操作级	*	支持
DescribeResourceBatchOperation	描述资源批次操作	操作级	*	支持
DescribeResourceConfig	获取资源配置信息	操作级	*	支持
DescribeResourcePoolInstances	查询资源池实例列表	操作级	*	不支持
DescribeResourcePools	列出集群下面的资源池	操作级	*	不支持
DescribeResourceTaskStatus	描述资源任务状态	操作级	*	支持
DescribeResourceUsageConfig	获取概览页配置	操作级	*	支持
DescribeRole	查询角色	操作级	*	支持
DescribeRoute	查询路由详情	操作级	*	支持
DescribeRouteReleaseHistory	查询路由规则启停用记录	操作级	*	支持
DescribeRouteRule	查询路由规则详情	操作级	*	支持
DescribeRunningTaskId	根据部署组ID获取正在进行中的变更单ID	操作级	*	支持
DescribeScalableRuleAttribute	获取弹性扩缩容规则属性	操作级	*	支持
DescribeScalableRuleAttributeByGroup	显示关联的弹性伸缩规则	操作级	*	支持
DescribeSdkVersion	查询SDK版本	操作级	*	支持
DescribeServerlessGroup	查询Serverless部署组明细	操作级	*	不支持
DescribeServiceNames	获取appid 的微服务名列表	操作级	*	支持
DescribeSidecarFilter	查询单个Sidecar过滤器	操作级	*	支持
DescribeSidecarFilters	查询Sidecar过滤器列表	操作级	*	支持
DescribeSidecarMetrics	获取sidecar监控指标	操作级	*	支持
DescribeSimpleReleases	查询简单发布单列表	操作级	*	支持
DescribeSpanDetail	调用链单跳数据详情	操作级	*	支持
DescribeStatistics	服务统计	操作级	*	支持
DescribeTaskBatchHistoryRecords	查询批次流水列表	操作级	*	支持
DescribeTaskBatchRecord	查询批次的详情信息， 支持查询最新和历史的执行批次的信息	操作级	*	支持
DescribeTaskDetail	查询任务详情	操作级	*	支持
DescribeTaskExecuteHistoryRecords	查询某一个任务执行记录的流水列表	操作级	*	支持
DescribeTaskExecuteLogInfo	查看任务执行记录	操作级	*	支持
DescribeTaskExecuteShardArgument	查询任务执行时的分片参数信息	操作级	*	支持
DescribeTaskFlow	查询任务工作流基本信息详情	操作级	*	支持
DescribeTaskFlowGraph	查询工作流的任务拓扑图	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeTaskFlows	批量查询工作流列表	操作级	*	支持
DescribeTaskLastStatus	查看任务最近执行批次状态	操作级	*	支持
DescribeTaskPhases	获取任务阶段	操作级	*	支持
DescribeTemplate	获取模板	操作级	*	支持
DescribeThreadDetail	查询线程详情	操作级	*	支持
DescribeThreadDetailList	获取线程列表	操作级	*	支持
DescribeThreadDump	查询线程分析	操作级	*	支持
DescribeTransaction	查询事务详情	操作级	*	支持
DescribeTsfManagerZoneList	查询TSF Manager可用区列表。	操作级	*	不支持
DescribeUnassociatedInstances	获取当前用户可关联的业务系统实例	操作级	*	不支持
DescribeUnitApiUseDetail	查询单元化网关API监控明细数据	操作级	*	支持
DescribeUnitNamespaces	查询单元化命名空间列表	操作级	*	支持
DescribeUnitRule	查询单元化规则详情	操作级	*	支持
DescribeUnitRules	查询单元化规则列表	操作级	*	支持
DescribeUnitRulesV2	查询单元化规则列表，version 2	操作级	*	支持
DescribeUploadInfo	TSF会将软件包上传到腾讯云对象存储（COS）。调用此接口获取上传信息，如目标地域，桶，包Id，存储路径，鉴权信息等，之后请使用COS API（或SDK）进行上传。COS相关文档请查阅：https://cloud.tencent.com/document/product/436	操作级	*	支持
DescribeUsableUnitNamespaces	查询可用于被导入的命名空间列表	操作级	*	支持
DescribeUsedAutoScaleGroups	查询当前 appid 下被使用的伸缩组 ID 列表	操作级	*	不支持
DescribeUserPurchaseInfo	查询购买信息	操作级	*	支持
DescribeViews	查询所有视图列表	操作级	*	支持
DescribeVisitAccount	查询体验账号	操作级	*	支持
DescribeVmGroupRevisionInfo	查询虚拟机部署组历史版本详情	操作级	*	支持
DisableAuthorization	关闭服务鉴权	操作级	*	支持
DownloadConfig	下载配置	操作级	*	支持
DownloadMsApi	导出API列表	操作级	*	支持
EnableCreateMoreTask	是否可创建任务	操作级	*	支持
FindDeployModuleParams	查询参数配置	操作级	*	支持
FindMonitorObject	FindMonitorObject	操作级	*	不支持
FindServiceMonitorObject	FindServiceMonitorObject	操作级	*	支持
GetApmEsAuthInfo	获取应用性能管理ES权限信息	操作级	*	支持
GetClusterLimitResource	获取集群资源	操作级	*	支持
GetContainGroupDeployInfo	获取部署组详情	操作级	*	支持
GetDefaultValue	获取默认值	操作级	*	支持
GetDockerForUse	获取docker使用指引	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
GetOssTraceSpans	用TraceId查询调用链Span	操作级	*	支持
GetResourceBatchIndex	获取资源批次索引	操作级	*	支持
GetTraceSpans	查询调用链Span	操作级	*	支持
GetUploadInfo	获取上传信息	操作级	*	支持
InstallAgentScripts	导入机器安装Agent脚本	操作级	*	支持
ListAlarmReceivers	告警接收者列表	操作级	*	不支持
ListApp	获取用户的应用信息	操作级	*	不支持
ListManagerJobInfo	运营端任务管理列表	操作级	*	支持
ListManagerJobLog	运营端任务日志列表	操作级	*	不支持
ListScalableRule	list弹性扩缩容规则	操作级	*	支持
ListScalableTasks	获取弹性扩缩容任务	操作级	*	支持
RunMsApi	调试API	操作级	*	支持
SearchBusinessLog	业务日志搜索	操作级	*	支持
SearchClsLog	cls日志搜索	操作级	*	支持
SearchContainerStdoutLog	查询容器标准输出日志	操作级	*	支持
SearchMeshLog	mesh日志搜索	操作级	*	支持
SearchOssBusinessLog	业务静态日志搜索	操作级	*	支持
SearchOssRealtimeBusinessLog	OSS模块群业务日志实时检索	操作级	*	支持
SearchOssStaticBusinessLog	搜索日志	操作级	*	支持
SearchOssSurroundBusinessLog	OSS业务日志上下文检索	操作级	*	支持
SearchOssTrace	查询OSS调用链	操作级	*	支持
SearchRealtimeBusinessLog	业务日志实时检索	操作级	*	支持
SearchRealtimeClsLog	cls日志实时检索	操作级	*	支持
SearchRealtimeStdoutLog	标准输出日志实时检索	操作级	*	支持
SearchSpan	查询Span	操作级	*	支持
SearchSpanBusinessLog	业务日志搜索（关联调用链Span）	操作级	*	支持
SearchStdoutLog	标准输出日志搜索	操作级	*	支持
SearchSurroundBusinessLog	业务日志上下文检索	操作级	*	支持
SearchTrace	查询调用链	操作级	*	支持
UninstallAgentScripts	移除机器卸载Agent脚本	操作级	*	支持
ValidateDeleteConfig	校验配置项可删除	操作级	*	不支持
ValidateDeletePublicConfig	校验公共配置项可删除	操作级	*	支持
ValidateNamespaceClusterVPC	校验命名空间归属集群VPC一致性	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckTseConnect	校验北极星实例连接	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAddibleInstances	查询可添加的机器列表	操作级	*	支持
DescribeAlarmOverviewList	查询概览页告警信息列表	操作级	*	支持
DescribeApiGroups	查询API 分组信息列表	操作级	*	支持
DescribeApiRateLimitRules	查询API限流规则	操作级	*	支持
DescribeApiVersions	查询API版本	操作级	*	支持
DescribeApplicationInstances	查询应用机器列表	操作级	*	支持
DescribeApplicationMicroserviceTypes	查询应用微服务类型	操作级	*	支持
DescribeApplications	获取应用列表	操作级	*	支持
DescribeAuthorizations	查询服务权限配置列表	操作级	*	支持
DescribeBusinessLogConfigs	查询日志配置项列表	操作级	*	支持
DescribeCircuitBreakerRules	查询熔断规则列表	操作级	*	支持
DescribeCloudMonitorGroups	获取部署组列表	操作级	*	支持
DescribeClusterInstances	查询集群实例	操作级	*	支持
DescribeClusters	获取集群列表	操作级	*	支持
DescribeConfigCenters	获取配置中心列表	操作级	*	支持
DescribeConfigMaps	获取ConfigMaps	操作级	*	支持
DescribeConfigReleaseLogs	查询配置发布历史	操作级	*	支持
DescribeConfigReleases	查询配置发布信息	操作级	*	支持
DescribeConfigSummary	查询配置汇总列表	操作级	*	支持
DescribeConfigTemplates	查询配置模板	操作级	*	支持
DescribeConfigs	查询配置项列表	操作级	*	支持
DescribeContainerGroups	部署组列表	操作级	*	支持
DescribeContainerMicroServiceList	查询容器微服务详情	操作级	*	支持
DescribeContainerTasks	变更记录任务列表	操作级	*	支持
DescribeDeliveryConfigs	获取多个投递项配置	操作级	*	支持
DescribeDeployGroups	查询部署组列表	操作级	*	支持
DescribeDtsBranches	查询子事务列表	操作级	*	不支持
DescribeDtsGroups	查询事务分组	操作级	*	不支持
DescribeDtsTransactions	查询主事务列表	操作级	*	不支持
DescribeFileConfigReleaseLogs	查询文件配置发布历史	操作级	*	支持
DescribeFileConfigReleases	查询文件配置项发布信息	操作级	*	支持
DescribeFileConfigSummary	查询文件配置汇总列表	操作级	*	支持
DescribeFileConfigs	查询文件配置项列表	操作级	*	支持
DescribeGatewayAllGroupApis	查询网关所有分组下Api列表	操作级	*	支持
DescribeGatewayApis	查询API分组下的Api列表信息	操作级	*	支持
DescribeGatewayPluginTypes	查询网关插件支持的类型列表	操作级	*	支持
DescribeGatewayPlugins	分页查询网关插件列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeGroupAddibleInstances	查询分组可添加的机器列表	操作级	*	支持
DescribeGroupBindedGateways	查询某个API分组已绑定的网关部署组信息列表	操作级	*	支持
DescribeGroupBusinessLogConfigs	查询分组管理日志配置列表	操作级	*	支持
DescribeGroupGateways	查询某个网关绑定的API 分组信息列表	操作级	*	支持
DescribeGroupInstances	查询分组机器列表	操作级	*	支持
DescribeGroupInstancesUnified	查询虚机或容器集群部署组的实例列表	操作级	*	支持
DescribeGroupSecrets	查询密钥列表	操作级	*	支持
DescribeGroups	获取分组列表	操作级	*	支持
DescribeGroupsWithPlugin	查询某个插件下绑定/未绑定的API分组	操作级	*	支持
DescribeImageFeatures	查询镜像特征列表	操作级	*	支持
DescribeImageRepository	镜像仓库列表	操作级	*	支持
DescribeImageTags	镜像版本列表	操作级	*	支持
DescribeImages	查询镜像列表	操作级	*	支持
DescribeInovcationIndicators	查询调用监控指标	操作级	*	支持
DescribeJvmMonitorMethodProfile	查询JVM监控的方法执行分析	操作级	*	支持
DescribeLaneGroups	分页查询泳道部署组列表	操作级	*	支持
DescribeLaneRules	查询泳道规则列表	操作级	*	支持
DescribeLanes	查询泳道列表	操作级	*	支持
DescribeLicenseApplications	获取许可申请列表	操作级	*	不支持
DescribeLicenses	查询许可列表	操作级	*	支持
DescribeMicroServiceList	云监控中获取tsf 微服务对象列表	操作级	*	支持
DescribeMicroserviceGroups	查询微服务下的部署组列表	操作级	*	支持
DescribeMicroserviceMetas	查询查询微服务元数据	操作级	*	支持
DescribeMicroservices	获取微服务列表	操作级	*	支持
DescribeMsApiList	查询服务API列表	操作级	*	支持
DescribeMsRunningApplications	查询微服务运行态应用列表	操作级	*	支持
DescribeNamespaceAffinities	查询命名空间就近访问策略列表	操作级	*	支持
DescribeNamespaces	获取命名空间列表	操作级	*	支持
DescribeNamespacesConfig	获取命名空间配置中心	操作级	*	支持
DescribePermissionCategories	查询权限组列表	操作级	*	支持
DescribePersistentVolumeClaims	获取pvc列表	操作级	*	支持
DescribePluginInstances	分页查询网关分组/API绑定（或未绑定）的插件列表	操作级	*	支持
DescribePodInstances	获取部署组实例列表	操作级	*	支持
DescribePrograms	查询数据集列表	操作级	*	支持
DescribePublicConfigReleaseLogs	查询公共配置发布历史	操作级	*	支持
DescribePublicConfigReleases	查询公共配置发布信息	操作级	*	支持
DescribePublicConfigSummary	查询公共配置汇总列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribePublicConfigs	查询公共配置项列表	操作级	*	支持
DescribeRecordCodes	查询操作记录术语码	操作级	*	支持
DescribeRecords	查询操作记录列表	操作级	*	支持
DescribeRegions	查询业务地域	操作级	*	不支持
DescribeReleasedConfig	查询group发布的配置	操作级	*	支持
DescribeResources	查询资源列表	操作级	*	支持
DescribeRoles	查询角色列表	操作级	*	支持
DescribeRouteRules	获取路由规则列表	操作级	*	支持
DescribeRoutes	查询路由列表	操作级	*	支持
DescribeSecrets	获取Secrets	操作级	*	支持
DescribeServerlessGroups	查询Serverless部署组列表	操作级	*	不支持
DescribeServices	查询产品列表	操作级	*	支持
DescribeSidecarFilterNames	查询Sidecar过滤器名称列表	操作级	*	支持
DescribeSimpleApplications	查询简单应用列表	操作级	*	支持
DescribeSimpleClusters	查询简单集群列表	操作级	*	支持
DescribeSimpleGroups	查询简单部署组列表	操作级	*	支持
DescribeSimpleInstances	查询简单机器实例列表	操作级	*	支持
DescribeSimpleNamespaces	查询简单命名空间列表	操作级	*	支持
DescribeSingleContainerGroups	获取分组列表-独立菜单	操作级	*	支持
DescribeSubTasks	获取子任务详情	操作级	*	支持
DescribeSubTransactions	查询子事务列表	操作级	*	不支持
DescribeTaskBatchRecords	翻页查询任务批次信息	操作级	*	支持
DescribeTaskExecuteLog	查询任务执行日志	操作级	*	支持
DescribeTaskExecuteRecords	查询任务执行记录列表	操作级	*	支持
DescribeTaskGroups	查询任务任务分组列表	操作级	*	支持
DescribeTaskRecords	查询任务列表	操作级	*	支持
DescribeTemplates	获取模板列表	操作级	*	支持
DescribeTransactions	获取事务列表	操作级	*	支持
DescribeTsfRegions	查询TSF地域列表	操作级	*	支持
DescribeTsfZones	查询TSF可用区列表	操作级	*	支持
DescribeTsfmanagerZones	查询TSF可用区列表	操作级	*	不支持
DescribeUsableApis	查询可用于被导入的API	操作级	*	支持
DescribeUsableGatewayGroups	查询某个API分组下可用于被绑定的网关部署组	操作级	*	支持
DscribeTasks	获取操作日志列表	操作级	*	支持
GetOssTraceInterfaces	Oss查询调用链接口列表	操作级	*	不支持
GetOssTraceServices	Oss查询调用链服务列表	操作级	*	不支持
GetServiceStatistics	查询服务运行状态	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
GetTopAvgTimeCostInterfaces	查询TopN请求平均耗时接口列表	操作级	*	支持
GetTopAvgTimeCostServices	查询TopN请求平均耗时服务列表	操作级	*	支持
GetTopFailureRateInterfaces	查询TopN请求失败率接口列表	操作级	*	支持
GetTopFailureRateServices	查询TopN请求失败率服务列表	操作级	*	支持
GetTopReqAmountInterfaces	查询TopN请求量接口列表	操作级	*	支持
GetTopReqAmountServices	查询TopN请求量服务列表	操作级	*	支持
GetTopologyGraph	查询依赖拓扑图	操作级	*	支持
GetTraceInterfaces	查询调用链接口列表	操作级	*	支持
GetTraceServices	查询调用链服务列表	操作级	*	支持
ImageGetRepositoryList	镜像仓库列表	操作级	*	支持
ImageGetTagList	镜像版本列表	操作级	*	支持
ListAppPkg	获取用户的应用信息	操作级	*	支持
ListApplicationServers	应用服务器列表	操作级	*	不支持
ListCloudMicroServiceFindPagedList	ListCloudMicroServiceFindPagedList	操作级	*	支持
ListColudMonitorStatisticsPolicy	ListColudMonitorStatisticsPolicy	操作级	*	支持
ListContainGroup	容器部署组列表	操作级	*	支持
ListContainerTask	变更记录任务列表	操作级	*	支持
ListGroupPod	获取容器部署组实例列表	操作级	*	支持
ListGroupsByScalableRuleId	获取弹性扩缩容应用和部署组	操作级	*	支持
ListMachines	查询机器列表	操作级	*	支持
ListMonitorStatisticsPolicy	查询监控统计策略列表	操作级	*	支持
ListPkg	包列表	操作级	*	支持
ListTsfModulesDetail	模块详情列表	操作级	*	支持
SearchRealtimeMeshLog	Mesh标准输出日志实时检索	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteImageRepositoryPersonal	删除个人仓库	操作级	*	支持
SearchOssSpanBusinessLog	OSS业务日志搜索（关联调用链Span）	操作级	*	不支持

存储
基础存储服务
对象存储

最近更新时间：2025-06-25 09:12:36

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
对象存储	cos	支持	支持	资源级	支持

说明：
云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AbortMultipartUpload	舍弃一个分块上传并删除已上传的分块	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/${resource_path}	支持
AppendObject	ObjectWrite_All	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/${resource_path}	支持
AppendObject	追加上传对象	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/${resource_path}	支持
CompleteMultipartUpload	完成分块上传任务	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/${resource_path}	支持
CreateAutoBackup	创建LHCOS定时备份	操作级	*	支持
CreateInnerGiftPkg	免费包	操作级	*	支持
CreateInstantBackup	发起LHCOS即时备份	操作级	*	支持
CreateJob	创建批量操作任务	操作级	*	支持
CreateMigrateUser	申请建立	操作级	*	支持
CreateMigrateVoucherTask	领取奖励，建立任务	操作级	*	支持
CreateOrModifyLhGiftPkg	lighthouse礼物套餐包	操作级	*	支持
DeleteBucket	删除存储桶	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
DeleteBucketCORS	删除存储桶跨域配置	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteBucketDomain	删除存储桶自定义域名配置	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
DeleteBucketDomainCertificate	删除自定义域名证书	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
DeleteBucketEncryption	删除存储桶加密配置	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
DeleteBucketInventory	删除存储桶清单配置	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
DeleteBucketLifecycle	删除存储桶生命周期配置	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
DeleteBucketOrigin	BucketWrite_All	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
DeleteBucketOrigin	DeleteBucketOrigin	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
DeleteBucketOrigin	删除存储桶回源配置	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
DeleteBucketPolicy	删除存储桶策略	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
DeleteBucketReferer	删除存储桶防盗链	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
DeleteBucketReplication	删除存储桶跨地域复制配置	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
DeleteBucketTagging	删除存储桶标签	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
DeleteBucketWebsite	删除存储桶静态网站配置	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
DeleteJob	删除批量操作任务	操作级	*	支持
DeleteLiveChannel	删除指定通道	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
DeleteMultipleObjects	批量删除对象	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
DeleteObject	删除对象	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/${resource_path}	支持
DeleteObjectTagging	删除对象标签	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/${resource_path}	支持
InitiateMultipartUpload	初始化分块上传任务	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/${resource_path}	支持
PostBucketInventory	发起即时清单	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
PostObject	表单上传对象	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/${resource_path}	支持
PostObjectRestore	恢复归档文件	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/${resource_path}	支持
PostVodPlayList	生成指定时间范围内的播放列表并上传至桶	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
PushStream	使用已经创建通道上传音视频数据	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
PutBucket	创建存储桶	资源级	qcs::cos:${region}:uid/${appid}:${bucket-appid}/*	支持
PutBucketACL	配置存储桶的访问控制列表（ACL）	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
PutBucketAccelerate	添加存储桶全球加速配置	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
PutBucketAccessMonitor	配置存储桶的访问跟踪点	资源级	qcs::cos:${region}:uid/${appid}:{bucket-appid}/*	支持
PutBucketBandwidthQuota	PUT Bucket Bandwidth Quota 用于在当前账号下变更桶带宽配额。	资源级	qcs::cos:${region}:uid/${appid}:${bucket-appid}/*	支持
PutBucketCORS	配置存储桶跨域资源共享	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
PutBucketDomain	添加存储桶自定义域名配置	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
PutBucketDomainCertificate	绑定COS自定义域名证书	资源级	qcs::cos:${region}:uid/${appid}:${bucket-appid}/*	支持
PutBucketEncryption	添加存储桶加密配置	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
PutBucketIntelligentTiering	开启存储桶智能分层存储功能	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
PutBucketInventory	添加存储桶清单配置	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
PutBucketLifecycle	配置存储桶生命周期	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
PutBucketLogging	配置存储桶日志管理	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
PutBucketLoggingAnalysis	添加存储桶日志分析配置	资源级	qcs::cos:${region}:uid/${appid}:{bucket-appid}/* qcs::cls:<region>:uin/<uin>:topic/*	支持
PutBucketNotification	配置存储桶回调	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
PutBucketObjectLock	开启存储桶对象锁定配置	资源级	qcs::cos:${region}:uid/${appid}:{bucket-appid}/*	支持
PutBucketOrigin	PutBucketOrigin	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
PutBucketOrigin	添加存储桶回源配置	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
PutBucketPolicy	配置存储桶策略	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
PutBucketReferer	配置存储桶防盗链	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
PutBucketReplication	配置存储桶复制策略	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
PutBucketTagging	配置存储桶标签	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
PutBucketVersionAcl	配置存储桶的历史访问控制列表（ACL）	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
PutBucketVersioning	配置存储版本控制	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
PutBucketWebsite	配置存储桶静态网站	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
PutLiveChannel	创建推流通道或者修改推流通道的开关	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
PutObject	上传对象	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/${resource_path}	支持
PutObjectACL	配置对象的访问控制列表（ACL）	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/${resource_path}	支持
PutObjectCopy	对象复制	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/${resource_path}	支持
PutObjectLegalHold	设置对象的 Legal Hold 锁定	资源级	qcs::cos:${region}:uid/${appid}:{bucket-appid}/*	支持
PutObjectRetention	设置对象的锁定保留期限和模式	资源级	qcs::cos:${region}:uid/${appid}:bucket-appid/*	支持
PutObjectTagging	添加对象标签	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/${resource_path}	支持
PutObjectVersionAcl	配置对象历史版本的ACL	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/${resource_path}	支持
PutSymlink	创建软链接	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/${resource_path}	支持
RenameObject	重命名对象,仅OFS支持	资源级	*	支持
RenewBucketBandwidthQuota	RENEW Bucket Bandwidth Quota 用于在当前账号下续费已购买的桶带宽配额。	资源级	qcs::cos:${region}:uid/${appid}:${bucket-appid}/*	支持
TruncateObject	截断对象,仅OFS支持	资源级	*	支持
UpdateJobPriority	更新批量操作任务优先级	操作级	*	支持
UpdateJobStatus	更新批量操作任务状态	操作级	*	支持
UpgradeBucketBandwidthQuota	UPGRADE Bucket Bandwidth Quota 用于在当前账号下更配已购买的桶带宽配额。	资源级	qcs::cos:${region}:uid/${appid}:${bucket-appid}/*	支持
UploadPart	上传对象分块	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/${resource_path}	支持
UploadPartCopy	复制对象分块	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/${resource_path}	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAutoBackup	获取定时备份配置	操作级	*	支持
DescribeBackupTask	查询LHCOS备份任务状态	操作级	*	支持
DescribeCosForbidInfo	查询封禁状态	操作级	*	支持
DescribeGetOneYuanPackages	LH-COS一元包领取列表获取	操作级	*	支持
DescribeGsPkgConfig	规划化的套餐包	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeJob	列出指定的批量操作任务	操作级	*	支持
DescribeLHPackages	查询Lighthouse资源包	操作级	*	支持
DescribeMigrateInfo	获取用户信息	操作级	*	支持
DescribeQueryUsedDetail	LH-COS套餐包使用明细	操作级	*	支持
DescribeStatCosPackage	COS获取套餐包列表	操作级	*	支持
GetBucket	列出存储桶中的对象	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/${resource_path}	支持
GetBucketACL	获取存储桶的访问控制列表（ACL）	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
GetBucketAccelerate	获取存储桶全球加速配置	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
GetBucketAccessMonitor	获取存储桶生命周期的跟踪点配置	资源级	qcs::cos:${region}:uid/${appid}:{bucket-appid}/*	支持
GetBucketBandwidthQuota	GET Bucket Bandwidth Quota 用于在当前账号下查询桶带宽配额。	资源级	qcs::cos:${region}:uid/${appid}:${bucket-appid}/*	支持
GetBucketCORS	获取存储桶跨域访问配置	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
GetBucketDomain	获取存储桶自定义域名配置	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
GetBucketDomainCertificate	查询自定义域名证书绑定状态	资源级	qcs::cos:${region}:uid/${appid}:${bucket-appid}/*	支持
GetBucketEncryption	获取存储桶加密配置	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
GetBucketIntelligentTiering	获取存储桶智能分层存储配置信息	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
GetBucketInventory	获取存储桶清单配置	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
GetBucketInventoryJob	列出一次性清单任务、展示一次性清单任务进展	资源级	qcs::cos:${region}:uid/${appid}:{bucket-appid}/*	支持
GetBucketLifecycle	获取存储桶生命周期配置	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
GetBucketLocation	获取存储桶地域信息	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
GetBucketLogging	获取存储桶访问日志管理配置	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
GetBucketLoggingAnalysis	获取存储桶日志分析配置	资源级	qcs::cos:${region}:uid/${appid}:{bucket-appid}/*	支持
GetBucketNotification	获取存储桶回调配置	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
GetBucketObjectLock	获取存储桶的对象锁定配置	资源级	qcs::cos:${region}:uid/${appid}:${bucket-appid}/*	支持
GetBucketObjectVersions	列出存储桶中的对象的历史版本	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/${resource_path}	支持
GetBucketOrigin	BucketRead_All	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
			appid}/*	
GetBucketOrigin	GetBucketOrigin	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
GetBucketOrigin	获取存储桶回源配置信息	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
GetBucketPolicy	获取存储桶策略	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
GetBucketReferer	获取存储桶防盗链配置	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
GetBucketReplication	获取存储桶跨地域复制配置	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
GetBucketTagging	获取存储桶标签	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
GetBucketVersionAcl	获取存储桶历史版本ACL	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
GetBucketVersioning	获取存储桶版本控制配置	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
GetBucketWebsite	获取存储桶静态网站配置	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
GetLiveChannel	获取指定通道的参数、状态或者历史使用数据	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
GetObject	下载对象	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/${resource_path}	支持
GetObject	ObjectRead_All	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/${resource_path}	支持
GetObjectACL	获取对象的访问控制列表（ACL）	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/${resource_path}	支持
GetObjectLegalHold	获取对象的 LegalHold 锁定状态	资源级	qcs::cos:${region}:uid/${appid}:{bucket-appid}/*	支持
GetObjectRetention	获取对象的对象锁定保留期信息	资源级	qcs::cos:${region}:uid/${appid}:${bucket-appid}/${resource_path}	支持
GetObjectTagging	获取对象标签	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/${resource_path}	支持
GetObjectVersionAcl	获取对象历史版本的ACL	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/${resource_path}	支持
GetService	拉取存储桶列表	操作级	*	支持
GetSymlink	获取软链接	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/${resource_path}	支持
GetVodPlayList	获取指定时间段内的播放列表	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
HeadBucket	用于判断存储桶是否存在，存在时返回基本信息	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持
HeadObject	用于判断对象是否存在，存在时返回基本信息	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/${resource_path}	支持
InquirePriceCreateLHPackageByConfigIds	通过configIds获取创建价格	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ListJobs	列出账号下所有批量操作任务	操作级	*	支持
ListMultipartUploads	查询分块上传任务	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/${resource_path}	支持
ListParts	查询已上传的分块	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/${resource_path}	支持
OptionsObject	用于跨域资源共享（CORS）的预检（Preflight）请求	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/${resource_path}	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeGsUinOverview	uin维度的用量概览	操作级	*	支持
DescribeGsUser	查询GS用户注册	操作级	*	支持
DescribePkgList	获取套餐包列表	操作级	*	支持
DescribePkgUsedDetail	套餐包使用详情	操作级	*	支持
DescribeUinDayAmountByTime	用户天维度的用量数据	操作级	*	支持
ListLiveChannels	列举存储桶内已经创建的推流通道	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

文件存储

最近更新时间：2025-06-25 09:11:41

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
文件存储	cfs	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ActivateAccessCert	生效访问凭证	操作级	*	支持
AddMountTarget	创建挂载点	资源级	qcs::cfs:$region:$account:filesystem/$fileSystemId	支持
ApplyPathLifecyclePolicy	配置生命周期策略关联目录	资源级	qcs::cfs::uin/${uin}:*	支持
BindAccessCert	绑定访问凭证	资源级	qcs::cfs::uin/${uin}:filesystem/${FileSystemId}	支持
BindAutoSnapshotPolicy	文件系统绑定快照策略，可以同时绑定多个fs，一个fs 只能跟一个策略绑定	资源级	qcs::cfs:${Region}:uin/:asp/${AutoSnapshotPolicyId}	支持
CreateAccessCert	创建访问凭证	操作级	*	支持
CreateAutoSnapshotPolicy	创建定期快照策略	操作级	*	支持
CreateCfsFileSystem	创建文件系统	操作级	*	支持
CreateCfsPGroup	创建权限组	操作级	*	支持
CreateCfsPackageDetailDownloadTask	创建资源包使用明细下载任务	资源级	qcs::cfs:${Region}:uin/:resource/${ResourcePackageId}	支持
CreateCfsRule	创建权限组规则	操作级	*	支持
CreateCfsSnapshot	创建文件系统快照	资源级	qcs::cfs:${region}:uin/${uin}:filesystem/${FileSystemId}	支持
CreateLifecycleDataTask	创建生命周期数据任务	操作级	*	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateLifecyclePolicy	创建生命周期策略	操作级	*	支持
CreateLifecyclePolicyDownloadTask	创建下载生命周期文件列表任务	操作级	*	支持
CreateMigrationTask	创建迁移任务	操作级	*	支持
DeactivateAccessCert	失效访问凭证	操作级	*	支持
DeleteAccessCert	删除访问凭证	操作级	*	支持
DeleteAutoSnapshotPolicy	删除快照定期策略	资源级	qcs::cfs:${Region}:uin/:asp/${AutoSnapshotPolicyId}	支持
DeleteCfsFileSystem	删除文件系统	操作级	*	支持
DeleteCfsSnapshot	删除文件系统快照	资源级	qcs::cfs:${Region}:uin/:snap/${SnapshotId}	支持
DeleteLifecyclePolicy	删除生命周期管理策略	操作级	*	支持
DeleteMigrationTask	删除迁移任务	操作级	*	支持
DeleteMountTarget	删除挂载点	资源级	qcs::cfs:$region:$account:filesystem/$fileSystemId	支持
DeleteUserQuota	删除文件系统配额	资源级	qcs::cfs::uin/${uin}:filesystem/${FileSystemId}	支持
DoDirectoryOperation	目录操作接口	资源级	qcs::cfs::uin/${uin}:filesystem/${FileSystemId}	支持
ModifyFileSystemAutoScaleUpRule	更新文件系统自动扩容策略	资源级	qcs::cfs:${region}:uin/${uin}:filesystem/${FileSystemId}	支持
ModifyFileSystemExtraPerformance	额外调整性能的接口	资源级	qcs::cfs::uin/${uin}:filesystem/${FileSystemId}	支持
ModifyLifecyclePolicy	更新生命周期策略	资源级	qcs::cfs::uin/${uin}:*	支持
OverrideCfsRules	批量覆盖式创建权限组规则	资源级	qcs::cfs:$region:$account:pgroup/$pGroupId	支持
ScaleUpFileSystem	文件系统扩容接口	资源级	qcs::cfs:${region}:uin/${uin}:filesystem/${FileSystemId}	支持
SetUserQuota	设置文件系统配额	资源级	qcs::cfs::uin/${uin}:filesystem/${FileSystemId}	支持
SignUpCfsService	开通CFS服务	操作级	*	支持
StopLifecycleDataTask	终止生命周期任务	操作级	*	支持
StopMigrationTask	终止迁移任务	操作级	*	支持
Transfer10FileSystem	迁移文件系统	操作级	*	不支持
UnbindAccessCert	解绑访问凭证	资源级	qcs::cfs::uin/${uin}:filesystem/${FileSystemId}	支持
UnbindAutoSnapshotPolicy	解除文件系统绑定的快照策略	资源级	qcs::cfs:${Region}:uin/:asp/${AutoSnapshotPolicyId}	支持
UpdateAccessCert	更新访问凭证	操作级	*	支持
UpdateAccessChannel	更新访问通道	资源级	qcs::cfs::uin/${uin}:filesystem/${FileSystemId}	支持
UpdateAutoSnapshotPolicy	更新定期自动快照策略	资源级	qcs::cfs:${Region}:uin/:asp/${AutoSnapshotPolicyId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
UpdateCfsFileSystemName	更新文件系统名	操作级	*	支持
UpdateCfsFileSystemSizeLimit	更新文件系统空间限制	操作级	*	支持
UpdateCfsPGroup	更新权限组信息	操作级	*	支持
UpdateCfsSnapshotAttribute	更新文件系统快照名称及保留时长	资源级	qcs::cfs:${Region}:uin/:snap/${SnapshotId}	支持
UpdateFileSystemBandwidthLimit	更新文件系统吞吐	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteCfsPGroup	删除权限组	操作级	*	支持
DeleteCfsRule	删除权限组规则	操作级	*	支持
DescribeAccessChannels	查询文件系统访问通道	操作级	*	支持
DescribeAvailableZoneInfo	查询区域可用情况	操作级	*	支持
DescribeBucketList	获取存储桶列表	操作级	*	支持
DescribeCfsFileSystemClients	查询文件系统客户端	资源级	qcs::cfs:$region:$account:filesystem/$fileSystemId	支持
DescribeCfsFileSystems	查询文件系统	资源级	qcs::cfs::uin/${uin}:filesystem/${FileSystemId}	支持
DescribeCfsFileSystemsStatistics	查询各地域的文件系统数目总数	资源级	qcs::cfs::uin/${uin}:filesystem/${FileSystemId}	支持
DescribeCfsPGroups	查询权限组列表	操作级	*	支持
DescribeCfsPackageDetailDownloadTask	查询资源包下载任务记录	资源级	qcs::cfs:${Region}:uin/:resource/*	支持
DescribeCfsPrepayDeductionRules	查询文件系统预付费资源包抵扣规则	操作级	*	支持
DescribeCfsRules	查询权限组规则列表	操作级	*	支持
DescribeCfsServiceStatus	查询CFS服务状态	操作级	*	支持
DescribeCfsSnapshotOverview	文件系统快照概览	操作级	*	支持
DescribeKmsKeys	查询KMS密钥	操作级	*	支持
DescribeLifecyclePolicies	查询生命周期管理策略	操作级	*	支持
DescribeMigratableCfsFileSystems	查询可迁移文件系统	操作级	*	不支持
DescribeMigrationTasks	查询迁移任务列表	操作级	*	支持
DescribeMountTargets	查询文件系统挂载点	操作级	*	支持
DescribeMountTargetsWithRegion	查询区域挂载点情况	操作级	*	不支持
DescribeSnapshotOperationLogs	查询快照操作日志	资源级	qcs::cfs:${Region}:uin/:snap/${SnapshotId}	支持
DescribeStatistics	查询各地域的文件系统统计信息	操作级	*	支持
DescribeVipStatus	查询Vip可用状态	操作级	*	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DownloadAccessCert	下载访问凭证	操作级	*	支持
UpdateCfsFileSystemPGroup	更新文件系统所属权限组	操作级	*	支持
UpdateCfsRule	更新权限组规则	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAccessCerts	查询访问凭证列表	操作级	*	支持
DescribeAutoSnapshotPolicies	查询文件系统快照d定期策略列表信息	资源级	qcs::cfs:${Region}:uin/:asp/${AutoSnapshotPolicyId}	支持
DescribeCFSDeniedActions	查询文件系统限制操作列表	操作级	*	不支持
DescribeCfsResourcePackageList	查询用户资源包列表	资源级	qcs::cfs:${region}:uin/${uin}:resource/${ResourcePackageId}	支持
DescribeCfsSnapshots	查询文件系统快照列表	资源级	qcs::cfs::uin/${uin}:snap/${SnapshotId}	支持
DescribeLifecycleDataTask	查询生命周期任务的接口	操作级	*	支持
DescribeUserQuota	查询用户配额	资源级	qcs::cfs:${region}:uin/${uin}:filesystem/${FileSystemId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

归档存储

最近更新时间：2025-06-25 09:11:07

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
归档存储	cas	不支持	支持	资源级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AbortMultipartUpload	终止分块上传	操作级	*	不支持
AbortVaultLock	终止Vault锁	操作级	*	不支持
AddTagsToVault	给Vault增加Tag	操作级	*	不支持
CompleteMultipartUpload	完成分块上传	操作级	*	不支持
CompleteVaultLock	完成Vault锁	操作级	*	不支持
CreateVault	创建仓库	操作级	*	不支持
DeleteArchive	删除档案	操作级	*	不支持
DeleteVault	删除仓库	操作级	*	不支持
DeleteVaultAccessPolicy	删除仓库策略	操作级	*	不支持
DeleteVaultNotifications	删除仓库通知	操作级	*	不支持
InitiateJob	初始化任务	操作级	*	不支持
InitiateMultipartUpload	初始化分块上传	操作级	*	不支持
InitiateVaultLock	初始化仓库锁	操作级	*	不支持
RemoveTagsFromVault	删除仓库的标签	操作级	*	不支持
SetDataRetrievalPolicy	设置数据的获取策略	操作级	*	不支持
SetVaultAccessPolicy	设置仓库的策略	操作级	*	不支持
SetVaultNotifications	设置仓库的通知	操作级	*	不支持
UploadArchive	上传档案	操作级	*	不支持
UploadMultipartPart	上传分块	操作级	*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeJob	描述任务详情	操作级	*	不支持
DescribeVault	描述仓库详情	操作级	*	不支持
GetDataRetrievalPolicy	获取数据获取策略	操作级	*	不支持
GetJobOutput	获取任务输出	操作级	*	不支持
GetVaultAccessPolicy	获取仓库策略	操作级	*	不支持
GetVaultLock	获取仓库锁	操作级	*	不支持
GetVaultNotifications	获取仓库通知	操作级	*	不支持
ListJobs	获取任务列表	操作级	*	不支持
ListMultipartUploads	获取分块上传任务	操作级	*	不支持
ListParts	获取已上传的分块	操作级	*	不支持
ListTagsForVault	获取仓库的标签	操作级	*	不支持
ListVaults	获取仓库列表	操作级	*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

云 HDFS

最近更新时间：2025-06-25 09:11:47

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云HDFS	chdfs	支持	支持	资源级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AssociateAccessGroups	绑定权限组列表	资源级	qcs::chdfs:$region:$account:mountpoint/$mountPointId	支持
CreateAccessGroup	创建权限组	资源级	qcs::chdfs:$region:$account:vpc/$vpcId qcs::chdfs:$region:$account:unVpcId/$unVpcId	支持
CreateAccessRules	批量创建权限规则	资源级	qcs::chdfs:$region:$account:accessgroup/$accessGroupId	支持
CreateFileSystem	创建文件系统	操作级	*	支持
CreateInventoryConfig	创建清单配置	资源级	qcs::chdfs:${region}:uin/${uin}:filesystem/$fileSystemId	支持
CreateLifeCycleRules	批量创建生命周期规则	资源级	qcs::chdfs:$region:$account:filesystem/$fileSystemId	支持
CreateMountPoint	创建挂载点	资源级	qcs::chdfs:$region:$account:filesystem/$fileSystemId	支持
CreatePathProtectionRule	创建路径保护规则	资源级	qcs::chdfs:${region}:uin/${uin}:filesystem/$fileSystemId	支持
CreateRestoreTasks	批量创建回热任务	资源级	qcs::chdfs:$region:$account:filesystem/$fileSystemId	支持
DeleteAccessGroup	删除权限组	资源级	qcs::chdfs:$region:$account:accessgroup/$accessGroupId	支持
DeleteAccessRules	批量删除权限规则	资源级	qcs::chdfs:${region}:uin/${uin}:accessgroup/$accessGroupId	支持
DeleteFileSystem	删除文件系统	资源级	qcs::chdfs:$region:$account:filesystem/$fileSystemId	支持
DeleteInventoryConfig	删除清单配置	资源级	qcs::chdfs:${region}:uin/${uin}:filesystem/$fileSystemId	支持
DeleteLifeCycleRules	批量删除生命周期规则	资源级	qcs::chdfs:${region}:uin/${uin}:filesystem/$fileSystemId	支持
DeleteMountPoint	删除挂载点	资源级	qcs::chdfs:$region:$account:mountpoint/$mountPointId	支持
DeletePathProtectionRule	删除路径保护规则	资源级	qcs::chdfs:${region}:uin/${uin}:filesystem/$fileSystemId	支持
DisassociateAccessGroups	解绑权限组列表	资源级	qcs::chdfs:$region:$account:mountpoint/$mountPointId	支持
ModifyAccessGroup	修改权限组	资源级	qcs::chdfs:$region:$account:accessgroup/$accessGroupId	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyAccessRules	批量修改权限规则属性	资源级	qcs::chdfs:${region}:uin/${uin}:accessgroup/$accessGroupId	支持
ModifyFileSystem	修改文件系统	资源级	qcs::chdfs:$region:$account:filesystem/$fileSystemId	支持
ModifyInventoryConfig	修改清单配置属性，需要指定清单配置ID，支持修改清单配置作用目录、输出目录、输出字段掩码、输出格式、清单频率和状态	资源级	qcs::chdfs:${region}:uin/${uin}:filesystem/$fileSystemId	支持
ModifyLifeCycleRules	批量修改生命周期规则属性	资源级	qcs::chdfs:${region}:uin/${uin}:filesystem/$fileSystemId	支持
ModifyMountPoint	修改挂载点	资源级	qcs::chdfs:$region:$account:mountpoint/$mountPointId	支持
ModifyPathProtectionRule	修改路径保护规则属性，需要指定路径保护规则ID，支持修改规则名称、路径和状态	资源级	qcs::chdfs:${region}:uin/${uin}:filesystem/$fileSystemId	支持
ModifyResourceTags	修改资源标签列表	资源级	qcs::chdfs:$region:$account:filesystem/$fileSystemId	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAccessGroup	查看权限组详细信息	资源级	qcs::chdfs:${region}:$account:accessgroup/$accessGroupId	支持
DescribeFileSystem	查看文件系统	资源级	qcs::chdfs:$region:$account:filesystem/$fileSystemId	支持
DescribeMountPoint	查看挂载点	资源级	qcs::chdfs:$region:$account:mountpoint/$mountPointId	支持
DescribeOverview	查看概览信息	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAccessGroups	查看权限组列表	资源级	qcs::chdfs:$region:$account:accessgroup/$accessGroupId	支持
DescribeAccessRules	查看权限规则列表	资源级	qcs::chdfs:$region:$account:accessgroup/$accessGroupId	支持
DescribeFileSystems	查看文件系统列表	资源级	qcs::chdfs:$region:$account:filesystem/$fileSystemId	支持
DescribeInventoryConfigs	通过文件系统ID查看清单配置列表	资源级	qcs::chdfs:${region}:uin/${uin}:filesystem/$fileSystemId	支持
DescribeLifeCycleRules	查看生命周期规则列表	资源级	qcs::chdfs:$region:$account:filesystem/$fileSystemId	支持
DescribeMountPoints	查看挂载点列表	资源级	qcs::chdfs:$region:$account:mountpoint/$mountPointId	支持
DescribePathProtectionRules	通过文件系统ID查看路径保护规则列表	资源级	qcs::chdfs:${region}:uin/${uin}:filesystem/$fileSystemId	支持
DescribeResourceTags	查看资源标签列表	资源级	qcs::chdfs:$region:$account:filesystem/$fileSystemId	支持
DescribeRestoreTasks	查看回热任务列表	资源级	qcs::chdfs:$region:$account:filesystem/$fileSystemId	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

数据加速器 GooseFS

最近更新时间：2025-06-25 09:14:17

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
数据加速器 GooseFS	goosefs	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AddClientSubnet	用户关联子网	操作级	*
AddCrossVpcSubnetSupportForClientNode	为客户端节点添加跨vpc或子网访问能力	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:filesystem/${filesystem}
AddLinuxClientNode	新增Linux客户端节点，注意只支持部分的操作系统及版本，具体可参考官网文档	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:filesystem/${filesystem}
AddUserInfoForOps	新增客户信息-运营平台	操作级	*
AllocateFileSystemId	预分配文件系统ID	操作级	*
AttachFileSystemBucket	为文件系统关联Bucket	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:filesystem/${filesystem}
BatchAddClientNodes	批量添加客户端节点	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:filesystem/${filesystem}
BatchDeleteClientNodes	批量删除客户端节点	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:filesystem/${filesystem}
CancelDataRepositoryTask	取消数据流动任务	资源级	qcs::goosefs::uin/${uin}:filesystem/${filesystem}
CompleteClusterTask	完成任务	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cluster/{clusterId} qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:goosefs/${clusterId}/${goosef
CreateCluster	创建GooseFS 集	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
	群		
CreateClusterClients	创建集群客户端	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cluster/${clusterId} qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:goosefs/${clusterId}/${goosef
CreateClusterConfig	创建集群配置	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cluster/${clusterId}
CreateClusterGroup	创建集群分组	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cluster/${clusterId}
CreateClusterNodes	新增集群节点	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cluster/${clusterId}
CreateClusterRole	创建集群角色	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:role/${clusterId}/${roleName}
CreateDataRepositoryTask	创建数据流通任务,包括从将文件系统的数据上传到存储桶下, 以及从存储桶下载到文件系统里。	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:filesystem/${filesystem}
CreateFileSystem	创建文件系统	操作级	*
CreateFileSystemTag	为文件系统创建标签	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:filesystem/${filesystem}
CreateFileset	创建Fileset	资源级	qcs::goosefs::uin/${uin}:filesystem/${filesystem}
CreateNamespace	创建命名空间	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:namespace/${clusterId}/${nar
CreatePeriodDataRepositoryTask	创建周期策略任务	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:filesystem/${filesystem}
DeleteClientSubnet	用户解除关联子网	操作级	*
DeleteCluster	删除集群	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cluster/${clusterId}
DeleteClusterClients	删除集群客户端	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cluster/${clusterId} qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:goosefs/${clusterId}/${goosef
DeleteClusterGroup	删除集群分组	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cluster/${clusterId}
DeleteClusterNodes	删除集群节点	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cluster/${clusterId}
DeleteClusterProm	删除集群的云prometheus	操作级	*
DeleteClusterRole	删除集群角色	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:role/${clusterId}/${roleName}
DeleteCrossVpcSubnetSupportForClientNode	为客户端节点删除跨vpc子网访问能力	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:filesystem/${filesystem}
DeleteDataRepositoryTask	删除数据流通任务	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:filesystem/${filesystem}
DeleteFileSystem	删除文件系统	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:filesystem/${filesystem}
DeleteFileSystemQuotas	删除文件系统配额	资源级	qcs::goosefs::uin/${uin}:filesystem/${filesystem}
DeleteFileSystemTag	删除文件系统的标签	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:filesystem/${filesystem}
DeleteFileset	删除Fileset	资源级	qcs::goosefs::uin/${uin}:filesystem/${filesystem}
DeleteLinuxClientNode	删除Linux客户端节点	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:filesystem/${filesystem}
DeleteNamespace	删除命名空间	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:namespace/${clusterId}/${nar

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DeletePeriodDataRepositoryTask	删除周期策略任务	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:filesystem/${filesystem}
DeleteUserProgressForOps	删除用户进展信息	操作级	*
DetachFileSystemBucket	解绑文件系统与Bucket的映射	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:filesystem/${filesystem}
DisableClusterNodes	禁用服务	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cluster/${clusterId}
EnableClusterNodes	启用服务	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cluster/${clusterId}
ExcludeClusterNodes	隔离节点	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cluster/{clusterId} qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:goosefs/${clusterId}/${goosef
ExpandCapacity	扩展文件系统容量	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:filesystem/${filesystem}
IncludeClusterNodes	解除隔离节点	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cluster/{clusterId} qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:goosefs/${clusterId}/${goosef
ManageClusterCapacity	集群容量管理	操作级	*
MixedDeployClusterService	GooseFS 混合部署接口	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cluster/{clusterId} qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:goosefs/${clusterId}/${goosef
ResetClusterClients	重启集群客户端	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:goosefs/${clusterId}/${goosef
ResetClusterNodes	重启服务	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cluster/${clusterid}
RollbackClusterTask	回滚集群任务	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cluster/{clusterId} qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:goosefs/${clusterId}/${goosef
RollbackClusterTaskStep	回滚集群任务步骤	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cluster/{clusterId} qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:goosefs/${clusterId}/${goosef
SetClusterAlertsForOps	运营平台设置集群内部告警状态	操作级	*
SetClusterProm	添加用户的云prometheus	操作级	*
SetFileSystemQuota	文件系统设置配额	资源级	qcs::goosefs::uin/${uin}:filesystem/${filesystem}
StartClusterTaskStep	重启集群任务步骤	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cluster/{clusterId} qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:goosefs/${clusterId}/${goosef
TerminateClusterTask	终止任务	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cluster/{clusterId} qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:goosefs/${clusterId}/${goosef
UpdateCluster	更新集群	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cluster/${clusterId}
UpdateClusterClients	更新集群客户端	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cluster/{clusterId} qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:goosefs/${clusterId}/${goosef
UpdateClusterNodes	更新集群节点	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cluster/${clusterId}
UpdateClusterRole	修改集群角色	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:role/${clusterId}/${roleName}
UpdateDataRepositoryTask	更新数据流动任务属性	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:filesystem/${filesystem}
UpdateFileSystem	更新文件系统	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:filesystem/${filesystem}
UpdateFileSystemQuota	修改文件系统	资源级	qcs::goosefs::uin/${uin}:filesystem/${filesystem}

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
	配额		
UpdateFileset	修改Fileset	资源级	qcs::goosefs::uin/${uin}:filesystem/${filesystem}
UpdateFilesetGeneralConfig	修改Fileset通用配置	资源级	qcs::goosefs::uin/${uin}:filesystem/${filesystem}
UpdateNamespace	修改命名空间	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:namespace/${clusterId}/${nar
UpgradeClusterVersion	GooseFS 集群版本升级	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cluster/{clusterId} qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:goosefs/${clusterId}/${goosef

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
BuildClientNodeMountCommand	生成客户端节点的挂载命令	操作级	*
CheckPreconditionsForCreateCluster	创建集群时进行参数校验	操作级	*
CheckPreconditionsForCreateClusterNodes	扩容集群节点时进行参数校验	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cluster/${clusterId}
DescribeAsyncTask	列出最近执行的所有Task	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:filesystem/${filesyste
DescribeAsyncTaskDetail	列出异步任务详情	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:filesystem/${filesyste
DescribeCapacityInfo	查看当前用户UIN创建集群时的容量起始值	操作级	*
DescribeClusterClientToken	查询集群全部的FuseClientToken	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cluster/${clusterId}
DescribeClusterClients	查询集群客户端	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cluster/${clusterId}
DescribeClusterConfig	查看集群配置	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cluster/${clusterId}
DescribeClusterRoleToken	查询集群角色凭证	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:role/${clusterId}/${rol
DescribeCreateClusterCheckResult	查询集群新建前置条件检查结果	操作级	*
DescribeCreateClusterNodesCheckResult	查询节点新增前置条件检查结果	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cluster/${clusterId}
DescribeDataRepositoryTaskStatus	获取数据流通任务实时状态	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:filesystem/${filesyste
DescribeFileSystemBuckets	罗列文件系统关联的Bucket映射	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:filesystem/${filesyste
DescribeFileSystemTags	列出文件系统的标签	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:filesystem/${filesyste
DescribeFilesetGeneralConfig	查询Fileset通用配置	资源级	qcs::goosefs::uin/${uin}:filesystem/${filesystem}
DescribeGooseFSSoftVersion	获取GooseFS软件版本信息	操作级	*
DescribePeriodDataRepositoryTaskExecRecords	获取周期数据流动任务执行结果	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:filesystem/${filesyste
DescribePeriodDataRepositoryTasks	获取周期流动任务列表	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:filesystem/${filesyste

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeStepDetails	列出集群任务步骤的详情	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cluster/${clusterId}
DescribeTaskSteps	列出集群任务的步骤列表	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cluster/${clusterId}
DescribeTasks	列出集群的所有任务	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cluster/${clusterId}
GetPresignedURL	获取下载链接	操作级	*
ListClusterConfigs	查询集群配置列表	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cluster/${clusterId}
QueryClientSubnet	查询用户关联子网信息	操作级	*
QueryCrossVpcSubnetSupportForClientNode	查询客户端节点跨vpc子网访问能力	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:filesystem/${filesyste
QueryDataRepositoryBandwidth	查询数据流动带宽	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:filesystem/${filesyste

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAddLinuxClientNodeTasks	列出添加Linux Node的所有Task	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:filesystem/${filesystem}	支持
DescribeClientNodes	列出集群中所有的客户端节点	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:filesystem/${filesystem}	支持
DescribeClusterGroups	查询集群分组列表	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cluster/${clusterId}	支持
DescribeClusterNodes	查询集群节点详情	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cluster/${clusterId}	支持
DescribeClusterRoles	查询集群角色	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cluster/${clusterId}	支持
DescribeClusters	列出所有 GooseFS 集群	操作级	*	支持
DescribeDataRepositoryTasks	列出所有的数据流通任务	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:filesystem/${filesystem}	支持
DescribeFileSystemQuota	获取文件系统配额信息	资源级	qcs::goosefs::uin/${uin}:filesystem/${filesystem}	支持
DescribeFileSystems	列出所有的文件系统	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:filesystem/${filesystem}	支持
DescribeFilesets	获取文件系统Fileset列表信息	资源级	qcs::goosefs::uin/${uin}:filesystem/${filesystem}	支持
DescribeNamespaces	列出全部命名空间	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cluster/${clusterId}	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyDataRepositoryBandwidth	修改数据流动带宽	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:filesystem/${filesystem}	支持

轻量对象存储

最近更新时间：2025-06-25 09:15:23

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
轻量对象存储	lightcos	支持	不支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AbortMultipartUpload	舍弃一个分块上传并删除已上传的分块	资源级	*	不支持
CompleteMultipartUpload	完成分块上传任务	资源级	*	不支持
DeleteBucket	删除存储桶	资源级	*	不支持
DeleteBucketCORS	删除存储桶跨域配置	资源级	*	不支持
DeleteBucketDomain	删除存储桶自定义域名配置	资源级	*	不支持
DeleteBucketDomainCertificate	删除自定义域名证书	资源级	qcs::lightcos:${region}:uin/${uin}:bucket/${bucket-appid}/*	不支持
DeleteBucketReferer	删除存储桶防盗链	资源级	*	不支持
DeleteBucketWebsite	删除存储桶静态网站配置	资源级	*	不支持
DeleteObject	删除对象	资源级	*	不支持
InitiateMultipartUpload	初始化分块上传任务	资源级	*	不支持
PostObject	表单上传对象	资源级	*	不支持
PutBucket	创建存储桶	操作级	*	不支持
PutBucketACL	写bucket acp操作组	资源级	*	不支持
PutBucketCORS	配置存储桶跨域资源共享	资源级	*	不支持
PutBucketDomain	添加存储桶自定义域名配置	资源级	*	不支持
PutBucketDomainCertificate	绑定COS自定义域名证书	资源级	*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
PutBucketLightAccelerateCache	配置存储桶的轻量加速缓存规则。	资源级	qcs::lightcos:${region}:uin/${uin}:bucket/${bucket-appid}/*	不支持
PutBucketReferer	配置存储桶防盗链	资源级	*	不支持
PutBucketWebsite	配置存储桶静态网站	资源级	*	不支持
PutObject	上传对象	资源级	*	不支持
PutObjectACL	写obj acp操作组	资源级	*	不支持
UploadPart	上传对象分块	资源级	*	不支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribePkgUsedDetail	GlobalStorage套餐包使用详情	操作级	*	支持
GetBucketACL	读bucket acp操作组	资源级	*	不支持
GetBucketCORS	获取存储桶跨域访问配置	资源级	*	不支持
GetBucketDomain	获取存储桶自定义域名配置	资源级	*	不支持
GetBucketDomainCertificate	查询自定义域名证书绑定状态	资源级	*	不支持
GetBucketLightAccelerate	获取存储桶的轻量加速配置	资源级	qcs::lightcos:${region}:uin/${uin}:bucket/${bucket-appid}/*	不支持
GetBucketLightAccelerateCache	获取存储桶的轻量加速缓存配置	资源级	qcs::lightcos:${region}:uin/${uin}:bucket/${bucket-appid}/*	不支持
GetBucketReferer	获取存储桶防盗链配置	资源级	*	不支持
GetBucketWebsite	获取存储桶静态网站配置	资源级	*	不支持
GetObject	下载对象	资源级	*	不支持
GetObjectACL	读obj acp操作组	资源级	*	不支持
HeadBucket	用于判断存储桶是否存在，存在时返回基本信息	资源级	*	不支持
HeadObject	用于判断对象是否存在，存在时返回基本信息	资源级	*	不支持
PutBucketLightAccelerate	获取存储桶轻量加速配置	资源级	qcs::lightcos:${region}:uin/${uin}:bucket/${bucket-appid}/*	不支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
GetBucket	列出存储桶中的对象	资源级	*	不支持
GetService	拉取存储桶列表	操作级	*	不支持
ListMultipartUploads	用于查询分块上传任务	资源级	*	不支持
ListParts	列出分块上传的分块	资源级	*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

存储数据服务
智能媒资托管

最近更新时间：2025-06-25 09:17:06

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
智能媒资托管	smh	支持	不支持	操作级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateLibrary	创建 PaaS 服务媒体库	操作级	*	支持
CreateTrialInstance	创建试用实例	操作级	*	支持
CreateUser	新建用户	资源级	qcs::smh::uin/${uin}:LibraryId/${LibraryId}	支持
CreateUserLifecycle	设置用户生命周期	资源级	qcs::smh::uin/${uin}:LibraryId/${LibraryId}	支持
DeleteLibrary	删除 PaaS 服务媒体库	操作级	*	支持
DeleteUser	批量删除用户	资源级	qcs::smh::uin/${uin}:LibraryId/${LibraryId}	支持
FillPostpaidPool	增加后付费压货（仅限预发布环境调用）	操作级	*	不支持
IsolateTrialInstance	隔离试用实例	操作级	*	支持
ModifyLibrary	修改 PaaS 服务媒体库配置项	操作级	*	支持
ModifyUser	更新用户信息	资源级	qcs::smh::uin/${uin}:LibraryId/${LibraryId}	支持
RenewTrialInstance	续期试用实例	操作级	*	支持
VerifySmsCode	验证短信验证码	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAccountFlag	查询账号标识	操作级	*	支持
DescribeInstanceDetail	查询实例使用详情	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeLibraries	查询 PaaS 服务媒体库列表	操作级	*	支持
DescribeLibrarySecret	查询 PaaS 服务媒体库密钥	操作级	*	支持
DescribeOfficialInstances	查询官方网盘实例	操作级	*	支持
DescribeOfficialOverview	查询官方网盘实例概览数据	操作级	*	支持
DescribeOrgInfo	查询企业网盘超管信息	操作级	*	支持
DescribePhoneRelatedOrg	查询手机号所在企业网盘信息	操作级	*	支持
DescribeTrafficPackages	查询流量包	操作级	*	支持
DescribeUserLifecycle	查询用户生命周期	资源级	qcs::smh::uin/${uin}:LibraryId/${LibraryId}	支持
GetAppIdPhoneNumber	查询appid对应手机号码	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
SendSmsCode	发送短信验证码	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

数据万象

最近更新时间：2025-06-25 09:11:49

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
数据万象	ci	支持	支持	资源级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddImage	以图搜图添加图片	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
AddRiskListContent	账号黑白名单添加内容	操作级	*	不支持
CancelAiProcessJob	取消AI识别任务	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CancelAuditingExistTask	取消存量审核任务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CancelAuditingJobs	取消直播审核任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/${bucket}/*	不支持
CancelDocProcessJob	取消文档处理任务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CancelFileProcessJob	取消文件处理任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CancelInventoryTriggerJob	取消存量触发工作流任务接口	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CancelMediaJob	取消媒体处理任务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CancelPicProcessJob	取消图片处理任务	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CreateAIEnhanceImageJob	创建AI图像增强任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CreateAIFaceBeautifyJob	创建人脸智能美颜任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CreateAIGameLabelJob	创建图像游戏标签识别任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateAIImageColoringJob	创建图像上色任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CreateAIImageCropJob	创建图像智能裁剪任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CreateAILicenseRecognitionJob	创建卡证识别任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CreateAIObjectDetectJob	创建多主体识别任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CreateAISecurityRecognitionJob	创建安全帽识别任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CreateAiProcessBucket	为存储桶开通AI识别服务	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CreateAiProcessJobs	提交AI识别任务	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CreateAiRecognitionJob	创建AI识别任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CreateAsrBucket	为存储桶开通语音识别服务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CreateAsrHotVocabularyTable	创建语音识别热词表	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:asrhotvocabtable/*	不支持
CreateAsrJobs	提交语音识别任务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CreateAssessQualityJob	创建图片质量分析任务	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CreateAuditingAudioJob	创建音频审核任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CreateAuditingDocumentJob	创建文档审核任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CreateAuditingExistTask	创建存量审核任务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CreateAuditingJobs	创建视频审核任务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CreateAuditingPictureJob	创建图片审核任务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CreateAuditingTextJob	创建文本审核任务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CreateAuditingVirusJob	创建病毒检测任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/${bucket}/*	不支持
CreateAuditingWebpageJob	创建网页审核任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/${bucket}/*	不支持
CreateAutoTranslationBlockJob	创建文字翻译任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CreateBodyJointsDetectJob	创建人体关键点分析任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CreateBodyRecognitionJob	创建人体识别任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CreateCIBucket	为存储桶绑定数据万象服务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CreateContentAnalysisJob	创建图片标签识别任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateCustomizeTextRiskLib	创建自定义词库	操作级	*	不支持
CreateDataset	元数据-创建数据集	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:dataset/${dataset}/*	不支持
CreateDatasetBinding	元数据-创建绑定关系	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:dataset/${dataset}/*	不支持
CreateDatasetExport	元数据-创建智能检索异步导出任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:dataset/${dataset}/*	不支持
CreateDetectFaceJob	创建人脸定位任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CreateDetectLabelJob	创建图片标签任务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CreateDetectQRcodeJob	创建二维码识别任务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CreateDocProcessBucket	为存储桶开通文档处理服务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CreateDocProcessJobs	提交文档处理任务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CreateEnhanceImageJob	创建图像清晰增强任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/${bucket}/*	不支持
CreateFaceEffectJob	创建人脸特效任务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CreateFileMetaIndex	元数据-创建索引	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:dataset/${dataset}/*	不支持
CreateFileProcessBucket	绑定文件处理bucket	操作级	*	不支持
CreateFileProcessJobs	提交文件处理任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CreateGetActionSequenceJob	创建获取动作顺序任务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CreateGetLiveCodeJob	创建获取数字验证码任务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CreateGoodsMattingJob	创建商品抠图任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CreateIDCardOCRJob	创建身份证OCR识别任务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CreateImageInspectJob	创建异常图片检测任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CreateImageRepairJob	创建图片水印修复任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CreateImageSearchBucket	为存储桶开通以图搜图	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CreateInventoryTriggerJob	提交存量目录触发工作流任务接口	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CreateLicensePlateJob	创建车牌定位任务	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CreateLivenessRecognitionJob	创建人脸核身任务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CreateMediaBucket	为存储桶开通媒体处理服务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateMediaJobs	提交媒体处理、文件处理任务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CreateMediaTemplate	创建模板	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CreateMediaWorkflow	创建工作流	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CreateOCRJob	创建OCR文字识别任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CreatePetDetectJob	创建宠物识别任务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CreatePicProcessBucket	为存储桶开通数据万象图片处理服务	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CreatePicProcessJobs	提交图片处理任务	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CreateQRcodeGenerateJob	创建二维码生成任务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CreateRecognizeLogoJob	创建logo识别任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CreateRiskLibImage	图片风险库添加图片	操作级	*	不支持
CreateRiskLibText	词库添加关键词	操作级	*	不支持
CreateRiskList	创建账号黑白名单	操作级	*	不支持
CreateS3AIPicMattingJob	图片通用抠图	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CreateS3AIPicPortraitMattingJob	人像抠图	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CreateS3AITextTagJob	文本标签	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
CreateSuperResolutionJob	创建图像超分任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DatasetSimpleQuery	元数据-简单查询	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:dataset/${dataset}/*	不支持
DeleteAiProcessBucket	为存储桶解绑AI识别服务	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DeleteAsrBucket	为存储桶解绑语音识别服务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DeleteAsrHotVocabularyTable	删除语音识别热词表	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:asrhotvocabtable/${tableId}	不支持
DeleteCIBucket	为存储桶解绑数据万象服务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DeleteCustomizeTextRiskLib	删除自定义词库	操作级	*	不支持
DeleteDataset	元数据-删除数据集	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:dataset/${dataset}/*	不支持
DeleteDatasetBinding	元数据-删除绑定关系	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:dataset/${dataset}/*	不支持
DeleteDocProcessBucket	为存储桶解绑文档处理服务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DeleteFileMetaIndex	元数据-删除索引	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:dataset/${dataset}/*	不支持
DeleteFileProcessBucket	解绑文件处理bucket	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteImage	以图搜图删除图片	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DeleteMediaBucket	为存储桶解绑媒体处理服务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DeleteMediaTemplate	删除模板	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DeleteMediaWorkflow	删除工作流	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DeletePicProcessBucket	为存储桶解绑图片处理服务	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DeleteRiskLibImage	图片风险库删除图片	操作级	*	不支持
DeleteRiskLibText	词库删除关键词	操作级	*	不支持
DeleteRiskList	删除账号黑白名单	操作级	*	不支持
DeleteRiskListContent	账号黑白名单删除内容	操作级	*	不支持
GenerateEditingDocument	同步文档编辑	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
GenerateM3U8PlayList	生成m3u8列表	操作级	*	不支持
GenerateMediaInfo	生成媒体信息	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
GeneratePlayKey	生成hls加密视频播放密钥	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
GenerateSnapshot	生成视频截图	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
ModifyM3U8Token	在加密M3U8的key uri中增加token	操作级	*	不支持
ReportBadCase	反馈内容审核的 bad case	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/${bucketId}/*	不支持
Set4XXResponse	数据万象4xx返回设置	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
SetAdvancedFormat	开通,关闭图片高级格式转换状态	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
SetAuditingAudio	音频审核服务设置	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
SetAuditingDocument	文档审核服务设置	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
SetAuditingHtml	Html审核服务设置	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
SetAuditingLiveVideo	直播审核服务设置	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
SetAuditingPicture	图片审核服务设置	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
SetAuditingPrivacy	隐私合规审核服务设置	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
SetAuditingText	文本审核服务设置	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
SetAuditingVideo	视频审核服务设置	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
SetCDNAccelerate	数据万象CDN加速设置	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
SetDomain	数据万象域名设置	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
SetImageAdvancedCompression	高级压缩服务设置	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
SetImageBlindWatermark	盲水印服务设置	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
SetImageGuetzli	Guetzli压缩服务设置	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
SetImageSlim	图片极智压缩状态设置	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
SetImageStyle	图片处理样式设置	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
SetImageStyleSeparator	图片处理样式分隔符设置	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
SetOriginProtect	数据万象原图保护功能设置	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
SetRefer	数据万象存储桶refer设置	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
TriggerMediaWorkflow	触发工作流	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
UpdateAiProcessQueue	修改AI识别队列参数	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
UpdateAsrHotVocabularyTable	更新语音识别热词表	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:asrhotvocabtable/${tableId}	不支持
UpdateAsrQueue	修改语音识别队列参数	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
UpdateDataset	元数据-更新数据集	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:dataset/${dataset}/*	不支持
UpdateDocProcessQueue	修改文档处理队列参数	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
UpdateFileMetaIndex	元数据-更新索引	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:dataset/${dataset}/*	不支持
UpdateFileProcessQueue	修改文件处理队列参数	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
UpdateMediaQueue	修改媒体处理队列参数	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
UpdateMediaTemplate	修改模板	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
UpdateMediaWorkflow	更新工作流	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
UpdatePicProcessQueue	修改图片处理队列参数	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
UpdatePlayKey	更新hls加密视频播放密钥	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ChatCompletions	文档智能预览对话接口	操作级	*	不支持
DatasetFaceSearch	元数据-人脸搜索	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:dataset/${dataset}/*	不支持
DatasetImageSearch	元数据-图片搜索	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:dataset/${dataset}/*	不支持
Describe4XXResponse	数据万象4xx返回查询	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribeAdvancedFormat	查询图片高级格式转换状态	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribeAiProcessBucket	查询已绑定AI识别服务的存储桶	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribeAiProcessJob	查询AI识别任务	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribeAiProcessJobs	查询AI识别任务列表	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribeAiProcessQueues	获取AI识别队列	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribeAsrBuckets	查询已绑定语音识别服务的存储桶	操作级	*	不支持
DescribeAsrHotVocabularyTable	查询热词表详情	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:asrhotvocabtable/${tableId}	不支持
DescribeAsrJob	查询语音识别任务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribeAsrJobs	查询语音识别任务列表	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribeAsrQueues	获取语音识别队列	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribeAuditingAudio	查询存储桶是否开启音频审核服务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribeAuditingAudioFiles	查询音频审核文件列表	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribeAuditingAudioJob	查询音频审核任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribeAuditingBlockRule	查询冻结规则接口权限	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribeAuditingCallback	查询回调设置接口权限	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribeAuditingDocument	查询存储桶是否开启文档审核服务	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribeAuditingDocumentFiles	查询文档审核文件列表	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribeAuditingDocumentJob	查询文档审核任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribeAuditingExistTasks	查询存量审核任务列表	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribeAuditingHtml	查询存储桶是否开启HTML审核服务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribeAuditingHtmlFiles	查询Html审核文件列表	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAuditingJobs	查询视频审核任务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribeAuditingLiveVideo	查询存储桶是否开启直播审核服务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribeAuditingLiveVideoFiles	查询直播审核文件列表	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribeAuditingPicture	查询存储桶是否开启图片审核服务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribeAuditingPictureFiles	查询图片审核文件列表	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribeAuditingPictureJob	查询图片审核任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribeAuditingPrivacy	查询bucket是否开通隐私合规审核服务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribeAuditingPrivacyFiles	查询隐私合规审核文件列表	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribeAuditingText	查询存储桶是否开启文本审核服务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribeAuditingTextFiles	查询文本审核文件列表	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribeAuditingTextJob	查询文本审核任务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribeAuditingVideo	查询存储桶是否开启视频审核服务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribeAuditingVideoFiles	查询视频审核文件列表	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribeAuditingVirusJob	查询病毒检测任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/${bucket}/*	不支持
DescribeAuditingWebpageJob	查询网页审核任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/${bucket}/*	不支持
DescribeCDNAccelerate	数据万象CDN加速状态查询	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribeCIBuckets	查询已绑定数据万象的存储桶	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribeDataset	元数据-查询数据集	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:dataset/${dataset}/*	不支持
DescribeDatasetBinding	元数据-查询绑定关系	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:dataset/${dataset}/*	不支持
DescribeDatasetBindings	元数据-列出绑定关系	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:dataset/${dataset}/*	不支持
DescribeDatasetExport	元数据-查询智能检索异步导出任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:dataset/${dataset}/*	不支持
DescribeDatasets	元数据-列出数据集	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:dataset/${dataset}/*	不支持
DescribeDocProcessBucket	查询已绑定文档处理服务的存储桶	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribeDocProcessJob	查询文档处理任务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeDocProcessJobs	查询文档处理任务列表	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribeDocProcessQueues	获取文档处理队列	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribeDomain	数据万象域名查询	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribeFileMetaIndex	元数据-查询索引	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:dataset/${dataset}/*	不支持
DescribeFileProcessBucket	查询已绑定文件处理服务的存储桶	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribeFileProcessJob	查询文件处理任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribeFileProcessJobs	查询文件处理任务列表	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribeFileProcessQueues	获取文件处理队列	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribeImageAdvancedCompression	查询图片高级压缩服务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribeImageBlindWatermark	查询盲水印服务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribeImageGuetzli	查询Guetzli压缩服务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribeImageSlim	查询图片极智压缩开通状态	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribeImageStyleSeparator	查询图片处理样式分隔符	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribeImageStyles	查询图片处理样式列表	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribeInventoryTriggerJob	查询存量触发工作流任务接口	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribeInventoryTriggerJobs	查询存量触发工作流任务列表	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribeMediaJob	查询媒体处理任务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribeMediaJobs	查询媒体处理任务列表	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribeMediaQueues	获取媒体处理队列	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribeMediaTemplates	获取模板	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribeMediaWorkflowExecutions	获取工作流执行实例	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribeMediaWorkflows	获取工作流	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribeOriginProtect	数据万象原图保护功能查询	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribePicProcessBucket	查询已绑定图片处理服务的存储桶	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribePicProcessJob	查询图片处理任务	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribePicProcessJobs	查询图片处理任务列表	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribePicProcessQueues	获取图片处理队列	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribeRefer	数据万象存储桶refer查询	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
DescribeRiskList	查询账号黑白名单	操作级	*	不支持
DescribeRiskListContent	查询账号黑白名单内容	操作级	*	不支持
DocumentParsing	文档解析API	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
GenerateHtmlPreviewDocument	同步文档HTML预览	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
GetDecryptionKey	获取hls加密视频解密密钥	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
GetPlayKey	获取hls加密视频播放密钥	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持
GetPrivateM3U8	生成私有m3u8	操作级	*	不支持
SearchImage	以图搜图搜索图片	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*	不支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAsrHotVocabularyTables	获取语音识别热词表列表	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:asrhotvocabtable/*	不支持
DescribeCustomizeTextRiskLib	查看自定义词库	操作级	*	不支持
DescribeMediaBuckets	查询已绑定媒体处理服务的存储桶	操作级	*	不支持
DescribeRiskLibImage	图片风险库查看图片	操作级	*	不支持
DescribeRiskLibText	词库查看关键词	操作级	*	不支持
ListDatasetExport	元数据-列出智能检索异步导出任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:dataset/${dataset}/*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

日志服务

最近更新时间：2025-06-25 09:12:16

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
日志服务	cls	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AddMachineGroupInfo	用于添加机器组信息	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:machinegroup/${GroupId}
ApplyConfigToMachineGroup	应用采集配置到机器组	资源级	qcs::cls:$region:$account:machinegroup/$machinegroupId
ApplyConfigurationTemplate	应用配置模板	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId} qcs::cls:${region}:uin/${uin}:logset/${LogsetId}
CancelRebuildIndexTask	取消重建索引任务	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:topic/${TopicId}
CloseKafkaConsume	关闭Kafka消费	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:topic/${FromTopicId}
CloseKafkaConsumer	关闭Kafka协议消费	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:topic/${FromTopicId}
CommitConsumerOffsets	提交消费组点位信息	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:logset/${logsetId}
CreateAlarm	创建告警	操作级	*
CreateAlarmNotice	创建告警通知模板	操作级	*
CreateAlarmShield	创建告警屏蔽	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:alarmNotice/${AlarmNoticeId}
CreateAlarmsFromTemplate	创建告警模板任务	操作级	*
CreateAsyncContextTask	创建异步上下文任务	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${topicId}
CreateAsyncSearchTask	创建异步检索任务	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${topicId}

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CreateBinlogSubscribe	创建binlog采集配置	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
CreateChart	创建图表	资源级	qcs::cls:$region:$account:dashboard/$dashboardId
CreateCloudProductLogCollection	创建云产品日志投递	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${topicId} qcs::cls:${region}:uin/${uin}:logset/${logsetId} qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:instanceId/${instanceId} qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId} qcs::tdmysql:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId} qcs::dcdb:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId} qcs::mariadb:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId} qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInstanceId/${InstanceId}
CreateCloudProductLogTask	创建云产品日志投递任务	操作级	*
CreateConfig	创建采集配置	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/${Output}
CreateConfigExtra	本接口用于创建特殊采集配置任务	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:topic/${TopicId}
CreateConfigurationTemplate	创建配置模板	操作级	*
CreateConsole	创建DataSight控制台实例	操作级	*
CreateConsoleSharing	创建控制台分享	操作级	*
CreateConsumer	本接口用于创建投递任务-ckafka	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
CreateConsumerGroup	创建消费组	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:logset/${logsetId}
CreateCosRecharge	本接口用于创建cos导入任务	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
CreateDashboard	创建dashboard	操作级	*
CreateDashboardSubscribe	创建仪表盘订阅	资源级	qcs::cls::uin/${uin}:dashboard/${DashboardId}
CreateDataTransform	本接口用于创建数据加工任务。	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:topic/${SrcTopicId}
CreateDeliverCloudFunction	创建投递SCF任务	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
CreateDeliverFunction	创建投递函数	操作级	*
CreateDemonstrations	本接口用于批量创建演示示例	操作级	*
CreateDlcDeliver	创建dlc投递任务	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
CreateEsRecharge	创建es导入任务	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
CreateExport	创建日志导出	资源级	qcs::cls::uin/${uin}:topic/${TopicId}
CreateExternalDataSource	创建外部数据源	资源级	qcs::cls::uin/${uin}:topic/${TopicId}
CreateFolder	创建文件夹	操作级	*
CreateHostMetricConfig	创建主机指标采集配置	资源级	qcs::cls::uin/${uin}:topic/${TopicId}
CreateIndex	创建索引	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topicId

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CreateKafkaRecharge	创建Kafka导入配置	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
CreateLogset	创建日志集	操作级	*
CreateMachineGroup	创建机器组	操作级	*
CreateMetricConfig	创建指标采集配置	资源级	qcs::cls::uin/${uin}:topic/${TopicId}
CreateMetricSubscribe	创建指标订阅配置	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
CreateNonBilling	本接口用于创建体验账户	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:topic/${TopicId}
CreateNoticeContent	创建通知内容	操作级	*
CreateRebuildIndexTask	创建重建索引任务	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:topic/${TopicId}
CreateRecordingRuleTask	创建预聚合任务	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
CreateRecordingRuleYamlTask	通过YAML创建预聚合任务	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
CreateRemoteWriteTask	创建remote write 任务	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
CreateScheduledSql	本接口用于创建ScheduledSql任务	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:topic/${SrcTopicId}
CreateShipper	创建投递规则	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
CreateTopic	创建日志主题	操作级	*
CreateTopicExtendConfig	创建采集配置(clb专用)	操作级	*
CreateWebCallback	创建告警渠道回调配置	操作级	*
DeleteAlarm	删除告警	资源级	qcs::cls:$region:$account:alarm/$alarmId
DeleteAlarmNotice	删除告警策略模板	资源级	qcs::cls:$region:$account:alarmNotice/$alarmNoticeId
DeleteAlarmShield	删除告警屏蔽	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:alarmNotice/${AlarmNoticeId}
DeleteAsyncContextTask	删除异步上下文任务	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${topicId}
DeleteAsyncSearchTask	删除异步检索任务	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${topicId}
DeleteBinlogSubscribe	删除binlog采集配置	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
DeleteChart	删除图表	资源级	qcs::cls:$region:$account:chart/$chartId
DeleteCloudProductLogCollection	删除云产品日志投递	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:instanceId/${instanceId} qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId} qcs::tdmysql:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId} qcs::dcdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId} qcs::mariadb:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId} qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInstanceId/${InstanceId}
DeleteCloudProductLogTask	删除云产品日志投递任务	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DeleteConfig	删除采集配置	资源级	qcs::cls:$region:$account:config/$configId qcs::cls:$region:$account:topic/${topicId}
DeleteConfigExtra	本接口用于删除特殊采集规则配置	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:config/${ConfigExtraId}
DeleteConfigFromMachineGroup	删除采集配置与机器组的绑定关系	资源级	qcs::cls:$region:$account:machinegroup/$machinegroupId
DeleteConfigurationTemplate	删除配置模板	操作级	*
DeleteConsole	删除DataSight控制台	资源级	qcs::cls::uin/${uin}:datasight/${datasightId}
DeleteConsumer	本接口用于删除投递配置	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
DeleteConsumerGroup	删除消费组	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:logset/${logsetId}
DeleteCosRecharge	删除cos导入任务	资源级	qcs::cls:${Region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
DeleteDashboard	删除仪表盘	资源级	qcs::cls::uin/${uin}:dashboard/${dashboardId}
DeleteDashboardSubscribe	删除仪表盘订阅	操作级	*
DeleteDataTransform	本接口用于删除数据加工任务	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:datatransform/${TaskId}
DeleteDeliverCloudFunction	删除投递SCF任务	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
DeleteDeliverFunction	删除投递函数	操作级	*
DeleteDemonstrations	批量删除演示示例	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:demonstration/${DemonstrationIds}
DeleteDlcDeliver	删除dlc投递任务	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
DeleteEsRecharge	删除es导入配置	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
DeleteExport	删除日志导出	操作级	*
DeleteExternalDataSource	删除外部数据源	资源级	qcs::cls::uin/${uin}:topic/${TopicId}
DeleteFolder	删除文件夹	操作级	*
DeleteHostMetricConfig	删除主机指标采集配置	资源级	qcs::cls::uin/${uin}:topic/${TopicId}
DeleteIndex	删除索引	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topicId
DeleteKafkaRecharge	删除Kafka导入配置	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
DeleteLogset	删除日志集	资源级	qcs::cls:$region:$account:logset/$logsetId
DeleteMachineGroup	删除机器组	资源级	qcs::cls:$region:$account:machinegroup/$groupid
DeleteMachineGroupInfo	用于删除机器组信息	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:machinegroup/${GroupId}
DeleteMetricConfig	删除指标采集配置	资源级	qcs::cls::uin/${uin}:topic/${TopicId}
DeleteMetricSubscribe	删除指标订阅配置	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DeleteNoticeContent	删除通知内容配置	操作级	*
DeleteRecordingRuleTask	删除预聚合任务	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
DeleteRecordingRuleYamlTask	删除YAML预聚合任务	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
DeleteScheduledSql	本接口用于删除ScheduledSql任务	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:topic/${SrcTopicId}
DeleteShipper	删除投递规则	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:shipper/${ShipperId} qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
DeleteTopic	删除日志主题	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topicId
DeleteTopicExtendConfig	删除采集配置(clb专用)	操作级	*
DeleteTrigger	删除触发器	操作级	*
DeleteWebCallback	删除告警渠道回调配置	操作级	*
HeartBeat	上报心跳	操作级	*
MergePartition	合并主题分区	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topicId
MetricsRemoteWrite	日志服务时序指标remote write接口	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/$topicid
ModifyAlarm	修改告警内容	资源级	qcs::cls:$region:$account:alarm/$alarmId
ModifyAlarmNotice	修改告警通知模板	资源级	qcs::cls:$region:$account:alarmNotice/$alarmNoticeId
ModifyAlarmShield	修改告警屏蔽	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:alarmNotice/${AlarmNoticeId}
ModifyBinlogSubscribe	修改binlog采集配置	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
ModifyChart	修改图表	资源级	qcs::cls:$region:$account:chart/$chartId
ModifyCloudProductLogCollection	修改云产品日志投递	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:instanceId/${instanceId} qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId} qcs::tdmysql:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId} qcs::dcdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId} qcs::mariadb:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId} qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInstanceId/${InstanceId}
ModifyCloudProductLogTask	修改云产品日志投递任务	操作级	*
ModifyConfig	修改采集配置	资源级	qcs::cls:$region:$account:config/$configId qcs::cls:$region:$account:topic/$output
ModifyConfigExtra	本接口用于修改特殊采集配置任务	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:config/${ConfigExtraId}
ModifyConfigurationTemplate	修改配置模板	操作级	*
ModifyConsole	编辑DataSight控制台实例	资源级	qcs::cls::uin/${uin}:datasight/${datasightId}
ModifyConsumer	本接口用于修改投递任务	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ModifyConsumerGroup	修改消费组	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:logset/${logsetId}
ModifyCosRecharge	本接口用于修改cos导入任务	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
ModifyDashboard	修改仪表盘	资源级	qcs::cls::uin/${uin}:dashboard/${dashboardId}
ModifyDashboardSubscribe	修改仪表盘订阅	资源级	qcs::cls::uin/${uin}:dashboard/${DashboardId}
ModifyDashboardSubscribeAck	确认仪表盘订阅发送成功	操作级	*
ModifyDataTransform	本接口用于修改数据加工任务	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:datatransform/${TaskId}
ModifyDeliverCloudFunction	修改投递SCF任务	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
ModifyDeliverFunction	修改投递函数	操作级	*
ModifyDlcDeliver	修改DLC投递任务	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
ModifyEsRecharge	修改es导入任务	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
ModifyExternalDataSource	修改外部数据源	资源级	qcs::cls::uin/${uin}:topic/${TopicId}
ModifyFolder	修改文件夹	操作级	*
ModifyHostMetricConfig	修改主机指标采集配置	资源级	qcs::cls::uin/${uin}:topic/${TopicId}
ModifyIdleResourcePolicy	修改限制资源策略信息	操作级	*
ModifyIndex	修改索引	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topicId
ModifyKafkaConsumer	修改Kafka协议消费信息	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:topic/${FromTopicId}
ModifyKafkaRecharge	修改Kafka导入配置	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
ModifyLogset	修改日志集	资源级	qcs::cls:$region:$account:logset/$logsetId
ModifyMachineGroup	修改机器组	资源级	qcs::cls:$region:$account:machinegroup/${GroupId}
ModifyMetricConfig	修改指标采集配置	资源级	qcs::cls::uin/${uin}:topic/${TopicId}
ModifyMetricSubscribe	修改指标订阅配置	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
ModifyNoticeContent	修改通知内容配置	操作级	*
ModifyRecordingRuleTask	修改预聚合任务	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
ModifyRecordingRuleYamlTask	修改YAML创建预聚合任务	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
ModifyRemoteWriteTask	修改remote write 任务信息	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
ModifyResourceAndFolderRelation	修改资源与文件夹关系	操作级	*
ModifyScheduledSql	本接口用于修改ScheduledSql任务	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:topic/${SrcTopicId}

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ModifyShipper	修改投递规则	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:shipper/${ShipperId} qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
ModifyTopic	修改日志主题	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topicId
ModifyTopicExtendConfig	修改采集配置(clb专用)	操作级	*
ModifyWebCallback	修改告警渠道回调配置	操作级	*
OpenClsService	开通日志服务	操作级	*
OpenKafkaConsume	打开kafka消费功能	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:topic/${FromTopicId}
OpenKafkaConsumer	打开kafka协议消费	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:topic/${FromTopicId}
RealtimeProducer	实时生产	资源级	qcs::cls::uin/${uin}:logset/${logsetId}
RemoveMachine	剔除标签组异常机器	操作级	*
RetryScheduledSqlTask	重试失败的ScheduledSql任务	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:topic/${SrcTopicId}
RetryShipperTask	重试失败的投递任务	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:shipper/${ShipperId}
SendConsumerHeartbeat	发送心跳信息接口	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:logset/${logsetId}
SplitPartition	分裂主题分区	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topicId
SwitchAlarm	开启告警	资源级	qcs::cls:$region:$account:alarm/$alarmId
UnbindDeliverCloudFunction	删除投递SCF任务	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
UpdateAgentStatus	Agent升级状态更新	操作级	*
UpgradeAgentNormal	启动agent升级任务	操作级	*
UploadLog	上传日志	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/$topicId
agentHeartBeat	agent上报心跳	操作级	*
consumerGroupHeartBeat	消费者心跳	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topicId
createConsumer	创建消费配置	操作级	*
createConsumerGroup	创建消费组	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topicId
createLogset	创建日志集	操作级	*
createMachineGroup	创建机器组	操作级	*
createShipper	创建投递配置	操作级	*
createTopic	创建日志主题	资源级	qcs::cls:$region:$account:logset/$logsetId
deleteConsumerGroup	删除消费组	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topicId
deleteLogset	删除日志集	资源级	qcs::cls:$region:$account:logset/$logsetId
deleteMachineGroup	删除机器组	资源级	qcs::cls:$region:$account:machinegroup/$machinegroupId

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
deleteShipper	删除投递配置	资源级	qcs::cls:$region:$account:shipper/$shipperId
deleteTopic	删除日志主题	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topicId
downloadLog	下载日志	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topicId
modifyConsumer	修改消费配置	操作级	*
modifyConsumerGroup	修改消费组	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topicId
modifyConsumerGroupCursor	修改消费组游标	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topicId
modifyIndex	修改索引配置	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topicId
modifyLogset	修改日志集	资源级	qcs::cls:$region:$account:logset/$logsetId
modifyMachineGroup	修改机器组	资源级	qcs::cls:$region:$account:machinegroup/$machinegroupId
modifyShipper	修改投递配置	资源级	qcs::cls:$region:$account:shipper/$shipperId
modifyShipperTask	重试失败的任务	资源级	qcs::cls:$region:$account:shipper/$shipperId
modifyTopic	修改日志主题	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topicId
pushLog	上传日志	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topicId
updatePartition	分裂/合并主题分区	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topicId

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP
ChatCompletions	对话	操作级	*	不
CheckAlarmChannel	告警渠道检测接口	操作级	*	支
CheckAlarmRule	告警策略检测接口	操作级	*	支
CheckDomainRepeat	检查域名是否重复	操作级	*	支
CheckEsRechargeConnect	es导入连通性校验	操作级	*	不
CheckFunction	本接口用于语法校验接口。	操作级	*	支
CheckRechargeKafkaServer	Kafka服务集群连通性校验	操作级	*	支
DescribeAlarmNotices	获取告警通知模板列表	资源级	qcs::cls:$region:$account:alarmNotice/$alarmNoticeId	支
DescribeAsyncContextResult	获取异步上下文任务结果	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${topicId}	支
DescribeAsyncSearchResult	获取异步检索任务结果	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${topicId}	支
DescribeBinlogSubscribeConnectivity	binlog采集配置连通性校验	操作级	*	支
DescribeBinlogSubscribePreview	binlog采集预览	操作级	*	支
DescribeCloudProductLogTasks	查看云产品日志投递任务列表	操作级	*	支

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP
DescribeCloudProductResources	获取云产品资源信息	操作级	*	支
DescribeClsPrePayDetails	本接口用于获取cls预付费资源包使用详情	操作级	*	支
DescribeClsPrePayInfos	本接口用于获取cls预付费资源包信息列表	操作级	*	支
DescribeConfigMachineGroups	获取采集配置所绑定的机器组	资源级	qcs::cls:$region:$account:config/$configId	支
DescribeConfigs	获取采集配置信息	资源级	qcs::cls:$region:$account:config/$configId	不
DescribeConsole	查询免腾讯云账号登录控制台	操作级	*	支
DescribeConsoles	查询DataSight控制台实例列表	资源级	qcs::cls::uin/${uin}:datasight/${datasightId}	支
DescribeConsumer	本接口用于获取投递配置	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}	支
DescribeConsumerPreview	本接口用于kafka投递数据预览	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:topic/${TopicId}	支
DescribeCosRecharges	本接口用于获取cos导入配置	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}	支
DescribeDashboardSubscribes	获取仪表盘订阅列表	资源级	qcs::cls::uin/${uin}:dashboard/${dashboardId}	支
DescribeDashboards	本接口用于获取仪表盘列表	资源级	qcs::cls::uin/${uin}:dashboard/${dashboardId}	支
DescribeDataTransformFailLogInfo	获取数据加工任务失败日志详请	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:datatransform/${TaskId}	支
DescribeDataTransformInfo	本接口用于获取数据加工任务列表基本信息	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:datatransform/$TaskId	支
DescribeDataTransformPreviewDataInfo	本接口用于获取数据加工预览详细数据。	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/$topicId qcs::cls:${region}:uin/${uin}:datatransform/$datatransformId	支
DescribeDataTransformPreviewInfo	获取数据加工预览任务基本信息	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:datatransform/${TaskId}	支
DescribeDataTransformProcessInfo	本接口用于获取数据加工任务执行进度详情	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:datatransform/${TaskId}	支
DescribeDedicatedClusterData	获取专有云集群信息	操作级	*	支
DescribeDemonstrations	本接口用于获取日志服务演示示例列表	操作级	*	支
DescribeEsRechargePreview	es导入预览	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}	不
DescribeExceptionResources	获取异常资源列表	操作级	*	支

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP
DescribeExports	获取日志导出列表	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topicId	支
DescribeExternalDataSourcePreview	外部数据源预览（验证连通性）	操作级	*	支
DescribeFunctions	本接口用于获取可使用的函数列表。	操作级	*	支
DescribeIdleResourcePolicy	获取资源策略信息	操作级	*	支
DescribeIndex	获取索引信息	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topicId	支
DescribeIndexs	本接口用于获取索引配置列表	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/$topicid	支
DescribeKafkaConsume	获取Kakfa消费信息	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:topic/${FromTopicId}	支
DescribeKafkaConsumer	获取Kafka协议消费信息	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:topic/${FromTopicId}	支
DescribeKafkaRecharges	获取Kafka导入配置列表	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}	支
DescribeLatestJsonLog	获取json格式日志内容	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topicId	支
DescribeLatestUserLog	获取用户最新一条json格式日志	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}	支
DescribeLogContext	检索上下文	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topicId	支
DescribeLogFastAnalysis	快速分析	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topicId	支
DescribeLogHistogram	获取直方图	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topicId	支
DescribeMachineGroupConfigs	获取机器组绑定的采集规则配置	资源级	qcs::cls:$region:$account:machinegroup/$machinegroupId	支
DescribeMachineGroups	获取机器组列表	资源级	qcs::cls:$region:$account:machinegroup/$groupid	支
DescribeMachines	获取机器状态	资源级	qcs::cls:$region:$account:machinegroup/$groupid	支
DescribeMetricCorrectDimension	获取指标校准维度信息	操作级	*	支
DescribeMetricSubscribePreview	指标订阅数据预览	操作级	*	支
DescribePartitions	获取分区信息	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topicId	支
DescribeRecordingRuleProcessInfo	获取定时预聚合分析任务进度信息	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}	支
DescribeRemoteWriteTask	获取remote write 任务列表	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}	支
DescribeResources	获取全地域指标资源	操作级	*	支
DescribeScheduledSqlInfo	本接口用于获取ScheduledSql任务列表	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/$topicid	支
DescribeScheduledSqlProcessInfo	本接口用于获取ScheduledSql	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:topic/${SrcTopicId}	支

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP
	任务进度信息			
DescribeServiceMonitor	获取服务日志监控数据	操作级	*	支
DescribeShipperPreview	本接口用于返回cos投递预览数据结果	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:topic/${TopicId}	支
DescribeShipperTasks	获取投递任务列表	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:shipper/${ShipperId} qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}	支
DescribeShippers	获取投递规则	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:shipper/${shipperId} qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${topicId}	支
DescribeTopics	批量获取日志主题	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topicid	支
EstimateRebuildIndexTask	预估重建索引任务	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:topic/${TopicId}	支
GetAccount	获取用户状态信息	操作级	*	不
GetAlarm	获取告警信息	资源级	qcs::cls:$region:$account:alarm/alarmId	不
GetAlarmLog	获取告警历史	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:alarm/$alarmId	支
GetChart	获取图表信息	资源级	qcs::cls:$region:$account:chart/$chartId	不
GetClsService	查询日志服务是否开通	操作级	*	支
GetConfigurationTemplateApplyLog	获取配置模板应用日志	操作级	*	支
GetDashboard	获取仪表盘信息	资源级	qcs::cls::uin/${uin}:dashboard/$dashboardId	不
GetDeliverFunction	获取投递函数	操作级	*	不
GetFastAnalysis	获取快速分析结果	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topicId	不
GetHistogram	获取日志条数分布图	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topicId	不
GetLog	日志下载	操作级	*	不
GetMetricLabelValues	查询指标名称	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}	支
GetMetricSeries	根据正则匹配获取指标名称	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}	支
GetResource	获取全地域数据指标	操作级	*	不
MetricsLabelValues	时序指标label value查询	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/$topicid	不
MetricsLabels	时序Labels指标查询	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/$topicid	不
MetricsQuery	Metrics 查询接口	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/$topicid	不
MetricsQueryExemplars	时序指标Query Exemplars接口	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/$topicid	不
MetricsQueryRange	时序指标范围查询接口	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/$topicid	不

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP
MetricsRemoteRead	prometheus 远程读取接口	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}	不
MetricsSeries	时序Series查询	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/$topicid	不
PreviewKafkaRecharge	Kafka导入日志预览	操作级	*	支
QueryMetric	时序指标主题检索	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}	支
QueryRangeMetric	时序范围检索	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}	支
SearchCosRechargeInfo	本接口用于预览cos导入信息	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:topic/${TopicId}	支
SearchDashboardSubscribe	预览仪表盘订阅	资源级	qcs::cls::uin/${uin}:dashboard/${DashboardId}	支
SearchLog	查询日志	资源级	qcs::cls:${Region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}	支
ShowContext	上下文检索	操作级	*	不
getConfig	agent 获取配置	操作级	*	不
getConsumer	获取消费配置	操作级	*	不
getConsumerGroupCursor	获取消费组游标	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topicId	不
getCursor	获取日志游标	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topicId	不
getIndex	获取索引配置	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topicId	不
getLogset	获取日志集详情	资源级	qcs::cls:$region:$account:logset/$logsetId	不
getMachineGroup	获取机器组详情	资源级	qcs::cls:$region:$account:machinegroup/$machinegroupId	不
getMachineStatus	获取机器状态	资源级	qcs::cls:$region:$account:machinegroup/$machinegroupId	不
getShipper	获取投递配置详情	资源级	qcs::cls:$region:$account:shipper/$shipperId	不
getTopic	获取日志主题详情	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topicId	不
getTopicExtendConfig	获取clb的topic业务配置	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/$topicid	不
pullLog	拉取数据	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}	不
pullLogs	消费数据	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topicId	不
searchLog	查询日志	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topicId	支

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckJoinSourceConnect	校验关联外部数据源连通性	操作级	*	不支持
CheckRemoteWriteTaskConnect	校验remote write task 连通性	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}	支持
DeleteConsoleSharing	删除控制台分享	操作级	*	支持
DeleteRemoteWriteTask	删除remote write tasl	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}	支持
ModifyConsoleSharing	修改控制台分享	操作级	*	支持

列表操作

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IPl
DescribeAgentConfigs	获取采集配置	操作级	*	支
DescribeAlarmShields	获取告警屏蔽列表	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:alarmNotice/${AlarmNoticeId}	支
DescribeAlarmTemplates	获取告警模板列表	操作级	*	不
DescribeAlarms	获取告警策略列表	资源级	qcs::cls:$region:$account:alarm/$alarmId	支
DescribeAlertRecordHistory	告警历史记录	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:alarm/$alarmId	支
DescribeAsyncContextTasks	获取异步上下文任务列表	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${topicId}	不
DescribeAsyncSearchTasks	获取异步检索任务列表	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${topicId}	不
DescribeBinlogSubscribes	获取binlog采集配置	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}	支
DescribeClusterBaseMetricConfigs	获取集群指标基础监控采集配置	资源级	qcs::cls::uin/${uin}:machinegroup/${GroupId}	支
DescribeClusterMetricConfigs	获取集群指标采集配置	资源级	qcs::cls::uin/${uin}:machinegroup/${GroupId}	支
DescribeConfigurationTemplates	获取配置模板列表	操作级	*	支
DescribeConsoleSharingList	批量查询控制台分享	操作级	*	支
DescribeConsumerGroups	或者消费组详情列表	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:logset/${logsetId}	支
DescribeConsumerOffsets	获取消费组点位信息	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:logset/${logsetId}	支
DescribeConsumers	获取投递到Ckafka的任务配置列表	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${topicId}	支
DescribeDataTransformAutoCreateLogSets	获取数据加工自动创建日志集信息	操作级	*	支
DescribeDataTransformAutoCreateTopics	获取数据加工自动创建日志主题	操作级	*	支
DescribeDlcDelivers	获取DLC投递任务列表	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}	不
DescribeEsRecharges	获取es导入配置	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}	不
DescribeExternalDataSources	获取外部数据源信息列表	资源级	qcs::cls::uin/${uin}:topic/${TopicId}	支
DescribeFolders	获取文件夹列表	操作级	*	支
DescribeHostMetricConfigs	获取主机指标采集配置列表	资源级	qcs::cls::uin/${uin}:topic/${TopicId}	不
DescribeKafkaConsumerTopics	获取kafka协议消费主题信息列表	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${FromTopicId}	支
DescribeLogsets	获取日志集列表	资源级	qcs::cls:$region:$account:logset/$logsetid	支

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP
DescribeMetricSubscribes	获取指标订阅配置	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}	支
DescribeNoticeContents	获取通知内容列表	操作级	*	支
DescribeRebuildIndexTasks	获取重建索引任务列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:topic/${TopicId}	支
DescribeRecordingRuleTask	获取预聚合任务列表	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}	支
DescribeRecordingRuleYamlTask	获取YAML预聚合任务列表	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}	支
DescribeRemoteWriteTasks	获取RemoteWrite投递任务列表页	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${topicId}	支
DescribeResourcePackageDeductDetail	获取资源包抵扣详情	操作级	*	不
DescribeTopicBaseMetricConfigs	获取指标基础监控采集配置	资源级	qcs::cls::uin/${uin}:machinegroup/${GroupId}	支
DescribeTopicExtendConfig	获取采集配置(clb专用)	操作级	*	支
DescribeTopicMetricConfigs	获取指标采集配置	资源级	qcs::cls::uin/${uin}:topic/${TopicId}	支
DescribeWebCallbacks	获取告警渠道回调配置列表	操作级	*	支
ListAlarm	获取告警列表	操作级	*	不
ListChart	获取图表列表	资源级	qcs::cls:$region:$account:dashboard/$dashboardId	不
ListDashboard	获取仪表盘列表	操作级	*	不
listConsumerGroup	获取消费组列表	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topicId	不
listLogset	获取日志集列表	操作级	*	不
listMachineGroup	获取机器组列表	操作级	*	不
listPartitions	获取主题分区列表	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topicId	不
listShipper	获取投递配置列表	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topicId	不
listShipperTask	获取投递任务列表	资源级	qcs::cls:$region:$account:shipper/$shipperId	不
listTopic	获取日志主题列表	资源级	qcs::cls:$region:$account:logset/$logsetId	不

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

数据迁移
云数据迁移

最近更新时间：2025-06-25 09:11:21

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云数据迁移	cdm	支持	不支持	服务级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

混合云存储
存储网关

最近更新时间：2025-06-25 09:12:43

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
存储网关	csg	支持	支持	资源级	支持

说明：
云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddCache	增加Cache/Meta盘	资源级	qcs::csg:region:uin/account:gateway/instanceId	支持
CreateCOSFileShare	创建文件系统	资源级	qcs::csg:region:uin/account:gateway/instanceId	支持
DeleteFileShare	删除文件系统	资源级	qcs::csg:region:uin/account:gateway/instanceId	支持
ShutdownGateway	停止网关	资源级	qcs::csg:region:uin/account:gateway/instanceId	支持
StartGateway	启动网关	资源级	qcs::csg:region:uin/account:gateway/instanceId	支持
TerminateGateway	销毁网关	资源级	qcs::csg:region:uin/account:gateway/instanceId	支持
UpdateBandwidthRateLimit	更新网关带宽	资源级	qcs::csg:region:uin/account:gateway/instanceId	支持
UpdateCOSFileShare	更新文件系统	资源级	qcs::csg:region:uin/account:gateway/instanceId	支持
UpdateGateway	升级网关	资源级	qcs::csg:${region}:uin/${uin}:gateway/instanceId	支持
UpdateGatewayInformation	更新网关信息	资源级	qcs::csg:region:uin/account:gateway/instanceId	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckGatewayUpdate	检查网关更新	资源级	qcs::csg:${region}:uin/${uin}:gateway/instanceId	支持
DescribeBandwidthRateLimit	查询网关带宽	资源级	qcs::csg:region:uin/account:gateway/instanceId	支持
DescribeCOSFileShare	查询文件系统信息	资源级	qcs::csg:region:uin/account:gateway/instanceId	支持
DescribeCOSGatewayCache	查询COS网关缓存信息	资源级	qcs::csg:region:uin/account:gateway/instanceId	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeCreatingGateways	查询创建信息	操作级	*	支持
DescribeGatewayInformation	查询网关信息	资源级	qcs::csg:region:uin/account:gateway/instanceId	支持
DescribeGatewayRegions	查询园区信息	操作级	*	支持
DescribeGateways	查询网关列表，该接口区分地域。	资源级	qcs::csg:${region}:uin/${uin}:gateway/instanceId	支持
DescribeMonitorInstances	查询监控信息	操作级	*	支持
DescribeTask	查询任务信息	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ListFileShares	查询文件系统列表	资源级	qcs::csg:region:uin/account:gateway/instanceId	支持
ListGateways	查询网关列表	资源级	qcs::csg:region:uin/account:gateway/instanceId	支持
ListLocalDisks	查询本地磁盘	资源级	qcs::csg:region:uin/account:gateway/instanceId	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

智能存储
智能视图计算平台

最近更新时间：2025-06-25 09:15:07

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
智能视图计算平台	iss	支持	不支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限
AddAITask	添加AI任务	操作级	*	支持
AddAlarmPolicy	添加告警策略	操作级	*	支持
AddDomain	添加域名	操作级	*	支持
AddOrganization	新增组织	操作级	*	支持
AddRecordBackupPlan	新增录像备份计划	操作级	*	支持
AddRecordBackupTemplate	新增录像备份模板	操作级	*	支持
AddRecordPlan	新增录像计划	操作级	*	支持
AddRecordRetrieveTask	新增录像取回任务	操作级	*	支持
AddRecordTemplate	新增录像模板	操作级	*	支持
AddStreamAuth	推拉流鉴权配置设置	操作级	*	支持
AddUserDevice	新增设备	操作级	*	支持
AssociateUserDevice	关联设备到用户	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限
BatchAddAIAnalysis	批量新增AI分析配置	操作级	*	支持
BatchDeleteVideoDownloadTask	批量删除本地录像下载任务	操作级	*	支持
BatchImportDevice	批量导入设备	操作级	*	不支
BatchOperateDevice	批量操作设备	操作级	*	支持
BatchUpdateAIAnalysisStatus	批量更新AI分析配置	操作级	*	支持
CancelBatchOperate	取消批量操作设备	操作级	*	支持
ControlDevicePTZ	设备PTZ控制	操作级	*	支持
ControlDevicePreset	设备预置位操作	操作级	*	支持
ControlDeviceSnapshot	控制设备抓拍	操作级	*	支持
ControlDeviceStream	获取开流地址	操作级	*	支持
ControlRecord	录像控制	操作级	*	支持
ControlRecordTimeline	请求录像时间轴	操作级	*	支持
CreateDevice	创建设备	操作级	*	不支
CreateDeviceOrganization	创建设备组织树	操作级	*	不支
CreateLicenseRecord	生成license	操作级	*	支持
CreatePlayDomain	添加播放域名	操作级	*	不支
CreateProject	创建项目	操作级	*	不支
CreateStream	创建流	操作级	*	不支
CreateTemplate	创建模板	操作级	*	不支
CreateVideoDownloadTask	创建本地录像下载任务	操作级	*	支持
CreateWatermarkConfig	创建水印配置	操作级	*	支持
CreateWatermarkTemplate	创建水印模版	操作级	*	支持
CreateWorkflow	创建工作流	操作级	*	不支
DeleteAITask	删除AI任务	操作级	*	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限
DeleteAlarmEvent	删除告警事件	操作级	*	支持
DeleteAlarmPolicy	删除告警策略	操作级	*	支持
DeleteDevice	删除设备	资源级	qcs::iss:${region}:uin/${uin}:project/${ProjectId}/device/${Device}	不支
DeleteDeviceOrganization	删除设备组织树	资源级	qcs::iss:${region}:uin/${uin}:project/${ProjectId}	不支
DeleteDomain	删除域名	操作级	*	支持
DeleteGateway	删除网关	操作级	*	支持
DeleteOrganization	删除组织	操作级	*	支持
DeletePlayDomain	删除播放域名	资源级	qcs::iss:${region}:uin/${uin}:project/${ProjectId}	不支
DeleteProject	删除项目	资源级	qcs::iss:${Region}:uin/${UIn}:project/${ProjectId}	不支
DeleteRecordBackupPlan	删除录像备份计划	操作级	*	支持
DeleteRecordBackupTemplate	删除录像备份模板	操作级	*	支持
DeleteRecordPlan	删除录像计划	操作级	*	支持
DeleteRecordRetrieveTask	删除录像取回任务	操作级	*	支持
DeleteRecordTemplate	删除录像模板	操作级	*	支持
DeleteStream	删除流	资源级	qcs::iss:${Region}:uin/${UIn}:project/${ProjectId}	不支
DeleteTask	删除任务	操作级	*	支持
DeleteTemplate	删除模板	资源级	qcs::iss:${Region}:uin/${UIn}:template/${TemplateId}	不支
DeleteUserDevice	删除设备	操作级	*	支持
DeleteVideoDownloadTask	删除本地录像下载任务	操作级	*	不支
DeleteWatermarkConfig	删除水印配置	操作级	*	支持
DeleteWatermarkTemplate	删除水印模版	操作级	*	支持
DeleteWorkflow	删除工作流	资源级	qcs::iss:${Region}:uin/${UIn}:project/${ProjectId}/workflow${WorkflowId}	不支
FormatDeviceStorageConfig	格式化设备存储配置	操作级	*	支持
ModifyDeviceOrganization	更新设备组织树	资源级	qcs::iss:${region}:uin/${uin}:project/${ProjectId}	不支
ModifyPlayDomain	播放域名上传证书	资源级	qcs::iss:${region}:uin/${uin}:project/${ProjectId}	不支
ModifyProjectSpace	配置项目空间	操作级	*	不支

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限
ModifyWatermarkConfig	修改水印配置	操作级	*	支持
ModifyWatermarkTemplate	修改水印模版	操作级	*	支持
PlayRecord	录像播放	操作级	*	支持
RebootDevice	重启私有协议设备	操作级	*	支持
RefreshDeviceChannel	刷新设备通道	操作级	*	支持
RegisterGateway	网关注册	操作级	*	不支
RegisterLicense	License设备注册	操作级	*	支持
ReopenPostResource	重新开通后付费资源	操作级	*	支持
ResetDevice	私有协议设备恢复出厂设置	操作级	*	支持
SetForbidPlayChannels	设置禁播通道	操作级	*	支持
UpdateAIAnalysis	更新 AI 分析配置	操作级	*	支持
UpdateAITask	更新AI任务	操作级	*	支持
UpdateAITaskStatus	更新AI任务状态	操作级	*	支持
UpdateAlarmNotifyDescribe	更新告警通知描述	操作级	*	支持
UpdateAlarmPolicy	更新告警策略	操作级	*	支持
UpdateAlarmPolicyResource	更新告警策略关联的资源	操作级	*	支持
UpdateAlarmPolicyStatus	更新告警策略状态	操作级	*	支持
UpdateBillingModeOverview	更新当前计费模式	操作级	*	不支
UpdateDevice	更新设备	资源级	qcs::iss:${region}:uin/${uin}:project/${ProjectId}/device/${Device}	不支
UpdateDeviceAudioConfig	修改私有协议设备通道音频配置	操作级	*	支持
UpdateDeviceGBConfig	修改私有协议设备通道国标配置	操作级	*	支持
UpdateDeviceLocalRecordConfig	更新设备本地录像配置	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限
UpdateDeviceOSDConfig	修改私有协议设备通道OSD配置	操作级	*	支持
UpdateDeviceOrganization	修改设备分组	操作级	*	支持
UpdateDeviceStatus	更改设备状态	操作级	*	支持
UpdateDeviceVideoConfig	修改私有协议设备通道视频配置	操作级	*	支持
UpdateDomain	更新域名	操作级	*	支持
UpdateEventConfig	更新事件推送配置	操作级	*	不支
UpdateGateway	更新网关	操作级	*	支持
UpdateLicenseRecord	更新License生成记录	操作级	*	支持
UpdateOrganization	更新组织	操作级	*	支持
UpdateProject	更新项目	资源级	qcs::iss:${Region}:uin/${UIn}:project/${ProjectId}	不支
UpdateRecordBackupPlan	修改录像备份计划	操作级	*	支持
UpdateRecordBackupTemplate	修改录像备份模板	操作级	*	支持
UpdateRecordPlan	更新录像计划	操作级	*	支持
UpdateRecordTemplate	修改录像模板	操作级	*	支持
UpdateStream	更新流	资源级	qcs::iss:${Region}:uin/${UIn}:project/${ProjectId}	不支
UpdateTemplate	更新模板	资源级	qcs::iss:${Region}:uin/${UIn}:template/${TemplateId}	不支
UpdateUserDevice	修改设备	操作级	*	支持
UpdateWorkflow	更新工作流	资源级	qcs::iss:${Region}:uin/${UIn}:project/${ProjectId}/workflow${WorkflowId}	不支
UpgradeDeviceVersion	升级私有协议设备固件版本	操作级	*	支持
UpgradeGateway	网关升级	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CallISAPI	ISUP智能安全接入API	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ControlP2PStream	内网穿透开流	操作级	*
DescribeAIAnalysis	查询 AI 分析配置详情	操作级	*
DescribeAIAnalysisResult	获取AI分析结果详情	操作级	*
DescribeAIAttributeDictionary	查询AI属性字典值	操作级	*
DescribeAITask	获取AI任务详情	操作级	*
DescribeAITaskResult	获取AI任务结果	操作级	*
DescribeAlarmNotify	查询告警通知详情	操作级	*
DescribeAlarmPolicy	查询告警策略详情	操作级	*
DescribeAppLicense	获取APP的License	操作级	*
DescribeAuthToken	获取鉴权令牌	操作级	*
DescribeBatchImportDeviceProgress	获取批量导入设备进度	操作级	*
DescribeBatchImportDeviceResult	获取批量导入设备结果	操作级	*
DescribeBillingModeOverview	获取当前计费模式	操作级	*
DescribeCNAME	根据服务节点获取cname	操作级	*
DescribeChannelWatermarkConfig	查询某个通道的水印配置	操作级	*
DescribeDeviceCapability	查询设备能力集	操作级	*
DescribeDeviceChannel	查询设备通道	操作级	*
DescribeDeviceGBConfig	查询设备国标配置	操作级	*
DescribeDeviceOrganizations	查询设备组织树	操作级	*
DescribeDeviceOverview	设备统计	操作级	*
DescribeDevicePreset	查询设备预置位	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeDeviceRegion	查询设备所有服务节点	操作级	*
DescribeDeviceSip	查询sip服务器编码	资源级	qcs::iss:${region}:uin/${uin}:project/${ProjectId}/device/${De
DescribeDeviceStream	查看设备实时流	资源级	qcs::iss:${region}:uin/${uin}:project/${ProjectId}/device/${De
DescribeDeviceVersion	查询私有协议设备固件版本信息	操作级	*
DescribeDevices	查询设备	资源级	qcs::iss:${region}:uin/${uin}:project/${ProjectId}/device/${De
DescribeDictionary	获取字典	操作级	*
DescribeDomain	查询域名	操作级	*
DescribeDomainRegion	查询域名所有服务节点	操作级	*
DescribeEventConfig	查询事件推送配置详情	操作级	*
DescribeExportDeviceTemplate	获取导出设备信息模板	操作级	*
DescribeGBDeviceAddr	查询国标设备公网地址	操作级	*
DescribeGateway	获取网关详情	操作级	*
DescribeGatewayMonitor	获取网关监控信息	操作级	*
DescribeGatewayProtocol	获取网关接入协议	操作级	*
DescribeGatewayVersion	获取网关服务版本	操作级	*
DescribeImportDeviceTemplate	获取导入设备模板	操作级	*
DescribeLicenseOverview	查询License概览	操作级	*
DescribeNetworkOverview	网络消耗统计	操作级	*
DescribeOrganization	查询组织	操作级	*
DescribeOrganizationWatermarkConfig	查询某个组织下的所有通道的水印配置	操作级	*
DescribeOrganizationWatermarkConfigChannelCount	查询组织下水印配	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
	置的通道数		
DescribePlayDomains	查询播放域名	操作级	*
DescribeQuotaOverview	昨日用量统计	操作级	*
DescribeRecordBackupPlan	查询录像备份计划详情	操作级	*
DescribeRecordBackupTemplate	查询录像备份模板详情	操作级	*
DescribeRecordFile	录像文件检索	操作级	*
DescribeRecordOverview	录像统计	操作级	*
DescribeRecordPlan	查询录像计划	操作级	*
DescribeRecordPlaybackUrl	获取云端录像回放URL地址	操作级	*
DescribeRecordRetrieveTask	获取录像取回任务	操作级	*
DescribeRecordSlice	查询云录像切片信息列表	操作级	*
DescribeRecordTemplate	查询录像模板	操作级	*
DescribeRegionDomain	查询各地域服务节点及其推/拉流域名列表	操作级	*
DescribeStorageOverview	存储用量统计	操作级	*
DescribeStreamAuth	查询推拉流鉴权配置	操作级	*
DescribeStreamRecords	读取历史流	资源级	qcs::iss:${region}:uin/${uin}:project/${ProjectId}/device/${De
DescribeStreams	查询流	操作级	*
DescribeSyncStatus	查询设备通道同步状态	操作级	*
DescribeTask	查询任务详情	操作级	*
DescribeUserAccountBasicInfo	用户账号基本信息	操作级	*
DescribeUserDevice	查询设备	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeUserDeviceList	批量查询设备详情	操作级	*
DescribeVideoBitRate	查询视频通道码率	操作级	*
DescribeVideoDownloadUrl	获取录像下载URL	操作级	*
DescribeWatermarkConfig	查询水印配置详情	操作级	*
DescribeWatermarkConfigChannelInfo	查询水印配置中的通道详情	操作级	*
DescribeWatermarkTemplate	查询水印模版详情	操作级	*
DescribeWorkflows	获取工作流详情	操作级	*
ExportAlarmEvents	导出告警事件列表	操作级	*
ExportAlarmNotifies	导出告警通知列表	操作级	*
ExportRecordIntegrity	导出录像报告	操作级	*
ListAITasks	获取AI任务列表	操作级	*
ListChannelUsages	获取通道级别用量数据	操作级	*
ListDeviceAudioConfig	查询设备音频配置	操作级	*
ListDeviceLocalRecordConfig	查询设备本地录像配置	操作级	*
ListDeviceOSDConfig	查询设备OSD配置	操作级	*
ListDeviceStorageConfig	查询设备存储配置	操作级	*
ListDeviceVideoConfig	查询设备视频配置信息	操作级	*
ListDevices	获取设备列表	操作级	*
ListEventType	获取事件类型列表	操作级	*
ListGatewayDevices	获取网关设备列表	操作级	*
ListGateways	获取网关列表	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ListLicense	查询License生成记录的License列表	操作级	*
ListOrganizationChannelNumbers	获取组织目录下通道数量	操作级	*
ListOrganizationChannels	获取组织目录下通道列表	操作级	*
ListPrepayResources	获取用户资源包列表	操作级	*
ListPrepayUseRecords	获取用户资源包使用记录列表	操作级	*
ListRecordPlanChannels	获取录像计划的通道列表	操作级	*
ListRecordPlanDevices	获取录像计划的设备列表	操作级	*
ListRecordPlans	获取录像计划列表	操作级	*
ListRecordRetrieveTasks	获取录像取回任务列表	操作级	*
ListRecordTemplates	获取录像模板列表	操作级	*
ListVideoDownloadTask	查询本地录像下载任务列表	操作级	*
QueryForbidPlayChannelList	查询禁播通道列表	操作级	*
TestConnectivity	测试事件推送配置连通性	操作级	*

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeProjects	查询项目	操作级	*	不支持
DescribeTemplates	查询模板	操作级	*	不支持
ListAIAnalysisResults	获取 AI 分析配置结果列表	操作级	*	支持
ListAlarmEvents	获取告警事件列表	操作级	*	支持
ListAlarmNotifies	获取告警通知列表	操作级	*	支持
ListAlarmPolicies	获取告警策略列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ListAlarmPolicyResources	获取策略关联的资源列表	操作级	*	支持
ListAssignDeviceUsers	获取分配设备用户列表	操作级	*	支持
ListContainAIAnalysisStatusChannels	获取包含AI分析配置状态通道列表	操作级	*	支持
ListDeviceSnapshots	获取设备抓拍结果列表	操作级	*	支持
ListLicenseRecord	查询License生成记录列表	操作级	*	支持
ListLicenseResource	查询License资源包列表	操作级	*	支持
ListRecordBackupPlanDevices	查询录像备份计划下的设备通道列表	操作级	*	支持
ListRecordBackupPlans	查询录像备份计划列表	操作级	*	支持
ListRecordBackupTemplates	查询录像备份模板列表	操作级	*	支持
ListRecordIntegrity	查询云录像完整度列表	操作级	*	支持
ListSubTasks	查询任务的子任务列表	操作级	*	支持
ListTasks	查询任务列表	操作级	*	支持
ListUsers	获取子用户列表	操作级	*	支持
WatermarkConfigList	查询水印配置列表	操作级	*	支持
WatermarkTemplateList	查询水印模版列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

网络
混合云网络
专线接入

最近更新时间：2025-06-25 09:13:11

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
专线接入	dc	支持	支持	资源级	部分支持

说明：
云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AcceptDirectConnectTunnel	接受专线通道	资源级	qcs::dc::uin/${Uin}:dcx/${InstanceId}	支持
ApplyCloudAttachServiceBandwidthChange	变更高速上云服务的带宽限制	操作级	*	支持
ApplyInternetAddress	申请互联网地址	操作级	*	不支持
ApproveCloudAttachServiceBandwidthChange	高速上云变配资源核查通过	操作级	*	支持
CancelCloudAttachServiceBandwidthChange	取消高速上云服务变配申请	操作级	*	支持
CreateCloudAttachService	创建敏捷上云服务	操作级	*	支持
CreateCloudAttachServiceGateway	创建高速上云网关	操作级	*	支持
CreateDirectConnectMacSecKey	创建专线MACsec密钥	操作级	*	支持
CreateDirectConnectTunnel	创建专线通道	资源级	qcs::dc::uin/${uin}:dcx/${DirectConnectTunnelId}	支持
CreateDirectConnectTunnelDetectionTask	创建专线通道探测任务	资源级	qcs::dc::uin/${Uin}:dcx/${InstanceId}	支持
CreateLetterOfAuthorization	申请专线LOA	操作级	*	支持
CreatePublicDirectConnectTunnel	创建互联网专用通道	资源级	qcs::dc::uin/${uin}:dcx/${DirectConnectTunnelId}	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateTcapIpCertificate	创建tcap ip 证书	操作级	*	支持
CreateTcapIps	创建tcap ip 网段	操作级	*	支持
CreateTcapVif	创建tcap通道	操作级	*	支持
DeleteCloudExchange	删除云交换服务	操作级	*	支持
DeleteDirectConnectMacSecKey	删除专线MACsec密钥	操作级	*	支持
DeleteDirectConnectTunnel	删除专线通道	资源级	qcs::dc::uin/${Uin}:dcx/${DirectConnectTunnelId}	支持
DeleteDirectConnectTunnelDetectionTask	删除专线通道探测任务	资源级	qcs::dc::uin/${Uin}:dcx/${InstanceId}	支持
DeleteTcapIpCertificate	删除tcap ip 证书	操作级	*	支持
DeleteTcapIps	删除tcap ip 网段	操作级	*	支持
DeleteTcapVif	删除tcap通道	操作级	*	支持
DisableDirectConnectMacSec	关闭专线MACsec	操作级	*	支持
DisableInternetAddress	停用公网互联网地址	操作级	*	不支持
EnableDirectConnectMacSec	启用专线MACsec	操作级	*	支持
EnableInternetAddress	启用互联网公网地址	操作级	*	不支持
ModifyDirectConnectAttribute	更新物理专线	资源级	qcs::dc::uin/${uin}:dc/${DirectConnectId}	支持
ModifyDirectConnectTunnelAttribute	修改专线通道属性	资源级	qcs::dc::uin/${Uin}:dcx/${DirectConnectTunnelId}	支持
ModifyDirectConnectTunnelExtra	修改专线通道扩展信息	资源级	qcs::dc::uin/${Uin}:dcx/${DirectConnectTunnelId}	支持
ModifyDirectConnectTunnelUpOrDown	修改专用通道状态，包括Up和Down状态	资源级	qcs::dc::uin/:dcx/${DirectConnectTunnelId}	支持
ModifyLetterOfAuthorization	修改专线LOA信息	操作级	*	支持
RejectDirectConnectTunnel	拒绝专线通道	资源级	qcs::dc::uin/${Uin}:dcx/${InstanceId}	支持
ReleaseInternetAddress	释放互联网地址	操作级	*	不支持
UpdateCloudAttachServiceGateway	更新高速上云服务网关信息	操作级	*	支持
UpdateTcapVif	更新tcap通道	操作级	*	支持
UpdateVifNetDetect	更新专用通道网络探测	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ConfirmCloudAttachServiceBandwidthChange	确认高速上云实例变配验收完成	操作级	*	支持
InquirePriceCloudAttachServiceBandwidthChange	高速上云变配询价	操作级	*	支持
InquiryPriceDirectConnectPort	获取专线端口月租费价格	操作级	*	支持
RejectCloudAttachServiceBandwidthChange	拒绝高速上云实例变配	操作级	*	支持
RejectCloudExchange	拒绝云交换服务	操作级	*	支持
SplitInternetAddress	拆分互联网公网地址	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateDirectConnect	创建物理专线	资源级	qcs::dc::uin/${uin}:dc/${DirectConnectId}	支持
DeleteDirectConnect	删除物理专线	资源级	qcs::dc::uin/${uin}:dc/${DeleteDirectConnect}	支持
DescribeAccessPoints	查询物理专线接入点	操作级	*	支持
DescribeAccessRegions	查询接入地域列表	操作级	*	支持
DescribeCloudExchangePrice	查询CX服务价格	操作级	*	支持
DescribeDirectConnectAlarms	查询专线接入相关告警信息	操作级	*	支持
DescribeDirectConnectAlarmsAdmin	查询专线接入相关全量告警信息	操作级	*	支持
DescribeDirectConnectGatewaysOverView	获取专线网关概览信息	操作级	*	支持
DescribeDirectConnectMacSec	查询专线MACsec	操作级	*	支持
DescribeDirectConnectOverView	获取物理专线概览信息	操作级	*	支持
DescribeDirectConnectTunnelDetectionTasks	查询指定专线通道的探测任务信息	资源级	qcs::dc::uin/${Uin}/:dcx/${InstanceId}	支持
DescribeDirectConnectTunnelExtra	查询专线通道扩展信息	资源级	qcs::dc::uin/${Uin}:dcx/${InstanceId}	支持
DescribeDirectConnectTunnelOverView	获取专线通道概览信息	操作级	*	支持
DescribeDirectConnects	查询物理专线	资源级	qcs::dc::uin/${uin}:dc/${InstanceId}	支持
DescribeDirectConnectsAdmin	查询物理专线列表管理员接口	操作级	*	支持
DescribeInternetAddress	获取用户互联网公网地址信息	操作级	*	不支持
DescribeInternetAddressQuota	获取互联网公网地址配额	操作级	*	支持
DescribeInternetAddressStatistics	获取用户互联网公网地址统计信息	操作级	*	支持
DescribeLetterOfAuthorizations	查询专线LOA信息	操作级	*	支持
DescribePublicDirectConnectTunnelRoutes	查询互联网通道路由信息	资源级	qcs::dc::uin/${Uin}:dcx/${InstanceId}	支持
DescribeQosQueueStatisticsByDCID	根据专线ID查询QOS	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
	队列统计信息			
DoDcHealthInspection	专线健康巡检	操作级	*	支持
IsDirectConnectUplinkAccess	校验专线和接入点是否是同上行园区	操作级	*	支持
IsNonStandardTunnel	查询通道是否为非标通道	操作级	*	支持
IsSameRegion	判断两个地域同城	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAccessPointList	获取接入点下运营商,端口类型信息	操作级	*	支持
DescribeDirectConnectTunnels	获取专线通道列表	资源级	qcs::dc::uin/${Uin}:dcx/${InstanceId}	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

全球应用加速

最近更新时间：2025-06-25 09:14:11

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
全球应用加速	gaap	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddRealServers	添加源站	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:realServer/*	支持
BanAndRecoverProxy	封禁解封跨境通道实例	操作级	*	支持
BindFirstLinkTemplate	绑定通道或者通道组到接入段加速模板	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:Template/${TemplateId}	不支持
BindL4ListenerRealServers	4层监听器批量绑定源站	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId} qcs::gaap::uin/${uin}:realServer/${RealServerId}	不支持
BindListenerRealServers	监听器绑定源站	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId} qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${GroupId} qcs::gaap::uin/${uin}:realServer/${RealServerId}	支持
BindRuleRealServers	转发规则绑定源站	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId} qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${ProxyGroupId}	支持
CloneGroup	复制通道组配置	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${ProxyGroupId}	支持
CloseProxies	关闭通道	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId} qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${ProxyGroupId}	支持
CloseProxyGroup	关闭通道组	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${ProxyGroupId}	支持
CloseSecurityPolicy	关闭安全策略	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId} qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${ProxyGroupId}	支持
CreateCertificate	创建Gaap相关证书和配置文件	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:Certificate/*	支持
CreateCustomHeader	创建HTTP/HTTPS监	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId} qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${ProxyGroupId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
	听器的自定义heade			
CreateDomain	创建HTTP/HTTPS监听器的访问域名	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId} qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${ProxyGroupId}	支持
CreateEndpointGroup	创建终端节点组	操作级	*	支持
CreateEndpoints	创建终端节点	操作级	*	支持
CreateFirstLinkTemplate	创建接入段加速模板	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:Template/*	支持
CreateGlobalDomain	创建域名	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:domain/*	支持
CreateGlobalDomainDns	创建域名解析记录	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:domain/${DomainId}	支持
CreateGroupProxies	通道组批量创建通道	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${ProxyGroupId}	支持
CreateHTTPListener	创建HTTP监听器	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId} qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${ProxyGroupId}	支持
CreateHTTPSListener	创建HTTPS监听器	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId} qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${ProxyGroupId}	支持
CreateL3Accelerator	创建三层加速实例	操作级	*	支持
CreateL3AcceleratorArea	创建三层加速区域列表	操作级	*	支持
CreateL3AcceleratorAreaBandwidthConfigs	创建三层加速区域带宽配置信息	操作级	*	支持
CreateL3AcceleratorRegionIp	创建三层加速IP	操作级	*	支持
CreateL4Listeners	批量创建监听器	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId} qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${GroupId}	不支持
CreatePlatform	新建GAAP平台	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:platform/*	支持
CreatePlatformTCPListeners	创建平台的TCP监听器	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:platform/${PlatformId}	支持
CreatePlatformUDPListeners	创建平台UDP监听器	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:platform/${PlatformId}	支持
CreateProxy	创建通道	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/* qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${ProxyGroupId}	支持
CreateProxyGroup	创建通道组	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/*	支持
CreateProxyGroupDomain	开通通道组域名	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${GroupId}	不支持
CreateRule	创建监听器转发规则	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId} qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${ProxyGroupId}	支持
CreateSecurityPolicy	创建安全策略	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId} qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${ProxyGroupId}	支持
CreateSecurityRules	添加安全策略规则	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId}	支持
CreateTCPListeners	创建TCP监听器	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId} qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${GroupId}	支持
CreateUDPListeners	创建UDP监听器	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId} qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${GroupId}	支持
DeleteCertificate	删除证书	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:Certificate/${CertificateId}	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteDomain	根据域名删除转发规则	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId} qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${ProxyGroupId}	支持
DeleteEndpointGroup	删除终端节点组相关的信息	操作级	*	支持
DeleteEndpoints	删除终端节点	操作级	*	支持
DeleteFirstLinkTemplate	删除接入段加速模板	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:Template/${TemplateId}	支持
DeleteGlobalDomain	删除域名	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:domain/${DomainId}	支持
DeleteGlobalDomainDns	删除域名解析记录	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:domain/${DomainId}	支持
DeleteL3AcceleratorAreaBandwidthConfigs	删除三层加速区域带宽配置信息	操作级	*	支持
DeleteL3AcceleratorAreas	删除三层加速区域	操作级	*	支持
DeleteL3AcceleratorRegionIps	删除三层加速IP列表	操作级	*	支持
DeleteL3Accelerators	删除三层加速实例	操作级	*	支持
DeleteListeners	删除通道监听器	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId} qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${ProxyGroupId}	支持
DeletePlatformListeners	删除平台监听器	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:platform/${PlatformId}	支持
DeletePlatforms	删除GAAP平台	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:platform/${PlatformId}	支持
DeleteProxyGroup	删除通道组	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${GroupId}	支持
DeleteRule	删除7层监听器转发规则	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId} qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${ProxyGroupId}	支持
DeleteSecurityPolicy	删除安全策略	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId}	支持
DeleteSecurityRules	删除安全策略规则	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId}	支持
DestroyProxies	销毁通道	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId} qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${ProxyGroupId}	支持
DisableGlobalDomain	暂停域名解析	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:domain/${DomainId}	支持
DisablePlatforms	关闭gaap平台，相关加速业务将停止	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:platform/${PlatformId}	支持
EnableGlobalDomain	开启域名解析	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:domain/${DomainId}	支持
EnablePlatforms	开启GAAP平台，恢复加速功能	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:platform/${PlatformId}	支持
ModifyCertificate	修改监听器下的域名对应的证书	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId} qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${ProxyGroupId}	支持
ModifyCertificateAttributes	修改证书	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:Certificate/${CertificateId}	支持
ModifyDomain	更新监听器转发规则域名	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId} qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${ProxyGroupId}	支持
ModifyEndpointAttribute	修改终端节点	操作级	*	支持
ModifyEndpointGroupAttribute	修改终端节点组相关的信息	操作级	*	支持
ModifyFirstLinkTemplate	修改接入段加速模板信息	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:Template/${TemplateId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyGlobalDomainAttribute	修改域名属性	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:domain/${DomainId}	支持
ModifyGlobalDomainDns	修改域名解析记录	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:domain/${DomainId}	支持
ModifyGroupConfiguration	修改通道组配置	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${ProxyGroupId}	支持
ModifyGroupDomainConfig	修改通道组域名配置【废弃】	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/groupId	不支持
ModifyHTTPListenerAttribute	修改HTTP监听器配置	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId}	支持
ModifyHTTPSListenerAttribute	修改HTTPS监听器配置	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId}	支持
ModifyL3AcceleratorAreaBandwidthConfig	修改三层加速区域带宽配置	操作级	*	支持
ModifyL3AcceleratorAttribute	修改三层加速实例	操作级	*	支持
ModifyL4Listener	修改4层监听器	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId} qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${GroupId}	不支持
ModifyPlatform	修改GAAP平台信息	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:platform/${PlatformId}	支持
ModifyPlatformSecurityPolicy	修改平台安全策略	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:platform/${PlatformId}	支持
ModifyPlatformTCPListenerAttribute	修改平台TCP监听器	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:platform/${PlatformId}	支持
ModifyPlatformUDPListenerAttribute	修改平台UDP监听器	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:platform/${PlatformId}	支持
ModifyProxiesAttribute	修改通道属性	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId} qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${ProxyGroupId}	支持
ModifyProxiesProject	修改通道所属项目	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId} qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${ProxyGroupId}	支持
ModifyProxyConfiguration	修改通道配置	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId}	支持
ModifyProxyDisasterRecoveryPolicy	修改通道容灾策略的参数	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId} qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${ProxyGroupId}	支持
ModifyProxyGroupAttribute	修改通道组属性	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${GroupId}	支持
ModifyRealServerName	修改源站名称	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:realServer/${RealServerId}	支持
ModifyRuleAttribute	修改转发规则信息	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId} qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${ProxyGroupId}	支持
ModifySecurityRule	修改安全策略规则	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId}	支持
ModifyTCPListenerAttribute	修改TCP监听器配置	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId} qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${ProxyGroupId}	支持
ModifyUDPListenerAttribute	修改UDP监听器配置	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId} qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${GroupId}	支持
OpenProxies	开启通道	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId} qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${ProxyGroupId}	支持
OpenProxyGroup	开启通道组	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${ProxyGroupId}	支持
OpenSecurityPolicy	开启安全策略	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId} qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${ProxyGroupId}	支持
OpenServiceProtocol	确认开通GAAP服务协议	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
RemoveL4Listener	删除4层监听器	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId} qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${GroupId}	不支持
RemoveRealServers	删除源站	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:realServer/${RealServerId}	支持
SetAuthentication	通道高级认证配置	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId} qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${ProxyGroupId}	支持
SetCustomHeader	自定义 7 层监听器的 header	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId} qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${ProxyGroupId}	不支持
SetDomainHttp3	设置域名下的Http3的功能	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId} qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${ProxyGroupId}	支持
SetTlsVersion	设置监听器TLS配置	操作级	*	支持
UploadCertificate	上传证书	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
BindEndpointResource	绑定终端节点资源	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CheckProxyCreate	查询通道是否可以创建	操作级	*
CheckUserInWhiteList	检查用户白名单权限	操作级	*
DescribeAccessRegions	查询加速地域列表	操作级	*
DescribeAccessRegionsByDestRegion	根据源站区域查询可用加速区域	操作级	*
DescribeAuthSignature	获取计费签名	操作级	*
DescribeBlackHeader	查询禁用自定义header 名称列表	操作级	*
DescribeCertificateDetail	查询证书详情	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:Certificate/${CertificateId}
DescribeCountryAreaMapping	获取国家地区编码映射表	操作级	*
DescribeEndpointGroups	查询终端节点组相关的信息	操作级	*
DescribeFirstLinkStatistics	查询接入段加速的统计数据	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:Template/${TemplateId}
DescribeGroupAndStatisticsProxy	查询统计通道组和通道信息	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId} qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${GroupId}
DescribeGroupDomainConfig	获取通道组域名配置详情	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${GroupId}
DescribeHTTPListeners	查询HTTP监听器信息	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId} qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${ProxyGroupId
DescribeL3AcceleratorAvailableRegions	查询三层加速可用加速区域	操作级	*
DescribeL4ListenerAvailableRealServers	查询监听器类型下源站	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId} qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${GroupId}
DescribeL4ListenerBindRealServers	查询4层监听器绑定的源站	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId} qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${GroupId} qcs::gaap::uin/${uin}:realServer/${RealServerId}
DescribeL4Listeners	查询监听器信息	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${proxyId} qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${GroupId}

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeL4LogList	获取用户四层访问日志数据信息	操作级	*
DescribeListenerStatistics	查询监听器统计数据	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId} qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${ProxyGroupIc
DescribeLogList	获取用户七层访问日志数据信息	操作级	*
DescribeNoneBgpIpList	查询用户三网通道的ip信息列表	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId} qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${ProxyGroupIc
DescribePlatformListenerStatistics	查询GAAP平台监听器统计数据	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:platform/${PlatformId}
DescribePlatformSecurityPolicy	获取平台安全策略信息	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:platform/${PlatformId}
DescribePlatformServerIPs	本接口（DescribePlatformServerIPs）用于查询平台回源IP列表。	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:platform/${PlatformId}
DescribePlatformStatistics	获取gaap平台统计数据	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:platform/${PlatformId}
DescribePlatformTCPListeners	获取平台TCP监听器信息	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:platform/${PlatformId}
DescribePlatformUDPListeners	获取平台UDP监听器信息	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:platform/${PlatformId}
DescribeProxiesStatus	查询通道状态	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId} qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${ProxyGroupIc
DescribeProxyAccessIPs	查询通道的接入IP	操作级	*
DescribeProxyAndStatisticsListeners	查询统计通道和监听器信息	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId}
DescribeProxyDetail	查询通道详情	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId} qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${ProxyGroupIc
DescribeProxyDisasterRecoveryPolicy	查询通道的容灾策略	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId} qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${ProxyGroupIc
DescribeProxyGroupDetails	查询通道详情	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${GroupId}
DescribeProxyGroupStatistics	查询通道组统计数据	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${GroupId}
DescribeProxyStatistics	查询通道统计数据	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId} qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${ProxyGroupIc
DescribeRealServerStatistics	查询已绑定源站健康检查统计数据【废弃】	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:realServer/${RealServerId}
DescribeRealServerStatusStatistics	查询源站健康检查结果的统计数据	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId} qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${ProxyGroupIc
DescribeRealServersStatus	查询源站绑定状态	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:realServer/${RealServerId}
DescribeRegionAndPrice	获取源站区域和带宽梯度价格	操作级	*
DescribeRuleDomainStatistics	查询七层监听器维度域名统计数据	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId} qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${ProxyGroupIc
DescribeRuleDomains	查询七层监听器维度域名信息	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId} qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${ProxyGroupIc
DescribeRuleRealServers	查询转发规则相关源站信息	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId} qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${ProxyGroupIc
DescribeRules	查询转发规则信息	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId} qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${ProxyGroupIc
DescribeSecurityPolicyDetail	获取安全策略详情	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId}
DescribeTaskStatus	查询异步任务状态	操作级	*
DescribeUinWhiteLists	查询是否在GAAP白名单	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
GetProxyStatisticsData	查询通道统计数据	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId}
InquiryPriceCreateProxy	创建加速通道时询价	操作级	*
UnbindEndpointResource	解绑终端节点资源	操作级	*

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAcceleratorRegionIpEndpointRelations	查询三层加速IP与终端节点关联关系列表	操作级	*	支持
DescribeCertificates	查询证书列表	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:Certificate/${CertificateId}	支持
DescribeCrossBorderProxies	查询跨境通道实例列表	操作级	*	支持
DescribeCustomHeader	拉取自定义header列表	资源级	qcs::gaap:${region}:uin/${uin}:proxy/${proxyId}	支持
DescribeDestRegions	查询源站地域列表	操作级	*	不支持
DescribeEndpoints	查询终端节点	操作级	*	支持
DescribeFirstLinkTemplates	查询模板的信息	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:Template/${TemplateId}	支持
DescribeGlobalDomainDns	查询域名解析列表	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:domain/${DomainId}	支持
DescribeGlobalDomains	查询域名列表	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:domain/${DomainId}	支持
DescribeHTTPSListeners	查询HTTPS监听器信息	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId} qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${ProxyGroupId}	支持
DescribeL3AcceleratorAreaBandwidthConfigs	查询三层加速区域带宽配置信息	操作级	*	支持
DescribeL3AcceleratorAreas	查询三层加速区域列表	操作级	*	支持
DescribeL3AcceleratorRegionIps	查询三层加速IP列表	操作级	*	支持
DescribeL3Accelerators	查询三层加速实例列表	操作级	*	支持
DescribeListenerRealServers	查询监听器源站列表	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId} qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${ProxyGroupId}	支持
DescribePlatforms	获取GAAP平台列表	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:platform/${PlatformId}	支持
DescribeProxies	查询通道实例列表	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId} qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${ProxyGroupId}	支持
DescribeProxyGroupList	拉取通道组列表	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${ProxyGroupId}	支持
DescribeProxyInstances	查询通道列表	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId} qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${GroupId}	支持
DescribeRealServers	查询源站列表	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:realServer/${RealServerId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeResourcesByTag	根据标签拉取资源列表	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/proxyId qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/groupId qcs::gaap::uin/${uin}:realServer/RealServerId	不支持
DescribeRulesByRuleIds	拉取规则信息列表	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId} qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${ProxyGroupId}	支持
DescribeSecurityRules	查询安全规则详情列表	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId} qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${ProxyGroupId}	支持
DescribeTCPListeners	查询TCP监听器列表	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId} qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${ProxyGroupId}	支持
DescribeUDPListeners	查询UDP监听器列表	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyId} qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${ProxyGroupId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

云上网络
智能高性能网络

最近更新时间：2025-06-25 09:14:45

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
智能高性能网络	ihn	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateIhnHealthCheck	创建IHN健康检查	操作级	*	支持
CreateIhnPhyCluster	创建IHN物理集群	操作级	*	支持
UpdateIhnNetworkInstance	更新IHN网络实例	操作级	*	支持
UpdateIhnPhyCluster	更新IHN物理集群	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeIhnGpuServerList	查询IHN GPU服务器	操作级	*	支持
DescribeIhnHealthCheck	查询IHN健康检查信息	操作级	*	支持
DescribeIhnHealthCheckDetail	查询IHN健康检查详情	操作级	*	支持
DescribeIhnHealthCheckDiagnoseInfo	查询健康检查诊断信息	操作级	*	支持
DescribeIhnHealthCheckItem	查询IHN健康检查项	操作级	*	支持
DescribeIhnNetworkInstanceList	查询IHN网络实例	操作级	*	支持
DescribeIhnPhyClusterList	查询IHN物理集群	操作级	*	支持
InquirePriceCreateIhnPhyCluster	IHN物理集群新购询价	操作级	*	支持
InquirePriceModifyIhnPhyCluster	IHN物理集群变配询价	操作级	*	支持
InquirePriceRenewIhnPhyCluster	IHN物理集群续费询价	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

负载均衡

最近更新时间：2025-06-25 09:12:00

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
负载均衡	clb	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AddCustomizedConfig	新增个性化配置	操作级	*
AddGatewayAclRule	添加网关负载均衡ACL规则	操作级	*
AssociateGatewayAclGroup	网关负载均衡ACL组关联网关负载均衡实例	资源级	qcs::clb:${region}:uin/${uin}:gwlb/${loadbalanceic
AutoRewrite	自动rewrite接口	资源级	qcs::clb:${region}:uin/${uin}:clb/$loadbalancerId
BatchDeregisterTargets	批量解绑后端设备	操作级	*
BatchModifyTargetTag	批量修改监听器绑定的后端机器的标签	资源级	qcs::clb:${region}:uin/${uin}:clb/$loadbalancerid qcs::clb:${region}:uin/${uin}:instance/$cvminstan qcs::clb:${region}:uin/${uin}:eni/$eniid
BatchModifyTargetWeight	批量修改监听器绑定的后端机器的转发权重	资源级	qcs::clb:$region::clb/$loadbalancerid qcs::cvm:$region::instance/$cvminstanceid qcs::vpc:$region::eni/$eniid
BatchRegisterTargets	批量绑定后端设备	操作级	*
CloneLoadBalancer	克隆负载均衡	资源级	qcs::clb::uin/${uin}:clb/$loadbalancerid
CreateClsLogSet	创建CLB专有日志集	操作级	*
CreateDashBoard	创建仪表盘	操作级	*
CreateForwardLBFourthLayerListeners	创建转发型四层监听器	操作级	*
CreateForwardLBListenerRules	创建七层监听器的转发的规则	操作级	*
CreateForwardLBSeventhLayerListeners	创建转发型LB的7层监听器	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CreateGatewayAclGroup	创建网关负载均衡ACL组	操作级	*
CreateGatewayLoadBalancer	创建网关负载均衡实例	资源级	qcs::clb:${region}:uin/${uin}:gwlb/${loadbalanceic
CreateListener	创建负载均衡监听器	资源级	qcs::clb:${Region}:uin/${uin}:clb/$loadbalancerid
CreateListenerRules	创建七层规则	资源级	qcs::clb:$region::clb/$loadbalancerid qcs::clb:$region::listener/$listenerid qcs::cvm:$region::instance/$cvminstanceid qcs::clb:$region::targetgroup/$targetgroup qcs::vpc:$region::eni/$eniid
CreateLoadBalancer	创建负载均衡	操作级	*
CreateLoadBalancerListeners	创建负载均衡监听器	资源级	qcs::clb:${region}:uin/${uin}:clb/$loadbalancerid
CreateLoadBalancerSnatIps	添加SnatIp	资源级	qcs::clb:$region::clb/$loadbalancerid
CreateLoadBalancerTask	创建负载均衡异步任务	操作级	*
CreateRule	创建负载均衡七层监听器转发规则	操作级	*
CreateTargetGroup	创建目标组	操作级	*
CreateTopic	创建主题	操作级	*
DeleteCustomizedConfig	删除个性化配置	操作级	*
DeleteForwardLBListener	删除转发型监听器（四层和七层）	操作级	*
DeleteForwardLBListenerRules	删除负载均衡实例的七层监听器的规则	操作级	*
DeleteForwardLBSeventhListeners	删除7层监听器	操作级	*
DeleteGatewayAclGroup	删除网关负载均衡ACL组	操作级	*
DeleteGatewayAclRule	删除网关负载均衡ACL规则	操作级	*
DeleteGatewayLoadBalancer	删除网关负载均衡实例	资源级	qcs::clb:${region}:uin/${uin}:gwlb/${loadbalanceic
DeleteLBService	负载均衡解绑设备	操作级	*
DeleteListener	删除负载均衡监听器	操作级	*
DeleteLoadBalancer	删除负载均衡实例	资源级	qcs::clb:${Region}:uin/${uin}:clb/$loadbalancerid
DeleteLoadBalancerSnatIps	删除SnatIp	资源级	qcs::clb:$region::clb/$loadbalancerid
DeleteLoadBalancers	删除负载均衡	资源级	qcs::clb:${region}:uin/${uin}:clb/$loadbalancerId
DeleteRewrite	删除重定向关系	资源级	qcs::clb:${region}:uin/${uin}:clb/$loadbalancerid
DeleteRule	删除应用型七层负载均衡监听器规则	操作级	*
DeleteTargetGroups	删除目标组	资源级	qcs::clb:${region}:uin/${uin}:targetgroup/$targetg
DeregisterInstancesFromForwardLB	从七层监听器上解绑掉云服务器	操作级	*
DeregisterInstancesFromForwardLBFourthListener	从转发型4层监听器上解绑机器	操作级	*
DeregisterInstancesFromLoadBalancer	解绑后端服务器	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DeregisterPolarisTargets	解绑定北极星后端服务	资源级	qcs::clb:${region}:uin/${uin}:clb/$loadbalancerid
DeregisterTargetGroupInstances	移除目标组实例	资源级	qcs::clb:${region}:uin/${uin}:targetgroup/$targetg qcs::clb:${region}:uin/${uin}:clb/$loadbalancerId
DeregisterTargets	解绑应用型负载均衡监听器上注册的后端机器	资源级	qcs::clb:${region}:uin/${uin}:clb/$loadbalancerid qcs::vpc:${region}:uin/${uin}:eni/$enild qcs::cvm:${region}:uin/${uin}:instance/$instancel
DeregisterTargetsFromClassicalLB	解绑传统型负载均衡的后端服务器	资源级	qcs::clb:${region}:uin/${uin}:clb/$loadbalancerid
DisassociateCustomizedConfig	解绑个性化配置	操作级	*
DisassociateGatewayAclGroup	网关负载均衡ACL组解关联网关负载均衡实例	资源级	qcs::clb:${region}:uin/${uin}:gwlb/${loadbalanceic
DisassociateTargetGroups	解绑目标组	资源级	qcs::clb:${region}:uin/${uin}:targetgroup/$targetg qcs::clb:${region}:uin/${uin}:clb/$loadbalancerId
ManualRewrite	用户自定义重定向	资源级	qcs::clb:${region}:uin/${uin}:clb/$loadbalancerid
MeasureLcuPrice	查询负载均衡实例LCU预估价格	资源级	qcs::clb:${region}:uin/${uin}:clb/$loadbalancerid
MigrateAppIdVIP	跨开发商迁移负载均衡的VIP	操作级	*
MigrateClassicalLoadBalancers	将传统型负载均衡迁移成(原应用型)负载均衡	资源级	qcs::clb:$region::clb/$loadbalancerid
ModifyBlockIPList	修改负载均衡的IP封禁黑名单列表	操作级	*
ModifyCustomizedConfig	更新用户自定义配置	操作级	*
ModifyDnat	打开或关闭clb直通功能	资源级	qcs::clb:$region::clb/$loadbalancerid
ModifyDomain	修改七层转发规则的域名	操作级	*
ModifyDomainAttributes	修改七层监听器中域名级别的属性	资源级	qcs::clb:${Region}:uin/${uin}:clb/$loadbalancerid
ModifyExclusiveClustersAttributes	修改独占集群属性	资源级	qcs::clb::uin/${uin}:cluster/${clusterId}
ModifyForwardFourthBackendsPort	修改转发型4层监听器后端端口	操作级	*
ModifyForwardFourthBackendsWeight	修改转发型4层监听器后端权重	操作级	*
ModifyForwardLBFourthListener	修改转发型4层监听器属性	操作级	*
ModifyForwardLBName	修改转发型负载均衡的名字	操作级	*
ModifyForwardLBRulesDomain	修改监听器的域名	操作级	*
ModifyForwardLBSeventhListener	修改7层监听的属性	操作级	*
ModifyForwardSeventhBackends	修改后端rs的权重	操作级	*
ModifyForwardSeventhBackendsPort	更改后端机器的端口	操作级	*
ModifyGatewayAclGroup	修改网关负载均衡ACL组	操作级	*
ModifyGatewayLoadBalancerAttribute	修改网关负载均衡实例的属性	资源级	qcs::clb:${region}:uin/${uin}:gwlb/${loadbalanceic

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ModifyLBHealth	修改负载均衡健康检查阈值	操作级	*
ModifyLBNetwork	按量计费lb升降配置	操作级	*
ModifyLBOperateProtect	修改负载均衡的操作保护配置	资源级	qcs::clb:${region}:uin/${uin}:clb/$loadbalancerid
ModifyLBProjectId	修改项目Id	操作级	*
ModifyLBWeight	修改负载均衡权重	操作级	*
ModifyListener	修改负载均衡监听器属性	资源级	qcs::clb:${Region}:uin/${uin}:clb/$loadbalancerid
ModifyLoadBalancerBackends	修改负载均衡器后端服务器权重	操作级	*
ModifyLoadBalancerListener	修改负载均衡监听器	操作级	*
ModifyLoadBalancerMixIpTarget	修改IPv6FullChain负载均衡7层监听器支持混绑目标特性	资源级	qcs::clb:$region::clb/$loadbalancerid
ModifyLoadBalancerRulesProbe	修改转发规则的健康检查	操作级	*
ModifyQuota	修改配额	操作级	*
ModifyRule	修改应用型负载均衡监听器转发规则	操作级	*
ModifyTargetGroupAttribute	修改目标组属性	资源级	qcs::clb:${region}:uin/${uin}:targetgroup/$targetg
ModifyTargetGroupInstancesPort	修改目标组内实例端口	资源级	qcs::clb:${region}:uin/${uin}:targetgroup/$targetg qcs::clb:${region}:uin/${uin}:clb/$loadbalancerId
ModifyTargetGroupInstancesWeight	修改目标组内实例权重	资源级	qcs::clb:${region}:uin/${uin}:targetgroup/$targetg qcs::clb:${region}:uin/${uin}:clb/$loadbalancerId
ModifyTargetPort	修改监听器绑定的后端机器的端口	操作级	*
ModifyTargetWeight	修改监听器绑定的后端机器的转发权重	操作级	*
RefundLcuPackage	退还LCU资源包	资源级	qcs::clb::uin/${uin}:lcu/$lcupackageId
RegisterInstancesWithForwardLBFourthListener	绑定机器到转发型4层监听器上	操作级	*
RegisterInstancesWithForwardLBSeventhListener	绑定机器到7层监听器上	操作级	*
RegisterInstancesWithLoadBalancer	绑定后端服务器到负载均衡	操作级	*
RegisterPolarisTargets	注册绑定北极星后端服务	资源级	qcs::clb:${region}:uin/${uin}:clb/${loadbalanceId}
RegisterTargetGroupInstances	添加目标组实例	资源级	qcs::clb:${region}:uin/${uin}:targetgroup/$targetg qcs::clb:${region}:uin/${uin}:clb/$loadbalancerId
RegisterTargets	绑定后端机器到监听器上	操作级	*
RegisterTargetsWithClassicalLB	绑定后端服务到传统型负载均衡	资源级	qcs::clb:${region}:uin/${uin}:clb/$loadbalancerid
ReplaceCert	用新的来替换旧的证书	操作级	*
ReplaceCertForLoadBalancers	替换证书	操作级	*
SetAutomaticRewrite	自动生成负载均衡转发规则的重定向关系	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
SetCustomizedConfigForLoadBalancer	修改LB维度的用户个性化配置	操作级	*
SetListenerReschedule	强制重调度。本接口为异步接口，接口返回成功后，需以得到的 RequestID 为入参，调用 DescribeTaskStatus 接口查询本次任务是否成功。	资源级	qcs::clb:${region}:uin/${uin}:clb/$loadbalancerid
SetLoadBalancerClsLog	设置负载均衡的日志服务主题	资源级	qcs::clb:$region::clb/$loadbalancerid
SetLoadBalancerCrossRegion	设置应用型Lb跨域属性	操作级	*
SetLoadBalancerLog	设置负载均衡7层日志存储。	资源级	qcs::clb:${region}:uin/${uin}:clb/$loadbalancerid
SetLoadBalancerSecurityGroups	LB绑定安全组	资源级	qcs::clb:$region::clb/$loadbalancerid
SetLoadBalancerStartStatus	启停负载均衡实例或者监听器。本接口为异步接口，接口返回成功后，需以得到的 RequestID 为入参，调用 DescribeTaskStatus 接口查询本次任务是否成功。	资源级	qcs::clb:${region}:uin/${uin}:clb/$loadbalancerid
SetManualRewrite	手动添加负载均衡转发规则的重定向关系	资源级	qcs::clb:${Region}:uin/${uin}:clb/$loadbalancerid
SetSecurityGroupForLoadbalancers	绑定一个安全组到LB	资源级	qcs::clb:$region::clb/$loadbalancerid
SetSecurityGroupToLoadBalancers	批量设置负载均衡的安全组	操作级	*
SetSecurityGroups	设置安全组	操作级	*
SetSeventhListenerDomainAttributes	设置应用型负载均衡域名维度属性	操作级	*
UnbindTrigger	从7层监听器解绑scf云函数(供scf侧回调)	操作级	*
UpgradeDomain	将负载均衡升级为域名化负载均衡。	资源级	qcs::clb:${region}:uin/${uin}:clb/$loadbalancerid
UpgradeTargetGroup	升级目标组	资源级	qcs::clb:${region}:uin/${uin}:clb/$loadbalancerId qcs::clb:${region}:uin/${uin}:targetgroup/$targetg
UpgradeTargets	升级后端服务	资源级	qcs::clb::uin/${uin}:clb/$loadbalancerid

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AssociateTargetGroups	绑定目标组	资源级	qcs::clb:${region}:uin/${uin}:clb/$loadbalancerid qcs::clb:${region}:uin/${uin}:targetgroup/$targetgroupId	支持
CheckCustomizedConfig	校验个性化配置	操作级	*	支持
CheckLcuUpgrade	校验共享型负载均衡实例的历史峰	资源级	qcs::clb:${region}:uin/${uin}:clb/$loadbalancerid	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
	值是否超过目标规格上限			
CreateGeneralDeals	创建负载均衡签名订单	操作级	*	支持
DeleteLoadBalancerListeners	删除负载均衡监听器	操作级	*	不支持
DescribeAllLBBackends	查询负载均衡后端rs信息	操作级	*	不支持
DescribeBlockIPList	查询一个负载均衡所封禁的IP列表（黑名单）	资源级	qcs::clb:$region::clb/$loadbalancerid	不支持
DescribeBlockIPTask	查询封禁IP（黑名单）异步任务的执行状态	操作级	*	不支持
DescribeCLBWhiteList	查询负载均衡白名单	操作级	*	支持
DescribeClassicalLBByInstanceId	通过后端主机反向查找其绑定的传统型负载均衡	操作级	*	支持
DescribeClassicalLBHealthStatus	获取传统型负载均衡后端的健康状态	操作级	*	支持
DescribeClassicalLBListeners	获取传统型负载均衡监听器列表	操作级	*	支持
DescribeClassicalLBTargets	获取传统型负载均衡绑定的后端服务器列表	操作级	*	支持
DescribeClsLogSet	获取用户的CLB专有日志集	操作级	*	支持
DescribeClusterResources	查询独占集群中的资源列表	操作级	*	支持
DescribeCrossTargets	查询跨域2.0版本云联网后端子机和网卡信息。	操作级	*	支持
DescribeCustomizedConfig	获取用户自定义配置	操作级	*	不支持
DescribeCustomizedConfigContent	拉取个性化配置的内容	操作级	*	支持
DescribeCustomizedConfigLBAssociateList	查询CLB绑定的个性化配置列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeCustomizedConfigList	查询个性化配置列表	操作级	*	支持
DescribeExclusiveClusters	查询集群信息列表，支持以集群类型、集群唯一ID、集群名字、集群标签、集群内vip、集群内负载	资源级	qcs::clb::uin/${uin}:cluster/${clusterId}	支持
DescribeForwardLBBackends	查询关联的机器	操作级	*	不支持
DescribeForwardLBHealthStatus	查询转发型LB的健康检查结果	操作级	*	不支持
DescribeForwardLBListeners	查询转发型LB的监听器	操作级	*	不支持
DescribeIdleLoadBalancers	闲置实例是指创建超过7天后付费实例，且没有创建规则或创建规则没有绑定子机的负载均衡实例。	资源级	qcs::clb:${region}:uin/${uin}:clb/$loadbalancerid	支持
DescribeLBActionLimit	查询LB相关操作配额	操作级	*	支持
DescribeLBConfLimit	查询负载均衡的配置项限制值	操作级	*	支持
DescribeLBFlowLimit	查看限速信息	操作级	*	支持
DescribeLBHealth	查询LB健康检查阈值	操作级	*	不支持
DescribeLBHealthStatus	查询负载均衡健康状态	操作级	*	不支持
DescribeLBHealthStatusMc	查询负载均衡健康状态(MC)	操作级	*	不支持
DescribeLBListeners	查询后端云主机或弹性网卡绑定的负载均衡	资源级	qcs::clb:${region}:uin/${uin}:clb/$loadbalancerid	支持
DescribeLBOperateProtect	查询负载均衡的操作保护信息	资源级	qcs::clb:${region}:uin/${uin}:clb/$loadbalancerid	支持
DescribeLcuPackageDeduction	查询LCU资源包抵扣明细	操作级	*	支持
DescribeLcuPackages	查询LCU资源包	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeLcuPriceResult	查询负载均衡实例LCU预估价格异步任务执行结果	操作级	*	支持
DescribeListeners	查询应用型负载均衡监听器列表	资源级	qcs::clb:$region::clb/$loadbalancerid	支持
DescribeLoadBalancerBackends	获取负载均衡后端服务器列表	操作级	*	不支持
DescribeLoadBalancerClsLog	查询负载均衡应用层CLS日志	资源级	qcs::clb:$region::clb/$loadbalancerid	支持
DescribeLoadBalancerCount	查询一个地域负载均衡实例总数	操作级	*	支持
DescribeLoadBalancerErrLog	查询负载均衡错误日志	操作级	*	支持
DescribeLoadBalancerListByCertId	根据证书ID查询负载均衡	资源级	qcs::clb:${region}:uin/${uin}:clb/$loadbalancerid	支持
DescribeLoadBalancerListeners	获取负载均衡监听器列表	操作级	*	不支持
DescribeLoadBalancerLog	拉取负载均衡应用层日志	操作级	*	不支持
DescribeLoadBalancerLogByCursor	通过游标查询负载均衡的全量应用层日志	操作级	*	不支持
DescribeLoadBalancerTraffic	查询账号下高流量负载均衡	操作级	*	支持
DescribeLoadBalancerWafErrLog	查询负载均衡WAF错误日志	操作级	*	支持
DescribeLoadBalancers	获取负载均衡实例列表	资源级	qcs::clb::uin/${uin}:clb/$loadbalancerid	不支持
DescribeLoadBalancersCount	按地域查询当前lb个数	操作级	*	不支持
DescribeLoadBalancersFeature	获取负载均衡实例支持的功能	资源级	qcs::clb:${region}:uin/${uin}:clb/$loadbalancerId	支持
DescribeLoadBalancersForVpc	查询负载均衡实例（基本信息）	资源级	qcs::clb::uin/${uin}:clb/$loadbalancerId	支持
DescribeMasterZones	查询一个地域的可用区列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeQuota	查询用户当前地域下的各项配额	操作级	*	不支持
DescribeRegions	查询用户支持的地域	操作级	*	支持
DescribeRewrite	查询重定向关系	资源级	qcs::clb:${region}:uin/${uin}:clb/${loadbalancerId}	支持
DescribeSetByVip	查询负载均衡所属独占集群信息	操作级	*	支持
DescribeSetCapacity	查询独占集群容量信息	操作级	*	支持
DescribeSetVip	查询独占集群中所有负载均衡信息	操作级	*	支持
DescribeSets	查询独占集群列表	操作级	*	支持
DescribeSingleIsp	查询某个地域所支持的运营商	操作级	*	支持
DescribeSlaCapacity	查询性能保障规格参数	操作级	*	支持
DescribeTargetGroupInstanceStatus	查询目标组后端服务状态	资源级	qcs::clb:${region}:uin/${uin}:targetgroup/$targetgroup	支持
DescribeTargetGroupInstances	获取目标组绑定的实例列表_test	资源级	qcs::clb:${region}:uin/${uin}:targetgroup/$targetgroupId	支持
DescribeTargetGroupList	获取目标组列表	资源级	qcs::clb:${region}:uin/${uin}:targetgroup/$targetgroupId	支持
DescribeTargetGroups	获取目标组信息	资源级	qcs::clb:${region}:uin/${uin}:targetgroup/$targetgroupId	支持
DescribeTargetHealth	查询后端服务健康状态	操作级	*	不支持
DescribeTargetHealthDetail	健康异常自助检测	资源级	qcs::clb:$region::clb/$loadbalancerid	支持
DescribeTargets	查询应用型负载均衡云服务器列表	操作级	*	支持
DescribeTargetsByVips	根据公网VIP查询负载均衡后端绑定的服务信息	资源级	qcs::clb::uin/${uin}:clb/$loadbalancerid	支持
DescribeTaskStatus	查询异步任务状态	操作级	*	不支持
DescribeZone	查询地域可用区列表	操作级	*	支持
DescribeZoneSla	查询可售卖的性能保障	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
	规格			
InquirePriceCreateLcuPackage	创建LCU资源包询价	操作级	*	支持
InquirePriceCreateLoadBalancer	创建负载均衡实例询价	操作级	*	支持
InquirePriceModifyLoadBalancer	修改负载均衡配置询价	资源级	qcs::clb:${Region}:uin/${uin}:clb/$loadbalancerid	支持
InquirePriceRefundLcuPackage	退还LCU资源包询价	资源级	qcs::clb::uin/${uin}:lcu/$lcupackageId	支持
InquirePriceRefundLoadBalancer	退还负载均衡实例询价	资源级	qcs::clb:${Region}:uin/${uin}:clb/$loadbalancerid	支持
InquirePriceRenewLoadBalancer	续费预付费负载均衡实例询价	资源级	qcs::clb:${Region}:uin/${uin}:clb/$loadbalancerid	支持
InquiryPriceCreateLoadBalancer	创建负载均衡实例询价	操作级	*	支持
InquiryPriceModifyLoadBalancer	预付费负载均衡修改配置询价	操作级	*	支持
InquiryPriceRefundLoadBalancer	负载均衡询价（退费）	操作级	*	支持
InquiryPriceRenewLoadBalancer	负载均衡询价（续费）	操作级	*	支持
ModifyLoadBalancerAttributes	修改负载均衡属性信息	资源级	qcs::clb:${region}:uin/${uin}:clb/$loadbalancerid	不支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateLcuPackage	创建LCU资源包	操作级	*	不支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeGatewayAclGroups	查询网关负载均衡ACL组	操作级	*	支持
DescribeGatewayAclRules	查询网关负载均衡ACL规则	操作级	*	支持
DescribeGatewayLoadBalancers	查询一个地域的网关负载均衡实例列表	资源级	qcs::clb:${region}:uin/${uin}:gwlb/${loadbalanceid}	支持
DescribeLoadBalancersDetail	查询负载均衡详细信息	资源级	qcs::clb:$region::clb/$loadbalancerid	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

全局接入

最近更新时间：2025-06-25 09:14:08

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
全局接入	ga	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AssociateGlobalAccessTargetGroups	全局接入监听器规则绑定指定指定地域目标组。	资源级	qcs::ga:${region}:uin/${uin}:ga/${globalaccessid}	支持
CreateGlobalAccessInstance	创建全局接入	操作级	*	支持
CreateGlobalAccessListener	创建全局接入监听器	资源级	qcs::ga::uin/${uin}:ga/${globalaccessids}	支持
DeleteGlobalAccess	删除全局接入	资源级	qcs::ga::uin/${uin}:ga/${globalaccessids}	不支持
DeleteGlobalAccessListener	删除全局接入监听器	资源级	qcs::ga::uin/${uin}:ga/${globalaccessids}	支持
DisassociateGlobalAccessTargetGroups	解除全局接入规则的目标组关联关系。	资源级	qcs::ga:${region}:uin/${uin}:ga/${globalaccessids}	不支持
ModifyGlobalAccessAttributes	修改全局接入属性	资源级	qcs::ga::uin/${uin}:ga/${globalaccessids}	支持
ModifyGlobalAccessListener	修改全局接入监听器	资源级	qcs::ga::uin/${uin}:ga/${globalaccessids}	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeGlobalAccess	查询全局接入信息	资源级	qcs::ga::uin/${uin}:ga/${globalaccessid}	支持
DescribeGlobalAccessConfLimit	查询全局接入配额信息	操作级	*	不支持
DescribeGlobalAccessListeners	查询全局接入监听器信息	资源级	qcs::ga::uin/${uin}:ga/${globalaccessids}	支持
DescribeGlobalAccessSpecification	查询全局接入支持的规格。	操作级	*	不支持
DescribeGlobalAccessTargetHealth	查询全局接入健康状态	资源级	qcs::ga::uin/${uin}:ga/${globalaccessid}	支持
DescribeTaskStatus	本接口用于查询异步任务的执行状态，对于非查询类的接口（创建/删除全局接入	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
	实例、监听器、规则以及绑定或解绑后端服务等），在接口调用成功后，都需要使用本接口查询任务最终是否执行成功。			
InquirePriceCreateGlobalAccess	查询全局接入支持的规格	操作级	*	不支持
InquirePriceModifyGlobalAccess	全局接入变配询价	资源级	qcs::ga::uin/${uin}:ga/${globalaccessids}	不支持

私有网络

最近更新时间：2025-06-25 09:19:59

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
私有网络	vpc	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资
AcceptAttachCcnInstances	云联网接受关联实例	资源级	q
AssignPrivateIpAddresses	弹性网卡申请内网 IP	操作级	*
AttachNetworkInterface	弹性网卡绑定云主机	操作级	*
BandwidthLimitForCcnAlarmOnly	云联网查看带宽上限监控告警接入专用	操作级	*
CheckAssistantCidr	检查辅助CIDR冲突	资源级	q
CheckBandwidthPackage	检查是否是旧带宽包或非上移带宽包账户。	资源级	q
CheckDefaultSubnet	预判默认子网是否可建	操作级	*
CheckGatewayFlowMonitor	查询网关是否启用流量监控	资源级	q q q q q
CheckModifyNetworkLineLabelForLighthouse	校验轻主机实例是否可以调整网络线路标签	操作级	*
CheckNetDetectState	验证网络探测	资源级	q
CheckVmReady	检查子机是否Ready	操作级	*
CheckVpcEndPointServiceExist	检查节点服务是否存在	操作级	*
CreateFlowLog	添加流日志	操作级	*
DeleteCcn	删除云联网	资源级	q
DeleteNatGatewayDestinationIpPortTranslationNatRule	删除NAT网关端口转发规则	资源级	q
DescribeAddress	查询IP地址列表	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资
DescribeAddressActionQuota	查询EIP操作配额。	资源级	q
DescribeAddressAssociationQuota	查询弹性公网IP（EIP）绑定配额。	资源级	q
DescribeAddressBandwidthConfigs	查询包年包月实例的预约调整带宽列表。	资源级	q q
DescribeAddressBandwidthRange	查询指定EIP带宽上下限	资源级	q
DescribeAddressChangeQuota	查询更换公网IP配额。	资源级	q q
DescribeAddressGroups	查询IP地址组	操作级	*
DescribeAddressInventory	查询弹性公网IP（EIP）库存。	操作级	*
DescribeAddressQuota	查询弹性公网IP配额。	资源级	q
DescribeAddressTemplateGroups	查询IP地址组列表	操作级	*
DescribeAddressTemplates	查询IP地址列表	操作级	*
DescribeAddressesHistory	查询eip历史记录。	资源级	q
DescribeAssistantCidr	查询辅助CIDR列表	操作级	*
DescribeBandwidthAttribute	查询账户的带宽属性。	资源级	q q
DescribeBandwidthPackageBandwidthRange	查询指定带宽包带宽上下限	资源级	q
DescribeBandwidthPackageBillUsage	查询共享带宽包当前时间的计费值	操作级	*
DescribeBandwidthPackageMonitorData	查询共享带宽包监控数据	操作级	*
DescribeBandwidthPackageQuota	DescribeBandwidthPackageQuota	操作级	*
DescribeBandwidthPackageResources	查询共享带宽包中的资源列表	操作级	*
DescribeBandwidthPackages	查询带宽包信息	操作级	*
DescribeCcnAttachedInstances	查询云联网关联实例列表	资源级	q
DescribeCcnIpv6Routes	查询云联网Ipv6路由条目	操作级	*
DescribeCcnLimits	查询云联网配额	操作级	*
DescribeCcnRegionBandwidthLimits	查询云联网各地域出带宽上限	操作级	*
DescribeCcnRouteMatchRule	查询路由匹配规则	资源级	q
DescribeCcnRouteTableAggregatePolicys	查询云联网路由聚合策略	操作级	*
DescribeCcnRouteTables	查询云联网路由表	资源级	q
DescribeCcnRoutes	查询云联网路由策略	资源级	q
DescribeCcns	查询云联网列表	资源级	q
DescribeCdcSharedNatGateways	查询CDC的共享NAT实例	操作级	*
DescribeClassicLinkInstances	查询基础网络互通列表	资源级	q
DescribeCrossBorderCcnRegionBandwidthLimits	本接口（DescribeCrossBorderCcnRegionBandwidthLimits）用于获取要锁定的限速实例列表。	资源级	q
DescribeCrossBorderCompliance	本接口（DescribeCrossBorderCompliance）用于查询用户创建的合规化资质审批单。服务商可以查询服务名下的任意APPID创建的审批单；非服务商，只能查询自己审批单。	操作级	*
DescribeCrossBorderFlowMonitor	查询跨境带宽监控数据	资源级	q

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资
DescribeCrossBorderRegionConfig	查询专线地域配置	资源级	q
DescribeCustomerGatewayVendors	获取可支持的对端网关厂商信息。	操作级	*
DescribeCustomerGateways	查询对端网关。	资源级	q
DescribeDedicatedAddressPools	查询指定地址资源池信息	操作级	*
DescribeDedicatedClusterEIPAttributes	查询CDC涉及EIP相关的属性信息	操作级	*
DescribeDirectConnectGateway	查询专线网关	操作级	*
DescribeDirectConnectGatewayCcnRoutes	查询云联网类型专线网关IDC网段	操作级	*
DescribeDirectConnectGatewayLimits	查询专线网关配额信息	操作级	*
DescribeDirectConnectGatewayNatRule	查询专线网关网络地址转换规则	操作级	*
DescribeDirectConnectGatewayRoutes	查询专线网关路由表	操作级	*
DescribeDirectConnectGateways	展示专线网关	资源级	q
DescribeDirectConnectPortMap	查询端口映射	操作级	*
DescribeDownloadSpecificTrafficPackageUsedDetails	查询共享流量包明细生成历史	资源级	q
DescribeDownloadSpecificTrafficPackageUsedDetailsQuota	查询某个流量包的明细文件生成配额	资源级	q
DescribeEdgeDeviceInfo	查询Edge设备的物流和订单信息	操作级	*
DescribeEdgeExpress	查询Edge订单的物流信息	操作级	*
DescribeEdgeLimits	获取Edge的配额	操作级	*
DescribeEdgeOrders	查询Edge的订单	操作级	*
DescribeEdgeRoutes	查询Edge路由	操作级	*
DescribeEdgeSN	获取可用的设备SN号	操作级	*
DescribeEdgeSystemTime	查询Edge本地时间	操作级	*
DescribeEdgeVersion	查询Edge的版本信息	操作级	*
DescribeEdgeVports	查询Edge逻辑端口	操作级	*
DescribeEdgeWlan	查询Edge设备WLAN信息	操作级	*
DescribeEipOperationFlowsForCompliance	查询EIP归属记录	操作级	*
DescribeFirewallAttachedEdges	查询关联到防火墙的edge设备	操作级	*
DescribeFirewallRules	查询防火墙规则	操作级	*
DescribeFlowLog	获取流日志实例信息	操作级	*
DescribeFlowLogs	获取流日志集合	操作级	*
DescribeGatewayFlowMonitorDetail	查询网关流量监控明细	操作级	*
DescribeGatewayFlowQos	查询网关来访IP流控带宽	资源级	q q q q q
DescribeGlobalRoutes	查询全局路由列表。	操作级	*
DescribeHaVips	查询HaVip列表	操作级	*
DescribeHighPriorityRouteTables	查询高优路由表	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资
DescribeHighPriorityRoutes	查询高优路由表条目	资源级	q
DescribeIPv6AddressInventory	获取弹性公网IPv6库存信息	操作级	*
DescribeIPv6AddressQuota	查询指定地域弹性公网IPv6配额	操作级	*
DescribeIngressRouteTables	查询入路由表	资源级	q
DescribeIngressRoutes	查询入路由策略列表	资源级	q
DescribeInstanceCapable	查询机型支持的能力	操作级	*
DescribeInstancesForLighthouse	查询轻量应用服务器网络相关的实例信息。	资源级	q
DescribeIp6Addresses	查询传统弹性公网IPv6列表	资源级	q
DescribeIp6TranslatorQuota	查询账户在指定地域IPV6转换实例和规则的配额。	资源级	q
DescribeIp6Translators	查询IPV6转换实例及其绑定规则信息。	资源级	q
DescribeIpGeolocationDatabaseUrl	该接口用于获取ip地址库下载链接	操作级	*
DescribeLocalDestinationIPPortTranslationNatRule	查询专线网关本端目的IP端口转换	操作级	*
DescribeLocalGateway	查询本地网关	操作级	*
DescribeLocalIPTranslationAclRule	查询本端IP转换 acl规则	操作级	*
DescribeLocalIPTranslationNatRule	查询专线网关本端IP转换	操作级	*
DescribeLocalSourceIPPortTranslationAclRule	查询本端IP端口转换 acl规则	操作级	*
DescribeLocalSourceIPPortTranslationNatRule	查询专线网关本端源IP端口转换	操作级	*
DescribeNatGateway	查询高可用网关	操作级	*
DescribeNatGatewayAvailability	本接口用于查询腾讯云公网NAT的资源可用性	操作级	*
DescribeNatGatewayDestinationIpPortTranslationNatRules	查询NAT网关端口转发规则 V3	操作级	*
DescribeNatGatewayDirectConnectGatewayRoute	查询专线绑定NAT的路由	操作级	*
DescribeNatGatewayFlowMonitorDetail	查询nat网关流控明细	资源级	q
DescribeNatGatewayLimits	获取NAT网关限制	操作级	*
DescribeNatGatewayQuota	查询NAT网关带宽最大配额	操作级	*
DescribeNatGatewaySourceIpTranslationNatRules	获取NAT网关源IP转换规则	资源级	q
DescribeNatGateways	查询NAT网关	资源级	q
DescribeNatsEipsInternal	获取NAT网关EIP列表（内部接口）。	操作级	*
DescribeNetDetectStates	查询网络探测验证结果列表	操作级	*
DescribeNetDetects	查询网络探测列表	操作级	*
DescribeNetworkAcl	查询网络acl	操作级	*
DescribeNetworkAcls	查询网络ACL列表	操作级	*
DescribeNetworkInterfaceAttribute	查询弹性网卡IP配额	操作级	*
DescribeNetworkInterfaceLimit	查询弹性网卡配额	资源级	q
DescribeNetworkInterfaces	查询弹性网卡列表	操作级	*
DescribeOverseaAccelerator	查询海外加速域名	资源级	q
DescribePeerIPTranslationNatRule	查询专线网关对端IP转换	操作级	*
DescribePrivateNatGatewayAvailability	本接口用于查询腾讯云私网NAT的资源可用性	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资
DescribePrivateNatGatewayDestinationIpPortTranslationNatRules	查询私网NAT网关目的端口转换规则	资源级	q
DescribePrivateNatGatewayLimits	查询VPC下可创建的私网NAT网关配额数量	资源级	q
DescribePrivateNatGatewayRegions	本接口（DescribePrivateNatGatewayRegions）用于查询查询私网NAT网关可支持地域	操作级	*
DescribePrivateNatGatewayTranslationAclRules	查询私网NAT网关转换访问控制规则	资源级	q
DescribePrivateNatGatewayTranslationNatRules	查询私网NAT网关映射规则	资源级	q
DescribePrivateNatGateways	查询私网NAT网关	资源级	q
DescribeReconciliationCollect	腾讯联通跨境对账系统-账单明细	操作级	*
DescribeReconciliationDetail	腾讯联通跨境对账系统-概览页	操作级	*
DescribeReconciliationDirection	腾讯联通跨境对账系统-方向	操作级	*
DescribeReserveIpAddresses	查询内网保留IP	操作级	*
DescribeRouteConflicts	查询子网路由冲突列表	操作级	*
DescribeRouteList	查询路由条目列表	操作级	*
DescribeRouteReceivingPolicies	查询路由接收策略	操作级	*
DescribeRouteTable	查询路由表	操作级	*
DescribeRouteTableAssociatedInstances	查询路由表绑定实例列表	资源级	q
DescribeRouteTableSelectionPolicies	查询路由表选择策略	操作级	*
DescribeRoutes	查看路由策略	操作级	*
DescribeSecurityGroupLimits	查询用户安全组配额	操作级	*
DescribeSecurityGroupReferences	查询安全组被引用信息	操作级	*
DescribeService	查询协议端口列表	操作级	*
DescribeServiceGroups	查询协议端口组	操作级	*
DescribeServiceTemplateGroups	查询服务端口组列表	操作级	*
DescribeServiceTemplates	查询服务端口列表	操作级	*
DescribeSgSnapshotFileContent	查询安全组快照文件内容	资源级	q q
DescribeSnapshotAttachedInstances	查询快照策略关联实例列表	资源级	q
DescribeSnapshotFiles	查询快照	资源级	q
DescribeSnapshotPolicies	查询快照策略	操作级	*
DescribeSpecificTrafficPackageResourcesUsedStatistics	查询共享流量包资源抵扣量信息	资源级	q
DescribeSpecificTrafficPackageUsedDetails	查询指定共享流量包的用量明细	操作级	*
DescribeSubnet	查询子网属性	操作级	*
DescribeSubnetEx	查看子网列表	操作级	*
DescribeTaskResult	查询异步任务执行结果。	资源级	q
DescribeTemplateLimits	查询参数模本配额	操作级	*
DescribeTenantCcns	本接口（DescribeTenantCcns）用于获取要锁定的云联网实例列表。	操作级	*
DescribeTrafficMirrors	查询流量镜像	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资
DescribeTrafficPackageQuota	获取共享流量包的创建配额	操作级	*
DescribeTrafficPackageRegionInfo	查询流量包地域配置信息	操作级	*
DescribeTrafficPackageStatistics	获取共享流量包统计信息	操作级	*
DescribeTrafficPackages	获取共享流量包信息	资源级	q
DescribeTrafficPackagesForLighthouse	查询轻主机流量包的使用状态。	资源级	q
DescribeTrafficQosPolicy	查询流量调度规则	资源级	q
DescribeUsedIpAddress	查看子网或者vpc内IP使用情况	资源级	q q
DescribeVpcClassicLink	查询私有网络和基础网络设备互通	操作级	*
DescribeVpcCosPolicy	本接口（DescribeVpcCosPolicy）用于用户查询Vpc访问Cos策略。	资源级	q
DescribeVpcEndPoint	查询终端节点列表	操作级	*
DescribeVpcEndPointService	查询终端节点服务列表	操作级	*
DescribeVpcEndPointServiceWhiteList	查询终端节点服务的服务白名单	操作级	*
DescribeVpcEx	查询私有网络列表	操作级	*
DescribeVpcIpv6Addresses	查询VPC内IPv6列表	资源级	q q
DescribeVpcLimits	DescribeVpcLimits	操作级	*
DescribeVpcPeeringConnections	查询私有网络对等连接	操作级	*
DescribeVpcPrivateIPResources	查看VPC IP资源详情	操作级	*
DescribeVpcPrivateIpAddresses	查询VPC内网IP信息	资源级	q
DescribeVpcResourceDashboard	查看VPC资源	资源级	q
DescribeVpcTaskResult	查询任务执行结果接	操作级	*
DescribeVpnConnMonitor	获取vpn通道的监控数据	操作级	*
DescribeVpnConnectionInstanceStatistics	查看用户所有地域VPN通道个数分布信息	操作级	*
DescribeVpnConnectionLogs	查询VPN通道日志。	资源级	q
DescribeVpnConnections	查询VPN通道列表	资源级	q
DescribeVpnGatewayBgpSessionInformation	查询BGP会话详情	资源级	q
DescribeVpnGatewayCcnRoutes	查询VPN网关云联网路由	资源级	q
DescribeVpnGatewayRoutes	查询VPN网关路由。	资源级	q
DescribeVpnGatewaySslClients	本接口（DescribeVpnGatewaySslClients）用于查询SSL-VPN-CLIENT 列表。	资源级	q
DescribeVpnGatewaySslServerLogs	本接口（DescribeVpnGatewaySslServers）查询SSL-VPN-SERVER日志。	资源级	q
DescribeVpnGatewaySslServers	本接口（DescribeVpnGatewaySslServers）用于查询SSL-VPN SERVER 列表信息。	资源级	q
DescribeVpnGatewaySslSsoUrl	查询SSO登录退出地址	操作级	*
DescribeVpnGateways	本接口（DescribeVpnGateways）用于查询VPN网关列表。	资源级	q
DescribeVpnGw	查询vpn网关	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资
DetachNetworkInterface	弹性网卡解绑云主机	操作级	*
DisableCcnRoutes	禁用云联网路由	资源级	q
DownloadCustomerGatewayConfiguration	下载用户网关配置。	操作级	*
DownloadSpecificTrafficPackageUsedDetails	生成流量包用量明细文件	资源级	q
DownloadVpnGatewaySslClientCert	下载SSL-VPN 客户端证书	资源级	q
EnableRoutes	启用子网路由	操作级	*
GenerateVpnConnectionBgpTunnelCidr	生成VPN通道BGP网段	操作级	*
GenerateVpnConnectionDefaultHealthCheckIp	获取一对VPN通道健康检查地址	操作级	*
GetCcnRegionBandwidthLimits	查询云联网相关地域带宽信息	资源级	q
GetCreateCcnBandwidthDeal	获取创建云联网带宽的商品信息	操作级	*
GetCrossBorderCosToken	GetCrossBorderCosToken	操作级	*
GetDealStatusByName	本接口（GetDealStatusByName）用于查询云联网预付费订单的状态信息	操作级	*
GetDnaptRule	获取NAT网关DNAT策略	操作级	*
GetPeerWhiteList	查询跨域互通优惠白名单	操作级	*
GetRenewCcnBandwidthDeal	获取续费云联网带宽订单信息	操作级	*
GetRenewDirectConnectAccelerateChannelBandwidthDeal	二层CCN加速通道续费带宽-前端获取订单参数	操作级	*
GetUpdateCcnBandwidthDeal	获取变更云联网带宽的商品信息	操作级	*
InquirePriceAllocateIPv6Addresses	申请IPv6 2.0资源询价。	操作级	*
InquirePriceCreateDirectConnectGateway	创建专线网关询价	操作级	*
InquirePriceModifyIPv6AddressesBandwidth	小时流量计费IPv6调整带宽询价	操作级	*
InquirePricePrivateNatGateway	私网NAT网关询价	操作级	*
InquiryNatPrice	查询NAT网关设备价格	操作级	*
InquiryPriceCreateCcnBandwidth	创建云联网地域间带宽时询价	操作级	*
InquiryPriceNatGateway	NAT网关的询价接口	操作级	*
InquiryPriceRenewCcnBandwidth	续费云联网实带宽时询价	操作级	*
InquiryPriceUpdateCcnBandwidth	修改云联网地域间带宽时询价	操作级	*
MigrateNetworkInterface	迁移弹性网卡	操作级	*
ModifyAddressAttribute	修改弹性公网IP属性	操作级	*
ModifyBandwidthPackageAttribute	修改带宽包属性	操作级	*
ModifyCcnAttribute	修改云联网的相关属性	资源级	q
ModifyFlowLogAttribute	修改流日志熟悉	操作级	*
ModifyNetworkInterfaceAttribute	修改弹性网卡属性	操作级	*
ModifyVpcAttribute	修改VPC属性	操作级	*
UnassignPrivateIpAddresses	弹性网卡退还内网 IP	操作级	*

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AcceptVpcPeeringConnection	接受同地域对等连接	操作级	*
AcceptVpcPeeringConnectionEx	接受跨地域对等连接	操作级	*
AddBandwidthPackageResources	AddBandwidthPackageResources	操作级	*
AddDnaptRule	增加NAT网关DNAT策略	操作级	*
AddIp6Rules	添加IPV6转换规则。	资源级	qcs::vpc:${regic
AddTemplateMember	批量增加模版对象中的IP地址或协议端口	操作级	*
AddUserGw	创建对端网关	操作级	*
AdjustPublicAddress	更换公网IP	操作级	*
AdvertiseEdgeRoutes	宣告Edge路由	操作级	*
AllocateAddresses	创建弹性公网IP	操作级	*
AllocateIPv6Addresses	创建弹性公网IPv6	操作级	*
AllocateIp6AddressesBandwidth	开通IPv6公网带宽	资源级	qcs::vpc:${regic
ApplyIpInternal	用于从指定 VPC 中申请一个可用 IP	操作级	*
AssignIpv6Addresses	分配IPv6地址	资源级	qcs::vpc:${regic
AssignIpv6CidrBlock	分配IPv6网段	操作级	*
AssignIpv6SubnetCidrBlock	分配IPv6子网段	资源级	qcs::vpc:${regic
AssociateAddress	绑定弹性公网IP	资源级	qcs::cvm:${regi qcs::vpc:${regic
AssociateDirectConnectGatewayNatGateway	将专线网关与NAT网关绑定，专线网关默认路由指向NAT网关	操作级	*
AssociateHaVipInstance	HaVip绑定子机或网卡	资源级	qcs::vpc::uin/${ qcs::vpc::uin/${ qcs::cvm::uin/$
AssociateIPv6Address	绑定弹性公网IPv6	资源级	qcs::vpc::uin/${
AssociateInstancesToCcnRouteTable	实例绑定云联网路由表	资源级	qcs::vpc::uin/${
AssociateNatGatewayAddress	NAT网关绑定弹性IP V3	资源级	qcs::vpc:${regic
AssociateNetworkAclSubnets	网络ACL关联子网	资源级	qcs::vpc:${regic qcs::vpc:${regic
AssociateNormalAddressForLighthouse	本接口(AssociateNormalAddressForLighthouse)用于轻主机生产机器后购买公网IP使用。	资源级	qcs::vpc:${regic qcs::cvm:${regi
AssociateNormalIPv6Address	本接口用于为服务器分配并绑定普通公网IPv6地址。	资源级	qcs::vpc:${regic qcs::cvm:${regi
AssociateRouteTable	修改子网关联的路由表	操作级	*
AttachCcnInstances	云联网关联实例	资源级	qcs::vpc::uin/${
AttachClassicLinkVpc	创建私有网络和基础网络设备互通	资源级	qcs::vpc:${regic qcs::cvm:${regi
AttachEdgeFirewall	用户关联Edge设备到防火墙	操作级	*
AttachEdgeSN	用户关联Edge设备的SN码	操作级	*
AttachSnapshotInstances	快照策略关联实例	资源级	qcs::vpc:${regic qcs::cvm:${regi

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AuditCrossBorderCompliance	本接口（AuditCrossBorderCompliance）用于服务商操作合规化资质审批。	操作级	*
ClearRouteTableSelectionPolicies	该接口用于清空指定云联网的路由表选择策略。	资源级	qcs::vpc::uin/${
CreateAddress	创建IP地址	操作级	*
CreateAddressGroup	创建IP地址组	操作级	*
CreateAddressTemplate	创建IP地址	资源级	qcs::vpc:${regic
CreateAddressTemplateGroup	创建IP地址组	资源级	qcs::vpc:${regic
CreateAndAttachNetworkInterface	创建弹性网卡并绑定云主机	操作级	*
CreateAssistantCidr	创建辅助CIDR	操作级	*
CreateBandwidthPackage	本接口 (CreateBandwidthPackage) 支持创建设备带宽包和IP带宽包。	资源级	qcs::vpc::uin/${
CreateCcn	创建云联网	资源级	qcs::vpc::uin/${
CreateCcnBandwidth	创建云联网实例的地域间带宽	操作级	*
CreateCcnRouteMatchRule	创建路由匹配规则	资源级	qcs::vpc::uin/${
CreateCcnRouteTables	创建云联网路由表	资源级	qcs::vpc::uin/${
CreateCdcLDCXList	创建 IDC 通道	资源级	qcs::vpc:${regic qcs::vpc:${regic
CreateCdcSharedNatGateway	创建CDC共享NAT网关	操作级	*
CreateCrossBorderCompliance	本接口（CreateCrossBorderCompliance）用于用户创建合规化资质审批单。提交后，由服务商审批。	操作级	*
CreateCustomerGateway	本接口用于创建对端网关。	资源级	qcs::vpc:${regic
CreateCustomerOrder	腾讯联通跨境对账系统-创建网络佣金订单	操作级	*
CreateDirectConnectAccelerateChannel	创建加速通道	资源级	qcs::vpc::uin/${

CreateDirectConnectGateway	创建专线网关	资源级	qcs::vpc::uin/${
			qcs::ccn::uin/${
			qcs::vpc::uin/${

CreateDirectConnectGatewayCcnRoutes	创建云联网类型专线网关IDC网段	操作级	*
CreateEdge	创建Edge设备	操作级	*
CreateEdgeFirewall	用户创建Edge设备防火墙	操作级	*
CreateEdgeRoute	创建Edge路由	操作级	*
CreateEdgeVport	创建Edge逻辑接口	操作级	*
CreateFirewallRules	创建防火墙规则	操作级	*
CreateGlobalRoutes	创建全局路由	操作级	*
CreateHaVip	创建HaVip	资源级	qcs::vpc:${regic
CreateHighPriorityRouteTable	创建高优路由表	操作级	*
CreateHighPriorityRoutes	创建高优路由表条目	操作级	*
CreateIp6Translators	创建IPV6转换IPV4实例。	资源级	qcs::vpc:${regic
CreateLocalDestinationIPPortTranslationNatRule	添加本端目的IP端口转换	操作级	*
CreateLocalGateway	创建本地网关	资源级	qcs::vpc:${regic

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CreateLocalIPTranslationAclRule	添加本端IP转换ACL策略	操作级	*
CreateLocalIPTranslationNatRule	添加本端IP转换	操作级	*
CreateLocalSourceIPPortTranslationAclRule	添加本端源IP端口转换ACL策略	操作级	*
CreateLocalSourceIPPortTranslationNatRule	添加本端源IP端口转换	操作级	*
CreateNatGateway	创建NAT网关	资源级	qcs::vpc:${regic qcs::vpc:${regic
CreateNatGatewayDestinationIpPortTranslationNatRule	创建NAT网关端口转发规则 V3	资源级	qcs::vpc:${regic
CreateNatGatewaySourceIpTranslationNatRule	创建NAT网关源IP转换规则	资源级	qcs::vpc:${regic
CreateNetDetect	创建网络探测	资源级	qcs::vpc:${regic
CreateNetworkAcl	创建网络ACL	操作级	*
CreateNetworkInterface	创建弹性网卡	操作级	*
CreateOverseaAccelerator	开通海外加速域名	资源级	qcs::vpc:${regic
CreatePeerIPTranslationNatRule	添加对端IP转换	操作级	*
CreatePrivateNatGateway	创建私网NAT网关	操作级	*
CreatePrivateNatGatewayDestinationIpPortTranslationNatRule	创建私网NAT网关目的端口转换规则	资源级	qcs::vpc:${regic
CreatePrivateNatGatewayTranslationAclRule	创建私网NAT网关映射访问控制规则	资源级	qcs::vpc:${regic
CreatePrivateNatGatewayTranslationNatRule	创建私网NAT网关映射规则	资源级	qcs::vpc:${regic
CreateReserveIpAddresses	创建保留内网IP	操作级	*
CreateRoute	添加路由策略	操作级	*
CreateRouteReceivingPolicies	创建路由接收策略	操作级	*
CreateRouteTable	创建路由表	操作级	*
CreateService	创建协议端口	操作级	*
CreateServiceGroup	创建协议端口组	操作级	*
CreateServiceTemplate	创建服务端口	资源级	qcs::vpc:${regic
CreateServiceTemplateGroup	创建服务端口组	资源级	qcs::vpc:${regic
CreateSnapshotPolicies	创建快照策略	资源级	qcs::vpc::uin/${
CreateSubnet	创建子网	操作级	*
CreateTrafficMirror	创建流量镜像	操作级	*
CreateTrafficPackageForLighthouse	创建轻主机专用的流量包。	资源级	qcs::vpc:${regic
CreateTrafficPackages	创建共享流量包	操作级	*
CreateTrafficQosPolicy	创建流量调度策略	资源级	qcs::vpc::uin/${
CreateVpc	创建私有网络	操作级	*
CreateVpc	创建私有网络	操作级	*
CreateVpcEndPoint	创建终端节点	资源级	qcs::vpc:${regic
CreateVpcEndPointService	创建终端节点服务	资源级	qcs::vpc:${regic
CreateVpcEndPointServiceWhiteList	添加终端服务白名单	操作级	*
CreateVpcPeeringConnection	创建同地域对等连接	资源级	qcs::vpc::uin/${

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CreateVpcPeeringConnectionEx	创建跨地域对等连接	操作级	*
CreateVpnConnection	创建VPN通道	资源级	qcs::vpc:${regic qcs::vpc:${regic qcs::vpc:${regic qcs::vpc:${regic
CreateVpnGateway	创建VPN网关	资源级	qcs::vpc:${regic
CreateVpnGatewayRoutes	创建VPN网关路由。	资源级	qcs::vpc:${regic
CreateVpnGatewaySslClient	创建SSL-VPN客户端	资源级	qcs::vpc:${regic
CreateVpnGatewaySslServer	创建SSL-VPN服务端	资源级	qcs::vpc:${regic
DeleteAddress	删除IP地址	操作级	*
DeleteAddressGroup	删除IP地址组	操作级	*
DeleteAddressTemplate	删除IP地址	资源级	qcs::vpc:${regic
DeleteAddressTemplateGroup	删除IP地址组	资源级	qcs::vpc:${regic
DeleteAssistantCidr	删除辅助CIDR	资源级	qcs::vpc:${regic
DeleteBandwidthPackage	DeleteBandwidthPackage	操作级	*
DeleteCcnRegionBandwidthLimits	删除云联网地域间限速	资源级	qcs::vpc::uin/${
DeleteCcnRouteMatchRule	删除路由匹配规则	资源级	qcs::vpc::uin/${
DeleteCcnRouteTables	删除云联网路由表	资源级	qcs::vpc::uin/${
DeleteCdcSharedNatGateway	删除CDC共享NAT实例	操作级	*
DeleteCustomerGateway	删除对端网关	资源级	qcs::vpc::uin/${
DeleteDirectConnectAccelerateChannel	删除加速通道	资源级	qcs::vpc::uin/${
DeleteDirectConnectGateway	删除专线网关	资源级	qcs::vpc::uin/${
DeleteDirectConnectGatewayCcnRoutes	删除云联网类型专线网关IDC网段	操作级	*
DeleteDnaptRule	删除NAT网关DNAT策略	操作级	*
DeleteEdgeFirewall	用户删除Edge防火墙	操作级	*
DeleteEdgeRoutes	删除Edge路由	操作级	*
DeleteEdgeVport	删除逻辑端口	操作级	*
DeleteFirewallRules	删除防火墙规则	操作级	*
DeleteFlowLog	删除流日志	资源级	qcs::vpc::uin/${ qcs::vpc::uin/${ qcs::vpc::uin/${ qcs::vpc::uin/${ qcs::vpc::uin/${ qcs::vpc::uin/${
DeleteGlobalRoutes	删除全局路由。	资源级	qcs::vpc::uin/${
DeleteHaVip	删除HaVip	操作级	*
DeleteHaVips	批量删除HAVIP	资源级	qcs::vpc:${regic
DeleteHighPriorityRouteTables	删除高优路由表	资源级	qcs::vpc::uin/${
DeleteHighPriorityRoutes	删除高优路由表条目	资源级	qcs::vpc::uin/${
DeleteIp6Translators	释放IPV6转换实例。	资源级	qcs::vpc:${regic

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DeleteLocalDestinationIPPortTranslationNatRule	删除本端目的IP端口转换	操作级	*
DeleteLocalGateway	删除本地网关	资源级	qcs::vpc:${regic
DeleteLocalIPTranslationAclRule	删除本端IP转换ACL策略	操作级	*
DeleteLocalIPTranslationNatRule	删除本端IP转换	操作级	*
DeleteLocalSourceIPPortTranslationAclRule	删除本端源IP端口转换ACL策略	操作级	*
DeleteLocalSourceIPPortTranslationNatRule	删除本端源IP端口转换	操作级	*
DeleteNatGateway	删除NAT网关	资源级	qcs::vpc::uin/${
DeleteNatGatewaySourceIpTranslationNatRule	删除NAT网关源IP转换规则	资源级	qcs::vpc:${regic
DeleteNetDetect	删除网络探测	操作级	*
DeleteNetworkAcl	删除网络acl	资源级	*
DeleteNetworkInterface	删除弹性网卡	资源级	qcs::vpc::uin/${
DeleteOverseaAccelerator	关闭海外域名加速	资源级	qcs::vpc:${regic
DeletePeerIPTranslationNatRule	删除对端IP转换	操作级	*
DeletePrivateNatGateway	删除私网NAT网关	资源级	qcs::vpc:${regic
DeletePrivateNatGatewayDestinationIpPortTranslationNatRule	删除私网NAT网关目的端口转换规则	资源级	qcs::vpc:${regic
DeletePrivateNatGatewayTranslationAclRule	删除私网NAT网关转换访问控制规则	资源级	qcs::vpc:${regic
DeletePrivateNatGatewayTranslationNatRule	删除私网NAT网关映射规则	资源级	qcs::vpc:${regic
DeleteReserveIpAddresses	删除内网保留IP	资源级	qcs::vpc::uin/${
DeleteRoute	删除路由策略	操作级	*
DeleteRouteReceivingPolicies	删除路由接收策略	操作级	*
DeleteRouteTable	删除路由表	资源级	qcs::vpc:${regic
DeleteService	删除协议端口	操作级	*
DeleteServiceGroup	删除协议端口组	操作级	*
DeleteServiceTemplate	删除服务端口	资源级	qcs::vpc:${regic
DeleteServiceTemplateGroup	删除服务端口组	资源级	qcs::vpc:${regic
DeleteSnapshotPolicies	删除快照策略	操作级	*
DeleteSubnet	删除子网	资源级	qcs::vpc:${regic
DeleteTemplateMember	批量删除模版对象中的IP地址或协议端口	操作级	*
DeleteTrafficMirror	删除流量镜像	资源级	qcs::vpc:${regic
DeleteTrafficPackages	删除共享流量包	资源级	qcs::vpc::uin/${
DeleteTrafficQosPolicy	删除流量调度策略	资源级	qcs::vpc::uin/${
DeleteUserGw	删除对端网关	操作级	*
DeleteVpc	删除私有网络	资源级	qcs::vpc:${regic
DeleteVpcCosPolicy	本接口（DeleteVpcCosPolicy）用于用户删除Vpc访问Cos策略。	资源级	qcs::vpc:${regic
DeleteVpcEndPoint	删除终端节点	操作级	*
DeleteVpcEndPointAndServiceAll	clb欠费时，无条件删除终端节点和终端节点服务	资源级	qcs::vpc:${regic

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DeleteVpcEndPointService	删除终端节点服务	操作级	*
DeleteVpcEndPointServiceWhiteList	移除终端节点服务白名单	操作级	*
DeleteVpcPeeringConnection	删除同地域对等连接	操作级	*
DeleteVpcPeeringConnectionEx	删除跨地域对等连接	操作级	*
DeleteVpnConn	删除vpn通道	操作级	*
DeleteVpnConnection	删除VPN通道	资源级	qcs::vpc:${regio
DeleteVpnGateway	删除VPN网关	资源级	qcs::vpc:${regio
DeleteVpnGatewayRoutes	删除VPN网关路由。	资源级	qcs::vpc:${regio
DeleteVpnGatewaySslClient	删除SSL-VPN客户端	资源级	qcs::vpc:${regio
DeleteVpnGatewaySslServer	删除SSL-VPN服务端	资源级	qcs::vpc:${regio
DestroyTrafficPackageForLighthouse	删除轻主机的流量包。	资源级	qcs::vpc:${regio
DetachCcnInstances	云联网解关联实例	资源级	qcs::vpc::uin/${
DetachClassicLinkVpc	删除私有网络和基础网络云主机互通	资源级	qcs::vpc:${regio qcs::cvm:${regi
DetachEdgeFirewall	用户从防火墙解关联Edge设备	操作级	*
DetachEdgeSN	用户解关联Edge设备的SN码	操作级	*
DetachSnapshotInstances	快照策略解关联实例	资源级	qcs::vpc:${regio qcs::cvm:${regi
DisableCcnIpv6Routes	禁用云联网Ipv6路由	操作级	*
DisableEdgeRoutes	禁用Edge路由	操作级	*
DisableFlowLogs	本接口（DisableFlowLogs）用于停止流日志。	操作级	*
DisableGatewayFlowMonitor	关闭网关流量监控	资源级	qcs::cvm:${regi qcs::vpc:${regio qcs::vpc:${regio qcs::vpc:${regio qcs::vpc:${regio
DisableRoutes	禁用子网路由	资源级	qcs::vpc:${regio
DisableSnapshotPolicies	停用快照策略	操作级	*
DisableVpnGatewaySslClientCert	禁用SSL-VPN 客户端证书	资源级	qcs::vpc:${regio
DisassociateAddress	解绑弹性公网IP	资源级	qcs::cvm:${regi
DisassociateDirectConnectGatewayNatGateway	将专线网关与NAT网关解绑，解绑之后，专线网关将不能通过NAT网关访问公网	操作级	*
DisassociateHaVipInstance	HAVIP解绑子机或网卡	资源级	qcs::vpc::uin/${ qcs::vpc::uin/${ qcs::cvm::uin/$
DisassociateIPv6Address	解绑弹性公网IPv6	资源级	qcs::vpc::uin/${
DisassociateNatGatewayAddress	NAT网关解绑弹性IP V3	资源级	qcs::vpc:${regio
DisassociateNetworkAclSubnets	网络ACl解关联子网	资源级	qcs::vpc:${regio qcs::vpc:${regio
DisassociateNetworkInterfaceSecurityGroups	弹性网卡解绑安全组	资源级	qcs::vpc::uin/${
DisassociateVpcEndPointSecurityGroups	终端节点解绑安全组。	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DowngradeEdgeVersion	降级edge设备版本	操作级	*
EipBindNatGateway	NAT网关绑定EIP	操作级	*
EipUnBindNatGateway	NAT网关解绑EIP	操作级	*
EnableCcnIpv6Routes	启用云联网Ipv6路由	操作级	*
EnableCcnRoutes	启用云联网路由	资源级	qcs::vpc::uin/${
EnableFlowLogs	本接口（EnableFlowLogs）用于启动流日志。	操作级	*
EnableGatewayFlowMonitor	开启网关流量监控	资源级	qcs::cvm:${regi qcs::vpc:${regic qcs::vpc:${regic qcs::vpc:${regic qcs::vpc:${regic
EnableSnapshotPolicies	启用快照策略	操作级	*
EnableVpcEndPointConnect	是否接受终端节点的连接请求	操作级	*
EnableVpcPeeringConnection	激活同地域过期对等连接	操作级	*
EnableVpcPeeringConnectionEx	启用跨地域过期对等连接	操作级	*
EnableVpnGatewaySslClientCert	启动用SSL-VPN 客户端证书	资源级	qcs::vpc:${regic
HaVipAssociateAddressIp	HaVip绑定EIP	资源级	qcs::vpc:${regic
HaVipDisassociateAddressIp	HaVip解绑EIP	资源级	qcs::vpc:${regic
LockCcnBandwidths	本接口（LockCcnBandwidths）用户锁定云联网限速实例。	操作级	*
LockCcns	本接口（LockCcns）用户锁定云联网实例	操作级	*
MigrateAddresses	跨账号迁移弹性公网IP。	资源级	qcs::vpc:${regic
MigrateBandwidthPackageResources	本接口用于共享带宽包之间迁移资源。	资源级	qcs::vpc:${regic
MigratePrivateIpAddress	弹性网卡内网IP迁移	资源级	qcs::vpc::uin/${ qcs::vpc::uin/${
ModifyAddressGroupAttribute	编辑IP地址组属性	操作级	*
ModifyAddressInternetChargeType	调整弹性公网ip计费模式。	资源级	qcs::vpc:${regic
ModifyAddressTemplateAttribute	修改参数模板（IP地址）的属性	操作级	*
ModifyAddressTemplateGroupAttribute	修改参数模板（IP地址组）的属性	操作级	*
ModifyAddressesAttribute	本接口 (ModifyAddressesAttribute) 用于批量修改弹性公网IP（简称 EIP）的属性。	资源级	qcs::vpc:${regic
ModifyAddressesBandwidth	调整弹性公网IP带宽	资源级	qcs::vpc::uin/${
ModifyAddressesRenewFlag	调整包月IP续费标识	资源级	qcs::vpc:${regic
ModifyAssistantCidr	修改辅助CIDR	操作级	*
ModifyBandwidthPackageBandwidth	调整共享带宽包带宽。	资源级	qcs::vpc:${regic
ModifyBandwidthPackageChargeType	本接口（ModifyBandwidthPackageChargeType）用于修改带宽包计费模式。	资源级	qcs::vpc:${regic
ModifyCcnAttachedInstancesAttribute	修改CCN关联实例属性	资源级	qcs::vpc::uin/${
ModifyCcnRegionBandwidthLimitsType	后付费产品修改带宽限速策略	资源级	qcs::vpc::uin/${
ModifyCcnRouteMatchRule	修改路由匹配规则	资源级	qcs::vpc::uin/${

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ModifyCcnRoutePriority	编辑云联网路由优先级	资源级	qcs::vpc::uin/${
ModifyCcnRouteTables	修改云联网路由表	资源级	qcs::vpc::uin/${
ModifyCdcLDCXAttribute	修改 IDC通道信息	资源级	qcs::vpc:${regic qcs::vpc:${regic
ModifyCdcNetPlaneAttribute	修改虚拟连接	资源级	qcs::vpc:${regic
ModifyCdcSharedNatGatewayAttribute	修改CDC共享NAT实例的属性	操作级	*
ModifyCrossBorderCompliance	本接口（ModifyCrossBorderCompliance）用于用户修改合规化资质审批单。	操作级	*
ModifyCustomerGatewayAttribute	修改VPN对端网关	资源级	qcs::vpc:${regic
ModifyDirectConnectGateway	修改专线网关属性	操作级	*
ModifyDirectConnectGatewayAttribute	修改专线网关属性	操作级	*
ModifyDnaptRule	修改NAT网关DNAT策略	操作级	*
ModifyEdgeAttribute	修改Edge属性	操作级	*
ModifyEdgeFirewall	修改Edge设备防火墙属性	操作级	*
ModifyEdgePort	修改Edge设备物理端口	操作级	*
ModifyEdgeRoute	修改Edge路由	操作级	*
ModifyEdgeVport	修改Edge逻辑接口属性	操作级	*
ModifyEdgeWlan	修改Edge设备WLAN信息	操作级	*
ModifyFirewallRules	修改防火墙出站和入站规则	操作级	*
ModifyGatewayFlowQos	调整网关流控带宽	资源级	qcs::cvm:${regi qcs::vpc:${regic qcs::vpc:${regic qcs::vpc:${regic qcs::vpc:${regic
ModifyGlobalRouteECMPAlgorithm	修改全局路由ECMP的HASH算法	资源级	qcs::vpc::uin/${
ModifyGlobalRoutes	修改全局路由。	资源级	qcs::vpc::uin/${
ModifyHaVipAttribute	修改HaVip属性	操作级	*
ModifyHighPriorityRouteAttribute	修改高优路由表条目属性	资源级	qcs::vpc::uin/${
ModifyHighPriorityRouteECMPAlgorithm	修改高优路由ECMP的HASH算法	资源级	qcs::vpc::uin/${
ModifyHighPriorityRouteTableAttribute	修改高优路由表属性	资源级	qcs::vpc::uin/${
ModifyIPv6AddressesAttributes	修改弹性公网IPv6属性	资源级	qcs::vpc::uin/${
ModifyIPv6AddressesBandwidth	调整弹性公网IPv6带宽	资源级	qcs::vpc::uin/${
ModifyIngressRouteECMPAlgorithm	修改入路由表 ECMP 算法	资源级	qcs::vpc:${regic
ModifyInstanceNetworkLineLabelForLighthouse	设置轻主机实例网络线路标签。	操作级	*
ModifyInternetChargeTypeForLighthouse	轻量级应用服务器计费模式转换接口。	资源级	qcs::vpc:${regic qcs::cvm:${regi
ModifyIp6AddressesBandwidth	调整传统弹性公网IPv6带宽	资源级	qcs::vpc:${regic
ModifyIp6Rule	修改IPV6转换规则属性。	资源级	qcs::vpc:${regic
ModifyIp6Translator	修改IP6转换实例属性。	资源级	qcs::vpc:${regic
ModifyIpv6AddressesAttribute	修改弹性网卡IPv6地址属性	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ModifyLocalDestinationIPPortTranslationNatRule	修改专线网关本端目的IP端口转换	操作级	*
ModifyLocalGateway	修改本地网关	操作级	*
ModifyLocalIPTranslationAclRule	修改本端IP转换 acl规则	操作级	*
ModifyLocalIPTranslationNatRule	修改专线网关本端IP转换	操作级	*
ModifyLocalSourceIPPortTranslationAclRule	修改本端IP端口转换 acl规则	操作级	*
ModifyLocalSourceIPPortTranslationNatRule	修改专线网关本端源IP端口转换	操作级	*
ModifyNatGateway	修改NAT网关	操作级	*
ModifyNatGatewayAddressAttribute	本接口用于修改NAT网关绑定的EIP的属性	资源级	qcs::vpc:${regio
ModifyNatGatewayAttribute	修改NAT网关的属性 V3	资源级	qcs::vpc:${regio
ModifyNatGatewayDestinationIpPortTranslationNatRule	修改NAT网关端口转发规则	资源级	qcs::vpc:${regio
ModifyNatGatewaySourceIpTranslationNatRule	修改NAT网关源IP转换规则	资源级	qcs::vpc:${regio
ModifyNetDetect	修改网络探测	操作级	*
ModifyNetworkAclAttribute	修改网络ACL属性	资源级	qcs::vpc:${regio
ModifyNetworkAclEntries	修改网络ACL规则	操作级	*
ModifyNetworkInterface	修改弹性网卡	操作级	*
ModifyNetworkInterfaceQos	修改弹性网卡服务质量级别	操作级	*
ModifyPeerIPTranslationNatRule	修改专线网关对端IP转换	操作级	*
ModifyPrivateIPAddressResource	修改内网IP关联的资源ID	资源级	qcs::vpc::uin/${
ModifyPrivateIpAddress	修改弹性网卡内网IP属性	操作级	*
ModifyPrivateNatGatewayAttribute	修改私网NAT网关属性	资源级	qcs::vpc:${regio
ModifyPrivateNatGatewayDestinationIpPortTranslationNatRule	修改私网NAT网关目的端口转换规则	资源级	qcs::vpc:${regio
ModifyPrivateNatGatewayTranslationAclRule	修改私网NAT网关转换访问规则	资源级	qcs::vpc:${regio
ModifyPrivateNatGatewayTranslationNatRule	修改私网NAT网关映射规则	资源级	qcs::vpc:${regio
ModifyReserveIpAddress	修改内网保留IP	资源级	qcs::vpc::uin/${
ModifyRoute	替换路由策略	操作级	*
ModifyRouteTableAttribute	修改路由表	资源级	qcs::vpc:${regio
ModifyRouteTableSelectionPolicies	修改路由表选择策略	资源级	qcs::vpc::uin/${
ModifySecurityGroupAttribute	修改安全组属性	资源级	qcs::cvm::uin/$
ModifySecurityGroupAttribute	修改安全组属性	资源级	qcs::cvm::uin/$
ModifyServiceAttribute	编辑协议端口属性	操作级	*
ModifyServiceGroupAttribute	编辑协议端口组属性	操作级	*
ModifyServiceTemplateAttribute	修改参数模板（服务端口）的属性	操作级	*
ModifyServiceTemplateGroupAttribute	修改参数模板（服务端口组）的属性	资源级	qcs::vpc:${regio
ModifySnapshotPolicies	修改快照策略	资源级	qcs::vpc:${regio
ModifySubnetAttribute	修改子网属性	资源级	qcs::vpc:${regio
ModifyTemplateMember	批量更新模版对象中的IP地址或协议端口	操作级	*
ModifyTrafficMirrorAttribute	修改流量镜像	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ModifyTrafficPackageAttribute	修改共享流量包属性	操作级	*
ModifyTrafficPackageAttributeForLighthouse	修改轻量级应用服务器流量包属性。	资源级	qcs::vpc:${regic
ModifyTrafficQosPolicy	修改流量调度策略	资源级	qcs::vpc::uin/${
ModifyUserGw	修改对端网关	操作级	*
ModifyVpcEndPointAttribute	修改终端节点服务信息	操作级	*
ModifyVpcEndPointServiceAttribute	修改终端节点服务信息	操作级	*
ModifyVpcEndPointServiceWhiteList	修改终端节点服务的服务白名单	操作级	*
ModifyVpcPeeringConnection	修改同地域对等连接属性	操作级	*
ModifyVpcPeeringConnectionEx	修改跨地域对等连接属性	操作级	*
ModifyVpnConnEx	修改VPN通道	操作级	*
ModifyVpnConnectionAttribute	修改VPN通道	资源级	qcs::vpc:${regic
ModifyVpnGatewayAttribute	修改VPN网关属性	资源级	qcs::vpc:${regic
ModifyVpnGatewayCcnRoutes	修改VPN网关云联网路由。	资源级	qcs::vpc:${regic
ModifyVpnGatewayHub	修改IPSecVPN Hub状态	资源级	qcs::vpc:${regic
ModifyVpnGatewayRoutes	修改VPN网关路由启用状态。	资源级	qcs::vpc:${regic
ModifyVpnGatewaySslClient	修改SSL-VPN-CLIENT属性	操作级	*
ModifyVpnGatewaySslClientCert	更新SslVpnClient证书	操作级	*
ModifyVpnGatewaySslServer	修改SSL-VPN服务端属性	资源级	qcs::vpc::uin/${
ModifyVpnGatewaySslServerLocalAddressStatus	修改SSL-VPN云端地址状态	资源级	qcs::vpc::uin/${
ModifyVpnGw	修改VPN网关属性	操作级	*
NotifyRoutes	发布自定义路由到云联网	资源级	*
PrivateIp6Addresses	取消IPV6地址访问internet的能力。	资源级	qcs::vpc:${regic
PublicIp6Addresses	开通IPV6地址的internet访问能力。	资源级	qcs::vpc:${regic
RecoverEdgeRoutes	恢复删除Edge路由	操作级	*
RecoverEdgeVport	用户恢复删除Edge设备逻辑接口	操作级	*
RefreshDirectConnectGatewayRouteToNatGateway	刷新专线直连nat路由，更新nat到专线的路由表	操作级	*
RejectAttachCcnInstances	云联网拒绝关联实例	资源级	qcs::vpc::uin/${
RejectVpcPeeringConnection	驳回同地域对等连接	操作级	*
RejectVpcPeeringConnectionEx	驳回跨地域对等连接	操作级	*
ReleaseAddresses	释放弹性公网IP	资源级	qcs::cvm::uin/$
ReleaseIPv6Addresses	释放弹性公网IPv6	资源级	qcs::vpc::uin/${
ReleaseIp6AddressesBandwidth	关闭IPv6公网带宽	资源级	qcs::vpc:${regic
RemoveBandwidthPackageResources	删除带宽包资源	操作级	*
RemoveIp6Rules	删除IPV6转换规则。	资源级	qcs::vpc:${regic
RenewAddresses	续费包月带宽弹性公网IP	资源级	qcs::cvm:${regi
RenewCcnBandwidth	续费云联网实例的地域间带宽	资源级	qcs::vpc::uin/${
RenewTrafficPackageForLighthouse	续费轻主机流量包。	资源级	qcs::vpc:${regic

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
RenewVpnGateway	本接口用于预付费（包年包月）VPN网关续费。目前只支持IPSEC网关。	资源级	qcs::vpc::uin/${
ReplaceCcnRouteTableAggregatePolicys	替换云联网路由聚合策略	操作级	*
ReplaceCcnRouteTableBroadcastPolicys	替换云联网路由表路由传播策略	操作级	*
ReplaceCcnRouteTableInputPolicys	替换路由表接收策略	操作级	*
ReplaceDirectConnectGatewayCcnRoutes	修改云联网类型专线网关IDC网段	操作级	*
ReplaceDirectConnectPortMap	配置端口映射接口	操作级	*
ReplaceFirewallRule	替换单条防火墙规则	操作级	*
ReplaceHighPriorityRouteTableAssociation	替换高优路由表和子网绑定关系	资源级	qcs::vpc::uin/${
ReplaceHighPriorityRoutes	替换高优路由表条目信息。	资源级	qcs::vpc::uin/${
ReplaceRouteTableAssociation	替换路由表绑定关系	资源级	qcs::vpc:${regic qcs::vpc:${regic
ReplaceSecurityGroupPolicies	批量修改安全组规则	资源级	qcs::cvm::uin/$
ResetAttachCcnInstances	重新申请关联实例	资源级	qcs::vpc::uin/${
ResetAttachCcnInstances	重新申请关联实例	资源级	qcs::vpc::uin/${
ResetEdgePassword	设置edge设备本地密码	操作级	*
ResetHaVip	重置HAVIP	资源级	qcs::vpc::uin/${
ResetHighPriorityRoutes	重置高优路由表路由	资源级	qcs::vpc::uin/${
ResetNatGatewayConnection	调整NAT网关并发连接上限	资源级	qcs::vpc:${regic
ResetTrafficMirrorFilter	流量镜像用户更新target信息	资源级	qcs::vpc:${regic
ResetTrafficMirrorSrcs	重置流量镜像采集对象	资源级	qcs::vpc:${regic
ResetTrafficMirrorTarget	流量镜像用户更新target信息	资源级	qcs::vpc:${regic
ResetVpnConnSA	重置vpn通道SA	操作级	*
ResetVpnConnection	重置VPN通道	资源级	qcs::vpc:${regic
ResetVpnGatewayInternetMaxBandwidth	调整VPN网关带宽上限	资源级	qcs::vpc:${regic
ResumeSnapshotInstance	恢复快照实例	资源级	qcs::vpc:${regic qcs::cvm:${regi
ReturnIpInternal	用于退还 VPC IP	操作级	*
ReturnNormalAddresses	解绑并释放普通公网IP。	资源级	qcs::vpc:${regic
RunVpnGw	创建VPN网关	操作级	*
SetCcnBandwidthRenewFlag	设置云联网地域间限速的自动续费标记	资源级	qcs::vpc::uin/${
SetCcnDefaultBillingMode	恢复默认计费模式-联通专属接口	操作级	*
SetCcnRegionBandwidthLimits	设置云联网各地域出带宽上限	资源级	qcs::vpc::uin/${
SetCcnRegionDefaultQosBandwidthLimit	设置默认QOS带宽	资源级	qcs::vpc::uin/${
SetCcnRegionDefaultQosBandwidthLimits	设置默认QOS带宽	资源级	qcs::vpc::uin/${
SetCcnRegionFixedBandwidthLimits	设置固定带宽-联通专属接口	操作级	*
SetDirectConnectAccelerateChannelBandwidthRenewFlag	设置云联网带宽自动续费标志	操作级	*
SetEdgeWanPrimary	设置Edge的Wan口为主链路	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
SetLocalIPTranslationAclRule	设置本端IP转换 acl规则	操作级	*
SetLocalSourceIPPortTranslationAclRule	设置本端IP端口转换 acl规则	操作级	*
SetVpnGatewaysRenewFlag	设置VPNGW续费标记	资源级	qcs::vpc:${regio
StartTrafficMirror	开启流量镜像	资源级	qcs::vpc:${regio
StopTrafficMirror	关闭流量镜像	资源级	*
TransformAddress	普通IP转弹性IP。	资源级	qcs::vpc:${regio
UnassignIpv6Addresses	释放IPv6地址	操作级	*
UndoAdvertiseEdgeRoutes	撤销宣告Edge路由	操作级	*
UnlockCcnBandwidths	本接口（UnlockCcnBandwidths）用户解锁云联网限速实例。	操作级	*
UnlockCcns	本接口（UnlockCcns）用于解锁云联网实例	操作级	*
UpdateCcnBandwidth	变更云联网实例的地域间带宽	资源级	qcs::vpc::uin/${
UpdateReconciliationCollect	腾讯联通跨境对账系统-更新明细页	操作级	*
UpdateReconciliationDetail	腾讯联通跨境对账系统-更新概览页	操作级	*
UpdateServiceVpcGatewayInternal	用于更新vip的vpcgw集群	操作级	*
UpdateTrafficMirrorAllFilter	更新流量镜像过滤规则或者采集对象	资源级	qcs::vpc:${regio
UpdateTrafficMirrorDirection	更改流量镜像采集方向	资源级	qcs::vpc:${regio
UpdateVpcCosPolicy	更新Vpc访问Cos策略	资源级	qcs::vpc:${regio
UpgradeEdgeVersion	升级edge设备版本	操作级	*
UpgradeNatGateway	升级NAT网关规格	操作级	*
WithdrawNotifyRoutes	取消发布路由到云联网	资源级	qcs::vpc:${regio qcs::vpc:${regio

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeAddresses	查询弹性公网IP列表	资源级	qcs::cvm:${region}:uin/${uin}:eip/*
DescribeCdcLDCXList	查询IDC通道信息	资源级	qcs::vpc:${region}:uin/${uin}:ldcx/*
DescribeDirectConnectAccelerateChannel	查询加速通道列表	资源级	qcs::vpc::uin/${uin}:dcac/${dcacId}
DescribeEdgeFirewalls	查询防火墙实例列表	资源级	qcs::vpc:$region:uin/$account:firewall/$firewallId
DescribeEdges	查询Edge设备列表	资源级	qcs::vpc:$region:uin/$account:edge/$edgeId
DescribeIPv6Addresses	查询弹性公网IPv6列表	资源级	qcs::vpc::uin/${uin}:eipv6/${uid}

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeInstanceJumbo	查询指定子机是否支持巨帧	资源级	qcs::cvm::uin/${uin}:instance/${InstanceId}
DescribeIpGeolocationInfos	该接口用于查询IP地址信息，包括地理位置信息和网络信息。	操作级	*
DescribeSecurityGroupPolicies	查询安全组规则	资源级	qcs::cvm::uin/${uin}:sg/${sgid}
DescribeSecurityGroupPolicies	查询安全组规则	资源级	qcs::cvm::uin/${uin}:sg/${sgid}
DescribeVpcInstances	查询VPC下的云主机实例列表	操作级	*
GetCreateDirectConnectAccelerateChannelBandwidthDeal	二层CCN加速通道购买带宽-前端获取订单参数	操作级	*
GetUpdateDirectConnectAccelerateChannelBandwidthDeal	变更加速通道带宽-前端获取订单参数	操作级	*
InquirePriceCreateDirectConnectAccelerateChannelBandwidth	购买加速通道带宽询价	操作级	*
InquirePriceRenewDirectConnectAccelerateChannelBandwidth	续费加速通道带宽询价	操作级	*
InquirePriceUpdateDirectConnectAccelerateChannelBandwidth	变更加速通道带宽询价	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

负载均衡身份认证

最近更新时间：2025-06-25 09:12:02

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
负载均衡身份认证	clbia	支持	不支持	资源级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
LoadBalancerAuth	负载均衡身份认证配置。	资源级	qcs::clbia:${region}:uin/${uin}:clb/${loadbalancerid}/${vport}/${protocol}/${domain}/${uLocation

数据库
关系型数据库
云数据库 MySQL

最近更新时间：2025-06-25 09:11:17

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云数据库 MySQL	cdb	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AddInstanceInDeployGroup	新增实例部署组	资源级	qcs::cdb:$region:$account:instar
AddPartSqlFile	ql大文件上传-保存分片信息	操作级	*
AddTimeWindowSwitchForZone	该接口添加的地区，用户主动发起的时间窗内切换的任务全都失效，不进行切换	操作级	*
AdjustCdbProxy	调整数据库代理	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:inst
AdjustCdbProxyAddress	调整数据库代理地址	操作级	*
AssociateSecurityGroups	批量绑定安全组	资源级	qcs::cdb:$region:$account:instar
BatchUpgradeDBInstance	本接口(BatchUpgradeDBInstance)用于批量升级或降级云数据库实例的配置，实例类型支持主实例、灾备实例和只读实例。	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:inst
CancelBatchOperation	停止批量导入任务	操作级	*
CancelDBInstanceTask	取消任务	资源级	qcs::cdb:$region:$account:instar
ClearInstanceAuditPolicy	清理实例审计策略	操作级	*
CloseAuditService	实例关闭审计服务	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:inst
CloseCDBProxy	关闭数据库代理	操作级	*
CloseCdbProxyAddress	关闭数据库代理地址	操作级	*
CloseDBInstanceAudit	关闭实例审计	操作级	*
CloseLogDeliver	关闭日志投递	资源级	qcs::cdb::uin/${uin}:instanceId/${

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CloseTransparentSlaveAccess	本接口（CloseTransparentSlaveAccess）用于关闭透明备机只读。	操作级	*
ConfigDataComparisonJob	数据对比任务	操作级	*
CreateAccounts	创建云数据库的账户	操作级	*
CreateAnalysisInstances	创建分析RO	资源级	qcs::cdb::uin/${uin}:instanceId/${
CreateAuditLogFile	创建实例审计日志文件	资源级	qcs::cdb:$region:$account:instar
CreateAuditPolicy	创建实例审计策略	资源级	qcs::cdb:$region:$account:instar
CreateAuditRule	创建审计规则	操作级	*
CreateAuditRuleTemplate	创建审计规则模版	操作级	*
CreateBatchJobFiles	批量导入-批量上传SQL文件	操作级	*
CreateCdbProxy	创建数据库代理	操作级	*
CreateCdbProxyAddress	创建数据库代理地址	操作级	*
CreateCloneInstance	创建克隆实例	资源级	qcs::cdb:$region:$account:instar
CreateDatabase	创建数据库	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:inst
CreateDeployGroup	创建组	操作级	*
CreateLibraDBInstance	创建云数据库只读分析引擎实例	操作级	*
CreateMigrateJob	创建迁移任务	操作级	*
CreateMonitorTemplate	监控模板创建监控项	操作级	*
CreateRoInstanceIp	ro示例绑定独立vip	资源级	qcs::cdb:$region:$account:instar
CreateRotationPassword	开启密码轮转	资源级	qcs::cdb::uin/${uin}:instanceId/${
DeleteAuditLogFile	删除实例审计日志文件	资源级	qcs::cdb:$region:$account:instar
DeleteAuditPolicy	删除实例审计策略	资源级	qcs::cdb:$region:$account:instar
DeleteAuditRule	删除审计策略	操作级	*
DeleteAuditRuleTemplates	删除审计规则模板	操作级	*
DeleteBackup	删除云数据库备份	操作级	*
DeleteBackups	批量删除云数据库备份	操作级	*
DeleteBatchJobFiles	批量导入 - 删除用户提交的SQL文件列表	操作级	*
DeleteDatabase	删除数据库	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:inst
DeleteDeployGroups	删除组	操作级	*
DeleteInstanceFromDeployGroup	删除实例部署组	资源级	qcs::cdb:$region:$account:instar
DeleteMonitorTemplate	监控模板删除监控项	操作级	*
DeleteReadOnlyInstanceIp	本接口(DeleteReadOnlyInstanceIp)删除云数据库只读实例的独立VIP。	操作级	*
DeleteRotationPassword	关闭密码轮转	资源级	qcs::cdb:${Region}:uin/${uin}:ins
DeleteSaveBackups	删除实例保留备份	操作级	*
DeleteSaveBinlogs	删除实例保留日志备份	资源级	qcs::cdb::uin/${uin}:instanceId/${
DeleteTableSmoothly	平滑删除数据表。操作步骤：需要分为三步1.用户调用该接口，建立表的硬链接2.用户手动	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:inst

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
	drop表3.用户调用该接口，异步地truncate文件		
DeleteTimeWindowSwitchForZone	该接口删除了的地区，之后该地区用户主动发起的时间窗内切换的任务不会失效，恢复正常逻辑，任务时间窗内便会进行切换	操作级	*
DisassociateSecurityGroups	安全组批量解绑	资源级	qcs::cdb:$region:$account:instar
EnableProxyAddressPolarisAddr	开启数据库代理北极星地址	操作级	*
EndReservedRollbackInstance	结束版本升级支持回滚的状态。结束后，当前实例版本为5.7，不再支持回滚到5.6版本。	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:inst
InjectFatalErrorIntoInstance	向实例注入致命错误，模拟实例故障。	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:inst
IsolateDBInstance	隔离云数据库实例	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:inst
KillDBProcessByIds	终止云数据库的执行线程	资源级	qcs::cdb:$region:$account:instar
ModifyAccountHost	本接口(ModifyAccountHost)用于修改云数据库账户的主机。	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:inst
ModifyAccountMaxUserConnections	修改云数据库账户最大可用连接数	资源级	qcs::cdb:$region:$account:instar
ModifyAnalysisInstance	只读分析实例变配	操作级	*
ModifyAnalysisInstanceParams	修改分析型RO参数	操作级	*
ModifyAnalysisRoGroupConf	修改分析RO组配置	资源级	qcs::cdb::uin/${uin}:instanceId/${
ModifyAuditConfig	修改实例审计配置	资源级	qcs::cdb:$region:$account:instar
ModifyAuditPolicy	修改审计策略	操作级	*
ModifyAuditRule	修改审计规则	操作级	*
ModifyAuditRuleTemplates	修改审计规则模版	操作级	*
ModifyAuditService	本接口(ModifyAuditService)用于修改云数据库审计日志保存时长、审计规则等服务配置	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:inst
ModifyBackupConfig	修改云数据库备份配置信息	资源级	qcs::cdb:$region:$account:instar
ModifyBackupDownloadRestriction	该接口用于修改用户当前地域的备份文件限制下载来源，可以设置内外网均可下载、仅内网可下载，或内网指定的vpc、ip可以下载。	操作级	*
ModifyBackupEncryptionStatus	本接口(ModifyBackupEncryptionStatus)用于设置实例备份文件是否加密。	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:inst
ModifyBackupInfo	修改备份信息	操作级	*
ModifyCDBProxyConnectionPool	请求该接口配置数据库连接池；支持的连接池配置请求DescribeProxyConnectionPoolConf接口获取。	操作级	*
ModifyCDBProxyDesc	修改数据库代理描述	操作级	*
ModifyCDBProxyVipVPort	修改数据库代理VIP或端口	操作级	*
ModifyCdbProxyAddressDesc	修改代理地址描述	操作级	*
ModifyCdbProxyAddressVipAndVPort	修改数据库代理地址VPC	操作级	*
ModifyCdbProxyParam	配置数据库代理参数	操作级	*
ModifyDBInstanceLogToCLS	开启或关闭CDB日志投递CLS	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:inst
ModifyDBInstanceModes	更改云数据库的模式	资源级	qcs::cdb:$region:$account:instar

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ModifyDBInstanceName	修改云数据库实例名	资源级	qcs::cdb:$region:$account:instar
ModifyDBInstanceReadOnlyStatus	本接口（ModifyDBInstanceReadOnlyStatus）用户设置MySQL云数据库实例为只读。	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:inst
ModifyDeployGroupConfigure	修改部署组配置	操作级	*
ModifyInstancePasswordComplexity	本接口(ModifyInstancePasswordComplexity)用于修改云数据库实例的密码复杂度。	操作级	*
ModifyInstanceTag	修改实例TAG	资源级	qcs::cdb:$region:$account:instar
ModifyLocalBinlogConfig	查询本地binlog配置	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:inst
ModifyManualBackupName	本接口(ModifyManualBackupName)用于修改手动备份别名。	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:inst
ModifyMonitorTemplate	监控模板更新监控项	操作级	*
ModifyNameOrDescByDpId	修改组名称或者描述	操作级	*
ModifyPackageAgentInstanceApplyStatus	审批渠道商待发货实例状态	操作级	*
ModifyRemoteBackupConfig	修改云数据库异地备份配置信息	操作级	*
ModifyReplicationObject	修改Libra实例同步对象	资源级	qcs::cdb::uin/${uin}:instance/$ins
ModifyRoGroupVipVport	修改Ro组的vip和vport	操作级	*
ModifyRollbackInstanceSyncStatus	跳过版本升级支持回滚过程中数据同步的错误，即跳过5.7复制到5.6版本的异常SQL。	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:inst
ModifySaveBackupConfig	修改备份保留配置	资源级	qcs::cdb::uin/${uin}:instanceId/${
OfflineDBInstances	下线云数据库实例	资源级	qcs::cdb:$region:$account:instar
OfflineIsolatedInstances	立即下线隔离状态的云数据库实例	资源级	qcs::cdb:$region:$account:instar
OpenAuditService	CDB实例开通审计服务	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:inst
OpenDBInstanceEncryption	开启数据库实例加密	资源级	qcs::cdb:$region:$account:instar
OpenDBInstanceGTID	开启云数据库实例的GTID	资源级	qcs::cdb:$region:$account:instar
OpenLogDeliver	开启日志投递	资源级	qcs::cdb::uin/${uin}:instanceId/${
OpenSSL	开启SSL连接功能。	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:inst
OpenTransparentSlaveAccess	本接口（OpenTransparentSlaveAccess）用于开通透明备机只读。	操作级	*
RecycleVip	立即回收VIP	操作级	*
RegisterCKafkaToAudit	注册CKafka实例到审计	资源级	qcs::cdb:$region:$account:instar
ReleaseIsolatedDBInstances	解隔离云数据库实例	操作级	*
ReloadBalanceProxyNode	重新负载均衡数据库代理	操作级	*
RemoveMigrateJob	删除迁移任务	操作级	*
RenewDBInstance	续费云数据库实例	资源级	qcs::cdb:$region:$account:instar
ResetPassword	手动刷新轮转密码	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:inst
ResetRootAccount	重置实例ROOT账，初始化账号权限	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:inst
RestartDBInstances	重启云数据库实例	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
RollbackDBInstanceEngineVersion	回滚发起版本升级的实例，目前仅支持5.6升级到5.7版本使用，即回滚5.7版本到5.6版本	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:inst
StartBatchRollback	发起批量回档任务	资源级	qcs::cdb:$region:$account:instar
StartCheckMasterInstanceStockByMultiCondition	发起查询后端资源库存的任务	操作级	*
StartCheckRoInstanceStockByMultiCondition	发起查询后端RO资源库存的任务	操作级	*
StartCpuExpand	开启 CPU 弹性扩容。	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:inst
StartInstanceAutoTune	发起调参任务。	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:inst
StartMigrateCluster	迁移集群版	资源级	qcs::cdb::uin/${uin}:instanceId/${
StartMigrateClusterRollback	发起集群版回滚任务	资源级	qcs::cdb::uin/${uin}:instanceId/${
StartMigrateJob	启动迁移任务	操作级	*
StartReplay	开启定点回放，回放到指定时间点或者指定位点	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:inst
StartReplication	开启 RO 复制，从主实例同步数据。	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:inst
StopCpuExpand	停止CPU弹性扩容。	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:inst
StopReplication	停止 RO 复制，中断从主实例同步数据。	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:inst
StopRollback	撤销回档任务	资源级	qcs::cdb:$region:$account:instar
SubmitInstanceUpgradeCheckJob	提交实例版本升级检查任务	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:inst
SwitchCDBProxy	数据库代理配置变更或则升级版本后手动发起立即切换	操作级	*
SwitchDBInstanceMasterSlave	支持用户主动切换实例主从角色	资源级	qcs::cdb:$region:$account:instar
SwitchDrInstanceToMaster	云数据库灾备实例切换为主实例	操作级	*
SwitchDrMasterRole	本接口（SwitchDrMasterRole）用于灾备回切。	操作级	*
SwitchForMigrateCluster	立即切换集群版	资源级	qcs::cdb::uin/${uin}:instanceId/${
SwitchForUpgrade	升级切换VIP	资源级	qcs::cdb:$region:$account:instar
TerminateInstanceAutoTune	取消调参任务。只有未完成且实例未被销毁的调参任务，可以执行取消操作。	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:inst
TerminateMigrateJob	中止迁移任务	操作级	*
TransferPreToPost	预付费转后付费接口	操作级	*
UnAssociateSecurityGroups	安全组批量解绑云资源	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:inst
UpdateInstanceReadonlyLimit	设置只读空间保护阈值	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:inst
UpgradeCDBProxyVersion	升级数据库代理版本	操作级	*
UpgradeDBInstanceEngineVersion	升级云数据库实例版本	资源级	qcs::cdb::uin/${uin}:instanceId/$i
UpgradeLibraDBInstance	调整云数据库只读分析引擎实例的配置	资源级	qcs::cdb::uin/${uin}:instanceId/${
UploadSqlFiles	上传SQL文件	操作级	*

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AddTimeWindow	为云数据库实例添加维护时间窗	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AnalyzeAuditLogs	对审计日志进行聚合统计分析	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:in
BalanceRoGroupLoad	均衡Ro组内的负载	操作级	*
CheckCreateAnalysisInstance	校验当前实例是否可以添加分析RO实例	资源级	qcs::cdb::uin/${uin}:instanceId/
CheckDrInstanceRecovery	本接口（CheckDrInstanceRecovery）用于校验灾备可否回切。在提升灾备为主实例前，可以通过该接口校验灾备实例与主实例的延迟和 GTID，如果校验成功，那么灾备实例提升为主后可以发起灾备回切。	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:in
CheckIpInSubnet	该接口（CheckIpInSubnet）用于校验IP是否在子网内。	操作级	*
CheckMigrateCluster	迁移云盘版校验	资源级	qcs::cdb:${Region}:uin/${uin}:ir
CheckMigrateJob	校验迁移任务	操作级	*
CloseWanService	关闭实例外网访问	资源级	qcs::cdb::uin/${uin}:instanceId/
CreateBackup	创建云数据库备份	操作级	*
CreateDBImportJob	创建数据导入任务	操作级	*
CreateDBInstance	创建云数据库实例	操作级	*
CreateDBInstanceHour	创建云数据库实例（按量计费）	操作级	*
CreateParamTemplate	创建参数模板	操作级	*
DeleteAccounts	删除云数据库的账号	操作级	*
DeleteParamTemplate	删除参数模板	操作级	*
DeleteTimeWindow	删除与云数据库实例相关的时间窗口	操作级	*
DescribeAccountPrivileges	查询云数据库账户的权限信息	资源级	qcs::cdb:$region:$account:inst
DescribeAccounts	查询云数据库的所有账号信息	操作级	*
DescribeAnalysisInstanceParamLogs	查询分析型RO的参数修改记录	操作级	*
DescribeAnalysisInstanceParams	查看分析RO参数	操作级	*
DescribeAnalysisInstanceUpgradeMode	查询只读分析引擎是否支持极速变配	操作级	*
DescribeAnalysisNodeInfos	查询只读分析引擎的节点信息列表	资源级	qcs::cdb::uin/${uin}:instance/$i
DescribeAnalysisRoGroups	查询当前源端主实例下的RO组列表	资源级	qcs::cdb::uin/${uin}:instanceId/
DescribeAnalysisSaleSpec	查询分析RO实例可售卖规格	操作级	*
DescribeAnalysisSaleZone	查询分析RO实例可售卖可用区列表	操作级	*
DescribeAnalysisVersions	查询分析引擎内核版本	操作级	*
DescribeAsyncRequestInfo	查询云数据库实例异步任务的执行结果	操作级	*
DescribeAuditConfig	查询实例审计配置	资源级	qcs::cdb:$region:$account:inst
DescribeAuditLogFiles	查询实例审计日志文件	资源级	qcs::cdb:$region:$account:inst
DescribeAuditLogs	查询实例审计日志	资源级	qcs::cdb:$region:$account:inst
DescribeAuditLogsForVStation	查询审计日志	操作级	*
DescribeAuditPolicies	查询实例审计策略	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:in
DescribeAuditRuleTemplateModifyHistory	查询规则模板变更记录	操作级	*
DescribeAuditRuleTemplates	查询审计规则模版信息	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeAuditRuleWithInstanceIds	根据实例ID，查询实例的审计规则	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:in
DescribeAuditRules	查询审计规则	操作级	*
DescribeAuditStatus	查询审计状态	操作级	*
DescribeBackupConfig	查询云数据库备份配置信息	操作级	*
DescribeBackupDecryptionKey	本接口(DescribeBackupDecryptionKey)用于查询备份文件解密密钥。	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:in
DescribeBackupDownloadDbTableCode	查询分库分表下载位点	操作级	*
DescribeBackupDownloadRestriction	该接口用户查询当前地域用户设置的默认备份下载来源限制。	操作级	*
DescribeBackupEncryptionStatus	本接口(DescribeBackupEncryptionStatus)用于查询实例默认备份加密状态。	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:in
DescribeBackupOverview	用于查询用户的备份概览	操作级	*
DescribeBackupSummaries	用于查询备份的统计情况	操作级	*
DescribeBackups	查询云数据库实例的备份日志，包括逻辑冷备和物理冷	操作级	*
DescribeBackupsForBackupService	查询数据备份文件列表	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:in
DescribeBatchJobFileContent	批量导入 – 获取SQL文件内容	操作级	*
DescribeBatchJobInfo	批量导入 – 查询任务详细信息	操作级	*
DescribeBinlogBackupOverview	用于查询用户在当前地域总的日志备份概览	操作级	*
DescribeBinlogs	获取云数据库实例的二进制日志	操作级	*
DescribeBinlogsForBackupService	查询二进制日志备份文件列表	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:in
DescribeCDBProxy	查询数据库代理	操作级	*
DescribeCKafkaTaskStatus	查询注册Ckafka任务状态	资源级	qcs::cdb:$region:$account:inst
DescribeCPUExpandInstances	查询开启了弹性扩容的实例列表	操作级	*
DescribeCPUExpandStrategyDetail	查询实例的 CPU 弹性扩容策略详情	操作级	*
DescribeCPUExpandStrategyInfo	查询实例的 CPU 弹性扩容策略信息	资源级	qcs::cdb::uin/${uin}:instanceId/
DescribeCageList	获取金融围拢、独享集群列表	操作级	*
DescribeCageRealServerUsage	查询金融围拢内物理机的资源使用情况	操作级	*
DescribeCdbProxyInfo	查询数据库代理详情	操作级	*
DescribeCdbZoneConfig	本接口(DescribeCdbZoneConfig)用于查询云数据库各地域可售卖的规格配置。	操作级	*
DescribeCdcRealServerUsage	查询CDC 内宿主机的资源使用情况	操作级	*
DescribeCdzRealServerUsage	获取 CDZ 可用区的资源使用情况。	操作级	*
DescribeCloneList	查询克隆任务列表	资源级	qcs::cdb:$region:$account:inst
DescribeClusterInfo	查询云盘版实例信息	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:in
DescribeCpuExpandHistory	查询扩容历史	资源级	qcs::cdb::uin/${uin}:instanceId/
DescribeDBDiskInfo	本接口(DescribeDBDiskInfo)用于查询云数据库物理机磁盘信息。	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:in
DescribeDBFeatures	本接口(DescribeDBFeatures)用于查询云数据库版本属性，包括是否支持数据库加密、数据库审计等	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:in

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
	功能。		
DescribeDBImportRecords	查询导入任务操作日志	操作级	*
DescribeDBInstanceCharset	查询云数据库实例的字符集	资源级	qcs::cdb:$region:$account:inst
DescribeDBInstanceConfig	查询云数据库实例的配置	操作级	*
DescribeDBInstanceGTID	查询云数据库实例是否开通GTID	资源级	qcs::cdb::uin/${uin}:instanceId/
DescribeDBInstanceInfo	查询实例基本信息（实例 ID，实例名称，是否开通加密 ）	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:in
DescribeDBInstanceLogToCLS	查询实例日志投递CLS的配置	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:in
DescribeDBInstanceProcess	本接口（DescribeDBInstanceProcess）用于查询实例活动线程。	操作级	*
DescribeDBInstanceRebootTime	查询云数据库实例的预期重启时间	操作级	*
DescribeDBInstances	查询列表	操作级	*
DescribeDBPrice	查询数据库实例价格	操作级	*
DescribeDBRoutes	查询云数据库的路由	资源级	qcs::cdb:$region:$account:inst
DescribeDBSecurityGroupsDetail	查询安全组详细信息	操作级	*
DescribeDBSwitchRecords	获取DB实例切换记录	操作级	*
DescribeDataBackupOverview	用于查询用户在当前地域总的数据备份概览	操作级	*
DescribeDataBackupSavePlan	本接口(DescribeDataBackupSavePlan)用查询未来一年数据库备份保留计划。	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:in
DescribeDatabases	查询云数据库实例的数据库	操作级	*
DescribeDatabasesForInstances	查询云数据库实例的数据库	操作级	*
DescribeDefaultParamTemplates	查询默认参数模板列表	操作级	*
DescribeDeployGroupList	查询组列表	操作级	*
DescribeDeviceMonitorInfo	查询云数据库物理机当天的监控信息	资源级	qcs::cdb:$region:$account:inst
DescribeDownloadBackupRecords	该接口用于查询CDB备份文件的下载记录。	操作级	*
DescribeErrorLogData	查询错误日志	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:in
DescribeInstanceAlarmEvents	查询实例发生的事件信息	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:in
DescribeInstanceAuditConfig	查询实例审计配置	操作级	*
DescribeInstanceDiskStatus	查询实例磁盘状态	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:in
DescribeInstanceGTIDInfo	查询云数据实例的GTID信息。	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:in
DescribeInstanceInfo	获取实例详情	操作级	*
DescribeInstanceLoginInfo	查询实例的登录信息	操作级	*
DescribeInstanceNumberByVpcSubnetId	本接口(DescribeInstanceNumberByVpcSubnetId)用于查询VPC网络当中存在的CDB实例数。	操作级	*
DescribeInstancePasswordComplexity	查询实例的密码复杂度	资源级	qcs::cdb::uin/${uin}:instanceId/
DescribeInstanceQcloudFeatures	查询CPU资源	资源级	qcs::cdb::uin/${uin}:instanceId/
DescribeInstanceUpgradeCheckJob	查询实例版本升级校验任务	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:in
DescribeInstanceUpgradeType	查询数据库实例升级类型	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeInstancesAuditStatus	本接口 (DescribeInstancesAuditStatus) 用于查询实例的审计状态，如是否开启审计、审计策略等概览信息。	操作级	*
DescribeInstancesReturnable	判断实例是否可退	操作级	*
DescribeLocalBinlogConfig	该接口用于查询实例本地binlog保留策略。	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:in
DescribeLogDeliverFeatures	查询实例日志支持投递特性	资源级	qcs::cdb::uin/${uin}:instanceId/
DescribeMasterInstanceStockByMultiCondition	根据多重条件查询后端资源库存	操作级	*
DescribeMigrateClusterRollbackInfo	查询集群版回滚前信息	资源级	qcs::cdb::uin/${uin}:instanceId/
DescribeMigrateClusterRollbackTime	查询一键迁移可回滚时间	资源级	qcs::cdb::uin/${uin}:instanceId/
DescribeModifyAccountPrivilegesSql	查询数据库表根据正则匹配	资源级	qcs::cdb::uin/${uin}:instanceId/
DescribeMonitorData	获取实例监控数据	操作级	*
DescribeMonitorTemplate	查询监控模板监控项	操作级	*
DescribePackageAgentInfo	查询渠道商信息	操作级	*
DescribePackageAgentInstances	查询渠道商所属实例详情	操作级	*
DescribePackageAgentSummary	查询渠道商实例统计	操作级	*
DescribeParamTemplateInfo	查询参数模板详情	操作级	*
DescribeParamTemplates	查询参数模板列表	操作级	*
DescribeProjectSecurityGroups	查询项目的安全组详情	操作级	*
DescribeProxyCommercialDate	查询代理商业化时间	操作级	*
DescribeProxyConnectionPoolConf	获取数据库代理连接池相关规格配置	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:in
DescribeProxyCustomConf	查询代理规格配置	操作级	*
DescribeProxySpecs	查询proxy免费规格	操作级	*
DescribeProxySupportParam	查询实例支持代理版本和参数	操作级	*
DescribeRecycleVipList	查询待回收VIP列表	资源级	qcs::cdb::uin/${uin}:instanceId/
DescribeRemoteBackupConfig	查询云数据库异地备份配置信息	操作级	*
DescribeReplicationObject	查询Libra实例同步对象	资源级	qcs::cdb::uin/${uin}:instance/$i
DescribeReplicationObjectDetail	查询Libra实例同步对象详情	资源级	qcs::cdb::uin/${uin}:instance/$i
DescribeRequestResult	查询异步任务的执行结果	操作级	*
DescribeResourceDetail	本接口(DescribeResourceDetail)用于查询资源详情。	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:in
DescribeRoGroupInfo	查询Ro组的详细信息	操作级	*
DescribeRoGroups	查询指定主实例的Ro组信息	操作级	*
DescribeRoInstanceStockByMultiCondition	根据多重条件查询后端RO资源库存	操作级	*
DescribeRoMinScale	获取只读实例购买的最小规格	操作级	*
DescribeRollbackInstanceSyncStatus	获取版本升级支持回滚实例的数据同步状态	操作级	*
DescribeRollbackNewInstInfo	查询升级回滚保留实例信息	资源级	qcs::cdb::uin/${uin}:instanceId/
DescribeRollbackRangeTime	查询可回档的时间	资源级	qcs::cdb:$region:$account:inst
DescribeRollbackTaskDetail	查询云数据库实例回档任务详情。	资源级	qcs::cdb:$region:$account:inst

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeSSLStatus	查询 SSL 开通情况。如果已经开通 SSL ，会同步返回证书下载链接。	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:in
DescribeSaveBackupConfigs	查询备份保留配置	操作级	*
DescribeSaveBackupInstances	查询备份保留实例信息	操作级	*
DescribeSaveBackupSummaries	查询保留备份概览	操作级	*
DescribeSlowLogData	查询慢日志	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:in
DescribeSlowLogs	获取云数据库实例的慢查询日志	操作级	*
DescribeStableSubVersionInfo	查询稳定内核小版本信息	操作级	*
DescribeStatisticsInfo	查看监控数据	操作级	*
DescribeStockCheckResult	查询资源库存任务的执行结果	操作级	*
DescribeSupportDeviceClass	获取置放群组支持的机型。	操作级	*
DescribeSupportPOCSubVersions	MySQL相应的版本存储引擎都有其支持的内核小版本号（主要用于POC测试）	操作级	*
DescribeSupportedPrivileges	查询云数据库实例支持的权限信息	资源级	qcs::cdb:$region:$account:inst
DescribeSwitchableInstanceList	获取用户所有待切换实例列表	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:in
DescribeTableColumns	查询数据库表的列	操作级	*
DescribeTables	查询数据库表	操作级	*
DescribeTablesByRegexp	本接口(DescribeTablesByRegexp)用于根据正则表达式查询表名。	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:in
DescribeTagsOfInstanceIds	查询实例tag	操作级	*
DescribeTasks	查询云数据库实例的任务列表	操作级	*
DescribeTimeWindow	查询与实例相关的时间窗口	资源级	qcs::cdb:$region:$account:inst
DescribeTimeWindowSwitchForZone	该接口获取哪些地区关闭了时间窗，即用户主动发起的时间窗内切换的任务全都失效，不进行切换	操作级	*
DescribeWhiteListConfig	查询白名单配置信息	操作级	*
DropDatabaseTables	删除云数据库的库或者表	操作级	*
GetCheckMigrateJobResult	获取校验迁移任务结果	操作级	*
GetDataComparisonResult	获取数据对比结果	操作级	*
GetMigrateJob	获取迁移任务	操作级	*
InquiryPriceUpgradeInstances	查询升级数据库实例价格	资源级	qcs::cdb:$region:$account:inst
ModifyAccountDescription	修改云数据库实例账号的备注信息	操作级	*
ModifyAccountPassword	修改云数据库实例账号的密码	操作级	*
ModifyAccountPrivileges	修改云数据库实例账号的权限	操作级	*
ModifyAutoRenewFlag	修改云数据库实例的自动续费标记	操作级	*
ModifyDBInstanceProject	修改云数据库实例的所属项目	操作级	*
ModifyDBInstanceSecurityGroups	修改实例绑定的安全组	资源级	qcs::cdb::uin/${uin}:instanceId/
ModifyDBInstanceVipVport	修改云数据库实例的vip和vport	资源级	qcs::cdb::uin/${uin}:instanceId/
ModifyInstanceParam	修改实例参数	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ModifyParamTemplate	修改参数模板	操作级	*
ModifyProtectMode	修改实例的同步方式	操作级	*
ModifyRoGroupInfo	更新Ro组的信息	操作级	*
ModifyTimeWindow	更新与实例关联时间窗口	操作级	*
OpenWanService	开通实例外网访问	资源级	qcs::cdb::uin/${uin}:instanceId/
QueryCDBProxy	查询代理详情	操作级	*
ShowMigrateDatabaseTable	展示迁移数据库里面的库表信息，供前端展示选择	操作级	*
StopDBImportJob	终止数据导入任务	操作级	*
SubmitBatchOperation	提交批量导入任务	操作级	*
UpgradeDBInstance	升级云数据库实例	操作级	*
VerifyRootAccount	校验云数据库实例的 ROOT 账号是否有足够的权限进行授权操作。	资源级	qcs::cdb:$region:$account:inst

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CloseSSL	关闭SSL连接功能。	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:instanceId/${instanceId}	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAuditInstanceList	获取审计实例列表	操作级	*	不支持
DescribeBackupDatabases	查询备份数据库列表	资源级	qcs::cdb:$region:$account:instanceId/$instanceId	支持
DescribeBackupTables	查询指定数据库的备份数据表列表	资源级	qcs::cdb:$region:$account:instanceId/$instanceId	不支持
DescribeBatchJobFiles	批量导入 – 查询用户提交的SQL文件列表	操作级	*	支持
DescribeDBSecurityGroups	查询实例安全组信息	资源级	qcs::cdb:$region:$account:instanceId/$instanceId	不支持
DescribeDefaultParams	查询默认的可设置参数列表	操作级	*	支持
DescribeErrLogInfo	获取云数据库实例的错误解析日志	资源级	qcs::cdb:$region:$account:instanceId/$instanceId	不支持
DescribeInstanceParamRecords	查询实例的参数修改历史	资源级	qcs::cdb:$region:$account:instanceId/$instanceId	支持
DescribeInstanceParams	查询实例的可设置参数列表	资源级	qcs::cdb:$region:$account:instanceId/$instanceId	支持
DescribeSlowLogInfo	获取云数据库实例的慢查询解析日志	资源级	qcs::cdb:$region:$account:instanceId/$instanceId	不支持
DescribeUploadedFiles	文件导入：获取已经上传的文件	操作级	*	支持
ShowProcessList	查看MySQL的执行线程	资源级	qcs::cdb:$region:$account:instanceId/$instanceId	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

云数据库 MariaDB

最近更新时间：2025-06-25 09:15:39

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云数据库 MariaDB（TDSQL）	mariadb	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ActivateFromPolaris	将实例从北极星服务中激活。	资源级	qcs::mariadb:${region}:uin/${uin}:instance/${Inst
ActivateHourDBInstance	解隔离后付费实例	操作级	*
ActiveDedicatedDBInstance	恢复独享实例	操作级	*
AssociateSecurityGroups	绑定安全组	资源级	qcs::mariadb::uin/${uin}:instance/${InstanceId}
BindPolarisForDcn	为DCN实例绑定北极星服务。	资源级	qcs::mariadb:${region}:uin/${uin}:instance/${Inst
CancelDcnJob	断开DCN同步。	资源级	qcs::mariadb:${region}:uin/${uin}:instance/${Inst
CloneAccount	克隆账号	资源级	qcs::mariadb::uin/${uin}:instance/${InstanceId}
CloseDBExtranetAccess	关闭外网地址	操作级	*
CopyAccountPrivileges	复制权限	操作级	*
CreateAccount	创建账号	操作级	*
CreateConfigTemplate	创建参数模板	操作级	*
CreateDBInstance	创建实例	资源级	qcs::mariadb::uin/${uin}:instance/* qcs::vpc::uin/${uin}:vpc/${vpcId} qcs::vpc::uin/${uin}:subnet/${subnetId} qcs::cvm::uin/${uin}:sg/${sgId}
CreateDedicatedClusterDBInstance	创建独享集群实例	资源级	qcs::mariadb::uin/${uin}:instance/* qcs::vpc::uin/${uin}:vpc/${vpcId} qcs::vpc::uin/${uin}:subnet/${subnetId} qcs::cvm::uin/${uin}:sg/${sgId}
CreateHourDBInstance	创建按量计费实例	资源级	qcs::mariadb::uin/${uin}:instance/* qcs::vpc::uin/${uin}:vpc/${vpcId} qcs::vpc::uin/${uin}:subnet/${subnetId} qcs::cvm::uin/${uin}:sg/${sgId}

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CreateOnlineDDLJob	创建在线DDL任务	资源级	qcs::mariadb:${Region}:uin/${uin}:instance/${Ins
CreateTmpInstances	回档实例	操作级	*
DeleteAccount	删除账号	资源级	qcs::mariadb:${region}:uin/${uin}:instance/${Inst
DeleteConfigTemplate	删除参数模板	操作级	*
DeleteTmpInstance	删除临时实例	操作级	*
DestroyDBInstance	销毁已隔离的包年包月实例	资源级	qcs::mariadb:region:uin/account:instance/${insta
DestroyHourDBInstance	销毁按量计费实例	资源级	qcs::mariadb:region:uin/account:instance/${insta
DisassociateSecurityGroups	安全组批量解绑云资源	资源级	qcs::mariadb:${region}:uin/${uin}:instance/${Inst
FlushBinlog	切分Binlog	资源级	qcs::mariadb:region:uin/account:instance/instan
InitDBInstances	初始化实例	操作级	*
IsolateDBInstance	本接口(IsolateDBInstance)用于隔离云数据库实例（包年包月），隔离后不能通过IP和端口访问数据库。隔离的实例可在回收站中进行开机。若为欠费隔离，请尽快进行充值。	资源级	qcs::mariadb:${region}:uin/${uin}:instance/instar
IsolateDedicatedDBInstance	隔离独享实例	操作级	*
IsolateFromPolaris	将实例从北极星服务中隔离。	资源级	qcs::mariadb:${region}:uin/${uin}:instance/${Inst
IsolateHourDBInstance	隔离按量计费实例	资源级	qcs::mariadb::uin/${uin}:instance/instanceId
KillSession	杀死指定会话	资源级	qcs::mariadb:region:uin/account:instance/instan
ModifyAccount	修改只读分配策略	资源级	qcs::mariadb:${region}:uin/${uin}:instance/instar
ModifyAccountConfig	修改用户的一些配置，例如max_user_connections	资源级	qcs::mariadb:${region}:uin/${uin}:instance/${Inst
ModifyAccountDescription	修改账号备注	操作级	*
ModifyAccountPrivileges	修改云数据库实例账号的权限信息	资源级	qcs::mariadb:region:uin/account:instance/instan
ModifyAutoRenewFlag	批量设置自动续费	操作级	*
ModifyBackupConfigs	修改云数据库备份配置信息	资源级	qcs::mariadb:${region}:uin/${uin}:instance/instar
ModifyBackupDownloadRestriction	本接口(ModifyBackupDownloadRestriction)用于备份下载限制。	操作级	*
ModifyBackupTime	设置自定义备份时间	操作级	*
ModifyConfigTemplate	修改参数模板	操作级	*
ModifyDBEncryptAttributes	修改实例加密信息	操作级	*
ModifyDBInstanceName	修改实例名称	资源级	qcs::mariadb::uin/${uin}:instance/${InstanceId}
ModifyDBInstanceSecurityGroups	修改云数据库安全组	资源级	qcs::mariadb::uin/${uin}:instance/${InstanceId}
ModifyDBInstancesProject	修改实例所属项目	操作级	*
ModifyDBSyncMode	修改实例同步模式	操作级	*
ModifyInstanceNetwork	修改实例网络	操作级	*
ModifyInstanceProxyConfig	修改实例网关配置	资源级	qcs::mariadb::uin/${uin}:instance/${instanceId}
ModifyInstanceRemark	修改备注信息	操作级	*
ModifyInstanceSSLAttributes	修改ssl信息	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ModifyInstanceVip	修改实例vip	资源级	qcs::mariadb::uin/${uin}:instance/${instanceId} qcs::vpc::uin/${uin}:vpc/${vpcId} qcs::vpc::uin/${uin}:subnet/${subnetId}
ModifyInstanceVport	修改实例VPORT	资源级	qcs::mariadb:region:uin/account:instance/instan
ModifyLogFileRetentionPeriod	修改备份日志设置	操作级	*
ModifyRealServerAccessStrategy	本接口(ModifyRealServerAccessStrategy)用于修改云数据库的VPCGW到RS的访问策略。	资源级	qcs::mariadb:${region}:uin/${uin}:instance/instar
ModifyRoReplicationMode	关闭/开启只读实例的数据复制；设置只读实例复制到指定时间点	资源级	qcs::mariadb:${region}:uin/${uin}:instance/instar
ModifyRoType	将只读实例修改为延迟复制，并设置延迟时间； 或者将只读实例恢复为正常复制	资源级	qcs::mariadb:${region}:uin/${uin}:instance/instar
ModifySyncTaskAttribute	修改同步任务的属性	操作级	*
ReleaseNetResource	释放保留的网络资源	资源级	qcs::mariadb:${region}:uin/${uin}:instance/instar
RenewDBInstance	续费实例	操作级	*
RestartDBInstances	重启实例	资源级	qcs::mariadb:region:uin/account:instance/instan
StartSmartDBA	启动智能dba	操作级	*
SwitchDcnJob	切换DCN主备实例。	资源级	qcs::mariadb:${region}:uin/${uin}:instance/${Inst
SwitchRollbackInstance	临时实例替换原实例	操作级	*
TerminateDedicatedDBInstance	销毁独享实例	操作级	*
UnbindPolaris	DCN实例解绑北极星服务。	资源级	qcs::mariadb:${region}:uin/${uin}:instance/${Inst
UpgradeDBInstance	实例扩容	操作级	*
UpgradeDedicatedDBInstance	升级独享实例	操作级	*
UpgradeHourDBInstance	升级按量计费实例	资源级	qcs::mariadb::uin/${uin}:instance/${InstanceId}

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AuthenticateCAM	控制台接口预鉴权	操作级	*
CheckIpStatus	检查ip状态	操作级	*
DescribeAccountPrivileges	获取权限列表	操作级	*
DescribeAccounts	查看账号列表	操作级	*
DescribeBackupConfigs	查询云数据库备份配置信息	资源级	qcs::mariadb:${region}:uin/${uin}:instance/in
DescribeBackupDownloadRestriction	本接口(DescribeBackupDownloadRestriction)用于查看备份下载限制。	操作级	*
DescribeBackupFiles	本接口(DescribeBackupFiles)用于查看备份文件列表。	操作级	*
DescribeBackupMonitorData	本接口(DescribeBackupMonitorData)用于查看备份总揽监控数据。	操作级	*
DescribeBackupOverview	本接口(DescribeBackupOverview)用于查看备份的总揽信息。	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeBackupSummaries	本接口(DescribeBackupSummaries)用于查看备份的实例汇总信息。	操作级	*
DescribeBackupTime	获取自定义备份时间	操作级	*
DescribeBatchRenewalPrice	批量mariadb实例续费询价	操作级	*
DescribeBinlogTime	查询binlog时间	操作级	*
DescribeCommonDBInstances	对外统一拉取实例列表	操作级	*
DescribeConfigHistories	查询参数配置历史	操作级	*
DescribeConfigTemplate	查询参数模板	操作级	*
DescribeConfigTemplates	查询参数模板列表	操作级	*
DescribeDBCharsets	获取DB字符集信息列表	操作级	*
DescribeDBDetailMetrics	查询监控信息详情	操作级	*
DescribeDBEncryptAttributes	查询实例密钥信息	操作级	*
DescribeDBEngines	获取DB引擎版本列表	操作级	*
DescribeDBInstanceDetail	查询是详情	资源级	qcs::mariadb::uin/${uin}:instance/${Instancel
DescribeDBInstanceHAInfo	查询实例ha信息	操作级	*
DescribeDBInstanceRsip	获取实例Rsip	资源级	qcs::mariadb::uin/${uin}:instance/${Instancel
DescribeDBInstanceSpecs	查询实例规格	操作级	*
DescribeDBInstances	查看实例列表	操作级	*
DescribeDBLogFiles	获取日志列表	操作级	*
DescribeDBMetrics	查询监控信息	操作级	*
DescribeDBParameters	查看数据库参数	操作级	*
DescribeDBRollbackInstances	本接口（DescribeDBRollbackInstances）用于查询实例回档列表。	资源级	qcs::mariadb:${region}:uin/${uin}:instance/in
DescribeDBSecurityGroups	查询实例安全组信息	资源级	qcs::mariadb::uin/${uin}:instance/${Instancel
DescribeDBSlowLogAnalysis	获取慢查询记录详情	操作级	*
DescribeDBSlowLogs	查询慢查询日志列表	操作级	*
DescribeDBSyncMode	查询实例同步模式	操作级	*
DescribeDBTmpInstances	查询临时实例	操作级	*
DescribeDatabaseObjects	查询实例对象	操作级	*
DescribeDatabaseTable	查询实例表的列信息	操作级	*
DescribeDatabases	查询实例db名	操作级	*
DescribeDcnDetail	获取实例灾备详情	资源级	qcs::mariadb:${region}:uin/${uin}:instance/in
DescribeDcnRelations	查询DCN列表。	操作级	*
DescribeDealAuthParam	获取订单鉴权参数	操作级	*
DescribeDefaultConfigTemplate	查询默认参数模板	操作级	*
DescribeErrorLogs	查询错误日志明细	资源级	qcs::mariadb::uin/${uin}:instance/${Instancel
DescribeFenceDBInstanceSpecs	查询独享集群规格	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeFileDownloadUrl	本接口(DescribeFileDownloadUrl)用于获取数据库指定备份或日志文件的下载连接。	资源级	qcs::mariadb:${Region}:uin/:instance/${Insta
DescribeFlow	查询流程状态	操作级	*
DescribeInstanceNodeInfo	获取实例节点信息	资源级	qcs::mariadb::uin/${uin}:instance/${Instancel
DescribeInstanceProxyConfig	查询实例proxy配置	资源级	qcs::mariadb::uin/${uin}:instance/${instancel
DescribeInstanceSSLAttributes	查询实例ssl状态	资源级	qcs::mariadb::uin/${uin}:instance/instanceId
DescribeInstances	拉取实例信息	操作级	*
DescribeLatestCloudDBAReport	查询dba最新检查结果	操作级	*
DescribeLogFileRetentionPeriod	查看备份日志设置	操作级	*
DescribeOrders	查询订单信息	操作级	*
DescribePrice	查询价格	操作级	*
DescribeProjectSecurityGroups	查询项目安全组信息	操作级	*
DescribeProjects	查询项目	操作级	*
DescribePublicKey	获取公钥用于密码加密	操作级	*
DescribeRenewalPrice	查询实例续费价格	操作级	*
DescribeSaleInfo	查询售卖可用区	操作级	*
DescribeSlowLogs	查询慢日志明细	资源级	qcs::mariadb::uin/${uin}:instance/${Instancel
DescribeSyncTasks	查询同步任务列表	操作级	*
DescribeUpgradePrice	查询实例升级价格	操作级	*
DescribeUserTasks	查询用户任务信息	操作级	*
GrantAccountPrivileges	设置权限	操作级	*
ModifyDBParameters	修改数据库参数	操作级	*
OpenDBExtranetAccess	开放外网地址	操作级	*
ResetAccountPassword	重置账号密码	操作级	*
SwitchDBInstanceHA	切换实例ha	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

云数据库 SQL Server

最近更新时间：2025-06-25 09:17:15

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云数据库 SQL Server	sqlserver	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AssociateSecurityGroups	批量绑定安全组	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
BalanceROGroup	平衡ro组内的权重	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
BalanceReadOnlyGroup	平衡只读实例的路由权重	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
CloneDB	克隆数据库	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
CloseInterCommunication	本接口（CloseInterCommunication）用于关闭实例互通。	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
CompleteExpansion	立即完成实例扩容	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
CreateAccount	创建账户	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
CreateBackup	创建备份	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
CreateBackupMigration	创建备份导入任务	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
CreateBasicDBInstances	创建基础版实例	操作级	*
CreateBusinessDBInstances	本接口（CreateBusinessDBInstances）用于创建商业智能服务实例。	操作级	*
CreateBusinessIntelligenceFile	本接口（CreateBusinessIntelligenceFile）用于添加商业智能服务文件。	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
CreateCloudDBInstances	本接口（CreateCloudDBInstances）用于创建高可用实例(虚拟机版本)。	操作级	*
CreateCloudReadOnlyDBInstances	本接口（CreateCloudReadOnlyDBInstances）用于添加只读副本实例(虚拟机版本)。	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
CreateIncrementalMigration	创建增量备份导入任务	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CreateMigration	创建迁移任务	操作级	*
CreatePublicKey	新增加密密钥	操作级	*
CreatePublishSubscribe	创建发布订阅关系	操作级	*
CreateROInstances	创建只读副本	操作级	*
CreateReadOnlyDBInstances	创建只读副本	资源级	qcs::sqlserver:$region:$account:instan
CreateSIInstances	创建基础版实例	操作级	*
CutXEvents	手动切割阻塞日志和死锁日志	资源级	qcs::sqlserver::uin/${uin}:instance/${ins
DeleteAccount	删除账户	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
DeleteBackupMigration	删除备份导入任务	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
DeleteBusinessIntelligenceFile	本接口（DeleteBusinessIntelligenceFile）用于删除商业智能文件。	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
DeleteDB	删除数据库	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
DeleteDBInstance	下线实例	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
DeleteDBInstanceSet	批量立即下线实例	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
DeleteIncrementalMigration	删除增量备份导入任务	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
DeleteMigration	删除迁移任务	操作级	*
DeletePublishSubscribe	删除发布订阅关系	操作级	*
DeleteRestoreTask	删除回档任务记录	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
DisassociateSecurityGroups	批量解除安全组	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
ModifyAccountCam	修改实例账户是否启用CAM验证	资源级	qcs::sqlserver:${Region}:uin/${uin}:insta
ModifyAccountPrivilege	修改账户权限	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
ModifyBackupMigration	修改备份导入任务	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
ModifyBackupName	修改备份名称	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
ModifyBackupStrategy	修改冷备时间	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
ModifyBusinessIntelligenceFileRemark	本接口（ModifyBusinessIntelligenceFileRemark）用于修改商业智能服务文件备注。	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
ModifyCloseWanIp	本接口(ModifyCloseWanIp)用于关闭实例外网。	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
ModifyCrossBackupStrategy	本接口(ModifyCrossBackupStrategy)用于开启、关闭地域备份策略。	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
ModifyDBEncryptAttributes	开启、关闭数据库的TDE加密功能	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
ModifyDBInstanceName	修改实例名称	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
ModifyDBInstanceNetwork	修改实例网络	资源级	qcs::sqlserver:$region:$account:instan
ModifyDBInstanceNote	修改实例备注信息	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
ModifyDBInstanceProject	修改实例项目	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
ModifyDBInstanceRenewFlag	修改实例续费标记	操作级	*
ModifyDBInstanceSSL	开启\\\\\\\\\\\\\\\\关闭\\\\\\\\\\\\\\\\更新SSL加密	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
ModifyDBInstanceSecurityGroups	修改实例绑定的安全组	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ModifyDBInstanceZone	修改实例可用区	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
ModifyDBRemark	修改数据库备注	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
ModifyDBTablePrivilege	修改数据库表权限	操作级	*
ModifyDReadOnlyWeight	修改备机只读节点权重	资源级	qcs::sqlserver::uin/${uin}:instance/${ins
ModifyDReadable	开通\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\关闭备机只读	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
ModifyDatabaseCDC	开启&关闭数据库CDC	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
ModifyDatabaseCT	启用&禁用数据库CT	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
ModifyDatabaseMdf	收缩数据库mdf	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
ModifyDatabasePrivilege	修改数据库权限	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
ModifyDatabaseShrinkMDF	本接口(ModifyDatabaseShrinkDMF)用于收缩数据库mdf(Shrink mdf)。	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
ModifyIncrementalMigration	修改增量备份导入任务	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
ModifyInstanceEncryptAttributes	开通实例的TDE加密功能	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
ModifyInstanceParam	修改实例参数	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
ModifyMaintenanceSpan	修改可维护时间窗	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
ModifyMigration	修改迁移任务	操作级	*
ModifyMultiInstanceDrNumber	修改多节点实例的备机数量	资源级	qcs::sqlserver::uin/${uin}:instance/${ins
ModifyOpenWanIp	本接口(ModifyOpenWanIp)用于开通外网。	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
ModifyPublishSubscribeName	修改发布订阅关系名称	操作级	*
ModifyROGroupInfo	修改只读组的信息	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
ModifyReadOnlyGroupDetails	修改只读组	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
OfflineDBInstance	立即下线实例	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
OpenInterCommunication	本接口（OpenInterCommunication）用于打开实例的互通，实例互通可以实现商业智能服务相互联通。	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
RecoveryPostInstance	按量计费实例移出回收站恢复	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
RecycleDBInstance	主动回收实例	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
RecycleReadOnlyGroup	立即回收只读组的资源	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
RefreshCamPassword	手动刷新CAM密码	资源级	qcs::sqlserver:${Region}:uin/${uin}:insta
ReleaseOldVip	手动释放旧ip	资源级	qcs::sqlserver::uin/${uin}:instance/${ins
RemoveBackups	删除备份文件	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
RenewPostpaidDBInstanceSet	批量恢复按量计费实例	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
ResetAccountPassword	重置账户密码	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
RestoreInstance	冷备实例回滚	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
RunMigration	开始迁移任务	操作级	*
StartBackupMigration	启动备份导入任务	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
StartIncrementalMigration	启动增量备份导入任务	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
StartInstanceXEvent	设置扩展事件阈值	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
SwitchCloudInstanceHA	实例手动主备切换	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta
TerminateDBInstance	终止实例	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:insta

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CompleteMigration	完成增量迁移任务	操作级	*	支持
StartMigrationCheck	启动迁移前的检查	操作级	*	支持
StopMigration	停止迁移任务	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CreateDB	创建数据库	操作级	*
CreateDBInstances	购买实例	操作级	*
DescribeAccountPrivilegeByDB	根据数据库查询关联的账号名称以及权限信息	操作级	*
DescribeAccounts	查询账户列表	操作级	*
DescribeBackupByFlowId	通过创建备份流程ID查询备份信息	资源级	qcs::sqlserver:$region:$account:insta
DescribeBackupCommand	查询创建备份命令	操作级	*
DescribeBackupMonitor	查询备份空间使用详情	操作级	*
DescribeBackupSummary	本接口(DescribeBackupSummary)用于查询数据库备份概览信息。	操作级	*
DescribeBackupUploadSize	查询上传的备份文件大小	资源级	qcs::sqlserver:$region:$account:insta
DescribeBackups	查询备份列表	操作级	*
DescribeCollationTimeZone	查询系统字符集排序规则和系统时区	操作级	*
DescribeCrossRegionZone	查询实例备机所在地域和可用区	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:ins
DescribeCrossRegions	本接口(DescribeCrossRegions)用于查询跨地域备份的目标地域。	操作级	*
DescribeDBCharsets	Describe DB Instance Charsets	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:ins
DescribeDBHaveTablePrivilege	查询数据库表已有的权限	操作级	*
DescribeDBInstanceRealServerIp	查询实例物理IP和端口	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:ins
DescribeDBInstanceRsip	查询实例物理IP和端口	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:ins
DescribeDBInstances	查询实例列表	操作级	*
DescribeDBInstancesAttribute	查询实例属性综合接口	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:ins
DescribeDBPrivilegeByAccount	根据账号查询关联的数据库列表名称集合以及权限信息	操作级	*
DescribeDBRestoreTime	查询可回档的数据库	操作级	*
DescribeDBSecurityGroups	查询实例绑定的安全组	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:ins
DescribeDBTableGrantDenySQL	查询数据库表授权预览脚本	操作级	*
DescribeDBs	查询数据库列表	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeDRRegionZone	查询跨可用区实例的备机地域	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:ins
DescribeDatabaseNames	查询数据库名称	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:ins
DescribeDatabases	查询数据库列表	操作级	*
DescribeFlowStatus	查询流程状态	操作级	*
DescribeInquiryPriceParameter	本接口（DescribeInquiryPriceParameter）用于查询实例询价计费参数。当前接口查询实例新购的计费参数。内部接口用于活动页售卖场景。	操作级	*
DescribeInstanceLoginInfo	用于DMC查询实例属性	资源级	qcs::sqlserver::uin/${uin}:instance/${i
DescribeInstanceTradeParameter	本接口（DescribeInstanceTradeParameter）用于查询实例的计费参数	操作级	*
DescribeMaintenanceSpan	查询可维护时间窗	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:ins
DescribeMigrationDetail	查询迁移任务细节	操作级	*
DescribeMigrations	查询迁移任务列表	操作级	*
DescribeModifySpecSellStatus	查询变配售卖	资源级	qcs::sqlserver::uin/${uin}:InstanceId/$
DescribeMultiAvailableZones	查询多节点架构备机支持的可用区	操作级	*
DescribeOrders	查询计费订单	操作级	*
DescribeProductConfig	查询售卖规格配置	操作级	*
DescribeProductSpec	查询全地域售卖规格配置	操作级	*
DescribeProjectSecurityGroups	查询项目下的安全组	操作级	*
DescribePublicKey	获取加密密钥	操作级	*
DescribeROGroupAutoWeight	查询ro组内权重默认值	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:ins
DescribeROGroupInfo	查询ro组的详细信息	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:ins
DescribeReadOnlyGroupAutoWeight	查询只读组的自动权重	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:ins
DescribeReadOnlyGroupByReadOnlyInstance	通过只读副本查询只读组信息	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:ins
DescribeReadOnlyGroupDetails	查询只读组详情	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:ins
DescribeRegions	查询地域信息	操作级	*
DescribeResourceJNSGWRoute	用于DMC查询jnsgw地址	资源级	qcs::sqlserver::uin/${uin}:InstanceId/$
DescribeRestoreTask	查询回档任务列表	操作级	*
DescribeRestoreTimeRange	查询按照时间点可回档的时间范围	操作级	*
DescribeRollbackTime	查询可回档时间	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:ins
DescribeSlowlogs	查询慢日志列表	操作级	*
DescribeSpecSellStatus	本接口（DescribeSpecSellStatus）用于查询售卖规格状态信息，其中包括售卖状态，参考价格等(实际价格以询价接口为准)。	操作级	*
DescribeSupportedTablePrivilege	查询支持的数据库表权限	操作级	*
DescribeUpgradeInstanceCheck	本接口（DescribeUpgradeInstanceCheck）	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
	用于在实例变配前，预检查实例变配的影响情况等。		
DescribeUploadBackupInfo	查询备份上传权限	资源级	qcs::sqlserver:$region:$account:insta
DescribeUploadIncrementalInfo	查询增量备份上传权限	资源级	qcs::sqlserver:$region:$account:insta
DescribeWhiteListForMonitor	查询用户Uin是否在白名单中	操作级	*
DescribeXEvents	查询扩展事件列表	操作级	*
InquiryPriceCreateDBInstances	查询购买实例价格	操作级	*
InquiryPriceRenewDBInstance	查询续费实例价格	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:ins
InquiryPriceUpgradeDBInstance	查询升级实例价格	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:ins
ModifyAccountRemark	修改账户备注	操作级	*
ModifyDBName	修改数据库名称	操作级	*
QueryMigrationCheckProcess	查询迁移前的检查进度	操作级	*
RenewDBInstance	续费实例	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:ins
RenewPostpaidDBInstance	后付费实例从回收站中恢复	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:ins
RestartDBInstance	重启实例	操作级	*
RollbackInstance	回档实例	操作级	*
UpgradeDBInstance	升级实例	操作级	*

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeBackupFiles	本接口(DescribeBackupFiles)用于在非打包备份模式下单个库对应的备份文件	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:instance/${insta
DescribeBackupMigration	查询备份导入任务	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:instance/${insta
DescribeBackupStatistical	本接口(DescribeBackupStatistical)用于查询备份实时统计列表。	操作级	*
DescribeBusinessIntelligenceFile	本接口（DescribeBusinessIntelligenceFile）用于查询商业智能服务需要的文件。	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:instance/${insta
DescribeCrossBackupStatistical	本接口(DescribeCrossBackupStatistical)用于查询跨地域备份实时统计列表。	操作级	*
DescribeDBInstanceInter	本接口（DescribeDBInstanceInter）用于查询互通实例的信息。	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:instance/${insta
DescribeDBTables	查询数据库中的表列表	操作级	*
DescribeDBsNormal	查询数据库配置信息	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:instance/${insta
DescribeDatabasesNormal	查询数据库配置信息	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:instance/${insta
DescribeHASwitchLog	查询主备切换日志	操作级	*
DescribeIncrementalMigration	查询增量备份导入任务	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:instance/${insta
DescribeInstanceByOrders	根据订单号查询对应的实例ID	操作级	*
DescribeInstanceParamRecords	查询实例参数修改记录	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:instance/${insta

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeInstanceParams	查询实例可修改的参数	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:instance/${insta
DescribeInstanceTasks	查询实例任务	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:instance/${insta
DescribeMigrationDatabases	查询可迁移的数据库	操作级	*
DescribePublishSubscribe	查询发布订阅关系	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:instance/${insta
DescribeROGroupByRoInstance	根据只读副本查询只读组信息	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:instance/${insta
DescribeROGroupList	查询Ro组列表	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:instance/${insta
DescribeReadOnlyGroupList	查询只读组列表	资源级	qcs::sqlserver:${region}:uin/${uin}:instance/${insta
DescribeRegularBackupPlan	查询实例定期备份保留计划	操作级	*
DescribeZones	查询可用区信息	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

云数据库 PostgreSQL

最近更新时间：2025-06-25 09:16:30

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云数据库PostgreSQL	postgres	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AddDBInstanceToReadOnlyGroup	添加实例到只读组	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInst
CloneDBInstance	用于克隆实例，支持指定备份集、指定时间点进行克隆。	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInst
CloseDBExtranetAccess	关闭实例外网链接	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInst
CloseLog	关闭日志	资源级	qcs::postgres:${Region}:uin/${uin}:DBIns
CreateAccount	创建数据库账号	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInst
CreateBackupPlan	创建备份计划	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInst
CreateBaseBackup	本接口（CreateBaseBackup）用于创建实例的全量备份。	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInst
CreateDBInstanceNetworkAccess	可对实例进行网络的添加操作。	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInst
CreateDatabase	创建数据库	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInst
CreateInstances	创建DB实例	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInst
CreateParameterTemplate	本接口 (CreateParameterTemplate) 用于创建参数模板。	操作级	*
CreateReadOnlyDBInstance	本接口(CreateReadOnlyDBInstance)用于创建只读实例	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInst
CreateReadOnlyGroup	创建只读组	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInst
CreateReadOnlyGroupNetworkAccess	可对RO组进行网络的添加操作。	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInst
CreateServerlessDBInstance	创建ServerlessDB实例	操作级	*
DeleteAccount	删除数据库账号	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInst

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DeleteBackupPlan	删除备份策略	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInst
DeleteBaseBackup	本接口（DeleteBaseBackup）用于删除实例指定全量备份。	操作级	*
DeleteDBInstanceNetworkAccess	可对实例进行网络的删除操作。	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInst
DeleteExportTask	删除日志下载任务	资源级	qcs::postgres:${Region}:uin/${uin}:DBIns
DeleteLogBackup	本接口（DeleteLogBackup）用于删除实例指定日志备份。	操作级	*
DeleteParameterTemplate	本接口（DeleteParameterTemplate）主要用于删除某个参数模板。	操作级	*
DeleteReadOnlyGroup	删除只读组	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInst
DeleteReadOnlyGroupNetworkAccess	可对RO组进行网络的删除操作。	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInst
DestroyDBInstance	销毁实例	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInst
DisIsolateDBInstances	解隔离实例	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInst
InitDBInstances	初始化实例	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInst
IsolateDBInstances	隔离实例	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInst
LockAccount	锁定数据库账号	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInst
ModifyAccountPrivileges	修改数据库账户的权限、类型	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInst
ModifyAccountRemark	修改账号备注	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInst
ModifyBackupDownloadRestriction	本接口（ModifyBackupDownloadRestriction）用于修改备份文件下载限制。	操作级	*
ModifyBackupPlan	本接口 (ModifyBackupPlan) 用于实例备份计划的修改，默认是在每天的凌晨开始全量备份，备份保留时长是7天。可以根据此接口指定时间进行实例的备份。	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInst
ModifyBaseBackupExpireTime	本接口（DeleteBaseBackup）用于修改实例指定全量备份的过期时间。	操作级	*
ModifyDBInstanceChargeType	支持实例的计费类型转换（目前仅支持按量计费转包年包月）	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInst
ModifyDBInstanceDeployment	接口用户修改节点可用区部署，仅支持主实例。	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInst
ModifyDBInstanceHAConfig	本接口（ModifyDBInstanceHAConfig）用于修改实例HA配置信息。	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInst
ModifyDBInstanceName	修改实例名字	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInst
ModifyDBInstanceParameters	批量修改参数	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInst
ModifyDBInstanceReadOnlyGroup	修改实例所属的只读组	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInst
ModifyDBInstanceSecurityGroups	本接口（ModifyDBInstanceSecurityGroups）用于修改实例安全组。	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInst
ModifyDBInstanceSpec	本接口（ModifyDBInstanceSpec）用于调整实例规格，包括内存、磁盘。	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInst
ModifyDBInstancesProject	将实例转至其他项目	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInst
ModifyDatabaseOwner	修改数据库所有者	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInst
ModifyLog	修改日志	资源级	qcs::postgres:${Region}:uin/${uin}:DBIns

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ModifyMaintainTimeWindow	本接口 (ModifyMaintainTimeWindow) 用于实例维护时间窗口的修改。	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInst
ModifyParameterTemplate	本接口（ModifyParameterTemplate）主要用于修改参数模板名称，描述，修改，添加和删除参数模板参数。	操作级	*
ModifyReadOnlyGroupConfig	更新只读组配置	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInst
ModifySwitchTimePeriod	当升级需要切换时，修改切换条件，取值为 0：立即切换 ，1：指定时间切换 。	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInst
OpenDBExtranetAccess	开通外网	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInst
OpenLog	开启日志	资源级	qcs::postgres:${Region}:uin/${uin}:DBIns
RebalanceReadOnlyGroup	只读组实例重新负载均衡	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInst
RemoveDBInstanceFromReadOnlyGroup	将实例从只读组中移除	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInst
RenewInstance	续费实例	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInst
ResetAccountPassword	重置账户密码	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInst
RestartDBInstance	重启实例	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInst
RestoreDBInstanceObjects	恢复数据库对象	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInst
SetAutoRenewFlag	设置自动续费	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInst
SwitchDBInstancePrimary	本接口（SwitchDBInstancePrimary）用于切换实例主备关系。只有主实例可以执行该操作。	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInst
UnlockAccount	解除数据库账号锁定	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInst
UpgradeDBInstanceKernelVersion	本接口（UpgradeDBInstanceKernelVersion）用于升级实例的内核版本号。	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInst
UpgradeDBInstanceMajorVersion	升级实例内核大版本	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInst

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CreateExportTask	下载日志详情	资源级	qcs::postgres:${Region}:uin/${uin}:DBIr
DescribeAccountPrivileges	查询数据库账号的权限信息	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBIn
DescribeAccounts	获取实例用户列表	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBIn
DescribeAvailableRecoveryTime	用来查询克隆实例可恢复的时间范围。	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBIn
DescribeBackupDownloadRestriction	本接口（DescribeBackupDownloadRestriction）用于查询备份文件下载限制.	操作级	*
DescribeBackupDownloadURL	本接口 (DescribeBackupDownloadURL) 用于获取备份下载链接。	操作级	*
DescribeBackupOverview	本接口（DescribeBackupOverview）用于查询用户的备份概览信息。返回用户当前备份个数、备份占用容量、免费容量、收费容量等信息（容量单位为字节）。	操作级	*
DescribeBackupPlans	本接口 (DescribeBackupPlans) 用于实例所有的备份计划查询	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBIn

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeClasses	本接口（DescribeClasses）用于查询实例售卖规格。	操作级	*
DescribeCloneDBInstanceSpec	用来查询新购克隆实例选择的最小磁盘大小。	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBIn
DescribeDBBackups	查询实例备份列表	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBIn
DescribeDBErrlogs	获取错误日志	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBIn
DescribeDBInstanceAttribute	查询实例详情	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBIn
DescribeDBInstanceAvailability	本接口（DescribeDBInstanceAvailability）用于查询实例可用性信息。	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBIn
DescribeDBInstanceHAConfig	本接口（DescribeDBInstanceHAConfig）用于查询实例HA配置信息。	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBIn
DescribeDBInstanceParameters	获取实例可修改参数列表	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBIn
DescribeDBInstanceSSLConfig	查询实例SSL配置	资源级	qcs::postgres::uin/${uin}:DBInstanceId/
DescribeDBInstanceSecurityGroups	本接口（DescribeDBInstanceSecurityGroups）用于查询实例安全组信息。	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBIn
DescribeDBInstanceSwitchOverEvents	本接口（DescribeDBInstanceSwitchOverEvents）用于查询实例主备切换事件	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBIn
DescribeDBSlowlogs	获取慢查询日志	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBIn
DescribeDBVersions	本接口（DescribeDBVersions）用于查询支持的数据库版本号列表。	操作级	*
DescribeDBXlogs	获取实例Xlog列表	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBIn
DescribeDatabaseObjects	查询数据库对象列表	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBIn
DescribeDatabases	拉取数据库列表	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBIn
DescribeDedicatedClusters	查询专属集群	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBIn
DescribeDefaultParameters	本接口（DescribeDefaultParameters）主要用于查询某个数据库版本和引擎支持的所有参数。	操作级	*
DescribeEncryptionKeys	获取实例的密钥信息列表。	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBIn
DescribeExportTasks	查询日志下载任务	资源级	qcs::postgres:${Region}:uin/${uin}:DBIr
DescribeLogInstanceList	日志实例列表查询	资源级	qcs::postgres:${Region}:uin/${uin}:DBIr
DescribeLogs	查询日志详情	资源级	qcs::postgres:${Region}:uin/${uin}:DBIr
DescribeMaintainTimeWindow	本接口(DescribeMaintainTimeWindow)用于查询实例的维护时间窗口	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBIn
DescribeOrders	获取订单信息	操作级	*
DescribeParameterTemplateAttributes	本接口（DescribeParameterTemplateAttributes）用于查询某个参数模板的具体内容，包括基本信息和参数信息。	操作级	*
DescribeParameterTemplates	本接口(DescribeParameterTemplates)用于查询参数模板列表。	操作级	*
DescribeParamsEvent	获取参数修改事件详情	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBIn
DescribeProductConfig	查询售卖规格配置	操作级	*
DescribeRegions	查询售卖地域	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeSlowQueryAnalysis	慢查询统计分析接口，根据SQL语句抽象参数之后，进行聚合分析，并返回对应结果	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBIn
DescribeSlowQueryList	获取慢查询列表	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBIn
DescribeZones	查询售卖可用区	操作级	*
InquiryPriceCreateDBInstances	查询售卖价格	操作级	*
InquiryPriceRenewDBInstance	查询实例续费价格	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBIn
InquiryPriceUpgradeDBInstance	查询升级实例价格	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBIn

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeBackupSummaries	本接口(DescribeBackupSummaries)用于查询实例备份的统计信息，返回以实例为维度的备份个数、占用容量等信息（容量单位为字节）。	操作级	*
DescribeBaseBackups	本接口(DescribeBaseBackups)用于查询基础备份列表。	操作级	*
DescribeDBInstances	查询实例列表	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInstanceId/$DBInstan
DescribeLogBackups	本接口(DescribeLogBackups)用于查询日志备份列表。	操作级	*
DescribeReadOnlyGroups	查询只读组信息	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInstanceId/$DBInstan
DescribeServerlessDBInstances	查询ServerlessDB实例列表	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInstanceId/$DBInstan
DescribeTasks	本接口（DescribeTasks）用于查询异步任务列表，展示异步任务的执行进度。	操作级	*

企业级分布式数据库
TDSQL-A PostgreSQL 版

最近更新时间：2023-10-09 23:19:10

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
TDSQL-A PostgreSQL版	tdapg	支持	支持	资源级	支持

说明：
云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateInstances	本接口（CreateInstances）用于创建预付费实例	操作级	*	支持
IsolateInstanceHour	后付费隔离实例	资源级	qcs::tdapg:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
ModifyDBParameters	修改实例参数配置	资源级	qcs::tdapg:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
ModifyInstanceName	修改云数据库实例名称	资源级	qcs::tdapg:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
ModifyInstanceSyncType	修改实例复制模式	资源级	qcs::tdapg:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
ReleaseIsolatedInstance	销毁已隔离的云数据库实例	资源级	qcs::tdapg:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
RenewInstances	本接口 (RenewInstances) 用于已隔离实例重新上线，目前仅支持单个实例重新上线。	资源级	qcs::tdapg:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceIds}	支持
ResetAccountPassword	重置云数据库账号密码	资源级	qcs::tdapg:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
RestartInstance	重启云数据库实例	资源级	qcs::tdapg:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
SetBackupRules	设置云数据库实例备份规则	资源级	qcs::tdapg:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
TerminateInstances	本接口 (TerminateInstances) 用于隔离实例，目前仅支持单个实例隔离。	资源级	qcs::tdapg:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceIds}	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限
DescribeAccounts	查询云数据库实例账号	资源级	qcs::tdapg:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限
DescribeAvailableCharset	查询可选的字符集	操作级	*	支持
DescribeAvailableEngineVersions	查询支持的引擎版本	操作级	*	支持
DescribeAvailableRegion	本接口(DescribeAvailableRegion)用于查询售卖地域信息	操作级	*	支持
DescribeAvailableZoneConfig	获取云数据库可售卖规格	操作级	*	支持
DescribeBackupDetails	查询云数据库实例备份详情	资源级	qcs::tdapg:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeBackupLists	查询云数据库实例备份列表	资源级	qcs::tdapg:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeBackupRules	查询云数据库实例备份规则	资源级	qcs::tdapg:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeDBConfigHistory	查询实例参数修改历史记录	资源级	qcs::tdapg:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeDBParameters	查询实例参数	资源级	qcs::tdapg:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeDbNameList	查询实例下的DB名称	资源级	qcs::tdapg:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeErrorLog	查询实例错误日志	资源级	qcs::tdapg:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeInstanceDetails	查询实例详细信息	资源级	qcs::tdapg:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeInstanceTaskStatus	查询任务状态	操作级	*	支持
DescribeInstances	查询实例列表	操作级	*	支持
DescribeSlowLog	查询实例慢查询日志	资源级	qcs::tdapg:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeUserTasks	获取任务列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

NoSQL 数据库
NoSQL 数据库 CKV

最近更新时间：2025-06-25 09:11:58

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
NoSQL 数据库 CKV	ckv	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateCkvPlusInstance	创建指定大小实例	操作级	*	不支持
CreateXSTORInstance	创建实例	操作级	*	支持
CreateXStorInnerRegion	创建地域	操作级	*	支持
DeleteCkvPlusInstance	对ckv+实例进行物理删除	操作级	*	不支持
DeleteXSTORAccessPool	删除Xstor转发分池	操作级	*	支持
DeleteXSTORInstance	删除资源	资源级	qcs::ckv::uin/${uin}:xstor/${CollectionID}	支持
DeleteXStorInnerCluster	删除集群	操作级	*	支持
IsolateXSTORInstance	隔离资源	资源级	qcs::ckv::uin/${uin}:xstor/${CollectionID}	支持
ModifyInstanceAttribute	修改实例属性	资源级	qcs::ckv::uin/${uin}:instanceId/${instanceId}	不支持
ModifyInstanceTags	编辑实例的标签，如果是多bid，对应标签，会用多标签去覆盖bid的标签	操作级	*	不支持
ModifyXStorInnerCluster	修改集群信息	操作级	*	支持
RecoverXSTORInstance	恢复隔离的资源	资源级	qcs::ckv::uin/${uin}:xstor/${CollectionID}	支持
RefundXSTORInstance	退货单个实例	操作级	*	支持
TerminateCkvPlusInstance	隔离ckv+实例，隔离后实例不删除，但是会重命名，用户访问不到	操作级	*	不支持
TerminateInstance	删除指定实例	操作级	*	支持
UpdateAutoScaleOptions	更改自动扩容配置	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateXSTORAccessPool	创建转发分池	操作级	*	支持
ModifyXSTORAccessPoolPodNum	调整转发分池pod数	操作级	*	支持
ModifyXSTORScaleInstance	手动扩缩容实例	操作级	*	支持
QueryBigKeys	查询大Key	操作级	*	支持
QueryHotKeys	查询热key	操作级	*	支持
QuerySlowLogs	查询慢日志	操作级	*	支持
UpdateMemKVOptions	更改配置	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP
DescribeAvailableZones	查询指定Region和Set下的可用区列表	操作级	*	支
DescribeCkvPlusFlow	查看创建实例任务状态	操作级	*	不
DescribeCkvPlusResources	查看ckv+实例	操作级	*	不
DescribeCkvPlusUserResources	按用户查看ckv+实例	操作级	*	不
DescribeCommandStat	查询业务指定时间段内的命令调用记录	资源级	qcs::ckv::uin/${uin}:instanceId/${Bid}	支
DescribeErrStat	查询业务指定时间段内的调用异常命令	资源级	qcs::ckv::uin/${uin}:instanceId/${Bid}	支
DescribeHotKey	查询业务指定时间段内的热key记录	资源级	qcs::ckv::uin/${uin}:instanceId/${Bid}	支
DescribeInstanceDetail	获取单个ckv plus实例详细信息	资源级	qcs::ckv::uin/${uin}:instanceId/${Bid}	支
DescribeParamConfigHistory	查询业务属性修改记录	资源级	qcs::ckv::uin/${uin}:instanceId/${Bid}	支
DescribeProductStruct	查询SetType、Region和Set的三级关系信息和实例数量	操作级	*	不
DescribeResourceChecking	核查集群是否有足够资源创建指定大小实例	操作级	*	不
DescribeSlowlog	查询业务指定时间段内的慢日志	资源级	qcs::ckv::uin/${uin}:instanceId/${Bid}	支
DescribeTraffic	查询业务过去一分钟的连接数和流量信息	资源级	qcs::ckv::uin/${uin}:instanceId/${Bid}	支
DescribeUserStatistic	查询业务指定时间段内的统计信息	资源级	qcs::ckv::uin/${uin}:instanceId/${Bid}	支
DescribeXSTORAZList	查询xstor可用区列表	操作级	*	不
DescribeXSTORBackupChildrenRecordList	查询子备份记录	操作级	*	支
DescribeXSTORBackupFileList	查询备份文件列表	操作级	*	支
DescribeXSTORBackupRecordList	查询备份记录	操作级	*	支
DescribeXSTORBackupRule	查询实例备份配置	操作级	*	支
DescribeXSTORInstanceAccount	DescribeXSTORInstanceAccount	操作级	*	支
DescribeXSTORInstanceCollection	DescribeXSTORInstanceCollection	操作级	*	支
DescribeXSTORInstanceList	DescribeXSTORInstanceList	操作级	*	支
DescribeXSTOROperationLog	DescribeXSTOROperationLog	操作级	*	支
DescribeXSTORRegionList	查询xstor region信息	操作级	*	支
DescribeZoneRoute	查询业务可用区粒度路由	资源级	qcs::ckv::uin/${uin}:instanceId/${Bid}	支

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP
GetDeptAndBgList	获取公司部门和事业群列表	操作级	*	支

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeInstances	查询指定用户下的实例信息	操作级	*	不支持
DescribeRegions	查询腾讯可用区域列表	操作级	*	支持
DescribeXSTORAccessPool	查询转发分池信息	资源级	qcs::ckv::uin/${uin}:accesspool/${ClusterID}	支持
DescribeZones	查询腾讯云指定区域下可用区列表	操作级	*	支持
GetBs2Bs3StructByDeptBs1	根据部门、业务集信息拉取对应的业务和模块信息	操作级	*	支持
GetDeptBs1StructAndBgList	拉取公司BG列表和部门下业务集列表	操作级	*	支持
GetDeptBsStruct	获取部门业务树	操作级	*	支持
GetRegionInstanceCount	查询指定用户实例数量	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

云数据库 Redis

最近更新时间：2024-10-19 09:55:07

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云数据库 Redis	redis	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AddLanCheck	添加内网连接检查	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
AddReplicationInstance	添加复制组成员	操作级	*
AddWanCheck	添加外网连接检查	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
AllocateWanAddress	开通外网	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/{insta
ApplyParamsTemplate	应用参数模板	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
AssignProject	redis分配项目	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${Ins
AssociateSecurityGroups	本接口 (AssociateSecurityGroups) 用于安全组批量绑定多个指定实例。	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/${Uin}:insta
AutoRenew	设置redis自动续费	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${Ins
BackupInstance	备份Redis实例	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${Ins
BeginLanCheck	开始内网连接检查	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
BeginWanCheck	开始外网连接检查	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
ChangeMasterInstance	复制组实例切主	资源级	qcs::redis::uin/${uin}:instance/${instanceId}
ChangeReplicaToMaster	提主接口	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
CleanInstance	清空实例	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${Ins
CleanUpInstance	回收站下线实例	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/{insta
ClearInstance	清空实例	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
CloneInstances	基于当前实例的备份文件克隆一个完整的新实例。	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins qcs::vpc:${region}:uin/${uin}:subnet/${subne

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
			qcs::vpc:${region}:uin/${uin}:vpc/${vpcId} qcs::cvm:${region}:uin/${uin}:sg/${sgId}
CloseSSL	关闭实例SSL	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
CreateInstance	创建redis实例	操作级	*
CreateInstanceAccount	CreateInstanceAccount	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
CreateInstances	创建实例	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/* qcs::vpc:${region}:uin/${uin}:subnet/${subne qcs::vpc:${region}:uin/${uin}:vpc/${vpcId} qcs::cvm:${region}:uin/${uin}:sg/${sgId}
CreateParamTemplate	创建参数模板	操作级	*
CreateReplicationGroup	创建复制组	资源级	qcs::redis::uin/${uin}:instance/${instanceId}
DeleteInstance	删除实例	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${Ins
DeleteInstanceAccount	DeleteInstanceAccount	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
DeleteLanCheck	删除内网连接检查	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
DeleteParamTemplate	删除参数模板	操作级	*
DeleteReplicationInstance	移除复制组成员	操作级	*
DeleteWanCheck	删除外网连接检查	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
DestroyPostpaidInstance	销毁后付费实例	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
DestroyPrepaidInstance	销毁预付费实例	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
DisableReplicaReadonly	关闭实例副本只读	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
DisassociateSecurityGroups	安全组批量解绑云资源	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/${Uin}:insta
EnableReplicaReadonly	开启实例副本只读	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
EnableReplicationGroupPolarisName	开启复制组北极星名字服务	操作级	*
InitializePassword	初始化密码	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
IsolateInstance	本接口（IsolateInstance）用于隔离实例。	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
KillMasterGroup	模拟故障	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${Ins
ManualBackupInstance	手动备份实例	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
ModfiyInstancePassword	修改实例访问密码	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/{insta
ModifyAutoBackupConfig	修改实例自动备份配置	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
ModifyBackupDownloadRestriction	修改备份文件的下载来源限制	操作级	*
ModifyConnectionConfig	修改实例连接配置	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
ModifyDBInstanceSecurityGroups	本接口(ModifyDBInstanceSecurityGroups)用于修改实例绑定的安全组。	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/${Uin}:insta qcs::cvm:${region}:uin/${uin}:sg/${sgId}
ModifyInstance	修改实例（名称、项目、续费标记）	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/{insta
ModifyInstanceAccount	ModifyInstanceAccount	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
ModifyInstanceAvailabilityZones	本接口（ModifyInstanceAvailabilityZones）用于变更实例可用区。	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
ModifyInstanceBackupMode	修改实例备份模式	资源级	qcs::redis::uin/${uin}:instance/${instanceId}

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ModifyInstanceBandwidth	修改带宽接口	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${Ins
ModifyInstanceEvent	修改实例事件	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
ModifyInstanceLogDelivery	本接口（ModifyInstanceLogDelivery）用于开启或关闭投递实例日志到CLS。	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
ModifyInstanceParams	修改实例参数	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
ModifyInstancePassword	修改实例密码	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/{insta
ModifyInstanceSecurityGroup	修改实例安全组	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${Ins
ModifyMaintenanceWindow	ModifyMaintenanceWindow	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
ModifyNetworkConfig	修改实例网络	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins qcs::vpc:${region}:uin/${uin}:subnet/${subne qcs::vpc:${region}:uin/${uin}:vpc/${vpcId} qcs::cvm:${region}:uin/${uin}:sg/${sgId}
ModifyParamTemplate	修改参数模板	操作级	*
ModifyPolarisServiceFailover	设置复制组北极星服务的故障转移	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
ModifyProxyNum	修改proxy的个数	资源级	qcs::redis::uin/${uin}:instance/${instanceId}
ModifyReplicationGroup	修改复制组信息	操作级	*
ModifyReplicationGroupPolarisStatus	修改复制组北极星实例状态	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
OpenSSL	开启实例SSL	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
RecoverInstance	本接口（RecoverInstance）用于恢复实例。	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
ReleaseWanAddress	关闭外网	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/{insta
RemoveReplicationGroup	删除复制组	操作级	*
RenewInstance	续费实例	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
ResetPassword	修改实例密码	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/{insta
ResizeInstanceEmergencyDisk	应急扩容实例磁盘	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${Ins
RestoreInstance	恢复实例	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
StartupInstance	回收站开启实例	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/{insta
SwitchAccessNewInstance	本接口（SwitchAccessNewInstance）针对处于时间窗口中待切换操作的实例，用户可主动发起该操作。	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
SwitchInstanceVip	交换实例VIP	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${Ins
SwitchProxy	Proxy模拟故障接口	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
UpgradeInstance	升级实例	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
UpgradeInstanceVersion	UpgradeInstanceVersion	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
UpgradeProxyVersion	实例proxy版本升级	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
UpgradeSmallVersion	实例小版本升级	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
UpgradeVersionToMultiAvailabilityZones	升级实例支持多可用区	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeAutoBackupConfig	查询实例自动备份配置	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeBackupDetail	查询备份信息详情	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeBackupDownloadRestriction	查询备份文件的下载来源限制	操作级	*
DescribeBackupUrl	查询实例备份下载URL	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeBandwidthRange	查询实例带宽信息	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeCommonDBInstances	查询Redis实例列表信息	操作级	*
DescribeDBSecurityGroups	本接口(DescribeDBSecurityGroups)用于查询实例的安全组详情。	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/${Uin}:ins
DescribeDefaultParamTemplates	获取默认参数模板列表	操作级	*
DescribeInstanceAccount	查询实例多账号信息	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeInstanceBackups	查询实例备份列表	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeInstanceDTSInfo	查询实例DTS信息	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeInstanceDealDetail	查询实例订单信息	操作级	*
DescribeInstanceEvents	查询实例事件信息	操作级	*
DescribeInstanceLogDelivery	本接口（DescribeInstanceLogDelivery）用于查询实例的日志投递配置。	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeInstanceMonitorBigKey	查询实例大Key	资源级	qcs::redis::uin/${uin}:instance/${InstanceId
DescribeInstanceMonitorBigKeySizeDist	查询实例大Key大小分布	资源级	qcs::redis::uin/${uin}:instance/${InstanceId
DescribeInstanceMonitorBigKeyTypeDist	查询实例大Key类型分布	资源级	qcs::redis::uin/${uin}:instance/${InstanceId
DescribeInstanceMonitorHotKey	查询实例热Key	资源级	qcs::redis::uin/${uin}:instance/${InstanceId
DescribeInstanceMonitorSIP	查询实例访问来源信息	资源级	qcs::redis::uin/${uin}:instance/${InstanceId
DescribeInstanceMonitorTime	查询实例监控频率	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeInstanceMonitorTookDist	查询实例访问的耗时分布	资源级	qcs::redis::uin/${uin}:instance/${InstanceId
DescribeInstanceMonitorTopNCmd	查询实例访问命令	资源级	qcs::redis::uin/${uin}:instance/${InstanceId
DescribeInstanceMonitorTopNCmdTook	查询实例CPU耗时	资源级	qcs::redis::uin/${uin}:instance/${InstanceId
DescribeInstanceNodeInfo	DescribeInstanceNodeInfo	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeInstanceParamRecords	查询实例参数修改历史	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeInstanceParams	查询实例参数	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeInstanceSecurityGroup	查询实例安全组信息	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeInstanceShardInfo	查询实例Cache信息	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeInstanceShards	查看实例分片列表信息	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeInstanceSlowlog	查询慢日志	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${I
DescribeInstanceSpecBandwidth	查询或计算带宽规格	操作级	*
DescribeInstanceSupportFeature	本接口（DescribeInstanceSupportFeature）用于查询实例支持的功能特性。	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeInstanceVersion	查询实例版本号	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeInstanceZoneInfo	DescribeInstanceZoneInfo	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeInstances	DescribeInstances	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeInstances	查询Redis实例列表	资源级	*
DescribeLanCheck	查询内网连接检查	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeLinkCheckFlow	查询连接检查流程进度	操作级	*
DescribeMaintenanceWindow	本接口（DescribeMaintenanceWindow）用于查询实例维护时间窗。在实例需要进行版本升级或者架构升级的时候，会在维护时间窗时间内进行切换	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeNotInReplicationGroupInstances	查询非复制组实例信息	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeParamTemplateInfo	获取参数模板详情	操作级	*
DescribeParamTemplates	获取参数模板列表	操作级	*
DescribePolarisServiceFailoverInstances	获取实例配置北极星故障转移实例信息	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeProductInfo	查询Redis产品售卖信息	操作级	*
DescribeProjectSecurityGroup	查询项目安全组信息	操作级	*
DescribeProjectSecurityGroups	本接口(DescribeProjectSecurityGroups)用于查询项目的安全组详情。	操作级	*
DescribeProxySlowLog	查询实例代理慢查询	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeRedisClusterOverview	查询Redis独享集群概览信息	操作级	*
DescribeRedisClusters	查询Redis独享集群列表	操作级	*
DescribeReplicationGroup	查询复制组	操作级	*
DescribeReplicationGroupInstance	查询复制组信息	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeSSLStatus	查询实例 SSL 认证相关信息，包括开启状态、配置状态、证书地址等	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeSecondLevelBackupInfo	查询实例秒级备份信息	资源级	qcs::redis::uin/${uin}:instance/${instanceId
DescribeSlowLog	查询实例慢查询	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeSupportMultiAccount	检查实例是否支持多个账号	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeTaskInfo	查询任务信息	操作级	*
DescribeTaskList	查询任务列表详情	操作级	*
DescribeTendisSlowLog	查询Tendis慢日志	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeWanCheck	查询外网连接检查	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
InquiryPriceCreateInstance	查询新购实例价格	操作级	*
InquiryPriceRenewInstance	查询实例续费价格（包年包月）	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
InquiryPriceUpgradeInstance	查询实例扩容价格	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
InstanceGreyStrategy	实例灰度策略	资源级	qcs::redis::uin/${uin}:instance/${instanceId
QueryProxyNum	查询proxy个数	操作级	*

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeGlobalReplicationArea	查询全球复制支持地域信息	操作级	*	支持

云数据库 MongoDB

最近更新时间：2025-06-25 09:15:53

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
文档数据库MongoDB	mongodb	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AddFlashbackFilters	增加支持按key闪回的库表	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$
AssignProject	分配项目	操作级	*
BackupDBInstance	手动备份实例	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$
CreateAccountUser	创建用户	资源级	qcs::mongodb::uin/${uin}:instance/$instance
CreateBackupDBInstance	创建备份实例	操作级	*
CreateBackupDownloadTask	创建备份文件下载任务	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$
CreateDBInstance	创建实例	资源级	qcs::mongodb::uin/${uin}:instance/* qcs::vpc::uin/${uin}:vpc/${vpcId} qcs::vpc::uin/${uin}:subnet/${subnetId} qcs::cvm::uin/${uin}:sg/${sgId}
CreateDBInstanceHour	创建按量计费实例	资源级	qcs::mongodb::uin/${uin}:instance/* qcs::vpc::uin/${uin}:vpc/${vpcId} qcs::vpc::uin/${uin}:subnet/${subnetId} qcs::cvm::uin/${uin}:sg/${sgId}
CreateDBInstanceParamTpl	本接口用户创建数据库参数模板	操作级	*
CreateLogDownloadTask	创建日志下载任务	资源级	qcs::mongodb:${Region}:uin/${uin}:instance/$
DeleteAccountUser	删除用户	资源级	qcs::mongodb::uin/${uin}:instance/$instance
DeleteBackupDownloadTask	删除备份打包文件	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$
DeleteFlashbackFilters	删除支持按key闪回的库表	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$
DescribeCreateDBInstancesParam	获取创建云数据库实例的下单参数。	操作级	*
DropDBInstanceParamTpl	本接口用于删除数据库实例参数模板	操作级	*
EnableSRVConnectionUrl	开启实例的mongodb+srv访问地址	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$
EnableTransparentDataEncryption	给mongo实例开启数据透明加密	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$
ExchangeInstance	临时实例替换原实例	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$
FlashBackDBInstance	执行按key闪回	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
FlushInstanceRouterConfig	刷新DB实例路由配置	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$
IsolateDBInstance	隔离云数据库实例	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$
KillOps	kill当前操作	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$
MigrateInstanceAdjustReverseRunTime	迁移实例调整反向链路运行时间	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$
MigrateInstanceSwitchSignal	迁移实例发起切换	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$
MigrateInstanceToCloudBase	迁移实例至云盘版	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$
ModifyDBInstanceNetworkAddress	修改实例的vip或vpc信息	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$
ModifyDBInstanceNodeProperty	修改节点属性	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$
ModifyDBInstanceParamTpl	本接口用户修改数据库参数模板	操作级	*
ModifyDBInstanceSecurityGroup	修改实例绑定的安全组	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$
ModifyDBInstanceSpec	修改数据库实例配置	资源级	qcs::mongodb::uin/${uin}:instance/$instance
ModifyDBInstancesChargeType	改变计费模式	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$
ModifyInstanceParams	修改mongoDB实例参数	资源级	qcs::mongodb::uin/${uin}:instance/$instance
ModifySRVConnectionUrl	修改实例的mongodb+srv访问地址的TTL时长	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$
OfflineIsolatedDBInstance	下线隔离状态的云数据库实例	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$
OpenDBInstanceNodeIp	开通节点IP	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$
OpenTransparentDataEncryption	给mongo实例开启数据透明加密	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$
PromoteDBInstanceToActive	灾备实例转正	资源级	qcs::mongodb::uin/${uin}:instance/${instance
ReleaseIsolatedDBInstances	按量计费实例的恢复接口	操作级	*
RemoveCloneInstance	删除临时实例	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$
RenameCollection	库表重命名	操作级	*
RenameInstance	重命名实例	资源级	qcs::mongodb::uin/${uin}:instance/$instance
RenewDBInstances	包年包月恢复	资源级	qcs::mongodb::uin/${uin}:instance/$instance
RenewInstance	实例续费	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$
ResetDBInstancePassword	重置实例用户密码	操作级	*
ResizeOplog	调整实例oplog大小	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$
RestartInstance	实例重启	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$
RestartNodes	重启节点	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$
RestoreDBInstance	回档数据库实例	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$
RestoreDatabases	批量库表回档	操作级	*
SetAccountUserPrivilege	设置用户权限	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$
SetAutoRenew	设置自动续费	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$
SetBackupRules	设置自动备份规则	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$
SetInstanceFormal	临时实例转正	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$
SetInstanceMaintenance	设置实例维护时间窗	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$
SetMultiRegionBackup	设置异地备份	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
SetPassword	设置密码	资源级	qcs::mongodb::uin/${uin}:instance/$instance
SetReadOnlyToNormal	只读实例转正	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$
SetUserDesc	可用于修改数据库已创建的账号的备注信息	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$
StartFlashback	开启按key闪回的日志上传	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$
StopFlashback	关闭按key闪回的日志上传	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$
SwitchDBInstancePrimary	切换数据库主节点	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$
TerminateDBInstance	销毁按量计费实例	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$
TerminateDBInstanceHour	销毁按量计费实例	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$
TerminateDBInstances	包年包月隔离接口	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$
UpdateFlashbackExpireTime	更新按key闪回的日志的过期时间	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$
UpgradeDBInstanceKernelVersion	本接口(UpgradeDBInstanceKernelVersion)用于升级数据库实例内核版本。	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$
UpgradeDbInstanceVersion	本接口用于升级数据库版本。本接口不支持跨版本升级，当前仅支持3.6版本升级为4.0版本、4.0版本升级为4.2版本。	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CheckDBInstanceLocalResize	检查实例是否可以极速变配	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/${in
CheckMigrateInstanceToCloudBase	校验迁移实例能否至云盘版	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/${in
CheckMongoDBLinkedKmsRole	判断当前用户是否已具备云产品mongo调用kms需要的cam角色	操作级	*
CheckWhiteListRecordExist	查询白名单记录是否存在	操作级	*
DeleteLogDownloadTask	删除日志下载任务	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$ins
DescribeAccountUsers	查询用户	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$ins
DescribeAsyncRequestInfo	查询异步流程状态	操作级	*
DescribeAuditInstanceList	本接口（DescribeAuditInstanceList）可查询开通和关闭的审计实例列表	操作级	*
DescribeBackupAccess	获取备份下载授权	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$ins
DescribeBackupDownloadTask	查询备份下载任务列表	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$ins
DescribeBackupRules	查询备份规则	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$ins
DescribeClientConnections	查询客户端连接信息	资源级	qcs::mongodb::uin/${uin}:instance/$instance
DescribeConnectionStatus	查询数据库的连接状态	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$ins
DescribeCurrentOp	查询实例当前操作	资源级	qcs::mongodb::uin/${uin}:instance/$instance
DescribeCustomMasterKeyList	获取用户的kms的主密钥列表	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/${in
DescribeDBBackups	查询备份列表	资源级	qcs::mongodb::uin/${uin}:instance/$instance
DescribeDBInstanceDeal	查询数据库订单状态	操作级	*
DescribeDBInstanceNamespace	查询实例的库表。	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/${in

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeDBInstanceNodeProperty	获取节点属性	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/${in
DescribeDBInstanceParamTpl	本接口用于查询账号下所有MongoDB数据库参数模板	操作级	*
DescribeDBInstanceParamTplDetail	本接口用户获取参数模板详情	操作级	*
DescribeDBInstanceURL	查询数据库访问URL	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/${in
DescribeDBInstanceVersion	本接口用于获取MongoDB实例内核版本信息	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/${in
DescribeDBInstances	查询实例列表	资源级	qcs::mongodb::uin/${uin}:instance/$instance
DescribeFlashbackFilters	获取支持按key回档的库表信息	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/${in
DescribeInstanceDB	查询实例DB信息	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$ins
DescribeInstanceDatabases	查询实例库表信息	操作级	*
DescribeInstanceLoginInfo	dmc-查询实例信息	资源级	qcs::mongodb::uin/${uin}:instance/${instance}
DescribeInstanceParamRecords	mongoDBc参数修改记录	资源级	qcs::mongodb::uin/${uin}:instance/$instance
DescribeInstanceParams	mongoDB可修改参数列表	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$ins
DescribeInstanceRestoreInfo	查询实例回档信息	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$ins
DescribeLogDownloadTasks	日志下载任务查询	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$ins
DescribeMigrateInstanceDetail	迁移至云盘版，查看迁移详情	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/${in
DescribeMongoDBLinkedClbRole	查询当前用户是否已完成 MongoDBLinkedClbRole 角色的授权	操作级	*
DescribeMongodbLogs	日志查询接口	操作级	*
DescribeRenewDBInstancesParam	获取云数据库实例续费的计费请求。	操作级	*
DescribeSRVConnectionDomain	查询实例的当前的SRV访问域名	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/${in
DescribeSecurityGroup	查询实例绑定的安全组	资源级	qcs::mongodb::uin/${uin}:instance/$instance
DescribeSlowLogPatterns	查询慢查询pattern列表	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$ins
DescribeSlowLogs	查询慢查询列表	资源级	qcs::mongodb::uin/${uin}:instance/$instance
DescribeSpecInfo	查看购买页	操作级	*
DescribeTransparentDataEncryptionStatus	获取当前实例是否已开启数据加密	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/${in
DescribeWanServiceHealth	查询当前实例外网服务的健康状态。	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/${in
DisableSRVConnectionUrl	关闭实例的mongodb+srv访问地址的TTL时长	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$ins
GetPublicKey	获取用户公钥	操作级	*
InquirePriceCreateDBInstances	创建db实例询价	操作级	*
InquirePriceModifyDBInstanceSpec	实例规格修改询价	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$ins
InquirePriceRenewDBInstances	实例续费询价	资源级	qcs::mongodb::uin/${uin}:instance/$instance

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeInstanceTaskInfo	查询任务列表	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$instance	不支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeSlowLog	查询慢查询列表	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$instance	支持
DescribeSlowLogPattern	查询慢查询pattern列表	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$instance	支持

云数据库 Memcached

最近更新时间：2025-06-25 09:15:49

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云数据库Memcached	memcached	支持	不支持	资源级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ChangeInstance	修改实例属性	操作级	*	支持
ClearInstance	清空实例	操作级	*	支持
CreateInstance	创建实例	操作级	*	支持
DestroyInstance	删除实例	操作级	*	支持
ModifyInstance	修改实例后台属性	操作级	*	支持
ModifyInstanceTag	修改实例标签	操作级	*	支持
ModifyNetworkConfig	修改实例网络配置	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeInstancePrice	查询实例价格	操作级	*	支持
DescribeInstances	获取实例列表	操作级	*	支持
DescribeVpcInstances	获取Cmem实例Vpc对应的子网列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

时序数据库 CTSDB

最近更新时间：2025-06-25 09:12:48

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
时序数据库	ctsdb	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AssociateSecurityGroups	实例批量绑定安全组	操作级	*	支持
CreateCluster	创建实例	操作级	*	支持
CreateComponent	创建组件	资源级	qcs::ctsdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instance}	支持
CreateDatabase	创建数据库	资源级	qcs::ctsdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instance}	支持
CreateHourResource	后付费创建实例接口	操作级	*	不支持
CreateUser	创建用户	资源级	qcs::ctsdb::uin/${uin}:instance/${instance}	支持
DeleteUser	删除用户	资源级	qcs::ctsdb:${Region}:uin/${uin}:instance/${instance}	支持
DestroyCluster	删除实例	资源级	qcs::ctsdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instance}	支持
DestroyComponent	销毁实例组件	资源级	qcs::ctsdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instance}	支持
DestroyDatabase	删除数据库	资源级	qcs::ctsdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instance}	支持
DisableAutoscale	关闭自动扩缩容	资源级	qcs::ctsdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instance}	支持
DisassociateSecurityGroups	实例批量解绑安全组	操作级	*	支持
EnableAutoscale	开启自动扩缩容	资源级	qcs::ctsdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instance}	支持
GrantUser	为用户授权	资源级	qcs::ctsdb::uin/${uin}:instance/${instance}	支持
InitDBInstance	初始化数据库实例	资源级	qcs::ctsdb:${region}:uin/${uin}:instance/$instanceId	不支持
ModifyAccountPassword	修改账号密码	资源级	qcs::ctsdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instance}	支持
ModifyCluster	修改实例信息	资源级	qcs::ctsdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instance}	支持
ModifyClusterHorizontalDowngrade	实例水平缩容	资源级	qcs::ctsdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instance}	支持
ModifyClusterHorizontalUpgrade	实例水平扩容	资源级	qcs::ctsdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instance}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyClusterSecurity	修改实例安全组	资源级	qcs::ctsdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instance}	支持
ModifyClusterVerticalDowngrade	实例垂直降配	资源级	qcs::ctsdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instance}	支持
ModifyClusterVerticalUpgrade	实例垂直升配	资源级	qcs::ctsdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instance}	支持
ModifyComponent	变更组件	资源级	qcs::ctsdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instance}	支持
ModifyDBInstanceName	修改数据库实例名称	资源级	qcs::ctsdb:${region}:uin/${uin}:instance/$instanceId	不支持
ModifyDBInstanceProject	修改数据库实例项目	资源级	qcs::ctsdb:${region}:uin/${uin}:instance/$instanceId	不支持
ModifyDatabase	修改数据库配置	资源级	qcs::ctsdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instance}	支持
ModifyHourResource	后付费修改实例配置	操作级	*	不支持
RecycleDBInstance	回收数据库实例	资源级	qcs::ctsdb:${region}:uin/${uin}:instance/$instanceId	不支持
SetRenewFlag	设置实例续费接口	操作级	*	不支持
SetUserPassword	设置用户密码	资源级	qcs::ctsdb:${Region}:uin/${uin}:instance/${instance}	支持
UpdateUser	更新用户信息	资源级	qcs::ctsdb:${Region}:uin/${uin}:instance/${instance}	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAccessPool	查询access pool信息	资源级	qcs::ctsdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instance}	支持
DescribeBackupRules	查询备份规则列表	资源级	qcs::ctsdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instance}	支持
DescribeClusters	查询实例列表及详情	操作级	*	支持
DescribeDBInstanceMetricInfo	查询数据库实例Metric信息	资源级	qcs::ctsdb:${region}:uin/${uin}:instance/$instanceId	不支持
DescribeDBInstanceMetricList	查询数据库实例Metric列表	资源级	qcs::ctsdb:${region}:uin/${uin}:instance/$instanceId	不支持
DescribeDBInstanceMetricQuery	查询数据库实例Metric查询	资源级	qcs::ctsdb:${region}:uin/${uin}:instance/$instanceId	不支持
DescribeFeatureSupport	查询功能特性支持情况	资源级	qcs::ctsdb:${Region}:uin/${uin}:instance/${instance}	支持
DescribePublicKey	查询RSA公钥	操作级	*	支持
DescribeSaleSpec	查询售卖规格	操作级	*	不支持
DescribeSaleSpecs	查询售卖规格	操作级	*	支持
DescribeSaleZone	查询售卖区域	操作级	*	不支持
DescribeShrinkableDBInstanceNode	查询实例可缩容节点信息	操作级	*	支持
DescribeUsers	查询用户	资源级	qcs::ctsdb:${Region}:uin/${uin}:instance/${instance}	支持
ModifyDBInstanceUserPassword	修改数据库实例用户密码	操作级	*	不支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAccounts	查看账号列表	资源级	qcs::ctsdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instance}	支持
DescribeBackups	查询备份列表	资源级	qcs::ctsdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instance}	支持
DescribeCommonDBInstance	查询实例列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeDBInstances	查询实例列表	资源级	qcs::ctsdb:${region}:uin/${uin}:instance/$instanceId	不支持
DescribeDBInstancesWithSecurityGroup	根据安全组ID查询实例列表	操作级	*	支持
DescribeDatabases	查询数据库列表	资源级	qcs::ctsdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instance}	支持
GetProductRegions	获取可售卖区	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

游戏数据库 TcaplusDB

最近更新时间：2025-06-25 09:18:01

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
游戏数据库TcaplusDB	tcaplusdb	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限
AddSyncDBInstance	在集群下添加缓写数据库实例，用于TcaplusDB表格的数据同步到该数据库实例中。	操作级	*	支持
ClearTables	清除表数据	资源级	qcs::tcaplusdb:$region:$account:table/$tableId	支持
CompareIdlFiles	上传并校验改表文件	操作级	*	支持
CreateBackup	创建备份	操作级	*	支持
CreateCluster	创建集群	资源级	qcs::tcaplusdb:$region:$account:cluster/*	支持
CreateSnapshots	创建快照	操作级	*	支持
CreateTableGroup	新建表格组	资源级	qcs::tcaplusdb:$region:$account:tablegroup/$clusterId/*	支持
CreateTables	批量创建表	资源级	qcs::tcaplusdb:$region:$account:cluster/$clusterId/tablegroup/$tablegroupId/*	支持
DeleteBackupRecords	删除用户手动提交的备份	操作级	*	支持
DeleteCluster	删除集群	资源级	qcs::tcaplusdb:$region:$account:cluster/$clusterId	支持
DeleteIdlFiles	删除IDL描述文件	操作级	*	支持
DeleteSnapshots	删除快照	操作级	*	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限
DeleteSyncDBInstance	删除TcaplusDB集群下的缓写数据库实例	操作级	*	支持
DeleteTableDataFlow	删除cluster下的kafka数据订阅	操作级	*	支持
DeleteTableGroup	删除表格组	资源级	qcs::tcaplusdb:$region:$account:tablegroup/$clusterId/$tablegroupId	支持
DeleteTableIndex	删除TcaplusDB表的全局分布式索引	资源级	qcs::tcaplusdb:$region:$account:table/$tableId	不支
DeleteTables	删除表	资源级	qcs::tcaplusdb:$region:$account:table/$tableId	支持
DisableRestProxy	关闭restful api	操作级	*	支持
EnableRestProxy	开启restful api	操作级	*	支持
ImportSnapshots	快照导入	操作级	*	支持
MergeTablesData	合服	资源级	qcs::tcaplusdb:$region:$account:table/$tableId	支持
ModifyCensorship	修改集群审批状态	资源级	qcs::tcaplusdb:$region:$account:cluster/$clusterId	支持
ModifyClusterMachine	修改独占集群机器	资源级	qcs::tcaplusdb::uin/${uin}:cluster/$clusterId	支持
ModifyClusterName	修改集群名称	资源级	qcs::tcaplusdb:$region:$account:cluster/$clusterId	支持
ModifyClusterPassword	修改集群密码	资源级	qcs::tcaplusdb:$region:$account:cluster/$clusterId	支持
ModifyClusterTags	修改集群标签	资源级	qcs::tcaplusdb:$region:$account:cluster/$clusterId	支持
ModifySnapshots	修改快照	操作级	*	支持
ModifyTableGroupName	修改表格组名称	资源级	qcs::tcaplusdb:$region:$account:tablegroup/$clusterId/$tablegroupId	支持
ModifyTableGroupTags	修改表格组标签	资源级	qcs::tcaplusdb:$region:$account:tablegroup/$clusterId/$tablegroupId	支持
ModifyTableMemos	修改表备注信息	资源级	qcs::tcaplusdb:$region:$account:table/$tableId	支持
ModifyTableQuotas	表扩缩容	资源级	qcs::tcaplusdb:$region:$account:table/$tableId	不支
ModifyTableTags	修改表格标签	资源级	qcs::tcaplusdb:$region:$account:table/$tableId	不支
ModifyTables	批量修改表结构	资源级	qcs::tcaplusdb:$region:$account:table/$tableId	支持
RecoverRecycleTables	恢复回收站中的表	资源级	qcs::tcaplusdb:$region:$account:table/$tableId	支持
RollbackTables	表格数据回档	资源级	qcs::tcaplusdb:$region:$account:table/$tableId	不支
SetBackupExpireRule	新增、删除、修改备	操作级	*	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限
	份过期策略，ClusterId必须为具体的集群Id（appid）			
SetSyncTable	新增或修改缓写表	操作级	*	支持
SetSyncTableStatus	设置缓写表的状态，状态码 1：缓写进行中，2：关闭缓写，-1：删除该缓写	操作级	*	支持
SetTableDataFlow	创建、修改cluster下表数据订阅到ckafka	操作级	*	支持
SetTableIndex	创建、修改TcaplusDB表的全局分布式索引	资源级	qcs::tcaplusdb:$region:$account:table/$tableId	支持
UpdateApply	更新申请单状态	操作级	*	支持
VerifyIdlFiles	上传并校验创建表格文件	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeApplications	获取审批管理的申请单	操作级	*	支持
DescribeBackupRecords	查询备份记录查询集群级别时，将TableGroupId设置为\"-1\"，将TableName设置为\"-1\"查询集群+表格组级别时，将TableName设置为\"-1\"查询集群+表格组+表格级别时，都不能设置为“-1”	操作级	*	支持
DescribeClusterTags	获取集群关联的标签列表	资源级	qcs::tcaplusdb:$region:$account:cluster/$clusterId	支持
DescribeClusters	查询集群信息列表	资源级	qcs::tcaplusdb:$region:$account:cluster/$clusterId	支持
DescribeIdlFileInfos	查询表描述文件详情	操作级	*	支持
DescribeMachine	查询剩余的机器	操作级	*	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
	资源			
DescribeRegions	查询地域列表	操作级	*	支持
DescribeSnapshots	查询快照	操作级	*	支持
DescribeSyncDBInstances	查询TcaplusDB集群下的缓写实例列表	资源级	qcs::tcaplusdb:${region}:uin/${uin}:cluster/$clusterId	支持
DescribeTableGroupTags	获取表格组关联的标签列表	资源级	qcs::tcaplusdb:$region:$account:tablegroup/$clusterId/$tablegroupId	支持
DescribeTableGroups	查询表格组列表	资源级	qcs::tcaplusdb:$region:$account:tablegroup/$clusterId/$tablegroupId	支持
DescribeTableTags	获取表格标签列表	资源级	qcs::tcaplusdb:$region:$account:table/$tableId	支持
DescribeTables	查询表详情	资源级	qcs::tcaplusdb:$region:$account:table/$tableId	支持
DescribeTablesInRecycle	查询回收站中的表详情	资源级	qcs::tcaplusdb:$region:$account:table/$tableId	支持
DescribeTasks	查询任务列表	操作级	*	支持
DescribeUinInWhitelist	查询本用户是否在白名单中	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

云数据库 KeeWiDB

最近更新时间：2025-06-25 09:15:14

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云数据库 KeeWiDB	keewidb	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AssociateSecurityGroups	本接口 (AssociateSecurityGroups) 用于安全组批量绑定多个指定实例。	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${Instanc
ChangeInstanceMaster	副本节点或副本组提主	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${Instanc
CleanUpInstance	回收站实例立即下线	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${Instanc
ClearInstance	清空实例数据	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${Instanc
CloneInstance	克隆数据库实例	资源级	qcs::keewidb:${region}:uin/${uin}:instance/${Instanc
CreateBackupManually	手动发起备份	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${Instanc
CreateInstances	创建数据库实例	操作级	*
DestroyPostpaidInstance	本接口（DestroyPostpaidInstance）用于退还按量计费实例。	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${Instanc
DestroyPrepaidInstance	本接口（DestroyPrepaidInstance）用于退还包年包月计费实例。	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${Instanc
DisassociateSecurityGroups	本接口 (DisassociateSecurityGroups)用于安全组批量解绑实例。	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${Instanc
ModifyAutoBackupConfig	修改自动备份配置	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${Instanc
ModifyConnectionConfig	修改实例的连接配置，包括带宽和最大连接数。	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${Instanc
ModifyDBInstanceSecurityGroups	本接口 (ModifyDBInstanceSecurityGroups) 用于修改实例绑定的安全组。	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${Instanc
ModifyInstance	修改实例相关信息	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${Instanc

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ModifyInstanceAttributes	修改实例属性	资源级	qcs::keewidb:${region}:uin/${uin}:instance/${Instanc
ModifyInstanceParams	修改实例参数	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${Instanc
ModifyMaintenanceWindow	修改实例维护时间窗时间	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${Instanc
ModifyNetworkConfig	修改实例网络配置	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${Instanc
RenewInstance	本接口（RenewInstance）用于为包年包月计费实例续费。	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${Instanc
ResetPassword	重置密码	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${Instanc
StartUpInstance	本接口（StartUpInstance）用于按量计费实例解隔离	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${Instanc
UpgradeInstance	对实例进行配置变更	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${Instanc

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeAutoBackupConfig	获取自动备份配置	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${InstanceId
DescribeConnectionConfig	本接口用于查询实例连接配置	资源级	qcs::keewidb:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId
DescribeCreateGoodsInfo	获取新购商品信息	操作级	*
DescribeDBSecurityGroups	本接口(DescribeDBSecurityGroups)用于查询实例的安全组详情。	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${InstanceId
DescribeInstanceBackups	查询实例全量备份列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${InstanceId
DescribeInstanceBinlogs	查询增量备份列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${InstanceId
DescribeInstanceDealDetail	本接口用于查询预付费订单信息。	操作级	*
DescribeInstanceNodeInfo	查询实例节点信息	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${InstanceId
DescribeInstanceParamRecords	查询参数修改历史列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${InstanceId
DescribeInstanceParams	查询实例的参数列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${InstanceId
DescribeInstanceReplicas	获取实例副本节点信息	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${InstanceId
DescribeInstances	本接口可以根据地域、网络、实例id、标签、计费方式等条件，搜索查询实例列表。	操作级	*
DescribeMaintenanceWindow	查询实例维护时间窗，在实例需要进行版本升级或者架构升级的时候，会在维护时间窗时间内进行切换	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${InstanceId
DescribeModifyGoodsInfo	获取变配商品信息	资源级	qcs::keewidb::uin/${uin}:instance/${InstanceId}
DescribeProductInfo	本接口查询指定可用区和实例类型下的售卖规格。	操作级	*
DescribeProjectSecurityGroups	本接口(DescribeProjectSecurityGroups)用于查询项目的安全组详情。	操作级	*
DescribeProxySlowLog	本接口（DescribeProxySlowLog）用于查询代理慢查询。	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${InstanceId
DescribeRenewGoodsInfo	获取续费商品信息	资源级	qcs::keewidb::uin/${uin}:instance/${instanceId}
DescribeTaskInfo	查询异步任务结果	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeTaskList	查询任务列表信息	操作级	*
DescribeTendisSlowLog	查询实例慢查询	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${InstanceId

云数据库 Redis®

最近更新时间：2025-06-25 09:16:47

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云数据库 Redis®	redis	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AddLanCheck	添加内网连接检查	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
AddReplicationInstance	添加复制组成员	操作级	*
AddWanCheck	添加外网连接检查	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
AllocateWanAddress	开通外网	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/{insta
ApplyParamsTemplate	应用参数模板	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
AssignProject	redis分配项目	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${Ins
AssociateSecurityGroups	本接口 (AssociateSecurityGroups) 用于安全组批量绑定多个指定实例。	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/${Uin}:insta
AutoRenew	设置redis自动续费	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${Ins
BackupInstance	备份Redis实例	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${Ins
BeginLanCheck	开始内网连接检查	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
BeginWanCheck	开始外网连接检查	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
ChangeInstanceRole	复制组实例更换角色	操作级	*
ChangeMasterInstance	复制组实例切主	资源级	qcs::redis::uin/${uin}:instance/${instanceId}
ChangeReplicaToMaster	提主接口	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
CleanInstance	清空实例	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${Ins
CleanUpInstance	回收站下线实例	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/{insta
ClearInstance	清空实例	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
CloneInstances	基于当前实例的备份文件克隆一个完整的新实例。	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins qcs::vpc:${region}:uin/${uin}:subnet/${subne qcs::vpc:${region}:uin/${uin}:vpc/${vpcId} qcs::cvm:${region}:uin/${uin}:sg/${sgId}
CloseSSL	关闭实例SSL	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CreateInstanceAccount	CreateInstanceAccount	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
CreateInstances	创建实例	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/* qcs::vpc:${region}:uin/${uin}:subnet/${subne qcs::vpc:${region}:uin/${uin}:vpc/${vpcId} qcs::cvm:${region}:uin/${uin}:sg/${sgId}
CreateParamTemplate	创建参数模板	操作级	*
CreateReplicationGroup	创建复制组	资源级	qcs::redis::uin/${uin}:instance/${instanceId}
DeleteInstance	删除实例	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${Ins
DeleteInstanceAccount	DeleteInstanceAccount	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
DeleteLanCheck	删除内网连接检查	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
DeleteParamTemplate	删除参数模板	操作级	*
DeleteReplicationInstance	移除复制组成员	操作级	*
DeleteWanCheck	删除外网连接检查	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
DestroyPostpaidInstance	销毁后付费实例	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
DestroyPrepaidInstance	销毁预付费实例	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
DisableReplicaReadonly	关闭实例副本只读	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
DisassociateSecurityGroups	安全组批量解绑云资源	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/${Uin}:insta
EnableReplicaReadonly	开启实例副本只读	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
EnableReplicationGroupPolarisName	开启复制组北极星名字服务	操作级	*
InitializePassword	初始化密码	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
IsolateInstance	本接口（IsolateInstance）用于隔离实例。	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
KillMasterGroup	模拟故障	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
ManualBackupInstance	手动备份实例	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
ModfiyInstancePassword	修改实例访问密码	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/{insta
ModifyAutoBackupConfig	修改实例自动备份配置	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
ModifyBackupDownloadRestriction	修改备份文件的下载来源限制	操作级	*
ModifyConnectionConfig	修改实例连接配置	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
ModifyDBInstanceSecurityGroups	本接口(ModifyDBInstanceSecurityGroups)用于修改实例绑定的安全组。	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/${Uin}:insta qcs::cvm:${region}:uin/${uin}:sg/${sgId}
ModifyInstance	修改实例（名称、项目、续费标记）	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/{insta
ModifyInstanceAccount	ModifyInstanceAccount	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
ModifyInstanceAvailabilityZones	本接口（ModifyInstanceAvailabilityZones）用于变更实例可用区。	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
ModifyInstanceBackupMode	修改实例备份模式	资源级	qcs::redis::uin/${uin}:instance/${instanceId}
ModifyInstanceBandwidth	修改带宽接口	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${Ins
ModifyInstanceEvent	修改实例事件	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
ModifyInstanceLogDelivery	本接口（ModifyInstanceLogDelivery）用于	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
	开启或关闭投递实例日志到CLS。		
ModifyInstanceParams	修改实例参数	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
ModifyInstancePassword	修改实例密码	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/{insta
ModifyInstanceReadOnly	设置实例输入模式	操作级	*
ModifyInstanceSecurityGroup	修改实例安全组	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${Ins
ModifyMaintenanceWindow	ModifyMaintenanceWindow	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
ModifyModule	修改扩展模块	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
ModifyNetworkConfig	修改实例网络	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins qcs::vpc:${region}:uin/${uin}:subnet/${subne qcs::vpc:${region}:uin/${uin}:vpc/${vpcId} qcs::cvm:${region}:uin/${uin}:sg/${sgId}
ModifyParamTemplate	修改参数模板	操作级	*
ModifyPolarisServiceFailover	设置复制组北极星服务的故障转移	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
ModifyProxyNum	修改proxy的个数	资源级	qcs::redis::uin/${uin}:instance/${instanceId}
ModifyReplicationGroup	修改复制组信息	操作级	*
ModifyReplicationGroupPolarisStatus	修改复制组北极星实例状态	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
OpenSSL	开启实例SSL	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
RecoverInstance	本接口（RecoverInstance）用于恢复实例。	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
ReleaseWanAddress	关闭外网	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/{insta
RemoveReplicationGroup	删除复制组	操作级	*
RenewInstance	续费实例	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
ResetPassword	修改实例密码	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/{insta
ResizeInstanceEmergencyDisk	应急扩容实例磁盘	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${Ins
RestoreInstance	恢复实例	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
StartupInstance	回收站开启实例	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/{insta
SwitchAccessNewInstance	本接口（SwitchAccessNewInstance）针对处于时间窗口中待切换操作的实例，用户可主动发起该操作。	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
SwitchInstanceVip	SwitchInstanceVip	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
SwitchProxy	Proxy模拟故障接口	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
UpgradeInstance	升级实例	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
UpgradeInstanceVersion	UpgradeInstanceVersion	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
UpgradeProxyVersion	实例proxy版本升级	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
UpgradeSmallVersion	实例小版本升级	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins
UpgradeVersionToMultiAvailabilityZones	升级实例支持多可用区	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${ins

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeAutoBackupConfig	查询实例自动备份配置	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeBackupDetail	查询备份信息详情	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeBackupDownloadRestriction	查询备份文件的下载来源限制	操作级	*
DescribeBackupUrl	查询实例备份下载URL	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeBandwidthRange	查询实例带宽信息	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeCommonDBInstances	查询Redis实例列表信息	操作级	*
DescribeCreateGoodsInfo	获取新购商品信息	操作级	*
DescribeDBSecurityGroups	本接口(DescribeDBSecurityGroups)用于查询实例的安全组详情。	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/${Uin}:ins
DescribeDefaultParamTemplates	获取默认参数模板列表	操作级	*
DescribeInstanceAccount	查询实例多账号信息	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeInstanceBackups	查询实例备份列表	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeInstanceDTSInfo	查询实例DTS信息	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeInstanceDealDetail	查询实例订单信息	操作级	*
DescribeInstanceEvents	查询实例事件信息	操作级	*
DescribeInstanceLogDelivery	本接口（DescribeInstanceLogDelivery）用于查询实例的日志投递配置。	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeInstanceMonitorBigKey	查询实例大Key	资源级	qcs::redis::uin/${uin}:instance/${InstanceId
DescribeInstanceMonitorBigKeySizeDist	查询实例大Key大小分布	资源级	qcs::redis::uin/${uin}:instance/${InstanceId
DescribeInstanceMonitorBigKeyTypeDist	查询实例大Key类型分布	资源级	qcs::redis::uin/${uin}:instance/${InstanceId
DescribeInstanceMonitorHotKey	查询实例热Key	资源级	qcs::redis::uin/${uin}:instance/${InstanceId
DescribeInstanceMonitorSIP	查询实例访问来源信息	资源级	qcs::redis::uin/${uin}:instance/${InstanceId
DescribeInstanceMonitorTime	查询实例监控频率	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeInstanceMonitorTookDist	查询实例访问的耗时分布	资源级	qcs::redis::uin/${uin}:instance/${InstanceId
DescribeInstanceMonitorTopNCmd	查询实例访问命令	资源级	qcs::redis::uin/${uin}:instance/${InstanceId
DescribeInstanceMonitorTopNCmdTook	查询实例CPU耗时	资源级	qcs::redis::uin/${uin}:instance/${InstanceId
DescribeInstanceNodeInfo	DescribeInstanceNodeInfo	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeInstanceParamRecords	查询实例参数修改历史	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeInstanceParams	查询实例参数	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeInstanceSecurityGroup	查询实例安全组信息	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeInstanceShardInfo	查询实例Cache信息	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeInstanceShards	查看实例分片列表信息	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeInstanceSlowlog	查询慢日志	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${I
DescribeInstanceSpecBandwidth	查询或计算带宽规格	操作级	*
DescribeInstanceSupportFeature	本接口（DescribeInstanceSupportFeature）用于查询实例支持的功能特性。	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeInstanceVersion	查询实例版本号	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeInstanceZoneInfo	DescribeInstanceZoneInfo	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeInstances	查询实例列表详情	操作级	*
DescribeInstances	查询实例列表详情	操作级	*
DescribeLanCheck	查询内网连接检查	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeLinkCheckFlow	查询连接检查流程进度	操作级	*
DescribeMaintenanceWindow	查询实例维护时间窗	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeModifyGoodsInfo	获取变配商品详情	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeModules	查询扩展模块信息	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeNotInReplicationGroupInstances	查询非复制组实例信息	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeParamTemplateInfo	获取参数模板详情	操作级	*
DescribeParamTemplates	获取参数模板列表	操作级	*
DescribePolarisServiceFailoverInstances	获取实例配置北极星故障转移实例信息	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeProductInfo	查询Redis产品售卖信息	操作级	*
DescribeProjectSecurityGroup	查询项目安全组信息	操作级	*
DescribeProjectSecurityGroups	本接口(DescribeProjectSecurityGroups)用于查询项目的安全组详情。	操作级	*
DescribeProxySlowLog	查询实例代理慢查询	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeRedisClusterOverview	查询Redis独享集群概览信息	操作级	*
DescribeRedisClusters	查询Redis独享集群列表	操作级	*
DescribeRenewGoodsInfo	获取续费商品信息	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeReplicationGroup	查询复制组	操作级	*
DescribeReplicationGroupInstance	查询复制组信息	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeSSLStatus	查询实例 SSL 认证相关信息，包括开启状态、配置状态、证书地址等	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeSecondLevelBackupInfo	查询实例秒级备份信息	资源级	qcs::redis::uin/${uin}:instance/${instanceIc
DescribeSlowLog	查询实例慢查询	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeSupportMultiAccount	检查实例是否支持多个账号	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeTaskInfo	查询任务信息	操作级	*
DescribeTaskList	查询任务列表详情	操作级	*
DescribeTendisSlowLog	查询Tendis慢日志	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeWanCheck	查询外网连接检查	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
InquiryPriceCreateInstance	查询新购实例价格	操作级	*
InquiryPriceRenewInstance	查询实例续费价格（包年包月）	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
InquiryPriceUpgradeInstance	查询实例扩容价格	资源级	qcs::redis:${region}:uin/${uin}:instance/${i
InstanceGreyStrategy	实例灰度策略	资源级	qcs::redis::uin/${uin}:instance/${instanceIc
QueryProxyNum	查询proxy个数	操作级	*

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeGlobalReplicationArea	查询全球复制支持地域信息	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
RemoveReplicationInstance	移除复制组成员	操作级	*	不支持

向量数据库

最近更新时间：2025-06-25 09:19:47

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
向量数据库	vdb	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AssociateSecurityGroups	绑定安全组	资源级	qcs::vdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持
CloneInstance	克隆实例	资源级	qcs::vdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持
CloseWanService	关闭实例外网访问	资源级	qcs::vdb:${region}:uin/${uin}:instance/{instanceId}	支持
CompleteInstanceScaleImmediate	立即完成实例变更	资源级	qcs::vdb::uin/${uin}:instance/{instanceId}	不支持
CompleteInstanceTask	立即执行实例任务	资源级	qcs::vdb:${region}:uin/${uin}:instance/{instanceId}	支持
CreateBackup	触发手动备份	操作级	*	支持
CreateInstance	创建实例	操作级	*	支持
DestroyInstances	销毁实例	资源级	qcs::vdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持
DisableEmbedding	关闭Embedding	资源级	qcs::vdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持
DisassociateSecurityGroups	批量解绑安全组	资源级	qcs::vdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持
EnableEmbedding	开通Embedding	资源级	qcs::vdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持
IsolateInstance	本接口（IsolateInstance）用于隔离实例。	资源级	qcs::vdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}	不支持
ModifyAccessKey	更新实例访问密钥	资源级	qcs::vdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持
ModifyDBInstanceSecurityGroups	修改云数据库安全组	资源级	qcs::vdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持
ModifyEmbeddingSpec	变配Embedding规格	资源级	qcs::vdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持
ModifyInstance	本接口（ModifyInstance）用于修改实例信息。	资源级	qcs::vdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyInstanceMaintenanceWindow	修改实例维护窗口	资源级	qcs::vdb::uin/${uin}:instance/{instanceId}	支持
ModifyNetwork	修改实例网络信息	资源级	qcs::vdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持
OpenWanService	开启实例外网访问	资源级	qcs::vdb:${region}:uin/${uin}:instance/{instanceId}	支持
RecoverInstance	本接口（RecoverInstance）用于恢复实例。	资源级	qcs::vdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持
ScaleOutInstance	水平扩容接口	资源级	qcs::vdb:${region}:uin/${uin}:instance/{instanceId}	支持
ScaleUpInstance	垂直扩容向量实例接口	资源级	qcs::vdb:${region}:uin/${uin}:instance/{instanceId}	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckVdcJobIndexParam	检查采集任务索引	资源级	qcs::vdb:${Region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}	不支持
DescribeAccessKeys	查询实例访问密钥	资源级	qcs::vdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持
DescribeBackupSets	获取备份集详情	操作级	*	支持
DescribeDBSecurityGroups	查询实例安全组详情	资源级	qcs::vdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持
DescribeEmbedding	查询Embedding状态	资源级	qcs::vdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持
DescribeInstance	查询实例详情	资源级	qcs::vdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持
DescribeInstanceInner	查询实例详情(内部用)	资源级	qcs::vdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持
DescribeInstanceMaintenanceWindow	查询实例维护窗口	资源级	qcs::vdb::uin/${uin}:instance/{instanceId}	支持
DescribeInstanceNodes	实例节点列表	资源级	qcs::vdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持
DescribeInstancePods	查询实例pod列表	资源级	qcs::vdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持
DescribeInstanceProperties	查询实例属性	资源级	qcs::vdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持
DescribeInstanceScalePreCheck	查询实例扩容检查	资源级	qcs::vdb::uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持
DescribeInstanceScaleTask	查询实例待变更任务	资源级	qcs::vdb::uin/${uin}:instance/{instanceId}	支持
DescribeOnlineSpecs	查询在线Embedding规格	操作级	*	支持
GetVdbDatabase	查询向量数据库的database列表	资源级	qcs::vdb:${Region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}	不支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeInstances	查询实例列表	资源级	qcs::vdb:${region}:uin/${uin}:instance/*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

数据库软硬一体
云数据库独享集群

最近更新时间：2025-06-25 09:13:06

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云数据库独享集群	dbdc	支持	不支持	操作级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateInstance	创建独享集群	操作级	*	不支持
DestroyInstance	销毁独享集群	资源级	qcs::dbdc::uin/${uin}:instance/${instanceId}	不支持
ModifyAutoRenewFlag	本接口用于修改独享自动续费标识	资源级	qcs::dbdc::uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持
ModifyHostAssignStatus	本接口用于主机修改分配状态	资源级	qcs::dbdc::uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持
ModifyHostName	本接口用于修改主机名称	资源级	qcs::dbdc::uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持
ModifyInstanceAssignStrategy	本接口用于修改独享集群分配策略	资源级	qcs::dbdc::uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持
ModifyInstanceName	本接口用于修改集群名称	资源级	qcs::dbdc:region:uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
UpgradeInstance	独享集群变配	资源级	qcs::dbdc::uin/${uin}:instance/${instanceId}	不支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeBatchRenewPrice	本接口（DescribeBatchRenewPrice）用于在续费独享集群前，批量查询续费的价格。	资源级	qcs::dbdc::uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持
DescribeClusterDBInstances	本接口用于查询所属集群内的DB实例列表	资源级	qcs::dbdc::uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持
DescribeCreatePrice	本接口（DescribeCreatePrice）用于在购买独享集群前，查询独享集群的价格。	操作级	*	支持
DescribeDBInstances	本接口用于查询独享集群内的DB实例列表	资源级	qcs::dbdc::uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持
DescribeDealAuthParam	获取带计费交易的鉴权参数	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeHostDetail	本接口用于查询主机详情	资源级	qcs::dbdc::uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持
DescribeHostList	本接口用于查询主机列表	资源级	qcs::dbdc::uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持
DescribeInstanceDetail	本接口用于查询独享集群详情	资源级	qcs::dbdc::uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持
DescribeInstanceList	查询独享集群实例列表	资源级	qcs::dbdc::uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持
DescribeInstances	查询独享集群列表	资源级	qcs::dbdc::uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持
DescribeModifyPrice	本接口（DescribeModifyPrice）用于在升级独享集群前，查询升级的价格。	资源级	qcs::dbdc::uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持
DescribeRenewPrice	本接口（DescribeRenewPrice）用于在续费独享集群前，查询续费的价格。	资源级	qcs::dbdc::uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持
DescribeSaleInfo	本接口(DescribeSaleInfo)用于查询可售卖地域和可用区	操作级	*	支持
DescribeSpecInfo	本接口用于查询售卖规格信息	操作级	*	支持
DescribeUserHosts	本接口用于查询用户所有主机信息	资源级	qcs::dbdc::uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

数据库 SaaS 服务
数据库智能管家 DBbrain

最近更新时间：2025-06-25 09:13:03

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
数据库智能管家	dbbrain	支持	不支持	资源级	部分支持

说明：
云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddUserContact	添加邮件接收联系人的姓名， 邮件地址	操作级	*	支持
AddUserGroup	添加用户组信息	操作级	*	不支持
BindSensitiveRule	绑定实例和敏感数据发现规则	资源级	qcs:id/0:cdb:gz:uin/100000983328:instanceId/cdb-e4qazvd8	不支持
CancelBuildIndex	终止实例索引的创建	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/${instanceId}	支持
CancelDBAutonomyAction	中止实例自治任务	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/${instanceId}	不支持
CancelDBAutonomyEvent	中止实例自治事件	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/${instanceId}	不支持
CancelKillTask	取消中断会话的任务	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/${instanceId}	支持
CancelRedisBigKeyAnalysisTasks	终止大Key任务	资源级	qcs::dbbrain::uin/${uin}:instanceId/${instanceId}	支持
CloseAuditService	关闭审计	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/${instanceId}	支持
CloseInstanceAuditService	关闭实例审计服务	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/${instanceId}	支持
CreateAlarmPolicy	创建告警策略	操作级	*	支持
CreateAlarmTemplate	创建用户通知模板	操作级	*	支持
CreateAuditLogFile	创建审计日志文件下载任务	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/${instanceId}	支持
CreateAuditLogStatsTask	创建审计日志分析任务	资源级	qcs:id/0:cdb:gz:uin/100000983328:instanceId/cdb-e4qazvd8	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateCollectionIndex	创建MongoDB实例集合索引	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/${instanceId}	支持
CreateDesensitizationAlgorithm	创建数据脱敏算法	操作级	*	不支持
CreateDesensitizationRule	创建数据脱敏规则	操作级	*	支持
CreateDesensitizationTask	创建数据脱敏任务	操作级	*	支持
CreateIgnoreDiagRecord	开通、关闭诊断类型忽略	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/${instanceId}	支持
CreateKillTask	创建中断会话的任务	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/${instanceId}	支持
CreateMailProfile	创建邮件配置	操作级	*	支持
CreateProxySessionKillTask	创建中止所有代理节点连接会话的异步任务。当前仅支持 Redis	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/${instanceId}	支持
CreateRedisBigKeyAnalysisTask	创建redis实例即时大key分析任务	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/${instanceId}	支持
CreateSchedulerMailProfile	创建定期生成健康报告的邮件发送配置	操作级	*	支持
CreateSecurityAuditLogExportTask	创建安全审计日志导出任务	操作级	*	支持
CreateSensitiveRule	创建敏感数据发现规则	操作级	*	支持
CreateSensitiveType	创建敏感数据发现敏感类型	操作级	*	支持
CreateSqlFilter	创建实例SQL限流任务。	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/${instanceId}	支持
CreateUserAutonomyProfile	创建实例自治配置	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/${instanceId}	支持
CreateUserProfile	创建用户配置	操作级	*	支持
DeleteAlarmPolicy	删除告警策略	操作级	*	支持
DeleteAlarmTemplate	删除通知模板	操作级	*	支持
DeleteAuditLogFile	删除审计日志文件	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/${instanceId}	支持
DeleteAuditLogStatsTask	删除审计日志分析任务	资源级	qcs:id/0:cdb:gz:uin/100000983328:instanceId/cdb-e4qazvd8	支持
DeleteCollectionIndex	删除MongoDB实例集合索引	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/${instanceId}	支持
DeleteDBDiagReportTasks	删除健康诊断报告分析任务	资源级	qcs:id/0:cdb:gz:uin/100000983328:instanceId/cdb-e4qazvd8	支持
DeleteDesensitizationAlgorithm	删除数据脱敏算法	操作级	*	支持
DeleteDesensitizationRule	删除数据脱敏规则	操作级	*	不支持
DeleteDesensitizationTask	删除数据脱敏任务	操作级	*	支持
DeleteKillTaskRecord	删除kill会话任务记录	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/${instanceId}	支持
DeleteRedisBigKeyAnalysisTasks	删除redis实例即时大key分析任	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/${instanceId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
	务。			
DeleteSecurityAuditLogExportTasks	删除安全审计日志导出任务	操作级	*	支持
DeleteSensitiveGroup	删除敏感数据发现敏感类型分组	操作级	*	不支持
DeleteSensitiveRule	删除敏感数据发现规则	操作级	*	不支持
DeleteSensitiveType	删除敏感数据发现敏感类型	操作级	*	支持
DeleteSqlFilters	删除实例SQL限流任务。	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/${instanceId}	支持
DeleteUserProfile	删除用户配置	操作级	*	支持
ExecuteUserSql	执行 Sql 语句	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/${instanceId}	支持
KillMySqlThreads	终止进程	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/${instanceId}	支持
ModifyAlarmPolicy	修改告警策略	操作级	*	支持
ModifyAuditService	修改审计	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/${instanceId}	支持
ModifyDesensitizationAlgorithm	修改数据脱敏算法	操作级	*	支持
ModifyDesensitizationRule	修改数据脱敏规则	操作级	*	支持
ModifyDesensitizationTask	修改数据脱敏任务	操作级	*	支持
ModifyDesensitizationTaskStatus	修改数据脱敏任务状态	操作级	*	支持
ModifyDiagDBInstanceConf	修改实例巡检开关	操作级	*	支持
ModifyMailProfile	修改邮件发送配置	操作级	*	支持
ModifySensitiveRule	修改敏感数据发现规则	操作级	*	支持
ModifySensitiveType	修改敏感数据发现敏感类型	操作级	*	支持
ModifySqlFilters	更改实例SQL限流任务状态。	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/${instanceId}	支持
ModifyUserAutonomyProfile	更新实例自治配置	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/${instanceId}	支持
ModifyUserProfile	修改用户配置	操作级	*	不支持
OpenAuditService	开通审计	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/${instanceId}	支持
OpenInstanceAuditService	开通实例审计服务	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/${instanceId}	支持
OpenMailTemplate	开启邮件模版配置	操作级	*	不支持
RetryIndexOperationTask	重试实例索引操作任务	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/${instanceId}	支持
UnbindSensitiveRule	解绑实例和敏感数据发现规则	资源级	qcs:id/0:cdb:gz:uin/100000983328:instanceId/cdb-e4qazvd8	不支持
UpdateAgentSwitch	更新agent状态（停止或重连Agent）	操作级	*	不支持
UpdateDatabaseAutonomyStatus	更改实例数据库自治状态	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/${instanceId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
UpdateDiagEventStatus	忽略、取消忽略单个告警	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/${instanceId}	支持
UpdateEventAlarmRecordStatus	屏蔽、取消屏蔽	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/${instanceId}	支持
UpdateMonitorSwitch	更新Agent实例状态（停止或重连实例）	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/${instanceId}	不支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CreateDBDiagReportTask	创建健康报告分析任务	操作级	*
CreateDBDiagReportUrl	创建异常检测报告	操作级	*
CreateMongoDBKillTask	创建MongoDB中断会话的任务	资源级	qcs::dbbrain::uin/${uin}:instanceId/${Instan
DescribeAlarmPolicy	查看告警策略	操作级	*
DescribeAlarmTemplate	用户通知模板列表	操作级	*
DescribeAlarmTemplateView	用户通知模板查看视图	操作级	*
DescribeAllUserContact	获取邮件发送中联系人的相关信息	操作级	*
DescribeAllUserGroup	获取邮件发送联系组的相关信息	操作级	*
DescribeAuditInstanceList	从业务中台查询实例列表	操作级	*
DescribeAuditLogFiles	查询审计日志文件	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId
DescribeAuditLogMetricRatio	获取给定任务的维度耗时比例	资源级	qcs:id/0:cdb:gz:uin/100000983328:instance e4qazvd8
DescribeAuditLogSeries	cdb审计指标趋势图	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId
DescribeAuditLogSeriesForSqlTime	获取给定任务的时间轴统计图表数据	资源级	qcs:id/0:cdb:gz:uin/100000983328:instance e4qazvd8
DescribeAuditLogStatsTasks	获取当前任务列表	资源级	qcs:id/0:cdb:gz:uin/100000983328:instance e4qazvd8
DescribeAuditLogTopSqls	获取给定任务的Top SQL	资源级	qcs:id/0:cdb:gz:uin/100000983328:instance e4qazvd8
DescribeAuditLogs	查询审计日志	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId
DescribeCollectionIndexInfo	查询MongoDB实例集合索引	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId
DescribeDBAuditLogTopSqls	cdb审计日志统计分析	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId
DescribeDBAutonomyAction	获取实例自治任务详情	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId
DescribeDBAutonomyActionHistory	获取实例自治任务历史	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId
DescribeDBAutonomyActions	获取实例自治任务列表	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId
DescribeDBAutonomyEvents	获取自治事件列表	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId
DescribeDBDiagEvent	获取诊断事件详情	操作级	*
DescribeDBDiagEvents	获取指定时间段内的诊断事件列表，支持依据风险等级、实例ID等条件过滤。	操作级	*
DescribeDBDiagHistory	获取实例异常诊断历史	资源级	qcs:id/0:cdb:gz:uin/100000983328:instance e4qazvd8

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeDBDiagItemOverview	获取异常告警概览	操作级	*
DescribeDBDiagItemStatistics	描述数据库诊断项统计信息	操作级	*
DescribeDBDiagItemTopInstances	获取数据库诊断项top实例	操作级	*
DescribeDBDiagReport	查询健康诊断报告	资源级	qcs:id/0:cdb:gz:uin/100000983328:instance e4qazvd8
DescribeDBDiagReportContent	查询健康诊断报告内容	资源级	qcs::dbbrain::uin/${uin}:instanceId/${instan
DescribeDBDiagReportTasks	查询健康报告生成任务列表	操作级	*
DescribeDBPerfTimeSeries	获取实例性能曲线数据。	资源级	qcs::dbbrain::uin/${uin}:instanceId/${instan
DescribeDBSpaceStatus	获取给定时间段空间使用概览	操作级	*
DescribeDatabaseAutonomyStatus	查询实例数据库自治状态	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId
DescribeDatabaseObject	查询实例数据库表	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId
DescribeDiagDBInstanceNodes	查看实例详情	操作级	*
DescribeDiagDBInstances	获取实例信息列表	操作级	*
DescribeEventAlarmHistory	查询事件历史列表	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId
DescribeEventAlarmOperate	查询屏蔽历史列表	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId
DescribeHealthScore	获取健康打分详情	操作级	*
DescribeHealthScoreTimeSeries	获取健康打分曲线	资源级	qcs:id/0:cdb:gz:uin/100000983328:instance e4qazvd8
DescribeIgnoreDiagRecord	查询已忽略的诊断类型	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId
DescribeIndexBuildProgress	查询实例索引创建进度	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId
DescribeIndexRecommendAggregationSlowLogs	查询实例推荐索引相关慢日志聚合结果	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId
DescribeIndexRecommendInfo	查询实例推荐索引信息	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId
DescribeIndexRecommendSlowLogs	查询实例推荐索引相关慢日志	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId
DescribeInnodbHotUpdateDetectTasks	查询实例热点更新保护任务	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId
DescribeInstanceAuditService	查询实例审计服务状态	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId
DescribeInstanceDBNodes	获取实例节点列表	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId
DescribeInstanceProxyList	获取实例proxy列表	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId
DescribeInstancesPerfTimeSeries	获取实例性能指标时间分布	操作级	*
DescribeKillTask	获取终止会话任务的详细信息	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId
DescribeKillTaskRecord	查询kill会话任务列表	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId
DescribeMailProfile	获取发送邮件的配置	操作级	*
DescribeMetricTopProxies	获取实例指标top proxy列表	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId
DescribeMongoDBSlowLogTopSqlList	获取MongoDB慢sql模版列表	资源级	qcs::dbbrain::uin/${uin}:instanceId/${Instan
DescribeMongoStatus	获取MongoDB实例mongostat检测状态	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId
DescribeMongoTop	获取MongoDB实例mongotop检测状态	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId
DescribeMonitorSnapshot	获取实例当前监控快照	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeMySqlProcessList	查询关系型数据库的实时线程列表。	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId
DescribeNoPrimaryKeyTables	查询实例无主键表列表。	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId
DescribeOperationHistory	查询实例数据库操作历史记录	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId
DescribeOptimizedHistory	查询实例优化历史记录	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId
DescribeProcessList	获取Processlist	资源级	qcs:id/0:cdb:gz:uin/100000983328:instance e4qazvd8
DescribeProxyAggregationSeries	redis全局-单实例proxy节点展示	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId
DescribeProxyProcessStatistics	获取实例proxy会话统计	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId
DescribeProxySessionKillTasks	用于查询 redis 执行 kill 会话任务后代理节点的执行结果，入参异步任务 ID 从接口 CreateProxySessionKillTask 调用成功后取得。当前 product 只支持：redis。	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId
DescribeRedisBigKeyAnalysisTasks	获取redis实例大key分析任务列表	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId
DescribeRedisCmdPerfTimeSeries	获取redis实例命令延迟趋势	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId
DescribeRedisCommandCostStatistics	获取redis实例命令延迟分布统计	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId
DescribeRedisCommandOverview	获取redis实例访问命令统计	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId
DescribeRedisProcessList	获取Redis实例proxy实时会话列表。	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId
DescribeRedisSlowLogTopSqls	获取redis慢SQL模板列表	资源级	qcs::dbbrain::uin/${uin}:instanceId/${instan
DescribeRedisTopBigKeys	查询redis实例大key列表	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId
DescribeRedisTopCostCommands	获取redis实例top耗时命令	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId
DescribeRedisTopHotKeys	获取redis top热key	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId
DescribeRedisTopKeyPrefixList	查询redis实例top key前缀列表	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId
DescribeSecurityAuditLogDownloadUrls	查询安全审计日志导出文件下载链接目前日志文件下载仅提供腾讯云内网地址，请通过广州地域	操作级	*
DescribeSecurityAuditLogExportTasks	查询安全审计日志导出任务	操作级	*
DescribeSensitiveDetectResult	获取敏感数据发现结果	资源级	qcs:id/0:cdb:gz:uin/100000983328:instance e4qazvd8
DescribeSlowLogQueryTimeStats	获取慢日志分段耗时统计	资源级	qcs::dbbrain::uin/${uin}:instanceId/${instan
DescribeSlowLogTimeSeriesStats	获取慢日志柱状图统计	资源级	qcs::dbbrain::uin/${uin}:instanceId/${instan
DescribeSlowLogTopProxyTimeSeries	获取实例慢日志top proxy趋势图	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId
DescribeSlowLogTopSqls	获取慢日志TopSql列表。	资源级	qcs::dbbrain::uin/${uin}:instanceId/${instan
DescribeSlowLogUserHostStats	获取慢日志来源地址统计分布图。	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId
DescribeSlowLogs	查询慢日志明细。	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId
DescribeSqlAdvice	创建审计日志分析任务	资源级	qcs:id/0:cdb:gz:uin/100000983328:instance e4qazvd8
DescribeSqlExplain	获取SQL执行计划	资源级	qcs:id/0:cdb:gz:uin/100000983328:instance e4qazvd8

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeSqlFilters	查询实例SQL限流任务列表。	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId
DescribeSqlTemplate	查询SQL语句的模版。	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId
DescribeTableSpaceData	查询实例库表的空间数据	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId
DescribeTableSpaceTimeSeries	查询实例库表空间数据趋势	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId
DescribeTopSpaceSchemaLatestRecords	获取Top库最新定时采集的空间数据	资源级	qcs:id/0:cdb:gz:uin/100000983328:instance e4qazvd8
DescribeTopSpaceSchemaTimeSeries	获取Top库在指定时间段内的每日空间统计信息	资源级	qcs:id/0:cdb:gz:uin/100000983328:instance e4qazvd8
DescribeTopSpaceSchemas	获取实例Top库的实时空间统计信息，默认返回按大小排序	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId
DescribeTopSpaceTableLatestRecords	获取Top表最新定时采集的空间数据	资源级	qcs:id/0:cdb:gz:uin/100000983328:instance e4qazvd8
DescribeTopSpaceTableTimeSeries	获取Top表在指定时间段内的每日空间统计信息	操作级	*
DescribeTopSpaceTables	获取Top表的统计信息	操作级	*
DescribeUserAutonomyProfile	查询实例自治配置	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId
DescribeUserLatestDBDiagItem	获取用户最新异常诊断数据	操作级	*
DescribeUserProfile	获取用户配置	操作级	*
DescribeUserSqlAdvice	获取SQL优化建议。	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId
DescribeUserSqlHistory	获取中止会话的历史记录	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId
VerifyUserAccount	验证用户数据库账号权限	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeDBDiagItemTimeSeries	获取异常诊断项数量的时间分布趋势	操作级	*	支持
DescribeMetricStatTopInstances	获取根据指标排序的实例列表	操作级	*	支持
DescribeMetricTopInstances	获取根据指标类型排名的实例列表	操作级	*	支持
DescribeTopHealthScoreAvg	获取实例健康得分排行列表	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
SendMailManually	手动发送邮件	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/${instanceId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

数据传输服务

最近更新时间：2025-06-25 09:13:31

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
数据传输服务	dts	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ActivateSubscribe	激活数据订阅通道	资源级	qcs::dts:$region:$account:subscribeId/$subscribeId
AuthenticateSubscribeSDK	订阅 SDK 鉴权	资源级	*
CancelOptimizeTableTaskForDts	取消表空间优化任务	资源级	qcs::dts:${region}:uin/:task/${JobId}
CancelOptimizeTableTaskForSync	取消同步的表空间优化任务	资源级	qcs::dts:${Region}:uin/:syncTask/${JobId}
CompleteMigrateJob	完成数据迁移	资源级	qcs::dts:$region:uin/:task/$task
ConfigDataComparisonJob	配置数据对比任务	资源级	qcs::dts:$region:uin/:task/$task
ConfigureSubscribeJob	配置订阅任务	资源级	qcs::dts:${region}:uin/${uin}:subscribeId/${SubscribeId}
ConfigureSyncJob	配置一个同步任务	资源级	qcs::dts:${region}:uin/${uin}:syncTask/${syncTask}
ContinueMigrateJob	恢复一个暂停中的迁移任务。	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:task/${JobId}
ContinueSyncJob	恢复处于暂停中的数据同步任务。	资源级	qcs::dts:${Region}:uin/:syncTask/${JobId}
CreateAccessKey	创建AccessKey	操作级	*
CreateCheckSyncJob	创建一个同步校验任务	资源级	qcs::dts:${region}:uin/${uin}:syncTask/${syncTask}
CreateCompareTask	本接口用于创建数据对比任务，创建成功后会返回数据对比任务 ID，形如：dts-8yv4w2i1-cmp-37skmii9，创建成功后可通过StartCompare启动一致性校验任务	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:task/${JobId}
CreateConnectTestJob	连通性测试	资源级	qcs::dts::uin/${uin}:task/${JobId}
CreateConsumerGroup	为订阅实例创建消费者组	资源级	qcs::dts:${Region}:uin/:subscribeId/${SubscribeId}
CreateMigrateCheckJob	创建迁移校验任务	资源级	qcs::dts:$region:uin/:task/$task

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CreateMigrateJob	创建数据迁移任务	操作级	*
CreateMigrationService	购买迁移服务。购买成功后会返回随机生成的迁移服务id列表，也可以通过查询迁移服务任务列表接口DescribeMigrationJobs看到购买成功的实例Id。注意，一旦购买成功后源及目标数据库类型，源及目标实例地域不可修改。	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:task/*
CreateOptimizeTableTaskForDts	发起表空间优化任务	资源级	qcs::dts::uin/${uin}:task/${JobId}
CreateOptimizeTableTaskForSync	优化同步任务目标端实例的表空间	资源级	qcs::dts:${region}:uin/${uin}:syncTask/${JobId}
CreateSubscribe	创建数据订阅	操作级	*
CreateSubscribeCheckJob	订阅任务配置完成后，发起一个异步的校验任务	资源级	qcs::dts:${region}:uin/${uin}:subscribeId/${SubscribeId}
CreateSyncCompareTask	本接口用于创建数据对比任务，创建成功后会返回数据对比任务 ID，形如：sync-8yv4w2i1-cmp-37skmii9，创建成功后可通过StartSyncCompare启动一致性校验任务	资源级	qcs::dts:${region}:uin/${uin}:syncTask/${JobId}
CreateSyncJob	本接口(CreateSyncJob)用于创建灾备同步任务。创建同步任务后，可以通过 CreateCheckSyncJob 接口发起校验任务。校验成功后才可以通过 StartSyncJob 接口启动同步任务。	资源级	qcs::dts:${region}:uin/${uin}:syncTask/${syncTask}
DeleteCompareTask	删除一致性校验任务	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:task/${JobId}
DeleteConsumerGroup	删除一个消费组	资源级	qcs::dts:${region}:uin/${uin}:subscribeId/${SubscribeId}
DeleteMigrateJob	删除迁移任务	资源级	qcs::dts:$region:uin/:task/$task
DeleteSyncCompareTask	删除一致性校验任务。当一致性校验任务状态为success、failed、canceled 时可以执行此操作。	资源级	qcs::dts:${region}:uin/${uin}:syncTask/${JobId}
DeleteSyncJob	删除灾备同步任务（运行中的同步任务不能删除）。	资源级	qcs::dts:${region}:uin/${uin}:syncTask/${syncTask}
DestroyIsolatedSubscribe	下线已隔离的订阅任务	资源级	qcs::dts:${region}:uin/${uin}:subscribeId/${SubscribeId}
DestroyMigrateJob	下线删除数据迁移任务。计费任务必须先调用隔离(IsolateMigrateJob)接口，且只有是**已隔离**状态下，才能调用此接口销毁任务。对于不计费任务，调用隔离(IsolateMigrateJob)接口删除任务操作。	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:task/${JobId}
DestroySyncJob	销毁一个同步任务	资源级	qcs::dts:${region}:uin/${uin}:syncTask/${syncTask}
IsolateMigrateJob	隔离退还数据迁移服务。对于计费任务，在任务隔离后可进行解除隔离(RecoverMigrationJob)操作或直接进行下线销毁(DestroyMigrateJob)操作。对于不计费任务，调用此接口会直接删除任务，无法进行恢复操作。	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:task/${JobId}
IsolateSubscribe	隔离订阅实例	资源级	qcs::dts:$region:$account:subscribeId/$subscribeId
IsolateSyncJob	隔离一个同步任务	资源级	qcs::dts:${region}:uin/${uin}:syncTask/${syncTask}

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ModifyCompareTask	修改一致性校验任务，在任务创建后启动之前，可修改一致性校验参数	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:task/${JobId}
ModifyCompareTaskName	修改一致性校验任务名称	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:task/${JobId}
ModifyConsumerGroupDescription	修改kafka消费组备注	资源级	qcs::dts:${region}:uin/${uin}:subscribeId/${SubscribeId}
ModifyConsumerGroupPassword	修改消费组密码	资源级	qcs::dts:${region}:uin/${uin}:subscribeId/${SubscribeId}
ModifyMigrateEndpointInfos	修改tdsql迁移任务的分片信息	资源级	qcs::dts:${Region}:uin/${uin}:task/${JobId}
ModifyMigrateJob	修改迁移任务	资源级	qcs::dts:$region:uin/:task/$task
ModifyMigrateJobAddress	本接口用于修改正在运行中的迁移任务的源IP地址。	资源级	qcs::dts:${region}:uin/${uin}:task/${JobId}
ModifyMigrateJobSpec	调整实例规格，此接口只支持按量计费任务的调整。调用此接口后可通过查询迁移服务列表接口DescribeMigrationJobs来查询当前任务状态。	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:task/${JobId}
ModifyMigrateName	修改迁移名称	资源级	qcs::dts:$region:$account:task/$task
ModifyMigrateRuntimeAttribute	修改任务运行时属性	资源级	qcs::dts:${region}:uin/${uin}:task/${JobId}
ModifyMigrationJob	配置迁移服务，配置成功后可通过CreateMigrationCheckJob创建迁移校验任务接口发起校验任务，只有校验通过才能启动迁移任务。	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:task/${JobId}
ModifySubsEndpointInfos	修改订阅任务连接信息	资源级	qcs::dts::uin/${uin}:subscribeId/${SubscribeId}
ModifySubscribeAutoRenewFlag	修改订阅实例自动续费标识	资源级	qcs::dts:$region:$account:subscribeId/$subscribeId
ModifySubscribeConsumeTime	修改订阅通道消费时间位点	资源级	qcs::dts:$region:$account:subscribeId/$subscribeId
ModifySubscribeName	修改数据订阅实例的名称	资源级	qcs::dts:${region}:uin/${uin}:subscribeId/${SubscribeId}
ModifySubscribeObjects	修改数据订阅对象	资源级	qcs::dts:$region:$account:subscribeId/$subscribeId
ModifySubscribeVipVport	修改订阅服务地址	资源级	qcs::dts:$region:$account:subscribeId/$subscribeId
ModifySyncCompareTask	修改一致性校验任务，在任务创建后启动之前，可修改一致性校验参数。	资源级	qcs::dts:${region}:uin/${uin}:syncTask/${JobId}
ModifySyncCompareTaskName	修改同步一致性校验任务名称	资源级	qcs::dts:${region}:uin/${uin}:syncTask/${JobId}
ModifySyncEndpointInfos	修改tdsql分片信息	资源级	qcs::dts:${Region}:uin/${uin}:syncTask/${JobId}
ModifySyncJobName	修改同步任务名称	资源级	qcs::dts:${region}:uin/${uin}:syncTask/${syncTask}
OfflineIsolatedSubscribe	下线已隔离的实例	资源级	qcs::dts:$region:$account:subscribeId/$subscribeId
PauseMigrateJob	暂停一个迁移任务。	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:task/${JobId}
PauseSyncJob	暂停处于同步中的数据同步任务。	资源级	qcs::dts:${Region}:uin/:syncTask/${JobId}
RecoverMigrateJob	解除隔离数据迁移任务，用户手动发起隔离后的手动解隔离，只有任务状态为已隔离(手动操作)状态下才能触发此操作。调用此接口后可通过查询迁移服务列表接口DescribeMigrationJobs来查询当前任务状态。	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:task/${JobId}
RecoverSyncJob	解除隔离同步任务	资源级	qcs::dts:${region}:uin/${uin}:syncTask/${syncTask}
ResetConsumerGroupOffset	重置kafka offset	资源级	qcs::dts:${region}:uin/${uin}:subscribeId/${SubscribeId}

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ResetSubscribe	重置数据订阅通道	资源级	qcs::dts:$region:$account:subscribeId/$subscribeId
ResetSyncJob	重置任务	资源级	qcs::dts::uin/${uin}:syncTask/${JobId}
ResizeSyncJob	变配一个同步任务	资源级	qcs::dts:${region}:uin/${uin}:syncTask/${syncTask}
ResumeMigrateJob	本接口（ResumeMigrateJob）用于重试已经失败的迁移任务，保持任务ID不变，目前只支持有覆盖写形态的产品Redis。通过DescribeMigrateJobs接口查询到任务状态为失败（status=10）时，才能重试数据迁移任务。	资源级	qcs::dts:${region}:uin/${uin}:task/${JobId}
ResumeSubscribe	当订阅任务报错时，重启该任务	资源级	qcs::dts:${region}:uin/${uin}:subscribeId/${SubscribeId}
ResumeSyncJob	恢复同步任务	资源级	qcs::dts:${region}:uin/${uin}:syncTask/${syncTask}
SkipCheckItem	本接口用于校验检查项不通过后，可进行跳过此校验项操作，后端将不再校验该项。任何校验步骤都是不应该跳过的，通过校验是能正确执行的前置条件。支持跳过的产品及链路的校验项可 参考文档。	资源级	qcs::dts:${Region}:uin/:task/${JobId}
SkipSyncCheckItem	本接口用于校验检查项不通过后，可进行跳过此校验项操作，后端将不再校验该项。任何校验步骤都是不应该跳过的，通过校验是能正确执行的前置条件。支持跳过的产品及链路的校验项可 参考文档。	资源级	qcs::dts:${region}:uin/${uin}:syncTask/${JobId}
StartCompare	启动一致性校验任务，启动之前需要先通过接口CreateCompareTask 创建一致性校验任务，启动后可通过接口DescribeCompareTasks 查询一致性校验任务列表来获得启动后的状态	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:task/${JobId}
StartMigrateJob	启动迁移任务	资源级	qcs::dts:$region:uin/:task/$task
StartSubscribe	开启订阅任务	资源级	qcs::dts:${region}:uin/${uin}:subscribeId/${SubscribeId}
StartSyncCompare	启动一致性校验任务，启动之前需要先通过接口CreateSyncCompareTask 创建一致性校验任务，启动后可通过接口DescribeSyncCompareTasks 查询一致性校验任务列表来获得启动后的状态。	资源级	qcs::dts:${region}:uin/${uin}:syncTask/${JobId}
StartSyncJob	创建的灾备同步任务在通过CreateCheckSyncJob 和DescribeCheckSyncJobResult 确定校验成功后，可以调用该接口启动同步	资源级	qcs::dts:${region}:uin/${uin}:syncTask/${syncTask}
StopCompare	终止一致性校验任务	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:task/${JobId}
StopMigrateJob	撤销迁移任务	资源级	qcs::dts:$region:uin/:task/$task
StopSyncCompare	终止一致性校验任务	资源级	qcs::dts:${region}:uin/${uin}:syncTask/${JobId}
StopSyncJob	终止同步任务	资源级	qcs::dts:${region}:uin/${uin}:syncTask/${syncTask}

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CheckTableFilterConditionInfoForMigrate	校验迁移where条件合法性	资源级	qcs::dts:${Region}:uin/:task/${JobId}
DescribeAccessKeys	查询Access Key	操作级	*
DescribeCheckSyncJobResult	查询校验同步任务结果	资源级	qcs::dts:${region}:uin/${uin}:syncTask/${syncTask}
DescribeColumns	查询迁移任务中表或列的结构	资源级	qcs::dts:${region}:uin/:task/${JobId}
DescribeCompareReport	查询一致性校验任务详情	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:task/${JobId}
DescribeCompareTasks	查询一致性校验任务列表，调用该接口后可通过接口 DescribeCompareTasks 查询一致性校验任务列表来获得启动后的状态。	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:task/${JobId}
DescribeConnectTestResult	查询连通性检查任务结果	操作级	*
DescribeConsumerGroups	本接口用于获取订阅实例配置的消费者组详情	资源级	qcs::dts:${Region}:uin/:subscribeId/${SubscribeId}
DescribeDBVariables	查询数据库参数	资源级	qcs::dts:${region}:uin/${uin}:task/${JobId} qcs::dts:${region}:uin/${uin}:syncTask/${JobId} qcs::dts:${region}:uin/${uin}:subscribeId/${JobId}
DescribeDataComparisonResult	查询数据对比结果	资源级	qcs::dts:$region:uin/:task/$task
DescribeMigrateCheckJob	查询校验任务结果	资源级	qcs::dts:$region:uin/:task/$task
DescribeMigrateDBInstances	查询迁移实例	操作级	*
DescribeMigrateJobs	查看迁移任务	资源级	qcs::dts:${region}:uin/${uin}:task/${JobId}
DescribeMigrateObject	查看迁移库表	操作级	*
DescribeMigrateProgress	查询数据迁移进度	资源级	qcs::dts::uin/${uin}:task/${JobId}
DescribeMigrationCheckJob	本接口用于创建校验后,获取校验的结果. 能查询到当前校验的状态和进度. 若通过校验, 则可调用\\\'StartMigrateJob\\\'开始迁移.若未通过校验, 则能查询到校验失败的原因. 请按照报错, 通过\\\'ModifyMigrationJob\\\'修改迁移配置或是调整源/目标实例的相关参数.	资源级	qcs::dts:${Region}:uin/:task/${JobId}
DescribeMigrationDetail	查询某个数据迁移任务详情	资源级	qcs::dts:${region}:uin/${uin}:task/${JobId}
DescribeModifyCheckSyncJobResult	查询修改对象的校验任务的结果	资源级	qcs::dts::uin/${uin}:syncTask/${JobId}
DescribeModifySyncJob	查询修改任务详情	资源级	qcs::dts:${Region}:uin/:syncTask/${JobId}
DescribeOffsetByTime	查询kafka offset	资源级	qcs::dts:${region}:uin/${uin}:subscribeId/${Subscribel
DescribeOptimizeTableTaskForDts	查询迁移的表空间优化任务进度	资源级	qcs::dts:${Region}:uin/:syncTask/${JobId}
DescribeOptimizeTableTaskForSync	查询同步的表空间优化任务进度	资源级	qcs::dts:${region}:uin/:syncTask/${JobId}
DescribeSubscribeCheckJob	查询校验任务的结果	资源级	qcs::dts:${region}:uin/${uin}:subscribeId/${Subscribel
DescribeSubscribeConf	查询订阅配置	资源级	qcs::dts:$region:$account:subscribeId/$subscribeId
DescribeSubscribeDetail	查询订阅任务配置	资源级	qcs::dts:${region}:uin/${uin}:subscribeId/${Subscribel
DescribeSubscribeReturnable	查询订阅实例是否可以退换	资源级	qcs::dts:${region}:uin/${uin}:subscribeId/${Subscribel
DescribeSubscribes	获取数据订阅实例列表	资源级	qcs::dts:${region}:uin/${uin}:subscribeId/${Subscribel
DescribeSyncCompareReport	查询一致性校验任务详情	资源级	qcs::dts:${region}:uin/${uin}:syncTask/${JobId}

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeSyncCompareTasks	查询一致性校验任务列表。通过该接口可查看改任务下所有一致性校验任务。	资源级	qcs::dts:${region}:uin/${uin}:syncTask/${JobId}
DescribeSyncDbInstances	查询数据库实例列表	操作级	*

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeMigrationJobs	查询数据迁移任务列表	资源级	qcs::dts:${region}:uin/${uin}:task/${JobId}	支持
DescribeSubscribeJobs	查询订阅任务列表	资源级	qcs::dts:${region}:uin/${uin}:subscribeId/${SubscribeId}	支持
DescribeSyncJobs	查询同步任务列表	资源级	qcs::dts:${region}:uin/${uin}:syncTask/${syncTask}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

数据库专家服务

最近更新时间：2024-08-30 09:06:42

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
数据库专家服务	dbexpert	支持	不支持	资源级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AcceptService	本接口（AcceptService）用于验收服务	资源级	qcs::dbexpert::uin/${uin}:instance/instanceId	支持
ApplyService	本接口（ApplyService）用于使用服务。	资源级	qcs::dbexpert::uin/${uin}:instance/instanceId	支持
ModifyPhoneNumber	本接口（ModifyPhoneNumber）用于使用服务。	资源级	qcs::dbexpert::uin/${uin}:instance/instanceId	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeCreatePrice	本接口（DescribeCreatePrice）用于购买服务询价	操作级	*	支持
DescribeSaleInfo	本接口（DescribeSaleInfo）用于查询售卖产品信息	操作级	*	支持
DescribeServiceDetail	本接口（DescribeServiceDetail）用于查询服务详情。	资源级	qcs::dbexpert::uin/${uin}:instance/instanceId	支持
DescribeSpecInfo	本接口（DescribeSpecInfo）用于查询售卖配置信息。	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeServices	本接口（DescribeServices）用于查询服务列表	资源级	qcs::dbexpert::uin/${uin}:instance/instanceId	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

数据库管理

最近更新时间：2025-06-25 09:13:20

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
数据库管理	dmc	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ApproveWorkOrder	审核工单	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${Resource}
BatchGrantPermissionsToUsers	按实例批量授权	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${ResourceId}
BindRuleTemplate	绑定规则模板	资源级	qcs::dmc:${region}:uin/${uin}:resource/${Resc
CancelCopilotLTask	取消Copilot任务	操作级	*
CancelWorkOrder	取消工单	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${ResourceId}
CheckWorkOrder	审核工单	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${Resource}
ClearJoinSpace	清空跨库联查空间	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${ResourceId}
CloseSql	关闭sql会话	操作级	*
CreateAITaskFeedback	创建用户对AI任务的反馈	操作级	*
CreateCopilotExecuteSQLTask	创建Copilot执行SQL任务	操作级	*
CreateCopilotFetchResultTask	创建Copilot展示结果集任务	操作级	*
CreateCopilotModifySqlTask	创建Copilot调整sql任务	操作级	*
CreateCopilotQATask	创建Copilot问答任务	操作级	*
CreateCopilotReportAnalyseTask	创建Copilot报告分析任务	操作级	*
CreateDBAIQATask	创建数据库AI问答任务	操作级	*
CreateDataSource	创建快捷登录或临时登录	操作级	*
CreateDocument	上传文档	操作级	*
CreateExportJob	创建导出任务	操作级	*
CreateExportOrder	创建数据导出工单	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${ResourceId}

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CreateExportTask	本接口（CreateExportTask）用于创建导出任务	资源级	qcs::dmc:${region}:uin/${uin}:resource/${Resc
CreateFavoriteDatabase	创建收藏库	资源级	qcs::dmc:${region}:uin/${uin}:resource/${Resc
CreateFavoriteTable	收藏集合	资源级	qcs::dmc:${region}:uin/${uin}:resource/${Resc
CreateImportJob	创建导入任务	操作级	*
CreateImportOrder	创建数据导入工单	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${ResourceId}
CreateImportTask	本接口（CreateImportTask）用于创建导入任务	资源级	qcs::dmc:${region}:uin/${uin}:resource/${Resc
CreateInstanceAIInsightTask	创建实例AI洞察任务	操作级	*
CreateJoinFavoriteDatabase	创建联邦收藏库	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${ResourceId}
CreateJoinFavoriteTable	收藏联查表	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${ResourceId}
CreateJoinSpace	创建跨库联查空间	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${ResourceId}
CreateJoinUserSql	创建联查用户sql	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${ResourceId}
CreateKnowledge	创建知识	操作级	*
CreateKnowledgeBase	创建知识库	操作级	*
CreateManagedResource	创建管控实例	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${ResourceId}
CreateMetaExplain	生成实例元数据描述	操作级	*
CreateMetaResource	创建数据源	操作级	*
CreatePermissionApplyOrder	本接口(CreatePermissionApplyOrder)用于创建权限申请工单	资源级	qcs::dmc:${region}:uin/${uin}:resource/${Resc
CreateQuickLogin	创建快捷登录或临时登陆	操作级	*
CreateQuickLoginForFreePassword	创建快捷登录或用于临时登陆-免密登录场景	操作级	*
CreateQuickLoginFromManagedResource	从管控实例创建快捷登录	操作级	*
CreateQuickLoginFromMetaResource	从数据源创建快捷登录	资源级	qcs::dmc:${Region}:uin/${uin}:resource/${Res
CreateResourceMark	创建资源标记	操作级	*
CreateRuleTemplate	创建规则模板	操作级	*
CreateSQLModifyOrder	创建SQL变更工单	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${ResourceId}
CreateSqlAITask	创建生成SQL的AI任务接口	资源级	qcs::dmc:${region}:uin/${uin}:resource/${Resc
CreateTableStructureComparison	创建表结构对比任务	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${ResourceId}
CreateUserExecutePanelRecord	保存用户执行面板记录	操作级	*
CreateUserSql	创建用户sql	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${ResourceId}
DeleteFavoriteDatabase	取消收藏库	资源级	qcs::dmc:${region}:uin/${uin}:resource/${Resc
DeleteFavoriteTable	取消集合收藏	资源级	qcs::dmc:${region}:uin/${uin}:resource/${Resc
DeleteJoinFavoriteDatabase	取消联查收藏库	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${ResourceId}
DeleteJoinFavoriteTable	取消联查收藏表	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${ResourceId}
DeleteJoinSpace	删除跨库联查空间	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${ResourceId}
DeleteJoinUserSql	删除联查用户sql	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DeletePermissionFromUsers	本接口（DeletePermissionFromUsers）用于回收DMC上实例库级权限	资源级	qcs::dmc:${region}:uin/${uin}:resource/${Resc
DeleteResourceMark	删除资源标记	操作级	*
DeleteRuleTemplate	删除规则模版	操作级	*
DeleteUserSql	删除用户sql	操作级	*
DescribeCopilotHistorySessionList	Copilot会话历史列表	操作级	*
DescribeCopilotSessionDetail	查询Copilot会话详情	操作级	*
DestroyDataSources	删除快捷登录	操作级	*
DestroyDocument	删除文档	操作级	*
DestroyKnowledge	删除知识	操作级	*
DestroyKnowledgeBase	删除知识库	操作级	*
DestroyManagedResources	销毁管控实例	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${ResourceId}
DestroyMetaExplain	删除实例元数据描述	操作级	*
DestroyMetaResources	销毁数据源	资源级	qcs::dmc:${region}:uin/${uin}:resource/${Resc
DestroyQuickLogin	删除快捷登录	操作级	*
DestroyTableStructureComparison	删除表结构对比任务	操作级	*
DuplicateRuleTemplate	复制规则模版	操作级	*
ExecuteCommonSql	执行通用无会话(默认的)sql	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${ResourceId}
ExecuteJoinSql	执行跨库联查sql	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${ResourceId}
ExecuteSessionSql	执行窗口会话的sql	操作级	*
ExecuteSql	执行无会话SQL	资源级	qcs::dmc:${region}:uin/${uin}:resource/${Resc
ExecuteWorkOrder	手动执行工单	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${ResourceId}
GenerateTableStructureModificationSQL	生成表结构变更SQL	操作级	*
GrantPermissionsToUsers	本接口(GrantPermissionsToUsers)用于授予用户权限	资源级	qcs::dmc:${region}:uin/${uin}:resource/${Resc
ImportSamplesForVectorDB	导入向量样本数据(Vdb临时方案)	资源级	qcs::dmc:${region}:uin/${uin}:resource/${Resc
KillJoinSql	终止跨库联查sql	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${ResourceId}
LoginDMCSession	DMC个人版登录接口	操作级	*
LoginResource	登陆上报接口	资源级	qcs::dmc:${region}:uin/${uin}:resource/${Resc
ModifyConfigDetails	修改配置项信息	操作级	*
ModifyDataSource	修改快捷登录信息	资源级	qcs::dmc:${region}:uin/${uin}:resource/${Resc
ModifyDocument	修改文档	操作级	*
ModifyDownloadAuthConfig	全量更新下载配置选项	操作级	*
ModifyExportTaskOrder	本接口（ModifyExportTaskOrder）用于更新导出工单信息	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${ResourceId}
ModifyImportTaskOrder	本接口（ModifyImportTaskOrder）用于	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${ResourceId}

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
	更新导入工单信息		
ModifyJoinUserSql	修改联查用户sql	操作级	*
ModifyKnowledge	修改知识	操作级	*
ModifyKnowledgeBase	修改知识库	操作级	*
ModifyManagedResource	修改管控实例	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${ResourceId}
ModifyMetaExplain	修改实例元数据描述	操作级	*
ModifyMetaResource	修改数据源	资源级	qcs::dmc:${Region}:uin/${uin}:resource/${Res
ModifyOpsRuleTemplate	更新运维规则模版	操作级	*
ModifyQuickLogin	修改快捷登录信息	操作级	*
ModifyResourceMark	修改资源标记	操作级	*
ModifyRuleTemplate	更新规则模版	操作级	*
ModifySQLWorkOrder	更新SQL变更工单	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${ResourceId}
ModifyTableStructureComparison	修改表结构对比任务	操作级	*
ModifyUserSql	修改用户sql	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${ResourceId}
ModifyWorkOrder	更新工单执行方式，期望执行时间	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${ResourceId}
OpenSql	打开窗口sql会话	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${ResourceId}
RedoTableStructureComparison	重做表结构对比任务	操作级	*
RunSessionHeartbeat	定时会话心跳	操作级	*
SetJoinSpaceResources	设置跨库联查空间资源	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${ResourceId}
StartTableStructureComparison	启动表结构对比任务	操作级	*
SyncUserSQLFromV1	同步旧版用户收藏sql	操作级	*
TerminateImportExportTask	本接口（TerminateImportExportTask）用于终止导入导出任务	操作级	*
TerminateTableStructureComparison	终止表结构对比任务	操作级	*
TerminateWorkOrderExecute	手动终止工单	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${ResourceId}
UnbindRuleTemplate	资源实例解绑规则模版	操作级	*
UndoDestroyMetaResources	撤销数据源的删除	资源级	qcs::dmc:${Region}:uin/${uin}:resource/${Res

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CheckCamGrantStatus	检查主账号是否授权使用服务角色	操作级	*
CheckConnection	连通性检查	操作级	*
CheckPrivilegesAndConnection	超级权限和连通性检查	操作级	*
DescribeAsyncJoinSql	查询异步跨库联查sql及进度	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${Resourc
DescribeAsyncSql	本接口(DescribeAsyncSql)用于获取异步执行Sql结果	操作级	*
DescribeAsyncTask	查询知识库异步任务详情	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeAutoCheckedRuleTemplate	获取自动获批规则模版详情	操作级	*
DescribeBoundResource	获取模版绑定的资源实例个数	操作级	*
DescribeCheckStaffTemplate	获取审批人员详情	操作级	*
DescribeConfigDetails	查询配置项信息	操作级	*
DescribeCopilotExecuteSqlResult	查询Copilot执行结果集	操作级	*
DescribeCopilotTask	查询Copilot任务结果	操作级	*
DescribeCosConfig	获取COS配置及临时密钥	操作级	*
DescribeCosDownloadUrl	本接口（DescribeCosDownloadUrl）用于获取cos文件下载链接地址	操作级	*
DescribeDBAIQATask	查询数据库AI问答任务详情	操作级	*
DescribeDataSources	查询快捷登录列表	资源级	qcs::dmc:${region}:uin/${uin}:resource/${
DescribeDocumentDownloadUrl	获取文档下载链接	操作级	*
DescribeDownloadAuthConfig	获取当前主账户下载配置	操作级	*
DescribeExecuteInfo	获取执行信息详情	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${Resourc
DescribeExecuteProgress	获取执行进度	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${Resourc
DescribeExportTaskAnalysisInfo	本接口（DescribeExportTaskAnalysisInfo）用于获取指定导出工单分析详情	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${Resourc
DescribeExportTaskInfo	本接口（DescribeExportTaskInfo）用于获取指定导出任务详情	操作级	*
DescribeFavoriteDatabases	查询收藏库	资源级	qcs::dmc:${region}:uin/${uin}:resource/${
DescribeFavoriteTables	查询收藏的集合	资源级	qcs::dmc:${region}:uin/${uin}:resource/${
DescribeHistoryExecInfoList	获取历史执行信息列表	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${Resourc
DescribeImportExportTaskInfoList	本接口（DescribeImportExportTaskInfoList）用于获取导入导出任务信息列表	资源级	qcs::dmc:${region}:uin/${uin}:resource/${
DescribeImportTaskAnalysisInfo	本接口（DescribeImportTaskAnalysisInfo）用于获取指定导入工单分析详情	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${Resourc
DescribeImportTaskInfo	本接口（DescribeImportTaskInfo）用于获取指定导入任务详情	操作级	*
DescribeInceptionRuleTemplate	获取SQL审批规则详情	操作级	*
DescribeInstanceAIInsightHistory	查询实例的AI洞察任务历史列表	操作级	*
DescribeInstanceAIInsightTask	查询实例AI洞察任务详情	操作级	*
DescribeJoinFavoriteDatabases	查询联查收藏库	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${Resourc
DescribeJoinFavoriteTables	查询联查收藏表列表	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${Resourc
DescribeJoinSpaceDetail	查询跨库联查空间详情	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${Resourc
DescribeJoinUserSql	查询联查用户sql详情	操作级	*
DescribeJoinUserSqlList	查询联查用户sql列表	操作级	*
DescribeKnowledgeBaseDetail	知识库详情	操作级	*
DescribeKnowledgeBaseList	获取知识库列表	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeKnowledgeDetail	获取知识详情	操作级	*
DescribeKnowledgeList	获取知识点列表	操作级	*
DescribeManagedResourceDetail	查询管控实例详情	操作级	*
DescribeManagedResourcePackageInfo	查看用户开通管控实例包信息	操作级	*
DescribeManagedResources	查询管控实例列表	操作级	*
DescribeManagedSrcInstances	查询开启管控的Paas侧源实例信息	操作级	*
DescribeMetaExplainDetail	获取实例元数据描述详情	操作级	*
DescribeMetaExplainList	获取实例元数据描述列表	操作级	*
DescribeMetaResource	查询数据源详情	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${Resourc
DescribeMetaResources	查询数据源列表	操作级	*
DescribeMetaResourcesTiny	查询资源元信息（仅用于paas平台的tag服务回调）	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${Resourc
DescribeOperationLogs	操作历史列表	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${Resourc
DescribeOpsRuleTemplate	获取运维规则详情	操作级	*
DescribePermissionApplyOrder	本接口（DescribePermissionApplyOrder）获取权限申请工单详情	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${Resourc
DescribePermissionsOfUser	本接口(DescribePermissionsOfUser)用于获取用户拥有的所有实例/DB的直接权限	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${Resourc
DescribeProductWhiteList	查询白名单运营产品及管理员	操作级	*
DescribeQuickLogin	展示快捷登录列表	操作级	*
DescribeResourceMarks	查询资源标记	操作级	*
DescribeRuleTemplateBaseInfo	获取规则模版基础信息	操作级	*
DescribeSQLSemanticCheckResult	获取SQL语义解析结果	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${Resourc
DescribeSQLSyntaxCheckResult	获取SQL语法检查结果	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${Resourc
DescribeSQLWorkOrder	获取SQL变更工单详情	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${Resourc
DescribeSqlAITask	查询SQL AI任务接口：轮询	操作级	*
DescribeSqlAlterInfo	获取sql的变更信息	操作级	*
DescribeSqlCount	获取sql统计条数信息	操作级	*
DescribeSqlWindowHistory	本接口(DescribeSqlWindowHistory)用于获取SQL窗口历史记录	资源级	qcs::dmc:${region}:uin/${uin}:resource/${
DescribeTableStructureComparisonDetail	查询表结构对比任务详情	操作级	*
DescribeTableStructureForSubTask	查询子任务的表结构	操作级	*
DescribeUserExecutePanelRecord	查询用户执行面板记录	操作级	*
DescribeUserSql	用户sql详情	操作级	*
DescribeUserSqlList	用户sql列表	操作级	*
DescribeWorkOrder	获取工单基础信息详情	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${Resourc
DescribeWorkOrderCheckInfo	获取工单审核详情	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${Resourcl
IsInWhiteList	判断是否命中白名单	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${Resourcl

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeApplyWorkOrderList	获取我的申请工单列表	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${ResourceId}	支持
DescribeDBAIQAHistory	查询数据库AI问答历史	操作级	*	支持
DescribeDocumentList	获取文档列表	操作级	*	不支持
DescribeDoneWorkOrderList	获取我的已办工单列表	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${ResourceId}	支持
DescribeExecInfoList	获取执行信息列表	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${ResourceId}	支持
DescribeHistoryWorkOrderList	获取历史工单列表	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${ResourceId}	支持
DescribeJoinSpaces	查询跨库联查空间列表	操作级	*	支持
DescribeRuleTemplateList	获取规则模版列表	操作级	*	支持
DescribeSqlWindowHistoryV2	查询SQL窗口历史记录V2版本	操作级	*	支持
DescribeTableStructureComparisonSubTasks	查询表结构对比子任务	操作级	*	支持
DescribeTableStructureComparisons	查询表结构对比任务	操作级	*	支持
DescribeTableStructureModificationSQL	查询变更SQL	操作级	*	支持
DescribeTodoWorkOrderList	获取我的待办工单列表	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${ResourceId}	支持
DescribeWindowRuleTemplate	获取SQL窗口规则模版详情	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

数据库备份服务

最近更新时间：2025-06-25 09:13:09

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
数据库备份服务	dbs	支持	不支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ConfigureBackupPlan	配置备份计划	资源级	qcs::dbs:${region}:uin/${uin}:backupPlanId/${backupPlanId}	不支持
CreateBackup	创建备份	资源级	qcs::dbs::uin/${uin}:InstanceId/${InstanceId}	支持
CreateBackupStrategyTemplate	创建备份策略模板	操作级	*	不支持
CreateFullBackupSetDownloadJob	创建全量备份集下载任务	操作级	*	不支持
CreateIncrementBackupSetDownloadJob	创建增量备份集下载任务	操作级	*	不支持
CreateRestoreJob	新建恢复任务	资源级	qcs::dbs:${region}:uin/${uin}:backupPlanId/${backupPlanId}	不支持
DeleteBackupPlan	删除备份计划	资源级	qcs::dbs:${region}:uin/${uin}:backupPlanId/${backupPlanId}	不支持
DeleteBackupSet	删除备份集	操作级	*	不支持
DeleteBackupSetDownloadJob	删除备份集下载任务	操作级	*	不支持
DeleteBackupSets	清理备份	资源级	qcs::dbs::uin/${uin}:InstanceId/${InstanceId}	支持
DeleteBackupStrategyTemplate	删除备份策略模板	操作级	*	不支持
DeleteRestoreJob	删除恢复	操作级	*	不支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
	任务			
DisableBackupLog	关闭增量备份	资源级	qcs::dbs:${region}:uin/${uin}:backupPlanId/${backupPlanId}	不支持
EnableBackupLog	开启增量备份	资源级	qcs::dbs:${region}:uin/${uin}:backupPlanId/${backupPlanId}	不支持
ModifyBackupPlanName	修改备份计划名称	资源级	qcs::dbs:${region}:uin/${uin}:backupPlanId/${backupPlanId}	不支持
ModifyBackupPlanSourceInfo	修改备份计划源信息	资源级	qcs::dbs:${region}:uin/${uin}:backupPlanId/${backupPlanId}	不支持
ModifyBackupPlanStrategy	修改备份计划策略	资源级	qcs::dbs:${region}:uin/${uin}:backupPlanId/${backupPlanId}	不支持
ModifyBackupPolicy	修改实例备份策略	资源级	qcs::dbs::uin/${uin}:InstanceId/${InstanceId}	支持
ModifyBackupSetComment	修改备份备注名	资源级	qcs::dbs::uin/${uin}:InstanceId/${InstanceId}	支持
ModifyBackupSetType	修改备份集类型	资源级	qcs::dbs::uin/${uin}:InstanceId/${InstanceId}	支持
ModifyBackupStrategyTemplate	修改备份策略模板	操作级	*	不支持
ModifyRestoreJob	修改恢复任务	资源级	qcs::dbs:${region}:uin/${uin}:backupPlanId/${backupPlanId}	不支持
RestoreBackupPolicy	还原备份策略设置	资源级	qcs::dbs::uin/${uin}:InstanceId/${InstanceId}	支持
ResumeBackupPlan	恢复备份计划	资源级	qcs::dbs:${region}:uin/${uin}:backupPlanId/${backupPlanId}	不支持
StartBackupCheckJob	启动备份任务预校验	资源级	qcs::dbs:${region}:uin/${uin}:backupPlanId/${backupPlanId}	不支持
StartBackupPlan	启动备份计划	资源级	qcs::dbs:${region}:uin/${uin}:backupPlanId/${backupPlanId}	不支持
StartFullBackupJob	发起全量备份任务	资源级	qcs::dbs:${region}:uin/${uin}:backupPlanId/${backupPlanId}	不支持
StartRestoreCheck	启动恢复任务预校验	操作级	*	不支持
StartRestoreJob	启动恢复任务	操作级	*	不支持
StopBackup	停止备份	资源级	qcs::dbs::uin/${uin}:InstanceId/${InstanceId}	支持
StopBackupPlan	停止备份计划	资源级	qcs::dbs:${region}:uin/${uin}:backupPlanId/${backupPlanId}	不支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeArchiveLogs	查询实例归档日志列表	资源级	qcs::dbs::uin/${uin}:InstanceId/${InstanceId}	支持
DescribeAvailableRecoveryTime	可恢复时间查询	资源级	qcs::dbs::uin/${uin}:InstanceId/${InstanceId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeBackupCheckJob	查询备份任务预校验结果	资源级	qcs::dbs:${region}:uin/${uin}:backupPlanId/${backupPlanId}	不支持
DescribeBackupDenyActions	备份禁止操作列表	操作级	*	支持
DescribeBackupFileDownloadUrl	获取备份集下载链接	资源级	qcs::dbs::uin/${uin}:InstanceId/${InstanceId}	支持
DescribeBackupInstanceInfo	查询备份实例信息	资源级	qcs::dbs::uin/${uin}:InstanceId/${InstanceId}	支持
DescribeBackupMetaConf	查询备份计划售卖配置	操作级	*	不支持
DescribeBackupOverview	查询备份概览页详情	操作级	*	不支持
DescribeBackupPlanDetail	查询备份计划详情	资源级	qcs::dbs:${region}:uin/${uin}:backupPlanId/${backupPlanId}	不支持
DescribeBackupPolicy	查询实例备份策略	资源级	qcs::dbs::uin/${uin}:InstanceId/${InstanceId}	支持
DescribeBackupPolicyHistory	查询实例概览	资源级	qcs::dbs::uin/${uin}:InstanceId/${InstanceId}	支持
DescribeBackupPools	查询备份池	操作级	*	不支持
DescribeBackupSchedule	查看备份计划	操作级	*	支持
DescribeBackupSetDownloadJobs	查询备份集下载任务	资源级	qcs::dbs:${region}:uin/${uin}:backupPlanId/${backupPlanId}	不支持
DescribeBackupSets	查询备份集	资源级	qcs::dbs::uin/${uin}:InstanceId/${InstanceId}	支持
DescribeBackupStatistics	查询备份空间概览	资源级	qcs::dbs::uin/${uin}:InstanceId/${InstanceId}	支持
DescribeBackupStatisticsDetail	备份统计详情	资源级	qcs::dbs::uin/${uin}:InstanceId/${InstanceId}	支持
DescribeBackupStrategyTemplates	查询备份策略模板	操作级	*	不支持
DescribeCloneInstances	查询实例克隆列表	资源级	qcs::dbs::uin/${uin}:InstanceId/${SourceInstanceId}	支持
DescribeDownloadRecord	查询备份集下载记录	操作级	*	不支持
DescribeFullBackupProgress	查询全量备份进度	操作级	*	不支持
DescribeFullBackupSetDetail	查询全量备份集详情	操作级	*	不支持
DescribeFullBackupSets	查询全量备份集	资源级	qcs::dbs:${region}:uin/${uin}:backupPlanId/${backupPlanId}	支持
DescribeIncrementBackupSetFiles	查询增量备份集文件列表	操作级	*	不支持
DescribeIncrementBackupSets	查询增量备份集	资源级	qcs::dbs:${region}:uin/${uin}:backupPlanId/${backupPlanId}	不支持
DescribeRecoveryJobs	查询恢复任务列表	资源级	qcs::dbs:${region}:uin/${uin}:backupPlanId/${backupPlanId}	不支持
DescribeRestoreCheckJob	查询恢复任务预校验结果	操作级	*	不支持
DescribeRestoreJobDetail	查询恢复任务详情	操作级	*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeRestoreObjects	查询可恢复对象	操作级	*	不支持
DescribeRestoreProgress	查询恢复进度	操作级	*	不支持
DescribeRestoreTime	查询可恢复时间	资源级	qcs::dbs:${region}:uin/${uin}:backupPlanId/${backupPlanId}	不支持
DescribeStorageConfigs	查询存储配置列表	操作级	*	支持
DescribeUserAuditLogs	查询用户操作审计日志	操作级	*	不支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeBackupPlans	查询备份计划列表	资源级	qcs::dbs:${region}:uin/${uin}:backupPlanId/${backupPlanId}	不支持

关系型数据库TDSQL TDSQL-C MySQL 版

最近更新时间：2025-06-25 09:12:57

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云原生数据库 TDSQL-C	cynosdb	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ActivateCluster	恢复集群	资源级	qcs::cynosdb:$region:$account:instar
ActivateClusterSkipTrade	恢复不计费集群	操作级	*
ActivateInstance	恢复实例访问	资源级	qcs::cynosdb:$region:$account:instar
ActivateLibraDBCluster	恢复libra集群	资源级	qcs::cynosdb::uin/${uin}:instance/$clu
ActivateLibraDBInstance	恢复Libra实例访问	资源级	qcs::cynosdb::uin/${uin}: instance/$cl
AddClusterSlaveZone	为集群增加从可用区	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
AddInstances	为集群添加实例	资源级	qcs::cynosdb::uin/${uin}:instance/$clu
AddLibraDBInstances	为集群添加Libra RO实例	资源级	qcs::cynosdb::uin/${uin}:instance/$clu
AddServerlessRoInstances	添加serverless集群只读实例	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
ArchiveServerless	归档serverless集群	资源级	qcs::cynosdb::uin/${uin}:instance/${cl
AssociateSecurityGroups	安全组批量绑定云资源	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
BindClusterResourcePackages	以集群为操作主体，给集群绑定资源包	操作级	*
CancelTask	取消等待执行的任务	操作级	*
CloseAuditService	实例关闭审计服务	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
CloseClusterPasswordComplexity	本接口（CloseClusterPasswordComplexity）用于关闭集群密码复杂度	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
CloseLogDeliver	关闭审计日志投递	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CloseProxy	关闭数据库代理	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
CloseProxyEndPoint	关闭数据库代理连接地址	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
CloseSSL	关闭SSL加密	资源级	qcs::cynosdb::uin/${uin}:instance/$clu
CloseSecondaryCache	关闭二级缓存	资源级	qcs::cynosdb::uin/${uin}:instance/$clu
CloseWan	关闭外网	资源级	qcs::cynosdb:$region:$account:instar
CopyClusterPasswordComplexity	本接口（CopyClusterPasswordComplexity）用于复制集群密码复杂度	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
CreateAccounts	创建账号	资源级	qcs::cynosdb:$region:$account:instar
CreateAuditLogFile	创建审计日志文件	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
CreateAuditRuleTemplate	创建审计规则模板	操作级	*
CreateBackup	发起手动备份	资源级	qcs::cynosdb:$region:$account:instar
CreateCLSDelivery	创建并开启慢日志投递	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
CreateClusterDatabase	创建数据库	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
CreateClusterSkipTrade	创建不计费集群	操作级	*
CreateClusters	创建集群	操作级	*
CreateGlobalDatabaseNetwork	创建全球数据库网络	操作级	*
CreateLibraDBClusters	创建libra集群	操作级	*
CreateParamTemplate	本接口（CreateParamTemplate）用于创建参数模板	操作级	*
CreateProxy	创建数据库代理	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
CreateProxyEndPoint	新增proxy连接点	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
CreateResourcePackage	创建资源包	操作级	*
DeleteAccounts	删除账号	资源级	qcs::cynosdb:$region:$account:instar
DeleteAuditLogFile	删除审计日志文件	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
DeleteAuditRuleTemplates	删除审计规则模板	操作级	*
DeleteBackup	删除备份	资源级	qcs::cynosdb:$region:$account:instar
DeleteCLSDelivery	删除慢日志投递	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
DeleteClusterDatabase	删除数据库	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
DeleteGlobalDatabaseNetwork	删除全球数据库网络	操作级	*
DeleteLibraDBCluster	删除分析集群	资源级	qcs::cynosdb::uin/${uin}:instance/$clu
DeleteLibraDBInstance	删除Libra实例	资源级	qcs::cynosdb::uin/${uin}: instance/$cl
DeleteParamTemplate	本接口（DeleteParamTemplate）用于删除用户创建的参数模板。	操作级	*
DisassociateSecurityGroups	安全组批量解绑云资源	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
ForceRestartInstance	强制重启实例	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
GrantAccountPrivileges	批量授权账号权限	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
IsolateCluster	隔离集群	资源级	qcs::cynosdb:$region:$account:instar

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
IsolateClusterSkipTrade	隔离不计费集群	操作级	*
IsolateInstance	隔离实例访问	资源级	qcs::cynosdb:$region:$account:instar
IsolateLibraDBCluster	隔离分析集群	资源级	qcs::cynosdb::uin/${uin}:instance/$clu
IsolateLibraDBInstance	隔离Libra RO实例	资源级	qcs::cynosdb:$region:$account:instar
ModifyAccountDescription	修改数据库账号描述信息	资源级	qcs::cynosdb:$region:$account:instar
ModifyAccountHost	修改账号host	资源级	qcs::cynosdb:$region:$account:instar
ModifyAccountParams	修改账号参数	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
ModifyAccountPrivileges	修改账号权限	资源级	qcs::cynosdb:$region:$account:instar
ModifyAuditRuleTemplates	修改审计规则模板	操作级	*
ModifyAuditService	本接口(ModifyAuditService)用于修改云数据库审计日志保存时长、审计规则等服务配置	资源级	qcs::cynosdb:${Region}:uin/${uin}:ins
ModifyBackupConfig	修改备份配置	资源级	qcs::cynosdb:$region:$account:instar
ModifyBackupDownloadRestriction	修改备份下载限制	资源级	qcs::cynosdb::uin/${uin}:instance/{$cl
ModifyBackupDownloadUserRestriction	修改用户备份下载限制	操作级	*
ModifyBackupName	此接口（ModifyBackupName）用于修改备份文件备注名。	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
ModifyBinlogSaveDays	此接口（ModifyBinlogSaveDays）用于修改集群Binlog保留天数。	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
ModifyClusterDatabase	修改数据库	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
ModifyClusterName	修改集群名称	资源级	qcs::cynosdb:$region:$account:instar
ModifyClusterParam	修改集群参数	资源级	qcs::cynosdb:$region:$account:instar
ModifyClusterPasswordComplexity	本接口（ModifyClusterPasswordComplexity）用于修改/开启集群密码复杂度	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
ModifyClusterProject	修改集群项目ID	资源级	qcs::cynosdb:$region:$account:instar
ModifyClusterReadOnly	修改集群只读开关	资源级	qcs::cynosdb::uin/${uin}:instance/$clu
ModifyClusterSlaveZone	更新集群的从可用区	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
ModifyClusterStorage	升级预付费存储	资源级	qcs::cynosdb:${region}:$account:inst
ModifyClusterTag	修改集群标签	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:$clu
ModifyDBInstanceSecurityGroups	修改云数据库安全组	资源级	qcs::cynosdb:$region:$account:instar
ModifyInstanceName	修改实例名称	资源级	qcs::cynosdb:$region:$account:instar
ModifyInstanceParam	本接口（ModifyInstanceParam）用于修改实例参数。	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
ModifyInstanceUpgradeLimitDays	修改实例小版本升级限制时间	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
ModifyLibraDBClusterDataSource	修改libra分析集群数据源	操作级	*
ModifyLibraDBClusterProject	修改分析集群的项目id	资源级	qcs::cynosdb::uin/${uin}:instance/$clu
ModifyLibraDBClusterReplicationObject	修改分析集群的同步对象	操作级	*
ModifyLibraDBClusterTableMapping	修改分析集群库表映射关系	操作级	*
ModifyLibraDBInstance	只读分析引擎变配回调接口	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ModifyLibraInstanceParams	修改libradb实例参数	资源级	qcs::cynosdb::uin/${uin}:instance/$clu
ModifyLogDeliver	修改审计日志投递	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
ModifyMaintainPeriodConfig	修改维护时间配置	资源级	qcs::cynosdb:$region:$account:instar
ModifyOldAddrReturnTime	修改接入组对应的旧vip地址回收时间	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
ModifyParamTemplate	本接口（ModifyParamTemplate）用于修改用户参数模板。	操作级	*
ModifyProxyConnectionPool	配置数据库代理连接池	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
ModifyProxyDesc	修改数据库代理描述	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
ModifyProxyRwSplit	修改读写分离配置	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
ModifyReplicationObject	修改Libra实例的同步对象	资源级	qcs::cynosdb::uin/${uin}: instance/$cl
ModifyResourcePackageClusters	以资源包作为操作主体，修改资源包的绑定关系	操作级	*
ModifyResourcePackageName	修改资源包名称	操作级	*
ModifyResourcePackagesDeductionPriority	修改已绑定资源包抵扣优先级	操作级	*
ModifySecondaryCache	变配二级缓存	资源级	qcs::cynosdb::uin/${uin}:instance/{$cl
ModifyServerlessRoStrategy	查询资源包使用详情	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
ModifyServerlessStrategy	修改serverless策略	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
ModifyVipVport	更新实例组vip,vport	资源级	qcs::cynosdb:$region:$account:instar
OffLineClusterSkipTrade	下线不计费集群	操作级	*
OfflineCluster	下线集群	资源级	qcs::cynosdb:$region:$account:instar
OfflineInstance	下线实例	资源级	qcs::cynosdb:$region:$account:instar
OfflineLibraDBCluster	下线libra集群	资源级	qcs::cynosdb::uin/${uin}:instance/$clu
OfflineLibraDBInstance	下线Libra实例	资源级	qcs::cynosdb::uin/${uin}: instance/$cl
OpenAuditService	CDB实例开通审计服务	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
OpenClusterPasswordComplexity	本接口（OpenClusterPasswordComplexity）用于开启集群密码复杂度	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
OpenClusterReadOnlyInstanceGroupAccess	打开集群只读实例组访问	操作级	*
OpenClusterTransparentEncrypt	开通集群透明加密。	资源级	qcs::cynosdb::uin/${uin}:instance/$clu
OpenLogDeliver	开启审计日志投递	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
OpenReadOnlyInstanceExclusiveAccess	开启RO实例独有的singleRo接入组	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
OpenSSL	开启SSL加密	资源级	qcs::cynosdb::uin/${uin}:instance/$clu
OpenSecondaryCache	开启二级缓存	资源级	qcs::cynosdb::uin/${uin}:instance/$clu
OpenWan	开通外网	资源级	qcs::cynosdb:$region:$account:instar
PauseServerless	暂停serverless集群	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
PauseServerlessInstances	暂停serverless集群内实例	资源级	qcs::cynosdb::uin/${uin}: instance/${c
ProcessTaskImmediate	立即处理任务	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
RebalanceRoInstances	均衡RO组内实例的负载	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
RecycleClusterJnsGW	回收集群JnsGW	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
RefundResourcePackage	资源包退费	操作级	*
ReloadBalanceProxyNode	负载均衡数据库代理	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
RemoveClusterSlaveZone	删除集群的从可用区	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
RemoveGdnStandbyCluster	移除全球数据库网络的从集群	操作级	*
RenameGlobalDatabaseNetwork	变更全球数据库网络别名	操作级	*
RenewClusters	续费集群	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
RenewLibraDBClusters	续费分析集群	资源级	qcs::cynosdb::uin/${uin}:instance/$clu
RepairMigrateDB	一键修复迁移的源db	操作级	*
ResetAccountPassword	重置数据库账号密码	资源级	qcs::cynosdb:$region:$account:instar
ResetAccountPrivileges	重置数据库账户权限	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
ResetLibraDBClusterAccountPassword	修改分析集群账号密码	资源级	qcs::cynosdb::uin/${uin}:instance/$clu
RestartInstance	重启实例	资源级	qcs::cynosdb:$region:$account:instar
RestartLibraDBInstance	重启Libra RO实例	资源级	qcs::cynosdb:$region:$account:instar
ResumeServerless	恢复serverless集群	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
ResumeServerlessInstances	启动serverless集群内实例	资源级	qcs::cynosdb::uin/${uin}:instance/${cl
RevokeAccountPrivileges	批量回收账号权限	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
RollBackCluster	本接口（RollBackCluster）用于回档集群	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
RollbackToNewCluster	回档到新集群	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
RollbackToNewClusterAndCreateSync	回档到新集群并建立同步	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
SetLibraDBClusterRenewFlag	设置libra集群续费模式	资源级	qcs::cynosdb::uin/${uin}:instance/$clu
SetRenewFlag	设置自动续费标记	资源级	qcs::cynosdb::uin/${uin}:instance/$clu
StartCLSDelivery	开启慢日志投递	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
StopCLSDelivery	关闭慢日志投递	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
SwitchClusterLogBin	修改集群binlog开关	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
SwitchClusterToServerless	转换为Serverless集群	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
SwitchClusterVpc	更换集群vpc	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
SwitchClusterZone	切换集群到从可用区	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
SwitchFromCDB	将迁移任务从cdb切换到tdsql-c	操作级	*
SwitchInstanceColumnStoreIndexStatus	修改实例列存索引能力状态	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
SwitchInstanceVpc	修改指定实例的网络VPC信息	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
SwitchProxyVpc	本接口(SwitchProxyVpc)更换数据库代理vpc	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
SwitchRoInstanceToServerless	只读实例到 Serverless 模式	资源级	qcs::cynosdb::uin/${uin}:instance/${cl
TransferClusterPrepayToPostpay	预付费集群转后付费集群	资源级	qcs::cynosdb::uin/${uin}:instance/$clu
TransferClusterZone	跨可用区迁移	资源级	qcs::cynosdb::uin/${uin}:instance/{$cl
TransferFromCDB	从cdb迁移到tdsql-c	操作级	*
UnbindClusterResourcePackages	以集群为主体，解除集群与资源包之间的绑定关	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
	系		
UndoTask	回滚任务	操作级	*
UndoTransferFromCDB	回滚从cdb迁移到tdsql-c	操作级	*
UpgradeClusterVersion	升级内核版本	资源级	qcs::cynosdb:$region:$account:instar
UpgradeInstance	升级实例	资源级	qcs::cynosdb:$region:$account:instar
UpgradeProxy	升级数据库代理配置	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst
UpgradeProxyVersion	升级数据库代理版本	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:inst

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CheckAccountPasswordValidation	检查密码合法性	操作级	*
CheckCreateLibraDBInstance	校验集群是否可以添加Libra RO实例	资源级	qcs::cynosdb::uin/${uin
CheckLibraDBTableMapping	校验分析集群表映射关系	操作级	*
CheckMigrateDB	检查迁移的DB是否符合迁移条件	操作级	*
CheckTransferClusterZone	检查跨可用区迁移	资源级	qcs::cynosdb::uin/${uin
DescribeAccountAllGrantPrivileges	账号所有权限	资源级	qcs::cynosdb:${region}
DescribeAccountPrivileges	查询账号权限	资源级	qcs::cynosdb:$region:$
DescribeAccounts	查询数据库管理账号	资源级	qcs::cynosdb:$region:$
DescribeAgentMerchantClusterWithSourcePackages	查询渠道（代理）商集群资源包列表	操作级	*
DescribeAgentMerchantType	查询渠道（代理）商账号类型信息	操作级	*
DescribeAppIdResource	财付通用户查看业务类型	操作级	*
DescribeAuditInstanceList	获取审计实例列表	资源级	qcs::cynosdb:${region}
DescribeAuditLogFiles	查询审计日志文件	资源级	qcs::cynosdb:${region}
DescribeAuditLogs	查询审计日志	资源级	qcs::cynosdb:${region}
DescribeAuditRuleTemplateModifyHistory	查询规则模板变更记录	操作级	*
DescribeAuditRuleTemplates	查询审计规则模板信息	操作级	*
DescribeAuditRuleWithInstanceIds	根据实例ID，查询实例的审计规则	资源级	qcs::cynosdb:${region}
DescribeBackupConfig	查询备份配置信息	资源级	qcs::cynosdb:$region:$
DescribeBackupDownloadRestriction	查询备份下载限制	资源级	qcs::cynosdb::uin/${uin
DescribeBackupDownloadUrl	本接口（DescribeBackupDownloadUrl）用于查询集群备份文件下载地址。	资源级	qcs::cynosdb:${region}
DescribeBackupDownloadUserRestriction	查询用户级别备份下载限制	操作级	*
DescribeBackupList	查询备份文件列表	资源级	qcs::cynosdb:$region:$
DescribeBinlogDownloadUrl	此接口（DescribeBinlogDownloadUrl）用于查询Binlog的下载地址。	资源级	qcs::cynosdb:${region}
DescribeBinlogSaveDays	此接口（DescribeBinlogSaveDays）用于查询集群的Binlog保留天数。	资源级	qcs::cynosdb:${region}
DescribeBinlogs	此接口（DescribeBinlogs）用来查询集群Binlog日志列表。	资源级	qcs::cynosdb:${region}

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeChangedParamsAfterUpgrade	升降配运行参数对比	资源级	qcs::cynosdb::uin/${uin
DescribeCharsetAndCollations	查询字符集与排序集	操作级	*
DescribeClusterAddr	查询集群访问地址	资源级	qcs::cynosdb:$region:$
DescribeClusterDatabaseTables	查询数据库表	资源级	qcs::cynosdb:$region:$
DescribeClusterDatabases	查询集群数据库列表	资源级	qcs::cynosdb:$region:$
DescribeClusterDetail	集群详情	资源级	qcs::cynosdb:$region:$
DescribeClusterDetailDatabases	查询数据库列表	资源级	qcs::cynosdb:${region}
DescribeClusterInstanceGroups	查询集群实例组	资源级	qcs::cynosdb:${region}
DescribeClusterInstanceGrps	查询实例组	资源级	qcs::cynosdb:$region:$
DescribeClusterNetService	查询集群网络信息	资源级	qcs::cynosdb:$region:$
DescribeClusterParamLogs	本接口（DescribeClusterParamLogs）查询参数修改日志	资源级	qcs::cynosdb:${region}
DescribeClusterParams	查询集群参数	资源级	qcs::cynosdb:$region:$
DescribeClusterPasswordComplexity	本接口（DescribeClusterPasswordComplexity）用于查看集群密码复杂度详情	资源级	qcs::cynosdb:${region}
DescribeClusterReadOnly	查询集群只读开关	资源级	qcs::cynosdb::uin/${uin
DescribeClusterServerInfo	查询集群服务端信息	资源级	qcs::cynosdb:$region:$
DescribeClusterTransparentEncryptInfo	查询集群透明加密信息	资源级	qcs::cynosdb::uin/${uin
DescribeClusterUsages	集群用量拉取	资源级	qcs::cynosdb::uin/${uin
DescribeDBSecurityGroups	查询实例安全组信息	资源级	qcs::cynosdb:$region:$
DescribeDBSwitchRecords	查询云数据库切换记录	资源级	qcs::cynosdb::uin/${uin
DescribeDatabaseVersions	查询数据库引擎版本信息	操作级	*
DescribeDefaultParamTemplates	本接口（DescribeDefaultParamTemplates）用于查询默认参数模板列表	操作级	*
DescribeDisabledAbility	查询当前应用禁用的功能列表	操作级	*
DescribeErrorLogs	错误日志列表	资源级	qcs::cynosdb:$region:$
DescribeFlow	查询任务流信息	操作级	*
DescribeGdnCandidateCluster	查询全球数据库网络主节点的候选集群	操作级	*
DescribeGdnZones	查询全球数据库可售卖可用区	操作级	*
DescribeGlobalDatabaseNetworks	查询全球数据库网络列表	操作级	*
DescribeInstanceAuditConfig	查询实例审计配置	操作级	*
DescribeInstanceCLSLogDelivery	查询，慢日志投递关系	资源级	qcs::cynosdb:${region}
DescribeInstanceDetail	查询实例详情	资源级	qcs::cynosdb:$region:$
DescribeInstanceErrorLogs	查询错误日志	资源级	qcs::cynosdb:${region}
DescribeInstanceFeatures	获取集群特征	资源级	qcs::cynosdb::uin/${uin
DescribeInstanceLoginInfo	查询实例登录信息	资源级	qcs::cynosdb::uin/${uin
DescribeInstanceParams	查询实例参数列表	资源级	qcs::cynosdb:${region}

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeInstanceSlowQueries	此接口（DescribeInstanceSlowQueries）用于查询实例慢查询日志。	资源级	qcs::cynosdb:${region}
DescribeInstanceSpecs	查询实例规格	操作级	*
DescribeInstanceUpgradeMode	本接口（DescribeInstanceUpgradeMode）用于查询实例变配模式。	资源级	qcs::cynosdb:${region}
DescribeInstancesWithinSameCluster	查询同一集群下实例列表	资源级	qcs::cynosdb::uin/${uin
DescribeIsolatedInstances	查询回收站实例列表	资源级	qcs::cynosdb:$region:$
DescribeLibraDBClusterDetail	查询分析集群详情	资源级	qcs::cynosdb::uin/${uin
DescribeLibraDBClusterReplicationObject	查询libra析集群同步对象	操作级	*
DescribeLibraDBClusterTableMapping	查询libra分析集群库表映射关系	操作级	*
DescribeLibraDBClusters	查询Libra集群列表	资源级	qcs::cynosdb::uin/${uin
DescribeLibraDBDataSource	查询分析引擎数据源信息	操作级	*
DescribeLibraDBInstanceDetail	查询Libra实例详情	资源级	qcs::cynosdb::uin/${uin
DescribeLibraDBInstanceSpecs	查询Libra实例该地域规格列表信息	操作级	*
DescribeLibraDBVersion	查询分析引擎内核版本	操作级	*
DescribeLibraDBZones	查询Libra实例支持的可用区列表	操作级	*
DescribeLibraInstanceParamLogs	查询libradb参数修改记录	资源级	qcs::cynosdb::uin/${uin
DescribeLibraInstanceParams	查询只读分析实例参数列表	资源级	qcs::cynosdb::uin/${uin
DescribeLibraUpgradeInstanceMode	查询Libra实例变配模式	资源级	qcs::cynosdb::uin/${uin
DescribeLogDeliver	查询审计日志投递	资源级	qcs::cynosdb:${region}
DescribeLogDeliverFeatures	DescribeLogDeliverFeatures	资源级	qcs::cynosdb::uin/${uin
DescribeMaintainPeriod	查询实例维护时间窗	资源级	qcs::cynosdb:$region:$
DescribeMaxResourcePackagesCanBound	查询cynos集群最大可绑定资源包个数	操作级	*
DescribeParamForTrade	查询计费下单参数	操作级	*
DescribeParamTemplateDetail	本接口（DescribeParamTemplateDetail）用于查询用户参数模板详情	操作级	*
DescribeParamTemplateEngineVersions	本接口（DescribeParamTemplateEngineVersions）用于查询参数模板支持的数据库引擎版本号列表。	操作级	*
DescribeParamTemplateLogs	查询参数模板变更的历史记录	操作级	*
DescribeParamTemplates	查询用户指定产品下的所有参数模板信息	操作级	*
DescribePreviewAccountPrivilegesGrantSql	预览批量授权账号权限语句	资源级	qcs::cynosdb:${region}
DescribePreviewAccountPrivilegesRevokeSql	预览批量回收账号权限语句	资源级	qcs::cynosdb:${region}
DescribePreviewModifyAccountPrivilegesGrantSql	预览修改账号权限语句	资源级	qcs::cynosdb:${region}
DescribeProjectSecurityGroups	查询项目安全组信息	操作级	*
DescribeProxies	查询数据库代理列表	资源级	qcs::cynosdb:${region}
DescribeProxyConnectionPoolConf	查询proxy连接池可选配置	操作级	*
DescribeProxyNodes	本接口（DescribeProxyNodes）用于查询代理节点接口列表。	资源级	qcs::cynosdb:${region}

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeProxySpecs	查询数据库代理规格	资源级	qcs::cynosdb:${region}
DescribeProxyZoneStocks	查询数据库代理地域库存	操作级	*
DescribeReplicationObject	查询Libra实例的同步对象信息	资源级	qcs::cynosdb::uin/${uin
DescribeReplicationObjectDetail	查询Libra实例的同步对象列表详情	资源级	qcs::cynosdb::uin/${uin
DescribeResourcePackageDetail	查询资源包使用明细	操作级	*
DescribeResourcePackageList	查询已购买资源包列表	操作级	*
DescribeResourcePackageSaleSpec	查询资源包售卖规格	操作级	*
DescribeResourcesByDealName	根据计费订单id查询资源列表	操作级	*
DescribeRollbackTimeRange	查询有效回滚时间范围	资源级	qcs::cynosdb:$region:$
DescribeSSLStatus	查询实例SSL状态	资源级	qcs::cynosdb::uin/${uin
DescribeSecondaryCacheStock	查询二级缓存库存	资源级	qcs::cynosdb::uin/${uin
DescribeSecondaryCaches	查询二级缓存	资源级	qcs::cynosdb::uin/${uin
DescribeServerlessInstanceSpecs	查询Serverless实例可选规格	资源级	qcs::cynosdb::uin/${uin
DescribeServerlessStrategy	查询serverless策略	资源级	qcs::cynosdb:${region}
DescribeSlaveZones	查询从可用区	操作级	*
DescribeSlowLogs	慢查询日志列表	资源级	qcs::cynosdb:$region:$
DescribeSpecInfoByCpuAndMemory	根据cpu和内存查询规格信息	操作级	*
DescribeStorageLimitForRollback	查询回档存储限制	资源级	qcs::cynosdb:${region}
DescribeSupportProxyVersion	查询支持的数据库代理版本	资源级	qcs::cynosdb:${region}
DescribeSupportedPrivileges	查询支持修改的权限	操作级	*
DescribeSyncJobStatus	查询同步任务状态	资源级	qcs::cynosdb:$region:$
DescribeSyncTask	查询回档到新集群并建立同步任务	操作级	*
DescribeTasks	查询任务列表	操作级	*
DescribeWhiteListPolicy	描述白名单策略	操作级	*
DescribeZones	查询可售卖地域可用区信息。	操作级	*
ExportInstanceErrorLogs	导出错误日志	资源级	qcs::cynosdb:${region}
ExportInstanceSlowQueries	本接口（ExportInstanceSlowQueries）用于导出实例慢日志。	资源级	qcs::cynosdb:${region}
ExportResourcePackageDeductDetails	资源包使用明细导出	操作级	*
InquirePriceCreate	查询新购集群价格	操作级	*
InquirePriceModify	变配预付费集群询价	资源级	qcs::cynosdb:${region}
InquirePriceRenew	查询续费集群价格	资源级	qcs::cynosdb:${region}
QueryLibraDBClusterMappingTableList	查询表映射列表	操作级	*
QueryMigrateDBTask	查询迁移任务	操作级	*
SearchClusterDatabases	本接口(SearchClusterDatabases)搜索集群database列表	资源级	qcs::cynosdb:${region}
SearchClusterTables	本接口(SearchClusterTables)搜索集群数据表列表	资源级	qcs::cynosdb:${region}

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
SwitchRollbackVip	交换回档vip	资源级	qcs::cynosdb::uin/${uin
SwitchSpec	转换规格	操作级	*

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeClusters	查询集群列表	资源级	qcs::cynosdb:$region:$account:instance/$clusterId	不支持
DescribeInstances	查询实例列表	资源级	qcs::cynosdb:$region:$account:instance/$clusterId	不支持
DescribeLightInstances	查询轻量级实例列表	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:instance/$clusterId	支持
DownloadClusterList	下载集群详情	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:instance/{$clusterId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

TDSQL MySQL 版

最近更新时间：2025-06-25 09:13:13

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
TDSQL MySQL 版	dcdb	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ActivateFromPolaris	将实例从北极星服务中激活。	资源级	qcs::dcdb:${region}:uin/${uin}:instance/${Inst
AssociateSecurityGroups	绑定安全组	资源级	qcs::dcdb::uin/${uin}:instance/${InstanceId}
BindPolarisForDcn	为DCN实例绑定北极星服务。	资源级	qcs::dcdb:${region}:uin/${uin}:instance/${Inst
CancelDcnJob	断开DCN同步。	资源级	qcs::dcdb:${region}:uin/${uin}:instance/${Inst
CancelOnlineDDLJob	取消 Online DDL 任务	资源级	qcs::dcdb::uin/${uin}:instance/${InstanceId}
CreateAccount	创建账号	操作级	*
CreateDCDBInstance	创建实例	资源级	qcs::dcdb::uin/${uin}:instance/* qcs::vpc::uin/${uin}:vpc/${vpcId} qcs::vpc::uin/${uin}:subnet/${subnetId} qcs::cvm::uin/${uin}:sg/${sgId}
CreateDedicatedClusterDCDBInstance	创建独享集群实例	资源级	qcs::dcdb::uin/${uin}:instance/* qcs::vpc::uin/${uin}:vpc/${vpcId} qcs::vpc::uin/${uin}:subnet/${subnetId} qcs::cvm::uin/${uin}:sg/${sgId}
CreateHourDCDBInstance	创建按量计费的DCDB实例	资源级	qcs::dcdb::uin/${uin}:instance/* qcs::vpc::uin/${uin}:vpc/${vpcId} qcs::vpc::uin/${uin}:subnet/${subnetId} qcs::cvm::uin/${uin}:sg/${sgId}
CreateOnlineDDLJob	创建在线DDL任务	资源级	qcs::dcdb::uin/${uin}:instance/${InstanceId}
CreateTmpDCDBInstance	回档DCDB实例	资源级	qcs::dcdb:${Region}:uin/:instance/${Instancel
DeleteAccount	删除账号	资源级	qcs::dcdb:${region}:uin/${uin}:instance/${Inst
DeleteTmpInstance	删除临时实例	资源级	qcs::dcdb:${Region}:uin/:instance/${Instancel
DestroyDCDBInstance	销毁已隔离的包年包月实例	资源级	qcs::dcdb:region:uin/account:instance/${insta

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DestroyHourDCDBInstance	销毁按量计费DCDB实例	资源级	qcs::dcdb:region:uin/account:instance/${insta
DisassociateSecurityGroups	安全组批量解绑云资源	资源级	qcs::dcdb:${region}:uin/${uin}:instance/${Inst
FlushBinlog	切分Binlog	资源级	qcs::dcdb:region:uin/account:instance/instan
InitDCDBInstances	初始化实例	资源级	qcs::dcdb:${Region}:uin/:instance/${InstanceI
IsolateDCDBInstance	本接口(IsolateDCDBInstance)用于隔离云数据库实例（包年包月），隔离后不能通过IP和端口访问数据库。隔离的实例可在回收站中进行开机。若为欠费隔离，请尽快进行充值。	资源级	qcs::dcdb:${region}:uin/${uin}:instance/instan
IsolateDedicatedDBInstance	隔离独享实例	资源级	qcs::dcdb:${Region}:uin/:instance/${InstanceI
IsolateFromPolaris	将实例从北极星服务中隔离。	资源级	qcs::dcdb:${region}:uin/${uin}:instance/${Inst
KillSession	杀死指定会话	资源级	qcs::dcdb:region:uin/account:instance/instan
ModifyAccount	修改只读分配策略	资源级	qcs::dcdb:${region}:uin/${uin}:instance/instan
ModifyAccountConfig	修改用户的一些配置，比如max_user_connections	资源级	qcs::dcdb:${region}:uin/${uin}:instance/${Inst
ModifyAccountDescription	修改数据库账号备注	资源级	qcs::dcdb:${region}:uin/${uin}:instance/${Inst
ModifyAccountPrivileges	修改云数据库实例账号的权限信息	资源级	qcs::dcdb:region:uin/account:instance/instan
ModifyAutoRenewFlag	批量设置自动续费	资源级	qcs::dcdb:${Region}:uin/:instance/${InstanceI
ModifyBackupConfigs	修改云数据库备份配置信息	资源级	qcs::dcdb:${region}:uin/${uin}:instance/instan
ModifyBackupDownloadRestriction	本接口(ModifyBackupDownloadRestriction)用于备份下载限制。	操作级	*
ModifyBackupTime	本接口（ModifyBackupTime）用于设置云数据库实例的备份时间。后台系统将根据此配置定期进行实例备份。	资源级	qcs::dcdb:${region}:uin/${uin}:instance/instan
ModifyDBEncryptAttributes	本接口(ModifyDBEncryptAttributes)用于修改实例数据加密。	资源级	qcs::dcdb:${region}:uin/${uin}:instance/instan
ModifyDBInstanceSecurityGroups	修改云数据库安全组	资源级	qcs::dcdb::uin/${uin}:instance/${InstanceId}
ModifyDBInstancesProject	修改实例项目	资源级	qcs::dcdb:${Region}:uin/:instance/${InstanceI
ModifyDBParameters	修改数据库参数	资源级	qcs::dcdb:${region}:uin/${uin}:instance/${Inst
ModifyInstanceNetwork	修改实例所属网络	资源级	qcs::dcdb:${Region}:uin/:instance/${InstanceI
ModifyInstanceProxyConfig	修改实例网关配置	资源级	qcs::dcdb::uin/${uin}:instance/${instanceId}
ModifyInstanceRemark	修改实例备注	资源级	qcs::dcdb:${Region}:uin/:instance/${InstanceI
ModifyInstanceSSLAttributes	本接口（ModifyInstanceSSLAttributes）用于修改实例SSL认证功能属性	资源级	qcs::dcdb:${region}:uin/${uin}:instance/instan
ModifyInstanceVport	修改实例VPORT	资源级	qcs::dcdb:region:uin/account:instance/instan
ModifyLogFileRetentionPeriod	修改备份日志设置	资源级	qcs::dcdb:${Region}:uin/:instance/${InstanceI
ModifyRealServerAccessStrategy	本接口(ModifyRealServerAccessStrategy)用于修改云数据库的VPCGW到RS的访问策略。	资源级	qcs::dcdb:${region}:uin/${uin}:instance/instan
OpenDBExtranetAccess	开启外网	资源级	qcs::dcdb:${Region}:uin/:instance/${InstanceI

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ReleaseNetResource	释放保留的网络资源	资源级	qcs::dcdb:${region}:uin/${uin}:instance/instan
ResetAccountPassword	重置账号密码	资源级	qcs::dcdb:${region}:uin/${uin}:instance/${Inst
RestartDBInstances	重启实例	资源级	qcs::dcdb:region:uin/account:instance/instan
StartSmartDBA	启动智能dba	资源级	qcs::dcdb:${Region}:uin/:instance/${InstanceI
SwitchDBInstanceHA	本接口(SwitchDBInstanceHA)用于实例主备切换。	资源级	qcs::dcdb:${region}:uin/${uin}:instance/instan
SwitchDcnJob	切换DCN主备实例。	资源级	qcs::dcdb:${region}:uin/${uin}:instance/${Inst
SwitchRollbackInstance	切换回档实例	资源级	qcs::dcdb:${Region}:uin/:instance/${InstanceI
TerminateDedicatedDBInstance	销毁独享实例	资源级	qcs::dcdb:${Region}:uin/:instance/${InstanceI
UnbindPolaris	DCN实例解绑北极星服务。	资源级	qcs::dcdb:${region}:uin/${uin}:instance/${Inst
UpgradeDedicatedDCDBInstance	升级独享DCDB实例	资源级	qcs::dcdb:${Region}:uin/:instance/${InstanceI

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ActiveDedicatedDBInstance	恢复独享实例	操作级	*
ActiveHourDCDBInstance	恢复隔离的按量计费DCDB实例	操作级	*
CheckIpStatus	检查ip状态	资源级	qcs::dcdb:${Region}:uin/:instance/${Instance
CloneAccount	克隆账号	操作级	*
CloseDBExtranetAccess	关闭实例外网	操作级	*
CopyAccountPrivileges	复制账号权限	操作级	*
DescribeAccountPrivileges	查询账号权限	操作级	*
DescribeAccounts	查询账号列表	操作级	*
DescribeBackupConfigs	查询云数据库备份配置信息	资源级	qcs::dcdb:${region}:uin/${uin}:instance/insta
DescribeBackupDownloadRestriction	本接口(DescribeBackupDownloadRestriction)用于查看备份下载限制。	操作级	*
DescribeBackupFiles	本接口(DescribeBackupFiles)用于查看备份文件列表。	操作级	*
DescribeBackupMonitorData	本接口(DescribeBackupMonitorData)用于查看备份总揽监控数据。	操作级	*
DescribeBackupOverview	本接口(DescribeBackupOverview)用于查看备份的总揽信息。	操作级	*
DescribeBackupSummaries	本接口(DescribeBackupSummaries)用于查看备份的实例汇总信息。	操作级	*
DescribeBackupTime	本接口（DescribeBackupTime）用于获取云数据库的备份时间。后台系统将根据此配置定期进行实例备份。	资源级	qcs::dcdb:${region}:uin/${uin}:instance/insta
DescribeBatchDCDBRenewalPrice	批量dcdb实例续费询价	资源级	qcs::dcdb:${Region}:uin/:instance/${Instance
DescribeCommonDBInstances	对外统一拉取实例列表	操作级	*
DescribeConfigHistories	获取参数修改历史	资源级	qcs::dcdb::uin/${uin}:instance/${instanceId}
DescribeDBCharsets	获取DB字符集信息列表	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeDBDetailMetrics	查询云数据库详细监控指标	资源级	qcs::dcdb:region:uin/account:instance/instar
DescribeDBEncryptAttributes	本接口(DescribeDBEncryptAttributes)用于查询实例数据加密状态。	资源级	qcs::dcdb:${region}:uin/${uin}:instance/insta
DescribeDBEngines	获取DB引擎版本列表	操作级	*
DescribeDBInstanceHAInfo	本接口（DescribeDBInstanceHAInfo）用于查询数据库实例的当前主可用区及主备切换状态。	资源级	qcs::dcdb:${region}:uin/${uin}:instance/insta
DescribeDBInstanceRsip	获取实例Rsip	资源级	qcs::dcdb::uin/${uin}:instance/${InstanceId}
DescribeDBLogFiles	获取日志列表	操作级	*
DescribeDBMetrics	查询监控信息	资源级	qcs::dcdb:${Region}:uin/:instance/${Instance
DescribeDBParameters	查看数据库参数	资源级	qcs::dcdb:${Region}:uin/:instance/${Instance
DescribeDBSecurityGroups	查询实例安全组信息	资源级	qcs::dcdb::uin/${uin}:instance/${InstanceId}
DescribeDBSlowLogAnalysis	获取慢查询记录详情	资源级	qcs::dcdb:${Region}:uin/:instance/${Instance
DescribeDBSlowLogs	查询慢查询日志列表	操作级	*
DescribeDBSyncMode	查询实例同步模式	操作级	*
DescribeDBTmpInstances	获取实例回档生成的临时实例	资源级	qcs::dcdb:${Region}:uin/:instance/${Instance
DescribeDCDBBinlogTime	查询可回档时间范围	操作级	*
DescribeDCDBDealAuthParam	获取分布式实例下单的计费鉴权参数	操作级	*
DescribeDCDBInstanceDetail	获取DCDB实例详情	资源级	qcs::dcdb::uin/${uin}:instance/${InstanceId}
DescribeDCDBInstanceNodeInfo	获取实例节点信息	资源级	qcs::dcdb:${region}:uin/${uin}:instance/${Ins
DescribeDCDBInstanceShardInfo	获取实例分片信息	资源级	qcs::dcdb:${region}:uin/${uin}:instance/${Ins
DescribeDCDBInstances	查看实例列表	操作级	*
DescribeDCDBPrice	查询价格	操作级	*
DescribeDCDBRenewalPrice	查询实例续费价格	资源级	qcs::dcdb:${Region}:uin/:instance/${Instance
DescribeDCDBRollbackInstances	查询分布式回档实例列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${
DescribeDCDBSaleInfo	查询售卖可用区	操作级	*
DescribeDCDBShards	查询dcdb实例分片	操作级	*
DescribeDCDBUpgradePrice	查询实例升级价格	资源级	qcs::dcdb:${Region}:uin/:instance/${Instance
DescribeDatabaseObjects	查询实例对象	操作级	*
DescribeDatabaseTable	查询实例表的列信息	操作级	*
DescribeDatabases	查询实例db名	操作级	*
DescribeDcnDetail	获取实例灾备详情	资源级	qcs::dcdb:${region}:uin/${uin}:instance/insta
DescribeDcnRelations	查询DCN列表。	操作级	*
DescribeErrorLogs	查询错误日志明细	资源级	qcs::dcdb::uin/${uin}:instance/${InstanceId}
DescribeFenceShardSpec	查询独享集群规格	操作级	*
DescribeFileDownloadUrl	本接口(DescribeFileDownloadUrl)用于获取数据库指定备份或日志文件的下载连接。	资源级	qcs::dcdb:${Region}:uin/:instance/${Instance
DescribeFlow	查询流程状态	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeInstanceProxyConfig	本接口（DescribeInstanceProxyConfig）用于拉取实例网关配置	资源级	qcs::dcdb:${region}:uin/${uin}:instance/insta
DescribeInstanceSSLAttributes	本接口（DescribeInstanceSSLAttributes）用于拉取实例SSL认证属性	资源级	qcs::dcdb:${region}:uin/${uin}:instance/insta
DescribeInstances	拉取实例列表	操作级	*
DescribeLatestCloudDBAReport	查询dba最新检查结果	资源级	qcs::dcdb:${Region}:uin/:instance/${Instance
DescribeLogFileRetentionPeriod	查看备份日志设置	操作级	*
DescribeOnlineDDLJob	查询 Online DDL 任务详情	资源级	qcs::dcdb::uin/${uin}:instance/${InstanceId}
DescribeOrders	查询订单信息	操作级	*
DescribeProjectSecurityGroups	查询项目安全组信息	操作级	*
DescribeProjects	查询项目	操作级	*
DescribePublicKey	获取公钥用于密码加密	操作级	*
DescribeShardSpec	查询实例规格	操作级	*
DescribeSlowLogs	查询慢日志明细	资源级	qcs::dcdb::uin/${uin}:instance/${InstanceId}
DescribeUserTasks	查询用户任务信息	操作级	*
GrantAccountPrivileges	设置账号权限	操作级	*
IsolateHourDCDBInstance	隔离按量计费DCDB实例	资源级	qcs::dcdb::uin/${uin}:instance/${InstanceId}
ModifyDBSyncMode	修改实例同步模式	操作级	*
ModifyInstanceVip	修改实例vip	资源级	qcs::dcdb::uin/${uin}:instance/${instanceId} qcs::vpc::uin/${uin}:vpc/${vpcId} qcs::vpc::uin/${uin}:subnet/${subnetId}
RenewDCDBInstance	续费实例	操作级	*
UpgradeDCDBInstance	实例扩容	操作级	*
UpgradeHourDCDBInstance	升级按量计费DCDB实例	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

TDSQL PostgreSQL 版

最近更新时间：2025-06-25 09:17:53

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
TDSQL PostgreSQL版	tbase	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ActivateIsolatedInstanceHour	后付费已隔离实例重新上线	资源级	qcs::tbase:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}
AssociateSecurityGroups	本接口(AssociateSecurityGroups)用于安全组批量绑定云资源。	资源级	qcs::tbase:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceIds}
CreateAccount	本接口（CreateAccount）用于创建db中的用户。	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${InstanceI
CreateBackup	手动备份	资源级	qcs::tbase:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}
CreateInstances	创建实例	操作级	*
CreateInternetIp	本接口(CreateInternetIp)用于生成外网连接实例的域名和端口。	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${InstanceI
DeleteAccount	本接口（DeleteAccount）用于删除db中的用户。	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${InstanceI
DeleteBackup	本接口（DeleteBackup）用于删除已备份数据。	资源级	qcs::tbase:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}
DeleteInternetIp	本接口(DeleteInternetIp)用于删除外网连接实例的域名和端口。	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${InstanceI
DisassociateSecurityGroups	本接口(DisassociateSecurityGroups)用于安全组批量解绑实例。	资源级	qcs::tbase:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceIds}
IsolateInstanceHour	【已废弃】后付费隔离实例	资源级	qcs::tbase:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}
ModifyBackupConfig	本接口（ModifyBackupConfig）用于设置实例备份配置。	资源级	qcs::tbase:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}
ModifyBackupDownloadConfig	本接口(ModifyBackupDownloadConfig)	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
	用于修改该用户名下的备份下载配置，如果没有配置则自动新增配置。		
ModifyDBInstanceSecurityGroups	修改云数据库安全组	资源级	qcs::tbase:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}
ModifyDBParameters	修改实例参数配置	资源级	qcs::tbase:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}
ModifyInstance	本接口（ModifyInstance）用于Tbase后付费实例变配。	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${InstanceI
ModifyInstanceName	修改云数据库实例名称	资源级	qcs::tbase:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}
ModifyInstanceSyncType	修改实例复制模式	资源级	qcs::tbase:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}
ModifyInstanceZone	修改实例的所在可用区	资源级	qcs::tbase:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}
ModifyMaintenanceTime	修改实例的运维时间	资源级	qcs::tbase:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}
ModifyVip	本接口 (ModifyVip) 用于修改实例的内网地址。	资源级	qcs::tbase:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}
ReleaseIsolatedInstance	销毁已隔离的云数据库实例	资源级	qcs::tbase:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}
RenewInstances	已隔离实例重新上线	资源级	qcs::tbase:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceIds}
ResetAccountPassword	重置云数据库账号密码	资源级	qcs::tbase:${region}:uin/${uin}:instance/$instanceId
RestartInstance	重启云数据库实例	资源级	qcs::tbase:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}
SetBackupRules	设置云数据库实例备份规则	资源级	qcs::tbase:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}
TerminateInstances	隔离实例	资源级	qcs::tbase:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceIds}
TerminateSession	本接口(TerminateSession)用于查杀会话。	资源级	qcs::tbase:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeAccounts	查询云数据库实例账号	资源级	qcs::tbase:${region}:uin/${uin}:instance/$
DescribeAvailableCharset	查询可选的字符集	操作级	*
DescribeAvailableEngineVersions	查询支持的引擎版本	操作级	*
DescribeAvailableRecoveryNodeSpec	本接口（DescribeAvailableRecoveryNodeSpec）用于数据恢复时查询实例恢复时间点的规格	资源级	qcs::tbase:${region}:uin/${uin}:instance/$
DescribeAvailableRecoveryTime	获取回档时间	资源级	qcs::tbase:${region}:uin/${uin}:instance/$
DescribeAvailableRecoveryTimePoint	本接口（DescribeAvailableRecoveryTimePoint）用于数据恢复时获取可用时间点。	资源级	qcs::tbase:${region}:uin/${uin}:instance/$
DescribeAvailableRegion	本接口(DescribeAvailableRegion)用于查询售卖地域信息	操作级	*
DescribeAvailableZoneConfig	查询云数据库可售卖规格	操作级	*
DescribeBackupConfig	本接口（DescribeBackupConfig）用于查询实例备份配置。	资源级	qcs::tbase:${region}:uin/${uin}:instance/$
DescribeBackupDetails	查询云数据库实例备份详情	资源级	qcs::tbase:${region}:uin/${uin}:instance/$
DescribeBackupDownloadConfig	本接口 (DescribeBackupDownloadConfig) 用于查询备份下载配置。	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeBackupDownloadLink	本接口（DescribeBackupDownloadLink）用于查询备份文件的下载链接。	资源级	qcs::tbase:${region}:uin/${uin}:instance/$
DescribeBackupLists	查询云数据库实例备份列表	资源级	qcs::tbase:${region}:uin/${uin}:instance/$
DescribeBackupPermission	本接口（DescribeBackupPermission）用于查询手动备份，备份下载以及备份恢复等操作相关权限。	操作级	*
DescribeBackupRules	查询云数据库实例备份规则	资源级	qcs::tbase:${region}:uin/${uin}:instance/$
DescribeBackupSpaceOverview	本接口(DescribeBackupSpaceOverview)用于查询用户备份占用的空间数据汇总。	操作级	*
DescribeDBConfigHistory	查询实例配置变更记录	资源级	qcs::tbase:${region}:uin/${uin}:instance/$
DescribeDBInstanceRsip	本接口（DescribeDBInstanceRsip）用于获取实例Rsip。	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instanc
DescribeDBParameters	查询实例参数配置	资源级	qcs::tbase:${region}:uin/${uin}:instance/$
DescribeDBSchema	本接口(DescribeDBSchema)用于查询一个实例所有db的schema列表。	资源级	qcs::tbase:${region}:uin/${uin}:instance/$
DescribeDBSecurityGroups	查询实例安全组信息	资源级	qcs::tbase:${region}:uin/${uin}:instance/$
DescribeDBStructure	查询实例下的库名或者模式名	资源级	qcs::tbase:${region}:uin/${uin}:instance/$
DescribeDBTables	本接口（DescribeDBTables）用于查询数据库下的schema下的表名称。	资源级	qcs::tbase:${region}:uin/${uin}:instance/$
DescribeDbNameList	查询实例数据库名列表	资源级	qcs::tbase:${region}:uin/${uin}:instance/$
DescribeErrorLog	查询实例错误日志	资源级	qcs::tbase:${region}:uin/${uin}:instance/$
DescribeInstanceDetail	查询单个实例的详情，代替老的接口DescribeInstanceDetails	资源级	qcs::tbase:${region}:uin/${uin}:instance/$
DescribeInstanceDetails	查询实例详细信息	资源级	qcs::tbase:${region}:uin/${uin}:instance/$
DescribeInstanceNodeDetail	查询单个实例的节点详情	资源级	qcs::tbase:${region}:uin/${uin}:instance/$
DescribeInstanceTaskStatus	查询任务状态	操作级	*
DescribeInternetIp	本接口(DescribeInternetIp)用于查询外网连接实例的域名和端口。	资源级	qcs::tbase:${region}:uin/${uin}:instance/$
DescribeMaintenanceTime	展示实例的运维时间	资源级	qcs::tbase:${region}:uin/${uin}:instance/$
DescribeProjectSecurityGroups	查询项目安全组	操作级	*
DescribePublicKey	获取公钥密钥	操作级	*
DescribeSessionList	本接口(DescribeSessionList)用于查询会话列表。	资源级	qcs::tbase:${region}:uin/${uin}:instance/$
DescribeSessionLockList	本接口(DescribeSessionLockList)用于查询会话锁列表。	资源级	qcs::tbase:${region}:uin/${uin}:instance/$
DescribeSlowLog	查询实例慢日志	资源级	qcs::tbase:${region}:uin/${uin}:instance/$
DescribeSlowQueryAnalysis	实例慢日志分析	资源级	qcs::tbase:${region}:uin/${uin}:instance/$
DescribeSlowQueryList	查询实例慢查询日志	资源级	qcs::tbase:${region}::instance/${instance
DescribeUserTasks	获取任务列表	操作级	*

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeBackupSpace	本接口（DescribeBackupSpace）用于获取备份容量的实时数据，对应备份实时统计页面。	操作级	*	支持
DescribeBaseBackups	本接口 (DescribeBaseBackups) 用于查询该用户名下实例的数据备份空间。	资源级	qcs::tbase:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeInstances	查询实例列表	资源级	qcs::tbase:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceIds}	支持
DescribeWALBackups	本接口（DescribeWALBackups）用于查询该用户名下实例的日志备份空间.	资源级	qcs::tbase:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

TDSQL-A ClickHouse 版

最近更新时间：2025-06-25 09:18:33

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
TDSQL-H LibraDB	tdach	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ActivateSubscribe	激活数据订阅通道	资源级	qcs::tdach:${region}:uin/${uin}:JobId/${JobId}
AuthenticateSubscribeSDK	订阅 SDK 鉴权	操作级	*
CompleteMigrateJob	完成数据迁移	资源级	qcs::tdach:${region}:uin/${uin}:JobId/${JobId}
ConfigDataComparisonJob	配置数据对比任务	资源级	qcs::tdach:${region}:uin/${uin}:JobId/${JobId}
CreateAccessKey	创建AccessKey	操作级	*
CreateInstanceUser	本接口(CreateInstanceUser)用于创建用户。	资源级	qcs::tdach:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}
CreateInstances	本接口(CreateInstances)用于创建实例 。	操作级	*
CreateMigrateCheckJob	创建迁移校验任务	资源级	qcs::tdach:${region}:uin/${uin}:JobId/${JobId}
CreateMigrateJob	创建数据迁移任务	操作级	*
CreateSubscribe	创建数据订阅	操作级	*
DeleteInstanceUser	本接口(DeleteInstanceUser)用于删除实例用户。	资源级	qcs::tdach:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}
DeleteMigrateJob	删除迁移任务	资源级	qcs::tdach:${region}:uin/${uin}:JobId/${JobId}
IsolateSubscribe	隔离订阅实例	资源级	qcs::tdach:${region}:uin/${uin}:JobId/${JobId}
ModifyInstanceName	本接口(ModifyInstanceName)用于修改实例名称。	资源级	qcs::tdach::uin/${uin}:instance/$instanceId
ModifyInstanceParams	本接口(ModifyInstanceParams)用于修改参数 。	资源级	qcs::tdach:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ModifyInstanceRunNow	本接口(ModifyInstanceRunNow)用于立即执行配置变更 。	资源级	qcs::tdach:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}
ModifyInstanceUser	本接口(ModifyInstanceUser)用于修改用户数据 。	资源级	qcs::tdach:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}
ModifyInstanceUserPwd	本接口(ModifyInstanceUserPwd)用于修改用户密码 。	资源级	qcs::tdach:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}
ModifyInstanceVpcNet	本接口(ModifyInstanceVpcNet)用于垂直升级 。	资源级	qcs::tdach:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}
ModifyMigrateJob	修改迁移任务	资源级	qcs::tdach:${region}:uin/${uin}:JobId/${JobId}
ModifyMigrateName	修改迁移名称	资源级	qcs::tdach:${region}:uin/${uin}:JobId/${JobId}
ModifySubscribeConsumeTime	修改订阅通道消费时间位点	资源级	qcs::tdach:${region}:uin/${uin}:JobId/${JobId}
ModifySubscribeName	修改订阅名称	资源级	qcs::tdach:${region}:uin/${uin}:JobId/${JobId}
ModifySubscribeObjects	修改数据订阅对象	资源级	qcs::tdach:${region}:uin/${uin}:JobId/${JobId}
ModifySubscribeVipVport	修改订阅服务地址	资源级	qcs::tdach:${region}:uin/${uin}:JobId/${JobId}
ModifyTimeWindow	本接口(ModifyTimeWindow)用于修改时间窗 。	资源级	qcs::tdach:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}
OfflineInstance	本接口(OfflineInstance)用于下线实例 。	资源级	qcs::tdach:$region:$account:instance/$instanceId
OfflineIsolatedSubscribe	下线已隔离的实例	资源级	qcs::tdach:${region}:uin/${uin}:JobId/${JobId}
ResetSubscribe	重置数据订阅通道	资源级	qcs::tdach:${region}:uin/${uin}:JobId/${JobId}
StartMigrateJob	启动迁移任务	操作级	*
StopMigrateJob	撤销迁移任务	操作级	*
VerticalUpgradingInstanceConf	本接口(VerticalUpgradingInstanceConf)用于垂直升级 。	资源级	qcs::tdach:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}
destroyResource	本接口(destroyResource)用于销毁实例 。	资源级	qcs::tdach:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}
isolateResource	本接口(isolateResource)用于隔离实例 。	操作级	*
modifyResource	本接口(modifyResource)用于计费变配实例 。	资源级	qcs::tdach:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}
renewResource	本接口(renewResource)用于冲正恢复实例 。	资源级	qcs::tdach:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAccessKeys	查询Access Key	操作级	*	不支持
DescribeDataComparisonResult	查询数据对比结果	资源级	qcs::tdach:${region}:uin/${uin}:JobId/${JobId}	不支持
DescribeInstanceConf	本接口(DescribeInstanceConf)用于拉取售卖配置 。	操作级	*	支持
DescribeInstanceDetails	本接口(DescribeInstanceDetails)用于拉取实例详情 。	操作级	*	支持
DescribeMigrateCheckJob	查询校验任务结果	资源级	qcs::tdach:${region}:uin/${uin}:JobId/${JobId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeMigrateDBInstances	查询迁移实例	操作级	*	不支持
DescribeMigrateJobs	查看迁移任务	资源级	qcs::tdach:${region}:uin/${uin}:JobId/${JobId}	支持
DescribeMigrateObject	查看迁移库表	资源级	qcs::tdach:${region}:uin/${uin}:JobId/${JobId}	支持
DescribeSubscribeConf	查询订阅配置	资源级	qcs::tdach:${region}:uin/${uin}:JobId/${JobId}	不支持
DescribeSubscribeReturnable	查询订阅实例是否可以退换	资源级	qcs::tdach:${region}:uin/${uin}:JobId/${JobId}	不支持
DescribeSubscribes	查询订阅实例列表	操作级	*	不支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeInstances	本接口(DescribeInstances)用于查询实例列表及实例部分信息。	资源级	qcs::tdach:${region}:uin/${uin}:instance/$instanceId	支持

TDSQL-C PostgreSQL 版

最近更新时间：2025-06-25 09:18:37

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
TDSQL-C PostgreSQL 版	tdcpg	支持	不支持	资源级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeClusterInstances	查询集群中的实例列表	资源级	qcs::tdcpg:${region}:uin/${uin}:instance/${clusterId}	支持
DescribeClusters	查询集群	资源级	qcs::tdcpg:${region}:uin/${uin}:instance/${clusterId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

轻量数据库

最近更新时间：2025-06-25 09:15:27

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
轻量数据库	lighthousedb	支持	不支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddFirewallPolicies	批量创建防火墙规则	资源级	qcs::lighthousedb::uin/${uin}:instance/{$clusterId}	不支持
AddFirewallPolicy	创建防火墙规则	资源级	qcs::lighthousedb::uin/${uin}:instance/{$clusterId}	支持
CloseClusterWan	关闭外网	资源级	qcs::lighthousedb::uin/${uin}:instance/{$clusterId}	支持
CreateAccounts	创建账号	资源级	qcs::lighthousedb::uin/${uin}:instance/{$clusterId}	支持
CreateBackup	创建手动备份	资源级	qcs::lighthousedb::uin/${uin}:instance/{$clusterId}	支持
CreateClusters	创建集群	操作级	*	支持
DeleteAccounts	删除账号	资源级	qcs::lighthousedb::uin/${uin}:instance/{$clusterId}	支持
DeleteBackup	删除手动备份	资源级	qcs::lighthousedb::uin/${uin}:instance/{$clusterId}	支持
DeleteFirewallPolicies	批量删除防火墙规则	资源级	qcs::lighthousedb::uin/${uin}:instance/{$clusterId}	不支持
DeleteFirewallPolicy	删除防火墙规则	资源级	qcs::lighthousedb::uin/${uin}:instance/{$clusterId}	支持
DescribeClusterPeriod	查询集群到期时间	资源级	qcs::lighthousedb::uin/${uin}:instance/{$clusterId}	不支持
GrantAccountPrivileges	批量授权账号权限	资源级	qcs::lighthousedb::uin/${uin}:instance/{$clusterId}	支持
IsolateCluster	隔离集群	资源级	qcs::lighthousedb::uin/${uin}:instance/{$clusterId}	不支持
ModifyAccountDescription	修改数据库账号描述信息	资源级	qcs::lighthousedb::uin/${uin}:instance/{$clusterId}	支持
ModifyAccountHost	修改账号主机	资源级	qcs::lighthousedb::uin/${uin}:instance/{$clusterId}	支持
ModifyAccountParams	修改账号参数	资源级	qcs::lighthousedb::uin/${uin}:instance/{$clusterId}	支持
ModifyAccountPrivileges	修改账号权限	资源级	qcs::lighthousedb::uin/${uin}:instance/{$clusterId}	支持
ModifyBackupConfig	修改备份配置	资源级	qcs::lighthousedb::uin/${uin}:instance/{$clusterId}	支持
ModifyBackupName	修改备份文件备注名	资源级	qcs::lighthousedb::uin/${uin}:instance/{$clusterId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyBinlogSaveDays	修改Binlog保留天数	资源级	qcs::lighthousedb::uin/${uin}:instance/{$clusterId}	支持
ModifyClusterConfig	集群变配	资源级	qcs::lighthousedb::uin/${uin}:instance/{$clusterId}	支持
ModifyClusterDatabase	修改数据库	资源级	qcs::lighthousedb::uin/${uin}:instance/{$clusterId}	支持
ModifyClusterName	修改集群名称	资源级	qcs::lighthousedb::uin/${uin}:instance/{$clusterId}	支持
ModifyClusterParams	更新集群参数	资源级	qcs::lighthousedb::uin/${uin}:instance/{$clusterId}	支持
ModifyFirewallPolicies	批量修改防火墙规则	资源级	qcs::lighthousedb::uin/${uin}:instance/{$clusterId}	不支持
OffLineCluster	下线集群	资源级	qcs::lighthousedb::uin/${uin}:instance/{$clusterId}	支持
OpenClusterWan	开通外网	资源级	qcs::lighthousedb::uin/${uin}:instance/{$clusterId}	支持
ResetAccountPassword	重置数据库账号密码	资源级	qcs::lighthousedb::uin/${uin}:instance/{$clusterId}	支持
ResetClusterAccountPassword	重置账户密码	资源级	qcs::lighthousedb::uin/${uin}:instance/{$clusterId}	支持
RestartCluster	重启集群	资源级	qcs::lighthousedb::uin/${uin}:instance/{$clusterId}	支持
RevokeAccountPrivileges	批量回收账号数据表权限	资源级	qcs::lighthousedb::uin/${uin}:instance/{$clusterId}	支持
RollBackCluster	回档集群	资源级	qcs::lighthousedb::uin/${uin}:instance/{$clusterId}	支持
SetRenewFlag	设置自动续费	资源级	qcs::lighthousedb::uin/${uin}:instance/{$clusterId}	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckAccountPasswordValidation	检查密码合法性	操作级	*	支持
DescribeAccountAllGrantPrivileges	账号所有权限	资源级	qcs::lighthousedb::uin/${uin}:instance/{$clusterId}	支持
DescribeAccountPrivileges	查询账号已有权限	资源级	qcs::lighthousedb::uin/${uin}:instance/{$clusterId}	支持
DescribeAccounts	查询数据库账号列表	资源级	qcs::lighthousedb::uin/${uin}:instance/{$clusterId}	支持
DescribeBackupConfig	查询备份配置信息	资源级	qcs::lighthousedb::uin/${uin}:instance/{$clusterId}	支持
DescribeBackupDownloadUrl	查询备份下载地址	资源级	qcs::lighthousedb::uin/${uin}:instance/{$clusterId}	支持
DescribeBackupList	查询备份文件列表	资源级	qcs::lighthousedb::uin/${uin}:instance/{$clusterId}	支持
DescribeBinlogDownloadUrl	查询Binlog下载地址	资源级	qcs::lighthousedb::uin/${uin}:instance/{$clusterId}	支持
DescribeBinlogSaveDays	查询Binlog保留天数	资源级	qcs::lighthousedb::uin/${uin}:instance/{$clusterId}	支持
DescribeBinlogs	查询Binlog列表	资源级	qcs::lighthousedb::uin/${uin}:instance/{$clusterId}	支持
DescribeClusterDatabaseTables	获取table列表	资源级	qcs::lighthousedb::uin/${uin}:instance/{$clusterId}	支持
DescribeClusterDatabases	获取database	资源级	qcs::lighthousedb::uin/${uin}:instance/{$clusterId}	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
	列表			
DescribeClusterDetail	查询集群详情	资源级	qcs::lighthousedb::uin/${uin}:instance/{$clusterId}	支持
DescribeClusterDetailDatabases	查询数据库列表	资源级	qcs::lighthousedb::uin/${uin}:instance/{$clusterId}	支持
DescribeClusterParams	查询集群参数	资源级	qcs::lighthousedb::uin/${uin}:instance/{$clusterId}	支持
DescribeClusterRsInfo	查询集群RS信息	资源级	qcs::lighthousedb::uin/${uin}:instance/{$clusterId}	支持
DescribeClusters	查询集群列表	操作级	*	支持
DescribeFirewallPolicies	查看防火墙规则	资源级	qcs::lighthousedb::uin/${uin}:instance/{$clusterId}	支持
DescribeInstanceSlowQueries	慢日志查询	资源级	qcs::lighthousedb::uin/${uin}:instance/{$clusterId}	支持
DescribeInstanceSpecs	查询实例规格	操作级	*	支持
DescribeMaintainPeriod	查询实例维护时间窗	资源级	qcs::lighthousedb::uin/${uin}:instance/{$clusterId}	支持
DescribePreviewAccountPrivilegesGrantSql	预览批量授权账号权限语句	资源级	qcs::lighthousedb::uin/${uin}:instance/{$clusterId}	支持
DescribePreviewAccountPrivilegesRevokeSql	预览批量回收账号权限语句	资源级	qcs::lighthousedb::uin/${uin}:instance/{$clusterId}	支持
DescribePreviewModifyAccountPrivilegesGrantSql	预览修改账号权限语句	资源级	qcs::lighthousedb::uin/${uin}:instance/{$clusterId}	支持
DescribeRenewResourceParams	获取续费集群入参	资源级	qcs::lighthousedb::uin/${uin}:instance/{$clusterId}	不支持
DescribeRollbackTimeRange	查询有效回滚时间范围	资源级	qcs::lighthousedb::uin/${uin}:instance/{$clusterId}	支持
DescribeSupportedPrivileges	查询可选权限	操作级	*	支持
DescribeTasks	查询任务列表	操作级	*	支持
DescribeZones	获取可用区列表	操作级	*	支持
ExportInstanceSlowQueries	导出实例慢日志	资源级	qcs::lighthousedb::uin/${uin}:instance/{$clusterId}	支持
GetClusterMonitorData	查询集群监控数据	资源级	qcs::lighthousedb::uin/${uin}:instance/{$clusterId}	支持
SearchClusterDatabases	搜索集群database列表	资源级	qcs::lighthousedb::uin/${uin}:instance/{$clusterId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

视频服务
视频服务
云点播

最近更新时间：2025-06-25 09:19:55

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云点播	vod	支持	支持	资源级	部分支持

说明：
云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ApplyUpload	申请上传视频	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
ApplyUploadUGC	UGC申请上传	操作级	*	不支持
AttachMediaSubtitles	关联媒体字幕	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
CommitUpload	确认上传	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
CommitUploadUGC	UGC提交上传	操作级	*	不支持
ComposeMedia	制作媒体文件	操作级	*	支持
ConfirmEvents	确认事件通知	操作级	*	支持
CreateAIAnalysisTemplate	创建视频内容分析模板	操作级	*	支持
CreateAIRecognitionTemplate	创建视频内容识别模板	操作级	*	支持
CreateAdaptiveDynamicStreamingTemplate	创建转自适应码流模板	资源级	qcs::vod::uin/${Uin}:subAppId/${subAppId}	支持
CreateAnimatedGraphicsTemplate	创建转动图模板	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateCLSLogset	创建日志集	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
CreateCLSTopic	创建日志主题	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
CreateClass	创建分类	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
CreateComplexAdaptiveDynamicStreamingTask	创建复杂自适应码流任务	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
CreateDomainVerifyRecord	生成域名解析记录	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
CreateEnhanceMediaTemplate	创建音画质重生模板	操作级	*	支持
CreateFileMigrationTask	创建文件迁移任务	操作级	*	支持
CreateHeadTailTemplate	创建片头片尾模板	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
CreateImageProcessingTemplate	创建图片处理模板	资源级	qcs::vod::uin/${Uin}:subAppId/${subAppId}	支持
CreateImageSpriteTemplate	创建雪碧图模板	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
CreateIncrementalMigrationStrategy	创建增量迁移策略	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
CreateJustInTimeTranscodeTemplate	创建即时转码模板	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
CreateMediaCast	创建媒体转推	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
CreatePersonSample	创建人物样本	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
CreatePresetDistributionDomain	创建预置分发域名	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
CreateProcedureTemplate	创建任务流模板	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
CreateQualityInspectTemplate	创建音画质检测模板	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
CreateReviewTemplate	创建审核模板	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
CreateRoundPlay	创建轮播播单	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
CreateSampleSnapshotTemplate	创建采样截图模板	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
CreateSnapshotByTimeOffsetTemplate	创建指定时间点截图模板	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
CreateStorage	创建专业版应用存储	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
CreateStorageRegion	开通某地域的存储	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
CreateStorageStrategy	创建存储策	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
	略			
CreateSuperPlayerConfig	创建超级播放器配置	资源级	qcs::vod::uin/${Uin}:subAppId/${subAppId}	支持
CreateTranscodeTemplate	创建转码模板	操作级	*	支持
CreateVodDomain	添加点播加速域名	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
CreateWatermarkTemplate	创建水印模板	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
CreateWordSamples	创建关键词样本	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
DeleteAIAnalysisTemplate	删除视频内容分析模板	操作级	*	不支持
DeleteAIRecognitionTemplate	删除视频内容识别模板	操作级	*	支持
DeleteAdaptiveDynamicStreamingTemplate	删除转自适应码流模板	资源级	qcs::vod::uin/${Uin}:subAppId/${subAppId}	支持
DeleteAnimatedGraphicsTemplate	删除转动图模板	操作级	*	支持
DeleteCLSTopic	删除日志主题	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
DeleteClass	删除分类	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
DeleteContentReviewTemplate	删除视频内容审核模板	操作级	*	支持
DeleteFileMigrationTask	删除文件迁移任务	操作级	*	支持
DeleteHeadTailTemplate	删除片头片尾模板	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
DeleteImageProcessingTemplate	删除图片处理模板	资源级	qcs::vod::uin/${Uin}:subAppId/${subAppId}	支持
DeleteImageSpriteTemplate	删除雪碧图模板	操作级	*	支持
DeleteIncrementalMigrationStrategy	删除增量迁移策略	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
DeleteJustInTimeTranscodeTemplate	删除即时转码模板	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
DeleteMedia	删除媒体	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
DeletePersonSample	删除人物样本	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
DeleteProcedureTemplate	删除任务流模板	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
DeleteQualityInspectTemplate	删除音画质检测模板	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
DeleteReviewTemplate	删除审核模板	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
DeleteRoundPlay	删除轮播播单	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteSampleSnapshotTemplate	删除采样截图模板	操作级	*	支持
DeleteSnapshotByTimeOffsetTemplate	删除指定时间点截图模板	操作级	*	支持
DeleteStorageStrategy	删除专业版应用的存储策略	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
DeleteSuperPlayerConfig	删除超级播放器配置	资源级	qcs::vod::uin/${Uin}:subAppId/${subAppId}	支持
DeleteTranscodeTemplate	删除转码模板	操作级	*	支持
DeleteVodDomain	删除点播加速域名	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
DeleteWatermarkTemplate	删除水印模板	操作级	*	支持
DeleteWordSamples	删除关键词样本	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
EditMedia	视频编辑	操作级	*	支持
EnhanceMediaByTemplate	使用模板发起音画质重生	操作级	*	支持
EnhanceMediaQuality	音画质重生	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
ExecuteFunction	执行定制API	操作级	*	支持
ExtractCopyRightWatermark	提取版权水印	资源级	qcs::vod:${region}:uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
ExtractTraceWatermark	提取溯源水印	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
FastEditMedia	快速媒体编辑	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
ForbidMediaDistribution	禁播媒体	资源级	qcs::vod::uin/${Uin}:subAppId/${subAppId}	支持
HandleCurrentPlaylist	操作轮播播单当前播放列表	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
InspectMediaQuality	音画质检测	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
LiveRealTimeClip	直播即时剪辑	操作级	*	支持
LiveRealTimeClipForHuya	直播即时剪辑（虎牙）	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
ManageFileMigrationTask	管理文件迁移任务	操作级	*	支持
ManageTask	任务管理	资源级	qcs::vod::uin/${Uin}:subAppId/${subAppId}	支持
ModifyAIAnalysisTemplate	修改视频内容分析模板	操作级	*	不支持
ModifyAIRecognitionTemplate	修片视频内容识别模板	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyAdaptiveDynamicStreamingTemplate	修改转自适应码流模板	资源级	qcs::vod::uin/${Uin}:subAppId/${subAppId}	支持
ModifyAnimatedGraphicsTemplate	修改转动图模板	操作级	*	支持
ModifyClass	修改分类	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
ModifyDefaultDistributionConfig	修改默认分发配置	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
ModifyDefaultDistributionInfo	修改专业版应用默认分发信息。	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
ModifyDefaultStorageRegion	设置默认的存储地域	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
ModifyEnhanceMediaTemplate	修改音画质重生模板	操作级	*	支持
ModifyEventConfig	修改事件通知配置	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
ModifyEventNotificationSetting	修改点播专业版事件通知配置	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
ModifyFileMigrationTaskStatus	修改文件迁移任务状态	操作级	*	不支持
ModifyHeadTailTemplate	修改片头片尾模板	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
ModifyImageSpriteTemplate	修改雪碧图模板	操作级	*	支持
ModifyIncrementalMigrationStrategy	修改增量迁移策略	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
ModifyJustInTimeTranscodeTemplate	修改即时转码模板	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
ModifyMediaInfo	修改媒体文件属性	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
ModifyMediaStorageClass	修改媒体文件的存储类型。	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
ModifyPersonSample	修改人物样本	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
ModifyQualityInspectTemplate	修改音画质检测模板	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
ModifyRebuildMediaTemplate	修改音画质重生模版	操作级	*	支持
ModifyReviewTemplate	修改审核模板	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
ModifyRoundPlay	修改轮播播单	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
ModifySampleSnapshotTemplate	修改采样截图模板	操作级	*	支持
ModifySnapshotByTimeOffsetTemplate	修改指定时间点截图模	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
	板			
ModifyStorageStrategyInfo	修改专业版策略信息	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
ModifySubAppIdInfo	修改子应用信息	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
ModifySubAppIdStatus	修改子应用状态	操作级	*	支持
ModifySuperPlayerConfig	修改超级播放器配置	资源级	qcs::vod::uin/${Uin}:subAppId/${subAppId}	支持
ModifyTranscodeTemplate	修改转码模板	操作级	*	支持
ModifyVodDomainAccelerateConfig	开启或者关闭点播域名加速地域	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
ModifyVodDomainConfig	修改域名配置	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
ModifyWatermarkTemplate	修改水印模板	操作级	*	支持
ModifyWordSample	修改关键词样本	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
PrepareUploadUGC	UGC预热上传	操作级	*	不支持
ProcessImage	图片处理	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
ProcessMedia	视频处理	操作级	*	支持
ProcessMediaByProcedure	使用任务流模板进行视频处理	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
ProcessMediaByUrl	对指定 URL 的视频发起视频处理	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
PullUpload	拉取上传	操作级	*	支持
PushUrlCache	预热URL	操作级	*	支持
RebuildMediaByTemplate	使用模版发起音画质重生	操作级	*	支持
RefreshUrlCache	刷新URL	资源级	qcs::vod::uin/${Uin}:subAppId/${subAppId}	支持
RemoveWatermark	智能去除水印	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
ResetProcedureTemplate	重设任务流模板	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
RestoreMedia	解冻媒体文件	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
ReviewAudioVideo	音视频审核	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
ReviewImage	图片审核	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
SetCLSPushTarget	设置日志投递目标	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
SetDrmKeyProviderInfo	设置 DRM 密钥提供商信息	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
SetVodDomainCertificate	设置点播域名 HTTPS 证书	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
SimpleHlsClip	简单 HLS 剪辑	操作级	*	支持
SplitMedia	视频拆条	资源级	qcs::vod::uin/${Uin}:subAppId/${subAppId}	支持
WeChatMiniProgramPublish	微信小程序视频发布	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAIAnalysisTemplates	获取视频内容分析模板列表	操作级	*	支持
DescribeAIRecognitionTemplates	获取视频内容识别模板列表	操作级	*	支持
DescribeAdaptiveDynamicStreamingTemplates	获取转自适应码流模板列表	操作级	*	支持
DescribeAllClass	获取所有分类	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
DescribeAnimatedGraphicsTemplates	获取转动图模板列表	操作级	*	支持
DescribeCDNStatDetails	查询点播域名的 CDN 统计数据	资源级	qcs::vod::uin/${Uin}:subAppId/${subAppId}	支持
DescribeCDNUsageData	查询点播 CDN 用量数据	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
DescribeCLSLogsets	查询日志集列表	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
DescribeCLSPushTargets	查询日志投递目标列表	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
DescribeCLSTopics	查询日志主题列表	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
DescribeCdnLogs	查询 CDN 日志下载链接列表	操作级	*	支持
DescribeClientUploadAccelerationUsageData	查询客户端上传加速统计数据	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
DescribeContentReviewTemplates	获取视频内容审核模板列表	操作级	*	支持
DescribeCurrentPlaylist	查询轮播当前播放列表信息	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
DescribeDailyMediaPlayStat	查询媒体文件的播放统计数据	资源级	qcs::vod::uin/${Uin}:subAppId/${subAppId}	支持
DescribeDailyMostPlayedStat	查询每日播放 Top100 的媒体文件的播放统计数据	资源级	qcs::vod::uin/${Uin}:subAppId/${subAppId}	支持
DescribeDailyPlayStatFileList	查询播放统计文件下载列表	资源级	qcs::vod::uin/${Uin}:subAppId/${subAppId}	支持
DescribeDefaultDistributionConfig	查询应用默认分发配置	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeDefaultDistributionInfo	查询专业版应用默认分发信息。	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
DescribeDrmDataKey	获取视频解密密钥	资源级	qcs::vod::uin/${Uin}:subAppId/${subAppId}	支持
DescribeDrmKeyProviderInfo	查询 DRM 密钥提供商信息	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
DescribeEnhanceMediaTemplates	获取音画质重生模板列表	操作级	*	支持
DescribeEventConfig	查询事件通知配置	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
DescribeEventNotificationSetting	查询点播专业版事件通知配置	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
DescribeEventsState	获取事件通知状态	资源级	qcs::vod::uin/${Uin}:subAppId/${subAppId}	支持
DescribeFileAttributes	获取文件属性	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
DescribeHeadTailTemplates	获取片头片尾模板列表	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	不支持
DescribeImageProcessingTemplates	获取图片处理模板列表	资源级	qcs::vod::uin/${Uin}:subAppId/${subAppId}	支持
DescribeImageReviewUsageData	查询图片审核用量统计数据	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
DescribeImageSpriteTemplates	获取雪碧图模板列表	操作级	*	支持
DescribeLicenseUsageData	查询 License 请求数统计数据	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
DescribeMediaInfos	获取媒体列表	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
DescribeMediaPlayStatDetails	该接口用于查询媒体文件按指定时间粒度统计的播放数据* 可以查询最近一年的播放统计数据。* 时间粒度为小时，结束时间和起始时间的跨度最大为7天。* 时间粒度为天，结束时间和起始时间的跨度最大为90天。	操作级	*	支持
DescribeMediaProcessUsageData	查询视频处理用量统计数据	操作级	*	支持
DescribeMigrationTaskFileListInfo	查询迁移任务文件清单信息	操作级	*	支持
DescribePersonSamples	获取人物样本列表	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
DescribePlayerQualityPerformanceStat	查询播放质量数据中的性能指标数据	操作级	*	支持
DescribePrepaidProducts	查询购买的预付费商品列表	操作级	*	支持
DescribeProcedureTemplates	获取任务流模板列表	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
DescribeQualityInspectTemplates	获取音画质检测模板列表	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
DescribeRebuildMediaTemplates	获取音画质重生模版列表	操作级	*	支持
DescribeReviewDetails	查询内容审核详情	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
DescribeReviewTemplates	获取审核模板列表	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeRoundPlays	获取轮播播单列表	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
DescribeSampleSnapshotTemplates	获取采样截图模板列表	操作级	*	支持
DescribeSnapshotByTimeOffsetTemplates	获取指定时间点截图模板列表	操作级	*	支持
DescribeStorage	查询专业版应用存储信息	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
DescribeStorageData	查询当前存储情况	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
DescribeStorageDetails	查询存储空间数据详情	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
DescribeStorageInfos	查询专业版应用存储信息	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
DescribeStorageRegions	查询存储地域列表	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
DescribeSubAppIds	查询应用列表	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
DescribeSubAppIdsForConsole	查询应用列表（控制台）	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
DescribeSuperPlayerConfigs	获取超级播放器配置列表	资源级	qcs::vod::uin/${Uin}:subAppId/${subAppId}	支持
DescribeTaskDetail	查询任务详情	操作级	*	支持
DescribeTasks	获取任务列表	操作级	*	支持
DescribeTranscodeTemplates	获取转码模板列表	操作级	*	支持
DescribeVodDomains	查询点播域名列表	资源级	qcs::vod::uin/${Uin}:subAppId/${subAppId}	支持
DescribeWatermarkTemplates	获取水印模板列表	操作级	*	支持
DescribeWordSamples	获取关键词样本列表	操作级	*	支持
ParseStreamingManifest	解析视频索引文件	资源级	qcs::vod::uin/${Uin}:subAppId/${subAppId}	支持
PullEvents	拉取事件通知	操作级	*	支持
QueryTranscodeTemplate	查询转码模板	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
SearchMedia	搜索媒体信息	操作级	*	支持
VerifyDomainOwnershipForConsole	控制台验证域名归属	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
VerifyDomainRecord	验证域名解析	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeFileMigrationTaskInfos	查询文件迁移任务信息。	操作级	*	支持
DescribeIncrementalMigrationStrategyInfos	查询增量迁移策略信息	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
DescribeIncrementalMigrationStrategyInfosForConsole	查询增量迁移策略信息（控制台使用）	操作级	*	支持
DescribeJustInTimeTranscodeTemplates	获取即时转码模板列表	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持
DescribeStorageStrategyInfos	查询存储策略信息	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${subAppId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

互动直播

最近更新时间：2025-06-25 09:12:31

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
互动直播	consoleilvb	支持	不支持	服务级	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

智能创作

最近更新时间：2025-06-25 09:12:18

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
智能创作	cme	支持	不支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AccessWeb	访问 web 页面。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	不支持
AddCooperationMember	向协作空间中添加成员，并且指定成员的角色。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
AddTeamMember	向一个团队中团队成员，并且指定成员的角色。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
ApplyImmersive3DModelUpload	用于合作方申请上传沉浸式三维模型。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	不支持
ApproveBindExternalStorageForVodConsole	审批外部存储绑定申请。	操作级	*	支持
BindCustomDigitalHuman	绑定自定义数字人	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
CommitImmersive3DModelUpload	用于合作方上传模型完成确认。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	不支持
CopyProject	复制项目。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
CreateCMEPlatform	创建制作云平台。	操作级	*	支持
CreateClass	新增分类，用于管理素材。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
CreateCooperationSpace	创建一个协作空间。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
CreateLicense	创建许可证。	操作级	*	不支持
CreateLink	创建素材链接或分类路径链接，将源资源信息链接到目标。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreatePlatform	创建平台。	操作级	*	不支持
CreateProject	创建云剪的编辑项目，支持创建视频剪辑及直播剪辑两大类项目。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
CreateReviewActivity	创建一个审阅活动	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	不支持
CreateSpeechSynthesisTask	创建语音合成异步任务，将文本转换为语音。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
CreateTeam	创建一个团队。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
CreateVideoEncodingPreset	指定导出的参数，创建一个视频编码配置	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
DeleteClass	删除分类信息。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
DeleteCooperationMember	将协作空间成员从协作空间中删除。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
DeleteCooperationSpace	删除一个协作空间。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
DeleteLoginStatus	删除用户登录态，使用户登出云剪平台。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
DeleteMaterial	根据素材 Id 删除素材。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
DeleteProject	删除云剪编辑项目。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
DeleteReviewActivity	删除审阅活动	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	不支持
DeleteTeam	删除一个团队。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
DeleteTeamMembers	将团队成员从团队中删除，默认只有 Owner 及管理员才有此权限。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
DeleteVideoEncodingPreset	删除指定 ID 的视频编码配置	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
ExportMediaByDigitalHuman	使用数字人导出音视频。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
ExportVideoByEditorTrackData	使用编辑轨道数据导出视频	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
ExportVideoByScenarioTemplate	使用场景模版导出视频	资源级	qcs::cme:${region}:uin/${uin}:platform	不支持
ExportVideoByTemplate	使用视频编辑模板导出视频	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
ExportVideoByVideoSegmentationData	使用视频智能拆条数据导出视频	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	不支持
ExportVideoEditProject	导出视频编辑项目，支持指定输出的模板。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
GenerateMediaForSOHU	该接口用于使用图片和文本合成视频。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	不支持
GenerateVideoSegmentationSchemeByAi	视频智能拆条	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
GrantResourceAuthorization	资源所属实体对目标实体授予目标资源的	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
	相应权限。			
HandleMediaCastProject	操作点播转直播项目	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
HandleStreamConnectProject	对云转推项目进行操作。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
ImportMaterial	将云点播媒资文件导入到云剪素材库。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
ImportMediaToProject	将云点播中的媒资添加到素材库中，供后续视频编辑使用。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
ModifyCMEPlatform	修改制作云平台信息。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
ModifyCooperationMember	修改协作空间成员信息，包括成员备注、角色等。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
ModifyCooperationSpace	修改协作空间信息，目前支持修改的操作有： • 修改协作空间名称。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
ModifyExternalStorageAuthorizationForVodConsole	修改外部存储授权。	操作级	*	支持
ModifyMaterial	修改素材信息，支持修改素材名称、分类路径、标签等信息。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
ModifyPlatform	修改平台信息，包括平台描述、绑定的云点播 license Id。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
ModifyProject	修改云剪编辑项目的信息。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
ModifyReviewActivity	修改审阅活动信息	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	不支持
ModifyTeam	修改团队信息，目前支持修改的操作。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
ModifyTeamMember	修改团队成员信息，包括成员备注、角色等。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
ModifyVideoEncodingPreset	修改视频编码配置信息。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	不支持
MoveClass	移动某一个分类到另外一个分类下，也可用于分类重命名。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
MoveResource	移动资源	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
ProcessImmersive3DModel	用于模型点位数据上传完成后，发起处理模型任务。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	不支持
PublishMaterial	发布视频到第三方平台	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	不支持
RevokeResourceAuthorization	资源所属实体对目标实体回收目标资源的相应权限，若原本没有相应权限则不产生变更。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAccounts	获取平台中所有的已注册账号。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
DescribeBindExternalStorageApplyForVodConsole	获取外部存储绑定申请信息。	操作级	*	支持
DescribeBindExternalStorageApprovalForVodConsole	获取外部存储授权记录。	操作级	*	支持
DescribeCMEPlatforms	• 支持获取所创建的所有平台列表信息； • 支持获取指定的平台列表信息。	操作级	*	支持
DescribeClass	获取指定归属者下所有的分类信息。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
DescribeCooperationMembers	获取协作空间的成员信息。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
DescribeCooperationSpaces	获取符合条件的协作空间列表。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	不支持
DescribeDigitalHumanAnchors	查询数字人主播列表信息。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
DescribeDigitalHumanResources	查询指定数字人形象的音色和动作信息列表。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
DescribeDigitalHumans	查询数字人主播形象列表，支持根据条件，分页查询。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
DescribeDistributableVideoPlayInfo	获取可分发视频内容播放信息	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	不支持
DescribeJoinCooperationSpaces	获取用户加入的协作空间列表。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	不支持
DescribeJoinTeams	获取指定的团队成员所加入的团队列表。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
DescribeLicenses	获取 Licenses 列表	操作级	*	支持
DescribeLoginStatus	查询指定用户的登录态。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
DescribeMaterials	根据素材 Id 批量获取素材详情。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
DescribePackageCapacity	查询平台购买的预付费资源包容量，支持分页查询。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
DescribePlatforms	获取平台列表。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
DescribePrepaidPackageSpecifications	根据产品分类批量获取预付费资源规格列表	操作级	*	支持
DescribeProjects	支持根据多种条件过滤出项目列表。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeResourceAuthorization	查询指定资源的授权列表。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
DescribeReviewActivities	获取审阅活动信息列表	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	不支持
DescribeSharedSpace	获取共享空间。当实体A对实体B授权某资源以后，实体B的共享空间就会增加实体A。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
DescribeSharedSpaceRoot	查询共享根。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	不支持
DescribeTaskDetail	获取任务详情信息。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
DescribeTasks	获取任务列表，支持条件筛选，返回对应的任务基础信息列表。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
DescribeTeamMembers	获取指定成员 ID 的信息，同时支持拉取所有团队成员信息。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
DescribeTeams	获取指定团队的信息。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
DescribeUserResourceUsage	查询用户资源用量统计信息，目前支持个人维度的直播用量及数字人导出用量统计信息查询。由于数据是隔天统计，当天数据暂无法查询。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
DescribeVideoEncodingPresets	查询视频编码配置信息。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
DescribeVisitedReviewActivities	获取用户访问过的审阅活动信息列表	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	不支持
FlattenListMedia	平铺分类路径下及其子分类下的所有素材。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
GenerateImageByAI	AI绘画图片	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
ListMedia	浏览当前分类路径下的资源，包括素材和子分类。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持
PullDistributableContent	拉取可分发内容	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	不支持
SearchMaterial	根据检索条件搜索素材，返回素材的基本信息。	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ParseEvent	该接口接受多媒体创作引擎回调给业务的事件内容，将其转化为对应的 EventContent 结构。请不要实际调用该接口，只需要将接收到的事	资源级	qcs::cme::uin/${uin}:platform/${platform}	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
	件内容直接使用 JSON 解析到 EventContent 结构即可使用。			

媒体传输

最近更新时间：2025-06-25 09:15:43

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
媒体传输	mdc	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ActivateStreamLink	开通媒体传输服务。	操作级	*	支持
BatchDeleteStreamLinkFlow	批量删除媒体传输流	操作级	*	支持
BatchStartStreamLinkFlow	批量开启媒体传输流	操作级	*	支持
BatchStopStreamLinkFlow	批量停止媒体传输流	操作级	*	支持
CreateMediaConnectFlow	创建媒体传输的传输流配置。	操作级	*	支持
CreateMediaConnectOutput	创建媒体传输流的输出信息。	操作级	*	支持
CreateStreamLinkEvent	创建媒体传输事件	操作级	*	支持
CreateStreamLinkFlow	创建媒体传输的传输流配置。	操作级	*	支持
CreateStreamLinkInput	创建媒体传输输入	操作级	*	支持
CreateStreamLinkOutputInfo	创建媒体传输流的输出信息。	操作级	*	支持
CreateStreamLinkSecurityGroup	创建安全组。	操作级	*	支持
DeleteMediaConnectFlow	删除媒体传输的传输流配置。	操作级	*	支持
DeleteMediaConnectOutput	删除媒体传输流的输出配置。	操作级	*	支持
DeleteStreamLinkEvent	删除媒体传输事件	操作级	*	支持
DeleteStreamLinkFlow	删除媒体传输的传输流配置。	操作级	*	支持
DeleteStreamLinkInput	删除媒体传输输入	操作级	*	支持
DeleteStreamLinkOutput	删除媒体传输流的输出配置。	操作级	*	支持
DeleteStreamLinkSecurityGroup	删除安全组。	操作级	*	支持
DisassociateSecurityGroup	批量解绑安全组。	操作级	*	支持
ModifyMediaConnectFlow	修改媒体传输的传输流配置信息。	操作级	*	支持
ModifyMediaConnectInput	修改媒体传输流的输入信息。	操作级	*	支持
ModifyMediaConnectOutput	修改媒体传输流的输出配置。	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyStreamLinkEvent	修改媒体传输事件	操作级	*	支持
ModifyStreamLinkFlow	修改媒体传输的 Flow 信息。	操作级	*	支持
ModifyStreamLinkInput	修改媒体传输流的输入信息。	操作级	*	支持
ModifyStreamLinkOutputInfo	修改媒体传输流的输入信息。	操作级	*	支持
ModifyStreamLinkSecurityGroup	修改安全组。	操作级	*	支持
StartMediaConnectFlow	启动媒体传输流。	操作级	*	支持
StartStreamLinkFlow	启动媒体传输流。	操作级	*	支持
StopMediaConnectFlow	停止媒体传输流。	操作级	*	支持
StopStreamLinkFlow	停止媒体传输流。	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeGroupAttachFlowsById	反查媒体传输安全组绑定的Flow信息	操作级	*	支持
DescribeMediaConnectCssRegions	查询媒体传输用户可以转推的CSS地区	操作级	*	支持
DescribeMediaConnectFlow	查询媒体输入流的配置信息。	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkActivateState	查询媒体传输开通状态。	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkEvent	查询媒体传输事件	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkEventAttachedFlowDetailInfoList	查询媒体传输事件关联Flow的传输带宽信息列表	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkEventAttachedFlowOutputDetailInfoList	查询媒体传输事件关联Flow的输出流量用量信息	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkEventAttachedFlowRunningInfoList	查询媒体传输事件关联的Flow机器运行时长用量明细	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkEventAttachedFlows	查询媒体传输事件关联的所有媒体输入流的配置信息	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkEventDetailInfoList	查询媒体传输事件传输流量带宽信息列表	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkEventOutputDetailInfoList	查询媒体传输事件输出流量用量信息	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkEventRunningInfoList	查询媒体传输事件机器运行时长用量明细	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkEvents	批量查询媒体传输事件	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkFlow	查询媒体输入流的配置信息。	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkFlowDetailInfoList	查询StreamLink Flow传输流量带宽信息列表	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkFlowRealtimeStatus	实时查询流的当前状态。	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkFlowRunningInfoList	查询StreamLink FLow机器运行时长用量明细	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkFlowSRTStatistics	查询媒体传输流的SRT质量数据。	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkFlowStatistics	查询媒体传输流的媒体质量数据。	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkGenericPolicy	查询媒体传输通用策略规范	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkOutputDetailInfoList	查询StreamLink Flow output出口流量带宽用量信息	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkRegions	查询媒体传输地区	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkSecurityGroup	查询安全组。	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeStreamLinkSecurityGroups	批量查询安全组信息。	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkZoneCapacity	查询可用区容量	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeMediaConnectFlows	批量查询媒体输入流的配置信息。	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkFlowLogs	查询媒体传输流的日志信息。	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkFlowMediaStatistics	查询媒体传输流的媒体质量数据。	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkFlows	批量查询媒体输入流的配置信息。	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

媒体直播

最近更新时间：2025-06-25 09:15:45

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
媒体直播	mdl	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ActivateMediaService	创建媒体服务用户。	操作级	*	支持
CreateMediaLiveChannel	创建媒体频道。	操作级	*	支持
CreateMediaLiveInput	创建媒体输入。	操作级	*	支持
CreateMediaLiveInputSecurityGroup	创建输入安全组，数量限制5个。	操作级	*	支持
CreateStreamLiveChannel	创建媒体频道。	操作级	*	支持
CreateStreamLiveInput	创建媒体输入。	操作级	*	支持
CreateStreamLiveInputSecurityGroup	创建输入安全组，数量限制5个。	操作级	*	支持
CreateStreamLiveWatermark	创建媒体直播水印	操作级	*	支持
DeleteMediaLiveChannel	删除媒体直播频道。	操作级	*	支持
DeleteMediaLiveInput	删除媒体输入。	操作级	*	支持
DeleteMediaLiveInputSecurityGroup	删除输入安全组。	操作级	*	支持
DeleteStreamLiveChannel	删除媒体直播频道。	操作级	*	支持
DeleteStreamLiveInput	删除媒体输入。	操作级	*	支持
DeleteStreamLiveInputSecurityGroup	删除输入安全组。	操作级	*	支持
DeleteStreamLiveWatermark	删除媒体直播水印	操作级	*	支持
ModifyMediaLiveChannel	修改媒体直播频道信息。	操作级	*	支持
ModifyMediaLiveInput	更新媒体输入。	操作级	*	支持
ModifyMediaLiveInputSecurityGroup	更新输入安全组。	操作级	*	支持
ModifyStreamLiveChannel	修改媒体直播频道信息。	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyStreamLiveInput	更新媒体输入。	操作级	*	支持
ModifyStreamLiveInputSecurityGroup	更新输入安全组。	操作级	*	支持
ModifyStreamLiveWatermark	修改媒体直播水印	操作级	*	支持
StartMediaLiveChannel	启动媒体直播频道。	操作级	*	支持
StartStreamLiveChannel	启动媒体直播频道。	操作级	*	支持
StopMediaLiveChannel	停止媒体直播频道。	操作级	*	支持
StopStreamLiveChannel	停止媒体直播频道。	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeMediaLiveChannel	查询媒体直播频道信息。	操作级	*	支持
DescribeMediaLiveChannelAlerts	查询频道告警信息。	操作级	*	支持
DescribeMediaLiveChannelInputStatistics	查询输入的统计信息。	操作级	*	支持
DescribeMediaLiveChannelLogs	查询媒体直播频道日志	操作级	*	支持
DescribeMediaLiveChannelOutputStatistics	查询频道输出的统计信息。	操作级	*	支持
DescribeMediaLiveChannels	批量查询媒体直播频道信息。	操作级	*	支持
DescribeMediaLiveHighlightResult	查询媒体直播频道对应的集锦结果信息	操作级	*	支持
DescribeMediaLiveInput	查询媒体输入。	操作级	*	支持
DescribeMediaLiveInputSecurityGroup	查询输入安全组。	操作级	*	支持
DescribeMediaLiveInputSecurityGroups	批量查询输入安全组信息。	操作级	*	支持
DescribeMediaLiveInputs	批量查询媒体输入信息。	操作级	*	支持
DescribeMediaServiceActivateState	查询媒体服务用户激活状态。	操作级	*	支持
DescribeStreamLiveChannel	查询媒体直播频道信息。	操作级	*	支持
DescribeStreamLiveChannelAlerts	查询频道告警信息。	操作级	*	支持
DescribeStreamLiveChannelLogs	查询媒体直播频道日志，如推流事件。	操作级	*	支持
DescribeStreamLiveInput	查询媒体输入。	操作级	*	支持
DescribeStreamLiveInputSecurityGroup	查询输入安全组。	操作级	*	支持
DescribeStreamLiveInputSecurityGroups	批量查询输入安全组信息。	操作级	*	支持
DescribeStreamLiveInputs	批量查询媒体输入信息。	操作级	*	支持
DescribeStreamLivePlans	批量查询媒体直播计划	操作级	*	支持
DescribeStreamLiveWatermark	查询媒体直播水印	操作级	*	支持
DescribeStreamLiveWatermarks	批量查询媒体直播水印	操作级	*	支持
GetAbWatermarkPlayUrl	获取AB水印播放url	操作级	*	支持
QueryInputStreamState	查询input流状态	操作级	*	支持

列表操作

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeStreamLiveChannelInputStatistics	查询输入的统计信息。	操作级	*	支持
DescribeStreamLiveChannelOutputStatistics	查询频道输出的统计信息。	操作级	*	支持
DescribeStreamLiveChannels	批量查询媒体直播频道信息。	资源级	qcs::mdl:${region}:uin/${uin}:channel/${Id}	支持

媒体包装

最近更新时间：2025-06-25 09:15:47

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
媒体包装	mdp	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ActivateMediaPackage	创建媒体封装用户。	操作级	*	支持
ActivateStreamPackage	创建媒体封装用户。	操作级	*	支持
BindCdnDomainWithChannel	频道绑定CDN播放域名。	操作级	*	支持
BindLinearAssemblyCDNDomainWithChannel	LinearAssembly频道绑定CDN播放域名	操作级	*	支持
BindSSAICDNDomainWithChannel	SSAI频道绑定CDN播放域名	操作级	*	支持
CreateMediaPackageChannel	创建媒体包装频道。	操作级	*	支持
CreateMediaPackageChannelEndpoint	创建媒体包装频道端点。	操作级	*	支持
CreateStreamPackageChannel	创建媒体包装频道。	操作级	*	支持
CreateStreamPackageChannelEndpoint	创建媒体包装频道端点。	操作级	*	支持
CreateStreamPackageHarvestJob	创建Harvest Job。	操作级	*	支持
CreateStreamPackageLinearAssemblyChannel	创建线性组装频道	操作级	*	支持
CreateStreamPackageLinearAssemblyProgram	创建线性组装Program	操作级	*	支持
CreateStreamPackageSSAIChannel	创建SSAI广告插入配置	操作级	*	支持
CreateStreamPackageSource	创建线性组装Source	操作级	*	支持
CreateStreamPackageSourceLocation	创建线性组装SourceLocation	操作级	*	支持
CreateStreamPackageVODSSAIChannel	创建点播广告插入频道	操作级	*	支持
DeleteMediaPackageChannelEndpoints	修改媒体封装频道端点。	操作级	*	支持
DeleteMediaPackageChannels	批量删除媒体封装频道。	操作级	*	支持
DeleteStreamPackageChannelEndpoints	批量删除媒体包装频道端点。	操作级	*	支持
DeleteStreamPackageChannels	批量删除媒体封装频道。	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteStreamPackageHarvestJob	删除Harvest Job。	操作级	*	支持
DeleteStreamPackageHarvestJobs	批量删除Harvest Job。	操作级	*	支持
DeleteStreamPackageLinearAssemblyChannel	删除线性组装Channel	操作级	*	支持
DeleteStreamPackageLinearAssemblyChannels	批量删除线性组装Channel	操作级	*	支持
DeleteStreamPackageLinearAssemblyProgram	删除线性组装Program	操作级	*	支持
DeleteStreamPackageLinearAssemblyPrograms	批量删除线性组装Program	操作级	*	支持
DeleteStreamPackageSSAIChannel	删除广告插入配置	操作级	*	支持
DeleteStreamPackageSource	删除线性组装Source	操作级	*	支持
DeleteStreamPackageVODSSAIChannel	删除点播广告插入频道	操作级	*	支持
ModifyMediaPackageChannel	修改媒体包装频道信息。	操作级	*	支持
ModifyMediaPackageChannelEndpoint	修改媒体封装频道端点。	操作级	*	支持
ModifyMediaPackageChannelInputAuthInfo	修改媒体封装频道输入鉴权信息。	操作级	*	支持
ModifyStreamPackageChannel	修改媒体包装频道信息。	操作级	*	支持
ModifyStreamPackageChannelEndpoint	修改媒体封装频道端点。	操作级	*	支持
ModifyStreamPackageChannelInputAuthInfo	修改媒体封装频道输入鉴权信息。	操作级	*	支持
ModifyStreamPackageLinearAssemblyChannel	修改线性组装Channel配置	操作级	*	支持
ModifyStreamPackageLinearAssemblyProgram	修改线性组装Program配置	操作级	*	支持
ModifyStreamPackageSSAIChannel	修改广告插入配置	操作级	*	支持
ModifyStreamPackageSource	修改线性组装Source配置	操作级	*	支持
ModifyStreamPackageSourceLocation	修改线性组装SourceLocation配置	操作级	*	支持
ModifyStreamPackageVODSSAIChannel	修改点播广告插入频道	操作级	*	支持
StartStreamPackageLinearAssemblyChannel	启动线性组装频道	操作级	*	支持
StopStreamPackageLinearAssemblyChannel	停止线性组装频道	操作级	*	支持
UnbindCdnDomainWithChannel	取消频道和CDN播放域名的关联。	操作级	*	支持
UnbindLinearAssemblyCDNDomainWithChannel	解绑LinearAssembly频道和CDN域名	操作级	*	支持
UnbindSSAICDNDomainWithChannel	解绑SSAI频道和CDN域名	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteStreamPackageSourceLocation	批量删除线性组装SourceLocation	操作级	*	支持
DescribeCdnDomainWithChannel	查询频道关联的CDN域名。	操作级	*	支持
DescribeCdnDomainWithChannels	查询全部频道关联的CDN域名。	操作级	*	支持
DescribeLinearAssemblyCDNDomainWithChannel	查询LinearAssembly频道关联的CDN域名	操作级	*	支持
DescribeLinearAssemblyCDNDomainWithChannels	查询全部LinearAssembly频道关联的CDN域名	操作级	*	支持
DescribeMediaPackageActivateState	查询媒体封装用户开通情况。	操作级	*	支持
DescribeMediaPackageChannel	查询媒体包装频道信息。	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeMediaPackageChannels	查询媒体包装频道信息列表。	操作级	*	支持
DescribePackageRegions	查询媒体封装已开通的所有地区。	操作级	*	支持
DescribeSSAICDNDomainWithChannel	查询SSAI频道关联的CDN域名	操作级	*	支持
DescribeSSAICDNDomainWithChannels	查询全部SSAI频道关联的CDN域名	操作级	*	支持
DescribeStreamPackageActivateState	查询媒体封装用户开通情况。	操作级	*	支持
DescribeStreamPackageChannel	查询媒体包装频道信息。	操作级	*	支持
DescribeStreamPackageHarvestJob	查询Harvest Job。	操作级	*	支持
DescribeStreamPackageHarvestJobs	批量查询Harvest Job。	操作级	*	支持
DescribeStreamPackageLinearAssemblyChannel	查询线性组装Channel信息	操作级	*	支持
DescribeStreamPackageLinearAssemblyChannelAlerts	查询线性组装频道告警信息	操作级	*	支持
DescribeStreamPackageLinearAssemblyChannels	查询线性组装Channel信息列表	操作级	*	支持
DescribeStreamPackageLinearAssemblyProgram	查询线性组装Program信息	操作级	*	支持
DescribeStreamPackageLinearAssemblyProgramSchedules	查询线性组装Programl组装调度信息列表	操作级	*	支持
DescribeStreamPackageLinearAssemblyPrograms	查询线性组装Programl信息列表	操作级	*	支持
DescribeStreamPackageRegions	查询媒体封装已开通的所有地区。	操作级	*	支持
DescribeStreamPackageSSAIChannel	查询广告插入配置	操作级	*	支持
DescribeStreamPackageSourceAlerts	查询线性组装Source告警信息	操作级	*	支持
DescribeStreamPackageSourceLocation	查询线性组装SourceLocation信息。	操作级	*	支持
DescribeStreamPackageSourceLocationAlerts	查询线性组装Location告警信息	操作级	*	支持
DescribeStreamPackageSourceLocations	查询线性组装SourceLocation信息列表	操作级	*	支持
DescribeStreamPackageSources	查询线性组装Source信息列表	操作级	*	支持
DescribeStreamPackageVODSSAIChannel	查询点播广告插入频道。	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeStreamPackageChannels	查询媒体包装频道信息列表。	操作级	*	支持
DescribeStreamPackageSSAIChannels	批量查询广告插入配置	操作级	*	支持
DescribeStreamPackageSSAIUsage	查询SSAI用量信息	操作级	*	支持
DescribeStreamPackageSource	查询线性组装Source信息列表	操作级	*	支持
DescribeStreamPackageVODSSAIChannels	批量查询点播广告插入频道	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

腾讯云智绘

最近更新时间：2025-06-25 09:17:44

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
泰山创意创作	taidc	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
GetStream	会员充值流水	操作级	*	支持
GetVipLevel	获取会员等级信息	操作级	*	支持
PostCallback	泰山资源校验	操作级	*	支持
PostRecord	作图记录	操作级	*	支持

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
PostLogin	泰山登录	操作级	*	支持
PostPre	会员预选	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

云直播

最近更新时间：2025-06-25 09:15:30

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云直播	live	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddCasterInputInfo	增加导播台输入源	资源级	qcs::live::uin/${uin}:CasterId/${CasterId}	支持
AddCasterLayoutInfo	增加导播台布局参数	资源级	qcs::live::uin/${uin}:CasterId/${CasterId}	支持
AddCasterMarkPicInfo	新增图片水印	资源级	qcs::live::uin/${uin}:CasterId/${CasterId}	支持
AddCasterMarkWordInfo	增加导播台文字水印	资源级	qcs::live::uin/${uin}:CasterId/${CasterId}	支持
AddCasterOutputInfo	新增导播台推流信息	资源级	qcs::live::uin/${uin}:CasterId/${CasterId}	支持
AddDelayLiveStream	延迟播放	操作级	*	支持
AddELVBRoomMembers	企业直播房间添加成员用户	操作级	*	支持
AddLiveDomain	添加域名	操作级	*	支持
AddLiveWatermark	添加水印	操作级	*	支持
AddMCDNDomain	添加MCDN域名	操作级	*	支持
AddMiniProgramBindInfo	新增小程序插件绑定流量包信息	操作级	*	支持
AuthenticateDomainOwner	证直播域名拥有权。	操作级	*	支持
AuthenticateDomainOwnerInner	验证直播域名所有权（内部调用）	操作级	*	支持
BindCasterPackage	绑定导播台预付费套餐包	操作级	*	支持
BindLiveDomainCert	域名绑定证书	操作级	*	支持
CancelCommonMixStream	取消通用混流	操作级	*	支持
CancelMixStream	取消混流	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CancelSwitchLiveStreamInput	取消切换输入流	操作级	*	支持
ChangeRecordFileTTL	对指定流ID所产生的录制文件的过期时间进行修改。	操作级	*	支持
CloseRealTimeLogAnalysis	关闭实时日志	操作级	*	支持
CloseSourceStream	关闭回源客户源站	操作级	*	支持
CopyCaster	拷贝一个导播台配置，生成新的导播台	资源级	qcs::live::uin/${uin}:CasterId/${CasterId}	支持
CreateAiProcessTask	创建AI处理任务	操作级	*	支持
CreateAllowPushStream	创建允许推的流	操作级	*	支持
CreateAuditImages	直播审核图库添加图片。	操作级	*	支持
CreateAuditKeywordLib	直播审核创建词库。	操作级	*	支持
CreateAuditKeywords	直播审核创建关键词。	操作级	*	支持
CreateAuditRule	创建审核规则。	操作级	*	支持
CreateAuditStreamLevelRule	创建流维度审核规则	操作级	*	支持
CreateAuditTemplate	创建审核模板。	操作级	*	支持
CreateCallbackRule	绑定导播台预付费套餐包	操作级	*	支持
CreateCallbackTemplate	创建回调模板	操作级	*	支持
CreateCaster	创建新导播台	操作级	*	支持
CreateCasterAutoCastInfo	新增导播台自动导播配置	资源级	qcs::live::uin/${uin}:CasterId/${CasterId}	支持
CreateCasterInputPull	开启对输入的拉流任务	操作级	*	支持
CreateCasterInputPushUrl	生成导播台推流id	资源级	qcs::live::uin/${uin}:CasterId/${CasterId}	支持
CreateCasterPgm	创建主监任务	资源级	qcs::live::uin/${uin}:CasterId/${CasterId}	支持
CreateCasterPgmFromPvw	复制预监展示信息创建主监	资源级	qcs::live::uin/${uin}:CasterId/${CasterId}	支持
CreateCasterPvw	创建预监任务	资源级	qcs::live::uin/${uin}:CasterId/${CasterId}	支持
CreateCasterPvwPgm	创建预监到输出任务	操作级	*	支持
CreateCommonMixStream	创建通用混流	操作级	*	支持
CreateDomainGroup	根据输入的分组和域名，绑定分组与对应域名的绑定关系。若分组不存在，则添加域名分组同时将指定域名添加到对应分组下；若分组已经存在，则只将域名添加到对应分组下且不会影响已有域名。注：若修改域名所在分组，将影响直播及时移的播放。	操作级	*	支持
CreateDynamicOverlayConf	创建动效贴片配置	操作级	*	支持
CreateDynamicOverlayStrategy	创建动效贴片策略	操作级	*	支持
CreateELVBRoom	创建企业直播房间	操作级	*	支持
CreateEnhancementTemplate	创建音视频增强模版	操作级	*	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateForbidPlayProcesorStream	创建禁播转码流	操作级	*	支持
CreateHotWordsTemplate	创建热词模板	操作级	*	支持
CreateLiveAiTranscodeConf	新增极速高清配置	操作级	*	支持
CreateLiveAvcInfo	创建直播IM信息	操作级	*	支持
CreateLiveCallbackRule	创建回调规则	操作级	*	支持
CreateLiveCallbackTemplate	创建回调模板	操作级	*	支持
CreateLiveCert	添加证书	操作级	*	支持
CreateLiveDomainStrategy	新增域名策略	操作级	*	支持
CreateLiveInstantRecord	创建即时录制任务	操作级	*	支持
CreateLiveInstantSnapshot	创建即时截图任务	操作级	*	支持
CreateLivePadRule	创建直播垫片规则。	操作级	*	支持
CreateLivePadTemplate	创建直播垫片模板。	操作级	*	支持
CreateLivePullStreamTask	创建直播拉流任务	操作级	*	支持
CreateLiveRecord	创建录制任务	操作级	*	支持
CreateLiveRecordRule	创建录制规则	操作级	*	支持
CreateLiveRecordRuleMultiKbps	创建多码率的录制规则	操作级	*	支持
CreateLiveRecordTemplate	创建录制模板	操作级	*	支持
CreateLiveRecordTemplateMultiKbps	创建多码率的录制模板	操作级	*	支持
CreateLiveRelayTask	创建转推任务	操作级	*	支持
CreateLiveSmartEraseRule	创建直播智能擦除规则	操作级	*	支持
CreateLiveSmartEraseTemplate	创建直播智能擦除模板	操作级	*	支持
CreateLiveSnapshotRule	创建截图规则	操作级	*	支持
CreateLiveSnapshotTemplate	创建截图模板	操作级	*	支持
CreateLiveStreamMonitor	创建直播流监播任务	操作级	*	支持
CreateLiveTimeShiftRule	创建直播时移规则	操作级	*	支持
CreateLiveTranscodeRule	创建转码规则	资源级	qcs::live::uin/${uin}:domain/${DomainName}	支持
CreateLiveTranscodeTemplate	创建转码模板	操作级	*	支持
CreateLiveWatermarkRule	创建水印规则	操作级	*	支持
CreateLogAnalysisTheme	创建日志主题	操作级	*	支持
CreateMiniProgramCloudDomain	创建小程序腾讯云域名	操作级	*	支持
CreateMiniProgramPlugin	创建微信小程序插件	操作级	*	支持
CreatePreheatStreamTask	创建直播流预热任务	操作级	*	支持
CreatePullStreamConfig	添加拉流配置	操作级	*	支持
CreateROIRecognitionConf	创建ROI智能识别	操作级	*	支持
CreateRecordRule	创建录制规则	操作级	*	支持
CreateRecordRuleMultiKbps	创建多码率的录制规则	操作级	*	支持
CreateRecordTask	创建录制任务（新）	操作级	*	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateRecordTemplate	创建录制模板	操作级	*	支持
CreateRecordTemplateMultiKbps	创建多码率的录制模板	操作级	*	支持
CreateScreenshotTask	创建一个在指定时间启动、结束的截图任务，并使用指定截图模板ID对应的配置进行截图。	操作级	*	支持
CreateSnapshotRule	创建截图规则	操作级	*	支持
CreateSnapshotTemplate	创建截图模板	操作级	*	支持
CreateStreamBanned	流维度封禁操作	操作级	*	支持
CreateSubtitleTemplate	创建直播字幕模板	操作级	*	支持
CreateTranscodeSEI	添加转码SEI信息	操作级	*	支持
CreateWebLayerConf	创建网页叠加层	操作级	*	支持
DeleteAiProcessTask	删除AI处理任务。	操作级	*	支持
DeleteAllowPushStream	删除允许推的流	操作级	*	支持
DeleteAuditImages	直播审核图库删除图片。	操作级	*	支持
DeleteAuditKeywordLib	直播审核删除词库。	操作级	*	支持
DeleteAuditKeywords	直播审核删除关键词。	操作级	*	支持
DeleteAuditRule	删除审核规则。	操作级	*	支持
DeleteAuditTemplate	删除审核模板。	操作级	*	支持
DeleteCallbackRule	删除回调规则	操作级	*	支持
DeleteCallbackTemplate	删除回调模板	操作级	*	支持
DeleteCaster	删除导播台	资源级	qcs::live::uin/${uin}:CasterId/${CasterId}	支持
DeleteCasterAutoCastInfo	删除导播台自动导播配置	资源级	qcs::live::uin/${uin}:CasterId/${CasterId}	支持
DeleteCasterInputInfo	删除导播台输入源信息	资源级	qcs::live::uin/${uin}:CasterId/${CasterId}	支持
DeleteCasterLayoutInfo	删除导播台的布局信息	资源级	qcs::live::uin/${uin}:CasterId/${CasterId}	支持
DeleteCasterMarkPicInfo	删除导播台水印	资源级	qcs::live::uin/${uin}:CasterId/${CasterId}	支持
DeleteCasterMarkWordInfo	删除导播台文字水印	资源级	qcs::live::uin/${uin}:CasterId/${CasterId}	支持
DeleteCasterOutputInfo	删除导播台输出信息	资源级	qcs::live::uin/${uin}:CasterId/${CasterId}	支持
DeleteDomainGroup	将指定域名从对应分组下移除。若分组不为空，域名为空，则直接删除该分组。当分组和域名都不为空，要求指定域名必须在分组下才能做移除操作。当分组为空，域名不为空，若域名在某分组内则从该分组中移除。	操作级	*	支持
DeleteDynamicOverlayConf	删除动效贴片配置	操作级	*	支持
DeleteDynamicOverlayStrategy	删除动效贴片策略	操作级	*	支持
DeleteELVBRoom	删除企业直播房间	操作级	*	支持
DeleteELVBRoomMembers	企业直播房间删除成员用户	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteEnhancementTemplate	删除音视频增强模版	操作级	*	支持
DeleteForbidPlayProcesorStream	删除禁播转码流	操作级	*	支持
DeleteHotWordsTemplate	删除字幕热词模板	操作级	*	支持
DeleteLiveAiTranscodeConf	删除极速高清配置	操作级	*	支持
DeleteLiveAvcInfo	删除IMSDK APP	操作级	*	支持
DeleteLiveCallbackRule	删除回调规则	操作级	*	支持
DeleteLiveCallbackTemplate	删除回调模板	操作级	*	支持
DeleteLiveCert	删除证书	操作级	*	支持
DeleteLiveDomain	删除域名	操作级	*	支持
DeleteLiveDomainStrategy	删除域名策略	操作级	*	支持
DeleteLivePadRule	删除直播垫片规则。	操作级	*	支持
DeleteLivePadTemplate	删除直播垫片模板。	操作级	*	支持
DeleteLivePullStreamTask	删除直播拉流任务	操作级	*	支持
DeleteLivePullStreamTasks	删除直播拉流任务列表	操作级	*	支持
DeleteLiveRecord	删除录制任务	操作级	*	支持
DeleteLiveRecordRule	删除录制规则	操作级	*	支持
DeleteLiveRecordTemplate	删除录制模板	操作级	*	支持
DeleteLiveSmartEraseRule	删除直播智能擦除规则	操作级	*	支持
DeleteLiveSnapshotRule	删除截图规则	操作级	*	支持
DeleteLiveSnapshotTemplate	删除截图模板	操作级	*	支持
DeleteLiveStreamMonitor	删除直播流监播任务	操作级	*	支持
DeleteLiveTimeShiftRule	删除直播时移规则	操作级	*	支持
DeleteLiveTimeShiftTemplate	删除直播时移模板	操作级	*	支持
DeleteLiveTranscodeRule	删除转码规则	操作级	*	支持
DeleteLiveTranscodeTemplate	删除转码模板	操作级	*	支持
DeleteLiveWatermark	删除水印	操作级	*	支持
DeleteLiveWatermarkRule	删除水印规则	操作级	*	支持
DeleteLogAnalysisTheme	删除日志主题	操作级	*	支持
DeleteMonitorReportPdf	删除监播pdf报告	操作级	*	支持
DeletePullStreamConfig	删除拉流配置	操作级	*	支持
DeleteROIRecognitionConf	删除ROI智能识别配置	操作级	*	支持
DeleteRecordRule	删除录制规则	操作级	*	支持
DeleteRecordTask	删除录制任务（新）	操作级	*	支持
DeleteRecordTemplate	删除录制模板	操作级	*	支持
DeleteScreenshotTask	删除截图任务配置。删除操作不影响正在运行当中的任务，仅对删除之后新的推流有效。	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteSnapshotRule	删除截图规则	操作级	*	支持
DeleteSnapshotTemplate	删除截图模板	操作级	*	支持
DeleteSubtitleTemplate	删除直播字幕模板	操作级	*	支持
DeleteWebLayerConf	删除网页叠加层	操作级	*	支持
DropLiveStream	断开直播流。	操作级	*	支持
DropPlayLiveStream	断开直播拉流	操作级	*	支持
EnableLiveDomain	启动域名	操作级	*	支持
EnableOptimalSwitching	启用择优调度	操作级	*	支持
ForbidAllLiveStreams	全量禁推直播流	操作级	*	支持
ForbidLiveDomain	禁用域名	操作级	*	支持
ForbidLiveStream	禁播直播流	操作级	*	支持
ForbidPlayLiveStream	禁播直播流	操作级	*	支持
GenerateMonitorReportPdf	生成监播报告pdf	操作级	*	支持
LiveLegoCustPlayAuth	播放配置定制接口。	操作级	*	支持
LiveLegoCustPlayAuthInfo	定制查询播放鉴权。	操作级	*	支持
ModifyAuditKeywordLib	直播审核修改词库。	操作级	*	支持
ModifyAuditTemplate	修改审核模板。	操作级	*	支持
ModifyBillTags	修改标签分账信息	操作级	*	支持
ModifyBusinessAnalyticsExceptionSubscribe	修改客户的业务分析模块订阅关系	操作级	*	支持
ModifyCallbackTemplate	修改回调模板	操作级	*	支持
ModifyCaster	修改导播台信息	资源级	qcs::live::uin/${uin}:CasterId/${CasterId}	支持
ModifyCasterAutoCastInfo	修改导播台自动导播配置	资源级	qcs::live::uin/${uin}:CasterId/${CasterId}	支持
ModifyCasterInputInfo	修改导播台输入源信息	资源级	qcs::live::uin/${uin}:CasterId/${CasterId}	支持
ModifyCasterLayoutInfo	修改布局参数	资源级	qcs::live::uin/${uin}:CasterId/${CasterId}	支持
ModifyCasterMarkPicInfo	修改导播台水印信息	资源级	qcs::live::uin/${uin}:CasterId/${CasterId}	支持
ModifyCasterMarkWordInfo	修改导播台文本配置	资源级	qcs::live::uin/${uin}:CasterId/${CasterId}	支持
ModifyCasterOutputInfo	修改导播台输出信息	资源级	qcs::live::uin/${uin}:CasterId/${CasterId}	支持
ModifyCasterPvw	修改预监画面	操作级	*	支持
ModifyDomainAwsAuthConfig	修改域名鉴权配置。	操作级	*	支持
ModifyDomainBlackWhiteAreaList	修改域名的黑白地域名单。	操作级	*	支持
ModifyDomainBlackWhiteIp	更新域名黑白名单	操作级	*	支持
ModifyDomainHTTP2	修改域名的HTTP2状态	操作级	*	支持
ModifyDynamicOverlayConf	修改动效贴片配置	操作级	*	支持
ModifyDynamicOverlayStrategy	修改动效贴片策略	操作级	*	支持
ModifyELVBRoom	更新企业直播房间	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyEnhancementTemplate	修改音视频增强模版	操作级	*	支持
ModifyHotWordsTemplate	修改字幕热词模板	操作级	*	支持
ModifyLiveAiTranscodeConf	修改极速高清配置	操作级	*	支持
ModifyLiveAvcAccountInfo	修改应用的房间信息	操作级	*	支持
ModifyLiveAvcAuthKeyInfo	修改直播连麦鉴权信息	操作级	*	支持
ModifyLiveBandLimit	修改直播带宽限制	操作级	*	支持
ModifyLiveCallbackTemplate	修改回调模板	操作级	*	支持
ModifyLiveCert	修改证书	操作级	*	支持
ModifyLiveDailyPaymentType	修改直播每日计费方式	操作级	*	支持
ModifyLiveDelayInfo	修改直播延迟配置信息	操作级	*	支持
ModifyLiveDomainCert	修改域名和证书绑定信息	操作级	*	支持
ModifyLiveDomainCertBindings	批量绑定证书对应的播放域名	操作级	*	支持
ModifyLiveDomainIPAuth	设置直播域名IP黑白名单配置	操作级	*	支持
ModifyLiveDomainReferer	设置直播域名Referer黑白名单	操作级	*	支持
ModifyLiveDomainUa	设置直播域名 Ua 黑白名单	操作级	*	支持
ModifyLiveHost	修改域名基础属性。	操作级	*	支持
ModifyLiveLVBCodeModeConfig	修改全局配置	操作级	*	支持
ModifyLiveLicense	修改或者创建License	操作级	*	支持
ModifyLivePadTemplate	修改直播垫片模板。	操作级	*	支持
ModifyLivePlayAuthKey	修改播放鉴权key	操作级	*	支持
ModifyLivePlayDomain	修改播放域名信息	操作级	*	支持
ModifyLivePullStreamLimitConf	修改直播拉流用户配置信息。	操作级	*	支持
ModifyLivePullStreamTask	更新直播拉流任务	操作级	*	支持
ModifyLivePullStreamTasks	更新直播拉流任务列表	操作级	*	支持
ModifyLivePushAuthKey	修改推流鉴权key	操作级	*	支持
ModifyLiveRecordTemplate	修改录制模板配置	操作级	*	支持
ModifyLiveRelayTask	修改直播转推任务	操作级	*	支持
ModifyLiveRemoteAuthConfig	修改直播远程鉴权配置。	操作级	*	支持
ModifyLiveRemotePlayAuthKey	修改远程播放鉴权key	操作级	*	支持
ModifyLiveSmartEraseTemplate	修改直播智能擦除模板	操作级	*	支持
ModifyLiveSnapshotTemplate	修改截图模板	操作级	*	支持
ModifyLiveStreamMonitor	修改直播流监播任务	操作级	*	支持
ModifyLiveTimeShiftTemplate	修改直播时移模板	操作级	*	支持
ModifyLiveTranscodeTemplate	修改转码模板配置	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyLiveUserCustom	设置用户的额外信息。	操作级	*	支持
ModifyLogAnalysisTheme	修改日志主题	操作级	*	支持
ModifyOriginStreamInfo	变更直播源站配置，支持直播原站格式。	操作级	*	支持
ModifyPackageRenewState	修改资源包续购状态	操作级	*	支持
ModifyPlayHeader	播放域名，自定义配置HTTP header 信息。	操作级	*	支持
ModifyProcessorStreamParam	修改转码流参数	操作级	*	支持
ModifyProtocolForbiddenInfo	修改协议禁播信息	操作级	*	支持
ModifyPullStreamConfig	更新拉流配置	操作级	*	支持
ModifyPullStreamStatus	修改拉流配置状态	操作级	*	支持
ModifyPushDomainBlackWhiteIp	设置推流域名，ip 访问控制，黑白名单信息。	操作级	*	支持
ModifyROIRecognitionConf	修改ROI智能识别配置	操作级	*	支持
ModifyRecordTemplate	修改录制模板配置	操作级	*	支持
ModifySnapshotTemplate	修改截图模板	操作级	*	支持
ModifySourceStreamInfo	修改回源客户源站信息	操作级	*	支持
ModifySubtitleTemplate	修改直播字幕模板	操作级	*	支持
ModifyTLSVersion	修改域名的TLS版本	操作级	*	支持
ModifyWebLayerConf	修改网页叠加层	操作级	*	支持
OpenBillTags	打开标签分账开关	操作级	*	支持
OpenDelayLive	开启慢直播	操作级	*	支持
OpenLiveService	开通直播服务	操作级	*	支持
OpenLiveServiceInner	开通直播产品（内部调用）	操作级	*	支持
OpenRealTimeLogAnalysis	打开实时日志	操作级	*	支持
RealNameRecognition	直播实名认证	操作级	*	支持
RefundLiveCasterPackage	导播台套餐包退款	操作级	*	支持
RefundLiveFluxPackage	直播流量包退费	操作级	*	支持
ReleaseCaster	释放导播台	资源级	qcs::live::uin/${uin}:CasterId/${CasterId}	支持
RestartLivePullStreamTask	重启直播拉流任务	操作级	*	支持
RestartLiveRelay	重启转推	操作级	*	支持
ResumeDelayLiveStream	恢复延播	操作级	*	支持
ResumeLiveStream	恢复直播流	操作级	*	支持
SendLiveCloudEffect	发送直播云端特效	操作级	*	支持
SetLiveRelayInfo	设置转推信息	操作级	*	支持
SetLiveWatermarkStatus	设置水印状态	操作级	*	支持
StartLivePadStream	开始切入垫片	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
StartLiveSmartMuting	开始直播智能消音	操作级	*	支持
StartLiveStreamMonitor	启动直播流监播任务	操作级	*	支持
StartLiveSubtitle	开始直播字幕	操作级	*	支持
StartMixStream	开始混流。	操作级	*	支持
StopCasterInputPull	停止输入拉流任务	操作级	*	支持
StopCasterPgm	结束pgm输出	资源级	qcs::live::uin/${uin}:CasterId/${CasterId}	支持
StopCasterPvw	停止导播台预监任务	资源级	qcs::live::uin/${uin}:CasterId/${CasterId}	支持
StopDomainBlackWhiteArea	停止域名黑白名单访问地域限制。	操作级	*	支持
StopLiveAvcInfo	停用IMSDK APP	操作级	*	支持
StopLiveInstantRecord	停止即时录制任务	操作级	*	支持
StopLiveInstantSnapshot	终止即时截图任务	操作级	*	支持
StopLivePadStream	停止切入垫片	操作级	*	支持
StopLiveRecord	终止录制任务	操作级	*	支持
StopLiveRelayTask	停止转推任务	操作级	*	支持
StopLiveStreamMonitor	停止直播流监播任务	操作级	*	支持
StopLiveSubtitle	停止直播字幕	操作级	*	支持
StopRecord	终止录制任务（新）	操作级	*	不支持
StopRecordTask	终止录制任务（新）	操作级	*	支持
StopScreenshotTask	提前结束截图，中止运行中的截图任务。任务被成功终止后，本次任务将不再启动。	操作级	*	支持
SwitchBackupStream	直播备用流切换	操作级	*	支持
SwitchCasterToEmergency	切换导播台备播	资源级	qcs::live::uin/${uin}:${CasterId}	支持
SwitchLiveBackupStream	直播备用流切换	操作级	*	支持
SwitchLiveNewWeb	切换到新版控制台	操作级	*	支持
SwitchLivePullStreamTaskSource	可通过调用该接口，切换直播任务的主备源。	操作级	*	支持
SwitchLiveStreamInput	开启切换输入流	操作级	*	支持
UnBindLiveDomainCert	解绑域名证书	操作级	*	支持
UpDowngradeAvcInfo	AVC应用新旧切换	操作级	*	支持
UpdateLiveWatermark	更新水印	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AddLiveDomainInner	添加域名（内部调用）	操作级	*
CheckFontInfo	查询字体信息	操作级	*
CheckLiveHostBackupOriginSite	检查直播回源域名主备源站配置	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CreateLiveTimeShiftTemplate	创建直播时移模板	操作级	*
DeleteLiveDomainInner	删除域名（内部调用）	操作级	*
DeleteLiveSmartEraseTemplate	删除直播智能擦除模板	操作级	*
DescribeAllStreamPlayInfoList	查询某个时间点所有流的下行播放数据	操作级	*
DescribeAllStreamPushInfoList	查询某分钟所有流的上行质量数据	操作级	*
DescribeAllTranscodeInfoList	查询直播转码实时统计信息	操作级	*
DescribeAllowPushStreamList	获取允许推的流列表	操作级	*
DescribeAreaBillBandwidthAndFluxList	境外分区直播计费带宽和流量数据查询	操作级	*
DescribeAreaBillDataInfoList	查询直播cdn分国家或地域的播放带宽和流量	操作级	*
DescribeAreaMericStat	查询直播cdn分国家在线人数和带宽	操作级	*
DescribeAudioReviewInfoList	查询直播音频审核用量信息	操作级	*
DescribeAuditGroupTag	直播审核获取标签组分类数据。	操作级	*
DescribeAuditImages	直播审核图库获取图片列表。	操作级	*
DescribeAuditKeywordLibs	直播审核获取词库列表。	操作级	*
DescribeAuditKeywords	直播审核获取关键词列表。	操作级	*
DescribeAuditRules	获取审核规则列表。	操作级	*
DescribeAuditTemplate	获取审核模板。	操作级	*
DescribeAuditTemplates	获取审核模板列表。	操作级	*
DescribeAvailableCasterPackageData	获取可用的导播台套餐包数据	操作级	*
DescribeBackSourcePlayInfoList	查询三级源回源站播放信息	操作级	*
DescribeBackupStreamEventInfoList	查询主备流事件信息。	操作级	*
DescribeBackupStreamInfo	查询主备流信息	操作级	*
DescribeBackupStreamList	查询直播中的主备流	操作级	*
DescribeBillBandwidthAndFluxList	直播计费带宽和流量数据查询	操作级	*
DescribeBillTags	获取标签分账信息	操作级	*
DescribeBitrateRecordNumList	查询不同码率的录制路数	操作级	*
DescribeBusinessAnalyticsChartData	获取业务分析所有异常数据的图表数据	操作级	*
DescribeBusinessAnalyticsExceptionList	获取异常类型的事件统计列表	操作级	*
DescribeBusinessAnalyticsExceptionSubscribe	查询客户业务分析模块的订阅状态	操作级	*
DescribeBusinessAnalyticsSummaryData	获取业务分析的所有异常类型的概览数据	操作级	*
DescribeCDNCapacityConfList	查询CDN客户端大区和国家维度容量配置	操作级	*
DescribeCDNCapacityInfo	查询CDN客户端大区和国家容量信息	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeCDNCapacityInfoList	查询CDN客户端大区和国家维度容量信息	操作级	*
DescribeCDNDiagnoseInfoList	查询CDN诊断相关信息	操作级	*
DescribeCDNDiagnoseInfos	查询CDN诊断信息	操作级	*
DescribeCallbackRecordsList	境外分区直播计费带宽和流量数据查询	操作级	*
DescribeCallbackRules	获取回调规则列表	操作级	*
DescribeCallbackTemplate	获取单个回调模板	操作级	*
DescribeCallbackTemplates	获取回调模板列表	操作级	*
DescribeCaster	查询导播台信息	资源级	qcs::live::uin/${uin}:CasterId/${CasterId}
DescribeCasterAutoCastInfo	查询自动导播配置	资源级	qcs::live::uin/${uin}:CasterId/${CasterId}
DescribeCasterDetailInfo	查询导播台详细信息	操作级	*
DescribeCasterDisplayInfo	查询导播台展示信息	资源级	qcs::live::uin/${uin}:CasterId/${CasterId}
DescribeCasterEmergencyStatus	查询导播台备播状态	资源级	qcs::live::uin/${uin}:${CasterId}
DescribeCasterInputInfos	查询导播台输入源信息列表	资源级	qcs::live::uin/${uin}:CasterId/${CasterId}
DescribeCasterLayoutInfos	查询导播台的布局列表	资源级	qcs::live::uin/${uin}:CasterId/${CasterId}
DescribeCasterList	查询导播台列表	资源级	qcs::live::uin/${uin}:CasterId/${CasterId}
DescribeCasterMarkPicInfos	查询导播台的水印信息列表	资源级	qcs::live::uin/${uin}:CasterId/${CasterId}
DescribeCasterMarkWordInfos	查询导播台的文本列表	资源级	qcs::live::uin/${uin}:CasterId/${CasterId}
DescribeCasterOutputInfos	查询导播台的推流信息列表	资源级	qcs::live::uin/${uin}:CasterId/${CasterId}
DescribeCasterPackages	查询用户的所有导播台套餐包	操作级	*
DescribeCasterPlayUrl	获取导播台视频流播放url	资源级	qcs::live::uin/${uin}:CasterId/${CasterId}
DescribeCasterTransitionTypes	查询所有的导播台转场类型	资源级	qcs::live::uin/${uin}:CasterId/${CasterId}
DescribeCasterUserStatus	查询导播台用户状态	操作级	*
DescribeCastersBindingPackages	查询多个导播台绑定的套餐包	操作级	*
DescribeClientPlayStatInfoList	查询客户端下行统计信息	操作级	*
DescribeConcurrentRecordStreamNum	查询并发录制路数	操作级	*
DescribeCountryPushBandwidthAndFluxInfoList	支持国际维度推流数据查询。	操作级	*
DescribeDRMLicenseRequestCountList	直播DRMLicense请求次数统计	操作级	*
DescribeDelayLiveStatus	查询慢直播状态	操作级	*
DescribeDeliverBandwidthList	查询直播转推计费带宽	操作级	*
DescribeDeliverLogDownList	批量获取转推日志的 URL 。	操作级	*
DescribeDomainBlackWhiteAreaList	获取域名黑白地域名单信息。	操作级	*
DescribeDomainBlackWhiteIpList	获取域名黑白名单信息。	操作级	*
DescribeDomainGroup	根据域名或者分组名查询域名分组信息。	操作级	*
DescribeDomainHTTP2	获取域名http2状态	操作级	*
DescribeDynamicOverlayConfs	动效贴片配置列表	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeDynamicOverlayStrategys	查询动效贴片规则	操作级	*
DescribeELVBRoom	获取企业直播房间详情	操作级	*
DescribeELVBRoomMembers	企业直播房间成员用户列表	操作级	*
DescribeELVBRooms	获取企业直播房间列表	操作级	*
DescribeForbidPlayProcessorStream	查询禁播转码流列表	操作级	*
DescribeGroupCountryIspAverageCostTimeList	查询平均下载耗时接口	操作级	*
DescribeGroupCountryIspPlayCostTimeInfoList	查询下载耗时分段占比接口	操作级	*
DescribeGroupCountryIspPlayErrorCodeInfoList	查询按国家和运营商分组的播放http错误码汇总数据	操作级	*
DescribeGroupCountryIspPlayInfoList	查询按国家和运营商分组的播放数据	操作级	*
DescribeGroupProIspPlayInfoList	查询按省份和运营商分组的下行播放数据	操作级	*
DescribeHLSConcurrentUserInfo	查询HLS并发在线人数统计信息，包括访问次数、在线人数、流量、带宽。	操作级	*
DescribeHotWordsTemplate	获取字幕热词模板	操作级	*
DescribeHotWordsTemplates	获取热词模板列表	操作级	*
DescribeHttpStatusInfoList	查询播放http状态码明细数据	操作级	*
DescribeIspPlayDetailInfoList	查询分运营商播放明细数据	操作级	*
DescribeLiveAdditionalServiceInfoList	支持查询不同增值服务类型计费用量信息。	操作级	*
DescribeLiveAiTranscodeConfs	获取极速高清配置	操作级	*
DescribeLiveAvcAccountInfo	查询直播房间账号信息	操作级	*
DescribeLiveAvcAuthKeyInfo	获取直播连麦鉴权信息	操作级	*
DescribeLiveAvcIdKey	获取应用公私钥信息	操作级	*
DescribeLiveAvcInfo	查询直播IM信息	操作级	*
DescribeLiveAvcInfos	查询直播IM信息列表	操作级	*
DescribeLiveAvcServiceState	查询直播连麦开通服务状态	操作级	*
DescribeLiveAvcSign	获取鉴权信息	操作级	*
DescribeLiveBandLimit	查询直播带宽限制	操作级	*
DescribeLiveBizId	查询直播业务ID	操作级	*
DescribeLiveCOSCredential	获取直播水印等上传COS Bucket的临时秘钥。	操作级	*
DescribeLiveCallbackRules	获取回调规则列表	操作级	*
DescribeLiveCallbackTemplate	获取单个回调模板	操作级	*
DescribeLiveCallbackTemplates	获取回调模板列表	操作级	*
DescribeLiveCert	获取证书信息	操作级	*
DescribeLiveCerts	获取证书信息列表	操作级	*
DescribeLiveCloudEffectList	查询直播云端特效列表	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeLiveDelayInfo	查询直播延迟配置信息	操作级	*
DescribeLiveDelayInfoList	获取直播延播列表。	操作级	*
DescribeLiveDeliverToCLSNums	查询直播投递CLS日志数。	操作级	*
DescribeLiveDiagnosis	直播自助诊断	操作级	*
DescribeLiveDomain	查询域名信息	操作级	*
DescribeLiveDomainCert	获取域名证书信息	操作级	*
DescribeLiveDomainCertBindings	查询绑定证书的域名列表	操作级	*
DescribeLiveDomainIPAuth	获取直播域名IP黑白名单配置	操作级	*
DescribeLiveDomainInner	查询域名信息（内部调用）	操作级	*
DescribeLiveDomainPlayInfoList	查询实时的域名维度下行播放数据	操作级	*
DescribeLiveDomainReferer	查询直播域名Referer黑白名单配置	操作级	*
DescribeLiveDomainStrategys	查询域名策略	操作级	*
DescribeLiveDomainUa	查询直播域名 Ua 黑白名单配置	操作级	*
DescribeLiveDomains	查询域名列表	资源级	qcs::live::uin/${uin}:domain/${DomainName
DescribeLiveDomainsByCerts	查询多个腾讯云ssl证书ID所匹配的域名信息	操作级	*
DescribeLiveDomainsInner	查询域名列表（内部调用）	资源级	qcs::live::uin/${uin}:domain/${DomainName
DescribeLiveEnhanceInfoList	查询直播增强用量明细。	操作级	*
DescribeLiveForbidStreamList	获取禁推流列表	操作级	*
DescribeLiveHosts	获取全部域名下拉列表	操作级	*
DescribeLiveKwaiHyData	查询快手回源监控数据	操作级	*
DescribeLiveLVBCodeModeConfig	获取直播码模式配置	操作级	*
DescribeLiveLicense	查询License	操作级	*
DescribeLiveLicenseFluxPackage	查询直播License套餐包信息	操作级	*
DescribeLiveMobilePackageInfo	获取当前账号下连麦套餐包的信息集合，是旧接口Live_Mobile_GetPacketDetail的API 3.0版本。	操作级	*
DescribeLiveMobilePlayTime	查询某个具体时间段下连麦时长的集合，是旧接口：Live_Mobile_GetPlaytime 接口的API 3.0版本。	操作级	*
DescribeLivePCDNDomains	查询PCDN域名。	操作级	*
DescribeLivePackageInfo	查询直播套餐包信息	操作级	*
DescribeLivePadProcessorList	查询垫片流列表	操作级	*
DescribeLivePadStreamList	查询直播中的垫片流列表	操作级	*
DescribeLivePadTemplate	获取单个直播垫片模板	操作级	*
DescribeLivePadTemplates	获取直播垫片模板。	操作级	*
DescribeLivePlayAuthKey	查询播放鉴权key	操作级	*
DescribeLivePlayDomainList	查询直播下行播放域名列表	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeLivePlayUrl	根据传参生成播放地址。	操作级	*
DescribeLivePullStreamHomeInfo	查询当前直播拉流任务的汇总信息。包含剩余可创建任务数，当前有效任务数，以及过期任务数等。	操作级	*
DescribeLivePullStreamLimitConf	查询直播拉流用户的配置信息。	操作级	*
DescribeLivePullStreamTaskState	查询拉流任务状态	操作级	*
DescribeLivePullStreamTaskStatus	查询直播拉流任务状态信息。	操作级	*
DescribeLivePullStreamTasks	查询直播拉流任务	操作级	*
DescribeLivePullSupportDecoderCodec	查询直播拉流支持的解码格式	操作级	*
DescribeLivePushAuthKey	查询推流鉴权key	操作级	*
DescribeLivePushDomainList	查询直播上行推流域名列表	操作级	*
DescribeLivePushRelayConf	查询拉流转推配置	资源级	qcs::live::uin/${uin}:domain/${DomainName
DescribeLivePushTranscodeTemplatesForTT	获取推流域名转码模板列表（TikTok定制接口）	操作级	*
DescribeLiveQcloudCom	直播控制台主页	操作级	*
DescribeLiveRecordDeliverCOSDurationData	直播录制投递COS时长查询。	操作级	*
DescribeLiveRecordDeliverThirdPartBillData	直播录制投递第三方时长查询。	操作级	*
DescribeLiveRecordRules	获取录制规则列表	操作级	*
DescribeLiveRecordTemplate	获取单个录制模板	操作级	*
DescribeLiveRecordTemplates	获取录制模板列表	操作级	*
DescribeLiveRelayTaskList	查询转推任务列表	操作级	*
DescribeLiveRemoteAuthConfig	获取直播远程鉴权配置。	操作级	*
DescribeLiveServerIpList	获取直播服务Ip列表	操作级	*
DescribeLiveSmartEraseRules	获取直播智能擦除规则列表	操作级	*
DescribeLiveSmartEraseTemplate	获取单个智能擦除模板	操作级	*
DescribeLiveSmartEraseTemplates	获取直播智能擦除模板	操作级	*
DescribeLiveSnapshotRules	获取截图规则列表	操作级	*
DescribeLiveSnapshotTemplate	获取单个截图模板	操作级	*
DescribeLiveSnapshotTemplates	获取截图模板列表	操作级	*
DescribeLiveSourceStreamInfoList	获取三级源回源的质量数据	操作级	*
DescribeLiveStreamEventList	查询推断流事件	操作级	*
DescribeLiveStreamListStates	批量查询流状态	操作级	*
DescribeLiveStreamMonitor	查询直播流监播任务	操作级	*
DescribeLiveStreamMonitorInput	查找监播任务输入接口	操作级	*
DescribeLiveStreamMonitorList	查询直播流监播任务配置列表	操作级	*
DescribeLiveStreamOnlineInfo	查询在线推流信息列表	操作级	*
DescribeLiveStreamOnlineList	查询直播中的流	操作级	*
DescribeLiveStreamProxyChargeInfoList	提供给客户查询用量，固定返回时间和带宽，域名和类别可根据客户需求	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
	选择。		
DescribeLiveStreamPublishedList	查询推过流的流列表	操作级	*
DescribeLiveStreamPushInfoList	获取在线流的推流数据	操作级	*
DescribeLiveStreamSetInfo	查询流所在集群信息	操作级	*
DescribeLiveStreamState	查询流状态	操作级	*
DescribeLiveStreamStateInner	内部查询流状态	操作级	*
DescribeLiveStreamSwitchInput	查询直播流切换信息	操作级	*
DescribeLiveTapeFileList	commoncgi Live_Tape_GetFileList旧接口迁移到云api3。	操作级	*
DescribeLiveTimeShiftBillInfoList	提供给客户对账，按天统计，维度：推流域名、时移文件时长（累加）、配置天数（不累加）、时移总时长（累加）	操作级	*
DescribeLiveTimeShiftWriteSizeInfoList	支持直播时移写入量数据查询。	操作级	*
DescribeLiveTopUA	按UA标识查询播放信息	操作级	*
DescribeLiveTranscodeDetailInfo	查询直播转码统计信息	操作级	*
DescribeLiveTranscodeRules	获取转码规则列表	操作级	*
DescribeLiveTranscodeTemplate	获取单个转码模板	操作级	*
DescribeLiveTranscodeTemplates	获取转码模板列表	操作级	*
DescribeLiveTranscodeTotalInfo	查询转码总量数据	操作级	*
DescribeLiveUserCustom	获取用户的自定义信息，如：用户是否同意sdk统计信息协议。	操作级	*
DescribeLiveUserInfo	返回直播用户信息	操作级	*
DescribeLiveUserPaymentInfo	获取直播概况	操作级	*
DescribeLiveUserQualification	获取认证信息和付费类型	操作级	*
DescribeLiveVersion	查询直播控制版本	操作级	*
DescribeLiveWatermark	获取单个水印	操作级	*
DescribeLiveWatermarkRules	获取水印规则列表	操作级	*
DescribeLiveWatermarks	查询水印列表	操作级	*
DescribeLogAnalysisTheme	获取主题信息	操作级	*
DescribeLogAnalysisThemes	批量获取主题信息	操作级	*
DescribeLogBillBandwidthList	查询日志计费带宽	操作级	*
DescribeLogDownloadList	批量获取日志URL	操作级	*
DescribeMCDNBillData	查询MCDN域名带宽	操作级	*
DescribeMCDNDistrictIspData	查询MCDN地区运营商明细	操作级	*
DescribeMCDNDomain	查询MCDN域名详细信息	操作级	*
DescribeMCDNDomains	查询MCDN域名列表	操作级	*
DescribeMCDNForbidTasks	MCDN封禁历史查询	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeMCDNLogData	查询MCDN监控日志数据。	操作级	*
DescribeMCDNOriginData	查询MCDN回源数据	操作级	*
DescribeMCDNPurgeTasks	MCDN刷新历史查询	操作级	*
DescribeMCDNPushTasks	MCDN预热历史查询	操作级	*
DescribeMCDNResumeTasks	MCDN封禁历史查询	操作级	*
DescribeMCDNStreamDayPlayInfoList	MCDN流数据天维度查询	操作级	*
DescribeMCDNStreamPlayInfoList	MCDN流数据查询	操作级	*
DescribeMPSUserInfo	查询直播用户是否开通mps服务	操作级	*
DescribeMiniProgramBindInfo	获取小程序插件绑定流量包信息	操作级	*
DescribeMiniProgramCloudDomain	获取小程序腾讯云域名	操作级	*
DescribeMiniProgramPluginInfo	获取微信小程序插件信息	操作级	*
DescribeMonitorReport	查询监播报告	操作级	*
DescribeMonitorReportAnalysisTask	查询监播报告解读任务信息	操作级	*
DescribeMonitorReportList	查询监播pdf报告列表	操作级	*
DescribeMonthBillInMethod	流量带宽按月统计信息。	操作级	*
DescribeOriginOnlineStream	根据流名称、域名过滤查询在线回源流	操作级	*
DescribeOriginStreamInfo	获取直播源站配置信息，支持直播原站格式。	操作级	*
DescribePCDNBillData	PCDN带宽查询接口	操作级	*
DescribePCDNLogData	查询PCDN监控数据	操作级	*
DescribePCDNLogDownloadList	查询PCDN日志下载地址。	操作级	*
DescribePackageDeductDetail	资源包抵扣明细查询，包括流量包、转码包。	操作级	*
DescribePackageDeductRatioInfo	获取资源包在不同区域的抵扣比例信息。	操作级	*
DescribePathAreaBillBandwidthAndFluxList	海外分路径播放带宽和流量数据查询	操作级	*
DescribePlayErrorCodeDetailInfoList	查询播放http错误码明细数据	操作级	*
DescribePlayErrorCodeSumInfoList	查询播放http错误码汇总数据	操作级	*
DescribePlayHeader	播放域名，自定义HTTP header配置信息。	操作级	*
DescribePlayStatInfoList	查询下行统计信息	操作级	*
DescribePreheatStreamTaskStatus	查询预热任务状态	操作级	*
DescribeProIspPlaySumInfoList	查询分省份分运营商播放汇总数据	操作级	*
DescribeProtocolForbiddenInfo	查询协议禁播信息	操作级	*
DescribeProvinceIspPlayInfoList	按省份运营商查询播放信息	操作级	*
DescribeProvincePlayDetailInfoList	查询分省份播放明细数据	操作级	*
DescribePullStreamConfigs	查询拉流配置	操作级	*
DescribePullTransformPushDetailInfo	拉流转推的时长详细信息	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribePullTransformPushEvent	查询拉流转推任务事件信息	操作级	*
DescribePullTransformPushInfo	查询拉流转推任务的时长信息	操作级	*
DescribePullTransformPushInfoList	查询拉流转推任务流数据统计信息。	操作级	*
DescribePushBandwidthAndFluxList	上行流量和带宽数据查询	操作级	*
DescribePushDomainBlackWhiteIpList	获取推流域名，ip 访问控制，黑白名单信息。	操作级	*
DescribePushStreamEventList	查询推流事件	操作级	*
DescribeQloudAuthGenerateSign	计费统一鉴权接口	操作级	*
DescribeRealNameRecognition	查询实名结果	操作级	*
DescribeRealTimeLogAnalysisStatus	查询实时日志状态	操作级	*
DescribeRecordDuration	查询录制时长数。	操作级	*
DescribeRecordRules	获取录制规则列表	操作级	*
DescribeRecordTask	查询录制任务列表（新）	操作级	*
DescribeRecordTemplate	获取单个录制模板	操作级	*
DescribeRecordTemplates	获取录制模板列表	操作级	*
DescribeRelayDetailInfoList	提供给客户查询分区带宽用量明细，支持域名维度、分区域维度查询。返回各个分区的带宽用量明细数据和汇总峰值。	操作级	*
DescribeScreenReviewInfoList	查询直播画面审核用量信息	操作级	*
DescribeScreenShotSheetNumList	查询截图张数	操作级	*
DescribeScreenshotTask	查询指定时间段范围内启动和结束的截图任务列表。	操作级	*
DescribeSdkMarketTerminalInfoList	SDK运营统计信息查询，终端版本、系统类型、设备类型等信息。	操作级	*
DescribeSdkMarketTerminalPackageList	sdk运营信息查询，获取用户可用包名。	操作级	*
DescribeSdkMarketUserInfoList	SDK运营数据统计，查询观众PV/UV、主播PV/UV、日活等信息。	操作级	*
DescribeSdkStreamOtherPlayInfoList	查询SDK流的播放信息列表	操作级	*
DescribeSdkStreamPlayInfoList	查询SDK流的播放信息列表	操作级	*
DescribeSdkStreamPlayTotalInfoList	查询SDK播放全局信息	操作级	*
DescribeSdkStreamPushInfoList	查询sdk视频推流信息。	操作级	*
DescribeSdkStreamPushTotalInfoList	查询SDK推流全局统计信息列表	操作级	*
DescribeSlowLiveBandwidthAndFlux	查询带宽流量数据	操作级	*
DescribeSnapshotRules	获取截图规则列表	操作级	*
DescribeSnapshotTemplate	获取单个截图模板	操作级	*
DescribeSnapshotTemplates	获取截图模板列表	操作级	*
DescribeSomeDimensionsPlayInfoList	查询某时间点多维度的下行播放数据	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeSourceBandwidthAndFluxList	客户配置三级源站的回源数据展示，支持按照播放域名维度/账号维度统计回源的消耗。	操作级	*
DescribeSourceBitAndFrameRateInfoList	增加流维度的视频帧率、视频码率、音频帧率、音频码率的图表展示。	操作级	*
DescribeSourceStreamInfo	获取回源客户源站信息	操作级	*
DescribeStreamBannedInfo	查看流封禁信息	操作级	*
DescribeStreamDayPlayInfoList	查询所有流的流量数据	操作级	*
DescribeStreamListStates	查询流列表状态信息	操作级	*
DescribeStreamOnlineProcessorInfo	查询流的在线流处理信息	操作级	*
DescribeStreamPlayInfoList	查询流的播放信息列表	操作级	*
DescribeStreamPushInfoList	查询某条流上行推流质量数据	操作级	*
DescribeSubtitleTemplate	获取直播字幕模板	操作级	*
DescribeSubtitleTemplates	获取直播字幕模板列表	操作级	*
DescribeTLSVersion	获取域名TLS版本	操作级	*
DescribeTimeShiftRecordDetail	查询时移流录制详情。	操作级	*
DescribeTimeShiftStreamList	查询时移流列表。	操作级	*
DescribeTopClientIpInfoList	查询某指标最高的N个客户端ip明细数据	操作级	*
DescribeTopClientIpSumInfoList	查询某段时间top n客户端ip汇总信息	操作级	*
DescribeTopStreamIdInfoList	查询某指标最高的N个流id明细数据	操作级	*
DescribeTopStreamInfoList	查询直播Top流信息。	操作级	*
DescribeTranscodeBillStreamNum	查询直播转码任务数	操作级	*
DescribeTranscodeCompressionRate	查询直播转码压缩率	操作级	*
DescribeTranscodeTaskNum	查询转码任务数。	操作级	*
DescribeTranscodingJobStatus	查询转码任务状态	操作级	*
DescribeTtTimeShiftBandwidthAndFluxList	直播时移带宽和流量数据查询。	操作级	*
DescribeUploadErrorDetailInfoList	控制台推流异常事件展示接口，用于查询推流异常事件。	操作级	*
DescribeUploadStreamNums	直播上行路数查询	操作级	*
DescribeUserDomainLogFile	查询直播日志文件。	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:domain/$
DescribeUserDomainPlayInfoList	查询客户域名的播放信息列表	操作级	*
DescribeVisitTopSumInfoList	查询某时间段top n的域名或流id信息	操作级	*
DescribeWebLayerConfs	网页叠加层列表	操作级	*
DescribeXP2PStatP2PDomainInfo	获取XP2P P2P明细数据	操作级	*
GetDomainAwsAuthConfig	获取域名鉴权配置。	操作级	*
GetMonitorEvent	获取监播预览页面流异常事件	操作级	*
SendQQMonitorText	发送qq群告警信息	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
SetLiveRelayInfo	设置转推信息	操作级	*
StopLiveSmartMuting	停止直播智能消音	操作级	*
VerifyLiveDomainOwner	验证直播域名所有者。	操作级	*

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AskMonitorReportAnalysis	智能解读回答监播报告问题	操作级	*	支持
CleanHlsCache	清除HLS缓存	操作级	*	支持
DropLiveBackupStream	断开直播主备推流	操作级	*	支持
DuplicateMCDNDomain	复制MCDN域名	操作级	*	支持
ForbidMCDNUrl	MCDN封禁URL	操作级	*	支持
InsertTaskTemporaryFiles	轮播任务插播文件	操作级	*	支持
ModifyMCDNDomainConfig	修改MCDN加速域名配置	操作级	*	支持
PurgeMCDNUrlsCache	刷新MCDN资源	操作级	*	支持
PushMCDNUrlsCache	预热MCDN资源	操作级	*	支持
RestartTranscodingJob	重启转码任务	操作级	*	支持
ResumeMCDNUrl	MCDN解封URL	操作级	*	支持
StopLivePadProcessor	停止垫片任务	操作级	*	支持
StopLiveStreamProcessor	停止流的转码	操作级	*	支持
SwitchStreamProcessor	重启直播流转码	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeEnhancementTemplateList	查询音视频增强模版列表	操作级	*	支持
DescribeLivePadRules	获取直播垫片规则列表。	操作级	*	支持
DescribeLiveTimeShiftRules	获取直播时移规则列表	操作级	*	支持
DescribeLiveTimeShiftTemplates	获取直播时移模板	操作级	*	支持
DescribeROIRecognitionConfList	查询ROI智能识别配置列表	操作级	*	支持
DescribeTranscodeNum	查询转码数	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

小程序 · 云直播

最近更新时间：2025-06-25 09:10:43

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
商业直播	bizlive	支持	不支持	操作级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateDraftPageInfo	创建草稿页	操作级	*	不支持
CreateDraftPageInfoAndLiveInfo	穿件草稿页和直播流信息	操作级	*	支持
CreateLiveInfo	创建直播流	操作级	*	不支持
DeleteDraftPageInfoAndLiveInfos	删除草稿页和直播流信息	操作级	*	支持
DeleteLiveInfos	删除直播信息列表	操作级	*	不支持
DropLiveStream	删除直播流信息	操作级	*	支持
ForbidLiveStream	禁播流	操作级	*	支持
ModifyDraftPageHome	修改草稿页主页	操作级	*	支持
ModifyDraftPageInfo	删除草稿页	操作级	*	不支持
ModifyDraftPageInfoAndLiveInfo	修改草稿页和流信息	操作级	*	支持
ModifyLiveInfo	修改直播信息	操作级	*	不支持
RegisterIM	注册 IM 信息	操作级	*	支持
ReleasePageInfos	发布页面	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeBizLiveStreamOnlineList	查询在线流列表	操作级	*	支持
DescribeClientInfo	查询客户信息	操作级	*	支持
DescribeDemoQRCode	查询二维码信息	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeDraftPageInfo	查询草稿页信息	操作级	*	不支持
DescribeDraftPageInfoAndLiveInfo	查询草稿页和直播流信息	操作级	*	支持
DescribeDraftPageInfos	查询草稿页	操作级	*	支持
DescribeFederationToken	查询临时密钥	操作级	*	支持
DescribeLiveInfo	查询直播流信息	操作级	*	支持
DescribeLiveInfos	查询直播流数据列表	操作级	*	支持
DescribeLivePlayAuthKey	查询直播流播放鉴权密钥	操作级	*	支持
DescribeLivePlayUrl	查询直播流播放地址	操作级	*	支持
DescribeLivePushAuthKey	查询直播流推流鉴权密钥	操作级	*	支持
DescribeLivePushUrl	查询直播流推流地址	操作级	*	支持
DescribePushQRCode	查询推流二维码	操作级	*	支持
DescribeStreamPlayInfoList	查询直播流播放列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

视频终端
音视频终端 SDK(腾讯云视立方)

最近更新时间：2025-06-25 09:19:45

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
音视频终端引擎	vcube	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateActivityLicense	创建活动license	操作级	*	支持
CreateApplicationAndBindLicense	创建应用并绑定license	操作级	*	支持
CreateApplicationAndVideo	创建视频播放license	操作级	*	支持
CreateApplicationAndWebPlayerLicense	创建播发器web基础版	操作级	*	支持
CreateEffect	创建特效	操作级	*	支持
CreateLicense	绑定license	操作级	*	支持
CreateProjectAndLicense	创建项目和license	操作级	*	支持
CreateScene	创建视立方项目并关联场景	操作级	*	支持
CreateTestWebLicense	创建一个试用weblicense	操作级	*	支持
CreateTestXMagic	申请开通测试版优图	操作级	*	支持
CreateTrialApplicationAndLicense	创建测试应用并开通测试 license	操作级	*	支持
CreateTrialLicense	开通测试license	操作级	*	支持
CreateWebLicense	创建webLicense	操作级	*	支持
CreateXMagic	开通正式版优图美视功能，针对已经有Application的情况	操作级	*	支持
DeleteEffect	用户可以删除自己账号下的特效	操作级	*	支持
ModifyApplication	编辑更改应用	操作级	*	支持
ModifyFormalApplication	修改正式应用包名	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyLicense	更新license	操作级	*	支持
ModifyPresetApplication	修改内置应用包名	操作级	*	支持
ModifyProject	修改项目信息	操作级	*	支持
ModifyTrialLicense	更新测试license	操作级	*	支持
ModifyXMagic	修改腾讯特效license信息	操作级	*	支持
RenewLicense	正式license 续期与变更有效期	操作级	*	支持
RenewTestWebLicense	续期测试WebLicense	操作级	*	支持
RenewTestXMagic	续期测试版优图美视	操作级	*	支持
RenewVideo	续期视频播放license	操作级	*	支持
RenewWebLicense	续期webLicense	操作级	*	支持
RenewXMagic	每此绑定的资源包会累加续期此XMagic的有效时间，续期的资源包必须和当前使用的XMagic功能匹配，当XMagic使用到对应的资源包时间范围区间的时候对应的资源包会被激活，激活后不能退费	操作级	*	支持
UpdateEffect	更新已经存在的特效文件	操作级	*	支持
UpdateTestXMagic	将测试xmagic升级到正式版	操作级	*	支持
UpdateTrialLicense	测试license升级成license	操作级	*	支持
UpdateXMagic	更新优图美视的申请信息 Status 为2，3的时候可用	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeCosSTS	webLicense获取临时密钥	操作级	*	支持
DescribeEffectList	获取用户的特效列表	操作级	*	支持
DescribeFeatureList	查询功能列表	操作级	*	支持
DescribeLabelList	查询标签列表	操作级	*	支持
DescribeLicenseList	查询临期License列表	操作级	*	支持
DescribeNews	查询首页新闻推送	操作级	*	支持
DescribePackage	查询资源包	操作级	*	支持
DescribePresetEffectList	控制台获取内置特效列表	操作级	*	支持
DescribeProject	查询项目信息	操作级	*	支持
DescribeResources	查询用户资源包	操作级	*	支持
DescribeSTS	获取临时密钥，用于图片，特效包上传	操作级	*	支持
DescribeScene	查询视立方场景	操作级	*	支持
DescribeSceneById	根据Id查询视立方场景	操作级	*	支持
DescribeTrialFeature	查询测试应用可以开通的功能	操作级	*	支持
DescribeUserConfig	查询用户配置	操作级	*	支持
DescribeUserInfo	webLicense查询用户信息主要是Token	操作级	*	支持
DescribeUserSignature	获取用户签名信息	操作级	*	支持
DescribeVcubeApplicationAndLicense	查询用户license， 按照应用维护分类	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeVcubeApplicationAndPlayList	查询视立方应用及播放类license	操作级	*	支持
DescribeVcubeApplicationAndXMagicList	查询视立方应用及播放类license	操作级	*	支持
DescribeVcubeResources	查询视立方 license 资源，所有的资源包	操作级	*	支持
DescribeVcubeResourcesList	查询视立方 license 资源，包括资源包赠送和直接购买的资源	操作级	*	支持
DescribeWebArProject	查询WebAr项目信息	操作级	*	支持
DescribeWebFeatureList	查询web资源列表	操作级	*	支持
DescribeWebLicenseList	查询临期webLicense	操作级	*	支持
DescribeXMagicResource	用途美视资源包用于开通正式优图美视	操作级	*	支持
DescribeXMagicResourceList	用于优图美视资源列表展示	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

媒体处理
媒体 AI

最近更新时间：2025-06-25 09:14:37

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
智能编辑	ie	支持	不支持	服务级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

云桌面

最近更新时间：2025-06-25 09:12:50

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云桌面	cvd	支持	不支持	操作级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ActivateService	开通服务	操作级	*	支持
ApplySnapshot	回滚快照	操作级	*	支持
ApplySnapshots	批量回滚机器磁盘	操作级	*	支持
AssociateSecurityGroup	安全组批量关联云桌面	操作级	*	支持
AuthorizeDesktopPool	授权桌面池	操作级	*	支持
AuthorizeDesktopPoolForMeituan	授权美团桌面池	操作级	*	支持
BindInstances	绑定桌面	操作级	*	支持
ChangeInstanceConfiguration	实例变配	操作级	*	不支持
CreateCommandTask	创建脚本任务	操作级	*	支持
CreateDesktopPool	创建桌面池	操作级	*	支持
CreateDomainControlPolicy	新建域名访问控制策略	操作级	*	支持
CreateImage	创建自定义镜像。	操作级	*	支持
CreateInstances	创建云桌面实例	操作级	*	支持
CreatePolicy	创建策略	操作级	*	支持
CreateScreenshotTask	创建截图任务。	操作级	*	支持
CreateWaterMarkDecodeTask	创建水印解析任务	操作级	*	支持
CreateWaterMarkPolicy	新建水印策略	操作级	*	支持
DeleteDepartmentIds	删除已经导入的部门ID列表。适用于客户自己管理部门（用户组）信息的场景。	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteDesktopPool	释放桌面池	操作级	*	支持
DeleteDomainControlPolicy	删除域名访问控制策略	操作级	*	支持
DeleteImages	用于删除一个或多个自定义镜像。单次最大删除5个。	操作级	*	支持
DeleteScreenshotTask	删除截图任务。	操作级	*	支持
DeleteSnapshots	删除快照	操作级	*	支持
DeleteUserIds	删除已经导入的用户ID列表	操作级	*	支持
DeleteWaterMarkDecodeTask	删除水印解析任务	操作级	*	支持
DeleteWaterMarkPolicy	删除水印策略	操作级	*	支持
DisassociateSecurityGroup	安全组批量解关联云桌面	操作级	*	支持
ExitDesktopInPool	退出桌面池中的桌面	操作级	*	支持
ExitDesktopInPoolForMeituan	退出美团桌面池中的桌面	操作级	*	支持
ImportDepartmentIds	导入部门ID列表。适用于客户自己管理部门（用户组）信息的场景。每个腾讯云账号允许导入100个部门ID。请及时删除不再使用的部门ID。	操作级	*	支持
ImportUserIds	导入用户ID列表	操作级	*	支持
ModifyDiskConfiguration	实例硬盘扩容	操作级	*	支持
ModifyImageAttrs	修改镜像属性	操作级	*	支持
ModifyInstanceBasicAttribute	修改桌面实例属性	操作级	*	支持
ModifyInstanceSecurityGroup	云桌面实例修改安全组	操作级	*	支持
ModifyInstancesType	实例变配	操作级	*	支持
ModifyWaterMarkPolicy	更新水印策略	操作级	*	支持
OfferRemoteAssistance	发起远程协助。	操作级	*	支持
RebootDesktopPool	桌面池重启	操作级	*	支持
RebootInstances	重启实例	操作级	*	支持
RemovePolicy	删除策略	操作级	*	支持
RenewInstances	实例续费	操作级	*	支持
ResetInstances	实例重置	操作级	*	支持
RevokeAuthorizedDesktopPool	撤销桌面池授权	操作级	*	支持
RevokeAuthorizedDesktopPoolForMeituan	撤销美团桌面池授权	操作级	*	支持
RunCommand	在指定的云桌面实例上执行脚本任务。	操作级	*	支持
StartDesktopPool	桌面池开机	操作级	*	支持
StartInstances	开启实例	操作级	*	支持
StopCommandTasks	停止脚本任务	操作级	*	支持
StopDesktopPool	桌面池关机	操作级	*	支持
StopInstances	关闭实例	操作级	*	支持
StopInvocation	停止脚本任务的执行。	操作级	*	支持
StopSession	注销或者断开机器当前会话	操作级	*	支持
TerminateInstances	主动退还实例	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
UnbindInstances	解除机器绑定	操作级	*	支持
UpdateDomainControlPolicy	更新域名访问控制策略	操作级	*	支持
UpdatePolicy	更新策略	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateCosCredentials	创建cos临时密钥	操作级	*	支持
DeleteCommandTasks	删除脚本任务	操作级	*	支持
DescribeAdminConsoleURL	获取管理员控制台URL	操作级	*	支持
DescribeCommandTasks	æŸ¥è¯¢å ‘½ä»¤åŠ¡è¯¦æƒ…	操作级	*	支持
DescribeDepartments	拉取部门列表	操作级	*	支持
DescribeDesktopPool	查询桌面池信息	操作级	*	支持
DescribeDesktopPoolOverview	查询桌面池概览	操作级	*	支持
DescribeDesktopsInPool	查询桌面池中桌面的信息	操作级	*	支持
DescribeDomainControlPolicies	拉取域名访问控制策略	操作级	*	支持
DescribeFetchMsg	获取静默拉起云桌面的信息	操作级	*	支持
DescribeImages	获取云桌面镜像详细信息	操作级	*	支持
DescribeInstanceDnsRule	查询实例域名访问策略详情	操作级	*	不支持
DescribeInstanceFetchMsg	获取指定实例的登录Fetch信息	操作级	*	支持
DescribeInstanceLoginMsg	获取指定实例的登录login信息	操作级	*	支持
DescribeInstanceMonitorData	获取实例监控数据	操作级	*	支持
DescribeInstanceRegionDistribution	获取用户在各个区域云桌面实例个数	操作级	*	支持
DescribeInstanceTypeConfigs	查询实例机型列表。	操作级	*	支持
DescribeInstances	获取云桌面实例详细信息	操作级	*	支持
DescribeInstancesBindStatus	获取桌面实例绑定状态	操作级	*	支持
DescribeInstancesStatus	获取桌面实例状态	操作级	*	支持
DescribeInvocationDetail	查询脚本任务执行的详细情况。	操作级	*	支持
DescribeInvocations	查询指定云桌面上的任务列表。	操作级	*	支持
DescribeLoginMsg	获取登录云桌面实例信息	操作级	*	支持
DescribeLoginURL	获取登录云桌面的URL	操作级	*	支持
DescribeOverview	拉取云桌面概览	操作级	*	支持
DescribePolicyDetail	拉取租户策略列表	操作级	*	支持
DescribePublicIpForMeituan	美团查询云兼出网IP接口	操作级	*	支持
DescribeScreenshotTasks	查询截图任务情况。	操作级	*	支持
DescribeSecurityGroups	拉取云桌面安全组信息	操作级	*	支持
DescribeSessions	获取机器会话状态	操作级	*	支持
DescribeSnapshots	拉取快照列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeTenantFunctionBlackWhiteList	拉取租户功能黑白名单	操作级	*	支持
DescribeUserResource	终端用户拉取云桌面列表	操作级	*	支持
DescribeUserSessionInPool	查询用户在桌面池中的会话状态	操作级	*	支持
DescribeUserSessionInPoolForMeituan	查询美团桌面池中用户会话	操作级	*	支持
DescribeUsers	拉取用户列表	操作级	*	支持
DescribeUsersDetail	指定用户ID,拉取用户详情	操作级	*	支持
DescribeWaterMarkDecodeTask	拉取水印解析任务	操作级	*	支持
DescribeWaterMarkPolicies	拉取水印策略	操作级	*	支持
QueryADAccounts	将用户ID转换为域用户名，将部门ID转换为域群组名。调用此接口前，请确保用户ID和部门ID都是已经导入过的。入参UserIds和DepartmentIds总元素个数不超过100。	操作级	*	支持
QueryByADAccounts	将域用户转换为用户ID，域群组转换为部门ID。入参ADAccounts和ADGroups总元素个数不超过100个。	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyInstancesVpc	调整私有网络	操作级	*	支持

云游戏

最近更新时间：2025-06-25 09:14:19

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云游戏	gs	支持	不支持	操作级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ArchiveCloudDevices	归档云手机实例	操作级	*	支持
BackUpAndroidInstanceToStorage	备份安卓实例到指定存储	操作级	*	支持
CancelCloudPhoneMultipleStreamSession	注销同屏推流会话	操作级	*	支持
CopyAndroidInstance	复制安卓实例	操作级	*	支持
CopyCloudDevice	复制云手机实例	操作级	*	支持
CreateAndroidApp	创建安卓应用	操作级	*	支持
CreateAndroidAppVersion	创建安卓应用版本	操作级	*	支持
CreateAndroidInstanceADB	创建安卓实例 ADB 连接	操作级	*	支持
CreateAndroidInstanceCallbackConfig	创建安卓实例回调配置	操作级	*	不支持
CreateAndroidInstanceGroup	创建安卓实例分组	操作级	*	支持
CreateAndroidInstanceGroupSession	创建安卓实例群会话	操作级	*	支持
CreateAndroidInstanceImage	创建安卓实例镜像	操作级	*	支持
CreateAndroidInstanceLabel	创建安卓实例标签	操作级	*	支持
CreateAndroidInstanceSSH	创建安卓实例SSH连接	操作级	*	支持
CreateAndroidInstanceToken	创建安卓实例Token	操作级	*	支持
CreateAndroidInstanceWebShell	创建安卓实例 WebShell 连接	操作级	*	支持
CreateAndroidInstances	创建安卓实例	操作级	*	支持
CreateAndroidInstancesAccessToken	创建安卓实例访问Token	操作级	*	支持
CreateAndroidInstancesArchive	创建安卓实例存档	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateCacheFile	创建缓存文件	操作级	*	支持
CreateCloudDeviceADB	创建云手机实例 ADB 连接	操作级	*	支持
CreateCloudDeviceAppImage	创建云手机应用镜像	操作级	*	支持
CreateCloudDeviceHostImage	创建云手机宿主机镜像	操作级	*	支持
CreateCloudDeviceHostSSH	创建云手机宿主机SSH连接	操作级	*	支持
CreateCloudDeviceSSH	创建云手机实例SSH连接	操作级	*	支持
CreateCloudDevices	创建云手机实例	操作级	*	支持
CreateCloudDevicesImage	创建云手机镜像	操作级	*	支持
CreateCloudPhoneApp	创建云手机应用	操作级	*	支持
CreateCloudPhoneFile	创建云手机文件	操作级	*	支持
CreateCloudPhoneInstanceImage	创建云手机实例镜像	操作级	*	支持
CreateCloudPhoneInstanceSSH	创建云手机实例 SSH 连接	操作级	*	支持
CreateCloudPhoneInstancesAccessToken	创建云手机实例控制 Token	操作级	*	支持
CreateCloudPhoneInstancesStreamToken	创建云手机实例推流 Token	操作级	*	支持
CreateCloudPhoneMultipleStreamSession	创建同屏推流会话	操作级	*	支持
CreateCosCredential	创建 Cos 临时密钥	操作级	*	支持
CreateExperienceCode	创建体验码	操作级	*	支持
CreateGroup	创建实例分组	操作级	*	支持
CreateService	开通云游戏服务	操作级	*	支持
CreateSession	创建会话	操作级	*	支持
DeleteAndroidApp	删除安卓应用	操作级	*	支持
DeleteAndroidAppVersion	删除安卓应用版本	操作级	*	支持
DeleteAndroidInstanceBackupFiles	批量删除安卓实例备份文件	操作级	*	支持
DeleteAndroidInstanceCallbackConfigs	删除安卓实例回调配置	操作级	*	支持
DeleteAndroidInstanceGroup	删除安卓实例分组	操作级	*	支持
DeleteAndroidInstanceImages	删除安卓实例镜像	操作级	*	支持
DeleteAndroidInstanceLabel	删除安卓实例标签	操作级	*	支持
DeleteCloudDeviceAppImages	删除云手机应用镜像	操作级	*	支持
DeleteCloudDeviceHostImages	删除云手机宿主机镜像	操作级	*	支持
DeleteCloudPhoneApps	删除云手机应用	操作级	*	支持
DeleteCloudPhoneFiles	删除云手机文件	操作级	*	支持
DeleteCloudPhoneInstanceImage	删除云手机实例镜像	操作级	*	支持
DeleteGroup	删除实例分组	操作级	*	支持
DestroyAndroidInstances	销毁安卓实例	操作级	*	支持
DestroyCloudDevices	销毁云手机实例	操作级	*	支持
DisableCloudDevicesNetworkIsolation	禁用云手机实例网络隔离	操作级	*	支持
DistributeCacheFileToAndroidInstances	分发缓存文件到安卓实例	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DistributeCloudDeviceImageToHosts	分发云手机实例镜像到宿主机	操作级	*	支持
DistributeFileOnCloudDeviceHosts	云手机宿主机文件分发	操作级	*	支持
DistributeFileToAndroidInstances	分发文件到安卓实例	操作级	*	支持
DistributePhotoToAndroidInstances	分发照片到安卓实例相册	操作级	*	支持
EnableCloudDevicesNetworkIsolation	启用云手机实例网络隔离	操作级	*	支持
EnableInstances	启用实例	操作级	*	支持
EnterQueue	进入排队锁定机器	操作级	*	支持
ExecuteCommandAsyncOnCloudPhoneInstances	异步在云手机实例执行命令	操作级	*	支持
ExecuteCommandOnAndroidInstances	在安卓实例上异步执行命令	操作级	*	支持
ExecuteCommandOnCloudDeviceHosts	在云手机宿主机上执行命令	操作级	*	支持
ExecuteCommandOnCloudDevices	在云手机执行命令	操作级	*	支持
ForbidInstances	禁用实例	操作级	*	支持
ImportAndroidInstanceImage	导入安卓实例镜像	操作级	*	支持
InstallAndroidInstancesAppWithURL	通过 URL 安装安卓实例应用	操作级	*	支持
ModifyAndroidApp	修改安卓应用	操作级	*	支持
ModifyAndroidAppStore	修改安卓应用仓库	操作级	*	支持
ModifyAndroidAppVersion	修改安卓应用版本	操作级	*	支持
ModifyAndroidHost	修改安卓宿主机	操作级	*	支持
ModifyAndroidHostServer	修改安卓服务器	操作级	*	支持
ModifyAndroidInstanceAppRoot	修改安卓实例应用Root权限	操作级	*	支持
ModifyAndroidInstanceCallbackConfig	修改安卓实例回调配置	操作级	*	不支持
ModifyAndroidInstanceGroup	修改安卓实例分组	操作级	*	支持
ModifyAndroidInstanceImageInformation	修改安卓实例镜像信息	操作级	*	支持
ModifyAndroidInstanceImageName	修改安卓实例镜像名称	操作级	*	不支持
ModifyAndroidInstanceInformation	修改安卓实例信息	操作级	*	支持
ModifyAndroidInstanceProperties	修改安卓实例属性	操作级	*	支持
ModifyAndroidInstanceResolution	修改安卓实例分辨率	操作级	*	支持
ModifyAndroidInstancesAppBlacklist	修改安卓实例应用黑名单	操作级	*	支持
ModifyAndroidInstancesAppRoot	批量修改安卓实例应用Root权限	操作级	*	支持
ModifyAndroidInstancesGroupId	批量修改安卓实例的分组ID	操作级	*	支持
ModifyAndroidInstancesInformation	批量修改安卓实例信息	操作级	*	支持
ModifyAndroidInstancesLabels	批量修改安卓实例的标签	操作级	*	支持
ModifyAndroidInstancesName	批量修改安卓实例名称	操作级	*	不支持
ModifyAndroidInstancesProperties	批量修改安卓实例属性	操作级	*	支持
ModifyAndroidInstancesResolution	批量修改安卓实例分辨率	操作级	*	支持
ModifyAndroidInstancesUserId	批量修改安卓实例的用户ID	操作级	*	支持
ModifyCloudDevicesAppBlacklist	修改云手机应用黑名单	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyCloudDevicesDisplayMode	修改云手机展示模式	操作级	*	支持
ModifyCloudDevicesNetworkWhiteList	修改云手机实例网络隔离白名单	操作级	*	支持
ModifyCloudDevicesRootPermission	修改云手机Root权限	操作级	*	支持
ModifyCloudDevicesStrategies	修改云手机实例策略	操作级	*	支持
ModifyCloudPhoneInstancesImage	修改云手机实例镜像	操作级	*	支持
ModifyGroup	修改实例分组属性	操作级	*	支持
ModifyInstanceBasicAttribute	修改实例基本属性	操作级	*	支持
ModifyInstancesGroupId	修改实例分组	操作级	*	支持
ModifyRuntimeOption	运行时修改功能选项	操作级	*	支持
ModifyUserGame	修改游戏的信息	操作级	*	支持
ModifyWorkers	修改机器信息	操作级	*	支持
PausePublishStream	暂停云端推流	操作级	*	支持
PreloadGame	预加载游戏	操作级	*	支持
QuitQueue	退出排队	操作级	*	支持
RebootCloudDevicesHosts	重启云手机宿主机	操作级	*	支持
RebootCloudPhoneHosts	重启云手机宿主机	操作级	*	支持
RebootInstances	重启实例	操作级	*	支持
RenewAndroidInstancesAccessToken	续期安卓实例访问Token	操作级	*	支持
RenewCloudPhoneMultipleStreamSession	同屏推流会话续期	操作级	*	支持
ReplaceCloudPhoneInstance	替换云手机实例	操作级	*	支持
ResetAndroidInstances	重置安卓实例	操作级	*	支持
ResetCloudDeviceHosts	升级云手机宿主机	操作级	*	支持
RestartAndroidInstancesApp	重启安卓实例应用	操作级	*	支持
RestoreCloudDeviceFromStorage	指定存储还原云手机实例	操作级	*	支持
RestoreCloudDevicesFromArchive	从归档中恢复云手机实例	操作级	*	支持
RestoreCloudPhoneInstances	还原云手机实例	操作级	*	支持
ResumePublishStream	继续云端推流	操作级	*	支持
SaveGameArchive	保存游戏存档	操作级	*	支持
SelectCloudPhoneMultipleStreamSessionSlaves	从控设备生效选定	操作级	*	支持
SetAndroidInstanceCallbackConfigs	设置安卓实例回调配置	操作级	*	支持
StartCloudDevices	启动云手机实例	操作级	*	支持
StartInstances	启动实例	操作级	*	支持
StartPublishStream	开始云端推流	操作级	*	支持
StartPublishStreamToCSS	开始云端推流到云直播	操作级	*	支持
StopCloudPhoneInstanceStream	停止实例推流	操作级	*	支持
StopGame	强制退出游戏	操作级	*	支持
StopInstances	关闭实例	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
StopPublishStream	停止云端推流	操作级	*	支持
SwitchCloudPhoneMultipleStreamSessionMaster	主屏控制权切换	操作级	*	支持
SwitchCloudPhoneMultipleStreamSessionSlaves	从控设备切换	操作级	*	支持
SwitchGameArchive	切换游戏存档	操作级	*	支持
SwitchRole	切换角色	操作级	*	支持
SyncAndroidInstanceImage	同步安卓实例镜像	操作级	*	支持
SyncExecuteCommandOnAndroidInstances	在安卓实例上同步执行命令	操作级	*	支持
SyncExecuteCommandOnCloudDeviceHosts	在云手机宿主机上同步执行命令	操作级	*	支持
SyncFilesToLocalStorages	同步文件到机房内存储	操作级	*	支持
TrylockWorker	尝试锁定机器	操作级	*	支持
UninstallAndroidInstancesApp	卸载安卓实例应用	操作级	*	支持
UploadFileToAndroidInstances	上传文件到安卓实例	操作级	*	支持
UploadFilesToAndroidInstances	批量上传文件到安卓实例	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AssumeRole	申请扮演角色	操作级	*	支持
BackUpCloudDeviceToStorage	备份云手机到指定存储	操作级	*	支持
CreateCloudDeviceBackup	创建云手机实例备份	操作级	*	支持
DescribeAndroidAppStores	查询安卓应用仓库	操作级	*	支持
DescribeAndroidApps	查询安卓应用信息	操作级	*	支持
DescribeAndroidHostServers	查询安卓宿主机服务器列表	操作级	*	支持
DescribeAndroidHosts	查询安卓宿主机列表	操作级	*	支持
DescribeAndroidInstanceAmount	查询安卓实例数量	操作级	*	不支持
DescribeAndroidInstanceAppRoot	查询安卓实例应用Root权限	操作级	*	支持
DescribeAndroidInstanceApps	查询安卓实例应用	操作级	*	支持
DescribeAndroidInstanceBackupFiles	查询安卓实例备份文件	操作级	*	不支持
DescribeAndroidInstanceBandwidthHistogram	查询安卓实例带宽直方图	操作级	*	支持
DescribeAndroidInstanceBandwidths	查询安卓实例带宽	操作级	*	支持
DescribeAndroidInstanceCallbackConfigs	查询安卓实例回调配置	操作级	*	支持
DescribeAndroidInstanceCameraMediaStatus	查询安卓实例摄像头媒体状态	操作级	*	支持
DescribeAndroidInstanceCountsByApps	查询安装指定应用的安卓实例数量	操作级	*	支持
DescribeAndroidInstanceFiles	查询安卓实例文件	操作级	*	支持
DescribeAndroidInstanceGroups	查询安卓实例分组	操作级	*	支持
DescribeAndroidInstanceNetworkStats	查询安卓实例带宽监控指标	操作级	*	支持
DescribeAndroidInstanceProperties	查询安卓实例属性	操作级	*	支持
DescribeAndroidInstanceTasksStatus	查询安卓实例任务状态	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAndroidInstances	æŸ¥è¯¢å®‰å“实例	操作级	*	支持
DescribeAndroidInstancesAppBlacklist	查询安卓实例应用黑名单	操作级	*	支持
DescribeAndroidInstancesByApps	查询安卓实例（通过安卓应用）	操作级	*	支持
DescribeClients	获取客户配置列表	操作级	*	支持
DescribeCloudDeviceAppImages	查询云手机应用镜像	操作级	*	支持
DescribeCloudDeviceBackup	查询云手机实例备份	操作级	*	支持
DescribeCloudDeviceHostImages	查询云手机宿主机镜像	操作级	*	支持
DescribeCloudDeviceHostServerNetConfigs	查询云手机宿主机服务器网络配置	操作级	*	支持
DescribeCloudDeviceHostTasksStatus	查询云手机宿主机异步任务状态	操作级	*	支持
DescribeCloudDeviceHosts	查询云手机宿主机	操作级	*	支持
DescribeCloudDeviceNetworkWhiteList	查询云手机实例网络隔离白名单	操作级	*	支持
DescribeCloudDevices	查询云手机实例	操作级	*	支持
DescribeCloudDevicesAppBlacklist	查询云手机应用黑名单	操作级	*	支持
DescribeCloudDevicesDisplayMode	查询云手机展示模式	操作级	*	支持
DescribeCloudDevicesImages	查看云手机镜像列表	操作级	*	支持
DescribeCloudDevicesPortMapping	查询云手机端口映射	操作级	*	支持
DescribeCloudDevicesRootPermission	查询云手机Root权限	操作级	*	支持
DescribeCloudDevicesSwap	查询云手机swap设置	操作级	*	支持
DescribeCloudPhoneApps	查询云手机应用	操作级	*	支持
DescribeCloudPhoneBatchTasks	批量查询云手机任务	操作级	*	支持
DescribeCloudPhoneFiles	查询云手机文件	操作级	*	支持
DescribeCloudPhoneInstanceADBAddr	查询云手机实例 ADB 连接地址	操作级	*	支持
DescribeCloudPhoneInstanceModels	获取云手机实例机型列表	操作级	*	支持
DescribeCloudPhoneInstances	查询云手机实例列表	操作级	*	支持
DescribeCloudPhoneMultipleStreamSessionSlaves	从控设备生效选定详情	操作级	*	支持
DescribeCloudPhoneSubtasks	查询云手机子任务	操作级	*	支持
DescribeCloudPhoneTasks	查询云手机任务	操作级	*	支持
DescribeExperienceCodes	查询体验码信息	操作级	*	支持
DescribeGameDurationStat	按游戏ID的维度查询玩游戏统计	操作级	*	支持
DescribeGameRequirements	查询游戏运行要求	操作级	*	支持
DescribeGroups	查询实例分组	操作级	*	支持
DescribeIdleCloudDeviceHostServers	查询空闲云手机宿主机服务器列表	操作级	*	支持
DescribeInstanceRegionDistribution	查询各个区域的实例分布	操作级	*	支持
DescribeInstanceRunningHistogram	查询实例运行数条形图	操作级	*	支持
DescribeInstancesCount	获取实例总数和运行数	操作级	*	支持
DescribeInstancesStat	查询实例统计	操作级	*	支持
DescribeInstancesStatus	查询实例状态列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeLivePackageRunningHistogram	查询推流在线并发趋势	操作级	*	支持
DescribeLocalStorageNodes	查询机房内存储节点信息	操作级	*	支持
DescribeMaxInstanceRunning	查询时间段内的最大运行数	操作级	*	支持
DescribeMobileConcurrents	查询手游并发列表	操作级	*	支持
DescribeMobileInstanceRunningHistogram	查询手游在线并发趋势	操作级	*	支持
DescribePublishCount	查询时间段内的推流数	操作级	*	支持
DescribePublishDuration	查询时间段内的推流时长	操作级	*	支持
DescribeQueue	获取排队信息	操作级	*	支持
DescribeServiceStatus	查询服务状态	操作级	*	支持
DescribeSyncFilesTasksStatus	查询文件同步任务状态	操作级	*	支持
DescribeTotalDuration	查询时间段内的用户总在线时长	操作级	*	支持
DescribeUserCount	查询时间段内的用户数	操作级	*	支持
DescribeUserDurationStat	查询用户在线时间长统计	操作级	*	支持
DescribeUserGameList	查询用户游戏列表	操作级	*	支持
DescribeUserOperationInfo	查询用户操作权限信息	操作级	*	支持
DescribeWorkers	查询空闲机器数量	操作级	*	支持
FetchAndroidInstancesLogs	批量获取安卓实例日志	操作级	*	支持
JoinAndroidGroupInstances	加入安卓实例组	操作级	*	支持
LeaveAndroidGroupInstances	离开安卓实例群组	操作级	*	支持
RestoreAndroidInstanceFromStorage	指定存储还原安卓实例	操作级	*	支持
RestoreCloudDevice	还原云手机实例	操作级	*	支持
RetrieveAndroidInstancesArchive	提取安卓实例存档	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CleanAndroidInstancesAppData	批量清理安卓实例应用数据	操作级	*	支持
ClearAndroidInstancesAppData	批量清理安卓实例应用数据	操作级	*	不支持
ConnectAndroidGroupInstances	连接安卓实例组	操作级	*	支持
ConnectAndroidInstance	连接安卓实例	操作级	*	支持
CreateCloudPhoneInstanceBackup	创建实例备份	操作级	*	支持
CreateCloudPhoneInstancesScreenshot	云手机实例截图	操作级	*	支持
DeleteCacheFile	删除缓存文件	操作级	*	支持
DeleteCloudDeviceBackup	删除云手机实例备份	操作级	*	支持
DeleteCloudDevicesImages	删除云手机镜像	操作级	*	支持
DisableAndroidInstancesApp	批量禁用安卓实例应用	操作级	*	支持
DisableAndroidInstancesAppFrontKeepAlive	批量关闭安卓实例应用前台保活	操作级	*	不支持
DistributeCacheFile	分发缓存文件	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DistributeFileToCloudPhoneInstances	分发文件到云手机实例	操作级	*	支持
EnableAndroidInstancesApp	批量启用安卓实例应用	操作级	*	支持
EnableAndroidInstancesAppFrontKeepAlive	批量开启安卓实例应用前台保活	操作级	*	不支持
InstallAndroidInstancesApp	安装安卓实例应用	操作级	*	支持
InstallCloudPhoneInstancesApp	云手机实例安装应用	操作级	*	支持
JoinAndroidInstanceGroupSession	加入安卓实例群会话	操作级	*	支持
ManageCloudPhoneInstancesApp	管理云手机实例应用	操作级	*	支持
ModifyAndroidInstancesResources	批量修改安卓实例资源限制	操作级	*	支持
ModifyCloudDevicesSwap	修改云手机swap设置	操作级	*	支持
ModifyCloudPhoneInstancesBandwidth	设置云手机实例限速	操作级	*	支持
ModifyCloudPhoneInstancesMemory	设置云手机实例内存	操作级	*	支持
ModifyCloudPhoneInstancesSkin	云手机实例换肤	操作级	*	支持
PlayAndroidInstanceCameraImage	播放安卓实例摄像头图片	操作级	*	支持
PlayAndroidInstanceCameraMedia	播放安卓实例摄像头媒体	操作级	*	支持
RebootAndroidInstanceHosts	重启安卓实例宿主机	操作级	*	支持
RebootAndroidInstances	重启安卓实例	操作级	*	支持
RebootCloudPhoneInstances	重启实例	操作级	*	支持
RecoverCloudPhoneInstances	恢复云手机实例出厂设置	操作级	*	支持
SetAndroidInstancesBGAppKeepAlive	批量设置安卓实例应用后台保活	操作级	*	支持
SetAndroidInstancesFGAppKeepAlive	批量设置安卓实例应用前台保活	操作级	*	支持
StartAndroidInstances	开机安卓实例	操作级	*	支持
StartAndroidInstancesApp	启动安卓实例应用	操作级	*	支持
StopAndroidInstanceCameraMedia	停播安卓实例摄像头媒体	操作级	*	支持
StopAndroidInstances	关机安卓实例	操作级	*	支持
StopAndroidInstancesApp	停止安卓实例应用	操作级	*	支持
SyncCloudDeviceHostImage	同步云手机宿主机镜像	操作级	*	支持
SyncCloudDeviceImage	同步云手机镜像	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateAndroidInstancesScreenshot	安卓实例截图	操作级	*	支持
DescribeAndroidInstanceCollections	查询安卓实例集列表	操作级	*	支持
DescribeAndroidInstanceImages	查询安卓实例镜像	操作级	*	支持
DescribeAndroidInstanceLabels	查询安卓实例标签	操作级	*	支持
DescribeAndroidInstancesAppRoot	批量查询安卓实例应用Root权限	操作级	*	支持
DescribeCacheFiles	查询缓存文件	操作级	*	支持
DescribeCloudPhoneInstanceApps	获取云手机实例应用列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeCloudPhoneInstanceImages	查询云手机实例镜像列表	操作级	*	支持
DescribeCloudPhoneMultipleStreamSessions	查看同屏推流会话列表	操作级	*	支持
DescribeInstances	查询实例列表	操作级	*	支持
DescribeWorkersInfo	获取机器信息	操作级	*	支持
SyncExecuteCommandOnCloudDevices	在云手机同步执行命令	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

智能编辑

最近更新时间：2024-03-06 09:35:06

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
智能编辑	ie	支持	不支持	服务级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

媒体处理

最近更新时间：2025-06-25 09:15:58

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
媒体处理	mps	支持	支持	资源级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
BatchDeleteStreamLinkFlow	批量删除媒体传输流	操作级	*	支持
BatchProcessMedia	批量输入发起媒体处理	操作级	*	支持
BatchStartStreamLinkFlow	批量开启媒体传输流	操作级	*	支持
BatchStopStreamLinkFlow	批量停止媒体传输流	操作级	*	支持
BindSdkAuthInfo	绑定客户端 SDK 授权信息	资源级	qcs::mps::uin/${uin}:*	支持
BindTrigger	绑定触发器	操作级	*	支持
ChatCopilot	MPS-Copilot 聊天	操作级	*	支持
CreateAIAnalysisTemplate	创建内容分析模板	操作级	*	支持
CreateAIRecognitionTemplate	创建内容识别模板	操作级	*	支持
CreateAnimatedGraphicsTemplate	创建转动图模板	操作级	*	支持
CreateAsrHotwords	创建智能字幕热词库	操作级	*	支持
CreateChatSession	创建会话	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateContentReviewTemplate	创建内容审核模板	操作级	*	支持
CreateFederationToken	获取上传文件临时token	操作级	*	支持
CreateImageSpriteTemplate	创建雪碧图模板	操作级	*	支持
CreateLiveMediaEvaluation	创建直播评测	操作级	*	支持
CreateLiveRecordTemplate	创建直播录制模板	操作级	*	支持
CreateLiveSchedule	创建直播编排	操作级	*	支持
CreateMediaEvaluation	创建媒体评测	操作级	*	支持
CreatePersonSample	创建素材样本	操作级	*	支持
CreateQualityControlTemplate	创建媒体质检模板	操作级	*	支持
CreateResource	创建独立的资源	资源级	qcs::mps::uin/${uin}:vts/*	支持
CreateSampleSnapshotTemplate	创建采样截图模板	操作级	*	支持
CreateSchedule	创建编排	操作级	*	支持
CreateSmartSubtitleTemplate	创建智能字幕模板	操作级	*	支持
CreateSnapshotByTimeOffsetTemplate	创建指定时间点截图模板	操作级	*	支持
CreateStreamLinkEvent	创建媒体传输事件	操作级	*	支持
CreateStreamLinkFlow	创建媒体传输流	操作级	*	支持
CreateStreamLinkInput	创建媒体传输输入	操作级	*	支持
CreateStreamLinkOutputInfo	创建媒体传输的输出信息	操作级	*	支持
CreateStreamLinkSecurityGroup	创建安全组	操作级	*	支持
CreateTestSdkAuth	创建测试版的端侧SDK 授权	操作级	*	支持
CreateTranscodeTemplate	创建转码模板	操作级	*	支持
CreateTransformatTemplate	创建转封装模板	操作级	*	支持
CreateVideoDatabaseEntryTask	创建视频检索的入库任	操作级	*	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
	务			
CreateVideoSearchTask	创建视频检索任务	操作级	*	支持
CreateWatermarkTemplate	创建水印模板	操作级	*	支持
CreateWordSamples	创建关键词样本	操作级	*	支持
CreateWorkflow	创建工作流	操作级	*	支持
DeleteAIAnalysisTemplate	删除内容分析模板	操作级	*	支持
DeleteAIRecognitionTemplate	删除内容识别模板	操作级	*	支持
DeleteAdaptiveDynamicStreamingTemplate	删除转自适应码流模板	操作级	*	支持
DeleteAnimatedGraphicsTemplate	删除转动图模板	操作级	*	支持
DeleteAsrHotwords	删除智能字幕热词库	操作级	*	支持
DeleteChatSession	删除MPS Copilot会话	操作级	*	支持
DeleteContentReviewTemplate	删除内容审核模板	操作级	*	支持
DeleteImageSpriteTemplate	删除雪碧图模板	操作级	*	支持
DeleteLiveRecordTemplate	删除直播录制模板	操作级	*	支持
DeleteLiveSchedule	删除直播编排	操作级	*	支持
DeletePersonSample	删除素材样本	操作级	*	支持
DeleteQualityControlTemplate	删除媒体质检模板	操作级	*	支持
DeleteSampleSnapshotTemplate	删除采样截图模板	操作级	*	支持
DeleteSchedule	删除编排	操作级	*	支持
DeleteSmartSubtitleTemplate	删除智能字幕模板	操作级	*	支持
DeleteSnapshotByTimeOffsetTemplate	删除指定时间点截图模板	操作级	*	支持
DeleteStreamLinkEvent	删除媒体传输事件	操作级	*	支持
DeleteStreamLinkFlow	删除媒体传输流	操作级	*	支持
DeleteStreamLinkInput	删除媒体传输输入	操作级	*	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteStreamLinkOutput	删除媒体传输输出	操作级	*	支持
DeleteStreamLinkSecurityGroup	删除安全组	操作级	*	支持
DeleteTranscodeTemplate	删除转码模板	操作级	*	支持
DeleteTransformatTemplate	删除转封装模板	操作级	*	支持
DeleteWatermarkTemplate	删除水印模板	操作级	*	支持
DeleteWordSamples	删除关键词样本	操作级	*	支持
DeleteWorkflow	删除工作流	操作级	*	支持
DisableSchedule	禁用编排	操作级	*	支持
DisableSdkAuth	禁用 SDK 授权	资源级	qcs::mps::uin/${uin}:*	支持
DisableWorkflow	禁用工作流	操作级	*	支持
DisassociateSecurityGroup	批量解绑安全组	操作级	*	支持
EditMedia	编辑视频	操作级	*	支持
EnablePostSdkAuth	使能后付费sdk	资源级	qcs::mps::uin/${uin}:*	支持
EnableSchedule	启用编排	操作级	*	支持
EnableWorkflow	启用工作流	操作级	*	支持
ManageTask	任务管理	操作级	*	支持
ModifyAIAnalysisTemplate	修改内容分析模板	操作级	*	支持
ModifyAIRecognitionTemplate	修改内容识别模板	操作级	*	支持
ModifyAdaptiveDynamicStreamingTemplate	修改转自适应码流模板	操作级	*	支持
ModifyAnimatedGraphicsTemplate	修改转动图模板	操作级	*	支持
ModifyAsrHotwords	修改智能字幕热词库	操作级	*	支持
ModifyContentReviewTemplate	修改内容审核模板	操作级	*	支持
ModifyImageSpriteTemplate	修改雪碧图模板	操作级	*	支持
ModifyLiveRecordTemplate	修改直播录制模板	操作级	*	支持
ModifyLiveSchedule	修改直播编排	操作级	*	支持
ModifyPersonSample	修改素材样本	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyQualityControlTemplate	修改媒体质检模板	操作级	*	支持
ModifyResource	编辑资源	资源级	qcs::mps::uin/${uin}:vts/${ResourceId}	支持
ModifySampleSnapshotTemplate	修改采样截图模板	操作级	*	支持
ModifySchedule	修改编排	操作级	*	支持
ModifySmartSubtitleTemplate	修改智能字幕模板	操作级	*	支持
ModifySnapshotByTimeOffsetTemplate	修改指定时间点截图模板	操作级	*	支持
ModifyStreamLinkEvent	修改媒体传输事件	操作级	*	支持
ModifyStreamLinkFlow	修改媒体传输流	操作级	*	支持
ModifyStreamLinkInput	修改媒体传输输入	操作级	*	支持
ModifyStreamLinkOutputInfo	修改媒体传输的输出信息	操作级	*	支持
ModifyStreamLinkSecurityGroup	更新安全组	操作级	*	支持
ModifyTranscodeTemplate	修改转码模板	操作级	*	支持
ModifyTransformatTemplate	修改转封装模板	操作级	*	支持
ModifyUserInfo	用户服务信息修改	操作级	*	支持
ModifyWatermarkTemplate	修改水印模板	操作级	*	支持
ModifyWordSample	修改关键词样本	操作级	*	支持
ProcessImage	发起图片处理	操作级	*	支持
ProcessLiveMedia	直播流处理	操作级	*	支持
ProcessLiveStream	对直播流发起处理	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:subAppId/${SubAppId}	支持
ProcessMedia	发起媒体处理	资源级	qcs::mps::uin/${uin}:vts/${ResourceId}	支持
RecognizeMediaForZhiXue	智学智能媒体识别	操作级	*	支持
RefundPrepaidPackage	资源包退款	操作级	*	支持
Register	服务开通	操作级	*	支持
ResetWorkflow	重设工作流	操作级	*	支持
ResumeResource	启用资源	资源级	qcs::mps::uin/${uin}:vts/${ResourceId}	支持
StartStreamLinkFlow	开启媒体传	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
	输流			
StopStreamLinkFlow	停止媒体传输流	操作级	*	支持
UnbindTrigger	解绑触发器	操作级	*	支持
WithdrawsWatermark	提取盲水印	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAIAnalysisTemplates	获取内容分析模板列表	操作级	*	支持
DescribeAIRecognitionLanguages	获取内容识别语言列表	操作级	*	支持
DescribeAIRecognitionTemplates	获取内容识别模板列表	操作级	*	支持
DescribeAdaptiveDynamicStreamingTemplates	获取转自适应码流模板列表	操作级	*	支持
DescribeAnimatedGraphicsTemplates	获取转动图模板列表	操作级	*	支持
DescribeAsrHotwords	查询热词库信息	操作级	*	支持
DescribeAsrHotwordsList	查询智能字幕热词库列表	操作级	*	支持
DescribeBatchTaskDetail	批量任务详情查询	操作级	*	支持
DescribeChatSessionDetail	获取单个会话详细信息	操作级	*	支持
DescribeChatSessions	查询会话列表	操作级	*	支持
DescribeContentReviewTemplates	获取智能审核模板列表	操作级	*	支持
DescribeGroupAttachFlowsById	反查媒体传输安全组绑定的Flow信息	操作级	*	支持
DescribeImageSpriteTemplates	获取雪碧图模板列表	操作级	*	支持
DescribeImageTaskDetail	查询图片处理任务详情	操作级	*	支持
DescribeLiveRecordTemplates	获取直播录制模板	操作级	*	支持
DescribeLiveSchedules	查询直播编排	操作级	*	支持
DescribeMediaConnectCssRegions	查询媒体传输用户可以转推的CSS地区	操作级	*	支持
DescribeNotices	查询公告	操作级	*	支持
DescribeOldUserInfo	查询旧版视频处理用户信息	操作级	*	支持
DescribePersonSamples	获取素材样本列表	操作级	*	支持
DescribePrepaidPackageUsages	查询资源包使用明细	操作级	*	支持
DescribePrepaidPackages	查询购买的预付费资源包列表	操作级	*	支持
DescribeQualityControlTemplates	获取媒体质检模板列表	操作级	*	支持
DescribeRegions	获取Region列表	操作级	*	支持
DescribeResourceList	查询资源列表	资源级	qcs::mps::uin/${uin}:vts/*	支持
DescribeReviewDetails	查询内容智能识别用量	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
	详情			
DescribeSampleMedias	获取 MPS Copilot 样例视频	操作级	*	支持
DescribeSampleSnapshotTemplates	获取采样截图模板列表	操作级	*	支持
DescribeSchedules	查询编排	操作级	*	支持
DescribeSdkAuth	获取用户 SDK 授权信息列表	资源级	qcs::mps::uin/${uin}:*	支持
DescribeSmartSubtitleTemplates	获取智能字幕模板列表	操作级	*	支持
DescribeSnapshotByTimeOffsetTemplates	获取指定时间点截图模板列表	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkActivateState	查询媒体传输开通状态	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkEventAttachedFlows	查询媒体传输事件关联的所有媒体输入流的配置信息	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkEvents	批量查询媒体传输事件	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkFlow	查询媒体输入流	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkFlowDetailInfoList	查询StreamLink Flow传输流量带宽信息列表	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkFlowLogs	查询传输流的日志	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkFlowMediaStatistics	查询媒体质量数据	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkFlowRealtimeStatus	查询流实时状态接口	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkFlowRunningInfoList	查询StreamLink FLow机器运行时长用量明细	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkFlowSRTStatistics	查询SRT数据信息	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkFlowStatistics	查询流的媒体质量数据	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkFlows	批量查询媒体输入流	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkGenericPolicy	查询媒体传输通用策略规范	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkOutputDetailInfoList	查询StreamLink Flow output出口流量带宽用量信息	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkRegions	查询媒体传输地区	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkSecurityGroup	查询安全组	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkSecurityGroups	批量查询安全组信息	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkZoneCapacity	查询可用区容量。	操作级	*	支持
DescribeTaskDetail	查询任务详情	操作级	*	支持
DescribeTasks	获取任务列表	操作级	*	支持
DescribeTranscodeTemplates	获取转码模板列表	操作级	*	支持
DescribeTransformatTemplates	获取转封装模板列表	操作级	*	支持
DescribeUsageData	查询用量信息	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeUserInfo	用户服务信息查询	操作级	*	支持
DescribeVideoDatabaseEntryTaskDetail	查询视频入库任务详情	操作级	*	支持
DescribeVideoSearchTaskDetail	查询视频检索任务详情	操作级	*	支持
DescribeWatermarkTemplates	获取水印模板列表	操作级	*	支持
DescribeWordSamples	获取关键词样本列表	操作级	*	支持
DescribeWorkflows	获取工作流列表	操作级	*	支持
ParseLiveStreamProcessNotification	解析直播流处理结果	资源级	qcs::mps::uin/${uin}:subAppId/${SubAppId}	支持
ParseNotification	解析事件通知	操作级	*	支持
RequestFromSdk	SDK鉴权请求	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeMediaMetaData	获取媒体元信息	操作级	*	支持
ExecuteFunction	执行定制 API	操作级	*	支持
GenerateSignedUrl	生成签名URL	操作级	*	支持
IsolateResource	停用指定资源	资源级	qcs::mps::uin/${uin}:vts/${ResourceId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

应用云渲染

最近更新时间：2025-06-25 09:11:05

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
应用云渲染	car	支持	不支持	操作级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ActivateService	开通云应用服务	操作级	*	支持
ApplyConcurrent	申请并发	操作级	*	支持
AssumeRole	申请扮演角色	操作级	*	支持
BindConcurrentPackagesToProject	并发包绑定项目	操作级	*	支持
BindProjectToConcurrentPackages	将并发包批量绑定到云应用项目	操作级	*	不支持
CreateApplication	用于创建应用请求	操作级	*	支持
CreateApplicationProject	创建云应用项目	操作级	*	支持
CreateApplicationSnapshot	用于创建云应用版本快照	操作级	*	支持
CreateApplicationVersion	用于创建云应用版本请求	操作级	*	支持
CreateExperienceCode	创建体验码	操作级	*	支持
CreateExperienceResource	创建体验资源	操作级	*	支持
CreateMobileProject	创建移动端项目	操作级	*	不支持
CreateSampleApplication	创建示例应用	操作级	*	支持
CreateSession	创建会话	操作级	*	支持
DeleteApplication	用于删除云应用请求	操作级	*	支持
DeleteApplicationProjects	批量删除云应用项目	操作级	*	支持
DeleteApplicationVersion	用于删除云应用版本请求	操作级	*	支持
DeleteMobileProjects	批量删除移动端项目	操作级	*	不支持
DestroySession	销毁会话	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyApplicationBaseInfo	用于修改云应用基础数据	操作级	*	支持
ModifyApplicationProject	修改云应用项目	操作级	*	支持
ModifyApplicationVersion	用于修改云应用版本数据	操作级	*	支持
ModifyConcurrentPackage	修改云应用并发包	操作级	*	支持
ModifyMobileApplicationInfo	修改移动端应用信息	操作级	*	支持
ModifyMobileProject	修改移动端项目	操作级	*	不支持
ResetConcurrentPackages	重置并发包	操作级	*	支持
SetApplicationVersionOnline	用于上线应用版本请求	操作级	*	支持
UnbindConcurrentPackagesFromProject	并发包解绑项目	操作级	*	支持
UnbindProjectToConcurrentPackages	将并发包批量解除到云应用项目的绑定	操作级	*	不支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeApplicationFileInfo	查询应用文件信息	操作级	*	支持
DescribeApplicationList	用于查询云应用列表请求	操作级	*	支持
DescribeApplicationPathList	用于查询云应用启动路径列表信息	操作级	*	支持
DescribeApplicationProjectAdvancedConfig	获取云应用项目配置数据	操作级	*	支持
DescribeApplicationProjects	获取云应用项目列表	操作级	*	支持
DescribeApplicationStatus	用于查询云应用运行状态，更新状态信息	操作级	*	支持
DescribeApplicationVersion	用于查询云应用版本信息请求	操作级	*	支持
DescribeBackgroundImageCOSCredential	查询背景图 COS 密钥	操作级	*	支持
DescribeConcurrentCount	获取并发计数	操作级	*	支持
DescribeConcurrentPackages	获取云应用并发包列表	操作级	*	支持
DescribeConcurrentRunningHistogram	查询并发运行数直方图	操作级	*	支持
DescribeConcurrentRunningMax	查询并发运行数最大值	操作级	*	支持
DescribeConcurrentSaleStatus	查询并发售卖状态	操作级	*	支持
DescribeConcurrentSummary	查询并发概览	操作级	*	支持
DescribeConcurrentUserIds	查询并发 UserId 列表	操作级	*	支持
DescribeCosCredential	查询 COS 密钥信息	操作级	*	支持
DescribeExperienceCodes	查询体验码信息	操作级	*	支持
DescribeHourlyConcurrentRunningHistogram	查询按小时并发运行数直方图	操作级	*	支持
DescribeMultiUserBitrateHistogram	查询多人互动码率直方图	操作级	*	支持
DescribePublishStreamStatus	查询推流状态	操作级	*	支持
DescribePushBitrateHistogram	查询推流码率直方图	操作级	*	支持
DescribeServiceStatus	获取云应用服务状态	操作级	*	支持
DescribeUserDeviceLoadHistogram	查询用户机器系统负载	操作级	*	支持
DescribeUserDurationTotal	查询用户总时长	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeUserFPSHistogram	查询用户帧率	操作级	*	支持
DescribeUserNetRTTHistogram	查询用户网络RTT值	操作级	*	支持
DescribeUserPushBitrateHistogram	查询用户推流码率	操作级	*	支持
DescribeUserStreamBitrateHistogram	查询用户音视频流码率	操作级	*	支持
DescribeUserTotal	查询用户总数	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeMobileProjects	查询移动端项目列表	操作级	*	不支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ForwardData	转发数据	操作级	*	支持
ReloadApplication	重新加载应用	操作级	*	支持
StartPublishStream	开始云端推流	操作级	*	支持
StartPublishStreamToTRTC	开始云端推流到TRTC	操作级	*	支持
StartPublishStreamWithURL	开始云端推流到指定URL	操作级	*	支持
StopPublishStream	停止云端推流	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

实时互动
实时音视频

最近更新时间：2025-06-25 09:19:25

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
实时音视频	trtc	支持	支持	资源级	支持

说明：
云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ActivateService	开通审核服务	操作级	*	支持
ActivateServiceForConsole	开通审核服务ForConsole	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
AddToDemoApplyList	添加到demo体验申请名单中	操作级	*	支持
AlterAudit	新增或者修改天御审核信息	操作级	*	支持
AlterRecording	新增或者修改用户录制模板信息	资源级	qcs::trtc::uin/:sdkappid/${Sdkappid}	支持
AlterUserDomain	新增或者修改用户域名	操作级	*	支持
ChangeSecretKeyFlag	修改权限密钥状态	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
CopyStrategyApi	拷贝策略	操作级	*	支持
CopyStrategyApiForConsole	拷贝策略ForConsole	操作级	*	支持
CreateBasicModeration	创建基础审核任务	操作级	*	支持
CreateCloudModeration	创建云端审核	操作级	*	支持
CreateCloudRecording	启动伴生云端录制。	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
CreateCloudSliceTask	创建云端切片任务	操作级	*	支持
CreateKeywordsLib	创建关键词库	操作级	*	支持
CreateKeywordsLibForConsole	创建关键词库ForConsole	操作级	*	支持
CreateKeywordsSamples	创建关键词	操作级	*	支持
CreateKeywordsSamplesForConsole	创建关键词ForConsole	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateKickingRule	创建权限封禁规则	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
CreatePicture	上传图片	操作级	*	支持
CreateSdkScene	创建应用场景	操作级	*	支持
CreateSdkSceneForConsole	创建应用场景ForConsole	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
CreateSecret	创建新版对称式加密密钥	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
CreateSecretUserSig	使用密钥生成签名（UserSig）	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
CreateSpearConf	新增画面设定配置	操作级	*	支持
CreateTRTCApplication	创建实时音视频应用(带人脸核验)	操作级	*	支持
CreateTRTCFreePackage	领取免费新手包	操作级	*	支持
CreateTroubleInfo	创建异常信息	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
CreateTrtcApp	注册一个实时音视频应用	操作级	*	支持
CreateTrtcFreeLicense	创建音视频通话能力(体验版)	操作级	*	支持
CreateWatermark	上传水印图片	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
DeleteBasicModeration	停止基础审核任务	操作级	*	支持
DeleteCloudModeration	停止云端审核	操作级	*	支持
DeleteCloudRecording	停止伴生云端录制任务。	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DeleteCloudSliceTask	停止云端切片任务	操作级	*	支持
DeleteKeywordsLib	删除关键词库	操作级	*	支持
DeleteKeywordsLibForConsole	删除关键词库ForConsole	操作级	*	支持
DeleteKickingRule	删除封禁规则	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DeleteLibSamples	删除关键词	操作级	*	支持
DeleteLibSamplesForConsole	删除关键词ForConsole	操作级	*	支持
DeletePicture	删除图片	操作级	*	支持
DeleteSdkScene	删除应用场景	操作级	*	支持
DeleteSdkSceneForConsole	删除应用场景ForConsole	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DeleteSpearConf	删除画面设定配置	操作级	*	支持
DeleteTRTCApp	删除TRTC应用服务	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
DeleteVoicePrint	删除声纹信息	操作级	*	支持
DeleteWatermark	删除水印图片	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
DismissRoom	解散房间	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
DismissRoomByStrRoomId	解散房间（字符串房间号）	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
ModifyAIPlaygroundConfig	修改AI对话调试工具配置	操作级	*	支持
ModifyAbilityStatus	修改增值功能开关	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
ModifyAppInfo	修改应用信息	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
ModifyAuditConfig	修改 TRTC 审核配置	资源级	qcs::trtc::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
ModifyCallbackConfig	修改应用回调配置	资源级	qcs::trtc::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyCloudModeration	修改云端审核	操作级	*	支持
ModifyCloudRecording	更新伴生云端录制任务。	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
ModifyCloudSliceTask	修改云端切片任务	操作级	*	支持
ModifyKeywordsLib	修改关键词	操作级	*	支持
ModifyKeywordsLibForConsole	修改关键词ForConsole	操作级	*	支持
ModifyLiveKitDomain	修改LiveKit域名配置	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
ModifyMixConf	开启/关闭自动旁路推流	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
ModifyPartnerConf	修改伴生系统配置参数	操作级	*	支持
ModifyPicture	修改图片	操作级	*	支持
ModifyPushSwitch	修改应用的推流总开关	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
ModifyRecordMode	修改应用的录制模式	操作级	*	支持
ModifyRecordTemplate	修改伴生录制模板	操作级	*	支持
ModifySdkScene	更新应用场景	操作级	*	支持
ModifySdkSceneForConsole	更新应用场景ForConsole	操作级	*	支持
ModifyServiceStatusV2	修改应用各服务状态	资源级	qcs::trtc::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
ModifySpearConf	修改画面设定配置	操作级	*	支持
ModifyStrategyInfo	更新场景信息	操作级	*	支持
ModifyStrategyInfoForConsole	更新场景信息ForConsole	操作级	*	支持
ModifyTRTCAppStatus	设置TRTC应用服务状态	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
ModifyTRTCPostPaySwitch	设置TRTC后付费开关	操作级	*	支持
ModifyTRTCScreenshotConfig	修改视频截图上传配置	资源级	qcs::trtc::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
ModifyTRTCUsageMode	修改TRTC集成类型	资源级	qcs::trtc::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
ModifyTRTCUserBusinessInfo	提交业务信息	操作级	*	支持
ModifyTrtcCallback	修改Trtc事件回调	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
ModifyTrtcLicenseUsageMode	修改TRTC能力包使用方式。	操作级	*	支持
ModifyTrtcUiMode	修改应用的UI集成模式	操作级	*	支持
ModifyWatermark	修改水印图片	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
RegisterVoicePrint	注册声纹信息	操作级	*	支持
RemoveUser	移出用户	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
RemoveUserByStrRoomId	移出用户	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
RenewTrtcFreeLicenseForIntl	[国际站]续费音视频通话能力(体验版)	操作级	*	支持
SetTRTCRenewFlag	设置TRTC套餐包自动续费标识	操作级	*	支持
SetUserBlocked	设置数字房间号mute，unmute状态	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
SetUserBlockedByStrRoomId	设置字符串房间mute，unmute状态	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
StartAIConversation	启动AI对话	操作级	*	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
StartAudit	开通天御审核	操作级	*	支持
StartCrossAppMixStream	启动跨AppId混流。	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
StartMCUCommonMixStream	MCU通用混流。	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
StartMCUMixTranscode	启动云端混流	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
StartMCUMixTranscodeByStrRoomId	启动云端混流（字符串房间号）	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
StartPublishCdnStream	启动转推任务。	资源级	qcs::trtc::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
StartStreamIngest	开启输入在线媒体流	操作级	*	支持
StartWebRecord	开始页面录制	操作级	*	支持
StopAIConversation	停止AI对话	操作级	*	支持
StopCrossAppMixStream	停止跨AppId混流。	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
StopMCUCommonMixStream	停止通用混流。	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
StopMCUMixTranscode	结束云端混流	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
StopMCUMixTranscodeByStrRoomId	结束云端混流（字符串房间号）	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
StopPublishCdnStream	停止转推任务。	资源级	qcs::trtc::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
StopStreamIngest	停止输入在线媒体流	操作级	*	支持
StopWebRecord	停止页面录制	操作级	*	支持
TextCheck	文本审核	操作级	*	支持
ToggleSecretVersion	切换密钥版本	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
ToggleSpearScheme	切换画面设定场景	操作级	*	支持
UpdateAITranscription	更新AI转录任务	操作级	*	支持
UpdatePublishCdnStream	更新转推任务。	资源级	qcs::trtc::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
UpdateStreamIngest	更新输入在线媒体流	操作级	*	支持
UpdateVoicePrint	更新声纹信息	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckCreateTRTCFreeLicenseLimit	判断账号或应用是否超过体验版领取限制	操作级	*	支持
CheckCreateTRTCFreePackage	是否满足领取免费时长包的条件	操作级	*	支持
CheckCreateTrtcFreeLicense	是否满足领取体验版的条件	操作级	*	支持
CheckTRTCResourceRefund	判断TRTC资源是否可以退费	操作级	*	支持
CheckTRTCUserStatus	检测当前账号是否已被封禁或拉黑	操作级	*	支持
CheckUserInQCWhiteList	检查用户是否在仪表盘白名单中,并获取白名单版本	操作级	*	支持
CreateTrtcFreeLicenseForIntl	创建音视频通话能力(国际站体验版)	操作级	*	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAIConversation	查询AI对话	操作级	*	支持
DescribeAIPlaygroundConfig	获取AI对话调试工具配置	操作级	*	支持
DescribeAbnormalEvent	查询异常体验事件	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
DescribeAuditConfig	获取TRTC审核配置	资源级	qcs::trtc::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeAuditResult	获取 TRTC 审核结果明细	资源级	qcs::trtc::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeCallDetail	查询用户列表与通话指标	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
DescribeCallDetailInfo	查询指定时间内的用户列表及用户通话质量数据，可查询14天内数据。接口用于查询质量问题，不推荐作为计费使用。**注意**：该接口只用于历史数据统计或核对数据使用，实时类关键业务逻辑不能使用。（同老接口DescribeCallDetail）	资源级	qcs::trtc::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeCallbackConfig	获取应用回调类配置	资源级	qcs::trtc::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeCloudModeration	查询云端审核信息	操作级	*	支持
DescribeCloudRecording	查询伴生录制状态。	资源级	qcs::trtc::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeCloudSliceTask	查询云端切片任务信息	操作级	*	支持
DescribeDashboardUsage	查询TRTC仪表盘用量	操作级	*	支持
DescribeDetailEvent	查询详细事件	操作级	*	支持
DescribeDurationPackages	获取时长套餐包列表	操作级	*	支持
DescribeGroupTag	获取审核群组标签	操作级	*	支持
DescribeGroupTagForConsole	获取审核群组标签ForConsole	操作级	*	支持
DescribeHistoryScale	查询历史房间和用户数	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
DescribeKeywordsLibs	获取关键词库	操作级	*	支持
DescribeKeywordsLibsForConsole	获取关键词库ForConsole	操作级	*	支持
DescribeKickingRule	查询封禁规则	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeLevelTag	获取分级标签	操作级	*	支持
DescribeLevelTagForConsole	获取分级标签ForConsole	操作级	*	支持
DescribeLibSamples	获取关键词接口	操作级	*	支持
DescribeLibSamplesForConsole	获取关键词接口ForConsole	操作级	*	支持
DescribeLiveKitDomain	获取LiveKit域名配置	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeLiveKitMonitorWhitelist	获取Livekit仪表盘白名单	操作级	*	支持
DescribeLiveUsage	查询极速直播用量(API)	操作级	*	支持
DescribeMeasureResources	查询计量侧套餐包详情列表。	操作级	*	支持
DescribeMixTranscodingUsage	查询TRTC混流转码用量	操作级	*	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeOldRecordUsage	查询老录制时长（产品化录制）	操作级	*	支持
DescribeOnlineRoomInformation	查询sdkappid下当前在线的房间列表。默认返回100条房间信息，一次最多返回500条房间信息。	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
DescribeOnlineUserInformation	查询sdkappid下某个房间当前在线的用户列表。通话模式返回所有用户，直播模式返回所有主播及最	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
DescribePicture	查询图片	操作级	*	支持
DescribePlanLicense	获取当前国际站套餐包能力包版本	操作级	*	支持
DescribeQCLicense	获取当前仪表盘能力包版本	操作级	*	支持
DescribeRealtimeNetwork	查询实时网络状态	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
DescribeRealtimeQuality	查询实时质量数据	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
DescribeRealtimeScale	查询实时规模	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
DescribeRecordStatistic	获取录制的时长统计数据	操作级	*	支持
DescribeRecordingUsage	查询TRTC录制用量	操作级	*	支持
DescribeRelayUsage	查询TRTC旁路转推用量	操作级	*	支持
DescribeRoomInformation	查询房间列表	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
DescribeSdkAppAbility	获取SdkAppId的能力信息	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeSdkAppInfo	获取一个SkdAppID的信息	资源级	qcs::trtc::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeSdkScenes	获取app场景信息	操作级	*	支持
DescribeSdkScenesForConsole	获取app场景信息ForConsole	操作级	*	支持
DescribeSecret	获取密钥	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
DescribeServiceStatusV2	获取应用各服务状态	资源级	qcs::trtc::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeSig	获取旧版公私钥签名(UserSig)	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
DescribeSpearConf	获取画面设定配置	操作级	*	支持
DescribeStrategyInfo	获取策略信息	操作级	*	支持
DescribeStrategyInfoForConsole	获取策略信息ForConsole	操作级	*	支持
DescribeStreamIngest	查询输入在线媒体流	操作级	*	支持
DescribeTRTCAIConversationUsage	查询AI对话时长	操作级	*	支持
DescribeTRTCAbility	获取TRTC用户能力-内部接口	操作级	*	支持
DescribeTRTCAudioUnderstandingUsage	查询语音识别时长	操作级	*	支持
DescribeTRTCFreeLicenseLimit	判断账号或应用是否超过体验版领取限制	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeTRTCHybridCloudUsage	查询混合云服务用量	资源级	qcs::trtc::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeTRTCLicense	获取当前用户的TRTC License。	操作级	*	支持
DescribeTRTCLiveUsage	查询极速直播用量	操作级	*	支持
DescribeTRTCMarketQualityData	查询TRTC数据大盘质量相关数据	资源级	qcs::trtc::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeTRTCMarketScaleData	查询TRTC数据大盘规模数据	资源级	qcs::trtc::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeTRTCRealTimeQualityData	查询TRTC实时监控质量数据	资源级	qcs::trtc::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeTRTCRealTimeScaleData	查询TRTC实时监控规模数据	资源级	qcs::trtc::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeTRTCRealTimeScaleMetricData	查询TRTC实时监控规模指标	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeTRTCRecordServiceUsage	查询录制投递服务用量	操作级	*	支持
DescribeTRTCScreenshotConfig	获取视频截图上传配置	资源级	qcs::trtc::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeTRTCSdkScreenShotUsage	查询SDK视频截图用量	操作级	*	支持
DescribeTRTCUserAbility	获取TRTC用户所有应用的能力位信息	操作级	*	支持
DescribeTRTCUserGlobalConfig	获取TRTC用户全局通用配置	操作级	*	支持
DescribeTRTCUserStatus	获取账号状态信息	操作级	*	支持
DescribeTRTCWebRecordUsage	查询页面录制时长	操作级	*	支持
DescribeTranscodeStatistic	获取Trtc的转码统计数据	操作级	*	支持
DescribeTrtcAppAndAccountInfo	获取应用和账户信息	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
DescribeTrtcCallback	订阅Trtc事件回调	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
DescribeTrtcInteractiveTime	获取音视频互动计费时长	操作级	*	支持
DescribeTrtcMcuTranscodeTime	查询旁路转码计费时长	操作级	*	支持
DescribeTrtcMcuTranscodeUsage	查询旁路转码计费时长,计量三期	操作级	*	支持
DescribeTrtcMeasureUsage	获取Trtc的用量统计数据。走计费渠道三期	操作级	*	支持
DescribeTrtcRecordUsage	查询伴生录制时长 内部调用数据库	操作级	*	支持
DescribeTrtcRoomUsage	查询TRTC音视频房间维度用量	资源级	qcs::trtc::uin/:sdkappid/${SdkAppid}	支持
DescribeTrtcSdkAppIdList	查询用户名下的实时音视频应用列表,包括已经删除的应用	操作级	*	支持
DescribeTrtcSgMeasureUsage	获取Trtc(国际站)的用量统计数据。走计费渠道三期	操作级	*	支持
DescribeTrtcSgRecordUsage	查询伴生录制（国际站）时长，内部调用数据库。	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeTrtcStatistic	获取 TRTC 的时长用量统计数据	操作级	*	支持
DescribeTrtcUsage	查询TRTC音视频用量	操作级	*	支持
DescribeUserBillingStrategy	获取用户当前计费策略	操作级	*	支持
DescribeUserInformation	查询用户信息	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
DescribeUserState	查询用户在房间中的状态（数字房间号）	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
DescribeUserStateByStrRoomId	查询用户在房间中的状态（字符串房间号）	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
DescribeVoicePrint	查询声纹信息	操作级	*	支持
DescribeWatermark	查找水印图片	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
DescribeWebRecord	查询页面录制	操作级	*	支持
GetAudit	通过sdkappid 获取天御配置	操作级	*	支持
GetCommState	获取通话状态（控制台使用）	操作级	*	支持
GetElasticSearchData	查询实时质量数据（控制台使用）	操作级	*	支持
GetRecordTemplate	通过sdkappid 获取录制模板	资源级	qcs::trtc::uin/:sdkappid/${Sdkappid}	支持
GetRecordingInfo	通过sdkappid 获取录制模板配置和sdkappid 一一对应	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${Sdkappid}	支持
GetRoomList	获取房间列表（控制台使用）	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
GetRoomUserList	获取房间用户列表	操作级	*	支持
GetTRTCPostPayStatus	获取TRTC账号维度后付费状态	操作级	*	支持
GetTrtcLicenseUsageMode	获取TRTC能力包使用方式。	操作级	*	支持
GetUserBandValue	获取用户的带宽值	操作级	*	支持
GetUserDomain	获取用户域名	操作级	*	支持
GetUserInfo	获取用户信息（控制台使用）	操作级	*	支持
GetUserList	获取用户列表（控制台使用）	操作级	*	支持
GetUserTotalCount	获取房间内参与用户总数	操作级	*	支持
HardDescribeMixConf	查询自动旁路推流状态	操作级	*	支持
IfCanBuyNewPackage	判断是否可以购买订阅时长套餐包	操作级	*	支持
IsInDemoApplyList	查看是否在demo体验申请名单中	操作级	*	支持
IsLostUser	判断用户是否是流失用户	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
IsNewTrtcUser	判断用户是不是新的Trtc用户	操作级	*	支持
IsSgFirstBuyUser	判断用户是否首次购买国际站套餐包	操作级	*	支持
IsTrtcSupportSdUser	判断用户是否支持SD档位	操作级	*	支持
IsTrtcUser	判断uin是否为Trtc用户	操作级	*	支持
MeasureNewTrtcMcuTranscodeTime	查询旁路转码计费时长 调用新计费接口	操作级	*	支持
MeasureNewTrtcRecord	查询旁路推流时长 调用新计费接口（废弃）	操作级	*	支持
RemindBalance	余额提醒	操作级	*	支持
UpdateNewUserStep	更新新手指引步骤	操作级	*	支持
VerifySecretUserSig	签名（UserSig）校验	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
VerifySig	旧版公私钥签名（UserSig)校验	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ControlAIConversation	控制AI对话	操作级	*	支持
DescribeAITranscription	查询AI转录状态	操作级	*	支持
StartAITranscription	开始AI转录	操作级	*	支持
StopAITranscription	停止AI转录	操作级	*	支持
UpdateAIConversation	UpdateAIConversation	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAppStatList	获取用户名下的应用列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

即时通信 IM

最近更新时间：2025-06-25 09:14:47

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
即时通信	im	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AccountNoSpeaking	账号禁言	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
AddChatBotFAQ	添加FAQ问答	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
AddChatBotModelInfo	添加机器人模型信息	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
AddChatBotSmallTalk	添加寒暄库问答	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
AddDirtyWords	添加脏词	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
AddGroupMember	添加群组成员	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
AddIdentifier	添加证书	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
AddImAgent	添加在线客服	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${IMSdkAppId}	支持
AddLocalAuditWords	增加本地词库	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
AddPactConfirmRecord	添加签署记录	操作级	*	支持
ApplyChatBotTrial	申请机器人试用	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
ClearChatBotModelConfig	清除大模型配置	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
CloudAuditModifyRichMsgResult	修改云端审核富文本审核结果	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
CopyStrategy	复制策略	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
CreateAccount	创建账号	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
CreateApp	创建应用	操作级	*	支持
CreateCallKitStatService	开通callkit通话记录统计服务	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateChatBot	创建智能机器人	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
CreateChatBotFAQMenu	创建问答库菜单	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
CreateChatBotService	开通智能机器人服务	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
CreateChatBotSmallTalkMenu	创建寒暄库菜单	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
CreateCloudAuditTrail	开通云端审核试用	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
CreateCloudAuditWhiteList	添加云端审核白名单	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
CreateCustomAudit	创建自定义审核策略	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
CreateDev	创建开发版	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
CreateGroup	创建群组	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
CreateIMTPNSInfo	添加移动推送TPNS配置	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
CreateIntelligentCallTrail	智能客服试用	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
CreateKeywordsLib	创建词库	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
CreateKeywordsSamples	创建关键词	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
CreatePluginTrail	开通插件体验	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
CreatePushTask	全员推送任务创建	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
CreateSecret	创建密钥	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
CreateSecretUserSig	创建UserSig	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
CreateTrtcPostpayResource	开通trtc	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DeleteAccount	删除账号	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DeleteChatBotFAQMenu	删除问答库菜单	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DeleteChatBotSmallTalkMenu	删除寒暄库菜单	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DeleteCloudAuditWhiteList	删除云端审核白名单	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DeleteCustomAudit	删除自定义配置	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DeleteDirtyWords	删除脏词	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DeleteGroupMember	删除群成员	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DeleteIMTPNSInfo	删除移动推送TPNS配置	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DeleteIdentifier	删除证书	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DeleteImAgent	删除客服号	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${IMSdkAppId}	支持
DeleteKeywordsLib	删除词库	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DeleteLibSamples	删除关键词	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DeleteLocalAuditWords	删除本地词库	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DeleteSdkAppIdV2	独立站-删除应用	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DeleteSdkappid	删除应用	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DestroyGroup	解散群组	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DestroyImOldVersion	停用旧版IM	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ExtendCommunityNum	社群百万人群扩容	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
ForbidSendMessage	群成员禁言	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
ImportChatBotFAQFile	导入FAQ问答文件	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
ImportChatBotSmallTalkFile	导入寒暄库问答文件	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
ModifyAccountInfo	修改应用账号信息	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
ModifyAppInfo	修改应用信息	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
ModifyAppRPCServiceSwitch	加速开关（国际站）	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
ModifyDefaultVerifyMethod	设置指定sdkappid的默认加好友验证方式	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
ModifyGroupBaseInfo	修改群组信息	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
ModifyGroupMemberInfo	修改群成员信息	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
ModifyIMAndTrtcAppRPCServiceSwitch	IM和TRTC开启国内加速	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
ModifyKeywordsLib	更新词库	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
ModifyUserBusinessInfo	提交业务信息	操作级	*	支持
OpenImAgentTrial	开启在线客服体验资格	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
OpenTRTCService	IM应用开通TRTC服务	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
OperateCloudAuditPostPay	操作云端审核后付费	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
OperateLocalAuditService	本地审核服务后付费开关	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
OperateSecureAuditService	操作安全审核服务	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
OptimizeChatBotUnknownQuestion	优化未知问题	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
PublishChatBotAllConfigs	发布智能机器人所有配置	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
RecoverSdkAppId	国内应用启用	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
RecoverSdkAppIdV2	独立站-恢复应用	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
RegisterIMApp	创建IM应用	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
RenewPostPay	后付费套餐包续期	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
SaveStrategyInfo	更新策略	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
SendChatBotMessageModel	控制台发送大模型机器人	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
SendGroupMsg	给群组发送信息	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
SetAbilityConfInfo	能力位配置	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
SetCallBack	设置回调配置	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
SetConfInfo	设置配置信息	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
SetConfInfoV2	设置配置信息V2	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
SetPluginInfo	配置插件信息	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
SetRenewFlag	设置续费标记	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
StopSdkAppId	将应用停用	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
StopSdkAppIdV2	独立站-停用应用	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
ToggleSecretVersion	切换密钥版本	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
TransImToPostPay	IM版本升级	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
TransImToPrePay	IM降级为体验版	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
UpdateAccount	更新账号信息	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
UpdateApiFrequency	更新api调频	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
UpdateAuditCallbackConfig	更新云端审核回调配置	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
UpdateChannelTextStrategy	安全文本策略开关	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
UpdateChatBot	更新智能机器人	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
UpdateChatBotConfig	更新智能机器人策略配置	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
UpdateChatBotFAQ	更新FAQ问答	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
UpdateChatBotFAQBatch	批量更新FAQ问答状态	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
UpdateChatBotFAQMenu	更新问答库菜单	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
UpdateChatBotModelConfig	更新机器人大模型配置	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
UpdateChatBotSmallTalk	更新寒暄库问答	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
UpdateChatBotSmallTalkBatch	批量更新寒暄库问答状态	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
UpdateChatBotSmallTalkMenu	更新寒暄库菜单	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
UpdateCloudAuditAppInfo	更新云端审核策略配置	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
UpdateCloudAuditService	更新云端审核服务	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
UpdateCloudAuditWhiteList	更新云端审核白名单	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
UpdateCloudSearchSceneStatus	更新云搜场景状态	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
UpdateCustomAudit	更新自定义审核配置	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
UpdateDataCenterOperation	更新境外数据中心操作记录	操作级	*	支持
UpdateIMTPNSInfo	更新移动推送TPNS配置	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
UpdateIMTPNSStatus	移动推送TPNS开关配置	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
UpdateIdentifier	更新证书	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
UpdateImAgent	更新在线客服信息	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${IMSdkAppId}	支持
UpdateLocalAuditScene	更新本地审核场景	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
UpdateModuleFilterStrategy	安全文本过滤模块开关	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
UpdateNewUserStep	更新新用户操作步骤	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
UpdatePluginAbility	更新插件能力位	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
UpdatePluginService	更新插件服务	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
UpdatePostPayPackage	更新后付费套餐包	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
UpdateSystemDefaultStatus	寒暄库预设分类状态变更	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
UpdateTPNSInfo	更新tpns应用信息	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
UpdateTPNSSwitch	修改tpns开关配置	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CanIntelligentCallTrail	是否可以试用智能客服	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
CheckDev	检测是否可创建开发版	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
CheckIMAgentUsed	检测是否使用旧版客服插件	操作级	*	支持
CheckIfIMNewUser	检查是否为IM新用户	操作级	*	支持
CheckImPostPay	检测应用是否可升级后付费	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
CheckResourceRefund	检测资源是否可操作退费	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeAbilityConfInfo	获取能力位配置情况	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeAccountList	查询账号列表	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeAccountTPNSStatus	判断账号是否为新增	操作级	*	支持
DescribeAdminAccounts	获取管理员信息	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeApiFrequency	查询api调频	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeAppAndAccountInfo	获取应用和配置信息	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeAppVersionInfo	获取应用版本信息	操作级	*	支持
DescribeAppidGroupList	获取群组列表	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeAsrUseNum	获取 Asr 用量	操作级	*	支持
DescribeAuditStatisticDetail	云端审核图表	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeAuditSubmitStatistic	获取送审人数统计	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeBizTypes	获取应用类型列表	操作级	*	支持
DescribeCallBack	获取回调配置	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeCallKitDetailRecord	获取通话记录详情	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeCallKitOverview	获取通话数据总览	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeCallKitRoomUserDetail	获取通话参与人员详情	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeCallKitStatService	查询callkit通话记录统计服务	操作级	*	支持
DescribeCallKitTrendDetail	获取通话统计数据明细	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeCallbackDetail	获取回调请求数据	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeCallbackErrorCodeDistributed	回调错误码分布	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeChannelTextStrategy	安全文本策略查询	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeChatBotAverageConversations	获取机器人平均会话轮数统计数据	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeChatBotCommonStat	获取机器人看板统计数据	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeChatBotConfig	查询智能机器人策略配置	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeChatBotConfigV2	查询智能机器人配置V2	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeChatBotConversationStat	获取机器人会话轮数统计数据	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeChatBotFAQList	查询智能机器人FAQ问答列表	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeChatBotFAQMenu	获取问答库菜单列表	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeChatBotList	查询智能机器人列表	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeChatBotPublishHistory	查询智能机器人发布记录	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeChatBotService	查询智能机器人服务	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeChatBotSmallTalkList	查询智能机器人寒暄库问答列表	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeChatBotSmallTalkMenu	获取寒暄库菜单列表	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeChatBotTrail	查询是否有试用机器人资格	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeChatBotUnHitRate	获取机器人未命中率统计数据	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeChatBotUnknownQuestion	获取机器人未知问题列表	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeChatBotUserStat	获取机器人用户量统计数据	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeChatMenu	获取菜单配置信息	操作级	*	支持
DescribeChatRoomDownDetail	直播群下行消息量统计	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeChatStarterCustomer	获取是否属于starter新客户	操作级	*	支持
DescribeChatbotAsyncUploadTask	获取异步上传任务	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeChatbotHasAsyncUploadTask	获取机器人是否含有未处理任务	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeCloudAuditAppInfo	获取云端审核策略配置	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeCloudAuditCallbackConfig	获取云端审核结果回调配置	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeCloudAuditFlowDetail	获取云端审核抵扣明细	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeCloudAuditPurchaseDetail	获取云端审核套餐明细	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeCloudAuditRecordDetail	获取云端审核审核记录明细	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeCloudAuditRecordDetailV2	获取云端审核明细v2	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeCloudAuditRemainUsage	获取云端审核可用量	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeCloudAuditService	获取云端审核服务状态	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeCloudAuditTrail	获取云端审核试用	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeCloudAuditUsageDetail	获取云端审核当日用量	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeCloudAuditWhiteList	查询云端审核白名单	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeCloudSdkappidList	获取开通云端审核账号信息	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeCloudSearchFlowDetail	获取云端搜索抵扣明细	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeCloudSearchMessageTaskStatus	获取云端搜索消息任务进度	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeCloudSearchRemainUsage	获取云端搜索可用量	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeCloudSearchSceneStatus	获取云搜场景状态	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeCloudSearchUseNum	获取云搜用量	操作级	*	支持
DescribeCommunityConfig	获取应用社区配置信息	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeCommunityRemainUsage	查询社群剩余额度	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeConfInfo	获取基础配置信息	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeConfInfoV2	获取配置信息V2	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeCosTemporaryKey	获取cos临时密钥	操作级	*	支持
DescribeCustomerStatus	判断存量或增量	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeCustomerType	获取客户类型	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeDataCenterOperation	获取境外数据中心操作记录	操作级	*	支持
DescribeDefaultVerifyMethod	获取指定sdkappid的默认加好友验证方式	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeDirtyWords	获取脏词列表	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeExportCloudAuditRecordDetail	查询云端审核明细导出进度	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeGroupInfo	获取群组信息	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeGroupMemberInfo	获取群成员信息	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeGroupScaleDetail	群组规模明细查询	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeGroupScaleOverview	群组规模总览查询	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeGroupTag	获取标签组分类数据	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeHitKeywordStatistic	关键词统计	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeHitUserStatistics	云端审核命中用户统计	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeIMAgentToken	获取客服默认管理员Token	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeIMAnnouncement	获取公告列表	操作级	*	支持
DescribeIMTPNSStatus	移动推送TPNS开关查询	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeIdentifyInfo	获取推送证书信息	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeImAgent	获取在线客服列表	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${IMSdkAppId}	支持
DescribeImAgentTrial	获取在线客服插件体验资格	操作级	*	支持
DescribeIntelligentCallInfo	获取智能客服信息	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeInternationalWhiteListInfo	查询账号是否存在国际站白名单信息	操作级	*	支持
DescribeKeywordsLibs	获取词库列表	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeLibSamples	获取关键词	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeLocalAuditScenes	获取本地审核场景	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeLocalAuditWords	获取本地词库	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeLoginDistributedStatistic	登录分布统计	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeLoginErrorCodeDetail	登录错误码详情	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeLoginErrorCodeDistributed	登录错误码分布	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeLoginStatistic	登录质量统计	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeMessageDistributedStatistic	消息分布统计	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeMessageErrorCodeDetail	消息错误码详情	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeMessageErrorCodeDistributed	消息错误码分布	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeMessageScaleDetail	消息规模明细查询	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeMessageScaleOverview	消息规模总览查询	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeMessageStatistic	消息质量统计	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeModuleFilterStrategy	安全文本过滤模块查询	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeNoSpeakingUserHistory	云端审核-获取用户历史禁言记录	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeOfflinePushErrorCodeDetail	离线推送错误码详情	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeOfflinePushErrorCodeDistributed	离线推送错误码分布	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeOfflinePushStatistic	获取离线推送监控数据	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeOfflinePushStatus	获取用户状态信息	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeOfflinePushToken	获取设备Token	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeOnlinePushLocation	在线推送测试	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribePactList	获取需签署条约列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribePageCustomAudit	分页获取自定义配置	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribePageGetNoSpeaking	分页获取禁言列表	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribePluginDetail	获取插件详情	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribePluginList	获取插件列表	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribePluginTrail	获取插件体验资格	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribePluginUsagePackage	获取插件资源包	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribePushDetail	获取推送数据明细	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribePushOverview	获取推送数据总览	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribePushRecord	获取推送记录	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribePushSecret	获取推送密钥	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribePushTask	全员推送任务读取	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribePushTroubleshoot	获取推送链路排查信息	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeRealtimeOverview	获取实时数据总览	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeRestApiDetail	获取RestApi调用情况	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeRobotUploadKey	机器人上传获取key	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeSdkAppid	获取云通信 IM 的 SDKAppid	操作级	*	支持
DescribeSdkScenes	获取应用场景列表	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeSecret	获取密钥信息	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeSig	获取Sig	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeStatLabelFilter	云端审核统计策略标签筛选	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeStrategyInfo	获取策略详情	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeTCCCBindList	获取TCCC实例绑定列表	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeTPNSStatus	查询应用与tpns绑定状态	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeTPNSSwitch	查询tpns开通情况	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeTextModerationList	IM打击流水信息	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeTransUseNum	获取翻译用量	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeUINRedirection	判断uin是否需要重定向到独立站	操作级	*	支持
DescribeUploadSign	获取文件上传签名	操作级	*	不支持
DescribeUserOnlineStatistic	获取应用实时在线人数统计数据	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeUserScaleDetail	用户规模明细查询	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeUserScaleOverview	用户规模总览查询	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeWordFrequencyStatistic	IM安全关键词统计	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DownloadAuthenticateMutually	双向证书下载	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
ExportAccount	导出账号	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
ExportCallKitDetailRecord	导出通话记录明细	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
ExportCallKitTrendDetail	导出callkit趋势数据明细	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
ExportChatBotAverageConversations	导出机器人平均会话轮数统计数据	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
ExportChatBotConversationStat	导出机器人会话轮数统计数据	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
ExportChatBotFAQList	导出FAQ问答列表	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
ExportChatBotSmallTalkList	导出寒暄库问答列表	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
ExportChatBotUnHitRate	导出机器人未命中率统计数据	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
ExportChatBotUserStat	导出机器人用户量统计数据	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
ExportCloudAuditRecordDetailV2	云端审核明细导出接口V2	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
ExportCloudSearchFlowDetail	导出云端搜索抵扣明细	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
ExportDirtyWords	导出安全打击自定义词	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
ExportGroupScaleDetail	导出用户规模明细数据	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
ExportMessageScaleDetail	导出消息规模明细数据	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
ExportPushDetail	导出推送数据明细	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
ExportUserScaleDetail	导出用户规模明细数据	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
GetChatBotMessage	获取机器人历史消息	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
GetStatUsedHistogram	获取云端审核用量柱状图	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
LocationOfflinePushProblem	离线推送问题定位	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
QueryCloudAuditService	获取云端审核服务	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
QueryImPostPay	查询IM后付费配置	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
QuerySecureAuditService	获取安全审核服务	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
SearchAccount	搜索指定账号	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
SearchDirtyWords	查询脏词	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
SearchLog	检索日志	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
SendChatBotMessage	机器人发消息	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
UpdateSecret	更新应用密钥	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
VerifySecretUserSig	校验UserSig	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
VerifySig	校验Sig	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeCallbackSuccRateStat	获取应用回调成功率	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeCommunityDosageDetail	查询社群用量明细	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeFrequencyLimitedStat	获取应用被限频统计	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeIMAppList	获取IM应用列表	操作级	*	支持
DescribeIMTPNSList	移动推送TPNS配置列表	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribeIndependentAppList	独立站获取全部应用列表	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
DescribePushTroubleshootInstances	获取推送排查实例列表	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}	支持
SearchGroupMemberInfo	搜索群成员信息	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAppId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

语音消息

最近更新时间：2025-06-25 09:19:54

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
语音消息	vms	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddDumpLogTask	创建导出发送记录的任务	资源级	qcs::vms::uin/:app/${BizId}	支持
AddNewsReceiver	添加告警联系人	资源级	qcs::vms::uin/:app/${BizId}	支持
AddSatisfiedDisplayNumber	选中需要的号码	资源级	qcs::vms::uin/:app/${BizId}	支持
DeleteAppInfo	删除应用	资源级	qcs::vms::uin/:app/${BizId}	支持
DeleteNewsReceiver	删除联系人	资源级	qcs::vms::uin/:app/${BizId}	支持
DeleteTemplate	删除模板	资源级	qcs::vms::uin/:app/${BizId}	支持
ModifyAppInfo	修改应用信息	资源级	qcs::vms::uin/:app/${BizId}	支持
ModifyAppStatus	启用和挂起应用	资源级	qcs::vms::uin/:app/${BizId}	支持
ModifyCallbackInfo	修改回调地址信息	资源级	qcs::vms::uin/:app/${BizId}	支持
ModifyCertification	修改认证信息	资源级	qcs::vms::uin/:app/${BizId}	支持
ModifyNewsReceiver	变更联系人信息	资源级	qcs::vms::uin/:app/${BizId}	支持
ModifyPurchasedDisplayNumberStatus	注销已生效的号码	资源级	qcs::vms::uin/:app/${BizId}	支持
ModifySelectedNumberStatus	清除已选中的号码	资源级	qcs::vms::uin/:app/${BizId}	支持
ModifyVoiceTemplate	更新语音模板	资源级	qcs::vms::uin/:app/${BizId}	支持
ModifyWarningThreshold	修改套餐包告警	操作级	*	不支持
PullVoiceCallbackStatus	给用户拉取语音回执状态。	操作级	*	支持
PullVoiceDeliveryFailureCallbackStatus	给用户拉取语音送达失败回执状态。	操作级	*	支持
PullVoiceKeypressCallbackStatus	给用户拉取语音按键回执状态。	操作级	*	支持
RegisterApp	创建应用	操作级	*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
SendCodeVoice	给用户发语音验证码（仅支持数字）。	操作级	*	支持
SendTestVMS	发送测试语音消息	操作级	*	不支持
SendTtsVoice	给用户发送指定模板的语音通知。	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAppInfo	拉应用详情	资源级	qcs::vms::uin/:app/${BizId}	支持
DescribeAppList	拉应用列表	资源级	qcs::vms::uin/:app/${BizId}	不支持
DescribeBizIdDisplayNumber	拉取应用下的号码	资源级	qcs::vms::uin/:app/${BizId}	支持
DescribeCallbackInfo	读取回调信息	资源级	qcs::vms::uin/:app/${BizId}	支持
DescribeCertificationInfo	拉证书信息	资源级	qcs::vms::uin/:app/${BizId}	支持
DescribeCosTempKey	拉临时密钥	操作级	*	支持
DescribeDisplayNumber	拉可以购买的显示号码	资源级	qcs::vms::uin/:app/${BizId}	支持
DescribeDumpLogTask	读取导出任务记录进度	资源级	qcs::vms::uin/:app/${BizId}	支持
DescribeMonthStatistic	拉按月统计量	操作级	*	支持
DescribeNewsReceiver	拉联系人信息	资源级	qcs::vms::uin/:app/${BizId}	支持
DescribePkgRemain	查看套餐包消耗趋势	操作级	*	不支持
DescribeSendVoiceRecords	拉发送记录	资源级	qcs::vms::uin/:app/${BizId}	支持
DescribeStatisticQuery	拉按日统计信息	操作级	*	支持
DescribeVoiceTemplateList	拉语音模板列表	资源级	qcs::vms::uin/:app/${BizId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

云联络中心

最近更新时间：2025-06-25 09:11:15

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云联络中心	ccc	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AbortAgentCruiseDialingCampaign	停止座席巡航式外呼任务	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
AddBlackUser	被叫投诉黑名单删除用户	操作级	*	支持
AddUserRegisterInfo	添加客户注册信息	操作级	*	支持
ApplyDeskTrial	申请客服试用	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
BindNumberCallInInterface	绑定号码呼入回调接口	操作级	*	支持
BindStaffSkillGroupList	绑定坐席所属技能组	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
CreateAICall	创建ai外呼会话	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
CreateAdminAccount	控制台创建管理员账号	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
CreateAgentCruiseDialingCampaign	创建座席巡航式外呼任务	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
CreateAutoCalloutTask	创建自动外呼任务	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
CreateCCCCompany	联络中心创建或修改企业资质信息	操作级	*	支持
CreateCCCDesk	开通在线会话	操作级	*	支持
CreateCCCInstance	创建联络中心实例	操作级	*	支持
CreateCCCInstanceAndDesk	创建联络中心实例并开通在线会话	操作级	*	支持
CreateCCCPhoneNumApply	联络中心提交号码申请	操作级	*	支持
CreateCCCSkillGroup	创建技能组	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
CreateCCCUploadFile	联络中心上传文件	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateCallOutSession	创建外呼会话	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
CreateCarrierPrivilegeNumberApplicant	用于无限频率地呼叫坐席手机	资源级	qcs::ccc::uin/:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
CreateCompanyApply	创建公司资质申请	操作级	*	支持
CreateCustomNumberApply	创建客户自带号码接入审核	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
CreateDefaultInstance	创建默认实例	操作级	*	支持
CreateExtension	创建话机账号	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
CreateIVR	新建IVR	操作级	*	支持
CreateIVRSession	创建关联 IVR 的会话。	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
CreateOwnNumberApply	创建客户自带号码接入审核	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
CreatePhoneNumApply	新建号码申请	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
CreatePredictiveDialingCampaign	创建预测式外呼任务	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
CreateRecordCosBucket	新增录音转存COS配置	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
CreateSDKLoginToken	创建 SDK 登录 Token。	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
CreateSeatUser	创建坐席账号	操作级	*	支持
CreateSipTrunk	创建SIP通道	操作级	*	支持
CreateSkillGroup	创建技能组	操作级	*	支持
CreateStaff	创建客服账号。	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
DeleteAdminAccount	控制台删除管理员账号	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
DeleteBlackUser	被叫投诉黑名单删除用户	操作级	*	支持
DeleteCCCSkillGroup	删除智能客服技能组	操作级	*	支持
DeleteDefaultInstance	删除默认实例	操作级	*	支持
DeleteDestroyedResource	删除已销毁的购买资源	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
DeleteExtension	删除话机账号	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
DeleteIVR	删除IVR	操作级	*	支持
DeletePushDataCallBack	删除数据推送回调配置	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
DeleteRecordCosBucket	删除录音转存COS配置	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
DeleteSeatUser	删除坐席账号	操作级	*	支持
DeleteSeatUserBatch	批量删除坐席	操作级	*	支持
DeleteSipTrunk	删除SIP通道	操作级	*	支持
DeleteSkillGroup	删除技能组	操作级	*	支持
DeleteStaff	删除坐席信息	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
DeleteTestMobile	删除绑定的测试手机号	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
DestroyNumberResource	注销号码资源	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
DestroySeatResource	注销坐席资源	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
DisablePhoneNumber	启用禁用线路	操作级	*	支持
EnableShanXinAppId	启用闪信sdkappid	操作级	*	支持
ForceMemberOffline	强制客服下线	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
InitializeInstanceDefaultConfig	初始化实例默认配置	操作级	*	支持
ModifyCCCInstanceAdminInfo	修改联络中心实例管理员信息	操作级	*	支持
ModifyCCCInstanceInfo	修改联络中心实例信息	操作级	*	支持
ModifyCCCPhoneNumApply	修改号码申请	操作级	*	支持
ModifyCompanyApply	修改公司资质申请	操作级	*	支持
ModifyCustomNumberApply	修改客户自带号码审批单	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
ModifyExtension	修改话机账号(绑定技能组、绑定坐席账号)	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
ModifyIVR	修改IVR	操作级	*	支持
ModifyOwnNumberApply	修改客户自携号码审批单	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
ModifyPhoneNumApply	修改号码审批	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
ModifyPushDataCallBack	修改数据推送回调配置	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
ModifyResetCCCInstancePasswd	重置实例的管理员密码	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
ModifySeatUser	修改坐席用户	操作级	*	支持
ModifySipTrunk	修改SIP通道	操作级	*	支持
ModifySkillGroup	修改技能组	操作级	*	支持
ModifySkillGroupFlag	修改技能组开关	操作级	*	支持
ModifyStaff	修改客服账号	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
ModifyStaffPassword	修改座席密码	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
ResetExtensionPassword	重置话机注册密码	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
RestoreMemberOnline	恢复客服上线	操作级	*	支持
StopAutoCalloutTask	停止自动外呼任务	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
StopCCCPhoneNumUse	停用联络中心号码	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
UnbindStaffSkillGroupList	解绑坐席所属技能组	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
UpdateASRSwitch	设置语音转文字功能开关	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
UpdateAdminAccount	控制台更新管理员账号	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
UpdateCCCInstanceInfo	更新联络中心实例信息	操作级	*	支持
UpdateCCCSkillGroup	更新技能组	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
UpdatePhoneNumType	更新号码类型	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
UpdatePredictiveDialingCampaign	更新预测式外呼任务	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
UpdateReplacePhoneNum	更新替换号码申请状态	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
UploadIvrAudio	上传IVR音频文件	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckCustomGatewayConnect	检测客户自带网关连通性	操作级	*	支持
CreateAIAgentCall	创建AI智能体会话	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateUserSig	创建用户数据签名	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
DescribeTTSExperience	获取语音合成试听	操作级	*	支持
HangUpCall	挂断电话	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
TransferToManual	转接人工	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateIMUserSig	创建 IM 用户签名	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
DescibeCanSalePhoneNums	查询可购买号码列表	操作级	*	支持
DescribeAICallExtractResult	查询 AI 通话内容提取结果	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
DescribeAILatency	获取 AI 耗时	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
DescribeASRSwitch	查询语音转文字功能开关	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
DescribeActiveCarrierPrivilegeNumber	查询生效运营商白名单规则	资源级	qcs::ccc::uin/:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
DescribeAdminAccounts	获取管理员列表	操作级	*	支持
DescribeAgentCruiseDialingCampaign	查询座席巡航式外呼任务	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
DescribeAutoCalloutTask	查询自动外呼任务详情	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
DescribeAutoCalloutTasks	批量查询自动任务外呼	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
DescribeBlackUserList	获取被叫投诉黑名单	操作级	*	支持
DescribeBuySeatGoodsDetail	获取坐席订单信息	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
DescribeCCCBuyPhoneNumList	联络中心查询用户购买的号码列表	操作级	*	支持
DescribeCCCCompanyDetail	查询联络中心企业资质详情	操作级	*	支持
DescribeCCCCompanyList	查询联络中心用户提交企业资质列表	操作级	*	支持
DescribeCCCInstanceDetail	查询联络中心实例详情	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
DescribeCCCNewUser	联络中心查询用户是否是新用户	操作级	*	支持
DescribeCCCPNAreaList	联络中心查询城市列表	操作级	*	支持
DescribeCCCPhoneNumApplyDetail	联络中心查询号码申请详情	操作级	*	支持
DescribeCCCPhoneNumApplyList	联络中心查询号码申请列表	操作级	*	支持
DescribeCCCSeatApplyList	联络中心查询坐席申请列表	操作级	*	支持
DescribeCCCSeatList	联络中心查询用户购买的坐席列表	操作级	*	支持
DescribeCallInMetrics	获取呼入实时数据统计指标	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
DescribeCanCreateDeskIMAppList	查可以开通智能客服的IM应用列表	操作级	*	支持
DescribeCanSalePNAreaCodeList	查询可售卖号码的地区信息	操作级	*	支持
DescribeCanSaleSeatCost	获取可售卖的坐席计费项	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
DescribeCanSaleSeatType	获取可售卖的坐席类型	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeCarrierPrivilegeNumberApplicants	查询单状态	资源级	qcs::ccc::uin/:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
DescribeChatMessages	包括具体聊天内容	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
DescribeCompanyDetail	查询公司资质详情	操作级	*	支持
DescribeCompanyList	查询公司资质申请列表	操作级	*	支持
DescribeCosTmpSecret	联络中心获取cos文件上传的临时密钥	操作级	*	支持
DescribeDefaultInstance	获取默认实例	操作级	*	支持
DescribeDeskVersionInfo	查询客服版本信息	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
DescribeExtension	获取话机信息	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
DescribeFreePackage	查询免费试用包	操作级	*	支持
DescribeIMCdrList	查询在线客服记录	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
DescribeIMCdrs	包括全媒体和文本两种类型	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
DescribeIMSecret	获取 IM 应用密钥	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
DescribeIVRList	获取IVR列表	操作级	*	支持
DescribeInstanceCompanyAndNumber	获取实例的企业资质和号码信息	操作级	*	支持
DescribeLicenseInfo	获取许可占用信息	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
DescribeOfflineTaskDestroyNumber	查询执行中的离线注销号码任务	操作级	*	支持
DescribePSTNActiveSessionList	获取当前正在通话的会话列表	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
DescribePSTNActiveSessions	获取 PSTN 正在进行中的会话列表，包括呼入、呼出。	操作级	*	支持
DescribePhoneNumApply	获取号码申请详情	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
DescribePredictiveDialingCampaigns	查询预测式外呼任务列表	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
DescribePredictiveDialingSessions	查询预测式外呼呼叫列表	操作级	*	支持
DescribeProtectedTelCdr	获取主被叫受保护的电话服务记录与录音	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
DescribePushDataCallBack	查询数据推送回调配置	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
DescribeRecordCosBucket	查询录音转存COS配置	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
DescribeReplacePhoneNumDetail	查询替换号码详情	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
DescribeSkillGroup	获取技能组信息	操作级	*	支持
DescribeSkillGroupFlag	获取技能组开关	操作级	*	支持
DescribeSkillGroupInfoList	获取技能组信息列表	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
DescribeSkillGroupList	获取实例技能组列表	操作级	*	支持
DescribeSpecialPackageUser	获取需要购买特殊套餐包的用户	操作级	*	支持
DescribeStaffBuyList	获取坐席购买列表	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
DescribeStaffInfoList	获取坐席信息列表	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
DescribeStaffNewBuyList	获取新坐席列表	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeStaffStatusMetrics	获取坐席实时状态统计指标	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
DescribeTelCallInInfo	获取电话呼入统计信息	操作级	*	支持
DescribeTelCallInTrend	获取电话呼入趋势统计	操作级	*	支持
DescribeTelCdr	获取电话服务记录与录音	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
DescribeTelRecordAsr	拉取会话录音转文本信息	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
DescribeTelSession	获取 PSTN 会话信息	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
DescribeTestMobile	查询测试手机号	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
DescribeUinBlack	查询账号黑名单	操作级	*	支持
DescribeUserBuyPackageList	查询用户购买的套餐包	操作级	*	支持
DescribeUserStampURL	查询客户签署URL	操作级	*	支持
GetTCCCSdkAppId	通过 IM SDKAppID 换 TCCC SDKAppID	操作级	*	支持
VerifyIMUserSig	校验IM应用签名	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeBuyPhoneNumList	查询购买号码列表	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
DescribeBuyPhoneNumMetrics	拉取联络中心实例已购号码的指标	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
DescribeCCCBuyInfoList	获取用户购买信息列表	操作级	*	支持
DescribeCCCInstanceList	拉取联络中心实例列表	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
DescribeCCCInstanceMetrics	拉取联络中心实例的指标	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
DescribeCCCSeatExpireStatus	获取用户坐席到期状态	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
DescribeCanSalePhoneNumList	获取可售卖号码列表	操作级	*	支持
DescribeCustomNumberApplyList	查询客户自有号码审批列表	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
DescribeCustomNumberList	查询客户自有号码列表	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
DescribeExtensions	查询话机列表信息	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
DescribeIvrAudioList	查询IVR音频文件列表	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
DescribePhoneNumApplyList	获取号码申请列表	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持
DescribeReplacePhoneNumList	查询号码替换申请列表	操作级	*	支持
DescribeShanXinAppId	查询闪信sdkappid	操作级	*	支持
DescribeSipTrunkList	查询SIP通道列表	操作级	*	支持
DescribeTelCallInfo	按实例获取电话消耗统计	资源级	qcs::ccc::uin/${uin}:SdkAppId/${SdkAppId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

游戏多媒体引擎

最近更新时间：2025-06-25 09:14:15

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
游戏多媒体引擎	gme	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ActivateServiceForConsole	开通审核服务ForConsole	资源级	qcs::gme::uin/:bizid/${SdkAppId}	支持
CopyStrategyApiForConsole	拷贝策略ForConsole	操作级	*	支持
CreateAgeDetectTask	用于创建年龄语音识别任务的接口，请求频率10次/秒。该接口目前通过白名单开放试用，如有需求，请提交工单申请。	资源级	qcs::gme:${region}:uin/${uin}:bizid/${Bizid}	支持
CreateApp	创建GME应用	操作级	*	支持
CreateApplication	创建应用	操作级	*	支持
CreateApplicationNewVersion	创建gme3.0应用	操作级	*	支持
CreateAudit	GME3.0开通天御审核	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${BizId}	支持
CreateCustomization	创建语音消息转文本热句模型	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${bizid}	支持
CreateKeywordsLibForConsole	创建关键词库ForConsole	操作级	*	支持
CreateKeywordsSamplesForConsole	创建关键词ForConsole	操作级	*	支持
CreateScanUser	新增自定义送检用户	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${bizid}	支持
CreateSdkSceneForConsole	创建应用场景ForConsole	资源级	qcs::gme::uin/:bizid/${SdkAppId}	支持
DeleteCustomization	删除语音消息转文本热句模型	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${bizid}	支持
DeleteKeywordsLibForConsole	删除关键词库ForConsole	操作级	*	支持
DeleteLibSamplesForConsole	删除关键词ForConsole	操作级	*	支持
DeleteRoomMember	本接口(DeleteRoomMember)用户删除房间或者剔除房间内用户	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${bizid}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteScanUser	删除自定义送检用户	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${bizid}	支持
DeleteSdkSceneForConsole	删除应用场景ForConsole	资源级	qcs::gme::uin/:bizid/${SdkAppId}	支持
DownloadKey	下载公私钥	资源级	qcs::gme:${region}:uin/${uin}:bizid/${BizId}	支持
EnterRoom	创建房间或者进入房间	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${bizid}	支持
ModifyAppStatus	修改应用开关状态	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${bizid}	支持
ModifyApplication	修改应用基本信息	操作级	*	支持
ModifyApplicationNewVersion	修改gme3.0应用	资源级	qcs::gme:${region}:uin/${uin}:bizid/${BizId}	支持
ModifyAudit	GME3.0修改天御审核配置	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${BizId}	支持
ModifyAuditConfig	修改GME审核配置	资源级	qcs::gme::uin/:bizid/${SdkAppId}	支持
ModifyCallbackConfig	修改应用回调配置	资源级	qcs::gme::uin/:bizid/${SdkAppId}	支持
ModifyCustomization	更新语音消息转文本热句模型	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${bizid}	支持
ModifyCustomizationState	修改语音消息转文本热句模型状态，上下线热句模型	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${bizid}	支持
ModifyKeywordsLibForConsole	修改关键词ForConsole	操作级	*	支持
ModifyRealTimeSpeechConf	修改实时语音服务配置	资源级	qcs::gme:${region}:uin/${uin}:bizid/${BizId}	支持
ModifyRecordConfig	更改录制配置	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${bizid}	支持
ModifyRecordInfo	修改录制配置信息	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:bizid/${BizId}	支持
ModifySdkSceneForConsole	更新应用场景ForConsole	资源级	qcs::gme::uin/:bizid/${SdkAppId}	支持
ModifySecretKey	修改密钥	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${bizid}	支持
ModifyServiceStatus	修改服务开关	资源级	qcs::gme:${region}:uin/${uin}:bizid/${BizId}	支持
ModifyServiceStatusV2	修改应用各服务状态	资源级	qcs::gme::uin/:bizid/${SdkAppId}	支持
ModifyStrategyInfoForConsole	更新场景信息ForConsole	资源级	qcs::gme::uin/:bizid/${SdkAppId}	支持
ModifyUserAction	修改房间内用户状态	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${bizid}	支持
ModifyUserMicStatus	修改用户麦克风状态。	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${bizid}	支持
ModifyUserSource	更新用户了解GME的来源	操作级	*	支持
ModifyVoiceFilterConf	修改语音过滤配置	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${bizid}	支持
StartRecord	开启录制	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:bizid/${BizId}	支持
StartScanVoice	开始语音检测	资源级	qcs::gme::uin/$owner_uin:bizid/$bizid	支持
StopRecord	停止录制	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:bizid/${BizId}	支持
UpdateScanRooms	更新自定义送检房间号	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${bizid}	支持
UpdateScanUsers	更新自定义送检用户号	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${bizid}	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckCallbackAddr	校验回调地址	资源级	qcs::gme:${region}:uin/${uin}:bizid/$bizid	支持
CheckIfInWhite	本接口(CheckIfInWhite)用于判断uin/bizid是否在白名单	操作级	*	不支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAgeDetectTask	查询年龄语音识别任务结果，请求频率10次/秒。该接口目前通过白名单开放试用，如有需求，请提交工单申请。	资源级	qcs::gme:${region}:uin/${uin}:bizid/${Bizid}	支持
DescribeApplicationData	获取数据详情	操作级	*	支持
DescribeApplicationData	查看应用用量统计	操作级	*	支持
DescribeApplicationDetail	查看应用详情	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${bizid}	支持
DescribeApplicationDetailNewVersion	查询gme3.0应用	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${BizId}	支持
DescribeAudit	GME3.0查询天御审核配置	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${BizId}	支持
DescribeAuditConfig	获取GME审核配置	资源级	qcs::gme::uin/:bizid/${SdkAppId}	支持
DescribeAuditResult	获取GME审核结果明细	资源级	qcs::gme::uin/:bizid/${SdkAppId}	支持
DescribeCallbackConfig	获取应用回调类配置	资源级	qcs::gme::uin/:bizid/${SdkAppId}	支持
DescribeCustomization	查询语音消息转文本热句模型详情	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:bizid/${BizId}	支持
DescribeFilterDetail	查询语音检测详情	资源级	qcs::gme::uin/$owner_uin:bizid/$bizid	支持
DescribeFilterList	查询检测结果列表	资源级	qcs::gme::uin/$owner_uin:bizid/$bizid	支持
DescribeGroupTagForConsole	获取审核群组标签ForConsole	操作级	*	支持
DescribeKeywordsLibsForConsole	获取关键词库ForConsole	操作级	*	支持
DescribeLevelTagForConsole	获取分级标签ForConsole	操作级	*	支持
DescribeLibSamplesForConsole	获取关键词接口ForConsole	操作级	*	支持
DescribePornRecord	获取实时语音违规记录	资源级	qcs::gme:${region}:uin/${uin}:bizid/${BizId}	支持
DescribePornStatistics	获取鉴黄用量数据	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${bizid}	支持
DescribeRealtimeScanConfig	获取用户自定义送检信息	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${bizid}	支持
DescribeRecordConfig	查询录制配置	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${bizid}	支持
DescribeRecordFileList	查询录制文件列表	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/$bizid	支持
DescribeRecordInfo	查询录制	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:bizid/${BizId}	支持
DescribeRoomInfo	获取房间内用户信息	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:bizid/${SdkAppId}	支持
DescribeScanResultList	查询语音检测结果	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${BizId}	支持
DescribeScanVoiceResult	获取检测结果	资源级	qcs::gme:${region}:uin/${uin}:bizid/${BizId}	支持
DescribeSdkScenesForConsole	获取app场景信息ForConsole	操作级	*	支持
DescribeServiceStatusV2	获取应用各服务状态	资源级	qcs::gme::uin/:bizid/${SdkAppId}	支持
DescribeServiceSwitch	查询应用开关	资源级	qcs::gme:${region}:uin/${uin}:bizid/${BizId}	支持
DescribeStrategyInfoForConsole	获取策略信息ForConsole	资源级	qcs::gme::uin/:bizid/${SdkAppId}	支持
DescribeTaskInfo	查询房间录制信息	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${BizId}	支持
DescribeTextTranslateStatistics	获取文本翻译用量数据	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${BizId}	支持
DescribeUserInAndOutTime	拉取用户在房间得进出时间。	资源级	qcs::gme:${region}:uin/${uin}:bizid/${Bizid}	支持
DescribeUserSource	查询用户了解GME的来源	操作级	*	支持
DescribeVoiceFilterConfig	获取语音过滤配置	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${bizid}	支持
DescribeVoiceFilterTaskStatus	查询任务状态	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${bizid}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeVoiceMessageStatistics	获取语音消息及转文本统计数据	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${bizid}	支持
DownloadApplicationData	下载用量数据	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${bizid}	支持
GetCosTempSecretKey	获取Cos临时密钥	资源级	qcs::gme::uin/$owner_uin:bizid/$bizid	支持
GetCustomizationList	查询语音消息转文本热句模型列表	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${bizid}	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeApplicationList	查询某账号下的应用列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

实时互动-工业能源版

最近更新时间：2025-06-25 09:19:22

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
远程实时操控	trro	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddFreeLicense	下发免费license	操作级	*	支持
AddIntlWhiteList	国际站添加白名单	操作级	*	支持
AddPostUser	添加后付费用户	操作级	*	支持
BatchDeleteDevices	用于批量删除设备	操作级	*	支持
BatchDeletePolicy	用于批量删除修改权限配置	操作级	*	支持
BoundLicenses	设备绑定license	操作级	*	支持
BoundProjectLicense	绑定项目license	操作级	*	支持
CreateCloudRecording	开始云端录制	操作级	*	支持
CreateDevice	用于创建设备	操作级	*	支持
CreateProject	用于创建项目	操作级	*	支持
DeleteCloudRecording	停止云端录制	操作级	*	支持
DeleteProject	用于删除项目	操作级	*	支持
ModifyCallbackUrl	修改录制和转推回调URL	操作级	*	支持
ModifyDevice	用于修改设备信息	操作级	*	支持
ModifyPolicy	用于修改权限配置	操作级	*	支持
ModifyProject	用于修改项目信息	操作级	*	支持
ModifyProjectSecMode	修改项目安全模式	操作级	*	支持
StartPublishLiveStream	开启旁路转推	操作级	*	支持
StopPublishLiveStream	停止旁路转推	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
UpdateIntlWhiteList	国际站修改白名单	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckFreeLicense	检查免费license	操作级	*	支持
CheckIsPostUser	检测是否后付费用户	操作级	*	支持
CheckProjectsNum	检查项目数量	操作级	*	支持
DescribeDeviceInfo	用于获取指定设备信息	操作级	*	支持
DescribeDeviceList	用于获取设备信息列表	操作级	*	支持
DescribeDeviceSessionDetails	获取设备会话数据详单	操作级	*	支持
DescribeDeviceSessionEvents	展示设备事件信息	操作级	*	支持
DescribeDeviceSessionEventsByLevel	根据级别展示设备事件信息	操作级	*	支持
DescribeDeviceSessionList	获取设备会话列表	操作级	*	支持
DescribeIntlWhiteList	国际站获取白名单列表	操作级	*	支持
DescribePolicy	用于查看权限配置	操作级	*	支持
DescribeProjectInfo	用于获取项目信息	操作级	*	支持
DescribeProjectList	用于获取项目列表	操作级	*	支持
DescribeRecentSessionList	获取最新设备会话列表	操作级	*	支持
DescribeSessionStatistics	获取会话统计值	操作级	*	支持
DescribeSessionStatisticsByInterval	获取各时间段的会话统计值	操作级	*	支持
DescribeUserPolicy	获取用户计费策略	操作级	*	支持
GetDeviceLicense	获取设备授权数量	操作级	*	支持
GetDevices	以设备视图展示license列表	操作级	*	支持
GetDurationDetails	累计时长明细	操作级	*	支持
GetLicenseStat	licenses统计	操作级	*	支持
GetLicenses	查看license列表	操作级	*	支持
GetProjectLicenseCount	项目绑定license的个数	操作级	*	支持
GetProjectLicenseList	项目license列表	操作级	*	支持
GetTotalDuration	累计时长	操作级	*	支持
IsInIntlWhiteList	是否在国际站白名单	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

实时互动-教育版

最近更新时间：2025-06-25 09:15:20

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
实时互动-教育版	lcic	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddGroupMember	新增成员到群组	操作级	*	支持
BatchAddGroupMember	批量新增成员到群组	操作级	*	支持
BatchCreateGroupWithMembers	批量创建群组	操作级	*	支持
BatchCreateRoom	批量创建房间	操作级	*	支持
BatchDeleteGroupMember	批量删除群组成员	操作级	*	支持
BatchDeleteRecord	批量删除多个房间的录制文件	操作级	*	支持
BatchRegister	用户批量注册	操作级	*	支持
BindDocumentToRoom	绑定文档到房间	操作级	*	支持
CreateDocument	创建房间内可以使用的文档。	操作级	*	支持
CreateGroupWithMembers	创建群组	操作级	*	支持
CreateGroupWithSubGroup	创建联合群组	操作级	*	支持
CreateRoom	创建房间	操作级	*	支持
CreateSupervisor	创建巡课	操作级	*	支持
DeleteAppCustomContent	删除设置自定义元素。如果参数scenes为空则删除所有自定义元素，否则删除指定的scene自定义元素。	操作级	*	支持
DeleteDocument	删除文档	操作级	*	支持
DeleteGroup	删除群组	操作级	*	支持
DeleteGroupMember	删除群组成员	操作级	*	支持
DeleteRecord	删除指定房间的录制文件	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteRoom	删除房间	操作级	*	支持
DeleteSupervisor	删除巡课	操作级	*	支持
DeleteUser	删除用户	操作级	*	支持
DeleteWhiteBoardSnapshot	删除板书截图	操作级	*	支持
EndRoom	结束房间	操作级	*	支持
ForbidSendMsg	禁言和取消禁言	操作级	*	支持
KickUserFromRoom	踢出房间用户	操作级	*	支持
ModifyApp	修改应用	操作级	*	支持
ModifyGroup	修改群组	操作级	*	支持
ModifyRoom	修改房间	操作级	*	支持
ModifyUserProfile	修改用户配置	操作级	*	支持
RegisterUser	注册用户	操作级	*	支持
SendRoomNormalMessage	指定用户给房间中发送消息	操作级	*	支持
SendRoomNotificationMessage	房间中发送系统通知	操作级	*	支持
SetAppCustomContent	设置应用的自定义内容，包括应用图标，自定义的代码等。如果已存在，则为更新。更新js、css内容后，要生效也需要调用该接口	操作级	*	支持
SetMarquee	设置跑马灯参数	操作级	*	支持
SetWatermark	设置水印	操作级	*	支持
StartRoom	开始房间	操作级	*	支持
UnbindDocumentFromRoom	文档从房间解绑	操作级	*	支持
UnblockKickedUser	解禁房间被踢用户	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
BatchDescribeDocument	批量获取文档详情	操作级	*	支持
DescribeAnswerList	获取房间答题详情	操作级	*	支持
DescribeAppDetail	获取应用详情	操作级	*	支持
DescribeCurrentMemberList	获取当前房间的成员列表	操作级	*	支持
DescribeDeveloper	开发商信息获取	操作级	*	支持
DescribeDocument	获取文档信息	操作级	*	支持
DescribeDocumentsByRoom	获取指定房间下文档	操作级	*	支持
DescribeGroup	获取群组详情	操作级	*	支持
DescribeGroupList	获取群组列表	操作级	*	支持
DescribeGroupMemberList	获取群组成员列表	操作级	*	支持
DescribeMarquee	查询跑马灯配置	操作级	*	支持
DescribeQuestionList	获取课堂提问列表	操作级	*	支持
DescribeRecord	查询录制信息	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeRecordStream	查询流信息	操作级	*	支持
DescribeRecordTask	查询录制任务ID	操作级	*	支持
DescribeRoom	获取房间信息	操作级	*	支持
DescribeRoomForbiddenUser	获取房间中被禁言成员列表	操作级	*	支持
DescribeRoomStatistics	获取房间统计信息	操作级	*	支持
DescribeScoreList	获取课堂评分列表	操作级	*	支持
DescribeSdkAppIdUsers	获取应用ID下用户列表	操作级	*	支持
DescribeSupervisors	获取巡课列表	操作级	*	支持
DescribeUser	获取用户信息	操作级	*	支持
DescribeWhiteBoardSnapshot	获取板书截图	操作级	*	支持
GetRoomEvent	获取房间事件	操作级	*	支持
GetRoomMessage	获取房间历史消息	操作级	*	支持
GetRooms	获取房间列表	操作级	*	支持
GetVideoDetails	获取课堂音视频用量列表	操作级	*	支持
GetVideoTrend	用量音视频趋势图接口	操作级	*	支持
GetVideoUsage	用量音视频统计获取	操作级	*	支持
GetWatermark	获取水印设置	操作级	*	支持
LoginOriginId	使用源账号登录，源账号为注册时填入的originId	操作级	*	支持
LoginUser	登录	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
StartRecord	开启录制	操作级	*	支持
StopRecord	停止录制	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

内容创作
正版曲库直通车

最近更新时间：2024-08-02 09:00:47

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
正版曲库直通车（版权音乐助手）	ame	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddCdnHost	添加 CDN Host	操作级	*	支持
AddKTVPlaylistMusic	在歌单中根据客户需求进行添加歌曲	操作级	*	支持
CreateApplicationLicense	创建接口license	操作级	*	支持
CreateBindingTags	标签绑定	操作级	*	支持
CreateKTVPlaylist	根据客户自主需要，创建歌单接口	操作级	*	支持
CreateMusicShoppingCart	加入购物车	操作级	*	支持
CreateMusicToPackage	歌曲核销曲库包	操作级	*	支持
CreatePackageOrder	曲库包下单接口	操作级	*	支持
DeleteCdnHost	删除CDN Host	资源级	qcs::ame::uin/${Uin}:host/${Host}	支持
DeleteKTVPlaylist	删除歌单中所有信息，包括其中歌曲	操作级	*	支持
DeleteKTVPlaylistMusic	在歌单中根据客户需求进行移除歌曲	操作级	*	支持
ModifyApplicationLicense	修改license信息	操作级	*	支持
ModifyBandWidth	带宽阈值设定修改	资源级	qcs::ame::uin/${Uin}:host/${Host}	支持
ModifyHostTag	更新host标签	资源级	qcs::ame::uin/${Uin}:host/${Host}	支持
ModifyHttpsConfig	更新https证书配置	资源级	qcs::ame::uin/${Uin}:host/${Host}	支持
ModifyKTVPlaylist	更新歌单中名称、描述等	操作级	*	支持
ModifyMusicUserPackageName	修改曲库包名称	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
MoveKTVPlaylistMusic	用户可拖拽曲目进行位置变更	操作级	*	支持
OfflineHost	关闭 CDN Host	资源级	qcs::ame::uin/${Uin}:host/${Host}	支持
OnlineHost	开启 CDN Host	资源级	qcs::ame::uin/${Uin}:host/${Host}	支持
OpenServer	用户开通服务	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
BatchDescribeKTVMusicDetails	根据 Id 列表查询歌曲的详细信息，包含基础信息及播放信息。	操作级	*	支持
CheckCdnHost	检查CDN	操作级	*	支持
DescribeApplicationLicense	展示用户license	操作级	*	支持
DescribeCavcaKTVPlayDetails	音集协方每天定时请求接口获取前一天的主播直播时的歌曲使用情况	操作级	*	支持
DescribeCdnData	获取CDN数据量	操作级	*	支持
DescribeHttpsConfig	查询https证书配置	操作级	*	支持
DescribeInformation	展示计费方式、结算周期、计费类型默认带宽	操作级	*	支持
DescribeItems	获取分类内容下歌曲列表	操作级	*	支持
DescribeKTVApplicationPlayUsageData	查询即时广播曲库应用播放用量，供查看	操作级	*	支持
DescribeKTVMusicDetail	根据 Id 查询歌曲的详细信息，包含基础信息及播放信息。	操作级	*	支持
DescribeKTVPackageInstances	获取 KTV 资源包列表	操作级	*	支持
DescribeKTVPlaylistDetail	根据歌单 Id 获取歌单详情，包括歌单的基础信息以及歌曲列表。	操作级	*	支持
DescribeKTVPlaylists	获取直播互动曲库推荐歌单列表。	操作级	*	支持
DescribeKTVSuggestions	获取直播互动曲库联想词	操作级	*	支持
DescribeKTVTopList	获取直播互动曲库歌曲的周榜和月榜	操作级	*	支持
DescribeLogList	获取日志信息	操作级	*	支持
DescribeMusic	获取歌曲播放信息	操作级	*	支持
DescribeMusicByCondition	获取曲库包中的歌曲信息	操作级	*	支持
DescribeMusicPackage	获取曲库包详情	操作级	*	支持
DescribeMusicShoppingCart	购物车列表	操作级	*	支持
DescribeMusicUserPackageDetail	获取曲库包中歌曲的详情信息	操作级	*	支持
DescribePackageScene	获取曲库包场景接口	操作级	*	支持
DescribePackages	查询已购曲库包列表接口	操作级	*	支持
DescribePurchasedPackages	曲库详情列表	操作级	*	支持
DescribeStations	获取分类内容（Station）列表	操作级	*	支持
DescribeTag	获取标签组列表信息	操作级	*	支持
DescribeUser	获取客户详情	操作级	*	支持
DescribeUserPackageRule	查询用户曲库包配置	操作级	*	支持
DescribeUserPrice	获取用户资源价格	操作级	*	支持
SearchKTVMusics	根据搜索条件，返回匹配的歌曲列表。	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ValidateHost	校验 Host	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeCdnHosts	获取 Hosts 详情列表	资源级	qcs::ame::uin/${Uin}:host/${Host}	不支持

正版图库直通车

最近更新时间：2025-06-25 09:10:20

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
正版图库直通车	ape	支持	不支持	服务级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

音速达直播音乐版权引擎

最近更新时间：2025-06-25 09:20:22

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
音速达直播音乐版权引擎	yinsuda	不支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ApplyChorus	申请合唱	操作级	*	支持
BatchDescribeKTVMusicDetails	批量获取歌曲详细信息，包括：歌词下载链接、播放凭证、音高数据下载链接信息等。	操作级	*	支持
DescribeKTVMatchMusics	匹配歌曲	操作级	*	支持
DescribeKTVMusicAccompanySegmentUrlVip	查询歌曲伴奏VIP	操作级	*	支持
DescribeKTVMusicsByTag	获取标签歌曲	操作级	*	支持
DescribeKTVPlaylistDetail	根据歌单 Id 获取歌单详情。	操作级	*	支持
DescribeKTVPlaylists	获取推荐歌单列表。	操作级	*	支持
DescribeKTVRobots	获取机器人信息	操作级	*	支持
DescribeKTVSuggestions	根据关键词获取联想词	操作级	*	支持
DescribeKTVTags	获取标签列表	操作级	*	支持
DescribeLiveVipTradeInfos	获取直播会员充值记录信息列表	操作级	*	支持
DescribeUserInfo	获取用户信息	操作级	*	支持
DescribeVipUserInfo	查询会员信息	操作级	*	支持
SearchKTVMusics	根据关键词搜索歌曲，返回相关歌曲列表。	操作级	*	支持

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
RechargeLiveVip	充值直播会员	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
RechargeVip	充值会员	操作级	*	支持

安全
应用安全
移动应用安全

最近更新时间：2025-06-25 09:16:05

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
移动应用安全	ms	支持	不支持	服务级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

游戏应用安全

最近更新时间：2025-06-25 09:14:14

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
游戏应用安全	gas	支持	不支持	资源级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateMembersMethod	控制台批量添加项目成员	操作级	*	支持
ModifyProjectPermissionMethod	控制台修改项目成员角色	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateProjectMethod	创建项目请求体	操作级	*	支持
DeleteProjectMemberMethod	控制台将成员移除项目	操作级	*	支持
GetPerformanceDispatch	获取压测模块任务分发接口	操作级	*	支持
ModifyProjectMethod	修改项目信息	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeGroupDefaultProjectMethod	获取用户是否存在默认项目	操作级	*	支持
DescribeProjectMemberByKeywordMethod	控制台根据关键词搜索项目成员	操作级	*	支持
DescribeProjectMemberMethod	控制台获取项目成员	操作级	*	支持
DescribeUserProjectListMethod	控制台查询用户的项目列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

业务安全
小程序安全

最近更新时间：2024-11-02 09:26:10

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
小程序安全	mmps	支持	不支持	操作级	支持

说明：
云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateAppScanTask	创建小程序隐私合规诊断任务	操作级	*	支持
CreateFlySecMiniAppProfessionalScanTask	创建小程序安全深度诊断任务	操作级	*	支持
CreateFlySecMiniAppScanTask	创建小程序翼扬安全诊断任务	操作级	*	支持
CreateMiniProgramReinforceTask	创建小程序安全加固任务	操作级	*	支持
CreateMiniProgramScanTask	创建小程序安全扫描任务	操作级	*	支持
CreateResourceApply	企业版、专业版资源提交申请	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeBasicDiagnosisResourceUsageInfo	查询当前用户的基础诊断资源使用情况	操作级	*	支持
DescribeFlySecMiniAppScanTaskList	获取诊断任务列表	操作级	*	支持
DescribeMiniProgramReinforceTaskList	获取小程序安全加固任务列表	操作级	*	支持
DescribeMiniProgramReinforceTaskResult	获取小程序安全加固任务结果	操作级	*	支持
DescribeMiniProgramReinforceTaskStatus	获取小程序安全加固任务状态	操作级	*	支持
DescribeMiniProgramScanTaskList	获取小程序安全扫描任务列表	操作级	*	支持
DescribeMiniProgramScanTaskResult	获取小程序安全扫描任务结果	操作级	*	支持
DescribeMiniProgramScanTaskStatus	获取小程序安全扫描任务状态	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeProfessionalDiagnosisResourceUsageInfo	查询当前用户的深度诊断资源使用情况	操作级	*	支持
DescribeResourceList	获取资源数据列表	操作级	*	支持
DescribeScanTaskList	获取隐私合规诊断任务列表	操作级	*	支持

借贷反欺诈

最近更新时间：2025-06-25 09:10:09

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
借贷反欺诈	af	支持	不支持	服务级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

保险反欺诈

最近更新时间：2025-06-25 09:14:31

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
保险反欺诈	iaf	支持	不支持	服务级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

定制建模

最近更新时间：2025-06-25 09:10:11

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
定制建模	afc	支持	不支持	服务级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

流量反欺诈

最近更新时间：2025-06-25 09:17:41

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
流量反欺诈	taf	支持	不支持	操作级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateAlgorithmModelFeatureOneClassify	创建画像特征I级分类	操作级	*	支持
CreateAlgorithmModelFeatureTwoClassify	创建画像特征II级分类	操作级	*	支持
CreateAlgorithmModelPackageCrowd	创建号码包生成的人群包	操作级	*	支持
CreateAlgorithmModelPackageOneSide	创建一方号码包	操作级	*	支持
CreateAlgorithmModelPackageRegister	创建号码包注册	操作级	*	支持
CreateAlgorithmModelPackageStrategy	创建号码包处理的平台级默认策略库	操作级	*	支持
CreateAlgorithmModelPackageTaskConf	创建号码包处理任务配置	操作级	*	支持
CreateAlgorithmModelPackageTaskInstanceLog	创建号码包处理任务执行实例流水	操作级	*	支持
CreateAlgorithmModelPackageTaskSteps	创建号码包处理任务步骤	操作级	*	支持
CreateAlgorithmModelPortraitDimension	创建画像纬度	操作级	*	支持
CreateAuditAdvertInstanceLog	创建广告任务执行实例流水	操作级	*	支持
CreateAuditAdvertTaskConfig	创建广告任务配置	操作级	*	支持
CreateAuditAdvertTaskIntention	创建广告任务配置信息	操作级	*	支持
CreateAuditCampaignConfig	创建推广计划配置	操作级	*	支持
CreateAuditCampaignConversionCost	创建推广计划转化成本	操作级	*	支持
CreateAuditCode	创建审核码	操作级	*	支持
CreateAuditCompanyQualification	新建企业资质	操作级	*	支持
CreateAuditCreativesSmsContentTemplate	创建短信文案	操作级	*	支持
CreateAuditCreativesSmsSignature	创建短信签名	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateAuditLog	创建审核流水汇总	操作级	*	支持
CreateAuditReplenishQualification	新建其它补充资质	操作级	*	支持
CreateAuditShortUrl	创建短链审计	操作级	*	支持
CreateAuthApplicationService	创建应用层的服务级权限控制	操作级	*	支持
CreateAuthManagementPersonal	创建管理平台的个人OA权限列表	操作级	*	支持
CreateAuthMngSubUin	创建管理平台的子账户	操作级	*	支持
CreateAuthMngUserGroup	创建管理平台的用户组	操作级	*	支持
CreateAuthMngUserGroupAction	创建管理平台的用户组开通的接口级权限	操作级	*	支持
CreateBspSubscriptions	创建开服信息	操作级	*	支持
CreateChannelAccessKey	创建通道Ak列表	操作级	*	支持
CreateChannelLongPhone	创建长号绑定通道	操作级	*	支持
CreateChannelPartner	创建通道商	操作级	*	支持
CreateCustomerInfo	创建客户基础信息	操作级	*	支持
CreateCustomerNoticePhone	创建通知号码集	操作级	*	支持
CreateCustomerShortUrlQuota	创建短链配额	操作级	*	支持
CreateCustomerTestPhone	创建投放广告时的测试号码集	操作级	*	支持
CreateEffectAdvert	创建广告效果	操作级	*	支持
CreateEffectFormula	创建计算型指标的计算公式	操作级	*	支持
CreateEffectIndicator	创建统计原始字段和指标	操作级	*	支持
CreateGeneralAlarmPhone	创建平台级告警号码集	操作级	*	不支持
CreateGeneralBlackList	创建黑名单管理	操作级	*	支持
CreateGeneralOperationArchive	创建操作记录存档	操作级	*	不支持
CreateGeneralRegionCode	创建城市编码	操作级	*	支持
CreateGeneralWhiteList	创建免频控白名单管理	操作级	*	支持
CreateProductIndustry	创建行业应用	操作级	*	支持
CreateProductOneClassify	创建产品属性I级分类	操作级	*	支持
CreateProductTwoClassify	创建产品属性II级分类	操作级	*	支持
CreateSmsOpenServersBuy	创建预付费分摊上报订单购买量记录	操作级	*	支持
CreateSystemAdvertRunPoint	创建广告任务运行过程打点	操作级	*	支持
CreateSystemPackageRunPoint	创建号码包处理任务运行过程打点	操作级	*	支持
CreateSystemRiskEventAlarm	创建风险事件告警	操作级	*	不支持
DeleteAlgorithmModelFeatureOneClassify	删除画像特征I级分类	操作级	*	支持
DeleteAlgorithmModelFeatureTwoClassify	删除画像特征II级分类	操作级	*	支持
DeleteAlgorithmModelPackageCrowd	删除号码包生成的人群包	操作级	*	支持
DeleteAlgorithmModelPackageOneSide	删除一方号码包	操作级	*	支持
DeleteAlgorithmModelPackageRegister	删除号码包注册	操作级	*	支持
DeleteAlgorithmModelPackageStrategy	删除号码包处理的平台级默认策略库	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteAlgorithmModelPackageTaskConf	删除号码包处理任务配置	操作级	*	支持
DeleteAlgorithmModelPackageTaskInstanceLog	删除号码包处理任务执行实例流水	操作级	*	支持
DeleteAlgorithmModelPackageTaskSteps	删除号码包处理任务步骤	操作级	*	支持
DeleteAlgorithmModelPortraitDimension	删除画像纬度	操作级	*	支持
DeleteAuditAdvertInstanceLog	删除广告任务执行实例流水	操作级	*	支持
DeleteAuditAdvertTaskConfig	删除广告任务配置	操作级	*	支持
DeleteAuditAdvertTaskIntention	删除广告任务配置信息	操作级	*	支持
DeleteAuditCampaignConfig	删除推广计划配置	操作级	*	支持
DeleteAuditCampaignConversionCost	删除推广计划转化成本	操作级	*	支持
DeleteAuditCode	删除审核码	操作级	*	支持
DeleteAuditCompanyQualification	删除企业的资质	操作级	*	支持
DeleteAuditCreativesSmsContentTemplate	删除短信文案	操作级	*	支持
DeleteAuditCreativesSmsSignature	删除短信签名	操作级	*	支持
DeleteAuditLog	删除审核流水汇总	操作级	*	支持
DeleteAuditReplenishQualification	删除其它的补充资质	操作级	*	支持
DeleteAuditShortUrl	删除短链审计	操作级	*	支持
DeleteAuthApplicationService	删除应用层的服务级权限控制	操作级	*	支持
DeleteAuthManagementPersonal	删除管理平台的个人OA权限列表	操作级	*	支持
DeleteAuthMngSubUin	删除管理平台的子账户	操作级	*	支持
DeleteAuthMngUserGroup	删除管理平台的用户组	操作级	*	支持
DeleteAuthMngUserGroupAction	删除管理平台的用户组开通的接口级权限	操作级	*	不支持
DeleteBspSubscriptions	删除开服信息	操作级	*	支持
DeleteChannelAccessKey	删除通道Ak列表	操作级	*	支持
DeleteChannelLongPhone	删除长号绑定通道	操作级	*	支持
DeleteChannelPartner	删除通道商	操作级	*	支持
DeleteCustomerInfo	删除客户基础信息	操作级	*	支持
DeleteCustomerNoticePhone	删除通知号码集	操作级	*	支持
DeleteCustomerShortUrlQuota	删除短链配额	操作级	*	支持
DeleteCustomerTestPhone	删除投放广告时的测试号码集	操作级	*	支持
DeleteEffectAdvert	删除广告效果	操作级	*	支持
DeleteEffectFormula	删除计算型指标的计算公式	操作级	*	支持
DeleteEffectIndicator	删除统计原始字段和指标	操作级	*	支持
DeleteGeneralAlarmPhone	删除平台级告警号码集	操作级	*	不支持
DeleteGeneralBlackList	删除黑名单管理	操作级	*	支持
DeleteGeneralOperationArchive	删除操作记录存档	操作级	*	不支持
DeleteGeneralRegionCode	删除城市编码	操作级	*	支持
DeleteGeneralWhiteList	删除免频控白名单管理	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteProductIndustry	删除行业应用	操作级	*	支持
DeleteProductOneClassify	删除产品属性I级分类	操作级	*	支持
DeleteProductTwoClassify	删除产品属性II级分类	操作级	*	支持
DeleteSmsOpenServersBuy	删除预付费分摊上报订单购买量记录	操作级	*	支持
DeleteSystemAdvertRunPoint	删除广告任务运行过程打点	操作级	*	支持
DeleteSystemPackageRunPoint	删除号码包处理任务运行过程打点	操作级	*	支持
DeleteSystemRiskEventAlarm	删除风险事件告警	操作级	*	不支持
DetectFraudDownloadAndActivity	流量反欺诈-虚假下载激活识别	操作级	*	不支持
ModifyAlgorithmModelFeatureOneClassify	修改画像特征I级分类	操作级	*	支持
ModifyAlgorithmModelFeatureTwoClassify	修改画像特征II级分类	操作级	*	支持
ModifyAlgorithmModelPackageCrowd	修改号码包生成的人群包	操作级	*	支持
ModifyAlgorithmModelPackageOneSide	修改一方号码包	操作级	*	支持
ModifyAlgorithmModelPackageRegister	修改号码包注册	操作级	*	支持
ModifyAlgorithmModelPackageStrategy	修改号码包处理的平台级默认策略库	操作级	*	支持
ModifyAlgorithmModelPackageTaskConf	修改号码包处理任务配置	操作级	*	支持
ModifyAlgorithmModelPackageTaskInstanceLog	修改号码包处理任务执行实例流水	操作级	*	支持
ModifyAlgorithmModelPackageTaskSteps	修改号码包处理任务步骤	操作级	*	支持
ModifyAlgorithmModelPortraitDimension	修改画像纬度	操作级	*	支持
ModifyAuditAdvertInstanceLog	修改广告任务执行实例流水	操作级	*	支持
ModifyAuditAdvertTaskConfig	修改广告任务配置	操作级	*	支持
ModifyAuditAdvertTaskIntention	修改广告任务配置信息	操作级	*	支持
ModifyAuditCampaignConfig	修改推广计划配置	操作级	*	支持
ModifyAuditCampaignConversionCost	修改推广计划转化成本	操作级	*	支持
ModifyAuditCode	修改审核码	操作级	*	支持
ModifyAuditCompanyQualification	修改企业的资质	操作级	*	支持
ModifyAuditCreativesSmsContentTemplate	修改短信文案	操作级	*	支持
ModifyAuditCreativesSmsSignature	修改短信签名	操作级	*	支持
ModifyAuditLog	修改审核流水汇总	操作级	*	支持
ModifyAuditReplenishQualification	修改其它的补充资质	操作级	*	支持
ModifyAuditShortUrl	修改短链审计	操作级	*	支持
ModifyAuthApplicationService	修改应用层的服务级权限控制	操作级	*	支持
ModifyAuthManagementPersonal	修改管理平台的个人OA权限列表	操作级	*	支持
ModifyAuthManagementPersonalSwitch	修改用户RTX绑定切换	操作级	*	支持
ModifyAuthMngSubUin	修改管理平台的子账户	操作级	*	支持
ModifyAuthMngUserGroup	修改管理平台的用户组	操作级	*	支持
ModifyAuthMngUserGroupAction	修改管理平台的用户组开通的接口级权限	操作级	*	不支持
ModifyBspSubscriptions	修改开服记录	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyChannelAccessKey	修改通道Ak列表	操作级	*	支持
ModifyChannelLongPhone	修改长号绑定通道	操作级	*	支持
ModifyChannelPartner	修改通道商	操作级	*	支持
ModifyCustomerInfo	修改客户基础信息	操作级	*	支持
ModifyCustomerNoticePhone	修改通知号码集	操作级	*	支持
ModifyCustomerShortUrlQuota	修改短链配额	操作级	*	支持
ModifyCustomerTestPhone	修改投放广告时的测试号码集	操作级	*	支持
ModifyEffectAdvert	修改广告效果	操作级	*	支持
ModifyEffectFormula	修改计算型指标的计算公式	操作级	*	支持
ModifyEffectIndicator	修改统计原始字段和指标	操作级	*	支持
ModifyGeneralAlarmPhone	修改平台级告警号码集	操作级	*	不支持
ModifyGeneralBlackList	修改黑名单管理	操作级	*	支持
ModifyGeneralOperationArchive	修改操作记录存档	操作级	*	不支持
ModifyGeneralRegionCode	修改城市编码	操作级	*	支持
ModifyGeneralWhiteList	修改免频控白名单管理	操作级	*	支持
ModifyProductIndustry	修改行业应用	操作级	*	支持
ModifyProductOneClassify	修改产品属性I级分类	操作级	*	支持
ModifyProductTwoClassify	修改产品属性II级分类	操作级	*	支持
ModifySmsOpenServersBuy	修改预付费分摊上报订单购买量记录	操作级	*	支持
ModifySystemAdvertRunPoint	修改广告任务运行过程打点	操作级	*	支持
ModifySystemPackageRunPoint	修改号码包处理任务运行过程打点	操作级	*	支持
ModifySystemRiskEventAlarm	修改风险事件告警	操作级	*	不支持
RunAuditAdvertTaskIntentionTest	执行投放计划到测试手机	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAlgorithmModelFeatureOneClassify	查询画像特征I级分类	操作级	*	支持
DescribeAlgorithmModelFeatureTwoClassify	查询画像特征II级分类	操作级	*	支持
DescribeAlgorithmModelPackageCrowd	查询号码包生成的人群包	操作级	*	支持
DescribeAlgorithmModelPackageOneSide	查询一方号码包	操作级	*	支持
DescribeAlgorithmModelPackageRegister	查询号码包注册	操作级	*	支持
DescribeAlgorithmModelPackageStrategy	查询号码包处理的平台级默认策略库	操作级	*	支持
DescribeAlgorithmModelPackageTaskConf	查询号码包处理任务配置	操作级	*	支持
DescribeAlgorithmModelPackageTaskInstanceLog	查询号码包处理任务执行实例流水	操作级	*	支持
DescribeAlgorithmModelPackageTaskSteps	查询号码包处理任务步骤	操作级	*	支持
DescribeAlgorithmModelPortraitDimension	查询画像纬度	操作级	*	支持
DescribeAuditAdvertInstanceLog	查询广告任务执行实例流水	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAuditAdvertTaskConfig	查询广告任务配置	操作级	*	支持
DescribeAuditAdvertTaskIntention	查询广告任务配置信息	操作级	*	支持
DescribeAuditCampaignConfig	查询推广计划配置	操作级	*	支持
DescribeAuditCampaignConversionCost	查询推广计划转化成本	操作级	*	支持
DescribeAuditCode	查询审核码	操作级	*	支持
DescribeAuditCompanyQualification	查询企业资质列表	操作级	*	支持
DescribeAuditCreativesSmsContentTemplate	查询短信文案	操作级	*	支持
DescribeAuditCreativesSmsSignature	查询短信签名	操作级	*	支持
DescribeAuditLog	查询审核流水汇总	操作级	*	支持
DescribeAuditQualificationCompanyStatistics	查询带统计信息的企业资质	操作级	*	支持
DescribeAuditReplenishQualification	查询其它的补充资质	操作级	*	支持
DescribeAuditShortUrl	查询短链审计	操作级	*	支持
DescribeAuthApplicationService	查询应用层的服务级权限控制	操作级	*	支持
DescribeAuthManagementPersonal	查询管理平台的个人OA权限列表	操作级	*	支持
DescribeAuthMngSubUin	查询管理平台的子账户	操作级	*	支持
DescribeAuthMngUserGroup	查询管理平台的用户组	操作级	*	支持
DescribeAuthMngUserGroupAction	查询管理平台的用户组开通的接口级权限	操作级	*	不支持
DescribeBspSubscriptions	查询开服记录	操作级	*	支持
DescribeChannelAccessKey	查询通道Ak列表	操作级	*	支持
DescribeChannelLongPhone	查询长号绑定通道	操作级	*	支持
DescribeChannelPartner	查询通道商	操作级	*	支持
DescribeCustomerInfo	查询客户基础信息	操作级	*	支持
DescribeCustomerNoticePhone	查询通知号码集	操作级	*	支持
DescribeCustomerShortUrlQuota	查询短链配额	操作级	*	支持
DescribeCustomerTestPhone	查询投放广告时的测试号码集	操作级	*	支持
DescribeEffectAdvert	查询广告效果	操作级	*	支持
DescribeEffectAdvertGraph	查询投放图形效果	操作级	*	支持
DescribeEffectAdvertList	查询投放效果列表数据	操作级	*	支持
DescribeEffectFormula	查询计算型指标的计算公式	操作级	*	支持
DescribeEffectIndicator	查询统计原始字段和指标	操作级	*	支持
DescribeGeneralAlarmPhone	查询平台级告警号码集	操作级	*	不支持
DescribeGeneralBlackList	查询黑名单管理	操作级	*	支持
DescribeGeneralOperationArchive	查询操作记录存档	操作级	*	不支持
DescribeGeneralRegionCode	查询城市编码	操作级	*	支持
DescribeGeneralWhiteList	查询免频控白名单管理	操作级	*	支持
DescribeProductIndustry	查询行业应用	操作级	*	支持
DescribeProductOneClassify	查询产品属性l级分类	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeProductTwoClassify	查询产品属性II级分类	操作级	*	支持
DescribeSmsOpenServersBuy	查询预付费分摊上报订单购买量记录	操作级	*	支持
DescribeSystemAdvertRunPoint	查询广告任务运行过程打点	操作级	*	支持
DescribeSystemPackageRunPoint	查询号码包处理任务运行过程打点	操作级	*	支持
DescribeSystemRiskEventAlarm	查询风险事件告警	操作级	*	不支持
DescribeVirusDetection	病毒检测接口	操作级	*	支持
DescribeWxOpenIdRisk	微信OpenId风险接口	操作级	*	支持
DetectAccountActivity	流量反欺诈-活跃度检测	操作级	*	支持
DetectFraudExposureAndClick	流量反欺诈-虚假曝光点击识别	操作级	*	不支持
DetectFraudFlow	流量反欺诈-vip包	操作级	*	不支持
DetectFraudKOL	流量反欺诈-KOL欺诈识别	操作级	*	支持
EnhanceTaDegree	流量反欺诈-虚假TA识别	操作级	*	支持
GetRushData	流量反欺诈-查询流水	操作级	*	支持
GetServiceList	流量反欺诈-获取服务列表	操作级	*	支持
ManageDeviceRisk	设备风险评分接口	操作级	*	支持
QueryCallCount	流量反欺诈-获取查询次数	操作级	*	支持
RecognizeCustomizedAudience	流量反欺诈-流量验准定制版	操作级	*	支持
RecognizePreciseTargetAudience	流量反欺诈-流量验准高级版	操作级	*	支持
RecognizeTargetAudience	流量反欺诈-流量验准	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

活动防刷

最近更新时间：2025-06-25 09:10:01

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
活动防刷	aa	支持	不支持	服务级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

注册保护

最近更新时间：2025-06-25 09:16:48

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
注册保护	rp	支持	不支持	服务级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

登录保护

最近更新时间：2025-06-25 09:15:36

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
登录保护	lp	支持	不支持	服务级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

验证码

最近更新时间：2025-06-25 09:11:03

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
验证码	captcha	支持	支持	资源级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ConfirmPkgPopWindow	控制台用户点击稍后领取v2	操作级	*	支持
CreateMiniDemoResource	下载小程序Demo	操作级	*	支持
IsConfirmPkgPopWindow	查询用户是否点击过稍后领取	操作级	*	支持

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateCaptchaAlarmMails	安全验证码指定应用增加告警邮件地址	操作级	*	支持
CreateCaptchaAppId	安全验证码创建CaptchaAppId	操作级	*	支持
CreateCaptchaInfo	新建验证码	操作级	*	支持
CreateCaptchaInfoAgent	新建验证码（代理商）	操作级	*	支持
CreateCaptchaInfoInternational	新建验证码国际	操作级	*	支持
CreateCaptchaMonitor	新建监控配置	操作级	*	支持
CreateFreeResources	申领免费包（自动审批）	操作级	*	支持
CreateIpWhiteList	新建IP白名单	操作级	*	支持
CreateIpWhiteListInternational	新建IP白名单国际	操作级	*	支持
CreateStandardResourcePost	开通后付费	操作级	*	支持
CreateTrialResource	领取免费试用包	操作级	*	支持
CreateTrialResourceByUins	手动给用户派发免费试用包	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteCaptchaAlarmMails	安全验证码指定应用删除告警邮件地址	操作级	*	支持
DeleteCaptchaAppIdInfo	安全验证码删除APPIdInfo	操作级	*	支持
DeleteCaptchaMonitor	删除监控配置	操作级	*	支持
DeleteIpWhiteList	删除IP白名单	操作级	*	支持
DeleteIpWhiteListInternational	删除IP白名单国际	操作级	*	支持
DeleteStandardResourcePost	禁用后付费	操作级	*	支持
DescribeCaptchaInfoListInternational	查询验证码列表国际	资源级	qcs::captcha::uin/${uin}:captcha/*	支持
ModifyCaptchaInfo	更改验证码配置	资源级	qcs::captcha::uin/${uin}:captcha/${CaptchaAppId}	支持
ModifyCaptchaInfoAgent	更改验证码配置（代理商）	操作级	*	支持
ModifyCaptchaInfoInternational	更改验证码配置国际	资源级	qcs::captcha::uin/${uin}:captcha/${CaptchaAppId}	支持
ModifyCaptchaMonitor	修改监控配置	操作级	*	支持
ModifyIpWhiteList	编辑IP白名单	操作级	*	支持
ModifyIpWhiteListInternational	编辑IP白名单国际	操作级	*	支持
RemoveCaptchaInfo	删除验证码	资源级	qcs::captcha::uin/${uin}:captcha/${CaptchaAppId}	支持
RemoveCaptchaInfoAgent	删除验证码（代理商）	操作级	*	支持
RemoveCaptchaInfoInternational	删除验证码国际	资源级	qcs::captcha::uin/${uin}:captcha/${CaptchaAppId}	支持
UpdateCaptchaAppIdBind	验证码绑定已有appid	操作级	*	支持
UpdateCaptchaAppIdInfo	更新验证码应用APPId信息	操作级	*	支持
UpdatePrompt	标记用户的气泡标识已展示	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeActivityData	查询已上线的活动数据	操作级	*	支持
DescribeAllCaptchaData	用户验证码使用情况分类统计信息（历史）	操作级	*	支持
DescribeAllCaptchaDataSum	用户验证码使用情况统计昨日信息	操作级	*	支持
DescribeCaptchaAlarmMails	安全验证码指定应用查询告警邮件地址	操作级	*	支持
DescribeCaptchaAppIdInfo	查询安全验证码应用APPId信息	操作级	*	支持
DescribeCaptchaAttackInfo	查询验证码拦截情况	操作级	*	支持
DescribeCaptchaData	安全验证码分类查询数据接口	操作级	*	支持
DescribeCaptchaDataSum	安全验证码查询请求数据概况	操作级	*	支持
DescribeCaptchaDatahours	安全验证码按照小时查询不同类型的数据	操作级	*	支持
DescribeCaptchaInfoListAgent	查询验证码列表（代理商）	操作级	*	支持
DescribeCaptchaMiniData	安全验证码小程序插件分类查询数据接口	操作级	*	支持
DescribeCaptchaMiniDataSum	安全验证码小程序插件查询请求数据概况	操作级	*	支持
DescribeCaptchaMiniOperData	安全验证码小程序插件用户操作数据查询	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeCaptchaMiniResult	核查验证码票据结果(小程序插件)	操作级	*	支持
DescribeCaptchaMiniRiskResult	核查验证码小程序插件票据接入风控结果(已停用)	操作级	*	支持
DescribeCaptchaMonitor	监控告警配置列表	操作级	*	支持
DescribeCaptchaOperData	安全验证码用户操作数据查询	操作级	*	支持
DescribeCaptchaPackageData	查询用户是否有套餐包	操作级	*	支持
DescribeCaptchaRceResult	Rce融合验证核查验证码票据结果(Web及APP)	操作级	*	支持
DescribeCaptchaResult	核查验证码票据结果(Web及APP)	操作级	*	支持
DescribeCaptchaTicketData	安全验证码用户操作票据数据查询	操作级	*	支持
DescribeCaptchaTryTimes	查询验证码尝试次数	操作级	*	支持
DescribeCaptchaUseCount	查询验证码使用量	操作级	*	支持
DescribeCaptchaUserAllAppId	安全验证码获取用户注册所有APPId和应用名称	操作级	*	支持
DescribeCloudMonitorInternational	云监控查询国际	操作级	*	支持
DescribeContentModerationPackage	查询套餐包明细	操作级	*	支持
DescribeIpWhiteList	IP白名单列表	操作级	*	支持
DescribeIpWhiteListInternational	IP白名单列表国际	操作级	*	支持
DescribePrompt	查询用户是否展示气泡	操作级	*	支持
GetRequestStatistics	查询单个CaptchaAppID验证数据	操作级	*	支持
GetRequestStatisticsAgent	查询单个CaptchaAppID验证数据（代理商）	操作级	*	支持
GetTicketStatistics	查询单个CaptchaAppID票据校验数据	操作级	*	支持
GetTicketStatisticsAgent	查询单个CaptchaAppID票据校验数据（代理商）	操作级	*	支持
GetTotalRequestStatistics	查询全部验证统计数据	操作级	*	支持
GetTotalRequestStatisticsAgent	查询全部验证统计数据（代理商）	操作级	*	支持
GetTotalTicketStatistics	查询全部票据校验统计数据	操作级	*	支持
GetTotalTicketStatisticsAgent	查询全部票据校验统计数据（代理商）	操作级	*	支持
QueryEvilBitmapPermission	查询是否可以开启拦截类型权限	操作级	*	支持
QueryEvilBitmapPermissionAgent	查询是否可以开启拦截类型权限（代理商）	操作级	*	支持
QueryRceWhiteList	rce融合类型白名单查询	操作级	*	支持
QueryResourceEndPoint	查询新建节点端点信息	操作级	*	支持
QueryUserAllResources	查询付费包状态	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeCaptchaInfoList	查询验证码列表	资源级	qcs::captcha::uin/${uin}:captcha/*	支持
DescribeCaptchaMonitorStatus	验证码监控配置列表	操作级	*	支持

联邦学习

最近更新时间：2025-06-25 09:14:02

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
联邦学习	fele	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeFdlRiskPlus	联邦学习风险断直连查询	操作级	*	支持
DescribeFlRisk	联邦学习风险查询	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

置信度评分

最近更新时间：2025-06-25 09:15:13

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
置信度评分	ivs	支持	不支持	服务级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

行业风险评估

最近更新时间：2025-06-25 09:16:41

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
行业风险评估	ra	支持	不支持	服务级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

全栈式风控引擎

最近更新时间：2025-06-25 09:16:43

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
全栈式风控引擎	rce	支持	不支持	操作级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddNameList	添加黑白名单	操作级	*	支持
CreateDataReport	新增数据报告	操作级	*	支持
CreateEvent	创建事件	操作级	*	支持
CreateEventMapping	创建Event策略映射	操作级	*	支持
CreateLaboratory	策略实验室-实验室添加	操作级	*	支持
CreateMonitor	添加监控	操作级	*	支持
CreateNameList	创建黑白名单列表数据	操作级	*	支持
CreateRiskMonitoringManagement	创建风险监控管理	操作级	*	支持
CreateSendCaptcha	监控告警发送邮箱验证码	操作级	*	支持
CreateService	新建产品和映射	操作级	*	支持
CreateStrategy	策略文件导入	操作级	*	支持
CreateStrategyByService	腾讯云appid映射为决策引擎产品概念	操作级	*	支持
CreateStrategyCollection	创建策略集合	操作级	*	支持
CreateStrategyCopy	复制创建策略	操作级	*	支持
DeleteDataReport	删除数据报告	操作级	*	支持
DeleteEvent	删除事件	操作级	*	支持
DeleteEventMapping	删除产品映射	操作级	*	支持
DeleteMonitor	删除监控	操作级	*	支持
DeleteNameList	删除黑白名单	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteNameListData	删除黑白名单数据	操作级	*	支持
DeleteRiskMonitoringManagement	风险监控管理-数据删除	操作级	*	支持
DeleteStrategyLaboratory	策略实验室-实验室删除	操作级	*	支持
DescribeExportRequestData	导出数据	操作级	*	支持
DetectASync	威胁情报异步检测接口	操作级	*	支持
DetectSync	威胁情报同步检测接口	操作级	*	支持
ImportExperimentDetail	策略实验室-实验文件上传	操作级	*	支持
ImportNameListData	黑白名单详情新增详情	操作级	*	支持
ModifyDataReport	修改数据报告	操作级	*	支持
ModifyEvent	更新事件	操作级	*	支持
ModifyMonitor	修改监控	操作级	*	支持
ModifyNameList	修改黑白名单列表数据	操作级	*	支持
ModifyNameListData	修改名单列表详情数据	操作级	*	支持
ModifyRiskMonitoringManagement	风险监控管理-数据修改	操作级	*	支持
ModifyRiskMonitoringManagementStatus	风险监控管理-状态修改	操作级	*	支持
ModifySite	修改站点qps限制	操作级	*	支持
ModifySiteConfig	修改站点配置	操作级	*	支持
ModifyStrategy	修改策略（上下线、修改命中判定）	操作级	*	支持
ModifyStrategyLaboratory	策略实验室-实验室修改	操作级	*	支持
ProcessStrategyLaboratory	策略实验室-进度	操作级	*	支持
StartStrategyLaboratory	策略实验室-开始实验室	操作级	*	支持
StopStrategyLaboratory	策略实验室-结束实验	操作级	*	支持
ThreatIntelligence	APK风险检测	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckStrategyLaboratory	策略实验室-数据验证	操作级	*	支持
DescribeApplicationRiskAssessment	查询应用风险评估结果	操作级	*	支持
DescribeAsyncDetectionRecords	威胁情报异步检测历史记录接口	操作级	*	支持
DescribeAutoRouteLimitFreqTest	北极星自动路由和限频测试api	操作级	*	支持
DescribeCustomerPermission	查询客户控制台业务权限	操作级	*	支持
DescribeDataReportList	数据报告列表	操作级	*	支持
DescribeDeviceRiskCount	设备风险总览	操作级	*	支持
DescribeDeviceRiskHistoryCount	查询设备风险历史记录总数	操作级	*	支持
DescribeDeviceRiskHistoryList	查询设备风险历史记录列表	操作级	*	支持
DescribeDeviceRiskList	设备风险列表	操作级	*	支持
DescribeDeviceRiskTrend	设备风险趋势	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeEventCodeList	关联场景列表	操作级	*	支持
DescribeEventDataList	事件数据列表	操作级	*	支持
DescribeEventMapping	èŽ·å–åœºæ™¯æ˜ å°„	操作级	*	支持
DescribeEventMonitorList	请求事件监控&详情查看	操作级	*	支持
DescribeFunctionPackage	查询功能资源包	操作级	*	支持
DescribeHistoryRecordCount	查询历史记录请求总数	操作级	*	支持
DescribeHistoryRecordList	查询历史记录列表	操作级	*	支持
DescribeIDRisk	使用风险查询工具查询账号风险级别	操作级	*	支持
DescribeInitStrategyList	获取初始化策略列表	操作级	*	支持
DescribeInterceptSitesCount	查询开启防护站点个数	操作级	*	支持
DescribeLaboratoryAppCodeList	策略实验室-app_code列表	操作级	*	支持
DescribeLaboratoryErrorList	策略实验室-策略实验室详情-错误列表	操作级	*	支持
DescribeLaboratoryEventCodeList	策略实验室-获取事件列表	操作级	*	支持
DescribeLaboratoryExperimentDetail	策略实验室-实验室实验详情-总览	操作级	*	支持
DescribeLaboratoryExperimentHitDetail	策略实验室-实验室实验详情-命中详情	操作级	*	支持
DescribeLaboratoryFeatureVariableList	策略实验室-获取Feature变量列表	操作级	*	支持
DescribeLaboratoryFieldCodeList	策略实验室-获取字段列表	操作级	*	支持
DescribeLaboratoryLabDetail	策略实验室-策略实验室详情列表	操作级	*	支持
DescribeLaboratoryLabList	策略实验室-获取策略列表	操作级	*	支持
DescribeLaboratoryNameListVariableList	策略实验室-获取NameList变量列表	操作级	*	支持
DescribeLaboratoryOperatorList	策略实验室-获取操作符列表	操作级	*	支持
DescribeLaboratoryStrategyLabList	策略实验室-导入实验列表	操作级	*	支持
DescribeLatestExportDownloadLink	查询最近一次导出数据下载文件地址详情	操作级	*	支持
DescribeLatestExportRequestData	查询最近一次导出数据详情	操作级	*	支持
DescribeMonitorList	监控列表	操作级	*	支持
DescribeNameList	黑白名单列表	操作级	*	支持
DescribeNameListDataList	黑白名单详情列表	操作级	*	支持
DescribeNameListDataType	查询黑白名单数据类型	操作级	*	支持
DescribeNameListDetail	查询黑白名单列表详情	操作级	*	支持
DescribeNameListHistory	黑白名单上传历史记录查询	操作级	*	支持
DescribeOverConcurrencyLimitCount	查询超过并发限制请求量	操作级	*	支持
DescribeRCESitesInvokeLimitSum	查询站点限流值之和	操作级	*	支持
DescribeRCEUser	查询RCE用户	操作级	*	支持
DescribeRequestTop	查询策略命中分布	操作级	*	支持
DescribeRequestTrends	请求趋势图	操作级	*	支持
DescribeRequestsOverView	请求总览	操作级	*	支持
DescribeRiskApiAnalysis	风险API调用分析	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeRiskApiList	风险API接口调用清单列表	操作级	*	支持
DescribeRiskApiStat	统计风险API接口调用	操作级	*	支持
DescribeRiskAssessment	此接口用于查询风险评估结果	操作级	*	支持
DescribeRiskCheck	此接口用于查询风险验证结果	操作级	*	支持
DescribeRiskControl	此接口用于查询风险控制结果	操作级	*	支持
DescribeRiskLabels	查询风险标签	操作级	*	支持
DescribeRiskMonitoringManagement	风险监控管理-监控列表	操作级	*	支持
DescribeRiskNotify	此接口用于风险控制通知	操作级	*	支持
DescribeRiskReport	此接口用于风险验证通知	操作级	*	支持
DescribeRiskTrends	风险趋势统计	操作级	*	支持
DescribeRuleTopList	规则命中排行	操作级	*	支持
DescribeRuleTrends	规则命中趋势	操作级	*	支持
DescribeServiceStatus	防刷API管理	操作级	*	支持
DescribeSiteAccessCount	查询站点请求统计数	操作级	*	支持
DescribeSiteCount	网关监控-数据概览	操作级	*	支持
DescribeSiteDuration	查询站点平均耗时趋势	操作级	*	支持
DescribeSiteErrorCodeTop5	查询错误码TOP5分布图	操作级	*	支持
DescribeSiteMaxQPSTrend	查询请求高峰QPS分布图	操作级	*	支持
DescribeSiteQPSLimit	查询所有站点QPS限制	操作级	*	支持
DescribeSiteQPSTrend	查询各请求量趋势图	操作级	*	支持
DescribeSiteQps	网关监控-流量趋势统计	操作级	*	支持
DescribeSiteStatusCodeCount	网关监控-状态码分布	操作级	*	支持
DescribeSites	网关配置-分页展示网关站点信息	操作级	*	支持
DescribeStrategicEffectList	策略效果列表	操作级	*	支持
DescribeStrategicEffectOverView	策略效果总览	操作级	*	支持
DescribeStrategyDetail	策略详情	操作级	*	支持
DescribeStrategyList	策略列表	操作级	*	支持
DescribeStrategyTrends	策略命中趋势统计	操作级	*	支持
DescribeSyncDetectionDetail	威胁情报同步检测历史记录详情接口	操作级	*	支持
DescribeSyncDetectionRecords	威胁情报同步检测历史记录	操作级	*	支持
DescribeTaskList	异步任务数据列表	操作级	*	支持
DescribeThreatCosUrl	威胁情报获取预签名地址	操作级	*	支持
DescribeThreatFrequency	查询威胁情报频控接口	操作级	*	支持
DescribeThreatPermission	威胁情报权限接口	操作级	*	支持
DescribeTrustedIdInfo	查询可信ID信息	操作级	*	支持
DescribeUserInfoResources	查询用户资源包使用情况详情	操作级	*	支持
DescribeUserInfoUsageCnt	RCE控制台预付费和后付费次数展示	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeUserUsageCnt	查询用户资源包使用情况概览	操作级	*	支持
DescribeVirusDetection	应用风险检测检口	操作级	*	支持
DescribeWxOpenIdRisk	微信OpenId风险接口	操作级	*	支持
DescribeWxRiskScore	微信安全能力	操作级	*	支持
DownloadSyncDetectionDetail	威胁情报详情下载接口	操作级	*	支持
GetCosPresignedURL	Cos签名URL	操作级	*	支持
GetNameMapping	获取数据类型映射	操作级	*	支持
GetSourceTemplateDownload	获取实验室模板下载	操作级	*	支持
ManageMarketingRisk	ManageMarketingRisk-引擎API	操作级	*	支持
ManageUniversalFraudProtection	通用业务欺诈保护	操作级	*	不支持
ManageUrlRisk	URL风险检测	操作级	*	支持
RiskControlEngine	RiskControlEngine-引擎API	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

T-Sec-安心平台(RP)

最近更新时间：2025-06-25 09:19:21

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
安心平台	trp	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AuthorizedTransfer	授权数据上报接口	操作级	*	支持
CreateBPFalseTicket	添加误报工单	操作级	*	支持
CreateBPOfflineTicket	添加下线工单	操作级	*	支持
CreateBrandConfig	创建资质证明	操作级	*	支持
CreateBrandDefend	添加网站保护	操作级	*	支持
CreateChainBatch	通用批量上链接口	操作级	*	支持
CreateChainDataSync	通用同步上链接口	操作级	*	支持
CreateCodeBatch	新增批次	操作级	*	支持
CreateCodePack	生成普通码包	操作级	*	支持
CreateCodeSpecification	新增码规格	操作级	*	支持
CreateCorporation	新建企业	操作级	*	支持
CreateCorporationOrder	以订单方式新建企业	操作级	*	支持
CreateCustomPack	生成自定义码包	操作级	*	支持
CreateCustomRule	新建自定义码规则	操作级	*	支持
CreateMarketingContent	创建AIGC营销图文	操作级	*	支持
CreateMarketingImage	创建AIGC营销图片	操作级	*	支持
CreateMarketingLandingPage	创建AIGC营销落地页	操作级	*	支持
CreateMerchant	新建商户	操作级	*	支持
CreateMerchantStore	创建渠道店铺	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateProduct	新建商品	操作级	*	支持
CreateProvider	创建服务商	操作级	*	支持
CreateRiskAction	创建风控策略	操作级	*	支持
CreateRiskConfig	新建风控	操作级	*	支持
CreateTraceChain	上链溯源信息	操作级	*	支持
CreateTraceCodes	批量导入二维码	操作级	*	支持
CreateTraceCodesAsync	异步导入激活码包	操作级	*	支持
CreateTraceCodesSerial	流水号码段绑定批次	操作级	*	支持
CreateTraceData	新增溯源信息	操作级	*	支持
CreateVideoScript	创建AIGC视频脚本	操作级	*	支持
DeleteCodeBatch	删除批次	操作级	*	支持
DeleteCodeSpecification	删除码规格	操作级	*	支持
DeleteMerchant	删除商户	操作级	*	支持
DeleteProduct	删除商品	操作级	*	支持
DeleteRiskConfig	删除风控配置	操作级	*	支持
DeleteTraceData	删除溯源信息	操作级	*	支持
EffectFeedback	效果数据反馈	操作级	*	支持
ModifyBrandConfig	修改资质证明	操作级	*	支持
ModifyCodeBatch	修改批次	操作级	*	支持
ModifyCodeSpecification	编辑码规格	操作级	*	支持
ModifyCodeUnit	操作码包装单位	操作级	*	支持
ModifyCorporation	修改企业配置	操作级	*	支持
ModifyCreateMarketingContent	重新创建AIGC营销图文	操作级	*	支持
ModifyCreatePhoto	重新生成图片	操作级	*	支持
ModifyCreateVideoScript	重新生成视频脚本	操作级	*	支持
ModifyCustomRule	修改自定义码规则	操作级	*	支持
ModifyCustomRuleStatus	更新自定义码规则状态	操作级	*	支持
ModifyMarketingContent	修改AIGC营销图文	操作级	*	支持
ModifyMerchant	编辑商户	操作级	*	支持
ModifyMerchantStore	修改渠道店铺	操作级	*	支持
ModifyProduct	编辑商品	操作级	*	支持
ModifyProvider	编辑服务商	操作级	*	支持
ModifyRiskConfig	修改风控配置	操作级	*	支持
ModifyTraceCode	修改二维码的状态	操作级	*	支持
ModifyTraceCodeUnlink	解绑溯源码和批次的关系	操作级	*	支持
ModifyTraceData	修改溯源信息	操作级	*	支持
ModifyTraceDataRanks	修改溯源信息的排序	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyVideoScript	修改视频脚本	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAbnormalDataDetail	商品异常详情	操作级	*	支持
DescribeAgentCorps	查询渠道企业列表	操作级	*	支持
DescribeCodeBatchs	【废弃】查询批次列表	操作级	*	支持
DescribeCodeRangeCnt	查询码包流水号码段有效码数量	操作级	*	支持
DescribeCodesByPack	查询码包的二维码列表	操作级	*	支持
DescribeCorpQuotas	查询渠道商下属企业额度使用情况	操作级	*	支持
DescribePlanQRCodeScanRecords	查询安心计划二维码扫码记录	操作级	*	支持
DescribePlanQRCodes	查询安心计划二维码列表	操作级	*	支持
DescribeRawScanLogs	增量查询原始扫码日志	操作级	*	支持
DescribeScanStats	查询扫码统计列表	操作级	*	支持
DescribeTraceDataList	查询溯源信息	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeActivityAnalysisDetail	获取活动分析 – 详情	操作级	*	支持
DescribeActivityAnalysisIndex	获取活动分析 – 数据指标	操作级	*	支持
DescribeActivityAnalysisTrend	获取活动分析 – 趋势分析	操作级	*	支持
DescribeAuditrecordsReport	窜货风险预警:窜货码量统计数据	操作级	*	支持
DescribeAuthUrl	获取预览图片的url	操作级	*	支持
DescribeBPFakeURLs	查询仿冒链接列表	操作级	*	支持
DescribeBrandConfigById	查询企业的资质信息	操作级	*	支持
DescribeBrandDefends	网站保护列表	操作级	*	支持
DescribeChainDataSync	通用查询上链信息	操作级	*	支持
DescribeChannelMerchantMemberList	查询渠道店铺会员列表	操作级	*	支持
DescribeCirculateAnalyse	流通分析	操作级	*	支持
DescribeCodeBatchById	查询批次信息	操作级	*	支持
DescribeCodeBatchExportFileUrl	导出溯源批次信息	操作级	*	支持
DescribeCodeBatches	查询批次列表	操作级	*	支持
DescribeCodePackStatus	查询码包状态	操作级	*	支持
DescribeCodePackUrl	查询码包地址	操作级	*	支持
DescribeCodePacks	查询码包列表	操作级	*	支持
DescribeCodeRelations	查询码数组关系	操作级	*	支持
DescribeCodeSpecification	查询码规格	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeCodeTraceAnalyse	码溯源分析数据	操作级	*	支持
DescribeCodeUnit	查询码包装单位	操作级	*	支持
DescribeConfig	查询系统配置信息	操作级	*	支持
DescribeCorporationById	查询企业信息	操作级	*	支持
DescribeCorporations	获取企业列表	操作级	*	支持
DescribeCustomRuleById	查自定义码规则	操作级	*	支持
DescribeCustomRules	查自定义码规则列表	操作级	*	支持
DescribeFlavorKingWeekBrandImportantCityScanCount	获取周品牌重点城市用户数据	操作级	*	支持
DescribeFlavorKingWeekBrandImportantCityUserCount	获取周品牌重点城市用户数据	操作级	*	支持
DescribeFlavorKingWeekBrandImportantProvinceScanCount	获取周品牌重点省用户数据	操作级	*	支持
DescribeFlavorKingWeekBrandImportantProvinceUserCount	获取周品牌重点省用户数据	操作级	*	支持
DescribeFlavorKingWeekBrandPositionLossUserCount	获取周品牌流失用户数据	操作级	*	支持
DescribeFlavorKingWeekBrandProvinceScanCount	获取周品牌省扫码数据	操作级	*	支持
DescribeFlavorKingWeekBrandProvinceUserCount	获取周品牌省用户数据	操作级	*	支持
DescribeFlavorKingWeekBrandScanCount	获取周品牌扫描数据	操作级	*	支持
DescribeFlavorKingWeekBrandUserCount	获取周品牌用户数据	操作级	*	支持
DescribeHistoryLogs	操作日志列表	操作级	*	支持
DescribeImportantCityList	获取重点城市	操作级	*	支持
DescribeImportantProvinceList	获取重点省份	操作级	*	支持
DescribeJobFileUrl	获取异步任务的输出地址	操作级	*	支持
DescribeMarketContentList	查询创作库营销图文	操作级	*	支持
DescribeMarketingContent	查询AIGC营销图文	操作级	*	支持
DescribeMarketingImage	查询AIGC营销图片	操作级	*	支持
DescribeMarketingImageList	查询AIGC营销图片列表	操作级	*	支持
DescribeMarketingLibraryImageList	查询创作库图片	操作级	*	支持
DescribeMarketingLibraryScriptList	查询创作库脚本	操作级	*	支持
DescribeMerchantById	查询商户信息	操作级	*	支持
DescribeMerchantStore	查询渠道店铺信息	操作级	*	支持
DescribeMerchants	查询商户列表	操作级	*	支持
DescribeProductBatch	获取生产批次列表	操作级	*	支持
DescribeProductById	查询商品信息	操作级	*	支持
DescribeProductFeature	获取AI商品特点	操作级	*	支持
DescribeProducts	查询商品列表	操作级	*	支持
DescribeProtectURLTrends	网站保护趋势	操作级	*	支持
DescribeProviderById	查询服务商	操作级	*	支持
DescribeProviders	获取服务商列表	操作级	*	支持
DescribeRemainQuotas	读取付费信息	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeRiskActions	获取风控策略列表	操作级	*	支持
DescribeRiskConfigById	查询风控配置	操作级	*	支持
DescribeRiskConfigs	获取风控策略配置列表	操作级	*	支持
DescribeRiskLog	读取执行日志	操作级	*	支持
DescribeScanCodeReport	读取消费者扫码量数据	操作级	*	支持
DescribeScanCodeStats	读取扫码异常趋势	操作级	*	支持
DescribeScanLogs	查询扫码日志明细	操作级	*	支持
DescribeTextTaskStatus	查看文案任务状态	操作级	*	支持
DescribeTmpToken	查询临时Token	操作级	*	支持
DescribeTraceCodeById	查询二维码信息	操作级	*	支持
DescribeTraceCodes	查询二维码列表	操作级	*	支持
DescribeTraceDataById	根据溯源ID查溯源信息	操作级	*	支持
DescribeUsageQuotas	读取付费信息使用量	操作级	*	支持
DescribeVideoScript	查询AIGC视频脚本	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

应用合规平台

最近更新时间：2025-06-25 09:10:04

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
应用合规平台	acp	支持	不支持	操作级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateAppScanTask	创建应用合规隐私诊断任务	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeChannelTaskReportUrl	获取子渠道应用合规隐私诊断任务报告url	操作级	*	支持
DescribeFileTicket	获取应用合规文件上传凭证接口	操作级	*	不支持
DescribeResourceUsageInfo	查询应用合规平台用户资源的使用情况	操作级	*	支持
DescribeScanTaskList	获取应用合规隐私诊断任务列表	操作级	*	不支持
DescribeScanTaskReportUrl	获取App合规诊断任务报告url	操作级	*	支持
DescribeScanTaskStatus	查询应用合规隐私诊断任务状态	操作级	*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

设备安全

最近更新时间：2025-06-25 09:18:43

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
设备安全	tds	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateApproval	创建流云审批流程单	操作级	*	支持

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateChannel	生成渠道号信息接口	操作级	*	支持
ModifyResource	销毁相关资源接口	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAntiFraudInfoUltimate	设备风险评估接口（旗舰版）	操作级	*	支持
DescribeChannelExist	查询是否已生成渠道号	操作级	*	支持
DescribeCurResourceList	获取用户的当前使用的资源信息列表	操作级	*	支持
DescribeDeviceOverview	展示查询平台模块预览接口数据	操作级	*	支持
DescribeFinanceFraudUltimate	查询设备标识及风险（金融旗舰版）	操作级	*	支持
DescribeFraudBase	查询设备风险	操作级	*	支持
DescribeFraudPremium	查询设备标识及风险	操作级	*	支持
DescribeFraudUltimate	查询设备标识及风险（旗舰版）	操作级	*	支持
DescribePlatformHistory	平台历史总览	操作级	*	支持
DescribeProtectionHistory	展示总历史风险预览数据	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeProtectionNow	展示实时风险预览数据	操作级	*	支持
DescribeProtectionOverview	展示总风险预览数据情况	操作级	*	支持
DescribeProtectionPlatform	展示平台维度请求预览数据	操作级	*	支持
DescribeProtectionRisk	展示风险维度预览数据	操作级	*	支持
DescribeProtectionScene	场景风险数据	操作级	*	支持
DescribeProtectionSceneOverview	场景风险预览数据	操作级	*	支持
DescribeRecord	展示详细记录接口数据	操作级	*	支持
DescribeResourceList	获取用户的资源信息列表	操作级	*	支持
DescribeRiskList	展示风险列表接口数据	操作级	*	支持
DescribeRiskNow	展示实时风险接口数据	操作级	*	支持
DescribeRiskOverview	展示风险预览接口数据	操作级	*	支持
DescribeSDK	SDK版本下载接口	操作级	*	支持
DescribeSDKHistory	SDK历史版本接口	操作级	*	支持
DescribeTrial	试用入口状态	操作级	*	支持
DescribeTrialMsg	查询试用套餐包申请状态	操作级	*	支持
DescribeTrustedID	查询设备标识	操作级	*	支持
DownloadDeviceLog	设备检测日志下载	操作级	*	支持
QueryDownloadLog	设备检测日志下载状态查询	操作级	*	支持
QueryFinancialApproval	查询金融旗舰版下单审批结果	操作级	*	支持
QueryLatestTask	查询最新日志下载任务	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

大模型安全网关

最近更新时间：2025-06-25 09:10:24

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
大模型安全网关	apis	支持	不支持	操作级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
BindActMcpSecurityRule	绑定处置动作 mcp security rule	操作级	*	支持
BindPlugin	绑定插件	操作级	*	支持
BindStatusMcpSecurityRule	绑定状态 mcp security rule	操作级	*	支持
CreateApp	创建应用	操作级	*	支持
CreateCategory	创建目录	操作级	*	支持
CreateConnector	创建认证	操作级	*	支持
CreateDataSource	创建数据源	操作级	*	支持
CreateLabel	创建标签	操作级	*	支持
CreateMcpSecurityRule	创建mcp security rule	操作级	*	支持
CreateMcpServer	创建mcp服务	操作级	*	支持
CreateService	创建服务	操作级	*	支持
CreateSubscription	创建订阅	操作级	*	支持
CreateTargetServerGroup	创建后端服务组	操作级	*	支持
DeleteApp	删除应用	操作级	*	支持
DeleteApps	批量删除应用	操作级	*	支持
DeleteCategories	批量删除目录	操作级	*	支持
DeleteCategory	删除目录	操作级	*	支持
DeleteConnector	删除认证	操作级	*	支持
DeleteConnectors	批量删除认证	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteDataSource	删除数据源	操作级	*	支持
DeleteDataSources	删除数据源列表	操作级	*	支持
DeleteLabel	删除标签	操作级	*	支持
DeleteLabels	批量删除标签	操作级	*	支持
DeleteMcpSecurityRule	删除mcp security rule	操作级	*	支持
DeleteMcpServer	删除mcp server	操作级	*	支持
DeleteService	删除服务	操作级	*	支持
DeleteSubscription	删除订阅	操作级	*	支持
DeleteTargetServerGroup	删除后端服务组	操作级	*	支持
DeleteTargetServerGroups	批量删除后端服务组	操作级	*	支持
DisableApp	下线应用	操作级	*	支持
DisableByPassMcpSecurityRule	禁用bypass mcp security rule	操作级	*	支持
DisableMcpServer	禁用mcp server	操作级	*	支持
DisableService	禁用服务	操作级	*	支持
EnableApp	上线应用	操作级	*	支持
EnableByPassMcpSecurityRule	启用bypass mcp security rule	操作级	*	支持
EnableMcpServer	启用mcp server	操作级	*	支持
EnableService	启用服务	操作级	*	支持
ImportService	导入服务	操作级	*	支持
ModifyApp	修改应用	操作级	*	支持
ModifyAppCertByDomain	通过域名修改应用证书	操作级	*	支持
ModifyAppDomain	修改应用域名	操作级	*	支持
ModifyCategory	修改目录	操作级	*	支持
ModifyConnector	修改认证	操作级	*	支持
ModifyDataSource	修改数据源	操作级	*	支持
ModifyInstance	修改实例	操作级	*	支持
ModifyLabel	修改标签	操作级	*	支持
ModifyMcpServer	修改mcp服务	操作级	*	支持
ModifyOperatingInstruction	修改操作指引	操作级	*	支持
ModifyService	修改服务	操作级	*	支持
ModifySubscription	更新订阅	操作级	*	支持
ModifyTargetServerGroup	修改后端服务组	操作级	*	支持
SetInstanceRenewFlag	设置实例资源续费标志	操作级	*	不支持
UnbindPlugin	解绑插件	操作级	*	支持
UpdateMcpSecurityRule	修改mcp security rule	操作级	*	支持
UpdateSubscription	更新订阅	操作级	*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeApp	应用详情	操作级	*	支持
DescribeAppStatistics	应用统计	操作级	*	支持
DescribeApps	分页查询应用列表	操作级	*	支持
DescribeAvailableSharedInstance	查询是否有可用共享实例	操作级	*	支持
DescribeBillingAlerts	查询计费告警	操作级	*	支持
DescribeCategory	获取目录详情	操作级	*	支持
DescribeCodeTemplate	查询sdk模板	操作级	*	支持
DescribeConnector	获取认证详情	操作级	*	支持
DescribeDataSource	查询数据源	操作级	*	支持
DescribeDataSourceTable	查询数据源表信息	操作级	*	支持
DescribeDataSourceTables	查询数据源表列表	操作级	*	支持
DescribeInstancePackageVersions	查询实例套餐版本	操作级	*	支持
DescribeInstanceResource	查询实例资源	操作级	*	支持
DescribeLabel	获取标签详情	操作级	*	支持
DescribeLabels	获取标签列表	操作级	*	支持
DescribeMcpSecurityConfigs	查询Mcp安全日志配置信息	操作级	*	支持
DescribeMcpSecurityIndex	查询mcp安全日志索引	操作级	*	支持
DescribeMcpSecurityLogContext	查询mcp安全日志上下文检索	操作级	*	支持
DescribeMcpSecurityLogHistogram	查询Mcp安全日志数量直方图	操作级	*	支持
DescribeMcpSecurityRule	查询mcp security rule详情	操作级	*	支持
DescribeMcpSecurityRuleByPass	查询mcp security rule ByPass状态	操作级	*	支持
DescribeMcpSecurityRuleStatistics	查询mcp security rule统计	操作级	*	支持
DescribeMcpSecurityTopics	查询Mcp安全日志主题信息	操作级	*	支持
DescribeMcpServer	查询mcp server详情	操作级	*	支持
DescribeOperatingInstruction	查询操作指引	操作级	*	支持
DescribeOverview	概览统计	操作级	*	支持
DescribePlugin	插件详情	操作级	*	支持
DescribeProductTrends	查询产品动态	操作级	*	支持
DescribeRefuelingResources	查询加油包资源列表	操作级	*	支持
DescribeService	查询服务详情	操作级	*	支持
DescribeServiceHistories	查询服务历史记录	操作级	*	支持
DescribeServicePage	分页查询API服务列表	操作级	*	不支持
DescribeServiceStatistics	查询服务统计信息	操作级	*	支持
DescribeServiceStatusCodeCount	服务被调用状态码统计	操作级	*	支持
DescribeSubscription	查询订阅详情	操作级	*	支持
DescribeSubscriptions	查询订阅列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeTargetServerGroup	查询后端服务组	操作级	*	支持
DescribeTodoStatus	查询是否有待办	操作级	*	不支持
DownloadCodeSDK	下载sdk模板	操作级	*	支持
DownloadServiceExcelTemplate	下载服务Excel模板	操作级	*	支持
ExportService	导出服务	操作级	*	支持
SearchMcpSecurityLog	分析mcp安全日志	操作级	*	支持
ValidateServicePubPath	监测服务公开路径	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAppDomainsByCert	根据证书ID查询已绑定或可绑定域名	操作级	*	支持
DescribeCategories	获取目录列表	操作级	*	支持
DescribeConnectors	认证列表	操作级	*	支持
DescribeDataSourceTypes	查询支持的数据源类型	操作级	*	支持
DescribeDataSources	查询数据源列表	操作级	*	支持
DescribeDetailedInstances	分页查询网关实例列表，包含套餐、cls配置信息	操作级	*	支持
DescribeInstances	分页查询网关实例列表	操作级	*	支持
DescribeMcpSecurityRules	查询mcp security rule列表	操作级	*	支持
DescribeMcpServerTools	查询mcp server工具列表	操作级	*	支持
DescribeMcpServers	查询mcp server列表	操作级	*	支持
DescribePlugins	查询插件列表	操作级	*	支持
DescribeServices	查询服务列表	操作级	*	支持
DescribeSupportedMcpVersions	查询mcp 版本列表	操作级	*	支持
DescribeTargetServerGroups	查询后端服务组列表	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
RunService	调试API	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

品牌经营管家

最近更新时间：2025-06-25 09:10:46

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
品牌经营管家	bma	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateAppealTicket	新增违规申诉工单	操作级	*	支持
CreateBPAppInfo	添加保护应用	操作级	*	支持
CreateBPAppOfflineTicket	添加app下架工单	操作级	*	支持
CreateBPAssets	上传资产	操作级	*	支持
CreateBPBlockDomain	协助处置域名	操作级	*	支持
CreateBPBlockURL	协助处置网址	操作级	*	支持
CreateBPBrand	添加品牌	操作级	*	支持
CreateBPFakeAPP	仿冒应用举报	操作级	*	支持
CreateBPFakeAPPList	批量仿冒应用举报	操作级	*	支持
CreateBPFakeAppDeal	添加误报操作	操作级	*	支持
CreateBPFakeURL	添加仿冒上报链接	操作级	*	支持
CreateBPFakeURLList	仿冒网址举报（反假冒情报）	操作级	*	支持
CreateBPFakeURLs	批量举报仿冒网址	操作级	*	支持
CreateBPFalseMiniProgram	小程序误报	操作级	*	支持
CreateBPFalseOfficialAccount	公众号误报	操作级	*	支持
CreateBPFalseTicket	添加误报工单	操作级	*	支持
CreateBPFalseURL	网址误报	操作级	*	支持
CreateBPOfflineAPP	应用下架	操作级	*	支持
CreateBPOfflineAttachment	补充下线资料	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateBPOfflineInfo	补充下架资料	操作级	*	支持
CreateBPOfflineTicket	添加下线工单	操作级	*	支持
CreateBPOfflineURL	网址关停	操作级	*	支持
CreateBPProtectURLs	添加保护网站	操作级	*	支持
CreateBPReport	生成报告	操作级	*	支持
CreateBPReportFakeApp	app上报	操作级	*	支持
CreateBPReportFakeApps	批量举报仿冒APP	操作级	*	支持
CreateBPReportTask	生成报告任务	操作级	*	支持
CreateBPTrademark	新增商标证明	操作级	*	支持
CreateBPUserEvent	上报用户事件	操作级	*	支持
CreateBPWhiteList	添加白名单	操作级	*	支持
CreateBPWhiteLists	批量添加白名单	操作级	*	支持
CreateCRBlock	拦截申请	操作级	*	支持
CreateCRClaim	索赔申请	操作级	*	支持
CreateCRCompanyVerify	企业认证	操作级	*	支持
CreateCRDesktopCode	新建过程取证码	操作级	*	支持
CreateCRFreeAmount	领取免费资源	操作级	*	支持
CreateCRMonitor	添加监测	操作级	*	支持
CreateCRObtain	取证申请	操作级	*	支持
CreateCRRight	维权申请	操作级	*	支持
CreateCRRightFile	新增权属文件	操作级	*	支持
CreateCRTortURL	举报侵权	操作级	*	支持
CreateCRUserVerify	个人认证	操作级	*	支持
CreateCRWork	添加作品	操作级	*	支持
CreateCRWorks	版权保护-批量存证作品	操作级	*	支持
CreateMonitorDomain	新增违规监控域名	操作级	*	支持
CreatePDCompanyInfo	注册企业信息	操作级	*	支持
CreatePDDetectTarget	创建(上传)检测对象	操作级	*	支持
CreatePDPlatformInfo	创建关联LRSM平台账号接口	操作级	*	支持
CreatePDSoftwareInfo	创建软件信息	操作级	*	支持
CreateProtectOfficialAccount	添加保护公众号	操作级	*	支持
CreateRWAppealTicket	新增违规申诉工单	操作级	*	支持
CreateRWCertifyPhone	绑定企业认证手机号	操作级	*	支持
CreateRWMonitorSite	新增违规监控域名	操作级	*	支持
CreateScanDomain	新增网站扫描域名	操作级	*	支持
CreateScanURL	新建网页扫描URL	操作级	*	支持
CreateTestBPUserStat	测试创建扫码数据	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateUserInfo	新增用户信息	操作级	*	支持
DeleteBPWhiteList	删除白名单	操作级	*	支持
DeleteCRWhiteList	白名单删除	操作级	*	支持
DeleteRWMonitorSite	解绑域名	操作级	*	支持
ModifyBPBrandAccount	配置品牌服务	操作级	*	支持
ModifyBPBrandLogo	修改品牌标识	操作级	*	支持
ModifyBPCertification	修改资质证明	操作级	*	支持
ModifyBPCompanyInfo	修改企业信息	操作级	*	支持
ModifyBPCompanyPhone	修改企业电话号码	操作级	*	支持
ModifyBPDomainState	码连修改域名状态	操作级	*	支持
ModifyBPFakeGoodsMapConfig	更新假货地图配置	操作级	*	支持
ModifyBPNoticeInfo	修改通知栏信息	操作级	*	支持
ModifyBPNoticeStatus	修改通知栏状态	操作级	*	支持
ModifyBPOfflineAttachment	修改资质证明	操作级	*	支持
ModifyBPOfflineInfo	修改app资质证明	操作级	*	支持
ModifyBPProtectApps	修改我的应用	操作级	*	支持
ModifyBPProtectURLs	编辑保护网站	操作级	*	支持
ModifyBPReportTask	取消报告任务	操作级	*	支持
ModifyBPService	延期服务	操作级	*	支持
ModifyBPWhiteList	修改白名单	操作级	*	支持
ModifyCREvidence	开启存证	操作级	*	支持
ModifyCRGuideStatus	退出新手指引	操作级	*	支持
ModifyCRMonitor	版权保护-修改监测状态接口	操作级	*	支持
ModifyCRObtainStatus	申请取证	操作级	*	支持
ModifyCRTestStatus	修改用户试用状态	操作级	*	支持
ModifyCRUseStatus	开始使用	操作级	*	支持
ModifyCRWhiteList	版权保护-白名单修改接口	操作级	*	支持
ModifyCompanyInfo	修改企业信息	操作级	*	支持
ModifyMonitorDomain	修改违规监控域名	操作级	*	支持
ModifyPDCompanyInfo	隐私检测-修改企业信息	操作级	*	支持
ModifyPDDetectTips	批量修改检测进度	操作级	*	支持
ModifyProtectOfficialAccount	修改保护公众号	操作级	*	支持
ModifyUserInfo	修改用户信息	操作级	*	支持
SendVerificationCode	发送验证码	操作级	*	支持
UpdateCRWork	更新作品	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateBPCodeBrand	码连添加品牌	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateBPFalseAPP	应用误报	操作级	*	支持
DescribeAppealHistoryRecords	查询违规申诉记录	操作级	*	支持
DescribeAppealStat	查询申诉统计概览信息	操作级	*	支持
DescribeAppealTickets	查询申诉工单	操作级	*	支持
DescribeBPAccountIfModify	查询预配置品牌服务结果	操作级	*	支持
DescribeBPAccountStat	查询账户资源概览	操作级	*	支持
DescribeBPAccounts	查询账户品牌列表	操作级	*	支持
DescribeBPAppCompanyInfo	查询企业基础信息	操作级	*	支持
DescribeBPAppOfflineStats	查询app下架消息	操作级	*	支持
DescribeBPAppOfflineTickets	查询app下架工单	操作级	*	支持
DescribeBPAppPayInfo	查询App付费信息	操作级	*	支持
DescribeBPAppReportStats	查询仿冒举报信息	操作级	*	支持
DescribeBPAssets	查询资产列表	操作级	*	支持
DescribeBPBlockTrends	查询网址拦截趋势	操作级	*	支持
DescribeBPCompanyInfo	查询企业信息	操作级	*	支持
DescribeBPConfig	查询配置	操作级	*	支持
DescribeBPDownLoadApk	下载备份应用	操作级	*	支持
DescribeBPFakeAPPTop	查询仿冒应用拦截量top	操作级	*	支持
DescribeBPFakeAppInstallTrends	查询用户数趋势	操作级	*	支持
DescribeBPFakeAppTrends	查询仿冒app趋势	操作级	*	支持
DescribeBPFakeApps	查询仿冒app	操作级	*	支持
DescribeBPFakeDomainTrends	查询假冒域名趋势	操作级	*	支持
DescribeBPFakeDomains	查询仿冒监测列表	操作级	*	支持
DescribeBPFakeGoodsCityTop	查询假货TOP10的市区	操作级	*	支持
DescribeBPFakeGoodsMap	查询假货地图	操作级	*	支持
DescribeBPFakeGoodsMapConfig	查询假货地图配置	操作级	*	支持
DescribeBPFakeGoodsProvinceTop	查询假货TOP10的省份	操作级	*	支持
DescribeBPFakeGoodsStat	查询假货情报概览	操作级	*	支持
DescribeBPFakeGoodsTop	查询假货数量TOP	操作级	*	支持
DescribeBPFakeGoodsTrends	查询假货数量趋势	操作级	*	支持
DescribeBPFakeGoodsVisitLocations	查询假货情报访问省份列表	操作级	*	支持
DescribeBPFakeGoodsVisits	查询假货情报访问详情列表	操作级	*	支持
DescribeBPFakeStat	查询仿冒信息	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeBPFakeTrends	查询仿冒网址趋势	操作级	*	支持
DescribeBPFakeURLTop	查询仿冒网址拦截量top	操作级	*	支持
DescribeBPFakeURLs	查询仿冒链接列表	操作级	*	支持
DescribeBPIPLocationDistribution	查询IP归属地分布	操作级	*	支持
DescribeBPNoticeInfo	查询通知栏状态	操作级	*	支持
DescribeBPOfflineStats	查询网站下线概览信息	操作级	*	支持
DescribeBPOfflineTickets	查询下线工单列表	操作级	*	支持
DescribeBPPayInfo	查询付费信息	操作级	*	支持
DescribeBPProtectAppCnts	查询保护app个数	操作级	*	支持
DescribeBPProtectAppStats	查询应用保护	操作级	*	支持
DescribeBPProtectApps	查询我的应用	操作级	*	支持
DescribeBPProtectStats	查询网站保护概览信息	操作级	*	支持
DescribeBPProtectURLs	查询保护网站	操作级	*	支持
DescribeBPReportFakeApps	仿冒应用举报	操作级	*	支持
DescribeBPReportFakeURLs	查询仿冒上报链接列表	操作级	*	支持
DescribeBPReportInfo	查询报告管理概览	操作级	*	支持
DescribeBPReportStats	查询仿冒举报概览信息	操作级	*	支持
DescribeBPReportTasks	查询报告任务	操作级	*	支持
DescribeBPResourceStat	查询资源信息	操作级	*	支持
DescribeBPScanUserStat	查询扫码用户统计	操作级	*	支持
DescribeBPScanUserTrends	查询扫码用户趋势	操作级	*	支持
DescribeBPServices	查询服务列表	操作级	*	支持
DescribeBPStat	查询假冒情报概览	操作级	*	支持
DescribeBPUser	查询用户信息	操作级	*	支持
DescribeCRAllStatusStat	查询各维权状态信息	操作级	*	支持
DescribeCRBlockChanges	查询拦截变化趋势	操作级	*	支持
DescribeCRBlockStat	查询拦截概览信息	操作级	*	支持
DescribeCRBlockTrends	查询拦截维权趋势	操作级	*	支持
DescribeCRBlocks	查询拦截列表	操作级	*	支持
DescribeCRCityTop	查询ip地址市级分布	操作级	*	支持
DescribeCRClaimStat	查询索赔概览信息	操作级	*	支持
DescribeCRClaimTrends	查询维权索赔趋势	操作级	*	支持
DescribeCRClaims	查询索赔列表	操作级	*	支持
DescribeCRCompanyInfo	查询企业关联信息	操作级	*	支持
DescribeCREvidenceDetail	版权保护-查询作品存证详情接口	操作级	*	支持
DescribeCREvidenceTrends	查询版权存证趋势	操作级	*	支持
DescribeCRFreeAmount	查询免费资源额度	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeCRGroupDetail	查询监测聚合详情	操作级	*	支持
DescribeCRMonitorDetail	版权保护-查询作品监测详情接口	操作级	*	支持
DescribeCRMonitorStat	查询检测概览信息	操作级	*	支持
DescribeCRMonitorTrends	查询侵权检测趋势	操作级	*	支持
DescribeCRMonitors	查询检测列表	操作级	*	支持
DescribeCRObtainChanges	查询取证变化趋势	操作级	*	支持
DescribeCRObtainDetail	查询取证详情	操作级	*	支持
DescribeCRObtainStat	查询取证概览信息	操作级	*	支持
DescribeCRObtainTrends	查询侵权取证趋势	操作级	*	支持
DescribeCRObtains	查询取证列表	操作级	*	支持
DescribeCRPayInfo	查询付费信息	操作级	*	支持
DescribeCRProducers	版权保护-查询著作人列表接口	操作级	*	支持
DescribeCRProvinceTop	查询ip地址省级分布	操作级	*	支持
DescribeCRResourceDetail	查询作品资源详情	操作级	*	支持
DescribeCRResourceInfo	查询资源信息列表	操作级	*	支持
DescribeCRRightChanges	查询维权变化趋势	操作级	*	支持
DescribeCRRightStat	查询维权概览信息	操作级	*	支持
DescribeCRRightTrends	查询发函维权趋势	操作级	*	支持
DescribeCRRights	查询维权列表	操作级	*	支持
DescribeCRSelfObtainChanges	查询自助取证变化趋势	操作级	*	支持
DescribeCRSiteInfo	查询站点概览信息	操作级	*	支持
DescribeCRStat	查询概览信息	操作级	*	支持
DescribeCRTortBodyTop	查询侵权主体top	操作级	*	支持
DescribeCRTortSiteTop	查询侵权站点top	操作级	*	支持
DescribeCRTortWorks	举报侵权下拉选择作品	操作级	*	支持
DescribeCRUserEvent	实际为上报用户事件，为了避免用户设置只读时该接口不可用	操作级	*	支持
DescribeCRUserInfo	版权保护-查询用户信息	操作级	*	支持
DescribeCRUserOpt	查询用户操作记录	操作级	*	支持
DescribeCRWhiteList	版权保护-查询白名单列表接口	操作级	*	支持
DescribeCRWorkInfo	查询作品基本信息	操作级	*	支持
DescribeCRWorkInfos	查询作品信息	操作级	*	支持
DescribeCRWorkMonitorStat	查询监测作品概览信息	操作级	*	支持
DescribeCRWorkStat	查询作品概览信息	操作级	*	支持
DescribeCRWorkTop	查询被侵权作品top	操作级	*	支持
DescribeCRWorks	查询作品列表	操作级	*	支持
DescribeCompanyInfo	查询公司信息	操作级	*	支持
DescribeDataHash	存证证书核验(证据编码)	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeDomainScanDetails	查询网站扫描详情列表	操作级	*	支持
DescribeFakeOfficialAccountTrends	查询仿冒公众号趋势	操作级	*	支持
DescribeFakeOfficialAccounts	查询仿冒公众号列表	操作级	*	支持
DescribeMonitorDomains	查询违规监控域名列表	操作级	*	支持
DescribePDBehaviorItems	查询检测项列表	操作级	*	支持
DescribePDBehaviorReport	下载行为信息接口	操作级	*	支持
DescribePDCompanyInfo	隐私检测-查询企业信息	操作级	*	支持
DescribePDCompanyNames	企业名自动补齐	操作级	*	支持
DescribePDCredentials	查询判定凭证详情	操作级	*	支持
DescribePDDetectItemStat	查询检测项统计总览	操作级	*	支持
DescribePDDetectReport	DescribePDDetectReport获取检测报告下载地址	操作级	*	支持
DescribePDDetectResults	查询检测结果列表	操作级	*	支持
DescribePDDetectTargets	查询检测对象列表	操作级	*	支持
DescribePDDetectTips	获取检测进度	操作级	*	支持
DescribePDIndependentDetectReport	自研报告下载接口	操作级	*	支持
DescribePDPermissionItems	查询<权限申请>检测项列表	操作级	*	支持
DescribePDPlatformInfo	查询LRSM平台账号接口	操作级	*	支持
DescribePDPolicyItems	查询<隐私政策>检测项列表	操作级	*	支持
DescribePDResourceStat	查询购买详情	操作级	*	支持
DescribePDResources	查询已购买资源列表	操作级	*	支持
DescribePDRiskInfos	查询检测结果的风险列表	操作级	*	支持
DescribePDRiskTypes	查询风险类型定义列表	操作级	*	支持
DescribePDSDKItems	查询检测项列表	操作级	*	支持
DescribePDSensitiveBehaviorInfos	查询敏感行为详情	操作级	*	支持
DescribePDSoftwareDetails	查询已绑定应用	操作级	*	支持
DescribePDSoftwareInfos	查询软件信息列表	操作级	*	支持
DescribePDSucceedDetect	查询已检测应用列表接口	操作级	*	支持
DescribeProtectOfficialAccounts	查询保护公众号列表	操作级	*	支持
DescribeRWAppealRecords	查询违规申诉记录	操作级	*	支持
DescribeRWAppealStat	查询申诉统计概览信息	操作级	*	支持
DescribeRWMonitorSites	查询违规监控域名列表	操作级	*	支持
DescribeRWResources	查询资源信息	操作级	*	支持
DescribeRWURLBlockCaches	查询违规链接拦截渠道	操作级	*	支持
DescribeRWViolationStat	查询违规统计概览信息	操作级	*	支持
DescribeRWViolationTrends	查询违规趋势列表	操作级	*	支持
DescribeRWViolationTypeNums	查询违规类型数量	操作级	*	支持
DescribeRWViolationTypes	查询违规类型定义列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeRWViolationURLs	查询违规URL列表	操作级	*	支持
DescribeScanDomains	查询网站扫描域名列表	操作级	*	支持
DescribeScanURLs	查询网页扫描列表	操作级	*	支持
DescribeServiceInfos	查询已购买服务列表	操作级	*	支持
DescribeStat	查询仿冒概览	操作级	*	支持
DescribeTxHash	存证证书核验(区块链id)	操作级	*	支持
DescribeURLViolationType	查询申诉网址违规类型	操作级	*	支持
DescribeUserInfo	查询用户信息	操作级	*	支持
DescribeViolationStat	查询违规统计概览信息	操作级	*	支持
DescribeViolationTrends	查询违规趋势列表	操作级	*	支持
DescribeViolationTypeNums	查询违规类型数量	操作级	*	支持
DescribeViolationTypes	查询违规类型定义列表	操作级	*	支持
DescribeViolationURLs	查询违规URL列表	操作级	*	支持
DownloadReport	下载报告	操作级	*	支持
ExportBPFakeTrends	导出仿冒趋势数据	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeBPBrands	查询品牌列表	操作级	*	支持
DescribeBPFakeAPPList	查询仿冒应用列表	操作级	*	支持
DescribeBPFakeGoods	查询假货情报列表	操作级	*	支持
DescribeBPFakeGoodsBrands	查询假货情报品牌列表	操作级	*	支持
DescribeBPFakeMiniPrograms	查询仿冒小程序列表	操作级	*	支持
DescribeBPFakeOfficialAccounts	查询仿冒公众号列表	操作级	*	支持
DescribeBPReportList	查询报告列表	操作级	*	支持
DescribeBPUsersByAdmin	查询用户列表	操作级	*	支持
DescribeBPWhiteLists	查询白名单列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

账号风控平台

最近更新时间：2025-06-25 09:11:52

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
账号风控平台	ciam	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddUsersToUserGroup	添加指定用户到用户组	操作级	*	支持
ControlApplication	开启或关闭应用	操作级	*	支持
ControlAuthSource	开启或关闭认证源	操作级	*	支持
ControlLogPushConfig	启用禁用日志推送配置	操作级	*	支持
CreateApiImportUserJob	新建接口导入用户任务	操作级	*	支持
CreateApplication	创建应用	操作级	*	支持
CreateBillingResources	申请开通	操作级	*	支持
CreateFileExportUserJob	新建文件导出用户任务	操作级	*	支持
CreateFileImportUserJob	新建文件导入用户任务	操作级	*	支持
CreateLogPushConfig	创建日志推送配置	操作级	*	支持
CreateSocialAuthSource	创建社交认证源	操作级	*	支持
CreateSyncConfig	创建scim同步接口	操作级	*	支持
CreateUniversalAuthSource	创建通用认证源	操作级	*	支持
CreateUser	创建用户	操作级	*	支持
CreateUserGroup	创建用户组	操作级	*	支持
CreateUserProperty	创建自定义属性	操作级	*	支持
CreateUserStore	创建用户目录	操作级	*	支持
CreateUserStoreAndDemoData	一键创建用户目录	操作级	*	支持
DeleteApplications	批量删除应用	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteAuthSource	删除认证源	操作级	*	支持
DeleteLogPushConfig	删除日志推送配置	操作级	*	支持
DeleteSyncConfigs	删除scim配置	操作级	*	支持
DeleteUserGroups	批量删除用户组	操作级	*	支持
DeleteUserProperty	删除自定义属性	操作级	*	支持
DeleteUserStore	删除用户目录	操作级	*	支持
DeleteUsers	批量删除用户	操作级	*	支持
ExecuteAction	表单操作执行	操作级	*	支持
ExecuteActionProcessor	执行Action处理器	操作级	*	支持
LinkAccount	账号融合	操作级	*	支持
RemoveUsersFromUserGroup	移除用户组指定用户	操作级	*	支持
ResetPassword	重置用户密码	操作级	*	支持
SendTestEmail	根据邮箱OTP认证源的配置，发送测试邮件	操作级	*	支持
SendTestSms	根据短信OTP认证源的配置，发送测试短信	操作级	*	支持
SetPassword	设置用户密码	操作级	*	支持
SetUserStore	设置默认用户目录	操作级	*	支持
SwitchUserStore	切换用户目录	操作级	*	支持
UpdateAppFlow	更新应用流程配置	操作级	*	支持
UpdateApplicationAgreementFlow	更新应用协议流程	操作级	*	支持
UpdateApplicationBaseConfig	更新应用基本信息	操作级	*	支持
UpdateApplicationForgetPwdFlow	更新应用忘记密码流程	操作级	*	支持
UpdateApplicationForgetUsernameFlow	更新应用忘记用户名流程	操作级	*	支持
UpdateApplicationLoginFlow	更新应用登录流程	操作级	*	支持
UpdateApplicationMfaFlow	更新应用MFA流程	操作级	*	支持
UpdateApplicationParamConfig	更新应用参数配置	操作级	*	支持
UpdateApplicationSecurityDomain	更新应用安全域	操作级	*	支持
UpdateApplicationSignupFlow	更新应用注册流程	操作级	*	支持
UpdateApplicationWxAppletLoginFlow	更新应用小程序流程	操作级	*	支持
UpdateBillingResources	更新计费资源信息	操作级	*	支持
UpdateCaptureTemplateConfig	更新验证码模板配置	操作级	*	支持
UpdateEmailTemplateConfig	更新邮箱模板配置	操作级	*	支持
UpdateHostConfig	更新域名配置	操作级	*	支持
UpdateLogPushConfig	更新日志推送配置	操作级	*	支持
UpdatePolicy	更新认证源策略	操作级	*	支持
UpdateRealNameTemplateConfig	更新实名认证模板配置	操作级	*	支持
UpdateScimSyncConfig	修改SCIM配置信息	操作级	*	支持
UpdateSmsTemplateConfig	更新短信模板配置	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
UpdateSocialAuthSource	更新社交认证源	操作级	*	支持
UpdateSyncConfigStatus	修改SCIM配置状态	操作级	*	支持
UpdateTemplateConfig	更新模板配置	操作级	*	支持
UpdateUniversalAuthSource	更新通用认证源	操作级	*	支持
UpdateUser	更新用户	操作级	*	支持
UpdateUserGroup	更新用户组	操作级	*	支持
UpdateUserProperty	更新自定义属性	操作级	*	支持
UpdateUserStatus	更新用户状态	操作级	*	支持
UpdateUserStore	更新用户目录	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckEmailTemplateConfig	检查邮箱模板配置	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckLogin	获取登录用户信息	操作级	*	支持
CheckSmsTemplateConfig	检查短信模板配置	操作级	*	支持
CheckUserStoreAsync	检查异步接口状态	操作级	*	支持
DescribeActionByIds	根据Ids查询Action	操作级	*	支持
DescribeActionManagerView	根据actionId获取managerView	操作级	*	支持
DescribeAllActionConfig	加载Action定义	操作级	*	支持
DescribeAllAdminViewConfig	加载所有视图定义	操作级	*	支持
DescribeAllFormConfig	加载表单定义	操作级	*	支持
DescribeAppFlowById	根据流程id查询应用流程配置	操作级	*	支持
DescribeApplicationById	根据应用ID查询应用详情	操作级	*	支持
DescribeBillingResources	查询计费资源信息	操作级	*	支持
DescribeDashboardCounts	用户总数、应用总数、登录总数、注册总数	操作级	*	支持
DescribeDataByContains	查询数据包含类数据	操作级	*	支持
DescribeDataByEquals	查询基础表严格匹配	操作级	*	支持
DescribeDataByFinder	使用查询器查询数据	操作级	*	支持
DescribeDataByIds	根据ID列表查询数据严格匹配	操作级	*	支持
DescribeForm	加载表单定义和表单数据	操作级	*	支持
DescribeHostConfig	获取域名配置列表	操作级	*	支持
DescribeLogPushConfigById	查询日志推送配置	操作级	*	支持
DescribeManageViewConfiguration	查询ManageView系列配置项	操作级	*	支持
DescribeManageViewData	查询ManageView数据	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeMenuTree	获取登录用户信息	操作级	*	支持
DescribeMetaTypeDetail	查询当前类型的属性列表(含继承的属性)	操作级	*	支持
DescribeRecentLoginUsers	查询最近登录用户日志数组	操作级	*	支持
DescribeRecentRegisterUsers	查询最近注册用户日志数组	操作级	*	支持
DescribeRegionalDistribution	查询区域用户分布情况数组	操作级	*	支持
DescribeRsaPublicKey	获取RSA公钥	操作级	*	支持
DescribeSocialAuthSourceById	根据ID查询社交认证源	操作级	*	支持
DescribeSyncConfigById	查询单个scim配置信息	操作级	*	支持
DescribeTemplateConfig	查询模板配置	操作级	*	支持
DescribeTreeDataByEquals	查询树数据严格匹配	操作级	*	支持
DescribeUniversalAuthSourceById	根据ID查询通用认证源	操作级	*	支持
DescribeUser	获取登录用户信息	操作级	*	支持
DescribeUserById	根据id查询用户	操作级	*	支持
DescribeUserDetailById	根据ID查询用户详情	操作级	*	支持
DescribeUserGroupById	根据用户组ID查询	操作级	*	支持
DescribeUserGrowthTrend	查询指定时间范围内的用户增长趋势	操作级	*	支持
DescribeUserPropertyById	根据ID查询自定义属性	操作级	*	支持
ListAttributeWithDefault	查询当前类型的属性，含父类属性与默认属性	操作级	*	支持
ListAuthSource	获取认证源列表	操作级	*	支持
ListComponentType	获取DC元类型全限定名列表	操作级	*	支持
ListCustomUserAttr	获取自定义属性列表	操作级	*	支持
ListInheritAttributes	根据全限定名或者元类型ID查询属性	操作级	*	支持
ListPartyThirdUserProperties	获取第三方认证源的用户属性列表	操作级	*	支持
ListSyncConfigs	获取SCIM列表	操作级	*	支持
ListUserGroup	获取用户组列表	操作级	*	支持
VerifyHostConfig	校验域名配置	操作级	*	支持
VerifyTemplateConfig	校验域名配置	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ListApplicationByCondition	查询应用列表	操作级	*	支持
ListJobs	查询任务详情	操作级	*	支持
ListLogMessageByCondition	查询日志信息	操作级	*	支持
ListLogPushConfig	查询日志推送配置列表	操作级	*	支持
ListLogs	日志列表查询	操作级	*	支持
ListSocialAuthSourceByCondition	社交认证源列表页查询	操作级	*	支持
ListUniversalAuthSourceByCondition	通用认证源列表页查询	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ListUser	查询用户列表	操作级	*	支持
ListUserAddEditPage	展示添加或编辑页面	操作级	*	支持
ListUserByProperty	根据属性查询用户列表	操作级	*	支持
ListUserGroups	用户组列表	操作级	*	支持
ListUserPropertyByCondition	根据条件查询用户池下属性列表	操作级	*	支持
ListUserStore	查询用户目录列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

身份访问控制

最近更新时间：2025-03-26 09:56:16

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
身份访问控制	ciam	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddUsersToUserGroup	添加指定用户到用户组	操作级	*	支持
CheckSmsTemplateConfig	检查短信模板配置	操作级	*	支持
ControlApplication	开启或关闭应用	操作级	*	支持
ControlAuthSource	开启或关闭认证源	操作级	*	支持
ControlLogPushConfig	启用禁用日志推送配置	操作级	*	支持
CreateApiImportUserJob	新建接口导入用户任务	操作级	*	支持
CreateApplication	创建应用	操作级	*	支持
CreateBillingResources	申请开通	操作级	*	支持
CreateFileExportUserJob	新建文件导出用户任务	操作级	*	支持
CreateFileImportUserJob	新建文件导入用户任务	操作级	*	支持
CreateLogPushConfig	创建日志推送配置	操作级	*	支持
CreateSocialAuthSource	创建社交认证源	操作级	*	支持
CreateSyncConfig	创建scim同步接口	操作级	*	支持
CreateUniversalAuthSource	创建通用认证源	操作级	*	支持
CreateUser	创建用户	操作级	*	支持
CreateUserGroup	创建用户组	操作级	*	支持
CreateUserProperty	创建自定义属性	操作级	*	支持
CreateUserStore	创建用户目录	操作级	*	支持
CreateUserStoreAndDemoData	一键创建用户目录	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteApplications	批量删除应用	操作级	*	支持
DeleteAuthSource	删除认证源	操作级	*	支持
DeleteLogPushConfig	删除日志推送配置	操作级	*	支持
DeleteSyncConfigs	删除scim配置	操作级	*	支持
DeleteUserGroups	批量删除用户组	操作级	*	支持
DeleteUserProperty	删除自定义属性	操作级	*	支持
DeleteUserStore	删除用户目录	操作级	*	支持
DeleteUsers	批量删除用户	操作级	*	支持
ExecuteAction	表单操作执行	操作级	*	支持
ExecuteActionProcessor	执行Action处理器	操作级	*	支持
LinkAccount	账号融合	操作级	*	支持
RemoveUsersFromUserGroup	移除用户组指定用户	操作级	*	支持
ResetPassword	重置用户密码	操作级	*	支持
SendTestEmail	根据邮箱OTP认证源的配置，发送测试邮件	操作级	*	支持
SendTestSms	根据短信OTP认证源的配置，发送测试短信	操作级	*	支持
SetPassword	设置用户密码	操作级	*	支持
SetUserStore	设置默认用户目录	操作级	*	支持
SwitchUserStore	切换用户目录	操作级	*	支持
UpdateAppFlow	更新应用流程配置	操作级	*	支持
UpdateApplicationAgreementFlow	更新应用协议流程	操作级	*	支持
UpdateApplicationBaseConfig	更新应用基本信息	操作级	*	支持
UpdateApplicationForgetPwdFlow	更新应用忘记密码流程	操作级	*	支持
UpdateApplicationForgetUsernameFlow	更新应用忘记用户名流程	操作级	*	支持
UpdateApplicationLoginFlow	更新应用登录流程	操作级	*	支持
UpdateApplicationMfaFlow	更新应用MFA流程	操作级	*	支持
UpdateApplicationParamConfig	更新应用参数配置	操作级	*	支持
UpdateApplicationSecurityDomain	更新应用安全域	操作级	*	支持
UpdateApplicationSignupFlow	更新应用注册流程	操作级	*	支持
UpdateApplicationWxAppletLoginFlow	更新应用小程序流程	操作级	*	支持
UpdateBillingResources	更新计费资源信息	操作级	*	支持
UpdateCaptureTemplateConfig	更新验证码模板配置	操作级	*	支持
UpdateEmailTemplateConfig	更新邮箱模板配置	操作级	*	支持
UpdateHostConfig	更新域名配置	操作级	*	支持
UpdateLogPushConfig	更新日志推送配置	操作级	*	支持
UpdatePolicy	更新认证源策略	操作级	*	支持
UpdateRealNameTemplateConfig	更新实名认证模板配置	操作级	*	支持
UpdateScimSyncConfig	修改SCIM配置信息	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
UpdateSmsTemplateConfig	更新短信模板配置	操作级	*	支持
UpdateSocialAuthSource	更新社交认证源	操作级	*	支持
UpdateSyncConfigStatus	修改SCIM配置状态	操作级	*	支持
UpdateTemplateConfig	更新模板配置	操作级	*	支持
UpdateUniversalAuthSource	更新通用认证源	操作级	*	支持
UpdateUser	更新用户	操作级	*	支持
UpdateUserGroup	更新用户组	操作级	*	支持
UpdateUserProperty	更新自定义属性	操作级	*	支持
UpdateUserStatus	更新用户状态	操作级	*	支持
UpdateUserStore	更新用户目录	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckEmailTemplateConfig	检查邮箱模板配置	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckLogin	获取登录用户信息	操作级	*	支持
CheckUserStoreAsync	检查异步接口状态	操作级	*	支持
DescribeActionByIds	根据Ids查询Action	操作级	*	支持
DescribeActionManagerView	根据actionId获取managerView	操作级	*	支持
DescribeAllActionConfig	加载Action定义	操作级	*	支持
DescribeAllAdminViewConfig	加载所有视图定义	操作级	*	支持
DescribeAllFormConfig	加载表单定义	操作级	*	支持
DescribeAppFlowById	根据流程id查询应用流程配置	操作级	*	支持
DescribeApplicationById	根据应用ID查询应用详情	操作级	*	支持
DescribeBillingResources	查询计费资源信息	操作级	*	支持
DescribeDashboardCounts	用户总数、应用总数、登录总数、注册总数	操作级	*	支持
DescribeDataByContains	查询数据包含类数据	操作级	*	支持
DescribeDataByEquals	查询基础表严格匹配	操作级	*	支持
DescribeDataByFinder	使用查询器查询数据	操作级	*	支持
DescribeDataByIds	根据ID列表查询数据严格匹配	操作级	*	支持
DescribeForm	加载表单定义和表单数据	操作级	*	支持
DescribeHostConfig	获取域名配置列表	操作级	*	支持
DescribeLogPushConfigById	查询日志推送配置	操作级	*	支持
DescribeManageViewConfiguration	查询ManageView系列配置项	操作级	*	支持
DescribeManageViewData	查询ManageView数据	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeMenuTree	获取登录用户信息	操作级	*	支持
DescribeMetaTypeDetail	查询当前类型的属性列表(含继承的属性)	操作级	*	支持
DescribeRecentLoginUsers	查询最近登录用户日志数组	操作级	*	支持
DescribeRecentRegisterUsers	查询最近注册用户日志数组	操作级	*	支持
DescribeRegionalDistribution	查询区域用户分布情况数组	操作级	*	支持
DescribeRsaPublicKey	获取RSA公钥	操作级	*	支持
DescribeSocialAuthSourceById	根据ID查询社交认证源	操作级	*	支持
DescribeSyncConfigById	查询单个scim配置信息	操作级	*	支持
DescribeTemplateConfig	查询模板配置	操作级	*	支持
DescribeTreeDataByEquals	查询树数据严格匹配	操作级	*	支持
DescribeUniversalAuthSourceById	根据ID查询通用认证源	操作级	*	支持
DescribeUser	获取登录用户信息	操作级	*	支持
DescribeUserById	根据id查询用户	操作级	*	支持
DescribeUserDetailById	根据ID查询用户详情	操作级	*	支持
DescribeUserGroupById	根据用户组ID查询	操作级	*	支持
DescribeUserGrowthTrend	查询指定时间范围内的用户增长趋势	操作级	*	支持
DescribeUserPropertyById	根据ID查询自定义属性	操作级	*	支持
ListAttributeWithDefault	查询当前类型的属性，含父类属性与默认属性	操作级	*	支持
ListAuthSource	获取认证源列表	操作级	*	支持
ListComponentType	获取DC元类型全限定名列表	操作级	*	支持
ListCustomUserAttr	获取自定义属性列表	操作级	*	支持
ListInheritAttributes	根据全限定名或者元类型ID查询属性	操作级	*	支持
ListPartyThirdUserProperties	获取第三方认证源的用户属性列表	操作级	*	支持
ListSyncConfigs	获取SCIM列表	操作级	*	支持
ListUserGroup	获取用户组列表	操作级	*	支持
VerifyHostConfig	校验域名配置	操作级	*	支持
VerifyTemplateConfig	校验域名配置	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ListApplicationByCondition	查询应用列表	操作级	*	支持
ListJobs	查询任务详情	操作级	*	支持
ListLogMessageByCondition	查询日志信息	操作级	*	支持
ListLogPushConfig	查询日志推送配置列表	操作级	*	支持
ListLogs	日志列表查询	操作级	*	支持
ListSocialAuthSourceByCondition	社交认证源列表页查询	操作级	*	支持
ListUniversalAuthSourceByCondition	通用认证源列表页查询	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ListUser	查询用户列表	操作级	*	支持
ListUserAddEditPage	展示添加或编辑页面	操作级	*	支持
ListUserByProperty	根据属性查询用户列表	操作级	*	支持
ListUserGroups	用户组列表	操作级	*	支持
ListUserPropertyByCondition	根据条件查询用户池下属性列表	操作级	*	支持
ListUserStore	查询用户目录列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

专家兼容测试

最近更新时间：2025-06-25 09:13:40

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
专家兼容测试	ect	支持	不支持	操作级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateTestAppointment	预约测试	操作级	*	不支持
RunTest	提交测试	操作级	*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

风控平台服务

最近更新时间：2025-06-25 09:19:41

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
黑产检测及情报	uidai	支持	支持	资源级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateInstance	创建资源	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeInstances	资源列表	资源级	qcs::uidai::uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ListInnerOrderResource	已领用资源列表	资源级	qcs::uidai::uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

远程调试

最近更新时间：2025-06-25 09:16:45

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
远程调试	rd	支持	不支持	操作级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeDeviceList	查看设备列表	操作级	*	不支持

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
UploadingApp	上传APP	操作级	*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

安全云手机

最近更新时间：2025-06-25 09:16:58

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
安全云手机	scp	支持	支持	资源级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateInstance	创建资源	资源级	qcs::scp::uin/${uin}:instance/${volumeId}	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeInstances	资源列表	资源级	qcs::scp::uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ListInnerOrderResource	已领用资源列表	资源级	qcs::scp::uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

标准兼容测试

最近更新时间：2025-06-25 09:16:59

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
标准兼容测试	sct	支持	不支持	操作级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
RunTest	提交测试	操作级	*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

手游安全测试

最近更新时间：2025-06-25 09:17:17

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
手游安全测试	sr	支持	不支持	操作级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateTestAppointment	预约测试	操作级	*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

安全短链接

最近更新时间：2025-06-25 09:17:27

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
安全短链接	ssu	支持	支持	资源级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateInstance	购买资源	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeInstances	资源列表	资源级	qcs::ssu::uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ListInnerOrderResource	已领用资源列表	资源级	qcs::ssu::uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

黑产检测及情报

最近更新时间：2023-12-15 09:36:31

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
黑产检测及情报	uidai	支持	不支持	资源级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateInstance	创建资源	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeInstances	资源列表	资源级	qcs::uidai::uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ListInnerOrderResource	已领用资源列表	资源级	qcs::uidai::uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

API 安全治理

最近更新时间：2025-03-26 09:54:22

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
API 安全治理	apis	支持	不支持	操作级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
BindPlugin	绑定插件	操作级	*	支持
CreateApp	创建应用	操作级	*	支持
CreateCategory	创建目录	操作级	*	支持
CreateConnector	创建认证	操作级	*	支持
CreateDataSource	创建数据源	操作级	*	支持
CreateLabel	创建标签	操作级	*	支持
CreateService	创建服务	操作级	*	支持
CreateSubscription	创建订阅	操作级	*	支持
CreateTargetServerGroup	创建后端服务组	操作级	*	支持
DeleteApp	删除应用	操作级	*	支持
DeleteApps	批量删除应用	操作级	*	支持
DeleteCategories	批量删除目录	操作级	*	支持
DeleteCategory	删除目录	操作级	*	支持
DeleteConnector	删除认证	操作级	*	支持
DeleteConnectors	批量删除认证	操作级	*	支持
DeleteDataSource	删除数据源	操作级	*	支持
DeleteDataSources	删除数据源列表	操作级	*	支持
DeleteLabel	删除标签	操作级	*	支持
DeleteLabels	批量删除标签	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteService	删除服务	操作级	*	支持
DeleteSubscription	删除订阅	操作级	*	支持
DeleteTargetServerGroup	删除后端服务组	操作级	*	支持
DeleteTargetServerGroups	批量删除后端服务组	操作级	*	支持
DisableApp	下线应用	操作级	*	支持
DisableService	禁用服务	操作级	*	支持
EnableApp	上线应用	操作级	*	支持
EnableService	启用服务	操作级	*	支持
ImportService	导入服务	操作级	*	支持
ModifyApp	修改应用	操作级	*	支持
ModifyAppCertByDomain	通过域名修改应用证书	操作级	*	支持
ModifyAppDomain	修改应用域名	操作级	*	支持
ModifyCategory	修改目录	操作级	*	支持
ModifyConnector	修改认证	操作级	*	支持
ModifyDataSource	修改数据源	操作级	*	支持
ModifyInstance	修改实例	操作级	*	支持
ModifyLabel	修改标签	操作级	*	支持
ModifyOperatingInstruction	修改操作指引	操作级	*	支持
ModifyService	修改服务	操作级	*	支持
ModifySubscription	更新订阅	操作级	*	支持
ModifyTargetServerGroup	修改后端服务组	操作级	*	支持
SetInstanceRenewFlag	设置实例资源续费标志	操作级	*	不支持
UnbindPlugin	解绑插件	操作级	*	支持
UpdateSubscription	更新订阅	操作级	*	不支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeApp	应用详情	操作级	*	支持
DescribeAppStatistics	应用统计	操作级	*	支持
DescribeApps	分页查询应用列表	操作级	*	支持
DescribeAvailableSharedInstance	查询是否有可用共享实例	操作级	*	支持
DescribeBillingAlerts	查询计费告警	操作级	*	支持
DescribeCategory	获取目录详情	操作级	*	支持
DescribeCodeTemplate	查询sdk模板	操作级	*	支持
DescribeConnector	获取认证详情	操作级	*	支持
DescribeDataSource	查询数据源	操作级	*	支持
DescribeDataSourceTable	查询数据源表信息	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeDataSourceTables	查询数据源表列表	操作级	*	支持
DescribeInstancePackageVersions	查询实例套餐版本	操作级	*	支持
DescribeInstanceResource	查询实例资源	操作级	*	支持
DescribeLabel	获取标签详情	操作级	*	支持
DescribeLabels	获取标签列表	操作级	*	支持
DescribeOperatingInstruction	查询操作指引	操作级	*	支持
DescribeOverview	概览统计	操作级	*	支持
DescribePlugin	插件详情	操作级	*	支持
DescribeProductTrends	查询产品动态	操作级	*	支持
DescribeRefuelingResources	查询加油包资源列表	操作级	*	支持
DescribeService	查询服务详情	操作级	*	支持
DescribeServiceHistories	查询服务历史记录	操作级	*	支持
DescribeServicePage	分页查询API服务列表	操作级	*	不支持
DescribeServiceStatistics	查询服务统计信息	操作级	*	支持
DescribeServiceStatusCodeCount	服务被调用状态码统计	操作级	*	支持
DescribeSubscription	查询订阅详情	操作级	*	支持
DescribeSubscriptions	查询订阅列表	操作级	*	支持
DescribeTargetServerGroup	查询后端服务组	操作级	*	支持
DescribeTodoStatus	查询是否有待办	操作级	*	不支持
DownloadCodeSDK	下载sdk模板	操作级	*	支持
DownloadServiceExcelTemplate	下载服务Excel模板	操作级	*	支持
ExportService	导出服务	操作级	*	支持
ValidateServicePubPath	监测服务公开路径	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAppDomainsByCert	根据证书ID查询已绑定或可绑定域名	操作级	*	支持
DescribeCategories	获取目录列表	操作级	*	支持
DescribeConnectors	认证列表	操作级	*	支持
DescribeDataSourceTypes	查询支持的数据源类型	操作级	*	支持
DescribeDataSources	查询数据源列表	操作级	*	支持
DescribeDetailedInstances	分页查询网关实例列表，包含套餐、cls配置信息	操作级	*	支持
DescribeInstances	分页查询网关实例列表	操作级	*	支持
DescribePlugins	查询插件列表	操作级	*	支持
DescribeServices	查询服务列表	操作级	*	支持
DescribeTargetServerGroups	查询后端服务组列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
RunService	调试API	操作级	*	支持

测试服务

最近更新时间：2025-06-25 09:20:18

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
测试服务	wetest	支持	不支持	操作级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeQuota	查看测试服务的额度	操作级	*	不支持
DescribeTestReports	查看测试服务的测试报告	操作级	*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

业务风险情报

最近更新时间：2025-06-25 09:10:54

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
业务风险情报	bri	支持	不支持	资源级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeIncrementalBlackData	查询增量黑产数据	操作级	*	支持
GetAntiFraudCosObjectList	获取黑灰产COS桶对象列表	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
GetAntiFraudCosObjectContent	获取黑灰产COS对象内容	操作级	*	支持
GetBriRentCardDetect	天御反电诈扫黑识别	操作级	*	支持
GetBriVictimProtect	受害者保护	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

版权保护平台

最近更新时间：2025-06-25 09:12:41

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
版权保护平台	cpp	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
QueryRight	查询维权任务	操作级	*	支持

数据安全
堡垒机

最近更新时间：2023-09-15 02:06:45

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
堡垒机	dasb	支持	不支持	服务级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

数据安全审计

最近更新时间：2025-06-25 09:11:25

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
数据安全审计	cds	支持	不支持	操作级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
BindAssetGroupMember	绑定资产组	操作级	*	不支持
CreateAgentBatchDeploy	Agent内网在线部署	操作级	*	支持
CreateAgentDownload	Agent下载	操作级	*	支持
CreateAssetGroup	创建资产组	操作级	*	不支持
CreateAssetsSave	新增数据资产（需要支持腾讯云外数据库）	操作级	*	支持
CreateConfigBackup	生成备份文件	操作级	*	支持
CreateCvmAssetsSave	新增 Cvm 实例	操作级	*	支持
CreateExportTask	创建日志导出任务	操作级	*	支持
CreateNewProduceReport	新的新建即时报表	操作级	*	支持
CreateReportPdf	下载报表PDF	操作级	*	支持
CreateRuleSave	添加规则	操作级	*	支持
CreateTimerReport	新建报表任务	操作级	*	支持
CreateVpcPrivateLink	添加Vpc通道	操作级	*	支持
CreateWhiteList	添加白名单	操作级	*	支持
DeleteAgent	删除 agent	操作级	*	支持
DeleteAssetGroup	删除资产组	操作级	*	不支持
DeleteAssets	删除数据资产	操作级	*	支持
DeleteBackupLogList	删除备份日志	操作级	*	支持
DeleteCkafkaConfig	取消日志投递配置	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteConfigBackup	删除备份文件	操作级	*	支持
DeleteExportTask	删除导出任务	操作级	*	支持
DeleteReport	删除报表	操作级	*	支持
DeleteReportMission	删除报表任务	操作级	*	支持
DeleteRules	规则删除	操作级	*	支持
DeleteVpcPrivateLink	删除Vpc通道	操作级	*	支持
DeleteWhiteList	删除白名单	操作级	*	支持
DescribeTencentDb	拉取 cdb 信息并自动导入到资产db	操作级	*	支持
ModifyAgentSave	编辑Agent	操作级	*	支持
ModifyAgentStart	启动 agent	操作级	*	支持
ModifyAgentStop	停止 agent	操作级	*	支持
ModifyAgentUninstall	卸载 agent	操作级	*	支持
ModifyAlarmAggregation	修改告警聚合配置	操作级	*	支持
ModifyAlarmEnterpriseWechatConfig	保存企业微信	操作级	*	支持
ModifyAlarmRule	修改告警规则配置	操作级	*	支持
ModifyAlarmSettingSave	保存告警开关设置	操作级	*	支持
ModifyAlarmSmsConfigSave	保存短信配置	操作级	*	支持
ModifyAssetDsgcBinding	更新资产DSGC绑定关系	操作级	*	不支持
ModifyAssetGroup	修改资产组	操作级	*	不支持
ModifyAssetsBidirectionConfig	批量开通关闭双向审计	操作级	*	支持
ModifyAssetsPermission	修改审计权限	操作级	*	支持
ModifyAssetsSave	修改数据资产	操作级	*	支持
ModifyBackupSetting	修改日志备份设置	操作级	*	支持
ModifyCkafkaSave	租户Ckafka配置保存	操作级	*	支持
ModifyCkafkaStart	日志投递开启	操作级	*	支持
ModifyCkafkaStop	日志类型投递关闭	操作级	*	支持
ModifyCustomerGuideOpen	修改用户引导状态	操作级	*	支持
ModifyDbauditInstancesRenewFlag	修改实例续费标识	操作级	*	支持
ModifyDsgcAlarmRule	修改告警规则配置(DSGC)	操作级	*	不支持
ModifyDsgcBinding	更新DSGC绑定关系	操作级	*	不支持
ModifyInstancesToModels	资产绑定和解除绑定模型	操作级	*	支持
ModifyLogDeliveryType	修改日志投递配置信息	操作级	*	支持
ModifyLogDownload	导出日志下载	操作级	*	支持
ModifyMailConfigSave	邮件告警设置保存及测试	操作级	*	支持
ModifyModel	修改模型	操作级	*	支持
ModifyModelsToInstances	模型绑定资产或解绑	操作级	*	支持
ModifyOperateRuleSave	修改行为分类配置	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyReportMission	修改报表任务	操作级	*	支持
ModifyRestoreLogTask	恢复备份日志	操作级	*	支持
ModifyRiskResultFeedback	修改模型风险反馈结果	操作级	*	支持
ModifyRuleQuickConfig	规则快捷配置	操作级	*	支持
ModifyRuleSave	修改规则	操作级	*	支持
ModifyRuleSwitch	规则启用	操作级	*	支持
ModifySensitiveRules	修改用户的脱敏配置	操作级	*	支持
RestoreConfigBackup	从备份文件恢复	操作级	*	支持
RetryExportLog	重试导出任务	操作级	*	支持
RunInstance	初始化数据安全审计实例	操作级	*	不支持
SyncCvmDatabaseAsset	同步主机安全资产信息	操作级	*	不支持
UndoConfigBackup	撤销恢复	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateCheckSign	生成商品校验签名	操作级	*	不支持
DownloadExportLog	下载导出日志	操作级	*	支持
SendAlarmEnterpriseWechatTest	测试企业微信	操作级	*	支持
SendAlarmSmsTest	测试短信配置	操作级	*	支持
SendCkafkaTest	租户Ckafka联通性测试	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAgentDeploy	查询Agent部署列表	操作级	*	支持
DescribeAgentList	查询Agent列表	操作级	*	支持
DescribeAllRules	查询所有规则	操作级	*	支持
DescribeAssetsInst	资产审计列表	操作级	*	支持
DescribeAssetsList	查询资产列表	操作级	*	支持
DescribeBackupLogList	查询备份日志列表	操作级	*	支持
DescribeBehaviour	查询操作行为分类列表	操作级	*	支持
DescribeCkafkaTopicList	查询实例的主题列表	操作级	*	支持
DescribeConfigBackupList	查询配置备份列表	操作级	*	支持
DescribeCvmList	查询CVM列表	操作级	*	支持
DescribeExportTask	查询导出任务	操作级	*	支持
DescribeExternalAgent	查询腾讯云外 Agent 名单列表	操作级	*	支持
DescribeModelsList	查询行为模型列表	操作级	*	支持
DescribeOperateLogList	查询操作日志列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeOperateRuleList	查询行为规则配置列表	操作级	*	支持
DescribeReportList	查询报表列表	操作级	*	支持
DescribeReportMissionList	查询报表任务列表	操作级	*	支持
DescribeRiskList	审计风险列表信息	操作级	*	支持
DescribeRuleSwitchList	规则启用列表查询	操作级	*	支持
DescribeRulesList	规则列表查询	操作级	*	支持
DescribeSessionList	审计会话列表信息	操作级	*	支持
DescribeUserBehaviorAnalyticsLogList	模型风险日志列表	操作级	*	支持
DescribeVpcAccess	查询VPC通道列表	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAlarmEnterpriseWechatConfig	获取企业微信配置	操作级	*	支持
DescribeAlarmList	查询告警列表	操作级	*	不支持
DescribeAlarmRules	查询告警规则配置	操作级	*	支持
DescribeAlarmSendDetail	查询告警推送情况	操作级	*	不支持
DescribeAlarmSetting	查询告警开关设置	操作级	*	支持
DescribeAlarmSmsConfig	获取短信配置	操作级	*	支持
DescribeAllDbCount	获取各类型数据库个数	操作级	*	支持
DescribeAnalysisQps	流量走势实时统计	操作级	*	支持
DescribeAssetGroup	查询资产组	操作级	*	不支持
DescribeAssetsType	查询所有数据资产类型	操作级	*	支持
DescribeAssetsVersions	查询所有数据资产类型对应的版本列表	操作级	*	支持
DescribeBackupSetting	查询日志备份配置	操作级	*	支持
DescribeCkafkaRouteList	查询Ckafka实例的路由信息	操作级	*	支持
DescribeCustomerAddition	查询用户扩展信息	操作级	*	支持
DescribeDBAuditService	获取服务列表	操作级	*	支持
DescribeDashBoardAnalysis	态势分析	操作级	*	支持
DescribeDashBoardLog	统计日志	操作级	*	支持
DescribeDashBoardRisk	风险占比统计	操作级	*	支持
DescribeDbauditInstanceType	数据安全审计产品实例询价	操作级	*	支持
DescribeDbauditInstanceType	获取产品规格信息列表	操作级	*	支持
DescribeDbauditInstances	获取数据安全审计实例列表	操作级	*	支持
DescribeDbauditUsedRegions	查询可售卖地域列表	操作级	*	支持
DescribeDsgcAlarmRules	查询告警规则配置(DSGC)	操作级	*	不支持
DescribeDsgcBinding	查询DSGC绑定关系	操作级	*	不支持
DescribeEncodeByDbType	查询db对应的字符集	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeFieldConfig	获取规则字段及类型	操作级	*	支持
DescribeLogDeliveryType	查询日志投递的日志类型	操作级	*	支持
DescribeLogDetail	获取审计日志的SQL响应	操作级	*	支持
DescribeLogList	日志列表信息	操作级	*	支持
DescribeLogStoreTrend	日志存储走势	操作级	*	支持
DescribeLogTypeConfigList	查询租户日志投递配置	操作级	*	支持
DescribeMailConfig	获取邮件告警信息	操作级	*	支持
DescribeNewReportTpl	新的查询上一次的报表配置	操作级	*	支持
DescribeOldAlarmStatus	查询老的告警开启状态	操作级	*	支持
DescribeOperatingSystemList	查询操作系统列表	操作级	*	支持
DescribePublickey	获取公钥	操作级	*	支持
DescribeQpsAndStoreStats	获取Qos与存储状态	操作级	*	支持
DescribeRegionLists	获取产品支持地域的信息	操作级	*	支持
DescribeReport	查看报表	操作级	*	支持
DescribeRuleInfo	获取对应 ruleID 的数据	操作级	*	支持
DescribeSensitiveRules	获取用户的脱敏配置	操作级	*	支持
DescribeServiceState	用户购买信息	操作级	*	支持
DescribeStoreTopLimit	获取日志预计可存储的天数	操作级	*	支持
DescribeSupportRegionAndDbTypeList	获取Casb代理支持的数据库版本和不支持的区域	操作级	*	支持
DescribeSystemVersion	获取用户系统信息	操作级	*	支持
DescribeUserCkafkaInstanceList	查询租户ckafka实例列表	操作级	*	支持
InquiryPriceDbauditInstance	数据安全审计产品实例询价	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

数据脱敏

最近更新时间：2025-06-25 09:11:27

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
数据脱敏	cdsmask	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateCvmDbTask	异步创建cvm自建数据库资产	操作级	*	支持
CreateMaskTask	创建脱敏任务	操作级	*	支持
DeleteMaskTask	删除脱敏任务	操作级	*	支持
DeleteMaskTemplate	删除脱敏模板	操作级	*	支持
ModifyAssetAuth	资产授权	操作级	*	支持
ModifyMaskAlgorithmParams	脱敏算法配置参数修改或着创建	操作级	*	支持
ModifyMaskTemplate	脱敏模板新建或修改	操作级	*	支持
ModifyPermission	修改资产脱敏权限	操作级	*	支持
OpenMaskTask	开启或关闭脱敏任务	操作级	*	支持
RunMaskTask	启动脱敏任务	操作级	*	支持
StopMaskTask	终止脱敏任务	操作级	*	支持
SyncCdbAsset	cdb资产同步接口	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAllUserNormalRule	查询用户所有状态正常的规则	操作级	*	支持
DescribeAssetGeneral	概览 – 资产概况	操作级	*	支持
DescribeAssetInfoForSelect	数据源查询	操作级	*	支持
DescribeAssetList	查询资产数据列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAssetWithMaskTask	查询资产是否有关联脱敏任务	操作级	*	支持
DescribeCreateCvmDbTaskResult	查询cvm db添加资产结果	操作级	*	支持
DescribeCustomerAddition	查询用户扩展信息	操作级	*	支持
DescribeMaskAlgorithm	脱敏算法分页查询接口	操作级	*	支持
DescribeMaskAlgorithmCascade	脱敏算法级联选择	操作级	*	支持
DescribeMaskAlgorithmParams	脱敏算法配置参数查询	操作级	*	支持
DescribeMaskTaskById	查询脱敏任务信息	操作级	*	支持
DescribeMaskTaskExecuteDistributeTop5	任务执行分布TOP5	操作级	*	支持
DescribeMaskTaskFieldDistributeTop5	脱敏字段分布TOP5	操作级	*	支持
DescribeMaskTaskGeneral	概览 – 静态脱敏概况	操作级	*	支持
DescribeMaskTaskList	脱敏任务分页查询	操作级	*	支持
DescribeMaskTaskLogList	脱敏任务状态列表查询	操作级	*	支持
DescribeMaskTaskNameExists	判断任务名称是否存在	操作级	*	支持
DescribeMaskTaskTableLogList	脱敏任务表状态信息列表查询	操作级	*	支持
DescribeMaskTaskTemplateForceState	查询任务是否强制应用模板	操作级	*	支持
DescribeMaskTemplate	脱敏模板分页查询接口	操作级	*	支持
DescribeMaskTemplateById	查询脱敏算法模板信息	操作级	*	支持
DescribeMaskTemplateForSelect	脱敏规则模板下拉查询	操作级	*	支持
DescribeMaskTemplateItems	脱敏规则列表查询接口	操作级	*	支持
DescribeMaskTemplateItemsByTemplateId	根据算法规则模板id查询算法模板项配置	操作级	*	支持
DescribeSampleSqlFieldList	抽样sql字段信息查询	操作级	*	支持
DescribeServiceState	服务状态查询	操作级	*	支持
DescribeSqlValid	抽样sql有效性校验	操作级	*	支持
DescribeSyncCdbTaskResult	查询cdb资产同步任务结果	操作级	*	支持
DescribeTableFieldList	查询表字段信息	操作级	*	支持
DescribeTableList	查询资产表信息	操作级	*	支持
DescribeTargetTablePrivileges	校验脱敏任务目标位置必要表权限	操作级	*	支持
DescribeUserResource	查询用户资源可用情况	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

云加密机

最近更新时间：2025-06-25 09:12:11

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云加密机	cloudhsm	支持	支持	资源级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeHSMBySubnetId	通过SubnetId获取Hsm资源数	操作级	*	支持
DescribeHSMByVpcId	通过VpcId获取Hsm资源数	操作级	*	支持
DescribeSubnet	查询子网列表	操作级	*	支持
DescribeSupportedHsm	获取支持的厂商列表	操作级	*	支持
DescribeUsg	获取用户安全组列表	操作级	*	支持
DescribeUsgRule	获取安全组详情	操作级	*	支持
DescribeVpc	查询私有网络列表	操作级	*	支持
DescribeVsmAttributes	获取VSM属性	资源级	qcs::cloudhsm:{region}:uin/{uin}:vsm/{instanceId}	支持
DescribeVsmProperty	获取VSM属性描述信息	资源级	qcs::cloudhsm:{region}:uin/{uin}:vsm/{instanceId}	支持
DescribeVsms	获取用户VSM列表	资源级	qcs::cloudhsm:{region}:uin/{uin}:vsm/{instanceId}	支持
GetAlarmEvent	获取告警事件	操作级	*	支持
GetVsmMonitorInfo	获取VSM监控信息	资源级	qcs::cloudhsm::uin/${uin}:vsm/${ResourceId}	支持
InquiryPriceBuyVsm	询价	操作级	*	支持

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyAlarmEvent	修改告警事件	操作级	*	支持
ModifyVsmAttributes	修改VSM属性	资源级	qcs::cloudhsm:${region}:uin/${uin}:vsm/{instanceId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

密钥管理系统

最近更新时间：2025-06-25 09:15:16

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
密钥管理系统	kms	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ArchiveKey	密钥存档	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatorUin/$keyId	支持
BindCloudResource	绑定密钥和云产品资源的使用关系	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatorUin/$keyId	不支持
CancelKeyArchive	取消密钥存档	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatorUin/$keyId	支持
CancelKeyDeletion	取消计划删除密钥	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatorUin/$keyId	支持
CreateKey	创建主密钥	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatorUin/*	支持
CreateWhiteBoxKey	创建白盒密钥	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/*	支持
DeleteImportedKeyMaterial	删除导入的密钥材料	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatorUin/$keyId	支持
DeleteWhiteBoxKey	删除白盒密钥	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatorUin/$keyId	支持
DisableKey	禁用主密钥	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatorUin/$keyId	支持
DisableKeyRotation	禁止密钥轮换	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatorUin/$keyId	支持
DisableKeys	批量禁用主密钥	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatorUin/$keyId	支持
DisableWhiteBoxKey	禁用白盒密钥	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatorUin/$keyId	支持
DisableWhiteBoxKeys	批量禁用白	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatorUin/$keyId	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
	盒密钥			
EnableKey	启用主密钥	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatorUin/$keyId	支持
EnableKeyRotation	开启密钥轮换	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatorUin/$keyId	支持
EnableKeys	批量启动主密钥	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatorUin/$keyId	支持
EnableWhiteBoxKey	启用白盒密钥	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatorUin/$keyId	支持
EnableWhiteBoxKeys	批量启用白盒密钥	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatorUin/$keyId	支持
ImportKeyMaterial	导入密钥材料	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatorUin/$keyId	支持
OverwriteWhiteBoxDeviceFingerprints	覆盖指定密钥的设备指纹信息	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatorUin/$keyId	支持
SetKeyAttributes	修改主密钥属性	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatorUin/$keyId	不支持
UnbindCloudResource	解绑CMK和云资源的关联关系	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatorUin/$keyId	支持
UpdateAlias	修改别名	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatorUin/$keyId	支持
UpdateKeyDescription	修改主密钥描述信息	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatorUin/$keyId	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AsymmetricRsaDecrypt	非对称密钥RSA解密	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatorUin/$keyId	支持
AsymmetricSm2Decrypt	非对称密钥Sm2解密	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatorUin/$keyId	支持
EncryptByWhiteBox	使用白盒密钥进行加密	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatorUin/$keyId	支持
PostQuantumCryptoDecrypt	后量子密码解密	资源级	qcs::kms:${region}:uin/${uin}:key/creatorUin/$creatorUin/$keyId	支持
PostQuantumCryptoEncrypt	后量子密码加密	资源级	qcs::kms:${region}:uin/${uin}:key/creatorUin/$creatorUin/$keyId	支持
PostQuantumCryptoSign	后量子密码签名	资源级	qcs::kms:${region}:uin/${uin}:key/creatorUin/$creatorUin/$keyId	支持
PostQuantumCryptoVerify	后量子密码验签	资源级	qcs::kms:${region}:uin/${uin}:key/creatorUin/$creatorUin/$keyId	支持
SignByAsymmetricKey	签名	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatorUin/$keyId	支持
VerifyByAsymmetricKey	验证签名	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatorUin/$keyId	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
Decrypt	解码数据	操作级	*	支持
DescribeKey	获取主密钥属性	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatorUin/$keyId	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeKeys	获取多个主密钥属性	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatorUin/$keyId	支持
DescribeWhiteBoxDecryptKey	获取白盒解密密钥	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatorUin/$keyId	支持
DescribeWhiteBoxKey	展示白盒密钥的信息	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatorUin/$keyId	支持
DescribeWhiteBoxServiceStatus	获取白盒密钥服务状态	操作级	*	支持
Encrypt	加密数据	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatorUin/$keyId	支持
GenerateDataKey	生产数据密钥	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatorUin/$keyId	支持
GenerateRandom	随机数生成接口	操作级	*	支持
GetEncryptionSDKDownloadLink	获取 Encryption SDK 下载链接。	操作级	*	支持
GetKeyAttributes	获取主密钥属性	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatorUin/$keyId	不支持
GetKeyRotationStatus	查询密钥轮换状态	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatorUin/$keyId	支持
GetParametersForImport	获取导入主密钥（CMK）材料的参数	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatorUin/$keyId	支持
GetPublicKey	获取非对称密钥的公钥	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatorUin/$keyId	支持
GetRegions	获取地域	操作级	*	支持
GetSDKDownloadLink	获取白盒 SDK 下载链接。	操作级	*	支持
GetServiceStatus	查询服务状态	操作级	*	支持
ListAlgorithms	列出当前Region支持的加密方式	操作级	*	支持
ListEncryptionSDKVariants	获取 Encryption SDK 列表	操作级	*	支持
ListKeyDetail	获取主密钥详情列表	操作级	*	支持
ListKeys	获取主密钥列表	操作级	*	支持
ListSDKVariants	获取 SDK 列表	操作级	*	支持
ReEncrypt	密文刷新	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatorUin/$keyId	支持
ScheduleKeyDeletion	计划删除密钥	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatorUin/$keyId	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeResourceIds	获得资源ID列表	操作级	*	支持
DescribeServiceList	查询service列表	资源级	qcs::kms::uin/${uin}:kmsservice/*	支持
DescribeWhiteBoxDeviceFingerprints	获取指定密钥的设备指纹列表	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatorUin/$keyId	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeWhiteBoxKeyDetails	获取白盒密钥列表	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatorUin/$keyId	支持
ListKey	获取主密钥列表	操作级	*	不支持
ListKmsPremiumInstances	列出账号下的 KMS 高级实例。	操作级	*	支持

凭据管理系统

最近更新时间：2025-06-25 09:17:25

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
凭据管理系统	ssm	支持	支持	资源级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateAccessKeySecret	创建云API密钥托管凭据，由SSM进行云API密钥的安全托管。	资源级	qcs::ssm::uin/${uin}:secret/*	支持
CreateProductSecret	创建云产品凭据	资源级	qcs::ssm::uin/${uin}:secret/*	支持
CreateSSHKeyPairSecret	创建用于托管SSH密钥对的凭据	资源级	qcs::ssm::uin/${uin}:secret/*	支持
CreateSecret	创建凭据	资源级	qcs::ssm::uin/${uin}:secret/*	支持
DeleteSecret	删除凭据信息	资源级	qcs::ssm:${region}:uin/${uin}:secret/creatorUin/$creatorUin/$secretName	支持
DeleteSecretVersion	删除指定版本的凭据	资源级	qcs::ssm:${region}:uin/${uin}:secret/creatorUin/$creatorUin/$secretName	支持
EnableSecret	启用凭据	资源级	qcs::ssm:${region}:uin/${uin}:secret/creatorUin/$creatorUin/$secretName	支持
PutSecretValue	增加新版本凭据	资源级	qcs::ssm:${region}:uin/${uin}:secret/creatorUin/$creatorUin/$secretName	支持
RotateProductSecret	立即轮转云产品凭据	资源级	qcs::ssm::uin/${uin}:secret/creatorUin/$creatorUin/$secretName	支持
UpdateDescription	更新凭据描述信息	资源级	qcs::ssm:${region}:uin/${uin}:secret/creatorUin/$creatorUin/$secretName	支持
UpdateRotationStatus	更新凭据轮转策略	资源级	qcs::ssm::uin/${uin}:secret/creatorUin/$creatorUin/$secretName	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
UpdateSecret	更新凭据内容	资源级	qcs::ssm:${region}:uin/${uin}:secret/creatorUin/$creatorUin/$secretName	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限
DescribeAccessKeyRotateResult	查询云API密钥的轮转结果	资源级	qcs::ssm:${region}:uin/${uin}:secret/creatorUin/$creatorUin/$secretName	支持
DescribeAsyncRequestInfo	查询异步任务信息	操作级	*	支持
DescribeRotationDetail	查询凭据轮转详情	资源级	qcs::ssm::uin/${uin}:secret/creatorUin/$creatorUin/$secretName	支持
DescribeRotationHistory	查询云产品凭据历史轮转记录	资源级	qcs::ssm::uin/${uin}:secret/creatorUin/$creatorUin/$secretName	支持
DescribeSecret	获取凭据详细信息	资源级	qcs::ssm:${region}:uin/${uin}:secret/creatorUin/$creatorUin/$secretName	支持
DescribeSupportedProducts	查询支持的云产品列表	操作级	*	支持
DisableSecret	停用凭据	资源级	qcs::ssm:${region}:uin/${uin}:secret/creatorUin/$creatorUin/$secretName	支持
GetSSHKeyPairValue	获取SSH密钥对凭据明文信息。	资源级	qcs::ssm:${region}:uin/${uin}:secret/creatorUin/$creatorUin/$secretName	支持
GetSecretValue	获取凭据明文	资源级	qcs::ssm:${region}:uin/${uin}:secret/creatorUin/$creatorUin/$secretName	支持
GetServiceStatus	获取用户服务开通状态	操作级	*	支持
ListSecretVersionIds	获取指定凭据下的版本列表信息	资源级	qcs::ssm:${region}:uin/${uin}:secret/creatorUin/$creatorUin/$secretName	支持
ListSecrets	获取凭据的详细信息列表	操作级	*	支持
RestoreSecret	恢复计划删除中的凭据	资源级	qcs::ssm:${region}:uin/${uin}:secret/creatorUin/$creatorUin/$secretName	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeResourceIds	获得资源ID列表	操作级	*	支持
GetRegions	获取控制台展示region列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

云访问安全代理

最近更新时间：2024-06-07 09:56:41

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云访问安全代理	casb	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六
ApplyMetaDataStructCollectionResult	应用元数据结构采集结果	操作级	*
AssociateSecurityGroups	绑定安全组	操作级	*
AuthorizeDSPAMetaResources	授权用户云资源	资源级	qcs::
BindProxy	绑定代理	操作级	*
BindSyncTaskMetaData	绑定元数据到在线接入任务	资源级	qcs::
CloseCryptoTask	关闭加解密任务	资源级	qcs::
CreateAccessControlRole	创建访问控制角色	资源级	qcs::
CreateAccessControlRoleAccount	访问控制角色绑定代理账号	资源级	qcs::
CreateAccessControlRoleRule	访问控制角色新增绑定策略。每个角色最多绑定100条策略	资源级	qcs::
CreateAccessControlRule	创建访问控制策略	资源级	qcs::
CreateCASBInstance	创建CASB实例	操作级	*
CreateCOSFalsePositiveRule	COS新增对象存储敏感数据识别误报记录	资源级	qcs::
CreateCOSScanTask	COS新增对象存储敏感数据识别扫描任务，单个用户最多允许创建100个任务。	资源级	qcs::
CreateCryptoColumnPolicy	根据关系型数据库表的字段信息创建加解密规则。	资源级	qcs::
CreateCryptoDataTask	根据数据库策略信息，创建全量加解密任务	资源级	qcs::
CreateCryptoMongoPolicies	创建mongo加解密策略	资源级	qcs::
CreateCryptoOperateTask	创建数据操作任务	资源级	qcs::
CreateCryptoShardingPolicy	根据表信息创建分表规则。分表规则会根据表名进行匹配，复用原始	资源级	qcs::

接口名	接口描述	授权粒度	资源六
	表的加解密规则。		
CreateCryptoWorkKey	创建Casb实例下元数据的工作密钥	资源级	qcs::
CreateDSPAAssessmentTask	新建DSPA风险评估任务	资源级	qcs::
CreateDSPACOSDiscoveryTask	新增COS分类分级扫描任务，单个用户最多允许创建100个任务。	资源级	qcs::
CreateDSPACategory	新增分类，单个用户最多允许创建100个数据分类。	资源级	qcs::
CreateDSPACluster	创建DSPA集群	操作级	*
CreateDSPAComplianceGroup	新增分类分级模板，单个用户最多允许创建100个合规组。	资源级	qcs::
CreateDSPACosMetaResources	添加COS元数据	资源级	qcs::
CreateDSPADiscoveryRule	新增分类分级规则，单个用户最多允许创建200个规则。	资源级	qcs::
CreateDSPADiscoveryTask	新增分类分级任务，单个用户最多允许创建100个任务。	资源级	qcs::
CreateDSPALevelGroup	新增分级，单个Casb实例最多允许创建100个数据分级	资源级	qcs::
CreateDSPAMetaResources	添加用户云上资源列表	资源级	qcs::
CreateDSPASelfBuildMetaResource	新建用户自建云资源	资源级	qcs::
CreateDataCategory	新增敏感数据分类	资源级	qcs::
CreateDataComplianceGroup	新增敏感数据合规组	资源级	qcs::
CreateDataRule	新增敏感数据识别规则	资源级	qcs::
CreateDataScanTask	新增敏感数据识别扫描任务	资源级	qcs::
CreateDbAuditRule	新增数据库审计规则	资源级	qcs::
CreateDbAuditRuleCategory	新增数据库审计规则分类	资源级	qcs::
CreateDbAuditSqlFilterRule	新增数据库审计SQL过滤规则，单个用户单个Casb实例下最多允许创建100个审计规则	资源级	qcs::
CreateDbAuditTarget	新增数据库审计对象	资源级	qcs::
CreateDbFalsePositiveRule	误报	资源级	qcs::
CreateDesensitizationAlgorithm	创建脱敏算法	操作级	*
CreateDesensitizationRule	创建脱敏规则	资源级	qcs::
CreateDesensitizationRuleGroup	创建脱敏规则组	操作级	*
CreateDesensitizationRuleGroupCopy	创建脱敏规则组副本	资源级	qcs::
CreateLevelGroup	新增敏感数据分级数据，单个Casb实例最多允许创建100个数据分级	资源级	qcs::
CreateMetaData	创建元数据信息	操作级	*
CreateMetaDataStructCollectionTask	创建元数据结构采集任务	操作级	*
CreateMetaDataStructCollectionTaskByMetaDataId	本接口（CreateMetaDataStructCollectionTaskByMetaDataId）用于创建元数据结构采集任务，会采集当前元数据所有数据库名的包结构和视图结构。	资源级	qcs::
CreateMetaDataUser	创建元数据账号	资源级	qcs::
CreateProxyUser	创建代理账号	操作级	*
CreateScanRule	COS新增敏感数据识别任务扫描规则，单个用户最多允许创建200个规则。	资源级	qcs::

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六
CreateSyncTask	创建在线接入任务	资源级	qcs::
CreateSyncTaskProxyUser	创建在线接入任务的代理账号	资源级	qcs::
CreateThirdPartyDesensitizationDefaultRule	创建第三方脱敏默认规则	资源级	qcs::
CreateThirdPartyDesensitizationRuleGroupAssociatedUsers	创建第三方动态脱敏策略组关联用户	资源级	qcs::
CreateThirdPartyMetadataBindCasbInstance	创建第三方元数据绑定casb实例	资源级	qcs::
DeleteAccessControlRole	删除访问控制角色	资源级	qcs::
DeleteAccessControlRoleAccount	访问控制角色解绑代理账号	资源级	qcs::
DeleteAccessControlRoleRule	访问控制角色解绑策略	资源级	qcs::
DeleteAccessControlRule	删除访问控制策略	资源级	qcs::
DeleteCOSScanTask	COS删除敏感数据识别扫描任务，该接口只有在任务状态为以下几个状态值时才支持正确删除：0 待扫描，2 扫描终止， 3 扫描成功，4 扫描失败	资源级	qcs::
DeleteCOSTaskResult	COS删除敏感数据识别扫描任务结果	资源级	qcs::
DeleteCosMetaResource	本接口（DeleteCOSMetaData）用于删除COS元数据信息。	资源级	qcs::
DeleteCryptoColumnPolicy	根据关系型数据库列信息删除加解密规则。	资源级	qcs::
DeleteCryptoTask	根据任务编号删除加解密任务	资源级	qcs::
DeleteCryptoWorkKey	通过工作密钥Id 删除工作密钥	资源级	qcs::
DeleteDSPAAssessmentTask	删除DSPA风险评估任务	资源级	qcs::
DeleteDSPACOSDiscoveryTask	删除COS分类分级任务，该接口只有在任务状态为以下几个状态值时才支持正确删除：0 待扫描，2 扫描终止， 3 扫描成功，4 扫描失败	资源级	qcs::
DeleteDSPACOSDiscoveryTaskResult	删除COS分类分级任务结果	资源级	qcs::
DeleteDSPACategory	删除分类，内置分类不支持删除。	资源级	qcs::
DeleteDSPACluster	删除DSPA集群	资源级	qcs::
DeleteDSPAComplianceGroup	删除分类分级模板，内置模板不支持删除。	资源级	qcs::
DeleteDSPADiscoveryRule	删除COS分类分级规则，内置规则不支持删除。	资源级	qcs::
DeleteDSPADiscoveryTask	删除分类分级识别任务，该接口只有在任务状态为以下几个状态值时才支持正确删除：0 待扫描，2 扫描终止， 3 扫描成功，4 扫描失败	资源级	qcs::
DeleteDSPADiscoveryTaskResult	删除分类分级识别任务结果	资源级	qcs::
DeleteDSPALevelGroup	1.查看该分组是否有被该用户的模板引用，如果有，则不允许删除，返回错误提示，2.如果没有，则删除返回删除状态	资源级	qcs::
DeleteDSPAMetaResource	删除用户云资源	资源级	qcs::
DeleteDataCategory	删除敏感数据分类	资源级	qcs::
DeleteDataComplianceGroup	删除敏感数据合规组	资源级	qcs::
DeleteDbAuditRule	删除数据库审计规则	资源级	qcs::
DeleteDbAuditRuleCategory	删除数据库审计规则分类	资源级	qcs::
DeleteDbAuditTarget	删除数据库审计对象	资源级	qcs::
DeleteDbAuditTargetsRelatedByRule	删除数据库审计规则关联的审计对象	资源级	qcs::
DeleteDesensitizationAlgorithm	删除脱敏算法	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六
DeleteDesensitizationRule	删除脱敏规则	操作级	*
DeleteDesensitizationRuleGroup	删除脱敏规则组	操作级	*
DeleteDesensitizationRules	删除一个或多个脱敏规则	操作级	*
DeleteLevelGroup	1.查看该分组是否有被该用户合规组引用，如果有，则不允许删除，返回错误提示，2.如果没有，则删除返回删除状态	资源级	qcs::
DeleteMetaData	删除元数据信息	操作级	*
DeleteMetaDataColumn	元数据结构采集结果比较	操作级	*
DeleteMetaDataDatabase	删除元数据数据库信息	资源级	qcs::
DeleteMetaDataStructCollectionTask	删除数据采集任务信息	操作级	*
DeleteMetaDataTable	删除元数据数据表信息	操作级	*
DeleteMetaDataUser	删除元数据账号	操作级	*
DeleteProxyUser	删除代理账号	操作级	*
DeleteRule	删除敏感数据识别规则	资源级	qcs::
DeleteScanRule	COS删除敏感数据识别规则，内置规则不支持删除。	资源级	qcs::
DeleteScanTask	删除敏感数据扫描任务	资源级	qcs::
DeleteSyncTask	删除在线接入任务	资源级	qcs::
DeleteTaskResult	删除扫描任务扫描结果	资源级	qcs::
DeleteThirdPartyDesensitizationDefaultRule	删除第三方脱敏默认规则	资源级	qcs::
DeleteThirdPartyMetadataBindCasbInstance	删除第三方元数据与casb实例的绑定关系	资源级	qcs::
DestroyCASBInstance	销毁CASB实例	资源级	qcs::
DisableCryptoColumnPolicy	停用关系型数据库字段加解密策略	资源级	qcs::
DisableDSPAMetaResourceAuth	取消用户云资源授权	资源级	qcs::
DisableSyncMetaData	关闭元数据同步	资源级	qcs::
DisassociateSecurityGroups	解绑安全组	操作级	*
EnableCryptoColumnPolicy	根据关系型数据库列信息启用加解密规则。	资源级	qcs::
EnableDSPADiscoveryRule	打开或者关闭分类分级规则注：此API同时对该规则下的RDB跟COS规则操作。	资源级	qcs::
EnableScanRule	COS开关敏感数据识别扫描任务识别规则。注：此API同时对该规则下的RDB跟COS规则操作。	资源级	qcs::
EnableSyncMetaData	开启元数据同步	资源级	qcs::
ExecuteMaskingThirdPartyStructuredRuleData	脱敏已配置结构化规则的数据	资源级	qcs::
HandleCryptoPolicies	操作加解密策略	资源级	qcs::
HandleCryptoTaskBatch	批量执行、删除加解密任务	资源级	qcs::
ImportCryptoPolicyByFile	根据CSV文件创建加解密策略, 加密中元数据配置了主从关系不支持导入。	资源级	qcs::
ImportDesensitizationPolicyByFile	使用CSV导入动态脱敏策略	资源级	qcs::
InitializeCasbInstance	初始化实例	操作级	*
ModifyAccessControlRole	修改访问控制角色	资源级	qcs::

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六
ModifyAccessControlRoleRuleOrder	修改访问控制角色策略顺序	资源级	qcs::
ModifyAccessControlRule	修改访问控制策略	资源级	qcs::
ModifyCASBInstance	变配CASB实例	资源级	qcs::
ModifyCOSScanTask	COS修改对象存储敏感数据识别扫描任务，该接口只有在任务状态为以下状态时才支持正确修改：0 待扫描，2 扫描终止， 3 扫描成功，4 扫描失败	资源级	qcs::
ModifyCryptoColumnPolicy	根据字段规则Id，修改策略信息，当策略是disabled状态时不能进行修改。	资源级	qcs::
ModifyCryptoShardingPolicy	系统会根据新的分表规则进行匹配，移除之前不符合规则的表，并给被移除表创建主表的规则。新匹配的表增加到系统中。	资源级	qcs::
ModifyCryptoTask	根据任务编号，修改加解密任务描述	资源级	qcs::
ModifyCryptoWorkKey	通过工作密钥ID，修改工作密钥名称。	资源级	qcs::
ModifyDSPAAssessmentRisk	修改DSPA评估风险项，支持修改Status	资源级	qcs::
ModifyDSPACOSDiscoveryTask	修改COS分类分级任务，该接口只有在任务状态为以下状态时才支持正确修改：0 待扫描，2 扫描终止， 3 扫描成功，4 扫描失败	资源级	qcs::
ModifyDSPACOSTaskResult	调整COS任务扫描结果	资源级	qcs::
ModifyDSPACategory	修改分类，内置分类不支持修改。	资源级	qcs::
ModifyDSPAClusterInfo	修改DSPA集群信息	资源级	qcs::
ModifyDSPAComplianceGroup	修改分类分级模板，内置模板不支持修改。	资源级	qcs::
ModifyDSPADiscoveryRule	修改分类分级规则，单个用户最多允许创建200个规则。注：此API同时适用RDB跟COS类型数据。	资源级	qcs::
ModifyDSPADiscoveryTask	修改分类分级任务，该接口只有在任务状态为以下状态时才支持正确修改：0 待扫描，2 扫描终止， 3 扫描成功，4 扫描失败	资源级	qcs::
ModifyDSPATaskResult	调整任务扫描结果	资源级	qcs::
ModifyDataCategory	修改敏感数据分类	资源级	qcs::
ModifyDataComplianceGroup	修改敏感数据合规组信息	资源级	qcs::
ModifyDataRule	修改敏感数据识别规则信息	资源级	qcs::
ModifyDbAuditAlarmPolicy	修改数据库审计告警策略	资源级	qcs::
ModifyDbAuditRule	修改数据库审计规则	资源级	qcs::
ModifyDbAuditRuleCategory	修改数据库审计规则分类	资源级	qcs::
ModifyDbAuditSqlFilterRule	修改数据库审计SQL过滤规则	资源级	qcs::
ModifyDbAuditTarget	修改数据库审计对象	资源级	qcs::
ModifyDesensitizationAlgorithm	修改脱敏算法	操作级	*
ModifyDesensitizationRule	修改脱敏规则	操作级	*
ModifyDesensitizationRuleGroup	修改脱敏规则组信息	操作级	*
ModifyInstanceAttributes	修改实例属性	操作级	*
ModifyInstanceSecurityGroup	修改实例安全组	操作级	*
ModifyInstanceVpc	修改实例Vpc信息	操作级	*
ModifyMetaData	修改元数据信息	操作级	*
ModifyMetaDataColumnDesensitizationRules	修改元数据字段的脱敏规则	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六
ModifyMetaDataUser	修改元数据账号	资源级	qcs::
ModifyMultiDesensitizationRule	批量修改字段脱敏算法	资源级	qcs::
ModifyProxyNodeName	修改CASB代理计算节点名称。	资源级	qcs::
ModifyProxyUser	修改代理账号信息	操作级	*
ModifySSLConnStatus	修改SSL连接状态	资源级	qcs::
ModifyScanRule	COS修改敏感数据识别扫描任务识别规则，单个用户最多允许创建200个规则。注：此API同时适用RDB跟COS类型数据。	资源级	qcs::
ModifyScanTask	修改敏感数据识别扫描任务	资源级	qcs::
ModifySyncTaskTransferType	切换在线接入转发的元数据	资源级	qcs::
OperateSyncTask	启动/关闭在线接入任务	资源级	qcs::
RenewCASBInstance	续费CASB实例	资源级	qcs::
ResetInstancePassword	重置实例管理员密码	操作级	*
RestartCryptoTask	根据任务编号，再次启动失败状态的任务	资源级	qcs::
RestartDSPAAssessmentTask	重新启动DSPA风险评估任务	资源级	qcs::
StartCryptoTask	根据任务编号，启动当前任务	资源级	qcs::
StartDSPADiscoveryTask	立即启动分类分级任务，该接口只有在任务状态为以下状态时才支持正确执行立即扫描：0 待扫描，2 扫描终止，3 扫描成功，4 扫描失败	资源级	qcs::
StartTask	立即扫描任务	资源级	qcs::
StopDSPADiscoveryTask	停止分类分级任务，该接口只有在任务状态为以下状态时才支持正确执行停止扫描：1 扫描中	资源级	qcs::
StopTask	停止扫描任务	资源级	qcs::
SyncMetaData	同步元数据资源信息	资源级	qcs::
UnbindProxy	解绑代理	操作级	*
UnbindSyncTaskMetaData	解绑在线接入任务的元数据	资源级	qcs::
UpdateDSPASelfBuildResource	更新自建资源基础信息，包括：端口、账户名、密码。请注意：如果资源自身的VPC、VIP信息发生变化，后台会自动更新。如果监听的端口发生变化，请显式输入端口。如果账户名密码任意一个发生变化，请务必同时显式输入账户名密码。	资源级	qcs::

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CompareMetaDataStructCollectionResult	元数据结构采集结果比较	操作级	*
DescribeAccessControlLog	获取访问控制日志	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeAccessControlRoleAccounts	获取访问控制角色已绑定代理账号列表	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeAccessControlRoleReadyBoundRules	获取访问控制角色可新增绑定的策略列表	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeAccessControlRoleRules	获取访问控制角色已绑定的策略列表	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeAccessControlRoles	获取访问控制角色列表	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeAccessControlRule	获取访问控制策略详情	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeAccessControlRules	获取访问控制策略列表	资源级	qcs::casb:${regi

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeAllMetaData	获取所有元数据信息	操作级	*
DescribeAllProxyNodes	查询所有实例的计算节点列表。	操作级	*
DescribeAppType	查询App类型	操作级	*
DescribeAssetDetailExportResult	查询敏感数据识别数据资产详情导出结果	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeBypassPolicyStatistic	获取旁路仿真策略统计信息	操作级	*
DescribeCOSDataAssetBuckets	COS根据对应的查询条件获取对象存储敏感数据资产已扫描的桶集合	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeCOSDataAssetByComplianceId	根据casbId和合规组ID获取对应COS存储对象的数据资产信息	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeCOSDataAssetDetail	COS根据对应的查询条件获取对象存储敏感数据资产详情	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeCOSScanTaskFiles	COS获取敏感数据识别任务结果详情页的文件列表	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeCOSScanTasks	COS获取对象存储敏感数据识别扫描任务列表	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeCOSTaskResult	COS获取敏感数据识别扫描任务结果，该接口只有在任务状态为以下状态时才支持结果正常查询：3 扫描成功，4 扫描失败	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeCOSTaskResultDetail	COS获取对象存储敏感数据识别扫描任务结果详情，该接口只有在任务状态为时才支持结果正确查询：3 扫描成功	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeCryptoColumnOwnPolicySet	获取数据库中具有加解密规则的字段列表，未设置加解密策略的字段不返回。	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeCryptoColumnPolicy	根据关系型数据库列信息获取加解密规则详情	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeCryptoColumnPolicySet	根据关系型数据库字段名称、类型，策略加解密算法、状态、工作模式 拉取规则列表	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeCryptoDatabasePolicyStatistic	根据元数据编号，数据库名称获取数据库策略统计信息	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeCryptoDatabaseTablePolicyStatistic	根据元数据编号、数据库名、表名 获取数据库策略统计信息	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeCryptoDatabaseTablePolicyStatisticFinal	根据元数据编号、数据库名、表名 获取数据库策略统计信息	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeCryptoPolicyTemplateList	获取策略导入模板	操作级	*
DescribeCryptoShardingPolicyTableSet	通过分表策略Id获取表信息	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeCryptoTableSetOwnPolicy	根据元数据编号、数据库名、表名 获取包含策略的表信息	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeCryptoTask	根据任务Id获取任务详情	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeCryptoTaskSet	根据任务状态、编号，元数据编号，数据库名 获取任务列表	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeCryptoWorkKey	工作密钥详情	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeCryptoWorkKeySet	根据密钥名称，密钥状态，密钥编号 获取当前数据库的工作密钥列表	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDSPAAssessmentCOSAsset	获取DSPA评估任务下的COS数据资产统计	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDSPAAssessmentControlItems	获取DSPA评估控制项列表	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDSPAAssessmentRDBAsset	获取DSPA评估任务下的RDB数据资产统计	资源级	qcs::${ApiModul

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeDSPAAssessmentRisks	获取DSPA评估风险项列表	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDSPAAssessmentTasks	获取DSPA评估任务列表	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDSPAAssessmentTemplateControlItems	获取DSPA评估模板关联的评估控制项列表	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDSPAAssessmentTemplates	获取DSPA评估模板列表	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDSPACOSDataAssetBuckets	获取COS敏感数据资产桶列表	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDSPACOSDataAssetByComplianceId	获取COS单个模板下的敏感数据资产	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDSPACOSDataAssetDetail	获取COS分类分级数据资产详情	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDSPACOSDiscoveryTaskDetail	获取COS分类分级任务详情	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDSPACOSDiscoveryTaskFiles	获取COS分类分级任务结果详情文件列表	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDSPACOSDiscoveryTaskResult	获取COS分类分级任务结果，该接口只有在任务状态为以下状态时才支持结果正常查询：3 扫描成功，4 扫描失败	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDSPACOSDiscoveryTasks	获取COS分类分级任务列表	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDSPACOSTaskResultDetail	获取COS分类分级任务结果详情，该接口只有在任务状态为时才支持结果正确查询：3 扫描成功	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDSPACategories	获取敏感数据分类列表	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDSPAComplianceGroups	获取分类分级模板列表	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDSPADataSourceDbInfo	获取数据源的数据库信息	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDSPADiscoveryRules	获取分类分级规则列表	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDSPADiscoveryServiceStatus	用于查询该用户是否已开通分类分级服务	资源级	qcs::casb::uin/${
DescribeDSPADiscoveryTaskDetail	获取分类分级任务详情	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDSPADiscoveryTaskResult	获取分类分级任务结果，该接口只有在任务状态为以下状态时才支持结果正常查询：3 扫描成功，4 扫描失败	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDSPADiscoveryTaskResultDetail	获取分类分级任务结果详情，该接口只有在任务状态为时才支持结果正确查询：3 扫描成功	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDSPADiscoveryTaskTables	获取分级分级扫描的表集合	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDSPADiscoveryTasks	获取分类分级任务列表	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDSPALevelDetail	获取分级详情	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDSPALevelGroups	获取分级列表，限制100个 不分页返回	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDSPARDBDataAssetByComplianceId	获取单个合规组下的RDB关系数据库分类分级数据资产	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDSPARDBDataAssetDetail	获取RDB关系数据库分类分级资产详情	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDSPATaskResultDataSample	获取扫描结果数据样本	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDataCategories	获取敏感数据分类列表	资源级	qcs::casb:${regi
DescribeDataComplianceGroups	获取敏感数据识别合规组列表	资源级	qcs::casb:${regi
DescribeDataGovServiceStatus	获取敏感数据识别服务状态	操作级	*
DescribeDataLevelDetail	根据条件获取敏感数据分级信息	资源级	qcs::casb:${regi
DescribeDataLevels	获取敏感数据分级列表	资源级	qcs::casb:${regi
DescribeDataRules	获取敏感数据识别规则列表	资源级	qcs::casb:${regi

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeDataScanTaskDetail	获取敏感数据识别扫描任务详情	资源级	qcs::casb:${regi
DescribeDataScanTasks	获取敏感数据识别扫描任务列表	资源级	qcs::casb:${regi
DescribeDatabaseDesensitizationStatistic	用于获取元数据数据库下所有表的脱敏策略统计信息。	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDatabaseDesensitizationViewStatistic	用于获取元数据数据库下所有视图的脱敏策略统计信息	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDbAuditAlarmPolicy	获取数据库审计告警策略	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDbAuditDatabases	获取数据库审计数据库列表	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDbAuditLogDetail	获取审计日志详情	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDbAuditLogs	获取数据库审计日志列表	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDbAuditOverview	获取数据库审计预览信息	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDbAuditRuleCategorys	获取数据库审计规则分类列表	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDbAuditRules	获取数据库审计规则列表	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDbAuditServiceStatus	数据库审计服务的开通情况	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDbAuditSqlFilterRules	获取数据库审计SQL过滤规则列表	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDbAuditSqlOperateTypeList	获取数据库审计SQL操作类型列表	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDbAuditTargets	获取数据库审计对象列表	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDbAuditTargetsRelatedByRule	获取规则关联的审计对象列表	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDesensitizationAlgorithm	获取脱敏算法信息	操作级	*
DescribeDesensitizationAlgorithmTemplates	获取脱敏算法创建模板	操作级	*
DescribeDesensitizationPolicyTemplateList	动态脱敏策略导入模板列表	资源级	qcs::casb:${Reg
DescribeDesensitizationRule	获取脱敏规则列表	操作级	*
DescribeDesensitizationRuleGroup	获取脱敏规则组信息	资源级	qcs::casb:${regi
DescribeDesensitizationStatus	获取脱敏服务状态信息	操作级	*
DescribeInstance	查询实例信息	操作级	*
DescribeInstanceBySubnetId	通过子网ID查询Casb实例信息	操作级	*
DescribeInstanceByVpcId	通过VpcID查询实例信息	操作级	*
DescribeInstances	查询实例列表	操作级	*
DescribeInstancesBySubnetId	通过子网ID查询Casb实例列表信息	操作级	*
DescribeInstancesByVpcId	通过VpcID查询实例列表信息	操作级	*
DescribeIsUseOldPolicy	判断该元数据ID是否使用旧的算法策略	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeLevelGroups	获取敏感数据分级数据 限制100个 不分页返回	资源级	qcs::casb:${regi
DescribeMaskDefaultRules	获取字段静态脱敏默认规则	资源级	qcs::casb:${regi
DescribeMetaData	获取元数据信息	操作级	*
DescribeMetaDataColumn	获取元数据数据字段信息	资源级	qcs::casb:${regi
DescribeMetaDataColumnDesensitizationRule	获取元数据字段的脱敏规则	资源级	qcs::casb:${regi
DescribeMetaDataDatabase	获取元数据数据库信息	资源级	qcs::casb:${regi

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeMetaDataNode	获取元数据节点信息	资源级	qcs::casb:${regi
DescribeMetaDataProxy	获取元数据关联Proxy	操作级	*
DescribeMetaDataStructCollectionTask	获取元数据采集任务信息	操作级	*
DescribeMetaDataSyncInfo	查询元数据同步信息	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeMetaDataTable	获取元数据数据表信息	资源级	qcs::casb:${regi
DescribeMetaDataUsers	获取元数据账号信息	操作级	*
DescribeMetaDataView	本接口（DescribeMetaDataView）用于获取元数据数据视图信息。	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeMetaDataViewColumn	本接口（DescribeMetaDataViewColumn）用于获取元数据数据视图字段信息。	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeMetaDataViewColumnCrypto	本接口（DescribeMetaDataViewColumnCrypto）用于获取元数据数据视图字段加密信息。	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeMetadataDesensitizationStatistic	用于获取元数据下所有数据库的脱敏策略统计信息。	资源级	qcs::${ApiModul
DescribePluginDriver	查询插件驱动信息	操作级	*
DescribeProxy	查询代理信息	资源级	qcs::casb:${regi
DescribeProxyConnections	查询代理连接信息	资源级	qcs::casb:${regi
DescribeProxyNodes	查询实例的计算节点列表。	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeProxyUser	查询实例Proxy账号信息	操作级	*
DescribeRDBDataAssetByComplianceId	根据casbId和合规组ID获取对应RDB关系数据库的数据资产信息	资源级	qcs::casb:${regi
DescribeRDBDataAssetDetail	根据对应的查询条件获取RDB关系数据库敏感数据资产在单个合规组下的详情	资源级	qcs::casb:${regi
DescribeSSLCertificate	获取SSL证书	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeScanRules	COS获取对象存储敏感数据识别规则列表，单个用户最多允许创建200个规则。	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeSyncTask	获取在线接入任务详情信息	资源级	qcs::casb:${regi
DescribeSyncTaskProxyUserList	获取在线接入任务代理账号列表	资源级	qcs::casb:${regi
DescribeTaskResult	获取敏感数据识别扫描任务结果	资源级	qcs::casb:${regi
DescribeTaskResultDetail	获取敏感数据识别扫描任务结果详情	资源级	qcs::casb:${regi
DescribeThirdPartyDesensitizationDefaultRule	查看第三方脱敏默认规则	资源级	qcs::casb:${Reg
DescribeThirdPartyDesensitizationRuleGroupAssociatedUsers	查看策略组关联的第三方用户	资源级	qcs::casb:${Reg
DescribeThirdPartyInstances	获取第三方实例列表	资源级	qcs::casb:${Reg
DescribeThirdPartyMetaData	获取第三方元数据信息	资源级	qcs::casb:${Reg
DescribeThirdPartyMetadataBindCasbInstance	查询第三方元数据绑定实例的信息	资源级	qcs::casb::uin/${
DescribeThirdPartyMetadataProject	查看第三方元数据对应的项目	资源级	qcs::casb:${Reg
DescribeThirdPartySQLDesensitizationAlgorithms	获取第三方实例SQL查询对应字段的脱敏算法	资源级	qcs::casb:${Reg
DescribeUsg	获取用户安全组列表	操作级	*
DescribeUsgRule	获取安全组详情	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeYuntiUser	查询云梯用户信息	操作级	*
DownloadPluginCertification	获取创建配置信息	资源级	qcs::casb:${regi
ExecuteMaskingThirdPartySQLData	脱敏SQL语句对应的结果集数据	资源级	qcs::casb:${Reg
ExportDataGovDataAssetDetail	导出敏感数据识别数据库敏感数据资产详情，包括rdb和cos	资源级	qcs::${ApiModul
GetRegions	获取支持的地域列表	操作级	*
GetSupportedSourceType	获取支持的元数据类型	操作级	*
GetSyncTaskCryptoTaskStatus	获取在线接入任务全量加解密任务状态列表	资源级	qcs::casb:${regi
GetSyncTaskStructCollectTaskStatus	获取在线接入任务中元数据结构采集任务状态	资源级	qcs::casb:${regi
InquirePriceCreateCasb	查询创建实例价格	操作级	*
InquirePriceModifyCasb	用于查询casb功能变配价格，返回casb功能变配价格。	资源级	qcs::casb:${regi
InquirePriceModifyCasbAttributes	查询实例变更价格	操作级	*
InquirePriceRenewCasb	查询实例续费价格	操作级	*
InquirePriceResizeCasbExpansionPack	查询实例扩展包扩容价格	操作级	*
InquirePriceResizeCasbPlugin	查询实例插件扩容价格	操作级	*
ListDbAuditInstances	获取数据库审计实例列表	资源级	qcs::${ApiModul
PreviewAlgorithmRule	新增规则预览	资源级	qcs::casb:${regi
PreviewDesensitizationAlgorithm	预览脱敏算法	操作级	*
VerifyCOSRule	COS验证敏感数据识别规则	资源级	qcs::${ApiModul
VerifyCryptoModifyShardingPattern	根据新的分表规则进行表名称匹配，返回已匹配、即将移除的表名称。	资源级	qcs::${ApiModul
VerifyCryptoShardingPattern	校验输入的正则表达式，返回当前数据库中个表的校验结果。	资源级	qcs::${ApiModul
VerifyCryptoTableName	根据输入的规则，校验表明是否匹配	资源级	qcs::${ApiModul
VerifyDSPACOSRule	验证COS分类分级规则	资源级	qcs::${ApiModul
VerifyDSPADiscoveryRule	验证分类分级规则	资源级	qcs::${ApiModul
VerifyDbAuditRegular	正则验证	资源级	qcs::${ApiModul
VerifyExistMetaDataUser	本接口（VerifyExistMetaDataUser）用于验证元数据账号。	资源级	qcs::${ApiModul
VerifyMetaDataUser	验证元数据账号	操作级	*
VerifyRule	验证敏感数据识别规则	资源级	qcs::casb:${regi

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP
DeleteThirdPartyDesensitizationRuleGroupAssociatedUsers	删除第三方动态脱敏策略组关联用户	资源级	qcs::casb:${Region}:uin/${uin}:CasbId/${CasbId}	支

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeCryptoMongoPolicies	查询Mongo策略列表	资源级	qcs::casb:${region}:uin/${uin}:CasbId/${CasbId}	支持
DescribeDSPASupportedMetas	拉取DSPA支持的Meta元数据类型，返回包括：元数据类型，支持的元数据地域信息	操作级	*	不支持
DescribeDbAuditDatabaseUserNames	获取数据库审计数据库用户名列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:CasbId/${CasbId}	支持
DescribeDbAuditSessions	获取数据库审计会话列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:CasbId/${CasbId}	支持
DescribeDbAuditTargetRelatedDatabases	数据库审计对象绑定的数据库列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:CasbId/${CasbId}	支持
DescribeSyncTaskList	获取接入备份任务列表	资源级	qcs::casb:${region}:uin/${uin}:CasbId/${CasbId}	支持
DescribeTableDesensitizationRules	获取元数据数据库表下所有字段的脱敏规则信息	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:CasbId/${CasbId}	支持
DescribeViewDesensitizationRules	获取元数据数据库视图下所有字段的脱敏规则信息	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:CasbId/${CasbId}	支持
ListDSPAClusters	拉取DSPA集群列表	资源级	qcs::casb::uin/${uin}:DspaId/*	支持
ListDSPACosMetaResources	本接口用于获取COS元数据信息，返回COS元数据信息列表。	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:DspaId/${DspaId}	支持
ListDSPAMetaResources	拉取用户云资源	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:DspaId/${DspaId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

数据安全网关（云访问安全代理）

最近更新时间：2025-06-25 09:11:09

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
数据安全网关（云访问安全代理）	casb	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六
ApplyMetaDataStructCollectionResult	应用元数据结构采集结果	操作级	*
AssociateSecurityGroups	绑定安全组	操作级	*
AuthorizeDSPAMetaResources	授权用户云资源	资源级	qcs::
BindProxy	绑定代理	资源级	qcs::
BindSyncTaskMetaData	绑定元数据到在线接入任务	资源级	qcs::
BypassCryptoColumnPolicy	开启策略旁路模式	操作级	*
CloseCryptoTask	关闭加解密任务	资源级	qcs::
CreateAccessControlRole	创建访问控制角色	资源级	qcs::
CreateAccessControlRoleAccount	访问控制角色绑定代理账号	资源级	qcs::
CreateAccessControlRoleRule	访问控制角色新增绑定策略。每个角色最多绑定100条策略	资源级	qcs::
CreateAccessControlRule	创建访问控制策略	资源级	qcs::
CreateCOSFalsePositiveRule	COS新增对象存储敏感数据识别误报记录	资源级	qcs::
CreateCOSMetaData	创建COS元数据	资源级	qcs::
CreateCOSScanTask	COS新增对象存储敏感数据识别扫描任务，单个用户最多允许创建100个任务。	资源级	qcs::
CreateCryptoColumnPolicy	根据关系型数据库表的字段信息创建加解密规则。	资源级	qcs::
CreateCryptoDataTask	根据数据库策略信息，创建全量加解密任务	资源级	qcs::
CreateCryptoMongoPolicies	创建mongo加解密策略	资源级	qcs::
CreateCryptoOperateTask	创建数据操作任务	资源级	qcs::

接口名	接口描述	授权粒度	资源六
CreateCryptoOperateTaskList	创建数据操作任务列表	资源级	qcs::
CreateCryptoShardingPolicy	根据表信息创建分表规则。分表规则会根据表名进行匹配，复用原始表的加解密规则。	资源级	qcs::
CreateCryptoWorkKey	创建Casb实例下元数据的工作密钥	资源级	qcs::
CreateDSPAAssessmentTask	新建DSPA风险评估任务	资源级	qcs::
CreateDSPACOSDiscoveryTask	新增COS分类分级扫描任务，单个用户最多允许创建100个任务。	资源级	qcs::
CreateDSPACategory	新增分类，单个用户最多允许创建100个数据分类。	资源级	qcs::
CreateDSPACluster	创建DSPA集群	操作级	*
CreateDSPAComplianceGroup	新增分类分级模板，单个用户最多允许创建100个合规组。	资源级	qcs::
CreateDSPACosMetaResources	添加COS元数据	资源级	qcs::
CreateDSPADiscoveryRule	新增分类分级规则，单个用户最多允许创建200个规则。	资源级	qcs::
CreateDSPADiscoveryTask	新增分类分级任务，单个用户最多允许创建100个任务。	资源级	qcs::
CreateDSPALevelGroup	新增分级，单个Casb实例最多允许创建100个数据分级	资源级	qcs::
CreateDSPAMetaResources	添加用户云上资源列表	资源级	qcs::
CreateDSPASelfBuildMetaResource	新建用户自建云资源	资源级	qcs::
CreateDataCategory	新增敏感数据分类	资源级	qcs::
CreateDataComplianceGroup	新增敏感数据合规组	资源级	qcs::
CreateDataRule	新增敏感数据识别规则	资源级	qcs::
CreateDataScanTask	新增敏感数据识别扫描任务	资源级	qcs::
CreateDbAuditRule	新增数据库审计规则	资源级	qcs::
CreateDbAuditRuleCategory	新增数据库审计规则分类	资源级	qcs::
CreateDbAuditSqlFilterRule	新增数据库审计SQL过滤规则，单个用户单个Casb实例下最多允许创建100个审计规则	资源级	qcs::
CreateDbAuditTarget	新增数据库审计对象	资源级	qcs::
CreateDbFalsePositiveRule	误报	资源级	qcs::
CreateDesensitizationAlgorithm	创建脱敏算法	操作级	*
CreateDesensitizationRule	创建脱敏规则	资源级	qcs::
CreateDesensitizationRuleGroup	创建脱敏规则组	资源级	qcs::
CreateDesensitizationRuleGroupCopy	创建脱敏规则组副本	资源级	qcs::
CreateDesensitizationTemplate	新建脱敏模板	资源级	qcs::
CreateDesensitizationTemplateCopy	复制脱敏模板	资源级	qcs::
CreateDesensitizationWhiteList	创建脱敏白名单	资源级	qcs::
CreateDspaInstanceBind	新建Dspa实例绑定信息	资源级	qcs::
CreateLevelGroup	新增敏感数据分级数据，单个Casb实例最多允许创建100个数据分级	资源级	qcs::
CreateMaskTask	创建脱敏任务	资源级	qcs::
CreateMetaData	创建元数据信息	资源级	qcs::
CreateMetaDataStructCollectionTask	创建元数据结构采集任务	资源级	qcs::

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六
CreateMetaDataStructCollectionTaskByMetaDataId	本接口（CreateMetaDataStructCollectionTaskByMetaDataId）用于创建元数据结构采集任务，会采集当前元数据所有数据库名的包结构和视图结构。	资源级	qcs::
CreateMetaDataUser	创建元数据账号	资源级	qcs::
CreateMultiCOSMetaData	批量创建COS元数据	资源级	qcs::
CreateProxyUser	创建代理账号	资源级	qcs::
CreateScanRule	COS新增敏感数据识别任务扫描规则，单个用户最多允许创建200个规则。	资源级	qcs::
CreateSyncTask	创建在线接入任务	资源级	qcs::
CreateSyncTaskProxyUser	创建在线接入任务的代理账号	资源级	qcs::
CreateThirdPartyDesensitizationDefaultRule	创建第三方脱敏默认规则	资源级	qcs::
CreateThirdPartyDesensitizationRuleGroupAssociatedUsers	创建第三方动态脱敏策略组关联用户	资源级	qcs::
CreateThirdPartyMetadataBindCasbInstance	创建第三方元数据绑定casb实例	资源级	qcs::
DeleteAccessControlRole	删除访问控制角色	资源级	qcs::
DeleteAccessControlRoleAccount	访问控制角色解绑代理账号	资源级	qcs::
DeleteAccessControlRoleRule	访问控制角色解绑策略	资源级	qcs::
DeleteAccessControlRule	删除访问控制策略	资源级	qcs::
DeleteCOSScanTask	COS删除敏感数据识别扫描任务，该接口只有在任务状态为以下几个状态值时才支持正确删除：0 待扫描，2 扫描终止， 3 扫描成功，4 扫描失败	资源级	qcs::
DeleteCOSTaskResult	COS删除敏感数据识别扫描任务结果	资源级	qcs::
DeleteCosMetaResource	本接口（DeleteCOSMetaData）用于删除COS元数据信息。	资源级	qcs::
DeleteCryptoColumnPolicy	根据关系型数据库列信息删除加解密规则。	资源级	qcs::
DeleteCryptoTask	根据任务编号删除加解密任务	资源级	qcs::
DeleteCryptoWorkKey	通过工作密钥Id 删除工作密钥	资源级	qcs::
DeleteDSPAAssessmentTask	删除DSPA风险评估任务	资源级	qcs::
DeleteDSPACOSDiscoveryTask	删除COS分类分级任务，该接口只有在任务状态为以下几个状态值时才支持正确删除：0 待扫描，2 扫描终止， 3 扫描成功，4 扫描失败	资源级	qcs::
DeleteDSPACOSDiscoveryTaskResult	删除COS分类分级任务结果	资源级	qcs::
DeleteDSPACategory	删除分类，内置分类不支持删除。	资源级	qcs::
DeleteDSPACluster	删除DSPA集群	资源级	qcs::
DeleteDSPAComplianceGroup	删除分类分级模板，内置模板不支持删除。	资源级	qcs::
DeleteDSPADiscoveryRule	删除COS分类分级规则，内置规则不支持删除。	资源级	qcs::
DeleteDSPADiscoveryTask	删除分类分级识别任务，该接口只有在任务状态为以下几个状态值时才支持正确删除：0 待扫描，2 扫描终止， 3 扫描成功，4 扫描失败	资源级	qcs::
DeleteDSPADiscoveryTaskResult	删除分类分级识别任务结果	资源级	qcs::
DeleteDSPALevelGroup	1.查看该分组是否有被该用户的模板引用，如果有，则不允许删除，返回错误提示，2.如果没有，则删除返回删除状态	资源级	qcs::
DeleteDSPAMetaResource	删除用户云资源	资源级	qcs::

接口名	接口描述	授权粒度	资源六
DeleteDataCategory	删除敏感数据分类	资源级	qcs::
DeleteDataComplianceGroup	删除敏感数据合规组	资源级	qcs::
DeleteDbAuditRule	删除数据库审计规则	资源级	qcs::
DeleteDbAuditRuleCategory	删除数据库审计规则分类	资源级	qcs::
DeleteDbAuditTarget	删除数据库审计对象	资源级	qcs::
DeleteDbAuditTargetsRelatedByRule	删除数据库审计规则关联的审计对象	资源级	qcs::
DeleteDesensitizationAlgorithm	删除脱敏算法	操作级	*
DeleteDesensitizationRule	删除脱敏规则	操作级	*
DeleteDesensitizationRuleGroup	删除脱敏规则组	操作级	*
DeleteDesensitizationRules	删除一个或多个脱敏规则	资源级	qcs::
DeleteDesensitizationTemplate	删除脱敏模板	资源级	qcs::
DeleteDesensitizationTemplateRule	删除脱敏模板规则	资源级	qcs::
DeleteDesensitizationWhiteList	删除脱敏白名单	资源级	qcs::
DeleteLevelGroup	1.查看该分组是否有被该用户合规组引用，如果有，则不允许删除，返回错误提示，2.如果没有，则删除返回删除状态	资源级	qcs::
DeleteMetaData	删除元数据信息	操作级	*
DeleteMetaDataColumn	删除元数据字段信息	资源级	qcs::
DeleteMetaDataDatabase	删除元数据数据库信息	资源级	qcs::
DeleteMetaDataStructCollectionTask	删除数据采集任务信息	操作级	*
DeleteMetaDataTable	删除元数据数据表信息	资源级	qcs::
DeleteMetaDataUser	删除元数据账号	资源级	qcs::
DeleteProxyUser	删除代理账号	资源级	qcs::
DeleteRule	删除敏感数据识别规则	资源级	qcs::
DeleteScanRule	COS删除敏感数据识别规则，内置规则不支持删除。	资源级	qcs::
DeleteScanTask	删除敏感数据扫描任务	资源级	qcs::
DeleteSyncTask	删除在线接入任务	资源级	qcs::
DeleteTaskResult	删除扫描任务扫描结果	资源级	qcs::
DeleteThirdPartyDesensitizationDefaultRule	删除第三方脱敏默认规则	资源级	qcs::
DeleteThirdPartyMetadataBindCasbInstance	删除第三方元数据与casb实例的绑定关系	资源级	qcs::
DisableCryptoColumnPolicy	停用关系型数据库字段加解密策略	资源级	qcs::
DisableDSPAMetaResourceAuth	取消用户云资源授权	资源级	qcs::
DisableSyncMetaData	关闭元数据同步	资源级	qcs::
DisassociateSecurityGroups	解绑安全组	操作级	*
EnableCryptoColumnPolicy	根据关系型数据库列信息启用加解密规则。	资源级	qcs::
EnableDSPADiscoveryRule	打开或者关闭分类分级规则注：此API同时对该规则下的RDB跟COS规则操作。	资源级	qcs::
EnableScanRule	COS开关敏感数据识别扫描任务识别规则。注：此API同时对该规则下的RDB跟COS规则操作。	资源级	qcs::

接口名	接口描述	授权粒度	资源六
EnableSyncMetaData	开启元数据同步	资源级	qcs::
ExecuteMaskingThirdPartyStructuredRuleData	脱敏已配置结构化规则的数据	资源级	qcs::
HandleCryptoPolicies	操作加解密策略	资源级	qcs::
HandleCryptoTaskBatch	批量执行、删除加解密任务	资源级	qcs::
ImportCryptoPolicyByFile	根据CSV文件创建加解密策略，加密中元数据配置了主从关系不支持导入。	资源级	qcs::
ImportDesensitizationAlgorithm	导入脱敏算法	资源级	qcs::
ImportDesensitizationPolicyByFile	使用CSV导入动态脱敏策略	资源级	qcs::
ImportMetaDataUserByFile	导入元数据账号	资源级	qcs::
ImportProxyUserByFile	导入代理账号	资源级	qcs::
InitializeCasbInstance	初始化实例	操作级	*
ModifyAccessControlRole	修改访问控制角色	资源级	qcs::
ModifyAccessControlRoleRuleOrder	修改访问控制角色策略顺序	资源级	qcs::
ModifyAccessControlRule	修改访问控制策略	资源级	qcs::
ModifyCOSScanTask	COS修改对象存储敏感数据识别扫描任务，该接口只有在任务状态为以下状态时才支持正确修改：0 待扫描，2 扫描终止， 3 扫描成功，4 扫描失败	资源级	qcs::
ModifyCryptoColumnPolicy	根据字段规则Id，修改策略信息，当策略是disabled状态时不能进行修改。	资源级	qcs::
ModifyCryptoShardingPolicy	系统会根据新的分表规则进行匹配，移除之前不符合规则的表，并给被移除表创建主表的规则。新匹配的表增加到系统中。	资源级	qcs::
ModifyCryptoTask	根据任务编号，修改加解密任务描述	资源级	qcs::
ModifyCryptoWorkKey	通过工作密钥ID，修改工作密钥名称。	资源级	qcs::
ModifyDSPAAssessmentRisk	修改DSPA评估风险项，支持修改Status	资源级	qcs::
ModifyDSPACOSDiscoveryTask	修改COS分类分级任务，该接口只有在任务状态为以下状态时才支持正确修改：0 待扫描，2 扫描终止， 3 扫描成功，4 扫描失败	资源级	qcs::
ModifyDSPACOSTaskResult	调整COS任务扫描结果	资源级	qcs::
ModifyDSPACategory	修改分类，内置分类不支持修改。	资源级	qcs::
ModifyDSPAClusterInfo	修改DSPA集群信息	资源级	qcs::
ModifyDSPAComplianceGroup	修改分类分级模板，内置模板不支持修改。	资源级	qcs::
ModifyDSPADiscoveryRule	修改分类分级规则，单个用户最多允许创建200个规则。注：此API同时适用RDB跟COS类型数据。	资源级	qcs::
ModifyDSPADiscoveryTask	修改分类分级任务，该接口只有在任务状态为以下状态时才支持正确修改：0 待扫描，2 扫描终止， 3 扫描成功，4 扫描失败	资源级	qcs::
ModifyDSPATaskResult	调整任务扫描结果	资源级	qcs::
ModifyDataCategory	修改敏感数据分类	资源级	qcs::
ModifyDataComplianceGroup	修改敏感数据合规组信息	资源级	qcs::
ModifyDataRule	修改敏感数据识别规则信息	资源级	qcs::
ModifyDbAuditAlarmPolicy	修改数据库审计告警策略	资源级	qcs::
ModifyDbAuditRule	修改数据库审计规则	资源级	qcs::

接口名	接口描述	授权粒度	资源六
ModifyDbAuditRuleCategory	修改数据库审计规则分类	资源级	qcs::
ModifyDbAuditSqlFilterRule	修改数据库审计SQL过滤规则	资源级	qcs::
ModifyDbAuditTarget	修改数据库审计对象	资源级	qcs::
ModifyDesensitizationAlgorithm	修改脱敏算法	操作级	*
ModifyDesensitizationRule	修改脱敏规则	操作级	*
ModifyDesensitizationRuleGroup	修改脱敏规则组信息	资源级	qcs::
ModifyInstanceAttributes	修改实例属性	操作级	*
ModifyInstanceSecurityGroup	修改实例安全组	操作级	*
ModifyInstanceVpc	修改实例Vpc信息	操作级	*
ModifyMetaData	修改元数据信息	操作级	*
ModifyMetaDataColumnDesensitizationRules	修改元数据字段的脱敏规则	操作级	*
ModifyMetaDataUser	修改元数据账号	资源级	qcs::
ModifyMultiDesensitizationRule	批量修改字段脱敏算法	资源级	qcs::
ModifyProxyNodeName	修改CASB代理计算节点名称。	资源级	qcs::
ModifyProxyUser	修改代理账号信息	操作级	*
ModifySSLConnStatus	修改SSL连接状态	资源级	qcs::
ModifyScanRule	COS修改敏感数据识别扫描任务识别规则，单个用户最多允许创建200个规则。注：此API同时适用RDB跟COS类型数据。	资源级	qcs::
ModifyScanTask	修改敏感数据识别扫描任务	资源级	qcs::
ModifySyncTaskTransferType	切换在线接入转发的元数据	资源级	qcs::
OperateSyncTask	启动/关闭在线接入任务	资源级	qcs::
ResetInstancePassword	重置实例管理员密码	操作级	*
RestartCryptoTask	根据任务编号，再次启动失败状态的任务	资源级	qcs::
RestartDSPAAssessmentTask	重新启动DSPA风险评估任务	资源级	qcs::
StartCryptoTask	根据任务编号，启动当前任务	资源级	qcs::
StartDSPADiscoveryTask	立即启动分类分级任务，该接口只有在任务状态为以下状态时才支持正确执行立即扫描：0 待扫描，2 扫描终止，3 扫描成功，4 扫描失败	资源级	qcs::
StartTask	立即扫描任务	资源级	qcs::
StopDSPADiscoveryTask	停止分类分级任务，该接口只有在任务状态为以下状态时才支持正确执行停止扫描：1 扫描中	资源级	qcs::
StopTask	停止扫描任务	资源级	qcs::
SyncMetaData	同步元数据资源信息	资源级	qcs::
UnbindProxy	解绑代理	操作级	*
UnbindSyncTaskMetaData	解绑在线接入任务的元数据	资源级	qcs::
UpdateDSPASelfBuildResource	更新自建资源基础信息，包括：端口、账户名、密码。请注意：如果资源自身的VPC、VIP信息发生变化，后台会自动更新。如果监听的端口发生变化，请显式输入端口。如果账户名密码任意一个发生变化，请务必同时显式输入账户名密码。	资源级	qcs::

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CompareMetaDataStructCollectionResult	元数据结构采集结果比较	资源级	qcs::casb:${regi
DescribeAccessControlLog	获取访问控制日志	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeAccessControlRoleAccounts	获取访问控制角色已绑定代理账号列表	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeAccessControlRoleReadyBoundRules	获取访问控制角色可新增绑定的策略列表	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeAccessControlRoleRules	获取访问控制角色已绑定的策略列表	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeAccessControlRoles	获取访问控制角色列表	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeAccessControlRule	获取访问控制策略详情	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeAccessControlRules	获取访问控制策略列表	资源级	qcs::casb:${regi
DescribeAllMetaData	获取所有元数据信息	资源级	qcs::casb:${regi
DescribeAllProxyNodes	查询所有实例的计算节点列表。	操作级	*
DescribeAppType	查询App类型	操作级	*
DescribeAssetDetailExportResult	查询敏感数据识别数据资产详情导出结果	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeBypassLog	获取旁路仿真记录	资源级	qcs::casb::uin/${
DescribeBypassLogStatistic	获取旁路仿真记录统计信息	资源级	qcs::casb::uin/${
DescribeBypassPolicyStatistic	获取旁路仿真策略统计信息	操作级	*
DescribeCOSDataAssetBuckets	COS根据对应的查询条件获取对象存储敏感数据资产已扫描的桶集合	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeCOSDataAssetByComplianceId	根据casbId和合规组ID获取对应COS存储对象的数据资产信息	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeCOSDataAssetDetail	COS根据对应的查询条件获取对象存储敏感数据资产详情	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeCOSMetaData	获取COS元数据信息	资源级	qcs::casb::uin/${
DescribeCOSScanTaskFiles	COS获取敏感数据识别任务结果详情页的文件列表	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeCOSScanTasks	COS获取对象存储敏感数据识别扫描任务列表	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeCOSTaskResult	COS获取敏感数据识别扫描任务结果，该接口只有在任务状态为以下状态时才支持结果正常查询：3 扫描成功，4 扫描失败	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeCOSTaskResultDetail	COS获取对象存储敏感数据识别扫描任务结果详情，该接口只有在任务状态为时才支持结果正确查询：3 扫描成功	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeCasbCryptoPolicyTemplateList	导入策略模板列表	资源级	qcs::casb::uin/${
DescribeCosBucketInfo	查看cos桶信息	资源级	qcs::casb::uin/${
DescribeCosTemporaryToken	查看cos临时秘钥信息	资源级	qcs::casb::uin/${
DescribeCreateMongoTaskMetaData	获取创建Mongo任务需要的的元数据信息	资源级	qcs::casb::uin/${
DescribeCreateTaskMetaData	获取创建任务需要的的元数据信息	资源级	qcs::casb::uin/${
DescribeCryptoColumnOwnPolicySet	获取数据库中具有加解密规则的字段列表，未设置加解密策略的字段不返回。	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeCryptoColumnPolicy	根据关系型数据库列信息获取加解密规则详情	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeCryptoColumnPolicySet	根据关系型数据库字段名称、类型，策略加解密算法、状态、工作模式 拉取规则列表	资源级	qcs::${ApiModul

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeCryptoDatabasePolicyStatistic	根据元数据编号，数据库名称获取数据库策略统计信息	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeCryptoDatabaseTablePolicyStatistic	根据元数据编号、数据库名、表名 获取数据库策略统计信息	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeCryptoDatabaseTablePolicyStatisticFinal	根据元数据编号、数据库名、表名 获取数据库策略统计信息	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeCryptoPolicyTemplateList	获取策略导入模板	操作级	*
DescribeCryptoShardingPolicyTableSet	通过分表策略Id获取表信息	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeCryptoTableSetOwnPolicy	根据元数据编号、数据库名、表名 获取包含策略的表信息	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeCryptoTask	根据任务Id获取任务详情	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeCryptoTaskSet	根据任务状态、编号，元数据编号，数据库名 获取任务列表	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeCryptoTaskTotalCount	获取加解密任务总数	资源级	qcs::casb::uin/${
DescribeCryptoWorkKey	工作密钥详情	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeCryptoWorkKeySet	根据密钥名称，密钥状态，密钥编号 获取当前数据库的工作密钥列表	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDSPAAssessmentCOSAsset	获取DSPA评估任务下的COS数据资产统计	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDSPAAssessmentControlItems	获取DSPA评估控制项列表	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDSPAAssessmentRDBAsset	获取DSPA评估任务下的RDB数据资产统计	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDSPAAssessmentRisks	获取DSPA评估风险项列表	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDSPAAssessmentTasks	获取DSPA评估任务列表	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDSPAAssessmentTemplateControlItems	获取DSPA评估模板关联的评估控制项列表	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDSPAAssessmentTemplates	获取DSPA评估模板列表	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDSPACOSDataAssetBuckets	获取COS敏感数据资产桶列表	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDSPACOSDataAssetByComplianceId	获取COS单个模板下的敏感数据资产	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDSPACOSDataAssetDetail	获取COS分类分级数据资产详情	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDSPACOSDiscoveryTaskDetail	获取COS分类分级任务详情	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDSPACOSDiscoveryTaskFiles	获取COS分类分级任务结果详情文件列表	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDSPACOSDiscoveryTaskResult	获取COS分类分级任务结果，该接口只有在任务状态为以下状态时才支持结果正常查询：3 扫描成功，4 扫描失败	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDSPACOSDiscoveryTasks	获取COS分类分级任务列表	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDSPACOSTaskResultDetail	获取COS分类分级任务结果详情，该接口只有在任务状态为时才支持结果正确查询：3 扫描成功	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDSPACategories	获取敏感数据分类列表	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDSPAComplianceGroups	获取分类分级模板列表	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDSPADataSourceDbInfo	获取数据源的数据库信息	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDSPADiscoveryRules	获取分类分级规则列表	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDSPADiscoveryServiceStatus	用于查询该用户是否已开通分类分级服务	资源级	qcs::casb::uin/${
DescribeDSPADiscoveryTaskDetail	获取分类分级任务详情	资源级	qcs::${ApiModul

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeDSPADiscoveryTaskResult	获取分类分级任务结果，该接口只有在任务状态为以下状态时才支持结果正常查询：3 扫描成功，4 扫描失败	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDSPADiscoveryTaskResultDetail	获取分类分级任务结果详情，该接口只有在任务状态为时才支持结果正确查询：3 扫描成功	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDSPADiscoveryTaskTables	获取分级分级扫描的表集合	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDSPADiscoveryTasks	获取分类分级任务列表	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDSPALevelDetail	获取分级详情	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDSPALevelGroups	获取分级列表，限制100个 不分页返回	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDSPARDBDataAssetByComplianceId	获取单个合规组下的RDB关系数据库分类分级数据资产	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDSPARDBDataAssetDetail	获取RDB关系数据库分类分级资产详情	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDSPATaskResultDataSample	获取扫描结果数据样本	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDataCategories	获取敏感数据分类列表	资源级	qcs::casb:${regi
DescribeDataComplianceGroups	获取敏感数据识别合规组列表	资源级	qcs::casb:${regi
DescribeDataGovServiceStatus	获取敏感数据识别服务状态	操作级	*
DescribeDataLevelDetail	根据条件获取敏感数据分级信息	资源级	qcs::casb:${regi
DescribeDataLevels	获取敏感数据分级列表	资源级	qcs::casb:${regi
DescribeDataRules	获取敏感数据识别规则列表	资源级	qcs::casb:${regi
DescribeDataScanTaskDetail	获取敏感数据识别扫描任务详情	资源级	qcs::casb:${regi
DescribeDataScanTasks	获取敏感数据识别扫描任务列表	资源级	qcs::casb:${regi
DescribeDatabaseDesensitizationStatistic	用于获取元数据数据库下所有表的脱敏策略统计信息。	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDatabaseDesensitizationViewStatistic	用于获取元数据数据库下所有视图的脱敏策略统计信息	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDbAuditAlarmPolicy	获取数据库审计告警策略	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDbAuditDatabases	获取数据库审计数据库列表	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDbAuditLogDetail	获取审计日志详情	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDbAuditLogs	获取数据库审计日志列表	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDbAuditOverview	获取数据库审计预览信息	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDbAuditRuleCategorys	获取数据库审计规则分类列表	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDbAuditRules	获取数据库审计规则列表	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDbAuditServiceStatus	数据库审计服务的开通情况	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDbAuditSqlFilterRules	获取数据库审计SQL过滤规则列表	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDbAuditSqlOperateTypeList	获取数据库审计SQL操作类型列表	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDbAuditTargets	获取数据库审计对象列表	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDbAuditTargetsRelatedByRule	获取规则关联的审计对象列表	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDesensitizationAlgorithm	获取脱敏算法信息	资源级	qcs::casb:${regi
DescribeDesensitizationAlgorithmTemplates	获取脱敏算法创建模板	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeDesensitizationPolicyTemplateList	动态脱敏策略导入模板列表	资源级	qcs::casb:${Reg
DescribeDesensitizationRule	获取脱敏规则列表	操作级	*
DescribeDesensitizationRuleGroup	获取脱敏规则组信息	资源级	qcs::casb:${regi
DescribeDesensitizationRuleGroupPriority	查看脱敏规则组优先级	资源级	qcs::casb::uin/${
DescribeDesensitizationStatus	获取脱敏服务状态信息	操作级	*
DescribeDesensitizationTemplate	查看脱敏模板	资源级	qcs::casb::uin/${
DescribeDesensitizationTemplateRules	查看脱敏模板规则	资源级	qcs::casb::uin/${
DescribeDesensitizationWhiteList	DescribeDesensitizationWhiteList	资源级	qcs::casb::uin/${
DescribeImportMetaDataUserTemplate	获取导入元数据账号模板	资源级	qcs::casb::uin/${
DescribeImportProxyUserTemplate	获取导入代理账号模板	资源级	qcs::casb::uin/${
DescribeInstance	查询实例信息	操作级	*
DescribeInstanceBySubnetId	通过子网ID查询Casb实例信息	操作级	*
DescribeInstanceByVpcId	通过VpcID查询实例信息	操作级	*
DescribeInstances	查询实例列表	操作级	*
DescribeInstancesBySubnetId	通过子网ID查询Casb实例列表信息	操作级	*
DescribeInstancesByVpcId	通过VpcID查询实例列表信息	操作级	*
DescribeIsUseOldPolicy	判断该元数据ID是否使用旧的算法策略	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeLevelGroups	获取敏感数据分级数据 限制100个 不分页返回	资源级	qcs::casb:${regi
DescribeLogMetrics	查询日志服务支持的指标列表	操作级	*
DescribeLogServices	查询日志支持的服务列表	操作级	*
DescribeMaskDefaultRules	获取字段静态脱敏默认规则	资源级	qcs::casb:${regi
DescribeMetaData	获取元数据信息	操作级	*
DescribeMetaDataColumn	获取元数据数据字段信息	资源级	qcs::casb:${regi
DescribeMetaDataColumnDesensitizationRule	获取元数据字段的脱敏规则	资源级	qcs::casb:${regi
DescribeMetaDataDatabase	获取元数据数据库信息	资源级	qcs::casb:${regi
DescribeMetaDataNode	获取元数据节点信息	资源级	qcs::casb:${regi
DescribeMetaDataProxy	获取元数据关联Proxy	操作级	*
DescribeMetaDataStructCollectionTask	获取元数据采集任务信息	操作级	*
DescribeMetaDataSyncInfo	查询元数据同步信息	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeMetaDataTable	获取元数据数据表信息	资源级	qcs::casb:${regi
DescribeMetaDataUsers	获取元数据账号信息	资源级	qcs::casb:${regi
DescribeMetaDataView	本接口（DescribeMetaDataView）用于获取元数据数据视图信息。	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeMetaDataViewColumn	本接口（DescribeMetaDataViewColumn）用于获取元数据数据视图字段信息。	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeMetaDataViewColumnCrypto	本接口（DescribeMetaDataViewColumnCrypto）用于获取元数据数据视图字段加密信息。	资源级	qcs::${ApiModul

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeMetadataDesensitizationStatistic	用于获取元数据下所有数据库的脱敏策略统计信息。	资源级	qcs::${ApiModul
DescribePluginDriver	查询插件驱动信息	操作级	*
DescribeProxy	查询代理信息	资源级	qcs::casb:${regi
DescribeProxyConnections	查询代理连接信息	资源级	qcs::casb:${regi
DescribeProxyNodes	查询实例的计算节点列表。	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeProxyUser	查询实例Proxy账号信息	操作级	*
DescribeRDBDataAssetByComplianceId	根据casbId和合规组ID获取对应RDB关系数据库的数据资产信息	资源级	qcs::casb:${regi
DescribeRDBDataAssetDetail	根据对应的查询条件获取RDB关系数据库敏感数据资产在单个合规组下的详情	资源级	qcs::casb:${regi
DescribeSSLCertificate	获取SSL证书	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeScanRules	COS获取对象存储敏感数据识别规则列表，单个用户最多允许创建200个规则。	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeServiceLog	查询异常日志详情	操作级	*
DescribeSyncTask	获取在线接入任务详情信息	资源级	qcs::casb:${regi
DescribeSyncTaskProxyUserList	获取在线接入任务代理账号列表	资源级	qcs::casb:${regi
DescribeTaskResult	获取敏感数据识别扫描任务结果	资源级	qcs::casb:${regi
DescribeTaskResultDetail	获取敏感数据识别扫描任务结果详情	资源级	qcs::casb:${regi
DescribeThirdPartyDesensitizationDefaultRule	查看第三方脱敏默认规则	资源级	qcs::casb:${Reg
DescribeThirdPartyDesensitizationRuleGroupAssociatedUsers	查看策略组关联的第三方用户	资源级	qcs::casb:${Reg
DescribeThirdPartyInstances	获取第三方实例列表	资源级	qcs::casb:${Reg
DescribeThirdPartyMetaData	获取第三方元数据信息	资源级	qcs::casb:${Reg
DescribeThirdPartyMetadataBindCasbInstance	查询第三方元数据绑定实例的信息	资源级	qcs::casb::uin/${
DescribeThirdPartyMetadataProject	查看第三方元数据对应的项目	资源级	qcs::casb:${Reg
DescribeThirdPartySQLDesensitizationAlgorithms	获取第三方实例SQL查询对应字段的脱敏算法	资源级	qcs::casb:${Reg
DescribeUsg	获取用户安全组列表	操作级	*
DescribeUsgRule	获取安全组详情	操作级	*
DescribeYuntiUser	查询云梯用户信息	操作级	*
DownloadPluginCertification	获取创建配置信息	资源级	qcs::casb:${regi
ExecuteMaskingThirdPartySQLData	脱敏SQL语句对应的结果集数据	资源级	qcs::casb:${Reg
ExportBypassLog	导出旁路仿真记录	操作级	*
ExportDataGovDataAssetDetail	导出敏感数据识别数据库敏感数据资产详情，包括rdb和cos	资源级	qcs::${ApiModul
ExportDesensitizationAlgorithm	导出脱敏算法	资源级	qcs::casb::uin/${
GetRegions	获取支持的地域列表	操作级	*
GetSupportedSourceType	获取支持的元数据类型	操作级	*
GetSyncTaskCryptoTaskStatus	获取在线接入任务全量加解密任务状态列表	资源级	qcs::casb:${regi
GetSyncTaskStructCollectTaskStatus	获取在线接入任务中元数据结构采集任务状态	资源级	qcs::casb:${regi

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ImportDesensitizationAlgorithmIdentification	导入脱敏算法识别	资源级	qcs::casb::uin/${
InquirePriceCreateCasb	查询创建实例价格	操作级	*
InquirePriceModifyCasb	用于查询casb功能变配价格，返回casb功能变配价格。	资源级	qcs::casb:${regi
InquirePriceModifyCasbAttributes	查询实例变更价格	操作级	*
InquirePriceRenewCasb	查询实例续费价格	操作级	*
InquirePriceResizeCasbExpansionPack	查询实例扩展包扩容价格	操作级	*
InquirePriceResizeCasbPlugin	查询实例插件扩容价格	操作级	*
ListDbAuditInstances	获取数据库审计实例列表	资源级	qcs::${ApiModul
PreviewAlgorithmRule	新增规则预览	资源级	qcs::casb:${regi
PreviewDesensitizationAlgorithm	预览脱敏算法	操作级	*
VerifyCOSRule	COS验证敏感数据识别规则	资源级	qcs::${ApiModul
VerifyCryptoModifyShardingPattern	根据新的分表规则进行表名称匹配，返回已匹配、即将移除的表名称。	资源级	qcs::${ApiModul
VerifyCryptoShardingPattern	校验输入的正则表达式，返回当前数据库中个表的校验结果。	资源级	qcs::${ApiModul
VerifyCryptoTableName	根据输入的规则，校验表明是否匹配	资源级	qcs::${ApiModul
VerifyDSPACOSRule	验证COS分类分级规则	资源级	qcs::${ApiModul
VerifyDSPADiscoveryRule	验证分类分级规则	资源级	qcs::${ApiModul
VerifyDbAuditRegular	正则验证	资源级	qcs::${ApiModul
VerifyExistMetaDataUser	本接口（VerifyExistMetaDataUser）用于验证元数据账号。	资源级	qcs::${ApiModul
VerifyMetaDataUser	验证元数据账号	资源级	qcs::casb:${regi
VerifyRule	验证敏感数据识别规则	资源级	qcs::casb:${regi

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP
CreateOrderCheckSign	生成订单校验签名	操作级	*	支
DeleteThirdPartyDesensitizationRuleGroupAssociatedUsers	删除第三方动态脱敏策略组关联用户	资源级	qcs::casb:${Region}:uin/${uin}:CasbId/${CasbId}	支

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeCryptoMongoPolicies	查询Mongo策略列表	资源级	qcs::casb:${region}:uin/${uin}:CasbId/${CasbId}	支持
DescribeDSPASupportedMetas	拉取DSPA支持的Meta元数据类型，返回包括：元数据类型，支持的元数据地域信息	操作级	*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeDbAuditDatabaseUserNames	获取数据库审计数据库用户名列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:CasbId/${CasbId}	支持
DescribeDbAuditSessions	获取数据库审计会话列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:CasbId/${CasbId}	支持
DescribeDbAuditTargetRelatedDatabases	数据库审计对象绑定的数据库列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:CasbId/${CasbId}	支持
DescribeServiceLogs	查询服务异常日志列表，日志内容超过8192字节的部分会被截断。	操作级	*	支持
DescribeSyncTaskList	获取接入备份任务列表	资源级	qcs::casb:${region}:uin/${uin}:CasbId/${CasbId}	支持
DescribeTableDesensitizationRules	获取元数据数据库表下所有字段的脱敏规则信息	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:CasbId/${CasbId}	支持
DescribeViewDesensitizationRules	获取元数据数据库视图下所有字段的脱敏规则信息	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:CasbId/${CasbId}	支持
ListDSPAClusters	拉取DSPA集群列表	资源级	qcs::casb::uin/${uin}:DspaId/*	支持
ListDSPACosMetaResources	本接口用于获取COS元数据信息，返回COS元数据信息列表。	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:DspaId/${DspaId}	支持
ListDSPAMetaResources	拉取用户云资源	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:DspaId/${DspaId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

数据安全治理中心

最近更新时间：2025-06-25 09:13:29

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
数据安全治理中心	dsgc	支持	不支持	操作级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	I
AuthorizeDSPAMetaResources	授权用户云资源	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:Dspald/${Dspald}	
BathCheckField	人工达标批量检查确认	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}	
BindDSPAResourceCosBuckets	绑定或解绑COS桶	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}	
BindWeDataResourceDatabases	wedata的DB绑定解绑	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}	
CopyDSPATemplate	复制合规组模板	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}	
CreateAssetSortingReportRetryTask	创建资产梳理报表导出重试任务	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}	
CreateAssetSortingReportTask	创建资产梳理报告任务	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}	
CreateDSPAAssessmentRiskLevel	创建风险等级	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}	
CreateDSPAAssessmentRiskTemplate	创建评估模板	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}	
CreateDSPAAssessmentTask	新建DSPA风险评估任务	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:Dspald/${Dspald}	
CreateDSPACOSDiscoveryTask	新增COS分类分级扫描任务，单个用户最多允许创建100个任务。	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Dspald/${Dspald}	
CreateDSPACOSDiscoveryTaskBatch	批量新增COS分类分级发现任务	操作级	*	
CreateDSPACategory	新增分类，单个用户最多允许创建100个数据分类。	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Dspald/${Dspald}	
CreateDSPACluster	创建DSPA集群	操作级	*	

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	I
CreateDSPAComplianceGroup	新增分类分级模板，单个用户最多允许创建100个合规组。	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Dspald/${Dspald}	
CreateDSPAComplianceRules	创建合规组分类规则关联关系	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}	
CreateDSPACosMetaResources	添加COS元数据	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:Dspald/${Dspald}	
CreateDSPADbMetaResources	添加用户云上数据库资源	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}	
CreateDSPADiscoveryRule	新增分类分级规则，单个用户最多允许创建200个规则。	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Dspald/${Dspald}	
CreateDSPADiscoveryTask	新增分类分级任务，单个用户最多允许创建100个任务。	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Dspald/${Dspald}	
CreateDSPADiscoveryTaskBatch	批量新增分类分级识别任务	操作级	*	
CreateDSPALevelGroup	新增分级，单个Casb实例最多允许创建100个数据分级	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Dspald/${Dspald}	
CreateDSPAMetaResources	添加用户云上资源列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:Dspald/${Dspald}	
CreateDSPAMultiDiscoveryRule	新增多层级分类分级发现规则	操作级	*	
CreateDSPASelfBuildMetaResource	新建用户自建云资源	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:Dspald/${Dspald}	
CreateDsgcDataLevelItem	新增分级分类	操作级	*	
CreateIdentifyRuleAnotherName	创建规则别别名	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}	
CreateReportExportTask	创建报告导出任务	操作级	*	
DeleteCosMetaResource	删除用户COS元数据信息	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}	
DeleteDSPAAssessmentTask	删除DSPA风险评估任务	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:Dspald/${Dspald}	
DeleteDSPACOSDiscoveryTask	删除COS分类分级任务，该接口只有在任务状态为以下几个状态值时才支持正确删除：0 待扫描，2 扫描终止，3 扫描成功，4 扫描失败	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Dspald/${Dspald}	
DeleteDSPACOSDiscoveryTaskResult	删除COS分类分级任务结果	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Dspald/${Dspald}	
DeleteDSPACategory	删除分类，内置分类不支持删除。	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Dspald/${Dspald}	
DeleteDSPACluster	删除DSPA集群	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:Dspald/${Dspald}	
DeleteDSPAComplianceGroup	删除分类分级模板，内置模板不支持删除。	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Dspald/${Dspald}	
DeleteDSPADiscoveryRule	删除COS分类分级规则，内置规则不支持删除。	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Dspald/${Dspald}	

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	I
DeleteDSPADiscoveryTask	删除分类分级识别任务，该接口只有在任务状态为以下几个状态值时才支持正确删除：0 待扫描，2 扫描终止，3 扫描成功，4 扫描失败	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Dspald/${Dspald}	
DeleteDSPADiscoveryTaskResult	删除分类分级识别任务结果	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Dspald/${Dspald}	
DeleteDSPALevelGroup	1.查看该分组是否有被该用户的模板引用，如果有，则不允许删除，返回错误提示，2.如果没有，则删除返回删除状态	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Dspald/${Dspald}	
DeleteDSPAMetaResource	删除用户云资源	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:Dspald/${Dspald}	
DeleteDsgcDataLevelItems	删除分级分类	操作级	*	
DisableDSPAMetaResourceAuth	取消用户云资源授权	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:Dspald/${Dspald}	
EnableDSPADiscoveryRule	打开或者关闭分类分级规则注：此API同时对该规则下的RDB跟COS规则操作。	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Dspald/${Dspald}	
EnableTrialVersion	启用版本体验	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}	
ModifyDSPAAssessmentRisk	修改DSPA评估风险项，支持修改Status	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:Dspald/${Dspald}	
ModifyDSPAAssessmentRiskLatest	修改最新评估风险项状态	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}	
ModifyDSPAAssessmentRiskTemplate	修改风险模板页面	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}	
ModifyDSPACOSDiscoveryTask	修改COS分类分级任务，该接口只有在任务状态为以下状态时才支持正确修改：0 待扫描，2 扫描终止， 3 扫描成功，4 扫描失败	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Dspald/${Dspald}	
ModifyDSPACOSTaskResult	调整COS任务扫描结果	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Dspald/${Dspald}	
ModifyDSPACategory	修改分类，内置分类不支持修改。	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Dspald/${Dspald}	
ModifyDSPAClusterInfo	修改DSPA集群信息	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:Dspald/${Dspald}	
ModifyDSPAComplianceGroup	修改分类分级模板，内置模板不支持修改。	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Dspald/${Dspald}	
ModifyDSPAComplianceGroupStatus	修改分类分级模板的开启关闭状态	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}	
ModifyDSPADiscoveryRule	修改分类分级规则，单个用户最多允许创建200个规则。注：此API同时适用RDB跟COS类型数据。	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Dspald/${Dspald}	
ModifyDSPADiscoveryTask	修改分类分级任务，该接口只有在任务状态为以下状态时才支持正确修改：0 待扫描，2 扫	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Dspald/${Dspald}	

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	I
	描终止，3 扫描成功，4 扫描失败			
ModifyDSPAESTaskResult	调整ES任务扫描结果	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}	
ModifyDSPAHiveNonSensitiveDataTaskResult	调整Hive的非敏感数据的扫描结果	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}	
ModifyDSPAHiveSensitiveDataTaskResult	调整Hive的扫描敏感数据的结果分类分级	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}	
ModifyDSPAMultiDiscoveryRule	修改多层级分类分级规则信息	操作级	*	
ModifyDSPATaskResult	调整任务扫描结果	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Dspald/${Dspald}	
ModifyDsgcAlertTabAbnormalStatus	修改告警信息处理状态	操作级	*	
ModifyDsgcClientInfo	编辑用户信息	操作级	*	
ModifyDsgcDataLevelItem	编辑分级分类	操作级	*	
ModifyManagementActionRecordInfo	修改指定数据资产的措施管理记录信息	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}	
ModifyManagementDetailForSingleAction	刷新指定措施的自动更新详情，通过ManagementAction参数区分具体的措施	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}	
ModifyResourceAuthRange	修改数据源授权范围	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:Dspald/${Dspald}	
RestartDSPAAssessmentTask	重新启动DSPA风险评估任务	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:Dspald/${Dspald}	
StartDSPADiscoveryTask	立即启动分类分级任务，该接口只有在任务状态为以下状态时才支持正确执行立即扫描：0 待扫描，2 扫描终止，3 扫描成功，4 扫描失败	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Dspald/${Dspald}	
StopDSPADiscoveryTask	停止分类分级任务，该接口只有在任务状态为以下状态时才支持正确执行停止扫描：1 扫描中	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Dspald/${Dspald}	
SubscribeDSGCAssetDetail	订阅分类分级信息接口	操作级	*	
UpdateDSPASelfBuildResource	更新自建资源基础信息，包括：端口、账户名、密码。请注意：如果资源自身的VPC、VIP信息发生变化，后台会自动更新。如果监听的端口发生变化，请显式输入端口。如果账户名密码任意一个发生变化，请务必同时显式输入账户名密码。	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:Dspald/${Dspald}	

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
BindDSPAResourceDatabases	绑定或解绑数据库实例DB	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DecribeDSPADataSourceCount	获取分类分级数据源count,工作台页面使用	操作级	*
DecribeSuggestRiskLevelMatrix	查询建议的默认风险等级矩阵	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:Dspald/${Dspald}
DescribeAssetAccountPrivileges	获取资产账号权限信息	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeAssetComplianceSensitiveStatistic	统计结果（各数据源类型通用接口）	资源级	qcs::dsgc:${Region}:uin/:Dspald/${Dspald}
DescribeAssetCosAccountPrivileges	查询cos资产的账户权限	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeAssetCosPolicyPrivileges	查询cos资产的policy权限	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeAssetFieldDataSample	获取字段数据样本	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:Dspald/${Dspald}
DescribeAssetManualMarkDetail	查看人工打标详情(新)	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:Dspald/${Dspald}
DescribeAssetOverview	数据资产报告-查询数据资产概览接口	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Dspald/${Dspald}
DescribeAssetSensitiveDetail	获取数据库分类分级资产详情（各数据源类型通用接口）	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeBatchTaskRate	获取工作台批量任务执行进度	操作级	*
DescribeBindDBList	查询DB实例 绑定的DB列表	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeBuySignature	计费服务加签，针对新购、续费、变配场景	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeCOSAssetSensitiveDistribution	查询cos资产分布详情	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeDBDataAssetComplianceId	数据库类型（除cos外）敏感数据统计	操作级	*
DescribeDSPAAssessmentAllControlItems	获取所有评估控制项	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeDSPAAssessmentCOSAsset	获取DSPA评估任务下的COS数据资产统计	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPAAssessmentControlItems	获取DSPA评估控制项列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPAAssessmentDetectionAccountTop5	查询DSPA风险检测账号个数Top5	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPAAssessmentDetectionHighRiskTop10	查询DSPA风险检测高风险Top10	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPAAssessmentDetectionRiskDistribution	查询DSPA风险检测风险数据和分布	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPAAssessmentHighRiskTop10Overview	查询高风险资产top10	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPAAssessmentLatestRisk	获取最新风险项列表	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPAAssessmentLatestRiskDatasource	获取最新风险项列表所有数据源	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPAAssessmentLatestRiskDetailInfo	查询最新风险项详情数据	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPAAssessmentLatestRiskList	查询最新风险详情列表数据	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPAAssessmentNewDiscoveredRiskOverview	查询新发现的风险统计	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPAAssessmentPendingRiskOverview	查询待处理风险统计	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPAAssessmentProcessingRiskOverview	查询处理中风险统计	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPAAssessmentRDBAsset	获取DSPA评估任务下的RDB数据资产统计	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPAAssessmentRiskAmountOverview	风险数量和受影响资产数概览统计	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPAAssessmentRiskDatasourceTop5	受影响资产TOP5统计	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPAAssessmentRiskDealedTrend	风险项处理趋势统计	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPAAssessmentRiskDistributionOverview	查询风险分布数据	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPAAssessmentRiskItemTop5	风险分类	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
	TOP5统计		
DescribeDSPAAssessmentRiskLevelDetail	查询风险等级的详情数据	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPAAssessmentRiskLevelList	查询风险等级的列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPAAssessmentRiskLevelTrend	风险级别趋势统计	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPAAssessmentRiskList	查询风险项列表	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPAAssessmentRiskProcessHistory	查询风险的处理历史	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPAAssessmentRiskSideDistributed	查询风险评估风险面的分布	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPAAssessmentRiskSideList	查询风险评估风险面的列表	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPAAssessmentRiskTemplateDetail	查看评估模板详情	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPAAssessmentRiskTemplateVulnerableList	查询风险中的脆弱项配置	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPAAssessmentRiskTypeList	查询风险评估风险类型的列表	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPAAssessmentRisks	获取DSPA评估风险项列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPAAssessmentTasks	获取DSPA评估任务列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPAAssessmentTemplateControlItems	获取DSPA评估模版关联的评估控制项列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPAAssessmentTemplates	获取DSPA评估模板列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPACOSDataAssetBuckets	获取COS敏感数据资产桶列表	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPACOSDataAssetByComplianceId	获取COS单个模板下的敏感数据资产	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPACOSDataAssetDetail	获取COS分类分级数据资产详情	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPACOSDiscoveryTaskDetail	获取COS分类分级任务详情	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Dspald/${Dspald}

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeDSPACOSDiscoveryTaskFiles	获取COS分类分级任务结果详情文件列表	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPACOSDiscoveryTaskResult	获取COS分类分级任务结果，该接口只有在任务状态为以下状态时才支持结果正常查询：3 扫描成功，4 扫描失败	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPACOSDiscoveryTasks	获取COS分类分级任务列表	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPACOSTaskResultDetail	获取COS分类分级任务结果详情，该接口只有在任务状态为时才支持结果正确查询：3 扫描成功	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPACategories	获取敏感数据分类列表	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPACategoryRuleStatistic	获取分类规则统计信息	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPACategoryRules	获取合规组分类规则信息	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPACategoryTree	获取分类树信息	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPACategoryTreeWithRules	获取分类规则树信息	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPAComplianceGroupDetail	获取模板详情信息	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPAComplianceGroups	获取分类分级模板列表	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPAComplianceUpdateNotification	获取模板更新提示信息	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPADataSourceCount	获取分类分级数据源count,工作台页面使用（新）	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPADataSourceDbInfo	获取数据源的数据库信息	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPADiscoveryRules	获取分类分级规则列表	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Dspald/${Dspald}

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeDSPADiscoveryServiceStatus	用于查询该用户是否已开通分类分级服务	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPADiscoveryTaskDetail	获取分类分级任务详情	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPADiscoveryTaskResult	获取分类分级任务结果，该接口只有在任务状态为以下状态时才支持结果正常查询：3 扫描成功，4 扫描失败	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPADiscoveryTaskResultDetail	获取分类分级任务结果详情，该接口只有在任务状态为时才支持结果正确查询：3 扫描成功	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPADiscoveryTaskTables	获取分级分级扫描的表集合	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPADiscoveryTasks	获取分类分级任务列表	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPAESDataAssetByComplianceId	查询ES的资产概览统计数据	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPAESDataAssetDetail	查询ES的资产概览统计列表数据	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPAESDataSample	获取ES扫描结果数据样本	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPAESDiscoveryTaskResultDetail	获取ES的分类分级发现任务结果详情	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPAHiveDataAssetByComplianceId	查询Hive的资产概览统计数据	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPAHiveDataSample	获取Hive扫描结果数据样本	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPAHiveNonSensitiveDataAssetDetail	获取Hive数据库分类分级非敏感资产详情	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPAHiveSensitiveDataAssetDetail	查询Hive数据库分类分	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
	级敏感资产详情		
DescribeDSPAHiveTaskResultDetail	获取Hive的分类分级发现任务结果详情	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPALevelDetail	获取分级详情	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPALevelGroups	获取分级列表，限制100个 不分页返回	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPAMetaResourceDbList	查询数据库资源实例的DB列表（新）	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPAMultiDiscoveryRules	获取多层级分类分级规则信息列表	操作级	*
DescribeDSPARDBDataAssetByComplianceId	获取单个合规组下的RDB关系数据库分类分级数据资产	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPARDBDataAssetDetail	获取RDB关系数据库分类分级资产详情	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Dspald/${Dspald}
DescribeDSPATaskResultDataSample	获取扫描结果数据样本	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Dspald/${Dspald}
DescribeDatabaseTableStatisticalData	查询数据库的表的统计相关数据	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:Dspald/${Dspald}
DescribeDsgcAbnormalDataInfo	查询异常日志	操作级	*
DescribeDsgcAbnormalOperationInstanceStatistics	查询异常实例统计	操作级	*
DescribeDsgcAbnormalOperationStatistics	异常行为分布	操作级	*
DescribeDsgcAbnormalOperationTrend	查询异常行为趋势	操作级	*
DescribeDsgcAbnormalUserInfos	查询异常用户信息列表	操作级	*
DescribeDsgcAlertLevelAmount	按风险类型统计告警数量	操作级	*
DescribeDsgcAlertTabs	查询告警信息	操作级	*
DescribeDsgcAlertTagsCount	获取告警标签统计列表	操作级	*
DescribeDsgcAmount	获取统计数据量	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeDsgcClientInfo	查询用户信息	操作级	*
DescribeDsgcDataLevelInfos	分级分类列表	操作级	*
DescribeDsgcDataLevelList	查询敏感数据类型	操作级	*
DescribeDsgcDataTrend	数据资产趋势列表	操作级	*
DescribeDsgcHostAmount	主机安全风险统计数据	操作级	*
DescribeDsgcHostSafeTrend	获取主机安全趋势列表	操作级	*
DescribeDsgcRiskDataTopList	风险数据资产Top列表	操作级	*
DescribeDsgcRiskUserTopList	风险用户TOP列表	操作级	*
DescribeDsgcSafeTrendList	安全趋势列表数据	操作级	*
DescribeDsgcSensitiveDataDetailInfo	获取敏感数据详情	操作级	*
DescribeDsgcSensitiveDataInfo	查询敏感数据	操作级	*
DescribeDsgcSensitiveDataLevelInfo	敏感数据分级统计	操作级	*
DescribeDsgcSensitiveDataTypeInfo	敏感数据分类统计	操作级	*
DescribeDsgcSensitiveDataTypeInfoByTable	查询敏感数据列表	操作级	*
DescribeDsgcSensitiveGroupTypeCount	查询敏感数据分组统计	操作级	*
DescribeDsgcTypeGroups	获取分类分组列表	操作级	*
DescribeDsgcaAssociateSetting	联动设置查询	操作级	*
DescribeESAssetSensitiveDistribution	查询es的敏感资产分布	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeESIndexStatisticalData	查询es的索引统计数据	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeExportTaskResult	获取导出任务结果	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeFileSensitiveContentRecognitionResult	查询文件敏感内容识别结果	操作级	*
DescribeHiveFiledMarkDetail	查看Hive的人工打标详情	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeIdentifyScanTaskNums	获取分类分级任务数量	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:Dspald/${Dspald}

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeIdentifyTaskResultDetail	获取分类分级发现任务结果详情(新)	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:Dspald/${Dspald}
DescribeLastTask	获取分类分级最后执行的任务信息	操作级	*
DescribeManagementActionRecordInfo	获取指定数据资产的措施管理记录信息	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeManagementDetailAssessmentRisk	获取风险评估措施的自动更新详情	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeManagementDetailCASB	获取数据安全网关CASB的自动更新详情	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeManagementDetailDSA	获取数据库审计措施的自动更新详情	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeManagementDetailDataIdentify	获取分类分级措施的自动更新详情	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeMessageSendingStatus	查询风险评估消息发送的状态接口	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeMongoAssetSensitiveDistribution	查询mongo的敏感资产分布	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeNonSensitiveFileList	查询Cos的非敏感文件列表	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribePresignedUrlForCosDownload	获取cos文件下载的PresignedUrl的通用接口	操作级	*
DescribeRDBAssetSensitiveDistribution	查询rdb的敏感资产分布	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeReportPreview	资产分布报告预览	操作级	*
DescribeReportTaskDownloadUrl	获取报表下载链接	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeReportTasks	获取资产报表任务列表	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeReportTemplates	报告导出模版列表	操作级	*
DescribeResourceConnectionTestStatus	获取资源连接测试状态	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:Dspald/${Dspald}

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeResourceDbBindStatus	获取资源绑定DB状态（新）	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeRuleByComplianceGroup	查询合规组下规则的分类分级	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:Dspald/${Dspald}
DescribeSensitiveCOSDataDistribution	查询cos敏感数据分布	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeSensitiveRDBDataDistribution	查询rdb的敏感数据分布详情	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeSuggestRiskLevelMatrix	查询建议的默认风险等级矩阵（新）	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
DescribeTableFiledMarkDetail	查看表字段人工打标详情	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:Dspald/${Dspald}
DescribeWeDataSourceDatabase	查询WeData数据源实例DB	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
ExportAssetDetailData	敏感数据导出	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
GetCosBucketStorage	获取桶存储量	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
GetDSPATypeAndFindOpenComplianceGroupForWedata	获取实例类型及wedata实例开启的模版id和名称	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
GetResourceConnectionStatus	获取授权资源的连接状态	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:Dspald/${Dspald}
GetTrialVersion	获取体验版本信息	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
GetUserQuotaInfo	获取用户购买配额信息	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:uin/{uin}
ListWeDataDataSource	查询WeData的数据源列表接口	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
ModifyAssetManualMarkResult	修改人工打标结果（新）	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:Dspald/${Dspald}
ModifyDSPAAssessmentRiskLevel	修改风险等级的详情数据	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}
QueryDSPAMetaResourceDbList	查询数据库资源实例的DB列表	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspald/${Dspald}

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
QueryResourceDbBindStatus	获取资源绑定DB状态	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:DspaId/${DspaId}
UnsubscribeDSGCAssetDetail	取消订阅分类分级信息接口	操作级	*
VerifyDSPACOSRule	验证COS分类分级规则	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:DspaId/${DspaId}
VerifyDSPADiscoveryRule	验证分类分级规则	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:DspaId/${DspaId}
VerifySystemDiscoveryRule	验证系统内置分类分级识别规则（包括结构化和非结构化）	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:DspaId/${DspaId}

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateCosTemporaryCredential	创建cos的临时秘钥	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:DspaId/${DspaId}	支持
CreateFileSensitiveContentRecognition	cos扫描识别结果	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:DspaId/${DspaId}	支持
DeleteDSPAAssessmentRiskLevel	删除风险等级	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:DspaId/${DspaId}	支持
DeleteDSPAAssessmentRiskTemplate	删除风险评估模版	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:DspaId/${DspaId}	支持
TriggerDiscoverEngineForApi	触发引擎聚合规则	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:DspaId/${InstanceId}	不支持
VerifyDSPAMultiDiscoveryRule	验证多层级分类分级发现规则	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeDSPASupportedMetas	拉取DSPA支持的Meta元数据类型，返回包括：元数据类型，支持的元数据地域信息	操作级	*	支持
DescribeResourceAsyncTaskList	查询资源异步拉取任务列表	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:DspaId/${DspaId}	支持
DescribeResourceSchemaList	获取数据库模式列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:DspaId/${DspaId}	支持
ListDSPAClusters	拉取DSPA集群列表	资源级	qcs::dsgc:${region}:uin/${uin}:DspaId/*	支持
ListDSPACosMetaResources	本接口用于获取COS元数据信息，返回COS元数据信息列表。	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:DspaId/${DspaId}	支持
ListDSPAMetaResources	拉取用户云资源	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:DspaId/${DspaId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

运维安全中心（堡垒机）

最近更新时间：2025-06-25 09:13:00

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
运维安全中心（堡垒机）	dasb	支持	不支持	服务级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

证书监控 SSLPod

最近更新时间：2025-06-25 09:17:24

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
证书监控 SSLPod	sslpod	支持	不支持	操作级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ChangeDomainSwitch	域名通知开关	操作级	*	支持
CreateDomain	添加域名	操作级	*	支持
DeleteDomain	删除域名	操作级	*	支持
ModifyDomainTags	修改域名tag	操作级	*	支持
ModifyNoticeType	修改通知开关	操作级	*	支持
RefreshDomain	强制重新检测域名	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeCerts	证书列表	操作级	*	支持
DescribeDashboard	仪表盘数据	操作级	*	支持
DescribeDomainCerts	获取域名证书	操作级	*	支持
DescribeDomainStatus	通过域名列表获取对应的监控状态	操作级	*	不支持
DescribeDomainTags	获取账号的tags	操作级	*	支持
DescribeDomains	查询域名	操作级	*	支持
DescribeDomainsGroupByStatus	根据状态获得域名证书检测列表	操作级	*	支持
DescribeNoticeInfo	通知额度信息	操作级	*	支持
DescribeProfile	个人信息	操作级	*	支持
ResolveDomain	解析域名获得多个IP地址	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeDomainCertsDetail	获取域名证书详情	操作级	*	支持
DescribeDomainIPs	获得域名对应的IP	操作级	*	支持

安全服务

网络资产风险监测系统

最近更新时间：2025-06-25 09:16:12

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
网络资产风险监测系统	narms	支持	不支持	服务级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

安全托管服务

最近更新时间：2025-06-25 09:16:09

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
安全托管服务	mss	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeEvaluationList	安全评估列表	操作级	*	支持
DescribeEventList	事件列表	操作级	*	支持
DescribeEventTypes	事件类型分布	操作级	*	支持
DescribeOverview	处置事件概览	操作级	*	支持
DescribeReportList	服务报告列表	操作级	*	支持
DescribeUserService	查询用户服务状态	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

暴露面管理服务

最近更新时间：2025-06-25 09:12:46

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
暴露面管理服务	ctem	支持	不支持	操作级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

攻击面管理ASM

最近更新时间：2025-06-25 09:19:01

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
攻击面管理 ASM	tix	支持	不支持	资源级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateAntibodyStatusExamination	检测抗体状态	操作级	*	支持
DescribeAlarmEventsDownload	资产详情告警事件下载	操作级	*	支持
DescribeAlarmEventsRiskDetail	资产详情告警事件内容合规风险详情	操作级	*	支持
DescribeAlarmEventsVulDetail	资产详情告警事件漏洞详情	操作级	*	支持
DescribeAlertMessageConfig	获取告警配置	操作级	*	支持
DescribeAlertMessageQRCode	获取告警推送二维码	操作级	*	支持
DescribeAntibodyDefenseRecord	获取抗体防御记录	操作级	*	支持
DescribeApprovalCount	待审批数量	操作级	*	支持
DescribeAssetAntiVulnerabilityFilterOptions	获取漏洞抗体列表筛选项	操作级	*	支持
DescribeAssetAntiVulnerabilityList	获取漏洞抗体列表	操作级	*	支持
DescribeAssetDetailTabs	ip和域名资产详情-Tab梳理	操作级	*	支持
DescribeAssetDistribution	风险资产分布	操作级	*	支持
DescribeAssetFilterOptions	暴露资产列表表头选项	操作级	*	支持
DescribeAssetList	监测资产列表	操作级	*	支持
DescribeAssetListFilterOption	监测资产筛选项	操作级	*	支持
DescribeAssetOpenPortList	开放端口列表	操作级	*	支持
DescribeAssetOverview	资产管理概览	操作级	*	支持
DescribeAssetReviewNoticeQRCode	资产审核推送二维码	操作级	*	支持
DescribeAssetTemplateDownload	下载资产模板	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAssetThreatSurfaceRescanWeakPasswordList	弱密码风险列表重新验证接口	操作级	*	支持
DescribeAssetThreatSurfaceViolationDistribute	资质风险类型分布图	操作级	*	支持
DescribeAssetThreatSurfaceViolationStatistics	资质风险概况概览数据	操作级	*	支持
DescribeAssetThreatSurfaceViolationTrend	资质风险趋势图	操作级	*	支持
DescribeAssetThreatSurfaceWeakPasswordDistribution	获取弱密码风险类型分布图	操作级	*	支持
DescribeAssetThreatSurfaceWeakPasswordList	获取弱密码风险列表	操作级	*	支持
DescribeAssetThreatSurfaceWeakPasswordListDownload	弱密码风险列表导出	操作级	*	支持
DescribeAssetThreatSurfaceWeakPasswordListFilter	弱密码风险列表过滤项	操作级	*	支持
DescribeAssetThreatSurfaceWeakPasswordOverview	获取弱密码风险概览数据	操作级	*	支持
DescribeAssetThreatSurfaceWeakPasswordTrend	弱密码风险趋势图	操作级	*	支持
DescribeAssetTrend	风险趋势图	操作级	*	支持
DescribeAssetUrlBodyContent	暴露资产url查看资产body	操作级	*	支持
DescribeAssetVulnerabilityDetail	获取漏洞详情信息	操作级	*	支持
DescribeAssetVulnerabilityDetailDownload	漏洞详情PDF导出	操作级	*	支持
DescribeAssetVulnerabilityFilterOptions	获取漏洞风险列表筛选项	操作级	*	支持
DescribeAssetVulnerabilityList	获取漏洞风险列表	操作级	*	支持
DescribeAuth	获取用户模块权限信息	操作级	*	支持
DescribeAuthAssetList	查询已授权资产列表	操作级	*	支持
DescribeAuthBasic	获取用户企业归属情况	操作级	*	支持
DescribeAuthCategoryAssetTapCnt	获取分类资产tap数量	操作级	*	支持
DescribeAuthStatus	获取功能权限状态	操作级	*	支持
DescribeAuthTemplateDownload	下载授权文件模板	操作级	*	支持
DescribeAvailabilityAssetOverview	可用性任务概览	操作级	*	支持
DescribeAvailabilityAssetsCanSubmit	判断资产是否属于该机构	操作级	*	支持
DescribeAvailabilityBadSiteGraph	可用性问题网站趋势图	操作级	*	支持
DescribeAvailabilityDownloadResultList	下载可用性结果列表	操作级	*	支持
DescribeAvailabilityListFilterOptions	可用性列表筛选项	操作级	*	支持
DescribeAvailabilityOverview	可用性整体概览	操作级	*	支持
DescribeAvailabilityResponseTimeGraph	可用性响应时间趋势图	操作级	*	支持
DescribeAvailabilityWarningGraph	可用性告警趋势图	操作级	*	支持
DescribeCDPSubscription	是否已订阅云监测	操作级	*	支持
DescribeCertificateSecurityDetail	资质风险-证书安全详情	操作级	*	支持
DescribeCheckTaskExist	检查任务名称是否存在	操作级	*	支持
DescribeCloudAssetDetailListDownload	获取云资产详情下载链接	操作级	*	支持
DescribeCloudAssetDetailListFilter	获取获取云资产详情筛选项	操作级	*	支持
DescribeCodeLeakageFilterOptions	代码泄露筛选项	操作级	*	支持
DescribeCodeLeakageList	获取代码泄露列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeComplianceRiskFilterOptions	信息合规筛选项	操作级	*	支持
DescribeComplianceRiskList	获取信息合规风险列表	操作级	*	支持
DescribeComplianceSensitiveDistribution	获取敏感内容风险分布图	操作级	*	支持
DescribeComplianceSensitiveOverview	获取敏感内容风险总览数据	操作级	*	支持
DescribeComplianceSensitiveTrend	获取敏感内容风险趋势图	操作级	*	支持
DescribeComplianceTamperDistribution	获取篡改外链风险分布图	操作级	*	支持
DescribeComplianceTamperOverview	获取篡改外链风险总览数据	操作级	*	支持
DescribeComplianceTamperTrend	获取篡改外链风险趋势图	操作级	*	支持
DescribeComponentAvailableAssets	获取组件可选资产列表	操作级	*	支持
DescribeComponentHistoryFilters	获取组件历史订阅列表筛选项	操作级	*	支持
DescribeComponentNames	获取所有组件	操作级	*	支持
DescribeComponentSubscribeHistory	获取组件历史订阅列表	操作级	*	支持
DescribeComponentVersions	获取组件所有版本	操作级	*	支持
DescribeDefaultKeywordList	获取信息泄露默认关键词列表	操作级	*	支持
DescribeDefaultPorts	暴露端口关注优先度配置-恢复默认	操作级	*	支持
DescribeDomainAssetDetail	域名资产详情	操作级	*	支持
DescribeDomainHistoryResolve	历史解析记录	操作级	*	支持
DescribeDomainIcpInfo	备案信息	操作级	*	支持
DescribeDomainRegisterInfo	注册信息	操作级	*	支持
DescribeDownloadAssetAntiVulnerabilityList	下载漏洞抗体列表	操作级	*	支持
DescribeDownloadAssetList	暴露资产列表导出	操作级	*	支持
DescribeDownloadAssetVulnerabilityList	下载漏洞风险列表	操作级	*	支持
DescribeDownloadCodeLeakageList	下载代码泄露列表	操作级	*	支持
DescribeDownloadCodeLeakageRepoList	下载代码泄露仓库列表	操作级	*	支持
DescribeDownloadComplianceRiskList	下载信息合规风险列表	操作级	*	支持
DescribeDownloadDnsAnalysis	导出DNS解析列表	操作级	*	支持
DescribeDownloadDomainList	导出反查域名列表	操作级	*	支持
DescribeDownloadInformationUserLeakageList	下载信息泄露列表	操作级	*	支持
DescribeDownloadInvadeLeakageEmailList	下载邮箱泄露列表	操作级	*	支持
DescribeDownloadInvadePhishingList	下载钓鱼欺诈列表	操作级	*	支持
DescribeDownloadOpenPort	导出开放端口列表	操作级	*	支持
DescribeDownloadPotentialRiskList	导出潜在风险列表	操作级	*	支持
DescribeDownloadSecretLeakageList	获取密钥泄露列表下载信息	操作级	*	支持
DescribeDownloadShadowList	导出影子资产列表	操作级	*	支持
DescribeDownloadViolationsDomainList	资质风险列表导出	操作级	*	支持
DescribeDownloadVulList	下载全部漏洞列表	操作级	*	支持
DescribeEventDetail	安全事件详情	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeEventList	安全事件列表	操作级	*	支持
DescribeEventTopSearch	热门搜索	操作级	*	支持
DescribeExportAssetList	导出资产列表	操作级	*	支持
DescribeExportOrgList	导出机构列表	操作级	*	支持
DescribeExposeComponentTop5	暴露组件TOP5	操作级	*	支持
DescribeExposeDistribute	暴露风险类型分布	操作级	*	支持
DescribeExposeRiskDownload	暴露风险表单下载	操作级	*	支持
DescribeExposeRiskFilter	暴露风险表单过滤项	操作级	*	支持
DescribeExposeRiskList	暴露风险列表	操作级	*	支持
DescribeExposeRiskOverview	暴露风险监测概览	操作级	*	支持
DescribeExposeRiskTrend	暴露风险页趋势图	操作级	*	支持
DescribeExposeSensitiveUrlDownload	暴露风险敏感url列表下载	操作级	*	支持
DescribeExposeSensitiveUrlFilter	暴露风险敏感url过滤项	操作级	*	支持
DescribeExposeSensitiveUrlList	暴露风险敏感url列表	操作级	*	支持
DescribeFavorite	获取用户收藏信息	操作级	*	支持
DescribeFavoriteEvents	获取用户收藏的安全事件	操作级	*	支持
DescribeFavoriteResources	获取用户收藏的威胁情报	操作级	*	支持
DescribeFocusKeywordList	监测资产关键词列表	操作级	*	支持
DescribeGroupEventList	团伙安全事件列表	操作级	*	支持
DescribeHandleInvite	企业邀请链接处理	操作级	*	支持
DescribeImageAbsolutePath	暗网图片绝对路径接口	操作级	*	支持
DescribeInformationUserLeakageFilterOptions	用户信息泄露筛选项	操作级	*	支持
DescribeInformationUserLeakageList	获取信息泄露列表	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceAttackSurfaceStatistics	重保攻击面统计	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceAttackSurfaceTrend	重保攻击面趋势	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceCounterfeitRiskScreenshot	重保社工面钓鱼网站预览	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceNewAssetsList	重保攻击面新增资产tab	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceNewAssetsTypeDistribute	重保攻击面新增资产分布	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceOverview	首页护网信息	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceSCFList	获取重保攻击面云函数列表	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceSCFListDownload	获取重保攻击面云函数列表下载信息	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceSCFListFilter	获取重保攻击面云函数筛选项	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceSensitiveComponentFilterOptions	重保漏洞库敏感组件筛选项	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceSocialDistribution	重保社工面分布	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceSocialOverview	重保社工面概览	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceSocialTabs	重保社工面tab数量	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceSocialTrend	重保社工面趋势	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeIntelligenceStaffDetail	重保社工面员工泄露详情	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceViewInfoListDownload	重保攻击面组件端口敏感服务列表导出	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceViewInfoListFilter	重保攻击面组件端口敏感服务筛选项	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceVulnerabilityFilterOptions	重保漏洞库漏洞筛选项	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceVulnerableDistribution	重保漏洞库漏洞分布	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceVulnerableOverview	重保漏洞库概览	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceVulnerableQRCode	重保漏洞推送二维码	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceVulnerableTrend	重保漏洞库趋势	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceWeakPasswordListDownload	重保攻击面弱密码导出	操作级	*	支持
DescribeInvadeLeakageDistribution	获取信息泄露分布图	操作级	*	支持
DescribeInvadeLeakageEmailFilterOptions	获取泄露邮箱列表筛选项	操作级	*	支持
DescribeInvadeLeakageEmailList	获取邮箱泄露列表	操作级	*	支持
DescribeInvadeLeakageOverview	获取信息泄露总览数据	操作级	*	支持
DescribeInvadeLeakageQRCode	获取信息泄漏推送二维码	操作级	*	支持
DescribeInvadeLeakageTop5	获取信息泄露top5风险项	操作级	*	支持
DescribeInvadeLeakageTrend	获取信息泄露趋势图	操作级	*	支持
DescribeInvadeOverview	社工入侵面概览	操作级	*	支持
DescribeInvadePhishingDistribution	获取钓鱼欺诈分布图	操作级	*	支持
DescribeInvadePhishingList	获取钓鱼欺诈列表	操作级	*	支持
DescribeInvadePhishingListFilter	获取钓鱼欺诈列表筛选项	操作级	*	支持
DescribeInvadePhishingOverview	获取钓鱼欺诈总览数据	操作级	*	支持
DescribeInvadePhishingPreviewScreenshot	获取钓鱼欺诈截图预览	操作级	*	支持
DescribeInvadePhishingTrend	获取钓鱼欺诈趋势图	操作级	*	支持
DescribeInvadeTrend	社工入侵面趋势图	操作级	*	支持
DescribeIpAssetDetail	ip资产详情	操作级	*	支持
DescribeIpToDomain	反查域名	操作级	*	支持
DescribeLeakageKeywordList	获取信息泄露关键词列表	操作级	*	支持
DescribeLinkedRoleStatus	获取服务相关角色授权状态	操作级	*	支持
DescribeListTotalForIntelligenceVulnerabilityTabs	重保漏洞库数量总览	操作级	*	支持
DescribeListVisibleKeys	获取列表自定义展示字段	操作级	*	支持
DescribeManualAssetsAuthorized	判断手动输入资产是否已授权	操作级	*	支持
DescribeModifySurfaceAssets	暴露资产列表编辑	操作级	*	支持
DescribeMonitorAssetOverview	资产概况统计	操作级	*	支持
DescribeOpenPortOptions	开放端口选项	操作级	*	支持
DescribeOrgAssetList	机构历史资产	操作级	*	支持
DescribeOrgAssetOverview	资产概览	操作级	*	支持
DescribeOrgDeleteStatus	机构删除状态	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeOrgDetail	获取机构详情	操作级	*	支持
DescribeOrgDist	机构分布	操作级	*	支持
DescribeOrgList	机构列表	操作级	*	支持
DescribeOverviewAssetThreatDistribute	概览页资产威胁分布图	操作级	*	支持
DescribeOverviewAssetThreatRiskAssetTop5	概览页资产威胁面风险资产TOP5	操作级	*	支持
DescribeOverviewAssetThreatStatistics	概览页风险概况统计数据	操作级	*	支持
DescribeOverviewAssetThreatTrend	概览页资产风险趋势	操作级	*	支持
DescribeOverviewComplianceDistribution	概览-信息合规面-类型分布	操作级	*	支持
DescribeOverviewComplianceStatistics	概览-信息合规面-统计数据	操作级	*	支持
DescribeOverviewComplianceTopEvent	信息合规面-事件 top5	操作级	*	支持
DescribeOverviewComplianceTrend	概览-信息合规面-趋势图	操作级	*	支持
DescribePortOptions	暴露端口关注优先度配置-新增端口 高、中 优先度下拉选项	操作级	*	支持
DescribePortsList	暴露端口关注优先度配置-端口列表	操作级	*	支持
DescribePotentialRiskList	潜在风险	操作级	*	支持
DescribePreSignedUrl	预签名url	操作级	*	支持
DescribeProductAuth	获取产品功能权限状态	操作级	*	支持
DescribeRelatedAntiVulnerability	获取抗体相关漏洞	操作级	*	支持
DescribeReport	获取报告列表	操作级	*	支持
DescribeReportPreview	预览任务报告	操作级	*	支持
DescribeRiskAssetTop5	概览页风险资产TOP5	操作级	*	支持
DescribeRiskAssetTop5Chart	风险资产TOP5	操作级	*	支持
DescribeRiskOrgTop5	风险机构TOP5	操作级	*	支持
DescribeScanAgreementNeeded	判断是否需要确认授权	操作级	*	支持
DescribeShadowAssetFilterOptions	影子资产列表筛选项	操作级	*	支持
DescribeShadowAssetScreenshot	影子资产查看截图	操作级	*	支持
DescribeShadowAssetsList	影子资产列表	操作级	*	支持
DescribeStatusCodeDescMap	查询响应码描述映射列表	操作级	*	支持
DescribeSubscribeComponent	订阅组件	操作级	*	支持
DescribeSurfaceAssetIpWhois	资产ipwhois查询	操作级	*	支持
DescribeSurfaceAssetList	资产视角列表	操作级	*	支持
DescribeSurfaceAssetScreenshot	查看截图内容	操作级	*	支持
DescribeSyncAssetStatus	资产同步状态获取	操作级	*	支持
DescribeTaskAndReport	任务信息概览	操作级	*	支持
DescribeTaskCenterTabNumber	获取任务统计数据	操作级	*	支持
DescribeTaskDetail	获取任务详情	操作级	*	支持
DescribeTopicBanner	安全事件头图	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeUpdateShadowAssets	同步资产，支持暴露面和影子资产	操作级	*	支持
DescribeUrlAssetDetail	暴露url资产详情	操作级	*	支持
DescribeUserDefinedWeakPasswordOptions	自定义弱密码筛选项	操作级	*	支持
DescribeUserFollowTopic	获取用户订阅的业务情报	操作级	*	支持
DescribeUserInfo	获取用户信息	操作级	*	支持
DescribeUserQueryLog	用户查询日志	操作级	*	支持
DescribeUserQueryLogDownload	用户查询日志下载	操作级	*	支持
DescribeUserRights	获取用户权益信息	操作级	*	支持
DescribeVerifyEnterprise	验证机构ID是否存在	操作级	*	支持
DescribeViolationsDomainList	资质风险域名列表	操作级	*	支持
DescribeVulCategoryDistribution	获取漏洞类型分布图	操作级	*	支持
DescribeVulList	获取全部漏洞列表	操作级	*	支持
DescribeVulListFilterOptions	获取全部漏洞列表筛选项	操作级	*	支持
DescribeVulRiskStatistics	获取漏洞风险统计数据	操作级	*	支持
DescribeVulRiskStatisticsTrend	获取漏洞风险统计数据趋势图	操作级	*	支持
DescribeVulRiskTrend	获取漏洞可利用指数趋势图	操作级	*	支持
DescribeWeakPasswordTop5	弱密码 TOP5 图	操作级	*	支持
DescribeWikiInfo	安全事件基本信息	操作级	*	支持
ModifyAuth	资产授权更新	操作级	*	支持
ModifyListVisibleKeys	更新列表自定义展示字段	操作级	*	支持

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateApplyToEnterprise	创建归属企业申请表单	操作级	*	支持
CreateAuthOperator	添加运营人员	操作级	*	支持
CreateCountVisits	打点统计	操作级	*	支持
CreateInvadePhishingRisk	钓鱼欺诈-创建自定义资产	操作级	*	支持
CreateLeakageKeyword	创建信息泄露关键词	操作级	*	支持
CreateOrg	新增机构	操作级	*	支持
CreateOrgAsset	新增机构资产	操作级	*	支持
CreatePorts	暴露端口关注优先度配置-新增端口	操作级	*	支持
CreateProbation	申请试用	操作级	*	支持
CreateProductProbation	申请产品试用	操作级	*	支持
CreateSensitiveKeyword	创建敏感关键词	操作级	*	支持
CreateShadowAssets	导入影子资产	操作级	*	支持
CreateTask	创建任务	操作级	*	支持
CreateUserDefinedWeakPassword	创建自定义弱密码	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteAssets	删除资产	操作级	*	支持
DeleteAuthOperator	移除运营人员	操作级	*	支持
DeleteAuthUnBindOperator	解绑运营人员	操作级	*	支持
DeleteCustomShadowAssets	影子资产-删除自定义资产	操作级	*	支持
DeleteFocusKeyword	删除监测资产关键词	操作级	*	支持
DeleteInvadePhishingRisk	钓鱼欺诈-删除自定义资产	操作级	*	支持
DeleteLeakageKeyword	删除信息泄露关键词	操作级	*	支持
DeleteOrgs	删除机构	操作级	*	支持
DeletePorts	暴露端口关注优先度配置-删除端口	操作级	*	支持
DeleteReport	删除任务报告	操作级	*	支持
DeleteSensitiveKeyword	删除敏感关键词	操作级	*	支持
DeleteSurfaceAsset	暴露资产-删除自定义资产	操作级	*	支持
DeleteTask	删除任务	操作级	*	支持
DeleteUserDefinedWeakPassword	删除自定义弱密码	操作级	*	支持
DescribeCreateFocusKeyword	新增监测资产关键词	操作级	*	支持
DescribeStopTask	停止任务	操作级	*	支持
DescribeSurfaceCreateAsset	暴露资产-创建自定义资产	操作级	*	支持
DescribeTaskAction	编辑可用性任务状态	操作级	*	支持
ModifyAlertMessageConfig	修改告警配置	操作级	*	支持
ModifyApplyStatus	修改用户和企业绑定状态	操作级	*	支持
ModifyApprovalStatus	接受或者拒绝审批	操作级	*	支持
ModifyAssetAntiVulnerabilityStatus	修改漏洞抗体状态	操作级	*	支持
ModifyAssetThreatSurfaceViolationStatus	资质风险列表编辑	操作级	*	支持
ModifyAssetThreatSurfaceWeakPasswordList	编辑弱密码风险列表	操作级	*	支持
ModifyAssetVulRiskCustomLevel	修改自定义风险	操作级	*	支持
ModifyAssetVulnerabilityStatus	修改资产漏洞状态	操作级	*	支持
ModifyAuthOperator	编辑运营人员	操作级	*	支持
ModifyAuthWithdrawOperator	撤回邀请	操作级	*	支持
ModifyCertificateSecurityStatus	资质风险-证书安全状态修改	操作级	*	支持
ModifyCloudAssetDetailList	修改云资产详情状态	操作级	*	支持
ModifyCodeLeakageRepoList	修改代码泄露仓库列表参数	操作级	*	支持
ModifyCodeLeakageStatus	修改代码泄露风险状态	操作级	*	支持
ModifyComponentSubscribe	修改组件订阅信息	操作级	*	支持
ModifyCustomShadowAsset	影子资产-修改自定义资产	操作级	*	支持
ModifyDefaultKeyword	修改信息泄露默认关键词	操作级	*	支持
ModifyExposeRisk	暴露风险表单修改	操作级	*	支持
ModifyFocusKeyword	编辑监测资产关键词	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyInformationUserInfoLeakageStatus	修改信息泄露风险状态	操作级	*	支持
ModifyIntelligenceCounterfeitStatus	修改重保社工面钓鱼风险	操作级	*	支持
ModifyIntelligenceRiskStatus	修改重保社工面泄露和篡改风险	操作级	*	支持
ModifyIntelligenceSCFList	修改云函数标记状态	操作级	*	支持
ModifyIntelligenceViewInfoList	重保攻击面组件端口敏感服务修改	操作级	*	支持
ModifyIntelligenceVulnerable	修改重保漏洞库	操作级	*	支持
ModifyIntelligenceVulnerableAsset	修改重保漏洞库影响资产	操作级	*	支持
ModifyIntelligenceWeakPasswordList	重保攻击面弱密码修改	操作级	*	支持
ModifyInvadeLeakageEmailStatus	修改邮箱泄露风险状态	操作级	*	支持
ModifyInvadePhishingRisk	钓鱼欺诈-修改自定义资产	操作级	*	支持
ModifyInvadePhishingStatus	修改钓鱼欺诈资产状态	操作级	*	支持
ModifyLeakageKeyword	修改信息泄露关键词	操作级	*	支持
ModifyPorts	暴露端口关注优先度配置-编辑端口	操作级	*	支持
ModifyRiskEventStatus	修改信息合规风险状态	操作级	*	支持
ModifySecretLeakageStatus	修改密钥泄露风险状态	操作级	*	支持
ModifySensitiveKeyword	修改敏感关键词	操作级	*	支持
ModifySensitiveUrl	暴露风险敏感url编辑	操作级	*	支持
ModifyShadowAssets	编辑影子资产状态	操作级	*	支持
ModifySurfaceAsset	暴露资产-修改自定义资产	操作级	*	支持
ModifyTask	编辑任务	操作级	*	支持
ModifyUserDefinedWeakPassword	编辑自定义弱密码	操作级	*	支持
ModifyUserFavorite	操作用户收藏	操作级	*	支持
ModifyUserFollowTopic	操作用户关注的业务情报专题	操作级	*	支持
ModifyVulValidateResultMessage	漏洞验证通知配置	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAlarmEvents	资产详情告警事件列表	操作级	*	支持
DescribeApprovalList	待审批人员列表	操作级	*	支持
DescribeAuthCategoryAssetList	获取分类资产列表	操作级	*	支持
DescribeAuthChangeList	权限变更记录列表	操作级	*	支持
DescribeAuthOperatorList	运营人员列表	操作级	*	支持
DescribeAuthRejectedList	获取用户被拒绝的加入企业申请列表	操作级	*	支持
DescribeAvailabilityMonitorSiteList	监测网站列表	操作级	*	支持
DescribeAvailabilityOrgList	可用性机构列表	操作级	*	支持
DescribeAvailabilityResultList	可用性结果列表	操作级	*	支持
DescribeAvailabilityTaskList	可用性任务列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeCertificateSecurityAssetList	资质风险-证书安全资产列表	操作级	*	支持
DescribeCertificateSecurityList	资质风险-证书安全列表	操作级	*	支持
DescribeCloudAssetDetailList	获取云资产详情列表	操作级	*	支持
DescribeCodeLeakageRepoList	获取代码泄露仓库列表	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceCounterfeitRiskList	重保社工面钓鱼列表	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceEmailLeakList	重保社工面邮箱泄露列表	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceSensitiveComponentList	重保漏洞库敏感组件列表	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceStaffList	重保社工面员工泄露列表	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceTamperRiskList	重保社工面篡改列表	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceViewInfoList	重保攻击面重保组件端口敏感服务列表	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceVulnerableDetailList	重保漏洞库漏洞影响资产列表	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceVulnerableList	重保漏洞库漏洞列表	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceWeakPasswordList	重保攻击面弱密码列表	操作级	*	支持
DescribeInviteList	获取企业绑定邀请列表	操作级	*	支持
DescribeSecretLeakageList	获取密钥泄露列表	操作级	*	支持
DescribeSensitiveKeywordList	获取敏感默认关键词列表	操作级	*	支持
DescribeSurfaceServerTypeList	获取敏感服务列表	操作级	*	支持
DescribeTaskList	获取任务列表	操作级	*	支持
DescribeTaskReportList	获取任务报告列表	操作级	*	支持
DescribeUserDefinedWeakPasswordList	自定义弱密码库列表	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAvailabilityDownloadSiteList	下载可用性监测网站列表	操作级	*	支持
DescribeAvailabilityDownloadTaskList	下载可用性任务列表	操作级	*	支持
DescribeDownloadAuthChangeList	导出权限变更记录	操作级	*	支持
DescribeDownloadCertificateSecurityAssetList	资质风险-证书安全资产列表导出	操作级	*	支持
DescribeDownloadCertificateSecurityList	资质风险-证书安全列表导出	操作级	*	支持
DescribeDownloadCounterfeitRiskList	重保社工面钓鱼列表导出	操作级	*	支持
DescribeDownloadEmailLeakList	重保社工面泄露邮箱列表导出	操作级	*	支持
DescribeDownloadIntelligenceSensitiveComponentList	重保漏洞库敏感组件导出	操作级	*	支持
DescribeDownloadIntelligenceVulnerableDetailList	重保漏洞库详情列表下载	操作级	*	支持
DescribeDownloadIntelligenceVulnerableList	重保漏洞库组件漏洞导出	操作级	*	支持
DescribeDownloadScanIPList	下载扫描IP列表	操作级	*	支持
DescribeDownloadStaffList	重保社工面员工泄露列表导出	操作级	*	支持
DescribeDownloadTamperRiskList	重保社工面篡改列表导出	操作级	*	支持
DescribeExportReportList	下载任务报告列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeExportTaskList	下载任务列表	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceWeakPasswordListRescan	重保攻击面弱密码重扫	操作级	*	支持
DescribeReportDownload	下载任务报告	操作级	*	支持
DescribeReportsDownload	批量下载任务报告	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

内容安全
内容安全

最近更新时间：2023-09-15 02:06:20

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
内容安全	cms	支持	不支持	服务级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

安全运营
攻击面管理

最近更新时间：2024-11-06 10:04:04

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
攻击面管理	tix	支持	不支持	资源级	部分支持

说明：
云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateAntibodyStatusExamination	检测抗体状态	操作级	*	支持
DescribeAlarmEventsDownload	资产详情告警事件下载	操作级	*	支持
DescribeAlarmEventsRiskDetail	资产详情告警事件内容合规风险详情	操作级	*	支持
DescribeAlarmEventsVulDetail	资产详情告警事件漏洞详情	操作级	*	支持
DescribeAlertMessageConfig	获取告警配置	操作级	*	支持
DescribeAlertMessageQRCode	获取告警推送二维码	操作级	*	支持
DescribeAntibodyDefenseRecord	获取抗体防御记录	操作级	*	支持
DescribeAssetAntiVulnerabilityFilterOptions	获取漏洞抗体列表筛选项	操作级	*	支持
DescribeAssetAntiVulnerabilityList	获取漏洞抗体列表	操作级	*	支持
DescribeAssetDetailTabs	ip和域名资产详情-Tab梳理	操作级	*	支持
DescribeAssetDistribution	风险资产分布	操作级	*	支持
DescribeAssetFilterOptions	暴露资产列表表头选项	操作级	*	支持
DescribeAssetList	监测资产列表	操作级	*	支持
DescribeAssetListFilterOption	监测资产筛选项	操作级	*	支持
DescribeAssetOpenPortList	开放端口列表	操作级	*	支持
DescribeAssetOverview	资产管理概览	操作级	*	支持
DescribeAssetReviewNoticeQRCode	资产审核推送二维码	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAssetTemplateDownload	下载资产模板	操作级	*	支持
DescribeAssetThreatSurfaceRescanWeakPasswordList	弱密码风险列表重新验证接口	操作级	*	支持
DescribeAssetThreatSurfaceViolationDistribute	资质风险类型分布图	操作级	*	支持
DescribeAssetThreatSurfaceViolationStatistics	资质风险概况概览数据	操作级	*	支持
DescribeAssetThreatSurfaceViolationTrend	资质风险趋势图	操作级	*	支持
DescribeAssetThreatSurfaceWeakPasswordDistribution	获取弱密码风险类型分布图	操作级	*	支持
DescribeAssetThreatSurfaceWeakPasswordList	获取弱密码风险列表	操作级	*	支持
DescribeAssetThreatSurfaceWeakPasswordListDownload	弱密码风险列表导出	操作级	*	支持
DescribeAssetThreatSurfaceWeakPasswordListFilter	弱密码风险列表过滤项	操作级	*	支持
DescribeAssetThreatSurfaceWeakPasswordOverview	获取弱密码风险概览数据	操作级	*	支持
DescribeAssetThreatSurfaceWeakPasswordTrend	弱密码风险趋势图	操作级	*	支持
DescribeAssetTrend	风险趋势图	操作级	*	支持
DescribeAssetUrlBodyContent	暴露资产url查看资产body	操作级	*	支持
DescribeAssetVulnerabilityDetail	获取漏洞详情信息	操作级	*	支持
DescribeAssetVulnerabilityDetailDownload	漏洞详情PDF导出	操作级	*	支持
DescribeAssetVulnerabilityFilterOptions	获取漏洞风险列表筛选项	操作级	*	支持
DescribeAssetVulnerabilityList	获取漏洞风险列表	操作级	*	支持
DescribeAssetsByTaskId	获取可用性任务中的资产列表（unused）	操作级	*	不支持
DescribeAuthAssetList	查询已授权资产列表	操作级	*	支持
DescribeAuthCategoryAssetTapCnt	获取分类资产tap数量	操作级	*	支持
DescribeAuthStatus	获取功能权限状态	操作级	*	支持
DescribeAuthTemplateDownload	下载授权文件模板	操作级	*	支持
DescribeAvailabilityAssetOverview	可用性任务概览	操作级	*	支持
DescribeAvailabilityAssetsCanSubmit	判断资产是否属于该机构	操作级	*	支持
DescribeAvailabilityBadSiteGraph	可用性问题网站趋势图	操作级	*	支持
DescribeAvailabilityDownloadResultList	下载可用性结果列表	操作级	*	支持
DescribeAvailabilityListFilterOptions	可用性列表筛选项	操作级	*	支持
DescribeAvailabilityOverview	可用性整体概览	操作级	*	支持
DescribeAvailabilityResponseTimeGraph	可用性响应时间趋势图	操作级	*	支持
DescribeAvailabilityWarningGraph	可用性告警趋势图	操作级	*	支持
DescribeCDPSubscription	是否已订阅云监测	操作级	*	支持
DescribeCertificateSecurityDetail	资质风险-证书安全详情	操作级	*	支持
DescribeCheckTaskExist	检查任务名称是否存在	操作级	*	支持
DescribeCloudAssetDetailListDownload	获取云资产详情下载链接	操作级	*	支持
DescribeCloudAssetDetailListFilter	获取获取云资产详情筛选项	操作级	*	支持
DescribeCodeLeakageList	获取代码泄露列表	操作级	*	支持
DescribeComplianceRiskList	获取信息合规风险列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeComplianceSensitiveDistribution	获取敏感内容风险分布图	操作级	*	支持
DescribeComplianceSensitiveOverview	获取敏感内容风险总览数据	操作级	*	支持
DescribeComplianceSensitiveTrend	获取敏感内容风险趋势图	操作级	*	支持
DescribeComplianceTamperDistribution	获取篡改外链风险分布图	操作级	*	支持
DescribeComplianceTamperOverview	获取篡改外链风险总览数据	操作级	*	支持
DescribeComplianceTamperTrend	获取篡改外链风险趋势图	操作级	*	支持
DescribeComponentAvailableAssets	获取组件可选资产列表	操作级	*	支持
DescribeComponentHistoryFilters	获取组件历史订阅列表筛选项	操作级	*	支持
DescribeComponentIdentifyResult	开源组件识别结果	操作级	*	不支持
DescribeComponentNames	获取所有组件	操作级	*	支持
DescribeComponentSubscribeHistory	获取组件历史订阅列表	操作级	*	支持
DescribeComponentVersions	获取组件所有版本	操作级	*	支持
DescribeDefaultKeywordList	获取信息泄露默认关键词列表	操作级	*	支持
DescribeDefaultPorts	暴露端口关注优先度配置-恢复默认	操作级	*	支持
DescribeDomainAssetDetail	域名资产详情	操作级	*	支持
DescribeDomainHistoryResolve	历史解析记录	操作级	*	支持
DescribeDomainIcpInfo	备案信息	操作级	*	支持
DescribeDomainRegisterInfo	注册信息	操作级	*	支持
DescribeDownloadAssetAntiVulnerabilityList	下载漏洞抗体列表	操作级	*	支持
DescribeDownloadAssetList	暴露资产列表导出	操作级	*	支持
DescribeDownloadAssetVulnerabilityList	下载漏洞风险列表	操作级	*	支持
DescribeDownloadCodeLeakageList	下载代码泄露列表	操作级	*	支持
DescribeDownloadCodeLeakageRepoList	下载代码泄露仓库列表	操作级	*	支持
DescribeDownloadComplianceRiskList	下载信息合规风险列表	操作级	*	支持
DescribeDownloadDnsAnalysis	导出DNS解析列表	操作级	*	支持
DescribeDownloadDomainList	导出反查域名列表	操作级	*	支持
DescribeDownloadInformationUserLeakageList	下载信息泄露列表	操作级	*	支持
DescribeDownloadInvadeLeakageEmailList	下载邮箱泄露列表	操作级	*	支持
DescribeDownloadInvadePhishingList	下载钓鱼欺诈列表	操作级	*	支持
DescribeDownloadOpenPort	导出开放端口列表	操作级	*	支持
DescribeDownloadPotentialRiskList	导出潜在风险列表	操作级	*	支持
DescribeDownloadSecretLeakageList	获取密钥泄露列表下载信息	操作级	*	支持
DescribeDownloadShadowList	导出影子资产列表	操作级	*	支持
DescribeDownloadViolationsDomainList	资质风险列表导出	操作级	*	支持
DescribeDownloadVulList	下载全部漏洞列表	操作级	*	支持
DescribeEventDetail	安全事件详情	操作级	*	支持
DescribeEventList	安全事件列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeEventTopSearch	热门搜索	操作级	*	支持
DescribeExportAssetList	导出资产列表	操作级	*	支持
DescribeExportOrgList	导出机构列表	操作级	*	支持
DescribeExposeComponentTop5	暴露组件TOP5	操作级	*	支持
DescribeExposeDistribute	暴露风险类型分布	操作级	*	支持
DescribeExposeRiskDownload	暴露风险表单下载	操作级	*	支持
DescribeExposeRiskFilter	暴露风险表单过滤项	操作级	*	支持
DescribeExposeRiskList	暴露风险列表	操作级	*	支持
DescribeExposeRiskOverview	暴露风险监测概览	操作级	*	支持
DescribeExposeRiskTrend	暴露风险页趋势图	操作级	*	支持
DescribeExposeSensitiveUrlDownload	暴露风险敏感url列表下载	操作级	*	支持
DescribeExposeSensitiveUrlFilter	暴露风险敏感url过滤项	操作级	*	支持
DescribeExposeSensitiveUrlList	暴露风险敏感url列表	操作级	*	支持
DescribeFavorite	获取用户收藏信息	操作级	*	支持
DescribeFavoriteEvents	获取用户收藏的安全事件	操作级	*	支持
DescribeFavoriteResources	获取用户收藏的威胁情报	操作级	*	支持
DescribeFocusKeywordList	监测资产关键词列表	操作级	*	支持
DescribeGroupEventList	团伙安全事件列表	操作级	*	支持
DescribeIPIdentifyResults	ip地址识别结果	操作级	*	不支持
DescribeImageAbsolutePath	暗网图片绝对路径接口	操作级	*	支持
DescribeInformationUserLeakageList	获取信息泄露列表	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceAttackSurfaceStatistics	重保攻击面统计	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceAttackSurfaceTrend	重保攻击面趋势	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceCounterfeitRiskScreenshot	重保社工面钓鱼网站预览	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceNewAssetsList	重保攻击面新增资产tab	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceNewAssetsTypeDistribute	重保攻击面新增资产分布	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceOverview	首页护网信息	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceSCFList	获取重保攻击面云函数列表	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceSCFListDownload	获取重保攻击面云函数列表下载信息	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceSCFListFilter	获取重保攻击面云函数筛选项	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceSensitiveComponentFilterOptions	重保漏洞库敏感组件筛选项	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceSocialDistribution	重保社工面分布	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceSocialOverview	重保社工面概览	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceSocialTabs	重保社工面tab数量	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceSocialTrend	重保社工面趋势	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceStaffDetail	重保社工面员工泄露详情	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceViewInfoListDownload	重保攻击面组件端口敏感服务列表导出	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeIntelligenceViewInfoListFilter	重保攻击面组件端口敏感服务筛选项	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceVulnerabilityFilterOptions	重保漏洞库漏洞筛选项	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceVulnerableDistribution	重保漏洞库漏洞分布	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceVulnerableOverview	重保漏洞库概览	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceVulnerableQRCode	重保漏洞推送二维码	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceVulnerableTrend	重保漏洞库趋势	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceWeakPasswordListDownload	重保攻击面弱密码导出	操作级	*	支持
DescribeInvadeLeakageDistribution	获取信息泄露分布图	操作级	*	支持
DescribeInvadeLeakageEmailFilterOptions	获取泄露邮箱列表筛选项	操作级	*	支持
DescribeInvadeLeakageEmailList	获取邮箱泄露列表	操作级	*	支持
DescribeInvadeLeakageOverview	获取信息泄露总览数据	操作级	*	支持
DescribeInvadeLeakageQRCode	获取信息泄漏推送二维码	操作级	*	支持
DescribeInvadeLeakageTop5	获取信息泄露top5风险项	操作级	*	支持
DescribeInvadeLeakageTrend	获取信息泄露趋势图	操作级	*	支持
DescribeInvadeOverview	社工入侵面概览	操作级	*	支持
DescribeInvadePhishingDistribution	获取钓鱼欺诈分布图	操作级	*	支持
DescribeInvadePhishingList	获取钓鱼欺诈列表	操作级	*	支持
DescribeInvadePhishingListFilter	获取钓鱼欺诈列表筛选项	操作级	*	支持
DescribeInvadePhishingOverview	获取钓鱼欺诈总览数据	操作级	*	支持
DescribeInvadePhishingPreviewScreenshot	获取钓鱼欺诈截图预览	操作级	*	支持
DescribeInvadePhishingTrend	获取钓鱼欺诈趋势图	操作级	*	支持
DescribeInvadeTrend	社工入侵面趋势图	操作级	*	支持
DescribeIpAssetDetail	ip资产详情	操作级	*	支持
DescribeIpToDomain	反查域名	操作级	*	支持
DescribeLeakageKeywordList	获取信息泄露关键词列表	操作级	*	支持
DescribeLinkedRoleStatus	获取服务相关角色授权状态	操作级	*	支持
DescribeListTotalForIntelligenceVulnerabilityTabs	重保漏洞库数量总览	操作级	*	支持
DescribeListVisibleKeys	获取列表自定义展示字段	操作级	*	支持
DescribeManualAssetsAuthorized	判断手动输入资产是否已授权	操作级	*	支持
DescribeModifySurfaceAssets	暴露资产列表编辑	操作级	*	支持
DescribeMonitorAssetOverview	资产概况统计	操作级	*	支持
DescribeOpenPortOptions	开放端口选项	操作级	*	支持
DescribeOrgAssetList	机构历史资产	操作级	*	支持
DescribeOrgAssetOverview	资产概览	操作级	*	支持
DescribeOrgDeleteStatus	机构删除状态	操作级	*	支持
DescribeOrgDetail	获取机构详情	操作级	*	支持
DescribeOrgDist	机构分布	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeOrgList	机构列表	操作级	*	支持
DescribeOverviewAssetThreatDistribute	概览页资产威胁分布图	操作级	*	支持
DescribeOverviewAssetThreatRiskAssetTop5	概览页资产威胁面风险资产TOP5	操作级	*	支持
DescribeOverviewAssetThreatStatistics	概览页风险概况统计数据	操作级	*	支持
DescribeOverviewAssetThreatTrend	概览页资产风险趋势	操作级	*	支持
DescribeOverviewComplianceDistribution	概览-信息合规面-类型分布	操作级	*	支持
DescribeOverviewComplianceStatistics	概览-信息合规面-统计数据	操作级	*	支持
DescribeOverviewComplianceTopEvent	信息合规面-事件 top5	操作级	*	支持
DescribeOverviewComplianceTrend	概览-信息合规面-趋势图	操作级	*	支持
DescribePortOptions	暴露端口关注优先度配置-新增端口 高、中 优先度下拉选项	操作级	*	支持
DescribePortsList	暴露端口关注优先度配置-端口列表	操作级	*	支持
DescribePotentialRiskList	潜在风险	操作级	*	支持
DescribePreSignedUrl	预签名url	操作级	*	支持
DescribeProductAuth	获取产品功能权限状态	操作级	*	支持
DescribeRelatedAntiVulnerability	获取抗体相关漏洞	操作级	*	支持
DescribeReport	获取报告列表	操作级	*	支持
DescribeReportPreview	预览任务报告	操作级	*	支持
DescribeRiskAssetTop5	概览页风险资产TOP5	操作级	*	支持
DescribeRiskAssetTop5Chart	风险资产TOP5	操作级	*	支持
DescribeRiskOrgTop5	风险机构TOP5	操作级	*	支持
DescribeScanAgreementNeeded	判断是否需要确认授权	操作级	*	支持
DescribeShadowAssetFilterOptions	影子资产列表筛选项	操作级	*	支持
DescribeShadowAssetScreenshot	影子资产查看截图	操作级	*	支持
DescribeShadowAssetsList	影子资产列表	操作级	*	支持
DescribeStatusCodeDescMap	查询响应码描述映射列表	操作级	*	支持
DescribeSubscribeComponent	订阅组件	操作级	*	支持
DescribeSurfaceAssetIpWhois	资产ipwhois查询	操作级	*	支持
DescribeSurfaceAssetList	资产视角列表	操作级	*	支持
DescribeSurfaceAssetScreenshot	查看截图内容	操作级	*	支持
DescribeSyncAssetStatus	资产同步状态获取	操作级	*	支持
DescribeTaskAndReport	任务信息概览	操作级	*	支持
DescribeTaskCenterTabNumber	获取任务统计数据	操作级	*	支持
DescribeTaskDetail	获取任务详情	操作级	*	支持
DescribeTopicBanner	安全事件头图	操作级	*	支持
DescribeUpdateShadowAssets	同步资产，支持暴露面和影子资产	操作级	*	支持
DescribeUrlAssetDetail	暴露url资产详情	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeUserDefinedWeakPasswordOptions	自定义弱密码筛选项	操作级	*	支持
DescribeUserFollowTopic	获取用户订阅的业务情报	操作级	*	支持
DescribeUserInfo	获取用户信息	操作级	*	支持
DescribeUserRights	获取用户权益信息	操作级	*	支持
DescribeViolationsDomainList	资质风险域名列表	操作级	*	支持
DescribeVulCategoryDistribution	获取漏洞类型分布图	操作级	*	支持
DescribeVulList	获取全部漏洞列表	操作级	*	支持
DescribeVulListFilterOptions	获取全部漏洞列表筛选项	操作级	*	支持
DescribeVulRiskStatistics	获取漏洞风险统计数据	操作级	*	支持
DescribeVulRiskStatisticsTrend	获取漏洞风险统计数据趋势图	操作级	*	支持
DescribeVulRiskTrend	获取漏洞可利用指数趋势图	操作级	*	支持
DescribeWeakPasswordTop5	弱密码 TOP5 图	操作级	*	支持
DescribeWikiInfo	安全事件基本信息	操作级	*	支持
ModifyAuth	资产授权更新	操作级	*	支持
ModifyListVisibleKeys	更新列表自定义展示字段	操作级	*	支持

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateCountVisits	打点统计	操作级	*	支持
CreateInvadePhishingRisk	钓鱼欺诈-创建自定义资产	操作级	*	支持
CreateLeakageKeyword	创建信息泄露关键词	操作级	*	支持
CreateOrg	新增机构	操作级	*	支持
CreateOrgAsset	新增机构资产	操作级	*	支持
CreatePorts	暴露端口关注优先度配置-新增端口	操作级	*	支持
CreateProbation	申请试用	操作级	*	支持
CreateProductProbation	申请产品试用	操作级	*	支持
CreateSensitiveKeyword	创建敏感关键词	操作级	*	支持
CreateShadowAssets	导入影子资产	操作级	*	支持
CreateTask	创建任务	操作级	*	支持
CreateUserDefinedWeakPassword	创建自定义弱密码	操作级	*	支持
DeleteAssets	删除资产	操作级	*	支持
DeleteCustomShadowAssets	影子资产-删除自定义资产	操作级	*	支持
DeleteFocusKeyword	删除监测资产关键词	操作级	*	支持
DeleteInvadePhishingRisk	钓鱼欺诈-删除自定义资产	操作级	*	支持
DeleteLeakageKeyword	删除信息泄露关键词	操作级	*	支持
DeleteOrgs	删除机构	操作级	*	支持
DeletePorts	暴露端口关注优先度配置-删除端口	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteReport	删除任务报告	操作级	*	支持
DeleteSensitiveKeyword	删除敏感关键词	操作级	*	支持
DeleteSurfaceAsset	暴露资产-删除自定义资产	操作级	*	支持
DeleteTask	删除任务	操作级	*	支持
DeleteUserDefinedWeakPassword	删除自定义弱密码	操作级	*	支持
DescribeCreateFocusKeyword	新增监测资产关键词	操作级	*	支持
DescribeStopTask	停止任务	操作级	*	支持
DescribeSurfaceCreateAsset	暴露资产-创建自定义资产	操作级	*	支持
DescribeTaskAction	编辑可用性任务状态	操作级	*	支持
ModifyAlertMessageConfig	修改告警配置	操作级	*	支持
ModifyAssetAntiVulnerabilityStatus	修改漏洞抗体状态	操作级	*	支持
ModifyAssetThreatSurfaceViolationStatus	资质风险列表编辑	操作级	*	支持
ModifyAssetThreatSurfaceWeakPasswordList	编辑弱密码风险列表	操作级	*	支持
ModifyAssetVulRiskCustomLevel	修改自定义风险	操作级	*	支持
ModifyAssetVulnerabilityStatus	修改资产漏洞状态	操作级	*	支持
ModifyCertificateSecurityStatus	资质风险-证书安全状态修改	操作级	*	支持
ModifyCloudAssetDetailList	修改云资产详情状态	操作级	*	支持
ModifyCodeLeakageRepoList	修改代码泄露仓库列表参数	操作级	*	支持
ModifyCodeLeakageStatus	修改代码泄露风险状态	操作级	*	支持
ModifyComponentSubscribe	修改组件订阅信息	操作级	*	支持
ModifyCustomShadowAsset	影子资产-修改自定义资产	操作级	*	支持
ModifyDefaultKeyword	修改信息泄露默认关键词	操作级	*	支持
ModifyExposeRisk	暴露风险表单修改	操作级	*	支持
ModifyFocusKeyword	编辑监测资产关键词	操作级	*	支持
ModifyInformationUserInfoLeakageStatus	修改信息泄露风险状态	操作级	*	支持
ModifyIntelligenceCounterfeitStatus	修改重保社工面钓鱼风险	操作级	*	支持
ModifyIntelligenceRiskStatus	修改重保社工面泄露和篡改风险	操作级	*	支持
ModifyIntelligenceSCFList	修改云函数标记状态	操作级	*	支持
ModifyIntelligenceViewInfoList	重保攻击面组件端口敏感服务修改	操作级	*	支持
ModifyIntelligenceVulnerable	修改重保漏洞库	操作级	*	支持
ModifyIntelligenceVulnerableAsset	修改重保漏洞库影响资产	操作级	*	支持
ModifyIntelligenceWeakPasswordList	重保攻击面弱密码修改	操作级	*	支持
ModifyInvadeLeakageEmailStatus	修改邮箱泄露风险状态	操作级	*	支持
ModifyInvadePhishingRisk	钓鱼欺诈-修改自定义资产	操作级	*	支持
ModifyInvadePhishingStatus	修改钓鱼欺诈资产状态	操作级	*	支持
ModifyLeakageKeyword	修改信息泄露关键词	操作级	*	支持
ModifyPorts	暴露端口关注优先度配置-编辑端口	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyRiskEventStatus	修改信息合规风险状态	操作级	*	支持
ModifySecretLeakageStatus	修改密钥泄露风险状态	操作级	*	支持
ModifySensitiveKeyword	修改敏感关键词	操作级	*	支持
ModifySensitiveUrl	暴露风险敏感url编辑	操作级	*	支持
ModifyShadowAssets	编辑影子资产状态	操作级	*	支持
ModifySurfaceAsset	暴露资产-修改自定义资产	操作级	*	支持
ModifyTask	编辑任务	操作级	*	支持
ModifyUserDefinedWeakPassword	编辑自定义弱密码	操作级	*	支持
ModifyUserFavorite	操作用户收藏	操作级	*	支持
ModifyUserFollowTopic	操作用户关注的业务情报专题	操作级	*	支持
ModifyVulValidateResultMessage	漏洞验证通知配置	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAlarmEvents	资产详情告警事件列表	操作级	*	支持
DescribeAuthCategoryAssetList	获取分类资产列表	操作级	*	支持
DescribeAvailabilityMonitorSiteList	监测网站列表	操作级	*	支持
DescribeAvailabilityOrgList	可用性机构列表	操作级	*	支持
DescribeAvailabilityResultList	可用性结果列表	操作级	*	支持
DescribeAvailabilityTaskList	可用性任务列表	操作级	*	支持
DescribeCertificateSecurityAssetList	资质风险-证书安全资产列表	操作级	*	支持
DescribeCertificateSecurityList	资质风险-证书安全列表	操作级	*	支持
DescribeCloudAssetDetailList	获取云资产详情列表	操作级	*	支持
DescribeCodeLeakageRepoList	获取代码泄露仓库列表	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceCounterfeitRiskList	重保社工面钓鱼列表	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceEmailLeakList	重保社工面邮箱泄露列表	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceSensitiveComponentList	重保漏洞库敏感组件列表	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceStaffList	重保社工面员工泄露列表	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceTamperRiskList	重保社工面篡改列表	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceViewInfoList	重保攻击面重保组件端口敏感服务列表	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceVulnerableDetailList	重保漏洞库漏洞影响资产列表	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceVulnerableList	重保漏洞库漏洞列表	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceWeakPasswordList	重保攻击面弱密码列表	操作级	*	支持
DescribeSecretLeakageList	获取密钥泄露列表	操作级	*	支持
DescribeSensitiveKeywordList	获取敏感默认关键词列表	操作级	*	支持
DescribeSurfaceServerTypeList	获取敏感服务列表	操作级	*	支持
DescribeTaskList	获取任务列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeTaskReportList	获取任务报告列表	操作级	*	支持
DescribeUserDefinedWeakPasswordList	自定义弱密码库列表	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAvailabilityDownloadSiteList	下载可用性监测网站列表	操作级	*	支持
DescribeAvailabilityDownloadTaskList	下载可用性任务列表	操作级	*	支持
DescribeDownloadCertificateSecurityAssetList	资质风险-证书安全资产列表导出	操作级	*	支持
DescribeDownloadCertificateSecurityList	资质风险-证书安全列表导出	操作级	*	支持
DescribeDownloadCounterfeitRiskList	重保社工面钓鱼列表导出	操作级	*	支持
DescribeDownloadEmailLeakList	重保社工面泄露邮箱列表导出	操作级	*	支持
DescribeDownloadIntelligenceSensitiveComponentList	重保漏洞库敏感组件导出	操作级	*	支持
DescribeDownloadIntelligenceVulnerableDetailList	重保漏洞库详情列表下载	操作级	*	支持
DescribeDownloadIntelligenceVulnerableList	重保漏洞库组件漏洞导出	操作级	*	支持
DescribeDownloadScanIPList	下载扫描IP列表	操作级	*	支持
DescribeDownloadStaffList	重保社工面员工泄露列表导出	操作级	*	支持
DescribeDownloadTamperRiskList	重保社工面篡改列表导出	操作级	*	支持
DescribeExportReportList	下载任务报告列表	操作级	*	支持
DescribeExportTaskList	下载任务列表	操作级	*	支持
DescribeIntelligenceWeakPasswordListRescan	重保攻击面弱密码重扫	操作级	*	支持
DescribeReportDownload	下载任务报告	操作级	*	支持
DescribeReportsDownload	批量下载任务报告	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

威胁情报云查与本地引擎

最近更新时间：2025-06-25 09:17:39

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
威胁情报云查与本地引擎	tae	支持	支持	资源级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeInstanceList	查询资源列表	资源级	qcs::tae::uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持
DescribeVDCInstanceList	查询VDC资源实例列表	资源级	qcs::tae::uin/${uin}:vdc_instance/${instanceId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

文件多引擎判定平台

最近更新时间：2025-06-25 09:19:49

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
文件多引擎判定平台	vdc	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckResourceRefund	校验当前资源是否允许退款	资源级	qcs::vdc::uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持
GetResourceConfig	获取资源的订单配置信息	资源级	qcs::vdc::uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持
ListInnerOrderResource	查案已领用资源	资源级	qcs::vdc::uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateInstance	创建资源	操作级	*	不支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeInstances	资源列表	资源级	qcs::vdc:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

云安全
主机安全

最近更新时间：2025-06-25 09:12:55

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
主机安全	cwp	支持	支持	资源级	部分支持

说明：
云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddLoginWhiteLists	批量添加异地登录白名单	操作级	*	支持
AddVulIgnoreRule	添加漏洞忽略规则	操作级	*	支持
CancelIgnoreVul	取消漏洞忽略	操作级	*	支持
CancelVulIgnoreRule	取消漏洞忽略规则	操作级	*	支持
ChangeRuleEventsIgnoreStatus	修改事件忽略状态接口	操作级	*	支持
ChangeStrategyEnableStatus	修改策略可用状态	操作级	*	支持
ClearLocalStorage	清理本地存储数据	操作级	*	支持
CreateBanWhiteList	添加阻断白名单列表	操作级	*	支持
CreateBaselineStrategy	创建基线策略	操作级	*	支持
CreateBuyBindTask	新购授权自动绑定任务	操作级	*	支持
CreateEmergencyResponseSos	专家服务-创建应急响应请求	操作级	*	支持
CreateEmergencyVulScan	创建应急漏洞扫描任务	操作级	*	支持
CreateEventAnalyseSession	创建告警分析会话	操作级	*	支持
CreateExpertServiceTime	专家服务-创建安全管家服务	操作级	*	支持
CreateIncidentBacktracking	创建事件调查回溯触发	操作级	*	支持
CreateLicenseOrder	创建专业版/旗舰版订单,预付费订单需要调用计费支付接口进行支付	操作级	*	支持
CreateLogExport	创建日志下载任务	操作级	*	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateLoginPermissionPush	下发登录许可	操作级	*	不支持
CreateMaWorkloadLabel	创建微告警负载标签	操作级	*	支持
CreateMaliciousRequestWhiteList	添加恶意请求白名单	操作级	*	支持
CreateMalwareWhiteList	创建木马白名单	操作级	*	支持
CreateNetAttackWhiteList	创建网络攻击白名单	操作级	*	支持
CreateProtectServer	创建网站防护服务器	操作级	*	支持
CreateQuickProtectSetting	一键创建快捷防护设置	操作级	*	支持
CreateRansomDefenseStrategy	创建或修改防勒索策略	操作级	*	支持
CreateScanMalwareSetting	入侵管理-木马一键扫描	操作级	*	支持
CreateSearchLog	添加历史搜索记录	操作级	*	支持
CreateSearchTemplate	添加检索模板	操作级	*	支持
CreateVulFix	提交漏洞修护	操作级	*	支持
CreateWhiteListOrder	该接口可以创建白名单订单	操作级	*	支持
CreateWhiteOrderLH	创建普惠版授权试用订单	操作级	*	支持
DeleteAllJavaMemShells	删除全部java内存马事件	操作级	*	支持
DeleteBanWhiteList	删除阻断白名单列表	操作级	*	支持
DeleteBaselinePolicy	删除基线策略配置	操作级	*	支持
DeleteBaselineRule	删除基线规则	操作级	*	支持
DeleteBaselineRuleIgnore	删除基线忽略规则	操作级	*	支持
DeleteBaselineStrategy	删除基线策略	操作级	*	支持
DeleteBaselineWeakPassword	删除基线弱口令	操作级	*	支持
DeleteBashEvents	删除高危命令事件	操作级	*	支持
DeleteBashPolicies	删除高危命令策略	操作级	*	支持
DeleteBashRules	删除高危命令规则	操作级	*	支持
DeleteBruteAttacks	删除暴力破解记录	操作级	*	支持
DeleteExpertService	专家服务-删除安全管家	操作级	*	支持
DeleteLicenseRecord	对授权管理-订单列表内已过期的订单进行删除.(删除后的订单不在统计范畴内)	资源级	qcs::cwp::uin/${uin}:order/${orderId}	支持
DeleteLicenseRecordAll	DeleteLicenseRecordAll	操作级	*	支持
DeleteLogClsDeliverInfo	删除日志cls投递配置	操作级	*	支持
DeleteLogExport	删除日志下载任务	操作级	*	支持
DeleteLoginWhiteList	删除白名单规则	操作级	*	支持
DeleteMaConnEvent	删除微告警访问事件	操作级	*	支持
DeleteMaCustomPolicy	删除微告警自定义白名单	操作级	*	支持
DeleteMaLabel	删除微告警标签	操作级	*	支持
DeleteMaSelfLearnPolicy	删除微告警自学习子策略	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteMaWhitelist	删除微告警全局白名单	操作级	*	支持
DeleteMachine	卸载云镜客户端	操作级	*	支持
DeleteMachineClearHistory	DeleteMachineClearHistory	操作级	*	支持
DeleteMachineTag	删除服务器关联的标签	操作级	*	支持
DeleteMaliciousRequestWhiteList	删除恶意请求白名单	操作级	*	支持
DeleteMaliciousRequests	删除恶意请求记录	操作级	*	支持
DeleteMalwareScanTask	木马-终止扫描任务	操作级	*	支持
DeleteMalwareWhiteList	删除木马白名单	操作级	*	支持
DeleteMalwares	删除木马记录	操作级	*	支持
DeleteMemShellRules	删除内存马白名单规则	操作级	*	支持
DeleteNetAttackWhiteList	删除网络攻击白名单	操作级	*	支持
DeleteNonlocalLoginPlaces	删除异地登录记录	操作级	*	支持
DeletePrivilegeEvents	删除本地提权事件	操作级	*	支持
DeletePrivilegeRules	删除本地提权规则	操作级	*	支持
DeleteProtectDir	删除防护网站	操作级	*	支持
DeleteRaspRules	删除rasp白名单规则	操作级	*	支持
DeleteReverseShellEvents	删除反弹Shell事件	操作级	*	支持
DeleteReverseShellRules	删除反弹Shell规则	操作级	*	支持
DeleteRiskDnsEvent	删除恶意请求事件	操作级	*	支持
DeleteRiskDnsPolicy	删除恶意请求策略	操作级	*	支持
DeleteScanTask	停止扫描任务	操作级	*	支持
DeleteSearchTemplate	删除检索模板	操作级	*	支持
DeleteTags	删除标签	操作级	*	支持
DeleteWebHookPolicy	删除webhook告警策略	操作级	*	支持
DeleteWebHookReceiver	删除webhook告警接收人	操作级	*	支持
DeleteWebHookRule	删除企微机器人规则	操作级	*	支持
DeleteWebPageEventLog	删除事件记录	操作级	*	支持
DestroyOrder	DestroyOrder 该接口可以对 资源 销毁.	资源级	qcs::cwp::uin/${uin}:order/${orderId}	支持
EditBashRules	新增或修改高危命令规则（支持多服务器选择）	操作级	*	支持
EditPrivilegeRules	新增或修改本地提权规则（支持多服务器选择）	操作级	*	支持
EditReverseShellRules	编辑反弹Shell规则（支持多服务器选择）	操作级	*	支持
EditTags	新增或编辑标签	操作级	*	支持
FixBaselineDetect	修复基线检测	操作级	*	支持
IgnoreImpactedHosts	忽略漏洞	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyAutoOpenProVersionConfig	设置新增主机自动开通专业版配置	操作级	*	支持
ModifyBanMode	修改爆破阻断模式	操作级	*	支持
ModifyBanStatus	设置阻断开关状态	操作级	*	支持
ModifyBanWhiteList	修改阻断白名单列表	操作级	*	支持
ModifyBaselinePolicy	更改基线策略设置	操作级	*	支持
ModifyBaselinePolicyState	更改基线策略状态	操作级	*	支持
ModifyBaselineRule	更改基线检测规则	操作级	*	支持
ModifyBaselineRuleIgnore	更改基线忽略规则	操作级	*	支持
ModifyBaselineWeakPassword	更改或新增弱口令	操作级	*	支持
ModifyBashPolicy	新增或修改高危命令策略	操作级	*	支持
ModifyBashPolicyStatus	切换高危命令策略状态	操作级	*	支持
ModifyBruteAttackRules	修改爆破阻断模式	操作级	*	支持
ModifyEventAnalyseFeedback	告警分析结果反馈	操作级	*	支持
ModifyEventAttackStatus	修改网络攻击事件状态	操作级	*	支持
ModifyExpertServiceTime	专家服务-更新安全管家服务	操作级	*	支持
ModifyFileTamperEvents	核心文件事件更新	操作级	*	支持
ModifyFileTamperRule	编辑、新增核心文件监控规则	操作级	*	支持
ModifyFileTamperRuleStatus	核心文件规则状态更新，支持批量删除关闭	操作级	*	支持
ModifyInjectRiskyServiceSwitch	内存马和rasp是否注入风险服务开关	操作级	*	支持
ModifyInquireRenewFlag	设置旗舰版试用订单到期新购状态	资源级	qcs::cwp::uin/${uin}:order/${ResourceId}	支持
ModifyJavaMemShellPluginSwitch	开关java内存马插件	操作级	*	支持
ModifyJavaMemShellsStatus	修改java内存马事件状态	操作级	*	支持
ModifyLicenseBinds	设置中心-授权管理 对某个授权批量绑定机器	资源级	qcs::cwp::uin/${uin}:order/${orderId}	支持
ModifyLicenseOrder	编辑授权订单	操作级	*	支持
ModifyLicenseUnBinds	设置中心-授权管理 对某个授权批量解绑机器	资源级	qcs::cwp::uin/${uin}:order/${orderId}	支持
ModifyLogClsDeliverInfo	修改日志cls投递配置	操作级	*	支持
ModifyLogClsDeliverSwitch	修改cls的投递开关	操作级	*	支持
ModifyLogKafkaAccess	修改日志投递kafka接入配置	操作级	*	支持
ModifyLogKafkaDeliverType	修改指定日志类别投递配置、开关	操作级	*	支持
ModifyLogKafkaState	修改日志投递状态信息	操作级	*	支持
ModifyLogStorageConfig	修改日志存储配置	操作级	*	支持
ModifyLoginWhiteInfo	更新登录审计白名单信息	操作级	*	支持
ModifyLoginWhiteRecord	更新合并后登录审计白名单信息	操作级	*	支持
ModifyMaConnEventType	更改微告警访问事件类型	操作级	*	支持
ModifyMaCustomPolicy	创建或者更改微告警自定义白名单	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyMaCustomPolicyStatus	更微告警自定义白名单状态	操作级	*	支持
ModifyMaGlobalConf	修改微告警全局配置	操作级	*	支持
ModifyMaLabel	新增或更改标签信息	操作级	*	支持
ModifyMaSelfLearnConfig	配置自学习策略	操作级	*	支持
ModifyMaWhitelist	更改微告警全局白名单	操作级	*	支持
ModifyMaWhitelistStatus	更改微告警全局白名单状态	操作级	*	支持
ModifyMaWorkloadLabel	更改微告警负载标签	操作级	*	支持
ModifyMaWorkloadMonitor	更改微告警负载监控	操作级	*	支持
ModifyMachineAutoClearConfig	ModifyMachineAutoClearConfig	操作级	*	支持
ModifyMachineLoginType	修改主机登录方式	操作级	*	支持
ModifyMachineRemark	ModifyMachineRemark	操作级	*	支持
ModifyMachinesLoginType	批量修改主机登录方式	操作级	*	支持
ModifyMaliciousRequestWhiteList	更新恶意请求白名单	操作级	*	支持
ModifyMalwareTimingScanSettings	木马定时扫描设置	操作级	*	支持
ModifyMalwareWhiteList	编辑木马白名单	操作级	*	支持
ModifyMemShellRules	编辑或者创建java内存马白名单规则	操作级	*	支持
ModifyNetAttackSetting	修改网络攻击设置	操作级	*	支持
ModifyNetAttackWhiteList	编辑网络攻击白名单	操作级	*	支持
ModifyOrder	编辑订单	操作级	*	支持
ModifyOrderAttribute	对订单属性编辑	资源级	qcs::cwp::uin/${uin}:order/${orderId}	支持
ModifyRansomDefenseEventsStatus	修改防勒索事件状态	操作级	*	支持
ModifyRansomDefenseStrategyStatus	批量修改防勒索策略状态	操作级	*	支持
ModifyRaspMaxCpu	编辑rasp最大cpu限制	操作级	*	支持
ModifyRaspRules	编辑或者创建rasp白名单规则	操作级	*	支持
ModifyReverseShellRulesAggregation	编辑反弹Shell规则（支持多服务器选择）-聚合版本-支持正则	操作级	*	支持
ModifyReverseShellSystemPolicyConfig	修改反弹shell系统策略配置	操作级	*	支持
ModifyRiskDnsPolicy	更改恶意请求策略	操作级	*	支持
ModifyRiskDnsPolicyStatus	更改恶意请求策略状态	操作级	*	支持
ModifyRiskEventsStatus	入侵检测所有事件的状态，包括：文件查杀，异常登录，密码破解，高危命令，反弹shell，本地提取	操作级	*	支持
ModifyShellPolicyStatus	编辑反弹shell策略开关	操作级	*	支持
ModifyUsersConfig	修改用户配置	操作级	*	支持
ModifyVulDefenceEventStatus	修改漏洞防御事件状态（修复漏洞通过其他接口实现）	操作级	*	支持
ModifyVulDefenceSetting	修改漏洞防御插件设置	操作级	*	支持
ModifyVulIgnoreRule	更改漏洞忽略规则	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyWarningHostConfig	修改告警机器范围配置	操作级	*	支持
ModifyWarningSetting	修改告警设置	操作级	*	支持
ModifyWebHookPolicy	新增或修改webhook告警策略	操作级	*	支持
ModifyWebHookPolicyStatus	修改webhook告警策略开关	操作级	*	支持
ModifyWebHookReceiver	新增或更新webhook告警接收人	操作级	*	支持
ModifyWebHookRule	新增或修改企微机器人规则	操作级	*	支持
ModifyWebHookRuleStatus	修改企微机器人规则状态	操作级	*	支持
ModifyWebPageProtectDir	修改网站防护目录	操作级	*	支持
ModifyWebPageProtectSetting	修改网站防护设置	操作级	*	支持
ModifyWebPageProtectSwitch	网站防护设置开关	操作级	*	支持
RecoverMalwares	恢复木马文件	操作级	*	支持
RemoveLocalStorageItem	删除本地存储数据	操作级	*	支持
RemoveMachine	删除主机所有记录，目前只支持非腾讯云主机，且需要主机在离线状态	操作级	*	支持
RescanImpactedHost	漏洞重新检测	操作级	*	不支持
ResetSecurityReportUnlock	重置安全报告解锁记录	操作级	*	支持
RetryCreateSnapshot	快照创建失败时可以重试创建快照并且自动进行漏洞修复	操作级	*	支持
RetryVulFix	修复失败时单独对某一个主机修复漏洞	操作级	*	支持
ScanAsset	资产指纹启动扫描	操作级	*	支持
ScanBaseline	基线检测与基线重新检测接口	操作级	*	支持
ScanTaskAgain	重新开始扫描任务	操作级	*	支持
ScanVul	漏洞管理 – 一键检测	操作级	*	支持
ScanVulAgain	漏洞管理–重新检测接口	操作级	*	支持
ScanVulSetting	定期扫描漏洞设置	操作级	*	支持
SeparateMalwares	隔离木马	操作级	*	支持
SetBashEventsStatus	设置高危命令事件状态	操作级	*	支持
SetLocalStorageExpire	设置本地存储过期时间	操作级	*	支持
SetLocalStorageItem	设置本地存储数据	操作级	*	支持
StartBaselineDetect	检测基线	操作级	*	支持
StartOrModifyPreventUninstall	开启或者修改防卸载功能	操作级	*	支持
StopAssetScan	停止资产扫描任务	操作级	*	支持
StopBaselineDetect	停止基线检测	操作级	*	支持
StopNoticeBanTips	不再提醒爆破阻断提示弹窗	操作级	*	支持
StopPreventUninstall	关闭防卸载功能	操作级	*	支持
SwitchBashRules	切换高危命令规则状态	操作级	*	支持
SyncAssetScan	同步资产扫描信息	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
SyncMachines	同步机器信息	操作级	*	支持
TrustMalwares	信任木马文件	操作级	*	支持
UnlockSecurityReport	解锁安全报告	操作级	*	支持
UntrustMalwares	取消信任木马	操作级	*	支持
UpdateBaselineStrategy	更新基线策略信息	操作级	*	支持
UpdateMachineTags	关联机器标签列表	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckBashPolicyParams	校验高危命令用户规则新增和编辑时的参数。	操作级	*	支持
CheckBashRuleParams	校验高危命令用户规则新增和编辑时的参数。	操作级	*	支持
CheckFileTamperRule	检验核心文件监控前端新增和编辑时的规则参数。	操作级	*	支持
CheckFirstScanBaseline	检测基线是否是第一次检测	操作级	*	支持
CheckLogKafkaConnectionState	检查日志投递kafka连通性	操作级	*	支持
CreateEventAnalyseTalkStream	创建告警分析对话	操作级	*	支持
DescribeABTestConfig	获取用户当前灰度配置	操作级	*	支持
DescribeAESKey	获取配置的aeskey和aesiv	操作级	*	支持
DescribeAbTestStatus	获取用户当前灰度状态	操作级	*	支持
DescribeAccountStatistics	获取账号统计列表数据	操作级	*	支持
DescribeAgentInstallCommand	获取agent安装命令	操作级	*	支持
DescribeAgentInstallationToken	混合云安装agent token获取	操作级	*	支持
DescribeAlarmIncidentNodes	攻击溯源-获取告警点所在事件的所有节点信息	操作级	*	支持
DescribeAlarmVertexId	攻击溯源-获取时间范围内所有告警vid	操作级	*	支持
DescribeAssetAppCount	获取所有软件应用数量	操作级	*	支持
DescribeAssetAppList	查询应用列表	操作级	*	支持
DescribeAssetAppProcessList	获取软件关联进程列表	操作级	*	支持
DescribeAssetCoreModuleInfo	获取内核模块详情	操作级	*	支持
DescribeAssetCoreModuleList	查询资产管理内核模块列表	操作级	*	支持
DescribeAssetDatabaseCount	获取所有数据库数量	操作级	*	支持
DescribeAssetDatabaseInfo	获取资产管理数据库详情	操作级	*	支持
DescribeAssetDatabaseList	查询资产管理数据库列表	操作级	*	支持
DescribeAssetDiskList	获取主机磁盘分区列表	操作级	*	支持
DescribeAssetEnvList	查询资产管理环境变量列表	操作级	*	支持
DescribeAssetHostTotalCount	获取主机所有资源数量	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAssetInfo	获取资产数量： 主机数、账号数、端口数、进程数、软件数、数据库数、Web应用数、Web框架数、Web服务数、Web站点数	操作级	*	支持
DescribeAssetInitServiceList	查询资产管理启动服务列表	操作级	*	支持
DescribeAssetJarInfo	获取Jar包详情	操作级	*	支持
DescribeAssetJarList	查询Jar包列表	操作级	*	支持
DescribeAssetLoadInfo	获取系统负载、内存使用率、硬盘使用率情况	操作级	*	支持
DescribeAssetMachineDetail	获取资产管理主机资源详细信息	操作级	*	支持
DescribeAssetMachineList	获取资产指纹页面的资源监控列表	操作级	*	支持
DescribeAssetMachineTagTop	获取主机标签Top5	操作级	*	支持
DescribeAssetPlanTaskList	查询资产管理计划任务列表	操作级	*	支持
DescribeAssetPortCount	获取所有端口数量	操作级	*	支持
DescribeAssetPortInfoList	获取资产管理端口列表	操作级	*	支持
DescribeAssetProcessCount	获取所有进程数量	操作级	*	支持
DescribeAssetProcessInfoList	获取资产管理进程列表	操作级	*	支持
DescribeAssetRecentMachineInfo	获取主机最近趋势情况	操作级	*	支持
DescribeAssetSystemPackageList	获取资产管理系统安装包列表	操作级	*	支持
DescribeAssetTotalCount	获取所有资源数量：主机、账号、端口、进程、软件、数据库、Web应用、Web框架、Web服务、Web站点	操作级	*	支持
DescribeAssetTypeTop	获取各种类型资源Top5	操作级	*	支持
DescribeAssetTypes	获取资产指纹类型列表	操作级	*	支持
DescribeAssetUserCount	获取所有账号数量	操作级	*	支持
DescribeAssetUserInfo	获取主机账号详情	操作级	*	支持
DescribeAssetUserKeyList	获取主机账号Key列表	操作级	*	支持
DescribeAssetUserList	获取账号列表	操作级	*	支持
DescribeAssetWebAppCount	获取所有Web应用数量	操作级	*	支持
DescribeAssetWebAppList	获取资产管理Web应用列表	操作级	*	支持
DescribeAssetWebAppPluginList	获取资产管理Web应用插件列表	操作级	*	支持
DescribeAssetWebFrameCount	获取所有Web框架数量	操作级	*	支持
DescribeAssetWebFrameJarList	获取资产管理Web框架Jar列表(该接口已废弃)	操作级	*	不支持
DescribeAssetWebFrameList	获取资产管理Web框架列表	操作级	*	支持
DescribeAssetWebLocationCount	获取所有Web站点数量	操作级	*	支持
DescribeAssetWebLocationInfo	获取Web站点详情	操作级	*	支持
DescribeAssetWebLocationList	获取Web站点列表	操作级	*	支持
DescribeAssetWebLocationPathList	获取Web站点虚拟目录列表	操作级	*	支持
DescribeAssetWebServiceCount	获取所有Web服务数量	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAssetWebServiceInfoList	查询资产管理Web服务列表	操作级	*	支持
DescribeAssetWebServiceProcessList	获取Web服务关联进程列表	操作级	*	支持
DescribeAttackEventInfo	网络攻击事件详情	操作级	*	支持
DescribeAttackStatistics	网络攻击数据统计	操作级	*	支持
DescribeAttackTop	网络攻击top数据列表	操作级	*	支持
DescribeAttackTrends	网络攻击趋势数据	操作级	*	支持
DescribeAttackVulTypeList	获取网络攻击威胁类型列表	操作级	*	支持
DescribeAvailableExpertServiceDetail	专家服务-可用订单详情	操作级	*	支持
DescribeBanMode	获取爆破阻断模式	操作级	*	支持
DescribeBanRegions	获取阻断地域	操作级	*	支持
DescribeBanStatus	获取阻断按钮状态	操作级	*	支持
DescribeBanWhiteList	获取阻断白名单列表	操作级	*	支持
DescribeBaselineAnalysisData	基线策略概览统计数据查询	操作级	*	支持
DescribeBaselineBasicInfo	查询基线基础信息	操作级	*	支持
DescribeBaselineDefaultStrategyList	查询基线默认策略列表信息	操作级	*	支持
DescribeBaselineDetail	查询基线详情	操作级	*	支持
DescribeBaselineDetectList	获取基线检测详情记录	操作级	*	支持
DescribeBaselineDetectOverview	获取基线检测概览	操作级	*	支持
DescribeBaselineDownloadList	获取基线下载列表	操作级	*	支持
DescribeBaselineEffectHostList	基线影响主机列表	操作级	*	支持
DescribeBaselineFixList	获取基线修复列表	操作级	*	支持
DescribeBaselineHostDetectList	获取基线检测主机列表	操作级	*	支持
DescribeBaselineHostIgnoreList	获取忽略规则主机列表	操作级	*	支持
DescribeBaselineHostRiskTop	获取基线服务器风险TOP5	操作级	*	支持
DescribeBaselineHostTop	服务器风险top接口	操作级	*	支持
DescribeBaselineItemDetectList	获取基线检测项的列表	操作级	*	支持
DescribeBaselineItemIgnoreList	获取忽略规则项列表	操作级	*	支持
DescribeBaselineItemInfo	获取基线检测项信息	操作级	*	支持
DescribeBaselineItemList	获取基线项检测结果列表	操作级	*	支持
DescribeBaselineItemRiskTop	获取基线检测项TOP5	操作级	*	支持
DescribeBaselineList	查询基线列表	操作级	*	支持
DescribeBaselinePolicyList	获取基线策略列表	操作级	*	支持
DescribeBaselineRule	查询基线检测项信息	操作级	*	支持
DescribeBaselineRuleCategoryList	获取基线分类列表	操作级	*	支持
DescribeBaselineRuleDetectList	获取基线规则检测列表	操作级	*	支持
DescribeBaselineRuleIgnoreList	获取基线忽略规则列表	操作级	*	支持
DescribeBaselineRuleList	获取基线规则列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeBaselineScanSchedule	基线检测进度查询	操作级	*	支持
DescribeBaselineStrategyDetail	查询基线策略详情	操作级	*	支持
DescribeBaselineStrategyList	用户基线策略列表查询	操作级	*	支持
DescribeBaselineTop	基线检测项TOP	操作级	*	支持
DescribeBaselineWeakPasswordList	获取基线弱口令列表	操作级	*	支持
DescribeBashEventsInfo	查询高危命令事件详情	操作级	*	支持
DescribeBashEventsInfoNew	查询高危命令事件详情(新)	操作级	*	支持
DescribeBashEventsNew	获取高危命令列表(新)	操作级	*	支持
DescribeBashPolicies	获取高危命令策略列表	操作级	*	支持
DescribeBashRules	获取高危命令规则列表	操作级	*	支持
DescribeBruteAttackList	获取密码破解列表	操作级	*	支持
DescribeBruteAttackRules	获取爆破破解规则	操作级	*	支持
DescribeCanFixVulMachine	漏洞修护-查询可修护主机信息	操作级	*	支持
DescribeCanNotSeparateMachine	获取木马不可隔离的主机	操作级	*	支持
DescribeClientException	DescribeClientException	操作级	*	支持
DescribeClsAccountStatus	查询cls账户状态	操作级	*	支持
DescribeClsLogsets	查询cls日志集列表	操作级	*	支持
DescribeClsTopics	查询cls日志主题列表	操作级	*	支持
DescribeCustomerDetail	查询客户信息	操作级	*	支持
DescribeDefenceEventDetail	获取漏洞防御事件详情	操作级	*	支持
DescribeDirectConnectInstallCommand	获取专线agent安装命令，包含token	操作级	*	支持
DescribeESAggregations	获取ES字段聚合结果	操作级	*	支持
DescribeESHits	获取ES查询文档列表	操作级	*	支持
DescribeEmergencyResponseList	专家服务-应急响应列表	操作级	*	支持
DescribeEmergencyVulList	获取应急漏洞列表	操作级	*	支持
DescribeEventByTable	攻击溯源-根据事件表名和id查询告警事件详情	操作级	*	支持
DescribeExpertServiceList	专家服务-安全管家列表	操作级	*	支持
DescribeExpertServiceOrderList	专家服务-专家服务订单列表	操作级	*	支持
DescribeExportMachines	导出区域主机列表	操作级	*	支持
DescribeFastAnalysis	日志快速分析统计	操作级	*	支持
DescribeFileTamperEventRuleInfo	查看产生事件时规则详情接口	操作级	*	支持
DescribeFileTamperEvents	核心文件监控事件列表	操作级	*	支持
DescribeFileTamperRuleCount	查询主机关联文件监控规则数量	操作级	*	支持
DescribeFileTamperRuleInfo	查询某个监控规则的详情	操作级	*	支持
DescribeFileTamperRules	核心文件监控规则列表	操作级	*	支持
DescribeGeneralStat	获取主机安全相关统计	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeHistoryAccounts	获取账号变更历史列表	操作级	*	支持
DescribeHistoryService	查询日志检索服务信息	操作级	*	支持
DescribeHostInfo	主机信息与标签信息查询	操作级	*	支持
DescribeHostLoginList	获取异常登录列表	操作级	*	支持
DescribeHotVulTop	获取全网热点漏洞	操作级	*	支持
DescribeIgnoreBaselineRule	查询忽略检测项信息	操作级	*	支持
DescribeIgnoreHostAndItemConfig	获取一键忽略受影响的检测项和主机信息	操作级	*	支持
DescribeIgnoreRuleEffectHostList	查询忽略检测项影响主机列表	操作级	*	支持
DescribeImportMachineInfo	查询批量导入机器信息	操作级	*	支持
DescribeInjectRiskyServiceSwitch	查询java内存马和rasp是否注入风险服务配置	操作级	*	支持
DescribeJavaMemShellInfo	查询java内存马事件详细信息	操作级	*	支持
DescribeJavaMemShellList	查询java内存马事件列表	操作级	*	支持
DescribeJavaMemShellPluginInfo	查询给定主机java内存马插件信息	操作级	*	支持
DescribeJavaMemShellPluginList	查询java内存马插件列表	操作级	*	支持
DescribeLatestSecurityReport	获取最新安全报告	操作级	*	支持
DescribeLicense	DescribeLicense	操作级	*	支持
DescribeLicenseBindSchedule	查询授权绑定任务的进度	操作级	*	支持
DescribeLicenseGeneral	授权管理-授权概览信息	资源级	qcs::cwp::uin/${uin}:order/${orderId}	支持
DescribeLicenseSourceType	查询授权订单源类型	操作级	*	支持
DescribeLicenseWhiteConfig	查询授权白名单的可用配置	操作级	*	支持
DescribeLogClsDeliverInfo	返回cls投递配置	操作级	*	支持
DescribeLogDeliveryKafkaOptions	查询日志投递kafka可选项列表	操作级	*	支持
DescribeLogExports	获取日志下载任务列表	操作级	*	支持
DescribeLogHistogram	获取日志直方图信息	操作级	*	支持
DescribeLogIndex	查询日志索引	操作级	*	支持
DescribeLogKafkaDeliverInfo	获取kafka投递信息	操作级	*	支持
DescribeLogStorageConfig	获取日志存储配置	操作级	*	支持
DescribeLogStorageRecord	查询日志存储量	操作级	*	支持
DescribeLogStorageStatistic	获取日志检索容量使用统计	操作级	*	支持
DescribeLogType	获取日志类型	操作级	*	支持
DescribeLoginPermission	获取用户主机登录权限状态	操作级	*	支持
DescribeLoginTypeGlobalConf	获取扫码登录全局配置	操作级	*	支持
DescribeLoginTypeHost	获取扫码登录机器列表	操作级	*	支持
DescribeLoginWhiteCombinedList	获取异地登录白名单合并后列表	操作级	*	支持
DescribeLoginWhiteHostList	查询合并后白名单机器列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeLoginWhiteList	获取异地登录白名单列表	操作级	*	支持
DescribeLoginWhiteListNew	获取异地登录白名单列表支持新版筛选(该接口已废弃)	操作级	*	不支持
DescribeMaGlobalConf	获取微告警全局配置	操作级	*	支持
DescribeMaLabel	获取微告警标签信息	操作级	*	支持
DescribeMaSelfLearnConfig	获取微告警自学习策略	操作级	*	支持
DescribeMaSummary	获取微告警整体概要	操作级	*	支持
DescribeMaWorkloadLabel	获取微告警负载标签	操作级	*	支持
DescribeMachineClearHistory	DescribeMachineClearHistory	操作级	*	支持
DescribeMachineDefenseCnt	查询主机高级防御事件数统计	操作级	*	支持
DescribeMachineFileTamperRules	查询主机相关核心文件监控规则列 表	操作级	*	支持
DescribeMachineGeneral	查询主机概览信息	操作级	*	支持
DescribeMachineInfo	获取机器详情	操作级	*	支持
DescribeMachineInfoByHashKey	获取机器信息	操作级	*	支持
DescribeMachineLicenseDetail	本接口(DescribeMachineLicenseDetail)查询机器授权信息	操作级	*	支持
DescribeMachineList	网页防篡改获取区域主机列表	操作级	*	支持
DescribeMachineLoginType	获取主机登录方式	操作级	*	支持
DescribeMachineLoginTypeStatus	获取主机登录方式状态	操作级	*	支持
DescribeMachineOsList	查询可筛选操作系统列表.	操作级	*	支持
DescribeMachinePreventUninstall	获取机器防卸载配置	操作级	*	支持
DescribeMachineRegionList	查询云服务器地域列表	操作级	*	支持
DescribeMachineRegions	获取机器地域列表	操作级	*	支持
DescribeMachineRiskCnt	查询主机入侵检测事件统计	操作级	*	支持
DescribeMachineSnapshot	漏洞修护-查询主机创建的快照	操作级	*	支持
DescribeMaliciousRequestWhiteList	查询恶意请求白名单列表	操作级	*	支持
DescribeMalwareFile	获取木马文件下载地址	操作级	*	支持
DescribeMalwareInfo	查看恶意文件详情	操作级	*	支持
DescribeMalwareRiskOverview	获取文件查杀概览信息	操作级	*	支持
DescribeMalwareRiskWarning	风险预警提示	操作级	*	支持
DescribeMalwareTimingScanSetting	查询木马定时扫描设置	操作级	*	支持
DescribeMalwareWhiteList	获取木马白名单列表	操作级	*	支持
DescribeMalwareWhiteListAffectList	获取木马白名单受影响列表	操作级	*	支持
DescribeMemShellRules	获取java内存马白名单列表	操作级	*	支持
DescribeModifyMachinesLoginTypeTasks	获取批量修改主机登录方式任务列表	操作级	*	支持
DescribeMonthInspectionReport	专家服务-安全管家月巡检报告下载	操作级	*	支持
DescribeNetAttackSetting	查询网络攻击设置	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeOpenPortStatistics	获取端口统计列表	操作级	*	支持
DescribeOverviewStatistics	获取概览统计数据	操作级	*	支持
DescribePasswordCrackStatus	查询密码破解状态	操作级	*	支持
DescribePreventUninstallGlobalConf	获取防卸载全局配置	操作级	*	支持
DescribePreventUninstallHost	获取防卸载机器列表	操作级	*	支持
DescribePreventUninstallTasks	获取防卸载任务列表	操作级	*	支持
DescribePrivilegeEventInfo	本地提权信息详情	操作级	*	支持
DescribePrivilegeRules	获取本地提权规则列表	操作级	*	支持
DescribeProVersionInfo	获取专业版信息	操作级	*	支持
DescribeProVersionStatus	获取专业版状态	操作级	*	支持
DescribeProcessStatistics	获取进程统计列表	操作级	*	支持
DescribeProductStatus	产品试用状态查询接口	操作级	*	支持
DescribeProtectDirList	防护目录列表	操作级	*	支持
DescribeProtectDirRelatedServer	查询防护目录关联服务器	操作级	*	支持
DescribeProtectNetList	专家服务-旗舰护网列表	操作级	*	支持
DescribeRansomDefenseState	获取用户防勒索趋势	操作级	*	支持
DescribeRansomDefenseStrategyDetail	获取策略详情	操作级	*	支持
DescribeRansomDefenseTrend	获取全网勒索态势	操作级	*	支持
DescribeRecommendQuestions	获取推荐问题	操作级	*	支持
DescribeRecommendedProtectCpu	查询推荐购买防护核数	操作级	*	支持
DescribeReverseShellEventInfo	反弹shell信息详情	操作级	*	支持
DescribeReverseShellRules	获取反弹Shell规则列表	操作级	*	支持
DescribeReverseShellSystemPolicyConfig	查询反弹shell系统策略配置	操作级	*	支持
DescribeRiskBatchStatus	查询入侵检测事件更新状态任务是否完成	操作级	*	支持
DescribeRiskDnsEventInfo	查询恶意请求事件详情	操作级	*	支持
DescribeRiskDnsInfo	查询恶意请求详情	操作级	*	支持
DescribeRiskDnsList	获取恶意请求列表	操作级	*	支持
DescribeSafeInfo	安全通知查询	操作级	*	支持
DescribeScanIpInfo	查询腾讯云扫描IP信息	操作级	*	支持
DescribeScanIpMeta	查询腾讯云扫描IP元数据	操作级	*	支持
DescribeScanMalwareSchedule	查询木马扫描进度	操作级	*	支持
DescribeScanSchedule	查询检测进度	操作级	*	支持
DescribeScanState	查询扫描状态	操作级	*	支持
DescribeScanTaskDetails	查询扫描任务详情	操作级	*	支持
DescribeScanTaskStatus	查询机器扫描状态列表	操作级	*	支持
DescribeScanVulSetting	定期检测配置查询	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeScreenAttackHotspot	大屏可视化获取全网攻击热点	操作级	*	支持
DescribeScreenBroadcasts	大屏可视化安全播报	操作级	*	支持
DescribeScreenDefenseTrends	大屏可视化防趋势接口	操作级	*	支持
DescribeScreenEmergentMsg	大屏可视化紧急通知	操作级	*	支持
DescribeScreenEventsCnt	大屏可视化获取安全概览相关事件统计数据接口	操作级	*	支持
DescribeScreenGeneralStat	大屏可视化获取主机相关统计	操作级	*	支持
DescribeScreenHostInvasion	大屏可视化主机入侵详情	操作级	*	支持
DescribeScreenMachineRegions	大屏可视化主机区域选项列表	操作级	*	支持
DescribeScreenMachines	大屏可视化主机区域列表	操作级	*	支持
DescribeScreenProtectionCnt	大屏可视化主机安全防护引擎介绍	操作级	*	支持
DescribeScreenProtectionStat	大屏获取安全防护状态	操作级	*	支持
DescribeScreenRiskAssetsTop	大屏可视化风险资产top5（今日），统计今日风险资产	操作级	*	支持
DescribeSearchExportList	导出ES查询文档列表	操作级	*	支持
DescribeSearchLogs	获取历史搜索记录	操作级	*	支持
DescribeSearchTemplates	获取快速检索列表	操作级	*	支持
DescribeSecurityBroadcastInfo	查询安全播报文章信息	操作级	*	支持
DescribeSecurityBroadcasts	安全播报列表页	操作级	*	支持
DescribeSecurityDynamics	获取安全事件消息	操作级	*	支持
DescribeSecurityEventStat	获取安全事件统计	操作级	*	支持
DescribeSecurityEventsCnt	获取安全事件数统计数据	操作级	*	支持
DescribeSecurityTrends	获取安全事件统计数据	操作级	*	支持
DescribeServerRelatedDirInfo	查询服务器关联目录详情	操作级	*	支持
DescribeServersAndRiskAndFirstInfo	获取待处理风险文件数+影响服务器数+试用+最近检测时间	操作级	*	支持
DescribeStrategyExist	根据策略名查询策略是否存在	操作级	*	支持
DescribeTagMachines	获取指定标签关联的服务器信息	操作级	*	支持
DescribeTags	获取所有主机标签	操作级	*	支持
DescribeTrialReport	查询试用报告	操作级	*	支持
DescribeUndoVulCounts	漏洞管理-获取指定类型的待处理漏洞数、主机数和非专业版主机数量	操作级	*	支持
DescribeUsersConfig	查询用户配置	操作级	*	支持
DescribeUsualLoginPlaces	查询常用登录地	操作级	*	支持
DescribeVdbAndPocInfo	获取病毒库及POC的更新信息	操作级	*	支持
DescribeVersionCompareChart	获取版本对比信息	操作级	*	支持
DescribeVersionStatistics	统计专业版和基础版机器数	操作级	*	支持
DescribeVertexDetail	攻击溯源-获取指定点属性信息	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeVulCountByDates	漏洞管理-批量获取近日指定类型的漏洞数量和主机数量	操作级	*	支持
DescribeVulCveIdInfo	CveId查询漏洞详情	操作级	*	支持
DescribeVulDefenceEvent	获取漏洞防御事件列表	操作级	*	支持
DescribeVulDefenceList	查询漏洞防御列表	操作级	*	支持
DescribeVulDefenceOverview	获取漏洞防御概览信息，包括事件趋势及插件开启情况	操作级	*	支持
DescribeVulDefencePluginDetail	获取单台主机漏洞防御插件信息	操作级	*	支持
DescribeVulDefencePluginExceptionCount	获取当前异常插件数	操作级	*	支持
DescribeVulDefencePluginStatus	获取各主机漏洞防御插件状态	操作级	*	支持
DescribeVulDefenceSetting	获取当前漏洞防御插件设置	操作级	*	支持
DescribeVulEffectHostList	漏洞影响主机列表	操作级	*	支持
DescribeVulEffectModules	漏洞影响组件列表	操作级	*	支持
DescribeVulEmergentMsg	获取漏洞紧急通知	操作级	*	支持
DescribeVulFixStatus	漏洞修护-查找主机漏洞修护进度	操作级	*	支持
DescribeVulHostCountScanTime	获取待处理漏洞数+影响主机数	操作级	*	支持
DescribeVulHostTop	获取服务器风险top列表	操作级	*	支持
DescribeVulIgnoreRule	获取漏洞忽略规则列表	操作级	*	支持
DescribeVulInfoCvss	漏洞详情，带CVSS版本	操作级	*	支持
DescribeVulLabels	获取用户漏洞所有标签列表	操作级	*	支持
DescribeVulLevelCount	查询漏洞数量按等级分布统计	操作级	*	支持
DescribeVulList	漏洞管理-获取漏洞列表	操作级	*	支持
DescribeVulOverview	获取漏洞概览数据	操作级	*	支持
DescribeVulTop	漏洞top统计	操作级	*	支持
DescribeVulTrend	获取漏洞态势信息	操作级	*	支持
DescribeWarningHostConfig	查询告警机器范围配置	操作级	*	支持
DescribeWarningList	告警设置-获取当前用户修改的告警列表	操作级	*	支持
DescribeWarningServiceIPList	获取告警服务IP名单	操作级	*	支持
DescribeWebHookPolicy	查询webhook告警策略	操作级	*	支持
DescribeWebHookReceiver	查询webhook告警接收人列表	操作级	*	支持
DescribeWebHookReceiverUsage	查询指定告警接收人的关联策略使用信息	操作级	*	支持
DescribeWebHookRule	获取企微机器人规则详情	操作级	*	支持
DescribeWebPageEventList	查询篡改事件列表	操作级	*	支持
DescribeWebPageGeneralize	查询网页防篡改概览信息	操作级	*	支持
DescribeWebPageProtectStat	查询网页防篡改防护统计	操作级	*	支持
DescribeWebPageServiceInfo	查询网站防篡改服务信息	操作级	*	支持
DisableSelfLearn	关闭微告警自学习	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ExportAssetAppList	导出资产管理应用列表	操作级	*	支持
ExportAssetCoreModuleList	导出资产管理内核模块列表	操作级	*	支持
ExportAssetDatabaseList	导出资产管理数据库列表	操作级	*	支持
ExportAssetEnvList	导出资产管理环境变量列表	操作级	*	支持
ExportAssetInitServiceList	导出资产管理启动服务列表	操作级	*	支持
ExportAssetJarList	导出Jar包列表	操作级	*	支持
ExportAssetMachineDetail	导出资产管理主机资源详细信息	操作级	*	支持
ExportAssetMachineList	导出资源监控列表	操作级	*	支持
ExportAssetPlanTaskList	导出资产管理计划任务列表	操作级	*	支持
ExportAssetPortInfoList	导出资产管理端口列表	操作级	*	支持
ExportAssetProcessInfoList	导出资产管理进程列表	操作级	*	支持
ExportAssetRecentMachineInfo	导出主机最近趋势情况（最长最近90天）	操作级	*	支持
ExportAssetSystemPackageList	导出资产管理系统安装包列表	操作级	*	支持
ExportAssetUserList	导出账号列表	操作级	*	支持
ExportAssetWebAppList	导出资产管理Web应用列表	操作级	*	支持
ExportAssetWebFrameList	导出资产管理Web框架列表	操作级	*	支持
ExportAssetWebLocationList	导出Web站点列表	操作级	*	支持
ExportAssetWebServiceInfoList	导出资产管理Web服务列表	操作级	*	支持
ExportAttackEvents	导出网络攻击事件	操作级	*	支持
ExportBaselineEffectHostList	基线影响主机列表导出	操作级	*	支持
ExportBaselineFixList	导出修复列表	操作级	*	支持
ExportBaselineHostDetectList	导出基线主机检测	操作级	*	支持
ExportBaselineItemDetectList	导出基线检测项	操作级	*	支持
ExportBaselineItemList	导出检测项结果列表	操作级	*	支持
ExportBaselineList	导出基线列表	操作级	*	支持
ExportBaselineRuleDetectList	导出基线检测规则	操作级	*	支持
ExportBaselineWeakPasswordList	导出弱口令配置列表	操作级	*	支持
ExportBashEvents	导出高危命令事件	操作级	*	支持
ExportBashEventsNew	导出高危命令事件(新)	操作级	*	支持
ExportBruteAttacks	导出密码破解记录	操作级	*	支持
ExportFileTamperEvents	导出核心文件事件	操作级	*	支持
ExportIgnoreBaselineRule	忽略基线检测项导出	操作级	*	支持
ExportIgnoreRuleEffectHostList	忽略检测项影响主机列表导出	操作级	*	支持
ExportJavaMemShellPlugins	导出java内存马插件信息	操作级	*	支持
ExportJavaMemShells	导出java内存马事件列表	操作级	*	支持
ExportLicenseDetail	导出授权列表对应的绑定信息	资源级	qcs::cwp::uin/${uin}:order/${orderId}	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ExportMaliciousRequests	导出下载恶意请求文件	操作级	*	支持
ExportMalwares	导出木马记录	操作级	*	支持
ExportNonlocalLoginPlaces	导出异地登录记录	操作级	*	支持
ExportPrivilegeEvents	导出本地提权事件	操作级	*	支持
ExportProtectDirList	导出防护目录列表	操作级	*	支持
ExportRansomDefenseBackupList	导出主机快照备份列表	操作级	*	支持
ExportRansomDefenseEventsList	导出防勒索事件列表	操作级	*	支持
ExportRansomDefenseMachineList	导出备份详情列表	操作级	*	支持
ExportRansomDefenseStrategyList	导出防勒索策略列表	操作级	*	支持
ExportRansomDefenseStrategyMachines	导出勒索防御策略绑定机器列表	操作级	*	支持
ExportReverseShellEvents	导出反弹Shell事件	操作级	*	支持
ExportRiskProcessEvents	导出异常进程事件	操作级	*	支持
ExportScanIpCSV	导出腾讯云扫描IP的CSV文件	操作级	*	支持
ExportScanTaskDetails	根据任务id导出指定扫描任务详情	操作级	*	支持
ExportSecurityTrends	导出风险趋势	操作级	*	支持
ExportTasks	异步导出任务	操作级	*	支持
ExportVulDefenceEvent	导出漏洞防御事件	操作级	*	支持
ExportVulDefenceList	导出漏洞防御列表	操作级	*	支持
ExportVulDefencePluginEvent	导出漏洞防御插件事件	操作级	*	支持
ExportVulDetectionExcel	导出本次漏洞检测Excel	操作级	*	支持
ExportVulDetectionReport	导出漏洞检测报告。	操作级	*	支持
ExportVulEffectHostList	导出漏洞影响主机列表	操作级	*	支持
ExportVulInfo	导出漏洞信息，包括影响主机列表，组件信息	操作级	*	支持
ExportVulList	漏洞管理-导出漏洞列表	操作级	*	支持
ExportWebPageEventList	导出篡改事件列表	操作级	*	支持
GetLocalStorageItem	获取本地存储数据	操作级	*	支持
KeysLocalStorage	获取本地存储键值列表	操作级	*	支持
SearchLog	查询日志	操作级	*	支持
SyncBaselineDetectSummary	同步基线检测进度概要	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteReverseShellRulesAggregation	删除反弹Shell规则-聚合版本	操作级	*	支持
RansomDefenseRollback	防勒索快照回滚	操作级	*	支持
TestWebHookRule	测试企微机器人	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAttackEvents	网络攻击检测事件列表	操作级	*	支持
DescribeBashEvents	获取高危命令列表	操作级	*	支持
DescribeCWPInstances	获取主机安全主机实例列表	操作级	*	支持
DescribeLicenseBindList	该接口可以获取设置中心-授权管理,某个授权下已绑定的授权机器列表	资源级	qcs::cwp::uin/${uin}:order/${orderId}	支持
DescribeLicenseList	获取用户所有授权订单信息	资源级	qcs::cwp::uin/${uin}:order/${orderId}	支持
DescribeMaConnEventList	获取微告警访问事件	操作级	*	支持
DescribeMaCustomPolicyList	获取微告警自定义白名单	操作级	*	支持
DescribeMaHostList	获取微告警主机列表	操作级	*	支持
DescribeMaLabelList	获取微告警标签列表	操作级	*	支持
DescribeMaLabelSourceList	获取微告警标签来源列表	操作级	*	支持
DescribeMaPodList	获取微告警POD列表	操作级	*	支持
DescribeMaSelfLearnPolicyList	获取微告警自学习子策略列表	操作级	*	支持
DescribeMaWhitelist	获取微告警全局白名单	操作级	*	支持
DescribeMaWorkloadList	获取微告警负载列表	操作级	*	支持
DescribeMachines	获取区域主机列表	操作级	*	支持
DescribeMachinesSimple	本接口(DescribeMachinesSimple)用于获取主机列表。	操作级	*	支持
DescribeMalWareList	获取木马列表	操作级	*	支持
DescribeNetAttackWhiteList	获取网络攻击白名单列表	操作级	*	支持
DescribeOrderList	查询订单列表	资源级	qcs::cwp::uin/${uin}:order/${orderId}	支持
DescribePrivilegeEvents	获取本地提权事件列表	操作级	*	支持
DescribeRansomDefenseBackupList	查询主机快照备份列表	操作级	*	支持
DescribeRansomDefenseEventsList	查询防勒索事件列表	操作级	*	支持
DescribeRansomDefenseMachineList	查询备份详情列表	操作级	*	支持
DescribeRansomDefenseMachineStrategyInfo	获取主机绑定策略列表	操作级	*	支持
DescribeRansomDefenseRollBackTaskList	查询回滚任务列表	操作级	*	支持
DescribeRansomDefenseStrategyList	查询防勒索策略列表	操作级	*	支持
DescribeRansomDefenseStrategyMachines	查询防勒索策略绑定机器列表	操作级	*	支持
DescribeRaspMaxCpu	查询rasp最大cpu限制	操作级	*	支持
DescribeRaspRuleVuls	获取rasp白名单里的漏洞列表	操作级	*	支持
DescribeRaspRules	获取rasp白名单列表	操作级	*	支持
DescribeReverseShellEvents	获取反弹Shell列表	操作级	*	支持
DescribeReverseShellRulesAggregation	获取反弹Shell规则列表-聚合版本	操作级	*	支持
DescribeRiskDnsEventList	获取恶意请求事件列表	操作级	*	支持
DescribeRiskDnsPolicyList	获取恶意请求策略列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeRiskProcessEvents	获取异常进程列表	操作级	*	支持
DescribeShellPolicyList	查询反弹shell策略列表	操作级	*	支持
DescribeVulStoreList	获取漏洞库列表	操作级	*	支持
DescribeWebHookRules	获取企微机器人规则列表	操作级	*	支持
ExportBashPolicies	导出高危命令策略	操作级	*	支持
ExportMaConnEventList	导出微告警访问事件	操作级	*	支持
ExportMaCustomPolicyList	导出微告警自定义白名单	操作级	*	支持
ExportMaHostList	导出微告警主机列表	操作级	*	支持
ExportMaPodList	导出微告警POD列表	操作级	*	支持
ExportMaSelfLearnPolicyList	导出微告警自学习子策略	操作级	*	支持
ExportMaWhitelist	导出微告警全局白名单	操作级	*	支持
ExportRiskDnsEventList	导出恶意请求事件列表	操作级	*	支持
ExportRiskDnsPolicyList	导出恶意请求策略列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

容器安全服务

最近更新时间：2025-06-25 09:18:29

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
容器安全服务	tcss	支持	不支持	操作级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddAndPublishNetworkFirewallPolicyDetail	容器网络创建网络策略添加并发布任务	操作级	*	支持
AddAndPublishNetworkFirewallPolicyYamlDetail	容器网络创建Yaml网络策略并发布任务	操作级	*	支持
AddAssetImageRegistryRegistryDetail	新增单个镜像仓库详细信息	操作级	*	支持
AddClusterNodeToWhiteList	添加集群节点资产到白名单，只支持单个添加	操作级	*	支持
AddClusterWorkloadToWhiteList	添加工作负载名称到白名单	操作级	*	支持
AddComplianceAssetPolicySetToWhitelist	新增安全合规忽略(资产+检测项列表)列表，不显示指定的检查项包含的资产内容	操作级	*	支持
AddCompliancePolicyAssetSetToWhitelist	新增安全合规忽略(检测项+资产)列表，不显示指定的检查项包含的资产内容	操作级	*	支持
AddCompliancePolicyItemToWhitelist	安全合规忽略检测项列表	操作级	*	支持
AddEditAbnormalProcessRule	添加编辑运行时异常进程策略	操作级	*	支持
AddEditAccessControlRule	添加编辑运行时访问控制策略	操作级	*	支持
AddEditImageAutoAuthorizedRule	新增或编辑本地镜像自动授权规则	操作级	*	支持
AddEditReverseShellWhiteList	添加编辑运行时反弹shell白名单	操作级	*	支持
AddEditRiskSyscallWhiteList	添加编辑运行时高危系统调用白名单	操作级	*	支持
AddEditWarningRules	添加编辑告警策略	操作级	*	支持
AddEscapeWhiteList	新增逃逸白名单	操作级	*	支持
AddIgnoreVul	新增漏洞扫描忽略漏洞	操作级	*	支持
AddModEscapeRegexpWhiteList	添加修改容器逃逸正则白名单	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddModReverseShellRegexpWhiteList	添加修改反弹shell正则白名单	操作级	*	支持
AddNetworkFirewallPolicyDetail	容器网络创建网络策略添加任务	操作级	*	支持
AddNetworkFirewallPolicyYamlDetail	容器网络创建Yaml网络策略添加任务	操作级	*	支持
AddOrModifyImageDenyRule	新增或编辑镜像拦截规则	操作级	*	支持
AddOrModifyMaliciousConnectionBlackList	增加或修改恶意外连的黑名单	操作级	*	支持
AddOrModifyMaliciousConnectionWhiteList	增加或修改恶意外连的白名单	操作级	*	支持
BindClusterOwner	绑定集群所有者	操作级	*	支持
ConfirmNetworkFirewallPolicy	容器网络创建网络策略确认任务	操作级	*	支持
CreateAbnormalProcessRulesExportJob	创建异常进程规则导出任务	操作级	*	支持
CreateAssetContainerExportJob	创建资产容器列表导出任务	操作级	*	支持
CreateAssetImageRegistryScanTask	镜像仓库创建镜像扫描任务	操作级	*	支持
CreateAssetImageRegistryScanTaskOneKey	镜像仓库创建镜像一键扫描任务	操作级	*	支持
CreateAssetImageScanSetting	添加容器安全镜像扫描设置	操作级	*	支持
CreateAssetImageScanTask	容器安全创建镜像扫描任务	操作级	*	支持
CreateAssetImageVirusExportJob	创建本地镜像木马列表导出任务	操作级	*	支持
CreateCheckComponent	安装检查组件，创建防护容器	操作级	*	支持
CreateClusterAccess	创建集群接入	操作级	*	支持
CreateClusterAssetExportJob	创建集群资产导出任务	操作级	*	支持
CreateClusterCheckTask	创建集群检查任务，用户检查用户的集群相关风险项	操作级	*	支持
CreateClusterDetailExportJob	创建集群详情导出任务,只支持单个集群的详情导出	操作级	*	支持
CreateComplianceTask	安全合规创建合规检查任务	操作级	*	支持
CreateComponentExportJob	查询本地镜像组件列表导出	操作级	*	支持
CreateDefenceVulExportJob	创建支持防御的漏洞导出任务	操作级	*	支持
CreateEmergencyVulExportJob	创建应急漏洞导出任务	操作级	*	支持
CreateEscapeEventsExportJob	创建逃逸事件导出异步任务	操作级	*	支持
CreateEscapeRegexpWhiteListExportJob	创建容器逃逸正则白名单导出任务	操作级	*	支持
CreateEscapeWhiteListExportJob	创建逃逸白名单导出任务	操作级	*	支持
CreateEventEscapeImageExportJob	创建风险容器镜像导出任务	操作级	*	支持
CreateExportComplianceStatusListJob	创建一个导出安全合规信息的任务	操作级	*	支持
CreateHostExportJob	创建主机列表导出任务	操作级	*	支持
CreateIACCheckTask	创建IAC检测任务	操作级	*	支持
CreateImageDenyEventExportJob	创建镜像拦截事件导出任务	操作级	*	支持
CreateImageExportJob	创建镜像导出任务	操作级	*	支持
CreateK8sApiAbnormalEventExportJob	创建k8s api异常事件导出任务	操作级	*	支持
CreateK8sApiAbnormalRuleExportJob	创建k8sApi异常规则导出任务	操作级	*	支持
CreateK8sApiAbnormalRuleInfo	创建k8sapi异常事件规则	操作级	*	支持
CreateManualUpgradeVersion	手动创建终端版本升级任务	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateNetworkFirewallClusterRefresh	容器网络集群下发刷新任务	操作级	*	支持
CreateNetworkFirewallPolicyDiscover	容器网络集群网络策略创建自动发现任务	操作级	*	支持
CreateNetworkFirewallPublish	容器网络创建网络策略发布任务	操作级	*	支持
CreateNetworkFirewallUndoPublish	容器网络创建网络策略撤销任务	操作级	*	支持
CreateOrModifyPostPayCores	创建或者编辑弹性计费上限	操作级	*	支持
CreateProcessEventsExportJob	创建异常进程事件导出异步任务	操作级	*	支持
CreateRefreshTask	下发刷新任务，会刷新资产信息	操作级	*	支持
CreateReverseShellRegexpWhiteListExportJob	创建反弹shell正则白名单导出任务	操作级	*	支持
CreateReverseShellWhiteListsExportJob	创建反弹shell白名单列表导出任务	操作级	*	支持
CreateRiskDnsEventExportJob	创建恶意请求事件导出任务	操作级	*	支持
CreateRiskListExportJob	创建风险项导出任务，可指定1个或多个风险导出	操作级	*	支持
CreateSearchTemplate	添加检索模板	操作级	*	支持
CreateSuperNodeAgentInstallJob	创建超级节点agent安装任务	操作级	*	支持
CreateSuperNodeExportJob	创建超级节点列表导出	操作级	*	支持
CreateSuperNodeInstallTaskExportJob	创建超级节点安装任务列表导出任务	操作级	*	支持
CreateSuperNodePodExportJob	创建超级节点pod列表导出	操作级	*	支持
CreateSystemVulExportJob	创建系统漏洞导出任务	操作级	*	支持
CreateUserClusterExportJob	创建集群信息导出任务，可以指定一个或者多个导出	操作级	*	支持
CreateUserPublicCluster	创建用户自建公网集群	操作级	*	支持
CreateVirusScanAgain	运行时文件查杀重新检测	操作级	*	支持
CreateVirusScanNewTask	创建运行时文件查杀一键扫描	操作级	*	支持
CreateVirusScanTask	运行时文件查杀一键扫描	操作级	*	支持
CreateVulContainerExportJob	创建受漏洞影响的容器导出任务	操作级	*	支持
CreateVulDefenceEventExportJob	创建漏洞防御导出任务	操作级	*	支持
CreateVulDefenceHostExportJob	创建漏洞防御主机导出任务	操作级	*	支持
CreateVulExportJob	查询本地镜像漏洞列表导出	操作级	*	支持
CreateVulImageExportJob	创建受漏洞影响的镜像导出任务	操作级	*	支持
CreateVulRegistryImageExportJob	创建受漏洞影响的仓库镜像导出任务	操作级	*	支持
CreateVulScanTask	创建漏洞扫描任务	操作级	*	支持
CreateWebVulExportJob	创建web漏洞导出任务	操作级	*	支持
DeleteAbnormalProcessRules	删除运行异常进程策略	操作级	*	支持
DeleteAccessControlRules	删除运行访问控制策略	操作级	*	支持
DeleteClusterNodeFromWhiteList	从白名单中删除节点资产信息	操作级	*	支持
DeleteClusterWorkloadFromWhiteList	从白名单中删除工作负载	操作级	*	支持
DeleteComplianceAssetPolicySetFromWhitelist	移除安全合规忽略(资产+检测项)列表，不显示指定的检查项包含的资产内容参考的AddCompliancePolicyAssetSetToWhitelist，除输	操作级	*	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
	入字段外，其它应该是一致的，如果有不同可能是定义的不对			
DeleteCompliancePolicyAssetSetFromWhitelist	新增安全合规忽略(检测项+资产)列表，不显示指定的检查项包含的资产内容	操作级	*	支持
DeleteCompliancePolicyItemFromWhitelist	安全合规取消忽略检测项列表	操作级	*	支持
DeleteEscapeRegexpWhiteList	删除容器逃逸正则白名单	操作级	*	支持
DeleteEscapeWhiteList	删除逃逸白名单	操作级	*	支持
DeleteIgnoreVul	取消漏洞扫描忽略漏洞	操作级	*	支持
DeleteImageDenyEvent	删除镜像拦截事件	操作级	*	支持
DeleteK8sApiAbnormalRule	删除k8sapi异常事件规则	操作级	*	支持
DeleteMachine	卸载Agent客户端	操作级	*	支持
DeleteMaliciousConnectionBlackList	删除恶意请求外连黑名单	操作级	*	支持
DeleteMaliciousConnectionWhiteList	删除恶意请求外连白名单	操作级	*	支持
DeleteNetworkFirewallPolicyDetail	容器网络创建网络策略删除任务	操作级	*	支持
DeleteRaspRules	删除rasp白名单规则	操作级	*	支持
DeleteReverseShellEvents	删除运行时反弹shell事件	操作级	*	支持
DeleteReverseShellRegexpWhiteList	删除反弹shell正则白名单	操作级	*	支持
DeleteReverseShellWhiteLists	删除运行时反弹shell白名单	操作级	*	支持
DeleteRiskSyscallEvents	删除运行时高危系统调用事件	操作级	*	支持
DeleteRiskSyscallWhiteLists	删除运行时高危系统调用白名单	操作级	*	支持
DeleteSearchTemplate	删除检索模板	操作级	*	支持
DeleteSuperNodeMachine	卸载超级节点Agent客户端	操作级	*	支持
DeleteUserCluster	删除用户自建集群	操作级	*	支持
DeleteWebHookPolicy	删除告警策略	操作级	*	支持
DeleteWebHookReceiver	删除告警策略接收者	操作级	*	支持
InitializeUserComplianceEnvironment	为客户初始化合规基线的使用环境，创建必要的数据和选项。	操作级	*	支持
ModifyAbnormalProcessRuleStatus	修改运行时异常进程策略的开启关闭状态	操作级	*	支持
ModifyAbnormalProcessStatus	修改异常进程事件的状态信息	操作级	*	支持
ModifyAccessControlRuleStatus	修改运行时访问控制策略的状态，启用或者禁用	操作级	*	支持
ModifyAccessControlStatus	修改运行时访问控制事件状态信息	操作级	*	支持
ModifyAsset	容器安全主机资产刷新	操作级	*	支持
ModifyAssetImageRegistryScanStop	创建镜像仓库扫描任务	操作级	*	支持
ModifyAssetImageRegistryScanStopOneKey	镜像仓库停止镜像一键扫描任务	操作级	*	支持
ModifyAssetImageScanStop	容器安全停止镜像扫描	操作级	*	支持
ModifyAutoUpgradeSwitch	修改终端自动升级开关	操作级	*	支持
ModifyBaselinePolicy	修改基线策略	操作级	*	支持
ModifyClusterAuditSwitch	修改集群审计开关	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyCompliancePeriodTask	修改定时任务的设置，包括检测周期、开启/禁用合规基准。	操作级	*	支持
ModifyContainerNetStatus	隔离容器网络状态	操作级	*	支持
ModifyDefendPolicy	修改防护策略	操作级	*	支持
ModifyDefendStatus	修改防护状态	操作级	*	支持
ModifyEscapeEventStatus	修改容器逃逸扫描事件状态	操作级	*	支持
ModifyEscapeRegexpRuleStatus	修改容器逃逸正则规则状态	操作级	*	支持
ModifyEscapeRule	修改容器逃逸扫描规则信息	操作级	*	支持
ModifyEscapeWhiteList	修改逃逸白名单	操作级	*	支持
ModifyEventEscapeImageStatus	修改风险容器镜像状态	操作级	*	支持
ModifyExportJobName	修改导出任务名称	操作级	*	支持
ModifyImageAuthorized	批量授权镜像扫描V2.0	操作级	*	支持
ModifyImageRegistryAutoAuthorizedRule	更新镜像仓库自动授权配置	操作级	*	支持
ModifyImageRegistryAutoAuthorizedStatus	镜像仓库自动授权开关	操作级	*	支持
ModifyInjectRiskyServiceSwitch	容器rasp是否注入风险服务开关	操作级	*	支持
ModifyK8sApiAbnormalEventStatus	修改k8sapi异常事件状态	操作级	*	支持
ModifyK8sApiAbnormalRuleInfo	修改k8sapi异常规则信息	操作级	*	支持
ModifyK8sApiAbnormalRuleStatus	修改k8sapi异常事件规则状态	操作级	*	支持
ModifyRaspRules	编辑或者创建rasp白名单规则	操作级	*	支持
ModifyReverseShellInnerIPShowStatus	修改反弹shelll内网ip状态	操作级	*	支持
ModifyReverseShellRegexpRuleStatus	修改反弹shell正则规则状态	操作级	*	支持
ModifyReverseShellStatus	修改反弹shell事件的状态信息	操作级	*	支持
ModifyReverseShellSystemPolicyConfig	修改反弹shell系统策略配置	操作级	*	支持
ModifyRiskDnsEventStatus	编辑恶意请求事件状态	操作级	*	支持
ModifyRiskSyscallStatus	修改高危系统调用事件的状态信息	操作级	*	支持
ModifySecLogCleanSettingInfo	修改安全日志清理设置信息	操作级	*	支持
ModifySecLogDeliveryClsSetting	更新安全日志-日志投递cls配置	操作级	*	支持
ModifySecLogDeliveryKafkaSetting	更新安全日志投递kafka设置	操作级	*	支持
ModifySecLogJoinObjects	修改安全日志接入对象	操作级	*	支持
ModifySecLogJoinState	修改安全日志接入状态	操作级	*	支持
ModifySecLogKafkaUIN	修改安全日志kafkaUIN	操作级	*	支持
ModifySecLogStorageConfig	修改安全日志存储配置	操作级	*	支持
ModifyVirusAutoIsolateExampleSwitch	修改木马自动隔离样本开关	操作级	*	支持
ModifyVirusAutoIsolateSetting	修改木马自动隔离设置	操作级	*	支持
ModifyVirusFileStatus	运行时更新木马文件事件状态	操作级	*	支持
ModifyVirusMonitorConfig	运行时更新文件查杀实时监控设置信息	操作级	*	支持
ModifyVirusMonitorSetting	运行时更新文件查杀实时监控设置	操作级	*	支持
ModifyVirusScanConfig	运行时更新文件查杀新设置	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyVirusScanSetting	运行时更新文件查杀设置	操作级	*	支持
ModifyVirusScanTimeoutSetting	运行时文件扫描超时设置	操作级	*	支持
ModifyVulDefenceEventStatus	修改漏洞防御事件状态	操作级	*	支持
ModifyVulDefenceSetting	编辑漏洞防御设置	操作级	*	支持
ModifyVulnerabilityFocusRule	修改漏洞重点关注规则	操作级	*	支持
ModifyWebHookPolicy	修改告警策略	操作级	*	支持
ModifyWebHookPolicyStatus	修改告警策略状态	操作级	*	支持
ModifyWebHookReceiver	修改告警策略接受者信息	操作级	*	支持
OpenTcssTrial	开通容器安全服务试用	操作级	*	支持
RemoveAssetImageRegistryRegistryDetail	删除单个镜像仓库详细信息	操作级	*	支持
RenewImageAuthorizeState	授权镜像扫描	操作级	*	支持
ResetSecLogTopicConfig	重置安全日志主题设置	操作级	*	支持
ScanComplianceAssets	重新检测选定的资产	操作级	*	支持
ScanComplianceAssetsByPolicyItem	用指定的检测项重新检测选定的资产，返回创建的合规检查任务的ID。	操作级	*	支持
ScanCompliancePolicyItems	重新检测选的检测项下的所有资产，返回创建的合规检查任务的ID。	操作级	*	支持
ScanComplianceScanFailedAssets	重新检测选定的检测失败的资产下的所有失败的检测项，返回创建的合规检查任务的ID。	操作级	*	支持
SetCheckMode	设置检测模式和自动检查	操作级	*	支持
SetClusterCheckIdWhiteListStatus	设置检查项ID白名单状态	操作级	*	支持
StopBaselineScan	停止基线扫描	操作级	*	支持
StopVirusScanTask	运行时停止木马查杀任务	操作级	*	支持
StopVulScanTask	停止漏洞扫描任务	操作级	*	支持
SwitchImageAutoAuthorizedRule	编辑本地镜像自动授权开关	操作级	*	支持
SyncAssetImageRegistryAsset	镜像仓库资产刷新	操作级	*	支持
SyncComplianceHostAssets	同步合规安全扫描的主机列表	操作级	*	支持
UpdateAndPublishNetworkFirewallPolicyDetail	容器网络创建网络策略更新并发布任务	操作级	*	支持
UpdateAndPublishNetworkFirewallPolicyYamlDetail	容器网络更新Yaml网络策略并发布任务	操作级	*	支持
UpdateAssetImageRegistryRegistryDetail	更新单个镜像仓库详细信息	操作级	*	支持
UpdateImageRegistryTimingScanTask	镜像仓库更新定时任务	操作级	*	支持
UpdateNetworkFirewallPolicyDetail	容器网络创建网络策略更新任务	操作级	*	支持
UpdateNetworkFirewallPolicyYamlDetail	容器网络更新Yaml网络策略任务	操作级	*	支持
UpdateTcrRegistryDetail	更新TCR镜像仓库配置	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckNetworkFirewallPolicyYaml	容器网络创建检查Yaml网络策略任务	操作级	*	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckRepeatAssetImageRegistry	检查单个镜像仓库名是否重复	操作级	*	支持
CreateAccessControlsRuleExportJob	创建文件篡改规则导出任务	操作级	*	支持
CreateDefenceHostExportJob	创建防护主机导出任务	操作级	*	支持
CreateDefendClusterExportJob	创建防护集群导出任务	操作级	*	支持
DescribeABTestConfig	获取用户当前灰度配置	操作级	*	支持
DescribeAbnormalProcessDetail	查询运行时异常进程事件详细信息	操作级	*	支持
DescribeAbnormalProcessEventTendency	查询待处理异常进程事件趋势	操作级	*	支持
DescribeAbnormalProcessEvents	查询运行时异常进程事件列表信息	操作级	*	支持
DescribeAbnormalProcessLevelSummary	统计异常进程各威胁等级待处理事件数	操作级	*	支持
DescribeAbnormalProcessRuleDetail	查询运行时异常策略详细信息	操作级	*	支持
DescribeAbnormalProcessRules	查询运行时异常进程策略列表信息	操作级	*	支持
DescribeAccessControlDetail	查询运行时访问控制事件的详细信息	操作级	*	支持
DescribeAccessControlEvents	查询运行时访问控制事件列表	操作级	*	支持
DescribeAccessControlEventsExport	查询运行时访问控制事件列表导出	操作级	*	支持
DescribeAccessControlRuleDetail	查询运行时访问控制策略详细信息	操作级	*	支持
DescribeAccessControlRules	查询运行访问控制策略列表信息	操作级	*	支持
DescribeAffectedClusterCount	获取受影响的集群数量，返回数量	操作级	*	支持
DescribeAffectedNodeList	查询节点类型的影响范围，返回节点列表	操作级	*	支持
DescribeAffectedWorkloadList	查询workload类型的影响范围，返回workload列表	操作级	*	支持
DescribeAgentDaemonSetCmd	查询平行容器安装命令	操作级	*	支持
DescribeAgentInstallCommand	查询agent安装命令	操作级	*	支持
DescribeAntiVirusEventDetail	运行时文件查杀事件详情	操作级	*	不支持
DescribeAssetAppServiceList	容器安全查询app服务列表	操作级	*	支持
DescribeAssetClusterList	查询集群列表	操作级	*	支持
DescribeAssetComponentList	容器安全搜索查询容器组件列表	操作级	*	支持
DescribeAssetContainerDetail	查询容器详细信息	操作级	*	支持
DescribeAssetContainerList	搜索查询容器列表	操作级	*	支持
DescribeAssetDBServiceList	容器安全查询db服务列表	操作级	*	支持
DescribeAssetHostDetail	查询主机详细信息	操作级	*	支持
DescribeAssetHostList	容器安全搜索查询主机列表	操作级	*	支持
DescribeAssetImageBindRuleInfo	镜像绑定规则列表	操作级	*	支持
DescribeAssetImageDetail	查询镜像详细信息	操作级	*	支持
DescribeAssetImageHostList	容器安全查询镜像关联主机	操作级	*	支持
DescribeAssetImageList	容器安全搜索查询镜像列表	操作级	*	支持
DescribeAssetImageRegistryAssetStatus	查看镜像仓库资产更新进度状态	操作级	*	支持
DescribeAssetImageRegistryDetail	镜像仓库镜像仓库列表详情	操作级	*	支持
DescribeAssetImageRegistryList	镜像仓库查询镜像仓库列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAssetImageRegistryListExport	镜像仓库镜像列表导出	操作级	*	支持
DescribeAssetImageRegistryRegistryDetail	查看单个镜像仓库详细信息	操作级	*	支持
DescribeAssetImageRegistryRegistryList	镜像仓库仓库列表	操作级	*	支持
DescribeAssetImageRegistryRiskInfoList	镜像仓库查询镜像高危行为列表	操作级	*	支持
DescribeAssetImageRegistryRiskListExport	镜像仓库敏感信息列表导出	操作级	*	支持
DescribeAssetImageRegistryScanStatus	查询镜像仓库扫描状态	操作级	*	不支持
DescribeAssetImageRegistryScanStatusOneKey	镜像仓库查询一键镜像扫描状态	操作级	*	支持
DescribeAssetImageRegistrySummary	查询账户镜像等统计信息	操作级	*	支持
DescribeAssetImageRegistryVirusList	查询镜像仓库木马病毒列表	操作级	*	支持
DescribeAssetImageRegistryVirusListExport	镜像仓库木马信息列表导出	操作级	*	支持
DescribeAssetImageRegistryVulList	查询镜像仓库漏洞列表	操作级	*	支持
DescribeAssetImageRegistryVulListExport	镜像仓库漏洞列表导出	操作级	*	支持
DescribeAssetImageRegistryWebhookConfig	获取镜像仓库的webhook接入配置	操作级	*	支持
DescribeAssetImageRiskList	容器安全查询镜像风险列表	操作级	*	支持
DescribeAssetImageRiskListExport	容器安全搜索查询镜像风险列表导出	操作级	*	支持
DescribeAssetImageScanSetting	获取镜像扫描设置信息	操作级	*	支持
DescribeAssetImageScanStatus	容器安全查询镜像扫描状态	操作级	*	支持
DescribeAssetImageScanTask	查询正在一键扫描的镜像扫描taskid	操作级	*	支持
DescribeAssetImageSimpleList	容器安全搜索查询镜像简略信息列表	操作级	*	支持
DescribeAssetImageVirusList	容器安全查询镜像病毒列表	操作级	*	支持
DescribeAssetImageVirusListExport	容器安全搜索查询镜像木马列表导出	操作级	*	支持
DescribeAssetImageVulList	容器安全查询镜像漏洞列表	操作级	*	支持
DescribeAssetImageVulListExport	容器安全搜索查询镜像漏洞列表导出	操作级	*	支持
DescribeAssetPortList	容器安全搜索查询端口占用列表	操作级	*	支持
DescribeAssetProcessList	容器安全搜索查询进程列表	操作级	*	支持
DescribeAssetSummary	查询账户容器、镜像等统计信息	操作级	*	支持
DescribeAssetSuperNodeInfo	查询超级节点详情	操作级	*	支持
DescribeAssetSuperNodeList	查询超级节点列表	操作级	*	支持
DescribeAssetSyncFailedHostList	查询资产同步失败主机列表	操作级	*	支持
DescribeAssetSyncLastTime	查询资产同步最近时间	操作级	*	支持
DescribeAssetWebServiceList	容器安全查询web服务列表	操作级	*	支持
DescribeAutoAuthorizedRuleHost	查询自动授权规则授权范围主机信息	操作级	*	支持
DescribeAvailableNodesCount	查询开启的节点数信息	操作级	*	支持
DescribeBaselineHostList	安全合规主机范围列表	操作级	*	支持
DescribeCheckItemList	查询所有检查项接口，返回总数和检查项列表	操作级	*	支持
DescribeClsAccountStatus	查询cls账户状态	操作级	*	支持
DescribeClusterAssetSummary	获取用户集群资产的总览信息	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeClusterDetail	查询单个集群的详细信息	操作级	*	支持
DescribeClusterIngressList	查询集群的Ingress列表	操作级	*	支持
DescribeClusterIngressYaml	查询集群Ingress的yaml文件	操作级	*	支持
DescribeClusterNameList	获取用户所有集群名字	操作级	*	支持
DescribeClusterNodeWhiteList	获取忽略的节点信息白名单	操作级	*	支持
DescribeClusterNodes	查询集群节点信息	操作级	*	支持
DescribeClusterRisk	按集群类别查询风险数量	操作级	*	支持
DescribeClusterServiceList	查询集群service列表	操作级	*	支持
DescribeClusterServiceYaml	查询集群service的yaml文件	操作级	*	支持
DescribeClusterSummary	查询用户集群资产总览	操作级	*	支持
DescribeClusterWorkloadWhiteList	查询集群工作负载白名单	操作级	*	支持
DescribeClusterWorkloads	查询集群工作负载信息	操作级	*	支持
DescribeClustersNamespaces	查询集群的命名空间	操作级	*	支持
DescribeComplianceAssetDetailInfo	查询资产的详情	操作级	*	支持
DescribeComplianceAssetList	查询某类资产的列表	操作级	*	支持
DescribeComplianceAssetPolicyItemList	查询某资产下的检测项列表	操作级	*	支持
DescribeComplianceHostAssetsSyncStatus	获取合规安全主机列表的同步状态	操作级	*	支持
DescribeCompliancePeriodTaskList	查询合规检测的定时任务列表	操作级	*	支持
DescribeCompliancePolicyItemAffectedAssetList	按照 检测项 → 资产 的两级层次展开的第二层级：资产层级。	操作级	*	支持
DescribeCompliancePolicyItemAffectedSummary	按照 检测项 → 资产 的两级层次展开的第一层级：检测项层级。	操作级	*	支持
DescribeCompliancePolicyItemIgnoredAssetList	按照 检测项 → 资产 的两级层次展开的第二层级：资产层级。	操作级	*	支持
DescribeComplianceScanFailedAssetList	按照 资产 → 检测项 二层结构展示的信息。这里查询第一层资产的通过率汇总信息。	操作级	*	支持
DescribeComplianceTaskAssetSummary	查询上次任务的资产通过率汇总信息	操作级	*	支持
DescribeComplianceTaskPolicyItemSummaryList	查询最近一次任务发现的检测项的汇总信息列表，按照 检测项 → 资产 的两级层次展开。	操作级	*	支持
DescribeComplianceWhitelistItemList	安全合规查询白名单列表	操作级	*	支持
DescribeContainerAssetSummary	查询容器资产概览信息	操作级	*	支持
DescribeContainerSecEventSummary	查询容器安全未处理事件信息	操作级	*	支持
DescribeCoresCntTendency	查询核数趋势	操作级	*	支持
DescribeDefendAssetOverviewInfo	查询防护资产概览信息	操作级	*	支持
DescribeESAggregations	获取ES字段聚合结果	操作级	*	支持
DescribeESHits	获取ES查询文档列表	操作级	*	支持
DescribeEmergencyVulList	查询应急漏洞列表	操作级	*	支持
DescribeEscapeEventDetail	查询容器逃逸事件详情	操作级	*	支持
DescribeEscapeEventInfo	查询容器逃逸事件列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeEscapeEventTendency	查询待处理逃逸事件趋势	操作级	*	支持
DescribeEscapeEventTypeSummary	统计容器逃逸各事件类型和待处理事件数	操作级	*	支持
DescribeEscapeRegexpWhiteList	查询容器逃逸正则白名单列表	操作级	*	支持
DescribeEscapeRegexpWhiteListInfo	查询容器逃逸白名单详情	操作级	*	支持
DescribeEscapeRuleInfo	查询容器逃逸扫描规则信息	操作级	*	支持
DescribeEscapeSafeState	查询容器逃逸安全状态	操作级	*	支持
DescribeEscapeWhiteList	查询逃逸白名单	操作级	*	支持
DescribeEventEscapeImageDetail	查询风险容器镜像详情	操作级	*	支持
DescribeEventEscapeImageList	查询风险容器镜像列表	操作级	*	支持
DescribeExportJobResult	查询导出接口进度	操作级	*	支持
DescribeHostRegionList	获取主机类型及区域列表	操作级	*	支持
DescribeIACCheckResultList	查询IAC检测任务结果列表	操作级	*	支持
DescribeIACCheckTaskStatus	查看IAC检测任务状态	操作级	*	支持
DescribeImageAuthorizedInfo	查询镜像授权信息	操作级	*	支持
DescribeImageAutoAuthorizedLogList	查询镜像自动授权结果列表	操作级	*	支持
DescribeImageAutoAuthorizedRule	查询本地镜像自动授权规则	操作级	*	支持
DescribeImageAutoAuthorizedTaskList	查询镜像自动授权任务列表	操作级	*	支持
DescribeImageComponentList	查询本地镜像组件列表	操作级	*	支持
DescribeImageDenyEventTendency	查询镜像拦截事件趋势	操作级	*	支持
DescribeImageRegistryAutoAuthorizedRepoList	查询镜像仓库自动授权配置待选项目空间和镜像列表	操作级	*	支持
DescribeImageRegistryAutoAuthorizedRule	查询镜像仓库自动授权配置	操作级	*	支持
DescribeImageRegistryAutoAuthorizedRuleImage	查询镜像仓库自动授权的范围详情	操作级	*	支持
DescribeImageRegistryNamespaceList	查询用户镜像仓库下的项目名称列表	操作级	*	支持
DescribeImageRegistryTimingScanTask	镜像仓库查看定时任务	操作级	*	支持
DescribeImageRiskSummary	查询本地镜像风险概览	操作级	*	支持
DescribeImageRiskTendency	查询容器安全本地镜像风险趋势	操作级	*	支持
DescribeImageScanDataInfo	查询镜像扫描数据信息	操作级	*	支持
DescribeImageScanFlowDetail	查询镜像扫描流水详情	操作级	*	支持
DescribeImageScanFlowList	查询镜像扫描流水列表	操作级	*	支持
DescribeImageSimpleList	查询全部镜像列表	操作级	*	支持
DescribeIndexList	获取索引列表	操作级	*	支持
DescribeIngressForwardConfig	查询Ingress的转发配置信息列表	操作级	*	支持
DescribeInjectRiskyServiceSwitch	查询rasp是否注入风险服务配置	操作级	*	支持
DescribeInspectionReport	查询检查报告	操作级	*	支持
DescribeK8sApiAbnormalEventInfo	查询k8sapi异常事件详情	操作级	*	支持
DescribeK8sApiAbnormalEventList	查询k8sApi异常事件列表	操作级	*	支持
DescribeK8sApiAbnormalRuleInfo	查询k8sapi异常请求规则详情	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeK8sApiAbnormalRuleList	查询k8sapi异常请求规则列表	操作级	*	支持
DescribeK8sApiAbnormalRuleScopeList	查询k8sapi 异常规则中范围列表	操作级	*	支持
DescribeK8sApiAbnormalSummary	查询k8sapi异常事件统计	操作级	*	支持
DescribeK8sApiAbnormalTendency	查询k8sapi异常事件趋势	操作级	*	支持
DescribeLogStorageStatistic	获取日志检索容量使用统计	操作级	*	支持
DescribeMaliciousConnectionBlackList	查询恶意外连黑名单	操作级	*	支持
DescribeMaliciousConnectionRuleSummary	查询恶意外连黑白名单统计	操作级	*	支持
DescribeMaliciousConnectionWhiteList	查询恶意外连白名单	操作级	*	支持
DescribeNamespaceList	获取命名空间列表	操作级	*	支持
DescribeNetworkFirewallAuditRecord	查询集群策略审计列表	操作级	*	支持
DescribeNetworkFirewallClusterList	查询集群策略列表	操作级	*	支持
DescribeNetworkFirewallClusterRefreshStatus	容器网络查询资产任务进度	操作级	*	支持
DescribeNetworkFirewallNamespaceLabelList	查询集群网络空间标签列表	操作级	*	支持
DescribeNetworkFirewallNamespaceList	查询集群网络空间列表	操作级	*	支持
DescribeNetworkFirewallPodLabelsList	查询集群网络pod标签	操作级	*	支持
DescribeNetworkFirewallPolicyDetail	容器网络集群查看策略详情	操作级	*	支持
DescribeNetworkFirewallPolicyDiscover	容器网络查询网络策略自动发现任务进度	操作级	*	支持
DescribeNetworkFirewallPolicyList	查询集群网络策略列表	操作级	*	支持
DescribeNetworkFirewallPolicyStatus	容器网络查询网络策略策略执行状态	操作级	*	支持
DescribeNetworkFirewallPolicyYamlDetail	容器网络集群查看Yaml网络策略详情	操作级	*	支持
DescribeNewPurchaseInfo	查询容器计费信息	操作级	*	支持
DescribeNewestVul	查询最新披露漏洞列表	操作级	*	支持
DescribePodContainers	查询pod对应的容器信息	操作级	*	支持
DescribePostPayDetail	查询后付费详情	操作级	*	支持
DescribeProVersionInfo	查询专业版需购买信息	操作级	*	支持
DescribePromotionActivity	查询促销活动	操作级	*	支持
DescribePublicKey	获取公钥	操作级	*	支持
DescribePurchaseStateInfo	查询容器安全服务已购买信息	操作级	*	支持
DescribeRefreshTask	查询刷新任务	操作级	*	支持
DescribeRegistryVulScanAuthorizedImageSummary	统计仓库漏洞扫描页已授权和未扫描镜像数	操作级	*	支持
DescribeReverseShellDetail	查询运行时反弹shell事件详细信息	操作级	*	支持
DescribeReverseShellEvents	查询运行时反弹shell事件列表信息	操作级	*	支持
DescribeReverseShellEventsExport	查询运行时反弹shell事件列表信息导出	操作级	*	支持
DescribeReverseShellInnerIPShowStatus	查询反弹shell内网IP展示状态	操作级	*	支持
DescribeReverseShellRegexpWhiteList	查询反弹shell正则白名单列表	操作级	*	支持
DescribeReverseShellRegexpWhiteListInfo	查询反弹shell正则白名单详情	操作级	*	支持
DescribeReverseShellSystemPolicyConfig	查询反弹shell系统策略配置	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeReverseShellWhiteListDetail	查询运行时反弹shell白名单详细信息	操作级	*	支持
DescribeReverseShellWhiteLists	查询运行时运行时反弹shell白名单列表信息	操作级	*	支持
DescribeRiskDnsEventDetail	查询恶意请求事件详情	操作级	*	支持
DescribeRiskDnsList	查询恶意请求事件列表	操作级	*	支持
DescribeRiskDnsSummary	查询恶意请求事件统计	操作级	*	支持
DescribeRiskList	查询最近一次任务发现的风险项的信息列表，支持根据特殊字段进行过滤	操作级	*	支持
DescribeRiskSyscallDetail	查询高危系统调用事件详细信息	操作级	*	支持
DescribeRiskSyscallEvents	查询运行时运行时高危系统调用列表信息	操作级	*	支持
DescribeRiskSyscallEventsExport	运行时高危系统调用列表导出	操作级	*	支持
DescribeRiskSyscallNames	查询运行时高危系统调用系统名称列表	操作级	*	支持
DescribeRiskSyscallWhiteListDetail	查询运行时高危系统调用白名单详细信息	操作级	*	支持
DescribeRiskSyscallWhiteLists	查询运行时高危系统调用白名单列表信息	操作级	*	支持
DescribeRiskTargetCount	按检查对象展示风险数量	操作级	*	支持
DescribeScanIgnoreVulList	查询扫描忽略的漏洞列表	操作级	*	支持
DescribeSearchExportList	导出ES查询文档列表	操作级	*	支持
DescribeSearchLogs	获取历史搜索记录	操作级	*	支持
DescribeSearchTemplates	获取快速检索列表	操作级	*	支持
DescribeSecEventsTendency	查询容器运行时安全事件趋势	操作级	*	支持
DescribeSecLogAlertMsg	查询安全日志告警信息	操作级	*	支持
DescribeSecLogCleanSettingInfo	查询安全日志清理设置详情	操作级	*	支持
DescribeSecLogDeliveryClsOptions	查询安全日志投递cls可选项	操作级	*	支持
DescribeSecLogDeliveryClsSetting	查询安全日志投递Cls配置	操作级	*	支持
DescribeSecLogDeliveryKafkaOptions	查询安全日志投递kafka可选项	操作级	*	支持
DescribeSecLogDeliveryKafkaSetting	查询安全日志投递kafka配置	操作级	*	支持
DescribeSecLogJoinObjectList	查询安全日志接入对象列表	操作级	*	支持
DescribeSecLogJoinSuperObjectList	查询安全日志接入超级对象列表	操作级	*	支持
DescribeSecLogJoinTypeList	查询安全日志接入列表	操作级	*	支持
DescribeSecLogKafkaUIN	查询安全日志KafkaUIN	操作级	*	支持
DescribeSecLogVasInfo	查询安全日志商品信息	操作级	*	支持
DescribeSuperNodeInstallTaskDetail	查询超级节点安装任务详情	操作级	*	支持
DescribeSuperNodeInstallTaskList	查询超级节点安装任务列表	操作级	*	支持
DescribeSuperNodePodList	查询超级节点pod列表	操作级	*	支持
DescribeSupportDefenceVul	查询支持防御的漏洞列表	操作级	*	支持
DescribeSupportRegions	获取支持的地域	操作级	*	支持
DescribeSystemVulList	查询系统漏洞列表	操作级	*	支持
DescribeTCRInstances	获取TCR实例列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeTaskResultSummary	查询检查结果总览，返回受影响的节点数量，返回7天的数据，总共7个	操作级	*	支持
DescribeTcssSummary	查询容器安全概览信息	操作级	*	支持
DescribeTotalHostCount	获取用户主机总数	操作级	*	支持
DescribeUnauthorizedCoresTendency	查询当天未授权核数趋势	操作级	*	支持
DescribeUnfinishRefreshTask	查询未完成的刷新资产任务信息	操作级	*	支持
DescribeUpgradeAgentList	查询升级终端列表详情	操作级	*	支持
DescribeUpgradeVersionInfo	查询容器终端版本的版本升级信息	操作级	*	支持
DescribeUserCluster	安全概览和集群安全页进入调用该接口，查询用户集群相关信息。	操作级	*	支持
DescribeUserPodList	获取用户的pod列表	操作级	*	支持
DescribeUserWorkloadKinds	枚举用户所有的工作负载类型	操作级	*	支持
DescribeValueAddedSrvInfo	查询增值服务需购买信息	操作级	*	支持
DescribeVirusAutoIsolateSampleDetail	查询木马自动隔离样本详情	操作级	*	支持
DescribeVirusAutoIsolateSampleDownloadURL	查询木马自动隔离样本下载链接	操作级	*	支持
DescribeVirusAutoIsolateSampleList	查询木马自动隔离样本列表	操作级	*	支持
DescribeVirusAutoIsolateSetting	查询木马自动隔离设置	操作级	*	支持
DescribeVirusDetail	运行时查询木马文件信息	操作级	*	支持
DescribeVirusEstimateScanTime	查询木马一键检测预估扫描时间	操作级	*	支持
DescribeVirusEventTendency	查询木马事件趋势	操作级	*	支持
DescribeVirusList	运行时文件查杀事件列表	操作级	*	支持
DescribeVirusManualScanEstimateTimeout	查询木马一键检测预估超时时间	操作级	*	支持
DescribeVirusMonitorConfig	运行时查询文件查杀实时监控设置信息	操作级	*	支持
DescribeVirusMonitorSetting	运行时查询文件查杀实时监控设置	操作级	*	支持
DescribeVirusSampleDownloadUrl	查询木马样本下载url	操作级	*	支持
DescribeVirusScanConfig	运行时查询文件查杀新设置	操作级	*	支持
DescribeVirusScanSetting	运行时查询文件查杀设置	操作级	*	支持
DescribeVirusScanTaskStatus	运行时查询文件查杀任务状态	操作级	*	支持
DescribeVirusScanTimeoutSetting	运行时文件扫描超时设置查询	操作级	*	支持
DescribeVirusSummary	运行时查询木马概览信息	操作级	*	支持
DescribeVirusTaskList	运行时查询文件查杀任务列表	操作级	*	支持
DescribeVulContainerList	查询受漏洞的容器列表	操作级	*	支持
DescribeVulDefenceEvent	查询漏洞防御事件列表	操作级	*	支持
DescribeVulDefenceEventDetail	查询漏洞防御事件详情	操作级	*	支持
DescribeVulDefenceEventTendency	查询漏洞防御攻击事件趋势	操作级	*	支持
DescribeVulDefenceHost	查询漏洞防御的主机列表	操作级	*	支持
DescribeVulDefencePlugin	查询漏洞防御插件列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeVulDefenceSetting	查询漏洞防御设置信息	操作级	*	支持
DescribeVulDetail	查询漏洞详情	操作级	*	支持
DescribeVulIgnoreLocalImageList	查询漏洞扫描忽略的本地镜像列表	操作级	*	支持
DescribeVulIgnoreRegistryImageList	查询漏洞扫描忽略的仓库镜像列表	操作级	*	支持
DescribeVulImageList	查询漏洞影响的镜像列表	操作级	*	支持
DescribeVulImageSummary	查询漏洞镜像统计	操作级	*	支持
DescribeVulLevelImageSummary	查询应急漏洞各威胁等级统计镜像数	操作级	*	支持
DescribeVulLevelSummary	查询漏洞各威胁等级统计数	操作级	*	支持
DescribeVulRegistryImageList	查询漏洞影响的仓库镜像列表	操作级	*	支持
DescribeVulScanAuthorizedImageSummary	统计漏洞扫描页已授权和未扫描镜像数	操作级	*	支持
DescribeVulScanInfo	查询漏洞扫描任务信息	操作级	*	支持
DescribeVulScanLocalImageList	查询漏洞扫描任务的本地镜像列表	操作级	*	支持
DescribeVulScanRegistryImageList	查询漏洞扫描任务的仓库镜像列表	操作级	*	支持
DescribeVulSummary	查询漏洞风险统计概览	操作级	*	支持
DescribeVulTendency	查询本地镜像、仓库镜像中严重&高危的漏洞趋势	操作级	*	支持
DescribeVulTopRanking	查询漏洞Top排名列表	操作级	*	支持
DescribeWarningRules	获取告警策略列表	操作级	*	支持
DescribeWebHookPolicy	查询机器人通知告警策略	操作级	*	支持
DescribeWebHookReceiver	查询告警策略接收者	操作级	*	支持
DescribeWebHookReceiverUsage	查询指定告警接收人的关联策略使用信息	操作级	*	支持
DescribeWebVulList	查询web应用漏洞列表	操作级	*	支持
ExportVirusList	运行时文件查杀事件列表导出	操作级	*	支持
ImageRegistryConnDetect	镜像仓库联通性检测	操作级	*	支持
TestWebHookRule	测试告警策略规则	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeBaselineCustomItemList	获取用户基线检测项列表	操作级	*	支持
DescribeBaselinePolicyList	获取基线策略列表	操作级	*	支持
DescribeOrderList	查询订单列表	操作级	*	支持
DescribeRaspRuleVuls	获取rasp白名单里的漏洞列表	操作级	*	支持
DescribeRaspRules	获取rasp白名单列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

云防火墙

最近更新时间：2025-06-25 09:11:43

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云防火墙	cfw	支持	不支持	操作级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddAclRule	添加互联网边界访问控制规则	操作级	*	支持
AddDnsAclRule	添加Dns访问控制规则	操作级	*	支持
AddEnterpriseSGRulesForIPV6	创建新企业安全组ipv6规则	操作级	*	支持
AddEnterpriseSecurityGroupRules	创建新企业安全组规则	操作级	*	支持
AddNDRUser	新增NDR体检用户	操作级	*	支持
AddNatAcRule	添加nat访问控制规则(地域必填)	操作级	*	支持
AddNatFwTcRule	添加流量控制策略	操作级	*	支持
AddNewBindRoleUser	防火墙角色授权绑定接口	操作级	*	支持
AddOrganAcl	新增组织权限	操作级	*	支持
AddVpcAcRule	添加VPC内网间规则	操作级	*	支持
AddVpcFwTcRule	添加vpc间防火墙流量控制策略	操作级	*	支持
AddZeroTrustWebService	添加零信任web服务	操作级	*	支持
CancelUpdateEngineReserveTask	取消引擎升级预约任务	操作级	*	支持
CreateAIInterpretationFeedBack	AI准确度反馈	操作级	*	支持
CreateAcRules	创建规则	操作级	*	支持
CreateAddressTemplate	创建地址模板	操作级	*	支持
CreateAlertCenterOmit	告警中心-忽略处置接口	操作级	*	支持
CreateAlertCenterRule	告警中心-封禁、放通处置接口	操作级	*	支持
CreateApplyTrial	申请试用防火墙	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateAsyncTask	建立异步任务	操作级	*	支持
CreateBakRuleList	创建备份规则列表	操作级	*	支持
CreateBetaTask	建立Beta自动化任务	操作级	*	支持
CreateBlockIgnoreRuleList	批量添加入侵防御封禁列表、放通列表规则	操作级	*	支持
CreateBlockIgnoreRuleNew	批量添加入侵防御封禁列表、放通列表规则（新）	操作级	*	支持
CreateClsDeliverTask	创建Cls投递任务	操作级	*	支持
CreateDatabaseWhiteListRules	创建暴露数据库白名单规则	操作级	*	支持
CreateHoneypotTrial	申请试用防火墙蜜罐	操作级	*	支持
CreateIOAAccessGroup	覆盖编辑IOA用户组接入	操作级	*	支持
CreateIdsWhiteRule	创建入侵防御规则白名单接口	操作级	*	支持
CreateNDRAnalysis	创建流量体检任务	操作级	*	支持
CreateNatFwInstance	创建NAT防火墙实例（Region参数必填）	操作级	*	支持
CreateNatFwInstanceWithDomain	创建防火墙实例和接入域名（Region参数必填）	操作级	*	支持
CreatePcapTask	创建抓包任务	操作级	*	支持
CreateProbeTask	创建模拟拨测任务	操作级	*	支持
CreateRemoteMtInstance	创建零信任远程运维实例	操作级	*	支持
CreateResourceGroup	资产组新建	操作级	*	支持
CreateSecurityGroupRules	创建企业安全组规则	操作级	*	支持
CreateVpcFwGroup	创建VPC间防火墙(防火墙组)	操作级	*	支持
CreateVpcFwInstance	创建VPC间防火墙实例	操作级	*	支持
CreateZeroTrustAclMulti	批量添加零信任远程运维规则-身份视角	操作级	*	支持
CreateZeroTrustCommandRule	批量添加零信任远程运维命令控制规则	操作级	*	支持
CreateZeroTrustDomain	创建零信任接入域名	操作级	*	支持
CreateZeroTrustTrial	申请零信任远程运维试用	操作级	*	支持
DeleteAcRule	删除规则	操作级	*	支持
DeleteAddressTemplate	删除地址模板规则	操作级	*	支持
DeleteAllAccessControlRule	删除全部的规则	操作级	*	支持
DeleteBlockIgnoreRuleAll	删除所有黑、白名单(支持过滤)	操作级	*	支持
DeleteBlockIgnoreRuleList	批量删除入侵防御封禁列表、放通列表规则	操作级	*	支持
DeleteBlockIgnoreRuleNew	批量删除入侵防御封禁列表、放通列表规则（新）	操作级	*	支持
DeleteClsDeliverTask	重置Cls日志投递任务	操作级	*	支持
DeleteIOAAccessGroup	删除iOA用户组接入	操作级	*	支持
DeleteIdsWhiteRule	删除入侵防御规则白名单接口	操作级	*	支持
DeleteNDRAssetIdentificationItem	删除NDR资产识别结果	操作级	*	支持
DeleteNatFwInstance	销毁防火墙实例	操作级	*	支持
DeletePcapTask	删除抓包任务	操作级	*	支持
DeleteRemoteAccessDomain	删除远程运维域名	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteRemoteMtInstance	删除零信任远程运维实例	操作级	*	支持
DeleteResourceGroup	资产中心资产组删除	操作级	*	支持
DeleteSecurityGroupAllRule	删除全部安全组规则	操作级	*	支持
DeleteSecurityGroupRule	删除安全组规则	操作级	*	支持
DeleteVpcFwGroup	删除防火墙(组)，或者删除其中实例	操作级	*	支持
DeleteWeComCache	清理企业微信缓存	操作级	*	支持
DeleteZeroTrustAuthUserInfoById	批量删除零信任运维用户	操作级	*	支持
DeleteZeroTrustCommandRule	删除零信任远程运维命令控制规则	操作级	*	支持
DeleteZeroTrustDomain	删除零信任域名	操作级	*	支持
DeleteZeroTrustWebService	删除零信任web服务	操作级	*	支持
DeleteZeroTrustWebServiceAccess	删除零信任web接入	操作级	*	支持
ExpandCfwVertical	防火墙垂直扩容	操作级	*	支持
IgnoreEnterpriseSecurityGroupDomainStatus	忽略企业安全组域名解析部分域名的解析IP截断下发的状态	操作级	*	支持
IgnoreZeroTrustError	忽略零信任远程运维错误横幅	操作级	*	支持
ImportBlockIgnoreRuleList	批量导入入侵防御封禁列表、放通列表规则	操作级	*	支持
ImportCFWFile	导入通用方法	操作级	*	支持
ModifyAcRule	修改规则	操作级	*	支持
ModifyAclApiDispatch	访问控制写接口请求中转	操作级	*	支持
ModifyAclRule	修改互联网边界访问控制规则	操作级	*	支持
ModifyAclRuleStatus	启用停用互联网边界规则	操作级	*	支持
ModifyActionShowStatus	修改api接口显示状态	操作级	*	支持
ModifyAddressTemplate	修改地址模板	操作级	*	支持
ModifyAllPublicIPSwitchStatus	互联网边界防火墙一键开关	操作级	*	支持
ModifyAllRuleStatus	全部启用还是停用规则	操作级	*	支持
ModifyApiDispatch	写接口请求中转	操作级	*	支持
ModifyAssetScan	资产扫描	操作级	*	支持
ModifyAssetSync	资产同步	操作级	*	支持
ModifyBetaTask	修改beta任务	操作级	*	支持
ModifyBlockIgnoreList	封禁列表和放通列表批量操作接口	操作级	*	支持
ModifyBlockIgnoreRule	编辑单条入侵防御封禁列表、放通列表规则	操作级	*	支持
ModifyBlockIgnoreRuleNew	编辑单条入侵防御封禁列表、放通列表规则（新）	操作级	*	支持
ModifyBlockTop	取消阻断记录置顶接口	操作级	*	支持
ModifyChooseResourceGroup	资产中心-资产组-资产操作	操作级	*	支持
ModifyClsDeliverSwitch	修改Cls日志投递开关	操作级	*	支持
ModifyClsDeliverTask	修改Cls日志投递任务	操作级	*	支持
ModifyClusterFwTransparentMode	修改集群防火墙透明模式开关	操作级	*	支持
ModifyClusterVpcFwSwitch	修改集群模式VPC防火墙开关	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyCommonStatus	通用异步改表接口	操作级	*	支持
ModifyDNSFWSwitchAll	开启全部DNS防火墙开关(支持过滤)	操作级	*	支持
ModifyDnsAclRule	修改DNS访问控制规则	操作级	*	支持
ModifyDnsAclRuleSwitch	批量开启或者关闭DNS规则开关	操作级	*	支持
ModifyDnsAclRuleSwitchAll	编辑全部DNS ACL 规则(支持过滤)	操作级	*	支持
ModifyDnsResolveIp	配置Dns解析Ip	操作级	*	支持
ModifyEWRuleStatus	启用停用VPC间规则或Nat边界规则	操作级	*	支持
ModifyEdgeIpSwitch	修改边界防火墙开关(旁路、串行)	操作级	*	支持
ModifyEdgeIpSwitchAll	编辑串行防火墙开关(全部打开 全部关闭)	操作级	*	支持
ModifyEdgeIpSwitchWeight	编辑互联网边界ip开关权重	操作级	*	支持
ModifyEdgeName	修改vpc 防火墙 edge的名称	操作级	*	支持
ModifyEnterpriseSGRulesForIPV6	编辑新企业安全组Ipv6规则	操作级	*	支持
ModifyEnterpriseSecurityDispatchStatus	修改企业安全组下发状态	操作级	*	支持
ModifyEnterpriseSecurityGroupRule	编辑新企业安全组规则	操作级	*	支持
ModifyEnterpriseSecurityGroupRuleLst	批量编辑新企业安全组规则开关	操作级	*	支持
ModifyEnterpriseSecurityGroupSequenceRules	新企业安全组规则快速排序	操作级	*	支持
ModifyFwAZone	修改防火墙可用区	操作级	*	支持
ModifyFwConfig	编辑防火墙配置	操作级	*	支持
ModifyFwGroupSwitch	修改防火墙(组)开关(支持单点模式、多点模式、全互通模式)	操作级	*	支持
ModifyFwGroupSwitchAll	修改VPC防火墙全部开关	操作级	*	支持
ModifyIgnoreAsyncTaskErr	忽略异常任务信息	操作级	*	支持
ModifyIgnoreNdrSwitchErr	标记DNR开关的报错信息为忽略	操作级	*	支持
ModifyItemSwitchStatus	修改单个防火墙开关	操作级	*	支持
ModifyNDRAssetIdentificationCustomizedColumn	修改NDR资产识别结果自定义展示字段	操作级	*	支持
ModifyNDRBandwidth	编辑流量分析带宽	操作级	*	支持
ModifyNatAcRule	修改NAT访问控制规则	操作级	*	支持
ModifyNatAcRuleSwitchAll	修改NAT规则全部开关(支持过滤)	操作级	*	支持
ModifyNatAclRuleSwitch	开启或者关闭Nat规则开关	操作级	*	支持
ModifyNatFwConfig	设置NAT防火墙配置	操作级	*	支持
ModifyNatFwReSelect	防火墙实例重新选择vpc或nat	操作级	*	支持
ModifyNatFwSwitch	修改NAT防火墙开关	操作级	*	支持
ModifyNatFwSwitchAll	修改NAT防火墙所有开关(支持过滤)	操作级	*	支持
ModifyNatFwTcRule	编辑流量控制策略	操作级	*	支持
ModifyNatFwVpcDnsSwitch	nat 防火墙VPC DNS 开关切换	操作级	*	支持
ModifyNatInstance	编辑NAT防火墙	操作级	*	支持
ModifyNatSequenceRules	NAT防火墙规则快速排序	操作级	*	支持
ModifyNdrClusterSwitch	开启集群、节点流量分析接口(支持接口过滤)	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyNdrClusterSwitchWeight	编辑集群、节点流量分析开关权重	操作级	*	支持
ModifyNdrConfig	编辑NDR配置	操作级	*	支持
ModifyNdrSwitch	开启、关闭流量分析的开关	操作级	*	支持
ModifyNdrSwitchAll	开启全部流量分析接口(支持接口过滤)	操作级	*	支持
ModifyNdrSwitchWeight	编辑流量分析开关权重	操作级	*	支持
ModifyNetflowRuleStatus	启用停用单条互联网边界规则	操作级	*	支持
ModifyNetflowRuleStatusAll	修改全部互联网边界访问控制列表(支持条件过滤)	操作级	*	支持
ModifyNoticeCommonNew	通用设置状态修改（新）	操作级	*	支持
ModifyProbeTask	编辑拨测任务	操作级	*	支持
ModifyRemoteAccessInstance	修改远程运维实例开关	操作级	*	支持
ModifyRemoteMtInstance	编辑零信任远程运维实例	操作级	*	支持
ModifyResourceGroup	资产中心资产组信息修改	操作级	*	支持
ModifyResourceGroupOrder	资产中心资产组移动	操作级	*	支持
ModifyRouteBackup	修改备份路由	操作级	*	支持
ModifySGRulesSequenceForIPV6	企业安全组ipv6规则快速排序	操作级	*	支持
ModifySecurityGroupItemRuleStatus	启用停用单条企业安全组规则	操作级	*	支持
ModifySecurityGroupRule	编辑单条安全组规则	操作级	*	支持
ModifySecurityGroupRuleAll	编辑全部企业安全组规则(支持过滤)	操作级	*	支持
ModifySecurityGroupSequenceRules	企业安全组规则快速排序	操作级	*	支持
ModifySecurityGroupTableStatus	修改安全组列表状态	操作级	*	支持
ModifySequenceAclRules	互联网边界规则快速排序	操作级	*	支持
ModifySequenceRules	修改规则执行顺序	操作级	*	支持
ModifySerialRegion	编辑串行防火墙地域带宽分配	操作级	*	支持
ModifyStorageLogTypeSetting	租户日志存储类型配置修改	操作级	*	支持
ModifyStorageSetting	日志存储设置	操作级	*	支持
ModifyStrictModeConfig	修改严格模式配置	操作级	*	支持
ModifySwitchStatus	设置DNS开关状态	操作级	*	支持
ModifyTableStatus	修改规则表状态	操作级	*	支持
ModifyTreatInfoStatus	开启或关闭威胁情报开关	操作级	*	支持
ModifyUserConfig	修改用户配置	操作级	*	支持
ModifyUserTkeGrant	用户TKE集群授权	操作级	*	支持
ModifyVpcAcRule	修改内网间访问控制规则	操作级	*	支持
ModifyVpcAcRuleAll	编辑内网间访问控制列表全部(支持过滤)	操作级	*	支持
ModifyVpcAcRuleSwitch	批量开启或者关闭内网间规则开关	操作级	*	支持
ModifyVpcCfwWidth	vpc间防火墙垂直扩容	操作级	*	支持
ModifyVpcFwConfig	设置VPC间防火墙配置	操作级	*	支持
ModifyVpcFwGroup	编辑VPC间防火墙(防火墙组)	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyVpcFwReSelect	vpc间防火墙重新选择vpc	操作级	*	支持
ModifyVpcFwSequenceRules	vpc间规则快速排序	操作级	*	支持
ModifyVpcFwSwitch	修改VPC间防火墙开关	操作级	*	支持
ModifyVpcFwTcRule	编辑VPC流量控制策略	操作级	*	支持
ModifyWebServiceMod	web服务权限模式修改接口	操作级	*	支持
ModifyZeroTrustAssetAcl	编辑零信任远程运维资产权限细则	操作级	*	支持
ModifyZeroTrustAuthUserInfoById	批量修改零信任运维用户	操作级	*	支持
ModifyZeroTrustBlockStatus	零信任未授权封禁按钮	操作级	*	支持
ModifyZeroTrustCommandRule	修改零信任远程运维命令控制规则	操作级	*	支持
ModifyZeroTrustCommandRuleSwitch	批量修改零信任远程运维命令控制规则开关	操作级	*	支持
ModifyZeroTrustCommandRuleSwitchAll	修改零信任远程运维命令控制全部规则(支持过滤)	操作级	*	支持
ModifyZeroTrustDomain	修改零信任接入域名	操作级	*	支持
ModifyZeroTrustEip	编辑零信任地域公网IP	操作级	*	支持
ModifyZeroTrustInstancePort	编辑零信任远程运维服务器运维端口	操作级	*	支持
ModifyZeroTrustRegionSwitch	编辑零信任地域开关	操作级	*	支持
ModifyZeroTrustRule	修改IOA权限规则	操作级	*	支持
ModifyZeroTrustRuleSwitch	批量修改IOA权限规则开关	操作级	*	支持
ModifyZeroTrustRuleSwitchAll	修改零信任权限全部规则(支持过滤)	操作级	*	支持
ModifyZeroTrustUserAcl	编辑零信任远程运维用户权限细则	操作级	*	支持
ModifyZeroTrustVpcSwitch	编辑零信任VPC开关	操作级	*	支持
ModifyZeroTrustVpcSwitchAll	批量编辑零信任VPC开关	操作级	*	支持
ModifyZeroTrustWebService	修改零信任web服务	操作级	*	支持
ProbeQuickly	快速拨测	操作级	*	支持
RemoveAcRule	删除互联网边界规则	操作级	*	支持
RemoveAclRule	删除互联网边界访问控制规则	操作级	*	支持
RemoveDnsAclRule	删除Dns访问控制规则	操作级	*	支持
RemoveEnterpriseSGRuleForIPV6	删除企业安全组IPV6规则	操作级	*	支持
RemoveEnterpriseSecurityGroupRule	删除新企业安全组规则	操作级	*	支持
RemoveEnterpriseSecurityGroupRuleLst	批量删除新企业安全组规则	操作级	*	支持
RemoveNatAcRule	删除NAT访问控制规则	操作级	*	支持
RemoveOfflineExportTask	删除日志离线导出任务	操作级	*	支持
RemoveVpcAcRule	删除VPC间规则	操作级	*	支持
RemoveVpcFwTcRule	删除VPC流量控制策略	操作级	*	支持
ResetDnsRuleHitTimes	重置DNS防火墙规则的命中次数	操作级	*	支持
ResetNatRuleHitTimes	重置NAT防火墙规则的命中次数	操作级	*	支持
ResetVpcRuleHitTimes	重置vpc内网规则的命中次数	操作级	*	支持
RestartFwIns	重启防火墙实例	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
RunSyncAsset	同步资产-互联网&VPC	操作级	*	支持
SaveAutoBackUpSetting	保存自动备份设置	操作级	*	支持
SetCfwInsBypass	设置防火墙实例bypass	操作级	*	支持
SetNatFwDnatRule	配置防火墙Dnat规则	操作级	*	支持
SetNatFwEip	设置防火墙实例弹性公网ip	操作级	*	支持
SetNatProbeEip	设置nat出口拨测ip	操作级	*	支持
StartUpdateResourceTask	启动资产更新任务	操作级	*	支持
StopAsyncTask	停止异步任务	操作级	*	支持
StopSecurityGroupRuleDispatch	中止安全组规则下发	操作级	*	支持
SwitchMaster	防火墙切换主备	操作级	*	支持
SyncIOAUserAccess	同步iOA用户接入数据	操作级	*	支持
SyncWeChatWorkAccess	同步企业微信接入数据	操作级	*	支持
UnbindEdgeCFW	解绑SD-WAN edge和CFW	操作级	*	支持
UpdateCfwIdpsMode	更新防火墙防护模式	操作级	*	支持
UpdateEngine	升级防火墙引擎	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddZBTiNotice	重保情报通知	操作级	*	支持
CheckNatFwTcRule	检查流量控制规则是否有冲突	操作级	*	支持
CheckVpcFwTcRule	检查VPC流量控制规则是否有冲突	操作级	*	支持
CreateAlertCenterRuleAsync	告警中心-异步处置接口	操作级	*	支持
CreateChooseVpcs	创建、选择vpc	操作级	*	支持
CreateZeroTrustRule	批量添加IOA权限规则	操作级	*	支持
DeleteZeroTrustRule	删除IOA权限规则	操作级	*	支持
DescribeAIInterpretation	安全事件AI总结	操作级	*	支持
DescribeAccessDomainInfoList	查询接入域名详情	操作级	*	支持
DescribeAclApiDispatch	访问控制读接口请求中转	操作级	*	支持
DescribeAclRegInfo	查询ACL规则支持配置的地区	操作级	*	支持
DescribeAclRuleExportStatus	查询Acl规则导出状态	操作级	*	支持
DescribeAclTag	访问控制tag查询	操作级	*	支持
DescribeAddressTemplateList	查询地址模板列表	操作级	*	支持
DescribeAlertCenterEventNameSelectList	动态获取告警中心安全事件筛选列表	操作级	*	支持
DescribeAlertCenterList	告警中心告警列表查询	操作级	*	支持
DescribeAlertCenterOverview	告警中心概览统计	操作级	*	支持
DescribeAlertEventDetail	告警中心告警详情查询	操作级	*	支持
DescribeAlertLogEventNameSelectList	动态获取入侵防御日志安全事件筛选列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAllRegionList	查询地域配置信息	操作级	*	支持
DescribeAllYwUserByOrgan	组织子孙成员列表接口	操作级	*	支持
DescribeAllZoneList	可用区信息	操作级	*	支持
DescribeApiDispatch	API转发	操作级	*	支持
DescribeAreaStatus	选中地域实例创建状态	操作级	*	支持
DescribeAssetEventTree	告警中心-资产安全统计-安全告警	操作级	*	支持
DescribeAssetFilterList	资产中心资产扫描过滤资产过滤资产列表	操作级	*	支持
DescribeAssetOverviewNew	概览资产防护概览3.2.0	操作级	*	支持
DescribeAssetScanList	资产中心资产扫描过滤资产原资产列表	操作级	*	支持
DescribeAssetScanStatus	查询资产扫描状态	操作级	*	支持
DescribeAssetSync	资产同步状态查询	操作级	*	支持
DescribeAssociatedInstanceList	获取安全组关联实例列表	操作级	*	支持
DescribeAsyncTask	查询异步任务信息	操作级	*	支持
DescribeAsyncTaskErr	异步任务异常信息	操作级	*	支持
DescribeAutoBackUpSettingList	获取自动备份设置列表	操作级	*	支持
DescribeBandWidthBanner	带宽超限横幅	操作级	*	支持
DescribeBetaTaskAclRuleList	查询beta规则	操作级	*	支持
DescribeBillingInfo	查询计费信息	操作级	*	支持
DescribeBlackWhiteQuota	查询黑白名单配额总接口	操作级	*	支持
DescribeBlockByIpTimesList	告警中心阻断IP折线图	操作级	*	支持
DescribeBlockIPBySGSwitch	查询使用安全组封禁云内ip的开关	操作级	*	支持
DescribeBlockIgnoreImportCredential	获取封禁列表忽略列表导入文件上传临时凭证	操作级	*	支持
DescribeBlockIgnoreList	查询入侵防御放通封禁列表	操作级	*	支持
DescribeBlockIgnoreRulesImportProgress	获取封禁列表忽略列表最近一次导入进度条	操作级	*	支持
DescribeBlockStaticList	告警中心柱形图	操作级	*	支持
DescribeBlockTimesList	告警中心-阻断折线图	操作级	*	支持
DescribeBorderACLList	互联网边界规则列表	操作级	*	支持
DescribeBorderFwRuleHitDetail	查询边界访问控制规则命中详情	操作级	*	支持
DescribeBorderRuleStatus	查询互联网边界规则配额和使用情况	操作级	*	支持
DescribeBuyPageInfo	获取防火墙事件漏洞情况统计	操作级	*	支持
DescribeCFWEngineStatus	云防火墙引擎状态全链路接口	操作级	*	支持
DescribeCFWInfo	防火墙用户查询接口	操作级	*	支持
DescribeCcnSASEEdge	查看CCN中SD-WAN的EDGE信息	操作级	*	支持
DescribeCdcIds	查询本地专用集群cdc列表	操作级	*	支持
DescribeCfwCidr	获取防火墙网段信息	操作级	*	支持
DescribeCfwEips	获取接入模式关联弹性IP列表	操作级	*	支持
DescribeCfwInsStatus	cfw实例运行状态查询	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeCfwUpdateStatus	cfw引擎升级状态查询	操作级	*	支持
DescribeCfwUserStatus	查询租户云防火墙使用情况	操作级	*	支持
DescribeCfwVersion	查询NAT VPC 防火墙的引擎模式和版本号	操作级	*	支持
DescribeChangeGroupRuleNotice	查询是否需要展示安全组的规则变动展示	操作级	*	支持
DescribeChangeGroupRules	规则下发前，规则变动影响集合	操作级	*	支持
DescribeChangeSecurityGroupAssociateInstances	安全组规则下发变动影响资产	操作级	*	支持
DescribeChangeSecurityGroupNum	规则下发前，规则安全组数量	操作级	*	支持
DescribeCheckCLSStatus	检查当前用户是否开通CLS服务	操作级	*	支持
DescribeChooseAsset	资产中心资产组选择资产记录	操作级	*	支持
DescribeCidrRelatedInstances	获取cidr关联的网络实例	操作级	*	支持
DescribeClsDeliverTask	查询Cls投递任务	操作级	*	支持
DescribeClusterVpcFwSwitchs	查询集群模式Vpc间防火墙开关	操作级	*	支持
DescribeConfig	获取配置信息	操作级	*	支持
DescribeCosBucketList	获取Cos存储桶列表	操作级	*	支持
DescribeDNSFWAssetTrendList	获取DNS防火墙状态监控折线图	操作级	*	支持
DescribeDNSFWStatus	获取DNS防火墙状态栏	操作级	*	支持
DescribeDNSFWSwitch	获取DSN防火墙开关信息	操作级	*	支持
DescribeDNSProtectList	获取DNS防火墙入侵防御列表	操作级	*	支持
DescribeDbOverview	数据库概览	操作级	*	支持
DescribeDefenseSwitch	获取入侵防御按钮列表	操作级	*	支持
DescribeDnsAclRule	查询DNS访问控制列表	操作级	*	支持
DescribeDnsFwRuleHitDetail	查询DNS访问控制规则命中详情	操作级	*	支持
DescribeDnsRuleStatus	查询DNS规则的配额和使用情况	操作级	*	支持
DescribeDomainParseIpLst	查询域名ip解析列表	操作级	*	支持
DescribeEdgeCFWSwitch	查看是否允许使用sd-wan云防火墙	操作级	*	支持
DescribeEdgeFwFlowStat	边界防火墙状态监控TAB页内容	操作级	*	支持
DescribeEdgeIpFlowLists	查询互联网边界IP开关流量统计列表	操作级	*	支持
DescribeElasticBandWidth	租户弹性带宽区间查询	操作级	*	支持
DescribeEngineUpdateDetail	查询引擎升级详情	操作级	*	支持
DescribeEnterpriseSGRuleProgress	查询新版安全组下发进度	操作级	*	支持
DescribeEnterpriseSecurityDispatchStatus	查询企业安全组下发标志状态	操作级	*	支持
DescribeEnterpriseSecurityGroupDomainParseList	查询企业安全组域名解析列表	操作级	*	支持
DescribeEnterpriseSecurityGroupRule	查询新企业安全组规则	操作级	*	支持
DescribeEnterpriseSecurityGroupRuleList	查询新企业安全组规则列表	操作级	*	支持
DescribeEnterpriseSecurityNotDispatchCount	查询企业安全组未下发的数量	操作级	*	支持
DescribeEsLog	分析日志查询	操作级	*	支持
DescribeEventNameList	获取安全事件名称列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeExportFlowLogs	导出流量日志	操作级	*	支持
DescribeExportLogs	日志审计日志导出	操作级	*	支持
DescribeFlowCenterAddressLists	流量中心外联地址列表查询	操作级	*	支持
DescribeFlowCenterAssetLists	流量中心外联资产列表查询	操作级	*	支持
DescribeFlowCenterLogsV1	互联网流量中心列表查询	操作级	*	支持
DescribeFlowDistributeList	互联网流量中心流量地图查询	操作级	*	支持
DescribeFuncDynamics	功能动态查询	操作级	*	支持
DescribeFwConfig	查询防火墙配置	操作级	*	支持
DescribeFwEdgeBar	互联网边界页概览数据	操作级	*	支持
DescribeFwEdgeIps	串行防火墙开关列表	操作级	*	支持
DescribeFwFirstConfig	第一次进入防火墙页面配置	操作级	*	支持
DescribeFwGroupIdNames	获取用户防火墙(组)的ID名称列表	操作级	*	支持
DescribeFwGroupInstanceInfo	获取租户所有VPC防火墙(组)及VPC防火墙实例卡片信息	操作级	*	支持
DescribeFwProtectOverview	查询防火墙防护概览	操作级	*	支持
DescribeFwSwitchOverview	查询防火墙开关汇总	操作级	*	支持
DescribeFwSyncStatus	获取防火墙同步状态	操作级	*	支持
DescribeGlobalSetting	获取全局配置	操作级	*	支持
DescribeGroupAddressIpList	资产组IP信息查询	操作级	*	支持
DescribeGuideScanInfo	新手引导扫描接口信息	操作级	*	支持
DescribeGwlbVpcFwSwitch	VPC水平扩容防火墙开关列表	操作级	*	支持
DescribeHoneyPotAttacker	获取攻击者汇总列表	操作级	*	支持
DescribeHoneypotTrial	查看防火墙蜜罐试用状态	操作级	*	支持
DescribeIOAAccessDirectoryList	查询IOA接入目录列表	操作级	*	支持
DescribeIOAAccountGroups	查询IOA账户目录列表	操作级	*	支持
DescribeIOALocalAccounts	查询IOA用户列表	操作级	*	支持
DescribeIPStatusList	ip防护状态查询	操作级	*	支持
DescribeIdsWhiteRule	查询入侵防御规则白名单接口	操作级	*	支持
DescribeImportCredential	获取导入文件上传临时凭证	操作级	*	支持
DescribeImportWeChatSpec	零信任微信导入查询配额	操作级	*	支持
DescribeIndex	获取索引配置信息	操作级	*	支持
DescribeIndexs	获取多个索引配置信息	操作级	*	支持
DescribeInstanceTrafficStatData	获取实例流量统计数据	操作级	*	支持
DescribeInternetOutOverview	流量中心外联概况查询	操作级	*	支持
DescribeIpStatLst	获取nat vpc 的单台 cvm的峰值带宽	操作级	*	支持
DescribeIpTcRule	查询IP的流控策略	操作级	*	支持
DescribeIsolateList	隔离列表查询	操作级	*	支持
DescribeLogAnalysisConfigs	获取采集规则配置	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeLogContext	上下文检索	操作级	*	支持
DescribeLogHistogram	获取日志数量直方图	操作级	*	支持
DescribeLogStorageStatistic	租户日志存储统计	操作级	*	支持
DescribeLogType	获取日志分类	操作级	*	支持
DescribeLogs	日志审计日志查询	操作级	*	支持
DescribeLogsAsync	日志审计日志异步查询	操作级	*	支持
DescribeLogsCountAsync	日志审计日志异步查询结果总数获取	操作级	*	支持
DescribeLogsResultAsync	日志审计日志异步查询结果列表获取	操作级	*	支持
DescribeModifyResourceUser	检查降配权限	操作级	*	支持
DescribeModuleConfig	防火墙模块基础配置	操作级	*	支持
DescribeNDRAnalysisStatus	查询流量体检任务状态	操作级	*	支持
DescribeNDRAssetIdentificationCustomizedColumn	获取NDR资产识别结果自定义展示字段	操作级	*	支持
DescribeNDRAssetIdentificationExportStatus	获取NDR资产识别结果列表导出状态	操作级	*	支持
DescribeNDRAssetIdentificationList	获取NDR资产识别结果列表	操作级	*	支持
DescribeNDRAssetList	流量中心资产列表	操作级	*	支持
DescribeNDRConfig	获取流量分析配置	操作级	*	支持
DescribeNDRFlowStatsData	NDR监控面板-峰值均值带宽统计	操作级	*	支持
DescribeNDRInstanceSwitchInfo	获取NDR实例开启状态	操作级	*	支持
DescribeNDROverview	流量分析概览	操作级	*	支持
DescribeNDRPacketExportStatus	获取NDR告警Pcap导出任务状态	操作级	*	支持
DescribeNDRSwitchErr	查询切换开关的报错信息	操作级	*	支持
DescribeNatAcRule	查询NAT访问控制列表	操作级	*	支持
DescribeNatConnectionsTrends	NAT防火墙监控面板-连接数统计	操作级	*	支持
DescribeNatExistRegions	查询NAT已创建实例地域	操作级	*	支持
DescribeNatFwInfoCount	获取当前用户接入nat防火墙的所有子网数及natfw实例个数	操作级	*	支持
DescribeNatFwInstance	获取租户所有NAT实例	操作级	*	支持
DescribeNatFwInstanceWithRegion	获取租户可运维NAT实例	操作级	*	支持
DescribeNatFwInstancesInfo	获取租户所有NAT实例卡片信息	操作级	*	支持
DescribeNatFwRouteBackupLst	查询nat防火墙备用路由详情信息	操作级	*	支持
DescribeNatFwRuleHitDetail	查询nat访问控制规则命中详情	操作级	*	支持
DescribeNatFwSwitch	查询NAT防火墙开关列表	操作级	*	支持
DescribeNatFwVpcDnsLst	展示当前natfw 实例对应的vpc dns开关	操作级	*	支持
DescribeNatGwJoinFwStatus	查询natgw是否接入了防火墙	操作级	*	支持
DescribeNatIpConnections	NAT防火墙监控面板-IP视角连接数统计	操作级	*	支持
DescribeNatNewFlowStatsData	NAT监控面板-峰值均值带宽统计	操作级	*	支持
DescribeNatRuleScopes	查询NAT规则生效范围列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeNatRuleStatus	查询NAT规则配额和使用情况	操作级	*	支持
DescribeNatSessionConnections	NAT防火墙监控面板-会话视角连接数统计	操作级	*	支持
DescribeNatSubnetStatLst	nat 防火墙子网流量统计展示	操作级	*	支持
DescribeNetFlowDomainInfo	查询主动外联域名列表	操作级	*	支持
DescribeNetFlowDomainTop	获取主动外联域名流量Top5	操作级	*	支持
DescribeNetflowBorderUsed	互联网边界用量超量告警	操作级	*	支持
DescribeNetflowCenterTrends	流量中心流量折线图查询	操作级	*	支持
DescribeNewAuthInfo	授权页复选框	操作级	*	支持
DescribeNewNatCheckInfo	查询创建实例前校验信息	操作级	*	支持
DescribeNoInsOfSecurityGroup	企业安全组-查询规则关联的实例列表并获取没有绑定安全组的实例	操作级	*	支持
DescribeNodeEdge	防火墙开关-VPC边界防火墙-私有网络VPC拓扑图	操作级	*	支持
DescribeNtaFile	nta文件列表	操作级	*	支持
DescribeNtaFileDownUrl	查询NTA文件下载链接	操作级	*	支持
DescribeOfflineExportTask	获取日志离线导出任务列表	操作级	*	支持
DescribeOfflineExportTemporaryCredentials	获取日志离线导出任务文件下载临时凭证	操作级	*	支持
DescribeOperateLogSelect	获取操作日志筛选框数据	操作级	*	支持
DescribeOrderDetailList	获取订单详情	操作级	*	支持
DescribeOrganAcl	组织权限数据	操作级	*	支持
DescribeOverviewFlowStat	概览页互联网边界流量带宽统计数据	操作级	*	支持
DescribeProbeHistory	获取拨测历史	操作级	*	支持
DescribeProbeTaskDetail	获取拨测任务详情	操作级	*	支持
DescribeProtectObjectInfo	查询防火墙防护实例对象信息	操作级	*	支持
DescribeQueryNotEmptyRuleListInfo	获取备份规则	操作级	*	支持
DescribeRainbowConfigs	获取七彩石表格配置列表	操作级	*	支持
DescribeRemoteAccessIp	查询远程运维的回源IP	操作级	*	支持
DescribeReplayUrl	获取回放链接	操作级	*	支持
DescribeResourceGroup	资产中心资产树信息查询	操作级	*	支持
DescribeResourceGroupNew	资产中心资产树信息查询new	操作级	*	支持
DescribeRiskAssets	资产统计top图	操作级	*	支持
DescribeRuleOverview	查询规则列表概况	操作级	*	支持
DescribeSGRuleProgress	查询安全组下发进度	操作级	*	支持
DescribeSecurityGroupAssociateInstances	企业安全组-查询规则关联的实例列表	操作级	*	支持
DescribeSecurityGroupList	查询安全组规则列表	操作级	*	支持
DescribeSecurityGroupRuleStatus	查询企业安全组规则配额和使用情况	操作级	*	支持
DescribeSecurityGroupVersionInfo	安全组规则变动版本信息	操作级	*	支持
DescribeSelectAssetGroup	资产组下的资产信息查询	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeSelectedAssetsByUserId	查询分配权限细则列表	操作级	*	支持
DescribeSerialRegion	查询串行防火墙地域带宽分配信息	操作级	*	支持
DescribeShowBakRuleList	获取备份规则列表	操作级	*	支持
DescribeSourceAsset	查询资产组全部资产信息	操作级	*	支持
DescribeStrictModeConfig	查询严格模式配置	操作级	*	支持
DescribeSwitchError	互联网边界防火墙开关横幅错误信息	操作级	*	支持
DescribeSwitchLists	防火墙开关列表	操作级	*	支持
DescribeSwitchStatus	查询DNS开关状态	操作级	*	支持
DescribeSyncIOAUserAccessStatus	获取同步IOA用户同步状态	操作级	*	支持
DescribeSyncWeChatWorkAccessStatus	获取同步企业微信同步状态	操作级	*	支持
DescribeTLogInfo	告警中心概况查询	操作级	*	支持
DescribeTLogIpList	告警中心IP柱形图	操作级	*	支持
DescribeTableStatus	查询规则表状态	操作级	*	支持
DescribeTagIpList	查询标签对应的ip列表	操作级	*	支持
DescribeTemplates	获取模版列表	操作级	*	支持
DescribeTiCenterList	DescribeTiCenterList-情报中心接口	操作级	*	支持
DescribeTiContent	DescribeTiContent-情报中心情报详情接口	操作级	*	支持
DescribeTkeNDRAssetList	查询Tke集群流量分析资产列表	操作级	*	支持
DescribeTkeNDRNodeInsList	查询NDR容器集群节点实例列表	操作级	*	支持
DescribeTopics	获取日志主题列表	操作级	*	支持
DescribeTrialModuleConfig	查询试用模块配置	操作级	*	支持
DescribeUnHandleEventTabList	告警中心伪攻击链事件未处置接口	操作级	*	支持
DescribeUserConfig	获取用户配置	操作级	*	支持
DescribeUserListByAssetId	查询资产权限概况	操作级	*	支持
DescribeUserStatus	查询是否防火墙用户	操作级	*	不支持
DescribeVisitTimesAndFlowAssetMaxTop	流量中心资产Top查询	操作级	*	支持
DescribeVpcAcRule	查询内网间访问控制列表	操作级	*	支持
DescribeVpcAclEdgeRange	查询内网间访问控制规则的生效范围	操作级	*	支持
DescribeVpcConnectionsTrends	VPC间防火墙监控面板-连接数统计	操作级	*	支持
DescribeVpcDetail	查询租户Vpc详情信息	操作级	*	支持
DescribeVpcEdgeList	查看vpc防火墙边状态	操作级	*	支持
DescribeVpcEdgeStatus	查看vpc防火墙边开关状态	操作级	*	支持
DescribeVpcFlowCenterLogsV1	Vpc流量中心列表查询	操作级	*	支持
DescribeVpcFwCrossStatus	获取VPC防火墙跨租户edge或者vpc的状态	操作级	*	支持
DescribeVpcFwGroupFlowStat	VPC防火墙状态监控TAB页内容	操作级	*	支持
DescribeVpcFwGroupIns	查询防火墙(组)ID名称及实例下对应关系	操作级	*	支持
DescribeVpcFwGroupSwitch	VPC防火墙(组)开关列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeVpcFwIpStat	查询VPC防火墙下，单IP粒度的流量统计	操作级	*	支持
DescribeVpcFwJoinInstances	获取租户所有VPC防火墙接入网络实例列表	操作级	*	支持
DescribeVpcFwRuleHitDetail	查询内网间访问控制规则命中详情	操作级	*	支持
DescribeVpcFwViewStat	获取VPC防火墙概览页信息	操作级	*	支持
DescribeVpcFwVpcStat	查询VPC防火墙下，vpc粒度的流量统计	操作级	*	支持
DescribeVpcInstance	获取租户所有VPC防火墙实例列表	操作级	*	支持
DescribeVpcIpConnections	VPC间防火墙监控面板-IP视角连接数统计	操作级	*	支持
DescribeVpcLogEdge	返回可日志查询得VPC防火墙开关列表	操作级	*	支持
DescribeVpcLogStatus	企业安全组-东西向流日志开关查询	操作级	*	支持
DescribeVpcRuleStatus	查询内网间规则的配额和使用情况	操作级	*	支持
DescribeVpcSessionConnections	VPC间防火墙监控面板-会话视角连接数统计	操作级	*	支持
DescribeWeChatWorkUserList	查询企业微信接入人员列表	操作级	*	支持
DescribeWeComBindLink	企业微信绑定appid地址	操作级	*	支持
DescribeWeComInstallLink	企业微信安装地址	操作级	*	支持
DescribeWeComStatus	企业微信状态	操作级	*	支持
DescribeWebAssetFilterList	资产中心资产扫描Web过滤资产过滤列表	操作级	*	支持
DescribeWebCosUrl	查询使用消息中心订阅推送的开关	操作级	*	支持
DescribeWebServiceStat	web服务概况	操作级	*	支持
DescribeWebServiceVisitLogDomainEnum	web服务访问日志域名枚举接口	操作级	*	支持
DescribeWebServices	资产中心web服务查询列表	操作级	*	支持
DescribeYwUserList	运维用户列表	操作级	*	支持
DescribeZeroTrustAccessList	查询零信任远程运维身份接入卡片列表	操作级	*	支持
DescribeZeroTrustAccessOverview	零信任接入管理概览	操作级	*	支持
DescribeZeroTrustAccessSpecifications	查询零信任接入管理规格信息	操作级	*	支持
DescribeZeroTrustAllAccessLog	零信任防护-资产管理-最近访问记录	操作级	*	支持
DescribeZeroTrustAssetOverView	零信任资产概览	操作级	*	支持
DescribeZeroTrustAuthorityOverview	查询零信任权限概览	操作级	*	支持
DescribeZeroTrustBlockPreview	查询零信任封禁预览	操作级	*	支持
DescribeZeroTrustBlockStatus	查询零信任未授权访问封禁状态	操作级	*	支持
DescribeZeroTrustCommandRule	查询零信任远程运维命令控制规则列表	操作级	*	支持
DescribeZeroTrustCommandRuleHitDetail	查询零信任远程运维命令控制规则命中详情	操作级	*	支持
DescribeZeroTrustConfig	查询零信任远程运维配置	操作级	*	支持
DescribeZeroTrustDb	零信任数据库资产	操作级	*	支持
DescribeZeroTrustDomainInfo	查询零信任接入域名详情	操作级	*	支持
DescribeZeroTrustDomainList	查询零信任域名接入列表	操作级	*	支持
DescribeZeroTrustError	查询零信任远程运维错误横幅	操作级	*	支持
DescribeZeroTrustRegionItem	查询地域管理信息	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeZeroTrustVpcList	零信任资产接入VPC列表	操作级	*	支持
ExportAclRules	导出ACL规则文件	操作级	*	支持
ExportAlertCenterList	告警中心告警列表导出	操作级	*	支持
ExportLogsOffline	日志审计日志离线导出	操作级	*	支持
ExportNDRAssetIdentificationList	导出NDR资产识别结果列表	操作级	*	支持
ExportNDRPacket	NDR告警Pcap导出	操作级	*	支持
ExportZeroTrustDb	导出零信任数据库资产	操作级	*	支持
GetIocAnalysis	Ã¦Å¸Â¥Ã¨Â¯Â¢ IocÃ§Å¡â€žÃ¥Ë†â€ Ã¦Å¾ÂÃ¦â€¢Â°Ã¦ÂÂ®	操作级	*	支持
GetIocSummary	查询Ioc的总结	操作级	*	支持
GetResourceGroupChangeImpact	获取资源分组变更影响	操作级	*	不支持
ModifyZeroTrustWebServiceAccess	修改零信任web服务接入	操作级	*	支持
OpenZeroTrustWebServiceAccess	开启零信任web服务接入	操作级	*	支持
QueryUpdateResourceTaskStatus	查询资产同步任务状态	操作级	*	支持
QueryVpcFwSupportSwitchMode	查询VPC间防火墙可支持的开关模式	操作级	*	支持
RemoveNatFwTcRule	删除流量控制策略	操作级	*	支持
ResetAclRuleHitTimes	重置互联网边界规则的命中次数	操作级	*	支持
SearchLog	检索分析日志	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteBillingResource	计费主动销毁	操作级	*	支持
ModifyLoginTime	更新登录时间	操作级	*	支持
ModifyPolicyAuthority	上报策略权限	操作级	*	支持
ModifyUserAuthCheckStatus	资产同步授权状态变更	操作级	*	支持
SyncFwOperate	同步防火墙操作	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAcLists	访问控制列表	操作级	*	支持
DescribeAclRule	查询互联网边界访问控制列表	操作级	*	支持
DescribeAddrTmplSelectList	规则关联选择地址模版列表	操作级	*	支持
DescribeBaradStatus	云监控默认接口	操作级	*	支持
DescribeDefenseError	入侵防御横幅错误信息	操作级	*	支持
DescribeDnsResolveIp	查询Dns解析ip列表	操作级	*	支持
DescribeEmptySGSetInstanceListForIPV6	企业安全组-查询Ipv6规则关联的实例列表并获取没有绑定安全组的实例	操作级	*	支持
DescribeEnterpriseSGRuleListForIPV6	查询企业安全组Ipv6规则列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeFwEngineZoneList	查询云防引擎可用区信息	操作级	*	支持
DescribeNatFwDnatRule	查询Nat防火墙Dnat规则	操作级	*	支持
DescribePresetAddrTmplList	查询预设模版列表	操作级	*	支持
DescribeRemoteInstances	查询零信任远程运维实例列表	操作级	*	支持
DescribeSGRuleAssociateInstanceListForIPV6	企业安全组-查询Ipv6规则关联的实例列表	操作级	*	支持
DescribeSetNatProbeEipTaskStatus	查询拨测ip检测状态接口	操作级	*	支持
DescribeUserBandwidthUsage	查询用户流量带宽使用情况	操作级	*	支持
DescribeZeroTrustRule	查询IOA权限规则列表	操作级	*	支持
DescribeZeroTrustRuleHitDetail	查询零信任规则命中详情	操作级	*	支持
ExportNatFwDnatRule	导出Nat防火墙Dnat规则	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

小程序安全检测

最近更新时间：2025-06-25 09:15:50

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
小程序安全检测	mmps	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateAppScanTask	创建小程序隐私合规诊断任务	操作级	*	支持
CreateFlySecMiniAppProfessionalScanTask	创建小程序安全深度诊断任务	操作级	*	支持
CreateFlySecMiniAppScanTask	创建小程序翼扬安全诊断任务	操作级	*	支持
CreateMiniProgramReinforceTask	创建小程序安全加固任务	操作级	*	支持
CreateMiniProgramScanTask	创建小程序安全扫描任务	操作级	*	支持
CreateResourceApply	企业版、专业版资源提交申请	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeBasicDiagnosisResourceUsageInfo	查询当前用户的基础诊断资源使用情况	操作级	*	支持
DescribeFlySecMiniAppScanTaskList	获取诊断任务列表	操作级	*	支持
DescribeFlySecMiniAppScanTaskParam	获取诊断任务参数信息	操作级	*	支持
DescribeMiniProgramReinforceTaskList	获取小程序安全加固任务列表	操作级	*	支持
DescribeMiniProgramReinforceTaskResult	获取小程序安全加固任务结果	操作级	*	支持
DescribeMiniProgramReinforceTaskStatus	获取小程序安全加固任务状态	操作级	*	支持
DescribeMiniProgramScanTaskList	获取小程序安全扫描任务列表	操作级	*	支持
DescribeMiniProgramScanTaskResult	获取小程序安全扫描任务结果	操作级	*	支持
DescribeMiniProgramScanTaskStatus	获取小程序安全扫描任务状态	操作级	*	支持
DescribeProfessionalDiagnosisResourceUsageInfo	查询当前用户的深度诊断资源使用情况	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeResourceList	获取资源数据列表	操作级	*	支持
DescribeScanTaskList	获取隐私合规诊断任务列表	操作级	*	支持
DescribeScanTaskReportUrl	获取合规诊断任务报告url	操作级	*	支持
DescribeScanTaskStatus	查询隐私合规诊断任务状态	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

安全湖

最近更新时间：2025-06-25 09:17:01

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
安全湖	securitylake	支持	不支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ChatAssistantStream	ai智能助手	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	不支持
DescribeAcceptableTypeList	数据表的列支持的类型	操作级	*	支持
DescribeAlarmDetail	告警详情	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
DescribeAlarmSuppressionDurationList	告警抑制间隔列表	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
DescribeAlarmTableCustomField	查询自定义字段	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
DescribeAlarmTableListFilter	告警列表聚合查询条件	操作级	*	支持
DescribeAlarmTypeList	获取告警类别列表	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
DescribeAttackTacticList	attck列表	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
DescribeCustomDataSourceDetail	查询自定义数据源详情	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	不支持
DescribeDataSourceDetail	查询数据源详情	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
DescribeDataSourceLimit	获取数据源限制	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	不支持
DescribeDataSourcePreview	查询数据源预览	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
DescribeDataSourceStat	数据源列表统计信息	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
DescribeDataSourceType	查询数据源类型	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
DescribeDatabase	查看数据库信息	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
DescribeDatabaseTableTree	查看数据库与数据表的列表	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
DescribeDefaultColumnList	数据表默认列信息	操作级	*	支持
DescribeDetectionRuleCustomField	检测规则自定义展示字段	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeDetectionRuleDetail	获取检测规则详情	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
DescribeDetectionRuleFieldInfo	检测规则字段详情信息	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
DescribeDetectionRuleListFilter	告警规则列表筛选映射关系	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
DescribeExtractionStepNum	获取解析策略抽取步骤限制	操作级	*	不支持
DescribeGroupAlarmDetail	被归并告警详情	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
DescribeHideEmptyTableStatus	查看隐藏空数据表的设置状态	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
DescribeKafkaDataContent	获取Kafka中的数据	操作级	*	不支持
DescribeMasterExtractionFieldList	获取专家模式解析策略抽取字段列表	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	不支持
DescribeResolutionStrategy	获取解析策略详情	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	不支持
DescribeResolutionStrategyExtractionFieldList	获取解析策略抽取字段列表	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	不支持
DescribeResolutionStrategyLimit	获取解析策略限制	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	不支持
DescribeResolutionStrategyList	获取解析策略列表	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	不支持
DescribeResolutionStrategyListFilter	获取解析策略列表筛选项	操作级	*	不支持
DescribeResolutionTaskFieldMapList	获取处理任务字段映射列表	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	不支持
DescribeRiskList	危险等级列表	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
DescribeSDLInstances	查询安全湖实例	操作级	*	支持
DescribeSearchFieldOperatorMap	查询检索字段的运算符列表	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
DescribeSearchHistogramAsyncResult	获取异步检索统计任务的结果	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	不支持
DescribeSearchHistoryList	获取检索历史列表	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
DescribeSearchKeyword	获取检索的关键字列表	操作级	*	支持
DescribeSearchLimitList	检索的Limit列表设置	操作级	*	支持
DescribeSearchSetting	查看检索设置项	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
DescribeSecurityAlarmTableList	告警列表	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
DescribeSecurityGroupAlarmList	安全告警被归并列表	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
DescribeSimpleSearchSql	简易检索转为SQL语句	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	不支持
DescribeStorageCapacityStats	存储容量信息	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
DescribeSupportMeta	查询支持元数据	操作级	*	支持
DescribeTable	查看数据表信息	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
DescribeTableFieldBySecurityAlarm	获取安全告警列表的字段信息	操作级	*	支持
DescribeTableList	查看数据库下的数据表的列表信息	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
DescribeTableStorageStatsByTime	表监控存储统计	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeTableStorageSummary	表监控概览	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
DescribeTiBacktraceTaskDisplayDetail	查看情报回溯任务详情	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
DescribeTiBacktraceTaskFilterList	查看情报回溯任务的列表的过滤列表	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
DescribeTiBacktraceTaskHistoryList	获取情报任务的历史执行列表	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
DescribeTiBacktraceTaskList	查看情报回溯任务的列表	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
DescribeTiFilterFieldList	获取情报过滤字段	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
DescribeTiHitTrend	情报回溯命中趋势	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
DescribeTiStat	情报回溯统计	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
ExportResolutionStrategy	导出解析策略	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	不支持
GetAsyncSearchResult	获取异步查询结果	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
ParseExpression	验证sql语句是否正确	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
SearchAsync	检索数据异步查询	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
SearchSync	检索数据同步的方式	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	不支持

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateCustomDataSource	创建自定义数据源	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	不支持
CreateDataSource	创建数据源	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
CreateDatabase	创建数据库	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
CreateDetectionRule	创建检测规则	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
CreateResolutionStrategy	创建解析策略	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	不支持
CreateSearchHistogramAsyncTask	创建异步检索统计任务	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	不支持
CreateTable	创建数据表	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
CreateTiBacktraceTask	创建情报回溯任务	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
DeleteDataSource	删除数据源	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
DeleteDatabase	删除数据目录中的数据库	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
DeleteDetectionRule	删除检测规则	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
DeleteResolutionStrategy	删除解析策略	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	不支持
DeleteSearchCollection	删除收藏夹目录	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
DeleteSearchExpression	删除收藏夹检索语句	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
DeleteSearchHistory	清空检索历史	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
DeleteTable	删除数据目录的数据表	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
DeleteTiBacktraceTask	删除情报回溯任务	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
ImportResolutionStrategy	解析策略导入	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	不支持
ModifyCustomDataSource	修改自定义数据源	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	不支持
ModifyDataSource	修改数据源	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyDataSourceLogStatus	修改数据源日志接入状态	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
ModifyDataSourceStatus	修改数据源状态	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
ModifyDatabase	更新数据库信息	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
ModifyDetectionRule	编辑检测规则	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
ModifyDetectionRuleStatus	修改检测规则状态	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
ModifyHideEmptyTableStatus	修改隐藏空数据表的设置状态	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
ModifyOverviewAlarmStatus	处置告警	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
ModifyResolutionStrategy	修改解析策略	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	不支持
ModifySearchCollection	修改收藏夹目录	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
ModifySearchExpression	修改收藏夹检索语句	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
ModifySearchSetting	修改检索设置项	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
ModifyTable	编辑数据表	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
ModifyTiBacktraceTask	更新情报回溯任务	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
ModifyTiBacktraceTaskStatus	修改情报回溯任务的启用状态	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
SaveAlarmTableCustomField	保存自定义字段	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
SaveDetectionRuleListCustomField	保存检测规则自定义展示字段	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
SaveSearchCollection	创建收藏目录	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
SaveSearchExpression	保存检索语句到收藏夹	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
StopAsyncSearch	停止异步检索	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
StopSearchHistogramAsyncTask	停止异步检索统计任务	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	不支持
StopTiBacktraceOneTask	停止情报回溯的一次任务运行	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAttckTacticList	attck列表	操作级	*	不支持
DescribeDataSourceList	数据源列表	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
DescribeDataSourceLogList	数据源日志列表	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
DescribeDataSourceManufacturerList	数据源供应商下拉列表	操作级	*	支持
DescribeDataSourceManufacturerStat	数据源供应商统计	操作级	*	支持
DescribeDetectionRuleExecutionList	获取检测规则执行列表	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
DescribeDetectionRuleList	检测规则列表	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
DescribeSearchCollection	收藏夹目录列表	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
DescribeSearchExpressionList	收藏夹检索语句列表	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
DescribeSecurityGroupingAlarmList	安全告警被归并列表	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	不支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ExportDetectionRule	检测规则导出	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
ImportDetectionRule	检测规则导入	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	支持
RateChatRecord	ai对话记录评价	资源级	qcs::securitylake::uin/${uin}:SdlId/${SdlId}	不支持

安全态势感知

最近更新时间：2025-06-25 09:16:54

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
安全事态感知	sasec	支持	不支持	操作级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

云安全中心

最近更新时间：2025-06-25 09:17:19

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云安全中心	ssa	支持	不支持	操作级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddCosRecord	添加用户cos配置	操作级	*	支持
AddGroup	添加分组	操作级	*	支持
AddWhitelist	增加白名单	操作级	*	支持
BanEntityList	实体批量封禁	操作级	*	支持
CreateAssetGroup	创建资产分组	操作级	*	支持
CreateAssetTag	资产安全页标签新增	操作级	*	支持
CreateAssetTask	创建漏扫任务	操作级	*	支持
CreateAuthToken	创建授权标记	操作级	*	支持
CreateAutoCheck	创建定时检查任务	操作级	*	支持
CreateCheckAssets	检查	操作级	*	支持
CreateCheckConfigAsset	云安全配置管理资产组检查	操作级	*	支持
CreateConsult	客户咨询接口	操作级	*	支持
CreateCustomPlaybook	创建一个新剧本	操作级	*	支持
CreateCustomPlaybookLock	获取或者更新剧本锁	操作级	*	支持
CreateDomainAndIp	创建域名、ip相关信息	操作级	*	支持
CreateFreeExplainRecord	安全评估用户点击免费解读记录	操作级	*	不支持
CreateInitAssetMappingStatus	资产测绘初始化	操作级	*	支持
CreateIpWhiteList	添加 IP 白名单	操作级	*	支持
CreateLogAccessConfig	更新日志审计开关	操作级	*	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateLogStoreTime	更新存储时间	操作级	*	支持
CreateMappingTask	创建测绘任务	操作级	*	支持
CreateNotifyConfig	创建用户的通知配置	操作级	*	支持
CreateNotifyUser	创建通知的用户信息	操作级	*	支持
CreateProductStatus	下发安全中心体检任务	操作级	*	支持
CreateReportAuto	报表中心-报表任务-周期报表任务-新建任务	操作级	*	支持
CreateReportSingle	报表中心-报表任务-单次报表任务-新建任务	操作级	*	支持
CreateSafeReport	发起安全评估时，创建全评估记录	操作级	*	支持
CreateSafeReportPdf	生成安全报告文件	操作级	*	支持
CreateScoreWhite	增加评分白名单	操作级	*	支持
CreateSearchLog	插入搜索历史记录	操作级	*	支持
CreateSearchTemplate	保存检索模板	操作级	*	支持
CreateSoarOperateRecord	创建人工操作记录	操作级	*	不支持
CreateSocCheckPloy	新建/编辑策略	操作级	*	支持
CreateSocLogConfig	创建日志投递	操作级	*	支持
CreateSolidProtectionTrials	立体防护中心产品试用一键开通接口	操作级	*	支持
CreateSourceStatistic	控制台访问来源上报统计	操作级	*	支持
CreateTrial	用户试用7天	操作级	*	支持
CreateUserDot	用户付费信息打点记录	操作级	*	支持
CreateUserSafePdf	用户点击安全评估报告	操作级	*	支持
CreateViolenceWhite	创建暴力破解的白名单	操作级	*	支持
CreateVpcLogAccess	创建Vpc日志接入	操作级	*	支持
DealEntity	处置实体	操作级	*	支持
DeleteAssetGroup	根据资产组id删除资产组	操作级	*	支持
DeleteAssetScoreWhitelist	删除资产评分白名单	操作级	*	支持
DeleteAssetTag	资产安全页标签删除	操作级	*	支持
DeleteDomainAndIp	删除域名和ip请求	操作级	*	支持
DeleteGroup	删除分组	操作级	*	支持
DeleteIpWhiteList	删除 IP 白名单	操作级	*	支持
DeletePlayBook	剧本中心-删除剧本(逻辑删除)	操作级	*	支持
DeleteReportAutoList	报表中心-报表任务-周期报表任务-删除	操作级	*	支持
DeleteReportList	报表中心-报表列表-删除	操作级	*	支持
DeleteReportSingleList	报表中心-报表任务-单次报表任务-删除	操作级	*	支持
DeleteSafeReport	取消评估时，删除客户最新创建的安全评估记录	操作级	*	支持
DeleteScoreWhite	删除分数白名单	操作级	*	支持
DeleteSearchTemplate	删除检索模板	操作级	*	支持
DeleteViolenceWhite	删除暴力破解的白名单	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteVpcLogAccessList	删除VPC接入	操作级	*	支持
DeleteWhitelist	删除白名单	操作级	*	支持
ModifyAccountLogEventStatus	更新账号安全操作记录事件状态	操作级	*	不支持
ModifyAlertWrongReport	新增防误报规则	操作级	*	支持
ModifyAlertWrongReportCondition	修改条件状态	操作级	*	支持
ModifyAsset	标记资产为非核心资产	操作级	*	支持
ModifyAssetConfigEventStatus	修改资产配置是否忽略	操作级	*	支持
ModifyAssetScoreWhitelist	资产评分白名单设置	操作级	*	支持
ModifyAssetScreenConfig	修改资产大屏配置	操作级	*	支持
ModifyAssetTag	资产安全页标签更新	操作级	*	支持
ModifyAssetWhitenStatus	资产测绘-白名单状态管理	操作级	*	支持
ModifyAssociationCheckStatus	安全事件关联分析一键排查	操作级	*	支持
ModifyAutoIpOrVirus	人工审批自动封禁或自动确认病毒	操作级	*	支持
ModifyBanIpManualApproval	人工审批接口确认封禁或不封禁后处理	操作级	*	支持
ModifyBanIpMode	修改封禁IP方式	操作级	*	支持
ModifyBannedStatus	修改封禁状态	操作级	*	支持
ModifyBatchPlayBookStatus	剧本中心-批量更新剧本状态	操作级	*	支持
ModifyCheckUpResult	更新体检得分	操作级	*	支持
ModifyCombineSoarManualNode	修改合并人工节点	操作级	*	支持
ModifyCombineSoarResponseStatus	合并修改剧本响应状态	操作级	*	支持
ModifyCommonStatus	修改通用设置	操作级	*	支持
ModifyCompanyName	产品设置-用户企业名称	操作级	*	支持
ModifyComplianceCheckAsset	合规管理发起资产组检测	操作级	*	支持
ModifyConfigCheck	云安全配置页和合规管理页发起全部检查和部分检查项检查	操作级	*	支持
ModifyConfigStatus	更新配置项状态	操作级	*	支持
ModifyCosBucketId	更新cos桶信息	操作级	*	支持
ModifyDestroyInfo	主动销毁付费资源	操作级	*	支持
ModifyEventResponseStatus	修改事件响应状态	操作级	*	支持
ModifyEventStatus	变更安全事件状态	操作级	*	支持
ModifyEventStatusByType	安全事件全部处理	操作级	*	支持
ModifyExitExam	退出安全中心体检	操作级	*	支持
ModifyFireBlackList	添加或删除云防火墙黑名单	操作级	*	支持
ModifyInterceptIpList	记录WAF拦截的IP列表	操作级	*	支持
ModifyIpWhiteList	更新 IP 白名单列表	操作级	*	支持
ModifyLeakDetectionData	更新泄露数据	操作级	*	支持
ModifyManualCheckStatus	剧本人工审批状态变更	操作级	*	支持
ModifyMappingConfig	修改测绘配置	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyNoticeForWaf	更新WAF节点通知状态	操作级	*	支持
ModifyNotifyConfig	通知配置修改	操作级	*	支持
ModifyNotifyReceiverConfig	产品设置-更新通知接收人信息	操作级	*	支持
ModifyOperationAssetIgnoreStatus	云安全配置和合规管理操作资产组忽略状态新接口	操作级	*	支持
ModifyPlayBookStatus	修改剧本状态	操作级	*	支持
ModifyPlaybookGraphInfo	更新剧本图谱布局信息	操作级	*	支持
ModifyPlaybookNodesInfo	更新剧本节点信息	操作级	*	支持
ModifyPlaybookPublicStatus	剧本中心-发布	操作级	*	支持
ModifyPlaybookReleaseStatus	更新剧本发布状态	操作级	*	支持
ModifyReportAuto	报表中心-报表任务-周期报表任务-编辑任务	操作级	*	支持
ModifyReportSingle	报表中心-报表任务-单次报表任务-编辑任务	操作级	*	支持
ModifySafeReportDownloadAuth	修改用户下载报告权限	操作级	*	支持
ModifySoarNodeSuggestion	处理剧本节点建议	操作级	*	支持
ModifySoarResponseStatus	安全事件更新SOAR返回状态	操作级	*	支持
ModifySocCheckAssetIgnore	批量忽略、取消忽略资产	操作级	*	支持
ModifySocCheckPloyStatus	启用策略、停用策略、删除策略	操作级	*	支持
ModifyStartAssetMapping	资产测绘	操作级	*	支持
ModifyStopAssetMapping	资产测绘-停止测绘	操作级	*	支持
ModifyThreatStatus	网络安全-流量威胁感知-处理&忽略	操作级	*	支持
ModifyUpdateVulInfo	通过该接口更新资产表信息，实时展示漏洞信息	操作级	*	支持
ModifyUserCVEStatus	开启waf中指定漏洞的规则开关	操作级	*	支持
ModifyUserPayInfo	修改用户付费信息	操作级	*	支持
ModifyVirusForDagES	修改病毒信任	操作级	*	支持
ModifyVirusManualApproval	更新人工节点病毒信息	操作级	*	支持
ModifyVirusStatus	信任病毒后更新es	操作级	*	支持
ModifyVpcLogAccess	修改VPC日志接入	操作级	*	支持
ModifyVulScanStatus	漏洞风险重新检查状态更新	操作级	*	支持
ModifyVulStatus	漏洞列表-更改漏洞状态	操作级	*	支持
ModifyWhiteConfig	修改白名单配置	操作级	*	支持
OperationAssetIgnoreStatus	云安全配置和合规管理操作资产组忽略状态	操作级	*	支持
ReleaseEntityList	实体解封批量接口	操作级	*	支持
RunGenerateReport	报表中心-报表任务-执行任务	操作级	*	支持
RunResponse	响应中心-响应列表-执行响应	操作级	*	支持
SaDivulgeDataOperate	操作泄露监控数据	操作级	*	支持
SaDivulgeProductConfigMutate	泄露监测产品服务内容配置项	操作级	*	支持
SaDivulgeProductConfigSet	设置泄露监测产品服务	操作级	*	支持
SaDivulgeProductOpen	开通泄露监测产品	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
SaDivulgeScanRuleDelete	删除监测扫描规则策略	操作级	*	支持
SaDivulgeScanRuleMutate	设置泄露监测产品监测扫描规则策略	操作级	*	支持
SaDivulgeScanRuleSet	设置泄露监测产品监测扫描规则策略	操作级	*	支持
SaDivulgeScanWhiteDelete	删除泄露监测产品监测白名单	操作级	*	支持
SaDivulgeScanWhiteMutate	设置泄露监测产品白名单	操作级	*	支持
SaDivulgeScanWhiteSet	设置泄露监测产品监测白名单	操作级	*	支持
SaEventOperate	操作安全事件	操作级	*	支持
SaIntelligenceAddYdVulScanTask	安全情报_批量新增云镜漏扫任务(一键检测)	操作级	*	支持
SaIntelligenceAddYdVulScanTaskNew	安全情报_批量新增云镜漏扫任务(一键检测)新	操作级	*	支持
SaIntelligenceProductOpen	开通安全情报产品服务	操作级	*	支持
SaSecProductOpen	开通云态势感知产品服务	操作级	*	支持
SaSecVulIntelligenceSendMsgSetConfig	设置推送漏洞情报的配置	操作级	*	支持
SaSecWeeklySetConfig	设置安全周报配置	操作级	*	支持
SaUserLogoModify	自定义用户Logo及名称信息	操作级	*	支持
SaVulHighRiskPortOperate	高危漏洞封禁解封	操作级	*	支持
SetSubStepOperation	修改子步骤是否已处置状态	操作级	*	支持
StartPloyCheck	策略立即检查	操作级	*	支持
TestPlaybook	测试剧本	操作级	*	支持
UpdateCustomPlaybook	更新一个新剧本基本信息	操作级	*	支持
UpdateData	更新数据	操作级	*	支持
UpdateGroup	更新分组信息	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckAccountUserIsNew	判断是否进行过初始化	操作级	*	支持
CheckForEvent	开始测试前事件check	操作级	*	支持
CheckGroupName	分组名校验	操作级	*	支持
CheckUserIsNew	判断是否是新用户	操作级	*	支持
DescribeAccountChartData	账号安全账号详情页趋势图	操作级	*	支持
DescribeAccountInfo	账号安全页账号详情信息	操作级	*	支持
DescribeAccountList	账号安全页账号列表	操作级	*	支持
DescribeAccountLogDetail	账号安全账号详情操作记录详情	操作级	*	支持
DescribeAccountLogIgnoreList	账号安全账号详情操作记录忽略列表	操作级	*	支持
DescribeAccountOperateLog	账号安全账号详情操作记录	操作级	*	不支持
DescribeAccountOperateLogsList	账号详情--详细活动记录列表	操作级	*	支持
DescribeAccountOverview	用户总览	操作级	*	支持
DescribeAccountPieData	账号安全账号详情页饼图	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAccountRiskTypeList	风险用户概况统计	操作级	*	支持
DescribeAccountSceneTrend	账号详情--命中场景趋势图	操作级	*	支持
DescribeAccountSceneWithType	风险场景根据类型统计	操作级	*	支持
DescribeAccountType	判断账号是否是主账号	操作级	*	支持
DescribeAccountTypeDistribution	异常账号行为分类汇总	操作级	*	支持
DescribeActiveQualification	活动资格查询接口	操作级	*	支持
DescribeActiveQualificationTest	活动资格查询接口测试	操作级	*	不支持
DescribeActivityInfo	获取活动信息	操作级	*	不支持
DescribeAlarmStat	用户威胁告警信息	操作级	*	支持
DescribeAlertAndAssetCount	获取威胁告警数和风险资产数	操作级	*	支持
DescribeAlertCntTrend	威胁告警次数趋势	操作级	*	支持
DescribeAlertTypeDistribution	获取威胁告警分布	操作级	*	支持
DescribeAssetApiList	获取资源管理api漏洞数据	操作级	*	支持
DescribeAssetById	御知数据根据id查询	操作级	*	不支持
DescribeAssetCheckList	资产详情页配置风险列表	操作级	*	支持
DescribeAssetConfigIgnoreList	获取资产配置已忽略列表	操作级	*	支持
DescribeAssetConfigLogDetail	获取资产配置记录详情	操作级	*	支持
DescribeAssetConfigLogList	获取资产配置列表	操作级	*	支持
DescribeAssetDetail	资产安全页资产详情	操作级	*	支持
DescribeAssetDetailList	资产条件查询	操作级	*	支持
DescribeAssetEventList	获取特定资产相关的安全事件	操作级	*	不支持
DescribeAssetGroup	获取资产分组信息	操作级	*	支持
DescribeAssetInfo	通过资产id获取资产详情	操作级	*	支持
DescribeAssetList	资产安全资产列表	操作级	*	支持
DescribeAssetListAll	全量资产安全资产列表	操作级	*	支持
DescribeAssetQueryParams	通过资产字段名称获取字段选项元数据	操作级	*	支持
DescribeAssetScoreWhitelist	资产评分白名单列表获取	操作级	*	支持
DescribeAssetScreenConfig	获取资产大屏配置信息	操作级	*	支持
DescribeAssetSecurityCenter	获取风险资产	操作级	*	支持
DescribeAssetSource	资产安全资产列表页同步	操作级	*	支持
DescribeAssetStatistic	资产列表统计数据	操作级	*	支持
DescribeAssetStatistics	资产中心总览接口	操作级	*	支持
DescribeAssetTagList	资产安全资产列表页标签列表	操作级	*	支持
DescribeAssetTotal	资产安全资产列表获取总数量	操作级	*	支持
DescribeAssetVpcIdList	获取资产的可用区列表	操作级	*	支持
DescribeAssetVulList	资产详情页漏洞列表	操作级	*	支持
DescribeAssetWebList	获取资源管理网页漏洞数据	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAssetWithGroupId	获取分组下的资产信息	操作级	*	支持
DescribeAssets	资产列表	操作级	*	支持
DescribeAssetsMappingList	资产测绘-测绘列表	操作级	*	支持
DescribeAssetsRunningStatus	资产测绘-判断指定的资产是否完成测绘	操作级	*	支持
DescribeAssetsScreenInfo	资产安全中心大屏数据	操作级	*	支持
DescribeAssetsTopX	获取资产中心预览top统计	操作级	*	支持
DescribeAssetsWhitenList	资产测绘-获取白名单列表	操作级	*	支持
DescribeAuditNodeInfo	获取人工节点信息数据	操作级	*	支持
DescribeAuthToken	查询客户授权标记	操作级	*	支持
DescribeAutoCheck	获取定时检查配置	操作级	*	支持
DescribeBanIpMode	获取当前用户选择的封禁方式	操作级	*	支持
DescribeBanIpOverview	封禁 IP 概况	操作级	*	支持
DescribeBanIpRecords	查询封禁 IP 记录	操作级	*	支持
DescribeBanIpTrend	获取封禁 IP 趋势	操作级	*	支持
DescribeCVEInfo	该接口用来判断某个CVE漏洞是否支持虚拟补丁	操作级	*	支持
DescribeCanFixMachine	该接口可以查询漏扫扫描存在漏洞的主机和主机安全可以修复的资产交集	操作级	*	支持
DescribeCfwUserStatus	获取cfw用户状态	操作级	*	支持
DescribeCheckConfigAssetList	云安全配置管理资产组列表	操作级	*	支持
DescribeCheckConfigDetail	云安全配置检查项详情	操作级	*	支持
DescribeCheckStatus	判断检查项是否已完成检查	操作级	*	支持
DescribeCloudConfigChartData	云安全配置概览图表接口	操作级	*	支持
DescribeCommonStatus	查询通用设置	操作级	*	支持
DescribeComplianceAssetList	合规管理资产列表	操作级	*	支持
DescribeComplianceCheckList	合规风险	操作级	*	支持
DescribeComplianceDetail	合规管理检查项详情	操作级	*	支持
DescribeComplianceList	合规管理总览页检查项列表	操作级	*	支持
DescribeComplianceReportData	获取报表合规相关数据	操作级	*	不支持
DescribeComplianceStatistic	获取各类型检查项通过汇总信息	操作级	*	支持
DescribeConfigChartData	云安全配置概览	操作级	*	支持
DescribeConfigChartInfo	云安全配置概览数据	操作级	*	支持
DescribeConfigList	云配置检查项总览页检查项列表	操作级	*	支持
DescribeConfigStatsData	云安全配置管理-总览页-统计信息	操作级	*	支持
DescribeConfigTypeDistribution	风险配置类型分类统计	操作级	*	支持
DescribeConflictDagID	检查剧本ID是否冲突	操作级	*	支持
DescribeConflictEventOrSource	检查事件或者事件来源是否冲突	操作级	*	支持
DescribeConflictPlayBookName	查询剧本名称冲突	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeCosInfo	获取账号Cos信息	操作级	*	支持
DescribeCspmExistAsset	查询存在cpsm安全组风险的资产	操作级	*	支持
DescribeCustomPlaybook	获取剧本的基本信息	操作级	*	支持
DescribeCwpAssetList	主机资产列表详情	操作级	*	支持
DescribeCwpAssetSort	资产事件top排序	操作级	*	支持
DescribeCwpAssetStatistics	主机全部资产详情	操作级	*	支持
DescribeCwpAssetType	主机资产字段全部枚举	操作级	*	支持
DescribeCwpTrend	资主机资产详情	操作级	*	支持
DescribeDDosEventDetail	获取DDos事件详情	操作级	*	支持
DescribeDashBoardData	仪表盘数据信息	操作级	*	支持
DescribeDashBoardDivulgeTrend	仪表盘泄漏事件趋势图	操作级	*	支持
DescribeDashBoardEventTrend	安全可视仪表板安全事件趋势图	操作级	*	支持
DescribeDashBoardTableListOverview	仪表板获取最近待处理问题列表	操作级	*	支持
DescribeDashBoardTotalOverview	仪表板获取数据总览统计	操作级	*	支持
DescribeDashBoardTotalScoreOverview	获取仪表盘评分相关信息	操作级	*	不支持
DescribeDashBoardVulTrend	安全可视仪表板漏洞趋势图	操作级	*	支持
DescribeDivulgeScanRuleQuery	查询_泄露监测产品监测扫描策略	操作级	*	支持
DescribeDomainList	域名列表信息啊	操作级	*	支持
DescribeEsAggs	获取检索页的es的aggs查询结果	操作级	*	支持
DescribeEsHits	获取检索页的es的hits查询结果	操作级	*	支持
DescribeEventAggData	安全事件各维度聚类数据查询，包括level,一级类型，二级类型	操作级	*	不支持
DescribeEventAssociationOverview	获取安全事件关联分析列表	操作级	*	支持
DescribeEventCountByType	获取特定类型安全事件数量	操作级	*	支持
DescribeEventDetail	获取安全事件详情	操作级	*	支持
DescribeEventDistribution	安全大屏-总览-安全事件分类统计	操作级	*	支持
DescribeEventInfo	根据事件Id获取事件详情	操作级	*	支持
DescribeEventList	获取安全事件列表	操作级	*	不支持
DescribeEventNameSearch	事件名称过滤	操作级	*	支持
DescribeEventResponseDetail	获取事件关联节点信息	操作级	*	支持
DescribeEventStatistic	安全事件统计	操作级	*	支持
DescribeEventTestResponseDetail	测试剧本响应详情	操作级	*	支持
DescribeEventTestResponseOldDetail	测试详情	操作级	*	支持
DescribeExaminationPay	各个产品的计费信息	操作级	*	支持
DescribeExaminationScan	是否能扫描	操作级	*	支持
DescribeExposePortAssets	查询暴露端口列表	操作级	*	支持
DescribeFingerPrintList	获取指纹信息列表	操作级	*	支持
DescribeFireBlackList	查询云防火墙黑名单列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeFlowAttackVictimInfo	网络安全-详情-受害者攻击者	操作级	*	支持
DescribeFlowBasicInfo	流量详情基础信息	操作级	*	支持
DescribeFlowDetail	获取流量威胁详情	操作级	*	支持
DescribeFlowThreatIgnoreList	网络安全-流量威胁感知-忽略列表	操作级	*	支持
DescribeFlowThreatList	网络安全-流量威胁感知-列表	操作级	*	支持
DescribeFlowThreatPieData	网络安全-流量威胁感知-处理状态分布	操作级	*	支持
DescribeFlowThreatTrendData	网络安全-流量威胁感知-流量威胁趋势	操作级	*	支持
DescribeFreeDashBoardTotalOverview	免费版仪表板获取数据总览统计	操作级	*	支持
DescribeGlobalData	获取大屏总览数据	操作级	*	支持
DescribeGroupList	获取分组列表	操作级	*	支持
DescribeHostData	获取大屏主机安全中心数据	操作级	*	支持
DescribeIfNotifyInit	判断通知是否初始化，新用户初次打开控制台需要初始化通知配置	操作级	*	支持
DescribeIndexFieldMap	调查中心-获取索引字段类型映射数据	操作级	*	支持
DescribeIndexList	获取检索页索引列表	操作级	*	支持
DescribeInstanceAndRegion	查询用户ckakfa实例和区域	操作级	*	支持
DescribeInstanceConfigDetail	ckafka配置详情	操作级	*	支持
DescribeIpWhiteList	查询 IP 白名单	操作级	*	支持
DescribeIsFirewallUser	判断是否是防火墙用户	操作级	*	支持
DescribeIsVssUser	判断是否是御知用户	操作级	*	支持
DescribeIsWhiteListUser	查询用户是否指定策略白名单客户	操作级	*	支持
DescribeIsolateMalwareOverview	病毒文件处理概况	操作级	*	支持
DescribeIsolateMalwareRecords	查询隔离病毒文件记录	操作级	*	支持
DescribeIsolateMalwareTrend	获取病毒文件处理趋势	操作级	*	支持
DescribeKafkaTopicList	用户topic相关信息	操作级	*	支持
DescribeLastReportInfo	获取上一次安全报告的信息	操作级	*	支持
DescribeLeakDetectionData	获取泄露数据	操作级	*	支持
DescribeLeakDetectionDataCount	获取泄露数量	操作级	*	支持
DescribeLeakDetectionList	获取泄露列表	操作级	*	支持
DescribeLeakDetectionStatistics	获取泄露事件统计信息	操作级	*	支持
DescribeLogAccessDetail	用户日志审计详情信息	操作级	*	支持
DescribeLotteryQualification	获取查询资格	操作级	*	不支持
DescribeMappingConfig	获取测绘配置	操作级	*	支持
DescribeMappingQueryParams	获取测绘枚举字段类型	操作级	*	支持
DescribeMappingResults	获取测绘列表	操作级	*	支持
DescribeMappingStatistics	获取测绘统计数据	操作级	*	支持
DescribeMappingTaskStatus	获取测绘任务状态	操作级	*	支持
DescribeNameIsExisted	响应中心-校验白名单的名称是否重复	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeNetworkAssets	查询网络资产列表	操作级	*	支持
DescribeNetworkAssetsStatistic	查询网络资产统计信息	操作级	*	支持
DescribeNetworkTopologyData	获取网络拓扑图数据	操作级	*	支持
DescribeNetworkWhitelist	获取网络安全-白名单列表	操作级	*	支持
DescribeNodeDetail	查询节点详情信息	操作级	*	支持
DescribeNodeOperateRecords	查询节点处理记录	操作级	*	支持
DescribeNormalizeFieldsMap	查询节点内置参数列表	操作级	*	支持
DescribeNotifyConfig	查询用户通知配置	操作级	*	支持
DescribeNotifyList	产品设置-获取通知列表	操作级	*	支持
DescribeNotifyReceiverConfig	产品设置-通知接收人当前配置信息	操作级	*	支持
DescribeNotifySubAccountList	产品设置-获取子账号列表	操作级	*	支持
DescribeNotifyUser	获取产品通知列表	操作级	*	支持
DescribeOffLineAssetList	获取历史资产列表	操作级	*	支持
DescribeOffLineAssetRegionAndGroupList	获取已下线资产区域和分组信息列表	操作级	*	支持
DescribeOperateLogsRegions	账号详情--区域列表获取	操作级	*	支持
DescribePayInfo	获取用户付费相关信息	操作级	*	不支持
DescribePayInfos	获取用户付费信息	操作级	*	支持
DescribePlayStepStatus	获取响应状态	操作级	*	支持
DescribePlaybookAuditNode	获取剧本人工节点	操作级	*	支持
DescribePlaybookById	响应中心-响应列表-查询剧本	操作级	*	支持
DescribePlaybookCenterList	剧本中心-剧本列表	操作级	*	支持
DescribePlaybookDetail	获取剧本详情信息	操作级	*	支持
DescribePlaybookDetailResponseTrend	剧本详情响应趋势信息	操作级	*	支持
DescribePlaybookEventResponseTrend	获取剧本事件响应趋势信息	操作级	*	支持
DescribePlaybookGenerateStatus	查询剧本生成状态	操作级	*	支持
DescribePlaybookGraphInfo	查询图谱排版信息	操作级	*	支持
DescribePlaybookList	响应中心-获取剧本列表	操作级	*	支持
DescribePlaybookNodeConfigIsCorrect	查询剧本节点配置是否正确	操作级	*	支持
DescribePlaybookNodesInfo	查询图谱节点信息	操作级	*	支持
DescribePloyNameIsExist	获取策略名是否存在	操作级	*	支持
DescribePortAndComponentTop	获取暴露端口服务和组件TOP分布	操作级	*	支持
DescribePublicIpAssets	查询公网ip资产列表	操作级	*	支持
DescribePublicIpAssetsStatistic	查询公网ip资产统计信息	操作级	*	支持
DescribeQueryParams	查询资产字段枚举类型	操作级	*	支持
DescribeRecentAttackedAssetData	近7天被攻击资产	操作级	*	支持
DescribeRecentBanIpData	最近7天封禁记录	操作级	*	支持
DescribeRegTime	查询用户注册时间	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeRegionList	获取资产组所属地域	操作级	*	支持
DescribeReportAssetTopData	综合安全态势报表-资产安全-TopN数据	操作级	*	不支持
DescribeReportAssetTypeData	综合安全态势报表-资产安全-资产类型分布	操作级	*	不支持
DescribeReportAutoList	报表中心-报表任务-周期报表任务列表	操作级	*	支持
DescribeReportCheck	安全报告查询接口	操作级	*	支持
DescribeReportGroups	报表中心-报表任务-全部分组	操作级	*	支持
DescribeReportInfoById	报表中心-报表列表-查询报表信息	操作级	*	不支持
DescribeReportInfoByRunId	根据runid获取报告基本信息	操作级	*	支持
DescribeReportList	报表中心-报表列表	操作级	*	支持
DescribeReportNotifyUserList	查询报表任务通知人列表	操作级	*	支持
DescribeReportSingleList	报表中心-报表任务-单次报表任务列表	操作级	*	支持
DescribeReportTaskByName	报表中心-报表任务-任务名称重复校验	操作级	*	支持
DescribeReportTemplates	报表中心-报表任务-报表模板	操作级	*	支持
DescribeReportThreatData	综合安全态势报表-流量威胁	操作级	*	不支持
DescribeReportTotalInfo	综合态势安全报表-整体安全概览信息	操作级	*	不支持
DescribeReportTotalPie	综合态势报表-综合安全概览-分布图	操作级	*	不支持
DescribeReportTotalTrend	综合态势报表-综合安全概览-趋势图	操作级	*	不支持
DescribeReportUrl	获取报告文件下载链接	操作级	*	支持
DescribeResponseAndCheckDistribution	获取自动化响应事件分布以及cspm和合规分布	操作级	*	支持
DescribeResponseList	响应中心-响应列表-列表	操作级	*	支持
DescribeRiskAssetPortAndComponentNum	获取风险资产对应的风险组件、端口数量	操作级	*	支持
DescribeRiskData	获取风险数据	操作级	*	支持
DescribeRiskUserTrend	风险用户趋势	操作级	*	支持
DescribeSaVulIntelligenceList	应急漏洞列表获取新	操作级	*	支持
DescribeSafeReportInfo	获取安全报告展示信息	操作级	*	支持
DescribeSafeReportScreenInfo	获取云安全中心大屏数据	操作级	*	支持
DescribeSafetyEventList	获取安全事件列表	操作级	*	支持
DescribeScanAssetsList	扫描资产列表	操作级	*	支持
DescribeScoreWhiteList	获取评分白名单	操作级	*	支持
DescribeSearchExamStatus	查询安全中心体检状态	操作级	*	支持
DescribeSearchExportList	调查中心-检索导出数据列表	操作级	*	支持
DescribeSearchList	获取检索模板列表	操作级	*	支持
DescribeSearchLogs	查询检索历史Top200	操作级	*	支持
DescribeSearchVulInfo	立体防护中心查询漏洞信息	操作级	*	支持
DescribeSoarActionList	获取动作库列表	操作级	*	支持
DescribeSoarBaseInfo	安全编排概览页信息	操作级	*	支持
DescribeSoarCombineEventList	安全编排概览安全事件合并列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeSoarEventWithResponseStatus	剧本安全事件节列表	操作级	*	支持
DescribeSoarLatestManualInfo	获取最新人工节点信息	操作级	*	支持
DescribeSoarNodesLink	获取自动编排相应的图谱信息	操作级	*	支持
DescribeSoarOverviewData	自动编排响应汇总信息	操作级	*	支持
DescribeSoarPlaybookOpenCount	安全编排剧本开启数量	操作级	*	支持
DescribeSoarResponseEventList	剧本响应事件列表	操作级	*	支持
DescribeSoarResponseNameInfo	安全评估响应事件名称统计	操作级	*	支持
DescribeSoarResponseStatusInfo	获取安全编排响应状态信息	操作级	*	支持
DescribeSoarResponseThreatList	基于威胁告警的响应记录查询	操作级	*	支持
DescribeSoarWhiteUser	判断是否是剧本白名单用户	操作级	*	支持
DescribeSocAlertTypeConfig	获取告警分类	操作级	*	支持
DescribeSocAssetRisk	资产风险分布	操作级	*	支持
DescribeSocCheckAssetList	查看检查项实例列表	操作级	*	支持
DescribeSocCheckEnabledPloyList	已启动策略	操作级	*	支持
DescribeSocCheckItemList	查看检查项列表	操作级	*	支持
DescribeSocCheckPloy	获取策略详情	操作级	*	支持
DescribeSocCheckPloyCheckItems	策略下查看相关检查项	操作级	*	支持
DescribeSocCheckPloyList	获取cspm策略列表	操作级	*	支持
DescribeSocCheckResultDetail	查看检查项结果详情	操作级	*	支持
DescribeSocCheckResultList	查看检查项结果列表	操作级	*	支持
DescribeSocCspmView	查询云soc合规的总览情况	操作级	*	支持
DescribeSocLogDeliveryDetail	用户日志投递详情	操作级	*	支持
DescribeSocLogStorageSpace	投递日志空间占比	操作级	*	支持
DescribeSolidProtectionData	查询立体防护中心数据接口	操作级	*	支持
DescribeSpcAssetStatic	立体防护资产接口	操作级	*	支持
DescribeSubnetAssets	查询子网资产列表	操作级	*	支持
DescribeTestPlaybookEventList	测试剧本获取事件列表	操作级	*	支持
DescribeTestPlaybookStatus	获取测试剧本的测试状态	操作级	*	支持
DescribeThreatAlertPlaybookInfo	根据威胁告警信息查询关联的剧本基本信息	操作级	*	支持
DescribeTipsInfo	获取提示信息	操作级	*	支持
DescribeToken	获取下载文件的token	操作级	*	支持
DescribeTopNAlert	获取TopN威胁告警	操作级	*	支持
DescribeTrial	查询用户在六个月内是否试用过	操作级	*	支持
DescribeUnhandledEventAndVulDistribution	获取未处理安全事件和漏洞类型分布和受影响资产数	操作级	*	支持
DescribeUnhandledEventCount	获取该用户累计未处理安全事件	操作级	*	不支持
DescribeUserAuth	产品设置-授权管理-获取授权	操作级	*	不支持
DescribeUserCVEStatus	判断接入waf的所有域名是否都开启虚拟补丁	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeUserKafkaInstance	查询用户ckafka	操作级	*	支持
DescribeUserPurchase	查询用户其他产品付费信息	操作级	*	支持
DescribeUserRouterInstance	DescribeUserRouterInstance 用户路由	操作级	*	支持
DescribeViolenceWhiteList	响应中心-获取暴力破解的白名单列表	操作级	*	支持
DescribeVpcAssets	查询私有网络资产列表	操作级	*	支持
DescribeVpcLogAccessList	查询日志接入列表	操作级	*	支持
DescribeVulAssetList	漏洞模块-资产漏洞列表	操作级	*	支持
DescribeVulCategoryOverview	漏洞管理-待处理漏洞看板	操作级	*	支持
DescribeVulChartDashboard	漏洞管理-漏洞列表-数量仪表盘	操作级	*	支持
DescribeVulDetail	获取漏洞列表-漏洞详情	操作级	*	支持
DescribeVulDistribution	安全大屏-总览--漏洞分布	操作级	*	支持
DescribeVulIgnoreList	漏洞列表漏洞忽略查询	操作级	*	支持
DescribeVulList	资产中心漏洞管理页漏洞列表	操作级	*	支持
DescribeVulNameTop	获取漏洞名称top信息	操作级	*	支持
DescribeWafEventDetail	获取安全事件-waf事件详情	操作级	*	不支持
DescribeWafVersion	查询waf的saas和clb的开通情况以及当前开通最高的版本	操作级	*	支持
DescribeWebServiceAssetsList	查询Web服务资产列表	操作级	*	支持
DescribeWebServiceAssetsStatistic	查询Web服务资产统计信息	操作级	*	支持
DescribeWhetherInternalUser	判断是否是内测用户	操作级	*	支持
DescribeWhetherNewUser	资产测绘-判断是不是第一次进行测绘	操作级	*	支持
DescribeWrongReportList	防误报条件列表	操作级	*	支持
ExportAsset	根据查询条件导出资产	操作级	*	支持
ExportEvent	根据事件id导出事件详情为html文件	操作级	*	支持
ExportMappingResults	导出测绘结果	操作级	*	支持
ExportUserAssets	导出用户资产列表	操作级	*	支持
GetAccountOverview	账号概况	操作级	*	不支持
GetActionAndLoginTrend	最近7天操作，登录趋势	操作级	*	不支持
GetActionEvent	操作行为占比	操作级	*	支持
GetActionPath	操作路径	操作级	*	支持
GetActionResource	操作产品占比	操作级	*	支持
GetDealRecords	获取处置记录	操作级	*	支持
GetLoginResource	登录来源地图	操作级	*	支持
GetSubAccountList	获取子账号列表	操作级	*	支持
GetWhitelist	获取白名单	操作级	*	支持
ModifyCancelIgnore	漏洞列表取消忽略	操作级	*	支持
ReportVisit	上报最近登录时间	操作级	*	支持
SaDivulgeDataQuery	查询泄露监测数据	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
SaDivulgeDataQueryPrvDeepWeb	查询暗网数据(私有字段)	操作级	*	支持
SaDivulgeDataQueryPrvGitHub	查询Github泄露监控数据(私有字段)	操作级	*	支持
SaDivulgeDataQueryPub	查询泄露监控数据(公共字段)	操作级	*	支持
SaDivulgeOverviewQuery	查询泄露统计概况	操作级	*	支持
SaDivulgeProductConfigQuery	查询泄露监测产品服务配置	操作级	*	支持
SaDivulgeProductQuery	查询泄露监测产品	操作级	*	支持
SaDivulgeScanRuleQuery	查询泄露监测产品监测扫描策略	操作级	*	支持
SaDivulgeScanWhiteQuery	查询泄露监测产品监测白名单	操作级	*	支持
SaEventPrvBruteAttack	获取安全事件_密码破解_私有字段	操作级	*	支持
SaEventPrvDdos	获取安全事件_DDOS_私有字段	操作级	*	支持
SaEventPrvNonLocalLogin	获取安全事件_异地登录_私有字段	操作级	*	支持
SaEventPrvTrojan	获取安全事件_木马_私有字段	操作级	*	支持
SaEventPrvWaf	获取安全事件_Web攻击_私有字段	操作级	*	支持
SaEventPub	安全事件查询(通用字段)	操作级	*	支持
SaEventType	获取事件类型映射	操作级	*	支持
SaIntelligenceYdVulScanSlaQuery	安全情报_一键漏扫_SLA协议查询	操作级	*	支持
SaIntelligenceYdVulScanSlaSet	安全情报_一键漏扫_SLA协议确认	操作级	*	支持
SaOverviewRiskAsset	态势总览_风险资产	操作级	*	支持
SaOverviewTitle	态势总览_标题	操作级	*	支持
SaOverviewTrend	获取态势总览安全趋势	操作级	*	支持
SaOverviewTrendDdos	态势总览_安全趋势DDOS	操作级	*	支持
SaOverviewTrendWaf	态势总览_安全趋势WAF	操作级	*	支持
SaScreenHostAgentOnlineTrend	安全大屏-主机安全-云镜主机agent在线数	操作级	*	支持
SaScreenHostBruteAttackCloudTrend	安全大屏-主机安全-全网暴力破解趋势	操作级	*	支持
SaScreenHostBruteAttackRiskAsset	安全大屏-主机安全-暴力破解风险资产	操作级	*	支持
SaScreenHostBruteAttackTrend	安全大屏-主机安全-暴力破解趋势	操作级	*	支持
SaScreenHostNonlocalLoginAsset	安全大屏-主机安全-异地登录风险资产	操作级	*	支持
SaScreenHostNonlocalLoginTrend	安全大屏-主机安全-异地登录趋势	操作级	*	支持
SaScreenHostTrojanAsset	安全大屏-主机安全-木马风险资产	操作级	*	支持
SaScreenHostTrojanTrend	安全大屏-主机安全-木马趋势	操作级	*	支持
SaScreenHostVulAsset	安全大屏-主机安全-漏洞风险资产	操作级	*	支持
SaScreenHostVulIntelligenceCloudTrend	安全大屏-主机安全-全网漏洞情报趋势	操作级	*	支持
SaScreenHostVulTrend	安全大屏-主机安全-漏洞趋势	操作级	*	支持
SaScreenNetworkDdosAttackType	安全大屏-网络安全-DDoS-攻击类型分布	操作级	*	支持
SaScreenNetworkDdosCloudTrend	安全大屏-网络安全-DDoS-全网防护DDoS攻击态势	操作级	*	支持
SaScreenNetworkDdosTop	安全大屏-网络安全-DDoS-被攻击域名排名	操作级	*	支持
SaScreenNetworkDdosTotalAttackNum	安全大屏-网络安全-DDoS-攻击总数	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
SaScreenNetworkDdosTrend	安全大屏-网络安全-DDoS-被攻击趋势	操作级	*	支持
SaScreenNetworkDnsHijackDistribution	安全大屏_网络安全_DNS全网劫持分布	操作级	*	支持
SaScreenNetworkIndustryAttackDistribution	安全大屏_网络安全_DDoS和DNS行业攻击分布	操作级	*	支持
SaScreenNetworkWafAttackType	安全大屏_网络安全_WAF_攻击类型分布	操作级	*	支持
SaScreenNetworkWafTop	安全大屏_网络安全_WAF_被攻击域名排名	操作级	*	支持
SaScreenNetworkWafTotalAttackNum	安全大屏_网络安全_WAF_攻击总数	操作级	*	支持
SaScreenNetworkWafTrend	安全大屏_网络安全_WAF_被攻击趋势	操作级	*	支持
SaScreenOverviewAssetAll	安全大屏-态势总览-用户资产数	操作级	*	支持
SaScreenOverviewAssetRegion	安全大屏-态势总览-获取用户各个地区的资产数	操作级	*	支持
SaScreenOverviewAttackBruteRegion	安全大屏-态势总览-暴力破解飞线绘图数据	操作级	*	支持
SaScreenOverviewCloudScore	安全大屏-态势总览-云平台全网风险评分	操作级	*	支持
SaScreenOverviewCustomerScore	安全大屏-态势总览-客户安全风险评分	操作级	*	支持
SaScreenOverviewEventTotalNum	安全大屏-态势总览-安全事件总数	操作级	*	支持
SaScreenOverviewGetCustomerName	安全大屏-态势总览-获取用户名称	操作级	*	支持
SaScreenOverviewRiskRemoteLogRegion	安全大屏-态势总览-异地登录浮闪数据	操作级	*	支持
SaScreenOverviewThreatTips	安全大屏-态势总览-威胁消息浮闪数据	操作级	*	支持
SaScreenOverviewVulTotalNum	安全大屏-态势总览-安全漏洞总数	操作级	*	支持
SaSecVulIntelligenceSendMsgReadConfig	读取推送漏洞情报的配置	操作级	*	支持
SaSecWeeklyReadConfig	读取安全周报配置	操作级	*	支持
SaSecWeeklyRiskType	获取安全周报类型分布	操作级	*	支持
SaSecWeeklyTitle	获取安全周报Title	操作级	*	支持
SaServiceMng	获取服务信息	操作级	*	支持
SaUserBehaviorReport	上报用户行为	操作级	*	支持
SaUserLogoRead	读取用户Logo及名称信息	操作级	*	支持
SaVulIntelligenceList	查询漏洞情报列表	操作级	*	支持
SaVulIntelligenceParticularst	查询漏洞情报详情	操作级	*	支持
SaVulList	获取漏洞列表	操作级	*	支持
SaVulMng	获取漏洞信息	操作级	*	支持
SaVulType	获取漏洞类型映射	操作级	*	支持
ScreenHostBruteAttackRiskAsset	安全大屏-主机安全-暴力破解风险资产	操作级	*	支持
ScreenHostBruteAttackTrend	安全大屏-主机安全-暴力破解趋势	操作级	*	支持
ScreenHostNonlocalLoginAsset	安全大屏-主机安全-异地登录风险资产	操作级	*	支持
ScreenHostNonlocalLoginTrend	安全大屏-主机安全-异地登录趋势	操作级	*	支持
ScreenHostTrojanAsset	安全大屏-主机安全-木马风险资产	操作级	*	支持
ScreenHostTrojanTrend	安全大屏-主机安全-木马趋势	操作级	*	支持
ScreenHostVulAsset	安全大屏-主机安全-漏洞风险资产	操作级	*	支持
ScreenHostVulTrend	安全大屏-主机安全-漏洞趋势	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ScreenNetworkDdosAttackType	安全大屏-网络安全-DDoS-攻击类型分布	操作级	*	支持
ScreenNetworkDdosTop	安全大屏-网络安全-DDoS-被攻击域名排名	操作级	*	支持
ScreenNetworkDdosTotalAttackNum	安全大屏-网络安全-DDoS-攻击总数	操作级	*	支持
ScreenNetworkDdosTrend	安全大屏-网络安全-DDoS-被攻击趋势	操作级	*	支持
ScreenNetworkWafAttackType	安全大屏_网络安全_WAF_攻击类型分布	操作级	*	支持
ScreenNetworkWafTop	安全大屏_网络安全_WAF_被攻击域名排名	操作级	*	支持
ScreenNetworkWafTotalAttackNum	安全大屏_网络安全_WAF_攻击总数	操作级	*	支持
ScreenNetworkWafTrend	安全大屏_网络安全_WAF_被攻击趋势	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateAlertDemo	用于创建demo	操作级	*	不支持
DescribeAggregationQueryParam	查询告警条件的参数	操作级	*	支持
DescribeGuideUrl	获取告警指导的下载链接	操作级	*	支持
DescribeSocAlertDetails	返回告警详情	操作级	*	支持
DescribeSocAlertList	拉取告警列表	操作级	*	支持
DescribeSocAttackInfo	攻击技战术查询信息	操作级	*	支持
DescribeSocCspmCompliance	合规详情项	操作级	*	支持
ModifyAggregationQueryParam	保存告警的筛选条件	操作级	*	支持
ModifyAlertStatus	修改告警的状态	操作级	*	支持
ModifyGuideConfig	威胁告警的指导配置	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeRuleComponentsList	获取某规则下的受关联组件列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

Web 应用防火墙

最近更新时间：2025-06-25 09:20:06

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
Web 应用防火墙	waf	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AccessSpartaProtection	关闭bypass	操作级	*	支持
AddGroupProtection	135项目总接口	操作级	*	支持
BypassSpartaProtection	绕过waf	操作级	*	支持
CreateExport	创建日志下载任务	操作级	*	支持
DeleteExport	删除日志下载任务	操作级	*	支持
DescribeVIPRS	查询vip	操作级	*	支持
ModifyDomainPKIValidation	修改域名PKI验证策略	操作级	*	支持
ModifyVIPRS	迁移流量	操作级	*	支持
PostDomainsConfigTask	创建域名配置下载任务	操作级	*	支持
TestWafMultiRegion	WAF多地API服务测试接口	操作级	*	支持

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddAntiFakeUrl	添加防篡改url	操作级	*	支持
AddAntiInfoLeakRules	添加信息防泄漏规则	操作级	*	支持
AddApiRule	添加一条api规则	操作级	*	支持
AddAreaBanAreas	添加封禁地域	操作级	*	支持
AddAttackWhiteRule	供用户控制台调用，增加Tiga规则引擎白名单。	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddBatchAreaBan	[地域封禁]-批量新增接口	操作级	*	支持
AddBatchCustomRule	[自定义规则]-批量新增接口	操作级	*	支持
AddBatchCustomWhiteRule	添加批量精准白名单规则	操作级	*	支持
AddBatchIpPunishment	[IP封禁]批量新增接口	操作级	*	支持
AddBlockPage	添加一个拦截页面	操作级	*	支持
AddBypassAllRule	添加一键bypass能力支持,直接添加APPID	操作级	*	支持
AddCaptchaCfg	配置验证码配置	操作级	*	支持
AddCustomPayload	添加自定义载荷	操作级	*	支持
AddCustomRule	增加自定义规则	操作级	*	支持
AddCustomWhiteRule	增加精准白名单规则	操作级	*	支持
AddDomainSgTask	添加安全组任务	操作级	*	支持
AddDomainWhiteRule	增加域名规则白名单	操作级	*	支持
AddGlobalWhiteRule	增加规则引擎全局白名单	操作级	*	支持
AddNewBindRoleUser	waf角色授权绑定接口	操作级	*	支持
AddPocTestTask	创建POC测试任务	操作级	*	支持
AddResponsePage	添加自定义响应页面	操作级	*	支持
AddSearchLogTemplate	增加日志搜索模板	操作级	*	支持
AddSpartaProtection	添加SAAS型WAF防护域名	操作级	*	支持
AddSpartaProtectionAuto	自动添加waf域名	操作级	*	支持
AddSpartaProtectionsAuto	批量添加域名	操作级	*	支持
ApplyBlockPage	为指定的域名应用该拦截页面	操作级	*	支持
ApplyResponsePage	给域名应用自定义响应页面	操作级	*	支持
BatchOperateUserSignatureRules	批量操作Tiga规则	操作级	*	支持
ClearLocalStorage	清空远程存储的缓存	操作级	*	支持
CopyBotTCBRule	Bot_V2 TCB策略域名拷贝	操作级	*	支持
CopyBotUCBFeatureRules	Bot_V2 UCB自定义策略拷贝	操作级	*	支持
CopyBotUCBPreinstallRule	Bot_V2 UCB预设策略拷贝	操作级	*	支持
CopyCustomRule	复制单条自定义策略	操作级	*	支持
CreateAccessDownloadRecord	下载查询日志	操作级	*	支持
CreateAccessExport	本接口用于创建访问日志导出	操作级	*	支持
CreateAppletAccess	添加小程序接入	操作级	*	支持
CreateAppletAccessV3	添加小程序接入 3.0	操作级	*	支持
CreateAppletAuthorizeV3	添加小程序授权 3.0	操作级	*	支持
CreateAppletTesterTask	添加小程序压测任务	操作级	*	支持
CreateAreaBanRule	添加地域封禁规则	操作级	*	支持
CreateAttackDownloadTask	创建攻击日志下载任务	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateBatchAreaBanRule	添加批量地域封禁规则	操作级	*	支持
CreateBatchIpAccessControl	批量IP黑白名单新增接口	操作级	*	支持
CreateBusinessRisk	新建业务安全规则	操作级	*	支持
CreateCachePath	waf斯巴达-添加缓存路径	操作级	*	支持
CreateClsForAfterpay	后付费创建日志服务	操作级	*	支持
CreateCopyAreaBan	复制地域封禁到其他域名	操作级	*	支持
CreateCopyCustomRule	复制自定义规则到其他域名	操作级	*	支持
CreateCopyCustomWhiteRule	复制精准白名单到其他域名	操作级	*	支持
CreateDeals	计费实例创建订单	操作级	*	支持
CreateHost	添加防护域名	操作级	*	支持
CreateHostInner	添加防护域名内网clb	操作级	*	支持
CreateHybridCluster	创建混合云集群	操作级	*	支持
CreateInstance	新增实例	操作级	*	不支持
CreateInstanceLimitRules	创建实例限流规则	操作级	*	支持
CreateIpAccessControl	Waf IP黑白名单新增接口	操作级	*	支持
CreateOrdersAndPay	ssl合作轻超版本下单支付操作	操作级	*	支持
CreateOwaspWhiteRule	添加规则引擎白名单	操作级	*	支持
CreatePostCKafkaFlow	创建CKafka投递流任务	操作级	*	支持
CreatePostCLSFlow	创建CLS投递流任务	操作级	*	支持
CreateProtectGroup	新建防护对象组	操作级	*	支持
CreateRateLimitV2	创建自研版限流规则	操作级	*	支持
CreateRateLimits	创建限流规则	操作级	*	支持
CreateWhiteList	新增业务白名单	操作级	*	支持
DeleteAccessDownloadRecord	删除访问日志下载任务记录	操作级	*	支持
DeleteAccessExport	删除WAF访问日志导入	操作级	*	支持
DeleteAntiFakeUrl	删除防篡改url	操作级	*	支持
DeleteAntiInfoLeakRule	信息防泄漏删除规则	操作级	*	支持
DeleteApiRules	删除api规则	操作级	*	支持
DeleteAppletAccess	删除小程序接入	操作级	*	支持
DeleteAppletAccessV3	删除小程序接入 3.0	操作级	*	支持
DeleteAppletTesterTask	删除小程序压测任务	操作级	*	支持
DeleteAttackDownloadRecord	删除攻击日志下载任务记录	操作级	*	支持
DeleteAttackWhiteRule	供用户控制台调用，删除Tiga规则引擎白名单。	操作级	*	支持
DeleteBatchAreaBan	[地域封禁]-批量删除接口	操作级	*	支持
DeleteBatchCustomRule	[自定义规则]-批量删除接口	操作级	*	支持
DeleteBatchCustomWhiteRule	删除批量精准白名单规则	操作级	*	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteBatchIpAccessControl	批量IP黑白名单删除接口	操作级	*	支持
DeleteBatchIpPunishment	[IP封禁]批量删除接口	操作级	*	支持
DeleteBlockPage	删除指定的拦截页面	操作级	*	支持
DeleteBotScene	删除bot子场景	操作级	*	支持
DeleteBotSceneActionRule	删除BOT场景的动作策略配置	操作级	*	支持
DeleteBotSceneUCBRule	删除BOT的自定义规则配置	操作级	*	支持
DeleteBotSessionKey	删除bot session配置	操作级	*	支持
DeleteBotUCBFeatureRule	Bot_V2 UCB自定义策略删除	操作级	*	支持
DeleteBusinessRisk	删除业务安全策略	操作级	*	支持
DeleteCCRule	Waf CC V2 Delete接口	操作级	*	支持
DeleteCachePath	waf斯巴达-删除缓存路径	操作级	*	支持
DeleteCustomPayloads	删除自定义payload	操作级	*	支持
DeleteCustomRule	删除自定义规则	操作级	*	支持
DeleteCustomWhiteRule	删除精准白名单规则	操作级	*	支持
DeleteDomainWhiteRules	删除域名规则白名单	操作级	*	支持
DeleteDownloadRecord	删除下载记录	操作级	*	支持
DeleteHost	删除CLB-WAF防护域名	操作级	*	支持
DeleteHostInner	删除CLB-WAF防护域名内网	操作级	*	支持
DeleteInstanceLimitRules	删除实例限流规则	操作级	*	支持
DeleteIpAccessControl	Waf IP黑白名单Delete接口	操作级	*	支持
DeleteIpAccessControlV2	Waf IP黑白名单删除接口	操作级	*	支持
DeleteLLMContentRule	删除大模型内容防护规则	操作级	*	不支持
DeleteLLMLimitRule	删除大模型算力消耗防护规则	操作级	*	不支持
DeleteObjects	删除接入对象列表	操作级	*	支持
DeleteOwaspRuleStatus	解除门神规则的状态锁	操作级	*	支持
DeleteOwaspWhiteRule	删除用户规则引擎白名单	操作级	*	支持
DeletePocTestTask	删除POC测试任务	操作级	*	支持
DeleteProtectGroup	删除防护对象组	操作级	*	支持
DeleteProtectGroupDomain	解除防护对象组中的域名绑定	操作级	*	支持
DeleteRateLimits	批量删除限流规则	操作级	*	支持
DeleteRateLimitsV2	删除自研版限流规则列表	操作级	*	支持
DeleteResponsePage	删除自定义响应页面	操作级	*	支持
DeleteSearchLogTemplate	删除日志搜索模板	操作级	*	支持
DeleteSession	Waf 会话定义 Delete接口	操作级	*	支持
DeleteSpartaProtection	waf斯巴达-删除防护域名	操作级	*	支持
DeleteWhiteList	删除业务白名单	操作级	*	支持
DestroyPostCKafkaFlow	销毁CKafka投递流任务	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DestroyPostCLSFlow	销毁CLS投递流任务	操作级	*	支持
DetectAppletTesterTask	调试小程序压测任务	操作级	*	支持
EditHWRecord	[重保护网]-编辑重保护网记录	操作级	*	支持
EditOpRuleUpdateLog	运营后台接口：编辑规则更新日志	操作级	*	支持
EnableClientMsg	开关开启后，会将客户端的ip和port透传到后端	操作级	*	不支持
EnableRateLimitsV2	批量更改自研版限流规则开关	操作级	*	支持
FreshAntiFakeUrl	刷新防篡改url	操作级	*	支持
GenerateDealsAndPayNew	计费资源购买、续费下单接口	操作级	*	支持
ImportApiRules	用户手动导入api规则	操作级	*	支持
ImportIpAccessControl	Waf 导入IP黑白名单	操作级	*	支持
ModifyAIModel	ai 模型训练	操作级	*	支持
ModifyAccessPeriod	修改WAF访问日志包的保存天数	操作级	*	支持
ModifyAllGenerateDeals	提供给使用的waf实例（ssss 和clb高级版和企业版）、bot、API安全下单接口，，该接口会进行入参校验，然后调用是否为收购用户，然后调用计费接口下单。目前只支持预付费下单	操作级	*	支持
ModifyAntiFakeUrl	编辑防篡改url	操作级	*	支持
ModifyAntiFakeUrlStatus	切换防篡改开关	操作级	*	支持
ModifyAntiInfoLeakRuleStatus	信息防泄漏切换规则开关	操作级	*	支持
ModifyAntiInfoLeakRules	编辑信息防泄漏规则	操作级	*	支持
ModifyApiAnalyzeStatus	api分析页面开关	操作级	*	支持
ModifyApiDetailSample	保存api样例	操作级	*	支持
ModifyApiRequestParameter	更改api自动发现的参数	操作级	*	支持
ModifyApiSecEventChange	api安全状态变更接口	操作级	*	支持
ModifyApiSecSensitiveRule	修改api安全敏感检测规则	操作级	*	支持
ModifyApiSecurityGenerateDeals	提供给使用的waf实例 api安全下单接口	操作级	*	支持
ModifyAppletAccess	修改小程序接入	操作级	*	支持
ModifyAppletAccessV3	修改小程序接入 3.0	操作级	*	支持
ModifyAppletQpsLimit	设置小程序的弹性qps上限已发布	操作级	*	支持
ModifyAppletRiskStatus	修改小程序风控状态	操作级	*	支持
ModifyAppletTaskInfo	修改小程序压测任务预约信息(运营平台)	操作级	*	支持
ModifyAppletTesterReserveInfo	修改小程序预约任务详情	操作级	*	支持
ModifyAppletTesterTask	修改小程序压测任务	操作级	*	支持
ModifyAreaBanAreas	修改地域封禁中地域信息	操作级	*	支持
ModifyAreaBanRule	编辑地域封禁规则	操作级	*	支持
ModifyAreaBanStatus	修改地域封禁状态	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyAttackWhiteRule	供用户控制台调用，修改Tiga规则引擎白名单。	操作级	*	支持
ModifyBatchAreaBan	[地域封禁]-批量编辑接口	操作级	*	支持
ModifyBatchAreaBanRule	修改批量地域封禁规则	操作级	*	支持
ModifyBatchAreaBanStatus	[地域封禁]-批量规则开关接口	操作级	*	支持
ModifyBatchCustomRule	[自定义规则]-批量编辑接口	操作级	*	支持
ModifyBatchCustomRuleStatus	[自定义规则]-批量规则开关接口	操作级	*	支持
ModifyBatchCustomWhiteRule	修改批量精准白名单规则	操作级	*	支持
ModifyBatchCustomWhiteRuleStatus	更新批量精准白名单规则开关	操作级	*	支持
ModifyBatchIpAccessControl	批量IP黑白名单编辑接口	操作级	*	支持
ModifyBatchIpPunishment	[IP封禁]批量编辑接口	操作级	*	支持
ModifyBatchIpPunishmentStatus	[IP封禁]批量规则开关接口	操作级	*	支持
ModifyBotActionRule	修改bot-动作分布配置	操作级	*	支持
ModifyBotAiRule	修改bot-ai模块配置	操作级	*	支持
ModifyBotApiEventAlarm	修改bot和api事件告警配置	操作级	*	支持
ModifyBotAutoStatisticRule	修改bot-智能统计分析模块配置	操作级	*	支持
ModifyBotDetailDownloadTask	新建bot日志详情下载任务	操作级	*	支持
ModifyBotEventState	修改bot事件状态	操作级	*	支持
ModifyBotGenerateDeals	Bot计费下单接口	操作级	*	支持
ModifyBotGlobalUAStrategy	开关UA策略全局配置	操作级	*	支持
ModifyBotIdRule	修改Bot-ID规则配置	操作级	*	支持
ModifyBotScene	新建/修改bot子场景	操作级	*	支持
ModifyBotSceneActionRule	修改BOT场景的动作策略配置	操作级	*	支持
ModifyBotSceneStatus	bot子场景开关	操作级	*	支持
ModifyBotSceneUAStatus	开关BOT场景的UA策略模块开关	操作级	*	支持
ModifyBotSceneUCBRule	修改BOT的自定义规则配置	操作级	*	支持
ModifyBotSessionKey	修改bot session 配置	操作级	*	支持
ModifyBotStatus	Bot_V2 bot开关更新	操作级	*	支持
ModifyBotTCBRule	Bot_V2 TCB策略更新	操作级	*	支持
ModifyBotTiRule	修改bot-威胁情报配置	操作级	*	支持
ModifyBotTldToken	修改图灵盾token匹配规则	操作级	*	支持
ModifyBotToken	修改bot会话token配置v2	操作级	*	支持
ModifyBotUCBPreinstallRule	Bot_V2 UCB预设规则更新	操作级	*	支持
ModifyBotWhiteStatus	修改goodbot的开关	操作级	*	支持
ModifyBusinessRiskRule	修改业务安全规则	操作级	*	支持
ModifyCachePath	waf斯巴达-编辑缓存路径	操作级	*	支持
ModifyCertificatedDomain	ModifyCertificatedDomain	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyCustomRule	编辑自定义规则	操作级	*	支持
ModifyCustomRuleAction	批量修改访问控制策略的动作	操作级	*	支持
ModifyCustomRuleStatus	切换自定义规则的开关	操作级	*	支持
ModifyCustomWhiteRule	编辑精准白名单	操作级	*	支持
ModifyCustomWhiteRuleStatus	开启或禁用精准白名单	操作级	*	支持
ModifyDefaultProtectConfig	修改用户默认防护配置	操作级	*	支持
ModifyDnsRule	ModifyDnsRule	操作级	*	支持
ModifyDomainEngine	修改域名引擎类型	操作级	*	支持
ModifyDomainIpv6Status	修改ipv6开关	操作级	*	支持
ModifyDomainLabels	编辑域名标签	操作级	*	支持
ModifyDomainPostAction	修改域名投递状态	操作级	*	支持
ModifyDomainPostArgs	[WAF请求体参数长度下发]-编辑接口	操作级	*	支持
ModifyDomainWhiteRule	更改某一条规则	操作级	*	支持
ModifyDomainsCLSStatus	修改域名列表的访问日志开关	操作级	*	支持
ModifyDomainsStatus	修改域名列表的WAF开关	操作级	*	不支持
ModifyFlowCheckStatus	修改体检状态接口	操作级	*	支持
ModifyGenerateDeals	计费下单接口	操作级	*	支持
ModifyGlobalWhiteRule	修改规则引擎全局白名单	操作级	*	支持
ModifyHost	编辑防护域名	操作级	*	支持
ModifyHostAccessLogStatus	设置域名访问日志开关	操作级	*	支持
ModifyHostFlowMode	设置防护域名的流量模式	操作级	*	支持
ModifyHostFlowModeInner	设置防护域名的流量模式内网CLB	操作级	*	支持
ModifyHostInner	编辑防护域名内网	操作级	*	支持
ModifyHostMode	设置防护域名防护状态	操作级	*	支持
ModifyHostStatus	设置防护域名WAF开关	操作级	*	支持
ModifyHostStatusInner	设置防护域名WAF开关内网	操作级	*	支持
ModifyHybridCluster	修改混合云集群	操作级	*	支持
ModifyHybridClusterLog	混合云日志配置信息修改	操作级	*	支持
ModifyInactivationApi	修改失活api的配置	操作级	*	支持
ModifyInstanceAttackLogPost	修改实例攻击日志投递开关，企业版及以上版本可以开通，否则返回错误	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:waf/${InstanceId}	支持
ModifyInstanceElasticMode	修改实例的QPS弹性计费开关	操作级	*	支持
ModifyInstanceName	更改实例名称	操作级	*	支持
ModifyInstanceQpsLimit	设置套餐实例的弹性qps上限	操作级	*	支持
ModifyInstanceRegion	修改实例的地域属性	操作级	*	支持
ModifyInstanceRenewFlag	修改实例的自动续费开关	资源级	qcs::waf::uin/${uin}:waf/${InstanceId}	支持
ModifyIpAccessControl	Waf IP黑白名单编辑接口	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyJsInjectRule	更新前端对抗规则	操作级	*	支持
ModifyJsInjectRuleStatus	更新前端对抗规则的状态	操作级	*	支持
ModifyKeepProtectionConf	设置防护配置是否自动删除开关	操作级	*	支持
ModifyLLMContentRule	更新大模型内容安全防护规则	操作级	*	不支持
ModifyLLMContentRuleStatus	切换大模型内容防护规则开关	操作级	*	不支持
ModifyLLMLimitRule	更新大模型算力消耗规则	操作级	*	不支持
ModifyLLMLimitRuleStatus	切换大模型算力消耗防护规则开关	操作级	*	不支持
ModifyLLMProtectPath	修改LLM 防护路径配置	操作级	*	不支持
ModifyLLMSession	修改LLM session配置	操作级	*	不支持
ModifyLLMStatus	大模型防护开关更新	操作级	*	不支持
ModifyModuleStatus	设置某个domain下基础安全模块的开关	操作级	*	支持
ModifyObject	修改防护对象	操作级	*	支持
ModifyObjects	批量修改防护对象	操作级	*	支持
ModifyOwaspRuleStatus	更新规则的开关	操作级	*	支持
ModifyOwaspRuleTypeAction	更新规则类型的防护模式	操作级	*	支持
ModifyOwaspRuleTypeLevel	更新规则类型的防护等级	操作级	*	支持
ModifyOwaspRuleTypeStatus	更新规则类型的开关	操作级	*	支持
ModifyOwaspWhiteRule	编辑规则引擎白名单	操作级	*	支持
ModifyPackageRenew	设置套餐自动续费	操作级	*	支持
ModifyPocTestAuthorization	修改APPID授权状态	操作级	*	支持
ModifyProtectGroup	编辑防护对象组	操作级	*	支持
ModifyProtectionLevel	更改防护等级	操作级	*	支持
ModifyProtectionStatus	waf斯巴达-waf开关	操作级	*	支持
ModifyPublishOrCancelRule	修改业务安全规则上线or下线	操作级	*	支持
ModifyRewriteCount	修改日志清空次数	操作级	*	支持
ModifySceneJsInjectRule	修改前端对抗内容	操作级	*	支持
ModifySpartaPackageRenew	Sparta版本WAF自动续费开关设置	操作级	*	支持
ModifySpartaProtection	修改域名配置	操作级	*	支持
ModifySpartaProtectionMode	设置waf防护状态	操作级	*	支持
ModifyThreatIntelligenceStatus	设置威胁情报的开关配置	操作级	*	支持
ModifyTrafficMarking	更新流量标记配置	操作级	*	支持
ModifyUserAccessConfig	更新用户网关配置	操作级	*	支持
ModifyUserDefaultEngine	修改用户默认规则引擎类型	操作级	*	支持
ModifyUserLevel	修改用户防护规则等级	操作级	*	支持
ModifyUserSignatureClass	切换规则类型生效开关	操作级	*	支持
ModifyUserSignatureRule	修改用户防护规则，开启关闭具体的某	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
	条规则			
ModifyUserSignatureRuleV2	修改用户防护规则V2	操作级	*	支持
ModifyVIPConfigs	修改vip下的配置	操作级	*	支持
ModifyWafAutoDenyRules	修改ip惩罚规则	操作级	*	支持
ModifyWafAutoDenyStatus	配置WAF自动封禁模块状态	操作级	*	支持
ModifyWafThreatenIntelligence	配置WAF威胁情报封禁模块详情	操作级	*	支持
ModifyWebshellStatus	设置webshell状态	操作级	*	支持
ModifyWhiteList	更新业务白名单	操作级	*	支持
ModifyWxUserGroup	修改用户分组	操作级	*	支持
PostAccessDownloadTask	创建搜索下载访问日志任务	操作级	*	支持
PostAttackDownloadTask	创建搜索下载攻击日志任务，使用CLS新版本的搜索下载getlog接口	操作级	*	支持
RefreshAccessCheckResult	刷新接入检查的结果	操作级	*	支持
RemoveBypassAllRule	删除一键bypass规则	操作级	*	支持
RemoveLocalStorageItem	删除远程缓存	操作级	*	支持
ResourcesOnlineRefund	资源进行退费	操作级	*	支持
RuleDelete	删除tiga规则库	操作级	*	支持
RuleRollback	回滚tiga规则库	操作级	*	支持
RuleUpgrade	启动tiga规则库升级任务	操作级	*	支持
RuleUpload	上传tiga规则库信息到mysql	操作级	*	支持
SetLocalStorageExpire	设置远程存储缓存失效时间	操作级	*	支持
SetLocalStorageItem	添加远程缓存	操作级	*	支持
SwitchApiRules	启用或者停用Api规则	操作级	*	支持
SwitchAppletElasticMode	切换小程序弹性QPS的开关	操作级	*	支持
SwitchDomainRules	切换域名的规则开关	操作级	*	支持
SwitchDomainWhiteRules	切换域名白名单的开关	操作级	*	支持
SwitchElasticMode	切换弹性QPS的开关	资源级	qcs::waf::uin/${uin}:waf/${InstanceID}	支持
SwitchTrafficMarking	切换流量标记开关	操作级	*	支持
SyncClbAssets	发起同步clb资产的请求	操作级	*	支持
UpdateInstanceLimitRules	更新实例限流规则	操作级	*	支持
UpdateProtectionModes	批量更新规则防护模式	操作级	*	支持
UpdateRateLimitV2	更新自研版限流规则	操作级	*	支持
UpsertBotUCBFeatureRule	Bot_V2 UCB策略更新	操作级	*	支持
UpsertCCAutoStatus	Waf 斯巴达版本更新cc自动封堵状态	操作级	*	支持
UpsertCCRule	Waf CC V2 Upsert接口	操作级	*	支持
UpsertClientMsg	是否透传客户端的IP和端口	操作级	*	不支持
UpsertIpAccessControl	Waf IP黑白名单Upsert接口	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
UpsertSession	Waf 会话定义 Upsert接口	操作级	*	支持
WafDownloadAlerts	下载WAF防护详情	操作级	*	不支持
WafDownloadRecords	查询下载记录	操作级	*	不支持
WafDownloadlogs	下载查询日志	操作级	*	不支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddHWRecord	[重保护网]-新增重保护网记录	操作级	*	支持
BotGetBotsActionStat	概览页获取bot动作状态	操作级	*	不支持
BotGetBotsCustomStrategy	获取客户自定义bot策略	操作级	*	不支持
BotGetBotsKnownStrategy	获取客户的已知类型bot策略	操作级	*	不支持
BotGetBotsRecordDetail	获取bot详细信息	操作级	*	不支持
BotGetBotsRecordItems	获取bot的items详情	操作级	*	不支持
BotGetBotsRecordPoints	获取bot record的访问趋势	操作级	*	不支持
BotGetBotsRecordsTCB	获取已知类型bot	操作级	*	不支持
BotGetBotsRecordsUB	获取未知类型bot	操作级	*	不支持
BotGetBotsRecordsUCB	获取自定义类型bot	操作级	*	不支持
BotGetBotsStatisticPoints	概览页获取bot统计曲线图	操作级	*	不支持
BotGetBotsTCBList	获取TCB子类别列表	操作级	*	不支持
BotGetBotsTypeStat	概览页获取bot类型统计状态	操作级	*	不支持
BotV2GetActionStat	Bot_V2 获取bot动作统计	操作级	*	不支持
BotV2GetDomainAggStat	Bot_V2 域名bot统计	操作级	*	不支持
BotV2GetRecordDetail	Bot_V2 bot详情	操作级	*	不支持
BotV2GetRecordItems	Bot_V2 bot记录访问详情	操作级	*	不支持
BotV2GetRecordPoints	Bot_V2 bot记录访问趋势图	操作级	*	不支持
BotV2GetRecordsTCB	Bot_V2 获取TCB类型Bots	操作级	*	不支持
BotV2GetRecordsUB	Bot_V2 获取UB类型Bots	操作级	*	不支持
BotV2GetRecordsUCB	Bot_V2 获取UCB类型Bots	操作级	*	不支持
BotV2GetRegionsStat	Bot_V2 bot地理纬度统计	操作级	*	不支持
BotV2GetStatisticPoints	Bot_V2 Bot流量统计	操作级	*	不支持
BotV2GetSwitchStat	Bot_V2 获取bot开关	操作级	*	不支持
BotV2GetTCBRule	Bot_V2 获取TCB规则	操作级	*	不支持
BotV2GetTypeStat	Bot_V2 Bot类别统计	操作级	*	不支持
BotV2GetUCBFeatureRule	Bot_V2 获取UCB自定义策略	操作级	*	不支持
BotV2GetUCBPreinstallRule	Bot_V2 获取UCB预设策略	操作级	*	不支持
CheckGlobalWhiteRuleName	运营后台：检测全局白名单名字是否重复	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ConvertStrategyToCEL	自定义规则列表匹配列表转换为CEL表达式	操作级	*	支持
CreateClusterInstallPackage	创建混合云集群安装包	操作级	*	支持
DescirbeCCRule	Waf CC V2 Query接口	操作级	*	支持
DescribeAIModelStatus	获取ai模型状态	操作级	*	支持
DescribeAIVerifyResult	waf ai在线验证	操作级	*	支持
DescribeAccessCursor	获取访问日志游标	操作级	*	支持
DescribeAccessDownloadRecords	查询访问日志下载任务	操作级	*	支持
DescribeAccessExports	获取WAF访问日志导入列表	操作级	*	支持
DescribeAccessFastAnalysis	获取WAF访问日志快速分析统计	操作级	*	支持
DescribeAccessHistogram	获取WAF访问日志柱状趋势图	操作级	*	支持
DescribeAccessIndex	获取WAF访问日志索引信息	操作级	*	支持
DescribeAccessLogCount	查询满足搜索条件的访问日志数量	操作级	*	支持
DescribeAccessLogs	查询访问日志	操作级	*	支持
DescribeAccessMeta	获取WAF访问日志包元数据信息	操作级	*	支持
DescribeAccountAttributes	查询用户属性	操作级	*	支持
DescribeActionedIp	Waf Ip状态统一查询接口	操作级	*	支持
DescribeAllDomain	获取appid所有可用域名和cls开启状态	操作级	*	支持
DescribeAntiFakeRules	获取防篡改url	操作级	*	支持
DescribeAntiFakeUrl	获取防篡改url	操作级	*	支持
DescribeAntiInfoLeakRules	获取信息防泄漏规则列表	操作级	*	支持
DescribeAntiInfoLeakageRules	取得信息防泄漏规则列表	操作级	*	支持
DescribeApiAggregateTopN	获取Api安全模块的访问日志聚合topN	操作级	*	支持
DescribeApiAnalyzeStatus	查看api资产分析开关	操作级	*	支持
DescribeApiAssetStat	流量体检-报告-API资产梳理	操作级	*	不支持
DescribeApiDetail	获取Api请求详情信息	操作级	*	支持
DescribeApiList	显示api规则列表信息	操作级	*	支持
DescribeApiListVersionTwo	api资产列表	操作级	*	支持
DescribeApiOverview	api资产概览数据	操作级	*	支持
DescribeApiRule	用户查询一条api规则	操作级	*	支持
DescribeApiRuleList	根据多条件查询API规则，包括规则ID（精准搜索）/API参数（模糊搜索）/接口名称（模糊搜索）/执行动作（精准搜索）/请求方法（精准搜索）/来源（精准搜索）/开关状态（精准搜索）	操作级	*	支持
DescribeApiSecAssetTree	api安全资产树查询接口	操作级	*	支持
DescribeApiSecAttackSourceList	获取api安全事件攻击源详情	操作级	*	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeApiSecEventChangeList	获取api安全事件变更历史	操作级	*	支持
DescribeApiSecEventList	api安全事件列表	操作级	*	支持
DescribeApiSecEventOverview	API安全事件概览	操作级	*	支持
DescribeApiSecEventTypeList	api安全状态变更接口	操作级	*	支持
DescribeApiSecSensitiveRuleList	获取api安全敏感规则列表	操作级	*	支持
DescribeApiSecurityFirstPurchase	查询用户是否为第一次购买api安全资源	操作级	*	支持
DescribeApiStatCount	获取API的统计信息	操作级	*	支持
DescribeApiStatPoints	获取api的访问趋势图	操作级	*	支持
DescribeAppletAccess	获取小程序接入列表	操作级	*	支持
DescribeAppletAccessV3	获取小程序接入 3.0	操作级	*	支持
DescribeAppletAuthorizeV3	获取小程序授权 3.0	操作级	*	支持
DescribeAppletBackOriginAddress	查询小程序回源地址	操作级	*	支持
DescribeAppletDomainAccessAddress	查询小程序域名回源地址	操作级	*	支持
DescribeAppletRiskStatus	DescribeAppletRiskStatus	操作级	*	支持
DescribeAppletTaskInfo	获取小程序压测任务预约信息(运营平台)	操作级	*	支持
DescribeAppletTesterReserveInfo	获取小程序预约任务详情	操作级	*	支持
DescribeAppletTesterTask	获取小程序压测任务列表	操作级	*	支持
DescribeAppletTesterWXTemplate	获取小程序压测微信请求模版	操作级	*	支持
DescribeAreaBanAreas	获取地域封禁配置	操作级	*	支持
DescribeAreaBanRule	获取地域封禁规则	操作级	*	支持
DescribeAreaBanSupportAreas	获取WAF地域封禁支持的地域列表	操作级	*	支持
DescribeAssetDetail	获取用户的资产信息	操作级	*	支持
DescribeAttackCount	攻击日志数量	操作级	*	支持
DescribeAttackDetail	获取攻击日志详情	操作级	*	支持
DescribeAttackDownloadRecords	查询攻击日志的下载记录	操作级	*	支持
DescribeAttackIndex	攻击日志索引描述详情	操作级	*	支持
DescribeAttackLogCount	查询攻击日志数量	操作级	*	支持
DescribeAttackOverview	攻击总览	操作级	*	支持
DescribeAttackType	查询TOP N攻击类型	操作级	*	支持
DescribeAttackWhiteRule	获取用户规则白名单列表	操作级	*	支持
DescribeAttackWorldMap	攻击城市分布	操作级	*	支持
DescribeAutoDenyIP	描述WAF自动封禁IP详情	操作级	*	支持
DescribeBatchAreaBanList	[地域封禁]-批量列表接口	操作级	*	支持
DescribeBatchAreaBanRules	获取批量地域封禁列表接口	操作级	*	支持
DescribeBatchCustomRuleList	[自定义规则]-批量列表接口	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeBatchCustomWhiteRules	获取批量精准白名单列表	操作级	*	支持
DescribeBatchIpAccessControl	Waf 多域名ip黑白名单查询	操作级	*	支持
DescribeBatchIpPunishmentList	[IP封禁]批量列表接口	操作级	*	支持
DescribeBotAccessAggregateTopN	获取BOT模块的访问日志聚合topN	操作级	*	支持
DescribeBotAccessLog	获取bot访问日志列表接口	操作级	*	支持
DescribeBotAccessLogTwo	Bot详情页日志列表显示v2版本	操作级	*	支持
DescribeBotAccessStatPoints	获取bot4.0的趋势图接口	操作级	*	支持
DescribeBotActionRule	获取bot用户配置的动作规则分布	操作级	*	支持
DescribeBotActionStat	Bot_V2 获取bot动作统计	操作级	*	支持
DescribeBotAggregateDomainStat	Bot_V2 域名bot统计	操作级	*	支持
DescribeBotAggregateTopN	获取BOT的日志聚合topN	操作级	*	支持
DescribeBotAiRule	获取bot-ai的配置信息	操作级	*	支持
DescribeBotApiEventAlarm	获取事件告警配置信息	操作级	*	支持
DescribeBotAttackDetail	查询BOT攻击详情	操作级	*	支持
DescribeBotAttackIpList	拉取bot事件的攻击源IP	操作级	*	支持
DescribeBotAttackOverview	bot攻击分析报表，攻击统计	操作级	*	支持
DescribeBotAutoStatisticRule	获取bot-智能统计模块配置	操作级	*	支持
DescribeBotCount	查询Bot数量	操作级	*	支持
DescribeBotDetail	获取bot的具体详情信息	操作级	*	支持
DescribeBotDetailCountTopN	bot详情中请求数量topN	操作级	*	支持
DescribeBotDetailDownloadTask	获取bot日志详情下载列表	操作级	*	支持
DescribeBotDetailVersionTwo	Bot详情显示v2版本	操作级	*	支持
DescribeBotEventCauseLoss	获取bot事件损失值	操作级	*	支持
DescribeBotEventHistory	拉取bot事件的操作历史	操作级	*	支持
DescribeBotEventList	拉取bot事件列表	操作级	*	支持
DescribeBotEventOverview	拉取BOT事件概览	操作级	*	支持
DescribeBotEventTypeStat	获取bot事件类型统计	操作级	*	支持
DescribeBotFirstPurchase	获取BOT首购信息	操作级	*	支持
DescribeBotGlobalConfig	获取BOT全局设置信息	操作级	*	支持
DescribeBotGlobalUAStrategy	获取UA策略的全局配置详情	操作级	*	支持
DescribeBotIdRule	获取BotId规则列表	操作级	*	支持
DescribeBotIdType	拉取bot-id规则类型	操作级	*	支持
DescribeBotItems	获取Bot日志详情里对应的字段	操作级	*	支持
DescribeBotLabel	获取bot标签	操作级	*	支持
DescribeBotLevel	获取bot规则等级配置	操作级	*	支持
DescribeBotOverview	获取BOT的概览数据	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeBotPoints	查询Bot趋势数据	操作级	*	支持
DescribeBotRecordDetail	bot详情	操作级	*	支持
DescribeBotRecordItems	Bot_V2 bot记录访问详情	操作级	*	支持
DescribeBotRecordPoints	bot记录访问趋势图	操作级	*	支持
DescribeBotRegionsStat	Bot_V2 bot地理纬度统计	操作级	*	支持
DescribeBotRequestCount	获取Bot访问日志的总量	操作级	*	支持
DescribeBotRequestLog	获取bot攻击日志	操作级	*	支持
DescribeBotRuleOverview	获取bot的规则概览	操作级	*	支持
DescribeBotSceneActionRule	获取BOT场景的动作策略配置列表	操作级	*	支持
DescribeBotSceneList	获取bot子场景列表and各场景概览	操作级	*	支持
DescribeBotSceneOverview	获取Bot场景全局概览	操作级	*	支持
DescribeBotSceneUAStatus	查询Bot场景的UA策略开关	操作级	*	支持
DescribeBotSceneUCBRule	获取BOT的自定义规则配置列表	操作级	*	支持
DescribeBotSessionKey	获取bot的session配置	操作级	*	支持
DescribeBotStatPoints	获取bot的趋势图接口	操作级	*	支持
DescribeBotStatisticPoints	Bot_V2 Bot流量统计	操作级	*	支持
DescribeBotStatus	Bot_V2 获取bot开关	操作级	*	支持
DescribeBotTCBRecords	Bot_V2 获取TCB类型Bots	操作级	*	支持
DescribeBotTCBRule	Bot_V2 获取TCB规则	操作级	*	支持
DescribeBotThreatIntelligence	获取BOT的威胁情报配置列表	操作级	*	支持
DescribeBotTiRule	获取bot模块的威胁情报配置	操作级	*	支持
DescribeBotTldSdkChannel	展示图灵盾sdk_channel	操作级	*	支持
DescribeBotToken	获取bot用户自定义会话配置列表	操作级	*	支持
DescribeBotTypeStat	Bot_V2 Bot类别统计	操作级	*	支持
DescribeBotUBRecords	Bot_V2 获取UB类型Bots	操作级	*	支持
DescribeBotUCBFeatureRule	Bot_V2 获取UCB自定义策略	操作级	*	支持
DescribeBotUCBPreinstallRule	Bot_V2 获取UCB预设策略	操作级	*	支持
DescribeBotUCBRecords	Bot_V2 获取UCB类型Bots	操作级	*	支持
DescribeBotWhiteStatus	获取goodbot的开关列表	操作级	*	支持
DescribeBusinessRisk	业务安全规则查询	操作级	*	支持
DescribeBypassSpartaProtection	查询bypass	操作级	*	支持
DescribeCCAutoStatus	Waf 斯巴达版本查询cc自动封堵状态	操作级	*	支持
DescribeCCOpenCustomCount	Waf 斯巴达版本查询自定义cc开启状态数目	操作级	*	支持
DescribeCCRule	Waf CC V2 Query接口	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeCCRuleList	根据多条件查询CC规则	操作级	*	支持
DescribeCLS	日志使用情况	操作级	*	支持
DescribeCLSPackage	获取用户的CLS信息	操作级	*	支持
DescribeCachePath	waf斯巴达-查找缓存路径	操作级	*	支持
DescribeCaptchaCfg	获取域名验证码配置	操作级	*	支持
DescribeCdcResource	供运营后台获取Cdc资源列表	操作级	*	支持
DescribeCertificateVerifyResult	获取证书的检查结果	操作级	*	支持
DescribeCertificatedDomain	DescribeCertificatedDomain	操作级	*	支持
DescribeCiphersDetail	查询加密套件信息	操作级	*	支持
DescribeClsUsed	描述waf cls日志包使用量	操作级	*	支持
DescribeConfigs	获取采集规则配置	操作级	*	支持
DescribeCustomPayloads	查询自定义payload列表	操作级	*	支持
DescribeCustomRuleList	获取防护配置中的访问控制策略列表	操作级	*	支持
DescribeCustomRules	获取自定义策略列表	操作级	*	支持
DescribeCustomWhiteRule	获取防护配置中的精准白名单策略列表	操作级	*	支持
DescribeDefaultProtectConfig	获取用户默认防护配置	操作级	*	支持
DescribeDomainBlockPage	拉取指定域名的拦截页面设置	操作级	*	支持
DescribeDomainCountInfo	获取域名概况	操作级	*	支持
DescribeDomainDetailsClb	获取一个clb域名详情	操作级	*	支持
DescribeDomainDetailsSaas	查询单个saas域名详情	操作级	*	支持
DescribeDomainEngine	查询域名引擎类型	操作级	*	支持
DescribeDomainInstanceIDs	获取添加某个域名的所有实例id	操作级	*	支持
DescribeDomainResponsePage	显示指定域名的响应页面信息	操作级	*	支持
DescribeDomainRules	拉取域名的防护规则列表	操作级	*	支持
DescribeDomainRulesEn	拉取域名的防护规则列表支持英文	操作级	*	支持
DescribeDomainSecurityGroupTipsCount	查看域名的安全组状态	操作级	*	支持
DescribeDomainVerifyResult	描述域名添加检查的结果	操作级	*	支持
DescribeDomainWhiteRules	获取域名的规则白名单	操作级	*	支持
DescribeDomains	查询用户所有域名的详细信息	操作级	*	支持
DescribeDowngradeQualification	获取计费降配资格	操作级	*	支持
DescribeElasticFlow	获取弹性付费订单信息	操作级	*	支持
DescribeExperienceVersionInfo	获取clb合作提供体验版相关信息	操作级	*	支持
DescribeExpiredInstances	查询用户所有销毁实例的详细信息	操作级	*	支持
DescribeExports	获取日志下载任务列表	操作级	*	支持
DescribeFindDomainList	获取发现域名列表接口	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeFirstPurchase	查询用户是否为第一次购买waf实例，api接口会调用计费侧查询订单接口，如果订单数量totalNum大于0，则认为不是收购用户计费侧根据ownerUin查询订单：	操作级	*	支持
DescribeFirstQualifications	获取api、bot、小程序试用资格	操作级	*	支持
DescribeFlowCheckOverview	获取流量体检概览信息	操作级	*	支持
DescribeFlowCheckStatus	获取体检状态接口	操作级	*	支持
DescribeFlowCheckUrl	[流量体检]-获取流量体检Url接口	操作级	*	支持
DescribeFlowTrend	获取waf流量访问趋势	操作级	*	支持
DescribeGlobalWhiteRule	获取全局白名单	操作级	*	支持
DescribeHWInfo	[重保护网]-获取重保护网配置信息	操作级	*	支持
DescribeHistogram	查询多种聚类分析	操作级	*	支持
DescribeHost	获取防护域名详情	操作级	*	支持
DescribeHostLimit	验证添加的域名是否已经存在	操作级	*	支持
DescribeHosts	获取防护域名列表	操作级	*	支持
DescribeHybridCluster	查看单个混合云集群信息	操作级	*	支持
DescribeHybridClusterNodes	查看混合云集群的节点信息	操作级	*	支持
DescribeHybridClusters	查看混合云集群信息	操作级	*	支持
DescribeIPType	添加IP黑名单的时候查询IP是否为情报白IP	操作级	*	支持
DescribeInactivationApi	查询失活api的配置	操作级	*	支持
DescribeIndex	获取索引配置信息	操作级	*	支持
DescribeInstanceDomainList	[重保护网]-获取实例Id域名列表	操作级	*	支持
DescribeInstanceEvents	查询用户所有实例事件的详细信息	操作级	*	支持
DescribeInstanceIdList	描述实例列表	操作级	*	支持
DescribeInstanceLimitRules	查询实例限流规则	操作级	*	支持
DescribeInstances	查询用户所有实例的详细信息	资源级	qcs::waf::uin/${uin}:waf/${InstanceId}	支持
DescribeIpAccessControl	Waf ip黑白名单查询	操作级	*	支持
DescribeIpHitItems	Waf IP封堵状态查询	操作级	*	支持
DescribeIpRelatedEventList	拉取攻击源IP的关联bot事件	操作级	*	支持
DescribeKeepProtectionConf	查询防护配置自动删除开关	操作级	*	支持
DescribeLLMContentRuleList	获取LLM内容防护规则	操作级	*	不支持
DescribeLLMLimitRuleList	获取LLM算力消耗规则	操作级	*	不支持
DescribeLLMProtectPath	获取LLM防护路径配置	操作级	*	不支持
DescribeLLMRuleInfo	获取LLM内容检测匹配信息	操作级	*	不支持
DescribeLLMSession	获取LLMsession配置	操作级	*	不支持
DescribeLLMStatus	获取LLM开关状态	操作级	*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeLimitInstanceQpsConf	查询需要限流的实例配置信息	操作级	*	支持
DescribeListenerList	查询clb监听器列表	操作级	*	支持
DescribeLoadBalancers	查询一个地域的负载均衡实例列表(慎用)	操作级	*	不支持
DescribeLogConfig	获取日志配置	操作级	*	支持
DescribeLogContext	上下文检索	操作级	*	支持
DescribeLogHistogram	获取日志数量直方图	操作级	*	支持
DescribeMainClass	获取主类及子类信息	操作级	*	支持
DescribeMiniProgramPeakPoint	获取小程序各种趋势接口	操作级	*	支持
DescribeModuleStatus	查询各个waf基础安全模块的开关状态，看每个模块是否开启	操作级	*	支持
DescribeMonitorBotStat	获取BOT监控的域名数据	操作级	*	支持
DescribeMonitorDomains	获取云监控的域名	操作级	*	支持
DescribeMonitorInstances	获取云监控的实例	操作级	*	支持
DescribeOpAttackWhiteRuleNew	运营平台接口：获取用户规则白名单列表	操作级	*	支持
DescribeOpMainClass	运营后台接口：获取主类及子类信息	操作级	*	支持
DescribeOpRuleUpdateLog	运营后台：获取特征规则更新动态	操作级	*	支持
DescribeOpSignatureRule	运营后台接口，获取全量特征规则列表	操作级	*	支持
DescribeOpUserSignaturePolicy	运营后台接口：获取规则状态	操作级	*	支持
DescribeOpUserSignatureRule	为运营后台获取用户规则	操作级	*	支持
DescribeOwaspRuleTypes	查询基础安全规则类型列表	操作级	*	支持
DescribeOwaspRules	查询规则引擎的规则列表	操作级	*	支持
DescribeOwaspWhiteRules	获取用户规则引擎白名单	操作级	*	支持
DescribePanDomainDetail	查询非标泛域名详情；	操作级	*	支持
DescribeParametersList	获取支持的参数类型列表	操作级	*	支持
DescribePayloadAnalysis	攻击日志分析	操作级	*	支持
DescribePeakPoints	查询业务和攻击概要趋势	操作级	*	支持
DescribePeakValue	获取业务和攻击概览峰值	操作级	*	支持
DescribePieChart	查询指定聚类条件的饼图	操作级	*	支持
DescribePocTestAuthorizationStatus	查询POCTest授权状态	操作级	*	支持
DescribePocTestTasks	查询POC测试任务	操作级	*	支持
DescribePolicyStatus	获取防护状态以及生效的实例id	操作级	*	支持
DescribePorts	获取非标端口	操作级	*	支持
DescribePostCKafkaFlows	获取CKafka投递流任务列表	操作级	*	支持
DescribePostCLSFlows	获取CLS投递流任务列表	操作级	*	支持
DescribePostFlowService	检查开通投递服务接口	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribePostPoints	获取投递流量趋势图	操作级	*	支持
DescribePrice	计费询价接口	操作级	*	支持
DescribeProductInfo	获取客户产品信息	操作级	*	支持
DescribeProtectGroup	获取防护对象组信息	操作级	*	支持
DescribeProtectionModes	查询tiga引擎下大类规则的防护模式	操作级	*	支持
DescribeQpsWhiteList	查询业务扩展包黑白名单	操作级	*	支持
DescribeRateLimitsV2	查询限流规则列表接口	操作级	*	支持
DescribeRenewWhiteList	获取续费能选择天数的白名单	操作级	*	支持
DescribeRequestCount	获取指定时间段内请求总数	操作级	*	支持
DescribeRiskInfo	业务安全风险信息查询	操作级	*	支持
DescribeRolePlayState	查询角色扮演	操作级	*	支持
DescribeRule	显示tiga规则库详细列表	操作级	*	支持
DescribeRuleLimit	获取各个模块具体的规格限制	操作级	*	支持
DescribeRuleTypes	获取规则类型描述	操作级	*	支持
DescribeRuleTypesEn	获取规则类型描述支持英文字段	操作级	*	支持
DescribeRuleUpdateLog	获取特征规则更新动态	操作级	*	支持
DescribeRulesInfo	获取规则库的描述信息	操作级	*	支持
DescribeSaasWafForDnsPod	为产品dnspod返回相关的开通信息	操作级	*	不支持
DescribeScanIp	DescribeScanIp	操作级	*	支持
DescribeSceneJsInjectRule	查询前端对抗详情	操作级	*	支持
DescribeSearchLogTemplate	查询日志搜索模板	操作级	*	支持
DescribeSecurityRuleCount	得到基础安全模块中每个模块的规则数目	操作级	*	支持
DescribeSession	Waf 会话定义查询接口	操作级	*	支持
DescribeSpartUser	DescribeSpartUserInfo-控制台兼容版本	操作级	*	支持
DescribeSpartUserInfo	检查用户是否购买	操作级	*	支持
DescribeSpartaProtectionInfo	waf斯巴达-获取防护域名信息	操作级	*	支持
DescribeSpartaProtectionList	查询域名列表	操作级	*	支持
DescribeStatisticTypes	拉取攻击类型统计数据	操作级	*	支持
DescribeSupportAreas	获取支持的地域列表	操作级	*	支持
DescribeTlsVersion	查询SaaS型WAF支持的TLS版本	操作级	*	支持
DescribeTopAttackDomain	查询Top5的攻击域名	操作级	*	支持
DescribeTopics	获取日志主题列表	操作级	*	支持
DescribeTrafficMarking	查询流量标记配置	操作级	*	支持
DescribeTrialQRCodeV3	获取小程序体验版二维码	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeTsRegion	获取ts接入区域	操作级	*	支持
DescribeTsResource	获取自研引擎资源列表	操作级	*	支持
DescribeUseCdnWithoutOpenProxyDomains	查询并返回存在七层代理设置但未在waf配置的域名	操作级	*	支持
DescribeUserAccessConfig	查询网关用户配置	操作级	*	支持
DescribeUserAppletInfo	获取用户级别小程序接入信息	操作级	*	支持
DescribeUserCdcClbWafRegions	获取用户clbwaf在CDC场景下支持的地域	操作级	*	支持
DescribeUserClbWafRegions	获取对客户已经开放的CLB-WAF的地域	操作级	*	支持
DescribeUserDefaultEngine	获取用户缺省规则引擎类型	操作级	*	支持
DescribeUserDomainInfo	查询saas和clb的域名信息	操作级	*	支持
DescribeUserEdition	获取用户购买的WAF的类型	操作级	*	支持
DescribeUserEngineType	获取用户规则引擎类型	操作级	*	支持
DescribeUserGrade	根据用户Uin查询用户的等级和类型	操作级	*	支持
DescribeUserInfo	获取clb-waf的套餐信息	操作级	*	支持
DescribeUserInstanceCount	描述实例个数信息	操作级	*	支持
DescribeUserInstances	描述实例详情	操作级	*	支持
DescribeUserLabels	获取用户标签列表	操作级	*	支持
DescribeUserLevel	获取用户防护规则等级	操作级	*	支持
DescribeUserQPS	拉取客户的QPS峰值	操作级	*	支持
DescribeUserSceneInfo	获取用户指定域名的场景列表	操作级	*	支持
DescribeUserSignatureClass	查询Tiga引擎规则类型及状态	操作级	*	支持
DescribeUserSignatureRule	获取用户特征规则列表	操作级	*	支持
DescribeUserSignatureRuleV2	获取用户特征规则列表V2	操作级	*	支持
DescribeUserType	查询用户类型	操作级	*	支持
DescribeVIPState	查询vip表	操作级	*	支持
DescribeVipInfo	查询VIP信息	操作级	*	支持
DescribeWafAutoDenyRules	返回ip惩罚规则详细信息	操作级	*	支持
DescribeWafAutoDenyStatus	描述WAF自动封禁模块详情	操作级	*	支持
DescribeWafInfo	获取负载均衡绑定的WAF信息	操作级	*	支持
DescribeWafInfoByVip	通过VIP获取客户信息	操作级	*	支持
DescribeWafRequestCount	获取waf的访问日志总条数	操作级	*	支持
DescribeWafThreatenIntelligence	描述WAF威胁情报封禁模块配置详情	操作级	*	支持
DescribeWebshellStatus	获取域名webshell状态	操作级	*	支持
DescribeWhiteAllDomain	查询saas和clb的域名信息v2	操作级	*	支持
DescribeWxUserGroup	查询用户分组	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeWxUserInfo	查询微信用户信息	操作级	*	支持
DownloadBotTldSdk	下载图灵盾sdk	操作级	*	支持
ExportAccessLogs	批量下载访问日志	操作级	*	支持
GenerateDealsAndPay	计费购买、续费、变配下单接口	操作级	*	支持
GenerateSign	计费产生签名	操作级	*	支持
GetAccessDownloadRecords	查询下载访问日志任务记录列表	操作级	*	支持
GetAllQpsConfig	获取所有套餐类型对应的弹性qps配置	操作级	*	支持
GetAttackAnalysis	CLS新版本攻击日志聚合分析排序	操作级	*	支持
GetAttackCount	恶意攻击总量	操作级	*	支持
GetAttackDownloadRecords	查询下载攻击日志任务记录列表	操作级	*	支持
GetAttackHistogram	生成攻击日志的产生时间柱状图	操作级	*	支持
GetAttackPoints	恶意量趋势图	操作级	*	支持
GetAttackTotalCount	实时获取攻击总次数	操作级	*	支持
GetCanaryClsUser	获取灰度cls用户	操作级	*	支持
GetInstanceQpsLimit	获取套餐实例的弹性qps上限	操作级	*	支持
GetLocalStorageItem	获取远程存储缓存	操作级	*	支持
GetRuleCosKey	获取上传规则库的临时密钥	操作级	*	支持
GetStraceCount	防护总量	操作级	*	支持
GetStracePoints	防护量趋势图	操作级	*	支持
GetTopAttackIP	恶意IP的top10	操作级	*	支持
GetTopStraceIP	防护IP的TOP10	操作级	*	支持
HavePostFlowService	是否开通投递服务接口	操作级	*	支持
InquiryPriceWafInstance	查询waf的价格	操作级	*	支持
KeysLocalStorage	查询远程缓存的所有键	操作级	*	支持
NotifyOwaspRuleUpdate	Owasp规则更新通知	操作级	*	支持
QueryBatchAreaBanAppIdDomain	查询当前AppId下批量域名接口	操作级	*	支持
QueryBatchIpPunishmentAppIdDomain	[IP封禁]查询当前AppId下域名接口	操作级	*	支持
QueryBypassAllStatus	查询该用户是否被加入了全局的bypass列表	操作级	*	支持
QueryClientMsg	查询是否开启透传客户端信息	操作级	*	支持
QueryDomainCustomRuleInfo	[自定义规则]-查询域名自定义规则信息接口	操作级	*	支持
QueryDomainParamLimit	[IP封禁]查询域名参数限制值	操作级	*	支持
QueryDomainPostArgsList	[WAF请求体参数长度下发]-查询域名列表接口	操作级	*	支持
QueryFlows	拉取任务	操作级	*	不支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
QueryHWDomainState	[重保护网]-查询重保护网域名状态	操作级	*	支持
SearchAccessLog	搜索WAF访问日志详情	操作级	*	支持
SearchAttackLog	新版本CLS接口存在参数变化，query改成了query_string支持lucence语法接口搜索查询。	操作级	*	支持
SearchLog	检索分析日志	操作级	*	支持
SyncClbAssetsProcess	查询clb资产同步状态	操作级	*	支持
ValidateCEL	验证CEL表达式语法是否正确	操作级	*	支持
WAFGetUserInfo	获取用户信息	操作级	*	不支持
WafAntiFakeGetUrl	获取防篡改url	操作级	*	不支持
WafAreaBanGetAreas	获取封禁的地区	操作级	*	不支持
WafClsOverview	日志使用情况	操作级	*	不支持
WafDNSdetectGetDataChart	DNS劫持-获取图表数据	操作级	*	不支持
WafDNSdetectGetDataMap	DNS劫持-获取地图数据	操作级	*	不支持
WafDNSdetectGetDomainList	DNS劫持-获取域名列表	操作级	*	不支持
WafDNSdetectGetHijackRecords	DNS劫持-获取被劫持域名记录	操作级	*	不支持
WafFreqGetRuleList	获取频率控制规则	操作级	*	不支持
WafGetAIModelStatus	获取ai模型状态	操作级	*	不支持
WafGetAIVerifyResult	waf ai在线验证	操作级	*	不支持
WafGetAttackTypes	获取攻击类型	操作级	*	不支持
WafGetCachePathSparta	waf斯巴达-查找缓存路径	操作级	*	不支持
WafGetCustomPayloads	查询自定义payload列表	操作级	*	不支持
WafGetDashboardAttackCount	waf报表-获取攻击拦截次数	操作级	*	不支持
WafGetDashboardAttackDetail	waf报表-获取攻击详情	操作级	*	不支持
WafGetDashboardAttackType	waf报表-获取攻击类型	操作级	*	不支持
WafGetDashboardAttackWorldMap	waf报表-获取攻击世界地图	操作级	*	不支持
WafGetDashboardBotQueryCount	waf报表-获取bot请求数	操作级	*	不支持
WafGetDashboardBotQueryPoints	waf报表-获取Bot请求数曲线	操作级	*	不支持
WafGetDashboardDnsAreaForbid	waf报表-获取DNS区域劫持数目	操作级	*	不支持
WafGetDashboardHistogram	waf报表-获取柱状图	操作级	*	不支持
WafGetDashboardPeakPoints	waf报表-获取峰值曲线	操作级	*	不支持
WafGetDashboardPeakValue	waf报表-获取峰值	操作级	*	不支持
WafGetDashboardPieChart	waf报表-获取饼状图	操作级	*	不支持
WafGetDashboardTotalReqCount	waf报表-获取请求总数	操作级	*	不支持
WafGetDetails	获取waf防护详情	操作级	*	不支持
WafGetDetailsItem	获取攻击详情新接口	操作级	*	不支持
WafGetDetailsNew	获取攻击列表	操作级	*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
WafGetInfoRuleList	获取信息防泄漏规则列表	操作级	*	不支持
WafGetMessages	拉取产品动态	操作级	*	不支持
WafGetNotify	获取通知	操作级	*	不支持
WafGetPort	获取非标端口	操作级	*	不支持
WafGetProtectionInfo	获取域名防护配置	操作级	*	不支持
WafGetProtectionInfoSparta	waf斯巴达-获取防护域名信息	操作级	*	不支持
WafGetProtectionList	获取防护列表	操作级	*	不支持
WafGetProtectionListSparta	waf斯巴达-获取防护域名列表	操作级	*	不支持
WafGetRuleList	获取自定义规则列表	操作级	*	不支持
WafGetRuleListSparta	sparta获取自定义规则	操作级	*	不支持
WafGetStatisticIps	拉取攻击IP统计数据	操作级	*	不支持
WafGetStatisticPoints	拉取WAF统计曲线数据	操作级	*	不支持
WafGetStatisticTypes	拉取攻击类型统计数据	操作级	*	不支持
WafGetStatistics	拉取WAF统计数据	操作级	*	不支持
WafGetSuite	获取套餐版本与域名使用情况	操作级	*	不支持
WafGetUserInfoV2	获取用户信息V2	操作级	*	不支持
WafGetUserVip	获取分配给用户的VIP	操作级	*	不支持
WafGetWafLogsCount	获取攻击总数	操作级	*	不支持
WafGetWafPrice	获取WAF不同版本的价格-联通	操作级	*	不支持
WafGetWafPriceOverview	Overview获取waf不同版本的价格	操作级	*	不支持
WafInterface	WAF通用接口	操作级	*	不支持
WafPackagePrice	获取域名包价格	操作级	*	不支持
WafSearchLogs	查询全量日志	操作级	*	不支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeBlockPages	拉取用户的所有自定义拦截页面	操作级	*	支持
DescribeBotTldToken	展示图灵盾token匹配规则	操作级	*	支持
DescribeResponsePages	显示自定义响应页面列表信息	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

漏洞扫描服务

最近更新时间：2025-06-25 09:20:03

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
漏洞扫描服务	vss	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateDomainAndIp	资产创建接口	操作级	*	支持
CreateRiskCenterScanTask	创建风险中心扫描任务	操作级	*	支持
DeleteDomainAndIp	删除资产接口	操作级	*	支持
DeleteRiskScanTask	删除风险中心扫描任务	操作级	*	支持
ModifyRiskCenterScanTask	修改风险中心扫描任务	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAllAssetList	全部资产下拉	操作级	*	支持
DescribeBillingInfo	获取计费信息	操作级	*	支持
DescribeSetting	获取用户配置	操作级	*	支持
DescribeUserAccountInfo	获取用户账户信息	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

零信任
iOA 零信任安全管理系统

最近更新时间：2025-06-25 09:14:55

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
iOA 零信任安全管理系统	ioa	支持	不支持	操作级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
BatchCreateBusinessResource	BatchCreateBusinessResource	操作级	*
BindBusinessResourceConnectorGroup	saas版本，创建/修改业务资源后，调用绑定连接器接口	操作级	*
BindBusinessResourceGateway	创建/修改业务资源后，调用绑定网关接口，关联网关信息，私有化版本接口，saas版本调用直接返回异常,私有化调用path为：capi/GatewayResource/BindBusinessResourceGateway	操作级	*
BindVirtualAccounts	关联账户到虚拟组上，支持批量	资源级	qcs::ioa::uin
CleanDLPObjectStoreSpace	手动清理DLP对象存储空间	资源级	qcs::ioa::uin
CreateACLHTTPStrategy	新建应用层访问控制策略	操作级	*
CreateAPISecret	API密钥新增	操作级	*
CreateAccountGroup	创建新的目录分组	资源级	qcs::ioa::uin
CreateAccountGroupBind	创建一个和账号组织架构的绑定	资源级	qcs::ioa::uin qcs::ioa::uin
CreateAccountSecurityPolicy	创建账号安全策略,私有化调用path为：capi/Auth/CreateAccountSecurityPolicy	操作级	*
CreateAccountSyncTask	创建账号同步任务	操作级	*
CreateAccountVirtualGroup	创建账户虚拟组	资源级	qcs::ioa::uin
CreateAdminDomain	创建管理员域	操作级	*
CreateAuthPolicy	创建认证策略,私有化调用path为：capi/Auth/CreateAuthPolicy	操作级	*
CreateAuthSource	管理员在身份安全认证页面创建认证源	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CreateAuthSourceConfig	创建认证源配置项	操作级	*
CreateBackendPolicy	创建后台策略	资源级	qcs::ioa::uin
CreateBusinessResource	创建业务资源，会对一些必填参数进行校验和参数合法性校验，创建业务资源时，先调用下校验相同业务资源接口，看资源是不是有冲突。创建时也会做校验，但没有返回对应的异常信息,私有化调用path为：capi/GatewayResource/CreateBusinessResource	操作级	*
CreateCSPResource	创建CSP 资源	操作级	*
CreateClientDiagLogTask	下发终端诊断日志搜集任务	资源级	qcs::ioa::uin
CreateClientFileTask	下发终端文件搜集任务	资源级	qcs::ioa::uin
CreateClientShutDownTask	下发关机任务	资源级	qcs::ioa::uin
CreateConnector	专线分组下创建专线	操作级	*
CreateConnectorGroup	创建专线分组	操作级	*
CreateConnectorUpgrader	创建专线升级信息	操作级	*
CreateControlPolicy	创建管控功能策略	操作级	*
CreateCopyEDRPolicy	复制EDR策略	操作级	*
CreateCopyEDRPolicyGroup	复制EDR策略分组	操作级	*
CreateCopyFavoriteSQLGroup	威胁狩猎日志-复制SQL语句收藏分组	资源级	qcs::ioa::uin
CreateCustomChannel	创建自定义通道	资源级	qcs::ioa::uin
CreateDLPAppConfig	创建DLP应用配置	资源级	qcs::ioa::uin
CreateDLPApproval	创建DLP审批流	资源级	qcs::ioa::uin
CreateDLPCosDnsLookups	创建DLPCosDns探测地址	操作级	*
CreateDLPFileDetectionTask	提交送检任务	操作级	*
CreateDLPObjectStore	创建DLP对象存储列表	资源级	qcs::ioa::uin
CreateDLPObjectStorePolicy	创建DLP对象存储策略	资源级	qcs::ioa::uin
CreateDataCategory	创建分类	资源级	qcs::ioa::uin
CreateDataLibrary	敏感词库添加词组	资源级	qcs::ioa::uin
CreateDataMapDeleteFileTask	创建数据地图删除文件任务	资源级	qcs::ioa::uin
CreateDataMapPullFileTask	创建数据地图拉取文件任务	资源级	qcs::ioa::uin
CreateDataRule	添加分类规则	资源级	qcs::ioa::uin
CreateDeviceDownloadTask	创建终端导出任务	资源级	qcs::ioa::uin qcs::ioa::uin
CreateDeviceGroup	创建终端分组	资源级	qcs::ioa::uin qcs::ioa::uin
CreateDeviceTag	创建设备tag	资源级	qcs::ioa::uin qcs::ioa::uin
CreateDeviceTask	新建终端任务	资源级	qcs::ioa::uin qcs::ioa::uin
CreateDeviceVirtualGroup	创建终端自定义分组	操作级	*
CreateEDRGraphNodeIntelligenceTask	创建EDR图谱节点威胁情报任务	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CreateEDRGraphNodeSandboxTask	创建EDR图谱节点文件沙箱任务	操作级	*
CreateEDRPolicy	创建EDR策略	操作级	*
CreateEDRPolicyGroup	创建EDR策略分组	操作级	*
CreateEDRRespondRule	EDR响应中心新增自动响应规则	资源级	qcs::ioa::uin
CreateEDRRespondTask	EDR响应中心创建手动任务	资源级	qcs::ioa::uin
CreateEDRWhitePolicy	新增EDR白名单策略	操作级	*
CreateEncryptionUDisk	创建加密U盘	资源级	qcs::ioa::uin qcs::ioa::uin
CreateFavoriteLogSearchSQL	创建收藏的SQL日志搜索语句	资源级	qcs::ioa::uin
CreateFavoriteSQLGroup	威胁狩猎日志-创建SQL语句收藏分组	资源级	qcs::ioa::uin
CreateFileDataReport	上报文件操作信息	操作级	*
CreateGeneralPolicy	创建基础功能策略	操作级	*
CreateGroupSyncConfig	创建组织架构同步配置	操作级	*
CreateHoneypotBindBait	蜜罐租户绑定诱饵	操作级	*
CreateHoneypotDeliverFakeIp	蜜罐分配虚假IP	操作级	*
CreateIdentifySource	管理员在目录管理页面创建一个身份源	操作级	*
CreateIdentifySourceConnectionTest	管理员在身份同步配置页面测试配置的连通性	操作级	*
CreateIncidentDisposalTask	EDR事件添加处置任务	资源级	qcs::ioa::uin
CreateLocalAccount	创建本地账号，会对数据的合法性进行校验	资源级	qcs::ioa::uin
CreateLogDownloadTask	创建日志下载任务	操作级	*
CreatePolicy	创建策略	操作级	*
CreatePrivilegeCode	生成终端设备的特权码（卸载码）,私有化调用path为: capi/Assets/Device/CreatePrivilegeCode	资源级	qcs::ioa::uin qcs::ioa::uin
CreateResourceModule	新增加一个业务资源模块，不允许系统中在存同名称的资源模块	操作级	*
CreateRiskReportCondition	创建风险报告过滤条件	资源级	qcs::ioa::uin
CreateSecurityPolicy	创建安全功能策略	操作级	*
CreateSoftDistributeTask	下发软件分发任务	资源级	qcs::ioa::uin
CreateSoftUpgradeTask	下发软件升级任务	资源级	qcs::ioa::uin
CreateSoftwareBehaviorControlPolicy	创建软件行为管控策略	资源级	qcs::ioa::uin
CreateTaskForAccountVirtualGroupImport	创建异步任务：账号自定义组批量导入	资源级	qcs::ioa::uin
CreateTaskForPreCheckAccountVirtualGroupImport	创建异步任务请求：预检查账号虚拟组批量导入	资源级	qcs::ioa::uin
CreateVersionUpgradeTask	下发终端升级任务	资源级	qcs::ioa::uin
CreateVirusKillTask	下发病毒查杀任务	资源级	qcs::ioa::uin
CreateVirusUpgradeTask	下发病毒库升级任务	资源级	qcs::ioa::uin
CreateWatermark	新建水印	操作级	*
CreateWebResource	创建web资源的请求,私有化调用path为: capi/GatewayResource/CreateWebResourceReq	操作级	*
DeleteACLHTTPStrategy	删除应用层访问控制策略	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DeleteAPISecret	API密钥删除	操作级	*
DeleteAccountGroup	管理员在目录管理页面删除一个分组	资源级	qcs::ioa::uin
DeleteAccountGroupResources	删除账户组资源授权,私有化调用path为:capi/Assets/DeleteAccountGroupResources	操作级	*
DeleteAccountResources	删除账户资源授权,私有化调用path为:capi/Assets/DeleteAccountResources	操作级	*
DeleteAccountSecurityPolicys	删除账号安全策略,私有化调用path为:capi/Auth/DeleteAccountSecurityPolicys	操作级	*
DeleteAccountVirtualGroup	删除账户虚拟组，支持批量	资源级	qcs::ioa::uin
DeleteAdminDomain	删除管理员域	操作级	*
DeleteAuthPolicy	删除认证策略,私有化调用path为:capi/Auth/DeleteAuthPolicy	操作级	*
DeleteAuthSourceConfigs	根据认证源id列表，批量删除认证源配置项	操作级	*
DeleteAutoVirtualGroupRule	删除自定义分组自动划分规则	操作级	*
DeleteBackendPolicy	删除后台策略	资源级	qcs::ioa::uin
DeleteBusinessResource	删除对应的业务资源，会进行权限校验,私有化调用path为:capi/GatewayResource/DeleteBusinessResource	操作级	*
DeleteConnector	专线分组下删除专线	操作级	*
DeleteConnectorGroup	租户删除指定的专线分组	操作级	*
DeleteControlPolicy	删除管控类策略	操作级	*
DeleteCustomChannel	删除自定义通道	资源级	qcs::ioa::uin
DeleteDLPAppConfig	删除DLP应用配置	资源级	qcs::ioa::uin
DeleteDLPApproval	删除DLP审批流	资源级	qcs::ioa::uin
DeleteDLPCosDnsLookups	删除DLPCosDns探测地址	操作级	*
DeleteDLPObjectStorePolicy	批量删除DLP对象存储策略	资源级	qcs::ioa::uin
DeleteDLPPolicy	删除数据中心策略	资源级	qcs::ioa::uin
DeleteDataCategory	删除分类	资源级	qcs::ioa::uin
DeleteDataLibrary	删除词组	资源级	qcs::ioa::uin
DeleteDataRule	删除规则	资源级	qcs::ioa::uin
DeleteDeviceGroup	删除终端分组	资源级	qcs::ioa::uin qcs::ioa::uin
DeleteDeviceVirtualGroup	删除终端自定义分组	操作级	*
DeleteDevicesAuth	回收已授权的设备，回收后设备不受管控	资源级	qcs::ioa::uin qcs::ioa::uin
DeleteEDRPolicies	删除EDR策略	操作级	*
DeleteEDRPolicyGroup	删除EDR策略分组	操作级	*
DeleteEDRRespondRules	EDR响应中心删除自动响应规则	资源级	qcs::ioa::uin
DeleteEDRWhitePolicy	删除EDR白名单策略	操作级	*
DeleteEncryptionUDisk	删除加密U盘	资源级	qcs::ioa::uin
DeleteFavoriteLogSearchSQL	删除收藏的SQL日志搜索语句	资源级	qcs::ioa::uin

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DeleteFavoriteSQLGroup	威胁狩猎日志-删除SQL语句收藏分组	资源级	qcs::ioa::uin
DeleteGeneralPolicy	删除基础类策略	操作级	*
DeleteGroupSyncConfig	删除组织架构同步配置	操作级	*
DeleteLocalAccounts	删除本地账号-支持批量，会对请求参数进行合法性校验	资源级	qcs::ioa::uin
DeleteLogSearchSQLHistory	删除查询SQL日志搜索历史	资源级	qcs::ioa::uin
DeletePolicy	删除策略	操作级	*
DeleteResourceModule	删除资源模块数据，软删除，数据状态改为0	操作级	*
DeleteRiskReportCondition	删除风险报告过滤条件	资源级	qcs::ioa::uin
DeleteSecurityPolicy	删除策略	操作级	*
DeleteSoftwareBehaviorControlPolicy	删除软件行为管控策略	资源级	qcs::ioa::uin
DeleteSoftwareStrategy	删除软件分发策略	操作级	*
DeleteTask	删除任务	资源级	qcs::ioa::uin
DeleteTerminalLogsByTimeRange	EDR主动清理终端采集日志数据	操作级	*
DeleteVirtualGroupResources	删除账户虚拟组资源授权,私有化调用path为：capi/Assets/DeleteVirtualGroupResources	操作级	*
DeleteWatermark	删除水印	操作级	*
DescribeAppleCSRDownloadURL	查询CSR下载地址	操作级	*
DescribeEventAttackGraphLogs	查询攻击链图谱节点相关日志的参数	资源级	qcs::ioa::uin
DescribeFavoriteSQLGroupTree	威胁狩猎日志-SQL语句收藏分组列表树查询	资源级	qcs::ioa::uin
DescribeReportEDRIncidentAlertsTrend	EDR事件聚合详情-查询告警趋势数据	操作级	*
DistributePatchTask	针对某个终端或者组织架构或漏洞补丁列表下发补丁任务,私有化调用path为：capi/TaskCenter/DistributePatchTask	资源级	qcs::ioa::uin
DistributeTask	下发任务	操作级	*
ImportEDRPolicies	导入EDR策略	操作级	*
ImportEDRPoliciesAsync	异步导入EDR策略	操作级	*
ModifyACLHTTPStrategy	修改应用层访问控制策略	操作级	*
ModifyACLHTTPStrategySalience	修改应用层访问控制策略优先级	操作级	*
ModifyACLHTTPStrategyStatus	修改应用层访问控制策略状态	操作级	*
ModifyAPISecret	API密钥修改	操作级	*
ModifyAccountBindStatus	修改账号绑定状态	操作级	*
ModifyAccountGroup	管理员在目录管理页面自定义修改一个分组	资源级	qcs::ioa::uin
ModifyAccountGroupInheritedStatus	修改账户组继承状态,私有化调用path为：capi/Assets/ModifyAccountGroupInheritedStatus	操作级	*
ModifyAccountInheritedStatus	修改账户继承状态,私有化调用path为：capi/Assets/ModifyAccountInheritedStatus	操作级	*
ModifyAccountSecurityPolicy	修改账号安全策略,私有化调用path为：capi/Auth/ModifyAccountSecurityPolicy	操作级	*
ModifyAccountSecurityPolicyStatus	修改账号安全策略状态,私有化调用path为：capi/Auth/ModifyAccountSecurityPolicyStatus	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ModifyAccountVirtualGroup	修改账户虚拟组	资源级	qcs::ioa::uin
ModifyAccountVirtualGroupInheritedStatus	修改账户虚拟组继承状态,私有化调用path为:capi/Assets/ModifyAccountVirtualGroupInheritedStatus	操作级	*
ModifyAdminDomain	修改管理员域	操作级	*
ModifyAuthPolicy	修改认证策略,私有化调用path为:capi/Auth/ModifyAuthPolicy	操作级	*
ModifyAuthSource	管理员在身份安全认证页面更新一个指定id的认证源	操作级	*
ModifyAuthSourceConfig	修改认证源配置项	操作级	*
ModifyBackendPolicy	修改后台策略	资源级	qcs::ioa::uin
ModifyBackendPolicyScope	修改指定后台策略适用范围	资源级	qcs::ioa::uin
ModifyBackendPolicyStatus	修改后台策略状态	资源级	qcs::ioa::uin
ModifyBlockedDeviceConfig	更新禁用终端配置	资源级	qcs::ioa::uin
ModifyBusinessResource	修改业务资源，会对一些必填参数进行校验和参数合法性校验，修改业务资源时，先调用下校验相同业务资源接口，看资源是不是有冲突。修改时也会做校验，但没有返回对应的异常信息,私有化调用path为:capi/GatewayResource/ModifyBusinessResource	操作级	*
ModifyBusinessResourceLevel	修改业务资源的优先级，相同资源不允许在存相同的优先级,私有化调用path为:capi/GatewayResource/ModifyBusinessResourceLevel	操作级	*
ModifyCSPResource	变配CSP资源信息	操作级	*
ModifyCancelEDRRespondTask	EDR响应中心取消手动任务	资源级	qcs::ioa::uin
ModifyCommonConfigs	系统通用设置中的客户端登录设置	操作级	*
ModifyConnector	租户修改指定的专线分组下的指定专线信息，可修改的字段包括: 专线分组id(GroupId),专线名称(ConnectorName)	操作级	*
ModifyConnectorConfigs	批量修改专线配置信息	操作级	*
ModifyConnectorGroup	租户可修改专线分组名称, 不可修改专线分组id	操作级	*
ModifyConnectors	批量迁移租户的专线到新的专线分组	操作级	*
ModifyControlPolicy	修改管控类型策略的基本信息	操作级	*
ModifyControlPolicyContent	修改管控类策略的具体策略项内容	操作级	*
ModifyControlPolicyScope	修改管控类策略的适用范围	操作级	*
ModifyControlPolicyStatus	启用或停用管控类策略	操作级	*
ModifyCustomChannel	修改自定义通道	资源级	qcs::ioa::uin
ModifyDLPAppConfig	修改DLP应用配置	资源级	qcs::ioa::uin
ModifyDLPApprovalStatus	修改审批状态	资源级	qcs::ioa::uin
ModifyDLPCommonConfigs	修改DLP系统通用设置	资源级	qcs::ioa::uin
ModifyDLPCosDnsLookups	修改DLPCosDns探测地址	操作级	*
ModifyDLPDataLevel	修改数据分级配置	资源级	qcs::ioa::uin
ModifyDLPFileTypeLibrary	修改文件类型词库信息	资源级	qcs::ioa::uin
ModifyDLPObjectStore	修改DLP对象存储	资源级	qcs::ioa::uin
ModifyDLPObjectStorePolicy	修改DLP对象存储策略	资源级	qcs::ioa::uin

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ModifyDLPObjectStorePolicyPriority	修改DLP对象存储策略优先级	资源级	qcs::ioa::uin
ModifyDLPPolicy	修改数据安全策略基本信息	资源级	qcs::ioa::uin
ModifyDLPPolicyContent	修改策略项具体内容	资源级	qcs::ioa::uin
ModifyDLPPolicySeq	修改拦截策略顺序	资源级	qcs::ioa::uin
ModifyDLPRiskPersonLevel	修改风险员工风险分数	资源级	qcs::ioa::uin
ModifyDLPRiskStatus	DLP风险状态修改	资源级	qcs::ioa::uin
ModifyDataCategory	修改分类信息	资源级	qcs::ioa::uin
ModifyDataLibrary	修改某一词组内容	资源级	qcs::ioa::uin
ModifyDataRule	编辑规则	资源级	qcs::ioa::uin
ModifyDeliveryServer	创建或编辑日志转发服务器	操作级	*
ModifyDeviceCgi	修改设备相关的系统设置接口	操作级	*
ModifyDeviceColumnsValue	根据列名修改终端列表的数值	操作级	*
ModifyDeviceGroup	修改终端分组	资源级	qcs::ioa::uin qcs::ioa::uin
ModifyDeviceVirtualGroup	修改终端自定义分组	操作级	*
ModifyDevices	修改终端的设置	资源级	qcs::ioa::uin qcs::ioa::uin
ModifyDisposalEvent	处置EDR事件	操作级	*
ModifyDisposalReportVulDevices	设备处置漏洞修复任务	资源级	qcs::ioa::uin
ModifyDisposalStatus	EDR修改处置状态	资源级	qcs::ioa::uin
ModifyDisposalThreatenedTerminal	处置受EDR威胁终端	资源级	qcs::ioa::uin
ModifyEDRConfigItem	修改EDR配置选项	操作级	*
ModifyEDRIncidentComment	EDR事件聚合添加评论	操作级	*
ModifyEDRIncidentJudg	EDR事件聚合修改研判状态	操作级	*
ModifyEDRIncidentSurvey	EDR事件聚合修改调查状态	操作级	*
ModifyEDRPoliciesStatus	修改EDR策略状态	操作级	*
ModifyEDRPolicy	修改EDR策略	操作级	*
ModifyEDRPolicyGroup	修改EDR策略分组	操作级	*
ModifyEDRPolicyWhiteCondition	修改EDR策略白名单条件	操作级	*
ModifyEDRRespondRule	EDR响应中心修改自动响应规则	资源级	qcs::ioa::uin
ModifyEDRRespondRuleStatus	EDR响应中心修改自动响应规则状态	资源级	qcs::ioa::uin
ModifyEDRWhitePolicy	修改EDR白名单策略	操作级	*
ModifyEDRWhitePolicyStatus	修改EDR白名单策略状态	操作级	*
ModifyEncryptionUDisk	修改加密U盘	资源级	qcs::ioa::uin qcs::ioa::uin
ModifyFavoriteLogSearchSQL	修改收藏的SQL日志搜索语句	资源级	qcs::ioa::uin
ModifyGeneralPolicy	修改基础类型策略的基本信息	操作级	*
ModifyGeneralPolicyContent	修改基础类策略的具体策略项内容	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ModifyGeneralPolicyScope	修改基础类策略的适用范围	操作级	*
ModifyGeneralPolicyStatus	启用或停用基础类策略	操作级	*
ModifyGroupSyncConfig	更新组织架构同步状态	操作级	*
ModifyGuide	更新指引记录	操作级	*
ModifyIdentifySource	管理员在目录管理页面修改身份源信息	操作级	*
ModifyIgnoreEvent	忽略EDR事件	资源级	qcs::ioa::uin
ModifyIsolateTerminalPolicy	修改EDR终端隔离配置	操作级	*
ModifyLocalAccount	修改本地账号，会对数据的合法性进行校验	资源级	qcs::ioa::uin
ModifyLocalAccountStatus	启用/禁用账号，会对数据的合法性进行校验	资源级	qcs::ioa::uin
ModifyLogSearchSQLHistoryWithCancel	取消正在进行中的查询SQL日志搜索历史	资源级	qcs::ioa::uin
ModifyModuleConfigBasePolicyByLic	修改模块定制基线策略	操作级	*
ModifyPolicy	修改策略基本信息	操作级	*
ModifyPolicyContent	修改具体策略项	操作级	*
ModifyPolicyScope	修改策略适用范围	操作级	*
ModifyPolicyStatus	启用停用策略	操作级	*
ModifyRefreshEDRIncidentStageGraph	主动刷新EDR事件阶段图谱	操作级	*
ModifyResourceModule	修改业务资源模块名称，不允许系统中在存同名称的资源模块	操作级	*
ModifyRiskReportCondition	修改风险报告过滤条件	资源级	qcs::ioa::uin
ModifySSOSwitchCommonConfigs	修改SSO开关	操作级	*
ModifySecurityPolicy	修改安全类型策略的基本信息	操作级	*
ModifySecurityPolicyContent	修改安全类策略的具体策略内容	操作级	*
ModifySecurityPolicyScope	修改安全类策略的适用范围	操作级	*
ModifySecurityPolicyStatus	启用或停用安全类策略	操作级	*
ModifySerialNumber	修改设备序列码	资源级	qcs::ioa::uin qcs::ioa::uin
ModifySoftwareBehaviorControlPolicy	修改软件行为管控策略基本信息	操作级	*
ModifySoftwareBehaviorControlPolicyContent	修改软件行为管控策略项	操作级	*
ModifySoftwareBehaviorControlPolicyScope	修改软件行为管控策略适用范围	资源级	qcs::ioa::uin
ModifySoftwareBehaviorControlPolicyStatus	启用停用软件行为管控策略	操作级	*
ModifySoftwareDetection	编辑软件盗版检测策略	操作级	*
ModifySoftwareStrategy	新建或编辑软件分发策略	操作级	*
ModifyTableColumnSetting	web端的列设置保存接口	操作级	*
ModifyTask	取消任务	资源级	qcs::ioa::uin
ModifyTaskStatus	修改任务状态	资源级	qcs::ioa::uin
ModifyVirtualDeviceGroups	终端自定义分组增减终端	操作级	*
ModifyVirtualGroupDevices	批量处理终端自定义分组增减终端	操作级	*
ModifyWatermark	修改水印	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ModifyWebResource	修改web资源的请求,私有化调用path为:capi/GatewayResource/ModifyWebResource	操作级	*
MoveBusinessResource	选择相应的业务资源，复制到目标资源模块下面，目标资源模块不允许有重名，相同业务资源，目标业务资源模块对进行权限校验,私有化调用path为:capi/GatewayResource/MoveBusinessResource	操作级	*
MoveDevices	在终端组之间移动终端	资源级	qcs::ioa::uin qcs::ioa::uin
RemoveAccountBindDevice	解除账号绑定设备	操作级	*
RenewCSPResource	续费CSP资源	操作级	*
ResetLocalAccountPassword	重置本地账号密码，会对数据的合法性进行校验，重置密码后，客户端登录需要再次修改密码	资源级	qcs::ioa::uin
SaveAccountGroupResources	保存账户组和资源授权,私有化调用path为:capi/Assets/SaveAccountGroupResources	操作级	*
SaveAccountResources	保存账户和资源授权,私有化调用path为:capi/Assets/SaveAccountResources	操作级	*
SaveSystemConfigs	系统通用设置中的系统信息修改	操作级	*
SaveVirtualGroupResources	保存账户虚拟组和资源授权,私有化调用path为:capi/Assets/SaveVirtualGroupResources	操作级	*
SendPromotionalEmail	发送推装邮件	操作级	*
TestDLPApproval	DLP审批测试	资源级	qcs::ioa::uin
UnbindVirtualAccounts	取消关联账户到虚拟组上，支持批量	资源级	qcs::ioa::uin
UpdateEncryptionUDiskStatus	修改加密U盘状态	资源级	qcs::ioa::uin
UploadMDMPushCert	上传MDM推送证书	操作级	*

读操作

接口名	接口描述
CheckAPISecret	API密钥检查
CheckAccountImportTask	批量检查自建账户
CheckBusinessResource	校验系统中是否在存相同的业务资源，在存的话返回相同业务资源的列表,私有化调用path为:capi/GatewayResource/CheckBusinessResource
CheckDLPAlarmLog	检查DLP规则告警日志
CheckDLPAlarmRule	检查DLP新增的告警规则是否配置了
CheckDLPCosDnsLookupsQuote	检查DLPCosDns探测地址引用
CheckDLPObjectStoreQuote	检查DLP对象存储引用
CheckIfInNDLPWhiteList	检查租户是否开启了 NDLP 灰度
CheckWebResourceDomain	检查web资源自定义域名
ConnectDLPStoreTest	存储连接性测试
CreateDLPDataLabel	新建标签
CreateDLPFileDownloadTask	DLP文件异步导出
CreateDLPRiskPersonDownloadTask	DLP大数据导出风险员工列表

接口名	接口描述
CreateLogDownloadTaskClientOperation	客户端操作下载任务
CreateLogDownloadTaskIdentitySecurity	创建身份日志下载任务
CreateLogDownloadTaskLicenseAuthorization	License日志下载任务
CreateLogDownloadTaskResourceAccess	资源访问日志下载任务
CreateLogDownloadTaskRiskAnalysis	风险分析日志下载任务
CreateLogDownloadTaskSoftwareBehaviorControl	软件行为管控日志下载任务
CreateLogDownloadTaskTerminalCompliance	终端合规下载任务
CreateLogDownloadTaskTerminalControl	终端控制下载任务
CreateLogDownloadTaskTerminalOperations	终端运维下载任务
CreateLogDownloadTaskTerminalSecurity	终端安全下载任务
DescribeACLHTTPStrategy	获取应用层访问控制的策略详情
DescribeAIEDRIncidentDetail	获取AI助手所需的EDR事件详情
DescribeAPISecrets	API密钥列表
DescribeAccountBindDeviceNum	获取账号绑定设备列表数
DescribeAccountDirectResources	列表账户直接关联的资源,私有化调用path为: capi/Assets/DescribeAccountDirectResources
DescribeAccountGroup	查询账户分组详情
DescribeAccountGroupDomainTree	展开账户组树
DescribeAccountGroupResources	列表用户组资源(包括继承),私有化调用path为: capi/Assets/DescribeAccountGroupResources
DescribeAccountGroups	以分页的方式查询账户目录列表
DescribeAccountGroupsUserTotal	查询账户分组下的用户个数,私有化调用path 为：/capi/Assets/DescribeAccountGroupsUserTotal
DescribeAccountInheritedResources	列表账户继承的资源,私有化调用path为：capi/Assets/DescribeAccountInheritedR
DescribeAccountLogInInfo	DLP概览页风险员工查询用户最近登陆设备及登陆时间
DescribeAccountSecurityPolicy	查询账号安全策略,私有化调用path为：capi/Auth/DescribeAccountSecurityPolicy
DescribeAccountVirtualGroupResources	列表继承的虚拟组资源,私有化调用path为: capi/Assets/DescribeAccountVirtualGroupResources
DescribeAccountVirtualGroups	列表账户虚拟组，支持分页，名称搜索,私有化调用path为: capi/Assets/DescribeAccountVirtualGroups
DescribeAdminDomainDetail	管理员域详情
DescribeAdminMenu	获取管理员菜单接口
DescribeAggrSoftCategorySoftList	基于软件分类的聚合软件列表查询(软件分类详情页),私有化调用path为: capi/SoftCategory/DescribeAggrSoftCategorySoftList
DescribeAggrSoftDetail	获取聚合的软件详情
DescribeAggrSoftDeviceList	获取聚合软件的设备列表
DescribeAlertStatistics	EDR告警统计
DescribeAllEventTypeColumnConfig	查询所有事件类型及字段配置
DescribeAllOSPolicyList	查询全部系统平台策略列表

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述
DescribeAllOSPolicyStatistics	查询全部系统平台策略统计
DescribeAppleID	查询租户Apple ID
DescribeApplyDevices	查询策略应用设备,私有化调用path为：capi/ControlPolicyConfig/DescribeApplyD
DescribeApplyInfo	获取申请信息
DescribeAuthPolicy	获取认证策略列表,私有化调用path为：capi/Auth/DescribeAuthPolicy
DescribeAuthSource	管理员在身份安全认证页面获取指定认证源详情
DescribeAuthSourceConfigs	获取认证源配置列表
DescribeAuthSourceSelected	根据认证策略id, 获取指定的认证策略详情,私有化调用path为：capi/Auth/DescribeAuthSourceSelected
DescribeAuthSourceTypes	管理员在身份安全认证页面获取认证源类型列表
DescribeAuthSources	管理员在身份安全认证页面获取所有认证源列表
DescribeAutoVirtualGroupRule	查询自定义分组自动划分规则
DescribeAutoVirtualGroupRuleItems	获取支持自动划分规则的字段列表
DescribeBackendPolicy	查询指定后台策略
DescribeBackendPolicyScope	查询指定后台策略适用范围
DescribeBackendPolicyTemplate	查询指定后台策略模板
DescribeBasePolicyContent	查询指定策略类型的基线策略
DescribeBusinessResources	获取业务资源列表,支持分页，如果分页信息不传递会有默认分页，支持排序，不传排序字段源创建时间排序,私有化调用path为：capi/GatewayResource/DescribeBusinessR
DescribeCSPModifyPrice	查询CSP变配价格
DescribeCSPPrice	查询CSP 价格
DescribeCertManageStatus	系统设置证书状态获取
DescribeCheckAccountImportTaskResult	查看批量检查自建账户结果
DescribeCommonConfigs	查询系统通用设置中的客户端登录设置
DescribeConnectorDownloadUrl	获取租户的专线下载地址
DescribeConnectorGroups	获取租户的专线分组列表信息
DescribeConnectorUpgrader	获取专线升级结果
DescribeConnectors	获取租户的专线列表，包括按照专线分组获取、按照专线名称获取
DescribeControlChannelList	查询管控通道
DescribeControlPolicyContent	查询管控类策略的具体内容
DescribeControlPolicyDetail	查询管控类策略的基本信息
DescribeControlPolicyList	查询管控类策略列表
DescribeControlPolicyScope	查询管控类策略的适用范围
DescribeControlPolicySubType	查询管控类策略子类型
DescribeCustomChannelList	查询自定义通道列表
DescribeCustomConfigs	查询指定的配置，可以多个一起查询，不分页
DescribeDLPAlarm	DLP告警

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述
DescribeDLPAlarmDashboard	DLP告警Dashboard
DescribeDLPAlarmHit	DLP告警命中信息
DescribeDLPAppConfig	DLP查询应用配置列表
DescribeDLPApproval	DLP审批流列表
DescribeDLPApprovalLog	查询DLP审批日志
DescribeDLPCodeRepositoryLineChart	DLP敏感数代码上传下载据折线图
DescribeDLPCodeRepositoryList	DLP敏感数据代码上传下载列表页
DescribeDLPCodeRepositoryPieChart	DLP敏感数据代码上传下载饼状图
DescribeDLPCommonConfigs	查询DLP系统通用设置
DescribeDLPControlChannelTypeList	DLP概览页敏感数据通道类型列表
DescribeDLPControlChannelTypes	查询管控通道类别
DescribeDLPCosDnsLookupsList	查询DLPCosDns探测地址列表
DescribeDLPCosDnsLookupsListByScopeName	查询按区域位置的DLPCosDns探测地址列表
DescribeDLPDataLabel	查询标签
DescribeDLPDataLevel	查询数据分级列表
DescribeDLPFileControlChannel	DLP概览页敏感数据文件通道类型统计
DescribeDLPFileDataLevel	DLP概览页敏感数据文件级别统计
DescribeDLPFileDetectResult	查询文件检测结果
DescribeDLPFileDownloadUrl	查询文件下载地址
DescribeDLPFileLineChart	DLP敏感数据折线图
DescribeDLPFileRootType	DLP文件类型一级分类
DescribeDLPFileType	查询支持文件类型
DescribeDLPFileTypeLibrary	查询支持文件类型词库信息
DescribeDLPFileTypeName	查询支持文件类型词库Id信息
DescribeDLPFileTypeOverview	DLP概览页敏感数据文件类型统计
DescribeDLPGuidList	查询DLP审计日志uuid列表
DescribeDLPInterceptTimeOutChannels	查询拦截超时通道列表
DescribeDLPLog	查询日志
DescribeDLPLogDetail	DLP日志查询
DescribeDLPObjectStoreList	查询DLP对象存储列表
DescribeDLPObjectStorePolicy	查询DLP对象存储策略
DescribeDLPPolicyContent	查询策略项具体内容
DescribeDLPPolicyList	查询数据安全策略列表
DescribeDLPPolicyScope	查询数据安全指定策略适用范围
DescribeDLPRiskPersonDashboard	查询风险员工总数
DescribeDLPRiskPersonInformation	DLP风险员工详情页统计数据查询
DescribeDLPRiskPersonLevel	查询风险员工风险分数

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述
DescribeDLPRiskPersonList	查询风险员工列表
DescribeDLPRiskUserDetailList	分页查询风险员工详情列表
DescribeDLPRiskUserIdList	查询风险员工UserId列表
DescribeDLPRuleOverview	DLP概览页敏感数据规则统计
DescribeDLPSendChannelAnalyse	DLP概览页风险员工外发通道分析查询
DescribeDLPSendFileAnalyse	DLP概览页风险员工外发文件分析查询
DescribeDLPSendFileTrendAnalyse	DLP概览页风险员工外发文件数量趋势分析图
DescribeDataCategory	查询分类列表及分类包含规则条目
DescribeDataHistogram	数据统计查询
DescribeDataLibrary	查询词库列表
DescribeDataMapByAccount	按人员查看数据地图
DescribeDataMapByDevice	按设备查看数据地图
DescribeDataMapByFile	按文件查看数据地图
DescribeDataMapFileDetail	查看文件详情
DescribeDataMapRiskPersonDashboard	查询各级风险员工总数
DescribeDataMapScanPolicyList	查询数据地图扫描策略列表
DescribeDataMapScanResults	查询数据地图扫描结果
DescribeDataMapScanTaskList	查询扫描任务列表
DescribeDataMapScanTaskStatistics	查询数据地图扫描任务统计
DescribeDataRule	查询规则信息
DescribeDefaultConfig	系统通用设置中的恢复默认客户端登录设置
DescribeDeliveryServer	转发服务器详情
DescribeDeliveryServers	转发服务器列表
DescribeDevice	查询单台终端详情,私有化调用path为：capi/Assets/Device
DescribeDeviceAuthorizationPoint	查询购买的设备授权点数，公有云不区分端点平台，私有化区分端点平台
DescribeDeviceCPUMemoryUsage	查询设备CPU内存使用
DescribeDeviceChildGroups	查询设备组子分组详情
DescribeDeviceCommonConfig	查询终端页面公共配置
DescribeDeviceCompliantInfos	获取未合规设备列表信息,私有化调用path 为：/capi/SecurityOpenApi/CompliantDevice/DescribeDeviceCompliantInfos
DescribeDeviceGroup	查询指定终端分组详情
DescribeDeviceGroupDomainTree	展开设备组树
DescribeDeviceGroupTree	查询设备组树
DescribeDeviceGroups	查询终端分组列表

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述
DescribeDeviceHardwareInfoList	查询终端硬件信息列表
DescribeDeviceInfo	获取终端进程网络服务信息,私有化调用path为：capi/Assets/Device/DescribeDevic
DescribeDeviceVirtualGroups	查询终端自定义分组列表
DescribeDevices	查询多台设备详情
DescribeDevicesInfo	通过终端id获取终端信息
DescribeDirectAccountGroupResources	列表账户组直接关联的资源,私有化调用path为：capi/Assets/DescribeDirectAccountGroupResources
DescribeDiskPartition	查询设备磁盘分区数据
DescribeDownloadDeviceCompliantInfo	导出未合规设备信息，返回下载文件的url,私有化调用path为：/capi/SecurityOpenApi/CompliantDevice/DescribeDownloadDeviceCom
DescribeDownloadDevices	导出终端列表
DescribeDownloadGroups	导出终端分组
DescribeDownloadHardwareChangeInfos	获取终端硬件变更信息列表下载链接,私有化调用path为：capi/Assets/Device/DescribeHardwareChangeInfos
DescribeDownloadURL	获取一个带签名的URL,以供完成临时的下载操作
DescribeDownloadVirusRisks	导出未处理病毒风险列表,私有化调用path为：capi/SecurityOpenApi/DescribeDownloadVirusRisks
DescribeDownloadViruses	导出终端相关的病毒信息,私有化调用path为：capi/SecurityOpenApi/DescribeDownloadViruses
DescribeDownloadVisitDenyURL	网络拦截报表下载
DescribeEDRAsyncExecLog	查询EDR异步执行任务详情
DescribeEDRAttackTechConfigs	查询EDR相关ATT&CK战技术配置
DescribeEDRConfigItem	查询EDR配置选项
DescribeEDRDownloadURL	获取文件下载链接
DescribeEDRGraphNodeIntelligenceTask	查询EDR图谱节点威胁情报任务
DescribeEDRGraphNodeSandboxTask	查询EDR图谱节点文件沙箱任务
DescribeEDRIncident	EDR事件聚合详情查询
DescribeEDRIncidentAttackGraph	EDR事件聚合详情-查询溯源图信息
DescribeEDRIncidentAttackGraphNode	EDR事件聚合详情-查询溯源图节点详情
DescribeEDRIncidentStageGraph	查询EDR事件阶段图谱
DescribeEDRIncidentStageGraphNodes	查询EDR事件阶段图谱节点列表
DescribeEDRIncidentStatistics	EDR事件聚合概览统计查询
DescribeEDRIncidentTerminalGraph	EDR事件聚合详情-查询终端证据图信息
DescribeEDRIncidentTotalByField	EDR事件聚合按字段统计总数
DescribeEDRLogAllDatabaseConfig	查询EDR日志所有库表配置
DescribeEDROverview	查询EDR概览数据
DescribeEDRPolicy	查询EDR策略详情

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述
DescribeEDRPolicyCountByATTCK	EDR策略ATTCK覆盖统计
DescribeEDRPolicyGroupTree	查询全部EDR策略分组树
DescribeEDRPolicyVersion	查询EDR策略版本
DescribeEDRRespondRule	EDR响应中心查询自动响应规则详情
DescribeEDRRespondRuleColumnConfig	EDR响应中心查询自动响应规则字段配置
DescribeEDRRespondTask	EDR响应中心查询任务详情
DescribeEDRRespondTaskActionStatistics	EDR响应中心查询任务动作统计
DescribeEDRRespondTaskRecordStatusStatistics	EDR响应中心查询任务执行记录状态统计
DescribeEDRRespondTaskStatusStatistics	EDR响应中心查询任务状态统计
DescribeEDRRespondTaskTrending	EDR响应中心查询任务趋势统计
DescribeEDRRuleActionConfigs	查询EDR规则监控动作配置
DescribeEDRRuleColumnConfigs	查询EDR规则字段配置
DescribeEDRRuleOperatorConfigs	查询EDR规则运算符配置
DescribeEDRTerminalLogsStorageStats	查询EDR终端日志存储状态
DescribeEDRUploadURL	获取文件上传链接
DescribeEDRWhitePolicy	查询EDR白名单策略详情
DescribeEncryptionUDisk	查询加密U盘列表
DescribeEvent	查询EDR告警详情
DescribeEventAttackGraph	查询攻击链图谱数据
DescribeEventAttackGraphNode	查询攻击链图谱节点详情
DescribeEventAttackGraphTermNode	查询EDR事件终端节点信息
DescribeEventLogContent	查询EDR事件日志内容详情
DescribeEventRiskTags	查询全部风险标签
DescribeEventTotalByField	按字段查询EDR告警统计
DescribeEvidenceEffectStatistics	EDR查询证据影响资产统计
DescribeEvidenceRelatedEvents	EDR查询证据关联告警列表
DescribeEvidenceStatistics	EDR查询证据统计
DescribeEvidences	EDR获取证据列表
DescribeExistAccountGroup	校验账户分组命名冲突
DescribeExpandedAccountGroupTree	展开账户分组树
DescribeFavoriteLogSearchSQL	查询收藏的SQL日志搜索语句详情
DescribeGeneralPolicyContent	查询基础类策略的具体内容
DescribeGeneralPolicyDetail	查询基础类策略的基本信息
DescribeGeneralPolicyList	查询基础类策略列表
DescribeGeneralPolicyScope	查询基础类策略的适用范围
DescribeGeneralPolicySubType	查询基础类策略子类型

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述
DescribeGlobalLicense	查询全局的license状态，试用，购买，租户初始化
DescribeGlobalLicenseRes	查询全局的license资源
DescribeGlobalPiracyInfo	获取全局盗版信息
DescribeGraphNodeEffectStatistics	查询EDR溯源图谱节点影响统计
DescribeGraphNodeProcessBehavior	查询EDR溯源图谱节点关联进程行为
DescribeGraphNodeProcessBehaviorSummary	查询EDR溯源图谱节点关联进程行为概要
DescribeGraphNodeRelatedEvents	查询EDR溯源图谱节点关联告警列表
DescribeGraphNodeRelatedTerminals	查询EDR溯源图谱节点关联终端列表
DescribeGroupDLPPurchase	查询集团DLP购买
DescribeGroupSyncSetting	查询组织架构同步配置
DescribeGroupSyncStatus	查询组织架构同步状态
DescribeGuide	查询指引记录
DescribeHardwareChangeInfos	获取终端硬件变更信息,私有化调用path为：capi/Assets/Device/DescribeHardwareChangeInfos
DescribeHardwareLog	获取硬件的变更记录
DescribeHomeDeviceVirusChart	查询首页设备病毒统计,私有化调用path为：capi/AppHome/DescribeHomeDeviceVirusChart
DescribeHomeDeviceVulnerableChart	查询首页设备漏洞统计,私有化调用path为：capi/AppHome/DescribeHomeDeviceVulnerableChart
DescribeIcon	查询首页图标信息
DescribeIconDownloadUrl	查询Icon下载信息
DescribeIconUploadUrl	获取Icon上传Url
DescribeIdentifySource	管理员在目录管理页面根据身份源id获取身份源详情
DescribeIdentifySources	管理员在目录管理页面获取身份源
DescribeIgnoreDevices	已忽略设备
DescribeIgnoreKbs	已忽略漏洞,私有化调用path为：/capi/DeviceSecurity/Vulnerability/DescribeIgno
DescribeImportRemoteAccessIsolationResult	查询导入隔离网络结果
DescribeInstallDeviceList	查询已安装补丁设备列表,私有化调用path为：/capi/DeviceSecurity/Vulnerability/DescribeInstallDeviceList
DescribeInstallKBList	查询已安装漏洞列表,私有化调用path为：/capi/DeviceSecurity/Vulnerability/DescribeInstallKBList
DescribeInternalDataLibrary	查询内置词库列表
DescribeInternalSoftwareList	查询内置软件列表
DescribeIpArea	通过ID获取详细信息,私有化调用path为：capi/NGN/DescribeIpArea
DescribeIsolateTerminalPolicy	查询EDR终端隔离配置
DescribeLdapUserSourceSwitch	获取LDAP用户源的开关配置,私有化调用path为：capi/Auth/DescribeLdapUserSourceSwitch
DescribeLicenseTenantWhiteList	获取并发趋势图白名单列表
DescribeLocalAccount	获取账号详情

接口名	接口描述
DescribeLocalAccounts	获取账号列表，支持分页，模糊搜索
DescribeLogDetail	日志查询
DescribeLogDetailClientOperation	客户端操作详情查询
DescribeLogDetailIdentitySecurity	身份安全日志详情查询
DescribeLogDetailLicenseAuthorization	License日志详情查询
DescribeLogDetailResourceAccess	资源访问日志详情查询
DescribeLogDetailRiskAnalysis	风险日志详情查询
DescribeLogDetailSoftwareBehaviorControl	软件管控操作详情查询
DescribeLogDetailTerminalCompliance	终端合规详情查询
DescribeLogDetailTerminalControl	终端控制详情查询
DescribeLogDetailTerminalOperations	终端运维详情查询
DescribeLogDetailTerminalSecurity	终端安全详情查询
DescribeLogDownloadURL	日志下载Url查询
DescribeLogDownloadURLClientOperation	客户端操作日志下载
DescribeLogDownloadURLDLPAlarmLog	DLP告警日志下载
DescribeLogDownloadURLIdentitySecurity	身份安全日志下载
DescribeLogDownloadURLLicenseAuthorization	License日志下载
DescribeLogDownloadURLResourceAccess	资源访问日志下载
DescribeLogDownloadURLRiskAnalysis	风险日志下载
DescribeLogDownloadURLSoftwareBehaviorControl	客户端操作日志下载
DescribeLogDownloadURLTerminalCompliance	终端合规日志下载
DescribeLogDownloadURLTerminalControl	终端控制日志下载
DescribeLogDownloadURLTerminalOperations	终端运维日志下载
DescribeLogDownloadURLTerminalSecurity	终端安全日志下载
DescribeLogHistograms	日志统计查询
DescribeLogHistogramsAdministrator	管理员日志柱状图查询
DescribeLogHistogramsClientOperation	客户端操作日志柱状图查询
DescribeLogHistogramsIdentitySecurity	身份日志柱状图查询
DescribeLogHistogramsLicenseAuthorization	License日志柱状图查询
DescribeLogHistogramsResourceAccess	资源访问柱状图统计查询
DescribeLogHistogramsRiskAnalysis	风险分析日志柱状图查询
DescribeLogHistogramsSoftwareBehaviorControl	客户端操作日志柱状图查询
DescribeLogHistogramsTerminalCompliance	客户端合规日志柱状图查询
DescribeLogHistogramsTerminalControl	客户端控制日志柱状图查询
DescribeLogHistogramsTerminalOperations	客户端运维日志柱状图查询
DescribeLogHistogramsTerminalSecurity	客户端安全日志柱状图查询
DescribeLogTags	日志标签查询

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述
DescribeLogTagsClientOperation	客户端操作日志标签查询
DescribeLogTagsIdentitySecurity	身份日志标签查询
DescribeLogTagsLicenseAuthorization	License日志标签查询
DescribeLogTagsResourceAccess	资源访问日志标签查询
DescribeLogTagsRiskAnalysis	风险日志标签查询
DescribeLogTagsSoftwareBehaviorControl	软件行为管控日志查询
DescribeLogTagsTerminalCompliance	终端合规日志标签查询
DescribeLogTagsTerminalControl	终端控制日志标签查询
DescribeLogTagsTerminalOperations	终端运维日志标签查询
DescribeLogTagsTerminalSecurity	终端安全日志标签查询
DescribeLogTopTerms	排名统计查询
DescribeMDCRemoteControlInformation	查询设备MDC远程控制
DescribeMDMStatus	查询MDM功能状态
DescribeMgrDomain	获取管理域
DescribeMoveInfo	获取移动终端的信息
DescribeNGNStatByResource	NGN报表统计按资源查询
DescribeNGNStatByUser	NGN报表统计按用户查询
DescribeOSPolicyDetail	查询指定系统平台策略详情
DescribePackages	查询终端安装包
DescribePendingVulList	漏洞修复报表查询详情列表,私有化调用path 为：/capi/DeviceSecurity/Vulnerability/DescribePendingVulList
DescribePendingVulListFile	漏洞修复报表查询详情列表文件导出,私有化调用path 为：/capi/DeviceSecurity/Vulnerability/DescribePendingVulListFile
DescribePolicyContent	查询策略项内容
DescribePolicyDetail	查询策略基本信息
DescribePolicyList	查询策略列表
DescribePolicyPrivilege	获取策略读写权限
DescribePolicyScope	查询策略适用范围
DescribePolicySubType	查询策略子类型
DescribePolicyType	针对某一系统查询该系统支持的策略类型
DescribeProfileField	获取描述字段数据
DescribePublicEncryptKey	获取rsa的公钥，对数据进行加密
DescribeReportEDREventTrendByATTCKTag	查询报表EDR告警ATT&CK时间趋势
DescribeReportEDRIncidentTrendByATTCKTag	查询报表EDR事件ATT&CK时间趋势
DescribeReportEDRTerminalTrendByATTCKTag	查询报表EDR威胁终端ATT&CK时间趋势
DescribeReportEventCountByATTCK	EDR报表查询-ATTCK告警总数分布
DescribeReportEventTimeCountByATTCK	EDR报表查询-值得关注ATTCK类型告警总数时间趋势

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述
DescribeReportTopAreaCountByExternalIp	EDR报表查询-Top可疑外联IP分布区域
DescribeReportTopFileNameCount	EDR报表查询-Top文件名称数量
DescribeReportTopProcNameCount	EDR报表查询-Top进程名称数量
DescribeReportTopTerminalCountByEventName	EDR报表查询-Top告警名称对终端覆盖数
DescribeReportVulEffectsDeviceTop	查询漏洞上报影响终端范围最大的Top
DescribeReportVulOstypeStatistics	查询漏洞上报系统平台统计信息
DescribeReportVulStatusStatistics	查询漏洞上报修复状态统计信息
DescribeResourceAreas	列表资源组,私有化调用path为：capi/Assets/DescribeResourceAreas
DescribeResourceModules	获取资源模块列表数据支持分页，资源模块名称模糊搜索
DescribeRiskReportByDocType	统计 DLP 文档类型数量
DescribeRiskReportByGroup	按终端组统计 DLP 文件外发情况
DescribeRiskReportByInterceptPolicy	统计 DLP 拦截情况
DescribeRiskReportByPolicy	统计 DLP 策略数量
DescribeRiskReportByRiskAccountGroup	按部门统计风险员工数量
DescribeRiskReportByRule	DLP 规则，词库，文档类型数量概览
DescribeRiskReportByRuleType	统计 DLP 规则类型数量
DescribeRiskReportCondition	查询风险报告过滤条件
DescribeRiskReportConditionField	查询风险报告过滤条件字段
DescribeRootDomainId	获取根域
DescribeRootGroupId	根据操作系统类型，返回租户的顶级终端分组
DescribeSSOSwitchCommonConfigs	获取SSO开关配置
DescribeSearchAccountGroupTree	搜索账户分组树
DescribeSearchKb	查询补丁,私有化调用path为：/capi/DeviceSecurity/Vulnerability/DescribeSearc
DescribeSecurityPolicyContent	查询安全类策略的具体内容
DescribeSecurityPolicyDetail	查询安全类策略的基本信息
DescribeSecurityPolicyList	查询安全类策略列表
DescribeSecurityPolicyScope	查询安全类策略的适用范围
DescribeSecurityPolicySubType	查询安全类策略子类型
DescribeSharedFolder	查询设备共享文件夹数据
DescribeSimpleLocalAccounts	用户选择组件批量获取账号列表
DescribeSoftCategorySoftList	基于软件分类的软件列表查询(软件分类详情页),私有化调用path为：capi/SoftCategory/DescribeSoftCategorySoftList
DescribeSoftCensusListByDevice	查看终端树下的软件列表,私有化调用path为：capi/Software/DescribeSoftCensusListByDevice
DescribeSoftWareCategoryList	查询内置软件分类列表
DescribeSoftwareBehaviorControlPolicyContent	查询软件行为管控策略的具体内容
DescribeSoftwareBehaviorControlPolicyDetail	查询软件行为管控策略基本信息

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述
DescribeSoftwareBehaviorControlPolicyList	查询软件行为管控策略列表
DescribeSoftwareBehaviorControlPolicyScope	查询软件行为管控策略适用范围
DescribeSoftwareDetection	获取盗版软件检测列表
DescribeSoftwareInformation	查看指定终端的软件详情列表,私有化调用path为：capi/Software/DescribeSoftwareInformation
DescribeSoftwareStoreConfig	获取软件存储配置
DescribeSoftwareStrategies	查询软件分发策略列表
DescribeSoftwareStrategyFileUrl	软件分发，获取文件预上传或下载URL
DescribeSoftwareStrategyUploadNotify	文件上传成功后通知后台接口
DescribeSystemConfig	获取系统配置列表,私有化调用path为：capi/Auth/DescribeSystemConfig
DescribeTableColumnSetting	获取web端设置的表格列接口
DescribeTaskExecDetail	获取任务执行状态
DescribeTaskInformation	获取任务概况
DescribeTaskList	获取任务列表
DescribeTaskResult	获取任务执行结果详情
DescribeTaskResultForPreCheckAccountVirtualGroupImport	查询异步任务结果：预检查账号虚拟组批量导入
DescribeTaskUpdateDate	获取任务更新时间,私有化调用path为：capi/TaskCenter/DescribeTaskUpdateDat
DescribeTcbModifySign	获取变配签名
DescribeTcbModifySignBak	获取变配签名--给云盾使用
DescribeTenantPinCodeList	管理员在顶部导航栏获取团队PIN码列表
DescribeTenantTrafficMetric	资源消耗告警与监控-控制台实时带宽消耗显示
DescribeTerminalLogsAggregationByDSL	DSL查询终端安全威胁狩猎日志字段聚合结果
DescribeTerminalLogsByCursor	分页光标查询终端安全威胁狩猎日志
DescribeTerminalLogsByDSL	DSL查询终端安全威胁狩猎日志
DescribeTerminalLogsByHistory	查询终端安全威胁狩猎日志历史查询结果
DescribeTerminalLogsBySQL	SQL查询终端安全威胁狩猎日志
DescribeTerminalLogsDSLToSQL	终端安全威胁狩猎日志DSL语句转SQL语句
DescribeTerminalLogsSetting	查询终端安全威胁狩猎日志配置信息
DescribeTerminalLogsStatisticByDSL	DSL查询终端安全威胁狩猎日志统计
DescribeTerminalStatistics	EDR威胁事件终端统计
DescribeTerminalTotalByField	按字段查询EDR威胁终端统计
DescribeThirdpartyAuthUrl	获取第三方授权地址
DescribeUnfixedDevices	未修复设备
DescribeUploadURL	获取一个带签名的URL,以供完成临时的上传操作
DescribeVirtualAccounts	列表虚拟组的账户,私有化调用path为：capi/Assets/DescribeVirtualAccounts
DescribeVirtualDevices	展示自定义分组终端列表
DescribeVirtualGroupResources	列表账户虚拟组直接关联的资源,私有化调用path为：

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述
	capi/Assets/DescribeVirtualGroupResources
DescribeVirusRisks	查询未处理病毒风险列表,私有化调用path为：capi/SecurityOpenApi/DescribeVirus
DescribeViruses	查看终端相关的病毒信息,私有化调用path为：capi/SecurityOpenApi/DescribeVirus
DescribeVulDeviceList	按补丁查询详情列表,私有化调用path 为：/capi/DeviceSecurity/Vulnerability/DescribeVulDeviceList
DescribeVulPatchList	查看终端相关的补丁信息,私有化调用path为：capi/SecurityOpenApi/DescribeVulP
DescribeWatermark	获取水印详情
DescribeWebResourceInfo	获取web资源配置信息
ExportAggrSoftCategorySoftList	导出聚合软件列表
ExportAggrSoftDeviceList	导出设备列表
ExportAllAggrSoftDeviceList	导出设备列表
ExportDLPApprovalLog	导出审批日志
ExportDLPFile	DLP文件导出
ExportDLPRiskPersonList	DLP导出风险员工列表
ExportDataMapByAccount	按账号导出数据
ExportDataMapByDevice	按设备导出数据
ExportDataMapByFile	按文件导出数据
ExportReportVul	导出漏洞上报信息列表
ExportReportVulDevicesAgg	导出漏洞上报设备聚合信息列表
ExportTerminalLogsByDSL	导出DSL终端安全威胁狩猎日志
ExportTerminalLogsBySQL	导出SQL终端安全威胁狩猎日志
GetTaskResult	获取批量检查资源接口
ListEDRIncidentAlerts	EDR事件聚合详情-查询告警列表
ListEDRIncidentComments	EDR事件聚合查询评论列表
ListEDRIncidentJudgs	EDR事件聚合查询研判记录
ListEDRIncidentTerminals	EDR事件聚合详情-查询设备列表
ListEDRIncidents	EDR事件聚合列表查询
ListEDRPolicies	分页查询EDR策略列表
ListEDRRespondRules	EDR响应中心查询自动响应规则列表
ListEDRRespondTaskRecords	EDR响应中心查询任务执行记录
ListEDRRespondTasks	EDR响应中心查询任务列表
ListEDRWhitePolicy	列表查询EDR白名单策略
ListEvents	查询EDR告警列表
ListFavoriteLogSearchSQL	列表查询收藏的SQL日志搜索语句
ListLogSearchSQLHistory	列表查询SQL日志搜索历史
ListReportVul	列表查询漏洞上报信息
ListReportVulDevicesAgg	列表查询漏洞上报设备聚合信息

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述
ListReportVulDownloadUrl	列表查询漏洞下载链接
ListReportVulEffectsDevices	列表查询漏洞上报关联设备信息
ListThreatenedTerminals	查询EDR受威胁终端列表
ModifyFavoriteSQLGroup	威胁狩猎日志-修改SQL语句收藏分组
TestRegexpRule	正则测试
VerifyEDRRuleConditions	校验EDR规则条件
VerifyEDRRuleRequestInfo	校验EDR规则全量请求信息

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteDLPObjectStore	删除DLP对象存储	操作级	*	支持
ExportEDRIncidents	导出EDR事件聚合	操作级	*	支持
ExportEDRPolicies	导出EDR策略	操作级	*	支持
ExportEvents	导出EDR告警列表	资源级	qcs::ioa::uin/${uin}:domain/${domain}	支持
ExportThreatenedTerminals	导出EDR受威胁终端列表	资源级	qcs::ioa::uin/${uin}:domain/${domain}	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeACLHTTPConditionConfigs	获取应用层访问控制策略条件项配置列表	操作级	*	支持
DescribeACLHTTPDenyFileTypes	获取应用层访问控制策略禁止下载的所有文件类型	操作级	*	支持
DescribeACLHTTPStrategies	获取应用层访问控制的策略列表	操作级	*	支持
DescribeAccountBindDevices	获取账号绑定设备列表	操作级	*	支持
DescribeAdminDomainList	管理员域列表	操作级	*	支持
DescribeIpGroups	获取IP分组的列表	操作级	*	支持
DescribeLocations	获取地理位置信息	操作级	*	支持
DescribeSimpleBusinessResources	资源选择组件批量获取资源列表	操作级	*	支持
DescribeSimpleResourceModules	资源选择组件批量获取资源组列表	操作级	*	支持
DescribeSourceTypes	获取用户源类型	操作级	*	支持
DescribeTopTermDenyAddr	上网拦截日志拦截地址排行榜查询	资源级	qcs::ioa::uin/${uin}:domain/${domain}	支持
DescribeTopTermDenyApp	上网拦截日志拦截应用排行榜查询	资源级	qcs::ioa::uin/${uin}:domain/${domain}	支持
DescribeTopTermDenyClient	上网拦截日志拦截终端排行榜查询	资源级	qcs::ioa::uin/${uin}:domain/${domain}	支持
DescribeWatermarks	获取水印列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

iOA 应用安全访问服务

最近更新时间：2023-09-13 23:12:54

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
应用级智能网关	sag	支持	不支持	服务级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

身份安全
数字身份管控平台

最近更新时间：2025-03-20 22:19:06

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
数字身份管控平台	idam	支持	不支持	操作级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

数字身份管控平台（员工版）

最近更新时间：2025-06-25 09:13:41

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
数字身份管控平台（员工版）	eiam	支持	不支持	操作级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddAction	新增操作	操作级	*	不支持
AddUserToUserGroup	加入用户到用户组	操作级	*	支持
AuthorizeEntitiesToApplications	授予应用的访问权限	操作级	*	支持
CreateApigatewayApplication	创建API网关类型应用	操作级	*	支持
CreateOrgNode	新建机构节点	操作级	*	支持
CreateUser	新建用户	操作级	*	支持
CreateUserGroup	新建用户组	操作级	*	支持
CreateWhitelist	开通白名单	操作级	*	支持
DeleteAction	删除Action	操作级	*	不支持
DeleteApplication	删除应用	操作级	*	支持
DeleteApplicationAuthorization	删除应用授权关系	操作级	*	支持
DeleteData	删除数据	操作级	*	支持
DeleteOrgNode	删除机构节点	操作级	*	支持
DeleteUser	删除用户	操作级	*	支持
DeleteUserGroup	删除用户组	操作级	*	支持
DeleteUsers	批量删除用户	操作级	*	支持
DisassociateUserAndAccount	取消关联用户与账号	操作级	*	不支持
DoDefaultAction	执行默认操作	操作级	*	支持
ForbidUser	冻结用户	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
LinkUserAndAccount	关联用户与账号	操作级	*	支持
ModifyApplication	更新应用	操作级	*	支持
ModifyUserInfo	修改用户	操作级	*	支持
ProcessUserRequests	审批-批量单个-同意拒绝	操作级	*	支持
RemoveUserFromUserGroup	从用户组中移除用户	操作级	*	支持
RevokeEntitiesFromApplications	取消应用的访问权限	操作级	*	不支持
SaveOrUpdateLogoAndDisplayName	保存或者更新商标的显示名称	操作级	*	支持
UnfreezeUser	解冻用户	操作级	*	支持
UnlockUser	解锁用户	操作级	*	支持
UpdateAction	执行更新操作	操作级	*	不支持
UpdateData	更新数据	操作级	*	支持
UpdateHostConfig	修改租户域名	操作级	*	支持
UpdateOrgNode	更新机构节点	操作级	*	支持
UpdateStatus	状态更新	操作级	*	支持
UploadFileToCos	上传文件到cos上	操作级	*	支持
UploadImageToCos	上传图片到cos	操作级	*	不支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckAccess	权限检查	操作级	*	不支持
CheckWhitelist	检查白名单	操作级	*	支持
DecribePublicKey	获取JWT公钥	操作级	*	支持
DescribeActionByIds	按条件查询数据	操作级	*	支持
DescribeActionManagerView	按条件查询数据	操作级	*	支持
DescribeApplication	获取应用信息	操作级	*	支持
DescribeApplicationCounts	按条件查询数据	操作级	*	支持
DescribeAuthSourceCounts	查询认证源数量	操作级	*	支持
DescribeBillingResource	计费资源信息查询	操作级	*	支持
DescribeDataByContains	按条件查询数据	操作级	*	支持
DescribeDataByEquals	按条件查询数据	操作级	*	支持
DescribeDataByFinder	通过搜索查询数据	操作级	*	支持
DescribeDataByIds	通过ID查询数据	操作级	*	支持
DescribeDataSourceCounts	查询认证源数据	操作级	*	支持
DescribeHostConfig	获取租户域名	操作级	*	支持
DescribeManageViewConfiguration	获取管理页面配置	操作级	*	支持
DescribeManageViewData	获取管理页面数据	操作级	*	支持
DescribeMetaTypeDetail	获取类型详情	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeOrgNode	读取机构节点信息	操作级	*	支持
DescribePortalConfig	获取门户网站配置	操作级	*	支持
DescribePublicKey	获取JWT公钥信息	操作级	*	支持
DescribeThirdAccount	获取第三方账户	操作级	*	支持
DescribeTreeDataByEquals	按条件查询树数据	操作级	*	支持
DescribeUser	查询用户	操作级	*	支持
DescribeUserCounts	获取用户数量	操作级	*	支持
DescribeUserGroup	获取用户组	操作级	*	支持
DescribeUserInfo	获取用户信息	操作级	*	支持
DescribeUserThirdPartyAccountInfo	获取用户的第三方账号绑定信息	操作级	*	支持
IsLogin	是否登录	操作级	*	不支持
LoadAllActionConfig	载入全量动作配置	操作级	*	支持
LoadAllAdminViewConfig	载入全量管理控制配置文件	操作级	*	支持
LoadAllFormConfig	查询表单	操作级	*	支持
LoadForm	按条件查询表单	操作级	*	支持
QueryEncryptedPublicKey	获取SM2加密公钥	操作级	*	支持
QueryRsaPublicKey	获取RSA公钥	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeUserRequests	查询审批列表	操作级	*	支持
ListAllApplications	获取全量应用列表	操作级	*	不支持
ListApplicationAuthorizations	应用授权关系列表信息	操作级	*	支持
ListApplications	获取应用列表信息	操作级	*	支持
ListAttributeWithDefault	按条件查询数据	操作级	*	支持
ListAuthorizedApplicationsToOrgNode	获取机构节点被授权访问的应用列表	操作级	*	支持
ListAuthorizedApplicationsToUser	获取用户被授权访问的应用列表	操作级	*	支持
ListAuthorizedApplicationsToUserGroup	获取用户组被授权访问的应用列表	操作级	*	支持
ListComponentType	获取组件类型	操作级	*	支持
ListInheritAttributes	按条件查询数据	操作级	*	支持
ListLinkedAddress	查询链接地址	操作级	*	支持
ListMatchedUserInfo	获取用户信息列表	操作级	*	支持
ListOrgNodes	组织机构列表	操作级	*	支持
ListRecentVisitUser	查询最近登录用户	操作级	*	支持
ListResourceUsageOverview	查询资源使用量概览	操作级	*	支持
ListResourceUsagesOverview	查询资源的使用量概览	操作级	*	支持
ListUserAccessData	查询用户访问趋势	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ListUserGroups	获取用户组列表信息	操作级	*	支持
ListUserGroupsOfUser	获取用户所在的用户组列表	操作级	*	支持
ListUsers	获取用户列表信息	操作级	*	支持
ListUsersInOrgNode	读取节点下用户	操作级	*	支持
ListUsersInUserGroup	获取用户组中的用户列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

大数据
数据分析
弹性 MapReduce

最近更新时间：2025-06-25 09:13:46

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
弹性MapReduce	emr	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddAutoScaleGroup	添加伸缩组信息	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
AddAutoScaleSpec	添加自动扩缩容规格	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId	支持
AddClusterLogsToCls	emr开启日志投递通知	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
AddConfigGroup	添加配置组	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId	支持
AddMetricScaleStrategy	添加指标负载扩缩容规则	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId	支持
AddNodeResourceConfig	增加节点规格配置	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId	支持
AddServiceConfFile	新增用户自定义配置文件	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId	支持
AddServiceRoleInstance	添加角色实例	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
AddShellScriptTask	生成集群脚本任务	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId	支持
AddUserManagerUserList	新增用户列表（用户管理）	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddUsersAgainForUserManager	重新添加用户列表	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
AddUsersForUserManager	新增用户列表（用户管理）	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ApplySparkApp	ApplySparkApp提交Spark作业	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
AssignInstancesProject	将EMR集群分配到指定项目	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId	支持
AttachDisks	云盘挂载	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId qcs::emr:${Region}:uin/${uin}:emr-vm/${emrResourceId}	支持
BindTagsToCluster	绑定EMR集群维度标签	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	不支持
CancelFlowForFixDisk	取消磁盘修复异常卡主的流程	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
CancelJobFlow	取消流程作业	操作级	*	支持
ClearMetadata	清理EMR集群元数据信息并销毁集群	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId	不支持
CreateBucketInventory	创建集群COS桶清单任务	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/${InstanceId}	支持
CreateCloudInstance	创建EMR容器集群实例	操作级	*	支持
CreateCluster	创建EMR集群实例	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/${emrInstanceId}	支持
CreateCorrelationAnalysisTask	创建关联性分析	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/${InstanceId}	支持
CreateEmrReserve	创建预定资源	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/${EmrReserveId}	支持
CreateFederationMountTables	新增挂载表（联邦管理）	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
CreateFederationNameService	新增NameService（联邦管理）	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
CreateGroupsSTD	用户管理-批量创建用户组	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/${InstanceId}	支持
CreateHealthInspectionReport	创建健康巡检报告	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/${InstanceId}	支持
CreateInstance	创建EMR实例	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/${emrInstanceId}	支持
CreateNativeResource	创建云原生资源	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	不支持
CreateOutsideClient	创建体外客户端	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
CreateSLInstance	Serverless HBase创建实例	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-serverless-instance/$emrInstanceId	支持
CreateServiceOps	服务高级操作-提交页面数据	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateSparkLinkRss	CreateSparkLinkRss spark关联rss	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
CreateTkeSecret	创建镜像仓库访问凭证	操作级	*	支持
DeleteAutoScaleSpec	删除自动扩缩容规格	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId	支持
DeleteAutoScaleStrategy	删除自动扩缩容规则	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId	支持
DeleteCloudService	销毁EMR On TKE集群服务	资源级	qcs::emr:${Region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
DeleteConfigGroup	删除配置组	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId	支持
DeleteFederationMountTables	删除挂载表（联邦管理）	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
DeleteGroupsSTD	批量删除用户组	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/${InstanceId}	支持
DeleteInspectionTaskResult	【监控】删除巡检记录	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
DeleteInstance	删除集群	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	不支持
DeleteMetadataForManualCluster	手搓集群元数据清理	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	不支持
DeleteNodeResourceConfig	删除节点规格配置	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId	支持
DeleteServiceConfFile	删除用户自定义配置文件	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId	支持
DeleteServiceRoleInstance	移除角色实例	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
DeleteShellScriptList	删除集群脚本任务记录	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId	支持
DeleteSparkLinkRss	DeleteSparkLinkRss 取消关联rss	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	不支持
DeleteUserManagerUserList	删除用户列表（用户管理）	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
DeployYarnConf	yarn资源调度-部署生效	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
EmrDestroyTaskNodeWithAuth	【控制台】缩容接口	操作级	*	不支持
GenerateRenewGoodsDetail	生成续费订单	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId	支持
GenerateRenewInstanceGoodsDetail	生成集群续费订单	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId	支持
InstallCos	后开启Cos	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId	不支持
InstallSoftware	安装组件	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ModifyAbnormalStatus	修改洞察记录状态	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/${InstanceId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyAnalysisRule	ModifyAnalysisRule	操作级	*	支持
ModifyApplicationRole	修改大数据应用过程中授权临时秘钥的应用角色	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ModifyAutoRenewFlag	前提：预付费集群资源级别开启或关闭自动续费	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ModifyAutoScaleGlobalConf	更新自动扩缩容全局配置	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ModifyAutoScaleSpecs	修改自动扩缩容规格	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ModifyAutoScaleStrategy	修改自动扩缩容规则	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ModifyBaseInsightConfigs	修改基础洞察策略配置	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/${InstanceId}	支持
ModifyBindFileSystems	保存绑定的文件系统列表	操作级	*	支持
ModifyBindRSSCluster	绑定或解绑或修改绑定RSS集群	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ModifyBootScript	修改引导脚本	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ModifyClickHouseDataDistribution	clickhouse集群数据迁移	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId	不支持
ModifyCloudImages	修改EMR on TKE集群服务镜像	操作级	*	支持
ModifyComponentImage	修改服务角色自定义镜像	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	不支持
ModifyConfigGroup	修改配置组	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ModifyCvmReplaceFlag	修改异常节点自动补偿属性	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ModifyDataNodeMaintenance	datanode进入或退出维护模式	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ModifyDynamicTableSettings	【监控】修改动态列表设置	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ModifyEmrManagerAgent	EMR Manager Agent更新	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ModifyEmrReserve	修改预定资源	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-reserve/${EmrReserveId}	支持
ModifyEmrRole	更新EmrRole信息	操作级	*	支持
ModifyExportFileListConf	修改或添加导出文件list配置	操作级	*	支持
ModifyExportFileListConfNew	ModifyExportFileListConfNew	操作级	*	支持
ModifyExportPath	ModifyExportPath	操作级	*	支持
ModifyFileSettings	修改文件配置	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/${InstanceId}	支持
ModifyFlowStatus	修改流程状态	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ModifyGlobalConfig	修改YARN资源调度的全局配置	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyGlobalScaleConf	集群扩缩容配置，是否开启伸缩及伸缩类型	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ModifyHbaseRit	修复hbaserit	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ModifyInspectionJobStatus	【监控】修改巡检任务状态	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ModifyInspectionSettings	【监控】设置巡检任务配置	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ModifyInstanceBasic	修改集群名称	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ModifyManagedScaleGlobalConf	更新托管伸缩全局配置	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ModifyMasterIp	更新emr集群Ip	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ModifyMetaDatabase	修改ranger元数据库-修改数据库连接	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ModifyMetricMetaPerInstance	用户自定义监控元数据	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ModifyOldLabelConfig	取消保存yarn标签管理的编辑内容	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ModifyOptionalSpec	修改备选规格	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId	不支持
ModifyOptionalSpecStatus	修改备选规格状态	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId	不支持
ModifyPodNum	调整角色Pod数量	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ModifyResource	变配实例	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ModifyResourceInsightConfigs	修改资源洞察策略配置	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/${InstanceId}	支持
ModifyResourcePools	刷新动态资源池	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ModifyResourceScheduleConfig	修改yarn资源调度的资源配置	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ModifyResourceScheduleConfigForRollback	取消保存yarn资源调度的资源配置	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ModifyResourceScheduleSwitch	开启开关后，需要同步资源调度的配置文件到资源调度器才能看见资源调度器的页面，才能进行页面的相关操作	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ModifyResourceScheduler	修改了yarn的资源调度器，点击部署生效	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ModifyResourcesRemark	修改实例备注	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ModifyResourcesTags	同步标签到IAAS层	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/${emrInstanceid} qcs::emr::uin/${uin}:emr-vm/${emrResourceId}	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyRollbackServiceVersion	组件版本回滚	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ModifySLAutoRenewFlag	Serverless HBase开启关闭自动续费接口	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-serverless-instance/$emrInstanceId	支持
ModifySLHBaseNamespace	Serverless HBase管理命名空间	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-serverless-instance/$emrInstanceId	支持
ModifySLHBaseTable	Serverless HBase管理表格	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-serverless-instance/$emrInstanceId	支持
ModifySLInstance	Serverless HBase变配实例	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-serverless-instance/$emrInstanceId	支持
ModifySLInstanceBasic	Serverless HBase修改实例名称	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-serverless-instance/$emrInstanceId	支持
ModifySLInstanceSetEcPolicy	Serverless HBase设置实例EC策略	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-serverless-instance/$emrInstanceId	支持
ModifyScaleOutRecordTerminateTime	修改集群时间伸缩实例的到期销毁时间	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ModifySecurityCos	修改安全访问cos属性	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ModifySecurityGroup	修改集群安全组	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ModifyServiceCloudResource	修改EMR On TKE集群容器配置信息	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ModifyServiceConfDiff	差异配置覆盖（配置管理）	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ModifyServiceLdapState	开启或关闭服务的ldap认证	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ModifyServiceParams	修改服务组件参数	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ModifyServiceVersion	服务小版本升级	操作级	*	支持
ModifySshLoginSettings	修改主机登录方式	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ModifyStrategyPriority	修改规则优先级	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ModifyUnderwriteExpireTime	修改包销计费资源到期时间	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ModifyUpgradeServiceVersion	组件升级	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ModifyUserGroup	用户管理-修改用户组	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ModifyUserGroupsRemark	批量修改用户备注	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/${InstanceId}	支持
ModifyUserManagerInfo	修改用户信息（用户管理）	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyUserManagerPwd	修改用户密码（用户管理）	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ModifyUsersOfGroupSTD	变更用户组用户信息	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/${InstanceId}	支持
ModifyYarnDeploy	部署生效	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ModifyYarnLabelInfo	修改YARN资源调度的标签信息	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	不支持
ModifyYarnLabelInfoForOldVersion	修改yarn标签信息-老协议	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ModifyYarnLabelState	下发添加、删除、绑定标签的指令	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ModifyYarnLabels	同步yarn节点标签	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ModifyYarnPlacementPolicy	资源调度-修改放置规则	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ModifyYarnPlan	操作（增删改）资源调度的计划模式	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ModifyYarnQueue	修改资源调度中资源池	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ModifyYarnQueueMapping	资源调度-修改队列映射	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ModifyYarnQueueV2	修改yarn资源调度的队列信息	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/${InstanceId}	支持
ModifyYarnUserMaxApps	修改yarn资源调度的用户限制	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ReleaseClusterForMC	【控制台】销毁EMR实例	操作级	*	不支持
RemoveClusterLogsToCls	关闭日志投递通知	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
RenewEmrReserve	预定资源续期	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-reserve/${EmrReserveId}	支持
RepairDisk	磁盘修复	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ResetYarnConfig	yarn资源调度-重置	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ResizeDataDisks	云盘扩容	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId qcs::emr:${Region}:uin/${uin}:emr-vm/${emrResourceId}	支持
ResizeSystemDisks	系统盘扩容	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId qcs::emr::uin/${uin}:emr-vm/${emrResourceId}	支持
RestartService	重启组件服务	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId	支持
RetryFailedAction	重试节点失败的任务	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
RollBackConf	回滚配置	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId	支持
RunJobFlow	创建运行作业	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/${emrInstanceId}	支持
ScaleOutCluster	扩容集群节点	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
ScaleOutInstance	实例扩容	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId qcs::emr:${Region}:uin/${uin}:emr-vm/${emrResourceId}	支持
ScaleOutRouter	扩容router节点	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId	不支持
SetNodeResourceConfigDefault	设置节点规格配置默认属性	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId	支持
StartHybridDeploy	启动混部前置配置	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
StartMonitor	启动组件监控	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId	不支持
StartService	启动组件服务	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId	支持
StartStopServiceOrMonitor	用于启动或停止监控或服务	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
StopMonitor	停止组件监控	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId	不支持
StopService	停止组件服务	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId	支持
StopServiceComponent	停止服务角色	资源级	qcs::emr:${Region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
SubmitServiceParamsForMC	【控制台】下发配置	操作级	*	不支持
SyncCamUsers	用户管理-同步CAM用户	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
SyncNativePodState	同步原生Pod状态	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
SyncPodState	EMR同步TKE中POD状态	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	不支持
SyncState	状态同步	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
SyncYarnLabels	同步yarn节点标签到后台	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
TerminateAutoScaleNodes	销毁所有自动扩缩容节点	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId	支持
TerminateClusterNodes	销毁集群节点	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
TerminateInstance	销毁EMR实例	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId	支持
TerminateNodes	销毁节点	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
			qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-vm/${emrResourceId}	
TerminateSLInstance	Serverless HBase销毁实例	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-serverless-instance/$emrInstanceId	支持
TerminateTasks	缩容Task节点	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId	支持
UnbindInstanceAndNodesTags	解绑集群标签	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId	支持
UpdateImpalaQueryMetricsMetaPerInstance	更新展示的impala query 概览指标	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
UpdateMetricsMetaSetting	更新指标元数据配置	操作级	*	支持
UpdateSoftwareWhiteList	【监控】组件白名单接口	操作级	*	支持
UpdateWebProxyPassForMcController	【控制台】更改密码	操作级	*	不支持
UpdateWebproxyPassword	更新代理组件密码	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AddClustersLogsToCls	emr开启批量投递通知	操作级	*
BalanceSpeedParam	Balance加速参数列表	操作级	*
CheckCdzImage	检查镜像是否支持cdz	操作级	*
CheckCosAuth	检查对象存储授权	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
CheckCosInfo	检查COS脚本信息	操作级	*
CheckCustomConfig	校验用户自定义配置参数	操作级	*
CheckCustomDBConn	校验自建Mysql数据库连接	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId
CheckCvmRole	检查CvmRole	操作级	*
CheckDatabaseConnection	修改ranger元数据库-校验数据库连接	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId
CheckFlowCanBeCancelled	确认流程是否支持取消	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId
CheckHybridDeploy	检查混部前置配置状态	操作级	*
CheckImportServiceConfFiles	校验导入的配置文件列表内容并解析返回	操作级	*
CheckInspectionJsonSettings	校验事件JSON模板填写	操作级	*
CheckInterfaceType	返回ermcc接口属性	操作级	*
CheckIsInWhiteList	判断是否在白名单内	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
CheckMetaDBNet	检查Hive元数据库网络连接	操作级	*
CheckRoleAndPolicy	校验角色和策略	操作级	*
CheckSecurityGroup	检查某个安全组是否有高危端口	操作级	*
CheckSecurityGroupAndVPC	检查安全组规则	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CheckSecurityGroupLimit	检查安全组数量是否达到上限	操作级	*
CheckSoftRelation	安装服务关系校验	操作级	*
CheckSupportServiceRoleInstance	检测服务是否支持添加角色实例功能	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId
CheckTcrNetwork	校验Tcr实例网络可访问	操作级	*
CheckUserExist	检查用户是否存在	操作级	*
CheckYuntiAccount	校验账号是否是云梯账号	操作级	*
CreateNewComputeResourceId	生成计算资源ID	操作级	*
DescribeAccessKey	获取集群AccessKey	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeAlarmHistories	用户集群在云监控告警历史信息	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeAllInstancesList	获取所有集群（普通和容器集群）	操作级	*
DescribeAllUserManagerInfos	查询用户列表（用户管理，所有的用户名及用户组）	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeAnalysisRule	DescribeAnalysisRule	操作级	*
DescribeAppAnalysisResults	获取应用的分析结果	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeApplicationInfo	【监控】查询作业详情	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeApplicationStatics	yarn applciation 统计接口	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeAttachableDiskType	查询节点可额外挂载云盘类型	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeAttachableDisks	查询节点支持额外挂载的云盘	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeAutoScaleGlobalConf	获取自动扩缩容全局配置	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeAutoScaleGroupGlobalConf	获取伸缩组全局配置	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeAutoScaleMetaRange	获取自动扩缩容元数据	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeAutoScaleRecords	获取自动扩缩容历史记录	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeAutoScaleSpecs	获取自动扩缩容规格	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeAutoScaleStrategies	获取自动扩缩容规则	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeBaseInsightConfigs	查询基础洞察策略配置列表	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/${Insta
DescribeBatchUpgradeNodeInfos	组件升级分批执行查询角色列表	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeBootScript	获取引导脚本	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeBucketInventories	查询集群COS清单任务列表	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/${Insta
DescribeCamRoleList	查询账号下的cam role	操作级	*
DescribeCamUserList	查询Cam用户列表	操作级	*
DescribeCapacityDefaultSettings	拉取资源调度支持的默认设置	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
			instance/$emrInstanceId
DescribeCbsEncrypt	描述cbs加密	操作级	*
DescribeCdbPrice	查询CDB价格	操作级	*
DescribeCertainEventList	获取某个事件的发生列表	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeCgwProjects	获取CGW项目列表	操作级	*
DescribeClickHouseClusters	获取clickhouse cluster列表	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeClickHouseMigrateTables	获取clickhouse 迁移tables列表	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeClickHouseNodes	获取clickhouse nodes节点列表	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeClickHouseTables	获取clickhouse tables列表	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeCloneInfo	获取集群克隆信息	操作级	*
DescribeCloudInspections	查询云巡检数据	操作级	*
DescribeCloudInstance	集群详情	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeCloudInstanceService	描述EMR-TKE集群的服务部署信息	操作级	*
DescribeCloudInstancesList	集群列表	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeCloudServiceMeta	描述容器EMR-TKE集群服务的Pod规格范围	操作级	*
DescribeClusterClients	客户端信息查看页面	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeClusterCredentialInfo	获取集群k8s登录信息	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeClusterEmergencyCallback	告警回调获取集群名称	操作级	*
DescribeClusterEventsOverview	地域集群事件查询	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeClusterFlowStatusDetail	查询EMR集群任务运行详情状态	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/${InstanceId}
DescribeClusterGroupServiceStatus	地域集群健康状态	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeClusterHardwareType	获取集群主机类型	操作级	*
DescribeClusterIp	【监控】查询集群Ip	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeClusterNodes	查询EMR集群的硬件节点信息	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId qcs::emr::uin/${uin}:emr-vm/${emrResou
DescribeClusterOverview	查询集群概览	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeClusterScaleOutMeta	获取集群自动伸缩的时间伸缩分组信息	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeClusterServiceInfo	查询服务信息	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeComponentImageHistory	查询角色镜像更新历史信息	操作级	*
DescribeComputeResourceNodes	获取计算资源节点资源	操作级	*
DescribeConfFileList	获取配置文件列表（配置管理页）	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeConfigGroup	描述配置组	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeConfigGroupDetail	查询配置组明细信息	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeConfigGroupList	查询节点类型的配置组信息	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeCorrelationAnalysisTaskSettings	获取相关性分析任务列表	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/${Insta
DescribeCorrelationAnalysisTaskStatus	查询关联性分析任务状态	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/${Insta
DescribeCorrelationAnalysisTaskSummary	查询关联性分析任务摘要	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/${Insta
DescribeCorrelationAnalysisTendency	查询关联性分析趋势	操作级	*
DescribeCorrelationResultEntity	查询关联性分析条目	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/${Insta
DescribeCorrelationTagList	获取关联性分析tag列表	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/${Insta
DescribeCosBucket	列出cos桶	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeCvmImages	查询账号下镜像	操作级	*
DescribeCvmQuota	获取账户的CVM配额	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/${Clust
DescribeCvmSpec	查询云服务器规格	操作级	*
DescribeDAGInfo	查询DAG信息	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/${Insta
DescribeDLCDatasourceConnection	EMR ON TKE购买页拉取DLC DataSource Connection信息	操作级	*
DescribeDashboardAddress	获取DashBoard的地址	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeDefaultNodeSpec	默认节点规格接口	操作级	*
DescribeDelayedServiceConfig	获取过期配置（配置管理页）	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeDestroyInfo	查询emr集群/节点销毁信息	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeDestroyNodeRules	查询缩容节点规则	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeDisasterRecoverGroup	获取分散置放群组信息	操作级	*
DescribeDiskInfo	返回磁盘具体信息	操作级	*
DescribeDynamicTableData	【监控】查询动态表格数据	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeDynamicTableMeta	【监控】获取动态列元数据	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeEKSInstances	描述EKS集群实例	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeEMRHostOverview	主机详情页查询进程状态	操作级	*
DescribeEMRInstances	查询EMR实例	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeEMRNodeOverview	查询节点各进程部署状态	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeEMRNodeType	查询EMR节点类型	操作级	*
DescribeEMRNodes	查询EMR节点	操作级	*
DescribeEMRYarnQueuesInfo	【云监控】查询EMR实例yarn队列相关信息	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeEmrAccountAttribute	获取用户账号属性判断信息	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeEmrApplicationMetricData	【监控】拉取EMR YARNAPP监控数据	操作级	*
DescribeEmrApplicationStatics	（通过走emrcc接入到cam） yarn applciation 统计接口	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeEmrMetaDB	获取Hive统一元数据库信息	操作级	*
DescribeEmrMetricData	【监控218】拉取EMR监控数据	操作级	*
DescribeEmrMetricMeta	【监控218】查询集群监控元数据	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeEmrOverviewData	【监控218】查询监控概览页概览指标数据修复	操作级	*
DescribeEmrOverviewMetrics	查询监控概览页指标数据	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/${Insta
DescribeEmrReserve	查询预定资源实例列表	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-reserve/${EmrR
DescribeEmrReserveUsage	查询预定资源使用详情	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-reserve/${EmrR
DescribeEmrRole	查询EMR角色	操作级	*
DescribeEmrSaleInfo	查询EMR售卖信息	操作级	*
DescribeEmrSaleInfoExtend	获取EMR售卖信息	操作级	*
DescribeEventScenes	获取某个事件的现场	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeEvents	【监控】获取事件列表	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeExecCustomScript	查询用户自定义脚本信息	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeExportConfs	查询导出配置	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeExportFileListConf	获取导出文件列表配置	操作级	*
DescribeExportFileListConfNew	DescribeExportFileListConfNew	操作级	*
DescribeExportPath	DescribeExportPath	操作级	*
DescribeExternalSoftInfo	获取组件共用信息	操作级	*
DescribeFailedServiceConfig	获取失败配置（配置管理页）	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeFederationMountTables	获取挂载列表（联邦管理）	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeFederationMountType	获取联邦挂载类型（联邦管理）	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeFederationNameService	nameservice列表（联邦管理）	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeFileIps	查询指定配置文件所在的IP列表	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeFileSettings	展示文件配置	操作级	*
DescribeFileSystems	查询文件系统列表	操作级	*
DescribeFlameGraphStatus	查询火焰图任务状态	操作级	*
DescribeFlowNum	查询EMR集群流程个数	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeFlowStatus	查询EMR实例流程状态	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeFlowStatusDetail	查询EMR任务运行详情状态	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeFullImpalaProfile	下载全量impala profile	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeGcList	【监控】查询GC列表	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeGcServiceRole	查询集群GC的服务和角色	操作级	*
DescribeGcServiceRoleHosts	查询集群GC的服务和角色的Host列表	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeGlobalConfig	查询YARN资源调度的全局配置	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeGlobalScaleConf	获取集群的扩缩容配置，包含是否开启伸缩及伸缩类型	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeGroupsSTD	查询用户组	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/${InstanceId}
DescribeHBaseRegionServerList	获取HBase RegionServer列表	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeHBaseTableOverview	获取Hbase表级监控数据概览	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeHDFSFilesInfo	查询HDFS文件数量	资源级	qcs::emr::uin/:emr-instance/$emrInstanc
DescribeHDFSStorageInfo	查询HDFS存储文件数量	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeHaVip	获取havip地址	资源级	qcs::emr:${Region}:uin/${uin}:InstanceId/$
DescribeHbaseMetricMeta	查询Hbase监控元数据	操作级	*
DescribeHbaseStatus	DescribeHbaseStatus信息展示	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeHbaseTableMetricData	查询Hbase表级监控数据	操作级	*
DescribeHbaseTableMetricDataOverview	获取Hbase表级监控数据概览接口	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeHealthInspectionReport	查询健康巡检报告	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/${Insta
DescribeHealthInspectionReportStatus	查询健康巡检报告状态	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/${Insta
DescribeHeatMapDistribution	返回集群热力图数据	操作级	*
DescribeHiveQueries	获取Hive查询语句	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/${Insta
DescribeHiveQueryInfo	【监控】查询hive作业详情	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeImpalaProfileTree	【监控】查询impala profile树形目录	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeImpalaProfileTreeNode	【监控】查询impala profile树形节点内容	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeImpalaQueries	获取Impala查询列表	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/${Insta
DescribeImpalaQueryDistribution	查询impala query 指标分布	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeImpalaQueryInfo	【监控】查询impala作业详情	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeImpalaQueryMetricsMeta	查询impala query 概览指标元数据	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeImpalaQueryNodeMetrics	查询impala query 节点指标	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeImpalaQueryOverview	查询impala query 概览	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeInsightList	获取洞察结果列表	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/${Insta
DescribeInsightMetricMeta	获取基础洞察Metric元数据	操作级	*
DescribeInsightMetricNodeList	获取基础洞察节点列表	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeInspectionReport	【监控】获取巡检报告内容	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeInspectionTaskResult	【监控】获取巡检任务结果列表	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeInspectionTaskSettings	【监控】获取巡检任务列表	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeInstallSoftwareInfo	查询EMR集群安装和未安装的组件信息	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeInstanceAlerts	查询EMR集群告警信息	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeInstanceAlias	获取别名	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeInstanceDoAction	是否可以扩容缩容	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeInstanceEventsCount	单个集群事件统计	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeInstanceNode	【标签控制台】拉取节点资源	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeInstanceNodes	获取集群主机信息	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeInstanceOplog	获取实例操作日志	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeInstanceRenewNodes	EMR集群续费节点查询	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeInstanceServiceAbstract	获取服务概览摘要数据	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeInstanceServiceBasicInfo	获取角色基本信息	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeInstanceServiceRoleNames	获取服务角色表名称	操作级	*
DescribeInstanceServiceRoleTable	获取服务角色表数据	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeInstanceServiceStatus	查询服务角色健康状态	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeInstances	查询EMR实例	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeInstancesList	EMR集群实例列表查询	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeInstancesOverview	地域集群统计	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeIsCloudClusterWhite	容器集群白名单功能	操作级	*
DescribeIsHasEks	当前用户是否有默认eks集群	操作级	*
DescribeIsSupportLog	查询角色是否支持日志搜索	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeJobFlow	查询运行作业	操作级	*
DescribeK8sResourcePrice	查询K8s资源价格	操作级	*
DescribeKeyPairs	查询密钥对信息	操作级	*
DescribeKeyTabFile	导出Keytab文件（用户管理）	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeKubernetesAccountStrategy	获取Kubernetes账号策略	操作级	*
DescribeKyuubiQueryInfo	查询Kyuubi查询信息	资源级	qcs::emr::uin/:emr-instance/$emrInstanc
DescribeLogContent	查询集群日志列表	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeLogDetail	查询集群日志详情	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeLogMeta	查询集群日志服务元数据	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeLogPostMeta	查询日志投递元数据	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeLogSearchRecords	获取日志搜索内容	操作级	*
DescribeLogSearchTabs	获取日志搜索tab标签开关	操作级	*
DescribeManagedScaleGlobalConf	获取托管伸缩全局配置	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeManagedScaleWhiteList	获取托管伸缩白名单	操作级	*
DescribeMasterIp	获取emr集群实例Ip	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeMeasurementData	获取表信息数据	操作级	*
DescribeMeasurementMeta	获取表信息元数据	操作级	*
DescribeMetaDatabase	修改ranger元数据库-获取数据库默认信息	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeMetricData	查询监控数据	操作级	*
DescribeMetricDataAutoGranularity	获取监控数据，自动设置时间粒度	操作级	*
DescribeMetricDataV3	【监控】拉取监控数据V3	操作级	*
DescribeMetricInfo	查询某个指标的具体含义和采集方式	操作级	*
DescribeMetricMeta	查询EMR集群监控元数据	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeMetricsDimension	查询不同级别监控的监控维度值	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeMetricsMetaSetting	获取指标设置信息	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeModifyGoodsDetail	查询变配订单	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeModifyPayModeNodes	集群按量转包年包月资源查询	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeModifySpec	查询变配规格	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeMountPoints	查询挂载点列表	操作级	*
DescribeNativeAutoScaleRecords	获取云原生版本弹性伸缩记录	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeNewFeatureList	获取新功能列表	操作级	*
DescribeNodeAlias	获取EMR节点别名	操作级	*
DescribeNodeComponent	查看节点服务	资源级	qcs::emr:${Region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeNodeDataDisks	查询节点数据盘信息	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId qcs::emr:${Region}:uin/${uin}:emr-vm/${emrResourceId}
DescribeNodeHardwareInfo	查询主机基本配置	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeNodeLabelWebUrl	获取yarn的node label的web url	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeNodeList	查看节点信息	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeNodeManagerHosts	资源调度-标签管理-nodemanager IP 列表	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeNodeResourceConfig	获取节点规格配置	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeNodeResourceConfigFast	快速获取节点规格配置	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeNodeSpec	查询节点规格	操作级	*
DescribeNodeSystemDisks	查询节点系统盘信息	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn qcs::emr::uin/${uin}:emr-vm/${emrResou
DescribeNodesForFeder	获取可用于部署联邦的节点	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeNodesForFederation	获取可用于部署联邦的节点	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeOptionalSpec	查询EMR实例节点的备选规格	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeOverviewData	查询监控概览页概览指标数据	操作级	*
DescribeParentLabels	获取父队列的标签列表	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeParentLabelsV2	yarn资源调度-获取父队列的标签列表	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribePodSpec	获取容器资源规格	操作级	*
DescribePodSpecs	描述Pod规格	操作级	*
DescribePriceCenterNodeSpec	查询定价中心节点规格	操作级	*
DescribePriceCreateComputeResource	计算资源创建询价	操作级	*
DescribeProductNews	emr产品动态	操作级	*
DescribeRSSUniffleClusterList	RSS-Uniffle集群列表	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeRegionAndZone	获取售卖地域及可用区	操作级	*
DescribeRegionAndZoneSaleInfo	获取控制台及购买页的地域和可用区	操作级	*
DescribeRegionProduct	获取可用区产品售卖信息	操作级	*
DescribeRenewGoodsDetail	查询续费订单	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeResourceInsightConfigs	查询资源洞察策略配置列表	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/${Insta
DescribeResourceSchedule	获取yarn资源调度页面的数据	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeResourceScheduleDiff	YARN资源调度-查询是否可以部署生效	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeResourceScheduleDiffDetail	YARN资源调度-变更详情	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeRoleGcDistribution	查询角色实例GC情况分布	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeRouterGoodsDetail	查询router节点订单	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeRssClusterList	当前Spark集群同一eks的Rss集群	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeSLDiskNodeSpec	获取serverless存储和节点规格信息	操作级	*
DescribeSLHBaseQueryResult	Serverless HBase查询数据表数据	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-serverless-instance/$emrInstanceId
DescribeSLHBaseTableBasic	Serverless HBase查看数据表列族信息	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-serverless-instance/$emrInstanceId
DescribeSLHBaseTableDetail	Serverless HBase查看数据表详情	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-serverless-instance/$emrInstanceId
DescribeSLHBaseTables	Serverless HBase查看数据表列表	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-serverless-instance/$emrInstanceId
DescribeSLInstance	Serverless HBase查询实例信息	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-serverless-instance/$emrInstanceId
DescribeSLInstanceDetail	Serverless HBase查询集群实例详情	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-serverless-instance/$emrInstanceId
DescribeSLInstanceList	Serverless HBase查询实例列表	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-serverless-instance/$emrInstanceId
DescribeSLModifyPrice	Serverless HBase查询变配价格	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-serverless-instance/$emrInstanceId
DescribeSLPrice	serverless获取费用	操作级	*
DescribeSLRenewPrice	Serverless HBase查询预付费续费价格	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-serverless-instance/$emrInstanceId
DescribeScaleoutGoodsDetail	查询扩容订单	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeScaleoutableService	描述可扩容的服务	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeSceneProductInfo	获取购买页集群场景、类型、产品及组件信息	操作级	*
DescribeSecurityCos	获取安全访问cos信息	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeSecurityGroup	获取EMR安全组	操作级	*
DescribeSecurityGroupPolicies	获取某个安全组的策略	操作级	*
DescribeSelectedOptionalSpec	查询已选备选规格	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeServerHardAttribution	查询cvm是否是EMR节点	操作级	*
DescribeServiceComponentInfos	描述容器集群角色信息	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeServiceConfCategories	获取组件配置类别（配置管理页）	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeServiceConfDiff	配置比对（配置管理页）	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeServiceConfDimensionDiff	获取全维度配置差异比对结果（配置管理页）	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeServiceConfigStatusFeatureGuide	配置状态新功能引导（配置管理页）	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeServiceConfs	查询EMR集群服务的所有配置信息	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeServiceConfsNew	获取组件配置信息（配置管理页）	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
			instance/$emrInstanceId
DescribeServiceDeletableRoleInstances	查询服务可删除的角色实例列表	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeServiceGroups	查询服务组信息	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeServiceHosts	服务高级操作-操作范围	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeServiceNodeInfos	查询EMR集群服务进程信息	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeServiceOps	服务高级操作-获取页面数据	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeServiceOverview	查询服务概览	操作级	*
DescribeServicePodNodeInfos	描述服务角色Pod节点信息	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeServiceRoleInstanceConstraints	获取服务移除角色实例约束信息	操作级	*
DescribeServiceRoleInstanceDeployableNodes	查询服务角色的部署节点列表	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeServiceRoleNames	获取该服务的角色名称（或叫角色类型）下拉列表	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeServiceUpgradeCheckInfo	组件升级前校验信息	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeServiceUpgradeConfig	查询组件可升级及回滚版本等信息	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeServiceUpgradeVersion	查看支持升级的服务小版本	操作级	*
DescribeSharedResourceQuota	查询共享集群剩余节点数量	操作级	*
DescribeShellScriptNodeDetails	查询集群脚本任务的单个节点详细执行结果	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeShellScriptNodeIps	复制执行成功或失败的节点的ip列表	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeShellScriptNodes	查询单个集群脚本任务的节点列表	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeShellScriptTaskList	查询集群脚本任务列表	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeShowUserManagerTab	是否显示用户管理的Tab页（用户管理）	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeSlHealthStatus	Serverless HBase获取实例健康状态	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-serverless-instance/$emrInstanceId
DescribeSparkAppStatus	Spark作业信息描述	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeSparkApplications	获取spark任务列表	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/${Insta
DescribeSparkQueries	查询Spark查询列表	资源级	qcs::emr::uin/:emr-instance/$emrInstanc
DescribeStarRocksQueryInfo	查询StarRocsk查询信息	资源级	qcs::emr::uin/:emr-instance/$emrInstanc
DescribeStepByTimeRange	获取数据查询的downsamples	操作级	*
DescribeSubJobFlowStatus	描述EMR子任务流程	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeSubJobFlowStatusNew	新版描述EMR子任务流程	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeTKEInstances	查询TKE集群接口信息	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
			instance/$emrInstanceId
DescribeTSDBData	获取时序数据	操作级	*
DescribeTSDBMeta	获取时序数据meta信息	操作级	*
DescribeTags	拉取集群所有标签	操作级	*
DescribeTaskInfo	描述任务信息	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeTaskLog	描述任务日志信息	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeTasksInfo	描述APP所有任务信息	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeTkeSecret	获取镜像拉取密钥	操作级	*
DescribeTkeWhiteList	TKE白名单	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeTopNByHost	查询概览页主机维度的TopN	操作级	*
DescribeTopNByProcess	获取topn进程	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeTopNMeta	获取topn元数据信息	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeTrinoQueryInfo	查询Trino(PrestoSQL) 查询信息	资源级	qcs::emr::uin/:emr-instance/$emrInstanc
DescribeUserCoreInfo	用户管理-查询用户和状态	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/${InstanceId}
DescribeUserManagerUserList	查询用户列表（用户管理）	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeUserSecret	用户管理-获取用户密码	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeUserTempSecret	用户管理-获取临时密钥	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeVpcList	查询vpc列表信息	操作级	*
DescribeYarnApplicationList	查询Yarn作业列表	操作级	*
DescribeYarnApplications	获取Yarn的任务信息	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/${Insta
DescribeYarnDeployMessage	部署生效-提示信息	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeYarnDeployMessageV2	部署生效-提示信息（新）	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeYarnLastestLabel	获取yarn资源调度最新的标签信息	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeYarnLastestLabels	获取最新的标签信息	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeYarnPlacementPolicy	资源调度-查询放置规则	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeYarnPlacementPolicyMeta	资源调度-查询放置规则元数据	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeYarnPlan	查询计划模式	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:InstanceId/${Instance
DescribeYarnQueue	获取资源调度中的队列信息	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeYarnQueueMapping	资源调度-查询队列映射	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeYarnScheduleHistory	查看yarn资源调度的调度历史	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId
DescribeYarnUserMaxApps	查询yarn资源调度的用户限制	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
DescribeZoneInstancePriceInfos	查询定价中心机型价格	操作级	*
DescribleAccountBalance	查询账户余额	操作级	*
DescribleClusterNodes	查询EMR集群的硬件节点信息	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
			instance/$emrInstanceId
ExportFlameGraph	导出火焰图	操作级	*
GenerateCreateGoodsDetail	生成创建集群订单	操作级	*
GenerateModifyGoodsDetail	生成变配订单	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId
GenerateScaleoutGoodsDetail	生成扩容订单	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId
GetCreateGoodsDetail	查询创建EMR集群的订单参数	操作级	*
GetCreateGoodsDetailList	获取计费创建下单参数接口	操作级	*
GetMetricDataForMcController	【控制台】详情页监控信息接口	操作级	*
GetNodeListForMcController	【控制台】详情页节点信息获取接口	操作级	*
GetPodCustomizedParameter	获取POD自定义权限和自定义参数	操作级	*
GetRealtimeLog	获取服务实时日志	操作级	*
GetRenewGoodsDetailList	获取计费续费下单参数接口	操作级	*
GetScaleoutGoodsDetailList	获取计费扩容下单接口	操作级	*
GetServiceGroupForMcController	【控制台】详情页组件配置信息获取接口	操作级	*
InquirePriceCreateDisks	云盘创建询价	操作级	*
InquirePriceCreateEmrReserve	创建预定资源询价	操作级	*
InquirePriceRefundEmr	销毁节点退费金额查询	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId
InquirePriceRenewDisks	云盘续费询价	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId
InquirePriceRenewEmr	续费集群询价	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId
InquirePriceResizeDisks	云盘扩容询价	资源级	qcs::emr:${region}:uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId
InquiryPriceAddRouter	获取添加Router价格	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId
InquiryPriceCreateInstance	创建实例询价	操作级	*
InquiryPriceRenewInstance	续费询价	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId
InquiryPriceScaleOutInstance	扩容询价	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId
InquiryPriceUpdateInstance	变配询价	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId
ModifyNativeAutoScaleConfig	修改云原生弹性伸缩配置	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrIn
SynchronizeGroupConfCheck	同步配置检查	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AssignPublicIp	EMR Serverless实例开通公网IP	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-serverless-instance/$emrInstanceId	支持
GenerateSLCreateGoodsDetail	Serverless HBase生成创建订单参数	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-serverless-instance/$emrInstanceId	支持
GenerateSLModifyGoodsDetail	Serverless HBase生成变配订单参数	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-serverless-instance/$emrInstanceId	支持
GenerateSLRenewGoodsDetail	Serverless HBase生成预付费续费订单参数	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-serverless-instance/$emrInstanceId	支持
ModifySLTags	serverless编辑标签	操作级	*	支持
ReleasePublicIp	EMR Serverless实例释放公网IP	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-serverless-instance/$emrInstanceId	支持
TerminateSparkApp	停止spark作业	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAutoScaleWhiteList	获取自动扩缩容白名单	操作级	*	支持
DescribeClusterHardwareInfo	获取集群主机列表	操作级	*	支持
DescribeCompareMetricsList	获取对比指标列表	操作级	*	支持
DescribeComputeResourceList	获取计算资源列表	操作级	*	支持
DescribeEMRInstancesExtra	控制台获取EMR实例列表信息	操作级	*	支持
DescribeExportConfsList	查询支持导出配置文件的列表	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId	支持
DescribeHBaseRegionList	获取HBase Region列表	操作级	*	支持
DescribeHeatMapMetricList	返回集群主机聚合维度指标列表	操作级	*	支持
DescribeLogSearchFileNames	获取日志搜索文件列表	操作级	*	不支持
DescribeOptionalSpecWhiteList	查询备选规格白名单	操作级	*	支持
DescribeSLClusterNodes	Serverless HBase查询集群节点详情	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-serverless-instance/$emrInstanceId	支持
DescribeServiceComponents	查询服务组件列表	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持
GetTagKeys	获取标签键	操作级	*	支持
GetTagValues	获取标签值列表	操作级	*	支持
ListConfLogs	获取配置下发日志	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

Elasticsearch Service

最近更新时间：2025-06-25 09:13:49

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
Elasticsearch Service	es	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP
AddCVMInstancesOfCollector	用于增加采集器下发的CVM实例	资源级	qcs::${ApiModule}:${region}:uin/${uin}:collector/${CollectorId}	支
AddForceMergeTask	增加forceMerge任务	操作级	*	支
BindSpaceToAnotherCluster	绑定space到指定集群	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:space/${SpaceId}	支
CancelEsClusterTask	取消es集群task	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:InstanceId/${InstanceId}	支
CreateCdcEsQuota	创建CDC集群配额	操作级	*	支
CreateCollector	用于创建Beats采集器	操作级	*	支
CreateCosMigrateToServerlessInstance	cos迁移流程	资源级	qcs::es:${Region}:uin/${uin}:instance/${ServerlessId}	支
CreateDSLBlockTask	创建拦截语句任务	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:InstanceId/${InstanceId}	支
CreateDataImport	创建数据导入集成	操作级	*	支
CreateIndex	创建索引	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支
CreateIndexKibanaPattern	创建kibana索引模式	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:InstanceId/${InstanceId}	支
CreateIndexMetaFieldToJson	索引字段转json	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:InstanceId/${InstanceId}	支

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP
CreateIndexMetaJsonToField	索引json转字段	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:InstanceId/${InstanceId}	支
CreateIndexMigrateToNewSpace	索引升级到新空间	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:index/${ServerlessId}	支
CreateInstance	创建ES集群实例	操作级	*	不
CreateInstanceLogExport	创建ES集群日志导出	操作级	*	支
CreateLogstashInstance	创建Logstash实例	操作级	*	不
CreateMCPInstance	创建mcp 实例	操作级	*	支
CreateMappingsFromSample	根据例子创建mappings	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:InstanceId/${InstanceId}	支
CreateOperationDurationEvent	创建可维护时间段弹窗事件	操作级	*	支
CreateOrUpdateServerlessWatcher	创建或者更新watcher	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:space/${SpaceId}	支
CreateSearchIndex	SearchIndex创建	操作级	*	支
CreateSearchSpace	创建Search Index项目空间	操作级	*	支
CreateServerlessDi	创建serverless数据接入	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:index/${ServerlessId}	支
CreateServerlessInstance	创建Serverless索引	操作级	*	支
CreateServerlessInstanceUser	创建Serverless索引用户	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:index/${InstanceId}	支
CreateServerlessSpace	创建Serverless索引空间	操作级	*	支
CreateServerlessSpaceUser	创建项目空间子用户	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:space/${SpaceId}	支
CreateServerlessSpaceV2	创建serverless新项目空间	操作级	*	支
CreateSpace	创建空间	操作级	*	支
CreateTradeSignAuth	创建询价或者下单签名	操作级	*	支
DeleteCVMInstancesOfCollector	用于移除采集器下发的CVM实例	资源级	qcs::${ApiModule}:${region}:uin/${uin}:collector/${CollectorId}	支
DeleteClusterSnapshot	删除快照备份	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:InstanceId/${InstanceId}	支
DeleteCollector	用于删除Beats采集器	资源级	qcs::${ApiModule}:${region}:uin/${uin}:collector/${CollectorId}	支
DeleteDSLBlockTask	删除拦截语句任务	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:InstanceId/${InstanceId}	支

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP
DeleteDataImport	删除数据导入集成	资源级	qcs::es::uin/${uin}:IntegrationId/${IntegrationId}	支
DeleteIndex	删除索引	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支
DeleteInstance	销毁ES集群实例	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instance/$instanceId	支
DeleteLogstashInstance	删除Logstash实例	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instance/$instanceId	支
DeleteLogstashPipelines	删除Logstash管道	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:logstash/$instanceId	支
DeleteSearchIndex	SearchIndex删除	资源级	qcs::es::uin/${uin}:index/${IndexId}	支
DeleteSearchSpace	删除Search索引空间	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:space/${SpaceId}	支
DeleteServerlessDi	删除serverless数据接入	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:index/${ServerlessId}	支
DeleteServerlessInstance	删除Serverless索引	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:index/${InstanceId}	支
DeleteServerlessInstanceUser	删除Serverless索引用户	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:index/${InstanceId}	支
DeleteServerlessSpace	删除Serverless索引空间	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:space/${SpaceId}	支
DeleteServerlessSpaceUser	删除项目空间子用户	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:space/${SpaceId}	支
DeleteServerlessWatcher	删除watcher	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:space/${SpaceId}	支
MarkCosMigrateTask	标记cos迁移任务已读状态	操作级	*	支
MigrateEsInstance	迁移ES集群到指定可用区	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支
ModifyClusterVpcServiceProperty	修改集群VPC参数信息	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instance/$instanceId	支
ModifyEsVipSecurityGroup	修改集群VIP绑定的安全组	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支
ModifyInstanceDisasterRecoverGroup	修改集群置放群组配置	资源级	qcs::es::uin/${uin}:instance/$instanceId	支
ModifyInstanceEsVipStatus	修改集群vip下rs的挂载状态	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instanceId/${InstanceId}	支
PrepayInstanceTransferToPost	包年包月实例转成按量计费实例	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instance/$instanceId	支
ReinstallCollector	用于重装Beats采集器	资源级	qcs::${ApiModule}:${region}:uin/${uin}:collector/${CollectorId}	支
RestartCollector	用于重启Beats采集器	资源级	qcs::${ApiModule}:${region}:uin/${uin}:collector/${CollectorId}	支
RestartInstance	重启ES集群实例	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instance/$instanceId	支

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP
RestartKibana	重启Kibana	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instance/$instanceId	支
RestartLogstashInstance	重启Logstash实例	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instance/$instanceId	支
RestartNodes	重启集群节点	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instance/$instanceId	支
RestoreClusterSnapshot	快照备份恢复	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:InstanceId/${InstanceId}	支
SaveAndDeployLogstashPipeline	保存并部署管道	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:logstash/$instanceId	支
SendVerificationCode	发送邮箱验证码	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:space/${SpaceId}	支
StartCollector	用于启动Beats采集器	资源级	qcs::${ApiModule}:${region}:uin/${uin}:collector/${CollectorId}	支
StartLogstashPipelines	启动Logstash管道	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:logstash/$instanceId	支
StopCollector	用于停止Beats采集器	资源级	qcs::${ApiModule}:${region}:uin/${uin}:collector/${CollectorId}	支
StopLogstashPipelines	停止Logstash管道	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:logstash/$instanceId	支
TerminateMCPInstance	销毁mcp实例	操作级	*	支
UpdateAuditLogStatus	更新审计日志状态	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:InstanceId/${InstanceId}	支
UpdateCdcEsQuota	更新CDC集群资源包	操作级	*	支
UpdateCollector	update beats collector	资源级	qcs::${ApiModule}:${region}:uin/${uin}:collector/${CollectorId}	支
UpdateCollectorName	用于修改Beats采集器名称	资源级	qcs::${ApiModule}:${region}:uin/${uin}:collector/${CollectorId}	支
UpdateDSLBlockTask	更新拦截语句任务	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:InstanceId/${InstanceId}	支
UpdateDataImport	变更数据导入集成	资源级	qcs::es::uin/${uin}:integrationId/${IntegrationId}	支
UpdateDataImportName	变更数据导入集成名称	资源级	qcs::es::uin/${uin}:integrationId/${IntegrationId}	支
UpdateDiagnoseSettings	更新智能运维配置	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${InstanceId}	支
UpdateDictionaries	更新ES集群词典	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${InstanceId}	支
UpdateDns	更新dns	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:InstanceId/${InstanceId}	支
UpdateEsOperationDurations	批量更新es集群可维护时间段	资源级	qcs::es::uin/${uin}:instanceId/${InstanceId}	支
UpdateForceMergeTask	修改forcemrge任务	操作级	*	支
UpdateHeteroDelayScaleIn	更新异构扩缩容延迟状态	资源级	qcs::es::uin/${uin}:InstanceId/${InstanceId}	支
UpdateIndex	更新索引	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支
UpdateIndexMetaFieldToJson	更新索引字段转json	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:InstanceId/${InstanceId}	支

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP
UpdateIndexMetaJsonToField	更新索引json转字段	资源级	qcs::es::uin/${uin}:InstanceId/${InstanceId}	支
UpdateInstance	更新ES集群实例	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instance/$instanceId	支
UpdateInstancePublicAccess	更新ES集群实例的公网开关	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instance/$instanceId	支
UpdateInstanceScalingHetero	异构扩缩容集群	资源级	qcs::es::uin/${uin}:InstanceId/${InstanceId}	支
UpdateInternal	内部调用update功能	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:InstanceId/${InstanceId}	支
UpdateIpTraceStatus	更新IP溯源状态	资源级	qcs::es::uin/${uin}:InstanceId/${InstanceId}	支
UpdateJdk	更新实例Jdk配置	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instance/$instanceId	支
UpdateKibanaSoftware	更新ES集群实例的Kibana包	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${InstanceId}	支
UpdateLogstashInstance	更新Logstash实例	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instance/$instanceId	支
UpdateLogstashPipelineDesc	更新管道描述	资源级	qcs::es::uin/${uin}:logstash/${InstanceId}	支
UpdateLsOperationDurations	批量更新logstash集群可维护时间段	资源级	qcs::es::uin/${uin}:instanceId/${InstanceId}	支
UpdateNodesStatus	用于节点开机或关机	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instance/$instanceId	支
UpdateOutboundPublicAccess	更新ES集群实例出站公网访问	资源级	qcs::es::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支
UpdatePlugins	变更插件列表	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instance/$instanceId	支
UpdateRequestTargetNodeTypes	更新接收客户端请求的节点类型	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instance/$instanceId	支
UpdateSearchIndex	SearchIndex更新	资源级	qcs::es::uin/${uin}:index/${IndexId}	支
UpdateSearchSpace	SearchSpace更新空间	资源级	qcs::es::uin/${uin}:space/${SpaceId}	支
UpdateServerlessDi	更新serverless数据接入	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:index/${ServerlessId}	支
UpdateServerlessInstance	更新Serverless索引	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:index/${InstanceId}	支
UpdateServerlessInstanceUser	更新Serverless索引用户	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:index/${InstanceId}	支
UpdateServerlessSpace	更新Serverless索引空间	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:space/${SpaceId}	支
UpdateServerlessSpaceUser	更新项目空间子用户	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:space/${SpaceId}	支
UpdateServerlessWatcher	修改Watcher	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:space/${SpaceId}	支
UpdateUserBundles	变更用户文件包	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${InstanceId}	支

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP
UpgradeInstance	升级ES集群版本	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instance/$instanceId	支
UpgradeLicense	升级ES商业特性	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instance/$instanceId	支
UpgradeMCPInstance	升级mcp实例	操作级	*	支

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ChatCompletions	大模型生成	操作级	*	支持
CheckMigrateIndexMetaData	检查cos迁移索引元数据	资源级	qcs::es:${Region}:uin/${uin}:instance/${ServerlessId}	支持
ChunkDocument	文档切片	操作级	*	支持
ChunkDocumentAsync	文档切片异步	操作级	*	支持
CreateClusterSnapshot	手动创建集群快照	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:Instance/${InstanceId}	支持
CreateOnlineReindex	在线reindex	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:Instance/${InstanceId}	支持
GetImageEmbedding	获取图片嵌入向量	操作级	*	支持
GetTextEmbedding	获取特征向量	操作级	*	支持
NotifyEsServerless	NotifyEsServerless	操作级	*	支持
ParseDocument	实时文档解析	操作级	*	支持
ParseDocumentAsync	文档解析异步	操作级	*	支持
RenewInstance	续费指定的ES集群包年包月实例	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${InstanceId}	支持
RenewLogstashInstance	续费指定的Logstash包年包月实例	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:logstash/${InstanceId}	支持
RunRerank	重排序	操作级	*	支持
UpdateJvmHeap	更新JVM	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:Instance/${InstanceId}	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CheckCamLinkedRole	检查服务角色授权情况	操作级	*
CheckClusterName	用于检查要设置的ClusterName是否合法，是否重复等	操作级	*
CheckCreateIndex	检查创建索引	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:InstanceId/${Insta
CheckForceRestart	强制重启检查	操作级	*
CheckOperation	对涉及缩容或重启的操作，检查实例是否允许操作	资源级	qcs::es::uin/${uin}:instanceId/${InstanceId}
CheckScaleUpgrade	扩缩容方式版本升级检查	操作级	*
CheckSearchSpaceName	SearchSpace 检查空间名	操作级	*
CheckServerlessIndexName	检查创建Serverless索引名	操作级	*
CheckServerlessSpaceName	检查创建Serverless索引空间名	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CheckServerlessUsername	检查创建Serverless索引用户名	资源级	qcs::es::uin/${uin}:index/${InstanceId}
CheckUpdateInstance	ES集群实例变配检查接口	资源级	qcs::es::uin/${uin}:instanceId/${InstanceId}
CountCollectors	用于获取采集器数量	资源级	qcs::${ApiModule}:${region}:uin/${uin}:collecto
CountDataImport	数据导入集成Count	资源级	qcs::es::uin/${uin}:collectorId/${CollectorId}
CountInstances	获取ES集群数量	操作级	*
CountLogstashInstances	获取Logstash实例数量	操作级	*
CreateSearchIndexFieldToMeta	IndexMeta 创建场景 – 字段转元数据	操作级	*
CreateSearchIndexMappings	SearchIndex 从样例创建索引映射	操作级	*
CreateSearchIndexMetaToField	IndexMeta 创建场景 – 元数据转字段	操作级	*
CreateServerlessIndexMetaFieldToJson	创建Serverless实例元数据字段转JSON	操作级	*
CreateServerlessIndexMetaJsonToField	创建Serverless实例元数据JSON转字段	操作级	*
CreateServerlessMappingsFromSample	从Serverless数据样例创建索引映射	操作级	*
DescribeAISearchMetrics	查询智能搜索指标数据	操作级	*
DescribeApmSearch	Apm查询	资源级	qcs::es::uin/${uin}:InstanceId/${InstanceId}
DescribeAtomicServiceDetails	查询原子服务明细	操作级	*
DescribeAtomicServices	查询原子服务	操作级	*
DescribeAuditLogStatus	获取审计日志开启状态	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:InstanceId/${Insta
DescribeCVMInstancesOfCollector	获取采集器下发的CVM实例	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:collector/${Collect
DescribeCVMInstancesOfSameCollector	获取所有指定类型采集器已经下发的CVM实例列表	操作级	*
DescribeClientIp	获取用户ip	操作级	*
DescribeClusterVpcServiceProperty	获取集群VPC参数信息	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instance/$instanc
DescribeDataImportDetail	数据导入集成详情	资源级	qcs::es::uin/${uin}:IntegrationId/${IntegrationI
DescribeDataImportOperations	查询数据导入操作记录	资源级	qcs::es::uin/${uin}:instanceId/${InstanceId}
DescribeDataImports	数据导入集成Describe	操作级	*
DescribeDiagnose	查询智能运维诊断结果报告	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${I
DescribeDiagnoseStats	查询智能运维诊断结果统计	资源级	qcs::es::uin/${uin}:InstanceId/${InstanceId}
DescribeDocumentTasks	查询文档处理任务	操作级	*
DescribeForceMergeTask	查询新增的forcemerge任务列表	操作级	*
DescribeGenPromptTemplates	查询GenPrompt模板列表	操作级	*
DescribeIndexList	获取索引列表	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instance/${Instanc
DescribeIndexLogs	获取索引日志	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${I
DescribeIndexMeta	获取索引元数据	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instance/${Instanc
DescribeIndexOperations	查询索引指定条件下的操作记录	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${I
DescribeIndices	索引模式列表	资源级	qcs::es::uin/${uin}:InstanceId/${InstanceId}
DescribeInstanceBundleList	查询实例用户文件包	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${I

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeInstanceLogExportIndex	获取日志导出到serverless的索引	操作级	*
DescribeInstanceLogs	查询ES集群日志	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instance/$instanc
DescribeInstanceOperations	查询实例操作记录	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instance/$instanc
DescribeInstancePluginList	查询实例插件列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${I
DescribeInstanceUpgradePlanList	能够参与活动的集群列表	操作级	*
DescribeKibanaTools	kibana内嵌	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:index/${InstanceId
DescribeKibanaUrl	获取实例kibana链接	资源级	qcs::es::uin/${uin}:InstanceId/${InstanceId}
DescribeLogstashInstanceLogs	查询Logstash实例日志	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:logstash/$instanc
DescribeLogstashInstanceOperations	查询Logstash实例操作记录	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instance/$instanc
DescribeLogstashPipelineTemplates	获取Logstash实例管道模板列表	操作级	*
DescribeLogstashPipelines	获取Logstash实例管道列表	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instance/$instanc
DescribeLogstashViews	查询Logstash集群视图	资源级	qcs::es::uin/${uin}:LogstashInstanceId/${Logs
DescribeMCPInstance	获取mcp实例信息	操作级	*
DescribeModelDetails	DescribeModelDetails	操作级	*
DescribeModels	DescribeModels	操作级	*
DescribeNetworkConnection	查看集群ldap目的端连通性	资源级	qcs::es::uin/${uin}:instanceId/${InstanceId}
DescribeNodes	用于查询集群节点列表，包含：节点IP、节点ID、节点类型等信息	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instance/${Instanc
DescribeOperationDurationEvent	查询可维护时间段弹窗事件	操作级	*
DescribePocQuota	查询用户Poc额度	操作级	*
DescribePromptTemplates	查询prompt模板列表	操作级	*
DescribeRegions	查询ES支持的地域列表	操作级	*
DescribeScenes	查看全部场景列表	操作级	*
DescribeSearchIndexOperations	SearchIndex 获取操作记录	资源级	qcs::es::uin/${uin}:index/${IndexId}
DescribeSearchIndices	SearchIndex 获取列表	资源级	qcs::es::uin/${uin}:index/${IndexId}
DescribeSearchSpaceOperations	SearchSpace查询索引操作记录	资源级	qcs::es::uin/${uin}:space/${SpaceId}
DescribeSearchSpaceUsers	SearchSpace 查看用户	资源级	qcs::es::uin/${uin}:space/${SpaceId}
DescribeSearchSpaces	获取SearchSpace列表	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:space/${SpaceId}
DescribeSecurityGroupBindEs	查询安全组绑定的es集群信息	资源级	qcs::es::uin/${uin}:SecurityGroupId/${Security
DescribeServerlessDi	查询serverless数据接入	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:index/${Serverless
DescribeServerlessInstanceLogs	Serverless获取索引日志	资源级	qcs::es::uin/${uin}:instance/${InstanceId}
DescribeServerlessInstanceMeta	Serverless获取索引元数据	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:index/${Insta
DescribeServerlessInstanceOperation	Serverless查询索引操作记录	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:index/${Insta
DescribeServerlessInstanceUsers	Serverless获取索引用户列表	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:index/${InstanceId
DescribeServerlessInstances	Serverless获取索引列表	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:index/${InstanceId
DescribeServerlessMappingFields	DescribeServerlessMappingFields	操作级	*
DescribeServerlessMetrics	获取实例对应的监控指标,过去5min维度	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:space/${SpaceId}

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeServerlessQuota	获取Serverless配额	操作级	*
DescribeServerlessSpaceOperations	ServerlessSpace查询索引操作记录	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:space/${SpaceId}
DescribeServerlessSpaceUser	查看项目空间子用户	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:space/${SpaceId}
DescribeServerlessSpaces	获取Serverless索引空间列表	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:space/${SpaceId}
DescribeServerlessWatchers	查询ServerlessWatchers	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:space/${SpaceId}
DescribeSpaceDomain	ServerlessSpace域名查询	资源级	qcs::es:${Region}:uin/${uin}:space/${SpaceId}
DescribeSpaceKibanaTools	获取空间检索分析token	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:space/${SpaceId}
DescribeSpaces	查看空间列表	操作级	*
DescribeUpgrade	获取实例可升级列表，包括可升级的大版本、商业特性	操作级	*
DescribeUserCosSnapshotList	查询快照信息接口	操作级	*
DescribeUserCosSnapshotTaskList	查询用户 cos 迁移任务列表	资源级	qcs::es:${Region}:uin/${uin}:instance/${Instan
DescribeUserIndexMigrateStatus	查询索引维度的 cos迁移任务状态	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:index/${InstanceId
DescribeViews	查询集群各视图数据，包括集群维度、节点维度、Kibana维度	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${I
DiagnoseInstance	智能运维诊断集群	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instance/${Instanc
DownloadCerts	下载集群证书	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:InstanceId/${Insta
ExportIpTraceLog	导出IP溯源日志	资源级	qcs::es::uin/${uin}:InstanceId/${InstanceId}
GenDiCollectorRule	GenDiCollectorRule	操作级	*
GenerateSceneCode	组装代码	操作级	*
GetAllIndexName	获取所有索引名称	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:Instance/${Instanc
GetAllTraceIp	查询溯源IP	资源级	qcs::es::uin/${uin}:InstanceId/${InstanceId}
GetCDCInstanceCnt	获取CDC集群下ES实例总数	操作级	*
GetCDCTotalResources	获取CDC集群全部资源	操作级	*
GetCDCUsedResources	获取CDC集群已使用资源	操作级	*
GetClientIp	获取用户ip	操作级	*
GetClusterMetric	根据给定的实例ID，获取集群的实时监控指标，如节点个数，数据节点个数，索引数，文档数，已使用磁盘大小，分片数，主分片数，迁移中分片数，初始化分片数，未分配分片数等	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${I
GetCosMonitorData	获取ES集群所使用的COS存储监控信息	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${I
GetDiCollectorSetting	GetDiCollectorSetting	操作级	*
GetDiagnoseSettings	查看智能运维配置	操作级	*
GetDocumentChunkResult	查询文件切片结果	操作级	*
GetDocumentParseResult	获取文档解析结果	操作级	*
GetDocumentParsingResult	获取文档解析内容	操作级	*
GetEsCreateGoodsInfo	获取新购下单参数	操作级	*
GetEsYmlConfig	获取ES YML配置	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:InstanceId/${Insta

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
GetFederationToken	获取临时密钥	操作级	*
GetFreeTrialUsage	免费体验次数查询	操作级	*
GetHeteroScalingCvmInfo	查询异构扩缩容CVM信息	资源级	qcs::es::uin/${uin}:InstanceId/${InstanceId}
GetInstanceUpdateMode	获取ES集群实例支持的变配模式，Response返回的是一个整型数组：0 直接调配，1 滚动重启模式，2 蓝绿变配模式	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:InstanceId/${Insta
GetInternalAccountUinToJudge	获取内部帐号并判断	操作级	*
GetIpTraceStatus	查询集群IP溯源状态	资源级	qcs::es::uin/${uin}:InstanceId/${InstanceId}
GetJvmHeapInfo	获取jvm heap信息	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:Instance/${Instanc
GetNodesMetric	获取指定实例节点维度的监控指标，如IP， CPU使用率，JVM内存使用率，可使用磁盘空间，分片数等	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:InstanceId/${Insta
GetRequestTargetNodeTypes	获取接收客户端请求的节点类型	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instance/$instanc
GetTaskFlow	获取任务流程信息	资源级	qcs::es:${Region}:uin/${uin}:instance/${Instan
InquirePriceCreateInstance	ES集群续费询价	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:InstanceId/${Insta
InquirePriceRenewInstance	集群续费询价接口，续费前通过调用该接口，可获取集群续费的价格。	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/${I
InstallInstanceModel	安装ES集群模型	操作级	*
ListEsClusterTask	罗列es集群task列表	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:InstanceId/${Insta
PredictCluster	集群预估	操作级	*
PredictInstance	集群配置预估接口	操作级	*
QueryAggsIpCountLog	统计访问IP	资源级	qcs::es::uin/${uin}:InstanceId/${InstanceId}
QueryAggsIpFrequenceLog	统计IP访问频率	资源级	qcs::es::uin/${uin}:InstanceId/${InstanceId}
QueryAndCheckServerlessWatcher	watcher查询语句预览	资源级	qcs::es::uin/${uin}:serverlessId/${ServerlessId
QueryIpTraceLog	查询IP溯源日志	资源级	qcs::es::uin/${uin}:InstanceId/${InstanceId}
QueryRegionZone	查询地域区域	操作级	*
QueryRegionZoneForLogstash	获取Logstash可售卖地域及可用区	操作级	*
QueryRegionZoneForSearch	ServerlessIndex 获取可用区	操作级	*
QueryRegionZoneForServerless	serverless获取可用区	操作级	*
QuerySearchIndex	SearchIndex 搜索接口	资源级	qcs::es::uin/${uin}:index/${IndexId}
QueryZoneResource	获取可用区资源情况	操作级	*
QueryZoneResourceForLogstash	获取Logstash可用区资源情况	操作级	*
ReconcileIndex	自动化对账	资源级	qcs::es::uin/${uin}:index/${ServerlessId}
RequestInstances	请求es集群本身	操作级	*
SearchServerlessData	获取serverless索引数据内部接口	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:index/${Serverless
SearchServerlessInstance	获取serverless索引数据接口	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:index/${Serverless
SmartAdvisorManage	ES 云顾问管理接口	资源级	qcs::es:${Region}:uin/${uin}:InstanceId/${Insta
SmartAdvisorManageBatch	ES 云顾问管理接口批量	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:InstanceId/${Insta

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
UpdateSearchIndexFieldToMeta	更新SearchIndex字段转元数据	操作级	*
UpdateSearchIndexMetaToField	IndexMeta 更新场景 – 元数据转字段	操作级	*
UpdateServerlessIndexMetaFieldToJson	更新Serverless实例元数据字段转JSON	资源级	qcs::es::uin/${uin}:index/${InstanceId}
UpdateServerlessIndexMetaJsonToField	更新Serverless实例元数据JSON转字段	资源级	qcs::es::uin/${uin}:index/${ServerlessId}
WebSearch	网页搜索接口	操作级	*

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAuditLogOperateList	查询审计日志操作记录列表	资源级	qcs::es::uin/${uin}:InstanceId/${InstanceId}	支持
DescribeClusterSnapshot	获取快照备份列表	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:InstanceId/${InstanceId}	支持
DescribeCollectors	用于获取采集器列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${region}:uin/${uin}:collector/${CollectorId}	支持
DescribeDSLBlockTask	查询语句拦截列表	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:InstanceId/${InstanceId}	支持
DescribeInstances	查询ES集群实例	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instance/$instanceId	支持
DescribeInstancesOverview	概览页场景: 查询用户该地域下符合条件的所有实例	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持
DescribeLogstashInstances	获取Logstash实例列表	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:logstash/$instanceId	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

腾讯云数据仓库 TCHouse-P

最近更新时间：2025-06-25 09:11:33

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
腾讯云数据仓库 TCHouse-P	cdwpg	支持	支持	资源级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AbortQuery	终止查询	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	支持
AddOrRemoveRoleResourceGroup	用户关联或解绑资源组	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
AddRole	创建用户	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
AdminClusterOutnetAddres	管理外网地址	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	支持
AlterRolePriority	调整用户资源组优先级	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
AlterSuperUser	赋权superuser 权限	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
ChangeClusterResourceType	改变资源管理类型	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	支持
CreateCluster	创建集群	操作级	*	支持
CreateClusterConfigs	创建集群配置	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	支持
CreateFdwAndGrant	新建FWD并赋权	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
CreateInstanceByApi	创建集群	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
CreateInstanceNew	创建TCHouse-P集群	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
CreateManualBackUp	创建手动备份	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
CreateOrEditAuditPrivileges	新增或编辑审计规则	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
CreateResourceGroup	创建资源组	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateTableBackupTask	创建周期任务	资源级	qcs::cdwpg:${Region}:uin/:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
CreateVacuumTask	创建vacuum任务	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
CreateVpcLink	创建私有网络访问连接	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	支持
DeleteBackupData	删除备份	资源级	qcs::cdwpg:${Region}:uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
DeleteCluster	删除集群	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	支持
DeleteClusterConfig	删除配置	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	支持
DeleteResourceGroup	删除资源组	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
DeleteVacuumTask	删除vacuum任务	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
DeleteVpcLink	删除私有网络访问连接	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	支持
DestroyInstance	云原生销毁实例	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
DestroyInstanceByApi	销毁集群	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
DropRole	删除用户	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
ExpandClusterSize	扩容集群大小	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	支持
HandlerResourceQueue	操作资源队列	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	支持
ModifyClusterBasic	修改集群名称	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	支持
ModifyClusterConfig	修改集群配置	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	支持
ModifyClusterSize	修改集群大小	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	支持
ModifyClusterSubnet	修改集群网络	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	支持
ModifyClusterUserPassword	重置集群管理密码	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	支持
ModifyConcurrent	修改集群vacuum并发度	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
ModifyDBParameters	集群配置下发	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
ModifyInstance	修改实例信息	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
ModifyInstanceSyncMode	修改集群复制模式	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
ModifyResourceGroup	修改资源组配置	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
ModifyResourceManager	修改资源管理	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	支持
ModifyTableBackupTask	修改表备份任务	资源级	qcs::cdwpg:${Region}:uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
ModifyUserHba	修改用户Hba	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
ModifyVacuumTask	修改vacuum任务	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
RebootCluster	重启集群	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	支持
RecoverInstanceByApi	回档集群	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
ReleaseReadOnly	解除集群只读状态	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
ResetAccountPassword	重置密码	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
RestartInstance	云原生重启实例	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
ScaleOutInstance	水平扩容	操作级	*	支持
ScaleUpInstance	集群垂直变配	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
SetBackUpRules	配置自动备份策略	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
SetHbaConfigList	修改访问地址白名单	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	支持
SwitchNodeWithManual	手动切换节点主备	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
TurnOnKms	开启kms	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
TurnOnOrOffAudit	开启或关闭审计	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
TurnOnOrOffLogToCos	打开或关闭logtocos开关	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
TurnOnOrOffTableBackup	打开或关闭表备份	资源级	qcs::cdwpg:${Region}:uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
UpgradeDetail	升级详情	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
UpgradeInstance	在线升级	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
UpgradeRollback	强制回退	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckPermission	检查计费权限	操作级	*	支持
CheckWhiteList	判断白名单	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
DescribeAccounts	账号管理	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
DescribeAssociatedHdfsList	获取hdfs授权列表	资源级	qcs::cdwpg:${region}:uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
DescribeAuditDBRole	列出数据库和用户信息	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
DescribeAuditPrivileges	展示审计权限列表	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
DescribeAvailableRecoveryNodeSpec	获取集群回档点配置	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
DescribeAvailableRecoveryTime	获取数据恢复时间	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
DescribeAvailableRecoveryTimePoint	获取集群数据可恢复时间点	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
DescribeBackUpDetails	备份详情展示	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
DescribeBackUpList	备份展示	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
DescribeBackUpOpenStatus	检查自动备份功能开启状态	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeBackUpRules	展示自动备份策略	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
DescribeBillingParams	购买页拉取计费参数对应的描述	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
DescribeClusterConfigs	获取集群配置	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	支持
DescribeClusterExtend	获取集群运维信息	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	支持
DescribeClusterResourceQueueList	查询资源队列列表	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	支持
DescribeClusterStatus	获取集群状态	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	支持
DescribeClusters	获取集群信息	资源级	qcs::cdwpg:${region}:uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	支持
DescribeClustersForBalad	获取集群列表（内部用）	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	支持
DescribeClustersLimit	查询集群资源限制配置	资源级	qcs::cdwpg:${region}:uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	支持
DescribeClustersNodesInfo	获取集群节点信息列表	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	支持
DescribeClustersStatistics	获取集群数量	操作级	*	支持
DescribeConcurrent	获取vacuum的并发度	资源级	qcs::cdwpg:${region}:uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
DescribeConfTemplates	获取集群配置模板	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	支持
DescribeDBConfigHistory	查询DB参数操作历史操作	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
DescribeDBParams	集群配置描述	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
DescribeDatabases	展示数据库列表	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
DescribeDbStatus	获取数据库状态	资源级	qcs::cdwpg:${region}:uin/${uin}:cdwpg-instance/${clusterIdentifier}	支持
DescribeErrorLog	错误日志	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
DescribeErrorLogList	展示错误日志列表	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
DescribeEvents	查询事件	操作级	*	支持
DescribeGoodsDetail	获取订单详情	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
DescribeGpStatus	获取GP数据库状态	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	支持
DescribeHbaConfigList	获取访问地址白名单列表	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	支持
DescribeHdfsItems	Hdfs展示信息	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
DescribeHdfsList	Chdfs绑定记录	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
DescribeHdfsNames	获取已授权hdfs名称列表	资源级	qcs::cdwpg:${region}:uin/:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
DescribeHistoryQueries	获取集群历史查询列表	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeHistoryQuery	获取历史查询详细信息	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	支持
DescribeInstance	获取单个集群详情接口	资源级	qcs::cdwpg:${Region}:uin/:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
DescribeInstanceDetails	展示集群详情	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
DescribeInstanceInfo	获取集群信息	资源级	qcs::cdwpg:${region}:uin/:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
DescribeInstanceMachinesForBarad	集群机器	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
DescribeInstanceNodes	节点列表	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
DescribeInstanceNodesForBarad	实例节点	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
DescribeInstanceOperations	云原生拉取集群操作列表	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
DescribeInstanceState	获取集群实例状态	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
DescribeInstances	获取云原生实例列表	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
DescribeInstancesBarad	云原生实例列表Barad	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
DescribeInstancesNew	获取集群实例列表	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
DescribeKmsStatus	获取集群kms状态	资源级	qcs::cdwpg:${region}:uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
DescribeLogToCosStatus	查看是否logtocos的状态	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
DescribeNodeConfigInfo	获取机器规格列表	操作级	*	支持
DescribePermission	获取操作权限	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	支持
DescribeRealtimeQueries	获取实时查询列表	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	支持
DescribeRealtimeQuery	获取实时查询详细信息	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	支持
DescribeRegionEngineVersion	获取内核版本	资源级	qcs::cdwpg:${region}:uin/:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
DescribeRegionZone	获取地域及可用区列表	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
DescribeResidual	获取区域资源状态	操作级	*	支持
DescribeResourceGroup	查询资源组列表	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
DescribeRoleResourceGroup	查询资源组用户列表	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
DescribeSegNodeMaxCount	查询计算节点最大数	操作级	*	支持
DescribeSlowLog	获取集群慢日志	资源级	qcs::cdwpg:${region}:uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
DescribeSpec	获取集群规格	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
DescribeSpecResidual	查询规格是否售罄	操作级	*	支持
DescribeSqueezeTasks	清理任务列表	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
DescribeTableBackupStatus	查看是否打开表备份	资源级	qcs::cdwpg:${Region}:uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeTableBackupTask	单个表备份任务详情	资源级	qcs::cdwpg:${Region}:uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
DescribeTableBackupTasks	展示表备份任务列表	资源级	qcs::cdwpg:${Region}:uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
DescribeTableCycleBackupTasks	展示备份列表	资源级	qcs::cdwpg:${Region}:uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
DescribeTables	展示库表列表	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
DescribeUpgradeList	升级记录	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
DescribeUserHba	查询用户配置	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
DescribeUserHbaConfig	查询用户Hba	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
DescribeVacuumTaskDetails	展示vacuum任务详情	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
DescribeVacuumTasks	获取vacuum任务列表	资源级	qcs::cdwpg:${region}:uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
DescribeValidRegionAndZones	获取有效地域及可用区	操作级	*	支持
DescribeVersionByRecoveryTime	根据恢复时间点定位内核版本	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
DescribeVpcLinks	获取私有网络访问连接	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	支持
DescribeWhiteList	获取白名单	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
DescribeZones	获取所有上线区域	操作级	*	支持
DescribeZonesResource	获取可用区资源信息	操作级	*	支持
GetAccessGroupsAssociated	绑定权限组	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
GetAccessGroupsDisassociated	解绑权限组	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
GetHdfsAssociated	hdfs绑定权限组	资源级	qcs::cdwpg:${region}:uin/:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
GetHdfsDisassociated	解绑Hdfs	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
OpenOrCloseBackUpConfig	开启或者关闭自动备份	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
SearchAuditLogs	查询审计信息	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
ShowTableBloat	查询表膨胀	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
SqueezeTableSpace	表空间清理	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
TerminateInstance	云原生退还实例	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeSimpleInstances	获取集群精简信息列表	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
StartVacuumTask	开启vacuum任务	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
StopVacuumTask	停止vacuum任务	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持

流计算 Oceanus

最近更新时间：2025-06-25 09:16:19

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
流计算 Oceanus	oceanus	支持	支持	资源级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AssociateCHdfsAccessGroup	绑定 CHDFS 权限组	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:cluster/${ClusterId}
ChangeJobState	修改作业状态	操作级	*
CopyJobs	单条和批量复制作业	操作级	*
CreateCHDFSAccessGroup	创建集群CHDFS权限组	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:cluster/${ClusterId}
CreateClusterInstance	创建集群	操作级	*
CreateConnection	新建数据连接	操作级	*
CreateConnector	创建Connector	操作级	*
CreateCorrelation	绑定项目空间和集群的关联	操作级	*
CreateDebugJob	创建调试作业	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job/${JobId}
CreateDumpFile	创建dump	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job/${JobId}
CreateEngineJob	wedata开发任务提交	操作级	*
CreateEtlPreCheck	创建ETL预检查任务	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job/${JobId}
CreateFolder	作业列表页面新建文件夹请求	操作级	*
CreateJob	新建作业	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job/*
CreateJobConfig	创建作业配置	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job/${JobId}
CreateJobScalePlan	新建作业扩容计划	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job/${JobSerialId}
CreateJobScaleRule	创建自动扩缩容规则	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job/${JobId}
CreateJobTuningAction	创建作业调优action	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job/${JobSerialId}
CreateMetaCatalog	创建元数据Catalog	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:cluster/${ClusterId}
CreateMetaDatabase	创建元数据库	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CreateMetaTable	创建元数据表	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:cluster/${ClusterId}
CreatePresignedUrl	获取请求预签名 URL，主要是获取cos的url	操作级	*
CreateProperClsLogset	创建Oceanus专属日志集	操作级	*
CreateProperClsTopic	创建Oceanus专属日志主题	操作级	*
CreateProperESServerlessIndex	创建 ES Serverless 索引	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:cluster/${ClusterId}
CreateProperESServerlessSpace	创建 ES Serverless 空间	操作级	*
CreateResource	创建资源	操作级	*
CreateResourceConfig	创建资源配置	操作级	*
CreateRole	创建角色	操作级	*
CreateSessionCluster	启动Session集群	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:cluster/${ClusterGroupSerialId}
CreateSqlGateway	创建SqlGateway	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:cluster/${ClusterId}
CreateSubEksCluster	创建弹性集群	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:cluster/${ParentResourceId}
CreateTableConfig	创建数据源表的信息	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job/${JobId}
CreateVariable	创建变量	操作级	*
CreateWorkSpace	创建工作空间	操作级	*
CreateWorkSpaceUser	创建工作空间用户	操作级	*
DeleteCluster	删除集群	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:cluster/${ClusterId}
DeleteClusterInstance	销毁集群	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:cluster/${ClusterId}
DeleteConnections	删除数据连接	操作级	*
DeleteCorrelation	释放项目空间和集群的关联	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:cluster/${ClusterGroupSerialId}
DeleteEngineJob	wedata取消某个计算作业	操作级	*
DeleteExternalMetaCatalogs	删除ExternalMetaCatalog	操作级	*
DeleteFolders	作业列表删除文件夹	操作级	*
DeleteJobConfigs	删除作业配置	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job/${JobId}
DeleteJobSavepoint	删除保存点	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job/${JobId}
DeleteJobScalePlan	删除作业调优计划	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job/${JobSerialId}
DeleteJobScaleRule	删除自动扩缩容规则	操作级	*
DeleteJobs	删除作业	操作级	*
DeleteMetaDatabases	元数据库删除	操作级	*
DeleteMetaTableChangeLogs	删除元数据变更记录	操作级	*
DeleteMetaTables	元数据表删除	操作级	*
DeleteResourceConfigs	删除资源版本	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DeleteResources	删除资源	操作级	*
DeleteRole	删除角色	操作级	*
DeleteTableConfig	删除作业表配置	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job/${JobId}
DeleteVariables	删除变量	操作级	*
DeleteWorkSpace	删除工作空间	操作级	*
DeleteWorkSpaceUser	删除工作空间用户	操作级	*
FinishCommands	命令完成	操作级	*
ModifyAdministrator	增删超级管理员	操作级	*
ModifyClsTopicConfiguration	修改日志主题配置	操作级	*
ModifyCluster	修改集群信息	资源级	qcs::oceanus:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
ModifyClusterCls	修改集群绑定的CLS	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:cluster/${ClusterId}
ModifyClusterDNS	修改集群自定义 DNS 配置	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:cluster/${ClusterId}
ModifyClusterEsServerless	修改集群绑定的 EsServerless 信息	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:cluster/${ClusterId}
ModifyClusterInstance	调整集群配置	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:cluster/${ClusterId}
ModifyConnection	修改数据连接	操作级	*
ModifyConnector	修改Connector	操作级	*
ModifyDraftConfig	修改作业草稿	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job/${JobId}
ModifyExternalMetaCatalog	修改 ExternalMetaCatalog	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:cluster/${ClusterId}
ModifyFolder	自定义树状结构页面拖拽文件夹	操作级	*
ModifyJob	更新作业	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job/${JobId}
ModifyJobDefaultAlarm	修改作业默认告警状态	操作级	*
ModifyJobLogLevel	修改作业日志级别	操作级	*
ModifyJobScalePlan	修改作业扩容计划	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job/${JobSerialId}
ModifyJobScaleRule	修改自动扩缩容规则	操作级	*
ModifyLoginSettings	重置密码	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:cluster/${ClusterId}
ModifyMetaTable	修改元数据表	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}
ModifyMetaTableFlinkVersions	修改元表的Flink版本	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:cluster/${ClusterId}
ModifyResource	修改资源	操作级	*
ModifyRole	修改角色	操作级	*
ModifyRoleName	修改角色名称	操作级	*
ModifyRunningLogShipper	修改日志投递配置	操作级	*
ModifySetatsConfiguration	修改 Setats 配置	操作级	*
ModifySetatsWarehouse	配置setats warehouse	操作级	*
ModifySubnet	更换集群子网	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ModifyVariable	编辑变量	操作级	*
ModifyWebUIWhiteList	修改WebUI IP白名单列表	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:cluster/${ClusterId}
ModifyWorkSpace	修改工作空间	操作级	*
ModifyWorkSpaceUser	修改工作空间用户角色权限	操作级	*
PublishJob	发布作业	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job/${JobId}
RecoverJob	恢复作业	操作级	*
RenewClusterInstance	续费集群	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:cluster/${ClusterId}
RespondCommands	回应命令	操作级	*
RestartSetats	重启setats服务	操作级	*
RunDebugJob	运行调试作业	操作级	*
RunJobScalePlan	启动作业调优计划	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job/${JobSerialId}
RunJobs	运行作业	操作级	*
RunSqlGatewayStatement	执行Statement	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:cluster/${ClusterId}
RunSqlPreview	运行调试任务(session模式)	操作级	*
ScaleCluster	集群扩容	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:cluster/${ClusterId}
ScaleInnerJobs	扩缩容作业	操作级	*
StopJobScalePlan	停止作业调优计划	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job/${JobSerialId}
StopJobs	停止作业	操作级	*
StopSessionCluster	停止Session集群	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:cluster/${ClusterGroupSerialId}
StopSqlGateway	停止SqlGateway	操作级	*
StopSqlPreview	停止调试任务(session mode)	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/:job/${JobId}
TriggerJobSavepoint	触发Savepoint	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job/${JobId}
UpdateJobResource	更新作业资源	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job/${JobSerialId}
UpdateSavepoint	更新savepoint	操作级	*

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CheckAccount	检查用户是否为内网(云梯)用户	操作级	*
CheckClsInfo	检测CLS是否可用	操作级	*
CheckClusterName	集群名称重名检测	操作级	*
CheckClusterNetwork	主要用于测试用户的Oceanus集群到用户的产品(kafka, mysql, pg等)网络是否连通	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:cluster/${ClusterId}
CheckClusterScaleDown	缩容检查影响的作业	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:cluster/${ClusterId}

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CheckCommonWhitelist	通用白名单接口，查询的是 galileo的 WhiteList 表type1 允许不传 ItemSpace2 细粒度 0.253 eks	操作级	*
CheckConnectionName	检查数据连接名称是否重复	操作级	*
CheckConnectivity	联通性校验	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job/${JobId}
CheckConnectorName	查询Connector名是否重复	操作级	*
CheckDdlGrammar	ddl语法检查	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:cluster/${ClusterId}
CheckEtlTypeMapping	检查ETL类型映射	操作级	*
CheckIsAdministrator	检查是否为超管	操作级	*
CheckJobName	检测JobName是否重名	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:cluster/${ClusterSerialId}
CheckOceanusRoleGrant	检查流计算角色授权	操作级	*
CheckResourceName	查询资源名是否重复	操作级	*
CheckRoleAuthorization	查询角色授权	操作级	*
CheckRoleName	自定义角色名称是否存在	操作级	*
CheckSavepoint	检查快照是否可用	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job/${JobId}
CheckSqlDeepGrammar	深度语法检查	操作级	*
CheckSqlGrammar	SQL语法检查	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:cluster/${ClusterId}
CheckSqlJobGraphConsistency	检查sql跟专家配置里的运行图是否一致	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:cluster/${ClusterId}
CheckSqlJobStateCompatibility	兼容性检查	操作级	*
CheckUserCamEmail	检查用户访问控制中是否绑定邮箱	操作级	*
CheckWhitelist	白名单检查	操作级	*
CreateEvent	创建事件	操作级	*
DescribeAccountAuthorization	查询账号授权	操作级	*
DescribeAuthClassification	查询授权API分类	操作级	*
DescribeAvailableSubnets	查询可用子网	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeAvailableVPCs	查询可用vpc	操作级	*
DescribeBucketInfo	查询Cos桶信息	操作级	*
DescribeCHDFSAccessGroups	查询j集群CHDFS权限组	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeCOSBuckets	获取用户 COS Bucket 列表	操作级	*
DescribeCatalogRelatedJobs	查询Catalog关联的Job	操作级	*
DescribeCatalogs	查询元数据 Catalog	操作级	*
DescribeClsAuthInfo	查询cls临时授权信息	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeClsLogSets	查询CLS日志集列表	操作级	*
DescribeClsLogTopics	查询CLS日志主题	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeClsRelatedJob	CLS关联的作业信息	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeClsTopicConfiguration	插叙日志主题配置	操作级	*
DescribeCluster	查询集群	操作级	*
DescribeClusterCls	集群绑定CLS详情接口	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeClusterDNS	查询集群自定义 DNS 配置	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeClusterEsServerless	查询集群绑定的EsServerless	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeClusterFeatures	获取集群特性	操作级	*
DescribeClusterState	查询集群创建流程	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeCommonErrorKeywords	获取常见错误关键字	操作级	*
DescribeConnShardingTables	查询分库分表	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job/${JobId}
DescribeConnSubItemSchema	查询连接表结构	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job/${JobId}
DescribeConnectionSubItems	库表查询接口	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job/${JobId}
DescribeConnections	获取数据连接列表	操作级	*
DescribeCorrelation	查询项目空间和集群	操作级	*
DescribeDebugJob	查询调试作业状态	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job/${JobId}
DescribeDebugResult	获取调试结果	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job/${JobId}
DescribeDefaultParallelism	查询作业最大并行度	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job/${JobId}
DescribeDependencyUrl	获取下载依赖的临时Url	操作级	*
DescribeDocuments	获取概览页文档列表	操作级	*
DescribeDraftConfigs	查询作业草稿配置	操作级	*
DescribeEngineJobLog	wedata查询引擎交互式日志	操作级	*
DescribeEngineJobResult	wedata查询结果	操作级	*
DescribeEngineJobState	wedata查询引擎计算作业执行状态和进度	操作级	*
DescribeEtlPreCheckStatus	查询预检查任务状态	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job/${JobId}
DescribeExternalMetaCatalog	列出ExternalMetaCatalog详情	操作级	*
DescribeExternalMetaDatabases	查询ExternalMetaCatalog数据库	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeExternalMetaTable	导入云资源中的mysql-cdc/jdbc，或者自定义mysql-cdc/jdbc/clickhouse	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeExternalMetaTables	查询ExternalMetaCatalog数据表	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeFineGrainedResourceZones	查询支持细粒度资源的可用区	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeFlinkConf	Flink高级参数校验	操作级	*
DescribeFlinkRestApi	【内部使用】调用Flink Rest Api	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job/${JobId}
DescribeFlinkSql	获取ETL作业对应版本的FlinkSQL	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job/${JobId}
DescribeFolder	查询文件夹	操作级	*
DescribeJar	检查jar资源包	操作级	*
DescribeJobCheckpointMetric	获取Checkpoint指标	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job/${JobId}
DescribeJobConfigs	查询作业配置	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job/${JobId}
DescribeJobEvents	获取作业近期的各类关键事件	操作级	*
DescribeJobExists	描述作业状态	操作级	*
DescribeJobJobManagerMetric	获取JobManager指标	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job/${JobId}
DescribeJobRunningLog	查询作业运行日志	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job/${JobId}
DescribeJobRunningLogStatus	查询运行日志是否开启	操作级	*
DescribeJobRuntimeInfo	查询作业运行时信息	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job/${JobId}
DescribeJobSavepoint	查找Savepoint列表	资源级	qcs::oceanus::uin/${uin}:job/${JobId}
DescribeJobScaleEvents	获取自动扩缩容记录	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job/${JobId}
DescribeJobScalePlans	获取自动扩缩容计划	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job/${JobSerialId}
DescribeJobScaleRules	查询扩缩容规则	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job/${JobId}
DescribeJobSubmissionLog	查询作业启动日志	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job/${JobId}
DescribeJobSubmissionLogSet	查询作业启动日志集	操作级	*
DescribeJobTaskManagerMetric	获取TaskManager指标	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job/${JobId}
DescribeJobTaskMetric	获取作业Task指标	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job/${JobId}
DescribeJobs	查询作业列表	资源级	qcs::oceanus::uin/${uin}:-
DescribeJobsException	查询作业异常情况	操作级	*
DescribeJobsExists	判断作业是否有被删除或者不存在	操作级	*
DescribeLoginSettings	校验登录密码合法性	操作级	*
DescribeMetaCatalogs	查询元数据目录列表	操作级	*
DescribeMetaDatabases	查询元数据库的信息	操作级	*
DescribeMetaReferences	查询元数据引用信息	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeMetaTable	查询表和属性详细信息	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeMetaTableChangeLogs	查询元数据表变更记录	操作级	*
DescribeMetaTables	查询数据表	操作级	*
DescribeMetricProxy	调用云观测平台接口获取监控	操作级	*
DescribePermissions	查询所有权限	操作级	*
DescribePodMetric	查询作业相关pod的指标	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job/${JobId}

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribePodSpecs	查询细粒度资源规格	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeProperClsLogset	获取Oceanus专有日志集	操作级	*
DescribeProperClsTopic	获取Oceanus专有日志主题	操作级	*
DescribeProperESServerlessIndex	查询 ES Serverless 的索引信息	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeProperESServerlessSpace	查询ES Serverless项目空间	操作级	*
DescribePythonEnv	获取Flink版本下，支持的python运行环境版本	操作级	*
DescribeRegionJobCount	查询区域作业数	操作级	*
DescribeRegionZones	查询区域详情	操作级	*
DescribeRegions	查询区域信息	操作级	*
DescribeResourceConfigContent	查看资源配置内容	操作级	*
DescribeResourceConfigs	查询资源配置	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job/${JobId}
DescribeResourceOverview	获取资源概览信息	操作级	*
DescribeResourceRelatedJobs	查询资源关联作业信息	操作级	*
DescribeResources	查询资源	操作级	*
DescribeRoleAuthorization	角色权限描述	操作级	*
DescribeRoles	查询所有角色	操作级	*
DescribeSetatsConfiguration	查询 Setats 配置	操作级	*
DescribeSqlKeyword	查询Sql关键字	操作级	*
DescribeSqlTemplate	查询Sql模板	操作级	*
DescribeSupportCatalogs	查询支持的Catalog	操作级	*
DescribeSynchronousVersion	获取版本	操作级	*
DescribeSystemResources	查询流计算内置资源	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeTableList	根据选定connector查询对应数据源的table列表	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job/${JobId}
DescribeTableSchema	查询数据源Schema	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job/${JobId}
DescribeTableSource	查询SQL的数据源	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job/${JobId}
DescribeTreeJobs	生成树状作业显示结构	操作级	*
DescribeTreeResources	查询树状结构资源列表	操作级	*
DescribeUnboundWorkSpaces	查询集群未绑定的空间	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:cluster/${ClusterGroupSeria
DescribeUserAuthentication	查询用户角色授权状态	操作级	*
DescribeUserResourceLimit	查询用户资源配额	操作级	*
DescribeVariables	变量列表展示	操作级	*
DescribeVariablesHistory	查询变量历史	操作级	*
DescribeWorkSpaceUsers	描述空间用户	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeWorkSpaces	授权工作空间列表	操作级	*
FetchSqlGatewayStatementResult	获取执行结果	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:cluster/${ClusterId}
FetchSqlPreview	获取调试任务结果(session mode)	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job/${JobId}
GetMetaTable	查询元数据表	操作级	*
JobAlert	作业警告	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job/${JobId}
JobsRunPreCheck	作业运行前检查	操作级	*
NotifyJobSucceeded	通知作业成功	操作级	*
ParseConnector	解析用户自定义Connector	操作级	*
PullCommands	拉取作业命令	操作级	*
QueryJob	查询作业	资源级	qcs::oceanus::uin/${uin}:job/${SerialId}
SendWarningInfo	发送作业警告	操作级	*
SyncJobEventAlert	同步作业事件	操作级	*

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAdministrators	超管用户列表	操作级	*	支持
DescribeCHdfsFileSystems	查询CHDFS文件系统	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:cluster/${ClusterId}	支持
DescribeClusters	查询集群列表	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:cluster/${ClusterIds}	支持
DescribeWebUIWhiteList	查询WebUI IP白名单列表	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:cluster/${ClusterId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

数据湖计算 DLC

最近更新时间：2025-06-25 09:13:16

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
数据湖计算	dlc	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AddColumns	新增字段	操作级	*
AddCvmToPool	向资源池中添加cvm	操作级	*
AddDMSPartitions	DMS元数据新增分区	操作级	*
AddExistedInstancesToHouse	cvm加入引擎	操作级	*
AddPartitionField	该接口(AddPartitionField)用于新增分区字段	操作级	*
AddRoleArn	添加roleArn	操作级	*
AddSparkImage	添加Spark Image信息	操作级	*
AddSparkImageUserRecords	该接口（AddSparkImageUserRecords）为用户添加私有镜像	操作级	*
AddTasks	添加任务到调度计划	操作级	*
AddUsersToWorkGroup	添加用户到工作组	操作级	*
AddWhiteStrategy	增加白名单	操作级	*
AlterDLCTable	DLC元数据更新表	操作级	*
AlterDMSDatabase	DMS元数据更新库.	操作级	*
AlterDMSPartition	DMS元数据更新分区	操作级	*
AlterDMSPartitionColumnStatistic	DMS修改分区字段统计信息	操作级	*
AlterDMSTable	DMS元数据更新表	操作级	*
AlterDMSTableColumnStatistic	DMS修改表字段统计信息	操作级	*
AlterMetaKeyConstraint	更新元数据约束	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AlterTableComment	修改表备注	操作级	*
AlterTableProperties	本接口（AlterTableProperties）用于元数据client，修改表属性信息	操作级	*
ApplyCvm	申请cvm加入tke	操作级	*
AssociateDatasourceHouse	绑定数据源和队列	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengir
AssociateEGDatasource	绑定EG与数据源	操作级	*
AttachDataMaskPolicy	绑定数据脱敏策略	操作级	*
AttachDatasourcePolicy	绑定数据源鉴权策略到用户	操作级	*
AttachUserDatasourcePolicy	绑定数据源策略到用户	操作级	*
AttachUserPolicy	绑定鉴权策略到用户	操作级	*
AttachUsersPolicy	绑定鉴权策略到用户集	操作级	*
AttachWorkGroupDatasourcePolicy	绑定数据源策略到工作组	操作级	*
AttachWorkGroupPolicy	绑定鉴权策略到工作组	操作级	*
BatchCreateStorageTierPolicy	批量创建存储分层策略	操作级	*
BindDataEngineTcr	绑定引擎与用户TCR	操作级	*
BindDefaultSharedEngine	绑定默认共享集群	操作级	*
BindRoleUser	角色绑定用户	操作级	*
BindTagsToDataEngines	绑定标签到数据引擎	操作级	*
BindWorkGroupsToUser	绑定工作组到用户	操作级	*
CancelNotebookSessionStatement	本接口（CancelNotebookSessionStatement）用于取消session statement	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengir
CancelNotebookSessionStatementBatch	按批取消Session statement.	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengir
CancelSparkSessionBatchSQL	取消Spark batch 集群批量运行的SQL任务	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengir
CancelTableProperties	删除表属性	操作级	*
CancelTask	取消任务执行	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengir
CancelTasks	取消任务	操作级	*
ChangeLocationAllocator	变更库表location分配信息	操作级	*
ClonePackage	复制引擎依赖包到目的引擎	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengir
CloseOrOpenSQLSessionSnapshot	本接口（CloseOrOpenSQLSessionSnapshot）用于关闭或打开SQL会话快照。	操作级	*
CloseSQLSessionsSnapshot	关闭多个SQL会话快照	操作级	*
CloseTableTrash	关闭表回收站	操作级	*
CopyDLCTable	DLC元数据复制表	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengir
CreateCHDFSBindingProduct	创建元数据加速桶和产品绑定关系	操作级	*
CreateCHDFSProduct	创建元数据加速桶绑定产品	操作级	*
CreateCloudProductBinding	新建云上产品CHDFS权限绑定	操作级	*
CreateDLCTable	DLC元数据创建表	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengir

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CreateDMSDatabase	DMS元数据创建库	操作级	*
CreateDMSTable	DMS元数据创建表	操作级	*
CreateDataEngine	创建数据引擎	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengir
CreateDataMaskStrategy	创建数据脱敏策略	操作级	*
CreateDatabase	生成建库SQL语句	操作级	*
CreateDatasourceConnection	创建数据源	操作级	*
CreateDefaultDatasourceConnection	创建默认数据连接	操作级	*
CreateEngineNetwork	创建引擎网络	操作级	*
CreateExportResultTask	该接口（CreateExportResultTask）用于导出SQL查询结果	操作级	*
CreateExportTask	该接口（CreateExportTask）用于创建导出任务	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengir
CreateImportTask	该接口（CreateImportTask）用于创建导入任务	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengir
CreateInternalTable	创建托管存储内表	操作级	*
CreateKernelArgs	创建EG参数配置	操作级	*
CreateKyuubiTask	创建Kyuubi任务	操作级	*
CreateLakeFs	创建托管存储	操作级	*
CreateLakeFsChdfsBinding	创建托管存储Chdfs绑定关系	操作级	*
CreateLink	创建任务依赖关系	操作级	*
CreateMetaDatabase	本接口（CreateMetaDatabase）用于创建元数据库	操作级	*
CreateNativeEngineTask	创建标准引擎任务	操作级	*
CreateNotebookSession	本接口（CreateNotebookSession）用于创建notebook livy session	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengir
CreateNotebookSessionStatement	本接口（CreateNotebookSessionStatement）用于创建session statement	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengir
CreateNotebookSessionStatementSupportBatchSQL	创建Statement批量运行SQL任务	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengir
CreatePackage	创建数据引擎依赖包	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengir
CreatePackageForSession	创建资源组依赖包	操作级	*
CreatePublicNetworkAccess	开通公网访问	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengir
CreateResultDownload	创建查询结果下载任务	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengir
CreateSQLSessionCatalog	本接口（CreateSQLSessionCatalog）用于数据探索创建目录	操作级	*
CreateSQLSessionSnapshot	本接口（CreateSQLSessionSnapshot）用于保存用户的SQL会话	操作级	*
CreateSQLSessionSubmitRecord	本接口（CreateSQLSessionSubmitRecord）用于保存SQL会话提交记录	操作级	*
CreateScheduleTask	创建调度任务	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CreateScript	创建SQL脚本	操作级	*
CreateSessionPackage	创建资源组依赖包	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:session/$
CreateSparkApp	创建spark应用	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengir
CreateSparkAppTask	创建spark任务	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengir
CreateSparkSessionBatchSQL	Spark batch集群批量提交SQL任务	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengir
CreateSparkSubmitTask	提交SparkSbumit批流任务	操作级	*
CreateStandardEngineResourceGroup	创建标准引擎资源组	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengir
CreateStoreLocation	修改结果存储位置	操作级	*
CreateTable	生成建表SQL语句	操作级	*
CreateTableLifecycleTask	创建表lifecycle任务	操作级	*
CreateTablePartitionCollection	创建表分区采集任务	操作级	*
CreateTableStorageTier	创建表存储分层	操作级	*
CreateTableTrash	开启表回收站	操作级	*
CreateTask	创建任务	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengir
CreateTaskToGetMetaInfoByMq	提交消息队列任务实时获取元数据信息	操作级	*
CreateTasks	批量创建任务	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengir
CreateTasksCompressJob	创建历史任务压缩任务	操作级	*
CreateTcIcebergTable	创建TC-Iceberg表	操作级	*
CreateUser	创建用户	操作级	*
CreateUserRole	创建用户角色	操作级	*
CreateUserVpcConnection	创建用户vpc连接	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengir
CreateUsers	批量创建用户	操作级	*
CreateWorkGroup	创建工作组	操作级	*
CreateWorkflow	创建调度计划	操作级	*
DeleteCHDFSBindingProduct	删除元数据加速桶和产品绑定关系	操作级	*
DeleteCHDFSProduct	删除元数据加速桶绑定产品	操作级	*
DeleteCloudProductCHDFSBinding	解绑云上产品CHDFS权限	操作级	*
DeleteColumns	该接口（DeleteColumns）用于删除字段	操作级	*
DeleteDataEngine	删除数据引擎	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengir
DeleteDataMaskStrategy	删除数据脱敏策略	操作级	*
DeleteDatabaseUDF	本接口（DeleteDatabaseUDF）用于删除udf	操作级	*
DeleteDatasourceConnection	删除数据连接	操作级	*
DeleteEngineNetwork	删除引擎网络	操作级	*
DeleteKernelArgs	删除kernel参数配置	操作级	*
DeleteLakeFs	删除托管存储	操作级	*
DeleteLakeFsChdfsBinding	删除托管存储Chdfs绑定关系	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DeleteLink	删除任务依赖关系	操作级	*
DeleteMetaDatabase	本接口（DeleteMetaDatabase）用于一键删除元数据库	操作级	*
DeleteNativeSparkSession	销毁EG SparkSession	操作级	*
DeleteNotebookSession	本接口（DeleteNotebookSession）用于删除notebook livy session	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengir
DeletePackage	删除引擎依赖包	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengir
DeletePackageForSession	删除资源组依赖包	操作级	*
DeletePartitionField	该接口(DeletePartitionField)用于删除分区字段	操作级	*
DeletePublicNetworkAccess	关闭公网访问	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengir
DeleteReserve	删除预约单	操作级	*
DeleteSQLSessionCatalog	本接口（DeleteSQLSessionCatalog）用于删除目录节点	操作级	*
DeleteSQLSessionSnapshot	本接口（DeleteSQLSessionSnapshot）用于删除SQL会话快照	操作级	*
DeleteScheduleTask	删除调度任务	操作级	*
DeleteScript	删除sql脚本	操作级	*
DeleteSessionPackage	删除资源组依赖包	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:session/{
DeleteSparkApp	删除spark应用	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengir
DeleteSparkImage	删除Spark镜像信息	操作级	*
DeleteSparkImageUserRecords	该接口（DeleteSparkImageUserRecords）用于删除指定用户的私有镜像	操作级	*
DeleteStandardEngineResourceGroup	删除标准引擎资源组	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengir
DeleteTable	删除表	操作级	*
DeleteTableBatch	批量删除表	操作级	*
DeleteThirdPartyAccessUser	移除第三方平台访问用户	操作级	*
DeleteTrashTables	删除回收站的表	操作级	*
DeleteUDF	删除UDF	操作级	*
DeleteUser	删除用户	操作级	*
DeleteUserRole	删除用户角色	操作级	*
DeleteUserVpcConnection	删除用户VPC连接	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengir
DeleteUsersFromWorkGroup	从工作组中删除用户	操作级	*
DeleteView	删除视图	操作级	*
DeleteWorkGroup	删除工作组	操作级	*
DeleteWorkflow	删除调度计划	操作级	*
DescribeReserve	查询预约单	操作级	*
DestroyCvm	销毁CVM	操作级	*
DetachDataMaskPolicy	解绑数据脱敏策略	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DetachUserPolicy	解绑用户鉴权策略	操作级	*
DetachWorkGroupPolicy	解绑工作组鉴权策略	操作级	*
DisassociateCHDFSAccessGroups	解绑权限组	操作级	*
DropDLCTable	DLC元数据删除表	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengir
DropDMSDatabase	DMS元数据删除库	操作级	*
DropDMSPartitionColumnStatistic	DMS删除分区字段统计信息	操作级	*
DropDMSPartitions	DMS元数据删除表分区信息。	操作级	*
DropDMSTable	DMS元数据删除表。	操作级	*
DropDMSTableColumnStatistic	DMS删除表字段统计信息	操作级	*
ForceSuccessScheduleTaskInstances	调度任务实例强制置为成功	操作级	*
FreezeScheduleTasks	冻结调度任务	操作级	*
GrantDLCCatalogAccess	授权访问DLCCatalog	操作级	*
InferInternalTableSchema	推断内表数据格式	操作级	*
InitializeDLC	初始化DLC	操作级	*
KillScheduleTaskInstances	终止调度任务实例	操作级	*
LaunchStandardEngineResourceGroups	批量启动标准引擎资源组	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengir
LockMetaData	本接口（LockMetaData）用于元数据client，元数据锁	操作级	*
MigrateDatasourceConnection	迁移数据源连接	操作级	*
ModifyAdvancedStoreLocation	本接口（ModifyAdvancedStoreLocation）用于修改sql查询界面高级设置	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengir
ModifyCHDFSMountPointAssociateInfo	修改数据引擎绑定挂载点信息	操作级	*
ModifyCHDFSMountPointSuperuser	修改Superuser	操作级	*
ModifyCHDFSProduct	修改元数据加速桶绑定产品	操作级	*
ModifyCloudProductBinding	修改云上产品CHDFS权限绑定	操作级	*
ModifyDLCTable	DLC元数据修改表	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengir
ModifyDataEngineDescription	修改引擎描述信息	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengir
ModifyDatabaseUDF	本接口（ModifyDatabaseUDF）用于修改udf信息	操作级	*
ModifyDatasourceConnection	ä¿®æ”¹æ•°æ®æºè¿žæŽ¥	操作级	*
ModifyGovernEventRule	修改治理事件规则	操作级	*
ModifyMetaDatabase	本接口（ModifyMetaDatabase）用于修改元数据库	操作级	*
ModifySQLSessionCatalog	本接口（ModifySQLSessionCatalog）用于修改目录信息	操作级	*
ModifySQLSessionSnapshot	本接口（ModifySQLSessionSnapshot）用于修改用户的SQL会话	操作级	*
ModifyScheduleTask	修改调度任务	操作级	*
ModifyScheduleTaskExecuteInfo	修改调度任务执行信息	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ModifySparkApp	更新spark应用	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengir
ModifySparkAppBatch	批量修改Spark作业参数配置	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengir
ModifySparkImage	该接口（ModifySparkImage）用于修改Spark镜像信息	操作级	*
ModifyUDF	修改UDF	操作级	*
ModifyUser	修改用户信息	操作级	*
ModifyUserAlias	修改用户名	操作级	*
ModifyUserType	修改用户类型。只有管理员用户能够调用该接口进行操作	操作级	*
ModifyUserUseScene	更新或创建用户使用场景	操作级	*
ModifyWorkGroup	修改工作组信息	操作级	*
PauseStandardEngineResourceGroups	批量暂停标准引擎资源组	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengir
RecoverTrashTables	恢复回收站的表	操作级	*
RegisterThirdPartyAccessUser	注册第三方平台访问用户	操作级	*
RemoveTableStorageTierPolicy	移除表存储分层策略	操作级	*
RemoveTask	删除画布中的任务	操作级	*
RenewDataEngine	续费数据引擎	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengir
RenewHouse	续费数据引擎	操作级	*
ReportHeartbeatMetaData	本接口（ReportHeartbeatMetaData）用于元数据client，上报元数据心跳	操作级	*
RerunScheduleTaskInstances	重跑调度任务实例	操作级	*
ReserveResources	预留资源	操作级	*
RestartDataEngine	重启引擎	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengir
RestartStandardEngineResourceGroups	批量重启标准引擎的资源组	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengir
RestartStandardEngineSessions	批量重启标准引擎的资源组	操作级	*
RestoreTableStorageTier	恢复表存储分层	操作级	*
ReturnCvm	归还cvm	操作级	*
RevokeDLCCatalogAccess	撤销DLC Catalog访问权限	操作级	*
RollbackDataEngineImage	回滚引擎镜像版本	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengir
RunScheduleTask	启动调度任务	操作级	*
SavePosition	保存任务坐标	操作级	*
SetTableProperties	增加或修改表属性	操作级	*
StopScheduleTasks	暂停调度任务	操作级	*
SupplementData	补录数据	操作级	*
SuspendResumeDataEngine	本接口用于控制暂停或恢复数据引擎	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengir
SwitchDataEngine	切换主备集群	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengir
SwitchDataEngineImage	切换引擎镜像版本	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengir
UnbindWorkGroupsFromUser	解绑用户上的用户组	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
UnboundDatasourceHouse	解绑数据源与队列	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengir
UnlockMetaData	本接口（UnlockMetaData）用于元数据client，元数据解锁	操作级	*
UpdateDataEngine	本接口用于更新数据引擎配置	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengir
UpdateDataEngineBasicConfiguration	配置集群的基础信息	操作级	*
UpdateDataEngineConfig	修改引擎配置	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengir
UpdateDataMaskStrategy	更新数据脱敏策略	操作级	*
UpdateDatasourceConnection	更新数据连接	操作级	*
UpdateEngineNetworkName	更新引擎网络名称	操作级	*
UpdateEngineResourceGroupNetworkConfigInfo	更新标准引擎资源组网络配置信息	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengir
UpdateNativeEngineTask	更新标准引擎任务	操作级	*
UpdateNetworkConnection	更新网络配置	操作级	*
UpdateRoleSwitch	更新角色开关	操作级	*
UpdateRowFilter	更新行过滤规则	操作级	*
UpdateStandardEngineResourceGroupBaseInfo	更新标准引擎资源组基础信息	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengir
UpdateStandardEngineResourceGroupConfigInfo	更新标准引擎资源组参数配置信息	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengir
UpdateStandardEngineResourceGroupResourceInfo	更新标准引擎资源组资源信息	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengir
UpdateTableStorageTier	更新表存储分层	操作级	*
UpdateTableStorageTierPolicy	更新表存储分层策略	操作级	*
UpdateTableTrashPolicy	配置表回收站的过期策略	操作级	*
UpdateTaskStatus	更新任务	操作级	*
UpdateTaskStatusToGetMetaInfoByMq	更新消息队列任务实时获取元数据信息	操作级	*
UpdateUDFPolicy	修改UDF权限	操作级	*
UpdateUserDataEngineConfig	修改用户引擎自定义配置	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengir
UpdateUserRole	更新用户角色信息	操作级	*
UpdateWorkflow	编辑调度计划基本信息	操作级	*
UpgradeDataEngineImage	升级引擎镜像	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengir

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AddLakeFsChdfsBinding	添加chdfs权限组	操作级	*
AssignMangedTableProperties	分配原生表表属性	操作级	*
CheckDLCResourceRole	检查DLC资源角色	操作级	*
CheckDataEngineImageCanBeRollback	查看集群是否能回滚	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataeng
CheckDataEngineImageCanBeUpgrade	查看集群镜像是否能够升级	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataeng
CheckDataMaskStrategyNameExist	检查数据脱敏策略名称是否重复	操作级	*
CheckDatabaseExists	本接口（CheckDatabaseExists）用于查询数据库是否存在。	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CheckDatabaseUDFExists	本接口（CheckDatabaseUDFExists）用于查询UDF是否存在。	操作级	*
CheckDatasourceConnectivity	本接口（CheckDatasourceConnectivity），用于检查数据源连通性	操作级	*
CheckGrantedPermission	检查授予权限	操作级	*
CheckLakeFsChdfsEnable	检查用户的托管存是否支持Chdfs	操作级	*
CheckLakeFsExist	检查是否已经创建LakeFs	操作级	*
CheckLockMetaData	本接口（CheckLockMetaData）用于元数据client，元数据锁检查	操作级	*
CheckPermission	检查权限	操作级	*
CheckRegionCHDFSEnable	检查区域CHDFS启用	操作级	*
CheckResourceGroupResource	检查资源组资源是否充足	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataeng
CheckSQLSessionCatalogNameExists	本接口（CheckSQLSessionCatalogNameExists）用于SQL会话重名校验	操作级	*
CheckSQLSessionChanged	SQL会话是否被修改校验	操作级	*
CheckScheduleScriptExist	检查调度脚本是否已被引用	操作级	*
CheckScheduleTaskNameExists	检查调度任务名称是否重名	操作级	*
CheckSparkImageExists	该接口（CheckSparkImageExists）用于查看镜像是否存在。	操作级	*
CheckSparkImageUserRecordExists	该接口（CheckSparkImageUserRecordExists）用于用户私有镜像记录查重	操作级	*
CheckTableExists	本接口（CheckTableExists）用于查询数据表是否存在。	操作级	*
CheckViewExists	本接口（CheckViewExists）用于查询视图是否存在。	操作级	*
CheckVpcCidrBlock	检查vpc的cidrblock是否符合要求	操作级	*
DescribeAccountInfo	查询账号信息	操作级	*
DescribeAdvancedStoreLocation	本接口（DescribeAdvancedStoreLocation）用于查询sql查询界面高级设置	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataeng
DescribeAuditEvents	查询审计事件	操作级	*
DescribeAvailableVpc	获取可用的vpc信息	操作级	*
DescribeBucketType	查询当前桶类型	操作级	*
DescribeCHDFSAccessInfos	查询元数据加速桶访问权限配置（托管桶和用户桶）	操作级	*
DescribeCHDFSMountPointAssociateInfos	查询挂载点绑定信息	操作级	*
DescribeCHDFSMountPointSuperuser	查询桶Superuser	操作级	*
DescribeCHDFSProducts	查询元数据加速桶绑定产品	操作级	*
DescribeCloudProductBindings	查询云上产品CHDFS权限绑定列表	操作级	*
DescribeClusterMonitorInfos	查询集群监控信息	操作级	*
DescribeColumns	分页查询字段信息	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeDLCGrammar	查询DLC语法	操作级	*
DescribeDLCTable	DLC元数据获取表	操作级	*
DescribeDMSDatabase	DMS元数据查询数据库	操作级	*
DescribeDMSDatabaseList	DMS元数据获取库列表	操作级	*
DescribeDMSPartitionColumnStatisticList	DMS获取分区字段统计信息列表	操作级	*
DescribeDMSPartitions	DMS元数据获取分区	操作级	*
DescribeDMSTable	DMS元数据查看数据表	操作级	*
DescribeDMSTableColumnStatisticList	DMS获取表字段统计信息列表	操作级	*
DescribeDataEngine	本接口根据名称用于获取数据引擎详细信息	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataeng
DescribeDataEngineCvmInfo	查询集群cvm信息	操作级	*
DescribeDataEngineEvents	查询数据引擎事件	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataeng
DescribeDataEngineImageConfigDiff	查询集群镜像变更配置对比信息	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataeng
DescribeDataEngineImageOperateRecords	获取引擎镜像操作日志列表	操作级	*
DescribeDataEngineOperationLogs	获取集群变更操作日志	操作级	*
DescribeDataEngineParameters	本接口（DescribeDataEngineParameters），用于获取参数列表。	操作级	*
DescribeDataEnginePythonSparkImages	获取PYSPARK镜像列表	操作级	*
DescribeDataEngineSessionParameters	获取指定小版本下的Session配置	操作级	*
DescribeDataEngineTcrBindInfo	查询引擎与用户TCR绑定信息	操作级	*
DescribeDataEngineVpcInfo	返回引擎 vpc 信息	操作级	*
DescribeDataEngines	本接口（DescribeDataEngines）用于获取DataEngines信息列表	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataeng
DescribeDataMaskStrategyResoucesCount	查询数据脱敏策略绑定资源个数	操作级	*
DescribeDataMaskStrategyResourcesCount	查询数据脱敏策略绑定资源个数	操作级	*
DescribeDataMaskStrategyTypes	查询数据脱敏策略类型列表	操作级	*
DescribeDataQueries	列举数据查询	操作级	*
DescribeDataQuery	查询数据查询	操作级	*
DescribeDataTaskAlarmFiled	查询数据任务告警字段	操作级	*
DescribeDatabase	查询数据库详细信息	操作级	*
DescribeDatabaseUDFList	本接口（DescribeDatabaseUDFList）用于查询数据库对应的UDF列表	操作级	*
DescribeEGNetworkConnectionInfo	查询EG与数据源绑定信息	操作级	*
DescribeEngineNetworks	获取引擎网络信息	操作级	*
DescribeEngineNodeSpec	获取引擎节点规格	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataeng
DescribeEngineUsageInfo	查询数据引擎资源使用情况	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataeng
DescribeExportResultTasks	该接口（DescribeExportResultTasks）用于查询查询结果数据导出任务列表	操作级	*
DescribeFatherAndSonTaskInstances	父子实例列表	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeFatherAndSonTasks	父子任务列表	操作级	*
DescribeForbiddenTablePro	查询被禁用的表属性列表（新）	操作级	*
DescribeForbiddenTableProperties	获取被禁用的表属性列表	操作级	*
DescribeFunctions	本接口（DescribeFunctions）用于查询分析界面-查询数据库对应的UDF列表	操作级	*
DescribeGeneratedGrammar	查询生成的指定语法	操作级	*
DescribeGovernDefaultPolicy	查询数据治理规则默认值	操作级	*
DescribeGovernEventRule	查询数据治理事件阈值	操作级	*
DescribeGovernMetaInfo	查询数据治理元信息	操作级	*
DescribeGrayUsers	获取灰度用户列表	操作级	*
DescribeHouseEventsMetrics	根据时间序列查询集群事件	操作级	*
DescribeInstanceLogList	调度任务实例日志列表	操作级	*
DescribeJob	获取作业	操作级	*
DescribeKernelArgs	查询Enterprise Gateway内核参数	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataeng
DescribeLakeFsAccess	获取LakeFs访问的临时密钥	操作级	*
DescribeLakeFsChdfsBindings	查询当前用户Chdfs类型托管存储绑定关系	操作级	*
DescribeLakeFsChdfsNames	查询当前用户Chdfs类型的托管存储名称	操作级	*
DescribeLakeFsDirSummary	查询托管存储指定目录的Summary	操作级	*
DescribeLakeFsInfo	查询用户的托管存储信息	操作级	*
DescribeLakeFsPath	获取LakeFs指定路径的访问信息	操作级	*
DescribeLakeFsTaskResult	获取LakeFs上task执行结果访问信息	操作级	*
DescribeLakeFsTaskResultAccessInfo	获取LakeFs上任务执行结果访问信息	操作级	*
DescribeLakeFsWarehouseAccess	查询托管存储warehouse目录的访问权限	操作级	*
DescribeLoadBalancerVpcConnection	查询用户公网访问连接信息	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataeng
DescribeLocationAllocator	查询库表location分配信息	操作级	*
DescribeLocationAllocators	列举库表location分配信息	操作级	*
DescribeMainDataDataEngine	查看概览页数据引擎相关数据	操作级	*
DescribeMainDataOverview	本接口（DescribeMainDataOverview）用于首页，查看数据概览	操作级	*
DescribeMainDataOverviewLine	本接口（DescribeMainDataOverviewLine）用于首页，查看CU时用量折线图	操作级	*
DescribeMainDataPrivateEngineLine	本接口（DescribeMainDataPrivateEngineLine）用于首页，查看数据引擎-top2独享引擎折线图	操作级	*
DescribeMainDataShareEngineLine	本接口（DescribeMainDataShareEngineLine）用于首页，查看数据引擎-共享引擎折线图	操作级	*
DescribeMainDataTaskLine	本接口（DescribeMainDataTaskLine）用于首页，查看任务监控-折线图	操作级	*
DescribeMangedTableExists	检查是否存在托管表	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeMavenVersions	查询maven包版本	操作级	*
DescribeMetaDatabase	本接口（DescribeMetaDatabase），用于查询数据库详细信息	操作级	*
DescribeMetaDatabases	本接口（DescribeMetaDatabases）用于查询元数据库列表。	操作级	*
DescribeMetaKeyConstraint	查询元数据约束列表	操作级	*
DescribeMetaTable	本接口（DescribeMetaTable），用于查询元数据表详情	操作级	*
DescribeMetaTableInternal	用于查询元数据表详情，区别：新增字段GetLocation，用于控制是否获取lakefs内表Location.	操作级	*
DescribeMetaTables	本接口（DescribeMetaTables）用于查询元数据表列表。	操作级	*
DescribeMetadataOverview	查询元数据信息概览	操作级	*
DescribeNativeEngineInfo	获取标准引擎信息	操作级	*
DescribeNativeSparkSessions	查询标准引擎spark session列表	操作级	*
DescribeNetworkConnections	查询网络配置列表	操作级	*
DescribeNotebookSession	本接口（DescribeNotebookSession）用于获取notebook livy session详情信息	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataeng
DescribeNotebookSessionLog	本接口（DescribeNotebookSessionLog）用于获取notebook livy session日志	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataeng
DescribeNotebookSessionStatement	本接口（DescribeNotebookSessionStatement）用于获取session statement信息	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataeng
DescribeNotebookSessionStatementSqlResult	获取statement运行结果。	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataeng
DescribeNotebookSessionStatements	查询Session中执行的任务列表	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataeng
DescribeNotebookSessions	本接口（DescribeNotebookSessions）用于获取notebook livy session列表	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataeng
DescribeOptimizerExecution	查询数据优化执行信息	操作级	*
DescribeOptimizerInstanceOverview	查询优化实例信息概览	操作级	*
DescribeOptimizerResourceOverview	查询优化资源信息概览	操作级	*
DescribeOrCreateCHDFSAccessGroups	查询或创建CHDFS权限组	操作级	*
DescribeOtherCHDFSBindingList	查询其他产品元数据加速桶绑定列表	操作级	*
DescribePackage	查询引擎依赖包	操作级	*
DescribeQuery	获取查询结果	操作级	*
DescribeQueue	获取计算集群信息	操作级	*
DescribeRecentTablePartitionCollection	查询表分区最近一次采集信息	操作级	*
DescribeResourceGroupUsageInfo	展示标准引擎资源组资源用量	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataeng
DescribeResultDownload	查询结果下载任务	操作级	*
DescribeResultDownloadInfo	本接口（DescribeResultDownloadInfo）用于获取SQL查询结果下载信息	操作级	*
DescribeResultSize	本接口（DescribeResultSize）用于查询SQL结	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
	果数据大小		
DescribeRoleStrategy	生成角色策略	操作级	*
DescribeRoleSwitch	查询角色校验开关	操作级	*
DescribeSQLSessionCatalog	本接口（DescribeSQLSessionCatalog）用于获取会话目录列表	操作级	*
DescribeSQLSessionSnapshot	本接口（DescribeSQLSessionSnapshots）用于获取SQL会话详情	操作级	*
DescribeSQLSessionSnapshots	本接口（DescribeSQLSessionSnapshots）用于获取SQL会话快照列表	操作级	*
DescribeSQLSessionSubmitRecords	本接口（DescribeSQLSessionSubmitRecords）用于获取SQL会话提交记录列表	操作级	*
DescribeScheduleExecutionInfo	预览调度执行信息	操作级	*
DescribeScheduleTaskInstances	调度任务实例列表	操作级	*
DescribeScheduleTasks	调度任务列表	操作级	*
DescribeSmartDiagnosisDetails	查询智能诊断详情	操作级	*
DescribeSmartDiagnosisOverview	查询智能诊断信息概览	操作级	*
DescribeSmartDiagnosisSummary	查询智能诊断汇总信息	操作级	*
DescribeSparkAppJob	查询具体的spark应用	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataeng
DescribeSparkAppJobImages	获取Spark App任务镜像列表	操作级	*
DescribeSparkAppJobs	获取spark应用列表	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataeng
DescribeSparkAppTasks	查询spark应用的运行任务实例列表	操作级	*
DescribeSparkSessionBatchSQL	获取Spark SQL批任务运行状态	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataeng
DescribeSparkSessionBatchSQLCost	获取Spark SQL批任务消耗	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataeng
DescribeSparkSessionBatchSqlLog	查询Spark Batch SQL任务运行日志	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataeng
DescribeSparkTaskLogDownloadInfo	查询spark任务日志下载信息	操作级	*
DescribeStandardEngineResourceGroupConfigInfo	查询标准引擎资源组的配置信息	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataeng
DescribeStandardEngineResourceGroups	查询标准引擎资源组信息	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataeng
DescribeStandbyDataEngine	查询备用集群	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataeng
DescribeStartTime	查询引擎启动时间统计	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataeng
DescribeStorageOverview	查询存储信息概览	操作级	*
DescribeStorageTierAmount	查询存储分层策略数量	操作级	*
DescribeStorageTierScope	查询存储分层策略可配置范围	操作级	*
DescribeStorageTrends	查询存储变化趋势	操作级	*
DescribeStorageUsage	查询存储用量信息	操作级	*
DescribeStorageUsageEnable	查询存储用量分析是否启用	操作级	*
DescribeStoreLocation	查询结果存储位置	操作级	*
DescribeSubUserAccessPolicy	查询子用户访问策略	操作级	*
DescribeSubUsers	查询主用户下所有用户信息	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeSubuins	获得appid下所有子uin	操作级	*
DescribeSystemStorage	查询指定的托管存储系统目录	操作级	*
DescribeTable	查询表详情	操作级	*
DescribeTablePartitions	查询表分区信息	操作级	*
DescribeTableStorageTier	查询表存储分层信息	操作级	*
DescribeTableStorageTierPolicies	列举表存储分层策略	操作级	*
DescribeTableStorageTierPolicy	查询表存储分层策略	操作级	*
DescribeTableStorageTierRestoreDetails	查询表归档数据恢复详情	操作级	*
DescribeTableStorageUsage	查询数据表存储用量信息	操作级	*
DescribeTablesExtend	查询数据表列表扩展接口	操作级	*
DescribeTaskDetail	历史任务详情查询	操作级	*
DescribeTaskLog	查询任务日志	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataeng
DescribeTaskMetrics	描述任务指标	操作级	*
DescribeTaskMonitorInfos	查询任务监控信息	操作级	*
DescribeTaskPackage	查询任务的依赖环境	操作级	*
DescribeTaskResourceUsage	任务资源用量信息	操作级	*
DescribeTaskResult	查询任务结果	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataeng
DescribeTaskRunningResult	历史任务运行结果查询	操作级	*
DescribeTaskStatistics	获取任务统计数据	操作级	*
DescribeTasksAnalysisWriteInfo	洞察任务输出文件详情	操作级	*
DescribeTasksOverview	查看任务概览页	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataeng
DescribeTcIcebergOptimizingTasks	查询amoro优化任务列表	操作级	*
DescribeThirdPartyAccessUser	查询开通的第三方平台访问用户信息	操作级	*
DescribeTrashInfo	获取表回收站信息	操作级	*
DescribeTrashTables	获取trash中的tables列表	操作级	*
DescribeUDFPolicy	获取UDF权限信息	操作级	*
DescribeUpdatableDataEngines	查询可更新配置的引擎列表	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataeng
DescribeUpdateEffect	获取变配影响范围	操作级	*
DescribeUserDataEngineConfig	查询用户自定义引擎参数	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataeng
DescribeUserInfo	获取用户详细信息	操作级	*
DescribeUserLocationAllocatorEnable	查询是否支持用户自定义表Location分配	操作级	*
DescribeUserPrivilegesSTD	查询用户的权限列表	操作级	*
DescribeUserRoles	列举用户角色信息	操作级	*
DescribeUserType	获取用户类型	操作级	*
DescribeUserUseScene	查询用户使用场景	操作级	*
DescribeUserVpcConnection	获取用户VPC连接	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataeng
DescribeUsersInfo	获取用户列表详细信息	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeView	获取指定视图信息	操作级	*
DescribeViews	查询视图列表	操作级	*
DescribeWhitelist	获取白名单	操作级	*
DescribeWorkGroupInfo	获取工作组详细信息	操作级	*
DescribeYuntiUser	判断用户是否是云梯接口	操作级	*
DownLoadTasks	下载任务历史	操作级	*
DownloadResult	SQL查询结果下载	操作级	*
DownloadSparkTaskLog	下载Spark任务日志	操作级	*
ExportResult	SQL查询结果导出接口	操作级	*
GenerateCreateMangedMixedTableSql	生成创建托管混合表语句	操作级	*
GenerateCreateMangedTableSql	生成创建托管表语句	操作级	*
GetWorkflowCanvas	获取调度计划画布数据	操作级	*
GetWorkflowInfo	根据ID查询调度计划信息	操作级	*
InferSchema	推断格式	操作级	*
InquireCreateDataEnginePrice	查询创建数据引擎的价格	操作级	*
InquirePriceCreateDataEngine	创建数据引擎询价	操作级	*
InquirePriceModifyDataEngine	数据引擎变配询价	操作级	*
InquirePriceTerminateDataEngine	查询可退款金额	操作级	*
ListDataEngines	获取数据引擎列表	操作级	*
ListDatasourceConnection	查询默认数据源信息	操作级	*
ListLakeFsInfo	列举用户的托管存储信息	操作级	*
ListTaskJobLogDetail	本接口（ListTaskJobLogDetail）用于获取spark-jar日志列表	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataeng
ListTaskJobLogName	本接口（ListTaskJobLogName）用于获取spark-jar日志名称列表	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataeng
ListWorkflow	获取调度计划列表	操作级	*
QueryInternalTableWarehouse	本接口（QueryInternalTableWarehouse）用于获取原生表warehouse路径	操作级	*
QueryResult	获取任务结果查询	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataeng
QuerySparkImageUserRecords	该接口（QuerySparkImageUserRecords）用于查询用户私有镜像列表	操作级	*
QuerySparkImages	获取spark镜像列表	操作级	*
QueryTaskCostDetail	查询任务消耗明细	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataeng
QueryTaskResult	查询任务结果（JDBC内部使用）	操作级	*
SearchMavenPackage	从仓库查询包	操作级	*
ValidateWorkflowName	调度计划名称合法性校验，重名校验	操作级	*

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP
AddOptimizerEngines	添加数据优化资源	操作级	*	支
ApplyDataEnginePrivateLinkConnection	打通引擎私有连接	操作级	*	支
CancelTasksBatch	按批取消任务	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengine/${dataengineId}	支
CheckTableAccess	CheckTableAccess	操作级	*	支
DescribeOptimizedTables	查询携带优化建议的数据表列表	操作级	*	支
DescribeRunningOptimizerTasks	查询当前运行中的数据优化任务	操作级	*	支
DescribeTasksAnalysisTotal	DescribeTasksAnalysisTotal	操作级	*	支
DescribeTodayOptimizerTasks	查询当天的数据优化任务	操作级	*	支
GetOptimizeFilesView	获取优化文件分布	操作级	*	支
GetOptimizeOverview	获取优化概览	操作级	*	支
GetOptimizerPolicy	获取策略	操作级	*	支
GetTableSnapshots	获取表快照	操作级	*	支
SetOptimizerPolicy	设置优化策略	操作级	*	支

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribaDLCTableList	DLC元数据获取表列表	操作级	*	不支持
DescribeCvm	查看cvm	操作级	*	支持
DescribeDLCCHDFSBindingList	查询DLC元数据加速桶绑定列表	操作级	*	支持
DescribeDLCCatalogAccess	查询DLCCatalog访问权限	操作级	*	支持
DescribeDLCTableList	DLC元数据获取表列表	操作级	*	支持
DescribeDMSTables	DMS元数据获取表列表	操作级	*	支持
DescribeDataEngineScale	根据引擎事件统计引擎规格	操作级	*	不支持
DescribeDataEnginesScaleDetail	查看引擎的规格明细	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengine/${dataengineId}	支持
DescribeDataMaskStrategies	查询数据脱敏策略列表	操作级	*	支持
DescribeDatabases	查询数据库列表	操作级	*	支持
DescribeDatasourceConnection	查询数据源信息	操作级	*	支持
DescribeJobs	获取作业信息列表	操作级	*	支持
DescribeScripts	查询SQL脚本列表	操作级	*	支持
DescribeSessionImageVersion	资源组内置镜像信息	操作级	*	支持
DescribeSparkSessionBatchSqlTasks	查询Spark Batch SQL 任务列表	操作级	*	支持
DescribeTables	查询数据表列表	操作级	*	支持
DescribeTablesName	查询数据表名称列表	操作级	*	支持
DescribeTaskList	历史任务列表查询	操作级	*	支持
DescribeTasks	查询任务列表	操作级	*	支持
DescribeTasksAnalysis	洞察分析列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeTasksAnalysisOverView	洞察概览	操作级	*	支持
DescribeTasksCompressJobs	查询历史任务压缩任务列表	操作级	*	支持
DescribeTasksCostInfo	查询任务消耗	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengine/${dataengineId}	支持
DescribeTasksInsights	洞察实时列表	操作级	*	支持
DescribeUsers	获取用户列表信息	操作级	*	支持
DescribeUsersGroups	获取用户工作组列表	操作级	*	支持
DescribeWorkGroups	获取工作组列表	操作级	*	支持
GetWaterLevel	查询资源池水位	操作级	*	支持
ListRoleByUser	获取用户对应的角色信息	操作级	*	支持
ListUserByRole	查询角色绑定用户uin列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

腾讯云数据仓库 TCHouse-D

最近更新时间：2025-06-25 09:11:31

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
腾讯云数据仓库 TCHouse-D	cdwdoris	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ActionAlterUser	新增、修改用户接口	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
ActionDmsAuthority	查询token列表集合，查询集群下数据库列表，查询表列表，查询表下的列	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
AddClusterConfigs	上传文件	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceID}	支持
CancelBackupJob	取消备份实例	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
CancelRunProcess	取消流程	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
CopyTableDatas	复制表	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
CreateBackUpSchedule	创建或者修改备份策略	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
CreateComputeGroup	创建计算组	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
CreateCoolDownPolicy	创建冷热分层策略	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
CreateDatabase	创建库	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateInstanceNew	创建集群	操作级	*	支持
CreateMigrateSchedule	创建或者修改迁移策略	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
CreateTable	创建表	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
CreateWorkloadGroup	创建资源组	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
DeleteBackUpData	删除备份数据	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
DeleteClusterConfigs	删除集群配置文件	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
DeleteComputeGroup	删除计算组	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
DeleteCoolDownPolicy	删除冷热分层策略	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
DeleteElasticPlan	删除弹性计划	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
DeleteSchedule	删除备份、迁移任务	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
DeleteTable	删除指定库下的表	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
DeleteWorkloadGroup	删除资源组	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
DestroyInstance	集群销毁	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
ExecuteFrontEnd	执行前端操作	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
ExecuteSqlStudioSql	执行sql studio命令（查询和执行一起）	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
ExportSelect	导出查询结果至COS	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
FitClsLog	新增日志服务接口	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
InsertDatasToTable	插入数据	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
KillQuery	取消查询	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
ModifyCNPod	修改CN节点信息	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
ModifyChargeInfo	修改续费信息	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
ModifyClusterConfigs	修改集群配置文件	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
ModifyColumnPrivileges	修改列权限	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyComputeGroup	修改集群计算组信息	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
ModifyComputeGroupSpec	伸缩计算组	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
ModifyConfFileAndRestart	修改conf配置及生效	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
ModifyCoolDownPolicy	修改冷热分层策略	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
ModifyDatabaseTableAccess	修改库表权限	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
ModifyElasticPlan	创建、修改弹性计划	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
ModifyInstance	修改实例信息，目前为实例名称	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
ModifyInstanceDetails	修改实例配置Details	操作级	*	支持
ModifyInstanceKeyValConfigs	KV模式修改配置接口	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
ModifyNodeStatus	修改节点状态	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
ModifySecurityGroups	更改安全组	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
ModifyUserBindWorkloadGroup	修改用户绑定的资源组	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
ModifyUserColumnDataMaskPolicies	修改用户列数据遮盖策略	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
ModifyUserPrivilegesV3	修改权接口	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
ModifyWorkloadGroup	修改资源组信息	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
ModifyWorkloadGroupStatus	开启、关闭资源组	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
OpenBackUp	开启或者关闭策略	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
OpenCoolDown	开始启用冷热分层	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
OpenOrCloseDlc	DLC开通、关闭接口	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
OperateMV	操作物化视图	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
PrepareOpenDlcRanager	准备开启dlc ranger	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
RecoverBackUpJob	备份恢复	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
ReduceInstance	集群缩容	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
ResizeDisk	云盘扩容	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
RestartClusterForConfigs	配置文件界面重启集群	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
RestartClusterForNode	集群滚动重启	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
RestartSSCComponent	存算分离重启功能	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
ScaleOutInstance	水平扩容	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
ScaleUpInstance	垂直变配	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
StartStopComputeGroup	启停计算组	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
TerminateInstance	退还实例	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
UpdateCoolDown	更新集群冷热分层信息	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
UpdateDatabase	更新数据库	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
UpdateDlcCamUserRangerGroupIdList	Dlc更新cam用户ranger group id列表	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
UpdateTableSchema	修改表属性	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
UpgradeInstanceZones	集群升级为多可用区	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ActionDmsDescribe	查询token列表集合，查询集群下数据库列表，查询表列表，查询表下的列	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${Instan
CheckCoolDownWorkingVariableConfigCorrect	检查冷热分层生效变量和配置是否正确	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}
DescribeAreaRegion	集群列表页上显示地域信息	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
	及各个地域的集群总数		
DescribeAsyncMVList	获取异步物化视图列表	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}
DescribeAsyncMVTasks	获取异步物化视图实例列表	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}
DescribeBackUpJob	查询备份实例列表	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${Instan
DescribeBackUpJobDetail	查询备份任务详情	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${Instan
DescribeBackUpSchedules	获取备份、迁移任务	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${Instan
DescribeBackUpTables	获取可备份表信息	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${Instan
DescribeBackUpTaskDetail	查询备份任务进度详情	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${Instan
DescribeBillingParams	获取计费参数	操作级	*
DescribeClusterConfigs	查询集群配置接口	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${Instan
DescribeClusterConfigsHistory	获取集群配置文件修改历史	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${Instan
DescribeCoolDownBackends	查询冷热分层后端接口信息列表	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}
DescribeCoolDownPolicies	查询冷热分层策略列表	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}
DescribeCoolDownTableData	查询冷热分层Table数据	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}
DescribeCreateTablesDDL	获取建表DDL	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}
DescribeDDL	获取DDL	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}
DescribeDataCapacity	跨规格变配云盘最小量	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}
DescribeDatabase	获取数据库信息	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}
DescribeDatabaseAuditDownload	下载数据库审计日志	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${Instan
DescribeDatabaseAuditRecords	获取数据库审计记录	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${Instan
DescribeDatabaseAuditResource	获取审计日志简单信息	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${Instan
DescribeDatabases	查询数据库列表	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}
DescribeDmsMetas	dms查询元数据接口	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}
DescribeDmsSqlHistory	查询sql工作区历史运行记录	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${Instan

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeDorisMetricFiles	获取集群监控指标	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${Instan
DescribeElasticPlan	获取弹性计划	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}
DescribeFederationToken	获取联合身份临时访问凭证	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${Instan
DescribeFrontEnd	查询前端信息	操作级	*
DescribeGoodsDetail	生成计费相关接口的GoodsDetail结构	操作级	*
DescribeInstance	根据实例ID查询某个实例的具体信息	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${Instan
DescribeInstanceComputeGroups	获取集群计算组信息	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}
DescribeInstanceNodes	获取集群节点信息列表	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${Instan
DescribeInstanceNodesInfo	查询各个角色节点的信息	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${Instan
DescribeInstanceNodesRole	获取集群节点角色	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${Instan
DescribeInstanceOperationHistory	查询doris集群操作日志	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}
DescribeInstanceOperations	在集群详情页面，拉取该集群的操作	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${Instan
DescribeInstanceState	集群详情页中显示集群状态、流程进度等	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${Instan
DescribeInstanceUsedSubnets	获取集群已使用子网信息	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${Instan
DescribeInstances	获取实例列表	操作级	*
DescribeInstancesHealthState	检查集群健康状态	操作级	*
DescribeLocalUser	校验用户是否云梯用户	操作级	*
DescribeMonitorAlarmComputeGroups	查询云监控告警计算组信息	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}
DescribeMonitorAlarmInstances	查询云监控告警集群列表	操作级	*
DescribeMonitorAlarmIps	查询云监控告警IP信息列表	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}
DescribeMonitorMeta	获取监控元数据	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${Instan
DescribeOfflineImportLoads	获取离线导入负载	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeOfflineQueryLoad	获取离线查询负载	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}
DescribeOfflineQueryLoads	获取离线查询负载	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}
DescribeOfflineTableHeats	查询离线表热度分析	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}
DescribeOnlineDataAmounts	获取实时数据容量分析	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}
DescribeOnlineImportLoad	获取实时导入负载	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}
DescribeOnlineImportLoads	获取实时导入负载	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}
DescribeOnlineQueryLoad	查询实时查询负载	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}
DescribeOnlineQueryLoads	获取实时查询负载	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}
DescribeOnlineSubTableDataAmounts	获取实时子表数据容量分析	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}
DescribeOnlineTransactions	获取实时事务分析	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}
DescribeProductDiscount	打折信息	操作级	*
DescribePublicIp	查询集群节点公网ip	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}
DescribeQueryAnalyse	查询分析	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}
DescribeRegionZone	购买页获取地域及可用区列表、内核版本、网络规则等	操作级	*
DescribeReplicaVersion	检查内核版本	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${Instan
DescribeReplicationInfo	获取副本信息	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}
DescribeRestoreTaskDetail	查询恢复任务进度详情	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${Instan
DescribeSSCGoodsDetail	查询存算分离版本GoodsDetail	操作级	*
DescribeSlowQueryRecords	慢查询展示接口	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${Instan
DescribeSlowQueryRecordsDownload	下载慢查询文件	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${Instan
DescribeSpec	获取集群规格	操作级	*
DescribeSqlApis	查询doris用户、权限、库表、catalog的接口	资源级	qcs::cdwdoris:${Region}:uin/:cdwdorisInstance/${InstanceId}
DescribeSqlProfileApi	sqlprofile相关api接口	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${Instan

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeTable	获取表信息	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}
DescribeTableHeatDownloads	查询下载表热度分析	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}
DescribeTableList	获取表列表	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}
DescribeUserBindWorkloadGroup	获取用户绑定的资源组信息	资源级	qcs::cdwdoris:${Region}:uin/:cdwdorisInstance/${InstanceId}
DescribeUserPolicy	描述用户权限	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}
DescribeWorkloadGroup	获取资源组信息	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}
ExecuteDmsSql	执行dms命令（查询和执行一起）	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}
ExecuteParametrizedQuery	带参数的sql查询	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}
ExecuteSelectQuery	执行sql查询	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}
QueryTableData	查询表数据	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}
ValidateLocalUser	校验用户是否是内部用户	操作级	*

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeCNGoodsDetail	查询CN节点计费参数	操作级	*	支持

腾讯云数据仓库 TCHouse-C

最近更新时间：2025-06-25 09:11:29

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
腾讯云数据仓库 TCHouse-C	cdwch	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ActionAlterCkUser	新增、修改集群用户接口	操作级	*	支持
ActionCreateCos	修改集群配置-新增cos	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
ActionCreateInstanceGrayTask	执行灰度任务	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
ActionDmsAuthority	dms鉴权认证	资源级	qcs::cdwch::uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
AddNewDictionary	添加新的外部字典	资源级	qcs::cdwch::uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
AddSparkJob	新增spark job接口	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
AlterCNUser	新增、修改用户接口	操作级	*	支持
AttachChProxy	配置chproxy	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
AttachCosConfig	挂载COS配置	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
AuthorizedCNSql	授权sql工作区(CN)	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
CancelCNCreateInstance	云原生取消集群创建流程	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CancelHostTransferJob	取消数据节点迁移任务	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
CancelHostTransferJobTable	取消某个表的数据节点迁移任务	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
CancelReShardingJob	取消重分布任务	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
CancelReShardingJobTable	取消某个表的重分布任务	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
CancelRestartTip	取消重启提示	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
ClosePublicCloudClb	删除访问集群的公网IP	资源级	qcs::cdwch::uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
CreateBackUpSchedule	创建或者修改备份策略	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
CreateCNAutoScalePlan	新增、修改自动扩缩容计划	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	不支持
CreateCNElasticPlan	新增、修改分时弹性执行计划	资源级	qcs::cdwch:${Region}:uin/:cdwchInstance/${InstanceId}	不支持
CreateCNExtraStorage	为云原生集群增加一种存储	操作级	*	支持
CreateCNInstance	创建自研数仓云原生集群	操作级	*	支持
CreateCNRegularPlan	新增、修改定时启停执行计划	资源级	qcs::cdwch::uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
CreateCNVirtualCluster	创建云原生vcluster	操作级	*	支持
CreateEsLog	修改集群配置-新增es日志	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
CreateHostTransferJob	创建数据节点迁移任务	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
CreateInstanceGrayVersion	创建灰度版本	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
CreateInstanceNew	创建集群openApi	操作级	*	支持
CreateMigrationJob	创建数据节点迁移任务	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
CreatePublicCloudClb	创建公网IP访问集群	资源级	qcs::cdwch::uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
CreateReShardingJob	创建数据重分布任务	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
DeleteBackUpData	删除备份数据	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:cdwchInstance/${InstanceId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteBackUpDataForce	强制删除所有备份数据	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
DeleteCNAutoScalePlan	删除自动扩缩容计划	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	不支持
DeleteCNElasticPlan	删除分时弹性执行计划	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	不支持
DeleteCNRegularPlan	删除启停执行计划	资源级	qcs::cdwch::uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
DeleteCNUserConfig	弹性删除用户配置	资源级	qcs::cdwch:${Region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
DeleteCNVirtualCluster	删除云原生虚拟集群	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
DeleteDictionary	删除外部字典	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
DeleteHostTransferJob	删除数据节点迁移任务	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
DeleteInstanceGrayVersion	删除灰度版本	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
DeleteReShardingJob	删除重分布任务	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
DeleteUserConfig	删除用户配置	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
DestroyInstance	销毁集群api	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
DestroyRunProcess	取消集群创建流程	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceID}	支持
ExecuteCNSql	SQL工作区SQL执行接口(CN)	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
FitClsLog	适配cls日志	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
KillCNQueries	CN终止查询	资源级	qcs::cdwch::uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
KillQueries	终止查询	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
ModifyCNCkUserPrivileges	弹性CK添加或修改用户授权	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
ModifyCNConfigs	修改云原生集群配置文件接口	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
ModifyCNInstance	云原生修改实例信息	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
ModifyCNKeyValConfigs	KV模式修改自研数仓配置接口	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
ModifyCNUserConfig	创建、修改弹性ck用户配置	资源级	qcs::cdwch:${Region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyClusterConfigs	在集群配置页面修改集群配置文件接口，xml模式	资源级	qcs::cdwch:${Region}:uin/:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
ModifyConfigMode	修改集群配置文件修改模式	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
ModifyCosMoveFactor	修改冷热分层系数	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
ModifyDefaultPassword	修改默认账户密码	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
ModifyDictionary	修改外部字典	资源级	qcs::cdwch::uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
ModifyHostTransferJob	修改数据节点迁移任务	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
ModifyHostTransferJobParameter	修改数据节点迁移任务参数	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
ModifyImpalaUserPrivileges	新增、修改impala账号权限	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
ModifyInstance	修改集群实例信息	资源级	qcs::cdwch:$region:$account:cdwchInstance/$InstanceId	支持
ModifyInstanceConfigs	修改集群配置接口	资源级	qcs::cdwch:$region:$account:cdwchInstance/$InstanceId	支持
ModifyInstanceDetails	修改实例配置Details	资源级	qcs::cdwch::uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
ModifyInstanceGrayVersion	修改灰度版本内容	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
ModifyInstanceKeyValConfigs	KV模式修改配置接口	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:cdwchInstance/$InstanceId	支持
ModifyMigrationJob	修改迁移任务	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
ModifyMonitorInfo	修改监视器信息	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
ModifyReShardingJob	修改数据重分布任务	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
ModifyReShardingJobParameter	修改重分布任务参数	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
ModifySecurityGroups	更改安全组	资源级	qcs::cdwch::uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
ModifyUserConfig	创建、修改ck用户配置	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
ModifyUserNewPrivilege	新增、修改集群账号cluster权限（新版）	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
ModifyUserPrivilege	新增、修改ck账号	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
	cluster权限			
ModifyZookeeperRestartSchedule	配置zk重启策略	资源级	qcs::cdwch::uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
OpenBackUp	开启或者关闭策略	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
OperateCNClusterStatus	手动启停virtual cluster	资源级	qcs::cdwch::uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
RebootInstances	重启服务器	资源级	qcs::cdwch::uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
RecoverBackUpJob	备份恢复	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
RemoveHostTransferJobOriginTable	删除数据迁移表的原有数据文件	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
RemoveReShardingJobOriginTable	删除重分布表的原有数据文件	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
ScaleCNOutUpInstance	通过接口弹性伸缩云原生集群(openapi)	资源级	qcs::cdwch::uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
ScaleOutInstance	水平调整实例节点	资源级	qcs::cdwch:${Region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
ScaleUpInstance	垂直扩缩容节点规格	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
SyncMaterialViewData	同步物化视图的数据	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:cdwchInstance/${InstanceID}	支持
SyncMaterialViewPatition	同步物化视图的分区数据	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:cdwchInstance/${InstanceID}	不支持
TerminateInstance	退还实例	资源级	qcs::cdwch:$region:$account:cdwchInstance/$InstanceId	支持
UpdateSparkJob	修改spark job接口	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IF
ActionDmsDescribe	dms查询类接口	操作级	*	支
CheckDictionarySourceConnection	判断字典外部源的连通性	资源级	qcs::cdwch::uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支
DescribeAvailableRegion	获取所有的可用地域和区	操作级	*	支
DescribeBackUpJob	查询备份任务列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:cdwchInstance/${InstanceId}	支
DescribeBackUpJobDetail	查询备份任务详情	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:cdwchInstance/${InstanceId}	支
DescribeBackUpSchedule	查询备份策略信息	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:cdwchInstance/${InstanceId}	支

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IF
DescribeBackUpTables	获取可备份表信息	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:cdwchInstance/${InstanceId}	支
DescribeBucketLifecycle	查看桶的生命周期	操作级	*	支
DescribeCNCkSql	查询ck信息	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支
DescribeCNCosSpec	弹性CK获取cos规格	操作级	*	支
DescribeCNDmsSqlHistory	查询dms执行记录(CN)	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支
DescribeCNGoodsDetail	生成计费相关接口的GoodsDetail结构	操作级	*	支
DescribeCNInstance	描述云原生实例信息	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支
DescribeCNInstances	获取集群实例列表	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/*	支
DescribeCNRegionZone	获取大地域信息等	操作级	*	支
DescribeCNRunningQuery	CN正在运行的查询	资源级	qcs::cdwch::uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支
DescribeCNSlowQueryRecords	CN慢查询	资源级	qcs::cdwch::uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支
DescribeCNSlowQueryTrend	CN慢查询趋势	资源级	qcs::cdwch::uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支
DescribeCNSpec	云原生获取集群规格	操作级	*	支
DescribeClusterConfigs	获取集群的最新的几个配置文件（config.xml、metrika.xml、user.xml）的内容，显示给用户	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/$InstanceId	不
DescribeCosConfig	COS配置列表	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支
DescribeDictionarySourceDatabases	获取字典外部源的db列表	资源级	qcs::cdwch::uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支
DescribeDictionarySourceTables	获取字典外部源的表列表	资源级	qcs::cdwch::uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支
DescribeFederationToken	新获取联合身份临时访问凭证	资源级	qcs::cdwch:${Region}:uin/:cdwchInstance/${InstanceId}	支
DescribeGoodsDetail	生成GoodsDetail，生成计费相关接口的GoodsDetail结构	操作级	*	支
DescribeHostTransferJob	查询数据节点迁移任务	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支
DescribeImpalaSql	通过sql查询Impala集群信息	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IF
DescribeInstance	获取实例详情	资源级	qcs::cdwch:$region:$account:cdwchInstance/$cdwchInstanceId	支
DescribeInstanceClusters	集群vcluster列表	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支
DescribeInstanceConfigs	获取参数列表	资源级	qcs::cdwch:$region:$account:cdwchInstance/$InstanceId	支
DescribeInstanceCountProxy	查询用户集群数	操作级	*	支
DescribeInstanceGrayVersion	描述灰度版本详情	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支
DescribeInstanceKeyValConfigs	在集群详情页面获取所有参数列表	操作级	*	支
DescribeInstanceMonitorPort	查询监控IP端口	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:cdwchInstance/${InstanceId}	支
DescribeInstanceNodes	获取集群节点列表	资源级	qcs::cdwch:$region:$account:cdwchInstance/$cdwchinstanceId	支
DescribeInstanceOperations	拉取集群操作列表	资源级	qcs::cdwch:$region:$account:cdwchInstance/$InstanceId	支
DescribeInstanceShards	获取实例shard信息列表	资源级	qcs::cdwch::uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支
DescribeInstanceState	获取集群实例状态	资源级	qcs::cdwch:$region:$account:cdwchInstance/$InstanceId	支
DescribeInstances	获取集群实例列表	资源级	qcs::cdwch:$region:$account:cdwchInstance/*	支
DescribeInstancesNew	获取实例简单信息列表	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/*	支
DescribeInstancesV2	获取实例列表，供cvm侧使用	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:cdwchInstance/*	支
DescribeMaterialView	查询物化视图同步情况	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:cdwchInstance/${InstanceID}	支
DescribeMaterialViewSchedule	查询物化视图同步计划列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:cdwchInstance/${InstanceID}	支
DescribeMetricData	获取监控图表数据	资源级	qcs::cdwch:$region:$account:cdwchInstance/$cdwchInstanceId	支
DescribeMetricMeta	获取实例监控元数据	资源级	qcs::cdwch:$region:$account:cdwchInstance/$cdwchInstanceId	支
DescribeMrMetricFiles	查询监控指标文件列表	操作级	*	支
DescribeOverviewData	获取监控总览数据	资源级	qcs::cdwch:$region:$account:cdwchInstance/$cdwchInstanceId	支
DescribePricePageRegionInfo	定价页地域信息	操作级	*	支
DescribePricePageSpec	定价页规格查询	操作级	*	支
DescribeReShardingJob	查询重分布任务	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支
DescribeReShardingTables	查询可以进行数据重分布的表	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支
DescribeRunningQuery	dms正在运行的查询	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支
DescribeSlowQueryRecords	慢查询	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:cdwchInstance/${InstanceId}	支

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IF
DescribeSlowQueryTrend	慢查询趋势	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:cdwchInstance/${InstanceID}	支
DescribeSpec	获取集群规格	操作级	*	支
DescribeTableDistribution	表管理-查询表数据分布	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支
DescribeTableSchema	建表SQL	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支
DescribeZookeeperRestartJob	展示zk重启任务	资源级	qcs::cdwch::uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支
DescribeZookeeperRestartSchedule	展示zk重启定时任务	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:cdwchInstance/${InstanceId}	支
QueryPrice	查询价格openapi	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${ResourceID}	支
SearchClsLog	查询CLS日志	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支
SyncMaterialViewPartition	同步物化视图的分区数据	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:cdwchInstance/${InstanceID}	支

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAreaRegion	获取各地域列表	操作级	*	支持
DescribeBillingParams	获取计费参数	操作级	*	支持
DescribeCNAreaRegion	弹性ck获取各地域列表	操作级	*	支持
DescribeCNInstanceConfigHistories	云原生获取集群配置文件修改历史	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
DescribeCNInstanceConfigs	获取云原生集群配置文件内容	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceID}	支持
DescribeCNInstanceKeyValConfigs	在集群详情页面获取所有参数key-val列表	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
DescribeCNInstanceOperations	云原生拉取集群操作列表	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
DescribeCNSql	dms查询类接口(CN)	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
DescribeCkMetas	表列表	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
DescribeCkSqlApis	查询集群用户、集群表，数据库等相关信息	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeClusterConfigsHistory	获取集群配置文件修改历史	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
DescribeDictionaries	查询cdwch外部字典列表	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
DescribeDictionaryNameList	获取集群所有的字典名称	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
DescribeDictionarySourceTableInfo	获取字典外部源的表信息	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
DescribeDmsSqlHistory	查询dms执行记录	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
DescribeHostTransferJobTables	查询数据节点迁移任务表列表	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
DescribeHostTransferJobs	查询数据节点迁移任务列表	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
DescribeHostTransferTables	查询可以进行数据节点迁移的表	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
DescribeInstanceForMonitor	云监控调用查询实例信息	操作级	*	支持
DescribeInstanceGrayPacketVersions	查询灰度二进制包版本列表	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
DescribeInstanceGrayVersions	查询灰度版本列表	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
DescribeInstanceNodesForBarad	获取实例节点信息列表forbarad	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
DescribeInstanceScaleOutTableResults	获取扩容操作时的表创建结果	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
DescribeMigrationInstances	获取实例列表	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
DescribeMigrationTables	查询可以进行数据节点迁移的表名	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
DescribeMonitorSpec	获取监控规格	操作级	*	支持
DescribeProductDiscount	获取产品折扣信息	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeReShardingJobTables	查询重分布任务表列表	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
DescribeReShardingJobs	查询重分布任务列表	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
DescribeReShardingTablePartitions	查询可以进行数据重分布的表的partition列表	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
DescribeRegionZone	获取地域及可用区列表	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ExchangeHostTransferJobTable	切换某个表，以使用数据迁移后的表	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
ExchangeReShardingJobTable	切换某个表，以使用重分布后的表	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
ExecuteDmsSql	执行dms命令（查询和执行一起）	操作级	*	支持
ResizeDisk	扩容磁盘容量	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
RestartCNInstance	重启集群	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
RestartClusterForConfigs	重启集群让配置文件生效	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
RetainReShardingJobOriginTable	保留重分布表的原有数据文件	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
ScaleCNExtraStorage	通过接口扩缩容云原生集群的存储	操作级	*	支持
ScaleCNInstance	通过接口弹性伸缩云原生集群	操作级	*	支持
StartHostTransferJob	启动数据节点迁移任务	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
StartReShardingJob	启动重分布任务	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
TerminateCNInstance	云原生退还实例	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
TryContinueHostTransferJobTable	重新继续出错被暂停的数据迁移的表	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
TryContinueReShardingJobTable	重新继续出错被暂停的表	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持
UpgradeVersion	内核版本升级	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/${InstanceId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ValidateLocalUser	校验用户是否是内部用户	操作级	*	支持

腾讯云数据仓库 TCHouse-X

最近更新时间：2025-06-25 09:18:16

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
腾讯云数据仓库 TCHouse-X	tchousex	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IF
AddSparkJob	新增spark job接口	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
AuthorizeUserPrivilegesSTD	批量授权用户某些库表权限	资源级	qcs::tchousex::uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	不
CancelCreateInstance	云原生取消集群创建流程	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
CreateAndExecuteSparkJob	创建并运行离线任务	资源级	qcs::tchousex::uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
CreateAutoScalePlan	新增、修改自动扩缩容计划	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	不
CreateDatabase	创建库	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
CreateElasticPlan	新增、修改分时弹性执行计划	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
CreateEngineJob	创建spark离线任务	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
CreateFunction	创建Function	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
CreateGroupSTD	创建引擎侧用户组	资源级	qcs::tchousex::uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	不
CreateInstance	创建集群	操作级	*	支
CreateMCPInstance	创建mcp 实例	操作级	*	支
CreateNotebookSession	wedata-notebook创建交互式会话	资源级	qcs::tchousex::uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IF
CreateNotebookSessionStatement	wedata-notebook交互式会话提交代码	操作级	*	支
CreatePartition	创建分区	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
CreateRegularPlan	新增、修改定时启停执行计划	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
CreateSparkDownloadLog	创建spark任务下载日志	操作级	*	支
CreateTable	创建table	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
CreateUpdateWarehouseSparkSetting	创建或更新spark规格配置	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
CreateUsersSTD	创建引擎侧用户, 支持批量模式用于快速同步新集群	资源级	qcs::tchousex::uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	不
CreateVirtualCluster	云原生创建虚拟集群	操作级	*	支
DeleteAutoScalePlan	删除自动扩缩容计划	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	不
DeleteElasticPlan	删除分时弹性执行计划	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
DeleteEngineJob	向计算引擎取消某个计算作业	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
DeleteGroupSTD	删除引擎侧用户组	资源级	qcs::tchousex::uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	不
DeleteNotebookSession	wedata-notebook删除交互式会话	操作级	*	支
DeleteRegularPlan	删除定时启停执行计划	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
DeleteSparkJob	删除spark job接口	操作级	*	支
DeleteSparkTask	取消spark任务	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
DeleteUsersSTD	删除引擎侧用户， 修改引擎用户信息，不区分用户是否为wedata创建	资源级	qcs::tchousex::uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	不
DeleteVirtualCluster	删除warehouse	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
DropDatabase	删库	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
DropFunction	删除函数	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
DropPartition	删除分区	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IF
DropTable	删除表	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
ExecuteSparkJob	执行spark job任务	操作级	*	支
IssueMaskRulesSTD	下发或修改脱敏规则	资源级	qcs::tchousex::uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	不
ModifyConfigs	修改云原生集群配置文件接口	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
ModifyInstance	修改集群名称	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
ModifyTable	修改table	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
ModifyUserConfig	新增或修改配置	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
ModifyUserSTD	修改引擎用户信息， 不区分用户是否为wedata创建	资源级	qcs::tchousex::uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	不
ModifyUsersOfGroupSTD	变更用户组中用户信息, 包括增加、删除和完全同步	资源级	qcs::tchousex::uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	不
OpenCLSDelivery	开启CLS日志投递	资源级	qcs::tchousex::uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
OperateClusterStatus	手动启停virtual cluster	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
OperateMetricSubscription	指标订阅操作	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
RestartInstance	重启集群	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
RevokeUserPrivilegesSTD	批量回收某些用户某些库表权限, 同时支持回收用户组,角色组的权限	资源级	qcs::tchousex::uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	不
ScaleExtraStorage	通过接口扩缩容云原生集群的存储	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
ScaleInstance	通过接口弹性伸缩云原生集群	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
StopCLSDelivery	停止CLS日志投递	资源级	qcs::tchousex::uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
TerminateInstance	删除集群	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
TerminateMCPInstance	销毁mcp实例	操作级	*	支
UpdateExecSparkJob	保存并执行离线任务	资源级	qcs::tchousex::uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
UpdateSparkJob	修改spark job接口	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP
UpgradeMCPInstance	升级mcp实例	操作级	*	支

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AuthorizedSql	授权sql工作区	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支持
CancelSqlExecute	取消sql执行任务	资源级	qcs::tchousex::uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支持
DeleteUserConfig	删除用户配置	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支持
DescribeImpalaAccreditNew	授权、权限展示相关接口	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支持
DescribeImpalaObjectNew	账户管理库表展示相关接口	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支持
DescribeImpalaRoleNew	账户管理角色页面相关接口	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支持
DescribeImpalaUserNew	账户管理用户页面相关接口	资源级	qcs::tchousex::uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支持
DescribeSqlDraft	sql工作区sql草稿相关操作	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支持
ExecuteEngineSql	执行sql	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支持
ExecuteSql	SQL工作区SQL执行接口	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支持
ExecuteSqlForBI	执行sql语句	操作级	*	支持
OperateDataMask	列脱敏新增、修改、删除、预览	操作级	*	支持
OperateRowFilter	行过滤策略新增、修改、删除、预览	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ConnectInstance	集群连接	操作级	*
DescribeCLSConfig	CLS日志配置记录	资源级	qcs::tchousex::uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}
DescribeCLSConfigHistory	CLS日志配置变更记录	资源级	qcs::tchousex::uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}
DescribeDatabaseByName	查询库详情	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${Insta
DescribeEngineClusterState	查询计算引擎健康度	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${Insta
DescribeEngineEncryptMess	查询计算引擎密码加密密钥	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${Insta
DescribeEngineExtParams	查询计算引擎扩展参数列表	操作级	*
DescribeEngineInstances	获取引擎实例列表	资源级	qcs::tchousex::uin/${uin}:tchousexInstance/*
DescribeEngineJobInfo	获取提交到引擎的任务信息	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${Insta
DescribeEngineJobLog	查询引擎交互式日志	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${Insta
DescribeEngineJobResult	任务执行结果查询	资源级	qcs::tchousex:${Region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${Inst

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeEngineJobState	查询引擎计算作业执行状态和进度	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${Insta
DescribeEngineRegions	获取引擎可用区	操作级	*
DescribeEventList	拉取指定的EventId之后,新增的元数据变更信息。	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${Insta
DescribeFrontEnd	查询前端所需信息	操作级	*
DescribeFunctionByName	查询函数详情	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${Insta
DescribeGoodsDetail	生成计费相关接口的GoodsDetail结构	操作级	*
DescribeGroupsSTD	查询引擎侧用户组信息	资源级	qcs::tchousex::uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}
DescribeHistoryRecords	查询历史SQL查询记录	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${Insta
DescribeImpalaSql	通过sql查询Impala集群信息	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${Insta
DescribeInstance	描述云原生集群信息	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${Insta
DescribeInstanceConfigHistories	云原生获取集群配置文件修改历史	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${Insta
DescribeInstanceConfigs	获取云原生集群配置文件内容	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${Insta
DescribeInstanceForBarad	展示集群简短信息	资源级	qcs::tchousex::uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}
DescribeInstanceOperations	获取集群操作信息	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${Insta
DescribeInstanceOperationsV1	展示集群的操作记录	资源级	qcs::tchousex::uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}
DescribeInstanceProfile	查询profile信息	资源级	qcs::tchousex::uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}
DescribeInstanceResourceUsage	查询实例资源使用信息	资源级	qcs::tchousex::uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}
DescribeInstanceVip	获取集群的vip的相关数据	操作级	*
DescribeInstanceVipList	获取集群的vip数据列表	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${Insta
DescribeInstanceWarehouse	获取集群warehouse信息	资源级	qcs::tchousex::uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}
DescribeInstancesV1	描述集群信息列表	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/*
DescribeMCPInstance	获取mcp实例信息	操作级	*
DescribeMCPRegionZone	获取MCP大地域信息等	操作级	*
DescribeMaskRulesSTD	查询脱敏规则	资源级	qcs::tchousex::uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}
DescribeMetricSubscription	指标订阅查询	资源级	qcs::tchousex::uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}
DescribeMonitorData	代理GetMonitorData	操作级	*
DescribeMrMetricFiles	查询监控指标文件列表	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${Insta
DescribeNextEventId	获取最新的元数据变更事件id	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${Insta
DescribeNotebookSession	wedata-notebook查询交互式会话	操作级	*
DescribeNotebookSessionStatement	wedata-notebook查询代码执行结果	操作级	*
DescribePhysicalInventory	查询物理资源库存	操作级	*
DescribePolicy	行过滤和列脱敏策略查询	操作级	*
DescribeRegionZone	获取大地域信息等	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeSparkAllSessions	获取spark所有session信息	资源级	qcs::tchousex::uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}
DescribeSparkAllTasks	获取spark所有任务	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${Insta
DescribeSparkJobs	查询spark job 列表	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${Insta
DescribeSparkSqlTasks	查询spark sql任务列表	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${Insta
DescribeSparkTask	查询任务详情	操作级	*
DescribeSparkTaskResourceInfos	查询离线任务运行pod信息	资源级	qcs::tchousex::uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}
DescribeSparkTasks	查询spark 任务列表	资源级	qcs::tchousex::uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}
DescribeSpec	云原生获取集群规格	操作级	*
DescribeSql	SQL工作区展示数据库表等功能	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${Insta
DescribeSqlExecuteHistory	SQL工作区展示SQL执行历史记录	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${Insta
DescribeSqlExecuteResult	查看sql执行结果	资源级	qcs::tchousex::uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}
DescribeSqlHistoryRecords	查询在线sql运行记录	资源级	qcs::tchousex::uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}
DescribeTableByName	查询表详情	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${Insta
DescribeUserDefineCos	用户自定义COS信息查询	操作级	*
DescribeUserPrivilegedMetasSTD	返回用户有权限（任意权限）的元数据列表，用于用户查看元数据列表时的树状展示场景	资源级	qcs::tchousex::uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}
DescribeUserTokenSTD	DescribeUserTokenSTD	资源级	qcs::tchousex::uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}
DescribeUsersSTD	查询引擎侧用户信息，不区分用户是否wedata创建	资源级	qcs::tchousex::uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}
QuerySparkDownloadLogs	查询spark 任务下载日志	操作级	*
QuerySparkTaskLog	查询spark 任务日志	操作级	*
QueryUserAuditLogSTD	查询用户对库表的操作记录	资源级	qcs::tchousex::uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeDatabaseList	查询库列表	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支持
DescribeFunctionList	查询函数列表	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支持
DescribePartitionList	查询分区列表	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支持
DescribeSparkJob	查询spark job	操作级	*	支持
DescribeTableList	查询表列表	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支持

腾讯云数据仓库 TCHouse

最近更新时间：2024-11-20 09:35:43

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云数据仓库	tchousex	支持	不支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IF
AddSparkJob	新增spark job接口	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
CancelCreateInstance	云原生取消集群创建流程	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
CreateAndExecuteSparkJob	创建并运行离线任务	资源级	qcs::tchousex::uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
CreateDatabase	创建库	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
CreateElasticPlan	新增、修改分时弹性执行计划	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
CreateEngineJob	创建spark离线任务	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
CreateFunction	创建Function	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
CreateInstance	创建集群	操作级	*	支
CreatePartition	创建分区	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
CreateRegularPlan	新增、修改定时启停执行计划	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
CreateSparkDownloadLog	创建spark任务下载日志	操作级	*	支
CreateTable	创建table	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
CreateUpdateWarehouseSparkSetting	创建或更新spark规格配	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IF
	置			
CreateVirtualCluster	云原生创建虚拟集群	操作级	*	支
DeleteElasticPlan	删除分时弹性执行计划	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
DeleteEngineJob	向计算引擎取消某个计算作业	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
DeleteRegularPlan	删除定时启停执行计划	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
DeleteSparkJob	删除spark job接口	操作级	*	支
DeleteSparkTask	取消spark任务	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
DeleteVirtualCluster	删除warehouse	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
DropDatabase	删库	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
DropFunction	删除函数	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
DropPartition	删除分区	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
DropTable	删除表	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
ExecuteSparkJob	执行spark job任务	操作级	*	支
ModifyConfigs	修改云原生集群配置文件接口	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
ModifyInstance	修改集群名称	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
ModifyTable	修改table	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
ModifyUserConfig	新增或修改配置	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
OperateClusterStatus	手动启停virtual cluster	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
OperateMetricSubscription	指标订阅操作	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	不
RestartInstance	重启集群	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
ScaleExtraStorage	通过接口扩缩容云原生集群的存储	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
ScaleInstance	通过接口弹性伸缩云原生集群	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
TerminateInstance	删除集群	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
UpdateExecSparkJob	保存并执行离线任务	资源级	qcs::tchousex::uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支
UpdateSparkJob	修改spark job接口	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AuthorizedSql	授权sql工作区	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支持
CancelSqlExecute	取消sql执行任务	资源级	qcs::tchousex::uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支持
DeleteUserConfig	删除用户配置	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支持
DescribeImpalaAccreditNew	授权、权限展示相关接口	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支持
DescribeImpalaObjectNew	账户管理库表展示相关接口	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支持
DescribeImpalaRoleNew	账户管理角色页面相关接口	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支持
DescribeImpalaUserNew	账户管理用户页面相关接口	资源级	qcs::tchousex::uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支持
DescribeSqlDraft	sql工作区sql草稿相关操作	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支持
ExecuteEngineSql	执行sql	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支持
ExecuteSql	SQL工作区SQL执行接口	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支持
ExecuteSqlForBI	执行sql语句	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeDatabaseByName	查询库详情	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}
DescribeEngineClusterState	查询计算引擎健康度	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}
DescribeEngineEncryptMess	查询计算引擎密码加密密钥	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}
DescribeEngineExtParams	查询计算引擎扩展参数列表	操作级	*
DescribeEngineInstances	获取引擎实例列表	资源级	qcs::tchousex::uin/${uin}:tchousexInstance/*
DescribeEngineJobInfo	获取提交到引擎的任务信息	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}
DescribeEngineJobLog	查询引擎交互式日志	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}
DescribeEngineJobResult	任务执行结果查询	资源级	qcs::tchousex:${Region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}
DescribeEngineJobState	查询引擎计算作业执行状态和进度	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}
DescribeEngineRegions	获取引擎可用区	操作级	*
DescribeFrontEnd	查询前端所需信息	操作级	*
DescribeFunctionByName	查询函数详情	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}
DescribeGoodsDetail	生成计费相关接口的GoodsDetail结构	操作级	*
DescribeImpalaSql	通过sql查询	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
	Impala集群信息		
DescribeInstance	描述云原生集群信息	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}
DescribeInstanceConfigHistories	云原生获取集群配置文件修改历史	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}
DescribeInstanceConfigs	获取云原生集群配置文件内容	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}
DescribeInstanceForBarad	展示集群简短信息	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}
DescribeInstanceOperations	获取集群操作信息	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}
DescribeInstanceOperationsV1	展示集群的操作记录	资源级	qcs::tchousex::uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}
DescribeInstanceVip	获取集群的vip的相关数据	操作级	*
DescribeInstanceVipList	获取集群的vip数据列表	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}
DescribeInstanceWarehouse	获取集群warehouse信息	资源级	qcs::tchousex::uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}
DescribeInstancesV1	描述集群信息列表	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/*
DescribeMetricSubscription	指标订阅查询	资源级	qcs::tchousex::uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}
DescribeMonitorData	代理GetMonitorData	操作级	*
DescribeMrMetricFiles	查询监控指标文件列表	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}
DescribePhysicalInventory	查询物理资源库存	操作级	*
DescribeRegionZone	获取大地域信息等	操作级	*
DescribeSparkAllTasks	获取spark所有任务	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}
DescribeSparkJobs	查询spark job 列表	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}
DescribeSparkSqlTasks	查询spark sql任务列表	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}
DescribeSparkTask	查询任务详情	操作级	*
DescribeSparkTaskResourceInfos	查询离线任务运行pod信息	操作级	*
DescribeSparkTasks	查询spark 任务列表	资源级	qcs::tchousex::uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}
DescribeSpec	云原生获取集群规格	操作级	*
DescribeSql	SQL工作区展示数据库表等功能	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}
DescribeSqlExecuteHistory	SQL工作区展示SQL执行历史记录	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}
DescribeSqlExecuteResult	查看sql执行结果	资源级	qcs::tchousex::uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}
DescribeSqlHistoryRecords	查询在线sql运行记录	资源级	qcs::tchousex::uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeTableByName	查询表详情	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}
QuerySparkDownloadLogs	查询spark 任务下载日志	操作级	*
QuerySparkTaskLog	查询spark 任务日志	操作级	*

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeDatabaseList	查询库列表	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支持
DescribeFunctionList	查询函数列表	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支持
DescribePartitionList	查询分区列表	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支持
DescribeSparkJob	查询spark job	操作级	*	支持
DescribeTableList	查询表列表	资源级	qcs::tchousex:${region}:uin/${uin}:tchousexInstance/${InstanceId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

检索分析服务

最近更新时间：2025-06-25 09:19:31

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
检索分析服务	tsearch	支持	支持	资源级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddCVMInstancesOfCollector	用于增加采集器下发的CVM实例	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:collector/${CollectorId}	支持
CreateCollector	用于创建Beats采集器	操作级	*	支持
CreateDataImport	创建数据导入集成	操作级	*	支持
CreateIndex	创建索引	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
CreateIndexKibanaPattern	创建索引Kibana Pattern	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:index/${InstanceId}	支持
CreateIndexMetaFieldToJson	创建索引元数据字段转JSON	操作级	*	支持
CreateIndexMetaJsonToField	创建索引元数据JSON转字段	操作级	*	支持
CreateInstance	创建ES集群实例	操作级	*	支持
CreateInstanceLogExport	创建ES集群日志导出	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
CreateLogstashInstance	创建Logstash实例	操作级	*	支持
CreateMappingsFromSample	从数据样例创建索引映射	操作级	*	支持
CreateOperationDurationEvent	创建可维护时间段弹窗事件	操作级	*	支持
CreateServerlessDi	创建serverless数据接入	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:index/${ServerlessId}	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateServerlessIndexMetaFieldToJson	创建Serverless实例元数据字段转JSON	操作级	*	支持
CreateServerlessIndexMetaJsonToField	创建Serverless实例元数据JSON转字段	操作级	*	支持
CreateServerlessInstance	创建Serverless索引	操作级	*	支持
CreateServerlessInstanceUser	创建Serverless索引用户	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:index/${InstanceId}	支持
CreateServerlessMappingsFromSample	从Serverless数据样例创建索引映射	操作级	*	支持
CreateServerlessSpace	创建Serverless索引空间	操作级	*	支持
CreateTradeSignAuth	创建询价或者下单签名	操作级	*	支持
DeleteCVMInstancesOfCollector	用于移除采集器下发的CVM实例	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:collector/${CollectorId}	支持
DeleteCollector	用于删除Beats采集器	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:collector/${CollectorId}	支持
DeleteDataImport	删除数据导入集成	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:integration/${IntegrationId}	支持
DeleteIndex	删除索引	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DeleteInstance	销毁ES集群实例	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/$instanceId	支持
DeleteLogstashInstance	删除Logstash实例	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:logstash/$instanceId	支持
DeleteLogstashPipelines	删除Logstash管道	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:logstash/$instanceId	支持
DeleteServerlessDi	删除serverless数据接入	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:index/${ServerlessId}	支持
DeleteServerlessInstance	删除Serverless索引	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:index/${InstanceId}	支持
DeleteServerlessInstanceUser	删除Serverless索引用户	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:index/${InstanceId}	支持
DeleteServerlessSpace	删除Serverless索引空间	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:space/${SpaceId}	支持
InquirePriceCreateInstance	创建实例询价	操作级	*	支持
MigrateEsInstance	迁移集群到指定可用区	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
ModifyClusterVpcServiceProperty	修改集群VPC参数信息	资源级	qcs::tsearch:${region}:uin/${uin}:instance/$instanceId	支持
ModifyEsVipSecurityGroup	修改集群VIP绑定的安全组	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
ModifyInstanceDisasterRecoverGroup	修改集群置放群组配置	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
PrepayInstanceTransferToPost	包年包月实例转成按量计费实例	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/$instanceId	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ReinstallCollector	用于重装Beats采集器	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:collector/${CollectorId}	支持
RestartCollector	用于重启Beats采集器	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:collector/${CollectorId}	支持
RestartInstance	重启ES集群实例	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/$instanceId	支持
RestartKibana	重启Kibana	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/$instanceId	支持
RestartLogstashInstance	重启Logstash实例	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:logstash/$instanceId	支持
RestartNodes	重启集群节点	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/$instanceId	支持
SaveAndDeployLogstashPipeline	保存并部署管道	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:logstash/$instanceId	支持
StartCollector	用于启动Beats采集器	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:collector/${CollectorId}	支持
StartLogstashPipelines	启动Logstash管道	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:logstash/$instanceId	支持
StopCollector	用于停止Beats采集器	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:collector/${CollectorId}	支持
StopLogstashPipelines	停止Logstash管道	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:logstash/$instanceId	支持
UpdateAuditLogStatus	更新审计日志状态	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
UpdateCollector	update beats collector	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:collector/${CollectorId}	支持
UpdateCollectorName	用于修改Beats采集器名称	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:collector/${CollectorId}	支持
UpdateDataImport	变更数据导入集成	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:integration/${IntegrationId}	支持
UpdateDataImportName	变更数据导入集成Name	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:integration/${IntegrationId}	支持
UpdateDiagnoseSettings	更新智能运维配置	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
UpdateDictionaries	更新ES集群词典	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
UpdateDns	更新内网域名解析服务器	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
UpdateEsOperationDurations	批量更新es集群可维护时间段	操作级	*	支持
UpdateHeteroDelayScaleIn	更新异构扩缩容延迟状态	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:InstanceId/${InstanceId}	支持
UpdateIndex	更新索引	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
UpdateIndexMetaFieldToJson	更新索引元数据字段转JSON	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:index/${InstanceId}	支持
UpdateIndexMetaJsonToField	更新索引元数据JSON转字段	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:index/${InstanceId}	支持
UpdateInstance	升级ES集群版本	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/$instanceId	支持
UpdateInstancePublicAccess	更新ES集群实例的公网开关	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/$instanceId	支持
UpdateInstanceScalingHetero	异构扩缩容集群	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:InstanceId/${InstanceId}	支持
UpdateInternal	内部更新接口	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
UpdateJdk	更新实例Jdk配置	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/$instanceId	支持
UpdateKibanaSoftware	更新ES集群实例的Kibana包	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
UpdateLogstashInstance	更新Logstash实例	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:logstash/$instanceId	支持
UpdateLogstashInternal	Logstash内部更新接口	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:logstash/${InstanceId}	支持
UpdateLogstashPipelineDesc	更新管道描述	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:logstash/${InstanceId}	支持
UpdateLsOperationDurations	批量更新logstash集群可维护时间段	操作级	*	支持
UpdateNodesStatus	更新集群节点运行状态	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
UpdatePlugins	变更插件列表	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/$instanceId	支持
UpdateRequestTargetNodeTypes	更新接收客户端请求的节点类型	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/$instanceId	支持
UpdateServerlessDi	更新serverless数据接入	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:index/${ServerlessId}	支持
UpdateServerlessIndexMetaFieldToJson	更新Serverless实例元数据字段转JSON	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:index/${InstanceId}	支持
UpdateServerlessIndexMetaJsonToField	更新Serverless实例元数据JSON转字段	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:index/${InstanceId}	支持
UpdateServerlessInstance	更新Serverless索引	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:index/${InstanceId}	支持
UpdateServerlessInstanceUser	更新Serverless索引用户	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:index/${InstanceId}	支持
UpdateServerlessSpace	更新Serverless索引空间	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:space/${SpaceId}	支持
UpdateUserBundles	变更用户文件包	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
UpgradeInstance	升级ES集群版本	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/$instanceId	支持
UpgradeLicense	升级ES商业特性	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/$instanceId	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckCamLinkedRole	检查服务角色授权情况	操作级	*	支持
CheckClusterName	检查ClusterName	操作级	*	支持
CheckCreateIndex	检查创建索引	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
CheckForceRestart	强制重启检查	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
CheckOperation	检查操作	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
CheckScaleUpgrade	扩缩容方式版本升级检查	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckServerlessIndexName	检查创建Serverless索引名	操作级	*	支持
CheckServerlessSpaceName	检查创建Serverless索引空间名	操作级	*	支持
CheckServerlessUsername	检查创建Serverless索引用户名	操作级	*	支持
CheckUpdateInstance	ES集群实例变配检查接口	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
CountCollectors	用于获取采集器数量	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:collector/${CollectorId}	支持
CountDataImport	数据导入集成Count	操作级	*	支持
CountInstances	获取集群数量	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/${instance}	支持
CountLogstashInstances	获取Logstash实例数量	操作级	*	支持
DescribeApmSearch	Apm查询	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeAuditLogStatus	审计日志状态查询	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeCVMInstancesOfCollector	获取采集器下发的CVM实例	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:collector/${CollectorId}	支持
DescribeCVMInstancesOfSameCollector	获取所有指定类型采集器已经下发的CVM实例列表	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:collector/${CollectorId}	支持
DescribeClientIp	展示客户端Ip	操作级	*	支持
DescribeClusterVpcServiceProperty	获取集群VPC参数信息	资源级	qcs::tsearch:${region}:uin/${uin}:instance/$instanceId	支持
DescribeDataImportDetail	数据导入集成DescribeDetail	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:integration/${IntegrationId}	支持
DescribeDataImports	数据导入集成Describe	操作级	*	支持
DescribeDiagnose	查询智能运维诊断结果报告	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeDiagnoseStats	查询智能运维诊断结果统计	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeIndexList	获取索引列表	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeIndexLogs	获取索引日志	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeIndexMeta	获取索引元数据	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeIndexOperations	查询索引指定条件下的操作记录	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeInstanceBundleList	查询实例用户文件包	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeInstanceLogs	查询集群日志	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/$instanceId	支持
DescribeInstanceOperations	查询实例操作记录	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/$instanceId	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeInstancePluginList	查询实例插件列表	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeKibanaUrl	获取实例kibana链接	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeLogstashInstanceLogs	查询Logstash实例日志	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:logstash/$instanceId	支持
DescribeLogstashInstanceOperations	查询Logstash实例操作记录	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:logstash/$instanceId	支持
DescribeLogstashPipelineTemplates	获取Logstash实例管道模板列表	操作级	*	支持
DescribeLogstashPipelines	获取Logstash实例管道列表	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:logstash/$instanceId	支持
DescribeNetworkConnection	查看集群目的端连通性	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instanceId/${InstanceId}	支持
DescribeNodes	用于查询集群节点列表，包含：节点IP、节点ID、节点类型等信息	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeOperationDurationEvent	查询可维护时间段弹窗事件	操作级	*	支持
DescribeSecurityGroupBindEs	查询安全组绑定的es集群信息	操作级	*	支持
DescribeServerlessDi	查询serverless数据接入	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:index/${ServerlessId}	支持
DescribeServerlessInstanceLogs	Serverless获取索引日志	操作级	*	支持
DescribeServerlessInstanceMeta	Serverless获取索引元数据	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:index/${InstanceId}	支持
DescribeServerlessInstanceOperation	Serverless查询索引操作记录	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:index/${InstanceId}	支持
DescribeServerlessInstanceUsers	Serverless获取索引用户列表	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:index/${InstanceId}	支持
DescribeServerlessInstances	Serverless获取索引列表	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:index/${InstanceId}	支持
DescribeServerlessQuota	获取Serverless配额	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:space/${SpaceId}	支持
DescribeServerlessSpaces	获取Serverless索引空间列表	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:space/${SpaceId}	支持
DescribeViews	查询集群各视图数据，包括集群维度、节点维度、可视化web节点维度	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DiagnoseInstance	智能运维诊断集群	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DownloadCerts	下载es证书	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
GetClusterMetric	根据给定的实例ID，获取集群的实时监控指标，如节点个数，数据节点个数，索引数，文档数，已使用磁盘	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
	大小，分片数，主分片数，迁移中分片数，初始化分片数，未分配分片数等			
GetCosMonitorData	获取ES集群所使用的COS存储监控信息	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
GetDiagnoseSettings	查看智能运维配置	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
GetEsYmlConfig	获取集群YML配置	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:InstanceId/${InstanceId}	支持
GetFederationToken	获取临时密钥	操作级	*	支持
GetHeteroScalingCvmInfo	查询异构扩缩容CVM信息	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:InstanceId/${InstanceId}	支持
GetInstanceUpdateMode	获取TSearch集群实例支持的变配模式	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
GetJvmHeapInfo	获取jvm heap信息	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:Instance/${InstanceId}	支持
GetNodesMetric	获取节点监控指标	操作级	*	支持
GetRequestTargetNodeTypes	获取接收客户端请求的节点类型	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/$instanceId	支持
InquirePriceRenewInstance	集群续费询价接口，续费前通过调用该接口，可获取集群续费的价格。	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
ListEsClusterTask	列出集群task信息	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:InstanceId/${InstanceId}	支持
PredictCluster	预估ES集群	操作级	*	支持
PredictInstance	集群配置预估	操作级	*	支持
QueryRegionZone	获取可售卖地域及可用区	操作级	*	支持
QueryZoneResource	查询地域可用区资源	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeCollectors	用于获取采集器列表	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:collector/${CollectorId}	支持
DescribeDataImportOperations	查询DataImport操作记录	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeIndices	索引模式列表	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeInstanceUpgradePlanList	能够参与活动的集群列表	操作级	*	支持
DescribeInstances	查询集群实例	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/${instance}	支持
DescribeInstancesOverview	概览页场景: 查询用户该地域下符合条件的所有实例	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持
DescribeLogstashInstances	获取Logstash实例列表	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:logstash/$instanceId	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeRegions	查询ES支持的地域列表	操作级	*	支持
DescribeUpgrade	获取实例可升级列表	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
GetClientIp	获取客户端Ip	操作级	*	支持
QueryRegionZoneForLogstash	获取Logstash可售卖地域及可用区	操作级	*	支持
QueryZoneResourceForLogstash	获取Logstash可用区资源情况	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
RenewInstance	续费指定的ES集群包年包月实例	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
RenewLogstashInstance	续费指定的Logstash包年包月实例	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:logstash/${InstanceId}	支持
UpdateJvmHeap	更新JVM	资源级	qcs::tsearch::uin/${uin}:Instance/${InstanceId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

数据开发与治理
数据开发治理平台 WeData

最近更新时间：2025-06-25 09:20:13

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
数据开发与治理平台	wedata	支持	支持	资源级	部分支持

说明：
云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AccessWeDataRoleKey	获取wedata角色密钥	操作级	*
BatchTransferMetricOwner	批量转交指标负责人	操作级	*
BindAssetDimExtend	数据资产管理-维度关联信息维护	操作级	*
BindIndicatorFolder	绑定指标文件夹	操作级	*
CancelDownload	取消下载	操作级	*
CheckAlarmRuleName	检查告警规则名称是否已经存在	操作级	*
CheckClonePackageName	判断克隆包名是否重复	操作级	*
CheckCollectJob	CheckCollectJob	操作级	*
CheckDLCDatasourceName	判断dlc多套环境是否有db名称重复	操作级	*
CheckDataSource	数据源管理-检查数据源链接	操作级	*
CheckDeleteBizCataLog	删除类目check	操作级	*
CheckDlcConnectivity	dlc集群检测是否连通	操作级	*
CheckDuplicateExploreFolderName	检查数据探索文件夹名称是否重复	操作级	*
CheckDuplicateExploreScriptName	检查数据探索脚本名称是否重复	操作级	*
CheckDuplicateServiceName	检测mlflow 模型服务是否重名	操作级	*
CheckDuplicateWorkspaceName	校验notebook空间名称是否重复	操作级	*
CheckFolderPrivilegeExistDs	检测目录树资源权限是否存在	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CheckGovItemRepeat	查询治理项是否重复	操作级	*
CheckIfExistV2	资产数据管理-查看该库中表是否存在	操作级	*
CheckIfSubmit	校验表是否已成功提交	操作级	*
CheckMakePlanTasks	校验补录任务是否满足实例数据时间	操作级	*
CheckMetricNameUnique	校验指标名称唯一	操作级	*
CheckModelServiceExists	检查模型服务是否存在	操作级	*
CheckProjectSecretInfoPermissions	校验当前secret所在的用户是否在当前项目内	操作级	*
CheckPublishIndicators	检测发布指标合法性	操作级	*
CheckRegisteredModelExists	检查注册模型是否存在	操作级	*
CheckRepeatInput	指标维度输入信息重复性检测	操作级	*
CheckSemanticModelNameUnique	校验语义模型名称唯一	操作级	*
CheckServer	查询集群是否有某服务	操作级	*
CodeCompletionColumns	代码补全列	操作级	*
CodeCompletionDatabase	代码补全数据库	操作级	*
CodeCompletionTable	代码补全表	操作级	*
CopyDatasetVersion	数据集版本复制	操作级	*
CopyGovernanceItem	复制治理项	操作级	*
CopyScriptContent	获取脚本内容	操作级	*
CreateAssetDim	数据资产管理-创建资产维度	操作级	*
CreateLogicTable	生成逻辑表	操作级	*
CreateModelServicePodUrl	查询ML模型服务Pod访问Url	操作级	*
CreateRealViewTableV2	资产数据管理-创建数据表	操作级	*
DeduceDDLColumns	资产数据管理-DDL 解析生成字段	操作级	*
DeleteAssetDims	数据资产管理-删除维度和维度关联信息	操作级	*
DeleteDataset	删除数据集	操作级	*
DeleteNotebookWorkspaceMappingValidation	删除notebook工作空间映射校验	操作级	*
DescribeAIStatus	查询AI助手状态	操作级	*
DescribeAccess	获取可选的权限	操作级	*
DescribeAggregationTypeList	查询聚合函数列表	操作级	*
DescribeAlarmRecord	查询数据质量告警记录详情	操作级	*
DescribeAlarmRule	获取告警规则	操作级	*
DescribeAlarmWays	获取告警方式列表	操作级	*
DescribeAllMLModelServices	获取全部ML模型服务信息列表	操作级	*
DescribeAllTenantUserRole	公有云获取所有加入Wedata的主账户和子账号	操作级	*
DescribeApi	API详情	操作级	*
DescribeApiAuthList	API授权列表	操作级	*
DescribeApiByAppKey	可调用接口	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeApiByGatewayApiIds	获取网关id对应的api信息	操作级	*
DescribeApiContentAndAttributes	版本管理 -- 获取服务API内容和属性	操作级	*
DescribeApiDataSourceList	获取已发布API的数据源列表	操作级	*
DescribeApiFilters	可调用接口过滤条件	操作级	*
DescribeApiFolderTree	获取Api目录树	操作级	*
DescribeApiMonitorMetrics	获取Api概览，监控指标	操作级	*
DescribeApiOverview	API概览	操作级	*
DescribeApiService	获取服务API详情	操作级	*
DescribeApiServices	获取服务API列表	操作级	*
DescribeApiSqlTransfer	SQL转换	操作级	*
DescribeApiTagList	获取标签列表	操作级	*
DescribeApiTags	获取标签名称列表	操作级	*
DescribeAppByUser	授权用到的根据用户获取应用	操作级	*
DescribeAppInfo	获取单个应用的名称和描述	操作级	*
DescribeApproveDlcUserInfo	查询申请时dlc 用户信息	操作级	*
DescribeApproveList	获取待审批列表	操作级	*
DescribeApproveQueryList	获取审批查询条件	操作级	*
DescribeAssetAsyncTaskResults	查询资产异步任务处理结果	操作级	*
DescribeAssetDim	查询数据资产维度详情	操作级	*
DescribeAssetDimExtend	查询数据资产维度关联信息列表	操作级	*
DescribeAssetDims	查询数据资产维度列表	操作级	*
DescribeAssetFolderList	查询指标和维度文件夹列表	操作级	*
DescribeAssetFoldetList	查询资产文件夹列表	操作级	*
DescribeAssetHistory	查询资产历史记录	操作级	*
DescribeAssetMeasureUnits	查询数据资产测量单位	操作级	*
DescribeAssetsCount	查询资产数量信息	操作级	*
DescribeAsynTask	资产数据管理-查询创建表进度	操作级	*
DescribeAuthorityProperties	查询我的权限中的类型，归属项目，权限	操作级	*
DescribeAuthorizeUsersOrProducts	授权范围用户、项目列表获取	操作级	*
DescribeBaseMetrics	查询支持的指标	操作级	*
DescribeBatchOperateTask	批量操作任务列表	操作级	*
DescribeBatchProjectClusters	批量查询项目关联的集群列表	操作级	*
DescribeBatchRuleExecExportResultByPage	分页查询执行结果记录	操作级	*
DescribeBillingSpecs	ML查询计费项列表	操作级	*
DescribeBillingSpecsPrice	查询预估费用	操作级	*
DescribeBriefTenantProjects	租户内所有Project列表, 无翻页，支持下拉列表选择的场景	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeCalculateConsumeTrend	计算消耗趋势	操作级	*
DescribeCalculateRank	用量消耗排行	操作级	*
DescribeChangeLog	查询数据资产转交日志详情	操作级	*
DescribeChangeLogs	查询数据资产转交日志列表	操作级	*
DescribeCheckHostExist	查询host配置是否重复	操作级	*
DescribeClonePackageDetail	获取克隆包明细	操作级	*
DescribeCloneStatisticsResult	获取克隆统计数据	操作级	*
DescribeClusterResources	集群资源列表查询	操作级	*
DescribeCodeSnippets	查询代码片段联想词	操作级	*
DescribeCodeTemplateDetail	查询代码模版具体详情	操作级	*
DescribeCollectDatasourceTypeList	获取支持的采集数据源类型	操作级	*
DescribeCollectJobAffectPage	数据源采集-获取指定实例元数据变更记录	操作级	*
DescribeCollectJobInstances	数据源采集-条件查询任务实例列表	操作级	*
DescribeColumnsByTableGuidOffline	根据表Guid过滤查询表字段	操作级	*
DescribeComputeResource	查询计算资源	操作级	*
DescribeCopyApiTaskLog	获取复制Api任务日志	操作级	*
DescribeCosToken	查询文件请求token	操作级	*
DescribeCoverageDistribution	覆盖率分布	操作级	*
DescribeCoverageTrend	覆盖率趋势	操作级	*
DescribeCreateBatchProcess	描述批量创建规则进展	操作级	*
DescribeCreateUserAndDataSource	查询数据源和责任人	操作级	*
DescribeCrossWorkflowTaskDirectLink	获取工作流下任务直接依赖	操作级	*
DescribeDBSameNameTable	查询数据库中同名的表数据	操作级	*
DescribeDashboard	数据仪表盘	操作级	*
DescribeDataAssetSearchTop	查询数据资产搜索Top记录	操作级	*
DescribeDataAssetTrees	查询数据资产树结构	操作级	*
DescribeDataAssets	查询数据资产	操作级	*
DescribeDataBases	查询数据来源列表	操作级	*
DescribeDataCheckStat	数据质量数据监测情况接口	操作级	*
DescribeDataDevelopTaskNode	获取数据开发任务节点	操作级	*
DescribeDataFields	数据字段列表	操作级	*
DescribeDataModel	查看数据建模状态，是否购买，是否在有效期内	操作级	*
DescribeDataObjects	查询规则组数据对象列表	操作级	*
DescribeDataSecurityAuditAccessLogPage	获取数据安全访问日志分页列表	操作级	*
DescribeDataSecurityAuditAlarm	查看审计告警详情	操作级	*
DescribeDataSecurityAuditAlarmPage	搜索审计告警信息	操作级	*
DescribeDataSecurityAuditClassificationStatistics	查询风险类型总览	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeDataSecurityAuditConfiguration	数据安全查询审计日志配置详情	操作级	*
DescribeDataSecurityAuditInstanceLog	获取数据安全审计运维实例日志	操作级	*
DescribeDataSecurityAuditInstancePage	获取数据安全审计运维实例列表	操作级	*
DescribeDataSecurityAuditOperationLogPage	获取数据安全审计操作日志分页列表	操作级	*
DescribeDataSecurityAuditRank	查询统计风险排行榜	操作级	*
DescribeDataSecurityAuditRiskPage	查询审计风险分页列表	操作级	*
DescribeDataSecurityAuditRiskTrend	查询统计风险趋势	操作级	*
DescribeDataSecurityAuditRule	查看数据安全审计规则详情	操作级	*
DescribeDataSecurityAuditRulePage	搜索数据安全审计规则分页列表	操作级	*
DescribeDataSecurityAuditRuleTemplate	获取审计规则系统模版详情	操作级	*
DescribeDataSecurityAuditRuleTemplateList	获取审计规则系统模版列表	操作级	*
DescribeDataSecurityAuditStatistics	查询风险统计总览	操作级	*
DescribeDataSecurityAuditTask	查看数据安全审计任务详情	操作级	*
DescribeDataSecurityAuditTaskList	获取审计任务名称列表	操作级	*
DescribeDataSecurityAuditTaskPage	获取数据安全审计任务分页列表	操作级	*
DescribeDataSecurityAuthDatabaseProjects	库权限项目列表	操作级	*
DescribeDataSecurityAuthDetailInfos	查询权限详情	操作级	*
DescribeDataSecurityAuthResources	权限审计-查询我管理的表或库	操作级	*
DescribeDataSecurityAuthTableProjects	表权限项目列表	操作级	*
DescribeDataSecurityCategoryTree	获取安全分类树	操作级	*
DescribeDataSecurityDataSourceList	获取数据源列表	操作级	*
DescribeDataSecurityDataTable	获取数据表信息	操作级	*
DescribeDataSecurityDataTableFieldList	获取数据表字段列表	操作级	*
DescribeDataSecurityDataTableList	获取数据表列表	操作级	*
DescribeDataSecurityDatabaseList	获取数据库列表	操作级	*
DescribeDataSecurityDesensitizationRule	查询脱敏规则详情	操作级	*
DescribeDataSecurityDesensitizationRuleList	获取数据安全-脱敏规则列表	操作级	*
DescribeDataSecurityDesensitizationRulePage	搜索脱敏规则分页列表	操作级	*
DescribeDataSecurityDesensitizationRuleUserList	查询脱敏规则创建人列表	操作级	*
DescribeDataSecurityDimension	获取安全维度详情	操作级	*
DescribeDataSecurityDimensionList	获取安全维度列表	操作级	*
DescribeDataSecurityInstanceLog	获取数据安全运维实例日志	操作级	*
DescribeDataSecurityLevelList	获取安全等级列表	操作级	*
DescribeDataSecurityRule	获取数据安全规则详情	操作级	*
DescribeDataSecurityRuleList	获取数据安全识别规则列表	操作级	*
DescribeDataSecurityRulePage	获取数据安全识别规则分页列表	操作级	*
DescribeDataSecurityRulePageCount	获取数据安全识别规则各类型总条数	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeDataSecurityRuleTemplate	获取数据安全识别规则模板	操作级	*
DescribeDataSecurityRuleTemplateList	获取数据安全识别规则模板列表	操作级	*
DescribeDataSecuritySensitiveByTable	获取数据安全-字段敏感信息	操作级	*
DescribeDataSecuritySensitiveInfoPage	获取数据安全敏感数据分页列表	操作级	*
DescribeDataSecuritySensitiveManualPage	获取数据安全人工打标记录列表	操作级	*
DescribeDataSecurityTask	查看数据安全任务详情	操作级	*
DescribeDataSecurityTaskDataSources	获取识别任务绑定的数据源	操作级	*
DescribeDataSecurityTaskSchedule	授权、回收任务进度	操作级	*
DescribeDataServiceApiBindPlugins	获取API绑定插件列表	操作级	*
DescribeDataServiceApps	获取应用列表	操作级	*
DescribeDataServiceDataPluginTypes	插件类型列表查询	操作级	*
DescribeDataServiceDataSourceTypes	数据源类型列表	操作级	*
DescribeDataServiceDataSources	数据源列表	操作级	*
DescribeDataServiceDatabases	数据库列表	操作级	*
DescribeDataServiceParamTypes	查询数据服务参数类型	操作级	*
DescribeDataServicePluginBindApis	获取插件绑定API列表	操作级	*
DescribeDataServicePublishedApiDetail	查询数据服务API的发布态信息详情	操作级	*
DescribeDataServicePublishedApiList	获取数据服务API的发布态信息列表	操作级	*
DescribeDataServiceSchemaList	数据服务schema列表查询	操作级	*
DescribeDataSourceAuthorityUserList	获取数据源有权限的用户	操作级	*
DescribeDataSourcePrivilege	获取数据源权限	操作级	*
DescribeDataSourceResourceList	获取数据源连接测试资源组列表	操作级	*
DescribeDataTables	数据表列表	操作级	*
DescribeDataValidateTaskTableCountInfoList	查询数据校验任务表校验分组数量信息列表	操作级	*
DescribeDataValidateTaskTableDiffInfoList	查询数据校验任务表校验差异信息列表	操作级	*
DescribeDataValidateTaskTableInfoList	查询数据校验任务表校验信息列表	操作级	*
DescribeDataValidateTaskTableInfoOverview	查询数据校验任务表校验信息概览	操作级	*
DescribeDatabaseByName	根据数据库名称和数据源id获取数据库信息	操作级	*
DescribeDatabaseInfoPageV2	分页获取数据库信息V2版本	操作级	*
DescribeDatabaseTableAbilityMapping	查询整库单表映射信息	操作级	*
DescribeDatabasesOffline	离线获取数据库列表	操作级	*
DescribeDatasetDetailInfo	数据集数据预览	操作级	*
DescribeDatasetList	数据集列表查询	操作级	*
DescribeDatasetVersionInfo	查询数据集版本列表	操作级	*
DescribeDatasourceSecurityToken	数据源管理-获取数据源操作许可信息	操作级	*
DescribeDatasourceUrlView	DescribeDatasourceUrlView	操作级	*
DescribeDependencyWorkflowForProjectClone	【项目克隆】依赖工作流信息查询	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeDetectionErrorBar	异常触发等级-柱状图	操作级	*
DescribeDetectionErrorCircular	异常触发等级-饼状图	操作级	*
DescribeDetectionErrorRank	异常检测排行	操作级	*
DescribeDetectionResultBar	检测结果占比-柱状图	操作级	*
DescribeDetectionResultCircular	检测结果占比-饼状图	操作级	*
DescribeDimensionListByDictCodeId	查询标准字典关联的维度列表	操作级	*
DescribeDimensionScore	查询维度评分	操作级	*
DescribeDimensionV2	查询维度详细信息V2	操作级	*
DescribeDimensionValueList	查询指标关联维度枚举值	操作级	*
DescribeDlcEngineResourceGroupPage	查询dlc标准引擎绑定资源组	操作级	*
DescribeDlcEnginesByDatasourceId	查询引擎信息通过数据源ID	操作级	*
DescribeDlcTaskV2	资产数据管理-查询dlc删除库表进度	操作级	*
DescribeDsEvent	分页查询事件	操作级	*
DescribeDsEventPublisher	datastudio查询事件发布者信息	操作级	*
DescribeDsRealViewSchemaPage	实时分页获取Schema	操作级	*
DescribeDsRecycleTaskVersionList	拉取回收站任务版本列表	操作级	*
DescribeEmrHiveDatabases	根据EMR集群id查询集群下hive数据库列表	操作级	*
DescribeEnableOrDisableProjectDetail	停用,启用项目进度	操作级	*
DescribeEngineComponentsValid	校验数据引擎有效性	操作级	*
DescribeEngineRegions	列出数据引擎可用区	操作级	*
DescribeEngines	列出数据引擎	操作级	*
DescribeEventCloneResult	获取事件克隆结果	操作级	*
DescribeEventListenerByTaskId	根据任务ID获取任务监听事件	操作级	*
DescribeExcelProgress	查询解析进度	操作级	*
DescribeExcelTemplate	查询excel模版	操作级	*
DescribeExecStrategy	查询规则组执行策略	操作级	*
DescribeExecutorAlarmRegulation	查询资源组告警规则详情	操作级	*
DescribeExecutorAlarmRegulations	查询资源组告警规则列表	操作级	*
DescribeExecutorAllDeployScripts	查询执行机所有的部署脚本	操作级	*
DescribeExecutorResourceGroupPage	查询商业化版本执行资源组列表-商业化版本	资源级	qcs::wedata:${region}:u qcs::wedata:${region}:u qcs::wedata:${region}:u
DescribeExecutors	查询执行机	操作级	*
DescribeExistsRepeatedCollectJob	查询是否存在重复采集任务	操作级	*
DescribeExperiment	根据实验ID获取实验详情	操作级	*
DescribeExperiments	查询实验列表	操作级	*
DescribeExploreDatabaseList	元数据的方式获取库列表-支持直连和采集的库	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeExploreExecutionResources	查询数据探索默认资源组执行资源信息	操作级	*
DescribeExploreFilePermissions	查询数据探索文件权限点详情	操作级	*
DescribeExploreFolder	查询数据探索文件夹	操作级	*
DescribeExploreFolderNodes	查询数据探索文件夹树，包括文件夹下的脚本	操作级	*
DescribeExploreScript	查询脚本详情	操作级	*
DescribeExploreTableDatabaseTrees	通过元数据表查询所在的库表树	操作级	*
DescribeExploreTableList	搜索元数据的方式搜索表列表-支持直连和采集的表	操作级	*
DescribeExploreTencentFileSign	获取某个子查询结果集的腾讯文档签名认证信息，用于前端生成腾讯文档访问秘钥	操作级	*
DescribeFeatureList	查询特征因子列表	操作级	*
DescribeFeatureTableDetail	查询特征表详情	操作级	*
DescribeFeatureTableList	查询特征工程表	操作级	*
DescribeFilePermissions	DescribeFilePermissions	操作级	*
DescribeFolderResourcePrivilegesPageDs	查询目录树节点权限分页版本	操作级	*
DescribeFormVersionParam	查询模版提交任务参数	操作级	*
DescribeFullDatabaseSyncTaskOverview	整库同步任务概览	操作级	*
DescribeFunctionCloneResult	获取函数克隆结果	操作级	*
DescribeFunctionOffline	离线查询函数信息	操作级	*
DescribeFunctionPage	查询函数列表离线数据	操作级	*
DescribeFunctionProcess	查询函数详情	操作级	*
DescribeFunctionVersionDetail	函数对象详情	操作级	*
DescribeFunctionVersionList	函数开发版本列表(新)	操作级	*
DescribeGatewayServices	查询网关服务信息	操作级	*
DescribeGitChildPath	DescribeGitChildPath	操作级	*
DescribeGitPathInfo	DescribeGitPathInfo	操作级	*
DescribeGitScriptBindCodeTemplateTaskTypeDetail	Git脚本绑定到代码模板任务类型详情	操作级	*
DescribeGovActionList	查询治理行动列表	操作级	*
DescribeGovernanceItemDetail	查询治理项明细	操作级	*
DescribeGovernanceItemList	查询自定义治理项列表	操作级	*
DescribeGovernanceItemManagementList	查询治理项管理配置列表	操作级	*
DescribeGovernanceObjectCountList	治理大盘数量统计	操作级	*
DescribeGovernanceProblemCountList	治理工作台 – 治理问题数	操作级	*
DescribeGovernanceProblemCountListByItem	根据治理项名称查询待治理数	操作级	*
DescribeGovernanceProblemDetailList	治理工作台 – 待治理问题明细排行	操作级	*
DescribeGovernanceProblemList	用量大盘汇总-计算	操作级	*
DescribeImportTask	查询导入任务详情	操作级	*
DescribeIndicatorBase	指标信息明细	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeIndicatorBaseList	指标信息下拉列表	操作级	*
DescribeInstanceAttemptDependence	获取实例运行依赖信息	操作级	*
DescribeInstanceDiagnose	实例诊断	操作级	*
DescribeInstanceInfoByExecute	资源监控运行中的任务所在的列表	操作级	*
DescribeInstancesByExecutors	DescribeInstancesByExecutors	操作级	*
DescribeJobExecutionPreviewPage	分页获取子查询预览结果	操作级	*
DescribeJobLog	获取日志文件信息	操作级	*
DescribeLLMServiceCallInfo	获取一个大模型服务的接口信息	操作级	*
DescribeLastScoreTask	获取最新质量得分计算任务信息	操作级	*
DescribeLatestSavePoint	查询作业最近的savepoint	操作级	*
DescribeLocalDataBases	查询本地数据来源列表	操作级	*
DescribeLocalMetaData	查询本地元数据	操作级	*
DescribeLocalSchema	查询本地schema列表	操作级	*
DescribeLogicTable	查询逻辑表结构	操作级	*
DescribeLogs	日志查询	操作级	*
DescribeMLBillingSpecsPrice	ML查询计费项价格	操作级	*
DescribeMLModelService	获取一个ML模型服务信息	操作级	*
DescribeMLModelServices	分页获取ML模型服务信息列表	操作级	*
DescribeMLServiceLogs	获取ML模型服务日志	操作级	*
DescribeMarketApis	获取市场API列表	操作级	*
DescribeMarketProjects	获取市场项目列表	操作级	*
DescribeMarketTags	获取市场标签列表	操作级	*
DescribeMeasureV2	查询度量单位V2	操作级	*
DescribeMetaChangeTypeInfoList	查询元数据变更类型列表	操作级	*
DescribeMetric	查询指标详情	操作级	*
DescribeMetricDimensionList	查询指标关联维度列表	操作级	*
DescribeMetricList	获取指标列表	操作级	*
DescribeMetricNameList	查询指标名称列表	操作级	*
DescribeMetricQueryResult	查询指标结果	操作级	*
DescribeMetricSql	获取指标的SQL	操作级	*
DescribeModel	查询数语的模型	操作级	*
DescribeModelDiagramTable	查询数语模型主题域下的表	操作级	*
DescribeModelDiagramTree	查询数语模型下的主题域数据	操作级	*
DescribeModelFiles	模型文件接口即run文件接口	操作级	*
DescribeModelMetricData	查询模型指标监控数据	操作级	*
DescribeModelServiceCallInfo	获取一个ML模型服务调用信息	操作级	*
DescribeModelServiceEvents	获取ML模型服务事件列表	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeModelServiceInfo	查询模型服务详情	操作级	*
DescribeModelServiceMonitorData	获取ML模型服务监控数据	操作级	*
DescribeModelServices	查询模型服务列表	操作级	*
DescribeModelTableDDL	查询数语模型下的表sql	操作级	*
DescribeModelVersions	搜索注册模型的版本	操作级	*
DescribeMongoUrl	DescribeMongoUrl	操作级	*
DescribeMonitorParam	获取公有云调用云监控接口需要参数	操作级	*
DescribeMonitoringTableProportion	监控表占比	操作级	*
DescribeMultiProjectUsers	获取多个项目用户列表	操作级	*
DescribeNetServers	查询集群开启内网LB的服务列表信息	操作级	*
DescribeNotebookExecutionEnv	获取notebook调度任务执行环境信息	操作级	*
DescribeNotebookFileNodeInfo	获取Notebook文件的逻辑节点信息	操作级	*
DescribeNotebookWorkspaceMapping	通过mappingId获取工作空间映射信息	操作级	*
DescribeNotebookWorkspaceMappingList	获取notebook工作空间映射列表	操作级	*
DescribeNotebookWorkspaceScriptParameter	获取Notebook工作空间脚本参数信息	操作级	*
DescribeNotebookWorkspaceScriptTree	获取notebook工作空间脚本树	操作级	*
DescribeNoticeConfigs	查询转交通知配置信息列表	操作级	*
DescribeOperatorList	查询操作符列表	操作级	*
DescribeOpsAsyncActionDetail	查询运维中心异步操作详情	操作级	*
DescribeOpsAsyncActionPage	分页查询运维中心异步操作列表	操作级	*
DescribeOpsAsyncActionSubProcessPage	查询运维中心异步操作的相关子操作列表	操作级	*
DescribeOpsMakePlanInstances	查看补录计划任务实例	操作级	*
DescribeOpsPreviewMakePlanTask	预览补录任务列表	操作级	*
DescribeOpsPreviewMakePlanTaskByMakeType	补录实例预览提示信息（按项目）	操作级	*
DescribeOwnerAlarmTrend	人均告警频率趋势	操作级	*
DescribeOwnerHoldAssetCounts	查询责任人列表持有的资产数量列表	操作级	*
DescribeOwnerHoldAssets	查询责任人持有的资产数量	操作级	*
DescribePackageInstallCommandDetail	查询安装命令记录详情	操作级	*
DescribePageDisplayData	安全页面展示数据结构	操作级	*
DescribePermitCloneProjects	列出有权限克隆的项目列表	操作级	*
DescribePersonCosToken	获取用户个人 cos token	操作级	*
DescribePersonalConf	描述个人配置详情	操作级	*
DescribePluginInfo	查询插件信息	操作级	*
DescribePluginInfos	插件列表查询	操作级	*
DescribePolicies	策略列表查询	操作级	*
DescribePrivileges	查询权限功能点	操作级	*
DescribeProblemCountByType	治理工作台 – 待治理问题明细 治理维度数量获取	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeProdTasks	获取生产调度任务列表	操作级	*
DescribeProjectClusterQueues	查询项目的队列列表	操作级	*
DescribeProjectGitBranch	DescribeProjectGitBranch	操作级	*
DescribeProjectImportCosToken	查询任务导入cosToken	操作级	*
DescribeProjectParamCloneResult	获取项目参数克隆结果	操作级	*
DescribeProjectSecretInfo	查询密钥信息	操作级	*
DescribeProjectTimeZone	查询项目默认的所有时区配置	操作级	*
DescribeProjectUserConf	DescribeProjectUserConf	操作级	*
DescribePublishVersions	服务版本列表	操作级	*
DescribeQualityExtend	质量大盘扩展信息	操作级	*
DescribeQualityScore	查询质量评分	操作级	*
DescribeQualityScoreTrend	查询质量分趋势	操作级	*
DescribeQualitySummary	质量大盘汇总	操作级	*
DescribeRealViewDatabaseList	直连元数据的方式获取库列表	操作级	*
DescribeRealViewMetaNodeList	实时查询元数据节点列表	操作级	*
DescribeRealViewSchemaList	直连元数据的方式获取Schema列表	操作级	*
DescribeRealViewSchemaPage	数据集成分页获取Schema	操作级	*
DescribeRealViewTableByNameV2	资产数据管理-根据表名展示表详情	操作级	*
DescribeRealViewTableDetailByName	直连元数据的方式查询表详情	操作级	*
DescribeRealViewTableInfoPageV2	数据集成分页获取数据表信息V2	操作级	*
DescribeRealtimeValidateTaskInfo	查询数据校验任务信息	操作级	*
DescribeRealtimeValidateTaskRunningInfoList	查询数据校验任务运行信息列表	操作级	*
DescribeRecycleCodeTemplateDetail	回收站模版详情	操作级	*
DescribeRecycleFunctions	查询回收站函数	操作级	*
DescribeRecycleProjectParams	查询回收站内项目参数(可分页)	操作级	*
DescribeRegisteredModel	获取模型详情	操作级	*
DescribeRegisteredModels	查询注册模型列表	操作级	*
DescribeRelatedTasksByTaskId	根据任务ID分页查询上下游直接关联任务	操作级	*
DescribeReleaseObjectDetail	发布包对象详情(分页)	操作级	*
DescribeReleasePackageDetail	发布包详情	操作级	*
DescribeReportTaskDetail	获取用量大盘任务详情	操作级	*
DescribeReportTaskList	查询用量大盘任务列表	操作级	*
DescribeResourcePackagesRequest	DescribeResourcePackagesRequest	资源级	qcs::wedata:${region}:u qcs::wedata:${region}:u qcs::wedata:${region}:u
DescribeRestrictTypesV2	查询业务限定类型V2	操作级	*
DescribeRollbackPublishVersion	获取回滚的api详情	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeRule	查询规则详情	操作级	*
DescribeRuleDataSources	查询质量规则数据源	操作级	*
DescribeRuleDimStat	数据质量触发维度分布统计接口	操作级	*
DescribeRuleExecByPage	分页查询规则执行记录	操作级	*
DescribeRuleExecDetail	查询规则执行结果详情	操作级	*
DescribeRuleExecExportResult	查询规则执行导出结果	操作级	*
DescribeRuleExecHistory	查询规则执行历史， 最近30条	操作级	*
DescribeRuleExecLog	规则执行日志查询	操作级	*
DescribeRuleExecResults	规则执行结果列表查询	操作级	*
DescribeRuleExecStat	数据质量规则运行情况接口	操作级	*
DescribeRuleExecStrategy	查询质量规则执行策略	操作级	*
DescribeRuleGroup	查询规则组详情接口	操作级	*
DescribeRuleGroupExecHandler	规则组当前处理情况查询	操作级	*
DescribeRuleGroupExecResultsByPage	规则组执行结果分页查询接口	操作级	*
DescribeRuleGroupExecResultsByPageWithoutAuth	规则组执行结果分页查询接口不带鉴权	操作级	*
DescribeRuleGroupStrategyTasks	查询质量任务列表	操作级	*
DescribeRuleGroupStrategyTasksByPage	查询质量任务列表-分页	操作级	*
DescribeRuleGroupsByPage	分页查询规则组接口	操作级	*
DescribeRuleHistoryByPage	分页查询规则操作记录接口	操作级	*
DescribeRuleQualityDetails	规则质量分详情	操作级	*
DescribeRuleSubscribe	查询质量规则订阅信息	操作级	*
DescribeRuleTables	查询规则组数据表列表	操作级	*
DescribeRuleTablesByPage	获取表列表	操作级	*
DescribeRuleTemplate	查询模板详情	操作级	*
DescribeRuleTemplates	查询规则模板列表	操作级	*
DescribeRuleTemplatesByPage	规则模板查询接口	操作级	*
DescribeRulesByPage	分页查询质量规则	操作级	*
DescribeRulesStatusCircular	启用状态占比-饼状图	操作级	*
DescribeRulesStatusTrend	启用状态变化趋势	操作级	*
DescribeSSMRegion	查看SSM支持的region	操作级	*
DescribeScheduleCalendarDetail	查询调度日历详细	操作级	*
DescribeScheduleCalendarPageList	查询调度日历分页列表	操作级	*
DescribeScheduleCalendarTemplate	DescribeScheduleCalendarTemplate	操作级	*
DescribeScheduleCalendarUploadFileParam	DescribeScheduleCalendarUploadFileParam	操作级	*
DescribeScheduleInstances	aiops-获取实例列表	操作级	*
DescribeSchema	查询schema列表	操作级	*
DescribeScriptFileMd5	获取单个脚本文件md5值	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeSecretValue	查看SSM配置的密文	操作级	*
DescribeSecurityCosToken	安全查询cos token	操作级	*
DescribeSecurityCustomSwitch	查看安全自定义开关配置	操作级	*
DescribeSemanticModel	查询语义模型详情	操作级	*
DescribeSemanticModelList	查询语义模型列表	操作级	*
DescribeSemanticModelTableColList	查询语义模型表字段详情	操作级	*
DescribeServersVersion	查询emr集群所有组件和版本	操作级	*
DescribeServiceRoleExists	检查是否已经接入WeData的角色	操作级	*
DescribeServiceSources	服务资源组列表	操作级	*
DescribeSimpleModel	DescribeSimpleModel	操作级	*
DescribeSpecs	查询算力规格	操作级	*
DescribeStandardCosToken	数据标准获取cos token	操作级	*
DescribeStorageConsumeTrend	存储消耗趋势	操作级	*
DescribeStorageRank	存储消耗排行	操作级	*
DescribeStrategyTaskAlarm	查看质量任务报警详情	操作级	*
DescribeStrategyTaskAlarmsByPage	查看质量任务告警配置列表	操作级	*
DescribeSubmittedTemplateList	查询已提交的模板任务列表	操作级	*
DescribeSuccessorTaskInfoList	获取下游任务信息批量	操作级	*
DescribeSupportPackages	查询快捷方式支持的安装包列表	操作级	*
DescribeSystemModels	预置模型接口	操作级	*
DescribeSystemServiceMetricData	查询服务的资源监控数据	操作级	*
DescribeSystemTrainingMetricData	查询训练资源的监控数据	操作级	*
DescribeTableAndColumnBasicInfoByName	通过表名查表基础信息和列信息	操作级	*
DescribeTableConsume	表消耗明细	操作级	*
DescribeTableDDLTask	查询表DDL信息	操作级	*
DescribeTableFilters	查询数据表筛选	操作级	*
DescribeTableMetaInfoByPage	分页查询表元数据接口	操作级	*
DescribeTableQualityDetails	查询表质量详情	操作级	*
DescribeTableSchemaInfo	获取表schema信息	操作级	*
DescribeTableSchemaInfoV2	获取表Schema信息V2	操作级	*
DescribeTableScoreTrend	查询表得分趋势	操作级	*
DescribeTableTriggerTrend	表规则触发趋势	操作级	*
DescribeTableUseTop	表使用排行榜	操作级	*
DescribeTablesOffline	离线获取表列表信息	操作级	*
DescribeTaskCloneResult	获取任务克隆结果	操作级	*
DescribeTaskConsume	计算消耗明细	操作级	*
DescribeTaskDetailDs	查询任务具体详情Ds	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeTaskEventListener	获取工作流下任务依赖的事件	操作级	*
DescribeTaskInstancesStatus	分组获取编排空间调试任务实例状态信息	操作级	*
DescribeTaskLatestDate	获取任务最近一次计划调度时间以及数据时间	操作级	*
DescribeTaskLineage	通过任务查询表的血缘关系	操作级	*
DescribeTaskParamsBatch	查询任务引用参数批量	操作级	*
DescribeTaskParamsPreview	查询任务参数预览	操作级	*
DescribeTaskParentDate	计算依赖的上游任务计划调度时间以及数据时间	操作级	*
DescribeTaskTableList	获取被任务使用的数据库表列表	操作级	*
DescribeTaskTableMetricTrend	查询任务表粒度指标趋势图	操作级	*
DescribeTaskTypeList	消耗任务类型列表	操作级	*
DescribeTaskVersionByScheduling	查询调度中任务版本信息,优先调度中,其次最新版本	操作级	*
DescribeTasksForCodeTemplate	分页查询引用模板的任务列表	操作级	*
DescribeTasksForProjectClone	【项目克隆任务模式】任务信息查询	操作级	*
DescribeTchousePClusters	DescribeTchousePClusters	操作级	*
DescribeTemplateDimCount	查询规则模板维度分布情况	操作级	*
DescribeTemplateHistory	查询规则模板操作记录	操作级	*
DescribeTemplatesByVersion	根据模版版本查询规则模版列表	操作级	*
DescribeTenant	获取租户详细信息	操作级	*
DescribeTenantHostConfig	查询租户的数据源Host配置	操作级	*
DescribeTenantProjects	租户全局范围的项目列表，与用户查看范围无关	操作级	*
DescribeTenantRole	查询主账号下所有的角色	操作级	*
DescribeTenantRolePrivileges	查询全局级别角色权限	操作级	*
DescribeTenantUserList	获取租户下的用户，分页返回	操作级	*
DescribeTenantUserRole	查看主账号下全局级别用户角色信息	操作级	*
DescribeTenantUserRoleList	查询所有未添加到主账号角色的用户	操作级	*
DescribeTenantUsers	查看租户的子用户列表	操作级	*
DescribeTencentFileSign	获取腾讯文档签名信息	操作级	*
DescribeTestRunningRecord	获取编排空间试运行记录列表	操作级	*
DescribeTimePrecisionList	根据字段的时间格式查询支持的时间精度	操作级	*
DescribeTimeWindowsList	根据时间维度时间格式查询统计窗口	操作级	*
DescribeTmClusters	获取TM集群	操作级	*
DescribeTmTenants	获取TM租户	操作级	*
DescribeTopTableStat	数据质量表排行接口	操作级	*
DescribeTrafficControlUnits	流量控制单位查询	操作级	*
DescribeTrainingTask	训练任务详情接口	操作级	*
DescribeTrainingTaskSecondaryStatus	查询训练任务二级状态	操作级	*
DescribeTrainingTasks	训练任务列表	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeTrendStat	数据质量概览页面趋势接口	操作级	*
DescribeUnvisitedTable	长期未访问的表	操作级	*
DescribeUsageCalSummary	用量大盘汇总-计算	操作级	*
DescribeUsageExtend	用量大盘扩展信息	操作级	*
DescribeUsageSummary	用量大盘汇总	操作级	*
DescribeUserNoticeResult	查看用户是否被通知过	操作级	*
DescribeUserOnlyTcs	查询不在wedata的tcs用户列表	操作级	*
DescribeUserPreferences	查询数据探索用户的偏好信息	操作级	*
DescribeUserProjects	用户全局范围的项目列表，与用户查看范围无关	操作级	*
DescribeUserSelectedDatasource	查询用户已经选择过的数据探索数据源	操作级	*
DescribeVersionInfo	DescribeVersionInfo	资源级	qcs::wedata:${region}:u
DescribeWorkbenchSummary	工作台总览	操作级	*
DescribeWorkflowCanvasInfoDs	数据开发-获取工作流画布信息	操作级	*
DescribeWorkflowSchedulerInfoDs	获取工作流调度信息	操作级	*
DescribeWorkspaceDuplication	检查工作空间是否重复了	操作级	*
DescribeWorkspaceEngines	列出工作空间的引擎	操作级	*
DescribeWorkspaceRegions	列出工作空间的可用区	操作级	*
DescribeWorkspaceUser	获得用户的详细信息	操作级	*
DescribeWorkspacesByUser	列出用户有权限的工作空间	操作级	*
DiagnoseRuleGroupExec	诊断规则组执行任务	操作级	*
DownloadCodeByLine	按行下载代码信息	操作级	*
DownloadInstanceFileAsync	异步下载实例	操作级	*
DownloadLogByLine	按行下载日志信息	操作级	*
DownloadProgress	获取下载信息	操作级	*
DownloadResultFileAsync	异步下载结果	操作级	*
DownloadResultFileDs	编排空间下载结果	操作级	*
ExportTableModifyDetailByCollectJob	根据采集任务导出表变更详情	操作级	*
ExportTableModifyDetailByTableId	根据表ID导出变更信息	操作级	*
GetCloudStudioWorkspaceAccessToken	获取CloudStudio工作空间的临时访问凭证	操作级	*
GetCosToken	开发空间-获取cos token	操作级	*
GetDIResourceVolume	实时资源组资源余量查询	操作级	*
GetDataExplorationToken	生成数据探索自定义权限校验Token	操作级	*
GetDsLimit	获取DeepSeek可用空间额度	操作级	*
GetExploreJobs	获取数据探索查询历史	操作级	*
GetInstanceLog	查询调度实例日志内容	操作级	*
GetJobsWithoutExecutions	获取数据探索查询历史-不包含子查询信息	操作级	*
GetMetaTableTotalList	获取某个库下面全部表列表	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
GetMonitorData	GetMonitorData	操作级	*
GetNotebookSupportProjectClusters	获取当前地域支持notebook绑定的引擎列表	操作级	*
GetResourceCosListBucket	资产数据管理-获取资源 cos 桶列表	操作级	*
GetResourceCosPathByName	资产数据管理-获取资源 cos 存储路径	操作级	*
GetTableOrTaskType	治理工作台 - 查询数据源类型或者任务类型	操作级	*
InferInternalDlcTableSchemaV2	资产数据管理-根据上传的文件，推断DLC表结构	操作级	*
ListClonePackages	获取克隆包信息	操作级	*
ListInstances	获取调度实例列表	操作级	*
ListWorkspacesByPage	按页列出工作空间	操作级	*
LocateExploreScriptPosition	定位探索脚本所在的目录树	操作级	*
LocateTableDatabaseTree	定位元数据表所在的库表树	操作级	*
ModelServiceInterfaceCallTest	模型服务接口调用测试	操作级	*
ModifyDataset	修改数据集信息	操作级	*
ModifyNoticeConfig	修改转交通知配置信息	操作级	*
PullGitPathContent	PullGitPathContent	操作级	*
RenewWorkflowSchedulerInfoDs	更新工作流下任务调度信息	操作级	*
RestoreRecycleFunctionStatus	函数还原状态	操作级	*
RetryUpdateAssetOwnerId	转交日志中重试资产转交	操作级	*
ReviewTableDDLV2	资产数据管理-查询表的DDL信息	操作级	*
ScheduleCalendarExport	ScheduleCalendarExport	操作级	*
SearchApiLogList	服务日志列表	操作级	*
SearchDataSourceMetaTree	根据数据源搜索库表树结构	操作级	*
SearchImportTaskList	查询导入任务列表(分页)	操作级	*
SearchRealViewTableList	直连元数据的方式搜索表列表	操作级	*
SearchStandardRuleByCodeTable	根据标准代码（数据字典）id查询关联的数据标准(Page)	操作级	*
SearchStandardRuleByCodes	根据标准编码查询获取标准信息	操作级	*
SubmitExploreJob	运行数据探索任务	操作级	*
SubmitMetricQuery	提交指标查询信息	操作级	*
UpOnAndOffLine	数据集上下线	操作级	*
UpdateAssetOwnerId	转交资产的责任人	操作级	*
ValidateMetric	校验指标	操作级	*
ValidateSemanticModel	校验语义模型	操作级	*
VerifyDataset	校验数据集文件信息	操作级	*
VerifyIntegrationTask	校验数据集成任务	操作级	*

写操作

接口名	接口描述
AddExecutors	调度执行资源组添加执行机
AddRegisteredModelAlias	增加注册模型别名
ApproveReleasePackage	审批通过发布包
AssociateProjectCluster	关联集群
AuthorizePrivileges	批量资源用户和用户组以及项目授权接口
BatchModifyMetricCatalog	批量修改指标目录
BatchUpdateWorkspaceScriptKernel	批量更新工作空间脚本kernel配置-用于探索运维
BindAssetBizCatalog	添加资产目录
BindAssetDimFolder	绑定维度文件夹
BindProjectExecutorResource	执行资源组-资源包绑定项目
ConvertIpynbToHtml	将ipynb文件转换成html文件
CopyExploreScript	复制数据探索脚本
CopyTaskDsSyncAsync	复制任务自动同异步切换接口
CopyWorkflowDsAsync	复制工作流异步版本
CreateAssetFolder	创建资产文件夹
CreateBaseProject	创建项目本身，不绑定集群
CreateBatchRuleV3	批量创建规则
CreateBizCatalog	数据地图-信息配置 新增类目
CreateBizCatalogs	创建catalog模板
CreateCodeSnippet	创建代码片段联想词
CreateCollectJob	数据源采集-新增采集任务
CreateCustomFunction	创建用户自定义函数
CreateDataModel	创建数据建模，提供给云应用使用，实现
CreateDataSecurityAuditRule	创建数据安全审计规则
CreateDataSecurityAuditTask	创建数据安全审计任务
CreateDataSecurityTask	创建数据安全任务
CreateDataSet	创建数据集信息
CreateDataSource	数据源管理-创建数据源
CreateDatabaseTableAbilityMapping	构建整库单表映射关系
CreateDsFolder	创建文件夹
CreateDuty	创建值班
CreateDutySchedule	创建值班表
CreateExperiment	创建模型实验
CreateExploreFolder	创建数据探索脚本文件夹
CreateExploreScript	创建数据探索脚本
CreateGovernanceItem	创建自定义治理项

接口名	接口描述
CreateIndicatorBase	创建指标信息
CreateMLModelService	创建一个ML模型服务信息
CreateMetric	创建指标
CreateMetricInvokeApply	创建指标服务调用申请
CreateModelService	创建模型服务
CreateModelVersion	创建模型版本
CreateNotebookWorkspaceMapping	创建notebook工作空间映射
CreateOpsMakePlan	批量补数据（创建补录计划）
CreateOpsMakePlanV2	任务运维-批量补数据（创建补录计划）V2
CreateProject	创建项目，创建时包含集群信息
CreateProjectSecretInfo	密钥信息保存
CreateRegisteredModel	创建注册模型
CreateReleasePackageForObjects	使用待发布对象创建发布包
CreateRestrictTypeV2	创建业务限定类型V2
CreateReviewDatabaseV2	资产数据管理-创建数据库
CreateScheduleCalendar	CreateScheduleCalendar
CreateSchedulerExecutorGroup	创建调度执行器组
CreateSemanticModel	创建语义模型
CreateTableDDL	数据建模执行单个DDL任务
CreateTableMetaAscriptions	创建表归属(只能对没有归属的表添加归属)
CreateTag	创建标签
CreateTaskDs	创建任务Ds
CreateTaskFolder	创建任务文件夹
CreateTaskVersionDs	创建任务版本
CreateTaskVersionDsSyncAsync	同步异步自适应提交任务版本
CreateTenantHostConfig	添加租户的数据源Host配置
CreateTenantUser	创建子账号
CreateTenantUserRole	用户添加到全局级角色
CreateTrainingTask	创建训练任务
CreateWorkspace	创建工作空间
DeleteAssetAsyncTaskResults	删除异步任务
DeleteAssetFolder	删除资产文件夹
DeleteCodeSnippet	删除代码片段联想词
DeleteCollectJob	数据源采集-删除采集任务
DeleteDataModel	创建数据建模，提供给云应用使用，实现Wedata数据建模的销毁
DeleteDuty	删除值班
DeleteDutySchedule	删除值班表

接口名	接口描述
DeleteExecutorResourceGroup	商业化版本-删除执行资源组、资源包涉及资源销
DeleteExperiment	删除模型实验
DeleteExploreFolder	数据探索删除文件夹
DeleteExploreScript	删除探索脚本
DeleteFeatureTable	删除特征表
DeleteGovernanceItems	批量删除治理项
DeleteIndicatorBase	单个指标删除
DeleteIndicators	删除指标
DeleteMLModelService	删除一个ML模型服务信息
DeleteMetric	删除指标模型
DeleteModelService	删除模型服务
DeleteModelVersion	删除模型版本
DeleteRealViewAssetsTable	根据表名删除表
DeleteRecycleWorkflow	彻底删除或清空回收站工作流
DeleteRecycledProjectParam	彻底删除或清空回收站项目变量
DeleteRegisteredModel	删除注册模型
DeleteRegisteredModelAlias	删除注册模型的别名
DeleteReleasableObjectsFromPackage	从已经失败的发布包移除已失败的对象
DeleteScheduleCalendar	删除调度日历
DeleteScheduleCalendarPreCheck	删除调度日历预检查
DeleteSemanticModel	删除语义模型
DeleteTag	删除标签
DeleteTaskAlarmRule	删除告警规则
DeleteTenantHostConfig	删除租户的数据源Host配置
DeleteTrainingTask	删除训练任务
DescribeTableMeta	查询表元数据详情
DisableMetric	下线指标
DisableProject	禁用项目
DisableSemanticModel	下线语义模型
DiscardIndicators	废弃指标
DoAnnotationDataSet	数据集标注
DropRealViewDatabaseV2	资产数据管理-根据库名删除库
EnableProject	启用项目
FreezeBatchOpsTasks	任务运维-支持异步方式批量暂停任务
GetAssetCatalogCounts	资产目录 资产计数
ImportIndicators	批量导入指标
ModifyAIStatus	开启、关闭AI住手

接口名	接口描述
ModifyApi	数据服务API更新
ModifyApproveStatus	修改审批单状态
ModifyAssetBiz	修改资产业务信息
ModifyAssetBizCatalog	移动目录
ModifyAssetFolder	修改资产文件夹
ModifyAssetLevel	变更资产等级
ModifyBizCatalog	数据地图-信息配置 更新类目
ModifyCodeSnippet	修改代码片段联想词
ModifyCollectJob	数据源采集-变更采集任务
ModifyCollectJobOwner	数据源采集-变更采集任务责任人
ModifyDataSecurityAuditAlarmState	修改数据安全审计规则告警状态
ModifyDataSecurityLevel	编辑安全等级
ModifyDataSecurityTask	编辑数据安全任务
ModifyDatabaseTableAbilityMapping	修改整库单表映射信息
ModifyDuty	获取值班信息
ModifyExperimentDescription	修改实验描述
ModifyExperimentName	修改实验名称
ModifyGovernanceItem	治理项操作
ModifyHttpChannelConfig	设置Http告警路径信息
ModifyIntegrationTask	更新集成任务
ModifyMLModelService	修改一个ML模型服务信息
ModifyMetric	更新指标
ModifyModelService	修改模型服务
ModifyModelVersion	更新模型版本
ModifyNotebookWorkspace	修改notebook工作空间信息
ModifyNotebookWorkspaceResource	修改notebook工作空间资源信息
ModifyPersonalConf	更新个人配置详情
ModifyProject	修改项目基础信息
ModifyProjectClusterConf	修改绑定集群配置信息
ModifyProjectUserConf	ModifyProjectUserConf
ModifyRealViewTableV2	资产数据管理-修改实时表
ModifyRegisteredModel	修改注册模型
ModifySchedulerExecutorGroup	修改调度执行器组
ModifySemanticModel	更新语义模型
ModifyTableLifeCycles	批量资产修改生命周期
ModifyTag	更新标签
ModifyTags	批量修改标签

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述
ModifyTaskAlarmRule	修改告警规则
ModifyTaskLinksDs	添加任务父任务依赖
ModifyTenantHostConfig	修改租户的数据源Host配置
ModifyTrainingTask	修改训练任务
ModifyUserRole	修改用户角色
MoveDataSecurityLevel	移动安全等级
MoveExploreFolder	移动文件夹到指定父文件下
MoveExploreScript	移动脚本到指定文件夹
PublishAssets	发布资产
PublishGovernanceItems	批量发布治理项
PublishIndicator	单个指标发布
PublishIndicators	发布指标
PublishMetric	发布指标模型
PublishSemanticModel	发布语义模型
RecycleFolderPrivilegesDs	回收目录树资源权限
RefreshNotebookWorkspaceResource	刷新notebook工作空间资源
RefreshUserInfo	刷新用户信息
RegisterDsEventListener	注册事件监听者
RegisterDsEventPublisher	注册事件发布者
RemindScheduleCalendarConfig	调度日历提醒配置
RemoveWorkflowDsAsync	删除工作流异步版本
RenameExploreFolder	数据探索文件夹重命名
RenameExploreScript	探索脚本重命名
RenameRecordName	重命名试运行记录名称
ReportCopilotChatFeedback	ai助手反馈上报
RerunDataSecurityInstance	重跑数据安全运维实例
RestoreRecycleFunction	还原回收站函数
RestoreRecycleProjectParam	从回收站还原项目参数
RestoreRecycleTask	还原任务/代码模版
RestoreRecycleWorkflow	还原回收站工作流
RollbackResourceVersion	资源版本回滚
RunNotebookWorkspace	启动notebook工作空间接口
SaveAssetDim	数据资产管理-编辑资产维度
SaveCustomFunction	保存用户自定义函数
SaveExploreScriptContent	保存探索脚本内容
SaveIndicatorBase	保存指标信息
SaveIndicatorV2	指标数据保存V2

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述
SaveNotebookJobScriptSnapshot	保存notebook任务脚本快照
SaveNotebookWorkspaceScriptParameter	保存Notebook工作空间脚本参数信息
SavePositionsDs	批量保存任务位置
SaveUserPreferences	保存数据探索用户偏好信息
SaveUserSelectedDatasource	保存数据探索用户最新选择的数据源信息
ScriptImportConflictFiles	开发空间批量导入时文件冲突，批量替换或跳过
StartCollectJob	数据源采集-暂停任务恢复执行
StopCollectJob	数据源采集-停止采集任务
StopDataSecurityAuditInstance	停止数据安全审计运维实例
StopTrainingTask	停止训练任务
SubmitCustomFunction	提交自定义函数
SubmitProjectParam	提交项目参数
SubmitUserResource	提交资源
SwitchDataSecurityDimension	启停安全维度
TakeOffGovernanceItems	批量下线治理项
TakeOfflineAssets	下线资产
UnbindAssetBizCatalog	移出资产目录
UpdateBatchTaskAdvancedSettings	批量更新高级设置
UpdateClonePackageConfiguration	更新克隆包配置
UpdateDataModelRegistryInfo	数语向Wedata注册，更新相关信息
UpdateGovernanceItem	更新自定义治理项
UpdateScheduleCalendar	修改调度日历
UpdateScheduleCalendarDetail	更新调度日历信息
UpdateScheduleCalendarDetailByFile	UpdateScheduleCalendarDetailByFile
UploadContent	开发空间-保存任务信息
UploadResource	【资源管理】上传资源

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckCollectRange	校验元数据采集范围	操作级	*	不支持
CheckDatasourceAdvancedParam	CheckDatasourceAdvancedParam	操作级	*	支持
CheckExistsSameNameCollectJob	校验是否存在同名的采集任务	操作级	*	支持
CheckHttpChannelConnectivity	校验Http告警路径是否可用	操作级	*	支持
CheckOpsTaskViewPrivilege	检查是否对任务有查看权限	操作级	*	不支持
CheckProjectGitConnectResult	CheckProjectGitConnectResult	操作级	*	不支持
CheckTioneTmpToken	查看用户是否有Tione服务角色	操作级	*	支持
DeleteAllRecycleFunctions	一键清空回收站函数	操作级	*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteExecutor	删除执行机	操作级	*	支持
DeleteRecycleFunction	删除回收站用户自定义函数	操作级	*	不支持
DeleteReleasableObject	移除待发布对象	操作级	*	不支持
DescribeJdbcMetricQueryResult	获取jdbc指标查询结果接口	操作级	*	支持
DescribeJdbcMetricQuerySubmit	提交jdbc指标查询接口	操作级	*	支持
DescribeTaskLatestRunTime	获取任务最近一次运行时间	操作级	*	支持
DescribeTaskParentRunTime	计算依赖的上游任务数据时间	操作级	*	不支持
GetTaskInstance	获取调度实例详情	操作级	*	支持
InterfaceCallTest	服务接口调用测试	操作级	*	不支持
MoveFile	开发空间-移动文件	操作级	*	不支持
RebuildModelServicePod	重建ML模型服务Pod	操作级	*	不支持
ReportTaskLineage	任务血缘上报接口	操作级	*	不支持
SubmitRealViewTable	提交数据表到生产态	操作级	*	不支持
UpdateTaskDs	更新任务Ds	操作级	*	不支持
UpdateWorkspaceScriptFileInfo	更新工作空间脚本信息	操作级	*	不支持
UpgradeNotebookWorkspace	升级notebook工作空间	操作级	*	不支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAllTask	查询项目下所有任务列表,包括虚拟任务	操作级	*	支持
DescribeApproveSubmitOrderTaskList	获取审批提交顺序任务列表	操作级	*	支持
DescribeCollectJobPage	数据源采集-查询任务分页列表	操作级	*	不支持
DescribeDlcWorkGroups	查询dlc的组列表	操作级	*	支持
DescribeDsFolderTree	编排空间-查询目录树	操作级	*	支持
DescribeDsParentFolderTree	编排空间-查询父目录树	操作级	*	支持
DescribeDsTaskVersionList	拉取任务版本列表	操作级	*	不支持
DescribeFunctionKinds	查询函数分类	操作级	*	不支持
DescribeImportPathTrees	拉取导入目录树	操作级	*	支持
DescribeIndicatorBases	指标信息管理列表	操作级	*	不支持
DescribeNotebookTaskList	查询Notebook脚本引用任务列表	操作级	*	支持
DescribeOrderTaskIdList	获取依赖排序后的任务id列表	操作级	*	不支持
DescribeOrganizationalFunctions	查询全量函数（层级化）接口	操作级	*	支持
DescribeProjectClusters	查询项目的集群列表	操作级	*	不支持
DescribeProjectModule	获取用户有权限项目的module列表	操作级	*	不支持
DescribeQuotedCodeTemplates	获取任务引用的模板	操作级	*	支持
DescribeRecycleTaskList	查询回收站任务列表	操作级	*	支持
DescribeReleasableObjectVersionList	待发布对象版本列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeTaskTemplates	查询项目任务模版列表	操作级	*	支持
DescribeTaskTemplatesByTaskId	任务id批量查询任务模版列表	操作级	*	支持
GetResourcePathTree	【资源管理】获取资源目录树	操作级	*	不支持
GetWorkspaceTemplates	获取空间模版	操作级	*	不支持
ResolveNotebookWorkspaceScriptParameter	解析Notebook工作空间脚本参数列表	操作级	*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

数据应用与可视化
腾讯云 BI

最近更新时间：2025-06-25 09:10:41

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
商业智能分析	bi	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateUserGroup	创建用户组	操作级	*	支持
CreateUserGroupMember	创建用户组成员	操作级	*	支持
DeleteUserGroup	删除用户组	操作级	*	支持
DeleteUserGroupMember	删除用户组成员	操作级	*	支持
ModifyChatInsightConfig	修改ChatBI数据洞察配置信息	操作级	*	支持
ModifyChatProjectConfig	修改项目级别配置	操作级	*	支持
ModifyChatTableBaseInfo	更新ChatBI数据表基本信息	操作级	*	支持
ModifyChatTableKnowledgeInfo	更新ChatBI数据表同步知识库信息	操作级	*	支持
ModifyDataTableKeyConfig	配置数据表关联关系键	操作级	*	支持
ModifyUserDetailInfo	修改用户角色信息和用户组信息	操作级	*	支持
ModifyUserGroup	更新用户组	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeChatGuideTrialInfo	ChatBi试用弹窗信息	操作级	*	支持
DescribeChatInsightConfigInfo	查询ChatBI数据洞察配置信息	操作级	*	支持
DescribeChatInsightDrivenAttributionAvailableInfo	查询ChatBI数据洞察维度归因可用信息	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeChatProjectConfigInfo	查询项目级别配置	操作级	*	支持
DescribeChatTableBaseInfo	ChatBI数据表基本详情	操作级	*	支持
DescribeChatTableKnowledgeInfo	ChatBIæ•° æ®è¡¨çŸ¥è¯†åº“æŸ¥è¯¢æ…	操作级	*	支持
DescribeCorpInfo	企业信息接口	操作级	*	支持
DescribeDataTableKeyConfigInfo	查询数据表关联关系配置键	操作级	*	支持
DescribeDataTableList	数据表列表-支持文件夹下钻	操作级	*	支持
DescribeOverviewPageList	概览页页面列表接口	操作级	*	支持
DescribeProjectInfo	项目详情	操作级	*	支持
DescribeResourcePageApplyInfo	查看页面 – 允许申请权限	操作级	*	支持
DescribeResourceTreePageList	树状结构资源权限查询接口	操作级	*	支持
DescribeResourceUserGroupPageList	查看当前资源的用户组权限	操作级	*	支持
DescribeUserGroupInfo	查询用户组详情	操作级	*	支持
DescribeUserGroupMemberList	查询用户组成员列表	操作级	*	支持
DescribeUserGroupTreeList	用户组-树形结构	操作级	*	支持
DragDynamicPageExtraAnalyse	动态页面拖拽场景分析扩展模型	操作级	*	支持
DragExtraAnalyse	拖拽场景分析扩展模型	操作级	*	支持
ModifyResourcePageApply	更新页面 – 允许申请权限	操作级	*	支持
ModifyResourceUser	更新用户权限	操作级	*	支持
ModifyResourceUserGroup	更新用户组权限	操作级	*	支持
ModifyResourceUserGroupResource	按资源 – 更新用户组权限	操作级	*	支持
PullExtraAnalysis	拖拽场景分析模型	操作级	*	支持
QueryUserGroupMember	查询用户组成员	操作级	*	支持
RecommendChatTaskQuestion	ChatBI猜你想问	操作级	*	支持
SearchChatTaskKnowledge	ChatBI对话知识库检索	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

数字营销

最近更新时间：2025-06-25 09:13:18

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
数字营销	dm	支持	不支持	服务级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

腾讯云图数据可视化

最近更新时间：2025-06-25 09:18:31

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
腾讯云图	tcv	支持	不支持	资源级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddApprovalReviewer	添加审批人	操作级	*	不支持
Cleanup4DeleteDatasource	清楚文件数据	操作级	*	不支持
ConfirmPublishDataVisual	发布审批回调	操作级	*	不支持
CopyCube	拷贝数据集	操作级	*	不支持
CopyDataSource	复制数据源	操作级	*	不支持
CopyDataVisual	复制大屏	资源级	qcs::tcv:::instance/$DvId	不支持
CopyWorkbook	拷贝工作簿	操作级	*	不支持
CreateAccessId	创建大屏访问ID	资源级	qcs::tcv:::instance/$DvId	不支持
CreateAccessKey	创建访问密钥	操作级	*	不支持
CreateAccessToken	创建大屏访问验证Token	资源级	qcs::tcv:::instance/$DvId	不支持
CreateApproval	创建审批单	操作级	*	不支持
CreateCode	创建代码	操作级	*	不支持
CreateComponentInstance	创建组件实例	操作级	*	不支持
CreateCube	创建数据集	操作级	*	不支持
CreateCubePolicyRule	创建数据集策略规则	操作级	*	不支持
CreateCustomComponent	创建自定义组件	操作级	*	不支持
CreateCustomComponentGroup	创建自定义组件分组	操作级	*	不支持
CreateDashboard	创建仪表盘	操作级	*	不支持
CreateDataSource	创建数据源	操作级	*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateDataSourceDetail	创建数据源详情	操作级	*	不支持
CreateDataVisual	创建大屏	操作级	*	不支持
CreateDataVisualRecord	创建大屏记录	资源级	qcs::tcv::uin/${uin}:instance/${DvId}	不支持
CreateGroup	创建分组	操作级	*	不支持
CreateMigrate	创建迁移	资源级	qcs::tcv:::instance/$DvId	不支持
CreateProject	创建项目	操作级	*	不支持
CreateResource	创建资源	操作级	*	不支持
CreateSetting	创建用户设置	操作级	*	不支持
CreateSubscribe	创建订阅	操作级	*	不支持
CreateTCBIFromChannel	从其他渠道创建TCBI服务	操作级	*	不支持
CreateUser	创建用户信息	操作级	*	不支持
CreateUserCode	创建用户识别码	操作级	*	不支持
CreateUsers	批量创建用户	操作级	*	不支持
CreateWorkbook	创建工作簿	操作级	*	不支持
CreateWorkspace	创建工作空间	操作级	*	不支持
DeleteAccessId	删除大屏访问ID	资源级	qcs::tcv:::instance/$DvId	不支持
DeleteAccessKeys	删除访问密钥	操作级	*	不支持
DeleteAccessToken	删除大屏访问验证Token	资源级	qcs::tcv:::instance/$DvId	不支持
DeleteCodes	删除代码	操作级	*	不支持
DeleteComponentInstance	删除组件实例	操作级	*	不支持
DeleteCube	删除数据集	操作级	*	不支持
DeleteCubePolicyRule	删除数据集规则	操作级	*	不支持
DeleteCustomComponentGroups	删除自定义组件分组	操作级	*	不支持
DeleteCustomComponentVersions	删除自定义组件版本	操作级	*	不支持
DeleteCustomComponents	删除自定义组件	操作级	*	不支持
DeleteDashboard	删除仪表盘	操作级	*	不支持
DeleteDataSourceDetails	删除数据源详情	操作级	*	不支持
DeleteDataSources	删除数据源	操作级	*	不支持
DeleteDataVisuals	删除大屏	资源级	qcs::tcv:::instance/$DvId	不支持
DeleteGroups	删除分组	操作级	*	不支持
DeleteObjectPermissions	删除资源的权限	操作级	*	不支持
DeleteProject	删除项目	操作级	*	不支持
DeleteResources	删除资源	操作级	*	不支持
DeleteRole	删除角色信息	操作级	*	不支持
DeleteSubscribe	删除订阅	操作级	*	不支持
DeleteUser	删除用户信息	操作级	*	不支持
DeleteUserPermissions	删除用户权限	操作级	*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteWorkbook	删除工作簿	操作级	*	不支持
DeleteWorkspace	删除工作空间	操作级	*	不支持
MigrateWorkspace	迁移工作空间	操作级	*	不支持
ModifyAccessKey	修改访问密钥	操作级	*	不支持
ModifyAutoRenewFlag	设置自动续费	操作级	*	不支持
ModifyChannel	修改渠道信息	操作级	*	不支持
ModifyCode	修改代码	操作级	*	不支持
ModifyComponentInstance	修改组件实例	操作级	*	不支持
ModifyComponentInstances	批量修改组件实例	操作级	*	不支持
ModifyCube	修改数据集基本信息	操作级	*	不支持
ModifyCubeDetail	修改数据集所有信息	操作级	*	不支持
ModifyCubePolicy	修改数据集策略	操作级	*	不支持
ModifyCubePolicyRule	修改数据集策略规则	操作级	*	不支持
ModifyCustomComponent	修改自定义组件	操作级	*	不支持
ModifyCustomComponentGroup	修改自定义组件分组	操作级	*	不支持
ModifyDashboard	修改仪表盘	操作级	*	不支持
ModifyDashboardAndComponentInstances	修改仪表盘和组件实例	操作级	*	不支持
ModifyDashboardIndex	修改仪表盘顺序	操作级	*	不支持
ModifyDataSource	修改数据源	操作级	*	不支持
ModifyDataVisual	修改大屏信息	资源级	qcs::tcv:::instance/$DvId	不支持
ModifyGroup	修改分组	操作级	*	不支持
ModifyProject	修改项目基本信息	操作级	*	不支持
ModifyResource	修改资源	操作级	*	不支持
ModifySubscribe	修改订阅	操作级	*	不支持
ModifyUser	修改用户信息	操作级	*	不支持
ModifyUserCode	修改用户识别码	操作级	*	不支持
ModifyWorkbook	修改工作簿	操作级	*	不支持
ModifyWorkbookCubeFields	修改工作簿中的数据集字段信息	操作级	*	不支持
ModifyWorkspace	修改工作空间	操作级	*	不支持
ModifyWorkspaceConfig	修改工作空间配置	操作级	*	不支持
PassApproval	同意审批单	操作级	*	不支持
PublishDataVisual	发布大屏	资源级	qcs::tcv:::instance/$DvId	不支持
PublishWorkbook	发布工作簿	操作级	*	不支持
PushTmplMsg	推送模板消息	操作级	*	不支持
RecoverDataVisuals	还原大屏	资源级	qcs::tcv:::instance/$DvId	不支持
RejectApproval	拒绝审批单	操作级	*	不支持
ResetRolesForUser	重置用户角色信息	操作级	*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ResetUserPermissions	重置用户权限	操作级	*	不支持
ResetUserWorkspaces	重置用户的工作空间	操作级	*	不支持
ResetWorkspaceUsers	重置工作空间的用户	操作级	*	不支持
RevokeApproval	撤销审批单	操作级	*	不支持
ScreenCapture	截图	操作级	*	不支持
SyncFile2DB	同步文件信息到数据库	操作级	*	不支持
UnPublishWorkbook	取消发布工作簿	操作级	*	不支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckIfSubscribed	判断是否已经订阅	操作级	*	不支持
CheckNeedApproval	查询是否需要审批	操作级	*	不支持
CountMyApproval	计算我的申请单个数	操作级	*	不支持
DescribeChannel	查询渠道信息	操作级	*	不支持
DescribeComponentInstance	查询单个组件实例	操作级	*	不支持
DescribeComponentInstances	查询组件实例	操作级	*	不支持
DescribeCube	查询单个数据集	操作级	*	不支持
DescribeCubeData	查询数据集数据	操作级	*	不支持
DescribeCubePolicy	查询数据集策略信息	操作级	*	不支持
DescribeCustomComponentGroupComponentCount	查询自定义组件分组中的组件数量	操作级	*	不支持
DescribeDashboard	查询仪表盘	操作级	*	不支持
DescribeDataSourceDetails	查询数据源详情	操作级	*	不支持
DescribeGroupVisualTotal	查询各分组下的大屏数量	操作级	*	不支持
DescribeMigrateDataSourceDetails	查询迁移数据源详情	资源级	qcs::tcv:::instance/$DvId	不支持
DescribeOlapData	查询 Olap 数据	操作级	*	不支持
DescribeOlapDataById	根据组件Id查询Olap数据	操作级	*	不支持
DescribePermissionResourceGroups	查询权限资源的分组	操作级	*	不支持
DescribePermissionResources	查询权限资源	操作级	*	不支持
DescribePublishFieldValues	查询发布页的字段信息	操作级	*	不支持
DescribePublishOlapData	查询发布以后OlapData数据	操作级	*	不支持
DescribeQuerySQL	执行SQL语句	操作级	*	不支持
DescribeResourceUsedCapacity	获取已上传资源的使用量和可存储总量，包括图片、视频、音频等	操作级	*	不支持
DescribeSetting	查询用户设置	操作级	*	不支持
DescribeSimpleUsers	查询用户的基本信息	操作级	*	不支持
DescribeSubscribe	查询订阅	操作级	*	不支持
DescribeUrlSignature	查询 API 地址签名	操作级	*	不支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeUserBaseInfo	查询用户的基本信息	操作级	*	不支持
DescribeUserCode	查询用户识别码	操作级	*	不支持
DescribeWorkbook	查询工作簿	操作级	*	不支持
DownloadEvent	下载操作日志	操作级	*	不支持
ListMyApplication	查询我的审批单	操作级	*	不支持
ListMyReviewApproval	查询我的待审核列表	操作级	*	不支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAccessKeys	查询访问密钥列表	操作级	*	不支持
DescribeAdmins	查询管理员信息	操作级	*	不支持
DescribeCodes	查询代码列表	操作级	*	不支持
DescribeComponentGroups	查询组件库	操作级	*	不支持
DescribeCubeFunctions	查询数据集计算函数	操作级	*	不支持
DescribeCubes	查询数据集列表	操作级	*	不支持
DescribeCustomComponentGroups	查询自定义组件分组列表	操作级	*	不支持
DescribeCustomComponentVersions	查询自定义组件版本列表	操作级	*	不支持
DescribeCustomComponents	查询自定义组件列表	操作级	*	不支持
DescribeDataSources	查询数据源列表	操作级	*	不支持
DescribeDataVisualRecords	查询大屏版本记录列表	资源级	qcs::tcv::uin/${uin}:instance/${DvId}	不支持
DescribeDataVisuals	查询大屏列表	资源级	qcs::tcv:::instance/$DvId	不支持
DescribeFieldValues	查询字段的值	操作级	*	不支持
DescribeGroups	查询分组列表	操作级	*	不支持
DescribeMigrateRecords	查询迁移记录列表	资源级	qcs::tcv:::instance/$DvId	不支持
DescribeOperationRecords	查询大屏操作记录列表	资源级	qcs::tcv::uin/${uin}:instance/${DvId}	不支持
DescribePermissionForObject	查询某个资源的权限	操作级	*	不支持
DescribePermissionForRole	查询角色的权限	操作级	*	不支持
DescribePermissionForUser	查询用户权限	操作级	*	不支持
DescribeProjects	查询项目列表	操作级	*	不支持
DescribePublishRecords	查询大屏发布记录	资源级	qcs::tcv:::instance/$DvId	不支持
DescribeRepoDatabases	查询数据源的数据库	操作级	*	不支持
DescribeRepoTableFields	查询表的字段信息	操作级	*	不支持
DescribeRepoTables	查询数据源的表	操作级	*	不支持
DescribeResources	查询资源列表	操作级	*	不支持
DescribeRoles	查询角色信息	操作级	*	不支持
DescribeRolesForUser	查询用户角色信息	操作级	*	不支持
DescribeSubscribes	查询订阅列表	操作级	*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeTasks	查询任务列表	操作级	*	不支持
DescribeTemplates	查询模板列表	操作级	*	不支持
DescribeUsers	查询用户信息	操作级	*	不支持
DescribeWorkbooks	查询工作簿列表	操作级	*	不支持
DescribeWorkspaces	查询工作空间	操作级	*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

移动推送

最近更新时间：2025-06-25 09:19:13

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
腾讯移动推送	tpns	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddChannelAndExtra	添加厂商通道和附属信息	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:app/${AccessId}	支持
AddChannelInfo	添加厂商通道	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId	支持
AddPushPlanMark	收藏推送计划	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}	支持
ApproveDraft	修改审核状态	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:app/${AccessId}	支持
CancelPush	取消定时推送任务	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId	支持
CopyEagleCreative	拷贝飞鹰创意	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}	支持
CreateApiWhitelist	添加推送接口api白名单	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:app/${AccessId}	支持
CreateAppAttr	创建用户属性	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId	支持
CreateCustomEvent	创建自定义事件	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId	支持
CreateDraft	创建审核接口	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:app/${AccessId}	支持
CreateEagleSMSSign	创建飞鹰短信签名	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}	支持
CreateEagleShortLink	创建飞鹰短链	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}	支持
CreateNotice	创建公告	操作级	*	不支持
CreateProduct	创建产品	操作级	*	支持
CreatePush	推送消息	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:app/${AccessId}	支持
CreatePushPlan	创建推送计划	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId	支持
CreateResource	创建付费资源	资源级	qcs::tpns::uin/${uin}:app/${AccessId}	支持
CreateTestDevice	创建测试设备	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:app/${AccessId}	支持
CreateUserGroupByAccountUpload	通过上传账号包创建人群分组	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateUserGroupByTagAction	标签行为创建分组接口	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId	不支持
DeleteApiWhitelist	删除推送接口api白名单	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:app/${AccessId}	支持
DeleteAppAttr	删除用户属性	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId	支持
DeleteAppInfo	删除应用	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId	支持
DeleteCustomEvent	删除自定义事件	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId	支持
DeleteEagleCreative	删除飞鹰创意	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}	支持
DeleteEagleSMSPublic	删除飞鹰短信公众号	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}	支持
DeleteEagleSMSSign	删除飞鹰短信签名	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}	支持
DeleteEagleShortLink	删除飞鹰短链	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}	支持
DeleteEagleTask	删除飞鹰任务	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}	支持
DeleteProductInfo	删除产品	操作级	*	支持
DeletePushPlan	删除推送计划	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId	支持
DeleteTestDevice	删除测试设备	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:app/${AccessId}	支持
DeleteUserGroup	删除人群分组	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId	不支持
DestroyAppInfo	销毁应用信息	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId	支持
DownloadPushPackage	下载推送号码包	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId	支持
ModifyAppInfo	更新应用信息	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId	支持
ModifyAppPackageNames	修改报名	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId	支持
ModifyEagleCreative	创建或修改飞鹰创意	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}	支持
ModifyEagleSMSPublic	创建或修改飞鹰短信公众号	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}	支持
ModifyEagleSMSSign	修改飞鹰短信签名信息	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}	支持
ModifyEagleShortLink	修改飞鹰短链	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}	支持
ModifyEagleTask	创建或修改飞鹰任务	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}	支持
ModifyProductInfo	修改产品信息	操作级	*	支持
ModifyResource	修改资源(付费)	资源级	qcs::tpns::uin/${uin}:app/${AccessId}	支持
RefreshUserGroup	刷新人群分组	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId	不支持
RevokePush	推送任务撤回	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId	支持
SetOnlineEagleSMSPublic	上下线飞鹰短信公众号	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}	支持
StopPostPayApp	关停后付费应用	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId	支持
StopPush	暂停推送任务下发	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId	支持
UpdateApiWhitelist	更新推送接口api白名单	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:app/${AccessId}	支持
UpdateAppAttr	更新用户属性	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId	支持
UpdateAppPushRateLimit	更新应用推送频率限制	资源级	qcs::tpns::uin/${uin}:app/${AccessId}	支持
UpdateCustomEvent	修改自定义事件	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId	支持
UpdateNotice	修改公告	操作级	*	不支持
UpdatePublishNotice	发布公告	操作级	*	不支持
UpdatePushPlan	修改推送计划	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
UpdateTPNSAppBindStatus	更新TPNS应用绑定状态	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}	支持
UpdateTestDevice	更新测试设备	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:app/${AccessId}	支持
UpdateUnpublishNotice	公告下架	操作级	*	不支持
UpdateUserGroupName	更新人群分组名称	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId	不支持
UpdateUserGroupTagAction	更新用户分群标签行为	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId	不支持
UploadPushPackage	上传号码包	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateApp	新建应用	资源级	qcs::tpns:$region:$account:other/other	支持
DescribeAccessExceptionTips	应用的异常提示列表	操作级	*	支持
DescribeAccountByToken	查询设备上绑定的账号	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId	支持
DescribeAllUserGroups	查询所有人群分组	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId	不支持
DescribeApnsCertInfo	查询apns证书信息	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId	支持
DescribeAppAllTags	查询应用下标签列表	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId	支持
DescribeAppInfo	查询app信息	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId	支持
DescribeAppOperationalDataRatio	查询应用运营数据环比信息	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}	支持
DescribeAppSecretInfo	查询app密钥信息	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId	支持
DescribeAppThirdPlatformInfo	查询应用第三方平台信息	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}	支持
DescribeAppVipInfo	查询付费信息	操作级	*	不支持
DescribeChannelInfo	查询厂商通道信息	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId	支持
DescribeCollapsePushInfo	查询覆盖消息所覆盖的父消息	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId	支持
DescribeCustomEvents	查询自定义事件	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId	支持
DescribeDailyDeviceOverview	查询用户统计页面的数据趋势	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}	支持
DescribeDatePushConversion	查询单日推送转化总览	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}	支持
DescribeDeviceStatOverview	查询应用设备统计概览	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId	支持
DescribeDeviceStatistics	查询用户统计总览的数据	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}	支持
DescribeDeviceTagDistribute	查询预设标签分布	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeEagleCOSConfig	查询飞鹰COS配置信息	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}	支持
DescribeEagleCOSToken	查询飞鹰COS访问Token	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}	支持
DescribeEagleCreative	查询飞鹰指定创意内容	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}	支持
DescribeEagleMAPList	查询飞鹰ID-Name对应表	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}	支持
DescribeEagleMessageFunnel	查询飞鹰消息发送统计漏斗图数据	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}	支持
DescribeEagleMessageOverview	查询飞鹰消息发送统计概要	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}	不支持
DescribeEagleMessageTrend	查询飞鹰消息发送统计趋势数据	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}	支持
DescribeEaglePublicFunnel	查询飞鹰公众号统计漏斗图数据	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}	支持
DescribeEaglePublicOverview	查询飞鹰公众号统计概要	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}	不支持
DescribeEaglePublicTrend	查询飞鹰公众号统计趋势数据	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}	支持
DescribeEagleSMSPublic	查询飞鹰短息公众号详情	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}	支持
DescribeEagleSMSSign	查询飞鹰短息签名详细信息	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}	支持
DescribeEagleShortLink	查询飞鹰短链	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}	支持
DescribeEagleTask	查询飞鹰任务详情	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}	支持
DescribeEagleTaskFunnel	查询飞鹰任务漏斗图数据	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}	支持
DescribeEagleTaskLine	查询飞鹰任务折线图数据	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}	支持
DescribeListNotice	系统管理查询公告列表	操作级	*	不支持
DescribePageApiWhitelist	分页推送接口api白名单	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:app/${AccessId}	支持
DescribePageAppAttr	翻页查询用户属性列表	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId	支持
DescribePageTestDevice	分页获取测试设备	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:app/${AccessId}	支持
DescribePageUserGroups	翻页查询人群分组	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/${AccessId}	支持
DescribePlanPushInfos	查询推送计划下任务列表	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId	支持
DescribeProductDeviceStatWithRatioOverview	查询应用设备统计环比数据	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId	支持
DescribeProductInfo	查询产品信息	操作级	*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeProductInfoAllZone	查询所有集群的产品列表	操作级	*	支持
DescribeProductMsgIndicatorsOverview	查询产品的消息的各类指标数据	操作级	*	支持
DescribeProductMsgIndicatorsOverviewV2	查询产品的消息的各类指标数据	操作级	*	支持
DescribePushDateConversionOverview	查询推送转化分析	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}	支持
DescribePushInfos	查询推送记录	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId	支持
DescribePushLossStatChannel	查询推送统计折损数据	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:app/${AccessId}	支持
DescribePushPackageToken	上传号码包获取cos临时token	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId	支持
DescribePushPlans	查询推送计划列表信息	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId	支持
DescribePushProcessInfoByToken	通过token和pushid进行推送排查	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId	支持
DescribePushTargetNum	查询推送目标数量	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:app/${AccessId}	支持
DescribePushTaskGroupDateStatAllChannel	查询推送计划按天分通道数据	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId	支持
DescribePushTaskGroupStatAllChannel	查询推送的聚合数据（包含各通道）	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId	支持
DescribePushTaskPeriodStatAllChannel	查询推送任务时效性分析数据	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId	支持
DescribePushTaskStatAllChannel	查询推送任务抵达数据	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId	支持
DescribePushTaskStatOverview	查询应用推送任务概览数	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}	支持
DescribeShowNotice	用户端展示公告	操作级	*	支持
DescribeShowPromotion	客户端查询待展示运营广告活动	操作级	*	支持
DescribeTagTokenNums	查询标签下设备数	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId	支持
DescribeTagsByToken	查询设备上绑定的标签	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId	支持
DescribeTokenInfoByAccount	通过账号查询绑定的token信息	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId	支持
DescribeTokenInfosAllZones	查询token信息	操作级	*	支持
DescribeUserGroups	根据分组Id查询人群分组	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId	不支持
DescribeUserInfo	查询用户信息接口	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
PageQueryUserGroup	翻页查询人群分组	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId	不支持
QueryAllUserGroup	查询所有人群分组	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId	不支持
QueryUserGroup	根据分组Id查询人群分组	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId	不支持
UploadCert	iOS证书上传	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeEagleCreativeList	查询飞鹰创意列表	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}	支持
DescribeEagleMessageList	查询飞鹰消息发送统计列表	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}	支持
DescribeEaglePublicList	查询飞鹰公众号统计数据列表	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}	支持
DescribeEagleSMSPublicList	查询飞鹰短信公众号列表	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}	支持
DescribeEagleSMSSignList	查询当前账号下所有飞鹰短信签名列表	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}	支持
DescribeEagleShortLinkList	查询飞鹰短链列表	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}	支持
DescribeEagleTaskList	查询飞鹰任务列表	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}	支持
ListDraft	获取审核列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:app/${AccessId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

云通信与企业服务
云通信
号码保护

最近更新时间：2025-06-25 09:16:15

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
号码保护	npp	支持	不支持	服务级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

邮件推送

最近更新时间：2025-06-25 09:17:03

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
邮件推送	ses	支持	不支持	操作级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AllocateDedicatedIp	分配独立ip	操作级	*	支持
DescribeEmailEventDownloadTask	查看导出递送事件任务信息	操作级	*	支持
DownloadDeliveryStatistic	按天下载发送数据统计	操作级	*	支持
DownloadRecipientDetail	收件人下载	操作级	*	支持
DownloadTraceStatistic	跟踪数据下载	操作级	*	支持
GetCOSConf	获取cos相关配置	操作级	*	支持
GetConfigurableIpCount	获取可配置ip数	操作级	*	支持
GetDeliveryStatistic	获取邮件投递统计	操作级	*	支持
GetDeliveryStatisticByMonth	按月获取邮件投递统计	操作级	*	支持
GetDomainSendIp	获取ip-域名绑定配置	操作级	*	支持
GetEmailEventStatistic	统计指定投递事件发生数量	操作级	*	支持
GetEmailIdentity	获取域名配置详情	操作级	*	支持
GetEmailTemplate	获取模板详情	操作级	*	支持
GetRealTimeStatistic	获取最近的发信实时信息	操作级	*	支持
GetSendEmailStatus	获取邮件发送的状态	操作级	*	支持
GetStatisticsReport	获取发送统计数据	操作级	*	支持
ListAccountPackage	获取用户套餐包	操作级	*	支持
ListAddressTrackUrl	查询发信地址的回调地址	操作级	*	支持
ListBlackEmailAddress	获取黑名单邮箱地址	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ListEmailAddress	获取发信地址列表	操作级	*	支持
ListEmailIdentities	获取当前发信域名列表	操作级	*	支持
ListEmailSendingRecord	查询邮件发送记录	操作级	*	支持
ListEmailTemplates	获取邮件模板列表	操作级	*	支持
ListReceivers	查询收件人列表	操作级	*	支持
ListSendTasks	查询发送任务	操作级	*	支持
QueryAccount	查询账户信息	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
BatchSendEmail	批量发送邮件	操作级	*	支持
BatchSendEmailWithReceiverDetail	通过收件人地址来批量发送	操作级	*	支持
EmailSimulator	模拟邮件发送	操作级	*	不支持
SendEmail	发送邮件	操作级	*	支持

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateAddressTrackUrl	创建发信地址的回调地址	操作级	*	支持
CreateAddressUnsubscribeConfig	创建地址级退订配置	操作级	*	支持
CreateCustomBlacklist	批量增加自定义黑名单	操作级	*	支持
CreateDomainSendIp	新增ip-域名绑定配置	操作级	*	支持
CreateEmailAddress	新建发信地址	操作级	*	支持
CreateEmailEventDownloadTask	创建导出投递事件记录任务	操作级	*	支持
CreateEmailIdentity	新建发信域名	操作级	*	支持
CreateEmailTemplate	创建邮件模板	操作级	*	支持
CreateReceiver	创建收件人列表	操作级	*	支持
CreateReceiverDetail	添加收件人地址	操作级	*	支持
CreateReceiverDetailWithData	添加可附带模板参数收件人地址集	操作级	*	支持
DeleteAddressTrackUrl	删除发信域名对应的回调地址	操作级	*	支持
DeleteAddressUnsubscribeConfig	删除地址级退订配置	操作级	*	支持
DeleteBlackList	删除收件人黑名单	操作级	*	支持
DeleteCustomBlackList	删除自定义黑名单	操作级	*	支持
DeleteDomainSendIp	删除ip-域名绑定配置	操作级	*	支持
DeleteEmailAddress	删除发信地址	操作级	*	支持
DeleteEmailIdentity	删除发信域名	操作级	*	支持
DeleteEmailTemplate	删除发信模板	操作级	*	支持
DeleteReceiver	删除收件人列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteReceiverDetail	删除收件人	操作级	*	支持
DeleteSendTask	删除发送任务	操作级	*	支持
DestroyAccountPackage	销毁用户套餐包	操作级	*	支持
DoFeeManager	计费管理操作	操作级	*	支持
OpenAccount	开通服务	操作级	*	支持
UpdateAddressTrackUrl	更新域名对应的回调地址	操作级	*	支持
UpdateAddressUnsubscribeConfig	更新地址级退订配置	操作级	*	支持
UpdateCustomBlackList	更新自定义黑名单	操作级	*	支持
UpdateDomainSendIp	更新单独IP配置	操作级	*	支持
UpdateEmailIdentity	修改发信域名验证信息	操作级	*	支持
UpdateEmailSmtpPassWord	设置邮箱的smtp密码	操作级	*	支持
UpdateEmailTemplate	更新邮件模板	操作级	*	支持
UpdateReceiverDetail	批量更新收件人	操作级	*	支持
UpdateWebhookUrl	配置Webhook地址	操作级	*	支持
UploadCustomBlacklist	上传自定义黑名单	操作级	*	支持
UploadCustomBlacklistByCOS	通过cos上传自定义黑名单	操作级	*	支持
UploadReceiversDetail	上传收件人列表, 附带模板参数	操作级	*	支持
UploadReceiversDetailByCOS	通过cos上传收件人列表	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ListAddressUnsubscribeConfig	获取地址级退订配置列表	操作级	*	支持
ListCustomBlacklist	获取自定义黑名单列表	操作级	*	支持
ListReceiverDetails	查询某个收件人列表详情	操作级	*	支持
QueryDomainSendIp	查询独立IP列表	操作级	*	支持
QueryUserSendIp	查询用户的独立IP	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

短信

最近更新时间：2025-06-25 09:17:09

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
短信	sms	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddAbroadBlackList	添加国际/港澳台短信免打扰名单	操作级	*	支持
AddBlackList	添加黑名单	操作级	*	支持
AddCredentialInfo	新增资质认证信息	操作级	*	支持
AddDumpLogTask	添加任务	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:app/${BizId}	支持
AddFrequencyWhiteList	添加频率限制白名单	资源级	qcs::sms::uin/$ownerUin:app/${BizId}	支持
AddNewsReceiver	添加告警联系人	资源级	qcs::sms::uin/:app/${BizId}	支持
AddReplyUrl	添加回复地址	操作级	*	支持
AddSendDumpLogTask	添加发送记录导出任务	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:app/${BizId}	支持
AddSendMobileList	添加发送手机号码	操作级	*	支持
AddSendSMSTask	添加发送任务	资源级	qcs::sms::uin/${uin}:app/${BizId}	支持
AddSenderAttachment	添加sender附件	操作级	*	支持
AddSenderCompanyInfo	添加sender申请客户主体信息	操作级	*	支持
AddShortUrl	创建短链	操作级	*	支持
AddShortUrlStatisticTask	开始短链点击统计任务	操作级	*	支持
AddSmsSign	新增短信签名	操作级	*	支持
AddSmsTemplate	添加短信模板	操作级	*	支持
AddSubAccountAuthRecord	子uin首次登录后，需主uin授权验证，通过验证后记录该操作	操作级	*	不支持
AddUpLoadMobileTask	添加号码管理的上传任务	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ApplySender	申请sender	操作级	*	支持
CallbackStatusStatistics	回执数据统计	操作级	*	支持
CancelDumpLogTask	取消导出	操作级	*	不支持
CancelSendSMSTask	取消发送任务	资源级	qcs::sms::uin/$ownerUin:app/$BizId	支持
ChangeSenderStatus	修改sender状态	操作级	*	支持
CreateAbroadFreqRuleByAppId	创建账号维度国际短信下发限制	操作级	*	支持
CreateAppletOpenLink	创建小程序open_link	操作级	*	支持
CreateChatMessageAccount	创建社交媒体消息账号	操作级	*	支持
CreateChatMessagePhoneNumber	创建社交媒体消息号码	操作级	*	支持
CreateChatMessageTemplate	创建社交媒体消息模板	操作级	*	支持
CreateCountryFreqRule	创建国家下发限制规则	资源级	qcs::sms::uin/${uin}:app/${BizId}	支持
CreateSign	控制台上创建签名	操作级	*	支持
CreateSignToOtherSite	不同站点之间拷贝签名	操作级	*	支持
CreateTemplate	控制台创建短信模板	操作级	*	支持
CreateTemplateToOtherSite	不同站点之间拷贝模板	操作级	*	支持
DeleteAbroadBlackList	删除国际港澳台短信免打扰名单	操作级	*	支持
DeleteAbroadPkgWarningThreshold	删除境外短信套餐包告警配置	操作级	*	支持
DeleteAppInfo	删除应用	资源级	qcs::sms::uin/:app/${BizId}	支持
DeleteBlackList	删除号码黑名单	操作级	*	支持
DeleteChatMessageTemplate	删除社交媒体消息模板	操作级	*	支持
DeleteCredentialInfo	删除资质认证信息	操作级	*	支持
DeleteFreqRule	清除频率限制配置	资源级	qcs::sms::uin/${uin}:app/${BizId}	支持
DeleteFrequencyWhiteList	删除频率限制白名单	资源级	qcs::sms::uin/:app/${BizId}	支持
DeleteMobileList	删除号码管理中的部分号码	操作级	*	支持
DeleteNewsReceiver	删除联系人	资源级	qcs::sms::uin/:app/${BizId}	支持
DeletePackageInfo	删除国内套餐包信息	操作级	*	支持
DeleteSender	删除sender申请单	操作级	*	支持
DeleteSenderAttachment	删除sender附件	操作级	*	支持
DeleteSenderCompanyInfo	删除sender申请客户主体信息	操作级	*	支持
DeleteShortUrl	删除短链	操作级	*	支持
DeleteSign	控制台上删除签名	操作级	*	支持
DeleteSmsSign	删除短信签名	操作级	*	支持
DeleteSmsTemplate	删除短信模板	操作级	*	支持
DeleteTemplate	控制台上删除模板	操作级	*	支持
ModifyAbroadPkgWarningThreshold	修改境外短信套餐包告警配置	操作级	*	支持
ModifyAntiBrushThreshold	修改防刷阈值	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:app/${BizId}	支持
ModifyAppInfo	修改应用信息	资源级	qcs::sms::uin/:app/${BizId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyAppStatus	修改用状态	资源级	qcs::sms::uin/$ownerUin:app/$BizId	支持
ModifyCallbackInfo	修改回调地址	资源级	qcs::sms::uin/:app/${BizId}	支持
ModifyCountryFreqRule	编辑或删除国家下发限制规则	资源级	qcs::sms::uin/${uin}:app/${BizId}	支持
ModifyCredentialInfo	编辑资质认证信息	操作级	*	支持
ModifyFreqRule	修改频率限制	资源级	qcs::sms::uin/:app/${BizId}	支持
ModifyIsmsPkgAlarmThreshold	国际短信预付费余量告警配置	操作级	*	支持
ModifyIsmsPkgAutoRenew	国际短信套餐包自动续费配置	操作级	*	支持
ModifyMobileGroup	修改号码管理组信息	操作级	*	支持
ModifyMobileList	手动添加号码列表	操作级	*	支持
ModifyNewsReceiver	修改联系人	资源级	qcs::sms::uin/:app/${BizId}	支持
ModifyPkgAutoRenew	修改国内短信套餐包自动续费配置	操作级	*	支持
ModifyPkgWarningThreshold	修改国内短信套餐包告警配置	操作级	*	支持
ModifyReplySdkAppidUrl	修改应用级回复地址	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:app/${BizId}	支持
ModifyReplyUrl	修改回复地址	操作级	*	支持
ModifySelfDefinedKey	设置前端自定义字段	操作级	*	支持
ModifySender	编辑sender申请信息	操作级	*	支持
ModifySenderAttachment	编辑sender附件	操作级	*	支持
ModifySenderCompanyInfo	编辑sender申请客户主体信息	操作级	*	支持
ModifySign	控制台修改签名	操作级	*	支持
ModifySignCredential	修改签名绑定的资质	操作级	*	支持
ModifySignNotifyStatus	签名催审	操作级	*	支持
ModifySmsSign	修改短信签名	操作级	*	支持
ModifySmsTemplate	修改短信模板	操作级	*	支持
ModifyTaskStatusStart	启动短信群发任务	资源级	qcs::sms::uin/:app/${BizId}	支持
ModifyTaskStatusStop	停止短信群发任务	资源级	qcs::sms::uin/:app/${BizId}	支持
ModifyTemplate	控制台上修改模板内容	操作级	*	支持
ModifyTemplateName	修改短信模板名称	操作级	*	支持
ModifyTemplateNotifyStatus	模板申请催审	操作级	*	支持
ModifyUnsubscribeSubmit	解除退订名单	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:app/${BizId}	支持
ModifyWarningThreshold	修改最大值告警	资源级	qcs::sms::uin/:app/${BizId}	支持
MoveMobileGroupList	把号码移动到另一些群	操作级	*	支持
PullSmsReplyStatusByPhoneNumber	根据号码拉取回复	操作级	*	支持
PullSmsSendStatusByPhoneNumber	根据号码拉取下发状态	操作级	*	支持
RegisterApp	注册短信应用	操作级	*	支持
RegisterChatMessagePhoneNumber	注册社交媒体消息号码	操作级	*	支持
ReportConversion	短信转化率上报。	操作级	*	支持
RollbackMarketingTemplate	营销模板退订批处理回滚接口	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
SendCdpSms	CDP短信发送接口。	操作级	*	支持
SendChatMessage	发送社交媒体消息	操作级	*	支持
SendSms	发送短信	操作级	*	支持
SendStatusStatistics	发送短信数据统计	操作级	*	支持
SendTestSMS	发送测试体验短信	操作级	*	支持
SetMobileEncryptStatus	设置手机号码加密保护状态	操作级	*	支持
SetSelfDefinedKey	前端设置自定义字段	操作级	*	不支持
UpdateChatMessageTemplate	编辑社交媒体消息模板	操作级	*	支持
UpgradeTemplateType	模板升级成境外和国内短信都可使用	操作级	*	支持
UploadMedia	上传media到社交媒体	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddMobileEncryptDumpLogTask	开始导出手机号加密发送任务	操作级	*	支持
CheckChatMessagePhoneNumberCode	校验社交媒体消息号码验证码	操作级	*	支持
CheckSendSMSTask	校验短信群发任务	操作级	*	支持
CheckVerificationCode	校验短信验证码	操作级	*	支持
DescribeAbroadFreqRuleByAppId	查询账号维度国际短信下发限制	操作级	*	支持
DescribeAbroadPackageConsumeTrend	国际套餐包消耗趋势图	操作级	*	支持
DescribeAbroadPackageList	拉取境外短信套餐包列表	操作级	*	支持
DescribeAbroadPkgWarningThreshold	查询境外短信套餐包告警配置	操作级	*	支持
DescribeAccountDumpOption	拉取客户是否有导出日志的权限	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:app/${BizId}	支持
DescribeAntiBrushThreshold	拉防刷配置	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:app/${BizId}	支持
DescribeAppInfo	按应用信息	资源级	qcs::sms::uin/$ownerUin:app/$BizId	支持
DescribeAuthorizationLetterTemplate	获取授权书模板	操作级	*	支持
DescribeBlackStatus	查询手机号退订状态	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:app/${BizId}	支持
DescribeCallbackInfo	拉取回执信息	资源级	qcs::sms::uin/:app/${BizId}	支持
DescribeChatMessagePhoneNumberList	获取社交媒体消息号码列表	操作级	*	支持
DescribeChatMessageTemplateList	获取社交媒体消息模板列表	操作级	*	支持
DescribeConsoleFlag	获取控制台判断标记	操作级	*	不支持
DescribeCosTempKey	拉临时cos token	操作级	*	支持
DescribeCountryFreqRule	查询国家下发限制规则	资源级	qcs::sms::uin/${uin}:app/${BizId}	支持
DescribeCredentialInfo	获取资质认证信息详情	操作级	*	支持
DescribeCustomerInfo	获取客户信息信息	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeDumpLogTask	查询导出进度	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:app/${BizId}	支持
DescribeExcelParseStatus	拉解析excel文件的进度状态	操作级	*	支持
DescribeFreqRule	拉频率限制信息	资源级	qcs::sms::uin/:app/${BizId}	支持
DescribeFrequencyWhiteList	拉取频率限制白名单数据	资源级	qcs::sms::uin/:app/${BizId}	支持
DescribeInnerSMSReply	拉取短信回复记录	资源级	qcs::sms::uin/$ownerUin:app/$BizId	不支持
DescribeIsKACustomer	判断是否ka客户	操作级	*	支持
DescribeIsMarketingBanTimeWhiteList	营销短信禁止下发时间白名单查询	操作级	*	不支持
DescribeIsmsPkgAlarmThreshold	查询国际短信预付费余量告警配置	操作级	*	支持
DescribeIsmsPkgStatisticInfo	查询国际短信套餐包统计数据	操作级	*	支持
DescribeIsmsPkgStatisticInfoExportUrl	导出国际短信套餐包统计数据	操作级	*	支持
DescribeLargeAppid	校验短信记录查询范围是否为3日	操作级	*	支持
DescribeMobileEncryptStatus	获取手机号码加密保护状态	操作级	*	支持
DescribeMobileGroup	拉群组列表信息	操作级	*	支持
DescribeMobileList	拉号码池中的号码列表	操作级	*	支持
DescribeMonthStatistic	获取当月统计信息	操作级	*	不支持
DescribeNationCodeStatistic	获取国际分析	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:app/${BizId}	支持
DescribeNewsReceiver	拉取联系人最信息	资源级	qcs::sms::uin/:app/${BizId}	支持
DescribeOverviewInfo	查询概览信息	操作级	*	支持
DescribePackageList	拉取套餐包列表	操作级	*	不支持
DescribePhoneNumberInfo	提供 E.164 格式号码国家或地区码识别，以及解析后规范的E.164号码。	操作级	*	支持
DescribePkgAutoRenew	拉取套餐包自动续费	操作级	*	支持
DescribePkgCustomParams	获取客户cpq申请套餐包自定义参数配置	操作级	*	支持
DescribePkgWarningThreshold	获取套餐包告警	操作级	*	支持
DescribeProviderInfo	查询合作伙伴信息	操作级	*	支持
DescribeQueryDumpLogTask	拉取查询导出进度	操作级	*	不支持
DescribeRecordList	获取发送记录	资源级	qcs::sms::uin/$ownerUin:app/$BizId	不支持
DescribeReplyUrl	查询回复地址	操作级	*	支持
DescribeSelfDefinedKey	查询前端自定义字段	操作级	*	支持
DescribeSendDumpLogTask	查询群发短信导出任务进度	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:app/${BizId}	支持
DescribeSendSMSDetail	查询发送短信详情	操作级	*	不支持
DescribeSendSMSList	拉发送任务列表	操作级	*	支持
DescribeSendSMSResult	拉取群发记录	资源级	qcs::sms::uin/$ownerUin:app/$BizId	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeSendSMSStatistic	查询发送短信回执分析	操作级	*	不支持
DescribeSendSMSTaskSummary	获取发送详情	操作级	*	支持
DescribeSendSmsDumpLogTask	拉取发送导出进度	操作级	*	不支持
DescribeSendSmsFailResultExportUrl	失败分析数据下载	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:app/${BizId}	支持
DescribeSendSmsRecord	拉取短信发送记录	操作级	*	不支持
DescribeSendTaskDetail	拉取群发短信任务详情	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:app/${BizId}	支持
DescribeSendTaskStatistic	拉发送任务统计信息	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:app/${BizId}	支持
DescribeSenderDetail	获取sender申请单详情	操作级	*	支持
DescribeShortUrlStatistic	查询短链点击统计任务	操作级	*	支持
DescribeSignInfo	控制台查询签名信息	操作级	*	支持
DescribeSignList	控制台上拉签名列表	操作级	*	支持
DescribeSmsPackageConsumeTrend	拉国内套餐包消耗趋势图	操作级	*	支持
DescribeSmsPackageList	查询国内短信套餐包列表	操作级	*	支持
DescribeSmsPkgRemain	拉取套餐包详情	操作级	*	不支持
DescribeSmsRecordFile	获取短信记录文件	操作级	*	不支持
DescribeSmsResultFile	获取短信失败分析文件	操作级	*	不支持
DescribeSmsSignList	短信签名状态查询	操作级	*	支持
DescribeSmsTemplateList	短信模板状态查询	操作级	*	支持
DescribeStatisticNationCode	国家分析	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:app/${BizId}	支持
DescribeStatisticQuery	拉取统计信息	操作级	*	支持
DescribeStatisticQueryExportUrl	概览信息下载	操作级	*	支持
DescribeSubAccountAuthRecord	查询当前登录的子账号是否有经过主账号验证授权	操作级	*	不支持
DescribeTPLList	获取短信模板列表	操作级	*	不支持
DescribeTPLSignInfo	获取短信签名详细信息	操作级	*	不支持
DescribeTPLSignList	获取短信签名列表	操作级	*	不支持
DescribeTemplateExport	控制台拉短信模板导出	操作级	*	支持
DescribeTemplateInfo	拉模板信息	操作级	*	支持
DescribeTemplateList	控制台上查询模板列表	操作级	*	支持
DescribeUpLoadStatus	拉上传信息进度状态	操作级	*	支持
DescribeVerificationCodeStatistic	拉验证码统计信息	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:app/${BizId}	支持
DescribeWarningThreshold	拉最大值告警阈值	资源级	qcs::sms::uin/:app/${BizId}	支持
DownloadMedia	下载媒体文件	操作级	*	支持
PullSmsReplyStatus	拉取短信回复	操作级	*	支持
PullSmsSendStatus	拉取短信下发状态	操作级	*	支持
RequestChatMessagePhoneNumberCode	请求社交媒体消息号码验证码	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
SmsPackagesStatistics	套餐包信息统计	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckCaptchaResult	核查图形验证码票据结果	操作级	*	支持
CheckCredentialFileByOCR	OCR识别校验资质认证信息	操作级	*	支持
RegisterUser	注册新用户	操作级	*	支持
SendVerificationCode	发送短信验证码	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAbroadBlackList	获取国际港澳台短信免打扰名单	操作级	*	支持
DescribeAbroadSmsLogQuery	查询国际短信发送记录	资源级	qcs::sms::uin/${uin}:app/${BizId}	支持
DescribeAppList	拉应用资源列表	操作级	*	支持
DescribeBlackList	拉取黑名单列表	操作级	*	支持
DescribeChatMessageAccountList	获取社交媒体消息账号列表	操作级	*	支持
DescribeCredentialList	获取资质认证信息列表	操作级	*	支持
DescribeExtendAppList	获取扩展码应用列表	操作级	*	支持
DescribeIsmsPackageList	查询国际短信套餐包列表	操作级	*	支持
DescribeIsmsPkgAutoRenew	查询国际短信预付费自动续费配置	操作级	*	支持
DescribeReceiptResult	拉取回执信息	资源级	qcs::sms::uin/:app/${BizId}	支持
DescribeSdkAppidUrl	查询应用级回复地址	操作级	*	支持
DescribeSendSmsFailResult	失败分析	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:app/${BizId}	支持
DescribeSenderAttachmentList	获取sender申请单附件列表	操作级	*	支持
DescribeSenderCompanyList	获取sender申请客户主体信息列表	操作级	*	支持
DescribeSenderFieldList	获取sender字段名列表	操作级	*	支持
DescribeSenderList	获取sender列表	操作级	*	支持
DescribeSenderPrice	sender月租费价格列表	操作级	*	支持
DescribeSenderRegisterCountry	可注册sender国家列表	操作级	*	支持
DescribeSenderRegisterFieldList	获取sender注册国家地区自定义字段	操作级	*	支持
DescribeShortUrlList	查询短链列表	操作级	*	支持
DescribeSignPortQuery	国内短信签名端口信息查询	操作级	*	支持
DescribeStatInnerQuery	查询短信发送记录	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:app/${BizId}	支持
DescribeStatInnerQueryReply	查询回复记录	操作级	*	支持
DescribeUnsubscribe	拉取退订用户	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:app/${BizId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

域名管理
域名注册

最近更新时间：2025-06-25 09:13:25

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
域名注册	domain	支持	不支持	操作级	部分支持

说明：
云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限
ApproveTransferOut	同意域名转出（仅合作商使用）	操作级	*	支持
BatchModifyDomainInfo	本接口（BatchModifyDomainInfo）用于批量域名信息修改 。	操作级	*	支持
BatchModifyIntlDomainDNS	本接口（BatchModifyIntlDomainDNS）用于批量域名 DNS 修改 。	操作级	*	支持
BatchModifyIntlDomainInfo	本接口（BatchModifyIntlDomainInfo）用于批量域名信息修改 。	操作级	*	支持
BidDetailPage	预释放详情页出价	操作级	*	支持
BidPreDomains	合作商预释放域名出价	操作级	*	支持
CancelDomainVerified	实名审核中域名取消域名实名审核。	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:domainId/${DomainId}	支持
CancelFollow	取消关注域名	操作级	*	支持
CancelIntlPush	国际站-取消域名Push	操作级	*	支持
CancelIntlTransferIn	国际站-取消转入	操作级	*	支持
CancelIntlTransferOut	国际站-取消域名转出	操作级	*	支持
CancelPush	根据PushId取消自己发起的Push	操作级	*	支持
CancelTransferDomain	取消域名转入	操作级	*	支持
CancelTransferOut	取消域名转出	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:domainId/${DomainId}	支持
CancelTransferOutInBatch	批量取消转出	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限
CancelUpgradeDomain	取消新网域名升级。	操作级	*	支持
CleanCarts	清空购物车	操作级	*	支持
CloseWhoisPrivacy	关闭whois隐私保护	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:domainId/${DomainId}	支持
CreateCarts	创建购物车	操作级	*	支持
CreateCustomDnsHost	创建自定义DNS Host	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:domainId/${DomainId}	支持
CreateDemand	前台用户提交需求 添加委托表记录。	操作级	*	支持
CreateDemandOrder	提交需求	操作级	*	支持
CreateDnssec	新增DNSSEC记录	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:domainId/${DomainId}	支持
CreateDnssecAsync	异步新增DNSSEC记录	操作级	*	支持
CreateDomainBatch	本接口（CreateDomainBatch）用于批量域名注册 。	操作级	*	支持
CreateDomainRedemption	创建赎回订单	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:domainId/${DomainId}	支持
CreateDomainUsePackage	本接口（CreateDomainUsePackage）用于注册域名使用特惠包抵扣 。	操作级	*	支持
CreateDomainVerifyReminder	添加域名实名催审	操作级	*	支持
CreateExmailDomain	企业邮用户选择域名。	操作级	*	支持
CreateExmailPhoneMail	企业邮同步创建手机号和邮箱。	操作级	*	支持
CreateExmailTemplate	企业邮临时保存信息模板 。	操作级	*	支持
CreateExtraCarts	添加购物车加购商品	操作级	*	支持
CreateInternalComplaint	创建投诉	操作级	*	支持
CreateIntlCart	国际站-添加购物车	操作级	*	支持
CreateIntlCustomDnsHost	国际站-创建DNS Host	操作级	*	支持
CreateIntlDomainBatch	本接口（CreateIntlDomainBatch）用于批量域名注册 。	操作级	*	支持
CreateIntlPhoneEmail	国际站-验证手机邮箱验证码	操作级	*	支持
CreateIntlTemplate	本接口（CreateIntlTemplate）用于添加域名信息模板 。	操作级	*	支持
CreatePhoneEmail	此接口用于创建有效的手机、邮箱	操作级	*	支持
CreateShopRegistration	店铺申请开通商户号。	操作级	*	支持
CreateTemplate	本接口（CreateTemplate）用于添加域名信息模板 。	操作级	*	支持
CreateTemplateVerifyReminder	添加模板实名催审	操作级	*	支持
CreateTrack	添加沟通进度。	操作级	*	支持
CreateUserConfig	创建用户配置	操作级	*	支持
CreateWithdrawOrder	创建提现订单。	操作级	*	支持
DeleteCustomDnsHost	删除自定义DNS Host	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:domainId/${DomainId}	支持
DeleteDnssec	删除DNSSEC记录	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:domainId/${DomainId}	支持
DeleteDnssecAsync	异步删除DNSSEC记录	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限
DeleteExmailTemplate	清空企业邮临时保存模板信息。	操作级	*	支持
DeleteIntlCart	国际站-删除购物车	操作级	*	支持
DeleteIntlCustomDnsHost	国际站-删除DNS Host	操作级	*	支持
DeleteIntlPhoneEmail	国际站-删除手机或邮箱	操作级	*	支持
DeleteIntlTemplate	国际站-删除信息模板	操作级	*	支持
DeletePhoneEmail	此接口用于删除已验证的手机邮箱	操作级	*	支持
DeleteReservedPreDomainInfo	合作商删除预定域名信息	操作级	*	支持
DeleteTemplate	本接口 (DeleteTemplate) 用于删除信息模板。	操作级	*	支持
DeleteTrack	删除沟通进度。	操作级	*	支持
ForwardWhoisEmail	whois联系表单转发	操作级	*	支持
MakeIntlPushDomains	国际站-提交Push	操作级	*	支持
MakePushDomains	Push 域名	操作级	*	支持
ModifyAllCarts	批量修改购物车年限	操作级	*	支持
ModifyCancelHandle	前台用户取消委托。	操作级	*	支持
ModifyCarts	修改购物车信息	操作级	*	支持
ModifyCustomDnsHost	修改自定义DNS Host	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:domainId/${DomainId}	支持
ModifyDnssec	修改DNSSEC记录	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:domainId/${DomainId}	支持
ModifyDomainDNS	修改域名DNS信息	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:domainId/${DomainId}	支持
ModifyDomainDNSBatch	本接口 (ModifyDomainDNSBatch) 用于批量域名 DNS 修改 。	操作级	*	支持
ModifyDomainInfo	修改域名的联系人信息和证件信息	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:domainId/${DomainId}	支持
ModifyDomainOwner	本接口 (ModifyDomainOwner) 用于域名过户。	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:domainId/${DomainId}	支持
ModifyDomainOwnerBatch	本接口 (ModifyDomainOwnerBatch) 用于域名批量账号间转移 。	操作级	*	支持
ModifyDomainOwnerMfa	本接口 (ModifyDomainOwnerMfa) 用于域名过户。 验证方式为Mfa验证	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:domainId/${DomainId}	支持
ModifyDomainRegistrant	域名绑定已实名模板信息	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:domainId/${DomainId}	支持
ModifyDomainStatus	修改域名状态	操作级	*	支持
ModifyDomainWhoisPrivacyBatch	本接口 (ModifyDomainWhoisPrivacyBatch) 用于批量修改域名whois隐私保护。	操作级	*	支持
ModifyExmailOrderTemplate	企业邮用户修改订单模板信息。	操作级	*	支持
ModifyExtraCarts	修改购物车加购信息	操作级	*	支持
ModifyFollow	批量关注域名。	操作级	*	支持
ModifyIntlCustomDnsHost	国际站-修改DNS Host	操作级	*	支持
ModifyIntlDomainInfo	国际版-修改我的域名信息	操作级	*	支持
ModifyIntlDomainRegistrant	国际站-域名模板绑定	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限
ModifyOrdersDemand	接单。	操作级	*	支持
ModifyOwnerIntlBatch	国际站-批量域名账号间转移	操作级	*	支持
ModifyPackageCarts	修改域名特惠包购物车	操作级	*	支持
ModifyPayDemand	通知支付。	操作级	*	支持
ModifyRefuseDemand	接单前拒单 / 接单后取消委托 / 支付后关闭交易	操作级	*	支持
ModifyShop	添加或修改店铺。	操作级	*	支持
ModifyShopCollect	用户操作收藏，取消收藏店铺。	操作级	*	支持
ModifyShopCollectRemark	用户修改收藏店铺的备注	操作级	*	支持
ModifyTemplate	修改模板信息	操作级	*	支持
ModifyTrading	自助交易修改。	操作级	*	支持
ModifyTradingStatus	批量上架、下架和删除交易。	操作级	*	支持
ModifyTransfer	经纪域名过户	操作级	*	支持
PublishDomainDealFeedback	提交域名交易反馈信息	操作级	*	支持
ReceiveIntlPush	国际站-接收域名Push	操作级	*	支持
ReceivePush	本接口用于接收Push的域名	操作级	*	支持
RegisterDomain	域名注册	操作级	*	支持
RejectIntlPush	国际站-拒绝接收Push	操作级	*	支持
RejectPush	本接口用于拒绝接收Push域名	操作级	*	支持
RemoveCarts	移除购物车	操作级	*	支持
RemoveExtraCarts	移除购物车加购信息	操作级	*	支持
RenewAgentPay	域名代续费	操作级	*	支持
RenewDomain	对域名进行续费	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:domainId/${DomainId}	支持
RenewDomainBatch	本接口（RenewDomainBatch）用于批量续费域名 。	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:domainId/*	支持
RenewIntlDomainBatch	国际站-批量域名续费	操作级	*	支持
SendCaptchaCode	发送验证码。	操作级	*	支持
SendIntlPhoneEmailCode	国际站-发送手机或邮箱验证码	操作级	*	支持
SendPhoneEmailCode	国际站发送手机邮箱验证码	操作级	*	支持
SetDefaultIntlTemplate	国际站-设置默认信息模板	操作级	*	支持
SetDefaultTemplate	设置用户默认模板。	操作级	*	支持
SetDomainAutoRenew	本接口（SetDomainAutoRenew）用于设置域名自动续费。	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:domainId/${DomainId}	支持
SetDomainExpireMessage	本接口（SetDomainExpireMessage）设置域名到期消息提醒开关。	操作级	*	支持
SetIntlCart	国际站-更新购物车	操作级	*	支持
SetIntlDomainAutoRenew	国际站-设置自动续费。	操作级	*	支持
SetIntlDomainExpireMessage	国际站-设置域名是否到期提醒	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限
SetIntlDomainTransfer	国际站-域名账号间转移	操作级	*	支持
SetTransferProhibition	本接口 (SetTransferProhibition)设置禁止域名转移状态。	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:domainId/${DomainId}	支持
SetUpdateProhibition	本接口 (SetUpdateProhibition)设置禁止域名更新状态	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:domainId/${DomainId}	支持
SetWhoisPrivacyAutoRenew	设置域名Whois Privacy自动续费	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:domainId/${DomainId}	支持
SyncCustomDnsHost	同步自定义DNS Host	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:domainId/${DomainId}	支持
SyncDnssec	同步DNSSEC信息至注册局	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:domainId/${DomainId}	支持
SyncRegisterDomain	同步注册域名	操作级	*	支持
SyncRegisterDomainTmpl	此接口用于以模板方式同步注册域名	操作级	*	支持
SyncRegisterPartnerDomain	同步注册合作商域名	操作级	*	支持
SyncRenewDomain	同步进行域名续费操作	操作级	*	支持
TransferDNSPodToDomainOwner	将解析转移到域名所有者	操作级	*	支持
TransferInDomain	域名转入	操作级	*	支持
TransferInDomainBatch	本接口 (TransferInDomainBatch) 用于批量转入域名 。	操作级	*	支持
TransferInDomainBatchBuy	本接口 (TransferInDomainBatchBuy) 用于批量转入域名 。	操作级	*	支持
TransferInIntlDomainBatch	国际站-本接口 (TransferInIntlDomainBatch) 用于批量域名转入 。	操作级	*	支持
TransferOutDomain	域名转出获取转移码	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:domainId/${DomainId}	支持
TransferOutIntlDomain	国际站-获取转出密码	操作级	*	支持
TransferOutSendEmailCode	此接口用于加速转出发送邮箱验证码。	操作级	*	支持
TransferOutVerifyEmailCode	此接口用于加速转出验证邮箱接收的验证码。	操作级	*	支持
TransferProhibitionBatch	本接口 (TransferProhibitionBatch) 用于批量禁止域名转移 。	操作级	*	支持
TransferProhibitionIntlBatch	国际站-批量禁止域名转移	操作级	*	支持
UpdateProhibitionBatch	本接口 (UpdateProhibitionBatch) 用于批量禁止更新锁。	操作级	*	支持
UpdateProhibitionIntlBatch	国际站-批量禁止域名更新	操作级	*	支持
UploadImage	本接口 (UploadImage) 用于证件图片上传 。	操作级	*	支持
UploadShopRegistrationImages	上传店铺申请开通商户号相关图片。	操作级	*	支持
UploadVerification	上传实名认证信息。	操作级	*	支持
VerifyCaptchaCode	校验验证码。	操作级	*	支持
VerifyDomainBatch	批量修改域名的实名信息	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
BatchCheckDomain	批量检查域名是否可以注册。	操作级	*
BatchCheckDomainCertificate	批量检测域名实名认证	操作级	*
BatchDescribeDomainDetail	批量获取域名详情	操作级	*
BatchDescribeIntelDomainDetail	国际站-批量域名检查	操作级	*
CheckAsyncInternalDomains	异步批量检查内部域名	操作级	*
CheckBatchLogReason	本接口（CheckBatchLogReason）用于查询批量操作结果 。	操作级	*
CheckBatchStatus	本接口（CheckBatchStatus）用于查询批量操作日志状态 。	操作级	*
CheckBatchTask	检查批量任务	操作级	*
CheckDomain	检查域名是否可以注册。	操作级	*
CheckDomainDNSPodUinMatched	查询域名和解析账号是否匹配	操作级	*
CheckDomainOperation	提前检查部分操作是否有权限	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:domainId/${DomainI
CheckDomainTldCode	检查域名后缀选择模板时的限制	操作级	*
CheckExmailRegister	企业邮检查是否第一次注册。	操作级	*
CheckExmailUser	获取企业邮用户唯一标识。	操作级	*
CheckExportDomain	查询导出域名状态和导出成功域名列表的cos下载地址	操作级	*
CheckIntlBatchTask	国际站-域名批量限频率查询	操作级	*
CheckIntlDomainAvailable	国际站-域名注册查询	操作级	*
CheckIntlDomainNew	检查域名是否可以注册。	操作级	*
CheckIntlDomainOperation	国际站-域名续费预检查。	操作级	*
CheckIntlDomainTldCode	国际站-检查域名后缀code	操作级	*
CheckIntlPushDomains	国际站-校验域名是否可Push	操作级	*
CheckIntlTransferOutPwd	国际站-检测是否获取过转出密码	操作级	*
CheckPushDomains	本接口用于校验域名是否可Push或者可接收	操作级	*
CheckTransferDomain	检查域名是否满足转入的条件	操作级	*
CheckTransferInByDomain	检查域名是否满足转入的条件。	操作级	*
CheckTransferIntlDomain	国际站-检查域名是否可以转入	操作级	*
CheckTransferOutDomain	该接口用于转出前前置检验。	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:domainId/${DomainI
CheckTransferOutIntlDomain	国际站-检查转出域名	操作级	*
CheckTransferOutPwd	检测转出密码	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:domainId/${DomainI
CheckUpgradeDomain	检查域名是否可以升级注册商。	操作级	*
CheckUserAppId	校验用户与APPID一致性	操作级	*
CheckXinnetRenewFee	此接口用于检查新网续费是否溢价词	操作级	*
DescribeAdminDomainList	国际站云霄后台获取转移码域名列表	操作级	*
DescribeAdvanceFilterDomainList	高级筛选域名列表	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:domainId/*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeAuctionList	获取竞价列表	操作级	*
DescribeBatchDetailStatus	查询批量详情状态	操作级	*
DescribeBatchOperationLogDetails	本接口（DescribeBatchOperationLogDetails）用于获取批量操作日志详情。	操作级	*
DescribeBatchOperationLogs	本接口（DescribeBatchOperationLogs）用于获取批量操作日志 。	操作级	*
DescribeBiddingAppointDetail	我预约的域名-预约详情	操作级	*
DescribeBiddingAppointList	我预定的域名	操作级	*
DescribeBiddingDetail	我竞价的域名-竞价详情	操作级	*
DescribeBiddingList	我竞价的域名	操作级	*
DescribeBiddingSuccessfulDetail	我得标的域名-得标详情	操作级	*
DescribeBiddingSuccessfulList	I won the bid	操作级	*
DescribeCarts	查询购物车	操作级	*
DescribeCartsTotalPrice	查询购物总价	操作级	*
DescribeCheckPushStatus	本接口用于查询校验Push域名结果	操作级	*
DescribeCreateTradeOrderData	获取创建自助交易订单信息。	操作级	*
DescribeCustomDnsHostSet	查询自定义DNS Host	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:domainId/${DomainI
DescribeDemandList	获取经纪订单列表。	操作级	*
DescribeDemandTotalCount	获取当前用户提交的经纪需求单总数量	操作级	*
DescribeDetachDomains	查询释放域名列表	操作级	*
DescribeDnssecItemList	主要用于获取域名支持的alg和digest_type	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:domainId/${DomainI
DescribeDnssecList	获取DNSSEC 列表	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:domainId/${DomainI
DescribeDomain	获取域名信息详情	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:domainId/${DomainI
DescribeDomainAuditDuration	查询实名中的域名平均审核时长。	操作级	*
DescribeDomainBaseInfo	本接口（DescribeDomainBaseInfo）获取域名基本信息。	操作级	*
DescribeDomainBatchDetails	批量购买域名日志详情	操作级	*
DescribeDomainBatchDetailsExport	导出域名批量操作日志	操作级	*
DescribeDomainBatchExport	触发导出用户域名列表	操作级	*
DescribeDomainBatchLog	批量购买域名日志	操作级	*
DescribeDomainBatchRenew	域名批量续费	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:domainId/*
DescribeDomainCertificate	本接口（DescribeDomainCertificate）用于查询域名证书信息。	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:domainId/${DomainI
DescribeDomainCount	获取域名数量。	操作级	*
DescribeDomainDiscount	本接口（DescribeDomainDiscount）用于查询域名折扣信息 。	操作级	*
DescribeDomainList	获取域名详情列表	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:domainId/*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeDomainListForHomepage	控制台首页获取域名列表。	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:domainId/*
DescribeDomainMaxRenewPeriod	查询域名最大续费年限	操作级	*
DescribeDomainNameList	本接口（DescribeDomainNameList）我的域名列表。	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:domainId/*
DescribeDomainPackageUsageDetailList	查询域名特惠包的使用详情列表	操作级	*
DescribeDomainPackageUsageLogList	查询用户域名特惠包的使用记录	操作级	*
DescribeDomainPassword	获取域名密码	操作级	*
DescribeDomainPasswordBatch	批量获取域名转移码	操作级	*
DescribeDomainPrice	用户询价的接口	操作级	*
DescribeDomainPriceList	按照域名后缀获取对应的价格列表	操作级	*
DescribeDomainProhibitedInfo	域名封禁详情	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:domainId/${DomainI
DescribeDomainPwd	国际站获取域名转移码	操作级	*
DescribeDomainSearchHistory	获取域名搜索记录	操作级	*
DescribeDomainSimpleInfo	获取域名实名信息详情	操作级	*
DescribeDomainStatusCount	按状态获取域名数量	操作级	*
DescribeDomainTransferStatus	查询域名转入状态进度	操作级	*
DescribeDomainUin	通过域名查询账号ID	操作级	*
DescribeDomainUinBatch	批量查询域名账号ID	操作级	*
DescribeDomainUinHistory	获取域名历史时间点的uin	操作级	*
DescribeDomainVerifyInfo	查询域名当前实名信息	操作级	*
DescribeDomainVerifyReminder	获取域名催审状态	操作级	*
DescribeEscrowDetails	用户前台我的经纪需求详情页。	操作级	*
DescribeEscrowList	该接口是用来获取前台用户的经纪需求列表。	操作级	*
DescribeExmailDomain	企业邮用户查看选择域名。	操作级	*
DescribeExmailOrder	企业邮用户查看订单。	操作级	*
DescribeExmailRenewOrder	查询企业邮续费订单	操作级	*
DescribeExmailTemplate	企业邮用户查看模板信息。	操作级	*
DescribeFirstInquiry	用户前台提交需求 首次询价。	操作级	*
DescribeIntlBatchDetailStatus	国际站-查询批量详情状态	操作级	*
DescribeIntlBatchOperationLogs	批量购买域名日志查询	操作级	*
DescribeIntlCartList	国际站-获取购物车列表	操作级	*
DescribeIntlCustomDnsHostSet	国际站-获取域名DNS Host列表	操作级	*
DescribeIntlDomain	国际版-查询域名信息。	操作级	*
DescribeIntlDomainBaseInfo	国际站-获取域名基本信息	操作级	*
DescribeIntlDomainBatchDetails	国际站-获取批量购买域名日志详情	操作级	*
DescribeIntlDomainCertificate	域名证书数据	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeIntlDomainList	国际站-查询我的域名列表。	操作级	*
DescribeIntlDomainPriceNewList	国际站-按照域名后缀获取对应的价格列表	操作级	*
DescribeIntlOperationLogs	国际站-获取域名操作日志列表	操作级	*
DescribeIntlPhoneEmailList	国际站-获取已验证的手机邮箱列表	操作级	*
DescribeIntlPremiumDomainList	国际站-批量溢价数据检查	操作级	*
DescribeIntlPushDetail	国际站-获取Push域名详情	操作级	*
DescribeIntlPushDomains	国际站-获取某一次Push记录的域名列表。	操作级	*
DescribeIntlPushList	国际站-获取发起/收到的请求列表	操作级	*
DescribeIntlPushLog	国际站-查询Push操作日志	操作级	*
DescribeIntlTemplate	国际站-获取信息模板详情	操作级	*
DescribeIntlTemplateList	该接口用于获取域名模板	操作级	*
DescribeIntlTransferOutDetail	国际站-获取域名转出状态	操作级	*
DescribeIntlUserArea	国际站-获取用户地域	操作级	*
DescribeIntlWhoisInfo	国际站-获取域名whois	操作级	*
DescribeMakeInquiryDomainPrice	前台用户发起委托，获取委托总额。	操作级	*
DescribeMonitoringAnnouncement	获取公告数据。	操作级	*
DescribeMyDomainInfo	我购买的域名详情	操作级	*
DescribeMyDomainList	我购买的域名列表	操作级	*
DescribeMyEndSaleList	获取我是卖家-交易结束的列表	操作级	*
DescribeMyFollowList	获取我的关注列表	操作级	*
DescribeMyOnSaleList	获取我出售的域名列表。	操作级	*
DescribeMyShopInfo	我的店铺详情。	操作级	*
DescribeNickname	根据Uin获取用户昵称	操作级	*
DescribeNotices	查询域名相关公告	操作级	*
DescribeOperationLogs	本接口（DescribeOperationLogs）用于查询域名操作日志 。	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:domainId/${DomainI
DescribePackageCarts	查询域名特惠包购物车	操作级	*
DescribePackageUsableDomainList	查询符合特惠包要求的域名列表接口。	操作级	*
DescribePayWaitDetail	等待支付详情接口	操作级	*
DescribePhoneEmailList	本接口用于获取已验证的手机邮箱列表	操作级	*
DescribePreAuctionList	查询预释放竞价列表	操作级	*
DescribePreDomainList	提前获取域释放域名数据	操作级	*
DescribePreDomainOrder	查询预释放域名信息以及下载订单信息	操作级	*
DescribePreReleaseList	购买页预释放域名查询	操作级	*
DescribePremiumDomainList	批量获取包含溢价词域名	操作级	*
DescribePremiumList	获取溢价域名列表	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribePushDetail	本接口用于获取Push域名详情	操作级	*
DescribePushDomains	本接口用于根据PushId获取Push域名	操作级	*
DescribePushList	本接口用于获取Push列表	操作级	*
DescribePushLog	本接口用于获取Push操作日志	操作级	*
DescribeReservedBidInfo	合作商查询竞价信息	操作级	*
DescribeReservedPreDomainInfo	查询预约预释放域名状态	操作级	*
DescribeSecurityLock	查询域名安全锁信息	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:domainId/${DomainI
DescribeSellerDomainList	此接口用于获取卖家域名列表。	操作级	*
DescribeSensitiveInfo	查询敏感信息	操作级	*
DescribeServicePriceConf	前台提交需求页面 获取咨询费配置。	操作级	*
DescribeShopCollectList	查询用户收藏的店铺列表。	操作级	*
DescribeShopRegistrationInfo	获取店铺开通商户号详情。	操作级	*
DescribeShopStatus	检测店铺是否存在。	操作级	*
DescribeTaskDomainPassword	查询批量任务中的域名密码	操作级	*
DescribeTemplate	本接口 (DescribeTemplate) 用于获取模板信息。	操作级	*
DescribeTemplateAuditTime	查询审核中的信息模板耗时	操作级	*
DescribeTemplateAuthInfo	查询注册模板授权信息	操作级	*
DescribeTemplateInAuditByDomain	通过域名查询实名审核中模板。	操作级	*
DescribeTemplateList	本接口 (DescribeTemplateList) 用于获取信息模板列表。	操作级	*
DescribeTemplateVerifyReminder	获取模板催审状态	操作级	*
DescribeTemplates	本接口(DescribeTemplates)可用于获取域名模板列表（支持同时获取指定多种审核状态的模板列表）	操作级	*
DescribeTldList	查询当前支持的后缀	操作级	*
DescribeTlds	查询可支持注册后缀	操作级	*
DescribeTrackList	沟通进度列表。	操作级	*
DescribeTradeOrderParameters	查询计费下单参数	操作级	*
DescribeTradingTotalCount	获取当前用户交易总数量	操作级	*
DescribeTransactionConfig	该接口是用于获取淘域名分类配置和后缀配置。	操作级	*
DescribeTransactionDetails	用来获取交易信息的接口	操作级	*
DescribeTransactionList	该接口是用来获取淘域名搜索列表。	操作级	*
DescribeTransferInDomainList	查询域名转入状态数据。	操作级	*
DescribeTransferOutDetail	查看域名转出状态信息。	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:domainId/${DomainI
DescribeUnPreDomainDetail	查询预释放未预约域名详情接口	操作级	*
DescribeUpgradeDomains	查询域名可升级列表	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:domainId/*
DescribeUsableDomainPackageList	购买页查询可用的域名特惠包列表	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeUserBalance	用户余额	操作级	*
DescribeUserConfig	查询用户配置信息	操作级	*
DescribeUserDomainPackageList	查询用户已购买特惠包列表	操作级	*
DescribeWhoisInfo	本接口 (DescribeWhoisInfo) 用于查询域名whois信息。	操作级	*
DescribeWhoisPrivacyInfo	查询Whois隐私保护信息	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:domainId/${DomainI
DescribeWithdrawInfo	获取店铺提现信息。	操作级	*
DescribeWithdrawList	获取店铺提现列表。	操作级	*
DescribeWithdrawOrder	获取提现订单详情。	操作级	*
ExportIntlDomainBatchDetails	国际站-批量购买域名日志详情导出	操作级	*
ExportIntlDomainList	国际站-域名导出申请	操作级	*
GetExportIntlDomainListUrl	国际站-获取域名导出下载链接	操作级	*
SearchDomains	购买页查询域名信息	操作级	*
WordCheck	检测文本是否包含敏感词。	操作级	*

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
BiddingPreRelease	预释放出价	操作级	*	支持
CheckIntlUserAppId	校验用户uin与APPID一致	操作级	*	支持
DeleteBidding	删除记录	操作级	*	支持
DescribeAuctionEndOrPrePayParam	获取竞价结束后或预订下单参数	操作级	*	支持
ReservedPreDomains	预留预释放域名	操作级	*	支持
SendSecurityLockCode	发送安全锁验证码	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeDomainProhibitedList	域名封禁列表	操作级	*	支持
DescribeDomainVerifyBatch	批量查询域名实名上报信息	操作级	*	支持
DownloadUserPackageList	admin后台下载列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

移动解析 HTTPDNS

最近更新时间：2025-06-25 09:14:27

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
移动解析 HTTPDNS	httpdns	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ApplyDevelopKit	申请SDK	操作级	*	不支持
CreateAmountJob	创建解析量下载任务	操作级	*	支持
CreateCustomDns	创建自定义解析	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}	支持
CreateCustomLicense	创建自定义LicenseId	操作级	*	支持
CreateDomain	添加接入域名	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}	支持
CreateFlowPackage	创建流量包	操作级	*	支持
CreateHttpDnsSDK	创建SDK	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}	支持
CreateLicense	新建授权id	操作级	*	支持
CreateMonitorJob	创建解析监控下载任务	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}	支持
CreateSubDomain	创建子域名	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}	支持
CreateSubDomainAmountJob	创建子域名解析量任务	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}	支持
DeleteCustomDns	删除自定义解析域名	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}	支持
DeleteDomain	删除接入域名	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}	支持
DeleteSDK	删除SDK	资源级	qcs::httpdns:${region}:uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}	支持
DeleteSubDomain	删除子域名	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}	支持
DisableHttpDnsLimit	停用域名解析上限	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}	支持
ModifyCustomDns	修改自定义解析	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}	支持
ModifyCustomDnsStatus	更改自定义解析状态	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyHttpDnsLimit	修改域名解析上限，只有白名单用户才能改	操作级	*	支持
ModifyLicenseComment	更新授权id备注信息	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}	支持
ModifyLicenseStatus	更新授权id运行状态	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}	支持
ModifySdkConfig	修改sdk全局配置	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}	支持
ModifyTradeResourceRenewFlag	修改资源续费状态	操作级	*	支持
SubscribeHttpDnsService	开通HttpDns服务	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAmountJob	获取下载任务的详细信息	操作级	*	支持
DescribeBillDetail	获取计费详情	操作级	*	支持
DescribeCustomDns	查询自定义解析配置	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}	支持
DescribeDomainBannedInfo	查询域名封禁信息	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}	支持
DescribeDomainCount	域名数量查询	操作级	*	支持
DescribeDomainList	接入域名查询，支持分页	操作级	*	不支持
DescribeDomainResolveCountList	按域名统计解析量，支持分页查询	操作级	*	不支持
DescribeDomainResolveDetailList	按时间统计解析量，可用于绘制折线图	操作级	*	不支持
DescribeDomains	获得域名列表	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}	支持
DescribeFlowPackages	查询用户流量包列表	操作级	*	支持
DescribeIdKey	获得id对应的key，需要mfa验证	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}	支持
DescribeIndustryList	列出申请sdk时所有可选的业务类型	操作级	*	支持
DescribeLicenseDomainList	返回授权id下所有接入的或有解析量的域名组成的数组	操作级	*	不支持
DescribeLicenseList	列出所有授权id	操作级	*	不支持
DescribeMonitorConfig	解析监控配置查询	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}	支持
DescribeMonitorCountry	查询解析监控国家信息	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}	支持
DescribeMonitorDomain	查询解析监控异常域名	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}	支持
DescribeMonitorFilterDomain	查询解析看板域名	资源级	qcs::httpdns:${region}:uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}	支持
DescribeMonitorHijackDomain	查询解析监控劫持域名	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}	支持
DescribeMonitorISP	查询解析监控ISP信息	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}	支持
DescribeMonitorJobDetail	获取解析监控任务详情	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}	支持
DescribeMonitorJobs	获取解析监控任务	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}	支持
DescribeMonitorOverview	查询解析监控概览信息	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}	支持
DescribeMonitorProvince	查询解析监控省份信息	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeMonitorStatistics	查询解析统计信息	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}	支持
DescribeMonitorStatus	查询解析监控状态码信息	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}	支持
DescribeMonitorTable	查询解析监控统计数据	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}	支持
DescribeOtherDomains	查询不在控制台的域名	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}	支持
DescribeOverview	概览页的数据展示	操作级	*	支持
DescribeResolvedDomainList	列出所有授权id中有解析记录的所有域名	操作级	*	不支持
DescribeSDKList	获得sdk 列表	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}	支持
DescribeStatisticConfig	返回统计相关配置：地区、运营商，及有解析记录的所有域名	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}	支持
DescribeStatistics	获得统计数据	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}	支持
DescribeSubDomainAmount	获取子域名解析量	资源级	qcs::httpdns:${region}:uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}	支持
DescribeSubDomainAmountJob	查看子域名解析量任务	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}	支持
DescribeSubDomainList	列出一级域名下有解析量的所有子域名	操作级	*	支持
DescribeUserConfig	查询用户配置	操作级	*	支持
DescribeUserFlowPackageList	账号名下流量包套餐查询	操作级	*	不支持
DescribeUserPackage	列出用户套餐使用情况，包括用户企业认证名、接入域名数组、解析状态等	操作级	*	不支持
ListAmountJobs	查询解析量下载任务	操作级	*	支持
ListCustomDns	自定义解析域名查询	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}	支持
ListDomains	移动解析域名查询	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}	支持
ListSubDomainAmountJob	查询子域名解析量任务列表	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}	支持
VerifyIdKey	验证id-key是否合法	操作级	*	不支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeIdList	获得ID列表	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
TestCustomDns	测试自定义解析	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}	支持
TestHttpDns	测试httpdns	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

私有域解析 Private DNS

最近更新时间：2025-06-25 09:16:32

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
私有域解析 Private DNS	privatedns	支持	支持	资源级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddSpecifyPrivateZoneVpc	追加与私有域关联的VPC	操作级	*	支持
CreateDefaultCLSLog	创建默认的CLS日志集、日志主题以及索引，并开通当前私有域的日志推送。	操作级	*	支持
CreateEndPoint	创建终端节点	操作级	*	支持
CreateEndPointAndEndPointService	同时创建终端节点服务和终端节点	操作级	*	支持
CreateExtendEndpoint	创建增强型终端节点	操作级	*	支持
CreateForwardRule	创建自定义转发规则	操作级	*	支持
CreatePrivateDNSAccount	创建私有域解析账号	操作级	*	支持
CreatePrivateZone	创建私有域	资源级	qcs::privatedns::uin/${uin}:zone/${zoneId}	支持
CreatePrivateZoneList	批量创建私有域	操作级	*	支持
CreatePrivateZoneRecord	添加私有域解析记录	资源级	qcs::privatedns::uin/${uin}:zone/${zone}	支持
CreatePrivateZoneRecordList	批量添加私有域解析记录	操作级	*	支持
DeleteEndPoint	删除终端节点	操作级	*	支持
DeleteForwardRule	删除转发规则	资源级	qcs::privatedns::uin/${uin}:zone/${zone}	支持
DeletePrivateDNSAccount	删除私有域解析账号	操作级	*	支持
DeletePrivateZone	删除私有域	资源级	qcs::privatedns::uin/${uin}:zone/${zone}	支持
DeletePrivateZoneRecord	删除私有域解析记录	资源级	qcs::privatedns::uin/${uin}:zone/${zone}	支持
DeleteSpecifyPrivateZoneVpc	删除与私有域关联的VPC	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyForwardRule	修改转发规则	资源级	qcs::privatedns::uin/${uin}:zone/${zone}	支持
ModifyPrivateZone	修改私有域	资源级	qcs::privatedns::uin/${uin}:zone/${zone}	支持
ModifyPrivateZoneRecord	修改私有域解析记录	资源级	qcs::privatedns::uin/${uin}:zone/${zone}	支持
ModifyPrivateZoneVpc	修改私有域关联的VPC	资源级	qcs::privatedns::uin/${uin}:zone/${zone}	支持
ModifyRecordsStatus	修改解析记录状态	操作级	*	支持
ModifyResourcePackage	修改私有域资源包的状态	资源级	qcs::privatedns::uin/${uin}:resource/${resourceId}	支持
ModifyUserConfig	修改当前用户配置	操作级	*	支持
ModifyZoneCLSLog	修改私有域绑定的日志集。	操作级	*	支持
SubscribeForwardRuleService	开通转发规则	操作级	*	支持
SubscribePrivateZoneService	开通私有域解析	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckDomainVpcConflict	检查私有域绑定的vpc是否冲突	操作级	*	支持
CheckRoleAuthorize	查询是否角色授权。	操作级	*	支持
DescribeAccountVpcList	获取私有域解析账号的VPC列表	操作级	*	支持
DescribeCCNID	检查ccnid是否正确	操作级	*	支持
DescribeCreateRecordListResult	查询批量添加私有域解析记录结果	操作级	*	支持
DescribeCreateZoneListResult	查询批量创建私有域结果	操作级	*	支持
DescribeDashboard	获取私有域解析概览	操作级	*	支持
DescribeDefaultCLSLog	查询默认的CLS日志集	操作级	*	支持
DescribeEndPointRegion	查询终端节点已经启用了的地域	操作级	*	支持
DescribeForwardRule	查询转发规则详情	资源级	qcs::privatedns::uin/${uin}:zone/${zone}	支持
DescribeForwardRuleService	查询转发规则开通状态	操作级	*	支持
DescribeImportRecordsResult	查询文件导入解析记录结果	操作级	*	支持
DescribeImportTemplateUrl	查询文件导入解析记录模板	操作级	*	支持
DescribePrivateZone	获取私有域信息	资源级	qcs::privatedns::uin/${uin}:zone/${zone}	支持
DescribePrivateZoneService	查询私有域解析开通状态	操作级	*	支持
DescribePrivateZoneServiceList	获取白名单列表	操作级	*	支持
DescribeQuotaUsage	查询额度使用情况（目前包括TLD额度）	操作级	*	支持
DescribeRecord	获取私有域记录	资源级	qcs::privatedns::uin/${uin}:zone/${zone}	支持
DescribeRecordsExportFileUrl	根据私有域ID批量导出解析记录	操作级	*	支持
DescribeRegionList	获取地域信息列表	操作级	*	支持
DescribeRequestData	获取私有域解析请求量	资源级	qcs::privatedns::uin/${uin}:zone/${zone}	支持
DescribeSupportRecordDetailList	查询记录详情列表	操作级	*	支持
DescribeUploadUrl	查询临时上传URL	操作级	*	支持
DescribeUserConfig	获取当前用户配置	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeZoneCLSLog	查询私有域绑定的CLS日志集	操作级	*	支持
QueryAsyncBindVpcStatus	查询异步绑定vpc操作状态	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAuditLog	获取操作日志列表	操作级	*	支持
DescribeEndPointList	查询终端节点列表	操作级	*	支持
DescribeExtendEndpointList	获取增强型终端节点列表	操作级	*	支持
DescribeForwardRuleList	查询转发规则列表	操作级	*	支持
DescribePrivateDNSAccountList	获取私有域解析账号列表	操作级	*	支持
DescribePrivateZoneList	获取私有域列表	资源级	qcs::privatedns::uin/${uin}:zone/${zone}	支持
DescribePrivateZoneRecordList	获取私有域记录列表	资源级	qcs::privatedns::uin/${uin}:zone/${zone}	支持
DescribeResourcePackageList	获取私有域资源包列表	资源级	qcs::privatedns::uin/${uin}:resource/${resourceId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

智能全局流量管理

最近更新时间：2025-06-25 09:14:42

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
智能全网流量管理	igtm	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckMigrateDMonitor	D监控迁移检查	操作级	*	支持
CheckWhitelist	检查是否在白名单中	操作级	*	支持
DescribeAccessPolicyBatchCsv	批量下载策略	操作级	*	支持
DescribeAccessPolicyDetail	查询访问策略详情接口	操作级	*	支持
DescribeAccessPolicys	查询访问策略列表接口	操作级	*	支持
DescribeAddressDetail	返回地址详情接口	操作级	*	支持
DescribeAddressLocation	获取地址所属地域或线路	操作级	*	支持
DescribeAddressPoolBatchCsv	批量下载资源组	操作级	*	支持
DescribeAddressPoolDetail	查询地址池详情	操作级	*	支持
DescribeAddressPoolList	查询地址池列表	操作级	*	支持
DescribeCosPreSignedURL	获取cos临时下载地址	操作级	*	支持
DescribeDNSPodMonitor	查询DP旁路监控状态	操作级	*	支持
DescribeDNSPodMonitorStatusList	查询DP旁路探测状态	操作级	*	支持
DescribeDPlusAccessPolicies	查询DP策略	操作级	*	支持
DescribeDPlusInstanceDetail	查询DP实例详情	操作级	*	支持
DescribeDPlusRecordList	查询DP融合实例的解析记录列表	操作级	*	支持
DescribeDPlusStrategyList	查询DP融合实例的策略列表	操作级	*	支持
DescribeDashboard	概览页查询	操作级	*	支持
DescribeDetectPackageDetail	探测任务套餐详情	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeDetectTaskPackageList	获取探测任务套餐列表	操作级	*	支持
DescribeDetectorGroupResults	查询多个监控分组统计结果数据	操作级	*	支持
DescribeDetectorMultiResults	查询监控统计结果数据接口	操作级	*	支持
DescribeDetectorResults	查询监控统计结果数据接口	操作级	*	支持
DescribeDetectors	获取探测节点列表	操作级	*	支持
DescribeDnsLineList	查询分组线路列表	操作级	*	支持
DescribeDomainUsed	获取用户域名是否已有解析	操作级	*	支持
DescribeGroupLines	查询分组线路列表接口	操作级	*	支持
DescribeGroupLinesWithSort	查询分组线路有序列表	操作级	*	支持
DescribeGslbHasDomain	是否gslb域名	操作级	*	支持
DescribeGslbUser	判断是否gslb用户	操作级	*	支持
DescribeHAResources	查询多活源关联云资源列表	操作级	*	支持
DescribeHealthyCheckRule	查询健康检查规则接口	操作级	*	支持
DescribeHealthyCheckRuleList	获取实例所有健康检测规则	操作级	*	支持
DescribeInstanceCnameDomain	实例Cname域名查询接口	操作级	*	支持
DescribeInstanceConfigDetail	实例配置详情接口	操作级	*	支持
DescribeInstanceConfigInstruction	获取实例配置引导记录详情	操作级	*	支持
DescribeInstanceDashboard	实例总览	操作级	*	支持
DescribeInstanceDetail	实例详情接口	操作级	*	支持
DescribeInstanceList	获取实例列表	操作级	*	支持
DescribeInstanceNotifyChannelDetail	实例消息通知配置详情	操作级	*	支持
DescribeInstancePackageList	获取实例套餐列表	操作级	*	支持
DescribeInstanceQuotas	实例配额查询接口	操作级	*	支持
DescribeInstances	查询实例列表接口	操作级	*	支持
DescribeMigrateLog	D监控迁移日志列表	操作级	*	支持
DescribeMonitorDetail	监控器详情	操作级	*	支持
DescribeMonitorGroup	查看监控组节点接口	操作级	*	支持
DescribeMonitorTaskNum	已使用监控任务数接口	操作级	*	支持
DescribeMonitorTasks	监控任务列表接口	操作级	*	支持
DescribeMonitors	监控器列表	操作级	*	支持
DescribeOperate	查询用户操作日志	操作级	*	支持
DescribePackageDetail	获取域名套餐包信息	操作级	*	支持
DescribePolicyPoolBatch	批量查询访问策略地址池接口	操作级	*	支持
DescribePoolAddress	返回地址池所有 ip 地址列表	操作级	*	支持
DescribePoolAddressByInstanceId	根据 instanceId 返回地址池所有地址列表	操作级	*	支持
DescribeQuotas	用户配额查询	操作级	*	支持
DescribeStrategyDetail	策略详情	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeStrategyList	策略列表	操作级	*	支持
DescribeSubDomain	用以切分用户提交的域名，判断哪部分属于用户域名	操作级	*	支持
DescribeWarningLogDetail	查询告警日志详情接口	操作级	*	支持
DescribeWarningLogs	查询告警日志列表接口	操作级	*	支持

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateAccessPolicy	创建访问策略接口	操作级	*	支持
CreateAccessPolicyBatch	批量创建策略	操作级	*	支持
CreateAddressPool	添加地址池接口	操作级	*	支持
CreateAddressPoolBatch	批量创建资源组接口	操作级	*	支持
CreateDPlusInstance	创建DP融合套餐	操作级	*	支持
CreateDPlusPolicy	创建DP融合策略	操作级	*	支持
CreateDPlusStrategy	创建DP融合策略	操作级	*	支持
CreateHealthyCheckRule	新增健康探测规则接口	操作级	*	支持
CreateInstance	创建实例接口，仅供免费实例使用	操作级	*	支持
CreateInstanceConfig	创建实例配置接口	操作级	*	支持
CreateMigrateDMonitor	D监控迁移	操作级	*	支持
CreateMonitor	新增监控器	操作级	*	支持
CreateMonitorGroupAddress	添加监控节点地址	操作级	*	支持
CreatePoolIpAddress	添加地址池ip地址接口	操作级	*	支持
CreateStrategy	创建策略	操作级	*	支持
DeleteAccessPolicy	删除访问策略接口	操作级	*	支持
DeleteAccessPolicyBatch	批量删除策略	操作级	*	支持
DeleteAddressPool	删除地址池接口	操作级	*	支持
DeleteAddressPoolBatch	批量删除资源组	操作级	*	支持
DeleteDPlusPolicy	删除DP融合策略	操作级	*	支持
DeleteDPlusStrategy	删除DP融合策略	操作级	*	支持
DeleteHealthyCheckRule	删除健康探测规则接口	操作级	*	支持
DeleteInstance	删除实例接口	操作级	*	支持
DeleteInstanceConfig	删除实例配置接口	操作级	*	支持
DeleteMonitor	删除监控器	操作级	*	支持
DeletePoolIpAddress	删除地址池里地址接口	操作级	*	支持
DeleteStrategy	删除策略	操作级	*	支持
ModifyAccessPolicy	修改访问策略接口	操作级	*	支持
ModifyAddressPool	地址池修改接口	操作级	*	支持
ModifyHealthyCheckRule	修改健康检查规则接口	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyInstance	修改实例名称	操作级	*	支持
ModifyInstanceConfig	修改实例配置接口	操作级	*	支持
ModifyInstanceConfigInstruction	修改实例配置指引记录	操作级	*	支持
ModifyInstanceNotifyChannel	修改实例消息通知配置	操作级	*	支持
ModifyInstancePackage	修改实例套餐配置	操作级	*	支持
ModifyInstanceRumConfig	修改实例RUM配置	操作级	*	支持
ModifyMonitor	修改监控器	操作级	*	支持
ModifyPolicyType	修改实例策略类型	操作级	*	支持
ModifyPoolIpAddress	修改地址池ip地址接口	操作级	*	支持
ModifyPoolIpAddressAll	批量修改资源组资源	操作级	*	支持
ModifyStrategy	修改策略	操作级	*	支持
ModifySwitchPolicy	切换访问策略接口	操作级	*	支持
SwitchActivePool	切换当前活跃地址池接口	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

云解析 DNS

最近更新时间：2025-06-25 09:13:22

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云解析 DNS	dnspod	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
BanRecordBySubDomain	根据域名及主机记录封禁解析记录	操作级	*	不支持
CancelFile	取消文件下载	操作级	*	支持
CancelOrder	取消订单	操作级	*	支持
CreateCNAMEFlatteningConfig	创建CNAME展平配置	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${domainId}	支持
CreateCertificate	申请证书	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	不支持
CreateDNSOrder	生成套餐及增值服务订单	操作级	*	支持
CreateDNSSec	确认开启dnssec	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
CreateDNSSecCancel	取消开启dnssec	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
CreateDNSSecKeys	开启dnssec	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
CreateDeal	DNSPod商品下单	操作级	*	支持
CreateDomain	添加域名	操作级	*	不支持
CreateDomainAlias	添加域名别名	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
CreateDomainBatch	批量添加域名	操作级	*	不支持
CreateDomainBatchAccquire	添加批量取回域名的后台任务	操作级	*	不支持
CreateDomainCustomLine	创建域名的自定义线路	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
CreateDomainGroup	添加域名分组	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateDomainsAnalyticsFile	批量导出域名解析量	操作级	*	支持
CreateImportedRecords	添加导入记录的后台任务	操作级	*	支持
CreateLineGroup	创建域名的线路分组	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${DomainId}	支持
CreateLineGroupCopy	复制一个线路分组	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
CreatePackageRequest	提交尊享版套餐需求	操作级	*	支持
CreatePtrRecord	添加PTR反解析记录	操作级	*	支持
CreateRecord	添加解析记录	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	不支持
CreateRecordBatch	批量添加记录	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	不支持
CreateRecordBatchV2	批量添加记录（新版）	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
CreateRecordGroup	添加记录分组	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
CreateResolveCountFile	下载域名解析量	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${DomainId}	支持
CreateShareDomains	添加域名共享	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
CreateSlaveDNSConfig	配置辅助 DNS	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${domainId}	支持
CreateSnapshot	创建快照	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
CreateSpecialPackageOrder	特惠包商品订单下单	操作级	*	支持
CreateSubDomainsAnalyticsFile	批量导出子域名解析量	操作级	*	支持
CreateSubdomainValidateTXTValue	创建添加子域名 Zone 域解析时所需要的 TXT 记录值	操作级	*	支持
CreateTXTRecord	添加TXT记录	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${domainId}	支持
CreateUploadPreSignedURL	创建上传文件的预签名URL地址	操作级	*	支持
DeleteCNAMEFlatteningConfig	删除CNAME展平配置	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${domainId}	支持
DeleteCooperatorSubdomain	删除协作子域名	操作级	*	支持
DeleteDNSSec	关闭dnssec	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
DeleteDNSSecCancel	取消关闭dnssec	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
DeleteDomain	删除域名	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	不支持
DeleteDomainAlias	删除域名别名	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
DeleteDomainBatch	批量删除域名	操作级	*	支持
DeleteDomainCustomLine	删除域名的自定义线路	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
DeleteDomainGroup	删除域名分组	操作级	*	支持
DeleteDomainShareByStatus	根据状态删除域名共享	资源级	qcs::dnspod:${region}:uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
DeleteDomainsTagCache	刷新域名标签缓存	操作级	*	支持
DeleteFile	删除文件下载记录	操作级	*	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteLineGroup	删除域名的线路分组	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
DeleteOrder	删除订单	操作级	*	支持
DeletePackageBindSecurityVAS	套餐解绑安全防护	操作级	*	支持
DeletePtrRecord	删除PTR反解析记录	操作级	*	支持
DeleteRecord	删除解析记录	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	不支持
DeleteRecordBatch	批量删除解析记录	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
DeleteRecordGroup	删除记录分组	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
DeleteShareDomain	删除共享域名	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
DeleteShareDomains	删除域名共享	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
DeleteSlaveDNSConfig	删除辅助 DNS	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${domainId}	支持
DeleteSnapshot	删除快照	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
MarkExpireDomainNotify	标记到期域名通知	操作级	*	支持
MigrateXinnetDomain	转入新网域名	操作级	*	支持
ModifyCNAMEFlatteningConfig	修改CNAME展平配置	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${domainId}	支持
ModifyDomainAliasStatus	刷新域名别名状态	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
ModifyDomainAutoRenewStatus	设置域名套餐自动续费	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
ModifyDomainCameSpeedup	启用CNAME加速	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	不支持
ModifyDomainCustomLine	修改域名的自定义线路	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
ModifyDomainDNS	修改域名注册的DNS	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
ModifyDomainDNSFixStatus	刷新域名DNS生效状态	操作级	*	不支持
ModifyDomainGroup	修改域名分组	操作级	*	支持
ModifyDomainLayoutSettings	修改域名列表展示字段	操作级	*	支持
ModifyDomainLock	锁定域名	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
ModifyDomainOwner	过户域名	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
ModifyDomainOwnerByCodeValidate	验证取回域名的验证码	操作级	*	支持
ModifyDomainOwnerByTxtValidate	验证取回域名的TXT记录值	操作级	*	支持
ModifyDomainParkingStatus	修改域名停靠状态	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	不支持
ModifyDomainPolicy	修改域名的CAM策略	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
ModifyDomainRecursiveStatus	修改域名递归解析加速状态	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
ModifyDomainRemark	添加域名备注	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyDomainSearchEnginePushStatus	设置域名搜索引擎推送状态	资源级	qcs::dnspod:${region}:uin/${uin}:domain/${domainId}	支持
ModifyDomainShareByStatus	根据状态修改域名共享	资源级	qcs::dnspod:${region}:uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
ModifyDomainShareStatus	设置域名共享状态	资源级	qcs::dnspod:${region}:uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
ModifyDomainStatus	修改域名状态	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
ModifyDomainTTL	修改域名默认ttl	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
ModifyDomainToGroup	修改域名所属分组	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
ModifyDomainUnlock	解锁域名	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
ModifyDomainUnlockWithoutCode	解锁域名	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
ModifyDynamicDNS	更新动态DNS记录	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
ModifyLineGroup	修改域名的线路分组	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${DomainId}	支持
ModifyPackageAutoRenew	设置套餐自动续费	操作级	*	支持
ModifyPackageBindDomain	域名注册成功后回调绑定域名套餐	操作级	*	支持
ModifyPackageDomain	修改套餐绑定域名	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
ModifyPackageDownGrade	套餐降级并增加新版本套餐时长	操作级	*	支持
ModifyPtrRecord	修改PTR反解析记录	操作级	*	支持
ModifyRecord	修改解析记录	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	不支持
ModifyRecordBatch	批量修改记录	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	不支持
ModifyRecordBatchV2	批量修改记录（新版）	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
ModifyRecordBatchV3	批量修改记录	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${DomainId}	支持
ModifyRecordFields	修改记录可选字段	资源级	qcs::dnspod:${region}:uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
ModifyRecordGroup	修改记录分组	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
ModifyRecordRemark	设置记录备注	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	不支持
ModifyRecordStatus	修改解析记录的状态	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	不支持
ModifyRecordToGroup	修改记录所属的分组	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
ModifyRecordWeightBatch	批量修改记录权重	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${domainId}	支持
ModifyShareDomainStatusPause	暂停域名共享	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
ModifyShareDomainStatusResume	恢复域名共享	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
ModifyShareDomains	修改域名共享	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
ModifySlaveDNSSwitch	切换辅助 DNS 同步开关	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${domainId}	支持
ModifySnapshotConfig	修改快照配置	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
ModifySubdomainStatus	暂停子域名的解析记录	资源级	qcs::dnspod:${region}:uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
ModifySystemNSRecordByDefault	重置域名系统默认@NS记录	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyTXTRecord	修改TXT记录	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${domainId}	支持
ModifyTipConfigStatus	修改提醒配置状态	操作级	*	支持
ModifyVasAutoRenewStatus	设置增值服务自动续费状态	操作级	*	支持
ModifyVasDomain	修改增值服务绑定域名	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
ModifyXinnetDomainNs	新网域名ns记录修改	操作级	*	支持
PayDeal	DNSPod商品支付	操作级	*	不支持
PayOrderWithBalance	余额支付订单	操作级	*	支持
RollbackRecordSnapshot	重新回滚指定解析记录快照	资源级	qcs::dnspod:${region}:uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
RollbackSnapshot	回滚快照	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
SetUseDPConsole	设置使用 DNSPod 控制台	操作级	*	支持
SpecialPackageOrderChange	特惠包订单兑换资源	操作级	*	支持
SyncSlaveDNSManual	手动触发辅助 DNS 同步	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${domainId}	支持
TransferProjectToDomainGroup	把项目下的域名迁移至域名分组	操作级	*	支持
TransferProjectToRecordGroup	把解析记录从项目中迁移至解析记录分组	资源级	qcs::dnspod:${region}:uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
TransferRecordList	解析记录迁移	资源级	qcs::dnspod:${region}:uin/${uin}:domain/${domainId}	支持
UploadDomainRecordsFile	上传记录导入文件，如果以zone文件格式导入，域名不存在的情况下，会自动添加该域名	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckBatchDomain	检查批量操作的域名权限	操作级	*	支持
CheckCreateDNSSec	检查是否可以开启DNSSec	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
CheckIsVipDomain	检查是否付费域名	操作级	*	支持
CheckRecordSnapshotRollback	回滚前检查单条记录	资源级	qcs::dnspod:${region}:uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
CheckSnapshotRollback	快照回滚前检查	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
CreateSecurityProtectionDetailFile	下载防护明细列表	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${domainId}	支持
DescribeBalance	获取用户余额	操作级	*	不支持
DescribeBatchList	获取批量任务列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeBatchRecordExportTask	获取解析记录导出的任务详情	操作级	*	支持
DescribeBatchResult	获取批量任务进展	操作级	*	不支持
DescribeBatchTask	获取批量任务详情	操作级	*	不支持
DescribeCNAMEFlatteningConfigList	获取CNAME展平配置列表	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${domainId}	支持
DescribeCooperatorSubdomainList	获取用户协作子域名列表	操作级	*	支持
DescribeCooperatorSubdomainStatus	获取用户协作子域名数量状态	操作级	*	支持
DescribeCooperatorSubdomainUserList	获取协作子域名用户列表	资源级	qcs::dnspod:${region}:uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
DescribeDNSGoodsList	查询DNSPod售卖资源列表	操作级	*	支持
DescribeDNSGoodsPrice	获取套餐及增值服务商品价格	操作级	*	不支持
DescribeDNSProductInfo	获取DNS权威解析产品状态信息	操作级	*	支持
DescribeDNSSecKeys	查看dnssec开启信息	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
DescribeDNSSecStatus	刷新dnssec状态	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
DescribeDealVoucherList	获取订单可用代金券列表	操作级	*	支持
DescribeDomain	查看单个域名信息	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	不支持
DescribeDomainAcquireTxtValue	获取回单个域名的TXT记录值	操作级	*	支持
DescribeDomainAcquireValidateCode	获取回域名的验证码	操作级	*	支持
DescribeDomainActualNSList	获取域名当前设置的NS列表	操作级	*	不支持
DescribeDomainAliasInfo	获取域名别名信息	操作级	*	支持
DescribeDomainAliasList	获取域名别名列表	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	不支持
DescribeDomainAnalytics	获取主域名解析量	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	不支持
DescribeDomainBatchAccquireTXTValue	获取批量取回域名的TXti记录值	操作级	*	不支持
DescribeDomainCustomLineList	获取域名的自定义线路列表	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	不支持
DescribeDomainDigResult	获取域名的解析结果	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeDomainExistRecordList	拉取域名已有解析记录	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
DescribeDomainFreeDNSList	获取域名免费DNS列表	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
DescribeDomainGradeInfo	获取域名套餐信息	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
DescribeDomainGroupProjectTransferStatus	查询用户所有域名是否已经从项目转移至分组	操作级	*	支持
DescribeDomainLastPackageInfo	获取免费域名上次绑定的套餐信息	资源级	qcs::dnspod:${region}:uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
DescribeDomainLayoutFields	查询域名列表展示字段	操作级	*	支持
DescribeDomainLoadBalanceStatusList	查询域名负载均衡状态列表	操作级	*	支持
DescribeDomainLogFile	下载域名操作日志	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
DescribeDomainLogFilterFile	获取域名操作日志导出文件下载地址	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
DescribeDomainLogFilterList	获取域名操作日志筛选列表	资源级	qcs::dnspod:${region}:uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
DescribeDomainLogList	查看域名操作日志	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	不支持
DescribeDomainModifyList	查询域名修改日志	操作级	*	支持
DescribeDomainOwner	获取域名归属信息	操作级	*	支持
DescribeDomainOwnerInfo	获取域名归属账号信息	操作级	*	支持
DescribeDomainPolicyList	获取域名的CAM策略列表	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
DescribeDomainPreview	获取域名概览信息	资源级	qcs::dnspod:${region}:uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
DescribeDomainPurview	获取域名权限	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
DescribeDomainRegistration	获取域名注册信息	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
DescribeDomainShareInfo	获取某个域名的共享信息	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
DescribeDomainShareUserList	获取域名共享用户列表	资源级	qcs::dnspod:${region}:uin/${uin}:domain/{DomainId}	不支持
DescribeDomainSpamInfo	获取域名封禁相关信息	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${domainId}	支持
DescribeDomainUnlockMail	发送域名解锁邮件	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
DescribeDomainWhois	查询域名Whois信息	操作级	*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeDomainZoneInfo	获取域名 Zone 域相关信息	操作级	*	支持
DescribeExcelDomainsBatch	批量导出域名	操作级	*	支持
DescribeExcelRecords	以Excel文件的格式导出记录	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
DescribeExcelRecordsBatch	批量导出多个域名的记录	资源级	qcs::dnspod:${region}:uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
DescribeExistSubDomainList	获取常见的子域名	操作级	*	不支持
DescribeExpireDomainNotifyList	查询即将过期的域名通知列表	操作级	*	支持
DescribeExtendApplicationFlowPacketInfo	获取扩展应用中流量包相关信息	资源级	qcs::dnspod:${region}:uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
DescribeFileInfoByJobId	根据任务ID获取生成的文件信息	操作级	*	支持
DescribeInvoiceAmount	获取可开发票金额	操作级	*	支持
DescribeLineGroupList	获取域名的线路分组列表	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	不支持
DescribeModifyDomainDNSStatus	获取修改域名 DNS 状态	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
DescribeMyDomainRegistrationInfo	查询我的域名注册信息	资源级	qcs::dnspod:${region}:uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
DescribeOrderDetail	获取订单详情	操作级	*	支持
DescribeOrderList	获取订单列表	操作级	*	支持
DescribePackageActivityList	获取套餐活动列表	操作级	*	支持
DescribePackageDetail	获取各套餐配置详情	操作级	*	支持
DescribePackageResourceInfo	获取套餐资源信息	操作级	*	支持
DescribeProductInfo	获取产品关态信息	操作级	*	不支持
DescribeProjectDomainCount	查询用户所有项目对应的域名数量	操作级	*	支持
DescribeProjectDomainList	查询用户项目下域名列表	操作级	*	支持
DescribeProjectIdList	获取协作项目ID列表	操作级	*	支持
DescribeProjectSubDomainCount	查询所有项目对应的子域名数量	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
DescribeProjectSubDomainList	查询项目下的子域名列表	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
DescribePtrRecordList	获取PTR反解析记录列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribePtrRecordStatus	刷新指定IP的PTR记录状态	操作级	*	支持
DescribeRecord	获取单条解析记录的信息	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
DescribeRecordExistExceptDefaultNS	判断是否有除系统默认的@-NS记录之外的记录存在	资源级	qcs::dnspod:${region}:uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
DescribeRecordFilterList	筛选记录列表	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
DescribeRecordGroupList	获取记录分组列表	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	不支持
DescribeRecordGroupProjectTransferStatus	查询解析记录是否已经从项目转移至分组	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
DescribeRecordImpactInfo	解析记录冲突校验	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
DescribeRecordLineCategoryList	获取域名支持的线路	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
DescribeRecordLineList	获取域名支持的线路	操作级	*	支持
DescribeRecordList	获取解析记录列表	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	不支持
DescribeRecordSnapshotRollbackResult	查询解析记录重新回滚的结果	资源级	qcs::dnspod:${region}:uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
DescribeRecursiveStatus	获取递归解析加速状态	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
DescribeRelateMainDomain	查询子域名相关的可迁移记录的主域名	操作级	*	支持
DescribeRenewParams	查询续费参数	操作级	*	支持
DescribeResolveCount	查询域名解析量	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${DomainId}	支持
DescribeResolveCountByArea	按地域查询域名解析量	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${DomainId}	支持
DescribeResolveCountByCode	按解析状态查询域名解析量	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${DomainId}	支持
DescribeResolveCountByIp	按访问IP查询域名解析量	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${DomainId}	支持
DescribeResolveCountByIsp	按运营商查询域名解析量	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${DomainId}	支持
DescribeResolveCountByLine	按解析线路查询域名解析量	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${DomainId}	支持
DescribeResolveCountByRecordType	按解析记录类型查询域名解析量	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${DomainId}	支持
DescribeResolveCountBySource	按地域和运营商查询域名解析量	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${DomainId}	支持
DescribeShareSubdomainList	获取共享子域名列表	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeSlaveDNSConfig	查看辅助 DNS 配置	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${domainId}	支持
DescribeSnapshotConfig	查询解析快照配置	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
DescribeSnapshotRollbackResult	查询快照回滚结果	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
DescribeSnapshotRollbackTask	查询最近一次回滚	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
DescribeSpecialPackageChangeOrderList	获取特惠包兑换订单列表	操作级	*	支持
DescribeSpecialPackageGoodsList	获取可售卖特惠包列表	操作级	*	支持
DescribeSpecialPackageOrderChangeLogs	获取特惠包订单操作日志	操作级	*	支持
DescribeSpecialPackageOrderDetail	获取特惠包订单详情	操作级	*	支持
DescribeSpecialPackageOrderList	获取特惠包订单列表	操作级	*	支持
DescribeSpecialPackageOrderPrice	特惠包商品订单查询价格	操作级	*	支持
DescribeSubdomainAnalytics	获取子域名解析量	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
DescribeSubdomainList	获取域名的子域名列表	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	不支持
DescribeSubdomainValidateStatus	查看添加子域名 Zone 域解析 TXT 记录值验证状态	操作级	*	支持
DescribeTXTRecords	以TXT文件的格式导出记录	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
DescribeTipConfigInfo	获取提醒配置相关信息	操作级	*	支持
DescribeUinByDomain	根据域名查UIN	操作级	*	支持
DescribeUserDetail	获取账号信息	操作级	*	不支持
DescribeUserLogList	获取用户日志	操作级	*	支持
DescribeVasList	获取增值服务列表	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
DescribeVasLog	获取增值服务额度变更日志	资源级	qcs::dnspod:${region}:uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
DescribeVasStatistic	获取域名增值服务用量	资源级	qcs::dnspod:${region}:uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
DescribeVoucherCount	获取用户代金券数量	操作级	*	支持
DescribeZoneRecords	以Zone文件的格式导出记录	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
DownloadSnapshot	下载快照	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeConfigWarningRecordList	配置异常的解析记录列表	资源级	qcs::dnspod:${region}:uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
DescribeDomainAndRecordList	查询域名及记录列表	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	不支持
DescribeDomainFilterList	筛选域名	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	不支持
DescribeDomainList	获取域名列表	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	不支持
DescribeDomainListAndExport	导出域名列表	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
DescribeDomainListNSStatus	查询域名列表NS状态	资源级	qcs::dnspod:${region}:uin/${uin}:domain/${DomainId}	支持
DescribeDomainListNsStatus	查询域名列表NS状态	资源级	qcs::dnspod:${region}:uin/${uin}:domain/${DomainId}	支持
DescribeDomainLoadBalanceList	查询域名负载均衡记录信息列表	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
DescribeDomainVipList	获取付费套餐域名列表	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	不支持
DescribeFileList	查看文件下载列表	操作级	*	支持
DescribeInfoListByFQDN	通过完全限定域名匹配域名相关信息列表	操作级	*	支持
DescribePackageResourceIdList	获取套餐资源ID列表	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${DomainId}	支持
DescribeSecurityProtectionDetailList	查询防护明细列表	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${domainId}	支持
DescribeSecurityProtectionHistoryList	查询防护历史记录	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${domainId}	支持
DescribeShareDomainList	获取共享给别人的域名列表	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
DescribeSlaveDNSLogList	查询辅助 DNS 同步日志	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${domainId}	支持
DescribeSnapshotList	查询快照列表	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	支持
DescribeUserLineGroupList	获取用户的所有线路分组列表	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

区块链
腾讯云区块链服务平台 TBaaS

最近更新时间：2025-06-25 09:17:51

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
腾讯云区块链	tbaas	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AbandonChainMakerContract	废止长安链合约	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/resourceId	支持
AddBcosNodeToGroup	邀请组织加入群组	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	不支持
AddChannelPeer	节点加入通道	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	支持
AddGroupForChaincode	智能合约新增组织	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	支持
AddPeerToFabricChannel	Fabric通道中添加背书（Peer）节点	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/${resourceId}	支持
AddPubkey	节点添加公钥	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	不支持
AllocateGrouptoMember	私有链组织分配	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	不支持
ApplyAddChainMakerConsensusPeer	创建长安链共识节点	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/resourceId	支持
ApplyAddOrdererToFabricChannel	Fabric通道中申请添加共识（Orderer）节点	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/${resourceId}	支持
ApplyChainMakerUserCert	申请长安链用户证书	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/resourceId	支持
ApplyClientCert	申请客户端证书	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ApplyFabricUserCert	申请Fabric用户证书	资源级	qcs::tbaas::uin/${uin}:resource/${resourceId}	支持
ApplyInitializeFabricChaincode	申请实例化Fabric合约	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/${resourceId}	支持
ApplyModifyFabricChannelAccessPolicy	申请修改Fabric通道准入策略	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/${resourceId}	支持
ApplyModifyFabricChannelAccessRate	申请修改fabric通道准入率	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/resourceId	不支持
ApplyUserCert	申请用户证书	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	不支持
AsynCompileChaincodeDev	IDE智能合约异步编译	操作级	*	支持
CompileBcosContract	编译合约	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	不支持
CompileChaincode	编译智能合约	操作级	*	支持
CompileContractHandler	Bcos编译合约	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	不支持
CreateBcosContract	新建合约	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	不支持
CreateBcosContractBatch	Bcos批量创建合约	资源级	qcs::tbaas::uin/${uin}:resource/resourceId	不支持
CreateBcosGroup	创建群组	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	不支持
CreateBcosUserPrivateKey	创建Bcos用户私钥	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	不支持
CreateChainMakerContract	创建长安链智能合约	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/resourceId	支持
CreateChaincode	创建合约	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	不支持
CreateChaincodeAndInstall	创建合约并安装	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	支持
CreateChaincodeAndInstallForUser	创建并安装合约	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	不支持
CreateChannel	创建通道	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	支持
CreateChannelAndAdd	创建联盟链通道并添加节点	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	不支持
CreateConsortium	创建联盟	操作级	*	支持
CreateEndorsement	创建背书策略	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	不支持
CreateFabricChaincode	创建Fabric合约	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/${resourceId}	支持
CreateFabricChannel	创建Fabric通道	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/${resourceId}	支持
CreatePrivateLink	创建私有连接	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	支持
CreateTBaaSConsortium	创建联盟	操作级	*	支持
DealEventTask	处理代办任务	操作级	*	支持
DelContractHandler	Bcos删除合约信息	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteBcosContract	编译合约	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	不支持
DeleteConsortiumMember	联盟退出	操作级	*	支持
DeleteCrossRegionConfig	删除跨域互联配置	操作级	*	支持
DeletePrivateLink	删除私有连接	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	不支持
DeployBcosContract	部署合约	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	不支持
DeployContractHandler	Bcos部署合约	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	不支持
DeployDynamicBcosContract	动态部署Bcos合约	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	不支持
DeployDynamicContractHandler	Bcos动态部署合约	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	不支持
ExitConsortium	联盟推出并删除	操作级	*	支持
HandleEventTask	处理代办任务	操作级	*	支持
ImportCrossRegionConfig	导入跨域互联配置	操作级	*	支持
InitializeChaincode	实例化合约	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	不支持
InitializeChaincodeForUser	实例化合约	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	不支持
InstallChaincode	安装合约	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	不支持
InstallFabricChaincode	安装Fabric合约	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/${resourceId}	支持
InviteBcosAgencyInCluster	邀请联盟用户加入Bcos网络	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	不支持
InviteBcosAgencyJoinGroup	邀请组织加入群组	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	不支持
InviteChannelGroup	邀请组织加入联盟通道	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	不支持
InviteClusterMember	邀请联盟成员加入网络	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	不支持
InviteConsortiumMember	邀请成员加入联盟	操作级	*	支持
InviteConsortiumMemberJoinFabricChannel	邀请联盟成员加入Fabric通道	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/${resourceId}	支持
InviteConsortiumMemberJoinFabricCluster	邀请加入fabric网络	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/resourceId	不支持
InviteExternalMemberJoinFabricChannel	邀请外部成员加入Fabric通道	资源级	qcs::tbaas::uin/${uin}:resource/${resourceId}	不支持
InviteGroupJoinFabricChannel	邀请加入fabric通道	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/resourceId	不支持
InviteJoinChainMakerChain	邀请加入长安链网络	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/resourceId	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
Invoke	新增交易	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	不支持
InvokeBcosTrans	发送Bcos交易	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	不支持
InvokeChainMakerContract	调用长安链合约执行交易	资源级	qcs::tbaas::uin/${uin}:resource/resourceId	不支持
InvokeFabricChaincode	调用Fabric用户合约执行交易	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/${resourceId}	支持
LaunchConsortiumMemberInvitation	发起加入联盟的邀请	操作级	*	支持
ModifyBcosGroup	修改群组信息	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	不支持
ModifyBcosUserKeyDesc	修改Bcos用户私钥备注信息	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	不支持
ModifyChainMakerRenewFlag	设置ChainMaker自动续费标识	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/resourceId	支持
ModifyChannelVoteRate	修改联盟链通道投票率	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	不支持
ModifyClusterDescription	修改网络描述	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	支持
ModifyClusterLink	切换外网访问连接	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	不支持
ModifyFabricChannelInfo	修改Fabric通道信息	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/${resourceId}	支持
ModifyFabricClusterInfo	修改Fabric网络信息	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/resourceId	支持
ModifyFabricClusterInterconnectionGateway	设置Fabric网络互联网关	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/${resourceId}	支持
ModifyFabricClusterOpenDomain	设置Fabric外网域名访问	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/${resourceId}	支持
ModifyFabricClusterRenewFlag	设置Fabric网络资源续费标识	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/${resourceId}	支持
ModifyNodeName	trustsql修改节点名称	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	不支持
ModifyPrivateLink	修改私有链接名称	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	不支持
ModifyResourceRenewFlag	设置自动续费标识	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	不支持
NewContractHandler	Bcos新增合约信息	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	不支持
NewKeyUserHandler	Bcos新增私钥用户	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	不支持
QuitBcosAgencyFromGroup	组织退出群组	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	不支持
ReissueCert	证书重发	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	不支持
RunChaincodeDev	IDE智能合约执行	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
SendTransactionHandler	发送交易	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	不支持
SetChannelAnchorPeer	设置通道的Anchor Peer	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	不支持
SrvInvoke	trustsql服务统一接口	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	不支持
StartChain	trustsql链启动	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	不支持
TransByDynamicContractHandler	Bcos根据动态部署的合约发送交易	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	不支持
UpdateBcosChainName	Bcos修改网络名称	资源级	qcs::tbaas::uin/${uin}:resource/resourceId	不支持
UpdateBcosContract	更新合约	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	不支持
UpdateChainMakerNetworkDescription	修改长安链业务链网络描述	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/resourceId	支持
UpdateChainMakerNetworkName	修改长安链业务链网络名称	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/resourceId	支持
UpdateContractHandler	Bcos修改合约信息	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	不支持
UpdateFabricClusterInfo	更新Fabric网络信息	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/${resourceId}	支持
UpdateKeyUserHandler	Bcos修改私钥用户的备注	操作级	*	支持
UpgradeChainMakerContract	升级长安链智能合约	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/resourceId	支持
UpgradeFabricChaincode	升级Fabric合约链码	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/${resourceId}	支持
UploadChaincodeDev	IDE智能合约上传	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ApplyChainMakerBatchUserCert	批量申请长安链用户签名证书	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/resourceId	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AsynCheckChaincodeDev	IDE智能合约异步操作结果查询	操作级	*
BcosPreFeeGetModifyPrice	Bcos预付费变配询价	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
BcosPreFeeGetPrice	Bcos预付费询价	操作级	*
BlockByNumberHandler	按块高查询区块信息	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CheckBcosResourceCreate	Bcos资源创建参数校验	操作级	*
CheckBcosResourceModify	Bcos资源变配参数校验	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
CheckBcosResourceRenew	Bcos资源续费参数校验	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
CheckCertUserIdentity	校验用户证书标识	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
CheckChainMakerResourceCreate	ChainMaker资源创建参数校验	操作级	*
CheckChainMakerResourceModify	ChainMaker资源变配参数校验	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/resourceId
CheckChainMakerResourceRenew	ChainMaker资源续费参数校验	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/resourceId
CheckChaincodeChannel	校验合约在通道是否已初始化	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
CheckConsortiumCreate	校验联盟创建参数	操作级	*
CheckCreateChaincode	合约创建检查	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
CheckCreateFabricClusterResource	创建Fabric网络资源参数校验	操作级	*
CheckCrossRegionConfig	检测跨域互联配置连接性	操作级	*
CheckGroupClusterCreator	查询组织是否是链的创建者	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
CheckModifyFabricClusterResource	增配Fabric网络资源参数校验	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/${resourceId}
CheckRenewFabricClusterResource	校验续费Fabric网络资源参数	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/${resourceId}
CheckResourceCreate	资源创建参数校验	操作级	*
CheckResourceModify	资源增配参数校验	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
CheckResourceRenew	资源续费参数校验	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
DescribeAuditStat	获取集群审计数量	操作级	*
DescribeBlockTypeClusterStat	获取区块链类型的分区域网络数量统计	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/resourceId
DescribeChainMakerBlockDetail	获取长安链区块详情	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/resourceId

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeChainMakerCertList	获取长安链用户证书列表	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/resourceId
DescribeChainMakerChainDetail	获取长安链业务链详情	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/resourceId
DescribeChainMakerChainPreInfo	ChainMaker获取链资源信息	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/resourceId
DescribeChainMakerContractList	获取长安链智能合约列表	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/resourceId
DescribeChainMakerNodeUpgradePrice	ChainMaker网络节点增配询价	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/resourceId
DescribeChainMakerOpLogDetail	获取长安链审计日志详情	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/resourceId
DescribeChainMakerOpLogList	获取长安链审计日志列表	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/resourceId
DescribeChainMakerOrgList	获取长安链组织列表	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/resourceId
DescribeChainMakerPeerList	获取长安链节点列表	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/resourceId
DescribeChainMakerPeerLog	获取节点日志	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/resourceId
DescribeChainMakerPeerMonitorData	获取节点监控数据	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/resourceId
DescribeChainMakerPreFeePrice	ChainMaker获取购买网络的询价结果	操作级	*
DescribeChainMakerRuntimeTypeList	获取长安链智能合约运行时列表	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/resourceId
DescribeChainMakerUserOrgList	获取可加入长安链网络的用户列表	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/resourceId
DescribeClusterGroupSummary	获取网络组织概览	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/resourceId
DescribeConsortiumClusterStat	获取联盟分区域网络数量统计	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/resourceId
DescribeConsortiumInfo	获取联盟详情	操作级	*
DescribeConsortiumMemberList	获取联盟成员列表	操作级	*
DescribeCreatedConsortiumList	获取我创建的联盟列表	操作级	*
DescribeCrossRegionCheckResult	获取跨域互联配置检测结果	操作级	*
DescribeCrossRegionLocalConfig	获取跨域互联本地配置	操作级	*
DescribeEventChainDetail	获取事件中心业务链详情	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeEventChainInviteeList	获取业务链被邀请成员信息	操作级	*
DescribeEventChainVoterList	获取业务链投票参与者信息	操作级	*
DescribeEventClusterChainDetail	获取事件中心网络业务链详情	操作级	*
DescribeEventClusterDetail	获取事件中心网络详情	操作级	*
DescribeEventClusterGroupList	获取事件中心网络组织	操作级	*
DescribeEventConsortiumDetail	获取事件中心联盟详情	操作级	*
DescribeEventConsortiumMemberList	获取事件中心联盟成员	操作级	*
DescribeEventCreatorAuthData	获取事件创建者认证信息	操作级	*
DescribeEventDetail	获取事件详情	操作级	*
DescribeEventList	获取事件列表	操作级	*
DescribeEventStepStatus	获取事件流程状态	操作级	*
DescribeEventSummary	获取事件中心概览	操作级	*
DescribeFabricAuditLogDetail	获取Fabric指定审计日志	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/${resourceId}
DescribeFabricBlock	获取Fabric某区块的详细信息	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/${resourceId}
DescribeFabricChaincodeCompileLogs	获取Fabric链码编译日志	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/${resourceId}
DescribeFabricChaincodeDetail	获取Fabric链码详细信息	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/${resourceId}
DescribeFabricChaincodeDownloadUrl	获取Fabric链码下载链接	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/${resourceId}
DescribeFabricChaincodeExcludePeerList	获取未安装Fabric合约的节点列表	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/${resourceId}
DescribeFabricChaincodeLog	获取Fabric合约运行日志	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/resourceId
DescribeFabricChaincodeLogs	获取Fabric链码运行日志	资源级	qcs::tbaas::uin/${uin}:resource/${resourceId}
DescribeFabricChaincodePeerList	获取Fabric安装合约的Peer节点列表	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/resourceId
DescribeFabricChaincodeUploadSign	获取Fabric链码上传签名	资源级	qcs::tbaas::uin/${uin}:resource/${resourceId}
DescribeFabricChannelBlockDetail	获取Fabric某个区块的详细	资源级	qcs::tbaas::uin/${uin}:resource/${resourceId}

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
	信息		
DescribeFabricChannelDataSummary	获取Fabric通道汇总数据信息	资源级	qcs::tbaas::uin/${uin}:resource/${resourceId}
DescribeFabricChannelDetail	查询Fabric通道详情	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/${resourceId}
DescribeFabricChannelTransactionDetail	获取Fabric某笔交易的详细信息	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/${resourceId}
DescribeFabricClusterDetail	获取Fabric网络详情	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/${resourceId}
DescribeFabricClusterInterconnectionGateway	获取Fabric网络互联网关	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/${resourceId}
DescribeFabricClusterKeyIndicator	获取Fabric网络关键指标	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/${resourceId}
DescribeFabricClusterResource	获取Fabric网络资源的详情	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/${resourceId}
DescribeFabricClusterSummary	获取Fabric网络概览	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/resourceId
DescribeFabricNoJoinChannelGroupList	获取未加入网络的组织列表	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/resourceId
DescribeFabricNoJoinClusterConsortiumMemberList	获取未加入网络的联盟成员列表	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/resourceId
DescribeFabricPeerList	获取Fabric网络Peer节点列表	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/resourceId
DescribeFabricPeerLog	获取Fabric节点日志	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/${resourceId}
DescribeFabricPeerMonitorData	获取Fabric监控数据	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/${resourceId}
DescribeFabricResourceModifyPrice	查询Fabric资源升级配置价格	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/${resourceId}
DescribeFabricResourcePrice	查询Fabric资源价格	操作级	*
DescribeFabricTransaction	获取Fabric交易的详细信息	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/${resourceId}
DescribeInvitedConsortiumList	获取被邀请加入的联盟列表	操作级	*
DescribeJoinedConsortiumList	获取联盟列表	操作级	*
DescribeKeySummary	获取关键指标概览	操作级	*
DownloadCert	证书下载	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
DownloadChainMakerCert	下载长安链证书	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/resourceId
DownloadChainMakerContract	下载长安链合约文件	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/resourceId

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DownloadContractTemplateUrl	获取长安链合约模板COS下载链接	操作级	*
DownloadFabricUserCert	下载Fabric用户证书	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/${resourceId}
DownloadUserCert	下载用户证书	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
ExportChaincodeDev	IDE智能合约导出	操作级	*
ExportCrossRegionLocalConfigFile	导出跨域互联本地配置文件	操作级	*
GetAgencyListHandler	Bcos分页查询当前网络下的机构列表	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetBcosChainNodeList	查询Bcos群组私钥列表	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetBcosChainPreInfo	获取资源信息	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetBcosContractDetail	获取合约详情	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetBcosContractList	获取合约列表	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetBcosCurAgencyId	获取当前机构ID	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetBcosGroupBlockList	获取Bcos群组区块列表	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetBcosGroupDetail	获取群组详情	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetBcosGroupList	获取群组列表	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetBcosGroupNodeList	获取Bcos群组节点列表	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetBcosGroupSummary	获取Bcos群组全量数据概况	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetBcosGroupTransDaily	获取Bcos最近7天交易列表	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetBcosGroupTransList	获取Bcos群组交易列表	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetBcosUserKeyList	获取Bcos群组私钥列表	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetBlockDetail	查询区块信息	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetBlockList	查询区块列表	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetBlockListHandler	查询区块列表	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetBlockTransactionList	获取区块交易列表	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetBlockTransactionListForUser	获取区块内的交易列表	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetCertDetail	查询证书详情	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetCertList	查询证书列表	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
GetChainBlockStatic	trustsql获取链区块统计信息	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetChainGeneralInfo	trustsql获取链的概况	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetChainNodeList	trustsql获取属于某条链的节点列表	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetChainTxStatic	trustsql获取链交易数统计信息	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetChaincodeCompileLog	获取合约编译日志	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetChaincodeCompileLogForUser	获取合约编译日志	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetChaincodeDetail	查询合约详情	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetChaincodeDevAccessAuth	在线编辑器访问权限查询	操作级	*
GetChaincodeInitializeResultForUser	实例化结果查询	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetChaincodeList	查询合约列表	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetChaincodeListPerChannel	查看通道的合约列表	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetChaincodeListPerEndorsement	查询背书策略关联的合约列表	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetChaincodeLogForUser	获取合约容器日志	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetChaincodePvtDataList	获取合约私有数据列表	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetChaincodeTemplate	查询Chaincode模板	操作级	*
GetChannelDetail	查询通道详情	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetChannelDetailForEvent	获取事件中心通道详情	操作级	*
GetChannelInviteesForEvent	获取通道被邀请成员信息	操作级	*
GetChannelList	查询通道列表	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetChannelListForCloudMonitor	查询组织下的通道列表（云监控实例）	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetChannelListForInit	下拉通道列表（合约初始化）	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetChannelListPerChaincode	查询合约关联的通道列表	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
GetChannelVotersForEvent	获取通道投票参与者信息	操作级	*
GetClusteDetailForEvent	获取事件中心网络详情	操作级	*
GetClusteMemberForEvent	获取事件中心网络成员	操作级	*
GetClusterDetail	获取区块链网络详情	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetClusterGroupSummary	获取网络组织概览	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetClusterInfo	trustsql获取一个链网络的信息	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetClusterLinkDetail	获取外网访问连接	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetClusterNoJoinMembers	获取未加入网络的联盟成员信息	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetClusterPreInfo	Bcos查询集群信息	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetClusterResourceInfo	获取网络对应资源的详情	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetClusterSummary	获取区块链网络概要	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetClusterType	获取网络类型	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetConsortiumDetail	获取联盟详情	操作级	*
GetConsortiumDtailForEvent	获取事件中心联盟详情	操作级	*
GetConsortiumList	获取联盟列表	操作级	*
GetConsortiumMemberAuthData	获取成员认证信息	操作级	*
GetConsortiumMemberForEvent	获取事件中心联盟成员	操作级	*
GetConsortiumMembers	获取联盟成员列表	操作级	*
GetContractListHandler	Bcos分页查询合约信息列表	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetContractTemplateInfo	获取长安链合约模板详情	操作级	*
GetContractTemplateList	获取长安链合约模板列表	操作级	*
GetCosConfig	查询Cos配置	操作级	*
GetCosSign	查询Cos的Sign	操作级	*
GetCosUrl	获取Cos的下载链接	资源级	qcs::tbaas::uin/${uin}:resource/resourceId

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
GetEndorsementDetail	查看背书策略详情	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetEndorsementList	查看背书策略列表	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetEventCreatorAuthData	获取事件创建者认证信息	操作级	*
GetEventDetail	获取事件详情	操作级	*
GetEventList	获取事件列表	操作级	*
GetEventStepStatus	获取事件流程状态	操作级	*
GetEventSummary	获取事件中心概览	操作级	*
GetFrontListHandler	Bcos查询前置信息列表	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetGroupByNetworkHandler	Bcos获取网络下的所有群组信息	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetGroupGeneralHandler	Bcos查询群组概况信息	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetGroupListForCloudMonitor	查询用户在区块链网络中的组织列表（云监控实例）	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetGroupListNoChaincode	获取还没有加入Chaincode的组织列表	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetGroupListNoChannel	查询未加入通道的组织列表	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetGroupListPerChaincode	查询合约允许使用的组织列表	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetGroupListPerChannel	查询Channel允许使用的组织列表	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetGroupListPerCluster	查询一个Cluster的组织列表	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetInvokeTx	Invoke异步调用结果查询	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetKeySummary	获取关键指标概览	操作级	*
GetLatesdTransactionList	获取最新交易列表	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetLatestTransactionList	获取fabric最新交易列表	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/resourceId
GetLogDetail	查看日志详情	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetLogList	查看日志列表	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
GetNodeInfo	trustsql查看节点详细信息	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetNodeListHandler	Bcos分页查询当前群组的节点信息列表	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetPeerList	查询Peer列表	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetPeerListForChannel	查询可加入通道的的节点列表	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetPeerListForCloudMonitor	查询组织下的节点列表（云监控实例）	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetPeerListForInstall	下拉Peer列表（合约安装）	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetPeerListPerChaincode	查询合约关联的Peer列表	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetPeerListPerChannel	查询Channel已加入的Peer列表	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetPeerLogForUser	获取节点日志	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetPrivateLinkDetail	获取私有连接详情	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetPrivateLinkList	获取私有连接列表	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetSrvLogDetail	查询集群容器日志	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetSrvStatusList	查询集群服务监控列表	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetTbaasKeySummary	tbaas关键指标概览	操作级	*
GetTransByHashHandler	根据交易哈希查询交易信息	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetTransDailyHandler	Bcos查询当前群组最近七天的交易数	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetTransListHandler	查询交易列表	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetTransReceiptHandler	Bcos根据交易哈希查看交易回执信息	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetTransactionDetail	获取交易详情	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetTransactionDetailForUser	获取交易详情	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetTxinfo	trustsql获取交易信息	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetTxinfoByHash	trustsql根据hash查询交易信息	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
GetTxinfoForIndex	trustsql获取首页最新交易	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
	信息		
GetUserAuthType	查询用户认证类型	操作级	*
GetUserListHandler	Bcos分页查询公私钥信息列表	操作级	*
GetUserVpcList	获取用户私有网络列表	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
PreFeeGetModifyPrice	预付费变配询价	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
PreFeeGetPrice	预付费询价	操作级	*
Query	查询交易	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
QueryChainMakerBlockTransaction	查询长安链指定高度区块的交易	资源级	qcs::tbaas::uin/${uin}:resource/resourceId
QueryChainMakerContract	调用长安链合约查询	资源级	qcs::tbaas::uin/${uin}:resource/resourceId
QueryChainMakerTransaction	通过交易ID查询长安链交易	资源级	qcs::tbaas::uin/${uin}:resource/resourceId
QueryFabricChaincode	调用Fabric用户合约查询	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/${resourceId}
TrustsqlPreFeeGetModifyPrice	trustsql预付费增配询价	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId
TrustsqlPreFeeGetPrice	trustsql预付费询价	操作级	*

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	I
DescribeChainMakerBlockList	获取长安链区块列表	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/resourceId	
DescribeChainMakerBlockOrTx	搜索长安链上区块或者交易	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/resourceId	
DescribeChainMakerChainInfo	获取区块链概览信息	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/resourceId	
DescribeChainMakerChainList	获取长安链网络列表	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/resourceId	
DescribeChainMakerTxList	获取长安链交易列表	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/resourceId	
DescribeClusterListSummary	获取网络列表概览	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/resourceId	
DescribeConsortiumClusterList	联盟网络列表	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/resourceId	

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	I
DescribeCrossRegionConfigList	获取跨域互联配置列表	操作级	*	
DescribeEventClusterChainOrgList	获取事件中心网络业务链组织信息	操作级	*	
DescribeFabricAuditLogList	获取Fabric审计日志列表	资源级	qcs::tbaas::uin/${uin}:resource/${resourceId}	
DescribeFabricChaincodeInstalledPeerList	获取Fabric链码已安装节点列表	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/${resourceId}	
DescribeFabricChaincodeList	获取Fabric链码列表	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/${resourceId}	
DescribeFabricChannelBlockList	获取Fabric区块列表	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/${resourceId}	
DescribeFabricChannelExcludeConsortiumMemberList	获取未加入Fabric通道的联盟成员列表	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/${resourceId}	
DescribeFabricChannelExcludeExternalMemberList	获取未加入Fabric通道的外部成员列表	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/${resourceId}	
DescribeFabricChannelExcludePeerList	获取未安装Fabric合约的节点列表	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/${resourceId}	
DescribeFabricChannelInitChaincodeList	获取Fabric通道内实例化合约列表	资源级	qcs::tbaas::uin/${uin}:resource/${resourceId}	
DescribeFabricChannelList	获取Fabric通道列表	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/${resourceId}	
DescribeFabricChannelOrgList	获取加入Fabric通道的组织列表	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/${resourceId}	
DescribeFabricChannelPeerList	获取加入Fabric通道的节点列表	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/${resourceId}	

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	I
DescribeFabricChannelTransactionList	Fabric-获取Fabric交易列表	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/${resourceId}	
DescribeFabricClusterList	获取Fabric网络列表	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/${resourceId}	
DescribeFabricExternalOrgList	获取Fabric网络外部组织列表	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/${resourceId}	
DescribeFabricOrgList	获取Fabric网络组织列表	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/${resourceId}	
DescribeFabricOrgPeerList	获取Fabric网络组织节点列表	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/${resourceId}	
DescribeFabricUserCertList	获取Fabric网络用户证书列表	资源级	qcs::tbaas:${region}:uin/${uin}:resource/${resourceId}	
GetBcosAgencyByName	查询Bcos网络的组织列表	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	
GetBcosAgencyList	获取Bcos网络的组织列表	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	
GetBcosAgencyNodeList	获取Bcos组织的节点列表	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	
GetBcosBlockByNumber	按块高查询区块信息	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	
GetBcosBlockList	查询区块列表	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	
GetBcosChainList	获取网络列表	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	
GetBcosExcludeUinInCluster	获取Bcos联盟中未加入指定网络的用户	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	
GetBcosNetworkInfo	获取Bcos网络基本信息	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	
GetBcosNetworkStat	Bcos网络概览统计	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	I
GetBcosNodeUpgradePrice	Bcos网络节点增配询价	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	
GetBcosPreFeePrice	获取购买Bcos网络的询价结果	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	
GetBcosTransByHash	根据交易哈希查询Bcos交易信息	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	
GetBcosTransList	查询交易列表	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	
GetChannelListForUser	获取通道列表	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	
GetClusterList	获取区块链网络	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	
GetClusterListForCloudMonitor	网络列表（云监控实例）	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	
GetClusterListForUser	获取网络列表	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	
GetClusterListSummary	获取网络列表概览	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	
GetConsortiumClusterListSummary	联盟网络列表	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	
GetGroupListPerAppid	查询一个用户的组织列表	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	
GetMchChainList	trustsql获取和机构相关的联盟链列表详细信息	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	
GetMchNodeList	trustsql查看机构所属的节点列表详细信息	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	
GetNetworkListHandler	Bcos查询当前组织拥有的所有网络	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	
GetTbaasClusterListByTag	获取网络资源列表	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	
GetTbaasClusterListSummary	获取tbaas网络列表概览	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	
GetTbaasClusterNumberSummary	获取tbaas网	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	
	络数量统计			
GetTbaasClusterSummary	获取tbaas网络概览	资源级	qcs::tbaas:region:uin/account:resource/resourceId	

分布式身份

最近更新时间：2025-06-25 09:18:38

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
分布式身份	tdid	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddLabel	DID添加标签	操作级	*	支持
AddTDidAuthority	认证为权威机构	操作级	*	支持
AddTDidLabel	为DID添加标签	操作级	*	支持
CancelAuthorityIssuer	取消权威机构认证	操作级	*	支持
CreateCPT	创建凭证模板	操作级	*	支持
CreateDidService	创建DID服务	操作级	*	支持
CreateDisclosedCredential	创建选择性批露凭证	操作级	*	支持
CreateLabel	新建标签	操作级	*	支持
CreatePresentation	创建可验证表达	操作级	*	支持
CreateTDidByHost	自动生成公私钥创建DID标识	操作级	*	支持
CreateTDidByPubKey	导入公钥注册DID标识	操作级	*	支持
CreateTDidLabel	创建新标签	操作级	*	支持
CreateTDidWithPrivateKey	导入私钥注册DID标识	操作级	*	支持
DeactivateOwnerTDid	DID创建者禁用DID	操作级	*	支持
DeactivateTDid	更新DID标识的禁用状态	操作级	*	支持
DeployByName	通过Name部署TDID合约	操作级	*	支持
EnableHash	启用合约	操作级	*	支持
IssueCredential	颁发凭证	操作级	*	支持
MakeCredential	生成可验证凭证	操作级	*	支持
ModifyTDidLabelRemark	修改标签备注	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
RecognizeAuthorityIssuer	权威机构认证	操作级	*	支持
RegisterClaimPolicy	披露策略Policy注册	操作级	*	支持
RegisterIssuer	注册为权威机构	操作级	*	支持
RemoveHash	删除合约	操作级	*	支持
RemoveTDidAuthority	撤销为权威机构	操作级	*	支持
RemoveTDidLabel	为DID删除标签	操作级	*	支持
RotateTDidAuthPubKey	轮换DID标识的身份认证公钥	操作级	*	支持
SaveVerifiedCredential	保存已验证凭证内容	操作级	*	支持
SaveVerifiedPresentation	保存已验证表达内容	操作级	*	支持
SetTDidAttribute	设置did文档的属性值	操作级	*	支持
UpdateCPTJson	更新凭证模板	操作级	*	支持
UpdateCredentialState	更新凭证的链上状态	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckDidDeploy	检查部署情况	操作级	*	支持
CheckNewPurchase	检查用户套餐包购买状态	操作级	*	支持
CheckUserChain	检查用户选中的联盟、网络、子链的信息是否合法	操作级	*	支持
CheckUserDidDeploy	获取DID应用部署任务的状态，供前端轮询查询，原地等待任务成功	操作级	*	支持
DescribeChainMakerUserChainBlockDetail	获取长安链的业务链区块详情	操作级	*	支持
DescribeChainMakerUserChainBlockList	获取长安链的业务链区块列表	操作级	*	支持
DescribeChainMakerUserChainInfo	获取长安链的业务链概览信息	操作级	*	支持
DescribeChainMakerUserChainTxDetail	获取长安链的业务链交易详情	操作级	*	支持
DescribeChainMakerUserChainTxList	获取长安链的业务链交易列表	操作级	*	支持
DescribeCredentialDetail	查看可验证凭证详情	操作级	*	支持
DescribePresentationDetail	查看可验证表达详情	操作级	*	支持
DownloadCPT	DownloadCPT	操作级	*	支持
GetAgencyTDid	本机构DID详情	操作级	*	支持
GetAppDetail	获取DID应用基本信息	操作级	*	支持
GetAppList	获取用户DID应用列表	操作级	*	支持
GetAppSummary	获取某个应用关键指标	操作级	*	支持
GetAppTrend	获取用户DID应用的指标趋势	操作级	*	支持
GetAuthoritiesList	获取权威机构列表	操作级	*	支持
GetConsortiumClusterList	获取联盟bcos网络列表	操作级	*	支持
GetConsortiumList	获取联盟列表	操作级	*	支持
GetCredentialCptRank	凭证颁发按机构排行	操作级	*	支持
GetCredentialData	获取可验证凭证内容	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
GetCredentialIssueRank	获取凭证颁发排行	操作级	*	支持
GetCredentialIssueTrend	获取凭证颁发趋势	操作级	*	支持
GetCredentialList	获取可验证凭证列表	操作级	*	支持
GetCredentialState	获取凭证链上的状态	操作级	*	支持
GetDataPanel	概览	操作级	*	支持
GetDeployInfo	合约部署详情	操作级	*	支持
GetDeployList	合约部署列表	操作级	*	支持
GetDidClusterDetail	获取DID区块链网络详情	操作级	*	支持
GetDidClusterList	获取用户的DID网络列表	操作级	*	支持
GetDidDetail	DID详情	操作级	*	支持
GetDidList	DID列表	操作级	*	支持
GetDidRegisterTrend	获取DID注册趋势	操作级	*	支持
GetDidServiceList	获取DID服务列表	操作级	*	支持
GetGroupList	获取群组配置列表	操作级	*	支持
GetLabelList	标签列表	操作级	*	支持
GetOverSummary	获取某个应用的关键指标	操作级	*	支持
GetOverTrend	获取用户所有DID应用的指标趋势	操作级	*	支持
GetPolicyList	披露策略Policy管理列表	操作级	*	支持
GetPresentationData	获取可验证表达内容	操作级	*	支持
GetPresentationList	获取可验证表达列表	操作级	*	支持
GetPublicKey	查看公钥	操作级	*	支持
GetPurchaseList	获取套餐包列表	操作级	*	支持
GetTDidAuthorityList	获取DID权威机构列表列表	操作级	*	支持
GetTDidByObjectId	通过绑定的对象ID查询DID标识	操作级	*	支持
GetTDidContractDetail	获取DID应用的合约详情	操作级	*	支持
GetTDidContractList	获取DID应用的合约列表	操作级	*	支持
GetTDidDetail	获取DID详情	操作级	*	支持
GetTDidDocument	查看DID文档	操作级	*	支持
GetTDidLabelList	获取标签列表	操作级	*	支持
GetTDidList	获取DID列表	操作级	*	支持
GetTDidPubKey	导入公钥注册DID标识	操作级	*	支持
GetUserDeployTask	获取用户正在部署的DID应用部署任务	操作级	*	支持
GetUserJoinAppList	获取用户在指定网络和子链下可以参与的应用列表	操作级	*	支持
GetWeCertChainInfo	获取WeCert网络的信息	操作级	*	支持
ParseCredential	解析可验证凭证内容	操作级	*	支持
ParsePresentation	解析可验证表达内容	操作级	*	支持
QueryAuthorityInfo	查询权威机构信息	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
QueryCPT	查询凭证模板内容	操作级	*	支持
QueryCPTList	查询凭证模板列表	操作级	*	支持
QueryPolicy	披露策略Policy查看	操作级	*	支持
QueryPurchaseUsage	查询套餐包用量	操作级	*	支持
VerifyCredentials	验证已签名凭证	操作级	*	支持
VerifyPresentation	验证可验证表达	操作级	*	支持
VerifyPurchase	验证购买	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

区块链可信取证

最近更新时间：2025-06-25 09:10:57

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
区块链可信取证	btoe	支持	不支持	服务级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

可信计算服务

最近更新时间：2025-06-25 09:17:54

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
可信计算服务	tbcc	支持	不支持	操作级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckResultDB	结果接收方DB探测接口	操作级	*	支持
DescribeCalcModelDownloadCOSPresignedURL	获取计算模型下载COS预签名链接(5分钟有效期)	操作级	*	支持
DescribeCalcModelInfo	获取计算模型详情	操作级	*	支持
DescribeCalcModelRelatedTaskList	获取计算模型任务列表	操作级	*	支持
DescribeCalcModelUploadCOSPresignedURL	获取计算模型上传COS预签名链接(5分钟有效期)	操作级	*	支持
DescribeCalcTaskInfo	获取计算任务信息详情	操作级	*	支持
DescribeConsortiumInfo	获取联盟详情	操作级	*	支持
DescribeConsortiumMemberInfo	获取联盟成员详情	操作级	*	支持
DescribeDataSourceInfo	获取数据源详情	操作级	*	支持
DescribeDataSourceTableStruct	获取数据源数据库表结构	操作级	*	支持
DescribeEventCalcTaskDetail	获取事件中心计算任务详情	操作级	*	支持
DescribeEventConsortiumDetail	获取事件中心联盟详情	操作级	*	支持
DescribeEventConsortiumMemberList	获取事件中心联盟成员	操作级	*	支持
DescribeEventDetail	获取事件详情	操作级	*	支持
DescribeEventResultAddress	获取事件中心计算结果接收地址	操作级	*	支持
DescribeEventStepStatus	获取事件流程状态	操作级	*	支持
DescribeEventSummary	获取事件中心概览	操作级	*	支持
DescribeTaskCreatorAvailableCalcModelList	获取计算任务创建者可用模型列表	操作级	*	支持
DescribeTaskCreatorAvailableDataSourceList	获取计算任务创建者可用数据源列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DownloadCalcTaskDataSourceEncryptPkList	下载计算任务数据源参与方加密公钥列表	操作级	*	支持
DownloadConsortiumMemberCrt	下载联盟成员托管私钥和证书	操作级	*	支持
DownloadConsortiumMemberEncryptPk	下载联盟成员数据加密公钥	操作级	*	支持

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateCalcModel	创建计算模型	操作级	*	支持
CreateCalcTask	创建可信计算任务	操作级	*	支持
CreateConsortium	创建区块链可信计算联盟	操作级	*	支持
CreateDataSource	创建数据源	操作级	*	支持
ExitConsortiumMember	退出联盟	操作级	*	不支持
HandleEventTask	处理代办任务	操作级	*	支持
InviteConsortiumMember	邀请区块链可信计算联盟成员	操作级	*	支持
TriggerCalcTask	触发执行计算任务	操作级	*	支持
UpdateCalcModelRelatedTaskStatus	更新计算模型关联任务状态	操作级	*	支持
UpdateConsortiumMemberStatus	更新联盟成员状态	操作级	*	支持
UpdateDataSourceRelatedTaskStatus	更新数据源关联任务状态	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeCalcModelList	获取计算模型列表	操作级	*	支持
DescribeCalcTaskDetailList	获取计算任务执行详情列表	操作级	*	支持
DescribeCalcTaskList	获取计算任务信息列表	操作级	*	支持
DescribeConsortiumList	获取联盟列表	操作级	*	支持
DescribeConsortiumMemberList	获取联盟成员列表	操作级	*	支持
DescribeDataSourceList	获取数据源列表	操作级	*	支持
DescribeDataSourceRelatedTaskList	获取数据源任务列表	操作级	*	支持
DescribeEventCalcTaskProviderList	获取计算任务授权事件参与方信息	操作级	*	支持
DescribeEventList	获取事件列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

网站与备案
SSL 证书

最近更新时间：2025-06-25 09:17:21

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
SSL证书	ssl	支持	支持	资源级	部分支持

说明：
云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AddOneClickHttpsCnameRecord	添加一键https cname记录	操作级	*
AddWafProtection	域名添加Waf防护	资源级	qcs::ssl::uin/:certificate/${CertificateId}
ApplyCertificate	申请免费证书	操作级	*
BatchDeleteCSR	批量删除CSR	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:csr/${CSRId}
CancelAuditCertificate	取消证书审核	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/${CertificateId}
CancelCertificateApply	取消付费证书申请	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/${CertificateId}
CancelCertificateOrder	取消证书订单	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/${CertificateId}
CancelHostingCertificates	取消证书托管	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:*
CancelRevoke	取消吊销证书	资源级	qcs::ssl::uin/:certificate/${CertificateId}
CertificateInfoSubmit	提交证书资料	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/${CertId}
CertificateOrderSubmit	提交证书订单	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/${CertId}
CertificateReviewProcessing	根据证书ID进行催审	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/${CertificateId}
CommitCertificateInformation	提交证书材料	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/${CertificateId}
CompleteCertificate	主动触发证书验证	资源级	qcs::ssl::uin/$uin:certificate/$CertificateId
CreateCSR	创建 CSR	操作级	*
CreateCertificate	创建付费证书	操作级	*
CreateCertificateBindResourceSyncTask	创建证书关联云资源异步任务	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CreateCertificateByPackage	使用权益点创建证书	操作级	*
CreateCompany	创建预审核公司	操作级	*
CreateHostingCertificate	创建证书托管	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:*
CreateManager	创建预审核公司管理人	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:company/${CompanyId}
CreateManagerDomain	创建管理人域名	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:manager/${ManagerId}
CreatePrivateCACertificate	申请私有CA证书	操作级	*
CreatePrivateRootCA	创建私有根CA	操作级	*
CreatePrivateSubCA	创建中间CA	操作级	*
CreateSaasWafForDnsPod	开通小微企业版waf	操作级	*
CreateWafCnameRecord	添加Waf的Cname解析记录到DNSPod	操作级	*
DecryptSmPrivateKey	加密证书私钥解密	操作级	*
DeleteCertificate	删除证书	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/${CertificateId}
DeleteCertificates	批量删除证书	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/${CertificateId}
DeleteCompany	删除公司	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:company/${CompanyId}
DeleteHostingCertificates	删除证书托管	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:*
DeleteManager	删除管理人	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:manager/${ManagerId}
DeleteManagerDomain	删除管理人域名	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:manager/${ManagerId}
DeleteOneClickHttps	删除一键https实例	操作级	*
DeletePrivateCAResource	删除私有CA资源	操作级	*
DeleteWafProtection	删除waf域名防护	操作级	*
DeployCertificateInstance	证书部署到云资源实例列表	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/${CertificateId}
DeployCertificateRecordRetry	云资源部署重试部署记录	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/*
DeployCertificateRecordRollback	云资源部署一键回滚	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/*
ModifyCSR	修改CSR信息	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:csr/${CSRId}
ModifyCertificateAlias	修改证书别名	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/${CertificateId}
ModifyCertificateDownloadLimitSwitch	修改证书下载限制	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/${CertificateId}
ModifyCertificateName	修改私有CA别名	操作级	*
ModifyCertificateProject	分配证书至项目	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/${CertificateId}
ModifyCertificateResubmit	针对审核失败或审核取消的付费证书，重新发起审核	资源级	qcs::ssl::uin/:certificate/${CertificateId}
ModifyCertificateTags	修改证书标签	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/${CertificateId}
ModifyCertificatesExpiringNotificationSwitch	修改忽略证书到期通知。打开或关闭证书到期通知。	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/${CertificateId}
ModifyCloudMonitorCertificates	修改云监控的证书	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/${CertificateId}
ModifyCompany	修改预审核公司信息	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:company/${CompanyId}
ModifyDomainAuthMethod	修改证书域名验证方式	资源级	qcs::ssl::uin/:certificate/${CertificateId}
ModifyDomainVerification	修改域名验证方式	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ModifyHostingCertificate	修改证书托管配置	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/${CertificateId}
ModifyHostingRelatedCertificate	修改托管关联证书	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/${CertificateId}
ModifyManager	修改预审核管理人	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:manager/${ManagerId}
ModifyOneClickHttpsDomain	修改一键https域名	操作级	*
ModifyOneClickHttpsDomainAuthMethod	修改一键https域名验证方式	操作级	*
ModifyOneClickHttpsInit	一键https初始化	操作级	*
ModifyUploadHostingRenewCertificateDetail	修改上传证书的托管续费证书的资料	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/${CertId}
ModifyWafProtection	修改域名添加Waf防护	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/${CertificateId}
ModifyWafProtectionStatus	修改waf域名防护开启状态	操作级	*
ReceiveVoucherByActivity	领取活动优惠券	操作级	*
RefundCertificate	自助退款	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/${CertificateId}
RefundCertificateByPackage	证书退权益点	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/${CertificateId}
RefundOneClickHttps	一键https实例退款	操作级	*
ReplaceCertificate	重颁发证书	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/${CertificateId}
ReplaceCertificateRecordRetry	托管证书资源替换失败记录重试	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/${CertificateId}
ReplaceCertificateRecordRollback	证书托管资源替换成功记录回滚	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/${CertificateId}
RevokeCertificate	吊销证书	资源级	qcs::ssl::uin/$uin:certificate/$CertificateId
RevokePrivateCA	吊销私有CA	操作级	*
RevokePrivateCACertificate	吊销私有CA证书	操作级	*
SetAutoRenewFlag	本接口（SetAutoRenewFlag）用于设置证书自动续费标识。	资源级	qcs::ssl::uin/:certificate/${CertId}
SubmitAuditManager	重新提交审核管理人	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:manager/${ManagerId}
SubmitCertificateInformation	上传证书材料	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/${CertificateId}
SubmitOneClickHttpsDomain	提交一键https域名	操作级	*
TransferInPackage	转入权益点	操作级	*
TransferOutPackage	转出权益点	操作级	*
UpdateBindResourceCertificateConfig	更新关联云资源证书配置信息	操作级	*
UpdateCertificateInstance	一键更新旧证书资源	操作级	*
UpdateCertificateRecordRetry	云资源更新重试部署记录	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}: certificate/*
UpdateCertificateRecordRollback	云资源更新一键回滚	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}: certificate/*
UpdateUploadedCertificate	更新已上传的证书	资源级	qcs::ssl::uin/:certificate/{CertificateId}
UploadConfirmLetter	上传确认函	资源级	qcs::ssl::uin/$uin:certificate/$CertificateId
UploadConfirmLetterFile	本接口（UploadConfirmLetterFile）用于上传证书确认函文件。	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/${CertificateId}
UploadExclusiveCertificate	上传证书，如上传相同的证书内容将直接返回之前的证书ID。	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
UploadPreOrgConfirmLetterFile	上传证书预审核确认函文件	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/${CertificateId}
UploadRevokeLetter	上传证书吊销确认函	资源级	qcs::ssl::uin/$uin:certificate/$CertificateId
UploadRevokeLetterFile	本接口（UploadRevokeLetterFile）用于上传证书吊销确认函文件。	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/${CertificateId}
UploadSMCertificate	上传国密证书	操作级	*
UploadUpdateCertificateInstance	更新证书内容（证书ID不变）并更新关联的云资源	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/*
UploadUpdateCertificateRecordRetry	云资源更新（证书ID不变）失败重试部署记录	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}: certificate/*
UploadUpdateCertificateRecordRollback	云资源更新成功（证书ID不变）记录回滚	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/*
VerifyDomainAgain	管理人域名重新提交验证	操作级	*
VerifyManager	重新核验管理人	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:manager/${ManagerId}
VerifyManagerDomain	预审核域名主动触发验证	操作级	*

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CheckCSRAndPrivateKey	检查CSR和私钥是否匹配	操作级	*
CheckCertIdAndContentMatch	检查 SSL 证书内容和 证书ID 是否匹配	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/
CheckCertificate	证书检查	操作级	*
CheckCertificateChain	本接口（CheckCertificateChain）用于检查证书链是否完整。	操作级	*
CheckCertificateDomainVerification	检查证书域名验证	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/
CheckCertificateExist	检测证书内容是否存在	操作级	*
CheckCreateFreeCertificate	本接口（CheckCreateFreeCertificate）用于检查域名及账号是否可创建免费证书	操作级	*
CheckDomainCAA	检查是域名否通过CAA验证	操作级	*
CheckDomainResolvedInDNSPod	检查域名是否在DNSPod正常解析	操作级	*
CheckInsureWhiteList	检测保价白名单列表	操作级	*
CheckIntermediateCertIsSame	检测中间根证书是否一致	操作级	*
CheckInternalAccount	检测是否内部账号	操作级	*
CheckOneClickHttpsDomain	检测一键https域名	操作级	*
CheckOneClickHttpsDomainVerification	检测一键https域名验证	操作级	*
CheckPreVerifyCertificateDomainVerification	检查证书预审核域名验证是否通过	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/
CheckSubmitUploadHostingRenewCertificate	检测上传证书的提交托管续费证书订单参数	操作级	*
DecryptPrivateKey	加密私钥解密	操作级	*
DeployCertificateClbInstance	证书部署到clb云资源实例列表	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/
DescribeActivityVoucherReceived	查询活动优惠券已领取的数量	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeAverageIssueTime	获取证书平均签发时间	操作级	*
DescribeBindResourceCertificateConfig	查询关联云资源证书配置信息	操作级	*
DescribeCAARecords	查询域名CAA记录	操作级	*
DescribeCSR	查询CSR信息	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:csr/${CSRI
DescribeCSRContent	获取解析的CSR内容	操作级	*
DescribeCSRSet	查询CSR列表	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:csr/${CSRI
DescribeCertificate	获取证书信息	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/
DescribeCertificateBindResourceTaskDetail	查询证书关联云资源任务结果 – 返回关联详情	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/
DescribeCertificateBindResourceTaskResult	查询证书关联云资源任务结果 – 仅返回总数	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}: certificate/
DescribeCertificateBindResources	查询证书绑定的腾讯云资源	操作级	*
DescribeCertificateDetail	获取证书详情	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/
DescribeCertificateDomainMonitorStatusFromSSLPod	查询证书的域名对应在SSLPod的监控状态	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/
DescribeCertificateOperateLogs	获取证书操作日志列表	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}: certificate/
DescribeCertificateOwners	获取证书负责人额外信息	操作级	*
DescribeCertificateWebServer	查询证书关联的域名主体 部署的WebSerber服务类型，仅能检查单域名证书	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/
DescribeCertificates	获取证书列表	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/
DescribeCertificatesByDomains	通过域名获得证书列表	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/
DescribeCertificatesMatchDomains	通过域名获得证书列表	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/
DescribeCloudMonitorCertificates	获得带有云监控状态的证书列表	操作级	*
DescribeCompanies	查询公司列表	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:company/$
DescribeConfigByPackageType	通过packageType查询配置信息	操作级	*
DescribeConfirmLetterDownloadUrl	获取证书确认函的下载链接	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/
DescribeDNSPodSaaSAllDomain	查询小微企业版waf防护的所有域名	操作级	*
DescribeDNSPodSaaSInfo	查询小微企业版域名防护详情	操作级	*
DescribeDNSPodSaaSList	小微企业版Waf实例防护列表	操作级	*
DescribeDeleteCertificatesTaskResult	查询批量删除任务结果	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}: certificate/
DescribeDeployedResources	证书查询关联资源	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/
DescribeDnsResolution	批量查询DNS解析是否生效	操作级	*
DescribeDomainInIcp	查询域名是否备案	操作级	*
DescribeDomainValidateOptions	本接口（DescribeDomainValidateOptions）用于查询域名验证方式选项	操作级	*
DescribeDomainVerification	获取预审核的域名验证信息	操作级	*
DescribeDomainVerificationMethods	查询域名的核验方法	操作级	*
DescribeDomainVerifyInWaf	查询域名是否可添加waf	操作级	*
DescribeDownloadCertificateUrl	获取下载证书链接	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeExpiringCertificates	查询即将过期的证书	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/
DescribeFreeCertificateList	本接口（DescribeFreeCertificateList）用于获取免费证书申请列表。	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:*
DescribeFreeQuota	查询免费证书额度	操作级	*
DescribeHostApiGatewayInstanceList	查询证书apiGateway云资源部署实例列表	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}: certificate/
DescribeHostCdnInstanceList	查询证书cdn云资源部署实例列表	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}: certificate/
DescribeHostClbInstanceList	查询证书clb云资源部署实例列表	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}: certificate/
DescribeHostCosInstanceList	查询证书cos云资源部署实例列表	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}: certificate/
DescribeHostDdosInstanceList	查询证书ddos云资源部署实例列表	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}: certificate/
DescribeHostDeployRecord	查询证书云资源部署记录列表	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/
DescribeHostDeployRecordDetail	查询证书云资源部署记录详情列表	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}: certificate/
DescribeHostDisasterConfig	查询证书自动化灾难降级配置	操作级	*
DescribeHostLighthouseInstanceList	查询证书Lighthouse云资源部署实例列表	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}: certificate/
DescribeHostLiveInstanceList	查询证书live云资源部署实例列表	操作级	*
DescribeHostTCBInstanceList	查询证书TCB云资源部署实例列表	操作级	*
DescribeHostTCMInstanceList	查询容器服务网关可部署实例列表	操作级	*
DescribeHostTSEInstanceList	查询证书原生网关可部署实例列表	操作级	*
DescribeHostTeoInstanceList	查询证书teo云资源部署实例列表	操作级	*
DescribeHostTkeInstanceList	查询证书tke云资源部署实例列表	操作级	*
DescribeHostUpdateRecord	查询证书云资源更新记录列表	操作级	*
DescribeHostUpdateRecordDetail	查询证书云资源更新记录详情列表	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}: certificate/
DescribeHostUploadUpdateRecord	查询证书云资源更新（证书ID不变）记录列表	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/
DescribeHostUploadUpdateRecordDetail	查询证书更新记录（证书ID不变）部署记录详情	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/
DescribeHostVodInstanceList	查询证书Vod云资源部署实例列表	操作级	*
DescribeHostWafInstanceList	查询证书waf云资源部署实例列表	操作级	*
DescribeHostingList	查询证书托管列表	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:*
DescribeHostingReplaceRecordDetail	查询证书托管资源部署记录详情	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/
DescribeManagerDetail	查询管理人详情	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:manager/$
DescribeManagerDomains	查询管理人域名	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:manager/$
DescribeManagers	查询管理人列表	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:company/$
DescribeOneClickDetail	一键https详情	操作级	*
DescribePackage	获得权益包详情	操作级	*
DescribePackageConsumeByCertificates	根据证书ID查询权益点消费信息	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/
DescribePackageLogs	获得权益包操作详情	操作级	*
DescribePackages	获得权益包列表	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribePeakPoints	获取多个时间段峰值QPS	操作级	*
DescribePeakQps	获取客户的QPS峰值	操作级	*
DescribePreDetectionRecords	查询预检测没通过的证书记录	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:*
DescribePreOrgConfirmLetterDownloadUrl	获取下载证书预审核确认函链接	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/
DescribePreVerifyDomainValidateOptions	查询域名预审核验证方式	操作级	*
DescribePrivateCACertificate	查询私有CA证书详情	操作级	*
DescribePrivateRootCA	查询根CA详情	操作级	*
DescribePrivateSubCA	查询中间CA详情	操作级	*
DescribeRecommendWildcardCertificates	查询建议购买泛域名的证书	操作级	*
DescribeRecordExisted	查询域名是否存在相应的解析记录	操作级	*
DescribeResourceInstanceCount	查询证书clb云资源部署实例列表	操作级	*
DescribeRevokeLetterDownloadUrl	获取下载吊销确认函链接	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/
DescribeRevokeLetterInfo	获取吊销确认函信息	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/
DescribeTCBEnvironments	查询TCB的环境列表	操作级	*
DescribeTopDomainQuota	查询免费证书主域额度	操作级	*
DescribeUploadHostingRenewCertificateDetail	查看上传证书的托管续费证书详情	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/
DescribeUploadHostingRenewCertificateTypes	查询上传证书托管可续费证书类型	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/
DescribeUploadLetterPreSignUrl	本接口（DescribeUploadLetterPreSignUrl）用于生成预签名链接	资源级	qcs::ssl::uin/:certificate/${Cert
DescribeVIPLevel	查询用户VIP等级	操作级	*
DescribeWafCnameRecords	批量查询是否有Cname记录	操作级	*
DescribeWafInstancePackageInfo	waf实例套餐详情	操作级	*
DescribeWafInstances	获取用户Waf实例列表	操作级	*
DescribeWafProtectionList	查询非小微企业Waf实例防护列表	操作级	*
DownloadCertificate	下载证书	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/
DownloadPrivateCA	下载私有CA	操作级	*
GetCertificatePrice	获取证书价格	操作级	*
GetInnerCertByFingerprint	通过证书指纹查询内部账号证书信息	操作级	*
GetUbiTradeParam	获取点石活动下单参数	操作级	*
GetUserProject	获取用户项目	操作级	*
UploadCertificate	上传证书	操作级	*

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeCountGroupByStatus	根据状态获得证书数量	操作级	*	支持
DescribeOneClickList	一键https列表	操作级	*	支持
DescribePrivateCACertificates	查询私有CA证书列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribePrivateRootCAs	查询私有根CA列表	操作级	*	支持

网站建设

最近更新时间：2025-06-25 09:20:10

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
网站建设	wds	支持	不支持	操作级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CancelInstance	取消未激活实例	操作级	*	支持
ConfirmShipProgress	用户确认实例发货进度	操作级	*	支持
CopyPost	复制文章	操作级	*	支持
CopyProduct	复制产品	操作级	*	支持
CopyTemplate	复制模板	操作级	*	支持
CreateCheckCDK	发送cdk验证码	操作级	*	支持
CreateCheckTDKStatus	检测TDK设置状态	操作级	*	支持
CreateExchangeCDK	兑换CDK码	操作级	*	支持
CreateFormPage	创建表单页面（编辑页）	操作级	*	支持
CreateMaterialCallback	素材预上传回调	操作级	*	支持
CreateMaterialPre	素材预上传	操作级	*	支持
CreatePage	新建页面	操作级	*	支持
CreatePost	创建文章	操作级	*	支持
CreatePostCategory	创建文章分类	操作级	*	支持
CreateProduct	创建产品	操作级	*	支持
CreateProductCategory	创建产品分类	操作级	*	支持
CreateProductImage	创建产品图册	操作级	*	支持
CreateProject	创建网站	操作级	*	支持
CreateSeoFile	上传搜索引擎文件验证	操作级	*	支持
CreateTemplate	创建模板	操作级	*	支持
CreateUploadCommonFile	上传公共文件（临时）	操作级	*	支持
CreateUploadFile	上传7.5M内文件	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteForm	删除表单	操作级	*	支持
DeleteFormDataBatch	删除表单数据	操作级	*	支持
DeleteFormPage	删除表单页面（编辑页）	操作级	*	支持
DeleteMaterial	删除素材	操作级	*	支持
DeletePage	删除页面	操作级	*	支持
DeletePost	删除文章	操作级	*	支持
DeletePostCategory	删除文章分类	操作级	*	支持
DeleteProduct	删除产品	操作级	*	支持
DeleteProductCategory	删除产品分类	操作级	*	支持
DeleteProductImage	删除产品图册	操作级	*	支持
DeleteSeoFile	删除搜索引擎文件验证	操作级	*	支持
DeleteTemplate	删除模板	操作级	*	支持
DoVoucher	领取代金券	操作级	*	支持
ModifyBlock	更新公共区块内容	操作级	*	支持
ModifyEditInstruction	修改编辑器新手指引	操作级	*	支持
ModifyFaviconStatus	设置网站图标状态	操作级	*	支持
ModifyFormConfig	保存表单配置（编辑页）	操作级	*	支持
ModifyMaterialName	修改素材名称	操作级	*	支持
ModifyPost	修改文章	操作级	*	支持
ModifyPostCategory	修改文章分类	操作级	*	支持
ModifyProduct	修改产品	操作级	*	支持
ModifyProductCategory	修改产品分类	操作级	*	支持
ModifyProductCover	修改产品封面	操作级	*	支持
ModifyTemplate	修改模板	操作级	*	支持
ModifyTemplateFormConfig	保存模板表单配置	操作级	*	支持
ModifyTemplateStatus	修改模板状态	操作级	*	支持
ModifyWebsiteRumConfig	修改网站RUM配置	操作级	*	支持
ModifyWebsiteStatus	上下线网站	操作级	*	支持
ModifyWebsiteTemplate	修改用户网站模板	操作级	*	支持
ModifyWechatRelation	修改小程序和网站关联	操作级	*	支持
PublishProject	发布网站	操作级	*	支持
RollbackWebsite	回滚网站	操作级	*	支持
SavePage	保存页面	操作级	*	支持
SaveProject	保存网站	操作级	*	支持
SetCustomDomain	设置自定义域名	操作级	*	支持
SetHomePage	设置网站首页	操作级	*	支持
SetKeywords	设置关键词	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
SetPlugin	开启关闭插件	操作级	*	支持
SetSsl	设置证书	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckAvailable	检测是否可用	操作级	*	支持
CheckInstanceRefundable	检查实例是否可以退款	操作级	*	支持
DescribeAuthSessionStatus	授权状态查询	操作级	*	支持
DescribeBlock	获取公共区块内容	操作级	*	支持
DescribeEditInstruction	获取编辑器新手指引	操作级	*	支持
DescribeFavicon	查询网站favicon	操作级	*	支持
DescribeFormConfig	查询表单配置	操作级	*	支持
DescribeFormData	查询表单数据	操作级	*	支持
DescribeFormPage	查询表单页面（编辑页）	操作级	*	支持
DescribeFormSelect	查询表单列表（编辑页面选择）	操作级	*	支持
DescribeIcon	icon列表	操作级	*	支持
DescribeIconCategory	icon类别列表	操作级	*	支持
DescribeInstruction	获取新手指引数据	操作级	*	支持
DescribeMaterial	素材列表	操作级	*	支持
DescribeMonitor	获取网站容量	操作级	*	支持
DescribeOrderPrice	查询新订单下单价格	操作级	*	支持
DescribePage	查询页面	操作级	*	支持
DescribePageTemplate	页面模板列表	操作级	*	支持
DescribePageTemplateDetail	获取页面模板详情	操作级	*	支持
DescribePostCategoriesFront	文章分类列表（编辑页）	操作级	*	支持
DescribePostCategoryDetail	文章分类详情	操作级	*	支持
DescribePostDetail	文章详情	操作级	*	支持
DescribePostsFront	文章列表（用于编辑页选中后展示）	操作级	*	支持
DescribePostsSelect	文章列表（用于编辑页选择）	操作级	*	支持
DescribePreAuthCodeUrl	商家接入预授权码	操作级	*	支持
DescribePreviewQRCode	获取小程序预览二维码	操作级	*	不支持
DescribeProductCategoryDetail	产品分类详情	操作级	*	支持
DescribeProductDetail	产品详情	操作级	*	支持
DescribeProductImage	产品图册列表	操作级	*	支持
DescribeProject	查看项目	操作级	*	支持
DescribeProjectExt	查看项目扩展信息	操作级	*	支持
DescribeRealPreviewQRCode	获取小程序实时预览链接	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeRecommendDomain	获取推荐域名	操作级	*	支持
DescribeStatus	查询发布状态	操作级	*	支持
DescribeTemplateFormConfig	查询模板表单配置	操作级	*	支持
DescribeWebsiteTemplateDetail	获取网站模板详情	操作级	*	支持
DescribeWebsiteTemplatePageDetail	获取网站模板页面详情	操作级	*	支持
DescribeWebsiteTemplatesExt	网站模板列表扩展接口	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAuthorizedApps	获取用户名下已授权的小程序列表	操作级	*	支持
DescribeForms	查询表单列表	操作级	*	支持
DescribeGoodsList	查询点石商品列表	操作级	*	支持
DescribeInstanceSet	查询实例列表	操作级	*	支持
DescribeInstances	获取套餐实例列表	操作级	*	支持
DescribePlugins	获取插件中心列表	操作级	*	支持
DescribePostCategories	文章分类列表	操作级	*	支持
DescribePosts	文章列表	操作级	*	支持
DescribeProductCategories	产品分类列表	操作级	*	支持
DescribeProducts	产品列表	操作级	*	支持
DescribeProjects	查询用户网站列表	操作级	*	支持
DescribePublishRecords	获取发布记录	操作级	*	支持
DescribeSeoFiles	查询搜索引擎文件验证	操作级	*	支持
DescribeTemplateCategories	获取模板分类列表	操作级	*	支持
DescribeTemplateTemplateOpLog	获取模板操作记录	操作级	*	支持
DescribeWebsiteTemplate	查询模板列表	操作级	*	支持
DescribeWebsiteTemplate4Provider	获取模板列表(服务商)	操作级	*	支持
DescribeWechatApps	我的小程序列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

ICP备案

最近更新时间：2025-06-25 09:10:32

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
ICP备案	ba	支持	不支持	操作级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AbandonIcpOrder	放弃备案订单	操作级	*	支持
AgreedAgreement	同意备案协议	操作级	*	支持
CancelSubmitTask	取消订单提交任务	操作级	*	支持
CheckEntPersonRelation	同步人企四要素信息	操作级	*	支持
CreateCancelIcpOrder	创建注销备案、网站订单	操作级	*	支持
CreateChangeIcpOrder	创建变更备案、网站订单	操作级	*	支持
CreateIcpOrderAuthCode	创建微信小程序免登参数	操作级	*	支持
CreateLicenseKeyForExMail	企业邮生成授权码	操作级	*	支持
CreateLicenseKeysMultiResources	多个云资源批量创建授权码	操作级	*	支持
CreateLiveCheckAuthCode	创建核验授权码	操作级	*	支持
CreateOrModifyLicenseKey	新增或编辑备案授权码	操作级	*	支持
CreatePrefillIcpOrder	创建预填充订单	操作级	*	支持
CreateWeappQRUrl	创建渠道备案小程序二维码	操作级	*	支持
DeleteLicenseKey	删除备案授权码	操作级	*	支持
DeleteLicenseKeys	批量删除备案授权码	操作级	*	支持
DeleteWebCancelTicket	删除网站注销工单	操作级	*	支持
ModifyIcpOrderMaterial	审核阶段修改订单材料数据	操作级	*	支持
OperateTransferRecord	更新迁移记录的状态	操作级	*	支持
ReleaseBillboard	发布或下架公告	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ResourceAbleForLicenseKey	检查资源是否可以生成授权码	操作级	*	支持
SaveAuditKeys	预览页驳回的字段修改	操作级	*	支持
SaveIcpOrder	保存Icp订单	操作级	*	支持
SaveTransferRecord	创建、更新迁移记录	操作级	*	支持
SendEmailVerificationCode	发送邮件验证码	操作级	*	支持
SendSensitiveVerificationCode	发送验证码到邮箱或者手机号	操作级	*	支持
SendSmsVerificationCode	发送短信验证码	操作级	*	支持
SetIcpOrderResult	设置备案订单阶段	操作级	*	支持
SubmitCallReservation	申请审核回呼	操作级	*	支持
SubmitCancelWeb	非手机验证码方式注销网站	操作级	*	支持
SubmitCheckTicketAppeal	提交核查申诉单	操作级	*	支持
SubmitDomainRealNameQueryTask	提交域名实名检查任务	操作级	*	支持
SubmitFaceVerifyVideo	人脸核验视频提交	操作级	*	支持
SubmitIcpOrder	提交Icp备案订单	操作级	*	支持
SubmitWeappLiveCheck	提交小程序核验结果	操作级	*	支持
SyncIcpOrderWebInfo	同步备案ICP订单网站信息	操作级	*	支持
SynchronizeContactsInfo	同步负责人信息	操作级	*	支持
TriggerAutoCheck	触发自动核查	操作级	*	支持
TriggerSelfContactCheck	自助短信核验	操作级	*	支持
UpdateUserStatus	保存指定场景用户配置数据	操作级	*	支持
UploadFileByPreSignUrl	根据预签名链接上传文件	操作级	*	支持
UrgeIcpOrder	催单	操作级	*	支持
WetChatRecognitionBizToken	获取微信反光活体核验的biztoken	操作级	*	支持
WetChatRecognitionResult	获得网站责任人微信反光活体核验的结果	操作级	*	支持
WithdrawIcpOrder	撤回备案订单	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
BatchDomainVerify	批量域名校验	操作级	*	支持
CertificateOcrCheck	证件OCR校验	操作级	*	支持
CheckAccountNotBeian	检测用户备案信息	操作级	*	支持
CheckCanBeLiveCheck	检测是否可以进行人脸核验	操作级	*	支持
CheckDevices	检查资源有效性	操作级	*	支持
CheckDomainConsistency	腾讯云全网域名校验	操作级	*	支持
CheckEntPerRelationMap	检查人企四要素是否一致	操作级	*	支持
CheckIcpBlackList	检查ICP备案黑名单	操作级	*	支持
CheckIcpOrderType	检查备案订单类型	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckInWhitelist	检查当前账号是否在指定白名单内	操作级	*	支持
CheckLicenseKey	校验授权码有效性	操作级	*	支持
CheckSelectedSiteAuditObjects	校验已选择的前置审批项	操作级	*	支持
CheckSensitiveVerificationCode	校验邮箱或者手机号的验证码	操作级	*	支持
CheckSiteAuditObjects	校验前置审批项	操作级	*	支持
CheckSmsVerificationCode	检查手机验证码	操作级	*	支持
CheckSubmissionItems	备案异步检查项	操作级	*	支持
CheckTransferIcpBeian	检查是否可以迁移备案	操作级	*	支持
CheckValidAccount	检查账户的有效性	操作级	*	支持
CreateTempScheme	创建小程序临时Scheme短码链接	操作级	*	支持
DescribeAgreement	获取备案协议列表	操作级	*	支持
DescribeAppIcpStatus	查询APP备案状态。	操作级	*	支持
DescribeAuditBizLicense	获取合规工商数据	操作级	*	支持
DescribeAuditCheckRiskList	查询核查风险单列表	操作级	*	支持
DescribeBaByRole	判断用户是否拥有预设角色	操作级	*	支持
DescribeBeianFQA	查询搜索关键词答案	操作级	*	支持
DescribeBillboard	公告查询	操作级	*	支持
DescribeBizTokenResult	查询核验结果	操作级	*	支持
DescribeCallReservation	查询可以申请回呼的信息	操作级	*	支持
DescribeCheckAppealPermission	查询是否可以复查/延期	操作级	*	支持
DescribeCheckTicketAppeals	查询核查申诉单列表	操作级	*	支持
DescribeCheckTicketList	查询核查单列表	操作级	*	支持
DescribeCheckTicketSensitiveInfo	查询脱敏的核查数据	操作级	*	支持
DescribeDeviceInstance	检测设备是否可以备案	操作级	*	不支持
DescribeDevices	查询可备案设备实例列表	操作级	*	支持
DescribeDomainIcpNum	查询域名备案号	操作级	*	支持
DescribeDomainIcpStatus	获取域名审核状态	操作级	*	支持
DescribeDomainInTencent	查新域名是否属于腾讯云	操作级	*	支持
DescribeDomainRealStatus	查询域名实名模板状态	操作级	*	支持
DescribeEvaluateAuditDays	获取省份审核时间	操作级	*	支持
DescribeGetAuthInfo	获取实名认证信息	操作级	*	支持
DescribeGetAuthInfoForOrg	获取实名认证信息-集团	操作级	*	支持
DescribeGovIcpWebs	查询管局网站备案信息列表	操作级	*	支持
DescribeIPBeianCount	查询 IP 备案数量信息	操作级	*	支持
DescribeIcpAuditOrder	查询订单在待提交管局审核队列排序	操作级	*	支持
DescribeIcpDomainInfo	查询域名备案详情	操作级	*	支持
DescribeIcpHistory	查询ICP备案历史操作信息	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeIcpHistoryInfo	查询ICP备案历史操作信息-详情	操作级	*	支持
DescribeIcpHistoryInfoForOrg	查询ICP备案历史操作信息-详情-集团	操作级	*	支持
DescribeIcpOrder	查询Icp订单详情	操作级	*	支持
DescribeIcpOrderAuthCode	扫码此次任务对应的二维码	操作级	*	支持
DescribeIcpOrderForOrg	查询Icp订单详情-集团	操作级	*	支持
DescribeIcpOrderRule	查询Icp订单规则	操作级	*	支持
DescribeIcpOrderRuleForOrg	查询Icp订单规则-集团	操作级	*	支持
DescribeIcpOrders	查询用户备案订单列表	操作级	*	支持
DescribeIcpRegister	查询用户ICP备案的网站与已经在腾讯备案的网站	操作级	*	支持
DescribeIcpRegisterForOrg	查询用户ICP备案的网站与已经在腾讯备案的网站-集团	操作级	*	支持
DescribeIcpSubject	查询备案主体信息	操作级	*	支持
DescribeIcpSubjectForOrg	查询备案主体信息-集团账号	操作级	*	支持
DescribeIcpWebsCount	查询ICP网站备案总数	操作级	*	支持
DescribeIcpWebsCountForOrg	查询ICP网站备案总数-集团	操作级	*	支持
DescribeIcpWebsInfo	查询ICP网站备案信息	操作级	*	支持
DescribeInWhiteList	查询账号白名单列表	操作级	*	支持
DescribeLastGovPassIcpOrder	查询管局最近审核通过订单	操作级	*	支持
DescribeLastGovPassIcpOrderForOrg	查询最近管局审核通过ICP订单号-集团	操作级	*	支持
DescribeLastIcpOrderInProgress	查询最近一个进行中的ICP订单号	操作级	*	支持
DescribeLastIcpOrderInProgressForOrg	查询最近一个进行中的ICP订单号-集团	操作级	*	支持
DescribeLastIngIcpOrder	查询最近一个进行中的ICP订单号	操作级	*	支持
DescribeLastIngIcpOrderForOrg	查询最近进行中的ICP订单号-集团	操作级	*	支持
DescribeLicenseKeys	查询备案授权码列表	操作级	*	支持
DescribeLocation	查询省市区列表树	操作级	*	支持
DescribeMainDomainsInfo	获取主域相关信息	操作级	*	支持
DescribeMobileStatus	手机号状态查询	操作级	*	支持
DescribeNode	查询指定节点文档信息	操作级	*	支持
DescribeNotice	备案公告列表	操作级	*	支持
DescribeOfficialDocument	查询搜索官网文档	操作级	*	支持
DescribeOfficialDocumentHotQuestions	查询官网文档热门问题	操作级	*	支持
DescribeOrganizationTypes	获取主体类型配置	操作级	*	支持
DescribeProvinceRules	备案省份规则	操作级	*	支持
DescribeProvinceRulesForOrg	备案省份规则-集团	操作级	*	不支持
DescribeRainbowConfig	获取七彩石配置分组数据	操作级	*	支持
DescribeRainbowGroups	获取七彩石多个分组数据	操作级	*	支持
DescribeRecentSubject	查询最近主体信息	操作级	*	支持
DescribeRecentSubjectForOrg	查询最近主体信息-集团	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeReminderDocBlocks	查询首次备案官网文档	操作级	*	支持
DescribeResourceUrl	获取临时访问的COS地址	操作级	*	支持
DescribeSensitiveIcpOrder	脱敏方式查询Icp订单详情	操作级	*	支持
DescribeSensitiveIcpOrderForOrg	脱敏方式查询Icp订单详情-集团	操作级	*	支持
DescribeSensitiveIcpSubject	敏感方式查询备案主体信息	操作级	*	支持
DescribeSensitiveIcpSubjectForOrg	敏感方式查询备案主体信息-集团	操作级	*	不支持
DescribeSensitiveIcpWebsInfo	脱敏方式查询ICP网站备案信息	操作级	*	支持
DescribeSubmitAccountType	查询订单提交账号类型	操作级	*	支持
DescribeSubmitTask	查询提交任务	操作级	*	支持
DescribeSyncInfoContacts	查询需要同步的负责人	操作级	*	支持
DescribeTaskDevices	异步查询云资源列表	操作级	*	支持
DescribeTaskDomainsExtra	查询用户订单域名的额外信息	操作级	*	支持
DescribeTaskInfo	查询任务信息	操作级	*	支持
DescribeTransferInRecord	迁移备案迁入视角详情记录	操作级	*	支持
DescribeTransferList	查询迁移记录列表	操作级	*	支持
DescribeTransferRecord	查询迁移记录详情	操作级	*	支持
DescribeUploadFilePreSignUrl	获取上传文件预签名链接	操作级	*	支持
DescribeUploadFilePreSignUrlInternal	获取上传文件预签名链接-内部	操作级	*	支持
DescribeUserIcpList	查询用户ICP备案基础数据	操作级	*	支持
DescribeUserStatus	查询指定场景用户配置数据	操作级	*	支持
DescribeUserStatusForOrg	查询指定场景用户配置数据-集团	操作级	*	支持
DescribeUserSummary	获取用户备案概要	操作级	*	支持
DescribeUserSummaryForOrg	获取用户备案概要-集团	操作级	*	支持
DescribeUserWhitelist	查询用户白名单	操作级	*	支持
DescribeVerificationMobile	查询核验成功的手机号	操作级	*	支持
DescribeWeappAuthCodeInternal	内部-查询核验二维码状态信息	操作级	*	支持
DescribeWebContactTemplates	查询订单网站负责人模板	操作级	*	支持
DescribeWebLiveCheckInfo	查询人脸核验小程序核验信息	操作级	*	支持
DescribeWechatLivenessResult	获取微信反光活体核验结果	操作级	*	支持
DescribeWechatLivenessResultInternal	内部-获取微信反光活体核验结果。	操作级	*	支持
DirectSearchTool	新人引导工具查询	操作级	*	支持
ExportIcpData	导出账号下备案落地数据	操作级	*	支持
ExportIcpDataForOrg	导出账号下备案落地数据-集团	操作级	*	支持
FetchEnumerations	多场景下拉框数据源获取	操作级	*	支持
JudgeOrderType	订单类型预判断	操作级	*	支持
PictureRecognition	返回OCR识别的资源文件信息	操作级	*	支持
SearchUinByCondition	搜索备案UIN	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
SubmitTaskContentInternal	内部-提交任务内容	操作级	*	支持
TransferReturn	迁移备案回退功能	操作级	*	支持
UploadFileByPreSignUrlInternal	根据预签名链接上传文件-内部	操作级	*	支持
ValidateDevicesByStatus	带订单状态的校验云资源	操作级	*	支持
ValidateScene	校验多个不同场景值	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAutoCheckResult	查询自动核查结果	操作级	*	支持
DescribeCheckTicketAppealsForOrg	查询核查申诉单列表-集团	操作级	*	支持
DescribeCheckTicketListForOrg	查询核查单列表-集团	操作级	*	支持
DescribeGovIcpWebsForOrg	查询管局网站备案信息列表-集团	操作级	*	支持
DescribeIcpHistoryForOrg	查询ICP备案历史操作信息-集团	操作级	*	支持
DescribeIcpOrdersForOrg	查询用户备案订单列表-集团	操作级	*	支持
DescribeIcpWebsInfoForOrg	查询ICP网站备案信息-集团	操作级	*	支持
DescribeLicenseKeysForOrg	查询备案授权码列表-集团	操作级	*	支持
DescribeSensitiveIcpWebsInfoForOrg	脱敏方式查询ICP网站备案信息-集团	操作级	*	支持
DescribeWebContactTemplatesForOrg	查询ICP订单网站负责人模板-集团	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

资质证照
腾讯云拓客通

最近更新时间：2025-06-25 09:18:13

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
腾讯云拓客通	tcet	支持	不支持	服务级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

行业应用
金融服务
云支付

最近更新时间：2025-06-25 09:12:38

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
微信云支付	cpay	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddCardInfo	增加会员卡	操作级	*	支持
AddMchInfo	注册服务商	操作级	*	支持
AddMchSubInfo	添加子服务商	操作级	*	支持
AddSubMchInfo	添加子商户	操作级	*	支持
BindWxDevAssistant	绑定微信买单服务商助手	操作级	*	支持
CreateAssociatableQrCode	下载空白二维码	操作级	*	支持
CreateDownloadTask	创建账单下载	操作级	*	支持
DeleteCardInfo	删除会员卡	操作级	*	支持
DeleteMchInfo	删除服务商	操作级	*	支持
DeleteMchSubInfo	删除子服务商	操作级	*	支持
DeleteSubMchInfo	删除子商户	操作级	*	支持
SyncMdSubMch	拉取服务商下的所有买单子商户	操作级	*	支持
UpdateCardInfo	修改会员卡	操作级	*	支持
UpdateMchInfo	更新服务商	操作级	*	支持
UpdateMchSubInfo	更新子服务商	操作级	*	支持
UpdateSubMchInfo	更新子商户	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
BillingSign	开通计费功能	操作级	*	支持
CloudOrderDetailQuery	订单退款单查询	操作级	*	支持
CloudOrderStatQuery	订单汇总	操作级	*	支持
CloudTradeStatQuery	腾讯云订单查询	操作级	*	支持
GetBindWxAccountUrl	获取绑定微信号二维码	操作级	*	支持
GetCosSign	获取COS签名	操作级	*	支持
GetSyncMdMchUrl	同步买单服务商信息url	操作级	*	支持
MchSubOrderStatQuery	子服务商订单统计查询	操作级	*	支持
MulDimenReceiptQuery	订单和退款单混合多维度查询	操作级	*	支持
QueryCardInfo	查询会员卡	操作级	*	支持
QueryDownloadTask	查询账单下载任务	操作级	*	支持
QueryGeneralInfo	初始化查询	操作级	*	支持
QueryMchInfo	查询服务商	操作级	*	支持
QueryMchSubInfo	查询子服务商	操作级	*	支持
QueryQrCodeInfo	查询门店收款码信息	操作级	*	支持
QueryShopInfo	查询门店信息	操作级	*	支持
QuerySubMchInfo	查询子商户	操作级	*	支持
SubMchOrderStatQuery	子商户订单统计查询	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

金融围笼

最近更新时间：2025-06-25 09:13:58

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
金融围笼	fc	支持	不支持	服务级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

教育服务
智聆口语评测

最近更新时间：2025-06-25 09:17:12

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
智聆口语评测	soe	支持	不支持	资源级	部分支持

说明：
云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateApp	新建应用（英文）	操作级	*	支持
CreateAppCN	新建应用（中文）	操作级	*	支持
CreateDeveloper	新增开发人员（英文）	操作级	*	支持
CreateDeveloperCN	新增开发人员（中文）	操作级	*	支持
DeleteApp	删除应用（英文）	操作级	*	支持
DeleteAppCN	删除应用（中文）	操作级	*	支持
DeleteDeveloper	删除开发人员（英文）	操作级	*	支持
DeleteDeveloperCN	删除开发人员（中文）	操作级	*	支持
ModifyApp	修改应用（英文）	操作级	*	支持
ModifyAppCN	修改应用（中文）	操作级	*	支持
ModifyDeveloper	修改开发人员（英文）	操作级	*	支持
ModifyDeveloperCN	修改开发人员（中文）	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeApp	查询应用（中文）	操作级	*	支持
DescribeAppCN	查询应用（中文）	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeBills	获取后付费消费金额（英文）	操作级	*	支持
DescribeBillsCN	获取后付费消费金额（中文）	操作级	*	支持
DescribeDeveloper	查询开发人员（英文）	操作级	*	支持
DescribeDeveloperCN	查询开发人员（中文）	操作级	*	支持
DescribePackages	获取预付费套餐包（英文）	操作级	*	支持
DescribePackagesCN	获取预付费套餐包（中文）	操作级	*	支持
ExtraOralProcess	快速评测接口	操作级	*	不支持
InitOralProcess	发音评估初始化	操作级	*	不支持
KeywordEvaluate	关键词评测	操作级	*	不支持
Overview	获取后付费费用（英文）	操作级	*	支持
OverviewCN	获取后付费费用（中文）	操作级	*	支持
Statistics	获取调用次数趋势（英文）	操作级	*	支持
StatisticsCN	获取调用次数趋势（中文）	操作级	*	支持
TransmitOralProcess	发音数据传输接口	操作级	*	不支持
TransmitOralProcessWithInit	发音数据传输接口附带初始化过程	操作级	*	不支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
SpeakingAssessmentStream	口语评测流式接口	操作级	*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

数学作业批改

最近更新时间：2025-06-25 09:14:25

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
数学作业批改	hcm	支持	不支持	操作级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AdminAuthority	管理员权限判断	操作级	*	支持
Authority	权限查询	操作级	*	支持
DescribeApp	查询应用	操作级	*	支持
DescribeDeveloper	查询开发人员	操作级	*	支持
DescribeTask	查询异步任务结果	操作级	*	不支持
Overview	概述	操作级	*	支持
Statistics	统计数据	操作级	*	支持

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateApp	新建应用	操作级	*	支持
CreateDeveloper	新增开发人员	操作级	*	支持
DeleteApp	删除应用	操作级	*	支持
DeleteDeveloper	删除开发人员	操作级	*	支持
Evaluation	速算题目批改接口	操作级	*	支持
ModifyApp	修改应用	操作级	*	支持
ModifyDeveloper	修改开发人员	操作级	*	支持

列表操作

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeBills	获取账单列表	操作级	*	支持
DescribePackages	获取套餐包列表	操作级	*	支持

题目结构化归档

最近更新时间：2025-06-25 09:16:34

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
题目结构化归档	psa	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeArchive	查询结构化任务详情	操作级	*	支持

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
SubmitStructuredTask	提交试题结构化任务	操作级	*	支持

互动白板

最近更新时间：2025-06-25 09:18:59

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
互动白板	tiw	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ApplyTiwTrial	申请互动白板试用	操作级	*	支持
CreateApplication	创建互动白板应用	操作级	*	支持
CreateOfflineRecord	创建课后录制任务	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
CreatePPTCheckTask	创建PPT检测任务	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:volume/${volumeId}	支持
CreateTranscode	创建文档转码任务	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
CreateVideoGenerationTask	创建录制视频生成任务	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
ModifyApplication	修改白板应用	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
ModifyAutoRenewFlag	设置自动续费	操作级	*	支持
ModifyWhiteboardApplicationConfig	修改白板应用配置	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
ModifyWhiteboardBucketConfig	修改白板资源的存储桶配置	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
PauseOnlineRecord	暂停实时录制	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
ResumeOnlineRecord	恢复实时录制	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
SetOfflineRecordCallback	设置课后录制回调地址	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
SetOnlineRecordCallback	设置实时录制回调地址	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
SetOnlineRecordCallbackKey	设置实时录制的回调鉴权密钥	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
SetTranscodeCallback	设置文档转码回调地址	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
SetTranscodeCallbackKey	设置文档转码的回调鉴权密钥	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
SetVideoGenerationTaskCallback	设置录制视频生成回调地址	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
SetVideoGenerationTaskCallbackKey	设置录制视频生成回调密钥	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
SetWhiteboardPushCallback	设置白板推流回调地址	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
SetWhiteboardPushCallbackKey	设置白板推流回调密钥	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
StartOnlineRecord	开始实时录制	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
StartWhiteboardPush	开始白板推流	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
StopOnlineRecord	停止实时录制	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
StopWhiteboardPush	结束白板推流	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAPIService	获取其他云产品信息	操作级	*	支持
DescribeApplicationUsage	查询互动白板各个子产品用量	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
DescribeBoardSDKLog	查询白板SDK日志	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
DescribeOfflineRecord	查询课后录制任务	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
DescribeOfflineRecordCallback	查询课后录制回调地址	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
DescribeOnlineRecord	查询实时录制任务	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
DescribeOnlineRecordCallback	查询实时录制回调地址	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
DescribePostpaidUsage	查询用户后付费用量	操作级	*	支持
DescribeRecordSearch	搜索实时录制任务	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
DescribeRoomList	查询白板房间列表	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
DescribeTIWRoomDailyUsage	查询房间维度每天计费用量	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:volume/${volumeId}	支持
DescribeTranscode	查询文档转码任务	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
DescribeTranscodeByUrl	通过文档URL查询转码任务状态	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:volume/${volumeId}	支持
DescribeTranscodeCallback	查询文档转码回调地址	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
DescribeTranscodeSearch	搜索转码任务	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
DescribeUsageSummary	查询子产品用量统计	操作级	*	支持
DescribeUserList	查询白板用户列表	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
DescribeUserResources	查询客户资源列表	操作级	*	支持
DescribeUserStatus	查询用户关于互动白板详情	操作级	*	不支持
DescribeVideoGenerationTask	查询录制视频生成任务	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
DescribeVideoGenerationTaskCallback	查询录制视频生成回调地址	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
DescribeWhiteboardBucketConfig	查询白板资源的存储桶配置	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
DescribeWhiteboardPush	查询白板推流任务	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
DescribeWhiteboardPushCallback	查询白板推流回调地址	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
DescribeWhiteboardPushSearch	搜索白板推流任务	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeApplicationInfos	查询白板应用列表	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持
DescribeIMApplications	查询不是白板应用的IM应用列表	操作级	*	支持
DescribeWhiteboardApplicationConfig	查询白板应用配置，包括事件回调地址，资源存储桶等	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	支持

腾讯教育教师助手

最近更新时间：2023-09-15 02:10:07

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
腾讯教育教师助手	tet	支持	不支持	服务级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

在线课堂

最近更新时间：2025-06-25 09:16:23

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
在线课堂	oics	支持	不支持	服务级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

互动在线课堂

最近更新时间：2025-06-25 09:19:09

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
互动在线课堂	toc	支持	不支持	服务级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

游戏服务
游戏语音GVoice

最近更新时间：2025-06-25 09:14:22

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
游戏语音GVoice	gvoice	支持	不支持	服务级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

零售服务
腾讯权益

最近更新时间：2025-06-25 09:19:15

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
商标注册	tr	支持	支持	资源级	部分支持

说明：
云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateApplicant	添加申请主体	操作级	*	支持
CreateAsk	索要证书	操作级	*	支持
CreateDemand	提交顾问注册需求	操作级	*	支持
CreateExtension	添加商标续展	操作级	*	支持
CreateGivenPackage	套餐赠送	操作级	*	支持
CreateMail	添加证书邮寄信息	操作级	*	支持
CreatePackagePurchase	购买套餐包	操作级	*	支持
CreateRegisterList	导出商标注册列表	操作级	*	支持
CreateRegisterOrder	商标快速注册	操作级	*	支持
CreateReturnPackage	套餐退还	操作级	*	支持
CreateServiceDemand	添加服务需求	操作级	*	支持
CreateUploadFile	上传商标注册补充材料	资源级	qcs::tr::uin/${Uin}:tmr/${ResourceID}	支持
DeleteApplicant	删除申请主体	操作级	*	支持
DeleteAsk	删除索要记录	操作级	*	支持
DeleteDemand	取消需求	操作级	*	支持
DeleteMail	删除证书邮寄信息	操作级	*	支持
ModifyApplicant	修改申请主体	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyMail	修改证书邮寄信息	操作级	*	支持
ModifyOrderCancel	商标注册订单取消	资源级	qcs::tr::uin/${Uin}:tmr/${ResourceID}	支持
ModifyRegister	修改注册信息	资源级	qcs::tr::uin/${Uin}:tmr/${ResourceID}	支持
ModifyServiceAmendment	提交商标服务补证信息	资源级	qcs::tr::uin/${Uin}:tms/${ResourceID}	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeActivity	点石活动详情	操作级	*	支持
DescribeActivityAvailable	点石活动查询余量	操作级	*	支持
DescribeActivityCheck	点石活动下单检查	操作级	*	支持
DescribeApplicantById	根据申请主体ID获取申请主体信息	操作级	*	支持
DescribeAskCheck	查看证书是否可索要	操作级	*	支持
DescribeBatchAsk	批量索要证书	操作级	*	支持
DescribeCheckBindPhone	检测用户是否绑定手机号	操作级	*	支持
DescribeCheckOwnerUin	检测用户是否是主账号	操作级	*	支持
DescribeCheckUinPhone	检测用户绑定手机号是否匹配	操作级	*	支持
DescribeClassInfoByID	获取商标商品项	操作级	*	支持
DescribeDemandDetail	需求详情	操作级	*	支持
DescribeFlashSale	点石秒杀活动详情	操作级	*	支持
DescribeMail	获取邮寄信息	操作级	*	支持
DescribeMyToDo	商标待办事项	操作级	*	支持
DescribeOverview	商标概览数据	操作级	*	支持
DescribePackageUsedRecord	套餐使用记录	操作级	*	支持
DescribeRegister	获取需要修改的注册信息	资源级	qcs::tr::uin/${Uin}:tmr/${ResourceID}	支持
DescribeSendCaptcha	发送短信验证码	操作级	*	支持
DescribeServiceDetail	获取商标服务详情	资源级	qcs::tr::uin/${Uin}:tms/${ResourceID}	支持
DescribeTmRegisterDetail	获取商标详情	资源级	qcs::tr::uin/${Uin}:tmr/${ResourceID}	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeApplicantAll	获取所有申请主体	操作级	*	支持
DescribeApplicantList	获取申请主体列表	操作级	*	支持
DescribeAskList	证书索要列表	操作级	*	支持
DescribeCertificateList	证书列表	操作级	*	支持
DescribeDemandList	需求列表	操作级	*	支持
DescribePackageList	套餐列表	操作级	*	支持
DescribeRegisterList	商标注册列表	资源级	qcs::tr::uin/${Uin}:tmr/${ResourceID}	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeServiceList	获取商标服务列表	资源级	qcs::tr::uin/${Uin}:tms/${ResourceID}	不支持

汽车服务
企业微信汽车行业版

最近更新时间：2023-10-09 23:19:24

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
企业微信汽车行业版	wav	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateChannelCode	新增渠道活码接口	操作级	*	支持
CreateCorpTag	创建标签库接口	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
QueryActivityJoinList	查询活动参与详情列表接口	操作级	*	支持
QueryActivityList	查询活动列表接口	操作级	*	支持
QueryActivityLiveCodeList	查询活动活码列表接口	操作级	*	支持
QueryChannelCodeList	查询渠道活码列表接口	操作级	*	支持
QueryChatArchivingList	查询会话存档列表接口	操作级	*	支持
QueryExternalContactDetail	查询客户详情接口	操作级	*	支持
QueryExternalContactList	查询客户列表接口	操作级	*	支持
QueryExternalUserMappingInfo	外部联系人转换接口	操作级	*	支持
QueryMiniAppCodeList	查询小程序码列表接口	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

智能汽车云平台

最近更新时间：2025-06-25 09:17:34

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
智能汽车云平台	svcp	支持	不支持	操作级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateDataInjectTask	用于数据注入任务新建	操作级	*	支持
CreateDataInjectTransit	用于数据注入任务新建传输	操作级	*	支持
CreateServerInfo	用于数据注入服务器新建	操作级	*	不支持
DeleteDataInjectTask	用于数据注入任务删除	操作级	*	支持
DeleteRepairInfo	用于服务器报修删除	操作级	*	支持
DeleteTransit	删除数据注入传输任务	操作级	*	支持
ModifyDataInjectTask	用于数据注入任务修改	操作级	*	支持
ModifyDataInjectTransit	修改数据注入传输任务	操作级	*	支持
ModifyRepairInfo	用于服务器报修修改	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
FileTransit	上传数据注入文件	操作级	*	支持
RepairServer	用于服务器报修	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
QueryBucketList	用于获取租户Bucket列表	操作级	*	支持
QueryServerList	用于获取数据注入服务器列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
QueryServerOperateList	用于数据注入服务器报修记录	操作级	*	支持
QueryTaskList	用于获取数据注入任务列表	操作级	*	支持
QueryTransitList	获取数据注入传输任务列表	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
QueryDataInjectTaskDetail	用于获取数据注入任务详情	操作级	*	支持
QueryTaskExists	用于判断数据注入任务是否已存在	操作级	*	支持
QueryTaskStat	用于数据注入任务统计	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

翌擎企业微信汽车行业主机厂版本

最近更新时间：2025-06-25 09:20:08

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
企业微信汽车行业版	wav	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateChannelCode	新增渠道活码接口	操作级	*	支持
CreateCorpTag	创建标签库接口	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
QueryActivityJoinList	查询活动参与详情列表接口	操作级	*	支持
QueryActivityList	查询活动列表接口	操作级	*	支持
QueryActivityLiveCodeList	查询活动活码列表接口	操作级	*	支持
QueryChannelCodeList	查询渠道活码列表接口	操作级	*	支持
QueryChatArchivingList	查询会话存档列表接口	操作级	*	支持
QueryClueInfoList	查询线索列表	操作级	*	支持
QueryExternalContactDetail	查询客户详情接口	操作级	*	支持
QueryExternalContactList	查询客户列表接口	操作级	*	支持
QueryExternalUserMappingInfo	外部联系人转换接口	操作级	*	支持
QueryMiniAppCodeList	查询小程序码列表接口	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

医疗服务
智能导诊

最近更新时间：2025-06-25 09:14:40

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
智能导诊	ig	支持	不支持	操作级	支持

说明：
云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CloseService	关闭服务接口	操作级	*	支持
ModifyHospitalName	修改医院名称接口	操作级	*	支持
ModifyHospitalStatus	修改医院账号状态接口	操作级	*	支持
OpenService	开通服务接口	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeHospitalToken	查询激活码接口	操作级	*	支持
DescribeServiceOverView	查询服务概览	操作级	*	支持
DescribeServiceStatus	查询服务开通状态接口	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeIgOrderList	查询智能导诊订单列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

智能预问诊

最近更新时间：2025-06-25 09:15:05

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
智能预问诊	ipc	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CloseService	关闭服务接口	操作级	*	支持
ModifyHospitalName	修改医院名称接口	操作级	*	支持
ModifyHospitalStatus	修改医院账号状态接口	操作级	*	支持
OpenService	开通服务接口	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeHospitalToken	查询激活码接口	操作级	*	支持
DescribeIpcOrderList	查询预问诊订单列表	操作级	*	支持
DescribeServiceOverView	查询服务概览	操作级	*	支持
DescribeServiceStatus	查询服务开通状态接口	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

医疗报告结构化

最近更新时间：2025-06-25 09:16:04

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
医疗报告结构化	mrs	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CloseAllService	关闭所有服务接口	操作级	*	支持
CloseService	关闭服务接口	操作级	*	支持
OpenPreService	开启预付费服务接口	操作级	*	支持
OpenService	开通服务接口	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeResources	查询资源列表	操作级	*	支持
DescribeServiceStatus	查询服务开通状态接口	操作级	*	支持
DescribeServiceTypeList	查询服务类型接口	操作级	*	支持
DescribeSubAccountUinList	查询子账号接口	操作级	*	支持
DescribeUsage	查询用量接口	操作级	*	支持
DescribeUsageOverview	查询用量概览接口	操作级	*	支持
DrugInstructionObject	药品说明书结构化接口	操作级	*	支持
ImageMask	医疗报告图片脱敏接口	操作级	*	支持
ImageMaskAsync	医疗报告图片脱敏接口-异步接口	操作级	*	支持
ImageMaskAsyncGetResult	图片脱敏-异步获取结果接口	操作级	*	支持
ImageToClass	图片分类	操作级	*	支持
ImageToObject	图片结构化	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
TextToClass	文本分类	操作级	*	支持
TextToObject	文本结构化	操作级	*	支持
TurnPDFToObject	体检报告PDF文件结构化	操作级	*	支持
TurnPDFToObjectAsync	体检报告PDF文件结构化-异步接口	操作级	*	支持
TurnPDFToObjectAsyncGetResult	体检报告PDF文件结构化异步获取结果接口	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

患者档案

最近更新时间：2025-06-25 09:17:08

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
患者档案	smr	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DestroyResource	销毁资源	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
GetBillingResourceList	取计费相关资源列表	操作级	*	支持
GetCountBillingResource	获取资源情况汇总	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

腾讯健康组学平台

最近更新时间：2025-06-25 09:16:24

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
腾讯健康组学平台	omics	支持	不支持	操作级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddGroupUsers	批量添加用户	操作级	*	支持
CreateApplication	创建应用	操作级	*	支持
CreateEnvironment	创建组学平台计算环境。	操作级	*	支持
CreateEnvironmentImageSecret	创建环境镜像实例访问凭证。	操作级	*	支持
CreateHPCFileSystem	创建HPC文件系统	资源级	qcs::omics::uin/${uin}:filesystem/${FileSystemId}	支持
CreateHPCStorageOptions	创建HPC存储选项	资源级	qcs::omics::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}	支持
CreateIntegratedEnvironment	创建纳管环境	操作级	*	不支持
CreateManagedEnvironment	创建托管环境	操作级	*	支持
CreateUser	创建组学平台CIAM用户	操作级	*	支持
CreateUserGroup	创建用户组	操作级	*	支持
CreateUsers	批量创建用户	操作级	*	支持
CreateVolume	创建缓存卷	操作级	*	支持
DeleteEnvironment	删除环境。	操作级	*	支持
DeleteEnvironmentCache	删除环境缓存	操作级	*	支持
DeleteEnvironmentImageSecret	删除环境镜像实例访问凭证。	操作级	*	支持
DeleteGroupUsers	批量删除用户	操作级	*	支持
DeleteHPCFileSystem	删除HPC文件系统	资源级	qcs::omics::uin/${uin}:filesystem/${FileSystemId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteHPCStorageOption	删除HPC存储选项	资源级	qcs::omics::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}	支持
DeleteUserGroupPermissions	批量删除用户组权限	操作级	*	支持
DeleteUserGroups	批量删除用户组	操作级	*	支持
DeleteUserPermissions	移除用户权限	操作级	*	支持
DeleteUsers	删除用户	操作级	*	支持
DeleteVolume	删除缓存卷	操作级	*	支持
DeleteVolumeData	删除缓存卷数据	操作级	*	支持
ImportTableFile	导入表格文件。	操作级	*	支持
JoinUserGroups	批量加入用户组	操作级	*	支持
ModifyEnvironment	修改环境。	操作级	*	支持
ModifyEnvironmentImageSecret	修改环境镜像实例访问凭证。	操作级	*	支持
ModifyEnvironmentLimitRange	修改环境限制范围	操作级	*	支持
ModifyEnvironmentResourceQuota	修改环境资源配额	操作级	*	支持
ModifyHPCCluster	修改HPC集群	资源级	qcs::omics::uin/${uin}:cluster/${clusterId}	支持
ModifyHPCFileSystem	修改HPC文件系统	资源级	qcs::omics::uin/${uin}:filesystem/${FileSystemId}	支持
ModifyHPCFileSystemAutoScaleUpRule	修改HPC文件系统自动扩容规则	资源级	qcs::omics::uin/${uin}:filesystem/${FileSystemId}	支持
ModifyHPCNode	修改HPC节点	操作级	*	支持
ModifyUser	修改用户名称、邮箱或手机号	操作级	*	支持
ModifyUserGroup	修改用户组	操作级	*	支持
ModifyVolume	修改缓存卷	操作级	*	支持
RemoveUserGroup	移除用户组	操作级	*	支持
ResetUserPassword	重置用户密码	操作级	*	支持
RetryRuns	重试任务	操作级	*	支持
RunApplication	运行应用。	操作级	*	支持
RunWorkflow	运行工作流。	操作级	*	支持
ScaleUpHPCFileSystem	扩容HPC文件系统	资源级	qcs::omics::uin/${uin}:filesystem/${FileSystemId}	支持
TerminateRunGroup	终止任务批次。	操作级	*	支持
UpdateEnvironmentCache	更新环境缓存	操作级	*	支持
UpdateUserGroupPermissions	更新用户组权限	操作级	*	支持
UpdateUserPermissions	更新用户权限列表	操作级	*	支持
UpdateUserStatus	更新用户账号状态	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckUserGroupName	检查用户组名称	操作级	*	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckUserName	检查用户名称	操作级	*	支持
DescribeDefaultEnvironmentConfig	查询默认环境配置。	操作级	*	支持
DescribeEnvironmentCache	查询环境缓存	操作级	*	支持
DescribeEnvironmentLimitRange	查询环境限制范围	操作级	*	支持
DescribeEnvironmentResourceQuota	查询环境资源配额	操作级	*	支持
DescribeEnvironmentStatistics	查询环境统计信息列表。	操作级	*	支持
DescribeEnvironmentTasks	查询环境任务列表。	操作级	*	支持
DescribeEnvironments	查询环境列表。	操作级	*	支持
DescribeHPCClusters	查询HPC集群列表	资源级	qcs::omics::uin/${uin}:cluster/${clusterId}	支持
DescribeHPCFileSystemMonitorData	查询HPC文件系统监控数据	资源级	qcs::omics::uin/${uin}:filesystem/${FileSystemId}	支持
DescribeHPCNodeMonitorData	查询HPC节点监控数据	资源级	qcs::omics::uin/${uin}:node/${nodeId}	支持
DescribeHPCNodes	查询HPC节点列表	资源级	qcs::omics::uin/${uin}:node/${nodeId}	支持
DescribeHPCQueues	查询HPC队列列表	资源级	qcs::omics::uin/${uin}:queue/${queueId}	支持
DescribeHPCStorageOptions	查询HPC存储选项	资源级	qcs::omics::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}	支持
DescribeOverviewStatistics	查询概览页面统计数据	操作级	*	支持
DescribePublicApplications	查询公共应用列表	操作级	*	支持
DescribeRegions	查询地域列表。	操作级	*	支持
DescribeServiceLinkedRoles	查询服务相关角色授权	操作级	*	支持
DescribeServiceStatus	查询服务状态。	操作级	*	支持
DescribeUsers	获取用户列表	操作级	*	支持
GetRunCalls	查询作业详情。	操作级	*	支持
GetRunMetadataFile	获取任务详情文件	操作级	*	支持
GetRunStatus	查询任务详情。	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeEnvironmentImageSecrets	查询环境镜像实例访问凭证列表。	操作级	*	支持
DescribeGroupAllUsers	获取用户组的用户列表	操作级	*	支持
DescribeHPCClusterActivities	查询HPC集群活动记录列表	资源级	qcs::omics::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}	支持
DescribeHPCFileSystems	查询HPC集群文件系统列表	资源级	qcs::omics::uin/${uin}:filesystem/${FileSystemId}	支持
DescribeNotJoinUserGroups	获取未加入的用户组列表	操作级	*	支持
DescribeNotJoinUsers	获取未加入的用户列表	操作级	*	支持
DescribeQuota	查询用户配额	操作级	*	支持
DescribeRoles	获取角色	操作级	*	支持
DescribeRunGroups	查询任务批次列表。	操作级	*	支持
DescribeRuns	查询任务列表。	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeTables	查询表格	操作级	*	支持
DescribeTablesRows	查询表格行数据	操作级	*	支持
DescribeUserAllGroups	获取用户加入的用户组列表	操作级	*	支持
DescribeUserGroupPermissions	获取用户组权限	操作级	*	支持
DescribeUserGroups	查询用户组列表	操作级	*	支持
DescribeUserPermissions	获取用户权限	操作级	*	支持
DescribeVolumes	查询缓存卷列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

家医助手

最近更新时间：2025-06-25 09:14:00

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
家医助手	fda	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeResourceList	获取资源列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

医学术语标准化API

最近更新时间：2025-06-25 09:16:11

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
医学术语标准化API	mtst	支持	不支持	操作级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckCreateAuth	资源新建检查	操作级	*	不支持
DiagStandard	药品资源包诊断引擎接口	操作级	*	不支持
GetEnginInfo	医学术语标准化API	操作级	*	不支持
QueryCallType	查询药品引擎术语精选服务接口	操作级	*	支持
QueryCallTypeInstructions	查询药品引擎合理用药说明服务接口	操作级	*	不支持
QueryDiagRecallTwoSide	查询药品引擎诊断双向召回服务接口	操作级	*	支持
QueryDiagStandard	查询药品引擎诊断服务接口	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

科创服务
材料研究平台

最近更新时间：2025-06-25 09:16:02

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
材料研究平台	mrp	支持	不支持	操作级	支持

说明：
云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AuditApplication	审核项目申请。	操作级	*	支持
CreateCloudShellEnvironment	本接口(CreateCloudShellEnvironment)用于创建主账号Cloud Shell云环境，子账号无法创建，提供给主账号及子账号使用 Cloud Shell功能。	操作级	*	支持
CreateDefaultProject	本接口(CreateDefaultProject) 用于创建默认项目，主账号将会被设置为默认项目的创建人，若默认项目存在则不会创建默认项目，非默认项目成员的子账号调用，将会把子账号纳入默认项目。	操作级	*	支持
CreateExperiment	本接口(CreateExperiment)用于创建实验	操作级	*	支持
CreateProject	本接口(CreateProject)用于创建项目	操作级	*	支持
CreateVideo	创建视频	操作级	*	支持
DeleteExperiment	此接口用于删除不需要的实验	操作级	*	支持
DetachUser	移除项目中的用户。	操作级	*	支持
ModifyExperiment	本接口(ModifyExperiment)用于修改实验名或实验描述。	操作级	*	支持
ModifyProject	本接口(ModifyProject)用于修改项目	操作级	*	支持
PetitionProject	申请加入项目	操作级	*	支持
RunCloudShell	本接口(RunCloudShell)用于在主账号创建Cloud Shell云环境后，创建 Cloud Shell实例，在同一个Cloud Shell 云环境中的每个用户的cloud Shell实例都是隔离的。	操作级	*	支持
SubmitExperiment	本接口(SubmitExperiment)用于运行VASP/Lammps实验	操作级	*	支持
TerminateExperiment	本接口(TerminateExperiment)用于终止VASP/Lammps实验	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAccount	本接口(DescribeAccount)用于获取账户信息。	操作级	*	支持
DescribeApplications	查询未审核的项目申请信息列表	操作级	*	支持
DescribeAssumeRole	本接口(DescribeAssumeRole)用于查询账户角色	操作级	*	支持
DescribeCVM	查询可用于计算的cvm配置信息	操作级	*	支持
DescribeCloudShellEnvironment	本接口(DescribeCloudShellEnvironment) 用于查询主账号Cloud Shell 云环境状态。	操作级	*	支持
DescribeCosFile	获取cos文件	操作级	*	支持
DescribeCredential	获取临时凭证(DescribeCredential)，用于获取TencnetCloud用户的临时凭证	操作级	*	支持
DescribeDataBoard	此接口(DescribeDataBoard)用于查看项目的资源消耗情况	操作级	*	支持
DescribeExperiments	本接口(DescribeExperiments)用于获取符合要求的所有实验信息。	操作级	*	支持
DescribePreSignature	获取预签名	操作级	*	支持
DescribeProjects	本接口(DescribeProjects)用于查询用户加入的可用项目	操作级	*	支持
DescribeRoleResources	查询角色调用情况（DescribeRoleResources）的云API接口，判断是否有资源在调用角色	操作级	*	支持
DescribeUsers	查询项目中的用户	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

人工智能与机器学习
AI 应用产品
智能硬件 AI 语音助手

最近更新时间：2025-06-25 09:14:44

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
智能硬件 AI 语音助手	ihava	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
BindASRModelApplications	绑定模型关联应用	操作级	*	支持
BindTestCenterLock	绑定测试中心的资源锁	操作级	*	支持
BindTreeVersionAndApp	绑定对话配置和应用关联关系	操作级	*	支持
CreateDialogTreeInterface	创建对话树接口定义	操作级	*	支持
CreateDialogTreeVersion	创建对话树版本	操作级	*	支持
CreateTrainingModelPublish	创建训练模型发布	操作级	*	支持
DeleteASRModelTask	删除ASR模型	操作级	*	支持
DeleteDialogTreeInterface	删除对话树接口定义	操作级	*	支持
DeleteDialogTreeVersion	删除对话树版本	操作级	*	支持
DeleteSkillModelTask	删除模型	操作级	*	支持
DuplicateBotVersion	bot版本复制	操作级	*	支持
ModifyTrainingTaskState	任务状态变更	操作级	*	支持
PublishDialogTreeVersion	发布对话树版本	操作级	*	支持
RemoveASRModelApplications	解除模型关联应用	操作级	*	支持
SaveASRTaskConfig	保存ASR任务配置	操作级	*	支持
SaveAnnotatedResult	保存标注结果	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
SaveSkillTaskConfig	保存技能任务配置	操作级	*	支持
SetDialogTreeConf	配置对话树详情	操作级	*	支持
SetExecuteNodeInfo	设置执行节点回复语信息	操作级	*	支持
UnbindTestCenterLock	解开测试中心的资源锁	操作级	*	支持
UpdateASRTaskConfigToModelTraining	更新ASR任务配置到下一步的模型训练	操作级	*	支持
UpdateDataAnnotationToModelTraining	更新数据标注到下一步的模型训练	操作级	*	支持
UpdateDialogTreeInterface	修改对话树接口定义详情	操作级	*	支持
UpdateEvaluatingToQuickTest	更新模型评测到下一步的快速测试	操作级	*	支持
UpdateModelEvaluatingToPublishing	更新模型评测到下一步的模型发布	操作级	*	支持
UpdateModelTrainingToEvaluating	更新模型训练到下一步的模型评测	操作级	*	支持
UpdateQuickTestToPublishing	更新快速测试到模型发布	操作级	*	支持
UpdateTaskConfigToDataAnnotation	更新任务配置页面到任务标注	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckTrainingModelEnv	检查训练模型环境	操作级	*	支持
DescribeASRTaskInfo	查询ASR的任务信息	操作级	*	支持
DescribeAllASRModelCreateUser	获取ASR模型所有的创建人	操作级	*	支持
DescribeAllAssistantIntent	查询所有的辅助意图	操作级	*	支持
DescribeAllDialogTreeVersions	查询所有的对话树版本	操作级	*	支持
DescribeAnnotatedTask	获取标注任务	操作级	*	支持
DescribeAppInfoByEnv	通过环境查询应用信息	操作级	*	支持
DescribeAppVersionsByProject	获取项目下的应用、配置版本	操作级	*	支持
DescribeBotConfigDetail	获取bot配置详情	操作级	*	支持
DescribeBotDomainList	获取bot所有可见的技能详情	操作级	*	支持
DescribeBotDuplicateItem	查询bot的可复制项	操作级	*	支持
DescribeBotFeature	查询bot开通的功能	操作级	*	支持
DescribeBotLicenseOrderList	license订单列表	操作级	*	支持
DescribeBotPermission	查询bot的权限	操作级	*	支持
DescribeConsoleDeals	查询用户已购买订单数据	操作级	*	支持
DescribeDefaultSkillConfig	获取指定应用类型下默认的技能app_config信息	操作级	*	支持
DescribeDialogTreeConfig	查询对话树配置	操作级	*	支持
DescribeDialogTreeInfo	查询对话树详情	操作级	*	支持
DescribeDialogTreeInterfaceInfo	查询对话树接口定义详情	操作级	*	支持
DescribeDialogTreeList	查询对话树列表	操作级	*	支持
DescribeDialogTreeVersion	查询对话树版本详情	操作级	*	支持
DescribeDimensionStats	查询各维度的统计数据	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeDomainList	根据技能id获取技能列表	操作级	*	支持
DescribeDomainTypes	获取技能分类列表	操作级	*	支持
DescribeDomainsByBot	查询当前应用的版本、领域相关信息	操作级	*	支持
DescribeEvaluationInfo	评测中心获取评测的信息	操作级	*	支持
DescribeExecuteNodeInfo	查询对话树执行节点详情	操作级	*	支持
DescribeExpandCorpus	获取当前语料下的扩展语料	操作级	*	支持
DescribeNodeOwnershipInfo	查询对话树节点所属信息	操作级	*	支持
DescribeOnlineModelInfo	查询线上模型信息	操作级	*	支持
DescribeStatsOverview	查询统计概览	操作级	*	支持
DescribeTaskInfo	查询任务信息	操作级	*	支持
DescribeTrainingLimit	查询训练次数限制配置	操作级	*	支持
DescribeTrainingModelEnv	查询训练模型的环境	操作级	*	支持
DescribeTrainingModelPublishStates	查询训练模型发布状态	操作级	*	支持
DescribeTrainingTaskState	查询训练任务的状态	操作级	*	支持
DescribeUserProjects	获取用户有权限的项目列表	操作级	*	支持
DescribeYXWToTiProxy	云小微转发Tione的接口	操作级	*	支持
DownloadBotLicense	下载授权码	操作级	*	支持
DownloadTaskFile	下载训练任务的文件	操作级	*	支持
ExportActiveLicenseResult	查询license核算任务结果	操作级	*	支持
ExportActiveLicenseTask	创建license核算任务	操作级	*	支持
ExportDimensionStats	导出各维度的统计数据	操作级	*	支持
GetCosInfo	获取cos信息	操作级	*	支持
GetExampleFile	获取示例文件	操作级	*	支持
GetPresignedURL	获取预签名URL	操作级	*	支持
GetTaskAccessToken	获取任务的AccessToken	操作级	*	支持
GetTempCredential	目录临时授权	操作级	*	支持
VerifyFile	文件验证	操作级	*	支持
VerifyFileState	查询验证文件的状态	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeASRTaskModelList	查询asr模型列表	操作级	*	支持
DescribeAnnotatedIntents	获取指定技能下的意图列表	操作级	*	支持
DescribeAnnotatedSlots	获取指定技能下的槽位列表	操作级	*	支持
DescribeApps	查询应用列表	操作级	*	支持
DescribeDialogTreeInterfaces	查询对话树接口定义列表	操作级	*	支持
DescribeDialogTreeNodeList	查询对话树列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeDialogTreeVariables	查询对话树变量定义列表	操作级	*	支持
DescribeDialogTreeVersionList	查询对话树版本列表	操作级	*	支持
DescribeDimensionList	查询统计维度列表	操作级	*	支持
DescribeDomainsByProjectId	获取技能列表	操作级	*	支持
GetASRTrainingModelList	获取ASR训练列表	操作级	*	支持
TrainingModelList	训练模型列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

智能保险助手

最近更新时间：2025-06-25 09:11:54

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
智能保险助手	cii	支持	不支持	服务级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

人脸核身

最近更新时间：2025-06-25 09:13:57

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
人脸核身	faceid	支持	不支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AntiFakesImage	换脸甄别-图片	操作级	*	支持
AntiFakesVideo	换脸甄别-视频	操作级	*	支持
BankCard2EVerification	银行卡二要素核验	操作级	*	支持
BankCard4EVerification	银行卡四要素核验	操作级	*	支持
BankCardVerification	银行卡三要素核验	操作级	*	支持
CancelManualAuditForConsole	清除人工审核记录	操作级	*	支持
CheckBankCardInformation	银行卡基础信息查询	操作级	*	支持
CheckIdCardInformation	身份证人像照片验真	操作级	*	支持
CheckIdNameDate	身份信息及有效期核验	操作级	*	支持
CheckInformation	模型分A接口	操作级	*	支持
CheckMobileStatus	号码状态检测	操作级	*	支持
CheckModelBScore	模型分B接口	操作级	*	支持
CheckModelDScore	模型分D	操作级	*	支持
CheckPhoneAndName	手机号二要素核验	操作级	*	支持
CheckSmartServiceA	智能模型分A服务	操作级	*	支持
CheckSmartServiceB	智能模型分B服务	操作级	*	支持
ConsoleCreatePlusSDKBusProj	新建业务场景配置项目接口	操作级	*	支持
ConsoleOpenManualAudit	开通人工审核接口	操作级	*	支持
ConsoleSavePlusSDKProjDetail	控制台保存Plus版SDK项目配置接口	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateKeyForConsole	控制台新增加密密钥	操作级	*	支持
CustomizeIDCardVerification	身份证二要素查询	操作级	*	支持
DeleteDetectTemplateForConsole	控制台删除检测模板	操作级	*	支持
DeleteEidApply	删除eid申请记录	操作级	*	支持
DeletePlusSDKProject	删除Plus版SDK项目配置	操作级	*	支持
DeleteSDKRecord	删除SDK验证记录	操作级	*	支持
DeleteUserConf	删除用户配置记录	操作级	*	支持
DeleteWbProject	删除微众项目配置	操作级	*	支持
DeleteWebankRecord	删除微众的验证记录	操作级	*	支持
EncryptedPhoneVerification	运营商三要素核验（加密）	操作级	*	支持
GetActionSequence	获取动作顺序	操作级	*	支持
GetDeviceRisk	设备安全查询	操作级	*	不支持
GetEidResult	获取E证通结果信息	操作级	*	支持
GetEidToken	获取E证通Token	操作级	*	支持
GetEvilLevel	获取相机指纹风险等级	操作级	*	支持
GetFaceIdResult	获取SDK核验结果	操作级	*	支持
GetFaceIdToken	获取SDKToken	操作级	*	支持
GetLiveCode	获取数字验证码	操作级	*	支持
GetRealNameAuthResult	获取微信实名认证结果	操作级	*	支持
GetRealNameAuthToken	微信实名认证授权	操作级	*	支持
GetRequestRisk	获取请求风险	操作级	*	支持
GetRiskInfoM	获取风险信息（M）	操作级	*	支持
GetRiskInfoMR	获取风险信息（MR）	操作级	*	支持
GetRiskInfoSX	获取风险信息（SX）	操作级	*	支持
GetRiskLevel	获取风险等级	操作级	*	支持
IdCardOCRVerification	身份证识别及信息核验	操作级	*	支持
IdCardVerification	身份信息认证	操作级	*	支持
ImageRecognition	照片人脸核身	操作级	*	支持
Liveness	活体检测	操作级	*	支持
LivenessCompare	活体人脸比对	操作级	*	支持
LivenessRecognition	活体人脸核身	操作级	*	支持
LogOffEidApply	注销eid	操作级	*	支持
MinorsVerification	手机号实名查询	操作级	*	支持
MobileNetworkTimeVerification	手机号在网时长核验	操作级	*	支持
MobileStatus	手机号状态查询	操作级	*	支持
ParseNfcData	获取证件NFC结果	操作级	*	支持
PhoneVerification	手机号三要素核验	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
PhoneVerificationCMCC	手机号三要素核验（移动）	操作级	*	支持
PhoneVerificationCTCC	手机号三要素核验（电信）	操作级	*	支持
PhoneVerificationCUCC	手机号三要素核验（联通）	操作级	*	支持
QuerySaleModelScore	营销模型分查询	操作级	*	支持
ResolveIdCardNfcData	解析证件NFC数据	操作级	*	支持
SetUserCosForConsole	控制台设置用户自定义COS	操作级	*	支持
SetUserKmsKeyForConsole	控制台设置用户自定义密钥	操作级	*	不支持
UpdateEidApply	eid商户信息变更	操作级	*	支持
UpdateEidCA	重新申请eid证书	操作级	*	支持
UpdateUserDetectConfigForConsole	更新用户模板检测配置	操作级	*	支持
UploadDetectTemplateForConsole	控制台上传检测模板	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ApplyCardVerification	发起证件识别	操作级	*	支持
CheckEidTokenStatus	获取E证通Token状态	操作级	*	支持
CheckIntlNameIdBirth	出入境证件五要素核验	操作级	*	支持
CheckIsNewCAMUser	检查当前账号是否为新CAM客户	操作级	*	支持
ConsoleGetPlusSDKProjDetail	控制台编辑Plus版SDK项目配置接口	操作级	*	支持
ConsoleGetPlusSDKProjList	获取Plus版SDK项目列表	操作级	*	支持
DetectAIFakeFaces	AI人脸防护盾	操作级	*	支持
DetectAIGCContent	AIGC内容检测	操作级	*	支持
DoRetrievalLiveness	背景模板检索	操作级	*	支持
FaceMotionDetection	面部动作检测	操作级	*	支持
GetAllSubUinAndRuleIdInfoForConsole	获取全部subuin和RuleId信息	操作级	*	支持
GetDetectTemplateListForConsole	查询检测模板列表	操作级	*	支持
GetDeviceInfo	查询活体设备信息	操作级	*	支持
GetFaceIdRiskInfo	获取SDK设备风险信息	操作级	*	支持
GetFaceIdTokenIntl	获取活体人脸比对SDKToken	操作级	*	支持
GetFaceidRiskInfoToken	获取风险信息Token	操作级	*	支持
GetPlusBoardAttackTypeProportion	获取plus大盘态势中的攻击类型分布	操作级	*	支持
GetPlusBoardAttackTypeTrend	获取plus大盘态势中的攻击类型变化趋势	操作级	*	支持
GetPlusDataAnalysisBoard	控制台获取Plus版SDK大盘态势接口	操作级	*	支持
GetPlusDataAnalysisBoardNew	获取Plus版大盘态势新	操作级	*	支持
GetPlusSDKConfigForConsole	获取Plus版sdk控制台配置	操作级	*	支持
GetPlusSDKDataBoard	获取Plus版SDK看板数据	操作级	*	支持
GetPlusSDKDataTrendBoard	获取Plus版SDK看板趋势数据	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
GetPlusSDKLicenseForConsole	获取Plus版SDK license url	操作级	*	支持
GetPlusSDKTypeConfigForConsole	获取Plus版sdk控制台拦截原因及核实类型明细配置	操作级	*	支持
GetPlusSdkIntelligentCheckRecord	获取Plus版SDK智能审核验证记录	操作级	*	支持
GetPlusSdkIntelligentCheckTotalCount	获取智能审核请求总览	操作级	*	支持
GetPlusSdkRecordHistory	获取Plus版SDK验证记录	操作级	*	支持
GetResourceForConsole	慧眼控制台预付费资源包	操作级	*	支持
GetSubUinAndEidMerchantIDForConsole	获取subuin和商户id	操作级	*	支持
GetSubUinAndRuleIdInfoForConsole	获取子账号的项目信息列表	操作级	*	支持
GetUserConfList	获取用户配置信息	操作级	*	支持
GetUserConfPriceList	业务配置价格表	操作级	*	支持
GetUserCosConfig	数据存储配置	操作级	*	支持
GetUserDetectConfigForConsole	查询用户模板检测配置	操作级	*	支持
RetrieveEvilLevel	获取设备风险等级	操作级	*	不支持
SendSignatureData	发送电子签数据	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CompareFaceLiveness	海外活体人脸比对	操作级	*	支持
ImageRecognitionV2	照片人脸核身(V2.0)	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

对话机器人

最近更新时间：2025-06-25 09:14:36

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
对话机器人	icr	支持	不支持	服务级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

音频内容安全

最近更新时间：2025-06-25 09:10:16

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
音频内容安全	ams	支持	不支持	操作级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CancelMediaCheckTask	直播音频的审核任务服务体验主动中断接口	操作级	*	支持
CancelTask	取消任务	操作级	*	支持
CreateAudioModerationTask	创建音频审核任务	操作级	*	支持
CreateAudioModerationTaskInternal	创建音频审核任务(内部)	操作级	*	不支持
CreateAudioRecognitionSyncTask	短音频识别接口	操作级	*	支持
CreateAudioRecognitionTask	创建音频识别审核任务	操作级	*	支持
CreateBizConfig	创建业务配置	操作级	*	不支持
CreateCosProvisionalToken	获取临时 cos 权限	操作级	*	支持
CreateDefaultLiveServiceTemplate	通过服务角色授权自动创建COS桶并创建音频直播类型的服务模板	操作级	*	支持
CreateDefaultServiceConfig	创建默认服务模板	操作级	*	支持
CreateDefaultServiceTemplate	创建默认服务模板	操作级	*	支持
CreateDefaultStrategy	创建默认策略，提供点播音频和直播音频的默认策略的创建	操作级	*	支持
CreateServiceTemplate	创建服务模板	操作级	*	支持
CreateStandardResourcePost	开通后付费	操作级	*	支持
CreateStrategy	创建策略	操作级	*	支持
CreateTextLib	创建自定义词库	操作级	*	支持
CreateTextSample	新增文本样本库	操作级	*	支持
CreateTrialResource	开通试用套餐	操作级	*	支持
DeleteServiceTemplate	删除服务模板	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteStrategy	删除策略	操作级	*	支持
DeleteTextLib	删除词库	操作级	*	支持
DeleteTextSample	删除文本样本库	操作级	*	支持
ExperienceService	服务体验	操作级	*	支持
ModifyUserInterfaceConf	修改用户接口配置	操作级	*	支持
UpdateServiceConfigTemplate	修改服务模板	操作级	*	支持
UpdateServiceTemplate	修改服务模板	操作级	*	支持
UpdateStrategy	修改策略	操作级	*	支持
UpdateTextLib	修改自定义词库	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckCallbackUrl	检查回调接口是否能正常响应200	操作级	*	支持
CreateAudioModerationSyncTask	短音频审核同步接口	操作级	*	支持
DescribeAmsDetail	获取音频明细	操作级	*	支持
DescribeAmsList	查询音频列表	操作级	*	支持
DescribeAssumeRole	查询角色是否存在	操作级	*	支持
DescribeAudioCheckResult	查询音频检测结果	操作级	*	支持
DescribeAudioSegDetail	获取音频切片明细	操作级	*	支持
DescribeAudioStat	查询音频统计	操作级	*	支持
DescribeBizCategory	获取行业分类模板	操作级	*	支持
DescribeBizConfigs	列出所有BizType	操作级	*	不支持
DescribeCheckResult	查询检测结果	操作级	*	支持
DescribeContentModerationPackage	套餐消费明细	操作级	*	支持
DescribeDefaultStrategy	获取默认策略	操作级	*	支持
DescribeDownloadStatus	查询统计下载状态	操作级	*	支持
DescribeGroupTag	标签组分类数据查询接口，用作策略配置的标签组选择页面的数据展示。	操作级	*	支持
DescribeLevelTag	分级获取内容安全标签数据，其中一级标签获取父标签传空即可。	操作级	*	支持
DescribeListBizCategory	获取行业分类列表	操作级	*	支持
DescribeListServiceTemplate	获取服务模板	操作级	*	支持
DescribeListStrategies	列出策略列表接口	操作级	*	支持
DescribeLiveAudioDetail	获取直播音频审核结果明细	操作级	*	支持
DescribeLiveAudioList	获取直播音频审核结果列表	操作级	*	支持
DescribeLiveAudioStatic	直播音频数据识别统计	操作级	*	支持
DescribeLiveServiceTemplates	获取音频直播服务模板列表	操作级	*	支持
DescribeMediaCheckResult	直播音频服务体验查询最近一次的服务体验的数据	操作级	*	支持
DescribeMediaList	获取长音频/直播音频审核结果列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeMediaStat	获取媒体服务统计接口，包含长音频/视频/直播音频/直播视频	操作级	*	支持
DescribeSegStat	获取切片统计数据，来源是音视频审核出来的切片统计数据	操作级	*	支持
DescribeServiceConfigTemplate	获取服务模板	操作级	*	支持
DescribeServiceTemplate	获取服务模板	操作级	*	支持
DescribeShortAudioList	获取一句话音频的审核结果数据	操作级	*	支持
DescribeStaticStat	获取静态资源统计数据，包含图片文本和短音频的统计数据	操作级	*	支持
DescribeStrategy	获取策略详情	操作级	*	支持
DescribeSubscriptionIsOpen	查询用户是否已经开通业务	操作级	*	支持
DescribeTaskDetail	查看任务详情	操作级	*	支持
DescribeTasks	查看审核任务列表	操作级	*	支持
DescribeTextLib	查询词库列表	操作级	*	支持
DescribeTextSample	查询文本样本库	操作级	*	支持
DescribeUserInterfaceConf	获取用户接口信息	操作级	*	支持
ExportLiveStatData	直播音频数据下载	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

文本内容安全

最近更新时间：2025-06-25 09:19:05

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
文本内容安全	tms	支持	不支持	操作级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AnswerQuestion	AIGC代答	操作级	*	支持
CreateTextRecognitionIM	文本内容安全(IM)	操作级	*	支持
DescribeBatchTmsList	批量获取文本审核明细数据	操作级	*	支持
DescribeBizCategory	拉取行业分类模板	操作级	*	支持
DescribeCheckResult	文本审核结果查询	操作级	*	支持
DescribeContentModerationPackage	套餐消费明细	操作级	*	支持
DescribeDefaultStrategy	获取默认策略	操作级	*	支持
DescribeGroupTag	标签组分类数据查询接口，用作策略配置的标签组选择页面的数据展示。	操作级	*	支持
DescribeLevelTag	分级获取内容安全标签数据，其中一级标签获取父标签传空即可。	操作级	*	支持
DescribeListBizCategory	获取行业分类列表	操作级	*	支持
DescribeListServiceTemplate	拉取服务模板	操作级	*	支持
DescribeListStrategies	列出策略列表信息	操作级	*	支持
DescribeManualModerationList	文本人工审核明细列表	操作级	*	不支持
DescribeServiceTemplate	获取服务模板	操作级	*	支持
DescribeSimilarTexts	获取预设相似文本列表	操作级	*	支持
DescribeStaticStat	获取文本资源审核结果统计数据	操作级	*	支持
DescribeStrategy	获取策略详情	操作级	*	支持
DescribeSubscriptionIsOpen	查询用户是否已经开通业务	操作级	*	支持
DescribeTextLib	词库查询	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeTextSample	查询文本样本库	操作级	*	支持
DescribeTextStat	文本统计查询	操作级	*	支持
DescribeTmsList	文本明　查	操作级	*	支持
DescribeUserInterfaceConf	获取回调地址信息	操作级	*	支持
SearchAnswer	AI问答增强-通搜（一期）	操作级	*	支持
SearchAnswerV2	AI问答增强-通搜	操作级	*	不支持
SearchCommon	AI问答增强-通搜	操作级	*	支持
SearchCommonProBeta	AI问答增强-通搜2.0 (beta)	操作级	*	支持
SearchPro	AIGC问答增强-通搜2.0	操作级	*	支持

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateCosProvisionalToken	文本获取临时 cos 权限	操作级	*	支持
CreateDefaultServiceTemplate	创建默认服务模板	操作级	*	支持
CreateServiceTemplate	创建服务模板	操作级	*	支持
CreateStandardResourcePost	开通后付费	操作级	*	支持
CreateStrategy	创建策略	操作级	*	支持
CreateTextLib	创建用户自定义词库	操作级	*	支持
CreateTextSample	新增文本样本库	操作级	*	支持
CreateTrialResource	开通试用套餐	操作级	*	支持
DeleteServiceTemplate	删除服务模板	操作级	*	支持
DeleteStrategy	删除策略	操作级	*	支持
DeleteTextLib	停用自定义词库	操作级	*	支持
DeleteTextSample	删除文本样本库	操作级	*	支持
ExperienceService	服务体验	操作级	*	支持
ModifyUserInterfaceConf	修改用户接口配置	操作级	*	支持
TextModeration	文本内容安全	操作级	*	支持
TextRecognition	文本内容安全	操作级	*	支持
UpdateServiceTemplate	修改服务模板	操作级	*	支持
UpdateStrategy	修改策略	操作级	*	支持
UpdateTextLib	修改自定义词库	操作级	*	支持
UpdateTextSample	更新敏感词，支持多种类型，多个id批量更新。	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModerateText	客户定制标签文本审核	操作级	*	支持

视频内容安全

最近更新时间：2025-06-25 09:19:52

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
视频内容安全	vm	支持	不支持	操作级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CancelMediaCheckTask	直播视频的审核任务服务体验主动中断接口	操作级	*	支持
CreateCosProvisionalToken	获取临时 cos 权限	操作级	*	支持
CreateDefaultLiveServiceTemplate	通过服务角色授权自动创建COS桶并创建直播视频服务模板	操作级	*	支持
CreateDefaultServiceConfig	创建默认服务模板	操作级	*	支持
CreateDefaultServiceTemplate	创建默认服务模板	操作级	*	不支持
CreateDefaultStrategy	创建默认策略，提供点播视频和直播视频的默认策略的创建	操作级	*	支持
CreateImage	新增相似图片	操作级	*	支持
CreateServiceTemplate	创建服务模板	操作级	*	不支持
CreateStrategy	创建策略	操作级	*	支持
CreateTextLib	创建自定义词库	操作级	*	支持
CreateTextSample	新增文本样本库	操作级	*	支持
CreateTrialResource	开通试用套餐	操作级	*	支持
DeleteImage	删除相似图片	操作级	*	支持
DeleteServiceTemplate	删除服务模板	操作级	*	不支持
DeleteStrategy	删除策略	操作级	*	支持
DeleteTextLib	删除词库	操作级	*	支持
DeleteTextSample	删除文本样本库	操作级	*	支持
ExperienceService	视频服务体验	操作级	*	支持
ModifyModerationResult	更新数据经人审后状态并回调通知用户	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyUserInterfaceConf	修改用户接口配置	操作级	*	支持
UpdateServiceTemplate	修改服务模板	操作级	*	不支持
UpdateStrategy	修改策略	操作级	*	支持
UpdateTextLib	修改词库信息	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CancelTask	取消任务	操作级	*	支持
CheckCallbackUrl	检查回调接口是否能正常响应200	操作级	*	支持
CreateVideoModerationTask	创建视频审核任务	操作级	*	支持
CreateVideoRecognitionTask	创建视频识别审核任务	操作级	*	支持
DescribeAssumeRole	查询角色是否存在	操作级	*	支持
DescribeBizCategory	拉取行业分类模板	操作级	*	支持
DescribeCheckResult	查询检测结果	操作级	*	支持
DescribeContentModerationPackage	套餐消费明细	操作级	*	支持
DescribeDownloadStatus	查询统计下载状态	操作级	*	支持
DescribeGroup	获取图库列表	操作级	*	支持
DescribeGroupTag	标签组分类数据查询接口，用作策略配置的标签组选择页面的数据展示。	操作级	*	支持
DescribeImage	查询相似图库图片	操作级	*	支持
DescribeListBizCategory	获取行业分类列表	操作级	*	支持
DescribeListServiceTemplate	拉去服务模板	操作级	*	支持
DescribeListStrategies	列出策略列表接口	操作级	*	支持
DescribeLiveServiceTemplates	查询直播视频服务模板列表	操作级	*	支持
DescribeLiveVideoDetail	获取直播视频审核结果明细	操作级	*	支持
DescribeLiveVideoList	获取直播视频审核结果列表	操作级	*	支持
DescribeLiveVideoStatic	直播视频数据统计识别	操作级	*	支持
DescribeMediaCheckResult	直播视频服务体验查询最近一次的服务体验的数据	操作级	*	支持
DescribeServiceConfigTemplate	获取服务模板	操作级	*	支持
DescribeServiceTemplate	获取服务模板	操作级	*	不支持
DescribeStrategy	获取策略详情	操作级	*	支持
DescribeSubscriptionIsOpen	查询用户是否已经开通业务	操作级	*	支持
DescribeTaskDetail	查看任务详情	操作级	*	支持
DescribeTasks	查看审核任务列表	操作级	*	支持
DescribeTextLib	获取词库列表	操作级	*	支持
DescribeTextSample	查询文本样本库	操作级	*	支持
DescribeUserInterfaceConf	获取用户接口信息	操作级	*	支持
DescribeVideoModerationDetail	获取视频详情数据	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeVideoModerationList	获取视频明细列表3.0	操作级	*	支持
DescribeVideoStat	音频识别统计	操作级	*	支持
ExportLiveStatData	直播视频数据下载	操作级	*	支持

图片内容安全

最近更新时间：2025-06-25 09:14:49

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
图片内容安全	ims	支持	不支持	操作级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateAppSecretId	创建公钥	操作级	*	支持
CreateCosProvisionalToken	创建cos 临时 token	操作级	*	支持
CreateImage	图片库添加图片	操作级	*	支持
CreateImageModerationAsyncRecognitionTask	异步图片内容审核	操作级	*	支持
CreateStandardResourcePost	开通后付费	操作级	*	支持
CreateStrategy	创建审核策略	操作级	*	支持
CreateTextLib	创建自定义词库	操作级	*	支持
CreateTextSample	新增文本样本库	操作级	*	支持
CreateTrialResource	开通试用套餐	操作级	*	支持
DeleteImage	删除图库图片	操作级	*	支持
DeleteStrategy	删除策略项	操作级	*	支持
DeleteTextLib	删除词库	操作级	*	支持
DeleteTextSample	删除文本样本库	操作级	*	支持
ExperienceService	服务体验	操作级	*	支持
ImageModeration	图片审核	操作级	*	支持
ImageRecognition	图片内容审核	操作级	*	支持
ModifyModerationResult	更新数据经人审后状态并回调通知用户	操作级	*	支持
ModifyUserInterfaceConf	修改用户接口配置	操作级	*	支持
UpdateStrategy	修改策略信息及json	操作级	*	支持
UpdateTextLib	修改自定义词库	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateImageModerationAsyncTask	图片异步检测	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAppSecretId	获取公钥	操作级	*	支持
DescribeBatchImsList	批量获取图片审核明细数据	操作级	*	支持
DescribeBizCategory	拉取行业分类模板	操作级	*	支持
DescribeCheckResult	查询检测结果	操作级	*	支持
DescribeContentModerationPackage	套餐消费明细	操作级	*	支持
DescribeDefaultStrategy	获取默认策略	操作级	*	支持
DescribeGroup	分页查询相似图库 库信息	操作级	*	支持
DescribeGroupTag	标签组分类数据查询接口，用作策略配置的标签组选择页面的数据展示。	操作级	*	支持
DescribeImage	查询图片	操作级	*	支持
DescribeImageStat	图片统计查询	操作级	*	支持
DescribeImsList	文本内容查询	操作级	*	支持
DescribeLevelTag	分级获取内容安全标签数据，其中一级标签获取父标签传空即可。	操作级	*	支持
DescribeListBizCategory	获取行业分类列表	操作级	*	支持
DescribeListServiceTemplate	查询服务模板	操作级	*	支持
DescribeListStrategies	列出策略列表接口	操作级	*	支持
DescribeManualModerationList	图片人工审核明细列表	操作级	*	不支持
DescribeServiceTemplate	获取服务模板	操作级	*	支持
DescribeStaticStat	获取静态资源统计数据，包含图片统计数据	操作级	*	支持
DescribeStrategy	获取策略详情	操作级	*	支持
DescribeSubscriptionIsOpen	查询用户是否已经开通业务	操作级	*	支持
DescribeTextLib	获取词库列表	操作级	*	支持
DescribeTextSample	查询文本样本库	操作级	*	支持
DescribeUserInterfaceConf	获取用户接口信息	操作级	*	支持
DetectImageReproduction	图片翻拍检测	操作级	*	支持
DetectObject	物体识别	操作级	*	支持
DetectProductCommon	商品检测标准版接口	操作级	*	支持
DetectProductProfessional	商品检测专业版	操作级	*	支持
DetectProductionLJ	泸州老窖商标检测	操作级	*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

腾讯同传

最近更新时间：2025-06-25 09:19:35

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
腾讯同传系统	tsi	支持	不支持	服务级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

腾讯云智能数智人

最近更新时间：2025-06-25 09:15:09

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
腾讯云智能数智人	ivh	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ActivateServiceAsset	激活服务资产	操作级	*	支持
AllocateImage	分配形象资产给子账号	操作级	*	支持
AllocateQuotaService	分配定制配额给子账号	操作级	*	支持
AllocateTimbre	分配声音资产给子账号	操作级	*	支持
BatchMake	批量创建定制任务	操作级	*	支持
BroadcastAudio	播报音频制作	操作级	*	支持
BroadcastAudioTTS	声音合成试听	操作级	*	支持
BroadcastTTS	播报文本选中试听	操作级	*	支持
BroadcastVideo	播报视频制作	操作级	*	支持
BroadcastVideoPreview	播报视频预览	操作级	*	支持
ConfirmPush	定制资产确认上架	操作级	*	支持
CreateVoiceRecordTask	创建声音复刻录制任务	操作级	*	支持
DeleteActionConfig	删除会话互动项目话术配置	操作级	*	支持
DeleteCustomResource	删除会话互动项目自定义资源	操作级	*	支持
DeleteImageTemplate	删除形象模板	操作级	*	支持
DeleteMissionResource	删除播报任务素材	操作级	*	支持
DeleteResource	删除播报视频自定义资源	操作级	*	支持
DeleteSceneInstance	删除空间互动项目	操作级	*	支持
DeleteUserVideo	删除播报音视频	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteVirtualmanInstance	删除会话互动项目	操作级	*	支持
DetectAudioQuality	创建声音复刻极速版音质检测任务	操作级	*	支持
DisableVoiceRecord	停用声音复刻录音任务	操作级	*	支持
FaceDetect	人脸检测	操作级	*	支持
GetCosPreSignedUrl	获取预签名	操作级	*	支持
ImportReplys	导入会话互动项目回复语	操作级	*	支持
MakeNoTrainVideo	视频免训练	操作级	*	支持
ModifySubExpireTime	修改子账户配额资产过期时间	操作级	*	支持
ModifySubImageExpireTime	修改子账号形象资产过期时间	操作级	*	支持
ModifySubTimbreExpireTime	修改子账号声音资产过期时间	操作级	*	支持
RemoveCheckMaterial	删除预检测定制素材	操作级	*	支持
RenameBroadcastTitle	重命名播报音视频项目	操作级	*	支持
RenewImageAssets	续期形象资产	操作级	*	支持
RenewTimbreAssets	续期声音资产	操作级	*	支持
RenewTrial	领用试用资源	操作级	*	支持
ResetActionConfig	重置会话互动项目话术配置	操作级	*	支持
ResubmitMaterial	重新提交资产定制素材或授权资料	操作级	*	支持
SaveActionConfig	保存会话互动项目话术配置	操作级	*	支持
SaveAuthorize	大模型对话服务授权	操作级	*	支持
SaveBroadcastDraft	保存播报草稿	操作级	*	支持
SaveCustomResource	保存会话互动项目自定义资源	操作级	*	支持
SaveImageAsset	更新形象资产	操作级	*	支持
SaveImageTemplate	保存形象模板	操作级	*	支持
SaveInstanceConfig	保存会话互动项目	操作级	*	支持
SaveSceneInstanceConfig	保存空间互动项目	操作级	*	支持
SaveTimbreAsset	更新声音资产	操作级	*	支持
SaveVirtualmanImage	保存会话互动项目形象配置	操作级	*	支持
StopVideoPreviewTask	取消播报视频预览	操作级	*	支持
SubmitCheckMaterialTask	提交定制素材预检测任务	操作级	*	支持
SwitchImage	切换会话互动项目形象	操作级	*	支持
SynchronizedQA	同步会话互动项目大模型问答对	操作级	*	支持
UpdateReplyIntelligentAction	会话互动项目配置回复语智能动作	操作级	*	支持
UploadResource	上传播报自定义资源	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckCustomAnchorNameRepeat	检查定制主播名称是否重复	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckImageTemplateNameRepeat	检查形象模版名称是否重复	操作级	*	支持
CheckNameRepeat	检查播报音视频标题是否已存在	操作级	*	支持
DescribeActionConfigDetail	查询会话互动项目话术配置详情	操作级	*	支持
DescribeAnalyzerByText	会话互动项目回复语智能动作	操作级	*	支持
DescribeAssetSummary	获取资产概况	操作级	*	支持
DescribeAuthorize	查询大模型对话服务授权信息	操作级	*	支持
DescribeAvailableDailyConcurrentNum	查询日并发服务资产可购买配额	操作级	*	支持
DescribeBroadcastMakingVideo	查询制作中的播报音视频	操作级	*	支持
DescribeBroadcastVideoDetail	查询播报音视频制作详情	操作级	*	支持
DescribeBroadcastVideoProgress	查询播报音视频制作进度	操作级	*	支持
DescribeCartoonVideoProgress	查询2d卡通播报视频制作进度	操作级	*	支持
DescribeCustomNewTrial	获取领用状态	操作级	*	支持
DescribeCustomRemainQuota	获取资产定制剩余配额	操作级	*	支持
DescribeDeliveryList	获取交付单列表	操作级	*	支持
DescribeDemoFile	获取资产定制示例文件	操作级	*	支持
DescribeDetailStatistic	查询运营分析看板统计数据	操作级	*	支持
DescribeDictConfig	获取播报字典配置	操作级	*	支持
DescribeImageTemplateDetail	查询形象模板详情	操作级	*	支持
DescribeImageTemplatePermission	查询形象模板权限	操作级	*	支持
DescribeMissionResource	查询播报任务资源	操作级	*	支持
DescribePersonalAssetType	获取个人资产类型	操作级	*	支持
DescribePinyin	查询多音字	操作级	*	支持
DescribePlatformConf	获取播报平台配置	操作级	*	支持
DescribePreprocess	获取文本预处理信息	操作级	*	支持
DescribeSecret	获取密钥信息	操作级	*	支持
DescribeServiceQuotaSummary	查询配额资产汇总数据	操作级	*	支持
DescribeStatisticDict	查询运营分析看板字典	操作级	*	支持
DescribeSystemDictByType	查询系统数据字典	操作级	*	支持
DescribeTotalStatistic	查询运营分析看板汇总数据	操作级	*	支持
DescribeTrainResult	获取资产定制任务训练结果	操作级	*	支持
DescribeTtsAudition	获取声音试听音频	操作级	*	支持
DescribeTtsSubtitle	获取tts字幕	操作级	*	支持
DescribeUserResource	获取播报自定义资源	操作级	*	支持
DescribeVirtualmanResource	查询会话互动项目详情	操作级	*	支持
DescribeVirtualmanResourceList	获取角色可用资源列表	操作级	*	支持
DescribeVirtualmanSceneDetail	查询空间场景详情	操作级	*	支持
DescribeVirtualmanSceneInstanceDetail	查询空间互动项目详情	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeVirtualmanSecretDetail	获取会话互动项目密钥信息	操作级	*	支持
DescribeVirtualmanTypeInfo	获取数智人类型信息	操作级	*	支持
ExportReplys	导出会话互动项目回复语	操作级	*	支持
ExportStatistic	导出运营分析看板统计数据	操作级	*	支持
GetAudioCheckResult	获取声音复刻录音检测结果	操作级	*	支持
GetCheckMaterialResult	获取定制素材检测结果	操作级	*	支持
GetCustomUploadCredentials	获取资产定制上传临时令牌	操作级	*	支持
GetDetectProgress	获取声音复刻极速版音质检测结果	操作级	*	支持
GetFaceDetectState	获取人脸检测结果	操作级	*	支持
GetTemporaryKeyOfCos	获取cos临时密钥	操作级	*	支持
ListUserPermission	获取用户数智人平台权限	操作级	*	支持
QueryConcurrent	查询会话互动项目老版本形象并发数	操作级	*	支持
QueryQrCodeSign	获取二维码签名	操作级	*	支持
QuerySceneSign	获取空间互动项目签名	操作级	*	支持
SwitchImageCheck	切换会话互动项目形象预校验	操作级	*	支持
ValidateInput	校验播报文本合法性	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeActionConfigList	查询会话互动项目话术配置列表	操作级	*	支持
DescribeAllocateRecord	获取资产分配记录	操作级	*	支持
DescribeBots	查询云小微机器人列表	操作级	*	支持
DescribeConsumptionRecordList	获取资产消耗记录	操作级	*	支持
DescribeCustomTaskList	查询资产定制任务列表	操作级	*	支持
DescribeImageAssetList	获取形象资产列表	操作级	*	支持
DescribeImageTemplates	查询形象模板列表	操作级	*	支持
DescribeIntegratorPageRange	查询集成商页面集成范围	操作级	*	支持
DescribeListQA	查询会话互动项目大模型问答对列表	操作级	*	支持
DescribeNotActiveServiceAssetList	查询未激活服务资产列表	操作级	*	支持
DescribePhotoOfficeWebImageList	查询标准形象相册形象列表	操作级	*	支持
DescribeServiceAssetList	获取服务资产列表	操作级	*	支持
DescribeServiceQuotaList	获取配额资产列表	操作级	*	支持
DescribeStatisticAdminUins	查询运营分析看板管理用户列表	操作级	*	支持
DescribeStatisticAnchors	查询运营分析看板形象列表	操作级	*	支持
DescribeStatisticInstances	查询运营分析看板项目列表	操作级	*	支持
DescribeStatisticUins	查询运营分析看板账号列表	操作级	*	支持
DescribeTimbreAssetList	获取声音资产列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeTimbreList	获取已授权声音列表	操作级	*	支持
DescribeUserBroadcastVideos	获取播报音视频列表	操作级	*	支持
DescribeVirtualResourceActions	查询形象动作列表	操作级	*	支持
DescribeVirtualResourceActionsByVirtualmanKey	查询会话互动项目形象动作列表	操作级	*	支持
DescribeVirtualResourceExpressionsByVirtualmanKey	查询会话互动项目形象表情列表	操作级	*	支持
DescribeVirtualmanBackgroundLogoList	查询会话互动项目背景logo列表	操作级	*	支持
DescribeVirtualmanImageList	查询形象角色列表接口	操作级	*	支持
DescribeVirtualmanInstanceImages	查询会话互动项目列表	操作级	*	支持
DescribeVirtualmanProtoTimbreList	查询标准形象相册声音列表	操作级	*	支持
DescribeVirtualmanResourceClothesList	查询主播可用资源列表	操作级	*	支持
DescribeVirtualmanResourceImages	查询形象列表	操作级	*	支持
DescribeVirtualmanResourceRoleList	获取已授权主播列表	操作级	*	支持
DescribeVirtualmanSceneInstances	查询空间互动项目列表	操作级	*	支持
DescribeVirtualmanScenes	查询空间场景列表	操作级	*	支持
DescribeVoiceRecordList	查询声音复刻录制任务列表	操作级	*	支持
GetAudioRecordList	获取声音复刻录音任务文件列表	操作级	*	支持
GetCheckMaterialList	获取预检测定制素材列表	操作级	*	支持
GetTencentCloudSubAccount	获取腾讯云子账户列表	操作级	*	支持
QueryDomains	查询会话互动项目领域意图列表	操作级	*	支持
QueryPermissions	查询用户权限列表	操作级	*	支持
QueryQuestions	查询会话互动项目问题列表	操作级	*	支持
QueryRepliesList	查询云小微机器人回复语列表	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
GetAuthToken	获取IPass授权Token	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

AI 基础产品
AI 智能测评解决方案

最近更新时间：2023-09-13 23:05:38

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
AI 智能测评解决方案	aiexam	支持	不支持	服务级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

语音识别

最近更新时间：2025-06-25 09:10:30

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
语音识别	asr	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ActivateAuth	离线设备授权设备激活接口	资源级	qcs::asr::uin/${uin}:subUin/${uin}	支持
ActivateService	服务开通	操作级	*	支持
CreateAsrKeyWordLib	创建关键字词表	资源级	qcs::asr::uin/$account:keyWord/$keyWordLibID	支持
CreateAsrUser	asr服务用户开通接口	操作级	*	支持
CreateAsrVocab	创建热词表	资源级	qcs::asr::uin/$account:vocab/$vocabId	支持
CreateCosRecognize	生成cos录音识别体验任务	操作级	*	支持
CreateCustomization	创建自学习模型	操作级	*	支持
CreateModel	创建自学习模型	资源级	qcs::asr::uin/${uin}:model/$modelId	不支持
CreateReplaceText	创建替换词表	操作级	*	支持
CreateVocalRemoverIsolationTask	声伴分离请求接口	操作级	*	支持
DeleteAsrKeyWordLib	删除关键词词表	资源级	qcs::asr::uin/$account:keyWordLib/$keyWordLibId	支持
DeleteAsrVocab	删除热词表	资源级	qcs::asr::uin/${uin}:subUin/${uin}	支持
DeleteCustomization	删除自学习模型	资源级	qcs::asr::uin/$account:model/$modelId	支持
DeleteModel	删除自学习模型	资源级	qcs::asr::uin/${uin}:model/$modelId	不支持
DeleteModelsByAppid	根据Appid删除自学习模型	资源级	qcs::asr::uin/${uin}:model/$modelId	不支持
DeleteRecognizeRecord	删除控制台上的识别记录	操作级	*	支持
DeleteReplaceText	删除文本表	操作级	*	支持
InvokeSDKFunction	离在线SDK控制台接口	资源级	qcs::asr::uin/${uin}:subUin/${uin}	支持
ModifyCustomization	更新自学习模型	资源级	qcs::asr::uin/$account:model/$modelId	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyCustomizationState	修改自学习模型状态	资源级	qcs::asr::uin/${uin}:model/$modelId	支持
ModifyModel	修改模型	资源级	qcs::asr::uin/${uin}:model/$modelId	不支持
ModifyModelState	修改模型状态	资源级	qcs::asr::uin/${uin}:model/$modelId	不支持
SetPayMode	设置后付费开关	操作级	*	支持
SetVocabState	设置热词表状态	资源级	qcs::asr::uin/${uin}:vocab/$vocabId	支持
UpdateAsrKeyWordLib	更新关键词表	资源级	qcs::asr::uin/$account:keyWordLib/$keyWordLibId	支持
UpdateAsrVocab	更新热词表	资源级	qcs::asr::uin/$account:vocab/$vocabId	支持
UpdateReplaceText	更新替换词表	操作级	*	支持
VoicePrintDelete	说话人删除	操作级	*	支持
VoicePrintEnroll	说话人注册	操作级	*	支持
VoicePrintUpdate	说话人更新	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
BatchGetReplaceText	批量获取替换文本	操作级	*	支持
CloseAsyncRecognitionTask	语音流异步识别任务关闭	操作级	*	支持
CreateAsyncRecognitionTask	语音流异步识别任务创建	操作级	*	支持
CreateRecTask	录音文件识别	操作级	*	支持
DescribeAsyncRecognitionTasks	语音流异步识别任务列表	操作级	*	支持
DescribeDictName	查询自学习模型字典名称	资源级	qcs::asr::uin/${uin}:model/$modelId	不支持
DescribeHotNews	获取ASR产品动态更新	操作级	*	不支持
DescribeMonitorInterfaces	查询云监控接口	操作级	*	支持
DescribeOpenStatus	查询控制台开通	操作级	*	支持
DescribePidOrders	获取资源包列表	操作级	*	支持
DescribeQuotaPkgs	获取QPS配额包	操作级	*	支持
DescribeRecognizeProgress	查询用户识别状态	操作级	*	支持
DescribeRecordRecognizeTask	查询控制台录音文件体验任务	操作级	*	支持
DescribeResource	查询资源包	操作级	*	支持
DescribeStatInfo	获取接口调用量	资源级	qcs::asr::uin/${uin}:subUin/${subUin}	支持
DescribeStatInfoUrl	获取接口调用量下载链接	资源级	qcs::asr::uin/${uin}:subUin/${subUin}	支持
DescribeStatistics	查询统计数据	操作级	*	支持
DescribeStsCosCredential	获取cos临时密钥	操作级	*	不支持
DescribeTaskStatus	录音文件识别	操作级	*	支持
DescribeUserStatus	查询用户开通状态	操作级	*	不支持
DescribeVocalRemoverIsolationTaskStatus	声伴分离结果查询接口	操作级	*	支持
DownloadAsrVocab	下载热词表	资源级	qcs::asr::uin/${uin}:subUin/${uin}	支持
DownloadCustomization	下载自学习模型语料	资源级	qcs::asr::uin/$account:model/$modelId	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DownloadModel	下载自学习模型	资源级	qcs::asr::uin/${uin}:model/$modelId	不支持
FlashRecognition	录音识别极速版	操作级	*	不支持
GetAsrVocab	获取热词表	资源级	qcs::asr::uin/${uin}:subUin/${uin}	支持
GetCustomizationUserLimit	获取自学习模型限制	操作级	*	支持
GetModelInfo	通过自学习模型id获取自学习模型详细信息	资源级	qcs::asr::uin/${uin}:subUin/${uin}	支持
GetQpsQuota	获取QPS配额	操作级	*	支持
GetQpsStatistics	获取QPS调用量数据	操作级	*	支持
GetQpsStatisticsUrl	获取QPS统计数据下载链接	操作级	*	支持
GetQuotaConfig	获取配额配置	操作级	*	支持
GetRecognizeCosUrl	获取识别用的cos链接	操作级	*	支持
GetRecognizeRecord	获取控制台上的识别记录	操作级	*	支持
LanguageIdentify	语种识别	操作级	*	支持
RealtimeRecognition	实时识别	操作级	*	不支持
SentenceRecognition	一句话识别	操作级	*	支持
VoicePrintCompare	说话人比对	操作级	*	支持
VoicePrintCount	说话人注册数量统计	操作级	*	支持
VoicePrintGroupVerify	说话人验证1:N	操作级	*	支持
VoicePrintVerify	说话人认证	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeModel	查询自学习模型列表	资源级	qcs::asr::uin/${uin}:model/$modelId	不支持
DescribeUserInfo	控制台获取子账号	资源级	qcs::asr::uin/${uin}:subUin/${subUin}	支持
GetAsrKeyWordLibList	列举关键词表	资源级	qcs::asr::uin/$account:keyWordLib/$keyWordLibId qcs::asr::uin/${uin}:subUin/*	支持
GetAsrVocabList	列举热词表	资源级	qcs::asr::uin/$account:vocab/* qcs::asr::uin/${uin}:subUin/*	支持
GetCustomizationList	获取自学习列表	资源级	qcs::asr::uin/:model/${ModelId}	支持
GetUsageByDate	通过日期查询用量	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

人体分析

最近更新时间：2025-06-25 09:10:35

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
人体分析	bda	支持	不支持	服务级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

NLP技术

最近更新时间：2025-06-25 09:16:14

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
NLP技术	nlp	支持	不支持	资源级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AnalyzeSentiment	情感分析	操作级	*	支持
ClassifyContent	文本分类	操作级	*	支持
ComposeCouplet	对联生成	操作级	*	支持
ComposePoetry	诗词生成	操作级	*	支持
EvaluateSentenceSimilarity	句子相似度	操作级	*	支持
EvaluateWordSimilarity	词相似度	操作级	*	支持
GenerateKeywordSentence	句子生成	操作级	*	支持
ParseWords	词法分析	操作级	*	支持
RetrieveSimilarWords	相似词召回	操作级	*	支持
SentenceCorrection	句子纠错	操作级	*	支持
TextEmbellish	文本润色	操作级	*	支持
TextWriting	文本补全	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

人脸融合

最近更新时间：2025-06-25 09:13:55

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
人脸融合	facefusion	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
SubmitLongVideoFaceFusionJobPro	长视频人脸融合Pro版	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

人脸试妆

最近更新时间：2025-06-25 09:14:05

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
人脸试妆	fmu	支持	不支持	服务级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

人像变换

最近更新时间：2025-06-25 09:14:07

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
人像变换	ft	支持	不支持	服务级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

文字识别

最近更新时间：2025-06-25 09:16:21

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
文字识别	ocr	支持	不支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AdvertiseOCR	广告文字识别	操作级	*	支持
ArithmeticOCR	算式识别	操作级	*	支持
BankCardOCR	银行卡识别	操作级	*	支持
BankSlipOCR	银行回单识别	操作级	*	支持
BizLicenseOCR	营业执照识别	操作级	*	支持
BusInvoiceOCR	汽车票识别	操作级	*	支持
BusinessCardOCR	名片识别	操作级	*	支持
CarInvoiceOCR	购车发票识别	操作级	*	支持
ChatOCR	通用文本智能	操作级	*	支持
ClassifyDetectOCR	智能卡证分类	操作级	*	支持
ClassifyStoreName	门头照分类	操作级	*	支持
ConsoleCheckUserStatus	控制台用户服务状态查询	操作级	*	支持
ConsoleGetBuyCfg	购买页接口配置	操作级	*	支持
ConsoleGetIntelligentInvoiceResources	明视新控制台智能票财税-拉取智能票财税付费资源包	操作级	*	支持
ConsoleGetNewBuyCfg	新的购买页接口配置	操作级	*	支持
ConsoleGetResource	明视新控制台预付费资源包-拉取预付费的付费资源包	操作级	*	支持
ConsoleGetSdkVersionCfg	控制台获取sdk版本配置	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ConsoleGetUserInfo	获取用户信息	操作级	*	支持
ConsoleGetUserStats	查询子账户的调用量	资源级	qcs::ocr::uin/${uin}:subUin/${uin}	支持
ConsoleOpenQuestionnaire	控制台开通问卷录入	操作级	*	支持
ConsoleQueryOrder	明视新控制台预付费资源包-拉取已购买订单列表	操作级	*	支持
ConsoleQueryPrice	控制台预付费资源包询价	操作级	*	支持
ConvertDocumentToWord	文档还原	操作级	*	支持
DriverLicenseOCR	驾驶证识别	操作级	*	支持
DriverLicenseVerify	驾驶证信息核验	操作级	*	支持
DutyPaidProofOCR	完税证明识别	操作级	*	支持
EduPaperOCR	数学试题识别	操作级	*	支持
EnglishOCR	英文识别	操作级	*	支持
EnhancedIDCardOCR	身份证识别（增强版）	操作级	*	支持
EnterpriseLicenseOCR	企业证照识别	操作级	*	支持
EstateCertOCR	不动产权证识别	操作级	*	支持
ExtractDocBasic	文档抽取（基础版）	操作级	*	支持
ExtractDocMulti	文档抽取（多模态版）	操作级	*	支持
ExtractDocMultiPro	文档抽取（多模态Pro版）	操作级	*	支持
FinanBillOCR	金融票据整单识别	操作级	*	支持
FinanBillSliceOCR	金融票据切片识别	操作级	*	支持
FlightInvoiceOCR	机票行程单识别	操作级	*	支持
FormulaOCR	数学公式识别	操作级	*	支持
GeneralAccurateOCR	通用印刷体识别（高精度版）	操作级	*	支持
GeneralBasicOCR	通用印刷体识别	操作级	*	支持
GeneralEfficientOCR	通用印刷体识别（精简版）	操作级	*	支持
GeneralFastOCR	通用印刷体识别（高速版）	操作级	*	支持
GeneralHandwritingOCR	通用手写体识别	操作级	*	支持
GetCosSign	获取文件上传的签名	操作级	*	支持
GetIDCardOCRToken	身份证识别获取token接口	操作级	*	支持
GetIntelligentScanSDKListForConsole	获取智能扫码SDK列表	资源级	qcs::ocr::uin/${uin}:subUin/${uin}	支持
GetOCRResult	得到ocr的信息	操作级	*	支持
GetOCRToken	得到ocr的token	操作级	*	支持
GetPresignedUrlForConsole	获取Cos文件预授权URL	操作级	*	支持
GetReconstructDocumentResult	获取文档解析任务执行结果	操作级	*	支持
GetTaskRecognizeResult	表单预识别结果	操作级	*	支持
GetUserAccountTotalNumbers	获取主账号下的所有子账号账号总数	操作级	*	支持
HKIDCardOCR	中国香港身份证识别	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
HandwritingEssayOCR	中英文手写作文识别	操作级	*	支持
HmtResidentPermitOCR	港澳台居住证识别	操作级	*	支持
IDCardOCR	身份证识别	操作级	*	支持
InstitutionOCR	事业单位法人证书识别	操作级	*	支持
InsuranceBillOCR	保险单据识别	操作级	*	支持
InvoiceGeneralOCR	通用机打发票识别	操作级	*	支持
LicensePlateOCR	车牌识别	操作级	*	支持
MLIDCardOCR	马来西亚身份证识别	操作级	*	支持
MLIDPassportOCR	护照识别（港澳台地区及境外护照）	操作级	*	支持
MainlandPermitOCR	港澳台通行证及来往内地通行证识别	操作级	*	支持
MaskingVideoSensitiveData	证照视频脱敏	操作级	*	支持
MixedInvoiceDetect	混贴票据分类	操作级	*	支持
MixedInvoiceOCR	混贴票据识别	操作级	*	支持
OrgCodeCertOCR	组织机构代码证识别	操作级	*	支持
PassportOCR	护照识别（中国大陆地区护照）	操作级	*	支持
PermitOCR	港澳台通行证识别	操作级	*	支持
PropOwnerCertOCR	房产证识别	操作级	*	支持
QrcodeOCR	二维码和条形码识别	操作级	*	支持
QueryBarCode	条码信息查询	操作级	*	支持
QueryCallDetailListBySubUin	查询子账户的调用量	操作级	*	支持
QueryCallForConsole	调用量查询	资源级	qcs::ocr::uin/${uin}:subUin/${uin}	支持
QueryConsoleCallOverview	获取当月累计调用概览	操作级	*	支持
QueryConsoleCallTrend	获取近30天调用调用趋势	操作级	*	支持
QueryConsoleInterfaces	获取服务类别和接口列表	操作级	*	支持
QueryConsoleNotice	获取控制台公告	操作级	*	支持
QueryConsoleOpenQuestionnaire	查询控制台开通问卷	操作级	*	支持
QueryConsoleOpenStatus	控制台开通状态查询	操作级	*	支持
QueryConsolePackageOverview	资源包计费概览	操作级	*	支持
QueryConsoleServiceSetting	查询控制台设置	操作级	*	支持
QueryCostTimeForConsole	查询耗时数据	资源级	qcs::ocr::uin/${uin}:subUin/${uin}	支持
QueryImageModeration	图片检查	操作级	*	支持
QueryIntelligentScanSDKInfo	查询智能扫码申请信息	操作级	*	支持
QueryMaxBuyQpsCfg	最大购买限额配置	操作级	*	支持
QueryQpsBuyCfg	QPS购买页接口配置	操作级	*	支持
QueryQpsDetail	查询QPS额度详情	操作级	*	支持
QueryQpsForConsole	查询控制台QPS数据	资源级	qcs::ocr::uin/${uin}:subUin/${uin}	支持
QueryQpsResource	控制台接口QPS资源包	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
QueryUserAuthorizationList	查询子账号授权列表	操作级	*	支持
QueryVehicleInfo	QueryVehicleInfo车辆信息查询	操作级	*	支持
QueryVehicleViolationInfo	车辆违章信息查询	操作级	*	支持
QuestionOCR	试题识别	操作级	*	支持
QuestionSplitOCR	试卷切题	操作级	*	支持
QuotaInvoiceOCR	定额发票识别	操作级	*	支持
RecognizeBrazilDriverLicenseOCR	巴西驾驶证识别	操作级	*	支持
RecognizeBrazilIDCardOCR	巴西身份证识别	操作级	*	支持
RecognizeBrazilIDOCR	巴西驾照识别	操作级	*	支持
RecognizeBrazilRNEOCR	巴西RNE证件识别	操作级	*	支持
RecognizeBrazilRNMOCR	巴西RNM证件识别	操作级	*	支持
RecognizeContainerOCR	集装箱识别	操作级	*	支持
RecognizeDocumentOCR	办公文档还原（免费公测版）	操作级	*	支持
RecognizeEncryptedIDCardOCR	身份证识别（安全加密版）	操作级	*	支持
RecognizeEnergyLabel	能效标识识别	操作级	*	支持
RecognizeFinancialReportOCR	财报识别	操作级	*	支持
RecognizeForeignPermanentResidentIdCard	外国人永久居留身份证识别	操作级	*	支持
RecognizeFormulaOCR	公式识别	操作级	*	支持
RecognizeGeneralCardWarn	通用卡证鉴伪	操作级	*	支持
RecognizeGeneralInvoice	通用票据识别（高级版）	操作级	*	支持
RecognizeGeneralTextImageWarn	通用文本图像告警	操作级	*	支持
RecognizeHealthCodeOCR	健康码识别	操作级	*	支持
RecognizeIDCardWarning	身份证PS告警检测	操作级	*	支持
RecognizeIdentityCard	身份证识别快手定制版	操作级	*	支持
RecognizeIndonesiaIDCardOCR	印尼身份证识别	操作级	*	支持
RecognizeIndonesiaIDOCR	印度尼西亚身份证识别	操作级	*	支持
RecognizeKoreanDrivingLicenseOCR	韩国驾驶证识别	操作级	*	支持
RecognizeKoreanIDCardOCR	韩国身份证识别	操作级	*	支持
RecognizeLadingBill	提单识别	操作级	*	支持
RecognizeMacaoIDCardOCR	澳门身份证识别	操作级	*	支持
RecognizeMainlandIDCardOCR	大陆身份证识别	操作级	*	支持
RecognizeMedicalInvoiceOCR	医疗票据识别	操作级	*	支持
RecognizeMexicoVTID	墨西哥选民卡证识别	操作级	*	支持
RecognizeOnlineTaxiItineraryOCR	网约车行程单识别	操作级	*	支持
RecognizePermanentAccountNumberOCR	印度PAN卡识别	操作级	*	支持
RecognizePhilippinesDrivingLicenseOCR	菲律宾驾驶证识别	操作级	*	支持
RecognizePhilippinesNationalIDOCR	菲律宾NationalID识别	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
RecognizePhilippinesPRCIDOCR	菲律宾PRCID识别	操作级	*	支持
RecognizePhilippinesSssIDOCR	菲律宾SSSID识别	操作级	*	支持
RecognizePhilippinesTinIDOCR	菲律宾TinID识别	操作级	*	支持
RecognizePhilippinesUMIDOCR	菲律宾UMID识别	操作级	*	支持
RecognizePhilippinesVoterIDOCR	菲律宾VoterID识别	操作级	*	支持
RecognizePrintDocumentOCR	打印文档图片识别	操作级	*	支持
RecognizeReceiptOCR	小票识别	操作级	*	支持
RecognizeSingaporeIDCardOCR	新加坡身份证识别	操作级	*	支持
RecognizeStoreName	门头照识别	操作级	*	支持
RecognizeTableAccurateOCR	表格识别（高精度版）	操作级	*	支持
RecognizeTableOCR	表格识别（V2）	操作级	*	支持
RecognizeThaiIDCardOCR	泰国身份证识别	操作级	*	支持
RecognizeThaiIDOCR	泰国身份证识别（新版）	操作级	*	支持
RecognizeThaiPinkCard	泰国粉红卡识别	操作级	*	支持
RecognizeTravelCardOCR	通信行程卡识别	操作级	*	支持
RecognizeTurkeyDrivingLicenseOCR	土耳其驾照识别	操作级	*	支持
RecognizeValidIDCardOCR	个人有效身份证件识别	操作级	*	支持
RecognizeVehicleCertificateOCR	车辆合格证识别	操作级	*	支持
RecognizeWayBillOCR	中外运单据OCR定制接口	操作级	*	支持
ReconstructDocument	文档解析	操作级	*	支持
ResidenceBookletOCR	户口本识别	操作级	*	支持
ResolveAddress	智能地址解析	操作级	*	支持
RideHailingDriverLicenseOCR	网约车驾驶证识别	操作级	*	支持
RideHailingTransportLicenseOCR	网约车运输证识别	操作级	*	支持
SealOCR	印章识别	操作级	*	支持
ShipInvoiceOCR	轮船票识别	操作级	*	支持
SmartStructuralCareerMaterialOCR	智能结构化识别V2证件类	操作级	*	支持
SmartStructuralOCR	智能结构化识别	操作级	*	支持
SmartStructuralOCRV2	智能结构化识别V2	操作级	*	支持
SmartStructuralPro	文档抽取【多模态】	操作级	*	支持
TableOCR	表格识别（V1）	操作级	*	支持
TaxiInvoiceOCR	出租车发票识别	操作级	*	支持
TextDetect	快速文本检测	操作级	*	支持
TollInvoiceOCR	过路过桥费发票识别	操作级	*	支持
TrainTicketOCR	火车票识别	操作级	*	支持
VatInvoiceOCR	增值税发票识别	操作级	*	支持
VatInvoiceVerifyNew	增值税发票核验（新版）	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
VatRollInvoiceOCR	增值税发票（卷票）识别	操作级	*	支持
VehicleLicenseOCR	行驶证识别	操作级	*	支持
VehicleLicenseVerify	行驶证信息核验	操作级	*	支持
VehicleRegCertOCR	机动车登记证书识别	操作级	*	支持
VerifyBasicBizLicense	营业执照识别及核验（基础版）	操作级	*	支持
VerifyBizLicense	营业执照识别及核验（详细版）	操作级	*	支持
VerifyEnterpriseFourFactors	企业四要素核验	操作级	*	支持
VerifyHKIDCard	香港身份证视频鉴伪	操作级	*	支持
VerifyMASIDCard	马来证照视频鉴伪	操作级	*	支持
VerifyMultiPermit	证照类多图鉴伪识别	操作级	*	支持
VerifyOfdVatInvoiceNew	OFD发票识别（新）	操作级	*	不支持
VerifyOfdVatInvoiceOCR	OFD发票识别	操作级	*	支持
VerifyVehicleLicenseIDInfo	行驶证身份信息验证	操作级	*	支持
VerifyVehicleLicenseInfo	行驶证核验	操作级	*	支持
VinOCR	车辆VIN码识别	操作级	*	支持
WaybillOCR	运单识别	操作级	*	支持

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ApplyIntelligentScanSDKForConsole	控制台申请智能扫码SDK	操作级	*	支持
ConsoleServiceOpen	开通服务	操作级	*	支持
ConsoleServiceSetting	控制台设置	操作级	*	支持
CreateReconstructDocumentFlow	创建文档解析流程	操作级	*	支持
ModifyUserAuthorization	修改用户授权状态	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ConvertFileToImage	文件转图	操作级	*	支持
ConvertPDFToImage	PDF转图	操作级	*	支持
ImageEnhancement	文本图像增强	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
QueryConsoleCallDetails	查看接口调用明细	资源级	qcs::ocr:${region}:uin/${uin}:subUin/${subUin}	支持
QueryConsoleOverview	查询控制台服务概览	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

人脸识别

最近更新时间：2025-06-25 09:14:32

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
人脸识别	iai	支持	不支持	资源级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ActivateService	开通服务（控制台使用）	操作级	*	支持
CopyPerson	复制人员	资源级	qcs::iai:$region:uin/$uin:groupid/$groupId	支持
CreateFace	增加人脸	操作级	*	支持
CreateFaceWithFaceRect	输入人脸框增加人脸	操作级	*	支持
CreateGroup	创建人员库	操作级	*	支持
CreatePerson	创建人员	资源级	qcs::iai:$region:uin/$uin:groupid/$groupId	支持
CreatePersonWithFaceRect	输入人脸框创建人员	资源级	qcs::iai:$region:uin/$uin:groupid/$groupId	支持
DeleteFace	删除人脸	操作级	*	支持
DeleteGroup	删除人员库	操作级	*	支持
DeletePerson	删除人员	操作级	*	支持
DeletePersonFromGroup	人员库删除人员	资源级	qcs::iai:$region:uin/$uin:groupid/$groupId	支持
ModifyGroup	修改人员库	资源级	qcs::iai:$region:uin/$uin:groupid/$groupId	支持
ModifyPersonBaseInfo	修改人员基础信息	操作级	*	支持
ModifyPersonGroupInfo	修改人员描述信息	资源级	qcs::iai:$region:uin/$uin:groupid/$groupId	支持
OpenService	开通服务	操作级	*	支持
RevertGroupFaceModelVersion	人员库版本回滚	操作级	*	支持
SetPayMode	设置付费模式	操作级	*	支持
SetQpsExpiredFlag	设置qps到期自动转调用量计费标志	操作级	*	支持
SetRenewFlag	设置是否自动续费	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
SwitchQpsCountMode	切换QPS计费模式	操作级	*	支持
UpgradeGroupFaceModelVersion	人员库升级	资源级	qcs::iai:$region:uin/$uin:groupid/$groupId	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AnalyzeDenseLandmarks	稠密关键点	操作级	*	支持
AnalyzeFace	五官定位	操作级	*	支持
CheckOldUser	检查老用户	操作级	*	支持
CheckSimilarPerson	人员查重	资源级	qcs::iai:$region:uin/$uin:groupid/$groupId	支持
CompareFace	人脸比对	操作级	*	支持
CompareMaskFace	戴口罩人脸比对	操作级	*	支持
DescribeFlowDetail	控制台获取人脸检索流水数据	操作级	*	支持
DescribeOpenStatus	查询开通状态	操作级	*	支持
DescribePidOrders	资源包查询（控制台使用）	操作级	*	支持
DescribeStatInfo	控制台获取统计数据	操作级	*	支持
DescribeUserInfo	控制台获取子帐号	操作级	*	支持
DetectFace	人脸检测与分析	操作级	*	支持
DetectFaceAttributes	人脸检测与属性分析	操作级	*	支持
DetectFaceInfo	人脸面部信息	操作级	*	支持
DetectFaceSimilarity	人脸比对	操作级	*	支持
DetectLiveFace	人脸静态活体检测	操作级	*	支持
DetectLiveFaceAccurate	高精度活体检测	操作级	*	支持
EstimateCheckSimilarPersonCostTime	获取人员查重预估需要时间	资源级	qcs::iai:$region:uin/$uin:groupid/$groupId	支持
GetGroupInfo	获取人员库信息	资源级	qcs::iai:$region:uin/$uin:groupid/$groupId	支持
GetPersonBaseInfo	获取人员基础信息	操作级	*	支持
GetPersonGroupInfo	获取人员归属信息	操作级	*	支持
GetPersonListNum	获取人员列表长度	资源级	qcs::iai:$region:uin/$uin:groupid/$groupId	支持
GetQpsExpiredFlag	获取Qps到期自动转调用量计费标志	操作级	*	支持
GetSimilarPersonResult	人员查重结果查询	操作级	*	支持
GetUpgradeGroupFaceModelVersionResult	人员库升级结果查询	操作级	*	支持
SearchFaces	人脸搜索	资源级	qcs::iai:$region:uin/$uin:groupid/$groupId	支持
SearchFacesReturnsByGroup	人脸搜索分库返回	资源级	qcs::iai:$region:uin/$uin:groupid/$groupId	支持
SearchPersons	人员搜索	资源级	qcs::iai:$region:uin/$uin:groupid/$groupId	支持
SearchPersonsReturnsByGroup	人员搜索按库返回	资源级	qcs::iai:$region:uin/$uin:groupid/$groupId	支持
VerifyFace	人脸验证	操作级	*	支持
VerifyPerson	人员验证	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
GetCheckSimilarPersonJobIdList	获取人员查重任务列表	操作级	*	支持
GetGroupList	获取人员库列表	资源级	qcs::iai:$region:uin/$uin:groupid/$groupId	支持
GetLargePersonList	获取大人员库人员列表	资源级	qcs::iai:$region:uin/$uin:groupid/$groupId	支持
GetPersonList	获取人员列表	资源级	qcs::iai:$region:uin/$uin:groupid/$groupId	支持
GetUpgradeGroupFaceModelVersionJobList	获取人员库升级任务列表	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
InvokeSDKFunction	调用SDK方法	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

视频理解

最近更新时间：2025-06-25 09:15:11

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
视频智能标签	ivld	支持	不支持	服务级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

图像识别

最近更新时间：2025-06-25 09:18:55

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
图像分析	tiia	不支持	不支持	服务级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

机器翻译

最近更新时间：2025-06-25 09:19:07

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
机器翻译	tmt	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ActivateService	控制台获取统计数据	操作级	*	支持
AddTermPhrase	新增术语对	操作级	*	支持
AddTermRepo	创建术语库	操作级	*	支持
AddTmRepo	创建例句库	操作级	*	支持
AddTmSent	新增例句对	操作级	*	支持
CreateTmtServer	开通服务	操作级	*	支持
DeleteTermPhrase	删除术语对	操作级	*	支持
DeleteTermRepo	删除术语库	操作级	*	支持
DeleteTmRepo	删除例句库	操作级	*	支持
DeleteTmSent	删除例句对	操作级	*	支持
ImageTranslateLLM	大模型图片翻译	操作级	*	支持
ImportTermPhraseByRepoId	导入术语对到指定术语库中	操作级	*	支持
ImportTmSentByRepoId	导入例句对到指定例句库中	操作级	*	支持
SendFreePackage	免费发送资源包	操作级	*	支持
SetPayMode	设置付费模式	操作级	*	支持
SetUserStatus	设置服务状态	操作级	*	支持
UpdateTermPhrase	更新术语对	操作级	*	支持
UpdateTermRepo	更新术语库	操作级	*	支持
UpdateTmRepo	更新例句库	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
UpdateTmSent	更新例句对	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckFreePackage	检查是否已领取免费资源包	操作级	*	支持
DescribeChargeStatus	查询用户付费状态	操作级	*	支持
DescribeData	查询用户调用量	操作级	*	支持
DescribeOpenStatus	查询开通状态	操作级	*	支持
DescribePidOrders	控制台获取资源包列表	操作级	*	支持
DescribeServerLists	查询用户开通服务	操作级	*	支持
DescribeStatInfo	控制台获取统计数据	操作级	*	支持
ExportTermRepoByRepoId	导出指定术语库	操作级	*	支持
ExportTmRepoByRepoId	导出指定例句库	操作级	*	支持
FetchImportTaskByTaskId	查询导入任务状态	操作级	*	支持
FetchRepoLangPair	查询术语例句库支持语言对	操作级	*	支持
FetchTermPhraseById	查找指定术语对	操作级	*	支持
FetchTermPhraseByRepoId	查找指定术语库的所有术语对	操作级	*	支持
FetchTermRepo	查找所有术语库	操作级	*	支持
FetchTermRepoByRepoId	查找指定术语库	操作级	*	支持
FetchTmRepo	查找所有例句库	操作级	*	支持
FetchTmRepoByRepoId	查找指定例句库	操作级	*	支持
FetchTmSentById	查找指定例句对	操作级	*	支持
FetchTmSentByRepoId	查找指定例句库的所有例句对	操作级	*	支持
FetchUploadTicket	获取文件上传临时票据	操作级	*	支持
FileTranslate	文件翻译请求	操作级	*	支持
GetFileTranslate	文件翻译结果查询	操作级	*	支持
INTSpeechTranslate	语音翻译国际版	操作级	*	支持
ImageTranslate	图片翻译	操作级	*	支持
LanguageDetect	语种识别	操作级	*	支持
QueryUserStatus	查询用户状态（用户关闭服务场景）	操作级	*	支持
SpeechTranslate	语音翻译	操作级	*	支持
TextTranslate	文本翻译	操作级	*	支持
TextTranslateBatch	批量文本翻译	操作级	*	支持
TranslateVoiceToText	端到端语音翻译	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

语音合成

最近更新时间：2025-06-25 09:19:37

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
语音合成	tts	支持	不支持	操作级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ActivateAuth	离线设备授权设备激活接口	资源级	qcs::tts:${region}:uin/${uin}:subUin/${uin}	支持
ActivateService	服务开通	操作级	*	支持
CreateAICompositionTask	AI作曲请求接口	操作级	*	支持
CreateShortSynthesizeTask	控制台短文本语音合成	操作级	*	支持
CreateSynthesizeLongSpeechTask	长文本合成	操作级	*	支持
CreateTextFromUrl	获取url内文本接口	操作级	*	支持
CreateTtsServer	开通TTS服务	操作级	*	支持
CreateTtsTask	长文本语音合成请求	操作级	*	支持
InvokeSDKFunction	离在线SDK控制台接口	资源级	qcs::tts::uin/${uin}:subUin/${uin}	支持
SendFreePackage	免费发送资源包	操作级	*	支持
SetPayMode	设置付费模式	操作级	*	支持
TextToStreamAudio	流式语音合成	操作级	*	不支持
TextToStreamAudioWS	实时语音合成	操作级	*	不支持
TextToStreamAudioWSv2	流式文本语音合成	操作级	*	不支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckFreePackage	获取免费包领取状态	操作级	*	支持
DescribeAICompositionTaskStatus	AI作曲结果查询接口	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeLongSpeechTasks	查询长文本合成状态	操作级	*	支持
DescribeMonitorInterfaces	查询云监控接口	操作级	*	支持
DescribeOpenStatus	查询用户开通状态	操作级	*	支持
DescribePidOrders	获取资源包列表	操作级	*	支持
DescribeQuotaPkgs	获取QPS配额包	操作级	*	支持
DescribeServerLists	查询开通服务列表	操作级	*	支持
DescribeStatInfo	获取接口调用量	资源级	qcs::tts::uin/${uin}:subUin/${subUin}	支持
DescribeStatInfoUrl	获取接口调用量下载链接	资源级	qcs::tts::uin/${uin}:subUin/${subUin}	支持
DescribeTtsTaskStatus	语音合成任务查询	操作级	*	支持
DescribeUsedData	查询实时使用数据	操作级	*	支持
DescribeVoices	获取音色列表	操作级	*	支持
DescribeVrsUserInfo	获取声音复刻控制台用户信息	操作级	*	支持
GetQpsQuota	获取QPS配额	操作级	*	支持
GetQpsStatistics	获取QPS调用量数据	操作级	*	支持
GetQpsStatisticsUrl	获取QPS统计数据下载链接	操作级	*	支持
GetQuotaConfig	获取配额配置	操作级	*	支持
TextToVoice	语音合成	操作级	*	支持
VoiceConversionStream	音色变换	操作级	*	不支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeUserInfo	控制台获取子账号	资源级	qcs::tts::uin/${uin}:subUin/${subUin}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

视频转译

最近更新时间：2024-05-18 09:26:33

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
视频转译	vtc	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ActivateService	开通服务	操作级	*	支持
ConfirmVideoTranslateJobProxy	确认视频转译结果代理	操作级	*	支持
SendFreePackage	免费发送资源包	操作级	*	支持
SetPayMode	设置付费模式	操作级	*	支持
SubmitMediaModeration	提交审核任务	操作级	*	支持
SubmitVideoTranslateJob	提交视频转译任务	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckFreePackage	检查是否已领取免费资源包	操作级	*	支持
DescribeInterfaces	获取接口列表	操作级	*	支持
DescribeMediaModeration	查询审核结果	操作级	*	支持
DescribeOpenStatus	查看开通状态	操作级	*	支持
DescribePidOrders	控制台获取资源包列表	操作级	*	支持
DescribeStatInfo	控制台获取统计数据	操作级	*	支持
DescribeStatInfoUrl	控制台获取统计数据下载地址	操作级	*	支持
DescribeUserInfo	控制台获取子账号	操作级	*	支持
DescribeVideoTranslateJob	查询视频转译任务	操作级	*	支持
GetQpsQuota	查询QPS配额	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
GetQpsStatistics	获取QPS使用峰值曲线	操作级	*	支持
GetQuotaConfig	获取配额配置	操作级	*	支持
GetTaskDetail	获取任务详情	操作级	*	支持
GetTaskList	获取任务列表	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ConfirmVideoTranslateJob	确认视频转译结果	操作级	*	支持
GetAuthUrl	获取素材上传下载签名链接	操作级	*	支持
ValidateMaterialService	素材校验	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

音色变换

最近更新时间：2025-06-25 09:17:31

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
音色变换	stsc	支持	不支持	操作级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
VoiceConversionStream	音色变换	操作级	*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

AI 平台产品
腾讯觅影开放实验平台

最近更新时间：2025-06-25 09:17:47

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
腾讯觅影开放实验平台	taop	支持	不支持	服务级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

腾讯智能对话平台

最近更新时间：2025-06-25 09:17:56

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
腾讯智能对话平台	tbp	支持	不支持	服务级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

TI-ONE 训练平台

最近更新时间：2025-06-25 09:18:57

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
腾讯云 TI 平台 TI-ONE	tione	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AddFavor	收藏工作流	操作级	*
AddFavorModel	收藏模型	操作级	*
AddTaskTrainSample	往训练集添加训练语料	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:automl/${automl
AddTencentLabWhitelist	添加腾学会子用户白名单	操作级	*
AttachClusterResourceInstanceDataDisk	挂载资源组节点的闲置数据盘	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:resourcegroup/${resourc
CopyFlow	复制工作流	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:flowproject/${pr
CopyFromDemoFlow	复制案例工作流到普通工作流	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:flowproject/${pr
CopyUserCosFile	算法大赛-拷贝用户结果集至官网账号	操作级	*
CreateAlgoNotebook	创建AI市场算法对应的Notebook	操作级	*
CreateAlgoPlayer	创建广告大赛身份	操作级	*
CreateAnnotateTask	创建任务	操作级	*
CreateAnnotationKey	新建key名字典元素	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:personalannotat
CreateApiKey	创建秘钥	操作级	*
CreateAutoMLEMSTask	创建自动学习模型服务发布任务	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:automl/${automl
CreateAutoMLTask	创建自动学习任务	操作级	*
CreateAutoMLTaskEvaluationConfusionMatrixUrl	生成混淆矩阵下载链接	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:automl/${automl
CreateBatchJob	新建离线服务	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CreateBatchModelAccTasks	批量创建模型加速任务	操作级	*
CreateBatchTask	创建跑批任务	操作级	*
CreateBillingPostpaidSWInstances	创建按量计费资源组纳管节点	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:resourcegroup/${resourc
CreateBillingResourceGroup	预付费资源组--创建资源组	操作级	*
CreateBillingResourceInstance	校验子账号添加资源组节点资格；支持场景(资源组添加节点)；真实下单购买请至控制台	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:resourcegroup/$
CreateBillingResourceInstanceHealthCheckTask	创建资源组节点健康检测任务	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:resourcegroup/${resourc
CreateChatWhiteListUser	创建聊天白名单用户	操作级	*
CreateCodeRepo	创建代码仓库	操作级	*
CreateDataPipelineTask	创建数据构建任务	操作级	*
CreateDataSource	创建数据源	操作级	*
CreateDataset	创建数据集	操作级	*
CreateDatasetDetailText	开启文本数据集详情	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:dataset/${datas
CreateDatasetTextAnalyze	开启文本数据透视	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:dataset/${datas
CreateDirectory	新建文件夹	操作级	*
CreateExport	创建日志下载任务	操作级	*
CreateExportAutoMLSDKTask	创建自动学习模型导出SDK任务	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:automl/${automl
CreateFeedbackRecord	创建反馈条目	操作级	*
CreateFlow	新建工作流	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:flowproject/${projectId}
CreateFlowResource	创建工作流资源文件	操作级	*
CreateFlowScript	创建工作流脚本	操作级	*
CreateFlowTensorBoardUrl	创建可视化建模tensorboard url	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:flowproject/${pr
CreateLifecycleScript	创建生命周期脚本	操作级	*
CreateModel	创建模型	操作级	*
CreateModelAccelerateTask	创建模型加速任务	操作级	*
CreateModelService	用于创建、发布一个新的模型服务	操作级	*
CreateModelServiceAuthToken	在线服务创建 AuthToken	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:servicegroup/${servicegr
CreateModelServicePodUrl	创建登录模型服务调试的链接	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:servicegroup/${s
CreateModelServiceRolling	创建服务版本滚动切换	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:servicegroup/${ServiceGr
CreateModelServiceRollingUpdateTask	创建服务版本滚动切换任务	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:servicegroup/${ServiceGr
CreateMountLimit	创建挂载限制	操作级	*
CreateNotebook	创建Notebook	操作级	*
CreateNotebookImage	保存镜像	操作级	*
CreateNotebookInstance	创建Notebook实例	操作级	*
CreateObjectiveEvaluation	创建客观评测接口	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CreateOptimizedModel	保存优化模型	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:modelacctask/$
CreatePreSignedTensorBoardUrl	创建TensorBoard授权Url	操作级	*
CreatePresignedNotebookInstanceUrl	创建Notebook授权Url	操作级	*
CreatePresignedNotebookUrl	生成开发机访问链接	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:notebook/${note
CreatePrivateLink	创建私有连接	操作级	*
CreateProject	创建工程	操作级	*
CreateRecyclePolicy	创建回收策略	操作级	*
CreateSDWebUIUrl	创建stable diffusion webui url 链接	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:servicegroup/${
CreateSubjectiveEvaluation	创建主观评测接口	操作级	*
CreateSyncReviewImageTask	创建同步审核图片任务	操作级	*
CreateTaskComparison	创建对比评测任务	操作级	*
CreateTensorBoardTask	创建TensorBoard任务	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:trainingtask/${tr
CreateTrainingJob	创建训练任务	操作级	*
CreateTrainingModel	导入模型	操作级	*
CreateTrainingTask	创建模型训练任务	操作级	*
CreateVpcPrivateLink	创建VPC私有连接	操作级	*
DeleteAlgoGroup	删除个人算法组接口	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:algo/${algoId}
DeleteAlgoVersion	删除个人算法版本接口	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:algo/${algoId}
DeleteAnnotateRecords	删除标注样本	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:personalannotationtask/$
DeleteAnnotatedTask	本接口(DeleteAnnotatedTask)用于删除标注任务	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:personalannotat
DeleteApiKey	删除密钥	操作级	*
DeleteAutoMLNLPPredictRecord	删除文本分类预测记录	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:automl/${automl
DeleteAutoMLTask	删除自动学习任务	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:automl/${automl
DeleteBatchJob	删除离线服务	操作级	*
DeleteBatchTask	删除跑批任务	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:batch/${batchId}
DeleteBillingResourceGroup	预付费资源组--删除资源组	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:resourcegroup/$
DeleteBillingResourceInstance	预付费资源组--删除资源节点	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:resourcegroup/$
DeleteBillingResourceInstanceHealthCheckTask	删除资源组节点健康检测任务	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:resourcegroup/${resourc
DeleteChatWhiteListUser	删除聊天白名单用户	操作级	*
DeleteCodeRepo	删除代码仓库	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:coderepo/${cod
DeleteDataPipelineTask	删除数据构建任务	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:dataprocesstask
DeleteDataSource	删除数据源	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:datasource/${da
DeleteDataset	删除数据集	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:dataset/${datas
DeleteExport	删除日志下载任务	操作级	*
DeleteFavor	取消收藏	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DeleteFlow	删除工作流	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:flowproject/${pr
DeleteFlowResource	删除工作流资源	操作级	*
DeleteFlowRun	删除工作流的一次执行	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:flowproject/${pr
DeleteLifecycleScript	删除生命周期脚本	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:lifecyclescript/${
DeleteModel	删除模型	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:model/${modelId}
DeleteModelAccelerateTask	删除模型加速任务	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:modelacctask/${
DeleteModelAccelerateTasks	批量删除模型优化任务	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:modelacctask/${
DeleteModelService	根据服务id删除模型服务	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:servicegroup/${s
DeleteModelServiceAuthToken	在线服务删除 AuthToken	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:servicegroup/${servicegr
DeleteModelServiceGroup	根据服务组id删除服务组下所有模型服务	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:servicegroup/${s
DeleteModelVersion	删除模型版本	操作级	*
DeleteMountLimit	删除挂载限制	操作级	*
DeleteNotebook	删除Notebook	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:notebook/${note
DeleteNotebookImageRecord	删除notebook镜像保存记录	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:notebook/${note
DeleteNotebookInstance	删除Notebook实例	操作级	*
DeleteObjectiveEvaluation	删除客观评测	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:objeval/${objevalId}
DeleteProject	删除工程	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:flowproject/${projectId}
DeleteRecyclePolicy	删除回收策略	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:recyclepolicy/${recyclepo
DeleteSubjectiveEvaluation	删除主观评测	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:subeval/${subevalId}
DeleteTaskComparison	删除对比评测任务	操作级	*
DeleteTaskProcess	删除任务进度	操作级	*
DeleteTencentLabWhitelist	删除腾学汇课程子用户白名单和资源	操作级	*
DeleteTrainingMetrics	删除训练自定义指标	操作级	*
DeleteTrainingModel	删除模型	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:model/${modelId
DeleteTrainingModelVersion	删除模型版本	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:model/${modelId
DeleteTrainingTask	删除训练任务	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:trainingtask/${tr
DeleteVpcPrivateLink	删除VPC私有连接	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:vpcprivatelink/${vpcprivat
DeliverBillingResource	预付费资源组--续费	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:resourcegroup/${
DescribeAnnotateTaskTempCosInfo	获取标注样本图片上传信息	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:personalannotationtask/${
DescribeTrainingTaskPodUrl	获取实例登录URL	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:trainingtask/${trainingTas
DestroyBillingResource	预付费资源组--线上退费	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:resourcegroup/${
EnableBatchTaskClsConfig	开启或者关闭跑批任务 CLS日志投递	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:batch/${batchId}
EnableNotebookClsConfig	开启或者关闭Notebook CLS日志投递	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:notebook/${note
EnableTrainingTaskClsConfig	开启或者关闭训练任务 CLS日志投递	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:trainingtask/${tr

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ForceKillFlow	强制终止运行工作流	操作级	*
GrantAlgoVoucher	领取或发放算法大赛代金券	操作级	*
ImportAlgo	导入算法	操作级	*
ModifyAllAnnotatedResult	修改任务的所有标注结果状态	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:personalannotationtask/$
ModifyAnnotateTaskReopen	重新打开标注	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:personalannotat
ModifyAnnotateTaskTags	本接口(ModifyTaskTags)用于更新任务绑定的标签	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:personalannotat
ModifyAnnotateTaskToSubmit	提交标注任务结果	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:personalannotat
ModifyAnnotatedResult	本及接口(ModifyAnnotatedResult)用于修改标注结果	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:personalannotat
ModifyAnnotationKeys	更新某数据集下的key名字典	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:personalannotat
ModifyApiKeyTags	修改密钥标签	操作级	*
ModifyAutoMLTaskTags	修改自动学习任务标签	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:automl/${automl
ModifyBadcasePreviewStatus	修改自动学习badcase图片预览设置状态	操作级	*
ModifyBatchTaskTags	本接口(ModifyBatchTaskTags)用于更新跑批任务绑定的标签	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:batch/${batchId}
ModifyBillingDeal	订单状态修改	操作级	*
ModifyBillingResourceGroup	预付费资源组--更新资源组	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:resourcegroup/$
ModifyBillingResourceInstanceName	修改资源组节点名称	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:resourcegroup/$
ModifyCodeRepo	修改存储库	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:coderepo/${cod
ModifyDataPipelineTaskTags	修改数据构建任务标签	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:dataprocesstask
ModifyDatasetDetailAnnotation	更新数据集标注状态	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:dataset/${datas
ModifyDatasetPerspectiveStatus	更新文本数据集数据透视预览状态	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:dataset/${datas
ModifyDatasetPreviewStatus	修改数据集预览状态	操作级	*
ModifyDatasetSceneTags	更新数据集场景标签	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:dataset/${datas
ModifyDatasetSchemaToSubmit	正式提交schema生成待标注数据	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:dataset/${datasetId}
ModifyDatasetTags	修改数据集标签信息	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:dataset/${datas
ModifyFavor	更新收藏	操作级	*
ModifyFixedPoint	本接口(ModifyFixedPoint)用于修改固定点数	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:personalannotat
ModifyFlow	编辑工作流	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:flowproject/${pr
ModifyFlowParam	修改工作流全局参数	操作级	*
ModifyFlowResource	更新工作流资源	操作级	*
ModifyFlowScript	更新工作流脚本	操作级	*
ModifyFlowWhiteListWait	设置白名单等待时间	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:flowproject/${pr
ModifyLifecycleScript	编辑生命周期脚本	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:lifecyclescript/${

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ModifyModelAccTaskTags	修改模型加速任务标签	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:modelacctask/$
ModifyModelService	用于更新模型服务	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:servicegroup/${s
ModifyModelServiceAuthToken	在线服务修改 AuthToken	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:servicegroup/${servicegr
ModifyModelServicePod	更新模型服务Pod	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:servicegroup/${servicegr
ModifyModelServiceRolling	修改在线服务版本切换	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:servicegroup/${ServiceGr
ModifyModelServiceRollingUpdateTask	修改在线服务版本切换任务	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:servicegroup/${ServiceGr
ModifyModelTags	编辑模型标签	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:model/${modelId
ModifyNotebook	修改Notebook	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:notebook/${note
ModifyNotebookAutoStopping	修改自动停止配置	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:notebook/${note
ModifyNotebookTags	修改Notebook标签	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:notebook/${note
ModifyObjevalTags	修改客观评测标签	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:objeval/${objevalId}
ModifyProject	编辑工程	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:flowproject/${pr
ModifyRecyclePolicy	更新回收策略	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:recyclepolicy/${recyclepo
ModifyServiceGroupWeights	更新推理服务组流量分配	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:servicegroup/${s
ModifyStorageToKeepAlive	心跳保活已挂载存储	操作级	*
ModifySubevalTags	修改主观评测标签	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:subeval/${subevalId}
ModifyTags	编辑模型服务的标签	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:servicegroup/${s
ModifyTaskDisplayConfig	修改标注显示配置	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:personalannotat
ModifyTaskLabelValue	修改任务标签值	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:personalannotat
ModifyTaskProcessingStatus	修改标注任务处理状态	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:personalannotat
ModifyTaskTags	编辑任务标签	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:trainingtask/${tr
ModifyTrainingTask	修改训练任务	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:trainingtask/${trainingTas
ModifyVpcPrivateLink	修改VPC私有连接	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:vpcprivatelink/${vpcprivat
PublishDataset	发布数据集	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:dataset/${datase
PushTaskProcess	上报任务进度	操作级	*
PushTrainingMetrics	上报训练自定义指标	操作级	*
RebuildModelServicePod	重建模型服务Pod	操作级	*
ReleaseBillingPostpaidSWInstances	释放按量计费的纳管节点	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:resourcegroup/${resourc
RenameFlow	修改工作流名称	操作级	*
RenewTencentLabWhitelist	续期腾学汇课程子用户白名单	操作级	*
RestartAutoMLModelAccelerateTask	自动学习重启模型优化任务	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:automl/${automl
RestartModelAccelerateTask	重启模型加速任务	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:modelacctask/$
RestartObjectiveEvaluation	重启客观评测	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:objeval/${objevalId}
RestartSubjectiveEvaluation	重启主观评测	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:subeval/${subevalId}
ResumeFlow	续跑工作流	操作级	*
RunFlow	运行工作流	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:flowproject/${pr
RunHyperParameters	运行带参数工作流	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
SaveExecutionFlow	保存工作流	操作级	*
SaveFlow	保存工作流	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:flowproject/${pr
SaveModel	保存模型	操作级	*
SetRenewBillingResourceFlag	预付费资源组--设置或者取消自动续费	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:resourcegroup/$
StartAutoMLEvaluationTask	启动自动学习评测任务	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:automl/${automl
StartAutoMLTaskTrain	开始训练任务	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:automl/${automl
StartBatchJob	启动离线批量服务	操作级	*
StartLightEvalService	启动 Checkpoint 对应的轻量体验服务	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:trainingtask/${tr
StartNotebook	启动Notebook	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:notebook/${note
StartNotebookInstance	启动Notebook实例	操作级	*
StartTrainingTask	启动模型训练任务	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:trainingtask/${tr
StopAutoMLEMSTask	停止自动学习发布的模型服务	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:automl/${automl
StopAutoMLEvaluationTask	停止自动学习评测任务	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:automl/${automl
StopAutoMLModelAccelerateTask	停止自动学习模型优化任务	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:automl/${automl
StopAutoMLTaskTrain	停止训练任务	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:automl/${automl
StopBatchTask	停止跑批任务	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:batch/${batchId}
StopBillingResourceInstanceHealthCheckTask	停止资源组节点健康检测任务	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:resourcegroup/${resourc
StopCreatingImage	停止保存镜像	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:notebook/${note
StopFlow	停止运行工作流	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:flowproject/${pr
StopFlowRun	停止工作流（通过执行ID）	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:flowproject/${pr
StopFlowRunNode	停止工作流的节点	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:flowproject/${pr
StopFlows	批量停止工作流	操作级	*
StopLightEvalService	停止 Checkpoint 对应的轻量体验服务	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:trainingtask/${tr
StopModelAccelerateTask	停止模型加速任务	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:modelacctask/$
StopNotebook	停止Notebook	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:notebook/${note
StopNotebookInstance	停止Notebook实例	操作级	*
StopObjectiveEvaluation	停止客观评测	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:objeval/${objevalId}
StopSubjectiveEvaluation	停止主观评测	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:subeval/${subevalId}
StopTaskComparison	停止对比评测任务	操作级	*
StopTrainingJob	停止训练任务	操作级	*
StopTrainingTask	停止模型训练任务	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:trainingtask/${tr
SubmitEvaluationScore	对在线服务的回复进行打分	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:subeval/${subevalId}
SyncDataset	同步数据集	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:dataset/${datas
TransferResourceInstancesToResourceGroup	移动节点至其他资源组	操作级	*
UpdateAlgoPlayer	更新广告大赛选手信息	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
UpdateAlgoVersion	更新个人算法版本接口	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:algo/${algoId}
UpdateAutoMLCLSLogConfig	更新训练任务CLS日志投递	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:automl/${automl
UpdateAutoMLTaskConfigReq	更新自动学习任务配置	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:automl/${automl
UpdateBatchJob	更新离线服务	操作级	*
UpdateDataSource	更新数据源	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:datasource/${da
UpdateModel	编辑模型	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:model/${modelId}
UpdateNotebookInfo	更新Notebook实例信息	操作级	*
UpdateNotebookInstance	更新Notebook实例	操作级	*
UpdateProject	更新工程	操作级	*
UpdateTensorBoardTask	更新TensorBoard任务	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:trainingtask/${tr
UpdateTrainingTaskPlugin	更新训练任务插件	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:trainingtask/${tr

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ChatCompletion	大模型聊天	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:servicegroup/${serv
CheckAlgoVoucher	查询是否领取算法大赛代金券	操作级	*
CheckAutoMLTaskNameExist	自动学习任务名称重名校验	操作级	*
CheckDatasetName	数据集重名校验	操作级	*
CheckModelAccTaskNameExist	校验模型加速任务重名	操作级	*
CheckPostPayInfo	检查是否开通后付费	操作级	*
DescribeAlgoPlayerInfo	获取广告大赛选手信息	操作级	*
DescribeAllModels	查询所有模型	操作级	*
DescribeAnnotateRecordList	获取标注样本列表	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:personalannotation
DescribeAnnotateTaskStatus	查询标注任务状态	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:personalannotation
DescribeAnnotationKeys	查询数据集下的key名字典详情	操作级	*
DescribeAppStatus	获取任务状态	操作级	*
DescribeAsyncChatMessage	查询异步对话的结果	操作级	*
DescribeAutoMLEMSAPIInfo	查询自动学习发布模型服务接口调用信息	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:automl/${a
DescribeAutoMLEMSTask	查询自动学习发布模型服务任务详情	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:automl/${a
DescribeAutoMLEMSTasksTrainLabels	获取当前发布任务所用到的训练集kv	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:automl/${a
DescribeAutoMLEvaluationNLUTaskReportUrl	获取NLU评测报告下载链接	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:automl/${a
DescribeAutoMLEvaluationTaskStatus	查询自动学习评测任务状态	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:automl/${a
DescribeAutoMLIterationInstances	查询自动调参详情	操作级	*
DescribeAutoMLModelServiceInfo	获取EMS正式发布所需信息	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:automl/${a
DescribeAutoMLNLPPredictRecords	查询自动学习文本分类推理记录列	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:automl/${a

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
	表		
DescribeAutoMLTaskCommonEvaluationBadCases	查询评测任务badcase	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:automl/${a
DescribeAutoMLTaskCommonEvaluationDetail	获取评测任务的基础信息	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:automl/${a
DescribeAutoMLTaskCommonEvaluationIndicator	获取评测任务指标	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:automl/${a
DescribeAutoMLTaskConfig	查询自动学习任务配置	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:automl/${a
DescribeAutoMLTaskEMSTempCosInfo	获取自动学习任务服务测试Cos信息	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:automl/${a
DescribeAutoMLTaskEvaluationASRBadcase	获取自动学习ASR评测任务badcase信息	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:automl/${a
DescribeAutoMLTaskEvaluationASRBaseIndicator	获取ASR评测任务基础指标	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:automl/${a
DescribeAutoMLTaskEvaluationASRDetail	获取ASR评测任务的基础信息	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:automl/${a
DescribeAutoMLTaskEvaluationBadcases	查询自动学习评测任务badcase详情	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:automl/${a
DescribeAutoMLTaskEvaluationBaseIndicators	查询自动学习评测结果基础指标	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:automl/${a
DescribeAutoMLTaskEvaluationDetail	查询自动学习评测任务基本详情	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:automl/${a
DescribeAutoMLTaskEvaluationSeniorIndicators	查询自动学习评测任务高阶指标信息	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:automl/${a
DescribeAutoMLTaskNLPEvaluationBadcases	查询自动学习NLP评测任务badcase详情	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:automl/${a
DescribeAutoMLTaskTrainDetail	查询训练任务详情	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:automl/${a
DescribeAutoMLTaskTrainIndicators	查询训练任务指标	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:automl/${a
DescribeAutoMlTaskIntentSlots	获取意图槽位列表	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:automl/${a
DescribeAutoOcrPrediction	自动文字识别预测	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:personala
DescribeAvailableNodeStatistic	列取可用节点统计信息	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:resourcegroup/${re
DescribeAvailableRegions	查询可用地域信息	操作级	*
DescribeAvailableSWInstances	获取可纳管实例	操作级	*
DescribeBadcasePreviewStatus	查询自动学习badcase图片预览设置状态	操作级	*
DescribeBatchJob	查看离线批量服务	操作级	*
DescribeBatchJobs	查询离线服务列表	操作级	*
DescribeBatchTask	查询跑批任务	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:batch/${ba
DescribeBatchTaskInstances	查询跑批实例列表	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:batch/${ba
DescribeBillingResourceGroup	查询资源组节点列表	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:resourceg
DescribeBillingResourceGroupHealthCheckTasks	查询资源组健康检测任务列表	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:resourcegroup/${re
DescribeBillingResourceGroupRunningJobs	查询资源组运行中的任务	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:resourceg
DescribeBillingResourceInstanceGroupByGpuType	查询资源组下按GPU卡型号聚合的节点列表	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:resourcegroup/${re
DescribeBillingResourceInstanceRunningJobs	获取节点运行中的任务	操作级	*
DescribeBillingResourceInstanceRunningJobsBatch	批量查询资源组节点运行中的任务	操作级	*
DescribeBillingResourceInstanceStatusStatistic	查询资源组节点状态统计	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:resourceg

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeBillingResourceInstances	查询资源组节点列表详情	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:resourceg
DescribeBillingSpecs	本接口(DescribeBillingSpecs)用于查询计费项列表	操作级	*
DescribeBillingSpecsPrice	本接口(DescribeBillingSpecsPrice)用于查询计费项价格。	操作级	*
DescribeBillingUserList	查询用户列表	操作级	*
DescribeCVMSemiPrecheck	检查纳管可选节点的配置是否符合纳管要求	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:resourcegroup/${re
DescribeChatServiceStatus	获取聊天服务可用状态	操作级	*
DescribeCheckpointList	查询 Checkpoint 列表	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:trainingtas
DescribeCodeRepo	代码仓库详情	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:coderepo/
DescribeComparisonResults	对比大模型评测	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:subeval/${subevalld qcs::tione::uin/${uin}:objeval/${objevalId}
DescribeComparisonsOutputs	下载对比结果	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:objeval/${objevalId} qcs::tione::uin/${uin}:subeval/${subevalld
DescribeComponentGroups	查询组件信息	操作级	*
DescribeContentByMD5	根据MD5查询文本内容	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:dataset/${
DescribeCurrentTime	查询当前时间	操作级	*
DescribeCvmInstanceConfigInfos	查询CVM机型类型列表	操作级	*
DescribeCvmZoneInstanceConfigInfos	查询CVM可用区机型列表	操作级	*
DescribeDataPipelineConfig	查询数据构建可选配置	操作级	*
DescribeDataPipelineTask	查询数据构建任务	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:dataproce
DescribeDataSource	获取数据源详情	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:datasourc
DescribeDataSourcePathStatus	获取文件类数据源的目录状态	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:datasourc
DescribeDataSourceRealPath	获取文件类数据源的真实路径	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:datasourc
DescribeDatasetAnnotationPreview	快速预览标注工作台	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:dataset/${datasetId
DescribeDatasetConfig	查询数据集可用配置	操作级	*
DescribeDatasetDetailLLM	查询大模型数据集详情	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:dataset/${
DescribeDatasetDetailStructured	查询结构化数据集详情	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:dataset/${
DescribeDatasetDetailText	查询文本数据集详情	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:dataset/${
DescribeDatasetDetailUnstructured	查询非结构化数据集详情	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:dataset/${
DescribeDatasetDistributionStructured	查询表格类数据集字段分布统计	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:dataset/${
DescribeDatasetDistributionUnstructured	查询非结构化标签分布详情	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:dataset/${
DescribeDatasetImageUrls	查询数据集图片下载链接	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:dataset/${
DescribeDatasetPerspectiveStatus	查询文本数据集数据透视预览状态	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:dataset/${
DescribeDatasetPreview	获取数据集以供预览	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:dataset/${datasetId
DescribeDatasetPreviewStatus	查询数据集预览状态	操作级	*
DescribeDatasetSchema	查询表格数据集头信息	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeDatasetSchemaPreview	获取schema以供预览	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:dataset/${datasetId
DescribeDatasetSchemaTasks	查询数据集绑定的Schema任务	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:dataset/${
DescribeDatasetTextAnalyze	查询文本数据透视	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:dataset/${
DescribeDemoDocument	查询demo工作流文档链接	操作级	*
DescribeDemoFlow	获取案例工作流的结构、参数	操作级	*
DescribeDemoFlows	查询案例工作流列表	操作级	*
DescribeDemoProjects	查看案例工程列表	操作级	*
DescribeDemos	查询示例工作流	操作级	*
DescribeDirectoryContents	拉取指定路径下的文件（夹）列表	操作级	*
DescribeEvaluationBuiltInDatasets	获取内置评测集	操作级	*
DescribeEvaluationPathName	查询评测相关路径的名称	操作级	*
DescribeEvaluationSummaries	获取评测结果	操作级	*
DescribeEvents	获取训练，Notebook，推理服务的事件	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:trainingtas qcs::tione:${region}:uin/${uin}:notebook/ qcs::tione:${region}:uin/${uin}:servicegro
DescribeExecutionJobLog	查询任务提交日志	操作级	*
DescribeExecutionJobs	查询工作流任务列表	操作级	*
DescribeExecutionModel	查询运行任务生成的模型	操作级	*
DescribeFavoriteJob	查询收藏工作流	操作级	*
DescribeFavoriteModels	查询收藏模型	操作级	*
DescribeFavorites	查看收藏夹	操作级	*
DescribeFilePreviewUrl	获取文件预览地址	操作级	*
DescribeFileStatus	查询文件状态	操作级	*
DescribeFileSystemsWithPathAccessibility	列取带有可访问路径的CFS实例列表	操作级	*
DescribeFixedPoint	本接口(DescribeFixedPoint)用于获取固定点数	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:personala
DescribeFlow	获取工作流的结构、参数和基本状态（画布的状态、最新运行时间）	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:flowprojec
DescribeFlowByDriveType	查询当前不同驱动类型的实例	操作级	*
DescribeFlowDataset	查看工作流数据集	操作级	*
DescribeFlowEvaluationDetail	查看工作流评估报告	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:flowprojec
DescribeFlowMetadata	查询工作流元数据	操作级	*
DescribeFlowModelTree	查看工作流算子模型树	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:flowprojec
DescribeFlowOperatorCategories	查询算子类别目录结构	操作级	*
DescribeFlowOperators	批量查询算子详情	操作级	*
DescribeFlowParam	查询工作流参数	操作级	*
DescribeFlowParamKeys	查询工作流参数键列表	操作级	*
DescribeFlowPreviewColumn	工作流节点数据预览列统计值	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:flowprojec

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeFlowPreviewDatas	预览工作流节点数据	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:flowprojec
DescribeFlowPreviewPath	查看工作流节点数据预览路径	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:flowprojec
DescribeFlowResource	查询工作流资源	操作级	*
DescribeFlowRun	查看工作流执行的详情	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:flowprojec
DescribeFlowScript	查看工作流脚本	操作级	*
DescribeFlowStatus	查询工作流状态	操作级	*
DescribeFlowSummary	获取工作流的基本状态（画布的状态、最新运行时间。 轻量的查询，不含节点和边信息）	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:flowprojec
DescribeHistoryFlows	查看工作流历史实例	操作级	*
DescribeHistoryLogs	查询任务历史日志列表	操作级	*
DescribeHistoryParams	查询工作流历史参数	操作级	*
DescribeImagesInfo	本接口(DescribeImagesInfo)用于获取图片及信息	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:personala
DescribeInferCode	查询推理代码的状态	操作级	*
DescribeInferTemplates	查询推理镜像模板	操作级	*
DescribeInsideAction	调用内网服务接口	操作级	*
DescribeInstanceLog	获取运行日志	操作级	*
DescribeInstanceSemiProgress	查询实例纳管进度	操作级	*
DescribeInstanceTypes	查询可用实例类型	操作级	*
DescribeIsTaskNameExist	本接口(DescribeIsTaskNameExist)用来查询新建标注任务时的名称是否重复	操作级	*
DescribeKmsAuthState	查看用户是否有KMS授权	操作级	*
DescribeLabelColor	本接口(DescribeLabelColor)用于获取标签颜色	操作级	*
DescribeLastExecution	查看工作流最后一次运行状态	操作级	*
DescribeLatestComparisonEvaluations	获取最近的对比评测任务信息	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:subeval/${subevall qcs::tione::uin/${uin}:objeval/${objevalId}
DescribeLatestTrainingMetrics	查询最近上报的训练自定义指标	操作级	*
DescribeLifecycleScript	查看生命周期脚本详情	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:lifecyclesc
DescribeLogs	获取训练、推理、Notebook服务的日志	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:trainingtas qcs::tione:${region}:uin/${uin}:notebook/ qcs::tione:${region}:uin/${uin}:servicegro
DescribeModel	查询模型详情	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:model/${modelId}
DescribeModelAccOptimizedReport	查询模型加速优化报告	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:modelacct
DescribeModelAccelerateTask	查询模型优化任务详情	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:modelacct
DescribeModelDeployInfo	查询模型版本部署信息	操作级	*
DescribeModelPath	获取模型cos路径	操作级	*
DescribeModelService	查询单个服务	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:servicegro

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeModelServiceCallInfo	展示服务的调用信息	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:servicegro
DescribeModelServiceGroup	查询单个服务组	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:servicegro
DescribeModelServiceHistory	展示服务的历史版本	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:servicegro
DescribeModelServiceHotUpdated	查询模型服务能否开启热更新	操作级	*
DescribeModelServiceRolling	查询在线服务版本切换	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:servicegroup/${Ser
DescribeModelServiceRollingUpdateTask	查询在线服务版本切换任务	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:servicegroup/${Ser
DescribeModelServiceUserInfo	查询用户信息	操作级	*
DescribeModelServices	批量查询服务列表	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:servicegro
DescribeModelTags	查询模型标签集合	操作级	*
DescribeModels	查询模型仓库实例	操作级	*
DescribeModules	查询模型类型	操作级	*
DescribeNotebook	Notebook详情	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:notebook/
DescribeNotebookImageKernels	查询镜像kernel	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:notebook/
DescribeNotebookImageRecords	查看notebook镜像保存记录	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:notebook/
DescribeNotebookInstance	查询Notebook实例	操作级	*
DescribeNotebookInstances	查询Notebook实例列表	操作级	*
DescribeNotebookSaveImageConfig	获取Notebook保存镜像配置信息	操作级	*
DescribeNotebookSecondaryStatus	查询Notebook实例二级状态	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:notebook/${noteboo
DescribeNotebookStorageQuota	获取白名单用户Notebook存储剩余资源	操作级	*
DescribeNotebookSummary	获取Notebook概览数据	操作级	*
DescribeObjectiveEvaluation	获取客观评测详情接口	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:objeval/${objevalId}
DescribeObjectiveEvaluationOutputs	获取客观评测模型推理输出	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:objeval/${objevalId}
DescribeObjectiveEvaluationProgress	获取客观评测推理进度	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:objeval/${objevalId}
DescribeObjectiveEvaluations	获取客观评测任务列表	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:objeval/${objevalId}
DescribeOutputPath	查询输出数据路径	操作级	*
DescribeOutputSample	预览输出结果	操作级	*
DescribePendingTrainingTasksByPriority	训练任务排队优先级队列	操作级	*
DescribeProject	工程详情	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:flowprojec
DescribePublicAlgoSeriesList	公共算法系列列表	操作级	*
DescribePublicKey	查询非对称加密公钥	操作级	*
DescribeRecommendedBillingSpec	查询托管按量计费有库存的最低推荐机型	操作级	*
DescribeResourceInstances	查询任务允许使用的计算资源	操作级	*
DescribeResultImage	查询训练任务结果图片	操作级	*
DescribeRunningFlow	查询运行工作流状态	操作级	*
DescribeSavedModels	查询已保存的模型列表	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeSchemaTask	查询schema生成任务	操作级	*
DescribeScoringDetail	获取打分页面的信息	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:subeval/${subevall
DescribeSnapshot	查询工作流快照	操作级	*
DescribeStatisticsOutputSample	预览统计分析算子输出结果	操作级	*
DescribeStorage	查询用户下的存储信息	操作级	*
DescribeSubjectiveEvaluation	获取主观评测详情	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:subeval/${subevall
DescribeSubjectiveEvaluationOutputs	获取主观评测模型推理输出	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:subeval/${subevall
DescribeSubjectiveEvaluationProgress	获取主观评测推理进度接口	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:subeval/${subeval}
DescribeSubjectiveEvaluations	获取主观评测任务列表	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:subeval/${subevall
DescribeSubmitStatus	获取提交参数或状态	操作级	*
DescribeSupportedInstanceType	查询模型加速任务可用的GPU实例类型	操作级	*
DescribeTAIJITemplate	查询太极训练模版	操作级	*
DescribeTAIJITemplateList	查询太极训练模版列表	操作级	*
DescribeTAIJITrainingMetrics	查询混元任务训练自定义指标	操作级	*
DescribeTJResourceDetail	查询太极应用组资源详情	操作级	*
DescribeTaskComparison	获取对比评测任务详情	操作级	*
DescribeTaskComparisons	获取对比评测任务列表	操作级	*
DescribeTaskDisplayConfig	获取标注显示配置	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:personala
DescribeTaskProcess	查询任务的进度	操作级	*
DescribeTempCosInfo	查询临时的cos信息	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:servicegroup/${ser
DescribeTensorBoardTask	TensorBoard任务详情	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:trainingtas
DescribeTensorBoardUrl	查看Tensorboard	操作级	*
DescribeTrainingJob	查询训练任务	操作级	*
DescribeTrainingJobs	查询训练任务列表	操作级	*
DescribeTrainingMetrics	查询训练自定义指标	操作级	*
DescribeTrainingModelVersion	查询模型版本	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:model/${m
DescribeTrainingTask	训练任务详情	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:trainingtas
DescribeTrainingTaskSecondaryStatus	查询训练任务二级状态	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:trainingtas
DescribeUserInfo	查询用户信息	操作级	*
DescribeUserSceneTags	查询数据集标签列表	操作级	*
DescribeVisualization	查看模型可视化	操作级	*
DescribeVpcPrivateLink	查询VPC私有连接详情	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:vpcprivatelink/${vp
DownloadTrainingMetrics	下载训练自定义指标	操作级	*
GetComparedPredictions	获取对比评测结果	操作级	*
GetInstanceCredentials	获取实例临时凭证	操作级	*
GetPublicKey	获取非对称加密公钥	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
InferEMSProxy	在线服务请求代理	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:automl/${a
SendChatMessage	大模型对话接口	操作级	*

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeAPIConfigs	列举API	操作级	*
DescribeAlgoGroupList	查询个人算法列表	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:algo/${algoId}
DescribeAlgoVersionList	查询个人算法版本列表	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:algo/${algoId}
DescribeAnnotatedTaskList	本接口（DescribeAnnotatedTaskList）用于查询用户标注任务详细信息列表；支持各种过滤条件；	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:personalannotationtask/
DescribeApiKeys	查询秘钥	操作级	*
DescribeAutoMLEMSTasks	查询自动学习模型服务任务列表	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:automl/${automlId}
DescribeAutoMLEvaluationTasks	查询自动学习评测任务列表信息	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:automl/${automlId}
DescribeAutoMLTrainTasks	列举自动学习训练任务组列表	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:automl/${automlId}
DescribeBatchTasks	批量预测任务列表信息	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:batch/${batchId}
DescribeBillingResourceGroups	预付费资源组--查询Uin下资源组详情	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:resourcegroup/${resour
DescribeCodeRepos	代码仓库列表	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:coderepo/${coderepoId}
DescribeDataPipelineTasks	查询数据构建任务列表	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:dataprocesstask/${taskI
DescribeDataSources	获取数据源列表	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:datasource/${datasourc
DescribeDatasets	查询数据集列表	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:dataset/${datasetId}
DescribeExport	查询日志下载任务详情	操作级	*
DescribeFlowRuns	查看工作流执行列表	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:flowproject/${projectId}
DescribeFlows	查询工作流列表	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:flowproject/${projectId}
DescribeLastRunNodes	获取工作流画布的状态（包含全部节点的所有执行里面最新的状态）	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:flowproject/${projectId}
DescribeLifecycleScripts	查看生命周期脚本列表	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:lifecyclescript/${lifecycle
DescribeModelAccEngineVersions	查询模型加速引擎版本列表	操作级	*
DescribeModelAccelerateTasks	查询模型加速任务列表	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:modelacctask/${modela
DescribeModelAccelerateVersions	模型加速之后的模型版本列表	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:model/${modelId}
DescribeModelList	新版模型列表	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:model/${modelId}
DescribeModelServiceGroups	列举在线推理服务组	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:servicegroup/${serviceg
DescribeMountLimits	获取挂载限制列表	操作级	*
DescribeNotebooks	Notebook列表	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:notebook/${notebookId}
DescribeProjects	查询工程列表	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:flowproject/${projectId}
DescribePublicAlgoGroupList	查询公共算法列表	操作级	*
DescribePublicAlgoVersionList	查询公共算法版本列表	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeRecyclePolicies	查询回收策略	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:recyclepolicy/${recyclepolicyId}
DescribeSanityCheckItems	获取健康检测配置项	操作级	*
DescribeSceneList	获取自动学习场景列表	操作级	*
DescribeTrainingFrameworks	训练框架列表	操作级	*
DescribeTrainingModelVersions	模型版本列表	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:model/${modelId}
DescribeTrainingModels	模型列表	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:model/${modelId}
DescribeTrainingTaskPods	训练任务pod列表	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:trainingtask/${trainingTa
DescribeTrainingTasks	训练任务列表	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:trainingtask/${trainingTa
DescribeVpcPrivateLinks	查询VPC私有连接列表	资源级	qcs::tione::uin/${uin}:vpcprivatelink/${vpcprivatelinkId}

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeLLMAPIConnectivity	第三方模型服务API连通性检测	操作级	*	支持
InterfaceCallTest	接口调用测试	资源级	qcs::tione:${region}:uin/${uin}:servicegroup/${servicegroupid}	支持

客流数字化平台

最近更新时间：2023-09-13 23:13:18

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
客流数字化平台	ump	支持	不支持	服务级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

语音技术
声音复刻

最近更新时间：2025-06-25 09:20:01

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
声音复刻	vrs	支持	不支持	操作级	支持

说明：
云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ActivateService	服务开通	操作级	*	支持
CancelVRSTask	声音复刻取消任务接口（暂未开放）	操作级	*	支持
CreateVRSTask	声音复刻任务创建。	操作级	*	支持
CreateVoice	创建音色。	操作级	*	支持
CreateVrsServer	创建服务。	操作级	*	支持
DeleteModel	删除用户模型。	操作级	*	支持
DeleteVRSTask	删除复刻任务	操作级	*	支持
DeleteVoice	删除用户模型。	操作级	*	支持
DetectEnvAndSoundQuality	环境检测和音频质量检测。	操作级	*	支持
DetectPresignedUploadedAudio	检测预签名地址上传音频	操作级	*	支持
FreeAudition	声音复刻试听。	操作级	*	支持
SendFreePackage	免费发送资源包	操作级	*	支持
SetPayMode	设置付费模式	操作级	*	支持
SynthesizeSpeech	合成音频。	操作级	*	支持
UpdateModel	更新模型。	操作级	*	支持
UpdateVoice	更新音色操作。	操作级	*	支持

读操作

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckFreePackage	检查是否已领取免费资源包	操作级	*	支持
DescribeModel	查询用户模型。	操作级	*	支持
DescribeOpenStatus	查询开通状态	操作级	*	支持
DescribePidOrders	控制台获取资源包列表	操作级	*	支持
DescribeTempToken	查询临时token。	操作级	*	支持
DescribeUsedData	查询用户调用数据。	操作级	*	支持
DescribeVRSTaskStatus	声音复刻任务结果查询。	操作级	*	支持
DescribeVoices	查询音色列表。	操作级	*	支持
DescribeVrsServer	查询开通服务。	操作级	*	支持
DownloadVRSModel	下载声音复刻离线模型	操作级	*	支持
GetAuditionQuota	查询声音复刻试听额度。	操作级	*	支持
GetPresignedUrl	获取预签名地址	操作级	*	支持
GetTrainingText	获取声音复刻训练文本。	操作级	*	支持
GetVRSResource	获取声音复刻资源。	操作级	*	支持
GetVRSVoiceTypeInfo	查询复刻音色信息	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
GetVRSTasks	获取声音复刻任务列表	资源级	qcs::vrs::uin/${uin}:subUin/${uin}	支持
GetVRSVoiceTypes	获取声音复刻音色列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

腾讯大模型
腾讯混元大模型

最近更新时间：2025-06-25 09:14:29

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
腾讯混元大模型	hunyuan	支持	不支持	操作级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ActivateService	开通服务	操作级	*	支持
CreateThread	创建会话	操作级	*	支持
FilesDeletions	文件删除	操作级	*	支持
FilesUploads	文件上传	操作级	*	支持
ReportEvaluation	提交评价数据	操作级	*	支持
SetPayMode	设置付费模式	操作级	*	支持
SetUserStatus	设置服务状态	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ChatCompletions	腾讯混元大模型聊天接口	操作级	*	支持
ChatPro	腾讯混元大模型高级版	操作级	*	支持
ChatStd	腾讯混元大模型标准版	操作级	*	支持
ChatTranslations	hunyuan-translations	操作级	*	支持
DescribeOpenStatus	查看开通状态	操作级	*	支持
DescribePidOrders	控制台获取资源包列表	操作级	*	支持
DescribeQuotaPkgs	控制台获取QPS资源包列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeStatInfo	控制台获取统计数据	操作级	*	支持
DescribeStatInfoUrl	控制台获取统计数据下载地址	操作级	*	支持
DescribeStorageCredential	获取文件上传临时密钥	操作级	*	支持
DescribeUserInfo	控制台获取子帐号	操作级	*	支持
FilesList	文件列表	操作级	*	支持
GetEmbedding	腾讯混元-Embedding	操作级	*	支持
GetFeedbackLabels	获取反馈标签	操作级	*	支持
GetQpsQuota	查询QPS配额	操作级	*	支持
GetQpsStatistics	获取QPS使用峰值曲线	操作级	*	支持
GetQuotaConfig	获取配额配置	操作级	*	支持
GetThread	查询会话	操作级	*	支持
GetThreadMessage	获取会话消息	操作级	*	支持
GetThreadMessageList	会话消息列表	操作级	*	支持
GetTokenCount	Token 计数	操作级	*	支持
ListMessageRecord	获取聊天历史	操作级	*	支持
ListModels	模型列表	操作级	*	支持
ListProduct	产品列表	操作级	*	支持
QueryHunyuanImageChatJob	查询混元生图（多轮对话）任务	操作级	*	支持
QueryHunyuanImageJob	查询混元生图任务	操作级	*	支持
QueryUserStatus	查询用户状态	操作级	*	支持
RecommendedQuestions	问答推荐	操作级	*	支持
SubmitHunyuanImageChatJob	提交混元生图（多轮对话）任务	操作级	*	支持
SubmitHunyuanImageJob	提交混元生图任务	操作级	*	支持
TextToImageLite	文生图轻量版	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
GroupChatCompletions	群聊	操作级	*	支持
HYLLMV1	腾讯混元大模型V1	操作级	*	不支持
ImageQuestion	拍照解题	操作级	*	支持
QueryHunyuanImageToVideoJob	查询混元图生视频任务	操作级	*	支持
ReportUsage	上报用量	操作级	*	支持
ResetExperienceConversation	重置对话	操作级	*	支持
RunThread	执行会话	操作级	*	支持
SubmitHunyuanImageToVideoJob	提交混元图生视频任务	操作级	*	支持

列表操作

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ListRecommendModelSeries	获取推荐模型系列列表	操作级	*	支持
ListRecommendQuestion	获取推荐问题列表	操作级	*	支持

大模型视频创作引擎

最近更新时间：2025-06-25 09:19:44

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
大模型视频创作引擎	vclm	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ActivateService	开通服务	操作级	*	支持
ConfirmVideoTranslateJobProxy	确认视频翻译结果代理	操作级	*	支持
DescribeVideoTranslateJobProxy	查询视频转译任务代理	操作级	*	支持
SaveVideoTranslateDraft	保存视频转译草稿	操作级	*	支持
SendFreePackage	免费发送资源包	操作级	*	支持
SetPayMode	设置付费模式	操作级	*	支持
SubmitAudioModeration	提交音频审核任务	操作级	*	支持
SubmitImageAnimateJob	提交图片跳舞任务	操作级	*	支持
SubmitImageAnimateJobProxy	提交图片跳舞任务代理接口	操作级	*	支持
SubmitMediaModeration	提交审核任务	操作级	*	支持
SubmitPortraitSingJob	提交图片唱演任务	操作级	*	支持
SubmitVideoStylizationJob	提交视频风格化任务	操作级	*	支持
SubmitVideoStylizationJobProxy	提交视频风格化任务代理接口	操作级	*	支持
SubmitVideoTranslateJob	提交视频转译任务	操作级	*	支持
SubmitVideoTranslateJobProxy	提交视频转译任务代理	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckAnimateImageJob	校验图片跳舞输入图	操作级	*	支持
ConfirmVideoTranslateJob	确认视频翻译结果	操作级	*	支持
ValidateMaterialService	素材校验	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckFreePackage	检查是否已领取免费资源包	操作级	*	支持
DescribeAudioModeration	查询音频审核结果	操作级	*	支持
DescribeImageAnimateJob	查询图片跳舞任务	操作级	*	支持
DescribeInterfaces	获取接口列表	操作级	*	支持
DescribeMediaModeration	查询审核结果	操作级	*	支持
DescribeOpenStatus	查看开通状态	操作级	*	支持
DescribePidOrders	控制台获取资源包列表	操作级	*	支持
DescribePortraitSingJob	查询图片唱演任务	操作级	*	支持
DescribeStatInfo	控制台获取统计数据	操作级	*	支持
DescribeStatInfoUrl	控制台获取统计数据下载地址	操作级	*	支持
DescribeUserInfo	控制台获取子帐号	操作级	*	支持
DescribeVideoStylizationJob	查询视频风格化任务	操作级	*	支持
DescribeVideoTranslateJob	查询视频转译任务	操作级	*	支持
GetAuthUrl	获取素材上传下载签名链接	操作级	*	支持
GetQpsQuota	查询QPS配额	操作级	*	支持
GetQpsStatistics	获取QPS使用峰值曲线	操作级	*	支持
GetQuotaConfig	获取配额配置	操作级	*	支持
GetTaskDetail	获取任务详情	操作级	*	支持
GetTaskList	获取任务列表	操作级	*	支持
GetVoiceTypeList	获取视频转译音色列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

大模型图像创作引擎

最近更新时间：2025-06-25 09:10:14

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
大模型图像创作引擎	aiart	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ActivateService	开通服务	操作级	*	支持
DeleteTrainPortraitModel	删除写真模型	操作级	*	支持
ReportEvaluation	提交评价数据	操作级	*	支持
SetPayMode	设置付费模式	操作级	*	支持
SetUserStatus	设置服务状态	操作级	*	支持
SubmitDrawPortraitJobProxy	提交写真生成图片任务代理接口	操作级	*	支持
SubmitTextToImageProJob	提交文生图（高级版）任务	操作级	*	支持
UploadTrainPortraitImages	上传写真训练图片	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeOpenStatus	查看开通状态	操作级	*	支持
DescribePidOrders	控制台获取资源包列表	操作级	*	支持
DescribePromptList	查询PromptList	操作级	*	支持
DescribeQuotaPkgs	控制台获取QPS资源包列表	操作级	*	支持
DescribeStatInfo	控制台获取统计数据	操作级	*	支持
DescribeUserInfo	控制台获取子帐号	操作级	*	支持
GenerateAvatar	百变头像	操作级	*	支持
GetAIArtTaskList	获取创作记录	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
GetFeedbackLabels	获取反馈标签	操作级	*	支持
GetQpsQuota	查询QPS配额	操作级	*	支持
GetQpsStatistics	获取QPS使用峰值曲线	操作级	*	支持
ImageInpaintingRemoval	消除补全	操作级	*	支持
ImageOutpainting	扩图	操作级	*	支持
ImageToImage	图像风格化（图生图）	操作级	*	支持
QueryChangeClothesJob	查询模特换装异步任务	操作级	*	支持
QueryDrawPortraitJob	查询生成写真图片任务	操作级	*	支持
QueryDrawPortraitJobProxy	查询生成写真图片任务代理接口	操作级	*	支持
QueryGenerateStoryIllustrationJob	查询绘本生成任务	操作级	*	支持
QueryGlamPicJob	查询美照任务	操作级	*	支持
QueryMemeJob	查询表情动图生成任务	操作级	*	支持
QueryTextToImageProJob	查询文生图（高级版）任务	操作级	*	支持
QueryTrainPortraitModelJob	查询训练写真模型任务	操作级	*	支持
QueryTrainPortraitModels	查询模型列表	操作级	*	支持
QueryUserStatus	查询用户状态	操作级	*	支持
RetrieveImage	AI图库检索图片	操作级	*	支持
SubmitChangeClothesJob	提交模特换装异步任务	操作级	*	支持
SubmitDrawPortraitJob	提交生成写真图片任务	操作级	*	支持
SubmitGenerateStoryIllustrationJob	提交绘本生成任务	操作级	*	支持
SubmitMemeJob	提交表情动图生成任务	操作级	*	支持
SubmitTrainPortraitModelJob	提交训练写真模型任务	操作级	*	支持
TextToImage	智能文生图	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
GetAuthUrl	获取预签名地址	操作级	*	支持
QueryKeepImageIpJob	查询图片特征保持任务	操作级	*	支持
RefineImage	图片变清晰	操作级	*	支持
SubmitGlamPicJob	提交美照生成任务	操作级	*	支持
SubmitKeepImageIpJob	提交图片特征保持任务	操作级	*	支持
TextToImageLite	文生图轻量版	操作级	*	支持
TextToImageRapid	文生图快速版	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

办公协同
办公协同
腾讯云企业网盘

最近更新时间：2025-06-25 09:18:11

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
腾讯云企业网盘	tced	支持	不支持	操作级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateTrialInstance	创建试用官方云盘实例	操作级	*	支持
IsolateTrialInstance	隔离试用官方云盘实例	操作级	*	支持
ModifyCustomInstanceQuota	修改自选COS存储桶版网盘额度上限	操作级	*	支持
RenewTrialInstance	续期试用官方云盘实例，续期后将从今天开始计算7天有效期	操作级	*	支持
SendEmailCode	发送用于换绑官方云盘实例的超级管理员账号的邮箱验证码	操作级	*	不支持
SendSmsCode	发送用于换绑官方云盘实例的超级管理员账号的短信验证码	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeInstanceDetail	查询实例使用详情	操作级	*	支持
DescribeOfficialInstances	查询官方云盘实例	操作级	*	支持
DescribeOrgInfo	查询企业网盘超管信息	操作级	*	支持
DescribePhoneRelatedOrg	查询手机号所在企业网盘信息	操作级	*	支持
DescribeTrafficPackages	查询流量资源包	操作级	*	支持
GetAppIdEmail	查询appid对应邮箱地址	操作级	*	不支持
GetAppIdPhoneNumber	查询appid所绑定的手机号码	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
VerifyEmailCode	验证邮箱验证码	操作级	*	不支持
VerifySmsCode	验证短信验证码以换绑官方云盘实例的超级管理员账号	操作级	*	支持

腾讯乐享

最近更新时间：2025-06-25 09:15:22

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
腾讯乐享	lexiang	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
GetInternalServiceResult	获取内部服务结果	操作级	*	支持
GetInternalServiceTestx	获取testx结果	操作级	*	支持
GetQueryResult	获取搜索结果	操作级	*	支持
GetSearchRecommend	获取isearch直达区	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

腾讯浏览服务

最近更新时间：2025-06-25 09:17:57

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
腾讯浏览服务	tbs	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddPacket	为license添加调用量包	操作级	*	支持
CreateLicense	创建License	操作级	*	支持
CreatePacket	创建免费调用量包	操作级	*	支持
ModifyPacket	修改流量包信息	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeLicenseList	获取license列表信息	操作级	*	支持
DescribePacketList	获取流量包列表信息	操作级	*	支持
DescribeStatics	获取用户统计信息	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

腾讯云安灯

最近更新时间：2025-06-25 09:17:45

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
腾讯云安灯	tandon	支持	不支持	操作级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddAnstoryComment	添加需求单补充信息	操作级	*	支持
AddCommonComment	添加评论通用接口	操作级	*	支持
AddMCComment	添加MC工单评论	操作级	*	支持
AllowVncAuth	授权VNC工单	操作级	*	支持
ApplyVpcQuota	VPC 配额申请	操作级	*	支持
AppraiseAndonTicket	评价工单	操作级	*	支持
AppraiseTicketProcess	官网工单评价	操作级	*	支持
CloseCommonTicket	关闭工单通用接口	操作级	*	支持
CloseTicket	用户结单或者撤单	操作级	*	支持
ComplainMCTicket	投诉工单接口	操作级	*	支持
CompleteUserGuide	完成新手指引	操作级	*	支持
ConfirmAuth	确认工具授权	操作级	*	支持
CreateCategoryFieldMapping	存储违规信息	操作级	*	支持
CreateCustomerTags	创建标签	操作级	*	支持
CreateFeedback	反馈上报接口	操作级	*	支持
CreateFeedbackTicket	创建投诉建议工单	操作级	*	支持
CreateInternalTicket	创建内部通道工单	操作级	*	支持
CreateMCTicket	MC创建工单	操作级	*	支持
CreateTicketInner	创建Andon工单内部版	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateTicketTags	工单绑定自定义标签	操作级	*	支持
DeleteCustomerTags	删除标签	操作级	*	支持
DeleteMCTicket	MC工单删除	操作级	*	支持
NotifyCamAuth	Cam授权成功回调	操作级	*	支持
OperateByTicketId	操作工单，受策略控制，MC 工单默认可操作	操作级	*	支持
OperateTicket	操作工单	操作级	*	支持
PostTrack	智能客服官网浏览记录上报	操作级	*	支持
RemindMCTicket	mc工单客户催单接口	操作级	*	支持
ReplyTicket	用户回复工单	操作级	*	支持
ReportFrontendDataAndata	AnData数据平台前端上报接口	操作级	*	支持
ReportMCData	上报官网数据	操作级	*	支持
RestoreMCTicket	恢复MC工单	操作级	*	支持
SendVerificationCode	发送验证码	操作级	*	支持
ServiceAuth	服务授权客户授权	操作级	*	支持
ServiceAuthUpdate	服务授权客户修改字段	操作级	*	支持
ToolReportAndata	官网工具上报Andata	操作级	*	支持
UpdateMCTicketStatus	更新MC工单工单状态	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AskAnswer	问答接口	操作级	*	支持
BatchGetRecordState	批量获取授权记录状态	操作级	*	支持
CheckCategory	校验官网分类id是否可见	操作级	*	支持
CheckSensitive	敏感词校验	操作级	*	支持
ClickTool	点击工具	操作级	*	支持
DescribeAppraiseCount	查询评价数量	操作级	*	支持
DescribeCategoryFieldMapping	查询违规信息	操作级	*	支持
DescribeCategoryProduct	查询分类对应官网产品	操作级	*	支持
DescribeCustomerTags	查询当前用户下自定义标签	操作级	*	支持
DescribeEventBusiness	获取问题业务配置	操作级	*	不支持
DescribeKeyMatch	校验 UIN 与插件密钥是否匹配	操作级	*	支持
DescribeOrganizationMemberUins	获取集团成员Uin列表	操作级	*	支持
DescribeOrganizationStories	获取集团成员的需求单	操作级	*	支持
DescribeOrganizationStory	获取需求单	操作级	*	支持
DescribeOrganizationTicketCount	获取集团成员工单、需求单总数	操作级	*	支持
DescribeOrganizationTickets	获取集团成员的工单	操作级	*	支持
DescribePluginKey	获取腾讯云安灯插件 KEY	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribePluginRoles	获取腾讯云Andon插件授权状态	操作级	*	支持
DescribePlugins	获取腾讯云安灯插件列表	操作级	*	支持
DescribePrivateCloudProducts	获取私有云在线产品目录	操作级	*	支持
DescribeServiceTaskStats	服务任务-获取客户单据概括	操作级	*	支持
DescribeServiceTaskSubTaskInfo	服务任务-获取子任务详情	操作级	*	支持
DescribeServiceTaskSubTasks	服务任务-获取子任务列表	操作级	*	支持
DescribeServiceTaskTaskInfo	服务任务-获取主任务详情	操作级	*	支持
DescribeServiceTaskTasks	服务任务-获取主任务列表	操作级	*	支持
DescribeStoryFields	获取需求单查询字段	操作级	*	支持
DescribeSubTaskDictNamesByIds	查询服务目录	操作级	*	不支持
DescribeSubTaskOfficialShowDictTree	查询子任务目录,仅可见（树结构）	操作级	*	支持
DescribeTicket	查看工单详情	操作级	*	支持
DescribeTicketFields	获取工单查询字段	操作级	*	支持
DescribeTicketOperation	查看工单流水信息	操作级	*	支持
DescribeTicketReport	获取工单报表	操作级	*	支持
DescribeUserGuide	获取新手指引完成进度	操作级	*	支持
ExportOrganizationStories	导出MC360需求单	操作级	*	支持
ExportOrganizationTickets	导出服务360工单	操作级	*	支持
ForwardConfirmAuth	获取确认授权页面信息	操作级	*	支持
GetAllTools	所有分类工具	操作级	*	支持
GetAnswer	智能问答	操作级	*	支持
GetAuthRecordDetail	获取授权记录详情	操作级	*	支持
GetAuthRecordList	获取授权记录列表	操作级	*	支持
GetAutoComplete	自动输入推荐	操作级	*	支持
GetCategoryByFrom	根据 From 获取 Category	操作级	*	支持
GetConversationWhiteList	获取用户是否在会话白名单内	操作级	*	支持
GetCosKeysByFile	获取写入指定路径文件的COS临时密钥	操作级	*	支持
GetEnabledNpsConfigDetail	获取 NPS 配置详情	操作级	*	支持
GetMCCategoryList	获取官网分类列表	操作级	*	支持
GetMCCategoryListById	MC获取子分类信息	操作级	*	支持
GetMCCountTicket	获取MC工单的数量	操作级	*	支持
GetMCRecommendByLevel	通过分类ID获取推荐问答信息	操作级	*	支持
GetMCTicketById	通过ID查询MC工单详细内容	操作级	*	支持
GetMCTicketList	查询MC工单列表	操作级	*	支持
GetMCTicketNotice	获取官网工单公告	操作级	*	支持
GetRecommendationFAQ	获取推荐 FAQ	操作级	*	支持
GetTopTags	查询热门标签	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
GetWorkerOrderTmpSecret	获取工单服务角色的Cam临时密钥	操作级	*	支持
MatchCategories	官网分类匹配	操作级	*	支持
NotifyVncCam	Vnc授权成功回调	操作级	*	支持
QueryVpcQuota	VPC 配额申请列表	操作级	*	支持
SearchCategory	搜索安灯官网分类	操作级	*	支持
SearchTool	搜索工具	操作级	*	支持
ServiceAuthDetail	服务与授权详情页	操作级	*	支持
ServiceAuthQuery	服务与授权列表页	操作级	*	支持
ToolHotHistory	热门工具和最近使用工具	操作级	*	支持
VerifyVerificationCode	校验验证码	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeTicketList	查询工单列表(内部安灯)	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

腾讯云商付

最近更新时间：2025-06-25 09:12:40

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
腾讯微卡收付通	cpdp	支持	不支持	操作级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

腾讯云 CA

最近更新时间：2025-06-25 09:18:07

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
腾讯云 CA	tcca	支持	不支持	操作级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateCertificate	申请证书	操作级	*	不支持
CreateCustomerVerify	创建客户审核资料	操作级	*	不支持
CreateOrganizationConfig	创建企业配置	操作级	*	不支持
CreateVerifyReport	创建验证报告	操作级	*	不支持
DeleteOrganizationConfig	删除企业配置	操作级	*	不支持
DescribeCertificate	证书查询	操作级	*	不支持
DescribeOrganizationConfig	查询企业配置	操作级	*	不支持
DescribeVerifyReport	查询验签报告	操作级	*	不支持
ModifyOrganizationConfig	ModifyOrganizationConfig	操作级	*	不支持
RevokeCertificate	吊销证书	操作级	*	不支持
SendSms	短信发送	操作级	*	不支持
UpdateCustomerVerify	更新客户审核资料	操作级	*	不支持
UploadCustomerFile	上传用户文件	操作级	*	不支持
UploadFile	文件上传	操作级	*	不支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeCertBusinessAlert	查询证书预警详情	操作级	*	不支持
DescribeCustomerFile	读取用户上传文件	操作级	*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeCustomerVerifyStatus	查询客户审核状态	操作级	*	不支持
DescribeFileUploadUrl	查询用户上传的文件内容	操作级	*	不支持
DescribeUsageManagement	查询用量管理	操作级	*	不支持

腾讯微卡收付通

最近更新时间：2025-03-26 09:57:14

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
腾讯微卡收付通	cpdp	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DownloadCloudUniqueBill	聚鑫V2-定制化账单下载	操作级	*	支持
GetWebAccount	控制台-获取账户	操作级	*	支持
GetWebAccounts	控制台-获取账户列表	操作级	*	支持
GetWebBindIdentity	控制台-获取待绑定身份列表	操作级	*	支持
RefundTlinxOrder	云支付-订单退款接口	操作级	*	支持
SendWebCode	控制台-发送短信验证码	操作级	*	支持
UploadExternalAnchorInfo	灵云-上传主播信息	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

腾讯电子签

最近更新时间：2025-06-25 09:13:52

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
腾讯电子签（基础版）	essbasic	支持	不支持	操作级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddCatalogFlows	新增签署目录流程	操作级	*	支持
AddFlowApprover	添加签署方	操作级	*	支持
AddServerSignFlowEasyApprover	添加企业方静默签署（签署人选填）	操作级	*	支持
AddTemplateComponents	添加模板控件	操作级	*	支持
ArchiveDynamicFlow	结束动态签署流程	操作级	*	支持
ArchiveFlow	归档签署流程	操作级	*	支持
AttachCatalogFlows	添加流程到目录	操作级	*	支持
AttachFlowDocuments	添加签署文档	操作级	*	支持
BatchCancelNoAuthSignFlows	批量撤销形式签合同	操作级	*	支持
CancelCatalog	撤销目录流程	操作级	*	支持
CancelFlow	撤销签署流程（内部）	操作级	*	支持
ChannelBatchCancelFlows	批量撤销合同流程	操作级	*	支持
ChannelCancelFlow	撤销合同流程	操作级	*	支持
ChannelCancelMultiFlowSignQRCode	取消一码多签签署码	操作级	*	支持
ChannelCancelUserAutoSignEnableUrl	撤销自动签开通链接	操作级	*	支持
ChannelCreateBatchCancelFlowUrl	获取批量撤销合同流程的腾讯电子签小程序链接	操作级	*	支持
ChannelCreateBatchQuickSignUrl	获取H5批量签署链接	操作级	*	支持
ChannelCreateBoundFlows	领取未归属的合同	操作级	*	支持
ChannelCreateConvertTaskApi	创建文件转换任务	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ChannelCreateDynamicFlowApprover	渠道版补充动态合同签署人接口	操作级	*	支持
ChannelCreateEmbedWebUrl	获取常规模块嵌入页面链接	操作级	*	支持
ChannelCreateFlowApprovers	补充签署流程签署人信息	操作级	*	支持
ChannelCreateFlowByFiles	用PDF文件创建签署流程	操作级	*	支持
ChannelCreateFlowGroupByFiles	通过多文件创建合同组签署流程	操作级	*	支持
ChannelCreateFlowGroupByTemplates	通过多模板创建合同组签署流程	操作级	*	支持
ChannelCreateFlowReminds	合同催办	操作级	*	支持
ChannelCreateFlowSignReview	提交企业签署流程审批结果	操作级	*	支持
ChannelCreateFlowSignUrl	获取用户H5签署链接	操作级	*	支持
ChannelCreateOrganizationBatchSignUrl	获取企业签署合同web页面	操作级	*	支持
ChannelCreateOrganizationModifyQrCode	生成渠道子客编辑企业信息二维码	操作级	*	支持
ChannelCreatePrepareFlow	获取发起合同嵌入链接	操作级	*	支持
ChannelCreatePrepareFlowGroup	获取发起合同组嵌入链接	操作级	*	支持
ChannelCreatePreparedPersonalEsign	创建导入处方单个人印章	操作级	*	支持
ChannelCreateReleaseFlow	发起解除协议	操作级	*	支持
ChannelCreateRole	创建角色	操作级	*	支持
ChannelCreateSealPolicy	创建印章授权	操作级	*	支持
ChannelCreateTemplateByFiles	创建渠道模板	操作级	*	支持
ChannelCreateUserAutoSignEnableUrl	获取个人用户自动签的开通链接	操作级	*	支持
ChannelCreateUserAutoSignSealUrl	获取设置自动签印章小程序链接	操作级	*	支持
ChannelCreateUserAutoSignWhiteList	添加个人自动签白名单	操作级	*	支持
ChannelCreateUserRoles	绑定员工角色	操作级	*	支持
ChannelCreateWebThemeConfig	创建页面主题配置	操作级	*	支持
ChannelDeleteRole	删除角色	操作级	*	支持
ChannelDeleteRoleUsers	删除员工绑定角色	操作级	*	支持
ChannelDeleteSealPolicies	删除印章授权	操作级	*	支持
ChannelDeleteUserAutoSignWhiteList	删除用户自动签白名单	操作级	*	支持
ChannelDescribeOrganizationSeals	查询子客企业电子印章	操作级	*	支持
ChannelDescribeUserAutoSignStatus	查询个人用户开通自动签状态	操作级	*	支持
ChannelDisableUserAutoSign	关闭个人自动签功能	操作级	*	支持
ChannelModifyRole	更新角色	操作级	*	支持
ChannelRenewAutoSignLicense	续期医疗自动签许可	操作级	*	支持
ChannelUpdateSealStatus	更新印章状态	操作级	*	支持
CreateAccount	创建签署账号	操作级	*	支持
CreateBatchInitOrganizationUrl	批量操作企业初始化	操作级	*	支持
CreateBatchOrganizationAuthorizationUrl	创建子企业批量认证链接-单链接	操作级	*	支持
CreateBatchOrganizationRegistrationTasks	创建企业批量认证链接	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateCallBackResult	创建回调结果	操作级	*	支持
CreateCatalog	创建流程目录	操作级	*	支持
CreateCatalogSignUrl	生成目录签署链接	操作级	*	支持
CreateCertificate	申请签发证书	操作级	*	不支持
CreateCertificateSignature	创建证书签名	操作级	*	支持
CreateCertificateWithLocalKey	创建私有化存储的证书	操作级	*	支持
CreateChannelFlowEvidenceReport	提交申请出证报告任务	操作级	*	支持
CreateChannelOrganizationInfoChangeUrl	获取变更企业信息电子签小程序链接	操作级	*	支持
CreateChannelSubOrganizationActive	子企业激活or续期	操作级	*	支持
CreateCloseOrganizationUrl	创建企业注销链接	操作级	*	支持
CreateConsoleLoginUrl	生成子客登录链接	操作级	*	支持
CreateDocumentByFiles	通过文件创建签署文档	操作级	*	支持
CreateDocumentByTemplate	根据模板创建签署文档	操作级	*	支持
CreateEmployeeChangeUrl	创建员工信息变更链接	操作级	*	支持
CreateEmployeeQualificationSealQrCode	创建个人印章授权入口二维码	操作级	*	支持
CreateFaceIdSign	生成慧眼API签名	操作级	*	支持
CreateFlow	创建签署流程	操作级	*	支持
CreateFlowBlockchainEvidenceUrl	获取签署存证证书查看二维码	操作级	*	支持
CreateFlowByFileContent	上传PDF文件并创建流程	操作级	*	支持
CreateFlowByFiles	用PDF文件创建流程	操作级	*	支持
CreateFlowByUrls	通过文件链接创建签署流程	操作级	*	支持
CreateFlowForwards	变更本企业待签合同的经办人	操作级	*	支持
CreateFlowGroupSignReview	提交合同组签署流程审批结果	操作级	*	支持
CreateFlowsByTemplates	用模板创建签署流程	操作级	*	支持
CreateH5FaceIdUrl	获取慧眼H5人脸核身Url	操作级	*	支持
CreateLegalSealQrCode	获取创建法人章二维码	操作级	*	支持
CreateMedicalXMLFlow	通过XML文件创建医疗签署流程	操作级	*	支持
CreateModifyAdminAuthorizationUrl	生成变更超管授权书链接	操作级	*	支持
CreateNoAuthSignFlowByFiles	文件发起形式签署合同	操作级	*	支持
CreateNoAuthSignFlowComponents	添加形式签参与方填写和签署控件	操作级	*	支持
CreateNoAuthSignFlowQuickSignUrl	获取形式签H5签署链接	操作级	*	支持
CreateOrganizationAuthFile	生成企业授权书	操作级	*	支持
CreatePartnerAutoSignAuthUrl	创建他方企业自动签授权链接	操作级	*	支持
CreatePersonAuthCertificateImage	获取个人用户认证证书图片	操作级	*	支持
CreatePreviewSignUrl	生成预览签署URL	操作级	*	支持
CreateResourceByUrl	通过文件URL创建资源	操作级	*	支持
CreateRiskIdentificationTaskByResourceId	通过文件发起合同审查	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateSeal	创建机构图片印章	操作级	*	支持
CreateSealByImage	创建企业电子印章	操作级	*	支持
CreateServerFlowSign	流程静默签署	操作级	*	支持
CreateSignUrl	生成签署URL	操作级	*	支持
CreateSubOrgAuthorization	发起机构间授权	操作级	*	支持
CreateSubOrganization	注册子机构	操作级	*	支持
CreateSubOrganizationAndSeal	注册实名子机构并生成印章	操作级	*	支持
CreateTemplateByFiles	创建模板	操作级	*	支持
CreateTemplateSeal	创建机构模板印章	操作级	*	支持
CreateTimestamp	申请签发时间戳	操作级	*	支持
CreateUploadResult	创建上传文件结果	操作级	*	支持
CreateUser	注册个人用户	操作级	*	支持
CreateUserAndSeal	注册实名个人用户并生成签名	操作级	*	支持
DeleteAccount	删除签署账号	操作级	*	支持
DeleteCertificate	注销证书	操作级	*	支持
DeleteFlowFile	删除签署流程文件	操作级	*	支持
DeleteMessages	批量删除消息	操作级	*	支持
DeleteOrganizationAuthorizations	批量清除未认证的企业认证流	操作级	*	支持
DeleteSeal	删除印章	操作级	*	支持
DeleteTemplateComponents	删除模板控件	操作级	*	支持
DescribeBatchOrganizationRegistrationTasks	查询企业批量认证状态	操作级	*	支持
DescribeExtendedServiceAuthInfo	查询企业扩展服务授权信息	操作级	*	支持
DescribeResourceUrlsByFlows	获取合同PDF下载链接	操作级	*	支持
DescribeTemplates	查询模板信息列表	操作级	*	支持
DestroyCatalogFile	销毁目录文件	操作级	*	支持
DestroyFlowFile	销毁流程文件	操作级	*	支持
FillFlowComponents	填充流程内容控件	操作级	*	支持
GenerateOrganizationSeal	生成企业电子印章	操作级	*	支持
GenerateUserSeal	生成个人电子签名	操作级	*	支持
ModifyEmployeeOpenId	修改企业员工OpenId	操作级	*	支持
ModifyExtendedService	管理企业扩展服务	操作级	*	支持
ModifyFlowDeadline	修改签署流程截止时间	操作级	*	支持
ModifyOrganizationDefaultSeal	修改企业默认印章	操作级	*	支持
ModifyPartnerAutoSignAuthUrl	更新企业自动签授权链接	操作级	*	支持
ModifySeal	更新电子印章	操作级	*	支持
ModifySubOrganization	修改子机构信息	操作级	*	支持
ModifySubOrganizationInfo	更新子机构信息	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyUser	更新个人用户信息	操作级	*	支持
ModifyUserDefaultSeal	修改个人默认印章	操作级	*	支持
OperateChannelTemplate	第三方应用模板库管理	操作级	*	支持
OperateTemplate	企业模板管理	操作级	*	支持
PrepareFlows	准备待发起文件	操作级	*	支持
RejectCatalog	拒签目录流程	操作级	*	支持
RejectFlow	拒签流程	操作级	*	支持
ReportHeartbeat	上报心跳	操作级	*	支持
SendCatalogUrl	发送目录并获取签署URL	操作级	*	支持
SendFlow	发送流程	操作级	*	支持
SendFlowUrl	发送流程并生成签署URL	操作级	*	支持
SendSignInnerVerifyCode	发送签署验证码	操作级	*	支持
SendUnassignedFlow	发送无签署人流程	操作级	*	支持
SignFlow	签署流程	操作级	*	支持
StartCatalog	开启签署目录	操作级	*	支持
SyncProxyOrganization	同步企业信息	操作级	*	支持
SyncProxyOrganizationOperators	企业员工新增或离职	操作级	*	支持
UploadFiles	文件上传	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ChannelCreateBatchSignUrl	获取跳转至腾讯电子签小程序的批量签署链接	操作级	*	支持
ChannelCreateMultiFlowSignQRCode	创建一码多签签署码	操作级	*	支持
ChannelDescribeAccountBillDetail	查询渠道子客账号计费详情	操作级	*	支持
ChannelDescribeBillUsageDetail	查询渠道计费消耗情况	操作级	*	支持
ChannelDescribeEmployees	查询企业员工列表	操作级	*	支持
ChannelDescribeEnterpriseBusinessInformation	查询企业工商信息	操作级	*	支持
ChannelDescribeFlowComponents	获取合同填写控件内容	操作级	*	支持
ChannelDescribePersonCertificate	查询个人自动签署证书	操作级	*	支持
ChannelDescribeRoles	获取角色列表	操作级	*	支持
ChannelDescribeSignFaceLiveNessVideo	查询签署人脸活体检测视频	操作级	*	支持
ChannelDescribeSignFaceVideo	查询签署认证人脸视频	操作级	*	支持
ChannelGetTaskResultApi	查询转换任务状态	操作级	*	支持
ChannelVerifyPdf	合同验签	操作级	*	支持
CheckBankCard2EVerification	银行卡二要素核验	操作级	*	支持
CheckBankCard3EVerification	银行卡三要素核验	操作级	*	支持
CheckBankCard4EVerification	银行卡四要素核验	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckBankCardVerification	银行卡二三四要素核验	操作级	*	支持
CheckFaceIdentify	查询人脸核身结果	操作级	*	支持
CheckIdCardVerification	身份证二要素核验	操作级	*	支持
CheckMobileAndName	手机号二要素核验	操作级	*	支持
CheckMobileVerification	手机号三要素核验	操作级	*	支持
CheckVerifyCode	校验注册短信验证码	操作级	*	支持
CheckVerifyCodeMatchFlowId	确认验证码	操作级	*	支持
CreateSignUrls	获取跳转至腾讯电子签小程序的签署链接	操作级	*	支持
DescribeAccount	查询签署账号	操作级	*	支持
DescribeAuthorization	获取主公司与子公司的授权关系	操作级	*	支持
DescribeBatchOrganizationRegistrationUrls	查询子企业批量认证链接	操作级	*	支持
DescribeCancelFlowsTask	查询批量撤销签署流程任务结果	操作级	*	支持
DescribeCatalog	查询流程目录	操作级	*	支持
DescribeCatalogApprovers	拉取流程目录参与者的信息	操作级	*	支持
DescribeCatalogFiles	查询流程目录文件	操作级	*	支持
DescribeCatalogSignComponents	拉取目录签署区	操作级	*	支持
DescribeCertificates	查询证书	操作级	*	支持
DescribeChannelFlowEvidenceReport	获取出证报告任务执行结果	操作级	*	支持
DescribeChannelOrganizations	查询企业信息	操作级	*	支持
DescribeChannelSealPolicyWorkflowUrl	生成渠道子客用印申请审批链接	操作级	*	支持
DescribeCustomFlowIds	根据用户自定义id查询流程id	操作级	*	支持
DescribeCustomFlowIdsByFlowId	根据流程id反查自定义流程id	操作级	*	支持
DescribeExtendedServiceAuthDetail	查询企业扩展服务授权详情	操作级	*	支持
DescribeFaceIdPhotos	查询慧眼人脸核身照片	操作级	*	支持
DescribeFaceIdResults	查询慧眼人脸核身结果	操作级	*	支持
DescribeFileIdsByCustomIds	根据用户自定义id查询文件id	操作级	*	支持
DescribeFileUrls	查询文件下载链接	操作级	*	支持
DescribeFlow	查询签署流程信息	操作级	*	支持
DescribeFlowApprovers	查询流程参与者信息	操作级	*	支持
DescribeFlowDetailInfo	获取合同信息	操作级	*	支持
DescribeFlowFiles	查询流程文件	操作级	*	支持
DescribeFlowSignComponents	查询流程签署区	操作级	*	支持
DescribeFlowUrl	获取签署文件下载链接	操作级	*	支持
DescribeImageUrls	查询文件缩略图链接	操作级	*	支持
DescribeMedicalXMLFlows	查询医疗XML签署流程	操作级	*	支持
DescribeMessages	批量查询消息	操作级	*	支持
DescribeNoAuthSignFlowBrief	查询形式签合同信息	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeNoAuthSignFlowUrl	获取形式签署文件下载地址	操作级	*	支持
DescribeResourceUrls	根据资源获取下载链接	操作级	*	支持
DescribeRiskIdentificationTaskProgress	查询合同审查任务的状态	操作级	*	支持
DescribeSeals	查询机构印章	操作级	*	支持
DescribeSignFacePhoto	获取H5端签署认证人脸图片	操作级	*	支持
DescribeSignUrl	查询签署链接token详情数据	操作级	*	支持
DescribeTemplateInfo	查询模板信息	操作级	*	支持
DescribeUsage	合同消耗数量查询	操作级	*	支持
DescribeUserFlowType	查询用户合同类型	操作级	*	支持
GetDownloadFlowUrl	获取控制台下载合同页面跳转链接	操作级	*	支持
ValidateInterfaceSignature	验证接口签名	操作级	*	支持
VerifySubOrganization	子机构通过实名认证	操作级	*	支持
VerifyUser	个人用户通过实名认证	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeSubOrganizations	查询子机构信息	操作级	*	支持
DescribeUserSeals	查询个人印章	操作级	*	支持
DescribeUsers	查询个人用户信息	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

企业应用
代理记账

最近更新时间：2025-06-25 09:10:03

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
代理记账	ab	支持	不支持	操作级	支持

说明：
云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddBlue	开票记录新增接口（蓝票）	操作级	*	支持
AddRushRedOrInvalid	开票记录新增接口（红票 作废）	操作级	*	支持
CreateIntention	提交需求	操作级	*	支持
CreateOrder	创建订单	操作级	*	支持
CreatePaperPost	邮寄票据录入	操作级	*	支持
CreateRenew	续费	操作级	*	支持
CreateSmsCode	发送验证码	操作级	*	支持
CreateSolutionOrder	方案生成订单	操作级	*	支持
InvoiceApplyStatusChange	开票提交，删除，撤回	操作级	*	支持
ModifyCompanyInfo	完善公司信息	操作级	*	支持
ModifyReportNode	报表确认	操作级	*	支持
ModifyTaxNode	报税确认	操作级	*	支持
TerminateInstances	退还代理记账实例	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckCompanyInfo	检查是否可以绑定公司	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeBalance	余额表查询	操作级	*	支持
DescribeBalanceSheet	资产负债查询	操作级	*	支持
DescribeCashFlow	查询公司现金流量表	操作级	*	支持
DescribeCheckBuy	是否已购服务	操作级	*	支持
DescribeCheckCanRefund	检查实例是否可退款	操作级	*	支持
DescribeCompanyInfo	获取服务实例的企业详细信息	操作级	*	支持
DescribeCosAuthorization	获取cos临时上传授权	操作级	*	支持
DescribeCurrentMonthFinance	当月收支情况	操作级	*	支持
DescribeFinanceByYearAndMonth	企业收支情况	操作级	*	支持
DescribeIntention	获取需求详情	操作级	*	支持
DescribeInvoiceApplyRecord	开票申请记录详情	操作级	*	支持
DescribeInvoiceRecord	开票记录详情	操作级	*	支持
DescribeMonths	可选月份	操作级	*	支持
DescribeProductArea	获取商品支持地区	操作级	*	支持
DescribeProfit	查询公司利润表	操作级	*	支持
DescribeStartService	确认开始服务	操作级	*	支持
DescribeTaxByYearAndMonth	企业报税情况	操作级	*	支持
DescribeTaxDetail	报税金额详情	操作级	*	支持
DescribeUnfinishNum	待完善服务个数	操作级	*	支持
DescribeWorkflow	服务流程	操作级	*	支持
DescribeWorkflowByType	服务流程	操作级	*	支持
DetailRedAndVoid	开票记录详情接口（红，废）	操作级	*	支持
ExportBalance	余额表打印导出	操作级	*	支持
ExportBalanceSheet	资产负债打印导出	操作级	*	支持
ExportCashFlow	现金流量表打印导出	操作级	*	支持
ExportProfit	利润表打印导出	操作级	*	支持
InquirePrice	产品询价	操作级	*	支持
InvoiceApplyGoodsList	蓝字发票票面明细信息(分页)	操作级	*	支持
InvoiceStatistics	当月开票统计	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeCompanys	公司列表	操作级	*	支持
DescribeCorporations	公司列表	操作级	*	支持
DescribeIntentions	获取需求列表	操作级	*	支持
DescribeInvoiceApplyRecords	开票申请列表	操作级	*	支持
DescribeInvoiceGoods	拉取开票记录商品信息列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeInvoiceRecords	开票记录列表	操作级	*	支持
DescribeProviderGood	拉取服务商商品信息列表	操作级	*	支持
DescribePurchasers	获取购方信息列表	操作级	*	支持
DescribeServiceInstances	已购服务列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

腾讯电子签企业版

最近更新时间：2023-11-06 17:56:24

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
腾讯电子签SaaS版	ess	支持	不支持	服务级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

连接器
腾讯轻联

最近更新时间：2025-06-25 09:13:44

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
腾讯轻联	eis	支持	不支持	操作级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AcquireLockMC	获取锁	操作级	*	支持
ActivateMyAccountMC	开通ipaas产品试用	操作级	*	支持
AddFavoriteConnectorMC	添加连接器收藏	操作级	*	支持
AddPrivateCloudServiceMC	添加安全网关服务	操作级	*	支持
BindAPISpecMC	将已发布的应用与一个API绑定	操作级	*	支持
BindApiPolicyMC	api绑定策略	操作级	*	支持
BindInstanceGroupConfigMC	绑定实例连接管理配置	操作级	*	支持
BindProjectEnvironmentMC	实例绑定环境	操作级	*	支持
CancelAdministrator	取消eis系统管理员	操作级	*	支持
CancelAdministratorMC	取消eis系统管理员	操作级	*	支持
CancelGroupInterestServiceMC	取消api服务项目关注	操作级	*	支持
CancelServiceSubscribeMC	取消订阅api服务（服务使用者触发）	操作级	*	支持
CancelShareInstanceFlowMC	取消共享一个流	操作级	*	支持
CancelSystemInterestServiceMC	取消api服务系统关注	操作级	*	支持
ChangeEventListenerMC	修改事件监听	操作级	*	支持
CleanMicroConnTestDataMC	清除节点测试数据	操作级	*	支持
ClearSmartAssistantHistory	清空聊天的历史记录	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ClearStateMC	清除状态	操作级	*	支持
ConvertConnectorSampleDataMC	生成连接器简单模式schema	操作级	*	支持
ConvertJsonPathMC	查询ETL Kafka连接器信息	操作级	*	支持
CopyApiServiceInstanceMC	复制Api版本	操作级	*	支持
CopyComponents	组件拷贝	操作级	*	支持
CopyComponentsMC	组件拷贝	操作级	*	支持
CopyInstance	拷贝应用实例	操作级	*	支持
CopyInstanceMC	拷贝一个已经发布的实例到草稿箱，只有发布的实例才可以被拷贝	操作级	*	支持
CopyPrivateTemplateVersionMC	复制模板版本	操作级	*	支持
CreateAPIDataMaskPolicyMC	创建api脱敏策略	操作级	*	支持
CreateAPIDataMaskRuleMC	创建api自定义脱敏规则	操作级	*	支持
CreateAPISpecMC	创建一个API描述	操作级	*	支持
CreateApiMC	创建api	操作级	*	支持
CreateApiServiceBySpecMC	根据spec创建api服务	操作级	*	支持
CreateApiServiceMC	创建api服务	操作级	*	支持
CreateApiServiceTagMC	创建服务分类	操作级	*	支持
CreateApiSpecificationCheckRuleMC	创建api规范检查策略	操作级	*	支持
CreateApiSpecificationCheckTaskMC	创建api规范检查任务	操作级	*	支持
CreateConfig	创建配置	操作级	*	支持
CreateConnector	创建连接器	操作级	*	支持
CreateConnectorConfigInfoMC	创建IUnit测试connector时的配置	操作级	*	支持
CreateConnectorMC	创建连接器	操作级	*	支持
CreateConnectorReview	提交自定义组件审核	操作级	*	支持
CreateConnectorReviewMC	提交自定义组件审核	操作级	*	支持
CreateCosTmpSign	获取连接器图标存储临时密钥	操作级	*	支持
CreateCustomScriptMC	创建自定义脚本模块	操作级	*	支持
CreateDataType	创建datatype	操作级	*	支持
CreateDataTypeMC	创建datatype	操作级	*	支持
CreateEnvironmentMC	创建环境信息	操作级	*	支持
CreateFlowNodeSchemaMC	创建流节点schema	操作级	*	支持
CreateGroupConfigMC	创建项目配置	操作级	*	支持
CreateGroupConfigStartJobMC	创建项目配置关联应用重启任务	操作级	*	支持
CreateGroupEnvironmentMC	创建项目配置环境信息	操作级	*	支持
CreateGroupErrorTypeMC	创建自定义错误类型	操作级	*	支持
CreateGroupInterestServiceMC	创建api服务项目关注	操作级	*	支持
CreateGroupVariableMC	创建全局变量	操作级	*	支持
CreateInstanceConfigInfoMC	创建实例配置	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateInstanceConnector	创建connector	操作级	*	支持
CreateInstanceConnectorMC	创建实例与connector的绑定	操作级	*	支持
CreateInstanceFlowMC	新建flow	操作级	*	支持
CreateInstanceFolderMC	在实例中创建一个文件夹	操作级	*	支持
CreateIntranetConfigMC	创建内网连接配置	操作级	*	支持
CreateIntranetServiceConfigMC	创建内网云服务配置	操作级	*	支持
CreateLightProject	创建轻连接	操作级	*	支持
CreateLightProjectMC	创建轻应用	操作级	*	支持
CreateLiteAccountMC	初始化账号	操作级	*	支持
CreateLiteWelfareMC	领福利	操作级	*	支持
CreateMicroConnAppWithConnectorMC	根据连接器创建微连接	操作级	*	支持
CreateMicroConnAppWithTemplateMC	通过模版创建微连接	操作级	*	支持
CreateMonitorAlarmChannelMC	新建告警模版	操作级	*	支持
CreateMonitorAlarmPolicyMC	新建告警策略	操作级	*	支持
CreateMonitorAlarmPolicyV2MC	新建告警策略V2	操作级	*	支持
CreateMonitorDumpTaskMC	新建投递策略	操作级	*	支持
CreatePrivateCloudConfig	创建私有云	操作级	*	支持
CreatePrivateCloudConfigMC	创建私有云	操作级	*	支持
CreatePrivateTemplateMC	创建私有模板	操作级	*	支持
CreateProject	创建一个应用	操作级	*	支持
CreateProjectByTemplateMC	根据模板创建应用	操作级	*	支持
CreateProjectGroup	创建应用组	操作级	*	支持
CreateProjectGroupMC	创建应用组	操作级	*	支持
CreateProjectMC	创建一个应用	操作级	*	支持
CreateQuickProjectMC	快速创建应用	操作级	*	支持
CreateRuntimeMC	创建新的独立运行时	操作级	*	支持
CreateSaasConnectorDocument	创建连接器文档	操作级	*	支持
CreateSaasConnectorDocumentMC	创建连接器文档	操作级	*	支持
CreateSceneFlow	基于连接器创建流	操作级	*	支持
CreateStateMC	创建状态	操作级	*	支持
CreateSubAccountInfoMC	保存子账号信息	操作级	*	支持
CreateSystemInterestServiceMC	创建api服务系统关注	操作级	*	支持
CreateTemplate	创建模板	操作级	*	支持
CreateTemplateMC	创建模板	操作级	*	支持
CreateTemplateReview	创建模板审核	操作级	*	支持
CreateTemplateReviewMC	创建模板审核	操作级	*	支持
CreateUnitTestMC	创建IUnit测试	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateWebhookUrlMC	根据不同级别生产不同的webhook url	操作级	*	支持
DeleteAPIDataMaskPolicyMC	删除api脱敏策略	操作级	*	支持
DeleteAPIDataMaskRuleMC	删除api自定义脱敏规则	操作级	*	支持
DeleteAPIPolicyMC	删除一个API的策略	操作级	*	支持
DeleteAPISpecMC	删除一个API描述	操作级	*	支持
DeleteApiIdentityMC	删除api服务凭据	操作级	*	支持
DeleteApiMC	删除api	操作级	*	支持
DeleteApiServiceMC	删除api服务	操作级	*	支持
DeleteApiServiceTagMC	删除服务分类	操作级	*	支持
DeleteApiSpecificationCheckRuleMC	删除api规范检查策略	操作级	*	支持
DeleteComponentRemark	删除组件备注	操作级	*	支持
DeleteComponentRemarkMC	删除组件备注	操作级	*	支持
DeleteConfig	删除配置	操作级	*	支持
DeleteConnector	删除自定义组件	操作级	*	支持
DeleteConnectorConfigInfoMC	删除IUnit测试connector时的配置	操作级	*	支持
DeleteConnectorMC	删除自定义组件	操作级	*	支持
DeleteCustomScriptMC	删除自定义脚本模块	操作级	*	支持
DeleteDataType	删除datatype	操作级	*	支持
DeleteDataTypeMC	删除datatype	操作级	*	支持
DeleteEnvironmentMC	删除环境信息	操作级	*	支持
DeleteGroupConfigMC	删除项目配置	操作级	*	支持
DeleteGroupEnvironmentMC	删除项目配置环境信息	操作级	*	支持
DeleteGroupErrorTypeMC	删除自定义错误类型	操作级	*	支持
DeleteGroupVariableMC	删除全局变量	操作级	*	支持
DeleteInstance	删除应用实例	操作级	*	支持
DeleteInstanceConfigInfoMC	删除应用实例配置信息	操作级	*	支持
DeleteInstanceConnectorBind	解除实例与组件绑定	操作级	*	支持
DeleteInstanceConnectorBindMC	解除实例与组件绑定	操作级	*	支持
DeleteInstanceFlowMC	删除flow	操作级	*	支持
DeleteInstanceFolderMC	删除实例文件夹	操作级	*	支持
DeleteInstanceMC	删除应用实例，正在运行的实例不能删除，最后一个实例不能删除。	操作级	*	支持
DeleteInstanceMockMC	删除实例中组件mock	操作级	*	支持
DeleteIntranetConfigMC	删除内网连接配置	操作级	*	支持
DeleteIntranetServiceConfigMC	删除内网云服务配置	操作级	*	支持
DeleteMonitorAlarmChannelMC	删除告警模版	操作级	*	支持
DeleteMonitorAlarmPolicyMC	删除告警策略	操作级	*	支持
DeleteMonitorAlarmPolicyV2MC	删除告警策略V2	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteMonitorDumpTaskMC	删除投递任务	操作级	*	支持
DeletePrivateTemplateMC	删除模板	操作级	*	支持
DeleteProject	删除应用	操作级	*	支持
DeleteProjectGroup	删除应用组	操作级	*	支持
DeleteProjectGroupMC	删除应用组	操作级	*	支持
DeleteRuntimeMC	删除已存在的独立运行时	操作级	*	支持
DeleteUnitTestMC	删除iunit	操作级	*	支持
EditConnectorMC	进入connector的图形化编辑模式	操作级	*	支持
EditStateTableSchemaMC	编辑状态Schema信息	操作级	*	支持
EnableIntranetConfigMC	开启或关闭内网连接	操作级	*	支持
EnableIntranetDnsMC	开启或关闭内网域名解析	操作级	*	支持
EnableIntranetServiceConfigMC	开启或关闭内网云服务	操作级	*	支持
EnableRuntimeExtensionsMC	加载独立环境拓展组件	操作级	*	支持
EnableRuntimeExtensionsPreCheckMC	加载独立环境拓展组件预检查	操作级	*	支持
EvaluateSqlMC	执行sql	操作级	*	支持
ExecuteSqlsMC	批量执行sql	操作级	*	支持
FlowUnitTest	开启单元测试	操作级	*	支持
FlowUnitTestMC	开启单元测试	操作级	*	支持
IgnoreErrorTypeMC	批量忽略多条日志	操作级	*	支持
ImportProject	导入应用	操作级	*	支持
ImportProjectMC	应用导入	操作级	*	支持
InitialEmbeddingMC	初始化连接器信息向量Embedding	操作级	*	支持
ModifyAPIDataMaskPolicyMC	修改api脱敏策略	操作级	*	支持
ModifyAPIDataMaskRuleMC	修改api自定义脱敏规则	操作级	*	支持
ModifyAPIPolicyMC	修改一个API策略	操作级	*	支持
ModifyAPISpecMC	修改一个API描述	操作级	*	支持
ModifyApiMC	修改api	操作级	*	支持
ModifyApiParameterMC	修改Api参数	操作级	*	支持
ModifyApiServiceMC	修改api服务	操作级	*	支持
ModifyApiServiceSpecMC	修改api服务spec	操作级	*	支持
ModifyConfig	修改配置	操作级	*	支持
ModifyConnector	连接器更新	操作级	*	支持
ModifyConnectorConfigInfoMC	修改IUnit测试connector时的配置	操作级	*	支持
ModifyConnectorConfigInfoNameMC	修改IUnit测试connector时的配置名称	操作级	*	支持
ModifyConnectorMC	连接器更新	操作级	*	支持
ModifyConnectorUnitTestMC	修改连接器IUnit测试	操作级	*	支持
ModifyCustomScriptMC	修改自定义脚本模块	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyDataType	更新datatype	操作级	*	支持
ModifyDataTypeMC	更新datatype	操作级	*	支持
ModifyEnvironmentMC	修改环境信息	操作级	*	支持
ModifyEnvironmentNameMC	修改环境信息名称	操作级	*	支持
ModifyGroupConfigMC	修改项目配置，如果不存在则创建	操作级	*	支持
ModifyGroupVariableMC	修改全局变量	操作级	*	支持
ModifyInstanceConfigInfoMC	修改应用实例配置信息	操作级	*	支持
ModifyInstanceConfigInfoNameMC	修改实例配置名称	操作级	*	支持
ModifyInstanceFlowMC	修改flow内容	操作级	*	支持
ModifyInstanceMockMC	更新或者创建mock	操作级	*	支持
ModifyInstanceOptionsMC	更新stub的options属性	操作级	*	支持
ModifyMicroConnAppInstanceMC	修改微连接实例配置	操作级	*	支持
ModifyMicroConnAppMC	修改微连接配置	操作级	*	支持
ModifyProject	更新应用	操作级	*	支持
ModifyProjectGroup	修改应用组属性	操作级	*	支持
ModifyProjectGroupMC	修改应用组属性	操作级	*	支持
ModifyProjectInstance	更新应用实例	操作级	*	支持
ModifyProjectInstanceMC	修改应用实例属性	操作级	*	支持
ModifyProjectMC	修改应用	操作级	*	支持
ModifySmartAssistantFlow	用户可以在界面上做集成流的调整	操作级	*	支持
ModifyTableDataMC	修改表数据	操作级	*	支持
ModifyTemplate	修改模板	操作级	*	支持
ModifyTemplateInstance	修改模板实例	操作级	*	支持
ModifyTemplateInstanceMC	修改模版/轻应用实例配置	操作级	*	支持
ModifyTemplateMC	修改模板或轻应用配置(应用描述)	操作级	*	支持
ModifyUnitTestMC	修改IUnit测试	操作级	*	支持
ModifyUnitTestNameMC	修改IUnit测试名称	操作级	*	支持
MoveInstanceFlowMC	移动实例中Flow位置	操作级	*	支持
MoveInstanceFolderMC	移动实例中文件夹位置	操作级	*	支持
PreviewConnector	连接器UI预览	操作级	*	支持
PreviewConnectorMC	连接器UI预览	操作级	*	支持
RecoverEngineFlowMC	失败流重试接口	操作级	*	支持
RedirectApiMockMC	转发api测试请求	操作级	*	支持
RegisterApiIdentityMC	生成全局服务调用凭据	操作级	*	支持
RegisterApiUserMC	后台添加API用户	操作级	*	支持
ReleaseAllLocksOfProjectMC	释放某个project下的所有用户的锁（比如，删除project）	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ReleaseAllLocksOfUserMC	释放某个用户所有的锁（比如，删除用户，或者取消用户系统管理员权限）	操作级	*	支持
ReleaseApiServiceMC	上架api服务	操作级	*	支持
ReleaseLockMC	释放锁	操作级	*	支持
ReleaseUserLocksOfProjectExceptDebugMC	释放用户在某个project下除了debug锁之外的所有锁（比如，一键关闭project下的全部tab）	操作级	*	支持
ReleaseUserLocksOfProjectMC	释放用户在某个project下的所有锁（比如，取消用户对project的读写权限时，可以调用）	操作级	*	支持
ReloadGroupVariableMC	更新一些内置的全局变量后，需要调用次接口使变量生效	操作级	*	支持
RemoveFavoriteConnectorMC	移除连接器收藏	操作级	*	支持
RemoveProjectGroupMember	删除项目组成员	操作级	*	支持
RemoveProjectGroupMemberMC	删除项目组成员	操作级	*	支持
RemoveReleasedApiServiceMC	下架api服务	操作级	*	支持
RemoveRuntimeApiServiceInstanceMC	移除环境部署的API服务实例	操作级	*	支持
RemoveRuntimeProjectInstanceMC	移除运行时部署的应用实例	操作级	*	支持
RemoveServiceSubscribeMC	移除api服务订阅（服务所有者触发）	操作级	*	支持
RemoveStateMC	移除状态	操作级	*	支持
RenameInstanceFlowMC	Flow重命名	操作级	*	支持
RenameInstanceFolderMC	重命名实例文件夹名称	操作级	*	支持
ReportInstanceChangeMC	上报Flow变动	操作级	*	支持
ReportLoginMC	上报独立控制台账户登录请求	操作级	*	支持
ReportLogoutMC	上报独立控制台账户注销请求	操作级	*	支持
RerunEtlTasksMC	重跑ETL任务实例	操作级	*	支持
ResetDocIdSchemaDataMC	重置schema节点数据	操作级	*	支持
ResetRuntimeConfigMC	重置运行环境运行配置	操作级	*	支持
ResetUserMC	在成员管理界面，删除用户时，需要清理用户的系统管理员和锁信息	操作级	*	支持
RestartProjectByConfigJobMC	重启任务对应的应用	操作级	*	支持
RetryGroupVariableJobMC	全局变量部分修改失败后，重试调用此接口	操作级	*	支持
ReviewApiServiceMC	对API服务上架、下架、订阅请求进行审核	操作级	*	支持
RevokeApiServiceReviewMC	Api服务审核申请人撤销申请	操作级	*	支持
RevokeApiShelfReviewMC	服务停止时撤销所有待审核上架请求	操作级	*	支持
RevokeConnectorReview	撤销连接器审核	操作级	*	支持
RevokeConnectorReviewMC	撤销连接器审核	操作级	*	支持
RevokeTemplateReview	撤销模板审核	操作级	*	支持
RevokeTemplateReviewMC	撤销模板审核	操作级	*	支持
SaveSecret	保存密钥	操作级	*	支持
SaveSecretMC	保存密钥	操作级	*	支持
ServiceSubscribeMC	申请订阅api服务	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
SetAPIPolicyMC	创建一个API的策略	操作级	*	支持
SetAPIServiceStatusMC	更新api服务状态	操作级	*	支持
SetAdministrator	设置eis系统管理员	操作级	*	支持
SetAdministratorMC	设置eis系统管理员	操作级	*	支持
SetApiServiceSpecificationCheckRuleMC	设置api服务规范检车策略	操作级	*	支持
SetEnvironmentActiveMC	激活环境信息	操作级	*	支持
ShareInstanceFlowMC	共享一个流	操作级	*	支持
SmartAssistantChat	智能助手聊天接口	操作级	*	支持
SmartAssistantCreateProject	根据用户的描述创建应用	操作级	*	支持
SmartAssistantFeedback	添加助手/消息的反馈	操作级	*	支持
StartApiMockMC	启动api服务调试	操作级	*	支持
StartApiServiceMC	启动api服务	操作级	*	支持
StartConnectorInstanceUnitTestMC	启动连接器iunit测试用例执行	操作级	*	支持
StartDatawayExpressionUnitTest	开启dataway表达式单元测试	操作级	*	支持
StartDatawayExpressionUnitTestMC	开启dataway表达式单元测试	操作级	*	支持
StartDebug	启动调试模式	操作级	*	支持
StartDebugMC	启动调试模式	操作级	*	支持
StartInstanceUnitTestMC	启动测试用例执行	操作级	*	支持
StartMicroConnAppMC	启动微连接	操作级	*	支持
StartMicroConnTriggerTestMC	启动微连接触发器测试	操作级	*	支持
StartOperationPreviewMC	启动operation节点测试	操作级	*	支持
StartProject	部署应用实例	操作级	*	支持
StartProjectMC	部署应用实例，需要指定一个实例，一个应用同时只能有一个实例在运行	操作级	*	支持
StartSandboxProjectMC	部署沙箱应用实例	操作级	*	支持
StartTriggerPreviewMC	启动trigger组件预览	操作级	*	支持
StopApiMockMC	停止api服务调试	操作级	*	支持
StopApiServiceMC	停止api服务	操作级	*	支持
StopApiSpecificationCheckTaskMC	停止api规范检查任务	操作级	*	支持
StopDebug	停止调试模式，服务器只记录状态，不会真正停止应用	操作级	*	支持
StopDebugMC	停止调试模式，服务器只记录状态，不会真正停止应用	操作级	*	支持
StopMicroConnTriggerTestMC	停止微连接触发器测试	操作级	*	支持
StopProject	停止应用实例	操作级	*	支持
StopProjectMC	停止应用的一个实例	操作级	*	支持
StopProjectSnapMC	停止应用快照版本	操作级	*	支持
StopSandboxProject	停止测试中应用	操作级	*	支持
StopSandboxProjectMC	停止正在测试中的应用实例	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
StopTriggerPreviewMC	停止trigger预览	操作级	*	支持
SubmitApplyMC	提交白名单申请	操作级	*	支持
SubmitPrivateTemplateMC	提交模板审核	操作级	*	支持
SyncInstanceStatusMC	同步实例版本最新状态	操作级	*	支持
TestConnectionMC	测试自定义组件的连通性	操作级	*	支持
TestEventListenerMC	测试事件监听	操作级	*	支持
TestMicroConnNodeMC	微连接节点测试	操作级	*	支持
UnbindAPISpecMC	取消已发布的应用与API的绑定	操作级	*	支持
UpdateAccountPlanTypeMC	切换用户版本	操作级	*	支持
UpdateAlarmPolicyStatusMC	更新告警策略状态	操作级	*	支持
UpdateAlarmPolicyStatusV2MC	更新告警策略状态V2	操作级	*	支持
UpdateApiIdentityMC	更新全局凭据信息	操作级	*	支持
UpdateApiServiceTagMC	更新服务分类	操作级	*	支持
UpdateApiSpecificationCheckRuleMC	更新api规范检查策略	操作级	*	支持
UpdateApiSpecificationRuleScoreMC	更新api规范检查分数策略配置	操作级	*	支持
UpdateApiUserMC	更新用户状态：审批通过/拒绝；禁用	操作级	*	支持
UpdateComponentRemark	更新组件备注	操作级	*	支持
UpdateComponentRemarkMC	更新组件备注	操作级	*	支持
UpdateComponentScriptEnrichMC	修改自定义脚本模块和组件的绑定关系	操作级	*	支持
UpdateDataTypeEnrich	更新组件绑定datatype记录	操作级	*	支持
UpdateDataTypeEnrichMC	更新组件绑定datatype关系	操作级	*	支持
UpdateFilterConnector	更新过滤组件列表	操作级	*	支持
UpdateGroupEnvironmentMC	修改项目配置环境信息	操作级	*	支持
UpdateIntranetConfigMC	修改内网连接配置	操作级	*	支持
UpdateIntranetServiceConfigMC	修改内网云服务配置	操作级	*	支持
UpdateMonitorAlarmChannelMC	更新告警模版	操作级	*	支持
UpdateMonitorAlarmPolicyMC	更新告警策略	操作级	*	支持
UpdateMonitorAlarmPolicyV2MC	更新告警策略V2	操作级	*	支持
UpdateMonitorDumpTaskMC	更新投递任务	操作级	*	支持
UpdateMonitorDumpTaskStatusMC	更新投递任务状态	操作级	*	支持
UpdatePrivateCloudConfig	更新私有云	操作级	*	支持
UpdatePrivateCloudConfigMC	创建私有云配置	操作级	*	支持
UpdatePrivateCloudStatus	更新私有云网关状态	操作级	*	支持
UpdatePrivateCloudStatusMC	更新私有云网关状态	操作级	*	支持
UpdatePrivateTemplateInstanceMC	更新模板引用实例	操作级	*	支持
UpdatePrivateTemplateMC	更新私有模板	操作级	*	支持
UpdateProjectVersionMC	更新应用版本	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
UpdateRuntimeBasicMC	修改运行时基本信息，现在仅支持名称修改	操作级	*	支持
UpdateRuntimeConfigMC	修改运行环境运行配置	操作级	*	支持
UpdateRuntimeReplicaMC	修改运行时资源配置，worker副本数	操作级	*	支持
UpdateRuntimeResourceMC	运行时资源配置，单worker配额	操作级	*	支持
UpdateShowGuideMC	显示新手引导	操作级	*	支持
UpgradeApiServiceMC	api服务升级	操作级	*	支持
UploadConnector	上传connector	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckAdministrator	校验当前账号是否为eis系统管理员	操作级	*	支持
CheckAdministratorMC	校验当前账号是否为eis系统管理员	操作级	*	支持
CheckApplicationCompletionMC	校验应用配置完整性	操作级	*	支持
CheckCAMServiceRoleMC	检查用户是否拥有指定的CAM服务相关角色	操作级	*	支持
CheckCAMServiceRoleResourcesMC	检查用户CAM服务相关角色的关联资源，由CAM测调用	操作级	*	支持
CheckCanaryUserMC	检查用户是否灰度中	操作级	*	支持
CheckConnector	验证connector	操作级	*	支持
CheckConnectorMC	组件校验	操作级	*	支持
CheckConnectorSelfBuildPermission	校验用户是否有连接器自建权限	操作级	*	支持
CheckConnectorSelfBuildPermissionMC	校验用户是否有连接器自建权限	操作级	*	支持
CheckDocIdIsTrigger	校验节点是否是trigger类节点	操作级	*	支持
CheckDocIdIsTriggerMC	校验节点是否是trigger类节点	操作级	*	支持
CheckDuplicationStateMC	校验state是否重复	操作级	*	支持
CheckFilterLogicMC	校验fliter的logic编排	操作级	*	支持
CheckFlowIsChanged	校验流是否改变	操作级	*	支持
CheckFlowIsChangedMC	校验流是否改变	操作级	*	支持
CheckGroupConfigNameValidMC	检查项目配置名称合法	操作级	*	支持
CheckGroupVariableNameValidMC	校验全局变量名是否有效	操作级	*	支持
CheckImportProject	应用导入校验	操作级	*	支持
CheckImportProjectMC	应用导入校验	操作级	*	支持
CheckInstanceQuoteFlowStatusMC	检查应用引用的全局流状态	操作级	*	支持
CheckPublicFlowStatusMC	检查共享流状态	操作级	*	支持
CheckReceiverAccountMC	检查收货者账号uin及appid	操作级	*	支持
CheckSAPSdkMC	检查用户上传的sdk是否合法	操作级	*	支持
CheckSetMainAccountAdministrator	校验并设置主账号为eis系统管理员	操作级	*	支持
CheckSetMainAccountAdministratorMC	校验并设置主账号为eis系统管理员	操作级	*	支持
CheckUserResourceLimitMC	校验用户资源是否已达到限额	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckUserWhiteListMC	用户白名单校验	操作级	*	不支持
CompileCheckMC	错误检查	操作级	*	支持
CreateCosTmpSignMC	获取对象存储临时密钥	操作级	*	支持
DescribeAPIDataMaskPolicyMC	获取api脱敏策略	操作级	*	支持
DescribeAPISpecMC	获取一个API描述的详情	操作级	*	支持
DescribeAccountPlanUseMC	账户计划已使用情况	操作级	*	支持
DescribeAllLocksOfProjectMC	拉取某个project下的所有锁信息	操作级	*	支持
DescribeApiIdentitySummaryMC	获取api凭据概要信息	操作级	*	支持
DescribeApiMC	获取api详情	操作级	*	支持
DescribeApiServiceMC	获取api服务详情	操作级	*	支持
DescribeApiServiceReviewMC	Api服务审核申请详情	操作级	*	支持
DescribeApiSpecificationCheckRuleMC	获取api规范检查策略	操作级	*	支持
DescribeApiSpecificationCheckSummaryMC	获取api规范检查结果概要信息	操作级	*	支持
DescribeApiSpecificationRuleScoreMC	获取api规范检查分数设置	操作级	*	支持
DescribeApiUserMC	查看用户详情，包含所有信息	操作级	*	支持
DescribeAuditLogMC	查询审计日志详情	操作级	*	支持
DescribeComponentEnrich	获取组件绑定的datatype	操作级	*	支持
DescribeComponentEnrichMC	获取component绑定的datatype	操作级	*	支持
DescribeComponentParameterMC	获取组件参数值	操作级	*	支持
DescribeComponentRemark	获取组件备注详情	操作级	*	支持
DescribeComponentRemarkMC	获取组件备注详情	操作级	*	支持
DescribeComponentScriptEnrichMC	获取自定义脚本模块和组件的绑定关系	操作级	*	支持
DescribeConfigInstance	获取配置	操作级	*	支持
DescribeConfigInstanceMC	获取配置详情	操作级	*	支持
DescribeConnector	获取connector详情	操作级	*	支持
DescribeConnectorConfigInfoMC	查询IUnit测试connector时的详细配置	操作级	*	支持
DescribeConnectorInfo	获取连接器信息	操作级	*	支持
DescribeConnectorMC	获取组件详情	操作级	*	支持
DescribeConnectorReview	获取连接器审核详情	操作级	*	支持
DescribeConnectorReviewMC	获取连接器审核详情	操作级	*	支持
DescribeConnectorSense	获取连接器sense	操作级	*	支持
DescribeConnectorSenseMC	获取连接器sense	操作级	*	支持
DescribeCustomScriptMC	描述自定义脚本模块	操作级	*	支持
DescribeDataSense	获取datasense	操作级	*	支持
DescribeDataSenseByExpr	根据表达式获取sense结果	操作级	*	支持
DescribeDataSenseByExprMC	根据表达式获取sense结果	操作级	*	支持
DescribeDataSenseMC	获取DataSense	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeDynamicDataAiMC	AI 获取动态数据类型	操作级	*	支持
DescribeDynamicDataMC	获取动态数据类型	操作级	*	支持
DescribeEisConnectorConfig	获取连接器配置参数	操作级	*	支持
DescribeEnvironmentMC	查询环境信息详情	操作级	*	支持
DescribeErrorTypeMC	根据ErrorCode查看错误详情	操作级	*	支持
DescribeErrorTypesMC	根据ErrorCode批量查看错误	操作级	*	支持
DescribeEtlTaskDetailMC	获取数据集成任务详情	操作级	*	支持
DescribeFilterConnector	获取过滤组件列表	操作级	*	支持
DescribeFlowNodeViewSchemaMC	获取流节点前端展现schema	操作级	*	支持
DescribeGroupConfigMC	获取项目配置详情	操作级	*	支持
DescribeGroupConfigStartJobMC	获取项目配置关联应用启动详情	操作级	*	支持
DescribeGroupConfigUsedMC	查询特定分组连接器配置关联的运行中应用（修改配置需要确认哪些应用需要重启）	操作级	*	支持
DescribeGroupHomeMC	集成首页项目相关数据统计	操作级	*	支持
DescribeGroupVariableUsedMC	查看全局变量使用情况	操作级	*	支持
DescribeGroupViewMC	查看项目首页预览信息	操作级	*	支持
DescribeHistoryLog	搜索历史日志	操作级	*	支持
DescribeHistoryLogMC	搜索历史日志	操作级	*	支持
DescribeInstanceConfigInfoMC	获取配置详情	操作级	*	支持
DescribeInstanceEnrich	获取instance绑定的datatype	操作级	*	支持
DescribeInstanceEnrichMC	获取instance绑定的datatype	操作级	*	支持
DescribeInstanceFlowMC	获取实例单个flow详情	操作级	*	支持
DescribeInstanceFolderMC	获取文件夹下所有flow详情	操作级	*	支持
DescribeInstanceOptionsMC	获取stub的options	操作级	*	支持
DescribeInstanceViewMC	获取实例总览信息（flow列表,stub框架）	操作级	*	支持
DescribeIntranetConfigMC	获取内网连接配置详情	操作级	*	支持
DescribeIntranetServiceConfigMC	获取内网云服务配置详情	操作级	*	支持
DescribeLightProject	获取轻连接详情	操作级	*	支持
DescribeLightProjectMC	获取我的模板或轻应用详情	操作级	*	支持
DescribeMetricAggregationDataByDashboardMC	查询聚合指标信息	操作级	*	支持
DescribeMicroConnAppMC	获取微连接/微连接模版详情	操作级	*	支持
DescribeMicroConnSampleDataMC	获取微连接节点联想数据	操作级	*	支持
DescribeMicroConnTestDataMC	获取微连接测试数据	操作级	*	支持
DescribeMonitorDumpTaskInfoMC	投递任务详情	操作级	*	支持
DescribeMyAccountMC	查询账户类型	操作级	*	支持
DescribeMyGroupMember	查询项目组成员详情	操作级	*	支持
DescribeMyGroupMemberMC	查询我所在项目详情	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribePlatSampleDataMC	平面化结构数据	操作级	*	支持
DescribePricingPlansMC	查询用户轻联计划明细	操作级	*	支持
DescribePrivateCloudAgentPackage	获取安全网关agent代理程序	操作级	*	支持
DescribePrivateCloudAgentPackageMC	获取安全网关agent代理程序	操作级	*	支持
DescribePrivateCloudConfig	获取私有云网关详情	操作级	*	支持
DescribePrivateCloudConfigMC	获取私有云网关详情	操作级	*	支持
DescribePrivateTemplateMC	模板明细，开发者平台使用	操作级	*	支持
DescribePrivateTemplateSwitch	模板中心开关	操作级	*	支持
DescribeProjectGroupMember	查询项目组成员详情	操作级	*	支持
DescribeProjectGroupMemberMC	查询项目组成员详情	操作级	*	支持
DescribeProjectInstance	获取应用实例	操作级	*	支持
DescribeProjectInstanceMC	获取应用实例详情，只有这个接口才会返回实例的InstanceStub和ConfigMap	操作级	*	支持
DescribeProjectSnapMC	获取应用快照详情	操作级	*	支持
DescribeProjectSummaryMC	获取应用概览信息	操作级	*	支持
DescribePublishedConnectorMC	获取上架连接器详情	操作级	*	支持
DescribePublishedTemplate	获取已发布模板详情	操作级	*	支持
DescribePublishedTemplateMC	获取已发布模板详情	操作级	*	支持
DescribeRealTimeSenseMC	组件实时sense	操作级	*	支持
DescribeReleasedApiMC	获取已上架api详情	操作级	*	支持
DescribeReleasedApiServiceMC	获取已上架api服务详情	操作级	*	支持
DescribeReleasedApiServiceSpecMC	获取已上架api服务spec文件	操作级	*	支持
DescribeSaleAgentAccountMC	查询代销账户信息	操作级	*	支持
DescribeServiceSubscribeMC	获取api服务订阅详情	操作级	*	支持
DescribeTableSchemaMC	获取数据表结构	操作级	*	支持
DescribeTemplateCenterMC	模板明细	操作级	*	支持
DescribeUnitSenseMC	获取UnitTestDataSense	操作级	*	支持
DescribeUnitTestMC	获取IUnit详情	操作级	*	支持
DescribeUserLocksOfProjectMC	拉取当前用户在某个project下的锁信息	操作级	*	支持
DescribeUserRightsMC	查询用户的权限详情	操作级	*	支持
DisableRuntimeExtensionsMC	卸载独立环境拓展组件	操作级	*	支持
DisableRuntimeExtensionsPreCheckMC	卸载独立环境拓展组件预检查	操作级	*	支持
DownloadApiSpecificationCheckReportMC	下载api规范检查报告	操作级	*	支持
DownloadMessage	下载message详细信息	操作级	*	支持
DownloadMessageMC	下载message详细信息	操作级	*	支持
DownloadRecoveryMessageMC	失败流输入数据下载接口	操作级	*	支持
DownloadRuntimeErrorInputMC	下载错误节点输入Message	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ExportAPISpecMC	导出API	操作级	*	支持
ExportApiServiceSummaryMC	导出api服务概览数据	操作级	*	支持
ExportProject	导出应用	操作级	*	支持
ExportProjectMC	导出应用	操作级	*	支持
FlowUnitTestHistoryDataMC	单元测试，点击某条运行记录，显示节点的输入的message信息	操作级	*	支持
FormatDatawayExpression	表达式格式化	操作级	*	支持
FormatDatawayExpressionMC	表达式格式化	操作级	*	支持
GenerateMetaData	生成metadata	操作级	*	支持
GenerateMetaDataMC	生成metadata	操作级	*	支持
GetApiDashboardMetricDataMC	获取API Dashboard监控表格数据	操作级	*	支持
GetApiUserLogDetailMC	根据日志id查询用户api日志	操作级	*	支持
GetAuthorizationInfoMC	获取鉴权信息	操作级	*	支持
GetAuthorizationTokenMC	获取鉴权token	操作级	*	支持
GetBatchFlowNodeSchemaMC	批量获取流节点schema	操作级	*	支持
GetCertificateFingerprint	获取证书指纹	操作级	*	支持
GetCertificateFingerprintMC	获取证书的指纹	操作级	*	支持
GetComponentPreviewInfoMC	查询component预览信息	操作级	*	支持
GetConnectorDocument	获取连接器文档	操作级	*	支持
GetConnectorDocumentMC	获取连接器文档	操作级	*	支持
GetCustomType	获取连接器自定义类型	操作级	*	支持
GetCustomTypeMC	获取连接器自定义类型	操作级	*	支持
GetDashboardMetricDataMC	获取仪表盘数据	操作级	*	支持
GetDashboardMetricDataV2MC	获取仪表盘数据V2	操作级	*	支持
GetDatawayHintsMC	获取dataway提示列表	操作级	*	支持
GetDatawayJavaHintsMC	获取dataway java提示列表	操作级	*	支持
GetDatawayRelatedStructsMC	查询表达式关联的节点信息	操作级	*	支持
GetDatawayWasmUrl	获取dataway wasm文件url	操作级	*	支持
GetDatawayWasmUrlMC	获取dataway wasm文件url	操作级	*	支持
GetDatawayWhiteList	获取dataway白名单列表	操作级	*	支持
GetDatawayWhiteListMC	获取dataway白名单列表	操作级	*	支持
GetDebugHistoryInfoMC	获取调试历史数据	操作级	*	支持
GetDocIdParameterMC	计算operation的配置参数，展示参数结果	操作级	*	支持
GetErrorTypeAggregationMC	获取错误信息统计信息	操作级	*	支持
GetEtlTaskAggregateMC	获取应用集成任务监控概览数据	操作级	*	支持
GetEtlTaskOverviewMC	获取ETL任务执行概览实时任务返回运行中数量和运行失败数量离线任务返回运行中数量、当天运行成功数量和当天运行失败数量	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
GetExprByLinks	根据可视化连接生成表达式	操作级	*	支持
GetExprByLinksMC	根据可视化连接生成表达式	操作级	*	支持
GetExprByRemoveLinks	从当前表达式中移除指定可视化连接代表的映射字段	操作级	*	支持
GetExprByRemoveLinksMC	从当前表达式中移除指定可视化连接代表的映射字段	操作级	*	支持
GetFlowDetailInfo	获取节点详细数据	操作级	*	支持
GetFlowDetailInfoMC	获取节点的详细数据	操作级	*	支持
GetFlowIndexInfo	获取flow运行状态	操作级	*	支持
GetFlowIndexInfoByFlowInstanceId	前端通过flowInstanceId查询flow的运行状态	操作级	*	支持
GetFlowIndexInfoMC	前端轮询请求flow的运行状态	操作级	*	支持
GetFlowIndexInfoVTwoMC	前端轮询请求flow的运行状态	操作级	*	支持
GetFlowInstanceErrorTypeLoggingMC	根据flowInstance查询错误日志详情	操作级	*	支持
GetFlowNodeSchemaMC	获取流节点schema	操作级	*	支持
GetFrontendWhiteListMC	灰度发布中获取前端白名单列表	操作级	*	支持
GetGroupVariableLimitMC	获取全局变量限制条件	操作级	*	支持
GetInstancePasteFlowMC	获取跨应用粘贴的流	操作级	*	支持
GetLinksByExpr	根据表达式解析得到可视化连接	操作级	*	支持
GetLinksByExprMC	根据表达式解析得到可视化连接	操作级	*	支持
GetLogRecordDetail	control与pilot项目透传的GetLogRecordDetail	操作级	*	支持
GetMicroConnNodeSampleDataMC	获取微连接节点模版数据	操作级	*	支持
GetMonitorAlarmHistoryNumMC	获取用户告警数量	操作级	*	支持
GetMonitorAlarmHistoryNumV2MC	获取用户告警数量	操作级	*	支持
GetMonitorMetric	获取运行监控数据	操作级	*	支持
GetMonitorMetricMC	获取运行监控数据	操作级	*	支持
GetMonitorPage	获取运行监控首页信息	操作级	*	支持
GetMonitorPageMC	获取运行监控首页信息	操作级	*	支持
GetOperationParameterMC	通过Json获取参数参数列表	操作级	*	支持
GetOperationSchemaInfoMC	获取操作Schema	操作级	*	支持
GetOutputJsonConvertMC	获取json schema	操作级	*	支持
GetPreviewOutputInfoMC	获取组件预览信息	操作级	*	支持
GetPrivateCloudConfigs	获取私有云网关列表	操作级	*	支持
GetPrivateCloudConfigsMC	获取私有云网关	操作级	*	支持
GetProjectGroupHelper	获取可提供帮助的项目组管理员信息	操作级	*	支持
GetProjectGroupHelperMC	获取可提供帮助的项目组管理员信息	操作级	*	支持
GetProjectInfoMC	获取应用信息	操作级	*	支持
GetRecordIdsByDocId	分页获取recordId信息	操作级	*	支持
GetRecordIdsByDocIdMC	分页获取recordId信息	操作级	*	支持
GetRecordIndexInfoMC	获取一个doc下的record索引信息	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
GetRelatedMessageInfoMC	获取组件关联组件参数	操作级	*	支持
GetRuntimeConfigMC	获取运行环境运行配置	操作级	*	支持
GetRuntimeErrorInputMC	查询错误节点输入Message	操作级	*	支持
GetRuntimeErrorStackTraceMC	获取运行时错误调用链路	操作级	*	支持
GetRuntimeMC	获取运行时详情	操作级	*	支持
GetRuntimeResourceMonitorMetricMC	获取运行时资源监控详情，cpu，memory，bandwidth	操作级	*	支持
GetRuntimeResourcesMC	获取运行时资源使用情况详情	操作级	*	支持
GetSaasBrandMC	配置saas厂商配置信息	操作级	*	支持
GetSaasSettingMC	获取集成saa配置信息	操作级	*	支持
GetSampleDataViewSchemaMC	根据示例生成schema预览	操作级	*	支持
GetServiceStatusByGatewayManagerMC	获取网关绑定服务状态	操作级	*	支持
GetSmartAssistantChatHistory	获取智能助手聊天的历史记录	操作级	*	支持
GetSmartAssistantFlowMC	获取用户描述的集成流	操作级	*	支持
GetStateTableSchemaMC	获取状态表结构	操作级	*	支持
GetSubLoginUinListMC	获取主账号子用户列表(名称和uin)	操作级	*	支持
GetSysHelper	获取可提供帮助的管理员信息	操作级	*	支持
GetSysHelperMC	获取可提供帮助的管理员信息	操作级	*	支持
GetTableFlakeIdMC	获取自增列id	操作级	*	支持
GetTemplateFlowMC	获取模板集成流	操作级	*	支持
GetTemplateListMC	获取模板列表	操作级	*	支持
GetTestRunningInstanceMC	获取应用当前测试中的instanceId	操作级	*	支持
GetTriggerAddress	获取trigger监听地址	操作级	*	支持
GetTriggerAddressMC	获取触发器监听地址	操作级	*	支持
GetTriggerExecuteUrlMC	获取触发器调用地址	操作级	*	支持
GetTriggerPreviewInfoMC	查询trigger触发信息	操作级	*	支持
GetUserAppRunningCountMC	获取用户应用运行次数	操作级	*	支持
GetUserBasicInfoMC	拉取用户基本信息	操作级	*	不支持
GetUserLogCapacityMC	获取用户日志索引大小	操作级	*	支持
GetUserLogDetailMC	查询日志详情	操作级	*	支持
GetUserResourceLimitMC	获取用户资源限制	操作级	*	支持
GetUserSubmitApplyMC	查看用户没有通过的白名单申请	操作级	*	支持
IndexApplicationData	检索应用数据	操作级	*	支持
IndexApplicationDataMC	检索应用数据	操作级	*	支持
IndexFlowData	搜索集成流内部数据	操作级	*	支持
IndexFlowDataMC	搜索集成流内部数据	操作级	*	支持
IndexInstanceDataMC	检索实例数据	操作级	*	支持
IndexProjectData	检索全局数据	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
IndexProjectDataMC	检索全局数据	操作级	*	支持
ListAPIDataMaskPoliciesMC	获取api脱敏策略列表	操作级	*	支持
ListAPIDataMaskRulesMC	获取自定义脱敏规则列表	操作级	*	支持
ListAPIPoliciesMC	分页获取API策略列表	操作级	*	支持
ListAPISpecsMC	分页获取API描述列表	操作级	*	支持
ListAllOnlineProjectsMC	在线流列表	操作级	*	支持
ListApiMC	获取api列表	操作级	*	支持
ListApiOverviewMC	获取系统概览数据	操作级	*	支持
ListApiServiceDeployableRuntimesMC	返回API服务可部署的环境列表	操作级	*	支持
ListApiServiceDeployedRuntimesMC	获取api服务曾经部署的运行时	操作级	*	支持
ListApiServiceHistoryLogMC	获取api服务启动/停止历史记录	操作级	*	支持
ListApiServiceInstancesMC	获取Api服务版本列表	操作级	*	支持
ListApiServiceReviewsMC	获取Api服务审核列表	操作级	*	支持
ListApiServiceSummaryMC	获取概览页api服务概要信息	操作级	*	支持
ListApiServicesMC	获取api服务列表	操作级	*	支持
ListApiSpecificationCheckResultMC	获取api规范检查结果	操作级	*	支持
ListApiSpecificationCheckRuleMC	获取api规范检查策略列表	操作级	*	支持
ListApiTagsMC	获取api或api服务标签列表	操作级	*	支持
ListApiUsersMC	查看用户列表,返回信息不会有secret信息	操作级	*	支持
ListAppConnectorsMC	获取应用实例组件列表	操作级	*	支持
ListAppDependencyConnectorsMC	获取应用实例下组件列表	操作级	*	支持
ListAreasMC	获取应用部署地域	操作级	*	支持
ListCategoriesMC	获取分类列表	操作级	*	支持
ListConnectorCompanies	获取参与saas连接器共建的企业	操作级	*	支持
ListConnectorCompaniesMC	获取参与saas连接器共建的企业	操作级	*	支持
ListConnectorConfigInfoMC	查询IUnit测试connector时的配置列表	操作级	*	支持
ListConnectorMultiVersions	获取连接器版本列表	操作级	*	支持
ListConnectorMultiVersionsMC	获取连接器版本列表	操作级	*	支持
ListConnectorOperationsMC	获取组件操作列表	操作级	*	支持
ListConnectorProducts	获取已存在saas连接器的产品	操作级	*	支持
ListConnectorProductsMC	获取已存在saas连接器的产品	操作级	*	支持
ListConnectorRefInstances	获取依赖组件的实例	操作级	*	支持
ListConnectorsMC	获取应用实例下组件列表	操作级	*	支持
ListCoreComponentMC	根据类型获取核心组件列表	操作级	*	支持
ListCustomScriptsMC	获取自定义脚本模块列表	操作级	*	支持
ListDataMaskPolicyIdentityMC	获取api脱敏策略绑定的凭据列表	操作级	*	支持
ListDataTypes	获取datatype列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ListDataTypesMC	获取datatype列表	操作级	*	支持
ListDatabaseColumnsMC	获取数据库字段名	操作级	*	支持
ListDatabasesMC	根据条件查询数据库、表和列	操作级	*	支持
ListDefaultComponentsMC	获取内置组件列表	操作级	*	支持
ListDeployableRuntimesMC	返回用户可用的运行时列表，发布应用时返回的运行时环境，仅shared和private运行时，无sandbox运行时，并且只有running/scaling状态的	操作级	*	支持
ListETLTasksMC	通过应用ID，查询当前应用的任务执行历史，以及每个任务的状态。	操作级	*	支持
ListEisConnectorOperations	获取连接器操作列表	操作级	*	支持
ListEisConnectors	获取连接器列表	操作级	*	支持
ListEnvironmentMC	查询环境信息列表	操作级	*	支持
ListErrorTypeLoggingMC	错误日志详细列表	操作级	*	支持
ListErrorTypesMC	查看错误类型列表	操作级	*	支持
ListEtlDatabasesMC	获取数据库列表	操作级	*	支持
ListEtlKafkaTopicsMC	查询ETL Kafka连接器信息	操作级	*	支持
ListFlowNodesMC	获取流节点列表	操作级	*	支持
ListFullyConnectorsMC	获取所有类型连接器列表,包含应用连接器和通用连接器	操作级	*	支持
ListGroupApiOverviewMC	获取项目概览数据	操作级	*	支持
ListGroupConfigAllUsedMC	获取连接器配置被引用的所有应用列表（不区分分组，可以在删除配置时候判断是否被使用）	操作级	*	支持
ListGroupConnectorCategoryMC	获取项目下连接器type列表,首页展示	操作级	*	支持
ListGroupConnectorDetailMC	获取项目下特定连接器类型的配置列表	操作级	*	支持
ListGroupEnvironmentsMC	列出项目配置环境列表	操作级	*	支持
ListGroupInterestServicesMC	获取项目关注服务列表	操作级	*	支持
ListGroupRunningProjects	获取项目运行中应用列表	操作级	*	支持
ListGroupRunningProjectsMC	获取项目运行中应用列表	操作级	*	支持
ListGroupVariableJobMC	列出全局变量job	操作级	*	支持
ListGroupVariableMC	列出全局变量	操作级	*	支持
ListGroupVariableSchemaMC	列出全局变量的Schema	操作级	*	支持
ListIdentityServicesMC	获取凭据订阅的api服务列表	操作级	*	支持
ListInstanceConfigInfoMC	获取应用实例配置列表	操作级	*	支持
ListInstanceUnitTestMC	获取实例iunit列表	操作级	*	支持
ListIntranetConfigZonesMC	获取内网配置支持地域列表	操作级	*	支持
ListIntranetConfigsMC	获取内网连接配置列表	操作级	*	支持
ListIntranetServiceConfigsMC	获取内网云服务配置列表	操作级	*	支持
ListLightProjects	获取轻连接列表	操作级	*	支持
ListLightProjectsMC	获取我的模板应用或轻应用列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ListLogSetTopicsMC	列出日志集对应的topics	操作级	*	支持
ListMicroConnAppsMC	获取微连接/微连接模版应用列表	操作级	*	支持
ListMonitorAlarmChannelMC	查询告警模版信息	操作级	*	支持
ListMonitorAlarmHistoryMC	查询告警历史信息	操作级	*	支持
ListMonitorAlarmHistoryV2MC	查询告警历史信息V2	操作级	*	支持
ListMonitorAlarmPolicyMC	查询告警策略信息	操作级	*	支持
ListMonitorAlarmPolicyTemplatesMC	查询告警策略模板	操作级	*	支持
ListMonitorAlarmPolicyV2MC	查询告警策略信息V2	操作级	*	支持
ListMonitorDashboardTagsMC	获取dashboard tags	操作级	*	支持
ListMonitorDumpBriefMC	列出投递目标的topic、索引等	操作级	*	支持
ListMonitorDumpTaskMC	查询投递信息	操作级	*	支持
ListNotProjectGroupMember	获取可添加项目组成员	操作级	*	支持
ListNotProjectGroupMemberMC	获取可添加项目组成员	操作级	*	支持
ListPartnersOfConnectorMC	拉取连接器协作者	操作级	*	支持
ListPrivateTemplateMC	开发者平台模板列表	操作级	*	支持
ListPrivateTemplateVersionMC	模板版本列表	操作级	*	支持
ListProductNewsMC	获取产品动态	操作级	*	支持
ListProjectConnectorConfigsMC	获取应用特定连接的配置列表	操作级	*	支持
ListProjectDeployedRuntimesMC	获取应用曾经部署的运行时	操作级	*	支持
ListProjectFlowNames	获取应用所有版本FlowName	操作级	*	支持
ListProjectFlowNamesMC	获取应用所有版本FlowName	操作级	*	支持
ListProjectGroup	查看应用组列表	操作级	*	支持
ListProjectGroupMC	查看项目列表	操作级	*	支持
ListProjectGroupMember	查询项目组成员列表	操作级	*	支持
ListProjectGroupMemberMC	查询项目组成员列表	操作级	*	支持
ListProjectInstanceDeployedRuntimesMC	获取应用实例已部署的运行时，stop project前需要调用的接口	操作级	*	支持
ListProjectInstancesMC	分页获取应用实例列表	操作级	*	支持
ListProjectsMC	获取项目下应用列表	操作级	*	支持
ListProjectsWithoutAPIMC	分页获取未绑定API的应用列表	操作级	*	支持
ListPublicFlowQuoteRecordsMC	查询共享流被引用列表	操作级	*	支持
ListPublicFlowsMC	获取跨应用共享流列表	操作级	*	支持
ListPublishedConnectors	获取已上架连接器列表	操作级	*	支持
ListPublishedConnectorsMC	获取已上架连接器列表（最新版本）	操作级	*	支持
ListPublishedTemplates	获取已上架模板列表	操作级	*	支持
ListPublishedTemplatesMC	获取已发布模板列表	操作级	*	支持
ListRecentUsedProjectGroupMC	获取用户最近使用的项目	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ListRecentUsedProjectsMC	获取用户最近使用的应用	操作级	*	支持
ListReleasedApiMC	获取已上架api列表	操作级	*	支持
ListReleasedApiServiceGroupsMC	获取已上架api服务项目列表	操作级	*	支持
ListReleasedApiServiceSummaryMC	获取概览页已上架api服务概要信息	操作级	*	支持
ListReleasedApiServicesMC	获取已上架服务列表	操作级	*	支持
ListRequestTemplateMC	获取请求模版	操作级	*	支持
ListRuntimeDeployedAPIServiceInstancesMC	获取环境所部属的API服务实例列表	操作级	*	支持
ListRuntimeDeployedInstancesMC	获取运行时部署的应用实例列表	操作级	*	支持
ListRuntimeLimitationsMC	获取环境资源限制列表	操作级	*	支持
ListRuntimeZonesMC	获取可创建独立运行时的地域列表	操作级	*	支持
ListRuntimesMC	返回用户的运行时列表，运行时管理主页使用，包含沙箱、共享运行时及独立运行时环境，不包含已经删除的运行时	操作级	*	支持
ListSaasConnectorRecommendConfigMC	获取saas连接器推荐分组配置	操作级	*	支持
ListScheduleLog	获取定时任务运行记录	操作级	*	支持
ListScheduleLogMC	获取定时任务运行记录	操作级	*	支持
ListSelfConnectorsMC	获取自定义组件列表	操作级	*	支持
ListServiceIdentitiesMC	获取服务下凭据列表	操作级	*	支持
ListSoapTriggerInfoMC	获取soapTrigger 服务/端口/operation	操作级	*	支持
ListStorageZonesMC	获取可使用通用存储的地域列表	操作级	*	支持
ListStoredProcedureParametersMC	获取存储过程参数	操作级	*	支持
ListStoredProceduresMC	获取存储过程列表	操作级	*	支持
ListSystemInterestServicesMC	获取系统关注服务列表	操作级	*	支持
ListTablesMC	获取数据库表	操作级	*	支持
ListTemplateCenterMC	模板中心列表	操作级	*	支持
ListTriggerInfo	获取触发器信息列表	操作级	*	支持
ListUserMonitorDashboardMC	查询仪表盘信息	操作级	*	支持
ListUsers	拉取用户列表	操作级	*	支持
ListUsersMC	拉取用户列表	操作级	*	支持
PreviewDataMC	数据预览	操作级	*	支持
PreviewRuntimeConfigMC	预览运行环境运行配置	操作级	*	支持
PullLogMC	拉取实时日志	操作级	*	支持
QueryAuditLogMC	查询审计日志	操作级	*	支持
QueryCoverageResultMC	查询测试用例覆盖率结果	操作级	*	支持
QueryInstanceUnitTestResultMC	查询测试用例执行结果	操作级	*	支持
QuerySelectedDocIdsMC	查询选中的节点的docIds	操作级	*	支持
QueryStateMetaInfosMC	查询状态元数据列表	操作级	*	支持
QueryTableDataMC	查询表数据	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
QueryUnitInstanceSnapShotMC	查询测试用例执行快照	操作级	*	支持
ScanListDataMC	获取状态管理列表类型数据	操作级	*	支持
ScanMapDataMC	获取状态管理kv类型数据	操作级	*	支持
ScanTableDataMC	获取状态管理table类型数据	操作级	*	支持
ScanValueDataMC	获取状态管理普通类型数据	操作级	*	支持
SearchApiUserLogMC	查询api用户日志信息	操作级	*	支持
SearchLogMC	搜索历史日志	操作级	*	支持
SearchRuntimeEventLogMC	查询运行时事件记录，运行时创建、删除、资源调整、状态变更、应用部署等事件	操作级	*	支持
SearchUserLogMC	查询用户日志信息	操作级	*	支持
TestConnection	自定义组件连接测试	操作级	*	支持
ValidateConnectorCompletion	连接器完整性校验	操作级	*	支持
ValidateConnectorCompletionMC	连接器完整性校验	操作级	*	支持
ValidateDatawayExpressionMC	语法检查	操作级	*	支持
ValidateSqlCheckMC	校验sql合法性	操作级	*	支持
ViewApiServiceSpecMC	api服务spec文件预览	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ListAreas	获取应用部署地域列表	操作级	*	支持
ListConfigLinkedProjects	获取引用配置的集成应用列表	操作级	*	支持
ListConfigs	获取配置列表	操作级	*	支持
ListConnectorOperations	获取组件操作列表	操作级	*	支持
ListConnectors	查询connector列表	操作级	*	支持
ListProjectInstances	获取应用实例列表	操作级	*	支持
ListProjects	获取应用列表	操作级	*	支持
ListSelfConnectors	获取自定义组件列表	操作级	*	支持
PullLog	拉取实时日志	操作级	*	支持
SearchLog	搜索历史日志	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

微信生态
CRM
腾讯企点

最近更新时间：2025-06-25 09:16:38

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
腾讯企点	qidian	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CancelOrder	订单取消	操作级	*	支持
GenerateDeals	立即购买	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeProducts	查看已购产品列表	操作级	*	支持
GetLoginUrl	获取主号对应的企点登录URL	操作级	*	支持
GetOrderList	获取申请记录	操作级	*	支持
GetServiceMonitorList	获取业务监控实例	操作级	*	支持
IsBuyProduct	查询购是否买过企点产品基础信息	操作级	*	支持
OrderDetail	订单详情展示	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

CDN与边缘
CDN与边缘平台
DDoS 防护

最近更新时间：2025-06-25 09:10:18

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
DDoS 防护	antiddos	支持	支持	资源级	部分支持

说明：
云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AntiddosIpCreateResource	创建高防IP资源	操作级	*
AntiddosIpModifyResource	升级高防IP资源	资源级	qcs::antiddos:${region}:uin/${uin}:antidd
AntiddosIpRenewResource	续费高防IP资源	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
AntiddosPacketCreateResource	创建高防包资源	操作级	*
AntiddosPacketModifyResource	升级高防包资源	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
AntiddosPacketRenewResource	续费高防包资源	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
AssociateDDoSEipAddress	用于将高防弹性公网IP绑定到实例或弹性网卡的指定内网 IP 上	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
AssociateDDoSEipLoadBalancer	本接口(AssociateDDoSEipLoadBalancer)用于绑定高防弹性公网IP到负载均衡	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
CreateBasicDDoSAlarmThreshold	设置基础防护的DDoS告警阈值，只支持基础防护产品	操作级	*
CreateBlackWhiteIpList	添加DDoS防护的IP黑白名单	操作级	*
CreateBoundIP	绑定IP到高防包实例，支持独享包、共享包；需要注意的是此接口绑定或解绑IP是异步接口，当处于绑定或解绑中时，则不允许再进行绑定或解绑，需要等待当前绑定或解绑完成。	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Id}
CreateCCGeoIpPolicy	新增CC地域封禁策略	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CreateCCPrecisionPolicy	新增CC精准防护策略	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
CreateCCReqLimitPolicy	新增CC频率限制策略	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
CreateCcBlackWhiteIpList	新建CC四层黑白名单	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
CreateCcGeoIPBlockConfig	新建cc防护的地域封禁配置	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
CreateDDoSAI	设置DDoS防护的AI防护开关	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
CreateDDoSBlackWhiteIpList	添加DDoS防护的IP黑白名单	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
CreateDDoSConnectLimit	配置DDoS连接抑制选项	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
CreateDDoSGeoIPBlockConfig	添加DDoS防护的区域封禁配置	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
CreateDDoSSpeedLimitConfig	添加DDoS防护的访问限速配置	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
CreateDefaultAlarmThreshold	设置单IP默认告警阈值配置	操作级	*
CreateDeliveryLogset	创建日志投递服务日志集	操作级	*
CreateDeliveryTask	创建日志投递任务	操作级	*
CreateExpertService	请求人工专家服务	操作级	*
CreateHostWaterPrintKey	添加DDoS防护主机水印防护密钥	操作级	*
CreateHostWaterPrintPackage	创建主机版水印防护包	操作级	*
CreateIPAlarmThresholdConfig	设置单IP告警阈值配置	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
CreateInstanceName	资源实例重命名，支持独享包、共享包、高防IP、高防IP专业版	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Id}
CreateL7RuleCert	配置7层转发规则的证书	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Id}
CreateL7RuleCerts	上传七层规则证书	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
CreateManualProtectIP	混合云设备人工添加防护	操作级	*
CreateNewL4Rules	添加L4转发规则	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
CreateNewL7Rules	添加7层转发规则	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/*
CreateNewL7RulesUpload	批量上传7层转发规则	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
CreatePacketFilterConfig	添加DDoS防护的特征过滤规则	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
CreatePortAclConfig	创建DDoS的acl策略	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
CreatePortAclConfigList	批量添加DDoS防护的端口acl策略	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
CreateProtocolBlockConfig	设置DDoS防护的协议封禁配置	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
CreateQpsAlarmConfig	设置用户QPS告警阈值	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
CreateSchedulingDomainCustomBakResource	创建智能调度自定义模式联动资源	操作级	*
CreateSchedulingDomainCustomResource	创建智能调度自定义模式主资源	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
CreateSchedulingRecord	创建调度域名的IP记录	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
CreateTrialRequisition	创建试用申请记录	操作级	*
CreateUnblockIp	IP解封操作	操作级	*
CreateUpdateOldResource	升级旧版本资源到新版控制台	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
CreateUpgradeResource	自动升级套餐规格	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
CreateWaterPrintConfig	添加DDoS防护的水印防护配置	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CreateWaterPrintKey	添加DDoS防护的水印防护密钥	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
DeleteBlackWhiteIpList	删除DDoS防护的IP黑白名单	操作级	*
DeleteCCGeoIpPolicy	删除CC地域封禁策略	操作级	*
DeleteCCLevelPolicy	删除CC分级策略	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
DeleteCCPrecisionPolicy	删除CC精准防护策略	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
DeleteCCRequestLimitPolicy	删除CC频率限制策略	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
DeleteCCThresholdPolicy	删除CC清洗阈值策略	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
DeleteCcBlackWhiteIpList	删除CC四层黑白名单	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
DeleteCcGeoIPBlockConfig	删除CC防护的区域封禁配置	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
DeleteDDoSBlackWhiteIpList	删除DDoS防护的IP黑白名单	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
DeleteDDoSGeoIPBlockConfig	删除DDoS防护的区域封禁配置	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
DeleteDDoSSpeedLimitConfig	删除DDoS防护的访问限速配置	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
DeleteManualProtectIP	人工删除混合云设备防护	操作级	*
DeleteNewL4Rules	删除L4转发规则	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
DeleteNewL7Rules	删除L7转发规则	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
DeletePacketFilterConfig	删除DDoS防护的特征过滤规则	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
DeletePortAclConfig	删除DDoS的acl策略	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
DeleteQpsAlarmConfig	删除用户QPS告警阈值	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
DeleteSchedulingDomain	删除调度域名	操作级	*
DeleteSchedulingDomainCustomBakResource	删除智能调度自定义模式联动资源	操作级	*
DeleteSchedulingDomainCustomResource	删除智能调度自定义模式主资源	操作级	*
DeleteSchedulingRecord	删除域名相关的IP记录	操作级	*
DeleteWaterPrintConfig	删除DDoS防护的水印防护配置	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
DeleteWaterPrintKey	删除DDoS防护的水印防护密钥	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
DisassociateDDoSEipAddress	用于解绑高防弹性公网IP	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
ModifyBGPUpgradeTransRegion	高防包升级为跨区域的产品	操作级	*
ModifyBgpElasticBandwidth	修改高防包弹性业务带宽开关	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:antiddos/${Insta
ModifyCCAISwitch	设置CC防护的AI防护开关	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
ModifyCCGeoIpPolicy	修改CC地域封禁策略	操作级	*
ModifyCCLevelPolicy	修改CC防护等级	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
ModifyCCOtherPortPolicy	从cc防护组添加或删除非标端口	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
ModifyCCPrecisionPolicy	修改CC精准防护策略	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
ModifyCCReqLimitPolicy	修改CC频率限制策略	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
ModifyCCThreshold	修改CC的防护阈值	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
ModifyCCThresholdPolicy	修改CC清洗阈值	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
ModifyCcBlackWhiteIpList	修改CC四层黑白名单	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
ModifyCcGeoIPBlockConfig	修改CC防护的区域封禁配置	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ModifyDDoSBlackWhiteIpList	修改DDoS黑白名单列表	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
ModifyDDoSGeoIPBlockConfig	修改DDoS防护的区域封禁配置	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
ModifyDDoSLevel	读取或修改DDoS的防护等级	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Id}
ModifyDDoSSpeedLimitConfig	修改DDoS防护的访问限速配置	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
ModifyDDoSThreshold	修改DDoS清洗阈值	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Id}
ModifyDeliveryTask	修改日志投递任务	操作级	*
ModifyDeliveryTaskStatus	修改日志投递任务状态: 启用 停用 删除	操作级	*
ModifyDomainUsrName	修改智能解析域名名称	操作级	*
ModifyElasticBandwidth	修改弹性防护阈值	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
ModifyElasticLimit	修改弹性防护阈值	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Id}
ModifyHybridScheduleThreshold	修改域名调度阈值	操作级	*
ModifyL4Health	修改L4转发规则健康检查参数，支持的子产品：高防IP、高防IP专业版	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Id}
ModifyL4KeepTime	修改L4转发规则的会话保持，支持的子产品：高防IP、高防IP专业版	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Id}
ModifyL7Health	修改L7转发规则健康检查参数，支持的子产品：高防IP、高防IP专业版	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Id}
ModifyL7KeepTime	修改L7转发规则的会话保持，支持的子产品：高防IP	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Id}
ModifyNewDomainRules	修改7层转发规则	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Id}
ModifyNewL4Rule	修改4层转发规则	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Id}
ModifyPacketFilterConfig	修改DDoS防护的特征过滤规则	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
ModifyPortAclConfig	修改DDoS的acl策略	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
ModifyQpsAlarmConfig	修改用户QPS告警阈值	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst
ModifyResourceRenewFlag	修改资源自动续费标记	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Id}
ModifySchedulingDomainMode	修改智能调度模式	操作级	*
ModifySchedulingDomainTTL	修改调度域名TTL	操作级	*
ModifySchedulingManualSwitch	修改域名自动调度开关	操作级	*
ModifySchedulingRecordPriority	修改IP记录的优先级	操作级	*
ModifySchedulingRecordSwitch	修改IP记录的启用开关	操作级	*
ModifySchedulingSwitchTime	修改调度域名的回切时间	操作级	*
SetInsurancePackage	设置保险版防护	操作级	*
SwitchWaterPrintConfig	开启或关闭DDoS防护的水印防护配置	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Inst

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ApplyChangeBlockIp	申请更换被封堵的IP	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CheckBgpBandWidthStatus	获取高防包业务带宽状态	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${InstanceId}
DescribeAccountTrialFlag	获取腾讯云账号DDoS试用标签	操作级	*
DescribeAccountTrialReportInfo	获取账号DDoS试用报告信息	操作级	*
DescribeActionLog	获取操作日志	操作级	*
DescribeAllCcPolicyNum	获取各项CC策略的用户配置条数	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${InstanceId}
DescribeAntiddosStatus	获取账号高防状态	操作级	*
DescribeBGPIPElasticLimit	查询高防IP弹性峰值	操作级	*
DescribeBGPIPL7Rules	高防IP获取7层转发规则	操作级	*
DescribeBGPUpgradeTransRegion	查询要升级跨区域的高防包数量	操作级	*
DescribeBasicDeviceStatus	获取基础防护攻击状态	操作级	*
DescribeBasicDeviceThreshold	获取基础防护黑洞阈值	操作级	*
DescribeBgpBandWidthStatus	获取高防包业务带宽状态，完全等同于CheckBgpBandWidthStatus接口，由于接口无法重命名，因此重新配置一个Describe*接口，因此该接口地址同CheckBgpBandWidthStatus接口地址一样	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${InstanceId}
DescribeBgpBizTrend	获取高防包流量折线图	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${InstanceId}
DescribeBgpIPBandWidthStatus	获取高防IP业务带宽状态	操作级	*
DescribeBgpIpResourceNumPerMonth	查询购买资源是否达到限制	操作级	*
DescribeBindableBGPInstance	获取可绑定的高防包资源	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/*
DescribeBizHttpStatus	获取业务流量状态码统计	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Id}
DescribeBizIndex	获取业务转发流量指标	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Id}
DescribeBizMonitorTrend	获取业务监控流量曲线	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Id}
DescribeBizTrend	获取业务流量曲线	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Id}
DescribeBlockIpResource	获取封堵ip列表	操作级	*
DescribeBlockStatistic	获取封堵指标	操作级	*
DescribeBlockThreshold	获取地域的单IP封堵阈值	操作级	*
DescribeBusinessOverviewStat	新版控制台 业务分析顶部计数	操作级	*
DescribeCCAIList	获取CC智能防护的开关列表	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${InstanceId}
DescribeCCAIPolicy	查询CC智能防护生成策略	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${InstanceId}
DescribeCCEvList	获取CC攻击事件列表	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${InstanceId}
DescribeCCGeoIpPolicyList	获取CC地域封禁策略列表	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/*
DescribeCCIndex	获取cc攻击指标数据	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Id}
DescribeCCLevelList	获取CC防护等级列表	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/*
DescribeCCLevelPolicy	获取CC分级策略	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${InstanceId}
DescribeCCPrecisionPlyList	获取CC精准防护列表	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/*
DescribeCCReqLimitPolicyList	获取CC频率限制策略列表	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeCCThresholdList	获取CC清洗阈值列表	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/*
DescribeCCThresholdPolicy	获取CC清洗阈值策略	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${InstanceId}
DescribeCCTrend	获取CC攻击指标数据，包括总请求峰值(QPS)和攻击请求(QPS)	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/*
DescribeCcBlackWhiteIpList	获取CC四层黑白名单列表	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${InstanceId}
DescribeCcDomainEventList	获取Cc域名攻击记录	操作级	*
DescribeCcGeoIPBlockConfigList	获取CC防护的区域封禁配置列表	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${InstanceId}
DescribeChangeBlockIpInfo	获取更换封堵IP信息	操作级	*
DescribeChangeBlockIpList	查询更换封堵IP后的IP列表	操作级	*
DescribeChangeIpResource	查询账户下更换封堵IP的任务	操作级	*
DescribeChannelDeviceResource	获取基础防护互联网通道资源	操作级	*
DescribeCloudProtectInstance	获取云上防护实例列表	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/*
DescribeCloudProtectStatistic	获取云防护指标	操作级	*
DescribeClusterInfo	获取混合云集群列表	操作级	*
DescribeDDoSAttackIPRegionMap	获取DDoS攻击源IP地域分布图，支持全球攻击分布和国内省份攻击分布；	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Id}
DescribeDDoSAttackSource	获取DDoS攻击源列表	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${InstanceId}
DescribeDDoSAttackSourceTopN	获取DDoS攻击的topn攻击源	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${InstanceId}
DescribeDDoSBlackWhiteIpList	获取DDoS防护的IP黑白名单	操作级	*
DescribeDDoSConnectLimit	获取单个实例的DDoS连接抑制配置	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${InstanceId}
DescribeDDoSConnectLimitList	获取DDoS连接抑制配置列表	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/*
DescribeDDoSCount	获取DDoS攻击占比分析	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${InstanceId}
DescribeDDoSEvList	获取DDoS攻击事件列表	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${InstanceId}
DescribeDDoSEvent	根据攻击事件Id查询攻击信息	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Id}
DescribeDDoSIndex	获取ddos攻击指标数据	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Id}
DescribeDDoSPolicyOverview	获取ddos策略概览数据	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${InstanceId}
DescribeDDoSRegions	获取DDoS高防产品支持的地域列表	操作级	*
DescribeDDoSTrend	获取DDoS攻击流量带宽和攻击包速率数据	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/*
DescribeDDosUpdateInfo	获取DDos产品更新日志请求	操作级	*
DescribeDefaultAlarmThreshold	获取单IP默认告警阈值配置	操作级	*
DescribeDeliverRegion	查询购买不同带宽资源返回的发货地域	操作级	*
DescribeDeliverResourceType	查询国内高防IP的发货类型	操作级	*
DescribeDeliveryAddableList	获取该资源实例下所有可以添加投递任务的列表，7层是ip域名列表，已添加投递的域名无法再添加投递	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeDeliveryLogSets	获取日志投递服务日志集列表	操作级	*
DescribeDeliveryRegisterStatus	查询日志投递服务注册状态：首先会检查是否具有CAM跨服务操作权限，再检查cls服务是否已开通	操作级	*
DescribeDeliveryTaskDetail	获取日志投递任务详情	操作级	*
DescribeDeliveryTaskList	获取该资源实例下所有域名日志投递任务	操作级	*
DescribeDetectThreshold	获取四层自定义检测阈值	操作级	*
DescribeDetectThresholdNew	获取四层自定义IP检测阈值	操作级	*
DescribeDeviceInfo	获取混合云设备列表	操作级	*
DescribeDomainClbIP	获取域名化负载均衡映射IP	操作级	*
DescribeDomainICP	检查域名是否备案	操作级	*
DescribeDomainICPBlack	检测域名是否管局黑名单	操作级	*
DescribeDomainInstanceResource	查找域名资产实例	操作级	*
DescribeDownloadPcap	下载攻击事件的pcap包，完全等同于DownloadPcap接口，由于接口无法重命名，因此重新配置一个Describe*接口，因此该接口地址同DownloadPcap接口地址一样	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:antiddos/${Id}
DescribeGeoIpAreaList	获取地域封禁相关地域列表	操作级	*
DescribeGiftServiceBandwidth	获取赠送的业务带宽	操作级	*
DescribeGlobalDetectThreshold	获取四层全局检测阈值	操作级	*
DescribeGlobalDetectThresholdNew	获取四层所有IP检测阈值	操作级	*
DescribeHostKoVersionList	获取主机版Ko文件版本列表	操作级	*
DescribeHostWaterKeyList	获取主机水印key列表	操作级	*
DescribeHostWaterKeyQuota	获取主机版水印注册数	操作级	*
DescribeHybridAssociatedIP	获取本地设备关联的IP和高防IP	操作级	*
DescribeHybridProtectIP	获取混合云设备防护IP列表	操作级	*
DescribeHybridScheduleThreshold	获取域名调度阈值	操作级	*
DescribeHybridSchedulingDomain	获取混合云智能调度域名列表	操作级	*
DescribeICPBlackRules	获取管局黑名单转发规则列表	操作级	*
DescribeIPInfo	获取IP属性	操作级	*
DescribeInstancesProtectQuota	获取实例防护配额	操作级	*
DescribeInsuranceBillingInfo	获取保险版计费信息	操作级	*
DescribeInsurePacks	获取保险包套餐列表	操作级	*
DescribeIpAccessInstanceList	获取IP接入实例列表	操作级	*
DescribeIpAccessStatus	获取IP透明接入实例状态	操作级	*
DescribeIpBlockList	获取IP封堵列表	操作级	*
DescribeL7DetectThreshold	获取七层全局检测阈值	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeL7RulesBySSLCertId	根据证书id查找七层转发规则	操作级	*
DescribeLightHouseResource	判断是否为轻量版高防包	操作级	*
DescribeListBlackWhiteIpList	获取DDoS防护的IP黑白名单列表	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/*
DescribeListDDoSAI	获取DDoS防护的AI防护开关列表	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${InstanceId}
DescribeListDDoSGeoIPBlockConfig	获取DDoS防护的区域封禁配置列表	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${InstanceId}
DescribeListDDoSSpeedLimitConfig	获取DDoS防护的访问限速配置列表	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${InstanceId}
DescribeListDamDDoSFlow	获取安全加速线路DDoS攻击流量图	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${InstanceId}
DescribeListIPAlarmConfig	获取单IP告警阈值配置列表	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${InstanceId}
DescribeListListener	获取转发监听器列表	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${InstanceId}
DescribeListPacketFilterConfig	获取DDoS防护的特征过滤规则列表	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/*
DescribeListPortAclList	获取DDoS的acl策略列表	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${InstanceId}
DescribeListProtectThresholdConfigNew	获取防护阈值各个配置列表	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/*
DescribeListProtocolBlockConfig	获取DDoS防护的协议封禁配置列表	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${InstanceId}
DescribeListSchedulingDomain	获取智能调度域名列表	操作级	*
DescribeListStaticPackInstances	获取三网套餐包资产实例列表	操作级	*
DescribeListWaterPrintConfig	获取DDoS防护的水印防护配置列表	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/*
DescribeLoginActionLog	获取登录操作日志	操作级	*
DescribeNewICPRules	获取未备案规则列表	操作级	*
DescribeNewL4Rules	获取L4转发规则	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${InstanceId}
DescribeNewL4RulesErrHealth	获取L4转发规则健康检查异常结果	操作级	*
DescribeNewL7Rules	获取7层规则	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/*
DescribeNewL7RulesErrHealth	获取L7转发规则健康检查异常结果	操作级	*
DescribeOtherIpList	获取托管IP列表	操作级	*
DescribeOverviewAttackAnalysisCount	拉取攻击分析计数指标	操作级	*
DescribeOverviewAttackAnalysisTrend	拉取攻击分析计数指标	操作级	*
DescribeOverviewAttackCount	拉取高防防护概览攻击次数	操作级	*
DescribeOverviewAttackTrend	拉取防护概览攻击趋势	操作级	*
DescribeOverviewBasicIndex	拉取基础防护概览页指标	操作级	*
DescribeOverviewBusinessCcEventList	获取高防及基础防护概览的Cc攻击事件	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${InstanceId}
DescribeOverviewBusinessDDoSEvList	获取高防及基础防护概览页DDoS攻击事件列表	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${InstanceId}

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeOverviewCCTrend	获取防护概览总请求峰值(QPS)和攻击请求(QPS)以及总请求次数和攻击请求次数	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/*
DescribeOverviewCcEventList	获取防护概览的Cc攻击事件	操作级	*
DescribeOverviewDDoSAttackIPRegionMap	防护概览获取DDoS攻击源IP地域分布图，支持全球攻击分布和国内省份攻击分布；	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${InstanceId}
DescribeOverviewDDoSAttackSourceTopN	获取防护概览DDoS攻击的topn攻击源	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${InstanceId}
DescribeOverviewDDoSCount	获取DDoS攻击占比分析	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${InstanceId}
DescribeOverviewDDoSEventList	获取防护概览的ddos攻击事件	操作级	*
DescribeOverviewDDoSTrend	获取防护概览DDoS攻击流量带宽和攻击包速率数据	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/*
DescribeOverviewIndex	拉取防护概览指标	操作级	*
DescribeOverviewPolicy	防护策略开启总览	操作级	*
DescribePackIndex	获取产品总览统计，支持高防包、高防IP、高防IP专业版；	操作级	*
DescribePcap	展示攻击事件的pcap包	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Id}
DescribePendingRiskInfo	查询账号维度待处理风险信息	操作级	*
DescribeProductTrafficMax	获取云产品的带宽是否符合绑定基础防护条件	操作级	*
DescribeQpsAlarmConfig	获取用户QPS告警阈值	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${InstanceId}
DescribeRealAttackStatistic	获取实时攻击态势指标	操作级	*
DescribeResourceCount	获取资源个数	操作级	*
DescribeResourceList	获取资源列表	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/*
DescribeResourceType	查询发放资源类型资源	操作级	*
DescribeSchedulingDomainCustomResource	获取智能调度自定义模式资源	操作级	*
DescribeSchedulingDomainList	获取调度域名列表	操作级	*
DescribeSchedulingRecordList	查询调度域名已配置的IP信息	操作级	*
DescribeSecIndex	获取本月安全统计	操作级	*
DescribeShareBoundIpExcludeIdList	获取共享包除特定资源外所有绑定的ip	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/*
DescribeSourceIpSegment	获取回源IP段，支持的产品：高防IP，高防IP专业版	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Id}
DescribeTCBLabelBandwidth	获取赠送的业务带宽	操作级	*
DescribeTrialRequisition	获取最近的申请试用记录	操作级	*
DescribeUnBlockIpResource	获取解封资源列表	操作级	*
DescribeUnBlockStatis	获取黑洞解封次数	操作级	*
DescribeUserAttackStatus	获取用户实例攻击状态	操作级	*
DescribeUserGrade	获取客户等级	操作级	*
DescribeUserPurchaseAttribute	获取客户最近购买高防情况	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DownloadPcap	下载攻击事件的pcap包	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/${Id}

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeListBGPIPInstances	获取高防IP资产实例列表	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/*	支持
DescribeListBGPInstances	获取高防包资产实例列表	资源级	qcs::antiddos::uin/${uin}:antiddos/*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

内容分发网络 CDN

最近更新时间：2025-06-25 09:11:23

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
内容分发网络	cdn	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AddCdnDomain	AddCdnDomain	操作级	*
CheckClsRegisterStatus	查询CLS服务开通状态	操作级	*
CheckDomain	检查域名	操作级	*
CheckDomainByService	通过服务检查域名	操作级	*
CheckDomainIsSuperior	校验加速域名是否有特殊配置	资源级	qcs::cdn:${region}:uin/${uin}:domain/${domain
CheckImageServiceStatus	校验域名图片优化	资源级	qcs::cdn:${region}:uin/${uin}:domain/${domain
CheckOrigin	源站合规性校验	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}
DescribeAccountQuota	查询账户配额	操作级	*
DescribeAddons	获取插件功能清单	操作级	*
DescribeAppealedRecords	查询解封申请记录	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}
DescribeAppidWhitelist	查询账号白名单配置列表	操作级	*
DescribeBillingData	计费数据查询	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}
DescribeBillingDataCustom	快手获取自定义平台维度指标	资源级	qcs::cdn:${region}:uin/${uin}:domain/${domain
DescribeBotRecordData	获取BOT访问趋势	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$domain
DescribeBotRecordDetail	BOT基础信息查询	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$domain
DescribeBotRecordItems	获取BOT访问详情	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$domain
DescribeBotUserCustomRule	获取Bot自定义规则	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}
DescribeBotUserPreinstallRule	获取Bot预设策略	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}
DescribeCacheMd5Task	查询全网文件一致性校验结果	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeCdnData	测试	操作级	*
DescribeCdnDetailData	域名访问数据查询	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$domain
DescribeCdnDistrictData	查询CDN分地区数据	资源级	qcs::cdn:${region}:uin/${uin}:domain/${domain
DescribeCdnDomainLogs	查询域名日志下载链接	操作级	*
DescribeCdnDomainsByCerts	DescribeCdnDomainsByCerts 用于查询多个腾讯云SSL证书ID所匹配的CDN域名信息。	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}
DescribeCdnIp	查询IP归属	操作级	*
DescribeCdnOriginIp	查询回源节点	操作级	*
DescribeCdnRawData	原始访问数据查询	资源级	qcs::cdn:${region}:uin/${uin}:domain/${domain
DescribeCertDomains	查询证书匹配域名	操作级	*
DescribeCookieAuthStrategies	查询 Cookie 鉴权策略列表	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}
DescribeDiagnoseReport	查询诊断报告明细	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}
DescribeDiagnoseReportContent	查询诊断报告详情	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}
DescribeDiagnoseTaskInfo	DescribeDiagnoseTaskInfo 获取诊断任务信息	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}
DescribeDiagnoseTasks	查询诊断任务列表	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/$domain
DescribeDistrictIspDataCustomized	查询区域运营商数据定制版	操作级	*
DescribeDomainCname	查询域名解析情况	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}
DescribeDomainCnameRecords	查询域名解析列表	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}
DescribeDomainDraft	查询域名版本配置	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}
DescribeDomains	域名简要配置信息查询	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}
DescribeDomainsByLuaScriptConfig	查询pkey域名信息	操作级	*
DescribeDomainsCacheKey	查询域名的 cache key	操作级	*
DescribeDomainsConfig	查询域名配置	操作级	*
DescribeDomainsStatusCodeData	域名状态码数据查询	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}
DescribeDomainsTopicId	查询域名绑定的CLS TopicId	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${Domains}
DescribeEdgeData	查询边缘层带宽及边缘层流量命中率数据	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$domain
DescribeEdgePackConfigs	获取APK动态打包配置	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}
DescribeEdgePackData	获取APK动态打包的请求数	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}
DescribeEdgePackTaskStatus	获取APK动态打包配置的状态	操作级	*
DescribeEdgePackTopData	获取APK动态打包的请求数top排名	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}
DescribeEventLogData	查询攻击事件统计数据	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}
DescribeEventLogDetail	查询事件日志详情	操作级	*
DescribeEventLogs	查询事件日志	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}
DescribeFogData	雾计算数据查询	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}
DescribeGeoBlockStrategies	获取区域访问控制配置	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}
DescribeHttpsPackageAlertThreshold	获取HTTPS请求包告警阈值	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeIPAddressByISPName	查询线路IP地址	操作级	*
DescribeISPName	查询线路名称	操作级	*
DescribeImageConfig	获取图片优化的配置	操作级	*
DescribeImageDomains	查询镜像域名列表	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}
DescribeIpVisit	活跃用户查询	操作级	*
DescribeLogDataExpand	域名日志数据多维度明细列表	操作级	*
DescribeMainlandMonitorRealtimeData	查询国内大盘监控实时数据	操作级	*
DescribeMapInfo	省份运营商映射查询	操作级	*
DescribeMonitorDomains	查询云监控域名列表	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}
DescribeMonitorTrendData	查询大盘监控趋势数据	操作级	*
DescribeOfflineLogSaveDomain	用于获取离线任务转存域名	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}
DescribeOfflineLogSaveTask	获取离线日志转存任务	操作级	*
DescribeOriginCostData	回源结算数据接口	操作级	*
DescribeOriginData	回源数据查询	操作级	*
DescribeOriginDetailData	域名回源数据查询	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$domain
DescribeOriginRegion	查询源站归属地	操作级	*
DescribeOverdueFlux	查询地区超额流量	操作级	*
DescribeOverdueHttps	查询超额HTTPS请求数	操作级	*
DescribeOverseaDistrictMap	查询境外监控数据区域映射信息	操作级	*
DescribeOverseaMonitorRealtimeData	查询境外大盘监控实时数据	操作级	*
DescribePayType	计费方式查询	操作级	*
DescribePublishRecord	查询域名发布记录	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}
DescribePurgeFetchTaskStatus	获取定时刷新/预热任务状态	操作级	*
DescribePurgeFetchTasks	获取定时刷新/预热任务清单	操作级	*
DescribePurgeQuota	查询刷新配额	操作级	*
DescribePurgeTasks	查询刷新任务	操作级	*
DescribePushQuota	查询预热配额	操作级	*
DescribePushTasks	查询预热记录	操作级	*
DescribeQuicData	Quic 明细数据查询	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$domain
DescribeQuotaApplyList	查询客户的配额申请历史列表。	操作级	*
DescribeQuotaList	查询用户可以管理的配额项信息列表。	操作级	*
DescribeQuotaRestriction	查询配额申请时的上下限范围。	操作级	*
DescribeReportData	查询报表数据	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$domain
DescribeSandboxIp	获取模拟环境IP	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}
DescribeScdnAiRecomInfo	获取域名智能推荐策略	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}
DescribeScdnAiRecomState	查询域名 CC 配置推荐状态	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}
DescribeScdnBotAccessLog	获取BOT会话访问日志	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeScdnBotData	获取BOT攻击数据	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}
DescribeScdnBotPublicRule	查询Bot公开类型规则	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}
DescribeScdnBotRecordData	获取BOT会话访问趋势	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}
DescribeScdnBotRecordDetail	BOT会话详情查询	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}
DescribeScdnBotRecords	获取BOT会话记录	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}
DescribeScdnConfig	查询SCDN域名配置	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$domain
DescribeScdnData	查询SCDN数据	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$domain
DescribeScdnPackage	描述SCDN套餐信息	操作级	*
DescribeScdnWafRuleWhitePath	获取WAF路径白名单	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}
DescribeSharedCnameDomainsGroup	查询加速域名共享 CNAME 分组	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}
DescribeSharedCnames	查询共享 CNAME 列表	操作级	*
DescribeSogouMonitorData	搜狗定制监控数据接口	操作级	*
DescribeSpeedLimitStrategies	拉取限速策略	操作级	*
DescribeSslCerts	查询证书列表	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}
DescribeSslDomains	查询证书绑定域名数	操作级	*
DescribeStageDomain	获取模拟环境域名状态	操作级	*
DescribeTpgPolicies	查询TPG策略列表	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}
DescribeTrafficPackageAlertThreshold	获取流量包告警阈值	操作级	*
DescribeTrafficPackages	查询加速流量包	操作级	*
DescribeUpdateDomainsCertificate	DescribeUpdateDomainsCertificate 用于查询一键更新证书结果。	操作级	*
DescribeUrlViolations	封禁历史查询	操作级	*
DescribeUserFlag	查询用户标志信息	操作级	*
DescribeUserMenu	查询用户菜单	操作级	*
DescribeUserStatus	查询用户CDN业务信息	操作级	*
DescribeUserVip	查询用户VIP信息	操作级	*
DescribeViolativeResources	查询违规资源	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$domain
DescribeWafRules	获取Waf规则列表	操作级	*
DescribeWildcardDomainData	泛域名监控数据查询	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}
DescribeWorkOrderDetails	获取工单详情列表	操作级	*
DescribeWorkOrders	获取工单列表	操作级	*
DetectOrigins	探测源站端口	操作级	*
DisableCaches	禁用 URL	操作级	*
EnableCaches	解禁 URL	操作级	*
GetAccountTpgEdgeData	查询账户TPG统计数据	操作级	*
GetDisableRecords	禁用历史查询	操作级	*
GetDomainsAccountingData	获取用户所有域名计费带宽	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
GetUploadURL	GetUploadURL 接口用于申请cos文件上传URL，URL 有效期默认3分钟。	操作级	*
GetUserHistoryOrderCountAndAmount	用户历史订单数量和历史订单金额查询	操作级	*
ListCdnAppid	获取CDN的appid	操作级	*
ListCdnDomains	查询域名简要信息	操作级	*
ListCdnProjects	查询项目列表	操作级	*
ListClsOccupiedDomains	展示已经绑定日志主题的域名	操作级	*
ListDiagnoseReport	查询诊断报告列表	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$domain
ListSaaSSSLCert	查询SaaS证书列表	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}
ListSaaSSSLCertOpLog	查询SaaS证书操作日志列表	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}
ListScdnTopBotData	获取Bot TOP数据	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}
ListTopClsLogData	获取CLS日志计算的Top信息	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}
ListTopScdnData	获取SCDNTop数据	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$domain
OpenEcdnOversea	开通Ecdn境外白名单	操作级	*
PurgePathCache	刷新目录缓存	操作级	*
PurgeUrlsCache	提交刷新	操作级	*
PushUrlsCache	预热URL3.0	操作级	*
QueryCdnTrafficPackPrice	查询中国境内CDN流量包单价	操作级	*
ReclaimDomain	取回域名	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}
SearchClsLog	CLS 日志检索	操作级	*
TcbCheckResource	Tcb检查域名状态	操作级	*
VerifyDomainRecord	验证域名解析	操作级	*
VerifySharedCnameDomains	校验域名是否可以使用共享 CNAME	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddCdnDomainConfig	追加及合并配置	资源级	qcs::cdn:${region}:uin/${uin}:domain/*	支持
AddImageDomain	创建镜像域名	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}	支持
AddOfflineLogSaveTask	用于新增离线日志转存到cos或者s3的任务。	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}	支持
AppealBlockedRecord	申请解封域名	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}	支持
ApplyQuota	提交临时或永久配额的申请。	操作级	*	支持
ApplySaaSSSLCert	用于申请saas代维证书	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domains}	支持
CancelAppealedRecord	取消解封域名	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}	支持
CopyBotPublicRule	拷贝域名的公开类型规则	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$domain	不支持
CopyBotUCBFeatureRules	拷贝域名的自定义规则	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$domain	不支持
CopyBotUCBPreinstallRule	拷贝域名协议特征或者IP情报规则	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$domain	不支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CopyBotUserCustomRule	拷贝Bot自定义策略	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}	不支持
CopyBotUserPreinstallRule	拷贝Bot预设策略	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}	不支持
CopyScdnBotPublicRule	拷贝域名的公开类型规则	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}	不支持
CreateAddon	开通插件功能	操作级	*	支持
CreateCacheMd5Task	创建全网文件一致性校验任务	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$domain	支持
CreateClsLogSet	创建实时日志日志集	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}	支持
CreateClsLogTopic	创建日志主题	操作级	*	支持
CreateDiagnoseTask	用于创建诊断任务	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}	支持
CreateDiagnoseUrl	生成诊断链接	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$domain	支持
CreateDomainDraft	新增域名版本	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}	支持
CreateEdgePackConfig	创建APK动态打包配置	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}	支持
CreateEdgePackTask	用于SCF函数触发CDN的母包处理任务	操作级	*	支持
CreatePurgeFetchTask	创建定时刷新/预热任务	操作级	*	支持
CreateScdnDomain	创建SCDN域名	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$domain	支持
CreateScdnFailedLogTask	重试创建SCDN日志事件任务	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$domain	支持
CreateScdnLogTask	创建SCDN日志事件任务	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$domain	支持
CreateSharedCname	创建共享 CNAME	操作级	*	支持
CreateSpeedLimitStrategy	创建域名限速策略	操作级	*	支持
DeleteAddon	关闭插件功能	操作级	*	支持
DeleteBotUCBFeatureRule	删除自定义会话特征	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$domain	不支持
DeleteBotUserCustomRule	删除Bot自定义策略	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}	不支持
DeleteCdnDomain	删除加速域名	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}	支持
DeleteClsLogTopic	删除日志主题	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}	支持
DeleteEdgePackConfig	删除APK动态打包配置	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}	支持
DeleteOfflineLogSaveTask	用于删除离线日志转存任务	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}	支持
DeletePurgeFetchTask	删除定时刷新/预热任务	操作级	*	支持
DeleteScdnDomain	删除SCDN域名	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$domain	支持
DeleteScdnWafRuleWhitePath	删除WAF路径白名单	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}	支持
DeleteSharedCname	删除共享 CNAME	操作级	*	支持
DeleteSpeedLimitStrategies	删除限速策略	操作级	*	支持
DeployDomainDraft	发布域名版本	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}	支持
DisableClsLogTopic	停止日志主题投递	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}	支持
DisableDomainDraft	关闭域名版本管理	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}	支持
DuplicateDomainConfig	复制域名配置	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$domain	支持
EnableClsLogTopic	启动日志主题投递	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}	支持
EnableDomainDraft	开启域名版本管理	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ManageClsTopicDomains	管理某日志主题下绑定的域名列表	操作级	*	支持
ModifyBotPublicRule	修改公开类型规则	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$domain	不支持
ModifyBotUCBFeatureRule	新增或者更新自定义会话特征	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$domain	不支持
ModifyBotUCBPreinstallRule	更新UCB预设策略	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$domain	不支持
ModifyBotUserCustomRule	修改Bot自定义策略	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}	支持
ModifyBotUserPreinstallRule	修改Bot预设策略	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}	支持
ModifyCookieAuthStrategy	修改 Cookie 鉴权策略	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}	支持
ModifyDomainConfig	变更加速域名配置	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}	支持
ModifyEdgePackConfig	修改 APK 动态打包配置	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}	支持
ModifyGeoBlockStrategy	修改区域访问控制配置	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}	支持
ModifyPurgeFetchTask	修改定时刷新预热的配置	操作级	*	支持
ModifyPurgeFetchTaskStatus	修改定时刷新/预热任务的状态	操作级	*	支持
ModifySaaSSSLCert	该接口用于变更，吊销，删除SaaS证书	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}	支持
ModifyScdnAiRecomState	修改CC配置推荐状态	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}	支持
ModifyScdnBotPublicRule	修改SCDN公开类型BOT配置	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}	支持
ModifyScdnPackage	修改SCDN套餐资源信息	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}	支持
ModifyScdnWafRuleWhitePath	修改WAF路径白名单	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}	支持
ModifySchemaConfigForKugou	更新域名特殊配置信息	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}	支持
ModifySpeedLimitStrategy	修改域名限速策略	操作级	*	支持
ModifySpeedLimitStrategySwitch	修改限速策略开关	操作级	*	支持
OpenCdnService	开通CDN业务	操作级	*	支持
OpenChannelService	开通渠道商账号	操作级	*	支持
PayCdnTrafficPackOrder	支付中国境内CDN流量包订单	操作级	*	支持
PlaceCdnTrafficPackOrder	下单中国境内CDN流量包	操作级	*	支持
PurgeUrlsCacheAsync	异步提交URL刷新	操作级	*	支持
RefundTrafficPackage	退费流量包	操作级	*	支持
RegisterImageService	开通图片优化	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}	支持
RenewHttpsPackage	续订HTTPS请求包	操作级	*	支持
RenewTrafficPackage	续订流量包	操作级	*	支持
StartCdnDomain	启用加速服务	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}	支持
StartScdnDomain	开启域名安全防护	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$domain	支持
StopCdnDomain	关闭加速服务	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}	支持
StopScdnDomain	关闭域名安全防护	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$domain	支持
TcbCheckCreate	TCB开通CDN	操作级	*	支持
UpdateAggregationDomain	更新聚合域名配置	操作级	*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
UpdateCacheByFile	UpdateCacheByFile 接口通过上传文件方式对URL进行刷新或预热。	资源级	qcs::cdn:${region}:uin/${uin}:domain/${domain}	支持
UpdateCustomAuthKey	提供cntv更新鉴权密钥	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain	不支持
UpdateCustomPublicKey	微软定制化更新鉴权密钥接口	资源级	qcs::cdn:${region}:uin/${uin}:-	支持
UpdateDiagnoseTaskInfo	UpdateDiagnoseTaskInfo 更新诊断任务上报探测信息	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}	支持
UpdateDomainConfig	修改域名配置3.0	操作级	*	支持
UpdateDomainDraft	更新域名版本配置	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}	支持
UpdateDomainHttps	UpdateDomainHttps 用于对单个域名更新Https配置，只可在开启https配置时使用。	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}	支持
UpdateDomainsCertificate	UpdateDomainsCertificate 用于一键更新域名绑定的SSL证书到新SSL证书上。	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}	不支持
UpdateDomainsHttps	批量更新域名证书	操作级	*	支持
UpdateGCSToken	更新谷歌gcs密钥	操作级	*	不支持
UpdateHttpsPackageAlertThreshold	更新HTTPS请求包告警阈值	操作级	*	支持
UpdateImageConfig	修改加速域名图片处理配置	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$domain	支持
UpdateOfflineLogSaveTask	用于更新离线任务转存任务，增加或者删除转存域名	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}	支持
UpdatePayType	修改计费类型	操作级	*	支持
UpdateScdnDomain	修改SCDN域名配置	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$domain	支持
UpdateSharedCname	修改共享 CNAME	操作级	*	支持
UpdateTrafficPackageAlertThreshold	更新流量包告警阈值	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateVerifyRecord	生成解析记录	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeBotData	获取BOT统计曲线图(Bot流量统计)	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$domain	不支持
DescribeBotPublicRule	获取域名所有公开类型信息	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$domain	不支持
DescribeBotRecords	获取指定类型的BOT记录	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$domain	不支持
DescribeBotUCBFeatureRule	获取自定义会话特征列表	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$domain	不支持
DescribeBotUCBPreinstallRule	获取UCB预设策略	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$domain	不支持
DescribeCcData	CC统计数据查询	资源级	qcs::cdn:${region}:uin/${uin}:domain/${domain}	支持
DescribeDDoSAttacksData	DDoS攻击事件查询	操作级	*	不支持
DescribeDDoSData	DDoS统计数据查询	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeHttpsPackages	HTTPS请求包查询	操作级	*	支持
DescribeSourceMd5VerifyTasks	查询回源md5校验任务列表	资源级	qcs::cdn:${region}:uin/${uin}:domain/${domain}	支持
DescribeTopData	查询TOP N 数据	资源级	qcs::cdn:${region}:uin/${uin}:domain/${domain}	支持
DescribeTrafficPackageRefund	查询流量包退费金额	操作级	*	支持
DescribeWafData	Waf统计数据查询	资源级	qcs::cdn:${region}:uin/${uin}:domain/${domain}	支持
ListClsLogTopics	显示日志主题列表	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}	支持
ListClsTopicDomains	获取某日志主题下绑定的域名列表	操作级	*	支持
ListDomainDrafts	查询域名版本列表	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}	支持
ListScdnDomains	查询SCDN域名列表	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$domain	支持
ListScdnLogTasks	查询SCDN日志下载任务列表	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}	支持
ListTopBotData	查询bot的topN域名	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}	支持
ListTopCcData	获取CC攻击Top数据	资源级	qcs::cdn:${region}:uin/${uin}:domain/${domain}	支持
ListTopDDoSData	获取DDoS攻击Top数据	操作级	*	支持
ListTopWafData	获取Waf攻击Top数据	资源级	qcs::cdn:${region}:uin/${uin}:domain/${domain}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

全站加速网络

最近更新时间：2025-06-25 09:13:35

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
全站加速网络	ecdn	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeDomains	查询域名基本信息	资源级	qcs::ecdn::$account:domain/$host	支持
DescribeDomainsConfig	查询域名详细配置	资源级	qcs::ecdn::$account:domain/$host	支持
DescribeEcdnDomainLogs	查询域名日志下载链接	资源级	qcs::ecdn::$account:domain/$host	支持
DescribeEcdnStatistics	访问数据查询	资源级	qcs::ecdn::$account:domain/$host	不支持
DescribeIpStatus	查询服务节点ip状态	资源级	qcs::ecdn::$account:domain/$host	支持
DescribePurgeTasks	DescribePurgeTasks	操作级	*	支持
DescribePushTasks	预热历史查询	操作级	*	支持
ListScdnLogTasks	查询scdn域名日志	资源级	qcs::ecdn::$account:domain/$host	支持

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
PurgeUrlsCache	刷新 URL	资源级	qcs::ecdn::$account:domain/$host	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

多网聚合加速

最近更新时间：2025-06-25 09:15:52

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
移动网络加速	mna	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ActivateHardware	批量激活硬件设备	操作级	*	支持
AddApplication	新建应用	操作级	*	支持
AddDevice	新建设备	操作级	*	支持
AddGroup	新建分组	操作级	*	支持
AddHardware	添加硬件设备	操作级	*	支持
AddL3Conn	新建互通规则	操作级	*	支持
CancelModifyFlowPackage	取消变配流量包	操作级	*	支持
CreateAppTemplate	创建应用模板	操作级	*	支持
CreateEncryptedKey	设置或更新密钥	操作级	*	支持
DeleteAppTemplate	删除应用模板	操作级	*	支持
DeleteApplication	删除应用	操作级	*	支持
DeleteGroup	删除分组	操作级	*	支持
DeleteL3Conn	删除互通规则	操作级	*	支持
GroupAddDevice	分组添加设备	操作级	*	支持
GroupDeleteDevice	分组删除设备	操作级	*	支持
ModifyAppTemplate	更改应用模板	操作级	*	支持
ModifyPackageRenewFlag	修改流量包自动续费标识	操作级	*	支持
ModifyPackageTruncFlag	修改资源包流量截断标识	操作级	*	支持
OrderFlowPackage	订购流量包	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
OrderPerLicense	订购一次性授权License	操作级	*	支持
SetNotifyUrl	设置用户流量告警信息	操作级	*	支持
UpdateApplicationInfo	更新应用信息	操作级	*	支持
UpdateApplicationKey	更新应用密钥	操作级	*	支持
UpdateDevice	更新设备	操作级	*	支持
UpdateGroup	更新分组信息	操作级	*	支持
UpdateHardware	更新硬件信息	操作级	*	支持
UpdateL3Cidr	更新互通规则CIDR	操作级	*	支持
UpdateL3Conn	更新互通规则备注	操作级	*	支持
UpdateL3Switch	修改互通规则开关	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckAppName	检查模板名称是否已存在	操作级	*	支持
CheckHealth	健康检查	操作级	*	支持
CheckUser	检查用户是否已开通过资源	操作级	*	支持
DescribeAppTemplateItem	获取应用模板列表	操作级	*	支持
DownloadActiveDeviceCount	下载活跃设备数量统计	操作级	*	支持
GetActiveDeviceCount	活跃设备数量统计	操作级	*	支持
GetAppList	获取应用列表	操作级	*	支持
GetApplication	获取应用列表	操作级	*	支持
GetDevicePayMode	获取设备付费模式	操作级	*	支持
GetDevices	设备信息列表	操作级	*	支持
GetFlowAlarmInfo	查询流量告警信息	操作级	*	支持
GetFlowPackages	获取流量包列表	操作级	*	支持
GetFlowStatistic	获取数据流量统计数据	操作级	*	支持
GetFlowStatisticByGroup	根据设备组获取数据流量统计数据	操作级	*	支持
GetFlowStatisticByRegion	根据区域获取数据流量统计数据	操作级	*	支持
GetGroupDetail	获取分组详细信息	操作级	*	支持
GetGroupList	获取分组列表	操作级	*	支持
GetHardwareInfo	获取硬件设备信息	操作级	*	支持
GetHardwareList	获取厂商硬件列表	操作级	*	支持
GetMultiFlowStatistic	批量获取设备流量统计	操作级	*	支持
GetNetMonitor	获取流量监控信息	操作级	*	支持
GetPackageModifyInfo	获取流量包变配信息	操作级	*	支持
GetPublicKey	获取公钥	操作级	*	支持
GetQosOverview	移动网络加速概览	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
GetQosStatistics	移动网络加速数据统计分析	操作级	*	支持
GetStatisticData	下载用量统计数据	操作级	*	支持
GetTenant	获取租户信息	操作级	*	支持
GetVendorHardware	获取厂商硬件设备列表	操作级	*	支持
GetVendorList	获取厂商列表	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
GetL3ConnList	获取互通规则列表	操作级	*	支持

边缘安全加速平台 EO

最近更新时间：2025-06-25 09:18:49

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
边缘安全加速平台 EO	teo	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ApplyDomainOwnershipVerifications	申请域名归属权验证信息	操作级	*	支持
BindSecurityTemplateByPattern	按规则匹配操作安全策略模板	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
BindSecurityTemplateToEntity	站点域名绑定指定模板	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
BindSharedCNAME	绑定共享CNAME	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
BindShieldSpaceOrigin	将 EdgeOne Shield Space 绑定到源站	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
BindZoneToPlan	将未购买套餐的站点绑定到已有套餐	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ConfirmOriginACLUpdate	确认更新回源白名单的IP段	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ConvertConfig	配置格式转换	操作级	*	支持
CreateAccelerationDomain	创建加速域名	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
CreateAlarmConfig	创建告警服务阈值接口	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
CreateAliasDomain	创建别称域名	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
CreateApplicationProxy	创建应用代理	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
CreateApplicationProxyRule	创建应用代理规则	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
CreateApplicationProxyRules	批量创建应用代理规则	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
CreateAssistDiagnoseLink	创建协助诊断链接	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
CreateBillingBundleId	创建下单套餐绑定流水号	操作级	*	支持
CreateCLSIndex	创建CLS索引	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateCdnServiceProvider	创建加速服务商	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
CreateConfigGroup	创建站点配置组	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
CreateConfigGroupVersion	创建版本	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
CreateContentIdentifier	创建内容标识符	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/*	支持
CreateCredential	创建凭证	操作级	*	支持
CreateCustomStatisticsMetric	创建自定义统计指标	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
CreateCustomizeErrorPage	创建自定义错误页面	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
CreateDataReportTask	创建数据报表推送任务	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${ZoneId}	支持
CreateDiagnose	创建自助诊断	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
CreateDnsRecord	创建 DNS 记录。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
CreateDnsRecordEx	创建DNS记录。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
CreateEnvironment	创建站点环境	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
CreateFunction	创建边缘函数	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
CreateFunctionRule	创建边缘函数规则	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
CreateKeylessServer	创建 KeylessServer 配置接口	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
CreateL4Proxy	创建应用代理，如果套餐中拥有实例配额，会直接生效。如果没有对应配额，创建后实例暂时未激活，需等待付费激活。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
CreateL4ProxyRules	四层代理批量创建转发规则	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
CreateL7AccRules	创建七层加速规则	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
CreateLoadBalancer	创建负载均衡实例	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
CreateLogSet	创建日志集	操作级	*	支持
CreateOpenEdgeResources	创建 OpenEdge 资源	操作级	*	支持
CreateOriginGroup	源站组创建	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
CreateOriginProtection	创建源站防护	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
CreatePlan	创建套餐	操作级	*	支持
CreatePlanForZone	为未购买套餐的站点购买套餐	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
CreatePrefetchTask	创建预热任务	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
CreatePurgeTask	创建刷新任务	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
CreateRateLimitRule	创建限频限流规则	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${ZoneId}	支持
CreateRealtimeLogDeliveryTask	创建实时日志投递任务	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
CreateRealtimeLogTopicTask	创建实时日志推送任务	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
CreateReplayTask	创建重放任务	操作级	*	支持
CreateRule	规则引擎创建规则。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
CreateSecurityDropPage	创建自定义拦截页面。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
CreateSecurityIPGroup	创建安全IP组	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
CreateSecurityTemplate	创建安全策略模板	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateSharedCNAME	创建共享CNAME	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
CreateShieldSpace	创建 EdgeOne Shield Space	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
CreateTrafficSchedulingDomain	创建流量调度域名。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
CreateTrafficSchedulingStrategies	创建加速域名流量调度策略	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
CreateUploadUrl	创建文件上传链接	操作级	*	支持
CreateUsageCappingStrategy	创建用量封顶策略	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
CreateVodDomain	新增 VOD 预置加速域名	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${ZoneId}	支持
CreateVpcUpstreamGateway	创建 VPC 回源网关	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
CreateWebAlarmConfig	本接口（CreateWebAlarmConfig）用于创建Web安全告警配置。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
CreateWebAnalysisView	创建Web安全分析视图	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
CreateZone	用于用户接入新的站点	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/*	支持
DeleteAccelerationDomains	批量删除加速域名	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DeleteAlarmConfig	删除用户告警配置接口	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DeleteAliasDomain	删除别称域名	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DeleteApplicationProxy	删除应用代理	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DeleteApplicationProxyRule	删除应用代理规则	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DeleteCdnServiceProvider	删除加速服务商	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DeleteContentIdentifier	删除内容标识符	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${ContentId}	支持
DeleteCustomErrorPage	删除自定义错误页面	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DeleteCustomStatisticsMetric	删除云监控自定义指标	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/${uin}:zone/${ZoneId}	支持
DeleteDataReportTasks	批量删除数据报表推送任务	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${ZoneIds}	支持
DeleteDnsRecords	删除 DNS 记录。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DeleteDnsRecordsEx	删除DNS记录。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DeleteFunction	删除边缘函数	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DeleteFunctionRules	删除边缘函数规则	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DeleteKeylessServers	批量删除 KeylessServer 配置接口	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${ZoneId}	支持
DeleteL4Proxy	删除四层代理	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DeleteL4ProxyRules	四层代理批量删除转发规则	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DeleteL7AccRules	删除七层加速规则	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DeleteLoadBalancer	删除负载均衡实例	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DeleteOpenEdgeResources	删除 OpenEdge 资源	操作级	*	支持
DeleteOriginGroup	源站组删除	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DeleteOriginProtection	删除源站防护	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DeleteRateLimitRules	批量删除限频限流规则	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DeleteRealtimeLogDeliveryTask	删除实时日志投递任务	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteRealtimeLogTopicTask	删除实时日志推送任务	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DeleteRules	批量删除规则引擎规则。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DeleteSecurityIPGroup	删除指定IP组，如果有规则引用了IP组情况，则不允许删除。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DeleteSecurityTemplate	删除安全模板	操作级	*	支持
DeleteSharedCNAME	删除共享CNAME	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DeleteShieldSpace	删除 EdgeOne Shield Space	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DeleteTrafficSchedulingDomain	删除流量调度域名	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DeleteTrafficSchedulingStrategy	删除加速域名流量调度策略。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DeleteUsageCappingStrategy	删除用量封顶策略	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DeleteVodDomains	批量删除VOD预置域名	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${ZoneId}	支持
DeleteVpcUpstreamGateways	批量删除 VPC 回源网关	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DeleteWebAlarmConfigs	本接口（DeleteWebAlarmConfigs）用于删除Web监控告警。	操作级	*	支持
DeleteWebAnalysisView	本接口（DeleteWebAnalysisView）用于删除安全分析视图。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DeleteZone	删除站点	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DeleteZonePreCheck	删除站点预检查	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DeployConfigGroupVersion	发布版本	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DestroyPlan	销毁计费套餐	操作级	*	支持
DisableOriginACL	关闭回源白名单	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
EnableOriginACL	开启回源白名单	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
HandleFunctionRuntimeEnvironment	操作边缘函数运行环境	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
IdentifyZone	用于验证站点所有权	操作级	*	支持
ImportDnsRecordList	Dns记录批量导入数据。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ImportDnsRecords	导入 DNS 记录	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ImportZoneConfig	导入站点配置	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${ZoneId}	支持
IncreasePlanQuota	新增套餐配额	操作级	*	支持
ModifyAccelerationDomain	修改加速域名信息	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifyAccelerationDomainStatuses	批量修改加速域名状态	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifyAlarmConfig	修改用户告警配置接口	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifyAlarmDefaultThreshold	修改告警默认阈值	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifyAliasDomain	修改别称域名	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifyAliasDomainStatus	修改别称域名状态	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifyApplicationProxy	修改应用代理	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifyApplicationProxyRule	修改应用代理规则	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifyApplicationProxyRuleStatus	修改应用代理规则的状态	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyApplicationProxyStatus	修改应用代理的状态	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifyCdnServiceProvider	修改加速服务商信息	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifyConfigGroup	修改站点配置组信息	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifyConfigGroupVersion	修改版本	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifyContentIdentifier	修改内容标识符	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${ContentId}	支持
ModifyCustomErrorPage	修改自定义错误页面。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifyCustomStatisticsMetric	修改云监控自定义指标	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/${uin}:zone/${ZoneId}	支持
ModifyDDoSPolicy	修改DDoS防护分区配置	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifyDDoSPolicyHost	域名DDoS高可用开关	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifyDataReportTask	修改数据报表推送任务	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${ZoneId}	支持
ModifyDataReportTasksStatus	批量修改数据服务报表状态	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${ZoneIds}	支持
ModifyDnsRecord	您可以通过本接口对现有的DNS记录进行修改。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifyDnsRecordEx	修改DNS记录。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifyDnsRecordList	批量更新DNS记录	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifyDnsRecordStatuses	修改DNS记录状态。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifyDnsRecords	批量修改 DNS 记录	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifyDnsRecordsStatus	批量修改 DNS 记录状态	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifyDnssec	修改 DNSSEC 状态	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifyDomainMode	修改域名模式。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifyExtraPackage	设置加量包自动续费。	操作级	*	支持
ModifyFunction	修改边缘函数	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifyFunctionRule	修改边缘函数规则	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifyFunctionRulePriority	修改边缘函数规则优先级	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifyHostsCertificate	用于修改域名证书	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifyHostsCertificateByHosts	一键部署域名证书	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifyImageTransformationSetting	修改站点图片处理相关配置	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifyKeylessServer	修改 KeylessServer 配置接口	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifyL4Proxy	修改四层代理实例	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifyL4ProxyRules	四层代理批量修改转发规则	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifyL4ProxyRulesStatus	四层代理批量修改转发规则状态	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifyL4ProxyStatus	修改四层代理的状态	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifyL7AccRule	修改七层加速规则	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifyL7AccRulePriority	修改规则引擎规则优先级	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifyL7AccSetting	修改七层加速全局配置	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifyLoadBalancer	修改负载均衡实例	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifyOpenEdgeResources	修改 OpenEdge 资源	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyOriginACL	变更回源白名单实例	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifyOriginGroup	修改源站组	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifyOriginProtection	修改源站防护	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifyPlan	修改套餐配置	操作级	*	支持
ModifyRateLimitRule	修改限频限流规则	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${ZoneId}	支持
ModifyRateLimitRulePriority	修改限频限流规则优先级	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifyRealtimeLogDeliveryTask	修改实时日志投递任务	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifyRealtimeLogTopicTask	修改实时日志推送任务	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifyRule	修改规则引擎规则。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifyRulePriority	修改规则引擎规则优先级。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifySecurityIPGroup	修改安全IP组。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifySecurityPolicy	修改Web&Bot安全配置	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifySecurityTemplate	修改实例绑定安全策略模板	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifySecurityWafGroupPolicy	修改安全配置托管规则	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifySharedCNAME	修改共享CNAME	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifyShieldSpace	修改 EdgeOne Shield Space 配置	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifyTrafficSchedulingStrategy	修改加速域名流量调度策略	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifyUsageCappingStrategy	修改用量封顶接口	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifyVpcUpstreamGateway	修改 VPC 回源网关	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifyWebAlarmConfig	本接口（ModifyWebAlarmConfig）用于修改Web安全监控告警。	操作级	*	支持
ModifyWebAnalysisView	本接口（ModifyWebAnalysisView）用于修改Web安全分析视图。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifyZone	修改站点信息	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifyZoneCnameSpeedUp	开启，关闭 CNAME 加速	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifyZoneFeaturesSet	批量修改功能项	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${ZoneId}	支持
ModifyZonePlanAccelerateMainland	修改站点所属套餐下所有站点的中国大陆加速优化配置	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifyZoneResource	修改站点绑定关系	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifyZoneSetting	用于修改站点配置	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifyZoneStatus	用于开启，关闭站点	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ModifyZoneWorkMode	修改站点工作模式	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ReclaimAccelerationDomain	取回加速域名	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ReclaimAliasDomain	当客户取回站定的同时会取回此站点下关联的别称域名，此时入参为ZoneId；当客户接入站点发现已被别称域名接入时通过验证之后可	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
	取回域名，此时入参为ZoneName。			
ReclaimZone	站点被其他用户接入后，验证了站点所有权之后，可以找回该站点	操作级	*	支持
RegisterClsUser	检测用户cls服务授权状态,在每次进入cls日志服务页面时需要调用，检测用户cam和cls服务是否正常，用户是否注册日志推送服务	操作级	*	支持
RenewPlan	续费套餐	操作级	*	支持
ScanDnsRecords	扫描站点历史解析记录	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
StartTrafficSchedulingDomain	开启流量调度域名	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
StartTrafficSchedulingStrategy	开启加速域名流量调度策略。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
StopTrafficSchedulingDomain	停用流量调度域名	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
StopTrafficSchedulingStrategy	停用加速域名流量调度策略。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
SwitchRealtimeLogTopicTask	开关闭推送任务	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
SwitchWebAlarmConfigs	本接口（SwitchWebAlarmConfigs）用于开启或者关闭Web监控告警。	操作级	*	支持
UpdateLogServiceConfig	更新日志服务业务配置	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${ZoneId}	支持
UpdateOriginProtectionIPWhitelist	更新源站防护IP白名单	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
UpdateUseTime	更新站点使用时间	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
UpgradePlan	升级套餐	操作级	*	支持
VerifyDomainOwnership	验证域名归属权	操作级	*	支持
VerifyOwnership	在 CNAME 接入模式下，您需要对站点或者域名的归属权进行验证，可以通过本接口触发验证。	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限
CheckAliasDomain	校验别称域名	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
CheckBeforeChangePlan	检查套餐变配后的功能是否符合新套餐配额	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
CheckBeforeZoneRebind	站点换绑时，检查套餐功能是否符合配额	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
CheckCnameStatus	校验域名 CNAME 状态	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
CheckDnsRecord	校验DNS合法性。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
CheckOrigin	校验源站	操作级	*	支持
CheckPlanAllowedRefund	检查套餐退款条件。	操作级	*	支持
CheckRoleAuthority	校验服务角色权限	操作级	*	支持
CheckSecurityResource	查询校验安全资源	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
CheckZone	校验站点信息	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DescribeAccelerationDomains	查询加速域名列表，支持搜索、分页、排序、过滤。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP
DescribeAccountInfo	获取账户信息	操作级	*	支
DescribeAccountSecurityIPGroup	查询账号安全IP组	操作级	*	支
DescribeAddableEntityList	查询剩余可添加的日志推送实体列表	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeAiChatCompletionsStream	流式获取边缘函数AI补全	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${ZoneId}	不
DescribeAlarmConfigs	查询用户所有告警配置接口	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeAliasDomains	查询别称域名信息列表	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeApplicationProxies	查询应用代理列表	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeAssistDiagnoseLinks	查询协助诊断链接列表	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeAssistDiagnoseList	查询协助诊断列表	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeAssistDiagnoseReport	查询协助诊断报告	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeAvailablePlans	查询当前账户可购买套餐信息列表	操作级	*	支
DescribeBillingBundleIdStatus	获取订购套餐状态	操作级	*	支
DescribeBillingData	获取计费数据	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeBillingResources	查询套餐资源信息	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeBindablePlans	查询已存在可绑定套餐列表，支持分页	操作级	*	支
DescribeBotClientIpList	查询bot客户端ip信息列表	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeBotData	查询Bot相关时序数据	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeBotHitRuleDetail	查询bot命中规则详情	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeBotLog	查询Bot攻击日志	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeBotManagedRules	分页查询Bot托管规则	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeBotTopData	查询Bot相关Top数据	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeCdnServiceProviders	查询加速服务商列表	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeClientRuleList	查询封禁客户端信息列表	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeConfigGroupVersionDetail	查看版本详情	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeConfigGroupVersions	版本管理列表	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeConfigGroups	查询站点配置组列表	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeContentIdentifiers	批量查询内容标识符	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/*	支
DescribeContentQuota	查询内容管理接口配额	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeContract	拉取合同自定义分区信息。	操作级	*	支
DescribeContractAlterTime	查询合同变更时间。	操作级	*	支
DescribeCustomDisplayConfig	用于查询 EO 控制台用户自定义展示字段配置。	操作级	*	支
DescribeCustomErrorPages	查询自定义错误页面列表	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeCustomStatisticsMetrics	查询云监控自定义指标	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${ZoneId}	支
DescribeDDoSAttackData	查询DDoS攻击时序数据	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeDDoSAttackEvent	查询DDoS攻击事件列表	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeDDoSAttackEventDetail	查询DDoS攻击事件详情	操作级	*	支

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP
DescribeDDoSAttackPackage	查询DDoS攻击采样包列表	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeDDoSAttackSourceEvent	查询DDoS攻击源列表	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeDDoSAttackTopData	查询DDoS攻击Top数据	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeDDoSBlockList	查询DDoS封禁解封列表	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeDDoSMajorAttackEvent	查询DDoS主攻击事件列表	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeDDoSPolicy	查询DDoS防护配置详情	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeDdosSwitchRisk	查询域名开关独立 DDoS 是否存在风险	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeDefaultCertificates	查询默认证书列表	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeDeployHistory	查询环境版本发布记录列表	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeDiagnoseList	查询自助诊断列表	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeDiagnoseReport	查询自助诊断报告	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeDiscoveredApiEndpoints	查询自动识别的 API 资产列表	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeDistributionL4AccessData	本接口（DescribeDistributionL4AccessData）用于查询四层连接时长的时序数据。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeDnsData	获取DNS请求数统计曲线	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeDnsRecordLines	读取DNS解析线路列表	操作级	*	支
DescribeDnsRecordsEx	查询DNS记录列表。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeDnssec	用于查询 DNSSEC 相关信息	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeEnvironments	DescribeEnvironments	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeExtraPackageUsage	查询加量包用量。	操作级	*	支
DescribeExtraPackages	查询加量包信息。	操作级	*	支
DescribeFunctionDebugLog	获取边缘函数日志	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${ZoneId}	不支
DescribeFunctionDebugToken	获取边缘函数调试 Token	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${ZoneId}	不支
DescribeFunctionRuntimeEnvironment	查询边缘函数运行环境	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeGrayFeatures	查询灰度特性	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeHosts	获取站点子域名列表及信息	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeHostsByCertID	查询多个腾讯云SSL证书ID所匹配的资源/域名信息	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeHostsSetting	用于查询域名配置信息	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeIPRegion	查询IP地理位置归属信息	操作级	*	支
DescribeIdentifications	查询验证信息	操作级	*	支
DescribeImageTransformationSetting	查询站点图片处理相关配置	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneId}	支
DescribeKeylessServer	查询 KeylessServer 配置接口	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${ZoneId}	支
DescribeL4Proxies	本接口（DescribeL4Proxies）用于获取四层代理相关信息。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeL4Proxy	返回四层代理列表	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeL4ProxyRules	查询四层实例下的规则列表	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP
DescribeL7AccRules	查询七层加速规则	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeL7AccSetting	查询七层加速全局配置	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeL7CNAMESuffix	查询7层 CNAME 后缀	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeLoadBalancerList	查询负载均衡列表	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeLoadBalancing	获取负载均衡列表	操作级	*	不
DescribeLogFields	获取日志字段列表	操作级	*	支
DescribeLogServiceConfig	查询站点日志服务业务配置	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${ZoneId}	支
DescribeLogSets	本接口（DescribeLogSets）用于获取日志集列表。	操作级	*	支
DescribeNoDomainAccessZoneName	获取账号下无域名接入模式当前应配置的站点名。	操作级	*	支
DescribeOriginACL	查询回源网段信息	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeOriginGroupHealthStatus	查询负载均衡实例下源站组健康状态	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeOriginList	过滤查询源站列表数据	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeOriginProtection	获取源站防护信息	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeOverviewL7Data	查询七层监控时序流量数据	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribePacks	查询套餐功能列表	操作级	*	支
DescribePlanChangeStatus	检查套餐变更状态	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribePlans	查询套餐信息列表	操作级	*	支
DescribePresetRuleTemplates	查询规则引擎预设规则模板	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeRateLimitIntelligenceRule	查询速率限制智能客户端过滤学习出来的规则	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeRateLimitRules	查询限频限速规则	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${ZoneId}	支
DescribeRealtimeLogDeliveryTasks	获取实时日志投递任务列表	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeRealtimeLogDeliveryUrl	获取实时日志投递命令	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeRealtimeLogTopicTaskDetail	获取实时日志推送任务详情	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeRealtimeLogTopicTasks	获取实时日志推送任务列表	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeRedemptionCode	查询兑换码列表	操作级	*	支
DescribeRules	查询规则引擎规则。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeRulesSetting	返回规则引擎可应用匹配请求的设置列表及其详细建议配置信息。	操作级	*	支
DescribeSecurityAllowList	查询安全接口允许名单列表	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeSecurityGroupManagedRules	获取托管规则组	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeSecurityIPGroup	查询安全 IP 组	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeSecurityIPGroupInfo	查询安全IP组信息	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeSecurityIPGroupUsage	查看该安全IP组在各个模块中的引用情况。	操作级	*	支
DescribeSecurityIPGroups	查询该用户全部安全IP组	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeSecurityPolicy	查询安全防护配置详情	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeSecurityPolicyList	查询全部安全实例	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP
DescribeSecurityPolicyRegions	查询所有地域信息	操作级	*	支
DescribeSecurityPortraitRules	查询Bot用户画像规则	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeSecurityRuleId	查询安全规则详情	操作级	*	支
DescribeSecurityRuleTemplates	查询安全规则模板	操作级	*	支
DescribeSecurityTemplateBindings	查询指定策略模板的绑定关系列表	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeSecurityTemplates	查询所有安全策略模板	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeSharedCNAME	查询共享CNAME列表	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeSharedCNAMEMap	查询加速域名可加入共享CNAME组映射关系	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeShieldSpaceRegions	查询 EdgeOne Shield Space 支持的区域	操作级	*	支
DescribeShieldSpaceUsage	查询Shield Space用量	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeShieldSpaces	查询 EdgeOne Shield Space 列表	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeSingleL4AccessData	本接口（DescribeSingleL4AccessData）用于查询四层连接数的单值数据。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeSingleL7AnalysisData	七层数据分析类单值流量数据查询	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeTimingFunctionAnalysisData	查询边缘函数分析时序数据	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeTimingL4AccessData	本接口（DescribeTimingL4AccessData）用于查询四层连接数的时序数据列表。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeTimingL7AnalysisData	查询七层数据分析类时序流量数据	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeTimingL7CacheData	七层查询缓存分析时序类流量数据	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeTimingL7SourceData	本接口（DescribeTimingL7SourceData）查询七层回源分析时序数据。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeTimingShieldAnalysisData	查询shield时序分析数据	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeTimingTopData	查询含top排序的曲线数据	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeTimingWebAnalysisData	本接口（DescribeTimingWebAnalysisData）用于查询安全分析数据。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeTopDomainSuffix	查询顶级域后缀。	操作级	*	支
DescribeTopFunctionAnalysisData	查询边缘函数分析Top数据	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeTopL4AccessData	本接口（DescribeTopL4AccessData）用于查询四层连接数的TopN数据。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeTopL7CacheData	七层查询缓存分析top类流量数据	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeTopWebAnalysisData	本接口（DescribeTopWebAnalysisData）用于查询安全分析TopN数据。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeTrafficSchedulingDomains	读取流量调度域名列表	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeTrafficSchedulingStrategies	读取加速域名流量调度策略列表	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支
DescribeUsableLB	源站健康检查任务，查询可用的负载均衡任务。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	不支
DescribeUsage	查询用量	操作级	*	支

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限
DescribeUsageCappingStrategyList	查询用量封顶策略列表	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DescribeUserCustomErrorPages	查询账号下的所有自定义页面内容	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DescribeUserStatus	查询EO用户业务信息	操作级	*	支持
DescribeVerifiedDomainOwnerships	查询已验证归属权的域名列表	操作级	*	支持
DescribeVpcUpstreamGatewayList	查询 VPC 回源网关列表	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DescribeWebAlarmConfigs	本接口（DescribeWebAlarmConfigs）用于或者监控告警配置。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DescribeWebAnalysisLog	本接口（DescribeWebAnalysisLog）用于查询Web安全分析日志。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DescribeWebAnalysisView	本接口（DescribeWebAnalysisView）用于获取安全分析视图列表。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DescribeWebManagedRulesData	查询Web托管规则数据	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DescribeWebManagedRulesHitRuleDetail	查询waf命中规则详情	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DescribeWebManagedRulesLog	查询Web托管日志	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DescribeWebManagedRulesTopData	查询Web托管规则Top数据	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DescribeWebProtectionAttackEvents	查询web防护攻击事件	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	不支
DescribeWebProtectionClientIpList	查询CC客户端ip信息列表	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DescribeWebProtectionData	查询web防护数据	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DescribeWebProtectionHitRuleDetail	查询cc命中规则详情	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DescribeWebProtectionLog	查询web防护日志	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DescribeWebProtectionTopData	查询CC相关Top数据	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DescribeZoneConfigImportResult	查询站点配置导入结果	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${ZoneId}	支持
DescribeZoneDDoSPolicy	查询所有DDoS防护分区	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DescribeZoneDetails	根据站点 ID 查询站点的详细信息	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DescribeZoneSetting	用于查询站点的所有配置信息。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DescribeZones	用户查询用户站点信息列表，支持分页	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DownloadDDoSAttackPackage	下载DDoS攻击采样包数据	操作级	*	支持
DownloadL4Logs	四层离线日志下载	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DownloadL7Logs	查询七层离线日志	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
ExportZoneConfig	导出站点配置	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${ZoneId}	支持
GetProductUsageInfo	获取产品使用信息	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
RegisterWebAlarmEndpoint	检测自定义推送是否可用	操作级	*	支持
VerifyFunctionDebugToken	校验边缘函数调试 Token	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${ZoneId}	不支

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeDataReportTasks	批量查询数据服务报表	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${ZoneIds}	支持
DescribeDnsRecords	您可以用过本接口查看站点下的DNS记录信息，包括DNS记录名、记录类型以及记录内容等信息。您可以	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
	查看站点下全部DNS记录的信息，也可以指定过滤条件查询对应的DNS记录信息。			
DescribeFunctionRules	查询边缘函数规则	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DescribeFunctions	查询边缘函数	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DescribeHostCertificates	查询域名证书列表，支持搜索、分页、排序、过滤。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DescribeOpenEdgeResources	查看 OpenEdge 资源	操作级	*	支持
DescribeOriginGroup	获取源站组信息列表	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DescribePrefetchTasks	查询预热任务状态	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DescribePurgeTasks	查询刷新任务状态	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DescribeTimingL4Data	四层时序流量数据查询	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DescribeTopL7AnalysisData	查询top类流量数据	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DescribeVodDomains	查询 VOD 预置加速域名列表	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${ZoneId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

边缘计算
边缘计算机器

最近更新时间：2025-06-25 09:13:37

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
边缘计算机器	ecm	支持	支持	资源级	部分支持

说明：
云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AllocateAddresses	创建弹性公网IP	操作级	*
AllocateIpv6AddressesBandwidth	IPv6地址分配公网带宽	资源级	qcs::ecm::uin/${uin}:eip/*
AssignIpv6Addresses	分配IPv6地址	资源级	qcs::ecm::uin/:eni/${NetworkInterfaceId}
AssignPrivateIpAddresses	弹性网卡申请内网 IP	资源级	qcs::ecm::uin/:eni/${NetworkInterfaceId}
AssociateAddress	绑定弹性公网IP	操作级	*
AssociateHaVipAddressIp	HAVIP绑定EIP	操作级	*
AssociateNetworkInterfaceSecurityGroups	弹性网卡绑定安全组	资源级	qcs::ecm::uin/:eni/${NetworkInterfaceIds}
AssociateSecurityGroups	绑定安全组	资源级	qcs::ecm::uin/:instance/${InstanceIds}
AttachDisks	本接口（AttachDisks）用于挂载云硬盘。	资源级	qcs::ecm::uin/${uin}:volume/${volumeId}
AttachNetworkInterface	弹性网卡绑定云主机	资源级	qcs::ecm::uin/:instance/${InstanceId}
AttachSSC	关联智能连接	操作级	*
BatchDeregisterTargets	批量解绑后端服务	资源级	qcs::ecm::uin/:lb/${LoadBalancerId}
BatchModifyTargetWeight	批量修改监听器绑定的后端机器的转发权重	资源级	qcs::ecm::uin/:lb/${LoadBalancerId}
BatchRegisterTargets	批量绑定后端目标	资源级	qcs::ecm::uin/:lb/${LoadBalancerId}
CloneNetworkInterfaceSecurityGroup	克隆网卡安全组	资源级	qcs::ecm::uin/:eni/${TargetNetworkInterfa
ConvertVpcId	将uniqVpcid转换为vpcId	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CopySnapshotCrossRegions	本接口（CopySnapshotCrossRegions）用于快照跨地域复制。	资源级	qcs::ecm::uin/${uin}:snapshot/${SnapshotI
CreateDisks	本接口（CreateDisks）用于创建云硬盘。	操作级	*
CreateHaVip	创建HAVIP	操作级	*
CreateImage	基于当前实例创建镜像	资源级	qcs::ecm::uin/:instance/${InstanceId}
CreateListener	创建负载均衡监听器	资源级	qcs::ecm::uin/:lb/${LoadBalancerId}
CreateLoadBalancer	创建负载均衡	操作级	*
CreateModule	创建模块	资源级	qcs::ecm::uin/:module/*
CreateNetworkInterface	创建弹性网卡	操作级	*
CreateNetworkInterfaces	批量创建弹性网卡	资源级	qcs::ecm::uin/${uin}:eni/*
CreateNodeTemplate	创建节点模板	操作级	*
CreateRouteTable	创建路由表	操作级	*
CreateRoutes	创建路由策略	操作级	*
CreateSecurityGroup	创建安全组	资源级	qcs::ecm::uin/:sg/*
CreateSecurityGroupPolicies	安全组添加规则	资源级	qcs::ecm::uin/:sg/${SecurityGroupId}
CreateSecurityGroupWithPolicies	创建安全组和规则	操作级	*
CreateSmartConnection	创建智能连接	操作级	*
CreateSubnet	创建子网	资源级	qcs::ecm::uin/:subnet/*
CreateVpc	创建私有网络	资源级	qcs::ecm::uin/:vpc/*
DeleteFailedImage	删除失败镜像	操作级	*
DeleteHaVip	删除HAVIP	操作级	*
DeleteImage	删除镜像	操作级	*
DeleteInstancesActionTimer	删除实例定时器	操作级	*
DeleteListener	删除负载均衡监听器	资源级	qcs::ecm::uin/:lb/${LoadBalancerId}
DeleteLoadBalancer	删除负载均衡实例	资源级	qcs::ecm::uin/:lb/${LoadBalancerIds}
DeleteLoadBalancerListeners	删除负载均衡多个监听器	资源级	qcs::ecm::uin/:lb/${LoadBalancerId}
DeleteModule	删除模块	资源级	qcs::ecm::uin/:module/${ModuleId}
DeleteNetworkInterface	删除弹性网卡	资源级	qcs::ecm::uin/:eni/${NetworkInterfaceId}
DeleteNodeTemplate	删除节点模板	操作级	*
DeleteRouteTable	删除路由表	操作级	*
DeleteRoutes	删除路由策略	操作级	*
DeleteSecurityGroup	删除安全组	资源级	qcs::ecm::uin/:sg/${SecurityGroupId}
DeleteSecurityGroupPolicies	删除安全组规则	资源级	qcs::ecm::uin/:sg/${SecurityGroupId}
DeleteSmartConnection	删除智能连接	操作级	*
DeleteSnapshots	本接口（DeleteSnapshots）用于删除快照。	资源级	qcs::ecm::uin/${uin}:snapshot/${snapshotI

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DeleteSubnet	删除子网	资源级	qcs::ecm::uin/:subnet/${SubnetId}
DeleteVpc	删除VPC	资源级	qcs::ecm::uin/:vpc/${VpcId}
DetachDisks	本接口（DetachDisks）用于卸载云硬盘。	资源级	qcs::ecm::uin/${uin}:volume/${volumeId}
DetachNetworkInterface	弹性网卡解绑云主机	资源级	qcs::ecm::uin/:instance/${InstanceId}
DetachSSC	解绑智能连接	操作级	*
DisableRoutes	禁用子网路由	操作级	*
DisassociateAddress	解绑定弹性公网IP	操作级	*
DisassociateHaVipAddressIp	HAVIP解绑EIP	操作级	*
DisassociateInstancesKeyPairs	用于解除实例的密钥绑定关系	操作级	*
DisassociateNetworkInterfaceSecurityGroups	弹性网卡解绑安全组	资源级	qcs::ecm::uin/:eni/${NetworkInterfaceIds}
DisassociateSecurityGroups	解绑安全组	资源级	qcs::ecm::uin/:instance/${InstanceIds}
EnableRoutes	启用子网路由	操作级	*
ImagePreheat	镜像预热	操作级	*
ImportCustomImage	导入自定义镜像	操作级	*
ImportCvmImage	从CVM产品导入镜像到ECM	操作级	*
ImportImage	导入镜像	操作级	*
MigrateNetworkInterface	弹性网卡迁移	资源级	qcs::ecm::uin/:instance/${DestinationInsta
MigratePrivateIpAddress	弹性网卡内网IP迁移	资源级	qcs::ecm::uin/:instance/${InstanceId}
ModifyAddressAttribute	修改弹性公网IP属性	操作级	*
ModifyAddressesBandwidth	调整弹性公网IP带宽	操作级	*
ModifyDefaultSubnet	修改默认子网	资源级	qcs::ecm::uin/:subnet/${SubnetId}
ModifyDiskAttributes	* 只支持修改弹性云盘的项目ID。	资源级	qcs::ecm::uin/${uin}:volume/${volumeId} qcs::ecm::uin/${uin}:snapshot/${SnapshotI
ModifyHaVipAttribute	修改HAVIP属性	操作级	*
ModifyImageAttribute	修改镜像属性	操作级	*
ModifyInstancesAttribute	修改实例属性	资源级	qcs::ecm::uin/:instance/${InstanceIdSet}
ModifyIpv6AddressesAttribute	修改弹性网卡IPv6地址属性	资源级	qcs::ecm::uin/:eni/${NetworkInterfaceId}
ModifyIpv6AddressesBandwidth	修改IPV6访问internet的带宽	资源级	qcs::ecm::uin/${uin}:eip/*
ModifyListener	修改负载均衡监听器属性	资源级	qcs::ecm::uin/:lb/${LoadBalancerId}
ModifyLoadBalancerAttributes	修改负载均衡实例的属性	资源级	qcs::ecm::uin/:lb/${LoadBalancerIds}
ModifyModuleConfig	修改模块配置	资源级	qcs::ecm::uin/:module/${ModuleId}
ModifyModuleDisableWanIp	修改模块是否禁止分配外网ip	资源级	qcs::ecm::uin/${uin}:module/${ModuleId}
ModifyModuleImage	修改模块镜像	资源级	qcs::ecm::uin/:module/${ModuleId}
ModifyModuleIpDirect	修改模块IP直通	资源级	qcs::ecm::uin/:module/${ModuleId}
ModifyModuleName	修改模块名字	资源级	qcs::ecm::uin/:module/${ModuleId}
ModifyModuleNetwork	修改模块默认带宽上限	资源级	qcs::ecm::uin/:module/${ModuleId}

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ModifyModuleProject	修改模块项目	资源级	qcs::ecm::uin/:module/*
ModifyModuleSecurityGroups	修改模块默认安全组	资源级	qcs::ecm::uin/:module/${ModuleId}
ModifyNetworkInterfaceAttribute	修改弹性网卡	资源级	qcs::ecm::uin/:eni/${NetworkInterfaceId}
ModifyPrivateIpAddressesAttribute	修改弹性网卡内网IP信息	资源级	qcs::ecm::uin/${uin}:eni/${NetworkInterfac
ModifyRouteTableAttribute	修改路由表属性	操作级	*
ModifySecurityGroupAttribute	修改安全组属性	资源级	qcs::ecm::uin/:sg/${SecurityGroupId}
ModifySecurityGroupPolicies	修改安全组出站和入站规则	资源级	qcs::ecm::uin/:sg/${SecurityGroupId}
ModifySmartConnection	修改智能连接	操作级	*
ModifySnapshotAttribute	本接口（ModifySnapshotAttribute）用于修改指定快照的属性。	资源级	qcs::ecm::uin/${uin}:snapshot/${SnapshotI
ModifySubnetAttribute	修改子网属性	资源级	qcs::ecm::uin/:subnet/${SubnetId}
ModifyTargetPort	修改监听器绑定的后端机器的端口	资源级	qcs::ecm::uin/:lb/${LoadBalancerId}
ModifyTargetWeight	修改监听器绑定的后端机器的转发权重	资源级	qcs::ecm::uin/:lb/${LoadBalancerId}
ModifyVpcAttribute	修改VPC属性	资源级	qcs::ecm::uin/:vpc/${VpcId}
RebootInstances	重启实例	资源级	qcs::ecm::uin/:instance/${InstanceIdSet}
ReleaseAddresses	释放弹性公网IP	操作级	*
ReleaseIpv6Addresses	释放IPv6地址	资源级	qcs::ecm::uin/:eni/${NetworkInterfaceId}
ReleaseIpv6AddressesBandwidth	释放弹性公网IPv6地址带宽	资源级	qcs::ecm::uin/${uin}:eip/*
RemovePrivateIpAddresses	弹性网卡退还内网 IP	资源级	qcs::ecm::uin/:eni/${NetworkInterfaceId}
ReplaceRouteTableAssociation	替换路由表绑定关系	操作级	*
ReplaceRoutes	替换路由策略	操作级	*
ReplaceSecurityGroupPolicy	替换单条安全组路由规则	资源级	qcs::ecm::uin/:sg/${SecurityGroupId}
ResetInstances	重装实例	资源级	qcs::ecm::uin/:instance/${InstanceIdSet}
ResetInstancesMaxBandwidth	重置实例带宽	资源级	qcs::ecm::uin/:instance/${InstanceIdSet}
ResetInstancesNewFlag	清除实例的新标志	资源级	qcs::ecm::uin/:instance/${InstanceIdSet}
ResetInstancesPassword	重置实例密码	资源级	qcs::ecm::uin/:instance/${InstanceIdSet}
ResetRoutes	重置路由表名称和路由策略	操作级	*
RunInstances	创建实例	资源级	qcs::ecm::uin/:instance/*
SetLoadBalancerSecurityGroups	设置负载均衡实例的安全组	资源级	qcs::ecm::uin/:lb/${LoadBalancerId}
SetSecurityGroupForLoadbalancers	绑定或解绑一个安全组到多个负载均衡实例	资源级	qcs::ecm::uin/:lb/${LoadBalancerIds}
StartInstances	启动实例	资源级	qcs::ecm::uin/:instance/${InstanceIdSet}
StopInstances	停止实例	资源级	qcs::ecm::uin/:instance/${InstanceIdSet}
TerminateDisks	本接口（TerminateDisks）用于退还云硬盘。	资源级	qcs::ecm::uin/${uin}:volume/${volumeId}
TerminateInstances	删除实例	资源级	qcs::ecm::uin/:instance/${InstanceIdSet}
UpdateInstancesActionTimer	更新实例定时器的执行时间	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
UpdateModuleInstanceType	升级模块默认机型	资源级	qcs::ecm::uin/:module/${ModuleId}

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeAddressQuota	查询弹性公网IP配额	操作级	*
DescribeAddresses	查询弹性公网IP列表	操作级	*
DescribeAlarmInfo	获取机房告警信息	操作级	*
DescribeAvailableBandwidth	查询节点可用带宽	操作级	*
DescribeBaseOverview	获取概览页统计的基本数据	操作级	*
DescribeBlockStorages	获取磁盘列表	操作级	*
DescribeConfig	获取配置限制信息	操作级	*
DescribeCustomImageTask	查询导入镜像任务	操作级	*
DescribeCustomerConfig	获取用户配置	操作级	*
DescribeCustomerLimitConfig	查询客户限额信息	操作级	*
DescribeCustomerNeedApply	查询客户是否需要申请	操作级	*
DescribeCvmImages	查询CVM镜像	操作级	*
DescribeDefaultSubnet	查询可用区的默认子网	操作级	*
DescribeDiskConfigQuota	本接口（DescribeDiskConfigQuota）用于查询云硬盘配额。	操作级	*
DescribeDisks	本接口（DescribeDisks）用于查询云硬盘列表。	资源级	qcs::ecm::uin/${uin}:volume/${volumeId}
DescribeHaVips	查询HAVIP列表	操作级	*
DescribeImage	镜像详情	操作级	*
DescribeImage	镜像详情	操作级	*
DescribeImageOs	镜像系统详情	操作级	*
DescribeImages	查看镜像列表	操作级	*
DescribeImportImage	导入镜像详情	操作级	*
DescribeInstanceInternetBandwidthConfigs	查询实例带宽配置	资源级	qcs::ecm::uin/:instance/${InstanceId}
DescribeInstanceQuota	获取实例配额	操作级	*
DescribeInstanceTypeConfig	实例配置详情	操作级	*
DescribeInstanceTypeConfigs	查询实例机型列表	操作级	*
DescribeInstanceUsage	查询实例的用量，目前支持以月为单位查询	操作级	*
DescribeInstanceVncUrl	查询实例管理终端地址	资源级	qcs::ecm::uin/:instance/${InstanceId}
DescribeInstancesActionTimer	查询实例定时器	资源级	qcs::ecm::uin/:instance/${InstanceIds}
DescribeInstancesDeniedActions	获取机型可操作性列表	资源级	qcs::ecm::uin/:instance/${InstanceIdSet}
DescribeInstancesStatus	查看实例状态列表	资源级	qcs::ecm::uin/${uin}:instance/${InstanceIds}

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeListeners	查询负载均衡的监听器列表	资源级	qcs::ecm::uin/:lb/${LoadBalancerId}
DescribeLoadBalanceTaskStatus	查询负载均衡相关的任务状态	操作级	*
DescribeLocalDNS	查询本地DNS	操作级	*
DescribeModuleDetail	模块详细详情	资源级	qcs::ecm::uin/:module/${ModuleId}
DescribeMonthPeakNetwork	获取客户节点上的出入月峰和计费带宽	操作级	*
DescribeNetworkStatistics	查询带宽资源用量数据	操作级	*
DescribeNode	节点详情	操作级	*
DescribeNodeTemplate	展示节点模板	操作级	*
DescribeNodeTemplateDetail	查询节点模板详细数据	操作级	*
DescribeNodeTraffic	获取边缘节点的外网流量	操作级	*
DescribeOverview	预览详情	操作级	*
DescribePackingQuota	获取装箱配额	操作级	*
DescribePackingQuotaGroup	获取装箱配额组	操作级	*
DescribePeakBaseOverview	基础信息峰值数据	操作级	*
DescribePeakNetworkOverview	获取网络峰值数据	操作级	*
DescribePeakOverview	获取概览页峰值数据	操作级	*
DescribePreheatedZone	查询已经预热过的节点信息	操作级	*
DescribePriceRunInstance	查询ECM实例机型规格的对应价格	操作级	*
DescribeRegions	查询地域列表	操作级	*
DescribeRouteConflicts	查询路由策略冲突	操作级	*
DescribeRouteTables	查询路由表对象	操作级	*
DescribeScheduleImagePreheat	查询镜像预热进度	操作级	*
DescribeSecurityGroupAssociationStatistics	查询安全组关联实例统计	资源级	qcs::ecm::uin/:sg/${SecurityGroupIds}
DescribeSecurityGroupLimits	查询用户安全组配额	操作级	*
DescribeSecurityGroupPolicies	查询安全组规则	资源级	qcs::ecm::uin/:sg/${SecurityGroupId}
DescribeSecurityGroupPolicyTemplates	获取安全组模板信息	操作级	*
DescribeSimpleInstances	实例简单信息列表	操作级	*
DescribeSimpleNode	获取节点相关简单信息	操作级	*
DescribeSmartConnections	查询智能连接	操作级	*
DescribeSnapshots	本接口（DescribeSnapshots）用于查询快照的详细信息。	资源级	qcs::ecm::uin/${uin}:snapshot/${SnapshotId}
DescribeTargetHealth	获取负载均衡后端服务的健康检查状态	资源级	qcs::ecm::uin/:lb/${LoadBalancerId}
DescribeTargets	查询负载均衡绑定的后端服务列表	资源级	qcs::ecm::uin/:lb/${LoadBalancerId}
DescribeTaskResult	查询异步任务执行结果	操作级	*
DescribeTaskStatus	获取任务状态	操作级	*
DescribeUpdatableInstanceType	获取可升级机型	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeUsedNode	获取曾用节点列表	操作级	*
DescribeUserNode	查询用户已使用的节点	操作级	*
DescribeUserNodeOption	查询用户已使用节点的可选项	操作级	*
DescribeZones	查询可用区列表	操作级	*
QueryVpcTaskResult	查询Vpc异步任务请求结果	操作级	*

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeImportImageOs	查询外部导入镜像支持的OS列表	操作级	*	支持
DescribeInstances	实例列表	资源级	qcs::ecm::uin/:instance/${InstanceIdSet}	支持
DescribeLBConfLimit	查询负载均衡配置项限制值。	操作级	*	支持
DescribeLoadBalancers	查询负载均衡实例列表	资源级	qcs::ecm::uin/:lb/${LoadBalancerIds}	不支持
DescribeModule	模块详情	资源级	qcs::ecm::uin/:module/${ModuleId}	支持
DescribeNetworkInterfaces	查询弹性网卡列表	资源级	qcs::ecm::uin/:eni/${NetworkInterfaceId}	支持
DescribeNoPreheatZone	查询不需要预热的节点	操作级	*	支持
DescribeRegionIpv6Addresses	用于查询ECM地域之下的IPV6地址信息。	操作级	*	支持
DescribeSecurityGroups	查看安全组	资源级	qcs::ecm::uin/:sg/${SecurityGroupId}	支持
DescribeSubnets	查询子网列表	资源级	qcs::ecm::uin/:subnet/${SubnetId}	不支持
DescribeVpcs	查询私有网络列表	资源级	qcs::ecm::uin/:vpc/${VpcId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

物联网边缘计算平台

最近更新时间：2025-06-25 09:14:39

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
物联网边缘计算平台	iecp	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateConfigMap	创建ConfigMap	操作级	*	支持
CreateEdgeNode	创建边缘节点	操作级	*	支持
CreateEdgeNodeGroup	创建边缘单元NodeGroup	操作级	*	支持
CreateEdgeNodeUnitTemplate	创建边缘单元NodeUnit模板	操作级	*	支持
CreateEdgeUnitCloud	创建边缘单元	操作级	*	支持
CreateNamespace	创建命名空间	操作级	*	支持
CreateSecret	创建Secret	操作级	*	支持
CreateUpdateNodeUnit	创建或更新边缘单元NodeUnit	操作级	*	支持
DeleteConfigMap	删除ConfigMap	操作级	*	支持
DeleteEdgeNodeGroup	删除边缘单元NodeGroup	操作级	*	支持
DeleteEdgeNodeUnitTemplates	删除边缘单元NodeUnit模板	操作级	*	支持
DeleteEdgeNodes	批量删除边缘节点	操作级	*	支持
DeleteEdgeUnitCloud	删除边缘单元	操作级	*	支持
DeleteEdgeUnitDeployGridItem	重新部署边缘单元指定Grid下应用	操作级	*	支持
DeleteEdgeUnitPod	删除指定pod	操作级	*	支持
DeleteNamespace	删除命名空间	操作级	*	支持
DeleteSecret	删除Secret	操作级	*	支持
ModifyConfigMap	修改ConfigMap	操作级	*	支持
ModifyEdgeNodeLabels	编辑边缘节点标签	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyEdgeUnitApplicationBasicInfo	修改单元应用基本信息	操作级	*	支持
ModifyEdgeUnitApplicationVisualization	可视化修改应用配置	操作级	*	支持
ModifyEdgeUnitApplicationYaml	Yaml方式修改应用配置	操作级	*	支持
ModifyEdgeUnitDeployGridItem	修改边缘单元Grid部署应用副本数	操作级	*	支持
ModifySecret	修改Secret	操作级	*	支持
RedeployEdgeUnitApplication	单元应用重部署	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeConfigMap	获取ConfigMap详情	操作级	*	支持
DescribeSecret	获取Secret详情	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

开发与运维
云资源管理
云顾问

最近更新时间：2025-06-25 09:10:07

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云顾问	advisor	支持	不支持	操作级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ApproveArchShareAuthorization	允许对云架构协作的授权	操作级	*	支持
BindArchGuardInstance	绑定护航单护航实例	操作级	*	支持
CreateApplication	创建应用	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	支持
CreateArch	创建云架构	操作级	*	支持
CreateArchGuardSheet	创建护航单	操作级	*	支持
CreateArchInfoSyncTask	巡检插件-发起架构图同步任务接口	操作级	*	支持
CreateArchScanReportFile	创建架构图巡检报告	操作级	*	支持
CreateArchScanTask	发起架构巡检	操作级	*	支持
CreateArchSyncTaskIdByRegion	根据地区创建架构图生图同步任务	操作级	*	支持
CreateArchSyncTaskIdByRegionTags	根据标签创建架构图生图同步任务	操作级	*	支持
CreateArchitectureDiagram	创建架构图	操作级	*	支持
CreateArchitectureNode	创建架构图节点	操作级	*	支持
CreateArchitectureNodeV2	创建架构图节点V2-只针对tke节点	操作级	*	支持
CreateArchitectureTemplate	创建架构图模板	操作级	*	支持
CreateCapacityBroadcastTask	大屏播报创建任务	操作级	*	不支持
CreateCapacityReportTask	发起生成报告任务	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateDirectory	创建目录	操作级	*	支持
CreateEvaluation	卓越架构插件-创建诊断任务	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	支持
CreateHighAvailabilityServiceOrder	创建高可用服务订单	操作级	*	支持
CreateOrganizationScanReport	生成企业和集团维度巡检报告	操作级	*	支持
CreatePushHunDunArchitecture	创建混沌订阅架构图信息	操作级	*	支持
CreateScanBindTask	发起标签/模糊匹配数据绑定巡检	操作级	*	支持
CreateScanMapTask	发起架构巡检	操作级	*	支持
CreateScanTask	创建扫描任务	操作级	*	支持
CreateService	创建服务	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	支持
CreateSubscriptionEmail	添加报告订阅邮箱	操作级	*	支持
CreateSubscriptionTemplate	创建订阅模板	操作级	*	支持
CreateSubscriptionTemplateV2	新增报告订阅模板	操作级	*	支持
CreateWellArchTaskCapacity	容量插件创建卓越架构新任务接口	操作级	*	不支持
CreateWellArchTaskCapacityAsync	容量插件创建卓越架构新任务接口，异步	操作级	*	支持
CreateWellArchTaskInspect	巡检插件创建卓越架构新任务接口	操作级	*	支持
DeleteApplication	删除应用	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	支持
DeleteArch	删除云架构	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	支持
DeleteArchScanInfo	删除巡检架构图信息	操作级	*	不支持
DeleteArchVersion	删除云架构版本	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	支持
DeleteArchitectureDiagram	删除架构图信息	操作级	*	支持
DeleteArchitectureNode	删除节点信息	操作级	*	支持
DeleteArchitectureTemplate	删除架构图模板	操作级	*	支持
DeleteArchiveReport	删除归档报告	操作级	*	支持
DeleteGlobalIgnoreTags	删除全局忽略的Tag	操作级	*	支持
DeletePushHunDunArchitecture	删除订阅架构图信息	操作级	*	支持
DeleteScanReport	删除巡检报告	操作级	*	支持
DeleteService	删除服务	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	支持
DeleteSubscription	删除订阅	操作级	*	支持
DeleteSubscriptionEmail	删除报告订阅邮箱	操作级	*	支持
DeleteSubscriptionTemplate	删除订阅模板	操作级	*	支持
DescribeArchGuardSync	护航插件同步架构图数据	操作级	*	支持
DescribeAsyncArchitectureFile	同步架构图文件信息	操作级	*	支持
DisableBroadcast	取消播报订阅	操作级	*	支持
ModifyAcknowledgeInstances	修改已知悉实例	操作级	*	支持
ModifyApplication	修改应用	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	支持
ModifyArch	修改云架构	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyArchEventResources	更改风险治理插件产品隐患资源状态	操作级	*	支持
ModifyArchIgnoreInstances	修改架构忽略实例状态	操作级	*	支持
ModifyArchIgnoreStrategies	编辑架构巡检规则	操作级	*	支持
ModifyArchInfo	修改云架构基础信息	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	支持
ModifyArchNodeIgnoreStatus	修改架构节点忽略状态	操作级	*	支持
ModifyArchProductPredictionInfo	修改产品容量预测	操作级	*	不支持
ModifyArchProductPredictionInfoV2New	修改产品容量预测V2New	操作级	*	支持
ModifyArchProductThreshold	修改架构图监测指标配置信息	操作级	*	支持
ModifyArchProductThresholdV2	修改架构图监测指标配置信息V2	操作级	*	支持
ModifyArchProductThresholdV2New	修改架构图监测指标配置信息V2New	操作级	*	支持
ModifyArchRiskState	巡检插件风险治理扭转状态	操作级	*	支持
ModifyArchVersionInfo	修改云架构版本信息	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	支持
ModifyArchitectureDiagram	修改架构图信息	操作级	*	支持
ModifyArchitectureNode	修改架构图节点	操作级	*	支持
ModifyArchitectureNodeV2	修改架构图节点v2-只针对tke节点	操作级	*	支持
ModifyArchitectureTemplate	修改架构图模板	操作级	*	支持
ModifyBroadcastBaseInfo	修改播报基本信息	操作级	*	不支持
ModifyBroadcastOnline	修改播报是否启用状态	操作级	*	不支持
ModifyBroadcastResources	修改播报资源	操作级	*	不支持
ModifyBroadcastUserStrategy	修改播报用户策略	操作级	*	不支持
ModifyCombinedBroadcastConfigs	修改组合播报配置	操作级	*	不支持
ModifyCustomThresholdCondition	修改自定义阈值条件	操作级	*	支持
ModifyFocusProduct	设置重点关注产品	操作级	*	支持
ModifyGlobalIgnoreTags	修改全局忽略的Tag	操作级	*	支持
ModifyIgnoreArchitectureItem	修改架构节点忽略状态	操作级	*	支持
ModifyIgnoreInstance	修改单个忽略的实例	操作级	*	支持
ModifyIgnoreInstances	修改忽略的实例列表	操作级	*	支持
ModifyIgnoreStatus	修改忽略状态	操作级	*	支持
ModifyIgnoreStrategies	修改(删除或者增加)忽略的策略ID	操作级	*	支持
ModifyReportPushEmailStatus	修改报告推送邮箱状态	操作级	*	支持
ModifyService	修改服务	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	支持
ModifyShareStatus	修改云架构共享状态	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	支持
ModifySubscriptionTemplate	修改订阅模板	操作级	*	支持
ModifySubscriptionTemplateV2	修改报告订阅模板信息	操作级	*	支持
MoveArchToDirectory	把架构移到目录里	操作级	*	支持
OperateArchShareAuthorization	操作架构分享授权	操作级	*	支持
RemoveArchShareAuthorization	清除对云架构协作的授权	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
RemoveDirectory	删除目录	操作级	*	支持
RenameDirectory	重命名文件夹	操作级	*	支持
ReportCapacityData	上报容量插件埋点数据	操作级	*	不支持
ReportGuardEditCost	上报护航单编辑事件	操作级	*	支持
ReportPluginResult	上报插件执行结果	操作级	*	支持
ReportPluginUsing	上报插件使用	操作级	*	支持
ResetCapacityReportTask	容量插件重置报告任务	操作级	*	支持
SaveArchCos	保存云架构2d和3dSVG图到COS	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	支持
SaveArchDiagram	保存架构图节点	操作级	*	支持
SaveBroadcastTemplate	保存播报模板	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	支持
SaveDisplayNodeButtonStatus	更新大屏按钮状态	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	不支持
StartCapacityPredictionTaskV2New	容量预测开始任务	操作级	*	支持
StopArchScan	停止架构巡检任务	操作级	*	支持
StopArchSyncTask	巡检插件-停止架构图同步任务	操作级	*	支持
StopEvaluation	停止评估任务	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	支持
SyncApmAsync	从APM同步当前节点的应用信息(异步)	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	支持
UpdateArchBindInstanceAndRiskInfo	更新架构图绑定的实例和风险信息	操作级	*	支持
UpdateArchScanReportArchiveInfo	更新架构图巡检报告归档信息	操作级	*	支持
UpdateArchitectureNodalLevelInfo	更新架构图水位信息	操作级	*	支持
UpdateArchitectureUserThreshold	修改用户设置的水位阈值	操作级	*	支持
UpdateEventResources	更新产品隐患资源状态	操作级	*	支持
UpdateInstanceToClaimedStatus	巡检插件-实例变成已认领状态	操作级	*	支持
UpdateInstanceToIgnoredStatus	巡检插件-实例修改成已忽略状态	操作级	*	支持
UpdateNodeResourceCapacityMetric	更新节点资源容量指标	操作级	*	支持
UpdateNodeResourceCapacityMetricV2	更新节点资源容量指标V2	操作级	*	支持
UpdateReportStatus	用于更新对架构师的扫描报告解读授权	操作级	*	支持
UpdateRiskItemStatusInInstance	修改实例下的风险项状态	操作级	*	支持
UpdateRiskManageStrategyState	更新风险状态	操作级	*	支持
UpdateRoleStatus	更新角色授权状态	操作级	*	支持
UpdateSubscribeInfo	修改订阅信息	操作级	*	支持
UpdateSubscription	用于创建或修改订阅信息。	操作级	*	支持
UpdateSubscriptionEmail	更新报告订阅邮箱	操作级	*	支持
UpdateSubscriptionV2	创建或修改订阅信息V2	操作级	*	支持
ViewResourceScanTask	查阅资源扫描任务	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CountSharingArch	统计正在被分享的架构图数目	操作级	*	支持
DescribeAllProduct	查询云产品信息	操作级	*	支持
DescribeApplicationList	获取应用列表	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	支持
DescribeArch	获取云架构详情	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	支持
DescribeArchAPMServiceView	获取架构图里资源节点的APM性能概览。	操作级	*	支持
DescribeArchAsync	异步描述架构图	操作级	*	支持
DescribeArchConfirmGuardSheet	获取处于架构图确认状态的护航单列表	操作级	*	支持
DescribeArchEventResources	查询风险治理插件产品隐患资源	操作级	*	支持
DescribeArchForPlugin	获取云架构详情（插件专用）	操作级	*	支持
DescribeArchGenerationTaskProgress	查询生成图任务进度	操作级	*	支持
DescribeArchGuardInstance	获取护航单绑定的实例	操作级	*	支持
DescribeArchGuardNodeInstances	护航插件-查询节点绑定实例	操作级	*	支持
DescribeArchGuardNodeMetricInfos	护航插件-查询节点下的监控数据	操作级	*	支持
DescribeArchGuardProductInstances	护航插件节点实例展示	操作级	*	支持
DescribeArchGuardProductMetricConfig	护航插件-查询产品监控指标配置	操作级	*	支持
DescribeArchLogUserList	获取架构图操作日志人员列表	操作级	*	支持
DescribeArchNodeBroadcastStatusShow	展示播报状态	操作级	*	支持
DescribeArchNodeConfigInfo	查询新版架构图节点配置信息	操作级	*	支持
DescribeArchNodeDetail	获取架构图节点详细信息	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	支持
DescribeArchNodeGuardInfo	护航插件角标	操作级	*	支持
DescribeArchNodeSingleBroadcastRecordDetail	返回架构图新增单播报记录详情	操作级	*	支持
DescribeArchNodeStatusBroadCastList	返回架构图对应的状态播报列表	操作级	*	支持
DescribeArchNodeStatusBroadCastLst	返回架构图对应的状态播报列表	操作级	*	不支持
DescribeArchNodeStrategyScoreInfo	查询架构节点策略分数	操作级	*	支持
DescribeArchNodeTask	查询节点加载状态任务	操作级	*	支持
DescribeArchNodeTaskResult	查询节点加载结果	操作级	*	支持
DescribeArchProductAlgorithmType	查询架构图产品算法类型	操作级	*	支持
DescribeArchProductInstanceByTaskRegion	通过任务id和地区查询架构图要绑定的产品和实例id	操作级	*	支持
DescribeArchProductPeriodType	查询架构图产品周期类型	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeArchProductPredictionInfo	查询产品容量预测信息接口	操作级	*	不支持
DescribeArchProductPredictionInfoV2New	查询产品容量预测信息接口V2New	操作级	*	支持
DescribeArchProductPredictionResultInfoV2New	获取容量预测结果	操作级	*	支持
DescribeArchProductRiskByGroup	按类别获取产品风险项	操作级	*	支持
DescribeArchProductTagsRiskByGroup	存量标签风险视图	操作级	*	不支持
DescribeArchProductThresholdInfo	查询架构图容量监测指标阈值信息	操作级	*	支持
DescribeArchProductThresholdInfoV2	查询产品阈值信息接口改造	操作级	*	支持
DescribeArchProductThresholdInfoV2New	查询架构图容量监测指标阈值信息V2New	操作级	*	支持
DescribeArchProducts	获取架构图产品列表	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	支持
DescribeArchReportAccountStatus	查询数字资产共享链接账号状态	操作级	*	支持
DescribeArchResourceStatus	获取架构图资源状态	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	支持
DescribeArchResourceStatusTask	获取架构图资源状态任务	操作级	*	支持
DescribeArchResourceStatusTaskResult	获取架构图资源状态任务结果	操作级	*	支持
DescribeArchResources	获取架构图资源列表	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	支持
DescribeArchRiskLists	巡检插件风险治理列表	操作级	*	支持
DescribeArchRiskOverview	巡检插件风险治理总览	操作级	*	支持
DescribeArchRiskTrendInfo	查询架构图风险趋势信息	操作级	*	支持
DescribeArchScanIgnoreInstanceList	分页查询风险项所关联的已忽略实例列表	操作级	*	支持
DescribeArchScanInfoByTime	查询架构图时间范围内扫描的信息	操作级	*	支持
DescribeArchScanIsFinish	查询架构巡检是否完成	操作级	*	支持
DescribeArchScanNodeReportResult	云巡检插件查询节点报告结果	操作级	*	支持
DescribeArchScanOverviewInfo	查询架构图云巡检在线报告概览信息	操作级	*	支持
DescribeArchScanReportArchiveInfo	查询数字资产信息	操作级	*	支持
DescribeArchScanReportTaskStatus	查询架构图生成巡检报告任务状态	操作级	*	支持
DescribeArchScanRiskInfo	查询架构图巡检风险角标/顶栏信息	操作级	*	支持
DescribeArchScanRiskInstanceList	分页查询风险项所关联的实例列表	操作级	*	支持
DescribeArchScanRiskItems	巡检插件查询风险总览信息和列表页	操作级	*	支持
DescribeArchScanTaskRiskInfo	查询巡检任务的总览信息(支持按架构图、节点查询)	操作级	*	支持
DescribeArchStrategyList	查询架构图巡检项信息	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeArchSvg	获取架构的SVG	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	支持
DescribeArchSvgData	查询架构图SVG数据	操作级	*	支持
DescribeArchSync	同步获取架构图详情	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	支持
DescribeArchSyncTaskProgress	巡检插件-查询架构图同步任务进度接口	操作级	*	支持
DescribeArchTagsGenerationTaskProgress	查询标签生图去治理生图任务进度	操作级	*	不支持
DescribeArchTaskProgress	查询架构巡检进度	操作级	*	支持
DescribeArchTaskResult	异步描述架构获取结果	操作级	*	支持
DescribeArchTaskStrategyIgnores	查询架构任务策略忽略实例	操作级	*	支持
DescribeArchTaskStrategyRisks	查询架构任务策略风险实例	操作级	*	支持
DescribeArchThresholdConfigStatus	查询架构图监控指标配置状态	操作级	*	支持
DescribeArchThresholdConfigStatusV2	查询架构图监控指标配置状态V2	操作级	*	支持
DescribeArchVersionList	获取云架构版本列表	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	支持
DescribeArchitectureBindNode	查询架构图绑定节点	操作级	*	支持
DescribeArchitectureConfigInfo	查询云架构配置信息	操作级	*	支持
DescribeArchitectureDiagram	查询架构图信息	操作级	*	支持
DescribeArchitectureExplanatory	获取架构图说明信息	操作级	*	支持
DescribeArchitectureHeartBeat	架构图心跳检测	操作级	*	支持
DescribeArchitectureIsEdit	判断架构图是否正在编辑	操作级	*	支持
DescribeArchitectureNodalLevelInfo	查询架构图水位信息	操作级	*	支持
DescribeArchitectureNode	查询架构图节点	操作级	*	支持
DescribeArchitectureNodeInstances	查询节点绑定实例信息	操作级	*	支持
DescribeArchitectureNodeIsInstance	判断节点是否绑定实例	操作级	*	支持
DescribeArchitectureNodeRiskInfo	查询节点风险信息	操作级	*	支持
DescribeArchitectureNodeRiskInfoV2	查询架构图节点风险v2	操作级	*	支持
DescribeArchitectureNodeRiskInfoV3	查询架构图节点风险信息	操作级	*	支持
DescribeArchitectureNodeV2	查询架构图节点信息-只针对tke节点	操作级	*	支持
DescribeArchitectureOperationHistory	查询架构图操作历史	操作级	*	支持
DescribeArchitectureShapes	查询架构图支持图形信息	操作级	*	支持
DescribeArchitectureStrategyRisks	查询架构巡检项节点风险列表	操作级	*	支持
DescribeArchitectureTaskSummary	查询巡检详细信息	操作级	*	支持
DescribeArchitectureTemplate	获取架构图模板信息	操作级	*	支持
DescribeArchitectureUserThreshold	查询用户可以设置的架构图阈值信息	操作级	*	支持
DescribeArchiveArchInfo	查询归档架构图信息	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAsyncNodeListInfo	同步架构图节点信息	操作级	*	支持
DescribeBindTaskIsSuccess	判断绑定类型任务是否成功	操作级	*	支持
DescribeBroadcastMessageHistory	查询播报历史记录	操作级	*	支持
DescribeBroadcastResults	查询播报整体状态	操作级	*	支持
DescribeBroadcastSheet	获取播报列表	操作级	*	不支持
DescribeBroadcastStrategys	获取播报策略	操作级	*	不支持
DescribeCapacityMetricInfo	查询产品容量监控维度信息	操作级	*	支持
DescribeCapacityMetricInfoV2	查询指标信息	操作级	*	支持
DescribeCapacityMetricInfoV2New	查询产品容量监控维度信息V2New	操作级	*	支持
DescribeCapacityProductList	查询容量插件产品列表	操作级	*	支持
DescribeCapacityProductListV2	查询容量插件产品列表V2	操作级	*	支持
DescribeCapacityReportTask	容量监测查询生成报告的任务结果	操作级	*	支持
DescribeClaimedInstancesInNode	巡检插件-查询节点下存在已认领的实例	操作级	*	支持
DescribeCloudArchOperateLog	获取操作日志	操作级	*	支持
DescribeCombinedBroadcastConfigs	描述组合播报配置	操作级	*	不支持
DescribeConfig	描述平台的策略配置信息	操作级	*	支持
DescribeCustomThresholdCondition	查询自定义阈值条件	操作级	*	支持
DescribeDigitalAssetArchTrend	获取数字资产云架构趋势	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	支持
DescribeDigitalAssetArchTrendList	获取云架构趋势列表（列表页）	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	支持
DescribeDigitalAssetVersionList	查询数字资产版本列表	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	支持
DescribeDisplayNodeResult	查询大屏节点结果	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	不支持
DescribeDisplayOverallResult	查询大屏总结果	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	不支持
DescribeDownloadTask	获取扫描报告下载链接	操作级	*	支持
DescribeEvaluationResult	卓越架构插件-获取诊断结果	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	支持
DescribeEventResources	查询产品隐患资源	操作级	*	支持
DescribeFocusProduct	查询重点关注产品	操作级	*	支持
DescribeFuzzyIgnoreConfig	描述模糊忽略配置	操作级	*	支持
DescribeFuzzyIgnoreInfo	查询模糊忽略信息	操作级	*	支持
DescribeGlobalIgnoreTags	查询全局忽略的Tag	操作级	*	支持
DescribeGroupAndProductInfos	获取风险类别信息和产品信息	操作级	*	支持
DescribeGuardAISubscribeMetricInfo	查询Ai订阅指标信息	操作级	*	支持
DescribeGuardAddedInstance	获取未添加到架构图的实例列表	操作级	*	支持
DescribeGuardApplyAuth	查询护航发起权限	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeGuardMapInstance	查询护航自动生图实例信息	操作级	*	支持
DescribeGuardProductInstance	获取护航产品实例	操作级	*	不支持
DescribeGuardProjects	获取护航项目	操作级	*	支持
DescribeGuardServiceDetails	获取全部的护航服务详细信息	操作级	*	支持
DescribeGuardSheet	获取护航列表	操作级	*	不支持
DescribeGuardSubscribeChannel	查询护航订阅渠道	操作级	*	支持
DescribeGuideQuestion	获取引导问题	操作级	*	支持
DescribeHighAvailabilityDescriptionUrl	查询高可用服务说明书	操作级	*	支持
DescribeHighAvailabilityServiceDetail	查询高可用服务订单详情	操作级	*	支持
DescribeHighAvailabilityServiceOrderList	查询高可用服务订单列表	操作级	*	支持
DescribeHighAvailabilityServicePermission	查询是否有高可用服务权限	操作级	*	支持
DescribeIgnoreRiskInstances	风险查找-查询忽略风险实例	操作级	*	支持
DescribeIgnoredInstances	查询忽略实例信息	操作级	*	支持
DescribeIgnoredInstancesInNode	查询节点下存在已忽略的实例	操作级	*	支持
DescribeIgnoredStrategy	查询忽略的巡检策略	操作级	*	支持
DescribeInsCapacityMetricData	查询实例容量指标数据	操作级	*	支持
DescribeInsCapacityMetricDataV2	查询实例容量指标数据V2	操作级	*	支持
DescribeInsCapacityMetricDataV2New	查询实例容量指标数据V2New	操作级	*	支持
DescribeInsResourceRealTimeInfo	查询实例资源实时数据	操作级	*	支持
DescribeInsResourceRealTimeInfoV2	查询实例资源实时数据V2	操作级	*	支持
DescribeInsSummaryProgress	我的资源重新扫描轮询	操作级	*	支持
DescribeInstanceMetricData	查询实例指标数据接口(云护航等外部插件专用)	操作级	*	支持
DescribeIsSubscribedEmail	查询客户是否存在有效邮件订阅	操作级	*	支持
DescribeIsSubscriptionEmail	查询用户是否存在订阅记录	操作级	*	支持
DescribeLastEvaluation	获取上一次卓越架构诊断结果	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	支持
DescribeLastTask	拉取上一个最新的任务的ID	操作级	*	支持
DescribeLatestEvaluationTask	获取当前架构最新诊断任务	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	支持
DescribeLatestResourceScanTask	获取最近一次资源扫描任务	操作级	*	支持
DescribeLinkSupportedProduct	查询全链路支持的产品	操作级	*	支持
DescribeMagicResourcesLink	获取资源链路魔法视图	操作级	*	支持
DescribeMyResourceCount	获取我的资源统计	操作级	*	支持
DescribeMyResources	获取我的资源列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeMyResourcesLink	获取“我的”对应的资源链路	操作级	*	支持
DescribeMyResourcesLinkV2	获取资源链路V2	操作级	*	支持
DescribeMyResourcesV2	获取我的资源列表V2	操作级	*	支持
DescribeNodeBaseInfo	获取架构图节点基础信息	操作级	*	支持
DescribeNodeLoadInfo	查询架构图节点容量负载信息	操作级	*	支持
DescribeNodeLoadInfoV2	查询架构图节点容量负载信息	操作级	*	支持
DescribeNodeLoadInfoV2New	查询架构图节点容量负载信息V2New	操作级	*	支持
DescribeNodeResourceBindingInfo	获取节点绑定资源条件信息	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/{ArchId}	支持
DescribeNodeResourceLoadInfo	查询架构图节点资源容量分布	操作级	*	支持
DescribeNodeResourceLoadInfoV2	查询节点资源负载V2	操作级	*	支持
DescribeNodeResourceLoadInfoV2New	查询架构图节点资源容量分布V2New	操作级	*	支持
DescribeNodeResources	获取节点绑定的资源列表	操作级	*	支持
DescribeNodeRiskCountForPolicyScan	查询节点下某一个策略巡检实例的风险数量情况	操作级	*	支持
DescribeNodeStrategyRiskInfo	查询单节点策略风险信息	操作级	*	支持
DescribeNoticeInfo	查询通知信息	操作级	*	支持
DescribeOperationalChangeTrend	获取操作变化趋势	操作级	*	支持
DescribeOrganization	查询账号是否为集团账号管理员	操作级	*	支持
DescribeOtherPlatformGuardSheet	查询其他平台的护航单信息	操作级	*	支持
DescribeOverview	概览数据	操作级	*	支持
DescribeOverviewTabInfo	查询概览页页面信息	操作级	*	支持
DescribeParamList	获取公共参数列表	操作级	*	支持
DescribeProductAndRegion	查询产品信息大盘产品和地域	操作级	*	支持
DescribeProductConfig	获取云架构支持产品配置信息	操作级	*	支持
DescribeProductConfigList	产品配置列表	操作级	*	支持
DescribeProductConfigListForGuard	查询产品的配置信息	操作级	*	支持
DescribeProductDetailInfo	查询产品详情数据	操作级	*	支持
DescribeProductDetailTabInfo	查询资源详情页Tab信息	操作级	*	支持
DescribeProductDiagramList	获取云产品绘图数据列表	操作级	*	支持
DescribeProductDistributeInfo	查询产品资源分布信息	操作级	*	支持
DescribeProductEvents	查询产品动态	操作级	*	支持
DescribeProductInstance	获取产品实例信息	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeProductList	获取云架构产品列表	操作级	*	支持
DescribeProductOverviewInfo	查询云产品概览信息	操作级	*	支持
DescribeProductQuotaInfo	查询产品配额信息	操作级	*	支持
DescribeProductRegionAndZone	获取产品支持地址和可用区信息	操作级	*	支持
DescribeProductResourceInfoDetails	查询产品信息大盘资源概览接口	操作级	*	支持
DescribeProductTrendInfo	查询产品资源趋势信息	操作级	*	支持
DescribeQuotaManagement	查询产品信息大盘配额信息	操作级	*	支持
DescribeRedrawChartTaskId	获取重新绘制echart图表任务ID	操作级	*	支持
DescribeRedrawChartTaskResult	获取重新绘制echart图表任务结果	操作级	*	支持
DescribeRegions	获取地域列表	操作级	*	支持
DescribeReportArchList	获取报告架构图列表	操作级	*	支持
DescribeReportArchiveInfo	查询报告归档信息	操作级	*	支持
DescribeReportPushEmailList	查询报告推送邮箱列表	操作级	*	支持
DescribeReportStatus	查询订阅报告授权状态	操作级	*	支持
DescribeResourceBelong	获取资源归属	操作级	*	支持
DescribeResourceExtraFields	获取资源扩展字段信息	操作级	*	支持
DescribeResourceFields	获取资源筛选字段列表	操作级	*	支持
DescribeResourceGroupResult	获取资源分组结果	操作级	*	支持
DescribeResourceProducts	获取支持资源绑定的产品列表	操作级	*	支持
DescribeResourceRegions	获取资源所在地域列表	操作级	*	支持
DescribeResourceRelatedArchList	获取资源关联的架构图列表	操作级	*	支持
DescribeResourceRelatedArchNodeList	获取资源关联的架构图节点列表	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	支持
DescribeResourceScanTaskResult	获取资源扫描任务结果	操作级	*	支持
DescribeResourceStatus	获取资源状态	操作级	*	支持
DescribeResourceTrend	查询产品信息大盘资源变化趋势	操作级	*	支持
DescribeResources	获取资源列表	操作级	*	支持
DescribeRiskCount	查询账号下全量资源风险	操作级	*	支持
DescribeRiskDisplay	查询评估项表头显示信息	操作级	*	支持
DescribeRiskHistory	获取历史风险实例列表	操作级	*	支持
DescribeRiskInstances	风险查找-查询风险实例	操作级	*	支持
DescribeRiskInstancesInNode	巡检插件-查询节点下存在风险的实例	操作级	*	支持
DescribeRiskItemsForInstance	查询实例存在的风险项	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeRiskLists	获取风险列表	操作级	*	支持
DescribeRiskManageHandlerOption	获取风险治理拒绝或挂起理由	操作级	*	支持
DescribeRiskManageStrategyDetail	获取风险治理策略详情信息	操作级	*	支持
DescribeRiskManageStrategyTrend	获取风险治理策略关联的实例数量列表	操作级	*	支持
DescribeRiskOverview	获取风险治理概览数据	操作级	*	支持
DescribeRiskResultInfo	查询巡检结果概览信息	操作级	*	支持
DescribeRiskTrend	获取风险趋势数据	操作级	*	支持
DescribeRoleStatus	查询角色授权状态	操作级	*	支持
DescribeSafeInstancesInNode	查询节点下无风险的实例	操作级	*	支持
DescribeScanReportList	查询巡检报告列表	操作级	*	支持
DescribeScanRiskItems	风险查找-巡检策略	操作级	*	支持
DescribeScanRiskList	查询巡检风险列表信息	操作级	*	支持
DescribeStrategies	用于查询评估项的信息	操作级	*	支持
DescribeStrategyOverview	查询巡检概览信息	操作级	*	支持
DescribeSubAccountsByMainAccount	查询主账号下的子账号列表	操作级	*	支持
DescribeSubscriptionEmailList	获取报告订阅邮箱列表	操作级	*	支持
DescribeSubscriptionTemplateV2	查询报告订阅模板列表信息	操作级	*	支持
DescribeSubscriptionTemplates	查询订阅模板	操作级	*	支持
DescribeSubscriptions	查询当前用户的订阅信息	操作级	*	支持
DescribeSubscriptionsV2	查询当前用户订阅信息V2	操作级	*	支持
DescribeSupportLanguage	获取支持语言列表	操作级	*	支持
DescribeSyncApmAsyncTask	获取从APM同步当前节点的应用信息异步任务结果	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	支持
DescribeTags	查询产品Tag	操作级	*	支持
DescribeTagsByTagId	标签生图获取标签	操作级	*	支持
DescribeTagsForArchGuard	获取架构图绑定实例的全部tag	操作级	*	支持
DescribeTagsScanRiskList	查询标签对应实例风险列表信息	操作级	*	支持
DescribeTaskProgress	获取任务扫描进度	操作级	*	支持
DescribeTaskStrategyIgnores	查询评估项忽略实例列表	操作级	*	支持
DescribeTaskStrategyRisks	查询评估项风险实例列表	操作级	*	支持
DescribeTaskSummary	查询任务执行的结果总览	操作级	*	支持
DescribeTaskSummaryV2	查询任务执行的结果总览V2	操作级	*	支持
DescribeTkeGraph	获取TKE生图数据	操作级	*	支持
DescribeTssResource	获取服务计划资源	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeWellArchTaskCapacity	容量插件获取卓越架构任务结果	操作级	*	支持
DescribeWellArchTaskInspect	巡检插件获取卓越架构任务结果	操作级	*	支持
DescribeWellArchTaskReportSubscription	报告订阅获取卓越架构任务结果	操作级	*	支持
DescribeWellIndexTrend	获取卓越指数趋势	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	支持
DescribeZones	获取可用区列表	操作级	*	支持
DownloadReportFile	下载扫描报告内容	操作级	*	支持
DownloadReportFileAsync	创建下载扫描报告任务	操作级	*	支持
ExportArchScanNodeReportResult	巡检插件导出节点报告结果	操作级	*	支持
ExportCapacityReportTask	容量插件导出报告文件	操作级	*	支持
GetAccountInfoByFields	获取账户名称信息	操作级	*	支持
GetAccountInfoByFieldsForGuard	查询护航单相关的appid的客户信息	操作级	*	支持
GetChartDataSet	根据SQL查询数据	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	支持
ListAllIgnoreInstances	拉取所有的忽略实例的列表	操作级	*	支持
ListIgnoreInstances	拉取忽略的实例列表	操作级	*	支持
ListIgnoreStrategies	拉取忽略扫描的策略的ID列表	操作级	*	支持
ListPluginConfig	获取应用插件配置	操作级	*	支持
ListRegionCodes	查询地区对应的编码	操作级	*	支持
QueryArchShareAuthorization	查询该主账户是否有授权腾讯云分享架构	操作级	*	支持
ScanResource	发起资源扫描任务	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeArchAPMStatus	获取架构图里资源节点的APM健康状态。	操作级	*	支持
DescribeArchGuardNodeHealthAlarms	护航插件-查询节点下的健康告警	操作级	*	支持
DescribeArchList	获取云架构列表	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	支持
DescribeLastVisit	获取最近访问架构图	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	支持
DescribePluginArchList	获取插件架构图列表	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	支持
ListDirectory	查询目录列表	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ForwardDrpPluginRequestAol	预案插件请求转发-操作级	操作级	*	支持
ForwardDrpPluginRequestArl	预案插件请求转发-资源级	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

访问管理

最近更新时间：2025-06-25 09:10:59

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
访问管理	cam	支持	不支持	操作级	部分支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

说明：
云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AddCollaborator	创建协作者	操作级	*
AddMenuBusinessYeHe	野鹤菜单产品开放列表添加产品	操作级	*
AddMenuModelYeHe	野鹤菜单产品开放列表添加权限模型	操作级	*
AddSubAccount	控制台创建消息接收人	操作级	*
AddSubAccountCheckingMFA	创建子账号	资源级	qcs::cam::uin/${uin}:uin/${subUin}
AddSubAccountsToGroup	用户加入到用户组	操作级	*
AddUser	添加子用户	操作级	*
AddUserToGroup	用户加入到用户组	操作级	*
AttachGroupPolicies	AttachGroupPolicies	操作级	*
AttachUserPolicy	AttachUserPolicy	操作级	*
BanSensitiveOperation	封禁账号敏感操作	操作级	*
BatchDeleteMenuAccessDataStatisticsYeHe	野鹤菜单权限模型详情批量删除菜单访问数据统计	操作级	*
BatchDeleteMenuModelApprovalYeHe	野鹤菜单权限模型详情批量删除菜单权限模型变更	操作级	*
BatchDeleteMenuModelYeHe	野鹤菜单权限模型详情批量删除最近请求时间30天以上的权限模型	操作级	*
BatchOperateCamStrategy	用户详情页绑定策略	操作级	*
CloseMenuBusinessYeHe	野鹤菜单产品开放列表关闭产品	操作级	*
CreateApiKey	创建密钥	资源级	qcs::cam::uin/${uin}:uin/${ApiUin}
CreateAssistApprover	创建协助审批人	操作级	*
CreateCICUserSAMLConfig	创建CIC用户SAML SSO身份提供商	操作级	*
CreateCollApiKey	创建子账号密钥	操作级	*
CreateGroup	创建用户组	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CreateMessageReceiver	创建消息接收人	操作级	*
CreateMessageReceiverNoVerify	创建免验证消息接收人	操作级	*
CreateOIDCConfig	创建角色OIDC配置	操作级	*
CreateOIDCIdentityProviderApp	创建OIDC身份提供商应用	操作级	*
CreatePolicy	创建策略	操作级	*
CreatePolicyVersion	CreatePolicyVersion	操作级	*
CreateRole	创建角色	操作级	*
CreateRoleByConsole	控制台创建角色	操作级	*
CreateSAMLProvider	创建SAML身份提供商	操作级	*
CreateServiceLinkedRole	创建服务相关角色	操作级	*
CreateSimulationPolicy	新增模拟授权数据	操作级	*
CreateSubAccountBindPolicy	创建子账号绑定限制	操作级	*
CreateSubAccountLoginIpPolicy	创建子账号登录IP策略	操作级	*
CreateSubAccounts	创建企业微信子用户	操作级	*
CreateUnbindWeWorkApprove	野鹤创建解绑用户企微审批	操作级	*
CreateUserOIDCConfig	创建用户OIDC配置	操作级	*
CreateUserSAMLConfig	创建用户SAML配置	操作级	*
DeleteApiKey	删除API密钥	操作级	*
DeleteCollApiKey	删除子账号密钥	操作级	*
DeleteEntitiesPermissionsBoundary	删除实体权限边界	操作级	*
DeleteGroup	删除用户组	操作级	*
DeleteMenuModelYeHe	野鹤菜单产品开放列表删除权限模型	操作级	*
DeleteMessageReceiver	删除消息接受人	操作级	*
DeleteOIDCConfig	删除OIDC身份提供商	操作级	*
DeleteOIDCIdentityProviderApp	删除OIDC身份提供商应用	操作级	*
DeletePolicy	删除策略	操作级	*
DeletePolicyVersion	DeletePolicyVersion	操作级	*
DeleteRole	删除角色	资源级	qcs::cam::uin/${uin}:roleName/${RoleName} qcs::cam::uin/${uin}:role/{$RoleId}
DeleteRolePermissionsBoundary	删除角色权限边界	操作级	*
DeleteSAMLProvider	删除SAML身份提供商	操作级	*
DeleteServiceLinkedRole	删除服务相关角色	资源级	qcs::cam::uin/${uin}:role/tencentcloudServiceRoleN qcs::cam::uin/${uin}:role/tencentcloudServiceRole/{
DeleteSubAccount	删除子账号	操作级	*
DeleteUser	删除子用户	操作级	*
DeleteUserPermissionsBoundary	删除用户权限边界	操作级	*
DetachGroupPolicy	解绑策略到用户组	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DetachRolePolicies	解绑多个策略到角色	操作级	*
DetachRolePolicy	解绑策略到角色	操作级	*
DetachUserPolicies	详情页解绑策略	操作级	*
DetachUserPolicy	解绑策略到用户	操作级	*
DisableApiKey	禁用API密钥	操作级	*
DisableCollApiKey	禁用子账号密钥	操作级	*
DisableUserSSO	禁用用户SSO	操作级	*
EnableApiKey	启用API密钥	操作级	*
EnableCollApiKey	启用子账号密钥	操作级	*
GenerateSafetyAnalysisReport	生成安全分析报告	操作级	*
LogoutRoleSessions	移出角色登录态	操作级	*
ModifySubContactEmailWithVerifyCode	子账号修改联系邮箱	操作级	*
ModifySubContactPhoneWithVerifyCode	子用户修改联系手机	操作级	*
ModifyUserContactInfo	修改子用户联系方式	操作级	*
OpenMenuBusinessYeHe	野鹤菜单产品开放列表开启产品	操作级	*
OperateMenuModelApprovalYeHe	野鹤菜单权限模型变更列表管理操作	操作级	*
PassRole	传递角色	资源级	qcs::cam::uin/${uin}:roleName/${RoleName} qcs::cam::uin/${uin}:role/tencentcloudServiceRole/$ qcs::cam::uin/${uin}:role/${RoleId} qcs::cam::uin/${uin}:role/tencentcloudServiceRoleN
PutEntitiesPermissionsBoundary	设置实体权限边界	操作级	*
PutRolePermissionsBoundary	设置角色权限边界	操作级	*
PutUserPermissionsBoundary	设置用户权限边界	操作级	*
RemoveUserFromGroup	从用户组删除用户	操作级	*
SecureBindCorp	野鹤解绑用户企微	操作级	*
SetAccountAlias	设置主账号别名	操作级	*
SetDefaultPolicyVersion	SetDefaultPolicyVersion	操作级	*
SetLoginSessionDuration	设置登录时长	操作级	*
SetMfaFlag	设置子用户的登录保护和敏感操作校验方式	操作级	*
SetRoleHighRiskOperationLimit	设置角色高风险操作限制	操作级	*
SetSafeAuthFlag	设置安全保护	操作级	*
SetSubAccountDefaultMFASettingV2	设置子账号默认MFA设置V2	操作级	*
SetSubAccountSessionLifetime	设置子账号登录会话过期时间	操作级	*
SetUserHighRiskOperationLimit	设置用户高风险操作限制	操作级	*
SyncAuthInfo	同步实名信息	操作级	*
TagRole	角色绑定标签	资源级	qcs::cam::uin/${uin}:role/${roleId}

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
UnbanSensitiveOperation	解封账号敏感操作	操作级	*
UnbindContactInfo	解绑联系方式	资源级	qcs::cam::uin/${uin}:uin/${uin} qcs::cam::uin/${uin}:userName/${userName}
UnbindSubAccount	解绑子用户登录方式	操作级	*
UnbindSubAccountStoken	解绑SToken卡	操作级	*
UnbindSubAccountToken	解绑Token卡	操作级	*
UnbindSubAccountU2FToken	解绑子账号U2F Token卡	操作级	*
UnbindToken	解绑Token卡	操作级	*
UnbindU2FToken	解绑主账号U2F	操作级	*
UntagRole	角色解绑标签。	资源级	qcs::cam::uin/${uin}:roleName/${RoleName}role/${R qcs::cam::uin/${uin}:role/tencentcloudServiceRole/$ qcs::cam::uin/${uin}:role/${RoleId} qcs::cam::uin/${uin}:role/tencentcloudServiceRoleN
UpdateAccessKeyAttribute	更新密钥信息	资源级	qcs::cam::uin/${uin}:uin/${uin}
UpdateAssumeRolePolicy	更新角色信任策略	资源级	qcs::cam::uin/${uin}:roleName/${roleName} qcs::cam::uin/${uin}:role/tencentcloudServiceRole/$ qcs::cam::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::cam::uin/${uin}:role/tencentcloudServiceRoleN
UpdateCollPassword	子账号修改密码	操作级	*
UpdateGroup	UpdateGroup	资源级	qcs::cam::uin/:groupid/${GroupId}
UpdateOIDCConfig	修改角色OIDC配置	操作级	*
UpdateOIDCIdentityProviderApp	更新OIDC身份提供商应用	操作级	*
UpdatePasswordRules	更新CAM密码设置规则	操作级	*
UpdatePolicy	更新策略	操作级	*
UpdateRoleConsoleLogin	修改角色是否可登录	资源级	qcs::cam::uin/${uin}:roleName/${RoleName} qcs::cam::uin/${uin}:role/tencentcloudServiceRole/$ qcs::cam::uin/${uin}:role/${RoleId} qcs::cam::uin/${uin}:role/tencentcloudServiceRoleN
UpdateRoleDescription	更新角色备注	资源级	qcs::cam::uin/${uin}:roleName/${RoleName} qcs::cam::uin/${uin}:role/tencentcloudServiceRole/$ qcs::cam::uin/${uin}:role/${RoleId} qcs::cam::uin/${uin}:role/tencentcloudServiceRoleN
UpdateSAMLProvider	更新SAML身份提供商信息	操作级	*
UpdateSubAccount	修改子账号	操作级	*
UpdateSubAccountAttr	更新子账号属性	操作级	*
UpdateUser	更新子用户	操作级	*
UpdateUserOIDCConfig	修改用户OIDC配置	操作级	*
UpdateUserSAMLConfig	修改用户SAML配置	操作级	*

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AttachGroupPolicy	AttachGroupPolicy	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AttachGroupsPolicy	AttachGroupsPolicy	操作级	*
AttachRolePolicies	AttachRolePolicies	操作级	*
AttachRolePolicy	AttachRolePolicy	操作级	*
AttachRolesPolicy	AttachRolesPolicy	操作级	*
AttachUserPolicies	AttachUserPolicies	操作级	*
AttachUsersPolicy	AttachUsersPolicy	操作级	*
BindToken	BindToken	操作级	*
CheckGroupNameIsValid	检测用户组名字是否合法	操作级	*
CheckMenuModelExitYeHe	野鹤菜单产品开放列表检测权限模型是否存在	操作级	*
CheckSubAccountName	检查子用户名称	操作级	*
CheckUserPolicyAttachment	查询用户是否关联策略	操作级	*
ConsumeCustomMFAToken	验证自定义多因子Token	操作级	*
DecideHighRiskOperation	决策高风险操作	操作级	*
DescribeAccountAlias	获取主账号别名设置	操作级	*
DescribeAssistApprover	查询协助审批人	操作级	*
DescribeBanRecord	查询封禁记录	操作级	*
DescribeContactInfoModifyStatus	查询联系方式修改状态	操作级	*
DescribeMFADeviceColl	查询mfa设备	操作级	*
DescribeMessageReceiverList	消息接受人列表	操作级	*
DescribeMfaStatus	查询mfa状态	操作级	*
DescribeOIDCConfig	查询角色OIDC配置	操作级	*
DescribeOIDCIdentityProviderApp	查询OIDC身份提供商应用	操作级	*
DescribeOIDCJWKs	查询OIDC身份提供商公钥	操作级	*
DescribePermProject	获取用户项目权限	操作级	*
DescribeRoleHighRiskOperationLimit	获取角色高风险操作限制设置	操作级	*
DescribeRoleList	获取角色列表	操作级	*
DescribeSafeAuthFlagColl	查询安全设置	操作级	*
DescribeSafeAuthInfo	获取安全设置概览信息	操作级	*
DescribeSecretProjectId	获取项目 ID	操作级	*
DescribeSensitiveInfoHashValue	获取用户敏感信息	操作级	*
DescribeServiceLinkedRole	服务相关角色详情	操作级	*
DescribeSubAccountBindPolicy	查看子账号绑定限制	操作级	*
DescribeSubAccountContacts	获取子账号联系信息	操作级	*
DescribeSubAccountDefaultMFASetting	获取子账号MFA默认设置	操作级	*
DescribeSubAccountLoginIpPolicy	查看子账号登录IP策略	操作级	*
DescribeSubAccountSessionSettings	获取子账号登录会话设置	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeSubAccounts	通过子用户UIN列表查询子用户	操作级	*
DescribeSubLoginUinList	查询用户所有可登协作者账号信息	操作级	*
DescribeSubUsers	子账号详情	操作级	*
DescribeUnbindWeworkApprove	野鹤解绑用户企微审批详情	操作级	*
DescribeUserAnalysisReport	获取用户分析报表	操作级	*
DescribeUserAnalysisReportCheck	获取安全分析报告状态	操作级	*
DescribeUserHighRiskOperationLimit	获取用户高风险操作限制设置	操作级	*
DescribeUserOIDCConfig	查询用户OIDC配置	操作级	*
DescribeUserSAMLConfig	查询用户SAML配置	操作级	*
DescribeUserWeChatInfo	拉取用户绑定的微信信息	操作级	*
DescribeWechatUnionId	获取微信UnionId	操作级	*
GetAccountSummary	获取账户摘要	操作级	*
GetAllSubUser	获取所有用户信息	操作级	*
GetBanRecord	查询封禁记录	操作级	*
GetCustomMFATokenInfo	获取自定义多因子Token关联信息	操作级	*
GetCustomMfaCallback	获取用户自定义回调	操作级	*
GetGroup	查询用户组	操作级	*
GetMFADevice	查询用户mfa设备	操作级	*
GetMFADeviceColl	查询mfa设备	操作级	*
GetMfaStatusBySubUins	通过子账号的uin查询mfa状态	操作级	*
GetPasswordRules	获取CAM密码设置规则	操作级	*
GetPolicy	查看策略详情	操作级	*
GetPolicyVersion	GetPolicyVersion	操作级	*
GetReceiverInfo	根据Uin查询用户详情	操作级	*
GetRole	获取角色详情	资源级	qcs::cam::uin/${uin}:roleName/${RoleName} qcs::cam::uin/${uin}:role/tencentcloudServiceRole/${Ro qcs::cam::uin/${uin}:role/${RoleId} qcs::cam::uin/${uin}:role/tencentcloudServiceRoleName
GetRolePermissionBoundary	获取角色权限边界	操作级	*
GetSAMLProvider	查询SAML身份提供商信息	操作级	*
GetSafeAuthFlag	GetSafeAuthFlag	操作级	*
GetSafeAuthFlagColl	查询安全设置	操作级	*
GetSecurityLastUsed	获取密钥最近使用情况	操作级	*
GetServiceLinkedRoleDeletionStatus	获取服务相关角色删除状态	操作级	*
GetStrategyNoticeFrequency	获取策略变更通知频率	操作级	*
GetSubAccountBindInfo	拉取子用户绑定信息	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
GetUidByUin	根据Uin查询Uid	操作级	*
GetUser	拉取子用户信息	操作级	*
GetUserAppId	获取用户AppId	操作级	*
GetUserPermissionBoundary	获取用户权限边界	操作级	*
ListAccessKeys	列出访问密钥	资源级	qcs::cam::uin/${uin}:uin/${uin}
ListAllGroupsPolicies	查询所有用户组关联的策略	操作级	*
ListAttachedGroupPolicies	查看用户组关联的策略列表	操作级	*
ListAttachedRolePolicies	ListAttachedRolePolicies	操作级	*
ListAttachedUserAllPolicies	列出用户关联的策略（包括随组关联）	操作级	*
ListAttachedUserPolicies	查看用户关联的策略列表	操作级	*
ListBindCorp	野鹤获取已绑定的企业微信列表	操作级	*
ListCollaborators	查看协作者列表	操作级	*
ListEntitiesForPolicy	查看策略关联的实体列表	操作级	*
ListGroups	获取用户组列表	操作级	*
ListGroupsForConsole	控制台查看用户组列表	操作级	*
ListGroupsForUser	列出用户关联的用户组	操作级	*
ListGroupsPolicies	批量查询用户组关联的策略	操作级	*
ListHighRiskActions	查询高风险操作列表	操作级	*
ListIdentityProvider	查询身份提供商列表	操作级	*
ListLoginRoles	获取登录切换角色列表	操作级	*
ListMaskedSubAccounts	拉取子账号列表(敏感信息打码)	操作级	*
ListMaskedUsers	拉取敏感信息打码后子用户列表	操作级	*
ListOIDCIdentityProviderApps	查询OIDC身份提供商应用列表	操作级	*
ListPolicies	查看策略列表	操作级	*
ListPolicyVersions	ListPolicyVersions	操作级	*
ListRoleTags	角色标签列表。	资源级	qcs::cam::uin/${uin}:roleName/${RoleName} qcs::cam::uin/${uin}:role/tencentcloudServiceRole/${Ro qcs::cam::uin/${uin}:role/${RoleId} qcs::cam::uin/${uin}:role/tencentcloudServiceRoleName
ListSAMLProviders	查询SAML身份提供商列表	操作级	*
ListSimulationAuth	查询用户的模拟器鉴权结果	操作级	*
ListSubAccounts	获取用户列表	操作级	*
ListSubUsers	子账号信息列表	操作级	*
ListUnbindWeworkApprove	野鹤解绑用户企微审批列表	操作级	*
ListUserTags	查询子账号关联的标签列表	资源级	qcs::cam::uin/${uin}:userName/${userName}

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ListUsers	拉取子用户列表	操作级	*
ListUsersForGroup	查询用户组关联的用户列表	操作级	*
ListUsersForPolicy	列出策略关联的用户列表（包括随组关联）	操作级	*
ListWeChatWorkSubAccounts	获取企业微信子账号列表	操作级	*
LookupRecentlyLogin	拉取上次登录信息	操作级	*
QueryApiKey	拉取API密钥列表	操作级	*
QueryApiKeyRecord	查询密钥访问记录	操作级	*
QueryCollApiKey	子账号密钥列表查询	操作级	*
QueryKeyBySecretId	根据SecretId查询个人 API 密钥	操作级	*
SignOutAllSubAccounts	下线所有子账号登录态	操作级	*

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
BuildDataFlowAuthToken	获取数据流认证Token	资源级	qcs::cam:${ResourceRegion}:uin/:resourceUser/${ResourceId}/${ResourceAccount}
GenerateOIDCAccessToken	生成访问token	操作级	*

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeOrganizationSubAccountPolicies	获取组织子账号被授权的策略列表	操作级	*	支持
GetAllMaskedSubUser	获取所有子用户信息(敏感信息打码)	操作级	*	支持
ListEntitiesForPermissionsBoundary	获取权限边界绑定的实体	操作级	*	支持
ListPoliciesForPermissionsBoundary	权限边界策略列表	操作级	*	支持
ListPoliciesGrantingServiceAccess	获取所有已授权服务	操作级	*	支持
ListRoleHighRiskOperationLimits	获取角色高风险操作限制设置列表	操作级	*	支持
ListUserHighRiskOperationLimits	获取用户高风险操作限制设置列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

集团账号管理

最近更新时间：2025-06-25 09:16:26

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
集团账号管理	organization	支持	不支持	操作级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AcceptJoinShareUnitInvitation	接受加入共享单元邀请	操作级	*	支持
AcceptMemberChangePermission	确认成员权限变更	操作级	*	支持
AcceptOrganizationInvitation	接受企业组织邀请	操作级	*	支持
AddExternalSAMLIdPCertificate	添加SAML签名证书	操作级	*	支持
AddOrganizationCloudApplication	添加集团云应用	操作级	*	支持
AddOrganizationCloudApplicationAccount	添加集团云应用账号	操作级	*	支持
AddOrganizationMemberEmail	添加组织成员邮箱	操作级	*	支持
AddOrganizationNode	添加企业组织关系	操作级	*	支持
AddOrganizationNodeTags	给组织节点打标签	操作级	*	支持
AddPermissionPolicyToRoleConfiguration	为权限配置添加策略	操作级	*	支持
AddShareUnit	创建共享单元，只有企业组织管理员可创建。	操作级	*	支持
AddShareUnitMembers	添加共享单元成员	操作级	*	支持
AddShareUnitResources	添加共享单元资源	操作级	*	支持
AddUserToGroup	为用户组添加用户	操作级	*	支持
AttachPolicy	绑定策略	操作级	*	支持
BatchAddUserToGroup	批量为用户组添加用户	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
BatchCreateUser	批量创建用户	操作级	*	支持
BatchRemoveUserFromGroup	批量从用户组中移除用户	操作级	*	支持
BindOrganizationMemberAuthAccount	绑定组织成员和子账号的授权关系	操作级	*	支持
BindOrganizationPolicyGroup	绑定成员访问授权策略和用户组	操作级	*	支持
BindOrganizationPolicySubAccount	绑定成员访问授权策略和组织管理员子账号	操作级	*	支持
CancelMemberChangePermission	取消成员权限变更	操作级	*	支持
CancelOrganizationInvitation	取消企业组织邀请	操作级	*	支持
CancelOrganizationMemberAuthAccount	取消组织成员和子账号的授权绑定关系	操作级	*	支持
CancelOrganizationPolicyGroup	解绑成员访问授权策略和用户组	操作级	*	支持
CancelOrganizationPolicySubAccount	解绑成员访问授权策略和组织管理员子账号	操作级	*	支持
ClearExternalSAMLIdentityProvider	清空SAML身份提供商配置信息	操作级	*	支持
CreateGroup	创建用户组	操作级	*	支持
CreateMemberOperateProcess	添加成员操作审批流程	操作级	*	支持
CreateOrgMemberProductServiceRole	创建成员产品服务角色	操作级	*	支持
CreateOrgServiceAssign	添加集团服务管理成员	操作级	*	支持
CreateOrganization	创建企业组织	操作级	*	支持
CreateOrganizationAuthRelationApply	控制台创建企业实名互信申请	操作级	*	支持
CreateOrganizationIdentity	添加组织身份	操作级	*	支持
CreateOrganizationMember	创建组织成员	操作级	*	支持
CreateOrganizationMemberAuthIdentity	添加组织成员访问授权	操作级	*	支持
CreateOrganizationMemberPolicy	创建组织成员的授权策略	操作级	*	支持
CreateOrganizationMembersPolicy	创建组织成员访问策略	操作级	*	支持
CreatePolicy	创建策略	操作级	*	支持
CreateResourceTypeInYeHe	野鹤管理端创建可共享资源类型	操作级	*	支持
CreateRoleAssignment	在成员账号上授权	操作级	*	支持
CreateRoleConfiguration	创建权限配置	操作级	*	支持
CreateSCIMCredential	创建SCIM密钥	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateUser	创建用户	操作级	*	支持
CreateUserSyncProvisioning	创建CAM用户同步	操作级	*	支持
DeleteAccount	删除成员账号	操作级	*	支持
DeleteGroup	删除用户组	操作级	*	支持
DeleteMemberOperateProcess	删除成员操作审批流程	操作级	*	支持
DeleteOrgServiceAssign	删除集团服务管理成员	操作级	*	支持
DeleteOrganization	删除企业组织	操作级	*	支持
DeleteOrganizationAuthRelation	控制台删除认证主体	操作级	*	支持
DeleteOrganizationCloudApplication	删除集团云应用	操作级	*	支持
DeleteOrganizationCloudApplicationAccount	删除集团云应用账号	操作级	*	支持
DeleteOrganizationIdentity	删除组织身份	操作级	*	支持
DeleteOrganizationMemberAuthIdentity	删除组织成员访问授权	操作级	*	支持
DeleteOrganizationMemberFromNode	删除企业组织成员关系	操作级	*	支持
DeleteOrganizationMembers	删除企业组织成员	操作级	*	支持
DeleteOrganizationMembersPolicy	删除组织成员访问策略	操作级	*	支持
DeleteOrganizationNodeMembers	删除企业组织成员	操作级	*	支持
DeleteOrganizationNodeTags	批量删除组织节点标签	操作级	*	支持
DeleteOrganizationNodes	删除企业组织关系	操作级	*	支持
DeletePolicy	删除策略	操作级	*	支持
DeleteRoleAssignment	移除成员账号上的授权	操作级	*	支持
DeleteRoleConfiguration	删除权限配置信息	操作级	*	支持
DeleteSCIMCredential	删除SCIM密钥	操作级	*	支持
DeleteShareUnit	删除我的共享单元信息。	操作级	*	支持
DeleteShareUnitMembers	删除共享单元成员	操作级	*	支持
DeleteShareUnitResources	删除共享单元资源	操作级	*	支持
DeleteUser	删除用户	操作级	*	支持
DeleteUserSyncProvisioning	删除CAM用户同步	操作级	*	支持
DenyMemberChangePermission	拒绝成员权限变更	操作级	*	支持
DenyOrganizationCreateRecord	拒绝企业组织创建成员	操作级	*	支持
DenyOrganizationInvitation	拒绝企业组织邀请	操作级	*	支持
DetachPolicy	解绑策略	操作级	*	支持
DisablePolicyType	禁用策略类型	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DismantleRoleConfiguration	解除访问配置部署到成员账号上的部署	操作级	*	支持
EnablePolicyType	启用策略类型	操作级	*	支持
ExitShareUnit	退出共享单元	操作级	*	支持
GenSoftTempSn	生成临时临时密钥绑定用户的MFA	操作级	*	支持
InviteOrganizationMember	邀请组织成员	操作级	*	支持
MoveOrganizationMembersToNode	添加企业组织关系成员	操作级	*	支持
MoveOrganizationNode	移动组织节点	操作级	*	支持
MoveOrganizationNodeMembers	移动成员到指定企业组织单元	操作级	*	支持
ProvisionRoleConfiguration	将访问配置部署到成员账号上	操作级	*	支持
QuitOrganization	退出企业组织	操作级	*	支持
ReceiveOrganizationMemberDeregisterStatus	接收成员账号注销状态	操作级	*	不支持
RejectJoinShareUnitInvitation	拒绝加入共享单元邀请	操作级	*	支持
RemoveExternalSAMLIdPCertificate	移除SAML签名证书	操作级	*	支持
RemoveOrganizationAuthManager	移除集团主体管理员	操作级	*	支持
RemovePermissionPolicyFromRoleConfiguration	为权限配置移除策略	操作级	*	支持
RemoveUserFromGroup	从用户组中移除用户	操作级	*	支持
ResetUserPassword	重置用户密码	操作级	*	支持
RetryUserSyncProvisioningEvent	将权限配置部署到成员账号上	操作级	*	支持
SendOrgMemberAccountBindEmail	发送绑定邮箱激活邮件	操作级	*	支持
SendOrganizationInvitation	发送企业组织邀请	操作级	*	支持
SetAccountPasswordLoginStatus	设置CIC的帐户密码登录状态	操作级	*	支持
SetExternalSAMLIdentityProvider	配置SAML身份提供商信息	操作级	*	支持
SetMemberDeletionPermission	开启或关闭成员删除许可	操作级	*	支持
SetOrganizationAuthRelationManage	设置主体管理账号	操作级	*	支持
SetOrganizationCloudApplicationStatus	设置集团云应用状态	操作级	*	支持
SetOrganizationServiceAuthorizationStatus	设置集团可信服务授权状态	操作级	*	支持
StartReportCreation	生成成员标签检测合规报告	操作级	*	支持
UnbindMFA	解绑用户MFA	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
UpdateCustomPolicyForRoleConfiguration	为权限配置修改自定义策略	操作级	*	支持
UpdateGroup	修改用户组信息	操作级	*	支持
UpdateMemberOperateProcess	修改成员操作审批流程	操作级	*	支持
UpdateMemberOperateProcessStatus	修改成员操作审批流程状态	操作级	*	支持
UpdateOrgNode	更新组织节点	资源级	qcs::organization::uin/${uin}:node/${nodeId}	不支持
UpdateOrganizationIdentity	更新组织身份	操作级	*	支持
UpdateOrganizationMember	更新企业成员信息	操作级	*	支持
UpdateOrganizationMemberEmailBind	修改绑定成员邮箱	操作级	*	支持
UpdateOrganizationMembersPolicy	修改组织成员访问策略	操作级	*	支持
UpdateOrganizationNode	更新企业组织关系	操作级	*	支持
UpdateOrganizationNodeTag	更新组织节点标签	操作级	*	支持
UpdatePolicy	编辑策略	操作级	*	支持
UpdateQuota	更新用户配额	操作级	*	支持
UpdateResourceTypeInYeHe	野鹤管理端修改可共享资源类型	操作级	*	支持
UpdateRoleConfiguration	修改权限配置信息	操作级	*	支持
UpdateSCIMCredentialStatus	启用/禁用SCIM密钥	操作级	*	支持
UpdateSCIMSynchronizationStatus	启用或禁用SCIM同步	操作级	*	支持
UpdateShareUnit	更新我的共享单元信息。	操作级	*	支持
UpdateUser	修改用户信息	操作级	*	支持
UpdateUserStatus	修改用户状态	操作级	*	支持
UpdateUserSyncProvisioning	更新CAM用户同步	操作级	*	支持
UpdateZone	修改用户空间名	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
BindMFA	绑定用户MFA	操作级	*	支持
CheckAccountDelete	成员账号删除检查	操作级	*	支持
CheckAccountStatus	检测账号状态	操作级	*	支持
CheckChangeMemberAuthName	校验变更成员实名名称	操作级	*	支持
CheckOrganizationMemberAuthRelation	检查管理员和成员主体是否互信	操作级	*	支持
DescribeCloudApplicationToMember	查询集团成员云应用	操作级	*	支持
DescribeEffectivePolicy	查询目标关联的有效策略	操作级	*	支持
DescribeEventByProduct	通过产品查询操作事件	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeIdentityCenter	获取用户cam身份中心服务信息	操作级	*	支持
DescribeMFAStatus	查询用户MFA状态	操作级	*	支持
DescribeManagerShareMembers	获取我的共享成员列表。	操作级	*	支持
DescribeManagerShareResources	获取我的共享资源列表。	操作级	*	支持
DescribeMemberChangePermissionRecords	获取组织成员权限变更记录列表	操作级	*	支持
DescribeMemberDeletionPermission	查询成员删除许可	操作级	*	支持
DescribeOrganization	获取企业组织信息	操作级	*	支持
DescribeOrganizationAuthNode	查询可创建成员的认证主体列表	操作级	*	支持
DescribeOrganizationAuthPolicies	查询组织访问授权策略列表	操作级	*	支持
DescribeOrganizationAuthRelationApplies	控制台获取实名互信申请列表	操作级	*	支持
DescribeOrganizationAuthRelations	获取认证主体信息列表	操作级	*	支持
DescribeOrganizationBeInviteRecord	获取我被组织邀请信息列表	操作级	*	支持
DescribeOrganizationCollPolicies	子账号登录控制台，获取被绑定授权策略列表	操作级	*	支持
DescribeOrganizationCreateRecord	获取组织成员创建列表	操作级	*	支持
DescribeOrganizationDeleteMemberRecord	获取删除成员记录列表	操作级	*	不支持
DescribeOrganizationFinancialByMember	以成员维度获取组织财务信息	操作级	*	支持
DescribeOrganizationFinancialByMonth	以月维度获取组织财务信息趋势	操作级	*	支持
DescribeOrganizationFinancialByProduct	以产品维度获取组织财务信息	操作级	*	支持
DescribeOrganizationFinancialMemberNum	获取组织财务架构统计数据	操作级	*	支持
DescribeOrganizationIdentity	获取组织身份详情	操作级	*	支持
DescribeOrganizationInviteRecord	获取组织成员邀请信息列表	操作级	*	支持
DescribeOrganizationMember	获取集团组织成员详情	操作级	*	支持
DescribeOrganizationMemberAuthAccounts	获取组织成员被绑定的子账号列表	操作级	*	支持
DescribeOrganizationMemberAuthIdentities	获取组织成员可被管理的身份列表	操作级	*	支持
DescribeOrganizationMemberBindInfo	查询组织成员绑定账号信息	操作级	*	支持
DescribeOrganizationMemberByUin	根据Uin查询组织成员信息	操作级	*	支持
DescribeOrganizationMemberDeregisterStatus	查询成员账号注销状态	操作级	*	支持
DescribeOrganizationMemberEmailBind	查询成员邮箱绑定详细信息	操作级	*	支持
DescribeOrganizationMemberNodes	查询成员节点列表	操作级	*	支持
DescribeOrganizationMemberPolicies	获取组织成员的授权策略列表	操作级	*	支持
DescribeOrganizationMembers	获取企业组织成员列表	操作级	*	支持
DescribeOrganizationMembersCanAuthIdentities	获取组织成员都被授权的访问权限列表	操作级	*	支持
DescribeOrganizationNode	获取企业组织节点详情	操作级	*	支持
DescribeOrganizationNodeByName	根据节点名获取节点	操作级	*	支持
DescribeOrganizationNodeMemberRecords	获取组织节点成员变更记录列表	操作级	*	支持
DescribeOrganizationNodeMembers	获取企业组织节点成员列表	操作级	*	支持
DescribeOrganizationNodeRecords	获取组织节点变更记录列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeOrganizationNodeTags	获取组织节点标签	操作级	*	支持
DescribeOrganizationNodes	获取组织节点列表	操作级	*	支持
DescribeOrganizationNodesByParent	根据父节点获取子节点列表	操作级	*	支持
DescribeOrganizationOverView	按天获取组织概览信息，包含成员，节点，子账号，角色数信息。	操作级	*	支持
DescribeOrganizationPendingCreateRecord	获取组织成员创建待审核列表	操作级	*	支持
DescribeOrganizationPolicy	获取关系权限列表	操作级	*	支持
DescribeOrganizationRecords	获取组织成员动态列表	操作级	*	支持
DescribeOrganizationRemoveMemberRecord	获取移除成员记录列表	操作级	*	不支持
DescribeOrganizationServiceRole	获取企业组织服务角色	操作级	*	支持
DescribeOrganizationSubAccountByDay	以天维度获取组织成员和子账号数量趋势	操作级	*	支持
DescribeOrganizationSubAccountByMonth	以月维度获取组织成员和子账号数量趋势	操作级	*	支持
DescribePolicy	查看策略详情	操作级	*	支持
DescribePolicyConfig	查看企业组织策略配置	操作级	*	支持
DescribeProductUsedInEvent	查询接入操作事件的产品	操作级	*	支持
DescribeReportCreation	查询成员标签检测合规报告	操作级	*	支持
DescribeResourceToShareMember	获取与我共享的资源列表。	操作级	*	支持
DescribeResourceToShareMemberByType	根据类型获取与我共享的资源列表。	操作级	*	支持
DescribeResourceTypes	获取可共享的资源类型列表。	操作级	*	支持
DescribeShareAreas	获取可共享地域列表	操作级	*	支持
DescribeShareUnit	获取共享单元详情。	操作级	*	支持
DescribeShareUnitMemberRecords	获取共享单元成员记录列表	操作级	*	支持
DescribeShareUnitMembers	获取共享单元成员列表。	操作级	*	支持
DescribeShareUnitResources	获取共享单元资源列表。	操作级	*	支持
DescribeShareUnits	获取我的共享单元列表。	操作级	*	支持
DescribeUnitToShareMember	获取与我共享的单元列表。	操作级	*	支持
GetExternalSAMLIdentityProvider	查询SAML身份提供商配置信息	操作级	*	支持
GetGroup	查询用户组信息	操作级	*	支持
GetLoginMethod	获取CIC的登录方式	操作级	*	支持
GetOrganization	拉取企业组织信息	操作级	*	支持
GetOrganizationMember	拉取企业组织成员	操作级	*	支持
GetProvisioningTaskStatus	查询用户同步异步任务的状态	操作级	*	支持
GetRoleConfiguration	查询权限配置信息	操作级	*	支持
GetSCIMSynchronizationStatus	查询SCIM同步的状态	操作级	*	支持
GetTaskStatus	查询异步任务的状态	操作级	*	支持
GetUser	查询用户信息	操作级	*	支持
GetUserSyncProvisioning	查询CAM用户同步	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
GetUserSyncProvisioningEvent	查询CAM用户同步事件	操作级	*	支持
GetZoneSAMLServiceProviderInfo	查询SAML服务提供商信息	操作级	*	支持
GetZoneStatistics	查询空间的统计信息	操作级	*	支持
ListExternalSAMLIdPCertificates	查询SAML签名证书列表	操作级	*	支持
ListGroupMembers	查询用户组中的用户列表	操作级	*	支持
ListGroups	查询用户组列表	操作级	*	支持
ListJoinedGroupsForUser	查询用户加入的用户组	操作级	*	支持
ListNonCompliantResource	获取成员标签检测不合规资源列表	操作级	*	支持
ListOrganizationCloudApplication	查询集团云应用列表	操作级	*	支持
ListOrganizationInvitations	拉取邀请信息	操作级	*	支持
ListOrganizationMembers	拉取企业组织成员列表	操作级	*	支持
ListOrganizationNodeMembers	拉取企业组织关系成员	操作级	*	支持
ListOrganizationNodes	列出企业组织关系	操作级	*	支持
ListPermissionPoliciesInRoleConfiguration	获取权限配置中的策略列表	操作级	*	支持
ListPoliciesForTarget	查询目标关联的SCP策略列表	操作级	*	支持
ListRoleAssignments	查询授权列表	操作级	*	支持
ListRoleConfigurationProvisionings	查询权限配置部署列表	操作级	*	支持
ListRoleConfigurations	查询权限配置列表	操作级	*	支持
ListTasks	查询异步任务列表	操作级	*	支持
ListUserSyncProvisioningEvents	查询CAM用户同步事件列表	操作级	*	支持
ListUserSyncProvisionings	查询CAM用户同步列表	操作级	*	支持
ListUsers	查询用户列表	操作级	*	支持
VerifyMFA	校验CIC的MFA	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeMemberBeChangePermissionRecords	获取我的成员权限变更记录列表	操作级	*	支持
DescribeOrganizationMembersAuthAccount	获取组织成员访问授权子账号关系列表	操作级	*	支持
DescribeOrganizationMembersAuthPolicy	查询组织成员访问策略列表	操作级	*	支持
DescribeShareResourceUsageRecords	获取共享资源使用记录列表	操作级	*	支持
DescribeShareResourcesByType	根据类型获取我共享的资源列表。	操作级	*	不支持
ListComplianceSummary	获取成员标签检测结果列表	操作级	*	支持
ListMemberOperateProcess	获取成员操作审批列表	操作级	*	支持
ListOrgMemberSubAccount	查询同一负责人子账号的列表	操作级	*	支持
ListOrgServiceAssignMember	获取集团服务管理成员列表	操作级	*	支持
ListOrganizationIdentity	控制台获取组织身份列表	操作级	*	支持
ListOrganizationService	获取集团服务设置列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ListPolicies	查看策略列表数据	操作级	*	支持
ListSCIMCredentials	查询SCIM密钥列表	操作级	*	支持
ListTargetsForPolicy	查询某个指定SCP策略关联的目标列表	操作级	*	支持

商业流程服务

最近更新时间：2025-06-25 09:10:52

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
流程服务	bpaas	支持	不支持	资源级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ApplyBpaas	发起申请	操作级	*	支持
ApproveBpaas	发起审批	操作级	*	支持
ApproveBpaasApplication	审批申请单	操作级	*	支持
ApproveBpaasApplicationManually	手动审批申请单	操作级	*	支持
CreateBpaasApplication	发起审批流申请	资源级	qcs::bpaas::uin/${uin}:uniqueId/${uniqueId}	支持
CreateBpaasNode	新建审批流	操作级	*	支持
CreateBpaasTemplate	新建审批流模板	操作级	*	支持
CreateSyncApplication	发起异步审批流申请	资源级	qcs::bpaas::uin/${uin}:uniqueId/${uniqueId}	支持
CreateUserBpaasApplication	发起自研用户审批流申请	资源级	qcs::bpaas::uin/${uin}:uniqueId/${uniqueId}	支持
DelBpaasNode	删除审批流	操作级	*	支持
DeleteBpaasTemplate	删除审批流模板	操作级	*	支持
EditBpaasNode	编辑审批流	操作级	*	支持
EditBpaasTemplate	编辑审批流模板	操作级	*	支持
InvokeScf	bpaas调用scf云函数	操作级	*	支持
OutApproveBpaasApplication	外部审批单申请	操作级	*	支持
RecallApplication	撤回申请	操作级	*	支持
RevokeBpaasApplication	撤回审批流申请	操作级	*	支持
RevokeUserBpaasApplication	撤销自研用户审批流	操作级	*	支持
UpdateBpaasTemplateStatus	更新审批流模板状态	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ApproveOtherAccountBpaasApplication	审批用户其他账号申请单	操作级	*	支持
CheckResource	校验资源	操作级	*	支持
DescribeApplicationDetail	查看申请单详情	操作级	*	支持
DescribeApproveDetail	查看审批单详情	操作级	*	支持
FetchApplicationDetail	拉取申请单详情	操作级	*	支持
GetAllPendingApplicationCount	查看所有同名子账号申请单个数	操作级	*	支持
GetApplicationDetail	申请单详情	操作级	*	支持
GetApplicationList	申请列表	操作级	*	支持
GetApplicationListByOwnUin	获取主账号下申请列表	操作级	*	支持
GetApplicationTrend	获取申请概况	操作级	*	支持
GetApproveDetail	审批单详情	操作级	*	支持
GetApproveList	审批单列表	操作级	*	支持
GetBpaasApplicationByResource	根据资源获取未完成申请单列表	操作级	*	支持
GetBpaasApplicationDetail	查看申请详情	操作级	*	支持
GetBpaasApplicationList	获取申请列表	操作级	*	支持
GetBpaasApproveDetail	查看审批详情	操作级	*	支持
GetBpaasApproveList	获取审批单列表	操作级	*	支持
GetBpaasNodeDetail	审批流详情	操作级	*	支持
GetBpaasNodeList	审批流列表	操作级	*	支持
GetBpaasTemplateDetail	获取审批流模板详情	资源级	qcs::bpaas::uin/${uin}:uniqueId/${uniqueId}	支持
GetBpaasTemplateDetailForReApply	重新发起申请时获取审批流模板详情	资源级	qcs::bpaas::uin/${uin}:uniqueId/${uniqueId}	支持
GetOverviewApplicationTrend	概览页申请趋势	操作级	*	支持
GetPendingBpaasApplicationByResource	根据资源获取审批中申请单列表	操作级	*	支持
GetScfFunctionList	获取scf云函数列表	操作级	*	支持
GetScfList	scf函数列表	操作级	*	支持
GetUserBpaasApplicationDetail	查看用户申请详情	操作级	*	支持
GetUserBpaasApplicationList	获取用户申请列表	操作级	*	支持
GetUserBpaasApproveDetail	查看用户审批详情	操作级	*	支持
GetUserBpaasApproveList	获取用户审批单列表	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
GetBpaasTemplateList	获取审批流模板列表	操作级	*	支持
GetSharedBpaasTemplateList	获取共享的bpaas审批模板列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
GetValidBpaasTemplateList	获取启用中的审批流模板列表	操作级	*	支持
GetValidNewBpaasTemplateList	获取启用中的新版审批流模板列表	操作级	*	支持

标签

最近更新时间：2025-06-25 09:17:42

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
标签	tag	支持	不支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddProject	创建项目	操作级	*	支持
AttachPolicy	绑定标签策略	操作级	*	支持
AttachResourcesTag	资源批量关联标签	操作级	*	不支持
CreatePolicy	创建标签策略	操作级	*	支持
CreatePolicyRelatedTaskByTag	创建标签批量绑定任务	操作级	*	支持
CreateQuota	创建标签配额。标签键值对必须提前创建否则会报标签不存在错误。	操作级	*	支持
CreateTag	创建标签	操作级	*	支持
CreateTags	本接口用于创建多对标签键和标签值	操作级	*	支持
DeletePolicy	删除标签策略	操作级	*	支持
DeleteQuota	删除标签配额。	操作级	*	支持
DeleteQuotaTag	删除配额标签	操作级	*	支持
DeleteTags	本接口用于删除一对标签键和标签值	操作级	*	支持
DetachPolicy	解绑标签策略	操作级	*	支持
DetachResourcesTag	解绑批量资源关联的标签	操作级	*	不支持
DisablePolicy	禁用标签策略	操作级	*	支持
EnablePolicy	启用标签策略	操作级	*	支持
GenerateEffectivePolicy	生成有效标签策略	操作级	*	支持
SetPolicyLimitSwitch	设置标签策略限制开关	操作级	*	支持
SetTagCustomSwitch	设置标签限制的开关	操作级	*	支持
TagResources	资源关联标签	操作级	*	支持
UnTagResources	资源解除关联标签	操作级	*	支持
UpdatePolicy	更新标签策略	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
UpdateProject	修改项目	操作级	*	支持
UpdateQuota	更新标签配额数量。	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddResourceTag	标签关联资源	操作级	*	支持
CheckPolicyRelatedTaskResult	查看任务执行状态	操作级	*	支持
DeleteResourceTag	删除资源标签	操作级	*	支持
DeleteTag	删除标签	操作级	*	支持
DescribeEffectivePolicy	查询目标节点的有效策略	操作级	*	支持
DescribePolicy	查询标签策略详情	操作级	*	支持
DescribePolicyEnableStatus	查询标签策略状态	操作级	*	支持
DescribeProjects	获取项目列表（API接口）	操作级	*	支持
DescribeResourceTags	DescribeResourceTags	操作级	*	支持
DescribeResourceTagsByResourceIds	DescribeResourceTagsByResourceIds	操作级	*	支持
DescribeResourceTagsByTagKeys	根据标签键获取资源标签	操作级	*	支持
DescribeResourcesBindTag	查询绑定过标签的资源列表	操作级	*	支持
DescribeResourcesByTags	DescribeResourcesByTags	操作级	*	支持
DescribeTagKeys	查询标签键	操作级	*	支持
DescribeTagKeysSeq	按顺序查询标签键列表	操作级	*	支持
DescribeTagValues	查询标签值	操作级	*	支持
DescribeTags	查询标签列表	操作级	*	支持
GetAttachPolicyTaskHistory	获取批量绑定任务历史	操作级	*	支持
GetCmqMsg	查询消息队列投递消息消息	操作级	*	不支持
GetPolicyLimitSwitch	查询标签策略限制开关	操作级	*	支持
GetQuotaTags	查询配额标签列表。	操作级	*	支持
GetQuotas	查询配额列表	操作级	*	支持
GetResourceMenu	标签查询菜单列表	操作级	*	不支持
GetResourceTags	查询资源标签	操作级	*	不支持
GetResourceTagsByResourceIds	查询资源所有标签键标签值	操作级	*	不支持
GetResourceTagsByTagKeys	通过资源id和标签键查询资源标签	操作级	*	不支持
GetResourcesByTags	通过标签查询资源列表	操作级	*	不支持
GetResourcesForMonitor	云监控查询资源标签列表	操作级	*	支持
GetResourcesList	查询业务资源列表	操作级	*	不支持
GetSupportQuotaResourceType	查询支持配额的业务列表。	操作级	*	支持
GetTagCustomSwitch	获取标签自定义开关	操作级	*	支持
GetTagKeys	查询标签键	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
GetTagValues	查询标签值	操作级	*	支持
GetTags	查询标签列表	操作级	*	支持
GetUserListByTagCondition	查看根据标签筛选的子账号列表	操作级	*	支持
ModifyResourceTags	批量操作（添加更新删除）资源所有标签	操作级	*	支持
UpdateResourceTagValue	修改资源标签值	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribePermProject	获取项目列表（控制台）	操作级	*	支持
GetCorrections	获取修正记录列表	操作级	*	支持
GetResources	查询绑定了标签的资源列表。	操作级	*	支持
ListPolicies	查询标签策略列表	操作级	*	支持
ListPoliciesForTarget	查询目标节点绑定的标签策略	操作级	*	支持
ListTargetsForPolicy	查询标签策略绑定的目标节点	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

混沌演练平台

最近更新时间：2025-03-26 09:56:00

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
混沌演练平台	cfg	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AddApplicationApmService	添加应用性能监控服务	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:applicationid/${ApplicationId}
AddApplicationInstance	添加应用绑定实例	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:applicationid/${ApplicationId}
AddApplicationMonitorMetric	添加云产品监控	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:applicationid/{$ApplicationId}
AddInstanceAgent	添加探针管理页面探针，可以添加类型cvm或者tke	操作级	*
CollectDisasterRecoveryPlan	预案收藏	操作级	*
CreateApplication	创建应用	操作级	*
CreateApplicationEvaluateTask	重新评估可用性	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:applicationid/${ApplicationId}
CreateCustomAction	创建自定义动作，调用入口：1. 动作库新增自定义动作 2. 创建演练时将某次自定	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
	义动作保存到动作库		
CreateDisasterRecoveryPlan	预案新增	操作级	*
CreateDisasterRecoveryPlanExecutionRecord	预案执行结果保存	操作级	*
CreateTask	创建任务	操作级	*
CreateTaskArchive	报告归档	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:taskid/${TaskId}
CreateTaskFromAction	从动作创建演练	操作级	*
CreateTaskFromMultiAction	快速创建多个动作的演练	操作级	*
CreateTaskFromTemplate	从经验库创建演练	操作级	*
CreateTaskPlan	创建演练计划	操作级	*
CreateTemplate	创建经验库	操作级	*
CreateWellArchTaskIde	演练任务评估	操作级	*
DeleteApplication	删除应用	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:applicationid/${ApplicationId}
DeleteApplicationAlarmPolicy	移除告警策略	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:applicationid/${ApplicationId}
DeleteApplicationApmService	移除应用性能监控	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:applicationid/${ApplicationId}
DeleteApplicationInstance	删除应用关联实例	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:applicationid/${ApplicationId}
DeleteApplicationMonitorMetric	移除云产品监控	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:applicationid/${ApplicationId}
DeleteCustomAction	删除自定义动作	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:actionid/${ActionId}
DeleteDisasterRecoveryPlan	预案删除	操作级	*
DeleteDisasterRecoveryPlanExecutionRecord	预案执行记录删除	操作级	*
DeleteInstanceAgent	移除探针	操作级	*
DeleteTask	删除任务	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:taskid/${TaskId}
DeleteTaskPlan	删除演练计划	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:taskplanid/${TaskPlanId}
DeleteTemplate	删除经验库	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:templateid/${TemplateId}
DestroyResource	销毁资源	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:resourceid/${resourceId}
EditApplication	编辑应用	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:applicationid/${ApplicationId}
EditTask	编辑任务	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:taskid/${TaskId}

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
EditTaskPlan	编辑演练计划	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:taskplanid/${TaskPlanId}
EditTaskTags	编辑任务标签	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:taskid/${TaskId}
EditTemplate	编辑经验库	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:templateid/${TemplateId}
EditTemplateTags	编辑经验库标签	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:templateid/${TemplateId}
ExecuteHighRiskTask	执行高风险任务任务	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:taskid/${TaskId}
ExecuteHighRiskTaskInstance	触发混沌演练任务的动作，对于实例进行演练操作	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:taskid/${TaskId}
ExecuteTask	执行任务	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:taskid/${TaskId}
ExecuteTaskInstance	触发混沌演练任务的动作，对于实例进行演练操作	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:taskid/${TaskId}
InstallAgent	安装探针	操作级	*
InstallTkeAgent	安装TKE集群探针	操作级	*
IsolateResource	隔离服务资源	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:resourceid/${resourceId}
ModifyDisasterRecoveryPlan	预案修改	操作级	*
ModifyDisasterRecoveryPlanExecutionRecordDetailsStatus	预案步骤执行	操作级	*
ModifyDisasterRecoveryPlanExecutionRecordStatus	预案执行中止	操作级	*
ModifyDisasterRecoveryPlanExecutionRecordSummary	预案执行结果保存	操作级	*
ModifyTaskActionConfig	通过接口修改任务动作参数配置	资源级	qcs::cfg:${Region}:uin/:taskid/${TaskId}
ModifyTaskResult	记录任务结论	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:taskid/${TaskId}
ModifyTaskRunStatus	修改任务运行状态	资源级	qcs::cfg:${Region}:uin/:taskid/${TaskId}
ModifyTaskStatus	修改任务状态	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:taskid/${TaskId}
ModifyTemplateIsUsed	修改经验库使用状态	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:templateid/${TemplateId}

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
PurcaseProduct	购买混沌服务产品	操作级	*
RecoverTaskInstance	恢复演练故障动作	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:taskid/${TaskId}
RenewResource	续费服务资源	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:resourceid/${resourceId}
SaveExpertTaskPlan	保存专家推荐演练计划	操作级	*
StartPreCheck	用于触发演练的环境的前置检查，该接口不会真正触发演练。	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:taskid/${TaskId}
SubmitTaskRecord	提交演练记录	操作级	*
SubmitTaskRecordSvg	保存演练记录图片	操作级	*
SyncApplicationFromPlatfrom	同步云架构到混沌	操作级	*
TriggerPolicy	触发护栏策略	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:taskid/${TaskId}
UninstallAgent	卸载探针	操作级	*
UninstallTkeAgent	卸载TKE集群探针	操作级	*
UpdateAgentStatus	更新探针状态	操作级	*
UpdateCustomAction	更新自定义动作	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:actionid/${ActionId}
UpdateTask	更新任务信息	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:taskid/${TaskId}

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	II
BillingCheckCreate	计费检查云API接口	操作级	*	支
CheckTaskResources	校验演练任务资源	操作级	*	支
CheckTaskTerminable	检查是否存在未执行的故障恢复动作	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:taskid/${TaskId}	支
DescribeActionConfigHistory	展示任务动作配置历史	资源级	qcs::cfg:${Region}:uin/:taskid/${TaskId}	支

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	II
DescribeActionExecuteHistory	按照时间维度查询动作执行记录	资源级	qcs::cfg:${Region}:uin/:taskid/${TaskId}	支
DescribeActionExecuteHistoryDetail	按照时间维度查询动作执行历史记录详情	资源级	qcs::cfg:${Region}:uin/:taskid/${TaskId}	支
DescribeActionFieldConfigList	获取动作栏位配置参数列表	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:actionid/${ActionId}	支
DescribeActionLibraryCount	获取动作库数量	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:actionid/${ActionId}	支
DescribeActionResourceType	查询动作二级分类	操作级	*	不
DescribeAgentOperateLog	查询Agent操作日志	操作级	*	支
DescribeAnnouncementList	查询公告列表	操作级	*	支
DescribeApiExecResult	查询API执行情况	操作级	*	支
DescribeApplication	查询应用详情	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:applicationid/${ApplicationId}	支
DescribeApplicationByArchId	通过架构ID查询应用详情	操作级	*	支
DescribeApplicationEvaluateInstanceList	查询应用隐患评估隐患项实例详情	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:applicationid/${ApplicationId}	支
DescribeApplicationEvaluateList	获取隐患评估风险项列表	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:applicationid/${ApplicationId}	支
DescribeApplicationMonitorStatistics	应用监控指标统计	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:applicationid/${ApplicationId}	支
DescribeApplicationStatic	查询应用统计信息	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:applicationid/${ApplicationId}	支
DescribeApplicationTask	查询应用关联的演练任务	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:applicationid/${ApplicationId}	支
DescribeApplicationVerifyInstanceList	查询应用演练验证实例列表	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:applicationid/${ApplicationId}	支
DescribeApplicationVerifyInstanceStatic	查询应用演练验证实例地域统计数据	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:applicationid/${ApplicationId}	支
DescribeApplicationVerifyList	查询应用演练验证列表	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:applicationid/${ApplicationId}	支

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	II
DescribeArchActionExecuteInfo	查询云架构插件动作执行结果	操作级	*	支
DescribeArchiveDataByResultId	获取归档快照信息	操作级	*	支
DescribeAssociationCountByDiagramId	查询架构图节点关联数量	操作级	*	支
DescribeAssociationPlanCountByDiagramIdList	查询全部架构图节点关联预案数量	操作级	*	支
DescribeCamIdentity	获取用户CAM授权信息	操作级	*	不
DescribeCloudArchNodeHazard	查询云架构节点风险隐患	操作级	*	支
DescribeCloudArchObjectMap	查询云架构对象类型映射	操作级	*	支
DescribeCommandDetails	查询策略详情	操作级	*	支
DescribeCommandList	查询策略库列表	操作级	*	支
DescribeCommandProductTypeList	查询策略库产品类型列表	操作级	*	支
DescribeCustomAction	查询自定义动作参数	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:actionid/${ActionId}	支
DescribeDisasterRecoveryPlanDetails	查询预案详情	操作级	*	支
DescribeDisasterRecoveryPlanExecutionRecordDetails	查询预案执行记录详情	操作级	*	支
DescribeDisasterRecoveryPlanExecutionRecordList	预案执行记录列表	操作级	*	支
DescribeDisasterRecoveryPlanList	查询预案列表	操作级	*	支
DescribeDrpServiceRoleAuthorization	查询预案管理插件服务角色授权	操作级	*	支
DescribeExpertTaskPlan	查询专家推荐计划详情	操作级	*	支
DescribeExpertTemplate	查询专家推荐经验详情	操作级	*	支

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	II
DescribeHazardReportDownloadUrl	获取隐患报告	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:applicationid/${ApplicationId}	支
DescribeMaturityEvaluateStatus	获取可用性重新评估状态	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:applicationid/${ApplicationId}	支
DescribeMaturityHistoryData	获取可用性历史得分	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:applicationid/${ApplicationId}	支
DescribeMaturityScore	获取可用性评估得分	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:applicationid/${ApplicationId}	支
DescribeMessageCount	获取服务消息数量	操作级	*	支
DescribeMessageList	获取服务消息列表	操作级	*	支
DescribeMessageTypeList	获取消息类型列表	操作级	*	支
DescribeNodeHazardInfos	查询节点隐患信息	操作级	*	支
DescribeNoticeId	获取用户通知模板ID	操作级	*	不
DescribeParameterList	查询参数列表	操作级	*	支
DescribePreCheckAgent	查询演练预检探针检查结果	操作级	*	支
DescribeResourceListForTencentSmartAdvice	获取TSA架构图关联的所有资源	操作级	*	支
DescribeResourcesForArch	返回用于生成架构图的资源	操作级	*	支
DescribeSelectBoxList	查询选择器选项列表	操作级	*	支
DescribeStageTemplate	获取平台推荐经验详情	操作级	*	不
DescribeTask	查询任务	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:taskid/${TaskId}	支
DescribeTaskActionHistory	展示任务动作执行历史	资源级	qcs::cfg:${Region}:uin/:taskid/${TaskId}	支
DescribeTaskArch	获取任务对应的架构信息	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:taskid/${TaskId}	支
DescribeTaskArchiveDetail	获取归档详情	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:taskid/${TaskId}	支

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	II
DescribeTaskExecuteLogs	获取演练过程中的所有日志	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:taskid/${TaskId}	支
DescribeTaskGroupJob	查询演练动作触发其他云产品变更后的任务ID	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:taskid/${TaskId}	支
DescribeTaskGroupView	根据演练任务的实例分布情况，转换成视图模式结构，提供可视化交互	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:taskid/${TaskId}	支
DescribeTaskInstanceExecuteLog	查询演练任务动作实例执行日志	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:taskid/${TaskId}	支
DescribeTaskLogContent	获取日志下载的内容	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:taskid/{TaskId}	支
DescribeTaskPlan	查询演练计划详情	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:taskplanid/${TaskPlanId}	支
DescribeTaskPlanOperateHistory	查询演练计划操作记录	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:taskplanid/${TaskPlanId}	支
DescribeTaskPolicyTriggerLog	获取护栏触发日志	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:taskid/${TaskId}	支
DescribeTaskReportWeb	获取演练报告数据	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:taskid/${TaskId}	支
DescribeTaskResult	查看演练结果	操作级	*	支
DescribeTaskStatistics	查询演练统计	操作级	*	支
DescribeTaskStatisticsByApplication	通过应用查询任务统计	操作级	*	支
DescribeTaskStatisticsByArch	获取演练统计信息	操作级	*	支
DescribeTaskStatisticsByArchForPlatform	获取演练统计信息-平台专用	操作级	*	支
DescribeTaskStatisticsOperateCondition	统计任务运行情况	操作级	*	不
DescribeTemplate	查询经验库	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:templateid/${TemplateId}	支
DescribeTkeAgentStatus	获取tke集群探针安装状态	操作级	*	支

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	I
DescribeValidVersions	获取用户的所有有效套餐	操作级	*	支
DescribeWebDataLimit	获取用户数据限制	操作级	*	支
DescribeWebPermission	获取用户页面功能操作权限	操作级	*	支
DescribeWellArchTaskIde	任务进度查询接口	操作级	*	支
DescribeZoneInfo	展示地域内的可用区信息	操作级	*	支
ExportTaskReport	导出已经结束的演练的演练pdf报告	操作级	*	支
QueryPreCheckResult	根据提供的演练任务id，查询该演练任务环境检查的详细执行结果（最新）。	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:taskid/${TaskId}	支
SendCommandRequest	发送请求	操作级	*	支

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeActionLibraryList	获取混沌演练平台的动作库列表	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:actionid/${ActionId}	支持
DescribeApplicationAlarmPolicyList	查询应用告警策略列表	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:applicationid/${ApplicationId}	支持
DescribeApplicationApmServiceList	查询应用性能监控服务列表	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:applicationid/${ApplicationId}	支持
DescribeApplicationList	查询应用列表	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:applicationid/${ApplicationId}	支持
DescribeApplicationMetricList	查询应用关联监控列表	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:applicationid/${ApplicationId}	支持
DescribeIndustryList	查询支持的行业经验库行业列表	操作级	*	支持
DescribeIndustryTemplateList	查询行业经验库列表信息	操作级	*	支持
DescribeInstanceAgentList	查询探针列表，换为OTeam探针版本	操作级	*	支持
DescribeObjectTypeList	查询对象类型列表	操作级	*	支持
DescribeObjectTypeSearchList	展示对象类型搜索键的列表	操作级	*	支持
DescribeStageTemplateList	获取平台推荐经验列表	操作级	*	支持
DescribeTaskList	查询任务列表	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:taskid/${TaskId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeTaskPlanList	查询演练计划列表	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:taskplanid/${TaskPlanId}	支持
DescribeTemplateList	查询经验库列表	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:templateid/${TemplateId}	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeRegionList	查询地域列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

控制中心

最近更新时间：2025-06-25 09:12:32

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
控制中心	controlcenter	支持	不支持	资源级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

配置审计

最近更新时间：2025-06-25 09:12:29

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
配置审计	config	支持	不支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddAggregateCompliancePack	账号组新建合规包	操作级	*	支持
AddAggregateConfigRule	添加账号组规则	操作级	*	支持
AddCompliancePack	新建合规包	操作级	*	支持
AddConfigRule	新建规则	操作级	*	支持
AggregateTriggerDeliver	投递账号组资源信息	操作级	*	不支持
BatchCloseAggregateConfigRule	账号组批量关闭规则	操作级	*	支持
BatchOpenAggregateConfigRule	账号组批量开启规则	操作级	*	支持
CloseAggregateConfigRule	账号组关闭规则	操作级	*	支持
CloseConfigRecorder	资源监控管理-关闭监控	操作级	*	支持
CloseConfigRule	关闭规则	操作级	*	支持
CreateAggregator	创建账号组	操作级	*	支持
DeleteAggregateCompliancePack	账号组删除合规包	操作级	*	支持
DeleteAggregateConfigRule	账号组删除规则	操作级	*	支持
DeleteAggregators	删除账号组	操作级	*	支持
DeleteCompliancePack	删除合规包	操作级	*	支持
DeleteConfigRule	删除规则	操作级	*	支持
DetachAggregateConfigRuleToCompliancePack	账号组合规包移除规则	操作级	*	支持
DetachConfigRuleToCompliancePack	合规包移除规则	操作级	*	支持
OpenAggregateConfigRule	账号组开启规则	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
OpenConfigRecorder	资源监控管理-开启监控	操作级	*	支持
OpenConfigRule	开启规则	操作级	*	支持
PutEvaluations	上报自定义规则评估结果	操作级	*	支持
StartAggregateConfigRuleEvaluation	账号组触发评估	操作级	*	支持
StartConfigRuleEvaluation	触发评估	操作级	*	支持
TriggerDeliver	投递到cos	操作级	*	支持
TriggerRecorder	快照监控资源	操作级	*	支持
UpdateAggregateCompliancePack	账号组编辑合规包	操作级	*	支持
UpdateAggregateCompliancePackStatus	账号组修改合规包状态	操作级	*	支持
UpdateAggregateConfigDeliver	编辑账号组投递设置	操作级	*	支持
UpdateAggregateConfigRule	账号组编辑规则	操作级	*	支持
UpdateAggregator	编辑账号组	操作级	*	支持
UpdateCompliancePack	编辑合规包	操作级	*	支持
UpdateCompliancePackStatus	开启、关闭合规包	操作级	*	支持
UpdateConfigDeliver	编辑投递设置	操作级	*	支持
UpdateConfigRecorder	编辑监控范围	操作级	*	支持
UpdateConfigRule	编辑规则	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAccountStatus	获取账号在账号组状态	操作级	*	支持
DescribeAggregateCompliancePack	账号组合规包详情	操作级	*	支持
DescribeAggregateConfigDeliver	账号组获取投递设置详情	操作级	*	支持
DescribeAggregateConfigRule	账号组获取规则详情	操作级	*	支持
DescribeAggregateDiscoveredResource	账号组资源详情	操作级	*	支持
DescribeAggregateRecorderStatistics	账号组获取统计信息	操作级	*	支持
DescribeAggregator	账号组详情	操作级	*	支持
DescribeAggregatorStatistics	账号组统计	操作级	*	支持
DescribeCompliancePack	合规包详情	操作级	*	支持
DescribeConfigDeliver	获取投递设置详情	操作级	*	支持
DescribeConfigRecorder	获取监控详情	操作级	*	支持
DescribeConfigRule	获取规则详情	操作级	*	支持
DescribeDiscoveredResource	资源详情	操作级	*	支持
DescribeRecorderStatistics	获取监控统计信息	操作级	*	支持
DescribeSystemRule	预设规则详情	操作级	*	支持
GetResourceConfigurationTimeline	获取资源时间线	操作级	*	支持
ListAggregators	获取账号组列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ListConfigRegions	获取地域列表	操作级	*	支持
ListResourceEvaluationResults	获取评估结果--资源维度（某个资源下对应的规则评估结果列表）	操作级	*	支持
ListResourceRegions	获取资源支持地域列表	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
GetResourceAggregateConfigurationTimeline	账号组获取资源时间线	操作级	*	支持
ListAggregateCompliancePacks	账号组获取合规包列表	操作级	*	支持
ListAggregateConfigRuleEvaluationResults	账号组获取评估结果（规则维度）	操作级	*	支持
ListAggregateConfigRules	账号组获取规则列表	操作级	*	支持
ListAggregateDiscoveredResources	账号组获取资源列表	操作级	*	支持
ListAggregateResourceEvaluationResults	账号组获取评估结果（资源维度）	操作级	*	支持
ListAggregateResourceRelations	账号组相关资源列表	操作级	*	支持
ListCompliancePacks	获取合规包列表	操作级	*	支持
ListConfigRuleEvaluationResults	获取评估结果--规则维度（某个规则下资源的评估结果列表）	操作级	*	支持
ListConfigRules	获取规则列表	操作级	*	支持
ListDiscoveredResources	获取资源列表	操作级	*	支持
ListResourceRelations	相关资源列表	操作级	*	支持
ListResourceTypes	获取资源类型列表	操作级	*	支持
ListSystemCompliancePacks	获取系统合规包列表	操作级	*	支持
ListSystemRules	获取预设规则列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

腾讯云健康看板

最近更新时间：2025-06-25 09:18:14

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
腾讯云健康看板	tchd	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteHistoryEvent	删除历史事件	操作级	*	支持
PublishHistoryEvent	发布历史事件	操作级	*	支持
UpdateWallEvent	更新上墙事件	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAppointHistoryEvent	查询指定的历史事件	操作级	*	支持
DescribeConsoleAbnormalOverview	异常事件概览统计	操作级	*	支持
DescribeConsoleAllProduct	获取账户级看板所有已接入的产品列表	操作级	*	支持
DescribeConsoleChangeEventList	控制台查询变更事件列表	操作级	*	支持
DescribeConsoleChangeOverview	变更事件概览统计	操作级	*	支持
DescribeConsoleDashboardAggregationBuckets	控制台获取看板信息AggregationBuckets	操作级	*	支持
DescribeConsoleDashboardEventList	控制台获取看板信息EventList	操作级	*	支持
DescribeConsoleEventDetailInfo	控制台获取事件详细信息	操作级	*	支持
DescribeConsoleHappening	获取平台级事件正在发生事件通知	操作级	*	支持
DescribeConsoleHintOverview	提示事件概览统计	操作级	*	支持
DescribeConsoleInstancesAffected	查询指定事件所影响的实例	操作级	*	支持
DescribeConsoleProductList	获取账户级看板所有已接入的产品列表	操作级	*	支持
DescribeConsoleRegions	控制台获取地域列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeConsoleServiceEventList	控制台查询服务事件列表	操作级	*	支持
DescribeDownloadResult	查询导出任务结果	操作级	*	支持
DescribeEventStatistics	查看事件统计	操作级	*	支持
DescribeEvents	查看事件列表	操作级	*	支持
DescribeHappening	获取正在发生的事件	操作级	*	支持
DescribeHistoryEventList	查询历史事件列表	操作级	*	支持
DescribeHistoryEventProgress	查询历史事件详细进展	操作级	*	支持
DescribeProductsByRegions	通过地域列表获取地域下的产品信息	操作级	*	支持
DescribeRegions	获取地域列表	操作级	*	支持
DownloadConsoleList	下载账户级看板列表	操作级	*	支持
DownloadEvents	控制台下载事件列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

云顾问-混沌演练

最近更新时间：2025-06-25 09:11:39

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云顾问-混沌演练	cfg	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AddApplicationApmService	添加应用性能监控服务	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:applicationid/${ApplicationId}
AddApplicationInstance	添加应用绑定实例	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:applicationid/${ApplicationId}
AddApplicationMonitorMetric	添加云产品监控	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:applicationid/{$ApplicationId}
AddInstanceAgent	添加探针管理页面探针，可以添加类型cvm或者tke	操作级	*
CollectDisasterRecoveryPlan	预案收藏	操作级	*
CreateActivityOrder	创建活动订单	操作级	*
CreateApplication	创建应用	操作级	*
CreateApplicationEvaluateTask	重新评估可用性	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:applicationid/${ApplicationId}
CreateCustomAction	创建自定义动作，调用入口：1.动作库新增自定义动作	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
	2. 创建演练时将某次自定义动作保存到动作库		
CreateDisasterRecoveryPlan	预案新增	操作级	*
CreateDisasterRecoveryPlanExecutionRecord	预案执行结果保存	操作级	*
CreateTask	创建任务	操作级	*
CreateTaskArchive	报告归档	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:taskid/${TaskId}
CreateTaskFromAction	从动作创建演练	操作级	*
CreateTaskFromMultiAction	快速创建多个动作的演练	操作级	*
CreateTaskFromTemplate	从经验库创建演练	操作级	*
CreateTaskPlan	创建演练计划	操作级	*
CreateTemplate	创建经验库	操作级	*
CreateWellArchTaskIde	演练任务评估	操作级	*
DeleteApplication	删除应用	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:applicationid/${ApplicationId}
DeleteApplicationAlarmPolicy	移除告警策略	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:applicationid/${ApplicationId}
DeleteApplicationApmService	移除应用性能监控	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:applicationid/${ApplicationId}
DeleteApplicationInstance	删除应用关联实例	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:applicationid/${ApplicationId}
DeleteApplicationMonitorMetric	移除云产品监控	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:applicationid/${ApplicationId}
DeleteCustomAction	删除自定义动作	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:actionid/${ActionId}
DeleteDisasterRecoveryPlan	预案删除	操作级	*
DeleteDisasterRecoveryPlanExecutionRecord	预案执行记录删除	操作级	*
DeleteInstanceAgent	移除探针	操作级	*
DeleteTask	删除任务	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:taskid/${TaskId}
DeleteTaskPlan	删除演练计划	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:taskplanid/${TaskPlanId}
DeleteTemplate	删除经验库	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:templateid/${TemplateId}
DestroyResource	销毁资源	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:resourceid/${resourceId}
EditApplication	编辑应用	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:applicationid/${ApplicationId}

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
EditTask	编辑任务	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:taskid/${TaskId}
EditTaskPlan	编辑演练计划	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:taskplanid/${TaskPlanId}
EditTaskTags	编辑任务标签	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:taskid/${TaskId}
EditTemplate	编辑经验库	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:templateid/${TemplateId}
EditTemplateTags	编辑经验库标签	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:templateid/${TemplateId}
ExecuteHighRiskTask	执行高风险任务任务	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:taskid/${TaskId}
ExecuteHighRiskTaskInstance	触发混沌演练任务的动作，对于实例进行演练操作	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:taskid/${TaskId}
ExecuteTask	执行任务	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:taskid/${TaskId}
ExecuteTaskInstance	触发混沌演练任务的动作，对于实例进行演练操作	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:taskid/${TaskId}
InstallAgent	安装探针	操作级	*
InstallTkeAgent	安装TKE集群探针	操作级	*
IsolateResource	隔离服务资源	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:resourceid/${resourceId}
ModifyDisasterRecoveryPlan	预案修改	操作级	*
ModifyDisasterRecoveryPlanExecutionRecordDetailsStatus	预案步骤执行	操作级	*
ModifyDisasterRecoveryPlanExecutionRecordStatus	预案执行中止	操作级	*
ModifyDisasterRecoveryPlanExecutionRecordSummary	预案执行结果保存	操作级	*
ModifyTaskActionConfig	通过接口修改任务动作参数配置	资源级	qcs::cfg:${Region}:uin/:taskid/${TaskId}
ModifyTaskResult	记录任务结论	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:taskid/${TaskId}
ModifyTaskRunStatus	修改任务运行状态	资源级	qcs::cfg:${Region}:uin/:taskid/${TaskId}
ModifyTaskStatus	修改任务状态	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:taskid/${TaskId}
ModifyTemplateIsUsed	修改经验库使用状	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:templateid/${TemplateId}

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
	态		
PurcaseProduct	购买混沌服务产品	操作级	*
RecoverTaskInstance	恢复演练故障动作	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:taskid/${TaskId}
RenewResource	续费服务资源	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:resourceid/${resourceId}
SaveExpertTaskPlan	保存专家推荐演练计划	操作级	*
StartPreCheck	用于触发演练的环境的前置检查，该接口不会真正触发演练。	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:taskid/${TaskId}
SubmitTaskRecord	提交演练记录	操作级	*
SubmitTaskRecordSvg	保存演练记录图片	操作级	*
SyncApplicationFromPlatfrom	同步云架构到混沌	操作级	*
TriggerPolicy	触发护栏策略	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:taskid/${TaskId}
UninstallAgent	卸载探针	操作级	*
UninstallTkeAgent	卸载TKE集群探针	操作级	*
UpdateAgentStatus	更新探针状态	操作级	*
UpdateCustomAction	更新自定义动作	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:actionid/${ActionId}
UpdateTask	更新任务信息	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:taskid/${TaskId}

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	II
BillingCheckCreate	计费检查云API接口	操作级	*	支
CheckTaskResources	校验演练任务资源	操作级	*	支
CheckTaskTerminable	检查是否存在未执行的故障恢复动作	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:taskid/${TaskId}	支
CheckTaskToImage	验证演练是否可以	操作级	*	支

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	II
	生图			
DescribeActionConfigHistory	展示任务动作配置历史	资源级	qcs::cfg:${Region}:uin/:taskid/${TaskId}	支
DescribeActionExecuteHistory	按照时间维度查询动作执行记录	资源级	qcs::cfg:${Region}:uin/:taskid/${TaskId}	支
DescribeActionExecuteHistoryDetail	按照时间维度查询动作执行历史记录详情	资源级	qcs::cfg:${Region}:uin/:taskid/${TaskId}	支
DescribeActionFieldConfigList	获取动作栏位配置参数列表	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:actionid/${ActionId}	支
DescribeActionLibraryCount	获取动作库数量	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:actionid/${ActionId}	支
DescribeActionResourceType	查询动作二级分类	操作级	*	不
DescribeActivityCheck	查询活动预检	操作级	*	支
DescribeActivityPrice	查询活动价格	操作级	*	支
DescribeAgentOperateLog	查询Agent操作日志	操作级	*	支
DescribeAnnouncementList	查询公告列表	操作级	*	支
DescribeApiExecResult	查询API执行情况	操作级	*	支
DescribeApplication	查询应用详情	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:applicationid/${ApplicationId}	支
DescribeApplicationByArchId	通过架构ID查询应用详情	操作级	*	支
DescribeApplicationEvaluateInstanceList	查询应用隐患评估隐患项实例详情	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:applicationid/${ApplicationId}	支
DescribeApplicationEvaluateList	获取隐患评估风险项列表	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:applicationid/${ApplicationId}	支
DescribeApplicationMonitorStatistics	应用监控指标统计	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:applicationid/${ApplicationId}	支
DescribeApplicationStatic	查询应用统计信息	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:applicationid/${ApplicationId}	支
DescribeApplicationTask	查询应用关联的演练任务	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:applicationid/${ApplicationId}	支

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	II
DescribeApplicationVerifyInstanceList	查询应用演练验证实例列表	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:applicationid/${ApplicationId}	支
DescribeApplicationVerifyInstanceStatic	查询应用演练验证实例地域统计数据	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:applicationid/${ApplicationId}	支
DescribeApplicationVerifyList	查询应用演练验证列表	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:applicationid/${ApplicationId}	支
DescribeArchActionExecuteInfo	查询云架构插件动作执行结果	操作级	*	支
DescribeArchAgentModule	查询架构模块信息	操作级	*	不
DescribeArchModuleDeploymentMaturity	查询架构模块部署成熟度	操作级	*	不
DescribeArchiveDataByResultId	获取归档快照信息	操作级	*	支
DescribeAssociationCountByDiagramId	查询架构图节点关联数量	操作级	*	支
DescribeAssociationPlanCountByDiagramIdList	查询全部架构图节点关联预案数量	操作级	*	支
DescribeCamIdentity	获取用户CAM授权信息	操作级	*	不
DescribeCloudArchNodeHazard	查询云架构节点风险隐患	操作级	*	支
DescribeCloudArchObjectMap	查询云架构对象类型映射	操作级	*	支
DescribeCommandDetails	查询策略详情	操作级	*	支
DescribeCommandList	查询策略库列表	操作级	*	支
DescribeCommandProductTypeList	查询策略库产品类型列表	操作级	*	支
DescribeCustomAction	查询自定义动作参数	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:actionid/${ActionId}	支
DescribeDisasterRecoveryPlanDetails	查询预案详情	操作级	*	支
DescribeDisasterRecoveryPlanExecutionRecordDetails	查询预案执行记录详情	操作级	*	支

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	II
DescribeDisasterRecoveryPlanExecutionRecordList	预案执行记录列表	操作级	*	支
DescribeDisasterRecoveryPlanList	查询预案列表	操作级	*	支
DescribeDrpServiceRoleAuthorization	查询预案管理插件服务角色授权	操作级	*	支
DescribeExpertTaskPlan	查询专家推荐计划详情	操作级	*	支
DescribeExpertTemplate	查询专家推荐经验详情	操作级	*	支
DescribeHazardReportDownloadUrl	获取隐患报告	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:applicationid/${ApplicationId}	支
DescribeMaturityEvaluateStatus	获取可用性重新评估状态	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:applicationid/${ApplicationId}	支
DescribeMaturityHistoryData	获取可用性历史得分	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:applicationid/${ApplicationId}	支
DescribeMaturityScore	获取可用性评估得分	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:applicationid/${ApplicationId}	支
DescribeMessageCount	获取服务消息数量	操作级	*	支
DescribeMessageList	获取服务消息列表	操作级	*	支
DescribeMessageTypeList	获取消息类型列表	操作级	*	支
DescribeNodeHazardInfos	查询节点隐患信息	操作级	*	支
DescribeNoticeId	获取用户通知模板ID	操作级	*	不
DescribeParameterList	查询参数列表	操作级	*	支
DescribePreCheckAgent	查询演练预检探针检查结果	操作级	*	支
DescribeResourceListForTencentSmartAdvice	获取TSA架构图关联的所有资源	操作级	*	支
DescribeResourcesForArch	返回用于生成架构图的资源	操作级	*	支
DescribeSelectBoxList	查询选择器选项列	操作级	*	支

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	II
	表			
DescribeStageTemplate	获取平台推荐经验详情	操作级	*	不
DescribeTask	查询任务	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:taskid/${TaskId}	支
DescribeTaskActionHistory	展示任务动作执行历史	资源级	qcs::cfg:${Region}:uin/:taskid/${TaskId}	支
DescribeTaskArch	获取任务对应的架构信息	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:taskid/${TaskId}	支
DescribeTaskArchiveDetail	获取归档详情	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:taskid/${TaskId}	支
DescribeTaskExecuteLogs	获取演练过程中的所有日志	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:taskid/${TaskId}	支
DescribeTaskGroupJob	查询演练动作触发其他云产品变更后的任务ID	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:taskid/${TaskId}	支
DescribeTaskGroupView	根据演练任务的实例分布情况，转换成视图模式结构，提供可视化交互	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:taskid/${TaskId}	支
DescribeTaskInstanceExecuteLog	查询演练任务动作实例执行日志	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:taskid/${TaskId}	支
DescribeTaskLogContent	获取日志下载的内容	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:taskid/{TaskId}	支
DescribeTaskPlan	查询演练计划详情	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:taskplanid/${TaskPlanId}	支
DescribeTaskPlanOperateHistory	查询演练计划操作记录	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:taskplanid/${TaskPlanId}	支
DescribeTaskPolicyTriggerLog	获取护栏触发日志	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:taskid/${TaskId}	支
DescribeTaskReportWeb	获取演练报告数据	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:taskid/${TaskId}	支
DescribeTaskResult	查看演练结果	操作级	*	支
DescribeTaskStatistics	查询演练统计	操作级	*	支
DescribeTaskStatisticsByApplication	通过应用查询任务	操作级	*	支

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	II
	统计			
DescribeTaskStatisticsByArch	获取演练统计信息	操作级	*	支
DescribeTaskStatisticsByArchForPlatform	获取演练统计信息-平台专用	操作级	*	支
DescribeTaskStatisticsOperateCondition	统计任务运行情况	操作级	*	不
DescribeTaskTargets	查询演练目标列表	操作级	*	不
DescribeTemplate	查询经验库	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:templateid/${TemplateId}	支
DescribeTkeAgentStatus	获取tke集群探针安装状态	操作级	*	支
DescribeValidVersions	获取用户的所有有效套餐	操作级	*	支
DescribeWebDataLimit	获取用户数据限制	操作级	*	支
DescribeWebPermission	获取用户页面功能操作权限	操作级	*	支
DescribeWellArchTaskIde	任务进度查询接口	操作级	*	支
DescribeZoneInfo	展示地域内的可用区信息	操作级	*	支
ExportTaskReport	导出已经结束的演练的演练pdf报告	操作级	*	支
QueryPreCheckResult	根据提供的演练任务id，查询该演练任务环境检查的详细执行结果（最新）。	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:taskid/${TaskId}	支
SendCommandRequest	发送请求	操作级	*	支

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeActionLibraryList	获取混沌演练平台的动作库列表	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:actionid/${ActionId}	支持
DescribeApplicationAlarmPolicyList	查询应用告警策略列表	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:applicationid/${ApplicationId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeApplicationApmServiceList	查询应用性能监控服务列表	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:applicationid/${ApplicationId}	支持
DescribeApplicationList	查询应用列表	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:applicationid/${ApplicationId}	支持
DescribeApplicationMetricList	查询应用关联监控列表	资源级	qcs::cfg::uin/${uin}:applicationid/${ApplicationId}	支持
DescribeIndustryList	查询支持的行业经验库行业列表	操作级	*	支持
DescribeIndustryTemplateList	查询行业经验库列表信息	操作级	*	支持
DescribeInstanceAgentList	查询探针列表，换为OTeam探针版本	操作级	*	支持
DescribeObjectTypeList	查询对象类型列表	操作级	*	支持
DescribeObjectTypeSearchList	展示对象类型搜索键的列表	操作级	*	支持
DescribeStageTemplateList	获取平台推荐经验列表	操作级	*	支持
DescribeTaskList	查询任务列表	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:taskid/${TaskId}	支持
DescribeTaskPlanList	查询演练计划列表	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:taskplanid/${TaskPlanId}	支持
DescribeTemplateList	查询经验库列表	资源级	qcs::cfg:${region}:uin/${uin}:templateid/${TemplateId}	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeRegionList	查询地域列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

配额中心

最近更新时间：2025-06-25 09:16:40

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
配额中心	quota	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateAggregateUserQuota	用户申请配额	操作级	*	支持
CreateAlarm	创建告警规则	操作级	*	支持
CreateBatchQuota	创建批量配额	操作级	*	支持
CreateProduct	创建产品	操作级	*	支持
CreateQuota	创建配额	操作级	*	支持
CreateQuotaDimension	新增配额维度	操作级	*	支持
DeleteAlarm	删除告警规则	操作级	*	支持
DeleteProduct	删除产品	操作级	*	支持
DeleteQuota	删除配额	操作级	*	支持
EnableAlarm	启用告警	操作级	*	支持
FinishQuotaUpdateApprove	完成产品配额降配申请审批	操作级	*	支持
FinishUserQuotaApprove	完成客户配额申请审批	操作级	*	支持
HandleCreateUserQuota	管理端手动添加配额	操作级	*	支持
UpdateAlarm	修改告警规则	操作级	*	支持
UpdateBatchUserQuotaUsage	更新批量用户配额用量	操作级	*	支持
UpdateDimensionRegion	修改地域维度	操作级	*	支持
UpdateProduct	修改产品	操作级	*	支持
UpdateQuota	更新配额	操作级	*	支持
UpdateQuotaDimension	修改配额维度	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
UpdateQuotaStatus	更新配额状态	操作级	*	支持
UpdateUserQuotaUsage	更新用户配额用量	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAggregateUserQuotaApplyHistory	用户配额的申请历史	操作级	*	支持
DescribeAggregateUserQuotas	用户配额列表	操作级	*	支持
DescribeBatchUserQuota	查询批量用户配额	操作级	*	支持
DescribeQuotaApplyHistory	配额的申请历史列表	操作级	*	支持
DescribeQuotaApproveByProductId	获取产品配额审批人	操作级	*	支持
DescribeWhiteUinList	获取支持使用配额白名单用户列表	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAlarmHistoryForManage	野鹤端告警历史列表	操作级	*	支持
DescribeAlarmHistorys	告警历史列表	操作级	*	支持
DescribeAlarms	告警规则列表	操作级	*	支持
DescribeDimensionRegion	获取地域维度	操作级	*	支持
DescribeProducts	产品列表	操作级	*	支持
DescribeQuotaDimensions	配额维度列表	操作级	*	支持
DescribeQuotas	配额列表	操作级	*	支持
DescribeUserQuota	查询单个用户配额	操作级	*	支持
DescribeWhiteList	获取支持使用配额的用户列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

TRTC云助手

最近更新时间：2025-06-25 09:19:27

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
TRTC云助手	trtccopilot	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateInspectionTask	创建巡检任务	操作级	*	支持
CreateSubscribeTask	创建订阅任务	操作级	*	支持
DeleteInspectionTask	删除巡检任务	操作级	*	支持
DeleteSubscribeTask	删除订阅任务	操作级	*	支持
ModifyRiskItemStatus	修改巡检项的状态	操作级	*	支持
ModifySubscribeTask	修改订阅任务	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeLastInspectionReportOverview	获取最近一次的巡检报告概览	操作级	*	支持
DescribeLastInspectionReportRiskItems	获取最近一次的巡检报告风险项	操作级	*	支持
DescribeLastInspectionReportStatistics	获取最近一次的巡检报告统计数据	操作级	*	支持
DescribeLastInspectionTaskStatus	获取最近一次的巡检进度	操作级	*	支持
DescribeReportDownloadUrl	获取报告下载链接	操作级	*	支持
DescribeRiskItemDetail	获取巡检项详情	操作级	*	支持
DescribeSubscribeTaskList	获取订阅任务列表	操作级	*	支持

列表操作

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeSdkAppidList	获取SdkAppid列表	操作级	*	支持

节省计划

最近更新时间：2025-06-25 09:17:36

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
节省计划	svp	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateSavingPlanOrder	创建节省计划订单	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeSavingPlanCoverage	查询节省计划覆盖率数据	操作级	*	不支持
DescribeSavingPlanDeduct	查询节省计划抵扣明细	操作级	*	支持
DescribeSavingPlanOverview	查询节省计划总览明细	操作级	*	不支持
DescribeSavingPlanResourceInfo	查询节省计划可共享列表详情	操作级	*	不支持
DescribeSavingPlanResourceInfoLableList	查询节省计划可打标签列表详情	资源级	qcs::svp::uin/${uin}:spId/{spId}	支持
DescribeSavingPlanUsage	查询节省计划使用率明细	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

操作审计

最近更新时间：2025-06-25 09:12:07

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
操作审计	cloudaudit	支持	不支持	操作级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateAudit	创建操作审计	操作级	*	支持
CreateAuditTrack	创建操作审计跟踪集	操作级	*	支持
CreateEventBridgeTrack	事件总线创建操作审计跟踪集	操作级	*	支持
CreateEventsAuditTrack	创建操作审计跟踪集（多事件）	操作级	*	支持
DeleteAudit	删除操作审计	操作级	*	支持
DeleteAuditTrack	删除操作审计跟踪集	操作级	*	支持
DeleteExport	删除操作审计导出任务	操作级	*	支持
ModifyAuditTrack	修改操作审计跟踪	操作级	*	支持
ModifyEventsAuditTrack	修改操作审计跟踪集（多事件）	操作级	*	支持
StartLogging	开启日志采集	操作级	*	支持
UpdateAudit	更新云审计	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAuditTrack	查询云审计跟踪集详情	操作级	*	支持
DescribeAuditTracks	查询操作审计跟踪集列表	操作级	*	支持
DescribeAudits	查看操作审计信息	操作级	*	不支持
DescribeEventBridgeTracks	查询事件总线跟踪集列表	操作级	*	支持
DescribeEvents	查询操作审计日志	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeExports	查询导出任务列表	操作级	*	支持
DescribeInterfaces	获取接入操作审计接口列表	操作级	*	支持
DescribeProducts	查询接入操作审计产品	操作级	*	支持
DescribeRecentlyLoginExcludeMina	查询最近一次登录信息	操作级	*	支持
GetAttributeKey	查询AttributeKey的有效取值范围	操作级	*	支持
GetEventNameSearchValue	获取事件的检索范围	操作级	*	支持
GetSearchValueRange	GetSearchValueRange	操作级	*	支持
ListAudits	拉取云审计列表	操作级	*	支持
ListCosBuckets	拉取COS列表	操作级	*	不支持
ListCosEnableRegion	查询操作审计支持的cos可用区	操作级	*	支持
ListDetectors	列出账户中威胁探测器的探测器 ID。	操作级	*	支持
ListIpSets	列出由探测器 ID 指定的所有IpSet	操作级	*	支持
LookUpEvents	LookUpEvents	操作级	*	支持
LookUpEvents	LookUpEvents	操作级	*	支持
LookupEvents	检索日志	操作级	*	支持
LookupSensitiveEvents	检索敏感操作记录	操作级	*	不支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeTrackLogExportTasks	获取补投任务列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

身份识别平台

最近更新时间：2025-06-25 09:14:34

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
身份识别平台	iap	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateIAPUserOIDCConfig	创建IAP服务OIDC配置	操作级	*	支持
DisableIAPUserSSO	禁用IAP服务	操作级	*	支持
ModifyIAPLoginSessionDuration	修改IAP登录会话时长	操作级	*	支持
UpdateIAPUserOIDCConfig	修改IAP服务OIDC配置	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeIAPLoginSessionDuration	查询登录会话时长	操作级	*	支持
DescribeIAPUserOIDCConfig	查询IAP服务OIDC配置	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

开发者工具
CODING DevOps

最近更新时间：2025-06-25 09:12:27

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
CODING DevOps	coding	支持	不支持	服务级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

Cloud Studio（云端 IDE）

最近更新时间：2025-06-25 09:12:14

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云端 IDE	cloudstudio	支持	不支持	操作级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateCustomizeTemplates	添加自定义模板	操作级	*	不支持
CreateTokenCode	创建用于换取令牌的临时 Code	操作级	*	不支持
CreateWorkspaceByAgent	云主机方式创建工作空间	操作级	*	不支持
CreateWorkspaceByTemplate	快速开始，基于模板创建工作空间	操作级	*	不支持
CreateWorkspaceByVersionControl	根据模板创建工作空间	操作级	*	不支持
ModifyCustomizeTemplateVersionControl	修改模板默认代码仓库	操作级	*	不支持
ModifyCustomizeTemplatesFullById	全量修改自定义模板，不忽略空	操作级	*	不支持
ModifyCustomizeTemplatesPartById	部分修改自定义模板，忽略空	操作级	*	不支持
ModifyWorkspaceAttributes	修改工作空间的名称和描述	操作级	*	不支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteCustomizeTemplatesById	删除自定义模板	操作级	*	不支持
RecoverWorkspace	恢复工作空间	操作级	*	不支持
RemoveWorkspace	删除工作空间	操作级	*	不支持
RunWorkspace	运行空间	操作级	*	不支持
StopWorkspace	停止工作空间	操作级	*	不支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeConfig	获取用户配置	操作级	*	支持
DescribeCustomizeTemplates	获取所有模板列表	操作级	*	不支持
DescribeCustomizeTemplatesById	获取特定模板信息	操作级	*	不支持
DescribeCustomizeTemplatesPresets	获取创建模板的预置参数	操作级	*	不支持
DescribeWorkspaceEnvList	环境列表接口返回信息	操作级	*	不支持
DescribeWorkspaceNameExist	检查工作空间是否存在	操作级	*	不支持
DescribeWorkspaceStatus	获取工作空间元信息	操作级	*	不支持
DescribeWorkspaceStatusList	获取用户工作空间列表	操作级	*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

云应用

最近更新时间：2025-06-25 09:12:05

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云应用	cloudapp	支持	不支持	操作级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AttachResourceForInstance	绑定已存在的云资源到应用实例，绑定之后，可以在应用实例中对资源进行管理。同时，卸载应用的时候，可以指定是否一并删除绑定的资源本接口会在绑定资源成功之后调用 cloudapp.ReportResourceUsage 接口进行上报。	操作级	*	支持
BatchCreateInstance	批量创建云应用实例	操作级	*	支持
BindProviderGoodsPackage	供应商商品绑定软件包	操作级	*	支持
CallClientAPI	调用云应用客户网关 API	操作级	*	支持
CancelInstallPlan	取消安装计划	操作级	*	支持
CancelProviderDraftGoodsReview	撤销商品审核	操作级	*	支持
CommitPackageVersion	提交应用包版本	操作级	*	支持
CreateContract	创建合同接口	操作级	*	支持
CreateCvmImage	创建应用 CVM 镜像	操作级	*	支持
CreateFeedback	云应用调查问卷提交	操作级	*	支持
CreateGoods	创建商品	操作级	*	支持
CreateIndependentProvider	创建独立开发者类型服务商	操作级	*	支持
CreateInstance	创建云应用实例	操作级	*	支持
CreateMaintenance	创建代运维服务	操作级	*	支持
CreateOpsTemplate	创建运维模板	操作级	*	支持
CreateOrder	为实例下单	操作级	*	支持
CreateOrderAndPay	创建订单和支付	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreatePackage	在当前开发商下创建应用包	操作级	*	支持
CreatePackageAttachmentCredential	获取应用包附件上传凭证	操作级	*	支持
CreatePackageFromTemplate	通过模板创建应用包	操作级	*	支持
CreatePackageVersionFromTemplate	通过模板创建安装包版本	操作级	*	支持
CreateProviderApply	提交伙伴入驻申请	操作级	*	支持
CreateVoucher	创建代金券	操作级	*	支持
DelegatePackage	委托应用包	操作级	*	支持
DeleteInstance	删除云应用实例	操作级	*	支持
DeleteOpsTemplate	删除运维模板	操作级	*	支持
DeletePackage	删除应用包	操作级	*	支持
DeleteServiceAPIGatewayConfig	删除服务API网关配置	操作级	*	支持
DeregisterResources	资源和云应用解绑	操作级	*	支持
DestroyInstance	删除云应用实例	操作级	*	支持
DetachResourceForInstance	解绑云资源	操作级	*	支持
InstallInstance	安装云应用实例	操作级	*	支持
ModifyCustomerInstanceFrontend	修改客户实例前端配置	操作级	*	支持
ModifyInstance	修改实例信息	操作级	*	支持
ModifyPackage	修改当前开发商指定应用包信息	操作级	*	支持
ModifyPackageAllowList	设置应用包的安装和预览白名单	操作级	*	支持
ModifyPackageVersionDetail	修改应用包版本说明信息	操作级	*	支持
ModifyServiceAPIGatewayConfig	修改服务API网关配置	操作级	*	支持
PrepareInstanceInstall	准备实例安装	操作级	*	支持
PreparePackageVersion	准备推送应用包版本，返回 COS 临时密钥	操作级	*	支持
PreviewPackageVersion	将开发版设为预览版	操作级	*	支持
RefundInstance	退还应用实例	操作级	*	支持
RegisterResources	绑定资源到云应用	操作级	*	支持
ReplaceInstance	OMS发货安装失败，重新发货安装	操作级	*	支持
ReplaceSpuAllowList	配置商品白名单	操作级	*	支持
ReplaceTagResourceSubscription	重置云应用tag资源订阅标签为指定tag标签	操作级	*	支持
ReportResourceUsage	上报使用的云资源信息	操作级	*	支持
ResetInstance	重置云应用实例	操作级	*	支持
RetractPackageVersion	下架应用包	操作级	*	支持
StartExecution	启动执行	操作级	*	支持
SubmitPackageVersion	将预览版提交上线	操作级	*	支持
SyncCvmImages	同步应用 CVM 镜像	操作级	*	支持
UninstallInstance	卸载云应用实例	操作级	*	支持
UpdateAcceptanceTime	供应商在控制台更新验收单验收时间	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
UpdateGoods	更新商品信息	操作级	*	支持
UpdateMaintenance	更新代运维服务	操作级	*	支持
UpdateOpsTemplate	更新运维模板	操作级	*	支持
UpdateProviderGoodsStatus	更新商品发布状态	操作级	*	支持
UpdateSpuAllowListStatus	更新商品的白名单控制状态	操作级	*	支持
UpgradeInstance	升级云应用实例	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CallServiceAPI	调用云应用服务 API	操作级	*	支持
CheckFields	批量检查字段	操作级	*	支持
ConsumeMaintenance	消费代运维服务	操作级	*	支持
CountAppTokens	统计应用消耗	操作级	*	支持
DescribeContainerImages	查询应用容器镜像	操作级	*	支持
DescribeContainerRepositories	查询应用镜像仓库	操作级	*	支持
DescribeContractInfo	查询合同信息	操作级	*	支持
DescribeCurrentPartner	查询当前账号的精选伙伴信息	操作级	*	支持
DescribeCurrentProvider	查询当前开发商下的开发者信息	操作级	*	支持
DescribeCurrentUser	查询当前用户的基本信息	操作级	*	支持
DescribeCustomerInstanceDetailV2	伙伴查询客户实例详情V2	操作级	*	支持
DescribeCustomerInstancesV2	查询用户实例列表V2（伙伴视角）	操作级	*	支持
DescribeCvmImageDetail	查询应用 CVM 镜像详情	操作级	*	支持
DescribeCvmImages	查询应用 CVM 镜像列表	操作级	*	支持
DescribeGoodsDetail	查询商品详情	操作级	*	支持
DescribeGoodsDetailByPackageId	根据软件包查询商品详情	操作级	*	支持
DescribeGoodsList	查询商店商品列表	操作级	*	支持
DescribeGoodsPrice	云应用商品询价接口	操作级	*	支持
DescribeInstallPlan	查询部署计划	操作级	*	支持
DescribeInstanceDetail	获取云应用实例包含的资源，包括安装包、云资源、接口、权限等信息	操作级	*	支持
DescribeInstanceFrontend	获取云应用实例前端信息	操作级	*	支持
DescribeInstanceOpsExecutionDetail	查询实例运维执行详情	操作级	*	支持
DescribeInstanceOpsExecutions	查询实例运维执行列表	操作级	*	支持
DescribeInstanceProgress	获取云应用实例安装/销毁进度	操作级	*	支持
DescribeLicenseByCloudappId	获取应用实例当前的软件授权（LICENSE）	操作级	*	支持
DescribeLicenseByCloudappIdList	批量获取应用实例当前的软件授权	操作级	*	支持
DescribeMaintenances	查询代运维服务	操作级	*	支持
DescribeMarketResource	通过云市场资源ID获取云应用资源ID	操作级	*	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeNavigationData	获取云应用导航数据	操作级	*	不支持
DescribeOpsTemplateDetail	获取运维模板详情	操作级	*	支持
DescribeOpsTemplates	查询运维模板列表	操作级	*	支持
DescribePackageDelegations	获取服务商应用包委托列表	操作级	*	支持
DescribePackageDetail	批量查询应用包详情信息	操作级	*	支持
DescribePackageDockerToken	获取指定应用包的 Docker 仓库凭据	操作级	*	支持
DescribePackageInfrastructureCode	获取包架构描述源码	操作级	*	支持
DescribePackageVersionDownloadUrl	获取安装包源码下载链接	操作级	*	支持
DescribePackageVersions	获取应用包当前所有版本	操作级	*	支持
DescribePackages	获取当前开发商的应用包	操作级	*	支持
DescribePartnerStatus	查询伙伴状态	操作级	*	支持
DescribePrice	查询价格	操作级	*	支持
DescribeProviderApply	查询伙伴入驻申请	操作级	*	支持
DescribeProviderDraftGoods	查询供应商草稿商品	操作级	*	支持
DescribeProviderEntryProcess	查询伙伴完成的入驻流程	操作级	*	支持
DescribeProviderGoods	查询供应商正式商品	操作级	*	支持
DescribeProviderGoodsList	查询软件供应商商品列表	操作级	*	支持
DescribeProviderGoodsReview	查询供应商商品最新关联的审批信息	操作级	*	支持
DescribeProviderInvitations	获取服务商邀请列表	操作级	*	支持
DescribeProviderMaintenanceResources	开发商查询代运维云应用资源列表	操作级	*	支持
DescribeProviderMaintenances	查询供应商代运维服务	操作级	*	支持
DescribeRecommendedTags	查询推荐订阅标签列表	操作级	*	支持
DescribeResourceCount	批量查询云应用资源总数	操作级	*	支持
DescribeResourcePoolTags	查询云应用订阅标签列表	操作级	*	支持
DescribeResourcePrice	查询需要部署的资源价格	操作级	*	支持
DescribeResourceSummaries	批量查询云应用资源概览信息	操作级	*	支持
DescribeResources	分页查询云应用资源列表	操作级	*	支持
DescribeServiceAPIGatewayConfig	获取服务API网关配置	操作级	*	支持
DescribeSoftwareCategoryDict	查询商品软件类别字典	操作级	*	支持
DescribeSpuAllowList	查询应用包软件商品的白名单信息	操作级	*	支持
DescribeSpuDetail	获取指定商品的详细购买信息。	操作级	*	支持
DescribeSpuDetailByPackageId	根据软件ID拉取对应的软件商品信息详情	操作级	*	支持
DescribeSpuForVoucher	查询商品信息	操作级	*	支持
DescribeSpuPermission	查询uin的软件商品权限列表	操作级	*	支持
DescribeStorePackageVersion	获取商店中应用包指定版本	操作级	*	支持
DescribeStorePackages	获取商店中应用包	操作级	*	支持
DescribeVoucherDetail	查询代金券详情	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeVoucherList	查询代金券列表	操作级	*	支持
GetAllAppIds	查询所有用户接口	操作级	*	不支持
GetContractPdf	获取合同下载链接	操作级	*	支持
GetUserAcceptanceList	用户获取验收单列表	操作级	*	支持
PreviewInstanceOpsExecution	预览实例运维执行	操作级	*	支持
QueryCloudappIdBySpuId	根据spuid查询cloudappids	操作级	*	支持
QueryOrder	查询实例订单	操作级	*	支持
QueryRefundStatus	退换应用状态查询	操作级	*	支持
QueryResourcesSimple	查询资源接口	操作级	*	支持
TestServiceAPI	测试服务API	操作级	*	支持
VerifyDeveloperCredential	验证登录密钥	操作级	*	支持
VerifyLicense	从应用软件进程验证授权信息	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeInstanceFlow	查询实例日志	操作级	*	支持
DescribeInstanceOutputs	DescribeInstanceOutputs	操作级	*	支持
DescribeInstanceOutputsWithSensitive	查询包含敏感信息的应用信息列表	操作级	*	支持
DescribeInstances	查询云应用实例列表	操作级	*	支持
DescribeSpuList	获取应用商店中当前用户可购买的商品	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

腾讯云小程序平台

最近更新时间：2024-11-26 09:58:13

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
腾讯云小程序平台	tcmpp	支持	不支持	操作级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddTeamMember	添加团队成员	操作级	*	支持
CommitBug	bug样本提单	操作级	*	不支持
ConfigureMNPPreview	设置小程序体验版本	操作级	*	支持
CreateAdminUser	创建管理员用户	操作级	*	支持
CreateApplication	新增应用	操作级	*	支持
CreateApplicationSensitiveAPI	创建应用敏感API	操作级	*	支持
CreateAssociateWechatMNP	绑定微信小程序	操作级	*	不支持
CreateConsoleWechatMNPVersionCompileTask	控制台新增微信小程序版本	操作级	*	不支持
CreateCustomerCos	创建Cos配置	操作级	*	支持
CreateGlobalDomainACL	创建全局域名白名单或黑名单列表	操作级	*	支持
CreateGrayscaleTask	创建灰度任务	操作级	*	不支持
CreateISPMNP	创建服务商小程序	操作级	*	支持
CreateISPMNPReleaseApproval	创建服务商上架审核	操作级	*	支持
CreateMNP	创建小程序	操作级	*	支持
CreateMNPAppRelUnbind	小程序主动解绑	操作级	*	支持
CreateMNPApproval	创建小程序审核申请	操作级	*	支持
CreateMNPDomainACL	创建小程序服务域名白名单或黑名单列表	操作级	*	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateMNPRelApply	关联申请	操作级	*	支持
CreateMNPSensitiveAPIPermissionApproval	创建小程序调用敏感API权限申请	操作级	*	支持
CreateMNPVersion	创建小程序版本	操作级	*	支持
CreateMNPVersionCompileTask	新增编译任务	操作级	*	支持
CreateManagerAppMNPRelUnbind	管理-小程序关联解绑	操作级	*	支持
CreateOrUpdateConfigFactory	新增或更新白名单	操作级	*	支持
CreateRole	创建角色	操作级	*	不支持
CreateTeam	创建团队	操作级	*	支持
CreateTipsMark	创建弹窗提醒标记	操作级	*	支持
CreateUser	创建用户	操作级	*	支持
CreateWechatMNPAudit	版本提交微信审核	操作级	*	不支持
CreateWechatMNPKey	上传微信小程序秘钥	操作级	*	不支持
DeleteApplication	删除应用	操作级	*	支持
DeleteApplicationSensitiveAPI	删除应用敏感API	操作级	*	支持
DeleteConfigFactory	删除白名单	操作级	*	不支持
DeleteFeedbackItem	删除反馈	操作级	*	不支持
DeleteGlobalDomain	逻辑删除全局域名	操作级	*	支持
DeleteISPMNP	删除服务商小程序	操作级	*	支持
DeleteMNP	删除小程序	操作级	*	支持
DeleteRole	逻辑删除角色	操作级	*	不支持
DeleteRoleCheck	删除角色前置检测	操作级	*	不支持
DeleteTeam	删除团队	操作级	*	支持
DeleteTeamMember	删除团队成员	操作级	*	支持
DeleteUser	逻辑删除用户	操作级	*	支持
DeleteWhiteList	删除白名单列表	操作级	*	不支持
DisableApplicationSensitiveAPI	设置应用敏感API为受限状态	操作级	*	支持
EnableApplicationSensitiveAPI	设置应用敏感API为开放状态	操作级	*	支持
FileLogReport	崩溃日志上报	操作级	*	支持
ModifyAdminPassword	重置管理员密码	操作级	*	支持
ModifyAdminUser	编辑管理员信息	操作级	*	支持
ModifyApplication	修改应用信息	操作级	*	支持
ModifyBaseConfig	编辑基础配置	操作级	*	不支持
ModifyConsoleCustomizeConfig	编辑控制台自定义配置	操作级	*	支持
ModifyCustomerCdn	修改租户cdn配置信息	操作级	*	支持
ModifyGlobalDomain	编辑全局域名	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyIDECustomizeConfig	编辑IDE自定义配置	操作级	*	支持
ModifyISPMNP	修改服务商小程序	操作级	*	支持
ModifyMNP	修改小程序	操作级	*	支持
ModifyMNPDomain	修改小程序域名信息	操作级	*	支持
ModifyMNPDomains	修改小程序服务域名	操作级	*	不支持
ModifyMNPPrivacy	修改隐私协议内容	操作级	*	支持
ModifyMNPStatusOnline	上架小程序	操作级	*	支持
ModifyMNPV2	编辑小程序	操作级	*	不支持
ModifyManagerAppMNPRelAuditStatus	管理-小程序关联审核	操作级	*	支持
ModifyQuestionStatus	修改问题状态	操作级	*	不支持
ModifyRole	编辑角色	操作级	*	不支持
ModifySensitiveAPI	编辑敏感API	操作级	*	支持
ModifyTaskStatusBegin	开始投放任务	操作级	*	不支持
ModifyTaskStatusEnd	结束投放	操作级	*	不支持
ModifyTaskStatusPause	暂停投放	操作级	*	不支持
ModifyTeam	编辑团队	操作级	*	支持
ModifyTeamMember	编辑团队成员	操作级	*	支持
ModifyUnBindWechatMNP	解绑微信小程序	操作级	*	不支持
ModifyUploadConfig	编辑上传配置	操作级	*	不支持
ModifyUser	编辑用户	操作级	*	支持
ModifyWechatMNPOnline	微信小程上线	操作级	*	不支持
ModifyWhiteList	编辑白名单	操作级	*	不支持
OpenTCMPPConsole	开通小程序平台控制台	操作级	*	支持
ProcessMNPApproval	处理小程序审核申请	操作级	*	支持
ProcessMNPSensitiveAPIPermissionApproval	处理小程序调用敏感API权限申请	操作级	*	支持
ReleaseMNPVersion	发布小程序版本	资源级	qcs::tcmpp::uin/${uin}:Limit/${PlatformId}	支持
RemoveISPMNP	下架服务商小程序	操作级	*	支持
RemoveMNP	下架小程序	操作级	*	支持
ReportRealtimeLog	实时日志上报	操作级	*	不支持
RollbackMNPVersion	回滚小程序线上版本	操作级	*	支持
SaveWhiteList	添加白名单	操作级	*	支持
WipeFeedbackItem	物理删除反馈	操作级	*	不支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckOpenTCMPPConsole	开通控制台前置检查	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateCloudPresetKey	创建预设秘钥(Cloud)	操作级	*	支持
DescribeAccessibleDomain	可访问域名信息查询	操作级	*	支持
DescribeAdminUser	查询管理员用户详情	操作级	*	支持
DescribeApplication	应用详情	操作级	*	支持
DescribeApplicationConfigFile	查询应用配置文件	操作级	*	支持
DescribeApplicationList	应用列表	操作级	*	支持
DescribeApprovalList	查询上架审核列表	操作级	*	支持
DescribeArrearsTipsInfo	欠费文案提示	操作级	*	支持
DescribeAssumeRole	查询角色临时密钥	操作级	*	支持
DescribeBaseConfig	查询基础配置	操作级	*	支持
DescribeBaseLibraryList	基础库列表查询	操作级	*	支持
DescribeCanJoinTeamUserList	查询可加入团队用户列表	操作级	*	支持
DescribeConsoleCustomizeConfig	查询控制台自定义配置	操作级	*	支持
DescribeConsoleFileUploadTempSecret	获取云控制台文件上传秘钥	操作级	*	支持
DescribeConsoleMNPSimpleList	查询控制台小程序列表	操作级	*	支持
DescribeCurrentUserDetail	当前用户详情	操作级	*	支持
DescribeCustomerCdn	查询租户cdn配置信息	操作级	*	支持
DescribeCustomerCos	查询控制台Cos配置	操作级	*	支持
DescribeCustomerPurchasePackageList	购买套餐列表	操作级	*	支持
DescribeDataDashboard	数据概览	操作级	*	支持
DescribeFeedbackItem	用户反馈详情	操作级	*	不支持
DescribeFeedbackItemList	投诉反馈列表	操作级	*	支持
DescribeFlushData	页面刷新数据	操作级	*	不支持
DescribeFlushDataKanBan	刷新小程序分析数据	操作级	*	支持
DescribeFreeResource	免费资源查询	操作级	*	支持
DescribeGlobalDomainACL	查询全局域名黑名单和白名单列表	操作级	*	支持
DescribeGrayscaleMNPVersionList	灰度小程序版本列表	操作级	*	支持
DescribeGrayscaleRealtimeData	查询灰度实时数据	操作级	*	不支持
DescribeGrayscaleTaskDetail	灰度发布任务详情	操作级	*	不支持
DescribeGrayscaleTaskList	灰度发布列表	操作级	*	支持
DescribeIDECustomizeConfig	查询IDE自定义配置	操作级	*	支持
DescribeIDEGlobalDomainList	IDE查询全局域名	操作级	*	支持
DescribeIDERequiredInfo	IDE所需信息查询	操作级	*	支持
DescribeISPMNP	查询服务商小程序详细信息	操作级	*	支持
DescribeISPMNPCategory	查询服务商小程序类型	操作级	*	支持
DescribeISPMNPList	查询服务商小程序列表	操作级	*	支持
DescribeISPMNPMarket	小程序市场看板	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeIsRefund	查询是否能退费	操作级	*	支持
DescribeIsShowCaseVersion	查询是否有体验	操作级	*	支持
DescribeMNP	查询小程序详情	操作级	*	支持
DescribeMNPAllStageVersions	查询小程序所有研发阶段版本	操作级	*	支持
DescribeMNPAppRelAudit	小程序绑定历史记录详情	操作级	*	支持
DescribeMNPAppRelAuditList	小程序绑定历史记录	操作级	*	支持
DescribeMNPApprovalList	查询小程序审核申请列表	操作级	*	支持
DescribeMNPBindingApplicationSimpleList	查询小程序绑定应用列表	操作级	*	支持
DescribeMNPCategory	查询小程序分类	操作级	*	支持
DescribeMNPDataDetail	小程序分析数据详情	操作级	*	不支持
DescribeMNPDataList	查询小程序列表数据	操作级	*	支持
DescribeMNPDomainACL	查询小程序服务域名白名单或黑名单列表详情	操作级	*	支持
DescribeMNPDynamics	我的小程序动态	操作级	*	支持
DescribeMNPList	小程序列表	操作级	*	支持
DescribeMNPOfflinePackageURL	查询小程序离线包下载地址	操作级	*	支持
DescribeMNPPreview	查询小程序预览详情	操作级	*	支持
DescribeMNPRelAppList	小程序关联应用列表	操作级	*	支持
DescribeMNPRelApply	关联详情	操作级	*	支持
DescribeMNPReleasedVersionHistory	查询小程序发布版本历史列表	操作级	*	支持
DescribeMNPSensitiveAPIPermissionApproval	查询小程序调用敏感API权限申请详情	操作级	*	支持
DescribeMNPSimpleList	小程序简单信息列表	操作级	*	支持
DescribeMNPVersion	查询小程序版本创建结果	操作级	*	支持
DescribeMNPVersionAuditDetail	小程序版本审核详情	操作级	*	支持
DescribeMNPVersionAuditList	小程序版本审核列表	操作级	*	支持
DescribeMNPVersionCompileTask	查询编译任务状态	操作级	*	支持
DescribeManagerAppMNPRelAudit	管理端-应用关联审核详情	操作级	*	支持
DescribeManagerAppMNPRelAuditList	应用-小程序关联审核列表	操作级	*	支持
DescribeManagerAppMNPRelList	管理-小程序绑定列表	操作级	*	支持
DescribeManagerApplicationList	管理应用列表	操作级	*	支持
DescribeNormalUserList	查询普通成员列表	操作级	*	支持
DescribeOpenTCMPPConsole	查询是否开通小程序平台	操作级	*	不支持
DescribeOwnedMenus	查询拥有菜单列表	操作级	*	支持
DescribePlatformMNPVersionAuditDetail	版本审核详情	操作级	*	支持
DescribePlatformMNPVersionAuditList	版本审核列表	操作级	*	支持
DescribeProductDocumentList	查询产品文档列表	操作级	*	支持
DescribeRealTimeLog	查询实时日志列表	操作级	*	支持
DescribeReportData	查询报表数据	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeReportDataKanBan	看板数据接口	操作级	*	支持
DescribeReportTopBarData	查询小程序报表数据	操作级	*	支持
DescribeReportTopBarDataKanBan	看板数据分析报表顶部数据栏接口	操作级	*	支持
DescribeResourceDeductionDetail	查询资源包抵扣详情	操作级	*	支持
DescribeResourcePackageList	查询资源包列表	操作级	*	支持
DescribeRoleList	角色列表查询	操作级	*	支持
DescribeSDKIntegrateStatus	SDK接入验证	操作级	*	支持
DescribeSensitiveAPI	敏感API详情	操作级	*	支持
DescribeSensitiveAPIAudit	敏感API审核详情	操作级	*	不支持
DescribeSensitiveAllAPIList	所有API列表	操作级	*	支持
DescribeSystemConfigByGroupId	查询全局配置	操作级	*	支持
DescribeTODOList	待办列表	操作级	*	支持
DescribeTagValue	标签值查询	操作级	*	支持
DescribeTeam	查询团队信息	操作级	*	支持
DescribeTeamList	查询团队列表	操作级	*	支持
DescribeTeamMemberEditRoleList	查询团队成员可设置角色列表	操作级	*	支持
DescribeTeamMemberList	查询团队成员列表	操作级	*	支持
DescribeTempSecret4InstanceUploadFile2Cos	获取云控制台套餐文件上传秘钥	操作级	*	支持
DescribeTempSecret4UploadFile2Cos	获取文件上传临时密钥	操作级	*	支持
DescribeTipsMark	查询弹窗标记	操作级	*	支持
DescribeUnCorrelateWechatMNPList	查询未关联微信的小程序列表	操作级	*	不支持
DescribeUploadFileTempSecret	查询文件上传密钥	操作级	*	支持
DescribeUser	查询用户详情	操作级	*	支持
DescribeUserISPMenus	查询服务商菜单列表	操作级	*	支持
DescribeUserList	用户列表查询	操作级	*	支持
DescribeUserResourceTree	角色权限菜单树	操作级	*	支持
DescribeWechatAuthorizedLink	查询微信小程序授权链接	操作级	*	不支持
DescribeWechatMNPBoard	微信小程序看板查询	操作级	*	不支持
DescribeWechatMNPDetail	微信小程序详情	操作级	*	不支持
DescribeWechatMNPList	微信小程序列表	操作级	*	不支持
DescribeWechatMNPVersionQRCode	微信小程序体二维码	操作级	*	不支持
DescribeWxAuditDetail	微信小程序审核详情	操作级	*	不支持
GetBaseConfig	获取基础配置	操作级	*	支持
GetToken	获取token	操作级	*	不支持
IsTokenOk	检查token	操作级	*	不支持
QueryConfigFactoryList	获取白名单列表	操作级	*	支持
QueryMultiTenantInfo	获取多租户信息	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
QueryProductListForHomepage	获取产品列表	操作级	*	不支持
QueryQAPMCommon	通用查询	操作级	*	支持
QuerySingleCaseDetailList	获取样本列表	操作级	*	不支持
QuerySingleCaseList	获取问题列表	操作级	*	支持
QueryTenantPid	获取租户PID	操作级	*	不支持
QueryTopNGroup	获取Top排行指标	操作级	*	不支持
QueryUploadConfig	获取上传配置	操作级	*	支持
RetryMNPVersionCompileTask	重试编译任务	操作级	*	支持
TransferTeamResources	查询团队资源	操作级	*	不支持
TriggerMNPVersionCompileTask	触发编译任务	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreatePresetKey	创建预设密钥	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeApplicationSensitiveAPIList	查询应用敏感API列表	操作级	*	支持
DescribeMNPSensitiveAPIPermissionApprovalList	查询小程序调用敏感API权限申请列表	操作级	*	支持
DescribeMNPSensitiveAPIPermissionList	查询小程序可调用敏感API列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

云原生自动化测试

最近更新时间：2025-06-25 09:17:37

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云原生自动化测试	taas	支持	不支持	资源级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateCluster	创建集群	操作级	*	支持
CreateClusterToken	创建ClusterToken	资源级	qcs::taas:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}	支持
CreateRHInstance	创建ResultHouse实例	操作级	*	支持
CreateTCRServiceAccount	新增tcr ServiceAccount	资源级	qcs::taas:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}	支持
CreateThirdPartyServiceAccount	新增第三方ServiceAccount	资源级	qcs::taas:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}	支持
DeleteCluster	DeleteCluster	资源级	qcs::taas:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}	支持
DeleteClusterToken	删除ClusterToken	资源级	qcs::taas:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}	支持
DeleteRHInstance	销毁实例	资源级	qcs::taas:${Region}:uin/:resulthouse/${InstanceId}	支持
DeleteTCRServiceAccount	删除tcr ServiceAccount	资源级	qcs::taas:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}	支持
DeleteThirdPartyServiceAccount	删除第三方ServiceAccount	资源级	qcs::taas:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}	支持
ModifyClusterAttributes	修改集群属性	资源级	qcs::taas:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}	支持
ModifyClusterTaskQuota	动态设置集群任务配额接口	操作级	*	支持
ModifyClusterTokenAttributes	修改ClusterToken	资源级	qcs::taas:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}	支持
ModifyRHInstanceAttributes	修改实例属性	资源级	qcs::taas:${Region}:uin/:resulthouse/${InstanceId}	支持
ModifyTCRServiceAccount	修改tcr ServiceAccount	资源级	qcs::taas:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}	支持
ModifyThirdPartyServiceAccount	修改第三方ServiceAccount	资源级	qcs::taas:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}	支持
TerminateRHInstance	退还实例	资源级	qcs::taas:${Region}:uin/:resulthouse/${InstanceId}	支持

读操作

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeClusterTaskQuotas	查询集群限额	操作级	*	支持
DescribeClusterTokens	查询ClusterToken	资源级	qcs::taas:${Region}:uin/:cluster/${ClusterId}	支持
DescribeClusters	查询集群	资源级	qcs::taas:${region}:uin/:cluster/${clusterId}	支持
DescribeRHInstances	查看实例列表	资源级	qcs::taas:${Region}:uin/:*	支持
DescribeRegions	获取地域信息	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

腾讯云超级应用服务

最近更新时间：2025-06-25 09:18:26

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
腾讯云超级应用服务	tcsas	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddTeamMember	添加团队成员	操作级	*	支持
ConfigureMNPPreview	设置小程序体验版本	操作级	*	支持
CreateAdminUser	创建管理员用户	操作级	*	支持
CreateApplication	创建应用	操作级	*	支持
CreateApplicationSensitiveAPI	创建应用敏感API	操作级	*	支持
CreateCloudPresetKey	创建预设秘钥(Cloud)	操作级	*	支持
CreateCustomerCos	创建Cos配置	操作级	*	支持
CreateGlobalDomainACL	创建全局域名白名单或黑名单列表	操作级	*	支持
CreateISPMNP	创建服务商小程序	操作级	*	支持
CreateISPMNPReleaseApproval	创建服务商上架审核	操作级	*	支持
CreateMNP	创建小程序	操作级	*	支持
CreateMNPApproval	创建小程序审核申请	操作级	*	支持
CreateMNPDomainACL	创建小程序服务域名白名单或黑名单列表	操作级	*	支持
CreateMNPSensitiveAPIPermissionApproval	创建小程序调用敏感API权限申请	操作级	*	支持
CreateMNPVersion	创建小程序版本	操作级	*	支持
CreateTeam	创建团队	操作级	*	支持
CreateUser	创建用户	操作级	*	支持
DeleteApplication	删除应用	操作级	*	支持
DeleteApplicationSensitiveAPI	删除应用敏感API	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteGlobalDomain	删除全局域名白名单或黑名单列表中的域名	操作级	*	支持
DeleteISPMNP	删除服务商小程序	操作级	*	支持
DeleteMNP	删除小程序	操作级	*	支持
DeleteTeam	删除团队	操作级	*	支持
DeleteTeamMember	删除团队成员	操作级	*	支持
DeleteUser	删除用户	操作级	*	支持
DisableApplicationSensitiveAPI	设置应用敏感API为受限状态	操作级	*	支持
EnableApplicationSensitiveAPI	设置应用敏感API为开放状态	操作级	*	支持
ModifyAdminPassword	重置管理员密码	操作级	*	支持
ModifyAdminUser	编辑管理员信息	操作级	*	支持
ModifyApplication	修改应用信息	操作级	*	支持
ModifyConsoleCustomizeConfig	编辑控制台自定义配置	操作级	*	支持
ModifyCustomerCdn	修改租户cdn配置信息	操作级	*	支持
ModifyGlobalDomain	修改域名白名单或黑名单	操作级	*	支持
ModifyIDECustomizeConfig	编辑IDE自定义配置	操作级	*	支持
ModifyISPMNP	修改服务商小程序	操作级	*	支持
ModifyMNP	修改小程序信息	操作级	*	支持
ModifyMNPDomain	修改小程序域名信息	操作级	*	支持
ModifyTeam	修改团队信息	操作级	*	支持
ModifyTeamMember	修改团队成员信息	操作级	*	支持
ModifyUser	修改用户信息	操作级	*	支持
ProcessMNPApproval	处理小程序审核申请	操作级	*	支持
ProcessMNPSensitiveAPIPermissionApproval	处理小程序调用敏感API权限申请	操作级	*	支持
ReleaseMNPVersion	发布小程序版本	操作级	*	支持
RemoveISPMNP	下架服务商小程序	操作级	*	支持
RemoveMNP	下架小程序	操作级	*	支持
RollbackMNPVersion	回滚小程序线上版本	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreatePresetKey	获取加密秘钥	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAdminUser	查询管理员用户详情	操作级	*	支持
DescribeApplication	查询应用详情	操作级	*	支持
DescribeApplicationConfigFile	查询应用配置文件	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeApprovalList	查询上架审核列表	操作级	*	支持
DescribeBaseConfig	查询基础配置	操作级	*	支持
DescribeCanBuyMiniGameAddonSetPackageList	查询可加购小游戏套餐	操作级	*	支持
DescribeConsoleCustomizeConfig	查询控制台自定义配置	操作级	*	支持
DescribeConsoleFileUploadTempSecret	获取云控制台文件上传秘钥	操作级	*	支持
DescribeCustomerCdn	查询租户cdn配置信息	操作级	*	支持
DescribeCustomerCos	查询控制台Cos配置	操作级	*	支持
DescribeCustomerPurchasePackageList	购买套餐列表	操作级	*	支持
DescribeGlobalDomainACL	查询全局域名黑名单和白名单列表	操作级	*	支持
DescribeIDECustomizeConfig	查询IDE自定义配置	操作级	*	支持
DescribeISPMNP	查询服务商小程序详细信息	操作级	*	支持
DescribeISPMNPCategory	查询服务商小程序类型	操作级	*	支持
DescribeISPMNPList	查询服务商小程序列表	操作级	*	支持
DescribeISPMNPMarket	小程序市场看板	操作级	*	支持
DescribeMNP	查询小程序详情	操作级	*	支持
DescribeMNPAllStageVersions	查询小程序所有研发阶段版本	操作级	*	支持
DescribeMNPApprovalList	查询小程序审核申请列表	操作级	*	支持
DescribeMNPCategory	查询小程序分类	操作级	*	支持
DescribeMNPDomainACL	查询小程序服务域名白名单或黑名单列表详情	操作级	*	支持
DescribeMNPList	查询小程序列表	操作级	*	支持
DescribeMNPOfflinePackageURL	查询小程序离线包下载地址	操作级	*	支持
DescribeMNPPreview	查询小程序预览详情	操作级	*	支持
DescribeMNPReleasedVersionHistory	查询小程序发布版本历史列表	操作级	*	支持
DescribeMNPSensitiveAPIPermissionApproval	查询小程序调用敏感API权限申请详情	操作级	*	支持
DescribeMNPVersion	查询小程序版本创建结果	操作级	*	支持
DescribeTeam	查询团队详情	操作级	*	支持
DescribeTempSecret4InstanceUploadFile2Cos	获取云控制台套餐文件上传秘钥	操作级	*	支持
DescribeTempSecret4UploadFile2Cos	获取文件上传临时秘钥	操作级	*	支持
DescribeUser	查询用户详情	操作级	*	支持
DescribeUserISPMenus	查询服务商菜单列表	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeApplicationList	查询应用列表	操作级	*	支持
DescribeApplicationSensitiveAPIList	查询应用敏感API列表	操作级	*	支持
DescribeMNPSensitiveAPIPermissionApprovalList	查询小程序调用敏感API权限申请列表	操作级	*	支持
DescribeMNPSensitiveAPIPermissionList	查询小程序可调用敏感API列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeRoleList	查询角色列表	操作级	*	支持
DescribeTeamList	查询团队列表	操作级	*	支持
DescribeTeamMemberList	查询团队成员列表	操作级	*	支持
DescribeUserList	查询用户列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

腾讯云代码分析

最近更新时间：2025-06-25 09:17:59

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
腾讯云代码分析	tcap	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateClsapply	创建团队在线license申请	操作级	*	支持
CreateOfflineClsapply	创建团队离线license申请	操作级	*	支持
CreateOrganization	创建团队	操作级	*	支持
DescribeOrganizationReportApplyCreate	创建团队分析报告申请	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeClsConfig	获取在线license配置信息	操作级	*	支持
DescribeClsapplys	查询团队在线license信息	操作级	*	支持
DescribeOfflinesClsapplys	查询团队离线license信息	操作级	*	支持
DescribeOrganization	查询团队信息	操作级	*	支持
DescribeOrganizationAccessURL	获取团队访问链接	操作级	*	支持
DescribeOrganizationMemberInvitationURL	获取团队成员邀请链接	操作级	*	支持
DescribeOrganizationReportQuota	查看团队分析报告配额	操作级	*	支持
DescribeOrganizationResourceApplyList	获取团队分析报告申请列表	操作级	*	支持
DescribeOrganizationResources	查询团队资源信息	操作级	*	支持
DescribeUserInfo	查询用户信息	操作级	*	支持
GenerateAuthSignature	获取下单参数签名	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

软件成分分析

最近更新时间：2025-06-25 09:10:56

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
软件成分分析	bsca	不支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CreateAnalysis	本接口(CreateAnalysis)用于创建一个分析项。	操作级	*
CreateFileTicket	本接口(CreateFileTicket)用于创建文件上传所需的文件凭证。	操作级	*
CreateResourcePackage	本接口(CreateResourcePackage)用于创建（购买）资源包。	操作级	*
DeleteAnalysisList	本接口(DeleteAnalysisList)用于批量删除分析项列表。	资源级	qcs::bsca::uin/${uin}:analysis/${Analysis
ExecuteAnalysisList	本接口(ExecuteAnalysisList)用于批量执行分析项列表，仅支持失败的分析项。	资源级	qcs::bsca::uin/${uin}:analysis/${Analysis
ModifyAnalysisAttribute	本接口(ModifyAnalysisAttribute)用于修改分析项属性。	资源级	qcs::bsca::uin/${uin}:analysis/${Analysis
ModifyGlobalSBOMComponentAttribute	本接口(ModifyGlobalSBOMComponentAttribute)用于修改全局SBOM组件属性。	操作级	*
ModifyGlobalSBOMProductAttribute	本接口(ModifyGlobalSBOMProductAttribute)用于修改全局SBOM产品属性。	操作级	*

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeAccount	本接口(DescribeAccount)用于查询当前用户的账户流量信息。	操作级	*
DescribeAnalysisOverview	本接口(DescribeAnalysisOverview)用于查询分析项概览信息。	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeCSVReportDownloadURL	本接口(DescribeCSVReportDownloadURL)用于查询CSV报告下载链接。	资源级	qcs::bsca::uin/${uin}:analys
DescribeCVEComponentList	本接口(DescribeCVEComponentList)用于查询含有CVE的组件列表信息。	资源级	qcs::bsca::uin/${uin}:analys
DescribeCVEList	本接口(DescribeCVEList)用于查询某个组件的CVE列表信息。	资源级	qcs::bsca::uin/${uin}:analys
DescribeCheckSecList	本接口(DescribeCheckSecList)用于查询分析的CheckSec列表信息。	资源级	qcs::bsca::uin/${uin}:analys
DescribeComponentDetail	本接口(DescribeComponentDetail)用于查询开源组件的详细信息。	资源级	qcs::bsca::uin/${uin}:analys
DescribeDockerImageHistory	本接口(DescribeDockerImageHistory)用于查询Docker镜像的历史。	资源级	qcs::bsca::uin/${uin}:analys
DescribeDockerImageInfo	本接口(DescribeDockerImageInfo)用于查询Docker镜像信息。	资源级	qcs::bsca::uin/${uin}:analys
DescribeGlobalSBOMComponentAnalysisList	本接口(DescribeGlobalSBOMComponentAnalysisList)用于获取全局SBOM组件关联的分析列表。	操作级	*
DescribeGlobalSBOMComponentDetail	本接口(DescribeGlobalSBOMComponentDetail)用于获取全局SBOM组件的详细信息。	操作级	*
DescribeGlobalSBOMComponentList	本接口(DescribeGlobalSBOMComponentSummaryList)用于获取全局SBOM的组件列表。	操作级	*
DescribeGlobalSBOMProductDetail	本接口(DescribeGlobalSBOMProductDetail)用于获取全局SBOM中产品的详细信息。	操作级	*
DescribeGlobalSBOMProductList	本接口(DescribeGlobalSBOMProductList)用于获取全局SBOM产品列表。	操作级	*
DescribeKBComponent	本接口(DescribeKBComponent)用于在知识库中查询开源组件信息。	操作级	*
DescribeKBComponentVersionList	本接口(DescribeKBComponentVersionList)用于查询特定组件的版本列表。	操作级	*
DescribeKBComponentVulnerability	本接口(DescribeKBComponentVulnerability)用于在知识库中查询开源组件的漏洞信息。	操作级	*
DescribeKBLicense	本接口(DescribeKBLicense)用于在知识库中查询许可证信息。	操作级	*
DescribeKBVulnerability	本接口(DescribeKBVulnerability)用于在知识库中查询漏洞详细信息。	操作级	*
DescribeLicenseComponentList	本接口(DescribeLicenseComponentList)用于查询含有风险License的组件列表信息。	资源级	qcs::bsca::uin/${uin}:analys
DescribeLicenseDetail	本接口(DescribeLicenseDetail)用于查询某个license的详细信息。	资源级	qcs::bsca::uin/${uin}:analys
DescribeLicenseFileList	本接口(DescribeLicenseFileList)用于查询包含指定风险License组件的文件列表信息。	资源级	qcs::bsca::uin/${uin}:analys
DescribePrivacyInfoList	本接口(DescribePrivacyInfoList)用于查询隐私信息列表。	资源级	qcs::bsca::uin/${uin}:analys
DescribeReportOverview	本接口(DescribeReportOverview)用于查询分析报告概览。	资源级	qcs::bsca::uin/${uin}:analys
DescribeSensitiveEmailDomainList	本接口(DescribeSensitiveEmailDomainList)用于查询敏感邮箱域名信息列表。	资源级	qcs::bsca::uin/${uin}:analys

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeSensitiveEmailList	本接口(DescribeSensitiveEmailList)用于查询敏感邮箱详情列表。	资源级	qcs::bsca::uin/${uin}:analys
DescribeSensitiveIPList	本接口(DescribeSensitiveIPList)用于查询敏感IP信息列表。	资源级	qcs::bsca::uin/${uin}:analys
DescribeSensitivePrivateKeyList	本接口(DescribeSensitivePrivateKeyList)用于查询敏感私钥列表信息。	资源级	qcs::bsca::uin/${uin}:analys
DescribeSensitiveSecretList	本接口(DescribeSensitiveSecretList)用于查询敏感密钥列表信息。	资源级	qcs::bsca::uin/${uin}:analys
DescribeSensitiveURIDomainList	本接口(DescribeSensitiveURIDomainList)用于查询敏感URI域名信息列表。	资源级	qcs::bsca::uin/${uin}:analys
DescribeSensitiveURIList	本接口(DescribeSensitiveURIList)用于查询敏感URI详情列表。	资源级	qcs::bsca::uin/${uin}:analys
DescribeSensitiveURIPwdList	本接口(DescribeSensitiveURIPwdList)用于查询敏感URI密码列表信息。	资源级	qcs::bsca::uin/${uin}:analys
SearchKBComponent	本接口(SearchKBComponent)根据输入的组件名、组件类型搜索相应的组件，返回符合条件的组件列表。	操作级	*

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeAnalysisList	本接口(DescribeAnalysisList)用于查询分析项列表。	资源级	qcs::bsca::uin/${uin}:analysis/${AnalysisId}
DescribeResourcePackageList	本接口(DescribeResourcePackageList)用于查询资源包列表。	资源级	qcs::bsca::uin/${uin}:resourcepackage/${ResourcePacka
MatchKBPURLList	本接口(MatchKBPURLList)用于在知识库中匹配与特征对应的开源组件列表。	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

设计协同管理工具
设计协作平台

最近更新时间：2025-06-25 09:12:26

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
设计协作平台	codesign	支持	不支持	操作级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
GetUserCompanyResources	获取企业资源列表	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
GetUserResources	获取用户资源	操作级	*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

监控与运维
腾讯云可观测平台

最近更新时间：2025-06-25 09:15:56

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
腾讯云可观测平台	monitor	支持	支持	资源级	部分支持

说明：
云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AbortFibonaComponentSession	中断组件会话	操作级	*	不支持
CreateAIWorkbenchDialogFeedback	创建AI工作台会话反馈	操作级	*	支持
CreateAIWorkbenchDialogToken	创建AI工作台会话Token	操作级	*	支持
DeleteAlarmShields	删除告警屏蔽规则	操作级	*	支持
ModifyAlarmShield	修改告警屏蔽规则	操作级	*	支持
ModifyAlarmShieldStatus	修改告警屏蔽策略状态	操作级	*	支持

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP
AddDashboardPanels	添加图表	操作级	*	支
AddSubnetToManagedCluster	添加子网到托管集群	资源级	qcs::monitor::uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}	支
ApplyFibonaQuotaRecord	申请更多配额	操作级	*	支
ApplyGrafanaIPWhiteList	添加访问 Grafana 的 IP 白名单规则	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:prom-instance/${InstanceId	支
BatchCollectPrometheusMultiMetrics	一键采集prometheus多类型指标	资源级	qcs::monitor::uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}	支
BindPrometheusManagedGrafana	绑定 Grafana 可视化服务实例	资源级	qcs::monitor::uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}	支

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP
BindingPolicyObject	绑定策略对象	操作级	*	支
BindingPolicyTag	策略绑定标签	操作级	*	支
CancelStarUnifyDashboard	取消收藏 dashboard	操作级	*	支
ChangeGrafanaAdminPassword	重置grafana的密码	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:prom-instance/${InstanceId}	支
ClaimAlarm	认领某个告警	操作级	*	支
CleanGrafanaInstance	强制销毁 Grafana 实例	资源级	qcs::monitor::uin/${uin}:grafana-instance/${InstanceId}	支
ClonePolicyGroup	复制基础告警策略组	操作级	*	支
CopyConditionsTemplate	复制触发条件模板	操作级	*	支
CopyInstanceGroup	复制实例分组	操作级	*	支
CopyUnifyDashboard	复制 dashboard	操作级	*	支
CreateAIWorkbenchCollection	创建AI工作台知识库	操作级	*	支
CreateAIWorkbenchCollectionFolder	创建AI工作台知识库文件夹	操作级	*	支
CreateAIWorkbenchDialog	创建AI工作台会话	操作级	*	支
CreateAdvancedMetric	开通产品的高级指标	操作级	*	支
CreateAlarmConvergenceRule	创建告警收敛规则	操作级	*	支
CreateAlarmHistoryShield	创建小程序告警屏蔽规则	操作级	*	支
CreateAlarmNotice	创建告警通知	资源级	qcs::monitor::uin/${uin}:cm-notice/${NoticeId} qcs::monitor::uin/${uin}:cm-onCall-form/${OnCallFormId}	支
CreateAlarmPolicy	创建告警2.0策略	资源级	qcs::monitor::uin/${uin}:cm-policy/${PolicyId} qcs::monitor::uin/${uin}:cm-notice/${NoticeId}	支
CreateAlarmShield	创建告警屏蔽规则	操作级	*	支
CreateAlertRule	创建报警规则	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:prom-instance/${InstanceId}	支
CreateAlertRuleReceiverNotRequired	创建不强制需要 Receiver 的 Alerting Rule	资源级	qcs::monitor:${region}:uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}	支
CreateApmPromLink	APM实例关联Prometheus实例绑定接口	操作级	*	支
CreateConditionsTemplate	创建告警条件模板	操作级	*	支
CreateDashboard	新增监控面板	操作级	*	支
CreateDashboardFolder	创建dashboard文件夹	操作级	*	支
CreateDashboardView	创建监控面板视图	操作级	*	支
CreateDispenseRule	转发规则创建2.0	操作级	*	支
CreateExporterIntegration	创建 exporter 集成	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:prom-instance/${InstanceId}	支
CreateExternalCluster	注册外部 k8s 集群	资源级	qcs::monitor::uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}	支

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP
CreateFibonaCollection	创建知识库	操作级	*	支
CreateFibonaCollectionTask	创建知识库任务	操作级	*	支
CreateFibonaComponentSession	创建组件会话	操作级	*	支
CreateFibonaComponentSessionFeedback	组件会话反馈	操作级	*	支
CreateGrafanaInstance	创建 Grafana 实例	操作级	*	支
CreateGrafanaIntegration	创建 Grafana 集成配置	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:grafana-instance/${InstanceId}	支
CreateGrafanaNotificationChannel	创建 Grafana 告警通道	资源级	qcs::monitor::uin/${uin}:grafana-instance/${InstanceId}	支
CreateInstanceGroup	创建实例分组	操作级	*	支
CreateManagedEKSAgent	创建托管 EKS Agent	资源级	qcs::monitor:${region}:uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}	支
CreateMsgPolicy	创建自定义消息策略	操作级	*	支
CreateNoticeContentTmpl	创建通知内容模板	操作级	*	支
CreateNotificationSetting	创建通知配置	操作级	*	支
CreateOnCallForm	创建值班表	资源级	qcs::monitor::uin/${uin}:cm-onCall-form/${OnCallFormID}	支
CreateOneClickAlarmPolicy	开启一键告警功能	操作级	*	支
CreatePolicyGroup	增加策略组	操作级	*	支
CreatePrometheusAgent	创建 prometheus agent	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:prom-instance/${InstanceId}	支
CreatePrometheusAlertGroup	创建Prometheus告警规则分组	资源级	qcs::monitor::uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}	支
CreatePrometheusAlertPolicy	创建告警策略	资源级	qcs::monitor:${region}:uin/:prom-instance/${InstanceId}	支
CreatePrometheusClusterAgent	prometheus实例关联集群	资源级	qcs::monitor:${region}:uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}	支
CreatePrometheusConfig	创建prometheus配置	资源级	qcs::monitor:${region}:uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}	支
CreatePrometheusFreeTrialInstance	创建 Prometheus 免费试用实例	操作级	*	支
CreatePrometheusGlobalNotification	创建全局告警通知渠道	资源级	qcs::monitor:${region}:uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}	支
CreatePrometheusInstance	创建 Prometheus 实例	操作级	*	支
CreatePrometheusMultiTenantInstance	创建多租户版的 Prometheus 实例（临时免费）	操作级	*	支
CreatePrometheusMultiTenantInstancePostPayMode	创建多租户版的 Prometheus 实例，根据用量收费实例	操作级	*	支
CreatePrometheusRecordRuleYaml	以Yaml的方式创建聚合规则	资源级	qcs::monitor:${region}:uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}	支
CreatePrometheusScrapeJob	创建 Prometheus 抓取任务	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:prom-instance/${InstanceId	支

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP
CreatePrometheusTemp	新建prometheus模板	操作级	*	支
CreateRecordingRule	创建预聚合规则	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:prom-instance/${InstanceId}	支
CreateReportTask	创建报表任务	操作级	*	支
CreateRule	转发规则创建	操作级	*	支
CreateSSOAccount	授权腾讯云用户	资源级	qcs::monitor::uin/${uin}:grafana-instance/${InstanceId}	支
CreateServiceDiscovery	创建 Prometheus 服务发现	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:prom-instance/${InstanceId}	支
CreateUnifyDashboard	创建 dashboard	操作级	*	支
CreateUnifyPresetDashboard	创建预设dashboard	操作级	*	不
CreateWebStorage	存储dashboard弹窗信息	操作级	*	支
DeleteAIWorkbenchCollection	删除AI工作台知识库	操作级	*	支
DeleteAIWorkbenchCollectionDocument	删除AI工作台知识库文档	操作级	*	支
DeleteAIWorkbenchCollectionFolder	删除AI工作台知识库文件夹	操作级	*	支
DeleteAlarmConvergenceRules	删除屏蔽策略	操作级	*	支
DeleteAlarmHistoryShields	删除小程序告警屏蔽规则	操作级	*	支
DeleteAlarmNotices	删除告警通知	资源级	qcs::monitor::uin/:cm-notice/${NoticeId}	支
DeleteAlarmPolicy	删除告警2.0策略	资源级	qcs::monitor::uin/:cm-policy/${PolicyId}	支
DeleteAlertRules	删除报警规则	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:prom-instance/${InstanceId}	支
DeleteConditionsTemplate	删除触发条件模板	操作级	*	支
DeleteDashboard	DeleteDashboard	操作级	*	支
DeleteDashboardFolders	删除dashboard文件夹	操作级	*	支
DeleteDashboardPanels	删除dashboard图表	操作级	*	支
DeleteDashboardView	DeleteDashboardView	操作级	*	支
DeleteDispenseRule	删除转发规则2.0	操作级	*	支
DeleteExporterIntegration	删除 exporter 集成	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:prom-instance/${InstanceId}	支
DeleteFibonaCollectionTask	删除知识库任务	操作级	*	支
DeleteGrafanaFile	删除 Grafana 用户自定义文件	资源级	qcs::monitor::uin/${uin}:grafana-instance/${InstanceId}	支
DeleteGrafanaInstance	删除 Grafana 实例	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:grafana-instance/${InstanceID}	支
DeleteGrafanaIntegration	删除 Grafana 集成配置	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:grafana-instance/${InstanceId}	支
DeleteGrafanaNotificationChannel	删除 Grafana 告警通道	资源级	qcs::monitor::uin/${uin}:grafana-instance/${InstanceId}	支
DeleteInstanceGroup	删除实例分组	操作级	*	支

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP
DeleteInstancesInInstanceGroup	删除实例分组中实例对象	操作级	*	支
DeleteMsgPolicy	删除自定义消息策略	操作级	*	支
DeleteNoticeContentTmpls	删除通知内容模板	操作级	*	支
DeleteNotificationSetting	删除告警通知配置	操作级	*	支
DeleteOnCallForms	删除值班表	资源级	qcs::monitor::uin/:cm-onCall-form/${OnCallFormID}	支
DeleteOneClickAlarmPolicy	删除一键告警策略	操作级	*	支
DeletePolicyGroup	删除告警策略组	操作级	*	支
DeletePrometheusAlertGroups	删除Prometheus告警规则分组	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:prom-instance/${InstanceId}	支
DeletePrometheusAlertPolicy	删除prometheus实例告警策略	资源级	qcs::monitor:${region}:uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}	支
DeletePrometheusClusterAgent	解除TMP实例的集群关联	资源级	qcs::monitor:${region}:uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}	支
DeletePrometheusConfig	删除Prometheus配置	资源级	qcs::monitor:${region}:uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}	支
DeletePrometheusRecordRuleYaml	删除预聚规则	资源级	qcs::monitor:${region}:uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}	支
DeletePrometheusScrapeJobs	删除 Prometheus 抓取任务	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:prom-instance/${InstanceId	支
DeletePrometheusTemp	删除prometheus模板	操作级	*	支
DeletePrometheusTempSync	解除模板同步	操作级	*	支
DeleteRecordingRules	删除预聚合规则	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:prom-instance/${InstanceId}	支
DeleteRule	转发规则删除	操作级	*	支
DeleteSSOAccount	删除授权用户	资源级	qcs::monitor::uin/${uin}:grafana-instance/${InstanceId}	支
DeleteServiceDiscovery	删除 Prometheus 服务发现	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:prom-instance/${InstanceId}	支
DeleteUnifyDashboards	删除 dashboard	操作级	*	支
DestroyPrometheusInstance	彻底删除 Prometheus 实例相关数据，给定的实例必须先被 Terminate	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:prom-instance/${InstanceId}	支
DestroyPrometheusInstanceTMP	销毁prometheus实例	资源级	qcs::monitor:${region}:uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}	支
DisablePredefinedPolicies	一键停用（删除）某个云产品下的预设策略	操作级	*	支
DisablePrometheusKubeBasicMonitor	关闭基础监控	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:prom-instance/${InstanceId}	支
EnableGrafanaInternet	设置 Grafana 公网访问	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:grafana-instance/${InstanceId}	支
EnableGrafanaSSO	设置 Grafana SSO 单点登录	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:grafana-instance/${InstanceId}	支
EnablePredefinedPolicies	一键启用（创建）某个云产品下的预设策略	操作级	*	支

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP
EnablePrometheusKubeBasicMonitor	开启基本监控	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:prom-instance/${InstanceId}	支
EnableSSOCamCheck	设置SSO登录是否鉴权	资源级	qcs::monitor::uin/${uin}:grafana-instance/${InstanceId}	支
InitializeAIWorkbenchCollection	初始化AI工作台知识库	操作级	*	支
InstallGrafana	安装并启动 Grafana 实例	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:prom-instance/${InstanceId	支
InstallGrafanaPlugins	安装 Grafana 插件	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:prom-instance/${InstanceId	支
InstallPlugins	安装 Grafana Plugin	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:grafana-instance/${InstanceId}	支
InstallPrometheusAgent	安装 Prometheus Agent	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:prom-instance/${InstanceId}	支
MigratePrometheusConfigs	迁移 Prometheus 相关的配置	操作级	*	支
MigratePrometheusInstance	迁移 Prometheus 实例	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:prom-instance/${InstanceId}	支
ModifyAlarmCallback	更新告警回调地址	操作级	*	支
ModifyAlarmConvergenceRuleInfo	修改告警屏蔽信息	操作级	*	支
ModifyAlarmConvergenceRuleStatus	屏蔽规则启停	操作级	*	支
ModifyAlarmHistoryShield	修改小程序告警屏蔽规则	操作级	*	支
ModifyAlarmNotice	编辑告警通知	资源级	qcs::monitor::uin/:cm-notice/${NoticeId} qcs::monitor::uin/${uin}:cm-onCall-form/${OnCallForm}	支
ModifyAlarmPolicyCondition	编辑告警策略触发条件	资源级	qcs::monitor::uin/:cm-policy/${PolicyId}	支
ModifyAlarmPolicyInfo	编辑告警策略基本信息	资源级	qcs::monitor::uin/:cm-policy/${PolicyId}	支
ModifyAlarmPolicyNotice	编辑告警2.0策略的通知	资源级	qcs::monitor::uin/:cm-policy/${PolicyId} qcs::monitor::uin/:cm-notice/${NoticeId}	支
ModifyAlarmPolicyStatus	修改告警策略状态	资源级	qcs::monitor::uin/:cm-policy/${PolicyId}	支
ModifyAlarmPolicyTasks	编辑告警策略触发任务	资源级	qcs::monitor::uin/:cm-policy/${PolicyId}	支
ModifyAlarmProjectId	修改告警策略项目Id, 用于转出项目的告警策略	操作级	*	支
ModifyAlarmReceivers	修改告警接收人	操作级	*	支
ModifyConditionsTemplate	修改告警策略模板	操作级	*	支
ModifyConvergenceNoticeRelation	修改屏蔽策略与通知模板的绑定关系	操作级	*	支
ModifyDashboard	修改dashboard配置	操作级	*	支
ModifyDashboardFolder	修改dashboard文件夹	操作级	*	支

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP
ModifyDashboardView	修改监控面板视图	操作级	*	支
ModifyDashboardViewBatch	批量更新视图位置	操作级	*	支
ModifyDispenseRule	修改转发规则接口2.0	操作级	*	支
ModifyDispenseRuleStatus	开启或关闭转发规则2.0	操作级	*	支
ModifyGrafanaInstance	修改 Grafana 实例属性	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:grafana-instance/${InstanceId}	支
ModifyInstanceGroup	更新实例分组	操作级	*	支
ModifyMenuUinList	修改菜单当前使用用户列表	操作级	*	支
ModifyMsgPolicy	更改自定义消息策略	操作级	*	支
ModifyNoticeContentTmpl	修改通知内容模板	操作级	*	支
ModifyNotificationSetting	修改告警通知配置	操作级	*	支
ModifyNotifyBatch	批量更新告警渠道	操作级	*	支
ModifyPolicyGroup	更新策略组	操作级	*	支
ModifyPolicyGroupInfo	更新策略组详情	操作级	*	支
ModifyPrometheusAgentExternalLabels	修改被关联集群的 external labels	资源级	qcs::monitor:${region}:uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}	支
ModifyPrometheusAlertPolicy	修改prometheus实例告警策略	资源级	qcs::monitor:${region}:uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}	支
ModifyPrometheusAlertsExternalLabels	修改 Prometheus 发出告警用的 external_labels。	资源级	qcs::monitor::uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}	支
ModifyPrometheusConfig	修改prometheus配置	资源级	qcs::monitor:${region}:uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}	支
ModifyPrometheusDefaultRecordRuleStatus	修改默认预聚合规则状态	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:prom-instance/${InstanceId}	支
ModifyPrometheusGlobalNotification	修改prometheus全局告警通知渠道	资源级	qcs::monitor:${region}:uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}	支
ModifyPrometheusInstanceAttributes	更新prometheus实例属性	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:prom-instance/${InstanceId}	支
ModifyPrometheusRecordRuleYaml	通过yaml的方式修改Prometheus聚合实例	资源级	qcs::monitor:${region}:uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}	支
ModifyPrometheusResourcePackageAttr	修改Prometheus资源包属性	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:prom-instance/${InstanceId}	支
ModifyPrometheusTemp	修改模板实例	操作级	*	支
ModifyRecoverNotifyBatch	批量编辑恢复告警渠道	操作级	*	支
ModifyRemoteURLs	修改多写配置	资源级	qcs::monitor:${region}:uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}	支
ModifyRule	转发规则修改接口	操作级	*	支
ModifyRuleStatus	开启或关闭规则	操作级	*	支
ModifyUnifyDashboard	修改 dashboard	操作级	*	支
MoveUnifyDashboards	移动dashboard	操作级	*	支
ProbePrometheusTargets	探测采集对象	资源级	qcs::monitor:${region}:uin/${uin}:prom-	支

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP
			instance/${InstanceId}	
PutDashboardView	PutDashboardView	操作级	*	不
RecreatePrometheusInstance	重建prometheus实例	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:prom-instance/${InstanceId}	支
ReplacePrometheusAlertmanagerConfig	更新 Prometheus Alertmanager 配置	资源级	qcs::monitor::uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}	支
ReportPrometheusAgentHeartbeat	上报 prometheus agent 心跳	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:prom-instance/${InstanceId}	支
ResetGrafanaPassword	重置 Grafana 密码	资源级	qcs::monitor::uin/${uin}:grafana-instance/${InstanceId}	支
ResetPredefinedPolicy	重置某个策略到预设配置状态	操作级	*	支
ResumeGrafanaInstance	恢复 Grafana 实例	资源级	qcs::monitor::uin/${uin}:grafana-instance/${InstanceId}	支
RoutePrometheusDynamicAPI	Prometheus 内部动态 api 代理，仅内部使用	资源级	qcs::monitor:${region}:uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}	支
RunPrometheusInstance	初始化TMP实例	资源级	qcs::monitor:${region}:uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}	支
SaveFibonaComponentSessionMessage	保存会话消息	操作级	*	支
SendReportNotification	发送报表通知	操作级	*	支
SetDashboardStatus	设置dashboard状态	操作级	*	支
SetDefaultAlarmPolicy	设为默认告警策略	资源级	qcs::monitor::uin/:cm-policy/${PolicyId}	支
SetDefaultPolicyGroup	设置默认策略	操作级	*	支
SetDefaultUnifyDashboard	设置默认 dashboard	操作级	*	支
SetGrafanaRenewFlag	设置 Grafana 实例自动续费标记	资源级	qcs::monitor::uin/${uin}:grafana-instance/${InstanceId}	支
ShieldPolicyAlarm	设置告警屏蔽状态	操作级	*	支
StarUnifyDashboard	收藏 dashboard	操作级	*	支
SubscribeEvent	订阅平台事件告警	操作级	*	支
TerminatePrometheusInstances	销毁 Prometheus 实例	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:prom-instance/${InstanceIds}	支
TopDashboardPanel	置顶dashboard图表	操作级	*	支
UnBindingAllPolicyObject	删除全部的关联对象	操作级	*	支
UnBindingInstanceGroup	解绑实例分组的告警策略	操作级	*	支
UnBindingPolicyObject	删除策略的关联对象	操作级	*	支
UnbindPrometheusManagedGrafana	解除实例绑定的 Grafana 可视化实例	资源级	qcs::monitor::uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}	支
UnbindingPolicyTag	策略解绑标签	操作级	*	支
UninstallGrafana	停止并卸载 Grafana	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:prom-instance/${InstanceId	支
UninstallGrafanaDashboard	删除 Grafana Dashboard	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:prom-instance/${InstanceId}*	支

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP
UninstallGrafanaPlugins	删除已安装的插件	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:grafana-instance/${InstanceId}	支
UninstallPrometheusAgent	卸载 Prometheus Agent	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:prom-instance/${InstanceId}	支
UnsubscribeEvent	取消订阅平台事件告警	操作级	*	不
UpdateAlertRule	更新报警规则	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:prom-instance/${InstanceId}	支
UpdateAlertRuleReceiverNotRequired	更新不强制需要 Receiver 的 Alerting Rule	资源级	qcs::monitor:${region}:uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}	支
UpdateAlertRuleState	更新报警规则状态	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:prom-instance/${InstanceId}	支
UpdateDNSConfig	更新 Grafana 的 DNS 配置	资源级	qcs::monitor::uin/${uin}:grafana-instance/${InstanceId}	支
UpdateExporterIntegration	更新 exporter 集成配置	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:prom-instance/${InstanceId}	支
UpdateGrafanaConfig	更新 Grafana 配置	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:grafana-instance/${InstanceId}	支
UpdateGrafanaEnvironments	更新 Grafana 环境变量	资源级	qcs::monitor::uin/${uin}:grafana-instance/${InstanceId}	支
UpdateGrafanaFile	更新 Grafana 用户自定义文件	资源级	qcs::monitor::uin/${uin}:grafana-instance/${InstanceId}	支
UpdateGrafanaIntegration	更新 Grafana 集成配置	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:grafana-instance/${InstanceId}	支
UpdateGrafanaNotificationChannel	更新 Grafana 告警通道	资源级	qcs::monitor::uin/${uin}:grafana-instance/${InstanceId}	支
UpdateGrafanaRole	更新 Grafana 服务角色	资源级	qcs::monitor::uin/${uin}:grafana-instance/${InstanceId}	支
UpdateGrafanaSecurityGroup	更新 Grafana 安全组	资源级	qcs::monitor::uin/${uin}:grafana-instance/${InstanceId}	支
UpdateGrafanaWhiteList	更新 Grafana 白名单	资源级	qcs::monitor::uin/${uin}:grafana-instance/${InstanceId}	支
UpdateLdapConfig	更新 LDAP 配置	资源级	qcs::monitor::uin/${uin}:grafana-instance/${InstanceId}	支
UpdateOnCallForm	修改值班表	资源级	qcs::monitor::uin/:cm-onCall-form/${OnCallFormID}	支
UpdatePrometheusAgentStatus	更新prometheus agent 状态	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:prom-instance/${InstanceId}	支
UpdatePrometheusAlertGroup	更新Prometheus告警规则分组	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:prom-instance/${InstanceId}	支
UpdatePrometheusAlertGroupState	更新Prometheus告警分组状态	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:prom-instance/${InstanceId}	支
UpdatePrometheusScrapeJob	更新 Prometheus 抓取任务	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:prom-instance/${InstanceId	支
UpdateRecordingRule	更新预聚合规则	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:prom-instance/${InstanceId}	支
UpdateSSOAccount	更新账号信息	资源级	qcs::monitor::uin/${uin}:grafana-instance/${InstanceId}	支

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP
UpdateServiceDiscovery	更新服务发现	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:prom-instance/${InstanceId}	支
UpdateTMPAgentComponent	更新 TMP-Agent 采集组件	资源级	qcs::monitor::uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}	支
UpgradeGrafanaDashboard	升级grafana大盘	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:prom-instance/${InstanceId}	支
UpgradeGrafanaInstance	升级 Grafana 实例	资源级	qcs::monitor::uin/${uin}:grafana-instance/${InstanceId}	支
UploadAIWorkbenchCollectionDocument	上传AI工作台知识库文档	操作级	*	支
VerifyAlarmCallback	验证用户的回调Url	操作级	*	支

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
BatchGetStatisticsData	批量拉取监控数据	操作级	*
CanBindAll	策略类型能否支持绑定全部对象	操作级	*
CheckAllowedBindingAll	校验是否允许进行全部对象操作	操作级	*
CloseAPIRequestToll	关闭monitor API请求	操作级	*
DebugRelabelConfig	调试重新打标配置	操作级	*
DebugScrapeConfig	调试采集配置	操作级	*
DescribeAIWorkbenchCollectionStatistics	查询AI工作台知识库统计	操作级	*
DescribeAIWorkbenchDialogHistoryList	查询AI工作台会话记录	操作级	*
DescribeAIWorkbenchDialogMessageList	查询AI工作台对话消息	操作级	*
DescribeAIWorkbenchFileCertificate	获取文件上传凭证	操作级	*
DescribeAIWorkbenchReportCertificate	获取AI工作台报告下载凭证	操作级	*
DescribeAIWorkbenchRoleExist	获取AI工作台角色是否存在	操作级	*
DescribeAIWorkbenchUserPromptList	查询AI工作台用户提示词列表	操作级	*
DescribeAbnormalObjects	拉取近二十四小时发生异常的业务实例（告警维度）	操作级	*
DescribeAccidentConfig	获取服务健康看板事件配置V3	操作级	*
DescribeAdvancedMetricInfo	查询产品的高级指标列表	操作级	*
DescribeAdvancedMetricOperationLogs	查询高级指标产品操作记录列表	操作级	*
DescribeAdvancedMetricProductUsage	Query the list of advanced indicators product resource consumption page	操作级	*
DescribeAdvancedMetricUsage	查询高级指标产品指标资源消耗页列表	操作级	*
DescribeAgentStatusHistory	查询agent状态历史V3	操作级	*
DescribeAlarmCallbackHistory	获取告警回调接口历史记录列表	操作级	*
DescribeAlarmCallbackVerifyCode	获取告警回调验证码接口	操作级	*
DescribeAlarmConvergenceDimensions	获取产品的收敛可选维度	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeAlarmConvergenceHistory	单条收敛历史详情	操作级	*
DescribeAlarmConvergenceRule	查询告警屏蔽策略详情	操作级	*
DescribeAlarmDimensionValues	查询告警指标的维度值	操作级	*
DescribeAlarmDynamicBound	查询智能告警动态阈值边界	操作级	*
DescribeAlarmEvents	查询告警事件列表	操作级	*
DescribeAlarmHistories	告警2.0查询告警历史	操作级	*
DescribeAlarmHistoryByAlarmId	根据alarmId获取历史告警数据	操作级	*
DescribeAlarmHistoryCountForOverView	告警概览查询各策略条数	操作级	*
DescribeAlarmHistoryMetricsForOverView	查询告警概览页面的指标top10	操作级	*
DescribeAlarmHistoryShield	获取小程序告警屏蔽规则	操作级	*
DescribeAlarmHistoryShields	获取小程序告警屏蔽规则列表	操作级	*
DescribeAlarmInfo	获取告警详情V3	操作级	*
DescribeAlarmMetrics	查询告警指标列表	操作级	*
DescribeAlarmNotice	获取告警通知详情	资源级	qcs::monitor::uin/:cm-notice/${NoticeId}
DescribeAlarmNoticeCallbacks	获取账户下回调URL列表	操作级	*
DescribeAlarmNotices	查询告警通知列表	资源级	qcs::monitor::uin/:cm-notice/${NoticeId}
DescribeAlarmNotifyHistories	查询告警通知历史	操作级	*
DescribeAlarmObjectQuota	查询告警对象配额	操作级	*
DescribeAlarmPolicies	告警2.0策略列表	资源级	qcs::monitor::uin/:cm-policy/${PolicyId}
DescribeAlarmPoliciesBasic	根据OriginId查询告警策略基本信息	操作级	*
DescribeAlarmPolicy	告警2.0策略详情	操作级	*
DescribeAlarmPolicyQuota	查询告警策略配额	操作级	*
DescribeAlarmSMSQuota	获取告警短信配额	操作级	*
DescribeAlarmShield	获取告警屏蔽规则	操作级	*
DescribeAlarmShieldMonitorType	告警屏蔽页面获取屏蔽类型	操作级	*
DescribeAlarmSmsQuota	获取告警短信配额V3	操作级	*
DescribeAlarmStatusCountForOverView	告警概览页查询各告警状态数目	操作级	*
DescribeAlarmTagTaskDetail	查询标签绑定任务详情	操作级	*
DescribeAlertRules	查询报警规则列表	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:prom-instance/${InstanceId}
DescribeAllNamespaces	告警2.0查询命名空间	操作级	*
DescribeApmPromLink	APM实例关联Prometheus实例查询接口	操作级	*
DescribeAppFlow	获取实例月粒度数据	操作级	*
DescribeAssignedTargets	查询采集目标分配情况	资源级	qcs::monitor:${region}:uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeAvailableEKSZones	查询 EKS 可用区	资源级	qcs::monitor::uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}
DescribeBaseMetrics	拉取监控指标列表	操作级	*
DescribeBaseMetricsForConsoleFontEnd	控制台前端调用获取基础指标	操作级	*
DescribeBatchMonitorData	批量拉取指标监控数据	操作级	*
DescribeBatchMonitorLatestData	批量拉取指标最近监控数据	操作级	*
DescribeBindingObjectIDNodeInfo	获取绑定对象的节点信息根据父节点层级获取下一级子节点的列表	操作级	*
DescribeClusterAgentCreatingProgress	获取集群绑定进度	资源级	qcs::monitor:${region}:uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}
DescribeComponentInitialResource	获取组件初始化所需分配的资源数量	操作级	*
DescribeContactList	获取联系人列表	操作级	*
DescribeConvergenceNotifyHistories	查询收敛通知历史	操作级	*
DescribeCurrentTimestamp	返回服务器当前时间戳	操作级	*
DescribeCustomDimensionKeys	查询自定义监控维度Key列表	操作级	*
DescribeCustomDimensionValues	查询自定义监控维度Value列表	操作级	*
DescribeCustomMetricData	获取自定义指标数据	操作级	*
DescribeCustomMetricInfos	查询自定义监控指标列表信息	操作级	*
DescribeCustomMetrics	查询自定义监控指标列表	操作级	*
DescribeCvmAgentStatus	获取cvm主机agent的状态（是否安装）	操作级	*
DescribeDNSConfig	列出 Grafana DNS 配置	资源级	qcs::monitor::uin/${uin}:grafana-instance/${InstanceId}
DescribeDashboardDataSources	查询Dashboard2.0数据源列表	操作级	*
DescribeDashboardDimensionKeys	查询Dashboard2.0指标维度列表	操作级	*
DescribeDashboardDimensionValues	查询Dashboard2.0指标维度对应的维度值列表	操作级	*
DescribeDashboardDimensions	根据面板ID查询维度列表	操作级	*
DescribeDashboardHistoryCountForOverView	告警概览折线图	操作级	*
DescribeDashboardMetricData	查询Dashboard2.0指标监控数据	操作级	*
DescribeDashboardMetrics	查询Dashboard2.0指标列表	操作级	*
DescribeDashboardNamespaces	查询Dashboard2.0命名空间数据	操作级	*
DescribeDashboardStatus	获取dashboard状态	操作级	*
DescribeDashboardViews	DescribeDashboardViews	操作级	*
DescribeDashboards	获取Dashboards接口	操作级	*
DescribeDataForMiniProgram	小程序根据告警历史查询指标数	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
	据		
DescribeDefaultNoticeTmpl	获取默认自定义通知模板	操作级	*
DescribeDefaultRecordRuleByMetrics	获取指标关联的prometheus默认预聚合规则	操作级	*
DescribeDefaultRecordingRules	查询默认预聚合规则	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:prom-instance/${InstanceId}
DescribeDimensionValuesConsole	获取维度值【控制台专用】	操作级	*
DescribeDispenseRegion	查询转发部署地域	操作级	*
DescribeDispenseRule	查询转发规则2.0	操作级	*
DescribeEbHistoryCountForOverView	告警概览EB top10	操作级	*
DescribeEventPolicyConfig	拉取事件告警配置V3	操作级	*
DescribeExtDimension	查询对外指标的所有维度	操作级	*
DescribeExtMetric	查询对外指标	操作级	*
DescribeExtNamespace	查询对外命名空间	操作级	*
DescribeExternalClusterRegisterCommand	查看外部集群注册命令	资源级	qcs::monitor::uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}
DescribeExternalClusterUninstallCommand	查看外部集群卸载命令	资源级	qcs::monitor::uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}
DescribeFibonaCollectionList	查询知识库列表	操作级	*
DescribeFibonaCollectionTaskDocument	查询知识库任务文档	操作级	*
DescribeFibonaCollectionTaskList	查询知识库任务列表	操作级	*
DescribeFibonaCollectionTaskProgress	查询知识库任务进度	操作级	*
DescribeFibonaComponentSessionMessage	查询会话记录	操作级	*
DescribeFibonaQuotaUsable	查询使用配额	操作级	*
DescribeFibonaSDKVerifier	SDK校验	操作级	*
DescribeGeneralMonitorData	通用拉取监控数据接口	操作级	*
DescribeGrafanaChannels	列出 Grafana 所有告警通道	资源级	qcs::monitor::uin/${uin}:grafana-instance/${InstanceId}
DescribeGrafanaConfig	列出 Grafana 的设置	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:grafana-instance/${InstanceId}
DescribeGrafanaEnvironments	列出 Grafana 环境变量	资源级	qcs::monitor::uin/${uin}:grafana-instance/${InstanceId}
DescribeGrafanaFiles	查询 Grafana 用户自定义文件	资源级	qcs::monitor::uin/${uin}:grafana-instance/${InstanceId}
DescribeGrafanaIntegrations	列出 Grafana 已安装的集成	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:grafana-instance/${InstanceId}
DescribeGrafanaLogs	查询 Grafana 最近的日志	资源级	qcs::monitor::uin/${uin}:grafana-instance/${InstanceId}
DescribeGrafanaNotificationChannels	列出 Grafana 告警通道	资源级	qcs::monitor::uin/${uin}:grafana-instance/${InstanceId}
DescribeGrafanaRole	列出 Grafana 服务角色	资源级	qcs::monitor::uin/${uin}:grafana-instance/${InstanceId}

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeGrafanaUserOverview	获取 Grafana 用户信息	操作级	*
DescribeGrafanaWhiteList	列出 Grafana 白名单	资源级	qcs::monitor::uin/${uin}:grafana-instance/${InstanceId}
DescribeGraphData	获取硬盘分区使用图	操作级	*
DescribeGroupIDByTags	根据标签查1.0策略id	操作级	*
DescribeInstanceDimensions	查询维度信息	操作级	*
DescribeInstanceGroup	获取实例分组详情	操作级	*
DescribeInstances	查询实例列表（实例选择器）	操作级	*
DescribeInstancesExtInfo	获取实例的扩展信息	操作级	*
DescribeInternalCMDBInstances	查询内部维表实例	操作级	*
DescribeInternalProductInstances	查询内部云产品实例	操作级	*
DescribeIsOpenAPI	查询API是否开通	操作级	*
DescribeIsOpenAdvancedMetric	查询产品是否开通高级指标	操作级	*
DescribeLdapConfig	查询 LDAP 配置	资源级	qcs::monitor::uin/${uin}:grafana-instance/${InstanceId}
DescribeMPDashboards	获取小程序首页dashboard	操作级	*
DescribeManagedEKSAgent	列出托管的 EKS Agent	资源级	qcs::monitor:${region}:uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}
DescribeMenuAuthority	校验获取菜单的权限	操作级	*
DescribeMenuWhitelist	获取菜单下的白名单用户	操作级	*
DescribeMiniDashboardAlarmInfo	MiniDashboard 拉取实例告警信息	操作级	*
DescribeMonitorData	获取监控数据	操作级	*
DescribeMonitorDataByAlarmID	根据告警ID获取监控数据	操作级	*
DescribeMonitorProductByIds	按照Id查询监控产品列表	操作级	*
DescribeMonitorProducts	查询监控产品列表	操作级	*
DescribeMonitorResourceInfo	资源消耗页概览接口	操作级	*
DescribeMonitorTypes	查询监控类型	操作级	*
DescribeMsgPolicyInfo	获取自定义消息策略信息	操作级	*
DescribeNamespaceAuth	获取策略类型相关权限	操作级	*
DescribeNoticeContentTmpl	获取通知内容模板	操作级	*
DescribeNotificationSetting	查询告警通知配置详情	操作级	*
DescribeNotificationSettings	查询告警通知配置列表	操作级	*
DescribeOnCallForm	查询值班表详情	资源级	qcs::monitor::uin/:cm-onCall-form/${OnCallFormID}
DescribeOnCallForms	查询值班列表	资源级	qcs::monitor::uin/:cm-onCall-form/${OnCallFormID}
DescribeOnCallStaffs	获取各个时间段值班人员	操作级	*
DescribeOneClickAlarmConfigs	查询一键告警相关配置	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeOneClickAlarmDisabledProductInfos	获取未开启一键告警的云产品信息	操作级	*
DescribePhoneAlarmStatus	查询用户电话告警状态	操作级	*
DescribePluginOverviews	列出所有 Grafana 插件	操作级	*
DescribePolicyGroupCount	查询对象列表绑定的告警策略组个数	操作级	*
DescribePolicyGroupInfo	获取基础策略组详情V3	操作级	*
DescribePolicyInfoByInstance	通过实例获取策略信息	操作级	*
DescribePolicyObjectCount	查询策略组在每个地域下面绑定的对象数统计	操作级	*
DescribePolicyQuota	获取策略项目配额信息	操作级	*
DescribePolicySituation	拉取告警策略统计情况	操作级	*
DescribePredefinedConfigs	查询某个云产品下支持配置预设策略的相关配置信息	操作级	*
DescribePreference	获取偏好	操作级	*
DescribePreviewOnCallStaffs	获取各个时间段值班人员预览	操作级	*
DescribeProductList	查询云监控产品列表	操作级	*
DescribePromAddress	查询apm实例绑定的Prometheus相关地址信息	操作级	*
DescribePromAgentStatus	获取prometheus采集agent状态	资源级	qcs::monitor:${region}:uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}
DescribePromApmLink	Prometheus实例关联APM实例查询接口	操作级	*
DescribePrometheusAgentInstances	获取关联目标集群的实例列表	操作级	*
DescribePrometheusAgentRuntime	获取 Prometheus Agent 运行时状态	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:prom-instance/${InstanceId}
DescribePrometheusAgentsOverview	批量查看 Prometheus 实例绑定的集群信息	操作级	*
DescribePrometheusAlertGroups	列出Prometheus告警分组	资源级	qcs::monitor:${region}:uin/:prom-instance/${InstanceId}
DescribePrometheusAlertPolicy	获取prometheus实例告警策略列表	资源级	qcs::monitor:${region}:uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}
DescribePrometheusAlertmanagerConfig	获取 Prometheus Alertmanager 配置	资源级	qcs::monitor::uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}
DescribePrometheusAlertsExternalLabels	获取 Prometheus 发出的告警时用的 external_labels	资源级	qcs::monitor::uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}
DescribePrometheusBasicMetrics	获取prometheus基础指标详情	操作级	*
DescribePrometheusBasicScrapeStatistics	获取prometheus集群基础指标采集详情	资源级	qcs::monitor:${region}:uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}
DescribePrometheusChargeSpecs	获取计费实例规格	操作级	*
DescribePrometheusClusterAgents	获取TMP实例关联集群列表	资源级	qcs::monitor:${region}:uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribePrometheusConfig	获取Prometheus配置	资源级	qcs::monitor:${region}:uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}
DescribePrometheusConfigExamples	获取 Prometheus 配置例子	操作级	*
DescribePrometheusDefaultTemp	获取prometheus默认模板列表	操作级	*
DescribePrometheusGlobalConfig	获得实例级别抓取配置	资源级	qcs::monitor:${region}:uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}
DescribePrometheusGlobalNotification	查询全局告警通知渠道	资源级	qcs::monitor:${region}:uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}
DescribePrometheusInstanceCollectorUsage	查询Prometheus实例按量采集器用量	资源级	qcs::monitor::uin/${uin}:prom-instance/${InstanceIds}
DescribePrometheusInstanceCollectorUsageDetail	查询Prometheus实例按量采集器用量明细	资源级	qcs::monitor::uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}
DescribePrometheusInstanceDetail	获取TMP实例详情	资源级	qcs::monitor:${region}:uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}
DescribePrometheusInstanceInitStatus	获取prometheus实例初始化任务状态	资源级	qcs::monitor:${region}:uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}
DescribePrometheusInstanceOverviews	查看 Prometheus 实例概览信息	操作级	*
DescribePrometheusInstanceUsage	查询Prometheus按量实例用量	操作级	*
DescribePrometheusInstances	列出 Prometheus 实例	操作级	*
DescribePrometheusInstancesByClusterID	获取与目标集群关联的实例列表	操作级	*
DescribePrometheusInstancesOverview	获取2.0实例列表	操作级	*
DescribePrometheusIntegrationAuth	Prometheus 集成使用权限校验	操作级	*
DescribePrometheusIntegrationDashboards	获取 prometheus 集成 grafana 面板	资源级	qcs::monitor::uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}
DescribePrometheusIntegrationDashboardsOverview	获取 prometheus 集成 grafana 面板总览	操作级	*
DescribePrometheusIntegrationMetrics	获取prometheus集成指标	操作级	*
DescribePrometheusIntegrations	列表 Prometheus 集成中心的配置列表	操作级	*
DescribePrometheusJobTargets	列出 Prometheus 指标抓取任务的状态信息	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:prom-instance/${InstanceId}
DescribePrometheusKubeBasicMonitor	查询基础监控状态	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:prom-instance/${InstanceId}
DescribePrometheusKubeClusters	列出 Prometheus 可集成的 Kubernetes 集群列表	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:prom-instance/${InstanceId}
DescribePrometheusManagedGrafana	列出实例绑定的 Grafana 可视化实例	资源级	qcs::monitor::uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}
DescribePrometheusManagedPodLog	查询 Prometheus 托管集群 Pod 日志	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}
DescribePrometheusMigration	查看 Prometheus 实例迁移状态	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:prom-instance/${InstanceId}

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribePrometheusPrepayGoodsDetail	获取Prometheus包年包月实例的计费项信息	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:prom-instance/${ResourceId}
DescribePrometheusRecordRules	获取聚合规则列表，包含关联集群内的资源	资源级	qcs::monitor:${region}:uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}
DescribePrometheusRegions	列出 Prometheus 服务所有可用的地域	操作级	*
DescribePrometheusResourcePackageUsage	查询prometheus资源包用量	操作级	*
DescribePrometheusResourcePackages	列出Prometheus实例绑定的资源包	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:prom-instance/${InstanceId}
DescribePrometheusScrapeJobTemplate	列出抓取任务模板	操作级	*
DescribePrometheusScrapeStatistics	获取实例采集速率信息	资源级	qcs::monitor:${region}:uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}
DescribePrometheusStatistics	列出 Prometheus 自监控数据	资源级	qcs::monitor::uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}
DescribePrometheusTargetResponse	获取采集目标响应体	资源级	qcs::monitor::uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}
DescribePrometheusTargetsTMP	获取targets信息	资源级	qcs::monitor:${region}:uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}
DescribePrometheusTemp	拉取prometheus模板列表	操作级	*
DescribePrometheusTempSync	获取模板关联实例信息	操作级	*
DescribePrometheusUserOverview	获取prometheus用户信息	操作级	*
DescribePrometheusZones	列出 Prometheus 服务可用区	操作级	*
DescribeQceHistoryTopForOverView	告警概览页查询云产品历史数量top10	操作级	*
DescribeRecommendedTemplate	获取默认推荐告警策略模板列表	操作级	*
DescribeRecordingRules	列出预聚合规则	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:prom-instance/${InstanceId}
DescribeRemoteURLs	获取多写配置详情	资源级	qcs::monitor:${region}:uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}
DescribeRule	查询规则	操作级	*
DescribeRuleList	查询规则列表	操作级	*
DescribeSSOAccount	列出授权账号	资源级	qcs::monitor::uin/${uin}:grafana-instance/${InstanceId}
DescribeServiceDiscovery	列出服务发现列表	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:prom-instance/${InstanceId}
DescribeStatisticData	根据维度条件查询监控数据	操作级	*
DescribeStorageDuration	拉取存储时长V3	操作级	*
DescribeSubnetsInManagedCluster	查询Prometheus托管集群子网信息	资源级	qcs::monitor::uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}
DescribeSubscribeInfo	订阅告警列表V3	操作级	*
DescribeTMPAgentAddresses	获取tmp-agent IP地址	资源级	qcs::monitor:${region}:uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeTMPAgentArchitectureStatuses	查询tmp-agent采集组件架构状态	资源级	qcs::monitor:${region}:uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}
DescribeTMPAgentComponentUpdateProgress	查询 TMP-Agent 采集组件更新进度	资源级	qcs::monitor::uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}
DescribeTMPAgentConfigs	获取tmp-agent采集配置	资源级	qcs::monitor:${region}:uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}
DescribeTMPAgentJobTargets	获取采集任务的采集目标	资源级	qcs::monitor:${region}:uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}
DescribeTMPAgentSDSetting	获取tmp-agent服务发现配置	资源级	qcs::monitor:${region}:uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}
DescribeTMPAgentScrapeState	查询tmp-agent采集状态	资源级	qcs::monitor:${region}:uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}
DescribeTMPAgentTargets	查询tmp-agent采集目标详情	资源级	qcs::monitor:${region}:uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}
DescribeTagResourceCount	获取标签下实例总数	操作级	*
DescribeTagResources	获取标签资源	操作级	*
DescribeTemplateTags	获取模板变量的标签列表	操作级	*
DescribeTransLog	获取实例组变更日志	操作级	*
DescribeUnifyDashboard	获取 dashboard 信息	操作级	*
DescribeUnifyDashboards	获取 dashboard 列表	操作级	*
DescribeUpgradeAlarmPolicy	查询策略升级后的详情信息	操作级	*
DescribeUserInfo	获取用户账号信息V3	操作级	*
DescribeWebStorage	获取dashboard弹窗信息	操作级	*
ExportPrometheusReadOnlyDynamicAPI	Prometheus 内部只读 api 代理	资源级	qcs::monitor:${region}:uin/:prom-instance/${InstanceId}
GetAccidentConfig	获取服务健康看板事件配置	操作级	*
GetAgentStatusHistory	查询agent状态历史	操作级	*
GetAlarmInfo	获取告警详情	操作级	*
GetEventPolicyConfig	拉取事件告警配置	操作级	*
GetIntegrationProductList	集成中心首页用于拉取产品列表	操作级	*
GetLastMonitorData	支持对最新监控数据点拉取，一次只能返回最新的时间点数据	操作级	*
GetMonitorData	拉取监控数据	操作级	*
GetMonitorDataInternal	拉取指标监控数据内部	操作级	*
GetPolicyGroupInfo	获取基础策略组详情	操作级	*
GetPrometheusAgentManagementCommand	获取 prometheus agent的管理命令	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:prom-instance/${InstanceId}
GetStatisticsBatch	批量拉取原始监控数据	操作级	*
GetStorageDuration	拉取存储时长	操作级	*
GetSubscribeInfo	订阅告警列表	操作级	*
GetTopNMonitorData	获取TopN监控数据	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
GetUncollectedMetricsByPromQL	获取PromQL未采集指标详情	资源级	qcs::monitor::uin/${uin}:prom-instance/${InstanceId}
GetUserInfo	获取用户账号信息	操作级	*
SyncPrometheusTemp	同步模板至关联的实例	操作级	*

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAIWorkbenchAppPromptList	查询AI工作台提示词列表	操作级	*	支持
DescribeAIWorkbenchCollectionDocumentChunkList	查询AI工作台知识库文档分块列表	操作级	*	支持
DescribeAIWorkbenchCollectionDocumentList	获取AI工作台知识库文档列表	操作级	*	支持
DescribeAIWorkbenchCollectionFolderList	获取AI工作台知识库文件夹列表	操作级	*	支持
DescribeAIWorkbenchCollectionList	查询AI工作台知识库列表	操作级	*	支持
DescribeAIWorkbenchDialogQuotaUsable	查询AI工作台会话配额	操作级	*	不支持
DescribeAIWorkbenchPlatformCollectionList	查询AI工作台官方知识库	操作级	*	支持
DescribeAccidentEventList	获取平台事件列表	操作级	*	支持
DescribeAlarmBindingInstanceList	获取告警策略绑定实例列表	操作级	*	支持
DescribeAlarmConvergenceHistories	告警收敛历史列表	操作级	*	支持
DescribeAlarmConvergenceRules	告警收敛策略列表	操作级	*	支持
DescribeAlarmList	查询告警列表	操作级	*	不支持
DescribeAlarmShields	获取告警屏蔽规则列表	操作级	*	支持
DescribeBasicAlarmList	拉取告警列表	操作级	*	支持
DescribeBindingPolicyObjectList	获取已绑定对象列表	操作级	*	支持
DescribeConditionsTemplateList	获取条件模板列表V3	操作级	*	支持
DescribeCustomAlarmList	查询自定义消息告警列表	操作级	*	支持
DescribeDispenseRuleList	查询转发规则列表2.0	操作级	*	支持
DescribeEventTypeList	事件类型列表	操作级	*	支持
DescribeExporterIntegrations	查询 exporter 集成列表	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:prom-instance/${InstanceId}	支持
DescribeGrafanaInstances	列出用户所有的 Grafana 服务	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:grafana-instance/${InstanceId}	不支持
DescribeInstalledPlugins	列出实例已安装的插件	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:grafana-instance/${InstanceId}	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeInstanceGroupList	获取实例分组列表接口V3	操作级	*	支持
DescribeMidDimensionValueList	拉取业务方上报的维度值列表	操作级	*	支持
DescribeMsgPolicyList	查询自定义消息策略列表	操作级	*	支持
DescribePolicyConditionList	获取基础告警策略条件	操作级	*	支持
DescribePolicyGroupList	获取基础策略告警组列表V3	操作级	*	支持
DescribePolicyUseList	获取已关联对象列表	操作级	*	支持
DescribeProductEventList	获取产品事件列表	操作级	*	支持
DescribeProductHealthStatusList	拉取每个业务近24小时健康情况统计	操作级	*	支持
DescribeProjectsList	获得项目列表V3	操作级	*	支持
DescribePrometheusAgents	列出 prometheus agent	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:prom-instance/${InstanceId}	支持
DescribePrometheusBasicMetricGroups	获取prometheus默认采集的基础指标分组信息	操作级	*	支持
DescribePrometheusJobs	列出采集任务	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:prom-instance/${InstanceId}	支持
DescribePrometheusScrapeJobs	列出 Prometheus 抓取任务	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:prom-instance/${InstanceId	支持
DescribePrometheusTargets	列出采集目标状态	资源级	qcs::monitor:${Region}:uin/:prom-instance/${InstanceId}	支持
DescribeSortObjectList	获取按topN排序的某个viewname下面的对象列表	操作级	*	支持
GetConditionsTemplateList	获取条件模板列表	操作级	*	不支持
GetInstanceGroupList	获取实例分组列表接口	操作级	*	不支持
GetPolicyGroupList	获取基础策略告警组列表	操作级	*	不支持
GetProjectsList	获得项目列表	操作级	*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

云拨测

最近更新时间：2025-06-25 09:11:11

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云拨测	cat	支持	不支持	操作级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateInstantTaskAgain	重新测试接口	操作级	*	支持
CreateProbeNodeGroups	新增拨测组	操作级	*	支持
CreateProbeTaskEx	创建探测任务	操作级	*	支持
CreateProbeTasks	批量创建探测任务	操作级	*	支持
DeleteProbeNodeGroups	删除拨测点组	操作级	*	支持
DeleteProbeTask	删除任务	资源级	qcs::cat::uin/${uin}:TaskId/${TaskId}	支持
DisableCDNPlugin	关闭CDN插件	操作级	*	支持
EnableCDNPlugin	开启CDN插件	操作级	*	支持
ModifyProbeNodeGroups	修改拨测点组	操作级	*	支持
ModifyProbeTask	拨测任务修改	操作级	*	不支持
RenameProbeNodeGroups	重命名拨测点组	操作级	*	支持
ResumeProbeTask	恢复探测任务	资源级	qcs::cat::uin/${uin}:TaskId/{TaskId}	支持
SuspendProbeTask	暂停任务	资源级	qcs::cat::uin/${uin}:TaskId/{TaskId}	支持
UpdateProbeTaskAttributes	更新探测任务属性	资源级	qcs::cat::uin/${uin}:TaskId/{TaskId}	支持
UpdateProbeTaskConfiguration	更新探测任务配置	操作级	*	支持
UpdateProbeTaskConfigurationList	批量更新探测任务配置	资源级	qcs::cat::uin/${uin}:TaskId/{TaskId}	支持
UpdateUserPayMode	设置用户的支付模式	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAllProbeTasksEstimate	查询用户拨测任务的预估价格	操作级	*	支持
DescribeAllTaskWithUrl	查询该用户的所有拨测任务	操作级	*	支持
DescribeBindingTasks	查询绑定物理点同组任务	操作级	*	支持
DescribeCDNPluginStatus	查询CDN插件状态	操作级	*	支持
DescribeChartDetail	查询页面性能瀑布图，TCP连接图，饼图	资源级	qcs::cat::uin/${uin}:TaskId/${TaskId}	支持
DescribeConsoleConfig	获取控制台配置，如当前用户创建任务时是否必须填写标签。	操作级	*	支持
DescribeDetailedSingleProbeData	根据时间范围、任务ID、运营商等条件查询单次拨测详情数据	操作级	*	支持
DescribeHistoryInstantProbeData	查询某次即时拨测任务的指标及具体结果数据	操作级	*	支持
DescribeInstantTasks	查询即时拨测任务	操作级	*	支持
DescribeMultiProbeMetricData	获取多个任务指标详细数据	操作级	*	支持
DescribeMultiProbeMetricTagValues	批量列出云拨测指标标签值	操作级	*	支持
DescribeNodeGroups	获取拨测点组	操作级	*	支持
DescribeNodes	获取拨测节点	操作级	*	支持
DescribePacketCaptureDownloadUrl	获取任务抓包数据下载地址	资源级	qcs::cat::uin/${uin}:TaskId/${TaskId}	支持
DescribePaymentState	查询费用状态	操作级	*	支持
DescribePreResource	预付费资源列表	操作级	*	支持
DescribePrepaidCombo	获取预付费套餐信息	操作级	*	支持
DescribeProbeCombo	获取预付费所有套餐信息	操作级	*	支持
DescribeProbeMetricData	列出云拨测指标详细数据	操作级	*	支持
DescribeProbeMetricRatioOfToDay	指标概览日同比查询	操作级	*	支持
DescribeProbeMetricTagValues	查询云拨测维度标签值	操作级	*	支持
DescribeProbeNodeGroups	查询节点组	操作级	*	支持
DescribeProbeNodes	查询探测节点	操作级	*	支持
DescribeProbeResultInfo	查询拨测结果及相关信息	资源级	qcs::cat::uin/${uin}:TaskId/${TaskId}	支持
DescribeProbeTaskDataStatus	批量判断拨测任务是否有数据	操作级	*	支持
DescribeProbeTaskFilterNode	获取拨测任务功能不支持的节点	操作级	*	支持
DescribeProbeTasksByAddresses	列出按地址聚合后的任务	操作级	*	支持
DescribeProbeTasksByAppID	获取当前用户的拨测任务信息	操作级	*	支持
DescribeProbeTasksEstimate	查询拨测任务的预估价格	操作级	*	支持
DescribeReportAvailabilityData	获取拨测可用性数据（拨测报告）	资源级	qcs::cat::uin/${uin}:TaskId/${TaskId}	支持
DescribeReportMetricData	获取拨测指标数据（拨测报告）	资源级	qcs::cat::uin/${uin}:TaskId/${TaskId}	支持
DescribeReportPerformance	获取拨测整体性能数据（拨测报告）	资源级	qcs::cat::uin/${uin}:TaskId/${TaskId}	支持
DescribeReportQuality	获取拨测网络质量数据（拨测报告）	资源级	qcs::cat::uin/${uin}:TaskId/${TaskId}	支持
DescribeReportSingleMetricData	获取拨测报告单个指标数据	资源级	qcs::cat::uin/${uin}:TaskId/${TaskId}	支持
DescribeReportTaskInfo	获取拨测任务基本信息（拨测报告）	资源级	qcs::cat::uin/${uin}:TaskId/${TaskId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeSingleInstantProbeData	获取即时拨测最后一个任务或者指定任务的数据	操作级	*	支持
DescribeTargetInstantTaskAndOther	查询即时拨测任务的基础信息	操作级	*	支持
DescribeTaskNodeCount	获取任务的节点数量	操作级	*	支持
DescribeUserAvailCombo	查询用户是否可以购买探测版套餐包	操作级	*	支持
DescribeUserCatUsageDetail	获取用户拨测用量详情	操作级	*	支持
DescribeUserSubAccountAuthInfo	获取白名单用户子账号同步授权信息	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeProbeTasks	查询探测任务列表	资源级	qcs::cat::uin/${uin}:TaskId/${TaskId}	支持

云压测

最近更新时间：2025-06-25 09:16:36

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云压测	pts	支持	支持	资源级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AbortCronJobs	停止定时任务	资源级	qcs::pts::uin/:project/${ProjectId}	支持
AbortJob	停止任务	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectId}	支持
AdjustJobSpeed	调整任务的目标RPS	资源级	qcs::pts::uin/:project/${ProjectId}	支持
CopyScenario	复制场景	资源级	qcs::pts::uin/:project/${ProjectId}	支持
CreateAccountInformation	创建用户信息	操作级	*	支持
CreateAlertChannel	创建告警通知接收组	资源级	qcs::pts::uin/:project/${ProjectId}	支持
CreateCronJob	创建定时任务	资源级	qcs::pts::uin/:project/${ProjectId}	支持
CreateEnvironment	创建环境	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectId}	支持
CreateFile	创建文件	资源级	qcs::pts::uin/:project/${ProjectId}	支持
CreateProject	创建项目	操作级	*	支持
CreateScenario	创建场景	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectId}	支持
DeleteAlertChannel	删除告警通知接收组	资源级	qcs::pts::uin/:project/${ProjectId}	支持
DeleteCronJobs	删除定时任务	资源级	qcs::pts::uin/:project/${ProjectId}	支持
DeleteEnvironments	删除环境	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectId}	支持
DeleteFiles	删除文件	资源级	qcs::pts::uin/:project/${ProjectId}	支持
DeleteJobs	删除任务	资源级	qcs::pts::uin/:project/${ProjectId}	支持
DeleteProjects	删除项目	资源级	qcs::pts::uin/:project/${ProjectIds}	支持
DeleteScenarios	删除场景	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectId}	支持
GenerateTmpKey	生成临时COS凭证	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
RestartCronJobs	重启状态为已中止的定时任务	资源级	qcs::pts::uin/:project/${ProjectId}	支持
StartJob	创建并启动任务	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectId}	支持
UpdateAlertChannel	编辑告警通知接收组	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectId}	支持
UpdateCronJob	更新定时任务	资源级	qcs::pts::uin/:project/${ProjectId}	支持
UpdateEnvironment	更新环境	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectId}	支持
UpdateFileScenarioRelation	更新关联文件场景	资源级	qcs::pts::uin/:project/${ProjectId}	支持
UpdateJob	更新任务	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectId}	支持
UpdateProject	更新项目	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectId}	支持
UpdateScenario	更新场景	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectId}	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckUserAPMInstancesConnectivity	检查用户APM实例连通性	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectId}	支持
DescribeAccountInformation	查询用户信息及配置	操作级	*	支持
DescribeAccountType	查询账号类型	操作级	*	支持
DescribeAlertChannels	查询告警通知接收组	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectIds}	支持
DescribeAlertRecords	返回告警历史项的列表	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectIds}	支持
DescribeAvailableMetrics	查询系统支持的指标	操作级	*	支持
DescribeCSVMetadata	查询 CSV 文件的元数据	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectId}	支持
DescribeCheckLogs	查询检查点日志	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectId}	支持
DescribeCheckSummary	查询检查点汇总信息	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectId}	支持
DescribeCronJobs	列出定时任务，非必填数组为空就默认全选	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectIds}	支持
DescribeEnvironments	查看环境列表	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectIds}	支持
DescribeErrorSummary	查询错误详情汇总信息	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectId}	支持
DescribeFiles	查询文件列表	资源级	qcs::pts::uin/:project/${ProjectIds}	支持
DescribeJobAnalysis	查询任务分析报告	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectId}	支持
DescribeJobPayment	查询压测任务的资源抵扣方案	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectId}	支持
DescribeJobs	查询任务列表	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectIds}	支持
DescribeLabelValues	查询标签内容	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectId}	支持
DescribeMachineSpecifications	查询PTS支持的施压机规格	操作级	*	支持
DescribeMetricLabelWithValues	查询指标所有的label及values值	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectId}	支持
DescribeNormalLogs	压测过程日志日志包括引擎输出日志及用户输出日志	资源级	qcs::pts::uin/:project/${ProjectId}	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeProjects	查询项目列表	资源级	qcs::pts:${region}:uin/${uin}:project/${ProjectIds}	支持
DescribeRegions	查询地域列表	操作级	*	支持
DescribeRequestSummary	查询请求汇总信息	资源级	qcs::pts::uin/:project/${ProjectId}	支持
DescribeResourceOverview	描述资源概览	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectIds}	支持
DescribeResourcePackageSpecifications	查询资源包规格信息	操作级	*	支持
DescribeResourcePackageUsage	列出资源包使用明细	操作级	*	支持
DescribeResourcePackages	列出资源包	操作级	*	支持
DescribeSampleBatchQuery	批量查询指标，返回固定时间点指标内容	资源级	qcs::pts::uin/:project/${ProjectId}	支持
DescribeSampleLogs	查询采样日志	资源级	qcs::pts:::project/${ProjectId}	支持
DescribeSampleMatrixBatchQuery	批量查询指标矩阵	资源级	qcs::pts::uin/:project/${ProjectId}	支持
DescribeSampleMatrixQuery	查询指标矩阵	资源级	qcs::pts::uin/:project/${ProjectId}	支持
DescribeSampleQuery	查询指标，返回固定时间点指标内容	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectId}	支持
DescribeSampleStreamBatchQuery	批量查询指标序列	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectId}	支持
DescribeSampleStreamQuery	查询一段时间范围内的指标序列	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectId}	支持
DescribeScenarioWithJobs	查询场景配置并附带已经执行的任务内容	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectIds}	支持
DescribeScenarios	查询场景列表	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectIds}	支持
DescribeScriptTemplates	查询脚本模板	操作级	*	支持
DescribeServiceSummary	查询服务汇总信息	资源级	qcs::pts::uin/:project/${ProjectId}	支持
DescribeSubnets	查询子网信息	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectIds}	支持
DescribeVPCs	查询VPC	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectIds}	支持
DescribeZones	查询可用区列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

前端性能监控

最近更新时间：2025-06-25 09:16:50

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
前端性能监控	rum	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddLabelFunc	添加问题标签	操作级	*	支持
ApplyQuotaRecord	申请更多配额	操作级	*	支持
CreateAppDataTags	创建数据标签	操作级	*	支持
CreateAppReleaseFile	CreateAppReleaseFile	操作级	*	支持
CreateAppWhiteListConfig	CreateAppWhiteListConfig	操作级	*	支持
CreateCollection	创建知识库	操作级	*	支持
CreateCollectionTask	创建知识库任务	操作级	*	支持
CreateComponentSession	创建组件会话	操作级	*	支持
CreateDialTask	创建拨测任务	操作级	*	支持
CreateManualTranslatedStack	手动翻译符号表	操作级	*	支持
CreateProject	创建项目	操作级	*	支持
CreateProjectApp	创建ios android端项目	操作级	*	支持
CreateProjectLimitBatch	创建抽样率接口，可批量创建	操作级	*	支持
CreateProjectRelation	创建rum关联业务	操作级	*	支持
CreateReleaseFile	创建对应项目的文件记录	操作级	*	支持
CreateStarProject	添加星标项目	操作级	*	支持
CreateSymbolmapFile	上传符号表	操作级	*	支持
CreateTawInstance	创建实例	操作级	*	支持
CreateWhitelist	创建白名单	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteAppDataTags	删除app数据标签	操作级	*	支持
DeleteAppReleaseFile	DeleteAppReleaseFile	操作级	*	支持
DeleteAppWhiteListConfig	DeleteAppWhiteListConfig	操作级	*	支持
DeleteCollectionTask	删除知识库任务	操作级	*	支持
DeleteDialTask	删除拨测任务	操作级	*	支持
DeleteInstance	删除实例，谨慎操作，不可恢复	操作级	*	支持
DeleteLabelFunc	删除问题标签	操作级	*	支持
DeleteProject	删除项目	操作级	*	支持
DeleteProjectApp	删除给定的 rum 的项目	操作级	*	支持
DeleteProjectRelation	删除关联业务配置	操作级	*	支持
DeleteQapmWhiteList	删除白名单	操作级	*	支持
DeleteReleaseFile	将对应 sourcemap 文件删除	操作级	*	支持
DeleteStarProject	删除星标项目	操作级	*	支持
DeleteSymbolmapFile	删除符号表	操作级	*	支持
DeleteUBTextDecryptionMapping	删除用户行为mapping	操作级	*	支持
DeleteWhitelist	除白名单	操作级	*	支持
EditQapmWhiteList	编辑白名单	操作级	*	支持
FeedBackComponentSession	组件会话反馈	操作级	*	支持
ModifyAccountMetadata	修改主账号元数据	操作级	*	支持
ModifyApmSysId	编辑APM全链路系统ID	操作级	*	支持
ModifyAppUploadConfig	ModifyAppUploadConfig	操作级	*	支持
ModifyAppWhiteListConfig	ModifyAppWhiteListConfig	操作级	*	支持
ModifyInstance	修改实例信息	操作级	*	支持
ModifyProject	修改项目	操作级	*	支持
ModifyProjectApp	修改 rum app 项目信息	操作级	*	支持
ModifyProjectLimit	新增修改限流	操作级	*	支持
ModifyProjectLimitBatch	批量修改抽样率接口，改几个传入几个对象	操作级	*	支持
ModifyProjectRelation	修改关联业务配置	操作级	*	支持
ModifyQapmUploadConfig	修改qapm应用抽样率	操作级	*	支持
ModifyRumAppUploadConfig	修改app上报抽样率配置	操作级	*	支持
ResumeInstance	恢复实例	操作级	*	支持
ResumeProject	恢复项目使用与上报数据	操作级	*	支持
SaveComponentSessionMessage	保存会话消息	操作级	*	支持
StopInstance	停止实例	操作级	*	支持
StopProject	停止项目使用与上报数据	操作级	*	支持
UpdateDialTask	更新拨测任务	操作级	*	支持
UploadUBTextDecryptionMapping	上传用户行为mapping	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CheckOwnUin	检查Uin是否为集团内用户	操作级	*
DescribeAppConfigFactory	DescribeAppConfigFactory	操作级	*
DescribeAppDataReportCount	获取app上报量	操作级	*
DescribeAppDataTags	查询app数据标签	操作级	*
DescribeAppDimensionMetrics	DescribeAppDimensionMetrics	操作级	*
DescribeAppMetricsData	DescribeAppMetricsData	操作级	*
DescribeAppRealtimeMetricsSummary	DescribeAppRealtimeMetricsSummary	操作级	*
DescribeAppReleaseFileStatus	DescribeAppReleaseFileStatus	操作级	*
DescribeAppReleaseFiles	DescribeAppReleaseFiles	操作级	*
DescribeAppSingleCaseDetailList	DescribeAppSingleCaseDetailList	操作级	*
DescribeAppSingleCaseList	DescribeAppSingleCaseList	操作级	*
DescribeAppTranslatedStack	DescribeAppTranslatedStack	操作级	*
DescribeAppUploadConfig	DescribeAppUploadConfig	操作级	*
DescribeAppVersionList	DescribeAppVersionList	操作级	*
DescribeData	获取QueryData	操作级	*
DescribeDataBridgeUrl	获取通信监控数据	操作级	*
DescribeDataBridgeUrlV2	获取DescribeDataBridgeUrlV2信息	操作级	*
DescribeDataCustomUrl	获取DescribeDataCustomUrl信息	操作级	*
DescribeDataCustomUrlV2	获取DescribeDataCustomUrlV2信息	操作级	*
DescribeDataEventUrl	获取DescribeDataEventUrl信息	操作级	*
DescribeDataEventUrlV2	获取 DataEventUrl 信息，V2 版本	操作级	*
DescribeDataFetchProject	获取DescribeDataFetchProject信息	操作级	*
DescribeDataFetchUrl	获取DescribeDataFetchUrl信息	操作级	*
DescribeDataFetchUrlInfo	获取DescribeDataFetchUrlInfo信息	操作级	*
DescribeDataFetchUrlV2	获取DescribeDataFetchUrlV2信息	操作级	*
DescribeDataLogUrlInfo	获取loginfo信息	操作级	*
DescribeDataLogUrlStatistics	获取LogUrlStatistics信息	操作级	*
DescribeDataLogUrlStatisticsV2	获取LogUrlStatistics信息V2	操作级	*
DescribeDataPerformancePage	获取PerformancePage信息	操作级	*
DescribeDataPerformancePageV2	获取PerformancePage信息V2	操作级	*
DescribeDataPvUrlInfo	获取PvUrlInfo信息	操作级	*
DescribeDataPvUrlStatistics	获取DescribeDataPvUrlStatistics信息	操作级	*
DescribeDataPvUrlStatisticsV2	获取 DataPvUrlStatistics数据，V2	操作级	*
DescribeDataReportCount	获取项目上报量	操作级	*
DescribeDataReportCountV2	获取上报量v2	操作级	*
DescribeDataSetUrlStatistics	获取DescribeDataSetUrlStatistics信息	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeDataSetUrlStatisticsV2	获取DescribeDataSetUrlStatisticsV2信息	操作级	*
DescribeDataStaticProject	获取DescribeDataStaticProject信息	操作级	*
DescribeDataStaticProjectV2	获取DescribeDataStaticProjectV2信息	操作级	*
DescribeDataStaticResource	获取DescribeDataStaticResource信息	操作级	*
DescribeDataStaticResourceV2	获取DescribeDataStaticResourceV2信息	操作级	*
DescribeDataStaticUrl	获取DescribeDataStaticUrl信息	操作级	*
DescribeDataStaticUrlV2	获取DescribeDataStaticUrlV2信息	操作级	*
DescribeDataWebVitalsPage	获取DescribeDataWebVitalsPage信息，用户核心活动信息页面加载性能之Web Vitals。性能关键点	操作级	*
DescribeDataWebVitalsPageV2	获取DescribeDataWebVitalsPageV2信息	操作级	*
DescribeError	获取首页错误信息	操作级	*
DescribeFeatureDataByTags	根据标签查询feature_md5数据	操作级	*
DescribeFileCertificate	获取cos鉴权	操作级	*
DescribeFrontendSpanForAPI	获取RumSpanId	操作级	*
DescribeGrafanaData	获取Grafana自定义看板	操作级	*
DescribeMonitorTip	DescribeMonitorTip	操作级	*
DescribeProjectApps	获取项目app列表（实例创建的团队下的项目列表）	操作级	*
DescribeProjectLimits	获取项目上报率列表	操作级	*
DescribeProjectRelations	展示关联业务列表	操作级	*
DescribeProjects	获取项目列表	操作级	*
DescribeProjectsInternal	内部获取 RUM 应用列表	操作级	*
DescribePvList	获取PV列表	操作级	*
DescribeReleaseFileSign	获取上传文件存储的临时密钥	操作级	*
DescribeReleaseFiles	获取项目对应sourcemap文件列表	操作级	*
DescribeRumAppAllRealTimeMetrics	获取rum-app的所有实时数据	操作级	*
DescribeRumAppAppVersionList	获取rum-app的app的所有版本列表	操作级	*
DescribeRumAppCaseRecordList	获取rum-app的单个问题的个例列表	操作级	*
DescribeRumAppCeilingRateMultiDimensionalMetrics	获取rum-app的内存指标的多维数据	操作级	*
DescribeRumAppCeilingRateRealTimeMetrics	获取rum-app的内存指标的实时数据	操作级	*
DescribeRumAppCrashRateCaseRecords	获取rum-app的崩溃的问题列表	操作级	*
DescribeRumAppCrashRateMultiDimensionalMetrics	获取rum-app的崩溃指标的多维数据	操作级	*
DescribeRumAppCrashRateRealTimeMetrics	获取rum-app的崩溃指标的实时数据	操作级	*
DescribeRumAppDropFrameAndroidRateCaseRecords	获取rum-app的卡慢的问题列表（android）	操作级	*
DescribeRumAppDropFrameIosRateCaseRecords	获取rum-app的卡慢的问题列表（IOS）	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeRumAppDropFrameRateMultiDimensionalMetrics	获取rum-app的卡慢的多维数据	操作级	*
DescribeRumAppDropFrameRateRealTimeMetrics	获取rum-app卡慢的实时数据接口	操作级	*
DescribeRumAppJsErrorCaseRecords	获取rum-app的 js 错误的问题列表	操作级	*
DescribeRumAppLaunchDurationAndroidCaseRecords	获取rum-app的 启动指标的问题列表（Android）	操作级	*
DescribeRumAppLaunchDurationIosCaseRecords	获取rum-app的 启动指标的问题列表	操作级	*
DescribeRumAppLaunchDurationMultiDimensionalMetrics	获取rum-app的启动指标的多维数据接口	操作级	*
DescribeRumAppLaunchDurationRealTimeMetrics	获取rum-app的启动指标的实时数据	操作级	*
DescribeRumAppNetworkErrorCaseRecords	获取rum-app的网络错误指标的问题列表	操作级	*
DescribeRumAppNetworkMultiDimensionalMetrics	获取rum-app的网络指标的多维数据接口	操作级	*
DescribeRumAppNetworkRealTimeMetrics	获取rum-app的网络的实时数据接口	操作级	*
DescribeRumAppNetworkSlowCaseRecords	获取rum-app的网络慢请求指标的问题列表	操作级	*
DescribeRumAppNoRespondAndroidCaseRecords	获取rum-app的无响应指标的问题列表（Android）	操作级	*
DescribeRumAppNoRespondAndroidMultiDimensionalMetrics	获取rum-app的无响应（android）指标的实时数据	操作级	*
DescribeRumAppNoRespondAndroidRealTimeMetrics	获取rum-app的无响应(android)指标的实时数据	操作级	*
DescribeRumAppSigKillIosCaseRecords	获取rum-app的 sigkill 指标的问题列表（IOS）	操作级	*
DescribeRumAppSingletonCaseRecordConfig	获取rum-app的单个问题个例的配置	操作级	*
DescribeRumAppSingletonCaseRecordInfo	获取rum-app的单个问题个例的信息	操作级	*
DescribeRumAppSingletonZoneAppVersionList	获取rum-app的搜索框中app版本列表	操作级	*
DescribeRumAppSingletonZoneAreaList	获取rum-app的搜索框中地域列表	操作级	*
DescribeRumAppSingletonZoneCustomDimensionList	获取rum-app的搜索框中自定义维度列表	操作级	*
DescribeRumAppSingletonZoneDeviceList	获取rum-app的搜索框中设备列表	操作级	*
DescribeRumAppSingletonZoneDomainList	获取rum-app的搜索框中域名列表	操作级	*
DescribeRumAppSingletonZoneExceptionTypeList	获取rum-app的搜索框中异常类型列表	操作级	*
DescribeRumAppSingletonZoneHostIpList	获取rum-app的搜索框中主机IP列表	操作级	*
DescribeRumAppSingletonZoneNetworkTypeList	获取rum-app的搜索框中网络类型列表	操作级	*
DescribeRumAppSingletonZoneOperatorList	获取rum-app的搜索框中运营商列表	操作级	*
DescribeRumAppSingletonZoneOsVersionList	获取rum-app的搜索框中系统版本列表	操作级	*
DescribeRumAppSingletonZoneStageList	获取rum-app的搜索框中场景列表	操作级	*
DescribeRumAppSingletonZoneUrlList	获取rum-app的搜索框中URL列表	操作级	*
DescribeRumAppUploadConfig	获取app上报配置	操作级	*
DescribeRumAppWebViewCaseRecords	获取rum-app的webview的问题列表	操作级	*
DescribeRumAppWebViewMultiDimensionalMetrics	获取rum-app的webview指标的多维数据	操作级	*
DescribeRumAppWebViewRealTimeMetrics	获取rum-app的webview指标的实时数据	操作级	*
DescribeRumGroupLog	获取项目下的日志聚合信息	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeRumLogExport	获取项目下的日志列表（实例创建的项目下的日志列表）	操作级	*
DescribeRumLogExports	获取项目下的日志导出列表	操作级	*
DescribeRumLogList	获取项目下的日志列表（实例创建的项目下的日志列表）	操作级	*
DescribeRumStatsLogList	获取项目下的日志列表，分钟级	操作级	*
DescribeScoreTrend	可以查看指定时间内指定projectID的数据总览中各项指标的历史趋势，包括PV、UV、JS错误数等	操作级	*
DescribeScores	获取首页分数列表	操作级	*
DescribeSymbolmapFileStatus	获取符号表状态	操作级	*
DescribeTawAreas	查询片区信息	操作级	*
DescribeTawInstances	查询实例	资源级	qcs::rum::uin/${uin}:
DescribeTawPackages	查询资源包列表	资源级	qcs::rum:${region}:u
DescribeUvList	获取UV列表	操作级	*
DescribeWhitelists	获取白名单列表	操作级	*
DimDistributionAnalysis	分析维度分布情况	操作级	*
DownloadCosFiles	附件下载	操作级	*
GetAccountMetadata	获取主账号元数据	操作级	*
GetApmSysId	获取APM全链路业务系统ID	操作级	*
GetBillingVersion	获取计费版本	操作级	*
GetCosPresignedURL	获取cos上传文件临时签名	操作级	*
GetDialAmount	获取拨测额度	操作级	*
GetDialBillingAmount	拨测计费用量接口	操作级	*
GetDialDomains	获取拨测域名	操作级	*
GetDialTask	获取拨测任务	操作级	*
GetDialTaskById	根据任务id获取拨测任务信息	操作级	*
GetLabelFunc	获取问题标签	操作级	*
GetQapmWhiteList	获取白名单	操作级	*
GetReportBillingAmount	统计性能数据上报量接口	操作级	*
QueryCollectionList	查询知识库列表	操作级	*
QueryCollectionTaskDocument	查询知识库任务文档	操作级	*
QueryCollectionTaskList	查询知识库任务列表	操作级	*
QueryCollectionTaskProgress	查询知识库任务进度	操作级	*
QueryComponentSessionMessage	查询会话记录	操作级	*
QueryDimensionMetric	获取维度指标	操作级	*
QueryQAPMCommon	通用查询接口	操作级	*
QueryQuotaUsable	查询使用配额	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
QuerySingleCaseDetailList	获取样本列表	操作级	*
QuerySingleCaseList	获取问题列表	操作级	*
QueryTopNGroup	组合分析查询	操作级	*
SingleCaseRelatedUB	获取个例相关用户行为	操作级	*
VerifySDK	SDK校验	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

应用性能监控

最近更新时间：2025-06-25 09:10:25

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
应用性能监控	apm	支持	支持	资源级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckRoleNameExist	检查用户是否有对应角色	操作级	*	支持
CheckServiceDashboardConfig	检查该应用是否绑定了Dashboard	资源级	qcs::apm:${Region}:uin/:apm-instance/${InstanceId}	支持
DescribeAgentInfo	查询应用探针信息	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
DescribeAgentList	查询探针Agent列表	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
DescribeAllQueryViews	获取所有的查询视图	资源级	qcs::apm::uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
DescribeApmAgent	获取 APM 接入点	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
DescribeApmAllVulCount	查询用户名下应用安全漏洞数据	资源级	qcs::apm::uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
DescribeApmApplicationConfig	查询应用配置接口	资源级	qcs::apm:${Region}:uin/:apm-instance/${InstanceId}	支持
DescribeApmAssociation	查询apm业务系统与其他产品的关联关系	资源级	qcs::apm:${Region}:uin/:apm-instance/${InstanceId}	支持
DescribeApmComboInfo	获取预付费套餐包相关信息	操作级	*	支持
DescribeApmConsumption	获取用量统计	资源级	qcs::apm::uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
DescribeApmDefaultInstance	获取默认业务系统	操作级	*	支持
DescribeApmInfoByAppId	返回appId对应的剩余上报额度信息	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeApmInstanceOverview	查询 APM 业务系统概要信息	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
DescribeApmInstances	获取 APM 业务系统列表	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
DescribeApmPrometheusRule	查询apm业务系统与Prometheus实例的指标匹配规则	资源级	qcs::apm:${Region}:uin/:apm-instance/${InstanceId}	支持
DescribeApmRegions	获取 APM 地域	操作级	*	支持
DescribeApmSQLInjectionDetail	查询SQL注入详情	资源级	qcs::apm::uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
DescribeApmSampleConfig	查询采样配置接口	资源级	qcs::apm:${Region}:uin/:apm-instance/${InstanceId}	支持
DescribeApmService	获取apm应用信息	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId} qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-service/${ServiceID}	支持
DescribeApmServiceBrief	获取应用名列表	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId} qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-service/${ServiceID}	支持
DescribeApmServiceMetric	获取 APM 应用指标	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId} qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-service/${ServiceID}	支持
DescribeApmSupportView	获取应用支持的图表	资源级	qcs::apm:${Region}:uin/:apm-instance/${InstanceId}	支持
DescribeApmVulnerabilityCount	查询漏洞指标	资源级	qcs::apm::uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
DescribeApmVulnerabilityDetail	查询漏洞详情	资源级	qcs::apm::uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
DescribeCVMService	CVM关联应用接口	操作级	*	支持
DescribeDBTagValues	获取数据库tag value	操作级	*	支持
DescribeEventData	获取业务系统gcLog日志或者线程死锁相关信息	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
DescribeExistInstances	查询用户是否存在正在上报的APM实例	操作级	*	支持
DescribeFlameGraphData	获取火焰图数据	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
DescribeGeneralApmApplicationConfig	查询应用配置信息	资源级	qcs::apm::uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
DescribeGeneralMetricData	获取指标数据通用接口。用户根据需要上送请求参数，返回对应的指标数据。接口调用频率限制为：20次/秒，1200次/分钟。单请求的数据点数限制为1440个。	资源级	qcs::apm:${Region}:uin/:apm-instance/${InstanceId}	支持
DescribeGeneralOTSpanList	通用查询 OpenTelemetry 调用链列表	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
DescribeGeneralSpanList	Span 通用查询接口	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeGrafanaMetricData	兼容Grafana的查询指标接口	资源级	qcs::apm::uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
DescribeHistoryFlameGraphList	查询历史火焰图列表	资源级	qcs::apm:${Region}:uin/:apm-instance/${InstanceId}	支持
DescribeInstanceBriefs	获取 APM 业务系统简介列表	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
DescribeMetricLineData	曲线指标数据拉取	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
DescribeMetricPointData	指标数据点查询接口	资源级	qcs::apm::uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
DescribeMetricRecords	通用列表接口	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
DescribeOPRAllVulCount	查询用户名下漏洞数	操作级	*	支持
DescribeProfileDetail	查询任务剖析结果	资源级	qcs::apm::uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
DescribeProfileTasks	查询性能剖析事件任务列表	资源级	qcs::apm::uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
DescribeQueryView	获取特定的查询视图	资源级	qcs::apm::uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
DescribeResources	查询用户可用预付费资源包	操作级	*	支持
DescribeService	获取应用信息	资源级	qcs::apm:${Region}:uin/:apm-instance/${InstanceId}	支持
DescribeServiceDashboardConfig	查询该应用是否绑定了Dashboard	资源级	qcs::apm:${Region}:uin/:apm-instance/${InstanceId}	支持
DescribeServiceLink	查询服务上下游	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
DescribeServiceNodes	获取业务系统下应用节点列表接口	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
DescribeServiceOverview	APM 应用概览接口	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
DescribeSpanTagList	Span Tag列表拉取	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
DescribeSpanThreadAnatomyList	查询线程剖析信息	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
DescribeSpanTreeByID	拉取Span树形列表	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
DescribeSqlMetricData	获取数据库相关指标接口。用户根据需要上送请求参数，返回对应的指标数据。接口调用频率限制为：20次/秒，1200次/分钟。单请求的数据点数限制为1440个。	资源级	qcs::apm:${Region}:uin/:apm-instance/${InstanceId}	支持
DescribeTKEService	获取TKE上报应用信息	操作级	*	支持
DescribeTagCountValues	根据维度名和过滤条件，查询维度分组数据	资源级	qcs::apm:${Region}:uin/:apm-instance/${InstanceId}	支持
DescribeTagValues	tag列表拉取	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
DescribeThreadDump	获取线程详情信息	资源级	qcs::apm::uin/${uin}:apm-	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
			instance/${InstanceId}	
DescribeTopology	拓扑图接口	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
DescribeTopologyMetricLineData	拓扑图下曲线拉取	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
DescribeTopologyNew	根据应用名查询应用拓扑图	资源级	qcs::apm:${Region}:uin/:apm-instance/${InstanceId}	支持
DescribeTopologyView	查询拓扑视图方案	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
DescribeTraceAnalyzeSpanList	查询trace耗时分析信息	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
DescribeTraceList	拉取Trace列表接口	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateApmInstance	创建APM实例	操作级	*	支持
CreateApmPrometheusRule	创建apm业务系统与Prometheus实例的指标匹配规则	资源级	qcs::apm:${Region}:uin/:apm-instance/${InstanceId}	支持
CreateApmSampleConfig	创建采样配置接口	资源级	qcs::apm:${Region}:uin/:apm-instance/${InstanceId}	支持
CreateArthasConnection	创建Arthas链接	资源级	qcs::apm::uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
CreateEventTask	创建事件任务	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
CreateProfileTask	创建性能剖析事件任务	资源级	qcs::apm::uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
CreateQueryView	创建查询视图	资源级	qcs::apm::uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
DeleteApmSampleConfig	删除采样配置接口	资源级	qcs::apm:${Region}:uin/:apm-instance/${InstanceId}	支持
DeleteQueryView	删除查询视图	资源级	qcs::apm::uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
DeleteTopologyView	删除拓扑视图方案	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
ModifyApmApplicationConfig	修改应用配置接口	资源级	qcs::apm:${Region}:uin/:apm-instance/${InstanceId} qcs::apm:${Region}:uin/:apm-service/${ServiceID}	支持
ModifyApmAssociation	修改apm业务系统与其他产品的关联关系（包括删除）	资源级	qcs::apm:${Region}:uin/:apm-instance/${InstanceId}	支持
ModifyApmDefaultInstance	修改默认业务系统	资源级	qcs::apm::uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
ModifyApmInstance	修改Apm业务系统	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyApmPrometheusRule	修改apm业务系统与Prometheus实例的指标匹配规则	资源级	qcs::apm:${Region}:uin/:apm-instance/${InstanceId}	支持
ModifyApmSampleConfig	修改采样配置接口	资源级	qcs::apm:${Region}:uin/:apm-instance/${InstanceId}	支持
ModifyApmService	修改应用信息	操作级	*	支持
ModifyEventSuggestion	修改修复建议的意见	资源级	qcs::apm::uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
ModifyEventTask	修改事件任务详情	操作级	*	支持
ModifyGeneralApmApplicationConfig	修改应用配置信息	资源级	qcs::apm::uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
ModifyInstanceAssociation	修改实例关联状态	资源级	qcs::apm::uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
ModifyProfileTask	修改性能剖析任务	资源级	qcs::apm::uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
ModifyQueryView	修改查询视图	资源级	qcs::apm::uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
ModifyRenewalResource	对APM预付费资源包进行开通/关闭自动续费操作	操作级	*	支持
ModifyTopologyView	修改拓扑视图方案	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
OpenApmPaidVersion	开通付费版本	操作级	*	支持
TerminateApmInstance	销毁Apm业务系统	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
TerminateApmService	删除应用资源	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteExpiredApplicationConfig	删除过期的应用配置	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

业务监控

最近更新时间：2025-06-25 09:12:45

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
服务迁移	csm	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateImageForTransitInstance	创建迁移中转实例的镜像	操作级	*	支持
CreateMigrationJob	创建在线迁移任务	操作级	*	支持
CreateOneClickMigrationJobs	创建一键迁移任务	操作级	*	支持
CreateSourceServer	注册用户源端机器	操作级	*	支持
CreateToken	创建Token	操作级	*	支持
CreateTransitInstance	创建迁移中转实例	操作级	*	支持
DeleteMigrationJob	删除指定的迁移任务	操作级	*	支持
DeleteSourceServer	删除指定的迁移源	操作级	*	支持
ExitLiveMigrateInstance	退出在线服务迁移。用于使实例退出服务热迁移模式，一般使用在热迁移成功或者失败后。该接口不可直接被用户调用。	操作级	*	支持
ExitLiveMigrateLhInstance	对轻量服务器退出在线迁移	操作级	*	支持
LiveMigrateInstance	在线迁移实例。将一台CVM进入在线迁移模式。该接口不可由用户直接调用	操作级	*	支持
LiveMigrateLhInstance	对轻量服务器发起在线迁移	操作级	*	支持
ModifyMigrationJob	修改在线迁移任务属性，包括名称，描述，目标类型，任务启动时间，目的实例ID，中转实例机型	操作级	*	支持
ModifyOneClickMigrationJob	更新一键迁移任务的部分属性	操作级	*	支持
ModifySourceServer	修改迁移源的熟悉，包括名称，描述；	操作级	*	支持
StartMigrationJob	启动指定的迁移任务	操作级	*	支持
StopMigrationJob	停止指定的迁移任务	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
TerminateTransitInstance	销毁迁移中转实例	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeMigrationJobDeniedActions	查询迁移任务的禁止操作列表	操作级	*	支持
DescribeOneClickMigrationJob	查询一键迁移任务的部分属性	操作级	*	支持
DescribeSourceServerDeniedActions	查询迁移源禁止操作	操作级	*	支持
DescribeTransitInstance	查询迁移中转实例	操作级	*	支持
GetMigrationScript	获取迁移命令行脚本	操作级	*	支持
GetOneClickApiKey	获取一键迁移任务私钥	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeMigrationJobs	根据条件查询用户在线迁移任务列表	操作级	*	支持
DescribeSourceServers	查询用户源端机器列表，可根据源端机器id，迁移任务id进行查询过滤	操作级	*	支持
DescribeTokens	查询Token	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
RunAction	运行操作	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

事件总线

最近更新时间：2025-06-25 09:13:33

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
事件总线	eb	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckRule	检验规则	操作级	*	支持
ListCloudEventNames	获取云产品事件名称	操作级	*	支持
ListCloudEventPatterns	查询事件匹配规则	操作级	*	支持
ListCloudProducts	获取云产品列表	操作级	*	支持
ListConnections	获取事件连接器列表	操作级	*	支持
ListConnectorEventNames	获取连接器事件名称	操作级	*	支持
ListConnectorEventPatterns	查询连接器事件匹配规则	操作级	*	支持
ListConnectors	查询连接器	操作级	*	支持
ListEventBuses	获取事件集列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:eventbusid/${EventBusId}	支持
ListPlatformEventNames	获取平台产品事件名称	操作级	*	支持
ListPlatformEventPatterns	获取平台产品事件匹配规则	操作级	*	支持
ListPlatformProducts	获取平台产品列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ListRules	获取事件规则列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:ruleid/${EventBusId}/${RuleId}	支持
ListRulesInternal	事件规则资源列表	操作级	*	支持
ListTargets	获取事件目标列表	资源级	qcs::eb:${region}:uin/${uin}:targetid/${EventBusId}/${RuleId}/${TargetId}	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckScfFunctionHandler	校验scf函数	资源级	qcs::eb:${Region}:uin/:ruleid/${EventBusId}/${RuleId}	支持
CheckTransformation	检查转换器	操作级	*	支持
RuleCheck	规则检验	操作级	*	支持

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateConnection	创建事件连接器	资源级	qcs::eb:${region}:uin/${uin}:connectionid/${EventBusId}/${ConnectionId}	支持
CreateEventBus	创建事件集	资源级	qcs::eb:${region}:uin/${uin}:eventbusid/${EventBusId}	支持
CreateRule	创建事件规则	资源级	qcs::eb:${region}:uin/${uin}:eventbusid/${EventBusId}	支持
CreateTarget	创建事件目标	资源级	qcs::eb:${region}:uin/${uin}:targetid/${EventBusId}/${RuleId}/${TargetId}	支持
CreateTransformation	创建转换器	操作级	*	支持
DeleteConnection	删除事件连接器	资源级	qcs::eb:${region}:uin/${uin}:connectionid/${EventBusId}/${ConnectionId}	支持
DeleteEventBus	删除事件集	资源级	qcs::eb:${region}:uin/${uin}:eventbusid/${EventBusId}	支持
DeleteRule	删除事件规则	资源级	qcs::eb:${region}:uin/${uin}:ruleid/${EventBusId}/${RuleId}	支持
DeleteTarget	删除事件目标	资源级	qcs::eb:${region}:uin/${uin}:targetid/${EventBusId}/${RuleId}/${TargetId}	支持
DeleteTransformation	删除转换器	操作级	*	支持
PutEvents	用于Event事件投递	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:eventbusid/${EventBusId}	支持
UpdateConnection	更新事件连接器	资源级	qcs::eb:${region}:uin/${uin}:connectionid/${EventBusId}/${ConnectionId}	支持
UpdateEventBus	更新事件集	资源级	qcs::eb:${region}:uin/${uin}:eventbusid/${EventBusId}	支持
UpdateRule	更新事件规则	资源级	qcs::eb:${region}:uin/${uin}:ruleid/${EventBusId}/${RuleId}	支持
UpdateTarget	更新事件目标	资源级	qcs::eb:${region}:uin/${uin}:tagetid/${EventBusId}/${RuleId}/${TargetId}	支持
UpdateTransformation	更新转换器	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeLogStats	查询日志聚合统计接口	操作级	*	支持
DescribeLogTagValue	查询日志索引维度	操作级	*	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
	值			
GetAccountLimit	获取账户配额	操作级	*	支持
GetCloudEventTemplate	查询云产品事件模版	操作级	*	支持
GetConnection	获取事件连接器详情	资源级	qcs::eb:${region}:uin/${uin}:connectionid/${EventBusId}/${ConnectionId}	不支持
GetConnectorEventTemplate	获取连接器事件模版	操作级	*	支持
GetEventBus	获取事件集详情	资源级	qcs::eb:${region}:uin/${uin}:eventbusid/${EventBusId}	支持
GetPlatformEventTemplate	获取平台产品事件模板	操作级	*	支持
GetRule	获取事件规则详情	资源级	qcs::eb:${region}:uin/${uin}:ruleid/${EventBusId}/${RuleId}	支持
GetTransformation	获取转换器详情	操作级	*	支持
SearchLog	事件日志检索	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

管理与审计
安全凭证服务

最近更新时间：2025-06-25 09:17:29

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
安全凭证服务	sts	支持	不支持	资源级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AssumeRole	获取扮演角色的临时身份凭证	资源级	qcs::sts::uin/${uin}:role/${RoleId}	不支持
AssumeRoleWithSAML	通过SAML断言获取角色临时密钥	操作级	*	不支持
AssumeRoleWithWebIdentity	申请OIDC角色临时访问凭证	操作级	*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

API 与工具
云 API

最近更新时间：2025-06-25 09:10:22

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云 API	api	支持	不支持	操作级	支持

说明：
云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeErrorCodeDistribution	查询调用记录中错误码分布	操作级	*	支持
DescribePeriodRequestCount	查询调用量趋势	操作级	*	支持
DescribeRequestCount	查询调用量	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

地图基础服务

最近更新时间：2025-06-25 09:15:18

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
地图基础服务	lbs	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeAdvPvMonthlyResourcesInstances	获取资源列表	资源级	qcs::lbs::uin/${uin}:senior-monthly/${resourceId}
DescribeBasicPvMonthlyResourcesInstances	获取资源列表	资源级	qcs::lbs::uin/${uin}:base-monthly/${resourceId}
DescribeBasicPvResourcesInstances	获取资源列表	资源级	qcs::lbs::uin/${uin}:base-package/${resourceId}
DescribeGeocoderQpsResourcesInstances	内部逆地址解析QPS获取资源列表for标签	操作级	*
DescribeInnerAdvPvMonthlyResourcesInstances	内部高级接口包月获取资源列表for标签	资源级	qcs::lbs::uin/${uin}:senior-monthly-inner/${resourceId}
DescribeInnerBasicPvMonthlyResourcesInstances	内部基础接口包月获取资源列表for标签	资源级	qcs::lbs::uin/${uin}:base-monthly-inner/${resourceId}
DescribeInnerBasicPvResourcesInstances	内部基础接口流量包获取资源列表for标签	资源级	qcs::lbs::uin/${uin}:base-package-inner/${resourceId}
DescribeInnerSeniorPvResourcesInstances	内部高级接口流量包获取资源列表for标签	资源级	qcs::lbs::uin/${uin}:senior-packge-inner/${resourceId}
DescribeLbsLicenseResourcesInstances	获取资源列表	资源级	qcs::lbs::uin/${uin}:lbs-license/${resourceId}
DescribeMatrixQpsResourcesInstances	获取资源列表	资源级	qcs::lbs::uin/${uin}:matrix-qps/${resourceId}
DescribePlaceQpsResourcesInstances	获取资源列表	资源级	qcs::lbs::uin/${uin}:search-qps/${resourceId}
DescribeQpsOnlineResourcesInstances	获取资源列表	资源级	qcs::lbs::uin/${uin}:universal-qps/${resourceId}
DescribeSeniorPvResourcesInstances	获取资源列表	资源级	qcs::lbs::uin/${uin}:senior-package/${resourceId}

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
GetAdvPvMonthlyResourcesList	获取资源列表	资源级	qcs::lbs::uin/${uin}:senior-monthly/${resourceId}
GetBasicPvMonthlyResourcesList	获取资源列表	资源级	qcs::lbs::uin/${uin}:base-monthly/${resourceId}
GetBasicPvResourcesList	获取资源列表	资源级	qcs::lbs::uin/${uin}:base-package/${resourceId}
GetGeocoderQpsResourcesList	内部逆地址解析qps包获取资源列表	资源级	qcs::lbs::uin/${uin}:geocoderlog-qps-inner
GetInnerAdvPvMonthlyResourcesList	内部高级接口pv包月获取资源列表	资源级	qcs::lbs::uin/${uin}:senior-monthly-inner/${resourceId}
GetInnerBasicPvMonthlyResourcesList	内部基础接口pv包月获取资源列表	资源级	qcs::lbs::uin/${uin}:base-monthly-inner/${resourceId}
GetInnerBasicPvResourcesList	内部基础接口pv流量包获取资源列表	资源级	qcs::lbs::uin/${uin}:base-package-inner/${resourceId}
GetInnerSeniorPvResourcesList	内部高级接口pv流量包获取资源列表	资源级	qcs::lbs::uin/${uin}:senior-packge-inner/${resourceId}
GetLbsLicenseResourcesList	获取资源列表	资源级	qcs::lbs::uin/${uin}:lbs-license/${resourceId}
GetMatrixQpsResourcesList	获取资源列表	资源级	qcs::lbs::uin/${uin}:matrix-qps/${resourceId}
GetPlaceQpsResourcesList	获取资源列表	资源级	qcs::lbs::uin/${uin}:search-qps/${resourceId}
GetQpsOnlineResourcesList	获取资源列表	资源级	qcs::lbs::uin/${uin}:universal-qps/${resourceId}
GetSeniorPvResourcesList	获取资源列表	资源级	qcs::lbs::uin/${uin}:senior-packge/${resourceId} qcs::lbs::uin/${uin}:senior-package/${resourceId}
WebServiceApiResourcesList	webserviceapi获取资源列表	资源级	qcs::lbs:${region}:uin/${uin}:webservice/${resourceId}

云迁移工具
云迁移

最近更新时间：2025-06-25 09:16:07

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云迁移	msp	支持	不支持	操作级	支持

说明：
云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckAccredit	检查用户是否授权	操作级	*	支持
DescribeBucketList	获取存储桶列表	操作级	*	支持
DescribeFileJobAgentInfo	获取文件迁移Agent信息	操作级	*	支持
DescribeFileJobFailList	文件迁移失败文件列表	操作级	*	支持
DescribeFileJobInfo	控制台获取迁移任务	操作级	*	支持
DescribeFileJobSourceDstInfo	文件迁移源和目标信息	操作级	*	支持
DescribeFileMigrateJobList	控制台获取文件迁移任务	操作级	*	支持
DescribeJobStatusList	任务状态详情列表	操作级	*	支持
DescribeKodoDomain	获取七牛云域名列表	操作级	*	支持
DescribeUserInfo	查询用户信息	操作级	*	支持
KeepAliveHeartBeat	拉取离线执行指令	操作级	*	支持
ReportDaemonMsg	上报守护进程信息	操作级	*	支持

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateFileJob	创建文件迁移任务	操作级	*	支持
MAReportJobProgress	迁移agent上报任务进度	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyFileJobName	修改文件迁移任务名称	操作级	*	支持
ModifyFileJobStatus	修改文件迁移任务状态	操作级	*	支持

低代码
云托管 CloudBase Run

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

最近更新时间：2025-06-25 09:18:05

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云托管 CloudBase Run	tcbr	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
BatchDeleteAnyService	批量删除 AnyService 服务	资源级	qcs::tcbr::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CreateAnyService	创建 AnyService	资源级	qcs::tcbr::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CreateCloudRunCustomDomain	添加自定义域名信息接口	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:env/${EnvId}	支持
CreateCloudRunEnv	创建环境	操作级	*	支持
CreateCloudRunPeeringConnection	查询云托管对等连接	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:env/${EnvId}	不支持
CreateCloudRunServer	创建云托管服务接口	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:env/${EnvId}	支持
CreateTcrTokens	创建tcr token	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:env/${EnvId}	支持
CreateTdsqlBackup	创建数据库备份	操作级	*	支持
CreateTdsqlCluster	云托管开通数据库	资源级	qcs::tcbr::uin/${uin}:env/${EnvId}	不支持
DeleteAnyService	删除 AnyService 服务	资源级	qcs::tcbr::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DeleteCloudRunCustomDomain	删除自定义服务域名	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:env/${EnvId}	支持
DeleteCloudRunPeeringConnection	删除云托管对等连接	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:env/${EnvId}	不支持
DeleteCloudRunServer	删除云托管服务	操作级	*	支持
DeleteCloudRunVersions	批量删除版本	操作级	*	支持
DeletePeeringConnection	删除云托管对等连接	资源级	qcs::tcbr::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DeleteTdsqlBackup	删除数据库备份	操作级	*	支持
DeployCloudRunOnOneClick	微信云托管一键部署接口	资源级	qcs::tcbr::uin/${uin}:env/${EnvId}	不支持
DestroyCloudRunEnv	销毁环境	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:env/${EnvId}	支持
EnableIntranetAccess	开启/关闭内网访问，开启后支持固定IP特性。	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:env/${EnvId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyServerDomain	修改服务域名	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:env/${EnvId}	支持
ModifyStableIPStatus	修改固定 IP 状态	资源级	qcs::tcbr::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
ModifyTdsqlBackupConfig	修改数据库备份配置	操作级	*	支持
ModifyTdsqlBackupName	修改备份文件备注名	资源级	qcs::tcbr::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
OperateServerManage	操作发布单	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:env/${EnvId}	支持
PauseCloudBaseRunTdsql	暂停数据库	操作级	*	支持
RecoverEnv	恢复环境	操作级	*	支持
ReleaseGray	灰度发布	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:env/${EnvId}	支持
RestartOneClickTask	重启一键部署任务	资源级	qcs::tcbr::uin/${uin}:env/${EnvId}	不支持
RestartTdsqlInstance	重启数据库实例	操作级	*	支持
RollBackTdsqlCluster	数据库回档	操作级	*	支持
SubmitServerConfigChange	更新配置并使用最新镜像发布	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:env/${EnvId}	支持
SubmitServerConfigChangeDiff	提交配置差异化更新	资源级	qcs::tcbr::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
SubmitServerRelease	提交服务发布任务	资源级	qcs::tcbr::uin/${uin}:env/${EnvId}	不支持
SubmitServerRollback	回滚版本	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:env/${EnvId}	支持
UpdateAnyService	更新 AnyService 服务	资源级	qcs::tcbr::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
UpdateCloudRunCustomDomain	更新自定义域名信息	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:env/${EnvId}	支持
UpdateCloudRunServer	更新云托管服务	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:env/${EnvId}	支持
UpdateCloudRunServerConfig	更新服务基础配置信息	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:env/${EnvId}	支持
UpdateUserServiceTermsRecord	更新用户服务条款阅读记录	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAnyServiceDelta	查询 AnyService 服务详情	操作级	*	不支持
DescribeAnyServiceDetail	查询 AnyService 服务详情当前	资源级	qcs::tcbr::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeArchitectureType	查询账号架构类型	操作级	*	支持
DescribeCloudRunBuildLog	查询构建日志	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:env/${EnvId}	支持
DescribeCloudRunCurveData	查询服务监控信息	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:env/${EnvId}	支持
DescribeCloudRunCustomDomains	查看自定义服务域名信息接口	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:env/${EnvId}	支持
DescribeCloudRunDeployRecord	查询云托管部署记录	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:env/${EnvId}	支持
DescribeCloudRunEnvs	获取环境列表，含环境下的各个资源信	资源级	qcs::tcbr::uin/${uin}:env/${envId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
	息。尤其是各资源的唯一标识，是请求各资源的关键参数			
DescribeCloudRunPeeringConnection	查询云托管对等连接	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:env/${EnvId}	不支持
DescribeCloudRunPeeringConnectionQuota	查询云托管对等连接资源配额	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:env/${EnvId}	不支持
DescribeCloudRunProcessLog	查询运行日志	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:env/${EnvId}	支持
DescribeCloudRunQuotaData	查询环境资源使用量	资源级	qcs::tcbr::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeCloudRunServerDetail	查询云托管服务详情	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:env/${EnvId}	支持
DescribeCloudRunServers	查询云托管服务列表接口	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:env/${EnvId}	支持
DescribeCloudRunSubnets	查询云托管子网	操作级	*	支持
DescribeEnvBaseInfo	查询环境基础信息	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:env/${EnvId}	支持
DescribeEnvCount	查询环境个数	操作级	*	支持
DescribeEnvPackageDetail	查询环境套餐详情	资源级	qcs::tcbr::uin/${uin}:resourceName/${ResourceName}	不支持
DescribeImages	查询镜像列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:env/${EnvId}	支持
DescribeIntranetAccessInfo	查询服务固定IP信息	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:env/${EnvId}	支持
DescribePeeringConnection	查询云托管对等连接	资源级	qcs::tcbr::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribePeeringConnectionQuota	查询环境下对等连接配额	资源级	qcs::tcbr::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeReleaseOrder	查询发布单	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:env/${EnvId}	支持
DescribeResourcePackList	查看资源包列表	资源级	qcs::tcbr::uin/${uin}:resourceName/${ResourceName}	不支持
DescribeRunEnvCount	查询Run类型环境个数	操作级	*	支持
DescribeServerDomain	查询服务域名	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:env/${EnvId}	支持
DescribeServerManageTask	查询服务管理任务信息	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:env/${EnvId}	支持
DescribeStableIP	获取固定IP	资源级	qcs::tcbr::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeStableIPTask	查询固定 IP 任务状态	资源级	qcs::tcbr::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeTcbrPackageList	查询Tcbr套餐列表	操作级	*	不支持
DescribeTcrEndpointStatus	查询授权tcr实例的内网及公网访问状态	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeTcrInstances	查询授权tcr实例列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:env/${EnvId}	支持
DescribeTdsqlBackupConfig	查询数据库备份配置	资源级	qcs::tcbr::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeTdsqlBackupDownloadUrl	查询备份文件下载地址	资源级	qcs::tcbr::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeTdsqlBackupList	查询数据库备份文件列表	资源级	qcs::tcbr::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeTdsqlFlow	查询任务状态	资源级	qcs::tcbr::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeTdsqlTasks	查询任务列表	资源级	qcs::tcbr::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeUserServiceTermsRecord	查询用户服务条款记录信息	操作级	*	支持
SearchClsLog	查询日志cls日志信息	资源级	qcs::tcbr::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
SearchTdsqlClusterTables	查询库表列表	资源级	qcs::tcbr::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAnyServiceList	查询 AnyService 列表	资源级	qcs::tcbr::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeCloudRunPodList	查询云托管Pod实例列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:env/${EnvId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

云开发 CloudBase

最近更新时间：2025-06-25 09:18:03

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云开发	tcb	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AddCustomDomain	添加自定义域名信息接口	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u
AggregateDocument	聚合文档	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u
BindCloudBaseAccessDomain	绑定云开发自定义域名	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
BindEnvGateway	绑定另外一个环境下的网关，callContainer请求可以访问到该网关	操作级	*
BindPublicGwCustomDomain	绑定开放网关自定义域名	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u
BindSmsSign	绑定短信签名	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u
BindWxAppIdToDonutAccess	wxappid绑定donut接入域名	操作级	*
BindWxAppidToGateway	将某个appid 绑定到某个网关上	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u
ChangeServing	改变服务状态	操作级	*
ClaimVoucherForUser	用户代金券领取接口	资源级	qcs::${ApiModule}:${Reg
CommitSceneApp	场景应用：应用提交审核	操作级	*
ConvertPayMode	转换付费类型	操作级	*
CreateAIModel	创建AI模型	操作级	*
CreateAPIsTemplate	创建APIs连接器模版	操作级	*
CreateAccountBindRelation	创建账号绑定关系	操作级	*
CreateAndDeployCloudBaseProject	创建云开发项目	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
CreateApiGatewayApp	创建api网关应用	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u
CreateApiGatewayPlan	创建网关使用计划	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CreateAuthDomain	增加安全域名	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
CreateBaasDeal	创建tcb新baas套餐订单，包括新购订单、续费订单、变配订单,以及原有套餐转换至新套餐能力	操作级	*
CreateBillDeal	创建计费订单	操作级	*
CreateBot	创建AI智能体	操作级	*
CreateCliToken	创建 cli token	操作级	*
CreateCloudBaseGWAPI	创建云开发网关API	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
CreateCloudBaseRunCluster	开通容器托管的集群	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
CreateCloudBaseRunResource	开通容器托管的资源	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
CreateCloudBaseRunServer	创建支持多版本的容器托管的服务	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
CreateCloudBaseRunServerVersion	创建服务版本	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
CreateCloudBaseRunServerVersionWithMicroService	创建服务版本（带微服务）	资源级	qcs::${ApiModule}:${Reg
CreateCloudBaseRunService	创建容器托管的服务	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
CreateCloudRunPeeringConnection	创建云托管对等连接	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u
CreateClusterCloudRun	开通容器托管的集群	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
CreateCustomCdnDomain	创建腾讯云CDN自定义域名	资源级	qcs::tcb::uin/${uin}:env/e
CreateCustomLoginKey	自定义登录密钥生成	资源级	qcs::tcb::uin/${uin}:env/e
CreateCustomLoginKeys	创建自定义登录密钥	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
CreateDonutAccess	创建donut接入域名	操作级	*
CreateEnv	创建环境	操作级	*
CreateExtension	创建扩展	操作级	*
CreateFreeResource	创建免费资源	操作级	*
CreateFunction	创建云函数	操作级	*
CreateGatewayRsaKey	创建开放网关私密链路密钥	资源级	qcs::tcb::uin/${uin}:env/$
CreateGatewayVersionWithRoute	创建路由，并新建版本接口	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u
CreateHeadlessCMSProject	创建CMS项目	操作级	*
CreateHostingDomain	创建托管域名	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
CreateInstallExtensionTask	安装扩展	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
CreateLoginConfig	创建登录方式	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
CreateMonitorCondition	创建告警条件	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
CreateMonitorPolicy	添加告警策略	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
CreateNotifyPolicy	创建业务告警策略	资源级	qcs::tcb::uin/${uin}:env/e
CreateOperationApp	创建应用工具箱应用	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u
CreateOperationAppRole	创建应用工具箱角色	操作级	*
CreateOperationAuthorize	绑定云后台授权	操作级	*
CreatePackageDeal	CreatePackageDeal	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
CreatePostpayPackage	CreatePostpayPackage	资源级	qcs::tcb::uin/account:env

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CreatePrivateGw	创建安全链路	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u
CreatePubGwDomainFilterConfig	创建开放网关域名限频配置	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u
CreatePubGwUinRiskConfig	创建开放网关用户风险配置	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u
CreatePublicGw	创建开放网关	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u
CreatePublicGwCNAMEDomain	创建开放网关CNAME域名	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u
CreatePublicGwCNAMEPort	创建开放网关CNAME域名端口	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u
CreatePublicGwCustomDomain	创建开放网关自定义域名	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u
CreateRepo	创建仓库	操作级	*
CreateResource	创建实例	操作级	*
CreateSafetySource	CreateSafetySource	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
CreateServiceCloudRun	CreateServiceCloudRun	操作级	*
CreateStandaloneGateway	本接口（CreateStandaloneGateway）用于创建独立网关。	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u
CreateStaticStore	CreateStaticStore	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
CreateTable	创建表	操作级	*
CreateThirdPartAttach	绑定第三方小程序	操作级	*
CreateUninstallExtensionTask	CreateUninstallExtensionTask	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
CreateUpgradeExtensionTask	CreateUpgradeExtensionTask	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
CreateUserAPIs	用户创建APIs连接器	操作级	*
CreateUserKey	用户创建密钥对	操作级	*
CreateWebHook	创建webhook	操作级	*
CreateWxCloudBaseRunEnv	创建微信云托管	操作级	*
DatabaseMigrateExport	DatabaseMigrateExport	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
DatabaseMigrateImport	DatabaseMigrateImport	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
DelayDeleteCloudBaseRunResource	延迟删除云应用	资源级	qcs::tcb::uin/${uin}:env/$
DeleteAIModel	删除AI模型	操作级	*
DeleteAPIsTemplate	删除APIs连接器模版	操作级	*
DeleteApiGatewayApp	删除api网关应用	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u
DeleteApiGatewayPlan	删除api网关使用计划	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u
DeleteAuthDomain	DeleteAuthDomain	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
DeleteBot	删除AI智能体	操作级	*
DeleteCliToken	删除 cli token	操作级	*
DeleteCloudBaseGWDomain	删除 云接入 自定义域名	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
DeleteCloudBaseProjectLatestVersion	删除云项目	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
DeleteCloudBaseRunImageRepo	删除容器托管服务镜像仓库	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
DeleteCloudBaseRunServer	DeleteCloudBaseRunServer	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
DeleteCloudBaseRunServerVersion	DeleteCloudBaseRunServerVersion	资源级	qcs::tcb::uin/account:env

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DeleteCloudBaseRunService	DeleteCloudBaseRunService	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
DeleteCloudBaseRunServiceImageHistory	DeleteCloudBaseRunServiceImageHistory	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
DeleteCloudRunPeeringConnection	删除云托管对等连接	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u
DeleteCloudRunService	DeleteCloudRunService	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
DeleteCustomDomain	删除自定义域名信息	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u
DeleteDocument	删除文档	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u
DeleteDonutAccess	删除donut接入域名	操作级	*
DeleteEndUser	DeleteEndUser	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
DeleteFile	删除文件	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u
DeleteGatewayRsaKey	删除开放网关私密链路密钥	资源级	qcs::tcb::uin/${uin}:env/$
DeleteGatewayVersion	删除网关某版本	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u
DeleteHostingDomain	DeleteHostingDomain	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
DeleteItem	删除记录	操作级	*
DeleteMonitorCondition	删除告警条件	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
DeleteMonitorPolicy	删除告警策略	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
DeleteNotifyMsg	删除业务告警消息	资源级	qcs::tcb::uin/${uin}:env/e
DeleteNotifyPolicy	删除业务告警策略	资源级	qcs::tcb::uin/${uin}:env/e
DeleteOauthRecord	删除授权记录	操作级	*
DeleteOperationAppRole	删除应用工具箱角色	操作级	*
DeleteOperationAuthorize	删除云后台应用授权	操作级	*
DeletePrivateGw	删除安全链路	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u
DeletePubGwDomainFilterConfig	删除开放网关限频策略	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u
DeletePubGwUinRiskConfig	删除开放网关用户风险配置	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u
DeletePublicGw	删除开放网关	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u
DeletePublicGwCNAMEDomain	删除开放网关CNAME域名	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u
DeletePublicGwCNAMEPort	删除开放网关CNAME域名端口	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u
DeletePublicGwCustomDomain	删除开放网关自定义域名	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u
DeleteSafetySource	DeleteSafetySource	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
DeleteServiceCloudRun	DeleteServiceCloudRun	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
DeleteServiceImageHistory	DeleteServiceImageHistory	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
DeleteTable	删除表	操作级	*
DeleteThirdPartAttach	解除第三方小程序	操作级	*
DeleteUserAPIs	用户删除APIs连接器	操作级	*
DeleteUserKey	用户删除密钥对	操作级	*
DeleteWxGateway	删除安全网关	资源级	qcs::tcb::uin/${uin}:gatev
DeleteWxGatewayRoute	删除安全网关路由	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u
DescribeExtensionUploadInfo	获取扩展上传信息	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DestroyEnv	DestroyEnv	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
DestroyOperationApp	删除工具箱应用	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u
DestroyResource	销毁资源接口	操作级	*
DestroySolution	删除解决方案	操作级	*
DestroyStandaloneGateway	本接口（DestroyStandaloneGateway）用于销毁小租户网关。	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u
DestroyStaticStore	DestroyStaticStore	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
EditAuthConfig	编辑登录配置	资源级	qcs::tcb::uin/${uin}:env/$
EditCustomDomain	编辑自定义域名信息接口	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u
EstablishCloudBaseRunServer	创建服务	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
EstablishWxGatewayRoute	创建或修改安全网关路由	操作级	*
ExplainQuery	查询分析	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u
FreezeCloudBaseRunServers	批量冻结	资源级	qcs::tcb::uin/${uin}:env/$
GetCloudStudioInfo	获取CloudStudio信息	资源级	qcs::tcb::uin/${uin}:env/$
InitializeOperationApp	初始化云后台	操作级	*
InitializeOperationAppEnv	云后台环境初始化	操作级	*
InsertDocument	插入数据到数据库	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u
InvokeFunction	调用云函数	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u
ModifyCloudBaseAccessDomain	修改云接入统一域名域名属性	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
ModifyCloudBaseGWAPI	修改云开发网关API	资源级	qcs::${ApiModule}:${Reg
ModifyCloudBaseGWAPIAccessType	修改云接入API Path的访问类型	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
ModifyCloudBaseGWAPIPrivilegeBatch	批量修改 云接入 网关API Path的属性	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
ModifyCloudBaseGWAPIPublicAccess	修改API的公网访问权限	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
ModifyCloudBaseGWPrivilege	设置 云接入的 开关权限	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
ModifyCloudBaseRunQuotaDetails	ModifyCloudBaseRunQuotaDetails	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
ModifyCloudBaseRunServerFlowConf	ModifyCloudBaseRunServerFlowConf	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
ModifyCloudBaseRunServerVersion	ModifyCloudBaseRunServerVersion	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
ModifyCloudBaseRunServiceCfg	ModifyCloudBaseRunServiceCfg	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
ModifyCloudRunVirtualServiceCfg	ModifyCloudRunVirtualServiceCfg	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
ModifyClsTopic	修改日志主题	资源级	qcs::${ApiModule}:${Reg
ModifyCustomCdnDomain	更新自定义CDN域名	资源级	qcs::tcb::uin/${uin}:env/E
ModifyDatabaseACL	ModifyDatabaseACL	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
ModifyEndUser	ModifyEndUser	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
ModifyEnv	更新环境信息	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
ModifyEnvExtra	修改环境附加信息	资源级	qcs::${ApiModule}:${Reg
ModifyExtension	修改扩展	资源级	qcs::tcb::uin/account:ext
ModifyFreeEnvByActivity	点石活动变配下单	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ModifyGatewayVersionTraffic	设置网关版本的流量比例	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u
ModifyHostingDomain	ModifyHostingDomain	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
ModifyMonitorCondition	更新告警条件	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
ModifyMonitorPolicy	更新告警策略	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
ModifyNameSpace	修改表名数据流接口	操作级	*
ModifyNotifyPolicy	修改业务告警策略	资源级	qcs::tcb::uin/${uin}:env/e
ModifyPubGwDomainFilterConfig	编辑开放网关限频策略	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u
ModifyPubGwDomainFilterStatus	修改开放网关限频策略状态	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u
ModifyPubGwUinRiskConfig	修改开放网关用户风险配置	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u
ModifyPublicGwCNAMEPort	修改开放网关CNAME端口信息	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u
ModifyPublicGwCustomDomain	修改开放网关自定义域名	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u
ModifyPublicGwDomain	修改开放网关域名信息	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u
ModifyResource	实例变配	操作级	*
ModifySafeRule	ModifySafeRule	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
ModifySecurityRule	ModifySecurityRule	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
ModifyStorageACL	ModifyStorageACL	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
ModifyStorageSafeRule	ModifyStorageSafeRule	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
ModifyStorageSetting	修改云存储配置	资源级	qcs::tcb::uin/${uin}:env/$
ModifyThirdPartAuthStatus	第三方小程序绑定启停	操作级	*
ModifyWxEnvExtraAttribute	本接口（ModifyWxEnvExtraAttribute）用于修改环境额外配置信息	资源级	qcs::${ApiModule}:${Reg
OnlineHostingDomain	OnlineHostingDomain	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
PartnerIsolateEnv	渠道客户，隔离客户环境	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
PartnerReinstateEnv	渠道客户，恢复客户环境	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
PublishOperationApp	发布云后台应用	操作级	*
PutItem	插入记录	操作级	*
RefundInvoiceApply	退票	操作级	*
RefundPromotionPackage	大促包退费	资源级	qcs::${ApiModule}:${Reg
ReinstateEnv	恢复环境	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
RenewFreeEnvByActivity	点石活动续费下单接口	操作级	*
ReplaceActivityRecord	更新活动详情	操作级	*
ResourceRecover	异常资源恢复	资源级	qcs::tcb::uin/${uin}:env/$
RollUpdateCloudBaseRunServerVersion	针对版本进行滚动更新	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
RunTransaction	运行事务	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u
SetAccessWithoutLogin	设置未登录访问	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u
SetBillRenewFlag	设置自动续费标识	操作级	*
TurnOffStandaloneGateway	本接口（TurnOffStandaloneGateway）用于	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
	关闭小租户网关。		
TurnOnStandaloneGateway	本接口（TurnOnStandaloneGateway）用于开启小租户网关。	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u
UnbindPublicGwCustomDomain	解绑开放网关自定义域名	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u
UnbindWxAppIdToDonutAccess	wxappid解绑donut接入域名	操作级	*
UnbindWxAppidGateway	将某个appid 和网关解绑	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u
UnfreezeCloudBaseRunServers	批量解冻服务	资源级	qcs::tcb::uin/${uin}:env/$
UpdateAIModel	更新AI模型	操作级	*
UpdateAPIsTemplate	更新APIs连接器模版	操作级	*
UpdateAPIsTemplateStatus	更新APIs连接器模版状态为发布	操作级	*
UpdateApiGatewayApp	更新网关应用	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u
UpdateApiGatewayPlan	更新api网关使用计划	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u
UpdateApiGatewayPlanYaml	更新网关使用计划yaml配置	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u
UpdateBot	更新AI智能体	操作级	*
UpdateDocument	更新文档	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u
UpdateGatewayFields	更新网关accesslog头字段	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u
UpdateHeadlessCMSProject	更新CMS项目	操作级	*
UpdateItem	更新记录	操作级	*
UpdateLoginConfig	UpdateLoginConfig	资源级	qcs::tcb::uin/account:env
UpdateOperationAuthorize	更新云后台授权	操作级	*
UpdateTable	修改表索引信息	操作级	*
UpdateUserAPIs	用户更新APIs连接器	操作级	*
UpdateUserKey	用户更新密钥对	操作级	*
UploadCert	上传证书	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u
UploadFile	上传文件	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${u

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CheckActiveQualified	检查用户配额是否满足条件	操作级	*
CheckActivityQualification	检查点石活动资格	操作级	*
CheckCommonModify	检查通用资源降配资格	操作级	*
CheckFeaturePermission	系统功能鉴权	操作级	*
CheckOnceOwnedEnvironment	检查是否创建过环境，包括已经销毁过的环境	操作级	*
CheckOperationAuthorize	预检查授权绑定信息	操作级	*
CheckTcbService	检查主账号是否开通TCB服务	操作级	*
CountRecords	查询记录行数	操作级	*
DatabaseMigrateQueryInfo	DatabaseMigrateQueryInfo	资源级	qcs::tcb::uin/account:env/e

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeAIModels	查询AI模型列表	操作级	*
DescribeActivityRecord	查询活动记录信息	操作级	*
DescribeAgentList	查询智能体列表	操作级	*
DescribeApiGatewayApp	查询api网关应用	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${uin
DescribeApiGatewayPlan	查询api网关使用计划	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${uin
DescribeApiGatewayPlanYaml	查询api网关应用yaml配置	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${uin
DescribeAuthDomains	DescribeAuthDomains	资源级	qcs::tcb::uin/account:env/e
DescribeBaasPackageList	获取新套餐列表，含详情，如果传了PackageId，则只获取指定套餐详情	操作级	*
DescribeBenchmarkPackages	查询压测工具套餐信息	操作级	*
DescribeBillingInfo	获取计费相关信息	操作级	*
DescribeCDNChainTask	获取CDN防盗链任务状态	资源级	qcs::tcb::uin/account:env/e
DescribeCaptchaList	查询防水墙信息	操作级	*
DescribeCbrServerVersion	查询服务版本的详情	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${uin
DescribeCerts	查看证书信息	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${uin
DescribeCloudBaseBuildService	获取云托管代码上传url	资源级	qcs::tcb::uin/${uin}:env/${E
DescribeCloudBaseCIStage	获取CI过程的阶段信息	资源级	qcs::tcb::uin/account:env/e
DescribeCloudBaseCIStatus	查询指定CI的状态	资源级	qcs::tcb::uin/account:env/e
DescribeCloudBaseCIStepInStage	查询CI过程指定阶段内的步骤信息	资源级	qcs::tcb::uin/account:env/e
DescribeCloudBaseCIStepLog	查询CI过程中指定阶段指定步骤的日志	资源级	qcs::tcb::uin/account:env/e
DescribeCloudBaseGWAPI	获取云接入 API 列表	资源级	qcs::tcb::uin/account:env/e
DescribeCloudBaseGWService	获取 云接入 服务信息	资源级	qcs::tcb::uin/account:env/e
DescribeCloudBaseProjectLatestVersionList	获取云开发项目列表	操作级	*
DescribeCloudBaseProjectVersionList	云项目部署版本列表	资源级	qcs::tcb::uin/${uin}:env/${E
DescribeCloudBaseRunActionDetails	查询操作历史	资源级	qcs::tcb::uin/account:env/e
DescribeCloudBaseRunAdvancedConfiguration	查询云应用高级配置	操作级	*
DescribeCloudBaseRunAllVpcs	查询环境下所有的vpc列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${Regio
DescribeCloudBaseRunBuildLog	查询构建日志	资源级	qcs::tcb::uin/account:env/e
DescribeCloudBaseRunBuildServer	查询Build的 相关信息	资源级	qcs::tcb::uin/account:env/e
DescribeCloudBaseRunBuildStages	查看Build的阶段	资源级	qcs::tcb::uin/account:env/e
DescribeCloudBaseRunBuildStepLog	查询step日志	资源级	qcs::tcb::uin/account:env/e
DescribeCloudBaseRunBuildSteps	查询步骤	资源级	qcs::tcb::uin/account:env/e
DescribeCloudBaseRunCluster	查看容器托管的集群状态	资源级	qcs::tcb::uin/account:env/e
DescribeCloudBaseRunConfForGateWay	独立网关云托管服务配置	操作级	*
DescribeCloudBaseRunImages	查询容器托管服务镜像列表	资源级	qcs::tcb::uin/account:env/e
DescribeCloudBaseRunOneClickTaskExternal	查询一键部署任务	资源级	qcs::tcb::uin/${uin}:env/${E
DescribeCloudBaseRunOperateBasic	查询任务基础信息	资源级	qcs::${ApiModule}:${Regio

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeCloudBaseRunOperationDetails	查询操作记录	资源级	qcs::${ApiModule}:${Regio
DescribeCloudBaseRunOperationTypes	查询服务、版本和操作类型	资源级	qcs::${ApiModule}:${Regio
DescribeCloudBaseRunPodList	获取pod列表	资源级	qcs::tcb::uin/account:env/e
DescribeCloudBaseRunProcessLog	查询任务过程日志	资源级	qcs::${ApiModule}:${Regio
DescribeCloudBaseRunQuotaDetails	查询容器托管配额详情	资源级	qcs::tcb::uin/account:env/e
DescribeCloudBaseRunQuotaUsed	获取CloudRun的配额使用	资源级	qcs::tcb::uin/account:env/e
DescribeCloudBaseRunResource	查看容器托管的资源状态	资源级	qcs::tcb::uin/account:env/e
DescribeCloudBaseRunResourceForExtend	查看容器托管的资源状态扩展使用	资源级	qcs::tcb::uin/${uin}:env/${E
DescribeCloudBaseRunServer	查询单个服务的详情	资源级	qcs::tcb::uin/account:env/e
DescribeCloudBaseRunServerDomainName	查询微信云托管服务域名	资源级	qcs::tcb::uin/${uin}:env/${E
DescribeCloudBaseRunServerFlowConf	查看服务的流量配置	资源级	qcs::tcb::uin/account:env/e
DescribeCloudBaseRunServerVersion	查询服务版本的详情	资源级	qcs::tcb::uin/account:env/e
DescribeCloudBaseRunServers	查看容器托管的服务	资源级	qcs::tcb::uin/account:env/e
DescribeCloudBaseRunServiceDomain	查询服务域名	资源级	qcs::${ApiModule}:${Regio
DescribeCloudBaseRunServiceImageHistory	查询服务下的镜像列表	资源级	qcs::tcb::uin/account:env/e
DescribeCloudBaseRunServices	查看容器托管的服务状态	资源级	qcs::tcb::uin/account:env/e
DescribeCloudBaseRunStatistic	查询用户的云托管资源统计量	资源级	qcs::${ApiModule}:${Regio
DescribeCloudBaseRunVersion	查询服务版本详情	资源级	qcs::tcb::uin/${uin}:env/${E
DescribeCloudBaseRunVersionException	查询版本异常信息	资源级	qcs::tcb::uin/account:env/e
DescribeCloudBaseRunVersionRsByCondition	DescribeCloudBaseRunVersionRsByCondition 获取云托管详情	资源级	qcs::${ApiModule}:${Regio
DescribeCloudBaseRunVersionSnapshot	查询版本历史	资源级	qcs::tcb::uin/${uin}:env/${E
DescribeCloudEnvForGw	查询环境ID	操作级	*
DescribeCloudRunPeeringConnection	查询云托管对等连接	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${uin
DescribeCloudRunPeeringConnectionQuota	查询云托管对等连接配额	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${uin
DescribeCloudServerForGw	查询服务信息	操作级	*
DescribeCommonBillingFreeQuota	返回指定产品的免费体验额度，若未免费体验活动，则返回额度为0	操作级	*
DescribeCommonBillingPackages	拉取通用计费套餐	操作级	*
DescribeCommonBillingResources	拉取通用计费资源列表	操作级	*
DescribeCommonPackUsages	查询通用计费资源包用量	操作级	*
DescribeCurveData	查询环境的监控曲线数据	资源级	qcs::tcb::uin/account:env/e
DescribeCustomCdnDomain	查询自定义CDN域名列表	资源级	qcs::tcb::uin/${uin}:env/Env
DescribeCustomDomains	查看自定义域名信息	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${uin
DescribeDailyAddData	idaas近7日每日新增用户统计	资源级	qcs::tcb::uin/${uin}:env/${E
DescribeDatabaseACL	DescribeDatabaseACL	资源级	qcs::tcb::uin/account:env/e
DescribeDefaultRule	获取默认安全规则	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeDestroyResourceList	查询即将销毁的云托管资源	资源级	qcs::tcb::uin/${uin}:env/${E
DescribeDonutAccess	查询donut接入域名	操作级	*
DescribeEndUserLoginStatistic	获取终端用户新增与登录信息	资源级	qcs::tcb::uin/account:env/e
DescribeEndUserStatistic	获取终端用户分布	资源级	qcs::tcb::uin/account:env/e
DescribeEndUsers	获取终端用户列表	资源级	qcs::tcb::uin/account:env/e
DescribeEnvAccountCircle	查询环境计费周期	资源级	qcs::tcb::uin/account:env/e
DescribeEnvClsInfo	查询环境CLS集群信息	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${uin
DescribeEnvDealRegion	获取环境下单地域	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${uin
DescribeEnvDestroyHistory	获取环境销毁历史记录	操作级	*
DescribeEnvExtra	查询环境的额外信息	资源级	qcs::tcb::uin/${uin}:env/${E
DescribeEnvFreeQuota	查询后付费免费配额信息	资源级	qcs::tcb::uin/account:env/e
DescribeEnvFreezeStatus	查询环境下服务是否全部冻结	资源级	qcs::${ApiModule}:${Regio
DescribeEnvLimit	查询环境个数上限	操作级	*
DescribeEnvPackageUsage	查询环境套餐用量	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${uin
DescribeEnvPostpaidDeduct	查询环境后付费计费抵扣详情	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${uin
DescribeEnvPostpayPackage	查询环境绑定的资源包	资源级	qcs::tcb::uin/account:env/e
DescribeEnvPromotionPackage	查询环境大促资源包接口	资源级	qcs::${ApiModule}:${Regio
DescribeEnvResourceException	查询环境下资源异常状态	资源级	qcs::tcb::uin/account:env/e
DescribeEnvRestriction	查询环境资源限制	操作级	*
DescribeEnvStatistics	查询各个地域资源概览	操作级	*
DescribeExtensionAuditOpinion	查询扩展审核意见	操作级	*
DescribeExtensionCreated	查询创建的扩展	操作级	*
DescribeExtensionInstalled	获取已安装的扩展程序	资源级	qcs::tcb::uin/account:env/e
DescribeExtensionInstruction	查询扩展的运行方式	操作级	*
DescribeExtensionSyntaxCheck	扩展语法检查	操作级	*
DescribeExtensionTaskStatus	查找扩展任务的状态	资源级	qcs::tcb::uin/account:env/e
DescribeExtensionTemplate	扩展语法检查	操作级	*
DescribeExtensionTemplates	获取扩展的各类模板	操作级	*
DescribeExtensionUpgrade	描述扩展升级	操作级	*
DescribeExtensions	拉取扩展程序列表	操作级	*
DescribeExtensionsInstalled	描述已安装的扩展列表	操作级	*
DescribeExtraPackages	查询增值包详情	操作级	*
DescribeExtraPkgBillingInfo	获取增值包计费相关信息	操作级	*
DescribeFeaturePermissions	查询当前套餐版本支持的能力	操作级	*
DescribeGatewayCurveData	查询网关监控数据	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${uin
DescribeGatewayPackageById	通过套餐ID查询网关套餐信息	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${uin
DescribeGatewayPackages	查询网关套餐信息	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeGatewayRsaKeys	查询开放网关私密链路密钥	资源级	qcs::tcb::uin/${uin}:env/${E
DescribeGatewaySubEnvs	拉取子环境列表	操作级	*
DescribeGatewaySubWxAppid	拉取网关对应的子主体	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${uin
DescribeGatewayVersions	查询网关版本信息	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${uin
DescribeGateways	本接口（DescribeGateways）用于查询网关信息。	操作级	*
DescribeGraphData	查询环境的监控曲线数据	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${uin
DescribeHeadlessCMSProjects	拉取CMS项目列表	操作级	*
DescribeHeadlessEndUsers	获取无头CMS组件用户列表	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${uin
DescribeHostingDomain	拉取托管域名	资源级	qcs::tcb::uin/account:env/e
DescribeICPResources	查询备案资源信息	操作级	*
DescribeLoginConfigs	获取登录方式列表	资源级	qcs::tcb::uin/account:env/e
DescribeLowCodeEnvQuotaUsage	拉取微搭的资源用量数据(环境维度)	操作级	*
DescribeLowCodeUserQuotaUsage	批量查询微搭监控数据	操作级	*
DescribeModifyAbleBaasPackage	拉取可变配baas套餐列表	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${uin
DescribeMonitorCondition	获取告警条件列表	资源级	qcs::tcb::uin/account:env/e
DescribeMonitorConditionBatch	批量拉取告警条件	资源级	qcs::tcb::uin/account:env/e
DescribeMonitorMsg	查询历史告警	资源级	qcs::tcb::uin/account:env/e
DescribeMonitorPolicy	查询告警策略列表	资源级	qcs::tcb::uin/account:env/e
DescribeNotifyMsg	查询业务告警消息	资源级	qcs::tcb::uin/${uin}:env/env
DescribeOauthRecords	查询授权记录	操作级	*
DescribeOperationAppLimit	获取云后台应用限制	操作级	*
DescribeOperationAppList	拉取已安装的应用工具箱列表	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${uin
DescribeOperationAppRoleDetail	获取应用工具箱角色详细信息	操作级	*
DescribeOperationAppTemplate	查询云模版详情	操作级	*
DescribeOperationAppTemplates	拉取应用工具箱模板列表	操作级	*
DescribeOperationAuthorize	获取已绑定的应用授权	操作级	*
DescribeOperationUserInfo	获取云后台基础信息	操作级	*
DescribePackages	获取套餐	操作级	*
DescribePostPackage	获取后付费套餐	操作级	*
DescribePostpayFreeQuotas	查询后付费资源免费用量	资源级	qcs::tcb::uin/${uin}:env/${E
DescribePostpayPackageFreeQuotas	获取后付费免费额度	资源级	qcs::tcb::uin/${uin}:env/${E
DescribePostpayQuotaLimit	查询后付费每日配额信息	资源级	qcs::tcb::uin/account:env/e
DescribePreviewExtension	目前仅限前端白名单用户请求该接口，可以体验尚未发布的扩展。	操作级	*
DescribePrivateGw	查询安全链路	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${uin
DescribePubGwDomainFilterConfig	查询限频策略接口	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${uin
DescribePubGwUinRiskConfig	查询开放网关用户风险配置	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${uin

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribePublicGw	查询开放网关	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${uin
DescribePublicGwCNAMEPorts	查询开放网关CNAME域名端口	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${uin
DescribePublicGwCustomDomains	查询开放网关自定义域名	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${uin
DescribePublicGwDomains	查询开放网关域名	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${uin
DescribeQcloudScene	获取自定义告警配置	操作级	*
DescribeQuotaData	查询环境的配额使用量	资源级	qcs::tcb::uin/account:env/e
DescribeRepos	获取仓库列表	操作级	*
DescribeRestoreTables	获取可回档表格	操作级	*
DescribeRestoreTask	获取回档任务	操作级	*
DescribeRestoreTime	获取可回档时间	操作级	*
DescribeSafeRule	查询数据库安全规则	资源级	qcs::tcb::uin/account:env/e
DescribeSafetySource	获取安全来源列表	资源级	qcs::tcb::uin/account:env/e
DescribeSafetySourceSecretKey	DescribeSafetySourceSecretKey	资源级	qcs::tcb::uin/account:env/e
DescribeSecurityRule	DescribeSecurityRule	资源级	qcs::tcb::uin/account:env/e
DescribeServerLogInfo	查询服务日志功能状态信息	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${uin
DescribeSmsQuotas	查询后付费短信资源量	资源级	qcs::tcb::uin/${uin}:env/${E
DescribeSmsSign	查询绑定的短信签名	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${uin
DescribeSolutionInfo	查询解决方案资源详情	操作级	*
DescribeSolutionList	拉取解决方案列表	操作级	*
DescribeSpecialCostItems	查询环境1分钱抵扣信息	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${uin
DescribeStandaloneGateway	本接口（DescribeStandaloneGateway）查询小租户网关套餐信息。	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${uin
DescribeStandaloneGatewayPackage	本接口（DescribeStandaloneGatewayPackage）用于查询小租户网关套餐信息。	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${uin
DescribeStaticStore	DescribeStaticStore	资源级	qcs::tcb::uin/account:env/e
DescribeStorageACL	DescribeStorageACL	资源级	qcs::tcb::uin/account:env/e
DescribeStorageACLTask	DescribeStorageACLTask	资源级	qcs::tcb::uin/account:env/e
DescribeStorageSafeRule	DescribeStorageSafeRule	资源级	qcs::tcb::uin/account:env/e
DescribeTable	查询表信息	操作级	*
DescribeTables	查询所有表信息	操作级	*
DescribeTcbAccountInfo	查询uin绑定的小程序信息	操作级	*
DescribeTcbVersionSwitch	获取tcb版本信息	操作级	*
DescribeTcbrPackage	获取云托管新计费套餐列表	操作级	*
DescribeThirdPartAttachList	获取第三方小程序绑定关系列表	操作级	*
DescribeTkeClusterIdByEnvId	通过环境id查询tke集群ID	操作级	*
DescribeTriggerConfigs	查询触发器配置	资源级	qcs::tcb::uin/${uin}:env/${E
DescribeUsageOverview	查询用户资源用量概览	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeUserPromotionalActivity	查询用户优惠活动	操作级	*
DescribeWedaAppPaths	查询微搭应用路由信息	资源级	qcs::tcb::uin/${uin}:env/${E
DescribeWxAppIdForDonutAccess	查询wxappid绑定donut接入域名	操作级	*
DescribeWxCloudBaseRunEnvs	查询微信云托管环境信息	操作级	*
DescribeWxCloudBaseRunSubNets	查询微信云托管子网	操作级	*
DescribeWxGatewayRoutes	查看安全网关路由	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${uin
DescribeWxGateways	查看安全网关	资源级	qcs::tcb::uin/${uin}:gatewa
DetectCloudBaseGWDomainBind	在绑定网关自定义域名之前（非必要的）检查接口，可以探测域名和证书是否会有异常	资源级	qcs::tcb::uin/account:env/s
DownloadFunction	获取云函数地址并下载	资源级	qcs::tcb::uin/${uin}:env/env
GetAuthType	查询用户帐号授权类型	操作级	*
GetCliTokenList	获取 cli token 列表	操作级	*
GetFileAuthority	获取文件访问权限信息	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${uin
GetFileDownloadUrl	获取文件下载链接	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${uin
GetFunctionAddress	获取云函数地址并下载	资源级	qcs::tcb::uin/${uin}:env/env
GetFunctionFlowList	获取函数与工作流列表	资源级	*
GetFunctionLogDetail	查询云函数日志详情	操作级	*
GetFunctionLogs	获取云函数日志	操作级	*
GetFunctionLogsStatus	查询云函数日志状态	操作级	*
GetGatewayConfig	获取网关配置	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${uin
GetGatewayOpConfig	通过gatewayid，region查询gateway的运维配置	操作级	*
GetInvoiceFileUrlList	获取电子发票下载地址	操作级	*
GetOneUserAPIs	查询用户APIs详情	操作级	*
GetOneUserKey	用户获取指定密钥对	操作级	*
GetOperationAppRoleList	获取应用工具箱角色列表	操作级	*
GetOperationAppUser	获取工具箱用户信息	操作级	*
GetRecommendedCname	根据envid所属地域，推荐一个cname，便于用户自定义域名绑定	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${uin
GetSyncUserActionSwitch	查询用户行为同步开关状态	资源级	qcs::tcb::uin/${uin}:env/${E
GetUserAPIsList	查询用户APIs连接器列表	操作级	*
InqueryPostpayPrice	查询后付费单价（已废弃）	操作级	*
ListTables	查询所有表	操作级	*
QueryDocument	查询文档	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${uin
QueryPostpaidPackageDeals	查询后付费资源包订单	操作级	*
QueryRecords	查询记录	操作级	*
QueryUserInfo	查询用户信息	资源级	qcs::tcb:${region}:uin/${uin
QueryWxEnvExtraAttribute	本接口（QueryWxEnvExtraAttribute）用于查询环境额外配置信息	资源级	qcs::${ApiModule}:${Regio

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
SearchClsLog	搜索CLS日志	资源级	qcs::tcb::uin/account:env/e

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckCreate	实例创建校验	操作级	*	支持
CheckModify	变配资源检查	操作级	*	支持
CheckResource	查询发货进度接口	操作级	*	支持
DestroyUserResource	销毁用户资源	操作级	*	支持
InitializeAdminPortal	初始化管理门户	资源级	qcs::tcb::uin/${uin}:env/envId	支持
IsolateResource	资源隔离	操作级	*	支持
RefreshAuthDomain	刷新安全域名配置	操作级	*	支持
ReinstateResource	恢复访问接口	操作级	*	支持
ResetResource	重置资源	操作级	*	支持
RestoreTCBTables	实例表格回档	操作级	*	支持
RunCommands	执行数据库命令	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeBotList	查询AI智能体列表	操作级	*	不支持
DescribeEnvs	获取环境列表	资源级	qcs::tcb::uin/account:env/envId	支持
DescribeNotifyPolicy	查询业务告警策略	资源级	qcs::tcb::uin/${uin}:env/envId	支持
DescribeSoftwareLicense	查询用户软件化license	操作级	*	支持
GetTemplateAPIsList	获取APIs连接器模版列表	操作级	*	支持
GetUserKeyList	用户获取密钥对列表	操作级	*	支持
GetUserKeyTemplateList	用户获取密钥对模版列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

腾讯云微搭低代码

最近更新时间：2025-06-25 09:15:34

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云开发低码	lowcode	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddFlowGroup	新增流程组	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
AddOrg	添加部门	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
AddProvider	增加Provider	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
BackspacingSolution	用户侧回滚解决方案	操作级	*	支持
BatchAppendRole	用户批量追加角色	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
BatchAuthorize	批量授权	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
BatchBindRoleResources	批量绑定角色数据源apis权限	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
BatchCreateDataModelList	批量创建数据模型列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
BatchCreateDataSourceEventHandler	批量新增数据源事件处理	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
BatchCreateResourcePolicy	批量新增资源授权记录	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
BatchDeleteConnectors	批量删除连接器	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
BatchDeleteDataSourceEventHandler	批量删除数据源事件处理列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
BatchDeleteDataSources	批量删除数据源	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
BatchDeleteTables	批量删除DB集合或者表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
BatchModifyColumnAuth	批量设置列权限	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
BatchModifyMethodAuth	批量设置方法权限	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
BatchOperateWedaUserLicense	操作用户授权、冻结	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
BatchPublishConnectors	批量发布连接器	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
BatchPublishDataSourceViews	批量发布模型视图	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
BatchPublishDataSources	批量发布数据源	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
BatchUpdateDataSourceEventHandler	批量更新数据源事件处理	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
BindAnonymousRole	绑定匿名用户角色	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
BindDomainCloudBaseRootPath	自定义域名与静态资源路径绑定	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
BindGatewayAppDomain	绑定网关，应用域名关联	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
BindNewProcessComponent	应用绑定新版本流程	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
BindProcessComponent	绑定流程组件	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
BindRolesToResource	绑定角色到资源	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
BindRolesToRoleGroup	角色绑定权限组	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
BindUsersToRoleGroup	添加权限组用户	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
BindWeCom	绑定企业微信和weida	操作级	*	支持
BindWedaResource	角色绑定权限	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
BindWedaRole	绑定weda角色	操作级	*	支持
ChangeGroupOfFlow	修改流程的流程组	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CheckBind	企业微信绑定微搭校验	操作级	*	支持
CopyPluginQuery	复制插件查询	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CopyProcess	复制流程	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CopyProcessDetail	复制流程详情	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CopyQueries	批量复制Query	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CopyQuery	拷贝Query	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CreateApiKeyToken	创建开放平台的apikey	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CreateAutomationCanvas	创建自动化流程画布	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CreateAutomationCanvasByTemplate	创建自动化流程画布根据模板	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CreateAutomationWXPayConfig	自动化流创建微信支付凭证配置	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CreateBlockTemplate	创建区块模板	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/$(EnvId)	支持
CreateComposite	创建组件	操作级	*	支持
CreateCompositeGroup	创建组件库	操作级	*	支持
CreateCompoundApp	使用小程序代码包创建混合应用	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CreateConnectorDetail	创建连接器详情信息	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CreateConnectorGroup	创建APIs分组	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CreateDataHub	创建新数据源连接器	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	不支持
CreateDataImport	创建导入任务	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CreateDataSourceDetail	创建数据源详情信息	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CreateDataSourceGroup	创建数据源分组	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CreateDataSourceIndex	数据模型创建索引	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CreateDataSourceView	创建视图	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CreateElementDebugExecution	调试单个节点	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateExternalDbLink	创建外部DB连接器	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CreateFlowDebugExecution	启动自动化流程调试	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CreateFlowEnvironmentVariable	新增工作流环境变量	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CreateGeneralOptionGroup	创建选项集分组	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CreateGeneralOptions	创建通用选项集	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CreateGitConfig	创建用户的git配置信息	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CreateInternalUserRole	新增默认内部角色	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CreateLowCodeSubApp	低代码新建子包	操作级	*	支持
CreateLowCodeSubAppVersion	低代码新建子包的版本	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/$(EnvId)	支持
CreateMessageTemplate	创建和更新消息模板	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CreateModelRelations	创建模型关联关系列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CreateNewProcess	新建流程	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CreatePluginDatasource	创建数据源连接器	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CreatePluginDatasourceWithConfig	创建多配置数据连接器	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CreatePluginDatasourceWithConfigV2	创建多配置数据连接器V2	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CreatePluginQuery	创建插件查询	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CreatePolicyRole	添加策略关联的角色	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CreatePrepayEnv	创建预付费环境	操作级	*	支持
CreateProcessAndTaskId	创建流程和任务唯一标识	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CreateProxyAddr	创建企微集成固定IP	操作级	*	支持
CreateQuery	创建Query	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CreateRoleFeatureAuth	创建功能权限	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CreateRoleGroup	创建权限组	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CreateRolePolicy	新增资源授权	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CreateRoleResource	创建角色权限	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CreateRouter	创建路由	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CreateSolution	创建空白解决方案	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CreateSolutionObject	添加解决方案Object信息	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CreateSolutionVariable	创建解决方案变量	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CreateSqlTemplate	创建Sql模板	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CreateStatementPolicy	新增表达式策略	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CreateTemplate	生成模板	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CreateTimerJob	创建定时任务	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CreateWeApp	创建应用	操作级	*	支持
CreateWechatApp	微信侧安装模板	操作级	*	支持
CreateWedaApp	创建微搭应用	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CreateWedaRole	创建weda角色	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateWedaUserToB	创建weda用户Tob	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DeleteApiKeyToken	删除开放平台的apikey	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DeleteAppBindWxApp	删除应用绑定小程序	操作级	*	支持
DeleteAuthorizedUserStatus	删除授权用户状态	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DeleteAutomationCanvas	删除自动化流程画布	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DeleteAutomationDeployHistory	自动化流程历史版本删除	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DeleteAutomationWXPayConfig	自动化流删除微信支付凭证配置	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DeleteConnector	删除连接器	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}: env/${EnvId}	支持
DeleteConnectorGroup	删除APIs分组	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DeleteDataHub	新数据源连接器删除	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	不支持
DeleteDataSource	删除数据源	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DeleteDataSourceGroup	删除数据模型分组	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DeleteDataSourceIndex	数据模型删除索引	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DeleteEnterpriseApp	删除企业工作台应用	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DeleteEnv	删除环境	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${envId}	支持
DeleteExternalDbLink	删除外部DB连接器	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DeleteFlowGroup	删除流程组	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DeleteGeneralOptionGroup	删除(取消)选项集分组	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DeleteGeneralOptions	删除通用选项集	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DeleteGitConfig	删除用户的git配置信息	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DeleteMaterialInfo	删除素材	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DeleteMessageTemplate	删除消息模板	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DeleteModelRelations	删除关联模型列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DeleteOrg	删除部门	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DeletePluginDatasource	删除数据源连接器	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DeletePluginDatasourceV2	删除数据源连接器V2	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DeletePluginQueries	批量删除插件查询	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DeletePluginQuery	删除插件查询	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DeletePolicyRole	删除策略关联的角色	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DeleteProcess	删除流程	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DeleteQueries	批量删除Query	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DeleteQuery	删除Query	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DeleteRole	删除角色	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DeleteRoleGroup	删除权限组	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DeleteRolePolicy	删除关联资源授权记录	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DeleteSolution	删除解决方案	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DeleteSolutionObject	删除解决方案Object信息	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteSolutionVariable	删除解决方案变量	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DeleteSqlTemplate	删除Sql模板	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DeleteStatementPolicy	删除表达式策略	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DeleteTimerJob	删除定时任务	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DeleteWedaAppById	根据应用id删除微搭应用	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/$(EnvId)	支持
DeleteWedaRole	删除weda角色	操作级	*	支持
DeleteWedaUser	删除用户	操作级	*	支持
DeleteWedaWxBind	删除低码成为服务商小程序	操作级	*	支持
DescribeKnowledgeBaseList	查询知识库列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DesignCreateRecord	设计态要插入数据	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DesignDeleteRecord	设计态删除数据	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DesignModifyRecord	设计态修改数据	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DestroyCynosdb	删除内置的Cynosdb	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DestroyProxyAddr	删除IP代理服务	操作级	*	支持
FlushEnvPreToProd	刷新用户的预览环境到生产环境	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
GetAppsByAttachAppId	根据绑定应用id获取应用列表	操作级	*	支持
ImportTemplate	导入模板	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
ImportUpdateTemplate	模板升级导入接口	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
InitializeAIConnector	初始化AI连接器	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
InitializeKnowledgeBaseDataSource	初始化知识库数据模型	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
InitializeLowcode	初始化低码用户	操作级	*	支持
InstallAppStoreApp	安装已购买的应用市场模板	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/$(EnvId)	不支持
InstallTemplate	安装模板（新版）	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
InstallTemplateCenterApp	安装模板中心应用	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
MergeSolution	合并升级解决方案	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/$(EnvId)	不支持
ModifyApisAuth	修改Apis权限	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
ModifyAppCustomNav	设置低代码应用的自定义导航	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
ModifyAutomationWXPayConfig	自动化流修改微信支付凭证配置	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
ModifyBlockTemplate	修改区块模板	操作级	*	支持
ModifyColumnAuth	修改列权限	操作级	*	支持
ModifyConnector	修改连接器信息	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
ModifyConnectorAuthConfig	更新连接器鉴权配置	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
ModifyConnectorGroup	修改APIs分组	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
ModifyDataSourceColumnAuth	修改数据模型列权限	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
ModifyDataSourceGroup	修改模型分组	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
ModifyGeneralOptionGroup	修改选项集分组	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
ModifyGeneralOptions	修改通用选项集	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyIdaasAuthClient	修改Idaas信息	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
ModifyLoginStrategy	修改登录配置策略	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
ModifyMethodAuth	修改方法权限	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
ModifyModelAndRelation	用来修改微搭中的数据模型列属性	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
ModifyMultiAppDomains	批量设置应用的自定义域名	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
ModifyMysqlInstanceStatus	修改内置云数据库Mysql状态	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
ModifyPluginDatasource	修改数据源连接器	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
ModifyPluginDatasourceWithConfig	修改多环境配置数据连接器	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
ModifyPluginQuery	修改插件查询	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
ModifyPrimaryColumn	修改主列字段	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
ModifyProvider	修改第三方认证源	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
ModifyQuery	修改Query	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
ModifyRole	修改角色	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
ModifyRoleGroup	修改权限组	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
ModifyRoleGroupBasicInfo	修改权限组基本信息	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
ModifyRoleResource	修改角色权限	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
ModifySolutionDetail	更新解决方案详情信息	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
ModifySolutionVariable	修改解决方案变量	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
ModifySqlTemplate	修改Sql模板	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
ModifyStatementPolicy	修改表达式策略	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
ModifyWedaRole	修改weda角色	操作级	*	支持
ModifyWedaUserInfoByUserId	更新用户信息	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
MoveConnector	移动APIs	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
MoveConnectorGroup	移动APIs分组	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
OperateProcess	操作流程	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
OperateProcessBasicInfo	操作流程基础信息	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
PrepareResource	准备数据库资源	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
PublishAppCustomNav	发布低代码应用用户自定义导航配置	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
PublishAppCustomUrl	发布低代码应用用户自定义URL	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
PublishAutomationCanvas	发布自动化流程	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
PublishConnector	发布连接器	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
PublishDataSource	发布数据源	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
PublishDraftProcessDetail	保存流程草稿信息	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
PublishProcessDetail	保存流程草稿信息并发布	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
PublishProdDataSourcesIndex	正式环境发布模型索引	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
PublishSolution	发布解决方案	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
PutWxAppIdToWeApp	应用绑定微信ID	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
RecreateModel	重建模型	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
ReleaseResourcePermissions	发布资源相关的角色权限	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
ReleaseRole	异步发布角色	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
ReleaseUserRole	发布接口	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
RollbackAutomationDeployHistory	自动化流程历史版本部署生效	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
SetConfigedWxInfo	标记小程序已经设置邮箱（已废弃）	操作级	*	支持
SetConfiguredMailbox	标记用户小程序已经设置邮箱	操作级	*	支持
SetModel	更新模型资源	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
SetOrgPrincipal	设置部门负责人	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
SetResourceStrategy	设置资源策略组	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
SetServerDomain	设置小程序服务器域名	操作级	*	支持
SetWebViewDomain	设置小程序业务域名	操作级	*	支持
SubmitAuditMC	提交审核	操作级	*	支持
SwitchAnonymityStatus	切换匿名状态	操作级	*	支持
UnbindProcessComponent	解绑流程组件的关系	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
UnbindRoleGroupRoles	解绑权限组角色	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
UnbindRoleGroupUsers	解绑权限组用户	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
UnbindUsers	解绑角色关联的用户	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
UnbindWedaResource	角色解绑权限	操作级	*	支持
UnbindWedaRole	解绑weda角色	操作级	*	支持
UpdateAIConfig	更新AI连接器配置	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
UpdateAppDomainInvalid	更新应用网关域名无效	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
UpdateAppInfoByAppId	根据应用id更新应用信息	操作级	*	支持
UpdateAutomationCanvas	更新自动化流程画布	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
UpdateComposite	更新组件	操作级	*	支持
UpdateCompositeContent	更新组件内容	操作级	*	支持
UpdateCompositeGroup	更新组件库	操作级	*	支持
UpdateDataSourceList	升级数据源	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
UpdateDomainSet	校验小程序域名	操作级	*	支持
UpdateEnvAlias	更改环境别名	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
UpdateFlowGroup	修改流程组信息	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
UpdateGitConfig	修改用户的git配置信息	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
UpdateHistoryWorkflowUser	设置历史流程用户为新用户	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
UpdateIsComplete	设置用户完成新手指引	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/$(EnvId)	支持
UpdateLoginConfig	修改登录配置	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
UpdateLowCodeSubApp	低代码更新子包	操作级	*	支持
UpdateMaterialInfo	新增或更新素材信息	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
UpdateMessageStatus	更新消息状态	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
UpdateModelRelations	修改关联模型列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
UpdateOrg	修改部门	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
UpdateProcess	更新流程	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
UpdateProcessAttribute	更新流程属性	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
UpdateTimerJob	更新定时任务	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
UpdateTimerJobStatus	修改定时任务状态	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
UpdateWeAppContentByAppId	根据应用id更新应用数据	操作级	*	支持
UpdateWebhookListenStatus	修改webhook监听状态	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
UpdateWxAppKey	更新认证小程序	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
UpdateWxNickName	更新小程序名称	操作级	*	支持
UpgradeModelList	升级数据源列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
UploadKnowledgeDocumentSet	上传知识库文档	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限
AssureDataSourceOperation	操作前检查数据源	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
BatchDeleteDataSourceViews	批量删除视图	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CheckAppNum	检查应用可新建数据	操作级	*	支持
CheckAppPublish	检查应用是否可发布	操作级	*	支持
CheckEnvWxWorkThirdAppAuth	查询环境是否授权企微第三方应用	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CheckLowcode	检查是否开通低代码服务	操作级	*	支持
CheckProcess	检查流程	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CheckProcessSolutionResourceList	检查模板中流程关联的资源列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CheckProcessWhiteListUser	检查用户是否在流程的白名单里	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CheckValidProcessDetail	检查调试流程定义是否有效	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CheckWxAppRegisterType	检查小程序注册类型	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CreateDataPreImport	预导入	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CreateTrialApp	试用应用	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeAIOpenList	查询AI连接器开通列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeAITypeList	查询大模型类型列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeAdministrator	获取超级管理员用户	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeAllPolicyList	查询角色全部资源授权列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeAnonymityConfig	获取匿名状态	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeApiKeyTokens	查新开放平台apikey	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限
DescribeApisAuth	查询apis权限	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeApisGlobalConfig	查询apis全局权限	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeApisMethodAuth	查询apis方法权限列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeAppBuildWxAppList	检查应用构建可绑定的小程序列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeAppCustomDomains	获取用户自定义低代码应用Domain	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeAppCustomNav	获取用户自定义低代码应用导航配置数据	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeAppCustomUrls	获取用户自定义低代码应用URL	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeAppDetail	查询应用信息	操作级	*	支持
DescribeAppHistoryByAppIdRevised	根据应用id查询应用数据-新	操作级	*	支持
DescribeAppHistoryPreSignUrl	应用快照cos预签名信息	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/$(EnvId)	支持
DescribeAppPagePermission	查询应用下的页面权限	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeAppPagesInAuth	批量查询应用页面的权限信息	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeAppPubUrl	获取低代码应用访问URL	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeAppThemeList	查询官方应用主题列表	操作级	*	支持
DescribeAppThemeVersionList	根据id和版本查询应用主题列表	操作级	*	支持
DescribeAppUsageList	查询绑定数据源的应用列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeApprovalNodeBindInfoList	获取流程审批节点的出入参	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeApps	获取应用列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeAppsForDomainBinding	获取可设置自定义域名的应用列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeAuditUploadLink	获取文件上传地址	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/$(EnvId)	支持
DescribeAuthResult	查询外部数据源授权结果	操作级	*	支持
DescribeAuthStatus	查询是否可以授权	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeAuthorizedUserList	查询授权用户列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeAutomationCanvasDetail	获取自动化流程画布详情	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeAutomationDeployDetail	获取自动化流程发布版本详情	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeAutomationUsage	查询工作流统计用量	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeAutomationWXPayConfigList	自动化流获取微信支付配置列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeAutomationWebhookUrl	获取触发器回调链接	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeBasicDataSource	查询数据源基础信息	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	不支
DescribeBasicDataSourceList	查询模型基础信息列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeBlockTemplates	获取区块模板	操作级	*	支持
DescribeColumnAuth	获取列权限	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限
DescribeCompanyInfo	获取用户提交的公司详情信息	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/$(EnvId)	不支
DescribeComponentWxAppRegister	查询企业注册小程序信息	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeCompositeContent	查询组件详情	操作级	*	支持
DescribeCompositeContentHistoryList	查询组件发布历史列表	操作级	*	支持
DescribeCompositeGroupDetail	查询组件库信息	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/$(EnvId)	支持
DescribeCompositeGroupList	查询组件库列表	操作级	*	支持
DescribeCompositeGroupPublicFileAuthorizationList	查询组件库公共文件授权列表	操作级	*	支持
DescribeCompositeGroupVersionList	组件库版本列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/$(EnvId)	支持
DescribeCompositeThumbnailUploadAuthorization	获取组件上传图片的token	操作级	*	支持
DescribeConnectorAuthConfig	查询连接器鉴权配置	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeConnectorBasicList	查询连接器列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeConnectorConfigurationList	查询APIs配置列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeConnectorContextVariableList	查询APIs变量配置	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeConnectorDetail	查询连接器详情	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeConnectorGroupList	查询APIs分组列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeConnectorScfList	查询连接器云函数列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeConnectorStatusList	查询连接器状态列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeConnectorTemplateList	查询连接器模板列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeConnectorToken	查询连接器授权token信息	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeCorpSignature	查询企业签名信息	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeCynosdbClusterBasicInfoList	查询集群基础信息列表	操作级	*	支持
DescribeCynosdbStatData	获取云开发内置mysql的统计数据	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeDataHubList	查询新数据源连接器列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	不支
DescribeDataImportDetail	查询文件导入导出任务详情	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeDataSource	获取数据源详情信息	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeDataSourceBasicPolicy	查询数据模型基础权限	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeDataSourceByName	根据数据源标识获取数据源id	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeDataSourceColumnAuth	获取数据模型列权限	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeDataSourceEventHandlerList	查询数据源事件处理列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeDataSourceIndex	查询数据源索引列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeDataSourceList	获取数据源详情列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeDataSourcePluginList	查询数据连接器列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	不支
DescribeDataSourceRowAuth	查询数据模型行权限	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeDataSourceUpdateStatus	查询数据源更新状态	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限
DescribeDataSourceUpgradeStatus	查询数据源模型升级状态	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeDataSourceView	查询数据模型视图详情	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeDataSourceViewList	数据模型视图列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeDataSourcesMethodAuth	批量获取方法权限列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeDataSourcesStatusList	查询数据源状态列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	不支
DescribeDataViewPropertiesList	数据模型视图Properties列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeDatasourceProcessDefinitions	查询数据源关联的流程定义列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeDefaultProcessKey	获取流程默认标识	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeDeleteSolutionResourceList	查询解决方案资源列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeDownloadLink	获取下载链接	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeEnvDbInstanceInfo	查询环境db实例详情	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeEnvDbType	查询环境DB类型	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeFlowDebugExecution	查询自动化流程调试的执行结果	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeFoldProcessBasicInfos	查询流程折叠基础信息列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeGeneralOptionsDetail	查询通用选项集详情	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeGeneralOptionsDetailList	查询通用选项集列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeGitConfig	查询用户的git配置信息	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeGroupAndConnectorList	查询APIs分组及其下APIs模型列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeHistoryListByAppId	根据应用id查询应用历史记录	操作级	*	支持
DescribeIdaasAuthClient	查询Idaas信息	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeImportTemplateInfo	获取导入模板信息	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeInternalCompositeList	查询组件列表（内部调用）	操作级	*	支持
DescribeIsComplete	查询用户是否完成新手指引	操作级	*	支持
DescribeKnowledgeDocumentSetDetail	获取知识库下文档详情	操作级	*	支持
DescribeKnowledgeDocumentSetList	用于精确查找与查询条件完全匹配知识库下文件集合	操作级	*	支持
DescribeLazyLoadOrgs	懒加载部门树	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeLinkGeneralOptionList	查询通用选项集关联字段信息	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeLoginStrategy	获取登录策略	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeLowCodeAllSubAppHistories	低代码查询子包版本信息	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/$(EnvId)	支持
DescribeLowCodeAppsHistoryById	根据历史版本id查询应用包信息	操作级	*	支持
DescribeLowCodeLastSubAppsHistory	获取子包最新的版本记录	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/$(EnvId)	支持
DescribeLowCodeSubApps	低代码查询子包信息	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限
DescribeLowCodeSubAppsHistoryById	根据子包历史版本id查询子包信息	操作级	*	支持
DescribeLowCodeUploadAuthorization	低代码获取cos密钥	操作级	*	支持
DescribeMainBySubAppId	低代码根据子包id查询主包信息	操作级	*	支持
DescribeMarchants	获取商户号列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeMaterialInfoList	获取素材列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeMaterialUploadUrl	获取素材上传链接	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeMaxGitCommitId	查询应用最新的comintid	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/$(EnvId)	支持
DescribeMessageCount	查询消息数量	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeMessageTemplateDetail	查询消息模板详情	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeMessageTemplates	查询消息模板列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeMessages	查询消息内容列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeMethodAuth	获取方法权限列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeModelDatabaseStatus	查询数据模型数据库状态	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeModelRelations	查询模型关联的关联关系	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeModels	查询模型及分组信息	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeMysqlInstanceStatus	查询内置云数据库Mysql状态	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeNewPermissions	查询新版本应用和流程的权限	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeNewRelatedResourceList	获取当前应用关联的资源列表接口	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeNextProcessDatasource	查询流程节点可以选择的数据源	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeOrgPrincipals	获取部门负责人列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeOrgs	查询部门	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribePackageLicenseInfo	查询套餐License信息	操作级	*	支持
DescribePackageLicenseList	查询套餐License信息列表	操作级	*	支持
DescribePackages	获取用户套餐列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/$(EnvId)	不支
DescribePayOpenAuthStatus	查询微信支付授权状态	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribePermissionForAppPage	查询应用页面权限列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribePermissionForAppPageInAuth	查询应用页面的权限列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribePermissionForDataSources	查询角色的数据源权限	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribePermissions	查询资源权限信息	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribePermissionsInAuth	查询资源的权限信息	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribePermissionsReleaseStatus	查询资源相关的角色权限发布任务状态	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribePictureUploadAddress	获取图片上传地址	操作级	*	支持
DescribePolicyRoleList	查询策略关联的角色列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限
DescribePortalInfo	获取portal相关信息	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribePrepareResourceStatus	查询准备的Db资源状态	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribePrimaryColumn	查询主列字段	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeProcessBasicInfos	查询流程基础信息列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeProcessComponents	查询流程绑定的组件列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeProcessDefinitionVariables	查询流程定义变量	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeProcessDetail	查询流程详情信息	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeProcessDict	查询流程引擎的字典定义	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeProcessInfo	获取流程画布详情	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeProcessInfoDetail	审批流获取流程画布详情	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeProcessInstanceDetail	查询流程实例已执行节点列表详情	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeProcessInstanceInfoByItemId	根据数据源记录Id查询流程实例已执行节点列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeProcessInstanceNodes	查询流程实例节点列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeProcessManageList	获取流程列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeProcessNodeList	查询流程节点信息	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeProcessSolutionResourceList	查询模板中流程关联的资源列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeProcessStatusList	批量查询流程状态	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeQuery	查询Query	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeQueryStat	查询Query总表数据	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeQueryUsage	查询应用query使用	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeRecordsByModelView	根据视图查询用户预览态数据	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeRelatedPageProcessList	查询关联应用页面的流程列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeRelatedResourceList	获取当前应用关联的资源列表的接口	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeRelatedUsers	角色关联的用户列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeResourceInfo	获取资源信息	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeResourcePackage	获取资源包信息（QQ浏览器）	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/$(EnvId)	不支
DescribeResourcePolicyList	查询资源授权列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeResourceReleaseStatus	查询资源是否需要发布	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeResourceRoleList	查询资源关联的角色列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeResourceStrategy	获取资源策略	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeRoleFeatureAuth	查询功能权限列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeRoleGroup	查询权限组详情	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeRoleGroupList	查询权限组列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限
DescribeRoleGroupRoles	查询权限组关联角色	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeRoleGroupUsers	查询权限组用户	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeRolePolicyList	查询角色关联资源授权列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeRoleReleaseStatus	获取用户权限发布状态	操作级	*	支持
DescribeRoleStatus	获取角色状态	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeRolesByIdentities	根据标识查询用户	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeRolesByUserId	根据用户id获取角色id	操作级	*	支持
DescribeShareCompGroups	查询共享组件库信息	操作级	*	支持
DescribeSolution	获取解决方案详情	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeSolutionAppInfo	查询解决方案应用信息	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeSolutionList	获取解决方案列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeSolutionObject	获取解决方案Object信息	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeSolutionStatus	获取解决方案状态	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeSolutionVariables	查询解决方案变量	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeSolutionVersionList	解决方案版本列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeStatementPolicyList	查询表达式策略列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeStaticCosPreSignatureUrl	获取静态托管预签名地址	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeStaticDomain	获取静态托管域名	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeTableNameList	查询外部db连接表名	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeTableProperties	查询DB表属性	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeTables	查询DB表或者集合及模型信息	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeTemplateDetail	获取模板详情	操作级	*	支持
DescribeTemplateList	查询外部数据源模板列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeTemplatePreInstall	查询安装预期影响资源列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeTemplateQuota	查询付费模板额度	操作级	*	支持
DescribeUploadLink	获取上传链接	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeUserBillInfo	获取账号计费信息	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeUserByName	通过名称模糊查询用户	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeUserByOpenid	根据openid获取用户信息	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeUserCompositeGroupsList	查询用户组件库列表	操作级	*	支持
DescribeUserCompositesList	查询用户组件列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/$(EnvId)	支持
DescribeUserEnvRes	获取用户环境的资源用量信息	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeUserPolicyList	查询用户关联资源授权列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeUserRelatedRoleList	查询用户关联角色列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeWeAppIdListByWeAppId	查询解决方案所有应用ID	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限
DescribeWeChatInfo	获取小程序基本信息	操作级	*	支持
DescribeWebhookEvent	获取 webhook 调试结果	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeWebhookListenStatus	查询webhook监听状态	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeWedaRoles	获取weda角色列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeWedaWxBind	查询低码服务商小程序授权列表	操作级	*	支持
DescribeWxAccessToken	获取微信token	操作级	*	支持
DescribeWxAppInfo	查询微信小程序信息	操作级	*	支持
DescribeWxAppRegister	查询微信小程序注册信息	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeWxInfo	获取小程序昵称等基本信息（已废弃）	操作级	*	不支
DesignDescribeRecordList	设计态查询数据	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DesignProcessInternalMethod	设计态ProcessInternalMethod	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DesignQuerySysDatasourceStatus	设计态查询系统数据源详情	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
FindAppExtURL	获取应用扩展链接	操作级	*	支持
GetAllPackages	获取低码产品能力套餐	操作级	*	支持
GetAllTcbPackages	获取全部低码资源套餐	操作级	*	支持
GetAppCategory	查询类别	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
GetAppExperienceRecord	获取应用市场试用情况	操作级	*	支持
GetAppFlowResourceList	获取应用流程审批页面	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
GetAppInfoByFilter	根据过滤条件获取应用信息	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/$(EnvId)	支持
GetAppInfoByIDs	根据名称获取应用信息	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/$(EnvId)	支持
GetAppInstallInfo	获取应用模板购买情况	操作级	*	支持
GetAppListByAppName	查询类别下应用	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
GetAppListByAppNameNew	查询类别下应用(新)	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
GetAvailableOrder	获取可用产品能力信息	操作级	*	支持
GetBlockTplIconURL	获取区块模板图标链接	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/$(EnvId)	支持
GetCompositeGroupShareInfo	获取组件库共享信息	操作级	*	支持
GetDataImportFileDownloadInfo	获取文件下载信息	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
GetExportAppInfo	获取用户可导出应用信息	操作级	*	支持
GetFlowGroupFolders	获取流程组目录	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
GetFlowGroupList	查询流程组	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
GetGatewayAppDomainInfo	查询账户环境下的网关信息	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
GetGatewayDomainAppDetails	查询网关域名绑定应用详情	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
GetLowCodeUser	获取低码用户信息	操作级	*	支持
GetMaxAppNum	获取用户可创建的最大应用数	操作级	*	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限
GetModel	查询模型资源	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
GetMyLruApp	查询C段用户最近访问应用	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
GetProcessingBills	获取执行中订单	操作级	*	支持
GetProxyAddr	获取ip信息	操作级	*	支持
GetRecentBills	获取最近订单	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/$(EnvId)	不支
GetShouldDomain	获取小程序应该设置的域名列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
GetShouldSetDomain	获取小程序设置的域名列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
GetSyncResults	查询同步结果列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
GetSystemProcessOutPutVariables	获取流程的可选的审批人列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
GetTemplateCenterList	获取模版中心列表	操作级	*	支持
GetTimerJob	获取定时任务	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
GetTimerJobList	获取定时任务列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
GetTimerProcessList	获取定时器支持的流程列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
GetUserCertifyInfo	获取用户小程序认证信息	操作级	*	支持
GetUserLicenseNum	获取用户的license数目	操作级	*	支持
GetUserTicket	获取用户ticket	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
GetWeAppIdsBySolutionId	获取weAppIds通过solutionId	操作级	*	支持
GetWxAppBindByWxAppId	根据wxappid 获取认证数据	操作级	*	支持
InitializeRootOrgs	初始化部门根	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
InvokeLcapServerFunc	调用Lcap接口	操作级	*	支持
IsHistoryWorkflowUser	是否使用过旧版本流程	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
ListEditorProcessExpressionContext	查询流程表达式上下文	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
ListProcessEntityCodes	获取多个流程的开始节点和结束节点信息	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
PayOpenAuth	微信支付授权	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
QueryAuditFlow	查询提交审核任务	操作级	*	支持
QueryDataSourceRelatedList	获取关联模型	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
QueryDesignAreaCode	设计态查询AreaCode	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
QueryFlowTemplate	查询模版异步任务结果	操作级	*	支持
QueryImportDataTaskStatus	查询导入任务状态	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
QueryInnerConnectorStatus	查询内部连接器状态	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
QueryModelTaskStatus	查询数据模型任务状态	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
QueryWechatCreateAppJobStatus	查询微信安装应用任务状态	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/$(EnvId)	不支
RunPluginDatasourceTest	测试数据源连接器是否连通	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
RunPluginDatasourceTestWithConfig	连接器测试链接V2	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限
SearchByCondition	根据条件搜索	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
SearchDocList	知识库搜索文档接口	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
SearchResourceRole	搜索资源下的角色	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
SearchRole	获取角色详情	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
SearchUser	查询用户信息	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
TestDataHubNamespace	新数据源连接器测试连接	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	不支
UpdateEnterpriseAppNew	更新应用信息新	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
ValidateProcessExpression	校验流程表达式	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CertifyMinApp	认证小程序	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CertifyWXApp	全托管认证小程序	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
CheckWedaWxBind	校验低码成为服务商小程序	操作级	*	支持
CheckWedaWxBindForRegister	注册小程序自动授权	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/$(EnvId)	支持
CheckWedaWxBindMobile	低码成为服务商小程序发送手机号模板消息	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/$(EnvId)	支持
CheckWxNickName	检查小程序名称是否符合规范	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:CheckWxNickName	支持
CopyWedaApp	复制微搭应用	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DebugSqlTemplate	调试 SQL 模版	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DeleteBlockTemplate	删除区块模板	操作级	*	支持
DeleteCosMultipleObjects	删除云cos下资源文件	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DeleteKnowledgeDocumentSet	删除知识库下文档详情	操作级	*	支持
DeleteLowCodeSubApp	低代码删除子包	操作级	*	支持
DeleteTemplateSolution	删除模板解决方案	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/$(EnvId)	支持
DeleteUploadFile	删除提交审核的素材	操作级	*	支持
DeleteWeApp	删除应用	操作级	*	支持
DeleteWxAppRegister	删除微信小程序注册记录	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeAppCustomDomainDetail	获取低代码应用体验版和正式版访问URL	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DestroyComposite	删除组件	操作级	*	支持
DestroyCompositeGroup	删除组件库	操作级	*	支持
DestroyEnv	销毁环境	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
ExportData	数据导出	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
ExportTemplate	导出模板	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
InitializeHybridCloudDataSource	初始化混合云数据源	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
InvokeComponentWx	调用服务商小程序	操作级	*	支持
InvokeTestFunction	调用数据源测试方法	操作级	*	不支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
InvokeVectorMethods	向量数据库方法调用	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
InvokeWxWorkWithProxy	企业微信通用代理接口	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
ModifyAppCustomUrl	更新低代码应用的自定义访问URL	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
MoveDataSource	移动数据源	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
MoveDataSourceGroup	移动分组	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
MoveGeneralOption	移动选项集	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
MoveGeneralOptionGroup	选项集分组移动	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
PublishCompanyData	用户提交公司资料审核	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/$(EnvId)	不支持
PublishCompositeGroup	发布组件库	操作级	*	支持
PublishPluginQueries	发布插件查询	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
PublishQuery	发布Query	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
RegisterComponentWeApp	创建企业版小程序	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
RegisterPersonalWeApp	注册个人小程序	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
RollbackCompositeGroup	回滚组件库	操作级	*	支持
UpdateCompoundAppMainContent	更新混合应用主包内容	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
UpgradeUserModel	升级用户模型	操作级	*	不支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAIModelList	获取AI模型列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeAutomationDeployHistoryList	获取自动化流程发布历史版本列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeAutomationFlowList	获取自动化流程列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeCorps	拉取互联企业列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeDataImportList	查询导入导出列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeDataSourceGroupList	查询分组列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeDataSourcePluginQueryReference	查询数据连接器关联Query和应用引用关系列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeEnvs	获取环境列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/$(EnvId)	支持
DescribeFlowEnvironmentVariableList	获取工作流环境变量列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeFlowInstanceList	获取流程实例运行记录列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeFlowInstanceLogs	查询流程执行日志	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeGeneralOptionGroupList	查询选项集分组列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeGroupAndDataSourceList	查询分组及其下数据源列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeGroupAndGeneralOptionList	查询分组及选项集详情列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeLowCodeEnvQuotaUsage	拉取微搭的资源用量数据(环境维度)	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/$(EnvId)	支持
DescribePluginDatasourceBinding	查询数据源连接器关联资源	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribePluginDatasourceCollection	查询数据源连接器详情	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribePluginDatasourceJsonSchema	查询数据源连接器表JsonSchema	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribePluginDatasourceStructure	查询数据源连接器表结构	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribePluginQueries	批量查询插件查询信息	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribePlugins	查询插件列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeQueries	查询Query列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeSolutionBriefList	获取解决方案基础信息列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeSolutionResourceList	查询解决方案资源列表.	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeSqlTemplate	查询Sql模板列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeWedaUserList	拉取用户列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
DescribeWedaUsers	获取用户列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${EnvId}	支持
GetEnvList	获取资源环境列表	资源级	qcs::lowcode::uin/${uin}:env/${envId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

物联网
物联网
物联网通信

最近更新时间：2025-06-25 09:14:57

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
物联网通信	iotcloud	支持	不支持	操作级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AddAlarmRule	新增告警规则	操作级	*
AlterServiceSubs	修改服务端订阅	操作级	*
BindProduct	网关绑定产品	操作级	*
CancelDeviceFirmwareTask	取消设备升级任务	资源级	qcs::iotcloud::uin/${uin}:100015456
CancelTask	取消任务	操作级	*
CreateDevice	创建设备	资源级	qcs::iotcloud:${Region}:uin/${uin}:DeviceName/${DeviceName}
CreateLoraDevice	创建lora设备	资源级	qcs::iotcloud::uin/${uin}:0b77fcf9-d157-4b60-9a3d-541916b48c24
CreateMultiDevice	创建批量设备	操作级	*
CreateMultiDevicesTask	创建批量创建设备任务	资源级	qcs::iotcloud::uin/${uin}:productId/${ProductId}
CreateProductResource	创建产品资源	资源级	qcs::iotcloud::uin/${uin}:ProductId/${ProductID}

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CreateProductResourceCosUrl	创建产品资源cos链接	资源级	qcs::iotcloud::uin/${uin}:ProductId/${ProductID}
CreateTask	创建任务	操作级	*
CreateTopicPolicy	创建Topic	操作级	*
CreateTopicRule	创建规则	操作级	*
DeleteDevice	删除设备	资源级	qcs::iotcloud:${Region}:uin/${uin}:ProductId/${ProductId}/DeviceName/${DeviceNa
DeleteDeviceResource	删除设备资源	资源级	qcs::iotcloud::uin/${uin}:ProductId/${ProductID}
DeleteDeviceShadow	删除设备影子	操作级	*
DeleteDevices	批量删除设备	资源级	qcs::iotcloud::uin/${uin}:productID/${ProductID}
DeleteFirmware	删除固件	操作级	*
DeleteLoraDevice	删除lora设备	资源级	qcs::iotcloud::uin/${uin}:ProductId/${ProductId}/DeviceName/${DeviceName}
DeleteMsgQueue	删除消息队列	操作级	*
DeleteProduct	删除产品	操作级	*
DeleteProductPrivateCA	删除产品的私有CA证书	资源级	qcs::iotcloud::uin/${uin}:ProductId/${ProductId}
DeleteProductResource	删除产品资源	资源级	qcs::iotcloud::uin/${uin}:ProductId/${ProductID}
DeleteServiceSubs	删除产品所有消息队列	操作级	*
DeleteTopicPolicy	删除权限topic	操作级	*
DeleteTopicRule	删除规则	操作级	*
DisableTopicRule	禁用规则	操作级	*
EditFirmware	编辑固件信息	资源级	qcs::iotcloud::uin/${uin}:ProductId/${ProductId}
EnableTopicRule	启用规则	操作级	*
OpenServiceSubs	开启服务端订阅	操作级	*
Publish	发布消息	操作级	*
PublishMessage	发布消息	操作级	*
ReqCMQAuth	请求消息队列认证	操作级	*
ResetDeviceState	重置设备状态	资源级	qcs::iotcloud::uin/${uin}:productId/${ProductId}
UnbindDevices	批量解绑	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
	子设备		
UnbindProduct	网关解绑产品	操作级	*
UpdateDevice	更新设备	操作级	*
UpdateDevicePSK	更新设备PSK	操作级	*
UpdateDeviceShadow	更新设备影子	操作级	*
UpdateFirmware	更新固件	操作级	*
UpdateProduct	更新产品	操作级	*
UpdateTopicPolicy	更新Topic	操作级	*
UploadFirmware	上传固件信息	操作级	*

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AuthPartner	验证合作伙伴身份	操作级	*
BatchPushResource	批量推送资源	操作级	*
BatchUpdateFirmware	批量更新固件	操作级	*
BindDevices	批量绑定子设备	操作级	*
CheckCMQAuth	检查业务授权	操作级	*
CreateDeviceConfig	保存设备远程配置	资源级	qcs::iotcloud::uin/${uin}:ProductId/${ProductID}
CreateDeviceDistributionTask	创建设备分发任务	资源级	qcs::iotcloud::uin/${uin}:ProductId/${ProductId}
CreateProduct	创建产品	操作级	*
CreateTaskFileUrl	获取任务文件上传链接	资源级	qcs::iotcloud::uin/${uin}:productId/${ProductId}
DescribeAllDevices	查询所有设备列表	资源级	qcs::iotcloud::uin/${uin}:resourceName/${ResourceName}
DescribeDevice	查看设备详情	操作级	*
DescribeDeviceClientKey	获取设备私钥	资源级	qcs::iotcloud::uin/${uin}:productId/${ProductId}
DescribeDeviceConfigs	本接口（DescribeDeviceConfigs）用于获取物联网通信设备的最近几次保存的远程配置信息。	操作级	*
DescribeDeviceResource	查询设备资源详情	资源级	qcs::iotcloud::uin/${uin}:ProductID/${ProductID}
DescribeDeviceResources	获取设备资源列表	操作级	*
DescribeDeviceShadow	获取设备影子	操作级	*
DescribeDevices	查询设备列表	操作级	*
DescribeFirmware	查询固件信息	操作级	*
DescribeFirmwareTask	查询固件升级任务详情	资源级	qcs::iotcloud::uin/${uin}:ProductId/${ProductId}
DescribeFirmwareTaskDevices	查询固件升级任务的设备列表	资源级	qcs::iotcloud::uin/${uin}:ProductId/${ProductId}

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeFirmwareTaskDistribution	查询固件升级任务状态分布	资源级	qcs::iotcloud::uin/${uin}:ProductId/${ProductId}
DescribeFirmwareTaskStatistics	查询固件升级任务统计信息	资源级	qcs::iotcloud::uin/${uin}:ProductId/${ProductId}
DescribeFirmwareTasks	查询固件升级任务列表	资源级	qcs::iotcloud::uin/${uin}:ProductId/${ProductId}
DescribeGatewayBindDevices	获取网关绑定的子设备列表	操作级	*
DescribeGatewayBindProduct	获取网关绑定的产品	操作级	*
DescribeLoraDevice	获取lora设备详情	资源级	qcs::iotcloud::uin/${uin}:ProductId/${ProductId}
DescribeMultiDevTask	获取创建多设备任务状态	操作级	*
DescribeMultiDevices	获取创建多设备结果	操作级	*
DescribeProduct	查看产品	操作级	*
DescribeProductCA	查询产品绑定的CA证书	资源级	qcs::iotcloud::uin/${uin}:ProductId/${ProductId}
DescribeProductResource	查询产品资源详情	操作级	*
DescribeProductResources	获取产品资源列表	操作级	*
DescribeProductTask	查看产品任务详情	资源级	qcs::iotcloud::uin/${uin}:productId/${ProductId}
DescribeProductTasks	获取产品级任务列表	资源级	qcs::iotcloud::uin/${uin}:productId/${ProductId}
DescribeProducts	查询产品列表	操作级	*
DescribeResourceTasks	查询资源推送任务列表	资源级	qcs::iotcloud::uin/${uin}:productId/${ProductID}
DescribeSubscribedTopicPolicy	获取已订阅topic	资源级	qcs::iotcloud::uin/${uin}:ProductId/${ProductId}
DescribeTask	获取任务详情	操作级	*
DescribeTasks	获取任务列表	操作级	*
DescribeTopicPolicy	查看Topic详情	操作级	*
DescribeUnbindedDevices	获取未绑定的设备列表	操作级	*
DownloadDeviceResource	下载设备资源	资源级	qcs::iotcloud::uin/${uin}:ProductId/${ProductID}
GetAllVersion	获取所有版本列表	操作级	*
GetCOSURL	获取固件下载地址	操作级	*
GetCTSDBInstanceList	获取时序数据库实例列表	操作级	*
GetCreateMultiDevTask	查询批量创建设备任务	操作级	*
GetDataBaseList	获取数据库列表	操作级	*
GetDataBaseTableList	获取数据库表列表	操作级	*
GetDeviceOnlineStatus	获取设备在线状态	操作级	*
GetDeviceShadow	查询设备影子	操作级	*
GetFirmwaresStorage	获取固件容量	操作级	*
GetFunctionList	获取函数列表	操作级	*
GetMQInstanceList	获取消息队列实例列表	操作级	*
GetMQTopicList	获取消息队列Topic列表	操作级	*
GetMonitorData	拉取可视化监控数据	操作级	*
GetMultiDevices	批量查询设备信息	操作级	*
GetServiceSubsCfg	获取服务端订阅配置	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
GetTopicRule	获取规则信息	操作级	*
GetUserChargeStatus	获取用户后付费状态	操作级	*
GetUserResourceInfo	获取用户资源信息	操作级	*
GetVersionDistribution	获取版本分布	操作级	*
ListDevices	查看设备列表	操作级	*
ListFirmwareUpdateStatus	获取固件更新状态列表	操作级	*
ListFirmwares	获取固件列表	操作级	*
ListLog	查询日志	操作级	*
ListLogPayload	获取日志内容列表	操作级	*
ListProducts	查询产品列表	操作级	*
ListSDKLog	获取设备sdk日志	操作级	*
ListTasks	获取任务列表	操作级	*
ListTopicPolicy	获取Topic列表	操作级	*
ListTopicRules	查看规则列表	操作级	*
PublishAsDevice	模拟lora设备发送消息	资源级	qcs::iotcloud::uin/${uin}:ProductId/${ProductId}
PublishBroadcastMessage	发布广播消息	资源级	qcs::iotcloud::uin/${uin}:ProductId/${ProductId}
PublishRRPCMessage	发布RRPC消息	操作级	*
PublishToDevice	服务下发消息到lora设备	资源级	qcs::iotcloud::uin/${uin}:ProductId/${ProductId}
ReplaceTopicRule	替换规则	操作级	*
RetryDeviceFirmwareTask	重试设备升级任务	资源级	qcs::iotcloud::uin/${uin}:productId/${ProductID}
SearchDevice	搜索设备	操作级	*
SearchDeviceForTag	搜索设备属性	操作级	*
SearchProduct	搜索产品	操作级	*
SearchTopicRule	搜索规则	操作级	*
UpdateDeviceAvailableState	切换设备可用状态	资源级	qcs::iotcloud::uin/${uin}:productId/${ProductId}
UpdateDeviceLogLevel	更新设备日志级别	资源级	qcs::iotcloud::uin/${uin}:ProductId/${ProductId}
UpdateOtaTaskStatus	更新固件升级任务状态	资源级	qcs::iotcloud::uin/${uin}:ProductId/${ProductId}
UpdateProductDynamicRegister	更新产品动态注册	资源级	qcs::iotcloud::uin/${uin}:productId/${ProductId}
UpdateProductPrivateCA	更新产品的私有CA	资源级	qcs::iotcloud::uin/${uin}:ProductId/${ProductId}
UserEnterIoTHub	用户登录IoThub	操作级	*

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribePrivateCAs	查询私有CA证书列表	操作级	*	支持

物联网开发平台

最近更新时间：2025-06-25 09:14:59

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
物联网开发平台	iotexplorer	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ActivateDeviceVoipLicense	激活voip	操作级	*
ActivateTWeCallLicense	激活TWeCall	操作级	*
AssignDeviceVoipLicense	分配voip	操作级	*
CancelAssignDeviceVoipLicense	取消分配voip	操作级	*
CancelAssignTWeCallLicense	取消分配TWeCall	操作级	*
CancelDeviceFirmwareTask	取消设备升级任务	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:project/{$ProjectId}/product
CreateCloudStorageAIServiceUploadCertificate	获取云存AI服务上传视频凭据	操作级	*
DeleteProductVersionConfig	删除一个产品配置版本。	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:project/{$ProjectId}/product
DismissRoomByStrRoomIdFromTRTC	解散TRTC房间	操作级	*
GenerateCloudStorageAIServiceTaskFileURL	获取云存AI分析任务输出文件URL	操作级	*
InvokeQQMusicService	调用QQ	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
	音乐服务		
RemoveUserByRoomIdFromTRTC	将用户从房间移出	操作级	*
RetryDeviceFirmwareTask	重试设备升级任务	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:project/{$ProjectId}/product
StopStreamingAIServiceTask	停止视频流AI分析任务	操作级	*
TransferCloudStorageAIService	转移设备云存AI服务	操作级	*

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ActivateQQMusicService	激活QQ音乐	操作级	*
ActivateVideoTranscodingLicense	激活转码license	操作级	*
ActivateVoiceWakeUpLicense	激活语音唤醒	操作级	*
ApplyOpenService	申请开通服务接口	操作级	*
BatchDeleteStaff	批量删除人员	资源级	qcs::iotexplorer:${region}:uin/${uin}:pool/${PoolKey}
BatchPushResource	用于批量推送资源	资源级	qcs::iotexplorer:${region}:uin/${uin}:project/${ProjectId}/pr
BatchUpdateFirmware	批量更新固件	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:project/${ProjectId}/p
BindCloudStorageUser	绑定云存用户	操作级	*
BindDevices	批量绑定子设备	操作级	*
BindProducts	批量绑定子产品	操作级	*
BindResourceThumbnail	绑定资源缩略图	资源级	qcs::iotexplorer:${region}:uin/${uin}:project/${ProjectId}/pr
CallDeviceActionAsync	异步调用设备动作	操作级	*
CallDeviceActionSync	同步调用设备动作	操作级	*
CancelPushResourceTask	用于取消推送资源任务	资源级	qcs::iotexplorer:${region}:uin/${uin}:project/{$ProjectId}/pr
ChangeGatewaySceneRunMode	修改网关产品场景执行模式	操作级	*
ChangeP2PRoute	p2p线路切换	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ControlDeviceResource	设备资源远程控制	操作级	*
ControlMultiDeviceData	批量设备远程控制或上报	操作级	*
CreateAISearchTaskAsync	创建异步视频语义搜索任务	操作级	*
CreateApplication	创建应用	操作级	*
CreateApplicationPendingDevice	创建APP待绑定设备	操作级	*
CreateApplicationTicket	创建App票据	操作级	*
CreateBatchEnableEnv	批量新增Enable托管环境	操作级	*
CreateBatchEnableEnvService	批量新增Enable托管环境服务	操作级	*
CreateBatchEnableEnvServiceVersion	批量新增Enable托管环境服务版本	操作级	*
CreateBatchProduction	创建量产任务	操作级	*
CreateCloudStorage	开通云存服务	操作级	*
CreateCloudStorageAIService	开通设备云存AI分析服务	操作级	*
CreateCloudStorageAIServiceTask	创建设备云存AI分析任务	操作级	*
CreateCloudStorageAIServiceWithDevice	创建设备并开通设备云存AI分析服务	操作级	*
CreateDataFlow	创建数据流	操作级	*
CreateDataForward	创建数据转发	操作级	*
CreateDevice	创建设备	操作级	*
CreateDeviceChannel	创建设备通道	操作级	*
CreateEnableEnv	新增Enable托管环境	操作级	*
CreateEnableEnvService	新增Enable托管环境服务	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CreateEnableEnvServiceVersion	新增Enable托管环境服务版本	操作级	*
CreateEventAlertRule	创建告警规则	操作级	*
CreateExternalSourceAIServiceTask	创建外部视频AI分析任务	操作级	*
CreateFenceBind	创建围栏绑定信息	操作级	*
CreateFreeCloudStorage	开通免费云存服务	操作级	*
CreateInstance	创建实例	操作级	*
CreateIotVideoCloudStorage	开通video云存服务	操作级	*
CreateLinkageInfo	创建控制台场景联动	操作级	*
CreateLoRaFrequency	创建 LoRa 自定义频点	资源级	qcs::iotexplorer:${region}:uin/${uin}:lorafrequency/$(Freql
CreateLoRaGateway	新建 LoRa 网关设备	资源级	qcs::iotexplorer:${region}:uin/${uin}:loragateway/$(Gatewa
CreateOperationPromotion	新增推广内容	操作级	*
CreatePositionFence	创建围栏	操作级	*
CreatePositionSpace	创建位置空间	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:project/{$ProjectId}/p
CreateProductResource	创建产品资源	资源级	qcs::iotexplorer::uin/${uin}:project/{$ProjectId}/product/${F
CreateProductResourceCosUrl	用于获取创建产品资源上传的Url	资源级	qcs::iotexplorer:${region}:uin/${uin}:project/{$ProjectId}/pr
CreateProductShareApproval	新增申请产品共享	操作级	*
CreateProductVersionConfig	创建产品版本配置	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:project/{$ProjectId}/p
CreateProject	新建项目	操作级	*
CreateProjectEnv	创建项目环境	操作级	*
CreateQrCode	新建二维码	资源级	qcs::iotexplorer::uin/${uin}:clientId/${ClientId}
CreateQueueDataForward	创建队列数据转发	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:project/{$ProjectId}/p
CreateQuickDemo	创建快速入门设备	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:project/{$ProjectId}/p
CreateResource	创建并登记资源文件（上传之后）(旧版本	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
	接口不建议使用)		
CreateResourceThumbnailCosUrl	创建资源缩略图cos链接	资源级	qcs::iotexplorer:${region}:uin/${uin}:project/${ProjectId}/pr
CreateSDKGenerateTask	创建SDK代码生成任务	资源级	qcs::iotexplorer::uin/${uin}:project/{$ProjectId}/product/${F
CreateServiceApplication	创建服务应用	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:project/${ProjectId}/s
CreateStaff	新建人员	资源级	qcs::iotexplorer:${region}:uin/${uin}:pool/${PoolKey}
CreateStaffPool	新建人员库	资源级	qcs::iotexplorer:${region}:uin/${uin}:pool/*
CreateStudioProduct	新建产品	操作级	*
CreateStudioProductResource	创建Studio产品资源	资源级	qcs::iotexplorer:${region}:uin/${uin}:project/{$ProjectId}/pr
CreateTRTCSignatures	创建TRTC通话参数	操作级	*
CreateTWeSeeRecognitionTask	创建TWeSee语义理解任务	操作级	*
CreateTagValueMaterial	创建静态资源素材	操作级	*
CreateTaskFileUrl	获取任务文件上传链接	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:project/{$ProjectId}/p
CreateTemplateBinding	绑定第三方微信强提醒模板	操作级	*
CreateTopicPolicy	创建Topic	操作级	*
CreateTopicRule	创建规则	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:rule/${RuleId}
CreateUserDeviceReport	创建用户设备报告	操作级	*
CreateVirtualBindDevice	绑定设备与用户关系	操作级	*
CreateVoiceSkillAudit	创建语音技能审核	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:project/{$ProjectId}/p
DeleteCloudStorageEvent	删除云存事件	操作级	*
DeleteDataFlow	删除数据流	操作级	*
DeleteDevice	删除设备	操作级	*
DeleteDeviceResource	用于删除设备资源	资源级	qcs::iotexplorer:${region}:uin/${uin}:project/{$ProjectId}/pr
DeleteDevices	批量删除设备	操作级	*
DeleteEnableEnv	删除Enable托管环境	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DeleteEnableEnvService	删除Enable托管环境服务	操作级	*
DeleteEnableEnvServiceVersion	删除Enable托管环境服务版本	操作级	*
DeleteEventAlertRule	删除事件告警策略规则	操作级	*
DeleteFamilyDevice	解绑家庭中的设备	操作级	*
DeleteFenceBind	删除围栏绑定信息	操作级	*
DeleteFirmware	删除固件	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:project/{$ProjectId}/p
DeleteInstanceTransLog	删除实例设备迁移记录	操作级	*
DeleteLinkageInfo	删除场景联动信息	操作级	*
DeleteLoRaFrequency	删除LoRa自定义频点	资源级	qcs::iotexplorer:${region}:uin/${uin}:lorafrequency/$(Freql
DeleteLoRaGateway	删除 LoRa网关	资源级	qcs::iotexplorer:${region}:uin/${uin}:loragateway/$(Gatewa
DeleteOperationPromotion	删除推广内容	操作级	*
DeletePositionFence	删除围栏	操作级	*
DeletePositionSpace	删除位置空间	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:project/{$ProjectId}/p
DeleteProductResource	用于删除产品资源	资源级	qcs::iotexplorer:${region}:uin/${uin}:project/${ProjectId}/pr
DeleteResource	删除资源(旧版本接口不建议使用)	操作级	*
DeleteResourceThumbnail	删除资源缩略图	资源级	qcs::iotexplorer:${region}:uin/${uin}:project/${ProjectId}/pr
DeleteServiceApplication	删除服务应用	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:project/${ProjectId}/s
DeleteStaffPool	删除人员库	资源级	qcs::iotexplorer:${region}:uin/${uin}:pool/${PoolKey}
DeleteStudioProduct	删除产品	操作级	*
DeleteTagValueMaterial	删除静态资源标签	操作级	*
DeleteTemplateBinding	删除第三方微信强提醒模板	操作级	*
DeleteTopicPolicy	删除Topic	操作级	*
DeleteTopicRule	删除规则	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:rule/${RuleName}
DeleteVirtualBindDevice	解除用户和设备的临时	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
	绑定关系		
DirectBindDeviceInFamily	直接绑定设备和家庭	操作级	*
DisableTopicRule	禁用规则	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:rule/${RuleId}
EditFirmware	编辑固件信息	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:project/{$ProjectId}/p
EnableTopicRule	启用规则	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:rule/${RuleId}
GenDeviceSignatures	生成设备绑定的签名	操作级	*
ImportModelDefinition	导入其它产品的数据模板	操作级	*
InheritCloudStorageUser	继承云存用户	操作级	*
InvokeCloudStorageAIServiceTask	同步执行设备云存AI分析任务	操作级	*
InvokeExternalSourceAIServiceTask	同步执行外部视频AI分析任务	操作级	*
InvokeTWeSeeRecognitionTask	同步执行TWeSee语义理解任务	操作级	*
ModifyApplicationDeviceInfo	修改应用设备信息	操作级	*
ModifyApplicationInterconnectionProduct	更新应用关联互联互通产品	操作级	*
ModifyApplicationUserInfo	修改应用用户信息	操作级	*
ModifyCloudStorageAIService	修改设备云存AI分析服务	操作级	*
ModifyCloudStorageAIServiceCallback	修改云存AI分析回调配置	操作级	*
ModifyDataFlow	修改数据流	操作级	*
ModifyDataFlowStatus	修改数据流状态	操作级	*
ModifyDataForward	修改数据转发	操作级	*
ModifyDataForwardStatus	设置数据转发状态	操作级	*
ModifyEnableEnv	修改Enable托管环境	操作级	*
ModifyEnableEnvDataFromTcb	修改Enable托	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
	管环境数据		
ModifyEnableEnvReversal	Enable托管环境冲正恢复	操作级	*
ModifyEnableEnvService	修改Enable托管环境服务	操作级	*
ModifyEnableEnvServiceVersion	修改Enable托管环境服务版本	操作级	*
ModifyEnableServiceStatus	修改Enable自研节点服务内网状态	操作级	*
ModifyEventAlertRule	修改告警策略信息	操作级	*
ModifyEventControlInfo	处理事件中心相关事件	操作级	*
ModifyEventControlProjectInfo	修改事件中心信息	资源级	qcs::iotexplorer:${region}:uin/${uin}:project/${ProjectId}
ModifyEventControlStatus	修改事件管理状态	操作级	*
ModifyFenceBind	更新围栏绑定信息	操作级	*
ModifyInstance	修改实例信息	资源级	qcs::iotexplorer:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId
ModifyLinkageInfo	修改控制台场景联动信息	操作级	*
ModifyLinkageInfoStatus	修改控制台场景联动状态	操作级	*
ModifyLoRaFCnt	修改LoRaWAN设备帧计数配置	资源级	qcs::iotexplorer::uin/${uin}:project/{$ProjectId}/product/${F
ModifyLoRaFrequency	修改LoRa自定义频点	资源级	qcs::iotexplorer:${region}:uin/${uin}:lorafrequency/$(Freql
ModifyLoRaGateway	修改 LoRa网关信息	资源级	qcs::iotexplorer:${region}:uin/${uin}:loragateway/$(Gatewa
ModifyLoRaProfile	修改 LoRa参数	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:project/{$ProjectId}/p
ModifyModelDefinition	修改产品数据模板	操作级	*
ModifyOperationPromotionWhitelist	修改推广内容白名单	操作级	*
ModifyPositionFence	更新围栏	操作级	*
ModifyPositionSpace	更新位置空间	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:project/{$ProjectId}/p

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ModifyProductCloudStorageAIService	修改产品云存AI分析服务	操作级	*
ModifyProductConfig	修改产品的小程序UI配置信息	操作级	*
ModifyProductConfigAudit	提交产品展示审核	操作级	*
ModifyProductDynamicRegister	修改产品动态注册	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:project/{$ProjectId}/p
ModifyProductScript	修改产品脚本	操作级	*
ModifyProductService	修改产品的云服务	操作级	*
ModifyProductShareApproval	修改审批任务状态	操作级	*
ModifyProductVersionConfig	修改产品版本配置信息。	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:project/{$ProjectId}/p
ModifyProductVersionConfigGrayScaleAndReleased	修改产品版本灰度配置发布	资源级	qcs::iotexplorer::uin/${uin}:project/{$ProjectId}/product/${F
ModifyProductVersionConfigRollback	回滚一个产品配置灰度中的版本。	操作级	*
ModifyProductVersionConfigState	修改版本产品配置状态，用于提交审核或撤回审核等。	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:project/{$ProjectId}/p
ModifyProductVersionConfigToHistoryVersion	归档一个产品配置版本到历史版本中。	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:project/{$ProjectId}/p
ModifyQueueDataForward	修改队列转发实例	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:project/{$ProjectId}/p
ModifyQueueDataForwardState	修改队列转发状态	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:project/${ProjectId}/p
ModifyServiceApplication	修改服务应用	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:project/${ProjectId}/s
ModifySpaceProperty	更新位置空间产品属性	操作级	*
ModifyStaff	更新人员	资源级	qcs::iotexplorer:${region}:uin/${uin}:pool/${PoolKey}
ModifyStaffPool	更新人员库	资源级	qcs::iotexplorer:${region}:uin/${uin}:pool/${PoolKey}
ModifyStreamingAIServiceTask	修改视频流AI分析任务	操作级	*
ModifyStudioProduct	修改产品	操作级	*
ModifyTWeSeeConfig	修改TWeSee配置	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ModifyTagValueMaterial	修改静态标签资源信息	操作级	*
ModifyTopicPolicy	更新Topic	操作级	*
ModifyTopicRule	修改规则	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:rule/${RuleId}
ModifyUIConfigConstraint	修改产品UI配置项	操作级	*
ModifyVoipMiniProgramAppName	修改VOIP小程序名称	操作级	*
ModifyWechatNotificationStatus	修改微信强提醒功能状态	操作级	*
NotifyApplicationUser	通知应用的用户	操作级	*
PauseTWeCallDevice	暂停TWeCall激活设备	操作级	*
PublishMessage	发布消息到Topic	操作级	*
PublishMsgAsDevice	设备发布消息	操作级	*
PushResource	用于推送资源	资源级	qcs::iotexplorer:${region}:uin/${uin}:project/{$ProjectId}/pr
ReleaseCustomizeStudioProduct	非官方小程序产品发布接口	操作级	*
ReleaseService	用户服务发布接口	操作级	*
ReportCloudStorageEvent	上报云存事件	操作级	*
ReportDataAsDevice	上报设备数据	操作级	*
ReportDeviceBindStatus	设备帐号绑定变化	操作级	*
ReportDeviceEvent	上报设备事件	操作级	*
ResetCloudStorage	重置云存服务	操作级	*
ResetCloudStorageAIService	重置设备云存AI分析服务	操作级	*
ResetCloudStorageEvent	重置云存事件	操作级	*
ResetTWeCallDevice	重置TWeCall激活设备	操作级	*
ResumeWeCallDevice	恢复TWeCall激活设备	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
RetryPushResourceTask	用于重试推送资源任务	操作级	*
SetEnvironmentCertBindInfo	设置应用托管环境证书绑定关系	操作级	*
SetPositionSpaceZoom	设置位置服务视图缩放级别	资源级	qcs::iotexplorer::uin/${uin}:project/{$ProjectId}/product/${
SetQueueAuthorize	队列授权	操作级	*
StartStreamingAIServiceTask	开始视频流AI分析任务	操作级	*
SubscribeDevicesDebugOnlineLog	批量订阅设备的实时调试信息	资源级	qcs::iotexplorer::uin/${uin}:project/${project}/product/${pro
TerminateCloudStorageUpload	结束云存上传	操作级	*
TransferCloudStorage	转移云存服务	操作级	*
TransferTWeCallDevice	转移TWeCall激活	操作级	*
UnbindApplicationDevice	解除App绑定设备	操作级	*
UnbindDeviceFamily	解绑家庭设备	操作级	*
UnbindDevices	批量解绑子设备	操作级	*
UnbindProducts	批量解绑子产品	操作级	*
UpdateDeviceLogLevel	更新设备日志级别	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:project/{$ProjectId}/p
UpdateDeviceShadowDb	更新设备影子	资源级	qcs::iotexplorer:${region}:uin/${uin}:project/${ProjectId}/pr
UpdateDeviceTWeCallAuthorizeStatus	更新TweCall授权状态	操作级	*
UpdateDevicesEnableState	批量禁用启用设备	操作级	*
UpdateFirmware	更新设备固件	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:project/{$ProjectId}/p
UpdateOtaTaskStatus	更新固件升级任务状态	资源级	qcs::iotexplorer::uin/${uin}:project/{$ProjectId}/product/${F
UpdateTidWhiteList	更新设备身份认证白名单	操作级	*
UploadFirmware	上传固件信息	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:project/{$ProjectId}/p

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CallApplicationTRTCDevice	呼叫TRTC设备	操作级	*
CheckFirmwareUpdate	查询设备可升级固件版本	操作级	*
CheckQueueAuthorize	判断有没授权队列	操作级	*
CheckResourceThumbnailStatus	查看资源缩略图任务状态	资源级	qcs::iotexplorer:${region}:uin/${uin}:projec
CheckTokenTicket	校验ticket	操作级	*
ControlDeviceData	设备远程控制	操作级	*
CreateCloudStorageEventImageUpload	上传云存事件缩略图	操作级	*
CreateCloudStorageUpload	上传云存视频	操作级	*
CreateTRTCSignaturesWithRoomId	自定义房间id创建TRTC通话参数	操作级	*
DebugRuleSQL	调试规则	操作级	*
DeleteApplication	删除应用	操作级	*
DeleteProject	删除项目	资源级	qcs::iotexplorer::uin/${uin}:project/{$Projec
DescribeAISearchTaskAsync	获取异步视频语义搜索任务详情	操作级	*
DescribeActivateDevice	获取设备激活详情	操作级	*
DescribeActivateLicenseService	获取增值服务激活码详情	资源级	qcs::iotexplorer::uin/${uin}:instance/${Insta
DescribeAiRecord	查询AI开通记录	操作级	*
DescribeAllDevices	获取用户所有设备资源	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:proje
DescribeApplication	获取应用信息	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:proje
DescribeBatchProduction	获取量产详情	资源级	qcs::iotexplorer:${region}:uin/${uin}:projec
DescribeBindDevicesByFilter	根据条件获取网关绑定的子设备列表	操作级	*
DescribeBindedProducts	获取网关产品已经绑定的子产品	资源级	qcs::iotexplorer::uin/${uin}:project/{$Projec
DescribeCategory	获取Category详情	操作级	*
DescribeCloudStorage	获取设备云存服务详情	操作级	*
DescribeCloudStorageAIService	查询设备云存AI分析服务	操作级	*
DescribeCloudStorageAIServiceCallback	查询云存AI分析回调配置	操作级	*
DescribeCloudStorageAIServiceHistorySubscriptionCount	查询AI云存服务历史订阅记录	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeCloudStorageAIServicePackages	查询有效AI套餐包列表	操作级	*
DescribeCloudStorageAIServiceSubscriptionActiveDevicesCount	查询AI云存服务实时活跃订阅设备数	操作级	*
DescribeCloudStorageAIServiceTask	查询设备云存AI分析任务	操作级	*
DescribeCloudStorageDate	获取具有云存的日期	操作级	*
DescribeCloudStorageEvents	拉取云存事件列表	操作级	*
DescribeCloudStorageEventsWithAITasks	拉取云存事件及 AI 分析任务列表	操作级	*
DescribeCloudStorageMultiThumbnail	拉取多个云存事件缩略图	操作级	*
DescribeCloudStorageOrder	查询云存服务详情	操作级	*
DescribeCloudStoragePackageConsumeDetails	获取云存套餐包消耗详细记录	操作级	*
DescribeCloudStoragePackageConsumeStats	获取云存套餐包消耗统计	操作级	*
DescribeCloudStorageStreamData	获取设备图片流数据	操作级	*
DescribeCloudStorageThumbnail	拉取云存事件缩略图	操作级	*
DescribeCloudStorageThumbnailList	批量拉取云存事件缩略图	操作级	*
DescribeCloudStorageTime	获取某一天云存时间轴	操作级	*
DescribeCloudStorageUsers	拉取云存用户列表	操作级	*
DescribeCsReportCountDataInfo	获取云存上报统计信息	操作级	*
DescribeDataFlow	获取数据流详情	操作级	*
DescribeDevice	查看设备详情	操作级	*
DescribeDeviceBindGateway	查询设备绑定的网关设备	操作级	*
DescribeDeviceCommLog	获取设备通讯日志	操作级	*
DescribeDeviceData	获取设备属性数据	操作级	*
DescribeDeviceDataHistory	获取设备历史数据	操作级	*
DescribeDeviceFirmWare	获取设备固件信息	操作级	*
DescribeDeviceFirmwares	获取设备当前固	资源级	qcs::iotexplorer::uin/${uin}:project/{$projec

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
	件信息		
DescribeDeviceLocationSolve	获取实时位置解析	操作级	*
DescribeDevicePackages	拉取有效云存套餐列表	操作级	*
DescribeDeviceResource	获取设备资源详情	操作级	*
DescribeDeviceResources	查询设备资源列表	操作级	*
DescribeDeviceStatusLog	获取设备上下线日志	操作级	*
DescribeDevices	获取设备列表	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:proje
DescribeEnableEnv	获取Enable托管环境详情	操作级	*
DescribeEnableEnvService	获取Enable托管环境服务详情	操作级	*
DescribeEnableEnvServiceVersion	获取Enable托管环境服务版本详情	操作级	*
DescribeEnableServiceStatus	获取Enable自研节点服务内网状态详情	操作级	*
DescribeEnvironmentCertBindInfo	查询应用托管环境证书绑定关系	操作级	*
DescribeEventAlertRule	描述事件告警规则	操作级	*
DescribeEventControlInfo	描述事件详情信息	操作级	*
DescribeEventControlProjectInfo	描述事件详细信息	资源级	qcs::iotexplorer:${region}:uin/${uin}:projec
DescribeFirmware	查询固件信息	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:proje
DescribeFirmwareTaskStatistics	查询固件升级任务的统计信息。	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:proje
DescribeFirmwareUpdateStatus	查询设备固件升级状态	操作级	*
DescribeFreeCloudStorageNum	查询云存卡套餐信息	操作级	*
DescribeGatewayBindDevices	获取网关绑定的子设备列表	操作级	*
DescribeGatewaySubDeviceList	查询绑定到家庭的网关设备的子设备列表	操作级	*
DescribeGatewaySubProducts	获取网关可操作的子产品	资源级	qcs::iotexplorer::uin/${uin}:project/${projec
DescribeGeneralCategory	获取通用类型信息	操作级	*
DescribeHeatMap	获取热力图	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeInstance	查询实例信息	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:instar
DescribeInstancePackage	获取实例资源包详情	资源级	qcs::iotexplorer::uin/${uin}:instance/${Insta
DescribeLinkageInfo	描述场景联动	操作级	*
DescribeLoRaFCnt	查看LoRaWAN设备帧计数信息	资源级	qcs::iotexplorer::uin/${uin}:project/{$Projec
DescribeLoRaFrequency	获取LoRa自定义频点详情	资源级	qcs::iotexplorer:${region}:uin/${uin}:lorafre
DescribeLoRaGateway	描述 LoRa 网关详情	资源级	qcs::iotexplorer:${region}:uin/${uin}:loraga
DescribeLoRaProfile	描述 LoRa 参数详情	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:projec
DescribeModelDefinition	查询产品数据模板	操作级	*
DescribeModule	获取模组信息	操作级	*
DescribeOTAFileSizeLimit	此接口用于查询OTA固件文件大小限制	操作级	*
DescribeOperationPromotion	获取推广内容详情	操作级	*
DescribeOperationPromotionWhitelist	获取推广内容白名单	操作级	*
DescribeP2PRoute	查询当前P2P线路	操作级	*
DescribePackageConsumeTask	查询套餐消耗记录详情	操作级	*
DescribePackageConsumeTasks	查询套餐消耗记录列表	操作级	*
DescribePositionFenceList	获取围栏列表	操作级	*
DescribeProductCloudStorageAIService	查询产品云存AI分析服务	操作级	*
DescribeProductConfig	查看产品的小程序UI配置信息	操作级	*
DescribeProductDynamicRegister	获取产品动态注册详情	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:projec
DescribeProductResource	用于查询产品资源详情	资源级	qcs::iotexplorer:${region}:uin/${uin}:projec
DescribeProductScript	获取产品脚本	操作级	*
DescribeProductService	查看产品云服务信息	操作级	*
DescribeProductVersionConfig	描述产品版本配置	资源级	qcs::iotexplorer::uin/${uin}:project/{$Projec
DescribeProject	查询项目详情	操作级	*
DescribePushResourceTask	用于查询资源推送任务详情	资源级	qcs::iotexplorer:${region}:uin/${uin}:projec

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribePushResourceTaskStatistics	用于查询推送资源任务统计信息	资源级	qcs::iotexplorer:${region}:uin/${uin}:projec
DescribePushResourceTaskStatusDistribution	用于查询资源推送任务状态分布	资源级	qcs::iotexplorer:${region}:uin/${uin}:projec
DescribeQuickDemo	描述快速入门设备	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:proje
DescribeResourceDownloadProgress	获取设备的资源下载进度	操作级	*
DescribeResourceTaskDevices	用于查询资源推送任务的设备列表	资源级	qcs::iotexplorer:${region}:uin/${uin}:projec
DescribeSDKGenerateTask	查询SDK代码生成任务状态	资源级	qcs::iotexplorer::uin/${uin}:project/{$Projec
DescribeServiceApplication	查询服务应用	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:proje
DescribeSpaceProperty	获取空间产品属性	操作级	*
DescribeStreamingAIServiceTask	查询视频流AI分析任务	操作级	*
DescribeStudioDeviceResource	用于查询设备资源详情	资源级	qcs::iotexplorer:${region}:uin/${uin}:projec
DescribeStudioProduct	获取产品详情	操作级	*
DescribeSystemLoRaFrequencies	获取系统LoRa频点列表	操作级	*
DescribeTWeSeeConfig	查询 TWeSee 配置	操作级	*
DescribeTWeSeeRecognitionTasks	查询短摘要列表	操作级	*
DescribeTagValueMaterial	描述静态资源信息	操作级	*
DescribeTopicPolicy	查看Topic详情	操作级	*
DescribeTopicRule	获取规则信息	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:rule/$
DescribeUnbindedDevices	获取未绑定的设备列表	操作级	*
DescribeUnbindedProducts	获取网关未绑定的子产品列表	资源级	qcs::iotexplorer::uin/${uin}:project/{$Projec
DescribeVideoLicense	查询视频激活码统计概览	资源级	qcs::iotexplorer::uin/${uin}:instance/${Insta
DownloadDeviceResource	用于下载设备资源	资源级	qcs::iotexplorer:${region}:uin/${uin}:projec
GenSingleDeviceSignatureOfPublic	生成单个设备绑定的签名	操作级	*
GenerateSignedVideoURL	获取视频防盗链播放URL	操作级	*
GetAccessTokenByTokenCode	获取OauthToken信息	资源级	qcs::iotexplorer::uin/${uin}:clientId/${Client
GetAllVersion	获取所有版本列	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:proje

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
	表		
GetAppPieChartInfo	应用饼状图信息查询	操作级	*
GetApplicationList	获取应用列表	操作级	*
GetBatchProductionsList	列出量产数据列表	操作级	*
GetCOSURL	获取固件下载地址	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:proje
GetCategoryDetailList	获取Category详情列表	操作级	*
GetCategoryPanelsByCategoryKey	拉取指定CategoryKey分类面板	操作级	*
GetDataFlowList	获取数据流列表	操作级	*
GetDataForwardList	获取数据转发列表	操作级	*
GetDeviceActionHistories	获取设备动作历史	操作级	*
GetDeviceList	获取设备列表	操作级	*
GetDeviceLocationHistory	获取设备历史位置	操作级	*
GetDeviceSumStatistics	拉取设备统计汇总数据	操作级	*
GetDeviceUserId	获取设备绑定的用户ID	操作级	*
GetDevicesOnlineOfflineInfo	获取设备频繁上下线信息	操作级	*
GetDevicesOnlineOfflineNum	获取设备频繁上下线次数信息	操作级	*
GetEventControlStatus	获取产品事件管理状态信息	操作级	*
GetGatewaySceneRunMode	获取网关执行场景模式	操作级	*
GetGatewaySubDeviceList	获取指定网关设备的子设备列表	操作级	*
GetInstanceAppNum	获取实例应用总数	操作级	*
GetInstanceMetric	获取实例指标	操作级	*
GetLinkageInfoHistories	获取控制台本地场景联动执行日志	操作级	*
GetMessageResourceStatusList	获取消息资源状态列表	操作级	*
GetMonitorData	运营指标数据查询	操作级	*
GetPostpaidAccountStatus	获取按量计费用户状态	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
GetProductConfigAuditState	获取产品展示展示界面审核状态	操作级	*
GetProductShareApprovalList	获取已申请产品共享列表	操作级	*
GetProjectList	获取项目列表	操作级	*
GetProjectMetric	查询项目指标	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:proje
GetQrCodeStatus	获取二维码状态	资源级	qcs::iotexplorer::uin/${uin}:clientId/${Client
GetQueueDataForwardList	列表拉取队列转发	操作级	*
GetQueueInstances	获取消息队列实例列表	操作级	*
GetQueueTopics	获取队列topic列表	操作级	*
GetResourceDownloadUrl	获取资源下载URL	操作级	*
GetResourceList	获取资源列表	操作级	*
GetResourceUploadUrl	获取上传资源文件URL	资源级	qcs::iotexplorer::uin/${uin}:project/{$Projec
GetSecurityServiceList	获取安全保障服务概览	操作级	*
GetStudioProductList	获取产品列表	操作级	*
GetUserDeviceReportList	获取用户设备报告	操作级	*
GetUserModuleList	用户模块列表查询接口	操作级	*
GetUserResourceInfo	查询用户资源使用信息	操作级	*
GetVirtualBindDeviceList	获取虚拟绑定设备列表	操作级	*
GetVoiceWakeUpActiveStatus	查询离线语音激活状态	操作级	*
GetWechatDeviceTicket	查询微信授权票据	操作级	*
GetWxDeviceLocation	查询单个微信设备位置信息	操作级	*
GetWxDeviceMapStatistics	拉取微信设备地图统计数据	操作级	*
InvokeAISearchService	视频语义搜索	操作级	*
InvokeVideosKeywordsAnalyzer	获取某个时间段的视频内容关键字	操作级	*
ListDevicePayload	获取设备Payload日志列表	资源级	qcs::iotexplorer::uin/${uin}:project/{$Projec
ListEventHistory	获取设备的历史事件	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ListFirmwareUpdateStatus	获取固件更新状态列表	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:proje
ListFirmwares	获取固件列表	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:proje
ListSDKLog	获取设备sdk日志	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:*
ListTopicPolicy	获取Topic列表	操作级	*
ModifyApplication	更新应用	操作级	*
ModifyEventAlertRuleStatus	修改告警中心规则状态	操作级	*
ModifyOperationPromotion	修改推广内容	操作级	*
ModifyProject	修改项目	资源级	qcs::iotexplorer::uin/${uin}:project/{$Projec
OpenQQMusicService	开通QQ音乐服务	操作级	*
PublishFirmwareUpdateMessage	确认固件升级任务	操作级	*
ReleaseStudioProduct	发布产品	操作级	*
ReportDeviceOnlineStatus	设备上下线通知	操作级	*
SearchDevice	搜索设备	操作级	*
SearchDeviceByTag	根据标签搜索产品设备列表	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:proje
SearchEnableConfigInfo	获取Enable配置	操作级	*
SearchPositionSpace	搜索位置空间	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:proje
SearchStudioProduct	搜索产品	操作级	*
SearchTWeSeeRecognitionTasks	搜索短摘要列表	操作级	*
SearchTopicRule	搜索规则	操作级	*
SearchTopicRuleByProduct	通过产品ID搜索规则	资源级	qcs::iotexplorer::uin/${uin}:project/{$Projec
SubscribeDebugOnlineLog	订阅设备的实时调试信息	操作级	*
TransferInstanceDevices	实例设备迁移	操作级	*
UpdateDevicePsk	修改设备密钥	操作级	*

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeCloudStorageAIServiceTasks	查询设备云存AI分析任务列表	操作级	*
DescribeDevicePositionList	获取设备位置列表	操作级	*
DescribeFenceBindList	获取围栏绑定信息列表	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeFenceEventList	获取围栏告警事件列表	操作级	*
DescribeFirmwareTask	查询固件升级任务列表	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:project/{$ProjectId}/product/${Produ
DescribeFirmwareTaskDevices	查询固件升级任务的设备列表。	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:project/{$ProjectId}/product/${Produ
DescribeFirmwareTaskDistribution	查询固件升级任务的状态分布。	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:project/{$ProjectId}/product/${Produ
DescribeFirmwareTasks	查询固件升级任务列表。	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:project/{$ProjectId}/product/${Produ
DescribeLoRaFrequencies	获取LoRa自定义频点列表	资源级	qcs::iotexplorer:${region}:uin/${uin}:lorafrequency/$(FreqId)
DescribeResourceTasks	用于查询资源推送任务列表	资源级	qcs::iotexplorer:${region}:uin/${uin}:project/{$ProjectId}/product/${Produc
DescribeResourceThumbnail	查询资源缩略图详情	资源级	qcs::iotexplorer:${region}:uin/${uin}:project/${ProjectId}/product/${Produc
DescribeSpaceFenceEventList	获取位置空间中围栏告警事件列表	操作级	*
DescribeVideoLicensePackage	查询视频激活码详情列表	资源级	qcs::iotexplorer::uin/${uin}:instance/${InstanceId}
GetAppAnalyzeInformations	获取应用分析信息数据	资源级	qcs::iotexplorer:${region}:uin/${uin}:project/${ProjectId}/app/${IotAppID}
GetAppDayStatisticsList	应用设备分析日报表查询接口	操作级	*
GetAppFamilyDeviceList	获取小程序设备列表	操作级	*
GetAppStatisticsInfo	应用分布统计查询接口	操作级	*
GetApplicationAccountList	获取应用小程序用户列表	操作级	*
GetAuthMiniProgramAppList	查询微信小程序授权列表	操作级	*
GetCategoryList	获取Category列表	操作级	*
GetDeviceMapStatistics	拉取设备地图统计数据	操作级	*
GetDeviceResourceList	获取设备资源列表	操作级	*
GetDeviceVoipActiveStatus	激活状态查	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
	询		
GetEnableCleanupEnvList	获取Enable闲置待清理环境列表	操作级	*
GetEnableEnvList	获取Enable托管环境列表	操作级	*
GetEnableEnvServiceList	获取Enable托管环境服务列表	操作级	*
GetEnableEnvServiceVersionList	获取Enable托管环境服务版本列表	操作级	*
GetEnableSelfDevNodeList	获取Enable自研节点服务列表	操作级	*
GetEnableSelfDevNodeServiceList	获取Enable自研节点环境服务列表	操作级	*
GetEnvPostpaidOffList	获取按量计费下架隔离环境列表	操作级	*
GetEnvSaasList	获取环境ID列表	操作级	*
GetEnvironmentPackageList	查询应用托管环境资源包列表	资源级	qcs::iotexplorer:${region}:uin/${uin}:env/${EnvId}
GetEnvironmentPackageUsageList	查询应用托管环境资源包用量历史详情列表	资源级	qcs::iotexplorer:${region}:uin/${uin}:env/${EnvId}
GetEventAlertRuleList	获取告警中心事件管理列表	操作级	*
GetEventControlInfoList	获取事件管理信息列表	操作级	*
GetEventControlInfoStatisticsList	获取事件管理告警中心统计信息饼图	操作级	*
GetFamilyDeviceUserList	获取设备绑定的用户列表	资源级	qcs::iotexplorer:${region}:uin/${uin}:project/{$project}
GetGeneralCategoryChildList	获取通用类型子级类型列表	操作级	*
GetGeneralCategoryList	获取通用类型列表	操作级	*

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
GetHasSharedProductList	获取被共享产品列表	操作级	*
GetInstanceIntervalStatistics	查询实例TPS统计数据	操作级	*
GetInstanceLicenseRemainList	获取实例激活码余量列表	操作级	*
GetInstanceList	获取实例列表	操作级	*
GetInstanceTransLogList	获取实例设备迁移记录列表	操作级	*
GetInterConnectionProductList	获取互联互通产品列表	操作级	*
GetLabelList	获取推广内容标签列表	操作级	*
GetLinkageInfoList	获取控制台场景联动列表	操作级	*
GetLoRaGatewayList	获取LoRa 网关列表	资源级	qcs::iotexplorer:${region}:uin/${uin}:loragateway/$(GatewayId)
GetModuleCompanyList	获取模组公司列表	操作级	*
GetModuleList	列出模组信息列表	操作级	*
GetModuleNetTypeList	模组通信列表	操作级	*
GetModuleServiceList	根据模块ID查询模块下服务列表	操作级	*
GetOperationPromotionList	获取推广内容详情列表	操作级	*
GetPositionSpaceList	获取位置空间列表	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:project/${projectId}/space/*
GetProductVersionConfigList	获取产品版本配置列表。	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:project/{$ProjectId}/product/${Produ
GetServiceApplicationList	获取服务应用列表	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:project/${ProjectId}/service/*
GetServiceApplicationProductList	查询服务应用关联的产品列表	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:project/${ProjectId}/service/${Servic
GetStaffList	查询人员	资源级	qcs::iotexplorer:${region}:uin/${uin}:pool/*
GetStaffPoolList	查询人员库	资源级	qcs::iotexplorer:${region}:uin/${uin}:pool/*
GetTWeCallActiveRecordList	TweCall查询激活记录	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
GetTWeCallActiveStatus	查询TWeCall激活状态	操作级	*
GetTagValueMaterialList	获取静态标签资源信息列表	资源级	qcs::iotexplorer::uin/${uin}:project/{$ProjectId}
GetTopicRuleList	获取规则列表	资源级	qcs::iotexplorer:${region}:uin/${uin}:rule/*
GetUserLicenseList	查询增值功能License开通情况	操作级	*
GetVoiceSkillStatusList	批量获取语音技能审核状态	资源级	qcs::iotexplorer:${Region}:uin/${Uin}:project/{$ProjectId}
GetVoiceWakeUpActiveRecordList	查询离线语音激活记录	操作级	*
GetVoipPkgList	查询VOIP包列表	操作级	*
ListDevicePayloadFromHub	该接口用于获取设备的Payload日志，可支持对指定的topic和关键字过滤	资源级	qcs::iotexplorer:${region}:uin/${uin}:project/${ProjectId}/product/${Produc
ListHubLog	从物联网通信平台获取云端运行日志信息	资源级	qcs::iotexplorer:${region}:uin/${uin}:project/{$ProjectId}/product/${Produc
SearchTopicRulesByTag	通过标签搜索规则	资源级	qcs::iotexplorer:${region}:uin/${uin}:rule/${ruleName}

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

物联网智能视频服务(消费版)

最近更新时间：2025-06-25 09:15:02

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
物联网智能视频服务	iotvideo	支持	不支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddCkafkaRoute	添加Ckafa内网路由	操作级	*	支持
ApplyAIModel	申请AI模型	操作级	*	支持
BatchUpdateFirmware	批量更新固件	操作级	*	支持
BindCloudStorageUser	绑定云存用户	操作级	*	支持
CancelAIModelApplication	取消AI模型申请	操作级	*	支持
CancelDeviceFirmwareTask	取消设备升级任务	操作级	*	支持
ChangeP2PRoute	p2p线路切换	操作级	*	支持
CreateAIModelSub	创建模型订阅关系	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:ProductId/${ProductId}	支持
CreateAIOrder	创建AI订单	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:ProductId/${ProductId}	支持
CreateAIRequest	请求发起AI推理	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:ProductId/${ProductId}	支持
CreateAppUsr	终端用户注册	操作级	*	支持
CreateBatch	创建批次	操作级	*	支持
CreateBinding	终端用户绑定设备	操作级	*	支持
CreateCOSCredentials	创建COS上传密钥	操作级	*	支持
CreateDevToken	终端用户临时访问设备授权	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateDeviceChannel	创建设备通道	操作级	*	支持
CreateDevices	创建设备	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:ProductId/${ProductId}	支持
CreateFreeCloudStorage	开通免费云存服务	操作级	*	支持
CreateGencode	生成设备物模型源代码	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:ProductId/${ProductId}	支持
CreateGroup	创建家庭组	操作级	*	支持
CreateIotDataType	创建自定义物模型数据类型	操作级	*	支持
CreateIotModel	定义的物模型提交	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:ProductId/${ProductId}	支持
CreateMember	创建组成员	操作级	*	支持
CreateProduct	创建产品	操作级	*	支持
CreateSample	创建样本	操作级	*	支持
CreateStorage	购买云存套餐	操作级	*	支持
CreateTraceIds	将设备加到白名单	操作级	*	支持
CreateUpload	设备申请云存COS上传证书	操作级	*	支持
CreateUploadPath	获取固件上传路径	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:ProductId/${ProductId}	支持
CreateUsrToken	终端用户接入授权	操作级	*	支持
DeleteAIModelSub	取消AI模型订阅	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:ProductId/${ProductId}	支持
DeleteBinding	终端用户解绑设备	操作级	*	支持
DeleteCloudStorageEvent	删除云存事件	操作级	*	支持
DeleteDevice	删除设备	操作级	*	支持
DeleteFirmware	删除固件	操作级	*	支持
DeleteGroup	删除家庭组	操作级	*	支持
DeleteIotDataType	删除自定义物模型数据类型	操作级	*	支持
DeleteMember	删除组成员	操作级	*	支持
DeleteMessageQueue	删除产品转发消息配置	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:ProductId/${ProductId}	支持
DeleteOtaVersion	删除固件版本信息	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:ProductId/${ProductId}	支持
DeleteProduct	删除产品	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:ProductId/${ProductId}	支持
DeleteSample	删除样本	操作级	*	支持
DeleteSampleByAinAndGroupId	批量删除样本	操作级	*	支持
DeleteTraceIds	将设备从白名单删除	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeliverStorageService	将已购买的云存服务转移到另一设备	资源级	qcs::iotvideo::uin/${uin}:ProductId/${ProductId}	支持
DeregisterDeviceInGroup	从家庭组中注销设备	操作级	*	支持
DisableDevice	禁用设备	操作级	*	支持
DisableDeviceStream	停止设备推流	操作级	*	支持
DisableOtaVersion	禁用固件版本	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:ProductId/${ProductId}	支持
EditFirmware	编辑固件信息	操作级	*	支持
InheritCloudStorageUser	继承云存用户	操作级	*	支持
ModifyAIModelSub	修改AI模型订阅	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:ProductId/${ProductId}	支持
ModifyCloudStorageAIService	修改设备云存AI分析服务	操作级	*	支持
ModifyCloudStorageAIServiceCallback	修改云存AI分析回调配置	操作级	*	支持
ModifyDeviceAction	修改设备物模型行为	操作级	*	支持
ModifyDeviceProperty	修改设备物模型属性	操作级	*	支持
ModifyModelDefinition	修改产品数据模板	操作级	*	支持
ModifyProduct	编辑产品信息	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:ProductId/${ProductId}	支持
ModifyProductCloudStorageAIService	修改产品云存AI分析服务	操作级	*	支持
ModifyPushChannel	更新推送通道	操作级	*	支持
ProduceCkafkaMessage	代理生产Ckafka消息	操作级	*	支持
RegisterDeviceInGroup	注册设备到家庭组	操作级	*	支持
RenewUpload	设备刷新云存cos上传证书	操作级	*	支持
ReportAliveDevice	端侧活跃设备上报心跳	操作级	*	支持
ResetCloudStorageEvent	重置云存事件	操作级	*	支持
RetryDeviceFirmwareTask	重试设备升级任务	操作级	*	支持
RunDevice	启用设备	操作级	*	支持
RunDeviceStream	开启设备推流	操作级	*	支持
RunIotModel	定义的物模型发布	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:ProductId/${ProductId}	支持
RunOtaVersion	固件版本正式发布	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:ProductId/${ProductId}	支持
RunTestOtaVersion	固件版本测试发布	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:ProductId/${ProductId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
SendOnlineMsg	向设备发送在线消息	操作级	*	支持
SetMessageQueue	配置产品转发消息队列	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:ProductId/${ProductId}	支持
UpdateAIModelChannel	更新AI推理结果推送配置	操作级	*	支持
UpgradeDevice	设备固件升级	操作级	*	支持
UploadCertDownloaded	上报设备证书下载状态	操作级	*	支持
UploadFirmware	上传固件信息	操作级	*	支持
UploadOtaVersion	接收上传到控制台的固件版本信息	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:ProductId/${ProductId}	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CallDeviceActionAsync	异步调用设备行为	操作级	*	支持
GenerateCloudStorageAIServiceTaskFileURL	获取云存AI分析任务输出文件URL	操作级	*	不支持
WakeUpDevice	设备唤醒	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckCkafkaRoute	检查Ckafka内部路由状态	操作级	*	支持
CreateTaskFileUrl	获取任务文件上传链接	操作级	*	支持
DescribeAIModelApplications	用户AI模型申请记录	操作级	*	支持
DescribeAIModelChannel	查看AI推理结果推送配置	操作级	*	支持
DescribeAIModelUsage	查看AI模型资源包	操作级	*	支持
DescribeBatch	获取批次详情	操作级	*	支持
DescribeBatchs	获取批次列表	操作级	*	支持
DescribeCOSAddress	获取上传图片的COS地址和临时密钥	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:ProductId/${ProductId}	支持
DescribeCloudStorageAIService	查询设备云存AI分析服务	操作级	*	支持
DescribeCloudStorageAIServiceCallback	查询云存AI分析回调配置	操作级	*	支持
DescribeCloudStorageAIServiceTask	查询设备云存AI分析任务	操作级	*	不支持
DescribeCloudStorageMultiThumbnail	拉取多个云存	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
	事件缩略图			
DescribeCloudStorageOrder	查询云存订单详情	操作级	*	支持
DescribeCloudStorageThumbnail	拉取云存事件缩略图	操作级	*	支持
DescribeCloudStorageUsers	拉取云存用户列表	操作级	*	支持
DescribeCsReportCountDataInfo	获取云存上报统计信息	操作级	*	支持
DescribeDevice	获取设备信息	操作级	*	支持
DescribeDeviceData	获取设备属性数据	操作级	*	支持
DescribeDeviceDataStats	查询设备数据统计	操作级	*	支持
DescribeDeviceModel	获取设备物模型	操作级	*	支持
DescribeDevicePackages	拉取有效云存套餐列表	操作级	*	支持
DescribeDeviceStatusLog	获取设备上下线日志	操作级	*	支持
DescribeFirmware	查询固件信息	操作级	*	支持
DescribeFirmwareTask	查询固件升级任务详情	操作级	*	支持
DescribeFirmwareTaskDevices	查询固件升级任务的设备列表	操作级	*	支持
DescribeFirmwareTaskDistribution	查询固件升级任务状态分布	操作级	*	支持
DescribeFirmwareTaskStatistics	查询固件升级任务统计信息	操作级	*	支持
DescribeFirmwareTasks	查询固件升级任务列表	操作级	*	支持
DescribeForwardRule	获取产品转发规则	操作级	*	支持
DescribeFreeCloudStorageNum	查询云存卡套餐信息	操作级	*	支持
DescribeGroup	获取家庭组信息	操作级	*	支持
DescribeIotModel	获取物模型定义	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:ProductId/${ProductId}	支持
DescribeMemberByAin	获取组成员详细信息	操作级	*	支持
DescribeModelDataRet	获取物模型操作结果	操作级	*	支持
DescribeP2PRoute	当前P2P线路查询	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribePackageConsumeTask	查询套餐消耗记录详情	操作级	*	支持
DescribeProduct	获取单个产品详细信息	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:ProductId/${ProductId}	支持
DescribeProductCloudStorageAIService	查询产品云存AI分析服务	操作级	*	支持
DescribePushChannel	查看推送通道	操作级	*	支持
DescribeRunLog	获取设备运行日志	操作级	*	支持
DescribeSDKLog	获取设备sdk日志	操作级	*	支持
DescribeSampleById	获取样本信息	操作级	*	支持
DescribeStorageService	查询云存服务	资源级	qcs::iotvideo::uin/${uin}:ProductId/${ProductId}	支持
GetAllFirmwareVersion	获取所有版本列表	操作级	*	支持
GetFirmwareURL	获取固件下载地址	操作级	*	支持
GetTemplateList	获取模板列表	操作级	*	支持
ListFirmwares	获取固件列表	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAIModelSub	描述AI模型订阅关系	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:ProductId/${ProductIds}	支持
DescribeAIModelSubs	拉取模型订阅关系列表	操作级	*	支持
DescribeAIModels	获取AI模型列表	操作级	*	支持
DescribeAIMonitorData	获取AI监控数据	操作级	*	支持
DescribeAIOrders	拉取AI模型订单列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:ProductId/${ProductId}	支持
DescribeBindDev	查询终端用户绑定的设备列表	操作级	*	支持
DescribeBindUsr	查询设备绑定的终端用户列表	操作级	*	支持
DescribeCloudStorageAIServiceTasks	查询设备云存AI分析任务列表	操作级	*	支持
DescribeDevices	获取设备信息列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:ProductId/${ProductId}	支持
DescribeDevicesInGroup	获取家庭组中的设备	操作级	*	支持
DescribeIotDataType	查询自定义物模型数据类型	操作级	*	支持
DescribeIotModels	获取物模型历史版本列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:ProductId/${ProductId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeLogs	查询设备日志列表	操作级	*	支持
DescribeMembersByGroupId	获取家庭组成员列表	操作级	*	支持
DescribeMessageQueue	获取产品转发消息配置	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:ProductId/${ProductIds}	支持
DescribeOtaVersions	查询固件版本信息列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:ProductId/${ProductId}	支持
DescribeProducts	获取产品列表	操作级	*	支持
DescribePubVersions	获取某一产品发布过的全部固件版本	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:ProductId/${ProductId}	支持
DescribeSamplesByAinAndGroupId	获取样本信息列表	操作级	*	支持
DescribeTidsByName	根据设备名称查询TID	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:ProductId/${ProductId}	支持
DescribeTraceIds	查询设备日志跟踪白名单	操作级	*	支持
DescribeTraceStatus	查询指定设备是否在白名单	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

物联网智能视频服务(行业版)

最近更新时间：2025-06-25 09:15:04

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
物联网智能视频服务(行业版)	iotvideoindustry	支持	不支持	服务级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

云平台服务
平台服务
物联网市场

最近更新时间：2025-06-25 09:15:01

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
物联网市场	iotmarket	支持	不支持	服务级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

费用中心

最近更新时间：2025-06-25 09:14:03

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
财务	finance	支持	不支持	操作级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ApplyBeianContract	申请备案合同	操作级	*	不支持
ApplyDealContract	申请订单合同	操作级	*	不支持
ApplyEpidemicPact	申请疫情专项合同	操作级	*	不支持
ApplyMiniGameBenefit	小游戏权益报名提交	操作级	*	不支持
ApplyPactContract	申请框架合同	操作级	*	不支持
BatchReturnEffectiveRenewDeal	批量退已生效续费单	操作级	*	不支持
CancelContract	取消合同申请	操作级	*	不支持
CancelRedemptionVoucher	取消转赠提货券	操作级	*	不支持
ChangeRemarks	修改备注	操作级	*	不支持
ConfirmGiftRedemptionVoucher	接受/拒绝/兑换提货券	操作级	*	不支持
CreateAllocationRule	创建分摊规则	操作级	*	不支持
CreateAllocationTag	批量设置分账标签	操作级	*	不支持
CreateAllocationUnit	创建分账单元	操作级	*	不支持
CreateBankInfo	新增专属银行账户打款人名称	操作级	*	不支持
CreateBudget	创建预算管理	操作级	*	不支持
CreateGatherRule	创建归集规则	操作级	*	不支持
CreateMeasurePackageBindStrategy	创建资源包绑定策略	操作级	*	不支持
CreateOrders	下单接口	操作级	*	不支持
CreateOrdersAndPay	下单并支付V2	操作级	*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreatePayUrl	创建支付链接	操作级	*	不支持
CreateSavingPlanOrder	创建节省计划订单	操作级	*	不支持
DeleteAllocationRule	删除分摊规则	操作级	*	不支持
DeleteAllocationTag	批量取消设置分账标签	操作级	*	不支持
DeleteAllocationUnit	删除分账单元	操作级	*	不支持
DeleteContract	删除合同	操作级	*	不支持
DeleteGatherRule	删除归集规则	操作级	*	不支持
ElectronicSignature	转为正式合同	操作级	*	不支持
FundTransfer	将现金在不同的账户之间进行转移	操作级	*	不支持
GiftRedemptionVoucher	转赠提货券	操作级	*	不支持
IsolatePrePayResourceForInner	预付费资源退费隔离内部接口	操作级	*	不支持
LaunchAsyncBatch	处理订单异步批次任务	操作级	*	不支持
ModifyAccountWarning	设置额度预警	操作级	*	不支持
ModifyAllocationRule	修改分摊规则	操作级	*	不支持
ModifyAllocationUnit	修改分账单元	操作级	*	不支持
ModifyAndCheckMeasurePostPayState	变更计量后付费按量计费策略并检查计量能力可用状态	操作级	*	不支持
ModifyBankInfo	修改专属银行账户打款人名称	操作级	*	不支持
ModifyFeaturedProductsExclude	修改精选产品代金券黑名单	操作级	*	不支持
ModifyGatherRule	修改归集规则	操作级	*	不支持
ModifyMeasurePostPayState	变更或创建计量后付费按量计费策略	操作级	*	不支持
ModifyMeasureResourceAlarmThreshold	计量设置余量阈值	操作级	*	不支持
ModifyVoucherBanAutoUse	自动用券开关	操作级	*	不支持
OfflineMailing	申请线下盖章	操作级	*	不支持
OpenOrderAccountBalance	充值下单	操作级	*	不支持
ReturnRenewOrdersInner	批量续费单	操作级	*	不支持
SetMeasureResourceAutoPurchaseConfig	指定资源包设置自动新购	操作级	*	不支持
StampSealDraft	邮寄盖章	操作级	*	不支持
SubmitOfflineTransfer	提交线下汇款领取单	操作级	*	不支持
SubmitTransferProof	提交转账证明接口	操作级	*	不支持
UpdateBaseCreditAmount	调整uin基础额度	操作级	*	不支持
UpdateContractContact	更新合同联系人	操作级	*	不支持
UpdateContractUserName	更新合同名用户名	操作级	*	不支持
UpdateOrderDeliverDeadLine	更新发货验收截止时间	操作级	*	不支持
UpdateValidResourceAlarmThreshold	计量资源包客户级余量预警配置上下线	操作级	*	不支持
WithdrawAccountBalance	确认提现	操作级	*	不支持
trade	下单交易	操作级	*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckEpidemicList	检查通用合同列表	操作级	*	不支持
CheckFirstLanding	判断是否第一次登录	操作级	*	不支持
DescribeAccountBalance	获取账户余额	操作级	*	不支持
DescribeAccountWarning	查询额度预警	操作级	*	不支持
DescribeAllocationRuleDetail	查询分摊规则详情	操作级	*	不支持
DescribeAllocationRuleSummary	查询分摊规则列表	操作级	*	不支持
DescribeAllocationSummaryByResource	查询分账报表按资源汇总	操作级	*	支持
DescribeAllocationTree	查询分账单元树结构	操作级	*	不支持
DescribeAllocationUnitDetail	查询分账单元详情	操作级	*	不支持
DescribeBankInfo	获取用户专属银行账户信息	操作级	*	不支持
DescribeBillDetailForDistribution	获取经销账单明细数据	操作级	*	不支持
DescribeBillDetailForOrganization	获取集团账号账单明细数据	操作级	*	不支持
DescribeBillDownloadUrl	获取账单下载链接	操作级	*	不支持
DescribeBillResourceSummary	查询账单资源汇总数据	操作级	*	不支持
DescribeBillResourceSummaryForDistribution	获取经销账单资源汇总数据	操作级	*	不支持
DescribeBillResourceSummaryForOrganization	获取集团账号账单资源汇总数据	操作级	*	不支持
DescribeBillSummaryForDistribution	获取经销账单多维度汇总费用	操作级	*	不支持
DescribeBillSummaryForOrganization	获取集团账号账单多维度汇总费用	操作级	*	不支持
DescribeDosageCosDetailByMinute	获取COS5分钟级别产品用量明	操作级	*	不支持
DescribeDosageDetailList	获取计量标准接入类产品用量明细	操作级	*	不支持
DescribeGatherRuleDetail	查询归集规则明细	操作级	*	不支持
DescribeIncomeExpensesList	查看收支明细	操作级	*	不支持
DescribeIntlBalanceInner	国际站云api查余额接口	操作级	*	不支持
DescribeInvoiceApplyList	获取开票申请列表	操作级	*	不支持
DescribeLeftVoucherSummary	获取用户剩余代金券汇总数据	操作级	*	不支持
DescribeMeasureBoundPackageList	查询绑定资源包接口	操作级	*	不支持
DescribeMeasureCustomizeRenewCycleEnums	自定义续费周期枚举值查询接口	操作级	*	不支持
DescribeMeasureDeductionDetailFlow	抵扣明细查询流水	操作级	*	不支持
DescribeMeasureDeductionDetails	抵扣明细查询	操作级	*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeMeasureDetailListCompress	查询计量用量明细列表_压缩	操作级	*	不支持
DescribeMeasurePostPayState	查询计量后付费按量计费策略	操作级	*	不支持
DescribeMeasurePostPayStateBatch	批量查询计量后付费按量计费策略	操作级	*	不支持
DescribeMeasureResourceAlarmThreshold	余量预警查询	操作级	*	不支持
DescribeMeasureResourceAutoPurchaseConfig	查询用户下资源包的自动新购配置	操作级	*	不支持
DescribeMeasureResourceDetails	费用中心资源包详情查询接口	操作级	*	不支持
DescribeMeasureResources	资源包详情查询	操作级	*	不支持
DescribeOfflineRechargeRecords	线下汇款记录查询	操作级	*	不支持
DescribeSalesPolicy	查询用户零预付模式	操作级	*	不支持
DescribeSavingPlanCoverage	获取节省计划覆盖率数据	操作级	*	不支持
DescribeSavingPlanOverview	查询节省计划总览明细	操作级	*	不支持
DescribeSavingPlanResourceInfo	查询节省计划信息	操作级	*	不支持
DescribeSavingPlanUsage	查询节省计划使用率明细	操作级	*	不支持
DescribeSpResource	查询支持sp抵扣优惠资源列表	操作级	*	不支持
DescribeSvpUtilizationRate	sp使用率下载	操作级	*	不支持
DescribeTransferRecord	转账记录查询	操作级	*	不支持
DescribeUinOfflineTransferRecords	查询线下汇款记录接口	操作级	*	不支持
DescribeUinOfflineTransferRecordsV2	线下汇款记录查询	操作级	*	不支持
DescribeUserAllocationBillMonth	获取用户开通分账账单月份	操作级	*	支持
DescribeVoucherInfo	获取代金券信息	操作级	*	不支持
DescribeVoucherList	获取代金券列表	操作级	*	不支持
DescribeVoucherProductType	查询用户所有代金券涉及的产品列表	操作级	*	不支持
DescribeVoucherUsageDetails	查看用券记录详情	操作级	*	不支持
DescribeVoucherUseHistory	查询优惠券使用记录	操作级	*	不支持
DescribeWithdrawTaskList	查询提现记录	操作级	*	不支持
DescribeWithdrawableAmt	获取可提现金额	操作级	*	不支持
DescribeWithdrawableList	查看可提现列表	操作级	*	不支持
GetBeianContractTemplate	获取备案合同模板	操作级	*	不支持
GetBeianList	获取备案列表	操作级	*	不支持
GetContractContact	获取合同联系人	操作级	*	不支持
GetContractInfo	获取合同详情	操作级	*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
GetContractList	官网合同获取合同列表	操作级	*	不支持
GetContractStatus	获取合同状态	操作级	*	不支持
GetDealContractTemplate	获取订单合同模板	操作级	*	不支持
GetDealList	获取订单列表	操作级	*	不支持
GetPactContractEpidemicTemplate	获取框架合同，疫情专项模板	操作级	*	不支持
GetPactContractTemplate	获取合同模板	操作级	*	不支持
GetPdfContent	pdf预览	操作级	*	不支持
GetPdfDownload	合同pdf下载	操作级	*	不支持
GetSealRecord	获取盖章记录	操作级	*	不支持
GetStampSealDraft	获取合同下线盖章草稿	操作级	*	不支持
GetUidName	根据uin查询员工名	操作级	*	不支持
ManageDescribeMeasureDeductionDetails	管理端抵扣明细查询	操作级	*	不支持
PreviewBeianTemplate	预览备案合同模板	操作级	*	不支持
PreviewDealTemplate	预览订单合同模板	操作级	*	不支持
PreviewPactTemplate	预览合同模板	操作级	*	不支持
QcloudDealGetDealsByCond	订单列表	操作级	*	不支持
QueryAllowRedemptionProductList	按产品名查询提货券列表	操作级	*	不支持
QueryDiscount	集团账号优惠权限查询接口否API 描述-中	操作级	*	不支持
QueryGiftRedemptionVoucherInfo	查询提货券的转赠详情	操作级	*	不支持
QueryInitiateVoucherGiftInfo	查询发起转赠提货券列表	操作级	*	不支持
QueryMiniGameBenefitActivity	查询小游戏对应活动信息	操作级	*	不支持
QueryMiniGameBenefitApplyInfo	小游戏权益报名信息查询	操作级	*	不支持
QueryMiniGameBenefitBatch	批量查询小游戏对应权益信息	操作级	*	不支持
QueryReceiveGiftRedemptionVoucherInfo	查询提货券的接受列表	操作级	*	不支持
QueryRedemptionVoucherUseHistory	查询提货券的用券记录	操作级	*	不支持
QueryRedemptionVouchers	查询提货券列表	操作级	*	不支持
QueryResourcesByKey	控制台资源检索接口	操作级	*	不支持
QueryUnconfirmedGiftRedemptionVoucher	查询未接收提货券列表	操作级	*	不支持
TenpayCheck	框架协议校验	操作级	*	不支持
UseSavingPlan	节省计划共享使用鉴权	资源级	qcs::billing:${region}:uin/${uin}:spId/${spId}	不支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
EvaluateComplianceRisk	合规风控惩戒查询接口	操作级	*	不支持

渠道管理

最近更新时间：2025-06-25 09:11:13

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
渠道管理	cbm	支持	不支持	操作级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AchievementPreview	业绩概览	操作级	*	不支持
CooperationPartnershipUniversity	合作伙伴学院	操作级	*	不支持
DescribeBusinessStrategy	查看商情	操作级	*	不支持
DescribeDashboardBusiness	查看名下商情统计	操作级	*	不支持
DescribePerformanceScreen	查看业绩大屏	操作级	*	不支持
DescribeSchedule	业绩进展	操作级	*	不支持
DescribeTask	查看任务	操作级	*	不支持
QueryCustomerType	查询客户类型	操作级	*	不支持
ReadClientSpecialRebatePolicy	普通客户特批返佣	操作级	*	不支持
ReadClientVoucher	普通客户优惠券	操作级	*	不支持
ServicesOutsourcingConsoleStaffVersion	服务外包控制台（外包人员版）	操作级	*	不支持
ViewConsumptionStatistics	查看名下消费统计	操作级	*	不支持
ViewCustomerStatistics	查看名下客户统计	操作级	*	不支持
ViewPerformanceStatistics	查看名下业绩统计	操作级	*	不支持
ViewPlans	查看合作计划	操作级	*	不支持
agentInfo	查看基本资料	操作级	*	不支持
authorize	电子授权书（查看/下载）	操作级	*	不支持
businessDetail	返佣管理-业务明细	操作级	*	不支持
exportClients	我的客户（下载客户信息）	操作级	*	不支持
inviteClient	我的客户（邀请客户）	操作级	*	不支持
previewProductDetail	返佣概览	操作级	*	不支持
rebateInfo	返佣管理-返佣信息	操作级	*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
reportCustomer	客户报备	操作级	*	不支持
transfer	我的客户（客户转账）——涉及财务，请谨慎授权	操作级	*	不支持
viewClients	我的客户（查看客户列表）	操作级	*	不支持
viewDeals	客户订单（查看/导出）	操作级	*	不支持
viewMenu	显示控制台菜单	操作级	*	不支持
viewMessage	通知公告	操作级	*	不支持

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ApplyClientBind	审核客户关联申请	操作级	*	不支持
ApplyClientUnbind	审核客户解绑申请	操作级	*	不支持
ApplyDiscount	结算折扣申请	操作级	*	不支持
AssignBusiness	分派商情	操作级	*	不支持
AssignDeclare	分派商机	操作级	*	不支持
AssignTask	分派任务	操作级	*	不支持
CreatePlan	操作合作计划	操作级	*	不支持
CreateStaff	新增员工	操作级	*	不支持
EditBusinessStrategy	编辑商情策略	操作级	*	不支持
ExecuteTask	处理任务	操作级	*	不支持
ManageAgentGroup	管理业务员权限组	操作级	*	不支持
ManageGroups	管理岗位权限组	操作级	*	不支持
ManageStaff	管理员工	操作级	*	不支持
ModifyPassword	自行修改密码	操作级	*	不支持
ModifyProject	编辑项目报备	操作级	*	不支持
TradeClientDeal	为客户代付订单	操作级	*	不支持
applyClient	我的客户（审核客户）	操作级	*	不支持
modifyAgen	编辑基本资料	操作级	*	不支持
pay	为客户代付订单（旧代付，已失效）	操作级	*	不支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeDeals	查看客户订单	操作级	*	不支持
DescribeProjects	查看项目报备	操作级	*	不支持
ExportDeals	导出客户订单	操作级	*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

国际合作伙伴管理

最近更新时间：2025-06-25 09:14:52

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
国际合作伙伴管理	intlpartnersmgt	支持	不支持	操作级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddAdminOrgRelationship	添加集团管理员经销组织关系。	操作级	*	支持
AddClientOrgRelationship	添加成员经销组织关系	操作级	*	支持
AddUserToGroup	添加子用户到员工角色	操作级	*	支持
AllocateCreditPool	分配二级经销商信用池	操作级	*	支持
AllocateCustomerCredit	合作伙伴可以为关联客户设置信用额度，包括调高额度、降低额度、设置额度为0	操作级	*	支持
AllocateSubAgentVoucherPool	分配二级经销商代金券池	操作级	*	支持
ApplyAsCampusMember	申请成为合作伙伴学院的成员	操作级	*	支持
ApproveClientApply	审批子客申请	操作级	*	支持
ApproveSubAgentApply	审批二级经销商申请	操作级	*	支持
AuditResellerApply	同意二级经销商入驻申请	操作级	*	支持
BindClient	绑定子客接口	操作级	*	支持
BindOrgClient	绑定集团成员为经销子客	操作级	*	支持
CancelOrders	取消订单	操作级	*	支持
CancelVoucherApproval	给子客发券后，会进入审批流程，此时经销商可以取消代金审批	操作级	*	支持
ConfirmAsCampusMember	确认成为合作伙伴学院成员	操作级	*	支持
ConfirmRebateBill	确认返佣账单	操作级	*	支持
ConfirmReceipt	确认回款api	操作级	*	支持
ConfirmReceipts	批量确认回款api	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateAccount	在合作伙伴平台，创建腾讯云账号，子客户注册完成后，自动与合作伙伴账号绑定。	操作级	*	支持
CreateAnalyzeReport	创建成本分析报告	操作级	*	支持
CreateAndSendClientInvitationMail	创建并通过邮件发送子客邀请链接	操作级	*	支持
CreateBudget	创建预算管理	操作级	*	支持
CreateClientVoucherTemplate	创建客户代金券模板	操作级	*	支持
CreateContract	确认合同信息后，调用此接口生成/更新合同	操作级	*	支持
CreateCustomerAccount	由经销商发起调用，直接创建实名的子客账户，经销商需保证子客实名内容真实	操作级	*	支持
CreateCustomerDiscount	保存子客折扣信息	操作级	*	支持
CreateDownloadRecord	创建下载记录	操作级	*	支持
CreateGroup	创建员工角色	操作级	*	支持
CreateInvitationLink	创建邀请链接	操作级	*	支持
CreateUser	创建子用户	操作级	*	支持
CreateVoucherTemplate	代金券模板创建	操作级	*	支持
DeleteAnalyzeReport	删除成本分析报告	操作级	*	支持
DeleteBudget	删除预算管理	操作级	*	支持
DeleteOrders	删除订单	操作级	*	支持
ForceQN	强制用户加入 黑/白名单 / 恢复正常	操作级	*	支持
FrozenCredit	冻结信用	操作级	*	支持
IssueClientVoucher	发放客户代金券	操作级	*	支持
IssueVoucher	发放代金券	操作级	*	支持
ModifyAgent	修改代理商信息	操作级	*	支持
ModifyClientRemark	修改代客备注	操作级	*	支持
ModifyClientVoucherTemplate	更新客户代金券模板	操作级	*	支持
ModifyVoucherTemplate	代金券模板更新	操作级	*	支持
PayOrders	支付订单	操作级	*	支持
RecycleClientVoucher	回收客户代金券	操作级	*	支持
RecycleVoucher	已发放但是未被使用的代金券，经销商可以回收，回收后金额会回退到经销商的代金券池	操作级	*	支持
RefuseRenewContract	不续约原合同	操作级	*	支持
RejectClientApply	拒绝子客申请	操作级	*	支持
RejectResellerApply	拒绝二级经销商申请	操作级	*	支持
RemoveAdminOrgRelationship	删除管理员经销组织关系	操作级	*	支持
RemoveClientOrgRelationship	删除成员经销组织关系	操作级	*	支持
RemoveUserFromGroup	从员工角色移除子用户	操作级	*	支持
RenewContract	按原合同续约一份新合同	操作级	*	支持
SaveBillColumn	账单接口字段自定义保存	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
SendInvitationMail	发送邀请链接	操作级	*	支持
SendMailToAgentForIMS	IMS调用渠道接口发送邮件	操作级	*	支持
SetClientPayPrivilege	设置子客特权	操作级	*	支持
SetClientRemainThreshold	子客设置余额提醒阈值	操作级	*	支持
SetDirectClientRemainThreshold	经销商设置子客余额提醒阈值	操作级	*	支持
SetResellerUserStatus	子客冻结解冻	操作级	*	支持
SignContract	创建合同后，确认签署	操作级	*	支持
UpdateAnalyzeReport	更新成本分析报告	操作级	*	支持
UpdateBudget	修改预算管理	操作级	*	支持
UpdateCustomerDiscount	更新子客折扣	操作级	*	支持
UpdateGroup	更新员工角色	操作级	*	支持
UpdateUser	更新子用户	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ApplyAsCampusMemberV2	申请成为合作伙伴学院的成员V2	操作级	*	支持
CheckAccountIsClient	判断账号是否是经销子客	操作级	*	支持
CheckAccountIsDirectCustomer	判断账号是否是直接子客	操作级	*	支持
CheckAccountJoinOrg	判断账号是否允许加入集团代付关系	操作级	*	支持
CheckAccountOutOrg	判断成员账号是否允许退出集团代付系统	操作级	*	支持
CheckCampusMemberIdentity	检查学院成员身份	操作级	*	支持
CheckClientIsBindAgent	判断子客是否与经销商绑定	操作级	*	支持
CheckCustomerOrderRight	检查子客是否可以下单	操作级	*	支持
CheckCustomerOrderRightV2	检查子客是否可以下单-V2版	操作级	*	支持
CheckInQnList	判别uin是否在立即停服名单	操作级	*	不支持
CheckPartnerAllowChangeAuthInfo	判断经销商是否允许修改实名	操作级	*	支持
ContractModeSwitch	合同模块开关	操作级	*	不支持
CountDownInvitationLink	传入经销商生成邀请token，返回是否消耗成功	操作级	*	支持
DescribeAccountRole	查询账号身份	操作级	*	支持
DescribeBillDetail	子客查询自己的账单详情	操作级	*	支持
DescribeBillDownloadUrl	子客下载账单文件链接	操作级	*	支持
DescribeBillSummary	子客计费中心L1账单对外api	操作级	*	支持
DescribeBillSummaryByPayMode	通过API获取子客账单付费模式汇总值	操作级	*	支持
DescribeBillSummaryByRegion	通过API获取子客账单地域汇总值	操作级	*	支持
DescribeCustomerBillDownloadUrl	经销商下载子客账单文件链接	操作级	*	支持
DescribeCustomerInfo	查询子客信息	操作级	*	支持
DescribePartnerAccountForCancel	查询渠道账号是否可以被注销	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeRebateDownloadUrl	查询代理商返佣账单文件下载链接	操作级	*	支持
DownloadVoucherDeductLog	下载代金券扣减记录	操作级	*	支持
GetCountryCodes	获取国家和地区的代码	操作级	*	支持
GetTradeConfig	获取行业信息列表，其中包含一级行业和二级行业	操作级	*	支持
GetTradeConfigList	查询行业列表	操作级	*	支持
QueryAccountResellerRelationship	查询账号经销关系	操作级	*	支持
QueryAccountVerificationStatus	查询账户的验证状态	操作级	*	支持
QueryAgentDiscountCode	查询经销商产品四层下拉列表	操作级	*	支持
QueryAgentDiscountList	查询经销商折扣列表	操作级	*	支持
QueryAgentInQNWhiteList	查询经销商是否在qn白名单	操作级	*	支持
QueryAgentInfoDetail	查询账号详细信息	操作级	*	支持
QueryAgentLevel	查询伙伴评级信息	操作级	*	支持
QueryAgentSetClientPrivilegePermission	查询经销商设置子客特权权限	操作级	*	支持
QueryAnalyzeReports	查询成本分析报告	操作级	*	支持
QueryAnnouncementContent	获取通知公告文本	操作级	*	支持
QueryAnnouncementList	获取渠道通知公告列表	操作级	*	支持
QueryAnnouncementType	获取通知公告类型列表	操作级	*	支持
QueryArea	查询账号地区	操作级	*	支持
QueryBillDetail	明细账单查询api	操作级	*	支持
QueryBillL2Detail	经销商查询子客l2账单详情接口	操作级	*	支持
QueryBillL2SelectFilter	子客查询自己L2账单筛选接口	操作级	*	支持
QueryBillQueryFilter	获取账单查询条件	操作级	*	支持
QueryBillReceiptList	经销商查询回款单列表	操作级	*	支持
QueryBudgetDetail	查询预算管理详情	操作级	*	支持
QueryBudgetList	查询预算管理列表	操作级	*	支持
QueryCampusMemberApplyInfos	查询学院成员申请信息	操作级	*	支持
QueryCampusMemberApplyStatus	查询合作伙伴学院成员申请状态	操作级	*	支持
QueryClientCostAnalyzingFilter	成本分析接口高级筛选	操作级	*	支持
QueryClientCount	查询代客数量	操作级	*	支持
QueryClientCountTrend	查询代客数量趋势	操作级	*	支持
QueryClientDiscountCode	查询经销商子客折扣产品四层下拉列表	操作级	*	支持
QueryClientDiscountList	经销商查询子客折扣列表	操作级	*	支持
QueryClientPayPrivilege	查询子客特权	操作级	*	支持
QueryClientRemainThreshold	查询子客自定义余额预警阈值	操作级	*	支持
QueryClientUinAndName	经销商查询子客列表信息	操作级	*	支持
QueryContractDetail	查询合同详细信息	操作级	*	支持
QueryCostStatistics	查询消费统计	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
QueryCostTop	查询消费排名	操作级	*	支持
QueryCostTrend	查询消费趋势	操作级	*	支持
QueryCreditAllocationHistory	查询单个客户的全部历史分配记录	操作级	*	支持
QueryCreditCostLog	查询子客信用扣减明细	操作级	*	支持
QueryCustomerBillDetail	查询子客账单	操作级	*	支持
QueryCustomerBillQueryFilter	获取子客账单查询条件	操作级	*	支持
QueryCustomerBillingQuota	实时查询子客信用余额	操作级	*	支持
QueryCustomerVoucherList	查询子客账号下所有的代金券	操作级	*	支持
QueryCustomersCredit	合作伙伴可以查询关联客户的信用额度，以及客户的基础信息	操作级	*	支持
QueryCustomersDetail	查询子客信息列表。	操作级	*	支持
QueryCustomersIdentify	查询子客是否已实名	操作级	*	支持
QueryCustomersOutOfCredit	查询已欠费的直接子客	操作级	*	支持
QueryCustomersUinAndName	根据客户uin查询用户名	操作级	*	支持
QueryDirectClientRemainThreshold	查询经销商设置子客的余额提醒的阈值	操作级	*	支持
QueryDirectCustomersCredit	查询直接子客信用	操作级	*	支持
QueryDownloadFile	查询下载账单文件	操作级	*	支持
QueryDownloadList	查询下载列表	操作级	*	支持
QueryFederationTokenV2	临时keyV2	操作级	*	支持
QueryForecastCost	费用预测查询接口	操作级	*	支持
QueryForecastCostFilter	费用预测筛选接口	操作级	*	支持
QueryGroup	查询员工角色	操作级	*	支持
QueryGroupAdminOrderDetail	查询订单详情	操作级	*	支持
QueryInL3ByMonthWhitelist	查询uin是否在白名单内	操作级	*	支持
QueryIndirectCustomersDetail	总经销商查询间接子客信息	操作级	*	不支持
QueryInvitationInfo	查询邀请链接信息	操作级	*	支持
QueryOrderDetail	查询订单详情	操作级	*	支持
QueryOrderPayingCount	获取客户待支付订单数量	操作级	*	支持
QueryOrgAccountRole	查询账号集团身份	操作级	*	支持
QueryOrgClient	查询集团成员	操作级	*	支持
QueryOverseaEvent	查询待办事项	操作级	*	支持
QueryPartnerClientInfo	查询渠道子客信息	操作级	*	支持
QueryPartnerCredit	查询合作伙伴自己的总信用额度、可用信用额度、已使用信用额度，单位为美元	操作级	*	支持
QueryPendingClientsV2	查询申请中子客	操作级	*	支持
QueryPendingSubAgentsV2	查询申请中的二级经销商	操作级	*	支持
QueryPermissionTree	查询权限树	操作级	*	支持
QueryPolicyProductDisplay	查询政策对外展示产品	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
QueryPolicyProductListByCode	政策产品范围查询	操作级	*	支持
QueryProductBuyStatus	查询产品可购买状态	操作级	*	支持
QueryProductItem	查询商品三层和四层信息	操作级	*	支持
QueryProductList	产品产品一层	操作级	*	支持
QueryProductPayMode	查询支付方式	操作级	*	支持
QueryRebateBills	查询返佣详单	操作级	*	支持
QueryRebateCommitmentInfo	查询经销商承诺业绩进展信息	操作级	*	支持
QueryRebateSummary	查询代理商月度返佣	操作级	*	支持
QueryRejectedClients	查询拒绝的子客列表接口	操作级	*	支持
QueryResellerClientWhiteList	查询经销商或其子客是否在白名单内	操作级	*	支持
QuerySubAgentClientsInfo	一级经销商查询二级经销商子客信息	操作级	*	支持
QuerySubAgentCustomerBillDetail	查询某二级经销商子客账单	操作级	*	支持
QuerySubAgentCustomerBillQueryFilter	获取某二级经销商账单查询条件	操作级	*	支持
QuerySubAgentsDetail	总经销商查询二级经销商详情列表	操作级	*	支持
QuerySubAgentsDetailV2	查询二级经销商信息	操作级	*	支持
QuerySubProductList	查询商品二层信息	操作级	*	支持
QueryT1IndirectCustomersDetail	查询一级经销商间接子客。	操作级	*	支持
QueryTagKey	查询标签key	操作级	*	支持
QueryTagValue	通过标签key查询vlaue	操作级	*	支持
QueryUinWhiteList	查询uin是否在白名单内-总接口	操作级	*	支持
QueryUser	查询子用户	操作级	*	不支持
QueryVoucherAmountByUin	根据客户uin查询代金券额度	操作级	*	支持
QueryVoucherBlackList	查询代金券黑名单	操作级	*	支持
QueryVoucherList	查询代金券列表	操作级	*	支持
QueryVoucherPool	查询代金券额度池	操作级	*	支持
QueryVoucherTemplateList	代金券模板列表查询	操作级	*	支持
VerifyClientApplicable	验证client可申请	操作级	*	支持
VerifyClientBindable	子客可绑定检查	操作级	*	支持
VerifyInvitationLink	校验经销商邀请token否有效	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeBillReceiptList	经销商查询回款单列表	操作级	*	支持
DescribeBillSummaryByProduct	获取子客账单产品维度汇总值	操作级	*	支持
DescribeClientList	查询代客列表	操作级	*	支持
DescribeCustomerUin	查询子客uin列表	操作级	*	不支持
DescribePartnerOverview	查询经销商子客概览	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ExportClientList	导出客户列表	操作级	*	支持
QueryAgentConsumeRanking	合作伙伴查询消耗排行	操作级	*	支持
QueryBillColumn	账单接口字段自定义查询	操作级	*	支持
QueryBillL2CustomerSelectFilter	经销商查询L2账单筛选接口	操作级	*	支持
QueryBillL2SubAgentCustomerSelectFilter	一级经销商查询二级经销商子客l2账单筛选接口	操作级	*	支持
QueryBillingReportFileList	查询指定月份的账单文件列表	操作级	*	支持
QueryClientConsumeRanking	合作伙伴查询子客消耗列表	操作级	*	支持
QueryClientCostAnalyzing	成本分析接口	操作级	*	支持
QueryClientVoucherList	查询客户代金券列表	操作级	*	支持
QueryClientVoucherTemplateList	查询客户代金券模板列表	操作级	*	支持
QueryContractList	合同管理首页查询	操作级	*	支持
QueryCreditByUinList	查询用户信用列表	操作级	*	支持
QueryCustomerBillL2Detail	经销商查询子客l2账单详情接口	操作级	*	支持
QueryCustomerCreditAllocationHistory	查询子客信用分配历史记录	操作级	*	支持
QueryCustomerL1BillDetail	子客计费中心L1账单	操作级	*	支持
QueryGroupAdminOrderList	查询订单列表	操作级	*	支持
QueryGroupList	查询员工角色列表	操作级	*	支持
QueryOrderList	查询订单列表	操作级	*	支持
QueryPendingClients	查询等待审核的子客列表	操作级	*	支持
QueryPendingSubAgents	查询待审核的二级经销商列表	操作级	*	支持
QueryPerformance	合作伙伴查询业绩	操作级	*	支持
QueryProductAnalyzing	合作伙伴查询产品分布	操作级	*	支持
QueryRebateMonths	查询返佣月份列表	操作级	*	支持
QueryResellerRejectionRecords	查询二级经销商驳回记录列表	操作级	*	支持
QuerySubAgentCustomerBillL2Detail	二级经销商查询子客l2账单详情接口	操作级	*	支持
QueryUserList	查询子用户列表	操作级	*	支持
QueryVoucherDeductLog	查询代金券扣减记录	操作级	*	支持
QueryVoucherListByUin	根据客户uin查询代金券列表	操作级	*	支持
QueryVoucherProductList	读取代金券可用产品列表	操作级	*	支持
QueryVoucherRemainLog	查询代金券余额记录	操作级	*	支持
QueryVoucherTableBlackList	读取代金券黑名单列表	操作级	*	支持
QueryVoucherTableMuteRule	读取代金券互斥维表	操作级	*	支持
QueryVoucherUinList	查询代金券uin列表	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
QueryDownloadRecordUrl	下载账单文件	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
QueryUinBillZipUrl	查询经销商子客全量账单文件压缩包	操作级	*	支持
SendVerifyCode	发送账号注册验证码	操作级	*	支持

云市场

最近更新时间：2025-06-25 09:15:41

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云市场	market	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddConsultInfo	新增留资清单	操作级	*	支持
ApplyForUploadFilePermission	申请上传文件权限	操作级	*	支持
ApplyIsvExit	服务商退出申请	操作级	*	支持
BatchGetRefundStatus	批量获取退款状态	操作级	*	支持
CheckAgentAuthCode	验证企业经办人的认证码	操作级	*	支持
CheckAppendComment	检查是否可以追评	操作级	*	支持
CheckBuyLimit	检查购买限制	操作级	*	支持
CheckEditAndDeleteComment	编辑是否具有编辑和删除评论权限	操作级	*	支持
CheckIsvCanSeeSignature	检查服务商可否进行电子签	操作级	*	支持
CheckIsvExit	服务商退出自检	操作级	*	支持
CheckMarketProductValid	检查商品有效性	操作级	*	支持
CheckOfficialAble	地市云检查试用版实例是否可以转正	操作级	*	支持
CheckRefundWhite	检查是否在退款白名单	操作级	*	支持
CheckSmsCaptcha	检查短信验证码是否正确	操作级	*	支持
CheckUinIsAgent	代理商下单预判断	操作级	*	支持
CheckUserCollectionInfo	校验用户收集参数	操作级	*	支持
ClaimCoupon	领取优惠	操作级	*	支持
CompleteUploadTemplates	完成模板上传	操作级	*	支持
CreateAPIGatewayAPI	创建APIGateway	操作级	*	支持
CreateCommonContact	创建通用联系人	操作级	*	支持
CreateInstance	购买商品	操作级	*	支持
CreateSelectionIsv	创建臻选商铺	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteAPIGatewayAPI	删除指定的API ID	操作级	*	支持
DescribeAPIGatewayAPIs	用于查询API列表	操作级	*	支持
DescribeAPIGatewayAuthParams	查询api网关鉴权参数	操作级	*	支持
DescribeAPIGatewayRegion	获取api网关地域信息	操作级	*	支持
DescribeAPIGatewayRouteDetail	获取路由详情	操作级	*	支持
DescribeAPIGatewayRoutes	获取api网关路由列表	操作级	*	支持
DescribeAPIGatewayServiceDetail	获取api网关服务详情	操作级	*	支持
DescribeAPIGatewayServices	获取api网关服务列表	操作级	*	支持
DescribeAPIGatewayServicesForMonitor	查询GatewayService列表，主要用于监控列表	操作级	*	支持
DescribeAPIGatewayTestAuthInfo	获取api网关测试鉴权信息	操作级	*	支持
DescribeAPIGatewayUsePlan	查询API网关使用计划	操作级	*	支持
DescribeAPILog	查询API数据	操作级	*	支持
DescribeAPILogFile	查询请求下载的日志文件	操作级	*	支持
DescribeAgent	获取代理商信息	操作级	*	支持
DescribeAuth	实名认证信息查询	操作级	*	支持
DescribeBankBranch	查询分支银行	操作级	*	支持
DescribeCategoryTree	查询商品类目	操作级	*	支持
DescribeConsoleTree	查询后端分类树	操作级	*	支持
DescribeContract	查询服务商合同信息	操作级	*	支持
DescribeContractPreview	合同信息预览	操作级	*	支持
DescribeCoupon	查询优惠券信息	操作级	*	支持
DescribeCvmImages	镜像搜索接口	操作级	*	支持
DescribeDeliverType	查询交付类型信息	操作级	*	支持
DescribeImageCategory	拉取镜像分类	操作级	*	支持
DescribeImages	镜像搜索接口	操作级	*	支持
DescribeImagesCategory	查询镜像分类数量	操作级	*	支持
DescribeInProduct	获取评论信息	操作级	*	支持
DescribeIndependentSoftwareVendors	查询服务商列表	操作级	*	支持
DescribeInstance	获取用户实例详情	操作级	*	支持
DescribeInstanceBatch	批量查询实例信息	操作级	*	支持
DescribeInstanceDetail	获取用户实例详情，可批量查询	操作级	*	支持
DescribeInstances	查询客户实例列表	操作级	*	支持
DescribeIsv	查询云市场服务商信息	操作级	*	支持
DescribeIsvByUser	用户查询服务商信息	操作级	*	支持
DescribeIsvByUserCache	用户查询服务商信息,有缓存信息	操作级	*	支持
DescribeIsvExitStatus	查询服务商退出状态	操作级	*	支持
DescribeIsvFeeInfo	查询服务商入驻费和保证金情况	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeIsvType	查询服务商类型	操作级	*	支持
DescribeOrderByInstanceId	通过实例ID查询订单号	操作级	*	支持
DescribeOrderExtendInfo	查询订单扩展信息	操作级	*	支持
DescribePrice	云市场询价	操作级	*	支持
DescribeProductCoupon	查询产品优惠	操作级	*	支持
DescribeProductDetail	商品详情页	操作级	*	支持
DescribeProductDetailCache	商品详情页,主要是增加缓存	操作级	*	支持
DescribeProductProtocolSet	查询商品协议信息	操作级	*	支持
DescribeProductSnapshots	获取商品快照	操作级	*	支持
DescribeProductSpecCoupons	查询产品规格优惠券情况	操作级	*	支持
DescribeProducts	查询商品信息	操作级	*	支持
DescribeRecommendImages	拉取推荐的镜像列表	操作级	*	支持
DescribeRefundOrderSet	拉取退款单信息	操作级	*	支持
DescribeSelectionIsv	查询臻选商铺	操作级	*	支持
DescribeSelectionOperationLog	查询臻选商铺操作日志	操作级	*	支持
DescribeShortOrderInformation	查询用户商品简要信息	操作级	*	支持
DescribeStoreInfo	查询服务商店铺信息接口	操作级	*	支持
DescribeSupplierBank	获取支持的银行列表	操作级	*	支持
DescribeTags	查询商品支持的标签	操作级	*	支持
DescribeTemporaryKey	获取上传COS临时密钥	操作级	*	支持
DescribeTrialOrder	获取试用订单	操作级	*	支持
DescribeUserConsume	查询可开票金额(不接入CAM)	操作级	*	支持
DescribeUserCoupon	地市云查询用户优惠　列表	操作级	*	支持
DownloadSettlement	下载提现单	操作级	*	支持
ExportPrivateCustomerInfoAsExcel	导出私有客户信息为Excel文件	操作级	*	支持
GetAPIDocument	获取API的文档2.0	操作级	*	支持
GetActivityProduct	获取活动商品	操作级	*	支持
GetAdvertisement	获取广告信息	操作级	*	支持
GetAgentAuthCode	获取经办人验证流水号	操作级	*	支持
GetAgentCompanyInfo	获取经办人所属企业的信息	操作级	*	支持
GetAgentInfo	获取经办人的信息	操作级	*	支持
GetAuthQrCode	获取活体认证的小程序二维码	操作级	*	支持
GetAuthQrResult	获取活体认证的小程序的认证结果	操作级	*	支持
GetBDContactInfo	获取分类的BD信息	操作级	*	支持
GetCandidateProduct	限购候选商品和规格	操作级	*	支持
GetCardProductInfo	查询卡片商品信息	操作级	*	支持
GetCateTree	获取分类名称	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
GetChannelContent	获取频道页面	操作级	*	支持
GetCloudAppServiceList	获取用户云应用列表	操作级	*	支持
GetComment	获取评论	操作级	*	支持
GetCommentTags	获取评论标签	操作级	*	支持
GetCommentTagsByProductID	获取商品评论打标数	操作级	*	支持
GetCustomProductRecommend	获取自定义推荐商品	操作级	*	支持
GetDebugSaasLog	获取saas调试记录	操作级	*	支持
GetDebugSaasState	获取saas调试状态	操作级	*	支持
GetDetailListRecommend	商品详情页推荐商品	操作级	*	支持
GetEditMarketProduct	查看编辑中的商品	操作级	*	支持
GetEditProduct	编辑云市场商品页详情	操作级	*	支持
GetExpressInfo	获取快递公司信息	操作级	*	支持
GetExtentBillingPrice	获取额外计费项价格	操作级	*	支持
GetImageFilterItems	获取镜像筛选项	操作级	*	支持
GetImageStatusList	获取镜像分发状态	操作级	*	支持
GetInstances	获取用户实例信息(地市云使用)	操作级	*	支持
GetInstancesForIsv	服务商实例查询	操作级	*	支持
GetInvoiceDownloadUrl	获取发票下载链接	操作级	*	支持
GetInvoiceMedium	获取服务商开票介质	操作级	*	支持
GetIsvBillOrderInfo	获取当前服务商提供服务的商品对应计费订单信息	操作级	*	支持
GetIsvCouponDetail	获取优惠券详情	操作级	*	支持
GetIsvCouponList	服务商优惠券列表	操作级	*	支持
GetIsvOrders	服务商查询订单列表	操作级	*	支持
GetListPageRecommend	查询搜索页面的商品推荐	操作级	*	支持
GetNeedCommentInfo	获取需要的评论信息	操作级	*	支持
GetOldPageSet	获取改版前页面信息	操作级	*	支持
GetOrderDetail	云市场订单管理-查询订单详情	操作级	*	支持
GetOrderForYUNDING	云鼎实验室订单列表	操作级	*	支持
GetOrderIncome	获取订单收入记录	操作级	*	支持
GetOrderLevelShow	获取订单各个保证金等级的可提现金额	操作级	*	支持
GetOrderPriceCouponInfo	获取订单价格优惠信息	操作级	*	支持
GetOrderRemark	查询订单备注信息	操作级	*	支持
GetPageSet	获取云市场页面配置	操作级	*	支持
GetPageSetByIds	批量获取推荐组件信息	操作级	*	支持
GetPageSetByPage	获取云市场解决方案&成功案例页面信息	操作级	*	支持
GetPageSetByPageInfo	获取云市场解决方案&成功案例详情页信息	操作级	*	支持
GetPageSetForLeftMenus	获取云市场页面左侧标签信息	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
GetPageSetPreview	获取云市场页面预览配置	操作级	*	支持
GetPanShiInfoForShenBi	神笔获取磐石信息	操作级	*	支持
GetPortalActivities	千帆活动获取	操作级	*	支持
GetPortalActivityDetail	千帆活动详情获取	操作级	*	支持
GetPortalNews	门户资讯获取	操作级	*	支持
GetProductById	根据productId获取产品信息	操作级	*	支持
GetProductDiscountByUser	用户拉取商品折扣	操作级	*	支持
GetProductDiscountDetail	获取商品折扣详情	操作级	*	支持
GetProductRecommend	商品推荐接口	操作级	*	支持
GetProductScore	获取商品分数和评论计数	操作级	*	支持
GetProviderCommentSummary	获取服务商评价概览	操作级	*	支持
GetProviderDaySummary	获取服务商日结算汇总	操作级	*	支持
GetProviderIncreaseCommentProductCount	查找服务商新增评论的商品数	操作级	*	支持
GetRecommendBuildWebsiteProductTemplates	推荐建站商品模板列表	操作级	*	支持
GetRefundFlowDetail	获取退款详情	操作级	*	支持
GetRefundFlowSet	获取退款信息	操作级	*	支持
GetRefundInstanceInfo	获取退款实例信息	操作级	*	支持
GetRefundReason	获取退款原因	操作级	*	支持
GetSaasConfigInfo	获取saas配置信息	操作级	*	支持
GetSearchHistory	获取云市场用户搜索历史	操作级	*	支持
GetSettlement	获取服务商提现记录	操作级	*	支持
GetSubsidyIncome	获取补贴收入明细	操作级	*	支持
GetSubsidyLevelShow	获取补贴各个保证金等级的可提现金额	操作级	*	支持
GetSummary	获取服务商收入概览	操作级	*	支持
GetTcbPrice	获取商品价格	操作级	*	支持
GetTcccToken	获取登录票据	操作级	*	支持
GetTotalInvoice	查询用户已开票成功金额和次数	操作级	*	支持
GetTradeParamForDianshi	点石询价接口	操作级	*	支持
GetTradePostData	获取计费信息	操作级	*	支持
GetTrailProductDetail	前端获取试用数据	操作级	*	支持
GetUsagePlanUsageAmount	查询使用计划使用量	操作级	*	支持
GetUserAttribute	查询用户属性	操作级	*	支持
GetUserConsume	获取用户开票金额及明细（服务商控制台使用）	操作级	*	支持
GetUserCouponDetail	用户查看优惠券详情	操作级	*	支持
GetUserCustomizationRecord	查询用户订阅规则	操作级	*	支持
GetUserPhone	获取用户手机号	操作级	*	支持
GetVerificationCode	获取验证码	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ImportPrivateCustomerInfoByExcel	通过Excel导入私有客户信息	操作级	*	支持
InquiryPriceRenewInstance	商品续费询价	操作级	*	支持
InstanceCommentDescribe	获取实例评论	操作级	*	支持
IsQianFanPartner	判断是否千帆伙伴	操作级	*	支持
ModifyAPIGatewayAPI	修改APIGateway	操作级	*	支持
ModifyBillOrderPrice	修改订单价格	操作级	*	支持
ModifyIsv	修改服务商申请	操作级	*	支持
ModifyRenewFlag	修改自动续费标识	操作级	*	支持
ModifyRenewFlagByOrderName	根据订单号设置自动续费标识	操作级	*	支持
OfflineProduct	下架商品	操作级	*	支持
PayCertificate	服务商支付认证费	操作级	*	支持
QueryActionPrice	查询商品续费等操作价格	操作级	*	支持
QueryActiveUserCouponState	查询活动页用户领取优惠券状态	操作级	*	支持
QueryBalanceInfo	获取用户账户信息	操作级	*	支持
QueryExportRecord	查询导出的订单记录	操作级	*	支持
QueryExportUrl	查询订单导出的下载url	操作级	*	支持
QueryExtentBilling	获取额外计费项	操作级	*	支持
QueryInstanceIdByOrderName	通过订单号查询实例ID	操作级	*	支持
QueryIsvSettledInfo	查询二清账户的开通状态	操作级	*	支持
QueryProductLimit	查询产品限购信息	操作级	*	支持
QuerySignaturePermission	查询是否有签章权限	操作级	*	支持
QueryUserCanPurchaseNum	查询限购规格可购买数量	操作级	*	支持
RecommendBuildWebsiteProductDetail	推荐建站商品详情	操作级	*	支持
RecommendBuildWebsiteProductHomePageList	推荐建站商品首页列表	操作级	*	支持
RenewInstance	实例续费	操作级	*	支持
ReportWebEvent	前端埋点事件上报	操作级	*	支持
ReportWebEvents	前端埋点事件上报(支持批量)	操作级	*	支持
RequestUploadTemplates	请求上传模板	操作级	*	支持
SaveCompanyDetail	保存企业经办人信息并验证	操作级	*	支持
SavePotentialCustomer	保存潜在客户信息	操作级	*	支持
SavePotentialCustomerTelCdr	保存线索客户通话记录	操作级	*	支持
SearchProducts	搜索商品	操作级	*	支持
SearchSelectedPartner	查询甄选伙伴	操作级	*	支持
SendQianFanPartnerMail	发送千帆邮件	操作级	*	支持
SendSms	发送短信	操作级	*	支持
SetAPIGatewayUsePlanEffective	设置使用计划状态	操作级	*	支持
SetInvoiceMedium	设置服务商开票介质	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
SetProductShelves	渠道商品上架	操作级	*	支持
SetUserCustomizationRecord	设置云市场首页用户个性化订阅规则	操作级	*	支持
SignApplyProtocol	服务商同意签署	操作级	*	支持
SyncBusinessDataForMarket	同步商机管理数据到云市场	操作级	*	支持
SyncMaterialDataForMarket	同步物料数据到云市场	操作级	*	支持
SyncPartnerDataForMarket	同步伙伴数据到云市场	操作级	*	支持
SyncUserAndOrderInfo	同步企微用户信息和订单信息到云市场	操作级	*	支持
TrialInstance	地市云试用	操作级	*	支持
TrialInstanceToOfficial	地市云订单转正	操作级	*	支持
UpdateIsvMarginFee	更新服务商保证金金额	操作级	*	支持
VerifyProductIds	验证商品ID	操作级	*	支持
WhiteRefund	白名单直接退款	操作级	*	支持

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddOrderRemark	新增订单备注信息	操作级	*	支持
AddProductDiscount	增加商品折扣信息	操作级	*	支持
AppendComment	追加评论(买房使用)	操作级	*	支持
ApplyIsv	申请入驻服务商	操作级	*	支持
ApplyOrderSettlement	申请订单提现	操作级	*	支持
ApplySubsidySettlement	申请补贴提现	操作级	*	支持
BatchUpdateProductLimit	批量更新商品限购信息	操作级	*	支持
CloudConfirmResult	监管验收	操作级	*	支持
CreateAPIGatewayAuthParam	创建API网关鉴权参数	操作级	*	支持
CreateAPIGatewayRoute	创建api网关路由	操作级	*	支持
CreateAPIGatewayService	创建API网关服务	操作级	*	支持
CreateCoupon	创建优惠券	操作级	*	支持
CreateExtentBilling	创建额外计费项	操作级	*	支持
CreateInvoice	申请开票接口	操作级	*	支持
CreateMarketProduct	创建云市场商品	操作级	*	支持
CreateProduct	创建商品	操作级	*	支持
CreateProductLimit	创建商品限购信息	操作级	*	支持
CreateProtocol	创建商品协议	操作级	*	支持
DebugSaas	Saas调试接口	操作级	*	支持
DeleteAPIGatewayAuthParam	增加删除APIGatewayAuthParam	操作级	*	支持
DeleteAPIGatewayRoute	删除api网关路由	操作级	*	支持
DeleteAPIGatewayService	删除api网关服务	操作级	*	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteExtentBilling	删除额外计费项	操作级	*	支持
DeleteOrderRemark	删除订单备注信息	操作级	*	支持
DeleteProductDiscount	删除商品折扣信息	操作级	*	支持
DeleteProtocol	删除商品协议	操作级	*	支持
DeliverConfirmResult	结果验收	操作级	*	支持
DeliverDone	实施完成	操作级	*	支持
EditComment	编辑评论	操作级	*	支持
EditCoupon	服务商编辑优惠券	操作级	*	支持
EditCouponState	更新优惠券发放状态	操作级	*	支持
FlowProductRemind	计量商品用量提醒，用于服务商调用云服务，云服务向客户发送提醒信息	操作级	*	支持
FlowProductRemindPreset	计量商品阈值设置	操作级	*	支持
ImportPrivateCustomerInfoByExcelForCurrentIsv	批量导入客户信息	操作级	*	支持
InsertPrivateCustomerInfo	添加私有客户信息	操作级	*	支持
ModifyAPIGatewayRoute	修改api网关路由	操作级	*	支持
ModifyAPIGatewayService	修改api网关服务	操作级	*	支持
ModifyContactInfo	修改服务商联系信息	操作级	*	支持
ModifyIsvExtendInfo	更新服务商额外信息	操作级	*	支持
ModifyNeed	需求验收	操作级	*	支持
ModifyRemitInfo	修改服务商收款信息	操作级	*	支持
ModifySaicInfo	修改服务商经营信息	操作级	*	支持
ModifyStoreInfo	修改店铺信息	操作级	*	支持
NeedIsvCheck	需求验收	操作级	*	支持
OffProducts	本接口（OffProducts）用于批量下架商品	操作级	*	支持
OrderAppeal	订单申诉	操作级	*	支持
OrderAppealCancel	取消申诉	操作级	*	支持
PayMargin	支付保证金	操作级	*	支持
PostIsvSettledInfo	提交二清入驻开户相关的资料	操作级	*	支持
PostPortalActivityApply	提交千帆活动报名表	操作级	*	支持
PostSettledBankInfo	服务商申请开通微信电商收付通或财付通二级商户时，修改或者提交相应的银行卡资料	操作级	*	支持
PublishProducts	本接口（OffProducts）用于批量上架商品	操作级	*	支持
RefundAudit	退款审核	操作级	*	支持
RefundCancel	撤销退款	操作级	*	支持
RefundInstance	实例退款	操作级	*	支持
RelatePrivateCustomerInfoWithOrder	私有客户和订单信息	操作级	*	支持
ReleaseSaasShipUrl	发布Saas发货接口	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
RevertProductSubmit	撤销商品审核	操作级	*	支持
SaveDraft	保存草稿接口	操作级	*	支持
SaveDraftForMarket	保存商品草稿	操作级	*	支持
SetCommentRead	设置评论已读	操作级	*	支持
SetDebugSaasConfig	设置saas调试发货信息	操作级	*	支持
SetRelSaasConfig	设置saas正式发货信息	操作级	*	支持
SignIsvContract	服务商签署收益补充协议	操作级	*	支持
SignMarketOrder	云市场订单电子签章	操作级	*	支持
StopSellingProductByIsv	服务商退市商品	操作级	*	支持
SubmitComment	提交评论	操作级	*	支持
SubmitIsvReply	服务商回复评论	操作级	*	支持
UpdateAPIGatewayAuthParam	更新鉴权参数	操作级	*	支持
UpdateExtentBilling	更新额外计费项	操作级	*	支持
UpdateInvoiceByProvider	服务商更新发票状态	操作级	*	支持
UpdateInvoiceByUser	用户发起修改发票状态	操作级	*	支持
UpdatePrivateCustomerInfo	更新私有客户信息	操作级	*	支持
UpdateProductDiscount	更新折扣信息	操作级	*	支持
UpdateProductLimit	更新商品限购信息	操作级	*	支持
UploadIsvSettledImage	上传服务商入驻相关的图片	操作级	*	支持
WithdrawApplyByIsv	服务商撤销商品审核	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeInvoice	查询开票记录（服务商查询）	操作级	*	支持
DescribeInvoiceByUser	查询开票记录(用户查询）	操作级	*	支持
DescribeIsvAPIServices	查询服务商api列表	操作级	*	支持
DescribeIsvFeeRecord	查询服务商入驻费缴费记录	操作级	*	支持
DescribeProtocol	查询商品协议	操作级	*	支持
DownloadManualOrder	下载订单	操作级	*	支持
ExportOrders	云市场订单管理-订单导出接口	操作级	*	支持
GetConsoleOrders	服务商控制台订单列表查询接口	操作级	*	支持
GetConsoleProducts	服务商控制台商品列表查询接口	操作级	*	支持
GetManualOrder	获取人工交付订单	操作级	*	支持
GetMultiSaasInfo	批量获取saas配置信息	操作级	*	支持
GetOfficialSaasDeliver	获取所有官方模式SaaS交付方	操作级	*	支持
GetOptTcbs	获取商品候选计费项	操作级	*	支持
GetProductDiscountList	获取折扣列表信息	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
GetTagInfo	获取商品营销标签	操作级	*	支持
PageQueryPrivateCustomerInfo	分页查询私有用户信息	操作级	*	支持
QuerySignatureList	查询签章列表	操作级	*	支持

合同管理

最近更新时间：2025-06-25 09:12:03

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
合同管理	clm	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ApplyBeianContract	申请备案合同	操作级	*	支持
ApplyDealContract	申请订单合同	操作级	*	支持
ApplyPactContract	创建框架协议	操作级	*	支持
ApplyPaymentContract	创建代付协议	操作级	*	支持
ApplySignUser	创建合同签署人	操作级	*	支持
TerminateContract	终止代付协议	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CancelContract	异步取消腾讯云电子签签署接口	操作级	*	支持
CheckContractRule	创建框架-订单-备案合同前逻辑校验	操作级	*	支持
DescribeOrganizationEmployees	查询企业状态和员工信息	操作级	*	支持
GetBEIANList	获取备案信息	操作级	*	支持
GetContractContact	获取用户信息	操作级	*	支持
GetContractList	获取官网合同列表	操作级	*	支持
GetContractStatus	获取用户认证信息	操作级	*	支持
GetDealList	获取官网合同获取订单列表	操作级	*	支持
GetPdfData	根据合同号获取附件	操作级	*	支持
GetProductUsageInfo	获取用户有多少条合同	操作级	*	支持
ParticipateGrayscaleGrayscale	双边合同用户是否参与灰度	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
RefreshData	刷新页面更新数据接口	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
UrgeContractSign	电子签发送催办短信接口	操作级	*	支持

磐石

最近更新时间：2025-06-25 09:12:09

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
磐石	clouddc	支持	不支持	操作级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddFromXiaoshouyi	销售易新增项目	操作级	*	不支持
AddOrUpdate4Layer	新建或更新计费4层产品	操作级	*	不支持
AddOrUpdateProduct	新建或更新product产品	操作级	*	不支持
BatchNameCustomer	批量报备客户	操作级	*	不支持
BatchUpdateProjectPredictIncomeInfo	销售易批量更新项目预估考核收入和预估经营收入信息	操作级	*	不支持
CloseOrOpenProject	关闭或重启项目	操作级	*	不支持
CreateAcceptanceOrder	创建星辰传递的验收单	操作级	*	不支持
CreateOverseasAgentVouchers	创建国际经销商发代金券发放审批流	操作级	*	不支持
CreateProductOfficialDiscountApproval	创建产品官网优惠审批单	操作级	*	不支持
CreateProfitForChannel	渠道创建分成	操作级	*	不支持
CreateProjectInfo	PMS新建项目接口	操作级	*	不支持
CreateRiskCenterList	风险中台创建风险	操作级	*	不支持
DeleteRiskCenterItem	删除风险	操作级	*	不支持
DeleteRiskRecord	主要应用于未继承的风险删除，若存在已继承风险则不允许操作	操作级	*	不支持
DescribeSendNoticeMessage	消息中心发送模板消息接口	操作级	*	不支持
JumpTask	回撤单据	操作级	*	不支持
ModifyConversationIdStatus	修改小O助手，人工/群聊对话状态	操作级	*	不支持
ModifyDeliverProduct	接收交付产品数据	操作级	*	不支持
ModifyLicenseQuantity	license 写入下发数量	操作级	*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyLicenseStatus	License上报SPU+四层的签发、激活数量接口	操作级	*	不支持
ModifyRecycleVoucher	【云启基地】已发放现金券，企业未使用，现金券未过期，资金回收机制	操作级	*	不支持
ModifyRiskCenterItem	风险中台修改风险项	操作级	*	不支持
NameCustomer	客户报备接口	操作级	*	不支持
RenameCustomer	客户工商主体更名登记	操作级	*	不支持
SaveCustomerInfo	保存客户基本信息。	操作级	*	不支持
SaveNameCustomer	客户创建报备接口	操作级	*	不支持
SubmitPRCApproval	发起PRC审批单	操作级	*	不支持
TransferProject	项目流转	操作级	*	不支持
Update4LayerStatus	更新计费项状态	操作级	*	不支持
UpdateFollower	更新关注人	操作级	*	不支持
UpdateOfficialDiscountApprovalWithdrawStatus	支持汇金对产品官网优惠审批单撤单	操作级	*	不支持
UpdateProductStatus	更新产品状态	操作级	*	不支持
UpdateProjectOtherInfo	销售易更新项目信息接口，用来刷数	操作级	*	不支持
UpdateSpecialVoucher	更新预算池信息	操作级	*	不支持
UpgradeOmVersion	接收pcm 触发消息	操作级	*	不支持
WaiveCustomerWaitingTime	豁免客户等待时间	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
BatchGetAccountAttachInfo	批量获取客户附属信息	操作级	*	不支持
BatchGetAccountIndustryList	批量获取uin行业	操作级	*	不支持
BatchGetAccountProfitShareList	批量拉取uin收入关系	操作级	*	不支持
BatchGetAccountSalesChannel	批量获取uin销售通路	操作级	*	不支持
BatchGetAccountServiceInfo	批量获取客户服务信息	操作级	*	不支持
BatchGetCustomerAccountInfo	根据cids或uins查询映射关系	操作级	*	不支持
BatchGetCustomerBaseInfo	批量获取客户信息	操作级	*	不支持
BatchGetCustomerConsumeGradeInfo	批量获取客户消耗级别	操作级	*	不支持
BatchGetCustomerIncomeIndustry	批量查询CID客户行业部门	操作级	*	不支持
BatchGetCustomerInfoFromName	通过客户名称批量获取客户信息	操作级	*	不支持
BatchGetCustomerSalesChannel	批量获取cid销售通路	操作级	*	不支持
BatchGetIncomeByFourLayer	根据任意四层搜索标签库数据 云API允许的最大返回包是10MB，请谨慎使用仅查询一层的情况 部分一层下的所有产品返回数据会大于10MB导致查询失败。	操作级	*	不支持
BatchGetIncomeTagList	支持批量查询收入标签信息	操作级	*	不支持
CheckIsTccUin	判断官网uin销售通路是否为电销	操作级	*	支持
ContractListWithPermissionOMS	OMS带权限的合同列表查询	操作级	*	不支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAntool	查询antool 数据	操作级	*	支持
DescribeCheckWechatGroupRelationService	查询判断客服号	操作级	*	不支持
DescribeContractListWithPermission	带权限的合同列表查询	操作级	*	不支持
DescribeCustomerIndustryByName	根据客户名称查询收入行业	操作级	*	不支持
DescribeCustomerStaffInfo	获取客户(cid)服务人员信息（暂时停用，请勿申请）	操作级	*	支持
DescribeDeliverStatus	查询项目交付进度接口	操作级	*	不支持
DescribeDeliverTypes	根据项目编号查询履约单交付模式	操作级	*	支持
DescribeDeliveryPlanProgress	主要用于批量查询项目交付计划信息及其子基线里程碑任务计划	操作级	*	不支持
DescribeDunsCompany	查询邓白氏企业	操作级	*	不支持
DescribeEstimateBriefList	测算简要列表查询，只支持查询非敏感信息，	操作级	*	不支持
DescribeEstimateListWithPermission	带权限的测算列表查询，会对操作人鉴权，且只能看到操作人有权限的测算单列表。仅限前端页面调用，禁止后端系统调用。返回数据，按照ModifyTime倒序	操作级	*	不支持
DescribeGetNodesObjectInfo	批量获取节点对象信息	操作级	*	不支持
DescribeGetObjectInfoByObjectVal	根据组织架构对象获取节点	操作级	*	不支持
DescribeGoodsIndustryTree	批量获取私有云产品产业树信息	操作级	*	不支持
DescribeGroupList	根据条件查询客户组以及成员信息	操作级	*	不支持
DescribeGroupListByMember	成员信息拉取客户组信息	操作级	*	不支持
DescribeInnerUinStatus	内部账号录入状态检索接口	操作级	*	支持
DescribeLicenseProducts	根据项目编号查询预算生效的产品	操作级	*	不支持
DescribeNameCustomerListForGroup	同集团可报备客户列表	操作级	*	不支持
DescribeOrganizationDetail	获取集团及成员信息	操作级	*	不支持
DescribeOrganizationManagementInfo	获取组织架构信息	操作级	*	不支持
DescribeOwnProjectSearchCenterList	tpms项目信息列表查询(搜索中心)	操作级	*	不支持
DescribePkgExist	分群判存	操作级	*	支持
DescribePo	antool查询订单详情	操作级	*	支持
DescribePoList	CEM获取PO单列表	操作级	*	支持
DescribeProductDeliver	查询交付产品	操作级	*	不支持
DescribeProgressOfSpuPricingItem	获取定价项维度履约记录信息接口	操作级	*	不支持
DescribeProgressOfSpuSubscription	SPU合约维度交付进度分页数据接口	操作级	*	不支持
DescribeProjectByProductTag	根据项目产品标签拉取项目	操作级	*	不支持
DescribeProjectByUin	根据uin 获取生效履约项目	操作级	*	不支持
DescribeProjectRoleMember	获取交付项目角色成员	操作级	*	不支持
DescribeProjectsBaseInfo	通过项目编号批量查询项目基本信息（搜索中心）	操作级	*	不支持
DescribeRecommendAntool	重推消息队列创建antool单据	操作级	*	支持
DescribeRelatedInstance	查询关系实例	操作级	*	不支持
DescribeRiskAttributeLogList	查询风险属性变日志记录	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeRiskCenterList	风险中台查询风险	操作级	*	不支持
DescribeRoleInfoList	获取权限系统角色列表	操作级	*	不支持
DescribeServiceActivationPo	查询远程维保发货单	操作级	*	支持
DescribeSpecialVoucherList	获取代金券专项池信息	操作级	*	不支持
DescribeSpuAndProducts	根据项目查询履约spu与products	操作级	*	不支持
DescribeSpuListForMiddlePlatform	给合规中台提供的产品列表接口	操作级	*	不支持
DescribeUserHasRole	查询用户是否有某个角色	操作级	*	不支持
DescribeWarZoneByCidList	批量获取cid的战区	操作级	*	不支持
DescribeWarZoneByProjectCodeList	批量获取项目的战区	操作级	*	不支持
DescribeWarZoneByUinList	批量获取uin的战区	操作级	*	不支持
GetABProductByEstimate	通过测算单获取AB面产品信息	操作级	*	不支持
GetAccountInfoByFields	查帐号信息	操作级	*	支持
GetAccountInnerRealNameInfo	内部账号录入状态检索接口	操作级	*	不支持
GetAnyTaskData	审批流：获取单据支持自定义驳回的节点	操作级	*	不支持
GetAssociationCustomerList	根据客户名称模糊搜索客户列表	操作级	*	不支持
GetAssociationCustomerListForRegion	根据客户名称模糊搜索客户列表（支持多地域）	操作级	*	不支持
GetEntityAttributeList	获取实体属性列表	操作级	*	支持
GetExportControlUnderwriting	通过测算单获取出口管制、包销	操作级	*	不支持
GetIndustryApproverForThreeTier	获取行业审批人用于三层行业获取	操作级	*	不支持
GetInnerCustomerInfo	获取内部账号信息	操作级	*	支持
GetInnerCustomerList	获取内部账号uin列表	操作级	*	支持
GetObjectiveIndustryMap	获取客观行业字典	操作级	*	不支持
GetPRCApprovalCosCredential	获取PRC审批单Cos上传临时凭据	操作级	*	不支持
GetPaymentContract	获取代付协议合同列表	操作级	*	不支持
GetPrivateCloudDedicatedAccount	获取私有云售后服务专用账号	操作级	*	不支持
GetProductRule	查询硬件结转产品的上报规则	操作级	*	不支持
GetProductTreeOriginate	查找产业子类对应的产品来源	操作级	*	不支持
GetProjectByFields	获取商机非敏感信息	操作级	*	不支持
GetProjectInfo	根据项目编号获取项目详情	操作级	*	不支持
GetSaleTrees	查询销售目录树	操作级	*	不支持
GetSensitiveInfo	获取敏感信息	操作级	*	不支持
GetSimpleStaffList	获取员工简要信息	操作级	*	不支持
GetSpuPurchaseState	批量查询spu是否进行过采购	操作级	*	不支持
GetSupplierMergeInformation	供应商全量范围主数据查询	操作级	*	支持
GetSupplierStatus	获取供应商状态	操作级	*	支持
GetTreeNode	GetTreeNode 获取树节点信息	操作级	*	不支持
GetTreeNodeAndExternalData	查询节点及节点相关接入系统数据	操作级	*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
GetTreeNodeInfoByCodes	GetTreeNodeInfoByCodes根据codes查询节点信息	操作级	*	不支持
QueryMdmApplyInfo	获取MDM申请信息	操作级	*	不支持
QueryProjectCombinedArchitect	提供产品架构师+售前架构师接口给安灯	操作级	*	不支持
QueryProjectInfo	查询项目详情	操作级	*	不支持
QueryProjectStatusForClose	关闭项目前查询项目关联的状态	操作级	*	不支持
SearchCustomer	搜索客户列表	操作级	*	支持
SubmitCarryforward	收入上报调账提交接口	操作级	*	不支持
WaiverWaitingTimeCustomer	豁免客户等待时间	操作级	*	不支持
WriteBackPo	antool回写订单信息	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
TableRecordList	维表记录列表	操作级	*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

采购供应商管理

最近更新时间：2025-06-25 09:17:33

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
采购供应商管理	subcontract	支持	不支持	操作级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AbandonOffer	放弃报价	操作级	*	支持
AddConsoleUser	新建员工	操作级	*	支持
AddRecommend	添加候选人	操作级	*	支持
AddResourcePool	新增人力资源池	操作级	*	支持
AddWorkingHour	采购系统控制台接口转云api-添加员工工时	操作级	*	支持
ApplyOffer	发起报价	操作级	*	支持
ApplySupplier	供应商申请注册	操作级	*	支持
BillMonthSupplierConfirm	供应商确认账单和驳回按钮	操作级	*	支持
ChangeWorkStatus	修改员工状态	操作级	*	支持
ConsoleSubmitFormat	控制台补充转正信息	操作级	*	支持
CreateCertificate	创建证书	操作级	*	支持
CreateQuotationInfo	创建报价单	操作级	*	支持
CreateSupplierAbility	创建云知新增合作范围变更单	操作级	*	支持
CreateWechatGroupForPoSupplierEvaluation	PO供应商考核创建企微群	操作级	*	支持
DeleteAcceptance	PMC-GO 删除验收单	操作级	*	支持
DeleteConsoleUser	删除员工	操作级	*	支持
DeleteRecommend	删除候选人	操作级	*	支持
DeleteWorkingHour	采购系统控制台接口转云api-删除工时记录	操作级	*	支持
DescribeGoLaunchAcceptance	服务验收单发起验收	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeSignAgreement	供应商签署免责说明	操作级	*	支持
DispatchLaborOrder	批量修改人力订单派遣时间、备注	操作级	*	支持
DispatchManage	采购需求单号接单或拒单	操作级	*	支持
DispatchPower	人力派遣	操作级	*	支持
EditConsoleUser	编辑员工	操作级	*	支持
EditOfferEnquiry	编辑报价	操作级	*	支持
EditSupplierChange	PMC-GO供应商变更-编辑变更单	操作级	*	支持
ExportResourcePool	PMC-GO人力资源池-导出列表	操作级	*	支持
GenerateProcurementNew	下po单	操作级	*	支持
JudgeTask	总集单状态流转接口	操作级	*	支持
LaunchAcceptance	服务验收单发起验收	操作级	*	支持
LaunchAcceptanceNew	PO单发起验收	操作级	*	支持
ModifyResourcePool	修改人力资源池	操作级	*	支持
ModifyServiceOrderPower	服务分成订单服务商接单	驳回接口	操作级	*
ModifySupplier	供应商申请编辑提交	操作级	*	支持
ModifyWorkingHour	采购系统控制台接口转云api-员工修改工时（按天）	操作级	*	支持
OrderAcceptanceRecall	验收单撤回	操作级	*	支持
PurchaseNewLaunchAcceptance	发起验收	操作级	*	支持
QuerySupplierChangeSubmit	采购系统控制台接口转云api-供应商变更提交	操作级	*	支持
RecallQuotation	s2c-撤回报价单	操作级	*	支持
RecallSupplierChange	PMC-GO供应商变更-撤回单据	操作级	*	支持
ReceivePrOrder	接受po单	操作级	*	支持
ReceiveUin	开工通知供应商接单	操作级	*	支持
RefusePrOrder	po单拒绝	操作级	*	支持
RejectQuotation	拒绝报价单	操作级	*	支持
ReplyDynamicSupplierNotice	供应商RFI回复接口	操作级	*	支持
ReplySupplierNotice	供应商协同通知回复接口	操作级	*	支持
ServiceModifyOrder	服务商接单｜驳回接口	操作级	*	支持
StaffRecallWorkingHour	StaffRecallWorkingHour	操作级	*	支持
StartApprovalWorkingHour	StartApprovalWorkingHour	操作级	*	支持
StartSupplierChange	PMC-GO供应商变更-发起变更单	操作级	*	支持
StopConsoleUser	启停员工	操作级	*	支持
SubmitInvoice	提交发票	操作级	*	支持
UpdateUserInfoGroup	添加权限组	操作级	*	支持
UploadFileCommon	文件流上传	操作级	*	支持
UploadFileToFpp	上传文件至FPP	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CalculateSupplierScale	PMC-GO-供应商-计算建议级别	操作级	*	支持
CheckCompany	校验公司名称与社会信用码	操作级	*	支持
CheckCompanyAuth	校验公司实名认证接口	操作级	*	支持
CheckPartner	校验是否有合作伙伴标识	操作级	*	支持
CheckSupplier	校验公司名称与合作类型	操作级	*	支持
CheckSupplierAuth	校验供应商腾讯云认证	操作级	*	支持
CheckSupplierCompanyAuth	供应商名称校验	操作级	*	支持
CheckSupplierProtocolSign	PMC-GO供应商-获取协议签署情况	操作级	*	支持
CheckSupplierUin	校验供应商uin	操作级	*	支持
ConsoleSupplierCompanyInfo	采购系统控制台接口转云api-供应商控制台企业信息详情页	操作级	*	支持
DescribeAbility	DescribeAbility	操作级	*	支持
DescribeAcceptanceList	DescribeAcceptanceList	操作级	*	支持
DescribeAcceptancePaymentList	获取进度款列表信息	操作级	*	支持
DescribeAdvancePaymentList	获取预付款列表信息	操作级	*	支持
DescribeBasicSupplierInfos	采购系统-获取供应商基本信息	操作级	*	支持
DescribeBillMonthList	DescribeBillMonthList	操作级	*	支持
DescribeCosAuthorization	获签名授权	操作级	*	支持
DescribeCosDownloadUrl	获取下载链接	操作级	*	支持
DescribeDepositInfo	供应商对账单据统计信息	操作级	*	支持
DescribeDepositList	供应商对账列表明细	操作级	*	支持
DescribePayment	回款列表接口	操作级	*	支持
DescribePaymentInvoice	查询开票信息	操作级	*	支持
DescribePaymentList	DescribePaymentList	操作级	*	支持
DescribePoList	提供给CEM查询PO单的接口，后端有OA鉴权	操作级	*	不支持
DescribePrList	DescribePrList	操作级	*	支持
DescribeQuotationRelatedStaff	获取报价单关联人员	操作级	*	支持
DescribeScoreCategoryList	获取打分项菜单	操作级	*	支持
DescribeScoreDeductionList	获取扣款记录列表	操作级	*	支持
DescribeScoreDetailList	获取打分详情	操作级	*	支持
DescribeSupplierApply	采购系统-获取供应商申请信息	操作级	*	支持
DescribeSupplierDetail	供应商详细信息	操作级	*	支持
DescribeSupplierInfos	采购系统-获取供应商信息	操作级	*	支持
DescribeSupplierResourcePool	报价过程中获取供应商人力资源池	操作级	*	支持
DescribeTPMSCosSignature	获取tpms cos签名	操作级	*	支持
DescribeTotalScoreDetailList	获取总分详情	操作级	*	支持
DoExamSupplierStatus	PMC-GO-供应商-状态管控情况	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DownloadLaborPoList	人力订单列表导出	操作级	*	支持
DownloadOrderList	导出订单列表	操作级	*	支持
DownloadPayment	账单明细下载	操作级	*	支持
DownloadPaymentNotice	下载开票通知	操作级	*	支持
DownloadQuotationTemplate	下载报价模板 CMD	操作级	*	支持
DownloadServiceAcceptanceList	导出服务人力验收列表	操作级	*	支持
DownloadWorkHourList	导出人力工时列表	操作级	*	支持
ExportBillDetail	导出明细账单	操作级	*	支持
ExportHistoryRecordStatInfo	工时验收导出PDF单	操作级	*	支持
ExportPower	服务分包订单下载订单	操作级	*	支持
ExportPrOrder	导出po单	操作级	*	支持
ExportQuotation	导出报价单CMD	操作级	*	支持
GetAcceptanceDetail	验收详情	操作级	*	支持
GetAcceptanceMaterialExt	查询验收物料拓展信息	操作级	*	支持
GetCertificate	打卡人证书及总工作量信息	操作级	*	支持
GetCloudOuList	获取腾讯云主题信息	操作级	*	支持
GetCosDownloadUrl	获取交通发票附件下载链接	操作级	*	支持
GetDefaultGovIndustry	PMC-GO-供应商-获取供应商默认所属行业（政府划定）	操作级	*	支持
GetDimData	获取维表信息	操作级	*	支持
GetFieldDimHint	提示信息	操作级	*	支持
GetFppFileDetail	查询FPP文件详情	操作级	*	支持
GetInitSupplierChange	PMC-GO供应商变更-初始化信息	操作级	*	支持
GetNumByPhone	调用pstn获取虚拟号	操作级	*	支持
GetOrderAccAndPayment	订单验收及付款信息-控制台	操作级	*	支持
GetPmcPurchaseItemDimList	获取采购条目维表信息	操作级	*	支持
GetPreSignedUrl	获取签名	操作级	*	支持
GetPurchaseOrderMaterialPaymentDetail	获取付款单的物料付款信息和验收单的物料分配信息	操作级	*	支持
GetQuotationTipDimConfigList	获取提示维表信息	操作级	*	支持
GetQuotationUnitDimConfigList	报价单位维表配置数据	操作级	*	支持
GetRFQDetail	s2c-询价单详情	操作级	*	支持
GetRFQList	s2c-询价单列表	操作级	*	支持
GetSettleRelationDetail	获取结算信息	操作级	*	支持
GetSubcontractConfig	获取采购配置	操作级	*	支持
GetSupplierChange	PMC-GO供应商变更-获取变更单基础信息	操作级	*	支持
GetSupplierChangeDetail	PMC-GO供应商变更-查看变更单详情	操作级	*	支持
GetSupplierDimConfig	查询供应商协同通知维表配置	操作级	*	支持
GetSupplierFirstApplyExistsDraft	PMC-GO 供应商首次注册获取草稿单	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
GetSupplierInfoBasicPageConsole	SRM档案库-获取基本信息	操作级	*	支持
GetSupplierInfoCertificateAndHonorPageConsole	SRM档案库-获取资质证书及荣誉	操作级	*	支持
GetSupplierInfoProtocolPageConsole	SRM档案库-合作协议	操作级	*	支持
GetSupplierNoticeDefaultInfo	获取动态表单默认值接口	操作级	*	支持
GetSupplierNoticeDynamicDetail	获取动态表单详情接口	操作级	*	支持
GetSupplierOverview	概览数据	操作级	*	支持
QueryAbility	获取服务类合作范围	操作级	*	支持
QueryAcceptanceAmt	OEM&总集验收部分获取验收金额&扣款&未验收	操作级	*	支持
QueryAcceptanceDetail	验收列表验收详情	操作级	*	支持
QueryAcceptanceList	验收列表查询	操作级	*	支持
QueryAcceptanceListNew	拉取PO单验收列表	操作级	*	支持
QueryAgentSources	接触途径	操作级	*	支持
QueryArea	查询地域通用接口	操作级	*	支持
QueryAuthCompanyName	获取供应商公司名称	操作级	*	支持
QueryBillDetailList	查询明细账单列表	操作级	*	支持
QueryBillMonthList	查询月度账单列表	操作级	*	支持
QueryCloudTechDetailList	查询云技服账单明细列表	操作级	*	支持
QueryCompanyDetail	供应商名称获取供应商基本信息	操作级	*	支持
QueryCooperationByCompanyName	获取当前公司已转正合作类型	操作级	*	支持
QueryDescribeBanks	查询银行通用接口	操作级	*	支持
QueryEnquiryDemandDetailConsole	报价详情	操作级	*	支持
QueryEnquiryDemandListConsole	询价列表查询	操作级	*	支持
QueryEnquiryMaterialDetail	PMC-GO采购系统控制台接口-查询询价物料明细	操作级	*	支持
QueryFormByAbility	获取供应商专项资质维表信息	操作级	*	支持
QueryGoAcceptanceList	验收列表查询	操作级	*	支持
QueryGoNoticeList	查询开工通知日志	操作级	*	支持
QueryGoOrderAcceptance	查询po单验收列表	操作级	*	支持
QueryGoOrderDetail	查询po单详情	操作级	*	支持
QueryGoOrderList	查询po单列表	操作级	*	支持
QueryGoOrderMaterial	查询po单详情物料列表	操作级	*	支持
QueryGovIndustry	PMC-GO-供应商-获取所属行业（政府划定）和企业级别枚举	操作级	*	支持
QueryGroupList	拉取岗位权限组	操作级	*	支持
QueryHistoryRecordStatList	拉取验收提交记录统计列表	操作级	*	支持
QueryIncomeIndustryTree	PMC-获取行业（级联）	操作级	*	支持
QueryIndustry	查询老行业树	操作级	*	支持
QueryLaborOrder	人力订单列表查询	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
QueryLogForUinTotalSet	总集单流转记录接口（控制台侧）	操作级	*	支持
QueryMonthlyStatInfo	获取员工月度工时汇总信息	操作级	*	支持
QueryMonthlyStatList	获取月度工时列表	操作级	*	支持
QueryNoticeDetail	开工通知列表详情	操作级	*	支持
QueryNoticeDetailPdf	生成开工通知单pdf	操作级	*	支持
QueryNoticeList	开工通知列表	操作级	*	支持
QueryNoticeLog	查询开工通知日志	操作级	*	支持
QueryPageSupplierChangeList	PMC-GO供应商变更-列表页	操作级	*	支持
QueryPositionEnum	岗位级别map	操作级	*	支持
QueryPower	查询PO单信息	操作级	*	支持
QueryPowerNew	查询PO单列表	操作级	*	支持
QueryProcurement	查询PR需求单	操作级	*	支持
QueryProcurementNew	拉取PR单列表	操作级	*	支持
QueryProductAbilities	查询产品类能力范围	操作级	*	支持
QueryProvinceCity	查询省市区	操作级	*	支持
QueryPurchaseOrderDetail	查询po单详情	操作级	*	支持
QueryPurchaseOrderList	查询po单列表	操作级	*	支持
QueryRecommend	拉取面试评价记录	操作级	*	支持
QueryRecommendForStaff	拉取面试评价详情	操作级	*	支持
QueryResourceCertificate	采购系统控制台接口转云api-获取认证证书表	操作级	*	支持
QueryResourceCertificateDim	PMC-GO供应商-获取岗位证书清单	操作级	*	支持
QueryResourcePool	查询员工信息	操作级	*	支持
QueryShareDetail	查询服务分包详情	操作级	*	支持
QueryShareDetailPower	服务分成订单分成制订单详情接口	操作级	*	支持
QuerySharePower	服务分成订单PO单列表接口	操作级	*	支持
QuerySighHourDetail	查询打卡详情	操作级	*	支持
QuerySignWorkHour	查询打卡工时列表	操作级	*	支持
QueryStaffInvolvedProjects	获取员工参与的项目	操作级	*	支持
QueryStaffMonthlyStatList	QueryStaffMonthlyStatList	操作级	*	支持
QuerySupplierApplyUinList	查询资质库uin列表	操作级	*	不支持
QuerySupplierArea	省市区接口	操作级	*	支持
QuerySupplierChangeDetail	采购系统控制台接口转云api-供应商变更详情	操作级	*	支持
QuerySupplierChangeInit	获取老变更单初始化数据（已废弃）	操作级	*	支持
QuerySupplierChangeList	老变更单列表页接口（废弃）	操作级	*	支持
QuerySupplierClassifyTreeBySupplierInfoConsole	PMC-GO 获取供应商类别	操作级	*	支持
QuerySupplierCompanyInfo	根据供应商名称获取社会统一信用代码	操作级	*	支持
QuerySupplierContactPersonType	查询供应商联系人列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
QuerySupplierCooperation	PMC-GO供应商-获取已有合作类型	操作级	*	支持
QuerySupplierDescribeBanks	开户行信息列表	操作级	*	支持
QuerySupplierIndustry	一级行业清单	操作级	*	支持
QuerySupplierInfoList	查询供应商协同通知供应商详情	操作级	*	支持
QuerySupplierInviteDetail	获取供应商邀请申请注册获取注册信息	操作级	*	支持
QuerySupplierInviteNotice	基本信息 点击下一步时缓存标识	操作级	*	支持
QuerySupplierMap	获取供应商通用属性基本接口，该接口处于逐步下线	操作级	*	支持
QuerySupplierNoticeDetail	查询供应商协同通知详情	操作级	*	支持
QuerySupplierNoticeDynamicMeta	获取收集内容元数据	操作级	*	支持
QuerySupplierNoticeListByConsole	查询供应商协同通知列表	操作级	*	支持
QuerySupplierProductAbilities	获取产品类能力方向数据	操作级	*	支持
QuerySupplierQualification	采购系统控制台接口转云api-供应商变更合作范围专项资质	操作级	*	支持
QuerySupplierSmsBankInfo	银行支行信息获取	操作级	*	支持
QueryTotalSetDetail	拉取总集分包列表详情	操作级	*	支持
QueryTotalSetEnquiryPending	总集分包+询价需求单列表页	操作级	*	支持
QueryTotalSetList	拉取总集分包列表	操作级	*	支持
QueryUinInvolvedProjects	查询项目信息	操作级	*	支持
QueryUserList	拉取员工账号列表	操作级	*	支持
QueryValueGroup	PMC-获取值集	操作级	*	支持
QueryWorkingHourList	采购系统控制台接口转云api-获取员工上报的工时（按天）	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckQuotationTemplateSettingForYunApi	检查报价模板数据	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
QueryUserDetail	查询列表详情	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

渠道下单管理

最近更新时间：2025-06-25 09:12:34

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
渠道下单管理	cop	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ApplyCopClient	邀请代下单子客	操作级	*	支持
SendCopClientActivateMessage	发送子客邀请激活短信	操作级	*	支持

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CancelSelection	取消选品单	操作级	*	支持
CancelSelectionOrder	取消配置单订单	操作级	*	支持
CancelSpuOrder	spu撮合订单取消	操作级	*	支持
CreateAgentOrder	创建代下单订单	操作级	*	支持
CreateCopProClientContractApproval	创建合同审批单	操作级	*	支持
CreateSelectionOrder	创建配置单订单	操作级	*	支持
CreateSpuProOrder	spu撮合询下单	操作级	*	支持
DisableCopClient	失效代下单子客	操作级	*	支持
PaySelectionOrder	支付配置单订单	操作级	*	支持
QueryFederationTokenV2	临时keyV2	操作级	*	支持
SaveBuyPageL4	保存选购页四层信息	操作级	*	支持
SaveBuyPageSpu	保存选品页spu	操作级	*	支持
SaveBuyPageSpuV2	保存选品页spuV2版	操作级	*	支持
SaveBuyPageSpuV3	保存选品页spuV3版	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
SaveSelectionGoodRebateL4	保存配置单的产品四层返佣信息	操作级	*	支持
SignSpuLicense	签发License（手动）	操作级	*	支持
UpdateSelectionOperator	更新选品单操作人	操作级	*	支持
UpdateSelectionStatus	更新选品单状态	操作级	*	支持
VerifySpuOrder	spu撮合订单验收	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckAccountIsCOPAgent	判断账号是否是代下单代理商	操作级	*	支持
CheckCreateLXApps	乐享增购应用校验新	操作级	*	支持
CheckOrganizationBuyAble	电子签校验是否可购买	操作级	*	支持
CheckProductCanRepresentedByAgent	校验子客和产品是否可以被代理商代下单	操作级	*	支持
CheckTAPDOrderPre	tapd代客下单预校验接口	操作级	*	支持
DescribeLXCompanyInfo	乐享购买页查询公司信息的接口	操作级	*	支持
DescribeOrganizationActiveInfoByUin	通过uin查询电子签企业是否注册	操作级	*	支持
DescribeSpuReferenceTree	查询SPU引用树	操作级	*	支持
DescribeSpuReferenceTreeV2	查询SPU引用树V2	操作级	*	支持
DescribeSpuReferenceTreeV3	查询SPU引用树V3	操作级	*	支持
DescribeSpuSceneAssets	查询SPU场景资产	操作级	*	支持
DescribeSpuSceneAssetsV2	查询SPU场景资产V3	操作级	*	支持
DescribeStrategyList	交易策略	操作级	*	支持
DescribeStrategyListV2	查询spu策略V2版本	操作级	*	支持
DescribeTapdOrderOptions	查询tapd指定spu配置	操作级	*	支持
QueryAgreementInfo	协议数据查询接口	操作级	*	支持
QueryCopClient	查询代下单子客	操作级	*	支持
QueryCopClientInfo	查询代下单子客信息	操作级	*	支持
QueryCopProClient	查询代下单pro子客	操作级	*	支持
QueryCopProClientContract	查询代下单pro客户合同	操作级	*	支持
QueryCopProClientInfoByClientUin	根据客户uin查询客户信息	操作级	*	支持
QueryCopProClientNameList	查询客户name列表	操作级	*	支持
QueryCopProClientProjectById	根据合同id查询合同信息	操作级	*	支持
QueryCopProClientProjectList	查询客户商机报备列表	操作级	*	支持
QueryCopProClientUinByClientName	根据客户name查询客户uin	操作级	*	支持
QueryDemandListByContractId	根据合同id查询订单列表	操作级	*	支持
QueryGoodRebateL4	查询产品返佣信息	操作级	*	支持
QueryPriceBySpu	spu询价	操作级	*	支持
QueryPriceBySpuPro	spu撮合询价	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
QueryPriceBySpuV2	spu询价V2版	操作级	*	支持
QueryPriceBySpuV3	spu询价V3版	操作级	*	支持
QuerypricebyL4	四层询价	操作级	*	支持
QueryProductL4Group	查询产品四层分组	操作级	*	支持
QueryProductTagList	查询产品tag列表	操作级	*	支持
QueryProjectBySubscriptionId	根据合约id查询商机项目	操作级	*	支持
QuerySelectionChangeLog	查询选品单变更历史	操作级	*	支持
QuerySelectionClientUin	查询选品单的客户uin	操作级	*	支持
QuerySelectionDetail	查询选品单详情	操作级	*	支持
QuerySelectionDetailV2	查询选品单详情V2	操作级	*	支持
QuerySelectionDetailV3	查询选品单详情V3	操作级	*	支持
QuerySelectionGoodRebateL4	查询配置单的产品四层返佣	操作级	*	支持
QuerySelectionL4Detail	查询四层配置单详情	操作级	*	支持
QuerySelectionList	查询选品单列表	操作级	*	支持
QuerySelectionOrderDetail	查询选品订单详情	操作级	*	支持
QuerySpuCodeList	查询spu列表	操作级	*	支持
QuerySpuListByProductTag	根据productTag查询spuList	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
QueryAgentOrderList	查询代下单代客订单列表	操作级	*	支持
QueryDemandListByProjectId	根据项目id查询订单列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

其他
数字版权管理解决方案

最近更新时间：2023-11-09 20:03:46

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
数字版权管理解决方案	drm	支持	不支持	操作级	支持

说明：
云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddDrmInputInfo	接入第三方drm提供商的参数信息	操作级	*	支持
AddFairPlayPem	新设置fairplay方案所需私钥	操作级	*	支持
CreateEncryptKeys	设置加密密钥	操作级	*	支持
CreateLicense	生成DRM的播放许可证	操作级	*	支持
DeleteDrmInputInfo	删除DRM提供商给的用户参数	操作级	*	支持
DeleteFairPlayPem	删除Fairplay方案的私钥、ask	操作级	*	支持
GenerateTDRMKey	获取 FLV 加密的密钥字段。不存在时生成。	操作级	*	支持
ModifyDrmInputInfo	修改DRM提供商给的用户参数	操作级	*	支持
ModifyFairPlayPem	修改fairplay方案所需私钥	操作级	*	支持
StartEncryption	启动DRM加密	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAllKeys	查询所有加密密钥列表	操作级	*	支持
DescribeDRMLicense	获取 FLV 加密的密钥字段。	操作级	*	支持
DescribeDrmInputInfo	获取DRM提供商提供的接入参数	操作级	*	支持
DescribeFairPlayPem	查询所设置的FairPlay私钥	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeKeys	查询加密密钥列表	操作级	*	支持

网站管家

最近更新时间：2025-06-25 09:14:21

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
网站管家	guanjia	支持	不支持	操作级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

分布式数据库TDSQL MySQL版TDStore自研引擎

最近更新时间：2025-06-25 09:18:42

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
分布式数据库TDSQL MySQL版TDStore自研引擎	tdmysql	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
BreakStandbyDBInstanceRelation	断开灾备实例主备连接	操作级	*
CancelIsolateDBInstances	本接口（CancelIsolateDBInstances）提供批量解除隔离实例功能	资源级	qcs::tdmysql:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}
CreateBackup	本接口（CreateBackup）用于创建数据库备份。	资源级	qcs::tdmysql:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}
CreateCloneInstance	本接口（CreateCloneInstance）提供创建克隆实例功能	资源级	qcs::tdmysql:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}
CreateDBInstance	本接口（CreateDBInstance）提供创建实例功能	操作级	*
CreateDBInstances	本接口提供批量创建实例功能	操作级	*
CreateHourInstances	本接口（CreateHourInstances）提供批量创建后付费实例功能	操作级	*
CreateModifyInstanceConfig	创建定时变配策略	操作级	*
CreateStandbyDBInstance	创建灾备实例	操作级	*
CreateUser	本接口提供创建用户功能	资源级	qcs::tdmysql:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}
DeleteBackup	本接口（DeleteBackup）用于删除数据库备份。	资源级	qcs::tdmysql:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}
DeleteModifyInstanceConfig	删除定时变配策略	操作级	*
DeleteUser	本接口（DeleteUser）提供删除用户功能	资源级	qcs::tdmysql:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DestroyInstance	本接口提供销毁实例功能	资源级	qcs::tdmysql:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}
DestroyInstances	本接口（DestroyInstances）提供批量销毁实例功能	资源级	qcs::tdmysql:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}
ExpandInstance	本接口用于横向扩容实例。	资源级	qcs::tdmysql:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}
IsolateDBInstance	本接口（IsolateDBInstance）提供隔离实例功能	资源级	qcs::tdmysql:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}
IsolateHourInstances	本接口（IsolateHourInstances）提供批量隔离按量计费实例功能	资源级	qcs::tdmysql:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}
ModifyAutoRenewFlag	本接口（ModifyAutoRenewFlag）用于修改自动续费标志	资源级	qcs::tdmysql:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}
ModifyBackupConfig	本接口（ModifyBackupConfig）提供修改数据库备份配置功能	资源级	qcs::tdmysql:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}
ModifyBinlogStatus	本接口（ModifyBinlogStatus）提供修改binlog状态功能	资源级	qcs::tdmysql:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}
ModifyDBInstanceSecurityGroups	修改云数据库安全组	资源级	qcs::tdmysql::uin/${uin}:instance/${InstanceId}
ModifyDBInstanceVPort	本接口（ModifyDBInstanceVPort）提供修改实例VPC端口功能	资源级	qcs::tdmysql:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}
ModifyDBParameters	本接口（ModifyDBParameters）提供修改实例参数功能。	资源级	qcs::tdmysql:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}
ModifyInstanceName	本接口提供修改实例名称功能	资源级	qcs::tdmysql:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}
ModifyInstanceNetwork	本接口（ModifyInstanceNetwork）用于修改实例所属网络	资源级	qcs::tdmysql:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}
ModifyUserPrivileges	本接口(ModifyPrivileges)修改用户权限	资源级	qcs::tdmysql:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}
ResetUserPassword	本接口提供重置用户密码功能	资源级	qcs::tdmysql:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}
RestartDBInstances	本接口（RestartDBInstances）提供重启数据库实例功能	资源级	qcs::tdmysql:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}
StopBackup	本接口（StopBackup）提供停止数据库备份功能	资源级	qcs::tdmysql:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}
SwitchStandbyDBInstanceRelation	灾备实例主备切换	操作级	*
UpdateInstanceVersion	实例版本升级。	资源级	qcs::tdmysql::uin/${uin}:instance/${InstanceId}

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CheckIpStatus	检查私有网络ip可用性	资源级	qcs::tdmysql::uin/${uin}:instance/${instanceId
DescribeBackupConfig	本接口（DescribeBackupConfig）提供查询数据库备份配置功能	资源级	qcs::tdmysql:${region}:uin/${uin}:instance/${ir
DescribeDBInstanceDetail	本接口提供实例详情查询功能	资源级	qcs::tdmysql::uin/${uin}:instance/${InstanceId
DescribeDBNodes	本接口（DescribeDBNodes）提供查询实例节点列表功能	资源级	qcs::tdmysql:${region}:uin/${uin}:instance/${ir

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeDBParameters	本接口（DescribeDBParameters）用于获取实例的当前参数设置。	资源级	qcs::tdmysql:${region}:uin/${uin}:instance/${ir
DescribeDatabaseObjects	本接口（DescribeDatabaseObjects）用于查询云数据库实例的数据库中的对象列表，包含表、存储过程、视图和函数。	资源级	qcs::tdmysql:${region}:uin/${uin}:instance/${ir
DescribeDatabases	本接口（DescribeDatabases）用于查询云数据库实例的数据库列表。	资源级	qcs::tdmysql:${region}:uin/${uin}:instance/${ir
DescribeFlow	本接口（DescribeFlow）用于查询异步任务流程状态	操作级	*
DescribeInstanceComponentSpecs	查询实例的组件规格列表	资源级	qcs::tdmysql::uin/${uin}:instance/${instanceId
DescribeInstanceMCSpec	查询实例 mc 节点规格	操作级	*
DescribeLogBackups	本接口（DescribeLogBackups）用于查询数据库实例的日志备份数据列表。	资源级	qcs::tdmysql:${region}:uin/${uin}:instance/${ir
DescribeLogInstanceList	日志实例列表查询	操作级	*
DescribeModifyInstanceConfig	查询定时变配策略	操作级	*
DescribeModifyPrivileges	本接口（DescribeModifyPrivileges）预览修改用户权限SQL语句	资源级	qcs::tdmysql:${region}:uin/${uin}:instance/${ir
DescribePublicKey	获取公钥用于密码加密	操作级	*
DescribeRecoverTimeRange	本接口（DescribeRecoverTimeRange）用于获取当前实例可以恢复的时间范围	资源级	qcs::tdmysql:${region}:uin/${uin}:instance/${ir
DescribeSlowLogData	本接口（DescribeSlowLogData）用于查询实例慢日志列表	资源级	qcs::tdmysql:${region}:uin/${uin}:instance/${ir
DescribeSlowLogs	查询慢日志列表	资源级	qcs::tdmysql:${region}:uin/${uin}:instance/${Ir
DescribeStandbyDBInstanceRelationDetail	获取灾备实例关系详情	操作级	*
DescribeUpdateInstanceVersionData	获取最近一次升级信息	操作级	*
DescribeUpdateInstanceVersionTargets	获取可以升级的目标版本列表	操作级	*
DescribeUserPrivileges	本接口（DescribeUserPrivileges）提供查询用户的权限功能	资源级	qcs::tdmysql:${region}:uin/${uin}:instance/${ir
DescribeUsers	本接口（DescribeUsers）提供查询用户列表功能	资源级	qcs::tdmysql:${region}:uin/${uin}:instance/${ir

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeBackups	本接口（DescribeBackups）用于查询数据库实例的备份数据列表。	资源级	qcs::tdmysql:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持
DescribeCloneList	本接口（DescribeCloneList）用于查询用户实例的克隆任务列表。	资源级	qcs::tdmysql:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeDBEngines	获取DB引擎版本列表	操作级	*	支持
DescribeDBSecurityGroups	查询实例安全组信息	操作级	*	支持
DescribeFlows	查询流程列表	操作级	*	支持
DescribeForceTagKey	查询需要强制设置的标签key	操作级	*	支持
DescribeSpecs	查询售卖组件规格	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

黑石弹性公网 IP

最近更新时间：2025-06-25 09:10:48

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
黑石弹性公网 IP	bmeip	支持	不支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
BindEipAcls	绑定弹性公网IP ACL	操作级	*	支持
BindHosted	黑石托管机器绑定EIP	操作级	*	支持
CreateEipAcl	创建黑石弹性公网 EIPACL	操作级	*	支持
DeleteEip	释放黑石弹性公网IP	资源级	qcs::bmeip::uin/:eipId/${eipId}	支持
DeleteEipAcl	删除弹性公网IP ACL	操作级	*	支持
ModifyEipAcl	修改弹性公网IP ACL	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeEipAcls	查询弹性公网IP ACL	操作级	*	支持
DescribeEipQuota	查询黑石EIP 限额	操作级	*	不支持
DescribeEipTask	黑石EIP查询任务状态	操作级	*	支持
DescribeEips	黑石EIP查询接口	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

定制建模

最近更新时间：2025-06-25 09:10:12

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
混元生3D	ai3d	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
QueryHunyuanTo3DJob	查询混元生3D任务	操作级	*	支持

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
SubmitHunyuanTo3DJob	提交混元生3D任务	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

人体分析

最近更新时间：2025-06-25 09:10:37

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
大数据 AI 助手	bdai	支持	不支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddFeedback	添加反馈，存储meta信息、内容向量化，更新反馈索引	操作级	*	支持
AddFeedbackOnline	添加反馈，存储meta信息、内容向量化，更新反馈索引-线上接口	操作级	*	不支持
TipsReport	提示信息上报	操作级	*	支持
UploadDocument	向模型侧新增文件	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ChatAI	AI聊天问答接口	操作级	*	支持
ChatAIDeepSeek	deepseek对话接口	操作级	*	不支持
FeedBack	问答反馈	操作级	*	支持
GetSession	获取会话详情	操作级	*	支持
GetSessionId	获取AI助手新会话ID	操作级	*	支持
GetTipsPolicy	请求提示策略	操作级	*	支持
GetToolList	获取mcp tool工具列表	操作级	*	不支持
GetUserSessionId	获取用户会话列表	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ChatCompletions	请求llm回答问题	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ChatCompletionsOnline	请求llm回答问题	操作级	*	不支持
ChatCompletionsTest	流式测试-请求llm回答问题	操作级	*	支持
RegenerateRecord	重新生成问题的答案	操作级	*	支持
UploadDocumentOnline	向模型侧新增文件-线上接口	操作级	*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

云加密机

最近更新时间：2025-06-25 09:12:13

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
资源中心	cloudrc	支持	不支持	操作级	不支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

云智明视视频识别

最近更新时间：2025-06-25 09:20:21

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云智明视视频识别	xvideo	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DetectVideoLabel	视频标签检测	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

消息队列 CMQ

最近更新时间：2025-06-25 09:12:24

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云原生构建	cnb	支持	支持	资源级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateBudget	创建预算单	资源级	qcs::cnb::uin/${uin}:resource/*	支持
DeleteBudget	删除预算	资源级	qcs::cnb::uin/${uin}:resource/${ResourceId}	支持
ModifyBudget	预算变配	资源级	qcs::cnb::uin/${uin}:resource/${ResourceId}	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
GetBudgetAuthorization	获取预算单绑定授权码	资源级	qcs::cnb::uin/${uin}:resource/${ResourceId}	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
GetBudgetPrice	预算询价	资源级	qcs::cnb::uin/${uin}:resource/*	支持
ListBudget	预算列表	资源级	qcs::cnb::uin/${uin}:resource/*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

运维安全中心（堡垒机）

最近更新时间：2025-06-25 09:13:01

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
腾讯云数据分析智能体	dataagent	支持	不支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddChunk	添加文档切片	操作级	*	支持
AddFeedback	消息反馈	操作级	*	支持
AddSemantic	语义配置新增	操作级	*	支持
ChatAI	DataAgent问答	操作级	*	支持
CheckConnectActive	检测链接	操作级	*	支持
CommitUploadedFile	提交上传的文件	操作级	*	支持
CreateDataAgentSession	生成DataAgent SessionID	操作级	*	支持
CreateMCPInstance	创建mcp 实例	操作级	*	支持
DeleteChunk	删除文档切片	操作级	*	支持
DeleteDataAgentSession	删除会话	操作级	*	支持
DeleteFile	删除未提交的文件	操作级	*	支持
DeleteFileBatch	批量删除未提交的文件	操作级	*	不支持
DeleteKnowledgeFile	删除知识库文件	操作级	*	支持
DeleteSemantic	语义配置删除	操作级	*	支持
GenerateInstance	生成实例	操作级	*	支持
ModifyChunk	编辑分片	操作级	*	支持
ModifyDataSourceList	操作数据源列表	操作级	*	支持
ModifyKnowledgeConfig	文档检索配置修改	操作级	*	支持
ModifySemantic	语义配置修改	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
StopChatAI	终止问答返回流	操作级	*	支持
TerminateMCPInstance	销毁mcp实例	操作级	*	支持
UpdateDataSourceTask	知识库任务重跑	操作级	*	支持
UpgradeMCPInstance	升级mcp实例	操作级	*	支持
UploadFileFromUserCos	从用户cos上传文件	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckResourceByRoleName	Cam获取角色资源	操作级	*	不支持
DescribeMCPInstance	获取mcp实例信息	操作级	*	支持
GetCosTmpCredential	获取cos临时密钥	操作级	*	支持
GetDataSourceList	获取数据源列表	操作级	*	支持
GetSessionDetails	获取会话详情	操作级	*	支持
GetUnReleaseFileList	获取未提交的文件列表	操作级	*	支持
GetUserInstanceList	获取用户实例列表	操作级	*	支持
PreviewKnowledgeChunk	知识解析切片预览	操作级	*	支持
QueryChunkList	文档切片查询	操作级	*	支持
QueryExpand	工作区定位	操作级	*	支持
QueryKnowledgeConfig	文档检索配置查询	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
GetKnowledgeBaseFileList	获取知识库文件列表	操作级	*	支持
GetUserDataAgentSessionList	获取用户会话列表	操作级	*	支持
QuerySemanticList	语义配置列表查询	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

黑产检测及情报

最近更新时间：2024-11-26 09:59:29

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
视频生成	vcg	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ActivateService	开通服务	操作级	*	支持
SendFreePackage	免费发送资源包	操作级	*	支持
SetPayMode	设置付费模式	操作级	*	支持
SubmitImageAnimateJob	提交图片跳舞任务	操作级	*	支持
SubmitVideoStylizationJob	提交视频风格化任务	操作级	*	支持
SubmitVideoStylizationJobProxy	提交视频风格化任务代理	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckFreePackage	检查是否已领取免费资源包	操作级	*	支持
DescribeImageAnimateJob	查询图片跳舞任务	操作级	*	支持
DescribeInterfaces	获取接口列表	操作级	*	支持
DescribeOpenStatus	查看开通状态	操作级	*	支持
DescribePidOrders	控制台获取资源包列表	操作级	*	支持
DescribeStatInfo	控制台获取统计数据	操作级	*	支持
DescribeStatInfoUrl	控制台获取统计数据下载地址	操作级	*	支持
DescribeUserInfo	控制台获取子帐号	操作级	*	支持
DescribeVideoStylizationJob	查询视频风格化任务	操作级	*	支持
GetQpsQuota	查询QPS配额	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
GetQpsStatistics	获取QPS使用峰值曲线	操作级	*	支持
GetQuotaConfig	获取配额配置	操作级	*	支持

腾讯电子签

最近更新时间：2025-06-25 09:13:53

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
事件中心	evt	支持	不支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteEvent	删除事件	操作级	*	不支持
GenerateEventDSL	通过理解自然语言意图产生事件画布描述定义	操作级	*	不支持
PublicizeEvent	发布到插件市场	操作级	*	支持
SubmitEvent	提交创建事件	操作级	*	不支持
UpdateEventStatus	更新事件状态	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribePluginConfig	查看插件配置	操作级	*	不支持
DescribePluginInfo	获取插件详情	操作级	*	不支持
DetailEventInstance	获取单个事件实例详情	操作级	*	不支持
GetEvent	根据ID读取单个事件详情	操作级	*	不支持
GetEventTags	获取事件标签列表	操作级	*	不支持
ListApplyEventInstances	获取申请事件实例列表	操作级	*	不支持
ListEvents	读取事件列表	操作级	*	不支持
ListHotEvents	热门事件列表	操作级	*	不支持
ListPlugins	获取插件列表	操作级	*	不支持
ListPublicEvents	事件市场列表	操作级	*	不支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ListPluginTags	获取插件标签列表	操作级	*	不支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

全局接入

最近更新时间：2025-06-25 09:14:10

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
全球加速2.0	ga2	支持	不支持	操作级	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

说明：
云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateAccelerateAreas	创建加速地域	资源级	qcs::ga2::uin/${uin}:ga/${GlobalAcceleratorId}	支持
CreateEndpointGroup	创建终端节点组	资源级	qcs::ga2::uin/${uin}:ga/${GlobalAcceleratorId}	支持
CreateForwardingPolicy	创建七层转发策略	资源级	qcs::ga2::uin/${uin}:ga/${GlobalAcceleratorId}	支持
CreateForwardingRule	创建七层转发规则	资源级	qcs::ga2::uin/${uin}:ga/${GlobalAcceleratorId}	支持
CreateGlobalAcceleratorAclPolicy	创建访问控制策略	资源级	qcs::ga2::uin/${uin}:ga/${GlobalAcceleratorId}	支持
CreateGlobalAcceleratorAclRule	创建ACL规则	资源级	qcs::ga2::uin/${uin}:ga/${GlobalAcceleratorId}	支持
CreateListener	创建监听器	资源级	qcs::ga2::uin/${uin}:ga/${GlobalAcceleratorId}	支持
CreateListenerAdditionalCert	添加扩展证书	资源级	qcs::ga2::uin/${uin}:ga/${GlobalAcceleratorId}	支持
DeleteAccelerateAreas	删除加速地域	资源级	qcs::ga2::uin/${uin}:ga/${GlobalAcceleratorId}	支持
DeleteEndpointGroups	删除终端节点组	资源级	qcs::ga2::uin/${uin}:ga/${GlobalAcceleratorId}	支持
DeleteForwardingPolicy	删除七层转发策略	资源级	qcs::ga2::uin/${uin}:ga/${GlobalAcceleratorId}	支持
DeleteForwardingRule	删除七层转发规则	资源级	qcs::ga2::uin/${uin}:ga/${GlobalAcceleratorId}	支持
DeleteGlobalAccelerator	删除全球加速实例	资源级	qcs::ga2::uin/${uin}:ga/${GlobalAcceleratorId}	支持
DeleteGlobalAcceleratorAclPolicy	删除访控制策略	资源级	qcs::ga2::uin/${uin}:ga/${GlobalAcceleratorId}	支持
DeleteGlobalAcceleratorAclRule	删除ACL规则	资源级	qcs::ga2::uin/${uin}:ga/${GlobalAcceleratorId}	支持
DeleteListener	删除监听器	资源级	qcs::ga2::uin/${uin}:ga/${ListenerId}	支持
DeleteListenerAdditionalCert	删除扩展证书	资源级	qcs::ga2::uin/${uin}:ga/${GlobalAcceleratorId}	支持
ModifyAccelerateAreas	修改加速地域	资源级	qcs::ga2::uin/${uin}:ga/${GlobalAcceleratorId}	支持
ModifyEndpointGroup	修改终端节点组	资源级	qcs::ga2::uin/${uin}:ga/${EndpointGroupId}	支持
ModifyForwardingPolicy	修改七层转发策略	资源级	qcs::ga2::uin/${uin}:ga/${GlobalAcceleratorId}	支持
ModifyForwardingRule	修改七层转发规则	资源级	qcs::ga2::uin/${uin}:ga/${GlobalAcceleratorId}	支持
ModifyGlobalAccelerator	修改全球加速实例	资源级	qcs::ga2::uin/${uin}:ga/${GlobalAcceleratorId}	支持
ModifyGlobalAcceleratorAclPolicy	修改访问控制策略	资源级	qcs::ga2::uin/${uin}:ga/${GlobalAcceleratorId}	支持
ModifyGlobalAcceleratorAclRule	修改ACL规则	资源级	qcs::ga2::uin/${uin}:ga/${GlobalAcceleratorId}	支持
ModifyListener	修改监听器	资源级	qcs::ga2::uin/${uin}:ga/${GlobalAcceleratorId}	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ReplaceListenerAdditionalCert	替换扩展证书	资源级	qcs::ga2::uin/${uin}:ga/${GlobalAcceleratorId}	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateGlobalAccelerator	创建全球加速实例	操作级	*	支持
DescribeAccelerateAreas	查询加速地域	资源级	qcs::ga2::uin/${uin}:ga/${GlobalAcceleratorId}	支持
DescribeAccelerateRegions	查询可选加速区域	操作级	*	支持
DescribeEndpointGroups	查询终端节点组	操作级	*	支持
DescribeForwardingPolicy	查看七层转发策略	操作级	*	支持
DescribeForwardingRule	查看七层转发规则	操作级	*	支持
DescribeGlobalAcceleratorAclPolicies	查看访控制策略	操作级	*	支持
DescribeGlobalAcceleratorAclRules	查询ACL规则	操作级	*	支持
DescribeGlobalAccelerators	查询全球加速实例	操作级	*	支持
DescribeListenerCert	查询证书	操作级	*	支持
DescribeListeners	查询监听器	操作级	*	支持
DescribeTaskResult	查询异步任务结果	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

游戏语音GVoice

最近更新时间：2025-06-25 09:14:24

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
网关负载均衡	gwlb	支持	支持	资源级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AssociateTargetGroups	负载均衡关联目标组	资源级	qcs::gwlb:${region}:uin/${uin}:gwlb/$loadbalancerid	支持
CreateGatewayLoadBalancer	购买网关负载均衡实例	操作级	*	支持
CreateTargetGroup	创建目标组	操作级	*	支持
DeleteGatewayLoadBalancer	删除网关负载均衡实例	资源级	qcs::gwlb:${region}:uin/${uin}:gwlb/$loadbalancerid	支持
DeleteTargetGroups	删除目标组	操作级	*	支持
DeregisterTargetGroupInstances	解绑目标组服务器	操作级	*	支持
DisassociateTargetGroups	解除网关负载均衡和目标组的关联关系	资源级	qcs::gwlb:${region}:uin/${uin}:gwlb/$loadbalancerid	支持
ModifyGatewayLoadBalancerAttribute	修改网关负载均衡实例的属性	资源级	qcs::gwlb::uin/${uin}:gwlb/$loadbalancerid	支持
ModifyGatewayLoadBalancerOperateProtect	修改网关负载均衡的操作保护配置	资源级	qcs::gwlb:${region}:uin/${uin}:gwlb/$loadbalancerid	支持
ModifyTargetGroupAttribute	修改目标组属性	操作级	*	支持
ModifyTargetGroupInstancesWeight	修改目标组的服务器权重	操作级	*	支持
RegisterTargetGroupInstances	注册服务器到目标组	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeGatewayLoadBalancerOperateProtect	查询网关负载均衡的操作保护信息	资源级	qcs::gwlb:${region}:uin/${uin}:gwlb/$loadbalancerid	支持
DescribeTargetGroupInstanceStatus	查询目标组后端服务状态	操作级	*	支持
DescribeTargetGroupInstances	获取目标组绑定的服务器	操作级	*	支持
DescribeTargetGroups	查询目标组信息	操作级	*	支持
DescribeTaskStatus	查询异步任务状态	操作级	*	支持
InquirePriceCreateGatewayLoadBalancer	创建网关负载均衡实例询价	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeGatewayLoadBalancers	查询网关负载均衡实例列表	资源级	qcs::gwlb:${region}:uin/${uin}:gwlb/$loadbalancerid	支持
DescribeTargetGroupList	获取目标组列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

云直播

最近更新时间：2025-06-25 09:15:31

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
知识引擎原子能力	lkeap	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ActivateService	开通服务	操作级	*	支持
ExportUsageInfo	导出调用量统计	操作级	*	支持
ReconstructDocument	文档解析	操作级	*	支持

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddWebSearchAPIKey	海外搜索-新增apikey	操作级	*	支持
CreateAPIKey	创建 api 调用密钥	操作级	*	支持
CreateAttributeLabel	创建标签	操作级	*	支持
CreateKnowledgeBase	创建知识库	操作级	*	支持
CreateQA	创建QA	操作级	*	支持
CreateReconstructDocumentFlow	创建文档解析任务	操作级	*	支持
CreateSplitDocumentFlow	创建文档拆分任务	资源级	qcs::lkeap::uin/${uin}:*	支持
DeleteAPIKey	删除 api 调用密钥	操作级	*	支持
DeleteAttributeLabels	批量删除属性标签	操作级	*	支持
DeleteDocs	删除文档	操作级	*	支持
DeleteKnowledgeBase	删除知识库	操作级	*	支持
DeleteQAs	删除问答对	操作级	*	支持
DeleteWebSearchAPIKey	海外搜索-删除apikey	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ImportQAs	批量导入问答对	操作级	*	支持
ModifyAttributeLabel	修改属性标签	操作级	*	支持
ModifyPostpaidSwitch	修改后付费开关状态	操作级	*	支持
ModifyQA	修改问答对	操作级	*	支持
SwitchAudit	切换审核状态	操作级	*	支持
UpdateAPIKeyRemark	更新 APIKey 备注	操作级	*	支持
UploadDoc	离线上传文档	操作级	*	支持
UploadDocRealtime	实时文档上传	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ChatCompletions	ChatCompletions	操作级	*	支持
CheckWhiteList	检验白名单	操作级	*	支持
DescribeAuditStatus	查询审核状态	操作级	*	支持
DescribeCallStatsGraph	接口调用折线图	操作级	*	支持
DescribeConcurrencyUsage	并发调用	操作级	*	支持
DescribeConcurrencyUsageGraph	并发调用折线图	操作级	*	支持
DescribeDoc	查询文档详情	操作级	*	支持
DescribeOpenStatus	查询开通状态	操作级	*	支持
DescribePageStatsGraph	接口调用页数折线图	操作级	*	支持
DescribeSearchStatsGraph	查询搜索服务调用折线图	操作级	*	支持
DescribeTokenUsage	接口调用token详情	操作级	*	支持
DescribeTokenUsageGraph	接口调用token折线图	操作级	*	支持
ExtractQA	提取问答对	操作级	*	支持
GetAPIKey	api 密钥信息	操作级	*	支持
GetCharacterUsage	获取账号下字符使用量与容量	操作级	*	支持
GetDocumentPresigned	文档预签名	操作级	*	支持
GetEmbedding	获取特征向量	操作级	*	支持
GetReconstructDocumentResult	查询文档解析任务结果	操作级	*	支持
GetSplitDocumentResult	查询文档拆分任务结果	资源级	qcs::lkeap::uin/${uin}:*	支持
GetSplitDocumentResultDemo	获取拆分结果demo	操作级	*	支持
GetWebSearchAPIKey	海外搜索-apikey详情	操作级	*	支持
ListKnowledgeCapacity	知识库容量扩展	操作级	*	支持
ListPostpaidProduct	获取后付费产品列表	操作级	*	支持
QueryRewrite	多轮改写	操作级	*	支持
ReconstructDocumentDemo	文档解析Demo体验	操作级	*	支持
ReconstructDocumentSSE	文档解析SSE	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
RetrieveKnowledge	检索知识库内容	操作级	*	支持
RetrieveKnowledgeRealtime	实时检索知识库内容	操作级	*	支持
RunRerank	重排序	操作级	*	支持
SearchKnowledge	知识库内容检索	操作级	*	支持
SearchRealtime	实时知识检索	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ListAPIKey	api 密钥列表	操作级	*	支持
ListAccount	获取账号列表	操作级	*	支持
ListAttributeLabels	获取属性标签列表	操作级	*	支持
ListConcurrency	并发扩展	操作级	*	支持
ListDocs	获取文档列表	操作级	*	支持
ListExampleDocument	示例文档	操作级	*	支持
ListKnowledgeBaseUsage	列表查询知识库容量详情	操作级	*	支持
ListPackage	获取资源包列表	操作级	*	支持
ListQAs	获取问答对列表	操作级	*	支持
ListWebSearchAPIKey	海外搜索-apikey列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

商场客留大数据

最近更新时间：2025-06-25 09:15:37

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
商场客留大数据	mall	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeDrawResourceList	查询所有用户的资源接口	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

媒体处理

最近更新时间：2025-06-25 09:16:00

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
消息队列 MQTT 版	mqtt	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ActivateCaCertificate	激活Ca证书	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
ActivateDeviceCertificate	生效设备证书	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
AddClientSubscription	为MQTT客户端增加一条订阅	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
CreateAuthorizationPolicy	创建授权策略	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
CreateAutoSubscriptionPolicy	创建自动订阅规则	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
CreateHttpAuthenticator	创建一个MQTTHTTP认证器	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
CreateInsInternalEndpoint	为MQTT实例创建内网接入点	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
CreateInsPublicEndpoint	为MQTT实例创建公网接入点	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
CreateInstance	购买MQTT实例	操作级	*	支持
CreateJWKSAuthenticator	创建一个MQTTJWKS认证器	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
CreateJWTAuthenticator	创建一个MQTTJWT认证器	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
CreatePerformanceTestJob	创建MQTT性能测试任务	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instanceId/${InstanceId}	支持
CreateSharedSubscriptionGroup	创建共享订阅组	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
CreateTopic	创建MQTT主题	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
CreateUser	添加MQTT角色	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DeactivateCaCertificate	失效Ca证书	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DeactivateDeviceCertificate	失效设备证书证书	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DeleteAuthenticator	删除一个MQTT认证器	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DeleteAuthorizationPolicy	删除授权策略优先级	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteAutoSubscriptionPolicy	删除自动订阅规则	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DeleteCaCertificate	删除Ca证书	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DeleteClientSubscription	为MQTT客户端删除一条订阅	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DeleteDeviceCertificate	删除设备证书	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DeleteInsInternalEndpoint	删除MQTT实例的内网接入点	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DeleteInsPublicEndpoint	删除MQTT实例的公网接入点	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DeleteInstance	删除MQTT实例	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DeleteSharedSubscriptionGroup	删除共享订阅组	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DeleteTopic	删除MQTT主题	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DeleteUser	删除MQTT角色	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
ModifyAuthorizationPolicy	修改授权策略	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
ModifyAutoSubscriptionPolicy	修改自动订阅规则	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
ModifyHttpAuthenticator	修改MQTTHTTP认证器	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
ModifyInsPublicEndpoint	更新MQTT实例公网接入点	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
ModifyInstance	修改MQTT实例属性	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
ModifyInstanceCertBinding	更新MQTT集群证书证书	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
ModifyJWKSAuthenticator	修改MQTTJWKS认证器	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
ModifyJWTAuthenticator	修改MQTTJWT认证器	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
ModifySharedSubscriptionGroup	修改共享订阅组属性	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
ModifyTopic	修改MQTT主题属性	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
ModifyUser	修改MQTT角色	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
RegisterCaCertificate	注册CA证书	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
RegisterDeviceCertificate	注册设备证书	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
RevokedCaCertificate	吊销Ca证书	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	不支持
RevokedDeviceCertificate	吊销设备证书	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
TerminatePerformanceTestJob	终止MQTT性能测试任务	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
UpdateAuthorizationPolicyPriority	更新授权策略优先级	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
UpdateClusterHelmInfoOp	运营端更新集群Helm信息	操作级	*	不支持
UpdateDefaultHelmInfoOp	运营端更新默认Helm信息	操作级	*	不支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ApplyRegistrationCode	申请注册ca用的注册码	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeAuthenticator	查询MQTT认证器	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeAutoSubscriptionPolicies	查询自动订阅规则	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeCaCertificate	查询证书详情	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeClient	查询 MQTT 客户端详情	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeClientList	查询 MQTT 客户端列表	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeClusterHelmInfoOp	运营端查询集群Helm信息	操作级	*	不支持
DescribeConsumerClientLag	查询客户端堆积	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeDefaultHelmInfoOp	运营端查询默认Helm信息	操作级	*	不支持
DescribeDeviceCertificate	查询设备证书详情	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeDiffHelmByClusterOp	集群helm信息对比	操作级	*	不支持
DescribeInflightMessageQuantity	查询已投递未确认的消息数量	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeInsInternalEndpoint	查询MQTT实例内网接入点	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeInsPublicEndpoints	查询MQTT实例公网接入点	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeInsVPCEndpoints	查询MQTT实例VPC接入点	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeInstance	查询MQTT实例详情信息	资源级	qcs::mqtt:${region}:uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeInstanceCert	查询MQTT集群证书列表	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeInstanceFeatures	查询集群支持的特性列表	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeInstanceRealtimeStats	查询MQTT集群实时指标	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeMessage	查询MQTT消息	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeMessageByTopic	根据订阅查询消息	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeMessageDetails	查询MQTT详细信息	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeMessageList	查询MQTT消息列表	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribePerformanceTestJob	查看MQTT性能测试任务	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribePerformanceTestJobMetric	查询MQTT性能测试结果指标数据	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribePerformanceTestJobNodes	查询MQTT性能测试任务执行节点信息	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeProductSKUList	获取MQTT产品售卖规格	操作级	*	支持
DescribePublicEndpointMetricData	拉取公网指标监控数据	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeSharedSubscriptionClient	查询共享订阅组客户端	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeSharedSubscriptionGroup	查询共享订阅组详细信息	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeSharedSubscriptionLag	查询共享订阅堆积	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeSharedSubscriptions	查询共享订阅组订阅列表	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeSubTopic	查询 MQTT 订阅子Topic列表	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeSubscription	查询 MQTT首topic下的客户端列表	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeTopic	查询MQTT主题详情	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeTopicList	查询MQTT主题列表	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeTrace	轨迹查询	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeUserList	查询MQTT用户列表	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckHttpEndpointConnection	检查Http认证器端点连通性	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
CheckJWKSEndpointConnection	检查JWKS端点连通性	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
KickOutClient	踢出客户端	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
PublishMessage	发布 MQTT 消息	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAuthorizationPolicies	查询授权策略	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeCaCertificates	查询集群CA证书列表	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeDeviceCertificates	查询设备证书	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeInstanceList	获取MQTT实例列表	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${instanceId}	支持
DescribePerformanceTestJobList	获取MQTT性能测试任务列表	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持
DescribeSharedSubscriptionGroups	查询共享订阅组列表	资源级	qcs::mqtt::uin/${uin}:instance/${InstanceId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

号码保护

最近更新时间：2025-06-25 09:16:17

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
海外交易反欺诈	oaf	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeVirtualEcommerceStrategy	虚拟电商风控策略	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

集团账号管理

最近更新时间：2025-06-25 09:16:29

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
驻场技术支持	otss	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeBillingResourceList	用户计费资源列表	操作级	*	支持
DescribeServiceRegionList	服务地域列表	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

前端性能监控

最近更新时间：2025-06-25 09:16:52

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云顾问AI	saai	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ChatBICompletions	ChatBI对话流式输出API	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	支持
ChatInsightCompletions	Insight对话流式输出API	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	支持
GuardAgentCompletions	护航agent对话流式输出API	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

智聆口语评测

最近更新时间：2025-06-25 09:17:13

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
智聆口语评测（新版本）	soenew	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ActivateService	控制台开通服务	操作级	*	支持
InvokeSDKFunction	离在线SDK控制台接口	资源级	qcs::soenew::uin/${uin}:subUin/${uin}	支持
SendFreePackage	免费发送资源包	操作级	*	支持
SetPayMode	设置付费模式	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckFreePackage	检查是否已领取免费资源包	操作级	*	支持
DescribeOpenStatus	控制台查询服务开通状态	操作级	*	支持
DescribePidOrders	控制台获取资源包列表	操作级	*	支持
DescribeQuotaPkgs	控制台获取QPS资源包列表	操作级	*	支持
DescribeStatInfo	控制台获取统计数据	操作级	*	支持
DescribeStatInfoUrl	控制台获取统计数据下载地址（控制台使用）	操作级	*	支持
DescribeUserInfo	控制台获取子账号	操作级	*	支持
GetQpsQuota	查询QPS配额	操作级	*	支持
GetQpsStatistics	获取QPS使用峰值曲线	操作级	*	支持
GetQuotaConfig	获取配额配置	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

腾讯云 CA

最近更新时间：2025-06-25 09:18:10

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
CA数字身份	tcdi	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateAPISignFiles	文件上传	操作级	*	支持
CreateAPISignFlowByFile	通过文件发起合同	操作级	*	支持
CreateAPISignFlowSign	签署合同	操作级	*	支持
CreateAPISignOrganizationSeal	创建企业印章	操作级	*	支持
CreateOrganization	创建企业	操作级	*	支持
CreateUser	创建个人用户	操作级	*	支持
CreateUserIdentityVerifyChannel	创建个人用户身份认证渠道	操作级	*	支持
ModifyAPISignOrganizationSeal	企业印章管理	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAPISignFlow	查询合同详情	操作级	*	支持
DescribeAPISignFlowSignBeans	查询合同签署区	操作级	*	支持
DescribeAPISignFlowUrl	查询签署合同的下载链接	操作级	*	支持
DescribeAPISignOrganizationSeal	查询企业印章	操作级	*	支持
DescribeAPISignTaskStatus	获取异步任务状态	操作级	*	支持
DescribeOrganization	查询企业信息	操作级	*	支持
VerifySignedFile	CA加密文件验证	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

服务网格

最近更新时间：2025-06-25 09:18:20

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
维保运营	tcmo	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeSubRiskForOfficialSite	面向官网客户的风险子单列表接口	操作级	*	支持

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifySubRiskFeedback	风险子单反馈	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

弹性微服务

最近更新时间：2025-06-25 09:18:47

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云数据库 TencentDB	tencentdb	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeOperationHotIssues	查询数据库热点	操作级	*	支持
DescribeOperationProductNews	查询产品动态	操作级	*	支持
DescribeOverviewModules	查询总览页模块位置	操作级	*	支持
DescribeResourceOverview	查询数据库资源总览	操作级	*	支持
DescribeTaskOverview	查询数据库任务数量统计结果	操作级	*	支持

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
SetOverviewModules	设置自定义总览页模块位置	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

语音合成

最近更新时间：2025-06-25 09:19:39

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
天御决策系统	tydi	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeCurResource	获取当前资源配置	操作级	*	支持
DescribeDecisionFlow	天御决策系统决策流调用	操作级	*	支持
DescribeEmailCaptcha	Pdos验证码相关接口	操作级	*	支持
DescribeValidateEmailCaptchaReq	Pdos验证码相关接口	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

风控平台服务

最近更新时间：2025-06-25 09:19:42

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
视频生成	vcg	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ActivateService	开通服务	操作级	*	支持
SendFreePackage	免费发送资源包	操作级	*	支持
SetPayMode	设置付费模式	操作级	*	支持
SubmitImageAnimateJob	提交图片跳舞任务	操作级	*	支持
SubmitVideoStylizationJob	提交视频风格化任务	操作级	*	支持
SubmitVideoStylizationJobProxy	提交视频风格化任务代理	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckFreePackage	检查是否已领取免费资源包	操作级	*	支持
DescribeImageAnimateJob	查询图片跳舞任务	操作级	*	支持
DescribeInterfaces	获取接口列表	操作级	*	支持
DescribeOpenStatus	查看开通状态	操作级	*	支持
DescribePidOrders	控制台获取资源包列表	操作级	*	支持
DescribeStatInfo	控制台获取统计数据	操作级	*	支持
DescribeStatInfoUrl	控制台获取统计数据下载地址	操作级	*	支持
DescribeUserInfo	控制台获取子帐号	操作级	*	支持
DescribeVideoStylizationJob	查询视频风格化任务	操作级	*	支持
GetQpsQuota	查询QPS配额	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
GetQpsStatistics	获取QPS使用峰值曲线	操作级	*	支持
GetQuotaConfig	获取配额配置	操作级	*	支持

文件多引擎判定平台

最近更新时间：2025-06-25 09:19:50

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
音频语种变换	vlc	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ConfirmTask	确认翻译结果	操作级	*	支持
CreateTask	创建音频语种变换任务	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeTaskStatus	查询任务状态	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

测试服务

最近更新时间：2025-06-25 09:20:19

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
联网搜索API	wsa	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckUserResource	检查用户资源（控制台开通场景）	操作级	*	支持
SearchPro	联网搜索接口	操作级	*	支持
WebSearch	联网搜索接口	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

客流数字化平台

最近更新时间：2024-10-29 09:54:53

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
视频生成	vcg	支持	不支持	操作级	支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ActivateService	开通服务	操作级	*	支持
SendFreePackage	免费发送资源包	操作级	*	支持
SetPayMode	设置付费模式	操作级	*	支持
SubmitImageAnimateJob	提交图片跳舞任务	操作级	*	支持
SubmitVideoStylizationJob	提交视频风格化任务	操作级	*	支持
SubmitVideoStylizationJobProxy	提交视频风格化任务代理	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckFreePackage	检查是否已领取免费资源包	操作级	*	支持
DescribeImageAnimateJob	查询图片跳舞任务	操作级	*	支持
DescribeInterfaces	获取接口列表	操作级	*	支持
DescribeOpenStatus	查看开通状态	操作级	*	支持
DescribePidOrders	控制台获取资源包列表	操作级	*	支持
DescribeStatInfo	控制台获取统计数据	操作级	*	支持
DescribeStatInfoUrl	控制台获取统计数据下载地址	操作级	*	支持
DescribeUserInfo	控制台获取子帐号	操作级	*	支持
DescribeVideoStylizationJob	查询视频风格化任务	操作级	*	支持
GetQpsQuota	查询QPS配额	操作级	*	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
GetQpsStatistics	获取QPS使用峰值曲线	操作级	*	支持
GetQuotaConfig	获取配额配置	操作级	*	支持

腾讯云数据仓库 Tencent Cloud TCHouse-D

最近更新时间：2024-07-09 09:40:37

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
腾讯云数据仓库 TCHouse-D	cdwdoris	支持	支持	资源级	部分支持

说明：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CancelBackupJob	取消备份实例	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
CreateBackUpSchedule	创建或者修改备份策略	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
CreateCoolDownPolicy	创建冷热分层策略	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
CreateInstanceNew	创建集群	操作级	*	支持
CreateWorkloadGroup	创建资源组	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
DeleteBackUpData	删除备份数据	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
DeleteWorkloadGroup	删除资源组	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
DestroyInstance	集群销毁	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
ExecuteFrontEnd	执行前端操作	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
FitClsLog	新增日志服务接口	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
ModifyCoolDownPolicy	修改冷热分层策略	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
ModifyInstance	修改实例信息，目前为实例名称	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
ModifyInstanceKeyValConfigs	KV模式修改配置接口	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
ModifyNodeStatus	修改节点状态	操作级	*	不支持
ModifySecurityGroups	更改安全组	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
ModifyUserBindWorkloadGroup	修改用户绑定的资源组	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
ModifyUserPrivilegesV3	修改权接口	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyWorkloadGroup	修改资源组信息	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
ModifyWorkloadGroupStatus	开启、关闭资源组	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
OpenBackUp	开启或者关闭策略	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
OpenCoolDown	开始启用冷热分层	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
OpenOrCloseDlc	DLC开通、关闭接口	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
RecoverBackUpJob	备份恢复	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
ReduceInstance	集群缩容	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
ResizeDisk	云盘扩容	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
RestartClusterForConfigs	配置文件界面重启集群	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
RestartClusterForNode	集群滚动重启	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
ScaleOutInstance	水平扩容	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
ScaleUpInstance	垂直变配	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持
UpdateCoolDown	更新集群冷热分层信息	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CheckCoolDownWorkingVariableConfigCorrect	检查冷热分层生效变量和配置是否正确	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}
DescribeAreaRegion	集群列表页上显示地域信息及各个地域的集群总数	操作级	*
DescribeBackUpJob	查询备份实例列表	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${Instan
DescribeBackUpJobDetail	查询备份任务详情	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${Instan
DescribeBackUpSchedules	获取备份、迁移任务	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${Instan
DescribeBackUpTables	获取可备份表信息	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${Instan
DescribeBackUpTaskDetail	查询备份任务进度详情	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${Instan
DescribeClusterConfigs	查询集群配置接口	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${Instan
DescribeClusterConfigsHistory	获取集群配置文件修改历史	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${Instan
DescribeCoolDownBackends	查询冷热分层后端接口信息	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
	列表		
DescribeCoolDownPolicies	查询冷热分层策略列表	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}
DescribeCoolDownTableData	查询冷热分层Table数据	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}
DescribeDataCapacity	跨规格变配云盘最小量	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}
DescribeDatabaseAuditDownload	下载数据库审计日志	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${Instan
DescribeDatabaseAuditRecords	获取数据库审计记录	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${Instan
DescribeDatabaseAuditResource	获取审计日志简单信息	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${Instan
DescribeDmsSqlHistory	查询sql工作区历史运行记录	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${Instan
DescribeDorisMetricFiles	获取集群监控指标	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${Instan
DescribeFederationToken	获取联合身份临时访问凭证	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${Instan
DescribeFrontEnd	查询前端信息	操作级	*
DescribeGoodsDetail	生成计费相关接口的GoodsDetail结构	操作级	*
DescribeInstance	根据实例ID查询某个实例的具体信息	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${Instan
DescribeInstanceNodes	获取集群节点信息列表	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${Instan
DescribeInstanceNodesInfo	查询各个角色节点的信息	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${Instan
DescribeInstanceNodesRole	获取集群节点角色	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${Instan
DescribeInstanceOperations	在集群详情页面，拉取该集群的操作	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${Instan
DescribeInstanceState	集群详情页中显示集群状态、流程进度等	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${Instan
DescribeInstanceUsedSubnets	获取集群已使用子网信息	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${Instan
DescribeInstances	获取实例列表	操作级	*
DescribeInstancesHealthState	检查集群健康状态	操作级	*
DescribeRegionZone	购买页获取地域及可用区列表、内核版	操作级	*

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
	本、网络规则等		
DescribeReplicaVersion	检查内核版本	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${Instan
DescribeRestoreTaskDetail	查询恢复任务进度详情	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${Instan
DescribeSlowQueryRecords	慢查询展示接口	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${Instan
DescribeSlowQueryRecordsDownload	下载慢查询文件	资源级	qcs::cdwdoris:${region}:uin/${uin}:cdwdorisInstance/${Instan
DescribeSpec	获取集群规格	操作级	*
DescribeSqlApis	查询doris用户、权限、库表、catalog的接口	操作级	*
DescribeUserBindWorkloadGroup	获取用户绑定的资源组信息	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}
DescribeWorkloadGroup	获取资源组信息	资源级	qcs::cdwdoris::uin/${uin}:cdwdorisInstance/${InstanceId}

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司