

营销风控

API 文档

产品文档



腾讯云

【 版权声明 】

©2013–2023 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【 商标声明 】



及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【 服务声明 】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

【 联系我们 】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100。

API 文档

最近更新时间：2021-09-30 17:34:43

接口描述

协议：HTTPS GET/POST

域名：csec.api.qcloud.com

接口名：IntelligentQRCode

输入参数

⚠ 注意

以下所有参数在入参时，请正确传参，不能传入空值。

参数名称	是否必须	类型	描述
accountType	必须	UInt	用户账号类型（默认开通 QQ 开放账号、手机号，手机 MD5 账号类型 提交工单 由腾讯云进行资格审核，审核通过后方可正常使用微信开放账号）： 1：QQ 开放帐号。 2：微信开放账号。 4：手机号。 8：设备号（imei/imeiMD5/idfa/idfaMd5）。 0：其他。 10004：手机号 MD5。
uid	必须	String	用户 ID 不同的 accountType 对应不同的用户 ID。如果是 QQ，则填 openid/unionid，手机号则填入对应真实用户手机号（如13123456789）。idfa、imeiMD5、idfaMD5 入参。注：imeiMd5 加密方式为：imei 值。IdfaMd5 加密方式为：idfa 明文大写后，进行 MD5 加密，加密后
userIp	必须	String	用户领取奖励时的真实外网 IP。
postTime	必须	UInt	用户操作时间戳，单位秒（格林威治时间精确到秒，如1501590972）。
appId	可选	String	accountType 是 QQ 开放账号时，该参数必填，表示 QQ 开放平台分

		ng	或应用。
goodInfo	必须	String	所买物品信息。
encryptedCode	可选（建议填写）	String	领奖码的唯一加密码（请注意信息安全，使用加密码，确保唯一 ID 即可
cookie	可选	string	用户 HTTP 请求中的 cookie 进行2次 hash 的值，只要保证相同 coo
share	可选（建议填写）	Uint	单个红包允许领取的用户数量（分享红包）。 例如： 1：单个红包仅支持1个用户领取（非分享红包）。 2：单个红包可允许2个用户领取。
dayTimes	可选（建议填写）	Uint	单日内，单个账号每日领取奖励的最大次数。
totaltimes	可选（建议填写）	Uint	整个活动周期内，单个账号能领取奖励的最大次数。
phoneNumber	可选（建议填写）	String	若 accountType 非手机号码，且能获取到手机号，则填入对应的手机
address	可选（建议填写）	String	用户参加活动的地址位置信息，如可填入用经纬度信息转化为的具体地址
latitude	可选（建议填写）	Float	纬度。浮点数，范围为-90 - 90。
longitude	可选（建议填写）	Float	经度。浮点数，范围为-180 - 180。
imei	可选	String	手机设备号。
referer	可选	String	用户 HTTP 请求的 referer 值。

loginType	可选	UInt	登录方式： 0：其他。 1：手动帐号密码输入。 2：动态短信密码登录。 3：二维码扫描登录。
loginSource	可选	UInt	登录来源： 0：其他。 1：PC 网页。 2：移动页面。 3：App。 4：微信公众号。
wxSubType	可选	int	1：微信公众号。 2：微信小程序。
randNum	可选	String	Token 签名随机数，微信小程序必填，建议16个字符。
wxToken	可选	String	如果是微信小程序，该字段为以 ssession_key 为 key 去签名随机数（方法）。 如果是微信公众号或第三方登录，则为授权的 access_token（注意： 说明文档 ）。

输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	返回码。
codeDesc	String	业务侧错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因。
message	String	UTF-8 编码，出错消息。

Nonce	UInt	随机正整数，与 Timestamp 联合起来，用于防止重放攻击（公共参数）。
postTime	String	操作时间戳，单位秒（对应输入参数）。
uid	String	用户 ID 不同的 accountType 对应不同的用户 ID。如果是 QQ，则填入对应的 openid/unionid，手机号则填入对应真实用户手机号（如13123456789）。
userIp	String	操作来源的外网 IP（对应输入参数）。
level	Int	风险值： 0：表示无恶意。 1 - 4：恶意等级由低到高。
riskType	Array	风险类型，详情请参见下文 riskType 详细说明。
associateAccount	String	accountType 是 QQ 或微信开放账号时，用于标识 QQ 或微信用户登录后关联

risktype 详细说明

风险类型	风险详情	风险码	描述
账号风险	账号信用低	1	账号近期存在因恶意被处罚历史、低活跃、被举报等因素。
	垃圾账号	2	疑似批量注册小号、近期存在严重违规或大量举报。
	无效账号	3	送检账号参数无法成功解析，若为微信或 QQ openid，请检查
	黑名单	4	业务自行加黑的记录。
	白名单	5	业务自行加白的记录。
行为风险	批量操作	101	存在 IP、设备、环境等因素的聚集性异常。
	自动机	102	疑似自动机批量请求。

	异常扫码	103	频繁扫码、大量扫废码等异常扫码行为。
	登录态无效	104	检查 wxtoken 参数，是否已经失效。
环境风险	环境异常	201	操作 IP、设备、环境存在异常。如当前 IP 为非常用 IP 或恶意
	非公网有效 IP	205	传进来的 IP 地址为内网 IP 地址，或者为 IP 保留地址。
设备风险	设备异常	206	该设备存在异常的使用行为。

示例代码

代码示例下载：[Python示例](#)、[Java示例](#)。

一个完整的请求需要两类请求参数：公共请求参数和接口请求参数。本文列出了接口请求参数，未列出公共请求参数，有关公共请求参数的更多说明，请参阅 [公共请求参数](#) 文档。

请求示例

```
https://csec.api.qcloud.com/v2/index.php?
Action=IntelligentQRCode
&<公共请求参数>
&secretId=AKI*****q4Zw
&accountType=10004
&cookie = "asdasldkjaslkjdsfjlsad" //用户 HTTP 请求中的 cookie 进行2次 hash 的值
&goodInfo="good" //业务侧自定义内容
&uid=BF*****AD31C95CA75E21365973
&userIP=127.0.0.1 //调用时必须为外网有效 IP 地址
&postTime=11254 //unix 时间戳，仅需要精确到秒
&associateAccount="SpFsjpgyvj27329"
```

响应示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "No Error",
  "level": 0,
  "userIP": "127.0.0.1",
```

```
"postTime": 1436673889,  
"uid": "BF*****AD31C95CA75E21365973",  
"associateAccount": "SpFsjpgyvaj27329"  
}
```